Analytics および ACLScript 19.1 ヘルプ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

目次

ロボットの使用 **25**

Analytics の使用 26

はじめに **27**

はじめに 28

Analytics の概要 29

ACL for Windows の概要 34

Analytics の基本操作(非 Unicode 版) 39

Analytics(Unicode 版)の基本 73

Analytics のヘルプ 107

Analytics のユーザーインターフェイス **109**

Analytics のユーザーインターフェイス 110

Analytics のユーザー インターフェイスの概要 111

Analytics テーブルの構造 119

カスタマイズAnalytics 122

Analytics のオプションの設定 123

システム オプション 124

インターフェイス オプション 127

テーブル オプション 130

ビュー オプション 135

コマンド オプション 137

日付と時刻オプション 141

数値オプション 149

印刷オプション 152

アプリケーション フォント オプション 153

Analytics の初期設定ファイルの動作 154

ビューおよびレポートのフォント設定の変更 158

ビューのフォント サイズを変更する 159

Analytics ツール バーのカスタマイズ 160

Analytics のメイン メニューへのカスタム項目の追加 161
Analytics コマンド ラインからのコマンドの実行 166
テーブルの履歴の表示 168
表示領域の情報の印刷 170
Analytics から電子メール通知を送信する 171
Analytics プロジェクト 176
Analytics プロジェクトを使った作業 180
Analytics コマンド ログの使用方法 186
Analytics プロジェクトでのノートの使用方法 190
Analytics プロジェクトの情報の印刷 197
予期せずに閉じられた Analytics プロジェクトの回復 199
一般的なデータ準備と分析タスク 201
一般的なデータ準備と分析タスク 202
結果の保存と出力フォルダーの指定 203
Analytics プロジェクト フォルダーと Windows フォルダーを一致させる 207
データの抽出 208
テーブルの分割 214
既存テーブルへの出力結果の追加 219
データ構造の比較 221
データのエクスポート 223
Diligent One における結果 アプリへの例外のエクスポート 229
ロボット アプリへのデータのエクスポート Diligent One 238
ACL テーブルを ACL AI Studio にエクスポートする 246
キー フィールドについて 249
フィールドの連結 251
乱数の生成 252
ランダムに選択したレコードの生成 254
データの定義とインポート 255
データの定義とインポート 256
Analytics でアクセスできるデータ ソース 259
以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作 265

データ定義ウィザードを使用したデータの定義とインポート ... 269
Microsoft Excel データのインポート ... 271
Microsoft Access データベース ファイルのインポート ... 284
区切り文字付きテキスト ファイルのインポート ... 286
印刷イメージ(レポート) ファイルとPDF ファイルの定義とインポート ... 299
クイック スタート : 印刷イメージまたはPDF ファイルを定義する方法 ... 315
印刷イメージ ファイルの定義とインポート ... 320
PDF ファイルの定義とインポート ... 328
フィールド定義での作業 ... 337
レコード定義での作業 ... 342
印刷イメージまたはPDF ファイルで整列していないフィールドの定義 ... 346
印刷イメージまたはPDF データのサブセットの定義とインポート ... 350
複数行のレコードおよびフィールドの操作 ... 352
ACCPAC マスター ファイルのインポート ... 358
dBASE 互換ファイルのインポート ... 360
SAP 監査形式ファイルのインポート ... 362
XML ファイルのインポート ... 364
XML データ構造の選択 ... 366
XML 要素の選択および構成 ... 367
XML 列プロパティの修正 ... 369
XML ファイル ... 371
XBRL ファイルのインポート ... 373
XBRL 要素の選択 ... 375
XBRL コンテキストの選択 ... 376
XBRL ファイルについて ... 377
サーバーのデータベース プロファイル データのAnalytics定義 ... 378
外部定義ファイルの定義 ... 380
テーブルの手動によるAnalytics定義 ... 382
ソース データに含まれる日付および時刻データの書式 ... 386
データアクセスウィンドウを使用したデータのインポート ... 392
データアクセスウィンドウの作業 ... 396

データ アクセス ウィンドウのテーブルの結合 407
新バージョンの ACL コネクターへの移行 411
Active Directory への接続 415
ADP への接続 424
Airtable への接続 426
Amazon Athena への接続 428
Amazon DynamoDB (v.2) への接続 430
Amazon Redshift (v.2) への接続 432
Amazon S3 への接続 434
Apache Cassandra (v.2) への接続 436
Apache HBase (v.2) への接続 438
Apache Hive (v.2) への接続 440
Apache Impala (v.2) への接続 442
Apache Phoenix への接続 444
AWS Data Management への接続 446
Azure Active Directory への接続 448
Azure Analysis Services への接続 450
Azure Data Catalog への接続 452
Azure Data Lake Storage への接続 454
Azure Data Management への接続 456
Azure Table Storage への接続 458
Basecamp への接続 460
Box への接続 462
CockroachDB への接続 464
Couchbase (v.2) への接続 466
Databricks への接続 468
SAP Concur (v.2) への接続 470
DigitalOcean への接続 472
DocuSign への接続 474
Dropbox への接続 476
Dynamics CRM への接続 478

Dynamics GP への接続 480
Dynamics NAV への接続 482
Dynamics 365 Business Central への接続 484
Dynamics 365 Finance and Operations への接続 486
Dynamics 365 Sales への接続 488
Edgar Online への接続 490
Elasticsearch への接続 492
電子メールへの接続 494
Epicor ERP への接続 503
Exact Online への接続 505
Excel Online への接続 507
Exchange への接続 509
GitHub への接続 519
Google Analytics への接続 521
Google BigQuery (v.2) への接続 523
Google Cloud Storage への接続 525
Google Contacts への接続 527
Google Drive への接続 529
Google Sheets への接続 531
IBM Cloudant への接続 533
Jira への接続 535
JSON サービスへの接続 543
Kintone への接続 550
LDAP への接続 552
LinkedIn への接続 561
Marketo への接続 563
MarkLogic への接続 569
Microsoft Access への接続 571
Microsoft OneDrive への接続 573
Microsoft Teams への接続 575
MongoDB (v.2) への接続 577

MySQL への接続 ... 579
NetSuite への接続 ... 582
OData への接続 ... 584
Odoo への接続 ... 586
Open Exchange Rates への接続 ... 588
Oracle (v.2) への接続 ... 594
Oracle Eloqua への接続 ... 596
Oracle Financials Cloud への接続 ... 598
Oracle HCM Cloud への接続 ... 600
Oracle Sales Cloud への接続 ... 602
Parquet への接続 ... 604
Presto への接続 ... 606
Qualys への接続 ... 611
QuickBooks への接続 ... 615
QuickBooks Online への接続 ... 617
QuickBooks POS への接続 ... 619
REST (v.2) への接続 ... 621
Rsam に接続する ... 633
RSS/ATOM への接続 ... 637
Sage 50 UK への接続 ... 641
Sage Cloud Accounting への接続 ... 643
Sage Intacct への接続 ... 645
Salesforce (v.2) への接続 ... 647
SAP への接続 ... 649
SAP 向け ACL コネクター の設定 ... 659
SAP Business One への接続 ... 672
SAP ByDesign への接続 ... 674
SAP Hybris Cloud for Customer への接続 ... 676
SAP SuccessFactors への接続 ... 678
ServiceNow に接続する ... 680
SFTP への接続 ... 687

SharePoint への接続 690
ShipStation への接続 697
Slack への接続 699
Snowflake への接続 701
Spark SQL (v.2) への接続 703
Splunk への接続 705
SQL Server (v.2) への接続 707
Square への接続 709
Stripe への接続 711
SugarCRM への接続 713
SuiteCRM への接続 715
SurveyMonkey への接続 717
Sybase への接続 719
Sybase IQ への接続 721
Tenable.sc への接続 723
Teradata (v.2) への接続 728
Twitter への接続 730
UPS への接続 739
USPS への接続 741
Workday への接続 743
xBase への接続 745
Zendesk への接続 747
Diligent One プロジェクト データのインポート 749
Diligent One 結果データのインポート 754
テーブル レイアウトを使用したデータの構造化 759
テーブル レイアウトを使った作業 763
テーブル レイアウトのプロパティの設定 769
テーブル レイアウトのプロパティの表示 771
Analytics テーブルのデータの更新 772
Analytics テーブルのデータ ソースの変更 774
テーブル レイアウトのフィールドの定義 776

物理フィールドの定義 778
演算フィールドの定義 785
Analytics のデータ型 801
Custom データ型 809
テーブルレイアウトのフィールドの編集 811
テーブルレイアウトのフィールドの名前を変更する 812
テーブルレイアウトからのフィールドの削除 813
テーブルレイアウトにおけるフィールドのシフト 814
データのダンプ 817
ワークスペースを使用したフィールド定義の共有 819
データフィルターについて 824
テーブルビューでデータを表示する 827
ビューでの作業 830
ビュー内の列のカスタマイズ 838
ビューからのデータのコピー 846
ビューからのグラフの生成 847
ビューでの無効なデータの表示方法 848
複数のテーブルを開く 849
複数行にわたるレコードの書式設定 852
分析用のデータの準備 **853**
分析用のデータの準備 854
式の使用 855
式ビルダーの概要 859
式ビルダーによる式の作成 862
数式の端数処理と小数点精度の制御 864
財務関数での丸めの制御 870
数式でのオーバーフローエラーの防止 871
式の使用時の2つの一般的なエラー 872
式での日付時刻の使用 874
シリアル日付時刻 886
UTC オフセットが時刻日付式に与える影響 889

監査データの検証 891
データの検証 892
レコードのカウント 896
フィールドの合計 898
データの結合 900
データの結合の代替方法 907
データ構造およびデータ書式の要件 908
フィールドの一致 911
データ結合方法の比較 914
テーブルの追加 918
テーブルを追加する 928
データの抽出と追加 930
データを抽出して追加する 935
演算フィールドの抽出と追加 939
テーブルのマージ 941
テーブルのマージ 945
結合または関連付けの一般的な用途 949
テーブルの結合 950
テーブルの結合 960
結合タイプの例 966
曖昧結合 975
テーブル結合時の自動一致 987
テーブルの関連付け 989
テーブルの関連付け 994
関係の編集 998
テーブルの関連付けの構築方法 999
複数のキーフィールドの使用 1003
キーフィールドの連結 1010
データのサンプリング 1011
サンプルの選択方法 1015
監査サンプリング用語 1020

レコード サンプリング(属性サンプリング) 1025
レコード サンプリングのチュートリアル 1027
レコード サンプルのサンプル サイズを計算 1036
レコード サンプリングの実行 1042
レコード サンプルの誤謬を評価する 1047
金額単位サンプリング 1051
金額単位サンプリングのチュートリアル 1054
金額単位サンプルのサンプル サイズを計算 1063
金額単位サンプリングの実行 1070
金額単位サンプルの誤謬を評価する 1079
従来の変数サンプリング 1085
従来の変数サンプリングのチュートリアル 1093
従来の変数サンプリングの準備 1114
従来の変数サンプリングの実行 1125
従来の変数サンプリングの誤謬の評価 1133
条件付きサンプリング 1142
データの分析 1145
データの分析 1146
データのプロファイル分析 1148
統計の生成 1151
異常値の特定 1156
並べ替え、フィルタリング、検索 1165
ビューのデータでクイック ソートを使用する 1166
ビューのデータでクイック フィルターを使用する 1167
テーブルのクイック検索 1172
ソートとインデックス 1179
レコードの並べ替え 1184
レコードのインデックス付け 1192
演算キー フィールドを使った並べ替えとインデックスの作成 1200
データのフィルターリング 1205
グローバル フィルター(ビュー フィルター) 1209

ビューへのグローバル フィルターの適用 1214
ローカル フィルター(コマンド フィルター) 1219
データの検索 1221
一致する最初のレコードの選択 1226
Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う 1232
順番検査 1247
ギャップの検査 1254
重複の検査 1264
あいまい重複分析 1276
あいまい重複の検査 1280
あいまい重複のヘルパー関数 1284
あいまい重複の出力結果を使った作業 1287
あいまい重複の結果のサイズ制御 1289
設定による動作の違い 1292
あいまい重複をグループ化する方法 1296
データのグループ化 1302
データの階層化 1304
データの年齢調べ 1312
分類化と要約の比較 1319
データの分類化 1320
データの要約 1327
データのクロス集計 1338
ヒストグラムの作成 1345
機械学習分析 1350
クラスと数値の予測 1352
データのクラスター 1367
ベンフォード分析の実行 1376
データ分析で AI を使用する 1382
Python スクリプトの統合 1391
R スクリプトの実行 1396
調査結果のレポート作成 **1401**

調査結果のレポート作成 ... 1402
Analytics レポートの書式設定および生成 ... 1404
Analytics グラフを使った作業 ... 1410
グラフの書式設定の変更 ... 1411
グラフの元データへのドリルダウン ... 1417
グラフコマンドの編集 ... 1418
グラフをクリップボードへコピー ... 1419
グラフをイメージとして保存 ... 1420
グラフの印刷 ... 1421
サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続 ... 1422
参照情報 ... **1429**
参照情報 ... 1430
Analytics における文字およびサイズの制限 ... 1431
予約キーワード ... 1438
キーボード ショートカット ... 1440
Analytics のスクリプト作成 ... **1443**
Analytics のスクリプト作成 ... 1444
スクリプトの基本 ... **1447**
スクリプトの基本 ... 1448
初心者向けのスクリプト ... 1449
スクリプトとは何か ... 1450
あなたにとって最初の Analytics スクリプト ... 1454
テキスト データの比較 ... 1457
空のデータ値のフィルタリング ... 1460
スクリプトでの決定 ... 1463
Analytics でのスクリプト作成の基本事項 ... 1467
コメント ... 1472
データ型 ... 1474
式 ... 1475
式を使用した演算フィールドの定義 ... 1477
関数 ... 1479

変数 1481
統制構造 1484
グループ化とループ処理 1487
関数を使用する方法 1494
関数とは何か 1496
さまざまな関数の詳細 1500
関数を使用してフィルターを作成する 1504
関数を使用してデータをクリーニングする 1508
データを同時にクリーニングしてフィルタリングする 1512
高度な関数の使用 1516
関数を使用して月別にレコードをグループ化する 1517
関数で変数を使用してユーザー入力を許可する 1524
すべてまとめる: スクリプトで関数を使用する 1529
最もよく使用される 30 個の Analytics 関数 1534
スクリプトの操作 **1549**
スクリプトの操作 1550
スクリプトの作成と編集 1553
スクリプトのテストおよびデバッグ 1564
スクリプトの実行 1571
ACLScript での変数の操作 1576
Analytics コマンドによって作成されたシステム変数 1606
インタラクティブ スクリプトの作成 1610
カスタム ダイアログボックスの作成 1612
スクリプト エディターのカスタマイズ 1626
スクリプトのコピー 1628
スクリプトのインポート 1629
スクリプトのエクスポート 1630
テキストの検索と置換 1631
コマンド **1633**
コマンドの概要 1634
ACCEPT コマンド 1648

ACCESSDATA コマンド 1653
ACTIVATE コマンド 1668
AGE コマンド 1670
AICOMMAND コマンド 1675
APPEND コマンド 1683
ASSIGN コマンド 1692
BENFORD コマンド 1695
CALCULATE コマンド 1699
CLASSIFY コマンド 1702
CLOSE コマンド 1708
CLUSTER コマンド 1710
COMMENT コマンド 1713
COUNT コマンド 1715
CREATE LAYOUT コマンド 1718
CROSSTAB コマンド 1720
CVSEVALUATE コマンド 1725
CVSPREPARE コマンド 1729
CVSSAMPLE コマンド 1734
DEFINE COLUMN コマンド 1737
DEFINE FIELD コマンド 1740
DEFINE FIELD .。。COMPUTED コマンド 1747
DEFINE RELATION コマンド 1753
DEFINE REPORT コマンド 1756
DEFINE TABLE DB コマンド 1757
DEFINE VIEW コマンド 1761
DELETE コマンド 1763
DIALOG コマンド 1767
DIRECTORY コマンド 1775
DISPLAY コマンド 1781
DO REPORT コマンド 1786
DO SCRIPT コマンド 1788

DUMP コマンド 1791
DUPLICATES コマンド 1793
ESCAPE コマンド 1800
EVALUATE コマンド 1802
EXECUTE コマンド 1807
EXPORT コマンド 1815
EXTRACT コマンド 1834
FIELDSHIFT コマンド 1841
FIND コマンド 1844
FUZZYDUP コマンド 1846
FUZZYJOIN コマンド 1852
GAPS コマンド 1860
GETSAPDATA コマンド 1864
GROUP コマンド 1866
HB_API_DELETE コマンド 1873
HB_API_GET コマンド 1878
HB_API_PATCH コマンド 1885
HB_API_POST コマンド 1891
HB_API_PUT コマンド 1898
HELP コマンド 1904
HISTOGRAM コマンド 1905
IF コマンド 1910
IMPORT ACCESS コマンド 1912
IMPORT DELIMITED コマンド 1915
IMPORT EXCEL コマンド 1924
IMPORT GRCPROJECT コマンド 1934
IMPORT GRCRESULTS コマンド 1942
IMPORT LAYOUT コマンド 1953
IMPORT MULTIDELIMITED コマンド 1955
IMPORT MULTIEXCEL コマンド 1964
IMPORT ODBC コマンド 1972

IMPORT PDF コマンド 1976
IMPORT PRINT コマンド 1985
IMPORT SAP コマンド 1994
IMPORT XBRL コマンド 2001
IMPORT XML コマンド 2006
INDEX コマンド 2011
JOIN コマンド 2015
LIST コマンド 2023
LOCATE コマンド 2026
LOOP コマンド 2030
MERGE コマンド 2033
NOTES コマンド 2038
NOTIFY コマンド 2040
OPEN コマンド 2047
OUTLIERS コマンド 2050
PASSWORD コマンド 2059
PAUSE コマンド 2062
PREDICT コマンド 2064
PRINT コマンド 2067
PROFILE コマンド 2069
PYCOMMAND コマンド 2071
QUIT コマンド 2079
RANDOM コマンド 2081
RCOMMAND コマンド 2084
REFRESH コマンド 2092
RENAME コマンド 2096
REPORT コマンド 2098
RETRIEVE コマンド 2102
SAMPLE コマンド 2104
SAVE コマンド 2113
SAVE LAYOUT コマンド 2115

SAVE LOG コマンド 2120
SAVE TABLELIST コマンド 2122
SAVE WORKSPACE コマンド 2124
SEEK コマンド 2126
SEQUENCE コマンド 2129
SET コマンド 2133
SIZE コマンド 2149
SORT コマンド 2154
SPLITVALUES コマンド 2161
STATISTICS コマンド 2165
STRATIFY コマンド 2171
SUMMARIZE コマンド 2177
TOP コマンド 2185
TOTAL コマンド 2186
TRAIN コマンド 2189
VERIFY コマンド 2194
関数 **2199**
関数の概要 2200
ABS( ) 関数 2217
AGE( ) 関数 2218
ALLTRIM( ) 関数 2224
ASCII( ) 関数 2226
AT( ) 関数 2228
BETWEEN( ) 関数 2231
BINTOSTR( ) 関数 2240
BIT( ) 関数 2242
BLANKS( ) 関数 2244
BYTE( ) 関数 2246
CDOW( ) 関数 2248
CHR( ) 関数 2252
CLEAN( ) 関数 2254

CMOY( ) 関数 2256
COS( ) 関数 2259
CTOD( ) 関数 2261
CTODT( ) 関数 2266
CTOT( ) 関数 2271
CUMIPMT( ) 関数 2276
CUMPRINC( ) 関数 2278
DATE( ) 関数 2280
DATETIME( ) 関数 2285
DAY( ) 関数 2290
DBYTE( ) 関数 2293
DEC( ) 関数 2295
DHEX( ) 関数 2298
DICECOEFFICIENT( ) 関数 2300
DIGIT( ) 関数 2307
DOW( ) 関数 2309
DTOU( ) 関数 2312
EBCDIC( ) 関数 2315
EFFECTIVE( ) 関数 2317
EOMONTH( ) 関数 2319
EXCLUDE( ) 関数 2323
EXP( ) 関数 2326
FILESIZE( ) 関数 2328
FIND( ) 関数 2330
FINDMULTI( ) 関数 2335
FREQUENCY( ) 関数 2340
FTYPE( ) 関数 2342
FVANNUITY( ) 関数 2344
FVLUMPSUM( ) 関数 2348
FVSCHEDULE( ) 関数 2351
GETOPTIONS( ) 関数 2353

GOMONTH( ) 関数 2355
HASH( ) 関数 2358
HEX( ) 関数 2364
HOUR( ) 関数 2366
HTOU( ) 関数 2369
INCLUDE( ) 関数 2371
INSERT( ) 関数 2373
INT( ) 関数 2375
IPMT( ) 関数 2376
ISBLANK( ) 関数 2378
ISDEFINED( ) 関数 2380
ISFUZZYDUP( ) 関数 2382
LAST( ) 関数 2388
LEADING( ) 関数 2390
LEADINGZEROS( ) 関数 2392
LENGTH( ) 関数 2396
LEVDIST( ) 関数 2398
LOG( ) 関数 2402
LOWER( ) 関数 2404
LTRIM( ) 関数 2406
MAP( ) 関数 2408
MASK( ) 関数 2413
MATCH( ) 関数 2415
MAXIMUM( ) 関数 2423
MINIMUM( ) 関数 2426
MINUTE( ) 関数 2430
MOD( ) 関数 2433
MONTH( ) 関数 2435
NOMINAL( ) 関数 2438
NORMDIST( ) 関数 2440
NORMSINV( ) 関数 2442

NOW( ) 関数 2443
NPER( ) 関数 2445
OCCURS( ) 関数 2449
OFFSET( ) 関数 2452
OMIT( ) 関数 2454
PACKED( ) 関数 2458
PI( ) 関数 2461
PMT( ) 関数 2463
PPMT( ) 関数 2467
PROPER( ) 関数 2469
PROPERTIES( ) 関数 2471
PVANNUITY( ) 関数 2475
PVLUMPSUM( ) 関数 2479
PYDATE( ) 関数 2482
PYDATETIME( ) 関数 2484
PYLOGICAL( ) 関数 2487
PYNUMERIC( ) 関数 2489
PYSTRING( ) 関数 2491
PYTIME( ) 関数 2494
RAND( ) 関数 2496
RATE( ) 関数 2498
RDATE( ) 関数 2502
RDATETIME( ) 関数 2505
RECLEN( ) 関数 2508
RECNO( ) 関数 2509
RECOFFSET( ) 関数 2511
REGEXFIND( ) 関数 2513
REGEXREPLACE( ) 関数 2521
REMOVE( ) 関数 2530
REPEAT( ) 関数 2533
REPLACE( ) 関数 2535

REVERSE( ) 関数 2539
RJUSTIFY( ) 関数 2540
RLOGICAL( ) 関数 2541
RNUMERIC( ) 関数 2544
ROOT( ) 関数 2547
ROUND( ) 関数 2549
RSTRING( ) 関数 2551
RTIME( ) 関数 2554
SECOND( ) 関数 2557
SHIFT( ) 関数 2560
SIN( ) 関数 2562
SORTWORDS( ) 関数 2564
SOUNDEX( ) 関数 2569
SOUNDSLIKE( ) 関数 2573
SPLIT( ) 関数 2576
STOD( ) 関数 2580
STODT( ) 関数 2584
STOT( ) 関数 2589
STRING( ) 関数 2593
SUBSTR( ) 関数 2597
TAN( ) 関数 2601
TEST( ) 関数 2603
TIME( ) 関数 2605
TODAY( ) 関数 2611
TRANSFORM( ) 関数 2613
TRIM( ) 関数 2615
UNSIGNED( ) 関数 2617
UPPER( ) 関数 2619
UTOD( ) 関数 2621
VALUE( ) 関数 2625
VERIFY( ) 関数 2628

WORKDAY( ) 関数 2630
YEAR( ) 関数 2634
ZONED( ) 関数 2637
ZSTAT( ) 関数 2641
アナリティクススクリプト 2645
アナリティクス スクリプトの概要 2646
アナリティクス スクリプトの開発 2648
アナリティクス ヘッダーを使った作業 2655
アナリティクス開発のベストプラクティス 2663
アナリティクス スクリプトのサンプル 2667
アナリティクス ヘッダーおよびアナリティクス タグ 2671
ANALYTIC タグ 2675
FILE タグ 2679
PARAM タグ 2682
PASSWORD タグ 2692
TABLE タグ 2695
FIELD タグ 2697
RESULT タグ 2700
DATA タグ 2706
アナリティクス スクリプトの Unicode への変換 2711
Unicode 互換性チェック 2714
スクリプト エンジン エラー コード 2716
ACL for Windows インストールおよびアクティブ化ガイド 2725
ACL for Windows インストールおよびアクティベーションガイド 2726
ACL for Windows インストールおよびアクティブ化の概要 2731
Diligent Unicode 製品 2737
ACL for Windows をインストールする 2744
サイレント インストールによる ACL for Windows のインストール 2753
ACL for Windows のアンインストール 2763
インストールのトラブルシューティングとアクティブ化 2764
プロキシ サーバーを介した Diligent Oneプラットフォーム への接続 2771

ACL for Windows のシステム要件 2772
接続要件 2779
重大なセキュリティ脆弱性 (CVE-2021-44832、-45105、-45046、-44228) のパッチ 2780
Python の Analytics 連携用設定 2783
自動化と共有 **2791**
自動化と共有 2792
データをストーリーボードに公開する 2794
データをストーリーボードに公開する 2795
ロボットを使用した自動化 2796
Analytics および ロボット における ACL スクリプトの開発ワークフロー 2797
ロボットへの ACL スクリプトのコミット (アップロード) 2802
ACL ロボット のテーブル、ファイル、ログの表示 2809

ロボットの使用

Analytics の使用

Analytics は、データを操作するためのさまざまなツールを提供します。Analytics には、データのインポートをはじめとして、データ分析プロセスを進めるためのさまざまなオプションがあります。

Analytics は、特定のデータ分析ワークフローを適用したり、必要とすることはありません。Analytics のコマンド、関数、および他のツールは、ワークフローの状態に合わせて組み立て、特定のデータセットを分析し、分析目標を達成することができます。

つまり、一般的なデータ分析プロセスを理解することで、Analytics での作業を階層化できます。

データ分析プロセス

データ分析プロセスには 5 つの段階があります。これは略語の **PIPAR** で表されます。

Plan(計画) 、**I**mport(インポート) 、**P**repare(準備) 、**A**nalyze(分析) 、**R**eport(レポート)



> **ヒント**
> でのデータ分析プロセスの仕組みについては、次の導入チュートリアルを実行してください。"Analytics の基本操作 (非 Unicode 版) " ページ 39

ステージ	詳細
"作業の計画" ページ 40	データ分析作業を計画することは、Analytics で実際に分析を開始する前の前提として重要です。 「"作業の計画" ページ 40」を確認してください。
データのインポート	分析する前に、データを Analytics にインポートする必要があります。
データを準備します	多くの場合、データの分析準備が整う前に、1 つ以上のデータ準備タスクを実行する必要があります。
データの分析	コマンドおよび他のツールを使用して、Analytics で分析を実行し、調査しているデータに関する一般的な洞察を得て、特定の問題に対して回答します。
結果のレポート作成	データ分析が完了すると、Analytics は、複数の方法で、結果を報告または表示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

はじめに

Analytics ヘルプのこのセクションでは、次のような、さまざまな導入および概要情報について説明します。

" Analytics の概要 " 見開きページ	Analytics 機能の概要と、Analytics を使用してデータを分析する際のエンドツーエンドプロセス。
"ACL for Windows の概要 " ページ 34	ACL for Windows インストールパッケージと ACL for Windows のメイン画面。
"Analytics の基本操作 (非 Unicode 版) " ページ 39	この基本レベルの 1 時間のチュートリアルでは、Analytics を使用して、データを分析するエンドツーエンドのプロセスについて概要を説明します。 新しいすべての Analytics ユーザー向けです。
" Analytics のヘルプ" ページ 107	Analytics 使用時のヘルプ情報の参照箇所
"Analytics のユーザーインターフェイス" ページ 110	Analytics インターフェイスの概要。カスタマイズ可能な要素などが記載されています。
" Analytics プロジェクト " ページ 176	Analytics プロジェクトに関する情報。Analytics に作業を保存して整理するための情報です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics の概要

Analytics は、データアクセス、データ分析、および統合レポートの強力な組み合わせを提供し、データの完全性を保証するデータ分析アプリケーションです。Analytics インターフェイスを使ってアドホックの分析を実行したり、統合 ACL スクリプティング言語でローカルで、またはクラウドで実行する分析を自動化したりします。

- **データ アクセス** -ファイルベースのデータ ソース、データベース、またはクラウド データ サービスから、さまざまなタイプのデータをインポートします。
- **データ分析** -Analytics コマンド、関数、他のツールを使用して、調査しているデータに関する一般的な洞察を得て、特定の問題に対して回答します。ユーザー インターフェイスでアドホック データ分析を実行したり、ACLScript の強力なスクリプト言語である Analytics を使用して分析を自動化したりすることができます。ACL は監査コマンド言語を表します。
- **レポーティング** -Analytics のネイティブ レポート機能を使用して調査結果を報告したり、Tableau などのサードパーティ レポート ツールを使用して Analytics データをインポートしたりすることができます。
- **エクスポート機能** -調査結果または他のデータをエクスポートして、Excel または区切り文字付きテキストなどのファイル タイプを入力します。結果 のリザルト アプリにレコードをアップロードして、ワークフロー自動化ツールを使った問題改善と処理、およびデータの視覚化を行うこともできます。

基本ワークフロー

以下の図は Analytics に関連付けられた基本ワークフローを示します。

1. データを Analytics テーブルにインポートする
2. データの分析、結果テーブルの出力
3. 分析結果のエクスポート、レポート ツールへのインポート

   3 番目のステップは任意です。でネイティブ レポート機能を使用することもできます。



公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation

データによる作業

Analytics を使用すれば、組織にとって重要な取引データを即座に見ることができるようになります。データの読み込みや比較を行いますが、ソースデータが変更されることはなく、データの完全な品質と整合性が保持されることを保証します。

詳細については、「"Analytics によるデータアクセスは読み取り専用です" ページ 260」を参照してください。

Analytics を使用すると、次のような方法によるデータの操作が可能になります。

- データ母集団全体、または母集団のサンプルを分析する
- 傾向と例外を特定し、考慮の対象となり得る領域を強調する
- 統制上の問題を特定し、貴組織の基準へのコンプライアンスを保証する
- 財務取引や時間依存の取引の年齢調べおよび分析を行う
- アナリティクステストを自動化し、結果の通知を即座に受け取る
- 分析手順の保存、再調査および結果の比較を可能にするために、実行した分析を記録する

Unicode および非 Unicode 版

Analytics には Unicode 版と非 Unicode 版があります。いずれのエディションも同じインストールパッケージに含まれ、インストール時にインストールするエディションを指定します。Analytics の製品およびサブスクリプション情報が記載されているダイアログボックス([**ヘルプ > バージョン情報**]) で、バージョン番号の後ろに **Unicode** または **非 Unicode** が表示されます。

詳細については、" Diligent Unicode 製品" ページ 2737を参照してください。

製品名の変更

バージョン 11.4 以降、Analytics は ACL for Windows のコンポーネントになりました。オフライン プロジェクト には、オフライン プロジェクトも搭載されています。

Analytics は、バージョン 10.0 より前では ACL Desktop と呼ばれていました。短縮名称は *ACL* でした。

Analytics が Diligent 製品のエコシステムにどう適合するか

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。



Legend

- Resources
- Apps/components
- Data flow
- Connection or communication
- OR — Mutually exclusive

Security

This diagram is for conceptual purposes. It does not imply specific security relationships.

ACL for Windows の概要

ACL for Windows は単一のダウンロード可能な製品であり、次へのアクセスを提供します。

- Analytics
- ロボット
- 結果
- オフライン プロジェクト

> **メモ**
> 各コンポーネントへのアクセスは、ご利用の Diligent のサブスクリプションによって決まります。

ACL for Windows のメイン画面を使用してアクセスできることは?

ACL for Windowsを使用すると、次のことが行えます。

- Analytics をアクティブ化して、製品の使用を開始する
- Analytics で Analytics プロジェクトを作成したり開いたりする
- Diligent One 結果 リザルトに接続する。ここで、例外を整理、追跡、および修正するワークフローを構築できる
- プラットフォームホーム にアクセスする。ここでは、Diligent One ユーザーのすべての Diligent One アプリへのリンクと、自分のユーザー プロファイルにアクセスできる
- オフライン プロジェクト を使用して、Diligent One プロジェクト からセクションをチェックアウト またはチェックインし、作業をオフラインで実行する
- サポート、クイック スタート ガイド、製品のフォーラム、オンライン ヘルプ、およびトレーニング コースなどのリソースにアクセスする

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACL for Windows メイン画面の概要



コンポーネント

番号	コンポーネント	説明
1	**組織セレクター**	このドロップダウンリストを使って、アクセス権のあるアカウント (組織) の間で切り替えを行いま

番号	コンポーネント	説明
		す。
2	**ツールバー**	**プロファイル**-プロファイルを更新したり、ACL for Windows からサインアウトすることができます。 **情報** -ヘルプまたは製品のドキュメントにアクセスしたりサポートに連絡することができます。
3	**最近のアナリティクス ファイル**	Analytics 内で最近アクセスしたファイルを表示します。クリックします**リストの更新**をクリックしてファイルのリストを更新するか、または次のキーを押します: **F5**。
4	**開封済み**	既存の Analytics プロジェクトを開くか、Diligent One プロジェクトを作成します
5	**作成**	◦ **Analytics プロジェクト** -新しい Analytics プロジェクトを作成し、Analytics で開きます。 ◦ **ワークフロー**-表示する結果のコレクションを開くか、例外の整理、追跡、および修正のために新しいワークフローを作成します。
6	**サンプル ファイル**	さまざまなサンプル データを含む、事前に作成済みの Analytics プロジェクトを開きます。

ACL for Windows が Diligent 製品のエコシステムにどう適合するか

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Diligent One インスタンスの切り替え

所属の組織が複数のサブスクリプションを持っている、あなたがコンサルティングをしているのは複数の組織である、あるいはあなたがトレーニング インスタンスの一部である場合には、あなたは Diligent One の複数のインスタンスに属している場合があります。複数の Diligent One インスタンスに属している場合は、ACL for Windows を使用してインスタンス間を切り替えることができます。

Diligent One インスタンスを切り替えると、別のサブスクリプションを使用して ACL for Windows をアクティブ化し、異なる組織や事業単位に属するデータにアクセスできます。

Diligent One インスタンスを切り替えるには次を実行します。

1. ACL for Windows で、プロファイルドロップダウン リスト から [**サインアウトして閉じる**] を選択します。

   これで現在のインスタンスからサインアウトしました。
2. デスクトップにある ACL for Windows ショートカットをダブルクリックします。

   プラットフォームホーム サインイン画面が開きます。
3. Diligent One アカウントを使用してサインインするには、ユーザー名 (電子メール) とパスワードを入力して、 [**サインイン**] をクリックします。
4. ドロップダウン リストから該当するインスタンスを選択し、 [**アナリティクスのアクティブ化**] をクリックします。

ACL for Windows が開きます。に関連して実行するすべての活動が、選択したインスタンスを対象に行われるようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics の基本操作 (非 Unicode 版)

この基本チュートリアルでは、Analytics を使用して、データを分析するエンドツーエンドのプロセスについて概要を説明します。

推定時間	60 分
要件	これまでに Analytics を使用したことがなくても構いません。一部の基本データ分析経験があることが前提ですが、絶対に必須であるわけではありません。
Analytics のバージョン	13.0 以降 (非 Unicode 版)
チュートリアルのバージョン	非 Unicode 版の Analytics を使用している場合は、このバージョンのチュートリアルを実行してください。 Unicode 版を使用している場合は、"Analytics(Unicode 版) の基本" ページ 73を実行します。

> **ヒント**
> 使用している Analytics のエディション (版) を確認するには、Analytics のメイン メニューで、 **[ヘルプ > バージョン情報]** に移動し、 **[アナリティクス]** ダイアログ ボックスを開きます。バージョン番号の後に版の指定が表示されます。

> **メモ**
> 中国語および日本語のユーザー インターフェイスは Unicode のみです。

シナリオ

法人クレジットカード取引の確認

2 か月間の法人クレジットカード取引を確認する必要があります。目標は、この期間中に従業員がどのようにカードを使用したのかについて概要を認識し、カードの悪用の可能性を特定することです。

取引データは 3 つの Excel ワークシートにあります。データを分析する前に、それを Analytics にインポートし、個別のデータセットを単一の Analytics テーブルに結合する必要があります。

データを分析した後、分析結果を視覚的に表示し、オーディエンスとの対話を効果的にすることができます。

任意のセクション

これから、法人クレジットカード取引の確認を繰り返し行うことが義務付けられました。

自分または他の誰かがすばやく正確に将来のレビューを実行できるようにするために、作業の一部を自動化するスクリプトを作成することにしました。

PIPAR - Analytics のデータ分析プロセス

Analytics のデータ分析プロセスには、5 つの段階があります。これは略語の **PIPAR** で表されます。

Plan(計画) 、**I**mport(インポート) 、**P**repare(準備) 、**A**nalyze(分析) 、**R**eport(レポート)



作業の計画

データ分析作業の計画は非常に重要です。計画ステージを省略し、データに対して分析コマンドを実行すると、問題の発生、追加作業、または重要な分析インサイトの喪失が生じるおそれがあります。

基本計画でも、計画がないよりはよいので、お勧めします。Analytics に関するお客様の経験と知識が増えるとともに、計画をより詳細かつ正確に作成できるようになります。優れた計画は、スムーズかつ効率的に進むデータ分析プロジェクトにとって主要な要素です。

計画のガイドライン

明確で具体的な目標を策定する

分析で想定される最終製品は何ですか。

実現方法を計画するには、明確に定義された目標が必要です。たとえば、このチュートリアルでは、具体的な目標は次のとおりです。

- 各マーチャント カテゴリの法人クレジットカード取引のカウントおよび合計金額を特定する
- 禁止されたカテゴリの取引を特定する

段階的なアプローチをマッピングする

目標を達成する方法

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

多くの場合、目標を達成するには、複数の手順が必要になるため、目標に合わせて、詳細で段階的なアプローチをマッピングします。

たとえば、このチュートリアルの計画の手順のうちの 2 つは次のようになります。

- すべての個別の取引ファイルを単一のファイルに結合する
- 結合された取引データをマーチャント カテゴリにグループ化する

大きい目標を個別の手順に分解した後には、各手順を実行するために使用する Analytics の特徴および機能を検討することができます。

必要なデータを特定する

目標を達成するには、どのデータが必要ですか。

必要なソース データを、特定のデータ要素またはフィールドのレベルに細分化します。適切な入力がなければ、目的の出力を得ることはできません。

このチュートリアルには、主な取引ファイルがありますが、2 番目の目標を達成するには、禁止されたマーチャント カテゴリ コードのリストが必要になります。

技術要件を考慮する

考慮する必要がある技術的な考慮事項はありますか。

データ分析で使用しているツールに関係なく、制約内で作業する必要があります。ソース データは、ツールがアクセスできる場所やシステムに格納され、読み取れる形式ですか。提案している分析はルールによってサポートされますか。

たとえば、Analytics で複数のテーブルを結合するためには、各テーブルの対応するフィールドのデータ型が同じである必要があります。Analytics は、フィールドのデータ型の変更をサポートしますが、計画で考慮する必要がある手順です。

繰り返す準備をする

進めるにつれ、計画を調整しなければならない場合があります。

分析の過程で、さらなる調査を保証する、予期しない事態に遭遇します。追加のデータと追加のアナリティクス手順が必要であることを認識します。

データの理解が深まるにつれ、計画も進化します。これにより、類似した本質となる将来の分析のために、より成熟した計画の基礎となることができます。

データのインポート

分析する前に、データを Analytics にインポートする必要があります。

データ定義ウィザードを使用して、3 つの Excel ワークシートにインポートすることで、インポート処理に慣れていきます。Excel からのインポートは、Analytics で分析するためのデータを取得するための最も一般的な方法の 1 つです。ただし、Analytics は、さまざまなデータ ソースからのデータのインポートをサポートします。

Analytics と「Sample Project.ACL」を開く

> **メモ**
> 以下の手順では、Analytics をアクティブ化済みであることが前提です。

手順

1. デスクトップにある **ACL for Windows** ショートカットをダブルクリックします。
2. **ACL for Windows** 画面の [**開く**] の下で、 [**Analytics プロジェクト**] をクリックします。
3. `C:\Users\user_account_name\Documents\ACL Data\Sample Data Files` に移動し、`Sample Project.ACL` をダブルクリックします。

   Analytics で `Sample Project.ACL` が開きます。

   Analytics をインストールしたときに `Sample Data Files` フォルダーをデフォルトの場所にインストールしていない場合は、インストールした場所に移動します。

2 つの Excel ワークシートのインポート

まず、2 つの Excel ワークシートを同時にインポートします。複数の Excel ワークシートを同時にインポートすると、作業の手間を大幅に削減できます。

手順

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**] ダイアログボックスで、`Trans_May.xls` を特定して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   Excel ファイルは `Sample Project.ACL` と同じフォルダーにあります。
3. [**ファイル形式**] ページで、 [**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
4. [**データ ソース**] ページで、ファイルの両方のワークシートを選択します。
   - `Trans1_May$`
   - `Trans2_May$`
5. [**先頭の行をフィールド名として使用する**] が選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックしてから、 [**完了**] をクリックします。

   2 つの Excel ワークシートが 2 つの別の Analytics テーブルにインポートされます。

3 番目の Excel ワークシートのインポート

3 番目の Excel ワークシートをインポートします。単一のワークシートをインポートするときには、一部のメタデータ設定を、後から Analytics で調整するのではなく、インポート処理中に手動で調整するオプションがあります。

手順

1. 直前の手順にあるすべてのステップを繰り返すことで、`Trans_April.xls` を見つけて選択します。
2. [**ファイル形式**] ページで、 [**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [**データ ソース**] ページで、`Trans_Apr$` を選択します。
4. [**先頭の行をフィールド名として使用する**] が選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
5. [**Excel インポート**] ページで、ヘッダーをクリックして、**TRANS_DATE** 列を選択し、次の変更を行います。
   - [**名前**] フィールドで、`TRANS_DATE` を `DATE` に変更します。
   - [**長さ**] フィールドで、`19` を `10` に変更します。

   > **メモ**
   > インポート処理中には、データ定義ウィザードでデータフィールドを調整します。データのインポートが完了した後に、後から調整することもできます。チュートリアルの次のセクションでは、調整の理由について説明します。

6. [**ファイル名**] フィールド型 `Trans_Apr` で [**次へ**] をクリックし、 [**保存**] をクリックします。
7. [**完了**] をクリックしてから、 [**OK**] をクリックします。

3 番目の Excel ワークシートは Analytics テーブルにインポートされます。

ナビゲーターの [**概要**] タブに、新しい 3 つの Analytics テーブルが表示されます。これらのテーブルには、Excel データの読み取り専用コピーが含まれます。Excel ソースデータ自体は含まれません。



データの準備

多くの場合、データの分析準備が整う前に、1 つ以上のデータ準備タスクを実行する必要があります。

このチュートリアルでは、次の 2 つの準備タスクを実行します。

- 追加の調整を行い、データフィールドを合わせる
- 分析のために、3 つの新しい Analytics テーブルを単一のテーブルに結合する

また、ベストプラクティスとして、分析作業を実行する前に、インポートされたデータの有効性を必ず確認することをお勧めします。テーブルに無効なデータが少しあるだけでも、すべての後続のデータ分析が無効になる可能性があります。

データの準備が必要な理由

データの分析を進めようとしても、適切なデータ準備を行わないと、分析を実行できない場合があります。あるいは、実行する分析に欠陥が生じる可能性があります。

何らかの初期準備がないと、さまざまな問題がソースデータに影響し、分析に適さなくなる可能性があります。

例：

- ソースデータは複数のファイルに分散しているため、単一のデータのセットとして分析できるように、結合する必要があります。
- 異なるファイルの対応するフィールドは、「調整」する必要があります。つまり、処理するための前提条件として、同じ構造と形式にします。
- 「汚いデータ」はクレンジングして正規化する必要があります。これは、Analytics 関数を使用して実行できます。

要点

データのインポートと準備にかかる時間は、実際の分析にかかる時間を超えることがあります。ただし、これらは重要な初期段階であり、分析の基になる基盤を提供します。

テーブルレイアウトの調整

Analytics プロジェクトのすべてのテーブルには**テーブルレイアウト**があります。テーブルレイアウトは、フィールド名、フィールドの開始位置、フィールドの長さ、フィールドのデータ型などのメタデータを含んでいます。

3 つの新しい Analytics テーブルを単一のテーブルに結合する前には、テーブルレイアウトの一部のメタデータを調整する必要があります。

ここでは、**Trans_Apr** テーブルレイアウトの内容を示します。Analytics に慣れるにつれ、テーブルレイアウトの操作方法をすぐに学ぶことができます。テーブルレイアウトには、多数の便利な点があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Trans_Apr テーブル レイアウトの調整

まず、**Trans_Apr** テーブルの 2 つのフィールドのデータ型を変更する必要があります。

手順

1. まだ開いていない場合は、**Trans_Apr** テーブルを開きます。

   テーブルを開くには、**ナビゲーター**でテーブルをダブルクリックします。

2. テーブル ビューの上で [**テーブル レイアウトの編集**] を選択します。
3. **CARDNUM** フィールドをダブルクリックし、編集用にフィールド定義を開きます。
4. [**有効なデータ型**] の下で、**ASCII** をダブルクリックして、フィールドのデータ型を更新します。

   他の 2 つのテーブルでは、**CARDNUM** フィールドのデータ型は ASCII です。ほとんどの部分では、データを結合するには、結合されるテーブルの対応するフィールドのデータ型が同じである必要があります。

5. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   プロンプトが表示されたら、 [**はい**] をクリックして、変更を保存します。

6. [**CODES**] フィールドをダブルクリックしてデータ型を **ASCII** に変更します。

7. [**入力を受け入れる**] をクリックし、 [閉じる] をクリックして [**テーブル レイアウト**] ダイアログボックスを終了します。

Trans_May テーブル レイアウトの調整

調整を完了するには、**Trans1_May** および **Trans2_May** レイアウトの両方の 2 つのフィールドのデータ型を変更する必要があります。**DATE** フィールドの調整も必要な場合があります。

手順

上記のプロセスに従い、**Trans1_May** および **Trans2_May** レイアウトの両方で、次の変更を行います。

フィールド	次のデータ型に変更します。	追加の変更
CODES	ASCII	
AMOUNT	PRINT	[**12 月**] フィールドに「2」と入力して、数値に小数点以下 2 桁を表示するように指定します。
DATE	変更なし	**メモ** DATE フィールドの長さが既に 10 の場合は、調整は不要です。 ◦ [**長さ**] フィールドで、19 を 10 に変更します。この変更により、空の時刻データが省略されます。 ◦ [**書式設定**] ドロップダウンリストで、**YYYY-MM-DD** を選択します。

完了すると、May テーブル レイアウトが以下のレイアウトのようになります。

> **メモ**
> 日付形式 (YYYY-MM-DD) はレイアウト サマリーに表示されません。DESCRIPTION フィールド長は、2 つの May レイアウトで異なります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



インポートされたデータの検証

では、3 つのインポートされたテーブルのデータを検証し、追加のデータ準備、およびデータ分析を進めても問題がないことを確認しましょう。

> **メモ**
> データ型を更新した**後**に、データを検証しています。Analytics でデータを検証するときには、フィールドのすべての値がフィールドのデータ型の要件に適合することを確認しています。このため、データ型が確定した後にのみデータを検証することに意味があります。

手順

1. Trans_Apr テーブルを開きます。
2. Analytics のメイン メニューから、 **データ > 検証**] を選択します。
3. **検証**] ダイアログボックスで、フィールド リストのすべてのフィールドを選択します。

> **ヒント**
> **Shift+click** を使用して、複数の隣接するフィールドを選択します。

4. [OK] をクリックします。

   結果は以下のようになるはずです。**0 個のデータ妥当性エラーが検出されました。**



詳細はこちら

Analytics がユーザー インターフェイスで実行したアクションを自動的に ACLScript `VERIFY` コマンドに変換したことに気付きましたか。ユーザー インターフェイスで実行するすべてのコマンド レベルのアクションは、自動的に対応する ACLScript コマンドに変換され、各 Analytics プロジェクトに付属するコマンド ログに取り込まれて格納されます。

このように、有効で実行可能なスクリプト構文の自動生成は、最も強力な Analytics 機能の 1 つです。チュートリアルの最後のオプションのセクションで、スクリプトを確認します。

5. **ナビゲーター**で、**Trans1_May** テーブルをダブルクリックして開き、手順を繰り返して、データを検証します。
6. **Trans2_May** テーブルでも同じことを実行します。

   両方のテーブルには、データ検証エラーは含まれません。

> **メモ**
>
> **最大エラー上限に達しました**というエラー メッセージが表示される場合は、テーブル レイアウトで**日付**フィールドの形式を正しく **YYYY-MM-DD** に変更したことを確認します。

詳細はこちら

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics がデータ検証エラーを特定するときの処理を確認する場合は、**Tables\Badfile** を開き、検証プロセスを実行します。

3 つの Analytics テーブルを結合する

最終データ準備タスクでは、3 つの新しい Analytics テーブルを単一のテーブルに結合します。

簡単にするため、チュートリアルは 3 つのテーブルのみを結合します。ただし、同じプロセスを使用して、12 個の月次テーブルを単一の年次テーブルに結合し、年度全体のデータに対して分析を実行することができます。

手順

1. Analytics のメイン メニューから、 [**データ > 最後に追加**] を選択します。
2. [**使用可能なテーブル**] の下で、各新しいテーブルをダブルクリックし、 [**選択したテーブル**] 領域に追加します。
3. 3 つのテーブルのフィールドを確認し、名前とデータ型が、データ定義ウィザードと [**テーブル レイアウト**] ダイアログボックスで行った変更に基づいてどのように同じになっているのかを見てください。

   対応するフィールドを後に追加するには、名前が同じであり、ほとんどの状況でデータ型も同じである必要があります。



4. [**出力テーブルの使用**] を選択し、コマンドの実行後に、結合されたデータがあるシャット カテーブルが自動的に開くようにします。
5. [**To**] フィールドで、`Trans_All` と入力し、 [**OK**] をクリックします。

6. ポップアップ通知で、 **[はい]** をクリックします。

> **メモ**
> 通知については気にする必要はありません。追加コマンドは、数値フィールドの一部の自動調整を実行します。これにより、時間と作業工数を削減できます。

新しい **Trans_All** テーブルが作成され、3 つの入力テーブルのすべてのレコードが含まれます。Analytics のインターフェイスの下部にある状態バーのレコード数は以下のとおりです。**レコード : 481**。

これで、実際のデータ分析に進むことができます。

データの分析

コマンドおよび他のツールを使用して、Analytics で分析を実行し、調査しているデータに関する一般的な洞察を得て、特定の問題に対して回答します。

> **メモ**
> 分析段階では、前の計画の強度が明らかになります。調査に関する明確な目標を策定している場合は、実行する分析の種類について明確な考えを持つことになります。

データ分析

このチュートリアルでは、**Trans_All** テーブルのデータについて次の分析を実行します。

- 次の点を検出するために、マーチャント カテゴリコードによって、クレジットカード取引レコードをグループ化します。
  - 従業員が法人クレジットカードを使用する方法
  - 各カテゴリで費やされる金額
- フィルターを作成し、禁止された取引を分離する

マーチャント カテゴリコードによって、クレジットカード取引レコードをグループ化する

データのセットをグループ化または要約すると、データの概要をすばやく確認することができます。

手順

1. まだ開いていない場合は、**Trans_All** テーブルを開きます。
2. Analytics のメイン メニューから、 **[分析 > 要約]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [要約]ダイアログボックスで、以下のフィールドとオプションを選択します。

タブ	フィールドまたはオプション	選択またはタイプ
メイン	要約の対象	コードを選択
	その他のフィールド	説明を選択
	小計フィールド	[AMOUNT]を選択します。
	平均、最小、最大	チェックボックスを選択
出力	宛先	選択されたファイル
	名前	`Trans_All_Grouped`と入力する

4. [OK]をクリックします。

新しい Trans_All_Grouped テーブルが作成されます。テーブルに 110 レコードがあり、Trans_All テーブルの各一意のマーチャント カテゴリコードにつき 1 件のレコードがあります。COUNT フィールドは、各グループのソース レコード数を示します。

> **ヒント**
> テーブル ビューを右クリックし、 **[すべての列のサイズを変更]**を選択して、ビューをよりコンパクトにします。

調査のための簡易ツール

データの要約バージョンがあるため、一部の基本 Analytics ツールを使用して、法人クレジットカード利用についての一般的な洞察を得ることができます。

数回クリックするだけで、使用パターン、悪用の可能性について、多くの情報が得られます。

この洞察を得るには	Trans_All_Grouped テーブルでこれを実行します。
4 月および 5 月中の従業員の合計請求金額はいくらでしたか。	◦ **Total AMOUNT** ヘッダーを選択します。 ◦ **[分析 > 合計]**の順に選択します。 支出合計は $187,177.13 でした。
従業員が最もカードを使ったのはどこでしたか。	◦ **[Total AMOUNT]**ヘッダーを右クリックして **[クイック ソート 降順]**を選択します。 **[DESCRIPTION]**フィールドは、次の項目に最も多い金額が費やされたことを示します。 ◦ Caterers ◦ Eating places and Restaurants ◦ Hilton International
最も大きい単一の支出は何か。	◦ **[Maximum AMOUNT]**ヘッダーを右クリックして **[クイック ソート 降順]**を選択します。 **[DESCRIPTION]**および **[Maximum AMOUNT]**フィールドは、最も大きい単一の支出は Club Med の $1999.06 であることを示しています。 Club Med は法人クレジットカードで許可されたマーチャント コードか。クレジットカード上限が $2000 の場合、従業員の請求金額は上限以下か。

この洞察を得るには	Trans_All_Grouped テーブルでこれを実行します。
使用頻度が低いコードの検査で何が明らかになるか。	◦ [COUNT] ヘッダーを右クリックして [クイック ソート 昇順] を選択します。 5 つのカテゴリにはそれぞれ 1 つの請求のみがありました。禁止されたカテゴリはあるか。おそらく、1 人または複数の従業員は、法人カードをごくまれに誤用しても、検出を逃れることができると考えているかもしれません。 ◦ Cigar Stores & Stands ◦ Dating & Escort Svcs. ◦ Babysitting services ◦ Amusement Parks ◦ Civic, Fraternal, and Social Associations
禁止されたカテゴリはあるか。	◦ [DESCRIPTION] ヘッダーを右クリックし、[クイック ソート 昇順] を選択すると、簡単に精査できるようにフィールド値をアルファベット順に並べ替える ◦ 不審なカテゴリを探すためにフィールドを精査する 1 つ以上のカテゴリが禁止されている可能性があるか。 ◦ Babysitting services ◦ Betting (including Lottery Tickets, Casino) ◦ Civic, Fraternal, and Social Associations ◦ Dating & Escort Svcs. ◦ Massage Parlors ◦ Precious Stones and Metals, Watches and Jewel ◦ Video Game Arcades/Establishments **メモ** 小さいデータセットを除き、手動精査は実践的ではありません。次に、より実践的で、より信頼できる方法を見ていきます。

詳細はこちら

何らかの簡易分析のみを実行し、結果を新しいテーブルに出力したくない場合もあるでしょう。[要約] ダイアログボックスで、[ファイル] を選択する代わりに、Trans_All テーブルを要約すると、[画面] を選択し、結果を Analytics 表示領域に出力できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



画面への出力は小さいデータセットでのみ実践的です。ただし、個別のグループで簡単にドリルダウンし、各グループのソースレコードのみを表示できるという利点があります。



フィルターを作成し、禁止された取引を分離する

フィルターを使用すると、特定の時点で関心があるレコードのみを分離できます。フィルターは、データに関する特定の問題に回答するための強力なツールです。

法人クレジットカード取引の一般レビューにより、一部の禁止された取引の可能性が通知されました。そこで、禁止されたマーチャント カテゴリコードの一覧をデータと照合し、禁止された取引があるかどうかを確認することに決めました。

手順

フィルター式を作成する

1. **Trans_All** テーブルを開きます。
2. テーブルビューの上部にある **[ビュー フィルターの編集** **]** をクリックして、**式ビルダー**を開きます。

   式ビルダーは Analytics コンポーネントであり、式構文を手動で入力するのではなく、マウスを使用して式を作成できます。式は値と演算子を組み合わせたもので、これにより計算を実行したり結果を返したりすることができます。
3. **[関数]** ドロップダウンリストで、 **[論理]** を選択してから、MATCH 関数をダブルクリックして、 **[式]** テキストボックスに追加します。

   MATCH を使用して、**CODES** フィールドの複数の禁止されたマーチャント カテゴリコードを分離します。
4. **[式]** テキスト ボックスで、`comparison_value` プレースホルダーをハイライト表示してから、 **[使用可能なフィールド]** リストで、**CODES** をダブルクリックします。

   `CODES` フィールドが `comparison_value` に置き換わります。
5. 下記の禁止コードの文字列をコピーして、`test1 , test2 <,test3...>` プレースホルダーを置き換えます。

   ```
   "5094", "5993", "7273", "7295", "7297", "7994", "7995", "7996", "8641"
   ```

   > **メモ**
   > すべての引用符を含む文字列全体を必ずコピーします。

   式は次のようになります。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式を検証し、フィルターを保存して適用します。

1. **検証**]をクリックし、式の構文が有効であることをテストします

   作成してすぐに式を検証することをお勧めします。より時間がかかる後からのトラブルシューティングを回避するうえで役立つためです。

   エラーメッセージが表示される場合は、式の構文が正確に上記の構文と一致することをもう一度確認します。

2. **名前を付けて保存**]フィールドでフィルター名 `f_Prohibited_codes` をコピーします。

   Diligent は、保存されたフィルターの先頭に `f_` を付けることをお勧めします。

3. **OK**]をクリックします。

   f_Prohibited_codes フィルターは **Trans_All** テーブルに適用されます。禁止されたマーチャント カテゴリコードを使用する取引が分離され、簡単に確認できます。数万件以上のレコードがあるテーブルを考えてみると、フィルターの価値はすぐにはっきりとわかります。

フィルターの削除または再適用

フィルターを削除して、再適用してみてください。

1. フィルターを削除するには、 **フィルターの削除**] をクリックします。
2. フィルターを再適用するには、次のいずれかを実行します。
   - ビューの上部にある **フィルター履歴**]ドロップダウンリストから、フィルター名を選択します。
   - **ビュー フィルターの編集**]をクリックして**式ビルダー**を開き、 **フィルター**]リストでフィルター名をダブルクリックして **OK**]をクリックします。

> **ヒント**
>
> **フィルター履歴**]リストには、最大 10 個のフィルターがあるため、保存されたフィルターを再適用するために、**式ビルダー**を使用しなければならない場合があります。

詳細はこちら

フィルターよりも強力な機能

フィルターは、フィルターに含まれる基準または条件が管理可能である場合に、効果的に動作します。このチュートリアルで作成したフィルターには、9 コードしかありません。しかし、禁止されたマーチャント カテゴリコードのリストが何十個かそれ以上になった場合はどうなるでしょうか。

より効率的なアプローチは、禁止されたコードを含む Analytics テーブルを取引テーブルと結合することでしょう。結合された出力テーブルの一致でも、禁止された取引になります。

結合はこのチュートリアルの範囲外ですが、Analyticsでは頻繁に使用される機能です。

結果のレポート作成

データ分析が完了すると、Analyticsは、複数の方法で、結果を報告または表示します。

データ列を使用した従来のレポートがありますが、以下に説明する、よりわかりやすいデータ視覚化を使用して結果を伝える方法を確認していきます。

ツリーマップ視覚化

このツリーマップ視覚化は、**Trans_All_Grouped**テーブルで出力するグループ化されたクレジットカード取引を示します。グループ間の関係は、次の2つの方法で表されます。

- **ボックスのサイズ**-各グループの個々のトランザクションの数を示します。

  ボックスが大きいほど、トランザクションの数が多くなります。ボックスは、左上から右下へ、サイズ順に配置されます。

- **ボックスの色の強さ**-各グループの合計量を示します。

  ボックスが暗いほど、合計量が大きくなります。

このため、たとえば、右下の四分円にある**Club Med**ボックスのサイズは、取引数が少ないことを示しますが、色は合計の取引金額が大きいことを示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



準備作業

リザルトでツリーマップ視覚化を作成しようとしています。リザルトは、クラウドベースの結果プラットフォームの問題修正アプリです。リザルトのライトバージョンへのアクセスは、ACL Robotics サブスクリプションに含まれます。

視覚化を作成するには、まず、視覚化を格納するための、シンプルな 2 レベルのデータコンテナを作成する必要があります。最初のレベルはコレクション、2 番目のレベルは分析と呼ばれます。すばやく簡単に作成できます。

プラットフォームホームにサインインし、リザルトにアクセスします。

> **メモ**
> 何らかの理由でプラットフォームホームにサインインできないか、結果にアクセスできない場合は、[Analytics の他のレポート(作成)方法" ページ 61]に記載されている代替レポート作成方法のいずれかを使用できます。

手順

1. プラットフォームホーム (www.diligentoneplatform.com) に移動します。
2. アカウント資格情報(の電子メールとパスワード)を入力して、 [**サインイン**]をクリックします。

   プラットフォームホームが開きます。

3. [**リザルト**] をクリックします。

   リザルト ホームページが開きます。

> **メモ**
> 結果にアクセスできない場合は、適切なサブスクリプションまたは結果ロールが割り当てられていない可能性があります。「"Analytics の他のレポート(作成)方法" ページ 61」にリストされている代替レポート作成方法のいずれかを使用します。
>
> リザルトにアクセスする場合は、会社の結果 アカウント管理者に連絡してください。

コレクションの作成

手順

1. リザルトのホームページで、 [**新しいコレクション**] をクリックします。
2. [**新しいコレクション**] ページの [**名前**] フィールドで、`ACL Tutorial` を入力またはコピーします。
3. ページの下部で [**コレクションを作成**] をクリックします。

   [コレクションの設定] ページが表示されます。

分析を作成する

手順

1. [コレクションの設定] ページの最下部の [**次の手順**] で、 [**初めてデータ分析を作成する**] をクリックします。

   [**分析の詳細**] ページが開きます。
2. [**分析の詳細**] ページの [**名前**] フィールドで、`Sample Report` を入力またはコピーします。
3. [**分析を作成**] をクリックします。

   新しい **ACL チュートリアル** コレクションが開き、作成した空の **サンプルレポート** 分析が表示されます。

> **メモ**
> 結果を開いたままにします。戻って、データ視覚化を作成します。

Analytics データのリザルトへのエクスポート

次の段階では、**Trans_All_Grouped** テーブルを Analytics からリザルトにエクスポートします。

手順

1. Analytics で、**Trans_All_Grouped** テーブルを開きます。
2. Analytics のメインメニューから、 [**データ > エクスポート**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [**エクスポート**] ダイアログ ボックスで、以下 のオプションを選択します。

タブ	オプション	選択
メイン	表示	ビューを選択
	エクスポート形式	Diligent One を選択

4. [**To**] をクリックし、 [**送信先テストの選択**] ダイアログボックスで、作成した**サンプルレポート**分析コンテナに移動し、ダブルクリックして開きます。
5. [**新しいデータ アナリティクス**] フィールドで `Trans_All_Grouped` を入力またはコピーし、 [**作成**] をクリックします。

   [**エクスポート**] ダイアログボックスに戻ります。ID 番号とデータセンターコードは [**To**] テキストボックスに事前に入力されます。
6. [**OK**] をクリックします。

   Trans_All_Grouped テーブルがリザルトにエクスポートされます。

視覚化の作成

リザルトで視覚化を作成する準備ができました。

手順

1. リザルトで **ACL チュートリアル** コレクションに戻り、**F5** を押して、ブラウザーウィンドウを更新します。

   Trans_All_Grouped テーブルが表示されます。
2. [**改善**] で [**レコードの表示**] をクリックします。

   テーブル ビューが開き、レコードが表示されます。
3. [**視覚化の追加**] をクリックし、 [**ツリーマップ**] 視覚化をクリックします。

4. [**視覚化の構成**] パネルで、以下に表示されるフィールドとオプションを選択します。

> **メモ**
>
> [**視覚化の構成**] パネルが表示されない場合は、 [**構成**] をクリックします。



5. **適用**]をクリックします。

   ツリーマップ視覚化が生成されます。

   ツリーマップで個別のボックスの上にマウスカーソルを置き、埋め込まれたデータを表示できます。

   ブラウザーウィンドウのサイズを変更する場合は、ボックスを再配置し、関連付けられた説明の異なるセクションを表示または非表示にすると、動的に更新されます。

視覚化の保存

作成する視覚化を保持する場合は、保存する必要があります。各視覚化、および**解釈**と呼ばれる視覚化を格納するコンテナを個別に保存する必要があります。

手順

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. ツリーマップ視覚化の左上隅で [**無題**] をクリックし、`Transaction Treemap` などの視覚化のタイトルを入力し、Enter を押します。
2. [**保存 > 名前を付けて保存**] をクリックします。
3. [**タイトル**] フィールドで、`Tutorial visualizations` などの解釈の名前を入力し、[**保存**] をクリックします。

   解釈と視覚化はいずれも保存され、後からもう一度開くことができます。
4. タイトルバーに表示されているコレクション名、`ACL Tutorial` をクリックすることで、分析コンテナ、**サンプルレポート** に戻ります。
5. [**解釈**] 列の数字をクリックします。[**解釈**] ダイアログボックスが表示されます。新しく作成された解釈、`Tutorial visualizations` が一覧にあるのが分かります。

   各分析コンテナで複数の視覚化と解釈を作成できます。各視覚化は、**テーブルビュー** のデータに基づいています。

ストーリーボードへの公開

今作成した視覚化を表示するためのストーリーボードを作成します。ストーリーボードは、単一のプレゼンテーションで複数の視覚化とリッチテキストコンテンツを表示するコミュニケーションプラットフォームです。

手順

1. **ストーリーボード** アプリを開きます。
2. [**ストーリーボードを追加**] をクリックします。
3. ストーリーボードのわかりやすいタイトルを入力します。ストーリーボードタイトルは最大 80 文字です。
4. [**追加**] をクリックし、[**グラフを追加**] を選択します。
5. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - 解釈からテーブルビューを表示するには、親テーブルのエントリ、`Tutorial visualizations` を選択します。
   - 解釈から視覚化を表示するには、子のグラフエントリ、`Transaction Treemap` を選択します。

   利用可能な可視化のリストをフィルター処理するには、検索フィールドにキーワードまたは語句を入力できます
6. 右上隅で、[**保存**] > [**保存**] をクリックします。

Analytics の他のレポート (作成) 方法

リザルトで使用可能なデータ視覚化の他に、結果には、データ分析の結果を報告するために使用できる他の複数の方法があります。

レポート方法	説明
Analytics のレガシーグラフ	Analytics には、レガシーグラフおよびレガシーチャートの作成機能があり、基本的なビジュアルレポートを作成できます。 詳細については、「"Analytics グラフを使った作業" ページ 1410」を参照してくだ

レポート方法	説明
	さい。
従来の列形式のレポート	一部の場合、データの行と列を使用した従来のテキストと数字に基づくレポートのみが必要です。 詳細については、「"Analytics レポートの書式設定および生成" ページ 1404」を参照してください。
第三者レポート ツール	Tableau または Microsoft BI などのサードパーティレポートツールを使用して、Analytics から直接データをインポートできます。 詳細については、「"サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続" ページ 1422」を参照してください。
データの Excel または CSV へのエクスポート	データを Excel またはカンマ区切り値ファイルにエクスポートし、Excel または CSV ファイルの操作ができる任意のツールのレポート機能を使用できます。 詳細については、「"データのエクスポート" ページ 223」を参照してください。

完了しました。

おめでとうございます！ Analytics を使用したデータ分析に関する詳細な導入コースを完了しました。

次の学習ステップ

Analytics について学習し続けるための複数のオプションがあります。

オプション	詳細
アカデミー	アカデミーは、さまざまな経験レベルに合わせて多様なコースを提供します。**「Analytics でのデータ分析の基礎」プログラム** (ACL 101) は一続きの 6 つのミニコースであり、新しいユーザー向けに Analytics の基本事項について説明します。 アカデミーは、アカデミー のオンライントレーニング リソース センターです。コース カタログに移動すると、利用可能なコースを確認できます。 サブスクリプションのユーザーは、アカデミー コースを無償で受講できます。
Analytics および ACLScript に関するヘルプ	現在、Analytics および ACLScript に関するヘルプを表示しています。このヘルプは、ACLScript のすべての側面に関する、リファレンス タイプの概念的な資料、段階的な手順、および Analytics 構文を提供します。 たとえば、完了したチュートリアルの一部である、追加処理に関するヘルプトピックがあります。 ◦ "テーブルの追加" ページ 918(概念) ◦ "テーブルを追加する" ページ 928(段階的な手順) ◦ "APPEND コマンド" ページ 1683(ACLScript 構文)
Diligent 接続	コミュニティは、経験豊富な Analytics ユーザーが専門知識を共有し、質問に回答するカスタマー フォーラムを含む、さまざまなカスタマー リソースを提供する Web プラットフォームです。 カスタマー フォーラムは、Analytics の実践的な使用方法と用途について学習するための最適な場

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	詳細
	所です。

作業のスクリプト化(任意のセクション)

推定時間	20 分
要件	以前のスクリプト経験が必要です。
Analytics のバージョン	13.0 以降(非 Unicode 版)

スクリプトを作成せずに、アドホックまたは手動によって、Analytics を使用して、さまざまな価値を得ることができます。ほとんどの場合、スクリプトで実行できる作業は、ユーザーインターフェイスでも実行できます。逆も同じです。ただし、Analytics の価値、能力、および効率を最大化するには、スクリプトを作成する必要があります。

ですが、幸いにも、Analytics には、初心者でもスクリプトを比較的容易に作成できるツールが用意されています。

スクリプトの事例

すべての現在の責任の他に、定期的に法人クレジットカードの使用状況を確認する責任が生じたとします。

時間の節約

基本的なレビュープロセスが標準化されます。各レビューサイクルでは、時間をかけて手動で基本プロセスを繰り返すか、プロセスを自動化して時間を節約できます。

信頼できる委任

プロセスが自動化されると、タスクを部下に委任することができます。テストされたスクリプトを使用すると、経験が少ない従業員でも、作業負荷を大幅に増やすことなく、タスクを一貫して正確に実行できるということを確信できます。

スクリプトとは何か

Analytics スクリプトとは、特定のタスク、またはいくつかの関連するタスクを実行する、一連の ACLScript コマンドです。たとえば、このチュートリアルの前半で手動で実行した作業は、スクリプトを使用して実行す

ることもできます。

ACLScript は Analytics の基礎となるコマンド言語です。スクリプトは Analytics プロジェクトに保存されます。個別のスクリプトは**ナビゲーター**に表示され、先頭にスクリプト アイコン が表示されます。



Analytics コマンド ログの仕組み

ナビゲーターには、 **ログ**] タブがあります。スクリプト作成者は、Analytics コマンド ログを頻繁に使用することになります。

手順

1. **ログ**] タブをクリックして開きます。

   Analytics コマンド ログが表示されます。 **ナビゲーター**] パネルをドラッグして広げ、より多くのコンテンツを表示できます。

   ログは各 Analytics セッション中に実行された正確な順番のコマンドを記録し、Analytics プロジェクトの一部として保存します。

   このチュートリアルの前半を完了したばかりの場合は、ユーザー インターフェイスで実行したすべてのアクションのリストがログに含まれています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



2. ログで、結果を新しいテーブルに出力する SUMMARIZE コマンドを検索してクリックします。

当該のコマンドが、ツールバーの真下、Analytics のインターフェイスの上部近くにある**コマンドライン**にあらかじめ入力されます。

> **メモ**
>
> **コマンド ライン**が表示されない場合は、[**ウィンドウ > コマンド ライン**] を Analytics メイン メニューから選択します。

3. まだ開いていない場合は、**Trans_All** テーブルを開きます。
4. `f_Prohibited_codes` フィルターが適用される場合は、削除します。
5. [**コマンド ライン**] をクリックし、`"Trans_All_Grouped.FIL"` を `"Trans_All_Grouped_2.FIL"` に変更して、Enter キーを押します。

   要約コマンドが **Trans_All** テーブルで実行され、**Trans_All_Grouped_2** テーブルを出力します。これは、手動で作成した最初の出力テーブルを複製します。

   最小限の努力で、**Trans_All** テーブルを要約するために必要なすべての以前の手動作業を再実行しました。コマンドラインからコマンドを実行することは、シンプルな 1 行のスクリプトの実行することに似ています。

ログからコマンドをコピーしてスクリプトを作成する

ここでも、ログから ACL スクリプト構文を再利用できますが、今回は構文を ACLScript スクリプトにコピーします。作業を迅速かつ簡単に行うために、チュートリアルで手動で実行した作業の一部のみをスクリプトにしますが、全部の作業をスクリプトにすることもできます。

> **メモ**
> このスクリプトの導入を簡潔にするために、一部のスクリプトのベストプラクティスは省略します。目標は、新しいユーザーでも Analytics でスクリプトを簡単に作成できることを示すことです。

手順

1. ログで、次のコマンドを見つけて、選択します。



2. ログを右クリックして **[選択項目の保存 > スクリプト]** を選択します。
3. **[スクリプトを別名で保存]** ダイアログボックスで、スクリプトの名前 `Append_and_filter` を入力して **[OK]** をクリックします。
4. **ナビゲーター**の **[概要]** タブで、新しく作成された **Append_and_filter** スクリプトをダブルクリックし、**スクリプト エディター**で開きます。

   スクリプトが開き、ログで選択した 3 つのコマンドの構文全体が含まれています。
5. 時間を取って、各コマンドの構文を読みます。

   ユーザー インターフェイスで前に実行したアクションがどのように ACLScript 構文の個別の部分に対応しているのかがわかりますか。たとえば、`APPEND` コマンドの後に、追加した 3 つのテーブルの名前があります。

   ```
   Trans_Apr Trans1_May Trans2_May
   ```

   ほとんどの場合、ユーザー インターフェイスにおける ACLScript 構文とアクションの対応は比較的単純であり、構文を理解するのはそれほど難しくありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

6. 次の場所に_2を追加して、スクリプトを変更します。



すでに手動で作成したテーブルやフィルターと名前の競合を避けるために_2を追加しています。

7. [**スクリプト エディター**]ツールバーで、 [**実行**]をクリックして、スクリプトを実行します。

表示されるすべてのプロンプトで、 [**はい**]をクリックします。

スクリプトが実行され、次のタスクを実行します。

- Excel からインポートした 3 つのテーブルを単一のテーブルの最後に追加し、新しいテーブルを開く
- 禁止されたコード フィルターを作成する
- フィルターを新しいテーブルに適用する

このように、スクリプトの実行は、同じアクションを手動で実行するよりもはるかに高速です。毎週や毎月、非常に複雑な分析が実行されるという現実の状況における、時間の節約と一貫性の改善を想像してみてください。

> **メモ**
>
> スクリプトを実行するには、**ナビゲーター**を右クリックし、 [**実行**]を選択することもできます。スクリプトを実行するには、開く必要はありません。

スクリプトのチュートリアル全体

手動で実行したチュートリアル全体は、以下のスクリプトに手動で表示されます(「手順」セクション)。このスクリプトの導入を完了するには、スクリプトを Analytics にコピーし、チュートリアル作業を元に戻しますが、今回はマウスを数回クリックするだけです。

> **メモ**
>
> スクリプトは、`Sample Data Files` フォルダーがデフォルトの場所にインストールされていることを前提とします。フォルダーが別の場所にインストールされている場合は、スクリプトのナビゲーション パスを修正し、正しい場所を参照するようにする必要があります。
>
> スクリプトで作成されたテーブルの末尾には_sが付くため、手動で作成したテーブルは上書きされません。

手順

新しい空のスクリプトを作成する

1. **ナビゲーター**の **[概要]** タブ内の **[スクリプト]** フォルダーを右クリックし、 **[新規作成 > スクリプト]** の順に選択します。
2. **[新しいスクリプト]** を右クリックし、 **[名前の変更]** を選択し、`Getting_Started_tutorial`, を入力またはコピーして、**Enter** を押します。

チュートリアル スクリプトのコピーと貼り付け

1. 以下の **[スクリプトを表示]** をクリックします。
2. スクリプト全体をクリックしてドラッグしてから、**Ctrl+C** を押して、スクリプトをコピーします。

> **メモ**
> スクリプト全体を選択し、行を落とさないことが重要です。あるいは、ここでスクリプトが含まれたテキスト ファイルをダウンロードできます。基本チュートリアル(非 Unicode 版)

3. スクリプト エディター ウィンドウをクリックし、**Ctrl+V** を押して、スクリプト構文を空の **Getting_Started_tutorial** スクリプトに貼り付けます。

スクリプトの更新と保存

1. スクリプトのナビゲーション パスの更新 :
   a. スクリプトの最初の行をクリックします。
   b. 右クリックして **[データ検索]** を選択します。
   c. **[置換]** ダイアログボックスで、次のエントリを入力します。
      - **検索する文字列 :** `user_account_name`
      - **置換後の文字 :** *コンピューターの実際のアカウント名*
   d. すべての `user_account_name` のインスタンスで検索と置換を実行します
2. **[開いているプロジェクトの保存]** をクリックし、表示されるプロンプトで **[はい]** をクリックします。

   保存アイコンが見つからない場合は、Analytics のメインメニューで **[ウィンドウ > ツールバー]** をクリックして、ツールバーを有効にします。

スクリプトを実行する

[スクリプト エディター] ツールバーで、 **[実行]** をクリックして、スクリプトを実行します。

スクリプトが実行され、すべてのチュートリアル作業を複製します。インタラクティブ通知は、スクリプトの実行時に重要な情報を提供します。

スクリプトを表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> 以前にスクリプトで作業したことがない場合は、初めはスクリプト構文に躊躇することがあります。ほぼすべての構文が Analytics ログからコピーされました。
>
> スクリプトのインタラクティブ通知の構文(DIALOG コマンド) は、別の比較的シンプルな Analytics ツールによって自動生成されました。
>
> 緑色の COMMENT コマンドは、概要レベルで、スクリプトを説明します。前のチュートリアルで完了したタスクを認識します。

```
COMMENT
*** Non-Unicode Edition ***
This script performs all the actions that you performed manually in the
"Getting Started with ACL Analytics" tutorial.
END

COMMENT Allows overwriting of tables without a user confirmation.
SET SAFETY OFF

COMMENT Imports the three Excel worksheets.

IMPORT EXCEL TO Trans1_May_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans1_May_s.fil" FROM "Trans_May.xls" TABLE "Trans1_
May$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C WID 19 AS "" FIELD "CODES" N WID 4 DEC 0
AS "" FIELD "DATE" D WID 19 PIC "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" AS "" FIELD "CUSTNO" C
WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 95 AS "" FIELD "AMOUNT" C WID 9 AS ""

IMPORT EXCEL TO Trans2_May_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans2_May_s.fil" FROM "Trans_May.xls" TABLE "Trans2_
May$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C WID 19 AS "" FIELD "CODES" N WID 4 DEC 0
AS "" FIELD "DATE" D WID 19 PIC "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" AS "" FIELD "CUSTNO" C
WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 155 AS "" FIELD "AMOUNT" C WID 9 AS ""

IMPORT EXCEL TO Trans_Apr_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans_Apr_s.fil" FROM "Trans_April.xls" TABLE "Trans_
Apr$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" N WID 16 DEC 0 AS "" FIELD "AMOUNT" N WID 6
DEC 2 AS "" FIELD "DATE" D WID 10 PIC "YYYY-MM-DD" AS "" FIELD "CODES" N WID
4 DEC 0 AS "" FIELD "CUSTNO" C WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 45 AS
""

COMMENT Adjusts the table layouts of the three new Analytics tables.

OPEN Trans_Apr_s
DELETE FIELD CARDNUM OK
DEFINE FIELD CARDNUM ASCII 1 16 WIDTH 19
DELETE FIELD CODES OK
DEFINE FIELD CODES ASCII 33 4 WIDTH 7

OPEN Trans1_May_s
DELETE FIELD CODES OK
```

```
DEFINE FIELD CODES ASCII 20 4 WIDTH 7
DELETE FIELD AMOUNT OK
DEFINE FIELD AMOUNT PRINT 144 9 2 WIDTH 9
DELETE FIELD DATE OK
DEFINE FIELD DATE DATETIME 24 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" WIDTH 27

OPEN Trans2_May_s
DELETE FIELD CODES OK
DEFINE FIELD CODES ASCII 20 4 WIDTH 7
DELETE FIELD AMOUNT OK
DEFINE FIELD AMOUNT PRINT 204 9 2 WIDTH 9
DELETE FIELD DATE OK
DEFINE FIELD DATE DATETIME 24 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" WIDTH 27

COMMENT Verifies the imported data and provides user notifications.

OPEN Trans_Apr_s
VERIFY FIELDS CARDNUM AMOUNT DATE CODES CUSTNO DESCRIPTION ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans_Apr_
s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans_Apr_
s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

OPEN Trans1_May_s
VERIFY FIELDS CARDNUM CODES DATE CUSTNO DESCRIPTION AMOUNT ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans1_
May_s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans1_
May_s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

OPEN Trans2_May_s
VERIFY FIELDS CARDNUM CODES DATE CUSTNO DESCRIPTION AMOUNT ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans2_
May_s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans2_
May_s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

COMMENT Verifies the Badfile table and provides a user notification.
OPEN Badfile
VERIFY FIELDS InvoiceNo Prodno Price OrderQty ShipQty Total ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Badfile
table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Badfile
table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )
CLOSE

COMMENT Appends the three new Analytics tables into a single combined table.
APPEND Trans_Apr_s Trans1_May_s Trans2_May_s TO "Trans_All_s" OPEN
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 630 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 500 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The combined transactions
table (Trans_All_s) contains %WRITE1% records" AT 12 28 )

COMMENT Groups the combined table by merchant category code.
SUMMARIZE ON CODES SUBTOTAL AMOUNT OTHER DESCRIPTION TO "Trans_All_Grouped_
s.FIL" OPEN PRESORT STATISTICS
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 700 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 570 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The grouped transactions
table (Trans_All_Grouped_s) contains %WRITE1% merchant category codes" AT 12
28 WIDTH 550 )

COMMENT Filters the combined table to show only prohibited transactions.
OPEN Trans_All_s
DEFINE FIELD f_Prohibited_codes COMPUTED MATCH(CODES, "5094", "5993",
"7273", "7295", "7297", "7994", "7995", "7996", "8641")
SET FILTER TO f_Prohibited_codes

COMMENT Successful completion message.
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The script successfully
completed" AT 12 28 )

COMMENT A user confirmation is required before overwriting a table.
SET SAFETY ON
```

完了しました。

これで、スクリプトの簡単な導入が終わりました。スクリプトの価値を理解し、さらに学習する意欲が出てきたかと思います。

次の学習ステップ

Analytics でのスクリプト作成について学習できる選択肢がいくつか用意されています。

オプション	役立つ情報
チュートリアル	Analytics ヘルプには、次の初級者向けチュートリアルがあります。

オプション	役立つ情報
	◦ "初心者向けのスクリプト" ページ 1449 ◦ "Analytics でのスクリプト作成の基本事項" ページ 1467 ◦ "関数を使用する方法" ページ 1494 ヘルプには、すべての ACLScript 言語リファレンスがあり、すべての Analytics コマンドおよび関数について詳細に説明しています。
アカデミー	アカデミーは、導入および高度なスクリプト コースの両方を提供します。 ◦ Analytics のスクリプトの基本 (ACL 106) ◦ Analytics のスクリプト (ACL 303) アカデミーは、アカデミー のオンライントレーニング リソース センターです。コース カタログに移動すると、利用可能なコースを確認できます。 Analytics サブスクリプションのユーザーは、アカデミー コースを無償で受講できます。
Diligent 接続	コミュニティは Web ベースのプラットフォームであり、Analytics スクリプトの作成について頻繁かつ詳細に議論されているカスタマー フォーラムなど、さまざまなカスタマー リソースがあります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics(Unicode 版) の基 本

この基 本 チュートリアルでは、Analytics を使 用して、データを分 析 するエンドツーエンドのプロセスについて概 要 を説 明します。

推 定 時 間	60 分
要 件	これまでに Analytics を使 用したことがなくても構いません。一 部 の基 本 データ分 析 経 験 があることが前 提 ですが、絶 対 に必 須 であるわけではありません。
Analytics のバージョン	13.0 以 降 (Unicode 版)
チュートリアルのバージョン	Unicode 版 の Analytics を使 用している場 合 は、このバージョンのチュートリアルを実 行してください。 非 Unicode 版を使 用している場 合 は、"Analytics の基 本 操 作 (非 Unicode 版) " ページ 39 を実 行します。

> **ヒント**
> 使 用している Analytics のエディション(版) を確 認 するには、Analytics のメイン メニューで、 **[ヘルプ > バージョン情 報]** に移 動し、 **[アナリティクス]** ダイアログ ボックスを開きます。バージョン番 号 の後 に版 の指 定 が表 示されます。

> **メモ**
> 中 国 語 および日 本 語 のユーザー インターフェイスは Unicode のみです。

シナリオ

法 人 クレジット カード 取 引 の確 認

2 か月 間 の法 人 クレジット カード 取 引 を確 認 する必 要 があります。目 標 は、この期 間 中 に従 業 員 がどのようにカードを使 用したのかについて概 要 を認 識 し、カードの悪 用 の可 能 性 を特 定 することです。

取 引 データは 3 つの Excel ワークシートにあります。データを分 析 する前 に、それを Analytics にインポートし、個 別 のデータセットを単 一 の Analytics テーブルに結 合 する必 要 があります。

データを分 析 した後 、分 析 結 果 を視 覚 的 に表 示し、オーディエンスとの対 話 を効 果 的 にすることができます。

任意のセクション

これから、法人クレジットカード取引の確認を繰り返し行うことが義務付けられました。

自分または他の誰かがすばやく正確に将来のレビューを実行できるようにするために、作業の一部を自動化するスクリプトを作成することにしました。

PIPAR - Analytics のデータ分析プロセス

Analytics のデータ分析プロセスには、5 つの段階があります。これは略語の **PIPAR** で表されます。

Plan(計画) 、**I**mport(インポート) 、**P**repare(準備) 、**A**nalyze(分析) 、**R**eport(レポート)



作業の計画

データ分析作業の計画は非常に重要です。計画ステージを省略し、データに対して分析コマンドを実行すると、問題の発生、追加作業、または重要な分析インサイトの喪失が生じるおそれがあります。

基本計画でも、計画がないよりはよいので、お勧めします。Analytics に関するお客様の経験と知識が増えるとともに、計画をより詳細かつ正確に作成できるようになります。優れた計画は、スムーズかつ効率的に進むデータ分析プロジェクトにとって主要な要素です。

計画のガイドライン

明確で具体的な目標を策定する

分析で想定される最終製品は何ですか。

実現方法を計画するには、明確に定義された目標が必要です。たとえば、このチュートリアルでは、具体的な目標は次のとおりです。

- 各マーチャント カテゴリの法人クレジットカード取引のカウントおよび合計金額を特定する
- 禁止されたカテゴリの取引を特定する

段階的なアプローチをマッピングする

目標を達成する方法

多くの場合、目標を達成するには、複数の手順が必要になるため、目標に合わせて、詳細で段階的なアプローチをマッピングします。

たとえば、このチュートリアルの計画の手順のうちの 2 つは次のようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- すべての個別の取引ファイルを単一のファイルに結合する
- 結合された取引データをマーチャント カテゴリにグループ化する

大きい目標を個別の手順に分解した後には、各手順を実行するために使用する Analytics の特徴および機能を検討することができます。

必要なデータを特定する

目標を達成するには、どのデータが必要ですか。

必要なソース データを、特定のデータ要素またはフィールドのレベルに細分化します。適切な入力がなければ、目的の出力を得ることはできません。

このチュートリアルには、主な取引ファイルがありますが、2 番目の目標を達成するには、禁止されたマーチャント カテゴリコードのリストが必要になります。

技術要件を考慮する

考慮する必要がある技術的な考慮事項はありますか。

データ分析で使用しているツールに関係なく、制約内で作業する必要があります。ソース データは、ツールがアクセスできる場所やシステムに格納され、読み取れる形式ですか。提案している分析はルールによってサポートされますか。

たとえば、Analytics で複数のテーブルを結合するためには、各テーブルの対応するフィールドのデータ型が同じである必要があります。Analytics は、フィールドのデータ型の変更をサポートしますが、計画で考慮する必要がある手順です。

繰り返す準備をする

進めるにつれ、計画を調整しなければならない場合があります。

分析の過程で、さらなる調査を保証する、予期しない事態に遭遇します。追加のデータと追加のアナリティクス手順が必要であることを認識します。

データの理解が深まるにつれ、計画も進化します。これにより、類似した本質となる将来の分析のために、より成熟した計画の基礎となることができます。

データのインポート

分析する前に、データを Analytics にインポートする必要があります。

データ定義ウィザードを使用して、3 つの Excel ワークシートにインポートすることで、インポート処理に慣れていきます。Excel からのインポートは、Analytics で分析するためのデータを取得するための最も一般的な方法の 1 つです。ただし、Analytics は、さまざまなデータ ソースからのデータのインポートをサポートします。

Analytics と「Sample Project.ACL」を開く

> **メモ**
> 以下の手順では、Analytics をアクティブ化済みであることが前提です。

手順

1. デスクトップにある **ACL for Windows** ショートカットをダブルクリックします。
2. **ACL for Windows** 画面の [**開く**] の下で、 [**Analytics プロジェクト**] をクリックします。
3. `C:\Users\user_account_name\Documents\ACL Data\Sample Data Files` に移動し、`Sample Project.ACL` をダブルクリックします。

   Analytics で `Sample Project.ACL` が開きます。

   Analytics をインストールしたときに `Sample Data Files` フォルダーをデフォルトの場所にインストールしていない場合は、インストールした場所に移動します。

2 つの Excel ワークシートのインポート

まず、2 つの Excel ワークシートを同時にインポートします。複数の Excel ワークシートを同時にインポートすると、作業の手間を大幅に削減できます。

手順

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**] ダイアログボックスで、`Trans_May.xls` を特定して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   Excel ファイルは `Sample Project.ACL` と同じフォルダーにあります。

3. [**ファイル形式**] ページで、 [**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
4. [**データ ソース**] ページで、ファイルの両方のワークシートを選択します。
   - `Trans1_May$`
   - `Trans2_May$`
5. [**先頭の行をフィールド名として使用する**] が選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックしてから、 [**完了**] をクリックします。

   2 つの Excel ワークシートが 2 つの別の Analytics テーブルにインポートされます。

3 番目の Excel ワークシートのインポート

3 番目の Excel ワークシートをインポートします。単一のワークシートをインポートするときには、一部のメタデータ設定を、後から Analytics で調整するのではなく、インポート処理中に手動で調整するオプションがあります。

手順

1. 直前の手順にあるすべてのステップを繰り返すことで、`Trans_April.xls` を見つけて選択します。
2. [**ファイル形式**] ページで、 [**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
3. [**データ ソース**] ページで、`Trans_Apr$` を選択します。
4. [**先頭の行をフィールド名として使用する**] が選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
5. [**Excel インポート**] ページで、ヘッダーをクリックして、**TRANS_DATE** 列を選択し、次の変更を行います。
   - [**名前**] フィールドで、`TRANS_DATE` を `DATE` に変更します。
   - [**長さ**] フィールドで、`19` を `10` に変更します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> インポート処理中には、データ定義ウィザードでデータフィールドを調整します。データのインポートが完了した後に、後から調整することもできます。チュートリアルの次のセクションでは、調整の理由について説明します。

6. [**ファイル名**]フィールド型 `Trans_Apr` で [**次へ**]をクリックし、 [**保存**]をクリックします。
7. [**完了**]をクリックしてから、 [**OK**]をクリックします。

3番目のExcelワークシートはAnalyticsテーブルにインポートされます。

ナビゲーターの [**概要**]タブに、新しい3つのAnalyticsテーブルが表示されます。これらのテーブルには、Excelデータの読み取り専用コピーが含まれます。Excelソースデータ自体は含まれません。



データの準備

多くの場合、データの分析準備が整う前に、1つ以上のデータ準備タスクを実行する必要があります。

このチュートリアルでは、次の2つの準備タスクを実行します。

- 追加の調整を行い、データフィールドを合わせる
- 分析のために、3つの新しいAnalyticsテーブルを単一のテーブルに結合する

また、ベストプラクティスとして、分析作業を実行する前に、インポートされたデータの有効性を必ず確認することをお勧めします。テーブルに無効なデータが少しあるだけでも、すべての後続のデータ分析が無効になる可能性があります。

データの準備が必要な理由

データの分析を進めようとしても、適切なデータ準備を行わないと、分析を実行できない場合があります。あるいは、実行する分析に欠陥が生じる可能性があります。

何らかの初期準備がないと、さまざまな問題がソースデータに影響し、分析に適さなくなる可能性があります。

例：

- ソースデータは複数のファイルに分散しているため、単一のデータのセットとして分析できるように、結合する必要があります。
- 異なるファイルの対応するフィールドは、「調整」する必要があります。つまり、処理するための前提条件として、同じ構造と形式にします。
- 「汚いデータ」はクレンジングして正規化する必要があります。これは、Analytics 関数を使用して実行できます。

要点

データのインポートと準備にかかる時間は、実際の分析にかかる時間を超えることがあります。ただし、これらは重要な初期段階であり、分析の基になる基盤を提供します。

テーブルレイアウトの調整

Analytics プロジェクトのすべてのテーブルには**テーブルレイアウト**があります。テーブルレイアウトは、フィールド名、フィールドの開始位置、フィールドの長さ、フィールドのデータ型などのメタデータを含んでいます。

3 つの新しい Analytics テーブルを単一のテーブルに結合する前には、テーブルレイアウトの一部のメタデータを調整する必要があります。

ここでは、**Trans_Apr** テーブルレイアウトの内容を示します。Analytics に慣れるにつれ、テーブルレイアウトの操作方法をすぐに学ぶことができます。テーブルレイアウトには、多数の便利な点があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Trans_Apr テーブル レイアウトの調整

まず、Trans_Apr テーブルの 2 つのフィールドのデータ型を変更する必要があります。

手順

1. まだ開いていない場合は、Trans_Apr テーブルを開きます。

   テーブルを開くには、**ナビゲーター**でテーブルをダブルクリックします。

2. テーブル ビューの上で [**テーブル レイアウトの編集**] を選択します。
3. CARDNUM フィールドをダブルクリックし、編集用にフィールド定義を開きます。
4. [**有効なデータ型**] の下で、UNICODE をダブルクリックして、フィールドのデータ型を更新します。

   他の 2 つのテーブルでは、CARDNUM フィールドのデータ型は UNICODE です。ほとんどの部分では、データを結合するには、結合されるテーブルの対応するフィールドのデータ型が同じである必要があります。

5. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   プロンプトが表示されたら、 [**はい**] をクリックして、変更を保存します。

6. [CODES] フィールドをダブルクリックしてデータ型を UNICODE に変更します。

7. [**入力を受け入れる**] をクリックし、 [閉じる] をクリックして [**テーブル レイアウト**] ダイアログボックスを終了します。

Trans_May テーブル レイアウトの調整

調整を完了するには、**Trans1_May** および **Trans2_May** レイアウトの両方の 2 つのフィールドのデータ型を変更する必要があります。**DATE** フィールドの調整も必要な場合があります。

手順

上記のプロセスに従い、**Trans1_May** および **Trans2_May** レイアウトの両方で、次の変更を行います。

フィールド	次のデータ型に変更します。	追加の変更
CODES	UNICODE	
AMOUNT	PRINT	[**12 月**] フィールドに「2」と入力して、数値に小数点以下 2 桁を表示するように指定します。
DATE	変更なし	**メモ** DATE フィールドの長さが既に 20 の場合は、調整は不要です。 ◦ [**長さ**] フィールドで、38 を 20 に変更します。この変更により、空の時刻データが省略されます。 ◦ [**書式設定**] ドロップダウンリストで、**YYYY-MM-DD** を選択します。

完了すると、May テーブル レイアウトが以下のレイアウトのようになります。

> **メモ**
> 日付形式 (YYYY-MM-DD) はレイアウト サマリーに表示されません。DESCRIPTION フィールド長は、2 つの May レイアウトで異なります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



インポートされたデータの検証

では、3 つのインポートされたテーブルのデータを検証し、追加のデータ準備、およびデータ分析を進めても問題がないことを確認しましょう。

> **メモ**
> データ型を更新した後に、データを検証しています。Analytics でデータを検証するときには、フィールドのすべての値がフィールドのデータ型の要件に適合することを確認しています。このため、データ型が確定した後にのみデータを検証することに意味があります。

手順

1. Trans_Apr テーブルを開きます。
2. Analytics のメイン メニューから、 **データ > 検証**] を選択します。
3. **検証**] ダイアログボックスで、フィールド リストのすべてのフィールドを選択します。

> **ヒント**
> **Shift+click** を使用して、複数の隣接するフィールドを選択します。

4. [OK] をクリックします。

   結果は以下のようになるはずです。**0 個のデータ妥当性エラーが検出されました。**



詳細はこちら

Analytics がユーザー インターフェイスで実行したアクションを自動的に ACLScript `VERIFY` コマンドに変換したことに気付きましたか。ユーザー インターフェイスで実行するすべてのコマンド レベルのアクションは、自動的に対応する ACLScript コマンドに変換され、各 Analytics プロジェクトに付属するコマンド ログに取り込まれて格納されます。

このように、有効で実行可能なスクリプト構文の自動生成は、最も強力な Analytics 機能の 1 つです。チュートリアルの最後のオプションのセクションで、スクリプトを確認します。

5. **ナビゲーター**で、**Trans1_May** テーブルをダブルクリックして開き、手順を繰り返して、データを検証します。
6. **Trans2_May** テーブルでも同じことを実行します。

   両方のテーブルには、データ検証エラーは含まれません。

> **メモ**
>
> **最大エラー上限に達しました**というエラー メッセージが表示される場合は、テーブル レイアウトで**日付**フィールドの形式を正しく **YYYY-MM-DD** に変更したことを確認します。

詳細はこちら

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics がデータ検証エラーを特定するときの処理を確認する場合は、**Tables\Badfile** を開き、検証プロセスを実行します。

3 つの Analytics テーブルを結合する

最終データ準備タスクでは、3 つの新しい Analytics テーブルを単一のテーブルに結合します。

簡単にするため、チュートリアルは 3 つのテーブルのみを結合します。ただし、同じプロセスを使用して、12 個の月次テーブルを単一の年次テーブルに結合し、年度全体のデータに対して分析を実行することができます。

手順

1. Analytics のメイン メニューから、 [**データ > 最後に追加**] を選択します。
2. [**使用可能なテーブル**] の下で、各新しいテーブルをダブルクリックし、 [**選択したテーブル**] 領域に追加します。
3. 3 つのテーブルのフィールドを確認し、名前とデータ型が、データ定義ウィザードと [**テーブル レイアウト**] ダイアログボックスで行った変更に基づいてどのように同じになっているのかを見てください。

   対応するフィールドを後に追加するには、名前が同じであり、ほとんどの状況でデータ型も同じである必要があります。



4. [**出力テーブルの使用**] を選択し、コマンドの実行後に、結合されたデータがあるシャットカテーブルが自動的に開くようにします。
5. [**To**] フィールドで、`Trans_All` と入力し、 [**OK**] をクリックします。

6. ポップアップ通知で、 **[はい]** をクリックします。

> **メモ**
> 通知については気にする必要はありません。追加コマンドは、数値フィールドの一部の自動調整を実行します。これにより、時間と作業工数を削減できます。

新しい **Trans_All** テーブルが作成され、3 つの入力テーブルのすべてのレコードが含まれます。Analytics のインターフェイスの下部にある状態バーのレコード数は以下のとおりです。**レコード : 481**。

これで、実際のデータ分析に進むことができます。

データの分析

コマンドおよび他のツールを使用して、Analytics で分析を実行し、調査しているデータに関する一般的な洞察を得て、特定の問題に対して回答します。

> **メモ**
> 分析段階では、前の計画の強度が明らかになります。調査に関する明確な目標を策定している場合は、実行する分析の種類について明確な考えを持つことになります。

データ分析

このチュートリアルでは、**Trans_All** テーブルのデータについて次の分析を実行します。

- 次の点を検出するために、マーチャント カテゴリコードによって、クレジットカード取引レコードをグループ化します。
  - 従業員が法人クレジットカードを使用する方法
  - 各カテゴリで費やされる金額
- フィルターを作成し、禁止された取引を分離する

マーチャント カテゴリコードによって、クレジットカード取引レコードをグループ化する

データのセットをグループ化または要約すると、データの概要をすばやく確認することができます。

手順

1. まだ開いていない場合は、**Trans_All** テーブルを開きます。
2. Analytics のメイン メニューから、 **[分析 > 要約]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [要約]ダイアログ ボックスで、以下のフィールドとオプションを選択します。

タブ	フィールドまたはオプション	選択またはタイプ
メイン	要約の対象	コードを選択
	その他のフィールド	説明を選択
	小計フィールド	[AMOUNT]を選択します。
	平均、最小、最大	チェックボックスを選択
出力	宛先	選択されたファイル
	名前	`Trans_All_Grouped`と入力する

4. [OK]をクリックします。

新しい Trans_All_Grouped テーブルが作成されます。テーブルに 110 レコードがあり、Trans_All テーブルの各一意のマーチャント カテゴリコードにつき 1 件のレコードがあります。COUNT フィールドは、各グループのソース レコード数を示します。

> **ヒント**
> テーブル ビューを右クリックし、 **[すべての列のサイズを変更]**を選択して、ビューをよりコンパクトにします。

調査のための簡易ツール

データの要約バージョンがあるため、一部の基本 Analytics ツールを使用して、法人クレジット カード利用についての一般的な洞察を得ることができます。

数回クリックするだけで、使用パターン、悪用の可能性について、多くの情報が得られます。

この洞察を得るには	Trans_All_Grouped テーブルでこれを実行します。
4 月および 5 月中の従業員の合計請求金額はいくらでしたか。	◦ **Total AMOUNT** ヘッダーを選択します。 ◦ **[分析 > 合計]**の順に選択します。 支出合計は $187,177.13 でした。
従業員が最もカードを使ったのはどこでしたか。	◦ **[Total AMOUNT]**ヘッダーを右クリックして **[クイック ソート 降順]**を選択します。 **[DESCRIPTION]**フィールドは、次の項目に最も多い金額が費やされたことを示します。 ◦ Caterers ◦ Eating places and Restaurants ◦ Hilton International
最も大きい単一の支出は何か。	◦ **[Maximum AMOUNT]**ヘッダーを右クリックして **[クイック ソート 降順]**を選択します。 **[DESCRIPTION]**および **[Maximum AMOUNT]**フィールドは、最も大きい単一の支出は Club Med の $1999.06 であることを示しています。 Club Med は法人クレジット カードで許可されたマーチャント コードか。クレジット カード上限が $2000 の場合、従業員の請求金額は上限以下か。

この洞察を得るには	Trans_All_Grouped テーブルでこれを実行します。
使用頻度が低いコードの検査で何が明らかになるか。	◦ [COUNT] ヘッダーを右クリックして [クイック ソート 昇順] を選択します。 5 つのカテゴリにはそれぞれ 1 つの請求のみがありました。禁止されたカテゴリはあるか。おそらく、1 人または複数の従業員は、法人カードをごくまれに誤用しても、検出を逃れることができると考えているかもしれません。 ◦ Cigar Stores & Stands ◦ Dating & Escort Svcs. ◦ Babysitting services ◦ Amusement Parks ◦ Civic, Fraternal, and Social Associations
禁止されたカテゴリはあるか。	◦ [DESCRIPTION] ヘッダーを右クリックし、[クイック ソート 昇順] を選択すると、簡単に精査できるようにフィールド値をアルファベット順に並べ替える ◦ 不審なカテゴリを探すためにフィールドを精査する 1 つ以上のカテゴリが禁止されている可能性があるか。 ◦ Babysitting services ◦ Betting (including Lottery Tickets, Casino) ◦ Civic, Fraternal, and Social Associations ◦ Dating & Escort Svcs. ◦ Massage Parlors ◦ Precious Stones and Metals, Watches and Jewel ◦ Video Game Arcades/Establishments **メモ** 小さいデータセットを除き、手動精査は実践的ではありません。次に、より実践的で、より信頼できる方法を見ていきます。

詳細はこちら

何らかの簡易分析のみを実行し、結果を新しいテーブルに出力したくない場合もあるでしょう。[要約] ダイアログボックスで、[ファイル] を選択する代わりに、Trans_All テーブルを要約すると、[画面] を選択し、結果を Analytics 表示領域に出力できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



画面への出力は小さいデータセットでのみ実践的です。ただし、個別のグループで簡単にドリルダウンし、各グループのソースレコードのみを表示できるという利点があります。



フィルターを作成し、禁止された取引を分離する

フィルターを使用すると、特定の時点で関心があるレコードのみを分離できます。フィルターは、データに関する特定の問題に回答するための強力なツールです。

法人クレジットカード取引の一般レビューにより、一部の禁止された取引の可能性が通知されました。そこで、禁止されたマーチャント カテゴリコードの一覧をデータと照合し、禁止された取引があるかどうかを確認することに決めました。

手順

フィルター式を作成する

1. **Trans_All** テーブルを開きます。
2. テーブルビューの上部にある **[ビュー フィルターの編集** **]** をクリックして、**式ビルダー**を開きます。

   式ビルダーは Analytics コンポーネントであり、式構文を手動で入力するのではなく、マウスを使用して式を作成できます。式は値と演算子を組み合わせたもので、これにより計算を実行したり結果を返したりすることができます。
3. **[関数]** ドロップダウンリストで、 **[論理]** を選択してから、MATCH 関数をダブルクリックして、 **[式]** テキストボックスに追加します。

   MATCH を使用して、**CODES** フィールドの複数の禁止されたマーチャント カテゴリコードを分離します。
4. **[式]** テキスト ボックスで、`comparison_value` プレースホルダーをハイライト表示してから、 **[使用可能なフィールド]** リストで、**CODES** をダブルクリックします。

   `CODES` フィールドが `comparison_value` に置き換わります。
5. 下記の禁止コードの文字列をコピーして、`test1 , test2 <,test3...>` プレースホルダーを置き換えます。

   ```
   "5094", "5993", "7273", "7295", "7297", "7994", "7995", "7996", "8641"
   ```

   > **メモ**
   > すべての引用符を含む文字列全体を必ずコピーします。

   式は次のようになります。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式を検証し、フィルターを保存して適用します。

1. **検証**]をクリックし、式の構文が有効であることをテストします

   作成してすぐに式を検証することをお勧めします。より時間がかかる後からのトラブルシューティングを回避するうえで役立つためです。

   エラーメッセージが表示される場合は、式の構文が正確に上記の構文と一致することをもう一度確認します。

2. **名前を付けて保存**]フィールドでフィルター名 `f_Prohibited_codes` をコピーします。

   Diligent は、保存されたフィルターの先頭に `f_` を付けることをお勧めします。

3. **OK**]をクリックします。

   f_Prohibited_codes フィルターは **Trans_All** テーブルに適用されます。禁止されたマーチャント カテゴリコードを使用する取引が分離され、簡単に確認できます。数万件以上のレコードがあるテーブルを考えてみると、フィルターの価値はすぐにはっきりとわかります。

フィルターの削除または再適用

フィルターを削除して、再適用してみてください。

1. フィルターを削除するには、 **フィルターの削除**] をクリックします。
2. フィルターを再適用するには、次のいずれかを実行します。
   - ビューの上部にある **フィルター履歴**]ドロップダウンリストから、フィルター名を選択します。
   - **ビュー フィルターの編集**]をクリックして**式ビルダー**を開き、 **フィルター**]リストでフィルター名をダブルクリックして **OK**]をクリックします。

> **ヒント**
>
> **フィルター履歴**]リストには、最大 10 個のフィルターがあるため、保存されたフィルターを再適用するために、**式ビルダー**を使用しなければならない場合があります。

詳細はこちら

フィルターよりも強力な機能

フィルターは、フィルターに含まれる基準または条件が管理可能である場合に、効果的に動作します。このチュートリアルで作成したフィルターには、9 コードしかありません。しかし、禁止されたマーチャント カテゴリコードのリストが何十個かそれ以上になった場合はどうなるでしょうか。

より効率的なアプローチは、禁止されたコードを含む Analytics テーブルを取引テーブルと結合することでしょう。結合された出力テーブルの一致でも、禁止された取引になります。

結合はこのチュートリアルの範囲外ですが、Analyticsでは頻繁に使用される機能です。

結果のレポート作成

データ分析が完了すると、Analyticsは、複数の方法で、結果を報告または表示します。

データ列を使用した従来のレポートがありますが、以下に説明する、よりわかりやすいデータ視覚化を使用して結果を伝える方法を確認していきます。

ツリーマップ視覚化

このツリーマップ視覚化は、**Trans_All_Grouped**テーブルで出力するグループ化されたクレジットカード取引を示します。グループ間の関係は、次の2つの方法で表されます。

- **ボックスのサイズ**-各グループの個々のトランザクションの数を示します。

  ボックスが大きいほど、トランザクションの数が多くなります。ボックスは、左上から右下へ、サイズ順に配置されます。

- **ボックスの色の強さ**-各グループの合計量を示します。

  ボックスが暗いほど、合計量が大きくなります。

このため、たとえば、右下の四分円にある**Club Med**ボックスのサイズは、取引数が少ないことを示しますが、色は合計の取引金額が大きいことを示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



準備作業

リザルトでツリーマップ視覚化を作成しようとしています。リザルトは、クラウドベースの結果プラットフォームの問題修正アプリです。リザルトのライトバージョンへのアクセスは、ACL Robotics サブスクリプションに含まれます。

視覚化を作成するには、まず、視覚化を格納するための、シンプルな 2 レベルのデータコンテナを作成する必要があります。最初のレベルはコレクション、2 番目のレベルは分析と呼ばれます。すばやく簡単に作成できます。

プラットフォームホームにサインインし、リザルトにアクセスします。

> **メモ**
> 何らかの理由でプラットフォームホームにサインインできないか、結果にアクセスできない場合は、[Analytics の他のレポート(作成)方法" ページ 95]に記載されている代替レポート作成方法のいずれかを使用できます。

手順

1. プラットフォームホーム (www.diligentoneplatform.com) に移動します。
2. アカウント資格情報(の電子メールとパスワード)を入力して、 [**サインイン**]をクリックします。

   プラットフォームホームが開きます。

3. [**リザルト**] をクリックします。

   リザルト ホームページが開きます。

> **メモ**
>
> 結果にアクセスできない場合は、適切なサブスクリプションまたは結果ロールが割り当てられていない可能性があります。「"Analytics の他のレポート(作成)方法" ページ 95」にリストされている代替レポート作成方法のいずれかを使用します。
>
> リザルトにアクセスする場合は、会社の結果 アカウント管理者に連絡してください。

コレクションの作成

手順

1. リザルトのホームページで、 [**新しいコレクション**] をクリックします。
2. [**新しいコレクション**] ページの [**名前**] フィールドで、`ACL Tutorial` を入力またはコピーします。
3. ページの下部で [**コレクションを作成**] をクリックします。

   [コレクションの設定] ページが表示されます。

分析を作成する

手順

1. [コレクションの設定] ページの最下部の [**次の手順**] で、 [**初めてデータ分析を作成する**] をクリックします。

   [**分析の詳細**] ページが開きます。
2. [**分析の詳細**] ページの [**名前**] フィールドで、`Sample Report` を入力またはコピーします。
3. [**分析を作成**] をクリックします。

   新しい **ACL チュートリアル** コレクションが開き、作成した空の **サンプルレポート** 分析が表示されます。

> **メモ**
>
> 結果 を開いたままにします。戻って、データ視覚化を作成します。

Analytics データのリザルトへのエクスポート

次の段階では、**Trans_All_Grouped** テーブルを Analytics からリザルトにエクスポートします。

手順

1. Analytics で、**Trans_All_Grouped** テーブルを開きます。
2. Analytics のメインメニューから、 [**データ > エクスポート**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [**エクスポート**] ダイアログ ボックスで、以下 のオプションを選 択します。

タブ	オプション	選 択
メイン	表 示	ビューを選 択
	エクスポート 形 式	Diligent One を選 択

4. [**To**] をクリックし、 [**送 信 先 テストの選 択**] ダイアログボックスで、作 成した**サンプルレポート** 分 析コンテナに移 動し、ダブルクリックして開きます。
5. [**新しいデータ アナリティクス**] フィールド で `Trans_All_Grouped` を入 力 またはコピーし、 [**作 成**] をクリックします。

   [**エクスポート**] ダイアログボックスに戻 ります。ID 番 号 とデータセンターコード は [**To**] テキスト ボックスに事 前 に入 力 されます。
6. [**OK**] をクリックします。

   Trans_All_Grouped テーブルがリザルト にエクスポート されます。

視 覚 化 の作 成

リザルト で視 覚 化 を作 成 する準 備 ができました。

手 順

1. リザルト で **ACL チュートリアル** コレクションに戻 り、**F5** を押 して、ブラウザーウィンドウを更 新 します。

   Trans_All_Grouped テーブルが表 示 されます。
2. [**改 善**] で [**レコードの表 示**] をクリックします。

   テーブル ビューが開き、レコード が表 示 されます。
3. [**視 覚 化 の追 加**] をクリックし、 [**ツリーマップ**] 視 覚 化 をクリックします。

4. [**視 覚 化 の構 成**] パネルで、以 下 に表 示 されるフィールド とオプションを選 択 します。

> **メモ**
>
> [**視 覚 化 の構 成**] パネルが表 示 されない場 合 は、 [**構 成**] をクリックします。



5. **適用**]をクリックします。

   ツリーマップ視覚化が生成されます。

   ツリーマップで個別のボックスの上にマウスカーソルを置き、埋め込まれたデータを表示できます。

   ブラウザーウィンドウのサイズを変更する場合は、ボックスを再配置し、関連付けられた説明の異なるセクションを表示または非表示にすると、動的に更新されます。

視覚化の保存

作成する視覚化を保持する場合は、保存する必要があります。各視覚化、および**解釈**と呼ばれる視覚化を格納するコンテナを個別に保存する必要があります。

手順

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. ツリーマップ視覚化の左上隅で **[無題]** をクリックし、`Transaction Treemap` などの視覚化のタイトルを入力し、Enter を押します。
2. **[保存 > 名前を付けて保存]** をクリックします。
3. **[タイトル]** フィールドで、`Tutorial visualizations` などの解釈の名前を入力し、**[保存]** をクリックします。

   解釈と視覚化はいずれも保存され、後からもう一度開くことができます。
4. タイトルバーに表示されているコレクション名、`ACL Tutorial` をクリックすることで、分析コンテナ、**サンプルレポート** に戻ります。
5. **[解釈]** 列の数字をクリックします。**[解釈]** ダイアログボックスが表示されます。新しく作成された解釈、`Tutorial visualizations` が一覧にあるのが分かります。

   各分析コンテナで複数の視覚化と解釈を作成できます。各視覚化は、**テーブルビュー** のデータに基づいています。

ストーリーボードへの公開

今作成した視覚化を表示するためのストーリーボードを作成します。ストーリーボードは、単一のプレゼンテーションで複数の視覚化とリッチテキストコンテンツを表示するコミュニケーションプラットフォームです。

手順

1. **ストーリーボード** アプリを開きます。
2. **[ストーリーボードを追加]** をクリックします。
3. ストーリーボードのわかりやすいタイトルを入力します。ストーリーボードタイトルは最大 80 文字です。
4. **[追加]** をクリックし、**[グラフを追加]** を選択します。
5. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - 解釈からテーブルビューを表示するには、親テーブルのエントリ、`Tutorial visualizations` を選択します。
   - 解釈から視覚化を表示するには、子のグラフエントリ、`Transaction Treemap` を選択します。

   利用可能な可視化のリストをフィルター処理するには、検索フィールドにキーワードまたは語句を入力できます
6. 右上隅で、**[保存]** > **[保存]** をクリックします。

Analytics の他のレポート (作成) 方法

リザルトで使用可能なデータ視覚化の他に、結果には、データ分析の結果を報告するために使用できる他の複数の方法があります。

レポート方法	説明
Analytics のレガシーグラフ	Analytics には、レガシーグラフおよびレガシーチャートの作成機能があり、基本的なビジュアルレポートを作成できます。 詳細については、「"Analytics グラフを使った作業" ページ 1410」を参照してくだ

レポート方法	説明
	さい。
従来の列形式のレポート	一部の場合、データの行と列を使用した従来のテキストと数字に基づくレポートのみが必要です。 詳細については、「"Analytics レポートの書式設定および生成" ページ 1404」を参照してください。
第三者レポート ツール	Tableau または Microsoft BI などのサードパーティレポートツールを使用して、Analytics から直接データをインポートできます。 詳細については、「"サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続" ページ 1422」を参照してください。
データの Excel または CSV へのエクスポート	データを Excel またはカンマ区切り値ファイルにエクスポートし、Excel または CSV ファイルの操作ができる任意のツールのレポート機能を使用できます。 詳細については、「"データのエクスポート" ページ 223」を参照してください。

完了しました。

おめでとうございます！ Analytics を使用したデータ分析に関する詳細な導入コースを完了しました。

次の学習ステップ

Analytics について学習し続けるための複数のオプションがあります。

オプション	詳細
アカデミー	アカデミーは、さまざまな経験レベルに合わせて多様なコースを提供します。**「Analytics でのデータ分析の基礎」プログラム** (ACL 101) は一続きの 6 つのミニコースであり、新しいユーザー向けに Analytics の基本事項について説明します。 アカデミーは、アカデミー のオンライントレーニング リソース センターです。コース カタログに移動すると、利用可能なコースを確認できます。 サブスクリプションのユーザーは、アカデミー コースを無償で受講できます。
Analytics および ACLScript に関するヘルプ	現在、Analytics および ACLScript に関するヘルプを表示しています。このヘルプは、ACLScript のすべての側面に関する、リファレンス タイプの概念的な資料、段階的な手順、および Analytics 構文を提供します。 たとえば、完了したチュートリアルの一部である、追加処理に関するヘルプトピックがあります。 ◦ "テーブルの追加" ページ 918(概念) ◦ "テーブルを追加する" ページ 928(段階的な手順) ◦ "APPEND コマンド" ページ 1683(ACLScript 構文)
Diligent 接続	コミュニティは、経験豊富な Analytics ユーザーが専門知識を共有し、質問に回答するカスタマー フォーラムを含む、さまざまなカスタマー リソースを提供する Web プラットフォームです。 カスタマー フォーラムは、Analytics の実践的な使用方法と用途について学習するための最適な場

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	詳細
	所です。

作業のスクリプト化(任意のセクション)

推定時間	20 分
要件	以前のスクリプト経験が必要です。
Analytics のバージョン	13.0 以降(Unicode 版)

スクリプトを作成せずに、アドホックまたは手動によって、Analytics を使用して、さまざまな価値を得ることができます。ほとんどの場合、スクリプトで実行できる作業は、ユーザーインターフェイスでも実行できます。逆も同じです。ただし、Analytics の価値、能力、および効率を最大化するには、スクリプトを作成する必要があります。

ですが、幸いにも、Analytics には、初心者でもスクリプトを比較的容易に作成できるツールが用意されています。

スクリプトの事例

すべての現在の責任の他に、定期的に法人クレジットカードの使用状況を確認する責任が生じたとします。

時間の節約

基本的なレビュープロセスが標準化されます。各レビューサイクルでは、時間をかけて手動で基本プロセスを繰り返すか、プロセスを自動化して時間を節約できます。

信頼できる委任

プロセスが自動化されると、タスクを部下に委任することができます。テストされたスクリプトを使用すると、経験が少ない従業員でも、作業負荷を大幅に増やすことなく、タスクを一貫して正確に実行できるということを確信できます。

スクリプトとは何か

Analytics スクリプトとは、特定のタスク、またはいくつかの関連するタスクを実行する、一連の ACLScript コマンドです。たとえば、このチュートリアルの前半で手動で実行した作業は、スクリプトを使用して実行す

ることもできます。

ACLScript は Analytics の基礎となるコマンド言語です。スクリプトは Analytics プロジェクトに保存されます。個別のスクリプトは**ナビゲーター**に表示され、先頭にスクリプト アイコン が表示されます。



Analytics コマンド ログの仕組み

ナビゲーターには、 **ログ**] タブがあります。スクリプト作成者は、Analytics コマンド ログを頻繁に使用することになります。

手順

1. **ログ**] タブをクリックして開きます。

   Analytics コマンド ログが表示されます。 **ナビゲーター**] パネルをドラッグして広げ、より多くのコンテンツを表示できます。

   ログは各 Analytics セッション中に実行された正確な順番のコマンドを記録し、Analytics プロジェクトの一部として保存します。

   このチュートリアルの前半を完了したばかりの場合は、ユーザー インターフェイスで実行したすべてのアクションのリストがログに含まれています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



2. ログで、結果を新しいテーブルに出力する SUMMARIZE コマンドを検索してクリックします。

当該のコマンドが、ツールバーの真下、Analytics のインターフェイスの上部近くにある**コマンドライン**にあらかじめ入力されます。

> **メモ**
>
> **コマンド ライン**が表示されない場合は、**[ウィンドウ > コマンド ライン]** を Analytics メイン メニューから選択します。

3. まだ開いていない場合は、**Trans_All** テーブルを開きます。
4. `f_Prohibited_codes` フィルターが適用される場合は、削除します。
5. **[コマンド ライン]** をクリックし、`"Trans_All_Grouped.FIL"` を `"Trans_All_Grouped_2.FIL"` に変更して、Enter キーを押します。

   要約コマンドが **Trans_All** テーブルで実行され、**Trans_All_Grouped_2** テーブルを出力します。これは、手動で作成した最初の出力テーブルを複製します。

   最小限の努力で、**Trans_All** テーブルを要約するために必要なすべての以前の手動作業を再実行しました。コマンドラインからコマンドを実行することは、シンプルな 1 行のスクリプトの実行することに似ています。

ログからコマンドをコピーしてスクリプトを作成する

ここでも、ログから ACL スクリプト構文を再利用できますが、今回は構文を ACLScript スクリプトにコピーします。作業を迅速かつ簡単に行うために、チュートリアルで手動で実行した作業の一部のみをスクリプトにしますが、全部の作業をスクリプトにすることもできます。

> **メモ**
> このスクリプトの導入を簡潔にするために、一部のスクリプトのベストプラクティスは省略します。目標は、新しいユーザーでも Analytics でスクリプトを簡単に作成できることを示すことです。

手順

1. ログで、次のコマンドを見つけて、選択します。



2. ログを右クリックして **[選択項目の保存 > スクリプト]** を選択します。
3. **[スクリプトを別名で保存]** ダイアログボックスで、スクリプトの名前 `Append_and_filter` を入力して **[OK]** をクリックします。
4. **ナビゲーター**の **[概要]** タブで、新しく作成された **Append_and_filter** スクリプトをダブルクリックし、**スクリプト エディター**で開きます。

   スクリプトが開き、ログで選択した 3 つのコマンドの構文全体が含まれています。
5. 時間を取って、各コマンドの構文を読みます。

   ユーザー インターフェイスで前に実行したアクションがどのように ACLScript 構文の個別の部分に対応しているのかがわかりますか。たとえば、`APPEND` コマンドの後に、追加した 3 つのテーブルの名前があります。

   ```
   Trans_Apr Trans1_May Trans2_May
   ```

   ほとんどの場合、ユーザー インターフェイスにおける ACLScript 構文とアクションの対応は比較的単純であり、構文を理解するのはそれほど難しくありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

6. 次の場所に_2を追加して、スクリプトを変更します。



すでに手動で作成したテーブルやフィルターと名前の競合を避けるために_2を追加しています。

7. [**スクリプト エディター**]ツールバーで、 [**実行**]をクリックして、スクリプトを実行します。

表示されるすべてのプロンプトで、 [**はい**]をクリックします。

スクリプトが実行され、次のタスクを実行します。

- Excel からインポートした 3 つのテーブルを単一のテーブルの最後に追加し、新しいテーブルを開く
- 禁止されたコード フィルターを作成する
- フィルターを新しいテーブルに適用する

このように、スクリプトの実行は、同じアクションを手動で実行するよりもはるかに高速です。毎週や毎月、非常に複雑な分析が実行されるという現実の状況における、時間の節約と一貫性の改善を想像してみてください。

> **メモ**
>
> スクリプトを実行するには、**ナビゲーター**を右クリックし、 [**実行**]を選択することもできます。スクリプトを実行するには、開く必要はありません。

スクリプトのチュートリアル全体

手動で実行したチュートリアル全体は、以下のスクリプトに手動で表示されます(「手順」セクション)。このスクリプトの導入を完了するには、スクリプトを Analytics にコピーし、チュートリアル作業を元に戻しますが、今回はマウスを数回クリックするだけです。

> **メモ**
>
> スクリプトは、`Sample Data Files` フォルダーがデフォルトの場所にインストールされていることを前提とします。フォルダーが別の場所にインストールされている場合は、スクリプトのナビゲーション パスを修正し、正しい場所を参照するようにする必要があります。
>
> スクリプトで作成されたテーブルの末尾には_sが付くため、手動で作成したテーブルは上書きされません。

手順

新しい空のスクリプトを作成する

1. **ナビゲーター**の **[概要]** タブ内の **[スクリプト]** フォルダーを右クリックし、 **[新規作成 > スクリプト]** の順に選択します。
2. **[新しいスクリプト]** を右クリックし、 **[名前の変更]** を選択し、`Getting_Started_tutorial`, を入力またはコピーして、**Enter** を押します。

チュートリアル スクリプトのコピーと貼り付け

1. 以下の **[スクリプトを表示]** をクリックします。
2. スクリプト全体をクリックしてドラッグしてから、**Ctrl+C** を押して、スクリプトをコピーします。

> **メモ**
> スクリプト全体を選択し、行を落とさないことが重要です。あるいは、ここでスクリプトが含まれたテキスト ファイルをダウンロードできます。基本チュートリアル(Unicode 版)

3. スクリプト エディター ウィンドウをクリックし、**Ctrl+V** を押して、スクリプト構文を空の **Getting_Started_tutorial** スクリプトに貼り付けます。

スクリプトの更新と保存

1. スクリプトのナビゲーション パスの更新:
   a. スクリプトの最初の行をクリックします。
   b. 右クリックして **[データ検索]** を選択します。
   c. **[置換]** ダイアログボックスで、次のエントリを入力します。
      - **検索する文字列:** `user_account_name`
      - **置換後の文字:** *コンピューターの実際のアカウント名*
   d. すべての `user_account_name` のインスタンスで検索と置換を実行します
2. **[開いているプロジェクトの保存]** をクリックし、表示されるプロンプトで **[はい]** をクリックします。

   保存アイコンが見つからない場合は、Analytics のメインメニューで **[ウィンドウ > ツールバー]** をクリックして、ツールバーを有効にします。

スクリプトを実行する

[スクリプト エディター] ツールバーで、 **[実行]** をクリックして、スクリプトを実行します。

スクリプトが実行され、すべてのチュートリアル作業を複製します。インタラクティブ通知は、スクリプトの実行時に重要な情報を提供します。

スクリプトを表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

メモ

以前にスクリプトで作業したことがない場合は、初めはスクリプト構文に躊躇することがあります。ほぼすべての構文が Analytics ログからコピーされました。

スクリプトのインタラクティブ通知の構文(DIALOG コマンド) は、別の比較的シンプルな Analytics ツールによって自動生成されました。

緑色の COMMENT コマンドは、概要レベルで、スクリプトを説明します。前のチュートリアルで完了したタスクを認識します。

```
COMMENT
*** Unicode Edition ***
This script performs all the actions that you performed manually in the
"Getting Started with ACL Analytics" tutorial.
END

COMMENT Allows overwriting of tables without a user confirmation.
SET SAFETY OFF

COMMENT Imports the three Excel worksheets.

IMPORT EXCEL TO Trans1_May_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans1_May_s.fil" FROM "Trans_May.xls" TABLE "Trans1_
May$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C WID 19 AS "" FIELD "CODES" N WID 4 DEC 0
AS "" FIELD "DATE" D WID 19 PIC "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" AS "" FIELD "CUSTNO" C
WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 95 AS "" FIELD "AMOUNT" C WID 9 AS ""

IMPORT EXCEL TO Trans2_May_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans2_May_s.fil" FROM "Trans_May.xls" TABLE "Trans2_
May$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C WID 19 AS "" FIELD "CODES" N WID 4 DEC 0
AS "" FIELD "DATE" D WID 19 PIC "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" AS "" FIELD "CUSTNO" C
WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 155 AS "" FIELD "AMOUNT" C WID 9 AS ""

IMPORT EXCEL TO Trans_Apr_s "C:\Users\user_account_name\Documents\ACL
Data\Sample Data Files\Trans_Apr_s.fil" FROM "Trans_April.XLS" TABLE "Trans_
Apr$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" N WID 16 DEC 0 AS "" FIELD "AMOUNT" N WID 6
DEC 2 AS "" FIELD "DATE" D WID 10 PIC "YYYY-MM-DD" AS "" FIELD "CODES" N WID
4 DEC 0 AS "" FIELD "CUSTNO" C WID 6 AS "" FIELD "DESCRIPTION" C WID 45 AS
""

COMMENT Adjusts the table layouts of the three new Analytics tables.

OPEN Trans_Apr_s
DELETE FIELD CARDNUM OK
DEFINE FIELD CARDNUM UNICODE 1 32 WIDTH 35
DELETE FIELD CODES OK
DEFINE FIELD CODES UNICODE 65 8 WIDTH 11

OPEN Trans1_May_s
DELETE FIELD CODES OK
```

```
DEFINE FIELD CODES UNICODE 39 8 WIDTH 11
DELETE FIELD AMOUNT OK
DEFINE FIELD AMOUNT PRINT 287 18 2 WIDTH 9
DELETE FIELD DATE OK
DEFINE FIELD DATE DATETIME 47 20 PICTURE "YYYY-MM-DD" WIDTH 27

OPEN Trans2_May_s
DELETE FIELD CODES OK
DEFINE FIELD CODES UNICODE 39 8 WIDTH 11
DELETE FIELD AMOUNT OK
DEFINE FIELD AMOUNT PRINT 407 18 2 WIDTH 9
DELETE FIELD DATE OK
DEFINE FIELD DATE DATETIME 47 20 PICTURE "YYYY-MM-DD" WIDTH 27

COMMENT Verifies the imported data and provides user notifications.

OPEN Trans_Apr_s
VERIFY FIELDS CARDNUM AMOUNT DATE CODES CUSTNO DESCRIPTION ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans_Apr_
s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans_Apr_
s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

OPEN Trans1_May_s
VERIFY FIELDS CARDNUM CODES DATE CUSTNO DESCRIPTION AMOUNT ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans1_
May_s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans1_
May_s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

OPEN Trans2_May_s
VERIFY FIELDS CARDNUM CODES DATE CUSTNO DESCRIPTION AMOUNT ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans2_
May_s table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Trans2_
May_s table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )

COMMENT Verifies the Badfile table and provides a user notification.
OPEN Badfile
VERIFY FIELDS InvoiceNo Prodno Price OrderQty ShipQty Total ERRORLIMIT 10
IF WRITE1=0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Badfile
table: 0 data validity errors detected" AT 12 28 )
IF WRITE1>0 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Badfile
table: %WRITE1% data validity errors detected" AT 12 28 )
CLOSE

COMMENT Appends the three new Analytics tables into a single combined table.
APPEND Trans_Apr_s Trans1_May_s Trans2_May_s TO "Trans_All_s" OPEN
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 630 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 500 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The combined transactions
table (Trans_All_s) contains %WRITE1% records" AT 12 28 )

COMMENT Groups the combined table by merchant category code.
SUMMARIZE ON CODES SUBTOTAL AMOUNT OTHER DESCRIPTION TO "Trans_All_Grouped_
s.FIL" OPEN PRESORT STATISTICS
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 700 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 570 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The grouped transactions
table (Trans_All_Grouped_s) contains %WRITE1% merchant category codes" AT 12
28 WIDTH 550 )

COMMENT Filters the combined table to show only prohibited transactions.
OPEN Trans_All_s
DEFINE FIELD f_Prohibited_codes COMPUTED MATCH(CODES, "5094", "5993",
"7273", "7295", "7297", "7994", "7995", "7996", "8641")
SET FILTER TO f_Prohibited_codes

COMMENT Successful completion message.
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 490 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 360 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "The script successfully
completed" AT 12 28 )

COMMENT A user confirmation is required before overwriting a table.
SET SAFETY ON
```

完了しました。

これで、スクリプトの簡単な導入が終わりました。スクリプトの価値を理解し、さらに学習する意欲が出てきたかと思います。

次の学習ステップ

Analytics でのスクリプト作成について学習できる選択肢がいくつか用意されています。

オプション	役立つ情報
チュートリアル	Analytics ヘルプには、次の初級者向けチュートリアルがあります。

オプション	役立つ情報
	◦ "初心者向けのスクリプト" ページ 1449 ◦ "Analytics でのスクリプト作成の基本事項" ページ 1467 ◦ "関数を使用する方法" ページ 1494 ヘルプには、すべての ACLScript 言語リファレンスがあり、すべての Analytics コマンドおよび関数について詳細に説明しています。
アカデミー	アカデミーは、導入および高度なスクリプト コースの両方を提供します。 ◦ Analytics のスクリプトの基本 (ACL 106) ◦ Analytics のスクリプト (ACL 303) アカデミーは、アカデミー のオンライントレーニング リソース センターです。コース カタログに移動すると、利用可能なコースを確認できます。 Analytics サブスクリプションのユーザーは、アカデミー コースを無償で受講できます。
Diligent 接続	コミュニティは Web ベースのプラットフォームであり、Analytics スクリプトの作成について頻繁かつ詳細に議論されているカスタマー フォーラムなど、さまざまなカスタマー リソースがあります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のヘルプ

Analytics を操作するときにヘルプを利用するには、複数の方法があります。

コンテキスト依存ヘルプ

Analytics 内の任意の場所から **F1** キーを押すか、ほとんどの画面にある [**ヘルプ**] ボタン 

をクリックすると、現在アクティブになっているウィンドウ、ダイアログ ボックス、タブ、あるいはウィザード画面を説明するヘルプトピックを開くことができます。

通常は、この最初のヘルプトピックからリンクをクリックすることにより、オンライン ヘルプに含まれるさらに詳細な情報にアクセスできます。

オンライン ヘルプとドキュメント

Analytics のメイン メニューから、 [**ヘルプ > Analytics ヘルプ**] を選択し、コンテキストに依存せずに、直接オンライン ヘルプを表示できます。

一般に、古いバージョンの Analytics をお使いの場合でも、ヘルプは最新バージョンのものをお読みください。

ソフトウェア バージョンとサブスクリプション情報

Analytics のメインメニューから、 [**ヘルプ > バージョン情報**] を選択し、次の情報のダイアログボックスを開きます。

- ソフトウェア バージョン番号
- エディション タイプ(**Unicode** または**非 Unicode**)
- サブスクリプション ライセンス所有者の名前と会社
- サブスクリプションの有効期限

Diligent 接続

コミュニティに移動します。これは、Analytics の機能に関する質問を投稿できるカスタマー フォーラムを含む、多様なカスタマー リソースが登録された Web ベースのプラットフォームです。

サポート

(アカウントのサインインが必要です)

Analytics のメインメニューから、 [**ヘルプ > Diligent への問い合わせ**] を選択し、Web ブラウザーを開き、サポート に接続します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のユーザーインターフェイス

このセクションでは、Analytics のユーザー インターフェイスに関する一 般 情 報 について説 明します。

- ユーザー インターフェイス メニュー、タブ、ダイアログボックス、その他 のユーザー インターフェイス要 素 の概 要
- Analytics テーブルの構 造
- カスタマイズ可 能な Analytics 機 能
- Analytics プロジェクト の概 要
- 他 の一 般 情 報

Analytics を開 始 する

Analytics を開 始 するには、ACL for Windows デスクトップ ショートカット をダブルクリックし、ACL for Windows でオプションをクリックします。

- **新しいアナリティクス プロジェクト** - 新しい空 の Analytics プロジェクト を作 成 します
- **アナリティクス プロジェクト を開く** - 既 存 の Analytics プロジェクト を開きます
- **最 近 のアナリティクスファイル**、または**サンプルファイル** - 最 近 開いた、またはサンプルの Analytics プロジェクト (.acl) を開きます

Analytics を閉じる

Analytics を終 了 するには、 [**ファイル > 終 了**] を選 択します。

保 存 されていない変 更 がプロジェクト で検 出 された場 合 は、終 了 する前 にそれらの変 更 を保 存 するように求 められます。変 更 を保 存 する場 合 は確 認 ダイアログ ボックスで [**はい**] をクリックして、終 了 します。

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のユーザー インターフェイスの概 要

Analytics のユーザー インターフェイスには、特 定 の種 類 の情 報 が表 示 される多 数 の要 素 が含 まれ、データを操 作 できます。

- "Analytics のメイン ユーザー インターフェイス" 下
- " コマンド ダイアログ ボックス" ページ 114
- "その他 のユーザー インターフェイス要 素 " ページ 118
  - データ定 義 ウィザード
  - テーブル レイアウト のダイアログ ボックス
  - 式 ビルダー] ダイアログ ボックス
  - ダイアログ ビルダー

ユーザー インターフェイス要 素 の構 成 と機 能 理 解 することにより、Analytics で効 率 的 に作 業 できるようになります。

Analytics のメイン ユーザー インターフェイス

Analytics のメイン ユーザー インターフェイス は、Analytics を開 始 すると自 動 的 に表 示 されます。



番号	要素	説明
1	**タイトル バー**	開いている Analytics プロジェクト の名 前 および ALC for Windows コンポーネント 名 が表示されます。
2	**メイン メニュー**	次 のメニュー コマンド を含 むほとんどの Analytics 機 能 を使 用 できます。 ◦ Analytics プロジェクト を使 った作 業 ◦ データ分 析 の実 行 ◦ オプション と接 続 設 定 の構 成
3	**ツールバー**	ツール バーのボタンは、よく使 用 するアクション へのショート カット になっています。Analytics は現 在 行 っている作 業 に関 連 するボタンを有 効 にします。 ツール バーの表 示 を切 り替 えるには、 **[ウィンドウ] > [ツール バー]** の順 に選 択 します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

番号	要素	説明
		メモ このツール バーに表 示されるボタンをカスタマイズすることができます。詳細については、「"Analytics ツール バーの カスタマイズ" ページ 160」を参照してください。
4	**ナビゲーター**	開いている Analytics プロジェクト の情 報を 3 つのタブに表 示します。 ◦ **総 覧** タブ - プロジェクト に属 するすべての項 目を表 示します。 任 意 のプロジェクト 項 目を右 クリックして、アクションを実 行 することができます。 **総 覧**] の項 目を整 理するには、プロジェクト のアイコンを右 クリックして、 **新 規 作 成] > [フォルダー]** の順 に選 択します。 **総 覧**] で作 成したフォルダーには、任 意 のプロジェクト 項 目をドラッグすることができます。 ◦ **ログ** タブ - Analytics コマンド ログを表 示します。 このログには、プロジェクト に関 連して実 行 するすべてのアクションが記 録され、日 時 順に整 列されています。ログ エントリを開くにはダブルクリックします。アクションを実 行 するには、ログ エントリを右 クリックします。 ◦ **変 数** タブ - プロジェクト 内 のすべての変 数 の名 前 、値 、およびデータ カテゴリを表 示します。 タブの内 容 は、変 数 が作 成 、削 除されたり、変 数 の値 が変 更されたりするにつれて、動 的 に更 新されます。変 数 名 はアルファベット 順 に表 示されます。 **ヒント** **ナビゲーター**のサイズを調 整 するには、**ナビゲーター**と表 示 領 域 の間 の分割 線 をドラッグします。分 割 線 をダブルクリックして、**ナビゲーター**を閉じるか開くこともできます。
5	**コマンド ライン**	ACLスクリプト コマンドを入 力 できます。 コマンド ラインを表 示または非 表 示にするには、 **[ウィンドウ] > [コマンド ライン]** の順 に選 択します。
6	**フィルターとクイック検索**	2 つの異 なるタスクを実 行 できるテキスト ボックスとドロップダウンリスト 。 ◦ [ビュー] タブでフィルターをデータに適 用します ◦ 1 つ以 上 の検 索 語 を入 力して、 [ビュー] タブでデータのクイック検 索 を実 行 することもできます。
7	**インデックス**	既 存 のインデックスをテーブルに適 用したり、インデックスが現 在 適 用されているかどうかを確 認 することができます。
8	**表 示 領 域**	次 のタブにさまざまな種 類 の情 報を表 示します。 ◦ **[ビュー] タブ**(上 記 に表 示) - アクティブな Analytics テーブルを表 示します。 複 数 のテーブルを開く場 合 は、ビュー タブをピン留 めすることができます。追 加 のテーブルを開くたびに、追 加 のビュー タブが開きます。個 々 のビュー タブを使 用してテーブル間 を切り替 えることができます。 ビュー タブの左 端 にある列 はレコード番 号 列 です。現 在 選 択されているレコード の番 号 が緑 色 で強 調 表 示されます。 同 一 テーブルに複 数 のビューが存 在 する場 合 は、 [ビュー] タブの下 部 にあるボタンでビュー間 を切り替 えることができます。

番号	要素	説明
		◦ **結果タブ** - 分析操作の結果を画面またはグラフに出力したり、選択したコマンド ログのエントリを表示したりする場合、それらは結果タブに表示されます。 結果タブを固定して内容の表示が保持されるようにすると、以降の結果は追加の結果タブに表示されるようになります。 テキストとグラフを出力する操作では、タブの下部にあるボタンで 2 つの形式間を切り替えることができます。 ◦ **スクリプト エディター タブ** - 新規または既存のスクリプトの内容を表示します。 スクリプトは手動で編集したり、Analytics で利用できる構文キャプチャなどのツールを使用して、またログからスクリプトへコマンドをコピーして編集することができます。 ◦ **ワークスペース エディター タブ** - 新規または既存のワークスペースでフィールド定義を表示します。 ワークスペースを使用すると、Analytics テーブル間でフィールド定義を共有できます。 **ヒント** 表示領域のサイズを調整するには、**ナビゲーター**と表示領域の間の分割線をドラッグします。分割線をダブルクリックして、**ナビゲーター**を閉じるか開くこともできます。
9	**ステータス バー**	次のような情報を表示します。 ◦ アクティブな Analytics テーブルの名前 ◦ レコード数 ◦ 現在テーブルに適用されているフィルターの詳細 ◦ 現在実行中のスクリプトの名前

コマンド ダイアログ ボックス

メイン メニューから [要約] や [重複] などの Analytics コマンドを選択すると、コマンド ダイアログ ボックスが開きます。これらのダイアログ ボックスには、指定できるオプションがあります。

- 操作の入力フィールド
- 処理の動作に影響するさまざまなオプション
- 出力結果の種類

操作に応じて、ダイアログ ボックスのオプションは 2 つまたは 3 つのタブで編成されます。

- [**メイン**] タブ
- [**詳細**] タブ、または [**出力**] タブ、またはその両方

下の図は、3 つのタブの例を示します。

メモ

ダイアログ ボックスのオプションは、選択する操作に基づきいくらか変わります。以下の説明のとおり、ほとんどの操作に表示される標準のオプションは複数あります。

標準のオプション以外のオプションは、Analytics および ACLScript に関するヘルプ ヘルプで説明されています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[メイン] タブ



[メイン] タブのオプション	可能な操作。。。
フィールドの一覧	操作の入力フィールドを指定します
小計フィールド	任意で、操作の一環として小計を求めるために、1 つ以上の数値フィールドを指定します
事前並べ替え	操作が実行される前に、自動的に並べ替えられる入力フィールドを指定します
もし	指定された条件を満たさないレコードを操作から除外するための IF ステートメントを指定します
宛先 (表示されません)	出力結果を格納する Analytics テーブルの名前と場所を指定します **メモ** [出力] タブがあるコマンド ダイアログ ボックスでは、 [出力] タブに [名前] として現れます

[詳細]タブ



[詳細]タブのオプション	可能な操作。。。
範囲 すべて | 第 1 | 次 | 少しの間	操作の処理対象となる、テーブル内のレコード数を指定します ◦ すべて - すべてのレコードが処理されます ◦ 先頭 - テーブル内の先頭レコードから、指定した件数のレコードが処理されます ◦ 次 - テーブル内で現在選択されているレコードから、指定した件数のレコードが処理されます ◦ While - テーブル内の先頭レコードから、WHILE ステートメントが true と評価される限りは、レコードが処理されます
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します [メイン]タブまたは [詳細]タブのいずれかに現れます
既存のファイルに追加する	Analytics テーブルまたはテキスト ファイルに格納された出力結果を、既存の Analytics テーブルまたはテキスト ファイルの末尾に追加するかどうかを指定します

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[出力]タブ



[出力]タブのオプション	可能な操作。。。
宛先 画面 | 印刷 | グラフ | ファイル	出力結果の種類を指定します ◦ 画面 - Analytics の表示領域に結果を表示します ◦ 印刷 - 通常使うプリンターに結果を送信します ◦ グラフ - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示します ◦ ファイル - Analytics テーブルまたはファイルに結果を保存または追加します 一部の操作は、4 種類すべての出力はサポートしていません
ファイルの種類	出力結果をファイルに保存する場合は、Analytics テーブルまたはテキスト ファイルを指定します 操作に応じて、テーブルまたはテキスト ファイルのいずれかに保存できるか、あるいはどちらか一方にのみ保存できます
名前	出力結果を格納する Analytics テーブルまたはテキスト ファイルの名前と場所を指定します [出力]タブがないコマンド ダイアログ ボックスでは、[メイン]タブに [保存先]として現れます
ローカル	出力結果と Analytics テーブルをローカルに保存するか、またはサーバーに保存するかを指定します (サーバー テーブルに接続している場合にのみ有効になります) [メイン]タブまたは [出力]タブのいずれかに現れます
ヘッダー	出力結果に加えるテキスト ヘッダーを指定します すべての出力の種類ではサポートされていません

[出力]タブのオプション	可能な操作。。。
フッター	出力結果に加えるテキスト フッターを指定します すべての出力の種類ではサポートされていません

その他のユーザー インターフェイス要素

Analytics には、以下のユーザーインターフェイス要素も含まれています。これらは、データの定義やインポート、テーブルでの作業、式の作成を行う場合、およびスクリプトへカスタムダイアログボックスを挿入する際に使用します。

- **データ定義ウィザード** - さまざまなデータ ソースにアクセスする標準的な方法(ほとんどの場合はファイル ベース) を提供する、ページ ベースのウィザードです。

  データ定義ウィザードは、新しい Analytics プロジェクトを作成するとき、および新しい Analytics テーブルを既存のプロジェクトに追加するときに表示されます。

  詳細については、「" データの定義とインポート" ページ 256」を参照してください。
- **データアクセスウィンドウ** - は、データベースまたはファイルのいずれかでソース データにアクセスするために使用できる複数のデータ コネクターを含む視覚的なインターフェイスです。

  詳細については、「" データの定義とインポート" ページ 256」を参照してください。
- **テーブル レイアウト ダイアログボックス** - Analytics テーブル レイアウトを定義および編集することができます。

  テーブル レイアウトは Analytics がデータ ソース内のレコードを識別し、個々のフィールドを読み取る方法を指定します。

  詳細については、「"テーブル レイアウトのダイアログ ボックス" ページ 762」を参照してください。
- **式ビルダー ダイアログボックス** - Analytics で式を入力するために使用します。

  式とは、データ フィールド、演算子、関数、フィルター、および変数を組み合わせたステートメントで、Analytics が評価して値を返すものです。

  詳細については、「" 式ビルダーの概要" ページ 859」を参照してください。
- **ダイアログ ビルダー** - Analytics スクリプトでカスタム ダイアログ ボックスを作成するために使用されます。

  スクリプトの実行時にユーザー操作(入力要求) やフィードバックを提供するカスタム ダイアログ ボックス。

  詳細については、"カスタム ダイアログボックスの作成" ページ 1612を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics テーブルの構造

Analytics のデータはテーブルに格納されています。Analytics でデータを表示、分析しているときは、Analytics テーブルで作業を行っていることになります。Analytics テーブルは、次の 3 つの部分から成る構造をしています。

- ソース データ ファイル
- テーブル レイアウト
- 1 つ以上のビュー

Analytics テーブルがどのように構造化されているか理解することは、Analytics で効率的に作業を行う基本です。以下の図は Analytics テーブルの構造を示します。



ソース データ ファイル

ソース データ ファイルには、フィールド名などの Analytics 書式情報を持たない、生データが入っています。生データは Analytics プロジェクトの外部に存在します。Analytics プロジェクトと同じ Windows フォルダーに存在してもかまいませんし、同じコンピューター上やネットワークの場所、あるいはデータベース内のどこか別の場所にあってもかまいません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics ソース データ ファイル

ほとんどの場合、Analytics テーブルを新規作成するときに、Analytics が新しい Analytics ソース データ ファイルにソース データのコピーとインポートを行い、このファイルを拡張子 `.fil` のフラット ファイル形式で保存します。.fil ファイルが Analytics テーブルのベースとなります。

フラット ファイル形式は、固定長のフィールドと、固定長あるいはキャリッジ リターンおよびライン フィードのコードによって識別されるレコードを持っている、解釈が容易な形式です。

.dbf ファイルや .txt ファイルなどのいくつかの場合では、Analytics は既存のソース データ ファイルに直接接続できるため、.fil ファイルは必要なく、作成されません。

テーブル レイアウト

テーブル レイアウトはソース データ ファイルの生データの構造化された解釈です。テーブル レイアウトは、フィールド定義などのメタデータを含んでいます。フィールド定義では、フィールド名、フィールドの開始位置、フィールドの長さ、フィールドのデータ型などを指定します。

Analytics は生データの意味を理解するためにテーブル レイアウトを必要とします。テーブル レイアウトでは、ソース データ ファイルの場所も指定します。テーブル レイアウトは Analytics プロジェクト ファイル(.acl) の一部です。

詳細については、「" テーブル レイアウトを使用したデータの構造化" ページ 759」を参照してください。

1 つ以上のビュー

ビューは、名前が付けられた列と番号付きのレコードの配列で、テーブル レイアウトから構造化されたデータを表示するものです。Analytics のメイン ウィンドウでデータを確認するときには、ビューを見ていることになります。

同じテーブルに対して、列の選択や配置が異なる複数のビューを作成することができます。ビューは Analytics プロジェクト ファイル(.acl) の一部です。

また、ビューは Analytics レポートのデータの書式設定も行います。

詳細については、「" テーブル ビューでデータを表示する" ページ 827」を参照してください。

カスタマイズAnalytics

Analytics は、アプリケーションのデフォルトの動作が定義される標準設定でインストールされます。 **[オプション]** ダイアログボックスでこれらの設定を変更し、次のようなアプリケーションの動作を修正できます。

- 機能をオンまたはオフにする
- データの表示方法を変更する
- コマンド出力の一部の要素を制御する

Analytics のメイン メニューから **[ツール > オプション]** を選択します。

他のカスタマイズ可能なオプション

本ガイドのこのセクションでは、ビューとレポートのフォント設定の変更、Analytics ツールバーのカスタマイズ、スクリプトや頻繁に使用するコマンドなどのユーザー定義メニュー項目を表示するための **[アプリケーション]** メニューのカスタマイズについて説明します。

スクリプト エディター

スクリプト エディターのカスタマイズについては、「" スクリプト エディターのカスタマイズ" ページ 1626」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のオプションの設定

[**オプション**] ダイアログ ボックスを使用することで、Analytics の機能がどのように動作するかを制御するさまざまなオプションを設定できます。

必要であれば、Analytics プロジェクトごとに異なるオプションを設定することもできます。詳細については、「" Analytics の初期設定ファイルの動作" ページ 154」を参照してください。

すべてのオプションをデフォルト設定に戻す

設定可能なすべてのオプションを Analytics のデフォルト設定に戻す場合は、 [**オプション**] ダイアログ ボックスの下部にある [**既定値に戻す**] ボタンをクリックします。

> **注意**
>
> [**既定値に戻す**] をクリックすると、現在開いているアクティブなタブだけでなく、 [**オプション**] ダイアログ内のすべてのタブの全オプションをデフォルトの設定に戻します。

各種設定は初期設定ファイルに保存される

設定可能なオプションの各種設定は初期設定ファイル(.prf ファイル) に保存されます。詳細については、「" Analytics の初期設定ファイルの動作" ページ 154」を参照してください。

手順

1. Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション**] を選択します。
2. 変更したいオプションがあるタブをクリックして、そのオプションの設定値を変更します。

   次のタブに、関連するオプションがグループ分けされています。

   - [システム] タブ
   - [インターフェイス] タブ
   - [テーブル] タブ
   - [ビュー] タブ
   - [コマンド] タブ
   - [日付と時刻] タブ
   - [数値] タブ
   - [印刷] タブ
   - [アプリケーション フォント] タブ
3. [OK] をクリックして、変更を保存します。

システム オプション

[**システム**] タブのオプションを使用して、並べ替え処理およびインデックス処理でメモリがどのように使用されるかを制御し、Python と AI サービスの設定を構成できます。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > システム**] を選択します。

並べ替えとインデックスに追加システム リソースを使用する

このオプションが選択されると、並べ替え処理またはインデックス処理されるファイルのサイズ、およびコンピューターの空きメモリの量に応じて、並べ替えとインデックス処理が高速になります。

オプションを選択すると、Analytics は並べ替えとインデックス処理に、メモリ マッピングされたファイルを使用できます。メモリ マッピングされたファイルを使用すると、コンピューターで使用可能な RAM を超えているファイルの並べ替えとインデックス処理が高速化できます。例えば、500 MB のファイルの場合、オプションの設定に関係なく、並べ替え処理にかかる時間は変わらない可能性がありますが、3 GB のファイルの場合は、オプションを有効にすると、並べ替え処理が大幅に高速化する可能性があります。

より小さいファイルを並べ替える場合のように、数ギガバイトの非常に大きいファイルを並べ替える場合は、オプションが有効でも速度の改善が見られない可能性があります。日常的に非常に大きいファイルを並べ替え、パフォーマンスの問題がある場合は、コンピューターの RAM を拡張し、Windows ページング ファイル サイズを大きくすることを検討してください。

追加情報

- Analytics が並べ替えまたはインデックス処理の対象のファイルに格納されたレコード数を判定できない場合は、 [**並べ替えとインデックス処理で追加のシステム リソースを使用する**] が選択されている場合でも、メモリ マッピングされたファイルは処理で使用されません。
- 並べ替え処理やインデックス処理に追加のシステム リソースを使用すると、並べ替えまたはインデックス処理が実行中のときに、他のタスクの速度が低下する可能性があります。
- [**オプション**] ダイアログ ボックスの他のすべてのオプションとは異なり、このオプションの設定は Analytics 初期設定ファイルに保存されません。このオプションは、設定されているコンピューターにのみ適用されます。

  環境設定ファイルに保存されるオプションの詳細については、" Analytics の初期設定ファイルの動作 " ページ 154 を参照してください。

Python パス

[**Python パス**] フィールドを使用して、Analytics と Python のスクリプト統合で使用する Python 実行ファイル (`python.exe`) の絶対パスとファイル名を指定します。 [**参照**] をクリックして、コンピューター上の Python 実行ファイルに移動できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **注意**
> コンピューターに Python 実行ファイルが複数存在する場合もあります。正しい実行ファイルを指定するようにしてください。機械学習コマンドをサポートするために Analytics でオプションでインストールされた Python インスタンスを指定しないでください。
> 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。

外部 AI サービスの接続設定

> **メモ**
> 外部 AI サービスは、Diligent によって提供されません。お客様の組織が提供する必要があります。
> **オプション**] ダイアログ ボックスの他の設定とは異なり、AI サービスの接続設定は Analytics の設定ファイルに保存されません。代わりに、それらはコンピューターのレジストリ (`HKEY_CURRENT_USER\Software\ACL Software\ACL for Windows`). に保存されます。

> **注意**
> 組織によって使用が承認されている外部 AI サービスにのみ接続してください。機密データを Analytics から AI サービスに送信する場合は、必ずすべてのセキュリティプロトコルに従ってください。

Analytics AI コマンドを使用する場合は、Analytics を外部 AI サービスに接続するために必要な設定の値を指定します。

- **AI API キー** - AI サービスとの認証に必要なパスワードまたは API キー。
- **AI ホスト** - AI サービス API の完全な URL。

  例 :

  ```
  https://api.anthropic.com/v1
  ```

- **AI モデル** - 使用する特定の AI モデルの識別情報。

  例 :

  ```
  anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0
  ```

  AI サービスは、使用できるさまざまなモデルを提供する場合があります。

  OpenAI と互換性のある大規模言語モデル (LLM)、つまり OpenAI モデル、または OpenAI のモデルと同じ API スキーマを使用するモデルを使用できます。

ホストとモデルの値の動作

指定した**AI ホスト**と**AI モデル**の値は、コンピューターのレジストリに永続的に保存されます。保存された値は、[**AI コマンド**]ダイアログ ボックスに事前入力されます。必要に応じて、ダイアログ ボックスで異なるホストまたはモデルの値を指定して、デフォルト値を上書きできます。

スクリプトで AICOMMAND を使用する場合は、適切なコマンド パラメーターを使用して、ホストとモデルの接続値を明示的に指定する必要があります。 [**オプション**]ダイアログ ボックスで指定されたホストとモデルの値は、Analytics のユーザー インターフェイスでのみ使用されます。詳細については、"AICOMMAND コマンド" ページ 1675を参照してください。

API キー値の動作

指定した API キーの値は、コンピューターのレジストリに永続的に保存されます。保存された値は AI サービスでのサイレント認証に使用され、 [**AI コマンド**]ダイアログ ボックスでは変更できません。

スクリプトで AICOMMAND を使用する場合、キーが保存されていると仮定して、ローカル レジストリに保存されている API キー値をサイレントに使用します。キーが保存されていない場合、または別のキーを使用する場合は、PASSWORD コマンド パラメーターを使用してキーを指定できます。詳細については、"AICOMMAND コマンド" ページ 1675を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

インターフェイス オプション

[**インターフェイス**] タブのオプションを使用して、Analytics のいくつかの基本的な動作を指定します。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > インターフェイス**] を選択します。

フィールド一覧にフィルターを含める

フィールド一覧に、フィルターを含む論理フィールドを表示させる場合は、このオプションを選択します。通常、論理フィールドはフィールド一覧から除外されます。フィルターは論理フィールドとして実装されるため、このオプションによってフィルターがフィールド一覧に表示される場合は、そのフィルターにコマンドを適用できます。

ファイルを上書きする前にメッセージを表示する

次のいずれかを上書きする前に、Analytics によって確認ダイアログ ボックスを表示させたい場合は、このオプションをオンにします。

- テーブル レイアウトにおけるフィールド
- Analytics テーブル
- Analytics データファイル (.fil) などのファイル

このオプションをオフにすると、Analytics は確認を行わずにフィールド、テーブル、およびファイルを上書きします。

このオプションのオン/オフは、スクリプトまたはコマンド ラインで `SET SAFETY` を使用して切り替えることもできます。このオプションをオフにすると、既存のフィールド、テーブル、またはファイルを上書きするように設計されたスクリプトの実行が中断されるのを回避することができます。

[**ファイルを上書きする前にメッセージを表示する**] チェックボックスを使用して設定を変更した場合、その変更は、再度明確に変更されるまで有効です。`SET SAFETY` コマンドを使用して設定を変更した場合、その変更は、Analytics セッションの間のみ有効です。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET SAFETY {ON|OFF}
```

ACL サーバー統合を有効にする

AX Server に接続できるようにするための機能を有効にする場合は、このオプションを選択します。

スクリプトのオートコンプリートを無効にする

スクリプト エディターでキーワードオートコンプリートをオフにする場合は、このオプションを選択します。関数パラメーターのオンスクリーン ヘルプを無効にすることはできません。

スクリプトをコミットする前に、スクリプト構文チェックを無効にする

このオプションを選択すると、スクリプトを ロボット のロボット アプリにコミットするときに、スクリプト構文チェックをオフにします。

> **メモ**
> このオプションは、スクリプト構文チェックのみを制御します。無効にできない個別のプロセスである、アナリティクス ヘッダー確認は制御しません。

作業完了時にビープ音を鳴らす回数

このオプションでは、Analytics が作業の完了時に鳴らすビープ音の数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。このオプションは、作業に時間がかかることが予想される場合に特に便利です。デフォルトは 0 です。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

`SET BEEP value`

新しいスクリプトでテンプレートを使用する

このオプションを選択すると、テンプレートまたは標準コンテンツを利用して新しいスクリプトを自動追加できます。このオプションのすぐ下にあるテキスト ボックスに標準コンテンツを指定します。新しいスクリプトを作成するたびに、テキスト ボックス内のコンテンツがスクリプトの上部に自動的に挿入されます。挿入されたコンテンツは、**スクリプト エディター**ですべて編集可能です。

たとえば、部分的に完成しているスクリプト ヘッダーとペアになった SET SAFETY コマンド (OFF と ON) を挿入するテンプレート コンテンツを作成することができます。

```
COMMENT
****************************************
Description: Provide a brief description of what this script does.
Author: Name of script author
Created: Script creation date
Updated: Script modification date
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
************************************
END

COMMENT ** Fields, tables, and files are overwritten without requiring
manual confirmation. **

SET SAFETY OFF

COMMENT ** Replace this comment with the body of the script. **

COMMENT ** Fields, tables, and files require manual confirmation to be
overwritten. **

SET SAFETY ON
```

メモ

オプション] ダイアログ ボックスでは、テンプレート コンテンツの ACLScript 構文の妥当性はチェックされません。

テンプレート コンテンツ 10 KB までに制限されています。

テーブル オプション

[**テーブル**] タブのオプションを使用して、Analytics によるテーブルの処理方法を指定します。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > テーブル**] を選択します。

開くときに自動的にプロファイルを実行する

[**開くときに自動的にプロファイルを実行する**] をオンにすると、プロジェクトを開いたり、テーブルを変更したり、グローバル フィルターを変更したりする場合に、すべての数値フィールドに対して Profile コマンドが自動的に実行されるようになります。

Analytics は情報を保持しておき、その情報をヒストグラムや階層化の最小値および最大値、金額単位サンプリングの絶対値を提供するために使用します。

> **メモ**
> このオプションをオンにすると、数値フィールドのあるテーブルを開く速度が遅くなります。

テーブルと一緒にデータ ファイルを削除する

このオプションをオンにすると、テーブルを削除したときに、関連付けられているデータ ファイルが自動的に削除されるようになります。このオプションを使用すると、必要のないファイルをハード ディスクからすばやく削除できます。ただし、削除後はデータにアクセスできなくなります。

> **注意**
> このオプションをオンにするときには注意してください。テーブルと共に元のデータ ファイルが削除される場合もあります。
> データ ファイルはすぐに削除されます。Windows のごみ箱には送られません。

このオプションのオン/オフは、スクリプトまたはコマンド ラインで `SET DELETE_FILE` を使用して切り替えることもできます。

[**データ ファイルとテーブルを表示する**] チェック ボックスを使用して設定を変更した場合、その変更は、再度明確に変更されるまで有効です。`SET DELETE_FILE` コマンドを使用して設定を変更した場合、その変更は、Analytics セッションの間のみ有効です。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET DELETE_FILE {ON|OFF}
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトを共有しない

> **メモ**
> フィールド定義を誤って削除しないように、 **テーブルレイアウトを共有しない**] チェックボックスはデフォルトでオンになっています。

このオプションをオフにすると、同じレコード構造を持つ複数のデータファイルやデータソースで、単一のテーブルレイアウトを共有することができます。この機能は、同じレコード構造を持つ Analytics テーブルに結果を出力できる Analytics 操作、つまり、抽出、並べ替え、サンプリング、およびマージと、テーブルレイアウトのコピーでのみ作用します。

テーブルレイアウトの共有が許可されている場合、同じレコード構造を持つ複数のソースデータファイル (たとえば Analytics データファイル(.fil)) やデータソースは、1 つのフィールド定義セットを共有します。共有テーブルレイアウトに物理フィールドや演算フィールドを追加したり、関連するビューに列を追加したり、ビューを追加したりすると、その追加されたフィールド、列、またはビューは、共有テーブルレイアウトを使用しているすべての Analytics テーブルに自動的に追加されます。フィールド、列、またはビューを削除すると、共有テーブルレイアウトを使用している Analytics テーブルでそれを使えなくなります。

一般的には、データファイルごとに個別のテーブルレイアウトを保持する必要があります。しかし、単一のテーブルレイアウトを共有すると、同じレコード構造を持つ複数のデータファイルが同一のフィールド定義セットを必要とする場合には、手間を省くことができます。テーブルレイアウトへのあらゆる更新は、すべてのデータファイルに適用されます。たとえば、年間の取引テーブルから 12 個の月次テーブルにレコードを抽出すると、同じレコード構造を持つテーブルが合計で 13 個生成されます。 **テーブルレイアウトを共有しない**] チェックボックスがオンになっている場合は、テーブルごとに独自のレイアウトを持ちます。 **テーブルレイアウトを共有しない**] チェックボックスがオフになっている場合は、すべてのテーブルが元のテーブルのレイアウトを共有するため、レイアウトを一元管理することができます。

共有テーブルレイアウトは、それを使用しているテーブルの 1 つから削除しても、全体的な削除は行いません。共有テーブルレイアウトを使用している他のテーブルは、その後も使用することができます。

個別の Analytics プロジェクト以外は共有できません。テーブルを別のプロジェクトにコピーした場合は、 **テーブルレイアウトを共有しない**] の設定に関係なく、新しいテーブルレイアウトが作成されます。

正確な文字比較を行う

このオプションを使用すると、Analytics で文字型フィールド、識別子、リテラル値を比較する方法を制御できます。

> **メモ**
> スペースは文字のように扱われます。

このオプションをオフにした場合

このオプションをオフにした場合には、異なる長さの 2 つの文字列を比較する際に、短い方の文字列が採用されます。比較は左から右へ行われます。

正確な文字比較はオフになっている

True	False
◦ `"AB" = "AB"` ◦ `"AB" = "ABC"` ◦ `"AB" = "ABLMNOP"` ◦ `"AB " = "AB"`	◦ `"AB" = "ZZAB"` ◦ `"AB " = "ABC"` ◦ `" AB" = "AB"`
スペースのある例 ◦ `"AB " = "AB"` は True です。その理由は、3 カラム目のスペースが考慮されず、短い方の文字列 (`"AB"`) が比較に使用されるためです。 ◦ `"AB " = "ABC"` は False です。その理由は、3 文字すべてが比較され、それぞれの 3 カラム目にあるスペースと "C" が異なっているためです。 ◦ `" AB" = "AB"` は False です。その理由は、短い方の文字列 (`"AB"`) が比較に使用され、1 カラム目のスペースと "A" が異なっているためです。	

このオプションをオンにした場合

このオプションをオンにした場合に一致を成すには、比較文字列同士が完全に同じでなければなりません。異なる長さの 2 つの文字列を比較する場合、Analytics により、長い方の文字列の長さに一致するよう、短い方の文字列の末尾にスペースが埋め込まれます。

正確な文字比較はオンになっている

True	False
◦ `"AB" = "AB"` ◦ `"AB " = "AB"`	◦ `"AB" = "ABC"` ◦ `"AB" = "ABLMNOP"` ◦ `"AB" = "ZZAB"` ◦ `"AB " = "ABC"` ◦ `" AB" = "AB"`
スペースのある例 ◦ `"AB " = "AB"` は True です。その理由は、長い方の文字列 (`"AB "`) に一致するよう、短い方の文字列 (`"AB"`) の末尾にスペースが埋め込まれるため、`"AB "` と `"AB "` が一致するからです。 ◦ `"AB " = "ABC"` は False です。その理由は、3 文字すべてが比較され、それぞれの 3 カラム目にあるスペースと "C" が異なっているためです。 ◦ `" AB" = "AB"` は False です。その理由は、長い方の文字列 (`" AB"`) に一致するよう、短い方の文字列 (`"AB"`) の末尾にスペースが埋め込まれるため、`"AB "` と `" AB"` が一致しなくなるからです。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スペースの削除

先頭および末尾のスペースを削除することで、文字列と文字列内部のスペースのみが比較されるようにするには、ALLTRIM( ) 関数を使用します。

例 : `ALLTRIM(" AB") = ALLTRIM("AB")` は値が ALLTRIM( ) でラップされている場合は True ですが、そうでない場合は False です。

正確な文字比較とフィルター

正確な文字比較を行う] 設定は、フィルターがどのように働くかに影響を与えます。

- **このオプションはオフになっている** - `Address = "PO Box"` を指定すると、"PO Box" で始まるすべての住所が返されます。
- **このオプションはオンになっている** - `Address = "PO Box"` は、Address フィールドに "PO Box" という文字列以外何も入っていないレコードのみを返します

適用性

Analytics の操作や関数は、 **正確な文字比較を行う**] オプションの影響を受けるものもあれば、受けないものもあります。

影響を受ける	影響を受けない
◦ **条件検索** 操作 ◦ MATCH( ) 関数 ◦ BETWEEN( ) 関数	◦ 結合操作 ◦ 関連付け操作 ◦ FIND( ) 関数 ◦ FINDMULTI( ) 関数

ログエントリ

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET EXACT {ON|OFF}
```

開くときにフォーマットを表示する

このオプションをオンにすると、新しいテーブルを開いたときに、現在のテーブルレイアウトと演算フィールド定義が自動的に表示されるようになります。この表示内容はコマンド ログにも出力されます。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET FORMAT {ON|OFF}
```

フラット ファイルを手動で定義する

このオプションがオンになっていると、**データ定義ウィザード**でフラット ファイルからテーブルを作成するときに、一部の画面がスキップされます。データ定義は [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで完成させます。

バッファー サイズ

このオプションでは、読み取るデータ ブロックのサイズを指定します。デフォルトは 33 キロバイトです。この値は大部分のアプリケーションで推奨されている値です。

使用できる値の範囲は 5 から 255 までです。バッファー サイズを変更すると、特定の環境においてパフォーマンスが若干改善される場合もあります。この設定の変更は、サポートからアドバイスされていない限り、行わないでください。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET READAHEAD value
```

ソート メモリ

このオプションは、ソート処理とインデックス処理に割り当てるシステム リソースの最大量を指定します。ソート メモリは 0 から 2000 MB(メガバイト) で、20 MB 単位で入力します。ソートのパフォーマンスを最適化するには、システムで使用可能な物理メモリに基づいてソート メモリを設定します。これにより、Analytics は必要に応じて、テーブルのソートに必要なメモリ量をこの最大量まで使用できるようになります。

ソート メモリを 0 のままにしておくと、Analytics は現在使用可能なシステム リソースを使用します。

ソート順序

このオプションでは、文字フィールドのソート順を設定します。

ドロップダウンリストからロケールを選択します。非 Unicode 版の Analytics のデフォルトは "システム デフォルト" で、Unicode 版では “混合言語 (UCA) ” です。デフォルトでは、Analytics は文字セット内の各文字のバイト順に基づく昇順でデータをソートします。 [**並べ替え順**] オプションは、ソートしたりインデックスを作成したりするとき、クイック ソートを実行するとき、また順番をテストするときのソート順に作用します。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET ORDER values
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビュー オプション

[**ビュー**] タブのオプションを使用して、Analytics でビューを表示する方法を指定できます。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > ビュー**] を選択します。

フィルターされたレコードを表示しない

[**フィルターされたレコードを表示しない**] オプションがオンのときには、フィルタリングされたテーブルには、フィルターによって含まれるレコードのみが表示されます。

このオプションがオフになる場合、フィルタリングされたテーブルは、すべてのレコードのみを表示し、フィルターで除外されるレコードはハイライト表示されます。

グリッド線を表示する

このオプションがオンの場合は、ビューにグリッド線が表示されます。

列幅をテストする

このオプションをオンにして列の幅を変更すると、Analytics ではビューを閉じる際に、変更作業を保存するか破棄するかを尋ねられます。

このオプションをオフにしてビューで列の幅のみを変更した場合、その変更は破棄されます。

ページの右端の境界線を表示する

このオプションがオンの場合は、Analytics ではビューに点線を表示することによって右余白が示されます。この余白は、レポートの印刷設定オプションに基づいています。

無効なデータを空白またはゼロで表示する

このオプションがオフの場合、Analytics はフィールド内の無効な文字をすべて受け入れます。

このオプションをオンにすると、Analytics によって、最初の無効な文字からフィールドの最後まで、無効な文字データは空白に、無効な数字データはゼロに置き換えられます。このオプションは、テキスト フィールドを除くすべてのフィールドに適用されます。Analytics では、テキスト フィールドの無効なデータは自動的に空白に置き換えられます。

[**無効なデータを空白またはゼロで表示する**] オプションは、可変長のデータ ファイルを扱う場合に非常に役立ちます。このオプションにより、Analytics ではデータを正確に表示することが可能になります。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET CLEAN {ON|OFF}
```

再描画する秒数

このオプションは、Analytics でビューの再描画にかかる最大時間を秒数で示します。再描画が指定した時間よりも長くかかる場合は、Analytics は処理を中断してメッセージを表示します。指定できる最大秒数は 100 秒です。デフォルトの時間は 10 秒です。

ごく一部のレコードしか選択しない制限的なフィルターを使用する場合、特に、非常に大きなファイルで作業をする場合には、再描画時間を長くする必要があるかもしれません。再描画時間を長くすると、データが表示されるまでの時間が長くなる可能性があります。待ち時間を短くするには、 **[フィルターされたレコードを表示しない]** オプションをオフにします。

グローバルページのタイトル

このテキスト ボックスに入力した内容が、印刷される各ページの上部にあるページ番号の下に左揃えで表示されます。このボックスを空白にしておくこともできます。

Analytics の認証されたグループ ライセンス バージョンでは、 **[グローバル ページのタイトル]** に顧客の指定テキストが入ります。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET DESIGNATION value
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンドオプション

[**コマンド**] タブのオプションを使用して、Analytics のコマンドの実行方法を指定します。Analytics のメインメニューから [**ツール > オプション > コマンド**] を選択します。

コマンドを自動実行する

このオプションをオンにすると、Analytics は、入力としてビューの選択したフィールドを使用し、だちに特定のコマンドを実行します。コマンドの編集やローカルフィルターの適用は行うことができません。このオプションは一部のコマンドにのみ適用されます。選択した入力フィールドは、コマンドで必要なデータ型です。

出力ファイル名を自動的に付ける

このオプションをオンにすると、コマンド出力ファイルの名前は Analytics によって自動生成されるようになります。この自動生成された名前には、コマンド名と 01 から始まる増分数が含まれます。この名前を受け入れても、もっと意味のある名前を指定してもかまいません。

出力テーブルを使用する

このオプションをオンにする場合は、テーブルを作成するコマンドダイアログボックスにある **[出力テーブルを使用する]** チェックボックスがデフォルトで選択されています。チェックボックスがオンになり、コマンドを実行すると、Analytics は自動的にアクティブなテーブルを閉じて、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。出力テーブルを開かない場合は、コマンドを実行する前にチェックボックスをオフにすることができます。

ログにグループテストを表示する

このオプションは、スクリプトを実行したとき、コマンドログに表示されるグループ結果の表示に影響します。Analytics は、適用するコマンドに加えて、If、While、For、Next の各検証のグループ結果を表示します。グループ内の複数の検証が各コマンドに適用されるので、構文が非常に長くなる場合があります。

このオプションをオフにすると、Analytics はスクリプト実行時に検証を表示しなくなります。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET TEST {ON|OFF}
```

コマンド結果の XML 出力を生成しない

このオプションがオンの場合、画面へのコマンド出力を書式付きのテキストではなく標準のテキストとして生成します。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET SUPPRESSXML {ON|OFF}
```

NULL フィールドに適合する値を返す

このオプションは、NULL 文字値の解釈方法を制御します。文字値は、空の場合、つまりデータが入っていない場合は "NULL" になります。たとえば、`NAME=""` は、NULL 文字値を含む式となります。引用符の間には何も挿入されません。

このオプションがオンの場合、Analytics は NULL をワイルドカードと解釈します。たとえば、ビューフィルターを `NAME = ""` とすると、NAME フィールドに何か値が入っているレコードが表示されます。

このオプションがオフの場合、Analytics は NULL を文字どおりに NULL と解釈します。たとえば、ビューフィルターを `NAME = ""` とすると、NAME フィールドにデータが入っていないレコードのみが表示されます。

フィルタリングされたレコードを自動的にカウントします

このオプションを選択した場合、ビューにフィルターを適用すると、Analytics が残りのレコード数を自動的にカウントします。この数字は、Analytics インターフェイスの下部にあるステータスバーに表示されます。たとえば、772 個のレコードを含むテーブルにフィルターを適用した後、588 個のレコードが残った場合は次のようになります。**レコード: 588/772**

フィルターされたレコードの自動カウントはユーザーインターフェイス機能のみであり、結果はログに保存されません。この機能は、レコード数が 100 万以下のテーブルで機能します。レコード数が 100 万を超えるテーブルで、フィルタリングされたレコード数をカウントするには、手動でカウント操作を実行する必要があります。

階層数 (間隔数)

このオプションでは、階層化またはヒストグラムにおいて、デフォルトで選択される階層数 (間隔数) を指定します。1 から 255 までの数値を入力します。デフォルトは 10 です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラー制限

このオプションは、Sequence コマンドまたは Verify コマンドの処理を停止するデフォルトのエラー数を設定します。1 から 255 までの数値を入力します。デフォルトは 10 です。

コマンド再試行回数

> **メモ**
> Analytics スクリプトにのみ適用されます。Analytics のユーザーインターフェイスには適用されません。

最初の試行が失敗した場合、Analytics がデータのインポートまたはエクスポートを試行する回数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。0 を入力すると、最初の失敗後に追加の試行は行われません。デフォルトは 0 です。

再試行の間の待ち時間はありません。各連続した試行は、直前の失敗直後に行われます。

再試行を指定する機能は、データベースまたはクラウド データ サービスに接続する場合に便利ですが、一時的に利用できない可能性があります。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

`SET RETRY num`

Retry Command Attempts は以下のコマンドに適用されます。

コマンドカテゴリ	特定のコマンド
インポート	◦ ACCESSDATA ◦ IMPORT GRCPROJECT ◦ IMPORT GRCRESULTS ◦ 更新 (ACCESSDATA または IMPORT SAP を使って最初に作成されたテーブルの場合のみ)
SAP (Direct Link)	◦ IMPORT SAP ◦ RETRIEVE
エクスポート	◦ EXPORT . . . ACLGRC (Diligent One 結果 へのエクスポート)

最大カテゴリ

このオプションは、学習コマンドの入力として使用される文字キーフィールドで発生する一意の値の最大数を指定します。1 から 255 までの数値を入力します。

通知設定

再試行回数

このオプションは、通知操作が最初の試行に失敗した後、電子メールの送信を試行する回数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。0 を入力すると、最初の失敗後に追加の試行は行われません。デフォルトは 5 です。

通知操作が電子メールの送信に失敗することについて考えられる理由の 1 つは、電子メールサーバーを利用できないということです。

再試行間隔 (秒)

このオプションは、電子メールの送信を最初に失敗した後、追加で試行する間隔を秒単位で指定します。1 から 255 までの数値を入力します。デフォルトは 10 秒です。

通知に失敗したらスクリプトを停止する

このオプションをオンにした場合、Analytics は通知操作が失敗するとスクリプトの処理を停止します。スクリプトは、最初の失敗後に停止するか、または **[再試行回数]** に指定された試行回数後、どの試行も成功しなかった場合に停止します。デフォルトの設定はオフで、この場合は、通知操作が失敗してもスクリプトを続行することができます。

無効な電子メール受信者は、通信操作の失敗と見なされないので、 **[通知に失敗したらスクリプトを停止する]** の設定に関係なく、これによりスクリプトが停止されることはありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付と時刻オプション

[**日付と時刻**] タブのオプションを使用すると、Analytics で日付、日付時刻、および時刻を表示する方法の指定や、日付と時刻に関するその他のオプションの設定を行います。Analytics メイン メニューから、[**ツール > オプション > 日付と時刻**] の順に選択します。

日付の設定

日、月、年

[**日**]、[**月**]、[**年**] テキスト ボックスを使用して、日付および日付時刻書式の年月日の構成要素を表す文字を指定します。デフォルトの値は、**日** は "D"、**月** は "M"、**年** は "Y" ですが、英語以外の言語の場合は別の文字を指定できます。指定する文字は、大文字でそれぞれ異なる文字でなければなりません。また、"D"、"M" および "Y" を使用できるのはそれぞれのデフォルトの位置だけです。

日付の表示書式

このオプションでは、Analytics でビュー、レポート、およびエクスポート ファイルにおける日付と、日付時刻の日付部分を表示する方法を指定できます。これはログ エントリの日付の書式も制御します。 [**日付の表示書式**] ドロップダウンリストから書式を選択する、または独自の日付表示書式を作成することもできます。

> **メモ**
> このオプションは、Analytics がデータ ソースから日付を読み取る方法には影響しません。Analytics による日付の読み取り方法を指定するには、**データ定義ウィザード**、または **テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスの [**書式**] フィールドを使用します。詳細については、"ソース データに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

[日付の表示書式] ドロップダウンリストに含まれる書式

選択する表示書式	表示内容
DD/MM/YY	31/12/14
DD/MM/YYYY	31/12/2014
MM/DD/YY	12/31/14
MM/DD/YYYY	12/31/2014

選択する表示書式	表示内容
YYYY 年 M 月 D 日	Dec 31, 2014
YYYYDDD	2014365
YYYY-MM-DD	2014-12-31

独自の日付表示書式の作成

独自の日付表示書式を作成するには、"日付の表示書式の文字" 下 (**日** 、**月** 、**年** がデフォルトの書式文字列であることが前提) を組み合わせて作成した書式を **[日付の表示書式]** テキスト ボックスに入力します。

以下のガイドラインが適用されます。

- 日、月、年の各構成要素は、スペースを含めずに表示することも、スペースや句読点を使用して区切ることもできます。
- 各構成要素はどのような順序でも表示できます。
- 3 つの構成要素のうち、1 つまたは 2 つを省くことができます。
- 構成要素は 2 文字未満にすることはできません。
- 書式の指定には大文字を使用する必要があります。
- 日付の表示書式は全体で、スペースや句読点を含め 12 文字以内で指定する必要があります。

日付の表示書式の文字

指定する表示書式	表示内容
DD	日 (1 ~ 31)
DDD	日 (1 ~ 366)
MM	月 (1 ~ 12)
MMM	月 (Jan ~ Dec)
YY	年 (00 ~ 99)
YYYY 年	年 (1900 ~ 9999)

> **メモ**
> 全部が表示されない日付表示書式を指定した場合、日付または日付時刻によるクイックフィルターは機能しません。たとえば、日、月、年のデータを持つ日付に対して `MMM YYYY` という書式を指定すると、ビュー内で日付、または日付時刻に対してクリックフィルターを実行しても結果には何も返りません。

日付の表示書式への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

`SET DATE value`

世紀を解釈する開始年

データ ファイルの多くは、日付の年を表すのに 2 桁の数字のみを使用しています。これは、年に対応する世紀が未指定であることを意味します。20 世紀に割り当てられている最も古い年を示す 2 桁の年が、データ ファイルのセットによっては異なることがあります。この年は、多くの場合、"世紀を解釈する開始年" または "ピボット年" と呼ばれます。

ピボット年は、2 桁の年のみに適用され、4 桁で年を表すデータへの影響はありません。Analytics では、1900 から 9999 までの 4 桁の年を読み取ることができます。

世紀を解釈する開始年 のデフォルト設定は 40 です。この設定の場合、Analytics は、2 桁の年 40 から 99 までを 1940 年から 1999 年と解釈し、2 桁の年 00 から 39 までを 2000 年から 2039 年と解釈します。

このピボット年を変更するには、0 から 99 までの数字を入力します。たとえば、ピボット年として 1950 年を設定する場合は、 **世紀を解釈する開始年**] テキスト ボックスに「50」と入力します。次の表では異なるピボット年の例を示します。

世紀を解釈する開始年の設定	ソース データ内の年	解釈
00	00 ~ 99	1900 ~ 1999
40	40 ~ 99、00 ~ 39	1940 ~ 1999、2000 ~ 2039
50	50 ~ 99、00 ~ 49	1950 ~ 1999、2000 ~ 2049
99	99、00 ~ 98	1999、2000 ~ 2098

世紀を解釈する開始年] の年とは異なるピボット年を使用しているデータ ファイルで作業する場合は、式を使用して、2 桁の年を正確に解釈したり、4 桁の年に変換したりする演算フィールドを作成することができます。

この **世紀を解釈する開始年**] 設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

`SET CENTURY value`

年齢調べ間隔

このオプションは、 **年齢調べ**] ダイアログ ボックスのデフォルトの年齢調べ間隔を設定します。特定の年齢調べ間隔のセットを頻繁に使用する場合は、そのセットを **年齢調べ間隔**] テキスト ボックスに入力しておくことができます。そうすると、Analytics は **年齢調べ**] ダイアログ ボックスのデフォルトの年齢調べ間隔として、この設定を使用します。必要であれば、 **年齢調べ**] ダイアログ ボックスの年齢調べ間隔を無効にすることができます。

期間は日付単位で、スペースを入れずにカンマで区切って入力します。年齢調べ間隔は必要な数だけ設定できます。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

`SET PERIODS values`

月の名前の省略形

このオプションでは、MMM 形式の月名のデフォルトの省略形を設定します。月名の省略形は 3 文字で、1 月から正しい順番に、スペースを入れずにカンマで区切って設定する必要があります。

このオプションは、Analytics がテーブルから日付を読み取る方法に作用するので、これによってビュー、レポート、および出力ファイルでの日付の表示方法を変えることができます。たとえば、入力ファイルの MMM 形式の日付がフランス語である場合は、次のようにフランス語の月の省略形を指定する必要があります。

```
Jan,Fév,Mar,Avr,Mai,...
```

Analytics は、文字列 `Fév` は 2 月、`Avr` は 4 月と正しく解釈します。MMM を使って月を表示する**日付の表示書式**を選択すると、Analytics は提供された省略形を使用して、ビュー、レポート、出力ファイルで省略形の月名を表示します。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET MONTHS values
```

時刻の設定

時、分、秒

[**時**]、[**分**]、[**秒**]テキスト ボックスを使用して、時刻および日付時刻書式の時、分、秒の構成要素を表す文字を指定します。デフォルトの値は、**時**は "h"、**分**は "m"、**秒**は "s" ですが、英語以外の言語の場合は別の文字を指定できます。指定する文字は、小文字でそれぞれ異なる文字でなければなりません。また、"h"、"m" および "s" を使用できるのはそれぞれのデフォルトの位置だけです。

時刻の表示形式

このオプションでは、Analytics での、ビュー、レポート、およびエクスポート ファイルにおける時刻、日付時刻の時刻部分の表示方法を指定できます。 [**時刻の表示書式**]ドロップダウンリストから書式を選択する、または独自の時刻表示書式を作成することもできます。

> **メモ**
> このオプションは、Analytics がデータ ソースから時刻を読み取る方法には影響しません。Analytics による時刻の読み取り方法を指定するには、**データ定義ウィザード**、または**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスの [**書式**]フィールドを使用します。詳細については、"ソース データに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[時刻の表示書式]ドロップダウンリストに含まれる書式

選択する表示書式	表示内容	表示内容
hh:mm	23:59	11:59
hh:mm P	11:59 P	11:59 A
hh:mm PM	11:59 PM	11:59 AM
hh:mm:ss	23:59:59	11:59:59
hh:mm:ss P	11:59:59 P	11:59:59 A
hh:mm:ss PM	11:59:59 PM	11:59:59 AM
hh:mm:ss±hh:mm	23:59:59-05:00	11:59:59-05:00

独自の時刻表示書式の作成

独自の時刻表示書式を作成するには、"時刻の表示書式の文字" 下 (**時**、**分**、**秒** がデフォルトの書式文字列であることが前提) を組み合わせて作成した書式を **[時刻の表示書式]** テキスト ボックスに入力します。

以下のガイドラインが適用されます。

- 時、分、秒の各構成要素は、スペースを含めずに表示することも、スペースや句読点を使用して区切ることもできます。
- 各構成要素は、時、分、秒の順序で表示する必要があります。
- 構成要素の "秒" は省くことができます。構成要素の "時" と "分" は省くことができません。
- 構成要素は 2 文字でなければなりません。
- 書式の指定には小文字を使用する必要があります。
- オプションの AM/PM インジケーターを指定すると、時刻表示は 24 時間制から 12 時間制に切り替わります。AM/PM インジケーターは、時刻の構成要素の後ろであればどこでも置くことができ、必要であれば、インジケーターの前にスペースを 1 つ置くこともできます。
- UTC オフセットは、前にプラス記号 (+) またはマイナス記号 (-) を付ける必要があります。
- 分の要素は UTC オフセットから省くことができます。表示する時刻データのいずれかに UTC オフセットが含まれており、データが整数時間でない場合は、分の要素を省かないでください。
- 時刻の表示書式は全体で、スペース、句読点、プラスやマイナス記号を含め 14 文字以内で指定する必要があります。

時刻の表示書式の文字

指定する表示書式	表示内容
hh	時 (00 ~ 23)
mm	分 (00 ~ 59)

指定する表示書式	表示内容
ss	秒(00 ～ 59)
A または P	AM/PM インジケーター(A および P)
AM または PM	AM/PM インジケーター(AM および PM)
+ または -	UTC オフセット インジケーター(+ および -)

> **メモ**
> 全部が表示されない時刻表示書式を指定した場合、日付時刻または時刻によるクイックフィルターは機能しません。たとえば、時、分、秒のデータを持つ時刻に対して `hh:mm` という書式を指定すると、ビュー内で日付時刻または時刻に対してクリックフィルターを実行しても結果には何も返りません。

時刻の表示書式への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

`SET TIME value`

UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示

Analytics では、`10:30:15-05:00`(`-05:00` は UTC オフセット) など、UTC オフセット(下記に説明) を含むローカル時刻データを受け付けることができます。UTC(協定世界時) は経度 0 度地点における時刻で、UTC オフセットはタイムゾーン インジケーターです。

[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示] オプションを使用すると、Analytics によって、ローカル時刻を UTC オフセットなしの UTC に変換するか(デフォルト設定) 、あるいは、UTC ベースの時刻データを UTC オフセット付きのローカル時刻として表示するかを指定できます。たとえば、同じ UTC ベースのデータに対して、次のように 2 つの異なる表示方法を用いることができます。

- `31/12/2014 15:30:15`
  (**[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示]** オプションをオン - デフォルトの設定)
- `31/12/2014 10:30:15-05:00`
  (**[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示]** オプションをオフ)

[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示] オプションがオンの場合、Analytics では時刻データに UTC オフセットを反映させ、時刻データを適切な時間数で調整します。上の例では、UTC への変換によってローカル時刻データを 5 時間進めました。

ローカル時間の UTC への変換は、表示目的のためだけであり、ソースデータには影響しません。変換後も UTC オフセットは含まれます。この 2 つの異なる表示モードは、いつでも変更して切り替えることができます。

Analytics が UTC オフセット付きのローカル時刻に対して計算を実行する場合は、その UTC オフセットが自動的に反映され、ローカル時刻に相当する UTC に対して計算が実行されます。 **[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示]** オプションがオンの場合は、計算で使用される実際の時刻データが見られ、

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果がわかりやすくなります。詳細については、"UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889 を参照してください。

UTC について

UTC は、グリニッジ標準時 (GMT) に取って代わるグルーバルな時間標準です。これら 2 つの標準は、ほぼ同じものであると言えます。UTC ベースの時刻データの最後の部分 (`-05:00` や `+01:00` など) は **UTC オフセット** で、ローカル時刻が UTC に対して何時間進んでいる、または遅れているかを示しています。例 :

- `31/12/2014 10:30:15-05:00` は、2014 年 12 月 31 日 10:30:15 AM、東部標準時 (北米) を表しています。
- `31/12/2014 15:30:15` (UTC) は、経度 0 度地点における時刻で同じ時点を表しています。

UTC ベースの日付時刻データで、UTC への変換によって午前零時の境界をまたいで進むまたは戻るような場合は、日付が 1 日調整されます。

> **メモ**
> UTC オフセットは **タイムゾーンオフセット** とも呼ばれますが、これらは完全に同じものではありません。複数のタイムゾーンが同じ UTC オフセットを持つ可能性があります。

Analytics における UTC ベースおよび非 UTC の時刻データの表示方法

UTC ベースの時刻データ

ソースデータ	[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示] オプションをオン (デフォルトの設定)	[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示] オプションをオフ
時刻の表示書式 = hh:mm:ss		
31/12/2014 10:30:15-05:00	31/12/2014 15:30:15	31/12/2014 10:30:15-05:00
01/01/2015 00:30:15+01:00	31/12/2014 23:30:15	01/01/2015 00:30:15+01:00
時刻の表示書式 = hh:mm:ss+hh:mm		
31/12/2014 10:30:15-05:00	31/12/2014 15:30:15+00:00	31/12/2014 10:30:15-05:00
01/01/2015 00:30:15+01:00	31/12/2014 23:30:15+00:00	01/01/2015 00:30:15+01:00

非 UTC の時刻データ

ソースデータ	[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示]オプションをオン(デフォルトの設定)	[UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示]オプションをオフ
時刻の表示書式 = hh:mm:ss		
31/12/2014 10:30:15	31/12/2014 10:30:15	31/12/2014 10:30:15
時刻の表示書式 = hh:mm:ss+hh:mm		
31/12/2014 10:30:15	31/12/2014 10:30:15+00:00	31/12/2014 10:30:15+00:00

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

数値オプション

[**数値**] タブのオプションを使用して、Analytics による数値データの処理方法および表示方法を指定します。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > 数値**] を選択します。

数値のオーバーフローで停止する

このオプションがオンの場合、Analytics は数値のオーバーフローが発生すると処理を停止します。数学演算では、中間の計算も含めて、結果が 22 桁を超える場合には、Analytics が処理を停止することがあります。ビューには、影響を受けたフィールドに「`### ERR ###`」という文字列が表示されます。

このオプションをオフにすると、Analytics は処理を続行しますが、超過した桁を左端から切り捨てるため、計算結果は不正確なものとなります。ユーザーがゼロで除算しようとした場合、Analytics はその結果に非常に大きな数値を代入します。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET OVERFLOW {ON|OFF}
```

データを検証する

このオプションをオンにすると、テーブルを開いている間フィールドを処理するたびに、データフィールドの内容がテーブル レイアウトのフィールドのデータ型 (文字、数値、日付時刻、論理など) に対応しているかどうかが自動的に検証されるようになります。 [**無効なデータを空白にする**] オプションもオンにしない限り、エラーが発生すると処理は停止します。ビューには、影響を受けたフィールドに「`### ERR ###`」という文字列が表示されます。

このオプションをオフにすると、Analytics はデータの妥当性を検証しなくなるので、処理速度が改善されます。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET VERIFY {ON|OFF|BLANK}
```

無効なデータを空白にする

[**データを検証する**] オプションをオンにした場合のみ、このオプションを使用できます。 [**無効なデータを空白にする**] をオンにすると、Analytics は自動的に無効な文字データを空白に、無効な数値データをゼロに置き換えます。

このオプションがオンの場合に、無効なデータを含んでいるフィールドを処理すると、Analytics は Analytics プロジェクト ファイル (`*.acl`) と同じフォルダーにエラー ログを作成し、"ファイル内に不正なデータがあります。値はゼロに設定されました。ERROR ログを参照してください。" というメッセージを表示します。ログを表示または印刷する場合は、ワード プロセッサーやテキスト エディターを使用して、作業ファイルを保存し

ているディレクトリにあるログを開きます。"DUMP コマンド" ページ 1791を使用すると、Analytics 実行中でもエラー ログにアクセスすることができます。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。ここで、BLANK は、このオプションが選択されていること、ON は、 **[データを検証する]** オプションは選択されているが、 **[無効なデータを空白にする]** オプションは選択されていないことを意味します。

```
SET VERIFY (BLANK|ON}
```

式フィールドの幅

このオプションには、数値演算フィールドや一時的に作成した数式の表示幅のデフォルト値(文字)を指定します。Analytics は最大幅を指定することはできません。デフォルトは 12 文字で、これは Analytics のデフォルトのアプリケーション フォントを基準とします。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET WIDTH characters
```

小数点の記号

Analytics では、デフォルトの小数点の文字としてピリオドを使用します。このデフォルトの設定は、カンマまたはスペースに変更することができます。テキスト ボックスに、変更する文字を入力してください。3 つの区切り文字(小数点、桁区切り、リスト)のうち、小数点の記号は一意である必要があります。

この設定への変更は、 **[デフォルトの数値書式]** への変更としてログに記録されます。

デフォルトの数値書式

デフォルトでは、Analytics は数値を表示する際、桁区切り記号を使用せず、先頭にマイナス記号を付けて負の数値を示す数値書式を使用します。

[デフォルトの数値書式] オプションを変更すると、別の書式を使って数値を表示することができます。ドロップダウンリストからあらかじめ定義されている書式のうちの 1 つを選択することも、独自の書式を作成することもできます。たとえば、桁区切り記号を指定する書式や、負の数値に別のインジケーターを使用する書式を選択してもかまいません。

指定した書式は、全アプリケーションのデフォルトの書式になります。フィールド レベルまたは列レベルの書式が指定されていない、すべての数値フィールドおよび列に適用されます。通貨記号の入った書式を指定すると、通貨でないフィールドも含め、すべての数値フィールドが通貨記号を持つようになってしまうので、そのような書式は指定しないでください。必要に応じて、フィールド レベルまたは列レベルで通貨フィールドを書式設定することができます。フィールド レベルと列レベルの数値書式の詳細については、「"ビューにおける数値の書式" ページ 841」を参照してください。

この設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET PICTURE format
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

桁区切り記号

Analytics では、数値出力のデフォルトの 3 桁の区切り記号としてカンマを使用します。このデフォルトの設定は、ピリオドまたはスペースに変更することができます。テキスト ボックスに、変更する文字を入力してください。桁区切り記号と小数点の記号を同じものにすることはできません。

リストの区切り文字

Analytics では、デフォルトのリスト区切り文字としてカンマを使用します。主に関数パラメーターを区切るのに使用されます。このデフォルトの設定は、セミコロン(;) またはスペースに変更することができます。テキスト ボックスに、変更する文字を入力してください。リストの区切り文字と小数点の記号を同じものにすることはできません。

印刷オプション

[**印刷**] タブのオプションを使用して、レポートのデフォルトの印刷設定や、印刷結果の余白設定を指定します。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > 印刷**] を選択します。

レポートにレポート履歴を含める

このオプションがオンの場合は、レポートの最終ページにレポート履歴が追加されます。レポート履歴には、Analytics プロジェクト名、テーブル名やデータ ファイル名と、レポートの生成に使用された REPORT コマンド、テーブル レイアウト ノート、およびテーブル履歴が含まれています。

テーブル履歴にフィールド定義を含める

このオプションがオンの場合は、テーブル レイアウト内の各物理データ フィールドおよび演算フィールドのフィールド定義がレポートに追加されます。フィールド定義にはフィールド ノートが含まれます。このオプションは、 [**レポートにレポート履歴を含める**] オプションも選択されていない限り、効果はありません。

レポート履歴にビュー ノートを含める

このオプションがオンの場合は、アクティブなビューに関連付けられているすべてのビュー ノートがレポートに追加されます。このオプションは、 [**レポートにレポート履歴を含める**] オプションも選択されていない限り、効果はありません。

余白

[**左余白**]、 [**上余白**]、 [**右余白**]、 [**下余白**] テキスト ボックスを使用して、すべての印刷結果で使用される余白を指定できます。値を変更するには、テキスト ボックスに新しい値を入力するか、またはテキスト ボックスの横にある上下矢印をクリックして、値を増減させます。

プリンターの印刷可能領域よりも大きい余白を指定すると、プリンターの印刷可能領域が余白として使用されます。

それぞれ個々の余白設定への変更は、次の構文を使用してログに記録されます。

```
SET MARGIN {LEFT|RIGHT|TOP|BOTTOM} value
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アプリケーション フォント オプション

[**アプリケーション フォント**] タブのオプションを使用して、表示領域のビュー タブを除く、すべてのウィンドウでデータの表示に使用するフォントを指定します。Analytics のメイン メニューから [**ツール > オプション > アプリケーション フォント**] の順に選択します。

固定幅フォント

Analytics では、 [**テーブル レイアウト**] 、 [**スクリプト**] 、 [**ワークスペース**] ウィンドウで表示される情報には固定幅フォントを使用します。固定幅フォントのデフォルト設定は "MS ゴシック" です。リスト ボックスから別のフォントを選択できます。

プロポーショナル フォント

Analytics では、ビューやレポートでプロポーショナル フォントを使用します。プロポーショナル フォントは、ステータス バーに表示されるプロジェクト ファイル名、テーブル、レコード数などの情報を表示するのにも使用されています。プロポーショナル フォントのデフォルト設定は "MS Shell Dlg" です。リスト ボックスから別のフォントを選択できます。

言語バージョン

Analytics では、フィールド名に文字、数字、アンダースコア文字を使用することができます。フィールド名のデフォルトの標準言語バージョンは、西ヨーロッパ言語の文字に対応しています。設定を "タイ語" にすると、英語に加えてタイ語の文字も使用できます。

スクリプト エディターの設定

Analytics では **スクリプト エディター**の背景色およびフォント スタイルをカスタマイズすることができます。**スクリプト エディター**の背景色、デフォルトのテキスト、コメント、コマンド、パラメーターおよび関数キーワードの色とスタイルを選択できます。 [**スクリプト エディター**] のカスタマイズについては、「" スクリプト エディターのカスタマイズ" ページ 1626」を参照してください。

Analytics の初期設定ファイルの動作

> **メモ**
> 初期設定ファイルの動作は Analytics バージョン 10.0 で変更されました。このトピックでは、バージョン 10.0 以降で初期設定ファイルがどのように動作するかを説明します。

Analytics における構成可能なオプションの設定 (**オプション**] ダイアログボックスの各種設定) は、`aclwin19.1.prf` (非 Unicode 版) または `acl19.1.prf` (Unicode 版) という初期設定ファイル (.prf ファイル) に保存されます。

オプション] ダイアログボックスで行った変更は、自動的に .prf ファイルへ保存されます。それらの変更は、再度明確に変更しない限り有効です。

グローバルとプロジェクト固有の初期設定ファイル

1 つのグローバル .prf ファイルで、Analytics とすべての Analytics プロジェクトの動作を管理できます。また、プロジェクト単位で設定をカスタマイズする方法として、個々の Analytics プロジェクトに別々の .prf ファイルを関連付けることもできます。たとえば、プロジェクトごとに異なる日付の表示書式を指定する、あるいは、あるプロジェクトではテーブルレイアウトを削除したときにソースデータファイルを削除するが、別のプロジェクトでは削除しない、と指定することができます。

Analytics スクリプト作成者向けの警告

Analytics スクリプトの作成者が、自分のスクリプトを他の Analytics ユーザーに提供し、そのユーザーのコンピューター上で Analytics 初期設定ファイルを制御する必要がある場合には、初期設定ファイルについて理解しておく必要があります。

グローバルな初期設定ファイル

Analytics をインストールすると、次の場所にデフォルトの設定 (**出荷時**の設定) で .prf ファイルが作成されます。

- **アプリケーション データ フォルダー** - `C:\Users\< user account name >\AppData\Local\ACL` (Windows 10 の場所)

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
> アプリケーション データ フォルダーは、Windows オペレーティング システムによって非表示になっている場合もあります。必要であれば、Windows のフォルダー オプションで、非表示になっているファイルとフォルダーを表示させるオプションを有効にしてください。

アプリケーション データ フォルダーにある .prf ファイルには、Analytics のグローバルな初期設定が含まれています。 **[オプション]** ダイアログ ボックスで行った変更は、プロジェクト固有の .prf ファイルを使用していない限り、このグローバルな .prf ファイルに保存されます。

グローバル .prf ファイルは次のときに使用されます。

- Analytics プロジェクトを開かずに Analytics を開始するとき
- プロジェクト固有の .prf ファイルがないプロジェクトを開くとき
- Analytics を終了せずにプロジェクトを閉じるとき

ユーザー単位のグローバル初期設定

複数のユーザー アカウントが、同一コンピューター上の Analytics にアクセスする場合は、ユーザー アカウントごとのアプリケーション データ フォルダーにそれぞれ .prf ファイルが存在し、ユーザーがそれぞれ独自のグローバル初期設定を持ちます。

グローバル .prf ファイルの自動再生成

アプリケーション データ フォルダーにあるグローバル .prf ファイルを削除したり、名前を変更したりした場合、あるいは、このファイルが何らかの理由で使用できなくなった場合は、Analytics を開始するときに、自動的にデフォルト設定の新しい .prf ファイルがアプリケーション データ フォルダーに作成されます。

プロジェクト固有の初期設定ファイル

1 つ以上の Analytics プロジェクトの初期設定フィルをカスタマイズする場合は、グローバルな .prf ファイルを、アプリケーション データ フォルダーから個々の Analytics プロジェクトが含まれるフォルダーへ手動でコピーすることができます。コピーされた .prf ファイルはプロジェクト固有の .prf ファイルになります。

> **注意**
> グローバルな .prf ファイルをコピーするときに、誤って移動 (切り取り) してしまわないよう注意してください。グローバルな .prf ファイルを移動してしまうと、指定していたグローバルな初期設定が失われ、デフォルト設定のものに置き換わります。

> **メモ**
> 別のバージョンの Analytics が一緒にインストールされている場合は、正しいバージョンの .prf ファイルをコピーすることを確認します。

Analytics プロジェクト ファイル (拡張子が .acl) とプロジェクト固有の .prf ファイルを関連付けるには、それら 2 つのファイルが同じフォルダー内に存在している必要があります。プロジェクトが開いているときは、プロ

ジェクト固有の .prf ファイルで指定された初期設定が使用されます。 **オプション**] ダイアログ ボックスで行った変更は、グローバルな .prf ファイルではなく、プロジェクト固有の .prf ファイルに保存されます。

プロジェクト固有の .prf ファイルの利点

プロジェクト固有の .prf ファイルを持つ利点は、特定のプロジェクトやプロジェクト内のスクリプトの要件に基づいて設定をカスタマイズできることです。

Analytics プロジェクトを別のユーザーへ送るときにプロジェクト固有の .prf ファイルも含めれば、そのユーザーがプロジェクト内のスクリプトを実行したときに、結果が自分のコンピューターでの実行結果と同じであることを保証できます。

同時に、その .prf ファイルはプロジェクト固有のものなので、ほかのユーザーのグローバルな初期設定の影響を受けません。

グローバル .prf ファイルに戻す

プロジェクト固有の .prf ファイルを削除または名前変更すれば、いつでも再びプロジェクト用のグローバルな .prf ファイルを使用できるようになります。

使用されている初期設定ファイルの特定

Analytics では、 **オプション**] ダイアログ ボックスの下部で、現在アクティブな .prf ファイルのパスが表示されます。アプリケーション データ フォルダーへのパスが表示される場合は、グローバルな .prf ファイルが使用されています。Analytics プロジェクト フォルダーへのパスが表示される場合は、プロジェクト固有の .prf ファイルが使用されています。

デフォルトの初期設定に戻す

オプション] ダイアログ ボックスの下部にある **既定値に戻す**] ボタンをクリックすると、デフォルトの初期設定に戻すことができます。 **既定値に戻す**] をクリックすると、現在開いているアクティブなタブだけでなく、**オプション**] ダイアログ内のすべてのタブの全オプションをデフォルトの設定に戻します。このデフォルト設定への復帰が適用されるのは、 **オプション**] ダイアログ ボックスの下部に示される現在アクティブな .prf ファイルに対してのみです。

初期設定ファイルの優先度

Analytics プロジェクトを開く

Analytics プロジェクトを開く場合は、以下の優先順位で .prf ファイルが開かれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. Analytics プロジェクトが含まれるフォルダーにあるプロジェクト固有の .prf ファイル
2. プロジェクト固有の .prf ファイルがない場合は、アプリケーション データ フォルダーに .prf ファイルを読み込みます。
3. グローバル .prf ファイルがない場合は、デフォルトの設定 (**出荷時の設定**) を使用して、アプリケーション データ フォルダーにグローバル .prf ファイルを自動的に再作成し、そのファイルを読み込みます。

Analytics プロジェクトを開かない

プロジェクトを開かないで Analytics を開始する場合は、以下の優先順位で .prf ファイルが読み込まれます。

1. アプリケーション データ フォルダーのグローバル .prf ファイル
2. グローバル .prf ファイルがない場合は、デフォルトの設定 (**出荷時の設定**) を使用して、アプリケーション データ フォルダーにグローバル .prf ファイルを自動的に再作成し、そのファイルを読み込みます。

Analytics セッション中に設定を作成する

SET コマンドを使用すると、Analytics セッション中にのみ有効な一時設定を作成できます。たとえば、`SET DATE "DD MMM YYYY"` は日付の表示書式を一時的に変更します。

この動作は、SET コマンドの使用場所が Analytics コマンド ラインであろうと Analytics スクリプトであろうと適用されます。

Analytics を閉じるとすぐに、該当する .prf ファイルに保存されている設定に戻ります。SET コマンドで .prf ファイルの内容が変更されることはありません。

詳細については、"SET コマンド" ページ 2133を参照してください。

ビューおよびレポートのフォント設定の変更

ビューおよびレポートでのテキスト表示に使用されるフォント設定をカスタマイズするには、**[ビュー フォントの選択]** ダイアログ ボックスを使用します。ビューやレポートの各領域で使用されるフォントを個別にカスタマイズするか、あるいは一度にすべての領域のフォント設定を変更することができます。

フォントの設定を変更した場合、その変更は現在のビューとそのビューに基づくレポートにのみ作用します。この設定は Analytics プロジェクトに追加され、Analytics セッションが変わっても存続します。新しいビューを作成すると、現在開かれているビューがどのようなものであっても、そのビューのフォントの設定を複製します。必要であれば、新規ビューの作成直後にフォントの設定を変更することができます。

1. 次のいずれかを実行します。
   - 表示領域にある **[フォントの変更]** をクリックします。
   - ビュー内で右クリックしてから **[ビュー フォントの選択]** を選択します。
2. **[ビュー フォントの変更]** ダイアログ ボックスで、次のボタンのうちいずれかをクリックします。
   - **すべて** - 個々の領域に対して限定的に設定が適用されない限り、ここで選択したフォント設定が、ビューおよびレポートのすべての領域に適用されます。
   - **ヘッダー** - レポート ヘッダーのフォント設定。
   - **タイトル** - 列の見出しのフォント設定。
   - **データ** - ビューおよびレポート データのフォント設定。
   - **合計** - レポートの小計のフォント設定。
   - **フッター** - レポート フッターのフォント設定。
3. **[フォント]** ダイアログ ボックスで、フォント設定に必要な変更を加えて **[OK]** をクリックします。
4. さらに領域のフォント設定を変更したい場合は、手順 2 と 3 を繰り返します。
5. **[OK]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

ビューのフォント サイズを変更する

Analytics プロジェクトのビュー内のフォント サイズは一時的に大きくまたは小さくすることができます。このフォント サイズの変更は、プロジェクト内のすべてのビューに適用され、サイズをリセットするか、Analytics を終了するまで維持されます。

1. 開いているビュー内でクリックします。
2. 次のいずれかを実行します。
   - **Ctrl** キーを押したまま + キー(テンキーのプラス キー) を繰り返し押すと、フォント サイズが大きくなります。
   - **Ctrl** キーを押したまま - キー(テンキーのマイナス キー) を繰り返し押すと、フォント サイズが小さくなります。
   - **Ctrl** キーを押したまま 0 キー(テンキーの 0 キー) を押すと、フォント サイズがデフォルトのサイズにリセットされます。

> **メモ**
>
> メイン キーボードではなく、テンキーのプラス キー、マイナス キーおよび 0 キーを使用してください。ノート型パソコンでは、**Fn+Ctrl+** にテンキー上の該当するキーを押してください。

Analytics ツール バーの カスタマイズ

よく使う機能のボタンを追加したり、ほとんど使わない機能のボタンを削除したりして、Analytics ツール バーをカスタマイズすることができます。また、ツール バー内のボタンの順序を変えたり、関連するボタンをグループ化するために区切りを追加したりできます。

1. 必要に応じて、 [**ウィンドウ**] > [**ツール バー**] を選択してツール バーを表示します。
2. ツール バー上の何もない場所をダブルクリックすると、 [**ツール バーの変更**] ダイアログ ボックスが開きます。
3. 以下の手順をどれでも実行します。
   - [**利用できるツール バー ボタン**] リストでボタンを選択し、 [**追加**] をクリックしてツール バーに追加します。
   - [**現在のツール バー ボタン**] リストでボタンを選択し、 [**削除**] をクリックしてツール バーから削除します。
   - [**利用できるツール バー ボタン**] リストにある [**区切り**] ボタンを選択して [**追加**] をクリックし、関連するボタンを視覚的にグループ化するための縦棒を挿入します。縦棒は必要なだけ追加できます。
   - [**現在のツール バー ボタン**] リストでボタンを選択し、 [**上へ**] または [**下へ**] をクリックして、ボタンの位置を変更します。上から下へのボタンの順序は、ツール バーの左から右への位置に対応しています。

   ツール バーは、変更を加えるに従って動的に更新されます。
4. 必要に応じて、 [**リセット**] をクリックし、ツールバーに行ったすべての変更を元に戻せます。

   > **メモ**
   > 一度 [**閉じる**] をクリックすると、変更が保存されて、 [**リセット**] をクリックしても変更が破棄されなくなります。 [**ツール**] > [**オプション**] > [**既定値に戻す**] を選択すれば、デフォルトのツールバー設定に戻すことができます。

5. [**閉じる**] をクリックして、変更を保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のメイン メニューへのカスタム項目の追加

独自の Analytics スクリプトや頻繁に使用されるコマンドなどのカスタム項目を、Analytics のメイン メニューに追加できます。カスタム項目は、 **[アプリケーション]** メニューの下に表示されます。この機能は、他のユーザーが使用するスクリプトを作成し、スクリプトのアクセスするための単一の使いやすい場所が必要な場合に、特に有用です。

プロジェクト レベルまたはグローバル アクセス

個別の Analytics プロジェクトに制限されるカスタム メニュー項目を作成するか、Analytics が開くたびにグローバルで項目を使用可能にすることができます。

- **プロジェクト レベル アクセス** -Analytics プロジェクト (*.acl) と同じフォルダーのカスタム メニュー項目を含むテキスト ファイル (*.mnu) を見つけます
- **グローバル アクセス** -Analytics の実行ファイル (ACLWin.exe) と同じフォルダーのカスタム メニュー項目を含むテキスト ファイル (*.mnu) を見つけます

また、アプローチを結合し、プロジェクト レベルとグローバル カスタム メニュー項目の両方を作成することもできます。

> **メモ**
> 他の Analytics ユーザーがカスタム メニュー項目を使用する場合は、*.mnu ファイルに、ファイルを検索する場所に関する説明を付加します。

構成可能なメニュー ファイル (*.mnu)

.mnu ファイル拡張子の 1 つ以上のテキスト ファイルを使用し、カスタム メニュー項目を作成します。

サブメニュー エントリ

各 *.mnu ファイルは、 **[アプリケーション]** メニューの下に、個別のサブメニュー エントリを作成します。たとえば、`Account scripts.mnu` は **[アカウント スクリプト]** サブメニュー エントリと次のメニュー構造を作成します。 **[アプリケーション] > [アカウント スクリプト]**

サブメニュー エントリは、**アプリケーション**メニューにアルファベット順で表示されます。

カスタム メニュー項 目

個 別 のカスタム メニュー項 目 は、各 サブメニュー エントリ内 に含 まれます。たとえば、次 のスクリプトを実 行 する 2 つの項 目 を作 成 できます。

- 買 掛 金 の分 析

  (**[アプリケーション] > [アカウント スクリプト] > [買 掛 金 の分 析]**)
- 売 掛 金 の分 析

  (**[アプリケーション] > [アカウント スクリプト] > [売 掛 金 の分 析]**)

カスタムメニュー項 目 は、項 目 が *.mnu ファイルにリストされている順 序 でサブメニューに表 示 されます。

要 件 に合 わせて、複 数 の *.mnu ファイルを使 用 し、複 数 レベルのカスケード サブメニューを作 成 できます。

> **ヒント**
> サブメニュー レベルが多 すぎると、ユーザーが混 乱 する可 能 性 があります。サブメニュー項 目 を 3 つに制 限 することをお勧 めします。

カスタム メニュー項 目 の最 大 数

アプリケーションメニューには、最 大 179 個 のカスタム メニュー項 目 を含 めることができます。最 大 数 は、すべてのサブメニュー レベルとすべての *.mnu ファイルにわたるカスタ ムメニュー項 目 の合 計 数 に適 用 されます。

メニュー ファイル構 文

> **メモ**
> メニュー ファイルの必 要 な構 文 は、正 確 に指 定 する必 要 があります。余 分 なスペースが 1 つあるだけでも、Analytics はメニュー ファイルを無 視 し、カスタム メニュー項 目 が表 示 されないことがあります。
> 以 下 の要 件 に正 確 に従 ってください。

> **ヒント**
> メニュー ファイルを、すべての出 力 不 能 な文 字 が表 示 される Notepad++ などのテキスト エディターで作 成 または編 集 し、ファイルに含 まれる文 字 が正 確 に表 示 されるようにします。
> モノスペースまたは固 定 幅 フォントを使 用 すると、個 別 の文 字 が垂 直 に配 置 されます。

サンプル メニュー ファイルの `Template.mnu` は、Analytics と一 緒 にインスト ールされる、`Sample Data Files` フォルダーに含 まれます。

- `Template.mnu` は、`Sample Project.acl` および `Sample Data Files` フォルダーに含 まれる他 の 3 つのサンプル Analytics プロジェクト で、 **[アプリケーション]** メニューのサブメニュー エントリ **[テンプ**

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レート] を作成します。
- [テンプレート] サブメニュー エントリには、最初のレベルに 6 つのカスタム メニュー項目が含まれます。
- 最初のレベルのカスタム メニュー項目の 1 つである **Margins Analysis** には、2 番目のレベルに 4 つのカスタム メニュー項目があります。
- `Template.mnu` のカスタム メニュー項目のほとんどは、メニュー ファイルの概念を示すプレースホルダーにすぎません。

`Template.mnu` の内容は、付随する構文要件とともに、以下に示します。

Template.mnu の内容

```
MAIN MENU                          6                                        .
Margins Analysis                   8 menu_def                               .
Inventory Analysis                 PAUSE 'SAMPLE INVENTORY ANALYSIS BATCH'  .
Accounts Payable Analysis          PAUSE 'LAUNCH YOUR A/P BATCH(ES)'        .
Accounts Receivable Analysis       PAUSE 'DO A/R BATCH(ES) HERE'            .
Internal Audit Functions           PAUSE 'SAMPLE INTERNAL AUDIT PROCESSES'  .
Quit ACL                           QUIT                                     .
                                                                            .

MARGINS ANALYSIS                   4                                        .
Exception Listing                  PAUSE 'DO Batch where margin<=0'         .
High Margin Products               PAUSE 'Sample Batch top 5 margins'       .
Low Margin Products                PAUSE 'Calculate lowest 5 margins'       .
Margin Statistics                  STATISTICS                               .
```

メニュー ファイル構文要件

プロパティ	要件
行の長さ	メニュー ファイルの各行の長さはすべて同じでなければなりません。 必須ではありませんが、ピリオド (.) を使用して、改行の直前で、各行の最後を視覚的に示すことをお勧めします。
行番号	メニュー ファイル内の行数はゼロから数えます。 メニュー ファイル構文で行番号参照を指定するときにはいつでも、この番号体系を考慮してください。使用しているテキスト エディターが 1 から行番号を表示してカウントする場合は、メニュー ファイルの行番号参照を指定するときに、テキスト エディターの行番号を 1 減らす必要があります。 上記の例では、 [**Margins Analysis**] メニュー項目は行 1 に表示され、 [**MARGINS ANALYSIS**] サブメニュー構文ブロックは行 8 ~ 12 に表示されます。
空白行	空白行は、構文ブロック間に表示できますが、構文ブロック内には表示できません。 スペース文字から成る空白行は、メニュー ファイルの他の行と同じ長さである必要があります。 必須ではありませんが、構文ブロック間の 1 つ以上の空白行は、メニュー ファイルを視覚的に分離します。

プロパティ	要件
構文ブロック	構文ブロックは、カスタムメニュー項目の各グループを定義します。複数の構文ブロックを使用して、複数のメニューレベルを作成できます。 ◦ ブロックの左側には、メニュー項目の名前が各行に 1 つずつ含まれます。これらは Analytics で表示される名前です。 ◦ 名前の長さは最大 35 文字です。 ◦ ブロックの右側には、ACLScript コマンド、または構文の下位ブロックへの行参照が含まれます。 ◦ ブロックの右側の行は、すべての文字位置 37 から開始する必要があります。 ◦ テキスト要素の配置には、スペース文字のみを使用してください。タブ文字は使用しないでください。 **メモ** メニューファイルにタブ文字が 1 つでもあると、ファイルが無視されます。タブ文字を表示できるテキスト エディターを使用し、タブ文字の有無を確認してください。
ブロック見出し	各構文ブロックは単一の見出し行で開始します。 行の左側にはブロック識別子を大文字で記述し、右側にはブロック内の行数を格納します。 上の例では、0 行にはブロック識別子 **MAIN MENU** が含まれており、そのブロック内に 6 行あることが示されています。見出し行はカウントされません。 ブロック識別子は任意です。メニューファイル内で構文ブロックが整理されます。Analytics **アプリケーション** メニュー構造には表示されません。 ブロック識別子を省略する場合、ブロックの指定された行数は、文字位置 37 から開始する必要があります。
構文の下位ブロックへの参照	メニュー項目から下位レベルの構文ブロックへの参照は、`num menu_def` の形式をとります。`num` は、下位レベルの構文ブロックが始まる行番号、つまり下位レベルの構文ブロックの見出し行を指定します。 上記の例では、行 1 には [**Margins Analysis**] メニュー項目が含まれます。これは、**MARGINS ANALYSIS** 下位構文ブロックが開始する行を参照します (`8 menu_def`)。
カスタムメニュー項目	カスタムメニュー項目を指定できます。 ◦ 有効な ACLScript コマンド ◦ 構文の下位ブロックへの行参照 Analytics スクリプトを実行するカスタムメニュー項目を作成するには、`DO SCRIPT script_name` を指定します。例: `Calculate Median Value script  DO SCRIPT Calculate_Median_Value` **メモ** スクリプトは、カスタムメニュー項目が表示される Analytics プロジェクトに含まれる必要があります。 短いコマンドは、直接 .mnu ファイルに入力できます。複数のパラメーターを使用する長いコマンドはスクリプトに保存してください。これは、`DO SCRIPT` コマンドを使用して参照できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

メニュー ファイルの作 成 または編 集

メニュー ファイルを作 成 する最 も簡 単 な方 法 は、Analytics サンプル メニュー ファイル (`Template.mnu`) をコピーして修 正 することです。

既 に使 用 中 のメニュー ファイルを編 集 するときは、以 下 の点 に留 意 する必 要 があります。

- メニュー ファイルを編 集 する前 に、バックアップ用 のコピーを作 成 してください。
- 行 を追 加 または削 除 する場 合 は、必 ず適 切 に行 番 号 参 照 を調 整 してください。
- 可 能 であれば、項 目 はメニュー ファイルの最 後 に追 加 してください。これにより既 存 の行 参 照 を保 持 できます。

1. `Template.mnu` を Analytics `Sample Data Files` フォルダーから作 業 場 所 にコピーします。

   > **注 意**
   > 元 のテンプレート ファイルは編 集 しないでください。問 題 が発 生 した場 合 に、元 のファイルを再 コピーして、再 開 できます。

2. コピーしたファイルを適 切 な名 前 に変 更 します。

   ファイルに指 定 した名 前 は、Analytics の [**アプリケーション**] メニューのサブメニュー エントリの名 前 になります。

   > **メモ**
   > メニュー ファイルを最 初 から作 成 している場 合 は、ファイル拡 張 子 を `.mnu` に変 更 します。

3. 名 前 を変 更 したファイルを Notepad++ などのテキスト エディターで開 き、編 集 して、サブメニューとカスタム メニュー項 目 を作 成 します。

   上 記 の"メニュー ファイル構 文 要 件 " ページ 163に従 います。

4. 次 のいずれかを実 行 します。
   - カスタム メニュー項 目 を表 示 する Analytics プロジェクトを含 むフォルダーにファイルを保 存 します。
   - 実 行 フォルダーにファイルを保 存 し、コンピューターで開 いているすべての Analytics プロジェクトでカスタム メニュー項 目 を使 用 できるようにします。

   > **ヒント**
   > 必 要 に応 じて、プロジェクト レベルおよびグローバル メニュー ファイルの両 方 を作 成 できます。

5. Analytics を閉 じてからもう一 度 開 き、 [**アプリケーション**] メニューを更 新 します。

   サブメニュー エントリとカスタム メニュー項 目 は、 [**アプリケーション**] メニューで使 用 できます。

   サブメニューとカスタム メニュー項 目 が表 示 されない場 合 は、上 記 の構 文 要 件 に照 らして、メニュー項 目 の内 容 を注 意 して確 認 してください。使 用 しているテキスト エディターで、すべての出 力 不 能 な文 字 を表 示 します。行 末 の追 加 のスペースまたはメニュー ファイルのタブ文 字 は、ファイルが無 視 されます。

Analytics コマンド ラインからのコマンドの実行

メニューからオプションを選択し、ダイアログボックスで必要な情報を入力することで達成する Analytics 内のほとんどの機能は、コマンド ラインからコマンドを実行することによっても達成できます。

Analytics には、アプリケーション全体を通じてコマンドの処理や分析手順の記録に使用される、ACLScript という言語が含まれています。たとえば、メイン メニューから **[分析 > カウント]** を選択して、**[カウント]** ダイアログボックスで必要な情報を入力し終えると、Analytics は自動的に、入力された情報をコマンドの実行に使用されるコマンド ステートメントに変換し、ログに操作を記録します。

コマンドラインを使用するためのガイドライン

- 一度に 1 つのコマンドしか入力できません。
- コマンドは大文字と小文字が区別されません。大文字または小文字を使用できます。
- コマンドには、一連の必須パラメーターやオプション パラメーターを含めることができます。
- コマンドのテキストが長い場合、Analytics は **[コマンド ライン]** テキスト ボックスを広げて行を折り返し、コマンド全体が表示されるようにします。テキスト ボックスの外側をクリックするとテキスト ボックスが縮められ、内側をクリックするとコマンド全体が再度表示されます。
- ACLScript のコマンドや関数、キーワードは、省略形にすることができます。省略形には、コマンド、関数またはキーワードの先頭文字が含まれている必要があります。項目を一意に特定できさえすれば、省略形はいくらでも短縮できます。通常、少なくとも最初の 3 文字を入力する必要があります。

各 ACLScript コマンドに必要な構文の詳細については、"コマンドの概要" ページ 1634を参照してください。

手順

1. **[コマンド ライン]** テキスト ボックスが表示されていない場合は、**[ウィンドウ > コマンド ライン]** の順にクリックします。
2. 次の方法のいずれかを使用して、コマンド テキストを入力します。
   - 必要な構文を使用してコマンドを入力する。
   - **ナビゲーターの [ログ]** タブでエントリをクリックして、コマンドをコマンド ラインに追加する。コマンドはそのまま実行しても、実行する前に編集してもかまいません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 既存の Analytics スクリプトまたはその他のテキスト ファイルからコマンド構文をコピーして、 **[コマンド ライン]** テキスト ボックスに貼り付ける。コマンドはそのまま実行しても、実行する前に編集してもかまいません。

3. 省略可能。Analytics のユーザー インターフェイスに、そのコマンドに関連付けられたダイアログ ボックスがある場合は、 **[コマンドの編集** **]** をクリックすると、関連するダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用して、コマンドのパラメーター設定を変更できます。
4. **[実行** **]** をクリックするか **Enter** キーを押して、コマンドを実行します。

   [コマンドの実行]、 **[入力をクリア]** および **[コマンドの編集]** オプションは、 **[コマンド ライン]** テキスト ボックス内で右クリックして表示されるメニューからも利用できます。

テーブルの履歴の表示

Analytics のコマンドまたは一連のコマンドを実行して出力テーブルを作成する場合、そのプロセスのレコードがテーブルに保存されます。このレコードがテーブル履歴です。以下が含まれます。

- 出力テーブルが作成された日時
- ソーステーブルの名前、暫定テーブル、および新しい出力テーブル
- 出力テーブルを作成するために使用されたコマンド、または一連のコマンド
- 入出力レコードの数
- コントロール合計(指定した場合)

テーブル履歴の有用性

テーブル履歴は、特定のテーブルがどのように生成されたかを再確認したり、実行された正確なステップやデータ変換を確かめたりする必要がある場合にとても有用です。

また、テーブル履歴にあるコマンドの詳細を開いて、構文をコピーすることもできます。構文をコピーすると、スクリプト開発の進行中にステップを簡単に複製したり、既存のスクリプト ロジックを出発点として使用したりできます。

テーブルの履歴を表示する

テーブル履歴には、テキスト ベースとビジュアルという2つの異なる表示方法があります。ビジュアル テーブル履歴を使うことで、出力テーブルに至るまでのコマンドのフローやシーケンス、およびソース テーブルや暫定テーブルを簡単に確認できます。

1. テーブルの履歴を表示するには、以下のいずれかの手順を実行します。
   - **ナビゲーター**の **[総覧]** タブでテーブルを右クリックし、 **[テーブル履歴]** を選択します。

     表示領域にビジュアル テーブル履歴、および関連付けられているテーブルが示されます。
   - テーブルを開き、Analytics メイン メニューから **[ツール] > [テーブル履歴]** の順に選択します。

     表示領域にビジュアル テーブル履歴が示されます。
   - テーブルを開き、コマンド ラインに `DISPLAY HISTORY` と入力して **Enter** を押します。

     表示領域にビジュアル テーブル履歴が示されます。
2. ビジュアル テーブル履歴で、コマンド名を含むダイヤモンドのいずれかをダブルクリックすると、読みやすい表示でコマンドの詳細を確認できます。

   [コマンドの詳細] ダイアログ ボックスが開きます。表示領域で切り捨てられたコマンド構文も、コマンドの詳細では完全に表示されます。ダイアログ ボックスから構文をコピーして、スクリプトまたはコマンド ラインに貼り付けることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. 表示領域下部にある [**テキスト**] を選択すると、テキスト表示形式のテーブル履歴に切り替わります。

   テキスト形式のテーブル履歴では、コンテンツをコピーしたり印刷したりするオプションがあります。

表示領域の情報の印刷

アクティブなビュータブや、スクリプト エディタータブ、結果タブ、またはワークスペース エディタータブの表示領域に表示される情報を印刷することができます。ビュータブの情報を印刷する場合は、ビューのデフォルトのレポート設定が使用されます。

表示領域内の情報を印刷するには

1. 印刷するビュー、ワークスペース、またはスクリプトを開きます。
2. [**ファイル > 印刷**] の順に選択します。
3. 表示領域内の情報が 2 ページ以上の長さになる場合は、ページ範囲を指定するオプションがあります。範囲を指定するには、 [**ページ指定**] を選択して、印刷する開始ページ番号と終了ページ番号を入力します。
4. プリンターやプリンター プロパティ(用紙サイズ、印刷の向きなど) を変更する場合は、 [**設定**] をクリックして [**ページ設定**] ダイアログ ボックスで必要な変更を加え、 [OK] をクリックします。
5. [**印刷**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics から電子メール通知を送信する

Analytics から 1 人以上の受信者に電子メール通知メッセージを送信できます。メッセージには、データファイルや Analytics プロジェクトを添付して含めることができます。

電子メール通知の一般的な用途は、スクリプトが予期せず失敗したときに適切な担当者に警告することです。

電子メール通知の仕組み

Analytics の通知機能は、SMTP メールサーバー(Simple Mail Transfer Protocol サーバー) に送信電子メールメッセージを送信します。次にメールサーバーは、受信者にメッセージを中継します。Analytics とメールサーバー間の接続は、認証済みまたは非認証にすることができます。非認証接続は、最新の電子メールシステムではもはや一般的ではありません。

互換性のある SMTP サーバー

Analytics の電子メール通知機能は、認証接続を必要とするさまざまな SMTP サーバーで動作します。ただし、通知はすべての SMTP サーバーまたはサービスで動作するわけではありません。たとえば、通知機能は Gmail では動作しません。サードパーティアプリを Google アカウントに接続するには、Analytics がサポートするユーザー名とパスワード以上のセキュリティ構成が必要です。

一般に、Analytics を使用して SMTP サーバーに電子メールを正常に送信するには、Analytics 側だけでなく SMTP サーバー側にも互換性のある構成が必要であることに注意してください。Analytics が接続に失敗し、電子メールを正常に送信できない場合は、IT 部門と連携して、Analytics とサーバーの間に互換性のある接続構成があることを確認してください。

認証済みの SMTP 接続を使用して電子メールメッセージを送信する

> **メモ**
>
> ユーザーインターフェイスから認証済み SMTP 接続を設定するには、Analytics バージョン 16.1 以降を使用する必要があります。バージョン 16.0 を使用している場合、認証済み接続の設定はスクリプトでのみサポートされます。詳細については、"NOTIFY コマンド" ページ 2040を参照してください。
>
> Analytics の 16.0 より前のバージョンでは、SMTP メールサーバーとの認証済み接続はサポートされません。

Analytics のユーザーインターフェイスを使用して、SMTP メールサーバーとの認証済み接続を使用した電子メール通知を設定します。最近の電子メールシステムのほとんどは、認証済み接続を必要とします。

ユーザーインターフェイスで接続を設定する利点は、Analytics により ACLScript 構文が作成されることです。動作する接続を設定したら、コマンドログからスクリプトに構文をコピーできます。

1. Analytics のメインメニューから [**ツール > 電子メールによる通知**] を選択します。

   [**通知**] ダイアログボックスが表示されます。

2. [**SMTP**] を選択し、次の情報を入力します。
   - **SMTP ユーザー(省略可能)** -SMTP サーバーに対して認証しアクセスするためのユーザーアカウント名を入力します。

     このフィールドを空白にすると、 [**送信者**] で指定された電子メールアドレスが SMTP サーバーに対する認証とアクセスに使用されます。
   - **ポート** -SMTP サーバーへのアクセスに使用するポート番号を入力します。

     使用するポートについては、IT 部門に問い合わせることが必要になる場合があります。SMTP サーバーの一般的なポート番号は、次のとおりです。
     - 587
     - 2525
     - 465
   - **SSL** -省略可能。SMTP サーバーが安全な SMTP/SSL 接続を必要とする場合、**SSL** を選択します。

     SMTP サーバーが SSL 接続を必要とするかどうかは、IT 部門に問い合わせることが必要になる場合があります。または、**SSL** を選択した場合と選択していない場合のテストメールを送信してみることが必要になる場合があります。
3. 次の情報を記入します。
   - **送信者** - SMTP サーバー経由で送信される電子メールメッセージの送信者電子メールアドレスを入力します。
   - **パスワード** - 送信者電子メールアカウントのパスワードを入力します。

     パスワードは Analytics によって自動的に暗号化され、暗号化されたバージョンがログに表示されます。詳細については、「"暗号化されたパスワードの生成" ページ 2044」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **メールボックス パス** - 電子メール メッセージを送信するために使用する SMTP サーバーのドメイン名を入力します。

  例 : `smtp.example.com`
- **送信先** - 1 人以上の受信者の電子メール アドレスを入力します。複数人の受信者の電子メール アドレスの場合は、カンマで区切ります。

  > **メモ**
  > 最大 1020 文字を入力します。

- **Cc** - 省略可能。1 人以上のカーボンコピー受信者の電子メールアドレスを入力します。複数人の受信者の電子メール アドレスの場合は、カンマで区切ります。

  > **メモ**
  > 最大 1000 文字を入力します。

- **Bcc** - 省略可能。1 人以上のブラインドカーボンコピー受信者の電子メールアドレスを入力します複数人の受信者の電子メール アドレスの場合は、カンマで区切ります。
- **件名** - 電子メール メッセージの件名を入力します。
- **本文** - メールの本文を入力します。

  メッセージはプレーン テキストのため、HTML はサポートされていません。メッセージに改行を挿入したい場合は、2 つのカラット文字 (`^^`) を使用します。
- **添付ファイル** - オプション。1 つ以上の添付ファイルのパスとファイル名を指定するか、 **参照**] をクリックして **ファイルを選択**] ダイアログ ボックスを開きます。

  ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーにある場合は、パスを指定する必要はありません。

  カンマで区切られたファイルのリストを入力して、複数の添付ファイルを指定します。
  例 : `result1.csv,result2.csv`

  > **メモ**
  > カンマ区切りのリストでは、カンマの後にスペースがないようにしてください。

4. **OK**] をクリックします。

Analytics は、SMTP メールサーバーに電子メールを送信し、受信者に中継します。

Analytics とメールサーバー間の接続試行に失敗した場合、Analytics は指定した回数だけ自動的に接続を再試行します。詳細については、「"接続の試行に失敗した場合の Analytics の応答の仕方" ページ 2045」を参照してください。

未認証の接続を使用して電子メールメッセージを送信する

Analytics ユーザーインターフェイスを使用して、SMTP メールサーバーまたはローカルメールシステムとの非認証接続を使用した電子メール通知を設定します。非認証接続は、最新の電子メールシステムではもはや一般的ではありません。

Analytics からオープン SMTP サーバーへの非認証接続では、ポート 25 が使用されます(接続を成功させるにはこのポートがサーバー上で開いていることが必須です) 。

ユーザーインターフェイスで接続を設定する利点は、Analytics により ACLScript 構文が作成されることです。動作する接続を設定したら、コマンドログからスクリプトに構文をコピーできます。

1. Analytics のメインメニューから [**ツール > 電子メールによる通知**] を選択します。

   [**通知**] ダイアログボックスが表示されます。
2. **SMTP** が選択されていないことを確認します。
3. 次の情報を記入します。
   - **送信者** - SMTP サーバーまたはローカルメールシステム経由で送信される電子メールメッセージの送信者電子メールアドレスを入力します。
   - **パスワード** - 送信者電子メールアカウントのパスワードが必要な場合、パスワードを入力します。

     パスワードは Analytics によって自動的に暗号化され、暗号化されたバージョンがログに表示されます。詳細については、「"暗号化されたパスワードの生成" ページ 2044」を参照してください。
   - **メールボックス パス** - 電子メールメッセージを送信するために使用する SMTP サーバーのドメイン名を入力します。

     例 : `smtp.example.com`

     ローカルのメールシステムを使用している場合は、ローカルのメールボックスへのパスを入力するか、または [**参照**] をクリックして、 [**フォルダーの参照**] ダイアログボックスを開きます。
   - **送信先** - 1 人以上の受信者の電子メールアドレスを入力します。複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。

     > **メモ**
     > 最大 1020 文字を入力します。

   - **Cc** - 省略可能。1 人以上のカーボンコピー受信者の電子メールアドレスを入力します。複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。

     > **メモ**
     > 最大 1000 文字を入力します。

   - **Bcc** - 省略可能。1 人以上のブラインドカーボンコピー受信者の電子メールアドレスを入力します複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。
   - **件名** - 電子メールメッセージの件名を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **本文** - メールの本文を入力します。

  メッセージはプレーンテキストのため、HTML はサポートされていません。メッセージに改行を挿入したい場合は、2 つのカラット文字 (`^^`) を使用します。

- **添付ファイル** - オプション。1 つ以上の添付ファイルのパスとファイル名を指定するか、 **参照**] をクリックして **ファイルを選択**] ダイアログボックスを開きます。

  ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーにある場合は、パスを指定する必要はありません。

  カンマで区切られたファイルのリストを入力して、複数の添付ファイルを指定します。
  例 : `result1.csv,result2.csv`

  > **メモ**
  > カンマ区切りのリストでは、カンマの後にスペースがないようにしてください。

4. **OK**] をクリックします。

   Analytics は、SMTP メールサーバーまたはローカルメールシステムに電子メールを送信し、受信者に中継します。

   Analytics とメールサーバーまたはメールシステムとの接続に失敗した場合、Analytics は指定された回数だけ接続を自動的に再試行します。詳細については、「"接続の試行に失敗した場合の Analytics の応答の仕方" ページ 2045」を参照してください。

Analytics プロジェクト

Analytics プロジェクトは、Analytics における最上位の階層であり、データ分析プロジェクトに関連付けられているすべての情報が格納されます。

メインの Analytics プロジェクト ファイル (.ACL) には、ほとんどのプロジェクト情報が格納されます。一連の追加ファイルには、ログやインデックスなどのプロジェクトに関する特定の種類の情報が格納されます。データは、プロジェクトの外部、つまり、ネイティブ Analytics データ ファイルまたはデータベースに保存されます。

現在操作している Analytics プロジェクトは、**ナビゲーター**の [**概要**] タブに表示されます。ログの内容は、[**ログ**] タブに表示されます。一度に開けるプロジェクトは 1 つだけです。

`Sample Project.ACL` が [**ナビゲーター**] の下に表示されます。



ナビゲーター: [総覧] タブ

Analytics プロジェクトには、複数の異なる項目タイプが含まれます。**ナビゲーター**でこれらの項目を表示および操作できます。

以下の表は、**ナビゲーター** ツリービューに表示される項目タイプの一覧を示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アイコン	項目の種類	説明
	テーブル	Analytics テーブル。このテーブルは、テーブル レイアウトとそれに関連付けられたデータ ソースという 2 つのパートで構成されます。 テーブル レイアウトには、レコード長やフィールド名など、データを表示する方法に関する情報が含まれています。データ ソースとはファイルやデータ セット (データベース テーブルなど) で、テーブルの内容が含まれています。データ ソースは Analytics プロジェクトの外部に存在します。
	サーバー テーブル	テーブル レイアウトがローカルの Analytics に存在し、かつ関連するデータ ソースがサーバーに存在するテーブル。テーブル レイアウトは、データベース プロファイルまたはサーバー プロファイルを使用してデータ ソースに接続します。
	スクリプト	ACLScript プロジェクト内から実行できる一連の Analytics コマンド。
	サーバー スクリプト	サーバーに置かれている ACLScript ファイル(.aclscript、以前は .bat) 。
	ワークスペース	ほかのテーブルで再利用するために保存されたフィールド定義を 1つ以上含んでいる、Analytics プロジェクト項目。
	プロジェクト	ツリー ビューの最上位のエントリは、Analytics プロジェクトです。プロジェクトは、ファイル拡張子 .acl を持つ物理ファイルに保存されます。
	ログ	Analytics プロジェクトで作業しているときに実行されたコマンドの記録。
	フォルダー	Analytics プロジェクト内のフォルダー。これらのフォルダーは、Analytics プロジェクト ファイル(.ACL) 内にのみ存在します。Windows フォルダーとして物理的に作成されません。

ナビゲーター: [ログ] タブ

以下の表は、**ナビゲーター**の **[ログ]** タブに表示されるエントリのタイプの一覧を示します。

アイコン	エントリ タイプ	説明
	グループ	特定の日付範囲内のログ セッションのグループ。
	セッション エントリ	日付時刻別に示される個々のセッション。セッションは、プロジェクトを開くたび、またセッションを手動で作成するときに作成されます。
	コマンド成功	正常に完了したコマンドを特定します。
	コマンド失敗	失敗したコマンドを示します。

Analytics プロジェクト ファイル

次に挙げるファイルの種類を使用して、Analytics プロジェクトの情報が記録されます。プロジェクトをバックアップまたはアーカイブするときは、完全なプロジェクトを復元するために、確実にすべてのファイルをコピーする必要があります。

ファイルタイプ (拡張子)	説明
Analytics プロジェクト ファイル (.ACL/.acl)	Analytics プロジェクト ファイルには、データ分析の重要な情報のすべてが保存されます。 ◦ テーブル レイアウトとビュー定義 ◦ スクリプト ◦ プロジェクト フォルダー ◦ **ソースから更新**コマンドを使用してテーブルを更新するコマンド構文。 ◦ テーブル履歴 ◦ ワークスペース
Analytics プロジェクト自動保存ファイル (.ac)	プロジェクトを開くたびに、一時的な自動保存ファイルが作成されます。 このファイルの目的は、Analytics プロジェクトに保存されていないすべての変更を記録しておき、Analytics が予期せず閉じた場合に変更を回復できるようにすることです。 プロジェクトが保存され、正常に閉じられた場合には、.ac ファイルは削除されます。そうでない場合は、このファイルからプロジェクトを復元するよう求めるメッセージが表示されます。
Analytics データ ファイル (.fil)	多くの場合、データ ソースから Analytics テーブルを定義するときに、データ ソースから新しい Analytics データ ファイル(ファイル拡張子 .fil) へデータがコピーされます。 データを .fil ファイルにコピーするデータ ソース タイプのリストについては、「"Analytics でアクセスできるデータ ソース " ページ 259」を参照してください。
ログ ファイル (.log)	ログ ファイルは、プロジェクトが開いている間に、Analytics によって実行されたすべてのコマンドを記録します。 デフォルトのログは Analytics プロジェクト ファイルと同名で、拡張子は .log です。必要に応じて、カスタム ログ ファイル名を指定できます。
ログ インデックス ファイル (.lix)	インデックス ファイルは、ログ エントリを特定のセッションに関連付けるために使用されます。セッションは、プロジェクトを開くたびに作成されます。また、いつでも手動で作成することができます。
インデックス ファイル (.inx)	Analytics テーブルにインデックスを作成するときに、インデックス ファイルが作成されます。ファイル名は、Analytics のインデックス名と同じで、.inx 拡張子です。 また、インデックス ファイルは、テーブルで [**クイック ソート 昇順**] または [**クイック ソート 降順**] コマンドを使用するときにも作成されます。クイック ソート コマンドで作成されるインデックスのファイル名は、ACLQSTMP.inx になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

追加の Analytics ファイルタイプ

追加の 4 つのファイルの種類は、Analytics プロジェクトから作成したり、Analytics プロジェクトへインポートしたりすることができます。

これらのファイルの種類は、プロジェクトにとって必要なものではありませんが、存在する場合、任意のバックアップ処理に含めてください。

ファイルタイプ (拡張子)	説明
テーブルレイアウト ファイル (.layout)	Analytics テーブルレイアウトの外部コピー。
ファイルを閲覧する (.rpt)	Analytics ビューの外部コピー。
Analytics スクリプト ファイル (.aclscript)	Analytics スクリプトまたは分析の外部コピー。
ワークスペース ファイル (.wsp)	Analytics ワークスペースの外部コピー。

Analytics プロジェクトを使った作業

Analytics プロジェクトは、データ分析プロジェクトに関連付けられているすべてのテーブルと処理をグループ化および組織化する方法を提供します。Analytics プロジェクトは何個でも作成できます。プロジェクトが作成された瞬間から、Analytics で完了したデータ分析は Analytics プロジェクトのコマンド ログに記録されます。

新しい Analytics プロジェクトを作成する

新しいプロジェクトを作成するときは、通常、そのプロジェクト用の新しい Windows フォルダーを作成し、Analytics プロジェクトと Windows フォルダー間で一対一の関係を保持することをお勧めします。Windows フォルダーとサブフォルダーを必要に応じて使用し、次の項目を保存します。

- Analytics プロジェクト ファイル (.acl) とインデックス ファイル (.inx) などのすべての関連付けられたファイル
- ソース データ ファイル
- Analytics データ ファイル (*.FIL)
- Analytics で実行された分析から生成された結果ファイル

Analytics 内または ACL for Windows メイン画面から、新しいプロジェクトを作成できます。

方法の説明

> **メモ**
> ファイル拡張子 (.acl) を含む Analytics プロジェクト パスとプロジェクト名を組み合わせた長さを 259 文字以下です。

Analytics を使って新しいプロジェクトを作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**ファイル > 新規 > プロジェクト**] の順に選択します。
2. [**新規プロジェクトを保存する名前**] ダイアログ ボックスで、プロジェクトを保存するフォルダーを選択してファイル名を入力したら、 [**保存**] ボタンをクリックします。

   新しいプロジェクトが作成され、データ定義ウィザードが開きます。ウィザードの手順を続行して、新しいプロジェクトに新しい Analytics テーブルを作成することができます。テーブルを作成しない場合は [**キャンセル**] をクリックします。

ACL for Windows を使って新しいプロジェクトを作成する

1. **ACL for Windows** のメイン画面で、 [**新しいアナリティクス プロジェクト**] をクリックします。
2. [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスで、プロジェクトを保存するフォルダーを選択してファイル名を入力したら、 [**保存**] ボタンをクリックします。

   新しいプロジェクトが Analytics 内で作成され、開かれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

既存の Analytics プロジェクトを開く

既存の Analytics プロジェクトを開くと、新しいセッションが作成され、Analytics によって処理されたすべてのコマンドがログに記録されます。

既存のプロジェクトは、Analytics 内または ACL for Windows メイン画面から開くことができます。

方法の説明

Analytics から既存のプロジェクトを開く

1. Analytics のメイン メニューから、 **[ファイル > プロジェクトを開く]** の順に選択します。
2. **[プロジェクト]** ダイアログ ボックスで、Analytics プロジェクト ファイル(.acl) に移動して、 **[開く]** をクリックします。

   Analytics でプロジェクトが開きます。で既に別のプロジェクトが開かれていた場合は、選択したプロジェクトを開く前に、そのプロジェクトへの変更を保存するよう求めるメッセージが表示され、保存後にプロジェクトが閉じます。

ACL for Windows から既存のプロジェクトを開く

1. **ACL for Windows** メイン画面で、 **[アナリティクス プロジェクトを開く]** をクリックするか、または **[最近のアナリティクス ファイル]** の下から Analytics プロジェクト(.acl) を選択します。
2. **[アナリティクス プロジェクトを開く]** をクリックした場合は、Analytics プロジェクト ファイル(.acl) に移動して、ファイルを選択し、 **[開く]** をクリックします。

   Analytics でプロジェクトが開きます。

Analytics プロジェクトを保存する

初めて Analytics プロジェクトを保存するときは、ファイル名と場所を指定する必要があります。 **[プロジェクトを上書き保存]** メニュー コマンドを使用すると、同じ場所に最新バージョンのプロジェクトを保存できます。プロジェクトのコピーを保存したい場合は、 **[プロジェクトを別名で保存]** メニュー コマンドを使用して、別のファイル名と場所を選択します。

方法の説明

1. 次のいずれかを実行します。
   - 現在のバージョンのプロジェクトを保存する場合は、 **[ファイル > プロジェクトを上書き保存]** を選択します。
   - 現在のバージョンのプロジェクトを別の名前で保存する場合は、 **[ファイル > プロジェクトを別名で保存]** を選択します。 **[プロジェクトを別名で保存]** ダイアログボックスに新しいファイル名を入力し、場所を選択してから **[保存]** をクリックします。

このオプションを選択した場合、プロジェクトは新しい名前で保存されますが、その新しいプロジェクトは Analytics によって開かれません。

2. プロジェクトが最後に保存された後に変更されたプロジェクト項目がある場合は、それらを保存するように求められます。確認ダイアログ ボックスで [**OK**] をクリックします。

Analytics プロジェクト プロパティを表示する

Analytics プロジェクトに関連付けられた多数のプロパティを表示し、プロジェクトを含むフォルダーに迅速に移動できます。

方法の説明

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトを右クリックします。

   Analytics プロジェクトが、ツリー ビューの最上位のエントリとして表示されます。

2. [**プロパティ**] を選択します。
3. [**プロジェクト プロパティ**] ダイアログ ボックスで、次のタブをクリックして、プロジェクト プロパティを表示したり変更したりします。
   - **全般** - プロジェクト ファイルの基本プロパティを表示します。ファイル名、ファイルの場所、最終更新日時、およびプロジェクト ファイルの物理サイズが表示されます。

     [**ファイルの場所を開く**] をクリックすると、Analytics プロジェクト ファイル(.acl) が入っているフォルダーに直接移動することができます。
   - **ノート** - プロジェクトに関連付けられているすべての注釈を表示します。既存のノートを変更したり、新しいノートを追加したりすることができます。詳細については、「"Analytics プロジェクトのノートの追加と編集" ページ 190」を参照してください。
   - **ビュー** - プロジェクト内のすべてのビューを、"*ビュー名*[*テーブル レイアウト名*]" 形式を使用して表示します。このタブからプロジェクト内のビューを管理できます。詳細については、" ビューでの作業" ページ 830を参照してください。
4. 行った変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、 [**OK**] をクリックします。

別の Analytics プロジェクトからプロジェクト項目をコピーする

Analytics プロジェクト項目を、お使いのコンピューター上またはアクセス可能なネットワークドライブ上の任意の Analytics プロジェクトから、現在のプロジェクトにコピーすることができます。

同じ種類であれば、同時に複数のプロジェクト項目をコピーできます。たとえば、複数のスクリプトを同時にコピーすることができます。複数の種類の項目、たとえば、スクリプトとテーブル レイアウトをコピーしたい場合は、項目の種類ごとに以下の手順を繰り返す必要があります。

Analytics プロジェクトの外部に個別のファイルとして存在するプロジェクト項目をインポートしたい場合は、" プロジェクト項目のインポート" 見開きページを参照してください。

方法の説明

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. コピーされた項目を格納するプロジェクトを開きます。
2. [**ナビゲーター**] の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、[**別のプロジェクトからコピー > プロジェクト項目の種類**] を選択します。[プロジェクト項目の種類] は次のオプションのいずれかです。
   - テーブル
   - 表示
   - スクリプト
   - ワークスペース

   > **メモ**
   > テーブルをコピーする場合は、ソース データ ファイル (.fil) でなくテーブル レイアウトのみをコピーすることになります。

3. [**プロジェクト ファイルの場所**] ダイアログ ボックスで、プロジェクト項目のコピー元とする Analytics プロジェクトを探して選択し、[**開く**] をクリックします。
4. [**インポート**] ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を行って、1 つ以上のプロジェクト項目を [**インポート先 < *プロジェクト名* >**'] リストに追加します。
   - 個々のプロジェクト項目をダブルクリックする。
   - 複数のプロジェクト項目を **Ctrl キーを押しながらクリック**し、右矢印ボタンをクリックする。
   - [**すべて追加**] をクリックして、すべてのプロジェクト項目を追加する。

   [**インポート先 < *プロジェクト名* >**] リストからプロジェクト項目を削除するには、個々のプロジェクト項目をダブルクリックするか、複数のプロジェクト項目を **Ctrl キーを押しながらクリック**した後に左矢印ボタンをクリックするか、または [**すべてクリア**] をクリックします。
5. [**OK**] をクリックして、現在のプロジェクトにプロジェクト項目をコピーします。

   プロジェクト内に同じ名前の項目がすでに存在する場合は、コピーした項目名の末尾に増分数字が付けられます。

プロジェクト項目のインポート

個別のファイルとして Analytics プロジェクトの外部に存在する Analytics プロジェクト項目をインポートすることができます。たとえば、Analytics スクリプトは .aclscript ファイルとして、テーブル レイアウトは .layout ファイルとして保存されています。一度にインポートできるプロジェクト項目は 1 つだけです。

別の Analytics プロジェクトからプロジェクト項目をインポートする場合は、「"別の Analytics プロジェクトからプロジェクト項目をコピーする" 前のページ」を参照してください。

方法の説明

1. [**ナビゲーター**] の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリを右クリックし、[**プロジェクト項目のインポート > プロジェクト項目の種類**] を選択します。[プロジェクト項目の種類] は次のオプションのいずれかです。
   - テーブル
   - 表示
   - スクリプト
   - ワークスペース
2. [**プロジェクト**] ダイアログ ボックスで、適切なファイルの種類を探して選択し、[**開く**] をクリックします。

ファイルの種類とプロジェクト項目は次のように対応しています。

ファイル拡張子	プロジェクト項目
.layout	テーブルレイアウト
.rpt	表示
.aclscript	スクリプト
.wsp	ワークスペース

3. 確認ダイアログボックスで、 [OK] をクリックします。

   現在のプロジェクトにプロジェクト項目がインポートされます。プロジェクト内に同じ種類で、同じ名前の項目が既に存在する場合は、インポートした項目名の末尾に増分数字が付けられます。

プロジェクト項目のエクスポート

Analytics プロジェクト項目は、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別のファイルとしてエクスポートすることができます。たとえば、Analytics スクリプトは .aclscript ファイルとして保存でき、テーブルレイアウトは .layout ファイルとして保存することができます。別ファイルとしてエクスポートされたプロジェクト項目は、後で任意の Analytics プロジェクトにインポートできます。一度にエクスポートできるプロジェクト項目は 1 つだけです。

プロジェクト項目とファイルの種類は次のように対応しています。

プロジェクト項目	ファイル拡張子
テーブルレイアウト	.layout
表示	.rpt
スクリプト	.aclscript
ワークスペース	.wsp

方法の説明

> **メモ**
>
> 項目名を 64 文字の英数字 (ファイル拡張子を含まない) に制限し、項目が Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。
>
> 名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。先頭に数字を使用することもできません。特殊文字、スペース、先頭の数字はすべて、項目のインポート時にアンダースコア文字に置換されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル レイアウト 、スクリプト 、またはワークスペースのエクスポート

1. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで項目を右クリックし、 **[プロジェクト項目のエクスポート]** を選択します。
2. **[ファイルの保存]** ダイアログ ボックスで、項目を保存する場所を選択し、必要に応じて名前を変更して、 **[保存]** をクリックします。
3. 確認ダイアログ ボックスで、 **[OK]** をクリックします。

   指定した場所にプロジェクト項目がエクスポートされます。

ビューをエクスポートする

1. ビューに関連付けられているテーブルを開きます。
2. **[ナビゲーター]** の **[総覧]** タブでテーブルを右クリックし、 **[プロパティ > ビュー]** を選択します。
3. ビューを選択して **[エクスポート]** をクリックします。
4. **[ファイルの保存]** ダイアログ ボックスで、ビューを保存する場所を選択し、必要に応じてビュー名を変更して、 **[保存]** をクリックします。
5. 確認ダイアログ ボックスで、 **[OK]** をクリックします。

   指定した場所にビューがエクスポートされます。

Analytics コマンド ログの使用方法

Analytics には、2 つの主な目的を果たす強力なログ機能が備わっています。

- **分析の追跡**

  ログは各 Analytics セッション中に実行された正確な順番のコマンドを記録し、Analytics プロジェクトの一部として保存します。コマンドの順番を記録しておくと、いつでも必要なときに監査手順を検証したり、手順を繰り返したりすることができるようになります。

- **Analytics コマンド構文の記録**

  ログは、各コマンドの実行に使用された ACLScript 構文を記録します。正確な構文にアクセスすると、次のことができます。

  - ユーザー インターフェイスから手動で再作成する代わりに、ログから簡単にコマンドを再実行する
  - 選択したログのエントリに基づいてスクリプトを作成する
  - ユーザー インターフェイスからアクセスされるコマンドに関連付けられた ACL スクリプト構文を表示して学習する

ログへのセッションの追加

Analytics プロジェクトを開くたびに、新しいセッションが自動的にログに作成されます。各セッションには、セッションの開始時を示す日付とタイムスタンプが含まれています。

ログ エントリのグループを作成したいときはいつでも、手動でセッションをログに追加することもできます。たとえば、実行する監査分析の段階ごとに個別のセッションを追加するとよいでしょう。

セッションを手動で追加する場合は、セッション名を含めることができます。

1. [**ログ**] タブで右クリックして [**新しいセッションの追加**] を選択します。
2. (オプション) [**セッション名**] テキスト ボックスに、そのセッションを識別するための名前を入力します。

   セッション名の長さは最大 30 文字です。
3. [**OK**] をクリックします。

ログへのコメントの追加

Analytics コマンド ログに手動でコマンドを追加できます。分析の手順を文書化したり、監視プロジェクトに関する説明や描写を追加したりするためにコメントを利用します。コメントを追加した場合、そのコメントはログの最後の項目として追加されます。

1. [**ツール > コメント**] の順に選択します。
2. [**コメント**] テキスト ボックスにコメントのテキストを入力し、[**OK**] をクリックします。

   ログ ツリー ビューには単一行のコメントが表示されます。複数行のコメントを表示するには、ツリー ビューでコメント エントリをダブルクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ログを検索する

ログ エントリおよびセッション エントリ内の特定のコマンド名や文字列を見つけるために、ログを検索することができます。

1. **ナビゲーター**の [**ログ**] タブをクリックします。
2. 検索の開始位置とするログ エントリを右クリックし、 [**データ検索**] をクリックします。
3. [**検索**] ダイアログ ボックスの [**検索**] フィールドで、検索する文字列を入力します。
4. 必要に応じて、いずれかの [**検索**] オプションを指定します。

オプション	説明
単語単位で探す	完全一致のみが検出されます。 たとえば、"SET L" の検索では、このオプションがオンになっている場合は "SET LEARN" と一致しませんが、オフの場合は一致します。
大/小文字を合わせる	大文字と小文字が正確に一致する語のみが検出されます。 たとえば、"Comment" の検索では、このオプションがオンになっている場合は "COMMENT" と一致しませんが、オフの場合は一致します。
[**上**]、[**下**]	検索方向を指定します。

5. [**次を検索**] をクリックします。

   一致が見つかった場合は、検索文字列が含まれる最初のログ エントリが強調表示されます。次の一致へ移動するには、 [**次を検索**] をクリックします。

ログ エントリのコピー

クリップボードへログ エントリをコピーし、Analytics 内の**スクリプト エディター**や**ワークスペース エディター**や、別のアプリケーションにエントリを貼り付けることができます。ログ エントリのコピーは、新しいファイルやスクリプトにエントリをエクスポートするもう 1 つの方法です。

1. **ナビゲーター**の [**ログ**] タブをクリックします。
2. コピーしたい各ログ エントリの横にあるチェック ボックスをオンにします。

   次の項目を選択できます。

   - 個別のエントリ
   - ログ セッション
   - 日付範囲
   - ログ全体

   ログ セッションまたは日付範囲を選択する場合は、すべてのサブエントリも自動的に選択されます。

3. [**ログ**] タブで右クリックして [**コピー**] を選択します。

   ログ エントリが Windows クリップボードにコピーされます。

4. ログ エントリを対象に貼り付けます。

ログ エントリのエクスポート

Analytics ログ エントリまたはログの内容全体を外部ファイルまたは現在のプロジェクトの Analytics スクリプトにエクスポートできます。

1. **ナビゲーター**の [**ログ**] タブをクリックします。
2. エクスポートしたい各ログ項目の横にあるチェック ボックスをオンにします。

   次の項目を選択できます。

   - 個別のエントリ
   - ログ セッション
   - 日付範囲
   - ログ全体

   ログ セッションまたは日付範囲を選択する場合は、すべてのサブエントリも自動的に選択されます。
3. [**ログ**] タブを右クリックし、 [**選択項目の保存 < エクスポートの種類 >**] を選択します。< エクスポートの種類 > は次のオプションのいずれかになります。

エクスポートの種類	説明
HTML	HTML ファイル (.htm)
ログ ファイル	新しい Analytics ログ ファイル(.log)
スクリプト	現在のプロジェクトの新しい Analytics スクリプト
ワード パッド	WordPad の一時新規ファイル
テキスト	テキスト ファイル (.txt)

4. ファイル名またはスクリプト名を指定し、 [**保存**] または [**OK**] をクリックします。

   一時 WordPad ファイルを保存するには、WordPad で [**名前を付けて保存**] を使用します。

ログ エントリの削除

ログから次のエントリを削除できます。

- 個別のエントリ
- ログ セッション
- 日付範囲
- ログ全体

ログ セッションまたは日付範囲を選択する場合は、すべてのサブエントリも自動的に選択されます。

ログの一部またはログ全体を削除する場合は、削除の位置に次のコメントが自動的に挿入されます。**ログの範囲が削除されました**。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. **ナビゲーター**の [**ログ**] タブをクリックします。
2. ログのすべてのエントリを削除するには
   a. [**ログ**] タブで右クリックして [**ログ全体の削除**] を選択します。
   b. 確認ダイアログ ボックスで、 [**OK**] をクリックします。
3. 個別のエントリを削除するには
   a. 削除する各エントリ、セッション、または日付範囲の横のチェックボックスを選択します。
   b. 右クリックし、 [**選択した項目の削除**] を選択します。
   c. 確認ダイアログ ボックスで、 [**OK**] をクリックします。

ログからのコマンドの再実行

ログに含まれる単一行コマンドを選択し、それをコマンド ラインから再実行することができます。

また、複数行にわたる DEFINE FIELD...COMPUTED コマンドを選択して実行することもできます。GROUP など、ほかの複数行コマンドについてはコマンド ラインから実行できません。これらはスクリプトからのみ実行できます。

コマンドを再実行する場合、そのコマンドをそのまま実行することも、また実行前に変更することもできます。

1. **ナビゲーター**の [**ログ**] タブをクリックします。
2. 再実行させたいコマンドを含むログ エントリを選択します。

   当該のコマンドが、ツールバーの真下、Analytics のインターフェイスの上部近くにある**コマンド ライン**にあらかじめ入力されます。

   > **メモ**
   > **コマンド ライン**が表示されない場合は、 [**ウィンドウ > コマンド ライン**] を Analytics メイン メニューから選択します。

3. 必要であれば、 [**コマンド ライン**] テキスト ボックスでコマンドを編集します。
4. [**実行**] をクリックします。

Analytics プロジェクトでのノートの使用方法

特定のプロジェクト項目に関する情報を記録するために、さまざまな種類のノート(注釈)が Analytics で作成できます。ノートが特に役立つのは、定期的に繰り返し行う処理について詳細を記録しておく場合です。複数の人が、ある 1 つの Analytics プロジェクトで作業する場合、ノートを付けることで、1 人が設計した手続きをほかの人が理解しやすくなります。

ノートは以下の項目に追加することができます。

- Analytics 件のプロジェクト
- テーブルレイアウト
- 表示
- レコード
- フィールド
- スクリプト
- ワークスペース

Analytics プロジェクトのノートの追加と編集

ある Analytics プロジェクトに関して、今後の参考のために保持しておきたい、あるいは他のユーザーのために文書化しておきたい情報がある場合は、ノート(注釈)をそのプロジェクトに追加して記録することができます。プロジェクト ノートの内容はいつでも編集できます。

方法の説明

1. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで、Analytics プロジェクトを右クリックします。

   Analytics プロジェクトが、ツリービューの最上位のエントリとして表示されます。

2. **[プロパティ]** を選択します。
3. **[プロジェクト プロパティ]** ダイアログ ボックスで **[ノート]** タブをクリックします。
4. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。

5. **[OK]** をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。

テーブルレイアウトのノートの追加と編集

いつどのようにデータ ソースがアクセスされたか、定義されている演算フィールド、またテーブルに対して実行する必要がある分析手順などの情報を記録するために、テーブルレイアウトへノートを追加することができます。**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックス内、または**ナビゲーター**の **[総覧]** タブから、テーブルレイアウトのノートを追加することができます。テーブルレイアウトのノートの内容はいつでも編集できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ナビゲーターでテーブル レイアウト のノートを管 理している場 合 は、ノートを追 加 、削 除 、編 集 または読 み込 む際 にテーブルを開 く必 要 はありません。

[**オプション**] ダイアログボックスで [**レポートにレポート履 歴 を含 める**] オプションを選 択 すると(デフォルト では選 択 済 み) 、Analytics 印 刷 レポートにテーブル レイアウト のノートが追 加 されます。詳 細 については、"印 刷 オプション" ページ 152を参 照 してください。

方 法 の説 明

[概 要] タブからノートを追 加 または編 集 する

1. **ナビゲーター**の [**総 覧**] タブでテーブルを右 クリックし、 [**プロパティ**] を選 択 します。
2. [**テーブル プロパティ**] ダイアログ ボックスで [**ノート**] タブをクリックします。
3. 新 しいノートを入 力 するか、または既 存 のノートを編 集 します。

   ノートを削 除 する場 合 は、テキストをすべて削 除 します。
4. [**OK**] をクリックしてダイアログ ボックスを閉 じ、変 更 を保 存 します。

[テーブル レイアウト] ダイアログボックスからノートを追 加 または編 集 する

1. [**編 集 > テーブル レイアウト**] の順 にクリックします。
2. [**テーブル レイアウト オプション**] タブをクリックします。
3. [**テーブル レイアウト ノートの編 集**] をクリックします。
4. 新 しいノートを入 力 するか、または既 存 のノートを編 集 します。

   ノートを削 除 する場 合 は、テキストをすべて削 除 します。
5. [**閉 じる**] をクリックします。

   ノートは自 動 的 に保 存 されます。
6. [**閉 じる**] をクリックして**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスを終 了 します。

ビュー ノートの追 加 と編 集

ビューにノートを追 加 して、そのビューに関 する追 加 情 報 を提 供 することができます。ノート はその特 定 のビューに固 有 のものとなり、そのビューから作 成 される新 しいすべてのビューにコピーされます。ビュー ノートの内 容 はいつでも編 集 できます。

[**オプション**] ダイアログ ボックスで [**レポート 履 歴 にビュー ノートを含 める**] オプションを選 択 すると、Analytics 印 刷 レポートにビュー ノートが追 加 されます。詳 細 については、"印 刷 オプション" ページ 152を参 照 してください。

方 法 の説 明

1. ビュー タブの下 部 で、ノートを追 加 したいビューのボタンを右 クリックし、 [**プロパティ**] を選 択 します。
2. [**ビュー プロパティ**] ダイアログ ボックスで [**ノート**] タブをクリックします。

3. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。

4. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。

レコード ノートの追加と編集

レコードに関する補足情報を提供したり、関連ファイルへのリンクを作成したりするために、レコードにノートを追加することができます。レコードに追加されたノートは、そのレコードが含まれるテーブルのすべてのビューで利用できます。レコード ノートの内容はいつでも編集できます。

ノート アイコン

ノートが添付されているレコードは、ビューのレコード番号の横にあるノート アイコン 12 で識別されます。ノートが追加されているレコードが存在するテーブルは、**ナビゲーター**の **総覧** タブで見分けることができます。そのテーブルの標準アイコンの左下隅にはノートアイコン が付けられます。

RecordNote フィールド

テーブルで最初にレコード ノートを追加したときに、Analytics が自動的にテーブル レイアウトに **RecordNote** というフィールドを追加します。このフィールドでレコード ノートを保持します。**RecordNote** フィールドをビューに追加すれば、レコード ノートをビューに表示したり、Analytics 印刷レポートに含めたりすることができます。**RecordNote** フィールドが追加されたら、その列をダブルクリックしてレコード ノートの内容を迅速かつ簡単に編集することができます。

手順

方法の説明

> **ヒント**
> 複数のレコード ノートを同時に追加または編集するには、NOTES コマンドを使用します。

1. ビュー タブのレコード番号列 (左端の灰色の先頭列) で、対象とするレコード番号を右クリックし、[**ノートの編集**] を選択します。
2. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。

3. 関連ファイルへのリンクを作成する場合は、以下の手順を実行します。
   a. ノート内で、リンクを挿入したい場所にカーソルを置きます。
   b. [**ファイルの参照**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

c. [**ファイルを開く**] ダイアログ ボックスで適切なファイルを選択し、[**開く**] をクリックします。

次の構文を使用して、ファイルへのリンクがノートに追加されます。

`file:///<path_to_file>`

4. [**OK**] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。
5. ビューにレコード ノートを表示する、あるいは Analytics 印刷レポートにレコード ノートを含める場合は、以下の手順を実行します。
   a. 表示領域内で右クリックしてから [**列の追加**] を選択します。
   b. [**使用可能なフィールド**] リストで **RecordNote** をダブルクリックし、[**OK**] をクリックします。

レコード ノートの保存

必要であれば、レコード ノートはテキスト ファイルや別の Analytics テーブルへ保存することができます。

Analytics テーブルのデータを更新 ([**ソース ファイルから更新**]) するとき、テーブル内のレコード ノートはすべて自動的に削除されます。レコード ノートはテーブルを更新する前に保存することができます。また、テーブルの更新時にレコード ノートを保存できる Analytics オプションを使用することもできます。保存されるノートの書式は、保存方法に応じて若干異なります。

方法の説明

テーブルを更新する前にノートをテキスト ファイルへ保存する

1. コマンド ラインに次のような構文を入力します。

   `LIST Recno() RecordNote to <file_name.txt>`

   例 : `LIST Recno() RecordNote to Ap_trans_record_notes.txt`

   テキスト ファイルの名前にはスペースを含めないでください。

2. [**実行**] をクリックします。

テーブルを更新する前にノートを別の Analytics テーブルへ保存する

1. 標準の抽出操作で、[**フィールド**] オプションを使用して **RecordNote** フィールドを選択します。
2. 抽出するフィールドを最低でももう 1 つ選択するか、"Recno( )" 式を作成し、抽出する追加フィールドとして式を追加します。

   Analytics では **RecordNote** フィールド自体を単独で抽出することはできません。

テーブルを更新している間にノートをテキスト ファイルへ保存する

テーブルの更新時、ノートをファイルへ保存するかどうかを尋ねられたときに [**はい**] をクリックします。

レコード ノートは <*テーブル名*.txt> というテキスト ファイルに保存されます。このファイルは、作業中の Analytics プロジェクトと同じフォルダーに保存されます。

レコード ノートの削除

レコード ノートは、個別に削除または条件選択して削除したり、また、テーブル内の全レコード ノートを一括で削除したりすることもできます。

方法の説明

レコード ノートを個別に削除する

1. ビュー タブのレコード番号列 (左端の灰色の先頭列) で、対象とするレコード番号を右クリックし、[**ノートの編集**] を選択します。
2. [**ノートの編集**] ダイアログ ボックスの内容を、スペースや改行も含めすべて削除したら、[**OK**] をクリックします。

> **メモ**
>
> テーブル内のレコード ノートをすべて個別に削除しても、テーブル レイアウトで自動的に作成された **RecordNote** フィールドは削除されません。これは、**ナビゲーター**の [**総覧**] タブでそのテーブルのアイコン上にノート アイコンが引き続き表示されることを意味します。
>
> テーブル内のすべてのレコード ノートを削除したい場合は、全レコードを一括で削除する方法を使用してください。この方法であれば **RecordNote** フィールドも削除されます。

選択したレコード ノートを削除する

1. コマンド ラインで、次のように IF ステートメントを用いた式を入力し、削除対象のノートを持つレコードを特定します。

   `NOTES IF <appropriate filter criteria> CLEAR`

   たとえば、`NOTES IF Location = "03" CLEAR` という式であれば、Location フィールドの値が 3 のレコードに追加されているノートを削除します。

2. [**実行**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルのすべてのレコード ノートを一度に削除する

1. ビューに **RecordNote** 列が表示されている場合は、その列の列見出しを右クリックし、 **[選択列の削除]** を選択してビューから削除します。
2. **[編集 > ノート > テーブルから全ノートを削除]** の順に選択します。
3. 確認ダイアログ ボックスで、 **[OK]** をクリックします。

   レコード ノートがすべて削除され、**RecordNote** フィールドもテーブル レイアウトから削除されます。画面をリフレッシュすると、**ナビゲーター**の **[総覧]** タブで対象テーブルのアイコンからノート アイコンが消えます。

フィールド ノートの追加と編集

フィールドにノートを追加して、そのフィールドに関する追加情報を提供することができます。このノートは、**テーブル レイアウト** ダイアログの **[フィールド/式の編集]** タブにある **[ノート]** 列に表示されます。フィールド ノートの内容はいつでも編集できます。

[オプション] ダイアログ ボックスで **[テーブル履歴にフィールド定義を含める]** オプションを選択すると、Analytics 印刷レポートにフィールド ノートが追加されます。詳細については、"印刷オプション" ページ 152 を参照してください。

方法の説明

1. **[編集 > テーブル レイアウト]** の順にクリックします。
2. **[フィールド/式の編集]** タブでノートを追加するフィールドをダブルクリックしします。
3. **[フィールド ノートの編集]** をクリックします。
4. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。

5. **[閉じる]** をクリックします。

   ノートは自動的に保存されます。

6. **[入力を受け入れる]** をクリックします。

スクリプト ノートの追加と編集

あるスクリプトに関して、今後の参考のために保持しておきたい、あるいは他のユーザーのために文書化しておきたい情報がある場合は、ノート(注釈)をそのスクリプト プロジェクト項目に追加して記録することができます。

スクリプト プロジェクト項目は、スクリプトの外部にあるもので、スクリプトの本文に追加されるインライン コメントとは異なります。スクリプト プロジェクト項目ノートの内容はいつでも編集できます。

ノートを追加、編集、削除または読むために、そのスクリプトを開く必要はありません。

方法の説明

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、作業対象のスクリプトを右クリックします。
2. [**プロパティ**] を選択します。
3. [**スクリプト プロパティ**] ダイアログ ボックスで [**ノート**] タブをクリックします。
4. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。
5. [**OK**] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。

ワークスペース ノートを追加または編集する

詳細については、「"ワークスペース ノートを追加または編集する" ページ 823」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics プロジェクトの情報の印刷

現在の Analytics プロジェクト中の次の項目について、Analytics から完全で詳細な情報のレポートを印刷することができます。

- フィールド定義とフィルター構文を含むテーブルレイアウト
- 表示
- スクリプト
- インデックス
- ワークスペース
- 初期設定
- プロジェクト ノート
- コマンド ログ

項目の一部またはすべてについての情報を印刷するかどうかを選択できます。レポートは、分析が完了したときに使われていたプロジェクト設定を永久的に記録しておくため、あるいは Analytics プロジェクトに関する問題のトラブルシューティングに役立てるために使用できます。

> **メモ**
> コマンド ログを印刷するように選択した場合は、ログ全体が印刷されます。これは、ログのサイズによっては多数のページになる可能性があります。

Analytics プロジェクトの情報を印刷するには

1. [**ファイル > プロジェクト内容の印刷**] の順にクリックします。
2. [**ドキュメントの印刷**] ダイアログボックスで、生成されたレポートに使用するフォントのポイントサイズを [**フォント サイズ**] ドロップダウンリストから選択します。
3. 次の項目の種類から 1 つ以上を選択して、プロジェクトに含まれる当該項目のすべての出現に関連する情報を印刷します。
   - **すべてのテーブル レイアウト**
   - **すべてのビュー定義**
   - **すべてのスクリプト定義**
   - **すべてのインデックス定義**
   - **すべてのワークスペース定義**

   ある項目の種類のすべての出現について情報を印刷したいわけではない場合は、関連付けられているチェック ボックスをオフにし、**Ctrl** または **Shift** キーを押しながら項目をクリックして、個々の項目を選択します。
4. 追加のプロジェクト情報を含めたり、出力の書式設定方法を指定したりするためには、次のチェック ボックスをオンにします。

- **初期設定** - [**オプション**] ダイアログ ボックスで現在選択されている初期設定の一覧を印刷します。
- **プロジェクト ノート** - プロジェクトに記録されているすべてのノート (注釈) を印刷します。
- **ログ** - コマンド ログ全体を印刷します。
- **カテゴリごとに改ページする** - 各プロジェクト項目のカテゴリ、初期設定、プロジェクト ノート、およびログ エントリの後に改ページを挿入します。このチェック ボックスがオフになっている場合、各カテゴリは前のカテゴリのすぐ後に記載されます。
- **項目ごとに改ページする** - カテゴリ内の各項目の後に改ページを挿入します。たとえば、3 つのスクリプトを選択した場合は、各スクリプト定義の後に改ページが挿入されます。このチェック ボックスがオフになっている場合、各項目はカテゴリ内の前の項目のすぐ後に記載されます。

5. [**印刷**] をクリックします。
6. [**印刷**] ダイアログ ボックスで、必要なすべてのプリンター設定を構成し、[**印刷**] をクリックします。

[**印刷**] ダイアログ ボックスでは、印刷ジョブの送信先とするプリンターなどの設定や、用紙サイズ、印刷の向きなどのプリンター固有のオプションの設定を変更することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

予期せずに閉じられた Analytics プロジェクトの回復

保存されていないプロジェクトが開いている間に Analytics が予期せず終了した場合、次回そのプロジェクトを開くときに、自動保存されたプロジェクトの**作業**コピー(.ac ファイル) を開くか、保存されている**最終保存**バージョンのプロジェクト (.acl ファイル) を開くかの選択肢が与えられます。

- **作業コピーを開く**-**作業**コピーを開いて変更を保存した場合、**最終保存**バージョンのプロジェクトファイルは上書きされ、元の**作業**コピーは削除されます。
- **最終保存バージョンを開く**-**最終保存**バージョンを開いて変更を保存した場合、**最終保存**バージョンのプロジェクト ファイルが更新され、**作業**コピーは削除されます。
- **選択するオプションがわからない場合** - **[キャンセル]** をクリックして、**作業**コピーと**最終保存**バージョンの両方をバックアップすることができます。そうすると、どちらかのプロジェクト ファイルを使用できるようにしておけます。

ガイドライン

予期せず閉じたプロジェクトを開こうとすると、プロジェクト ファイルを回復するための 3 つのオプションを提示した **ACL Analytics** ダイアログ ボックスが表示されます。次のオプションから適切なものを選択します。

- 前回プロジェクトを保存した以降に、プロジェクト項目に変更を加えたり、分析手順を実行したりし、これらの操作のログ エントリを失いたくない場合は、 **[作業中]** をクリックします。

  > **メモ**
  > **作業**コピーにはほぼ完全な情報が含まれていますが、コマンドの処理中に Analytics が閉じた場合、作業コピーは壊れている可能性があります。

- プロジェクトの未保存の変更が重要ではない場合は、 **[前回の保存]** をクリックします。
- どちらかのバージョンのプロジェクト ファイルを使用できる選択肢を確保しておきたい場合は、 **[キャンセル]** をクリックします。ダイアログ ボックスを閉じた後に、プロジェクト ファイルが保存されている Windows フォルダーに移動し、別のファイル名を使用して、**作業**コピーと**最終保存**バージョンの両方のバックアップを作成できます。

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

一般的なデータ準備と分析タスク

Analytics を使用してデータを準備または分析しているとき、いくつかの一般的なタスクが頻繁に繰り返し発生します。

- 出力結果の保存
- 出力結果の保存場所の指定
- データの抽出
- データの追加
- データのエクスポート

このセクションでは、これらのタスクについてより詳細に説明します。また、キーフィールド、フィールドの連結、および乱数の生成についても説明します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果の保存と出力フォルダーの指定

Analytics テーブルの操作を実行し、その結果を新しい Analytics テーブルまたはテキスト ファイルに保存するとき、結果を保存する方法、および出力フォルダーの場所に関するいくつかのオプションがあります。

> **メモ**
>
> Analytics テーブルには、テーブル レイアウト (**ナビゲーター**で見ることができます) と、拡張子が .fil の関連するソース データ ファイル(**ナビゲーター**では表示されず、Windows フォルダーに格納されています) が含まれています。
>
> テーブル レイアウトとソース データ ファイルの違いを理解することが、結果を保存するとき、および出力フォルダーを指定するときに重要になります。
>
> 詳細については、"Analytics テーブルの構造" ページ 119 を参照してください。

結果の保存

Analytics テーブルまたはテキスト ファイルに結果を保存する場合には、次のオプションがあります。

- **保存** -新しい Analytics テーブルまたはテキスト ファイルに結果を保存する
- **最後に追加** -既存の Analytics テーブルまたはテキスト ファイルに結果を追加する
- **上書き** -既存の Analytics テーブルまたはテキスト ファイルを上書きする

追加すると、ソース データ ファイルは更新されますが、テーブル レイアウトは変更されません。上書きすると、ソース データ ファイルとテーブル レイアウトの両方が置き換えられます。

> **メモ**
>
> 一部の Analytics 操作は、Analytics テーブルまたはテキスト ファイルのいずれかに結果を保存することをサポートしますが、両方への保存はサポートしません。

別のプロジェクトでソース データの後ろに追加または上書きする

一般的に、開いている Analytics プロジェクトで、テーブルの後ろに追加するか、テーブルを上書きします。結果を保存するときに適切な Windows フォルダーへ移動すれば、別のプロジェクトに含まれる Analytics テーブルのソース データ ファイルに追加または上書きすることもできます。

これを行うと、更新または上書きされたテーブルは別のプロジェクトに存続する上、開いているプロジェクトにも追加され、2 つのプロジェクトの両方のテーブル レイアウトは同じソース データ ファイルを共有します。

> **注意**
>
> この方法で結果を保存する前に、別のプロジェクトでソース データを上書きすることが意図した結果であることを確信した上で行ってください。

出力フォルダーの指定

結果を保存する際に、考慮すべき「出力フォルダー」の種類が2つあります。

- **Analytics プロジェクト フォルダー**-結果のAnalyticsテーブルレイアウトが入っています(テキストファイルに結果を保存する場合は適用されません)
- **Windows フォルダー**-Analyticsテーブルレイアウトと関連付けられている結果のソースデータファイル(.fil)、または結果のテキストファイルが入っています

Analytics プロジェクト フォルダーはWindows フォルダーではありません

Analytics プロジェクト フォルダーはWindows フォルダーではなく、Analytics プロジェクト フォルダーを作成しても、対応するWindows フォルダーは作成されません。Analytics プロジェクト フォルダーは、Analytics プロジェクト ファイル(.acl)内部の仮想フォルダーです。Analytics プロジェクト フォルダー間でテーブルレイアウトを移動しても、Windows フォルダーにおけるテーブルのソースデータファイルの場所に何ら影響はありません。

テーブルレイアウトとソースデータファイルの配置オプション

Analytics テーブルに結果を保存する際には、テーブルレイアウトとソースデータファイルの配置に関するオプションがいくつかあります。テーブルレイアウトとソースデータファイルの配置は、それぞれ単独で制御することができます。テーブルレイアウトの配置にはSET FOLDERコマンドを使用し、ソースデータファイルの配置には標準のWindows ナビゲーションを使用します。

アイテム	配置オプション(出力フォルダー)
テーブルレイアウト	◦ アクティブなテーブルが入っているAnalytics プロジェクト フォルダー(デフォルト) ◦ SET FOLDERコマンドを使って指定された、アクティブなテーブルのフォルダー以外のAnalytics プロジェクト フォルダー
ソースデータファイル(.fil)	◦ Analytics プロジェクトが入っているWindows フォルダー(デフォルト) ◦ Analytics プロジェクトが入っているフォルダー以外のWindows フォルダー ◦ AXサーバー上のPrefix フォルダー(サーバーテーブルのみ。デフォルト) ◦ AXサーバー上のPrefix フォルダー以外のフォルダー(サーバーテーブルのみ)

SET FOLDERを使用して、Analytics プロジェクト出力フォルダーを指定する

結果を出力する前に、SET FOLDERコマンドを使用して、テーブルレイアウトに使用するAnalytics プロジェクト オルダーを設定します。SET FOLDERコマンドをAnalytics のコマンドラインに入力するか、スクリプトに含めます。複数の例を以下に示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力フォルダーは、リセットするか、プロジェクトを閉じない限り、設定したままの状態であり続けます。プロジェクトを開くときに、出力フォルダーはデフォルトのアクティブなテーブルフォルダーに戻ります。

> **メモ**
> SET FOLDER コマンドで指定するファイルパスでは、スラッシュを使う必要があります。

コマンド構文	説明
`SET FOLDER /Results`	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルフォルダーではなく **Results** Analytics プロジェクトフォルダーに置かれます。
`SET FOLDER /Results/Duplicates`	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルフォルダーではなく Analytics プロジェクト サブフォルダー、**Duplicates** に置かれます。
`SET FOLDER /`	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルフォルダーではなく Analytics プロジェクトのルートディレクトリに置かれます。
`SET FOLDER`	出力フォルダーを、デフォルトのアクティブなテーブルフォルダーにリセットします。
`DISPLAY OUTPUTFOLDER`	現在の Analytics プロジェクト出力フォルダーを表示します。

テーブルレイアウトと Analytics プロジェクト フォルダーとの相互作用

操作の結果生じるテーブルレイアウトと Analytics プロジェクト フォルダーとの相互作用について、次のテーブルにまとめてあります。

いかなる場合でも、ソースデータファイルの保存先として選択した Windows フォルダーは、Analytics 内のテーブルレイアウトやプロジェクト フォルダーの場所に影響を与えません。

アクション	Analytics の出力フォルダーはアクティブなテーブルフォルダー(デフォルト)	Analytics の出力フォルダーは SET FOLDER コマンドによる指定場所
新しい Analytics テーブルに結果を保存する	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルと同じ Analytics プロジェクト フォルダーに追加される	テーブルレイアウトは、SET FOLDER コマンドで指定された Analytics プロジェクト フォルダーに追加される
プロジェクト内の既存の Analytics テーブルに結果を追加する	既存のテーブルレイアウトは移動されない	既存のテーブルレイアウトは移動されない
結果を保存し、プロジェクト内の既存の Analytics テーブルを上書きする	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルと同じ Analytics プロジェクト フォルダーに既に存在しない限り、そのフォルダーへ移動される	テーブルレイアウトは、SET FOLDER コマンドで指定された Analytics プロジェクト フォルダーに既に存在しない限り、そのフォルダーへ移動される
別のプロジェクト内の既存の Analytics テーブルに結果を追加する	テーブルレイアウトは、アクティブなテーブルと同じ Analytics プロジェクト フォルダーに追加される	テーブルレイアウトは、SET FOLDER コマンドで指定された Analytics プロジェクト フォルダーに追加される

アクション	Analytics の出力フォルダーはアクティブなテーブル フォルダー(デフォルト)	Analytics の出力フォルダーは SET FOLDER コマンドによる指定場所
結果を保存し、別のプロジェクト内の既存の Analytics テーブルを上書きする	別のプロジェクト内のテーブル レイアウトは変更されない 両方のテーブル レイアウトは同じソース データ ファイルを共有する	別のプロジェクト内のテーブル レイアウトは変更されない 両方のテーブル レイアウトは同じソース データ ファイルを共有する

Windows 出力フォルダーの指定

デフォルトでは、テーブル レイアウトに関連付けられたデータ ファイル(.fil) は、Analytics プロジェクトが入っている Windows フォルダーに出力されます。データ ファイルを別の Windows フォルダーに出力するには:

- **ユーザー インターフェイスの場合** -コマンド ダイアログボックスを使用するときにフォルダーに移動します
- **スクリプトの場合** -コマンドでテーブルを出力するファイル パスを指定します。例 :

```
CLASSIFY ON Vendor_Number SUBTOTAL Invoice_Amount TO "C:\Data
analysis\January\Classified_transactions_Jan.FIL"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics プロジェクト フォルダーと Windows フォルダーを一致させる

Analytics プロジェクト フォルダーと Windows フォルダーの 2 つのフォルダー セット間を直接対応させることが重要である場合、あるいは監査のワークフローに有用である場合は、これらのフォルダーの構造を一致させることができます。Analytics プロジェクト フォルダーは Windows フォルダーではなく、Analytics プロジェクト フォルダーを作成しても、対応する Windows フォルダーは作成されません。ただし、必要に応じて、並列フォルダー構造を手動で作成し、手動で管理することができます。そもそも、2 つのフォルダーのセット間にプログラム的なつながりは存在しません。

Analytics プロジェクト フォルダーと Windows フォルダーを一致させるには

1. Analytics プロジェクトで、必要なフォルダーを作成します。たとえば、"元のデータ"、作業ファイル"、"結果" など。
2. そのプロジェクトを含んでいる Windows フォルダーか、または別の Windows フォルダーに、Analytics プロジェクト フォルダーの構造を正確に複製するサブフォルダーを作成します。
3. 初度監査の内容を適切に編成します。たとえば、Excel ファイルや Access ファイルなどの元のデータ ファイルを適切な Windows フォルダーに置きます。**データ定義ウィザード**を使用して、これらのファイルのいずれかを Analytics にインポートするときは、元のデータ ファイルと同じ Windows フォルダーか、または別の適切な Windows フォルダーに新しいソース データ ファイル(.fil) を保存します。最後に、新しいソース データ ファイルを含んでいる Windows フォルダーと一致する Analytics プロジェクト フォルダーに Analytics テーブル レイアウトを保存します。

   > **ヒント :**
   > テーブル レイアウトが適切な Analytics プロジェクト フォルダーに保存されていることを確認するには、フォルダーを右クリックしてインポート処理を開始します。

4. Analytics テーブルに結果を保存する操作を実行する前に、必要であれば、SET FOLDER コマンドを使って、結果のテーブル レイアウト用として適切な Analytics プロジェクト フォルダーを指定します。

   詳細については、"結果の保存と出力フォルダーの指定" ページ 203 を参照してください。

5. 操作に関連付けられたダイアログ ボックスで、絶対または相対のファイル パスを使用するか、対象フォルダーへ移動することによって、ソース データ ファイル用の適切な Windows フォルダーを指定します。

   例 : `C:\Results\Classify.fil` または `Results\Classify.fil`。

 © 2026Diligent Corporation。

データの抽出

抽出を使用すると、Analyticsテーブルからレコードまたはフィールドの一部または全部を、新しいAnalyticsテーブルへコピーすることができます。

新しいテーブルは次のいずれかになります。

- ソーステーブル内のすべてのレコードおよびフィールドを含む、ソーステーブルと同一のコピー
- ソーステーブル内のレコードのサブセット
- ソーステーブル内のフィールドのサブセット
- ソーステーブル内のレコードおよびフィールドの両方のサブセット

ソーステーブルに存在する並べ替え順序は、新しいテーブルに保持されます。

> **メモ**
> データを抽出し、それを既存のAnalyticsテーブルの末尾に追加するのは、データを結合する手法の1つです。これは、データの結合に関するセクションで説明します。詳細については、"データの抽出と追加" ページ 930を参照してください。

データを抽出することのメリット

以下に、新しいテーブルへデータを抽出する理由をいくつか挙げます。

- 特定の分析に関連するデータのみのサブセットが生成され、ファイルサイズと処理時間が削減される
- フィルターを使用すると、特定の項目をさらに分析するために別のテーブルに抽出できる
- ファイルの作業コピーに元のデータファイルの内容を抽出することにより、元ファイルの整合性が保持される
- 演算フィールドが、実際に計算された値が格納された物理フィールドに変換される
- サーバーテーブルから新しいローカルテーブルにデータが抽出される
- 2つ以上の関連テーブルから新しいAnalyticsテーブルにデータが抽出される

データの抽出とテーブルのコピーの違い

すべてのデータを抽出することと、**ナビゲーター**でテーブルをコピーすること(**編集 > コピー**]) の違いは、抽出では、新しいテーブルレイアウトだけでなく新しいソースデータファイル(.fil)も作成されるのに対し、コピーでは、新しいテーブルレイアウトだけが作成され、依然として元のソースデータファイルと関連付けられ続けるということです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード単位、ビュー単位、フィールド単位の抽出

データを抽出する場合には、次のオプションがあります。

- **レコード** -レコード全体を抽出します
- **表示** -ビューにあるすべてのフィールドを抽出します
- **フィールド** -フィールドを個別に選択して抽出します

レコード全体を抽出するときは、テーブルレイアウトには定義されていないすき間に格納されているデータも含め、レコードが完全にコピーされます。

ビュー内の全フィールドまたは個別フィールドを抽出するときは、ソーステーブル内のすべてのフィールドを抽出しても、レコードの定義されていない部分はすべて無視されます。

演算フィールドの抽出

演算フィールドは、レコード単位で抽出を行う場合は演算フィールドのままです。これらは、ビュー内のフィールドまたはビュー単位またはフィールド単位で抽出を行う場合には、適切なデータ型の物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。

演算フィールド内の時刻データの抽出

演算フィールドに、UTC オフセットを伴うローカル時間 (23:59:59-05:00 など) が含まれる場合、そのローカル時間と UTC オフセットはレコードの抽出時に保存されます。

ビューまたはフィールド単位で抽出する場合は、ローカル時間と UTC オフセットはオフセットなしの UTC に変換されます。たとえば、23:59:59-05:00 は 04:59:59 となります。

ビュー単位による抽出の補足説明

[**抽出**] ダイアログボックスで [**ビュー**] オプションを選択して、アクティブなビューで現在表示されているデータをすべて抽出することができます。

ビュー単位で抽出する場合は、以下の点に留意してください。

機能分野	説明
抽出されるフィールド	ビュー内で現在表示されているフィールドのみが抽出されます。テーブルレイアウトには存在していてもビューに表示されていないフィールドについては抽出されません。 ビュー内のフィールドはすべて抽出されます。フィールドのサブセットを抽出したい場合は、ビューから不要なフィールドを削除する、ビューを新たに作成し必要なフィールドのみを含める、あるいはビュー単位の抽出ではなくフィールド単位の抽出を使用するようにしてください。
フィールドの順番	フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びで抽出されます。別の並び順でフィールドを抽出する

機能分野	説明
	場合は、抽出を実行する前に、ビューでフィールドの配置を変えるか、ビューを新たに作成してフィールドを希望の順序で配置してください。
フィルターリング	ビューにフィルターが適用されている場合は、フィルター条件に一致するデータのみが抽出されます。
レコード ノート	レコード ノートは、 [**RecordNote**] 列が事前にビューへ追加されていた場合にのみ抽出されます。
代替列見出し	代替列見出しがビューレベルで指定されている場合、ビュー単位の抽出はビューレベルの見出しを保存します。コマンド ログの構文を使用して抽出コマンドを再実行する場合、テーブル レイアウトで指定されている代替列見出しが使用され、ビューレベルの見出しは無視されます。
スクリプト コマンド ライン	ビュー単位の抽出の指定は、スクリプト内またはコマンド ラインからはサポートされません。ビュー単位の抽出は、ACLScript で表現すると、アクティブ ビューの全フィールドを使用したフィールド単位の抽出 (`EXTRACT FIELDS`) と実質的に同じになります。フィールドはビューに表示されている順序で抽出されます。

論理フィールドの抽出

論理フィールドを抽出するには、 [**フィールド一覧にフィルターを含める**] ([**ツール > オプション > インターフェイス**]) がオンになっている必要があります。

コントロール合計の設定

テーブル内のすべてのレコード、ビュー内の全データ、または個別フィールドを抽出する場合は、すべてのデータが実際に抽出されたことを確認するために、数値フィールドにコントロール合計を設定することができます。

[**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで、フィールドにコントロール合計を設定します。データを抽出したら、新しいテーブルで [**ツール > テーブル履歴**] を選択して、入力と出力のコントロール合計を比較します。詳細については、"物理フィールドを定義する" ページ 780を参照してください。

サーバー テーブルおよびローカル テーブルからのデータの抽出

サーバー テーブルとローカル テーブルの両方からデータを抽出することができます。サーバー テーブルから抽出されたデータは、サーバー上またはローカル コンピューター上のテーブルに保存できます。ローカル テーブルから抽出されたデータは、ローカル コンピューター上のテーブルにのみ保存できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

Analytics テーブルからレコードまたはフィールドの一部または全部を、新しい Analytics テーブルへ抽出することができます。

> **メモ**
> データを抽出し、それを既存の Analytics テーブルの末尾に追加するのは、データを結合する手法の 1 つです。これは、データの結合に関するセクションで説明します。詳細については、" データを抽出して追加する" ページ 935を参照してください。

方法の説明

1. レコードまたはフィールドを抽出するテーブルを開きます。
2. [**データ > 抽出**] の順に選択します。
3. [**メイン**] タブで、次のいずれかを選択します。
   - **レコード** -レコード全体を抽出します

     レコード内のフィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで抽出されます。
   - **表示** -現在のビューにあるすべてのフィールドを抽出します

     フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びで抽出されます。
   - **フィールド** -フィールドを個別に選択して抽出します

     フィールドは、選択した順序で抽出されます。

   テーブルの関係における子テーブルからデータを抽出する場合、その子テーブルのフィールドがビューに追加済みであれば、[**フィールド**] あるいは [**ビュー**] を選択します。[**レコード**] オプションを使って子テーブルのデータを抽出することはできません。

   > **メモ**
   > 1 つまたは複数の演算フィールドを抽出する場合、[**レコード**] を選択すると、抽出されたフィールドは計算式として保持されます。
   >
   > [**ビュー**] または [**フィールド**] を選択すると、抽出されたフィールドは適切なデータ型の物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。

4. [**フィールド**] を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [**抽出フィールド**] リストから適切なフィールドを選択します。
   - [**抽出フィールド**] をクリックして、適切なフィールドを選択するか、または式を作成して、[**OK**] をクリックします。

   テーブルの関係における子テーブルからフィールドを選択したい場合は、[**抽出フィールド**] をクリックします。[**選択済みのフィールド**] ダイアログボックスの [**対象テーブル**] ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。
5. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[**f**] テキストボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

6. 次のいずれかを実行します。
   - **[保存先]** テキスト ボックスに、新しい Analytics テーブルの名前を指定します。
   - **[保存先]** ボタンをクリックして、 **[保存]** または **[ファイルを保存する名前]** ダイアログ ボックスで新しい Analytics テーブルの名前を指定するか、または既存のテーブルに上書きする場合はそのテーブルを選択します。

   Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

   また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所に新しいテーブルを保存したり、その場所にある既存のテーブルを上書きしたりすることもできます。例 : `C:\Results\GL_2011.fil` または `Results\GL_2011.fil`。保存または上書きするテーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

7. ~~プロジェクトに現在接続されている場合は保存するデータベースを指定します~~ または別のローカル フォルダーへ移動する場合は、 **[ローカル]** を選択します。
   - サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、 **[ローカル]** を選択解除されたままにしておきます。

> **メモ**
> 出力結果が Analytics Exchange のサーバー テーブルの分析や処理から生成される場合は、 **[ローカル]** を選択します。結果テーブルを Analytics Exchange へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

   処理の完了時に、出力テーブルを自動的に開くようにするには、 **[出力テーブルの使用]** をオンにします。
8.
9. **[詳細]** タブをクリックします。
10. **[適用範囲]** パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

    詳しく表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

11. 必要であれば [**EOF(ファイルの終わりの処理)**] をオンにして、テーブルの終わりに達したときに、もう一度抽出操作が実行されるようにします。

    EOF パラメーターは通常、大規模な分析プロセスの一環としてレコードを抽出するとき、Extract コマンドがスクリプトのグループ内で発生する場合に使用されます。シーケンシャルレコード間の比較に基づいてレコードを抽出する場合は、テーブルの最後のレコードが確実に抽出されるように、EOF を使用する必要があるかもしれません。

12. [**OK**] をクリックします。
13. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

テーブルの分割

キーフィールドの一意の値に基づいて Analytics テーブルを 2 つ以上の別個のテーブルに分割できます。たとえば、会社のすべての支店の場所のデータを含むテーブルを、 [支店] フィールドの値に基づいて個別の支店テーブルに分割できます。

個別のテーブルは新しい出力テーブルです。各出力テーブルには、一意のキー値を共有するすべてのレコードが含まれます。元のテーブルは一切変更されません。

> **メモ**
> テーブルを分割する際にサポートされる一意のキーフィールド値の最大数は 450 です。

出力テーブルの命名方法

出力テーブルはテーブル名を一意のキーフィールド値として使用します。これにはテキストプレフィックスが伴う場合があります(省略可能) 。キーフィールド値の特殊文字やスペースは、テーブル名内ではアンダースコア(_) に置き換えられます。

複数のキーフィールドの使用

複数のフィールドの一意の値の組み合わせに基づいてテーブルを分割するには、次のようにします。

- 使用したい値を含むフィールドを連結する演算フィールドを作成します。
- 演算フィールドをキーフィールドとして使用します。

キー値は大文字と小文字を区別しません。

キー値の出力テーブルが生成されるときに、個々のキー値の大文字と小文字は区別されません。たとえば、`Koro International` と `KORO International` は同一の値として扱われ、同じ出力テーブルに含まれることになります。

テーブルの分割処理では、キーフィールドの値を並べ替えることが関係し、値の各グループの中で並べ替えの先頭の値が出力テーブル名に使用されます。並べ替えで大文字は小文字より優先するので、上記の例では、`KORO International` がソーステーブルでは `Koro International` より下に位置していたとしても、出力テーブルの名前は **KORO_International** になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

キーフィールドの一意の値に基づいてテーブルを 2 つ以上の別個のテーブルに分割します。

テーブルを分割するために使用するキーフィールドを指定する

1. ナビゲーターで、別個のテーブルに分割するテーブルを開きます。
2. Analytics メインメニューで、 **[データ] > [値を分割]** を選択します。
3. **[値を分割]** ダイアログボックスの **[メイン]** タブで、以下のいずれかを実行します。
   - **[次に基づいて値を分割]** ドロップダウンリストからキーフィールドを選択します。
   - **[次に基づいて値を分割]** をクリックして、キーフィールドを選択するか、または式を作成します。

     テーブルの関係における子テーブルからキーフィールドを選択したい場合は、 **[次に基づいて値を分割]** をクリックします。 **[対象テーブル]** ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。

テーブル名プレフィックスを指定する(任意指定)

[テーブル名プレフィックス] フィールドで、プレフィックスを入力して各出力テーブル名の先頭に追加します。

[テーブル名プレフィックス] フィールドを空白のままにしておくと、出力テーブルは一意のキーフィールド値のみをテーブル名として使用します。

> **ヒント**
>
> 日付時刻または数値キーフィールドを使用する場合は、`D_` または `N_` などのプレフィックスを使用して、キー値の先頭の数字が出力テーブル名に保持されるようにします。

> **メモ**
>
> テーブル名のプレフィックスは、英数字 32 文字までに制限されています。テーブル名全体は、英数字 64 文字までに制限されています。テーブル名のプレフィックスとキーフィールド値の組み合わせが 64 文字を超える場合、テーブル名は右から切り捨てられます。
>
> テーブル名のプレフィックスにはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。プレフィックスの先頭を数字にすることはできません。

出力テーブルに含めるフィールドを指定する

1. 以下のいずれかを選択します。
   - **表示** -現在のビューのすべてのフィールドが出力テーブルに含まれます。

     フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びで組み込まれます。キーフィールドは、出力テーブルの一番左の位置に自動的に組み込まれます。
   - **フィールド** -選択したフィールドが出力テーブルに含まれます。

     フィールドは選択した順序で組み込まれます。キーフィールドは、出力テーブルの一番左の位置に自動的に組み込まれます。それを特に選択する必要はありません。
2. [**フィールド**]を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [**フィールドの一覧**]リストから適切なフィールドを選択します。
   - [**フィールドの一覧**]をクリックして、該当するフィールドを選択するか、または式を作成して、[**OK**]をクリックします。

   テーブルの関係における子テーブルからフィールドを選択したい場合は、[**フィールドの一覧**]をクリックします。[**対象テーブル**]ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。

設定の最終処理を行う

1. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[**If**]テキストボックスに条件を指定します。直接入力するか、または[**If**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してIFステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

2. 省略可能。次のいずれかを実行します。
   - [**宛先フォルダー**]テキストボックスで、出力テーブルを格納する既存のWindowsフォルダーの名前またはパスを指定します。
   - [**宛先フォルダー**]をクリックして、[**フォルダーの参照**]ダイアログボックスの既存のWindowsフォルダーを選択します。

   [**宛先フォルダー**]フィールドを空白のままにしておくと、テーブルはAnalyticsプロジェクトを含むフォルダーに保存されます。
3. [**詳細**]タブをクリックします。
4. [**適用範囲**]パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

出力テーブルを生成する

1. [OK] をクリックします。

   出力テーブルは、指定したキーフィールドの一意な値に基づいて生成されます。

   同じ名前のテーブルが既に 1 つ以上存在する場合は、上書きプロンプトが表示されます。
2. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、以下の適切なオプションを選択します。
   - **はい** -同じ名前の既存のすべてのテーブルは新しいテーブルで上書きされます。
   - **いいえ** -同じ名前の既存のすべてのテーブルは保持されます。新しいテーブルには、その名前を一意にするために数字のサフィックスが付けられます。
   - **キャンセル** -操作をキャンセルします。新しいテーブルは生成されません。

> **メモ**
> 上書きプロンプトは 1 回しか表示されません。行った選択は既存と新規のすべてのテーブルに適用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

既存テーブルへの出力結果の追加

新しいAnalyticsテーブルまたはテキスト ファイルに結果を出力できるAnalytics操作では、既存のAnalyticsテーブルまたはテキスト ファイルに結果を追加することもできます。追加は、既存のテーブルまたはファイルの終わり、つまり、既存のテーブルまたはファイルの最後のレコードの後に、グループとして出力結果内のレコードを加えます。

並べ替えの仕組み

出力結果と、出力先のテーブルまたはファイルに存在するすべての並べ替え順は、結果として生じる結合したデータ内のそれぞれのレコード セットで別々に保持されます。必要に応じて、結合されたテーブルを順番に並べ替え、すべてのレコードで単一の並べ順を作成することができます。

同じデータ構造の要件

Analyticsテーブルへの追加が正常に行われるためには、出力結果と出力先テーブルのレコードがまったく**同じ構造である必要があります**。次の構造特性がすべて同じでなければなりません。

- データ要素の選択
- フィールドの数と順序
- 対応するフィールドのデータ型と長さ
- 対応する日付および日付時刻フィールドの形式
- レコードの長さ

レコード構造の特性が1つでもが同一でない場合は、雑然としたデータが生じる可能性があります。テキスト ファイルに追加するときは、同一の構造は必須ではありません。

データ構造詳細については、"データ構造およびデータ書式の要件" ページ 908を参照してください。

2つのテーブルのデータ構造の比較に、DISPLAYコマンドを使用する方法については、" データ構造の比較" ページ 221を参照してください。

[既存のファイルに追加する]オプション

Analytics操作を実行する前に **[既存のファイルに追加する]**オプションを選択しておくと、出力結果は強制的にターゲット テーブルへ追加されます。この追加は、データ構造が同一であるかどうかに関係なく行われます。データ構造が同一である場合にのみ、このオプションを選択してください。

[最後に追加]ボタン

Analytics テーブルへの追加を行う際に **[既存のファイルに追加する]** オプションの選択をオフにしておくと、より安全です。このオプションがオフになっていると、アクティブなテーブルの処理時に、Analytics が出力結果とターゲット テーブルのレコード長を比較します。レコード長が同一である場合は、上書きを確認するメッセージにオプションとして **[最後に追加]** が表示されます。

[最後に追加]ボタンの制限事項

[最後に追加] ボタンが表示されたとしても、それぞれのデータ構造が異なっている可能性もあります。たとえば、出力結果とターゲット テーブルがいずれも 100 文字のレコード長であっても、フィールドの順序が異なっている、フィールド数が異なっている、あるいは各フィールドの開始位置とフィールド長が同じでもデータ型が異なることもあります。

[最後に追加]ボタンが表示されないとき

[最後に追加] ボタンが表示されない場合はレコード長が同一ではありません。これはデータ構造の 1 つ以上の要素が異なっており、処理の前に手動で一致させる必要があることを示しています。この自動チェックは、ターゲット テーブルが、開いている Analytics プロジェクト内にある場合にのみ発生します。

[ファイルを上書きする前にメッセージを表示する]オプション

[オプション] ダイアログ ボックスで **[ファイルを上書きする前にメッセージを表示する]** オプションが選択されている必要があります(デフォルトで選択済み) 。 **[ファイルを上書きする前にメッセージを表示する]** オプションが選択されていないと、上書きの確認メッセージは表示されず、レコード長の自動比較も行われません。また、 **[既存のファイルに追加する]** オプションを選択しない限り、出力結果はターゲット テーブルに追加されず、常に上書きされます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ構造の比較

DISPLAY コマンドを使用すると、Analytics テーブルのテーブル レイアウトを表示することができます。このテーブル レイアウトによってテーブルのデータ構造が明確になります。

ソース テーブルまたは出力結果をターゲット テーブルに追加するか、2 つのテーブルをマージする前に、双方のテーブルのテーブル レイアウトを表示してそれぞれのデータ構造を視覚的に比較すれば、それらの構造が同一かどうかを確認することができます。追加またはマージ操作が正しく動作するには、2 つのテーブルのデータ構造が同じでなければなりません。

DISPLAY コマンドでは以下のデータ構造要素が表示されます。

- レコード長
- フィールド名
- フィールドの数
- フィールドの順番
- フィールドの開始位置
- フィールド長
- フィールドのデータ型
- 数値フィールドの小数点以下の桁数
- フィールド書式の詳細
- 演算フィールドの式

データ構造の比較

1. ソース テーブルを開きます。
2. コマンド ラインに`DISPLAY`を入力して **実行**]をクリックします。
   そのソース テーブルのデータ構造情報が結果タブに表示されます。
3. ピン アイコン をクリックして結果タブをピン留めし、そのデータ構造情報を保持します。
4. ターゲット テーブルを開きます。
5. コマンド ラインに`DISPLAY`を入力して **実行**]をクリックします。
   そのターゲット テーブルのデータ構造情報が 2 番目の結果タブに表示されます。
6. ピン アイコン をクリックして結果タブをピン留めし、そのデータ構造情報を保持します。
7. 2 つの結果タブを見比べながらデータ構造を視覚的に比較します。

データ構造に違いがあった場合は、追加またはマージ操作が正しく動作しないでしょう。データ構造を手動で一致させる必要があるかもしれません。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

2 つのテーブルを結合している場合は、Analytics 外でデータを結合するという方法もあります。詳細については、" データの結合の代替方法" ページ 907を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データのエクスポート

その他のアプリケーションでデータを使用できるようにAnalyticsデータをその他のファイル形式にエクスポートできます。

- Microsoft Excel (*.xlsx、*.xls)
- Text (*.txt)
- 区切り文字付きテキスト (*.del)
- カンマ区切り値 (*.csv)
- Microsoft Access (*.mdb)
- XML (*.xml)
- JSON (*.json)
- dBASE III PLUS (*.dbf)
- ほかのドキュメントまたはアプリケーションに貼り付けられるWindowsのクリップボード

> **メモ**
> 古いExcelファイル(*.xls)およびMicrosoft Accessファイル(*.mdb)にエクスポートするには、Microsoft 365 Access Runtime(32ビット)がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前のExcel (*.xls) またはAccessファイル(*.mdb)の操作" ページ 265」を参照してください。

Analyticsデータを Diligent Oneアプリにエクスポートすることもできます。

- 結果 アプリへの例外のエクスポート

  詳細については、「" Diligent Oneにおける結果 アプリへの例外のエクスポート" ページ 229」を参照してください。
- 圧縮されたCSVファイル(*.csv.gz)をHighBondロボット または ロボット アプリの ワークフローロボット にエクスポート

  詳細については、「"ロボット アプリへのデータのエクスポートDiligent One" ページ 238」を参照してください。

エクスポートされたファイルを開く

Analyticsの [結果]タブで、エクスポート コマンド ログ エントリの画面表示には次へのリンクが含まれます。

- エクスポートされたファイル
- ファイルを含むフォルダー

リンクを使用すると、直接 Analytics からファイルとファイルを含むフォルダーを開くことができ便利です。

エクスポートされたファイルはファイル拡張子に関連付けられたアプリケーションで開きます(アプリケーションがコンピューターにインストールされている場合) 。

Excel へのエクスポート

Analytics テーブルを個々の Excel ワークシートとして、新しく作成された、または既存の Excel ファイルへエクスポートすることができます。既存の Excel ファイルへのエクスポートは `*.xlsx` でのみサポートされています。

文字およびサイズの制限

データを Excel ファイルにエクスポートするときには、以下の制限事項があります。

制限	詳細
レコード数	◦ **Excel 2007 以降 (*.xlsx)** -16,384 フィールドで最大 1,048,576 レコード(Excel がサポートする最大ワークシート サイズ) ◦ **Excel 97 および 2003** -最大 65,536 レコード この最大件数を超える Analytics テーブルでもエクスポートは行えますが、上限を超えた分のレコードは無視されエクスポートされません。
フィールドの長さ	◦ 特定のフィールド長上限なし ◦ 結合フィールドの長さは、レコード全長の制限である 32KB を超えることはできない (非 Unicode Analytics では 32,765 文字、Unicode Analytics では 16,382 文字) ◦ Excel 2.1 の場合は、最大 247 文字
フィールド名の長さ	◦ 最大 64 文字 ◦ Excel 2.1 の場合は、最大 248 文字
ワークシート名の長さ	◦ 最大 31 文字 Analytics テーブル名は、ワークシート名として使用する場合には、31 文字を超えているとExcel へのエクスポート時に切り捨てられます。

古い Excel ファイル (*.xls) にエクスポートされた日付時刻および時刻データ

古い Excel ファイル (`*.xls`) にエクスポートされた日付時刻および時刻データは、最初に Excel ファイルを開いたときに正しく表示されない場合があります。日付時刻の場合は日付部分しか表示されず、時刻の場合は "00/01/1900" と表示されるかもしれません。Excel ファイルには日付時刻や時刻データが正しくエクスポートされています。ただし、Excel 側でそのデータが適切に表示されるよう、セルの書式を変更する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サーバー テーブルのデータのエクスポート

サーバー テーブルからエクスポートされたデータをサーバーに保存することはできません。サーバー テーブルおよびローカル テーブルのデータは、ローカル コンピューターにエクスポートすることができます。

手順

Analytics テーブルのレコードまたはフィールドの一部または全部を、別のアプリケーションで使用するためにエクスポートすることができます。

方法の説明

エクスポートするフィールドを指定する

1. [**データ > エクスポート**]を選択します。
2. [**メイン**]タブで、次のいずれかを選択します。
   - **フィールド** -エクスポートするフィールドを指定します

     このオプションを選択すると、テーブル レイアウトの物理フィールド名を使用して、フィールドがエクスポートされます。

     フィールド名の変更について詳しくは、「" テーブル レイアウトのフィールドの名前を変更する" ページ 812」を参照してください。
   - **表示** -現在のビュー内のすべてのフィールドをエクスポートします

     オプションを選択すると、列表示名を使用して、フィールドがエクスポートされます。フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。

     列名の変更について詳しくは、「"ビュー内の列名の変更" ページ 840」を参照してください。
3. [**フィールド**]を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [**エクスポート フィールド**]リストからエクスポートするフィールドを選択します。
   - [**エクスポート フィールド**]をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

エクスポートする形式を選択する

[**エクスポート形式**]ドロップダウンリストからエクスポート形式を選択し、以下のガイドラインに従います。

エクスポート形式	ガイドライン
区切り文字付きまたは**テキスト** (またはカンマ区切り値)	次のいずれかを実行します。 ◦ **区切り文字付き** -任意で [**フィールド名付きでエクスポートする**]を選び、エクスポートにフィールド名または列名を見出しとして含めます。 区切り文字付きファイルで使用する**列区切り文字**および**テキスト修飾子**文字を選択します。 ◦ **テキスト** -任意で [**フィールド名付きでエクスポートする**]を選び、エクスポートにフィールド名

エクスポート形式	ガイドライン
	または列名を見出しとして含めます。 エクスポートされたテキスト ファイルのフィールド値は、空白スペースで区切られ、値は修飾されません。 **ヒント** カンマ区切り値ファイル (*.csv) にエクスポートするには、 **[区切り文字付き]** を選択し、 **[列区切り文字]** ドロップダウンリストでカンマ (,) を選択します。 **[エクスポート先]** フィールドでエクスポート ファイル名を指定するときには、.csv ファイル拡張子を含めます。例 : `vendors.csv`
Excel (.xlsx)	次のいずれかを実行します。 ◦ **新しい Excel ファイルを作成するか、既存の Excel ファイルにエクスポートする** **[ワークシートの追加]** テキストボックスのデフォルト名を使用するか、必要に応じて変更します。31 文字以上の名称は切り捨てられます。 新しく作成した、または既存の *.xlsx Excel ファイルにエクスポートすると、Excel ファイル内にワークシートが自動的に作成されます。ワークシートの名前は、変更しない限り、エクスポート元の Analytics テーブルと同じ名前になります。 **メモ** ワークシート名を指定する場合、名前に含めることができるのは、英数文字とアンダースコア文字 (_) だけです。名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。 既存の Excel ファイルのワークシートを上書きできますが、そのワークシートが本来、Analytics から Excel にエクスポートして作成された場合にのみ行えます。 Excel で直接作成されたワークシート、または名前が変更されているワークシートへの上書きはできません。 ◦ **既存の Excel ファイルを上書きする** **[ワークシートを追加]** テキスト ボックス内の名前を削除して、そのテキスト ボックスを空のままにします。 既存の Excel ファイルを上書きすると、エクスポート元となる Analytics テーブルと同じ名前のワークシートが、結果として生じる Excel ファイル内に自動的に作成されます。
XML	◦ 任意で **[XML スキーマ付きでエクスポートする]** をオンにすると、エクスポートされる XML ファイルに XML スキーマを含めることができます。 XML スキーマには、フィールドのデータ型など、XML ファイルの構造を記述するメタデータが含まれています。ファイルがエクスポートされたら、スキーマに対してファイルを検証することができます。
Unicode 版の Analytics からエクスポート	次のいずれかを実行します。 ◦ **Unicode を選択** -エクスポートしているデータが拡張 ASCII (ANSI) によってサポートされていない場合 エクスポートされたデータは、Unicode UTF-16 LE として暗号化されます。 ◦ **Unicode を選択しない** -エクスポートしているデータのすべての文字が拡張 ASCII (ANSI) によってサポートされている場合

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エクスポート形式	ガイドライン
	エクスポートされたデータは拡張 ASCII (ANSI) としてエンコードされます。サポートされていない文字はエクスポートされたファイルから省略されます。 **メモ** **Unicode** オプションは、**クリップボード**、**区切り**、**テキスト**、または **XML** にエクスポートするときにのみ使用できます。 詳細については、「" Diligent Unicode 製品" ページ 2737」を参照してください。
Diligent One (Diligent One ユーザーのみ)	◦ 「" Diligent One における結果 アプリへの例外のエクスポート" ページ 229」を参照してください。
ロボット (Diligent One ユーザーのみ)	◦ 「"ロボット アプリへのデータのエクスポート Diligent One" ページ 238」を参照してください。

エクスポートの最終処理

1. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

   IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
2. 次のいずれかを実行します。
   - **[保存先]** テキスト ボックスで、エクスポートされたデータを格納するファイルの名前を指定します。
   - **[保存先]** ボタンをクリックして、 **[保存]** または **[ファイルを保存する名前]** ダイアログ ボックスでファイル名を指定するか、または既存のファイルを選択します。

   Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

   > **メモ**
   > クリップボードにデータをエクスポートする場合は、ファイルにデータを保存しないので、 **[保存先]** テキスト ボックスは無効になります。
3. **[詳細]** タブをクリックします。

4. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

5. 区切り文字付きテキストファイルまたはテキスト ファイルにエクスポートするとき、エクスポートされたデータを既存ファイルの末尾に追加したい場合は、 [**既存のファイルに追加する**] をオンにします。
6. [**OK**] をクリックします。
7. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Diligent One における結果 アプリへの例外のエクスポート

Diligent One を使用している場合は、Analytics テーブルの例外データをリザルト のテーブルにエクスポートすることができます。例外をエクスポートするには、Analytics からデータをエクスポートする標準的な手順を使用できますが、異なる点が若干あります。

結果は、改善およびワークフローを自動化するアプリであり、例外データの管理、およびアンケートによる人間の背景の追加を行い、監視をトリガーとメトリクスで継続します。詳細については、リザルト でのデータの操作を参照してください。

セキュリティ要件

結果 のコントロール テスト へ例外データをエクスポートする機能は、特定の Diligent One の役割の割り当て、または管理者特権を必要とします。

- Professional ユーザー ユーザーまたは Professional 部門長 のロールを担うユーザーは、結果 コレクション内のあらゆる統制テストに結果をエクスポートすることができます。

  > **メモ**
  > Professional 部門長 部門長のロールのユーザーのみが統制テストの既存のデータをエクスポートおよび上書きできます。

- Diligent One アカウント管理者およびリザルト 管理者は、管理している 結果 インスタンス内のすべてのコレクションにおいて、自動的にプロフェッショナル部門長の役割を取得します。

詳細については、リザルト アプリアクセス許可を参照してください。

エクスポートの制限事項

例外データをリザルト 内の統制テストにエクスポートする際の制限事項を下に示します。

これらの制限内では、同じ統制テストに複数回エクスポートできます。統制テストにすでにデータが存在する場合は、それを上書きする、または新しいデータを追加するオプションがあります。

> **メモ**
> 統制テストに最大 100,000 レコードエクスポートできますが、より小さく、より明確な例外セットを作成する方がよいでしょう。

アイテム	最大値
エクスポートあたりのレコード数	100,000
統制テストあたりのレコード数	100,000
レコードあたりのフィールド数	500
フィールドあたりの文字数	256

Analytics とリザルトとの間でフィールドを一致させる

リザルトと結果間でデータを往復する場合は、リザルト テーブルのすべてのフィールド名がより厳しい Analytics フィールド名要件を満たすことを確認する必要があります。そうでない場合、Analytics とリザルト データが一致しないおそれがあります。

たとえば、リザルト フィールド名の特殊文字は、結果にインポートされるときに自動的にアンダースコアに変換されます。これは、フィールド名がリザルトの元の名前と一致しないことを意味します。後から Analytics データをリザルトの元のテーブルにエクスポートする場合は、フィールドが正しく一致しません。

往復するデータでこの問題を回避するには、CSV または Excel ファイルからリザルトにデータをアップロードする前に、以下の結果フィールド名要件を満たしていることを確認します。

- 特殊文字またはスペースがない
- 数字で始まらない
- 英数文字またはアンダースコア文字(_) のみを含む

> **メモ**
>
> アンケート フィールドの末尾にデータを追加するときには、結果で表示名を変更した場合でも、リザルトの列の表示名は、アンケート構成で指定された名前のままです。

上書きオプションとリザルト主キー

Analytics から既存のリザルト テーブルに例外データをエクスポートするときには、エクスポートされたデータをテーブルの最後に追加するか、テーブルを完全に上書きするオプションがあります。

リザルト テーブルのフィールドが主キーに指定されていて、エクスポートしているデータに対応するフィールドが含まれている場合は、エクスポート処理の動作が少し異なります。(リザルトでの主キーの指定の詳細については、主キーの指定を参照してください。)

次の表は、さまざまな可能性をまとめたものです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	リザルトに主キーがない	リザルトにおける主キー
[**上書き**]オプションが選択されていない	エクスポートされたデータは既存のリザルトテーブルの最後に追加されます	◦ **一致する値** -結果の主キーフィールドに一致する値が存在し、Analyticsからエクスポートされたフィールドに対応する値が存在する場合、結果のレコードはエクスポートされたレコードに存在する値で更新されます ◦ **一致する値がない** -結果の主キーフィールドに一致する値が存在せず、Analyticsからエクスポートされたフィールドに対応する値が存在しない場合、結果のレコードは更新されず、エクスポートされたレコードはテーブルの最後に追加されます
[**上書き**]オプションが選択されている	エクスポートされたデータは既存の結果テーブルを置換(上書き)します	エクスポートされたデータは既存の結果テーブルを置換(上書き)します

リザルトへの例外のエクスポート

> **メモ**
> Diligent Oneに接続するときには、パスワードを指定する必要がある場合があります。詳細については、"パスワード要件" ページ 235を参照してください。

エクスポートするフィールドを指定する

1. エクスポートする例外データが格納されたテーブルを開きます。
2. [**データ > エクスポート**]を選択します。
3. [**メイン**]タブで、次のいずれかを選択します。
   - **フィールド** -エクスポートするフィールドを指定します

     このオプションを選択すると、テーブルレイアウトの物理フィールド名を使用して、フィールドがエクスポートされます。

     フィールド名の変更について詳しくは、「" テーブルレイアウトのフィールドの名前を変更する" ページ 812」を参照してください。
   - **表示** -現在のビュー内のすべてのフィールドをエクスポートします

     オプションを選択すると、列表示名を使用して、フィールドがエクスポートされます。フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。

     列名の変更について詳しくは、「"ビュー内の列名の変更" ページ 840」を参照してください。

4. [**フィールド**]を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [**エクスポート フィールド**]リストからエクスポートするフィールドを選択します。

     > **ヒント**
     > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

   - [**エクスポート フィールド**]をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

エクスポート オプションを選択する

1. [**エクスポート形式**]ドロップダウン リストから [**Diligent One**]をクリックします。
2. 次のいずれかを実行します。
   - **結果 テーブルの最後に追加する**

     エクスポートされたデータをリザルトの既存のテーブルの最後に追加する場合は、[**上書き**]をオフにします。

     > **メモ**
     > 既存の結果 フィールドにAnalytics フィールドを追加できるのは、両者間で一致する物理フィールド名がある場合に限ります。各アプリケーション内でのフィールドの表示名は問いません。Analytics では、物理フィールド名はテーブル レイアウトの名前です。
     >
     > 2 つのアプリケーションにおけるフィールドの順序はフィールド名一致に影響しません。
     >
     > リザルト テーブルのフィールドの物理名と一致しない物理名があるエクスポートされたフィールドは、テーブルに新しい列を作成します。

   - **結果 テーブルを置換(上書き)する**

     リザルトで既存のテーブルを置換する場合は、[**上書き**]を選択します。

   詳細については、「"上書きオプションとリザルト主キー" ページ 230」を参照してください。
3. (任意)列の表示名をリザルトにエクスポートするには、[**フィールド表示名を含める**]を選択します。

   このオプションを選択すると、リザルトで、列の表示名と物理名が、結果 の名前と同じになります。

   [**フィールド表示名を含める**]を選択しない場合、結果はフィールドとビューのどちらをエクスポートするかによって異なります。

	フィールドのエクスポート	ビューのエクスポート
[**フィールド表示名を含める**]を選択した場合	結果 のフィールド名が、Analytics のフィールド名になります。結果 の表示名が、リザルトの表示名になります。	
[**フィールド表示名を含める**]を選択解除した場合	結果 のフィールド名が、リザルトのフィールド名と表示名になります。	結果 の表示名が、リザルトのフィールド名と表示名になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> Analytics のバージョン 14.1 より前からビューをエクスポートする方法で最初に作成された結果テーブルの最後にビューを追加する場合は、 **[フィールド表示名を含める]** を選択しないでください。このようにすると、リザルトの名前と異なるフィールド名の列がエクスポートされる可能性があります。この場合、リザルトで新しい列が作成され、アプリケーション間でデータの整合性がとれなくなります。

エクスポートの最終処理

1. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   >
   > **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

   IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

2. 次のいずれかを実行します。

   エクスポート先テーブルの ID 番号がわかっている場合:

   To テキストボックスに ID 番号を入力します。

   - 番号を入力します。引用符は付けないでください。たとえば、`99` のように入力します。
   - 番号のみを入力してください。ファイル名を入力してはいけません。
   - 北米(米国) 以外のデータセンターにエクスポートする場合は、データセンターコードも指定する必要があります。統制テスト ID 番号とデータセンターコードは、記号(@) で、たとえば `99@eu` のように区切られる必要があります。データ センター コードは、どの地域の Diligent One サーバーにデータをエクスポートするのかを指定します。

     - `af` - アフリカ (南アフリカ)
     - `ap` - アジア太平洋 (シンガポール)
     - `au` - アジア太平洋 (オーストラリア)
     - `ca` - 北米 (カナダ)
     - `eu` - ヨーロッパ (ドイツ)
     - `jp` - アジア太平洋(東京)
     - `sa` - 南米 (ブラジル)
     - `us` - 北米 (米国)

     組織の Diligent One インスタンスに対して承認されているデータ センター コードのみを使用できます。北米のデータセンターがデフォルトであるため、`@us` を指定するのはオプションです。

   エクスポート先テーブルの ID 番号がわかっていない場合または新しいテーブルを作成する場合:

   a. **To** を選択し、 **[宛先テストを選択]** ダイアログボックスで該当する分析フォルダーに移動します。
   b. 次のいずれかを実行します。
      - 既存のテーブルを選択し、 **[OK]** をクリックします。
      - **[新しいデータ アナリティクス]** フィールドに名前を入力し、 **[作成]** をクリックします。

[**エクスポート**] ダイアログ ボックスに戻ると、 [**保存先**] テキスト ボックスに統制テスト ID 番号とデータ センター コードが設定されています。

3. [**詳細**] タブをクリックします。
4. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブル ビューに適用されたフィルタリングまたはクイック ソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

5. [**OK**] をクリックします。

   例外データが [**結果**] へエクスポートされる間は進捗インジケーターが表示されます。エクスポートの操作が完了すると、そのエントリがログに記録されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パスワード要件

パスワードが必要ではない

結果のコピーをアクティベーションするためにオンラインアクティベーションを使用した場合は、リザルトにエクスポートするパスワードを指定する必要がありません。パスワードは自動的に作成され、コンピューターに保存されたアクティベーション情報に基づいてロボットに送信されます。

パスワードが必要です

次のどちらの状況でも、リザルトにエクスポートするためにパスワードを指定する必要があります。

- オフラインアクティベーションを使用して Analytics のコピーをアクティブ化した場合
- スクリプトを使用してロボットにエクスポートし、ロボットでスクリプトを実行した場合

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> アカウントパスワードのようにアクセストークンを保護してください。Diligent One アカウント固有の情報が含まれます。アクセストークンを共有しないでください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメインメニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。

        マスクされていないトークンが表示されます。

c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する

a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。

b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **[トークンを生成]** をクリックします。

d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているデータアクセスとパスワード定義方法に応じて、次のいずれかを実行します。

   Analytics ユーザーインターフェイス

   コピーしたトークンを、Diligent One に手動でアクセスする際に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。

   Analytics スクリプト

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **PASSWORD コマンド** -コピーしたトークンをスクリプト実行中に表示されるパスワード プロンプトに貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホームで、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

ロボット アプリへのデータのエクスポートDiligent One

Diligent One で ロボット アプリを使用している場合、ローカルな Analytics テーブルのデータを、ロボット の圧縮された CSV (*.csv.gz) ファイルにエクスポート (アップロード) できます。HighBond ロボット ロボットまたはワークフローロボットの [**作業データ**] タブにエクスポートし、Python/HCL スクリプトを使用してデータを分析または処理できます。ACLロボットにはエクスポートできません。

ACL スクリプトとオンプレミスのロボット エージェントを使用している組織では、この機能により、ローカルネットワークからクラウドベースのロボット インスタンスにデータを移動する、統合された ロボット エージェント - Python/HCL データ自動化 ワークフローを構築できます。

ロボットにエクスポートした後の、圧縮された CSV ファイルへのアクセス方法については、load_working_file() メソッドを参照してください。ロボット アプリの概要については、「ロボットを使用した作業の自動化」を参照してください。

> **メモ**
> ロボットにアップロードされたデータは、安全な AWS データセンターに保存され、転送時にも保管時にも暗号化されます。詳細については、Diligent トラストセンターを参照してください。

スクリプトによる処理の自動化または手動エクスポート

ロボットにローカルの Analytics データをエクスポートする処理をスクリプトで実行できます。また、Analytics ユーザーインターフェイスを使用して、データを手動でエクスポートすることもできます。

- **オプション 1** -ロボット の ACL ロボット にスクリプトをアップロード (コミット) し、オンプレミスの ロボット エージェント を使用してスクリプトを実行します。
- **オプション 2** -Analytics でローカルにスクリプトを実行します。
- **オプション 3** -Analytics ユーザー インターフェイスを使用して、データを手動でエクスポートします。Analytics からデータを手動でエクスポートするための標準的な手順を使用しますが、いくつかのわずかな違いがあります。

スクリプトを使用したプロセスの自動化の詳細については、"EXPORT コマンド" ページ 1815を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



セキュリティ要件

圧縮 CSV ファイルをロボット アプリにアップロードする機能には、特定のロボット ロールの割り当て、または管理者権限が必要です。

- エディター または 所有者 を持つユーザーは、圧縮された CSV ファイルをロボットにアップロードできます。レビュー担当者 ロールを持つユーザーは、アップロードできません。
- ロボット管理者は自動的にすべてのロボットのコラボレーターになり、所有者のロールを持ちます。
- Professional サブスクリプションを持つ Diligent One システム管理者 システム管理者は、自動的にロボット管理者 になります。

詳細については、ロボット アプリのアクセス許可を参照してください。

ロボットにデータを手動でエクスポート

> **メモ**
> Diligent One に接続するときには、パスワードを指定する必要がある場合があります。詳細については、"パスワード要件" ページ 242を参照してください。

エクスポートするフィールドを指定する

1. エクスポートするデータが格納されたテーブルを開きます。
2. [**データ > エクスポート**] を選択します。
3. [**メイン**] タブで、次のいずれかを選択します。
   - **フィールド** -エクスポートするフィールドを指定します

     このオプションを選択すると、テーブル レイアウトの物理フィールド名を使用して、フィールドがエクスポートされます。

     フィールド名の変更について詳しくは、「" テーブル レイアウトのフィールドの名前を変更する" ページ 812」を参照してください。
   - **表示** -現在のビュー内のすべてのフィールドをエクスポートします

     オプションを選択すると、列表示名を使用して、フィールドがエクスポートされます。フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。

     列名の変更について詳しくは、「"ビュー内の列名の変更" ページ 840」を参照してください。
4. [**フィールド**] を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [**エクスポート フィールド**] リストからエクスポートするフィールドを選択します。

     > **ヒント**
     > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

   - [**エクスポート フィールド**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> フィールドは選択した順序でエクスポートされます。

エクスポート オプションを選択する

1. [**エクスポート形式**] ドロップダウンリストから [**ロボット**] を選択します。
2. 省略可能。既存のファイルを宛先ロボットの同じ名前に置き換える場合、 [**上書き**] を選択します。

> **メモ**
> 既存の *.csv.gz ファイルへのデータの追加はサポートされていません。 [**上書き**] が選択されておらず、宛先ロボットに同じ名前のファイルが既に存在している場合、エクスポートはエラーになります。

エクスポートの最終処理

1. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**If**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**If**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

   IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
2. [**保存先**] をクリックし、 [**送信先の選択**] ダイアログボックスで該当するロボットに移動します。

   ロボットはアルファベット順に表示され、HighBond ロボット が最初に表示され、次にワークフローロボット が表示されます。
3. ロボットを選択します。

   ロボットを選択すると、ロボットのリストの下に、ロボットの種類を含む通知が表示されます。
4. [**環境**] で、 [**開発**] または [**本番**] を選択してファイルのエクスポート先のロボットモードを指定します。
5. [**OK**] をクリックします。

   [**エクスポート**] ダイアログボックスに戻ると、 [**保存先**] テキストボックスに宛先ロボットの HighBond API URL が設定されています。
6. [**詳細**] タブをクリックします。
7. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**

- **次へ**
- **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

8. [**OK**] をクリックします。

   データがロボットへエクスポートされる間は進捗インジケーターが表示されます。エクスポートの操作が完了すると、そのエントリがログに記録されます。

   データが正常にエクスポートされると、*<Analytics table name>*.csv.gz という名前のファイルが宛先ロボットの [**作業データ**] タブに表示されます。

パスワード要件

パスワードが必要です

次のどちらの状況でも、リザルトにエクスポートするためにパスワードを指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- スクリプトを使用してロボットにエクスポートし、ロボットでスクリプトを実行した場合
- オフラインアクティベーションを使用して Analytics のコピーをアクティブ化した場合

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。

パスワードが必要ではない

ロボット のコピーをアクティベーションするためにオンラインアクティベーションを使用した場合は、リザルトにエクスポートするパスワードを指定する必要がありません。パスワードは自動的に作成され、コンピューターに保存されたアクティベーション情報に基づいてロボットに送信されます。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> アカウント パスワードのようにアクセストークンを保護してください。Diligent One アカウント固有の情報が含まれます。アクセストークンを共有しないでください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。

        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. [**コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

     > **ヒント**
     > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する

a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。

b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **[トークンを生成]** をクリックします。

d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているデータアクセスとパスワード定義方法に応じて、次のいずれかを実行します。

   Analytics ユーザーインターフェイス

   コピーしたトークンを、Diligent One に手動でアクセスする際に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。

   Analytics スクリプト

   - **PASSWORD コマンド** -コピーしたトークンをスクリプト実行中に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホームで、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイドパネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

ACL テーブルを ACL AI Studio にエクスポートする

ACL AI Studio の所有者 または エディター として、ACL テーブルを ACL for Windows から ACL AI Studio にエクスポート できます。エクスポート 時に、エクスポート 先の組織とデータセットを選択し、新しいテーブルを作成するか、データを追加または上書きして既存のテーブルにエクスポートします。

> **メモ**
> レビュー担当者 ロールがある場合は、ACL テーブルを ACL AI Studio にエクスポート できません。ACL AI Studio のロールについての詳細は、データセット レベルのコラボレーションの役割を参照してください。

前提条件

ACL AI Studio にデータをエクスポートする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

- データを手動でエクスポートする場合は、エクスポート先として使用する組織とデータセットがわかっている必要があります。
- スクリプト でデータをエクスポートする場合は、エクスポート先の組織 ID とデータセット ID がわかっている必要があります。
- エクスポートをロボットとして実行する場合は、有効な Diligent Oneプラットフォーム API トークンを持っている必要があります。

エクスポート オプション

> **メモ**
> UTC オフセット付きのデータを ACL AI Studio にエクスポートする前に、 [**ツール**] > [**オプション**] > [**日付および時刻**] で、 [**UTC オフセット付きの時刻を UTC として表示**] をオンにします。そうしないと、アップロードは失敗します。

次のいずれかのオプションを使用して、データを ACL AI Studio にエクスポートします。

- テーブルの作成
- 既存テーブルへのレコードの追加

> **メモ**
> [**上書き**] が指定されていない場合、既存テーブルに書き込むためのデフォルトの

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> 動作は [追加] です。

- 既存のテーブルを上書きする

テーブルをエクスポートする

1. エクスポートする ACL テーブルを開きます。
2. [**データ > エクスポート**] を選択します。
3. [**メイン**] タブの [**エクスポート形式**] ドロップダウン メニューから、 [**AI Studio**] を選択します。
4. [*オプション*] - 既存のテーブルを上書きする場合は、 [**上書き**] チェックボックスをオンにします。
5. エクスポートする内容に基づいて、次のいずれかのラジオ ボタンを選択します
   :
   - **フィールド** -特定のフィールドをエクスポートする場合は、このオプションを選択します。
     [**エクスポート フィールド**] リストから、エクスポートするフィールドを選択します。
     テーブル レイアウトの物理フィールド名を使用して、フィールドがエクスポートされます。
   - **表示** -現在のビューにあるすべてのフィールドをエクスポートする場合は、このオプションを選択します。

     > **メモ**
     > [**タイトル**] 列 (表示名) はエクスポートされません。

6. [**宛先**] ボタンを選択します。
7. 表示されるポップアップ ウィンドウで、宛先組織を選択します。
8. 宛先データセットを選択します。

   > **メモ**
   > データセットの空のリストは、選択した組織で ACL AI Studio が有効になっていないか、組織にデータセットがまだ作成されていないことを示します。

9. 次のいずれかを実行します。
   - 使用可能なテーブルのリストから、データを追加するテーブルを選択します。
   - [**新しい AI Studio テーブル**] フィールドに一意のテーブル名を入力し、 [**作成**] を選択します。

     > **メモ**
     > テーブル名は文字で始まる必要があります。

     ただし、既存のテーブル名を入力した場合の動作は次のようになります。

- [上書き] チェックボックスを選択した場合 (手順 4)、テーブルが上書きされます。
- [上書き] チェックボックスが選択されていない場合、選択したフィールドが既存のテーブルに追加されます。

  追加は、エクスポートされたデータのスキーマが宛先テーブルのスキーマと互換性がある場合にのみ機能します。

  - 元のテーブルに存在しない新しいフィールドには、既存のレコードの空の文字列が入力されます。
  - 新しく追加されたレコードの欠落しているフィールドには、null 値が入力されます。
  - フィールドの順序は、元のフィールド名に基づいて維持されます。

10. [OK] を選択します。
11. [エクスポート] ウィンドウで、[OK] を選択します。

テーブルは、ACL for Windows でのエクスポートが完了した後にのみ ACL AI Studio にアップロードされます。

> **メモ**
> ACL AI Studio へのアップロードに失敗した場合は、通知メールが送信されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

キーフィールドについて

キーフィールドを使用する Analytics の操作を以下に示します。

- 結合
- 関連付け
- マージ
- 並べ替え
- インデックス

「キーフィールド」という用語にはさまざまな意味があり、実行される操作に応じて、キーフィールドは異なる機能を持つことができます。Analytics におけるキーフィールドは、リレーショナルデータベース用語におけるキーフィールドの典型的な定義とも若干異なります。

結合、関連付け、またはマージにおけるキーフィールド

Analytics における結合、関連付け、およびマージの操作は、すべて 2 つ以上のテーブルのデータを結合するものです。この場合の「キーフィールド」は、2 つのテーブルを結び付ける共通のフィールドを指します。そのフィールドの値が比較され照合されます。マージの場合は、比較して 1 つにまとめられます。

Analytics でデータを結合するための別の方法である [最後に追加] では、キーフィールドを使用しません。

主テーブル、副テーブル、キーフィールド

結合またはマージを行うときに開いている最初のテーブルが主テーブルとなり、選択したキーフィールドが主キーフィールドとなります。2 番目に開いたテーブルが副テーブルとなり、選択したキーフィールドが副キーフィールドとなります。

テーブルを関連付ける場合、主は「親」と呼ばれ、副は「子」と呼ばれます。

データを結合するとき、主と副のテーブルおよびキーフィールドは自由に選択できます。Analytics は、キーフィールドのペアが同一のデータ構造であることを必要とする場合でも、フィールドの特定の選択を強制しません。

ソースデータから保持されない一意キーと外部キーの指定

Analytics テーブルにインポートされたデータ、またはサーバーに存在するデータは、非リレーショナルのフラットファイル(.fil ファイル) に格納されています。.fil ファイルでは、以前に、リレーショナルデータベースの主キー、一意キー、外部キー、または副キーとして機能していたかもしれないフィールドが、キーでないフィールドと何ら異なる扱いを受けません。

Analytics コマンドで、リレーショナルデータベースの主キー(従業員 ID など) のみが、Analytics テーブルでキーを指定するときに、主キーまたは親キーとなります。ユーザーは、Analytics で結合や関係を構築する

方法について決定を下すとき、どのフィールドがソースデータベースの主キーや一意キーであったかを知る必要があるかもしれません。しかし、Analyticsにはこの情報が格納されていません。

同じ状況が、Analyticsデータベースプロファイルを使用して、直接データベーステーブルにアクセスするときにも当てはまります。Analyticsは、データベースのどのフィールドがキーフィールドであるかについて情報を持っていないので、データベースクエリを構築する際は、自身でこの情報を知る必要があります。

Analyticsキーフィールドは一意性が強制されない

Analyticsは、Analyticsコマンドで、指定するキーフィールドに一意性を強制しません。主キーフィールドと服キーフィールドの両方に同じ値が存在できます。

並べ替えまたはインデックス作成におけるキーフィールド

Analyticsにおける並べ替えおよびインデックス作成は、テーブルにシーケンシャルな順序を強要する、単一テーブルの操作です。この場合の「キーフィールド」は、並べ替えまたはインデックス付けの基礎となるフィールド、並べ替えまたはインデックスの基準とするフィールドを指します。

「並べ替えキー」または「インデックスキー」と同等です

Analyticsにおけるソートキーフィールドやインデックスキーフィールドは、一般的なコンピューター用語またはデータベース用語における「ソートキー」や「インデックスキー」に相当します。一意性は強制されません。

データを並べ替えたりインデックス付けしたりするとき、キーフィールドは自由に選択できます。元のソースデータのソートキーまたはインデックスキーであった可能性のあるフィールドについて、それらのフィールドの値が現状でもシーケンシャル順であるとしても、Analyticsにはフィールドに関する情報が何も格納されていません。

キーおよび入れ子になった並べ替えまたはインデックス

並べ替えやインデックスが入れ子になっている場合、「主」のソートまたはインデックスキーは、「副」のソートまたはインデックスキーよりも優先されます。主キーと副キーは、単にそれらを選んだ順番によって確定されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドの連結

分析において、テーブル内の2つ以上のフィールドを1つのデータ要素として検査または処理する必要がある場合、それらのフィールドを連結(加算)した演算フィールドを作成することができます。この演算フィールド内の結合済みデータに対して検査または処理が行えます。

たとえば、ファースト ネーム、ミドル ネームおよびラスト ネームに分かれている3つのフィールドを連結してフルネームを含む1つのフィールドを作成したり、あるいはベンダー ID フィールドと地区コード フィールドを連結して、テーブルの各小売チェーンの直販店別に一意の識別子を作成したりすることができます。

> **メモ**
> 連結できるのは文字のフィールドのみです。必要であれば、連結前にAnalytics関数を使用して文字以外のデータを文字データへ変換することができます。

1. テーブルを開いて、 **[編集] > [テーブル レイアウト]** の順に選択します。
2. **[新しい式の追加** **]** をクリックします。
3. 連結するフィールド用の名前を **[名前]** に入力します。
4. **f(x)** をクリックして**式ビルダー**を開きます。
5. 2つ以上のフィールドと加算演算子(**+**) を使用して式を作成します。

   必要であれば、式内で空白などの区切り文字を含めたり、TRIM( ) 関数を使用してフィールドの先頭にある空白を取り除くことができます。例:

   ```
   TRIM(first_name) + " " + TRIM(middle_name) + " " + last_name
   ```

6. **[OK]** をクリックします。

   "式の型の不一致" エラーになった場合、フィールドの1つ以上が文字のフィールドでない可能性があります。

7. **[入力を受け入れる** **]** をクリックし、 **[閉じる** **]** ボタンをクリックして **[テーブル レイアウト]** ダイアログ ボックスを終了します。

   計算フィールドをビューに追加する方法については、「"ビューに列を追加する" ページ 838」を参照してください。

乱数の生成

Analytics を使って乱数一式を生成できます。一式のサイズや(その一部の) 範囲などの、いくつかのパラメーターを指定できます。

通常、Analytics 以外のアプリケーションには生成された値一式が使用されます。たとえば、ランダム選択したハードコピーファイルが抽出されたりします。

> **メモ**
> ランダム選択の結果を、統計的に有効なものにするか、または母集団全体を代表するものにする必要がある場合には、上記とは異なる正式なサンプリング処理を行う必要があります。詳細については、" データのサンプリング" ページ 1011を参照してください。

乱数を生成するには

1. [**ツール**] > [**乱数の生成**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次の情報を入力します。
   - **個数** - 生成される乱数一式のサイズ。

     最大 32767 の数字を生成できます。
   - **シード値** - 省略可能。乱数ジェネレーターを初期化するために使用される値。

     シード値を指定したり、'0' のシード値を入力したりできます。あるいは、シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値をブランクのままにすることができます。

     シード値を指定する場合、任意の数字を指定することができます。シード値がそれぞれ一意であると、異なる乱数一式になります。同じシード値を指定すると、同じ乱数一式が生成されます。特定の乱数一式を複製したい場合は、シード値を明示的に指定し、これを保存します。
   - **最小値** - 乱数一式に可能な最小の数値。有効な任意の数値または数式が使用できます。
   - **最大値** - 乱数一式に可能な最大の数値。有効な任意の数値または数式が使用できます。
   - **列数** - 乱数一式の表示に使用する列数。デフォルトの列数は 6 です。
   - **一意** - 一意の数値のみが乱数一式に含まれるよう指定します。

     デフォルトの動作は、乱数一式に重複が可能になっています。

     > **メモ**
     > 乱数一式の指定サイズが**最小値**と**最大値**の範囲の 75% を超える場合は、**一意**を選択してはいけません。選択すると、乱数の選択肢が破棄される数が多くなりすぎます。

   - **並べ替え** - 乱数一式が昇順で表示されるように指定します。

     デフォルトでは、ランダムに選択されている順序で数字が表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **既存のファイルに追加する** - 既存のファイルを上書きしないで、既存のファイルの最後に出力結果を追加する必要があることを指定します。

3. [**出力**] タブをクリックします。
4. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics 表示領域の [**結果**] タブに乱数一式を表示します。
   - **ファイル** - 乱数一式をテキスト ファイルに保存します。
5. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルの [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を指定します。または、 [**名前**] をクリックして、既存のファイルを参照して選択します。

   [**既存のファイルに追加する**] チェック ボックスがオンになっている場合は、同じ名前のファイルがあれば、そのファイルに追加されます。オフになっている場合は、ファイルを上書きするか、または出力に追加するかどうかの確認を求められます。

   また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所に保存したり、その場所にあるファイルに出力を追加したりすることもできます。例 : `C:\Output\random.txt` または `Output\random.txt`。
6. [**OK**] をクリックします。

ランダムに選択したレコードの生成

Analytics を使って、ランダムに選択したレコードを生成できます。

次に示す方法ではレコードをランダムに選択していますが、**この選択結果の出力はレコードの母集団全体を代表していると見なすことができません**。

選択したレコードを分析し、その分析結果を母集団全体に適用するには、選択が統計的に有効で、母集団全体を代表している必要があります。詳細については、" データのサンプリング" ページ 1011を参照してください。

手順

1. ランダムに選択したいレコードが含まれるテーブルを開きます。
2. メインメニューから [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サンプル**] を選択します。
3. [**サンプルの種類**] から "**レコード**" を選択します。
4. [**サンプル パラメーター**] から "**ランダム**" を選択します。
5. 次の値を指定します。
   - **サイズ** -ランダムに選択したいレコードの数
   - **シード値** -(オプション) Analytics 乱数ジェネレーターを初期化するシード値

     シード値には任意の数を指定できます。同じシード値を再指定することで、同じランダム選択レコードを再作成できます。

     シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' またはブランクを指定します。
   - **母集団** -テーブル内のレコードの総数
   - **宛先** -出力テーブルの名前
6. [**OK**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データの定義とインポート

Analytics でデータを分析する前に、Analytics テーブルを作成してデータを含める必要があります。データを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。ソースデータのタイプに関係なく、定義とインポートは、同じ基本プロセスに従います。

手順		説明
1	移動または接続する	ソース データ ファイルに移動したり、ソース データを含むファイルまたはデータベースに接続します。
2	定義	ソース データを定義します。これは、Analytics がこのデータを読み取れるように、ソース データの構造および特性に関する情報を明らかにすることを意味します。 **メモ** Analytics が一部のソース データ形式を自動的に定義するため、データをユーザーが定義する必要はありません。
3	直接的にインポートまたは読み取る	ソース データをネイティブの Analytics データ ファイルにインポートするか、Analytics データ ファイルを作成せずにソースから直接データを読み取ります。
4	Analytics テーブルに名前を付けて保存する	自動的に作成された Analytics テーブルに名前を付け、保存します。

> **メモ**
> データ ソースに接続するとき、またはデータ ソースからインポートするときには、Analytics は厳密に読み取り専用です。詳細については、"Analytics によるデータ アクセスは読み取り専用です" ページ 260を参照してください。

データの定義とインポートをするためのコンポーネント

Analytics は、データの定義、ソースからの直接的なデータのインポートまたは読み取り、および Analytics テーブルの作成を行うためのコンポーネントを 2 つ提供します。

- データ定義ウィザード
- 分析アプリ ウィンドウ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ定義ウィザード

データ定義ウィザードは、さまざまなデータソースにアクセスする標準的な方法(ほとんどの場合はファイルベース)を提供する、ページベースのウィザードです。

ウィザードを使用するデータの定義およびインポートの基本的なプロセスは一貫していますが、表示されるページの選択および順序は使用しているデータソースの種類によって異なります。

新しいプロジェクトとテーブル

データ定義ウィザードは、新しいAnalyticsプロジェクトを作成するとき、およびプロジェクトに新しいAnalyticsテーブルを追加するときに(**[インポート > ファイル]**、または**[ファイル > 新規 > テーブル]**)デフォルトで自動的に表示されます。

データアクセスウィンドウ

データアクセスウィンドウは、データベースまたはファイルのいずれかでソースデータにアクセスするために使用できる複数のデータコネクターを含む視覚的なインターフェイスです。データコネクターは、ネイティブのAnalytics ODBCドライバー、またはインストールしたどのようなWindows ODBCドライバーでも使用します。

データアクセスウィンドウを使用してデータソースに接続したら、データの定義およびインポートを行うための標準のオプション一式が用意されます。

- テーブルの検索および選択
- フィールドの選択
- テーブルの結合
- データのフィルターリング
- データインポートのプレビュー
- データインポートのサイズの見積もり
- フィールド長の仕様
- SQLインポートステートメントを直接編集するためのSQLモード

データの定義とインポートするためのコンポーネント

多くの場合、アクセスするデータソースの種類が、使用する必要のあるコンポーネントを指示します。Analyticsでアクセスできるすべてのデータソースのリスト、およびデータソースのアクセスに使用する必要のあるコンポーネントについては、"Analyticsでアクセスできるデータソース" ページ 259を参照してください。

一部のデータソースについては、Microsoft ExcelファイルやAccessファイルをインポートする時など、データ定義ウィザードまたはデータアクセスウィンドウのいずれかを使用できます。

一般に、データ アクセス ウィンドウは、モダンでな視覚的なインターフェイスであり、データ定義ウィザードよりも大幅に使いやすくなっています。

以下のテーブルは、異なる 2 つのコンポーネントで利用可能なさまざまなオプションを比較したものです。

オプション	データ定義ウィザード	データアクセスウィンドウ
テーブルの選択	はい	はい
テーブルの検索	いいえ	はい
フィールドの選択	データ ソースによって異なる	はい
複数のテーブルのインポート	いいえ (Excel でははい)	はい (最大 5)
テーブルの結合	いいえ	はい
データのフィルター	いいえ	はい
データ インポートのプレビュー	はい (基本)	はい (モダンなインターフェイス、簡単に更新可能)
データ インポートのサイズの見積もり	いいえ	はい
フィールド長の指定	はい	はい
フィールド名の変更	データ ソースによって異なる	はい (SQL モード)
フィールドのデータ型の変更	データ ソースによって異なる	いいえ (データ型はインポート後に変更可能)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics でアクセスできるデータ ソース

Analytics では、さまざまなファイル タイプ、データベース、クラウド データ ソースにアクセスできます。

データ ソースに関する情報 :

- **アクセス方法** - [データ定義ウィザード] または [データ アクセス] ウィンドウを使用してデータにアクセスするか、いずれかを使用できるかどうか。
- **データ読み取り方法** -結果として生じる Analytics テーブルが、Analytics データ ファイル (.fil) からデータを読み取るか、データ ソースから直接読み取るかどうか

  .fil ファイル内のデータは静的であるため、手動で更新する必要がありますが、これに対して直接アクセスされるデータ ソースは、Analytics テーブルを開くたびに最新の情報で更新されます。

> **メモ**
> Analytics データ ファイル(.fil) でサポートされる最大レコード長は 32 KB です。32 KB を超えるレコードがあると、インポート処理は失敗します。

[データ アクセス] ウィンドウを使用して、ODBC データ ソースにアクセスする

[データ アクセス] ウィンドウを使用して、ODBC 対応データ ソースへの接続を作成できます。

次の ODBC オプションは [データ アクセス] ウィンドウで使用できます。

- **ACL コネクター** -Analytics には、Oracle、Microsoft SQL Server および Salesforce などのデータ ソースへのさまざまな標準データ接続があります。標準データ コネクターのリスト全体については、"データベースとクラウド データ サービス" ページ 261を参照してください。
- **ACL DSN コネクター(バンドル)** -データ パートナーの CData Software が提供する追加のデータ コネクターが含まれます。
- **Windows DSN コネクター** -コンピューターに既にインストールおよび構成された Windows ODBC ドライバーまたは DSN を使用します。
- **その他のコネクター** -必要な ODBC ドライバーをインストールし、 [データアクセスウィンドウ] ウィンドウで使用します。

> **メモ**
> [データ アクセス] ウィンドウを使用してデータベースまたはクラウド データ サービスに接続するときには、特定の要件または前提条件が存在します。詳細については、"データベースまたはクラウド データ サービスに接続する前に" ページ 396を参照してください。

Analytics によるデータ アクセスは読み取り専用です

データ ソースに接続するとき、またはデータ ソースからインポートするときには、Analytics は厳密に読み取り専用です。Analytics はデータ ソースのデータを追加、更新、削除できまん。また、いかなる方法でも、データ ソースを修正することはできません。この制限は、ファイルベースのデータ ソース、データベース、クラウド データ サービスといった Analytics がアクセスできるすべてのデータ ソースに適用されます。

インポートされたデータから作成される Analytics データ ファイル (.fil) も Analytics によって読み取り専用として処理されます。データ ソースからファイルを更新する以外に、Analytics は .fil ファイルを修正できません。

.fil ファイルは作成するために使用されるデータ ソースとは完全に別です。.fil ファイルを削除すると、データ ソースに影響しません。

ファイル ベースのデータ ソース

データ ソース	データ定義ウィザードの使用	データ アクセス ウィンドウの使用	Analytics テーブルの読み取り先
Adobe Acrobat (.pdf)	はい	いいえ	Analytics データ ファイル(.fil)
ACCPAC マスター ファイル	はい	いいえ	データソース
dBASE 互換ファイル (.dbf)	はい	いいえ	データソース
区切り文字付きテキスト (.csv または .txt)	はい	はい	Analytics データ ファイル(.fil)
Microsoft Access (.mdb または .accdb)	はい	はい	Analytics データ ファイル(.fil)
Microsoft Excel (.xls または .xlsx)	はい	はい	Analytics データ ファイル(.fil)
印刷イメージ(レポート) (.txt)	はい	いいえ	Analytics データ ファイル(.fil)
SAP プライベート ファイル形式/DART (.dat)	はい	いいえ	Analytics データ ファイル(.fil)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データソース	データ定義ウィザードの使用	データアクセスウィンドウの使用	Analytics テーブルの読み取り先
XBRL (.xml または .xbrl)	はい	いいえ	Analytics データファイル(.fil)
XML (.xml)	はい	いいえ	Analytics データファイル(.fil)
SAP (Direct Link 経由、オプションのユーティリティ)	いいえ	いいえ	Analytics データファイル(.fil)
Diligent One			
プロジェクト アプリ	はい	いいえ	Analytics データファイル(.fil)
結果 アプリ	はい	いいえ	Analytics データファイル(.fil)
外部定義			
AS/400 FDF (.fdf)	はい	いいえ	データソース
COBOLCOBOL (.cob)	はい	いいえ	データソース
PL/1 (.txt)	はい	いいえ	データソース

データベースとクラウド データ サービス

以下のデータベースとクラウド データ サービスにアクセスするには、データ アクセス ウィンドウとデータアクセスウィンドウ データ コネクターを使用します。インポートされたデータは Analytics データ ファイル (.fil) に保存されます。詳細については、"データアクセスウィンドウを使用したデータのインポート" ページ 392 を参照してください。

> **メモ**
>
> データ アクセス ウィンドウを使用すると、次のネイティブ データ コネクターだけではなく、すべての ODBC 準拠データ ソースにアクセスできます。詳細については、「" [データ アクセス] ウィンドウを使用して、ODBC データ ソースにアクセスする" ページ 259」を参照してください。

データカテゴリ	データソース
ビッグデータとNoSQL	◦ Amazon Athena ◦ Amazon DynamoDB (v.2) ◦ Amazon Redshift (v.2) ◦ Apache Cassandra (v.2) ◦ Apache HBase (v.2) ◦ Apache Hive (v.2) ◦ Apache Impala (v.2) ◦ Apache Phoenix ◦ Azure Data Catalog ◦ Azure Data Lake Storage ◦ Azure Table ◦ CockroachDB ◦ Couchbase (v.2) ◦ Databricks ◦ Elasticsearch ◦ Google BigQuery (v.2) ◦ IBM Cloudant ◦ MarkLogic ◦ MongoDB (v.2) ◦ Parquet ◦ Presto ◦ Snowflake ◦ Spark SQL (v.2)
ERP および CRM システム	◦ Dynamics 365 Business Central ◦ Dynamics 365 Finance and Operations ◦ Dynamics 365 Sales ◦ Dynamics CRM ◦ Epicor ERP ◦ Exact Online ◦ NetSuite ◦ Odoo ◦ Oracle Financials Cloud ◦ Oracle HCM Cloud ◦ Salesforce (v.2) ◦ SAP ◦ SAP ByDesign ◦ ServiceNow ◦ SugarCRM ◦ SuiteCRM ◦ Workday
財務会計ツール	◦ ADP ◦ Dynamics GP ◦ Dynamics NAV ◦ QuickBooks ◦ QuickBooks Online ◦ QuickBooks POS ◦ Sage 50 UK ◦ Sage Cloud Accounting ◦ Sage Intacct ◦ SAP Concur (v.2)
マーケティングおよびアナリティクス	◦ Google Analytics ◦ LinkedIn ◦ Marketo

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データカテゴリ	データソース
	◦ Oracle Eloqua ◦ Oracle Sales Cloud ◦ Splunk ◦ SurveyMonkey ◦ Twitter
コラボレーションソリューション	◦ Active Directory ◦ Airtable ◦ AWS Data Management ◦ Azure Active Directory ◦ Azure Management ◦ Basecamp ◦ DocuSign ◦ メール ◦ Excel ◦ Excel Online ◦ Exchange ◦ GitHub ◦ Google Contacts ◦ Google Sheets ◦ Jira ◦ Kintone ◦ Microsoft Teams ◦ SAP SuccessFactors ◦ SharePoint ◦ Slack ◦ Zendesk
ファイルおよび API 統合	◦ Amazon S3 ◦ Box ◦ CSV ◦ DigitalOcean ◦ Dropbox ◦ Google Cloud Storage ◦ Google Drive ◦ JSON ◦ LDAP ◦ Microsoft OneDrive ◦ OData ◦ REST サービス ◦ RSS/ATOM ◦ SFTP
e コマースソリューション	◦ Edgar Online ◦ Open Exchange Rates ◦ ShipStation ◦ 四角 ◦ Stripe ◦ UPS ◦ USPS
関係データベース	◦ Azure Analysis Services ◦ Microsoft Access ◦ MySQL ◦ Oracle (v.2) ◦ SAP Business One

データカテゴリ	データソース
	◦ SAP Hybris Cloud for Customer ◦ SQL Server (v.2) ◦ Sybase ◦ Sybase IQ ◦ Teradata (v.2) ◦ xBase
セキュリティツール	◦ Qualys ◦ Tenable.sc
その他のコネクター	◦ Rsam

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作

Analytics を使用して古い Excel ファイル (`*.xls`) または Access ファイル (`*.mdb`) をインポートまたはエクスポートするには、コンピューターにインストールされている Microsoft Office (Microsoft 365) のバージョン (32 ビットまたは 64 ビット) に応じて、追加の設定または追加の手順が必要になります。

背景

Analytics のバージョン 19 より前のバージョンでは、本来デフォルトで Analytics インストールの一部として Microsoft Access Database Engine 2016 (ADE 2016) がインストールされており、Analytics の最新バージョンではオプションになっていました。

ADE 2016 と基盤技術 (ADO) は、古い Excel ファイルと Access ファイルのインポートとエクスポートの接続を実現しました。しかし、Microsoft は 2025 年 10 月に ADE 2016 のサポートを終了しました。セキュリティのベストプラクティスに従って、Diligent は将来のセキュリティ脆弱性を防ぐために、Analytics 19 から ADE 2016 を削除しました。

Analytics の以前のインストールの一部として ADE 2016 をインストールした場合、以前の Excel ファイルと Access ファイルのインポートおよびエクスポート接続は、Analytics 19以前のバージョンでも引き続き機能します。ただし、セキュリティ上の潜在的な脆弱性として、IT 部門はコンピューターから ADE 2016 を削除しなければならない場合があります。削除が必要な場合は、古い Excel ファイルと Access ファイルのインポートおよびエクスポート接続は、インストールされているすべての Analytics バージョンで機能しなくなります。以下に説明するように、古い Excel ファイルまたは Access ファイルを操作する新しい方法の 1 つに移動する必要があります。

Microsoft Office バージョンのビット版を特定する

続行する前に、コンピューターにインストールされている Microsoft Office のバージョンを確認する必要があります。32 ビットまたは 64 ビットです。Office のビット版によって、古い Excel ファイルと Access ファイルを操作する方法は異なります。

1. Excel や Word などの Office アプリケーションを開きます。
2. **アカウント**] を選択するか、 **ファイル > アカウント**] を選択します。
3. **製品情報**] で、 ***Office アプリケーションのバージョン情報***] (**Excel のバージョン情報**] など) を選択します。
4. 表示されるダイアログボックスで、製品バージョン情報 (**32 ビット**] または **64 ビット**]) の最後にビット版が表示されます。

Office 32 ビットがインストールされている場合の使用方法

Office 32 ビットがコンピューターにインストールされている場合は、Microsoft Access Database Engine 2016 (ADE 2016) の代わりに Microsoft 365 Access Runtime(32 ビット) を使用できます。

Analytics は 32 ビットなので、32 ビット版の Microsoft 365 Access Runtime で動作します。

コンピューターから ADE 2016 をアンインストールする

ADE 2016 がコンピューターにインストールされている場合は、削除する必要があります。

> **メモ**
> コンピューター上の他のアプリケーションが内部コンポーネントとして ADE 2016 を使用している場合、アンインストールすると機能に影響を与える可能性があります。ADE 2016 はすでにサポートされていないため、ADE 2016 をバンドルしていた他のアプリケーションも ADE 2016 を含まない新しいバージョンを持つ必要があります。

1. [**コントロール パネル**] を開き、 [**プログラムのアンインストール**] を選択します。
2. プログラムのリストで [**Microsoft Access データベース エンジン 2016**] (または [**2010**]) を見つけて選択します。
3. [**アンインストール**] を選択し、確認ダイアログ ボックスで [**はい**] を選択します。

Microsoft 365 Access Runtime(32 ビット) をダウンロードしてインストールする

1. Microsoft の公式サポート ページ「Microsoft 365 Access Runtime をダウンロードしてインストールする」に移動します。
2. 該当する言語を選択します。
3. [**32 ビット版のダウンロード**] を選択します。

> **注意**
> Office 32 ビットがインストールされているコンピューターで正常に動作しない 64 ビット版をダウンロードしないでください。

4. インストーラーを右クリックして、 [**管理者として実行**] を選択します。
5. インストール ウィザードに従ってインストールを完了させてください。
6. プロンプトが表示されたら、コンピューターを再起動します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

インストールが正しく機能していることを確認する

Analytics を開き、以下のタスクを 1 つ以上実行して、Microsoft 365 Access Runtime のインストールが Analytics で正しく動作していることを確認します。

- 古いExcel ファイル (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) をインポートします。

  詳細については、「"Microsoft Excel データのインポート" ページ 271」または「" Microsoft Access データベース ファイルのインポート" ページ 284」を参照してください。

  > **ヒント**
  > Sample Data Files フォルダーに含まれているサンプル *.xls ファイルまたは *.mdb ファイルのいずれかをインポートできます。デフォルトの場所 : C:\Users*user_account*\Documents\ACL Data\Sample Data Files.

- 古いExcel ファイル (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) に Analytics テーブルをエクスポートします。

  詳細については、「"データのエクスポート" ページ 223」を参照してください。

Office 64 ビットがインストールされている場合の使用方法

Office 64 ビットがコンピューターにインストールされている場合は、Microsoft Access Database Engine 2016 の代わりに Microsoft 365 Access Runtime を使用できません。互換性がある場合 : Analytics は 32ビットで、Microsoft 365 Access Runtime の 32 ビット版でのみ動作し、Office 64 ビットのコンピューターに並べてインストールすることはできません。

Office 64 ビットがインストールされているコンピューターでは、Analytics を使用して古い Excel または Access ファイルを操作するための以下のオプションがあります。

タスク	オプション
古い Excel ファイル (*.xls) にインポートする	オプション 1 Windows DSN Connector for Excel でデータ アクセス ウィンドウを使用します。 詳細については、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。
	オプション 2 a. Excel で、*.xls ファイルを *.xlsx ファイルとして保存します。 b. *.xlsx ファイルを Analytics にインポートします。
Analytics テーブルを古い Excel ファイル (*.xls) にエクスポートする	a. Analytics テーブルを *.xlsx ファイルまたは *.del ファイルにエクスポートします。 b. Excel でファイルを開き、*.xls ファイルとして保存します。

タスク	オプション
古い Access ファイル (*.mdb) をインポートする	オプション 1 Windows DSN Connector for Access でデータ アクセス ウィンドウを使用します。 詳細については、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。
	オプション 2 a. Access で、*.mdb ファイルを *.xlsx ファイルにエクスポートします。 b. *.xlsx ファイルを Analytics にインポートします。
Analytics テーブルを古い Access ファイル (*.mdb) にエクスポートする	a. Analytics テーブルを *.xlsx ファイルにエクスポートします。 b. *.mdb ファイル拡張子を持つ空のデータベースを Access で作成します。 c. *.xlsx ファイルを空のデータベースにインポートします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ定義ウィザードを使用したデータの定義とインポート

データ定義ウィザードは Analytics のコンポーネントであり、単一のウィザードベースのプロセスで次のタスクを実行するために使用できます。

- データの定義
- データのインポート
- 新しい Analytics テーブルを作成する

さまざまなデータソースにアクセスするための標準的な方法を提供します。データソースから Analytics テーブルを作成する基本的なプロセスは一貫していますが、データソースによっては、ウィザードに異なるページやオプションが表示される場合があります。たとえば、Excel ファイル、PDF ファイル、または XML ファイルをインポートしている場合は、ウィザードはまったく異なる方法で動作します。

データ定義ウィザードは、新しい Analytics プロジェクトを作成するとき、およびプロジェクトに新しい Analytics テーブルを追加するときに([**インポート > ファイル**] 、または [**ファイル > 新規 > テーブル**]) デフォルトで自動的に表示されます。

> **メモ**
>
> データアクセスウィンドウを使用してデータをインポートすることもできます。詳細については、「"データアクセスウィンドウを使用したデータのインポート" ページ 392」を参照してください。
>
> データソースに接続するとき、またはデータソースからインポートするときには、Analytics は厳密に読み取り専用です。詳細については、"Analytics によるデータアクセスは読み取り専用です" ページ 260を参照してください。

データの定義

インポートするときには、データを**定義**しなければならない場合があります。つまり、次のようなメタデータを指定します。

- フィールド名
- フィールド長
- フィールドのデータ型
- 数値および日付時刻値の形式

次の図は、データ定義ウィザードを使用してインポートされる Excel ワークシートの **DATE** フィールドの定義を示します。



自動化の度合いの多様化

可能な限り、データ定義ウィザードはソースデータを自動的に定義する次の方法のいずれかを使用します。

- ソースファイルに含まれるレイアウト情報を読み取る
- ソースファイルを解析し、データのパターンを識別する
- レイアウト情報をデータベースに問い合わせる

データ定義のプロセスは、レイアウト情報を何も含んでいないファイルではもっと込み入ったものになります。このような場合、データ定義ウィザードは必要な情報を提供するように入力を要求します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Microsoft Excel データのインポート

Microsoft Excel データを分析のために Analytics にインポートするには、多種多様なツールを使用することができます。

> **メモ**
> 古い Excel ファイル (*.xls) からインポートするには、Microsoft 365 Access Runtime (32 ビット) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

機能の仕組み

データ定義ウィザードを使用することで、1 つ以上の Excel ファイルの選択、インポートする 1 つまたは複数のワークシートの指定、Excel データの Analytics へのインポートを行うことができます。インポートされたデータを基に、1 つまたは複数の新しい Analytics テーブルおよび関連するデータ ファイル(.fil) が作成されます。インポートされた各ワークシートが個別の Analytics テーブルとなります。

Analytics データ ファイルには、元の Excel ファイルから完全に独立した、Excel データのコピーが格納されます。

Microsoft Excel がインストールされていないコンピューター上でも、Excel ファイルからデータをインポートすることができます。

1 つのワークシートのインポートと複数のワークシートのインポート

1 回の操作で複数の Excel ワークシートをインポートするオプションと 1 つの Excel ワークシートをインポートするオプションがあります。どちらのオプションを使用するかによって、インポート処理が多少異なってきます。

- **1 つのワークシート** -インポート処理時にソースの Excel データを手動で定義することもできます。
- **複数のワークシート** -ソースの Excel データは、Analytics により自動的に定義されるため、インポート処理時に手動で定義することはできません。

  たとえば、複数のワークシートのインポート中に、以下を行うことは**できません**。

  - データ型やフィールド長の指定
  - インポートからフィールドを選択的に除外する

  データを Analytics にインポート後、データ定義を [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで必要に応じて調整することができます。

名前付き範囲のインポート

ワークシート全体をインポートする代わりに、ワークシートの定義された部分である、名前付き範囲をインポートできます。名前付き範囲の作成については、Excel のヘルプを参照してください。

複数のワークシートの結合

複数のワークシートを個々の Analytics テーブルにインポート後、それらを 1 つの Analytics テーブルに結合できます。たとえば、12 個の月次テーブルのデータをすべてのデータを含む単一の年次テーブルに結合できます。個別の Analytics テーブルにインポートした後にのみ、ワークシートを組み合わせることができます。

複数の Analytics テーブルを結合する方法については、「" テーブルの追加" ページ 918」を参照してください。

> **ヒント**
> 作業を減らすには、新しい結合されたテーブルでデータ定義に必要な調整を行う前に、複数のテーブルを結合してみてください。

ガイドライン

Excel でデータをインポートする手順については、下のガイドラインを参照してください。

データ型と欠落データ

Excel データをインポートする際に最適の結果を得るには、インポート対象のすべてのワークシートにおいて次のことを確認します。

- すべての列が同じデータ型である
- 空白行や空白列がない

列と文字の最大数

Excel 2007 以降

`.xlsx` または `..xlsm` ファイルからインポートできる Excel の列の最大数、およびフィールド内の最大文字数は特定の数に制限されません。

これらの Excel ファイルの種類からのインポートは、Analytics データファイル(.fil) における 32 KB のレコード長の制限によって制御されます。ソース Excel データ内のいずれかのレコードによって 32 KB より長い Analytics レコードが作成される場合、インポートは失敗します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 新しいテーブルを Analytics で開くとき、デフォルト ビューには最大 256 個の列が表示されます。テーブルにそれ以上の列がある場合は、必要に応じて、それらの列を手動でビューに追加することができます。

Excel 97 - 2003

`.xls` ファイル (Excel 97 - 2003) のインポートは、古い種類の処理を用いており、次を上限としています。

- 255 列
- フィールドにつき 255 文字
- レコードにつき 32 KB
- 65,000 行

サポートされている Excel のバージョン

Excel 3.0 以降の任意バージョンのデータを Excel 2016 にインポートできます。

Excel 3.0 より前のバージョンのデータをインポートしたい場合は、その Excel ファイルを `..csv` など Analytics がインポートできる別のファイル形式として保存します。

Excel 保護ビュー

ワークブックの保護ビューが有効な場合、Analytics は Excel ワークブックからインポートできません。まず、ワークブックで編集を有効にし、ワークブックを保存して閉じてから、インポートを実行する必要があります。

Web ベースの Excel ファイルはサポート外

Analytics では、Google スプレッドシートなどの Web アプリケーションから作成された Excel ファイルは直接インポートできません。まず Excel でファイルを開き、別のファイル名で保存してから、Analytics を使用して新しいファイルをインポートする必要があります。

上書きの動作

Excel データをインポートし、Analytics プロジェクト内の既存のテーブルと同じ名前を持つ新しい Analytics テーブルを作成する場合は、その既存テーブルを上書きすることもできます。

詳しく表示

上書きされるテーブルの 2 つの部分

Analytics テーブルの上書きは、テーブルの以下の 2 つの部分が上書きされるため、複雑です。

- テーブルレイアウト。これは**ナビゲーター**に表示される部分です。
- 関連するソースデータファイル。これはWindowsフォルダーに保存されている部分です

(テーブルレイアウトとソースデータファイルについては、「"Analytics テーブルの構造" ページ 119」を参照してください。)

テーブルのこれら2つの部分は、互いとは関係なく上書きされます。これら2つの部分が新しいテーブルの対応する部分と同じ名前を持っている場合には、古い方の2つの部分が両方とも上書きされます。このシナリオは最も一般的です。

これに対し、テーブルレイアウトまたはソースデータファイルが新しいテーブルの対応する部分と異なる名前を持つ場合は、新しいテーブルの対応する部分と同じ名前を持つ部分のみが上書きされます。

この上書き動作は、インポート対象となるExcelワークシートが1つか複数かに関係なく該当します。

複数のワークシートをインポートする場合の上書き

複数のExcelワークシートをインポートする場合、上書きの動作は **既存のテーブルを上書きする**] 設定と **出力パス**] 設定によっても変わります。

以下のセクションでは、複数のワークシートをインポートする場合にあり得る様々な上書き結果をまとめます(最も一般的なシナリオから説明します)。

名前が同じ:新しいテーブル、既存のテーブルレイアウト、既存のソースデータファイル



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 既存のテーブルレイアウトは上書きされる ◦ 既存のソースデータファイルは上書きされる	◦ 既存のテーブルレイアウトは上書きされ、新しいソースデータファイルにリンクされる ◦ 新しいソースデータファイルが作成される ◦ 既存のソースデータファイルが保持されるが、リンク解除される

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが、各名前の末尾に数字を付けて作成される 例： • **テーブルレイアウト** -Table_A2 • **ソースデータファイル**-Table_A2.fil ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが、各名前の末尾に数字を付けて作成される 例： • **テーブルレイアウト** -Table_A2 • **ソースデータファイル**-Table_A2.fil ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される

名前が異なる: 既存のテーブルレイアウト



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 新しいテーブルレイアウトが作成される ◦ 既存のソースデータファイルは上書きされる ◦ 新しいテーブルレイアウトも既存のテーブルレイアウトもソースデータファイルにリンクされる	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが作成される ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される
既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが、各名前の末尾に数字を付けて作成される 例： • **テーブルレイアウト** -Table_A2 • **ソースデータファイル**-Table_A2.fil ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが作成される ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される

名前が異なる: 既存のソース データ ファイル



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされ、新しいソース データ ファイルにリンクされる ◦ 新しいソース データ ファイルが作成される ◦ 既存のソース データ ファイルが保持されるが、リンク解除される	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされ、新しいソース データ ファイルにリンクされる ◦ 新しいソース データ ファイルが作成される ◦ 既存のソース データ ファイルが保持されるが、リンク解除される
既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ 新しいテーブル レイアウトとソース データ ファイルが、各名前の末尾に数字を付けて作成される 例 : • **テーブル レイアウト** -Table_A2 • **ソース データ ファイル**-Table_A2.fil ◦ 既存のテーブル レベルとソース データ ファイルが保持される	◦ 新しいテーブル レイアウトとソース データ ファイルが、各名前の末尾に数字を付けて作成される 例 : • **テーブル レイアウト** -Table_A2 • **ソース データ ファイル**-Table_A2.fil ◦ 既存のテーブル レベルとソース データ ファイルが保持される

1 つの Excel ワークシートのインポート

1 つの Excel ワークシートまたは名前付き範囲をインポートして、新しい Analytics テーブルを作成することができます。インポート処理時にソースの Excel データを手動で定義することもできます。

方法の説明

> **メモ**
> インポート処理を開始する前に、Excel ファイルが閉じていることを確認します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Excel ファイルの特定と選択

1. [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Excel ファイルを特定して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   Microsoft Excel ファイルには、`.xlsx` または `.xls` ファイル拡張子があります。
3. [**ファイル形式**] ページで、 [**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。

インポートするワークシートの指定

1. [**データ ソース**] ページで、インポートするワークシートまたは名前付き範囲を選択します。

   > **メモ**
   > 名前付き範囲を表示するには、 [**システム テーブルのみ**] を選択解除します。

   ワークシートは、ワークシート名に付加されているドル記号 ($) で識別されます。ドル記号は一時的に追加されたものであり、Analytics テーブル名には表示されません。
2. ページのデフォルト設定を確認し、必要な更新を行って、 [**次へ**] をクリックします。

設定	説明
[**先頭の行をフィールド名として使用する**]	ワークシートの最初の行または名前付き範囲の値が、Analytics テーブルのフィールド名として使用されます。 **メモ** この設定を使用する場合、フィールド名として使用される行は、行番号が [**開始する行**] で指定される行です。
開始する行	ワークシートの読み取りを開始する行番号。 この設定により、ワークシートの前半にある、インポートしたくない情報が含まれる行をスキップできます。たとえば、ワークシートの先頭 3 行にヘッダー情報が含まれている場合、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「4」と入力します。 **メモ** 名前付き範囲の開始行は、 [**開始する行**] の設定値に関係なく、常に名前付き範囲の 1 行目になります。
すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートします	インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てます。

設定	説明
	ヒント インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てると、Execel ファイルのインポート処理が容易になります。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 **すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートします**] は、実際に文字データ型を使用する必要がある場合に、Analytics によって数値のデータ型が自動的に割り当てられた、識別子のフィールドを持つテーブルをインポートする際に有用となります。
先頭 100 レコード	Analytics は、ワークシートまたは名前付き範囲の先頭の 100 レコードだけを使用して、Analytics テーブルのフィールドのデータ型と長さを決定します。 大型の Excel ファイルの場合、 **先頭 100 レコード**] を使用すると、インポート処理の速度が大幅に上がります。 **注意** 最初の 100 レコードの値がすべての後続の値のデータ型と長さを正確に反映していることが確実である場合にのみ、このオプションを選択してください。 先頭 100 レコードの後の値が別のデータ型か、長い場合は、結果として生じる Analytics テーブルには不正確なデータや切り詰められたデータが含まれます。 重要なフィールドに不正確なデータや切り詰められたデータがあると、以降のデータ分析の結果が無効になる可能性が非常に高くなります。
Excel ワークシートまたは名前付き範囲全体	Analytics はワークシートまたは名前付き範囲のすべてのレコードを使用して、Analytics テーブルのフィールドのデータ型と長さを決定します。 大きい Excel ファイルの場合、すべてのレコードを使用してデータ型とフィールド長を決定すると、インポート処理の速度は大幅に低下します。 **メモ** Excel データの値のデータ型または長さが一貫しているかどうかが確かでない場合にのみ、このオプションを選択します。

Analytics フィールド プロパティの編集

Analytics は、Excel データ内の各フィールドのプロパティについて、最良の提案を行います。デフォルト設定を受け入れることも、次の手順に従って手動でフィールドを定義することもできます。

1. フィールドのプロパティを確認するには、 **Excel Import(Excel からのインポート)**] ページのプレビュー テーブルで列見出しを選択します。
2. フィールドごとに、以下に一覧されたプロパティに Analytics によって割り当てられた設定を確認し、必要に応じて更新を行います。
3. プロパティの確認と編集が完了したら、 **次へ**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロパティ	説明
このフィールドを無視する	フィールドのデータはインポートされません。
名前	テーブルレイアウトのフィールド名。 Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
列見出し	デフォルトの Analytics ビューにおけるフィールドの列見出し。 列見出しを指定しない場合は、 **[名前]** の値が使用されます。
長さ	テーブルレイアウトにおけるフィールドの長さ。文字で長さを指定します。 日付時刻フィールドに時刻データがなく、その日付の後に 00:00:00 と表示されている場合は、フィールドの長さを短くして、空の時刻データを切り捨てることができます。 **メモ** 最大フィールド長は 32,767 文字(非 Unicode エディションの場合)または 16,383 文字(Unicode エディションの場合)です。上限までのフィールド長全体が Analytics にインポートされますが、テーブルビューに表示されるのは最初の 256 文字だけです。残りのデータも存在していて分析できますが、ビューには表示されません。データ全体を表示するには、 **[テーブルレイアウト]** ダイアログボックスを開きます。 **ヒント** 前の画面で **[先頭 100 レコード]** を選択したが、このフィールドの後続の値の長さがわからない場合は、フィールド長を大きくしてください。
メモ **[データソース]** ページで **[すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートします]** を選択した場合、以下のオプションは無効になるので適用されません。	
種類	Analytics のフィールドに割り当てられるデータ型。 Analytics によって割り当てられたデータ型を保持するか、ドロップダウンリストから適切なデータ型を選択することができます。
値	フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティ。 この値は、行う編集に基づき動的に更新します。
小数位	数値フィールドのみ。ソースデータの小数点以下桁数。 **メモ** **[小数位]** テキストボックスは、数値のデータ型を選択すると自動的に表示されます。
入力形式	日付時刻フィールドのみ。ソースデータの日付時刻値の書式。 実際のデータに対応する書式を選択します。また、必要であれば、データに対応する書式を作成します。指定する書式はソースデータの書式と正確に一致する必要があるためです。 日付と時刻の書式の詳細については、"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

プロパティ	説明
	メモ [**入力書式**] テキスト ボックスは、日付時刻データ型を選択したときに自動的に表示されます。

Analytics データ ファイルの保存

[**データ ファイルを別名で保存**] ダイアログ ボックスで、Analytics データ ファイルの名前を入力して [**保存**] をクリックします。

Analytics によってデータ ファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

Analytics によって開かれたデフォルトのロケーションを使用しない場合は、異なるフォルダーに移動して、データ ファイルを保存することもできます。

インポートの最終処理

1. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、[**完了**] をクリックします。

   変更する場合は、[**戻る**] をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。
2. プロジェクトに追加中のテーブル名を入力するか、デフォルトの名前を保持し、そこで、[**OK**] をクリックします。

   新しい Analytics テーブルは、インポートされたファイルからのデータと一緒に作成されます。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

複数の Excel ワークシートのインポート

1 つ以上の Excel ファイルから複数の Excel ワークシートまたは名前付き範囲を 1 回の操作でインポートします。各ワークシートまたは名前付き範囲は、Analytics プロジェクトにインポートされると、独立した Analytics テーブルになります。

ソースの Excel データは、Analytics により自動的に定義されるため、インポート時に手動で定義することはできません。

データを Analytics にインポート後、データ定義を [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで必要に応じて調整することができます。

方法の説明

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> インポート処理を開始する前に、すべての Excel ファイルが閉じていることを確認します。
> インポートするワークシートと名前付き範囲のすべての最初の行は、一貫性がある方法を使用してください。最初の行は、すべてのデータセットで、フィールド名、データのいずれかです。1 つのインポート処理で 2 つの内容を混在させないでください。
> データセットの最初の行へのアプローチに一貫性がない場合、2 つの別のインポート処理を使用してください。

Excel ファイルの特定と選択

1. [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Excel ファイルを特定して選択し、[**開く**] をクリックします。

   Microsoft Excel ファイルには、`.xlsx` または `.xls` ファイル拡張子があります。

   隣り合う複数のファイルを選択する場合は、**Shift キーを押しながらクリック**します。また、隣り合っていない複数のファイルを選択する場合は、**Ctrl キーを押しながらクリック**します。
3. [**ファイル形式**] ページで、[**Excel ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、[**次へ**] をクリックします。

インポートするワークシートの指定

1. [**データ ソース**] ページで、インポートするワークシートまたは名前付き範囲を選択します。

   > **メモ**
   > 名前付き範囲を表示するには、[**システム テーブルのみ**] を選択解除します。

   個々のワークシートまたは名前付き範囲を選択します。または、Excel ファイル内のすべてのワークシートまたは名前付き範囲を選択する場合には、最初のチェック ボックスをオンにします。

   ワークシートは、ワークシート名に付加されているドル記号 ($) で識別されます。ドル記号は一時的に追加されたものであり、結果として生じる Analytics テーブル名には表示されません。
2. Analytics によって割り当てられた設定を確認し、必要な更新を行って、[**次へ**] をクリックします。

設定	説明
テーブル名	Analytics プロジェクト内のテーブルの名前。 Analytics によって割り当てられた名前を保持します。または、テーブル名をダブルクリックし、別の名前を入力して Enter キーを押します。 **メモ** このテーブル名は、データをインポートする際に作成された新しいテーブル レイアウトと新しいソース データ ファイルの両方に適用されます。
先頭の行をフィー	各ワークシートまたは名前付き範囲の第 1 行の値は、生成されるテーブル レイアウトのフィー

設定	説明
ルド名として使用する]	ルド名として使用されます。 **メモ** この設定を使用する場合、フィールド名として使用される行は、行番号が **開始する行**]で指定される行です。 この設定は、インポートするすべてのワークシートまたは名前付き範囲にグローバルに適用されます。
既存のテーブルを上書きする	Analytics プロジェクト内で同名の既存テーブルは上書きされます。 詳細については、「"上書きの動作" ページ 273」を参照してください。
開始する行	ワークシートの読み取りを開始する行番号。 この設定により、ワークシートの前半にある、インポートしたくない情報が含まれる行をスキップできます。たとえば、各ワークシートの先頭 3 行にヘッダー情報が含まれている場合、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「4」と入力します。 **メモ** 名前付き範囲の開始行は、 **開始する行**]の設定値に関係なく、常に名前付き範囲の 1 行目になります。
ファイル名を含む	Excel ファイルを Analytics テーブルの名前の前に追加します。 **ヒント** 別のファイルのワークシートの名前が同じ場合は、Excel ファイル名を前に付けると、テーブル名の競合を回避できます。
すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートします	インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てると、Execel ファイルのインポート処理が容易になります。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 **すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートします**]は、実際に文字データ型を使用する必要がある場合に、Analytics によって数値のデータ型が自動的に割り当てられた、識別子のフィールドを持つテーブルをインポートする際に有用となります。
先頭 100 レコード	Analytics はワークシートまたは名前付き範囲の先頭の 100 レコードだけを使用して、生成される Analytics テーブルのフィールドのデータ型と長さを決定します。 大型の Excel ファイルの場合、 **先頭 100 レコード**]を使用すると、インポート処理の速度が大幅に上がります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明
	注意 最初の 100 レコードの値がすべての後続の値のデータ型と長さを正確に反映していることが確実である場合にのみ、このオプションを使用してください。 先頭 100 レコードの後の値が別のデータ型か、長い場合は、結果として生じる Analytics テーブルには不正確なデータや切り詰められたデータが含まれます。 重要なフィールドに不正確なデータや切り詰められたデータがあると、以降のデータ分析の結果が無効になる可能性が非常に高くなります。
Excel ワークシートまたは名前付き範囲全体	Analytics はワークシートまたは名前付き範囲内のすべてのレコードを使用して、生成される Analytics テーブルのフィールドのデータ型と長さを決定します。 大きい Excel ファイルの場合、すべてのレコードを使用してデータ型とフィールド長を決定すると、インポート処理の速度は大幅に低下します。 **メモ** ワークシートの列内の値のデータ型または長さが一貫しているかどうかが確かでない場合に、このオプションを使用してください。
出力パス	新しい Analytics データファイル (.fil) を保存するフォルダーを指定します。 [**出力パス**] を空白のままにした場合には、Analytics データファイルは Analytics プロジェクトが格納されているフォルダーに保存されます。

インポートの最終処理

[**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。

変更する場合は、 [**戻る**] をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。

新しい Analytics テーブルは、インポートされたワークシートまたは名前付き範囲内のデータを使って作成されます。

> **メモ**
>
> [**最終**] ページの**テーブル名**の末尾に数値が付いている場合は、同名のテーブルが既に Analytics プロジェクトに存在しているケースで、 [**既存のテーブルを上書きする**] をオフにしていたことを意味します。
>
> 詳細については、「"上書きの動作" ページ 273」を参照してください。

Microsoft Access データベース ファイルのインポート

Microsoft Access データベース ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。

Access ファイルは Access 2000 から Access 2010 までの任意のバージョンにできます。前のバージョンの Access からファイルをインポートするには、Analytics が定義およびインポートできる別のファイル形式でファイルを保存できます。

Microsoft Access がインストールされていないコンピューター上でも、Access ファイルをインポートすることができます。

> **メモ**
>
> Microsoft Access データベースファイルからインポートするには、Microsoft 365 Access Runtime (32ビット) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。
2. [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ローカル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
3. [**ファイル] を選択して [次へ] をクリックします。**
4. [**定義するファイルの選択**] で、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   Microsoft Access データベース ファイルは、**.mdb** または **.accdb** ファイル拡張子を持ちます。
5. [**ファイル形式**] ページで、 [**Access データベース**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
6. [**データ ソース**] ページで、次の手順を実行します。
   a. インポートするテーブルまたはビューを選択します。利用可能なオプションは、 [**Access テーブル/ビューの選択**] リストに列挙されています。
   b. テキスト フィールドからインポートされる文字の最大数を増減したい場合は、 [**文字フィールドの最大長**] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

      1 ~ 255 文字を入力できます。
   c. メモ フィールドや長いテキスト フィールドからインポートされる文字の最大数を増減したい場合は、 [**メモ フィールドの最大長**] テキスト ボックスに新しい値を入力します。

      1 ~ 32767 文字 (非 Unicode 版の Analytics)、または 16383 文字 (Unicode 版の Analytics) を指定できます。
   d. [**次へ**] をクリックします。
7. [**データ ファイルを別名で保存**] ダイアログ ボックスで、必要に応じて、Analytics データ ファイルのファイル名と場所を変更し、 [**保存**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

8. [最終] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、[完了] をクリックします。
9. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前を入力し、[OK] をクリックします。

> **メモ**
>
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

区切り文字付きテキスト ファイルのインポート

区切り文字付きテキスト ファイルを分析のためにAnalyticsにインポートするには、多種多様なツールを使用することができます。

機能の仕組み

データ定義ウィザードを使用することで、1つまたは複数の区切り文字付きテキスト ファイルを選択してそのデータをAnalyticsにインポートできます。インポートされたデータを基に、1つまたは複数の新しいAnalyticsテーブルおよび関連するデータ ファイル(.fil) が作成されます。インポートした個々の区切り文字付きテキスト ファイルは、個別のAnalyticsテーブルとなります。

Analytics データ ファイルには、元の区切り文字付きテキスト ファイルから完全に独立した、区切り文字付きデータのコピーが格納されます。

お使いのローカル コンピューターまたはネットワークドライブにある区切り文字付きテキスト ファイルをインポートできます。Analytics Exchangeのユーザーは、Analyticsサーバーにある区切り文字付きテキストにもアクセスできます。

1つのファイルのインポートと複数のファイルのインポート

1つの区切り文字付きテキスト ファイルをインポートすることも、複数の区切り文字付きファイルを1回の操作でインポートすることもできます。どちらのオプションを使用するかによって、インポート処理が多少異なってきます。

- **1つのファイル**-インポート処理時に、ファイル レベルのプロパティとフィールド レベルのプロパティをどちらも手動で定義することができます
- **複数のファイル**-インポート処理時にファイル レベルのプロパティのみを手動で定義することができますフィールドレベルのプロパティは、Analyticsにより自動的に定義されるため、インポート時に手動で定義することはできません。

  たとえば、複数のファイルのインポート中に、以下を行うことは**できません**。

  - フィールドのデータ型の指定
  - インポートからフィールドを選択的に除外する

  データをAnalyticsにインポート後、データ定義を [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで必要に応じて調整することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のファイルの結合

複数の区切り文字付きテキスト ファイルを個々の Analytics テーブルにインポート後に、それらを 1 つの Analytics テーブルとして結合できます。たとえば、12 個の月次テーブルのデータをすべてのデータを含む単一の年次テーブルに結合できます。ファイルを結合できるのは、それらのファイルを個別の Analytics テーブルにインポートした後に限ります。

複数の Analytics テーブルを結合する方法については、「" テーブルの追加" ページ 918」を参照してください。

> **ヒント**
> 作業を減らすには、新しい結合されたテーブルでデータ定義に必要な調整を行う前に、複数のテーブルを結合してみてください。

区切り文字付きのテキスト ファイルの構造化

区切り文字付きテキスト ファイルのファイル拡張子は通常、.txt または .csv ですが、他のファイル拡張子も使用できます。区切り文字付きテキスト ファイルは、主にスプレッドシートやデータベース アプリケーションからデータを Analytics にインポートするために使用します。データベースまたはスプレッドシートの各行はそれぞれ区切り文字付きテキスト ファイルの 1 行となり、各行または各レコードが行区切り文字で区切られます。有効な行区切り文字:

- **CR** -キャリッジ リターン
- **LF** -LF 改行
- **CRLF** -キャリッジ リターン改行 (標準 DOS/Windows 文字シーケンス)

フィールド区切り文字

区切り文字付きテキスト ファイルの各レコードのフィールドはフィールド区切り文字で区切られます。主に 3 種類の区切り文字付きファイルがあります。これらはそれぞれ使用する次のようなフィールド区切り文字に基づいています。

- **カンマ区切り(.csv)** - 各レコード内のフィールドを区切るためにカンマが使用されます。
- **タブ区切り** - 各レコード内のフィールドを区切るためにタブが使用されます。
- **テキスト ファイル(.txt)** - カンマ、タブ、または別のフィールド区切り文字が、各レコードのフィールドを区切るために使用されます。その他、一般的なフィールド区切り文字にはスペース、パイプ(|) およびセミコロン(;) があります。

テキスト修飾子文字

フィールド区切り文字が使用されている場合、テキスト修飾子文字を使用して文字フィールド値を囲み、その値をフィールド区切り文字と区別します。一般的なテキスト修飾子は二重引用符(" ") または一重引用符(' ') です。

たとえば、カンマがフィールド区切り文字の場合に、値 $1,000 をテキスト修飾子で囲んで "$1,000" とすると、元の値は、2 つの値 ($1 と 000) ではなく、単一の値として解釈されます。

区切られたテキスト ファイル

次の例では、区切り文字付きテキスト ファイルの最初の 4 件の行を表示します。

- 最初の行にはフィールド名が格納されています。
- フィールド区切り文字はカンマです。各行には 7 つのフィールドがありカンマで区切られています。
- テキスト修飾子は二重引用符です。各行の最後のフィールドにはテキスト修飾子があり、ドルの値に含まれるカンマはフィールド区切り文字としては解釈されません。

```
First_Name,Last_Name,CardNum,EmpNo,HireDate,Salary,Bonus_2011
Lila,Remlawi,8590122497663807,000008,12/28/2007,52750,"$1,405.40"
Vladimir,Alexov,8590122281964011,000060,10/5/2007,41250,"$4,557.43"
Alex,Williams,8590124253621744,000104,8/12/2010,40175,"$7,460.02"
```

上書きの動作

区切り文字付きデータをインポートし、Analytics プロジェクト内の既存のテーブルと同じ名前を持つ新しい Analytics テーブルを作成する場合は、その既存のテーブルが上書きされます。

詳しく表示

上書きされるテーブルの 2 つの部分

Analytics テーブルの上書きは、テーブルの以下の 2 つの部分が上書きされるため、複雑です。

- テーブル レイアウト。これは**ナビゲーター**に表示される部分です。
- 関連するソース データ ファイル。これは Windows フォルダーに保存されている部分です

(テーブル レイアウトとソース データ ファイルについては、「"Analytics テーブルの構造" ページ 119」を参照してください。)

テーブルのこれら 2 つの部分は、互いとは関係なく上書きされます。これら 2 つの部分が新しいテーブルの対応する部分と同じ名前を持っている場合には、古い方の 2 つの部分が両方とも上書きされます。このシナリオは最も一般的です。

これに対し、テーブル レイアウトまたはソース データ ファイルが新しいテーブルの対応する部分と異なる名前を持つ場合は、新しいテーブルの対応する部分と同じ名前を持つ部分のみが上書きされます。

この上書き動作は、インポートする区切り文字付きテキスト ファイルが 1 つか複数かに関係なく該当します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数の区切り文字付きテキスト ファイルをインポートする場合の上書き

複数の区切り文字付きテキスト ファイルをインポートする場合、上書きの動作は **[既存のテーブルを上書きする]** 設定と **[出力パス]** 設定によって変わります。

以下のセクションでは、複数の区切り文字付きテキスト ファイルをインポートする場合にあり得るさまざまな上書き結果をまとめます (最も一般的なシナリオから説明します)。

名前が同じ: 新しいテーブル、既存のテーブル レイアウト、既存のソース データ ファイル



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	**既存のソースデータファイルと異なる出力パス**
[既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされる ◦ 既存のソース データ ファイルは上書きされる	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされ、新しいソース データ ファイルにリンクされる ◦ 新しいソース データ ファイルが作成される ◦ 既存のソース データ ファイルが保持されるが、リンク解除される
[既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示される	◦ "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示される

名前が異なる: 既存のテーブルレイアウト



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 新しいテーブルレイアウトが作成される ◦ 既存のソースデータファイルは上書きされる ◦ 新しいテーブルレイアウトも既存のテーブルレイアウトもソースデータファイルにリンクされる	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが作成される ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される
既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示される	◦ 新しいテーブルレイアウトとソースデータファイルが作成される ◦ 既存のテーブルレベルとソースデータファイルが保持される

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前が異なる: 既存のソース データ ファイル



	既存のソースデータファイルと同じ出力パス	既存のソースデータファイルと異なる出力パス
既存のテーブルを上書きする] が選択されている	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされ、新しいソース データ ファイルにリンクされる ◦ 新しいソース データ ファイルが作成される ◦ 既存のソース データ ファイルが保持されるが、リンク解除される	◦ 既存のテーブル レイアウトは上書きされ、新しいソース データ ファイルにリンクされる ◦ 新しいソース データ ファイルが作成される ◦ 既存のソース データ ファイルが保持されるが、リンク解除される
既存のテーブルを上書きする] が選択されていない	◦ "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示される	◦ "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示される

1 つの区切り文字付きテキスト ファイルのインポート

1 つの区切り文字付きテキスト ファイルをインポートして新しい Analytics テーブルを作成します。インポート処理時に、ファイル レベルのプロパティとフィールド レベルのプロパティをどちらも手動で定義することができます。

方法の説明

1 つの区切り文字付きファイルの検索と選択

1. [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. **定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、区切り文字付きテキスト ファイルを探して選択し、 **開く**] をクリックします。

区切り文字付きテキスト ファイルには、`.txt` や `.csv` など、複数の異なるファイル拡張子を使用できます。

区切り文字付きファイルのプロパティの指定

1. **[文字セット]ページで、正しい文字セット オプションが選択されていることを確認し、 [次へ]をクリックします。**
2. **[ファイル形式]ページで、 [区切り文字付きテキスト ファイル]オプションが選択されていることを確認し、 [次へ]をクリックします。**
3. **[区切り文字付きファイルのプロパティ]** ページで、Analytics によって、以下に一覧されたプロパティへと割り当てられた設定をレビューし、必要な更新を行い、 **[次へ]**をクリックします。

プロパティ	説明
開始する行	ファイルの読み取りを開始する行番号。 この設定により、インポートしない情報を含むファイルが始まる行をスキップできます。たとえば、ファイルの先頭 3 行にヘッダー情報が含まれている場合、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「4」と入力します。
フィールドの幅	プレビュー テーブルの選択された列見出しに、結果として得られるテーブル レイアウトのフィールド長を指定します。文字で長さを指定します。 Analytics は、フィールドの最長値に一致する長さを自動的に割り当てます。割り当てられた長さを維持するか、別の長さを指定することができます。指定されたフィールド長を超えるフィールド値は、結果 Analytics テーブルで切り捨てられます。 **ヒント** 更新されたソース データから結果として得られる Analytics テーブルを定期的に更新する、またはインポート コマンドを再利用する予定である場合は、Analytics によって割り当てられたものより長いフィールド長を入力します。 ソース データの更新された値が現在のいずれかの値より長い場合は、それより長いフィールド長によって余分のスペースが与えられます。 **メモ** 最大フィールド長は 32,767 文字(非 Unicode エディションの場合)または 16,383 文字(Unicode エディションの場合)です。上限までのフィールド長全体が Analytics にインポートされますが、テーブル ビューに表示されるのは最初の 256 文字だけです。残りのデータも存在していて分析できますが、ビューには表示されません。データ全体を表示するには、 **[テーブル レイアウト]**ダイアログ ボックスを開きます。
[先頭の行をフィールド名として使用する]	ファイルの第 1 行の値は、結果として得られるテーブル レイアウトのフィールド名として使用されます。 **メモ** この設定を使用する場合、フィールド名として使用される行は、行番号が **[開始する行]**で指定される行です。フィールド名が正しくない場合は、 **[データ定義ウィザード]**の後続ページで更新できます。
連続した修飾子は 1 文字として扱う	重複した修飾子文字は無視されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロパティ	説明
	たとえば、"Diligent Corporation""(2つの二重引用符で終わっています)は、このオプションがオンの場合には、"Diligent Corporation"と同等になります。
フィールドの区切り文字	ファイルのフィールドを区切る文字: ◦ **カンマ** ◦ **タブ** ◦ **セミコロン** ◦ **その他** - フィールド区切り文字として使用される文字を指定できます
テキスト修飾子	フィールドに含まれる値を特定するテキスト記号: ◦ **二重引用符** ◦ **引用符** ◦ **なし** - テキスト修飾子が使用されないことを示します ◦ **その他** - テキスト修飾子として使用される文字を指定できます
キャリッジ リターンの削除および**ライン フィードの削除**	キャリッジ リターン(CR)やライン フィード(LF)文字の配置が誤ってインポートされたデータをクレンジングします。 CR/LFの配置が正しくないと、レコード内の改行が正しくなくなる可能性があります。有効化されると、このオプションはCR/LF文字をスペースで置き換えます。テキスト修飾子のペアの中に発生するCR/LF文字のみが置き換えられます。 Windowsファイルの場合、[**キャリッジ リターンの削除**]と[**ライン フィードの削除**]の両方を選択します。 [**テキスト修飾子**]が"**なし**"である場合は、これら2つのオプションは無効になっています。
すべての文字タイプ	インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字のデータ型を割り当てると、区切り文字付きテキスト ファイルのインポート処理が容易になります。 Analyticsにインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 [**すべての文字**]オプションは、実際に文字データ型を使用する必要がある場合に、Analyticsによって数値のデータ型が自動的に割り当てられた、識別子のフィールドを持つテーブルをインポートする際に有用となります。
NULLの置換	誤って配置されてNUL文字がインポートされたデータをクレンジングします。 NUL文字の配置が正しくないと、レコード内でギャップが生じ、フィールドの分割が正しくなくなる可能性があります。有効化されると、このオプションはNUL文字をスペースで置き換えます。

Analytics データ ファイルの保存

[**データ ファイルを別名で保存**]ダイアログ ボックスで、Analytics データ ファイルの名前を入力して[**保存**]をクリックします。

Analyticsによってデータ ファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

Analytics によって開かれたデフォルトのロケーションを使用しない場合は、異なるフォルダーに移動して、データファイルを保存することもできます。

Analytics フィールド プロパティの編集

[**フィールド プロパティの編集**] ページで、Analytics によって、以下に一覧されたプロパティへと割り当てられた設定をレビューし、必要な更新を行い、 [**次へ**] をクリックします。

> **メモ**
> 列に関連付けられたプロパティを確認するには、プレビュー テーブルで列見出しを選択します。

プロパティ	説明
このフィールドを無視する	結果として得られるテーブル レイアウトからフィールドを除外します。 このフィールドのデータは、インポートは行われますが、定義されないため、新しい Analytics テーブルには表示されません。必要に応じ、後で定義して、テーブルに追加することができます。
名前	テーブル レイアウトのフィールド名。 Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
列見出し	デフォルトの Analytics ビューにおけるフィールドの列見出し。 列見出しを指定しない場合は、 [**名前**] の値が使用されます。
> **メモ** [**区切り文字付きファイルのプロパティ**] ページで [**すべての文字**] を選択した場合、以下のオプションは適用されず、無効になります。	
種類	作成される Analytics テーブルのフィールドに割り当てられるデータ型。 Analytics によって割り当てられたデータ型を保持するか、ドロップダウンリストから適切なデータ型を選択することができます。 Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。
値	フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティ。 この値は、行う編集に基づき動的に更新します。
小数位	数値フィールドのみ。ソース データの小数点以下桁数。 > **メモ** [**小数位**] テキスト ボックスは、数値のデータ型を選択すると自動的に表示されます。
入力形式	日付時刻フィールドのみ。ソース データの日付時刻値の書式。 指定する書式はソース データの書式と正確に一致する必要があるためです。 日付と時刻の書式の詳細については、"ソース データに含まれる日付および時刻データの書式"

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロパティ	説明
	ページ 386を参照してください。

インポートの最終処理

1. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。

   変更する場合は、 [**戻る**] をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。
2. プロジェクトに追加中のテーブル名を入力するか、デフォルトの名前を保持し、そこで、 [**OK**] をクリックします。

   新しい Analytics テーブルは、インポートされたファイルからのデータと一緒に作成されます。

> **メモ**
>
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

複数の区切り文字付きテキスト ファイルのインポート

1 回の操作で複数の区切り文字付きテキスト ファイルをインポートします。各区切り文字付きファイルは、Analytics プロジェクトにインポートされると、独立した Analytics テーブルになります。

インポート処理時にファイル レベルのプロパティのみを手動で定義することができます。フィールド レベルのプロパティは、Analytics により自動的に定義されるため、インポート時に手動で定義することはできません。

データを Analytics にインポート後、データ定義を [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで必要に応じて調整することができます。

方法の説明

> **メモ**
>
> インポートするファイルのすべての最初の行の内容は、一貫している必要があります。最初の行は、すべてのファイルにおいて、フィールド名またはデータのいずれかにする必要があります。1 つのインポート処理で 2 つの内容を混在させないでください。
>
> ファイルの最初の行の内容が一貫していない場合は、2 つの異なるインポート処理を行ってください。

複数の区切り文字付きファイルの検索と選択

1. [**インポート > ファイル**] を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、区切り文字付きテキスト ファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   以下のファイル拡張子を持つ区切り文字付きテキスト ファイルがサポートされています。`.txt`、`.csv`、`.del`、`.dat`

   隣り合う複数のファイルを選択する場合は、**Shift キーを押しながらクリック**します。また、隣り合っていない複数のファイルを選択する場合は、**Ctrl キーを押しながらクリック**します。

最初のインポート準備を行う

1. [**区切り文字付きファイルのプロパティ**] ページで、インポートするファイルを選択します。

   デフォルトで選択されているファイルをそのまま使用することも、インポートしたくない任意のファイルを選択解除することもできます。すべてのファイルを選択解除するか選択する場合は、最初のチェック ボックスをオンにします。

2. Analytics によって割り当てられた設定を確認し、必要な更新を行って、 [**次へ**] をクリックします。

設定	説明
テーブル名	Analytics プロジェクト内のテーブルの名前。 Analytics によって割り当てられた名前を保持します。または、テーブル名をダブルクリックし、別の名前を入力して Enter キーを押します。 **メモ** このテーブル名は、データをインポートする際に作成された新しいテーブル レイアウトと新しいソース データ ファイルの両方に適用されます。
既存のテーブルを上書きする	Analytics プロジェクト内で同名の既存テーブルは上書きされます。 詳細については、「"上書きの動作" ページ 288」を参照してください。
出力パス	新しい Analytics データ ファイル (.fil) を保存するフォルダーを指定します。 [**出力パス**] を空白のままにした場合には、Analytics データ ファイルは Analytics プロジェクトが格納されているフォルダーに保存されます。

3. "既存のファイルまたはテーブル名が検出されました" というエラーメッセージが表示されたら、 [**OK**] をクリックし、以下のいずれかまたは両方を行います。
   - 既存のテーブル レイアウトまたは同名の関連するデータ ファイルを上書きしても構わない場合は、 [**既存のテーブルを上書きする**] をオンにします。
   - 既存の任意のテーブル レイアウトまたは関連するデータ ファイルが上書きされないように、インポートするテーブルの名前を [**テーブル名**] の設定で必要に応じて変更します。
4. [**確認**] ダイアログ ボックスにおいて、続行する場合は [**はい**]、戻ってファイルの選択を変更する場合は [**いいえ**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

区切り文字付きファイルのプロパティの指定

> **メモ**
> 指定したプロパティは、インポートするすべてのファイルに適用されます。ファイルの構造が一貫していない場合は、一部のファイルのプロパティが不正になるため、インポートで問題が発生します。

1. **[区切り文字付きファイルのプロパティ]** ページで、Analytics によって、以下に一覧されたプロパティへと割り当てられた設定をレビューし、必要な更新を行い、 **[次へ]** をクリックします。

プロパティ	説明
開始する行	ファイルの読み取りを開始する行番号。 この設定により、ファイルの前半にある、インポートしたくない情報が含まれる行をスキップできます。たとえば、各ファイルの先頭 3 行にヘッダー情報が含まれている場合、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「4」と入力します。
フィールドの幅	プレビューテーブルの選択された列見出しに、結果として得られるテーブルレイアウトのフィールド長を指定します。文字で長さを指定します。 Analytics は、フィールドの最長値に一致する長さを自動的に割り当てます。割り当てられた長さを維持するか、別の長さを指定することができます。指定されたフィールド長を超えるフィールド値は、結果 Analytics テーブルで切り捨てられます。 **ヒント** 更新されたソースデータから結果として得られる Analytics テーブルを定期的に更新する、またはインポートコマンドを再利用する予定である場合は、Analytics によって割り当てられたものより長いフィールド長を入力します。 ソースデータの更新された値が現在のいずれかの値より長い場合は、それより長いフィールド長によって余分のスペースが与えられます。 **メモ** 最大フィールド長は 32,767 文字 (非 Unicode エディションの場合) または 16,383 文字 (Unicode エディションの場合) です。上限までのフィールド長全体が Analytics にインポートされますが、テーブルビューに表示されるのは最初の 256 文字だけです。残りのデータも存在していて分析できますが、ビューには表示されません。データ全体を表示するには、 **[テーブルレイアウト]** ダイアログボックスを開きます。
[先頭の行をフィールド名として使用する]	ファイルの第 1 行の値は、結果として得られるテーブルレイアウトのフィールド名として使用されます。 **メモ** この設定を使用する場合、フィールド名として使用される行は、行番号が **[開始する行]** で指定される行です。 この設定は、インポートするすべてのファイルにグローバルに適用されます。
連続した修飾子は 1 文字として扱う	重複した修飾子文字は無視されます。 たとえば、"Diligent Corporation""(2 つの二重引用符で終わっています) は、このオプションがオンの場合には、"Diligent Corporation" と同等になります。

プロパティ	説明
フィールドの区切り文字	ファイルのフィールドを区切る文字： ◦ **カンマ** ◦ **タブ** ◦ **セミコロン** ◦ **その他** - フィールド区切り文字として使用される文字を指定できます
テキスト修飾子	フィールドに含まれる値を特定するテキスト記号： ◦ **二重引用符** ◦ **引用符** ◦ **なし** - テキスト修飾子が使用されないことを示します ◦ **その他** - テキスト修飾子として使用される文字を指定できます
キャリッジ リターンの削除および**ライン フィードの削除**	キャリッジ リターン(CR) やライン フィード(LF) 文字の配置が誤ってインポートされたデータをクレンジングします。 CR/LF の配置が正しくないと、レコード内の改行が正しくなくなる可能性があります。有効化されると、このオプションは CR/LF 文字をスペースで置き換えます。テキスト修飾子のペアの中に発生する CR/LF 文字のみが置き換えられます。 Windows ファイルの場合、 **キャリッジ リターンの削除**] と **ライン フィードの削除**] の両方を選択します。 **テキスト修飾子**] が "**なし**" である場合は、これら 2 つのオプションは無効になっています。
すべての文字タイプ	インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字のデータ型を割り当てると、区切り文字付きテキスト ファイルのインポート処理が容易になります。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 **すべての文字**] オプションは、実際に文字データ型を使用する必要がある場合に、Analytics によって数値のデータ型が自動的に割り当てられた、識別子のフィールドを持つテーブルをインポートする際に有用となります。
NULL の置換	誤って配置されて NUL 文字がインポートされたデータをクレンジングします。 NUL 文字の配置が正しくないと、レコード内でギャップが生じ、フィールドの分割が正しくなくなる可能性があります。有効化されると、このオプションは NUL 文字をスペースで置き換えます。

インポートの最終処理

最終] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 **完了**] をクリックします。

変更する場合は、 **戻る**] をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。

新しい Analytics テーブルは、インポートされたファイルからのデータを使って作成されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

印刷イメージ(レポート)ファイルとPDFファイルの定義とインポート

印刷イメージ ファイル(レポート ファイルとも呼ばれる)は、印刷されたレポートの電子的なコピーです。Adobe PDF ファイルは、標準の PDF 形式で保存されたアプリケーション ファイルまたはスキャンされたファイルです。印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルを定義およびインポートする方法は、ほとんど同じです。このため、このセクションのほとんどのトピックが両方のファイル形式に該当します。

PDF は印刷イメージ ファイルよりも定義とインポートの手順が難しくなる場合があります。これは、ソース PDF で正しく整列しているように見えるデータ列でも、Analytics が PDF を解析(ファイル定義処理の一部)した後にずれが生じる可能性があるためです。Analytics は次の 2 つの PDF パーサーを搭載しています。Xpdf と VeryPDF。両方のパーサーを試し、どちらの方がより良い結果をもたらすかを確認できます。

> **注意**
> コントロール合計を使用し、インポートされた印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルから作成された Analytics テーブルに、ソース ファイルのすべてのデータが含まれることを検証します。印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルを定義するときには、誤ってレコードを除外する可能性があります。分析を開始する前に、Analytics に完全なデータ セットがあることを必ず確認してください。

印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルを正しく定義するための重要な点

印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルの定義には注意が必要です。科学的というより技術的な部分があり、効果的な手法を計画するためには、ソース ファイル内のデータの配置を注意深く分析することが求められます。一般的に、印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルのデータの配置は、他のファイル形式の配置よりも標準化されていません。このため、定義処理が複雑になります。定義を成功させるには、繰り返し処理が必要になることがあります。

以下に、スムーズに処理を進めるために役立つ重要な点や手法を概説します。ファイルを定義する前、定義するとき、または問題が発生した場合は、以下の点をよく確認することをお勧めします。

一般的な点

- "ファイル定義の処理は反復的" 次のページ
- "繰り返し実践することで上達する" 次のページ

整列していないデータ

- "整列していないデータへの対処" ページ 301

フィールドとレコード

- "フィールドは水色、レコードは灰色、未定義データは白色" ページ 302
- "詳細、ヘッダー、フッターの 3 種類のデータを定義できる" ページ 303
- "ソース ファイルのフィールド名を選択しない" ページ 306

レコードの取り込み

- "レコードのセットを取り込むための一意の値を指定する" ページ 306
- "一意の値を選択するためのヒント" ページ 307
- "レコードのセットを正確に取り込む" ページ 308
- "複数の条件を使用してレコードのセットを取り込む" ページ 311
- "ファイル全体のレコード定義とフィールド定義を確認する" ページ 312
- "複数行のレコードおよびフィールドを定義できる" ページ 312

その他の考慮事項

- "必要なデータのみを定義してインポートする" ページ 312
- "結果の Analytics テーブルのフィールドの順序を制御する" ページ 312
- "Analytics が行う可能性があるファイルの自動定義" ページ 313
- "コントロール合計を使用して、結果の Analytics テーブルを検証する" ページ 313

一般的な点

ファイル定義の処理は反復的

通常、印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルの適切な定義には繰り返し作業が伴い、ある程度の試行錯誤が必要な場合もあります。次の個別のタスクの一部またはすべてを実行する必要があります。

- 1 つ以上のフィールドを定義する
- 一意の値に基づいて、詳細レコードのセットを定義する
- 1 つ以上のヘッダー レコードまたはフッター レコードを定義する
- 取り込まれたレコード セットを調整するための条件を修正または作成する
- 各フィールド定義およびレコード定義の正確性を確認する
- 不正確なフィールド定義またはレコード定義を編集する
- 整列していないデータを処理する方法の 1 つとして、ファイルを複数回処理する

繰り返し実践することで上達する

印刷イメージ ファイルまたは PDF ファイルの定義 (特に、整列していないデータがあるファイルの定義) は、最初はかなり難しく感じるかもしれません。実践を積むことで、ソース ファイルのデータの構造を見極め、定義するための適切な方法を見つけることがうまくなります。

Analytics に含まれている以下の 2 つのサンプル ファイルを使用して実践できます。

- `REPORT3.TXT` は簡単に定義できます。Analytics はファイルの詳細レコードを自動定義しますが、エラーが含まれるため、自動定義を編集する必要があります。
- `Inventory.pdf` の定義はより難しくなります (ページごとにファイルを解析する場合を除く) 。これは整列していないデータが含まれているためです。Analytics はデータが整列していないファイルのどの部分も自動定義できません。このため、一から手作業で定義を作成する必要があります。

Analytics は別のサンプル ファイル `Report.txt` の詳細フィールドおよびレコードを完全に自動定義します。**データ定義ウィザード** で `Report.txt` の自動定義を学習しておくと役立つこともあります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

整列していないデータ

整列していないデータへの対処

[**データ定義ウィザード**]では、解析されたPDFまたは印刷イメージファイル(「"解析されたPDFファイル内の整列しているデータと整列していないデータ" 下」を参照)でデータ列が整列していないために、使用可能なAnalyticsテーブルの作成が難しくなったり、作業に時間がかかったりすることがあります。整列していないデータが重要な問題である場合は、次のいずれかの方法を検討してください。

> **メモ**
>
> 状況に最も適した方法は、定義しようとしているデータの性質と、Analyticsにおける使用経験によって異なります。Analyticsを使い始めたばかりならば、別の形式のデータを要求することを検討してください。

- ファイルのソースの画面に戻って、別の形式のデータを要求します。
- 変換ソフトウェアを使用してファイルを変換してみます。たとえば、PDFファイルをExcelファイルまたはテキスト ファイルに変換するソフトウェアなどです。変換されたファイルをAnalyticsにインポートします。
- PDFのデータをコピーして、テキスト エディターに貼り付けます。その後、そのテキスト ファイルをAnalyticsにインポートします。
- 次の方法の1つ以上を使用して、整列していないフィールドを定義します。
  - 整列していないフィールドの左端と右端の文字を取り込むのに十分な長さがあるフィールド定義を作成します。
  - 重複フィールドの定義を作成します。
  - 複数の整列していないフィールドを含めることができる、単一の長いフィールド定義を作成します。

  詳細については、「" 印刷イメージまたはPDFファイルで整列していないフィールドの定義" ページ346」を参照してください。
- ソースファイルを2回以上インポートします。各インポートで、レコードの異なるサブセットを定義します。結果として生じるAnalyticsテーブルを追加して、完全なデータセットを作成します。

  詳細については、"印刷イメージまたはPDFデータのサブセットの定義とインポート" ページ 350を参照してください。

解析されたPDFファイル内の整列しているデータと整列していないデータ

以下のように、解析されたPDFファイルの左端の2つのデータ列は整列しています。残りのデータ列は整列していません。



フィールドとレコード

フィールドは水色、レコードは灰色、未定義データは白色

データ定義ウィザードを使用して、印刷イメージファイルまたは解析されたPDFファイルのフィールドやレコードを定義するにつれて、3つの色によってデータの状態が示されます。

- **水色**の強調表示は、データが定義済みフィールドの一部であることを示します。また、すべての定義済みフィールドは定義済みレコードの一部です。
- **灰色**の強調表示は、データは定義済みレコードの一部であるが、定義済みフィールドの一部ではないことを示します。
- **白色**の背景は、データが完全に未定義であることを示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> 水色で強調表示されたフィールドのみが、結果として生じるAnalyticsテーブルの一部になります。
>
> 定義済みレコード内の灰色で強調表示されたデータは、フィールドとしても定義されない限り、無視されます。定義済みフィールドの間にあるレコードの灰色の部分は、結果のAnalyticsテーブルで省略されます。
>
> 完全に未定義のデータは無視されます。このようなデータを結果のAnalyticsテーブルに含めたい場合は、フィールドやレコードを追加定義する必要があります。

定義済みフィールド、定義済みレコード、および未定義データ



詳細、ヘッダー、フッターの3種類のデータを定義できる

データ定義ウィザードでは、印刷イメージファイルまたはPDFファイル内の3種類のデータを定義できます。

データの種類	説明	例	での該当箇所 "PDFファイル内の異なる種類のデータ" 次のページ
詳細データ	レコードに配置される、ファイルの基本的な内容。 詳細データの定義は必須です。詳細データを定義せずに、印刷イメージファイルまたはPDFファイルを定義することはできません。	◦ クレジットカード取引 ◦ インベントリレコード	#2、青の枠線

データの種類	説明	例	での該当箇所 "PDF ファイル内の異なる種類のデータ" 次のページ
ヘッダー データ	詳細レコードのブロックまたはサブセットの上に表示される識別情報。 ヘッダー データの定義は任意です。ヘッダー情報情報が不要な場合は、定義する必要はありません。	◦ クレジット カード取引が発生した店番号と場所 ◦ “製品クラス” 情報	#1、赤の枠線
フッター データ	詳細レコードのブロックまたはサブセットの下に表示される情報。 フッター データの定義は任意です。フッター情報が不要な場合は、定義する必要はありません。	◦ 店別の小計されたクレジット カード取引 ◦ “クラス合計”	#3、アクアブルーの枠線

追加のガイドライン

- 任意の順序で、詳細、ヘッダー、またはフッター データを定義できます。順序は強制されません。
- (「"PDF ファイル内の異なる種類のデータ" 下」で緑色で囲まれている) フィールド名を指定することもできます。フィールド名を指定する方法は、詳細、ヘッダー、フッター データを定義する処理によって異なります。

> **メモ**
> ヘッダー データを使用して、印刷イメージまたは PDF ファイルに表示される可能性があるフィールド名を定義しようとしないでください。

PDF ファイル内の異なる種類のデータ

以下の例では、棚卸資産評価レポートの PDF に含まれる異なる種類のデータを強調表示しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



08/01/15 Inventory Valuation Report Page 1 of 5
09:44:42 As At December 31, 2015

Product No	Loc	Product Description	Status	Unit Cost	Cost Date	Sale Price	QoH	Inventory Val at Cost	Market Value
Product Class: 01 - Housewares									
010102710	01	ALUMINUM TEAPOT 8 CUP	A	5.99	10/02/2015	7.99	144	862.56	1,150.56
010102840	01	PRESSURE COOKER 8QT	A	39.40	19/11/2015	64.98	400	15,760.00	25,992.00
010119040	01	BLANCHER	A	8.00	15/08/2015	13.99	190	1,520.00	2,658.10
010134420	01	VEGETABLE STEAMER	A	3.12	15/08/2015	3.99	50	156.00	199.50
010135060	01	192 OZ DUTCH OVEN	A	27.60	19/11/2015	39.98	230	6,348.00	9,195.40
010155150	01	STEP-ON CAN	A	8.40	15/09/2015	12.99	132	1,108.80	1,714.68
010155160	01	1 SHELF BREADBOX	A	9.93	12/06/2015	13.99	56	556.08	783.44
010155170	01	4 PC CANISTER SET	A	7.05	12/06/2015	10.99	96	676.80	1,055.04
010207220	01	NAPKIN & RELISH HOLDER	A	3.22	12/06/2015	5.79	212	682.64	1,227.48
010226620	01	CAKE DECORATING SET	A	10.80	10/02/2015	15.99	48	518.40	767.52
010310890	01	MINCER	A	14.14	18/04/2015	19.99	86	1,216.04	1,719.14
010311800	01	PASTA NOODLE MAKER	A	24.88	20/12/2015	54.99	64	1,592.32	3,519.36
010311990	01	DIET SCALE	A	2.98	12/06/2015	3.99	290	864.20	1,157.10
010551340	01	DISH DRAINER	D	6.56	10/04/2015	5.99	412	2,702.72	2,467.88
010631140	01	CAKE PAN	A	3.09	15/08/2015	3.59	140	432.60	502.60
010631190	01	LOAF PAN	A	3.10	15/08/2015	3.79	36	111.60	136.44
010803760	01	7 PC KITCHEN TOOL SET	A	-3.21	20/12/2015	6.99	48	-154.08	335.52
						Class Totals:	2,634	34,954.68	54,581.76
Product Class: 02 - Sporting Goods									
023903712	02	FISH N FILLET BOARD	A	10.73	01/11/2015	14.95	120	1,287.60	1,794.00
023946372	01	TEHO ROD AND REEL	A	6.43	01/11/2015	7.95	110	707.30	874.50
023973042	02	MORA ICE DRILL EXTN	A	3.32	01/11/2015	4.80	75	249.00	360.00
024100312	02	COOPER HOCKEY HELMET	A	8.42	02/10/2015	10.95	95	799.90	1,040.25
024104312	02	SNOW-JET MOBILE	A	12.10	01/08/2015	13.50	12	145.20	162.00
024106512	02	HOCKEY PANTS	A	14.80	05/02/2015	18.95	125	1,850.00	2,368.75
024108612	02	ESKIMO TOBOGGAN 6FT	A	15.87	01/11/2015	17.95	45	714.15	807.75
024112162	02	CURLING SLIDERS	A	5.18	01/02/2015	6.49	310	1,605.80	2,011.90
024121332	02	MOUTH GUARD	A	2.80	02/10/2015	3.70	345	966.00	1,276.50
024128712	02	NEOLITE SKATE GUARDS	A	1.01	02/10/2015	1.19	450	454.50	535.50
024128812	02	COOPER SPORTS BAG	A	3.10	05/02/2015	2.95	170	527.00	501.50
024128932	02	NOSE & MOUTH GUARD	A	3.49	02/10/2015	3.85	300	1,047.00	1,155.00
024130572	02	BANANA PEEL SLIDER	A	5.30	01/08/2015	7.50	90	477.00	675.00
024133112	02	HOCKEY NET SET	A	10.60	02/10/2015	13.95	200	2,120.00	2,790.00
024139372	02	WAX KIT	A	5.94	10/12/2015	7.95	235	1,395.90	1,868.25
024140032	02	MENS SNOSHOES	A	27.41	10/12/2015	32.95	75	2,055.75	2,471.25

解析された PDF ファイルの詳細データとヘッダー データ

以下の例は、**データ定義ウィザード**で解析されたときの棚卸資産評価レポートです。5 つのフィールドを持つ 1 つの詳細レコードと、2 つのフィールドを持つ 1 つのヘッダー レコードが定義されています。



ヘッダーおよびフッター データの処理方法

データ定義ウィザードは、ヘッダー データやフッター データを、フィールドを持つレコードのように扱いますが、結果として生じる Analytics テーブルの実際のレコード セットになるのは詳細データのみです。定義するヘッダーまたはフッター データは、詳細レコードに追加される 1 つ以上のフィールドになります。

追加されたヘッダ - およびフッター フィールドは、レコードの個々のブロックまたはサブセット内のすべてのレコードに対して同じ値を繰り返します。たとえば、レコードのあるブロックでは "Store 3"、その次のブロックでは "Store 4" などとなります。

ソース ファイルのフィールド名を選択しない

印刷イメージまたは PDF ファイルでフィールド名を選択することにより、フィールド名を定義しないでください。直観に反しているように感じるかもしれませんが、ソース ファイルのフィールド名はすべて選択しないでおいてください。代わりに、 **[フィールド定義]** ダイアログ ボックスに名前を入力して、フィールド名を作成します。ソース ファイルのフィールド名を選択すると、Analytics はそのフィールド名を、フィールドに含まれるデータとして扱います。

レコードのセットを取り込むための一意の値を指定する

レコードのセットを正確に取り込むには、レコードのセットに対して一意の値を選択または指定することが重要です。つまり、その値は、セット内の全レコードの特定のバイト位置(文字位置)に現れ、ソース ファイル内のどこか別の位置には現れません。一意の値は、1 文字でも複数の文字であってもかまいません。

たとえば、「"レコードのセットに対して一意の値を選択する" 見開きページ」では、一意の値として "Unit Cost" フィールドの小数点が選択されています。これは、フィールド内のすべての金額で同じ位置に現れ、上下のフィールドのその位置には現れません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

一意の値は、次の 2 つの場所のいずれかで選択または指定できます。

- 最初のデータフィールドの定義を開始するために選択する、最初のデータ値
- 最初のデータ値と同じ行

レコードのセットに対して一意の値を選択する

以下の例では、一意の値は最初のデータ値と同じ行にあります。最初のデータ値 (選択後、ボックスで囲まれています) は、"Product No" フィールドの最初の製品番号です。



一意の値を選択するためのヒント

一意の値を選択するには、レコード セットの上下のデータと比較したときに、一貫して配置されている 1 つ以上の文字が一意であるか、または一意に配置されているレコード データを探します。

以下に挙げる値は、一意の値になり得る良い候補です。これらは通常、すべてのレコードで同じ位置に現れ、レコード セット外の同じ位置には現れません。

- 数値の小数点
- 日付の 1 つまたは両方のスラッシュ
- ID 番号の 1 つ以上のハイフン
- 標準の接頭辞を形成する文字列
- ヘッダーまたはフッター データで、"Customer ID:" や "Subtotal:" のように一貫して現れるラベル

一意の値の最初の選択により、 **[レコード定義]** ダイアログ ボックスで **"正確に一致する"** 条件を作成します。以下の例では、条件は、すべてのレコードがレコード セットに含まれるようにするには、小数点がバイト位置 74 に現れる必要があるということを示しています。



必要に応じて、"正確に一致する" を "**数字**" や "**空白以外**" などの一般的な一致に変更することができます。これにより、一意の値を指定するときの柔軟性が増します。詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

レコードのセットを正確に取り込む

レコードのセットを正確に取り込むことは難しい場合があります。取り込むレコードのセットに対して一意だと思われる値を選択しても、必要なレコードの一部が取り込まれていなかったり、レコード以外の追加データが取り込まれていたりすることを見つける場合があります。

この状況をより適切に理解するには、印刷イメージやPDFファイルを、行と列で構成されるグリッドとして考えてみると役に立つかもしれません。各列は必ず1つの文字または1つのスペースであり、ファイルの一番上からファイルの一番下まで広がっていると想像してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



特定の位置にある値を選択または指定して、レコードのセットを取り込む場合、Analytics は、値を検索するときに、ファイルの一番上から一番下まで、その位置にある任意の文字を検討対象とします。文字は、レコード データと見なす行の外側にある場合でも検討されます。指定した値が十分に正確でないと、レコード以外の追加のデータが取り込まれ、レコードのセットに含まれることがあります。

不正確に定義されたデータ フィールド

上記の例では、レコード セットを取り込むための一意の値として、"Product No" フィールドの最初の位置で数字の値を指定した場合、ファイル内のその位置にある数字と、製品番号の実際の最初の数字が取り込まれます。以下の例を参照してください。



正確に定義されたデータフィールド

しかし、フィールドの9桁すべてを含む数値を指定した場合は、意図したレコードのセットのみを取り込むために十分に正確な条件を作成することになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



複数の条件を使用してレコードのセットを取り込む

日付フィールドのスラッシュなどの 1 つの条件では、レコードのセットを正確に取り込むのに十分ではない場合があります。もしかしたら、日付の値の一部が欠落しているかもしれません。あるいは、偶然、取り込むレコード セットの外側にある、ヘッダー情報またはフッター情報内の同じ位置にスラッシュが現れる場合もあります。このような場合は、別の条件を追加して、取り込まれたレコードのセットを微調整できます。

> **メモ**
> 条件を使用して、ソース ファイルの行を**包含**または**除外**することができます。

複数の条件の例 :

- 日付フィールドの最初のスラッシュと日付フィールドの 2 番目のスラッシュを持つ行を含める
- 数値フィールドに小数点がある行を含め、"Subtotal" という単語を含む行を除外する
- 最初に指定されたバイト位置のセットに英文字がある行を含めるか、2 番目に指定されたバイト位置のセットに英文字がある行を含める

詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

ファイル全体のレコード定義とフィールド定義を確認する

レコードとフィールドを定義するときには、必ず、ファイルをスクロールして、定義の精度を確認してください。空白の値、予期しない文字、および整列していないデータがあると、次のような問題が発生する可能性があります。

- ファイルの一部のレコードが除外される
- レコード以外のデータがレコードとして取り込まれる
- フィールド データがフィールド定義内に不完全な状態で含まれており、値が切り捨てられる
- 2 つの異なるフィールドのデータが 1 つのフィールド定義に表示される

レコード定義が正しくない場合は、レコードのセットを取り込むために使用する条件を変更または作成する必要があります。詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

フィールド定義が正しくない場合は、定義を編集する必要があります。詳細については、「"フィールド定義での作業" ページ 337」を参照してください。

複数行のレコードおよびフィールドを定義できる

ソース ファイル内の複数行にわたるレコードやフィールドのデータを定義することができます。たとえば、各レコードの住所データを複数の行に配置できます。詳細については、「"複数行のレコードおよびフィールドの操作" ページ 352」を参照してください。

必要なデータのみを定義してインポートする

分析に必要ではないデータ フィールドを定義することで、時間を無駄にしたり、定義およびインポート処理を複雑にしないでください。ヘッダー レコードやフッター レコードは、それらが有益な情報を加える場合にのみ定義してください。含めるデータ要素が追加されるごとに、複雑さが増し、定義処理をより難しくすることがあります。

結果の Analytics テーブルのフィールドの順序を制御する

詳細レコードでフィールドを定義する順序が、結果の Analytics テーブルに表示される順序になります。定義処理中に詳細フィールドを削除して、もう一度追加すると、元の位置が失われ、詳細フィールドの最後に配置されます。内部的に入れ替えようと、詳細フィールドのまとまりはそのままです。

> **ヒント**
> 最初の詳細フィールドを使用して詳細レコードを取り込むが、そのフィールドを結果の Analytics テーブルの先頭に表示したくない場合は、フィールドを使用してレコードを取り込んだ後、フィールドを削除して再度追加します。

ヘッダー フィールドおよびフッター フィールドは、これらを定義した順序で結果の Analytics テーブルに表示されます。ヘッダー フィールドとフッター フィールドは、最初の詳細フィールドを定義していない場合には詳細フィールドの前に表示され、定義している場合には詳細フィールドの後に表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

また、印刷イメージまたはPDFファイルをAnalyticsにインポートした後に、フィールドを並べ替えるオプションもあります。ビュー内で列をドラッグして、順序を変えることができます。さらに、テーブルレイアウトのフィールドが物理的に並べ替えられている状態で新しいテーブルを作成したい場合は、ビュー単位で抽出することもできます。詳細については、「" データの抽出" ページ 208」を参照してください。Analytics内でフィールドを並べ替える方が、**データ定義ウィザード**で正確なフィールドの順序を維持しようとするよりも簡単な場合があります。

Analyticsが行う可能性があるファイルの自動定義

Analyticsは、データの繰り返しパターンを特定できる場合、印刷イメージまたはPDFファイルを自動定義することがあります。**データ定義ウィザード**のソースファイルの初期表示に水色のフィールド定義と灰色のレコード定義が含まれる場合、Analyticsはファイルの一部またはすべてを自動定義しています。

ファイル全体のフィールド定義とレコード定義を確認し、自動定義が完全で正確であると判断した場合には、ファイル定義の作業はほぼ完了しています。**データ定義ウィザード**の次のページに進むことができます。

多くの場合、Analyticsの自動定義は完全に正確ではありません。そこで、自動定義を編集するか、自動定義全体を削除して最初から手動定義を開始するか、簡単な作業を決定する必要があります。いつでも削除またはやり直しができるため、最初に一部を編集してみて、自分の要件と自動定義に大幅な隔たりがある場合には、その時点で削除することができます。

> **メモ**
> 詳細レコードのみが自動定義されます。ヘッダーまたはフッターデータは、必要であれば、手動で定義してください。

コントロール合計を使用して、結果のAnalyticsテーブルを検証する

データ分析を開始する前に、コントロール合計を使用し、印刷イメージファイルまたはPDFファイルから作成されたAnalyticsテーブルに、ソースファイルにあるすべてのデータが含まれることを検証します。**不完全なAnalyticsテーブルがあると、分析が無効になります。**

コントロール合計を使用してAnalyticsテーブルを検証するには

1. 次のいずれかを実行します。
   - ソースファイルでレコードがグループ化されている場合は、Analyticsテーブルを分類化または要約し、同じ方法でレコードをグループ化します。

     分類化または要約を行うときには、ソースファイルの1つ以上の小計フィールドと一致する **[小計フィールド]** を選択します。

     詳細については、「" データの分類化" ページ 1320」および「"データの要約" ページ 1327」を参照してください。
   - ソースファイルでレコードがグループ化されていない場合は、ソースファイルでも合計が算出されているAnalyticsテーブルのフィールドを合計します。

     詳細については、「" フィールドの合計" ページ 898」を参照してください。

2. 結果を画面または新しいAnalyticsテーブルに出力し、Analyticsの小計または合計をソースファイルの数値と比較します。

   すべての数値が同じ場合は、完全なデータセットがあります。

   1つ以上の数値が同じではない場合、Analyticsテーブルのデータはソースファイルのデータと異なっています。データのサブセットをインポートして、Analyticsで完全なデータセットを再作成した場合は、Analyticsテーブルに重複するレコードが存在する可能性があります。重複レコードの削除については、「"重複の削除" ページ 1271」を参照してください。

   重複するレコードが問題ではない場合は、ソースファイルの定義とインポートをやり直さなければならない場合があります。定義をやり直す場合は、フィールド定義およびレコード定義をよく確認し、データを正確に取り込むようにしてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

クイック スタート：印刷イメージまたは PDF ファイルを定義する方法

印刷イメージまたは PDF ファイルを手動で定義し始めるには、初期データ値を選択してから、関連付けられたレコードのセットを取り込みます。

- "印刷イメージまたは PDF ファイルを定義するワークフロー" 次のページ - Analytics にインポートする前に印刷イメージまたは PDF ファイルを定義するための基本的なワークフロー
- "クイック スタートの手順" 次のページ - 画面キャプチャを使用した段階的な手順

これらのタイプのファイルを定義する方法を理解するには、Analytics に含まれるサンプル ファイルのいずれかを定義してみることをお勧めします。"REPORT3.TXT" は簡単に定義できます。"Inventory.pdf" の定義は難しくなります。

印刷イメージまたはPDFファイルを定義するワークフロー



クイックスタートの手順

以下の手順は、印刷イメージまたはPDFファイルを定義する基本手順について説明します。詳細な指示については「" 印刷イメージ ファイルの定義とインポート " ページ 320」または「" PDF ファイルの定義とイ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ンポート" ページ 328」を参照してください。

1. ソースファイルが表示されるまで、**データ定義ウィザード**を進めます。

   詳細な指示については、「" 印刷イメージファイルの定義とインポート" ページ 320」または「" PDF ファイルの定義とインポート" ページ 328」を参照してください。

2. 定義する最初のフィールドの値を選択します。

   以下の例では、"Product No" フィールドの最初の値が選択されています。



   [**フィールド定義**] ダイアログボックスが表示されます。

3. フィールドの名前を入力し、必要に応じて、データ型を更新して、 [**OK**] をクリックします。

   選択した値は四角で囲まれます。

4. 選択した値またはファイルの同じ行で、取り込むレコードのセットを一意に特定する 1 つ以上の文字を選択します。

   詳細については、"印刷イメージ(レポート) ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299 を参照してください。

   以下の例では、"Unit Cost" フィールドの小数点が選択されています。



[**レコード定義**]ダイアログ ボックスが開き、最初のフィールドと、関連付けられたレコードのセットが定義されます。

フィールドは水色、レコードは灰色で示されます。未定義のデータは白色の背景です。



5. 必要に応じて、**レコード タイプ**を変更するか、レコードのセットを取り込むために使用される条件を修正または作成し、 [**OK**]をクリックします。

   詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

6. 各フィールドの値を選択し、レコードの別のフィールドを定義します。

   追加フィールドは自動的にレコードのセットに適合します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールド値の長さが異なる場合は、最も長い値を選択するか、あるいは余分な空白スペースを選択してフィールド内のどこかにある長い値に対応できるようにします。

以下の例では、3 つのフィールドが定義されています。「Product No」、「Loc」、および「Product Description」。



7. 必要なフィールドの定義が完了したら、 **次へ**]をクリックします。

   定義およびインポート処理の残りの手順は、Excel や区切り文字付きテキスト ファイルなどの他のデータ形式を定義およびインポートする手順と同様です。

   完全な指示については、「" 印刷イメージ ファイルの定義とインポート" 次のページ」または「" PDF ファイルの定義とインポート" ページ 328」を参照してください。

印刷イメージファイルの定義とインポート

印刷イメージファイルを定義およびインポートして、Analyticsテーブルを作成できます。

データ定義ウィザードを使用して印刷イメージファイルを処理するときには、Analyticsがファイルのすべてまたは一部を自動的に定義する場合があります。あるいは、ファイルを手動で定義しなければならない場合があります。

> **メモ**
> 印刷イメージファイルの定義は簡単ではありません。問題が発生した場合は、"印刷イメージ(レポート)ファイルとPDFファイルの定義とインポート" ページ 299をレビューします。

印刷イメージファイルの検索と選択

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**]の順に選択します。
2. [**データソースのプラットフォームの選択**]ページが表示されている場合は、[**ローカル**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
3. [**ローカルデータソースの選択**]ページで[**ファイル**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
4. [**定義するファイルの選択**]ダイアログボックスで、Analyticsテーブルの作成元とする印刷イメージファイルを探して選択し、[**開く**]をクリックします。

   通常、印刷イメージファイルのファイル拡張子は**.txt**です。
5. [**文字セット**]ページで、正しい文字セットオプションが選択されていることを確認し、[**次へ**]をクリックします。
6. [**ファイル形式**]ページで、[**印刷イメージ(レポート)ファイル**]オプションを必ず選択し、[**次へ**]をクリックします。

   印刷イメージファイルが解析され、[**印刷イメージファイルの定義**]ページでは解析されたファイルが表示されます。

印刷イメージファイルの定義

1. [**印刷イメージファイルの定義**]ページで、上下左右にスクロールし、解析されたファイルを調べます。

   強調表示は、Analyticsがファイルのデータを自動定義したかどうかを示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

強調表示	意味
アクアブルーで強調表示	データはフィールドとして自動定義される。
グレーで強調表示	データはレコードして自動定義される。 レコード定義は、レコードで定義されている 1 つ以上のフィールドによって異なります。
白い背景	未定義データ。 Analytics ではデータのパターンを検出できず、自動定義できませんでした。

2. 次のいずれかを実行します。

自動定義の結果	実行するアクション
Analytics がファイルを自動定義していて、更新を行わない場合	Analytics がファイル全体を完全に自動定義していて、次の操作を**行わない**場合： ◦ 汎用フィールド名の更新 ◦ ヘッダーまたはフッター データを詳細データに追加する "印刷イメージ ファイルの定義を確定する" ページ 325に進む
Analytics がファイルを自動定義していて、更新を行う場合	Analytics がファイル全体を完全に自動定義していて、次の操作を行う場合： ◦ 汎用フィールド名 (“Field_1”、“Field_2” など) を更新し、「"自動定義の編集" 次のページ」に移動する ◦ 詳細データにヘッダー データまたはフッター データを追加する場合は、「"印刷イメージ ファイルの手動による定義" ページ 323」に移動する **ヒント** **データ定義ウィザード**の次のページで汎用フィールド名を更新することもできます。この方が便利な場合があります。
自動定義にエラーが含まれる場合	自動定義が次の場合： ◦ にエラーが含まれる場合 ◦ 必要なデータを除外します ◦ 不要なデータを含む 次のいずれかを実行する必要があります。 ◦ "自動定義の編集" 次のページ ◦ 自動定義全体を削除し、"印刷イメージ ファイルの手動による定義" ページ 323 **ヒント** 自動定義に重大なエラーが含まれる場合は、自動定義全体を削除し、ファイルを手動で定義する方が簡単な場合もあります。
解析されたファイルが完全に未定義の場合	完全に白色の背景で示すように、解析されたファイルが完全に未定義の場合、"印刷イメージ ファイルの手動による定義" ページ 323必要があります。

自動定義の編集

自動定義(または手動定義)を編集したい場合は、 **[印刷イメージ ファイルの定義]** ページで次のいずれかを実行します。

タスクの編集	説明
フィールド定義の編集	水色で強調表示されたフィールドを右クリックして、 **[フィールドの編集]** を選択するか、フィールドをダブルクリックします。 次を含む多数の変更を行うことができます。 ◦ フィールド名の更新 ◦ データ型の更新 ◦ **詳細オプション**の下: • フィールド長の変更(**フィールド幅**) • フィールドの開始位置の変更 詳細については、"フィールド定義での作業" ページ 337を参照してください。
レコード定義の編集	灰色のレコードを右クリックして、 **[レコードの編集]** を選択するか、レコードをダブルクリックします。 2つの主な変更を行うことができます。 ◦ レコードの分類の更新。詳細、ヘッダー、フッターは任意です。 ◦ Analyticsがレコードのセットの取得に使用した条件の変更 詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。
フィールド定義またはレコード定義の削除	フィールドまたはレコードを右クリックし、 **[フィールドの削除]** または **[レコードの削除]** を選択します。 Analyticsテーブルに必要がないフィールド、または自動定義でエラーが発生したために手動で定義したいフィールドの定義を削除できます。 レコード定義を削除する場合、レコードに含まれるすべてのフィールド定義も削除され、ファイルのレコード定義のすべてのインスタンスが削除されます。 **メモ** 削除されるのは、実際のデータではなく、フィールド定義またはレコード定義のみです。必要に応じて、同じフィールドまたはレコード データを再定義できます。 **ヒント** レコードを選択して削除する場合は、 **[レコードの編集]** を選択し、レコードのセットを取り込むためにAnalyticsで使用される条件を微調整します。 詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

印刷イメージファイルの手動による定義

> **ヒント**
> 始める前に、スクリーンキャプチャー付きの以下の基本的な手順をまず確認すると役立つでしょう。"クイックスタートの手順" ページ 316

> **メモ**
> 保存されているフィールドとレコード定義がある場合はこれらを使用すると、印刷イメージファイルを定義することもできます。
> 詳細については、"保存されているフィールドとレコード定義のセットを使用した印刷イメージファイルの定義" ページ 325を参照してください。

1. [**印刷イメージファイル定義**] ページで、データ値を選択し、テーブル内のフィールドの 1 つを定義することから始めます。

   たとえば、SSN フィールドの社会保障番号を選択できます。データ値を選択するときには、[**フィールド定義**] ダイアログボックスが表示されます。

   ガイドライン:

   - データの任意の場所で値を選択できます。テーブルの最初のフィールドを使用したり、フィールドの最初の値を選択したりする必要はありません。
   - 値には詳細データ、ヘッダーデータ、またはフッターデータを選択できます。
   - フィールド名を選択しないでください。ソースファイルのすべてのフィールド名は選択しないようにしてください。ソースファイルのフィールド名を選択すると、Analytics はそのフィールド名を、フィールドに含まれるデータとして扱います。
   - フィールド値の長さが異なる場合は、最も長い値を選択するか、あるいは余分な空白スペースを選択して、フィールドの低い位置にある可能性のある、現在表示されていない長い値に対応できるようにします。

   初期データ値を使用して、レコードのセットを一意に識別する場合は、"フィールド定義での作業" ページ 337を参照してください。
2. フィールドの名前を入力し、必要に応じて、データ型を更新して、[**OK**] をクリックします。
3. 選択したデータ値またはファイルの同じ行で、ソースファイルのレコードのセットを一意に識別する文字または文字列を選択します。

   たとえば次を選択します。

   - 日付の値のスラッシュ
   - 数値の小数点
   - 選択したデータ値を含む行の任意の場所にある一意の識別値

   一意の文字を選択するときには、[**レコード定義**] ダイアログボックスが開き、文字を含むすべてのレコードが灰色で強調表示されます。

   詳細については、"印刷イメージ(レポート) ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299を参照してください。

   ソースファイルで 1 行を超えるレコードを定義する必要がある場合は、"複数行のレコードおよびフィールドの操作" ページ 352を参照してください。

4. 必要に応じて、 [**レコード タイプ**] を更新し、定義しているデータのタイプ(詳細、ヘッダー、または フッター) に合わせます。
5. 必要に応じて、レコードのセットを取り込むために使用する条件を変更します。

   たとえば、別の条件を追加し、最初に取り込まれたレコードの一部を省略することができます。

   詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。
6. [**OK**] をクリックします。

   定義したフィールドは水色で強調表示され、取り込まれたレコードの関連付けられたセットは灰色で強調表示されます。
7. 上下にスクロールして、定義されたフィールドと、取り込まれたレコードの関連付けられたセットを検証します。
8. フィールドが正しく定義されていない場合、または取り込まれたレコードのセットを調整する必要がある場合は、フィールドまたはレコードをダブルクリックし、 [**フィールド定義**] ダイアログ ボックスまたは [**レコード定義**] ダイアログ ボックスで必要な編集を行います。

   詳細については、"フィールド定義での作業" ページ 337、または"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。
9. 各フィールドの代表データ値を選択し、レコードの残りのフィールドを定義します。

   追加フィールドは自動的にレコードのセットに適合します。

   ガイドライン:

   - 結果の Analytics テーブルで必要なフィールドのみを定義します。
   - 各フィールド定義で上下にスクロールし、定義済みのフィールドを検証します。必要に応じて定義を編集します。

     たとえば、データ値が完全にフィールドに含まれていない場合は、長さまたはフィールドの開始位置を調整する必要があります。

     詳細については、"自動定義の編集" ページ 322を参照してください。
   - ソース ファイルで 1 行を超えるフィールド値を定義する必要がある場合は、"複数行のレコードおよびフィールドの操作" ページ 352を参照してください。

     > **ヒント**
     >
     > 詳細フィールドを定義する順序が、結果の Analytics テーブルに表示される順序になります。
     >
     > 定義処理中に詳細フィールドを削除して、もう一度追加すると、元の位置が失われ、詳細フィールドの最後に配置されます。
10. 別のレコードを定義する場合は、手順の 1 ~ 9 を繰り返してください。

    ガイドライン:

    - データ値を選択し、レコードの新しいフィールドおよび関連付けられたセットの定義を開始するときには、表示されているダイアログ ボックスで [**新規レコード**] が選択されていることを確認し、 [**OK**] をクリックします。
    - ヘッダー レコードまたはフッター レコードは複数定義できますが、詳細レコードは 1 つしか定義できません。異なるレコード タイプを定義する順序は強制されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

保存されているフィールドとレコード定義のセットを使用した印刷イメージファイルの定義

印刷イメージ クエリファイルに保存されている前のファイル定義セッションからのフィールドとレコードの定義を使用して、印刷イメージ ファイルを定義することができます。印刷イメージ クエリファイルはすでに存在している必要があり、保存されている定義は現行データと一致しなければなりません。

> **メモ**
> 印刷イメージ クエリファイルを読み込むと、任意の現行のフィールドとレコードの定義が削除されます。

1. [**印刷イメージ ファイル定義**] ページで [**読み込み**] をクリックします。
2. 以前に保存されている印刷イメージ クエリファイルに移動してこれを選択し、 [**開く**] をクリックします。

   定義が現在のデータに適用されます。

   印刷イメージ クエリファイルのファイル拡張子は .txt です。

   > **メモ**
   > 現行データと一致する、またはほとんど一致することが分かっている定義のあるファイルのみを読み込んでください。

3. ファイルの読み込み後、次のいずれかを実行します。
   - **ファイル全体が完全に定義されている場合** -"印刷イメージ ファイルの定義を確定する" 下に進む
   - **ファイル定義の調整が必要な場合** - [自動定義の編集" ページ 322] に移動する

印刷イメージ ファイルの定義を確定する

1. 省略可能。フィールドとレコード定義の現在のセットを保存する場合は、次のことを実行します。
   a. [**保存**] をクリックします。
   b. 印刷イメージクエリファイルの名前を入力し、 [**保存**] をクリックします。

   > **メモ**
   > フィールドとレコードの定義には多くの作業を要する場合が多くあります。そのためこれらを保存することをお勧めします。
   > インポートされたデータに調整が必要で、再定義、再インポートが必要であることが後で分かった場合は、保存されている定義はゼロから再び作成する必要はありません。

2. すべてのフィールドおよびレコード定義が完了したら、 **[次へ]** をクリックします。

> **メモ**
> 必要であれば、ウィザードのこの時点に戻り、フィールドとレコードの定義を更新できます。

Analytics データ ファイルの保存

[データ ファイルを別名で保存] ダイアログ ボックスで、Analytics データ ファイルの名前を入力して **[保存]** をクリックします。

Analytics によってデータ ファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

Analytics によって開かれたデフォルトのロケーションを使用しない場合は、異なるフォルダーに移動して、データ ファイルを保存することもできます。

Analytics フィールド プロパティの編集

[フィールド プロパティの編集] ページで、Analytics によって、以下に一覧されたプロパティへと割り当てられた設定をレビューし、必要な更新を行い、 **[次へ]** をクリックします。

> **メモ**
> 列に関連付けられたプロパティを確認するには、プレビュー テーブルで列見出しを選択します。

プロパティ	説明
このフィールドを無視する	結果として得られるテーブル レイアウトからフィールドを除外します。 このフィールドのデータは、インポートは行われますが、定義されないため、新しい Analytics テーブルには表示されません。必要に応じ、後で定義して、テーブルに追加することができます。
名前	テーブル レイアウトのフィールド名。 Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
列見出し	デフォルトの Analytics ビューにおけるフィールドの列見出し。 列見出しを指定しない場合は、 **[名前]** の値が使用されます。
種類	Analytics のフィールドに割り当てられるデータ型。 Analytics によって割り当てられたデータ型を保持するか、ドロップダウン リストから適切なデータ型を選択することができます。 Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、" Analytics のデータ型 " ページ 801を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロパティ	説明
値	フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティ。 この値は、行う編集に基づき動的に更新します。
小数位	数値フィールドのみ。ソースデータの小数点以下桁数。 **メモ** [**小数位**] テキストボックスは、数値のデータ型を選択すると自動的に表示されます。
入力形式	日付時刻フィールドのみ。ソースデータの日付時刻値の書式。 指定する書式はソースデータの書式と正確に一致する必要があるためです。 日付と時刻の書式の詳細については、"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

インポートの最終処理

1. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。
   変更する場合は、 [**戻る**] をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。
2. プロジェクトに追加中のテーブル名を入力するか、デフォルトの名前を保持し、そこで、 [**OK**] をクリックします。
   新しい Analytics テーブルは、インポートされたファイルからのデータと一緒に作成されます。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

PDF ファイルの定義とインポート

Adobe PDF ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。

データ定義ウィザードを使用して PDF ファイルを処理するときには、Analytics がファイルのすべてまたは一部を自動的に定義する場合があります。あるいは、ファイルを手動で定義しなければならない場合があります。

> **メモ**
> PDF ファイルの定義は簡単ではありません。問題が発生した場合は、"印刷イメージ(レポート)ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299をレビューします。

PDF ファイルの検索と選択

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。
2. [**データソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ローカル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
3. [**ローカルデータソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
4. [**定義するファイルの選択**] ダイアログボックスで、Analytics テーブルの作成元とする PDF ファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   Adobe PDF ファイルのファイル拡張子は **.pdf** です。
5. [**ファイル形式**] ページで、 [**PDF Adobe Acrobat ファイル**] オプションを必ず選択し、 [**次へ**] をクリックします。

PDF ファイルの定義

1. [**PDF ファイルの定義**] ページで、必要に応じて、PDF ファイルのパスワードを入力し、 [**次へ**] をクリックします。
2. **すべて**のページではなく、解析対象の特定のページまたはページ範囲を指定する場合は、 [**ページ指定**] を選択し、1 つ以上のページ番号を指定します。

   カンマで区切られた個々のページ(1,3,5)、ページの範囲(2-7)、またはその組み合わせ(1, 3, 5-7, 11)を指定することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> ある状況下においては、ページごとにPDFファイルを解析すると、データの配置にずれが生じる場合があります。
> この方法を使用する場合は、ファイルを2回以上インポートし、複数のAnalyticsテーブルを作成して、Analyticsに作成したテーブルを追加する必要があります。
> 詳細については、"印刷イメージまたはPDFデータのサブセットの定義とインポート" ページ 350を参照してください。

3. [**PDFパーサー**] はデフォルト設定の "**Xpdf**" にするか、"**VeryPDF**" を選択します。
   初めてファイルをインポートし、特に理由がない場合は、設定を "**Xpdf**" のままにしてください。
   ファイルで **Xpdf** を使用して、既にデータの整列に問題が発生している場合は、"**VeryPDF**" を選択して解析結果が改善されるか確認してください。
4. [**次へ**] をクリックします。
   PDFファイルが解析されると [**PDFファイル定義**] ページが更新され、解析されたファイルが表示されます。
5. 上下左右にスクロールし、解析されたファイルを検証します。
   強調表示は、Analyticsがファイルのデータを自動定義したかどうかを示します。

強調表示	意味
アクアブルーで強調表示	データはフィールドとして自動定義される。
グレーで強調表示	データはレコードして自動定義される。 レコード定義は、レコードで定義されている1つ以上のフィールドによって異なります。
白い背景	未定義データ。 Analyticsではデータのパターンを検出できず、自動定義できませんでした。

6. 省略可能。解析されたファイルのデータの配置がずれていた場合、 [**戻る**] をクリックし、 [**PDFパーサー**] でパーサー選択を切り替え、 [**次へ**] をクリックします。
   PDFファイルは、選択したパーサーを使用して再解析されます。これにより、データの配置が向上する場合があります。
   ファイルを再解析するときには、すべての既存のフィールドおよびレコード定義が削除されます。
7. 次のいずれかを実行します。

自動定義の結果	実行するアクション
Analyticsがファイルを自動定義していて、更新を行わない場合	Analyticsがファイル全体を完全に自動定義していて、次の操作を**行わない**場合： ◦ 汎用フィールド名の更新 ◦ ヘッダーまたはフッターデータを詳細データに追加する 「"PDFファイルの定義を確定する" ページ 334」に移動する

自動定義の結果	実行するアクション
Analytics がファイルを自動定義していて、更新を行う場合	Analytics がファイル全体を完全に自動定義していて、次の操作を行う場合： ◦ 汎用フィールド名 (“Field_1”、“Field_2” など) を更新し、「"自動定義の編集" 下」に移動する ◦ 詳細データにヘッダー データまたはフッター データを追加する場合は、「"PDF ファイルの手動による定義" 見開きページ」に移動する **ヒント** **データ定義ウィザード**の次のページで汎用フィールド名を更新することもできます。この方が便利な場合があります。
自動定義にエラーが含まれる場合	自動定義が次の場合： ◦ にエラーが含まれる場合 ◦ 必要なデータを除外します ◦ 不要なデータを含む 次のいずれかを実行する必要があります。 ◦ "自動定義の編集" 下 ◦ 自動定義全体を削除し、"PDF ファイルの手動による定義" 見開きページ **ヒント** 自動定義に重大なエラーが含まれる場合は、自動定義全体を削除し、ファイルを手動で定義する方が簡単な場合もあります。
解析されたファイルが完全に未定義の場合	完全に白色の背景で示すように、解析されたファイルが完全に未定義の場合、"PDF ファイルの手動による定義" 見開きページ必要があります。

自動定義の編集

自動定義 (または手動定義) を編集したい場合は、 [**PDF ファイルの定義**] ページで次のいずれかを実行します。

タスクの編集	説明
フィールド定義の編集	水色で強調表示されたフィールドを右クリックして、 [**フィールドの編集**] を選択するか、フィールドをダブルクリックします。 次を含む多数の変更を行うことができます。 ◦ フィールド名の更新 ◦ データ型の更新 ◦ **詳細オプション**の下： • フィールド長の変更 (**フィールド幅**) • フィールドの開始位置の変更 詳細については、"フィールド定義での作業" ページ 337を参照してください。
レコード定義の編集	灰色のレコードを右クリックして、 [**レコードの編集**] を選択するか、レコードをダブルクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

タスクの編集	説明
	2 つの主な変更を行うことができます。 ◦ レコードの分類の更新。詳細、ヘッダー、フッターは任意です。 ◦ Analytics がレコードのセットの取得に使用した条件の変更 詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。
フィールド定義またはレコード定義の削除	フィールドまたはレコードを右クリックし、 **[フィールドの削除]** または **[レコードの削除]** を選択します。 Analytics テーブルに必要がないフィールド、または自動定義でエラーが発生したために手動で定義したいフィールドの定義を削除できます。 レコード定義を削除する場合、レコードに含まれるすべてのフィールド定義も削除され、ファイルのレコード定義のすべてのインスタンスが削除されます。 **メモ** 削除されるのは、実際のデータではなく、フィールド定義またはレコード定義のみです。必要に応じて、同じフィールドまたはレコード データを再定義できます。 **ヒント** レコードを選択して削除する場合は、 **[レコードの編集]** を選択し、レコードのセットを取り込むために Analytics で使用される条件を微調整します。 詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

PDF ファイルの手動による定義

ヒント

始める前に、スクリーン キャプチャー付きの以下の基本的な手順をまず確認すると役立つでしょう。"クイック スタートの手順" ページ 316

メモ

保存されているフィールドとレコード定義がある場合はこれらを使用すると、PDF ファイルを定義することもできます。

詳細については、"保存されているフィールドとレコード定義のセットを使用した PDF ファイルの定義" ページ 333を参照してください。

1. **[PDF ファイル定義]** ページで、データ値を選択し、テーブル内のフィールドの 1 つを定義することから始めます。

   たとえば、SSN フィールドの社会保障番号を選択できます。データ値を選択するときには、 **[フィールド定義]** ダイアログ ボックスが表示されます。

   ガイドライン:

   - データの任意の場所で値を選択できます。テーブルの最初のフィールドを使用したり、フィールドの最初の値を選択したりする必要はありません。
   - 値には詳細データ、ヘッダー データ、またはフッター データを選択できます。

- フィールド名を選択しないでください。ソースファイルのすべてのフィールド名は選択しないようにしてください。ソースファイルのフィールド名を選択すると、Analytics はそのフィールド名を、フィールドに含まれるデータとして扱います。
- フィールド値の長さが異なる場合は、最も長い値を選択するか、あるいは余分な空白スペースを選択して、フィールドの低い位置にある可能性のある、現在表示されていない長い値に対応できるようにします。

初期データ値を使用して、レコードのセットを一意に識別する場合は、"フィールド定義での作業" ページ 337を参照してください。

2. フィールドの名前を入力し、必要に応じて、データ型を更新して、 [OK] をクリックします。
3. 選択したデータ値またはファイルの同じ行で、ソースファイルのレコードのセットを一意に識別する文字または文字列を選択します。

   たとえば次を選択します。

   - 日付の値のスラッシュ
   - 数値の小数点
   - 選択したデータ値を含む行の任意の場所にある一意の識別値

   一意の文字を選択するときには、 **[レコード定義]** ダイアログボックスが開き、文字を含むすべてのレコードが灰色で強調表示されます。

   詳細については、"印刷イメージ(レポート) ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299を参照してください。

   ソースファイルで 1 行を超えるレコードを定義する必要がある場合は、"複数行のレコードおよびフィールドの操作" ページ 352を参照してください。

4. 必要に応じて、 **[レコード タイプ]** を更新し、定義しているデータのタイプ(詳細、ヘッダー、またはフッター) に合わせます。
5. 必要に応じて、レコードのセットを取り込むために使用する条件を変更します。

   たとえば、別の条件を追加し、最初に取り込まれたレコードの一部を省略することができます。

   詳細については、"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

6. [OK] をクリックします。

   定義したフィールドは水色で強調表示され、取り込まれたレコードの関連付けられたセットは灰色で強調表示されます。

7. 上下にスクロールして、定義されたフィールドと、取り込まれたレコードの関連付けられたセットを検証します。
8. フィールドが正しく定義されていない場合、または取り込まれたレコードのセットを調整する必要がある場合は、フィールドまたはレコードをダブルクリックし、 **[フィールド定義]** ダイアログボックスまたは **[レコード定義]** ダイアログボックスで必要な編集を行います。

   詳細については、"フィールド定義での作業" ページ 337、または"レコード定義での作業" ページ 342を参照してください。

9. 各フィールドの代表データ値を選択し、レコードの残りのフィールドを定義します。

   追加フィールドは自動的にレコードのセットに適合します。

   ガイドライン:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 結果の Analytics テーブルで必要なフィールドのみを定義します。
- 各フィールド定義で上下にスクロールし、定義済みのフィールドを検証します。必要に応じて定義を編集します。

  たとえば、データ値が完全にフィールドに含まれていない場合は、長さまたはフィールドの開始位置を調整する必要があります。

  詳細については、"自動定義の編集" ページ 330を参照してください。
- ソースファイルで 1 行を超えるフィールド値を定義する必要がある場合は、"複数行のレコードおよびフィールドの操作" ページ 352を参照してください。

> **ヒント**
>
> 詳細フィールドを定義する順序が、結果の Analytics テーブルに表示される順序になります。
>
> 定義処理中に詳細フィールドを削除して、もう一度追加すると、元の位置が失われ、詳細フィールドの最後に配置されます。

10. 別のレコードを定義する場合は、手順の 1 ~ 9 を繰り返してください。

    ガイドライン:

    - データ値を選択し、レコードの新しいフィールドおよび関連付けられたセットの定義を開始するときには、表示されているダイアログボックスで **[新規レコード]** が選択されていることを確認し、**[OK]** をクリックします。
    - ヘッダーレコードまたはフッターレコードは複数定義できますが、詳細レコードは 1 つしか定義できません。異なるレコードタイプを定義する順序は強制されません。

保存されているフィールドとレコード定義のセットを使用した PDF ファイルの定義

印刷イメージ クエリファイルに保存されている前のファイル定義セッションからのフィールドとレコードの定義を使用して、PDF ファイルを定義することができます。印刷イメージ クエリファイルはすでに存在している必要があり、保存されている定義は現行データと一致しなければなりません。

> **メモ**
>
> 印刷イメージ クエリファイルを読み込むと、任意の現行のフィールドとレコードの定義が削除されます。

1. **[PDF ファイル定義]** ページで **[読み込み]** をクリックします。
2. 以前に保存されている印刷イメージ クエリファイルに移動してこれを選択し、**[開く]** をクリックします。

   定義が現在のデータに適用されます。

   印刷イメージ クエリファイルのファイル拡張子は .txt です。

> **メモ**
> 現行データと一致する、またはほとんど一致することが分かっている定義のあるファイルのみを読み込んでください。

3. ファイルの読み込み後、次のいずれかを実行します。
   - **ファイル全体が完全に定義されている場合** -「"PDF ファイルの定義を確定する" 下」に移動する
   - **ファイル定義の調整が必要な場合** - "[自動定義の編集" ページ 330] に移動する

PDF ファイルの定義を確定する

1. 省略可能。フィールドとレコード定義の現在のセットを保存する場合は、次のことを実行します。
   a. [**保存**] をクリックします。
   b. 印刷イメージクエリファイルの名前を入力し、[**保存**] をクリックします。

> **メモ**
> フィールドとレコードの定義には多くの作業を要する場合が多くあります。そのためこれらを保存することをお勧めします。
> インポートされたデータに調整が必要で、再定義、再インポートが必要であることが後で分かった場合は、保存されている定義はゼロから再び作成する必要はありません。

2. すべてのフィールドおよびレコード定義が完了したら、[**次へ**] をクリックします。

> **メモ**
> 必要であれば、ウィザードのこの時点に戻り、フィールドとレコードの定義を更新できます。

Analytics データファイルの保存

[**データファイルを別名で保存**] ダイアログボックスで、Analytics データファイルの名前を入力して [**保存**] をクリックします。

Analytics によってデータファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

Analytics によって開かれたデフォルトのロケーションを使用しない場合は、異なるフォルダーに移動して、データファイルを保存することもできます。

Analytics フィールドプロパティの編集

[**フィールドプロパティの編集**] ページで、Analytics によって、以下に一覧されたプロパティへと割り当てられた設定をレビューし、必要な更新を行い、[**次へ**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 列に関連付けられたプロパティを確認するには、プレビューテーブルで列見出しを選択します。

プロパティ	説明
このフィールドを無視する	結果として得られるテーブルレイアウトからフィールドを除外します。 このフィールドのデータは、インポートは行われますが、定義されないため、新しいAnalyticsテーブルには表示されません。必要に応じ、後で定義して、テーブルに追加することができます。
名前	テーブルレイアウトのフィールド名。 Analyticsで割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
列見出し	デフォルトのAnalyticsビューにおけるフィールドの列見出し。 列見出しを指定しない場合は、 **名前**]の値が使用されます。
種類	Analyticsのフィールドに割り当てられるデータ型。 Analyticsによって割り当てられたデータ型を保持するか、ドロップダウンリストから適切なデータ型を選択することができます。 Analyticsでサポートされているデータ型の詳細については、"Analyticsのデータ型" ページ 801を参照してください。
値	フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティ。 この値は、行う編集に基づき動的に更新します。
小数位	数値フィールドのみ。ソースデータの小数点以下桁数。 > **メモ** > **小数位**]テキストボックスは、数値のデータ型を選択すると自動的に表示されます。
入力形式	日付時刻フィールドのみ。ソースデータの日付時刻値の書式。 指定する書式はソースデータの書式と正確に一致する必要があるためです。 日付と時刻の書式の詳細については、"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

インポートの最終処理

1. **最終**]ページで、新しいAnalyticsテーブルの設定を確認したら、 **完了**]をクリックします。
   変更する場合は、 **戻る**]をクリックし、ウィザードの適切なページへと進みます。
2. プロジェクトに追加中のテーブル名を入力するか、デフォルトの名前を保持し、そこで、 **OK**]をクリックします。
   新しいAnalyticsテーブルは、インポートされたファイルからのデータと一緒に作成されます。

> **メモ**
>
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールド定義での作業

フィールド定義は、印刷イメージまたはPDFファイルの単一のフィールドを表す情報です。印刷イメージまたはPDFファイルがイメージで、フィールドとレコードを識別するメタデータがない場合、1つ以上のフィールド定義を指定し、ファイルのフィールドを特定し、その周りのデータまたは空白とは区別する必要があります。

ファイル定義処理中に1つ以上のフィールド定義がAnalyticsによって自動的に作成されるか、あるいは、手動でフィールド定義を作成する必要があります。

初期データ値を使用して、レコードのセットを一意に識別する

印刷イメージまたはPDFファイルを手動で定義するには、まず、最初のデータ値を選択してから、関連付けられるレコードのセットを取り込みます。初期データ値のすべてまたは一部を使用して、レコードのセットを一意に識別する場合は、初期データ値を含むフィールドを選択するときに以下のガイドラインに従ってください。

- レコードのどの場所に位置しているフィールドでも可能です。レコードの最初のフィールドでなくてもかまいません。
- データに一貫した構造を持つフィールドを探します。例:
  - MM/DD/YYYYなどの一貫した形式を持つ日付フィールド
  - SSN(社会保障番号)フィールド
  - クレジットカード番号フィールド
  - 一貫した構造を持つ任意のIDまたは数値フィールド

  異なる内容のフィールドを使用するよりも、一貫した構造のフィールドを使用する方が成功しやすくなります。
- フィールドで1つ以上の一貫して配置された文字は、そのフィールドの上下のデータと比較するときに、一意であるか、一意に配置されている必要があります。
- 値が欠落しているフィールドは使用しないでください。値が欠落しているフィールドを使用することはできますが、ファイル定義の処理が複雑になります。

> **メモ**
>
> レコードのセットを一意に識別するために使用する値は、初期データ値または初期データフィールドに含める必要がありません。初期データ値を含む行のどの場所にあってもかまいません。詳細については、"印刷イメージ(レポート)ファイルとPDFファイルの定義とインポート" ページ 299を参照してください。

[フィールド定義]ダイアログ ボックス

[フィールド定義]ダイアログ ボックスでは、印刷イメージまたは PDF ファイルのフィールドを表す情報を指定します。

以下の図は、**[フィールド定義]**ダイアログ ボックスの**[詳細オプション]**が展開されている状態を示します。



次の表では、**[フィールド定義]**ダイアログ ボックスの各項目の目的が説明されています。

項目名	目的
名前	Analytics によって割り当てられた汎用フィールド名以外のフィールド名を指定します。 指定した名前は結果の Analytics テーブルの物理フィールド名になります。つまり、テーブル レイアウトのフィールド名です。
種類	フィールドのデータ型を指定します。 **"文字"**、**"数値"**、および **"日付時刻"** から選択します。数値または日付時刻フィールドの値に一貫性がない場合は、文字データとしてフィールドを定義し、インポートしてみることができます。
開始する行	フィールドの開始を含むレコードの行を指定します。 例:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

項目名	目的
	◦ フィールドを含む各レコードが単一の行に表示される場合、値は "1" でなければなりません。 ◦ フィールドを含む各レコードが 2 行にまたがり、フィールドが 2 行目から開始する場合、値は "2" でなければなりません。
開始する列	フィールドが始まるバイト位置を指定します。 たとえば、行の先頭の 3 つの空白スペースがフィールドの最初の文字の前にある場合は、**開始する列**] の値は '4'(非 Unicode Analytics) または '7'(Unicode Analytics) である必要があります。 > **メモ** > フィールドの開始位置は、定義およびインポート処理の成功にとって非常に重要です。フィールドが定義されたら、ソースファイルをスクロールして、開始位置にフィールドのすべての値が入ることを確認してください。必要に応じて開始位置を調整します。 > Unicode データでは、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
フィールドの幅	フィールドの長さをバイト単位で指定します。 指定した長さは結果の Analytics テーブルの物理フィールド長になります。つまり、テーブルレイアウトのフィールド長です。 > **メモ** > フィールドの長さは、定義およびインポート処理の成功にとって非常に重要です。フィールドが定義されたら、ソースファイルをスクロールして、フィールドの長さが十分で、すべての値がフィールドに入ることを確認してください。必要に応じて長さを調整します。 > Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
フィールドの高さ	フィールドの単一の値を構成する行数を指定します。 例 : ◦ 各値が単一の行に表示される場合は、フィールドの高さは "1" でなければなりません。 ◦ 各値が 2 行にまたがる場合は、フィールドの高さは "2" でなければなりません。 ◦ 各値が [ノート] フィールドの内容のように複数の行数にわたる場合は、フィールドの高さを設定し、最大行数になる値が入るようにします(以下の「**空白行で終わる**」を参照))。
小数点以下桁数 (数値フィールドのみ)	数値の小数点以下の桁数を指定します。
書式 (数値と日付時刻フィールドのみ)	数値または日付時刻データの書式を指定します。 この書式は、ソースファイルの数値または日付時刻値の書式と一致する必要があります。 例 : ◦ -1,234.00 などの数値がフィールドに表示される場合は、書式 **-9,999,999.99** を選択または指定する必要があります。 ◦ 31/12/2015 などの日付がフィールドに表示される場合は、書式 **DD/MM/YYYY** を選択または指定する必要があります。書式で MMM を使用すると、省略名を使用する月、または完全な名前の月と一致する必要があります。

項目名	目的
	ヒント ソースファイルの数値または日付時刻データの書式が一貫していない場合は、文字データとしてインポートし、結果の Analytics テーブルで Analytics 関数を使用して書式のばらつきを統一することができます。
単一フィールドに変換する (文字フィールドのみ) (複数行のフィールドのみ)	ソースファイルで定義された複数行のフィールドがすべての行のデータを含む単一のフィールドとして Analytics にインポートされることを指定します。 たとえば、複数の行にまたがる住所データを定義する場合は、**単一のフィールドに変換する**]を選択すると、1 行にすべての住所データを含む単一フィールドを作成します。 **単一のフィールドに変換する**]をオフ(デフォルト設定)にすると、複数行のフィールドが、各行に単一行のデータを含む複数のフィールドとして Analytics にインポートされます。
空白の場合は埋める	新しいフィールド値が現れるまで、現フィールド値が後続の空白値にコピーされることを指定します。 たとえば、Product Class(製品クラス)フィールドの値 "01" が製品クラス 01 レコードの最初のブロックにのみ表示される場合に、**空白の場合は埋める**]を選択すると、すべてのレコードに値 "01" が表示されます。
空白行で終わる (複数行のフィールドのみ)	空白の行があるときに複数行のフィールドの値が終了することを指定します。 このオプションは、複数行のフィールドの値が異なる行数にまたがるときに発生する状況に対応します。**フィールドの高さ**]を設定し、最大行数にまたがる値を収容できるようにする必要があります。ただし、これにより、少ない行数の値とフィールドまたはレコードの境界の間で不一致が発生することがあります。**空白行で終わる**]を選択すると、フィールドの高さ、およびフィールドまたはレコードの境界のサイズが動的に変更され、各値が占める行数に合うようになります。 **メモ** 1 つ以上の空白行が複数行フィールドの各値を区切る場合にのみ、この機能は動作します。
レポート用の列のデフォルト設定 ◦ **幅** ◦ **代替列見出し** ◦ **合計を出力しない** (数値フィールドのみ) ◦ **コントロール合計** (数値フィールドのみ)	**メモ** **レポート用の列のデフォルト設定**]セクションの設定は任意です。この設定は**データ定義ウィザード**のフィールドの処理に影響しません。同じプロパティは後から Analytics で設定できます。 フィールドが結果の Analytics テーブルと Analytics レポートのデフォルトビューに表示されるときのフィールドのプロパティを指定します。 ◦ **幅** - フィールド用の表示幅をバイトで指定します。 Analytics ビューおよびレポートにフィールドの内容を表示する場合、この値は列サイズとして使用されます。 ◦ **代替列タイトル** - Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、フィールド名の代わりに使用する列見出しを指定します。 ◦ **総計を出力しない** - Analytics レポートでフィールドの値が自動的に合計されないことを指定します。 デフォルトでは、Analytics は自動的にレポート内の数値フィールドの合計を計算します。フィールドに、単価などの合計を出しても意味のないデータが含まれている場合は、この動作を止めさせることができます。 ◦ **コントロール合計** - フィールドをコントロール合計フィールドとして指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

項目名	目的
	コントロール合計は数値フィールドの値の合計です。これを使用して、データの整合性を確認することができます。新規のテーブルにデータを抽出した場合、または新規のテーブルでデータを並べ替えた場合、Analytics はテーブル履歴に、コントロール合計フィールドの入力値合計と出力値合計を含めます。入力は元テーブルを指しています。出力は新規テーブルを指しています。2つの合計が一致する場合は、抽出または並べ替え処理で失われたデータはありません。 複数のフィールドに対してコントロール合計を指定すると、テーブル履歴はその中で開始位置が最も左にある数値フィールドについてのみ集計を報告します。 **メモ** [**フィールド定義**] ダイアログ ボックスの [**コントロール合計**] 設定を選択しても、印刷イメージまたは PDF ファイルを Analytics にインポートするときにコントロール合計は作成されません。この目的でコントロール合計を作成する方法については、"印刷イメージ(レポート)ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299を参照してください。

レコード定義での作業

レコード定義は、印刷イメージまたはPDFファイルのレコードのセットを取り込む情報、またはレコードのセットを表す情報です。印刷イメージまたはPDFファイルがイメージで、フィールドとレコードを識別するメタデータがない場合、1つ以上のレコード定義を指定し、ファイルのレコードを特定し、その周りのデータまたは空白とは区別する必要があります。

印刷イメージまたはPDFファイルを定義するときには、詳細レコードのセットを定義する必要があります。ヘッダーまたはフッターレコードも定義できますが、必須ではありません。

ファイル定義処理中に詳細レコード定義がAnalyticsによって自動的に作成されるか、あるいは、手動で1つ以上のレコード定義を作成する必要があります。

初期データ値の選択から開始する

レコード定義では、最初に初期データフィールドの初期データ値を選択します。初期データ値または初期データ値を含む行の文字はレコード定義の基礎となるもので、初期データフィールドに関連付けられたレコードのセットを特定します。詳細については、"印刷イメージ(レポート)ファイルとPDFファイルの定義とインポート" ページ 299を参照してください。

初期データフィールドと、関連付けられたレコードのセットが定義されたら、レコードの残りの部分を個別のデータ要素に分割するために必要な数の追加フィールド定義を指定します。

[レコード定義]ダイアログボックス

[レコード定義]ダイアログボックスでは、ソースファイルのレコードのセットを表す情報を指定します。次の2つの主要なタスクを実行できます。

- 詳細、ヘッダー、またはフッターというレコードが表すデータのタイプを指定する
- レコードのセットを取り込むために使用する条件を変更または作成する

何もない状態から開始するわけではありません。Analyticsでは既に一部の情報が指定されており、通常はこれを微調整するか追加する必要があります。

以下の図は、**[レコード定義]**ダイアログボックスで、2つの条件が設定され、3つのメニューが開いているところを示します。それらのメニューと、隣接するテキストフィールドを使用して、レコードのセットを取り込む条件を修正または作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



[**レコード定義**] ダイアログ ボックスには次の要素があります。

1. レコード タイプの指定
2. 個別の条件
3. 条件ビルダー

次の表では、 [**レコード定義**] ダイアログ ボックスの各項目の目的が説明されています。

項目名	目的
レコード タイプ: ◦ **詳細** ◦ **ヘッダー** ◦ **フッター**	詳細、ヘッダー、またはフッターというレコードが表すデータのタイプを指定します。 ◦ **詳細レコード** - ファイルの主な情報 たとえば、期限の過ぎた請求書を一覧表示するファイルでは、請求書のエントリが詳細レコードになります。詳細レコードのセットはファイルで 1 つだけ定義できます。 ◦ **ヘッダー レコード** - 詳細レコードのブロックまたはサブセットの上に表示される識別情報 たとえば、各顧客の会計情報 (ヘッダー レコード) に続いて、各顧客の未払いの請求書 (詳細レコード) の一覧を記載するファイルがあるかもしれません。必要であれば、2 つ以上のヘッダー レコード セットを定義することができます。 ◦ **フッター レコード** - 詳細レコードのブロックまたはサブセットの下に表示される情報 たとえば、各顧客の未払いの請求書の小計 (フッター レコード) を記載するファイルがあるかもしれません。必要であれば、2 つ以上のフッター レコード セットを定義することができます。 **メモ** ヘッダーまたはフッター データは、最初は、データ定義ウィザードの個別のレコードのように処理されますが、結果の Analytics テーブルでは、このデータは繰り返される値を含む 1 つ以上の追加フィールドになり、詳細レコードに追加されます。
透明	ヘッダー レコードが複数行の詳細レコードに分割されないことを指定します。

項目名	目的
(ヘッダーレコードにのみ適用)	ヘッダーレコードがソースファイルの複数行の詳細レコードを分割する場合(改ページで発生する場合があります)、**透明**]を選択すると、結果のAnalyticsテーブルの詳細レコードが統合されます。
レコード名	**データ定義ウィザード**の左端の列に表示されるデフォルトレコード名をカスタマイズできます。 複数のヘッダーまたはフッターレコードを作成する場合、デフォルト名のカスタマイズが便利なときがあります。値は**データ定義ウィザード**にのみ表示され、結果のAnalyticsテーブルには表示されません。
レコード内の行数	ソースファイルの単一のレコードを構成する行数を指定します。 たとえば、ソースファイルの各詳細レコードが単一の行に表示される場合は、値は"1"でなければなりません。各詳細レコードが3行にまたがる場合は、値は"3"でなければなりません。
包含はまたは除外 (条件ビルダーの一部)	条件に一致するレコードをレコードのセットに含めるかセットから除外するかどうかを指定します。 このメニューには次のオプションがあります。 ◦ **包含** - 条件に一致するレコードを含めます ◦ **除外** - 条件に一致するレコードを除外します
一致 (条件ビルダーの一部)	ファイルのレコードのセットを一意に識別するために使用する方法または使用する文字のタイプを指定します。 このメニューには次のオプションがあります。 ◦ **正確に一致する** - 一致するレコードには、**テキスト**]フィールドにある文字または文字列が、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置に含まれている必要があります。 ◦ **英文字** - 一致するレコードには、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置にあるか、指定された**範囲**のすべての位置にある1つ以上の英文字を含んでいる必要があります。 ◦ **数字** - 一致するレコードには、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置にあるか、指定された**範囲**のすべての位置にある1つ以上の数字を含んでいる必要があります。 ◦ **空白** - 一致するレコードには、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置にあるか、指定された**範囲**のすべての位置にある1つ以上の空白スペースを含んでいる必要があります。 ◦ **空白以外** - 一致するレコードには、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置にあるか、指定された**範囲**のすべての位置にある1つ以上の空白以外の文字(特殊文字を含む)を含んでいる必要があります。 ◦ **行で検索** - 一致するレコードには、**テキスト**]フィールドにある文字または文字列が、,レコードの指定された**行**のどこかに含まれている必要があります。 ◦ **範囲で検索** - 一致するレコードには、**テキスト**]フィールドにある文字または文字列が、レコードの指定された**行**の指定された**範囲**のどこかに含まれている必要があります。 ◦ **独自のマップ** - 一致するレコードには、**テキスト**]フィールドにある文字のパターンと一致する文字が、レコードの指定された**行**の指定された**開始**位置に含まれている必要があります。 **独自のマップ**]オプションはMAP()関数と同じ構文を使用します。
テキスト (条件ビルダーの一部)	**正確に一致する**]、**行で検索**]、または**範囲で検索**]の場合、ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字または文字列を指定します。 **独自のマップ**]の場合、ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字パターンを指定します。 このフィールドは、ほかの**一致**]オプションでは無効です。
直線 (条件ビルダーの一部)	条件が適用されるレコードの行を指定します。 たとえば、独自のマップを使用して郵便番号と一致させ、郵便番号が3行レコードの3行目に表示される場合は、**行**]で"3"を指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

項目名	目的
	単一行のレコードの場合、値は常に"1"です。
開始/範囲 (条件ビルダーの一部)	次のいずれかを指定します。 ◦ 条件と比較するレコードの開始バイト位置 ◦ 条件と比較するレコードのバイトの範囲 ソースファイル内で位置または範囲を強調表示することで、**開始/範囲**]フィールドの値を自動的に設定することができます。位置または範囲の番号を手動で入力することもできます。範囲の場合、「*開始位置のバイト*:*終了位置のバイト*」という構文を使用します。
ロジック (条件ビルダーの一部)	条件を追加または削除し、条件間に論理関係を指定できます。最大8つの条件を追加できます。 このメニューには次のオプションがあります。 ◦ **And** - 論理ANDを使用して別の条件を追加します ◦ **Or** - 論理ORを使用して別の条件を追加します ◦ **条件の挿入** - 適用される条件の下に空の条件を挿入します 条件は、最初に論理ANDを使用して挿入されます。論理ORに変更することができますが、挿入された条件の値を指定した後に限られます。 ◦ **条件の削除** - 適用される条件を削除します ◦ **新しいグループ** - 別の条件グループを作成します **新しいグループ**]オプションでは、複数の条件グループを作成し、別の論理ブロックとして動作させることができます。グループは、論理ORまたは論理ANDを使用して、相互に関連付けられます。 ◦ **終了** - 最終条件として条件を指定します 条件の**終了**]を選択すると、他のグループを含む後続の条件がすべて削除されます。 **ヒント** 条件に欠落した値がある場合は、**論理**]ボタンが応答しなくなることがあります。**論理**]ボタンを再有効化するには、欠落した値を入力します。

印刷イメージまたはPDFファイルで整列していないフィールドの定義

以下の手順は、印刷イメージまたはPDFファイルで整列していないフィールドを定義する手順について説明します。この方法では、**データ定義ウィザード**で整列していないフィールドをおおまかに定義するだけで構いません。Analyticsにデータが取り込まれたら、Analytics関数を使用する1つ以上の演算フィールドを作成し、すべての値の調整など、フィールドのデータを正確に形成する必要があります。

演算フィールドの作成については、「"演算フィールドの定義" ページ 785」を参照してください。

印刷イメージまたはPDFファイルで整列していないフィールドを定義するには

1. 通常の方法で、整列しているフィールドを定義します。

   最低限、レコードのセットの定義として、1つ以上のフィールドを定義する必要があります。データの多くが整列していない場合でも、ファイルのすべてのレコード データを取り込むレコードのセットを作成してみてください。

   レコードのセットの定義の詳細については、" クイック スタート : 印刷イメージまたはPDF ファイルを定義する方法" ページ 315

2. 次の方法の1つ以上を使用して、整列していないフィールドを定義します。
   - **整列していないフィールドの左端と右端の文字を取り込むのに十分な長さがあるフィールド定義を作成する**

     Analyticsでは、ALLTRIM( ) 関数を使用してフィールドを調整します。
   - **必要に応じて、重複フィールドの定義を作成する**

     場合によっては、データが整列していないことが原因で、2つの異なるフィールドの値が重なり合ってしまうことがあります。各フィールドを個別に定義し、各フィールドに属するすべての値が該当するフィールド定義によって取り込まれるようにします。

     同じバイト位置は、1つのフィールド定義の最後と他のフィールド定義の最初に含まれます。共有されたバイト位置では、一貫した構造のデータを取り込んでみてください。たとえば、一部のレコードに単一の文字列があり、別のレコードには別々の2つの文字列があるか文字がないものではなく、1つの完全な文字列を使用します。

     Analyticsでは、ALLTRIM( )、REGEXREPLACE( )、およびSPLIT( ) 関数を使用して、フィールドを調整し、不要な文字を取り除きます。
   - **複数の整列していないフィールドを含めることができる、単一の長いフィールド定義を作成します。**

     レコードのセットの大部分が整列していない場合は、長いフィールド定義を使用して、レコードデータの問題がある部分を取り込むことができます。整列していないデータのブロックの左端と右端の文字を取り込むのに十分な長さがあるフィールドである必要があります。

     整列していないデータがレコードのセットの別の部分で発生する場合は、さらに別の長いフィールド定義を作成し、整列していない各部分を取り込みます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> 1 つのフィールドで、その値に含まれる単語数が異なる場合は、これらの値に対して個別のフィールド定義を作成するか、これらの値が複数の整列していないフィールドを含む長いフィールド定義の末尾で最後のフィールドを表すようにしてください。サンプル "Inventory.pdf" の "Product Description" フィールドは、値に異なる単語数が含まれるフィールドの例です。

Analytics では、ALLTRIM( )、REGEXREPLACE( )、および SPLIT( ) 関数を使用して、単一のフィールドを個別の整列したデータ要素に分割します。

3. ファイル全体をチェックし、フィールド定義の水色の強調表示以外で整列していないフィールドの値がないことを確認します。必要に応じて、フィールド定義の長さを調整します。
4. **文字** データ型が、 **[フィールド定義]** ダイアログ ボックスの各フィールド定義で指定されていることを確認します。
5. 通常どおり、インポート処理を完了します。

   [フィールド プロパティの編集] ページで、ASCII または UNICODE データ型がすべてのフィールドで指定されていることを確認します。

   詳細については、「" 印刷イメージ ファイルの定義とインポート " ページ 320」または「" PDF ファイルの定義とインポート " ページ 328」を参照してください。
6. 整列していないフィールドで、重複するフィールドのデータがない場合は、次の式を使用する演算フィールドを Analytics で作成します。

   ```
   ALLTRIM(misaligned_field_name)
   ```

   最初と最後のスペースがフィールドから削除され、フィールドのすべての値が調整されます。
7. 整列していないフィールドで、重複するフィールドのデータを含む場合は、Analytics で次の手順を実行します。
   a. 次の式を使用する最初の演算フィールドを作成し、フィールド値と不要な文字の間の 1 つ以上のスペースを単一のスペースで置換します。

      ```
      ALLTRIM(REGEXREPLACE(misaligned_field_name, "\s+", " "))
      ```

      この式は、整列していないフィールドの先頭と末尾のスペースも除去します。
   b. 次の式のいずれかを使用する 2 番目の演算フィールドを作成して、フィールド値を抽出し、不要な文字を破棄します。
      - 不要な文字がフィールドの末尾にある場合は、次の式を使用します。

        ```
        SPLIT(initial_computed_field_name," ", 1)
        ```

      - 不要な文字がフィールドの先頭にある場合は、次の式を使用します。

```
SPLIT(initial_computed_field_name," ", 2)
```

> **ヒント**
> 不要な文字がフィールドの末尾にあったり、先頭にあったりする場合、あるいは一部のレコードにのみ現れる場合は、整列していないフィールドの別の部分に別のSPLIT( )式を適用する、条件付き演算フィールドを作成する必要があります。たとえば、条件 RECNO( ) > 100 では、先頭から100件のレコードを超えるレコードにのみ、ある特定の式を適用できます。
> 詳細については、「"条件付き演算フィールド" ページ 791」を参照してください。

8. 複数の整列していないフィールドを含めることができる、単一の長いフィールド定義については、Analytics で次の手順を実行します。
   a. 次の式を使用する最初の演算フィールドを作成し、データ要素間の1つ以上のスペースを単一のスペースで置換します。

      ```
      ALLTRIM(REGEXREPLACE(long_field_name, "\s+", " "))
      ```

      この式は、長いフィールドの先頭と末尾のスペースも除去します。

      > **ヒント**
      > 式でOMIT( )関数を使用すると、一貫性がなく出現して後続の処理を複雑にするデータの部分を削除するのに便利なことがわかるでしょう。たとえば、OMIT(ALLTRIM(REGEXREPLACE(*長いフィールド名*, "\s+", " ")), "-") は上記の式と同じ処理を実行することに加え、ハイフンも削除します。

   b. 次の式を使用する2番目の演算フィールドを作成し、最初のデータ要素を抽出します。

      ```
      SPLIT(initial_computed_field_name," ", 1)
      ```

   c. 同じ式のバリエーションを使用して、必要な数の演算フィールドを作成し、すべてのデータ要素を抽出します。

      例：

      ```
      SPLIT(initial_computed_field_name," ", 2) SPLIT(initial_computed_
      field_name," ", 3)
      ```

      連続するデータ要素を指定するには、SPLIT( )関数の *セグメント* パラメーターの数を増やします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 複数の単語を含むフィールド値(サンプル"Inventory.pdf"の"Product Description"フィールドなど)の場合、この方法によって、各単語を別々のフィールドに分離できます。必要に応じて、この別々のフィールドを連結し、値を返すこともできます。詳細については、"フィールドの連結" ページ 251を参照してください。

9. すべてのデータ要素を個別のフィールドに抽出した後、次の手順を実行して、数値および日付時刻データを該当するデータ型に変換します。
   a. 数値フィールドについては、次の式を使用する演算フィールドを作成します。

      ```
      VALUE(field_name, number_of_decimal_places)
      ```

      詳細については、"VALUE( ) 関数" ページ 2625を参照してください。
   b. 日付フィールドについては、次の式を使用する演算フィールドを作成します。

      ```
      CTOD(field_name, "date_format")
      ```

      詳細については、"CTOD( ) 関数" ページ 2261を参照してください。

      日付時刻または時刻値を変換するには、CTODT( ) またはCTOT( ) 関数を使用します。

> **ヒント**
> 関数を適用すると同時にデータ型を変換して、整列していないデータを修正すると、作業を軽減し、作成する演算フィールドを減らすことができます。例:
> `VALUE(ALLTRIM(misaligned_field_name), 2)`

10. 必要な演算フィールドをすべて作成したら、テーブルビューに追加します。

    最初の演算フィールドをビューに追加する必要はありません。整列していないフィールドまたは長いフィールドをビューから削除できます。

    詳細については、「"ビューに列を追加する" ページ 838または「"ビューからの列の削除" ページ 839を参照してください。

印刷イメージまたはPDFデータのサブセットの定義とインポート

データが整列していないことが原因で、印刷イメージまたはPDFファイルの完全なレコードのセットを定義することが難しいか不可能である場合は、ファイルからデータの複数のサブセットを定義してインポートできます。その後、Analyticsで結果のAnalyticsテーブルを追加して、完全なデータセットを作成できます。

データ定義ウィザードのソースファイルに、レコードのブロックが含まれており、その中ですべてのフィールドが各ブロック内に配置される場合、この方法が最適です。データがより不規則にずれている場合は、"印刷イメージまたはPDFファイルで整列していないフィールドの定義" ページ 346を参照してください。

> **ヒント:**
> PDF定義の場合、ページごとにPDFファイルを解析することができます。場合によっては、改ページをまたいでデータのずれが発生します。ページサイズのデータのサブセットを使用すると、整列の問題を解決できる場合があります。

印刷イメージまたはPDFデータのサブセットを定義してインポートするには

1. 通常の方法で、定義とインポート処理を実行します。ただし、次の違いがあります。
   - **同じファイルを複数回定義してインポートする**

     各繰り返しで、レコードの異なるサブセットを定義します。各サブセットのフィールドは、内部的に整列している必要があります。

     レコードのサブセットは連続している必要はありません。たとえば、ファイルの開始および終了ではレコードのフィールドが互いに整列しているが、ファイルの中央にあるフィールドとは配置がずれている場合があります。
   - **各サブセットに含まれるレコードを追跡する方法を考える**

     意図せずに同じレコードを複数回取り込んだ場合は、Analyticsで再作成されたデータセットから重複レコードを削除できます。詳細については、「"重複の削除" ページ 1271」を参照してください。
   - **各繰り返しで、データ構造が一貫していることを確認する**

     名前、長さ、データ型、および対応するフィールドの順序が一貫していることを確認します。データ構造のこの一貫性を維持することで、結果Analyticsテーブルの追加が大幅に簡単になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント：**
> 最初のサブセットをインポートした後、Analytics で結果テーブルを開き、コマンドラインで「`DISPLAY`」と入力して、テーブルレイアウトのデータ構造を表示します。レコードとフィールドの後続のサブセットを作成するためのガイドとして、その表示されたテーブルレイアウト情報を使用します。
>
> 作業を保存するには、レコードのサブセットを定義およびインポートするときに、Analytics における汎用フィールド名 ("Field_1"、"Field_2" など) を使用します。Analytics でデータセットを再作成した時点で、再作成されたテーブルのすべてのフィールド名を変更できます。

2. 各 Analytics データファイルと各 Analytics テーブルレイアウトを保存するときには、それぞれの名前の末尾に増分数字を付け、既に作成されたテーブルが上書きされないようにします。たとえば、"Table_1.fil"、"Table_2.fil" などです。
3. ソースファイルのすべてのレコードを定義およびインポートしたら、複数の Analytics テーブルを追加します。

   詳細については、" データの抽出と追加" ページ 930を参照してください。

複数行のレコードおよびフィールドの操作

ソースファイル内の複数行にわたるレコードやフィールドのデータを定義することができます。例：

- 複数の行に配置された住所データまたはコメント データ
- 単一フィールドに積み重ねられた異なる型のデータ
- 複数行フィールドの値に含まれる行数が異なるデータ

次のセクションでは、このようにデータが配置されたファイルを定義する方法について説明します。

複数行のレコードと複数行のフィールド

ソースファイルで、複数行のレコードには、すべてが同じレコードに属する2行以上のデータが含まれています("1行のフィールドと複数行のフィールドがある複数行のレコード" 下を参照)

複数行のレコードのフィールドには、複数行のフィールドがある場合とない場合があります。たとえば、2行のレコードは、印刷イメージまたはPDFレポートのレイアウトで2番目の行に折り返された、一連の1行のフィールド値である可能性もあります。

複数行のフィールドには、ソースファイルで2行以上にまたがるフィールド値が含まれます。たとえば、複数行に配置された住所、複数行のテキストを含むコメント フィールドなどです。フィールドが複数行の場合は、フィールドを含むレコードも複数行である必要があります。

1行のフィールドと複数行のフィールドがある複数行のレコード

以下の例では、3行で構成される1件のレコードを示します。このレコードには、1行の "Cust No" フィールドと3行の "Name & Address" フィールドが含まれます。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数行のレコードの定義

これらの方法のいずれかを使用して、複数行のレコードを定義できます。

- レコードの最初の行の初期データ値と、レコードの最後の行の一意の値を選択します。

  "レコードの最初の行の初期データ値と、最後の行の一意の値" 下では、最初の行で顧客番号を選択し、最後の行で郵便番号を選択します。"定義された複数行のレコード" 次のページは、結果として得られる複数行レコードを表示します。

- レコードの最初の行を定義し、その後、 **[レコード定義]** ダイアログ ボックスの **[レコード内の行数]** 設定で適切な行数を指定し、レコード定義を編集します。レコードの最後の行で一意の値を指定できない場合は、この方法を使用できます。

レコードの最初の行の初期データ値と、最後の行の一意の値



定義された複数行のレコード



複数行のレコードのフィールドの定義

複数行のレコードのフィールドを定義するときには、次のオプションがあります。

- **単一行のフィールドとして単一の行を占める値を定義できます。**

  "単一行のフィールドと複数行のフィールド" 見開きページでは、顧客番号、市、州、郵便番号、取引金額、および上限の値がすべて単一行のフィールドとして定義されています。

  単一行のフィールドを定義するには、フィールドの値のいずれかの単一のインスタンスを選択します。

- **2つの方法のいずれかで複数行を示す値を定義できます。**
  - **単一の行のデータを含む複数のフィールド**

    "単一行のフィールドと複数行のフィールド" 見開きページでは、顧客名と住所がこの方法で定義されています。

    複数行のフィールド、単一行のフィールドを定義するには、複数行データの単一のインスタンスを選択します。デフォルトでは、Analytics は各行に個別のフィールドを作成します。各フィールドには、フィールド名の末尾に増分数字が追加されます。

  - **すべての行のデータを含む単一のフィールド**

    "単一行のフィールドと複数行のフィールド" 見開きページでは、コメント値は単一フィールドとして定義されます。

    すべての行のデータを含む単一のフィールドを定義するには、複数行データの単一のインスタンスを選択します。 [**フィールド定義**] ダイアログボックスの [**詳細オプション**] で、 [**単一フィールドに変換する**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

単一行のフィールドと複数行のフィールド



結果の Analytics テーブルのフィールドのプレビュー

以下の例は、"単一行のフィールドと複数行のフィールド" 上の定義済みフィールドが結果生じる Analytics テーブルにどのように表示されるかを示しています。



高さが異なるフィールドの定義

[**フィールド定義**] ダイアログ ボックスの [**空白行で終わる**] 設定を使用して、値が占める行数が異なる複数行のフィールドを定義できます。この設定は、空白の行があるときに値が終了することを指定します。1

つ以上の空白行が複数行フィールドの各値を区切る場合にのみ、この機能は動作します。

フィールドの境界とフィールド値の不一致

以下の例は、フィールド値の高さが異なるときに発生する可能性がある問題を示します。

フィールドの高さが "5" に設定され、"Name & Address" フィールドの最初の値のすべての 5 行が取り込まれます。2 番目の値には 3 行しかないため、5 行のフィールドの高さではデータを取り込みすぎてしまい、2 番目の値すべてと 3 番目の最初の行取り込むことになります。結果として、フィールドの境界とフィールド値の間に不一致が発生し、レコードの境界も不一致になります。



フィールド値に合わせてサイズ変更されたフィールドの境界

以下の例は **空白行で終わる**] を選択することでこの問題を解決する方法を示します。フィールドとレコードの境界のサイズが動的に変更され、各フィールド値が占める行数に合うようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。


Data Definition Wizard - PDF File Definition
PDF Parser
Xpdf
Record Length
176
Hint:
Select a field by clicking and dragging. A field may span more than one line.
....|....10...|....20...|....30...|....40...|....50...|....60...|....70...|....
Cust No
Name & Address
Trans Amount
Comments & Limit
Inv
Detail
051593
CONNECTICUT CORP.
SUITE 1001
600 PARAGON DR
BROOKLYN NY 11210
USA
1189.11
Customer doesn't pay on time.
Limit: 80,000.00
2
Detail
056016
CITIZENS INTERNATIONAL
110 W FRANKLIN ST
MOLINE IL 61265
1070.92
Limit: 15,000.00
3
Detail
065003
UNIVERSITY ELECTRONICS
7000 S WABASH AVE
BURLINGTON NC 27215
874.97
Customer doesn't pay on time.
Limit: 10,000.00
3

ACCPAC マスター ファイルのインポート

ACCPAC マスター ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。このファイルは、ローカル コンピューターまたはネットワーク ドライブ上、あるいは Analytics サーバー(インストールされている場合) 上のフォルダーにあります。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。

   データ定義ウィザードに表示される最初のページは構成によって異なります。Analytics サーバーとの統合が有効になっている場合は、 [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示され、そうでない場合は [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されます。

2. ファイルの場所を選択するために、次の手順のいずれかを実行します。
   - [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに Analytics を使用したい場合は、 [**ローカル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**データソースのプラットフォームを選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに ACL サーバーを使用したい場合は、 [**Analytics サーバー**] を選択し、ドロップダウン リストから Windows サーバー プロファイルを選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ACL サーバー データ ソースの選択**] ページで [**フラット ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ファイル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。
3. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。
4. [**文字セット**] ページで、正しい文字セット オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
5. [**ファイル形式**] ページで、 [**ACCPAC マスター ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
6. [**フィールドの識別**] ページで、次の操作を行って、レコードで識別されるフィールドを変更します。
   - 既存のフィールド区切りを削除するには、削除したいフィールド区切り線をクリックします。
   - 既存のフィールド区切りを移動するには、フィールド区切り線をクリックして新しい位置までドラッグします。
   - 新しいフィールド区切りを作成するには、フィールド区切りを追加したい位置のグリッドをクリックします。
7. レコード内のすべてのフィールドが識別されたら、 [**次へ**] をクリックします。
8. [**フィールド プロパティの編集**] ページでは、プレビュー テーブルで変更したいフィールドの列見出しを選択し、以下のプロパティを更新することにより、各フィールドの名前やプロパティを変更することができます。
   - **このフィールドを無視する** - このフィールドを Analytics テーブルに含めたくない場合は、このチェック ボックスをオンにします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **[名前]** – テーブル レイアウトのフィールド用に Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
- **[列見出し]** - Analytics のデフォルトのビューに表示する列見出しを入力します。列見出しが指定されていない場合は、**[名前]** の値が使用されます。
- **型** - ドロップダウン リストから適切なデータ型を選択します。Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、" Analytics のデータ型 " ページ 801 を参照してください。

  [小数点以下の桁数] および **[入力書式]** テキスト ボックスは、そのオプションの対象となるデータ型を選択したときに自動的に表示されます。
- **値** - フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティです。この値は、編集作業によって更新されます。
- **小数点以下の桁数** (数値フィールドのみ) - 小数点以下の適切な桁数を指定します。
- **入力書式** (日付時刻フィールドのみ) - その日付に対応する書式を指定します。日付と時刻の書式の詳細については、"ソース データに含まれる日付および時刻データの書式 " ページ 386を参照してください。

9. 変更したいフィールド プロパティの編集が完了したら、**[次へ]** をクリックします。
10. **[最終]** ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、**[完了]** をクリックします。
11. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、**[OK]** をクリックします。

dBASE 互換ファイルのインポート

dBASE ファイル形式の標準に準拠する任意のファイルをインポートし、Analytics テーブルを作成することができます。**データ定義ウィザード**は、dBASE 互換ファイルのデータを分析し、この情報を使用して自動的に Analytics テーブルレイアウトを定義します。

dBASE ファイル形式

dBASE ファイル形式は、さまざまなデータベースやビジネス アプリケーションでオプションとして提供されているため、多様なデータ ソースからデータにアクセスするために使用できます。エクスポートされたファイルが dBASE 標準に準拠している場合は、これが、Analytics を使用してデータにアクセスする便利な方法です。ファイルには必要なフィールド定義がすべて含まれています。エクスポートされたデータが dBASE 標準に完全には準拠していない場合、Analytics はファイルを定義できない可能性があります。

Record_Deleted フィールド

dBASE ファイルには必ず、削除されたレコードを追跡するために使用される "Record_Deleted" というフィールドが含まれています。Analytics は対応するフィールドをテーブル レイアウトに定義しますが、これは必須ではないので、デフォルト ビューからこのフィールドを削除した後、テーブル レイアウトから削除してもかまいません。

dBASE ファイル条件

dBASE ファイルにエクスポートされたデータは、Analytics にインポートするには、以下の条件を満たしている必要があります。

列名	列名には最大長 10 文字を指定できます。各フィールドの最初の 10 文字は一意である必要があります。そうでないと、重複するフィールドをエクスポートできません。
フィールド名	フィールド名が最初の行に指定されており、データは 2 行目から始まる必要があります。
データ型	各列は、1 つのデータ型の値のみを含んでいる必要があります。たとえば、フィールドの最初の値に文字データが含まれていたら、そのフィールドは文字データとしてエクスポートされます。
フィールドと数値	数字のみを含んでいるフィールドは、数値データとしてエクスポートされます。場合によっては、これは Analytics で間違ったデータ型を持つフィールドになります。たとえば、請求書番号は数値ですが、これは多くの場合文字フィールドに格納されます。この場合は、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスでデータ型を変更する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。

   データ定義ウィザードに表示される最初のページは構成によって異なります。Analytics サーバーとの統合が有効になっている場合は、 [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示され、そうでない場合は [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されます。

2. ファイルの場所を選択するために、次の手順のいずれかを実行します。
   - [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに Analytics を使用したい場合は、 [**ローカル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**データソースのプラットフォームを選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに ACL サーバーを使用したい場合は、 [**Analytics サーバー**] を選択し、ドロップダウンリストから Windows サーバープロファイルを選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ACL サーバー データ ソースの選択**] ページで [**フラット ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ファイル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。
3. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   dBASE 互換ファイルのファイル拡張子は **.dbf** です。

4. [**ファイル形式**] ページで、 [**dBASE 互換ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
5. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。
6. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前を入力し、 [**OK**] をクリックします。

SAP 監査形式ファイルのインポート

SAP 監査形式ファイル(旧称 SAP プライベート ファイル形式) を定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。SAP 監査形式ファイルのファイル拡張子は .dat です。

お使いのローカル コンピューターまたはネットワークドライブにある監査形式ファイルを定義およびインポートできます。

> **メモ**
> Diligent は、SAP システムに直接アクセスし、データを ACL Analytics にインポートするための 2 つのユーティリティを備えています。
> - **SAP コネクター** -追加のサブスクリプションで使用可能な Analytics コネクターの 1 つです
> - **Direct Link** - は、Diligent から購入することができるオプションのアドオンです。

SAP AIS および SAP DART

SAP 監査形式ファイルは SAP データ抽出から生成されます。SAP AIS (Audit Information System) および SAP DART (Data Retention Tool) はいずれも、データ抽出を生成できる SAP ユーティリティです。

これらの SAP ユーティリティを使用して抽出を作成するときには、SAP ユーザーは、ファイル出力形式を指定できます。一部の Analytics 対応出力形式は、スプレッドシート、テキスト、dbf、および SAP 監査形式です。これらの抽出はデータ定義ウィンドウを使用して、Analytics にインポートできます。使用する最適な形式は SAP 監査形式です。これは、Analytics にインポートする作業が最も少なくてすむためです。

手順

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順にクリックします。

   データ定義ウィザードに表示される最初のページは構成によって異なります。Analytics サーバーとの統合が有効になっている場合は、 [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示され、そうでない場合は [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されます。
2. ファイルの場所を選択するために、次の手順のいずれかを実行します。
   - [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに Analytics を使用したい場合は、 [**ローカル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**データソースのプラットフォームを選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに ACL サーバーを使用したい場合は、 [**Analytics サーバー**] を選択し、ドロップダウンリストからサーバープロファイルを選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ACL サーバー データ ソースの選択**] ペー

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ジで [フラット ファイル] を選択し、 [次へ] をクリックします。

- [ローカル データ ソースの選択] ページが表示されている場合は、 [ファイル] を選択して [次へ] をクリックします。

3. [定義するファイルの選択] で、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [開く] をクリックします。
4. [文字セット] ページで、正しい文字セット オプションが選択されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。
5. [ファイル形式] ページで、 [SAP プライベート ファイル形式 / DART] オプションが選択されていることを確認し、 [次へ] をクリックします。
6. [SAP プライベート ファイル形式] ページで、フィールドの名前付けについて最適なオプションを選択します。
   - **ACL フィールド名に現地語のフィールドの説明を使う**-標準のドイツ語のフィールド名ではなく、SAP システム用に構成済みのローカライズされたフィールドの説明を使用するには、このオプションを選択します。Analytics テーブルを単一言語だけで使用する場合は、このオプションをお勧めします。
   - **ACL フィールド名に標準配布の SAP ドイツ語略記を使う**-ドイツ語のフィールド名を使用する場合、または Analytics テーブルを複数の言語で使用する場合は、このオプションを選択します。
7. [次へ] をクリックします。
8. [変換された SAP ファイルを別名で保存] ダイアログ ボックスで、ファイル名を入力し、必要に応じて Analytics データ ファイルのフォルダーの場所を変更し、 [保存] をクリックします。
9. [最終] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [完了] をクリックします。
10. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前を入力し、 [OK] をクリックします。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

XML ファイルのインポート

XML ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。**データ定義ウィザード**を使用すると、インポートする XML 要素を選択したり、結果の Analytics テーブルの構造を設定したり、インポートする要素の列見出しやデータ型をカスタマイズしたりすることができます。

> **メモ**
>
> 場合によっては、結果の Analytics テーブルの 1 つ以上のデータ定義を調整し、ビューに表示されるデータが正確にソース XML ファイルのデータを反映させなければならないことがあります。Analytics テーブル レイアウトでフィールド定義を調整します。
>
> Analytics はXML ファイルに含まれる正確な未加工データをインポートし、テーブル レイアウトではこのソース データを確認できます。場合によっては、テーブル定義およびインポート処理中に作成されたフィールド定義がソース データを誤って解釈し、後続の調整で定義が必要になることがあります。たとえば、数値フィールドが誤って日付フィールドとして解釈され、数値ではなく日付が最初にビューに表示される場合があります。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。
2. [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ローカル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
3. [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
4. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Analytics テーブルの作成元とする XML ファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   XML ファイルのファイル拡張子は **.xml** です。
5. [**ファイル形式**] ページで、 [**XML ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
6. [**XML データ構造の選択**] ページを使用して、結果の Analytics テーブルに含める 1 つまたは複数の XML データ構造を選択します。
   a. データ構造を選択するには、関連付けられた XML 要素の名前をクリックします。
   b. [**追加**] をクリックして、データ構造を [**プレビュー**] ペインに追加します。

      > **メモ**
      >
      > 大きい XML ファイルのデータをプレビューすると、速度が低下することがあります。このため、 [**自動プレビュー**] オプションは、2 GB を超えるサイズの XML ファイルの場合には、自動的にオフにされます。

   c. Analytics テーブルに含めるすべてのデータ構造を選択して追加します。
   d. 必要に応じて、 [**プレビュー**] ペインでデータ構造を選択し、 [**削除**] をクリックして削除します。
   e. [**次へ**] をクリックします。

   XML データ構造は XML 要素および属性のコレクションです。詳細については、"XML データ構造の選択" ページ 366を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

7. [**XML 要素の選択**] ページで、XML 要素と属性を選択して微調整し、 [**次へ**] をクリックします。

   詳細については、"XML 要素の選択および構成" ページ 367を参照してください。

8. [**データのプレビュー**] ページで、必要に応じて、フィールドの名前またはプロパティを修正します。

   フィールド プロパティを修正するには、ページの下半分にあるプレビュー テーブルで適切な列見出しを選択し、以下のプロパティを更新します。

   - [**名前**] – テーブル レイアウトのフィールド用に Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
   - [**列見出し**] - Analytics のデフォルトのビューに表示する列見出しを入力します。列見出しが指定されていない場合は、 [**名前**] の値が使用されます。
   - **型** - ドロップダウンリストから適切なデータ型を選択します。Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801 を参照してください。

     [**小数点以下の桁数**] および [**入力書式**] テキスト ボックスは、そのオプションの対象となるデータ型を選択したときに自動的に表示されます。

   - **値** - フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティです。この値は、編集作業によって更新されます。
   - **小数点以下の桁数** (数値フィールドのみ) - 小数点以下の適切な桁数を指定します。
   - **入力書式** (日付時刻フィールドのみ) - その日付に対応する書式を指定します。日付と時刻の書式の詳細については、"ソース データに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

9. [**次へ**] をクリックします。
10. [**データ ファイルを別名で保存**] ダイアログボックスで、Analytics データファイルのファイル名を入力し、必要であれば、そのファイルを保存する場所を変更して、 [**保存**] をクリックします。
11. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。
12. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、 [**OK**] をクリックします。

    > **メモ**
    >
    > Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

13. 新しい Analytics テーブルのデータを確認し、必要に応じてフィールド定義を更新します。

    フィールドで誤ったデータ型が指定されている場合、データがビューに表示されなかったり、データが誤って解釈される可能性があります。たとえば、数値は日付として解釈される場合があります。

14. フィールド定義を更新するには、次の手順を実行します。
    a. [**編集 > テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
    b. [**フィールド/式の編集**] タブで変更するフィールドをダブルクリックしします。
    c. フィールド定義に対して必要な変更を行い、 [**入力を受け入れる**] をクリックします。

       たとえば、 [**型**] を [**日付時刻**] から [**数値**] に変更しなければならない場合があります。

XML データ構造の選択

ウィザードの [**XML データ構造の選択**] ページを使用して、Analytics テーブルに含める 1 つまたは複数の XML データ構造を選択します。

XML データ構造は、Analytics が XML ファイルを分析するときに識別する、要素、入れ子になった子要素、および属性から成ります。それらは、XML ファイルの階層的な表現である [**XML データ構造**] ツリービューに表示されます。各 XML データ構造は、表アイコン と、XML 要素の名前、およびそれに含まれる入れ子の要素または属性の名前で表されます。

XML データ構造を選択する前に、XML ファイルを再調査して、監査の目的に適した Analytics テーブルの構造を決定しておく必要があります。そのテーブル構造を念頭において、意図するテーブル構造の列と一致する列を含んでいる XML データ構造のみを選択します。ウィザードの後続のページを使用して、含める個々の要素を微調整したり、列プロパティを変更したりすることができます。

複雑な構造を持つ XML ファイルを分析する場合は、その XML ファイルを 2 回以上インポートする必要があるかもしれません。作成する Analytics テーブルごとに異なるデータ構造を選択し、その後、Analytics でテーブルを結合したり関連付けることができます。

データ構造を選択するには

1. [**XML データ構造**] ツリービューで、XML 要素の名前をクリックし、結果の Analytics テーブルに含めるために、関連付けられたデータ構造を選択します。

   [**サンプル構造**] ペインに、データ構造の列名がサンプルデータと共に表示されます。@ 記号で始まる名前は、XML 要素ではなく XML 属性から派生したものです。

   > **メモ**
   > データ構造の中に、入れ子要素の複数のインスタンスが存在する場合、その繰り返し要素はツリービューのデータ構造に表示されないことがあります。繰り返し要素の特定のインスタンスは、ウィザードの次のページで選択することができます。

2. [**追加**] をクリックして、データ構造を [**プレビュー**] ペインに追加します。

   選択したデータ構造のすべての表示される要素と属性、およびその要素および属性名に対応する列名が表示されます。

   [**自動プレビュー**] がオンになっている場合は、データが表示されます。

   > **メモ**
   > 大きい XML ファイルのデータをプレビューすると、速度が低下することがあります。このため、 [**自動プレビュー**] オプションは、2 GB を超えるサイズの XML ファイルの場合には、自動的にオフにされます。

3. 手順 1 と 2 を繰り返して、Analytics テーブルに含めるほかの任意のデータ構造を追加します。
4. [**次へ**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XML 要素の選択および構成

ウィザードの [**XML 要素の選択**] ページを使用して、結果の Analytics テーブルに表示される個別の XML 要素および属性を選択または微調整します。必要に応じて、列プロパティを変更できます。

[**XML 要素**] ツリービューには、XML ファイルに含まれるすべての要素と属性の階層的な表現が提供されています。緑色のチェック マークは、前もって選択した要素または属性を示します。前に複数のデータ構造を選択した場合、それらは 1 つの [**プレビュー**] テーブルに統合されています。 [**自動プレビュー**] がオンになっている場合は、選択した列のデータが表示されます。

> **メモ**
>
> 大きい XML ファイルのデータをプレビューすると、速度が低下することがあります。このため、 [**自動プレビュー**] オプションは、2 GB を超えるサイズの XML ファイルの場合には、自動的にオフにされます。

要素を選択および構成するには

1. 列を削除する場合は、 [**プレビュー**] テーブルで列を選択して [**削除**] をクリックします。
2. 列を追加する場合は、 [**XML 要素**] ツリービューで要素または属性を選択して [**列の作成**] をクリックします。

   > **メモ**
   >
   > 要素を追加することで、意図する Analytics テーブル構造が乱れたり、テーブルにギャップが生じたりする場合は、おそらく同じ種類のデータを単一の列にマージする必要があります(下記の手順 4) 。
   >
   > 要素を追加することで、重複レコードや複数の同一レコード(追加された要素を除いて同一) が作成される場合は、おそらく、その要素の複数のインスタンスが親要素内に存在しており、インスタンスを別々の列に分割する必要があります。

3. 列を移動する場合は、対象の列を選択して左矢印または右矢印ボタンをクリックするか、もしくは、列を新しい位置までドラッグします。
4. 同じ型のデータを 1 つの列にマージするには、 [**プレビュー**] テーブルで列を選択し、 [**XML 要素**] ツリービューで追加する要素または属性を選択したら、 [**列へ追加**] をクリックします。
5. 列のプロパティを変更する場合は、 [**プレビュー**] テーブルで列を選択して [**列プロパティ**] をクリックします。

   [**XML 列プロパティ**] ダイアログ ボックスでは、以下の変更を行い、 [**OK**] をクリックします。

   - 列の名前を変更します。
   - 列のデータ型を変更します。
   - 列にテキスト データ型が割り当てられている場合は、列の各行で列の名前を繰り返します。

- データ構造で 1 つの要素が繰り返されている場合は、繰り返し要素の特定のインスタンスを列に割り当てます。たとえば、データ構造に複数の要素がある場合は、最初のインスタンスのみを `<description>` 列に割り当てます。
- マージされた列から特定の列を削除します。

6. **[次へ]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XML 列プロパティの修正

選択した列のプロパティの変更は、 **[XML 列プロパティ]** ダイアログ ボックスを使用して行います。フィールドを Analytics テーブルに定義する方法や、XML ファイルから取り出すデータを指定できます。

[ソース] 列には、フィールドのデータ ソースとして選択された各要素の階層が表示されます。たとえば、`/catalog/cd/title/` という値は、XML ファイルの次のような入れ子の構造を表しています。

```
<catalog>
  <cd>
    <title></title>
  </cd>
</catalog>
```

列のプロパティを変更するには

1. 列の名前を変更する場合は、 **[列名]** テキスト ボックスに新しい名前を入力します。

   フィールドのデフォルト値は、最初のソース要素の名前です。 **[列名]** の値が、Analytics テーブル レイアウトのフィールドの名前になります。

2. 列のデータ型を変更する場合は、 **[列の型]** ドロップダウンリストで「テキスト」、「数値」、または「日付時刻」から選択します。

   Analytics が日付時刻書式を判断できない場合は、データと一致する **日付書式** を入力してください。 **[日付時刻]** を選択すると、 **[日付書式]** フィールドが現れます。

   列のデータ型を変更したら、列にデータが表示されなくなった場合は、データ型とデータが一致していません。

3. 列から XML 要素を削除する場合は、 **[ソース]** 列で要素を選択して **[削除]** をクリックします。
4. 各行に、要素に格納されているデータではなく XML 要素の名前を表示したい場合は、 **[種類]** ドロップダウンリストで「名前」を選択します。このオプションは、列の型がテキストである列にのみ適用されます。
5. 階層の同一レベルに同じ XML 要素の複数のインスタンスがあるときに、1 つの要素または 1 つのサブセットを選択したい場合は、 **[インスタンス]** フィールドを使用して、選択するインスタンスを指定することができます。

   たとえば、 **[インスタンス]** フィールドに値 2 を入力すると、次の例から 2 番目の `<description/>` 要素の値のみが列に選択されます。

   ```
   <organization>
     <company/>
     <description/>
     <department/>
     <description/>
   </organization>
   ```

1 つの番号、カンマで区切られた複数の番号、数値の範囲、あるいはこれら 3 つの組み合わせを入力できます。たとえば、1 番目のインスタンスと、5 番目から 10 番目のインスタンスを 1 つの列に含める場合は、次のように入力します。`1, 5-10`。デフォルトでは、初めにすべてのインスタンスが列に表示されます。

> **ヒント:**
> 繰り返し要素のさまざまなインスタンスを Analytics テーブルの異なる列に追加したい場合は、インスタンスごとに列を作成し、[**インスタンス**] フィールドを適切な値に設定する必要があります。

6. [OK] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XML ファイル

XML (eXtensible Markup Language) は、コンピューター システムやアプリケーション間でデータを転送するために一般的に使用されるマークアップ言語です。Analytics は、正しく構成された XML ドキュメントをインポートできます。正しく構成されたドキュメントとは、XML 構文の規則に従っているものを指します。

XML ファイル構造

XML ファイルは標準的な方法で構造化され、階層レベルをいくつでもサポートします。階層レベルは、XML 要素をほかの要素の入れ子にすることで表されます。データ構造とは、Analytics テーブルに割り当てることができる要素のグループです。**データ定義ウィザード**では、各データ構造はテーブル アイコン で識別されます。XML ファイルを定義する場合、Analytics は、Analytics テーブルの作成に利用できるファイル内のあらゆるデータ構造を識別します。

Analytics テーブルへの XML のデータ構造のマッピング

データ構造が 1 つしかない単純な XML ドキュメントをインポートする場合は、Analytics テーブルに直接割り当てることができます。いくつかのデータ構造がある複雑な XML ファイルの場合は、複数のデータ構造を結合して 1 つの Analytics テーブルにすることができます。複数のデータ構造を結合することで、要望した結果が得られない場合は、各データ構造を別個のテーブルにインポートすることができます。その後、[**テーブルの関連付け**] コマンドを使用して、結果として生じた Analytics テーブル間の関係を定義できます。

ファイル拡張子

通常、XML ファイルは標準のファイル拡張子 (.xml) を使用します。別のファイル拡張子を使用し、ドキュメントの先頭行でそのドキュメントが XML ファイルであることを特定する場合もあります。標準のファイル拡張子が使用されていない場合は、**データ定義ウィザード**でファイル形式として [**XML ファイル**] を手動で選択する必要があります。

XML 要素と属性

XML は要素と属性を使用してデータの構造と内容を識別します。Analytics は要素と属性の両方をインポートすることができます。

要素とは、タグで区切られたXMLデータの単位です。各XML要素はほかの要素で囲むことができます。次の例では、**name**要素によって"John Smith"という値を定義しています。

```
<name>John Smith</name>
```

属性を使用すると、要素についての追加情報を提供できます。次の例では、type属性によって、account要素がchecking account(当座預金口座)であることを指定しています。

```
<account type="checking">991110101</account>
```

データ定義ウィザードでは、要素名と区別するために、属性名の先頭には自動的に@記号が付けられます。たとえば、"type"という名前の属性は"@type"と表示されます。

XMLサンプル

通常、XMLファイルには要素と属性が混在しており、少なくとも1つのデータ構造が含まれています。次の例では、2つのクライアントレコードを含む単純なXMLファイルの内容を示します。

```
<?xml version="1.0"?>
<accounts>
  <client>
    <name>John Smith</name>
    <ID>JS004</ID>
    <account type="checking">991110101</account>
    <account type="savings">991110808</account>
  </client>
  <client>
    <name>Jane Smith</name>
    <ID>JS005</ID>
    <account type="checking">771110103</account>
    <account type="savings">771110303</account>
  </client>
</accounts>
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XBRL ファイルのインポート

XBRL ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成できます。**データ定義ウィザード**を使用すると、インポートする要素を選択したり、インポートする要素の列見出しやデータ型をカスタマイズしたりすることができます。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。
2. [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ローカル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
3. [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
4. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

   XBRL 2.1 ファイルは、**.xbrl** または **.xml** ファイル拡張子を持ちます。XBRL ファイルとその他 XML ファイルとの違いは、XBRL ファイルでは最上位、つまりルートの要素タグが `<xbrl>` であるということです。

5. [**ファイル形式**] ページで、 [**XBRL 2.1 ファイル**] オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。
6. [**インポートする XBRL コンテキストの選択**] ページで、Analytics テーブルに含める XBRL コンテキストを選択し、 [**次へ**] をクリックします。この処理の詳細については、"XBRL コンテキストの選択" ページ 376を参照してください。
7. [**インポートする要素の選択**] ページで、Analytics テーブルに含める要素を選択し、 [**次へ**] をクリックします。この処理の詳細については、"XBRL 要素の選択" ページ 375を参照してください。
8. [**データのプレビュー**] ページでは、ページの下半分にあるプレビュー テーブルで適切なフィールドの列見出しを選択し、以下のプロパティを更新することにより、各フィールドの名前やプロパティを変更することができます。
   - **このフィールドを無視する** - このフィールドを Analytics テーブルに含めたくない場合は、このチェック ボックスをオンにします。
   - [**名前**] – テーブル レイアウトのフィールド用に Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。
   - [**列見出し**] - Analytics のデフォルトのビューに表示する列見出しを入力します。列見出しが指定されていない場合は、 [**名前**] の値が使用されます。
   - **型** - ドロップダウンリストから適切なデータ型を選択します。Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801 を参照してください。

     [**小数点以下の桁数**] および [**入力書式**] テキスト ボックスは、そのオプションの対象となるデータ型を選択したときに自動的に表示されます。
   - **値** - フィールドの最初の値を表示する読み取り専用プロパティです。この値は、編集作業によって更新されます。
   - **小数点以下の桁数** (数値フィールドのみ) - 小数点以下の適切な桁数を指定します。

- **入力書式**(日付時刻フィールドのみ) - その日付に対応する書式を指定します。日付と時刻の書式の詳細については、"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ386を参照してください。

9. 変更したいフィールド プロパティの編集が完了したら、 [**次へ**] をクリックします。
10. [**データファイルを別名で保存**] ダイアログボックスで、Analytics データファイルのファイル名を入力し、必要であれば、そのファイルを保存する場所を変更して、 [**保存**] をクリックします。
11. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。
12. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、 [**OK**] をクリックします。

> **メモ**
>
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XBRL 要素の選択

Analytics テーブルに含める XBRL 要素の選択は、ウィザードの [**インポートする要素の選択**] ページを使用して行います。

[**要素**] テーブルには、前に選択したコンテキストと関連付けられているすべての要素が列挙されます。デフォルトでは、すべての要素を Analytics テーブルに含めるよう、初めにすべてが選択されています。

インポートする要素を選択するには

1. 次のいずれかを実行します。
   - 個々の要素の隣にあるチェックボックスをオン(選択)またはオフ(選択解除)にします。
   - [**すべて選択**] をクリックすると、すべての要素が選択されます。
   - [**すべて選択解除**] をクリックすると、すべての要素の選択が解除されます。
   - [**選択範囲の反転**] をクリックすると、選択していない要素がすべて選択され、選択している要素の選択がすべて解除されます。

   [**インポート サイズ**] パネルには、Analytics テーブルにインポートされる個々のレコードの数と、XBRL ファイル内のレコードの総数が表示されます。
2. XBRL 要素の選択が完了したら、 [**次へ**] をクリックします。

XBRL コンテキストの選択

XBRL のコンテキスト タイプと個々のコンテキストの選択は、ウィザードの **[インポートする XBRL コンテキストの選択]** ページを使用して行います。

Analytics テーブルにインポートされる XBRL データはすべて、同じコンテキスト タイプ(Instant(時点) 、Period(期間) 、または Forever(永遠)) と関連付けられている必要があります。複数のコンテキスト タイプを単一の Analytics テーブルにインポートすることは、サポートされていません。

> **メモ**
> 複雑な XBRL ファイルで作業している場合は、ファイル内のさまざまなコンテキストに対して複数の Analytics テーブルを定義し、その後 **[テーブルの関連付け]** コマンドを使用して、テーブル間の関係を定義する必要があるかもしれません。あるいは、関係が定義しやすくなるかもしれません。

XBRL コンテキストを選択するには

1. Analytics テーブルに追加したい **[コンテキスト タイプ]** を選択します。

   XBRL ファイルの中で、コンテキスト タイプが一致するすべてのコンテキストが **[使用可能なコンテキスト]** ペインに表示されます。

2. **[使用可能なコンテキスト]** ペインで 1 つ以上のコンテキストを選択し、右矢印ボタンをクリックして、それらを **[選択済みのコンテキスト]** ペインへ移動させます。

   [すべて追加] をクリックして、使用可能なすべてのコンテキストを追加することもできます。 **[選択済みのコンテキスト]** ペインに 1 つ以上のコンテキストを追加すると、Analytics テーブルにインポートされる個々のレコードの数が **[インポート サイズ]** ペインに表示されます。

   どちらかのペインで個々のコンテキストを選択すると、 **[コンテキスト プロパティ]** 領域にエンティティと期間が表示されます。コンテキストにシナリオ情報が関連付けられている場合は、 **[シナリオの表示]** をクリックすることができます。

3. Analytics テーブルに必要なコンテキストをすべて追加したら、 **[次へ]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

XBRL ファイルについて

XBRL(eXtensible Business Reporting Language) とは、ビジネス データや財務データの定義と交換を行うために用いる XML ベースの標準言語です。XBRL は、財務データを監督機関に提出したり、また企業間や企業内のシステム間でデータをやり取りするのに使用できます。Analytics は現在の標準 XBRL 2.1 をサポートしています。

XBRL インスタンスのドキュメントは XML ファイルです。これは XBRL 要素を使用しており、XBRL 標準に準拠しています。XBRL 要素は「**項目**」とも呼ばれます。XBRL インスタンスのドキュメント タイプには貸借対照表、総勘定元帳、財務諸表などがあります。

XBRL ドキュメントは有効な XML ファイルで、通常は標準 XML ファイルの拡張子(.xml) を使用します。ファイルは、ルート要素、つまりそのファイルの先頭にある要素によって、`<xbrl>` ファイルであることが識別されます。

XBRL コンテキスト

XBRL ドキュメントには、1 つ以上の**コンテキスト**を定義する要素とデータが含まれています。コンテキストは、ファイルに含まれるデータの本体を分類します。ファイル内の各要素または項目は、特定のコンテキストを参照する必要があります。コンテキストは次の事項を指定します。

- **エンティティ** - データに関係する企業、事業単位、など。
- **期間** - データが有効である期間。指定可能な期間が 3 つあります。
  - **Instant**(時点) - データは特定の日付または日付時刻に有効です。たとえば、2012 年 1 月 1 日午前 9 時の時点の銀行残高の値などです。
  - **Period**(期間) - データは特定の日付の範囲、または日付時刻の範囲に有効です。たとえば、2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日の間に発生した財務取引などです。
  - **Forever**(永遠) - データは日付や時刻に依存しません。たとえば、勘定科目番号は無期限、つまり未定義の期間有効です。
- **シナリオ**(任意) - 関連する要素に関する追加のコンテキスト情報。たとえば、要素に含まれている値は、実費用、見積もり、または予算であるかどうか、などです。

XBRL ドキュメントには複数のコンテキストを含むことができます。たとえば、2011 年 1 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までを期間とするコンテキストと、2012 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までを期間とする別のコンテキストをドキュメントに含めることができます。**データ定義ウィザード**では、各コンテキストは別個のデータ ブロックとして利用でき、それぞれインポートするかしないかを選択できます。

サーバーのデータベースプロファイルデータのAnalytics定義

御社に1つ以上のWindows Analyticsサーバー製品がインストールされ、構成されている場合は、データソースに接続するためにサーバープロファイルおよびデータベースプロファイルを作成しておくと、直接、SQL Server、またはIBM DB2のデータベースのデータにアクセスするAnalyticsテーブルを作成することができます。

Analyticsテーブルを開くたびに、Analyticsテーブルの作成に使用されたクエリを再実行することで、データベースから最新のデータが取得されます。WHERE句とORDER句は、Analyticsテーブルが作成された後に変更することができます。

Analyticsサーバーテーブルの制限事項

データベースプロファイルを使用してAnalyticsテーブルを定義する際には、次の制限が適用されます。

- Analyticsの結合でAnalyticsサーバーテーブルを使用する場合は、これを主テーブルにする必要があります。
- Analyticsでテーブルの関連付けを行う際に使用できるAnalyticsサーバーテーブルは1つだけで、これを親テーブルにする必要があります。
- Analyticsサーバーテーブルにインデックスを設定することはできません。データを整列させる必要がある場合は、テーブルを定義するときにORDER句を指定するか、またはAnalyticsでテーブルプロパティを変更して、ORDER句を追加します。
- **[クイックソート 昇順]**および**[クイックソート 降順]**オプションは、Analyticsサーバーテーブルのビューウィンドウでは有効になりません。

手順

1. **[ファイル > 新規作成 > テーブル]**の順に選択します。
2. **[データソースのプラットフォームを選択]**ページで、**[ACL サーバー]**を選択し、ドロップダウンリストから使用するWindowsサーバープロファイルを選択したら、**[次へ]**をクリックします。
3. **[ACL サーバーデータソースを選択]**ページで、**[データベースプロファイル]**を選択し、ドロップダウンリストから使用するデータベースプロファイルを選択したら、**[次へ]**をクリックします。
4. **[データベース/スキーマを選択]**ページで、**[スキーマ]**ドロップダウンリストからアクセスするスキーマ(Oracle)またはデータベース(SQL ServerとIBM DB2)を選択し、**[次へ]**をクリックします。
5. **[テーブルの選択]**ページで、**[使用可能なテーブル]**リスト内の項目を選択して右矢印ボタンをクリックすることにより、クエリに追加するデータベーステーブル、ビュー、およびシノニム/エイリアスを選択します。テーブルを最大5つまで選択できますが、テーブルを2つ以上選択する場合、追加選択したテーブルはそれぞれ、前に選択したテーブルに関連付ける必要があります。複数のテーブルを選択した場合、特に、多数のレコードを含むテーブルを選択した場合には、通常、データがAnalyticsに表示されるまでの待ち時間がより長くなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のテーブルを選択すると、Analytics は [**リレーションシップの識別**] ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスを使用して、追加しようとしているテーブルの中で、既に選択されているテーブルと関連しているフィールドを識別する必要があります。

6. 必要なテーブルを選択し終えたら、 [**次へ**] をクリックします。
7. 省略可能。 [**Condition 句**] ページで、 [**CONDITION 句を編集する**] チェック ボックスをオンにして、編集用のテキスト ボックスを有効にします。SQL 構文を使用してテキスト ボックスに条件を入力したら、 [**次へ**] をクリックします。クエリに 2 つ以上の関連テーブルが含まれている場合は、値だけが [**CONDITION 句**] テキスト ボックスに表示されます。Condition 句 (条件句) は、テーブルを関連付ける方法を指定します。
8. [**列の選択**] ページで、追加する列を [**使用可能な列**] リストから選択し、右矢印ボタンをクリックしてそれを [**選択済みの列**] リストに追加します。もしくは、 [**すべて追加**] をクリックして、すべての列を [**選択済みの列**] リストに追加します。複数のテーブルを選択した場合は、 [**ソーステーブルを選択**] ドロップダウンリストでテーブルをそれぞれ選択し、必要な列を選択することにより、テーブルごとに少なくとも 1 つの列は選択する必要があります。含める列をすべて選択し終えたら、 [**次へ**] をクリックします。
9. 省略可能。 [**Where および Order 句**] ページで、データベースから返される結果を制限したい場合は WHERE ステートメントを入力します。また、1 つ以上の列を基準にして結果を並べ替えたい場合は ORDER 句を入力し、 [**次へ**] をクリックします。どちらの種類のステートメントも、コマンド キーワードを指定せずに、SQL 構文を使用してステートメントを入力する必要があります。たとえば、「`WHERE Value > 1000.00`」は「`Value > 1000.00`」として入力する必要があります。
10. [**最終**] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [**完了**] をクリックします。
11. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前を入力し、 [**OK**] をクリックします。

外部定義ファイルの定義

外部定義ファイルには、外部ファイル内のデータファイルのレコードとフィールドのレイアウト情報が格納されます。Analyticsは、必要なフィールド情報について外部定義ファイルを分析し、Analyticsテーブルレイアウトを作成することができます。その後、Analyticsテーブルレイアウトは、Analyticsデータファイル(.fil)を作成せずに直接データファイルを読み取るために使用されます。

AS400 FDFファイルの定義

AS/400ファイルの定義ファイルからAnalyticsテーブルを定義することができます。この種類のファイルは、データファイルとは別に、外部ファイルにフィールドの書式に関する情報を格納します。Analyticsは、書式情報を使用してAnalyticsテーブルを作成し、データファイルから直接データを読み取ります。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**]の順に選択します。
2. [**データソースのプラットフォームの選択**]ページが表示されている場合は、[**ローカル**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
3. [**ローカルデータソースの選択**]ページで[**その他**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
4. [**外部定義ソースの選択**]ページで[**AS400 FDF**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
5. [**変換するAS/400 FDFファイルの選択**]ダイアログボックスで、使用する外部定義ファイルを探して選択し、[**開く**]をクリックします。
6. [**AS/400変換**]ページで、[**次へ**]をクリックします。
7. [**最終**]ページで、新しいAnalyticsテーブルの設定を確認したら、[**完了**]をクリックします。
8. プロジェクトに追加するAnalyticsテーブルの名前を入力し、[**OK**]をクリックします。
9. 関連するデータファイル(.dat)が見つからない場合は、ファイルの場所の入力を求められます。[**データファイルの場所 '<*ファイル名*>'**]ダイアログボックスで、必要なファイルを探して選択し、[**開く**]をクリックします。

COBOLまたはPL/1ファイルの定義

COBOLコピーブックファイルまたはPL/1ファイルからAnalyticsテーブルを定義することができます。両方の種類のファイルは、データファイルとは別に、外部ファイルにフィールドの書式に関する情報を格納します。Analyticsは、書式情報を使用してAnalyticsテーブルを作成し、データファイルから直接データを読み取ります。

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**]の順に選択します。

   データ定義ウィザードに表示される最初のページは構成によって異なります。Analyticsサーバーとの統合が有効になっている場合は、[**データソースのプラットフォームの選択**]ページが表示され、そうでない場合は[**ローカルデータソースの選択**]ページが表示されます。

2. [**データソースのプラットフォームの選択**]ページが表示されている場合は、[**ローカル**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
3. [**ローカルデータソースの選択**]ページで[**その他**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。
4. [**外部定義ソースを選択**]ページで、必要に応じて[**COBOL**]または[**PL/1**]を選択し、[**次へ**]をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

5. [外部定義の選択] ページで、次の手順を行います。
   a. 次のいずれかを実行します。
      - [外部定義] ドロップダウンリストから、既存の定義ファイルまたはデータセットを選択します。
      - [参照] をクリックし、 [変換するファイルの選択] ダイアログボックスで定義ファイルまたはデータセットを検索して、 [開く] をクリックします。
   b. 次の手順のいずれかを実行して、単一の定義または複数の定義を選択します。
      - 個々の定義を [選択済みの定義] に追加するには、 [使用可能な定義] リスト内の定義を選択して右矢印ボタンをクリックするか、または [使用可能な定義] リスト内の定義をダブルクリックします。
      - 複数の定義を追加するには、 [選択した複数のファイル定義を連結させますか] チェックボックスをオンにしてから、追加する各定義を選択して右矢印ボタンをクリックするか、または [すべて追加] をクリックして、 [使用可能な定義] リストに挙げられているすべての定義を追加します。
   c. [次へ] をクリックします。
6. [変換プロパティの選択] ページで、必要に応じて、次のプロパティの一方または両方を選択して、 [次へ] をクリックします。
   - **フィールド名から先頭のファイルインジケーターを削除する** - 各フィールド名の前にプレフィックスが指定されている場合は、Analytics テーブルレイアウトに追加されるフィールド名からそのプレフィックスが取り除かれます。たとえば、`Test-Field1` ならば、プレフィックスの `Test-` が削除されるでしょう。

     このチェックボックスがオフになっている場合、識別されたプレフィックス値はすべてフィールド名に含まれますが、その際、ハイフンはアンダースコアに変換されます(つまり、`Test-Field1` は `Test_Field1` として追加されます) 。
   - **IBM 可変長** - 処理するデータファイルが IBM の可変長ファイルである場合、Analytics テーブルレイアウトにレコード長は指定されません。
7. [最終] ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 [完了] をクリックします。
8. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前を入力し、 [OK] をクリックします。
9. 関連するデータファイルが見つからない場合は、ファイルの場所の入力を求められます。ファイルを検索するには、次の手順を行います。
   a. [ファイルの場所の選択] ダイアログボックスが表示されたら、 [クライアント] を選択して、お使いのコンピューターからアクセス可能なファイルを選択するか、または [サーバー] を選択して、サーバーファイルをアクセスするために使用するサーバープロファイルを選択し、 [OK] をクリックします。
   b. [ファイルの選択] ダイアログボックスで、データファイルを探して選択し、 [開く] をクリックします。

テーブルの手動によるAnalytics定義

Analytics は、ファイル ベースのデータ ソースのファイル形式を識別できない場合には、**データ定義ウィザード**の [**ファイル形式**] ページで、 [**その他のファイル形式**] を選択します。このオプションは、ファイルを手動で定義したい場合に選択することもできます。このオプションが選択されている場合、**データ定義ウィザード**は、ファイルを定義するために必要な手順について順を追って説明しますが、ファイルからテーブル レイアウトを作成するには、必要なすべての情報を Analytics に提供しなければなりません。

Analytics テーブルを手動で作成するには

1. [**ファイル > 新規作成 > テーブル**] の順に選択します。

   データ定義ウィザードに表示される最初のページは構成によって異なります。Analytics サーバーとの統合が有効になっている場合は、 [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示され、そうでない場合は [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されます。

2. ファイルの場所を選択するために、次の手順のいずれかを実行します。

   - [**データ ソースのプラットフォームの選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに Analytics を使用したい場合は、 [**ローカル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ローカル データ ソースの選択**] ページで [**ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**データソースのプラットフォームを選択**] ページが表示されていて、ファイルを定義するのに ACL サーバーを使用したい場合は、 [**Analytics サーバー**] を選択し、ドロップダウンリストからサーバー プロファイルを選択して [**次へ**] をクリックします。 [**ACL サーバー データ ソースの選択**] ページで [**フラット ファイル**] を選択し、 [**次へ**] をクリックします。
   - [**ローカル データ ソースの選択**] ページが表示されている場合は、 [**ファイル**] を選択して [**次へ**] をクリックします。

3. [**定義するファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、Analytics テーブルの作成元とするファイルを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

4. [**文字セット**] ページで、正しい文字セット オプションが選択されていることを確認し、 [**次へ**] をクリックします。

5. [**ファイル形式**] ページで、**データ定義ウィザード**がより具体的な種類としてファイルを識別できない場合は、 [**その他のファイル形式**] オプションが選択されます。これは、Analytics テーブルを手動で定義する必要があるということです。また、Analytics テーブルを手動で定義したい場合には、別のファイルの種類に割り当てられているファイルを分類し直すことができます。 [**次へ**] をクリックして、次のページに進みます。

6. [**ファイル プロパティ**] ダイアログ ボックスで、次の手順を行います。

   a. **データ定義ウィザード**で識別されるファイルの種類を確認します。種類を変更する場合は、以下のオプションからファイル定義の種類を選択します。

      - **固定長** - ファイル内のすべてのレコードが同じ長さで、各フィールドがどのレコードでも同じ場所に配置されている場合は、このオプションを選択します。
      - **可変長** - ファイル内のレコードの長さが異なる場合は、このオプションを選択します。ウィザードの次のページでは、ファイルの種類をさらに分類することができ、長さが変化する単一レコード

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

タイプを含んでいるファイルであるか、印刷イメージ (レポート) ファイルか、または複数のレコードタイプを含んでいるファイルかを判断します。

- **最後までスキップ** - Analytics テーブルレイアウトにフィールドを定義せずに、**データ定義ウィザード**の **[最終]** ページまで移動するには、このオプションを選択します。**テーブルレイアウト** ダイアログボックスで手動でテーブルレイアウトを定義したい場合、または**データ定義ウィザード**を使用してファイルを定義できない場合は、このオプションを選択してください。

b. ファイルの先頭から指定されたバイト数をスキップするには、**[スキップするバイト数]** テキスト ボックスに 0 より大きい値を入力します。たとえば、最初の 300 バイトにはヘッダー情報しか含まれていない場合は、「300」を入力して、テーブル定義からファイルのこのセクションを除くことができます。

c. **データ定義ウィザード**で識別されたレコード長を増減するには、**[レコード長]** テキスト ボックスの値を変更します。レコード長は、固定長ファイルの各レコードの長さ、または可変長レコードの最長レコードの長さを指します。フィールドの値が右にずれている場合は、おそらくレコード長の値を増やす必要があります。フィールドの値が左にずれている場合は、おそらくレコード長の値を減らす必要があります。

d. データを 16 進数形式で表示するには、**[16 進]** チェックボックスをオンにします。このオプションは、印刷できない文字や圧縮データ(IBM メインフレームコンピューターから作成されるパック化された数値データなど) を処理する場合に便利です。

e. **[次へ]** をクリックします。

7. 前の手順で **[固定長]** または **[可変長]** を選択した場合は、**[ファイルの種類]** ページで次のオプションのいずれかを選択して、**[次へ]** をクリックします。

- **データファイル (単一レコードタイプ)** - レコードの各フィールドが固定された開始点と終了点を持っており、ファイル内の各レコードが同じ長さである場合は、このオプションを選択します。
- **印刷イメージ ファイル(レポート ファイル)** - データファイルが、一貫した書式を含んでいる印刷されたレポートの電子版である場合は、このオプションを選択します。この種類のデータファイルは、報告される情報が入っている詳細レコードを持ち、多くの場合、顧客の詳細や合計などの追加情報を含むヘッダーレコードおよびフッターレコードを持っています。

> **メモ**
> このオプションを使用して印刷イメージファイルの定義を試みる前に、**データ定義ウィザード**の **[ファイル形式]** ページ(上記の手順 5) で **[印刷イメージ(レポート) ファイル]** オプションを選択してみてください。これは、より簡単なプロセスを使用して印刷イメージファイルを定義します。

- **複数レコードタイプファイル** - データファイルに複数のレコードタイプが含まれているが、レポートとしてフォーマットされていない場合は、このオプションを選択します。
- **フィールドの識別をスキップする** - Analytics テーブルレイアウトにフィールドを定義せずに、**データ定義ウィザード**の **[最終]** ページまで移動するには、このオプションを選択します。

8. 前の手順で **[データファイル (単一レコードタイプ)]** を選択した場合は、次の手順を行います。

a. **[フィールドの識別]** ページで、次の操作を行ってレコードで識別されるフィールドを変更し、**[次へ]** をクリックします。

- 既存のフィールド区切りを削除するには、削除したいフィールド区切り線をクリックします。
- 既存のフィールド区切りを移動するには、フィールド区切り線をクリックして新しい位置までドラッグします。
- 新しいフィールド区切りを作成するには、フィールド区切りを追加したい位置のグリッドをクリックします。

b. [**フィールド プロパティの編集**] ページで、次の手順を行います。

a. ページの下半分にあるプレビュー テーブルで、プロパティを編集するフィールドの列見出しをクリックします。

b. そのフィールドを Analytics テーブル レイアウトに含めたくない場合は、 [**このフィールドを無視する**] チェック ボックスをオンにします。

c. [**名前**] では、テーブル レイアウトのフィールド用に Analytics で割り当てた名前をそのまま使用するか、別の名前を入力します。

d. [**列見出し**] には、Analytics のデフォルトのビューに表示する列見出しを入力します。列見出しが指定されていない場合は、 [**名前**] の値が使用されます。

e. [**型**] ドロップダウンリストからフィールドの適切なデータ型を選択します。Analytics でサポートされているデータ型の詳細については、「" Analytics のデータ型" ページ 801」を参照してください。

f. 選択したデータ型が "数値" である場合は、 [**小数点以下の桁数**] テキスト ボックスに、小数点以下の桁数を指定できます。 [**小数点以下の桁数**] テキスト ボックスは、このオプションの対象となるデータ型を選択したときに自動的に表示されます。

g. データ型に "日付時刻" を選択した場合は、その日付に対応する書式を [**入力書式**] テキスト ボックスで指定します。 [**入力書式**] テキスト ボックスは、このオプションの対象となるデータ型を選択したときに自動的に表示されます。日付と時刻の書式の詳細については、"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386を参照してください。

h. 変更したいフィールドをすべて編集し終えたら、 [**次へ**] をクリックします。

9. 手順 7 で [**印刷イメージ ファイル(レポート ファイル)**] または [**複数レコード タイプ ファイル**] を選択した場合は、次の手順を行います。

a. [**レコード定義のイントロダクション**] ページでは、**データ定義ウィザード** がデータ ファイルで自動的に識別したすべてのレコードが表示されます。新しいレコードタイプを作成したい、またはウィザードによって識別された既存のレコードタイプを変更したい場合は、 [**レコードタイプを追加/編集する**] をオンにし、 [**次へ**] をクリックして続行します。

b. [**レコード/行タイプの識別**] ページで、次の手順によってデータ ファイルのレコード タイプを指定します。

- 新しいレコードタイプを追加するには、 [**定義するタイプを選択してください。**] ドロップダウンリストでレコードタイプの名前を入力します。プレビューテーブルでレコードを定義するテキストを選択し、レコードにテキストを含める ([**包含**] ボタン) か、またはレコードからテキストを除外する ([**除外**] ボタン) かを指定します。また、そのレコードがヘッダーレコードである場合は、 [**ヘッダー行**] チェックボックスをオンにします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 既存のレコードタイプを編集するには、 **[定義するタイプを選択してください。]** ドロップダウンリストで編集するレコードタイプを選択します。プレビューテーブルでテキストを選択し、レコードにテキストを含める (**[包含]** ボタン) か、またはレコードからテキストを除外する (**[除外]** ボタン) かを指定することで、レコードを定義する一意のテキストを変更します。前に選択したテキストを削除するには、リストでエントリを選択し、 **[削除]** ボタンをクリックします。また、そのレコードがヘッダーレコードである場合は、 **[ヘッダー行]** チェックボックスをオンにします。

c. **[フィールドの識別]** ページで、上記の手順 8a で説明されている手順を行います。

d. **[フィールド プロパティの編集]** ページで、上記の手順 8b で説明されている手順を行います。

10. **[最終]** ページで、新しい Analytics テーブルの設定を確認したら、 **[完了]** をクリックします。

11. プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、 **[OK]** をクリックします。

ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式

Analytics テーブルを定義する場合、日付、日付時刻または時刻データのソースにおける書式(入力書式)は、Analytics で自動的に認識される可能性があります。たとえば、Analytics は YYYYMMDD という書式になっている日付は自動的に認識します。ソースの書式が自動認識されない場合は、その書式を手動で指定する必要があります。

ソース書式と表示書式

ソースの日付時刻データの書式を指定することと、Analytics での日付時刻データの表示方法を指定することは同じではありません。ソース書式は、Analytics がソースファイルで日付時刻データを読み取る方法を制御します。指定する書式文字とソースデータの実際の書式が一対一で対応している必要があります。

Analytics でソースの日付時刻データが正しく定義されると、それをさまざまな書式で表示できるようになります。日付時刻データの表示にどのような書式を選択しても、そのソースの書式にはなんの影響もありません。

日付時刻データの表示の詳細については、"日付と時刻オプション" ページ 141を参照してください。

ソース書式を手動で指定する

データ定義ウィザードでテーブルを定義しているときに、手動で日付時刻ソース形式を指定できます。あるいは、Analytics の [**テーブルレイアウト**] ダイアログボックスで、後から書式を指定できます。

区切り文字を除き、ソースデータの書式と完全に一致するように書式を指定し、Analytics でそのソースデータが正しく表示されるようにする必要があります。

日付時刻の書式で区切り文字を指定するためのガイドライン

ソースの日付時刻データには多くの場合、次のような区切り文字が含まれています。

- 年、月、日の各要素間のスラッシュ(/) などの文字
- 時、分、秒の各要素間のコロン(:) などの文字
- スペースまたは "T" などの文字 - 日付時刻値の日付と時刻の間に入ります。
- "T" などの文字または小数点 - 単独の時刻値時の前に付けられます。
- プラス(+) またはマイナス(-) 記号 - タイムゾーンインジケーター付きのローカル時刻の場合、UTC オフセットの前に付けられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ソースデータにあるこれらの区切り文字の中には、Analyticsで自動的に認識されるものもあります。

日付時刻の書式で区切り文字を指定するときには、次のガイドラインに従ってください。区切り文字を省いたり、適切に指定しなかった場合は、日付時刻データが表示されないか、または正しく表示されません。

> **メモ**
>
> 日付時刻の書式における特定の区切り文字の指定は、その文字の機能に応じて、**必須**、**省略可能**、あるいは**拒否**される可能性があります。

区切り文字の機能	書式での指定	対象のソースデータ	指定する書式
日付の日、月、年の要素を区切る	必須	31/12/2014	DD/MM/YYYY
時刻の時、分、秒の要素を区切る	任意	23:59:59	hh:mm:ss hhmmss
日付時刻値の日付と時刻の部分を区切る (スペース)	任意	31/12/2014 23:59:59	DD/MM/YYYY hh:mm:ss DD/MM/YYYYhh:mm:ss DD/MM/YYYY hhmmss DD/MM/YYYYhhmmss
日付時刻値の日付と時刻の部分を区切る (TまたはT)	拒否	31/12/2014T235959	DD/MM/YYYY hhmmss DD/MM/YYYYhhmmss
単独の時刻値の前に付ける (TまたはT)	拒否	T235959	hhmmss
数値データ型を使用する日付時刻値の日付と時刻の部分を区切る (小数点)	任意	31122014.235959	DDMMYYYY.hhmmss DDMMYYYYhhmmss
数値データ型を使用する単独の時刻値の前に付ける (小数点)	任意	.235959	.hhmmss hhmmss
UTCオフセットの前に付ける (プラスまたはマイナス記号)	必須	T235959-0500	hhmmss-hhmm hhmmss+hhmm

日と時刻の区切り文字

Analyticsがソースデータから日付時刻値を読み込むためには、ソースデータの日付と時刻の要素がスペースか区切り文字で区切られている必要があります。例：

- 2014/12/31 23:59:59
- 20141231.235959

日付時刻データ型、または文字データ型を使用する日付時刻値の場合、Analytics では以下の区切り文字を認識します。

- <*日付*> <*時刻*> (スペース 1 つ)
- <*日付*>T<*時刻*> (大文字の T)
- <*日付*>t<*時刻*> (小文字の t)

数値データ型を使用する日付時刻値の場合、Analytics では次の区切り文字のみを認識します。

- <*日付*>.<*時刻*> (小数点)

> **メモ**
>
> Analytics は日付時刻データ型または文字データ型を使用する日付時刻値を読み込むことができ、また、区切り文字としてピリオド (小数点) を用いることができます(<*日付*>.<*時刻*>) 。ただし、ピリオドの区切り文字は、状況によっては結果が信頼性に欠けるため、正式にはサポートされません。

単独の時刻データ

Analytics がソースデータから単独の時刻値 (23:59:59 など) を読み込むためには、ソースデータの時刻値の前にスペースまたは区切り文字が付けられているか、あるいはその時刻の各要素がコロンで区切られている必要があります。例 :

- 23:59:59
- .235959

時刻データ型、または文字データ型を使用する日付時刻値の場合、Analytics では以下の区切り文字を認識します。

- _<*時刻*> (スペース 1 つ)
- T<*時刻*> (大文字の T)
- t<*時刻*> (小文字の t)
- <*hh*>:<*mm*>:<*ss*> (コロン)

数値データ型を使用する時刻値の場合、Analytics では次の区切り文字のみを認識します。

- .<*時刻*> (小数点)

> **メモ**
>
> Analytics は、日付時刻データ型または文字データ型を使用し、区切り文字としてピリオド (小数点) を用いる(.<*時刻*>) 時刻値を読み取ることができます。ただし、ピリオドの区切り文字は、状況によっては結果が信頼性に欠けるため、正式にはサポートされません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付書式

現在、さまざまな仕様の日付書式が使用されています。**データ定義ウィザード**や**テーブルレイアウト**ダイアログボックスで、一般的な日付書式の中から書式を選択することができます。必要に応じて日付書式をソースデータの書式と一致するように編集または作成することもできます。

日付書式は、日付データ、または日付時刻データの日付部分に適用されます。以下に、一般的な日付書式をいくつか示します。

一般的な日付書式	種類	2014 年 12 月 31 日の場合
YYYY-MM-DD	ISO	2014-12-31
MM/DD/YYYY	アメリカ	12/31/2014
DD/MM/YYYY DD.MM.YYYY DD-MM-YYYY	ヨーロッパ	31/12/2014 31.12.2014 31-12-2014
YYYYDDD	ユリウス日(通日)	2014365

日、月、および年の文字

日付書式を定義するときに、ソースデータのどの要素が年、月、日のそれぞれを表すのかを指定します。Analytics では、以下に示す書式文字を使用して、日付の年月日の要素を表します。

> **メモ**
> これらの文字はデフォルトです。 [**オプション**] ダイアログボックスで変更できます。

スラッシュ記号(/)などの区切り文字がソースデータに存在する場合は、同じ記号を日付書式内の同じ相対位置に挿入する必要があります。そうしないと、Analytics は日付を正しく解釈することができません。

書式文字	日付要素
DD	日(1 ~ 31)
DDD	ユリウス日/通日(1 ~ 366)
MM	月(1 ~ 12)
MMM	月名(Jan ~ Dec)
YY	短い年書式(00 ~ 99)
YYYY 年	長い年書式(1900 ~ 9999)

ソースデータに対する日付書式を指定する例

Analytics 日付書式	ソースデータ
YYYY-MM-DD	2014-12-31
YYYYMMDD	20141231
MM/DD/YYYY	12/31/2014
MM/DD/YY	12/31/14
DD/MM/YYYY	31/12/2014
YYDDD	14365
YYYY 年 M 月 D 日	Dec 31, 2014
DD MMM YYYY	2014/12/31

時刻書式

Analytics では最も一般的な時刻書式の表記(**hh:mm:ss**)と、この書式の細かなバリエーションをサポートします。**データ定義ウィザード**や**テーブルレイアウト**ダイアログボックスで、一般的な時刻書式の中から書式を選択することができます。必要に応じて時刻書式をソースデータの書式と一致するように編集または作成することもできます。

時刻書式は、時刻データ、または日付時刻データの時刻部分に適用されます。

時間、分、および秒の文字

時刻書式を定義するときに、ソースデータのどの要素が時、分、秒のそれぞれを表すのかを指定します。また、AM/PM インジケーターや UTC オフセット インジケーターが存在する場合は、それらの要素も指定します。Analytics では、以下に示す書式文字を使用して、時刻データのさまざまな要素を表します。

> **メモ**
> 以下に示す時間、分、秒の文字はデフォルトです。 **[オプション]**ダイアログボックスで変更できます。

書式文字	時刻要素
hh	時(00 ~ 23)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

書式文字	時刻要素
mm	分(00 ~ 59)
ss	秒(00 ~ 59)
: (コロン)	時刻要素の区切り文字
A または P	AM/PM インジケーター(A および P)
AM または PM	AM/PM インジケーター(AM および PM)
+ または -	UTC オフセット インジケーター(+ および -)

ソースデータに対する時刻書式を指定する例

Analytics 時刻書式	ソースデータ
hh:mm	23:59
hh:mm A	11:59 P
hhmm PM	1159 PM
hh:mm:ss	23:59:59
hh:mm:ss P	11:59:59 P
hhmmss AM	115959 PM
hh:mm:ss+hh:mm	23:59:59-05:00

データアクセスウィンドウを使用したデータのインポート

データ アクセス ウィンドウは、データ コネクターを含む データアクセスウィンドウ のコンポーネント であり、さまざまなソースのデータを Analytics にインポート するために使用できます。データ アクセス ウィンドウには、インポート するデータのセット を正確に形成するための機能もあります。

データ アクセス ウィンドウを使用して接続できるデータ ソースの一覧については、"Analytics でアクセスできるデータ ソース " ページ 259を参照してください。

> **メモ**
> データ定義 ウィザード を使用して、データをインポート することもできます。詳細については、「" データ定義 ウィザード を使用したデータの定義とインポート " ページ 269」を参照してください。
> データ ソースに接続するとき、またはデータ ソースからインポート するときには、Analytics は厳密に読み取り専用です。詳細については、"Analytics によるデータ アクセスは読み取り専用です" ページ 260を参照してください。

データ コネクター

データ コネクターは Analytics と、Microsoft SQL Server、Oracle、Salesforce、Microsoft Excel などの ODBC 準拠 データベースとファイル形式の間でインターフェイスを提供する ODBC ドライバーです。

ODBC は Open Database Connectivity を表します。これは Microsoft の標準であり、アプリケーションは SQL(構造化問い合わせ言語) を使用して、外部 データベースまたはファイルのデータにアクセスできます。

> **メモ**
> データ アクセス ウィンドウは、インポート 専用 ツールです。外部 データベースまたはファイルのデータにアクセスするために使用される SQL インポート 文を編集できます。SQL を編集してデータソースに書き込むことはできません。

の概要 データアクセスウィンドウ

データ アクセス ウィンドウに含まれる機能は以下のとおりです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



番号	機能	説明
1	**接続**	現在アクティブなデータ接続に関する情報を表示します。 接続の名前、データベースの名前、またはソースデータを含むファイルの場所が含まれます。
2	**テーブルの検索**	ソースデータの使用可能なテーブルのリストを進行的にフィルタリングする検索ボックス。 検索ボックスに文字を入力すると、**使用可能なテーブル**リストがフィルタリングされ、一致する文字列を含むテーブル名のみが抽出されます。
3	**利用可能なテーブル**	インポートで使用できるソースデータのテーブル。 ソースデータの最初の200テーブルが表示されます。追加のテーブルが存在している

番号	機能	説明
		場合は、リンクをクリックして、一度に最大 500 テーブルのブロックで表示できます。
4	**ステージング領域**	インポート用に選択したテーブルを含むデータ アクセス ウィンドウの領域。 **ステージング エリア**はテーブル間で結合を実行する場所であり、インポートされるテーブルのフィールドを選択します。
5	**[フィルター] パネル**	インポートされるデータセットのレコードを正確に指定する簡易または複合フィルターを作成するためのパネル。
6	**インポートのプレビュー**	Analytics にインポートされる正確なデータのプレビュー。 テーブルの結合、フィールドの省略、フィルターの作成でデータを操作するときには、プレビューを更新し、変更の効果を確認できます。 **[サイズの推定]** オプションでは、インポートのレコード数の推定と、作成される Analytics データ ファイル (.fil) のサイズを表示します。
7	**フィールド構成**	3 つのオプションでは次のことができます。 ◦ インポートされる文字またはメモ フィールドの最大フィールド長を調整する ◦ すべてのフィールドを文字データ型としてインポートする
8	**SQL モード**	SQL インポート文を直接編集できるテキスト エディター。 SQL の知識があるユーザーは、ユーザー インターフェイスでは使用できないデータ インポートの要素を制御できます。

データ接続の管理

データ アクセス ウィンドウでは、データアクセスウィンドウ データ コネクターを使用して作成された接続の名前変更、コピー、または削除ができます。

また、コネクターによって保存されたキャッシュ済みのテーブル名のリストを消去できます。

接続の名前変更、コピー、削除

> **メモ**
> データ アクセス ウィンドウでは、Windows ODBC ドライバーを使って作成された DSN 接続を名前変更、コピー、削除することはできません。これらの接続は Windows で管理できます。

1. Analytics のメイン メニューから、**[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **[既存の接続]** タブの **[ACL コネクター]** または **[ACL DSN コネクター(バンドル)]** で、管理する接続にカーソルを置き、省略記号アイコン ··· をクリックします。
3. 使用可能な場合は次のいずれかを選択します。
   - **コピーの作成**
   - **コレクション名の変更**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **接続の削除**

4. 画面のプロンプトに従い、タスクを完了します。

キャッシュされているテーブル名の消去

データアクセスウィンドウを使ってデータソースに接続できると、使用しているコネクターにより、データソースにある最初の200個のテーブルがキャッシュされます。このテーブル名のリストにより、今後、同じデータソースに今までよりも速く接続できるようになります。

データソースのスキーマ変更によりテーブルが追加、削除、または名前変更された場合は、テーブル名のキャッシュを手動で消去する必要があります。テーブル名のキャッシュとデータソースのスキーマが一致していないと、接続エラーが発生します。

キャッシュを消去してデータソースに接続できるようになると、キャッシュが、更新されたテーブル名のリストで更新されます。

1. Analytics のメインメニューから、**[インポート > データベースとアプリケーション]**を選択します。
2. **[既存の接続]**タブの **[ACL コネクター]**、**[ACL DSN コネクター(バンドル)]**、または **[Windows DSN コネクター]**で、管理する接続にカーソルを置き、省略記号アイコン をクリックします。
3. **[キャッシュの消去]**を選択します。

   テーブル名のキャッシュが消去されます。

データアクセスのログファイル

2つのログファイルは、データアクセスウィンドウで活動を記録し、データ接続ができない場合にトラブルシューティングに使用できます。

- **ServerDataAccess.log** -データをインポートする前にすべての データアクセスウィンドウアクティビティとエラーを記録します。

  場所:`C:\Users\<ユーザー アカウント>\AppData\Local\ACL\ACL for Windows\Data Access\ServerDataAccess.log`

  > **メモ**
  >
  > `ServerDataAccess.log` の "Server" は Analytics がインストールされているコンピューターでローカルに実行されている Analytics のデータアクセスコンポーネントを参照します。

- **DataAccess.log** -インポート操作に関する情報と、次にデータをインポートしている Analytics プロジェクトに関する情報が記録されます

  場所:`..\<Analytics project folder>\DataAccess.log`

データアクセスウィンドウの作業

データアクセスウィンドウを使用して、データをインポートして、Analytics テーブルを作成すると、データベースまたはファイルのいずれかでソース データに接続できます。

> **メモ**
> 接続が失敗した場合は、2 つのログ ファイルがトラブルシューティング時の支援となります。詳細については、"データ アクセスのログ ファイル" 前のページを参照してください。

データベースまたはクラウド データ サービスに接続する前に

[データ アクセス] ウィンドウを使用してデータベースまたはクラウド データ サービスに接続するときには、特定の要件または前提条件が存在します。

- **アカウント** -データベースまたはデータ サービス アカウントが必要です。アカウントは、個人アカウント、あるいは役割または御社に関連付けたアカウントにすることができます。このアカウントは Analytics アカウントとは異なります。
- **資格情報** -データベースまたはデータ サービス アカウントの有効な資格情報が必要です。必要なアカウント資格情報の種類はデータソースによって異なります。名前とパスワード、アクセストークン、一部の他の形式の資格情報を入力する必要がある場合があります。
- **事前設定** -Salesforce や Concur などのデータソースの場合、データアクセスウィンドウを使用して接続する前に、クラウド データ サービス内で事前設定が必要です。

> **メモ**
> クラウド データ サービス内の接続前提条件の設定は、一般的に、御社の Salesforce 管理者または Concur 管理者など、サービスを管理する御社の責任者によって実行されます。
>
> クラウド データ サービスに起因する接続の問題では、弊社サポートではなく、そのサービスを担当される御社内管理者にお問い合わせいただく必要があります。

データベースまたはファイルへの接続

Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。

> **メモ**
> **データ定義ウィザード** で **データとアプリケーション** を選択することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

既存の接続の使用

1. [**既存の接続**]タブで、接続先のデータソースの接続を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能な接続のリストをフィルタリングするには、[**接続のフィルタリング**]ボックスに検索文字列を入力します。名前はアルファベット順に表示されます。

   接続の種類によっては、ソースデータに即時接続される場合があります。

   既存の接続は、**ACL コネクター**、**ACL DSN コネクター(バンドル)**、**Windows DSN コネクター**および**その他のコネクター**の下で整理されます。

   既存の接続がない場合は、セクションが表示されません。

2. すぐに接続しない場合は、次のいずれかを実行します。
   - [**データ接続の設定**]パネルが開いたら、パネルの下で[**接続**]をクリックします(スクロールが必要な場合があります)。

     必要に応じて、接続設定を更新し、その後[**接続**]をクリックします。
   - ファイル接続のダイアログボックスが開いたら、適切なファイルへと移動し、これを選択します。

新規接続の作成

1. [**新規接続**]タブを選択します。
2. 接続先のデータソースのコネクターを選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、[**接続のフィルタリング**]ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   使用可能なコネクターは、**ACL コネクター**、**ACL DSN コネクター(バンドル)**、**Windows DSN コネクター**および**その他のコネクター**の下で整理されます。

3. 次のいずれかを実行します。
   - [**データ接続の設定**]パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下で[**保存して接続**]をクリックします(スクロールが必要な場合があります)。

     デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。
   - [**ACL DSN コネクター(バンドル)**]セクションのコネクターで、[**DSN 構成**]ダイアログボックスが開きます。
     i. [**必須フィールドを表示**]タブをクリックします。
     ii. 該当する場合は必須フィールドの値を入力し、[**接続のテスト**]をクリックします。

         データソースのログインページが表示されます。

     iii. 接続詳細情報を入力し、ログインを認証します。
     iv. 接続成功ダイアログボックスが表示されるので、[**OK**]をクリックします。
     v. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで[**OK**]をクリックします。

- ファイル接続のダイアログボックスが開いたら、適切なファイルへと移動し、これを選択します。

> **メモ**
> Analytics コネクターで成功した接続は、自動的に **[既存の接続]** タブに表示されます。
> Windows コネクターで行われた接続は、現在のデータ インポート セクションでのみ保持されます。

データ接続の管理

ACL コネクターを使用して作成された接続の名前変更、コピー、または削除ができます。詳細については、"データ接続の管理" ページ 394を参照してください。

ステージング領域への 1 つまたは複数のテーブルの追加

1. データアクセスウィンドウで、必要に応じて **[スキーマ]** ドロップダウンリストから該当するデータベース スキーマを選択します。

   > **メモ**
   > 一部のデータ ソースにはスキーマがない場合や、スキーマが 1 つしかない場合があります。

2. 省略可能。 **[接続]** パネルで、使用可能なテーブルのリストをフィルタリングするには、 **[検索テーブル]** ボックスに検索文字列を入力します。

   リテラル検索文字列 (ワイルドカードなし) の一致は、テーブル名のどの場所にも出現することがあります。検索は大文字と小文字を区別しません。

   検索文字列では、1 つ以上のワイルドカード文字を使用することもできます。

   詳しく表示

ワイルドカード	範囲	例	一致する
`*` `%`	0 文字以上	`invoice-j*`	◦ Invoice-January ◦ Invoice-June ◦ Invoice-July
		`%june`	◦ Invoice-June ◦ PO-June
		`%invoice%`	◦ Invoice-June ◦ June-Invoice
`?`	1 文字	`invoice??`	◦ invoice-1

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ワイルドカード	範囲	例	一致する
_			◦ invoice-2
		j_n	◦ 1月 ◦ 6月

> **メモ**
> 検索文字列でワイルドカードを使用する場合、一致する文字列の長さと、最初と最後の文字の長さがより厳密に評価されます。
> - `j_n` は **j** で始まり **n** で終わる 3 文字の文字列とのみ一致します
> - `j*n` は任意の長さの文字列と一致しますが、文字列は **j** から始まり **n** で終わる必要があります
> - 対照的に、`jan` は任意の長さの文字列と一致し、**jan** は文字列のどの場所にも出現することがあります
>
> この一致動作は、Analytics が次の方法でリテラル検索文字列(ワイルドカードなし)を解釈する結果です。`jan` = `*jan*`

3. 省略可能。テーブルのリストの下部にスクロールし、 **[残りの # テーブルを表示]** をクリックします。

   Analytics はデータソースの最初の 200 テーブルを表示します。追加のテーブルが存在している場合は、 **[残りを表示]** リンクをクリックして、一度に最大 500 テーブルのブロックで表示できます。

   > **メモ**
   > リンクが表示されるには、 **[テーブルの検索]** ボックスが空欄でなければなりません。

4. **[利用可能なテーブル]** で、テーブル名をクリックしてテーブルを **[ステージング領域]** に追加します。

   テーブルはアルファベット順に表示されます。テーブルを結合する予定の場合は、ステージング領域に最大で 10 個のテーブルを追加できます。SAP コネクターは現在 2 つのテーブルに制限されています。

   > **メモ**
   > 1 度のインポートの操作で複数のテーブルを個別にインポートすることはできません。テーブルは、インポートされるようにまとめて結合される必要があります。

5. 省略可能。使用可能なテーブルのリストにシステムテーブルを追加する場合は、 **[システムテーブルを含む]** を選択します。

   > **メモ**
   > このオプションは一部のデータソースには適用されません。

テーブルの結合

複数のテーブルを**ステージング エリア**に追加した場合は、テーブルを結合する必要があります。

テーブルの結合に関する詳細については、「"データ アクセス ウィンドウのテーブルの結合" ページ 407」を参照してください。

1. [ステージング領域] で、結合アイコンをクリックし、**結合の設定**にアクセスします。



2. 任意の結合のタイプをクリックします。
   - **内部**
   - **その他**
   - **左**
   - **右**

> **メモ**
> Microsoft Excel および Microsoft Access コネクターを含む一部のデータコネクターは、**外部**結合タイプをサポートしません。

3. 次の手順で共通キーフィールドを選択します。
   a. **左の列**から、左テーブルのキーフィールドを選択します。
   b. **右の列**から、右テーブルのキーフィールドを選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なフィールドのリストをフィルタリングするには、[**左の列**] または [**右の列**] ボックスに検索文字列を入力します。フィールドはアルファベット順に表示されます。

4. 省略可能。追加のキーフィールドを追加する必要がある場合は、[**キーの追加**] をクリックします。
5. [**適用**] をクリックし、結合設定を保存します。
6. 結合する各追加テーブルの結合設定を作成します。
7. 省略可能。[**インポート プレビュー**] パネルで、[**更新**] をクリックして、結合されたテーブルのプレビューを表示します。

インポートするファイルの選択

デフォルトでは、特定のフィールドを選択解除しないかぎり、テーブルのすべてのフィールドがインポートされます。

1. インポートから 1 つ以上のフィールドを省略するには、テーブルで [**フィールドを表示する**] ドロップダウンリストをクリックします。
2. 選択解除する場合はフィールド名をクリックします。

> **ヒント**
> ほとんどのフィールドを選択解除する場合は、[**すべて選択**] トグルをクリックし、すべてのフィールドを選択解除してから、任意のフィールドを再度選択できます。

3. [**インポート プレビュー**] パネルで、[**更新**] をクリックして、インポートに含まれるフィールドをレビューします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

4. 省略可能。暗号ハッシュ値として 1 つ以上のフィールドをインポートするには:
   a. [**インポート プレビュー**] パネルで、変換する列の上部にある [**ハッシュ**] チェックボックスを選択します。
   b. 画面の下部にある [**Salt**] フィールドで、ハッシュ関数で使用する英数字文字列を入力します。

      ソルト値は 128 文字以下です。次の文字は使用しないでください: ( ) "

      ソルト値を指定しない場合、Analytics はランダム文字列を生成します。 [**更新**] をクリックすると、 [**Salt**] フィールドの生成された文字列が表示されます。

   ハッシュ値は単方向の変換であり、フィールドのインポート後に復号化できません。

> **メモ**
>
> ハッシュデータの未加工値を読み取れない場合でも、データの結合または分析時に役立ちます。インポート中に ACCESSDATA でハッシュ化された値を、ACLScript's HASH( ) 関数を使用してハッシュ化された値と比較する場合は、数値または日付時刻 Analytics フィールドを文字値に変換し、データをハッシュ化する前にスペースを切り取る必要があります。
>
> 日付時刻フィールドは次の形式を使用する必要があります。
>
> - **日付時刻** -"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
> - **日付** -"YYYY-MM-DD"
> - **時間** -"hh:mm:ss"

データのフィルター

デフォルトでは、1 つ以上のフィルターを作成して特定のレコードを省略しない場合は、テーブルのすべてのレコードがインポートされます。

> **メモ**
>
> 下記のフィルターオプションを両方とも使用する場合は、まず条件付きフィルターが最初に適用され、次に条件付きフィルターの結果に対し、指定した数のレコードが適用されます。

インポートするレコードの数を指定

テーブルの先頭から数えて、特定の行数までのレコードのみをインポートするように指定できます。

1. [**最初の *n* レコードを選択**] で、テーブルの先頭から数えたインポート対象レコード数を入力します。
2. 省略可能。 [**インポート プレビュー**] パネルで、 [**更新**] をクリックして、インポートに含まれるレコードを表示します。

> **ヒント**
>
> インポート対象をテーブル内のすべてのレコードに再設定するには、 [**最初の *n* レコードを選択**] に「n」を入力します。

条件付きフィルターを作成

1. インポート対象からレコードを条件によって除外する場合は、 **[フィルターを追加して結果を制限します]** をクリックして、フィルターを作成します。
2. **[フィールド]** リストで、フィルタリングで使用するフィールドを選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なフィールドのリストをフィルタリングするには、 **[フィールド]** ボックスに検索文字列を入力します。フィールドはアルファベット順に表示されます。

> **メモ**
> テーブルを結合した場合は、結合したテーブルのいずれかからフィールドを選択できます。

3. **[条件]** リストから、**"である"**、**"等しい"** または **"より大きい"** などの条件付き演算子を選択します。

   "にある" 演算子を使用すると、複数のテスト値を指定できます。詳細については、「"条件付き演算子 "にある" の使用" 見開きページ」を参照してください。

4. 3番目のフィールドでテストする値を入力します。

> **メモ**
> 論理フィールドを使用してフィルタリングしている場合は、データソースに応じてテスト値を次のいずれかにする必要があります。
> - `'true'` または `'false'` (引用符を含む)
> - `1` または `0` (1= true、0 = false)
>
> フィールドの実際の値のいずれかを使用したフィルタリングがエラーを返す場合は、上記の値のいずれかを試してください。

5. 省略可能。別のフィルターを追加するには、次の手順を実行します。
   a. **[フィルターの追加]** をクリックします。
   b. フィルターを組み合わせる方法によって、**AND** または **OR** を選択します。
   c. 手順 2 ~ 4 を繰り返してフィルターを作成します。

   フィルターをフィルター グループに追加し続け、インポートするデータの正確なセットを指定できます。

> **メモ**
> フィルター グループで複数のフィルターを組み合わせるときには、Boolean 演算子を組み合わせることができません。グループのすべてのフィルターは **AND** または **OR** を使用して組み合わせる必要があります。

6. 省略可能。フィルター グループを追加するには、次の手順を実行します。
   a. **[フィルター グループの追加]** をクリックします。
   b. フィルター グループを組み合わせる方法によって、**AND** または **OR** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

c. 手順 2 ～ 4 を繰り返してフィルターを作成します。

フィルターをフィルター グループに追加し続けるか、追加のフィルター グループを作成して、インポートするデータの正確なセットを指定できます。

> **メモ**
>
> 各フィルター グループのフィルターが最初に評価されてから、フィルター グループが相互に比較して評価されます。
>
> 複数のフィルター グループを組み合わせるときには、Boolean 演算子を組み合わせることができません。すべてのフィルター グループは **AND** または **OR** を使用して組み合わせる必要があります。

7. 省略可能。 [**インポート プレビュー**] パネルで、 [**更新**] をクリックして、インポートに含まれるレコードを表示します。

条件付き演算子 "にある" の使用

"**にある**" 演算子を使用すると、複数のテスト値を指定できます。たとえば、 [City] フィールドに対し、インポート対象レコードを次の特定の都市にのみ制限する条件付きフィルターを作成できます。

```
New York、San Francisco、Dallas
```

条件付き演算子 "**にある**" には次の規則が適用されます。

- テスト値はカンマで区切る。テスト値にはスペースを含めることができる(上記の例を参照) 。
- 1 つまたは複数の一重引用符 `'` が含まれているテスト値は、二重引用符 `" "` で囲みます。

  データ コネクターによっては、一重引用符文字をエスケープする必要がある場合もあります。例 : `"\'abc123\'"`
- 1 つまたは複数の二重引用符 `"` が含まれているテスト値は、一重引用符 `' '` で囲みます。
- テスト値にコンマ `,` またはバックスラッシュ `\` のいずれかの文字が含まれる場合は、テスト値を二重引用符 `" "` または一重引用符 `' '` で囲みます。

  バックスラッシュの後には、少なくとも 1 文字を続ける必要があります。例 : `"\a"` または `"\\"`
- 1 つのフィルター内でテスト値を囲むのに二重引用符 `" "` と一重引用符 `' '` を両方使用することはおやめください。どちらか一方のみを使用してください。

最大フィールド長の調整

インポートされた文字またはメモ フィールドのデフォルト最大フィールド長が短すぎるか長すぎる場合は、調整できます。

最大フィールド長を超えるデータは、Analytics にインポートすると切り捨てられます。

> **メモ**
> フィールド長は個別に指定できません。単一の設定はすべての文字フィールドと、インポートのすべてのテーブルのすべてのメモフィールドに適用されます。

> **ヒント**
> **インポート プレビュー**の最初の数個の値に基づいて、フィールドを短くする場合は注意してください。値の長さが長い場合は、テーブルが切り捨てられる場合があります。

1. データ アクセス ウィンドウの下部で、これらのフィールドのいずれかまたは両方の文字数を増減させます。
   - **最大文字フィールド長**
   - **最大メモフィールド長**
2. [**インポート プレビュー**] パネルで、 [**更新**] をクリックして、プレビューのフィールド長を更新します。

> **メモ**
> 列のすべてのテキストを表示するには、プレビュー列をドラッグして広げる必要がある場合があります。

すべてのフィールドを文字データ型としてインポートする

すべてのフィールドを文字データとしてインポートする場合は、 [**すべての文字**] を選択します。

すべてのフィールドを文字データとしてインポートすると、インポート処理が簡素化され、データを損失することなく煩わしいフィールドを Analytics で取得できます。Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。

[**すべての文字**] オプションは、実際に文字データ型を使用する必要がある場合に、Analytics によって数値のデータ型が自動的に割り当てられた、識別子のフィールドを持つテーブルをインポートする際に有用となります。

SQL のインポート文を編集する

SQL を理解している場合は、直接 SQL インポート文を編集できます。

SQL インポート文を編集すると、ユーザー インターフェイスでは使用できないデータ インポートの要素を制御できます。たとえば、SQL インポート文のフィールド名を変更できます。

> **注意**
> SQL Mode で行った変更は、データ アクセス ウィンドウでビジュアル エディターに戻ると、すべて失われます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. 省略可能。 [**SQL Mode**]トグルボタンをクリックします。
2. SQL のインポート文を編集します。

> **メモ**
> SQL インポート文の本文では、ACLScript 構文(コマンドまたは関数)を使用できません。有効な SQL 構文のみを使用する必要があります。

3. [**インポートのプレビュー**]領域でインポートされるデータに対する更新された SQL の効果を表示するには、 [**更新**]をクリックします。

インポートのプレビュー

インポート処理の任意の時点で、インポートをプレビューし、結合、フィールド選択、フィルタリング、およびフィールド長調整の効果を確認できます。

1. 省略可能。インポートのレコード数の推定と、作成される Analytics データファイル(.fil) のサイズを表示する場合は、 [**インポート プレビュー**]領域で、 [**サイズの推定**]を選択します。

> **注意**
> [**サイズの推定**]オプションは注意して使用してください。大きいデータセットと特定のデータソースの場合、推定の生成はプロセッサーのリソースを消費し、速度が低下する可能性があります。

2. [**インポートのプレビュー**]領域でインポートされるデータを表示するには、 [**更新**]をクリックします。

Analytics データファイルの保存

任意のデータセットを指定するときには、インポートされたデータを Analytics データファイルに保存します。

1. データアクセス ウィンドウの下で [**保存**]をクリックします。
2. Analytics テーブルの名前を指定し、 [**保存**]をクリックします。

   データがインポートされ、新しいテーブルが自動的に Analytics で開きます。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

Analytics テーブルとデータ ファイルの更新

データ アクセス ウィンドウを使用してインポートした Analytics テーブルと関連付けられたデータ ファイルを更新できます。テーブルを更新すると、最新のソース データでテーブルが更新されます。

ガイドライン

- **コンテンツのみが更新されます** -Analytics テーブルを更新すると、既存のフィールドのコンテンツのみが更新されます。テーブル レイアウトは更新されません。

  ソースデータの構造が変更された場合 (フィールドが追加または削除された場合など) は、テーブルを更新できません。データを再インポートする必要があります。
- **開いているテーブル** -更新するときにテーブルが開いている場合は、一時的に、テーブルのサイズの 2 倍に相当するディスク領域が必要です。ディスク領域が限られている場合は、更新する前にテーブルを閉じてください。
- **Analytics 12 でインポートされたテーブル** -Analytics のバージョン 12 で データアクセスウィンドウを使用してインポートされたテーブルは、新しいバージョンの Analytics を使用している場合でも更新できません。

  これらのテーブルを更新するには、Analytics 12.5 以降を使用して再インポートしてください。

手順

1. **ナビゲーター**で更新する Analytics テーブルを右クリックし、 [**ソース ファイルから更新**] を選択します。
2. 確認ダイアログ ボックスで、 [**はい**] をクリックします。
3. [**パスワード プロンプト**] が表示される場合は、データ ソースのパスワードを入力し、 [**OK**] をクリックします。

   > **メモ**
   > 別のアカウントを使用してデータ ソースにアクセスする場合は、ユーザー名も変更できます。

4. 1 つ以上のプロンプトが表示され、変更を保存するかどうかを確認された場合は、変更を保存しない場合は、 [**はい**] をクリックします。

   テーブルが更新されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ アクセス ウィンドウのテーブルの結合

データ アクセス ウィンドウを使用すると、1 回のインポート処理で最大 10 個のテーブルをインポートできます。

まとめてインポートするには、テーブルを結合する必要があります。1 度のインポートの操作で複数のテーブルを個別にインポートすることはできません。

> **メモ**
>
> Analytics に入った後の Analytics テーブルの結合については、" テーブルの結合" ページ 950を参照してください。
>
> このトピックでは、データ インポート処理の一部として、データ アクセス ウィンドウでテーブルを結合する方法について説明します。

テーブルの結合方法

データ アクセス ウィンドウでのテーブルの結合は、ソース データの最大 10 個のテーブルを選択し、**ステージング エリア**に追加してから、すべてのテーブルが結合されるまで 1 度に 2 つのテーブルを結合する処理です。

共通キー フィールドを使用して最初の 2 つのテーブルを結合します。つまり、両方のテーブルにある「顧客 ID」などのデータ要素を使用します。キー フィールドに同一の値が存在する場合は 1 つの一致のみが生じます。この一致は別のテーブルのレコードを個別に結合します。

3 つ以上のテーブルを結合する場合は、2 つのテーブルの共通キーフィールドを使用して、2 番目のテーブルを 3 番目のテーブルに結合します。すべてのテーブルが結合されるまで繰り返します。

例

売掛金データを操作し、顧客の一覧、各顧客の注文、および各注文の製品の詳細が必要であるとします。

このデータを作成し、Analytics にインポートするには、ソース データ システムから 3 つのテーブルを結合する必要があります。

- **結合 #1** -両方のテーブルに表示される `CustID` のキー フィールドを使用して、`Customer` および `Orders` テーブルを結合します。
- **結合 #2** -両方のテーブルに表示される `ProdID` のキー フィールドを使用して、`Orders` および `Product` テーブルを結合します。

以下の図では、結合 #1 のみが完了しているため、2 番目の結合アイコンはまだ赤色です。



ヒント

データ アクセス ウィンドウでこの例の結合を試すことができます。Microsoft Access コネクターを使用し、Analytics に同梱されている次のサンプルの Microsoft Access ファイルに接続します。

`..\ACL Data\Sample Data Files\Sample.mdb`.

結合タイプ

テーブルを結合するときには、4 つの異なる結合タイプから選択できます。選択する結合タイプは、結合されたテーブルに含まれる 2 つの元のテーブルのレコードを制御します。

左テーブルと右テーブル

2 つの元のテーブルは、選択する順序に基づいて、「左テーブル」と「右テーブル」として識別されます。

- **左テーブル**-**ステージング エリア**に追加する最初のテーブル
- **右テーブル**-**ステージング エリア**に追加する 2 番目のテーブル

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のテーブルの結合

3つ以上のテーブルを**ステージング エリア**に追加する場合は、左テーブルが結合する2つのテーブルの間の結合アイコンの左側になり、右テーブルが右側になります。

上記の例:

- **結合 #1** -`Customer` が左テーブルで、`Orders` が右テーブルです
- **結合 #2** -`Orders` が左テーブルで、`Product` が右テーブルです

参照する結合によって、`Orders` は右テーブルまたは左テーブルになることができることに注意してください。

結合後のテーブルに含まれるレコード

元のテーブルの一致したレコードのみを結合テーブルに含めるか、一致しないレコードも含めるのかを選択できます。

結合タイプ		結合後のテーブルに含まれるレコード			
		左テーブル内の一致するレコード	左テーブル内の一致しないレコード	右テーブル内の一致するレコード	右テーブル内の一致しないレコード
	内部	✔		✔	
	その他	✔	✔	✔	✔
	左	✔	✔	✔	
	右	✔		✔	✔

複数のキーフィールドを使用した結合

単一のキーフィールドが十分に一意ではなく、テーブルを正確に結合できない場合は、複数のキーフィールドを使用して2つのテーブルを結合しなければならない場合があります。

例

業者IDで2つのテーブルを結合します。一部の業者にはロケーションがあり、各ロケーションのレコードを個別に保持したいとします。この結果を得るには、Vendor IDおよびLocationフィールドの両方をキーフィールドとして使用します。

Vendor IDのみをキーフィールドとして使用する場合は、個別の業者のロケーションのレコードが混在します。

Locationのみをキーフィールドとして使用する場合は、異なる業者のレコードが混在します。

業者ID	場所
A-4538	バンクーバー
A-4538	バーナビー
A-4538	リッチモンド
B-2204	バンクーバー
B-2204	バーナビー

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

新バージョンの ACL コネクターへの移行

以前のバージョンの Analytics で Insightsoftware(旧称 Simba) によって提供されていた ACL データコネクターは、バージョン 18 から削除されました。Analytics 17 で追加された代替の CData コネクターが、関連するデータソースに接続する唯一の方法となっています。廃止されたデータコネクターと代替のデータコネクターのリストについては、"影響を受けるコネクター" ページ 413を参照してください。

Simba データコネクターを使用してデータをインポートするスクリプトは、Analytics 18 またはそれ以降の Analytics のバージョンでは動作しません。スクリプトを対応する CData コネクターを使用するように更新する必要があります。

CData コネクターを使用するようにスクリプトを更新する

現在 Simba データコネクターを使用しているスクリプトは、Analytics 18 または Analytics のそれ以降のバージョンで実行する前に、CData コネクターを使用するように更新する必要があります。

> **メモ**
>
> 現在のデータ自動化およびデータ分析プロセスが中断されないように、本番スクリプトの開発コピーを使用して、Analytics 17 で必要なスクリプトの更新を実行できます。CData コネクターでスクリプトの開発コピーが正常に動作すれば、Analytics のより新しいバージョンでも使用可能になります。

スクリプトを更新するには、以下の手順に従います。

1. Analytics 17(またはそれ以降のバージョン) の データアクセスウィンドウで、適切な CData コネクターを使用して一部のデータを手動でインポートします。

   データアクセスウィンドウの **新規の接続**] タブでは、CData コネクターが **ACL DSN コネクター(バンドル)**] セクションに含まれています。

   データの手動インポートの詳細については、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

   手動でデータをインポートする際に含める必要があるテーブルとフィールドについては、既存の本番スクリプトの ACCESSDATA コマンドを確認します。
2. 手動インポートが正常に完了したら、ACLScript コマンドログから Analytics インポート構文をコピーし、それを用いてスクリプトの開発コピーのデータインポート構文を更新します。
3. スクリプトの開発コピーを実行し、更新されたインポート構文を使用してデータが正常にインポートされるかをテストします。
4. スクリプトの開発コピーを Analytics の新しい本番スクリプトとして使用します。

コネクターのバージョンの確認

Simba バージョンと CData バージョンの両方があるデータコネクターの場合、以下の方法でバージョンを確認します。

スクリプトの場合

ACCESSDATA コマンドの形式は、コネクターのバージョンによって異なります。

- **Simba バージョン** - `ACCESSDATA32 CONNECTOR NAME "connector_name"...`
- **CData バージョン** - `ACCESSDATA32 ODBC "Dsn" NAME "DSN_name"...`

Analytics 17 ユーザーインターフェイスの場合

- **Simba バージョン** - Simba コネクターは、データアクセスウィンドウの **[ACL コネクター]** セクションに表示されます。
- **CData バージョン** - CData コネクターは、データアクセスウィンドウの **[ACL DSN コネクター(バンドル)]** セクションに表示されます。

バージョン 17 以降の Analytics ユーザーインターフェイス

- **Simba バージョン** - Simba データコネクターは Analytics 17 以降のバージョンには存在しないため、ユーザーインターフェイスには表示されません。
- **CData バージョン** - CData コネクターは、データアクセスウィンドウの **[ACL DSN コネクター(バンドル)]** セクションに表示されます。

> **メモ**
> CData バージョンのみのコネクターの中には、ネイティブの Analytics データコネクター構文 (`ACCESSDATA32 CONNECTOR NAME "connector_name"...`) を使用するコネクターもあり、データアクセスウィンドウの **[ACL コネクター]** セクションに表示されます。

旧バージョンのデータコネクターを継続して使用する

Simba データコネクターは、特定のコネクターとデータソースに互換性がある限りは、Analytics 17 以前のバージョンの Analytics でも引き続き動作します。Simba データコネクターとデータソースの互換性は、Diligent の管理対象外です。このような不確実性を踏まえると、できるだけ早く対応する CData コネクターに移行することをお勧めします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

Diligent は、Analytics 19 のリリースまで、Analytics 17 と Simba データ コネクターのサポートを継続します。Analytics 19 のリリース以降は、Analytics 17 と Simba データ コネクターはサポートされなくなります。

主要な日付

日付	Analytics のバージョン	詳細
2023 年第 4 四半期	17.x	**次を含みます:** 新旧両方のバージョンのコネクター。 **サポート:** Diligent は新旧両方のバージョンのコネクターをサポートします。 使用しているいずれかのコネクターが廃止される予定の場合は、新バージョンのコネクターのテストと移行を開始してください。
2025 年第 1 四半期	18.x 旧バージョンのコネクターの使用終了	**次を含みます:** 新バージョンのコネクターのみ。 **サポート:** Diligent は新旧両方のバージョンのコネクターをサポートします。 旧バージョンのコネクターの構文を使用するスクリプトは実行しなくなります。新バージョンのコネクターへの移行。
2025 年第 4 四半期	19.x 旧バージョンのコネクターのサポート終了	**次を含みます:** 新バージョンのコネクターのみ。 **サポート:** Diligent は新バージョンのコネクターのみをサポートします。旧バージョンのコネクターはサポートされなくなります。 旧バージョンのコネクターの構文を使用するスクリプトは実行しなくなります。新バージョンのコネクターへの移行。

影響を受けるコネクター

廃止された Simba コネクター	コネクターの新しい CData バージョン
Cassandra (v.1)	Cassandra (v.2)
Concur (v.1)	SAP Concur (v.2)
Couchbase (v.1)	Couchbase (v.2)
Drill	新バージョンは入手不可です。詳細については、Diligent サポートにお問い合わせください。
DynamoDB (v.1)	DynamoDB (v.2)
Google BigQuery (v.1)	Google BigQuery (v.2)
HBase (v.1)	HBase (v.2)
Hive (v.1)	Hive (v.2)

廃止された Simba コネクター	コネクターの新しい CData バージョン
Impala (v.1)	Impala (v.2)
MongoDB (v.1)	MongoDB (v.2)
Oracle (v.1)	Oracle (v.2)
Redshift (v.1)	Redshift (v.2)
Salesforce (v.1)	Salesforce (v.2)
Spark (v.1)	Spark (v.2)
SQL Server (v.1)	SQL Server (v.2)
Teradata (v.1)	Teradata (v.2)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Active Directory への接続

Active Directory は Microsoft の Directory Server であり、ユーザー、グループ、コンピューターなどのオブジェクトを含む LDAP 対応データベースを提供します。Active Directory データをインポートするには、Active Directory データコネクターを使用します。

Azure Active Directory コネクターについて詳しくは、「"Azure Active Directory への接続" ページ 448」を参照してください。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

Active Directory に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Active Directory サーバーのドメイン名または IP アドレス
- 正しい接続ポート
- ユーザー名とパスワードの識別名を含む接続ユーザーアカウント

接続の前提条件の収集については、組織の Active Directory 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Active Directory のサポートにお問い合わせください。

Active Directory 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Active Directory**を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 **[既存の接続]** タブに保存されます。今後、Active Directoryに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Active Directoryからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	ユーザーの識別名。 パスワードとともに、このフィールドは、Active Directory サーバーで認証するために使用されます。	MYDOMAIN\test
パスワード	指定したユーザーの識別名のパスワード。 ユーザーとともに、このフィールドは、Active Directory サーバーで認証するために使用されます。 **メモ** お使いの Active Directory サーバーで匿名接続が許可される場合は、パスワードを指定しなくても接続を行うことができます。お使いのサーバーのセキュリティ設定によっては、匿名接続であっても、使用可能なテーブルをリストすることができます。ただし、匿名接続では、リストされたテーブルの一部または全部からデータを選択できない場合があります。お使いの Active Directory セキュリティ設定の詳細については、御社の管理者にお問い合わせください。	
サーバー	Active Directory サーバーのドメイン名または IP これには、サーバーのドメイン名または IP のみを含めればよく、LDAP:\\ の部分を含める必要はありません。	10.120.1.110

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
ポート	Active Directory サーバーを実行するポート。デフォルト値は 389 です。 このプロパティとサーバーを組み合わせて、Active Directory サーバーを指定します。	389
ベース DN	結果を特定のサブツリーに制限するために使用される、識別名のベース部分。 ベース DN を指定すると、検査が必要なエントリ数を制限することで、大きいサーバーのエントリを返すときに、パフォーマンスを大幅に改善できます。	DC=myConnection,DC=com
LDAP バージョン	サーバーに接続し、サーバーと通信するために使用される LDAP バージョン。有効なオプションは、LDAP バージョン 2 および 3 で 2 と 3 です。	2
認証機構	Active Directory サーバーに接続するときに使用される認証メカニズム: ◦ **SIMPLE(デフォルト)** -デフォルトのプレーンテキスト認証を使用してサーバーにログインします。 ◦ **DIGESTMD5** -より安全な DIGEST-MD5 認証が使用されます ◦ **NEGOTIATE** -NTLM/ネゴシエート認証が使用されます	SIMPLE
範囲	検索範囲を制限するかどうか: ◦ **WholeSubtree** -サブツリー全体 (BaseDN とすべての子) ◦ **SingleLevel** -単一のレベル (BaseDN およびその直接の子孫) ◦ **BaseObject** -ベースオブジェクト (BaseDN のみ) **ヒント** 範囲を制限すると、各パフォーマンスが大幅に改善されます。	BaseObject

詳細設定

設定	説明	例
デフォルト DC を使用する	デフォルトドメインコントローラーに接続	偽

設定	説明	例
	し、現在のユーザー資格情報を使用して接続するために使用されます。	
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
大文字の ID	テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を大文字で報告します。	偽
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときに	C:\cert.cer

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	サーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	
拡張 SQL のサポート	メモリ内クライアント側処理を有効にし、API 経由で直接サポートされるよりも、SQL 機能を強化します。 ◦ **真** -コネクターはできるかぎり SELECT 文処理の負荷を Active Directory に分散し、メモリのクエリの残りを処理します。この方法で、ドライバーはサポートされていない述語、結合、集計を実行できます。 ◦ **偽** -コネクターは SQL 実行を Active Directory API のサポート内容に制限します **メモ** Where 節構文を使用してフィルタリングをサポートするには、この設定を false にする必要があります。 ## 述語の実行 コネクターは、データソースでサポートされている節を決定してから、ソースにプッシュし、クエリを満たす行の最も小さいスーパーセットを取得します。その後に、行の残りをローカルでフィルタリングします。フィルター処理はストリームされ、ドライバーは非常に大きいデータセットでも効果的にフィルタリングできます。 ## 結合の実行	偽

設定	説明	例
	コネクターはさまざまな手法を使用してメモリで結合します。ドライバーは、同じテーブルを複数回読み取る要件に対して、メモリ利用率をトレードオフします。 集計の実行 コネクターは、メモリ内の集計を処理するために必要なすべての行を取得します。	

返される行のフィルタリング

Active Directory コネクターは、LDAP 検索構文と近く一致する SQL フィルタリング構文を使用します。一部のフィールドには、複数のオブジェクト属性を表す区切られたデータがあります。WHERE 節は、単一の文字列ではなく、一意の値であるかのように、これらの区切られたフィールドの各値を占める必要があります。

LDAP 検索フィルターの詳細については、MSDN 検索フィルター構文を参照してください。

ObjectCategory と ObjectClass のユーザーのフィルタリング

シナリオ

ユーザー テーブルを操作し、**ObjectClass** に次の属性があるレコードをインポートします。

- 個人
- ユーザー

また、**ObjectCategory** にユーザーではなく、コンピューター属性があるものにレコードを制限します。

テーブルへの接続

まず、Active Directory サーバーに接続し、**ユーザー** テーブルを選択します(表示されるフィールドのサブセット) 。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ObjectCategory *(ASCII)*	ObjectClass *(ASCII)*	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	

レコードのフィルターリング

インポートするものにレコードを制限するには、個別フィールドとして各区切られた値を処理するフィルターを適用します。



SQL モードを使用して、フィルターが作成する WHERE 節を検証します。

```
WHERE
  (
    "User"."ObjectClass" = N'person' AND
    "User"."ObjectClass" = N'user' AND
    "User"."ObjectCategory" = N'Computer'
  )
```

フィルター結果

フィルターが適用されると、テーブルには WHERE 節と一致するレコードが含まれ、テーブルをインポートします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ObjectCategory *(ASCII)*	ObjectClass *(ASCII)*	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	

Active Directory テーブルの結合

Active Directory などの LDAP 準拠データベースで使用されるデータモデルのため、SQL 結合は推奨されません。結合により、予期しない結果になる場合があります。

1 つ以上のテーブルを Active Directory データソースから結合する必要がある場合は、データアクセスウィンドウを使用して複数のテーブルをインポートしてから、データアクセスウィンドウで結合します。フィルターを使用して、レコード数を制限し、効率化します。

ADP への接続

ADP は、オンライン給与・人事ソリューションです。ADP データコネクターを使用して、組織の ADP データをインポートできます。

> **メモ**
> ADP データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の ADP 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から ADP のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

ADP 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**ADP を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   ADPへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、ADPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。ADPからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

ADP データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、ADP に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Airtable への接続

Airtable はクラウドベースのコラボレーション プラットフォームであり、スプレッドシートの機能と関係データベースを組み合わせています。Airtable データコネクターを使用して、組織の xAirtable データをインポートできます。

> **メモ**
> Airtable データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Airtable 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Airtable のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Airtable 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Airtable を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Airtableへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Airtableに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Airtableからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Airtable データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Airtable に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Amazon Athena への接続

Amazon Athena は、標準の SQL を使用して Amazon S3 のデータの問い合わせができる対話型クエリサービスです。Amazon Athena データコネクターを使用して、組織の Amazon Athena データをインポートできます。

> **メモ**
> Amazon Athena データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Amazon Athena に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Amazon Athena がクエリの結果を保存する S3 Staging Directory の場所
- AWS アカウント アクセス キー
- AWS アカウント シークレット キー
- Amazon Web Server がホストされる AWS リージョン

接続の前提条件の収集については、組織の Amazon Athena 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Amazon Athena のサポートにお問い合わせください。

Amazon Athena 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Amazon Athena を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 必要に応じて、[**すべて表示**]または[**詳細**]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [**接続のテスト**]を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Amazon Athenaへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Amazon Athenaに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Amazon Athenaからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Amazon Athena データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Amazon Athena に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Amazon DynamoDB (v.2) への接続

Amazon DynamoDB はクラウド データ サービスです。DynamoDB データ コネクターを使用して、Amazon DynamoDB データをインポートできます。

> **メモ**
> DynamoDB データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の DynamoDB 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から DynamoDB のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Amazon DynamoDB 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Amazon DynamoDB を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
> [**接続のテスト**] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。

   Amazon DynamoDBへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Amazon DynamoDBに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Amazon DynamoDBからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Amazon DynamoDB データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**] タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Amazon DynamoDB に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**] を選択します。

Amazon Redshift (v.2) への接続

Amazon Redshift はビジネス インテリジェンスで使用されるクラウド ウェアハウス サービスです。Amazon Redshift データをインポートするには、Amazon Redshift データ コネクターを使用します。

> **メモ**
>
> Amazon Redshift データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Amazon Redshift 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Amazon Redshift のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Amazon Redshift 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Amazon Redshift を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Amazon Redshiftへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Amazon Redshiftに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Amazon Redshiftからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Amazon Redshift データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Amazon Redshift に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Amazon S3 への接続

Amazon Simple Storage Service (S3) は、Web サービス インターフェイスを使用してアクセスできるオブジェクト ストレージ サービスです。Amazon S3 データ コネクターを使用して、組織の Amazon S3 データをインポートできます。

> **メモ**
> Amazon S3 データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Amazon S3 に接続するには、以下を収集する必要があります。

- AWS アカウント アクセス キー
- AWS アカウント シークレット キー
- Amazon Web Server がホストされる AWS リージョン

接続の前提条件の収集については、組織の Amazon S3 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Amazon S3 のサポートにお問い合わせください。

Amazon S3 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Amazon S3 を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Amazon S3への接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Amazon S3に接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Amazon S3からデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Amazon S3 データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Amazon S3 に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Apache Cassandra (v.2) への接続

Apache Cassandra は非 SQL データベース管理システムです。Apache Cassandra データをインポートするには、Cassandra データコネクターを使用します。

> **メモ**
> Cassandra データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Cassandra 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Cassandra のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Cassandra 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Cassandra を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Cassandraへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Cassandraに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Cassandraからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Cassandra データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**] タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Cassandra に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**] を選択します。

Apache HBase (v.2) への接続

Apache HBase は Hadoop データベースであり、分散型の拡張可能な大規模データストアです。Apache HBase データコネクターを使用して、HBase データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Apache HBase データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Apache HBase 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Apache HBase のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Apache HBase 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Apache HBase を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。

3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
> **接続のテスト**] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**] を選択せずに **OK**] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**] を選択します。
   Apache HBaseへの接続が正常に確立されます。
7. **DSN 構成**] ダイアログボックスで **OK**] を選択します。
   の接続は、 **既存の接続**] タブに保存されます。今後、Apache HBaseに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Apache HBaseからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Apache HBase データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**] タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Apache HBase に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **接続名の変更**] を選択します。

Apache Hive (v.2) への接続

Apache Hive はクラウド データ サービスです。Apache Hive データ コネクターを使用して、Hive データをインポートできます。

> **メモ**
> Apache Hive データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Apache Hive 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Apache Hive のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Apache Hive 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Apache Hive を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Apache Hiveへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Apache Hiveに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Apache Hiveからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Apache Hive データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Apache Hive に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Apache Impala (v.2) への接続

Apache Impala はクラウドデータサービスです。Apache Impala データコネクターを使用して、Impala データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Apache Impala データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Apache Impala 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Apache Impala のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Apache Impala 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Apache Impala を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。

3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
> **接続のテスト**] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**] を選択せずに **OK**] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**] を選択します。
   Apache Impalaへの接続が正常に確立されます。
7. **DSN 構成**] ダイアログボックスで **OK**] を選択します。
   の接続は、 **既存の接続**] タブに保存されます。今後、Apache Impalaに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Apache Impalaからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Apache Impala データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**] タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Apache Impala に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **接続名の変更**] を選択します。

Apache Phoenix への接続

Apache Phoenix は、Apache HBase によるオンライントランザクション処理をサポートするリレーショナルデータベースエンジンです。Apache Phoenix データコネクターを使用して、組織の Apache Phoenix データをインポートできます。

> **メモ**
> Apache Phoenix データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Apache Phoenix 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Apache Phoenix のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Apache Phoenix の接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Apache Phoenix を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Apache Phoenixへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Apache Phoenixに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Apache Phoenixからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Apache Phoenix データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Apache Phoenix に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

AWS Data Management への接続

AWS Data Management は Amazon Web Services を管理するための Web ベースのインターフェイスです。AWS Data Management データ コネクターを使用して、AWS Data Management データをインポートできます。

> **メモ**
> AWS Data Management データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Amazon Data Management に接続するには、以下を収集する必要があります。

- AWS アカウント アクセス キー
- AWS アカウント シークレット キー
- Amazon Web Server がホストされる AWS リージョン

接続の前提条件の収集については、組織の AWS Data Management 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から AWS Data Management のサポートにお問い合わせください。

AWS Data Management 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**AWS Data Management を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

4. [**接続のテスト**]を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   AWS Data Managementへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、AWS Data Managementに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。AWS Data Managementからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

AWS Data Management データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、AWS Data Management に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Azure Active Directory への接続

Azure Active Directory は Microsoft のクラウドベースのディレクトリおよび ID 管理サービスです。組織の Azure Active Directory データをインポートするには、Azure Active Directory データコネクターを使用します。

Windows Active Directory コネクターについて詳しくは、「"Active Directory への接続" ページ 415」を参照してください。

Azure Active Directory データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Active Directory 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Active Directory のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Azure Active Directory 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Azure Active Directory を選択します。**

   > **ヒント**
   >
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Azure Active Directoryへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Azure Active Directoryに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Active Directoryからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Active Directory データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Azure Active Directory に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Azure Analysis Services への接続

Azure Analysis Services はデータ モデリング、データ分析、レポートのためのクラウド プラットフォームです。Azure Analysis Services データ コネクターを使用して、Azure Analysis Services データをインポートできます。

> **メモ**
> Azure Analysis Services データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Analysis Services 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Analysis Services のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Azure Analysis Services 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Azure Analysis Services を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Azure Analysis Servicesへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Azure Analysis Servicesに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Analysis Servicesからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Analysis Services データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Azure Analysis Services に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Azure Data Catalog への接続

Azure Data Catalog はデータ ディスカバリおよびコラボレーション データ注釈向けのクラウド サービスです。Azure Data Catalog データ コネクターを使用して、Azure Data Catalog データをインポートできます。

> **メモ**
> Azure Data Catalog データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Data Catalog 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Data Catalog のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Azure Data Catalog 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Azure Data Catalog を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Azure Data Catalogへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Azure Data Catalogに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Data Catalogからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Data Catalog データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Azure Data Catalog に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Azure Data Lake Storage への接続

Azure Data Lake Storage はビッグデータ向けのクラウドベースのファイルストレージおよび管理設備です。Azure Data Lake Storage データコネクターを使用して、組織の Azure データをインポートできます。

> **メモ**
> Azure Data Lake Storage データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Data Lake Storage 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Data Lake Storage のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Azure Data Lake Storage 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Azure Data Lake Storage を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Azure Data Lake Storageへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Azure Data Lake Storageに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Data Lake Storageからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Data Lake Storage データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Azure Data Lake Storage に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Azure Data Management への接続

Azure Data Management は Azure データを管理するためのオプションを提供します。Azure Data Management データコネクターを使用して、組織の Azure データをインポートできます。

> **メモ**
> Azure Data Management データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Azure Data Management に接続するには、Azure Data Management サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Data Management 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Data Management のサポートにお問い合わせください。

Azure Data Management 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Azure Data Management を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**]を選択せずに **OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**]を選択します。

   Azure Data Managementへの接続が正常に確立されます。

7. **DSN 構成**]ダイアログボックスで **OK**]を選択します。

   の接続は、 **既存の接続**]タブに保存されます。今後、Azure Data Managementに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Data Managementからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Data Management データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**]タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Azure Data Management に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 **接続名の変更**]を選択します。

Azure Table Storage への接続

Azure Table Storage はクラウドベースの NoSQL データストアであり、大量の構造化された非リレーショナルデータを保存できます。Azure Table Storage データコネクターを使用して、組織の Azure Table Storage データをインポートできます。

> **メモ**
> Azure Table Storage データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Azure Table Storage に接続するには、Azure Table Storage サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Azure Table Storage 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Azure Table Storage のサポートにお問い合わせください。

Azure Table Storage を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Azure Table Storage を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**]を選択せずに **OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**]を選択します。

   Azure Table Storageへの接続が正常に確立されます。

7. **DSN 構成**]ダイアログボックスで **OK**]を選択します。

   の接続は、 **既存の接続**]タブに保存されます。今後、Azure Table Storageに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Azure Table Storageからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Azure Table Storage データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**]タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Azure Table Storage に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **接続名の変更**]を選択します。

Basecamp への接続

Basecamp は、オンラインプロジェクト管理プラットフォームです。Basecamp データコネクターを使用して、組織の Basecamp データをインポートできます。

> **メモ**
> Basecamp データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Basecamp 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Basecamp のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Basecamp 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Basecamp を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Basecampへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Basecampに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Basecampからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Basecampデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSNコネクター]セクションを展開して、Basecampに対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Box への接続

Box はクラウドベースのコンテンツ管理サービスであり、ビジネスでのファイル共有とコラボレーションを可能にします。Box データコネクターを使用して、組織の Box データをインポートできます。

> **メモ**
> Box データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Box に接続するには、Box サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Box 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Box のサポートにお問い合わせください。

Box 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Box** を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN Configuration] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN Configuration(DSN 構成)]** ダイアログボックスで **[Test Connection(接続のテスト)]** をクリックします。

   Box のログインページが表示されます。
4. ログインするには
   - Box アカウント資格情報がある場合は、資格情報を入力します。
   - 組織で SSO を使用している場合は、 **[シングルサインオン(SSO) を使用]** をクリックします。
5. **[Authorize(許可)]** をクリックします。

   SSO を使用している場合は、認証資格情報を入力してログインします。
6. 表示されるページで、 **[Grant access to Box(Box へのアクセスを付与)]** をクリックします。

   ページが正常に許可されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

7. 接続成功ダイアログボックスが表示されるので、 [OK]をクリックします。

   Box への接続が正常に確立されます。

8. [DSN 構成]ダイアログ ボックスで [OK]をクリックします。

Box の接続は、**Box** という名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、保存したこの接続を使用して Box に再接続できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Box からデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

> **メモ**
> 多要素認証(MFA)を使用して Box に接続しているときには、約 1 時間後に認証トークンが期限切れになり、既存の接続とインポートが失敗します。認証エラーが発生すると、既存の接続は動作しません。さらに操作を続けるには、Box への新しい接続を作成する必要があります。

接続名の変更

Box データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Box に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

CockroachDB への接続

CockroachDB は、分散型 SQL データベースです。CockroachDB データコネクターを使用すると、組織の CockroachDB データをインポートできます。

> **メモ**
> CockroachDB データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の CockroachDB 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から CockroachDB のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

CockroachDB 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**CockroachDB を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   CockroachDBへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、CockroachDBに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。CockroachDBからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

CockroachDB データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、CockroachDB に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Couchbase (v.2) への接続

Couchbase は非 SQL 文書指向データベースです。Couchbase データをインポートするには、Couchbase データコネクターを使用します。

> **メモ**
>
> Couchbase データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Couchbase 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Couchbase のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Couchbase 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Couchbase を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Couchbaseへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Couchbaseに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Couchbaseからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Couchbase データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Couchbase に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Databricks への接続

Databricks はクラウドベースのデータ インテリジェンス プラットフォームです。Databricks データ コネクターを使用して、組織の Databricks データをインポートできます。

> **メモ**
> Databricks データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Databricks 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Databricks のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Databricks 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Databricks を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Databricksへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Databricksに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Databricksからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Databricks データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Databricks に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

SAP Concur (v.2) への接続

SAP Concur はクラウド ベースの旅費/経費管理サービスです。組織の SAP Concur データをインポートするには、SAP Concur データ コネクターを使用できます。

> **メモ**
>
> Concur データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Concur 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Concur のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

SAP Concur 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Concur を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Concurへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Concurに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Concurからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Concur データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Concur に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

DigitalOcean への接続

DigitalOcean はクラウド インフラストラクチャ プロバイダーです。DigitalOcean データ コネクターを使用して、組織の DigitalOcean データをインポートできます。

> **メモ**
> DigitalOcean データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の DigitalOcean 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から DigitalOcean のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

DigitalOcean 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**DigitalOcean を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   DigitalOceanへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、DigitalOceanに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。DigitalOceanからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

DigitalOcean データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、DigitalOcean に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

DocuSign への接続

DocuSign は電子契約管理ツールです。DocuSign データコネクターを使用して、組織の DocuSignデータをインポートできます。

> **メモ**
> DocuSign データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

DocuSign に接続するには、DocuSign サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の DocuSign 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から DocuSign のサポートにお問い合わせください。

DocuSign 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**DocuSign を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**]を選択せずに **OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**]を選択します。

   DocuSignへの接続が正常に確立されます。

7. **DSN構成**]ダイアログボックスで **OK**]を選択します。

   の接続は、 **既存の接続**]タブに保存されます。今後、DocuSignに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。DocuSignからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

DocuSign データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**]タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、DocuSign に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 **接続名の変更**]を選択します。

Dropbox への接続

Dropbox はクラウドベースのファイルホスティングサービスです。Dropbox データコネクターを使用して、組織の Dropbox データをインポートできます。

> **メモ**
> Dropbox データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Dropbox 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dropbox のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Dropbox 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、[**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Dropbox を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、[**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Dropboxへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Dropboxに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dropboxからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dropbox データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Dropbox に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Dynamics CRM への接続

Microsoft Dynamics CRM は顧客関係管理(CRM)システムです。Dynamics CRM データコネクターを使用して、組織の Dynamics CRM データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics CRM データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics CRM に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- 組織のルート URL
- ユーザー資格情報
- 接続している Dynamics CRM サーバーの種類

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics CRM 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics CRM のサポートにお問い合わせください。

Dynamics CRM 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Dynamics CRM を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Dynamics CRMへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Dynamics CRMに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics CRMからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics CRM データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Dynamics CRM に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Dynamics GP への接続

Microsoft Dynamics GP は、財務、棚卸資産、業務を管理するためのビジネス会計ソフトウェアです。Dynamics GP データコネクターを使用して、組織の Dynamics GP データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics GP データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics GP に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- 組織の一意の識別子
- Dynamics GP サーバーの URL
- Dynamics GP サーバーに接続するためのユーザー資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics GP 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics GP のサポートにお問い合わせください。

Dynamics GP 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Dynamics GP を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Dynamics GPへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Dynamics GPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics GPからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics GP データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、Dynamics GP に対応する省略記号アイコン … をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Dynamics NAV への接続

Microsoft Dynamics NAV は企業資源計画(ERP)システムです。Dynamics NAV データコネクターを使用して、組織の Dynamics NAV データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics NAV データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics NAV に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Dynamics NAV サーバーのルート URL
- Dynamics NAV サーバーのインスタンス
- Dynamics NAV サーバーに接続するためのユーザー資格情報
- サーバーに接続するために使用される認証スキーム

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics NAV 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics NAV のサポートにお問い合わせください。

Dynamics NAV 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、[**インポート > データベースとアプリケーション**]を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**]タブから、**Dynamics NAV を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、[**接続のフィルタリング**]ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**]ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**]または [**基本**]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 必要に応じて、[**すべて表示**]または[**詳細**]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [**接続のテスト**]を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Dynamics NAVへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Dynamics NAVに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics NAVからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics NAV データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Dynamics NAV に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Dynamics 365 Business Central への接続

Microsoft Dynamics 365 Business Central は企業資源計画(ERP)システムです。Dynamics 365 Business Central データコネクターを使用して、組織の Dynamics 365 Business Central データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics 365 Business Central データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics 365 Business Central に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Dynamics 365 Business Central で使用されている会社の名前
- Dynamics 365 Business Central 組織への URL
- データにアクセスするための Microsoft Online テナント

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics 365 Business Central 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics 365 Business Central のサポートにお問い合わせください。

Dynamics 365 Business Central 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Dynamics 365 Business Central を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Dynamics 365 Business Centralへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Dynamics 365 Business Centralに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics 365 Business Centralからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics 365 Business Central データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Dynamics 365 Business Central に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Dynamics 365 Finance and Operations への接続

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations はクラウドベースの企業資源計画(ERP)システムです。Dynamics 365 Finance and Operations データコネクターを使用して、組織の Dynamics 365 Finance and Operations データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics 365 Finance and Operations データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics 365 Finance and Operations に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Dynamics 365 Business Central 組織への URL
- データにアクセスするための Microsoft Online テナント
- すべての会社またはデフォルトの会社からデータをインポートするかどうか

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics 365 Finance and Operations 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics 365 Finance and Operations のサポートにお問い合わせください。

Dynamics 365 Finance and Operations 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Dynamics 365 Finance and Operations を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[すべて表示] または [詳細] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

   > **メモ**
   >
   > [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。

   Dynamics 365 Finance and Operationsへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。

   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Dynamics 365 Finance and Operationsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics 365 Finance and Operationsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics 365 Finance and Operations データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Dynamics 365 Finance and Operations に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Dynamics 365 Sales への接続

Microsoft Dynamics 365 Sales は組織の営業部門向けの顧客関係管理(CRM)ソリューションです。Dynamics 365 Sales データコネクターを使用して、組織の Dynamics 365 Sales データをインポートできます。

> **メモ**
> Dynamics 365 Sales データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Dynamics 365 Sales に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Dynamics 365 Business Central 組織への URL
- データにアクセスするための Microsoft Online テナント

接続の前提条件の収集については、組織の Dynamics 365 Sales 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Dynamics 365 Sales のサポートにお問い合わせください。

Dynamics 365 Sales 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**]を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**]タブから、**Dynamics 365 Sales を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**]ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**]ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**]または [**基本**]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**]または[**詳細**]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**]を選択せずに **OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**]を選択します。

   Dynamics 365 Salesへの接続が正常に確立されます。

7. **DSN 構成**]ダイアログボックスで **OK**]を選択します。

   の接続は、 **既存の接続**]タブに保存されます。今後、Dynamics 365 Salesに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Dynamics 365 Salesからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Dynamics 365 Sales データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**]タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Dynamics 365 Sales に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 **接続名の変更**]を選択します。

Edgar Online への接続

Edgar Online は、株式、投資信託、およびその他の上場資産の金融データおよび財務報告書を作成および配布するソリューションです。Edgar Online データコネクターを使用して、組織の Edgar Online データをインポートできます。

> **メモ**
> Edgar Online データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Edgar Online に接続するには、Edgar Online アカウントに接続するために、現在認証されているユーザーの AppKey を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Edgar Online 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Edgar Online のサポートにお問い合わせください。

Edgar Online 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Edgar Online を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**]を選択せずに **OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**]を選択します。

   Edgar Onlineへの接続が正常に確立されます。

7. **DSN構成**]ダイアログボックスで **OK**]を選択します。

   の接続は、 **既存の接続**]タブに保存されます。今後、Edgar Onlineに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Edgar Onlineからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Edgar Online データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**]タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Edgar Online に対応する省略記号アイコン ⋯ をクリックし、 **接続名の変更**]を選択します。

Elasticsearch への接続

Elasticsearch は、データストアとアナリティクスエンジンを備えた検索プラットフォームです。Elasticsearch データコネクターを使用すると、組織の Elasticsearch データをインポートできます。

> **メモ**
> Elasticsearch データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Elasticsearch 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Elasticsearch のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Elasticsearch 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Elasticsearch を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Elasticsearchへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Elasticsearchに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Elasticsearchからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Elasticsearch データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Elasticsearch に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

電子メールへの接続

電子メール データ コネクターを使用して、標準メール プロトコルの IMAP または POP を使用している単一のアカウントの電子メール メッセージをインポートします。電子メール サーバーに接続するときには、各テーブル名はサーバーのメールボックス フォルダーを表し、各レコードは電子メール メッセージを表します。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

このコネクターはメール サーバーにのみ格納された単一のアカウントの電子メール メッセージを取得します。一部の電子メール クライアントに含まれる、チャットや ToDo などの機能には接続しません。

作業を開始する前に

電子メールに接続するには、以下を収集する必要があります。

- 電子メール サーバーのドメイン名または IP アドレス
- 正しい接続ポート
- ユーザー名とパスワードを含む接続ユーザー アカウント

> **メモ**
> お使いの電子メール サーバーでは IMAP プロトコルまたは POP プロトコルをご利用いただく必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Email 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Email のサポートにお問い合わせください。

電子メール接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Email**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある **保存して接続** をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Emailに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Emailからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
プロトコル	接続先の電子メールサーバーの種類: ◦ IMAP ◦ POP	IMAP
ユーザー	認証するために使用される電子メールアカウントのユーザー。パスワードとともに、このフィールドは電子メールサーバーで認証するために使用されます。	recipient@example.com
パスワード	認証するために使用される電子メールアカウントのパスワード。ユーザーとともに、このフィールドは電子メールサーバーで認証するために使用されます。	
サーバー	メールサーバーの名前または IP アドレス。 このプロパティは、メールサーバーの IP アドレスまたはドメイン名を指定します。接続を試行する前に設定する必要があり、接続中には変更できません。	imap.gmail.com
ポート	メールサーバーのポート。デフォルト値: ◦ **IMAP** -143(非 SSL) または 993 (SSL) ◦ **POP** -110(非 SSL) または 995 (SSL) 接続を実行するには、有効なポート番号(1 ~ 65535 の値) が必要です。プロパティは接続を試行する前に設定する必要があり、接続中には変更できません。	993

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
電子メール サービス	使用している電子メール サービスの名前。 操作しているサービスの IMAP 接続を最適化します。次のいずれかを使用できます。 ◦ AOL ◦ Gmail ◦ Outlook ◦ Yahoo ◦ その他 **メモ** 電子メールコネクターを使用すると、Outlook 365 アカウントのタスクまたはカレンダー メールボックスの**件名**フィールドの内容を取得できません。Outlook 365 アカウントに接続している場合は、Exchange コネクターを使用することを検討してください。詳細については、「"Exchange への接続" ページ 509」を参照してください。	その他
メッセージを含む	メッセージ本文コンテンツと添付ファイル データを含めるかどうか。 **注意** この設定はパフォーマンスに影響するため、クエリで多数のレコードを処理する場合にはタイムアウトになる可能性があります。	偽
HTML	メッセージ本文が HTML かテキストかどうかを決定します。	真
キープ アライブ	インスタンス全体で接続をアライブにしたままにするかどうかを決定します。	真

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
リスト メールボックス	すべてのメールボックスを一覧表示するか、サブスクライブされた IMAP メールボックスのみを一覧表示するかどうか。IMAP のみ: ◦ すべて ◦ サブスクライブ済み	すべて
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
最大項目	返す最大項目数。 デフォルト値は -1 です。この値はすべての項目が返されることを保証します。	-1
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次の	C:\cert.cer

設定	説明	例
	いずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	
拡張 SQL のサポート	メモリ内クライアント側処理を有効にし、API 経由で直接サポートされるよりも、SQL 機能を強化します。 ◦ **真** -コネクターはできるかぎり SELECT 文処理の負荷を IMAP に分散し、メモリのクエリの残りを処理します。この方法で、ドライバーはサポートされていない述語、結合、集計を実行できます。 ◦ **偽** -コネクターは SQL 実行を IMAP API のサポート内容に制限します。 ### 述語の実行 コネクターは、データソースでサポートされている節を決定してから、ソースにプッシュし、クエリを満たす行の最も小さいスーパーセットを取得します。その後に、行の残りをローカルでフィルタリングします。フィルター処理はストリームされ、ドライバーは非常に大きいデータセットでも効果的にフィルタリングできます。 ### 結合の実行 コネクターはさまざまな手法を使用してメモリで結合します。ドライバーは、同じテーブルを複数回読み取る要件に対して、メモリ利用率をトレードオフします。 ### 集計の実行	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	コネクターは、メモリ内の集計を処理するために必要なすべての行を取得します。	
UID モード	true の場合、デフォルトの一時 ID の代わりに、永久メッセージ ID が使用されます。	偽
大文字の ID	テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を大文字で報告します。	偽
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 **メモ** コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	BASIC
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどう	真

設定	説明	例
	かを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタム プロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	john_doe@example.com
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。	206.174.193.115

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	デフォルトでは、ドライバーはシステムプロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	AUTO

メッセージの本文および添付ファイルの取得

デフォルトでは、メッセージの本文(および添付ファイル) が返されるのは、テーブルから 1 つのレコードを選択した場合のみです。複数のレコードが返される場合には、これらのフィールドは空白のままになります。

1 つのクエリで複数のレコードのメッセージ本文を取得したい場合は、 **高度な設定**] の **[コンテンツを含める]** オプションを設定する必要があります。これらのフィールドを返すことは多大なリソースを消費するため、多数のレコードについてメッセージ本文を返すとパフォーマンスに影響します。メッセージの本文または添付ファイルを調べる必要がある場合は、他のフィールドを使って、詳しく分析したいメッセージの内容を把握してください。その後で、これらのメッセージを個別にクエリして、メッセージの本文と添付ファイルを調べます。

データコネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかの ロボット エージェント データコネクターを使ってデータをインポートするスクリプト (ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データソースまたはODBCドライバーのサードパーティベンダーが加えた変更により、1つまたは複数のデータコネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンのAnalyticsのデータアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録されているACCESSDATAコマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

  > **メモ**
  >
  > データソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
  >
  > データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある **[...] >キャッシュの消去** を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データソースまたはODBCドライバーのテーブルスキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データインポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

電子メールデータコネクターの変更内容

電子メールデータコネクターに加えられた具体的な変更内容を次に挙げます。

Analyticsのバージョン	変更
14.2	既存のフィールド、`To`と`From`には、電子メールアドレスのみが表示されるようになりました。 新しいフィールド、`FullTo`と`FullFrom`には、電子メールアドレスと電子メールエイリアスが表示されるようになりました。
15.0	コネクターの **[最大項目数]** フィールドのデフォルト値は**-1**です。この値が指定されているときには、コネクターはインポート中にすべての項目を返します。 **[最大項目数]** が**100**または他の値に設定されている場合に、**15.0**にアップグレードした後は、コネクターが指定された数のレコードからの項目のみを返します。 前のバージョンのAnalyticsでACCESSDATAコマンドを使用してすべての項目を返していた場合は、15.0にアップグレードするときに、スクリプトを開き、`maxitems`の値を**-1**に更新して、スクリプトを再実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Epicor ERP への接続

Epicor ERP は企業資源計画(ERP)ソリューションです。Epicor ERP データコネクターを使用して、組織の Epicor ERP データをインポートできます。

> **メモ**
> Epicor ERP データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Epicor ERP に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- インストールされている ERP アプリケーションの名前
- ERP インスタンスがホストされているサーバーの URL
- ERP インスタンスを認証するためのユーザー資格情報
- データを取得するサービス

接続の前提条件の収集については、組織の Epicor ERP 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Epicor ERP のサポートにお問い合わせください。

Epicor ERP 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Epicor ERP を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Epicor ERPへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Epicor ERPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Epicor ERPからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Epicor ERP データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Epicor ERP に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Exact Online への接続

Exact Online はクラウドベースの会計および顧客関係管理(CRM)ソリューションです。Exact Online データコネクターを使用して、組織の Exact Online データをインポートできます。

> **メモ**
> Exact Online データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Exact Online に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- 接続している Exact Online サーバーのリージョン
- OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられるクライアント ID
- OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられるクライアント シークレット

接続の前提条件の収集については、組織の Exact Online 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Exact Online のサポートにお問い合わせください。

Exact Online 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Exact Online を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK]を選択します。

   Exact Onlineへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN 構成]ダイアログボックスで [OK]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Exact Onlineに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Exact Onlineからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Exact Online データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Exact Online に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Excel Online への接続

Excel Online は Web 版の Microsoft Excel スプレッドシート プログラムです。Excel Online データ コネクターを使用して、組織の Excel Online データをインポートできます

> **メモ**
> Excel Online データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Excel Online 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Excel Online のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Excel Online 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Excel Online を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Excel Onlineへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Excel Onlineに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Excel Onlineからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Excel Online データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Excel Online に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Exchange への接続

Microsoft Exchange の電子メールとカレンダー サーバーからデータをインポートするには、Exchange データ コネクターを使用します。単一の Exchange アカウントからデータをインポートできます。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

Exchange に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Exchange サーバーのドメイン名または IP アドレス(Exchange Web サービス URL)
- 接続先の Exchange プラットフォームのバージョン
- ユーザー名とパスワードを含む接続ユーザー アカウント

接続の前提条件の収集については、組織の Exchange 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Exchange のサポートにお問い合わせください。

Exchange 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Exchange**を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Exchangeに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Exchangeからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセス ウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	認証するために使用される Exchange アカウントのユーザー。パスワードとともに、このフィールドはサーバーで認証するために使用されます。	recipient@example.com
パスワード	認証するために使用される Exchange アカウントのパスワード。ユーザーとともに、このフィールドはサーバーで認証するために使用されます。	
サーバー	接続先の Exchange サーバーのアドレス。 これは Exchange Web サービス URL に設定してください。Exchange Online の場合、https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx に設定します。	https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx
プラットフォーム	Exchange サーバーに関連付けられたプラットフォーム。	Exchange_Online

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
認証スキーム	認証で使用されるスキーム。 パスワードとユーザーとともに、このフィールドは、サーバーで認証するために使用されます。BASIC はデフォルトのオプションです。次のオプションを使用して、認証スキームを選択します。 ◦ **NTLM** -Windows 資格情報で認証します。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を使用します。	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	メモ Microsoft は、2020 年 10 月に、Exchange Web Services の基本認証を廃止することを発表しました。代替認証スキームを使用することを検討してください。 ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を使用します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証メカニズムをサーバーとネゴシエートします。AuthScheme を NEGOTIATE に設定すると、Kerberos 認証を使用します。 ◦ **KERBEROSDELEGATION** - Kerberos プロトコル経由で委任を使用します。なりすますアカウントのユーザーとパスワードを設定します。	
なりすましタイプ	Exchange サイトに要求を送信している間になりすましで使用する識別子のタイプ。 ◦ **PrincipalName** -なりすますために使用するアカウントのユーザープリンシパル名 (UPN) を表します。これはユーザーアカウントが存在するドメインの UPN です。 ◦ **SID** -なりすましで使用するアカウントのセキュリティ ID(SID) のセキュリティ説明定義言語 (SDDL) を表します ◦ **PrimarySmtpAddress** -Exchange なりすましで使用するアカウントの主簡易メール転送プロトコル(SMTP) を表します。主 SMTP アドレスが指定されている場合、Active Directory ディレクトリサービス ルックアップを使用して、ユーザーの SID を使用します。使用可能な場合は、SID または UPN を使用することをお勧めします ◦ **SmtpAddress** -Exchange なりすましで使用するアカウントの簡易メール転送プロトコル(SMTP) を表します。SMTP アドレスが指定されている場合、Active Directory ルックアップを使用して、ユーザーの SID を使用します。使用可能な場合は、SID または UPN を使用することをお勧めします	PrincipalName

設定	説明	例
なりすましユーザー	Exchange サイトに要求を送信している間になりすますユーザー。	
コンテンツを含める	返されるすべてのレコードにメッセージの本文内容を含めるかどうか。 **注意** この設定はパフォーマンスに影響するため、クエリで多数のレコードを処理する場合にはタイムアウトになる可能性があります。	偽
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
拡張 SQL のサポート	メモリ内クライアント側処理を有効にし、API 経由で直接サポートされるよりも、SQL 機能を強化します。 ◦ **真** -コネクターはできるかぎり SELECT 文処理の負荷を IMAP に分散し、メモリのクエリの残りを処理します。この方法で、ドライバーはサポートされていない述語、結合、集計を実行できます。 ◦ **偽** -コネクターは SQL 実行を IMAP API のサポート内容に制限します。 ### 述語の実行 コネクターは、データソースでサポートされている節を決定してから、ソースにプッシュし、クエリを満たす行の最も小さいスーパーセットを取得します。その後に、行の残りをローカルでフィルタリングします。フィルター処理はストリームされ、ドライバーは非常に大きいデータセットでも効果的にフィルタリングできます。 ### 結合の実行 コネクターはさまざまな手法を使用してメモリで結合します。ドライバーは、同じテーブルを複数回読み取る要件に対して、メモリ利用率をトレードオフします。	

設定	説明	例
	集計の実行 コネクターは、メモリ内の集計を処理するために必要なすべての行を取得します。	
大文字のID	テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を大文字で報告します。	偽
プロキシ認証スキーム	ProxyServerプロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServerおよびProxyPortで指定されたHTTPプロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 **メモ** コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetectをfalseに設定し、ProxyServerとProxyPortもfalseに設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthSchemeを設定し、必要に応じて、ProxyUserとProxyPasswordを設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLMまたはKerberosトークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLMまたはKerberos tokenを生成しません。HTTP要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	BASIC
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetectをFALSEに設定すると、カスタムプロキシ	真

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	john_doe@example.com
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使	206.174.193.115

設定	説明	例
	用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネル プロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	AUTO

ユーザー アカウントになりすます

Exchange の *ApplicationImpersonation* ロールと必要な権限を持つユーザーは、以下の 2 つの方法で他ユーザーのメールボックスのデータを読み取ることができます。

- **なりすましタイプ**] および **なりすましユーザー**] フィールドを使って接続を設定する
- SQL モードの WHERE 句で **[impersonationUser**] フィルターを使用する:

```
SELECT * FROM "Exchange"."DRAFTS" "DRAFTS"  WHERE
ImpersonationUser='user@example.com'
```

メッセージ本文を取得する

デフォルトでは、メッセージ本文が返されるのは、テーブルから 1 つのレコードを選択した場合のみです。複数のレコードが返される場合には、これらのフィールドは空白のままになります。

1 つのクエリで複数のレコードのメッセージ本文を取得したい場合は、 **[高度な設定**] の **[コンテンツを含める**] オプションを設定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> このコネクターでは、添付ファイルの名前をリストすることはできますが、添付ファイルの内容にアクセスすることはできません。メッセージ本文の内容にのみアクセスできます。

メッセージ本文を返すことは多大なリソースを消費するため、多数のレコードについてメッセージ本文を返すとパフォーマンスに影響します。メッセージ本文を調べる必要がある場合は、他のフィールドを使って、詳しく分析したいメッセージの内容を把握してください。その後で、これらのメッセージを個別にクエリして、各メッセージのメッセージ本文を調べます。

フィルターリングの制限事項

次のフィルター条件およびフィールドの組み合わせはサポートされていません。

フィールド	サポートされていない演算子
すべての日付時刻フィールド	◦ 日付(=)
SenderName	◦ である(=) ◦ で始まる(LIKE "%*値*") ◦ 含む(LIKE "%*値*%")
SenderEmailAddress	
FromName	

データコネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかのロボット エージェント データコネクターを使ってデータをインポートするスクリプト(ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データソースまたは ODBC ドライバーのサード パーティ ベンダーが加えた変更により、1 つまたは複数のデータコネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンの Analytics のデータアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録されている ACCESSDATA コマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

> **メモ**
> データソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
>
> データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある … **>キャッシュの消去]** を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データソースまたはODBCドライバーのテーブルスキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データインポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

Exchangeデータコネクターの変更内容

Exchangeデータコネクターに加えられた具体的な変更内容を次に挙げます。

Analyticsのバージョン	Exchangeのテーブル	変更
14.2	n/a	コネクターにおける`Exchange`スキーマの名前がExchangeから`EWS`に変更されました。 ACCESSDATAコマンドで必要な更新の例: ◦ **年** -`SELECT * FROM "Exchange"."Calendar" "Calendar"` ◦ **新規** -`SELECT * FROM "EWS"."Calendar" "Calendar"`
	カレンダー	**フィールドの名前変更:** ◦ Recurrence_DayOfWeekがRecurrence_DaysOfWeekに名前変更されました **追加されたフィールド:** ◦ ModifiedOccurrences_Aggregate ◦ DeletedOccurrences_Aggregate **データ型が変更されました:** ◦ Recurrence_StartDateが日付型から日付時刻型に変更されました ◦ Recurrence_EndDateが日付型から日付時刻型に変更されました
	受信箱と送信済み項目	**フィールドの名前変更:** ◦ ToRecipients_NameがToRecipients_Namesに名前変更されました ◦ ToRecipients_EmailAddressがToRecipients_EmailAddressesに名前変更されました ◦ ToRecipients_ItemIdがToRecipients_ItemIdsに名前変更されました ◦ CcRecipients_NameがCcRecipients_Namesに名前変更されました ◦ CcRecipients_EmailAddressがCcRecipients_EmailAddressesに名前変更されました ◦ CcRecipients_ItemIdがCcRecipients_ItemIdsに名前変更されました ◦ BccRecipients_NameがBccRecipients_Namesに名前変更されました ◦ BccRecipients_EmailAddressがBccRecipients_EmailAddressesに名前変更されました ◦ BccRecipients_ItemIdがBccRecipients_ItemIdsに名前変更されました
	タスク	**フィールドの名前変更:** ◦ Recurrence_NumberOfOccurencesがRecurrence_NumberOfOccurrencesに名前変更されました

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

GitHub への接続

GitHub は、ソフトウェア開発およびバージョン管理用のクラウドベースのプラットフォームです。組織の GitHub データをインポートするには、GitHub データコネクターを使用します。

> **メモ**
> GitHub データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の GitHub 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から GitHub のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

GitHub 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**GitHub を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   GitHubへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、GitHubに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。GitHubからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

GitHub データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、GitHub に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google Analytics への接続

Google Analytics は Web サイトトラフィックの追跡、分析、レポートのための Web アナリティクス プラットフォームです。Google Analytics データコネクターを使用して、組織の Google Analytics データをインポートできます。

> **メモ**
> Google Analytics データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google Analytics 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google Analytics のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google Analytics 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Google Analytics を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Google Analyticsへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Google Analyticsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google Analyticsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google Analytics データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Google Analytics に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google BigQuery (v.2) への接続

Google BigQuery はクラウド データ サービスです。Google BigQuery データ コネクターを使用して、BigQuery データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Google BigQuery データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google BigQuery 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google BigQuery のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google BigQuery 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Google BigQuery を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
> **接続のテスト**] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **接続のテスト**] を選択せずに **OK**] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 **OK**] を選択します。
   Google BigQueryへの接続が正常に確立されます。
7. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで **OK**] を選択します。
   の接続は、 **既存の接続**] タブに保存されます。今後、Google BigQueryに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google BigQueryからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google BigQuery データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **既存の接続**] タブに移動し、 **ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Google BigQuery に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **接続名の変更**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google Cloud Storage への接続

Google Cloud Storage は、Google Cloud Platform 上のデータを管理するための Web ベースのファイルストレージサービスです。Google Cloud Storage データコネクターを使用して、組織の Google Cloud Storage データをインポートできます。

> **メモ**
> Google Cloud Storage データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google Cloud Storage 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google Cloud Storage のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google Cloud Storage の接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Google Cloud Storage を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Google Cloud Storageへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Google Cloud Storageに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google Cloud Storageからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google Cloud Storage データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Google Cloud Storage に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google Contacts への接続

Google Contacts は Web ベースの連絡先管理ツールです。Google Contacts データコネクターを使用して、組織の Google Contacts データをインポートできます。

> **メモ**
> Google Contacts データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google Contacts 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google Contacts のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google Contacts 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Google Contacts を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Google Contactsへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Google Contactsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google Contactsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google Contacts データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Google Contacts に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google Drive への接続

Google Drive はクラウドベースのファイルストレージ サービスです。Google Drive データ コネクターを使用して、組織の Google Drive データをインポートできます。

> **メモ**
> Google Drive データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google Drive 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google Drive のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google Drive 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Google Drive を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Google Driveへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Google Driveに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google Driveからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google Drive データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Google Drive に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Google Sheets への接続

Google Sheets は Web ベースのスプレッドシート プログラムです。Google Sheets データ コネクターを使用して、組織の Google Sheets データをインポートできます。

> **メモ**
> Google Sheets データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Google Sheets 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Google Sheets のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Google Sheets 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Google Sheets を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Google Sheetsへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Google Sheetsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Google Sheetsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Google Sheets データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Google Sheets に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IBM Cloudant への接続

IBM Cloudant は、オープンソースの Apache CouchDB をベースとした分散型データベースです。IBM Cloudant データコネクターを使用して、組織の IBM Cloudant データをインポートできます。

> **メモ**
> IBM Cloudant データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の IBM Cloudant 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から IBM Cloudant のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

IBM Cloudant 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**IBM Cloudant を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   IBM Cloudantへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、IBM Cloudantに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。IBM Cloudantからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

IBM Cloudant データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、IBM Cloudant に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Jira への接続

Jira は、ソフトウェア問題追跡およびプロジェクト管理を行うための、クラウドベースまたはサーバーベースのプラットフォームです。御社の Jira データにアクセスするには、Jira データコネクターを使用してください。

作業を開始する前に

Jira 資格情報

Jira に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Jira ユーザー名
- Jira API トークン(クラウドアカウント) 、または Jira のパスワード(サーバーインスタンス)
- 御社の Jira プラットフォームのホスト名

接続の前提条件の収集については、組織の Jira 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Jira のサポートにお問い合わせください。

API トークンの取得

Jira のクラウド アカウントに接続するには、アカウント認証のために API トークンが必要になります。トークンを生成するには、Atlassian のアカウントにログインし、 [API トークン] ページに移動して **[API トークンを作成]** をクリックします。生成されたトークンをコピーして、それを **[データ接続設定]** パネルの **[API トークン]** に入力します。

Jira の "Issues" テーブル

Jira の "Issues" テーブルには、組織で作成した多くのカスタムフィールドを追加できます。このため、Issues テーブルは Jira API により動的に取り扱われ、ユーザーが同テーブルに接続するたびに同テーブルに含まれるフィールドが組み立てられます。Jira 管理者が Issues テーブルのカスタムフィールドを変更すると、特定のフィールド選択を想定している Analytics スクリプトが失敗します。

この問題を解決するには、データアクセスウィンドウのデータ アクセス ウィンドウを使って Jira のインポートを手動で行います。ログに記録されている ACCESSDATA コマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。Issues テーブルへの変更と一致するように、スクリプト本体のフィールド指定を更新します。

Jira 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Jira**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Jiraに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Jiraからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ホスト	Jira クラウド アカウントのホスト名、または Jira サーバーインスタンス。	https://your_org.atlassian.net
インスタンス タイプ	御社によって使用されている Jira プラットフォームのタイプ: クラウド ベースまたはオンプレミス サーバー	雲型
ユーザー	Jira への認証に使用するユーザー アカウント	admin_1@your_org.com
API トークン	Jira のクラウド アカウントの場合 : いま認証しようとしているユーザーの Jira API トークン	
パスワード	Jira のサーバー インスタンスの場合 : ユーザーの認証に使用する Jira パスワード	
カスタム フィールドを含める	Jira テーブルの標準フィールドのほか	真

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	に、御社によって追加されたカスタムフィールドを含めます。	

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書	C:\cert.cer

設定	説明	例
	◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティングシステムタイムゾーンに変換されます。	真
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 **メモ** コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタム プロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	john_doe@example.com
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を	

設定	説明	例
	Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります。	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネル プロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	AUTO

データ コネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかの ロボット エージェント データ コネクターを使ってデータをインポートするスクリプト (ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データ ソースまたは ODBC ドライバーのサード パーティ ベンダーが加えた変更により、1 つまたは複数の データ コネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンの Analytics の データアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

されている ACCESSDATA コマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

> **メモ**
> データソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
>
> データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある **[...] >キャッシュの消去** を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データソースまたは ODBC ドライバーのテーブルスキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データインポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

Jira データコネクターの変更内容

Jira データコネクターに加えられた具体的な変更内容を次に挙げます。

Analytics のバージョン	Jira のテーブル	追加されたフィールド	削除されたフィールド
14.2	添付ファイル	AuthorAccountId	AuthorKey ContentEncoded FilePath 名前
	Boards		FilterId (このフィールドを参照する、スクリプトとして作成された既存の Jira インポートは引き続き動作しますが、このフィールドはもはや存在していません)。
	コメント	AuthorAccountId UpdateAuthorAccountId	AuthorKey AuthorName UpdateAuthorKey UpdateAuthorName
	IssueChangeLogs	AuthorAccountId AuthorDisplayName	AuthorKey
	プロジェクト	LeadAccountId	LeadKey

Analytics のバージョン	Jira のテーブル	追加されたフィールド	削除されたフィールド
			LeadName 最近
	SecurityLevels	SecuritySchemeId	リンク
	ユーザー	AccountId	キー 名前 IncludeInactive
	Watchers	AccountId	キー 名前
	Worklogs	AuthorAccountId UpdateAuthorAccountId	AuthorName UpdateAuthorName

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

JSON サービスへの接続

JavaScript Object Notation(JSON) は、属性と値のペアと配列データ型から成るデータオブジェクトを送信するのに使用される標準的なファイル形式です。JSON は Web サービスとの通信によく使用される形式です。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

> **メモ**
> 接続で認証が必要な場合は、ACL Robotics の Professional Edition で JSON コネクターを使用できません。

作業を開始する前に

JSON サービスに接続するには、問い合わせ対象となるファイルの構造を判別すると共に、お使いのファイルを行が含まれる表形式の構造に分割するのに必要な JSONPath または XPath の構文を作成する必要があります。各接続について 1 つのテーブルをインポートできます。

接続の前提条件の収集については、御社の JSON サービスの管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から接続先となるシステムのサポート サービスにお問い合わせください。

認証が必要な JSON 接続

接続する JSON サービスでトークンまたはユーザー資格情報での認証が必要な場合は、Windows **ODBC Data Source Administrator** でデータ接続(DSN) を作成する必要があります。認証情報を含む DNS を作成した後、データ アクセス ウィンドウで選択できます。

JSON 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**JSON**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、JSONに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。JSONからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
テーブル	JSON ドキュメント内の配列要素の JSONPath(JSON ドキュメントを複数の行に分割するのに使用されます) 。 これは、配列要素の JSONPath(または XPath の構文) を指定するもので、JSON ドキュメントを複数の行に分割するのに使用されます。 このプロパティは、スキーマ ファイル(RSD ファイル) が存在しない場合にスキーマ定義を生成するのに使用されます。	$. < 値 >

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	メモ JSONPath と XPath は標準化されたクエリ形式です。この構文とキーワードの詳細については、オンラインのリソースを参照してください。	
JSON の場所	JSON リソースの Uniform Resource Identifier(URI) または絶対ファイルパス	http://sample.example.net/examples.json

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。	MyTable=*

設定	説明	例
	この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント (16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント (16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティングシステムタイムゾーンに変換されます。	真
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	メモ コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタムプロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次	john_doe@example.com

設定	説明	例
	の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではあ	AUTO

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	りません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	

Kintone への接続

Kintone は、チームのデータ、ワークフロー、コミュニケーションを一元化するワークプレイスプラットフォームです。Kintone データコネクターを使用して、組織の Kintone データをインポートできます。

> **メモ**
> Kintone データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Kintone 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Kintone のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Kintone 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Kintone を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Kintoneへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Kintoneに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Kintoneからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Kintone データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Kintone に対応する省略記号アイコン ••• をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

LDAP への接続

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol：ライトウェイト ディレクトリアクセス プロトコル) は、IP (Internet Protocol：インターネット プロトコル) ネットワーク上で分散型ディレクトリ情報サービスをアクセス、管理するための、業界標準のアプリケーション プロトコルです。LDAP コネクターは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションから直接、LDAP データにリアルタイムでアクセスするのに使用します。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

LDAP データに接続するには、以下を収集する必要があります。

- LDAP サーバーのドメイン名または IP アドレス
- 正しい接続ポート
- ユーザー名とパスワードの識別名を含む接続ユーザー アカウント

接続の前提条件の収集については、御社の LDAP 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から LDAP システムのアプリケーション サポートにお問い合わせください。

LDAP 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**LDAP**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、LDAPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。LDAPからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	ユーザーの識別名。 このフィールドとパスワードを組み合わせることで、LDAP サーバーで認証を行います。	MYDOMAIN\test
パスワード	指定したユーザーの識別名のパスワード。 このフィールドとユーザーを組み合わせることで、LDAP サーバーで認証を行います。 **メモ** お使いの LDAP サーバーで匿名接続が許可される場合は、パスワードを指定しなくても接続を行うことができます。お使いのサーバーのセキュリティ設定によっては、匿名接続であっても、使用可能なテーブルをリストすることができます。ただし、匿名接続では、リストされたテーブルの一部または全部からデータを選択できない場合があります。お使いの LDAP セキュリティ設定の詳細については、御社の管理者にお問い合わせください。	
サーバー	LDAP サーバーのドメイン名または IP これには、サーバーのドメイン名または IP のみを含めればよく、LDAP:\\ の部分を含める必要はありません。	10.120.1.110
ポート	LDAP サーバーを実行するポート。デフォルト値は 389 です。 このプロパティとサーバーを組み合わせ	389

設定	説明	例
	ることで、LDAP サーバーを指定します。	
ベース DN	結果を特定のサブツリーに制限するために使用される、識別名のベース部分。 ベース DN を指定すると、検査が必要なエントリ数を制限することで、大きいサーバーのエントリを返すときに、パフォーマンスを大幅に改善できます。	DC=myConnection,DC=com
LDAP バージョン	サーバーに接続し、サーバーと通信するために使用される LDAP バージョン。有効なオプションは、LDAP バージョン 2 および 3 で 2 と 3 です。 このコネクターは、RFC 1777、2251 などの LDAP RFC で指定されている、標準の LDAP クライアントです。	2
認証機構	LDAP サーバーに接続するときに使用される認証メカニズム: ◦ **SIMPLE(デフォルト)** -デフォルトのプレーンテキスト認証を使用してサーバーにログインします。 ◦ **DIGESTMD5** -より安全な DIGEST-MD5 認証が使用されます ◦ **NEGOTIATE** -NTLM/ネゴシエート認証が使用されます	SIMPLE
範囲	検索範囲を制限するかどうか: ◦ **WholeSubtree** -サブツリー全体 (BaseDN とすべての子) ◦ **SingleLevel** -単一のレベル (BaseDN およびその直接の子孫) ◦ **BaseObject** -ベースオブジェクト (BaseDN のみ) **ヒント** 範囲を制限すると、各パフォーマンスが大幅に改善されます。	BaseObject

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
大文字の ID	テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を大文字で報告します。	偽

設定	説明	例
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
拡張 SQL のサポート	メモリ内クライアント側処理を有効にし、API 経由で直接サポートされるよりも、SQL 機能を強化します。 ◦ **真** -コネクターはできるかぎり SELECT 文処理の負荷を LDAP サーバーに分散し、メモリのクエリの残りを処理します。この方法で、ドライバーはサポートされていない述語、結合、集計を実行できます。 ◦ **偽** -コネクターは SQL 実行を LDAP API のサポート内容に制限します **メモ** Where 節構文を使用してフィルタリングをサポートするには、この設定を false にする必要があります。 ## 述語の実行 コネクターは、データソースでサポートされている節を決定してから、ソースにプッシュし、クエリを満たす行の最も小さいスーパーセットを取得します。その後に、行の残りをローカルでフィルタリングします。フィルター処理はストリームされ、ドライバーは非常に大きいデータセットでも効果的にフィルタリングできます。 ## 結合の実行	偽

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	コネクターはさまざまな手法を使用してメモリで結合します。ドライバーは、同じテーブルを複数回読み取る要件に対して、メモリ利用率をトレードオフします。 集計の実行 コネクターは、メモリ内の集計を処理するために必要なすべての行を取得します。	

返される行のフィルタリング

このコネクターでは、LDAP 検索構文と密接に連携した SQL フィルターリング構文が使用されます。一部のフィールドには、複数のオブジェクト属性を表す区切られたデータがあります。WHERE 節は、単一の文字列ではなく、一意の値であるかのように、これらの区切られたフィールドの各値を占める必要があります。

ObjectCategory と ObjectClass のユーザーのフィルタリング

シナリオ

ユーザー テーブルを操作し、**ObjectClass** に次の属性があるレコードをインポートします。

- 個人
- ユーザー

また、**ObjectCategory** にユーザーではなく、コンピューター属性があるものにレコードを制限します。

テーブルへの接続

まず、LDAP サーバーに接続し、**ユーザー** テーブルを選択します(表示されるフィールドのサブセット) 。

ObjectCategory *(ASCII)*	ObjectClass *(ASCII)*	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,...	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC...	top;person;organizationalPerson;user	

レコードのフィルターリング

インポートするものにレコードを制限するには、個別フィールドとして各区切られた値を処理するフィルターを適用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



SQL モードを使用して、フィルターが作成する WHERE 節を検証します。

```
WHERE
  (
    "User"."ObjectClass" = N'person' AND
    "User"."ObjectClass" = N'user' AND
    "User"."ObjectCategory" = N'Computer'
  )
```

フィルター結果

フィルターが適用されると、テーブルには WHERE 節と一致するレコードが含まれ、テーブルをインポートします。

ObjectCategory *(ASCII)*	ObjectClass *(ASCII)*	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	
CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,	top;person;organizationalPerson;user;computer	

LDAP テーブル同士の結合

LDAP 準拠データベースで使用されるデータモデルのため、SQL 結合は推奨されません。結合により、予期しない結果になる場合があります。

1 つ以上のテーブルを LDAP データソースから結合する必要がある場合は、データアクセスウィンドウを使用して複数のテーブルをインポートしてから、データアクセスウィンドウで結合します。フィルターを使用して、レコード数を制限し、効率化します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

LinkedIn への接続

LinkedIn はビジネス プロフェッショナル向けのプロフェッショナル ネットワーキング Web サイトです。LinkedIn データ コネクターを使用して、組織の LinkedIn データをインポートできます。

> **メモ**
> LinkedIn データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

LinkedIn に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- 現在のログイン ユーザーの会社 ID
- アクセストークン用にユーザーが必要な特定のスコープ

接続の前提条件の収集については、組織の LinkedIn 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から LinkedIn のサポートにお問い合わせください。

LinkedIn 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**LinkedIn を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   LinkedInへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、LinkedInに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。LinkedInからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

LinkedIn データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、LinkedIn に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Marketo への接続

Marketo はマーケティング自動化プラットフォームです。Marketo REST API エンドポイントを指定し、コネクターを使用して、Marketo システムからデータをインポートします。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

Marketo に接続するには、アクセスしようとするエンドポイントの OAuth 資格情報を構成および取得する必要があります。OAuth 資格情報の取得については、Marketo 認証ドキュメントを参照してください。

> **メモ**
> Marketo の API サービスは、1 日の要求数とシミュレーション要求数が制限されます。これらの制限で問題が発生する場合は、Marketo 管理者または Marketo サポートまでお問い合わせください。

接続の前提条件の収集については、組織の Marketo 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Marketo のサポートにお問い合わせください。

Marketo 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Marketo**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Marketoに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Marketoからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
OAuth クライアント Id	クライアント ID は、Marketo の OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられます。	xvz1evFS4wEEPTGEFPHBog
OAuth クライアント シークレット	クライアント シークレットは、Marketo の OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられます。	L8qq9PZyRg6ieKGEKhZolGC0vJWLw8iEJ88DRdyOg
Rest エンドポイント	REST Web サービスエンドポイントの URL は、Marketo Web サイトの Admin ページで、Marketo によって提供されています。	https://064-CCJ-768.mktorest.com/rest

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_	-1

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	LONGVARCHAR として報告されます。	
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイ	BASIC

設定	説明	例
	プを指定します。 **メモ** コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタムプロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。	john_doe@example.com

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効	AUTO

設定	説明	例
	です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MarkLogic への接続

MarkLogic は、データ統合のためのクラウドプラットフォームです。MarkLogic データコネクターを使用すると、組織の MarkLogic データをインポートできます。

> **メモ**
> MarkLogic データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の MarkLogic 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から MarkLogic のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

MarkLogic 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**MarkLogic を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   MarkLogicへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、MarkLogicに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。MarkLogicからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

MarkLogicデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSNコネクター]セクションを展開して、MarkLogicに対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Microsoft Access への接続

Microsoft Access はデータベース管理システムです。Microsoft Access データコネクターを使用して、Microsoft Access データをインポートします。

> **メモ**
> Microsoft Access データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Microsoft Access 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Microsoft Access のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Microsoft Access 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Microsoft Access を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Microsoft Accessへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Microsoft Accessに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Microsoft Accessからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Microsoft Access データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Microsoft Access に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Microsoft OneDrive への接続

Microsoft OneDrive は Web ベースのファイル ホスティング サービスです。Microsoft OneDrive データ コネクターを使用して、Microsoft OneDrive データをインポートできます。

> **メモ**
> Microsoft OneDrive データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Microsoft OneDrive 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Microsoft OneDrive のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Microsoft OneDrive 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Microsoft OneDrive を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Microsoft OneDriveへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Microsoft OneDriveに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Microsoft OneDriveからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Microsoft OneDrive データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Microsoft OneDrive に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Microsoft Teams への接続

Microsoft Teams は、ビジネスコミュニケーションプラットフォームです。Microsoft Teams データ コネクターを使用して、組織の Microsoft Teams データをインポートできます。

> **メモ**
> Microsoft Teams データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Microsoft Teams 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Microsoft Teams のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Microsoft Teams 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Microsoft Teams を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Microsoft Teamsへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Microsoft Teamsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Microsoft Teamsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Microsoft Teams データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Microsoft Teams に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MongoDB (v.2) への接続

MongoDB はクラウド データ サービスです。MongoDB データ コネクターを使用して、MongoDB データをインポートできます。

> **メモ**
> MongoDB データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の MongoDB 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から MongoDB のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

MongoDB 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**MongoDB を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   MongoDBへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、MongoDBに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。MongoDBからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

MongoDB データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、MongoDB に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MySQL への接続

MySQL は一般的なオープンソース関係データベース管理システムです。組織の MySQL データをインポートするには、MySQL データコネクターを使用します。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

MySQL に接続するには、以下を収集する必要があります。

- データベース サーバーのホスト名
- 正しい接続ポート
- ユーザー名とパスワード(標準認証を使用する場合)
- 接続先のスキーマとテーブルの読み取りアクセス

接続の前提条件の収集については、組織の MySQL 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から MySQL のサポートにお問い合わせください。

MySQL 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**MySQL**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、MySQLに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。MySQLからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセス ウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
サーバー	MySQL データベースをホストするサーバーのホスト名または IP。	192.168.0.1
ポート	MySQL データベースをホストするサーバーのポート。	3306
データベース	MySQL サーバーに接続するときに接続先となるデフォルト データベースの名前。	
ユーザー	MySQL に接続するときに認証するユーザー。	
パスワード	指定したユーザーを MySQL サーバーで認証するためのパスワード。	

詳細設定

設定	説明	例
統合セキュリティ	Windows Integrated Security で MySQL サーバーを認証するかどうかを指定します。	偽
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されま	-1

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	す。	
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
クエリパススルー	このオプションは、クエリをそのまま直接 MySQL サーバーに渡します。	真
大文字の ID	このプロパティは、テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を報告します。	偽

NetSuite への接続

NetSuite は Oracle が提供するクラウドベースの企業資源計画(ERP) サービスです。NetSuite データコネクターを使用して、組織の NetSuite データをインポートできます。

> **メモ**
> NetSuite データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

NetSuite に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- NetSuite に関連付けられた会社アカウント
- ログインするためのユーザー資格情報
- OAuth アクセストークンと資格情報
- 使用するスキーマの種類

接続の前提条件の収集については、組織の NetSuite 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から NetSuite のサポートにお問い合わせください。

NetSuite 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**NetSuite を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   NetSuiteへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、NetSuiteに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。NetSuiteからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

NetSuite データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、NetSuite に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

OData への接続

OData はオープン REST ベースのプロトコルで、データの問い合わせと更新を実行します。OData データコネクターを使用して、組織の OData データをインポートできます。

> **メモ**
> OData データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

OData に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- 組織または OData サービスファイルのルート URL
- OData アカウントに接続するための資格情報
- 使用される認証スキーム
- データにアクセスするための Microsoft Online テナント
- 認証するための Azure Active リソース

接続の前提条件の収集については、組織の OData 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から OData のサポートにお問い合わせください。

OData 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**OData を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   ODataへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、ODataに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。ODataからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

OData データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、OData に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

Odoo への接続

Odoo は業務管理ソフトウェアスイートです。Odoo データコネクターを使用して、組織の Odoo データをインポートできます。

> **メモ**
> Odoo データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Odoo 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Odoo のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Odoo 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Odoo を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Odooへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Odooに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Odooからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Odooデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSNコネクター]セクションを展開して、Odooに対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Open Exchange Rates への接続

Open Exchange Rates は、200 を超える各国通貨およびデジタル通貨のリアルタイム データとデータ履歴を提供する外国為替(FOREX)レート サービスです。信頼性の高い複数の情報源のデータがアルゴリズムによってブレンドされ、追跡されるので、完全性が保証されます。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

Open Exchange Rates のデータに接続するには、Open Exchange Rates に登録してそのアプリ ID を取得する必要があります。アプリ ID を取得するには、openexchangerates.org にサインアップします。

接続の前提条件の収集については、組織の Open Exchange Rates 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Open Exchange Rates のサポートにお問い合わせください。

Open Exchange Rates 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Open Exchange Rates**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Open Exchange Ratesに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Open Exchange Ratesからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
アプリケーション ID	Open Exchange Rates に登録したときに取得するアプリ ID。 この値は、Open Exchange Rates のダッシュボードに表示されます。	881BDCBDB7FAABF047A6178DF4956172

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity	MyTable=*

設定	説明	例
	Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティングシステムタイムゾーンに変換されます。	真
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	メモ コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタムプロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次	john_doe@example.com

設定	説明	例
	の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではあ	AUTO

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	りません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	

Oracle (v.2) への接続

Oracle は広く使用されているリレーショナル データベース管理システム(RDBMS) です。Oracle データコネクターを使用して、会社のオンプレミス Oracle データベースからデータをインポートできます。

> **メモ**
>
> Oracle データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Oracle 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Oracle のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Oracle 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Oracle を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Oracleへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Oracleに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Oracleからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Oracle データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Oracle に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Oracle Eloqua への接続

Oracle Eloqua はサービスとしてのマーケティング オートメーション ソフトウェア(SaaS) プラットフォームです。Oracle Eloqua データ コネクターを使用して、組織の Oracle Eloqua データをインポートできます。

> **メモ**
> Oracle Eloqua データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Oracle Eloqua に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Eloqua アカウントを使用する会社
- Eloqua アカウントに接続するための資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の Oracle Eloqua 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Oracle Eloqua のサポートにお問い合わせください。

Oracle Eloqua 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Oracle Eloqua を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **[接続のテスト]**ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **[接続のテスト]**を選択せずに **[OK]**を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **[OK]**を選択します。

   Oracle Eloquaへの接続が正常に確立されます。

7. **[DSN構成]**ダイアログボックスで **[OK]**を選択します。

   の接続は、 **[既存の接続]**タブに保存されます。今後、Oracle Eloquaに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Oracle Eloquaからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Oracle Eloqua データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **[既存の接続]**タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **[既存の接続]**タブに移動し、 **[ACL DSN コネクター]**セクションを展開して、Oracle Eloquaに対応する省略記号アイコン をクリックし、 **[接続名の変更]**を選択します。

Oracle Financials Cloud への接続

Oracle Financials Cloud は、クラウド ベースの財務管理プラットフォームです。Oracle Financials Cloud データ コネクターを使用して、組織の Oracle Financials Cloud データをインポートできます。

Oracle Financials Cloud は Oracle Fusion Cloud アプリケーション スイートの一部で、Oracle Fusion Cloud Financials と呼ばれることもあります。

> **メモ**
> Oracle Financials Cloud データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Oracle Financials Cloud 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Oracle Financials Cloud のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Oracle Financials Cloud 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Oracle Financials Cloud を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

3. [DSN 構成]ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト]を選択します。

   > **メモ**
   > [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Oracle Financials Cloudへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Oracle Financials Cloudに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Oracle Financials Cloudからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Oracle Financials Cloud データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Oracle Financials Cloud に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Oracle HCM Cloud への接続

Oracle HCM Cloud は、クラウドベースの人的資本管理(Human Capital Management: HCM) ソリューションです。Oracle HCM Cloud データコネクターを使用して、組織の Oracle HCM Cloud データをインポートできます。

> **メモ**
> Oracle HCM Cloud データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Oracle HCM Cloud 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Oracle HCM Cloud のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Oracle HCM Cloud の接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Oracle HCM Cloud を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Oracle HCM Cloudへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Oracle HCM Cloudに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Oracle HCM Cloudからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Oracle HCM Cloud データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Oracle HCM Cloud に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Oracle Sales Cloud への接続

Oracle Sales Cloud は顧客関係管理(CRM) ソリューションです。Oracle Sales Cloud データコネクターを使用して、組織の Oracle Sales Cloud データをインポートできます。

> **メモ**
> Oracle Sales Cloud データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Oracle Sales Cloud に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Oracle Sales Cloud サーバーの URL
- サーバーの Oracle Sales Cloud アカウントに接続するための資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の Oracle Sales Cloud 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Oracle Sales Cloud のサポートにお問い合わせください。

Oracle Sales Cloud 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Oracle Sales Cloud を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **[接続のテスト]**ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **[接続のテスト]**を選択せずに **[OK]**を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **[OK]**を選択します。

   Oracle Sales Cloudへの接続が正常に確立されます。

7. **[DSN 構成]**ダイアログボックスで **[OK]**を選択します。

   の接続は、 **[既存の接続]**タブに保存されます。今後、Oracle Sales Cloudに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Oracle Sales Cloudからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Oracle Sales Cloud データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **[既存の接続]**タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **[既存の接続]**タブに移動し、 **[ACL DSN コネクター]**セクションを展開して、Oracle Sales Cloud に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **[接続名の変更]**を選択します。

Parquet への接続

Apache Parquet は大量の複雑なデータ向けに設計されたオープンソース型の列ベースのデータ ストレージ形式です。Parquet データ コネクターを使用して、組織の Parquet データをインポートできます。

> **メモ**
> Parquet データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Parquet 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Parquet のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Parquet 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Parquet を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Parquetへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Parquetに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Parquetからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Parquetデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSNコネクター]セクションを展開して、Parquetに対応する省略記号アイコン ... をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

Presto への接続

Presto はオープンソース SQL クエリエンジンであり、さまざまなデータソースに対して対話型のアナリティクス クエリを実行します。Presto データ コネクターを使用して、Presto データをインポートできます。

作業を開始する前に

Presto に接続するには、以下を収集する必要があります。

- ユーザー名とパスワード
- サーバーのホスト名または IP アドレス
- 正しい接続ポート
- 正しい認証スキーム

接続の前提条件の収集については、組織の Presto 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Presto のサポートにお問い合わせください。

Presto 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Presto**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Prestoに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Prestoからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	Presto サーバーで認証する Presto ユーザー アカウント。	
パスワード	ユーザーをサーバーで認証するためのパスワード。	
サーバー	Presto REST サーバーのホスト名または IP アドレス。	
ポート	Presto REST サーバーのポート。	8080
カタログ	サーバーに対するすべての要求で使用するカタログの名前。 この値が設定されていない場合、ドライバーは Presto サーバーから使用可能なカタログを取得します。	
認証スキーム	ドライバーが使用する認証スキームを指定します。 使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **なし** - ドライバーは接続を認証しません。 ◦ **LDAP** - ドライバーは LDAP を使用して接続を認証します。 ◦ **Kerberos** - ドライバーは Kerberos を使用して接続を認証します。	
Kerberos KDC	ユーザーを認証するために使用される Kerberos Key Distribution Center (KDC) サービス。 Kerberos KDC が指定されていない場合、ドライバーは KRB5 構成ファイルまたはドメイン名とホストから自動的にこのプロパティを検出しようとします。	
Kerberos 領域	Kerberos Key Distribution Service (KDC) でユーザーを認証するために使用される Kerberos 領域。	
Kerberos SPN	Kerberos ドメイン コントローラーのサービス プリンシパル名 (SPN) 。	

設定	説明	例
	Kerberosドメイン コントローラーで SPN が認証している URL と同じでない場合、このプロパティを使用して、SPN を設定できます。	
Kerberos Keytab ファイル	Kerberos プリンシパルと暗号化された鍵の組み合わせを含む Keytab ファイル。	
SSL を使用する	SSL を有効にするかどうかを指定します。	

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。	255
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。	
擬似列	この値は、擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。	
SSL サーバー証明書	SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される必要がある証明書。 次のいずれかを使用できます。 ◦ 完全な PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカル ファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 または SHA1 サムプリント (スペースまたはコロンで 16 進数値を区切ることができます) コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
クエリパススルー	このオプションを有効にすると、すべてのクエリが直接 Presto に渡されます。	
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。このオプションが無効な場合、日付時刻値は、Analytics を実行するシステムのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	
プロキシ認証スキーム	プロキシ サーバーで認証するために使用する認証スキームを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **BASIC** - HTTP BASIC 認証を実行します。 ◦ **DIGEST** - HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** - 認証に設定されたプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** - NTLM または Kerberos トークンを生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	BASIC
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。このオプションに設定された値は他のプロキシ設定よりも優先されます。このため、カスタム プロキシ設定を使用する場合は、このオプションを無効にしてください。	
プロキシ ユーザー	プロキシ サーバーで認証するためのユーザー名。	
プロキシのパスワード	プロキシ サーバーでプロキシ ユーザーを認証するためのパスワード。	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。	
プロキシのポート	プロキシ サーバーが実行されている TCP ポート。	
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **AUTO -** URL が HTTPS URL の場合、TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コ	AUTO

設定	説明	例
	ンポーネントは NEVER オプションを使用します。 ◦ **ALWAYS** - 接続は常に SSL が有効です。 ◦ **NEVER** - 接続は SSL が有効ではありません。 ◦ **TUNNEL** - 接続はトンネルプロキシ経由です。 このオプションは、**プロキシ サーバー**の値を入力するときにのみ有効です。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Qualys への接続

Qualys はクラウドベースのセキュリティおよびコンプライアンス ソリューション スイートです。Qualys データ コネクターを使用して、Qualys データをインポートできます。

作業を開始する前に

Qualys に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Qualys サーバーのホスト名または IP アドレス
- ユーザー名とパスワード
- Qualys からデータをインポートするためのインポート モード
- スキャンされる資産
- 特定のスキャンの一意のスキャン参照 ID

接続の前提条件の収集については、組織の Qualys 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Qualys のサポートにお問い合わせください。

Qualys 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Qualys**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Qualysに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Qualysからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
サーバー	Qualys サーバーのホスト名または IP アドレス。	
ユーザー	Qualys サーバーで認証する Qualys ユーザー アカウント。	
パスワード	ユーザーをサーバーで認証するためのパスワード。	
モード	Qualys からデータをインポートするときに使用するインポート モードを指定します。 オプション: ◦ **資産グループ別に脆弱性をインポート** - Qualys アカウントに関連付けられたすべての考えられる資産グループと脆弱性結果からデータをインポートできます。 ◦ **KnowledgeBase をインポート** - 特定の日付範囲内に修正または公開された脆弱性でフィルタリングされたナレッジベース データをインポートできます。 ◦ **スキャン参照 ID 別にスキャンをインポート** - Qualys アカウントに関連付けられたスキャン ID を指定し、そのスキャン結果を Analytics にインポートできます。	資産グループ別に脆弱性をインポート
資産	データをスキャンしてインポートする資産を指定できます。資産を選択するには、 [**サーバー**] 、 [**ユーザー**] 、 [**パスワード**] フィールドの値を入力し、 [**モード**] フィールドで [**資産グループ別に脆弱性をインポート**] を選択します。 資産のリストを取得し、複数の資産を選択するには、 [**資産を選択**] ボタンをクリックする必要があります。CTRL キーを使用できます。	
フィルター	デフォルトまたはカスタム日付フィルターを選択できます。 オプション:	過去 7 日間

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	◦ **過去 7 日間** ◦ **過去 14 日間** ◦ **過去 30 日** ◦ **過去 90 日間** ◦ **処理されたデータ**	
次の後に処理	指定した日付の後に処理されたデータをインポートできます。 このフィールドは、 [フィルター] フィールドで [**処理日**] が選択されているときにのみ有効です。	2019-08-17
次の前に処理	指定した日付の前に処理されたデータをインポートできます。 このフィールドは、 [フィルター] フィールドで [**処理日**] が選択されているときに有効です。	
フィルター条件	**公開日**または**変更日**でデータをフィルタリングします。 このフィールドは、 [モード] フィールドで [**KnowledgeBase をインポート**] が選択されているときに有効です。	**公開日**
前	出力をフィルタリングして、特定の日付の前に公開または変更された脆弱性を表示します。	
後	出力をフィルタリングして、特定の日付の後に公開または変更された脆弱性を表示します。	
スキャン参照 ID	インポートするスキャンを指定できます。スキャンを選択するには、 [**サーバー**]、 [**ユーザー**]、 [**パスワード**] フィールドの値を入力し、 [**モード**] フィールドで [**スキャン参照 ID 別にスキャンをインポート**] を選択します。 使用可能なスキャンのリストを取得するには、 [**スキャンを選択**] ボタンをクリックする必要があります。	

詳細設定

設定	説明	例
プロキシを有効にする	プロキシ サーバーを使用するかどうかを指定します。	
プロキシ ユーザー	プロキシ サーバーで認証するためのユーザー名。	john_doe@example.com
プロキシのパスワード	プロキシ サーバーでプロキシ ユーザーを認証するためのパスワード。	
プロキシ サーバー	プロキシ サーバーのホスト名または IP アドレス。	206.174.193.116
プロキシのポート	プロキシ サーバーが実行されているポート。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

QuickBooks への接続

QuickBooks はオンライン会計ソフトウェアであり、請求書の作成、費用の管理、取引詳細情報の分析が可能になります。QuickBooks データコネクターを使用して、組織の QuickBooks データをインポートできます。

> **メモ**
> QuickBooks データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

QuickBooks に接続するには、QuickBooks アカウントに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の QuickBooks 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から QuickBooks のサポートにお問い合わせください。

QuickBooks 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**QuickBooks を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   QuickBooksへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、QuickBooksに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。QuickBooksからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

QuickBooksデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、QuickBooksに対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

QuickBooks Online への接続

QuickBooks Online は中小企業向けのクラウドベースの会計ソリューションです。QuickBooks Online データコネクターを使用して、組織の QuickBooks Online データをインポートできます。

> **メモ**
> QuickBooks Online データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

QuickBooks Online に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- サンドボックスアカウントを使用しているかどうか
- OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられるクライアント ID およびクライアント シークレット

接続の前提条件の収集については、組織の QuickBooks Online 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から QuickBooks Online のサポートにお問い合わせください。

QuickBooks Online 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**QuickBooks Online を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> **[接続のテスト]**ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 **[接続のテスト]**を選択せずに **[OK]**を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 **[OK]**を選択します。

   QuickBooks Onlineへの接続が正常に確立されます。

7. **[DSN 構成]**ダイアログボックスで **[OK]**を選択します。

   の接続は、 **[既存の接続]**タブに保存されます。今後、QuickBooks Onlineに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。QuickBooks Onlineからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

QuickBooks Online データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で **[既存の接続]**タブに保存されます。名前を変更する場合は、 **[既存の接続]**タブに移動し、 **[ACL DSN コネクター]**セクションを展開して、QuickBooks Online に対応する省略記号アイコン をクリックし、 **[接続名の変更]**を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

QuickBooks POS への接続

QuickBooks Point of Sale (POS) は中小企業向けの POS システムであり、ユーザーは売上、顧客を追跡し、在庫を管理できます。QuickBooks POS データコネクターを使用して、組織の QuickBooks POS データをインポートできます。

> **メモ**
> QuickBooks POS データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

QuickBooks POS に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- リモート コネクターの URL
- リモート コネクターに接続するための資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の QuickBooks POS 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から QuickBooks POS のサポートにお問い合わせください。

QuickBooks POS 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**QuickBooks POS を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   QuickBooks POSへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、QuickBooks POSに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。QuickBooks POSからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

QuickBooks POS データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、QuickBooks POS に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REST (v.2) への接続

REpresentational **S**tate **T**ransfer (REST) は、Web 上のコンピューターシステム間の通信を標準化するためのアーキテクチャスタイル。REST-compliant または RESTful システムは簡単に相互通信できます。

GET メソッドを使用するエンドポイントをヒットすると、RESTful システムから Analytics にデータをインポートすることができます。データをリソースに送信するために設計された POST や PUT 等の他のタイプの HTTP 接続はサポートされていません。

REST コネクターのバージョン

次の表では、Analytics の REST コネクターでこれまでに発生した変更と、アップグレードするときに実行する必要があるアクションについて説明します。

Analytics のバージョン	REST コネクターのバージョン	コメント/必要なアクション
14.2 以前	◦ 1.0	Analytics の REST コネクターの元のバージョン。
15、15.1、16.x、17、18	◦ 1.0(更新) CData バージョン 21.0.8137.0	Analytics 15 では、REST コネクターが更新され、その他の認証方法がサポートされるようになりました。また、接続フィールドも更新されました。 バージョン 15 より前の Analytics のバージョンからアップグレードする場合は、次の操作を実行する必要があります。 ◦ 正常に接続されるように、保存されている REST 接続を再設定します。 ◦ 新しい REST コネクター設定を使用するように、スクリプト内の REST 接続を更新します。
19	◦ 20 CData バージョン 25.0.9390.0 ◦ 1.0(更新) CData バージョン 21.0.8137.0	Analytics 19 では、パフォーマンスと信頼性を向上させるためにREST コネクターのバージョン 2.0 が追加されました。 新しい REST 1.0 (更新済み) 接続を作成する機能が、データアクセスウィンドウから削除されました。しかし、REST 1.0 ODBC ドライバーは、Analytics と一緒にインストールされているため、既存の保存済みの REST 接続やスクリプト内の REST 接続が壊れることはありません。 パフォーマンスと信頼性を向上させるために、できるだけ早く REST 2.0 コネクターに移行する必要があります。 バージョン 15 より前の Analytics のバージョンからアップグレードする場合は、次の操作を実行する必要があります。 ◦ 正常に接続されるように、保存されている REST 接続を再設定します。 ◦ 新しい REST 2.0 コネクターを使用するように、スクリプト内の REST 接続を更新します。

作業を開始する前に

Analytics を RESTful システムに接続するには、次の項目が必要です。

- 接続する RESTful システムの URI エンドポイント。
- そのシステムの接続資格情報(必要な場合)。

  場合によっては、必要な資格情報は、ユーザー名とパスワードです。一部のシステムでは、OAuth などのより堅牢な資格情報を使用しています。必要な資格情報がわからない場合は、御社の REST サービスの管理者にお問い合わせください。管理者から支援を得られない場合は、接続するシステムのサポート サービスまたはヘルプ コンテンツを参照してください。

REST 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの **[新規の接続]** タブから、**REST 2.0**を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. **[データ接続の設定]** パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある **[保存して接続]** をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 **[既存の接続]** タブに保存されます。今後、REST 2.0に接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。REST 2.0からデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセス ウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
URI	RESTful リソースの Uniform Resource Identifier(URI) または絶対ファイル パス	https://jsonplaceholder.typicode.com/users/
書式	データが XML または JSON 形式かどうかを指定します。	JSON

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
カタログ		
スキーマ		
承認タイプ	認証で使用されるスキーム。使用可能な認証タイプは次のとおりです。 ◦ **認証なし** -ドライバーは認証を使用しません。 ◦ **API キー** -ドライバーは API キーを使用して認証します。 ◦ **ベアラートークン** -ドライバーはベアラートークンを使用して認証します。 ◦ **基本認証** -ドライバーはユーザー名とパスワードによる基本認証を使用します。 ◦ **OAuth 1.0** -ドライバーは OAuth 1.0 を使用して認証します。 ◦ **OAuth 2.0** -ドライバーは OAuth 2.0 を使用して認証します。	認証なし
キー	認証する API を指定します。 **承認タイプ**] フィールドで **API キー**] を選択すると、このフィールドが有効になります。	
値	このフィールドの値は、サーバーで認証するために入力 API キーとともに使用されます。 **承認タイプ**] フィールドで **API キー**] を選択すると、このフィールドが有効になります。	
追加先	要求ヘッダーまたはクエリパラメーターで API キーと値のペアを追加するかどうかを指定します。	ヘッダー
トークン	サーバーで認証するためのベアラートークンを指定します。トークンは、要求ヘッダーに含まれる JSON Web Token(JWT) などのアクセスキーにすることができます。 **承認タイプ**] フィールドで **ベアラートークン**] を選択すると、このフィールドが有効になります。	
ユーザー	REST データソースに接続するために使用されるユーザー名。 **承認タイプ**] フィールドで **基本認証**] を選択すると、このフィールドが有効になります。	jgibbons **メモ** 波括弧の後にセミコロン (};) が続くか、複数の波括弧文字が連続しているユーザー名の場合 (}})、REST 接続が失敗します。

設定	説明	例
パスワード	REST データソースに接続するために使用されるユーザー名のパスワード。 **承認タイプ**] フィールドで **基本認証**] を選択すると、このフィールドが有効になります。	**メモ** 波括弧の後にセミコロン (};) が続くか、複数の波括弧文字が連続しているパスワードの場合 (}}) REST 接続が失敗します。
OAuth 承認 URL	OAuth サービスの承認 URL。	https://login.example.com/services/oauth2/authorize
OAuth アクセストークン	OAuth アクセストークンを取得する URL。 OAuth 1.0 では、この URL で承認された要求トークンがアクセストークンと交換されます。	https://login.example.com/services/oauth2/access
OAuth 要求トークン URL	要求トークンを取得する URL。	https://login.example.com/services/oauth2/token
OAuth クライアント Id	クライアント ID は、OAuth 承認サーバーに REST データソースを登録するときに割り当てられます。	ZYDPLLBWSK3...EXAMPLE
OAuth クライアントシークレット	クライアント シークレットは、OAuth 承認サーバーに REST データソースを登録するときに割り当てられます。	
OAuth 更新トークン URL	OAuth トークンを更新する URL。 OAuth 2.0 では、古いアクセストークンの有効期限が切れたときに、この URL で、更新トークンが新しいアクセストークンと交換されます。	https://login.example.com/services/oauth2/refresh
OAuth 設定場所	OAuth 値が保存される設定ファイルの場所を指定します。	
OAuth 付与タイプ	OAuth フローの付与タイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **CODE** ◦ **CLIENT** ◦ **PASSWORD**	CODE
URL コールバック	認証時に戻る OAuth コールバック URL。この値は、アプリ設定で指定するコールバック URL と一致する必要があります。	https://www.example.com/api/billing/123
OAuth パラメーター	パラメーター=値の形式で OAuth アクセストークンの要求で送信する他のパラメーターのカンマ区切り値リスト。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細設定

設定	説明	例
カスタムヘッダー	このプロパティは、Content-Type や From など、他のプロパティから作成された HTTP 要求ヘッダーに追加される HTTP ヘッダーの文字列に設定することができます。 ヘッダーの形式は、HTTP 仕様の規定に従い、"header: value" にする必要があります。各ヘッダーは独自の行に入ります。 **このオプションは慎重に使用してください。**無効なヘッダーが含まれる場合、HTTP 要求が失敗することがあります。このプロパティは、専用または非標準 API と統合するために、微調整する際に有用です。	Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive
カスタム URL パラメーター	要求に含まれるカスタムクエリ文字列。パラメーターはクエリ文字列としてエンコードされる必要があります。クエリ文字列の値は URL でエンコードされる必要があります。	field1=value1&field2=value2&field3=value3
アクセス鍵	AWS アカウント アクセス鍵。この値には、AWS セキュリティ資格情報ページからアクセスできます。	AKIAIOSFODN...EXAMPLE
秘密鍵	AWS アカウント シークレット キー。この値には、AWS セキュリティ資格情報ページからアクセスできます。	wJalrXUtnFEM...EXAMPLE
地域	Amazon Web Services のホスト地域。	NORTHERNCALIFORNIA
その他	特定の使用例でのみ必要な非表示のプロパティ。通常、何も入力する必要がありません。セミコロン区切りで複数のプロパティを指定します。 キャッシュ構成 ◦ **CachePartial=True** -列のサブセットのみをキャッシュに保存します。これはクエリで指定できます。 ◦ **QueryPassthrough=True** -指定されたクエリを、ドライバーの SQL パーサーを使用する代わりに、キャッシュデータベースに渡します。 統合と形式 ◦ **SupportAccessLinkedMode** -Access のリンクモードでは、ほとんどのデータソースが複数 ID クエリをサポートしないため、一般的に、常にキャッシュを使用することをお勧めします。ただし、Access で	CachePartial=True; QueryPassthrough=True

設定	説明	例
	ドライバーを使用せず、リンクモードで使用する場合、このプロパティをFalseに設定し、特定のテーブルに対するSELECT * クエリのキャッシュの使用を回避する必要があります。 ◦ **DefaultColumnSize** -データソースがメタデータで列長を提供しないときに、文字列フィールドのデフォルト長を設定します。デフォルト値は2000です。 ◦ **ConvertDateTimeToGMT** -コンピューターのローカル時刻の代わりに、日付時刻値をGMT (UTC) に変換するかどうか。 ◦ **RecordToFile=filename** -基本のソケット データ転送を指定されたファイルに記録します。 OAuth プロパティ ◦ **InitiateOAuth** -このプロパティを設定すると、接続するときに、プロセスを開始して、OAuth アクセストークンを取得または更新します。次のオプションを使用できます。 • **OFF** -OAuth フローが完全に自分によって処理されることを示します。OAuthAccessTokenは認証で必要です。 • **GETANDREFRESH** -OAuth フロー全体がドライバーによって処理されることを示します。現在、トークンが存在しない場合、ブラウザー経由で確認することで取得します。トークンが存在する場合は、必要に応じて更新されます。 • **更新** -ドライバーがOAuthAccessTokenの更新のみを処理することを示します。ブラウザー経由で認証するようにドライバーによって確認されることはありません。最初にOAuthAccessTokenとOAuthRefreshTokenの取得を処理する必要があります。 ◦ **OAuthSettingsLocation** - InitiateOAuthがtrueに設定されているときに、OAuth値が保存される設定ファイルの場所。InitiateOAuthが有効な場合、ドライバーはOAuth値を設定ファイルに保存し、OAuth接続プロパティを手動で入力するようにユーザーに要求することを回避します。OAuthセッションが期限切れになると、InitiateOAuthが設定	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	されていれば、ドライバーは自動的に新しいアクセストークンを取得します。InitiateOAuth が有効で、OAuthSettingsLocation が定義されていない場合、ドライバーはデフォルト設定ファイルの %AppData%\CData\REST Data Provider\OAuthSettings.txt(Windows) を使用します。macOS では、このファイルは ~/Library/Application Support/CData/REST Data Provider/OAuthSettings.txt にあります。Linux では、~/cdata/.config です。 ◦ **OAuthAcccessToken** - OAuthAccessToken は、認証処理の一部として OAuth サーバーから取得します。アクセストークンには、サーバー依存のタイムアウトがあり、要求間で再利用できます。アクセストークンは、ユーザー名とパスワードの代わりに使用されます。アクセストークンは、サーバーで課すことによって、資格情報を保護します。 ◦ **OAuthAccessTokenSecret** - OAuthAccessTokenSecret は、認証処理の一部として、OAuth サーバーから取得されます。OAuthAccessToken を使用し、タイムアウトするまで、複数の要求を使用できます。 ◦ **OAuthRefreshToken** - OAuthRefreshToken プロパティは、OAuth 認証を使用するときに、OAuthAccessToken を更新するために使用されます。	
データモデル	JSON または XML ドキュメントを解析し、メタデータを生成するときに使用するデータモデルを指定します。 ◦ **ドキュメント** -ドキュメントごとの行を表す単一テーブルが返されます。このデータモデルでは、ネストされたドキュメント(オブジェクト配列) は平坦化されず、集計として返されます。XPath 値が明示的に指定されていない場合、ドライバーは検出された最上位のドキュメント(オブジェクト配列) を XPath として特定し、使用します。 ◦ **FlattenedDocuments (フラット化されたドキュメント)** -JSON または XML ファイルの使用可能なドキュメントの JOIN を表す単一テーブルが返されます。このデータモデルでは、ネストされた XPath	ドキュメント

設定	説明	例
	値はSQL JOINと同じ方法で機能します。また、ネストされた兄弟XPath値(同じ高さの子パス)は、SQL CROSS JOINとして処理されます。明示的に指定されない場合、ドライバーは、JSONまたはXMLファイルを解析し、使用可能なドキュメント(ネストされたドキュメントを含む)を特定して、使用可能なXPath値を特定します。 ◦ **Relational(関係)** -複数のテーブルが返されます。各XPathの1つが指定されます。このデータモデルでは、ネストされたドキュメント(オブジェクト配列)が、関係テーブルおよび主キー、外部キーとして返されます。明示的に指定されない場合、ドライバーは、JSONまたはXMLファイルを解析し、使用可能なドキュメント(ネストされたドキュメントを含む)を特定して、使用可能なXPath値を特定します。	
データソース	このプロパティは、RESTリソースの場所のURIを指定します。	s3://remotePath/file.json
平坦化された配列	デフォルトでは、配列でネストされたオブジェクトは、JSONまたはXMLの文字列として返されます。FlattenArraysプロパティを使用して、ネストされた配列の要素を固有の列に平坦化できます。FlattenArraysを、ネストされた配列から返す要素数に設定します。 FlattenArraysを-1に設定すると、ネストされた配列のすべての要素を平坦化します。	1
平坦化されたオブジェクト	FlattenObjectsをtrueに設定すると、オブジェクトプロパティを固有の列に平坦化します。そうでない場合、配列でネストされたオブジェクトは、JSONまたはXMLの文字列として返されます。	真
JSON形式	JSONドキュメントの形式を指定します。	JSON
生成されたスキーマファイル	解析されたドキュメントからスキーマファイル(RSD)を生成するかどうかを指定します。 ◦ **絶対ない** -スキーマファイル(RSD)は生成されません。 ◦ **OnUse** -テーブルのスキーマファイル(RSD)が存在しない場合、初めてテーブルが参照されるときに、スキーマファイル(RSD)が生成されます。 ◦ **OnStart** -現在スキーマファイル(RSD)がないテーブルに対して、接続時に、ス	絶対ない

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	キーマファイル (RSD) が生成されます。 このプロパティは、Format、URI、XPath、および Location とともに使用されます。	
XPath	XML/JSON ドキュメント内の同じ高さで繰り返す要素の Path(JSON ドキュメントを複数の行に分割するのに使用されます) 。 複数のパスは、セミコロン区切りのリストで指定できます。DataModel 設定では、テーブルを作成し、データを表示するために XPath 値がどのように使用されるのかを構成できます。	$.store.book[0].title
Kerberos Keytab ファイル	Kerberos プリンシパルと暗号化された鍵の組み合わせを含む Keytab ファイル。	/path_to_keytab_file/filename.keytab
Kerberos SPN	Kerberos ドメインコントローラーでサービスプリンシパル名 (SPN) が認証している URL と同じでない場合、このプロパティを使用して、SPN を設定します。	HTTP/TimeOffWebPortal
行スキャン深さ	テーブルの列を動的に決定するときにスキャンする行数。スキーマ(RSD) ファイルがテーブルで使用できないとき (GenerateSchemaFiles を使用するときなど) には、列が動的に決定されます。値が大きいと、要求が長くなりますが、より正確になります。 この値を 0(ゼロ) に設定すると、文書全体が解析されます。	100
日付時刻を GMT に変換		
SSL サーバー証明書	TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。 指定されていない場合は、コンピューターが信頼するすべての証明書が許可されます。 '*' を使用すると、すべての証明書を許可することを示します(セキュリティの問題のため推奨されません) 。	◦ -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIChTCCAe4CAQAwDQYJKoZIhv.....Qw== ----- END CERTIFICATE----- ◦ C:\cert.cer ◦ -----BEGIN RSA PUBLIC KEY----- MIGfMA0GCSq.....AQAB -----END RSA PUBLIC KEY----- ◦ ecadbdda5a1529c58a1e9e09828d70e4 ◦ 34a929226ae0819f2ec14b4a3d904f801cbb150d
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。 一部の ODBC ツールでは、主キー列の長さが特定の値を超えることができません。この	255

設定	説明	例
	プロパティでは、ODBC ドライバーが主キー列のすべての報告された列を無効にします。Microsoft Access Linked データソースとして ODBC ドライバーを使用するときには、特に注意してください。 LimitKeySize を 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。	
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 一部のアプリケーションでは、特定の文字数よりも大きいすべてのテキスト データを SQL_LONGVARCHAR として報告する必要があります。これを使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 アスタリスク(*) 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。例 : *=*。	Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3
大文字の ID	すべての ID を大文字で報告します。これは Oracle データベースのデフォルトであるため、Oracle Database Gateway などの Oracle ツールとの統合に適しています。	偽
プロキシ認証スキーム	この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 ドライバーはデフォルトでシステム プロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します。 ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NONE** ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **NTLM** ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタムプロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。	jgibbons
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。	UsaPhone897Batteries!Tokyo
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。	192.168.1.100
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ。 ◦ **AUTO** -デフォルト設定。URL が HTTPS URL の場合、TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コンポーネントは NEVER オプションを使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です。 ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません。 ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	AUTO
プロキシ例外	プロキシ サーバー経由での接続から除外されるホストまたは IP のセミコロン区切りのリ	172.16.254.1;192.0.2.1

設定	説明	例
	スト。 デフォルトでシステムプロキシ設定を使用します。追加の構成は必要ありません。この接続のプロキシ例外を明示的に構成する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort を構成する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。	
タイムアウト (秒)	プロバイダーがタイムアウト エラーをスローする前にサーバーの応答を待機する最大時間を秒単位で指定します。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Rsam に接続する

Rsam では、結果を保存し、必要なときに取得できる、保存された検索を作成することができます。これらの保存された検索を Analytics をインポートできます。このデータを Analytics に取り込むと、それを準備、分析し、リザルトに移動して、データに関するストーリーボードと視覚化を作成および共有することができます。

インポートする前に

データを Analytics に取り込む前に、次の要件および考慮事項に注意してください。

まず Rsam を統合する

ユーザーが Rsam コネクターを使用できるようにするには、Rsam 管理者が Rsam 統合手順を実行しておく必要があります。詳細については、Rsam および Diligent One ACL Robotics との統合を参照してください。

Rsam バージョン要件

御社が使用する Rsam Cloud のバージョンは 9.2.2210 以降でなければなりません。前のバージョンまたはオンプレミスエディションの Rsam の場合、Analytics は Rsam 内のデータにアクセスできません。

権限

ユーザー名とパスワードで認証するか、API キーで認証するかどうかに関係なく、Analytics で使用できる保存された検索は、Rsam で使用できる保存された検索と同じです。アクセスは Rsam の権限とロールに基づきます。インポートするために必要なデータにアクセスできない場合は、アクセス対象を調整する権限を唯一持っている御社の Rsam 管理者にお問い合わせください。

Rsam で保存された検索を設定する

続行する前に、Analytics に取り込む保存された検索が正しく設定されていることを確認します。この手順のヘルプについては、Rsam のエンドユーザー ヘルプおよび管理者ヘルプを参照してください。

- 必要な保存された検索を作成するか、アクセスできることを確認します。Analytics または Diligent One に取り込まれている保存された検索は、その目的でのみ作成されている必要があります。既存の保存された検索を使用する場合は、コピーを作成し、そのコピーを使用します。これにより、別のユーザーが検索を修正したり、プラットフォーム間でデータ転送を自動化するために作成したスクリプトを誤って破損させたりできないことが保証されます。

- HighBond に取り込む各検索で、 [Analytics プラットフォーム] オプションが選択されていることを確認します。
- インポートが「平坦」になるように、保存された検索のグループ化を削除します。レコードをグループ化する場合は、データを Analytics または Diligent One に取り込んだ後に視覚化およびストーリーボードを作成するときに、そのようにします。
- インポートする前に、Rsam データを完璧にしておく必要はありません。Analytics では、インポートするデータをフィルター、クリーンアップ、結合、標準化できます。ただし、一般的に、使用可能な最善のデータを使用し、変換を最小化することをお勧めします。少し時間をかけ、Rsam の保存された検索が必要なすべてのデータを生成し、分析に関係のないデータを省略することを保証できます。このようにすると、データ準備プロセスがより簡単になります。

Analytics が列名を決定する方法

Rsam のオブジェクトとレコードには、表示名と管理名があります。一般的には、Rsam ユーザーには、そのプラットフォーム全体で表示名が表示されます。管理名は Rsam 管理者のみが Rsam 環境を保守するために使用する非表示のフィールドです。

デフォルトでは、Analytics はフィールド名として Rsam の表示名を取得します。これはほとんどのユーザーが表示するために使用する項目であるためです。ただし、Analytics には厳密なフィールド名要件があります。スペースと特殊文字は Analytics ではアンダースコアに変換されます。つまり、Analytics の列名は、Rsam の保存された検索の列名とは正確に一致しない可能性があります。一般的に、これは問題にはなりませんが、Analytics での表示内容が変わる場合があります。

- 異なる物理フィールド名を使用する場合は、Analytics が Rsam で作成する SQL クエリを変更し、独自のフィールド名を指定できます。ただし、Analytics フィールド名要件は適用されます。将来、更新されたデータをインポートする場合は、このクエリを追跡する必要があります。
- デフォルトのフィールド名を使用し、実際に Analytics で表示される列ヘッダーを変更する場合は、Analytics の実際のフィールド名には影響せずに、列表示名をわかりやすい名前に変更できます。

Rsam 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Rsam**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Rsamに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Rsamからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ホスト	接続している Rsam インスタンス。	https://training02.rsam.com/
API アプリ名	Rsam API アプリ名。デフォルトでは、これは「rsam_ap」ですが、Rsam で変更できます。	rsam_api
認証方法	Rsam に接続する際に、ユーザー名とパスワードを使用しているか、API キーを使用しているかどうか。	パスワード
ユーザー	ユーザー名とパスワードを使用して Rsam で認証している場合は、ここでユーザー名を入力します。	jgibbons
パスワード	ユーザー名とパスワードを使用して Rsam で認証している場合は、ここでパスワードを入力します。	UsaPhone897Batteries!Tokyo
API キー	API キーを使用して Rsam で認証している場合は、ここに入力します。API キーは各ユーザーで固有ですが、まだない場合は、Rsam 管理者が Rsam で生成する必要があります。	99141fae-4c41-4abd-ade2-469f7d0151a4

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティングシステム タイムゾーンに変換されます。	True

次の手順

Analytics に Rsam データがあると、そのデータを準備して、分析するためのさまざまなオプションがあります。

- **準備** -Analytics のツールを使用して、データをクリーンアップおよび標準化して、他のソース内のデータと結合し、分析用に準備します。お手持ちのデータから、より包括的なストーリーを引き出す方法について考えましょう。
  - 御社の IT 部門が置かれているリスク状況についてさらに学習しますか?
  - 組織の ERP システムには、組織の Rsam 業者管理プログラムで管理されていない業者がいますか?
  - 組織の HR データベースには、Rsam のポリシー管理キャンペーンで管理されていない従業員がいますか?
- 以上のような質問に答えるには、お手持ちのデータを収集して準備してください。詳細については、「"分析用のデータの準備" ページ 854」を参照してください。
- **分析** -Analytics コマンドおよび関数を使用して、データを分析します。詳細については、「"データの分析" ページ 1146」を参照してください。
- **エクスポート** -Diligent One の結果 アプリを含む他の形式に、データをエクスポートできます。詳細については、「"データのエクスポート" ページ 223」および「" Diligent One における結果 アプリへの例外のエクスポート" ページ 229」を参照してください。
- **自動化** -スクリプトを作成し、Diligent One のロボット アプリを使用して、データのインポート、集計、結果 へのエクスポートなどの繰り返しタスクを自動化できます。時間と共に Rsam(およびその他) のデータが変化しても、Diligent One のストーリーボードにもそれらの変化が自動的に反映されるようになっています。
- **視覚化** -データを結果 にエクスポートしたら、結果 を使ってわかりやすい視覚化を作成します。視覚化は、ストーリーボードに変換して、社内の他のユーザーと簡単に共有することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RSS/ATOM への接続

Really Simple Syndication(RSS) および Atom は、Web サイト上でニュースや記事を公開するために使用される XML ベースの書式/フィード言語です。RSS/ATOM データコネクターを使用して、RSS/ATOM データをインポートできます。

作業を開始する前に

RSS/ATOM に接続するには、以下を収集する必要があります。

- フィード タイプが RSS または Atom かどうか
- フィードの URI

接続の前提条件の収集については、組織の RSS/ATOM 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から RSS/ATOM のサポートにお問い合わせください。

RSS/ATOM 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの **新規の接続**] タブから、**RSS/ATOM**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある **保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 **既存の接続**] タブに保存されます。今後、RSS/ATOMに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。RSS/ATOMからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業 " ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
種類	フィードの種類を指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **RSS** ◦ **ATOM**	RSS
URI	フィード リソースの場所の Uniform Resource Identifier (URI)。 これは HTTP ソースまたはファイルにすることができます。	

詳細設定

設定	説明	例
認証スキーム	HTTP 認証で使用されるスキームを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **NTLM -** Windows 資格情報で認証します。 ◦ **BASIC** HTTP 基本認証を使用します。 ◦ **DIGEST** HTTP DIGEST 認証を使用します。 ◦ **NONE** 匿名認証を使用します。たとえば、公開サイトへのアクセスの目的です。 ◦ **KERBEROSDELEGATION** Kerberos プロトコル経由で委任を使用します。なりすますアカウントのユーザーとパスワードを設定します。	NONE
認証トークン	HTTP 要求の有効期間を特定するために認証で使用されるトークン。 接続で設定された認証トークンは、要求変数「@authtoken」として HTTP サーバーで投稿されます。	
ユーザー	接続を認証するためのユーザー名。	
パスワード	接続を認証するためのユーザー名のパ	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	スワード。	
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。	255
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。	
擬似列	この値は、擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。	
SSL サーバー証明書	SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される必要がある証明書。 次のいずれかを使用できます。 ◦ 完全な PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 または SHA1 サムプリント(スペースまたはコロンで 16 進数値を区切ることができます) コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。このオプションが無効な場合、日付時刻値は、Analytics を実行するシステムのオペレーティングシステムタイムゾーンに変換されます。	
プロキシ認証スキーム	プロキシ サーバーで認証するために使用する認証スキームを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **BASIC** - HTTP BASIC 認証を実行します。 ◦ **NONE** - ドライバーは接続を認証しません。 ◦ **DIGEST** - HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** - 認証に設定された	BASIC

設定	説明	例
	プロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** - NTLM または Kerberos トークンを生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。このオプションに設定された値は他のプロキシ設定よりも優先されます。このため、カスタムプロキシ設定を使用する場合は、このオプションを無効にしてください。	
プロキシ ユーザー	プロキシ サーバーで認証するためのユーザー名。	
プロキシのパスワード	プロキシ サーバーでプロキシ ユーザーを認証するためのパスワード。	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。	
プロキシのポート	プロキシ サーバーが実行されている TCP ポート。	
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **AUTO -** URL が HTTPS URL の場合、TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コンポーネントは NEVER オプションを使用します。 ◦ **ALWAYS** - 接続は常に SSL が有効です。 ◦ **NEVER** - 接続は SSL が有効ではありません。 ◦ **TUNNEL** - 接続はトンネルプロキシ経由です。 このオプションは、**プロキシ サーバー**の値を入力するときにのみ有効です。	AUTO

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sage 50 UK への接続

Sage 50 UK は会計管理ソフトウェアであり、財務データの処理、外貨での取引、請求書および顧客の管理で使用されます。Sage 50 UK データコネクターを使用して、組織の Sage 50 UK データをインポートできます。

> **メモ**
> Sage 50 UK データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Sage 50 UK に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Sage 50 UK SData サービスの URL
- Sage 50 UK アカウントに接続するための資格情報
- 使用される認証スキーム

接続の前提条件の収集については、組織の Sage 50 UK 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Sage 50 UK のサポートにお問い合わせください。

Sage 50 UK 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Sage 50 UK を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Sage 50 UKへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Sage 50 UKに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sage 50 UKからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Sage 50 UK データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Sage 50 UK に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sage Cloud Accounting への接続

Sage Cloud Accounting はクラウドベースの会計ソフトウェアであり、支払い、請求書、給与、および税金を管理します。Sage Cloud Accounting データコネクターを使用して、組織の Sage Cloud Accounting データをインポートできます。

> **メモ**
> Sage Cloud Accounting データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Sage Cloud Accounting に接続するには、Sage Cloud Accounting サーバーの接続詳細情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Sage Cloud Accounting 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Sage Cloud Accounting のサポートにお問い合わせください。

Sage Cloud Accounting 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**Sage Cloud Accounting を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Sage Cloud Accountingへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Sage Cloud Accountingに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sage Cloud Accountingからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Sage Cloud Accounting データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Sage Cloud Accounting に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sage Intacct への接続

Sage Intacct は中小企業向けのクラウドベースの財務管理および会計ソフトウェアです。Sage Intacct データコネクターを使用して、組織の Sage Intacct データをインポートできます。

> **メモ**
> Sage Intacct データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Sage Intacct に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Sage Intacct で認証するユーザーの会社 ID
- Sage Intacct に接続するための URL
- Sage Intacctアカウントに接続するための資格情報
- Sage Intacct に割り当てられた Web Services SenderID とパスワード

接続の前提条件の収集については、組織の Sage Intacct 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Sage Intacct のサポートにお問い合わせください。

Sage Intacct 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Sage Intacct を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または**[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Sage Intacctへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Sage Intacctに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sage Intacctからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Sage Intacct データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Sage Intacct に対応する省略記号アイコン

をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Salesforce (v.2) への接続

Salesforce.com はクラウドのカスタマーリレーションシップ マネジメント (CRM) プラットフォームです。Salesforce データコネクターを使用して、Salesforce データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Salesforce データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Salesforce 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Salesforce のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Salesforce 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Salesforce を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Salesforceへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Salesforceに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Salesforceからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Salesforce データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Salesforce に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SAP への接続

SAP はエンタープライズ ビジネス スイートであり、広範囲のビジネス プロセスを管理します。SAP 向け ACL コネクターを使用して、組織の SAP データをインポートします。

SAP への接続を作成する前に、ACL Connector for SAP が正しく設定されており、組織が必要な SAP コネクターの使用資格を保有していることを確認してください。コネクターが正しく設定されていない場合や、必要な使用資格を保有していない場合は、SAP 接続を完了したり、データをインポートしたりできません。

SAP 向けの ACL コネクターを設定

SAP コネクター、および必要に応じて SNC (Secure Network Communications) および SSO(シングルサインオン) を設定するには、適切なレベルの技術的な知識を有する作業者が必要です。詳細については、「"SAP 向け ACL コネクターの設定" ページ 659」を参照してください。

SAP コネクターを使用するには、基本的な Analytics サブスクリプションの他に、追加のサブスクリプション資格が必要です。必要なサブスクリプション資格がない場合は、SAP に接続できません。

SAP コネクター サブスクリプションについては、担当者に問い合わせてください。

SAP 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SAP**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、SAPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SAPからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

> **メモ**
> SAP コネクターの必要な設定については、組織の SAP Basis 管理者にお問い合わせください。

SAP システムと Secure Network Communications (SNC)

組織の SAP システムでは、Secure Network Communications (SNC) が有効な場合があります。これにより、SAP の異なるコンポーネント間の暗号化された通信と、シングルサインオンを使用したユーザー認証が可能になります。

SNC は SAP システムのソフトウェアレイヤーであり、外部セキュリティ製品と統合することで、基本 SAP セキュリティを拡張することができます。

シングルサインオンの有無に関係なく、SNC を使用している場合は、SAP 向けの ACL コネクターで追加の設定が必要です。

基本設定

設定	説明	例
あらかじめ読み込まれた SAP システム 任意	次の SAP GUI 構成ファイルのいずれかで指定された接続設定の SAP システムの名前: ◦ `SAPUILandscape.xml` ◦ `saplogon.ini` あらかじめ読み込まれた SAP システムを選択する場合、SAP GUI 構成ファイルの値により、さまざまな他の SAP 接続設定が自動的に入力されます。 SAP GUI 構成ファイルのデフォルトの場所: `C:\Users\<username>\AppData\Roaming\SAP\Common` 両方の構成ファイルが `..\SAP\Common` フォルダーにある場合、`SAPUILandscape.xml` が優先されます。	PHR - Production Human Resources
サーバー	SAP システムのホスト名または IP アドレス。	◦ phr-1.example.com ◦ 52.202.133.148
クライアント	SAP システム内のクライアントを特定する 3 桁のコード。	800

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	クライアントは、SAP システムのサブパーティションです。	
言語	SAP システムの言語。	EN
サーバータイプ	SAP システムでのサーバーの構成: ◦ **NORMAL** -単一のサーバー ◦ **LOAD BALANCE** -サーバーのロードバランス グループ	◦ NORMAL ◦ LOAD BALANCE
インスタンス番号 [サーバータイプ = NORMAL]	SAP システムの 2 桁のインスタンス番号。 インスタンス番号は、SAP コネクターと SAP システム間の送受信通信で使用されるポート番号の最後の 2 桁です。 詳細については、「"SAP ポート構成" ページ 663」を参照してください。	01
ログオン グループ [サーバータイプ = LOAD BALANCE]	SAP システムのサーバーのロードバランス グループの名前。	ACL Production
システム Id [サーバータイプ = LOAD BALANCE]	SAP システムの 3 文字の ID。	PHR
認証方法	SAP システムで使用されるユーザー認証の方法: ◦ **ユーザー名とパスワード** • 標準 SAP 認証方法 • 安全なネットワーク通信 (SNC) は無効です ◦ **シングル サインオン** • SNC とシングル サインオン ◦ **SNC(シングル サインオンなし)** • SNC(シングル サインオンなし)	
認証方法 = ユーザー名とパスワード		
ユーザー	ユーザーの SAP ユーザー ID。	
パスワード	ユーザーの SAP パスワード。	
認証方法 = SNC(シングル サインオンなし)		
SNC ユーザー名	ユーザーの SAP SNC ユーザー ID。	
SNC パスワード	ユーザーの SAP SNC パスワード。	

設定	説明	例
認証方法 = シングル サインオン または **認証方法 = SNC(シングル サインオンなし)**		
パートナー名	通信パートナー(ターゲット名) の SNC 名。	"p:CN=sap01.host1, OU=Administration, O=myCompany, C=US" p:CN=SAPService@myCompany.com **メモ** スペースがある場合は、SNC 名を引用符で囲みます。
保護の品質	Secure Network Communications (SNC) によって適用されるセキュリティ保護のレベル: ◦ **認証** -通信パートナーの検証。追加のデータ保護はありません。 ◦ **完全性** -転送中のデータの変更または操作を検出します。(認証を含む) ◦ **プライバシー** -転送中のメッセージの暗号化。SNC によって提供されるセキュリティ保護の最大レベル。(完全性と認証を含む) ◦ **最大使用可能** -SAP システムに接続すると、使用可能な最高レベルのセキュリティ保護が使用されます。	
メタデータ機構	SAP システムで使用される認証プロトコル: ◦ **Kerberos** ◦ **NTLM** ◦ **個人**	
メカニズム = 個人		
ライブラリパス	外部セキュリティ製品の暗号化ライブラリのネットワークパス。	C:\SNC_Cryptolib\sapcrypto.dll "C:\Security Product\library.dll" **メモ** スペースがある場合は、ネットワークパスを引用符で囲みます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細設定

設定	説明	例
通貨換算を適用 任意	Analytics へのSAPデータのインポート中に通貨フィールドの自動換算を有効にします。 詳細については、「"SAPデータのインポート中の通貨の換算" ページ 657」を参照してください。	
要求ごとの最大レコード数 任意	クエリの各部分の最大レコード数を指定します。 5000 ～ 1,000,000 の数値を指定できます。ほとんどの場合、デフォルトの 15,000 レコードを使用してください。 コネクターが SAP システムを照会するときには、すべてのレコードが返されるまで、複数の要求が作成され、バッチでレコードが返されます。バッチが完全なテーブルになります。 低速ネットワークでは、要求ごとのレコード数を増やすと、コネクターの再接続回数が減り、SAP コネクターのパフォーマンスが改善される場合があります。	100000
変数文字列長 任意	データ型 STRING または RAWSTRING の SAP フィールドの開始からインポートされる文字数。 これらの型のフィールドには、大量のシステム情報が最後の文字として存在することがあります。この設定を使用して、インポートされる文字数を制限することができます。 この設定を省略する場合、デフォルトの 256 文字が使用されます。	6 STRING フィールドの最初の 6 文字にのみ関心がある情報があることを知っています。
一時作業ディレクトリ	一時的に SAP データを格納するディレクトリのパス。 SAP コネクターがデータを受信するときに、一時的にローカル保存されます。大きいテーブルをデフォルトの保存場所である	`D:\SAP_temp_storage`

設定	説明	例
	Analytics プロジェクト フォルダーに格納できない場合は、オーバーフロー エラーになる可能性があります。この設定では、大きいファイルの十分なスペースがある別の一時保存場所を指定できます。 **デフォルト**の入力済み設定を使用する場合、データは Analytics プロジェクト フォルダーに一時的に保存されます。	
SAP ルーター 任意	SAP システムが SAP ルーターを使用している場合はルーターの接続文字列。 接続文字列の一般的な形式: /H/host name/S/port number/W/password(使用される場合)	/H/saprouter.mycompany.com/S/3299 /H/saprouter.mycompany.com/S/3299/W/password **メモ** H、S、および W は大文字でなければなりません。 SAP ルーターの接続文字列の特定の形式は異なる場合があります。
RFC 汎用モジュール 任意	SAP コネクタ - の基本となる RFC F汎用モジュール。 このフィールドは空欄にします。値はバックグラウンドで自動的に入力されます。 将来モジュール名が変更される場合のためにフィールドが存在します。新しい名前は手動で指定する必要があります。	

SAP テーブルの検索

SAP への新しい接続を作成した後、Analytics は、データ アクセス ウィンドウの **使用可能なテーブル**] リストに、200 件の共通 SAP テーブルを一覧表示します。リストをスクロールし、テーブル名をクリックして、テーブルを**ステージング領域**に追加します。

使用可能なテーブル リストの検索

リストをスクロールする代わりに、テーブル名またはテーブル説明を検索する方が簡単な場合があります。リストの上の **テーブルの検索**] ボックスに検索文字列を入力できます。検索文字列には、リテラル文字とワイルドカード文字の両方を使用できます。

検索はリスト以外も対象とし、テーブル名のローカル キャッシュに保存された表示されない名前も検索します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

使用可能なテーブル] リストの検索の詳細については、「"ステージング領域への 1 つまたは複数のテーブルの追加" ページ 398」を参照してください。

検索したテーブルが見つからない場合

検索したテーブルが **使用可能なテーブル**] リストまたはテーブル名キャッシュに見つからない場合、SAP テーブルを検索し、追加のテーブル名を取得できます。

1. **テーブルの検索**] ボックスに検索文字列を入力します。

   テーブルが見つからない場合、 **データベースのテーブル名を検索**] ボタンが表示されます。

2. **データベースのテーブル名を検索**] をクリックします。

   検索文字列と一致する SAP システムのすべてのテーブル名が **使用可能なテーブル**] リストに追加されます。テーブル名はテーブル名キャッシュにも追加されるため、将来すぐに使用できます。

> **メモ**
>
> SAP データベースの検索は、短縮 SAP テーブル名 (ANAT、BNKA など) のみが対象です。テーブル説明は検索されません。

> **ヒント**
>
> **使用可能なテーブル**] リストまたはテーブル名キャッシュから選択したテーブル名を削除することはできません。テーブルのリストをクリーンアップするには、SAP 接続を削除して再作成します。リストは共通 SAP テーブルのみを含むように戻ります。

SAP テーブルの結合

データアクセスウィンドウの**ステージング領域**で SAP テーブルを結合できます。SAP テーブルの結合には次の制限があります。

- 最大 10 個のテーブルを結合できる他の Analytics コネクターと異なり、結合できるテーブルは 8 個です。
- 内部結合および左結合はサポートされます。外部結合および右結合はサポートされません。

詳細について、"データアクセスウィンドウのテーブルの結合" ページ 407を参照してください。

キーフィールドアイコン

キーフィールドアイコンは、**ステージング領域**に追加された SAP テーブルのキーフィールドを特定します。キーフィールドアイコンの目的は、SAP テーブルを結合するために使用できるフィールドを特定することです。

> **メモ**
>
> SAP データを Analytics にインポートすると、キーフィールド指定が失われ、キーフィールドは非キーフィールドとは異なる方法で処理されません。



ANAT

	Name	Description	Type
🔑	ANLAR	Asset types	CHAR
🔑	MANDT	Client	CLNT
🔑	SPRAS	Language Key	LANG
	TXK50	Asset description	CHAR
	XLTXID	Indicator: Long text active	CHAR

Hide Fields

SAP データ型

ステージング領域に追加された SAP テーブルのフィールド名に表示される**型**は SAP データ型です。他の Analytics コネクターには Analytics データ型が表示されます。SAP データ型はインポート時に Analytics データ型に変換されます。

並列での SAP テーブルのダウンロード

複数の SAP テーブルを後続の分析の基礎として Analytics にインポートする必要がある場合、最も迅速で効率的な方法は、Analytics にインポートする前に SAP システムからテーブルを並列でダウンロードすることです。ACCESSDATA コマンドのブロックを使用して、テーブルの並列ダウンロードをスクリプト化できます。

詳細については、「"複数の SAPテーブルの並列でのインポート" ページ 1665」を参照してください。

> **メモ**
> SAP テーブルの並列ダウンロードは、スクリプトのみの機能です。これは Data Access ウィンドウではサポートされていません。

SAP システムの言語

[**データ接続設定**] パネルでは、接続している SAP システムの言語を指定できます。

Analytics でサポートされている言語

SAP システムの言語が Analytics でサポートされている言語のいずれかである場合、**使用可能なテーブル**] リストには、サポートされている言語でテーブル説明が表示されます。

Analytics でサポートされている言語 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

英語	ドイツ語	スペイン語	フランス語
中国語	日本語	ポルトガル語	

Analytics でサポートされている言語

SAP システムの言語が Analytics でサポートされている言語のいずれかである場合、 **使用可能なテーブル**] リストには、英語でテーブル説明の初期リストが表示されます。続いて SAP システムを検索して取得されたテーブルがシステムの言語で表示されます。結果として、 **使用可能なテーブル**] リストのテーブル説明は、英語と SAP システムの言語で表示されます。

> **メモ**
> 短縮 SAP テーブル名 (ANAT、BNKA など) はすべての言語の標準です。

SAPデータのインポート中の通貨の換算

Analytics にデータをインポート中に SAPデータの金額を自動的に換算できます。

通貨換算設定の有効化

1. SAP 接続を作成、または既存の SAP 接続を開きます。
   詳細については、「"SAP 接続の作成" ページ 649」を参照してください。
2. **データ接続の設定**] パネルで、 **詳細オプションの表示**] をクリックします。
3. **通貨換算を適用**] を選択します。
4. その他の必要な接続設定を指定して、 **保存して接続**] または **接続**] をクリックします。

データテーブルと通貨キーの結合

1. 通貨データを含む SAP テーブルを**ステージング領域**に追加します。
   ステージング領域] のテーブルでの作業の詳細については、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。
2. 省略可能。インポートする必要がない通貨フィールドがテーブルにあることが事前にわかっている場合、選択解除します。
3. **インポートのプレビュー**] パネルで、 **更新**] をクリックします。
   SAPテーブルに換算が必要な通貨データを含む選択済みのフィールドがある場合、通貨キーを含む別のテーブルにこのテーブルを結合することを指示するメッセージが表示されます。例 :

```
テーブル 'BSEG' のフィールド 'DMBTR' では、通貨の桁数調整要のフィールド 'WAERS'
を含むテーブル 'T001' と結合する必要があります
```

4. メッセージの指示に従って、2番目のテーブルを追加し、結合を作成します。

   > **重要**
   > 結合を作成するときに**左**結合を選択します。

   [**ステージング領域**]の結合テーブルの詳細については、「"データアクセスウィンドウのテーブルの結合" ページ 407」を参照してください。

5. [**インポートのプレビュー**]パネルで、もういちど [**更新**]をクリックします。

   SAPテーブルに換算が必要な通貨データを含む別のフィールドがある場合、結合の指示を含む別のメッセージが表示されます。

6. 指示に従って新しい結合を作成します。
7. [**更新**]をクリックしてもメッセージが表示されなくなり、結合されたデータが表示されるまでこのプロセスを繰り返します。
8. SAPのインポートのその他の必要な構成を実行し、データを Analytics に保存します。

   詳細については、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SAP 向け ACL コネクター の設定

SAP 向けの ACL コネクター を使用して SAP データをインポートするには、いくつかの設定タスクを完了する必要があります。

SAP コネクターの設定は管理タスクであり、適切な技術的専門知識を持つ担当者による対応が必要になる場合があります。作業を進める前に、組織が必要な SAP コネクターの使用資格を保有していることを確認してください。

SAPシステムで次の操作を実行します。

- SAP システム用の SAP コネクターアドオンをインストール
- SAPコネクターユーザーの SAP 承認の構成
- 1 つ以上の SAP サーバーでポートを構成

SAP 向けの ACL コネクター を使用するローカル コンピューターまたはネットワーク サーバーで次の操作を実行します。

- SAP GUI for Windows のインストール
- SAP 接続情報と資格情報の構成

ロボット のロボット アプリで SAP コネクターを使用できますが、組織でオンプレミスのロボット エージェントを使用している場合のみです。SAP コネクターは、クラウド ベースのロボット エージェントで使用するようには構成できません。

互換性がある SAP システム

SAP 向けの ACL コネクター は次の SAP システムで使用できます。

- S/4HANA
- SAP HANA を含むすべてのサポートされているデータベース プラットフォームで実行されている次のシステムのすべての強化レベル
  - SAP ERP 6.0 (ECC 6.0)
  - SAP CRM 7.0
  - SAP SRM 7.0
  - SAP SCM 7.0
  - SAP EWM 7.0

互換性がある SAP SPAM/SAINT バージョン

SAP システム用 SAP アドオンのインストールでは、必要なバージョンの SAP SPAM/SAINT は0053 以上です。

SAP SPAM は Support Package Manager です。SAP SAINT は Add-On Installation Tool です。

SAP システム用の SAP コネクター アドオンのインストール

SAP Basis Administrator は、SAP システムの SAP コネクター アドオンをインストールする必要があります。SAP コネクターが SAP システムと通信するには、アドオンが必要です。SAP コネクター サブスクリプションのユーザーは プラットフォームホーム (www.diligentoneplatform.com) からアドオン ファイルをダウンロードできます。

SAP Front End を使用して SAP コネクターアドオンをインストールします。SAP アドオンをインストールするための互換性がある SAP Basis リリースは 700 以上です。

1. Diligent One (www.diligentoneplatform.com) にサインインします。
2. プラットフォームホーム の [**リソース**] の下にある [**ダウンロード**] をクリックします。
3. [**ACL for Windows**] トップ タブの [**Data Connector for SAP ERP**] の下で [**バージョン 1.7.1 のダウンロード**] をクリックします。

   ダウンロードした .zip ファイルには次の `.sar` ファイルが含まれています。

   - `dabexp-sapconn-aoi-171.sar` - SAP コネクター アドオンをインストールするためのインストーラー ファイル。
   - `dabexp-sapconn-aou-171.sar` - 既存の SAP コネクター アドオンを以前のバージョンからアップグレードするためのアップグレード ファイル。
4. SAP システムで、**SAINT** トランザクションを使用して、**Add-On Installation Tool** にアクセスします。
5. **Add-On Installation Tool** を使用して、SAP アドオン インストール パッケージをインストールまたはアップグレードします。

SAP 承認

> **メモ**
> SAP 承認は SAP セキュリティ管理者によって付与される必要があります。

SAP システムに接続し、データを抽出するには、SAP コネクターのユーザーは、次の SAP アクセスおよび承認が必要です。

- SAP システムに接続するための SAP ユーザー ID およびパスワード。
- SAP テーブル承認を含む、特定の SAP 承認オブジェクトおよび承認

SAP ユーザータイプ

SAP システムに接続するには、SAP ユーザーアカウントを、以下の SAP ユーザータイプのいずれかで設定する必要があります。

- ダイアログ
- システム

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 通信
- サービス

SAP コネクターは、参照ユーザタイプで構成された SAP アカウントでは機能しません。

SAP 承認オブジェクト

SAP コネクターの使用には、次の特定の SAP 承認が必要です。

> **メモ**
> ユーザーへの SAP 承認の割り当ての詳細については、SAP セキュリティドキュメントを参照してください。

承認クラス	承認オブジェクト	フィールド	値	詳細
AAAB アプリケーション横断型承認オブジェクト	**S_RFC** RFC アクセスの承認チェック	**ACTVT**	16(承認実行)	デスクトップ コンピューターなどのリモート ロケーションから SAP システムの汎用モジュールを実行するユーザーの能力を制御します。
		RFC_NAME	/SDF/RI_CRM CMON RFC1 SYST /DABEXP/DAB_FUGR	
		RFC_TYPE	FUGR(汎用グループ)	
		あるいは、**SAP NW 7.0 EHP 2** (SAP Basis 702) の時点では、RFC_TYPE を FUNC(汎用モジュール) に設定できます。 FUNC では、汎用グループ経由ではなく、直接汎用モジュールを承認する必要があります。		
		ACTVT	16(承認実行)	
		RFC_NAME	/SDF/CMO_GET_INSTNO CMO_GET_INSTNO RFC_GET_FUNCTION_INTERFACE RFC_GET_NAMETAB RFCPING /DABEXP/RFC_SAPCONNECTOR	
		RFC_TYPE	FUNC(汎用モジュール)	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

承認クラス	承認オブジェクト	フィールド	値	詳細
BC_A Basis: 管理	S_TABU_DIS	ACTVT	03 (表示)	特定の SAP テーブルグループへのユーザーのアクセスを制御します。
		DICBERCLS (*承認グループ*)	*	
	S_TABU_NAM	ACTVT	03 (表示)	個別の SAP テーブルへのユーザーのアクセスを制御します。
		TABLE (*テーブル名*)	*	
	メモ SAP コネクターのユーザーは、分析を実行するために、アクセスする必要がある SAP テーブルに対する権限の承認が割り当てられている必要があります。 たとえば、勘定元帳監査を実行するユーザーは、勘定元帳テーブルに対する権限の承認が必要です。 御社独自のビジネスプロセスにより、テーブルに対する権限の承認が必要なユーザーと必要な権限の承認を規定します。SAP セキュリティ管理者と連携し、ユーザーが必要なアクセスの適切なレベルを決定します。			

SAP ポート構成

SAP コネクターで接続する各 SAP サーバーで、送受信通信で次の TCP/IP ポートを開く必要があります。

ポート名	ポート番号	コメント
ディスパッチャー	32<*NN*>	SAP GUI で使用
ゲートウェイ	33<*NN*>	RFC 通信で使用
メッセージ サーバー	36<*NN*>	
メモ <*NN*> は SAP システムのインスタンス番号です。SAP システム番号が 10 の場合、ポート 3210、3310、および 3610 を開く必要があります。		

SAP GUI for Windows のインストール

SAP GUI for Windows バージョン 7.60 以上を、SAP 向けの ACL コネクターを使用するローカルコンピューターまたはネットワーク サーバーにインストールする必要があります。SAP GUI では、SAP コネクターがリモートで SAP システムにアクセスできます。

Analyticsユーザー	SAP GUI は Analytics と同じコンピューターにインストールする必要があります。
ロボットユーザー	SAP GUI をオンプレミスロボット エージェントがあるサーバーにインストールする必要があります。

sapnwrfc.dll 要件

SAP GUI for Windows をインストールした後、関連する DLL ファイルである `sapnwrfc.dll` が以下の場所にインストールされていることを確認します。

`C:\Windows\SysWOW64\sapnwrfc.dll`

DLL ファイルがこの場所にない場合、SAP コネクターは動作しません。

`sapnwrfc.dll` が `SysWOW64` フォルダーにない場合は、SAP GUI 抽出ディレクトリにある DLL を探し、`C:\Windows\SysWOW64` にコピーします。

SAP 接続情報と資格情報

通常、SAP システムの接続情報は SAP Basis 管理者が管理します。必要な接続情報を提供するとともに SAP Logon ウィンドウでの必要な接続情報を設定するよう、SAP Basis 管理者に依頼してください。

管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SAP のサポートにお問い合わせください。

SAP に接続するには、自分または管理者が以下を収集する必要があります。

- 正しいサーバータイプ(標準、またはロードバランス)
- インスタンス番号 (標準サーバータイプ)
- ログオン グループとシステム ID(ロードバランスサーバータイプ)
- SAP システムのホスト名または IP アドレス
- SAP のユーザー名およびパスワード
- クライアント番号
- SAP システムのテーブルへの読み取りアクセス許可

SAP システムと Secure Network Communications (SNC)

組織の SAP システムでは、Secure Network Communications (SNC) が有効な場合があります。これにより、SAP の異なるコンポーネント間の暗号化された通信と、シングルサインオンを使用したユーザー認証が可能になります。

SNC は SAP システムのソフトウェアレイヤーであり、外部セキュリティ製品と統合することで、基本 SAP セキュリティを拡張することができます。

シングル サインオンの有無に関係なく、SNC を使用している場合は、SAP 向けの ACL コネクターで追加の設定が必要です。詳細については、「"接続設定" ページ 650」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SAP 接続エラー

エラー番号	エラーコード	説明
0	不明	SAP への接続、またはデータのインポートを完了できません。不明なエラーが発生しました。
1	SapDriverInitializationError	SAP に接続できません。必要なドライバー構成ファイルが見つからない可能性があります。
2	SapDriverLicenseInvalidError	SAP に接続できません。ドライバーライセンスの問題があります。
3	ConnectionPropertiesParserValueMustNotBeNullOrWhitespaceError	SAP に接続できません。必要な接続パラメーターが見つかりません。
4	ConnectionPropertiesParserLibraryTypeOutOfRangeError	ライブラリパラメーターの値が有効ではありません。有効な値は次のとおりです。ClassicRfc、NetweaverRfc
5	ConnectionPropertiesParserRfcFunctionTypeOutOfRangeError	RFC 関数パラメーターの値が有効ではありません。有効な値は次のとおりです。Standard、Extended、Three
6	ConnectionPropertiesParserServerDetailInfoAmbiguousError	SAP に接続できません。次のプロパティの 1 つ以上に指定された値が正しくありません: InstanceNumber、LogonGroup、SID。
7	ConnectionPropertiesParserVariableStringLengthNotAnIntegerError	接続パラメーターの変数文字列長は整数である必要があります。
8	SapConnectionInfoValidationClientIsNullOrWhitespaceError	クライアント接続パラメーターの値が見つかりません。

エラー番号	エラーコード	説明
9	SapConnectionInfoValidationClientLongerThanThreeCharactersError	クライアント接続パラメーターの値が3文字を超えています。
10	SapConnectionInfoValidationLanguageIsNullOrWhitespaceError	言語接続パラメーターの値が見つかりません。
11	SapConnectionInfoValidationLanguageIsLongerThanTwoCharactersError	言語接続パラメーターの値が2文字を超えています。
12	SapConnectionInfoValidationUsernameIsNullOrWhitespaceError	ユーザー名接続パラメーターの値が見つかりません。
13	SapConnectionInfoValidationPasswordIsNullOrWhitespaceError	パスワード接続パラメーターの値が見つかりません。
14	SapConnectionInfoValidationTestDownloadTableIsNullOrWhitespaceError	テストダウンロードテーブル接続パラメーターの値が見つかりません。
15	SapConnectionInfoValidationRfcFunctionModuleIsNullOrWhitespaceError	RFC関数モジュール接続パラメーターの値が見つかりません。
16	SapConnectionInfoValidationSapConnectionServerInfoIsNullError	SAPに接続できません。SAPサーバープロパティが見つかりません(内部ドライバーエラー)。
17	SapConnectionInfoValidationVariableStringLengthMustBeGreaterZeroError	SAPに接続できません。変数文字列長が0より大きくなければなりません(内部ドライバーエラー)。
18	SapConnectionInfoValidationServerIsNullError	サーバー接続パラメーターの値が見つかりません。
19	SapConnectionInfoValidationServerDetailsIsNullError	SAPに接続できません。SAPサーバー詳細プロパティが見つかりません(内部ドライバーエラー)。
20	SapConnectionInfoValidationInstanceNumberNullOrWhitespaceError	インスタンス番号接続

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラー番号	エラーコード	説明
		パラメーターの値が見つかりません。
21	SapConnectionInfoValidationInstanceNumberMustHaveTwoDigitsError	インスタンス番号接続パラメーターの値は2桁である必要があります。
22	SapConnectionInfoValidationLogonGroupNullOrWhitespaceError	ログオングループ接続パラメーターの値が見つかりません。
23	SapConnectionInfoValidationSidNullOrWhitespaceError	SID 接続パラメーターの値が見つかりません。
24	SapConnectionInfoValidationSidLongerThanThreeCharactersError	SID 接続パラメーターの値が3文字を超えています。
25	SapDriverErpError	SID サーバーへの接続が失われました。不明なエラーが発生しました。
26	SapDriverTableNotFoundError	テーブルが見つかりません。
27	SapDriverTableStructureNotExportableError	テーブルをインポートできません。データがありません。
28	SapDriverAppendStructureNotExportableError	テーブルをインポートできません。データがありません。
29	SapDriverGetTablesDownloadError	SAP テーブルのダウンロードを完了できませんでした。
30	SapDriverSqlParsingError	SQL 構文が有効ではない可能性があります。データのインポートを実行できません。エラー原因を特定できません。
31	SapDriverSqlParsingNoSqlScriptFragmentError	SQL 文を指定する必要があります。
32	SapDriverSqlParsingExactlyOneBatchAllowedError	1 SQL のみが許可され

エラー番号	エラーコード	説明
		ます。
33	SapDriverSqlParsingExactlyOneSelectStatementAllowedError	1 SELECT 文のみが許可されます。
34	SapDriverSqlParsingFragmentNotAllowedError	SQL 文の一部が許可されないか、現在の位置では許可されません。たとえば、UPDATE または DELETE 文は許可されません。
36	SapDriverSqlParsingJoinTypeNotAllowedError	指定された JOIN タイプは許可されません。INNER JOIN または LEFT JOIN を指定してください。
37	SapDriverSqlParsingFirstJoinValueNotATableError	JOIN で指定された最初の値がテーブルではありません。
38	SapDriverSqlParsingOnlyOneJoinAllowedError	1 JOIN のみが許可されます。
39	SapDriverSqlParsingSecondJoinValueNotATableError	JOIN で指定された 2 番目の値がテーブルではありません。
40	SapDriverSqlParsingNoJoinConditionError	JOIN 条件を空にすることはできません。
41	SapDriverSqlParsingJoinConditionOringNotAllowedError	OR と JOIN 条件の使用は許可されません。
42	SapDriverSqlParsingJoinConditionNotAllowedError	指定された JOIN 条件のタイプは許可されません。
43	SapDriverSqlParsingJoinOperatorMustBeEqualsOnlyError	JOIN 演算子は等しいのみにすることができます。
44	SapDriverSqlParsingJoinSameFieldError	フィールドをそれ自体に JOIN できません。
45	SapDriverSqlParsingOnlyExplicitJoinsAllowedError	明示的な JOINS のみが許可されます。
46	SapDriverSqlParsingHasNoSelectStatementError	SELECT 文を指定する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラー番号	エラーコード	説明
		必要があります。
47	SapDriverSqlParsingHasNoQuerySpecificationError	SQL 構文が無効である可能性があります。クエリ指定が必要です。
48	SapDriverSqlParsingSqlFieldMustBeQualifiedWithTableError	フィールドはテーブル名またはテーブルエイリアスで修飾する必要があります。
49	SapDriverSqlParsingSqlSelectStarFieldMustOnlyBeQualifiedWithTableNameErro-r	SELECT * はテーブル名またはテーブルエイリアスで修飾する必要があります。
50	SapDriverSqlParsingSqlFieldMustOnlyBeQualifiedWithTableNameError	フィールドはテーブル名またはテーブルエイリアスでのみ修飾できます。
51	SapDriverSqlParsingSqlTableMustHaveExactlyOneIdentifierError	テーブル名は修飾しないでください。
52	SapDriverSqlParsingSqlQueryeMustHaveAtLeastOneFieldError	SELECT 文には 1 つ以上のフィールドを含める必要があります。
53	SapDriverSqlParsingSqlQueryeMustHaveAtLeastOneTableError	SELECT 文には 1 つ以上のテーブルを含める必要があります。
54	SapDriverSqlParsingSqlEnhancedQuerySqlTableNotMatchingAnySapTableError	フィールドを修飾するテーブルが SAP システムから受信されたテーブルと一致しません。
55	SapDriverSqlParsingSqlFieldQualifierNotMatchingAnyTableError	フィールドを修飾するテーブルが SELECT 文で指定されたテーブルと一致しません。
56	SapDriverSqlParsingSqlSelectStarFieldQualifierNotMatchingAnyTableError	* フィールドを修飾するテーブルが SELECT 文で指定されたテーブルと一致しません。
57	SapDriverSqlParsingSqlFieldNotInSapTableError	SELECT 文で指定されたフィールドが SAP データに存在しません。

エラー番号	エラーコード	説明
58	SapDriverSqlParsingSqlFieldNotExportableError	SELECT 文で指定されたフィールドを SAP システムでインポートできません。
59	SapDriverSqlParsingSqlFieldNotFilterableError	WHERE 節で指定されたフィールドは SAP システムでフィルタリングできません。
60	SapDriverSqlParsingTopRowFilterMustHaveAbsolutValueError	SELECT TOP 文は絶対値を指定する必要があります。
61	SapDriverSqlParsingTopRowFilterWithTiesNotAllowedError	SELECT TOP 文はタイなしで使用する必要があります。
63	SapDriverSqlParsingTopRowFilterMustHaveIntegerValueError	SELECT TOP 文は整数値を指定する必要があります。
64	SapDriverSqlParsingTopRowFilterIntegerValueMustBeGreaterZeroError	SELECT TOP 文はゼロより大きい値を指定する必要があります。
68	SapDriverSqlParsingTopRowFilterFromClauseMustHaveInnerQuerySpecification-Error	SELECT TOP 文の FROM 節にはクエリ指定を含める必要があります。
69	SapDriverSqlParsingOringFilterValuesOnlyForSameFieldAndClauseError	異なるフィールドは OR 条件で指定できません。同じフィールドは OR 条件で使用する必要があり、同じフィールド演算子を使用する必要があります。
70	SapDriverSqlParsingFilterExpressionNotAllowedError	フィールドをフィルタリングするために WHERE 節で指定された式は許可されません。
71	SapDriverSqlParsingFilterValueLiteralNotAllowedError	フィールドをフィルタリングするために WHERE 節で指定されたリテラルは許可されません。
72	SapDriverSqlParsingFilterComparisonTypeNotAllowedError	フィールドをフィルタリン

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラー番号	エラーコード	説明
		グするためにWHERE節で指定された比較演算子は許可されません。
73	SapDriverPackageCreationFilterTypeNotSupportedError	フィルタータイプがサポートされていません。
74	SapDriverTableCreationMaximumRecordLimitReachedError	選択したフィールド数は、SAP RFC (SAP Remote Function Call)でサポートされている最大数を超えています。
75	SapDriverExecuteDownloadError	SAPテーブルデータのインポート中に不明なエラーが発生しました。
76	SapDriverSearchTablesDownloadError	SAPテーブルの検索中に不明なエラーが発生しました。
77	SapDriverSqlParsingNoFromClauseError	SELECT文にはFROM句を含める必要があります。
78	SapDriverSqlParsingNoTableReferenceInFromClauseError	SELECT文のFROM句はテーブルを指定する必要があります。
79	SapDriverSqlParsingExpectedTopRowForPreviewError	外部SELECT文はTOP句が必要です。
80	SapDriverSqlParsingPreviewStatmentMustNotHaveWhereClauseError	外部SELECT文はWHERE節が必要です。
81	SapDriverSqlParsingPreviewStatmentMustHaveUnqualifiedStarQualifierOnlyError	外部SELECT文は*修飾子のみが必要です。
82	SapDriverProjectPathNotFoundError	指定された一時作業ディレクトリが存在しません。

SAP Business One への接続

SAP Business One は、中小企業向けの企業資源計画 (ERP) ソリューションです。組織の SAP Business One データをインポートするには、SAP Business One データコネクターを使用できます。

> **メモ**
> SAP Business One データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の SAP Business One 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SAP Business One のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

SAP Business One 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SAP Business One を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   SAP Business Oneへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、SAP Business Oneに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SAP Business Oneからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SAP Business One データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、SAP Business One に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

SAP ByDesign への接続

SAP Business ByDesign はクラウドベースの企業資源計画(ERP)システムです。組織の SAP ByDesign データをインポートするには、SAP ByDesign データコネクターを使用できます。

> **メモ**
> SAP ByDesign データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

SAP ByDesign に接続するには、以下を収集する必要があります。

- システムホスト名の URL
- SAP ByDesign アカウントに接続するための資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の SAP ByDesign 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SAP ByDesign のサポートにお問い合わせください。

SAP ByDesign 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**]を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**]タブから、**SAP ByDesign を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**]ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**]ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**]または [**基本**]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**]または[**詳細**]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   SAP ByDesignへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、SAP ByDesignに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SAP ByDesignからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SAP ByDesign データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、SAP ByDesign に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

SAP Hybris Cloud for Customer への接続

SAP Hybris Cloud for Customer (C4C) はクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) システムです。組織の SAP Hybris C4C データをインポートするには、SAP Hybris C4C データコネクターを使用できます。

> **メモ**
> SAP Hybris C4C データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

SAP Hybris C4C に接続するには、以下を収集する必要があります。

- SAP Hybris C4C アカウントに接続するための資格情報
- 接続を確立するテナント
- 接続する SAP Hybris C4C URL

接続の前提条件の収集については、組織の SAP Hybris C4C 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SAP Hybris C4C のサポートにお問い合わせください。

SAP Hybris C4C 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SAP Hybris C4C を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   SAP Hybris C4Cへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、SAP Hybris C4Cに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SAP Hybris C4Cからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SAP Hybris C4C データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、SAP Hybris C4C に対応する省略記号アイコン をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

SAP SuccessFactors への接続

SAP SuccessFactors はクラウドベースの人事管理システムです。組織の SAP SuccessFactors データをインポートするには、SAP SuccessFactors データコネクターを使用できます。

> **メモ**
> SAP SuccessFactors データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

SAP SuccessFactors に接続するには、以下を収集する必要があります。

- SAP SuccessFactors サーバーの URL
- SAP SuccessFactors アカウントに接続するための資格情報
- 会社の一意の識別子

接続の前提条件の収集については、組織の SAP SuccessFactors 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SAP SuccessFactors のサポートにお問い合わせください。

SAP SuccessFactors 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**SAP SuccessFactors を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   SAP SuccessFactorsへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、SAP SuccessFactorsに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SAP SuccessFactorsからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SAP SuccessFactors データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、SAP SuccessFactors に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

ServiceNow に接続する

ServiceNow は IT 管理ソリューションのクラウド プロバイダーです。ServiceNow データをインポートするには、ServiceNow データ コネクターを使用します。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

ServiceNow に接続するには、以下を収集する必要があります。

- ユーザー名とパスワードを含む接続ユーザー アカウント
- テーブルの取得元となるインスタンス
- クライアント ID とクライアント シークレット OAuth 資格情報は、ServiceNow の OAuth 承認サーバーでアプリケーションを登録するときに割り当てられます。

> **ヒント**
> アプリケーションの登録と OAuth 資格情報の詳細については、「ServiceNow ドキュメントの「OAuth の設定」を検索してください。

接続の前提条件の収集については、組織の ServiceNow 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から ServiceNow のサポートにお問い合わせください。

ServiceNow 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**ServiceNow**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

の接続は、 **[既存の接続]** タブに保存されます。今後、ServiceNowに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。ServiceNowからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	ServiceNow への認証に使用するユーザー アカウント	admin_1
パスワード	このユーザーを認証するのに使用するパスワード	
インスタンス	テーブルの取得元となる ServiceNow インスタンス	staging16387
OAuth クライアント Id	クライアント ID は、ServiceNow の OAuth 承認サーバーでアプリケーションを登録するときに割り当てられます。 OAuth では、アプリケーションを登録する必要があります。登録の一部として、クライアント ID(別称 : コンシューマ キー) およびクライアント シークレットを受け取ります。接続を行うには、これら両方を指定する必要があります。	356a825803610300ef0662490d237522
OAuth クライアント シークレット	クライアント シークレットは、ServiceNow の OAuth 承認サーバーでアプリケーションを登録するときに割り当てられます。 OAuth では、アプリケーションを登録する必要があります。登録の一部として、クライアント ID(別称 : コンシューマ キー) およびクライアント シークレットを受け取ります。接続を行うには、これら両方を指定する必要があります。	secretTest

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。 **メモ** この方法を選択する場合に、**日付**(=) 演算子を使って日付時刻フィールドに適用するフィルターを使用するには、そのフィルターの条件の日付時刻値を入力する際、'Z' 形式の指定子を使用する必要があります。2017-01-01 12:38:54Z.	真
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合	MyTable=*

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
プロキシ認証スキーム	ProxyServer プロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServer および ProxyPort で指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 **メモ** コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。	BASIC

設定	説明	例
	認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタム プロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	john_doe@example.com
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	加で、ProxyUser とProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser とProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではありません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネル プロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	AUTO

データ コネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかの ロボット エージェント データ コネクターを使ってデータをインポートするスクリプト (ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データソースまたはODBCドライバーのサードパーティベンダーが加えた変更により、1つまたは複数のデータコネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンのAnalyticsのデータアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録されているACCESSDATAコマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

  > **メモ**
  >
  > データソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
  >
  > データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある **[...] >キャッシュの消去** を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データソースまたはODBCドライバーのテーブルスキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データインポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

ServiceNowデータコネクターの変更内容

ServiceNowデータコネクターに加えられた具体的な変更内容を次に挙げます。

Analyticsのバージョン	変更
14.2	ServiceNowの日付フィールドが、YYYY-MM-DDの書式(長さ10文字)を使って、ServiceNowデータコネクターの日付データ型にマッピングされるようになりました。 旧バージョンでは、ServiceNowの日付フィールドは、YYYY-MM-DD hh:mm:ssの書式(長さ19文字)を使って、ServiceNowデータコネクターの日付時刻データ型にマッピングされていました。インポートされるデータの時刻部分は空になっていて、"00:00:00"と表されていました。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SFTP への接続

SFTP は Secure Shell Protocol(SSH) プロトコル上で実行される安全なファイル転送プロトコルです。SFTP データコネクターを使用して、SFTP データをインポートできます。

> **メモ**
> SFTP データコネクターを使用すると、拡張子が .xlsx と csv のファイルタイプのみをインポートできます。このコネクターのスクリプト サポートは制限されている場合もあります。

作業を開始する前に

SFTP に接続するには、以下を収集する必要があります。

- SFTP サーバーに接続するための資格情報
- SFTP サーバーのホスト名または IP アドレス。
- 正しい接続ポート
- SFTP サーバーのパス

接続の前提条件の収集については、組織の SFTP 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SFTP のサポートにお問い合わせください。

SFTP 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SFTP**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、SFTPに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SFTPからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ユーザー	SFTP サーバーで認証するユーザーアカウント。	
パスワード	ユーザーを SFTP サーバーで認証するためのパスワード。	
ホスト	SFTP サーバーを実行するインスタンスのホスト名または IP アドレス。	https://sftp.abc.com/
ポート	SFTP サーバーのポート。	443
パス	SFTP サーバーの現在の作業ディレクトリ。作業ディレクトリを変更するには、絶対ディレクトリパス、またはこのプロパティの既存の値に関する相対パスに設定します。	

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。	255

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。	
擬似列	この値は、擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。	
SSL サーバー証明書	SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される必要がある証明書。 次のいずれかを使用できます。 ◦ 完全な PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 または SHA1 サムプリント (スペースまたはコロンで 16 進数値を区切ることができます) コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	

SharePoint への接続

Microsoft SharePoint は、組織のコンテンツとアプリケーションを共有、管理するための、Web ベースの共同作業プラットフォームです。SharePoint データをインポートするには、SharePoint データコネクターを使用します。

インポートする前に

表形式データのみ

Analytics はタブ形式でのみ SharePoint データを問い合わせることができます。次の項目は、表形式ではないため、Analytics から問い合わせることができません。

- 添付ファイル
- FileVersions
- GetValidTerms
- 権限
- 表示

多要素認証はサポートされていません

SharePoint データコネクターは、多要素認証が必要な SharePoint アカウントのデータにはアクセスできません。

既知の問題：日付時刻フィールドによるフィルターリング

日付時刻を GMT に変換] オプションをオンにしてデータをインポートした場合は、日付時刻フィールドによってフィルターリングすることはできません。日付時刻フィールドによってフィルターリングしたい場合は、インポートを行う前に、このオプションをオフにしてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SharePoint 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Sharepoint**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Sharepointに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sharepointからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
接続名	Analytics でこの接続に付ける名前。	Sharepoint
ホスト	接続する SharePoint サイト。 URL をサイト コレクションに設定し、すべてのネストされたサブサイトで、すべてのリストと文書を処理します。そのサイトでのみリストと文書を処理するには、特定のサイトへの URL を設定します。	https://teams.example.com/teamA
ユーザー	SharePoint ユーザー名。 > **メモ** > 御社で AD FS、OneLogin、または OKTA などの SSO ツールを使用して SharePoint にアクセスするには、SharePoint 資格情報でなくSSO資格情報を入力して、Analytics 経由で接続します。	jgibbons
パスワード	SharePoint パスワード。	MyStrongPasswordExample

設定	説明	例
	メモ 御社で AD FS、OneLogin、または OKTA などの SSO ツールを使用して SharePoint にアクセスするには、SharePoint 資格情報でなく SSO資格情報を入力して、Analytics 経由で接続します。	
Share Point 版	使用中の SharePoin のエディション。SharePoint Online または SharePoint On-Premise のいずれか。	Sharepoint オンライン
SSO 使用	true に設定すると、シングルサインオン(SSO) は、ユーザーおよびパスワード経由で指定されたアカウントを使用して、SharePoint Online と認証するために必要です。Active Directory Federation Services (AD FS)、OneLogin、および OKTA SSO もサポートされます。 SSO ドメインで構成されたドメインがユーザーのドメインと異なる場合は、SSO ドメインが必要になる場合があります。 SSO は SharePoint Online を使用するときにのみ適用されます。SSO はオンプレミス バージョンの SharePoint ではサポートされていません。	偽
認証スキーム	パスワードとユーザーとともに、このフィールドは、サーバーで認証するために使用されます。NTLM はデフォルトのオプションです。次のオプションを使用して、認証スキームを選択します。 ◦ **NTLM** -これを設定すると、Windows 資格情報で認証します。 ◦ **NEGOTIATE** -Auth Scheme が NEGOTIATE に設定されている場合、サーバーとの認証メカニズムをネゴシエーションします。Auth Scheme を NEGOTIATE に設定すると、Kerberos 認証を使用します。 ◦ **KERBEROSDELEGATION** -これを設定して、Kerberos プロトコル経由で委任を使用します。なりすますアカウントのユーザーとパスワードを設定します。 ◦ **NONE** -これを設定すると、匿名認証を使用します。たとえば、公開サイトへのアクセスの目的です。 ◦ **フォーム** -SharePoint インスタンスが Web フォーム経由のカスタム認証方式を使用している場合は、これを設定します。 ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を使用します。 ◦ **BASIC** -これを設定すると、HTTP 基本認証を使用します。	NTLM

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細設定

設定	説明	例
SSOドメイン	このプロパティは、シングルサインオンを使用するとき (SSO の使用が true) のときにのみ適用されます。ユーザーのドメイン(user@myssodomain.com など) が SSO サービスで構成されたドメイン (user@myssodomain.com など) と異なる場合にのみ適用されます。 AD FS、OneLogin、または OKTA SSO を使用するときには、プロパティが必要になる場合があります。	myssodomain.com
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
鍵サイズの上限	一部の ODBC ツール(Microsoft Access など) では、主キー列の長さが特定の値を超えることができません。このプロパティでは、ODBC ドライバーが主キー列のすべての報告された列を無効にします。Microsoft Access Linked データソースとして ODBC ドライバーを使用するときには、特に注意してください。 鍵サイズの上限を 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。	255
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 一部のアプリケーションでは、特定の文字数よりも大きいすべてのテキスト データを SQL_ LONGVARCHAR として報告する必要があります。これを使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_ VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、Map To WVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列	◦ Table1=Column1, Table2=Column3 ◦ *=*

設定	説明	例
	の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 アスタリスク(*) 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	
大文字の ID	このプロパティを設定すると、テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を報告します。これは Oracle データベースのデフォルトであるため、Oracle Database Gateway などの Oracle ツールとの統合に適しています。たとえば、このプロパティを使用して、ID を引用することを回避できます。	偽
プロキシ認証スキーム	プロキシ サーバーで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、プロキシ サーバーおよびプロキシ ポートで指定された HTTP プロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。 デフォルトでシステム プロキシ設定を使用します。追加の構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、Proxy Server および Proxy Port の他に、Proxy Auto Detect を false に設定する必要があります。認証するには、Proxy Authentication Scheme を設定し、必要に応じて、Proxy User および Proxy Password を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します。 ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	BASIC
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタム プロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム HTTP プロキシを使用します。別のプロキシに接続する場合は、これを false に設定します。 HTTP プロキシニ接続するには、プロキシ サーバーを参照してください。	偽
プロキシ ユーザー	プロキシ サーバーで認証するために使用されるユーザー名。 Proxy User および Proxy Password オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。	jgibbons@example.com

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	Proxy AuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。 HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。 Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、次の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	
プロキシのパスワード	プロキシ サーバーで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、Proxy Server と Proxy Port を設定できます。認証タイプを指定するには、Proxy Auth Scheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、Proxy User と Proxy Password を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、Proxy User と Proxy Password を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシに接続する場合は、Proxy AutoDetect を false に設定します。	MyStrongPasswordExample
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、Proxy Auto Detect を false に設定します。	127.168.192.10
プロキシのポート	HTTP トラフィックをリダイレクトする、HTTP プロキシが実行されているポート。プロキシ サーバーで HTTP プロキシを指定します。	80
プロキシ SSL タイプ	このプロパティは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシへの接続用に SSL を使用するタイミングを決定します。値は、AUTO、ALWAYS、NEVER、または TUNNEL にすることができます。 **自動** -デフォルト設定。URL が HTTPS URL の場合、TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コンポーネントは NEVER オプ	自動

設定	説明	例
	ションを使用します。 **Always** -接続は常にSSL有効です。 **絶対ない** -接続はSSL有効ではありません。 **Tunnel** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	
プロキシ例外	プロキシ サーバー経由での接続から除外されるホストまたはIPのセミコロン区切りのリスト。 このプロパティで定義されたアドレスを除くすべてのアドレスで、プロキシ サーバーが使用されます。	127.168.189.10; 127.168.188.11

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ShipStation への接続

ShipStation は、e コマースの出荷ソリューションです。ShipStation データコネクターを使用すると、組織の ShipStation データをインポートできます。

> **メモ**
> ShipStation データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の ShipStation 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から ShipStation のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

ShipStation 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**ShipStation を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   ShipStationへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、ShipStationに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。ShipStationからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

ShipStationデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSNコネクター]セクションを展開して、ShipStationに対応する省略記号アイコン ... をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Slack への接続

Slack は、複数のデバイスとプラットフォームで使用できるチームや職場向けのメッセージング アプリです。Slack データ コネクターを使用して、組織の Slack データをインポートできます。

> **メモ**
> Slack データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Slack に接続するには、Slack サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Slack 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Slack のサポートにお問い合わせください。

Slack 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Slack** を選択します。

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN Configuration] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN Configuration(DSN 構成)**] ダイアログ ボックスで [**Test Connection(接続のテスト)**] をクリックします。

   Slack のログインページが表示されます。
4. ログインするには
   - Slack アカウント資格情報がある場合は、資格情報を入力します。
   - 組織で SSO を使用している場合は、ボタンをクリックして、SSO でサインインします。
5. [**続行**] をクリックします。

   SSO を使用している場合は、認証資格情報を入力してログインします。
6. 接続成功ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**] をクリックします。

   Slack への接続が正常に確立されます。

7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

Slack の接続は、**Slack** という名前で [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、保存したこの接続を使用して Slack に再接続できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Slack からデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Slack データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**] タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、Slack に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Snowflake への接続

Snowflake はクラウドベースのデータウェアハウスプラットフォームです。Snowflake データコネクターを使用して、組織の Snowflake データをインポートできます。

> **メモ**
> Snowflake データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Snowflake に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Snowflake データベースに接続するための資格情報
- Snowflake ウェアハウスの名前
- Snowflake データベースの URL

接続の前提条件の収集については、組織の Snowflake 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Snowflake のサポートにお問い合わせください。

Snowflake 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Snowflake を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Snowflakeへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Snowflakeに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Snowflakeからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Snowflakeデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、Snowflakeに対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Spark SQL (v.2) への接続

Spark SQL は大規模なデータ処理用の分析エンジンです。Spark SQL データコネクターを使用して、組織の Spark データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Spark SQL データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Spark SQL 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Spark SQL のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Spark SQL 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Spark SQL を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Spark SQLへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Spark SQLに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Spark SQLからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Spark SQL データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Spark SQL に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Splunk への接続

Splunk はセキュリティ情報およびイベント管理ソリューション(SIEM) です。Splunk データコネクターを使用して、組織の Splunk データをインポートできます。

> **メモ**
> Splunk データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Splunk に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Splunk アカウントに接続するための資格情報
- Splunk アカウントにアクセスするための URL

接続の前提条件の収集については、組織の Splunk 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Splunk のサポートにお問い合わせください。

Splunk 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Splunk を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK]を選択します。

   Splunkへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN 構成]ダイアログボックスで [OK]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Splunkに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Splunkからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Splunk データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Splunk に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SQL Server (v.2) への接続

SQL Server は、広く使用されているリレーショナルデータベース管理システムです。SQL Server データコネクターを使用して、SQL Server データをインポートできます。

> **メモ**
> SQL Server データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータコネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の SQL Server 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SQL Server のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

SQL Server 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SQL Server を選択します。**

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。

3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
> [**接続のテスト**] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**] を選択せずに [**OK**] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**] を選択します。
   SQL Serverへの接続が正常に確立されます。
7. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで [**OK**] を選択します。
   の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、SQL Serverに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SQL Serverからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SQL Server データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**] タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**] セクションを展開して、SQL Server に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、 [**接続名の変更**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Square への接続

Square は財務およびマーチャント サービス アグリゲーターです。Square データ コネクターを使用して、組織の Square データをインポートできます。

> **メモ**
> Square データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Square に接続するには、Square サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Square 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Square のサポートにお問い合わせください。

Square 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Square を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Squareへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Squareに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Squareからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Square データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Square に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Stripe への接続

Stripe は電子商取引 Web サイトおよびモバイル アプリケーション向けのオンライン決済インフラストラクチャ サービスを提供します。Stripe データ コネクターを使用して、組織の Stripe データをインポートできます。

> **メモ**
> Stripe データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Stripe に接続するには、Stripe サーバーに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Stripe 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Stripe のサポートにお問い合わせください。

Stripe 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Stripe を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Stripeへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Stripeに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Stripeからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Stripeデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、Stripeに対応する省略記号アイコン をクリックし、[**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SugarCRM への接続

SugarCRM はオープンソース顧客関係管理(CRM) ソフトウェアです。SugarCRM データコネクターを使用して、組織の SugarCRM データをインポートできます。

> **メモ**
> SugarCRM データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

SugarCRM に接続するには、以下を収集する必要があります。

- インストールされている SugarCRM の API バージョン
- SugarCRM アカウントの URL
- SugarCRM アカウントに接続するための資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の SugarCRM 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SugarCRM のサポートにお問い合わせください。

SugarCRM 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SugarCRM を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   SugarCRMへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、SugarCRMに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SugarCRMからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SugarCRM データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、SugarCRM に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SuiteCRM への接続

SuiteCRM は、オープンソースのカスタマーリレーションシップマネジメント(Customer Relationship Management：CRM) ソリューションです。SuiteCRM データコネクターを使用して、組織の SuiteCRM データをインポートできます。

> **メモ**
> SuiteCRM データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の SuiteCRM 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SuiteCRM のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

SuiteCRM 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**SuiteCRM を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   SuiteCRMへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、SuiteCRMに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SuiteCRMからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SuiteCRM データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、SuiteCRM に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SurveyMonkey への接続

SurveyMonkey クラウドベースのオンライン調査ツールです。SurveyMonkey データコネクターを使用して、組織の SurveyMonkey データをインポートできます。

> **メモ**
> SurveyMonkey データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

SurveyMonkey に接続するには、SurveyMonkey アカウントに接続するための資格情報を収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の SurveyMonkey 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から SurveyMonkey のサポートにお問い合わせください。

SurveyMonkey 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**SurveyMonkey を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   SurveyMonkeyへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、SurveyMonkeyに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。SurveyMonkeyからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

SurveyMonkey データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、SurveyMonkey に対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sybase への接続

Sybase はデータベース管理システム(DBMS) です。Sybase データコネクターを使用して、組織の Sybase データをインポートできます。

> **メモ**
> Sybase データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Sybase に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Sybase データベースに接続するための資格情報
- Sybase データベースのポート
- Sybase データベースを実行しているサーバーの名前
- Sybase データベースの名前

接続の前提条件の収集については、組織の Sybase 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Sybase のサポートにお問い合わせください。

Sybase 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Sybase を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [DSN 構成] ダイアログボックスが表示されます。
3. **[DSN 構成]** ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - **[必須フィールドを表示]** または **[基本]** タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、**[すべて表示]** または **[詳細]** タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **[接続のテスト]** を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Sybaseへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Sybaseに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sybaseからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Sybaseデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、Sybaseに対応する省略記号アイコン をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sybase IQ への接続

Sybase IQ はデータウェアハウスおよびビッグデータ管理向けの関係データベースサーバーです。Sybase IQ データコネクターを使用して、組織の Sybase IQ データをインポートできます。

> **メモ**
> Sybase IQ データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Sybase IQ に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Sybase IQ アカウントに接続するための資格情報
- Sybase IQ データベースのポート
- Sybase IQ または SAP SQL Anywhere データベースを実行しているサーバーの名前
- Sybase IQ または SAP SQL Anywhere データベースの名前

接続の前提条件の収集については、組織の Sybase IQ 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Sybase IQ のサポートにお問い合わせください。

Sybase IQ 接続を作成する

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Sybase IQ を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Sybase IQへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Sybase IQに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Sybase IQからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Sybase IQ データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、Sybase IQ に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Tenable.sc への接続

Tenable.sc はネットワークおよび IT インフラストラクチャ向けのセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションです。Tenable.sc データコネクターを使用して、Tenable.sc データをインポートできます。

作業を開始する前に

Tenable.sc に接続するには、以下を収集する必要があります。

- Tenable.sc インスタンスのホスト名
- Tenable.sc インスタンスの正しい接続ポート
- インスタンスに接続するための正しい認証方法
- インスタンスに接続するためのユーザー資格情報

接続の前提条件の収集については、組織の Tenable.sc 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Tenable.sc のサポートにお問い合わせください。

Tenable.sc 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Tenable.sc**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **[接続のフィルタリング]** ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. **[データ接続の設定]** パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある **[保存して接続]** をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 **[既存の接続]** タブに保存されます。今後、Tenable.scに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Tenable.scからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
ホスト	Tenable.sc を実行するインスタンスのホスト名または IP アドレス。	https://sc.tenable.online/
ポート	Tenable.sc インスタンスのポート。	443
認証方法	Tenable.sc インスタンスに接続するための認証方法。オプション: ◦ **API キー** - アクセス キーとシークレット キーを使用して認証します。 ◦ **ユーザー名/パスワード** - ユーザー名とパスワードを使用して認証します。 **メモ** API キー承認を使用するには、Tenable.sc 5.13.x 以降のバージョンが必要です。	API キー

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
ユーザー	Tenable.sc インスタンスで認証するための Tenable.sc ユーザー アカウント。	
パスワード	ユーザーを Tenable.sc インスタンスで認証するためのパスワード。	
アクセス鍵	Tenable.sc インスタンスで認証するための API アクセス キー。	
秘密鍵	Tenable.sc インスタンスで認証するための API シークレット キー。	

詳細設定

設定	説明	例
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。	255
Long Varchar にマッピング	このプロパティは、列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。	-1
WVarchar にマッピング	このプロパティは、文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。	
擬似列	この値は、擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。	
SSL サーバー証明書	SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される必要がある証明書。 次のいずれかを使用できます。 ◦ 完全な PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカル ファイルへの	

設定	説明	例
	パス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 または SHA1 サムプリント(スペースまたはコロンで 16 進数値を区切ることができます) コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。このオプションが無効な場合、日付時刻値は、Analytics を実行するシステムのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	
プロキシ認証スキーム	プロキシ サーバーで認証するために使用する認証スキームを指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **BASIC** - HTTP BASIC 認証を実行します。 ◦ **DIGEST** - HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** - 認証に設定されたプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** - NTLM または Kerberos トークンを生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	BASIC
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。このオプションに設定された値は他のプロキシ設定よりも優先されます。このため、カスタム プロキシ設定を使用する場合は、このオプションを無効にしてください。	
プロキシ ユーザー	プロキシ サーバーで認証するためのユーザー名。	
プロキシのパスワード	プロキシ サーバーでプロキシ ユーザーを認証するためのパスワード。	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。	
プロキシのポート	プロキシ サーバーが実行されている TCP ポート。	
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに	AUTO

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	使用するSSLタイプ。使用可能なオプションは次のとおりです。 ◦ **AUTO -** URLがHTTPS URLの場合、TUNNELオプションを使用します。URLがHTTP URLの場合、コンポーネントはNEVERオプションを使用します。 ◦ **ALWAYS** - 接続は常にSSLが有効です。 ◦ **NEVER** - 接続はSSLが有効ではありません。 ◦ **TUNNEL** - 接続はトンネルプロキシ経由です。 このオプションは、**プロキシ サーバー**の値を入力するときにのみ有効です。	

Teradata (v.2) への接続

Teradata はクラウド データ サービスです。Teradata データ コネクターを使用して、Teradata データをインポートできます。

> **メモ**
>
> Teradata データ コネクターは当社のデータ アクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。
>
> このデータ コネクターの以前のバージョンは、Analytics 18 以降削除されました。以前のバージョンの Analytics からアップグレードするときに、スクリプトのいずれかが以前のバージョンのコネクターを使用している場合は、現在のバージョンを使用するようにスクリプトを更新する必要があります。詳細については、「"新バージョンの ACL コネクターへの移行" ページ 411」を参照してください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Teradata 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Teradata のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Teradata 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 **[インポート > データベースとアプリケーション]** を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **[新規の接続]** タブから、**Teradata を選択します。**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

[DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [必須フィールドを表示] または [基本] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [接続のテスト] を選択します。

> **メモ**
> [接続のテスト] ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [接続のテスト] を選択せずに [OK] を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。
   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。
6. ダイアログボックスが表示されるので、 [OK] を選択します。
   Teradataへの接続が正常に確立されます。
7. [DSN 構成] ダイアログ ボックスで [OK] を選択します。
   の接続は、 [既存の接続] タブに保存されます。今後、Teradataに接続するには、保存したこの接続を使用できます。
   接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Teradataからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Teradata データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [既存の接続] タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [既存の接続] タブに移動し、 [ACL DSN コネクター] セクションを展開して、Teradata に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [接続名の変更] を選択します。

Twitter への接続

Twitter のライブ データを接続し、ツイート、フォロワー、メッセージ、検索などにアクセスします。コネクターは**アプリケーションのみの認証**を使用するため、Twitter でアプリケーションを登録し、必要な資格情報を取得する必要があります。

> **メモ**
> このコネクターを Analytics から独立して使用することはできません。コネクタードライバーの DSN は Windows の **ODBC データ ソース アドミニストレーター**を使って設定できますが、DSN 接続を本コネクターの [Windows DSN configuration(Windows DSN 設定)] ダイアログ内でなく、Analytics 内でテストする必要があります。

作業を開始する前に

Twitter に接続するには、アプリケーションを登録し、Twitter Application Management ポータルを使用して、Twitter から Oauth 資格情報を取得する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の Twitter 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Twitter のサポートにお問い合わせください。

Twitter 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Twitter**を選択します。

> **ヒント**
> 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

3. [**データ接続の設定**] パネルが開いたら、接続設定を入力し、パネルの下部にある [**保存して接続**] をクリックします。

   デフォルトの**接続名**を使用するか、新しい名前を入力します。

の接続は、 [**既存の接続**] タブに保存されます。今後、Twitterに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

接続が確立されると、データ アクセス ウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Twitterからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続設定

基本設定

設定	説明	例
OAuth クライアント Id	クライアント ID は、Twitter の OAuth 承認サーバーでアプリケーションを登録するときに割り当てられます。 OAuth では、アプリケーションを登録する必要があります。登録の一部として、クライアント ID(別称 : コンシューマキー) およびクライアント シークレットを受け取ります。OAuthClientId と OAuthClientSecret の両方を、OAuth サーバーに接続するように設定されます。	xvz1evFS4wEEPTGEFPHBog
OAuth クライアント シークレット	クライアント シークレットは、Twitter の OAuth 承認サーバーにアプリケーションを登録するときに割り当てられます。 OAuth では、アプリケーションを登録する必要があります。登録の一部として、クライアント ID(別称 : コンシューマキー) およびクライアント シークレットを受け取ります。OAuthClientId と OAuthClientSecret の両方を、OAuth サーバーに接続するように設定されます。	L8qq9PZyRg6ieKGEKhZolGC0vJWLw8iEJ88DRdyOg
OAuth アクセストークン	OAuth を使用して接続するためのアクセストークン。 OAuthAccessToken プロパティは、OAuth を使用して接続するために使用されます。OAuthAccessToken は、認証処理の一部として OAuth サーバーから取得します。サーバー依存タイムアウトであり、要求間で再	xvz1evFS4wEEPTGEFPHBog:L8qq9PZyRg6ieKGEKhZolGC0vJWLw8iEJ88-DRdyOg

設定	説明	例
	利用できます。 アクセストークンは、ユーザー名とパスワードの代わりに使用されます。アクセストークンは、サーバーで課すことによって、資格情報を保護します。	
OAuth アクセストークンシークレット	OAuth を使用して接続するための OAuth アクセストークン シークレット。 OAuthAccessTokenSecret プロパティは、OAuth を使用して接続および認証するために使用されます。OAuthAccessTokenSecret は、認証処理の一部として、OAuth サーバーから取得されます。OAuthAccessToken を使用し、タイムアウトするまで、複数の要求を使用できます。	Ewy4p5VygSPOUI1rhbClVZcLnu05Y23Md22F0AKQYh1Hg

詳細設定

設定	説明	例
日付時刻を GMT に変換	インポート時に日付時刻フィールドを GMT タイムゾーンに変換します。日付時刻値は、false の場合には、Analytics を実行するコンピューターのオペレーティング システム タイムゾーンに変換されます。	真
鍵サイズの上限	主キー列の最大長。サイズを 0 に接続すると、キー長が元の長さに戻ります。 このプロパティでは、コネクターが主キー列のすべての報告された列を無効にします。	255
Long Varchar にマッピング	列が SQL_LONGVARCHAR として返されるかどうかを制御します。 この設定を使用すると、指定されたサイズよりも大きい列をマッピングし、SQL_VARCHAR ではなく、SQL_LONGVARCHAR として報告されます。	-1

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
WVarchar にマッピング	文字列タイプを SQL_VARCHAR ではなく、SQL_WVARCHAR にマッピングするかどうかを制御します。デフォルトで設定されます。 文字列を SQL_WVARCHAR にマッピングし、さまざまな国際文字セット格納するため、MapToWVarchar はデフォルトで true に設定されています。false に設定すると、SQL_VARCHAR を使用できます。	真
擬似列	擬似列を列としてテーブルに含めるかどうかを指定します。 この設定は、テーブル列ではない場合に、擬似列の値を設定できない Entity Framework で特に有用です。 この接続設定の値は、"Table1=Column1, Table1=Column2, Table2=Column3" の形式です。"*" 文字を使用すると、すべてのテーブルとすべての列を含めることができます。	MyTable=*
大文字の ID	テーブルおよび列名を含む、すべての識別子を大文字で報告します。	偽
SSL サーバー証明書	TLS/SSL を使用して接続するときにサーバーから許可される証明書。次のいずれかを指定できます。 ◦ 完全 PEM 証明書 ◦ 証明書を含むローカルファイルへのパス ◦ 公開鍵 ◦ MD5 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) ◦ SHA1 サムプリント(16 進数値はスペースまたはコロン区切りにすることができます) TLS/SSL 接続を使用している場合は、このプロパティを使用して、サーバーから許可される TLS/SSL 証明書を指定できます。コンピューターから信頼されない他の認定書はすべて拒否されます。	C:\cert.cer
拡張 SQL のサポート	メモリ内クライアント側処理を有効にし、API 経由で直接サポートされるよりも、SQL 機能を強化します。 ◦ **真** -コネクターはできるかぎり SELECT 文処理の負荷を IMAP に	

設定	説明	例
	分散し、メモリのクエリの残りを処理します。この方法で、ドライバーはサポートされていない述語、結合、集計を実行できます。 ◦ **偽** -コネクターはSQL実行をIMAP APIのサポート内容に制限します。 ### 述語の実行 コネクターは、データソースでサポートされている節を決定してから、ソースにプッシュし、クエリを満たす行の最も小さいスーパーセットを取得します。その後に、行の残りをローカルでフィルタリングします。フィルター処理はストリームされ、ドライバーは非常に大きいデータセットでも効果的にフィルタリングできます。 ### 結合の実行 コネクターはさまざまな手法を使用してメモリで結合します。ドライバーは、同じテーブルを複数回読み取る要件に対して、メモリ利用率をトレードオフします。 ### 集計の実行 コネクターは、メモリ内の集計を処理するために必要なすべての行を取得します。	
プロキシ認証スキーム	ProxyServerプロキシで認証するために使用する認証タイプ。 この値は、ProxyServerおよびProxyPortで指定されたHTTPプロキシで認証するために使用する認証タイプを指定します。	BASIC

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	メモ コネクターはデフォルトでシステムプロキシ設定を使用し、さらなる構成は必要ありません。別のプロキシに接続する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定し、ProxyServer と ProxyPort も false に設定する必要があります。認証するには、ProxyAuthScheme を設定し、必要に応じて、ProxyUser と ProxyPassword を設定します。 認証タイプは次のいずれかにすることができます。 ◦ **BASIC** -HTTP BASIC 認証を実行します ◦ **DIGEST** -HTTP DIGEST 認証を実行します。 ◦ **NEGOTIATE** -認証に適したプロトコルに基づき、NTLM または Kerberos トークンを取得します。 ◦ **PROPRIETARY** -NTLM または Kerberos token を生成しません。HTTP 要求の承認ヘッダーでこのトークンを指定する必要があります。	
プロキシ自動検出	システムプロキシ設定を使用するかどうかを指定します。ProxyAutoDetect を FALSE に設定すると、カスタムプロキシ設定を使用します。これは他のプロキシ設定よりも優先されます。	真
プロキシ ユーザー	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるユーザー名。 ProxyUser および ProxyPassword オプションは、ProxyServer で指定された HTTP プロキシに対して接続および認証するために使用されます。 ProxyAuthScheme で使用可能な認証タイプのいずれかを選択できます。HTTP 認証を使用している場合は、これを HTTP プロキシで認識されるユーザーのユーザー名に設定します。Windows または Kerberos 認証を使用している場合は、このプロパティを次	john_doe@example.com

設定	説明	例
	の形式のいずれかのユーザー名に設定します。 ◦ user@domain ◦ domain\user	
プロキシのパスワード	ProxyServer プロキシで認証するために使用されるパスワード。 このプロパティは、NTLM (Windows)、Kerberos、または HTTP 認証をサポートする HTTP プロキシ サーバーで認証するために使用されます。HTTP プロキシを指定するには、ProxyServer と ProxyPort を設定できます。認証タイプを指定するには、ProxyAuthScheme を設定します。 HTTP 認証を使用している場合は、追加で、ProxyUser と ProxyPassword を HTTP プロキシに設定します。 NTLM 認証を使用している場合は、ProxyUser と ProxyPassword を Windows パスワードに設定します。Kerberos 認証を完了するためにこれらが必要な場合もあります	
プロキシ サーバー	HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。 HTTP トラフィックをルーティングするプロキシのホスト名または IP アドレス。ドライバーは、HTTP、Windows (NTLM)、または Kerberos 認証タイプを使用して、HTTP プロキシで認証できます。 デフォルトでは、ドライバーはシステム プロキシを使用します。別のプロキシを使用する場合は、ProxyAutoDetect を false に設定します。	206.174.193.115
プロキシのポート	ProxyServer プロキシが実行されている TCP ポート。	80
プロキシ SSL タイプ	ProxyServer プロキシに接続するときに使用する SSL タイプ: ◦ **AUTO** -URL が HTTPS URL の場合、コネクターは TUNNEL オプションを使用します。URL が HTTP URL の場合、コネクターは NEVER オプション(デフォルト) を使用します。 ◦ **ALWAYS** -接続は常に SSL 有効です ◦ **NEVER** -接続は SSL 有効ではあ	AUTO

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定	説明	例
	りません ◦ **TUNNEL** -接続はトンネルプロキシ経由です。プロキシ サーバーはリモート ホストへの接続を開き、トラフィックはプロキシ経由で前後します。	

ストリーミング テーブル

TweetStream テーブルなど、継続的に更新されるデータをキャプチャするテーブルはクエリしないでください。ストリーミング テーブルは、履歴データのアーカイブではなく、リアルタイムのアクティビティが格納されるだけです。これらのテーブルで確立される接続は開いたままになるため、ご使用アカウントでの API の更新頻度制限を超えてしまう可能性があります。

データ コネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかのロボット エージェント データ コネクターを使ってデータをインポートするスクリプト (ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データ ソースまたは ODBC ドライバーのサード パーティ ベンダーが加えた変更により、1 つまたは複数のデータ コネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンの Analytics のデータアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録されている ACCESSDATA コマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

  > **メモ**
  >
  > データ ソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
  >
  > データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある **[...] >キャッシュの消去**]を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データ ソースまたは ODBC ドライバーのテーブル スキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データ インポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

Twitter データコネクターの変更内容

Twitter データコネクターに加えられた具体的な変更内容を次に挙げます。

Analytics のバージョン	変更
14.2	DirectMessagesSent および DirectMessagesReceived テーブルが削除され、新しいテーブル、DirectMessages に取って代わられました。
	Tweets テーブルの IdLong フィールドのデータ型が、long から string に変更されました。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UPS への接続

UPS はグローバル配送および物流会社であり、レポート ツール、データベース、カスタム アプリケーションからライブ追跡データを提供しています。UPS データ コネクターを使用して、組織の UPS データをインポートできます。

> **メモ**
> UPS データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

UPS に接続するには、以下を収集する必要があります。

- UPS への要求を処理するサーバー
- UPS サーバーに接続するためのアクセス キー
- UPS サーバーに接続するための資格情報
- UPS アカウント番号

接続の前提条件の収集については、組織の UPS 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から UPS のサポートにお問い合わせください。

UPS 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**UPS を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   UPSへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、UPSに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。UPSからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

UPS データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、UPS に対応する省略記号アイコン をクリックし、[**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

USPS への接続

United States Postal Service(USPS) は配送および郵便サービスであり、レポート ツール、データベース、カスタム アプリケーションからライブ追跡データを提供しています。USPS データ コネクターを使用して、組織の USPS データをインポートできます。

> **メモ**
> USPS データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

USPS に接続するには、以下を収集する必要があります。

- 郵便プロバイダー
- 要求がサンドボックス サーバーまたはプロダクション サーバーのどちらから送信されるかどうか
- 荷送人のアカウント番号
- Stamps サーバーで認証するための Stamps ユーザー ID
- サーバーで認証するためのパスワード

接続の前提条件の収集については、組織の USPS 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から USPS のサポートにお問い合わせください。

USPS 接続の作成

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**USPS を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [**接続のテスト**]を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   USPSへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、USPSに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。USPSからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

USPS データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、USPS に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Workday への接続

Workday は、クラウドベースの企業管理システムです。Workday データコネクターを使用して、組織の Workday データをインポートできます。

> **メモ**
> Workday データコネクターは当社のデータアクセスおよび接続パートナーである CData Software によって提供されています。個別の接続フィールドの詳細については、次のリンクから CData ドキュメントをご覧ください。

作業を開始する前に

接続処理を開始する前に、CData ドキュメントの Windows DNS 構成 セクションを確認し、ユーザー名、パスワード、トークン、またはキー値といった接続に必要な情報を準備してください。

接続の前提条件の収集については、組織の Workday 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Workday のサポートにお問い合わせください。

接続プロファイル

基本的な接続と認証だけではなく、データソース接続の追加プロパティを構成できます。詳細については、CData ドキュメントの Connection Properties を参照してください。

Workday 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Workday を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。

- [必須フィールドを表示]または[基本]タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
- 必要に応じて、[すべて表示]または[詳細]タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。

4. [接続のテスト]を選択します。

> **メモ**
>
> [接続のテスト]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。[接続のテスト]を選択せずに[OK]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、[OK]を選択します。

   Workdayへの接続が正常に確立されます。

7. [DSN構成]ダイアログボックスで[OK]を選択します。

   の接続は、[既存の接続]タブに保存されます。今後、Workdayに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Workdayからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Workday データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で[既存の接続]タブに保存されます。名前を変更する場合は、[既存の接続]タブに移動し、[ACL DSN コネクター]セクションを展開して、Workday に対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、[接続名の変更]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

xBase への接続

xBase は、書式設定された大量のデータを構造化された形式で保存するための、複雑なデータおよびノート ファイルです。xBase データ コネクターを使用して、組織の xBaseデータをインポートできます。

> **メモ**
> xBase データ コネクターは当社のデータ パートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

xBase に接続するには、xBase アカウントへのデータ ソース パスを収集する必要があります。

接続の前提条件の収集については、組織の xBase 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から xBase のサポートにお問い合わせください。

xBase 接続を作成する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの **新規の接続**] タブから、**xBase を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 **接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   DSN 構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **DSN 構成**] ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
   - **必須フィールドを表示**] または **基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または[**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. **接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   xBaseへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN 構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、xBaseに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。xBaseからデータをインポートするためのヘルプについては、「" データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

xBase データ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSN コネクター**]セクションを展開して、xBase に対応する省略記号アイコン ... をクリックし、[**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Zendesk への接続

Zendesk はマルチチャネル顧客サポートプラットフォームです。Zendesk データコネクターを使用して、組織の Zendesk データをインポートできます。

> **メモ**
> Zendesk データコネクターは当社のデータパートナーである CData によって提供されています。接続フィールドについては、CData の Web サイトで提供されているドキュメントを参照してください。

作業を開始する前に

Zendesk に接続するには、次の情報を収集する必要があります。

- Zendesk サポート URL
- Zendesk アカウントで認証するための資格情報
- Zendesk 増分 API を使用するかどうか
- Zendesk で認証するユーザーの API トークン

接続の前提条件の収集については、組織の Zendesk 管理者に支援を仰いでください。管理者から支援を得られない場合は、あなたまたは管理者から Zendesk のサポートにお問い合わせください。

Zendesk 接続の作成

1. Analytics のメインメニューから、 [**インポート > データベースとアプリケーション**] を選択します。
2. **ACL DSN コネクター(バンドル)** セクションの [**新規の接続**] タブから、**Zendesk を選択します。**

   > **ヒント**
   > 使用可能なコネクターのリストをフィルタリングするには、 [**接続のフィルタリング**] ボックスに検索文字列を入力します。コネクターはアルファベット順に表示されます。

   [**DSN 構成**] ダイアログボックスが表示されます。
3. [**DSN 構成**] ダイアログボックスで次の操作を実行します。
   - [**必須フィールドを表示**] または [**基本**] タブで、必須フィールドまたは基本フィールドの値を入力します。
   - 必要に応じて、[**すべて表示**] または [**詳細**] タブで、詳細設定フィールドの値を入力します。
4. [**接続のテスト**] を選択します。

> **メモ**
>
> [**接続のテスト**]ボタンを選択すると、指定された接続と認証詳細情報が正しいかどうかを検証します。 [**接続のテスト**]を選択せずに [**OK**]を選択すると、接続詳細情報が検証されずに保存され、指定した値が正しくない場合は後から動作しない可能性があります。

5. ログインページが表示されたら、必要な接続または認証の詳細を入力します。

   接続が成功すると、ダイアログボックスが開き、成功メッセージが表示されます。

6. ダイアログボックスが表示されるので、 [**OK**]を選択します。

   Zendeskへの接続が正常に確立されます。

7. [**DSN構成**]ダイアログボックスで [**OK**]を選択します。

   の接続は、 [**既存の接続**]タブに保存されます。今後、Zendeskに接続するには、保存したこの接続を使用できます。

   接続が確立されると、データアクセスウィンドウが開いて**ステージング領域**が表示されるので、データのインポートを開始できます。Zendeskからデータをインポートするためのヘルプについては、「"データアクセスウィンドウの作業" ページ 396」を参照してください。

接続名の変更

Zendeskデータ接続を作成するときには、任意の接続名を指定することはできません。接続はデータソースと同じ名前で [**既存の接続**]タブに保存されます。名前を変更する場合は、 [**既存の接続**]タブに移動し、 [**ACL DSNコネクター**]セクションを展開して、Zendeskに対応する省略記号アイコン ··· をクリックし、 [**接続名の変更**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Diligent One プロジェクトデータのインポート

Analytics テーブルを作成するには、Diligent One プロジェクトで操作する権限があるプロジェクトからデータをインポートします。

プロジェクトからは プロジェクト インスタンスのすべてのアクティブなプロジェクトに含まれるすべてのテキスト情報を集合的に含む、さまざまなタイプのテーブルをインポートできます。

当該の情報を活用する方法

プロジェクトからインポートされた情報を使用して、さまざまな種類の分析を実行できます。例:

- あるプロジェクトの未完了の情報を見つける方法として、キー フィールドでインポートされたテーブルを結合する

  詳細については、「"プロジェクトからインポートされたテーブルの結合" 次のページ」を参照してください。

- Tableau や Microsoft Power BI などのさまざまなレポート ツールでの使用を目的に、Analytics から情報をエクスポートする

  詳細については、「"サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続" ページ 1422」を参照してください。

レコード長の制限

Analytics にインポートできる最大レコード長は 32,767 文字または 16,383 Unicode 文字です。

最大値を超えるデータをリザルトからインポートしようとすると、エラーメッセージが表示され、インポートが失敗します。インポートから大きい説明文フィールドを削除し、レコード長を削減してください。

もう一つの方法は、Analytics のコマンド ラインで `IMPORT GRCPROJECT` コマンドを使用してインポートを実行することです。このコマンドを使用するとき、`CHARMAX` パラメーターを含めることができます。これを使用すると、インポートするフィールドごとに最大文字数を指定できます。詳細については、「"IMPORT GRCPROJECT コマンド" ページ 1934」を参照してください。

手順

> **メモ**
> Diligent One に接続するときには、パスワードを指定する必要がある場合があります。詳細については、"パスワード要件" 見開きページを参照してください。

1. [**インポート**] > [**Diligent One**] > [**プロジェクト**] の順に選択します。
2. [**インポートするデータの選択**] ダイアログボックスで、組織フォルダーをダブルクリックします。
3. インポートするテーブルのフォルダーをダブルクリックします。

> **メモ**
> 一度に Analytics にインポートできるテーブルは 1 つだけです。共通キーフィールドがある場合は、プロジェクトからインポートされたテーブルを後から結合できます。

4. インポートするフィールドを選択するか、[**すべて選択**] を選択し、テーブル全体をインポートして [**OK**] をクリックします。

   データはプロジェクトからインポートされます。インポートされたテーブルの使用性を改善するには、HTML マークアップがあるリッチテキストフィールドが最後に配置されます。

5. [**データファイルを別名で保存**] ダイアログボックスで、Analytics データファイルのファイル名を入力し、必要であれば、そのファイルを保存する場所を変更して、[**保存**] をクリックします。
6. Analytics プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、[**OK**] をクリックします。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

プロジェクトからインポートされたテーブルの結合

プロジェクト アプリから プロジェクト にテーブルをインポートした後、テーブルを結合し、作業していたプロジェクトのテキスト情報の一部またはすべてを作成できます。

以下の図は、プロジェクトのさまざまなテーブルが関連付けられる方法を示し、インポートが完了した後にテーブルを結合するために使用できる共通キーフィールドを提供します。

問題の `target_type` フィールドおよび時間入力テーブルはキーフィールドではありません。このフィールドは、キーフィールドではなく、個々の問題または時間入力を関連付ける特定のテーブルの種類を指定するものです。関心があるテーブル関係のみが含まれるように、`target_type` フィールドを使用して、結合をフィルタリングできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

ヒント

Analytics で結合を作成するときには、`id` を主キーにし、`<table>_id` を副キーにします。すべての副レコードまたは多対多結合を含む結合タイプを使用します。詳細については、「" テーブルの結合 " ページ 950」を参照してください。



パスワード要件

パスワードが必要ではない

Diligent One のコピーをアクティベーションするためにオンライン アクティベーションを使用した場合は、Analytics からインポートするパスワードを指定する必要がありません。パスワードは自動的に作成され、コンピューターに保存されたアクティベーション情報に基づいてロボットに送信されます。

パスワードが必要です

次のどちらの状況でも、Diligent One からインポートするためにパスワードを指定する必要はありません。

- オフラインアクティベーションを使用して Analytics のコピーをアクティブ化した場合
- スクリプトを使用して Diligent One からインポートし、ロボットでスクリプトを実行した場合

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> アカウントパスワードのようにアクセストークンを保護してください。Diligent One アカウント固有の情報が含まれます。アクセストークンを共有しないでください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメインメニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 **[挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [API トークンを管理] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの **[API トークンを管理]** ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。

        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

     > **ヒント**
     > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
     b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

フィールドまたはオプション	説明
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **トークンを生成**] をクリックします。

d. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているデータアクセスとパスワード定義方法に応じて、次のいずれかを実行します。

   Analytics ユーザーインターフェイス

   コピーしたトークンを、Diligent One に手動でアクセスする際に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。

   Analytics スクリプト

   - **PASSWORD コマンド** -コピーしたトークンをスクリプト実行中に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホームで、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイドパネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

Diligent One 結果データのインポート

Analytics テーブルを作成するには、Diligent One リザルトで操作する権限があるコレクションからデータをインポートします。コレクションの個別の統制テストからデータテーブルまたは解釈をインポートできます。

> **メモ**
> リザルトでは、統制テストは「データ アナリティクス」と言います。

当該の情報を活用する方法

結果からデータを Analytics にインポートする機能により、例外に対して二次的またはフォローアップ分析を実行できます。分析を実行した後、往復処理でデータをリザルトにエクスポートできます。詳細については、" Diligent One における 結果 アプリへの例外のエクスポート" ページ 229を参照してください。

リザルト データを往復するときのフィールド名の考慮事項

リザルトと結果 間でデータを往復する場合は、リザルト テーブルのすべてのフィールド名がより厳しい Analytics フィールド名要件を満たすことを確認する必要があります。そうでない場合、Analytics とリザルト データが一致しないおそれがあります。

たとえば、リザルト フィールド名の特殊文字は、結果 にインポートされるときに自動的にアンダースコアに変換されます。これは、フィールド名がリザルトの元の名前と一致しないことを意味します。後から Analytics データをリザルトの元のテーブルにエクスポートする場合は、フィールドが正しく一致しません。

往復するデータでこの問題を回避するには、CSV または Excel ファイルからリザルトにデータをアップロードする前に、以下の結果 フィールド名要件を満たしていることを確認します。

- 特殊文字またはスペースがない
- 数字で始まらない
- 英数文字またはアンダースコア文字(_) のみを含む

レコード長の制限

Analytics にインポートできる最大レコード長は 32,767 文字または 16,383 Unicode 文字です。

最大値を超えるデータをリザルトからインポートしようとすると、エラーメッセージが表示され、インポートが失敗します。インポートから大きい説明文フィールドを削除し、レコード長を削減してください。

もう一つの方法は、Analytics のコマンド ラインで `IMPORT GRCRESULTS` コマンドを使用してインポートを実行することです。このコマンドを使用するとき、`CHARMAX` パラメーターを含めることができます。これを使用すると、インポートするフィールドごとに最大文字数を指定できます。詳細については、"IMPORT GRCRESULTS コマンド" ページ 1942を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

> **メモ**
> Diligent One に接続するときには、パスワードを指定する必要がある場合があります。詳細については、"パスワード要件" 次のページを参照してください。

1. [**インポート**] > [**Diligent One**] > [**リザルト**] の順に選択します。
2. [**インポートするデータの選択**] ダイアログボックスで、組織フォルダーをダブルクリックします。
3. 適切な統制テストに移動します。

> **メモ**
> 次の場合にデータにアクセスするために必要な権限がありません。
> - 統制テストを含むコレクションが表示されません
> - 制御テストにアクセスしようとすると、 [**解釈のリストの取得エラー**] というメッセージが表示されます。
>
> 詳細については、結果 での権限とロールの割り当てを参照してください。
> アクセス許可の支援が必要な場合は、社内の Diligent One アカウント管理者、またはリザルトの管理者にお問い合わせください。

4. Analytics にインポートする次のテーブルのいずれかを選択します。
   - 解釈(存在する場合)
   - 監査証跡
   - コメント
   - 結果テーブル(**テーブル フィールド選択** フォルダーをダブルクリック)

> **メモ**
> 一度に Analytics にインポートできるテーブルは 1 つだけです。

> **ヒント**
> レコード ID をキー フィールドとして、Analytics で結果テーブル、監査証跡、コメントを結合できます。結合で主テーブルとして結果テーブルを使用します。

5. 結果テーブルをインポートする場合、次のカテゴリからインポートする個別のフィールドを選択します。
   - **メタデータ** -ユーザーが生成し、システムが生成したワークフロー情報を含むフィールド
   - **その他** -のコレクションとコントロールのテスト名、およびレコード ID

     Analytics で結果テーブルを結合する場合は、必ずレコード ID を選択します。
   - **データ** -フィールド:結果 にインポートされたデータまたは 結果 アンケートの回答を含んでいる
   - **すべて選択** -テーブル全体をインポートします
6. [**OK**] をクリックします。

   データは 結果 からインポートされます。
7. [**データ ファイルを別名で保存**] ダイアログボックスで、Analytics データファイルのファイル名を入力し、必要であれば、そのファイルを保存する場所を変更して、 [**保存**] をクリックします。

8. Analytics プロジェクトに追加する Analytics テーブルの名前について、デフォルトの名前をそのまま用いるか、または別の名前を入力して、 [OK] をクリックします。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

パスワード要件

パスワードが必要ではない

Diligent One のコピーをアクティベーションするためにオンライン アクティベーションを使用した場合は、Analytics からインポートするパスワードを指定する必要がありません。パスワードは自動的に作成され、コンピューターに保存されたアクティベーション情報に基づいてロボットに送信されます。

パスワードが必要です

次のどちらの状況でも、Diligent One からインポートするためにパスワードを指定する必要はありません。

- オフラインアクティベーションを使用して Analytics のコピーをアクティブ化した場合
- スクリプトを使用して Diligent One からインポートし、ロボットでスクリプトを実行した場合

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> アカウント パスワードのようにアクセストークンを保護してください。Diligent One アカウント固有の情報が含まれます。アクセストークンを共有しないでください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. **トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 **確認**] をクリックします。
        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

        > **ヒント**
        > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. **トークンを追加**] > **Analytics**] をクリックします。
     b. **新しい Analytics トークン**] サイド パネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

     c. **トークンを生成**] をクリックします。
     d. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

        > **ヒント**
        > トークンが含まれているこのサイド パネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているデータアクセスとパスワード定義方法に応じて、次のいずれかを実行します。

Analytics ユーザーインターフェイス

コピーしたトークンを、Diligent One に手動でアクセスする際に表示されるパスワードプロンプトに貼り付けます。

Analytics スクリプト

- **PASSWORD コマンド** -コピーしたトークンをスクリプト実行中に表示されるパスワード プロンプトに貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトを使用したデータの構造化

データを Analytics にインポートするか、Analytics でデータに接続するときには、データを読み取り、分析を実行するために、未加工データを**構造化**する必要があります。Analytics の構造の仕組みは**テーブルレイアウト**と呼ばれます。Analytics は、Analytics プロジェクトで、すべてのテーブルのテーブルレイアウトを自動的に生成します。

テーブルレイアウトは、ソースデータファイルまたはソースロケーションの未加工データを記述および定義するメタデータのコレクションです。テーブルレイアウトがないと、ソースデータは、識別されない大量の数字と文字のように表示されます。テーブルレイアウトには順序があります。

テーブルレイアウトのメタデータ要素

テーブルレイアウトは、次を含む、多数のメタデータを指定します。

- **名前** -フィールド名 - 物理フィールド名と、ビューの対応する列の表示名
- **種類** -フィールドのデータカテゴリとデータ型
- **物理特性** -フィールドの開始位置とバイト長
- **書式** -数値フィールドの小数点桁数などの形式の詳細と、日付時刻フィールドの日付形式
- **接続** -ソースデータの場所

テーブルレイアウトと Analytics テーブルに関連付ける方法

以下の図は Analytics テーブルの他のコンポーネントに関連したテーブルレイアウトを示しています。

テーブルレイアウトが一般的なAnalyticsテーブルとどのように関連しているかについての情報は、"Analytics テーブルの構造" ページ 119を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。



テーブル レイアウトとソース データ ファイル

Metaphor_Trans_All テーブルのテーブル レイアウト (ACL_Demo.acl サンプル データ プロジェクト) は以下に表示され、その後に関連付けられたソース データ ファイル Metaphor_Trans_All.fil が表示されます。

テーブル レイアウトがソース データを編成し、多数のフィールドを定義する方法を明確に確認できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル レイアウト



ソース データ ファイル



テーブル レイアウト のダイアログ ボックス

テーブル レイアウト ダイアログ ボックス(上 記) を使 用 すると、テーブル レイアウト を定 義 および編 集 すること ができます。このダイアログ ボックスは、 **編 集 > テーブル レイアウト**] を選 択 すれば、いつでも利 用 できます。このダイアログ ボックスには 3 つのタブが含 まれており、ここでテーブル レイアウト に対 するさまざまな作業 が行 えます。

タブ	説 明
テーブル レイアウト オプション	このタブでは、レコード長 やテーブル レイアウト に関 連 付 けられているデータ ソースなど、テーブル レイアウト の一 般 的なプロパティを設 定 したり、そのテーブル レイアウト に関 する情 報 をノートとして追 加 したりします。
フィールド/式 の編 集	このタブでは、テーブル レイアウト に対 してフィールド の作 成 、編 集 または削 除 を行 います。物 理 データ フィールド と演 算 フィールド のどちらに対 しても作 業 できます。
新 しいデータ フィルターの追 加	このタブでは、データ フィルターを定 義 します。このフィルターは、データ ソースから含 めるデータ、または定 義 しているレコード から除 外 するデータを指 定 する規 則 です。 テーブル レイアウト のデータ フィルターは、Analytics のビューでのフィルターとは異 なり、通 常 は**データ定 義 ウィザード** で使 用 可 能 なオプションを使 ってデータ ソースを定 義 できなかった場 合 にのみ必 要 です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトを使った作業

Analytics によって自動的に生成されるテーブルレイアウトが必要なすべての情報を備えている場合、修正せずに使用できます。ただし、テーブルレイアウトの編集が必要になる場合があります。

名前の変更、コピー、インポート、エクスポートなど、テーブルレイアウトに関連する他の処理を実行することもできます。

テーブルレイアウトの編集

場合によっては自動的に作成されたテーブルレイアウトを編集するか、あるいは手作業でテーブルレイアウトを作成する必要があるかもしれません。テーブルレイアウトのフィールドやレコードは、必要に応じて追加、削除または変更することができます。

テーブルレイアウトを編集する理由

次の理由でテーブルレイアウトを編集できます。

- **フィールドの追加または削除** -データフィールド、演算フィールド、またはデータフィルターを追加または削除する場合。
- **デフォルト フィールド定義の修正** -Analytics で作成されたフィールド定義を変更して、データ型、数値または日付時刻フィールドの形式、またはその他のフィールド プロパティを変更する場合。
- **重複フィールドの定義** -重複フィールドを定義する場合。

  重複フィールドは、レコード内の 1 バイト以上のバイト位置を共有します。たとえば、レコード内のあるフィールドの先頭から 6 バイトを日付フィールド (YYMMDD など) として定義し、その月を表す 2 バイト部分 (MM など) を月フィールドとして定義できます。2 つのフィールドは重複します。
- **エラーを修正** -**データ定義ウィザード**でテーブルを定義した後に判明したエラーを修正する場合。

  たとえば、データの表示が不適切な場合は、レコード長やスキップする長さを変更する必要があります。
- **テーブルレイアウトを手動で作成する** - [**オプション**] ダイアログ ボックスの [**フラット ファイルを手動で定義する**] オプションを選択した場合。

  このオプションによって、Analytics のデフォルトの動作が変わります。データソースとしてフラット ファイルを選択して、**データ定義ウィザード**でその他の基本的な情報を提供すると、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスが表示されるので、Analytics テーブル用にレコードとフィールドを手動で定義する必要があります。

テーブルレイアウトの名前を変更する

テーブルレイアウトの名前を変更することができます。テーブルレイアウトの名前を変更しても、関連するデータ ファイルの名前は変更されません。テーブルが現在開いている場合は、テーブルレイアウトの名前

を変更することはできません。

> **メモ**
>
> Analytics スクリプトで参照されているテーブルレイアウトの名前を変更する場合は、スクリプト内にあるそのテーブルへの参照もすべて更新する必要があります。そうしないと、そのスクリプトは実行時に失敗します。

方法の説明

1. 名前を変更したいテーブルが開いている場合は、テーブルを閉じます。
2. [**総覧**]タブで、テーブルレイアウトを右クリックして [**名前の変更**]を選択します。
3. テーブルレイアウトの新しい名前を入力し、**Enter** キーを押します。

> **メモ**
>
> テーブルレイアウトの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

テーブルレイアウトをコピーする

テーブルレイアウトをコピーして、同一のテーブルレイアウトを同じ Analytics データファイルまたはデータソースと関連付け、その後、コピーしたテーブルレイアウトを変更することができます。テーブルレイアウトをコピーして変更する方が、新しいテーブルレイアウトを一から作成するよりも簡単な場合があります。

同じデータファイルまたはデータソースに複数のテーブルレイアウトを関連付けると、同じデータに対して異なるフィールドを定義したり、フィールドのさまざまなサブセットを作成したり、異なる演算フィールドを作成したりすることなどができます。これは、大きなテーブルを操作する場合に役立ちます。すべてのフィールド定義が単一のテーブルレイアウトに含まれていたら、大きなテーブルは扱いにくいでしょう。

> **注意**
>
> 同じ Analytics ファイルに複数のテーブルレイアウトを関連付けている場合は注意してください。 [**オプション**]ダイアログボックスで [**テーブルと一緒にデータファイルを削除する**]をオンにした場合は、いずれかのテーブルレイアウトを削除すると、同時にデータファイルも削除されます。つまり、その他のテーブルレイアウトのデータも使用できなくなるということです。
>
> データファイルはすぐに削除されます。Windows のごみ箱には送られません。

方法の説明

1. [**総覧**]タブでコピーするテーブルレイアウトを右クリックし、 [**コピー**]を選択します。
2. プロジェクト フォルダーを右クリックし、 [**貼り付け**]を選択します。
3. フィールド定義をコピーするか共有するかを尋ねるメッセージが表示されたら、 [**共有**]をクリックする特別な理由がない限り、 [**コピー**]をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> メッセージは、 [**オプション**] ダイアログ ボックスで [**テーブル レイアウトを共有しない**] が選択されていない場合に表示されます。詳細については、「" テーブル レイアウトの共有 " 下 」を参照してください。

テーブル レイアウトがコピーされ、名前の末尾に増分数字が付けられます。たとえば、"Table2" となります。必要に応じて、テーブル レイアウトの名前を変更することができます。

テーブル レイアウトの共有

テーブル レイアウトを共有して、同じテーブル レイアウトと 2 つ以上の Analytics データ ファイルを関連付けることができます。一般的には、データ ファイルごとに個別のテーブル レイアウトを保持する必要があります。しかし、1 つのテーブル レイアウトを共有すれば、複数のデータ ファイルに対するテーブル レイアウトの一元管理が可能となり、作業の手間を省くことができます。

詳細については、「"テーブル オプション" ページ 130」で [**テーブル レイアウトを共有しない**] を参照してください。

> **メモ**
>
> テーブル レイアウトを共有するのは、テーブル レイアウトをコピーして、データ ファイルを共有することと同じではありません。
>
> - テーブル レイアウトを共有する場合は、単一のテーブル レイアウトが 2 つ以上のデータ ファイルに関連付けられます。
> - データ ファイルを共有する場合は、2 つ以上のテーブル レイアウトが単一のデータ ファイルに関連付けられます。

方法の説明

1. [**オプション**] ダイアログ ボックスの [**テーブル**] タブ ([**ツール > オプション > テーブル**]) で、 [**テーブル レイアウトを共有しない**] を必ずオフにします。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 抽出や並べ替えなど、ソース テーブルと同じレコード構造を持つ新しいデータ ファイルに結果を出力する、Analytics 操作を実行します。

     結果テーブルとソース テーブルは現在、同じテーブル レイアウトを共有しています。
   - テーブル レイアウトをコピーして貼り付け、表示される確認ダイアログ ボックスで [**共有**] をクリックします。
3. テーブル レイアウトをコピーした場合は、以下を実行します。
   a. 新しいテーブル レイアウトを右クリックして、 [**新しいソース データへのリンク**] をクリックします。
   b. [**ファイルの場所の選択**] ダイアログ ボックスが表示された場合、データ ファイルまたはデータ ソースが存在する場所を選択して [**OK**] をクリックします。

      ローカルまたはネットワークの場所の場合は [**クライアント**] を選択し、Analytics サーバー上の場所の場合は [**サーバー**] とサーバー プロファイルを選択します。
   c. [**ファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、新たにリンクするデータ ファイルまたはデータ ソースを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

詳細については、「" Analytics テーブルのデータ ソースの変更 " ページ 774」を参照してください。

4. 共有テーブルレイアウトの作成が完了したら、[**オプション**]ダイアログボックスで[**テーブルレイアウトを共有しない**]をオンにして、後続の操作で共有テーブルレイアウトを不注意に作成しないようにします。

別の Analytics プロジェクトからテーブルレイアウトをコピーする

ある Analytics プロジェクトから別のプロジェクトへテーブルレイアウトをコピーすることができます。これにより、テーブルレイアウトを一から作成するのではなく、テーブルレイアウトと、それに含まれるフィールド定義を再利用することが可能になります。作業の手間を省いたり、テーブルレイアウトを再利用したり、また他の Analytics ユーザーと共有したりできることに加え、整合性も保証されます。同時に単一のテーブルレイアウト、または複数のテーブルレイアウトをコピーできます。

テーブルレイアウトに特定の Analytics データファイル(.fil)との関連が指定されており、コピー先の Analytics プロジェクトを含んでいるフォルダーに同じ名前のデータファイルが存在する場合には、コピー先フォルダー内のそのデータファイルとコピーしたテーブルレイアウトは自動的に関連付けられます。コピー先フォルダーに同じ名前のデータファイルが存在しない場合は、コピーしたテーブルレイアウトを新しいデータソースにリンクする必要があります。

> **メモ**
>
> コピーしたテーブルレイアウトとそれに関連付けられるデータファイルは一致しなければなりません。つまり、データファイル内のデータの構造は、テーブルレイアウトによって指定されるフィールド定義と一致している必要があります。
>
> データ構造は、データファイルに含まれるデータ要素(フィールド)、フィールド数やフィールドの並び順、各フィールドのデータ型や長さを示します。テーブルレイアウトとデータファイルが一致していない場合は、雑然としたデータになったり、データが欠落する結果となります。

方法の説明

1. コピーされたテーブルレイアウトを格納するプロジェクトを開きます。
2. **ナビゲーター**の[**総覧**]タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクトフォルダーを右クリックし、[**別のプロジェクトからコピー > テーブル**]を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。
3. [**プロジェクトファイルの場所**]ダイアログボックスで、テーブルレイアウトのコピー元となる Analytics プロジェクトを探して選択し、[**開く**]をクリックします。
4. [**インポート**]ダイアログボックスで、次のいずれかの作業を行って、1 つ以上のテーブルレイアウトを[**インポート先 < *プロジェクト名* >**]リストに追加します。
   - テーブルレイアウトをダブルクリックする。
   - 複数のテーブルレイアウトを **Ctrl キーを押しながらクリック**し、右矢印ボタンをクリックする。
   - [**すべて追加**]をクリックして、すべてのテーブルレイアウトを追加する。

   [**インポート先 < *プロジェクト名* >**]リストからテーブルレイアウトを削除するには、個々のテーブルレイアウトをダブルクリックするか、複数のテーブルレイアウトを **Ctrl キーを押しながらクリック**した後に左矢印ボタンをクリックするか、または[**すべてクリア**]をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

5. [OK] をクリックして、コピー先のプロジェクトにテーブルレイアウトをコピーします。

   プロジェクト内に同じ名前のテーブルレイアウトが既に存在する場合は、コピーしたテーブルレイアウト名の末尾に増分数字が付けられます。

6. コピーしたテーブルレイアウトを新しいデータソースにリンクする必要がある場合は、「" Analytics テーブルのデータソースの変更" ページ 774」を参照してください。

テーブルレイアウトをインポートする

個別の .layout ファイルとして Analytics プロジェクトの外部に存在するテーブルレイアウトをインポートすることができます。これにより、テーブルレイアウトを一から作成するのではなく、テーブルレイアウトと、それに含まれるフィールド定義を再利用することが可能になります。作業の手間を省いたり、テーブルレイアウトを再利用したり、また他の Analytics ユーザーと共有したりできることに加え、整合性も保証されます。一度にインポートできるテーブルレイアウトは 1 つだけです。

テーブルレイアウトに特定の Analytics データファイル(.fil) との関連が指定されており、プロジェクトを含んでいるフォルダーに同じ名前のデータファイルが存在する場合には、フォルダー内のそのデータファイルとインポートしたテーブルレイアウトは自動的に関連付けられます。プロジェクト フォルダーに同じ名前のデータファイルが存在しない場合は、インポートしたテーブルレイアウトを新しいデータソースにリンクする必要があります。

> **メモ**
>
> インポートしたテーブルレイアウトとそれに関連付けられるデータファイルは一致しなければなりません。つまり、データファイル内のデータの構造は、テーブルレイアウトによって指定されるフィールド定義と一致している必要があります。
>
> データ構造は、データファイルに含まれるデータ要素(フィールド) 、フィールド数やフィールドの並び順、各フィールドのデータ型や長さを示します。テーブルレイアウトとデータファイルが一致していない場合は、雑然としたデータになったり、データが欠落する結果となります。

方法の説明

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、 [**プロジェクト項目のインポート > テーブル**] を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。

2. [**プロジェクト**] ダイアログ ボックスで、テーブルレイアウト ファイル(.layout) を探して選択し、 [**開く**] をクリックします。
3. 確認ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリックします。

   プロジェクトにテーブルレイアウトがインポートされます。プロジェクト内に同じ名前のテーブルレイアウトが既に存在する場合は、インポートしたテーブルレイアウト名の末尾に増分数字が付けられます。

4. インポートしたテーブルレイアウトを新しいデータソースにリンクする必要がある場合は、" Analytics テーブルのデータソースの変更" ページ 774を参照してください。

テーブルレイアウトをエクスポートする

テーブルレイアウトは、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別の .layout ファイルとしてエクスポートすることができます。個別のファイルとしてエクスポートされたテーブルレイアウトは、後で任意の Analytics プロジェクトにインポートすることができます。これにより、テーブルレイアウトを一から作成するのではなく、テーブルレイアウトと、それに含まれるフィールド定義を再利用することが可能になります。一度にエクスポートできるテーブルレイアウトは 1 つだけです。

方法の説明

1. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブでテーブルレイアウトを右クリックし、 **[プロジェクト項目のエクスポート]** を選択します。
2. **[名前を付けて保存]** ダイアログボックスで、テーブルレイアウトを保存する場所を選択し、必要であればテーブルレイアウトの名前を変更して、 **[保存]** をクリックします。確認ダイアログボックスで **[OK]** をクリックします。

   指定した場所にテーブルレイアウトがエクスポートされます。

> **メモ**
>
> テーブルレイアウト名を 64 文字の英数字 (.layout 拡張子を含まない) に制限し、テーブルレイアウトが Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。
>
> 名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。先頭に数字を使用することもできません。特殊文字、スペース、先頭の数字はすべて、テーブルレイアウトのインポート時にアンダースコア文字に置換されます。

テーブルレイアウトを削除する

Analytics データファイルまたはデータソースに関連付けられたテーブルレイアウトは、必要であればいつでも削除することができます。テーブルレイアウトを削除すると、関連するビューや、関連するインデックス、テーブルの関連付けも同様に削除されます。

> **注意**
>
> テーブルレイアウトを削除する場合は注意してください。 **[オプション]** ダイアログボックスで **[テーブルと一緒にデータファイルを削除する]** をオンにした場合は、テーブルレイアウトを削除すると、同時にデータファイルも削除されます。つまり、データを使用できなくなるということです。
>
> テーブルレイアウトと一緒に関連するデータファイルが削除される場合は、**削除**の確認ダイアログボックスが警告を発します。
>
> データファイルはすぐに削除されます。Windows のごみ箱には送られません。

方法の説明

1. **[総覧]** タブで削除するテーブルレイアウトを右クリックし、 **[削除]** を選択します。
2. 確認ダイアログボックスで、 **[削除]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル レイアウトのプロパティの設定

[**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスの [**テーブル レイアウト オプション**] タブでは、テーブル レイアウトに関する基本的なプロパティの多くを変更することができます。選択したテーブル レイアウトに適用されないプロパティやオプションは無効になっています。これは、そのプロパティやオプションが、テーブル レイアウトに関連付けられているデータ ソースに対応しないものだからです。

[**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスのデータ プレビュー領域は、行う変更によって動的に更新されます。

テーブル レイアウトのプロパティを設定するには

1. [**編集 > テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
2. [**テーブル レイアウト オプション**] タブをクリックします。

   [**メディアの種類**] ドロップダウンリストで、データの物理的なアクセス方法を指定します。通常、この値には "**ディスク**" が設定され、変更することはできません。
3. [**ファイルの種類**] ドロップダウンリストには、レコードをデータソースに保存する方法を指定します。以下のオプションから選択することができます。
   - **固定レコード長** - 各レコードの長さが同じで、各フィールドの位置も全レコードで同一であるデータ ファイルの場合には、このオプションを選択します。
   - **IBM 可変レコード長** - レコードの長さが可変長のデータ ファイルの場合には、このオプションを選択します。
   - **テキスト ファイル (CR または CRLF)** - 各レコードの終わりを、キャリッジ リターン(CR) またはキャリッジ リターン/ライン フィード シーケンス(CRLF) で指定されたテキスト ファイルの場合には、このオプションを選択します。
4. データファイルの表示に使用する文字セットを変更する場合は、 [**文字型**] ドロップダウンリストから適切なオプションを選択できます。

   ASCII、**EBCDIC** または **Unicode**(Unicode 版 Analytics を使用している場合) を選択することができます。選択されている文字セットが、データ ファイルのエンコードと一致しない場合は、データ プレビュー領域のデータが文字化けします。

   文字セットは、データプレビュー領域の左上隅の文字セットトグルスイッチをクリックして変更することもできます。

   データプレビュー領域の左下隅の [**16 進**] チェックボックスをオンにすると、16 進数の形式でデータを表示できます。このオプションは、印刷できない文字や圧縮データ(IBM メインフレーム コンピューターから作成されるパック化された数値データなど) を処理する場合に便利です。ただし、 [**レコード長**] や [**スキップする長さ**] の値を変更する必要があります。
5. レコード長を変更する場合は、 [**レコード長**] テキスト ボックスの数値を大きくしたり小さくしたりして調整します。

   レコード長は、固定長ファイルの各レコードの長さ、または可変長レコードの最長レコードの長さを指します。フィールドの値が右にずれている場合は、おそらくレコード長の値を増やす必要があります。フィールドの値が左にずれている場合は、おそらくレコード長の値を減らす必要があります。

6. ファイルの先頭からデータを除外する場合は、 **[スキップする長さ]** テキスト ボックスに値を指定します。

   [スキップする長さ] の値は、ファイルの先頭部分でスキップするバイト数を指定します。デフォルト値のゼロは、ファイル全体が処理されることを意味します。データをスキップするには、ゼロより大きい値を入力します。たとえば、先頭から 32 バイトにヘッダー情報のみが含まれている場合、この情報を除外するためには、値として 32 を指定します。

7. テーブル レイアウトに関するノートを追加する場合は、 **[テーブル レイアウト ノートの編集]** をクリックしてノート テキストを入力し、 **[閉じる]** をクリックします。

8. **データ プレビュー領域にデータが不正確に表示される場合は、 [Analyticsファイルの分析] をクリックしてデータ ファイルのプロパティを自動的に調べさせることができます。**
9. データ ソースが区切り文字付きテキスト ファイルで、そのデータ ファイルがデータ プレビュー領域で不正に表示される(またはデータがなにも表示されない) 場合は、フィールド区切りや区切り文字を手作業で指定する必要があります。
   a. **[区切り文字付きファイルの変換]** をクリックします。
   b. **[カスタム区切り文字]** ダイアログ ボックスの **[フィールドの区切り文字]** および **[文字列の区切り文字]** に必要な値を入力し、 **[OK]** をクリックします。
   c. 新しいデータ ファイル(.fil) の名前を入力して **[保存]** をクリックします。
10. **[閉じる]** をクリックして、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトのプロパティの表示

以下の手順を使用して、特定のテーブルレイアウトのプロパティを表示または管理することができます。データの表示に関連するテーブルレイアウトのプロパティを表示または管理するには、"テーブルレイアウトのプロパティの設定" ページ 769を参照してください。

テーブルレイアウトのプロパティを表示するには

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、Analytics テーブルを右クリックします。
2. [**プロパティ**] を選択します。
3. [**テーブルプロパティ**] ダイアログボックスで、次のタブをクリックして、テーブルプロパティを表示したり変更したりします。
   - **全般** - テーブルレイアウトに関連付けられている Analytics データファイル(.fil) またはデータソースの基本プロパティを表示します。ファイルの名前、場所、最終更新日時、および物理サイズが表示されます。

     [**ファイルの場所を開く**] をクリックすると、Analytics データファイルまたはデータソースが入っているフォルダーに直接移動することができます。
   - **ノート** - テーブルレイアウトに関連付けられているすべての注釈を表示します。既存のノートを変更したり、新しいノートを追加したりすることができます。詳細については、「"テーブルレイアウトのノートの追加と編集" ページ 190」を参照してください。
   - **ビュー** - テーブルレイアウト内のすべてのビューを表示します。このタブからテーブルレイアウト内のビューを管理できます。詳細については、" ビューでの作業" ページ 830を参照してください。
   - **インデックス** - テーブルレイアウトに関連付けられているすべてのインデックスを表示します。既存のインデックスを変更したり、新しいインデックスを追加したりすることができます。詳細については、「"インデックスの管理" ページ 1199」を参照してください。

     > **メモ**
     > ビューやインデックスに変更を加えるには、テーブルを開いておく必要があります。
4. 行った変更を保存してダイアログボックスを閉じるには、 [**OK**] をクリックします。

Analytics テーブルのデータの更新

データソースによっては、Analytics テーブルは、テーブルレイアウトを再定義しなくても、テーブルのデータソースの現在の内容で更新することができます。データソースのデータの構造に変更がない限り、Analytics テーブルは必要に応じていつでも更新できます。

更新がサポートされるデータソース

以下のデータソースを持つ Analytics テーブルは、[**ソースファイルから更新**]オプションを使用して更新することができます。

- ファイルベースのデータソース:
  - 区切り文字付きテキスト
  - Microsoft Access
  - Microsoft Excel
  - Adobe Acrobat(PDF)
  - 印刷イメージ(レポート)
  - SAP プライベート ファイル形式/DART
  - XML
  - XBRL
- ODBC 準拠のデータソース
  - データアクセスウィンドウまたは `IMPORT ODBC` コマンドを使用して接続する任意のファイルまたはデータベース

> **メモ**
>
> ファイルのアクセスにパスワードが必要な場合は、ファイルベースのデータソースから Analytics テーブルを更新することはできません。1 つの例外は、PDF ファイルからの更新です。
>
> データベースからの更新はパスワードの使用をサポートしません。
>
> 古い Excel ファイル (`*.xls`) や Microsoft Access ファイル (`*.mdb`) を扱うために [**ソースファイルから更新**]オプションを使用するには、Microsoft 365 Access Runtime(32 ビット) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

更新の仕組み

ソースから更新を使用して、テーブルを更新すると、テーブルを最初に定義するために使用されるコマンドが再実行され、データソース内のすべての新しいレコードまたは変更が Analytics テーブルに追加されます。データソースのデータの構造に変更がなければ、Analytics テーブルレイアウトのフィールド定義が適用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データソースの新しいフィールド値のいずれかがAnalyticsテーブルレイアウトで指定されたフィールド長よりも長い場合、その値はAnalyticsテーブルで切り捨てられます。完全な値を取得するには、**ソースから更新**を使用するのではなく、もう一度Analyticsテーブルを定義する必要があります。

ナビゲーターの[総覧]タブからテーブルを更新する

1. ソースデータを含んでいるファイルが閉じていることを確認します。
2. 更新するAnalyticsテーブルを右クリックし、[**ソースファイルから更新**]を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[**はい**]をクリックします。

テーブルレイアウトダイアログボックスを使用してテーブルを更新する

1. ソースデータを含んでいるファイルが閉じていることを確認します。
2. 更新するAnalyticsテーブルを開きます。
3. [**編集 > テーブルレイアウト**]の順にクリックします。
4. [**テーブルレイアウトオプション**]タブをクリックします。
5. [**ソースファイルから更新**]をクリックします。
6. 確認ダイアログボックスで、[**はい**]をクリックします。

Analytics テーブルのデータソースの変更

複数のソースデータファイルの構造が同一である場合は、すべてのファイルで同じ Analytics テーブルレイアウトを使用することで、手間を省くことができます。

機能の仕組み

1 月の請求書データを含むソースデータファイルから Analytics テーブルを定義するとします。翌月の 2 月のデータを含むソースファイルの構造は同一です。その後の月でも同じことが当てはまります。毎月テーブルレイアウトを再作成するのではなく、同じテーブルレイアウトを再利用し続けることができます。

2 月の請求書データを入手したら、1 月のテーブルレイアウトをその新しいデータファイルに関連付け直すか、1 月のテーブルをコピーしてリンクを変更することで、両方の月のテーブルを保持することができます。

サポートされているデータソース

ソースが区切り文字付きテキストファイル、行区切りのテキストファイル、または Analytics ソースデータファイル(.fil) の場合、テーブルレイアウトを新しいデータソースへリンクできます。

同じデータ構造の要件

テーブルレイアウトと、それに関連付けるデータファイルは、対応している必要があります。つまり、データファイル内のデータの構造は、テーブルレイアウトによって規定されるフィールド定義に対応している必要があります。

データ構造は、データファイルに含まれるデータ要素(フィールド) 、フィールド数やフィールドの並び順、各フィールドのデータ型や長さを示します。テーブルレイアウトとデータファイルが一致していない場合は、雑然としたデータになったり、データが欠落する結果となります。

ナビゲーターの [概要] タブからテーブルデータソースを更新する

1. **ナビゲーター**で、更新するテーブルを右クリックし、 **新しいソースデータへのリンク**] を選択します。
2. **ファイルの場所の選択**] ダイアログボックスが表示された場合、データソースが存在する場所を選択して [**OK**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ローカルまたはネットワークの場所の場合は [**クライアント**] を選択し、Analytics サーバー上の場所の場合は [**サーバー**] とサーバー プロファイルを選択します。

3. [**ファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、新たにリンクするデータ ソースを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

[テーブル レイアウト] ダイアログボックスを使用して、テーブル データソースを変更する

1. [**ナビゲーター**] で、更新するテーブルを選択し、 [**編集 > テーブル レイアウト**] の順に選択します。
2. [**テーブル レイアウト オプション**] タブをクリックします。
3. [**新しいソース データへのリンク**] をクリックします。
4. [**ファイルの場所の選択**] ダイアログ ボックスが表示された場合、データソースが存在する場所を選択して [**OK**] をクリックします。

   ローカルまたはネットワークの場所の場合は [**クライアント**] を選択し、Analytics サーバー上の場所の場合は [**サーバー**] とサーバー プロファイルを選択します。

5. [**ファイルの選択**] ダイアログ ボックスで、新たにリンクするデータ ソースを探して選択し、 [**開く**] をクリックします。

テーブルレイアウトのフィールドの定義

Analytics テーブルレイアウトで、フィールドは、他のデータ単位とともにレコードを形成する、従業員 ID などのデータの単一の単位です。

Analytics テーブルレイアウトでは、次の 2 種類のフィールド タイプを定義することができます。

- 物理フィールド
- 演算フィールド

Analytics の各フィールドには、物理または演算フィールドの値がどのように処理され表示されるかを決定するデータ型(文字、数値、日付時刻、論理)を割り当てる必要があります。

物理フィールド

物理フィールドは、ファイルまたはデータベースなどのデータソースに物理的に存在する実際のデータに対応します。たとえば、物理フィールド **Amount** には、$88.50、$123.00 などの売上金額を含めることができます。

テーブルレイアウトで、レコードはそのデータがデータソースのどこに位置するかを定義し、物理フィールドはレコード内におけるフィールド データの位置を指定します。

Analytics テーブルを開くには、そのテーブルレイアウトに少なくとも 1 つの物理フィールドが定義されていなければなりません。通常、データ定義ウィザードまたはデータ アクセス ウィンドウを使用してテーブルを定義およびインポートした場合には、テーブルレイアウトの物理フィールドは Analytics によって自動的に定義されます。必要であれば、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスで物理フィールドを手動で定義することができます。

詳細については、" 物理フィールドの定義 " ページ 778を参照してください。

演算フィールド

演算フィールドは、Analytics 式を使用される「仮想フィールド」です。これにより、データソースに物理的に存在しない値を演算または計算できます。たとえば、演算フィールド **Total Amount** を作成し、式 `Amount * 1.05` を使用して、5% の売上税を含む合計金額を計算させることができます。

Amount フィールド(物理)	Analytics 式	Total Amount フィールド(演算)
$88.50	`Amount * 1.05`	$92.93
$123.00	`Amount * 1.05`	$129.15

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

演算フィールドは直接物理フィールドに対応しませんが、多くの場合、上記の例の Amount フィールドなどの 1 つ以上の物理フィールドを参照します。演算フィールド式は他の演算フィールドを参照したり、入力パラメーターとしてフィールドが必要ではない関数を含む場合があります。

演算フィールドは [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスで定義できます。

詳細については、「"演算フィールドの定義" ページ 785」を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

物理フィールドの定義

Analytics テーブルレイアウトでは、データソースの実際の物理データに対応するフィールドは、**物理フィールド**と呼ばれます。物理フィールドを作成するプロセスを**定義**といいます。

場合によっては**フィールド定義**と呼ばれる物理フィールドは、次のようなメタデータ情報を指定して、未加工フィールド データを構成します。

- フィールドの名前
- レコードのフィールドの開始位置
- フィールドの長さ
- フィールドのデータ型。Analytics がフィールドに保存されているデータを読み取って処理する方法を決定します。

さらに、データ型によって、またデフォルト値を無効にするために提供する設定のために、追加情報を指定する必要もあります。たとえば、数値フィールドに適用する書式設定、またはビューやレポートで使用する列見出しは、空白にしてデフォルト値を割り当てたり、あるいは使用する値を指定することもできます。

物理フィールド定義の例

以下の例は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログボックスの Invoice_Amount フィールドの定義を示します。データ プレビュー領域で、フィールドに含まれる実際の物理データは、緑色でハイライト表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



メタデータ要素	説明	値
名前	物理フィールド名	Invoice_Amount
種類	データ型	数値
開始	フィールドの開始位置	バイト位置 29
長さ	フィールド長	12 バイト
12月	小数点以下桁数	2
有効なデータ型	データ型候補のクリック可能なリスト	数値 フィールドの最初の値のプレビューを含みます
書式	数値の書式	(9,999,999.99) ◦ サポートされる数値 0 ~ 9 ◦ 千の位の桁区切りはカンマです ◦ 小数点区切りはピリオドです ◦ 負数は括弧で表記されます
幅	ビューとレポートのフィールド表示幅	12 文字
代替列見出し	ビューとレポートのフィールド表示名	請求金額(2 行)

物理フィールドを定義する

データソースのフィールドの中から、Analytics テーブルレイアウトに追加するフィールドを物理フィールドとして個別に定義する必要があります。

多くの場合、データ定義ウィザードまたはデータアクセスウィンドウを使用して、データを定義およびインポートするときに、必須の物理フィールドが定義されます。ただし、追加のフィールドを手動で定義するか、テーブルレイアウトで手動ですべてのフィールドを定義できます。

方法の説明

各フィールドの開始位置と長さの指定

1. [**編集 > テーブルレイアウト**] の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**] タブで、 [**新しいデータフィールドの追加**] をクリックします。
3. 次のいずれかを実行し、フィールド開始位置と長さを指定します。
   - **クリックしてドラッグ** -データプレビュー領域で、グリッド内の任意のデータ行でフィールド対象部分を強調表示(クリックしてドラッグ)させることができます。
   - **手動で指定** - [**開始**] および [**長さ**] テキストボックスで、フィールド開始位置と長さを**バイトで**手動で指定できます。

     [**開始**] および [**長さ**] 値を手動により指定する場合、次のガイドラインに従ってください。

Analytics版	バイトと文字
非 Unicode 版 Analytics	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、Unicode データ	2 バイト = 1 文字

> **メモ**
>
> Unicode データの場合:
> - **開始** -一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
> - **長さ**-偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールド メタデータの指定

1. [**名前**] テキスト ボックスにフィールド名を入力します。

   > **メモ**
   >
   > フィールド名は 256 文字までの小文字の英字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
   >
   > Analytics には多くの予約キーワードがあり、フィールド名にこのキーワードを使用することはできません。完全なリストについては、「"予約キーワード" ページ 1438」を参照してください。

2. [**データ型**] ドロップダウンリストで適切なデータ型を選択または確認します。

   指定するデータ型は、ソース データのデータ型と同じ、あるいはそのデータの使用方法に適したデータ型である必要があります。たとえば、あるフィールドがデータ ソースでは数値データであっても、Analytics ではそのフィールドを文字データとして定義したいこともあります。

   [**有効なデータ型**] の下で、クリック可能なリストには、指定した物理データ型と一致するデータ型が表示されます。データ型は適用可能性が最も高い順に表示されます。一般的なデータ型の後にはシステムやアプリケーション固有のデータ型も表示されます。

3. (オプション) [**幅**] テキスト ボックスにフィールドの幅を文字で指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、**幅**値は列サイズとして使用されます。

4. (オプション) [**代替列見出し**] テキスト ボックスには、表示名を指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、表示名はフィールド名の代わりに列見出しとして使用されます。この値が指定されていない場合は、フィールド名が使用されます。

5. (省略可能) 演算フィールドによって評価されるレコードを制限したい場合は、 [**f**] テキスト ボックスで条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックして、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   IF 文によって除外されるレコードは、演算フィールドによって評価されません。たとえば、IF ステートメント `Invoice_Amount >= 1000` では、$1000 未満の請求金額のレコードが評価されません。

   除外されたレコードの場合、演算フィールド値は、空白、0.00、または False (F) です。これは、演算フィールドのデータ型によって異なります。

6. 選択したデータ型に応じて、以下の設定の値を指定する必要があります。

設定	説明
12月	小数点以下の桁数を指定します。このオプションは、数値 (Numeric) フィールドの場合のみ有効になります。
書式	ビューやレポートにおける数値フィールドの表示書式を制御します。ソース データの日付時刻フィールドの入力書式も指定します。 このドロップダウンリストは、数値または日付時刻以外のデータ型が選択された場合には無効になります。書式は、ドロップダウンリストから選択する、または直接入力するか、あるいはドロップダウンリストから書式を選択後、その書式を編集することもできます。

設定	説明
	書式]ドロップダウンリストが空白の場合、このフィールドのデータには **オプション**]ダイアログボックスで指定されたデフォルトの表示形式が適用されます。ここで指定した書式は、デフォルトの書式に優先します。
合計を出力しない	このフィールドの値が合計されないようにします。 Analytics では、レポート内の数値フィールドは自動的に集計されます。数値フィールドによっては、単価や口座番号など、合計する必要がない情報が格納されている場合もあります。このオプションは、数値(Numeric)データ型の場合のみ有効になります。
静的	フィールドに関連付けられた IF ステートメントを評価するときに Analytics が使用するデフォルトの動作が変わります。(オプションの IF ステートメントの詳細については、「"フィールド定義を確定する"下」を参照してください。) **静的が選択解除(デフォルト)** -IF ステートメントが False と評価される場合、フィールドのデータカテゴリに応じて、フィールドには空の値(空白、ゼロ(0)、または False (F))が割り当てられます。 **静的を選択** -IF ステートメントが False と判定された場合、Analytics では空の値ではなく、そのフィールドの最後の有効な値が繰り返し使用されるようになります。IF ステートメントが True と評価され、新しい値が使用されるまで、最後の有効な値が各行で繰り返されます。
日付時刻	数値フィールドが日付時刻フィールドとして解釈されるようになります。 **日付時刻**]チェックボックスをオンにした場合は、使用する日付時刻書式も **書式**]ドロップダウンリストで指定する必要があります。
コントロール合計	フィールドをコントロール合計フィールドとして指定します。 コントロール合計は数値フィールドの値の合計です。これを使用して、データの整合性を確認することができます。新規のテーブルにデータを抽出した場合、または新規のテーブルでデータを並べ替えた場合、Analytics はテーブル履歴に、コントロール合計フィールドの入力値合計と出力値合計を含めます。入力は元テーブルを指しています。出力は新規テーブルを指しています。2 つの合計が一致する場合は、抽出または並べ替え処理で失われたデータはありません。 データ提供者が提供するコントロール合計を Analytics が算出するコントロール合計と比較して、すべてのデータを受け取ったかどうかを確認することができます。 複数のフィールドに対してコントロール合計を指定すると、テーブル履歴はその中で開始位置が最も左にある数値フィールドについてのみ集計を報告します。
デフォルト フィルター	Analytics テーブルを開くたびに、デフォルトのビューのレコードをこのフィールドの値に基づいてフィルターします。 True と判定されたレコードのみが表示され、フィルターは自動的に適用されます。このオプションは、論理データ型の場合のみ有効です。また、各テーブルレイアウトに指定できるデフォルト フィルターは 1 つのみです。

フィールド定義を確定する

1. (省略可能)含まれる値を制限したい場合は、 **[f]**テキスト ボックスで条件を指定します。直接入力するか、または **[f]**ボタンをクリックして、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。
   - **フィールドに含まれる** -IF ステートメントを満たす値
   - **フィールドから除外** -IF ステートメントを満たさない値

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

たとえば、IF ステートメント `Invoice_Amount >= 1000` に $1000 以上の請求金額が含まれ、$1000 未満の請求金額が除外されます。

除外された値はフィールドに表示されないか、コマンド処理に含まれません。フィールドのデータカテゴリに応じて、除外された値は、空白、ゼロ(0) 、または False(F) として表示されます。IF ステートメントを削除すると、いつでも除外を元に戻すことができます。

2. (オプション) 開いたテーブルビューに新しく定義されたフィールドを自動的に追加しない場合は、[**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] の選択を解除します。

   オプションを選択したままにした場合、新しいフィールドがテーブルビューに追加されます。フィールドはビューの最後の列として配置されるか、ビューの選択した列の左に移動します。

   いつでも手作業でフィールドをビューに追加することができます。詳細については、"ビューに列を追加する" ページ 838を参照してください。

3. (省略可能) フィールドに関するノートを追加する場合は、 [**フィールド ノートの編集**] をクリックしてノート テキストを入力し、 [**閉じる**] をクリックします。
4. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   Analytics により、フィールド定義がテーブルレイアウトに追加されます。

5. [**閉じる**] をクリックして**テーブルレイアウト** ダイアログボックスを終了します。

   [**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] を選択したままにした場合、関連する列がテーブルビューに追加されます。

日付時刻フィールドの定義

作業対象のデータソースによって、日付時刻情報(日付、日付時刻または時刻) は文字データまたは数値データとして格納されています。日付時刻情報を含むフィールドを手動で定義する場合、Analytics はこれをデフォルトでは文字データとして扱います。Analytics で日付時刻情報を正しく読み込むようにするには、データ型として [**日付時刻**] を選択し、 [**書式**] ドロップダウンリストからは日付時刻の書式を指定する必要があります。

日付時刻ソース書式

日付時刻のソース書式では、**ソースデータ**内で年、月、日、および時、分、秒を表す文字や数字、また、日付時刻データの各要素を区切るのに使用する文字を識別します。

日付時刻がソースデータに保存される方法を一致させるには、次の操作を行うことができます。

- 既存の日付時刻の選択
- 独自の日付時刻形式の指定
- 既存の形式の選択と修正

たとえば、December 31, 2014 と表される日付が、データソースでは 14-31-12 として格納されている場合、日付時刻書式として `YY-DD-MM` と入力して Analytics が日付の値を正しく解釈できるようにします。

詳細については、「"ソースデータに含まれる日付および時刻データの書式" ページ 386」を参照してください。

日付時刻表示書式

選択または指定する日付時刻書式がAnalyticsでの日付時刻の表示方法やレポートでの書式設定に影響することはありません。日付時刻の表示形式は **[オプション]** ダイアログボックスの **[日付と時刻]** タブで指定される **[日付の表示書式]** 設定や **[時刻の表示書式]** 設定で決まります。

詳細については、"日付と時刻オプション" ページ 141を参照してください。

重複フィールドの定義

ほとんどの場合、レコードの物理フィールドを定義するときに、レコードの各バイト位置は、1つのフィールドにのみ割り当てられます。基本的に、テーブルの定義は、レコードの各フィールドの開始位置と長さの定義の問題であり、1つのフィールドは前のフィールドが終了した後に開始します。

しかし、場合によっては、各フィールドが重なるように定義する必要があるかもしれません。その場合、同じバイト位置が複数のフィールドで使用されます。ソースデータの構造が非標準であるか、特定の方法でAnalyticsでデータを操作する場合に、この状況が発生することがあります。

たとえば、データソースのレコードの先頭6バイトをDDMMYYという書式の日付時刻フィールドとして定義した後、月を示す3バイト目と4バイト目の2バイトを数値フィールドとして別定義することができます。この方法によって、日付全体を表すフィールドを経過日数に使用することができ、さらに月を別のフィールドの単独の値として月別合計の作成に使用することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

演算フィールドの定義

Analytics テーブルで、実際の物理データではなく式の結果を表示するフィールドは**演算フィールド**といいます。一般的に演算フィールドは、何らかの演算、処理、またはデータ変換を実行します。計算フィールドを作成するプロセスを**定義**といいます。

式の詳細については、" 式の使用" ページ 855を参照してください。

演算フィールドを利用する方法

操作する物理データは分析の基盤を提供しますが、多くの場合、物理データから情報を補間するか、計算を実行して、分析を進める必要があります。

物理ソースデータがないと、演算フィールドで、補間し、計算を実行できます。作業している物理データソースに直接存在しない有益なデータを作成できる「仮想フィールド」です。

演算フィールドの使用方法

使用目的	説明
演算結果の表示	在庫ファイルで、演算フィールド **Value**(値) を作成します。これは、**quantity** (数量) フィールドを **unit_cost**(単価) フィールドで乗算し、在庫品目ごとの合計値を計算します。
物理フィールドのデータ型の変換	数値フィールドを文字データとして扱うために、STRING( ) 関数を使用して、数値を文字値に変換する演算フィールドを作成できます。
条件を使用して数値コードをテキスト値に置き換える	物理フィールドの数値の国コードにマッピングして、実際の国名を表示する条件付き演算フィールドを作成します。例 : 01 ではなく“Canada”、02 ではなく“USA”。
1 つまたは複数の条件を評価し、その結果に基づいてフィールドの値を決定する	販売地域に基づいて商品の消費税を計算する条件付き演算フィールドを作成します。商品が 1 つの地域で販売される場合、税金は 7% で計算されます。商品が別の地域で販売される場合、税金は 6% で計算されます。

演算フィールドのデータカテゴリ

物理フィールドのように、演算フィールドは、次のデータカテゴリのいずれかに属します。

- 文字
- 数値
- 日付時刻
- 論理

物理フィールドとは異なり、演算フィールドを定義するときには、明示的にデータ型、そしてデータカテゴリを選択しません。代わりに、演算フィールドで指定する**デフォルト値**が、演算フィールドのデータカテゴリを示します。

例

以下の表は、演算フィールドのデフォルト値と関連付けられたデータカテゴリの例です。

演算フィールドのデフォルト値	演算フィールドのデータカテゴリ
`"Location Unknown"`	文字
`STRING(Employee_number, 10)`	
`0.00`	数値
`Quantity * Unit_cost`	
`VALUE(Salary, 0)`	
`` `20180331` ``	日付時刻
`CTOD(Invoice_date, "DD/MM/YYYY")`	
`T`	論理
`Value > 1000`	

数値演算フィールドの小数点精度の制御

数値の演算フィールドでは、すべての数値演算値の小数精度は、**Default Value** フィールドで指定された式またはリテラル値 の精度で統制されます。

- **式** -デフォルト式 `Invoice_Amount * 0.375` を指定し、Invoice Amount フィールドの値の小数点桁数が2桁の場合は、すべての演算値が小数点3桁まで計算され、必要に応じて、端数処理されます。

  式の小数点以下の精度は、「"数式の端数処理と小数点精度の制御" ページ 864」で概説されている規則によって制御されます。
- **リテラル値** -既定値として `0.00` を指定すると、演算値はすべて小数点以下2桁まで計算され、必要に応じて、端数処理されます。

小数点精度を上げる

数値演算値の小数点精度を上げるには、**Default Value** フィールドの小数点桁数を増やします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式

式を 1 で乗算し、任意の小数点精度が続きます。式の開始に 1 があることを確認します。以下の例は、小数点 4 桁まで精度を上げます。

```
1.0000 * Invoice_Amount * 0.375
```

リテラル値

リテラル値の小数部に末尾のゼロを追加します。以下の例は、小数点 3 桁まで精度を上げます。

```
0.000
```

演算フィールドの種類

次の 2 種類の演算フィールドを作成できます。これらのフィールドについては次のセクションで説明します。

- 基本演算フィールド
- 条件付き演算フィールド:
  - リテラル値
  - 演算値

基本演算フィールド

基本演算フィールドは、単一の式またはリテラル値を使用し、レコードの値に関係なく、テーブルのすべてのレコードに適用します。

基本演算フィールドの例

在庫レポート各製品のコストで合計在庫価格を確認します。

演算フィールド **Inventory Value check** を作成します。**Quantity on Hand** フィールドを **Unit Cost** フィールドで乗算します。演算フィールドで計算された値を報告された値と比較し、一致するかどうかを確認します。

以下の例は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログボックスの **Inventory_Value_check** 演算フィールドの定義を示します。演算式 (`QtyOH * UnCst`) は **デフォルト値**] フィールドに表示されます。



テーブルビューで、物理的なソースデータフィールド(**Inventory Value at Cost**) の横に演算フィールド(**Inventory Value check**) を配置し、値を比較できます。

Quantity On Hand	Unit Cost	Inventory Value at Cost	Inventory Value check
870	6.87	5,976.90	5,976.90
460	6.87	3,160.20	3,160.20
1,480	(6.87)	(10,167.60)	(10,167.60)
1,290	6.87	8,862.30	8,862.30
1,500	6.87	10,305.00	10,305.00
2,420	6.87	16,625.40	16,625.40
1,870	6.87	12,846.90	12,846.90
130	47.00	6,110.00	6,110.00
612	18.00	11,016.00	11,016.00
700	11.53	8,071.00	8,071.00
248	12.50	3,100.00	3,100.00
248	2.48	615.04	615.04
0	8.40	0.00	0.00
(12)	49.60	(595.20)	(595.20)

一致しない値を返すフィルターを作成することもできます。

```
Inventory_Value_check <> Inventory_Value_at_Cost
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

基本演算フィールドを定義する

単一の式またはリテラル値を使用する基本演算フィールドを定義し、レコードの値に関係なく、テーブルのすべてのレコードに適用します。

方法の説明

演算フィールドの名前とデフォルト値を指定する

1. [**編集 > テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**] タブで、 [**新しい式の追加**] をクリックします。
3. [**名前**] テキスト ボックスにフィールド名を入力します。

> **メモ**
>
> フィールド名は 256 文字までの小文字の英字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
>
> Analytics には多くの予約キーワードがあり、フィールド名にこのキーワードを使用することはできません。完全なリストについては、「"予約キーワード" ページ 1438」を参照してください。

4. 次のいずれかを実行します。
   - [**デフォルト値**] テキスト ボックスに式またはリテラル値を入力します。

     この方法は、シンプルな式にのみ適しています。
   - [**f(x)**] をクリックし、**式ビルダー**を使用して式を作成します。

     詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

> **メモ**
>
> 数値の演算フィールドでは、すべての数値演算値の小数精度は、 [**デフォルト値**] で指定された式またはリテラル値の精度で統制されます。
>
> 詳細については、「"数値演算フィールドの小数点精度の制御" ページ 786」を参照してください。

フィールド メタデータの指定

1. (オプション) [**幅**] テキスト ボックスにフィールドの幅を文字で指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、**幅**値は列サイズとして使用されます。
2. (オプション) [**代替列見出し**] テキスト ボックスには、表示名を指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、表示名はフィールド名の代わりに列見出しとして使用されます。この値が指定されていない場合は、フィールド名が使用されます。

3. 必要に応じて、以下の一覧の設定から1つ以上の値を選択します。

   [**デフォルト値**]テキスト ボックスで指定した式またはリテラル値のデータ カテゴリは、有効な設定を示します。

設定	データカテゴリ	説明
書式	数値のみ	ビューやレポートにおける数値フィールドの表示書式を制御します。 書式は、ドロップダウンリストから選択する、または直接入力するか、あるいはドロップダウンリストから書式を選択後、その書式を編集することもできます。 [**書式**]ドロップダウンリストが空白の場合、このフィールドのデータには[**オプション**]ダイアログボックスで指定されたデフォルトの表示形式が適用されます。ここで指定した書式は、デフォルトの書式に優先します。
合計を出力しない	数値のみ	フィールドの値が合計されないようにします。 Analyticsでは、レポート内の数値フィールドは自動的に集計されます。数値フィールドによっては、単価や口座番号など、合計する必要がない情報が格納されている場合もあります。
静的		フィールドに関連付けられたIFステートメントを評価するときにAnalyticsが使用するデフォルトの動作が変わります。(オプションのIFステートメントの詳細については、「"フィールド定義を確定する" 見開きページ」を参照してください。) **静的が選択解除(デフォルト)** -IFステートメントがFalseと評価される場合、フィールドのデータカテゴリに応じて、フィールドには空の値(空白、ゼロ(0)、またはFalse (F))が割り当てられます。 **静的を選択** -IFステートメントがFalseと判定された場合、Analyticsでは空の値ではなく、そのフィールドの最後の有効な値が繰り返し使用されるようになります。IFステートメントがTrueと評価され、新しい値が使用されるまで、最後の有効な値が各行で繰り返されます。
日付時刻		このオプションは演算フィールドには使用できません。
コントロール合計	数値のみ	フィールドをコントロール合計フィールドとして指定します。 コントロール合計は数値フィールドの値の合計です。これを使用して、データの整合性を確認することができます。新規のテーブルにデータを抽出した場合、または新規のテーブルでデータを並べ替えた場合、Analyticsはテーブル履歴に、コントロール合計フィールドの入力値合計と出力値合計を含めます。入力は元テーブルを指しています。出力は新規テーブルを指しています。2つの合計が一致する場合は、抽出または並べ替え処理で失われたデータはありません。 データ提供者が提供するコントロール合計をAnalyticsが算出するコントロール合計と比較して、すべてのデータを受け取ったかどうかを確認することができます。 複数のフィールドに対してコントロール合計を指定すると、テーブル履歴はその中で開始位置が最も左にある数値フィールドについてのみ集計を報告します。
デフォルト フィルター	論理のみ	フィールドの値(TrueまたはFalse)に基づき、デフォルト ビューのレコードをフィルターします。Trueと判断されるレコードのみが表示されます。 フィールドを含むAnalyticsテーブルが開くたびに、フィルターが自動的に適用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールド定義を確定する

1. (省略可能) 演算フィールドによって評価されるレコードを制限したい場合は、 [f] テキスト ボックスで条件を指定します。直接入力するか、または [f] ボタンをクリックして、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。
   - **演算フィールドによって評価** -IF ステートメントを満たすレコード
   - **演算フィールドによって評価されない** -IF ステートメントを満たさないレコード

   たとえば、IF ステートメント `Invoice_Amount >= 1000` では、$1000 未満の請求金額のレコードが評価されません。

   除外されたレコードの場合、演算フィールド値は、空白、ゼロ(0) 、または False (F) です。これは、演算フィールドのデータ型によって異なります。IF ステートメントを削除すると、いつでも除外を元に戻すことができます。
2. (オプション) 開いたテーブル ビューに新しい計算フィールドを自動的に追加しない場合は、[**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] の選択を解除します。

   オプションを選択したままにした場合、新しいフィールドがテーブル ビューに追加されます。フィールドはビューの最後の列として配置されるか、ビューの選択した列の左に移動します。

   いつでも手作業でフィールドをビューに追加することができます。詳細については、"ビューに列を追加する" ページ 838を参照してください。
3. (省略可能) フィールドに関するノートを追加する場合は、 [**フィールド ノートの編集**] をクリックしてノート テキストを入力し、 [**閉じる**] をクリックします。
4. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   Analytics は演算フィールドをテーブル レイアウトに追加します。そのフィールドをコマンドまたはレポート使用することができます。
5. [**閉じる**] をクリックして**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスを終了します。

   [**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] を選択したままにした場合、関連する列がテーブル ビューに追加されます。

条件付き演算フィールド

条件付き演算フィールドには、複数の式またはリテラル値が含まれ、条件に基づいてテーブルのレコードに適用します。各レコードに適用される特定の式またはリテラル値は、レコードの値によって異なります。

条件付き演算フィールドとリテラル値の例

請求金額のサイズに応じて、"Small"、"Medium"、または "Large" のリテラル値を各レコードに割り当てます。

演算フィールド **Invoice size** を作成します。このフィールドは、各レコードの請求金額のサイズを特定し、正しいリテラル値を割り当てます。

- **"Small"** -$5,000.00 未満の金額
- **"中"** -$5,000.00 ~ $9,999.99 の金額
- **"大"** -$10,000.00 以上の金額

以下の例は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログボックスの **Invoice size** 演算フィールドの定義を示します。リテラル値 `"Small"` は **デフォルト値**] フィールドに表示されます。リテラル値 `"Medium"` および `"Large"` はそれぞれ別の条件で表示されます。

各条件には、関連付けられた値が演算フィールドで使用されるために、True と評価される必要がある演算式が含まれます。レコードが条件のいずれも満たさない場合、デフォルト値が使用されます。

> **メモ**
>
> 条件の一覧の順序は重要です。詳細については、「"制限が大きい方から制限が少ない方への条件の一覧" ページ 795」を参照してください。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルビューでは、各レコードの請求サイズが表示されます。	
1つのサイズのレコードのみを表示するフィルターを作成できます。 `Invoice_size = "Large"`	

計算値を持つ条件付き演算フィールドの例

請求サイズによって異なる値引割合に基づいて、各レコードの値引金額を計算します。

演算フィールド **Discount amount** を作成します。このフィールドは、各レコードの請求金額のサイズを特定し、正しい割合を使用して値引金額を計算します。

- **0% 値引き** -$5,000.00 未満の金額
- **10% 値引き** -$5,000.00 ~ $9,999.99 の金額
- **15% 値引き** -$10,000.00 以上の金額

以下の例は、 **テーブルレイアウト**] ダイアログボックスの **Discount amount** 演算フィールドの定義を示します。リテラル値 `0.00` は **デフォルト値**] フィールドに表示されます。演算値 `Invoice_Amount * 0.10` および `Invoice_Amount * 0.15` はそれぞれ別の条件で表示されます。

各条件には、関連付けられた演算値が使用されるために、True と評価される必要がある演算式が含まれます。レコードが条件のいずれも満たさない場合、デフォルト値が使用されます。

> **メモ**
>
> 条件の一覧の順序は重要です。詳細については、「"制限が大きい方から制限が少ない方への条件の一覧" ページ 795」を参照してください。



テーブルビューでは、各レコードの値引金額が表示されます。

Invoice Amount	Discount Amount
618.30	0.00
6,705.12	670.51
7,955.46	795.55
4,870.83	0.00
10,531.71	1,579.76
5,734.00	573.40
2,196.00	0.00
265.19	0.00
225.00	0.00
14.88	0.00
1,217.16	0.00
158.60	0.00
2,230.41	0.00
4,324.00	0.00

特定の金額よりも大きい値引きを表示するフィルターを作成できます。

```
Discount_amount >= 750
```

Invoice Amount	Discount Amount
7,955.46	795.55
10,531.71	1,579.76

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

制限が大きい方から制限が少ない方への条件の一覧

複数の条件を定義した場合、Analytics は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログボックスで、それらの条件を条件リストの表示順に上から評価します。

上記の例の **請求書サイズ**] では、請求金額が次の順序で条件に対してテストされます。

注文	条件	値
1	Invoice_Amount >= 10000	"大"
2	Invoice_Amount >= 5000	"中"

複数の条件を満たすレコードが意図したとおりに処理されることを保証するには、最も制限が大きい方から制限が少ない方に条件を一覧にし、最も制限が大きい条件が上位になるようにします。

詳しく表示

「制限」の意味

「制限」とは、条件を満たす資格がある値のセットの比率のことです。条件の制限が大きくなるほど、条件を満たす対象の比率が小さくなります。

次の値のセットを考えてください。

- $12,000
- $8,000
- $7,000

最も制限が少ない条件 -すべての 3 つの値が条件を満たす `Invoice_Amount >= 5000` 値の全体セットが対象となるため、条件の制限が最も少なくなります。

最も制限が大きい条件 -$12,000 のみが条件を満たす `Invoice_Amount >= 10000` セットの値のいずれかのみが対象となるため、条件の制限が最も大きくなります。

Analytics が条件付き演算フィールド値を割り当てる方法

各レコードに対して、True と判定される最初の条件に関連付けられた演算フィールド値が割り当てられます。割り当てられると、レコードが後続の条件を満たす場合でも、演算フィールド値は変更されません。

請求金額 $12,000 を考えてください。

- **割り当てられた値 = 大** -上記の条件の順序では、金額に大の値が割り当てられます。金額は $10,000 よりも大きいため、これは正しいです。
- **割り当てられた値 = 中** -条件の順序を逆にしても、金額に中の値が割り当てられます。金額は $5,000 よりも大きいため、これも正しいです。ただし、値の割り当ては意図したように動作しません。`Invoice_Amount >= 5000` は制限が少ない条件であり、取り込みたくない金額も取り込んでいるためです。

サブセットの点から制限を考える

別の方法はサブセットの点から制限を考えることです。最初の一覧の条件を満たす資格がある値は、値のセットの最も小さいサブセットを構成します。各追加の条件があると、資格のあるサブセットのサイズが大きくなり、すべての前のサブセットが含まれます。

Analytics が演算フィールド値をレコードに割り当てると、値は変更されません。以下の例では、"大" が請求金額 $12,000 の請求金額を含むレコードに割り当てられます。レコードが条件 2 を満たす場合でも、値は "中" に更新されません。



条件付き演算フィールドを定義する

複数の式またはリテラル値を含む演算フィールドを定義し、条件に基づいてテーブルのレコードに適用します。

方法の説明

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

演算フィールドの名前とデフォルト値を指定する

1. [**編集** > **テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**] タブで、 [**新しい式の追加**] をクリックします。
3. [**名前**] テキスト ボックスにフィールド名を入力します。

> **メモ**
>
> フィールド名は 256 文字までの小文字の英字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
>
> Analytics には多くの予約キーワードがあり、フィールド名にこのキーワードを使用することはできません。完全なリストについては、「"予約キーワード" ページ 1438」を参照してください。

4. 次のいずれかを実行します。
   - [**デフォルト値**] テキスト ボックスに式またはリテラル値を入力します。

     この方法は、シンプルな式にのみ適しています。
   - [**f(x)**] をクリックし、**式ビルダー**を使用して式を作成します。

     詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

> **メモ**
>
> 数値の演算フィールドでは、すべての数値演算値の小数精度は、 [**デフォルト値**] で指定された式またはリテラル値の精度で統制されます。
>
> 詳細については、「"数値演算フィールドの小数点精度の制御" ページ 786」を参照してください。
>
> リテラル テキスト値は、引用符 (" ") で囲む必要があります。リテラル日付値は、バッククオート (``) で囲む必要があります。

フィールド メタデータの指定

1. (オプション) [**幅**] テキスト ボックスにフィールドの幅を文字で指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、**幅**値は列サイズとして使用されます。
2. (オプション) [**代替列見出し**] テキスト ボックスには、表示名を指定します。

   Analytics ビューおよびレポートにフィールドを表示する場合、表示名はフィールド名の代わりに列見出しとして使用されます。この値が指定されていない場合は、フィールド名が使用されます。
3. 必要に応じて、以下の一覧の設定から 1 つ以上の値を選択します。

   [**デフォルト値**] テキスト ボックスで指定した式またはリテラル値のデータ カテゴリは、有効な設定を示します。

設定	データカテゴリ	説明
書式	数値のみ	ビューやレポートにおける数値フィールドの表示書式を制御します。 書式は、ドロップダウンリストから選択する、または直接入力するか、あるいはドロップダウンリストから書式を選択後、その書式を編集することもできます。 **書式**]ドロップダウンリストが空白の場合、このフィールドのデータには **オプション**]ダイアログボックスで指定されたデフォルトの表示形式が適用されます。ここで指定した書式は、デフォルトの書式に優先します。
合計を出力しない	数値のみ	フィールドの値が合計されないようにします。 Analytics では、レポート内の数値フィールドは自動的に集計されます。数値フィールドによっては、単価や口座番号など、合計する必要がない情報が格納されている場合もあります。
静的		フィールドに関連付けられた IF ステートメントを評価するときに Analytics が使用するデフォルトの動作が変わります。(オプションの IF ステートメントの詳細については、「"フィールド定義を確定する" 見開きページ」を参照してください。) **静的が選択解除(デフォルト)** -IF ステートメントが False と評価される場合、フィールドのデータカテゴリに応じて、フィールドには空の値(空白、ゼロ (0)、または False (F)) が割り当てられます。 **静的を選択** -IF ステートメントが False と判定された場合、Analytics では空の値ではなく、そのフィールドの最後の有効な値が繰り返し使用されるようになります。IF ステートメントが True と評価され、新しい値が使用されるまで、最後の有効な値が各行で繰り返されます。
日付時刻		このオプションは演算フィールドには使用できません。
コントロール合計	数値のみ	フィールドをコントロール合計フィールドとして指定します。 コントロール合計は数値フィールドの値の合計です。これを使用して、データの整合性を確認することができます。新規のテーブルにデータを抽出した場合、または新規のテーブルでデータを並べ替えた場合、Analytics はテーブル履歴に、コントロール合計フィールドの入力値合計と出力値合計を含めます。入力は元テーブルを指しています。出力は新規テーブルを指しています。2 つの合計が一致する場合は、抽出または並べ替え処理で失われたデータはありません。 データ提供者が提供するコントロール合計を Analytics が算出するコントロール合計と比較して、すべてのデータを受け取ったかどうかを確認することができます。 複数のフィールドに対してコントロール合計を指定すると、テーブル履歴はその中で開始位置が最も左にある数値フィールドについてのみ集計を報告します。
デフォルト フィルター	論理のみ	フィールドの値(True または False) に基づき、デフォルト ビューのレコードをフィルターします。True と判断されるレコードのみが表示されます。 フィールドを含む Analytics テーブルが開くたびに、フィルターが自動的に適用されます。

演算フィールドの条件値の指定

条件値は条件と値の組み合わせとして設定されます。レコードが**条件**を満たす場合、演算フィールドは、指定された**値**を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 指定する値と、**デフォルト値**は、すべて同じデータ型である必要があります。

1. [**条件の挿入**]をクリックします。
2. [**条件と値の追加**]ダイアログボックスで、次を実行し、[**OK**]をクリックします。
   a. [**条件**]テキスト ボックスに式を入力するか、[**条件**]をクリックして**式ビルダー**で式を作成します。
   b. [**値**]テキスト ボックスに値を入力するか、[**値**]をクリックして**式ビルダー**で式を作成します。

   上記の 2 つの例の条件値は次のとおりです。





3. 別の条件を作成する場合は、次のいずれかを実行します。
   - [**条件の挿入**]をクリックし、上記の手順を繰り返します。
   - 既存の条件と類似する条件を作成する場合は、その既存の式を選択して[**条件のコピー**]をクリックし、[**条件と値の編集**]をクリックして、新しい条件に対する設定を編集します。
4. (省略可能)条件を選択し、[**条件を上に移動**]または[**条件を下に移動**]をクリックして、評価される順序を変更します。

> **メモ**
> 条件の一覧の順序は重要です。詳細については、「"制限が大きい方から制限が少ない方への条件の一覧" ページ 795」を参照してください。

フィールド定義を確定する

1. (省略可能)演算フィールドによって評価されるレコードを制限したい場合は、[**f**]テキスト ボックスで条件を指定します。直接入力するか、または[**f**]ボタンをクリックして、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。
   - **演算フィールドによって評価** -IF ステートメントを満たすレコード
   - **演算フィールドによって評価されない** -IF ステートメントを満たさないレコード

たとえば、IF ステートメント `Invoice_Amount >= 1000` では、$1000 未満の請求金額のレコードが評価されません。

除外されたレコードの場合、演算フィールド値は、空白、ゼロ(0) 、または False (F) です。これは、演算フィールドのデータ型によって異なります。IF ステートメントを削除すると、いつでも除外を元に戻すことができます。

2. (オプション) 開いたテーブルビューに新しい計算フィールドを自動的に追加しない場合は、[**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] の選択を解除します。

   オプションを選択したままにした場合、新しいフィールドがテーブルビューに追加されます。フィールドはビューの最後の列として配置されるか、ビューの選択した列の左に移動します。

   いつでも手作業でフィールドをビューに追加することができます。詳細については、"ビューに列を追加する" ページ 838を参照してください。

3. (省略可能) フィールドに関するノートを追加する場合は、 [**フィールド ノートの編集**] をクリックしてノート テキストを入力し、 [**閉じる**] をクリックします。
4. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   Analytics は演算フィールドをテーブルレイアウトに追加します。そのフィールドをコマンドまたはレポート使用することができます。

5. [**閉じる**] をクリックして**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスを終了します。

   [**作成されたフィールドを現在のビューに追加**] を選択したままにした場合、関連する列がテーブルビューに追加されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics のデータ型

以下の一覧は、Analytics でサポートされるデータ型とデータ型を使用できるデータソースです。

同じデータ型でも、**データ定義ウィザード**と [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスでは名前が異なる場合があります。両方の名前が下に表示されます。

Analytics データ型は次の 4 つのカテゴリに分けられます。

- 文字
- 数値
- 日付時刻
- 論理

特定のデータ型のフィールドで実行できる Analytics 処理およびフィールドの表示方法は、データ カテゴリによって決定されます。例:

- 数値カテゴリのデータ型のフィールドのみを階層化できます。
- 文字カテゴリのデータ型のフィールドは左寄せになります。

操作で誤ったデータ型のフィールドを使用した場合は、Analytics がエラーを表示します。

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 ([テーブル レイアウト] ダイアログ ボックス)	Analytics データ カテゴリ	外部データ ソース	追加情報
AccPac Accounting Number	ACCPAC	数値	ACCPAC	ACCPAC 会計アプリケーションで使用されます。このデータ フィールドの長さは、常に 6 バイトです。Analytics は、ほかに指定された長さを無効にします。
ACL	ACL	数値	なし。これは、Analytics のシステム データ型です。	Analytics での演算の結果を格納するために、Analytics で生成された 12 バイトのフィールドです。大きな数値を格納するように設計されており、このフィールドは印刷できません。Analytics は、この型がフィールドに対して適切である場合は、自動的に割り当てます。
ASCII テキスト	ASCII	文字	Windows ベースのアプリケーション	ASCII(American Standard Code for Information Interchange) 文字エンコードで格納されているデータに使用されます。 Analytics は拡張 ASCII を使用し、256 文字の出力可能お

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 ([テーブル レイアウト] ダイアログ ボックス)	Analytics データ カテゴリ	外部データ ソース	追加情報
				および出力不可能文字を定義します。Analytics で使用可能な実際の文字は、オペレーティング システムのデフォルトの 8 ビット コード ページで指定されます。 ASCII フィールドの最大長は 32767 バイトです。
Basic Floating Point	BASIC	数値	Windows ベースの BASIC アプリケーション	BASIC プログラミング言語用にフォーマットされた浮動小数点データ型に使用されます。このデータ型のフィールド長は、4 バイトまたは 8 バイトです。
Binary Numeric	BINARY	数値	◦ PL/1 ◦ COBOL COMPUTATIONAL-1 ◦ 固定のバイナリ データ型	最大長は 8 バイトです。これには小数点以下の桁数も含まれており、データ長で指定された桁数を超えることはできません。 偶数長のバイナリフィールドは、符号付きバイナリフィールド (2 の補数) として処理され、奇数長の場合は (上位のバイトにゼロを暗黙に追加して) 符号なしフィールドとして処理されます。
Custom Text Format	CUSTOM	文字	なし。これは、必要に応じてユーザーが割り当てることのできる Analytics データ型です。	データ ソースからデータが読み取られるときに、ユーザー定義の文字の置換を有効にするために使用されます。このデータ型は、`custom.dat` という名前のファイルに置換文字が定義されていない限り、データを ASCII テキストとして読み取ります。 詳細については、「" Custom データ型" ページ 809」を参照してください。
日付時刻	DATETIME	日付時刻	これは、日付、日付時刻および時刻を格納するフィールドに自動または手動で割り当てられる Analytics データ型です。	YYMMDD または YYMMDD hh:mm:ss など、さまざまな書式を使用して格納されている日付、日付時刻および時刻に使用されます。フィールド定義の書式 (**Format**) 設定は、

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 (「テーブル レイアウト」ダイアログ ボックス)	Analytics データ カテゴリ	外部データ ソース	追加情報
				データ ソースから日付時刻データを読み取る方法を指定します。
EBCDIC text	EBCDIC	文字	IBM z/OS および OS/400 のアプリケーション	IBM サーバー オペレーティング システム上で、8 ビット 文字エンコードである、EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code: 拡張 2 進化 10 進コード) データに使用されます。このデータ型の長さは、最大 32767 バイトです。
Floating Point	FLOAT	数値	Windows ベースのアプリケーション	倍精度浮動小数点数に使用されます。このデータ型のフィールド長は、4 バイトまたは 8 バイトです。
n/a	HALFBYTE	数値	Unisys(Burroughs) 社のアプリケーション	Unisys(Burroughs) システムで使われる、半バイトずつがパック形式のデータに使用されます。符号付き数値は、Unisys(Burroughs) の規則に従う必要があります。このデータ型の開始位置と長さは、半バイト単位で指定する必要があります。開始位置は、次のように求めます。 (バイト位置*2)-1 このデータ型は、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスでのみ選択できます。
IBM Floating Point	IBMFLOAT	数値	IBM z/OS および OS/400 のアプリケーション	IBM 浮動小数点データに使用され、主にメインフレームの科学計算用アプリケーションで使用されています。このデータ型のフィールド長は、4 バイトまたは 8 バイトです。
論理	LOGICAL	論理	これは、論理値を格納するフィールドに自動または手動で割り当てられる Analytics データ型です。	ブール型データ(通常、true または false) を表す単一文字フィールドに使用されます。Analytics では、次の値のセットを解釈することができます。最初の値は true に評価され、

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 (テーブルレイアウト]ダイアログボックス)	Analytics データカテゴリ	外部データソース	追加情報
				2番目の値はfalseに評価されます。 1/0、T/F、t/f、Y/N、y/n、空白以外/ASCIIの空白文字(16進数20)
PC Binary	MICRO	数値	Windowsベースのアプリケーション	Integerまたは Long データ型を表す符号なしのバイナリ数値データに使用されます。最大長は8バイトです。小数点以下桁数は小数点以下の桁数として定められた値で、データ長で定められた桁数を超えることはできません。偶数長の Micro フィールドは符号付きバイナリフィールドとして処理され、奇数長の場合は符号なしフィールドとして処理されます。
n/a	NOTE	文字	なし。これは、Analyticsのシステムデータ型です。	Analyticsテーブルに関連付けられているレコードノートに関する情報を格納するために、Analyticsによって使用されます。Noteデータ型を使用してフィールドを定義することはできません。
Numeric (Unformatted)	NUMERIC	数値	Windows ASCIIまたはUnicodeの印刷可能な数値データ、またはCOBOLのDisplayデータ型を使用するz/OSまたはOS/400のEBCDICデータ	COBOLのDisplay型に対応する印刷可能な数値データに使用されます。このフィールド型には任意の分離記号を含めることができますが、最も一般的なのは、先頭または末尾のスペース、オプションで追加する先頭または末尾の記号、桁区切りのカンマ、および明示的な小数点です。 このデータ型には最大で、22桁の数字に18文字の分離記号を加えた合計40バイトを格納できます。先頭のゼロは空白として扱われます。 フィールドに指定された小数点以下の桁数は、それが適切であろうとなかろうと適用されるため、このデータ型を使用する場合には注意が必要です。たと

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 (テーブル レイアウト] ダイアログ ボックス)	Analytics データ カテゴリ	外部データ ソース	追加情報
				えば、小数位 2 桁を指定して値 $500.50 と $399 を読み取った場合、最初の値は 500.50 と正しく解釈されますが、2番目の値は、399.00 ではなく 3.99 と解釈されます。 フィールドのデータに明示されている小数点以下の桁数が、指定した小数位と異なる場合、フィールドのデータが適切な桁数に丸められます。 Analytics は、丸かっこ "CR" を正しく負の値として解釈しますが、カンマやドル記号 ($) などの分離記号は無視します。記号は、先頭に指定することも、末尾に指定することもできます。また、固定小数用と浮動小数用とがあります。
Packed Numeric	PACKED	数値	PL/1 の fixed decimal データ型または COBOL の computational-3 データ型	1 バイトにつき 2 桁の数値を格納する、メインフレームのオペレーティング システムのパックされた数値データに使用されます。右端バイトの下位 4 ビットには符号を示す値が設定されています。通常この値は、正の場合 16 進数の C、負の場合 D です(16 進数の B によって負の数値を表すことはサポートされていません) 。右端バイトの上位 4 ビットおよび、その他のバイトの上位と下位の 4 ビットには、対象の数値における対応する位置の数字を表す 16 進数字がそれぞれ 1 つ設定されています。 このデータ型の最大長は 12 バイト (23 桁) です。ただし、数値が 22 桁より大きい場合、Analytics はエラー メッセージを出力します。したがって、 **テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスでパック数値フィールドを定義する場合には、 **小数位**] テキスト ボックス内に指定する桁数の合計が 22 桁より長くなら

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 (テーブル レイアウト] ダイアログ ボックス)	Analytics データ カテゴリ	外部データ ソース	追加情報
				ないようにする必要があります。たとえば、データの数字が 7 桁の場合、小数点以下の桁数は、22 桁から 7 桁を引いた 15 桁までとなり、それより大きい数を指定することはできません。 パック数値フィールドは、日付情報を数値書式で格納する場合にも使用できます。
PC DOS Text	PCASCII	文字	Windows	ASCII データ型と同様です。ファイルのデータが DOS アプリケーションで作成されているときに使用できます。 Analytics で使用可能な PCASCII 文字はコード ページ 437 で指定されます。 PCASCII フィールドの最大長は 32767 バイトです。 **メモ** ASCII データ型が必要なときには、PCASCII データ型を使用しないでください。2 つのデータ型の拡張文字セットは異なります。
Numeric (Formatted)	PRINT	数値	Windows ASCII または Unicode の印刷可能な数値データ、または COBOL の Display データ型を使用する z/OS または OS/400 の EBCDIC データ	COBOL の Display 型に対応する印刷可能な数値データに使用されます。このフィールド型には任意の分離記号を含めることができますが、最も一般的なのは、先頭または末尾のスペース、オプションで追加する先頭または末尾の記号、桁区切りのカンマ、および明示的な小数点です。 このデータ型には最大で、22 桁の数字に 18 文字の分離記号を加えた合計 40 バイトを格納できます。先頭のゼロは空白として扱われます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 ([テーブルレイアウト] ダイアログボックス)	Analytics データカテゴリ	外部データソース	追加情報
				どの数値にも小数位の数字が含まれているわけでない場合は、Numeric (Unformatted) /NUMERIC 型ではなく、このデータ型を使用する必要があります。たとえば、小数位 2 桁を指定して値 $500.50 と $399 を読み取った場合、このデータ型はどちらの値も正しく解釈します(500.50 および 399.00) 。 フィールドのデータに明示されている小数点以下の桁数が、指定した小数位と異なる場合、フィールドのデータが適切な桁数に丸められます。 Analytics は、丸かっこ"CR"を正しく負の値として解釈しますが、カンマやドル記号 ($) などの分離記号は無視します。記号は、先頭に指定することも、末尾に指定することもできます。また、固定小数用と浮動小数用とがあります。
Unicode	UNICODE	文字	Unicode データ	Unicode 文字データに使用されます。 Unicode データの場合、Analytics は UTF-16LE 文字エンコーディングを使用します。 このデータ型は Analytics Unicode 版でのみ利用可能です。
UNISYS Packed	UNISYS	数値	Unisys(Burroughs) 社のアプリケーション	Unisys(Burroughs) のパックされたバイト配列のデータを読み取るために使用されます。符号付き数値は、Unisys (Burroughs) の規則に従う必要があり、パックされた符号なしの Unisys データは、Unsigned Packed/UNSIGNED データ型を使用する必要があります。このフィールド型の最大長は 12 バイト、つまり 22 桁です。

Analytics データ型 (データ定義ウィザード)	Analytics データ型 (テーブルレイアウト]ダイアログボックス)	Analytics データカテゴリ	外部データソース	追加情報
Unsigned Packed	UNSIGNED	数値	IBM z/OS および OS/400 のアプリケーション	パックされた符号なしデータに使用されます。このデータ型は、1 バイトにつき 2 桁の 10 進数字を格納します。このデータ型の最大長は 11 バイト、つまり 22 桁です。小数点以下の桁数が、このフィールドで可能な最大桁数を超えることはできません。
VAX Floating Point	VAXFLOAT	数値	DEC VAX アプリケーション	DEC(Digital Equipment Corporation) の VAX システムの D 浮動小数点データ型で使用されます。このデータ型の長さは、4 バイトまたは 8 バイトです。
Zoned Numeric	ZONED	数値	IBM、DEC、または Honeywell のメインフレームアプリケーション	1 バイトにつき 1 桁が格納され、ASCII、EBCDIC または Unicode(Unicode 版 Analytics を使用している場合) でエンコードすることができる、ZONED 数値データで使用されます。 先頭のゼロは保持され、フィールドの右端バイトの上位 4 ビットには負符号が入ります。ZONED フィールドの最大長は 22 バイトです。 Analytics は、IBM、Honeywell、および DEC 形式に準拠する ZONED フィールドを自動的に検出して、形式を調整します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Custom データ型

Analytics Custom データ型は、非標準の文字データを含んでいるデータソースのフィールドを処理できます。たとえば、特定の文字を標準外またはサポートされていない方法で実装している英語以外の言語のアプリケーションからデータを読み取る場合に、Custom データ型を使用できます。

Custom データ型には ASCII 値が格納されます。ただし、ファイル `custom.dat` を作成できます。このファイルは、非標準またはサポートされていない文字値を標準 ASCII 文字値にマッピングします。

Custom.dat ファイル

`Custom.dat` は、各行に 2 つの値が記述されている標準テキスト ファイルです。1 つ目の値は、非標準またはサポートされていない置き換えられる文字で、2 つ目の値は 1 つ目の値を置き換える文字です。値は、次の方法のいずれか、または組み合わせた方法を使用して指定できます。

- 文字コードは、数値を使用して指定します。たとえば、文字 'A' は 65 となります。
- 16 進数値は、2 文字の 16 進数値の前に X を付けて指定します。たとえば、文字 'A' は X41 となります。
- リテラル文字値は、文字の前に C を付けて指定します。たとえば、文字 'A' は CA となります。

`custom.dat` ファイルは Analytics の起動時に読み取られるため、Analytics の実行中にファイルを編集することはできません。また、`custom.dat` に指定する値はどれも、1 バイトに格納できる最大値の 255 を超えてはいけません。`custom.dat` ファイルは、任意のテキスト エディターで作成または編集できます。

例

データソース フィールドは、ドル記号に 16 進数の A4、カンマに A5、小数点には文字コード 5 を使用します。`custom.dat` ファイルを作成して、必要な値を置換します。ファイルには次の行があります。

```
XA4 C$
XA5 C,
5 C.
```

- **1 行目** -16 進数の値 A4 が検出されると、それをドル記号 ($) に置き換えます。
- **2 行目** -16 進数の値 A5 が検出されると、それをカンマに置き換えます。
- **3 行目** -文字コード 5 が検出されると、それを小数点に置き換えます。

Custom データ型の置換規則を構成する

Custom データ型の置換規則は、`custom.dat` という名前のファイルを作成することによって構成します。このファイルには、置換する必要がある文字と、置換文字の一覧が含まれています。

Custom データ型がフィールド定義で選択されるたびに、`custom.dat` の非標準またはサポートされていない文字がマッピングされた ASCII 文字で自動的に置換されます。単一の `custom.dat` ファイルは、Custom データ型を使用して定義されている Analytics プロジェクトのすべてのフィールドにグローバルに適用されます。

1. テキスト エディターを開いて、新しいファイルを作成します。
2. 次の構文を使用して、置換規則をそれぞれ別の行に入力します。

   ```
   <type> character_to_replace <type> replacement_character
   ```

   - `type` - 文字値の場合は `C` 16 進数値の場合は `X` を指定します。数値 ASCII 文字コードの型を指定しないでください。
   - `character_to_replace` - 置き換える文字、数字、または 16 進数の値を指定します。
   - `replacement_character` - `character_to_replace` 値の代わりに用いる文字、数字、または 16 進数の値を指定します。
3. Analytics 実行ファイル(ACLWin.exe) がインストールされているフォルダーに、`custom.dat` という名前でファイルを保存します。

   デフォルトの場所は `C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows <version>` です。

   Custom データ型は、Analytics を次回起動したときに使用できるようになります。Custom データ型を使用するたびに、定義されている置換規則が自動的に適用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトのフィールドの編集

フィールド定義の接続先のデータソースに変更があった場合、あるいはフィールドの書式設定方法を変更する場合は、テーブルレイアウトのフィールド定義を変更することができます。

フィールド定義が演算フィールドによって参照されている場合は、そのフィールド定義への変更が制限されます。そのような場合、フィールド名やデータ型は変更できませんが、それ以外の開始位置や長さなどのプロパティは変更できます。

テーブルレイアウトのフィールドを編集するには

1. [**編集 > テーブルレイアウト**]の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**]タブで変更するフィールドをダブルクリックしします。
3. フィールド定義に対して必要な変更を行い、[**入力を受け入れる**]をクリックします。

   フィールド定義の詳細については、「"物理フィールドを定義する" ページ 780」を参照してください。

テーブルレイアウトのフィールドの名前を変更する

テーブルレイアウトで定義されているフィールドの名前は必要に応じて変更することができます。フィールドの名前を変更した場合、Analyticsオペレーションによって処理されるデータ要素の名前が変更されます。それはビュー内の列の名前を変更することと同じではなく、表示名のみを変更しています。

ビューに含まれているフィールドの名前を変更したときは、ビューに戻るとき、あるいはそのフィールドが含まれるビューを開いたときに、"<*変更前のフィールド名*> は未定義です" というエラーメッセージが表示されます。

1. [**編集 > テーブルレイアウト**] の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**] タブで名前を変更するフィールドをダブルクリックしします。
3. [**名前**] フィールドでフィールド名を変更します。
4. (オプション) 同時にビュー内で表示される列名も変更したい場合は、[**代替列見出し**] フィールドの列名も変更します。
5. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   フィールドは、テーブルレイアウトで名前が変更されます。
6. [**閉じる**] をクリックして**テーブルレイアウト** ダイアログボックスを終了します。
7. "<*変更前のフィールド名*> は未定義です" エラーメッセージが表示された場合は、[**OK**] をクリックします。

   代替列見出しを更新した場合は、列名が更新されます。

> **メモ**
>
> 名前を変更したフィールドが他のビューにある場合はそれらのビューから削除され、手作業で再追加する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトからのフィールドの削除

1つまたは複数のフィールドを削除するには

1. [**編集 > テーブルレイアウト**]の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**]タブで削除対象のフィールドを1つ選択するか、あるいは**Ctrl キー**を押しながら複数のフィールドを選択します。
3. [**フィールドの削除**]をクリックします。
4. 確認プロンプトで、[**削除**]をクリックします。

テーブルレイアウトにおけるフィールドのシフト

フィールドのシフトを使用すれば、固定のバイト数で表示されているフィールド定義を簡単に修正することができます。これが必要となるのは、テーブルレイアウトが不正に定義された場合、あるいはデータソースが変更されたがAnalyticsテーブルを再定義したくない場合です。

データソースの1つのフィールドの長さが1増えたなど、わずかな変更があり、そのフィールドがテーブルレイアウトで定義されていた場合は、後続フィールドの位置をずらすことで、そのテーブルレイアウトを使用し続けることができます。テーブルレイアウトで1つのフィールドの開始位置をシフトすると、そのフィールドの右側に定義されているすべてのフィールドの開始位置が自動的にシフトします。フィールドのシフトが作用するのは物理データフィールドのみです。

レコード長の調整

テーブルレイアウトのフィールドをシフトする場合、以下の状況が当てはまるときは **[テーブルレイアウト オプション]** タブの **[レコード長]** の値も調整する必要があります。

- **変更されたフィールド長** -データソースにあるフィールドの長さが変更された場合は、フィールドをシフトする前に、まずテーブルレイアウトでそれに該当するフィールドの長さを手動で調整する必要があります。また、テーブルレイアウトでレコード長の調整が必要になる場合もあります。
- **追加されたフィールド** -データソースに新しいフィールドが追加された場合は、まず、その新しいフィールドが収まるように、**テーブルレイアウト** ダイアログボックスでレコード長を増やす必要があります。シフトされるフィールドの1つが現在のレコード長を超える場合には、フィールドのシフトは実行できません。フィールドがシフトされたら、新しいフィールド定義を追加できます。
- **削除されたフィールド** -データソースからフィールドが削除された場合は、テーブルレイアウト内の対応するフィールドを削除します。フィールドをシフトした後、レコード長を手動で減らす必要が生じるかもしれません。

シフトされたフィールド定義は、レコード長内にある必要があります。

1つ以上のフィールド定義を左右にシフトするときには、フィールドがいずれの方向でもレコード長を超えることができません。

フィールドのシフトは、指定されたフィールド定義と、任意のフィールド定義の両方を、指定された定義の右に移動します。定義のシフトされたブロックがいずれかの方向でレコード長を超える場合、エラーメッセージが表示され、シフト処理は実行されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ヒント

レコードの最後を超過しているためにエラーメッセージが表示される場合は、最終フィールド定義を削除し、シフト対象のフィールド定義の場所を作ってください。

テーブルレイアウトでフィールドをシフトする

1. [**編集 > テーブルレイアウト**]の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**]タブをクリックします。
3. 省略可能。テーブルレイアウトにデータフィルターが定義されている場合は、特定のデータフィルターのみを対象にフィールドをシフトすることができます。リストの上にあるドロップダウンリストから、該当するデータフィルターを選択します。選択したデータフィルターに関連付けられるフィールドのみが表示され、シフトされます。
4. 省略可能。特定のフィールドからフィールドのシフトを開始する場合は、フィールドのリストでフィールドを選択します。

   選択するフィールドの開始バイト位置は、[**フィールドのシフト**]ダイアログボックスにあらかじめ入力されます。
5. [**フィールドのシフト**]をクリックします。
6. [**位置からフィールドの位置を開始**]テキストボックスで、あらかじめ入力された値を保持するか、シフトする最初のフィールド定義の開始バイト位置を指定します。

   すべてのフィールド定義が、指定されたフィールド定義の右にシフトされます。

   非開始バイト位置を指定する場合は、次の開始バイト位置が使用されます。

   メモ

非 Unicode 版 Analytics	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、Unicode データ	2 バイト = 1 文字

   Unicode データでは、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
7. [**次のバイト数でフィールドをシフト**]テキストボックスで、フィールド定義をシフトするバイト数を指定します。

   フィールド定義を右にシフトする正の数値を入力します。フィールド定義を左にシフトする負の数値を入力します。

メモ

非 Unicode 版 Analytics	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、Unicode データ	2 バイト = 1 文字

Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。

8. [OK] をクリックしてから、確認ダイアログ ボックスで、 [はい] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データのダンプ

ダンプ機能では、次のエンコーディングの 1 つ以上で、レコードまたはファイルの出力可能または出力不可能な文字をすべて表示できます。

- 16 進数
- ASCII
- EBCDIC
- Unicode (Unicode Analytics のみ)

ダンプ機能を使用して、データの表示または処理に関する問題をトラブルシューティングしたり、ファイルのデータフィールドを特定したりできます。

1. Analytics テーブルで特定のレコードのデータをダンプする場合は、ビューを開いてレコードを選択しておきます。
2. **[ツール] > [16 進ダンプ]** の順に選択します。
3. ファイルのデータをダンプする場合は、 **[ファイル]** を選択し、 **[開く]** ダイアログボックスで対象ファイルを選択して **[開く]** をクリックします。

   ソースデータファイル(.fil) または別のファイルタイプを選択できます。
4. 省略可能。 **[スキップバイト数]** には、1 以上の値を入力します。データのダンプ前に、ここで指定したバイト数をファイルの開始位置からスキップします。
5. 省略可能。 **[列]** で、出力列の幅をバイトで指定します。

   > **メモ**
   >
   > 指定された値は、Analytics レコードまたはテーブルに含まれるバイト数を示します。
   >
   > 出力におけるエンコードされた文字数は、レコードまたはテーブルにおける文字数とは 1 対 1 で対応しない場合もあります。たとえば、数字 1 の 16 進エンコードは `31` です。

   縦方向に表示した場合の各列のデフォルト数は 16 バイトであるのに対し、横方向に表示した場合の 1 列のデフォルト数は 64 バイトです。指定できる最大バイト数は 255 です。
6. 省略可能。**水平**を選択すると、文字エンコードが、縦方向である隣接するブロック(デフォルト) でなく、横方向である行に表示されます。
7. 表示しない文字エンコーディングを選択解除: **[HEX]**、 **[ASCII]**、 **[EBCDIC]**、または **[Unicode]** (Unicode Analytics のみ) 。
8. 特定の値を検索する場合は、次を実行します。
   a. **[検索]** をクリックします。
   b. **[検索]** テキストボックスに、検索文字列を入力します。
   c. 検索する文字エンコーディングを選択: **[ASCII]**、 **[EBCDIC]**、または **[HEX]**
   d. 検索で大文字と小文字を区別する場合は、 **[大文字と小文字を無視]** を選択します。
   e. **[検索の開始位置]** パネルでは、ファイルの先頭から検索する場合は **[先頭]** を、現在のカーソル位置から検索を開始する場合は **[カーソル位置]** を選択します。現在選択されている位置は、 **[ダンプ]** ダイアログボックスの **[位置]** フィールドに表示されています。
   f. **[検索]** をクリックします。

      値が見つかった場合、その文字エンコードの場所が強調表示されます。

9. [**閉じる**] をクリックして [**ダンプ**] ダイアログ ボックスを終了します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ワークスペースを使用したフィールド定義の共有

Analytics ワークスペースは、ほかのテーブルで再利用するために保存されたフィールド定義を 1つ以上含んでいる、Analytics プロジェクト項目です。ワークスペースをアクティブにすると、ワークスペース内のフィールドが現在のテーブルで使用できるようになります。ワークスペースには物理フィールド、演算フィールド、またはフィルター(**式ビルダー**で**フィルター**の一覧から選択できます) の定義を保存して再利用することができます。フィールド定義やフィルターを再利用または共有すれば整合性が保証され、複数のテーブルで同じフィールドやフィルターを使用する際は、繰り返し定義する作業が軽減されます。

ワークスペースは、同じ名前で同じデータ型のフィールドが存在するテーブル間で共有することができます。ワークスペースは、たとえば、期間別や 1 つの会社の部門別の売掛金テーブルなど、特定の種類の一連のテーブルと関連付ける場合などに使用します。

レコード タイプが複数あるファイルの場合、各レコード タイプの定義を別々のワークスペースに保存することができます。この場合、特定のタイプのレコードを処理するために、適切なワークスペースを選択することができます。

ワークスペースを作成する

1. 特定の Analytics テーブルからワークスペースへフィールド定義を追加する場合は、ワークスペースを新規作成する前にそのテーブルを開いておく必要があります。
2. [**ファイル > 新規作成 > ワークスペース**] の順に選択します。
3. [**ワークスペースへのフィールドの追加**] ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を実行します。
   - [**すべて追加**] をクリックして、すべてのフィールドをワークスペースに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで個々のフィールドをクリックし、右矢印ボタンをクリックしてワークスペースに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで複数のフィールドを **Ctrl** キーを押しながらクリックし、右矢印ボタンをクリックしてワークスペースに追加する。
   - [**式**] をクリックして**式ビルダー**を開き、ワークスペースに追加する式を作成する。

     > **メモ**
     >
     > ほかの演算フィールドを参照する演算フィールドを追加する場合は、そのような依存関係を持つ演算フィールドを追加する前に、依存関係を持たない(演算フィールドを参照しない) 演算フィールドを追加しておく必要があります。

4. [**OK**] をクリックします。
5. [**概要**] タブで、ワークスペース ファイルを右クリックして [**名前の変更**] を選択します。

6. テーブルレイアウトの新しい名前を入力し、Enter キーを押します。

> **メモ**
> ワークスペースの名前は、英数字 64 文字が上限です。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

ワークスペースを編集する

ワークスペースは編集が可能です。フィールド定義を追加したり、既存のフィールド定義を編集または削除したりすることができます。

1. 特定の Analytics テーブルからワークスペースへフィールド定義を追加する場合は、ワークスペースの編集を開始する前にそのテーブルを開いておく必要があります。
2. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで、編集対象のワークスペースファイルを右クリックし、 **[編集]** を選択します。
3. **ワークスペース エディター**でエントリを編集します。フィールド定義のテキストを編集することで、エントリを編集または削除できます。
4. 以下の手順を実行して、ワークスペースにフィールドを追加します。
   a. ワークスペースツールバーにある **[ワークスペースへのフィールドの追加** **]** をクリックします。
   b. **[ワークスペースへのフィールドの追加]** ダイアログボックスで、次のいずれかの作業を実行します。
      - **[すべて追加]** をクリックして、すべてのフィールドをワークスペースに追加する。
      - **[使用可能なフィールド]** リストで個々のフィールドをクリックし、右矢印ボタンをクリックしてワークスペースに追加する。
      - **[使用可能なフィールド]** リストで複数のフィールドを **Ctrl** キーを押しながらクリックし、右矢印ボタンをクリックしてワークスペースに追加する。
   c. **[OK]** をクリックします。
5. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで、そのワークスペースファイルを右クリックし、 **[閉じる]** を選択します。
6. 確認ダイアログボックスで、 **[はい]** をクリックします。

ワークスペースのアクティブ化

ワークスペースは Analytics テーブルで使用するためにアクティブ化できますが、その場合、ワークスペースのフィールド定義で参照されるフィールドは必ず Analytics テーブルに存在し、使用可能である必要があります。たとえば、ワークスペースに `Value` という名前の演算フィールドがあり、このフィールドに `sale_price * quantity` という式が定義されている場合、そのワークスペースを使用するテーブルには `sale_price` と `quantity` の両方のフィールドが必ず含まれていなければなりません。

テーブルのフィールドと同じ名前のフィールドが含まれるワークスペースをアクティブ化すると、そのテーブルのフィールドを置き換えるかどうかを確認するメッセージが表示されます。 **[はい]** をクリックすると、そのテーブルが閉じられるまでは、テーブルのフィールドが一時的にワークスペースのフィールドに置き換えられます。

ワークスペースをアクティブ化した後にテーブルレイアウトを編集した場合、またはアプリケーションで自動的にテーブルレイアウトを保存するような変更を行った場合には、Analytics によって、ワークスペースの

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

フィールドがテーブルレイアウトに永続的に追加されます。ワークスペースのフィールドをテーブルレイアウトに保存すると、そのフィールドをビューに追加できます。

1. ワークスペースを使用するテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、そのワークスペースを右クリックし、 [**アクティブ化**] を選択します。

ワークスペースのフィールド定義をテーブルレイアウトに追加する

デフォルトで、ワークスペースのフィールドが Analytics テーブルで使用できるのは、そのテーブルが開かれ、ワークスペースがアクティブ化されたときだけです。テーブルを閉じると、ワークスペースは自動的に非アクティブ化され、再びアクティブ化されるまでそのフィールドは利用できなくなります。テーブルが開かれたときに、ワークスペースのフィールドが必ず使用されるようにするには、それらのフィールドをテーブルレイアウトに追加しておく必要があります。ワークスペースのフィールドをテーブルレイアウトに追加する場合は、ワークスペースから定義をコピーし、テーブルレイアウトでフィールドを作成します。このため、今後これらのフィールドに対する変更はワークスペースではなくテーブルレイアウトで実行する必要があります。

1. ワークスペースのフィールド定義を追加するテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、そのワークスペースを右クリックし、 [**アクティブ化**] を選択します。
3. [**編集 > テーブルレイアウト**] の順にクリックします。
4. フィールド リストから 1 つのフィールドをダブルクリックして、フィールドのプロパティを編集します。
5. [**幅**] テキスト ボックスの数値を 1 増やして変更します。
6. [**入力を受け入れる**] をクリックします。

   変更を保存することで、Analytics はそのフィールド定義への変更を保存し、また、アクティブ化されたワークスペースのフィールド定義もテーブルレイアウトに保存します。
7. 手順の 4 と 5 で編集したフィールドをダブルクリックして、 [**幅**] テキスト ボックスの値を元の値に戻します。
8. [**入力を受け入れる**] をクリックします。
9. [**閉じる**] をクリックして**テーブルレイアウト** ダイアログ ボックスを終了します。

別の Analytics プロジェクトからワークスペースをコピーする

ある Analytics プロジェクトから別のプロジェクトへワークスペースをコピーすることができます。これにより、そのワークスペースに含まれる物理フィールド、演算フィールド、またはフィルターを一から作成するのではなく、再利用することが可能になります。作業の手間を省いたり、これらの項目を再利用したり、また他の Analytics ユーザーと共有したりできることに加え、整合性も保証されます。同時に単一のワークスペース、または複数のワークスペースをコピーできます。

Analytics プロジェクトの外部に個別のファイルとして存在するワークスペースをインポートしたい場合は、"ワークスペースをインポートする" 次のページを参照してください。

1. コピーされたワークスペースを格納するプロジェクトを開きます。
2. [**ナビゲーター**] の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、[**別のプロジェクトからコピー > ワークスペース**] の順に選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリー ビューにおける最上位のフォルダーです。
3. [**プロジェクト ファイルの場所**] ダイアログ ボックスで、ワークスペースのコピー元となる Analytics プロジェクトを探して選択し、[**開く**] をクリックします。
4. [**インポート**] ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を行って、1 つ以上のワークスペースを [**インポート先 < *プロジェクト名* >**] リストに追加します。
   - ワークスペースをダブルクリックする。
   - 複数のワークスペースを **Ctrl キーを押しながらクリック**し、右矢印ボタンをクリックする。
   - [**すべて追加**] をクリックして、すべてのワークスペースを追加する。

   [**インポート先 < *プロジェクト名* >**] リストからワークスペースを削除するには、個々のワークスペースをダブルクリックするか、複数のワークスペースを **Ctrl キーを押しながらクリック**した後に左矢印ボタンをクリックするか、または [**すべてクリア**] をクリックします。
5. [**OK**] をクリックして、コピー先のプロジェクトにワークスペースをコピーします。

   プロジェクト内に同じ名前のワークスペースがすでに存在する場合は、コピーしたワークスペース名の末尾に増分数字が付けられます。

ワークスペースをインポートする

個別の .wsp ファイルとして Analytics プロジェクトの外部に存在するワークスペースをインポートすることができます。これにより、そのワークスペースに含まれる物理フィールド、演算フィールド、またはフィルターを一から作成するのではなく、再利用することが可能になります。作業の手間を省いたり、これらの項目を再利用したり、また他の Analytics ユーザーと共有したりできることに加え、整合性も保証されます。一度にインポートできるワークスペースは 1 つだけです。

別の Analytics プロジェクトからワークスペースをインポートする場合は、「"別の Analytics プロジェクトからワークスペースをコピーする" 前のページ」を参照してください。

1. [**ナビゲーター**] の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、[**プロジェクト項目のインポート > ワークスペース**] の順に選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリー ビューにおける最上位のフォルダーです。
2. [**プロジェクト**] ダイアログ ボックスで、ワークスペース ファイル(.wsp) を探して選択し、[**開く**] をクリックします。
3. 確認ダイアログ ボックスで、[**OK**] をクリックします。

   プロジェクトにワークスペースがインポートされます。プロジェクト内に同じ名前のワークスペースが既に存在する場合は、インポートしたワークスペース名の末尾に増分数字が付けられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ワークスペースをエクスポートする

ワークスペースは、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別の .wsp ファイルとしてエクスポートすることができます。個別のファイルとしてエクスポートされたワークスペースは、後で任意の Analytics プロジェクトにインポートすることができます。これにより、そのワークスペースに含まれる物理フィールド、演算フィールド、またはフィルターを一から作成するのではなく、再利用することが可能になります。一度にエクスポートできるワークスペースは 1 つだけです。

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブでワークスペースを右クリックし、 [**プロジェクト項目のエクスポート**] を選択します。
2. [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスで、ワークスペースを保存する場所を選択し、必要であればワークスペースの名前を変更して、 [**保存**] をクリックします。確認ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

   指定した場所にワークスペースがエクスポートされます。

> **メモ**
>
> ワークスペース名を 64 文字の英数字 (拡張子 .wsp を含まない) に制限し、ワークスペースが Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。
>
> 名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。先頭に数字を使用することもできません。特殊文字、スペース、先頭の数字はすべて、ワークスペースのインポート時にアンダースコア文字に置換されます。

ワークスペース ノートを追加または編集する

あるワークスペースに関して、今後の参考のために保持しておきたい、あるいは他のユーザーのために文書化しておきたい情報がある場合は、ノート (注釈) をそのワークスペースに追加して記録することができます。ワークスペース ノートの内容はいつでも編集できます。

ノートを追加、編集、削除または読むために、ワークスペースをアクティブ化する必要はありません。

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、作業対象のワークスペースを右クリックします。
2. [**プロパティ**] を選択します。
3. [**ワークスペース プロパティ**] ダイアログ ボックスで [**ノート**] タブをクリックします。
4. 新しいノートを入力するか、または既存のノートを編集します。

   ノートを削除する場合は、テキストをすべて削除します。
5. [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、変更を保存します。

データフィルターについて

印刷イメージ(レポート)ファイルや複数レコードタイプのファイルなど、レコードタイプが複数存在するデータソースを定義する場合には、使用するレコードタイプを随時識別できるようにする必要があります。Analyticsでは、データフィルターを使用してファイル内の異なるレコードタイプを識別し、必要に応じて不要なレコードを除外します。

データフィルターを使用すれば、データファイルのある特定の部分を識別し、それをAnalyticsテーブルのレコードおよびフィールドとして定義することができます。データフィルターの定義には、データファイルのどの部分をレコードに含めるか、あるいはレコードから除外するかを示す条件を使用します。

新しいデータフィルターの追加]タブで新しいデータフィルターを作成しようとすると、デフォルトで"すべて除外"条件が作成されています。この条件により、ソースデータファイルの文字データはすべて除外され、すべての文字が黒の背景色で強調表示されています。

レコードを定義するには、1文字または一連の文字を選択して、最低1つのフィルター条件を指定する必要があります。このフィルター条件を使用して、ACLテーブルに含めるレコードの各インスタンスを一意に識別することができます。データ要素をクリックすると、その要素はフィルター条件と見なされ、その内容がフィルター条件テキストボックスに追加されます。あるレコードを含めるフィルター条件を作成すると、そのフィルター条件を満たすすべての行で黒の背景色の強調表示が解除されます。選択したレコードの中で除外したい部分がある場合は、レコードの一部を除外するためのフィルター条件を別に指定できます。

1つのデータファイルに対して複数のデータフィルターを定義することができます。一般的なレポートでは、ある種目(製品クラスなど)に関する情報が含まれる1件のヘッダーレコードが出力されます。ヘッダーレコードに続いてその種目に関連付けられている多くの詳細レコードが出力されます。

この例で、ヘッダーレコードには、製品クラス番号や製品クラス名などの詳細レコードに関連する補足情報が含まれています。この情報を詳細レコードと結合するには、ヘッダーレコードのフィールドを静的フィールドとして定義する必要があります。これを行うには、**フィールド/式の編集**]タブで各フィールドに対し**静的**]チェックボックスをオンにします。新しいデータフィルターを作成するときには、そのレコードタイプの情報を後続レコードに関係付けるかどうかを尋ねられます。**はい**]を選択すると、そのレコードに定義したフィールドでは、**静的**]チェックボックスがデフォルトでオンになっています。フィールドごとに手動で**静的**]チェックボックスをオンにすることもできます。

データフィルターの作成

データフィルターは、データファイルで単独レコードまたは複数レコードを特定するために使用します。データフィルターの作成では、Analyticsテーブルに含めるデータファイルの領域を定義する規則、およびテーブルに含めないデータを除外する規則を定める必要があります。プレビューテーブルで、黒の背景色で強調表示されるデータは除外され、白の背景色で表されるデータは含まれることを示します。

アクティブなデータフィルターがある場合、そのフィルターは新しいフィルターを作成したときに、自動的に非アクティブ化されます。

既存のデータフィルターを編集する場合、**テーブルレイアウト**ダイアログボックスでそのフィルターを演算フィールドとして編集することができます。**テーブルレイアウト**]ダイアログボックスでデータフィルターを表示させるには、**オプション**]ダイアログボックス(**ツール > オプション**])の**インターフェイス**]タブにある**フィールド一覧にフィルターを含める**]オプションを選択しておく必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

1. [**編集** > **テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
2. [**新しいデータ フィルターの追加**] タブをクリックします。

   データ ファイルの内容は、画面の下半分のデータ プレビュー領域に表示されます。デフォルトで、すべてのデータが除外として表示されています。これは、データ フィルター リストの "すべて除外" が適用されていることを示します。このフィルターは変更も削除もできません。

3. レコード内で 1 文字または一連の文字を選択して、フィルター条件を定義します。単独の文字をクリックして強調表示させる、あるいは複数の文字をクリックとドラッグで選択して [**包含**] をクリックすると、指定した条件と一致するすべてのレコードが選択されます。

   たとえば、Analytics テーブルに含めるデータ ファイルの各行の 71 バイト目に小数点があるとします。この小数点をフィルターに含める必要があります。除外したい行でも小数点が同じ位置にあった場合は、不正に選択される行を除外する規則を作成する必要があるでしょう。

4. 選択されているレコードの一部を除外する場合は、そのレコード内で除外する 1 文字または一連の文字を選択してフィルター条件を定義し、[**除外**] をクリックします。
5. [**入力を受け入れる**] をクリックすると、指定した条件を含むデータ フィルターが作成されます。
6. [**フィルターを保存する名前**] ダイアログ ボックスで、フィルターの名前を入力して [**OK**] をクリックします。
7. [**このフィルターをアクティブにしたままにする**] ダイアログ ボックスで [**はい**] をクリックして、レコードのフィールド定義を開始します。そのフィールドを後で適用する場合は [**いいえ**] をクリックします。フィールドを定義する場合は、[**フィールド/式の編集**] タブのドロップダウンリストからフィルターを選択します。

   そのフィルターがアクティブになると、[**フィールド/式の編集**] タブのデータ プレビューで、除外されたデータ ファイル領域が黒の背景色で強調表示されます。このプレビュー テーブルで背景色が白色の領域から個別にフィールドを選択し、レコードに追加することができます。

データ フィルターをアクティブ化する

テーブル レイアウト ダイアログ ボックスの [**新しいデータ フィルターの追加**] タブでデータ フィルターを作成する場合、そのデータ フィルターをアクティブ化するかどうかを尋ねられます。また、[**テーブル レイアウト**] ダイアログボックスの [**フィールド/式の編集**] タブにあるドロップダウンリストから適切なオプションを選択することにより、既存のフィルターをアクティブ化したり、アクティブなフィルターを変更したり、選択したフィルターを非アクティブにしたりすることもできます。

データ フィルターがアクティブ化されると、そのデータ フィルター条件を満たすレコードおよびフィールドのみがビューに抽出され処理することができます。

データ フィルターがアクティブ化されると、[**フィールド/式の編集**] タブでは以下のような動作が見られます。

- 定義したフィールドがアクティブなデータ フィルターと関連付けられます。
- テーブルのフィールドはデータ フィルターの条件に対して評価されます。条件を満たさないフィールドは、**フィールド** リストに表示されません。
- フィルター条件を満たさない行は、データ プレビュー テーブルで黒色で強調表示されます。
- ドロップダウンリストから [**すべてのフィールド**] オプションを選択すると、アクティブになっていたフィルターが非アクティブになり、テーブルに定義されたすべてのフィールドが表示されます。

手順

1. [**編集 > テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
2. [**フィールド/式の編集**] タブで、フィールド リストの上にあるドロップダウン リストから、アクティブ化するデータフィルターを選択します。

   フィールド リストには、選択したデータ フィルターに属するフィールドのみが表示されます。データフィルターを非アクティブ化するには、ドロップダウン リストから [**すべてのフィールド**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルビューでデータを表示する

Analytics のテーブルビューでは、Analytics テーブルデータが表示される方法を決めることができます。ビューは Analytics 表示領域に表示され、名前付きの列と番号付きのレコードを含んでいます。ビュー内の列は関連するテーブルレイアウト内のフィールド(物理データフィールドまたは演算フィールドのどちらか)を表しています。

テーブルビューと Analytics テーブルに関連付ける方法

以下の図は Analytics テーブルの他のコンポーネントに関連したビューを示しています。

ビューが一般にどのように Analytics テーブルに関連しているかについての情報は、"Analytics テーブルの構造" ページ 119 の構造を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。



ビューは柔軟性を提供します

ビューは、関連付けられているAnalyticsテーブルの中で見たいデータの列だけを表示したり、分析のための最も効果的な方法で列を整理したりすることができる柔軟なツールです。

同じテーブルに対して、フィールドの選択や配置が異なる複数のビューを作成することができます。たとえば、テーブルに含まれる100フィールドのうち5フィールドにのみ関心がある場合は、該当する5フィールドだけを含むビューを作成し、最も便利と考える順番でフィールドを配列することができます。

また、ビューを使用して、Analyticsレポートのデータを書式設定することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics デフォルト _ビュー

Analytics で初めて新しいテーブルを開くときは、"デフォルト _ビュー" というビューが自動的に作成されます。"デフォルト _ビュー" には、関連付けられたテーブルレイアウトに定義されているすべてのフィールドが、レイアウト内に表示される順番で含まれます。

変更なしでデフォルト ビューを使用したり、必要に応じて変更したり、変更したものを新しいビューとして保存したり、デフォルト ビューに基づかない新しいビューを作成したりすることができます。

ビューとテーブルレイアウトの関係

ビューは、元となるテーブルレイアウトに関連付けられますが、**ビューを変更してもテーブルレイアウトは変わりません**。たとえば、ビューから列を削除しても、テーブルレイアウトから対応するフィールドは削除されません。

テーブルレイアウトに加えた変更は、既存のビューに自動的に表示されません。たとえば、テーブルレイアウトに新しい演算フィールドを作成したり、新しい物理データ フィールドを定義したりした場合、そのフィールドを必要とするビューには、手動で追加する必要があります。

テーブルレイアウトからフィールドを削除すると、自動的に関連するすべてのビューから列を削除します。

ビューでの作業

以下のセクションでは、ビューで実行できるさまざまな処理について説明します。ほとんどの場合、Analytics の複数の場所で処理を実行できます。

ビュー処理を実行できる場所:

- [ビュー] タブ
- **ナビゲーター**の [**総覧**] タブ
- [**テーブル プロパティ**] ダイアログ ボックス
- [**プロジェクト プロパティ**] ダイアログ ボックス

ビューの作成

初めて Analytics テーブルを開くときには、**デフォルト_ビュー** という名前のビューが自動的に作成されます。このビューには、テーブル レイアウトに定義されているすべてのフィールドが、デフォルトのプロパティで含まれます。

このデフォルト ビューを変更して、別の名前で保存することによって新しいビューを作成できます。あるいは、新しい空のビューを作成し、列を追加して設定を定義することもできます。

以下の手順は、新しい空のビューを作成し、列を追加する方法を示しています。

方法の説明

1. ビューを作成するテーブルを開きます。
2. ビュー タブの下部にあるビューのボタンを右クリックし、[**新規作成**] を選択します。
3. [**ビューの追加**] ダイアログ ボックスで、ビューの名前を入力して [OK] をクリックします。

> **メモ**
> ビューの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

4. [**列の追加**] ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を実行します。
   - [**すべて追加**] をクリックして、テーブル レイアウトのすべてのフィールドをビューに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで個々のフィールドをクリックし、右矢印ボタンをクリックしてビューに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで複数のフィールドを **Ctrl** キーを押しながらクリックし、右矢印ボタンをクリックしてビューに追加する。
   - [**式**] をクリックして**式ビルダー**を開き、ビューに追加する式または演算フィールドを作成する。
   - [**選択済みのフィールド**] リストにフィールドを追加した後、式を使ってその列を変更したい場合は、フィールドを選択し、[**編集**] をクリックして**式ビルダー**を開く。
5. (省略可能) [**選択したフィールド**] リストで、1 つ以上のフィールドを選択し、上矢印 または下矢印 を使用して、フィールドを再配置します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

6. [**対象テーブル**]ドロップダウンリストでテーブルを選択し、入れたいフィールドを [**選択済みのフィールド**] リストに追加することによって、任意の関連テーブルからフィールドを追加することができます。
7. [OK] をクリックします。

ビューを開く

初めて Analytics テーブルを開くときには、**デフォルト_ビュー** という名前のビューが自動的に作成され、開きます。このビューにはテーブル レイアウトに定義されているすべてのフィールドが含まれています。

複数のビューが関連付けられているテーブルを開くときは、前回アクティブであったビューが自動的に開きます。

また、テーブルに関連付けられたビューを手動で開くこともできます。

方法の説明

1. **ナビゲーター**で、開きたいビューがあるテーブルをダブルクリックします。

   Analytics は、前回アクティブであったビューを表示します。
2. 別のビューを開くには、 [ビュー] タブの下部にある該当する [ビュー] ボタンをクリックします。

   ビューが開き、アクティブなビューのボタンが強調表示されます。

ビューへの変更の保存

ビューを変更した場合、その変更を既存のビューに保存するか、または変更したビューを新しいビューとして保存し、元のビューは変更されていない状態のままにしておくことができます。

既存のビューでの変更の保存

方法の説明

1. [**ファイル > プロジェクトを上書き保存**] の順にクリックします。
2. 確認ダイアログ ボックスで、 [**はい**] をクリックします。

   以下の操作を行った場合は、既存のビューに変更を保存するように求められます。

   - 別のビューに切り替える
   - テーブルを閉じる
   - 別のテーブルを開く

新しいビューとして変更を保存する

方法の説明

1. ビュー タブの下部にある強調表示されているビューのボタンを右クリックし、 [**名前を付けて保存**] を選択します。
2. [**ビューを別名で保存**] ダイアログ ボックスで、新しいビューの名前を入力して [OK] をクリックします。

新しいビューが作成されて、自動的に開きます。元のビューは変更されません。

ビュー名を変更する

ビューの目的や、ビューに表示される情報をわかりやすくするために、ビューの名前を変更することができます。

ビューの名前の変更は、ビュータブ、または**ナビゲーター**の [**総覧**] タブを使用して行えます。多数のビュー名を変更する必要がある場合、 [**概要**] タブがより便利です。

> **メモ**
> ビューの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

[ビュー] タブを使用したビュー名の変更

方法の説明

1. 名前を変更したいビューのあるテーブルを開きます。
2. ビュータブの下部にあるビューのボタンを右クリックし、 [**名前の変更**] を選択します。
3. [**ビュー名の変更**] ダイアログボックスで新しい名前を入力して、 [OK] をクリックします。

[概要] タブを使用したビュー名の変更

方法の説明

1. 名前を変更したいビューのあるテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブでテーブルを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択します。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. 名前を変更するビューを選択し、 [**名前変更**] をクリックします。
5. [**ビュー名の変更**] ダイアログボックスで新しい名前を入力して、 [OK] をクリックします。
6. (省略可能) 名前を変更する他のビューで手順を繰り返します。
7. [OK] をクリックして [**テーブルプロパティ**] ダイアログボックスを閉じます。

ビューをコピーする

ビューをコピーして、同一のビューを同じ Analytics テーブルと関連付け、その後、コピーしたビューを変更することができます。Analytics プロジェクト内のテーブル間でビューをコピーすることもできます。

> **ヒント**
> ビューをコピーして変更する方が、新しいビューを一から作成するよりも簡単な場合があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビューのコピーは、ビュータブ、または**ナビゲーター**の [**総覧**] タブを使用して行えます。複数のコピーを作成する必要がある場合は、 [**概要**] タブがより便利です。

[ビュー] タブを使用したビューのコピー

方法の説明

1. コピーしたいビューのあるテーブルを開きます。
2. ビュータブの下部にあるビューのボタンを右クリックし、 [**名前を付けて保存**] を選択します。
3. [**ビューを別名で保存**] ダイアログボックスで、コピーされたビューの名前を入力して [**OK**] をクリックします。

[概要] タブを使用したビューのコピー

方法の説明

1. コピーしたいビューのあるテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブでテーブルを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択します。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. コピーするビューを選択し、 [**コピー**] をクリックします。

   増分する数値のサフィックスが付いたビューのコピーが作成されます。
5. (省略可能) 手順を繰り返し、同じビューの複数のコピーを作成するか、別のビューをコピーします。
6. [**OK**] をクリックして [**テーブルプロパティ**] ダイアログボックスを閉じます。

別のプロジェクトのテーブルからビューをコピーする

> **メモ**
>
> テーブル間でビューをコピーする場合、コピー先のテーブルに、ビューに指定されているすべてのフィールドが含まれていない場合は、「未定義」として 1 つ以上のフィールドが列挙されたエラーメッセージを受け取ります。そのビューを使用することはできるかもしれませんが、未定義フィールドに関連付けられているビュー列は表示されません。

方法の説明

1. コピーされたビューを格納するテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで Analytics プロジェクトを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. コピーするビューを選択し、 [**適用**]、 [**OK**] の順にクリックします。

別の Analytics プロジェクトからビューをコピーする

ある Analytics プロジェクトから別のプロジェクトへビューをコピーすることができます。これは、両方のプロジェクトに類似したテーブルがあり、新しいビューを一から作成するのではなく、ビューを再利用したい場合に役立ちます。同時に単一のビュー、または複数のビューをコピーできます。

コピー先のプロジェクトでテーブルが開いている場合、コピーしたビューは、その開いているテーブルに自動的に関連付けられます。テーブルが開いていない場合は、コピーしたビューはプロジェクトに追加され、後でテーブルに関連付けることができます。

コピーしたビューが、プロジェクト内の既存のビューと同じ名前である場合は、コピーしたビュー名の末尾に増分数字が付けられます。

> **メモ**
> テーブル間でビューをコピーする場合、コピー先のテーブルに、ビューに指定されているすべてのフィールドが含まれていない場合は、「未定義」として 1 つ以上のフィールドが列挙されたエラーメッセージを受け取ります。そのビューを使用することはできるかもしれませんが、未定義フィールドに関連付けられているビュー列は表示されません。

方法の説明

ビューをコピーする

1. コピーされたビューを格納するプロジェクトを開きます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - コピーしたビューとテーブルを直ちに関連付けたい場合は、そのテーブルを開きます。
   - コピーしたビューとテーブルを後で関連付けたい場合は、コピー先のプロジェクト内のテーブルがすべて閉じていることを確認します。

     2 番目の方法は、複数のビューをコピーして、さまざなまテーブルと関連付けるつもりである場合に使用します。
3. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、 **[別のプロジェクトからコピー] > [ビュー]** を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。
4. **[プロジェクト ファイルの場所]** ダイアログ ボックスで、ビューのコピー元とする Analytics プロジェクトを探して選択し、 **[開く]** をクリックします。
5. **[インポート]** ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を行って、1 つ以上のビューを **[インポート先 < *プロジェクト名* >]** リストに追加します。
   - ビューをダブルクリックする。
   - 複数のビューを **Ctrl キーを押しながらクリック**し、右矢印ボタンをクリックする。
   - **[すべて追加]** をクリックして、すべてのビューを追加する。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[**インポート先 < *プロジェクト名* >**] リストからビューを削除するには、個々のビューをダブルクリックするか、複数のビューを **Ctrl キーを押しながらクリック**した後に左矢印ボタンをクリックするか、または [**すべてクリア**] をクリックします。

6. [**OK**] をクリックして、コピー先のプロジェクトにビューをコピーします。

   テーブルが開いている場合、ビューはそのテーブルに関連付けられます。

ビューの関連付け

テーブルとの関連付けをしないで 1 つ以上のビューをコピーした場合は、次のようにしてビューとテーブルを関連付けます。

1. 適切なテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで Analytics プロジェクトを右クリックし、[**プロパティ**] を選択します。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. テーブルと関連付けるビューを選択し、[**適用**]、[**OK**] の順にクリックします。

ビューをインポートする

個別の `.rpt` ファイルとして Analytics プロジェクトの外部に存在するビューをインポートすることができます。これにより、新しいビューを一から作成するのではなく、ビューを再利用することが可能になります。一度にインポートできるビューは 1 つだけです。

ビューをインポートするときにプロジェクトでテーブルが開いている場合、インポートしたビューは、その開いているテーブルに自動的に関連付けられます。テーブルが開いていない場合は、インポートしたビューはプロジェクトに追加され、後でテーブルに関連付けることができます。

インポートしたビューが、プロジェクト内の既存のビューと同じ名前である場合は、インポートしたビュー名の末尾に増分数字が付けられます。

> **メモ**
> インポートしたビューと関連付けるテーブルに、ビューに指定されているすべてのフィールドが含まれていない場合は、「未定義」として 1 つ以上のフィールドが列挙されたエラーメッセージを受け取ります。そのビューを使用することはできるかもしれませんが、未定義フィールドに関連付けられているビュー列は表示されません。

方法の説明

ビューをインポートする

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリを右クリックし、[**プロジェクト項目のインポート**] > [**ビュー**] を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。

2. [**プロジェクト**] ダイアログボックスで、ビューファイル (`.rpt`) を探して選択し、[**開く**] をクリックします。

3. 確認ダイアログ ボックスで、 [OK] をクリックします。

   プロジェクトにビューがインポートされます。テーブルが開いている場合、ビューはそのテーブルに関連付けられます。

ビューの関連付け

テーブルとの関連付けをしないでビューをインポートした場合は、次のようにしてビューとテーブルを関連付けます。

1. 適切なテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで Analytics プロジェクトを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択します。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. インポートしたビューを選択し、 [**適用**] 、 [OK] の順にクリックします。

ビューをエクスポートする

ビューは、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別の `.rpt` ファイルとしてエクスポートすることができます。個別ファイルとしてエクスポートされたビューは、Analytics プロジェクトに後からインポートすることができます。これにより、新しいビューを一から作成するのではなく、ビューを再利用することが可能になります。一度にエクスポートできるビューは 1 つだけです。

方法の説明

1. ビューに関連付けられているテーブルを開きます。
2. [**ナビゲーター**] の [**総覧**] タブでテーブルを右クリックし、 [**プロパティ > ビュー**] を選択します。
3. エクスポートするビューを選択して [**エクスポート**] をクリックします。
4. [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスで、ビューを保存する場所を選択し、必要であればビューの名前を変更して、 [**保存**] をクリックします。確認ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

   指定した場所にビューがエクスポートされます。

   > **メモ**
   >
   > ビュー名を 64 文字の英数字 (`.rpt` 拡張子を含まない) に制限し、ビューが Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。
   >
   > 名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。先頭に数字を使用することもできません。特殊文字、スペース、先頭の数字はすべて、ビューのインポート時にアンダースコア文字に置換されます。

5. [OK] をクリックして [**テーブル プロパティ**] ダイアログ ボックスを閉じます。

ビューを削除する

いつでも必要に応じて、テーブルに関連付けられている個々のビューを削除することができます。ただし、テーブルには関連付けられているビューが必ず 1 つはなければなりません。Analytics は、テーブルに関連付けられている最後のビューが削除されないようにしています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビューを削除しても、テーブルレイアウトや関連するデータファイルへの影響はありません。ビューの削除は、ビュータブ、または**ナビゲーター**の [**総覧**] タブを使用して行えます。

[ビュー] タブを使用したビューの削除

方法の説明

1. 削除したいビューのあるテーブルを開きます。
2. ビュータブの下部にあるビューのボタンを右クリックし、 [**削除**] を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、 [**削除**] をクリックします。

[概要] タブを使用したビューの削除

方法の説明

1. 削除したいビューのあるテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブでテーブルを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択します。
3. [**ビュー**] タブをクリックします。
4. 削除するビューを選択し、 [**削除**] をクリックします。

   ビューは、現在アクティブである場合には削除できません。
5. 確認ダイアログボックスで、 [**削除**] をクリックします。
6. [**OK**] をクリックして [**テーブルプロパティ**] ダイアログボックスを閉じます。

ビュー内の列のカスタマイズ

Analytics ビューの個々の列を、画面上で表示する方法や Analytics レポートで表示したり処理したりする方法をカスタマイズすることができます。

以下を指定できます。

- ビューに含まれるテーブルレイアウトの列
- 列の順序
- 数値が個別の列に表示される方法
- 列の表示名
- 印刷レポートの列プロパティ

ビューに列を追加する

ビュー内の列として、テーブルレイアウトに定義されている物理データフィールドまたは演算フィールドのいずれかを追加することができます。

また、**式ビルダー**を使用して作成された、一時的に作成した式に基づく列をビューに追加することもできます。

方法の説明

1. 次のいずれかを実行します。
   - 選択した列の左側に 1 つまたは複数の列を挿入する場合は、ビュー内で 1 つの列見出しを右クリックする。
   - 最後の列の後ろに 1 つまたは複数の列を挿入する場合は、ビュー内で(列見出しを選択しないで) 任意の表示領域を右クリックする。
2. [**列の追加**] をクリックします。
3. [**列の追加**] ダイアログボックスで、次のいずれかの手順を実行します。
   - [**すべて追加**] をクリックして、すべての列をビューに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで個々のフィールドをクリックし、右矢印ボタンをクリックしてビューに追加する。
   - [**使用可能なフィールド**] リストで複数の列を Ctrl キーを押しながらクリックし、右矢印ボタンをクリックしてビューに追加する。
   - [**式**] をクリックして**式ビルダー**を開き、ビューに追加する式を作成する。
   - [**選択済みのフィールド**] リストに列を追加した後、式を使ってその列を変更したい場合は、列を選択し、[**編集**] をクリックして**式ビルダー**を開く。
4. そのテーブルに関連付けられているテーブルが 1 つ以上ある場合は、[**対象テーブル**] ドロップダウンリストで関連テーブルを選択し、入れたいフィールドを [**選択済みのフィールド**] リストに追加することによって、任意の関連テーブルからビューへフィールドを追加することができます。
5. [**OK**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビューからの列の削除

ビューから不要な列を削除できます。列の基になっている物理データフィールドや演算フィールドは、テーブルレイアウトに存在し続けるので、いつでも必要に応じて列を再度追加することができ、他のビューでも変わらず使用できます。

方法の説明

1. [ビュー]タブで、削除する列の列見出しをクリックします。

   隣接する複数の列見出しを選択するには、**Shift** キー + クリックを、隣接していない複数の列見出しを選択するには、**Ctrl** キー + クリックを利用できます。

2. ビューのデータ領域を右クリックし、 [**選択列の削除**]をクリックします。

> **ヒント**
> 複数の列を選択している場合は、列見出し行を右クリックしないでください。そうでないと、右クリックした列だけが選択されます。

3. [**列の削除**]ダイアログボックスで、 [**削除**]をクリックします。
4. ビューに加えた変更を保存するには、 [**ファイル > プロジェクトを上書き保存**]の順にクリックし、確認ダイアログボックスで [**はい**]をクリックします。

ビュー内の列のサイズを変更する

ビュー内のセルは、単独、複数、およびすべての単位でサイズ変更できます。

方法の説明

次のいずれかを実行します。

単一の列を手動でサイズ変更するには	その列見出しの右端の区切り線上にカーソルを置き、希望のサイズになるまでドラッグします。
列の内容の幅に合わせて1つ以上の列のサイズを自動的に変更するには	列見出しを選択し、右側の列区切りのいずれかをダブルクリックします。 隣接する複数の列見出しを選択するには、**Shift** キー + クリックを、隣接していない複数の列見出しを選択するには、**Ctrl** キー + クリックを利用できます。
列の内容の幅に合わせてビューのすべての列のサイズを自動的に変更するには	ビューのデータ領域を右クリックし、 [**すべての列のサイズの変更**]をクリックします。

ビュー内の列の順番変更

ビューで列が表示される順番を変更することができます。複数の列の順番を変更する場合は、各列を個々に選択し、それを適切な場所まで移動させる必要があります。

方法の説明

1. 移動する列の見出しをクリックして、目的の場所までドラッグします。

   選択した列を移動させたい場所にあたる、2 つの列の間の区切り線の近くまで列をドラッグする必要があります。
2. 移動したいその他すべての列を再配置したら、 **[ファイル > プロジェクトを上書き保存]** の順にクリックして、ビューへの変更を保存します。

ビュー内の列名の変更

ビュー内で表示される列の名前は必要に応じて変更することができます。この列名の変更では表示上の名前が変更されるだけで、テーブルレイアウトにおけるそのフィールドの名前には影響がありません。

テーブルに関連付けられているすべてのビューで使用されるデフォルトの列名を変更したり、あるいは特定のビューで使用される列名を変更したりすることができます。

> **メモ**
> 個々のビュー内で指定される列名はデフォルトの列名よりも優先されます。

デフォルト列名の変更

方法の説明

1. **[編集 > テーブルレイアウト]** の順にクリックします。
2. **[フィールド/式の編集]** タブで名前を変更する列名をダブルクリックしします。
3. **[代替列見出し]** フィールドの列名を変更します。
4. **[入力を受け入れる]** をクリックし、 **[閉じる]** ボタンをクリックして **[テーブルレイアウト]** ダイアログボックスを終了します。

   テーブルに関連付けられているすべてのビューの中で、そのデフォルトの名前を使用している列は自動的に更新されます。ビュー内で個別に列名を指定(変更)していた場合は、その列名が優先されるので更新されません。

特定のビューで使用される列名を変更する

方法の説明

1. 対象の列見出しを右クリックし、 **[プロパティ]** を選択します。
2. **[代替列見出し]** フィールドで列名を変更し、 **[OK]** をクリックします。

列名をビューレベルの名前からデフォルト名に変更する

方法の説明

1. 対象の列見出しを右クリックし、 **[プロパティ]** を選択します。
2. **[代替列見出し]** フィールドで名前を削除し、 **[OK]** をクリックします。
3. ビュー間で表示を切り替える、またはテーブルを一旦閉じて開き直すと、列名がリフレッシュされます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

4. 変更保存の確認メッセージで **[はい]** をクリックすると、その変更がテーブルに保存されます。

ビューにおける数値の書式

ビューおよびレポートで表示される数値に適用される書式は、Analytics の 3 つの異なるレベルで設定することができます。

- アプリケーション レベル(グローバル)
- フィールド レベル
- 列レベル

> **メモ**
> これらの書式設定オプションは、数値データ型を使用するフィールドの数値に適用されます。文字データ型を使用するフィールドの数値には適用されません。

レベル	優先	書式を設定する場所	説明
アプリケーション レベル	n/a	a. **[ツール > オプション]** の順にクリックします。 b. **デフォルトの数値書式** で形式を選択するか指定します。	フィールド レベルまたは列レベルの書式が指定されていない、Analytics 内のすべての数値フィールドおよび列の書式を指定します。
フィールド レベル	アプリケーション レベル	a. テーブルを開きます。 b. **[編集 > テーブル レイアウト]** の順にクリックします。 c. フィールド名をダブルクリックします。 d. **[フィールド/式の編集]** タブで、**[書式]** で形式を選択または指定します。	テーブル レイアウト内の個々の数値フィールドと、そのテーブル レイアウトを使用するすべてのビュー内の関連する列の書式を指定します。ただし、列レベルの書式が指定されている列を除きます。 フィールド レベルの書式の変更をビューで有効にするには、関連する列を削除してからビューに追加し直すか、またはその列を含んでいる新しいビューを作成する必要があります。
列レベル	アプリケーション レベル フィールド レベル	a. テーブルを開きます。 b. ビューで、列見出しを右クリックし、**[プロパティ]** を選択します。 c. **[列の修正]** ダイアログ ボックスで、**[書式]** で書式を選択または指定します。	個々のビューの、個々の数値列の書式を指定します。 テーブルのビューが複数ある場合は、さまざまなビューで同一の列を異なった書式設定にすることができます。たとえば、印刷レポート用のビューにはドル記号付きの列を表示し、分析に使用するビューではドル記号を除くことができます。

数値書式の構文

Analytics で数値に適用される書式は、それぞれの数値に必要なレイアウトを定義する書式マスクを使用して指定されています。たとえば、書式マスク `$$99` は、100 ドル未満の任意の値を表示するために使用できます。各 9 は、0 から 9 までの任意の数字を表示できることを示し、値の横にドル記号が表示されます。

デフォルトの書式マスク

以下の表は、Analytics で使用可能なデフォルトの書式マスクの一覧です。また、各マスクが数値 **-100234.56** を表示する方法を示します。

定義されているままのデフォルト書式マスクを使用したり、それらを要件に合うように変更したり、独自の書式マスクを定義したりすることができます。

デフォルトの書式マスク	表示 -100234.56:
-999999.99	-100234.56
-9,999,999.99	-100,234.56
(9,999,999.99)	(100,234.56)
-$9,999,999.99	-$100,234.56
($9,999,999.99)	($100,234.56)
9,999,999.99-	100,234.56-

書式マスク要素

書式マスクは、次の構成要素を使用して定義されます。

コンポーネント	説明
桁数プレースホルダー	数字 9 は、0 から 9 までの 1 桁を表示できる各場所を指定するために使用されます。 必要以上の桁数のプレースホルダーを指定した場合、余分な桁と、その間にあるカンマなどの記号はすべて表示されません。たとえば、書式マスクを $9,999 と指定した場合、値 310 は $310 と表示されます。 専用の書式を使用する場合は、列に表示される可能性のある最大桁数の書式を指定してください。なぜなら、指定した桁数を超えた分の桁は、左端の 9 の左にそのまま続けて、分離記号を付加しないで追加されます。たとえば、書式マスクが `-9,999.00` である場合、`1000000.00` の値は誤って `1000,000.00` と書式設定されます(`1` の後に桁区切り記号がありません) 。
負数のインジケーター	負数のインジケーターは次のようになります。 ◦ 数値の前後のマイナス記号 : `-100.00` または `100.00-` ◦ 数値の前後の `CR`: `CR100.00` または `100.00CR` ◦ かっこ: `(100)` 負の値のインジケーターが指定されていない場合は、デフォルトで数値の前のマイナス記号が使用されます。
千の位の桁区切り(該当する場合)	大きな数には、数を読みやすくするために、桁の集まりの間に書式が適用されていることがよくあります。最も一般的な区切り記号は、カンマ(100,000.00) またはスペース(100 000.00) です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コンポーネント	説明
	一部の地域の設定では、区切り記号としてピリオドを使用し、小数を表すためにカンマを使用しています。Analytics で使用されるデフォルト値は、**オプション**]ダイアログボックス(**ツール > オプション**]) の **数値**]タブにある、 **桁区切り記号**]テキスト ボックスに指定されている値を変えることによって変更できます。
小数点インジケーター	ほとんどの場合、小数点を表すためにピリオドが使用されますが、一部の地域の設定ではカンマが使用されます。 Analytics で使用されるデフォルト値は、 **オプション**]ダイアログボックス(**ツール**] > **オプション**]]) の **数値**]タブにある、 **小数点記号**]テキスト ボックスに指定されている値を変えることによって変更できます。
値インジケーターの記号 (該当する場合)	- 表示される値の種類を識別するために、ドル記号やパーセント記号などを書式に追加することができます。

列プロパティの変更

Analytics ビューの各列には多数のプロパティがあり、これらを設定して、データが画面上やビューから生成されたレポートで表示される方法を変更できます。列用に設定されたプロパティによって、テーブル レイアウト内の設定や、そのテーブルに関連付けられている他のビューの設定は変更されません。

名前を付けて保存]コマンドを使ってビューのコピーを作成した場合、ビュー内の列のプロパティはコピーされますが、その後どちらか一方のビューの列プロパティに加えられた変更は、変更が行われたビューに対してのみ適用されます。

1. ビュー タブで、列見出しを右クリックして **プロパティ**]を選択するか、または列見出しをダブルクリックします。
2. ガイドとして以下のテーブルを使用し、 **列の修正**]ダイアログボックスで 1 つ以上の変更を行って、 **OK**]をクリックします。

列の型	オプション	説明
任意	**列の内容**	列に表示される値を修正できます。 **列の内容**]をクリックし、**式ビルダー**を使用して式を作成または編集します。値の表示のみが修正され、物理データは修正されません。 **列の内容**]の式は、列の正しいデータ型を返す必要があります。たとえば、数値列の式は数値を返す必要があります。 式で参照されているすべてのフィールドは、テーブル レイアウトに存在する必要があります。
	代替列見出し	ビューの列の表示名のテキスト。 **メモ** この変更は現在のビューでのみ適用されるもので、**テーブル レイアウト** ダイアログ ボックスで指定されたデフォルトの列見出しを無効にします。詳細については、"ビュー内の列名の変更" ページ 840を参照してください。

列の型	オプション	説明
	幅	画面またはレポートの列の表示幅委。幅を文字で入力します。 数値列の場合は、最大桁数と比較して、値を表示するのに十分な幅であることを確認する必要があります。全数値を画面に表示できない場合は、番号記号の文字列(######)が、エラーを示すために表示されます。
	キー列を並べ替える	レポート出力のみ 列は、レポート出力でデータを並べ替えるために使用されます。 [**昇順で並べ替え**]または[**降順で並べ替え**]を選択し、並べ順を選択します。 > **メモ** [**レポート**]ダイアログボックスで、[**事前並べ替え**]を使用する必要があります。
数値	**書式**	列に数値を表示するために使用される形式。 [**書式**]ドロップダウンリストから適切な書式を選択するか、またはカスタム書式を入力します。 書式が指定されていない場合は、[**デフォルトの数値書式**]の値が使用されます。この値は、[**オプション**]ダイアログボックス([**ツール > オプション**])の[**数値**]タブで指定されています。
	合計を出力しない	レポート出力のみ 列の値が合計されないようにします。 デフォルトでは、Analyticsは自動的にレポート内の数値フィールドの合計を計算します。フィールドに単価などの合計を出しても意味のないデータが含まれている場合は、この動作を止めさせることができます。
	ゼロの場合は空欄にする	レポート出力のみ ゼロ値の代わりに空白のエントリを用います。 列に多数のゼロ値を含むレポートは、ゼロ以外の値のみが表示されると読みやすくなります。
文字 (ビューの一番左列である必要があります)	**ブレーク列**	レポート出力のみ 列の値が変わるたびにサブセクションを作成して、すべての数値フィールドの小計を計算します。 複数のブレーク列を指定して、ネストされたサブセクションを作成できます。すべてのブレーク列は、ビューの左側で、最初の非ブレーク列の前にまとめて配置する必要があります。 このオプションは、[**並べ替えキー列**]オプションがオンになっている場合のみ有効になります。 > **メモ** [**レポート**]ダイアログボックスで、[**事前並べ替え**]を使用する必要があります。 ビューのブレーク列の右側には、太い点線の区切りが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

列の型	オプション	説明
		
	改ページ	レポート出力のみ **ブレーク列**値が変化するたびに改ページを挿入します。 このオプションは、**[ブレーク列]**オプションがオンになっている場合のみ有効になります。
	重複表示の排除	レポート出力のみ **ブレーク列**に繰り返し現れる値の代わりに空白のエントリを用います。 たとえば、請求書レコードごとに顧客名が記載されている場合、各顧客名の最初のインスタンスだけを記載すれば、レポートが読みやすくなるかもしれません。 このオプションは、**[ブレーク列]**オプションがオンになっている場合のみ有効になります。

ビューからのデータのコピー

Analytics ビューからデータをコピーし、別のアプリケーションにそれを貼り付けることができます。ビューからのデータのコピーは、Analytics からデータをエクスポートするもう 1 つの手段です。場合によっては、データをコピーする方が、より速くて簡単なオプションかもしれません。たとえば、ビューが [**クイック ソート 昇順**] または [**クイック ソート 降順**] メニュー コマンドを使用して並べ替えられているときに、データのサブセットを選択します。

ビューからデータをコピーするには

1. 次のいずれかを実行します。
   - ビュー タブでクリックしてドラッグし、コピーしたい値のグループを強調表示します。
   - コピーする列の列見出しをクリックし、複数の列をコピーしたい場合は、**Ctrl** キーを押しながらその他の列見出しをクリックして、列を選択します。
2. ビューのデータ領域を右クリックし、 [**コピー**] をクリックします。

   複数の列を選択している場合、または値のグループを強調表示している場合は、列見出しを右クリックしないでください。そうしなければ、右クリックした列だけが選択されます。

   データがクリップボードにコピーされます。スプレッドシートやテキスト ファイルなど、データのコピー先となるアプリケーションを開き、そのアプリケーションの貼り付けコマンドを使用して、データを挿入することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビューからのグラフの生成

Analytics のビューでデータを選択し、グラフを生成することができます。数値の列を複数選択するか、あるいは文字または日付時刻の列を 1 つと 1 つ以上の数値の列を選択することができます。

ビューのデータをグラフ化するには

1. グラフ化したいデータが含まれるビューを開きます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - [ビュー] タブで、グラフ化の対象データ範囲をクリックおよびドラッグして選択します。
   - 隣接している複数の列をまとめて選択するには、最初の列の列見出しをクリックし、次に **Shift** キーを押したまま、最後の列の列見出しをクリックします。選択した最初の列と最後の列の間にある列もすべて選択されます。
   - 隣接していない複数の列を選択するには、**Ctrl** キーを押したまま、それら選択対象の列の列見出しをクリックします。
3. ビュー内で右クリックし、 [**選択データのグラフ化**] をクリックします。

> **メモ**
> 複数の列または値のグループを選択している場合は、列見出しを右クリックしないでください。列見出しを右クリックすると、直前の選択が解除され、その列だけが選択されてしまいます。

[選択データのグラフ化] メニュー項目が無効な場合は、選択したデータ領域または列がグラフ化できないことを意味します。

グラフウィンドウが開き、グラフが表示されます。グラフウィンドウではグラフプロパティを編集することがきます。ただし、グラフの作成に使用したデータのサブセットは既にビューで選択(強調表示)されたものであるため、ドリルダウンコマンド使用できません。

ビューでの無効なデータの表示方法

Analytics は、ビュー内の無効なデータを強調表示するために、次のようなはっきりと識別できる文字シーケンスを使用します。

- ###### - この一連の番号記号 (#) は、列の幅が小さいため、全桁数を表示しきれない数値を識別するために使用されます。

  このような値は無効として強調表示されるため、画面上に不正確な値が表示される (たとえば、10100 の代わりに 100 が表示される) ことはありません。しかし、この値が原因で、その値が含まれているレポートでずれが生じます。レポートでは完全な値が印刷されるため、隣接する列がずれる結果となります。

  この問題は、すべての桁数を表示できるよう、列の [幅] プロパティの値を増やすことによって解決できます。

- ### ERR ### - この文字シーケンスは、列内の数値が無効であるか未定義である場合に表示されます。

  数値のオーバーフローは、ゼロによる除算や、非常に小さな値による除算などの演算によって発生します。値を修正するか、もしくは、ビューを基にレポートを生成する前に、ビューからその列を削除する必要があります。

数値が列の幅よりも大きく、値が無効か未定義である場合は、列幅を広げない限り、番号記号の文字シーケンス (######) が表示されます。列幅を広げると、「### ERR ###」文字シーケンスが表示されるようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のテーブルを開く

Analytics では複数のテーブルを同時に開くことができ、このことは、2 つ以上のデータのセットを視覚的に比較するための便利な方法を提供します。比較を容易にするために、開いているテーブルにフィルターリングやクイックソートを適用することができます。これらの操作の結果は、テーブルを切り替えているときも保持されます。複数のテーブルを開くことはインターフェイスのみの機能です。Analytics スクリプトには適用されません。

Analytics で複数のテーブルを開くには、開いたままにしたいテーブルのビュータブをピン留めして、その後 1 つ以上の追加テーブルを開きます。追加テーブルもピン留めすると、開いたままになります。ピン留めされていないテーブルは、別のテーブルを開くたびに自動的に閉じます。

追加のテーブルを開くたびに、追加のビュータブが開きます。個々のビュータブをクリックするか、**ナビゲーター**でテーブル名をクリックすることにより、テーブルを切り替えることができます。現在表示用に選択されているテーブルはアクティブなテーブルで、アクティブなテーブル名はビュータブと**ナビゲーター**で太字で表示されます。

手順

Analytics では一度に複数のテーブルを開くことができます。各テーブルは別々のビュータブで表示され、テーブル間で切り替えることができます。テーブルはすべて、同じ Analytics プロジェクト内に含まれている必要があります。

1. **ナビゲーター**で、1 番目に開くテーブルをダブルクリックします。
2. ピンアイコン をクリックすると、そのビュータブがピン留めされます。
3. さらにテーブルを開いていく場合は、テーブルを開くたびにピンアイコン をクリックしてから次のテーブルを開きます。

   開いたテーブル間を移動するには、それぞれのビュータブをクリックするか、**ナビゲーター**で表示されるテーブル名をクリックしてください。開いているテーブルのアイコン上には緑色のドット (点) が付けられています。**ナビゲーター**では、アクティブなテーブル(現在表示されているテーブル) の名前は太字で表示されます。
4. 固定されたテーブルを閉じるには、該当する [ビュー] タブで をクリックします。
5. すべての開いているテーブルを閉じるには、 [ビュー] タブの右側にある [**すべてのタブを閉じる**] をクリックします。

複数のテーブルを開くことの利点

同時に複数のテーブルを開くことができる一般的な利点は、状況によっては、最初に結合や関連付けのような Analytics 操作を使用してテーブルを処理しなくても、有用な分析を実行できるということです。

たとえば、禁止業者 (つまり怪しい業者カテゴリコード) の T&E 取引の再調査を検討してください。2 つのテーブルがあり、1 つには T&E 取引、もう 1 つには禁止業者が含まれているとします。2 つのテーブルは業

者名で結合することができますが、結合を実行する前に、2 つのキーフィールドを手動で一致させるために多くの準備作業が必要となります。あるいは、両方のテーブルを開き、禁止業者リストを参照として使用して、取引テーブルから禁止業者の出現を識別するフィルターを作成することができます。適切な場合は、あいまい検索のコンポーネントを T&E 取引のフィルターリングに組み込むことができます。次にフィルターの 2 つの例を示します。

- `ISFUZZYDUP(vendor_name,"Diamond Casino", 5, 99)` は、Diamond Casino の正確な出現とあいまい重複を識別します。
- `MATCH(mc_code, "7298", "7995", "9222")` は、業者カテゴリコード 7298(Health and Beauty Spas) 、7995(Betting) および 9222(Fines) の正確な出現を識別します。

詳細については、「"ISFUZZYDUP( ) 関数" ページ 2382」および「"MATCH( ) 関数" ページ 2415」を参照してください。

複数のテーブルを開くことに関する追加情報

機能分野	詳細
一般的なテーブルの動作	1 つのテーブルだけが開いていようと、複数のテーブルが開いていようと、テーブルは同じように動作します。
テーブル状態の保持	テーブルを切り替えるとき、それぞれのテーブルの状態は保持されます。テーブル状態には次の要素が含まれます。 ◦ フィルターリング ◦ クイックソート ◦ レコード選択 ◦ 列、レコードまたはフィールドの強調 ◦ スクロールバーの位置 ◦ アクティブなビューの選択 ◦ アクティブなインデックスの選択
Analytics 操作	Analytics の操作はアクティブなテーブルのみで実行されます。
ビュータブを閉じてテーブルを閉じる	◦ テーブルを含むビュータブを閉じるとテーブルも閉じます。閉じたテーブル上ではどのような操作も実行できません。 バージョン 10.0 より前の Analytics では、ビュータブを閉じると、ビューからテーブルデータを削除しても、テーブルは開いた状態のままであり、データに対して操作を実行し続けることができました。
主テーブルと副テーブル (コマンドラインを含む Analytics インターフェイスのみに適用されます。Analytics スクリプトには適用されません。)	◦ 1 つ以上の開いたテーブルには、関連付けられた副テーブルと主テーブルを指定できます。それぞれの主と副の関連付けは一意であり、他の主と副の関連付けには影響を与えません。 ◦ 異なった主テーブルが同じ副テーブルを持つことができます。 ◦ ビュータブで開いているテーブルを副テーブルとして開くことはできません。副テーブルとして開く前に、まずそのテーブルを閉じる必要があります。 ◦ 副テーブルとして開いているテーブルをビュータブで開くことはできません。ビュータブで開く前に、まずそのテーブルを閉じる必要があります。 **メモ** 副テーブルを開くことは、それを主テーブルに関連付け、処理のために利用できるようにすることを意味します。副テーブルはビュータブで開かれません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	詳細
	◦ 関連付けされていない、または '変動する' 副テーブルは許可されていません。 • 主テーブルを閉じた場合は、関連付けられた副テーブルが自動的に閉じられます。 • テーブルを副テーブルとして開くには、別のテーブルが既に開いている必要があります。 • この制限は Analytics スクリプトには適用されません。スクリプトは、関連付けされていない副テーブルを今も許可しています。
Analytics 件のプロジェクト	開いている複数のテーブルはすべて同じ Analytics プロジェクトに含まれている必要があります。 Analytics プロジェクトを閉じるときに複数のテーブルが開いていた場合、そのプロジェクトを再度開いたときには、アクティブなテーブルのみが自動的に開かれます。ほかのテーブルの開いた状態や、主と副の関連付けはすべて保持されません。
サーバーテーブル	複数テーブルモードはローカルテーブルでのみサポートされています。一度に複数のサーバーテーブルを開くことはできません。サーバーテーブルを開くときに 1 つ以上のローカルテーブルが開いている場合は、すべてのローカルテーブルが自動的に閉じられます。
Analytics コマンドログ	複数テーブルモードでは、別のテーブルに切り替えたり、テーブルに対してアクションや操作を実行したりするたびに、Analytics コマンドログにエントリが書き込まれます。また、このログエントリの前に **OPEN <テーブル名>** ログエントリが置かれます。テーブルをピン留めしたり、後続の操作を何も行わずにテーブルを切り替えたりした場合には、ログエントリは作成されません。複数のテーブルが開いているとき、この先行するログエントリが、操作の対象となるテーブルを識別します。 テーブルをピン留めしたり、後続の操作を何も行わずにテーブルを切り替えたりした場合には、ログエントリは作成されません。
データ定義ウィザード	データ定義ウィザードを使用してデータのインポートとテーブルの定義を行うときは、開いているテーブルはすべて、ピン留めされているかどうかにかかわらず自動的に閉じられます。開いているテーブルをすべて閉じることにより、必要に応じてテーブルを上書きできるようにします。 コマンドラインから IMPORT コマンドを実行すると、開いているテーブルを閉じません。この方法でテーブルを上書きしようとしたときに、そのテーブルが開いていてアクティブであると、コマンドは失敗してエラーメッセージが表示されます。
スクリプト	◦ Analytics スクリプトを使用して複数のテーブルを開くことはできません。複数テーブルモードは、インターフェイスのみの機能で、ACL スクリプトには相当するものがありません。 ◦ Analytics インターフェイスでテーブルをピン留めして開いたままにしても、CLOSE コマンドによってテーブルが閉じられないようにすることはできません。 ◦ Analytics スクリプトを実行するときは、開いているテーブルはすべて、ピン留めされているかどうかにかかわらず自動的に閉じられます。アクティブなテーブルと関連付けられた副テーブル(存在する場合) は、スクリプトが別のテーブルを開くことを指定しない限り、自動的に再度開かれます。 アクティブなテーブルとそれに関連する副テーブルを自動的に再度開くことにより、スクリプトを実行する前にテーブルを手動で開いておくことを前提とするスクリプトの使用をサポートします。

複数行にわたるレコードの書式設定

各レコードが複数行に表示されるように、ビューのレイアウトをカスタマイズすることができます。この機能を使用すると、知りたいすべての情報を画面に表示できるため、追加情報を見るためにスクロールさせなければならない状況を回避できます。たとえば、知りたい列を多数含んでいるテーブルがあり、1 つの列に詳細な情報を提供するノートが付いている場合は、1 つの行にデータ列を表示し、別の行にノートを表示することができます。また、ビューから生成されたレポートのレイアウトの最適化にこの機能を利用できます。たとえば、テーブルに 2 つの住所フィールド (address_1 と address_2) がある場合、レポートの address_1 フィールドの下の行に address_2 フィールドを 1 列に並べることによって、フィールドが横に並んでいる場合よりも読みやすくすることができます。

ビューのレコードを複数行にわたるように書式設定するには

1. レコード番号列で、任意のレコードの下部の線の上にカーソルを置きます。レコード番号列とは、ビューの最初の列の左側にある灰色の領域のことです。
2. クリックして、カーソルを下方向へドラッグするとレコードに行が追加され、上方向へドラッグすると空白行が削除されます。1 つのレコードの行数を変更すると、その変更はテーブル内のすべてのレコードに適用され、列見出しも変更を反映させるために同等の行数によって調整されます。
3. 列のデータを別の行へ移動するには、列見出しで対象の列をクリックし、それを追加したい列見出し内の行へドラッグします。列は行の一番左の位置、ただし、その行に既にいくつか列がある場合はその後に追加されます。
4. 行内の各列の位置は、列の始めと終わりを示す縦線 (境界線) の上にマウスカーソルを置き、その線をクリックして新しい位置へドラッグすることによって変更します。
5. ビューには列見出しのすべての行を表示したくないが、ビューを印刷するときは列見出しの一部を出力しないようにしたい場合は、どの列見出しを可視にするかを変更できます。たとえば、1 行目には "Address" ヘッダーのエントリがあり、2 行目には "Address_2" ヘッダーのエントリがある場合、通常は 2 行目を出力しないようにしたいでしょう。可視行を変更するには、ビューの右側にあるスクロールバーの上の黒い線の上にマウスカーソルを置き、カーソルをクリックして上方向へドラッグし、含めない列見出しを隠します。列見出しには少なくとも 1 行はなければならないため、ヘッダーの先頭行の列を非表示にすることはできません。
6. 列および列見出しの位置を設定し終わったら、既存のビューまたは新しいビューに変更を保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

分析用のデータの準備

分析する目的のデータに対して、初期の準備作業を実施しなければならない場合があります。場合によっては、インポートした後すぐに、データの分析を開始できます。ただし、多くの場合、次の目的で、1つ以上の準備タスクを実行する必要があります。

- 最終的に分析するデータセットを形成する
- 結果が信頼できることを保証する

準備は、分析の元になる基盤として考えます。適切な基礎は、効果的で信頼できる結果を得るために欠かせません。

一般的な準備タスク

一般的な準備タスクの一部は次のとおりです。

- **変換** -特定のAnalyticsコマンドの入力として使用できるようにフィールドのデータ型を変換するか、他のフィールドと合わせる
- **クリーンアップと正規化** -出力結果が信頼できるように、入力データをクリーンアップして正規化する
- **結合** -複数のテーブルから結合する
- **サンプル**-レコードのサンプルを抽出する。大きいデータセットのすべてのレコードを検査する時間または予算がない場合があるためです。

これらのタスクはすべて、目的の分析を実行する前に、絶対に必要な最初のステップになることがあります。

データの検証

データの準備の他に、分析するデータの完全性と有効性も検証してください。無効なデータが少しあるだけでも、すべての後続の分析が無効になり、貴重な時間とリソースが無駄になる可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式の使用

式は値と演算子を組み合わせたもので、これにより計算を実行したり結果を返したりすることができます。

式は柔軟で役立つツールです。次のことができます。

- さまざまな計算を実行する
- フィルターを作成する
- 分析のデータを準備する
- 演算フィールドを作成する

式の内容

式には、データフィールドや、関数、リテラル、定数、および変数を含めることができ、算術演算子または論理演算子を使ってこれらを組み合わせることができます。

式は手動で直接入力することも、また**式ビルダー**で作成することもできます。この式ビルダーはAnalyticsのあらゆる場所で式を作成するために提供される標準ユーティリティです。

式の複雑さ

式は必要に応じて、単純な式にも複雑な式にもなり得ます。

単純な式では基本的な算術演算の結果を返します。

例：

```
Quantity * Cost
```

複雑な式では、多数のフィールドや関数を参照し、演算子を使って式のパーツを結合させます。

例：

```
PROPER(first_name) + " " + PROPER(last_name)
```

これは、`first_name`フィールドと`last_name`フィールドの各値をそれぞれ適切な大小文字表記（最初の文字を大文字に、残りの文字を小文字）に変換し、次にそれら2つの値の間にスペースを1つ挿入して、結合しています。

式の型

Analytics は 4 つのタイプの式をサポートします。これは、4 つのサポートされているデータ カテゴリまたはデータ型に対応します。

- 文字
- 数値
- 日付時刻
- 論理

例：

- `Amount + 1` は数値式です。数値に対して演算を実行し、数値の結果を返すためです。
- `Amount > 1` は論理式です。比較を行い、真または偽の論理結果を返します。

作成する式の内容は式タイプに対応する必要があります。

式タイプ	必要な内容	例
文字	次のいずれかを含みます。 ◦ 文字フィールド ◦ 文字データを含む変数 ◦ 文字値を返す関数 ◦ 引用された文字列 (文字リテラル)	製品コードから数字を抽出し、3 文字のプレフィックスを破棄します。 ◦ `SUBSTR(Product_code, 4, 10)`
数値	次のいずれかを含みます。 ◦ 数値フィールド ◦ 数値データを含む変数 ◦ 数値を返す関数 ◦ 引用符を含まないリテラル数値 - 数字とマイナス記号、必要な場合小数点	税込み売上価格を計算します。 ◦ `Sale_price * 1.07` 3 つのフィールドの中で最大値を見つけます。 ◦ `MAXIMUM(Min_Qty, Qty_on_hand, Qty_on_order)`
日付時刻	次のいずれかを含みます。 ◦ 日付時刻フィールド ◦ 日付時刻データを含む変数 ◦ 日付時刻値を返す関数 ◦ 引用符で囲まれた日付時刻値 (日付時刻リテラル) 日付時刻データ型には、日付、日付時刻および時刻という 3 種類のサブタイプがあります。 引用符で囲まれた日付時刻値の場合はバッククォートが必要です。たとえば、`` `20141231` `` または `` `20141231.235959` `` です。バッククォート (`) は、キーボードの Shift + @ キーで入力できます。	2 つの日付間の経過日数を計算します。 ◦ `` `20141231` - `20141130` `` 2 つの時刻フィールド間の経過時間を計算します。 ◦ `Finish_Time - Start_Time`
論理	次のいずれかを含みます。 ◦ 真または偽の論理結果を生成する処理 (`T` または `F`) ◦ 論理値を返す関数 `T` または `F` が式の一部となる場合は、引用符を付けないで入力する必要があります。	支払日が期限を過ぎたすべてのレコードを検索します。 ◦ `Payment_date > Due_date` 3 つの都市のテーブルでレコードをフィルタリングします。 ◦ `MATCH(Vendor_City, "Phoenix",`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式タイプ	必要な内容	例
	メモ 論理式は、フィールド、変数、またはあらゆるデータ型のリテラルを参照できます。	`"Austin", "Los Angeles")`

Analytics による式の評価方法

Analytics は次の規則に従って、式を評価します。

機能分野	ルール
演算子の優先順位	算術的および論理的な優先順位は、演算子が評価される順序をsします。"Analytics 式の演算子" 下を参照してください。 演算子の評価順序を変更するには、丸かっこ **( )** を使います。
演算子データ型	各演算子は、そのオペランドが互換性があるデータ型である場合にのみ動作します。
関数のかっこ	すべての Analytics 関数には丸かっこが必要です。評価は、最初に関数の丸かっこ内のすべてのもの、その後その関数の丸かっこの外にある式の他の部分の順に行われます。
文字列の比較	異なる長さの文字列を比較した場合、デフォルトでは、より短い文字列が採用されます。 **オプション**] ダイアログボックスの **テーブル**] タブにある **正確な文字比較を行う**] オプションが有効になっている場合は、より長い文字列が採用されます。 詳細については、"テーブル オプション" ページ 130を参照してください。
小数点精度	数式で異なる精度の数値が混在した場合、計算結果には、小数点以下の桁数が最も多いオペランドの小数点以下桁数が保持されます。(このデフォルト動作は SET MATH コマンドで変更できます。) 例 : ◦ 4 + 5.0 = 9.0 ◦ 6 * 2.000000 = 12.000000 ◦ 1.1 * 1.1 = 1.2 ◦ 1.1 * 1.10 = 1.21 詳細については、"数式の端数処理と小数点精度の制御" ページ 864を参照してください。

Analytics 式の演算子

以下の表は、式を作成するときに使用できる演算子の一覧を示します。

演算子は優先順位の降順で記載されています。式に同じ優先順位の演算子がある場合、かっこを使用して特定の評価順序を指定しないかぎり、演算子は左から右に評価されます。

演算子(優先順位順に一覧表示)	説明
( )	丸かっこ - 演算子の優先順位を修正するか、または関数のパラメーターを囲みます。
NOT -	論理 NOT 単項マイナス - マイナス記号。負数を示します。
^	累乗 - 数値のべき乗を求めます。
* / 同じ優先順位の演算子は左から右に評価されます。	乗算 除算
+ - 同じ優先順位の演算子は左から右に評価されます。	追加 減算
+	文字列の連結
> < = >= <= <> 同じ優先順位の演算子は左から右に評価されます。 **メモ** 2 つの記号の演算子にはスペースを含めることができません。たとえば、`>=`と入力します。`> =`は不可です。	次の値より大きい 次の値より小さい 等しい 次の値以上 次の値以下 等しくない
AND(または &)	論理 AND
OR(または |)	論理 OR

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式ビルダーの概要

式ビルダーは、式を作成できる Analytics ユーティリティです。ユーザー定義式を作成できる場合は、**式ビルダー**を使用できます。



式とは何か

式とは、データフィールド、演算子、関数、フィルター、および変数などの要素を組み合わせたステートメントで、Analytics が評価して値を返すものです。

コンテキストに基づく式の確認

式ビルダーが表示される状況に応じて、Analytics は式が必要な型の値に評価されるかどうかをチェックします。たとえば、ビューのレコードのフィルターリングに使用される式を作成している場合、式は True または False の論理値として評価される必要があります。

式ビルダー ユーザー インターフェイス要素

番号	ユーザー インターフェイス要素	説明
1	**式**] テキスト ボッ	新しい式を作成するか、既存の式を編集するためのテキスト

番号	ユーザーインターフェイス要素	説明
	クス	式に必要な構文を手入力したり、**式ビルダー**に含まれるリストやボタンを使用して、必要な情報を入力することができます。 リストとボタンを使用した場合、その情報は [**式**] テキスト ボックス内の現在のカーソル位置に追加されます。
2	[**検証**] ボタン	[**式**] テキスト ボックスで、式の構文を自動的に検証する [**検証**] をクリックすると、**式ビルダー**内で式の妥当性を迅速にチェックできるので時間を節約することができます。
3	[**名前を付けて保存**] ボタン	完全に保存された式の名前を入力するフィールド
4	[**使用可能なフィールド**] リスト	選択されているテーブル内のすべてのデータ フィールドおよび演算フィールドを一覧表示します フィールド エントリをダブルクリックすると、 [**式**] テキスト ボックスにそのエントリが追加されます。
5	[**対象テーブル**] ドロップダウンリスト	関連するテーブルを選択するためのドロップダウンリスト 式には、1 つまたは複数の関連テーブルのフィールドを含めることができます。そのフィールドが現在のビューに表示されていなくてもかまいません。また、関連テーブルからビューにフィールドを追加していようとなかろうと、関連テーブルのフィールドを含んでいるフィルターを作成し、その結果を現在のビューで見ることができます。
6	演算子ボタン、日時セレクター	演算子、日付、日付時刻、または時刻を [**式**] テキスト ボックスに追加するためのボタン
7	[**フィルター**] リスト	選択テーブルに関連付けられている名前付きフィルターを一覧表示します。 フィルター エントリをダブルクリックすると、 [**式**] テキスト ボックスにそのエントリが追加されます。
8	[**変数**] リスト	選択テーブルに関連付けられている変数を一覧表示します。 変数エントリをダブルクリックすると、 [**式**] テキスト ボックスにそのエントリが追加されます。
9	[**関数**] ドロップダウンリスト	関数カテゴリを一覧表示します。これを使用して、 [**関数**] リストに表示される関数を選別できます。
10	関数のリスト	Analytics で使用可能な関数と、その必要な構文を一覧表示します。オプションのパラメーターは、山かっこで(< >) 囲まれています。関数をダブルクリックすると、 [**式**] テキスト ボックスにその関数が追加されます。関数の種類に応じて、パラメーターは定数、リテラル、フィールド名、あるいは式になり得ます。この式には、別の関数を含めることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

番号	ユーザーインターフェイス要素	説明
		ヒント [**関数**] リストに挙げられる個々の関数の使用方法については、一覧の下の [**ヘルプ**] ボタンをクリックしてください。
11	[**パラメーターを貼り付ける**] チェックボックス	◦ **選択済み** -関数およびパラメーター プレースホルダーは、 [**式**] テキスト ボックスにコピーされます ◦ **未選択** -開くかっこと閉じるかっこを含む関数だけが [**式**] テキスト ボックスにコピーされます。

式ビルダーによる式の作成

式ビルダーは、式を作成および編集するための標準インターフェイスを提供します。**式ビルダー**ダイアログボックスは、Analytics での作業時、必要に応じて表示されます。次のいずれかの操作を実行すると、式ビルダーが開きます。

- 任意のダイアログボックスにある [**f**] または [**式**] をクリックする。
- 表示領域の [ビュー] タブにある [**ビュー フィルターの編集**] ボタンをクリックする。
- [**編集 > テーブル レイアウト**] メニューを選択し、[**フィールド/式の編集**] タブにある [**新しい式の追加**] をクリックしてから、[**式**] をクリックする。
- [**編集 > フィルター**]、または [**編集 > 変数**] の順に選択し、[**新規作成**] をクリックします。
- **スクリプト エディター** ツールバーにある [**式の挿入**] をクリックする。

[**f**] をクリックして、またはフィルターの編集によって**式ビルダー**を開いた場合は、論理式の作成に制限されます。

手順

1. **式ビルダー**ダイアログボックスで、次の 1 つまたは複数の手順を用いて式を作成します。

   式の要素をクリックまたはダブルクリックして挿入すると、その要素は [**式**] テキスト ボックス内のカーソルのある位置に挿入されます。

   - [**式**] テキスト ボックスで、式の一部または全部を手動で入力します。
   - [**使用可能なフィールド**] リストでフィールド名をダブルクリックします。

     作業中のテーブルに関連テーブルがある場合は、[**対象テーブル**] ドロップダウンリストから関連テーブルを選択できます。
   - 演算子を挿入するには、数学記号または論理記号のボタンをクリックします。
   - 有効な日付、日付時刻、または時刻を挿入するには、[**日付 & 時刻**] をクリックして [**日付と時刻セレクター**] ダイアログボックスを使用します。
   - [**フィルター**] リストのフィルター名、または [**変数**] リストの変数名をダブルクリックします。
   - [**関数**] リストで関数名をダブルクリックします。

     [**関数**] ドロップダウンリストを使用すると、関数にフィルターをかけて種類を絞ることができます。[**パラメーターを貼り付ける**] チェックボックスがオンになっている場合は、パラメーターのプレースホルダーがコピーされるので、それを適切なフィールドまたは値に置き換える必要があります。また、オプション(省略可能) パラメーターについては、指定する場合はそれを囲んでいる山かっこ (< >) を削除し、使用しない場合はオプション パラメーター全体を削除します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
>
> [**関数**] リストに挙げられる個々の関数の使用方法については、一覧の下の [**ヘルプ**] ボタンをクリックしてください。

2. [**検証**] をクリックして、式の妥当性を検査します。

   式の構文が正しいこと、また、式の戻り値に特定の型が要求される場合は式が正しい型の値を返すことを確実にするため、式がチェックされます。

3. 次のいずれかの手順を行って、式を作成します。
   - 式を永続的に保存する場合は、[**次の名前で保存**] テキスト ボックスに名前を入力して [OK] をクリックします。

     式ビルダーへのアクセス元となった場所またはテキスト ボックスに、式の名前がコピーされます。変数を作成している場合は、名前を指定する必要があります。
   - 式を永続的に保存しないで作成する場合は、[OK] をクリックします。

     式ビルダーへのアクセス元となった場所またはテキスト ボックスに、式がコピーされます。

数式の端数処理と小数点精度の制御

乗算または除算が関係する計算では、Analytics は 2 つのオペランドのうち、小数点以下の桁数がより大きい側の桁数に四捨五入します。この端数処理方法は、ほとんどの数式を評価するために Analytics が使用する固定小数点演算に関連付けられています。

複数のオペランドの式 (`a*b/c`) の場合、端数処理は式の各段階で適用されます。最初の評価された段階で開始し、式が完全に評価されるまで繰り返されます。

> **メモ**
> Analytics での端数処理方法に注意しないことは、演算エラーの最も一般的な原因の 1 つです。

固定小数点演算

Analytics の端数処理動作は、Analytics が数値演算で使用する固定小数点演算 (金融関数を除く) に関連しています。Analytics は次の 2 つの理由で固定小数点演算を使用します。

- 処理速度が向上する
- ユーザー側で小数の桁数や丸めを制御することができる

乗算の丸め

式 1.1 * 1 .1 を考えます。正しい答えは 1.21 です。ただし、Analytics は結果を小数点 1 桁まで端数処理します。これは、オペランドの小数点桁数の大きい数であるためです。

```
1.1 * 1.1 = 1.2
```

オペランドのいずれかが小数点 2 桁の場合、Analytics は結果の小数部をオペランドの大きい方の小数点桁数まで端数処理します。この特定の式では、端数処理は不要です。

```
1.10 * 1.1 = 1.21
```

除算の丸め

式 7/3 を考えます。正しい答えは 2.333... です。ただし、どちらのオペランドにも小数がないため、Analytics はこれを小数なしに丸めます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
7/3 = 2
```

オペランドのいずれかまたは両方に小数点がある場合、Analytics は結果の小数部をオペランドの大きい方の小数点桁数まで端数処理します。

```
7/3.00 = 2.33
7.000/3.00 = 2.333
```

小数を追加して丸めを制御する

端数処理を制御し、目的の小数点精度を得るための最も簡単な方法は、1 で式を乗算し、結果で必要な小数点精度数が続きます。たとえば、1.0000 で乗算し、結果が小数点 4 桁まで正確であることを確認します。

例

問題

次の式では、Analytics は結果を小数点 2 桁に端数処理します。これは、要件に合う精度ではありません。

```
7.21 * 2.33 = 16.80
```

```
7.21 / 2.33 = 3.09
```

解決策

結果の精度を高めるには、1 と任意の小数点精度で乗算します。

```
1.0000 * 7.21 * 2.33 = 16.7993
```

```
1.000000 * 7.21 / 2.33 = 3.094421
```

> **注意**
> 式の最初に1を置きます。別の場所に1を置くと、精度調整が動作しない場合があります。最初の2つのオペランドの精度が既に端数処理を発生させているためです。
>
> ```
> 7.21 * 2.33 * 1.0000 = 16.8000
> ```
>
> ```
> 7.21 / 2.33 * 1.000000 = 3.090000
> ```

括弧を使用するときには注意してください

丸かっこを使用して数学演算の順序を指定する場合は注意してください。括弧を使用する場合、精度調整が動作しない場合があります。括弧のオペランドの精度が既に端数処理を発生させているためです。

```
1.0000 * (7.21 * 2.33) = 16.8000
```

括弧内の1を統合すると、問題を解決できます。

```
(1.0000 * 7.21 * 2.33) = 16.7993
```

複数オペランド式の端数処理動作

端数処理動作と小数点精度は、式のオペランド数に関係なく、同じように動作します。Analyticsは、組み合わせで式を評価するときに、2つのオペランドの小数点桁数の大きい方に結果を端数処理します。

ただし、累積端数処理が複数オペランドの式で動作する方法のため、評価される最初の2つのオペランドによって確立された小数点制度は、式結果に適用される精度です。

累積端数処理のもう一つの特性は、小数点精度の損失が複数オペランド式の各段階で増えるということです。

小数点2桁の精度の例

以下の表は、Analyticsが次の複数オペランド式を計算するときに、端数処理を適用する方法を示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
1.1 * 1.12 * 1.123 * 1.1234 = 1.5514
```

式の最初に評価される段階の小数点桁数の大きい方は2です(`1.1 * 1.12`)。この小数点2桁の精度は、複数オペランド式の残りでも保持されます(赤色の桁数で表示)。

結果の違い列は、精度の累積損失が評価の連続段階でどのように増えるのかを示します。

Analytics 計算 (評価順)	Analytics 結果 (端数処理)	端数処理されていない計算 (評価順)	端数処理されていない結果	結果の違い
1.1 * 1.12	1.23	1.1 * 1.12	1.232	0.002
1.23 * 1.123	1.381	1.232 * 1.123	1.383536	0.002536
1.381 * 1.1234	1.5514	1.383536 * 1.1234	1.5542643424	0.0028643424

精度の詳細

ACL 結果(端数処理)列では、最初の2つの後のすべての小数点桁数は、対応する**端数処理されていない結果**と比べると、不正確です。データ分析の一部として数値計算を実行するときに、不正確さの度合いは、主な問題になることが多くあります。

端数処理された結果は、結果を生成する特定の組み合わせの式のコンテキストでは、不正確ではありません。たとえば、小数点3桁に端数処理された`1.23 * 1.123 = 1.38129`は、ルールに従うと、`1.381`です。ただし、`1.23`は以前に`1.232`から端数処理されました。これは、特定の組み合わせの計算に既にある程度の不正確さが含まれていることを意味します。

小数点5桁の精度の例

以下の表は、Analyticsが1.00000を加算した後に、どのように端数処理を適用し、5桁の小数点精度を指定するのかを示します。

```
1.00000 * 1.1 * 1.12 * 1.123 * 1.1234 = 1.55427
```

式の最初に評価される段階の小数点桁数の大きい方は5です(`1.00000 * 1.1`)。この小数点5桁の精度は、複数オペランド式の残りでも保持されます(赤色の桁数で表示)。

Analytics 計算 (評価順)	Analytics 結果 (端数処理)	端数処理されていない計算 (評価順)	端数処理されていない結果	結果の違い
1.00000 * 1.1	1.10000	1.00000 * 1.1	1.10000	0.00000
1.10000 * 1.12	1.23200	1.10000 * 1.12	1.23200	0.00000
1.23200 * 1.123	1.38354	1.23200 * 1.123	1.383536	0.000004
1.38354 * 1.1234	1.55427	1.383536 * 1.1234	1.5542643424	0.0000056576

演算の順序を指定する

丸かっこは、計算で求められる精度レベルを決める重要な役割を果たします。丸かっこを使用して数学演算の正規順序を変更する場合は注意してください。

日歩の計算

シナリオ

年利 12% で $100,000 の日歩を計算する必要があります。

1 つのアプローチ

最初に日歩を計算してから、日率を 100,000 で乗算できます。ただし、このアプローチでは端数処理の問題が発生します。

```
100000 * (0.12/365) = 0.00
```

Analytics は最初に 0.12 を 365 で除算します。それに基づくと、Analytics の端数処理は 0.00 になります。真の結果は 0.00032876712... ですが、結果は小数点 2 桁で端数処理されるため、すべての後続の桁数が失われます。

正しい答えが 32.876712... であっても、端数処理された結果は 100000 で乗算され、0.00 になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

代替アプローチ

最初に年利の合計金額を計算してから、金額を365で除算できます。このアプローチにより、端数処理の問題を解決できます。

```
100000 * 0.12/365 = 32.88
```

括弧が削除されると、計算の各段階の結果は1より大きく、小数点の端数処理の問題を回避します。答えはペンスまで正確になります(2桁)。

小数点精度の動作の変更

SET MATHコマンドを使用して、数式で小数点精度の動作を変更できます。デフォルトでは、Analyticsは、2つのオペランドを評価するときに、小数点桁数の大きい方または最大値を使用します。最大数を使用すると、式の各段階で最大精度が維持されます。

コマンドラインまたはAnalyticsスクリプトでSET MATHを使用すると、Analyticsセッション中のデフォルト動作が変更されます。以下のオプションの概要では、式 `1.275 * 1.3` の異なる結果が示されます。実際の端数処理されていない結果は `1.6575` です。

コマンド	説明	1.275 * 1.3 の結果
`SET MATH FIRST`	オペランドのペアの最初のオペランドの小数点桁数を使用します	1.658
`SET MATH LAST`	オペランドのペアの最後のオペランドの小数点桁数を使用します	1.7
`SET MATH MIN`	オペランドのペアで最も少ない小数点桁数を使用します	1.7
`SET MATH MAX` **デフォルト**	オペランドのペアで最も多い小数点桁数を使用します	1.658
SET MATHの詳細については、"SETコマンド" ページ2133を参照してください。		

財務関数での丸めの制御

Analytics の他の数値演算と違い、財務関数は浮動小数点演算で評価されます。

浮動小数点演算には 2 つの計算方法があります。

- 総計を返す関数は、1250.00 のように小数点以下 2 桁まで計算します。
- 利率を返す関数は、0.01676584、つまり 1.676584% のように小数点以下 8 桁まで計算します。

財務関数では、利率を 12 や 365 などの定数で割って、月利や日歩を計算します。たとえば、0.08/365 は年率 8% に基づいた日歩要因になります。Analytics の標準の除算規則では、ほとんどの場合、大幅な丸め誤謬が生じます。たとえば、0.08/365 の結果は、実際の利率 0.000219178 ではなく、0.00 になります。このため、利率パラメーターを評価する場合には、標準の除算規則は一時的に無効になります。

財務関数の利率パラメーターが、0.08/365 のように 2 つの数量の除算の場合、まず、この 2 つの数量は別々に評価されます。その後、除算が実行されて、正確な結果を出します。ただし、各数量は Analytics の標準の丸め規則で計算されているので、複雑な計算の場合、この方法で丸め誤謬を完全になくすことはできません。

利率が特定の率または 08/1/365 のように単純な 2 つの数量の除算ではない場合、利率計算に丸めが生じたという警告メッセージがログに記録されます。スクリプト モードでない場合は、 警告] ダイアログ ボックスに表示されます。この場合、返された結果が過剰に丸められていないかを確認する必要があります。

演算フィールドで利率が計算される場合、Analytics は利率が丸められたかどうかを判断できないので、結果が正しいかを確認する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

数式でのオーバーフロー エラーの防止

結果の桁数が小数点以下の桁数も含めて 22 桁を超える計算では、 **数値のオーバーフローで停止する**] オプションがオンになっている場合は、オーバーフロー エラーを作成できます。オーバーフローが発生すると、Analytics は処理を停止し、ビューに「###ERR###」と表示します。

オーバーフローは、財務計算やパーセンテージ、現在価値などの、非常に大きな数値または小数点以下の桁数が大きい数値を扱う計算を行う場合に発生します。また、財務関数で負の値の支払期間などの不正なパラメーターを使用している場合、あるいは計算でゼロによる除算を行っている場合にもオーバーフローは発生します。

数値のオーバーフローで停止する] オプションはオフにすることができます。そうすると、Analytics はコマンドの処理を続行しますが、超過した桁を左端から切り捨てるため、結果は不正確なものとなります。

条件付きフィールドを作成することで、ゼロによる除算を回避することができます。たとえば、「給与総額/労働時間」という計算の場合、ゼロによる除算が発生するのは、対象となる特定の期間中に従業員の働いた時間が 0 時間である場合です。0 以外の値が入っているフィールドのみが Analytics で評価されるようにするには、次のような値と条件を使って条件付き演算フィールドを作成します。

- **デフォルト値:** 0
- **条件:** 労働時間 <> 0
- **値:** 給与総額/労働時間

数値のオーバーフローで停止する] オプションをオンのままにしておき、大きな数値または小数点以下の桁数が大きい数値に注意する方がより安全です。また、財務関数のパラメーターや、ゼロによる除算が発生する可能性のある計算にも注意してください。

期間に負の値が指定されているなど、明らかに無効なパラメーターが財務関数に指定されている場合、この無効なパラメーターは次のいずれかの方法で処理されます。

- **数値のオーバーフローで停止する**] がオンの場合、Analytics は処理を停止します。
- **数値のオーバーフローで停止する**] がオフの場合、関数は -1 の値を返します。

式の使用時の2つの一般的なエラー

Analytics で式を初めて使用するユーザーは、式の作成時に次のような 2 つの一般的なエラーに遭遇することが多いようです。

- 式でデータ型と操作が適合していないと、"式の型が一致しません" エラー メッセージが表示されます。
- 論理式のみが有効とされる状況または場所で、文字、数値または日付時刻の式が作成されると、" '式' タイプは不正です" または "論理式が必要です" エラー メッセージが表示されます。

"式の型が一致しません"

式を有効にするには、式の値のデータ型を、実行してる計算や操作に適合させる必要があります。たとえば、2 つの文字フィールドで掛け算したり、2 つの日付フィールドで割り算したりすることはできません。そのようなことを行うと、"式の型が一致しません" エラー メッセージが表示され、処理が実行されません。

以下に示す方法を使用すると、このエラーを回避することができます。ただし、特定の状況によっては、これらが適切な解決法とならないこともあります。

- **値は同じままだが、操作を変更する**

  たとえば、2 つの時刻フィールドを加算することはできないので、`Finish_Time + Start_Time` は不正です。ただし、一方の時刻からもう一方の時刻を減算することはできるので、`Finish_Time - Start_Time` は有効です。

- **操作は同じままだが、値の 1 つ以上を変更する**

  たとえば、文字値から数値を減算することはできないので、`DATE( ) - 2` は不正です。これは、パラメーターを使用しない DATE( ) 関数は現在のオペレーティング システムのシステム日付を文字値として返すからです。ただし、日付値から数値を減算することはできるので、`TODAY( ) - 2` は有効です。これは、TODAY( ) 関数が現在のオペレーティング システムのシステム日付を日付値として返すからです。

- **操作は同じままだが、値の 1 つ以上のデータ型を変更する**

  たとえば、日付と数値を比較することはできないので、`Finish_Date > 20141231` は不正です。ただし、日付と日付は比較できるので、`Finish_Date > `20141231`` は有効です。逆引用符 (`) を追加することで 、数値リテラルが日付リテラルに変更されます。

  場合によっては、関数を使用して式内の値またはフィールドを、式に適したデータ型に変換することもできます。変換関数の詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

"'式' タイプは不正です" または "論理式が必要です"

式の戻り値は、その状況に対して適正なデータ型である必要があります。式が必要とされるアプリケーションの多くの領域で、その戻り値は特定のデータ型でなければなりません。必要とされるデータ型でない場合は "'式' タイプは不正です" または "論理式が必要です" エラーメッセージが表示され、処理が実行されません。式が有効であったとしても、式がその状況に適さない不正なデータ型を返す場合は、Analytics でエラーメッセージが表示されます。

たとえば、`Quantity_on_Hand * Unit_Cost` という式の場合、それを演算フィールドの作成に使用するのであれば、一般的には有効なので、期待どおりに動作し、数値合計が得られます。しかし、同じ式でも、それをビューフィルターの作成時、または IF ステートメントで使用する場合は、True または False(T または F) の論理値を返す必要があるのでエラーが返されます。その式を `Quantity_on_Hand * Unit_Cost > 5000` に変更すると、フィルターや IF ステートメントで正しく動作します。

どの場所から**式ビルダー**を開くかが、重要なポイントです。 [フィルター] テキスト ボックスの右側にある **[ビューフィルターの編集]** をクリックする、またはさまざまな場所で存在する **[f]** ボタンをクリックした場合、**式ビルダー**では論理式を作成する必要があります。

式での日付時刻の使用

日付、日付時刻および時刻を計算するために式を使用することができます。

- **経過日数、経過日数と時間、または経過時間の計算**

  例：`` `20141231` - `20141130` `` は2つの日付間の日数 `31` を返します。
- **日付、日付時刻、または時刻の正または負の調整**

  例：`` `20141231` - 15 `` は15日前の日付 `16 Dec 2014` を返します。
- **日付、日付時刻または時刻の比較**

  例：`` `20141231 183000` > `20141231 171500` `` は最初の日付時刻が2番目の日付時刻より新しいので `T` (True) を返します。

日付および時刻関数

日付時刻データの操作を支援するために、Analytics はさまざまな有用なタスクを実行する日付と時刻の関数を多数提供しています。日付時刻式を構成するときに、これらの関数を利用できます。

次の表に、日付時刻関数をタスク別にグループ分けして示します。**式ビルダー**の **[関数]** ドロップダウンリストを「**日付時刻**」でフィルターすると、同様の関数の一覧を見ることができます。

実行されるタスク	関数
日付と締切日の間の経過日数(年齢)、現在の日付、または任意の2つの日付間の経過日数を返します。	AGE( )
指定された月数だけ前または後の日付、月末を計算する	GOMONTH( ), EOMONTH( )
日付の曜日、または月を特定します	CDOW( ), CMOY( )
日付の曜日を表す数値(1 ~ 7)を返します	DOW( )
日付時刻値から日付または時刻を抽出します	DATE( ), TIME( )
日付時刻値から年、月、日、時、分、または秒を抽出します	DAY( ), MONTH( ), YEAR( ), HOUR( ), MINUTE( ), SECOND( )
シリアル日付時刻値、文字日付時刻値、または数値日付時刻値を Datetime データ型の標準の日付時刻値に変換します	STOD( ), STODT( ), STOT( ), CTOD( ), CTODT( ), CTOT( )
現在のオペレーティングシステム日付、日付時刻、または時刻を返します	TODAY( ), DATETIME( ), NOW( )

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

時間の量と時点

式の中で日付時刻を操作するとき、時間の量と時点を区別することは重要です。この違いによって、異なる種類の式を構築することが要求されます。

時刻

時刻値 **08:30:00** が指しているのは、時間の量(8時間30分)かもしれないし、時点(午前8時30分)かもしれません。

> **メモ**
> **時刻の表示書式**(**ツール > オプション > 日付と時刻**]) は、最初の例では **hh:mm:ss** で、2番目の例では **hh:mm:ss PM** です。どちらの例も、後続のセクションで説明されているシリアル日付時刻の計算を必要とします。

時間の量

ある時刻から別の時刻を減算した場合、結果は、時間の量である経過時間となります。

`01:15:00`(1時間15分0秒)を返します。

```
STOT(`T083000` - `T071500`)
```

時間の時点

時刻に数値を加算する、または時刻から数値を減算した場合、結果は、最初の時刻より前か後の別の時点を作成する、正または負の調整になります。

`07:00:00 AM` を返します。

```
`T083000` - (1.00000000/24*1.5)
```

日付

時間の量

ある日付から別の日付を減算した場合、結果は、時間の量である経過日数となります。

2つの日付間の日数`31`を返します。

```
`20141231` - `20141130`
```

時間の時点

日付に数値を加算する、または日付から数値を減算した場合、結果は、最初の日付より前か後の別の時点になります。

31日前の日付`30 Nov 2014`を返します。

```
`20141231` - 31
```

有効および無効な日付時刻式

日付時刻式は、日付時刻サブタイプ(日付、日付時刻、および時刻)と演算子の多くの可能な組み合わせを網羅しています。すべての組み合わせが正当な式であるわけではありません。たとえば、経過日数を調べるために、ある日付から別の日付を引くことはできますが、2つの日付を足すことはできません。この演算は非論理的だからです。しかし、ある日付に数値を加算して、その後の日付を生成することはできます。

次の規則が日付時刻式に適用されます。

- **日付時刻を減算または比較** -日付、日付時刻、または時刻の値の任意の組み合わせを減算または比較演算で使用することができます。
- **数値および日付時刻を加算または減算** -整数、帯分数、および分数を日付、日付時刻、または時刻の値に対し加算または減算することができます。
- **日付時刻を加算** -日付、日付時刻、または時刻の値を互いに加算することはできません。

  一週間の労働時間などのように時間の量を加算する必要がある場合は、時刻の時、分、および秒の部分を数値として抽出するために、Analytics関数を使用することができます。それらの数値

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

で計算を実行することができます。詳細については、"関数を使った時刻の加算" ページ 879」を参照してください。

- **日付時刻および数値を比較** -日付、日付時刻、または時刻の値を数値と比較することはできません。

次の表は日付時刻式で可能な組み合わせを要約し、各組み合わせが有効か無効であるかを示します。つまり Analytics によって処理できるかどうかを示します。

> **メモ**
> 式が有効であっても、必ずしもその式が分析目的に有効にかなうとは限りません。たとえば、Analytics は「`Finish_Date > Start_Time`」という式を処理しますが、結果は常に True (T) となるため、日付と時刻の比較は論理的な判断には使用できません。

	日付値	日付時刻値	時刻値	番号
日付値	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 追加
	無効: 追加	**無効:** 追加	**無効:** 追加	**無効:** 比較
日付時刻値	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 追加
	無効: 追加	**無効:** 追加	**無効:** 追加	**無効:** 比較
時刻値	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 比較	**有効:** 減算 追加
	無効: 追加	**無効:** 追加	**無効:** 追加	**無効:** 比較

日付時刻式によって返されるデータ型

日付時刻式によって返される結果のデータ型は、式の中の値や演算子に依存します。

日付時刻式	結果のデータ型
減算(日付時刻値のみ) 減算では、日付、日付時刻、または時刻の値の任意の組	**数値** シリアル日付、シリアル日付時刻、またはシリアル時刻

日付時刻式	結果のデータ型
み合わせを使用できます	詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。
加算または減算(日付時刻値と数値) 整数、帯分数、または分数を日付、日付時刻、または時刻の値に対し加算または減算できます	**日付時刻** 日付時刻データ型の日付、日付時刻、または時刻サブタイプ
比較(日付時刻値のみ) 比較演算では、日付、日付時刻、または時刻の値の任意の組み合わせを使用できます	**論理** T(True) またはF(False)

日付時刻リテラルの書式

- **日付時刻値** -以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。

  日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース1つ、文字 't'、または文字 'T' です。
- **時刻値** -24時間形式で時刻を指定する必要があります。

  UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関数を使った時刻の加算

Analytics では、時刻値どうしを直接加算することはできません。ただし、Analytics 関数を使用して、時刻の時、分、秒の部分を数値として抽出し、それらの数値で計算を実行することができます。

次の勤務時間記録表 (Timesheet) データ例では、時間と分を使用してこのアプローチを説明します。


Welcome Timesheet

Filter:

	Date	Start_Time	End_Time	Elapsed	Hours	Minutes	Part Hours	Hours+Part Hours
1	08 Apr 2013	08:17:00	18:05:00	09:48:00	9	48	0.800	9.800
2	09 Apr 2013	09:48:00	17:48:00	08:00:00	8	0	0.000	8.000
3	10 Apr 2013	09:28:00	17:52:00	08:24:00	8	24	0.400	8.400
4	11 Apr 2013	08:28:00	18:30:00	10:02:00	10	2	0.033	10.033
5	12 Apr 2013	10:12:00	18:42:00	08:30:00	8	30	0.500	8.500

<< End of File >>

計算を生成するために、いくつかの演算フィールドが必要となります。

演算フィールドの名前	式	説明
Elapsed	STOT(End_Time - Start_Time)	一日の労働時間を計算する減算操作。STOT( ) 関数は、計算結果をシリアル時刻値から標準の時刻値に変換します。
時間	HOUR(Elapsed)	時の部分を Elapsed 値から数値として抽出します。
議事録	MINUTE(Elapsed)	分の部分を Elapsed 値から数値として抽出します。 (表示目的です。計算には必要ありません。)
Part Hours	MINUTE (Elapsed)/60.000	分の部分を Elapsed 値から数値として抽出し、60 分の小数部として計算します。
Hours+Part Hours	Hours + Part_Hours	Hours と Part Hours の数値を加算します。

最後のステップとして、一週間の合計時間を計算するために、**Hours+Part Hours** フィールドを合計します。



日付、日付時刻、または時刻の正または負の調整

日付、日付時刻、または時刻の値に正または負の調整を行うことができます。たとえば、15 日を加減算したり、3 時間を加減算したりすることができます。

日付に正負の調整を行う

日付に正または負の調整を行うことは簡単です。別の日付を基にある日付を算出するために、必要な日数を加算または減算します。

`15 Jan 2015` を返します。

```
`20141231` + 15
```

`16 Dec 2014` を返します。

```
`20141231` - 15
```

日付時刻または時刻に正負の調整を行う

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付に調整を行うよりも、日付時刻または時刻の値に正または負の調整を行うことはやや複雑です。

時刻値どうしや、時刻値を日付時刻値に直接加算することはできません。たとえば、次の式のいずれかを使用して3時間の正の調整をしようとする場合、エラーが発生します。

`Expression type mismatch` エラーが返されます。

```
`t120000` + `t030000`
```

`Expression type mismatch` エラーが返されます。

```
`20141231 235959` + `t030000`
```

シリアル時刻相当値を使用して正の調整を行う

3時間に相当するシリアル時刻(0.125)を加算することにより、有効な式を作成することができます。しかし、このような式を手作業で作成するには、相当するシリアル時刻を知っている必要があるので不便です。

`15:00:00` を返します。

```
`t120000` + 0.125
```

`01 Jan 2015 02:59:59` を返します。

```
`20141231 235959` + 0.125
```

シリアル日付時刻または時刻結果で負の調整を行う

日付時刻または時刻の値に負の調整を行うことの方が簡単ですが、結果はシリアル日付時刻値またはシリアル時刻値になります。この値は、人が読めるように標準の日付時刻値または時刻値に変換する必要があります。

`0.37500000000000` を返します。

```
`t120000` - `t030000`
```

`09:00:00` を返します。

```
STOT(`t120000` - `t030000`)
```

演算フィールドを作成して、より簡単に正負の調整を行う

次の方法を使用すると、より簡単に日付時刻または時刻に正または負の調整を行うことができます。

1. 加算または減算したい時間に相当するシリアル時刻を計算する演算フィールドを作成します。

   `0.10416668` が返されます。シリアル時刻は 2 ~ 1/2 時間に相当します。

   ```
   (1.00000000/24*2.5)
   ```

   Analyticsが結果を丸めないように、小数点以下に複数のゼロを持つ'1'を指定する必要があります。

   次のように、掛ける数字を変えることで、時間の適正な数値を取得することができます。`(1.00000000/24*1)`、`(1.00000000/24*8)`、`(1.00000000/24*10.25)` など。

2. 同じ演算フィールドで、計算したシリアル時刻をソースの時刻または日付時刻の値に加算する、またはこれらの値から減算します。

   フィールドの値 + 2-1/2 時間が返されます。

   ```
   <time or datetime field> + (1.00000000/24*2.5)
   ```

3. 日付時刻値に対して日と時間の両方の加減算をしたい場合は、計算に適切な日数を含めてください。

   フィールドの値 + 2 日間と2-1/2 時間が返されます。

   ```
   <datetime field> + 2 + (1.00000000/24*2.5)
   ```

日付時刻式の例

以下の表では有効な日付時刻式の例を示します。

- "経過日数、日数と時間、または時間の計算" 見開きページ
- "日付、日付時刻、または時刻の正または負の調整" ページ 884
- "日付、日付時刻または時刻の比較" ページ 885
- "変換関数を使用する日付時刻式" ページ 885

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 多くの例では、結果はシリアル日付時刻として返されます。つまり、整数または24時間の小数部分で表される日付、日付時刻、または時刻の値です。
> シリアル日付時刻の戻り値を標準の日付時刻の値に変換するために、STOD( )、STODT( )、およびSTOT( )関数を使用できます。詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。

経過日数、日数と時間、または時間の計算

式	結果
`20141231` - `20141130`	31 2つの日付間の経過日数
終了_日付 - 開始_日付	終了_日付と開始_日付の間の経過日数
`20141231 235959` - `20141130 114530`	31.51005787037037 2つの日付時刻間の経過日数と時間をシリアル時刻として表現
STRING(INT(`20141231 235959` - `20141130 114530`),5) + " " + TIME(STOT(MOD(`20141231 235959` - `20141130 114530`, 1)))	31 12:14:29 上記の例の2つの日付時刻間の経過日数と時間を日、時、分、秒として表現 現在のAnalyticsの時刻表示書式はhh:mm:ssとします
(`20141231 235959` - `20141130 114530`) * 24	756.24138888888888 上記の例の2つの日付時刻の間の経過時間は、時間と時間の小数部分として表現されます。
終了_日付時刻 - 開始_日付時刻	終了_日付時刻と開始_日付時刻の間の経過日数と時間をシリアル時刻として表現
STRING(INT(終了_日付時刻 - 開始_日付時刻), 5) + " " + TIME(STOT(MOD(終了_日付時刻 - 開始_日付時刻, 1)))	終了_日付時刻と開始_日付時刻の間の経過日数と時間を日、時、分、秒として表現
`T235959` - `T114530`	0.51005787037037 2つの時刻間の経過時間をシリアル時刻として表現
STOT(0.51005787037037)	12:14:29 上記の例のシリアル時刻が、現在のAnalyticsの時刻表示書式を使用して時刻値に変換されます。
STOT(`T235959` - `T114530`)	12:14:29 2つの時刻間の経過時間を現在のAnalyticsの時刻の表示書式を使用して時刻として表現

式	結果
終了_時刻 - 開始_時刻	終了_時刻と開始_時刻の間の経過時間をシリアル時刻として表現

日付、日付時刻、または時刻の正または負の調整

式	結果
支払_期日 + 15	支払_期日フィールドの値を 15 日増加
`20141231` - 15	16 Dec 2014 日付を 15 日減少。現在の Analyticsの日付表示書式は DD MMM YYYY とします
`20141231 235959` + (1.00000000/24*1.5)	01 Jan 2015 01:29:59 日付時刻 + 1.5 時間
`20141231 235959` - (1.00000000/24*1.5)	31 Dec 2014 22:29:59 日付時刻 - 1.5 時間
STODT(`20141231 235959` - `T013000`)	31 Dec 2014 22:29:59 日付時刻 - 1.5 時間
`20141231 235959` + 2 + (1.00000000/24*1.5)	03 Jan 2015 01:29:59 日付時刻 + 2 日と1.5 時間
`20141231 235959` - 2 - (1.00000000/24*1.5)	29 Dec 2014 22:29:59 日付時刻 - 2 日と1.5 時間
`t235959` + (1.00000000/24*1.5)	01:29:59 時刻 + 1.5 時間
`T173000` - (1.00000000/24*1.5)	16:00:00 時刻 - 1.5 時間
STOT(`T173000` - `T013000`)	16:00:00 時刻 - 1.5 時間
STOT(STOT(`T173000` - `T013000`) - `T010000`)	15:00:00 時刻 - 1.5 時間 - さらに 1 時間

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付、日付時刻または時刻の比較

式	結果
`20141231` > `20141230`	T (True)
支払_期日 <= `20141231`	2014 年 12 月 31 日以前の支払_期日フィールドのすべての値
支払_日付 > 支払_期日	支払_期日を過ぎた支払_日付フィールドのすべての値
CTOD(DATE(支払_日時, "YYYYMMDD"), "YYYYMMDD") > 支払_期日	支払_期日を過ぎた支払_日時フィールドのすべての値 日付時刻と日付の値を比較するには、まず、支払_日時フィールドの日付時刻値から日付を文字値として抽出し、その後、それを支払_期日と比較するために日付値に変換を戻します。 日付の書式が一致していることを保証するために、同一の書式が、DATE( ) 書式パラメータ(出力書式) とCTOD( ) 書式パラメータ(入力書式) に指定されています。
ログイン_時刻 > `t100000`	10:00:00 より遅いログイン_時刻フィールドのすべての値

変換関数を使用する日付時刻式

式	結果
STOT(CTOT("t120000") - CTOT("t090000"))	03:00:00 2 つの文字時間値の間の経過時間 まず、減算操作で使用できるように、文字時刻値が標準の時刻値に変換されます。その後、減算操作の計算結果である数値のシリアル時刻が標準の時刻値に変換されます。
CTOT(TIME(`20141231 125959`)) < `T235959`	T (True) まず、日付時刻値から時刻を文字値として抽出し、その後、それを 23:59:59 と比較するために時刻値に変換を戻します。

シリアル日付時刻

Analytics では、日付、日付時刻または時刻の保存と日時計算の実行にシリアル日付時刻を使用しています。

日付時刻計算の操作では、シリアル日付時刻値が発生する場合があります。たとえば、時刻の値を対象とする減算操作では、結果がシリアル時刻の形式で返されます。

シリアル日付時刻とは

シリアル日付時刻とは、日付を表す整数と24 時間の時刻を表す小数を使用した数値です。小数点の前(左側)の部分は日付、小数点の後(右側)の部分は時刻です。

シリアル日付時刻	相当する標準の日付時刻
42004	2015/01/01
42004.5000000	01 January 2015 12:00:00
0.7500000	18:00:00
42004.74618055555556	01 Jan 2015 17:54:30

日付部分

日付部分は、1900 年 1 月 1 日からの経過日数を表します。シリアル日付の 1 は 1900/01/02 に相当します。シリアル日付 0(ゼロ) はカウントされません。シリアル日付 42004 は 2015/01/01 に相当します。

時刻部分

シリアル日付時刻の時刻部分は 24 時間制を使用します。シリアル時刻値は次のように計算されます。

```
1 / 86,400 (1 日の秒数) * (秒で表される特定の時刻値)
```

> **ヒント**
> シリアル時刻値の考えるもう一つの方法は、24 時間の日の割合を表すということです。

標準の時刻	シリアル時刻
01:00:00	0.04166666666667 (1 時間、1 日 24 時間のうちの 1/24 時間)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

標準の時刻	シリアル時刻
08:00:00	0.3333333 (1 日 24 時間のうちの 1/3)
12:00:00	0.5000000 (1 日 24 時間のうちの半分)
17:54:30	0.74618055555556 (17 時間 54 分 30 秒)
18:00:00	0.7500000 (1 日 24 時間のうちの 3/4)

Analytics のシリアル日付と Excel シリアルの日付との比較

Analytics のシリアル日付は Microsoft Excel のシリアル日付に似ています。注意すべき類似のキーポイントが 1 つと、相違のキーポイントが 1 つあります。これら 2 つのポイントには関連性がありません。

類似のポイント

Analytics と Excel はどちらも、1900 年を 366 日ある閏年として扱います。1900 年は実際には閏年ではありませんでしたが、Excel は Lotus 1-2-3 との互換性を保つために、この年を閏年として処理しました。

差異の点

Analytics のシリアル日付は、Excel のシリアル日付から 1 日ずれています。Excel では、1900 年 1 月 1 日はシリアル日付 '1' になります。Analytics では、1900 年 1 月 1 日はカウントされないので、1900 年 1 月 2 日がシリアル日付「1」になります。

シリアル日付時刻の標準日付時刻値への変換

3 つの変換関数を使用すると、シリアル日付時刻値を日付時刻データ型の標準日付時刻値に変換することができます。

- STOD( ) - “Serial to Date”(シリアル日付を日付値へ)
- STODT( ) - “Serial to Datetime”(シリアル値を日付時刻値へ)
- STOT( ) - “Serial to Time”(シリアル時刻を時刻値へ)

シリアル日付時刻を変換して、日付時刻式の結果を人間が読み取りやすいようにする、あるいは日付時刻データ型を必要とする別の式で使用するために、数値のシリアル日付時刻値を日付時刻データ型に変換させることができます。

次の表では、3 つの関数の使用例を示します。

式	結果
STOD(42004)	2015/01/01
STODT(42004.5000000)	01 Jan 2015 12:00:00
STOT(0.7500000)	18:00:00
STODT(42004.74618055555556)	01 Jan 2015 17:54:30
STOT(`T173000` - `T093000`)	08:00:00

標準日付時刻値のシリアル日付時刻への変換

通常、標準日付時刻値のシリアル日付時刻への変換の必要はありません。シリアル日付時刻は、日付時刻保存と計算のために、Analytics によって内部的に使用されます。

標準日付時刻に対応するシリアル日付時刻値を表示する場合は、次の方法を使用します。

標準日付時刻値	変換式	対応するシリアル日付時刻
2015/01/01	`20150101`-`19000101`	42004
17:54:30	1.0000000000*((HOUR(`t175430`)*3600)+(MINUTE(`t175430`)*60)+SECOND(`t175430`))/86400	0.7461805556

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UTC オフセットが時刻日付式に与える影響

UTC とは何か

UTC とは協定世界時のことで、経度ゼロ度の位置の時刻です。これは、時刻および時刻ゾーンを調整するために、世界時刻基準として使用されます。UTC はグリニッジ標準時 (GMT) と密接に関連しています。多くの目的において、この 2 つの時刻は同一であると考えることができます。

UTC オフセットとは何か

UTC オフセットとは、特定の時刻ゾーンとUTC(経度ゼロ度の時刻) の間の時間と分の差です。たとえば、ニューヨークは UTC-05:00 です。これは、ニューヨークの時刻が、UTC±00:00 のロンドンの時刻より 5 時間遅れていることを意味します。

Analytics では、UTC オフセットを持つ時刻データは次の形式を使用します。`hh:mm:ss±hh:mm`。
例 :`23:59:59-05:00`

Analytics で UTC オフセットを処理する方法

Analytics で、UTC オフセット付きのローカル時刻データを含む日付時刻式を処理する場合、その UTC オフセットは調整され、式はローカル時刻に相当する UTC に対して計算を実行します。日付時刻関数も UTC オフセットを調整します。つまり、式または関数で `23:59:59-05:00` というローカル時刻が存在した場合、実際には、その時刻に相当する UTC `04:59:59` に対して計算が実行されます。

日付時刻式や関数がこのように動作するのは、内部的に Analytics が UTC オフセット付きのローカル時刻を、それに相当する UTC として保存するからです。

影響を受ける可能性がある日付

深夜 0 時を境に調整が前後する場合、UTC オフセットの調整が日付時刻データの日付に影響する可能性があります。たとえば、UTC における `31 Dec 2014 23:59:59-05:00` は `01 Jan 2015 04:59:59` です。

Analytics での UTC 表示オプション

デフォルトで、Analytics は調整された UTC オフセット付きのローカル時刻を、相当する UTC として表示するので、計算で使用されるときには実際の時刻が見られます。UTC オフセットが表示されたローカル時

刻を表示するようにするオプションもあります。UTC 表示の詳細については、"日付と時刻オプション" ページ 141を参照してください。

UTC に基づくデータの作業

UTC に基づくデータで作業を行う場合、その調整処理を考慮しないと、結果が正しくないものになると思われるかもしれません。

以下のテーブルの例では、UTC オフセットが日付時刻式に与える影響について示しています。補足のため、相当する UTC を使用した式のバージョンも示します。相当する UTC を使用する式の方は、式の処理時に Analytics で見えるものではありません。

日付時刻式	相当する UTC を使った式	結果
`T235959` > `T230000` `T235959-0500` > `T230000`	n/a `T045959` > `T230000`	T (True) F(False)
`20131231 235959` + 1 `20131231 235959-0500` + 1	n/a `20140101 045959` + 1	01 Jan 2014 23:59:59 02 Jan 2014 04:59:59
CDOW(`20141231T235959`, 9) CDOW(`20141231T235959-0500`, 9)	n/a CDOW(`20150101T045959`, 9)	水曜 木曜
MONTH(`20141231T235959`) MONTH(`20141231T235959-0500`)	n/a MONTH(`20150101T045959`)	12 1
STOT(`T235959` - `T225959`) STOT(`T235959-0500` - `T225959-0400`)	n/a STOT(`T045959` - `T025959`)	01:00:00 02:00:00

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

監査データの検証

分析作業を実行する前に、必ず、作業しようとしているデータの完全性と有効性を検証してください。テーブルに無効なデータが少しあるだけでも、すべての後続のデータ分析が無効になる可能性があります。

運用	説明
確認	文字、数値、日付時刻フィールドの値の有効性をテストします
カウント	テーブルのレコード集計と同時に、次の作業も実行できます。 結果をコントロールカウントと比較できます
合計	1つ以上の数値フィールドを合計します 結果をコントロール合計と比較できます

データの検証

データの検証では、アクティブなテーブル内のデータの妥当性エラーを検証します。検証はテーブル内のデータがテーブルレイアウトに合致しており、指定されたデータ型に一致していることを確認します。

検証で実行されるチェック

検証では、次のチェックを実行します。

- **文字フィールド** -文字、数字、および記号などの、有効な印刷可能な文字のみが入っている
- **数値フィールド** -数字、小数点、および通貨記号などの、有効な数値文字のみが入っている
- **日付時刻フィールド** -有効な日付、日付時刻、または時刻を含んでいる。

エラーが検出された場合は、該当するレコード番号、フィールド名、および無効なデータの 16 進数コードが出力に含まれ、ログに記録されます。

手順

データが、指定したデータ型を含め、テーブルレイアウトと一致しているかを検証し、妥当性エラーを出力することができます。

方法の説明

1. [**データ**] > [**検証**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**検証フィールド**] リストから検証するフィールドを選択します。
   - [**検証フィールド**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

     フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。
3. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   >
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

4. [**出力**] タブをクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

5. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

     > **ヒント**
     > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

     出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
   - **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
   - **ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するには、このオプションを選択します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。

     > **メモ**
     > 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

6. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、"**ASCII テキスト ファイル**" または "**Unicode テキスト ファイル**" のいずれかのみです。結果を新しいテキスト ファイルに保存するか、または既存のテキスト ファイルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。
   - **ローカル** - 選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。
7. [**詳細**] タブをクリックします。
8. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。

適用範囲オプション	詳細
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

9. [**エラー制限**] テキスト ボックスで、列挙する無効なレコードの最大数を指定するか、またはデフォルトの 10 のままにしておきます。

   制限に達すると、処理が停止され、その時点で検出されている無効なレコードが出力されます。

   > **メモ**
   >
   > エラー制限のデフォルト値は、[**ツール**] > [**オプション**] の順にクリックして [**コマンド**] タブを選択し、[**エラー制限**] の値を更新することによって変更できます。

10. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存のテキスト ファイルの末尾に追加するときは、[**既存のファイルに追加する**] を選択します。
11. [**OK**] をクリックします。
12. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

自動検証を有効にする

Analytics で、テーブルを開くたびにデータが自動的に検証されるよう設定することができます。このオプションが有効な場合は、すべての Analytics テーブルに適用されます。

方法の説明

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. [**ツール > オプション**] の順に選択します。
2. [**数値**] タブをクリックします。
3. [**データを検証する**] をオンにします。
4. 無効なデータが含まれているフィールドを空白で表示したい場合は、 [**無効なデータを空白にする**] をオンにします。このオプションを選択していない場合、無効なデータが含まれているフィールドには「`###ERR###`」が表示されます。
5. [**OK**] をクリックします。

レコードのカウント

テーブル内の総レコード数や、指定した条件に一致するレコードのみの数をカウントすることができます。結果はAnalyticsの表示領域に表示されます。

条件が指定されていない場合は、テーブル内の総レコード数がステータスバーに表示されます。ビューにグローバルフィルターが適用されている場合は、フィルターが適用された後にテーブルに残っているレコードの数がステータスバーに表示されます。

手順

1. **[分析] > [カウント]**の順に選択します。
2. **[メイン]**タブで、任意で次のいずれかを行うことができます。
   - **[f]**テキストボックスに条件を入力します。
   - **[f]**をクリックし、**式ビルダー**を使用してIFステートメントを作成します。

   IFステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
3. **[詳細]**タブをクリックします。
4. **[適用範囲]**パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト)ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILEステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 **[While]**テキストボックスに条件を入力するか、または**[While]**ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してWHILEステートメントを作成します。 WHILEステートメントでは、指定した条件がtrueと評価される間のみ、ビュー内のレ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
	コードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

5. [OK] をクリックします。

フィールドの合計

アクティブなテーブル内の数値フィールドや数式の合計を計算できます。合計は、1つまたは複数の数値フィールドの算術的合計を求めます。通常、これはデータの完全性や正確性を証明するため、またコントロール合計を生成するために使用されます。結果はAnalyticsの表示領域に表示されます。

> **ヒント**
> 請求書番号などの文字フィールドには、数値が含まれていることがあります。この型のデータを合計するには、VALUE( ) 関数を使用する演算フィールドを作成し、文字データを数値データに変換した後、演算フィールドの合計を求めます。

手順

1. [**分析 > 合計**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**合計フィールド**] リストから合計するフィールドを選択します。
   - [**合計フィールド**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。
3. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してIF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

4. [**詳細**] タブをクリックします。
5. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
	定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

6. [OK] をクリックします。

データの結合

Analytics では、一度に 1 つのテーブルのデータしか分析できません。このため、分析を実行する前に、2 つ以上のテーブルからデータを結合して、1 つのテーブルに入れる必要があります。

Analytics では、データを結合するために次の方法が提供されています。

レコードの結合	フィールドの結合
◦ 最後に追加 ◦ 抽出/最後に追加 ◦ マージ	◦ 結合 ◦ 関連付け

ソースデータまたは分析目標の本質は、使用するデータ結合方法を規定します。以下に、5 つの方法の概要を示します。

最後に追加

2 つ以上のテーブルを追加すると、それらのテーブル内のレコードが結合されて新しいテーブルに出力されます。追加されるテーブル内の全フィールドを追加するか、または共通フィールドのみを追加するかを選択できます。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

シナリオ

1年全体に相当するデータに対して分析を実行したいが、データが12の月間取引テーブルに分散している場合を考えます。

アプローチ

12の月間テーブルのデータを、それらのすべてを含む単一の年間テーブルに追加し、その後に分析を実行します。

詳細な情報

詳細については、"テーブルの追加" ページ 918を参照してください。

抽出/最後に追加

データを抽出または追加するときに、1つのテーブルからレコードを抽出し、別のテーブルの末尾にそれらを追加することができます。抽出はコピーと同じです。末尾に追加は追加と同じです。

レコード全体でなく、レコード内のフィールドのサブセットを抽出することもできます。

(対象テーブル) に追加するテーブルのサイズは大きくなります。新しいテーブルは作成されません。



例

シナリオ

従業員レコードのセット全体に対して分析を実行したいが、新しい従業員のレコードがまだ従業員マスターテーブルに含まれていない場合を考えます。

アプローチ

新しい従業員のレコードを抽出し、それらを従業員マスターテーブルの最後に追加して、分析を実行します。

詳細な情報

詳細については、" データの抽出と追加" ページ 930を参照してください。

マージ

テーブルをマージするときには、2 つの並べ替えられたテーブルのレコードを、並べ替えられた新しい 3 番目のテーブルに挿入します。挿入は、既存の並べ順に従って、レコードを結合することを意味します。



例

シナリオ

従業員レコードのセット全体に対して分析を実行したいが、レコードが 2 つの課員テーブルに分散している場合を考えます。

どちらのテーブルもラストネームで並べ替えられているため、レコードを結合後に再度並べ替えるオーバーヘッドが生じないようにしたいとします。

アプローチ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

2 つのテーブルにあるレコードを、新しい第 3 のテーブルに結合します。マージを行うことで、ラストネームでの並べ替えが保持されます。

詳細な情報

詳細については、" テーブルのマージ" ページ 941を参照してください。

結合

テーブルを結合するときには、共通キーフィールドを使用して、2 つのテーブルのレコードまたは選択したレコードを新しい 3 番目のテーブルに取り込みます。共通キーフィールドは、結合される両方のテーブルに現れる従業員 ID などの識別フィールドです。



例

シナリオ

考えられる不適切な報酬のデータを分析する方法の 1 つとして、従業員でもある業者を特定する必要があります。

アプローチ

業者マスターテーブルを従業員テーブルと結合し、共通キーフィールドの住所を使用します。

結合された出力テーブルには、同じ住所の業者と従業員が含まれます。

詳細な情報

詳細については、" テーブルの結合 " ページ 950を参照してください。

関連付け

テーブルを関連付けるときには、最大 18 テーブルを結合します。共通キーフィールドを使用し、各テーブルペアを関連付けます。

関連付け(実際には結合) は、テーブル間に一時的なプログラム関連付けを作成し、1 つの物理テーブルに存在するかのようにテーブルのデータにアクセスするようにできることです。ただし、物理テーブルは作成されません。いつでもソーステーブルの関連付けを解除できます。

共通キーフィールドは、関連付けられる各テーブルペアに現れる従業員 ID などの識別フィールドです。一般的には、各テーブルペアで異なる共通キーフィールドを使用します。



例

シナリオ

3 月の顧客と販売された製品に関する詳細を含む売上レポートを作成する必要がある場合に、データが 3 つのテーブルに分散しているとします。

アプローチ

顧客マスターテーブルを注文テーブルに関連付け、注文テーブルを製品マスターテーブルに関連付けて、レポートに必要なすべての情報を含むテーブルの一時的な関連付けを作成します。

- **顧客名と顧客拠点** -顧客マスターテーブル内
- **注文詳細** -注文テーブル内

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **製品詳細** -製品マスターテーブル内

詳細な情報

詳細については、" テーブルの関連付け" ページ 989を参照してください。

どのデータ結合方法を使用すべきですか。

データの結合方法を選択するときには、複数の考慮事項があります。最初は以下のガイドラインを使用できます。

使用...	If...
最後に追加	◦ 複数のテーブルを最小の労力で結合したいとします。 ◦ ソーステーブルのレコードは、構造が似ているか、またはまったく同じです。
抽出/最後に追加	◦ 2つのソーステーブルのテーブルのレコードまたはフィールドは、構造がまったく同じです。
マージ	◦ 2つのソーステーブルのテーブルのレコードは、構造がまったく同じです。 ◦ 両方のソーステーブルは同じ並べ替え順序を使用して並べ替えられます。 **ヒント** マージを正常に実行するには、特別な方法があります。追加してから並べ替える、あるいは抽出または追加してから並べ替えるのでも、同じ結果を得ることができます。 2つのソーステーブルが既に並べ替えられている場合は、マージはより効率的で、より迅速に実行できます。
結合	◦ 2つのソーステーブルのレコードには異なるレコード構造があります。 ◦ 共通キーフィールド内の一致する、または一致しない値に基づいて、レコードを包含または除外する必要があります。 ◦ 物理的な結合テーブルが必要な調査分析を行っています。
関連付け	◦ 異なるレコード構造の最大18テーブルを関連付け(実際には結合) しようとしています。 ◦ 共通キーフィールド内の一致する、または一致しない値に基づいて、レコードを包含または除外する必要があります。 ◦ 結合されたデータを、新しいテーブルに出力する必要がありません。 ◦ レポートのように、テーブル間の一時的な関連付けのみが必要な情報作業を実施しています。 **ヒント** 必要であれば、テーブルの関連付けの後、別の操作を実行し、関連付けられたテーブル内にあるフィールドの任意の組み合わせを新しい物理テーブルに抽出することができます。

データ構造

データを結合するときにどの方法を選択するかは、そのソースデータの構造によって大きく左右されます。データ構造(レコード構造)は、レコードに含まれるデータ要素、データ型、フィールドの長さ、および列数と並べ順を示します。

データ構造詳細については、"データ構造およびデータ書式の要件" ページ 908を参照してください。

実験が必要な場合があります

状況によっては、データを結合するためにどの方法を用いれば良いかがすぐには明らかにならないことがあります。実行したいタスクに最も適した方法を決定するために、データの小さなサブセットを使って試してみる必要があるかもしれません。

小さなサブセットを使用すると、大きなテーブルの処理に伴う長い処理時間を回避できるほか、パターンが調べやすくなる可能性もあります。

目的を達成するために、2つ以上のデータの結合方法を使用することができます。

1つのデータ結合方法を最初に使用してから、最初の方法の出力結果で2番目の方法を使用し、複数のテーブルを含む、より複雑なデータ結合の状況に対処できる場合があります。

例

1. 最初に、月次取引テーブルを結合し、年次取引テーブルを作成します。
2. 顧客IDなどの共通キーフィールドを使用して、年次取引テーブルを、顧客名などのデータを含むマスターテーブルに結合します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データの結合の代替方法

場合によっては、Analytics のネイティブ データ結合方法のいずれか以外の方法を使用して、データを結合する方が簡単であったり、実践的であることがあります。

> **メモ**
> 代替方法の適合性は、データ分析ワークフローとソース データの本質によって異なります。方法は適切な場合とそうでない場合があります。

代替方法	説明
データ アクセス ウィンドウを使用したテーブルの結合	データ アクセス ウィンドウを使用してデータを Analytics にインポートするときに、最大 10 個のテーブルを結合できます。 詳細について、「"データ アクセス ウィンドウのテーブルの結合" ページ 407」を参照してください。
サードパーティ アプリケーションを使用したデータの結合	Excel や Access などの作成元アプリケーションのネイティブ機能を使用して、データを結合し、結合されたデータを Analytics にインポートします。
データの往復	同じデータ要素を含むフィールド間の不一致のため、Analytics でデータの追加またはマージが難しい場合は、データの往復を試すことができます。 a. Analytics テーブルのいずれかを区切りフラット ファイルにエクスポートします。 b. 追加の Analytics テーブルを最初のテーブルにエクスポートして追加します。 c. 単一のフラット ファイルにすべてのデータを一体化したら、そのフラット ファイルを Analytics に再インポートします。 区切り文字付きフラット ファイルは、Analytics テーブルに比べるとデータ構造の不整合についてそれほど厳格ではありません。 ◦ データ型やフィールド長は同じでなくてもかまいません。 ◦ データ要素、および列の数と順序だけは同一である必要があります。 この手法は、Analytics 内部でデータとフィールドを一致させるよりも労力が少なくて済むかもしれません。

データ構造およびデータ書式の要件

データ構造の概要

データ構造または**レコード構造**は次のことを指します。

- レコードに含まれるフィールド(データ要素)
- フィールドの数と順序
- フィールドのデータ型と長さ

フィールドは、姓、名、住所、業者 ID など、レコードに含まれる個々のデータ単位です。

> **ヒント**
> 2 つのテーブルのデータ構造の比較に、DISPLAY コマンドを使用する方法については、"データ構造の比較" ページ 221を参照してください。

データ書式の概要

データ書式は、次のようなフィールドに含まれる値の特性を示します。

- 位置揃え
- 大文字/小文字
- 日付の書式

同じデータ構造または書式の要件

Analytics では、データの結合方法に応じて、結合されるテーブル内のレコードまたはフィールドは、同じデータ構造を持っている必要があります。場合によっては、フィールド値は同じ書式である必要があります。

> **ヒント**
> データ構造またはフィールドのデータ書式が異なる場合は、Analytics 関数を使用してフィールドを一致させることができる可能性があります。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

データ結合の要件	データ構造の要件	データ書式の要件
最後に追加	フィールドが直接互いに追加されるためには、同じ物理名を持ち、同じデータカテゴリに属している必要があります。	要件なし
抽出/最後に追加	抽出されるテーブルおよび追加されるテーブ	日付時刻書式が同じである必要があります

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ結合の要件	データ構造の要件	データ書式の要件
	ル内の、レコード、ビュー内の全フィールド、または選択したすべてのフィールドは構造内で正確に同じである必要があります。	
マージ	マージされるテーブルの全体レコードは、構造がまったく同じである必要があります。	日付時刻書式が同じである必要があります
結合 関連付け	結合または関連付けられるテーブルの共通のキーフィールドは、構造がまったく同じである必要があります。	結合および関連付けでは、値が正しく照合されるように、共通キーフィールドの値はあらゆる点で等しく書式設定されている必要があります。

データ構造の詳細要件

結合されるテーブルの要件	最後に追加 (共通フィールド)	抽出/最後に追加 (レコード全体、ビュー内のフィールドまたは選択フィールド)	マージ (レコード全体)	結合 (共通キーフィールド)	関連付け (共通キーフィールド)
フィールド(データ要素)	同じデータ要素である必要があります	同じデータ要素である必要があります	同じデータ要素である必要があります	同じデータ要素である必要があります	同じデータ要素である必要があります
フィールド名	同じである必要があります	異なってもかまいません	異なってもかまいません	異なってもかまいません	異なってもかまいません
フィールドの数と順序	数が同じである必要があります 順序は異なっていても構いません	同じである必要があります	同じである必要があります	該当なし	該当なし
対応するフィールドのデータ型	データカテゴリが同じである必要があります 日付時刻サブタイプが同じである必要があります 文字および数値データサブタイプの自動調整	同じである必要があります	同じである必要があります	同じである必要があります 文字 - 数値結合の自動一致	同じである必要があります
対応するフィールドのフィールド長	異なってもかまいません	同じである必要があります	同じである必要があります	データ型によって、同じである必要があるか、または同じであること	同じであることが推奨されます

結合されるテーブルの要件	最後に追加 (共通フィールド)	抽出/最後に追加 (レコード全体、ビュー内のフィールドまたは選択フィールド)	マージ (レコード全体)	結合 (共通キーフィールド)	関連付け (共通キーフィールド)
				が推奨されます 文字キーフィールドの長さの自動一致	

データ書式の詳細要件

対応するフィールドの要件	最後に追加 (共通フィールド)	抽出/最後に追加 (レコード全体、ビュー内のフィールドまたは選択フィールド)	マージ (レコード全体)	結合 (共通キーフィールド)	関連付け (共通キーフィールド)
日付/日付時刻書式	日付、日付時刻、または時刻書式の自動調整	同じである必要があります	同じである必要があります	異なってもかまいません	異なってもかまいません
根拠	異なってもかまいません	異なってもかまいません	異なってもかまいません 違いは、キーフィールドの並べ替え順序に影響を与えます	同じである必要があります	同じである必要があります
大文字/小文字	異なってもかまいません	異なってもかまいません	異なってもかまいません 違いは、キーフィールドの並べ替え順序に影響を与えます	同じである必要があります	同じである必要があります
フィールド値の書式 (標準ハイフネーション、ストリート形式の略語、など)	異なってもかまいません	異なってもかまいません	異なってもかまいません 違いは、キーフィールドの並べ替え順序に影響を与えます	同じである必要があります	同じである必要があります

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドの一致

Analytics でテーブルを正しく結合するためには、まず、結合される 2 つのテーブル内の 1 つまたは複数のフィールドを一致させる必要があるかもしれません。

一致の概要

一致とは、別のテーブルの対応するフィールドの構造を同一にするプロセスのことです。たとえば、フィールドのデータ型を統一することなどが含まれます。

また、2 つの対応するフィールド内の値の書式を同一にすることも指します。ID 番号のハイフンの使い方を統一することなどが含まれます。

対応するフィールドの構造またはフィールドの値の書式が同一でない場合は、雑然としたデータが生じる結果となったり、結合操作を実行できない可能性があったり、または結合や関連付けで値を正しく照合できない可能性があります。

関数と演算フィールドを使用してフィールドを一致させる

Analytics 関数を使用して演算フィールドを作成することが、フィールドを一致させるための主要な手法です。たとえば、変換関数を使用すると、フィールドのデータ型をある型から別の型へ変換することができます。ほかの関数では、フィールド長、位置揃え、および大文字小文字を変更したり、フィールド内の値の書式を統一化したりすることができます。

2 つのフィールド間の不一致の程度によっては、正常にフィールドを一致させるために一連の関数を使用する必要があるかもしれません。

フィールドを一致させると、次の方法のいずれかを使用してデータを結合できます。

- **結合または関連付け**-共通キーフィールドの結合または関連付けは、一致したフィールドと元のキーフィールドまたは 2 つの一致したフィールドを使用します。
- **追加、抽出と追加、またはマージ**-では、1 つ以上の一致したフィールドが作成され、そのフィールドを基準に抽出が行われて、一致した演算フィールドは実際の演算値が入力された物理フィールドに変換されます。この抽出後のテーブルと物理フィールドをデータ結合操作で使用します。

  詳細については、" データの抽出" ページ 208および"演算フィールドの抽出と追加" ページ 939を参照してください。

フィールドを一致させるための Analytics 関数

フィールドを一致させるために使用できる Analytics 関数について、以下に概略を説明します。特定の関数の使い方の詳細については、"関数の概要" ページ 2200を参照してください。

Analytics 関数	カテゴリー	目的
STRING( )	データ型の変換 (N から C)	数値データを文字データに変換します。
ZONED( )		数値データを文字データ(ASCII ZONED データ形式) に変換し、データの先頭にゼロを追加します。
VALUE( )	データ型の変換 (C から N)	文字データを数値データに変換します。
CTOD( )	データ型の変換 (C または N から D)	文字または数値の日付を日付データに変換します。
CTODT( )		文字または数値の日付時刻を日付時刻データに変換します。
CTOT( )		文字または数値の時刻を時刻データに変換します。
DATE( )	データ型の変換 (D から C)	日付データを文字データに変換します。
DATETIME( )		日付時刻データを文字データに変換します。
TIME( )		時刻データを文字データに変換します。
STOD( )	データ型の変換 (シリアルの N から D)	シリアル日付を日付データに変換します。
STODT( )		シリアル日付時刻を日付時刻データに変換します。
STOT( )		シリアル時刻を時刻データに変換します。
SUBSTRING( )	長さの調整	文字列の指定された部分を抽出します(既存の文字列全体と等しくすることができます) 。フィールド長を短くしたり長くしたりするために使用できます。指定した長さが既存の文字列より長い場合は、末尾に空白が追加されます。
BLANKS( )		指定された長さの空白文字列を作成します。文字データの先頭または末尾に空白を追加するために使用できます。
LTRIM( )	長さ調整/両端揃え	文字データから先頭の空白を除去します。
TRIM( )		文字データから末尾の空白を除去します。
ALLTRIM( )		文字データから先頭と末尾の空白を除去します。
RJUSTIFY( )		末尾の空白をすべて先頭の空白に変換させて、文字データを右寄せにします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics 関数	カテゴリー	目的
UPPER( )	大文字と小文字の変換	アルファベット文字を大文字に変換します。
LOWER( )		アルファベット文字を小文字に変換します。
PROPER( )		各単語の先頭文字を大文字にし、残りの文字を小文字に変換します。
INCLUDE( )	書式の変更	文字列から指定された文字を抽出します。 たとえば、英数字のデータから数字だけを抜き出すことができます。
REMOVE( )		文字列から指定された文字を抽出し、末尾に空白を追加することによって、元の文字列の長さを保持します。
EXCLUDE( )		文字列から指定された文字を取り除きます。 たとえば、英数字のデータから数字を取り除くことができます。また、"123-45-4536" からハイフンを除いて、文字列 "123454536" を出力することができます。
OMIT( )		文字列から、指定された文字または部分文字列を取り除きます。 たとえば、業者名から "Corporation"、"Inc." または "Ltd." を取り除きます。
INSERT( )		文字列に指定された文字を挿入します。 たとえば、"123454536" にハイフンを挿入して、文字列 "123-45-4536" を出力することができます。
SPLIT( )		文字データをスペースやカンマなどの区切り文字に基づいてセグメントに分け、指定されたセグメントを抽出します。
CLEAN( )		タブやキャリッジ リターンなどの無効な文字、および指定された任意の文字を文字列から削除し、それ以降のすべての文字と、削除された文字を空白に置き換えます。
REPLACE( )		既存の文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。たとえば、"Rd." を "Road" と置き換えることができます。
DEC( )		数値フィールドの小数点以下の桁数を指定します。

データ結合方法の比較

Analytics で異なるデータ結合方法を使用する利点と問題点について、以下で説明します。

> **メモ**
>
> 追加、抽出と追加、およびマージは比較されます。これは、これらの方法が同一または類似のレコード構造を持つテーブル同士を結合するからです。
>
> 結合は関連付けと比較します。これは、この2つの方法が異なるレコード構造を持つテーブル同士を結合するからです。
>
> 詳細については、"データ構造およびデータ書式の要件" ページ 908を参照してください。

追加、抽出と追加、およびマージ

要件/機能	追加	抽出と追加	マージ
結合されるテーブルは同じデータ構造である必要があります。	いいえ	はい	はい
結果として生じる結合されたテーブルは並べ替えられています。	いいえ ソーステーブルから抽出されたレコードは、対象テーブルにグループとして追加されます。	いいえ ソーステーブルから抽出されたレコードは、グループとして、対象テーブルの最後に追加されます。	はい 両方のテーブルが並べ順に基づき、新しい3番目のテーブルに挿入されます。
2つのテーブルを基とするデータにアクセスして分析する	はい	はい	はい
3つ以上のテーブルを基とするデータにアクセスして分析する	はい	単一の抽出および追加操作ではサポートされていません。複数の操作が必要となります。	単一のマージ操作ではサポートされていません。複数の操作が必要となります。
物理的に別個の新規 Analytics テーブルに結果を出力する	はい	いいえ	はい
両方のテーブルのキーフィールドの要件: ◦ 並べ替え ◦ 同じデータ型 ◦ 同じ長さ	該当なし 追加はキーフィールドを使用しません。	該当なし 抽出と追加はキーフィールドを使用しません。	はい
キーフィールドの数	該当なし	該当なし	1個以上のキーフィールドを各テーブルから選択できま

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

要件/機能	追加	抽出と追加	マージ
	追加はキーフィールドを使用しません。	抽出と追加はキーフィールドを使用しません。	す。

結合と関連付け

> **メモ**
> 結合したいテーブルが同じレコード構造をしている場合は、通常、追加、抽出/追加、またはマージを使用する必要があります。

機能の比較

機能	結合	関連付け
使用例	永久に結合された新しい3番目のテーブルを出力するため、調査作業の準備ステップに適しています。	永続化されるという要件のない仮想テーブルを作成するため、情報作業に適しています。
2つのテーブルを基とするデータに同時にアクセスして分析する	はい	はい
3つ以上のテーブルを基とするデータに同時にアクセスして分析する	いいえ 単一の結合操作ではサポートされていません。複数の結合操作が必要となります。	はい 単一の関連付け操作で、同時に最大 18 個までのテーブルのアクセス/分析をサポートしています。
物理的に別個の新規 Analytics テーブルに結果を出力する	はい	いいえ 必要であれば、別の操作を実行し、関連付けられたテーブル内にあるフィールドの任意の組み合わせを新しいテーブルに抽出することができます。
キーフィールドの数	1個以上のキーフィールドを各テーブルから選択できます。	テーブルの組ごとに1つのキーフィールドに限定されます。 テーブルの組間の正確な関係を確立するために複数のキーフィールドが必要な場合は、必要なキーフィールドを連結するために、各テーブルに演算フィールドを作成します。
操作の実行速度	遅い 結合操作の期間は、結合の複雑さと、主テーブルが並べ替えられているかどうかによって変化します。	速い 実際のレコードの照合は、関連付けの操作中には行われません。このため、実行期間は結合よりもかなり短くなります。

機能	結合	関連付け
ファイルの後続の処理	速い 結合の結果は、フラット ファイル(.fil ソース データ ファイル) に格納されます。フラット ファイルは非常に速く処理できます。	遅い 関連テーブル間のレコードの照合は後続の処理時に行われるため、処理時間が増えます。
ソース データ ファイルからの更新	いいえ 結合の結果は、新しいソース データ ファイルに含まれる新しい第 3 のテーブルへ出力され、結合にかかわったソース データ ファイルとの関連付けはなくなります。	はい 関連テーブルは関連付けられたままで、関係にかかわるソース データ ファイルから更新することができます。
一致した主レコードおよび副レコード (一致する 1 件目の副レコード)	はい	直接はサポートされていません テーブルを関連付けした後、フィルターを使用して、一致する副レコードがある主レコードを分離します。
一致した主レコードおよび副レコード (重複する副レコードのすべての一致) 多対多一致とも呼ばれます	はい	いいえ
不一致の主レコード	はい	直接はサポートされていません テーブルを関連付けした後、フィルターを使用して、一致する副レコードがない主レコードを分離します。
すべての主レコードおよび一致した副レコード	はい	はい
すべての副レコードおよび一致した主レコード	はい	いいえ
すべての主レコードおよび副レコード (一致および不一致)	はい	いいえ

要件の比較

要件	結合	関連付け
結合されるテーブルは同じデータ構造である必要があります。	いいえ	いいえ
キー フィールドのデータ型は、テーブルの組ごとで同じでなければならない	変わる 文字 - 数値、または数値 - 文字の結合では必要ありません。Analytics に	はい

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

要件	結合	関連付け
	よって自動的に調整されます。その他すべての可能性では必須です。	
キーフィールドの長さは、テーブルの組ごとで同じでなければならない	推奨(強制されません) 2つの文字キーフィールドの長さは、Analyticsによって自動的に調整されます。	推奨(強制されません)
処理に必要なディスクの空き領域	詳細 結合は、新しい第3のテーブルを作成します。このテーブルは、結合の性質によって、元の2つのテーブルを合わせたよりも大きくなることがあります。	少ない 子テーブルのインデックスを作成するための最低限のディスク空き容量が必要です。
テーブルは並べ替えられているか、インデックスが作成されている必要がある	並べ替え、[あらかじめ並べ替える]、またはインデックスは、副テーブルでは必須、主テーブルでは任意です。	子テーブルではインデックスが必須(テーブルを関連付けるときに自動的に作成されます)で、親テーブルの並べ替えまたはインデックスは任意です。

テーブルの追加

テーブルの追加により、2 つ以上の Analytics テーブル内のレコードが新しいテーブルに結合されます。分析を実行する前に、複数のテーブルを単一のテーブルの最後に追加しなければならない場合があります。

たとえば、1 年全体に相当するデータに対して分析を実行したいが、データが 12 の月間 Excel ワークシートに分散している場合を考えます。個別のワークシートを Analytics にインポートした後に、それらを最後に追加し、分析用の単一の年次テーブルを作成できます。

追加作業の方法

ここで、追加とはレコード グループを別のレコード グループの末尾に付加することです。各ソース テーブル内のレコードが、それらのテーブルを選択する順序と同じ順序で追加されます。新しいテーブルには、最初に選択したテーブルのレコード、2 番目に選択したテーブルのレコード、... というような順序で格納されます。

各ソース テーブルは、レコード構造が同じでも異なっていてもどちらでも構わず、また、並べ替えても並べ替えなくても構いません。

フィールドが追加される仕組み

複数のテーブルのレコードを追加するときには、レコード内の個別のファイルが追加される方法は、フィールドに同一の名前があるか一意の名前があるかどうかによって異なります。

名前が同じフィールド

同じ物理名と同じデータ カテゴリを持つソース テーブル フィールドは、互いのフィールドに直接追加されます。

次の図で、フィールド A、B、C はすべて直接追加されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



名前が一意のフィールド

すべてのソーステーブルにおいて一意である物理名を持つフィールドは、出力テーブルには追加されますが、互いのフィールドには直接追加されません。

次の図で、フィールド **A** と **E** は、このフィールド追加法が使用されたフィールドの例です。



> **ヒント**
> 名前が異なるフィールドを直接追加したい場合は、事前に各テーブルレイアウト内のフィールドの物理名を統一しておいてください(フィールドが同じデータカテゴリに属しているか、フィールドのデータカテゴリを一致させていると仮定します。)詳細については、"物理フィールドを定義する" ページ 780を参照してください。

追加の実行に適する場面

追加は、構造が同じまたは類似である複数のテーブル内のデータを結合したい場合に使用できます。たとえば、月次テーブルまたは四半期テーブルを年次テーブルに結合する場合に使用することをお勧めします。

> **ヒント**
> APPEND コマンドを 1 回実行しただけで、APPEND オプションを指定した EXTRACT コマンドの複数回の実行結果が置き換えられます。

例

シナリオ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1年全体に相当するデータに対して分析を実行したいが、データが12の月間取引テーブルに分散している場合を考えます。

アプローチ

12の月間テーブルのデータを、それらのすべてを含む単一の年間テーブルに追加し、その後に分析を実行します。

追加に適さない場合とは

追加は結合および関連付けの代替としては使用できません。その理由は、共通キーフィールド内の一致する、または一致しない値に基づいてレコードを包含または除外することができないためです。追加では、すべてのソーステーブル内の全レコードが出力テーブルに追加されます。

類似性がまったくないテーブルの追加

類似性がまったくないテーブル、つまり共通のフィールドがない2つ以上のテーブルを追加することができます。類似性がないテーブルを追加することが分析目的に資する場合もあります(これは追加の意図した主な用途ではありませんが)。

すべてのフィールドまたは共通フィールドのみの追加

テーブルを追加する場合、オプションは2つあります。

- すべてのソーステーブル内の全フィールドを追加する
- すべてのソーステーブルに**共通**のフィールド、つまりすべてのテーブルに存在するフィールドのみを追加する

フィールドが共通と見なされるためには、同じ物理名を持ち、次のいずれかのデータカテゴリのうち同じデータカテゴリに属している必要があります。

- 文字
- 数値
- 日付時刻
- 論理

例: 3つの従業員テーブルの追加

従業員データを分析する前に、3つの従業員テーブルを従業員マスターテーブルに追加したいとします。

これら 3 つのテーブルには、どのテーブルにも存在する 3 つの共通フィールドがあります。

- **Employee_number**
- **First_name**
- **Last_name**

さらに、1 つまたは 2 つのテーブルには存在するが、3 つのテーブルすべてに存在するわけではない、共通でないフィールドが 2 つあります。

- **Middle_name**
- **メール**

入力

これら追加対象となる 3 つのテーブルは次のとおりです。

テーブル名	フィールド
Employees_central	
Employees_east	
Employees_west	

出力 - すべてのフィールドが追加されます。

すべてのフィールドを追加する場合は、これら追加される 3 つのテーブル内の全レコードと全フィールドが出力テーブルに追加されます。

ソーステーブルにフィールドがない場所は、出力テーブルでは空白値になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル名	フィールド
Employees_master	

出力 - 共通フィールドのみが追加されます。

共通フィールドのみを追加する場合は、追加される 3 つのテーブル内の全レコードと共通フィールドのみが出力テーブルに追加されます。

テーブル名	フィールド
Employees_master	

自動調整

次の場合、Analytics により、フィールドを追加するために、フィールドが自動的に調整されます。

フィールドのデータカテゴリ	調整の実行
文字	◦ 異なるフィールド長は調整されます。 ◦ フィールドを ASCII または UNICODE データ型に変換することで、カスタム、PCASCII、EBCDIC など様々な文字データ型が調整されます。
数値	◦ 異なるフィールド長は調整されます。フィールドは ACL データ型に変換されます。 ◦ 異なる小数点以下桁数が定義されている場合は、調整されます。小数点以下桁数は、必要に応じて数値の末尾にゼロが付加されて、最大の桁数に統一されます。フィールドは ACL データ型に変換されます。 ◦ フィールドを ACL データ型に変換することで、Print、Float、EBCDIC、Micro など複数のデータ

フィールドのデータカテゴリ	調整の実行
	型が調整されます。
日付時刻	◦ フィールドを Analytics のデフォルト書式に変換することで、ソースデータ内にある複数の日付書式、日付時刻書式、時刻書式が調整されます。 • YYYYMMDD • YYYYMMDD hh:mm:ss • hh:mm:ss

自動調整が実行されない場合とは

次の場合、フィールドは Analytics によって自動調整されません。エラーメッセージが表示され、追加操作は実行されません。

- 名前が同じ 2 つのフィールドが異なるデータカテゴリに属する
- 名前が同じ 2 つの日付時刻フィールドが異なる日付時刻サブタイプ(日付、日付時刻、時刻) に属する
- 名前が同じ 2 つの日付時刻フィールドにおいて、タイムゾーンインジケーターの使用有無が一致していない

これらの状況のいずれかに遭遇した場合は、「"ユーザーが指定した一致" 下」を参照してください。

ユーザーが指定した一致

[**最後に追加**] ダイアログボックスの 2 つのオプションを使用すると、異なるデータカテゴリに属する同一の名前のフィールドを一致させ、エラーなくフィールドを追加することができます。オプションは、文字型データカテゴリの同じ名前のフィールドを統一することによって動作します。

- **文字データ型を使用した共通フィールドの調整** -一致のために必要な場合のみ、非文字フィールドを文字データカテゴリに変換しています
- **すべてのフィールドを文字データ型に変換します** -一致のために必要とされるか否かにか関わらず、文字データカテゴリにすべてのテーブルが最後に追加されます

例

シナリオ

Employee_ID フィールドが 1 つのテーブル内の文字型データであり、もう 1 つのテーブル内の数値データである 2 つのテーブルを最後に追加したいとします。

アプローチ

[**最後に追加**] ダイアログボックスで、 **文字データ型を使用して、共通フィールドを(異なるデータ型と) 合わせます**] を選択します。数値的 Employee_ID フィールドは文字データに変換され、2 つ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

のフィールドはエラーなしで追加されます。Employee_ID フィールドは文字データに変換され、2 つのフィールドはエラーなしで最後に追加されます。

> **ヒント**
> 文字型データのカテゴリを一致させることがニーズを満たしていない場合は、異なる手法を使用してフィールドを手作業で一致させるか、1 つ以上のフィールドを再定義することができます。詳細については、「"フィールドの一致" ページ 911」と「"物理フィールドを定義する" ページ 780」を参照してください。

演算フィールドがサポートされていない

演算フィールドを追加できません。テーブルを追加する場合、ソーステーブル内のすべての演算フィールドは自動的に出力テーブルから除外されます。

あるソーステーブル内の演算フィールドが、別のソーステーブル内の物理フィールドと同じ名前を持っている場合には、エラーメッセージが表示され、追加処理は実行されません。

> **ヒント**
> 演算フィールドを追加するには、まずこのようなフィールドを抽出して、物理フィールドに変換します(詳細については、" データを抽出して追加する" ページ 935を参照してください。) 次に、抽出したテーブルを追加操作で使用します。
> 別のアプローチとしては、追加された出力テーブルに演算フィールドを再作成します。

レコード ノート フィールドがサポートされていない

レコード ノート フィールドを追加できない場合です。テーブルを追加する場合、ソーステーブル内のすべてのレコード ノート フィールドは自動的に出力テーブルから除外されます。

あるソーステーブル内のレコード ノート フィールドが、別のソーステーブル内の物理フィールドと同じ名前を持っている場合には、エラーメッセージが表示され、追加処理は実行されません。

レコード ノート フィールドは、レコードにノートを追加したときに Analytics によって自動的に生成されるものです。詳細については、「"レコード ノートの追加と編集" ページ 192」を参照してください。

追加に関する追加情報

以下のテーブルでは追加に関する追加情報を提供します。

機能分野	詳細
レコード長	追加時にすべてのソーステーブル内の全フィールドを含めるには、出力テーブルのレコード長がソーステーブル内の最も長いレコードより長くなる可能性があります。 出力テーブルのレコード長が Analytics の上限である 32 KB を超えると、エラーメッセージが表示されます。
日付時刻フィールド	2 つ以上の日付時刻フィールドを追加するには、次の条件を満たす必要があります。 ◦ 物理名が同じ ◦ データカテゴリが同じ(日付時刻) ◦ データサブタイプが同じ(日付、日付時刻、時刻) ◦ タイムゾーンインジケーターの使用有無の一致 - 追加対象となるすべてのフィールドで使用するか、使用しないかのいずれか **メモ** 異なる日付時刻フィールドを文字データカテゴリに変換してすることでこれらのフィールドを一致させ、それから最後に追加ことができます。このアプローチでは、データを 1 つのテーブルに結合することができます。ただし、ソースデータの性質によっては、結合されたデータを日付時刻データに戻すことができない場合があります。
小数点以下桁数	小数位がある数値フィールドの追加は、特定の動作によって制御されます。 **小数位設定** 追加操作では、テーブルレイアウトのフィールド定義にある**小数位**設定に定義された小数点以下桁数が使用されます。 **メモ** **小数位**設定は、ソースデータ内の実際の小数点以下桁数とは同じでない場合があります。**小数位**設定を超える小数点以下桁数は未定義のため、計算では丸められます。 **統一されていない小数位設定** 最後に追加された数値フィールドの**小数位**設定が統一されていない場合には、それらのフィールドは ACL データ型に変換され、最も長い**小数位**設定に自動的に調整されます。 最も長い**小数位**設定を超えるソースデータファイル内の小数点以下桁数は、追加操作で生成される出力テーブルから**除外**されます。 **統一されている小数位設定** 追加された数値フィールドの**小数位**設定が統一されている場合には、データ型変換も調整も行われません。 **小数位**設定を超えるソースデータファイル内の小数点以下桁数は、追加操作で生成される出力テーブルに**追加**されます。
並べ替え	ソーステーブルに存在するすべての並べ替え順は、出力テーブル内のそれぞれのレコードセットで別々に保持されます。 たとえ両方のテーブルのレコードが並べ替えられていても、結果として生じる結合されたテーブルは、並べ替えられていないテーブルと見なされます。これは、抽出されたレコードを出力先テーブルの末尾にグループとして追加するときに、出力先テーブルの既存の並べ替え順が何も考慮されないからです。 たとえば、月次または四半期テーブルを追加して年次テーブルを作成する場合は、月次または四

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>機能分野</th><th>詳細</th></tr>
<tr><td></td><td>半期データの内部並べ替えは保持されます。必要であれば、追加操作を実行した後で、出力テーブルを並べ替えることもできます。</td></tr>
<tr><td>フィールドの順番</td><td>共通フィールド
ソーステーブルの共通フィールドは、同じ順序になっていなくても追加できます。
たとえば、以下のフィールドは順序が異なっていても正常に追加されます。<table><tr><th>テーブル</th><th>フィールド</th></tr><tr><td>表 1</td><td>ラストネーム | ファーストネーム | ミドルネーム</td></tr><tr><td>表 2</td><td>ファーストネーム | ミドルネーム | ラストネーム</td></tr></table>出力テーブル内でのフィールドの順序は、 最後に追加] ダイアログボックスで選択した最初のテーブルによって決まります。したがって、上の例では、出力テーブルの順序は次のようになります。
◦ ラストネーム | ファーストネーム | ミドルネーム
共通でないフィールド
ソーステーブル内の共通でないフィールドは、選択したテーブルグループに出現している順に出力テーブルに出力されます。
たとえば、以下の 2 つのテーブルを追加する場合を考えます。<table><tr><th>テーブル</th><th>フィールド</th></tr><tr><td>表 1</td><td>役職 | ラストネーム | ファースト ネーム | ミドルネーム</td></tr><tr><td>表 2</td><td>ファーストネーム | ミドルネーム | ラストネーム | 生年月日</td></tr></table>出力テーブルでの順序は次のようになります。
◦ 役職 | ラストネーム | ファーストネーム | ミドルネーム | 生年月日</td></tr>
<tr><td>代替列見出し</td><td>ソーステーブルの代替列見出しは、出力テーブルにも出力されます。複数のソーステーブルで同じフィールドに代替列見出しがある場合は、最初に選択したテーブルの代替列見出しが優先的に出力されます。</td></tr>
</table>

テーブルを追加する

2 つ以上の Analytics テーブルを追加することで、ソース テーブル内のすべてのデータ、またはソース テーブル内の共通フィールドのみを含んだ、新しいテーブルを作成できます。

[**最後に追加**] ダイアログ ボックスでテーブルを選択した順序に基づいて、それらのテーブル内のレコードが新しいテーブルにおいて縦方向に追加されます。

手順

1. Analytics のメイン メニューから、[**データ > 最後に追加**] を選択します。
2. [**最後に追加**] ダイアログ ボックスの [**利用可能なテーブル**] リストで、新しいテーブルへのそれらのテーブルの追加順序と同じ順序で、それらのテーブルをダブルクリックします。

   それらのテーブルが [**選択されたテーブル**] 領域に追加されます。テーブル名の前にある番号は、[**選択されたテーブル**] 領域におけるそのテーブルの順序を示します。この順序は、各テーブルが出力テーブルに追加された順序でもあります。
3. (オプション) 選択したテーブルの順序を並べ替えたり、各テーブルが出力テーブルに最後に追加された順序を変更したりするには、任意のテーブルをドラッグします。

   > **メモ**
   > テーブルは、そのヘッダーを使ってドラッグして、別のテーブルにドロップします。

4. (オプション) [**テーブル フィールドの非表示**] をクリックすると、テーブル フィールド一覧が折りたたまれます。または、[**選択したテーブルの削除**] をクリックすると、[**選択されたテーブル**] 領域からテーブルが削除されます。
5. (オプション) 選択したすべてのテーブルに存在するフィールドのみを出力テーブルに追加したい場合は、[**共通フィールドのみ**] をオンにします。

   このオプションをオンにする場合、結合対象のテーブルの間で少なくとも 1 つのフィールドが共通である必要があります。

   > **メモ**
   > フィールドが "共通" と見なされるためには、同じ物理名を持ち、同じデータ カテゴリーに属しているか、同じデータカテゴリーに属するように一致している必要があります。
   >
   > 演算フィールドを追加できません。詳細については、「"演算フィールドがサポートされていない" ページ 925」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

6. (オプション) 出力テーブルに [**ソース テーブル**] フィールドを含めたい場合は、 [**テーブル名の追加**] をオンにします。

   出力テーブルの各レコードの [**ソース テーブル**] フィールドには、そのレコードのソース テーブルが表示されます。

   > **ヒント**
   > 追加するソース テーブルの名前を含めておくと、出力テーブルのデータを分析する際に役立つ可能性のある情報が得られます。

7. (オプション) 同じ名前のフィールドのデータカテゴリを一致させる必要がある場合は、以下のいずれかを選択します:
   - **文字データ型を使用した共通フィールドの調整** -一致のために必要な場合のみ、非文字フィールドを文字データ カテゴリに変換しています

     たとえば、あるテーブルで数値データ型と別のテーブルで日付データ型を使用する 2 つの請求日フィールドは、両方とも文字データ カテゴリに変換されます。
   - **すべてのフィールドを文字データ型に変換します** -一致のために必要とされるか否かにか関わらず、文字データ カテゴリにすべてのテーブルが最後に追加されます
8. (オプション) 出力テーブルを自動的に開くようにするには、 [**出力テーブルの使用**] をオンにします。
9. [**保存先**] テキスト ボックスに、新しいテーブルの名前を指定します。

   絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、 [**参照**] をクリックして別のフォルダーを指定したり、あるいはプロジェクトの場所以外の場所に新しいテーブルを保存したりすることもできます。
   例 : `C:\Data\Annual_table.fil` または `Data\Annual_table.fil`。

   > **メモ**
   > Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

10. [**OK**] をクリックして、新しいテーブルへの追加を確定します。

    フィールドの調整に関する通知が表示される場合には、フィールドを変換して調整したくない理由があるときを除いて、 [**はい**] をクリックします。詳細については、「"自動調整" ページ 923」を参照してください。

    上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

データの抽出と追加

データの抽出と追加では、1 つの Analytics テーブルからレコードまたはフィールドを抽出して、別の Analytics テーブルの最後にグループとして追加することができます。抽出はコピーと同じです。末尾に追加は追加と同じです。2 つのテーブルを並べ替えるか並べ替えを解除します。

(対象テーブル) に追加するテーブルのサイズは大きくなります。新しいテーブルは作成されません。

抽出/最後に追加の操作を複数回繰り返すことによって、たとえば、月次または四半期のテーブルを組み合わせて 1 つの年次テーブルにするなどの、有用なタスクを実行できます。



例

シナリオ

従業員レコードのセット全体に対して分析を実行したいが、新しい従業員のレコードがまだ従業員マスターテーブルに含まれていない場合を考えます。

アプローチ

新しい従業員のレコードを抽出し、それらを従業員マスターテーブルの最後に追加して、分析を実行します。

> **ヒント**
> APPEND コマンドを 1 回実行しただけで、APPEND オプションを指定した EXTRACT コマンドの複数回の実行結果が置き換えられます。
> 詳細については、「" テーブルの追加" ページ 918」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

抽出と追加のベスト プラクティス

データを抽出および追加するときには、元のデータ ファイルには決してレコードを追加しないことが、最良の方法です。

最初に、元のテーブルから新しいテーブルへレコードを抽出することにより、新しい出力先テーブルを作成する必要があります。その後、1 つまたは複数のソース テーブルからレコードを抽出し、それらを新しいテーブルに追加します。

この方法をとれば、抽出/最後に追加の処理で何らかの問題が発生した場合に元のデータ ファイルが保持されます。

データを抽出および追加するときのさまざまなオプション

データの抽出および追加時には、3 つの異なるオプションを選択できます。

オプション	説明
レコード単位で抽出	レコード全体を抽出します。 ◦ フィールドは、テーブル レイアウトに現れる順序と同じ並びで抽出されます。 ◦ ソース テーブルとターゲット テーブルのデータ構造は完全に同じである必要があります。
ビュー単位で抽出	現在のビューにあるすべてのフィールドを抽出します。 ◦ フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びで抽出されます。 ◦ ソース テーブルとターゲット テーブルで、対応するフィールドのデータ構造が完全に同一である必要があります。
フィールド単位で抽出	フィールドを個別に選択して抽出します。 ◦ フィールドは、選択した順序で抽出されます。 ◦ ソース テーブルとターゲット テーブルで、対応するフィールドのデータ構造が完全に同一である必要があります。

オプション間の主な違い

次の図では、レコード単位、ビュー単位、フィールド単位の抽出および追加の主な違いを示しています。

- レコード単位で抽出および追加

  フィールドの数と順序は、ソーステーブルとターゲットテーブルで同一である必要があります。下図左側のフィールド A、B、C がある 2 つのテーブルを参照してください。

- ビュー単位、フィールド単位の抽出および追加

  フィールドの数と順序は、ソーステーブルとターゲットテーブルで同一である必要がありません。下図右側のフィールド B、D、E のみが抽出されている 2 つのテーブルを参照してください。

このような状況では、ターゲットテーブルのフィールド数と順序に一致するように、ソーステーブルでビューを調整するか、抽出するときに適切なフィールドを選択することができます。



抽出および追加するときの並べ替えの仕組み

抽出して追加するときには、ソースおよびターゲット テーブルに存在するすべての並べ替え順は、結果として生じる結合されたテーブル内のそれぞれのレコード セットで別々に保持されます。

たとえ両方のテーブルのレコードが並べ替えられていても、結果として生じる結合されたテーブルは、並べ替えられていないテーブルと見なされます。これは、抽出されたレコードを出力先テーブルの末尾にグループとして追加するときに、出力先テーブルの既存の並べ替え順が何も考慮されないからです。

たとえば、月次または四半期テーブルを抽出して、年次テーブルを作成する場合は、月次または四半期データの内部並べ替えは保持されます。必要であれば、抽出/最後に追加操作を1回または複数回実行した後、結果として生じた結合テーブルを並べ替えることができます。

サーバー テーブルおよびローカル テーブルからの抽出と追加

サーバー テーブルとローカル テーブルの両方からデータを抽出/最後に追加することができます。サーバー テーブルから抽出されたデータは、サーバー上またはローカル コンピューター上のテーブルに追加できます。ローカル テーブルから抽出されたデータは、ローカル コンピューター上のテーブルにのみ追加できます。

データを抽出および追加するときの必要条件

データを抽出および追加する場合、その操作を成功させるためには、対象とするデータが、ある条件を満たしている必要があります。データが条件を満たさない場合は、規則性のないデータ、データ不足、あるいは不正確なデータとなる可能性があります。

フィールド レベルのデータ構造の違いによって、データの正常な抽出/追加が妨げられている場合は、フィールドを一致させることができるかもしれません。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード構造が異なる(つまり、データ要素が同一でない) テーブルについては、結合または関連付けを使用します。

> **ヒント**
>
> 場合によっては、Analytics 外でデータを結合する方が簡単あるいは実用的であることもあります。フィールド間で一貫性がないために、Analytics でデータを追加することが困難な場合は、" データの結合の代替方法" ページ 907を参照してください。

次の表は、異なる抽出および追加オプションの要件をまとめています。

要件	レコード単位で抽出および追加	ビュー単位で抽出および追加	フィールド単位で抽出および追加
フィールド(データ要素) ソース テーブルとターゲット テーブルで、フィールド(データ要素) が同一でなければならない。	はい	いいえ ターゲット テーブルのフィールドが、ソース テーブルのフィールドのサブセットとなることもあります。	いいえ ターゲット テーブルのフィールドが、ソース テーブルのフィールドのサブセットとなることもあります。
フィールドの順番 ソース テーブルとターゲット テーブルの対応するフィールドが、テーブル レイアウトにおいて同じ順序で並んでいる必要がある。	はい	いいえ ソース テーブル ビューのフィールドは、ターゲット テーブルのテーブル レイアウトのフィールドと同じ順序で並んでいる必要があります。	いいえ ソース テーブルのフィールドは、ターゲット テーブルのテーブル レイアウトのフィールドと同じ順序で選択する必要があります。
フィールドの数 ソース テーブルとターゲット テーブルで、フィールドの数は同じである必要があります。	はい	いいえ ソース テーブル ビューのフィールド数は、ターゲット テーブルのテーブル レイアウトのフィールド数と同じである必要があります。	いいえ ソース テーブルで選択するフィールド数は、ターゲット テーブルのテーブル レイアウトのフィールド数と同じである必要があります。
ビューの構造 ソース テーブル ビューのデータ構造は、ターゲット テーブルのテーブル レイアウトと同一である必要がある。	いいえ	はい	いいえ
レコード長 ソース テーブルとターゲット テーブルで全レコード長が同一である必要がある。	はい	いいえ	いいえ
フィールド長 ソース テーブルとターゲット テーブルで、対応するフィールドの長さが同一である必要がある。	はい	はい	はい

要件	レコード単位で抽出および追加	ビュー単位で抽出および追加	フィールド単位で抽出および追加
フィールド名 ソーステーブルとターゲットテーブルで、対応するフィールドの名前が同一である必要がある。	いいえ	いいえ	いいえ
	ターゲット フィールド名は結果の結合されたテーブルで使用されます。		
開始位置 ソーステーブルとターゲットテーブルで、対応するフィールドの開始位置が同一である必要がある。	はい	いいえ	いいえ
データ型 ソーステーブルとターゲットテーブルで、対応するフィールドのデータ型が同一である必要がある。	はい	はい	はい
日付時刻書式 ソーステーブルとターゲットテーブルで、対応するフィールドの日付書式および日付時刻書式が同一である必要がある。	はい	はい	はい

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データを抽出して追加する

1 つの Analytics テーブルからレコードまたはフィールドを抽出し、別の Analytics テーブルの末尾にそれらをグループとして追加することができます。フィールドのレコードには、2 つのテーブルで同じ構造が必要です。2 つのテーブルを並べ替えるか並べ替えを解除します。結果として生じる結合されたテーブルは、並べ替えられていないものと見なされます。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「" [抽出]ダイアログ ボックスのオプション" 次のページ」を参照してください。

1. ナビゲーターで、レコードまたはフィールドを抽出するテーブルを開きます。
2. [**データ > 抽出**]の順に選択します。
3. [**メイン**]タブで、次のいずれかを選択します。
   - **レコード** -レコード全体を抽出します。
   - **表示** -現在のビューにあるすべてのフィールドを抽出します。

     > **メモ**
     > ビュー内のフィールドの数、選択、および順序は、出力先テーブルのテーブル レイアウトで定義されるフィールドの数、選択、および順序と厳密に一致している必要があります。

   - **フィールド** -フィールドを個別に選択して抽出します。
4. [**フィールド**]を選択すると、 [**抽出フィールド**]リストから適切なフィールドを選択します。

   > **ヒント**
   > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

   > **メモ**
   > 選択するフィールドの数、選択、および順序は、出力先テーブルのテーブル レイアウトで定義されるフィールドの数、選択、および順序と厳密に一致している必要があります。

5. [**保存先**]テキスト ボックスに、出力先テーブルの名前を指定します。
6. [**詳細**]タブ
   a. (省略可能) レコードのサブセットのみが処理されることを指定するには、 [**範囲**]パネルでオプションのいずれかを選択します。

b. [OK] をクリックします。

[抽出] ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、 **[抽出]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - 抽出ダイアログ ボックス	説明
レコード 表示 フィールド	抽出方法を指定します。 ◦ **レコード** -レコード全体を抽出します。レコード内のフィールドは、テーブル レイアウトに現れる順序と同じ並びで抽出されます。 ◦ **表示** -現在のビューにあるすべてのフィールドを抽出します。フィールドは、ビューに現れる順序と同じ並びで抽出されます。 ◦ **フィールド** -フィールドを個別に選択して抽出します。フィールドは、選択した順序で抽出されます。 1 つ以上の演算フィールドを抽出するには ◦ **[レコード]** を選択すると、抽出されたフィールドは演算式として保持されます。 ◦ **[ビュー]** または **[フィールド]** を選択すると、抽出されたフィールドは適切なデータ型の物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。 **メモ** 演算フィールドと物理フィールドをお互いに追加することはできません。 詳細については、"演算フィールドの抽出と追加" ページ 939を参照してください。 テーブルの関係における子テーブルからデータを抽出したい場合 : ◦ その子テーブルのフィールドがビューに追加済みであれば、 **[フィールド]** あるいは **[ビュー]** を選択します。 **[レコード]** オプションを使って子テーブルのデータを抽出することはできません。
抽出フィールド	**[フィールド]** を選択した場合は、抽出するフィールドを指定します。 ◦ **[抽出フィールド]** リストから適切なフィールドを選択します。 ◦ **[抽出フィールド]** をクリックして、適切なフィールドを選択するか、または式を作成して、 **[OK]** をクリックします。 テーブルの関係における子テーブルからフィールドを選択したい場合 : ◦ **[抽出フィールド]** をクリックします。 **[選択済みのフィールド]** ダイアログボックスの **[対象テーブル]** ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。
もし	(省略可能) レコードを処理から除外する条件を作成できます **[f]** テキスト ボックスに条件を入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。
宛先	対象テーブルの名前と場所を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - 抽出ダイアログ ボックス	説明
	◦ **保存先**] テキスト ボックスに、出力先テーブルの名前を指定します。 ◦ **保存先**] ボタンをクリックして、 **保存**] または **ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスで出力先テーブルの名前を指定するか、または既存のテーブルを出力先テーブルとして選択します。 また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にある出力先テーブルにデータを追加したりすることもできます。 例 : `C:\Results\GL_2011.fil` または `Results\GL_2011.fil`。 データの追加先に関係なく、出力先テーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。
ローカル	サーバー テーブルに接続している場合は、出力テーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analytics プロジェクトと同じ場所、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Server の Prefix フォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。

[詳細] タブ

オプション - 抽出ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理されるソース テーブルのレコードを指定します。 ◦ **すべて** -(デフォルト) ソース テーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、ソース テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、ソース テーブル ビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While** -WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいてソース テーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • **While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または **While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー** を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイック ソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

オプション - 抽出ダイアログ ボックス	説明
EOF(ファイルの終わり処理)	(省略可能) テーブルの終わりに達したときに、もう一度抽出操作が実行されるようにします。 EOF パラメーターは通常、大規模な分析プロセスの一環としてレコードを抽出するとき、Extract コマンドがスクリプトのグループ内で発生する場合に使用されます。シーケンシャルレコード間の比較に基づいてレコードを抽出する場合は、テーブルの最後のレコードが確実に抽出されるように、EOF を使用する必要があるかもしれません。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存の Analytics テーブルの最後に追加されることを指定します。 ◦ レコードまたはフィールドと出力先テーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 **既存のファイルに追加する**] を選択します。 ◦ 出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 **既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 **既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、 **最後に追加**] を選択します。 **最後に追加**] オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 **いいえ**] をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

演算フィールドの抽出と追加

演算フィールドと物理フィールドをお互いに追加することはできません。出力元と出力先のテーブルの一方に演算フィールドが含まれている場合は、対応する演算フィールドと物理フィールドの間に不一致が存在するおそれがあります。強制的に追加操作を実行した場合(**[抽出]**ダイアログボックスで**[既存のファイルに追加する]**をオンにする)、不一致によって雑然としたデータが生じる結果となります。

レコード単位、ビュー単位、フィールド単位の抽出

データの抽出時に選択するオプションである**[レコード]**、**[ビュー]**または**[フィールド]**によって、対応する演算フィールドと物理フィールドの間に不一致が生じるか、または不一致が調整されます。

- **[レコード]**を選択すると、抽出された演算フィールドは演算式として保持されます。
- **[ビュー]**または**[フィールド]**を選択すると、抽出された演算フィールドは物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。

演算フィールドを伴う抽出/追加を行うときは、適切なオプションを選択し、場合によっては、以下に概説されている予備手順を実行する必要があります。

演算フィールドと物理フィールドを一致させる

次のテーブルは、抽出と追加を行うときのさまざまなフィールドの組み合わせを取りまとめ、対応する演算フィールドと物理フィールドを一致させるために必要な手順を概説しています。

対応する2つの演算フィールドが、異なる式を使用していることもあります。このような状況では、出力先の式が出力元の式よりも優先されます。また、結合されたデータが有効であることを確認するために、いくつかの予備手順を実行することが必要になるかもしれません。

抽出の[レコード]オプションを使用する場合に調整する

	出力先:演算フィールド	**出力先:物理フィールド**
出力元:演算フィールド	追加しても不一致は生じません。 出力元と出力先の演算フィールドが異なる式を使用している場合は、出力先フィールドの式が優先されます。これにより、出力元フィールドの計算値は無効になる可能性があります。 両方の式を見直して、相違が正当なものであることを確認してください。そうであれば、抽出の**[ビュー]**または**[フィールド]**オプションを使用して、出力元と出力先の両方の演算フィールドを新しいテーブルの物理	追加すると不一致が生じます。 改善策:抽出の**[ビュー]**または**[フィールド]**オプションを使用して、ソーステーブルからデータを抽出します。

	出力先：演算フィールド	出力先：物理フィールド
	フィールドに変換してから、新しいテーブルに追加することができます。	
出力元：物理フィールド	追加すると不一致が生じます。 改善策：抽出の [ビュー] または [フィールド] オプションを使用して、既存のターゲット テーブルから新しいターゲット テーブルを作成します。出力元テーブルから必要なレコードまたはフィールドを抽出し、それらを新しい出力先テーブルに追加します。	追加しても不一致は生じません。

抽出の [ビュー] または [フィールド] オプションを使用する場合に調整する

	出力先：演算フィールド	出力先：物理フィールド
出力元：演算フィールド	追加すると不一致が生じます。 改善策：抽出の [レコード] オプションを使用して、ソース テーブルからデータを抽出します。	追加しても不一致は生じません。
出力元：物理フィールド	追加すると不一致が生じます。 改善策：抽出の [ビュー] または [フィールド] オプションを使用して、既存のターゲット テーブルから新しいターゲット テーブルを作成します。出力元テーブルから必要なレコードまたはフィールドを抽出し、それらを新しい出力先テーブルに追加します。	追加しても不一致は生じません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルのマージ

テーブルのマージを使用すると、レコード構造が同一である 2 つの並べ替え済みの Analytics テーブルを結合して、元のテーブルと同じ並び順になっている第 3 の新しいテーブルに出力することができます。マージはレコードの挿入によって動作します。既存の並べ順に従って、レコードを結合することを意味します。

並べ替えられた従業員テーブルの並べ順を保持する統合テーブルと組み合わせるなど、有用なタスクを実行するために、マージ処理を使用できます。



例

シナリオ

従業員レコードのセット全体に対して分析を実行したいが、レコードが 2 つの課員テーブルに分散している場合を考えます。

どちらのテーブルもラストネームで並べ替えられているため、レコードを結合後に再度並べ替えるオーバーヘッドが生じないようにしたいとします。

アプローチ

2 つのテーブルにあるレコードを、新しい第 3 のテーブルに結合します。マージを行うことで、ラストネームでの並べ替えが保持されます。

テーブルには同じレコード構造が必要です

2 つのテーブルを正常にマージするには、両方のテーブルのレコードは、構造がまったく同じであることが必要です。

- データ要素、およびフィールドの数と順序は同一である必要があります。
- 対応するフィールドのデータ型は同じである必要があります。
- 対応するフィールドの開始位置と長さは、同一である必要があります。
- 日付時刻フィールドについては、日付時刻形式が同じである必要があります。

> **メモ**
>
> [マージ] ダイアログ ボックスには、文字フィールドと文字の演算フィールドのみが表示されます。表示されないフィールドも、2 つのテーブル間で同一のデータ構造である必要があります。

レコード構造の比較

2 つのテーブルをマージする前に、テーブルの対応するフィールドを比較し、同じ構造であることを確認できます。詳細については、" データ構造の比較" ページ 221を参照してください。

フィールド レベルのデータ構造の違いによって、テーブルの正常なマージが妨げられている場合は、対応するフィールドを一致させることができる可能性があります。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

> **ヒント**
>
> 場合によっては、Analytics 外でデータを結合する方が簡単あるいは実用的であることもあります。フィールド間で一貫性がないために、Analytics でデータをマージすることが困難な場合は、" データの結合の代替方法" ページ 907を参照してください。

共通のキー フィールドを使用したテーブルのマージ

共通のキー フィールド (従業員番号やベンダー ID、姓など両方のテーブルに存在するデータ要素) を使用してテーブルをマージします。2 つの元のテーブルのレコードは、元のテーブルで使用される並べ順での配置に基づき、マージされたテーブルに配置されます。

マージするテーブルのキー フィールドには複数の要件が適用されます。

キー フィールドの特性	要件
データ要素	同じである必要があります。たとえば、両方のキー フィールドが姓フィールドです。
ソート順序	同じで、昇順である必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

キーフィールドの特性	要件
	メモ マージ操作時に主キーフィールドを並べ替えるには、**[主テーブルをあらかじめ並べ替える]**オプションを使用することができます。副テーブルのキーフィールドが並べ替えられていない場合は、マージを実行する前に、まず別個の並べ替え操作でフィールドの並べ替えを行ってください。
データ型	文字である必要があります。
フィールドの種類	物理フィールドまたは演算フィールドにできます。
フィールド名	異なることができます。
開始位置	同じである必要があります。
フィールド長	同じである必要があります。

主テーブル、副テーブル、キーフィールド

マージ操作の対象となるテーブルとキーフィールドは、テーブルを開く順序に基づき、**主**および**副**として識別されます。

- **主テーブル** - 最初に開いたテーブル
- **主キーフィールド** - 主テーブルから選択したキーフィールド
- **副テーブル** - 2番目に開いたテーブル

  副テーブルを開くことは、それを主テーブルに関連付け、処理のために利用できるようにすることを意味します。副テーブルはビュータブで開かれません。
- **副キーフィールド** - 副テーブルから選択したキーフィールド

主および副となるテーブルやキーフィールドは自由に選択できますただし、このマージが成功するのは、その対象テーブルとキーフィールドがマージの必要条件を満たしている場合のみです。

詳細については、"キーフィールドについて" ページ 249を参照してください。

複数のキーフィールドのテーブルのマージ

複数の主キーフィールドおよび副キーフィールド(複数の共通キー)を使用して2つのテーブルをマージする場合は、さらに以下の要件が適用されます。

- キーフィールドはすべて昇順に並んでいる必要があります。これは各テーブルで、入れ子になっている並べ替えパターンがあることを意味します。
- 各テーブルでキーフィールドを選択する順序は、各テーブルにおける入れ子の並べ替えパターンの順序と同じでなければなりません。
- 両方のテーブルで、入れ子の並べ替えパターンが同じである必要があります。

マージに関する追加情報

以下のテーブルではマージに関する追加情報を提供します。

機能分野	詳細
出力テーブルのサイズ	結果として生じる結合テーブル内のレコード数は、マージされる2つのテーブル内のレコード数の合計になります。
レコードとフィールド	マージできるのはレコード全体のみです。
キーフィールドのデータ型	文字フィールドまたは文字の演算フィールドのみ、キーフィールドに指定できます。 **ヒント** Analytics関数を使用して、数値または日付時刻フィールドを文字フィールドに変換できます。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。
同じキーフィールド値	主テーブルと副テーブルのレコードのキーフィールド値が同一である場合は、主テーブルのレコードが副テーブルのレコードより先に並べ替えられます。
対応するフィールドの名前	主テーブルと副テーブルの対応するフィールドは、同じ名前である必要はありません。結果として生じる結合テーブルでは、主テーブルのフィールド名が優先されます。
対応する演算フィールド	対応する演算フィールドがある場合、主テーブルの演算フィールドの式は副テーブルの式よりも優先されます。
パフォーマンスのヒント	サイズが異なる2つのテーブルをマージするときに、大きい方のテーブルを主テーブルとして使用すると、処理が少なくて済みます。
並べ替えの代わりのインデックス	主キーフィールドと副キーフィールドは、並べ替える代わりに昇順でインデックスを付けることができます。インデックスは並べ替えよりもパフォーマンス上の利点を提供します。 副テーブルへのインデックスの適用は、コマンドラインまたはスクリプト内のみで行うことができます。
範囲パラメーター	処理されるレコードを絞り込むためのIf、While、First、Nextパラメーターは、主テーブルにのみ適用されます。
テーブルの位置	マージするためには、その対象となるテーブルは同じAnalyticsプロジェクト内に存在している必要があります。サーバーにあるテーブルであれば同じサーバー上にあり、同じサーバープロファイルを使用してアクセスする必要があります。ローカルのテーブルとサーバーのテーブルをマージすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルのマージ

各テーブルの共通キーフィールドを使用して、マージを使用すると、レコード構造が同一である2つの並べ替え済みのAnalyticsテーブルを結合して、元のテーブルと同じ並び順になっている第3の新しいテーブルに出力することができます。

> **メモ**
> テーブルを正常にマージするには、両方のテーブルのデータは、構造がまったく同じであることが必要です。詳細については、"テーブルのマージ" ページ 941を参照してください。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「"マージ ダイアログ ボックスのオプション" 下」を参照してください。

1. ナビゲーターで、主テーブルを開き、(ナビゲーターで) 副テーブルを右クリックして **副テーブルとして開く**] を選択します。

   主および副テーブルアイコンが数字 1 ~ 2 で更新され、相互への関連を示します 。
2. [**データ > マージ**] の順に選択します。
3. [**メイン**] タブ
   a. [**主キー**] リストから主キーフィールドを選択します。
   b. [**副キー**] リストから副キーフィールドを選択します。
4. [**保存先**] テキストボックスに、新しいマージされたACLテーブルの名前を指定します。
5. [**詳細**] タブ
   a. (省略可能) レコードのサブセットのみが処理されることを指定するには、[**範囲**] パネルでオプションのいずれかを選択します。
   b. [**OK**] をクリックします。

マージ ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、[**マージ**] ダイアログボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン]タブ

オプション - マージ ダイアログ ボックス	説明
副テーブル	副テーブルを選択する代替方法。
主キー 副キー	2つのテーブルをマージするために使用する共通キーフィールドを指定します。 ◦ **主キー**および**副キー**リストで直接共通キーフィールドを選択できます。 ◦ [**主キー**]または[**副キー**]をクリックすると、**選択したフィールド**]ダイアログボックスを開き、共通キーフィールドを選択するか、主キーで式を作成できます。 **キーフィールドのガイドライン:** ◦ **データ型** -両方のキーフィールドは文字フィールドでなければなりません。 ◦ **データ構造** -次の要素は両方のキーフィールドで正確に同じである必要があります。 • 開始位置 • フィールド長 ◦ **並べ替え** -両方のキーフィールドは、昇順で並べ替えられている必要があります。 ◦ **複数のキーフィールド** -必要に応じて、1つのテーブルに2つ以上の共通キーフィールドを含めることができます。詳細については、"複数のキーフィールドのテーブルのマージ" ページ 943を参照してください。
主テーブルをあらかじめ並べ替える	キーフィールドまたはフィールドで主テーブルを並べ替えます。 ◦ キーフィールドまたはフィールドが既に適切に並べ替えられているか、インデックスが付いている場合は、[**事前並べ替え**]をオフにできます。 ◦ 事前並べ替えを行うと、テーブルのマージに時間がかかるため、必要な場合にのみこの機能を使用してください。 ◦ 副キーフィールドには"あらかじめ並べ替える"オプションがないので、事前に**昇順で**並べ替えておくかインデックスを付ける必要があります。
ローカル	サーバーテーブルに接続している場合は、マージされたテーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analyticsプロジェクトと同じ場所、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Serverの Prefixフォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいるAnalyticsテーブルを自動的に開くかどうかを指定します。
もし	(省略可能)レコードを処理から除外する条件を作成できます ◦ [**f**]テキストボックスに条件を入力するか、または[**f**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してWHILEステートメントを作成することができます。 ◦ 条件が主テーブルにのみ適用されます。
宛先	出力テーブルの名前と場所を指定します。 ◦ **出力テーブルをAnalyticsプロジェクトフォルダーに保存するには、**-テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクトフォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、**-絶対ファイルパスや相対ファイルパスを指定するか、[**保存先**]をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例:`C:\Results\Output.fil`または`Results\Output.fil`。 保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - マージ ダイアログ ボックス	説明
	Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

[詳細]タブ

オプション - マージ ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理される主テーブルのレコードを指定します。 ◦ **すべて**-(デフォルト)主テーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭**-このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ**-このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブル ビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While**-WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • [**While**]テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイック ソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存の Analytics テーブルの最後に追加されることを指定します。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、[**既存のファイルに追加する**]を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

オプション - マージ ダイアログ ボックス	説明
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 **最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、**[いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結合または関連付けの一般的な用途

結合や関連付けの一般的な用途は、取引テーブル内のレコードをマスターテーブル内のレコードに照合することです。

例

- 従業員のT&E(クレジットカード)請求額を従業員のT&Eの限度額と比較して、払い戻し限度額を超えているすべての従業員を識別する。
- 取引の承認を職務の分担リストと比較して、内部統制を回避しているすべての従業員を識別する。
- 顧客の勘定残高をクレジット限度額と比較して、クレジットの限度額を超えているすべての顧客を識別する。

結合や関連付けのもう1つの一般的な用途は、2つのファイルの内容を比較することです。

例

- 従業員レコードを業者リストと比較して、従業員であると同時に業者としても登録されている従業員をチェックする。
- 医療請求レコードを保険金請求と比較して、その請求金額が正しいことを確認する。

主または親テーブルにするテーブル

Analyticsにおける結合のほとんどは多対一結合で、関連付けは常に多対一関係であるため、通常、取引テーブルが主テーブルまたは親テーブル、そしてマスターテーブルが副テーブルまたは子テーブルになります。複数の取引(多)、たとえばいくつかのT&E請求額などを、単一のマスターレコード(一)、たとえばT&E限度額などに結合する、あるいは関連付けることができます。

主/親テーブルと副/子テーブルの順序を逆にすると異なる結果が生じるため、主/親と副/子の特定は注意して行ってください。原則として、テーブル内のレコードをすべて分析したい場合は、そのテーブルを主/親テーブルにすべきです。

テーブルの結合

テーブルを結合すると、レコード構造が異なる 2 つの Analytics テーブルを結合して、第 3 の新しいテーブルとして出力できます。新しいテーブルに含める 2 つの元のテーブルからフィールドの組み合わせを選択できます。

異なる複数のフィールド (データ要素) があるとレコード構造は異なります。結合は、分析を始めるにあたり、永続的に結合されたデータのセットを必要とする調査作業に適しています。



例

シナリオ

考えられる不適切な報酬のデータを分析する方法の 1 つとして、従業員でもある業者を特定する必要があります。

アプローチ

業者マスターテーブルを従業員テーブルと結合し、共通キーフィールドの住所を使用します。

結合された出力テーブルには、同じ住所の業者と従業員が含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> データインポート処理の一部として、データアクセスウィンドウでテーブルを結合するには、「"データアクセスウィンドウのテーブルの結合" ページ 407」を参照してください。
> このトピックでは、Analytics で Analytics テーブルを結合することについて説明します。

共通のキーフィールドを使用したテーブルの結合

共通のキーフィールド(従業員番号やベンダーID、または住所など両方のテーブルに存在するデータ要素)を使用してテーブルを結合します。2 つのキーフィールドに同一の値が存在する場合は 1 つの一致のみが生じます。この一致は別のテーブルのレコードを個別に結合します。

以下の例では、ベンダーマスターテーブルと従業員マスターテーブルが、共通キーとして各テーブルの住所フィールド(**Vendor_Street**、および **Emp_Address**)を使用して結合されます。出力テーブルには 2 つの結合されたレコードがあります。例では、各テーブルの結合されていないレコードは、出力テーブルにも含まれます。これは、選択できるオプションです。



	Vendor_Num	Vendor_Name	Vendor_Street	Emp_Address	Emp_Name	Emp_Num
1	13373	Lilydale Hardware	111 South Main Street			
2				120 Walton Road	Gregory Quinlan	30
3	11663	More Power Industries	150 North Michigan Ave.	150 North Michigan Ave.	Catherine Exelby	10
4	13411	United Equipment	250 Williams Street			
5				3821 Calle Fortunada, Ste D	Carmen Bacardi Bolivar	20
6	11182	Industrial Equipment Co-Op	400 High Street S.E.	400 High Street S.E.	John Mullen	50
7	11247	Meridian Industries	444 Derby Lane			
8				800 North Lindbergh Blvd.	Savi Madan	60

<< End of File >>

類似またはほぼ同一のキーフィールド値を使用したテーブルの結合

Analytics 曖昧結合は、キーフィールドと値の曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルを新しい 3 番目のテーブルに結合します。ほとんどの点において、曖昧結合は標準の Analytics 結合に似ています。主な違いは、曖昧結合は、キーフィールド値の完全一致に基づくレコードの結合のほかに、近似一致に基づくレコードの結合ができることです。

詳細については、「" 曖昧結合" ページ 975」を参照してください。

キーフィールドの要件

結合するテーブルのキーフィールドには複数の要件が適用されます。

詳しく表示

キーフィールドの特性	要件
データ要素	同じである必要があります。たとえば、両方のキーフィールドは従業員番号フィールドです。
データ型	データ型でも、またキーフィールドでもかまいませんが、関連付けするテーブル間で統一されている(データ型が同じになっている)必要があります。たとえば、2つの文字フィールドです。 例外は文字数値および数値文字のデータ型結合であり、Analyticsが自動的に一致させます。詳細については、「"テーブル結合時の自動一致" ページ 987」を参照してください。 日付時刻のサブタイプ(日付、日付時刻および時刻)の結合対象は、同じサブタイプのみです。
フィールドの種類	物理フィールドまたは演算フィールドにできます。
フィールド名	異なることができます。
開始位置	異なることができます。
フィールド長	◦ **文字キーフィールドは**-同じである必要があります。 Analyticsは、文字キーフィールドの長さを自動的に揃えます。詳細については、「"テーブル結合時の自動一致" ページ 987」を参照してください。 ◦ **数値キーフィールドは**-同じにしておくことをお勧めします。 ◦ **日付時刻キーフィールド** -異なることができます。
文字フィールドの両端揃えおよび大文字と小文字	同じである必要があります。

主テーブル、副テーブル、キーフィールド

結合操作の対象となるテーブルとキーフィールドは、テーブルを開く順序に基づき、**主**および**副**として識別されます。

- **主テーブル**-最初に開いたテーブル
- **主キーフィールド** -主テーブルから選択したキーフィールド
- **副テーブル**-2番目に開いたテーブル

  副テーブルを開くことは、それを主テーブルに関連付け、処理のために利用できるようにすることを意味します。副テーブルはビュータブで開かれません。
- **副キーフィールド** -副テーブルから選択したキーフィールド

主および副となるテーブルやキーフィールドは自由に選択できますただし、この結合が成功するのは、その対象キーフィールドが"キーフィールドの要件" 前のページを満たしている場合のみです。

詳細については、"キーフィールドについて" ページ 249を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

一致するレコードと不一致のレコード

結合を操作するときには、一致するレコードと一致しないレコードの両方を検討する必要があります。

- **一致したレコード** -主キーフィールドの値と副キーフィールドの値が同一である場合は、その主レコードと副レコードが一致します。

> **メモ**
> 選択する結合タイプによっては、一致する副キー値の重複する発生は結合されない可能性があります。詳細については、「"なぜ結合された出力テーブルには一部の副テーブルレコードがないのですか。" 次のページ」を参照してください。

- **一致しないレコード** -主キーフィールドの値と副キーフィールドの値で同一のものがない場合は、その主レコードおよび副レコードは一致しません。

結合後のテーブルに含まれるレコード

一致および不一致のキーフィールド値、および実行する結合のタイプによって、元の2つのテーブルから新しい結合されたテーブルに抽出されるレコードが決まります。

結合のタイプ

Analytics では6種類の結合タイプをサポートします。概要は以下のとおりです。具体的な例については、「"結合タイプの例" ページ 966」を参照してください。

結合タイプ	結合後のテーブルに含まれるレコード			
	主テーブルの一致レコードを含める	不一致の主レコード	副テーブルの一致レコードを含める	副にテーブルの不一致レコードを含める
一致した主レコードおよび副レコード (一致する1件目の副レコード) 	✔		✔ **含まれない:** 副テーブルで一致する副キーの重複も含めます	
一致した主レコードおよび副レコード (重複する副レコードのすべての一致)	✔		✔ **含まれて結合される:** 副テーブルで一致する副キーの重複も含めます	

結合タイプ	結合後のテーブルに含まれるレコード			
	主テーブルの一致レコードを含める	不一致の主レコード	副テーブルの一致レコードを含める	副にテーブルの不一致レコードを含める
				
主テーブル上の不一致レコードのみを出力 		✔		
すべての主レコードと、キーに一致する副レコード 	✔	✔	✔ **含まれない:** 副テーブルで一致する副キーの重複も含めます	
すべての副レコードと、キーに一致する主レコード	✔		✔ **含まれて結合されない:** 副テーブルで一致する副キーの重複も含めます	✔ **含まれる:** 副テーブルで一致しない副キーの重複も含めます
すべての主レコードおよび副レコード 	✔	✔	✔ **含まれて結合されない:** 副テーブルで一致する副キーの重複も含めます	✔ **含まれる:** 副テーブルで一致しない副キーの重複も含めます

なぜ結合された出力テーブルには一部の副テーブルレコードがないのですか。

6 つの Analytics 結合タイプのうちの 5 つは、一致する副キー値の重複を結合しません。一致する主キー値の重複は結合されますが、すべて一致する副キー値の 1 つめに結合されます。これらの結合タイプは、多対一結合として、広く知られています。

すべての一致する副キー値を結合するには、次のいずれかを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **テーブルを逆にする**-結合で、主および副テーブルを逆にします。元の主テーブルのキーフィールドの値が一意の場合に、この方法が適しています。両方のテーブルで主キー値の重複がある場合、この方法では、必要な結果が得られない可能性があります。
- **多対多結合を使用**-**一致する主および副(すべての副一致)**結合タイプを使用します。

多対一結合と多対多結合

多対一結合と呼ばれるAnalytics結合、および多対多結合と呼ばれる6つの結合タイプの1つを確認できます。これらの用語は、Analytics結合の動作を広く説明するために役立ちます。ただし、これらの用語は一般化されているため、結合動作を完全に表すわけではありません。

Analytics多対一結合

1つの式では、Analyticsで使用できる結合タイプは多対一結合です。主キーフィールドのすべての値が一意の場合、一対多結合としても機能します。

詳しく表示

Analytics多対一結合

- **が参加しました**-一致する主キー値の重複がすべて、一致する副キー値の1つめと結合します

  重複した主キー一致と1つめの副キー一致は、結合テーブルに含まれます。

- **結合されない**-一致する副キー値の重複は結合されません

  重複した副キー一致は結合テーブルから除外されます。ただし、すべての副キーを含む結合タイプを選択した場合を除きます。すべての副レコードを含める場合、重複する副キー一致が、結合されていないレコードとして、結合された出力テーブルに表示されます。

多対一結合

以下の例では、主キー値 'C' の両方の出現が出力テーブルで結合されますが、副キー値 'C' の最初の出現のみが結合されます。



> **ヒント**
>
> キーフィールド値が結合するテーブルのいずれかで一意の場合は、そのテーブルが副テーブルになります。たとえば、トランザクション テーブルをマスター テーブルに結合している場合、マスター テーブルが副テーブルになります。
>
> この方法で結合を構造化すると、確実にすべての一致するレコードが結合され、出力テーブルに含まれます。

Analytics 多対多結合

1 つの Analytics 結合タイプ - **一致する主および副 (すべての副一致)** - すべての一致する主および副レコードが含まれます。この結合タイプは、多対多結合とも呼ばれます。

主キーフィールドのすべての値が一意の場合、多対多結合は一対多結合としても機能します。

詳しく表示

Analytics 多対多結合

- **が参加しました** -一致する主キー値はすべて、一致する副キー値のすべてに結合されます

  重複した主キー一致と重複した副キー一致はすべて結合され、出力テーブルに含まれます。
- **結合されない** -一致する副キー値の重複は結合されません

多対多結合

以下の例では、主キー値 'C' の両方の出現が出力テーブルで結合され、副キー値 'C' の両方の出現も結合されます。



> **ヒント**
>
> 重複する一致が副キーに存在するかどうかが不確実である場合は、多対多結合タイプを選択します。結合されるレコードを除外しないことが保証されます。
>
> 重複する副キー一致を意図的に除外する場合は、多対多結合タイプを選択しないでください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics結合とSQL結合フィルターの違い

[**結合**]ダイアログボックスを使用して実行するAnalytics結合と、[データアクセス]ウィンドウを使用してデータをACLにインポートするときに使用できるSQLとの間には、主な違いがあります。

- **Analyticsでの結合** -重複する副キーや一致値は結合されません(多対多結合を除く)
- **SQLでの結合** -重複する副キーや一致値は、選択した結合タイプに関係なくすべて結合されます

  データアクセスウィンドウでのSQL結合の詳細については、「"データアクセスウィンドウのテーブルの結合" ページ 407」を参照してください。

> **メモ**
> Analyticsは ACL 固有の方法で、「多対多結合」という用語を使用しています。SQL多対多結合と同義ではありません。

結合されるテーブルの並べ替え

結合されたテーブルは主キーフィールドを基準に昇順に並べ替えられています。これは、結合の実行時に主キーフィールドを並べ替えている(**あらかじめ並べ替える**)、あるいは主テーブルが既にこの並び順になっていることを前提とします。

主キーフィールドを基準に並べ替えられてない場合は、結合後のテーブルは主テーブルの既存のソート順を使用します。

並べ替えと結合に関する追加情報

- 主テーブルが、必ずソート済みである必要はありませんが、主テーブルがまったくソートされていない、または並び順が降順の場合は、処理時間が大幅にかかります。
- 部分的にソートされている主テーブルのキーフィールドを使用して結合を実行する場合(たとえば、主テーブルがまず月順にソートされ、次に勘定コード順にソートされているときに、勘定コードをキーとして結合する場合など)、処理時間はそれほどかかりません。
- 結合の実行時、主テーブルと副テーブルには[**あらかじめ並べ替える**]オプションがあります。
- 主キーフィールドと副キーフィールドは、並べ替える代わりにインデックスを付けることができます。副テーブルのキーフィールドは、昇順でインデックスが付けられている必要があります。副テーブルへのインデックスの適用は、コマンドラインまたはスクリプト内のみで行うことができます。

結合に関する追加情報

以下のテーブルでは結合に関する追加情報を提供します。

機能分野	詳細
一致しないレコードお	結合に不一致の主レコードまたは不一致の副レコードが含まれる場合、欠落するフィールド値の対

機能分野	詳細
よびフィールド値の欠落	処として、文字や日付時刻フィールドには空白を、数値フィールドにはゼロを、そして論理フィールドには "F" を表示します。
副テーブルのキーフィールドの重複または空白	副テーブルのキーフィールドの値が重複していたり欠落していたりすることで、その後の分析が無効になってしまうような場合、事前に副テーブルから重複や空白を除去することで解決する可能性があります。
部分一致	キーフィールド値の部分一致はサポートされていません。一致するには、値が 100% 同じである必要があります。 例: ◦ **一致** -AB-123, AB-123 ◦ **不一致** -AB-123, 123 **メモ** Analytics " 曖昧結合 " ページ 975では、部分一致がサポートされます。
キーフィールド長の同一化は不要	Analytics では、テーブルの結合時に、(文字キーフィールド以外で) 主キーフィールドと副キーフィールドの長さが同一であることを強制しません。 数値キーフィールドには同一の長さを使用することをお勧めします。必要であれば、結合を行う前にフィールド長を手作業で揃えてください。フィールド長が異なる数値キーフィールドを使用して結合を行った結果は信頼性がありません。 日付、日付時刻、または時刻を用いた操作を実行する場合、Analytics は Analytics 内部の日付時刻形式を使用しているため、日付時刻キーフィールドの長さが異なることがあります。
行揃えと大文字小文字の同一化	文字キーフィールドを使用してテーブルの結合を行う場合、両フィールドの行揃えおよび大文字小文字の表記が同一でなければなりません。 ◦ 両方のキーフィールドは同じ行揃えであることが必要です。LTRIM() 関数を使用すると、キーフィールドから先頭のスペースを削除します。 ◦ 両方のキーフィールドはそれぞれ、フィールド内の単語 (アルファベット) の大文字、小文字または大文字/小文字の混在の表記が同じあることが必要です。大文字小文字の表記を同一にするには、UPPER( )、LOWER( ) または PROPER( ) 関数を使用します。
結合に含まれないレコードのカウント	実行する結合タイプによって、主テーブルおよび/または副テーブルのレコードが結合後のテーブルに含まれないこともあります。コマンド ログでは、含まれなかった主レコードの数 (***<n>* 件のレコードがバイパス(除外) されました**) が表示されますが、除外された副レコードの数は表示されません。
結合操作で使用される条件式と適用範囲オプション	多対一結合の場合、処理されるレコードを絞り込むための If、While、First、Next パラメーターは、主テーブルにのみ適用されます。多対多結合の場合は、If 式と While 式によって副テーブルを参照することもできます。
結合されるテーブルでの同一フィールド名	主キーフィールドの名前と副キーフィールドの名前が同じ、またその他の出力対象フィールドの名前がテーブル間で同一の場合は、出力テーブルのレイアウトで副テーブルの対象フィールド名の末尾に 2 が付けられます。たとえば、元のフィールド名が vendor_ID であれば vendor_ID2(以降、vendor_ID3 ...など) となり、出力テーブルでフィールド名が重ならないようにします。 ただし、出力テーブルのビューの代替列見出し列には、変更されていない同じ名前が表示されます。
副テーブルとして使用	現在、子テーブルとして主/親テーブルに関連付けられているテーブルは、結合で副テーブルとして選

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	詳細
できないテーブル	択することはできません。この制限を回避するには、その主/親テーブルのレイアウト、または子テーブルのレイアウトのコピーを作成し、そのコピーされたレイアウトを使って結合します。また、関連付けの関係を削除するという選択肢もあります。
結合されるテーブルの場所に関する制限事項	テーブルを結合する場合、その対象となるテーブルは同じ Analytics プロジェクト内に存在している必要があります。サーバーにあるテーブルであれば同じサーバー上にあり、同じサーバープロファイルを使用してアクセスする必要があります。ローカルのテーブルとサーバーのテーブルを結合することはできません。
結合されるテーブルのサイズ	実行する結合タイプによって、結合後のテーブルに含まれるレコードの数は、結合前の元の 2 つのテーブルに含まれるレコードの総数に比べ、多くなったり、少なくなったり、あるいは等しくなることもあります。
UTC ベースのデータと非 UTC データの結合	UTC ベースおよび非 UTC の日付時刻キーフィールドは、2 つのテーブルの結合に使用できます (UTC は協定世界時で、経度 0 度地点における時刻)。日付時刻または時刻を用いた操作を実行する場合、Analytics では Analytics 自身の内部日付時刻書形式を使用するため、以下の 2 つの日付時刻は同一であると解釈され、一致します。 ◦ **UTC ベース** - 31/12/2014 10:30:15-05:00 ◦ **非 UTC** - 31/12/2014 15:30:15 Analytics 操作の中で、UTC ベースの時刻データと非 UTC の時刻データを混在させる場合は注意が必要です。Analytics は上の 2 つの時刻値を一致させます。しかし、一方の値はタイムゾーンを参照し、もう一方の値は参照しないため、論理的には意味がない可能性があります。UTC の詳細については、"日付と時刻オプション" ページ 141を参照してください。

テーブルの結合

各テーブルの共通キーフィールドを使用して、異なるレコード構造を持つ2つのソート済みAnalyticsテーブルを結合することができます。第3のテーブルに含まれるフィールドは、元の2つテーブルにあるフィールドを組み合せたものです。

> **メモ**
> 主と副の関係を逆にすると異なる結果が生じるため、結合では主テーブルと副テーブルの特定に注意してください。詳細については、"結合または関連付けの一般的な用途" ページ 949を参照してください。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。"[結合]ダイアログボックスのオプション" 見開きページを参照してください。

1. ナビゲーターで、主テーブルを開き、(ナビゲーターで) 副テーブルを右クリックして **[副テーブルとして開く]** を選択します。

   主および副テーブルアイコンが数字 1 ~ 2 で更新され、相互への関連を示します 。
2. **[データ > 結合]** の順にクリックします。
3. **[メイン]** タブ
   a. 結合タイプを選択します。

      結合タイプについては、以下で説明します。
   b. **[主キー]** リストから主キーフィールドを選択します。
   c. **[副キー]** リストから副キーフィールドを選択します。
   d. **[主フィールド]** および **[副フィールド]** リストから、結合テーブルに含めたいフィールドを選択します。

      > **メモ**
      > 結合テーブルに含める場合は、主キーおよび副キーフィールドを明示的に選択する必要があります。

      > **ヒント**
      > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。
4. **[保存先]** テキストボックスに、新しい結合されたACLテーブルの名前を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

5. (省略可能) **[詳細]** タブ:
   a. レコードのサブセットのみが処理されることを指定する場合は、 **[範囲]** パネルでオプションのいずれかを選択します。
   b. 出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加する場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択します。
6. **[OK]** をクリックします。

   新しい結合されたテーブルが出力です。

[結合] ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、 **[結合]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - [結合] ダイアログ ボックス	説明
結合タイプ	使用する Analytics 結合タイプを指定します。 詳細については、「"結合後のテーブルに含まれるレコード" ページ 953」を参照してください。
一致した主レコードおよび副レコード **(一致する 1 件目の副レコード)** 	結合された出力テーブルの内容: ◦ すべての一致した主レコードおよび最初に一致した副レコード
一致した主レコードおよび副レコード **(重複する副レコードのすべての一致)** 	結合された出力テーブルの内容: ◦ すべての一致した主レコードおよびすべての一致した副レコード ◦ 主および副テーブル間の各一致に 1 つのレコード
主テーブル上の不一致レコードのみを出力 	結合された出力テーブルの内容: ◦ 不一致の主レコード

オプション - 結合]ダイアログ ボックス	説明
すべての主レコードと、キーに一致する副レコード 	結合された出力テーブルの内容: ◦ すべての主レコード(一致と不一致の両方)、最初に一致した服レコード
すべての副レコードと、キーに一致する主レコード 	結合された出力テーブルの内容: ◦ すべての副レコード(一致と不一致)およびすべての一致した主レコード 重複した副一致の最初のインスタンスだけが主レコードに結合されます。
すべての主レコードおよび副レコード 	結合された出力テーブルの内容: ◦ すべての主レコードおよび副レコード(一致および不一致) 重複した副一致の最初のインスタンスだけが主レコードに結合されます。
副テーブル	副テーブルを選択する代替方法。
主キー **副キー**	2つのテーブルを結合するために使用する共通キーフィールドを指定します。 ◦ **主キー**および**副キー**リストで直接共通キーフィールドを選択できます。 ◦ **主キー**]または**副キー**]をクリックすると、**選択したフィールド**]ダイアログ ボックスを開き、共通キーフィールドを選択するか、主キーで式を作成できます。 **キーフィールドのガイドライン:** ◦ **データ型** -キーフィールドはどのようなデータ型でもかまいませんが、関連付けするテーブル間で統一されている(データ型が同じになっている)必要があります。 1つの例外は、文字および数値キーフィールドを相互に結合できることです。 ◦ **日付時刻サブタイプ** -日付時刻のサブタイプ(日付、日付時刻および時刻)の結合対象は、同じサブタイプのみです。 ◦ **長さ** • 数値キーフィールドの長さは同じにしておくことをお勧めします。 • 文字キーフィールドの長さが異なる場合、これらのフィールドは自動的に調整されます。 • 日付時刻キーフィールドの長さは同じでなくてもかまいません。 ◦ **名前と開始位置** -キーフィールドの名前と開始位置はテーブル間で異なっていてもかまいませんが、同じデータ要素になっている必要があります。 ◦ **複数のキーフィールド** -必要に応じて、1つのテーブルに2つ以上の共通キーフィールドを含めることができます。詳細については、"複数のキーフィールドの使用" ページ 1003を参照してください。
主フィールド **副フィールド**	結合テーブルに含めるフィールドを指定します。 ◦ **主キー**および**副キー**リストで直接フィールドを選択できます。 ◦ **主フィールド**]または**副フィールド**]をクリックすると、**選択したフィールド**]ダイアログ ボック

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - [結合] ダイアログ ボックス	説明
	スを開き、フィールドを選択するか、1 つ以上の主フィールドで式を作成できます。 ◦ 主フィールドと副フィールドの選択順序は、結合されるテーブルにおけるフィールドの表示順序に対応します。 グループとして、結合されるテーブルで、主フィールドは副フィールドの前に現れます。
主テーブルをあらかじめ並べ替える **副テーブルをあらかじめ並べ替える**	キー フィールドで主テーブルまたは副テーブルを並べ替えます。 ◦ 1 つまたは両方のキー フィールドが既に適切に並べ替えられているか、インデックスが付いている場合は、**事前並べ替え**] をオフにできます。 ◦ 事前並べ替えを行うと、テーブルの結合に時間がかかるため、必要な場合にのみこの機能を使用してください。 ◦ 副キー フィールドは、**昇順**で並べ替えられているか、インデックスが付けられている必要があります。
ローカル	サーバー テーブルに接続している場合は、結合テーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analytics プロジェクトと同じ場所、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Server の Prefix フォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。
もし	(省略可能) レコードを処理から除外する条件を作成できます ◦ [**f**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 ◦ ほとんどの Analytics 結合タイプで、条件は主テーブルのみを参照できます。 ◦ 結合タイプの**一致する主および副レコード (すべての副一致)** では、条件は主テーブルまたは副テーブル、あるいはその両方を参照できます。 > **メモ** > **式ビルダー**] で副テーブル フィールドにアクセスするには、**対象テーブル**] ドロップダウン リストで副テーブルを選択します。 > **If** 条件は、任意の範囲オプション (**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
宛先	出力テーブルの名前と場所を指定します。 ◦ **出力テーブルを Analytics プロジェクト フォルダーに保存するには、**-テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクト フォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、**-絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定するか、**保存先**] をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。 Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

オプション - [結合]ダイアログ ボックス	説明
	メモ Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

[詳細]タブ

オプション - [結合]ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理される主テーブルのレコードを指定します。 ◦ **すべて**-(デフォルト)主テーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭**-このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ**-このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブル ビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While**-WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • [While]テキスト ボックスに条件を入力するか、または [While]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイック ソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存の Analytics テーブルの最後に追加されることを指定します。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - [結合]ダイアログ ボックス	説明
OK	処理を実行します。 ◦ 文字キー フィールドと数値キー フィールドを対応付けて結合を行う場合、または長さが異なる文字キー フィールドで結合を行う場合は、それらのフィールドを一致させるよう試みることを提示するメッセージが表示されます。 ◦ 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 [**最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、[**いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219 を参照してください。

結合タイプの例

Analytics では、6 種類の結合を行うことができます。以下の例は、異なる結合タイプを使用して、結合された出力テーブルに必要な情報を正確に取り込む方法を示します。

6 つの結合タイプの概要ビューについては、「"結合後のテーブルに含まれるレコード" ページ 953」を参照してください。

キーフィールド値の曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルを結合するには、" 曖昧結合" ページ 975を参照してください。

サンプルデータと例の詳細

最初の 5 つの例では、従業員番号を共通キーフィールドとして使用し、給与台帳テーブルと従業員レコードテーブルを結合します。各例では、給与の不規則性をテストします。すべての 5 つの例は、多対一結合です。

主テーブル: 給与台帳

給与台帳テーブルには、ある単独の給与期間 (1 か月) におけるすべての給与支払いについての情報が含まれています。従業員番号 003 の従業員には 2 度の給与支払いがありました。


Payroll_Ledger

	Employee number	Cheque amount
1	001	1850.00
2	002	2200.00
3	003	1500.00
4	003	500.00

<< End of File >>

副テーブル: 従業員レコード

従業員レコード テーブルは人事部によって管理されています。従業員レコード テーブルには、有効な従業員の一覧と 1 か月ごとに支払われる給与金額が含まれています。1 つの従業員 002 はテーブルに表示されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Employee_Records

	Employee number	Pay per period
1	001	1850.00
2	003	2000.00
3	004	1975.00
4	005	2450.00

<< End of File >>

一致した主レコードおよび副レコード(最初の副一致)

例

テスト -従業員に正しく支払われたことを検証します。

アプローチ -従業員レコード テーブル(S) との一致がある給与台帳テーブル(P)のすべてのレコードで 1 つの出力レコードを作成する結合タイプを使用します。



出力テーブル - 給与が支払われた従業員の中で、従業員レコード テーブルに存在している従業員がすべて出力されます。

	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period
1	1850.00	001	001	1850.00
2	1500.00	003	003	2000.00
3	500.00	003	003	2000.00

<< End of File >>

主テーブルにある従業員番号 003 の 2 件のレコードが、副テーブルでは同じ従業員番号 003 で同じレコードにまとめられていることに注目してください。

分析 -出力テーブルで、**期間別支払い小切手金額**を比較し、従業員に正しく支払われたことを検証します。従業員 003 は 2 つの小切手を受領していますが、合計金額 $2000 は正しいです。

不一致の主レコード

例

テスト -従業員のリストにない人に支払われたかどうかを確認します。

アプローチ -従業員レコード テーブル(S)との一致がない給与台帳テーブル(P)のすべてのレコードで1つの出力レコードを作成する結合タイプを使用します。



出力テーブル - 給与が支払われた従業員の中で、従業員レコード テーブルに存在していない人がすべて出力されます。

	Cheque amount	Employee number
1	2200.00	002
	<< End of File >>	

分析 -出力テーブルのすべてのレコードのフォローアップが必要です。

おそらく、従業員 002 は有効な従業員で、エラーにより従業員レコード テーブルから省略されたか、正しくない従業員番号で登録されています。あるいは、従業員 002 は詐欺の目的で作成された幽霊社員の可能性があります。

すべての主レコードおよび一致した副レコード

例

テスト -発行されたすべての小切手の金額を検証します。

アプローチ -従業員レコード テーブル(S)との一致があるかどうかに関係なく、給与台帳テーブル(P)のすべてのレコードで1つの出力レコードを作成する結合タイプを使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



出力テーブル- 支払われた人の全一覧が含まれます。

	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period
1	1850.00	001	001	1850.00
2	2200.00	002		0.00
3	1500.00	003	003	2000.00
4	500.00	003	003	2000.00
	<< End of File >>			

分析 -出力テーブルで、**期間別支払い小切手金額**を比較し、従業員に正しく支払われたことを検証します。従業員 002 は $2200 が支払われましたが、**Pay Per Period** フィールドによると何も支払われないはずでした。

> **メモ**
> Analytics では、主テーブルの不一致レコードに対する副テーブルのフィールドの欠落には、空白かゼロを挿入します。

すべての副レコードおよび一致した主レコード

例

テスト -従業員レコード テーブルのすべて従業員が支払われたことを検証します。

アプローチ -給与台帳テーブル (P) との一致があるかどうかに関係なく、従業員レコード テーブル (S)のすべてのレコードで 1 つの出力レコードを作成する結合タイプを使用します。



出力テーブル- すべての従業員の全一覧と支払い内容が含まれます。

	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period
1	1850.00	001	001	1850.00
2	1500.00	003	003	2000.00
3	500.00	003	003	2000.00
4	0.00		004	1975.00
5	0.00		005	2450.00
	<< End of File >>			

分析 -出力テーブルで、**期間別支払い小切手金額**を比較し、従業員に正しく支払われたことを検証します。従業員 004 および 005 はまったく支払われていないことを確認できます。

> **メモ**
> Analytics では、副テーブルの不一致レコードに対する主テーブルのフィールドの欠落には、空白かゼロを挿入します。

すべての主レコードおよび副レコード(一致および不一致)

例

テスト -すべての給与および従業員データを検査します。

アプローチ -作成する結合タイプ:

- 従業員レコード テーブル (S) との一致がある給与台帳テーブル (P) のすべてのレコードで 1 つの出力レコード
- テーブルのすべての一致しないレコードの 1 つの出力レコード



出力テーブル - 一致するか不一致かに関係なく、すべての給与および従業員データが含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period
1	1850.00	001	001	1850.00
2	2200.00	002		0.00
3	1500.00	003	003	2000.00
4	500.00	003	003	2000.00
5	0.00		004	1975.00
6	0.00		005	2450.00
	<< End of File >>			

分析 -出力テーブルで、**期間別支払い小切手金額**を比較します。

- 従業員が支払われ、正しく支払われたことを確認します
- 支払われ、従業員レコード テーブルにない人を特定します
- 給与がまったく支払われなかった従業員を特定します

> **メモ**
> Analytics では、不一致レコードに対するフィールドの欠落には、空白かゼロを挿入します。

一致した主レコードおよび副レコード(すべての副一致)

次の例では、従業員番号を共通キーフィールドとして使用し、給与台帳テーブルと従業員レコードテーブルを結合します。目標は、給与の不規則性をテストすることです。例は多対多結合です。

主テーブル: 給与台帳

給与台帳テーブル全体には、2018 年の全給与期間におけるすべての給与支払い情報が含まれています。この例ではサンプルとして、従業員に対する 1 月と 2 月の給与支払い情報を使用します。



Payroll_Ledger

	Employee number	Cheque amount	Pay date
1	004	1975.00	15-Jan-2018
2	004	1975.00	31-Jan-2018
3	004	1975.00	15-Feb-2018
4	004	1975.00	28-Feb-2018
5	005	2450.00	15-Jan-2018
6	005	2450.00	31-Jan-2018
7	005	2450.00	15-Feb-2018
8	005	2450.00	28-Feb-2018
9	006	2100.00	15-Jan-2018
10	006	2100.00	31-Jan-2018
11	006	2300.00	15-Feb-2018
12	006	2300.00	28-Feb-2018

<< End of File >>

副テーブル: 従業員レコード

従業員レコード テーブルは人事部によって管理されています。テーブルには以下が含まれます。

- 有効な従業員の包括的なリスト
- 期間ごとの各従業員の支払い
- 各従業員の開始日
- 新しい職位の従業員の開始日

授業員 006 のレコードは 2 件あります。

- 開始日
- 昇格・昇給の日付



Employee_Records

	Employee number	Pay per period	Start date
1	004	1975.00	19-Oct-2016
2	005	2450.00	17-May-2017
3	006	2100.00	15-Sep-2015
4	006	2300.00	01-Feb-2018

<< End of File >>

例

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テスト -従業員に正しく支払われたことを検証します。

アプローチ -給与台帳テーブル(P)と従業員レコード テーブル(S)のレコード間のすべての一致で1つの出力レコードを作成する結合タイプを使用します。



> **メモ**
> 結合対象の両方のソース テーブルで、一致するキー値が複数存在するため、すべての副一致を含む結合タイプを使用して、関連するすべてのデータを捕捉し、正しい結果を導くようにしてください。

出力テーブル - 支払日ごとに、給与が支払われた従業員の中で、従業員レコード テーブルに存在している従業員がすべて出力されます。

	Pay date	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period	Start date
1	15-Jan-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
2	31-Jan-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
3	15-Feb-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
4	28-Feb-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
5	15-Jan-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
6	31-Jan-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
7	15-Feb-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
8	28-Feb-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
9	15-Jan-2018	2100.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
10	15-Jan-2018	2100.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
11	31-Jan-2018	2100.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
12	31-Jan-2018	2100.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
13	15-Feb-2018	2300.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
14	15-Feb-2018	2300.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
15	28-Feb-2018	2300.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
16	28-Feb-2018	2300.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
	<< End of File >>					

分析 -出力テーブルで、**期間別支払い小切手金額**を比較し、各**支払日**に従業員に正しく支払われたことを検証します。

すべての副テーブル一致を含む結合タイプ(Analytics 多対多結合)を実行したため、2月15日以降に従業員 006 によって受領された**小切手金額**における$200分の増加は、2月1日以降の$200の増加を示す一致する従業員レコードによって説明されます。

冗長な結合されたレコードを削除 -結合されるデータの本質によっては、多対多結合で、冗長な結合レコードが作成される可能性があります。上記の例では、従業員 006 の結合レコードの一

部には、無効な**支払日-開始日**の組み合わせが含まれていました。フィルターを使用して、無効な組み合わせを削除し、出力テーブルの読み取りを簡単にします。

```
Emp_Num="004" OR Emp_Num="005" OR (Emp_Num="006" AND Pay_date <=
`20180131` AND Start_date = `20150915`) OR (Emp_Num="006" AND Pay_date
> `20180131` AND Start_date = `20180201`)
```

	Pay date	Cheque amount	Employee number	Employee number	Pay per period	Start date
1	15-Jan-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
2	31-Jan-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
3	15-Feb-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
4	28-Feb-2018	1975.00	004	004	1975.00	19-Oct-2016
5	15-Jan-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
6	31-Jan-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
7	15-Feb-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
8	28-Feb-2018	2450.00	005	005	2450.00	17-May-2017
9	15-Jan-2018	2100.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
11	31-Jan-2018	2100.00	006	006	2100.00	15-Sep-2015
14	15-Feb-2018	2300.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
16	28-Feb-2018	2300.00	006	006	2300.00	01-Feb-2018
	<< End of File >>					

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

曖昧結合

Analytics 曖昧結合は、キーフィールドと値の曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルを新しい 3 番目のテーブルに結合します。ほとんどの点において、曖昧結合は標準の Analytics 結合に似ています ("テーブルの結合" ページ 950を参照)。主な違いは、曖昧結合は、キーフィールド値の完全一致に基づくレコードの結合のほかに、近似一致に基づくレコードの結合ができることです。

曖昧結合は、主キーおよび副キーに同じ種類のデータが少し異なる形式で含まれているときに役立ちます。あるいは、キーのデータに、完全一致を妨げる可能性がある誤字などの少しの不規則性があります。

例

シナリオ

考えられる不適切な報酬のデータを分析する方法の 1 つとして、従業員でもある業者を特定する必要があります。

アプローチ

ベンダーマスターテーブルと従業員テーブルが、共通キーとして各テーブルの住所フィールド (**Vendor_Street**、および **Emp_Address**) を使用して結合されます。ただし、キーフィールドの住所データの形式は少し異なります。このため、標準の結合ではなく、曖昧結合を使用します。

データの一部の概要

重要なデータクレンジングと調整作業がないと、以下に示す主キーおよび副キー値は、非常に一致の確率が高い住所であっても、標準の Analytics 結合では結合されません。

主キー値	副キー値
605 3rd Avenue	605 Third Avenue
400 High St SE	400 High Street S.E.
2203 Rowan Street	2203 Rowen St

データクレンジングと調整を行ったとしても、"Rowan" や "Rowen" といった綴りにわずかな違いがあるキー値はおそらく一致しません。

キー値は、曖昧結合設定に応じて、曖昧結合で結合できます。

出力結果

以下の結合されたテーブルの例では、正確なキーフィールド一致は紫でハイライトされています。曖昧キーフィールド一致は緑でハイライトされています。


Vendor_Employee_Fuzzy_Join

	Vendor_Num	Vendor_Name	Vendor_Street	Emp_Address	Emp_Name	Emp_Num
1	11663	More Power Industries	150 North Michigan Ave.	150 North Michigan Ave.	Catherine Exelby	10
2	11435	Group Services	605 3rd Avenue	605 Third Avenue	Eileen Henderson	22
3	13928	Liberty Trading	300 North Meridian Street	300 North Meridian Street	Jorge Marin	65
4	11182	Industrial Equipment Co-Op	400 High St SE	400 High Street S.E.	John Mullen	50
5	13136	Muller Corp.	2203 Rowan Street	2203 Rowen St	Sybil Johnson	43

<< End of File >>

曖昧結合と曖昧重複

曖昧結合は2つのテーブルのキーフィールドの値を分析します。1つのAnalyticsテーブル内の1つのフィールドでほぼ同一の値をテストするには、「" あいまい重複分析" ページ 1276」を参照してください。

曖昧結合の効果の改善

次の手法を1つ以上取り入れると、曖昧結合の効果を大幅に高めることができます。

- 主キーおよび副キーフィールド値の個別の要素を並べ替える
- 主キーおよび副キーフィールド値から汎用要素を削除する
- 主キーおよび副キーフィールド値を調整する

これらの手法では、より厳密な曖昧設定を使用して、同じ曖昧一致を取得しながら、誤検出一致の数を減らすことができます。これらの手法は別々に使用するか組み合わせて使用できます。

式または演算フィールドを作成する

これらの手法のいずれかを使用するには、適切なAnalytics関数といずれかまたは両方のキーフィールドを使用して、式または演算フィールドを作成する必要があります。

式の詳細については、" 式の使用" ページ 855を参照してください。

演算フィールドの詳細については、「"演算フィールドの定義" ページ 785」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **曖昧結合**]ダイアログボックスでは、副キーフィールドに対して式を作成できません。ただし、Analyticsコマンドラインまたはスクリプトでは、手動で副キーフィールド式を作成できます。別のオプションは、副キーフィールドとして使用する演算フィールドを作成することです。

キーフィールド値の個別の要素を並べ替える

SORTWORDS( ) 関数では、主キーフィールド値と副キーフィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替えることで、曖昧結合の効果を改善することができます。

アドレスの構成要素などの要素を並べ替えると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似したキーフィールド値を作成できます。より密接な類似性により、キーフィールド値が相互の曖昧一致として選択される確率が上がります。

詳細については、"SORTWORDS( ) 関数" ページ 2564を参照してください。

SORTWORDS( ) の概要を説明する動画については、「Fuzzy Matching Using SORTWORDS()」(英語のみ) をご覧ください。

> **メモ**
>
> キーフィールド値の要素の並べ替えは、レーベンシュタイン距離アルゴリズムを使用した曖昧一致に最適です。
>
> ダイ係数アルゴリズムを使用しているときには、要素の並べ替えが有効な場合とそうでない場合があります。本番設定でダイ係数アルゴリズムとSORTWORDS( ) を使用するかどうかを決定する前に、サンプルデータのセットをテストしてください。

> **注意**
>
> 曖昧結合とSORTWORDS( ) を使用する場合は、SORTWORDS( ) を比較対象の両方の文字列または両方のフィールドに適用する必要があります。

キーフィールド値から汎用要素を削除する

OMIT( ) は、主キーフィールド値および副キーフィールド値から "Corporation" や "Inc."、カンマ、ピリオド、アンパサンド(&) 文字などの一般的要素を除去することによって、曖昧結合の効果を高めることができます。

一般的要素と句読点の除去により、曖昧一致は、意味のある違いが発生する可能性のあるキーフィールド値の部分だけに集中されます。

詳細については、"OMIT( ) 関数" ページ 2454を参照してください。

キーフィールド値を一致させる

REPLACE( ) またはREGEXREPLACE( ) 関数は、主キーフィールド値と副キーフィールド値の同じ要素の変異形を一致させることで、曖昧結合の効果を改善できます。たとえば、"Street"、"St."、"St" を一

致させ、単一の値 "St" を使用できます。

要素を一致させると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似したキーフィールド値を作成できます。より密接な類似性により、キーフィールド値が相互の曖昧一致として選択される確率が上がります。

詳細については、簡単な置換の場合は「"REPLACE( ) 関数" ページ 2535」、複雑な置換の場合は「"REGEXREPLACE( ) 関数" ページ 2521」を参照してください。

出力テーブルサイズとコマンドパフォーマンス

出力テーブルサイズ

曖昧結合は、Analytics 多対多結合と似ています。すべての主キー値は、すべての副キー値と一致する可能性があります。出力テーブルのサイズは、主または副入力テーブルのサイズの数倍の大きさになることがあります。

コマンドパフォーマンス

曖昧一致アルゴリズムは、指定された度合いの曖昧さのキー値または完全に一致する値のみが実際に結合されることを保証します。ただし、すべての考えられる主と副の一致はテストされる必要があります。つまり、曖昧結合処理は時間がかかることがあります。実行する必要がある個別のテスト数は、主テーブルのレコード数を副テーブルのレコード数で乗算した値です。

最初の副一致との一致を制限する

最初の副キー一致のみを結合] を選択すると、処理時間が大幅に短縮され、出力結果のサイズが小さくなります。このオプションを有効にすると、各主キー値が、最初に発生した一致する副キー値にのみ結合されることを指定します。

このオプションは、次のいずれかの状況でのみ有効にしてください。

- **一致するかどうか**-完全一致またはあいまい一致の一致が 2 つのテーブル間に存在するかどうかのみを確認し、すべての一致を特定するために必要な処理時間を減らしたい場合
- **1 つ以下の一致** -各主キー値に対する一致が副テーブルで多くても 1 つだけであることが確実な場合

このオプションは、主キー値と副キー値の間のすべての考えられる結合を出力結果煮含める必要がある場合には使用しないでください。

> **メモ**
>
> **最初の副キー一致のみを結合**] を選択し、最初の一致が完全一致であった場合は、後続の主キー値のあいまい一致は、結合された出力テーブルに含まれません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ベスト プラクティス

主および副入力テーブルを準備し、曖昧さの度合いを指定するときには、出力テーブル サイズとコマンド パフォーマンスに注意してください。

- **データのカスタマイズ** -関連するレコードのみが主および副テーブルに含まれることを保証します。一部のレコードに一致の可能性がない場合は、曖昧一致を実行する前に、除外します。
- **テスト実行** -大きいデータ セットの場合は、データの一部のみでテストを実行します。これは、曖昧一致アルゴリズムの適切な設定を得るためのより効率的な方法です。保守的な曖昧設定から開始し、必要に応じて、徐々に緩めて行きます。

曖昧一致アルゴリズム

曖昧結合を実行するときには、2 つの異なる曖昧一致アルゴリズムから選択します。

- ダイス係数
- レーベンシュタイン距離

このアルゴリズムは、相互に完全に独立しているため、異なる結果を生成することができます。1 つのアプローチは、曖昧結合を 2 回(各アルゴリズムで 1 回ずつ) 実行し、結果を比較することです。一般的に、各結果セットの多数の曖昧一致は重複しますが、一部の一致は各結果セットに対して一意であることがあります。

曖昧度

各アルゴリズムの曖昧さの度合いを指定します。これにより、結果セットのサイズと構成を動的に変更することができます。「曖昧度」とは、2 つの値がどれほど近く一致しているのかを差します。

選択するアルゴリズムに応じて、次の設定を使用して、曖昧度を制御します。

アルゴリズム	設定
ダイス係数	◦ N-gram ◦ パーセント
レーベンシュタイン距離	◦ 距離測定

異なる曖昧さの度合いで実験する保守的に開始し、小さい結果セットを生成します。次に、明らかに一致ではない(誤検出) 結合された値が多くなりすぎるまで、徐々に設定を緩めます。

ダイス係数

ダイス係数アルゴリズムは、0.0000 ~ 1.0000 の尺度で、主キー値と副キー値の間の類似性の度合いを測定することで動作します。2 つの値のダイス係数が大きいほど、類似性が高くなります。

詳しく表示

ダイス係数	意味
1.0000	各文字列は同じ文字から構成されています。ただし、文字の順序と大文字小文字の表記は異なる場合があります。 2 つの値の *n*-gram は 100% 同一です。 *N*-gram は以下で説明します。
0.7500	2 つの値の *n*-gram は 75% 同一です。
0.0000	2 つの値には同一の *n*-gram がないか、**N-gram** 設定で指定された長さが比較対象の 2 つの値の短い方よりも長くなっています。

N-gram

まず、ダイス係数は比較対象の 2 つの値を *n*-gram 文字ずつに分割して計算されます。*N*-gram は文字の重複するブロックです。*n* の長さは、**N-gram** 設定で指定する長さです。

ここには、上記の例の 2 つの値があります。長さが 2 文字の *n*-gram に分割されています(*n* = 2) 。

値	*N*-gram
2203 Rowan Street	22 | 20 | 03 | 3_ | _R | Ro | ow | wa | an | n_ | _S | St | tr | re | ee | et
2203 Rowen St	22 | 20 | 03 | 3_ | _R | Ro | ow | we | en | n_ | _S | St

ダイス係数は、同一の 2 つの値の *n*-gram の割合を表します。この場合、28 *n*-gram 中 20 が同一であり、71.43% です。0.7143 は小数として表されます。

> **メモ**
> **N-gram** 設定の長さを大きくすると、2 つの値の類似度の基準が厳しくなります。

パーセント

パーセント 設定を指定するときには、曖昧一致となるための、2 つの値の許容可能な最低ダイス係数を指定しています。たとえば、`0.7500` を指定すると、一致を作成するためには、2 つの値の少なくとも 75% の *n*-gram が同一である必要があります。

パーセント設定	意味	2203 Rowan Street / 2203 Rowen St
0.7500	曖昧一致となるためには、2 つの値の少なくとも 75% の *n*-gram が同一である必要があります。	一致しません。結合されたテーブルに含まれません (ダイス係数 = 0.7143)
0.7000	曖昧一致となるためには、2 つの値の少なくとも 70% の *n*-gram が同一である必要があります。	一致します。結合されたテーブルに含まれます (ダイス係数 = 0.7143)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ダイス係数の仕組みの詳細については、"DICECOEFFICIENT( ) 関数" ページ 2300を参照してください。

レーベンシュタイン距離

レーベンシュタイン距離アルゴリズムは、0 から開始する整数の尺度で、主キー値と副キー値の間の差異を測定して機能します。この尺度は、ある値を他の値と同一にするために必要な、1 文字の編集の回数を表します。2 つの値間のレーベンシュタイン距離がより大きければ、相違も大きくなります。

詳しく表示

レーベンシュタイン距離	意味
0	各値は、同一の順序の、同一の文字セットから構成されます。大文字と小文字は異なる場合があります。
2	2 つの値を同一にするには、2 つの単一の文字の編集が必要です。 例 : "Smith" と "Smythe" ◦ **編集 1** -'y' を 'i' に代入 ◦ **編集 2** -'e' を挿入
3	2 つの値を同一にするには、3 つの単一の文字の編集が必要です。 例 : "Hanssen" と "Jansn" ◦ **編集 1** -'J' を 'H' に代入 ◦ **編集 2** -'s' を削除 ◦ **編集 3** -'e' を削除

距離測定

距離設定を指定するときには、曖昧一致となるための、2 つの値間の許容可能な最大レーベンシュタイン距離を指定しています。たとえば、2 を指定する場合、2 つの値を同一にするために、2 回以下の編集が必要です。

距離設定	意味	Hanssen / Jansn
2	曖昧一致となるためには、2 つの値を同一にするために、2 回以下の編集が必要です。	一致しません。結合されたテーブルに含まれません (レーベンシュタイン距離 = 3)
3	曖昧一致となるためには、2 つの値を同一にするために、3 回以下の編集が必要です。	一致します。結合されたテーブルに含まれます (レーベンシュタイン距離 = 3)

レーベンシュタイン距離の仕組みの詳細については、"LEVDIST( ) 関数" ページ 2398を参照してください。関数とは異なり曖昧結合で使用されるレーベンシュタイン距離アルゴリズムは、自動的に先頭と末尾の空白を取り除きます。大文字と小文字は区別されません。

手順

曖昧結合を使用すると、キーフィールドと値の曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルを新しい 3 番目のテーブルに結合できます。

方法の説明

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。" [曖昧結合] ダイアログ ボックス オプション" 見開きページを参照してください。

1. ナビゲーターで、主テーブルを開き、(ナビゲーターで) 副テーブルを右クリックして **[副テーブルとして開く]** を選択します。

   主および副テーブル アイコンが数字 1 ~ 2 で更新され、相互への関連を示します 。
2. **[データ > 曖昧結合]** の順にクリックします。
3. **[メイン]** タブで、使用する曖昧一致アルゴリズムを選択します。
   - **ダイス係数**
   - **レーベンシュタイン**
4. 選択するアルゴリズムに応じて、設定を使用して、曖昧度を制御します。

   ダイス係数

   - N-gram
   - **パーセント**

   レーベンシュタイン

   - **距離測定**

   設定は以下で説明します。
5. (省略可能) **[最初の副キー一致のみを結合]** を選択すると、各主キー値が、最初に発生した一致する副キー値にのみ結合されることを指定します。
6. **[主キー]** リストから主キーフィールドを選択します。

   1 つの主キーフィールドのみを選択できます。これは、文字フィールドである必要があります。
7. **[副キー]** リストから副キーフィールドを選択します。

   1 つの副キーフィールドのみを選択できます。これは、文字フィールドである必要があります。
8. **[主フィールド]** および **[副フィールド]** リストから、結合テーブルに含めたいフィールドを選択します。

   > **メモ**
   > 結合テーブルに含める場合は、主キーおよび副キーフィールドを明示的に選択する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

9. **[保存先]** テキスト ボックスに、新しい結合された ACL テーブルの名前を指定します。
10. (省略可能) **[詳細]** タブ:
    a. レコードのサブセットのみが処理されることを指定する場合は、 **[範囲]** パネルでオプションのいずれかを選択します。
    b. 出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加する場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択します。
11. **[OK]** をクリックします。

新しい結合されたテーブルが出力です。

[曖昧結合] ダイアログ ボックス オプション

次の表は、 **[曖昧結合]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - [曖昧結合] ダイアログ ボックス	説明
ダイス係数	主キー値と副キー値の間の曖昧一致には、ダイス係数を使用します。 ◦ **N-gram** -使用する *n*-gram の長さ 1 以上の整数を指定します。*n*-gram の長さを大きくすると、2 つ値の間の類似度の基準が厳しくなります。 ◦ **パーセント** -あいまい一致として認定される 2 つの値の最小許容ダイス係数 0.0000 ~ 1.0000 の小数を指定します(例 : 0.7500) 。小数点 4 桁の最大値を使用します。 値を小さくすると、あいまい度が高い値 (相互の関連性が低い値) が含まれるため、一致の件数が多くなります。
レーベンシュタイン	主キー値と副キー値の間の曖昧一致には、レーベンシュタイン距離を使用します。 ◦ **距離測定** -あいまい一致として認定される 2 つの値間の最大許容 Levenshtein 距離 1 以上の整数を指定します。 値を大きくすると、あいまい度が高い値 (相互の関連性が低い値) が含まれるため、一致の件数が多くなります。
最初の副キー一致のみを結合	各主キー値が、最初に発生した副キー一致にのみ結合されることを指定します。 このオプションをオフにする場合、デフォルト動作では、各主キー値をすべての副キー一致に結合します。
副テーブル	副テーブルを選択する代替方法。
主キー	2 つのテーブルを結合するために使用する共通キーフィールドを指定します。

オプション - [曖昧結合]ダイアログボックス	説明
副キー	◦ **主キー**および**副キー**リストで直接共通キーフィールドを選択できます。 ◦ [**主キー**]または[**副キー**]をクリックすると、[**選択したフィールド**]ダイアログボックスを開き、共通キーフィールドを選択するか、主キーで式を作成できます。 **キーフィールドのガイドライン:** ◦ **データ型** -キーフィールドは文字データ型にする必要があります。 ◦ **長さ** -キーフィールドの長さが異なる場合、これらのフィールドは自動的に調整されます。 ◦ **名前と開始位置** -キーフィールドの名前と開始位置はテーブル間で異なっていてもかまいませんが、同じデータ要素になっている必要があります。 ◦ **複数のキーフィールド** -テーブルごとに1つのキーフィールドのみがサポートされます。
主フィールド 副フィールド	結合テーブルに含めるフィールドを指定します。 ◦ **主キー**および**副キー**リストで直接フィールドを選択できます。 ◦ [**主フィールド**]または[**副フィールド**]をクリックすると、[**選択したフィールド**]ダイアログボックスを開き、フィールドを選択するか、1つ以上の主フィールドで式を作成できます。 ◦ 主フィールドと副フィールドの選択順序は、結合されるテーブルにおけるフィールドの表示順序に対応します。 グループとして、結合されるテーブルで、主フィールドは副フィールドの前に現れます。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいるAnalyticsテーブルを自動的に開くかどうかを指定します。
もし	(省略可能)レコードを処理から除外する条件を作成できます ◦ [**f**]テキストボックスに条件を入力するか、または[**f**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してWHILEステートメントを作成することができます。 ◦ 条件は、主テーブル、副テーブル、または両方を参照できます。 > **メモ** > [**式ビルダー**]で副テーブルフィールドにアクセスするには、[**対象テーブル**]ドロップダウンリストで副テーブルを選択します。 > **If**条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
宛先	出力テーブルの名前と場所を指定します。 ◦ **出力テーブルをAnalyticsプロジェクトフォルダーに保存するには、** -テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクトフォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、** -絶対ファイルパスや相対ファイルパスを指定するか、[**保存先**]をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例:`C:\Results\Output.fil`または`Results\Output.fil`。 保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。 Analyticsによってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - [曖昧結合] ダイアログ ボックス	説明
	メモ Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

[詳細] タブ

オプション - [曖昧結合] ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理される主テーブルのレコードを指定します。 ◦ **すべて** -(デフォルト) 主テーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、主テーブルビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While** -WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • [While] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [While] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイック ソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存の Analytics テーブルの最後に追加されることを指定します。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。
OK	処理を実行します。

オプション - [曖昧結合]ダイアログボックス	説明
	◦ 異なる長さの文字キーフィールドの結合を行う場合、または長さが異なる文字キーフィールドで結合を行う場合は、Analytics がそれらのフィールドを一致させるよう試みることを提示するメッセージが表示されます。 ◦ 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 [**最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、[**いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219 を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル結合時の自動一致

Analytics で 2 つのテーブルを結合する場合、次の 2 つの状況ではキーフィールドを自動的に一致させます。

- 1 つの文字キーフィールドと 1 つの数値キーフィールドを使用します
- 長さが異なる文字キーフィールドを使用します

自動一致によって、特殊な結合が簡略化され、関連する作業を減らすことができます。

Analytics でキーフィールドを自動的に一致させる場合、その操作と関連する構文はコマンド ログに記録されます。

文字キーフィールドと数値キーフィールドによる結合の自動一致

Analytics では、文字キーフィールドと数値キーフィールドでテーブルを結合する場合、結合の実行時に VALUE( ) 関数を使用して文字フィールドを数値に変換することでデータ型を自動的に一致させます。

例

共通キーフィールドとして社会保障番号を使用して、2 つのテーブルを結合します。

- 1 つのキーフィールドには文字データとして書式設定された数値と記号が含まれます: 555-44-3322
- 他のキーフィールドには数値データとして書式設定された数値のみが含まれます: 555443322

Analytics は文字と数値の結合を自動的に調整するため、関数を使用して最初にフィールドを手動で調整せずに、標準結合を実行できます。

追加の詳細

- 文字フィールドに含まれるアルファベット文字、ハイフンやかっこなどの区切り記号は無視され、数値フィールドの値による一致で、数値のみを一致の対象とすることができます。
- アルファベット文字の位置は数値の一致に影響ありません。
- 文字フィールドの元のデータ型およびすべての文字 (アルファベット文字と区切り文字を含む) は、結合後のテーブルに保持されます。
- 文字または数値フィールドを主キーフィールドにできます。
- 文字フィールドも、文字フィールドに含まれる数字も、数値フィールドとして同じ長さにする必要はありません。フィールド長に関係なく、同一の数字のみが一致します。

負の数値に関連する自動一致

文字キーフィールドと数値キーフィールドの自動一致では、負の数値の一致を直接サポートしません。VALUE( ) 関数の意図する動作に対応するため、Analytics は文字キーフィールドに対して ABS( ) 関数も使用します。この関数は結合の実行中、一時的にすべての数値を正の値に変換します。

負の数値を含むキーフィールドに自動一致を使用したい場合は、通常の方法で結合を実行した後、手動で編集したコマンドログエントリを使用して結合を再度実行し、VALUE( ) 関数のみを文字キーフィールドに適用するようにします。この方法は、文字キーフィールドと負の値を含む数値キーフィールドによる結合時には正しい結果が得られますが、どちらかのフィールドに数値以外のデータが存在する場合は正確に動作しません。

文字キーフィールド長の自動一致

長さの異なる文字キーフィールドを選択した場合、Analytics ではテーブル結合の実行時に、短い方のフィールドに空白を追加してフィールドの長さを自動的に一致させます。短い方のフィールドの元の長さは、結合後のテーブルに保持されます。

フィールド長の自動一致は、文字ベースの演算キーフィールド、および複数の文字キーフィールドで構成される共通キーに対しても動作します。

フィールド長を自動的に一致させるのは文字キーフィールドのみです。数値や日付時刻のキーフィールドでは長さの自動一致を行いません。

調整に影響されない値の一致

文字キーフィールドの長さを一致させても、値の一致については値自体の厳密な一致が必要です。たとえば、値がショート バージョンとロング バージョン("ABC" と "ABC Corporation" など) の場合、これらの値が、長さを一致させたフィールドに含まれていたとしても、一致は発生しません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルの関連付け

テーブルの関連付けを使用すると、それぞれ異なるレコード構造を持つAnalyticsテーブルを最大 18 個まで関連付けることができます。関連付けられたテーブルにあるフィールドを組み合わせることで、単一テーブルに存在するデータのようにアクセスおよび分析することができます。

異なる複数のフィールド(データ要素)があるとレコード構造は異なります。いくつかの物理テーブル間でデータの関係をすばやく図式化するのに必要な情報作業の場合、あるいはレポートの生成前に、対応する完全な名前によってコードをリンクする場合には関連付けを利用できます。



例

シナリオ

3 月の顧客と販売された製品に関する詳細を含む売上レポートを作成する必要がある場合に、データが 3 つのテーブルに分散しているとします。

アプローチ

顧客マスターテーブルを注文テーブルに関連付け、注文テーブルを製品マスターテーブルに関連付けて、レポートに必要なすべての情報を含むテーブルの一時的な関連付けを作成します。

- **顧客名と顧客拠点** -顧客マスターテーブル内
- **注文詳細** -注文テーブル内
- **製品詳細** -製品マスターテーブル内

関連付けは仮想テーブルを作成します

関連付けられたテーブルの結果は仮想的なものです。それらのテーブルは独立しており、どの時点においても関連付けられません。

関連付けは結合やマージと異なり、新しいテーブルを作成しません。その代わり、関連付けられたテーブルまたは子テーブルのフィールドは、関係を確立した親テーブルで使用できるようになります。

必要であれば、別の操作を実行し、親テーブルや子テーブル内にあるフィールドの任意の組み合わせを新しいテーブルに抽出することができます。

共通のキーフィールドを使用したテーブルの関連付け

共通のキーフィールド(従業員番号やベンダーID、または住所など両方のテーブルに存在するデータ要素)を使用してテーブルを関連付けます。キーフィールドに同一の値が存在する場合は1つの一致のみが生じます。この一致は別のテーブルのレコードを個別に関連付けます。基本的な関連付け操作では、部分一致はサポートされていません。

関連付けるテーブルのキーフィールドには複数の要件が適用されます。

キーフィールドの特性	要件
データ要素	同じである必要があります。たとえば、両方のキーフィールドは従業員番号フィールドです。
データ型	データ型でも、またキーフィールドでもかまいませんが、関連付けするテーブル間で統一されている(データ型が同じになっている)必要があります。たとえば、2つの文字フィールドです。 日付時刻のサブタイプ(日付、日付時刻および時刻)の関連付け対象は、同じサブタイプのみです。
フィールドの種類	物理フィールドまたは演算フィールドにできます。
フィールド名	異なることができます。
開始位置	異なることができます。
フィールド長	同じである必要があります。
文字フィールドの両端揃えおよび大文字と小文字	同じである必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

親テーブル、子テーブル、およびキー フィールド

関連付け操作の対象となるテーブルとキー フィールドは、そのテーブルを追加する順序に基づき、**親**および**子**として識別されます。

- **親テーブル** - 最初に追加したテーブル(1つのテーブルを開き、関連付け操作を開始すると自動的に追加される)
- **親キー フィールド** - 親テーブルから選択したキー フィールド
- **子テーブル** - 2番目以降に追加したテーブル
- **子キー フィールド** - 子テーブルから選択したキー フィールド

親および子となるテーブルやキー フィールドは自由に選択できますただし、この関連付けが成功するのは、その対象キー フィールドが関連付けの必要条件を満たしている場合のみです。

詳細については、"キー フィールドについて" ページ 249を参照してください。

子テーブルのフィールドへのアクセス

関連付けが確立されると、子テーブルのフィールドを親ビューに追加することができます。ただし、これは必ずしも行う必要はありません。親テーブルを通じて子テーブルのフィールドに対しアクセスおよび分析を行うことができます。これにはAnalyticsの各種ダイアログボックスの[**対象テーブル**]ドロップダウンリストや**式ビルダー**を使用できます。親ビューにフィールドが追加されているかどうかは関係ありません。

親テーブルからアクセスされる子テーブルのフィールドは、抽出元テーブルを示すため「*テーブル名.フィールド名*」という形式で表示されます。関連付けられたテーブルへのアクセスおよび関係の編集は、子テーブルではなく親テーブルを通じて行うことができます。

関連テーブルの並べ替えとインデックスの作成

関連付けの結果生じる仮想テーブルは、親テーブルの既存のソート順を使用します。テーブルを関連付ける前に、親テーブルのキー フィールドを並べ替えたりインデックスを作成する必要はありません。ただし、関連付けには親テーブル用のオプション[**あらかじめ並べ替える**]がないので、並べ替えやインデックス作成を事前に行うこともできます。

関連付け操作の内部的な機能の一部として、子テーブルのキーフィールドには自動的にインデックスが作成され、昇順に並べ替えられます。これら子テーブルのインデックスは、その子テーブルの関連付けが解除された後も保持されますが、必要に応じて手作業で削除できます。

関連付けに関する追加情報

次のテーブルでは関連付けに関する追加情報を提供します。

機能分野	詳細
レコードの一致	一組のテーブルの関連付けは、論理的には"**主テーブルの全レコード**"オプションを使用した結合に相当します。つまり、一致する主レコードと副レコード(親レコードと子レコード)、および一致しない主レコードを含む多対一結合タイプの使用です。 この相当する多対一結合と同様、関連付け操作では、親キーの値と、子キーの値で最初に見つかった一致のみを有効とします。子キーの値で同じ一致がほかに存在していた場合でも、それらは無視されます。テーブルの関連付けを計画する場合は、このような動作を考慮に入れる必要があります。特に、子テーブルで、一致対象のキー値が複数存在することが妥当である場合などは留意してください。親テーブルを子テーブルに、また子テーブルを親テーブルにというように、2つのテーブルの関係を逆転させてみるのも1つの方法です。
一致しないレコードおよびフィールド値の欠落	親キーの値が、関連付けられている子テーブルに存在しない場合、Analyticsでは、欠落するフィールド値の対処として、文字や日付時刻フィールドには空白を、数値フィールドにはゼロを、そして論理フィールドには"F"を表示します。
子テーブルのキーフィールドの重複または空白	子テーブルのキーフィールドの値が重複していたり欠落していることで、その後の分析が無効になってしまうような場合、事前に子テーブルから重複や空白を除去することで解決する可能性があります。
関連付けられたテーブルにあるデータの抽出	関連付けられたテーブルからデータを抽出する場合は2つのオプションがあります。 ◦ **抽出**]ダイアログボックスの**[ビュー**]または**[フィールド**]オプションのいずれかを使用して、親テーブルと子テーブルからデータの一部またはすべてを抽出し、新しいAnalyticsテーブルに出力できます。新しいテーブルはどのテーブルにも関連付けられていません。 **[ビュー**]オプションを使用する場合、まず子テーブルの適切なデータを親ビューに追加する必要があります。 ◦ **抽出**]ダイアログボックスの**[レコード**]オプションを使用して、親テーブルからデータを抽出し、新しいAnalyticsテーブルに出力できます。その新しいテーブルは元の親テーブルの関連付けを保持します。**[レコード**]オプションは子テーブルのデータの抽出をサポートしません。
キーフィールド長の同一化は不要	Analyticsでは、親テーブルと子テーブルで共通キーフィールドの長さが同一であることを強制しません。 同一の長さのフィールドを使用することをお勧めします。必要であれば、関連付けを行う前にフィールド長を手作業で揃えてください。フィールド長が異なるキーフィールドを使用して関連付けを行った結果は信頼性がありません。 日付、日付時刻、または時刻を用いた操作を実行する場合、AnalyticsはAnalytics内部の日付時刻形式を使用しているため、日付時刻キーフィールドの長さが異なることがあります。
キーフィールドのデータ型の変更	親テーブルと子テーブルのキーフィールドのデータ型は、それらのフィールドが既にテーブルの関連付けに使用されている場合は、変更することができません。いずれかのフィールドのデータ型を変更する必要がある場合は、まず関係を削除しておく必要があります。いずれかのフィールドのデータ型を変更することによって、対応付けていたもう一方のフィールドと異なるデータ型になった場合は、それら2つのフィールドをテーブルの関連付けに使用することはできなくなります。
条件付きインデックスの回避	子テーブルのキーフィールドに対しては条件付きインデックスを使用しないでください。その代わり、親テーブルとその関連テーブルに対して操作を実行するときに条件を適用します。 関連付けの構築時に条件付きインデックスを使用すると、関連付けの階層のさまざまな段階で意図しないデータの欠落が生じる可能性があります。より安全に行うには、関連付けを保証するのに十分なデータセットを表す関連付けを構築し、その後、必要であれば条件を適用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	詳細
関連付けられるテーブルの場所に関する制限事項	テーブルを関連付ける場合、その対象となるテーブルは同じ Analytics プロジェクト内に存在している必要があります。サーバーにあるテーブルであれば同じサーバー上にあり、同じサーバープロファイルを使用してアクセスする必要があります。ローカルのテーブルとサーバーのテーブルを関連付けることはできません。
行揃えと大文字小文字の同一化	文字キーフィールドを使用してテーブル間の関連付けを行う場合、両フィールドの行揃えおよび大文字小文字の表記が同一でなければなりません。 ◦ 両方のキーフィールドは同じ行揃えであることが必要です。LTRIM() 関数を使用すると、キーフィールドから先頭のスペースを削除します。 ◦ 両方のキーフィールドはそれぞれ、フィールド内の単語 (アルファベット) の大文字、小文字または大文字/小文字の混在の表記が同じあることが必要です。大文字小文字の表記を同一にするには、UPPER( )、LOWER( ) または PROPER( ) 関数を使用します。
UTC ベースのデータと非 UTC データの関連付け	UTC ベースおよび非 UTC の日付時刻キーフィールドは、2 つのテーブルの関連付けに使用できます (UTC は協定世界時で、経度 0 度地点における時刻) 。日付時刻または時刻を用いた操作を実行する場合、Analytics では Analytics 自身の内部日付時刻書形式を使用するため、以下の 2 つの日付時刻は同一であると解釈され、一致します。 ◦ **UTC ベース** - 31/12/2014 10:30:15-05:00 ◦ **非 UTC** - 31/12/2014 15:30:15 Analytics 操作の中で、UTC ベースの時刻データと非 UTC の時刻データを混在させる場合は注意が必要です。Analytics は上の 2 つの時刻値を一致させます。しかし、一方の値はタイムゾーンを参照し、もう一方の値は参照しないため、論理的には意味がない可能性があります。UTC の詳細については、"日付と時刻オプション" ページ 141を参照してください。

テーブルの関連付け

一組のテーブルごとに、共通キーフィールドを使用して異なるレコード構造を持つ複数の Analytics テーブルを関連付けることができます。テーブルが関連付けられると、親テーブルを使用して、関連付けたテーブルにあるフィールドを組み合わせたデータに対しアクセスおよび分析が行えるようになります。

> **メモ**
> 親と子の関係を逆にすると異なる結果が生じるため、関係の親テーブルと子テーブルの特定に注意してください。詳細については、" 結合または関連付けの一般的な用途" ページ 949を参照してください。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「" [関係] ダイアログ ボックス オプション" 見開きページ」を参照してください。

1. ナビゲーターで親テーブルを開きます。
2. **[データ > 関連付け]** を選択します。
3. **[関係]** ダイアログ ボックスで、 **[テーブルの追加]** をクリックして 1 つまたは複数の子テーブルを選択します。

   親テーブルを含め、最大 18 個のテーブルを関連付けることができます。

   > **ヒント**
   > 隣接する複数のテーブルを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のテーブルを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。
   > 子テーブルを個々に追加するには、 **[テーブルの追加]** リストでその子テーブルをダブルクリックします。

4. **[追加]** をクリックした後、 **[閉じる]** をクリックします。

   > **ヒント**
   > **[関係]** ダイアログボックスまたはダイアログボックスのテーブルのサイズを変更し、テーブルを移動して、スペースを広げることができます。これにより、作業したり、より多くの情報が表示されます。

5. 親テーブルのキーフィールドを、子テーブルの対応するキーフィールドへドラッグします。

   2 つのキーフィールド間で、テーブル間の関連付けを示す矢印が表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

親および子テーブルは、子テーブル キー フィールドのインデックスを使用して関連付けられます。詳細については、"子テーブル インデックス" 次のページを参照してください。

6. さらにテーブルの関連付けを追加する場合は、最初の一組のテーブルと同様、キー フィールドからキー フィールドへドラッグすることでテーブルを関連付けていきます。

   追加する関連付けは、それぞれ親テーブルへの直接リンクまたは間接リンクを作成する必要があります。

   > **メモ**
   > 2 つのテーブルの各インスタンスに関連付けを行えるのは 1 回のみです。既に関連付けた一組のテーブルに対して、さらに関連付けを行おうとすると、その操作は拒否されエラーメッセージが表示されます。 **テーブルの追加**] ボタンをクリックして、対象とする適切なテーブルを選択すると、そのテーブルのインスタンスを新たに追加できます。
   > 詳細については、"複数のキー フィールドを個別に使用" ページ 1005を参照してください。

7. (省略可能) 個別の関係またはテーブルを **関係**] ダイアログボックスから削除するには、次の手順を実行します。
   - **関係を削除するには** -キー フィールド矢印を右クリックし、 **削除**] を選択します
   - **テーブルを削除するには** -テーブルの本体を右クリックして、 **テーブルの削除**] を選択します。

   > **メモ**
   > テーブルに既存の関係がある場合は、最初に関係を削除する必要があります。

8. **完了**] をクリックして **関係**] ダイアログ ボックスを閉じます。

   関連付けたテーブルにあるフィールドを組み合わせたデータに対し、アクセスおよび分析を行うことができるようになります。すべてのフィールドが単独テーブルに存在するかのように扱えます。

関係] ダイアログ ボックス オプション

次の表は、 **関係**] ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

オプション - 関係ダイアログ ボックス	説明
テーブルの追加	**テーブルの追加**] ダイアログ ボックスを開きます。
テーブルの追加] ダイアログ ボックス	関係に含めるテーブルを指定します。
キー フィールド矢印	共通キー フィールドを指定し、各テーブル ペアを関連付けます。 ◦ 共通キー フィールドを選択するには、キー フィールドをキー フィールドにドラッグします。 ◦ キー フィールド矢印が配置されたら、それをクリックし、 **関係の編集**] を選択して、共通キー フィールドを変更できます。 **キー フィールドのガイドライン:**

オプション - 関係ダイアログ ボックス	説明
	◦ **データ型** -キー フィールドはどのようなデータ型でもかまいません。各テーブル ペアでは、キー フィールドに同じデータ型が必要です。 ◦ **日付時刻サブタイプ** -日付時刻のサブタイプ(日付、日付時刻および時刻) の関連付け対象は、同じサブタイプのみです。 ◦ **長さ** -キー フィールドの長さはテーブル間で同一にしておくことをお勧めします。 ◦ **名前と開始位置** -キー フィールドの名前と開始位置はテーブル間で異なっていてもかまいませんが、同じデータ要素になっている必要があります。 ◦ **複数のキー フィールド** -必要に応じて、1 つのテーブルに 2 つ以上の共通キー フィールドを含めることができます。詳細については、"複数のキー フィールドの使用" ページ 1003を参照してください。
テーブルを整列する	(省略可能) [**関係**] ダイアログ ボックスの作業領域を右クリックして [**テーブルの整列**] を選択し、テーブルの配置やキー フィールドの矢印を整理してください。
終了	処理を実行します。 関連付けたテーブルにあるフィールドを組み合わせたデータに対し、アクセスおよび分析を行うことができるようになります。すべてのフィールドが単独テーブルに存在するかのように扱えます。 親テーブルからアクセスする場合、Analytics の各種ダイアログボックスで見られる [**対象テーブル**] ドロップダウンリストおよび [**式ビルダー**] で、関連付けられたテーブルを選択し、フィールドを選択して、分析または処理できます。

子テーブル インデックス

親および子テーブルは、子テーブル キー フィールドのインデックスを使用して関連付けられます。

インデックスが存在しない場合	子テーブル キー フィールドにインデックスが存在しない場合、親テーブルと子テーブルを関連付けるときに、Analytics が自動的に作成します。
特にインデックス名を付ける場合	特に Analytics によって自動作成された子テーブル インデックスに名前を付ける場合 : a. 右クリックして、親テーブルのキー フィールドを子テーブルのにドラッグします。 b. [**名前付きインデックスの関連付け**] を選択します。 **名前付きインデックスを使用した関連付け**は、インデックスが存在する場合は無効です。 c. インデックスの名前を指定し、必要であれば、デフォルト (Analytics プロジェクトを含むフォルダー) 以外の作成先も指定します。 d. [**OK**] をクリックします。
複数のインデックスが存在する場合	子テーブルでキー フィールドに 2 つ以上のインデックスが存在する場合、それらの適確なインデックスのリストが示されます。適切なインデックスを選択して [**OK**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

(省略可能)子テーブルフィールドを親ビューに追加します

子テーブルのフィールドを親テーブルのビューに追加する必要はありませんが、追加しておけば関連データがわかりやすくなります。

1. 親テーブルのビュー領域内で右クリックしてから [**列の追加**] を選択します。
2. [**対象テーブル**] ドロップダウンリストから子テーブルを選択します。

   [**使用可能なフィールド**] リストの名前フィールドには、子テーブルのフィードが「*子テーブル名.フィールド名*」という書式で表示されます。
3. 子テーブルのフィールドリストから、親ビューに追加するフィールドを1つまたは複数選択します。

   親ビューに子テーブルのフィールドが表示される順序は、フィールドを選択した順序どおりです。
4. さらに別の子テーブルのフィールドを表示する場合は、追加する子テーブルを [**対象テーブル**] ドロップダウンリストから選択し、その子テーブルのフィールドを選択して親ビューに追加します。
5. [**OK**] をクリックします。

   子テーブルのフィールドが親ビューに追加されます。Analyticsでは、親テーブルの不一致レコードに対する子テーブルのフィールドの欠落した値には、空白かゼロを挿入します。

関係の編集

テーブルの関係は、設定後も編集することができます。関連付けられるテーブルの追加または削除、キーフィールドの変更および式の作成が可能です。関係全体を削除することもできます。

1. 親テーブルを開いて、 **[データ > 関連付け]** の順に選択します。
2. **[関係]** ダイアログ ボックスで、以下のいずれかを行います。

関係全体を削除する	2 つのテーブルを接続する矢印を右クリックし **[削除]** を選択します。 関係の削除対象である子テーブルのフィールドが、現在の親ビューまたはアクティブな演算フィールドで参照されている場合は、その関係を削除することはできません。関係を削除する前に、ビューからそのフィールドを削除する、または演算フィールドを削除するか非アクティブにする必要があります。演算フィールドは、別のビューに切り替える、あるいは親テーブルを一度閉じて開き直すことで非アクティブにすることができます。 関係に、親テーブルへ間接的にリンクする別の子テーブルがある場合も、その関係を削除することはできません。まず、ほかの子テーブルへの関係を削除しておく必要があります。
テーブルから関係を削除する	テーブルの本体を右クリックして、 **[テーブルの削除]** をクリックします。 先にテーブルの関係 (テーブルを接続する矢印) を削除しておかないとテーブルは削除できません。親テーブルを削除することはできません。関係を持たないテーブルは、 **[関係]** ダイアログ ボックスを閉じたときに、自動的に削除されます。
テーブルを関係に追加する	**[テーブルの追加]** をクリックし、1 つ以上のテーブルを選択して **[追加]** をクリックしたら **[閉じる]** をクリックします。通常の方法で新しいテーブルへの関係を作成します。
2 つのテーブル間の関係を編集する	2 つのテーブルを接続する矢印を右クリックし **[関係の編集]** を選択するか、矢印をダブルクリックします。 親のキー フィールドや子のキー フィールドを変更したり、子テーブルに対するインデックスが複数存在する場合には別のインデックスを選択することができます。 **[OK]** をクリックして、変更を保存します。 **メモ** 親テーブルを閉じて開き直すと、関係がリフレッシュされ変更が反映されます。
式の作成	親テーブルを右クリックして **[式の新規作成]** を選択し、 **[式ビルダー]** を開きます。 親テーブルのフィールドおよび関連付けられている子テーブルのフィールドを使用して、式を作成することができます。式を作成できるのは、親テーブルからのみです。
テーブルと関係の矢印を自動的に配置する	作業領域を右クリックし、 **[テーブルの配置]** を選択します。

3. **[完了]** をクリックして **[関係]** ダイアログ ボックスを閉じます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルの関連付けの構築方法

テーブル間の関連付けは階層型になっています。1 つの親テーブルが階層の最上位にあり、複数の子テーブルと関連付けることができます。

テーブルが関連付けられると、それらのテーブルのフィールドは単独のテーブルに存在しているかのように扱うことができ、任意に組み合わせてデータにアクセスし分析することが可能です。

テーブルを関連付けるための一般ガイドライン

- 使用できる親テーブルは 1 つのみです。
- 子テーブルは、自身の子テーブルに関連付けることができます。これは親テーブルから見て孫テーブル、さらにひ孫テーブルといった関係になります。
- 親テーブルを含め、最大 18 個のテーブルを互いに関連付けることができます。

関係]ダイアログボックスはグラフィカルな作業領域を提供しているので、複数の関係を簡単に管理することができます。

例

下図では、テーブルとキーフィールドが次のように関連付けられています。

親テーブル	共通キーフィールド	子テーブル	共通キーフィールド	孫テーブル
売掛金	Contract_number	Contract	Sales_rep_number	営業部
	Customer_number	顧客		



テーブルを関連付けるための詳細ガイドライン

特に多くのテーブルを伴う関連付けの場合、データを希望どおりに表示させる関係を構築するには、ある程度の計画が必要です。以下のガイドラインを参考にして関係を構築してください。

キーフィールド間の一致

各テーブルに共通するキーフィールド、そのキーフィールドに含まれる値のデータ型、および生じる可能性が高い一致について慎重に検討してください。キーフィールド間の一致の完全性と正確度は、その後の情報の検査や分析の品質に影響を与えます。

親子関係を元に戻す

1つのテーブルともう1つのテーブルで親子の関係を作成したときの影響、およびその2つのテーブルの関係を逆転させた場合に結果がどのように異なるかについて考慮してください。

Analyticsにおける関連付けのタイプは多対一であることを覚えておいてください。単独または同一の親キーの値は、子キーの値で最初に見つかった一致と関連付けられます。子キーの値の2番目以降の一致、およびそれらを含むレコードは無視されます。

子テーブルに複数の妥当なキー値が存在する場合は、子テーブルを親にする方が、完全な結果が得られる可能性があります。これは現在の親テーブルに妥当な重複が含まれていないことも前提とします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

両方のテーブルに妥当な重複が含まれる場合は、多対多結合を使用して使用してテーブルを結合するのがよい方法でしょう。

関係階層でのテーブルの位置の効果

関連付けの階層の各レベルで、子テーブルは階層上の1つ低いレベルにあるテーブルに対して親となることができます。

親と子の間では、キーの値の一致が多対一であるため、テーブルが階層上の下位へ行くにつれて、そのデータの多くが最後の関連付けから省かれる可能性が高くなります。このような多対一による一致で起こり得る累積的影響は、共通キーフィールドのすべての値において一対一の一致が存在している場合は問題になりません。

テーブル内の全レコードを必ず関連付けに含めるようにするには、そのテーブルを親テーブルにします。

中間テーブルの使用

共通キーフィールドがない2つのテーブルを関連付けたい場合は、1つ以上の中間テーブルを使用して関連付けを構築できる場合があります。

上の図では、**Contract** テーブルは中間テーブルとして機能し、**Accounts Receivable** および **Sales** テーブルを間接的に関連付けます。中間テーブルにあるデータ自体は必要な場合もあれば不要な場合もあります。

基本的な親子関係のバリエーション

基本的な親子関係の他に、以下のような関係が考えられます。

- 複数のキーフィールドのテーブルの関連付け
- 同じテーブルペアを2回関連付ける
- テーブルの自己関連付け

複数のキーフィールドのテーブルの関連付け

複数のキーフィールドの組み合わせ

キーフィールドが連結される場合、複数のキーフィールドの組み合わせを使用してテーブルを関連付けることができます。

詳細については、"複数のキーフィールドを組み合わせて使用" ページ 1003を参照してください。

個別の複数のキーフィールド

親テーブルは、同じ子テーブルの別々 (2つ以上) のインスタンスに関連付けることができます。次の間の関係があります。

- 同じ親キーフィールドと2つの異なる子キーフィールド
- 異なる2つの親キーフィールドと同じ子キーフィールド

詳細については、"複数のキーフィールドを個別に使用" ページ 1005を参照してください。

同じテーブルペアを 2 回関連付ける

2 つのテーブルのシングルインスタンスは、1 つの関連付けしか持つことができません。既に関連付けた一組のテーブルに対して、さらに関連付けを行おうとすると、その操作は拒否され次のメッセージが表示されます。

> これらのファイルのいずれかは既に関係の一部です。別の関連付けを作成するには、そのファイルのインスタンスをもう 1 つ追加します。

必要なテーブルの別のインスタンスを追加するには、 **[関係]** ダイアログボックスの **[テーブルを追加]** ボタンをクリックし、適切なテーブルを選択します。テーブルのインスタンスは、元のテーブル名の末尾に増分数字を付けた名前か、あるいは指定した名前で追加されます。

この代わりに、**ナビゲーター**で適切なテーブルレイアウトのコピーを作成し、そのコピーを **[関係]** ダイアログボックスに追加することもできます。

テーブルの自己関連付け

テーブルは自身の別のインスタンスと関連付けることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のキーフィールドの使用

2つの状況では、複数の共通キーフィールドを使用して、テーブルを正確に結合するか関連付ける必要があります。

使用...	処理するとき...	例
複数のキーフィールドの組み合わせ	1つの共通キーフィールドのみの値では一意性が保証されず、2つのテーブルを正確に結合または関連付けることができません。	業者IDフィールドとロケーションフィールドの両方を使用して、2つのテーブルを正確に結合または関連付ける必要があります。
個別の複数のキーフィールド	2つのテーブルを結合または関連付けるために必要な値が、結合または関連付け対象のテーブルのどちらか一方で2つ(以上)のキーフィールドに分かれています。	Nameでテーブルを結合するか関連付けます。主または親テーブルには単一のNameフィールドがあります。ただし、名前は副または子テーブルの2つのフィールドにいずれかで発生します。

複数のキーフィールドを組み合わせて使用

1つの共通キーフィールドのみの値では一意性が保証されず、2つのテーブルを正確に結合または関連付けることができない場合は、複数の共通キーフィールドを組み合わせて使用します。

例

共通キーフィールドとして`Vendor_ID`を使用して、2つのテーブルを結合するか、関連付けます。ただし、一部の業者には同じ業者IDの複数のロケーションがあります。

この例では、業者A4538にはバンクーバー、リッチモンド、コキットラムにロケーションがあります。

1つのキーフィールド

`Vendor_ID`のみを使用してテーブルを結合または関連付けようとすると、副テーブルまたは子テーブルのレコードのうち、最初に一致した業者の場所以外のレコードは、結合されるテーブル(多対一結合)または関連付けられるテーブルには含まれないので、テーブル間による場所の一致に誤りが生じます。

Primary/Parent table

Location	Vendor_ID
Vancouver	A4538
Richmond	A4538
Coquitlam	A4538

Secondary/Child table

Vendor_ID	Location
A4538	Vancouver
A4538	Richmond
A4538	Coquitlam

複数のキーフィールドの組み合わせ

製造元の場所をすべて出力し、かつ場所を正確に一致させるには、両方のテーブルで、製造元ID (`Vendor_ID`) と場所 (`Location`) の両フィールドをキーフィールドとして使用する必要があります。複数のキーフィールドを組み合わせれば、各フィールドの値によって1つの一意な値が形成され、これを使用して2つのテーブル間でレコードを確実に一致させることができます。

Primary/Parent table

Location	Vendor_ID
Vancouver	A4538
Richmond	A4538
Coquitlam	A4538

Secondary/Child table

Vendor_ID	Location
A4538	Vancouver
A4538	Richmond
A4538	Coquitlam

テーブルの結合時、複数のキーフィールドを組み合わせて指定する

テーブルを結合するときには、次の方法を使用して、複数のキーフィールドを組み合わせて指定できます。

- **結合**]ダイアログボックスで複数のキーフィールドを選択します。
- 各テーブルで、2つ以上のキーフィールドを連結(加算)する演算フィールドを作成し、その演算フィールドを使用してテーブルを結合します。詳細については、"キーフィールドの連結" ページ 1010を参照してください。

結合]ダイアログボックスで複数のキーフィールドを選択します。

結合]ダイアログボックスで各テーブルの複数のキーを選択すると、次の条件が適用されます。

データ構造	1つのキーフィールドの使用時に適用される、データ構造およびデータ形式の要件は、複数のキーフィールドの使用時に各テーブルで対応させるキーフィールドにも適用します。詳細については、"データ構造およびデータ書式の要件" ページ 908を参照してください。
データ型	1つのテーブル内で、複数キーフィールドのデータが異なっていてもかまいません(氏名の苗字、名前、および誕生日など)。
ソート順序	複数のキーフィールドを選択すると、出力テーブルでは並べ替え順序が入れ子になります。ただし、これは結合の実行で主テーブルが**事前に並べ替えられている**(主テーブルをあらかじめ並べ替える]オプションを選択)ことを前提とします。キーフィールドを選択する順序が、入れ子の並べ替え順序の優先度を示します。

テーブルの関連付け時、複数のキーフィールドを組み合わせて指定する

テーブルを関連付けるときには、次の方法を使用して、複数のキーフィールドを組み合わせて指定できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 各テーブルで、2 つ以上のキーフィールドを連結(加算)する演算フィールドを作成し、その演算フィールドを使用してテーブルを関連付けます。詳細については、" キーフィールドの連結" ページ 1010を参照してください。
- 各テーブルで、複数のキーフィールドのデータを含めることができる長さのフィールドを新たに定義し、その新しいフィールドを使用してテーブルを関連付けます。詳細については、"物理フィールドを定義する" ページ 780を参照してください。

> **メモ**
> 結合とは異なり、テーブルの関連付けを行う場合、一組みのテーブルに対して選択できるキーフィールドは 1 つのみです。このため、複数のキーフィールドを組み合わせて使用するには、上のいずれかの方法を用いる必要があります。

複数のキーフィールドにデータを含む新しいフィールドの定義

複数のキーフィールドにデータを含む新しいフィールドを定義するときには、次の条件が適用されます。

データ構造	1 つのキーフィールドの使用時に適用される、データ構造およびデータ形式の要件は、複数のキーフィールドを含む新しく作成されたフィールドにも適用します。詳細については、"データ構造およびデータ書式の要件" ページ 908を参照してください。
フィールドの隣接	この方法は、その複数のキーフィールドが各テーブルで隣接している場合にのみ機能します。フィールドが隣接されるようにするには、対象のフィールドを必要な順序で選択し、新しいテーブルに抽出することで実現できます。
データ型	複数のキーフィールド全体を含めることができる新しいフィールドのデータ型は、ソースデータと対応しています。 複数のキーフィールドのデータ型がそれぞれ異なる場合は、テーブルの関連付けに使用する目的のため、それらを文字フィールドとする新しいフィールドを作成できます。

複数のキーフィールドを個別に使用

2 つのテーブルを正確に結合または関連付けるために必要な値が、結合または関連付け対象のテーブルのどちらか一方で 2 つ(以上)のキーフィールドに含まれている場合、それらの複数のキーフィールドを個別に使用する必要があります。

複数のキーフィールドのフィールドごとに、結合作業を 1 回ずつ実行するか、関連付けを 1 つずつ設定し、完全なデータセットがある統合された最終的な結果を生成します。

テーブルの結合または関連付けで複数のキーフィールドのうち 1 つしか使用しなかった場合は、その結果のデータは不完全なものになります。

例 1:副または子テーブルの 2 つのキーフィールド

名前を用いて2つのテーブルを結合または関連付けます。主または親テーブルにはの **Name** フィールドがあります。ただし、副テーブルまたは子テーブルには **Name_1** および **Name_2** という別々の名前フィールドがあります。副テーブルまたは子テーブルで、一致の対象となる名前は2つの名前フィールドのうちどちらかに存在します。

テーブルの結合

名前の間ですべての可能な一致を取り込むには、2つの連続結合を実行し、副テーブルのキーフィールドのいずれかのみを使用して各結合を行う必要があります。1番目に行った結合の出力テーブルを、2番目に行う結合の主テーブルとして使用します。

各結合を実行する場合、一致および不一致のどちらの主レコード(すべての主レコード)も含める結合タイプを選択する必要があります。このため、処理のどの時点でも不一致の主レコードを失いません。

> **メモ**
> 以下の図は、結合されるテーブルのキーフィールドのみを示します。通常、テーブルにはキーフィールド以外のデータも含まれています。



テーブルの関連付け

名前の間ですべての可能な結合を取り込むには、親キーフィールドと2番目の子キーフィールドの間で追加の関係の子テーブルの追加インスタンスを追加する必要があります。

[**関係**]ダイアログボックスの [**テーブルの追加**]ボタンをクリックし、適切なテーブルを選択して子テーブルのインスタンスを追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Final result

Name_1	Name	Name_2
Ann Wilson	Ann Wilson	
John Smith	John Smith	
	Robert Brown	Robert Brown

例 2: 主または親テーブルの 2 つのキー フィールド

税フィルター ID 番号を用いて 2 つのテーブルを結合または関連付けます。主または親テーブルには税還付金上方が含まれ、副または子テーブルは税フィルター ID 番号を社会保障番号にマッピングします。

主テーブルまたは親テーブルには、主申告者(本人)の ID 番号を含む **ID** フィールドがあり、副申告者(配偶者)が存在する場合は、その ID 番号を含む **Secondary_ID** フィールドがあります。副テーブルまたは子テーブルには、すべての人の ID 番号を含む **ID** フィールドがあります。社会保障番号が主申告者と副申告者の両方に結び付けられた、結合データまたは関連付けデータを生成します。

テーブルの結合

社会保障番号を主および副税フィルターの両方に関連付けるには、2 つの連続結合を実行し、主テーブルのキー フィールドのいずれかのみを使用して各結合を行う必要があります。1 番目に行った結合の出力テーブルを、2 番目に行う結合の主テーブルとして使用します。

各結合を実行する場合、一致および不一致のどちらの主レコード(すべての主レコード)も含める結合タイプを選択する必要があります。このため、処理のどの時点でも不一致の主レコードを失いません。

> **メモ**
> 以下の図は、結合されるテーブルのキーフィールドのみを示します。通常、テーブルにはキーフィールド以外のデータも含まれています。



テーブルの関連付け

社会保障番号を主および副税フィルターの両方に関連付けるには、2番目の親キーフィールドと子キーフィールドの間の関係の子テーブルの追加インスタンスを追加する必要があります。

[**関係**]ダイアログボックスの[**テーブルの追加**]ボタンをクリックし、適切なテーブルを選択して子テーブルのインスタンスを追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Final result

SSN	ID	Secondary_ID	SSN_2
555-44-3322	A-2984745	M-9022385	111-66-5588
777-55-1199	G-8142438		
333-22-0066	T-1129374	B-9817633	999-33-7744

キーフィールドの連結

単独のキーフィールドでは一意性が保証されず、2つのテーブルを正確に関連付けることができない場合は、2つ以上のキーフィールドを連結する演算フィールドを各テーブルで作成し、その演算フィールドを使用してテーブルを関連付けることができます。

この方法は、テーブルを結合する場合にも使用できますが、これが必ずしも必要というわけでありません。テーブルの結合では1つのテーブルで複数のキーフィールドが選択できるからです。

単独のキーフィールドと同様に、連結されたキーフィールドも、関連付けられる2つのテーブルで同一のデータ構造とデータ形式を持っている必要があります。

> **メモ**
> 連結できるのは文字キーのみであるため、連結前にAnalytics関数を使用して文字以外のデータを文字データとして変換することができます。詳細については、"フィールドの一致" ページ 911を参照してください。

1. 親テーブルを開いて、 **[編集] > [テーブルレイアウト]** の順に選択します。
2. **[新しい式の追加** **]** をクリックします。
3. 連結するキーフィールド用の名前を **[名前]** に入力します。
4. **f(x)** をクリックして**式ビルダー**を開きます。
5. 2つ以上のキーフィールドと加算演算子 (**+**) を使用して式を作成します。

   例 : `vendor_ID + location_code`
6. **[OK]** をクリックします。

   "式の型の不一致" エラーになった場合、キーフィールドの1つ以上が文字のキーフィールドでない可能性があります。
7. **[入力を受け入れる** **]** をクリックし、 **[閉じる** **]** ボタンをクリックして **[テーブルレイアウト]** ダイアログボックスを終了します。
8. 子テーブルを開き、同じ手順を繰り返して同一の連結キーフィールドを子テーブルに追加します。
9. 連結されたキーフィールドを使用して2つのテーブルを関連付けます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データのサンプリング

取引の勘定またはクラスにおける、規定された統制からの逸脱率、または金額虚偽表示の合計金額を発見する必要があるとします。ところが、データセット内のすべてのレコードを検査する時間または予算がない場合があります。

Analytics を使用して、**サンプル**という統計的に有効なデータのサブセットを抽出し、代わりに大幅に小さいデータのセットを分析できます。



より小さいデータセットの分析結果をデータの母集団全体に対して**適用/推定**することができます。これにより、全体の逸脱率や全体の虚偽表示金額について、推定値が作成されます。



サンプル選択と推定で使用される統計式により、「推定された結果が、実際にすべてのレコードを検査した場合に得られる結果に近い」という妥当かつ測定可能な信頼度が保証されます。

> **メモ**
>
> 本ガイドに記載されているサンプリングに関する情報は、Analytics におけるサンプリングの理論についてよく理解されているユーザーへの支援を目的に提供しています。監査サンプリング理論は複雑であるため、ここでは詳しく説明していません。
>
> 監査サンプリングの詳細については、AICPA の監査ガイド：監査サンプリングなどのリソースを参照してください。監査サンプリング。

サンプリングの種類

Analytics には、次の 3 つのサンプリングの種類があります。

- レコード サンプリング(属性サンプリング)
- 金額単位サンプリング
- 従来の変数サンプリング

選択するサンプリングの種類は、行う分析の性質とデータの性質によって決まります。

Analytics のサンプリングは統計サンプリングです

Analytics のサンプリングは統計サンプリングです。Analytics によって抽出されたサンプルは統計的に有効であるか、代表的です。それは、承諾された統計式を使用して計画、抽出、および評価されているためです。

式は確率分布に基づいてします。レコード サンプリングと金額単位サンプリングはポアソン分布であり、従来の変数サンプリングは正規分布に基づいています。

どの種類のサンプリングを使用すればよいでしょうか?

使用するサンプリングの種類の選択に関するガイドラインを次の表に示します。

> **メモ**
> 代表的でないランダムなレコード選択のみが必要な場合は、「"ランダムに選択したレコードの生成" ページ 254」を参照してください。代表的でない選択に基づいた結果を適用/推定しても、統計的有効性はありません。

サンプリングの種類	その使用に適する場面
"レコード サンプリング(属性サンプリング) " ページ 1025	統制をテストしようとしている場合を考えます。 レコード サンプリングは、規定した統制からの逸脱率を監査する場面に適しています。 分析対象のレコードごとに OK/NG または合格/不合格を出力する場合には、レコード サンプリングを使用することをお勧めします。
"金額単位サンプリング" ページ 1051	金額の虚偽表示がないか取引の勘定またはクラスを分析する場合に、その財務データに次の特性があることが必要な場面 : ◦ 虚偽表示がないか、少数の虚偽表示しかない。 たとえば、5% 未満の数の項目が虚偽表示である場合など。 ◦ 過少計上数より多くの過剰計上数があるように思われる。 ◦ 0ドルの科目がない。
"従来の変数サンプリング" ページ 1085	金額の虚偽表示がないか取引の勘定またはクラスを分析する場合に、その財務データに次の特性があることが必要な場面 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サンプリングの種類	その使用に適する場面
	◦ 通常量～大量の虚偽表示 たとえば、5% 以上の数の項目が虚偽表示である場合など。 ◦ 過剰計上または過少計上が存在する。 ◦ 0ドルの科目が存在する。

サンプリングには専門的な判断が必要

Analytics のサンプリング機能では、監査のサンプリングに関わる多数の計算およびプロセスが自動化されます。ただし、信頼性が高く、効果的なサンプリングには、複数の領域で専門的な判断を適用することも必要です。

> **メモ**
> 信頼できる方法で監査サンプリングを実行するために必要な専門的な判断に精通していない場合は、監査サンプリング担当者または監査サンプリング スペシャリストの助言を得てから、本番環境で Analytics サンプリングを使用することをお勧めします。

領域	必要な判断
信頼	サンプルが代表的であるという信頼性が必要とされる度合い(必要な信頼度) の評価
Materiality 金額精度	取引の勘定またはクラスの虚偽表示で許容されるレベルの決定
許容逸脱率	規定された統制からの許容される逸脱率の決定
選択方法	適切なサンプル選択方法の選択
評価方法	従来の変数サンプリングに対する適切な評価方法の選択

用語に関する単語

監査サンプリングに精通していない場合の支援として、このガイドにあるいくつかの用語が以下で非常に簡単に定義されています。

詳しく表示

> **メモ**
> これらは専門的な定義ではなく、監査および保証において専門的に使用されるより正確な定義を意図的に簡素化したものです。

統制	保証を提供する義務づけられたプロセス。 例：すべての伝票は管理者によって承認され、署名される必要があります。
逸脱、統制の逸脱	統制を遵守できないこと。 例：伝票が管理者の署名なく処理された。
誤った文	不正確な数。一般的には不正確な金額。
Materiality	何かが重大になる点。
重大な虚偽表示	問題になるほど十分に大きい不正確さ。 単一の数値または勘定全体を指すことがあります。たとえば、「勘定には重大な虚偽表示があります」。
母集団	サンプルが抽出される、ファイルのレコードの全体のセット、または勘定または取引のクラスの金額全体。
プロジェクト	推定すること。観察された値に基づいて不明な値を外挿すること。
代表する	より大きいグループと同じ特性を持つこと。
サンプリング、サンプル	母集団の100% 未満を選択する統計的に有効な処理。このサブセットは "サンプル" として知られています。
シード値	Analytics 乱数ジェネレーターを初期化する数値。ユーザーが指定するか、Analytics によってランダムに選択されます。
汚染	虚偽表示金額では、虚偽表示が表す簿価(記録された値)の割合です。 例：実際には $180 である $200 の簿価は $20 の虚偽表示があるため、10% の汚染があります。
許容可能	許容できること。許容度の境界内であること。
ユニバース	別の用語で「母集団」

Analytics の用語と業界用語

Analytics のサンプリング ダイアログ ボックスのさまざまなラベルは Analytics の用語を使用します。監査サンプリングと関連付けられた用語を既に理解している場合は、用語に不一致があると思われる可能性があります。Analytics の用語を業界用語にマッピングするには、"監査サンプリング用語" ページ 1020を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サンプルの選択方法

サンプルの選択方法は、サンプルに含めるレコードの選択に使用する特定の方法です。

レコード サンプリングと金額単位サンプリングについては、Analytics は 3 つのサンプル選択方法をサポートします。

- 固定間隔
- セル
- ランダム

従来の変数サンプリングについては、ランダム選択方法のみが可能です。

さサンプル選択方法とサンプリング タイプ

サンプル選択方法とサンプリング タイプの違いを理解することが重要です。

サンプリング タイプは母集団に関する推計に達するために使用される全体的な統計方法を指します。

サンプル選択方法は、サンプルに含める母集団からレコードを抽出する方法を指します。

サンプリングの種類	使用可能なサンプル選択方法	詳細
レコード サンプリング	◦ 固定間隔 ◦ セル ◦ ランダム	サンプルに含まれるレコードが直接選択されます
金額単位サンプリング	◦ 固定間隔 ◦ セル ◦ ランダム	サンプルに含まれるレコードは、選択した金額単位に対応するレコードです。
従来の変数サンプリング	◦ ランダム	サンプルに含まれるレコードが直接選択されます

固定間隔選択方法

固定間隔選択方法では、初期金額単位またはレコードが選択され、すべての後続の選択は固定間隔または離れた距離です。たとえば、初期選択の後のすべての 5000 番目の金額単位またはすべての 20 番目のレコードです。

詳しく表示

固定間隔選択方法を使用するには、次の項目を指定します。

- サンプル サイズを生成するときに Analytics が生成する間隔値
- ゼロより大きく間隔値以下の開始数

開始数と間隔値は、サンプルに含まれるレコードを選択するために使用されます。

> **メモ**
> Analytics でランダムに開始番号を選択する場合は、開始番号 '0' を入力するか、開始番号を空欄にします。

例

62 が Analytics によって生成された間隔で、開始数として 17 を選択した場合、次の金額単位またはレコード数が選択されます。

- 17
- 79 (17+62)
- 141 (79+62)
- 203 (141+62)
- など

各選択は同じ距離または離れた固定間隔です。

金額単位サンプリングでは、選択された実際のレコード数は、選択した金額単位に対応するレコード数です。詳細については、「"金額単位サンプリングによるレコードの選択方法" ページ 1052」を参照してください。

考慮事項

固定間隔選択方法を使用するときには、データのパターンに注意する必要があります。サンプルの抽出に固定間隔が使用されるため、データのパターンが、指定した間隔と一致するような場合には、結果のサンプルが代表的でない可能性があります。

たとえば、間隔 $10,000 を使用して費用をサンプリングし、同じ費用カテゴリがファイルに 1 万ドル間隔で表示されます。これは、単一の費用カテゴリから発生するすべての選択されたレコードになります。このような状況が起こることはまれですが、可能性があることに留意してください。

セル選択方法

セル選択方法では、データセットが複数の均等なセルまたはグループに分割され、各セルから 1 つの金額単位または 1 つのレコードがランダムに選択されます。

詳しく表示

セル選択方法を使用するには、次の項目を指定します。

- サンプルサイズを生成するときに Analytics が生成する間隔値
- Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用されるシード値。

各セルのサイズは間隔値によって指定します。乱数ジェネレーターは、各セルから選択される金額単位またはレコード数を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Analytics でランダムにシード値を選択する場合は、シード値 '0' を入力するか、シード値を空白のままにします。

例

Analytics によって生成される間隔が 62 の場合、1 つの金額単位または 1 つのレコード数が次のセルからランダムに選択されます。

- セル 1(1 ~ 62)
- セル 2(63 ~ 124)
- セル 3(125 ~ 186)
- など

各選択はランダムな離れた距離ですが、セル内に制約されます。

金額単位サンプリングでは、選択された実際のレコード数は、選択した金額単位に対応するレコード数です。詳細については、「"金額単位サンプリングによるレコードの選択方法" ページ 1052」を参照してください。

シード値

シード値を指定する場合、任意の数字を指定することができます。シード値がそれぞれ一意であると、異なる乱数一式になります。同じシード値を指定すると、同じ乱数一式が生成されます。特定のサンプル選択を複製したい場合は、シード値を明示的に指定し、これを保存します。

考慮事項

固定選択方法と比較したセル選択方法の主な利点は、データのパターンに関連する問題を回避できることです。

金額単位サンプリングでは、2 つの問題点があります。

- 金額は 2 つのセルの間の区切り点にまたがることができるため、2 回選択でき、固定間隔方法で生成されるサンプルよりも一貫性が低いサンプルになります。
- また、項目が大きくても最上層のカットオフ基準よりも小さい場合、抽出される可能性が若干減少してしまうことも示します。

ランダム選択方法

ランダム選択方法では、すべての金額単位またはレコードがデータセット全体から、または従来の変数サンプルを使用している場合は書く層からランダムに選択されます。

詳しく表示

> **メモ**
> Analytics を使用して結果サンプルで検出された虚偽の表示を評価する場合は、金額単位サンプルでランダム選択方法を使用しないでください。金額単位サンプルの評価には、固定間隔またはセル選択方法を使用する必要があります。

乱数選択方法を使用するには、次の項目を指定します。

- Analytics によって計算されるサンプル サイズ。選択するサンプル数
- Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用されるシード値。
- 母集団サイズ。サンプル フィールドの絶対値またはデータセットのレコードの合計数

従来の変数サンプリングでは、サンプル サイズと母集団サイズは Analytics によって自動的に入力されます。

乱数ジェネレーターは、データセットから選択される金額単位またはレコード数を指定します。各選択は離れたランダム距離です。

> **メモ**
> Analytics でランダムにシード値を選択する場合は、シード値 '0' を入力するか、シード値を空白のままにします。

シード値

シード値を指定する場合、任意の数字を指定することができます。従来の変数サンプリングでは、シード値は 2,147,483,647 以下の正の数である必要があります。

シード値がそれぞれ一意であると、異なる乱数一式になります。同じシード値を指定すると、同じ乱数一式が生成されます。特定のサンプル選択を複製したい場合は、シード値を明示的に指定し、これを保存します。コマンド ログからシード値を取得することもできます。

考慮事項

大きい金額は金額単位サンプルから除外できます。

乱数選択方法では、各金額単位の選択の確率が等しくなり、結果のサンプルが均等に分布される保証はありません。結果として、選択した単位間の距離またはギャップが場合によっては大きくなることがあります。大きい金額に関連付けられたすべての金額単位がギャップに当たる場合、金額はサンプルに含まれません。また、乱数選択方法を使用するときに使用できる最上層のカットオフはありません。

固定間隔とセル選択方法では、選択した単位が均等に分散されるか、相対的に均等に分散されることが保証されます。最上層のカットオフを使用できます。

金額は複数回金額単位サンプルに含まれる場合があります。

Analytics は同じ乱数を 2 回生成しませんが、近いか連続する乱数が発生することがあります。

金額単位サンプリングでは、近いか連続する乱数が選択されている近いか連続する金額単位と等しくなり、関連付けられた金額が複数回選択されることがあります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード サンプリングと従来の変数サンプリングでは、各乱数が別のレコードと等しいため、同じ問題は発生しません。

ランダム数アルゴリズム

レコード サンプリングと金額単位サンプリングでは、Analytics の乱数ジェネレーターには以下の 2 つのアルゴリズム オプションがあります。

- メルセンヌ・ツイスタ
- デフォルト Analytics アルゴリズム

メルセンヌ・ツイスタは、広く使用されている乱数アルゴリズムであり、デフォルトの Analytics アルゴリズムより優れた統計のプロパティを持っています。バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、単純にデフォルトのアルゴリズムを使用してください。

従来の変数サンプリングでは、メルセンヌ・ツイスタは選択できず、デフォルトの Analytics アルゴリズムが使用されます。

レコード数フィールドの追加

レコード数フィールドを、サンプルを抽出している Analytics テーブルに追加すると便利な場合があります。サンプルを抽出した後、ソース テーブルから選択された特定のレコード数がサンプルを含む出力テーブルに表示されます。

> **メモ**
> 従来の変数サンプリングを使用するときには、レコード番号フィールドが自動的に出力テーブルに含まれます。

方法の説明

1. ソース テーブルで、以下の式を使用する演算フィールドを作成します。

   ```
   RECNO( )
   ```

   詳細については、「"基本演算フィールド" ページ 787」を参照してください。

2. データをサンプリングするときには、**レコード**ではなく、**フィールド**で出力します。

   計算されたレコード数フィールドをソース テーブルからのレコード数を保持する物理フィールドに変換するには、**フィールド**で出力する必要があります。

3. 指定する出力フィールドに計算されたレコード数フィールドを含めます。

監査サンプリング用語

通常、Analytics サンプリング用語は、監査と保証で一般的に使用される用語とは異なります。以下のセクションは Analytics 用語と同等の業界用語の概要を示します。

一部の共通監査サンプリング用語の簡易定義については、"用語に関する単語" ページ 1013を参照してください。

Analytics のサンプリングのタイプの名前

Analytics には、次の 3 つのサンプリングの種類があります。

- レコード サンプリング
- 金額単位サンプリング
- 従来の変数サンプリング

以下の表は、これらのタイプのサンプリングで使用する他の用語の一覧を示します。

Analytics 用語	業界用語
金額単位サンプリング	金額単位サンプリング ドル単位サンプル 確率比例サンプル 累積金額サンプル
レコード サンプリング	属性サンプル 属性サンプル
従来の変数サンプリング	従来の変数サンプリング

金額単位サンプリング用語

以下の表は、Analytics で使用される金額単位サンプリング用語の一覧を示し、同等の業界用語を示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[サイズ] ダイアログ ボックス	Analytics 用語	業界用語
	**信頼**	信頼度 信頼度 信頼性
	母集団	母集団 母集団サイズ
	Materiality	許容虚偽表示
	想定される合計誤謬数	想定された誤った文 推定される誤った文 想定された母集団の虚偽表示
	サンプル サイズ	サンプル サイズ
	間隔	サンプリング間隔
	最大許容汚染 (%) (Analytics 固有の用語)	
[評価] ダイアログ ボックス		

[サイズ] ダイアログ ボックス	Analytics 用語	業界用語
	**エラー**	誤った文
結果の評価		
	**基本精度**	基本精度 サンプリングリスクの基本許容度
	最尤誤謬	想定された誤った文
	上限誤謬	上限誤った文

	Item	Error	Most Likely Error	Upper Error Limit
Basic Precision				18,850.00
	1,839.33	1,163.35	3,974.12	6,954.71
	3,409.82	900.00	1,658.44	2,570.58
	392.41	12.85	205.76	300.41
	6,730.56	27.00	27.00	27.00
	206.69	-3.00	-91.20	0.00
Totals			5,774.12	28,702.70

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード サンプリング用語

以下の表は、Analytics で使用されるレコード サンプリング用語の一覧を示し、同等の業界用語を示します。

[サイズ] ダイアログ ボックス	Analytics 用語	業界用語
	**信頼**	信頼度 信頼度 信頼性
	母集団	母集団 母集団サイズ
	上限誤謬 (%)	許容偏差率
	想定誤謬率 (%)	想定された母集団偏差率 推定された母集団偏差率
	サンプル サイズ	サンプル サイズ
	間隔	サンプリング間隔
	許容誤謬数 (Analytics 固有の用語)	
[評価] ダイアログ ボックス		

[サイズ] ダイアログ ボックス	Analytics 用語	業界用語
	**誤謬数**	偏差数
結果の評価		
	**上限誤謬頻度**	計算された上限偏差率

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード サンプリング(属性サンプリング)

レコード サンプリングは、取引の勘定またはクラスで規定された統制からの逸脱率を推定するための統計サンプリング方法です。

サンプリングされたデータの分析がレコードごとにはい/いいえまたは合格/不合格を出力する場合には、レコード サンプリングを使用することをお勧めします。

> **ヒント**
> Analytics のエンドツーエンド プロセスに関するすぐに使える導入については、" レコード サンプリングのチュートリアル" ページ 1027を参照してください。

機能の仕組み

レコード サンプリングにより、小さい母集団のサブセットを選択および分析できます。また、結果に基づいて、母集団全体の内部統制からの誤謬または逸脱率を推定できます。

次に、推定された率を許容可能と判断される率と比較し、統制に関する決定を行います。

レコード サンプリングは、この種の記述をサポートします。

- *規定された統制からの逸脱率が4.35% を超えない確率は95% です。これは許容可能な逸脱率の5.0% を下回ります。このため、規定された統制は効果的に機能しています*

レコード サンプリング処理の概要

> **注意**
> 有効なサンプル サイズの計算をスキップしないでください。
> すぐにレコードのサンプルを抽出し、サンプル サイズで推定する場合は、分析結果の推定が無効になる確率が高く、最終結果に欠陥が生じます。

レコードのサンプリング処理には、以下の一般的な手順があります。

1. 必要なサンプル数を計算します。
2. サンプルの選択方法を選択します。
   - 固定間隔
   - セル
   - ランダム
3. レコードのサンプルを描画する
4. サンプリングされたデータで意図した監査手順を実行します。

5. サンプリングされたデータで観察された統制逸脱率が母集団全体の許容できない逸脱率を表しているかどうかを評価します。

レコード サンプリングによるレコードの選択方法

レコード サンプリングではAnalyticsテーブルからサンプルレコードを選択する次のプロセスを使用します。

- レコード サンプリングを指定する場合、サンプリング単位は一意のレコード番号を持つ個別のレコードです。特定のフィールドは指定しません。
- サンプルの選択方法の1つを使用して、Analyticsはレコード番号の中からサンプルを選択します。選択されたレコードは、サンプリング出力テーブルに含まれます。

例

100レコードあるテーブルでは、Analyticsが次のレコード番号を選択する場合があります。

- 9
- 13
- 40
- 52
- 78
- 91
- 99

バイアスのないサンプルの選択

レコード サンプリングは、バイアスがかかっておらず、レコードに含まれる金額に基づいていません。サンプルの対象として選択される可能性はどのレコードについても等しくなります。金額を1000ドル含むレコード、250ドル含むレコード、および1ドル含むレコードの選択されるチャンスは同等です。

つまり、指定したレコードが選択される確率は、そのレコードに含まれる金額とは無関係です。

考慮事項

レコード サンプリングは、はい/いいえ、または合格/失敗という結果になる結果をテストする統制で使用するのに適しています。統制テストでは、エラーの累計金額よりも、合計母集団でのエラー率に、より関心があります。

レコード サンプリングではレコードに含まれる金額は考慮されないため、高額取引はサンプルから除外されるチャンスが高くなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード サンプリングのチュートリアル

このチュートリアルでは、Analytics におけるレコード サンプリングのエンドツーエンド プロセスの概要を説明します。

推定時間 - 20 分

サマリー - Vouchers(伝票) テーブルから、レコードで構成されるサンプルを抽出し、そのサンプルから統制からの逸脱を検出します。サンプルからの検出結果に基づいて、テーブル全体の逸脱率を統計的に推定します。

この統計的推定値を使って、伝票統制プロセスが有効に運用されているかどうかを判定します。

主なタスク -レコード サンプリングを正しく実行するには、主なタスクとして以下の 4 つを実行する必要があります。



レコード サンプリングについて、オプションの使用方法は省略して、オプションなしでの使用方法のみを説明しているため、Analytics のレコード サンプリングの使用方法の基本をすばやく理解できます。

> **ヒント**
> サンプリング用語の簡易定義については、「"用語に関する単語" ページ 1013」を参照してください。

レコード サンプリングのシナリオ

伝票統制プロセスのテスト

シナリオ

5000 レコードを超える Vouchers テーブルを検査するとします。伝票のサンプルのハードコピーを抽出して、システム入力と一致し、伝票統制プロセスが効果的に機能していることを確認しようとしています。

ハードコピーを確認し、次の点を確認します。

- 伝票が承認された
- 同じ人が伝票を作成して承認していない

どのように進めるか?

いくつのハード コピーを抽出するか? どれを抽出するかをどのように決定するか? サンプルから検出した統制からの逸脱が伝票の母集団全体ではどのように分布しているか?

Analytics レコード サンプリングを使用して、これらの質問に対する回答を得ることができます。

このシナリオで使用される Analytics テーブル

このシナリオは Analytics に含まれる `ACL_Rockwood.acl` サンプル データ ファイルの `Vouchers` テーブルを使用します。

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1 有効なサンプル サイズの計算

> **メモ**
> 本番環境では、有効なサンプル サイズを計算するために指定する値は、専門家の判断によって異なります。

1. `ACL_Rockwood.acl` で、`Acquisitions_Payment` フォルダーにある `Vouchers` テーブルを開きます。
2. **[サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サイズの計算]** を選択します。
3. **[レコード]** オプションを選択します。
4. 以下の画面に表示されている入力値を指定し、**[計算]** をクリックしてサンプル サイズを計算します。

   結果を確認した後、[OK] をクリックしてサンプル サイズ計算を確定するか、異なる値を指定して実験します(以下を参照) 。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。



入力値の意味

入力値	説明
信頼	抽出するサンプルが母集団全体を表している信頼度が95% 必要です。 別の方法：サンプルを 100 回抽出した場合、95 回表し、5 回のみ表しません。
母集団	`Vouchers` テーブルのレコードの総数
上限誤謬 (%)	伝票の最大 2% は適切な承認がないことがあり、統制はまだ効果的であると見なします。
想定誤謬率 (%)	伝票の 1% が適切な承認がないと想定します。

結果の意味

結果項目	説明
サンプル サイズ	593 のハードコピー伝票を抽出します。
間隔	サンプル選択の間隔方法のいずれかを使用する場合、選択したレコードは以下のいずれかです。 ◦ 9 レコードごと ◦ 各 9 レコードのブロックからランダムに選択したレコード **メモ** 8.93 は最大 9 に四捨五入されます。
許容誤謬数	**メモ** この数字は、統制の逸脱を評価するための代替方法であり、このレコード サンプリング チュートリアルでは使用しません。 この数字の意味: ◦ サンプルのハードコピー伝票を検査するときに、7 以上の伝票が統制に違反する場合、統制が非効果的だと見なすことができます。

詳細:異なる値を指定した実験

[**サイズ**] ダイアログ ボックスの次のフィールドのいずれかで値を変更し、 [**計算**] をクリックして、結果がどのように変わるのかを観察します。1 度に 1 つの値のみを変更し、変更がどのように結果に影響するのかをわかりやすくします。

- **信頼**
- **上限誤謬 (%)**
- **想定誤謬率 (%)**

より厳密な要件により、サンプル サイズが大きくなります。より緩い要件により、サンプル サイズが小さくなります。

上の画面に合うように値をリセットし、 [**OK**] をクリックします。サンプル サイズ計算の結果で [**サイズ**] タブを固定します。

2 レコードのサンプルを抽出する

1. Vouchers テーブルに戻ります。
2. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サンプル**] を選択します。
3. [**レコード**] オプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

4. 以下の画面に表示されている値を指定し、 [OK] をクリックしてレコードのサンプルを抽出します。



入力値の意味

入力値	説明
セル	サンプルレコードを抽出するためにセル選択方法を使用しています。 セル選択方法では、同じサイズのセルまたはレコードのブロック内からランダムに選択されるレコード選択方法。
間隔	各セルのサイズは 9 レコードです。8.93 は最大 9 に四捨五入されます。
シード値	Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用されるシード値 456654。任意のシード値を指定できます。 乱数ジェネレーターは、各セルから選択されるレコード数を指定します。
アルゴリズム	乱数ジェネレーターはメルセンヌ・ツイスタアルゴリズムを使用して、乱数を生成します。
宛先	`Vouchers` テーブルから抽出されたレコードのサンプルは、新しいテーブル `Vouchers_sample` に出力されます。

入力値	説明
	メモ Analytics は**間隔**を 9 に切り上げ、抽出された実際のレコード数は計算されたサンプル サイズ 593 より少し小さくなります。

3 サンプルで分析を実行する

このチュートリアルでは、以下を行うものとします。

1. `Vouchers_sample` テーブルに出現する伝票番号のハードコピーを抽出します。
2. 各伝票を検査し、適切な承認がない伝票を記録します。

4 母集団全体に対する分析結果の適用

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > 評価**] を選択します。

   メモ
   メニュー オプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [**レコード**] オプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. 以下の画面に表示されている入力値を指定し、[OK]をクリックして分析結果を適用します。



入力値の意味

入力値	説明
信頼	サンプル サイズの計算時に指定したのと同じ信頼度。
サンプル サイズ	抽出したサンプルの実際のレコード数。つまり`Vouchers_sample`テーブルのレコード数。
誤謬数	ハードコピーを検査したときに、適切な承認がなかった伝票数。

推定/適用される分析結果の意味



結果項目	説明
上限誤謬頻度	95% の信頼度で推定された伝票の母集団全体の最大逸脱率。 別の方法 : Vouchers テーブルの適切な承認がない伝票数が 1.79% または 95 伝票を超えないという 95% の確率があります。 ***1.79% はサンプル サイズを計算したときに上限誤謬 (%) に指定した 2% より小さいため、伝票統制が有効に運用されていると結論付けることができます。*** 詳しい説明は、「"「上限誤謬頻度」の意味" ページ 1050」を参照してください。

詳細 : 異なる値を指定した実験

異なる**誤謬数**で評価コマンドを再実行し、結果がどのように変わるのかを確認します。

以下の表は一部の異なる結果を要約しています。

誤謬数 (サンプル)	上限誤謬頻度 (推定された最大値)	Vouchers テーブルで承認がない伝票 (推定された最大値)	結論
5	1.79%	95 (0.0179 x 5298)	伝票の統制は有効に運用されています。 1.79% < 上限誤謬 2.00%
6	2.02%	107 (0.0202 x 5298)	厳密には、伝票の統制は有効に運用**されていません**。 ただし、2.02% は上限誤謬 2.00% に非常に近いです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

誤謬数 (サンプル)	上限誤謬頻度 (推定された最大値)	Vouchers テーブルで承認がない伝票 (推定された最大値)	結論
			メモ この例は、**上限誤謬頻度**と**許容誤謬数**の間の差異を示し、統制逸脱を評価します。 より緩い**許容誤謬数**方法を使用する場合、伝票の統制が有効に運用されています。 左の"誤謬数"列の観察された誤謬数は6です。これは、サンプルサイズを計算したときに報告された**許容誤謬数**の6を超えていません。
7	2.24%	119 (0.0224 x 5298)	伝票の統制は有効に運用**されていません**。 2.24% **>** 上限誤謬 2.00%
10	2.89%	153 (0.0289 x 5298)	伝票の統制は有効に運用**されていません**。 2.89% **>** 上限誤謬 2.00%

レコード サンプルのサンプル サイズを計算

データ セットのサンプリングを実施する前に、統計的に適切なサンプル数と後続のサンプルおよび評価処理で必要な他の値を計算する必要があります。

Analytics の**サンプル サイズの計算機能**は、ユーザーが提供する入力値に基づき必要な値を計算します。

サンプル サイズを計算することの重要性

後続のサンプルの有効性を計るには、適切なサンプル サイズを計算することが重要になります。サンプルが有効でない、または代表を表してない場合は、全母集団に対してサンプルで実行する監査手続きの結果を信頼して予測することはできません。

サンプル サイズの計算を省略したり、サンプル サイズを推定しないでください。

サンプル サイズの計算に使用するほとんどの入力値は、専門的な判断に基づきます。運用環境でサンプリングの結果を信頼する前に、値が示す意味を十分理解するようにしてください。不明な点がある方は、監査サンプリング担当者、または監査サンプリング スペシャリストにお問い合わせください。

入力値がサンプル サイズに影響する方法

入力値は Analytics で計算されるサンプル サイズに影響します。 [**サイズ**] ダイアログ ボックスの [**計算**] ボタンを使用すると、異なる入力値がサンプル サイズに影響する方法を実験できます。

以下の表は、サンプル サイズに対する入力値の影響をまとめています。

> **注意**
> 本番環境では、サンプル サイズを小さくする目的だけで、入力値を操作しないでください。入力値は、サンプリングされるデータと監査目的に対して最も適切であるという専門的な判断に基づいているべきです。

この入力値を増やす:	サンプル サイズを小さくします	サンプル サイズを大きくします
信頼		✔
母集団	サンプル サイズには影響がありません	
上限誤謬 (%)	✔	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

この入力値を増やす:	サンプルサイズを小さくします	サンプルサイズを大きくします
想定誤謬率 (%)		✔

手順

> **メモ**
> 値を指定する際、3桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サイズの計算**]を選択します。

   > **メモ**
   > メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [**メイン**]タブで、[**レコード**]を選択します。
3. サンプルサイズを計算するために使用する入力値を入力します。
   - **信頼**
   - **母集団**
   - **上限誤謬 (%)**
   - **想定誤謬率 (%)**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

4. (省略可能) [**計算**]をクリックすると、出力結果のプレビューが表示されます。

   > **ヒント**
   > [**OK**]の代わりに[**計算**]をクリックすると、結果を出力する前に別の入力値で実験できます。

   > **メモ**
   > 出力結果は以下で詳細に説明します。

5. [**出力**]タブ
   a. [**To**]パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analyticsの表示領域に結果を表示します

      > **ヒント**
      > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

- **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

  ファイルは Analytics の外部に保存されます。

b. 出力タイプとして [**ファイル**] を選択した場合、次のいずれかを実行します。
- [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。
- [**名前**] ボタンをクリックして、[**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

  Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

  また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例：`C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

> **メモ**
>
> **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

6. [**OK**] をクリックします。
7. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

サイズ ダイアログ ボックスの入力と結果

次の表は、[**サイズ**] ダイアログ ボックスの入力値と出力結果の詳細を示します。

メイン タブ - 入力値

入力値 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
信頼	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。
母集団	サンプリングするデータセットのレコード数 **メモ** レコード サンプリングでは、母集団は結果のサンプル サイズに影響しません。たとえば、他の入力値が同じままである場合は、統計的に同じ有効なサンプル サイズは 150,000 または 1,000,000 レコードの母集団に対して計算されます。 結果として得られる間隔値は、母集団のサイズに直接比例して大きくなります。
上限誤謬 (%)	発生し得るが、発生した場合でも統制が有効であると見なすことのできる、規定した統制からの逸脱率の上限です。 たとえば、5 を指定するとは、逸脱率が 5% を超えたときに統制を無効と見なすことができるというこ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

入力値 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
	とです。
想定誤謬率 (%)	検出する規定の統制からの逸脱率。 たとえば、1 を指定するとは、この逸脱率が 1% 以内であることを指定することです。 **メモ** 指定する**推定誤謬率 (%)** は**上限誤謬 (%)** より小さい必要があります。これらの相違が小さすぎる場合は、**計算するには誤謬率が高すぎます**というエラー メッセージが表示されます。 監査サンプリング用語では、相違で代表されるサンプリングの精度の度合いは、指定した信頼度のレベルに対して計算するには小さすぎます。

メイン タブ - 出力結果

出力結果 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
サンプル サイズ	必要なサンプル数です。
間隔	間隔値-固定間隔とセルの選択方法に必要。
許容誤謬数	**上限逸脱率 (%)** を超えることなく結果から得られるサンプルで発生しうる誤謬または逸脱の最大数のことです。 詳細については、「"許容誤謬数" 次のページ」を参照してください。

入力および結果の例

伝票テーブルのレコード サンプルのサイズの計算

次の図は、レコード サンプリングのサンプル サイズを計算するときの入力値と出力結果の例です。

テーブルには 5298 レコードあります。他の入力値に基づくと、必要なサンプル サイズは 593 レコードです。



計算は`ACL_Rockwood.acl` (`ACL DATA\Sample Data Files\ACL_Rockwood\ACL_Rockwood.acl`) の`Vouchers` テーブルに基づいています。

許容誤謬数

> **メモ**
>
> Analytics で評価機能を使用する予定がある場合は、**最大許容汚染**によって報告される値を使用する必要はありません。代わりに、評価機能で計算される**上限誤謬頻度**を使用します。詳細については、「" レコード サンプルの誤謬を評価する" ページ 1047」を参照してください。

許容誤謬数は、母集団の逸脱を評価する 1 つの方法です。

この方法を使用する場合は、サンプリングされたデータで監査手順を開始する前に、Analytics が報告したしきい値が事前に分かっています。手順の実行中に観察された累積誤謬が Analytics が報告した値を超える場合、規定された統制からの逸脱率が許容できないほど高いことがその時点で分かっています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サンプリングされたデータで統制テストを実行した後、検出した誤謬または逸脱数を**許容誤謬数**と比較できます。観察されたエラー数が**許容誤謬数**以下の場合は、指定された信頼度レベルに対して統制が効果的であると見なすことができます。

Analytics によって生成されるサンプル サイズの統計上の有効性

Analytics は、ほとんどの分析に対して、統計上有効なサンプル数のサンプルを抽出できます。ただし、以下の状況は例外となる可能性があります。

- 1000 レコードより少ないデータ セットのサンプリングを行なっている場合
- 組織内に、必要に応じて正確なサンプル数を定義できるサンプリングの専門家がいる場合
- 組織の方針により、ほかのサンプリング ツールまたはサンプリング手法を使用する場合

ポワソン分布と二項分布

サンプル数を生成する際、一般的に使用される 2 つの方法は、ポワソン分布と二項分布です。Analytics では、ポワソン分布によりサンプル数が生成されます。

データ セットの大きさが標準的な 1000 件以上のレコードである場合は、ポワソン分布および二項分布により生成されるサンプル数はほぼ同じになります。データ セットが 1000 件未満のレコードである場合、ポワソン分布により決定されるサンプル数は二項分布により決定される数と比べてやや大きくなる傾向にあり、そのためより控えめになります。データ セットが小さい場合、二項分布ではサンプル数が下方修正されるのに対し、ポワソン分布では下方修正されません。データ セットが非常に小さい場合には、ポワソン分布により生成されるサンプル数が実際にデータ セットのサイズを超過する場合があります。

Analytics でサンプル数を計算するときに、小さいデータ セットのレコード サンプリングを行う場合は、サンプル数が必要以上に大きくなることがあります。このことは分析の障害にはなりません。これは、小さい母集団に対して手動でオーバー サンプリングを行う場合にはよくあることです。

レコード サンプリングの実行

アクティブなテーブルにあるデータの代表サンプルを含むテーブルを新たに作成することができます。

レコード サンプリングは、規定した統制からの逸脱率に関心がある場合に適しています。

> **メモ**
> この手順には、フィルタリング(IF 文)または範囲パラメーターは含まれません。これらのオプションを適用すると、サンプルの有効性が損なわれます。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「"サンプル ダイアログ ボックスのオプション" 見開きページ」を参照してください。
>
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. ナビゲーターで、サンプルを抽出するテーブルを開きます。
2. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サンプル**] を選択します。
3. [**メイン**] タブで、 [**レコード**] を選択します。
4. [**サンプル パラメーター**] パネルで、サンプルの選択方法を指定します。
   - **固定間隔**
   - **セル**
   - **ランダム**
5. 選択した選択方法のサンプル パラメーターを入力します。

選択方法	サンプル パラメーター
固定間隔	◦ **間隔** ◦ **開始**(省略可能)
セル	◦ **間隔** ◦ **シード値**(省略可能) ◦ **アルゴリズム** - **メルセンヌ・ツイスタ**を選択します
ランダム	◦ **サイズ** ◦ **シード値**(省略可能) ◦ **母集団**(省略可能) - テーブルのレコード数が入力されます ◦ **アルゴリズム** - **メルセンヌ・ツイスタ**を選択します

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> サンプル パラメーターは、以下で詳細に説明されます。

6. [**保存先**] テキスト ボックスで、出力結果を含める Analytics テーブルの名前を指定します。
7. [**その他**] タブで、次のいずれかを選択します。
   - **レコード** -レコード全体が出力テーブルに含まれます。
   - **フィールド** -選択したフィールドのみが出力テーブルに含まれます。
8. [**フィールド**] を選択した場合は、 [**抽出フィールド**] リストから出力テーブルに含めるフィールドを選択します。
9. 省略可能。出力結果に ORDER フィールドを追加する場合は、 [**抽出順序をレポートする**] を選択します。

> **メモ**
> [**抽出順序をレポートする**] は、**ランダム**選択方法および**フィールド**出力の両方が選択された場合にのみ利用可能です。

10. [**OK**] をクリックします。

サンプル ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、 [**サンプル**] ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
MUSMUS **レコード**	サンプルの種類: ◦ **MUSMUS** -金額単位サンプリング ファイルの虚偽表示の合計額に関心がある場合に適しています。 ◦ **レコード** -レコード サンプリング 規定した統制からの逸脱率に関心がある場合に適しています。
サンプリング基準	レコード サンプリングでは使用されません。
固定間隔	固定間隔がサンプル選択で使用されることを指定します。 サンプルは、間隔値と指定した開始番号に基づいて選択されます。詳細については、"固定間隔選択方法" ページ 1015を参照してください。 [**固定間隔**] を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **間隔** (必須) - サンプル数の計算によって生じた間隔の値

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
	メモ サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして [**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、"レコード サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1036を参照してください。 ◦ **開始**(省略可能) - ゼロより大きく間隔の値より小さいランダム開始値。 **ヒント** 開始番号 '0' を入力するか、Analytics でランダムに開始番号を選択する場合は、開始番号を空欄にします。
セル	セル方法をサンプル選択で使用することを指定します。 データセットが複数の均等なセルまたはグループに分割され、各セルから 1 つのサンプルがランダムに選択されます。各セルのサイズは間隔値によって指定します。詳細については、"セル選択方法" ページ 1016を参照してください。 [**セル**]を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **間隔**(必須) - サンプル数の計算によって生じた間隔の値 **メモ** サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして [**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、"レコード サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1036を参照してください。 ◦ [**シード**](省略可能) - 任意の数値 Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用される数値です。 **ヒント** シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' またはブランクを指定します。 ◦ **アルゴリズム**(必須) - [**メルセンヌ・ツイスタ**]を選択します。 バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、**デフォルト**を選択してください。
ランダム	ランダム方法をサンプル選択で使用することを指定します。 サンプルはデータセット全体からランダムに選択されます。詳細については、"ランダム選択方法" ページ 1017を参照してください。 [**ランダム**]を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **サイズ**(必須) - Analytics によって計算されたサンプル サイズ **メモ** サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして [**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、"レコード サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1036を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
	◦ **シード**] (省略可能) - 任意の数値 Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用される数値です。 **ヒント** シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' または ブランクを指定します。 ◦ **母集団** (省略可能) - テーブルのレコード数があらかじめ入力されます。これは、サンプルが選択される母集団です。 ◦ **アルゴリズム** (必須) - **メルセンヌ・ツイスタ**] を選択します。 バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、**デフォルト** を選択してください。
もし	**注意** サンプルの過程で IF 文を作成したり、レコードをフィルタリングしないでください。このようにすると、サンプルの有効性が損なわれます。 詳細については、"条件付きサンプリング" ページ 1142を参照してください。
宛先	出力テーブルの名前と場所。 ◦ **出力テーブルを Analytics プロジェクト フォルダーに保存するには、** -テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクト フォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、** -絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定するか、 **保存先**] をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。 Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバー テーブルに接続している場合は、出力テーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analytics プロジェクトと同じ場所、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Server の Prefix フォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。

[詳細]タブ

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
[範囲]パネル	**注意** サンプルの過程で処理されるレコードを制限しないでください。このようにすると、サンプルの有効性が損なわれます。 詳細については、"条件付きサンプリング" ページ 1142を参照してください。
レコード **フィールド**	レコード全体、または選択したフィールドを出力テーブルに含めるかどうかを指定します。 **[フィールド]**を選択する場合は、次のいずれかを実行します。 ◦ **[フィールドの抽出]**リストから抽出するフィールドを選択します。 ◦ **[フィールドの抽出]**をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。 フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。
レポート選択順序	(省略可能)出力結果にORDERフィールドを追加します。 このフィールドには、各レコードの選択順序がランダムであることが表示されます。 **メモ** **[抽出順序をレポートする]**は、**ランダム**選択方法および**フィールド**出力の両方が選択された場合にのみ利用可能です。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存のAnalyticsテーブルの最後に追加されることを指定します。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 **[最後に追加]**オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、**[いいえ]**をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード サンプルの誤謬を評価する

サンプリングされたデータのセットに対して監査手順を実行した後には、Analytics を使用して次のことができます。

- 検出したすべての誤謬を母集団に対して投影する
- 逸脱率の上限の計算

誤謬が見つからない場合でも、評価機能を使用して、サンプリング リスクの基本的な許容度を計算します。

> **メモ**
> 誤謬の評価には、あらかじめサンプル数の計算によって生成された変数を用いる必要があります。

評価と比較の方法

評価するときには、Analytics は統計式を使用して、サンプルで見つかった誤謬を母集団全体に対して推定し、**上限誤謬頻度**(計算された逸脱率の上限)を計算します。

サンプル サイズを計算したときには以前に決定した**上限誤謬(%)**と計算された値を比較します。比較に基づき、規定された統制が効果的に機能しているかどうかを決定します。

比較	結論
上限誤謬頻度は**上限誤謬 (%)**以下です	規定された統制は効果的に機能しています
上限誤謬頻度は**上限誤謬 (%)**より大きいです	規定された統制は効果的に機能していません

手順

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > 評価**]を選択します。

   > **メモ**
   > メニュー オプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [メイン]タブで、[レコード]を選択します。
3. 誤謬の評価で使用する入力値を入力します。
   - **信頼**
   - **サンプル サイズ**

     > **メモ**
     > 抽出した実際のサンプル サイズを入力します。これは、Analytics によって当初計算されたサンプル サイズと異なっていてもかまいません。

   - **誤謬数**

     > **メモ**
     > 入力値は以下で詳細に説明します。

4. [出力]タブ
   a. [To]パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analytics の表示領域に結果を表示します

        > **ヒント**
        > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

      - **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

        ファイルは Analytics の外部に保存されます。

   b. 出力タイプとして[ファイル]を選択した場合、次のいずれかを実行します。
      - [名前]テキスト ボックスにファイル名を入力します。
      - [名前]ボタンをクリックして、[保存]または[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

        Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

        また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

        > **メモ**
        > **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

5. [OK]をクリックします。
6. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[評価]ダイアログ ボックスの入力値

次の表は、 **[評価]**ダイアログ ボックスの入力値の詳細を示します。

メイン タブ - 入力値

入力値 - 評価ダイアログ ボックス	説明
信頼	サンプル数の計算時に入力した同じ信頼度。 詳細については、" レコード サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1036を参照してください。
サンプル サイズ	サンプルのレコード数。 **メモ** **サンプル サイズ**は抽出した実際のサンプル サイズをです。これは、Analytics によって当初計算されたサンプル サイズと異なっていてもかまいません。
誤謬数	サンプルで見つかった誤謬または逸脱の総数。

以下の図は、レコード サンプルの誤謬を評価するための入力値の例を示します。



結果

レコード サンプルで見つかった誤謬の評価は次の結果になります。

入力値	説明
上限誤謬頻度 (計算された上限偏差率)	Analytics が計算する調整された逸脱率は、指定した信頼度に対してデータセット全体で超過されません。

以下の図は、レコード サンプルで見つかった誤謬を評価した結果を示します。



「上限誤謬頻度」の意味

サンプル サイズを計算したときに決定した**上限誤謬(%)**と比較した場合の**上限誤謬頻度**の意味

- 検査している統制が有効に運用されているかどうか
- 統制が運用状況は有効されている場合、運用の効果

例

レコード サンプリングで見つかった誤謬を評価し、Analytics は**上限誤謬頻度** 4.35% を返します。この割合は、サンプル サイズを計算し、信頼度 95% を指定したときに前の手順で指定した**上限誤謬(%)**(許容される逸脱率)の5% 未満です。

この情報に基づいて、次のことが言えます。

母集団全体で規定された統制からの実際の逸脱率が4.35% を超える確率は95% です。

上の図のように、**上限誤謬頻度**が5% より大きい場合、規定された統制は運用状況は有効されていない可能性があります。さらに適切な手順を決定し、監査目的を満たす必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

金額単位サンプリング

金額単位サンプリングは、取引の勘定またはクラスの金額虚偽表示の合計金額を推定するための統計サンプリング方法です。

金額単位サンプリングは、次の特性がある財務データで最も効果的に機能します。

虚偽表示がないか、少数の虚偽表示しかない。 たとえば、5% 未満の数の項目が虚偽表示である場合など。
過少計上数より多くの過剰計上数があるように思われる。
0ドルの科目がない。

金額単位サンプリングの別名は次のとおりです。

- ドル単位サンプル
- 確率比例サンプル

> **ヒント**
> Analytics の金額単位サンプリングのエンドツーエンド プロセスに関するすぐに使える導入については、「"金額単位サンプリングのチュートリアル" ページ 1054」を参照してください。

機能の仕組み

金額単位サンプリングでは、勘定のレコードの小さいサブセットを選択および分析し、結果に基づいて、勘定の金額虚偽表示の合計額を推定します。

次に、推定された虚偽表示を重大と判断される虚偽表示金額と比較し、勘定に関する決定を行います。

金額単位サンプリングは、この種の記述をサポートします。

- *勘定残高の虚偽表示が$28,702.70を超える確率が95%あります。これは許容虚偽表示$29,000.00未満です。このため、勘定の金額表示は公正であると見なされます。*

金額単位サンプリング プロセスの概要

> **注意**
> 有効なサンプル サイズの計算をスキップしないでください。
> すぐにレコードのサンプルを抽出し、サンプル サイズで推定する場合は、分析結果の推定が無効になる確率が高く、最終結果に欠陥が生じます。

金額単位サンプリング処理には、以下の一般的な手順があります。

1. 必要なサンプル数を計算します。
2. サンプルの選択方法を選択します。
   - 固定間隔
   - セル
   - ランダム
3. 任意で次の1つ以上のオプションを指定します。
   - "最上層のカットオフ" ページ 1076
   - "サブサンプル" ページ 1077
   - "繰り返しなしのサンプル選択" ページ 1077
4. レコードのサンプルを描画する
5. サンプリングされたデータで意図した監査手順を実行します。
6. 評価 サンプリングされたデータの金額虚偽表示の観察されたレベルが全体として勘定で虚偽表示の許容可能な金額を表すかどうか。

金額単位サンプリングによるレコードの選択方法

金額単位サンプリングではAnalyticsテーブルからサンプルレコードを選択する次のプロセスを使用します。

- サンプリングの基準として、数値フィールドに金額を指定します。
- フィールドの金額の絶対値合計は、金額単位の流れとして扱われ、各単位は絶対値の1セントを表します。
- サンプルの選択方法の1つを使用して、Analyticsは金額単位の中からサンプルを選択します。選択された金額単位に相当するレコードは、サンプリング出力テーブルに含まれます。

例

テーブルには以下の値の"Amount" フィールドがあります。フィールドには絶対値 $11.75 があるため、1,175 の金額単位があります。

サンプリング処理で金額単位の399と1,007が選択されると、レコードの2と5が出力テーブルに含まれます。レコードの1、3、および4は含まれません。

レコード数	金額	累積残高 (絶対)	金額単位	Analyticsによって選択された単位
1	$3.50	$3.50	1 ~ 350	
2	($0.75)	$4.25	351 ~ 425	399

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード数	金額	累積残高 (絶対)	金額単位	Analytics によって選択された単位
3	$1.25	$5.50	426 ~ 550	
4	$0.75	$6.25	551 ~ 625	
5	($5.50)	$11.75	626 ~ 1,175	1,007

より大きい金額に対するバイアス

金額単位サンプリングは、より大きい金額を含むレコードの選択について、値が正、負のいずれかによらず、意図的にバイアスを作り出します。各金額単位が選択されるチャンスは同等です。そのため、金額単位を 100,000 含む 1000 ドルの金額は、金額単位を 25,000 含む 250 ドルの金額よりも選択される可能性が 4 倍高くなります。

つまり、指定したレコードが選択される確率は、そのレコードに含まれる金額に正比例します。

考慮事項

金額単位サンプリングは、実証性または虚偽表示の検証で使用するのに適しています。金額単位サンプリングは、より大きい金額にバイアスをかけることによって、母集団での重要な金額のすべてが検証される確実性が高くなります。誤った文のテストでは、重大な誤謬が発生するリスクが高いのは、高額な金額です。

高額決済に偏ったサンプリング手法を選択すると、小額決済に関する潜在的な問題を見逃してしまう可能性があります。少額取引の問題は、集約されると、重要になる場合があります。

金額単位サンプリングのチュートリアル

このチュートリアルでは、Analytics の金額単位サンプリングのエンドツーエンド プロセスの概要を説明します。

推定時間 - 20 分

サマリー - invoices テーブルから、レコードで構成されるサンプルを抽出し、そのサンプルの虚偽表示を検出します。サンプルからの検出結果に基づいて、テーブル全体の虚偽表示総額を統計的に推定します。

次に、統計的推定を使って、請求書レコードの表示が全体として公正であるかどうかを判定します。

主なタスク -金額単位サンプリングを正しく実行するには、主なタスクとして以下の 4 つを実行する必要があります。



金額単位サンプリングについて、オプションの使用方法は省略して、オプションなしでの使用方法のみを説明しているため、Analytics の金額単位サンプリングの使用方法の基本をすばやく理解できます。

> **ヒント**
> サンプリング用語の簡易定義については、「"用語に関する単語" ページ 1013」を参照してください。

金額単位サンプリングのシナリオ

売掛金の虚偽表示の検出

シナリオ

売掛金の確認として、4000 レコード以上がある Invoice テーブルを検査しています。請求された顧客のサンプルに連絡し、勘定の未払金額を確認し、虚偽表示を検出しようとしています。

顧客の連絡先を使用して、次のことを確認します。

- 売掛金が存在する
- 売掛金が正しく記録されている

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

どのように進めるか?

いくつの顧客に連絡するか? どの顧客に連絡すると決定するか? サンプルから検出した虚偽表示が勘定全体にどのように分布しているか?

Analytics 金額単位サンプリングを使用して、これらの質問に対する回答を得ることができます。

このシナリオで使用される Analytics テーブル

このシナリオは Analytics に含まれる `ACL_Rockwood.acl` サンプルデータファイルの `Invoices` テーブルを使用します。

> **メモ**
>
> `ACL_Rockwood.acl` の `Invoices` テーブルのほとんどの金額の状態は "支払い済み" です。このシナリオでは、状態が "未払い" で支払金額が $0.00 であると想定します。

> **メモ**
>
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1 有効なサンプルサイズの計算

> **メモ**
>
> 本番環境では、有効なサンプルサイズを計算するために指定する値は、専門家の判断によって異なります。

1. `ACL_Rockwood.acl` で、`Sales_and_collection` フォルダーにある `Invoices` テーブルを開きます。
2. **Invoice Amount** 見出しをクリックし、列を選択します。
3. **[分析 > プロファイル]** を選択し、**Invoice Amount** フィールドの絶対値を計算します。計算の結果で **[プロファイル]** タブを固定します。
4. **[サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サイズの計算]** を選択します。
5. **[金額]** を選択したままにします。
6. 以下の画面に表示されている入力値を指定し、**[計算]** をクリックしてサンプルサイズを計算します。

   結果を確認した後、[OK] をクリックしてサンプルサイズ計算を確定するか、異なる値を指定して実験します(以下を参照) 。



入力値の意味

入力値	説明
信頼	抽出するサンプルが母集団全体を表している信頼度が95% 必要です。 別の方法 : サンプルを 100 回抽出した場合、95 回表し、5 回のみ表しません。
母集団	`Invoices` テーブルの **Invoice Amount** フィールドの絶対値。
Materiality	重大な虚偽表示と見なされるには、勘定の虚偽表示の合計金額が $1,392,005.96 (3%) を超える必要があります。
想定される合計誤謬数	勘定の虚偽表示の合計金額は $464,001.99 (1%) であると想定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果の意味

結果項目	説明
サンプルサイズ	219 顧客に連絡する必要があります。
間隔	サンプル選択の間隔方法のいずれかを使用する場合、選択したレコードは以下のいずれかに対応します。 ◦ 21,140,918 単位ごとに発生する金額単位 ◦ 各ブロックの 21,140,918 単位からランダムに選択された金額単位 **メモ** Analytics では、1 金額単位 = 1 セントです 詳細については、"金額単位サンプリングによるレコードの選択方法" ページ 1052を参照してください。
最大許容汚染(%)	**メモ** この数字は、虚偽表示を評価するための代替方法であり、この金額単位サンプリングのチュートリアルでは使用しません。 この数字の意味: ◦ サンプルの請求金額を確認するときに、個別の汚染割合の合計が 219.48% を超える場合、勘定に重大な虚偽表示があると見なすことができます。 虚偽表示金額では、汚染は、虚偽表示が表す簿価の割合です。 詳しい説明は、「"最大許容汚染(%)" ページ 1067」を参照してください。

詳細:異なる値を指定した実験

[**サイズ**] ダイアログ ボックスの次のフィールドのいずれかで値を変更し、 [**計算**] をクリックして、結果がどのように変わるのかを観察します。1 度に 1 つの値のみを変更し、変更がどのように結果に影響するのかをわかりやすくします。

- **信頼**
- **Materiality**
- **想定される合計誤謬数**

より厳密な要件により、サンプル サイズが大きくなります。より緩い要件により、サンプル サイズが小さくなります。

上の画面に合うように値をリセットし、 [**OK**] をクリックします。サンプル サイズ計算の結果で [**サイズ**] タブを固定します。

2 レコードのサンプルを抽出する

1. Invoices テーブルに戻ります。

   Invoice Amount 列が選択されている場合は、テーブルビューの左上隅をクリックして選択解除します。(最初の列ヘッダーの左の空白エリア。)

2. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サンプル**] を選択します。
3. **MUS** を選択したままにします。
4. 以下の画面に表示されている値を指定し、 [**OK**] をクリックしてレコードのサンプルを抽出します。

   [**サンプリング基準**] ドロップダウンリストで必ず **invoice_amount** フィールドを選択します。



入力値の意味

入力値	説明
サンプリング基準	invoice_amount フィールドには、監査対象となる簿価が格納されています。
固定間隔	サンプルレコードを抽出するために固定間隔選択方法を使用しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

入力値	説明
	固定間隔選択方法では、選択される初期金額単位を指定します。すべての後続の選択は固定間隔または離れた距離です。 詳細については、「"固定間隔選択方法" ページ 1015」を参照してください。
間隔	選択した金額単位間の間隔は $211,409.18 または 21,140,918 単位です。
開始	選択した初期金額単位は $0.01 または単位 1 です。
宛先	`Invoices` テーブルから抽出されたレコードのサンプルは、新しいテーブル `Invoices_sample` に出力されます。

3 サンプルで分析を実行する

このチュートリアルでは、以下を行うものとします。

1. `Invoices_sample` テーブルにある顧客に問い合わせます。
2. 売掛金を確認し、虚偽表示を記録します。

4 母集団全体に対する分析結果の適用

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > 評価**] を選択します。

   > **メモ**
   > メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [**金額**] を選択したままにします。
3. 以下の画面に表示されている入力値を指定し、 [**OK**] をクリックして分析結果を適用します。

   > **メモ**
   > **商品金額**と**誤謬**の間にはカンマを使用し、金額にはカンマを使用しません。各金額と誤謬は別の行に入力します。



入力値の意味

入力値	説明
信頼	サンプル サイズの計算時に指定したのと同じ信頼度。
間隔	サンプルの抽出時に使用した間隔。
エラー	売掛金を確認したときに入力した虚偽表示の形式： ***簿価,虚偽表示金額*** この例では以下のことが考察されます。 ◦ 1 つの請求された顧客には金額 $6,002.16 のレコードがありませんでした。 ◦ 別の請求された顧客はハード コピーの請求書の金額が 13,997.46 であり、31,997.46 ではないため、`Invoices` テーブルののデータ入力エラーの可能性があることを示しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

推定/適用される分析結果の意味



結果項目	説明
基本精度	サンプリング リスクの基本許容度 : $634,228.00. Analytics はサンプリング リスクの基本許容度を計算します。サンプルに虚偽表示がない場合でも、全体として勘定に虚偽表示があることを確認できません。
最尤誤謬	勘定の推定された合計虚偽表示 : $330,336.28. サンプルで見つかった実際の虚偽表示金額の勘定全体に対する推定。
上限誤謬 (合計)	95% の信頼度で推定された勘定全体の最大虚偽表示金額 : $1,188,531.07 別の方法 : `Invoices` テーブルの合計虚偽表示金額が $1,188,531.07 を超えない確率が 95% です。 ***$1,188,531.07 はサンプル サイズを計算したときに Materiality に対して指定した $1,392,005.96 より小さいため、売掛金に重大な虚偽表示がないと結論付けることができます。*** 詳しい説明は、「"「上限誤謬」の意味" ページ 1083」を参照してください。

詳細 : 異なる値を指定した実験

誤謬フィールドの異なる値で評価コマンドを再実行し、結果がどのように変わるのかを確認します。

以下の表は異なる結果を要約しています。

 © 2026Diligent Corporation。

誤った文 (サンプル)	上限誤謬 (推定された最大値)	結論
6,002.16, 6,002.16 31,997.46, 18,000.00	1,188,531.07	勘定には重大な虚偽表示がありません。 $1,188,531.07 < 重大しきい値 $1,392,005.96
6,002.16, 6,002.16 31,997.46, 18,000.00 13,225.50, 8,644.34	1,392,005.84	厳密には、勘定には重大な虚偽表示がありません。 ただし、$1,392,005.84 は重大しきい値 $1,392,005.96 に非常に近いです **メモ** この例は、**上限誤謬**と**最大許容汚染(%)**の差異を示し、虚偽表示を評価します。 より厳密な**最大許容汚染(%)**方法を使用する場合、勘定に重大な虚偽表示があります。 左の "Misstatements" 列の汚染割合の合計は 221.61% (100% + 56.25% + 65.36%) です。これは、サンプル サイズを計算したときに報告される**最大許容汚染(%)**の 219.48% よりも少し大きいです。
6,002.16, 6,002.16 31,997.46, 18,000.00 13,225.50,13,225.50	1,505,511.86	勘定には重大な虚偽表示があります。 $1,505,511.86 > 重大しきい値 $1,392,005.96

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

金額単位サンプルのサンプルサイズを計算

データセットのサンプリングを実施する前に、統計的に適切なサンプル数と後続のサンプルおよび評価処理で必要な他の値を計算する必要があります。

Analytics の**サンプルサイズの計算機能**は、ユーザーが提供する入力値に基づき必要な値を計算します。

サンプルサイズを計算することの重要性

後続のサンプルの有効性を計るには、適切なサンプルサイズを計算することが重要になります。サンプルが有効でない、または代表を表してない場合は、全母集団に対してサンプルで実行する監査手続きの結果を信頼して予測することはできません。

サンプルサイズの計算を省略したり、サンプルサイズを推定しないでください。

サンプルサイズの計算に使用するほとんどの入力値は、専門的な判断に基づきます。運用環境でサンプリングの結果を信頼する前に、値が示す意味を十分理解するようにしてください。不明な点がある方は、監査サンプリング担当者、または監査サンプリングスペシャリストにお問い合わせください。

入力値がサンプルサイズに影響する方法

入力値は Analytics で計算されるサンプルサイズに影響します。 [**サイズ**] ダイアログボックスの [**計算**] ボタンを使用すると、異なる入力値がサンプルサイズに影響する方法を実験できます。

以下の表は、サンプルサイズに対する入力値の影響をまとめています。

> **注意**
> 本番環境では、サンプルサイズを小さくする目的だけで、入力値を操作しないでください。入力値は、サンプリングされるデータと監査目的に対して最も適切であるという専門的な判断に基づいているべきです。

この入力値を増やす:	サンプルサイズを小さくします	サンプルサイズを大きくします
信頼		✔
母集団		✔
Materiality	✔	

この入力値を増やす:	サンプルサイズを小さくします	サンプルサイズを大きくします
想定される合計誤謬数		✔

手順

> **メモ**
> 値を指定する際、3桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サイズの計算**]を選択します。

   > **メモ**
   > メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [**メイン**]タブで、 [**金額単位**]を選択します。
3. サンプルサイズを計算するために使用する入力値を入力します。
   - **信頼**
   - **母集団**
   - **Materiality**
   - **想定される合計誤謬数**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

4. (省略可能) [**計算**]をクリックすると、出力結果のプレビューが表示されます。

   > **ヒント**
   > [**OK**]の代わりに [**計算**]をクリックすると、結果を出力する前に別の入力値で実験できます。

   > **メモ**
   > 出力結果は以下で詳細に説明します。

5. [**出力**]タブ
   a. [**To**]パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analyticsの表示領域に結果を表示します

      > **ヒント**
      > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

  ファイルは Analytics の外部に保存されます。

b. 出力タイプとして [**ファイル**] を選択した場合、次のいずれかを実行します。
- [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。
- [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

  Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

  また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

> **メモ**
>
> **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

6. [**OK**] をクリックします。
7. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

サイズ ダイアログ ボックスの入力と結果

次の表は、 [**サイズ**] ダイアログ ボックスの入力値と出力結果の詳細を示します。

メイン タブ – 入力値

入力値 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
信頼	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。
母集団	数値サンプル フィールドの絶対値 **メモ** 絶対値を取得するには、サンプル フィールドで統計情報をプロファイリングするか生成します。
Materiality	サンプル フィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです。重大な虚偽表示額とまでは見なされません。 たとえば、29000 を指定するとは、虚偽表示合計金額が $29,000 を上回る場合に重大な虚偽表示額と見なすということです。

入力値 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
想定される合計誤謬数	サンプル フィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです。 たとえば、5800 を指定するとは、虚偽表示合計金額として $5,800 までを許容するということです。 **メモ** 指定する **推定合計誤謬** は Materiality 未満でなければなりません。これらの相違が小さすぎる場合は、**計算するには誤謬率が高すぎます** というエラー メッセージが表示されます。 監査サンプリング用語では、相違で代表されるサンプリングの精度の度合いは、指定した信頼度のレベルに対して計算するには小さすぎます。

メイン タブ - 出力結果

出力結果 - サイズ ダイアログ ボックス	説明
サンプル サイズ	必要なサンプル数です。
間隔	間隔値-固定間隔とセルの選択方法に必要。
最大許容汚染(%)	**Materiality** を超えずに、結果のサンプリングの虚偽表示金額で発生しうる最大累積汚染割合。 **メモ** Analytics が報告した **最大許容汚染(%)** 値は 100% を超えることができます。 詳細については、「"最大許容汚染(%)" 見開きページ」を参照してください。

入力および結果の例

Invoices テーブルの金額単位サンプルのサイズを計算

次の図は、金額単位サンプリングのサンプル サイズを計算するときの入力値と出力結果の例です。

- 取引金額フィールドの絶対値は、$46,400,198.71 ドルです
- **Materiality** は絶対値の 3% 未満に設定されます
- **推定合計誤謬** は絶対値の 1% 未満に設定されます
- 必要なサンプル サイズは 219 レコードです

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



計算は ACL_Rockwood.acl (ACL DATA\Sample Data Files\ACL_Rockwood\ACL_Rockwood.acl) の Invoices テーブルに基づいています。

最大許容汚染(%)

> **メモ**
>
> Analytics で評価機能を使用する予定がある場合は、**最大許容汚染 (%)**によって報告される値を使用する必要はありません。代わりに、評価機能で計算される**上限逸脱率**を使用します。詳細については、" 金額単位サンプルの誤謬を評価する" ページ 1079 を参照してください。

最大許容汚染(%) は、母集団の虚偽表示を評価する 1 つの方法です。

この方法を使用する場合は、サンプリングされたデータで監査手順を開始する前に、Analytics が報告したしきい値が事前に分かっています。手順の実行中に観察された累積誤謬がしきい値を超える場合、サンプルフィールドに重大な虚偽表示があることがその時点で分かっています。

例

売掛金テーブルでは、簿価 $1000 が実際には $930 であることがわかります。虚偽表示金額では、汚染は、虚偽表示が表す簿価の割合です。

簿価	監査値	過大申告	汚染
$1,000	$930	$70	7% (70/1000)

サンプリングされたデータで独立した手順を実行した後、任意の虚偽表示金額からすべての個別の汚染割合を合計できます。汚染割合の合計が Analytics が報告した**最大許容汚染(%)** 以下の場合は、サンプルフィールドの金額全体が、指定した信頼度レベルに対して重大な虚偽表示があると見なすことができます。

例

売掛金テーブルで 3 つの虚偽表示金額を見つけます。これは、次の汚染と合計汚染割合になります。

簿価	監査値	過大申告	汚染
$1,000	$930	$70	7% (70/1000)
$2,500	$1,500	$1000	40% (1000/2500)
$2,750	$2,695	$55	2% (55/2750)
			49%(合計汚染割合)

テーブルのサンプルサイズを計算したときに Analytics が報告した**最大許容汚染(%)** が **92.30%** であったとします。汚染割合の合計が最大許容汚染 49% は 92.30% 未満であるため、サンプルフィールドの金額全体が、指定した信頼度レベルに対して重大な虚偽表示があると見なすことができます。

> **メモ**
>
> **最大許容汚染(%)** を使用した評価は、Analytics の評価機能よりも少し厳密です。
>
> 汚染割合の合計がわずかに**最大許容汚染(%)** 値を超えている場合は、評価機能を使用し、サンプルフィールドが実際に重大な虚偽表示であることを確認してください。
>
> 詳細については、" 金額単位サンプルの誤謬を評価する" ページ 1079を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics によって生成されるサンプル サイズの統計上の有効性

Analytics は、ほとんどの分析に対して、統計上有効なサンプル数のサンプルを抽出できます。ただし、以下の状況は例外となる可能性があります。

- 1000 レコードより少ないデータ セットのサンプリングを行なっている場合
- 組織内に、必要に応じて正確なサンプル数を定義できるサンプリングの専門家がいる場合
- 組織の方針により、ほかのサンプリング ツールまたはサンプリング手法を使用する場合

ポワソン分布と二項分布

サンプル数を生成する際、一般的に使用される 2 つの方法は、ポワソン分布と二項分布です。Analytics では、ポワソン分布によりサンプル数が生成されます。

データ セットの大きさが標準的な 1000 件以上のレコードである場合は、ポワソン分布および二項分布により生成されるサンプル数はほぼ同じになります。データ セットが 1000 件未満のレコードである場合、ポワソン分布により決定されるサンプル数は二項分布により決定される数と比べてやや大きくなる傾向にあり、そのためより控えめになります。データ セットが小さい場合、二項分布ではサンプル数が下方修正されるのに対し、ポワソン分布では下方修正されません。データ セットが非常に小さい場合には、ポワソン分布により生成されるサンプル数が実際にデータ セットのサイズを超過する場合があります。

Analytics でサンプル数を計算するときに、小さいデータ セットのレコード サンプリングを行う場合は、サンプル数が必要以上に大きくなることがあります。このことは分析の障害にはなりません。これは、小さい母集団に対して手動でオーバー サンプリングを行う場合にはよくあることです。

金額単位サンプリングの実行

アクティブなテーブルにある金額データの代表サンプルを含むテーブルを新たに作成することができます。

金額単位サンプリングファイルの虚偽表示の合計額に関心がある場合に適しています。

> **メモ**
> この手順には、フィルタリング(IF文)または範囲パラメーターは含まれません。これらのオプションを適用すると、サンプルの有効性が損なわれます。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「"サンプルダイアログボックスのオプション" 見開きページ」を参照してください。
>
> 値を指定する際、3桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. ナビゲーターで、サンプルを抽出するテーブルを開きます。
2. 省略可能。 [**ランダム**]選択方法を使用する場合は、サンプルフィールドで統計をプロファイリングまたは生成します。
3. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > サンプル**]を選択します。
4. [**メイン**]タブで、 [**MUS**]を選択します。
5. [**サンプルの対象**]ドロップダウンリストからサンプリングの対象となるフィールドを選択します。
6. [**サンプルパラメーター**]パネルで、サンプルの選択方法を指定します。
   - **固定間隔**
   - **セル**
   - **ランダム**

   > **メモ**
   > Analyticsを使用して結果サンプルで検出された虚偽の表示を評価する場合は、金額単位サンプルでランダム選択方法を使用しないでください。
   >
   > 金額単位サンプルの評価には、固定間隔またはセル選択方法を使用する必要があります。

7. 選択した選択方法のサンプルパラメーターを入力します。

選択方法	サンプルパラメーター
固定間隔	◦ **間隔** ◦ **開始**(省略可能) ◦ **カットオフ**(省略可能)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

選択方法	サンプル パラメーター
セル	◦ **間隔** ◦ **シード値**(省略可能) ◦ **カットオフ**(省略可能) ◦ **アルゴリズム** - **メルセンヌ・ツイスタ**を選択します
ランダム	◦ **サイズ** ◦ **シード値**(省略可能) ◦ **母集団** ◦ **アルゴリズム** - **メルセンヌ・ツイスタ**を選択します

> **メモ**
> サンプル パラメーターは、以下で詳細に説明されます。

8. [**保存先**] テキスト ボックスで、出力結果を含める Analytics テーブルの名前を指定します。
9. [**その他**] タブで、次のいずれかを選択します。
   - **レコード** -レコード全体が出力テーブルに含まれます。
   - **フィールド** -選択したフィールドのみが出力テーブルに含まれます。
10. [**フィールド**] を選択した場合は、 [**抽出フィールド**] リストから出力テーブルに含めるフィールドを選択します。
11. 省略可能。以下のオプションを必要に応じて選択します。
    - **サブサンプル**
    - **レポート選択順序**
    - **繰り返しなし**

> **メモ**
> オプションを以下に説明します。
> [**サブサンプル**] は、出力に "**フィールド**" を選択した場合のみ選択可能です。
> [**抽出順序をレポートする**] は、**ランダム**選択方法および**フィールド**出力の両方が選択された場合にのみ利用可能です。

12. [**OK**] をクリックします。

サンプル ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、 [**サンプル**] ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン]タブ

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
MUSMUS レコード	サンプルの種類: ◦ **MUSMUS** -金額単位サンプリング ファイルの虚偽表示の合計額に関心がある場合に適しています。 ◦ **レコード** -レコード サンプリング 規定した統制からの逸脱率に関心がある場合に適しています。
サンプリング基準	数値サンプル フィールド。 ◦ [**サンプルの対象**]ドロップダウンリストからフィールドを選択します。 ◦ [**サンプルの対象**]ボタンをクリックしてフィールドを選択するか、式を作成します。
固定間隔	固定間隔がサンプル選択で使用されることを指定します。 サンプルは、間隔値と指定した開始番号に基づいて選択されます。詳細については、"固定間隔選択方法" ページ 1015を参照してください。 [**固定間隔**]を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **間隔**(必須) - サンプル数の計算によって生じた間隔の値 **メモ** サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして[**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、" 金額単位サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1063を参照してください。 ◦ **開始**(省略可能) - ゼロより大きく間隔の値より小さいランダム開始値。 **ヒント** 開始番号 '0' を入力するか、Analytics でランダムに開始番号を選択する場合は、開始番号を空欄にします。 ◦ **カットオフ**(省略可能) - 上位の層のカットオフ値を入力します。 カットオフ値以上のサンプル フィールドの金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。カットオフ値を空白にした場合は、間隔値に等しいデフォルトのカットオフ値が使用されます。 詳細については、"最上層のカットオフ" ページ 1076を参照してください。
セル	セル方法をサンプル選択で使用することを指定します。 データ セットが複数の均等なセルまたはグループに分割され、各セルから 1 つのサンプルがランダムに選択されます。各セルのサイズは間隔値によって指定します。詳細については、"セル選択方法" ページ 1016を参照してください。 [**セル**]を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **間隔**(必須) - サンプル数の計算によって生じた間隔の値

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
	メモ サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして[**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、"金額単位サンプルのサンプルサイズを計算" ページ 1063を参照してください。 ◦ [**シード**](省略可能) - 任意の数値 Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用される数値です。 **ヒント** シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' またはブランクを指定します。 ◦ **カットオフ**(省略可能) - 上位の層のカットオフ値を入力します。 カットオフ値以上のサンプルフィールドの金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。カットオフ値を空白にした場合は、間隔値に等しいデフォルトのカットオフ値が使用されます。 詳細については、"最上層のカットオフ" ページ 1076を参照してください。 ◦ **アルゴリズム**(必須) - [**メルセンヌ・ツイスタ**]を選択します。 バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、**デフォルト**を選択してください。
ランダム	ランダム方法をサンプル選択で使用することを指定します。 サンプルはデータセット全体からランダムに選択されます。詳細については、"ランダム選択方法" ページ 1017を参照してください。 [**ランダム**]を選択した場合は、次の値を入力します。 ◦ **サイズ**(必須) - Analytics によって計算されたサンプルサイズ **メモ** サンプル数をまだ計算していなかった場合は、[**サイズ**]をクリックして[**サイズ**]ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、"金額単位サンプルのサンプルサイズを計算" ページ 1063を参照してください。 ◦ [**シード**](省略可能) - 任意の数値 Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用される数値です。 **ヒント** シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' またはブランクを指定します。 ◦ **母集団**(必須) - 絶対値額。この合計額が、サンプルの選択元の母集団になります。 **ヒント** サンプルフィールドで統計を以前にプロファイリングまたは生成した場合は、このフィールドに正しい値が入力されます。

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
	◦ **アルゴリズム**(必須) - **メルセンヌ・ツイスタ**] を選択します。 バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、**デフォルト**を選択してください。
もし	**注意** サンプルの過程で IF 文を作成したり、レコードをフィルタリングしないでください。このようにすると、サンプルの有効性が損なわれます。 詳細については、"条件付きサンプリング" ページ 1142を参照してください。
宛先	出力テーブルの名前と場所。 ◦ **出力テーブルを Analytics プロジェクト フォルダーに保存するには、**-テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクト フォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、**-絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定するか、 **保存先**] をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。 Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバー テーブルに接続している場合は、出力テーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analytics プロジェクトと同じ場所、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Server の Prefix フォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。

詳細] タブ

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
範囲] パネル	**注意** サンプルの過程で処理されるレコードを制限しないでください。このようにすると、サンプルの有効性が損なわれます。 詳細については、"条件付きサンプリング" ページ 1142を参照してください。
レコード	レコード全体、または選択したフィールドを出力テーブルに含めるかどうかを指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - サンプル ダイアログ ボックス	説明
フィールド	[**フィールド**]を選択する場合は、次のいずれかを実行します。 ◦ [**フィールドの抽出**]リストから抽出するフィールドを選択します。 ◦ [**フィールドの抽出**]をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。 フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。
サブサンプル **レポート選択順序** **繰り返しなし**	(省略可能)追加のサンプリングオプション。 以下のオプションを必要に応じて選択します。 ◦ **サブサンプル**-出力結果にSUBSAMPLEフィールドを追加します。 このフィールドを使用して、合計金額から個別の取引をランダムに選択できます。 詳細については、"サブサンプル" ページ 1077を参照してください。 ◦ **レポート選択順序** -出力結果にORDERフィールドを追加します。 このフィールドには、各レコードの選択順序がランダムであることが表示されます。 ◦ **繰り返しなし**-レコードが2回以上選択されないようにします。 **メモ** [**サブサンプル**]は、出力に"**フィールド**"を選択した場合のみ選択可能です。 [**抽出順序をレポートする**]は、**ランダム**選択方法および**フィールド**出力の両方が選択された場合にのみ利用可能です。 [**繰り返しなし**]では、選択したレコードが後から選択できなくなり、サンプルのサイズが縮小することがあります。それを補うため、データセットのオーバーサンプリングすることを検討してください。 詳細については、"繰り返しなしのサンプル選択" ページ 1077を参照してください。
既存のファイルに追加する	出力結果が既存のAnalyticsテーブルの最後に追加されることを指定します。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、[**既存のファイルに追加する**]を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 [**最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、[**いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

金額単位サンプリングのオプション

金額単位サンプリングの場合に限り、以下のオプションを指定することができます。

- 最上層のカットオフ
- サブサンプル
- 繰り返しなしのサンプル選択

最上層のカットオフ

> **メモ**
> 最上層のカットオフは、固定間隔またはセルの選択方法を使用する金額単位のサンプリングにのみ利用できます。

最上層のカットオフは、多額の金額単位のサンプリングにバイアスをかけるためにAnalyticsが使用する追加的な方法です。デフォルトでは、間隔値以上のサンプルフィールドの金額が最上層の金額と見なされ、自動的にサンプルに取り込まれます。

負の金額と正の金額を自動で取り込むことができます。見なされる金額が絶対値であるためです。

自動選択の金額が大きければ大きいほど、サンプルサイズも大きくなります。

間隔値より大きいまたは小さい最上層のカットオフの値を任意で指定することができます。

最上層のカットオフ値	影響
間隔値よりも大きい	より大きい金額がサンプルに自動的に含まれる確率が下がります。 サンプルフィールドの最大の正または負の金額よりも大きいカットオフ値を指定する場合、金額は自動的に選択されません。
間隔値よりも小さい	より大きい金額がサンプルに自動的に含まれる確率が上がります。 デフォルトの最上層のカットオフを使用して金額が自動的に選択されない場合は、カットオフ値を下に調整し、サンプルフィールドでより大きい金額の一部を自動的に選択できます。 **注意** サンプルフィールド金額と比較して小さすぎるカットオフ値を指定した場合、自動的に選択される金額が多くなりすぎ、サンプルの目的に沿わなくなります。

ログに記録された最上層の選択と金額

金額単位サンプルを実行するときには、最上層の選択数と合計最上層の金額がログに表示されます。

例

ログは、93の選択したレコードのうちの8が最上層であり、数値サンプルフィールドの絶対値$33,153.55を占めるのことを示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
サンプル サイズ = サンプリングされた 733 レコード中、93(8 最上位の階層)
母集団:585674.41、最上層:33153.55、その他:552520.86
```

サブサンプル

> **メモ**
> サブサンプリングは、金額単位サンプリングでフィールドの出力を使用した場合にのみ使用することができます。

場合によっては、サンプルフィールドの各金額が複数の個別の取引の合計を表します。サンプリングした各合計金額のうち 1 つの取引に対してのみ監査手続きを実行したいときには、サブサンプリングを使って任意に個々の取引を選択できます。

[**サンプル**] ダイアログボックスで [**サブサンプリング**] を選択すると、結果のサンプルに SUBSAMPLE フィールドが含まれます。このフィールドには、合計金額と合計金額を選択するために使用される実際の金額単位との間の差異を表す金額が含まれます。

例

$12,455	(合計金額)
- $4,620	(選択した金額単位)
= $7,835	(SUBSAMPLE フィールドに表示された金額)

処理を完了するには、その特定の合計金額の累積残高に 7,835 番目のドルを含む取引を選択します。

> **メモ**
> サンプルのすべての最上層のカットオフ金額は “0.00” を SUBSAMPLE フィールドに表示します。これらはサンプルに自動的に含まれ、金額単位はその選択に関係しないためです。

繰り返しなしのサンプル選択

金額単位サンプリングは同じレコードを複数回選択する場合があります。サンプルフィールドの各金額には複数の金額単位が含まれ、同じ金額に属する 2 つ以上の金額単位を選択できます。これにより、金額を含むレコードが複数回選択されます。

[**サンプル**] ダイアログボックスで [**繰り返しなし**] を選択すると、同じレコードが複数回選択されないようにできます。結果のサンプルには重複が含まれません。ただし、サンプリングされたレコード数は Analytics に

よって計算されたサンプルサイズよりも小さくなる場合があります。補正するには、次の方法のいずれかを使用して、サンプルサイズを増やし、オーバーサンプリングできます。

- **固定間隔またはセル選択方法:**
  - 間隔のサイズを下げる
  - 最上層のカットオフ値を調整し、自動的に選択するレコード数を増やす
- **ランダム選択方法** -指定されたサンプルサイズを増やします

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

金額単位サンプルの誤謬を評価する

サンプリングされたデータのセットに対して監査手順を実行した後には、Analytics を使用して次のことができます。

- 勘定全体に対して見つけたサンプルの虚偽表示を推定する
- 虚偽表示金額の上限を計算する

誤謬が見つからない場合でも、評価機能を使用して、サンプリングリスクの基本的な許容度を計算します。

> **メモ**
> 誤謬の評価には、あらかじめサンプル数の計算によって生成された変数を用いる必要があります。
> 金額単位サンプルの結果で評価機能を使用する場合は、固定間隔またはセル選択方法を使用して、サンプルを抽出している必要があります。

評価と比較の方法

評価するときには、Analytics は統計式を使用して、サンプルで見つかった虚偽表示を勘定全体に対して推定し、**合計誤謬上限**(虚偽表示の上限)を計算します。

サンプルサイズを計算したときには以前に決定した**Materiality**と計算された値を比較します。比較に基づき、金額データが正しく表記されているかを決定します。

比較	結論
上限誤謬は **Materiality** 以下です	サンプルフィールドの金額全体は正しく表記されています
上限誤謬は **Materiality** より大きいです	サンプルフィールドの金額全体には重大な虚偽表示があります

手順

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. [**サンプリング > レコード/金額単位サンプリング > 評価**]を選択します。

   > **メモ**
   > メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

2. [**メイン**]タブで、 [**金額単位**]を選択します。
3. 虚偽表示の評価で使用する入力値を入力します。
   - **信頼**
   - **間隔**
   - **エラー**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

4. [**出力**]タブ
   a. [**To**]パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analytics の表示領域に結果を表示します

        > **ヒント**
        > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

      - **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

        ファイルは Analytics の外部に保存されます。

   b. 出力タイプとして [**ファイル**]を選択した場合、次のいずれかを実行します。
      - [**名前**]テキストボックスにファイル名を入力します。
      - [**名前**]ボタンをクリックして、 [**保存**]または [**名前を付けて保存**]ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

        Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

        また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

        > **メモ**
        > **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

5. [**OK**]をクリックします。
6. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[評価]ダイアログボックスの入力値

次の表は、 **[評価]**ダイアログボックスの入力値の詳細を示します。

メインタブ - 入力値

入力値 - 評価ダイアログボックス	説明
信頼	サンプル数の計算時に入力した同じ信頼度。 詳細については、"金額単位サンプルのサンプルサイズを計算" ページ 1063を参照してください。
間隔	サンプルの抽出時に使用した間隔値。 **メモ** 使用した間隔値は、Analytics によって当初計算された間隔値と異なっていてもかまいません。

エラー
(Item 金額、誤謬)
	サンプルで見つかった、虚偽表示の全誤謬のリスト。
	虚偽表示額と金額の簿価をカンマで区切って指定します。過剰計上は正の金額として、過少計上は負の金額として入力します。
	ヒント
	虚偽表示誤謬リストが長い場合は、別のアプリケーションからリストをコピーして貼り付ける方が簡単な場合があります。
	例
	金額の簿価が$1,000で、金額の監査額が$930の場合は、`1000,70`と入力します。
	金額の簿価が$1,250で、金額の監査額が$1,450の場合は、`1250,-200`と入力します。
	各誤謬は別の行に入力します。
	`1000,70`
	`1250,-200`

以下の図は、金額単位サンプルの誤謬を評価するための入力値の例を示します。



結果

金額単位サンプルで見つかった誤謬の評価は次の結果になります。

結果値	説明
アイテム	虚偽表示誤謬のサンプル金額の入力したリスト。
エラー	虚偽表示額の入力したリスト。
基本精度	サンプリングリスクの基本的な許容誤謬(以下の図の 18,850.00)
最尤誤謬 (想定された誤った文)	サンプリング金額を含む間隔に投影された各誤謬の虚偽表示金額。 最上層ではない**最大尤度誤謬**金額は降順で一覧表示されます。最上層の虚偽表示金額は投影された過剰表示と投影された過小表示の間に一覧表示されます。 投影計算は最上層の虚偽表示金額では実行されません。
上限誤謬 (上限誤った文)	サンプリングリスクに調整された**最大尤度誤謬**。 調整計算は最上層の虚偽表示金額または投影された過小評価では実行されません。投影された過小表示は"0.00"と一覧表示されるため、**上限誤謬**には影響しません。
合計	母集団全体または勘定残高の**最大尤度金額**、および**上限誤謬金額**。

以下の図は、金額単位サンプルで見つかった誤謬を評価した結果を示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Item 列	投影計算	調整計算
最初の 3 つの金額は最上位階層ではありません ◦ 1,839.33 ◦ 3,409.82 ◦ 392.41	✔	✔
4 番目の金額が最上位階層です ◦ 6,730.56	✘	✘
5 番目の金額は過小表示されています ◦ 206.69	✔	✘



	Item	Error	Most Likely Error	Upper Error Limit
Basic Precision				18,850.00
	1,839.33	1,163.35	3,974.12	6,954.71
	3,409.82	900.00	1,658.44	2,570.58
	392.41	12.85	205.76	300.41
	6,730.56	27.00	27.00	27.00
	206.69	-3.00	-91.20	0.00
Totals			5,774.12	28,702.70

「上限誤謬」の意味

サンプル サイズを計算したときに決定した **Materiality** と比較したときの**上限誤謬**の合計金額は次の意味があります。

- 検査している勘定残高の金額が正しく表示されているかどうか
- 金額が正しく表示されている場合は、虚偽表示の最大金額と考えられるもの

例

金額単位サンプリングで見つかった誤謬を評価し、Analytics は**上限誤謬** $28,702.70 を返します。この金額は、サンプル サイズを計算し、信頼度 95% を指定したときに前の手順で指定した **Materiality**(許容虚偽表示) の $29,000 未満です。

この情報に基づいて、次のことが言えます。

勘定残高の実際の虚偽表示が$28,702.70を超える確率が95%あります。

上限誤謬が$29,000より大きい場合、勘定残高に重大な虚偽表示がある可能性があります。さらに適切な手順を決定し、監査目的を満たす必要があります。

金額単位サンプリングの上限誤謬を計算する方法

Analyticsによって計算される**上限誤謬**はサンプリングリスクに調整された複合数値です。つまり、サンプリングされた金額が、検査している勘定残高の虚偽表示の真の合計金額を過小表示するリスクです。

詳しく表示

上限誤謬は次の金額の合計です。

金額	説明
基本精度	サンプリングされた金額に虚偽表示の誤謬がない場合、統計式を使用してAnalyticsによって計算されたサンプリングリスクの基本許容度。 サンプリングリスクの基本許容値が必要です。サンプリングされた金額に誤謬がない場合でも、母集団全体に誤謬が存在しないことを確認できないためです。
各虚偽表示の誤謬の調整された金額	次の計算の結果: 汚染割合(虚偽表示金額/サンプル金額の簿価)* 間隔金額 * サンプリング リスクの増分許容度 ◦ 汚染割合 * 間隔金額は、1つのサンプル金額の虚偽表示の観察された金額をサンプル金額を含む間隔に投影します。 Analyticsはこの投影された虚偽表示**最大尤度誤謬**を呼び出します。すべての投影された虚偽表示の合計は、勘定残高の**最大尤度誤謬**です。 ◦ 最大尤度誤謬 * サンプリング リスクの増分許容度はAnalyticsによって統計式を使用して計算されます。 **最大尤度誤謬**は勘定残高の虚偽表示の真の金額を過小表示する可能性があるため、この追加の調整は必要です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

従来の変数サンプリング

従来の変数サンプリングは、以下を推定するための統計的サンプリング方法です。

- 取引の勘定またはクラスの合計監査済み金額
- 取引の勘定またはクラスの金額虚偽表示の合計金額

従来の変数サンプリングは、次の特性がある財務データで最も効果的に機能します。

通常量～大量の虚偽表示 たとえば、5% 以上の数の項目が虚偽表示である場合など。
過剰計上または過少計上が存在する。
0ドルの科目が存在する。

> **ヒント**
> Analytics における従来の変数サンプリングのエンドツーエンド プロセスに関するクイック スタート ガイドについては、「"従来の変数サンプリングのチュートリアル" ページ 1093」を参照してください。

> **メモ**
> 従来の変数サンプリングは、財務データに使用できるだけでなく、数量や時間単位などの測定単位をはじめとする、可変特性を持つ任意の数値データに対して使用することができます。

機能の仕組み

従来の変数サンプリングでは、アカウンのレコードの小さいサブセットを選択して分析できます。サブセットの分析結果に基づいて、アカウントの合計監査金額と、虚偽表示の合計金額を推定できます。

2 つの推定金額は範囲として計算されます。

- **点推定値**は範囲の中点です。
- **上限**と**下限**は、範囲に含まれる 2 つの端点です。

  点推定値と上限だけまたは下限だけを使って、片側推定または範囲を計算することもできます。

推定された範囲を、勘定の簿価、または重大と判断される虚偽表示金額と比較し、勘定に関する決定を行います。

従来の変数サンプリングでは、次のような表示がサポートされます。

- *勘定の真の監査金額が、勘定簿価 46,400,198.71 が含まれる 45,577,123.95 ～ 46,929,384.17 の間となる確率が 95% あります。このため、勘定の金額表示は公正であると見なされます。*

- *勘定残高の虚偽表示額が-813,074.76 ~ 539,185.46となる確率が95%あります。これは金額精度 ±928,003.97の範囲を逸脱していません。このため、勘定の金額表示は公正であると見なされます。*

従来の変数サンプリング処理の概要

> **注意**
> 有効なサンプルサイズの計算をスキップしないでください。
> すぐにレコードのサンプルを抽出し、サンプルサイズで推定する場合は、分析結果の推定が無効になる確率が高く、最終結果に欠陥が生じます。

従来の変数サンプリング処理には、以下のステージがあります。

1. 従来の変数サンプリングの準備(計画)
2. レコードのサンプルを描画する
3. サンプリングされたデータで意図した監査手順を実行します。
4. 以下を評価します。
   - 全体として勘定に対して推定されるときに、サンプリングされたデータの監査済み金額が記録された簿価の許容可能な範囲内に入るかどうか
   - サンプリングされたデータの金額虚偽表示の観察されたレベルが全体として勘定で虚偽表示の許容可能な金額を表すかどうか

各値は保持され、次の段階に移動すると入力されます。

Analyticsでの従来の変数サンプリングには、3つの異なるダイアログボックスに情報を入力し、関連するコマンドを次の順に実行します。

1. **[CVS準備]**ダイアログボックス
2. **[CVSサンプル]**ダイアログボックス
3. **[CVS評価]**ダイアログボックス

この処理を進める過程で、1つのダイアログボックスに入力した情報が次のダイアログボックスに自動的にあらかじめ入力されます。値があらかじめ入力されることで、手間が省かれるとともに、誤って不適切な値を入力してサンプルが無効とされるリスクを防ぐことができます。

なお、**[CVSサンプル]**および**[CVS評価]**ダイアログボックスに自動的に入力された値は、一時的に保存されるだけであり、Analyticsプロジェクトを閉じれば削除されます。

従来の変数サンプリングの値の再生成

実稼働環境では、タイミングが異なれば、従来の変数サンプリングのプロセスの異なる段階を実行するのが一般的です。Analyticsをクローズしたときに失われた従来の変数サンプリングの値を再生成するには、次のいずれかの方法を使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

最初の方法は最も簡単です。

- **あらかじめ入力されたコマンドを保存**

  CVS 準備段階と CVS サンプル段階の結果には、従来の変数サンプリングのプロセス内の後続のコマンドが含まれます。これらのコマンドには、必要な値があらかじめ入力されています。あらかじめ入力されたこれらのコマンドを、後で使用できるように、独立したスクリプトに保存します。

  詳細については、「"従来の変数サンプリングのチュートリアル" ページ 1093」を参照してください。

- **実行したコマンドをスクリプトに保存**

  CVS 準備段階と CVS サンプル段階を実行した後で、Analytics の表示領域に表示されている `CVSPREPARE` および `CVSSAMPLE` コマンドをコピーし、独立したスクリプトに保存します。このようなスクリプトを後で実行することで、従来の変数サンプリングの値を再生成することができます。

  この方法の欠点は、レコードの冗長なサンプルが抽出されることです。

- **実行したコマンドをログから取得**

  ログに記録されている `CVSPREPARE` および `CVSSAMPLE` コマンドをコピーし、これらのコマンドをコマンドラインで再実行して、従来の変数サンプリングの値を再生成します。

  この方法の欠点は、ログ内のコマンドの正しいインスタンスを見つけるのが困難な場合があることであり、その場合はレコードの冗長なサンプルが抽出されます。

あらかじめ入力された値の変更

従来の変数サンプリングのあらかじめ入力された値は通常、変更しないでください。あらかじめ入力された値を変更すると、サンプリングプロセスの統計の有効性が否定される可能性があります。

> **注意**
> あらかじめ入力された値を更新するのは、変更の影響を理解するための統計に関する知識がある場合に限ります。

数値の長さ制限

従来の変数サンプリングの準備段階では、いくつかの内部計算が行われます。これらの計算では、最大 17 桁の数値がサポートされます。計算結果が 17 桁を超える場合には、その計算結果が出力に含まれなくなるため、サンプリング処理を続行できなくなります。

注意：17 桁未満のソースデータの数値から、17 桁を超える内部計算結果が生成される場合もあります。

階層化

従来の変数サンプリングでは、サンプルを抽出する前に、母集団のレコードを数値的に階層化することができます。

階層化のメリットは、必要なサンプルサイズが通常、大幅に小さくなるとともに、統計的有効性が維持されることです。サンプルサイズが小さくなるとは、目標を達成するのに必要なデータ分析作業が少なくなるということです。

機能の仕組み

詳しく表示

階層化とは、**層**と呼ばれるいくつかの小グループに母集団を分割することです。各層内の値は、比較的に同質であるのが理想です。

層間の境界は統計的アルゴリズム(ネイマン配分法) によって設定されます。このアルゴリズムでは、各層内の値の散布度が最小化されるように境界の位置が決定されるため、母分散を使用する効果が減少します。分散または '散らばり具合' が小さくなれば、必要なサンプルサイズも小さくて済みます。設計上、各層の範囲は均一ではありません。

必要なサンプル数は、階層化されていない母集団全体に対して計算されるのでなく、層別に計算されて合計されます。通常、非階層化アプローチより階層化アプローチの方が、データセットに対するサンプルサイズがはるかに小さくて済みます。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

セルを使用した、階層化の前処理

階層化処理の一部として、母集団階層化の前処理に使用するセル数を指定します。セルは分割間隔が均等であり、層より幅が狭くなります。

統計的アルゴリズムでは、層間の最適な境界を割り当てる計算の一部として各層内のレコード数が使用されます。最終的に階層化された出力には、セルは保持されません。

指定するセルの数は、指定する層の数の2倍以上である必要があります。

> **メモ**
> 階層化の前処理に使用するセル数と、セル方式のサンプル選択で使用するセル数は、同じものではありません。

過ぎたるは及ばざるがごとし

階層化はサンプルサイズを管理できる強力なツールですが、層数とセル数は慎重に指定してください。

手始めに以下を試してください。

- 層数:4 ~ 5
- セル数:50

ある層数またはセル数より大きい値を指定すると、ほとんどあるいはまったくサンプルサイズに影響しなくなる値があります。ただし、これらの値も、大きなデータセットを階層化する場合には、サンプルの設計やAnalyticsのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

サンプル設計については、評価ステージに入ったら、母集団全体の虚偽表示を高い信頼性で推定するために、各層に最低限の数の虚偽表示が含まれていることを確認する必要があります。虚偽表示数に比べて層数が多すぎる場合は、推定時に問題が発生する可能性があります。

確実性層

階層化で使用可能なもう1つのオプションとして、**確実性層**があります。上位確実性層、下位確実性層、またはその両方を定義できます。

確実性層の使用には以下の2つのメリットがあります。

- **自動包含** -単独で重要な項目や高額項目は、自動的にサンプルに含まれるため、ランダム選択方法によって除外されるリスクがありません。
- **分散減少法** -確実性層項目はサンプルサイズ計算の対象から除外されます。高額項目はその性質上、母分散(および、高額項目が計算対象になる場合は、必要なサンプルサイズ)の値を大幅に大きくする可能性があります。

確実性層の定義

確実性層を定義するには、カット オフ数値を指定します。

- **上位確実性層カットオフ**-カットオフ値以上のキーフィールドの簿価がすべて自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。
- **下位確実性層カットオフ**-カットオフ値以下のキーフィールドの簿価がすべて自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。

  下位確実性層を使用すると便利なのは、大量のマイナス値が母集団に存在し、かつそれらを自動で含めたい場合です。

確実性層によって捕捉されない母集団の部分は、ランダム選択方法を使用してサンプリングされます。





公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



> **メモ**
>
> 上位確実性層のカットオフ値を低くしたり、下位確実性層のカットオフ値を高くすると、データの性質に応じてサンプルサイズ全体が増える場合があります。
>
> そのような極端なカットオフ値を設定しないようにしてください。カットオフ値の設定値がわからない場合は、サンプリングのスペシャリストにお問い合わせください。

上位確実性層と下位確実性層の調整

サンプル抽出時に上位確実性層と下位確実性層を両方とも使用する場合は、上位確実性層カットオフ値と下位確実性層カットオフ値の関係を考慮する必要があります。

- **上位確実性層と下位確実性層は重なることができない**-下位カットオフ値よりも小さい上位カットオフ値を指定すると、エラーが発生します。
- **十分に差がある上位確実性層カットオフ値と下位確実性層カットオフ値を選択する**-互いに近すぎる上位確実性層カットオフ値と下位確実性層カットオフ値を指定すると、母集団の大部分が自動的にサンプルに含まれてしまうので、サンプリングの目的が達せられなくなります。

従来の変数サンプリングでレコードが選択される仕組み

従来の変数サンプリングでは、次の手順を使って、Analytics テーブルからサンプルレコードを選択します。

- サンプリングの基準として数値フィールドを指定します。サンプリング単位はテーブル内のレコードです。
- Analytics では、ランダム選択方法を使ってテーブル内のレコードからサンプルが選択されます。
- 階層化を使用する場合は、各層からほぼ等しい数のレコードがランダムに選択されます。
- 階層化を使用しない場合は、母集団全体からレコードがランダムに選択されます。
- 選択されたレコードは、サンプリング出力テーブルに含まれます。

例

300 レコードあるテーブルが、Analytics により、3 つの層に分割され、以下のレコード番号が選択されます。

層 1	層 2	層 3
◦ 9 ◦ 13 ◦ 40 ◦ 52 ◦ 78 ◦ 91 ◦ 99	◦ 104 ◦ 119 ◦ 132 ◦ 144 ◦ 153 ◦ 186	◦ 211 ◦ 229 ◦ 236 ◦ 248 ◦ 278 ◦ 295 ◦ 296

300 レコードある階層化されていないテーブルから、Analytics により下記のレコード番号が選択されます。選択されたレコード番号が、階層化されているテーブルほど均一に分布していないことがわかります。

> **メモ**
> 下記のレコード番号は比較しやすいように 3 つの列にグループ化してありますが、列が層を表しているわけではありません。

◦ 25 ◦ 64 ◦ 79 ◦ 104 ◦ 122 ◦ 127 ◦ 138	◦ 143 ◦ 175 ◦ 179 ◦ 184 ◦ 191 ◦ 201 ◦ 234	◦ 241 ◦ 257 ◦ 259 ◦ 281 ◦ 289 ◦ 299

バイアスのないサンプルの選択

従来の変数サンプリングは、バイアスがかかっておらず、レコードに含まれる金額に基づいていません。サンプルの対象として選択される可能性はどのレコードについても等しくなります。金額を 1000 ドル含むレコード、250 ドル含むレコード、および 1 ドル含むレコードの選択されるチャンスは同等です。

つまり、指定したレコードが選択される確率は、そのレコードに含まれる金額とは無関係です。

最大級の金額が含まれるレコードを確実に選択したい場合は、「"確実性層" ページ 1089」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

従来の変数サンプリングのチュートリアル

このチュートリアルでは、Analytics における従来の変数サンプリングのエンドツーエンド プロセスの概要を説明します。

推定時間 - 30 分

サマリー - invoices テーブルから、レコードで構成されるサンプルを抽出し、そのサンプルの虚偽表示を検出します。サンプルからの検出結果に基づいて、以下の 2 つの金額を統計的に推定します。

- テーブル全体の監査額合計
- テーブル全体の虚偽表示額合計

次に、統計的推定を使って、請求書レコードの表示が全体として公正であるかどうかを判定します。

主なタスク - 従来の変数サンプリングを正しく実行するには、主なタスクとして以下の 4 つを行う必要があります。

このチュートリアルでは、従来の変数サンプリングについて、オプションの使用方法は省略して、オプションなしでの使用方法のみを説明しているため、Analytics における従来の変数サンプリングの使用方法の基本をすばやく理解できます。

> **ヒント**
> サンプリング用語の簡易定義については、「"用語に関する単語" ページ 1013」を参照してください。

従来の変数サンプリングのシナリオ

売掛金の虚偽表示の検出

シナリオ

売掛金の確認として、4000 レコード以上がある Invoice テーブルを検査しています。請求された顧客のサンプルに連絡し、勘定の未払金額を確認し、虚偽表示を検出しようとしています。

顧客の連絡先を使用して、次のことを確認します。

- 売掛金が存在する
- 売掛金が正しく記録されている

どのように進めるか?

いくつの顧客に連絡するか? どの顧客に連絡すると決定するか? サンプルから検出した虚偽表示が勘定全体にどのように分布しているか?

上記の質問に対する回答を得るために、Analytics の従来の変数サンプリングを使用することができます。

このシナリオで使用される Analytics テーブル

このシナリオは Analytics に含まれる `ACL_Rockwood.acl` サンプルデータファイルの `Invoices` テーブルを使用します。

> **メモ**
> `ACL_Rockwood.acl` の `Invoices` テーブルのほとんどの金額の状態は "支払い済み" です。このシナリオでは、状態が "未払い" で支払金額が $0.00 であると想定します。

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1 母集団を階層化し、有効なサンプルサイズを計算する

> **メモ**
> 実稼働環境では、母集団を階層化して有効なサンプルサイズを計算するために指定する値は、専門家としてのあなたの判断によって異なります。

1. `ACL_Rockwood.acl` で、`Sales_and_collection` フォルダーにある `Invoices` テーブルを開きます。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング (CVS) > 準備**] を選択します。
3. 以下の画面に表示されている入力値を指定し、 [**OK**] をクリックします。

   [**簿価**] ドロップダウンリストで必ず **invoice_amount** フィールドを選択します。

   Analytics により、母集団が階層化され、各層および母集団全体のサンプルサイズが計算されます。
4. 省略可能。階層化およびサンプルサイズ計算の出力結果を表示した状態でタブをピン留めします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

従来の変数サンプリング処理を進めるときに出力結果をピン留めしておくと、処理が完了後に処理全体を見直すことができます。



入力値の意味

入力値	説明
簿価	**invoice_amount** フィールドには、監査対象となる簿価が格納されています。
精度上限	**両方**を選択します(デフォルト設定) 。理由 : ◦ 勘定全体が過剰表示または過小表示である可能性がある ◦ 方向の虚偽表示が**金額精度**を超えるかどうかを推定することに関心があります。
階層数	サンプルサイズを大幅に小さくする手段として、母集団を 5 つの層、つまり小グループに分割する必要があります。
セル数	母集団を階層化する前処理用に 50 個のセルを指定します。 セルの数は、層の数より分割可能な数が少なくなります。階層化の前処理は、層の境界の位置を最適化する内部処理の一部です。最終的に階層化された出力には、セルは保持されません。 セル数は層数の 2 倍(層数 x 2) 以上である必要があります。
層のサンプルサイズの最小値	省略可能。 デフォルト値ゼロ(0) をそのまま使用するとは、サンプルとして採取されるレコード数の下限を

入力値	説明
	各層に適用しないということです。
最低合計サンプルサイズ	省略可能。 デフォルト値ゼロ(0) をそのまま使用するとは、最低合計サンプルサイズを適用しないということです。
上位確実性層カットオフ	$35,000 以上の簿価科目をすべてサンプリングし、テストする必要があります。 上位確実性層にあるすべての項目がサンプル出力テーブルに出力されます。
下位確実性層カットオフ	省略可能。 このフィールドを空のままにすることは、下位確実性層を指定しないという意味になります。
信頼度 (%)	抽出するサンプルが母集団全体を表している信頼度が95% 必要です。 別の方法 : サンプルを 100 回抽出した場合、95 回表し、5 回のみ表しません。
金額精度	金額精度は、許容虚偽表示から推定虚偽表示を差し引いたものです。 勘定の簿価の3% までの合計虚偽表示を許容し、この虚偽表示が勘定の簿価の1% になると推定されるため、2% の金額精度、つまり$928,003.97 が得られます。
推定誤謬数	サンプル内の虚偽表示の誤謬数が6 以上であると推定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果の意味



Invoices | CVS Prepare

As of: 15 Nov 2019 08:14:45

Command: CVSPREPARE ON INVOICE_AMOUNT NUMSTRATA 5 MINIMUM 0 PRECISION 928003.97 CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000 NCELLS 50 PLIMIT BOTH ERRORLIMIT 6 MINSAMPSIZE 0 TO SCREEN

Table: Invoices

Monetary Precision	928,003.97
Confidence Level	95%
Standard Error	474,610.19

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Percent of Count	Percent of Amount	Population Value	Sample Items	Variance	Standard Deviation	Mean
1	4376.88	1,279	31.33	7.29	3,382,131.93	37	1,022,929.96	1,011.40	2,644.36
2	9248.74	898	22.00	12.27	5,693,215.11	36	1,962,436.76	1,400.87	6,339.88
3	16904.52	763	18.69	21.52	9,987,014.57	49	5,030,465.84	2,242.87	13,089.14
4	23864.32	627	15.36	27.28	12,657,163.59	36	4,011,127.73	2,002.78	20,186.86
5	< 35000.00	479	11.73	28.76	13,346,354.63	39	7,757,896.09	2,785.30	27,862.95
Subtotal		**4,046**	**99.12%**	**97.12%**	**45,065,879.83**	**197**	**19,784,856.37**	**9,443.22**	**70,123.20**
Bottom	< 201.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Top	=> 35000.00	36	0.88	2.88	1,334,318.88	36	4,514,605.06	2,124.76	37,064.41
Total		**4,082**	**100%**	**100%**	**46,400,198.71**	**233**	**24,299,461.43**	**11,567.98**	**107,187.61**

Associated CVSSAMPLE Command
CVSSAMPLE ON invoice_amount NUMSTRATA 5 CUTOFF 35000.00 STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32,35000.00 SAMPLESIZE

結果項目	説明
サンプル項目	合計 233 の顧客に問い合わせる必要があります。 母集団の各層と上位確実性層について、指定した数の顧客に問い合わせる必要があります。 たとえば、層 3 については、49 の顧客に問い合わせる必要があります。
層のブレークダウン	Analytics によって行われる母集団の階層化。 各層と上位確実性層について、以下の記述値が提供されます。 ◦ **階層番号** -各層に割り当てられた連続で増える数 上位確実性層には番号 '0' が割り当てられます(この画面には表示されません) 。 ◦ **階層境界** -各層の上限の境界と、確実性層のカットオフ値 ◦ **母集団項目** -テーブルのレコード数。上位確実性層などの層にブレークダウンされます ◦ **サンプル項目** -合計必要サンプルサイズ。層にブレークダウンされます。上位確実性層の

結果項目	説明
	すべての項目を含みます。
記述統計	記述統計により、母集団の層の統計的特性に対する洞察を得ることができます。 ◦ **標準誤謬** ◦ **差異** ◦ **標準偏差** ◦ **平均**
関連付けられた CVSSAMPLE コマンド	CVS 準備の結果には、このコマンドのバージョンとして、従来の変数サンプリングプロセスの CVS サンプル段階(次の段階)で使用される、値があらかじめ入力されたバージョンが含まれます。 このコマンドにあらかじめ入力された値は、Analytics の終了後も保存されることはありません。値を保存することでそれらを後で再生成する手間を回避するには、値があらかじめ入力されたコマンドを手動で保存します。 実稼働環境では、CVS 準備段階は、母集団の階層化とサンプルサイズを最適化する際に、何回でも実行できます。CVS CVSSAMPLE コマンドを手動で保存できます。

CVSSAMPLE コマンドの保存(省略可能)

> **メモ**
> このチュートリアルでは、Analytics を閉じない限り、本コマンドを保存する必要はありません。実稼働環境では、本コマンドを保存しておくことをお勧めします。

詳しく表示

`CVSSAMPLE` コマンドに指定した値を再現しなければならない場合に備えて、このコマンドを保存してください。

1. CVS 準備の表示領域の下部にある **CVSSAMPLE** へのリンクをクリックすることで、コマンドをコマンドラインに読み込みます。
2. コマンドラインに読み込んだコマンドの全体をコピーし、`CVS_Sample` という名前の Analytics スクリプトに保存します。

2 レコードのサンプルを抽出する

1. `Invoices` テーブルに戻ります。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング (CVS) > サンプル**] を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. 以下の画面に表示されている値を指定し、 [OK] をクリックしてレコードのサンプルを抽出します。

> **メモ**
>
> 大部分の値は、CVS 準備段階の出力結果からあらかじめ入力されています。
>
> 事前に入力された値が不足している場合は、「"CVSSAMPLE コマンドの使用 (省略可能)" 次のページ」を参照してください。
>
> 以下に示すとおり、**Seed** 値を正確に指定してください。**12345**
>
> このシード値は、サンプルのレコードのランダム選択を初期化するのに使用されます。これと異なるシード値を使用すると、異なるレコード グループが選択されるため、サンプル数が以下の例と一致しなくなります。

4. 省略可能。サンプリング処理結果の概要を表示した状態でタブをピン留めします。

   従来の変数サンプリング処理を進めるときに出力結果をピン留めしておくと、処理が完了後に処理全体を見直すことができます。



CVSSAMPLE コマンドの使用 (省略可能)

> **メモ**
>
> 本チュートリアルの実行中に Analytics を開いたままにしておく場合は、このセクションをスキップしてください。

詳しく表示

[**CVS サンプル**] ダイアログボックスにいくつかの自動入力値が欠けている場合は、CVS サンプル段階から CVS 評価段階までの間に Analytics を閉じていたために値が失われた可能性があります。

レコードのサンプルを抽出するのに、 [**CVS サンプル**] ダイアログボックスを使用する代わりに、スクリプトに保存しておいた `CVSSAMPLE` コマンドを使用することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

1. CVS_Sample スクリプトを開き、CVSSAMPLE コマンドを次のように更新します。

```
NUMSTRATA 5 SEED 12345 CUTOFF 35000.00
```

```
TO Invoices_sample
```

2. Invoices テーブルが開いていることを確認してください。
3. スクリプトを実行するか、本コマンド全体をコマンド ラインにコピーして Enter キーを押します。

   スクリプトを実行する場合は、ログ内の CVSSAMPLE コマンドをダブルクリックして CVS サンプルの表示領域を開きます。

> **ヒント**
>
> CVSSAMPLE コマンドを保存していなかった場合は、CVS 準備段階を再実行することで、CVS サンプル段階に必要な値を再生成します。Invoices テーブルを開き、ログ内の CVSPREPARE コマンドをすばやく再実行します。

入力値の意味

入力値	説明
簿価 **階層数** **上位確実性層カットオフ** **階層境界** **サンプル サイズ** **母集団(カウント、値)**	CVS 準備段階では、ユーザーが入力した値または Analytics で計算された値に基づいて、入力値が自動的に入力されます。
シード値	省略可能。 シード値の指定は省略可能ですが、サンプルに含まれるレコードがチュートリアルのサンプルと一致するように同じシード値を指定してください。
宛先	Invoices テーブルから抽出されたレコードのサンプルは、新しいテーブル Invoices_sample に出力されます。

結果の意味


Invoices | CVS Prepare | CVS Sample

As of: 15 Nov 2019 08:50:05

Command: CVSSAMPLE ON INVOICE_AMOUNT NUMSTRATA 5 SEED 12345 CUTOFF 35000.00 STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32,35000.00 SAMPLESIZE 37,36,49,36,39 POPULATION 1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,13346354.63 TO "INVOICES_SAMPLE"

Table: Invoices

Seed	**12345**
Book Value Field	**invoice_amount**
Selection Method	**RANDOM**

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Population Value	Sample Items	Sample Value
1	4376.88	1,279	3,382,131.93	37	98,112.90
2	9248.74	898	5,693,215.11	36	206,801.51
3	16904.52	763	9,987,014.57	49	623,529.81
4	23864.32	627	12,657,163.59	36	723,926.60
5	< 35000.00	479	13,346,354.63	39	1,069,044.86
Subtotal		**4,046**	**45,065,879.83**	**197**	**2,721,415.68**
Top	>= 35000.00	36	1,334,318.88	36	1,334,318.88
Total		**4,082**	**46,400,198.71**	**233**	**4,055,734.56**

Associated CVSEVALUATE Command:
CVSEVALUATE BOOKED invoice_amount AUDITED invoice_amount ETYPE MPU STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32 POPULATI

結果項目	説明
シード値 **簿価フィールド**	ユーザーが提供した入力値
選択方法	Analytics では、ランダム選択方法を使って、指定された数のレコードを各層から抽出します。 上位確実性層内のレコードはすべて自動的に選択されます。
層のブレークダウン	CVS 準備段階の出力に表示されるブレークダウン(内訳、分解) は常に同じです。 実際のサンプルレコードが抽出されたため、Analytics により、サンプル内の各層およびサンプル全体の**サンプル値**(サンプル金額) が計算されます。 **サンプル値**と**母集団値**(母集団金額) の違いに注意してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果項目	説明
関連付けられた CVSEVALUATE コマンド	CVS サンプルの結果には、このコマンドのバージョンとして、従来の変数サンプリング プロセスの CVS 評価段階 (最終段階) で使用される、値があらかじめ入力されたバージョンが含まれます。 このコマンドにあらかじめ入力された値は、Analytics の終了後も保存されることはありません。値を保存することでそれらを後で再生成する手間を回避するには、値があらかじめ入力されたコマンドを手動で保存します。 実稼働環境では、サンプル データに対して監査手続きを実行する、CVS サンプル段階から CVS 評価段階までの期間は、数週間となる可能性があります。

CVSEVALUATE コマンドの保存 (省略可能)

> **メモ**
> このチュートリアルでは、Analytics を閉じない限り、本コマンドを保存する必要はありません。実稼働環境では、本コマンドを保存しておくことをお勧めします。

詳しく表示

`CVSEVALUATE` コマンドに指定した値を再現しなければならない場合に備えて、このコマンドを保存してください。

1. CVS サンプルの表示領域の下部で、**CVSEVALUATE** リンクをクリックし、コマンドをコマンドラインに読み込みます。
2. コマンド ラインに読み込んだコマンドの全体をコピーし、`CVS_Evaluate` という名前の Analytics スクリプトに保存します。

Audit_Value(監査額) フィールドを追加し、サンプル テーブルをエクスポートします。

Analytics は読み取り専用アプリケーションであるため、サンプル レコードから成るテーブルを Excel にエクスポートし、監査額を追加できるようにする必要があります。

テーブルをエクスポートする前に、**invoice_amount** フィールドを複製したフィールドを追加しておく必要があります。複製したフィールドを Excel で編集します。

監査額フィールドを追加します。

1. `Invoices` テーブルを閉じます。
2. `Invoices_sample` テーブルを開きます。
3. このコマンドをコピーしてコマンド ラインに貼り付けます。

```
DEFINE FIELD AUDIT_VALUE COMPUTED invoice_amount
```

コマンド ラインが表示されていない場合は、 [**ウィンドウ > コマンド ライン**] の順にクリックします。

4. Enter を押し、新しいフィールドを作成します。

> **ヒント**
> AUDIT_VALUE フィールドが作成されたことを確認する場合は、コマンド ラインで「`display`」を入力し、Enter を押してテーブルのフィールドのリストを表示します。

サンプル テーブルを Excel にエクスポートする

1. [**データ > エクスポート**] を選択します。
2. [**メイン**] タブで [**フィールド**] を選択します。
3. [**エクスポート フィールド > すべて追加**] をクリックします。
4. 以下の各フィールドを選択し、上矢印 を使ってそれらを [**選択したフィールド**] リストの最上部に移動します。
   - SAMPLE_RECORD_NUMBER
   - STRATUM
   - invoice_amount
   - AUDIT_VALUE

   ここに表示される順序は変更しないでください。
5. [**OK**] をクリックします。
6. [**エクスポート形式**] ドロップダウンリストから [**Excel(*.xlsx)**] を選択します。
7. [**保存先**] フィールドに「`Invoices_sample_audited`」を入力し、[**OK**] をクリックします。
8. [**保存先**] リンクをクリックして Excel ファイルを開きます。

> **メモ**
> Analytics を閉めないでください。

3 サンプルで分析を実行する

このチュートリアルでは、以下を行うものとします。

1. `Invoices_sample_audited` テーブルにある顧客に問い合わせます。
2. 売掛金を確認し、虚偽表示を記録します。

Excel ファイルの更新

1. 次の表内の **AUDIT_VALUE** フィールドにリストされた値を使って、Excel ファイルを更新します。
2. Excel ファイルを保存して閉じます。

以下を指定します。

- 層ごとに 3 つの虚偽表示
- 上位確実性層に 1 つの虚偽表示
- 過剰計上と過少計上

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

メモ

簡単にExcelファイルを更新し、後続の評価の効果を明確にするには

- ファイルの先頭の数レコードのみを更新します。
- 過少計上、または過少計上と過剰計上のミックスをそれぞれ特定の層にグループ化します。

実稼働環境では、過剰計上と過少計上は複数の層およびファイル全体に散在している可能性があります。

ヒント

次の表全体をコピーし、空のExcelワークシートに貼り付けます。次に、監査額を **Invoices_sample** ワークシートの **AUDIT_VALUE** 列にコピーします。

あるいは別の方法として、監査額の列を内容とするテキスト ファイルをダウンロードすることもできます。

SAMPLE_RECORD_NUMBER	STRATUM	請求金額	AUDIT_VALUE
1	3	9,394.55	9,494.55
0	5	27,033.66	17,033.66
3	4	22,617.90	22,917.90
4	2	4,576.24	4,575.83
5	1	4,039.67	0.00
6	3	13,753.12	31,753.12
7	4	23,633.12	23,433.12
8	5	33,663.50	33,660.00
9	2	7,136.79	6,136.79
10	2	4,495.13	0.00
11	1	1,575.87	1,075.87
12	0	44,379.67	34,379.67
13(監査額は不変)	0	35,159.99	35,159.99
14	5	27,204.08	27,200.00
15	4	20,156.50	20,000.00
16(監査額は不変)	0	37,448.07	37,448.07

SAMPLE_RECORD_NUMBER	STRATUM	請求金額	AUDIT_VALUE
17	3	11,879.05	11,889.05
18	1	994.98	964.98

4 母集団全体に対する分析結果の適用

更新済みサンプルテーブルのインポート

> **メモ**
> 更新した監査額が含まれたExcelファイルを閉じます。

1. Analyticsで [**インポート > ファイル**]を選択します。
2. [**定義するファイルの選択**]ダイアログボックスで、`..\Sample Data Files\ACL_Rockwood\Invoices_sample_audited.xlsx`を特定して選択し、 [**開く**]をクリックします。
3. [**ファイル形式**]ページで、 [**Excel ファイル**]が選択されていることを確認し、 [**次へ**]をクリックします。
4. [**データソース**]ページで、"Invoices_sample" ワークシートを選択します。
5. これらのオプションが指定したとおりに設定されていることを確認し、 [**次へ**]をクリックします。
   - [**先頭の行をフィールド名として使用する**]が選択されている
   - [**開始する行**]に1が設定されている
   - [**すべてのフィールドを文字タイプとしてインポートする**]が**オフ**になっている
6. [**Excel Import(Excel の全ワークシートのインポート)**]ページで、invoice_amount フィールドとAUDIT_VALUE フィールドの [**型**]に"**数値**"を指定し、 [**次へ**]をクリックします。

   フィールドのヘッダーを選択し、それらに割り当てられている**型**を確認します。 [**型**]の値が"数値"でなければ"**数値**"に更新し、 [**小数位**]フィールドに"**2**"を指定します。
7. [**データファイルを別名で保存**]ダイアログボックスで、 [**ファイル名**]フィールドに「`Invoices_sample_audited`」を入力し、 [**保存**]をクリックします。
8. [**最終**]ページで [**完了**]をクリックします。
9. テーブルレイアウト名を指定するダイアログボックスで [**OK**]をクリックします。

   新しいAnalyticsテーブルは、インポートされたExcelファイルからのデータを使って作成されます。

サンプル分析の結果の評価

1. まだ開いていない場合は、`Invoices_sample_audited`テーブルを開きます。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング(CVS) > 評価**]を選択します。

> **メモ**
> メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. 以下の画面に表示されている値を指定し、 [OK]をクリックしてサンプルの分析結果を母集団全体に適用します。

> **メモ**
>
> 大部分の値は、CVS 準備段階および CVS サンプル段階の出力結果から、あらかじめ入力されています。
>
> 事前に入力された値が不足している場合は、「"CVSEVALUATE コマンドの使用 (省略可能)" 次のページ」を参照してください。

4. 省略可能。評価結果を表示した状態のまま、タブをピン留めします。

   従来の変数サンプリング処理を進めるときに出力結果をピン留めしておくと、処理が完了後に処理全体を見直すことができます。



CVSEVALUATE コマンドの使用 (省略可能)

> **メモ**
> 本チュートリアルの実行中に Analytics を開いたままにしておく場合は、このセクションをスキップしてください。

詳しく表示

[**CVS 評価**] ダイアログ ボックスにいくつかの自動入力値が欠けている場合は、CVS サンプル段階から CVS 評価段階までの間に Analytics を閉じていたために値が失われた可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果を評価するのに、 **CVS 評価**]ダイアログボックスを使用する代わりに、スクリプトに保存しておいた `CVSEVALUATE` コマンドを使用することもできます。

1. `CVS_Evaluate` スクリプトを開き、`CVSEVALUATE` コマンドを次のように更新します。

```
AUDITED AUDIT_VALUE ETYPE DIFFERENCE
```

2. `Invoices_sample_audited` テーブルが開いていることを確認してください。
3. スクリプトを実行するか、本コマンド全体をコマンド ラインにコピーして Enter キーを押します。

   スクリプトを実行する場合は、ログ内の `CVSEVALUATE` コマンドをダブルクリックして評価結果を開きます。

> **ヒント**
>
> `CVSEVALUATE` コマンドを保存していなかった場合は、CVS 準備段階と CVS サンプル段階を再実行することで、CVS 評価段階に必要な値を再現します。`Invoices` テーブルを開き、ログ内の `CVSPREPARE` コマンドおよび `CVSSAMPLE` をすばやく再実行します。

入力値の意味

入力値	説明
推定タイプ	推定タイプ、**差異(推定)** を指定する場合です。 Analytics の従来の変数サンプリングには、サンプル分析の結果を母集団全体に対して適用した場合の結果を推定する方法が 4 つあります。
監査値	**AUDIT_VALUE** フィールドには監査値(監査額)が格納されます。
信頼度 (%) **推定誤謬数** **簿価** **精度上限** **階層境界** **母集団(カウント、値)** **上位確実性層(カットオフ、カウント、値)**	CVS 準備段階では、ユーザーが入力した値または Analytics で計算された値に基づいて、入力値が自動的に入力されます。

推定/適用される分析結果の意味

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



CVS Prepare | CVS Sample | CVS Evaluate | Invoices_sample_audited

As of: 15 Nov 2019 14:40:26

Command: CVSEVALUATE BOOKED INVOICE_AMOUNT AUDITED AUDIT_VALUE ETYPE DIFFERENCE STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32 POPULATION 1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,13346354.63 CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000.00,36,1334318.88 ERRORLIMIT 6 PLIMIT BOTH TO SCREEN

Table: Invoices_sample_audited

Evaluation Method:	DIFFERENCE
Confidence Level:	95%
Point Estimate	46,253,254.06
Standard Error of the Estimate	344,964.34
t-Distribution	1.96
Precision	676,130.11
Precision as a % of the Estimate	1.46

Estimated Total Audited Value

Lower Limit	Point Estimate	Upper Limit
45,577,123.95	46,253,254.06	46,929,384.17
-676,130.11		676,130.11

Estimated Total Error

Lower Limit	Point Estimate	Upper Limit
-823,074.76	-146,944.65	529,185.46
-676,130.11		676,130.11

Statistical Summary

Calculation	Sample	High Value Items	Total
Est. Total Audited Value	44,928,935.18	1,324,318.88	46,253,254.06
Est. Total Error	-136,944.65	-10,000.00	-146,944.65
Achieved Precision	676,130.11	0.00	676,130.11
Total Audited Value Upper Limit	45,605,065.29	1,324,318.88	46,929,384.17
Total Audited Value Lower Limit	44.252.805.07	1.324.318.88	45.577.123.95
Total Error Upper Limit	539,185.46	-10,000.00	529,185.46
Total Error Lower Limit	-813,074.76	-10,000.00	-823,074.76

Strata Breakdown

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Population Book Value	Sample Items	Sample Book Value	Sample Audit Value	Sample Difference Value	Estimated Total Audited Value	Standard Error of Estimate	Estimated Standard Deviation	Mean Error	Error Count
1	4376.88	1,279	3,382,131.93	37	98,112.90	93,543.23	4,569.67	3,224,169.55	138,158.63	666.78	-123.50	3
2	9248.74	898	5,693,215.11	36	206,801.51	201,305.97	5,495.54	5,556,131.92	111,859.54	762.84	-152.65	3
3	16904.52	763	9,987,014.57	49	623,529.81	641,639.81	-18,110.00	10,269,013.14	271,106.07	2,571.14	369.59	3
4	23864.32	627	12,657,163.59	36	723,926.60	723,870.10	56.50	12,656,179.55	6,738.62	66.42	-1.57	3
5	< 35000.00	479	13,346,354.63	39	1,069,044.86	1,059,037.28	10,007.58	13,223,441.02	117,712.04	1,601.25	-256.60	3
Subtotal		**4,046**	**45,065,879.83**	**197**	**2,721,415.68**	**2,719,396.39**	**2,019.29**	**44,928,935.18**	**344,964.34**	**5,668.43**	**-164.74**	**15**
Top	>= 35000.00	36	1,334,318.88	36	1,334,318.88	1,324,318.88	10,000.00	1,324,318.88	0.00	0.00	-277.78	1
Total		**4,082**	**46,400,198.71**	**233**	**4,055,734.56**	**4,043,715.27**	**12,019.29**	**46,253,254.06**	**344,964.34**	**5,668.43**	**-442.52**	**16**

結果項目	説明
点推定値 **精度**	**点推定値(46,253,254.06)** -Invoices テーブル全体の推定監査額を統計的に推定した値 **精度 (676,130.11)** -**点推定値**が取り得る金額の幅を統計的に推定した値 ◦ これらの統計的推定は Invoices_sample_audited テーブルの監査額をベースにしています。 ◦ **点推定値**は推定された範囲の中点です。 ◦ この範囲の上限と下限は、**点推定値±精度**によって得られます。
推定合計監査値	**推定合計監査値**(推定監査総額)の範囲を視覚的に表したもの **範囲の使用方法** ◦ Invoices テーブルの [**母集団簿価**] が以下の範囲内の場合: *この勘定の表示が公正である可能性が非常に高くなります。* ◦ Invoices テーブルの**母集団簿価**が範囲の上限または下限の外部にある場合: *この勘定には重大な虚偽表示がある可能性があります。*
推定誤謬総額	**推定誤謬総額**の範囲を視覚的に表したもの **推定誤謬総額の範囲を計算する方法** ◦ 誤謬総額の**点推定値**は、**推定合計監査値**(推定監査総額)から**母集団簿価**を差し引いたものです。 ◦ この範囲の上限と下限は、**点推定値±精度**によって得られます。 ◦ マイナスの誤謬額は過剰計上の誤謬を表し、プラスの誤謬額は過少計上の誤謬を表します。 **範囲の使用方法** ◦ [**推定誤謬総額**] の範囲がゼロ (0) ±928,003.97 CVS 準備段階で指定した [**金額精度**] の範囲内の場合: *この勘定の表示が公正である可能性が非常に高くなります。* ◦ [**推定誤謬総額**] 範囲の上限または下限が [**金額精度**] 範囲の上限または下限の外部にある場合: *この勘定には重大な虚偽表示がある可能性があります。*

請求書レコード全体の表示が公正であるかどうかを判定する

請求書レコード全体の表示が公正であるかどうかを判定するには、2 つの方法があります。1 つは推定監査総額(推定合計監査値)を見る方法で、もう 1 つは推定誤謬総額を見る方法です。

推定合計監査値

母集団簿価 46,400,198.71 が**推定合計監査値**の範囲内に含まれるため、この勘定全体の表示は公正である可能性が非常に高くなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



評価結果に次のような意見を作成できるサポートが行われています。

勘定の真の監査金額が、勘定簿価 46,400,198.71 が含まれる 45,577,123.95 ~ 46,929,384.17 の間となる確率が 95% あります。このため、勘定の金額表示は公正であると見なされます。

推定誤謬総額

推定誤謬総額の範囲が**金額精度**の範囲内に含まれるため、この勘定全体の表示が公正である可能性が非常に高くなります。



評価結果に次のような意見を作成できるサポートが行われています。

勘定残高の虚偽表示額が -813,074.76 ~ 539,185.46 となる確率が 95% あります。これは金額精度 ±928,003.97 の範囲を逸脱していません。このため、勘定の金額表示は公正であると見なされます。

従来の変数サンプリングの準備

データセットをサンプリングする前に、レコードが格納されているテーブルを階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを計算します。

Analytics の**CVS 準備機能**は、ユーザーが提供する入力値に基づき必要な値を計算します。

サンプルサイズを計算することの重要性

後続のサンプルの有効性を計るには、適切なサンプルサイズを計算することが重要になります。サンプルが有効でない、または代表を表してない場合は、全母集団に対してサンプルで実行する監査手続きの結果を信頼して予測することはできません。

サンプルサイズの計算を省略したり、サンプルサイズを推定しないでください。

サンプルサイズの計算に使用するほとんどの入力値は、専門的な判断に基づきます。運用環境でサンプリングの結果を信頼する前に、値が示す意味を十分理解するようにしてください。不明な点がある方は、監査サンプリング担当者、または監査サンプリングスペシャリストにお問い合わせください。

数値の長さ制限

従来の変数サンプリングの準備段階では、いくつかの内部計算が行われます。これらの計算では、最大17桁の数値がサポートされます。計算結果が17桁を超える場合には、その計算結果が出力に含まれなくなるため、サンプリング処理を続行できなくなります。

注意：17桁未満のソースデータの数値から、17桁を超える内部計算結果が生成される場合もあります。

精度上限の仕組み

従来の変数サンプリングを準備するときには、**精度上限**について、以下の一覧のオプションを1つ選択する必要があります。

選択したオプションは、サンプリング処理のCVS評価ステージ中に生成する推定範囲の種類を指定します。

準備ステージ中にはオプションを選択する必要があります。選択するオプションは、サンプルサイズの計算の要件の1つであるためです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

精度上限	CVS 評価中にこの種類の推定の場合：
両方	点推定と上下限のある両面範囲
UPPER：上限	点推定と上限のある片面範囲
より低い	点推定と下限のある片面範囲

詳しく表示

範囲の面がないこと

範囲の面がないことは、従来の変数サンプリングの基礎を構成する正規分布またはベル曲線から発生します。

両面範囲

全体として過剰表示または過小表示されている可能性がある勘定を検査する場合は、一般的に、いずれかの方向の虚偽表示が許容可能または承認可能であると判断される虚偽表示金額を超えているかどうかということに関心があります。

両面範囲または推定が必要です。

- 下限は、指定する信頼度について勘定に存在しうる過剰表示の最大金額の推定です
- 上限は、指定する信頼度について勘定に存在しうる過小表示の最大金額の推定です

片面範囲

全体として過剰表示または過小表示されている可能性が高い勘定を検査する場合は、一般的に、1つの方向の虚偽表示が許容可能または承認可能であると判断される虚偽表示金額を超えているかどうかということにのみ関心があると考えられます。

片面範囲または推定を使用できます。

- 下限のみの範囲は、指定する信頼度について勘定に存在しうる過剰表示の最大金額の推定です
- 上限のみの範囲は、指定する信頼度について勘定に存在しうる過小表示の最大金額の推定です

両面範囲または片面範囲を使用するべきですか。

CVS 評価ステージ中には、両面範囲の使用は、より慎重な選択です。両面範囲では、勘定の虚偽表示の全体的な方向に関係なく、勘定が公正に表示されているかどうかを判断できます。

片面範囲を使用する利点は、必要なサンプルサイズを削減できることです。これにより、サンプルデータの分析にかかる作業とコストが削減されます。削減金額はさまざまなですが、一般的には 50% 未満です。

片面範囲を使用するリスクは、勘定の虚偽表示の全体的な方向が間違っている場合に、検査されていない方向における重大な虚偽表示を見逃し、勘定残高の公正さについて誤った判断を行う可能性があるということです。

入力値がサンプルサイズに影響する方法

入力値はAnalyticsで計算されるサンプルサイズに影響します。 **CVS準備**]ダイアログボックスで異なる入力値を実験し、サンプルサイズへの影響を確認できます。

詳しく表示

> **注意**
> 本番環境では、サンプルサイズを小さくする目的だけで、入力値を操作しないでください。入力値は、サンプリングされるデータと監査目的に対して最も適切であるという専門的な判断に基づいているべきです。

この入力値を増やす:	サンプルサイズを小さくします	サンプルサイズを大きくします
階層数	✔ 特定の点の顎、**層数**を増やしても、ほとんどあるいはまったくサンプルサイズに影響しません。	
セル数	✔ データの本質に応じてサンプルサイズを増やすか減らし、全体的にサンプルサイズを小さくします 特定の点の顎、**セル数**を増やしても、ほとんどあるいはまったくサンプルサイズに影響しません。	
層のサンプルサイズの最小値		✔ 最小しきい値が1つ以上の層に適用される場合はサンプルサイズを大きくします
最低合計サンプルサイズ		✔ 最小しきい値が適用される場合はサンプルサイズを大きくします
上位確実性層カットオフ	✔ データの本質に応じてサンプルサイズを増やすか減らします データの値が比較的均等に分布している場合は、**上位確実性層カットオフ**を大きくすると、サンプルサイズが小さくなります	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

この入力値を増やす:	サンプルサイズを小さくします	サンプルサイズを大きくします
下位確実性層カットオフ		✔ データの本質に応じてサンプルサイズを増やすか減らします データの値が比較的均等に分布している場合は、**下位確実性層カットオフ**を大きくすると、サンプルサイズが大きくなります **メモ** マイナスのカットオフ値の場合、"大きくする" とはゼロ(0)に近づけることを意味します。
信頼度 (%)		✔
金額精度	✔	
推定誤謬数	サンプルサイズには影響がありません	
精度上限	**両方**は**上**または**下**よりも大きいサンプルサイズが必要です	

手順

> **メモ**
> 値を指定する際、3桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. サンプリングする予定の簿価を含むテーブルを開きます。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング (CVS) > 準備**]を選択します。

> **メモ**
> メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

3. [**メイン**]タブで [**簿価**]ドロップダウンリストから簿価フィールドを選択します。
4. [**精度制限**]ドロップダウンリストで、該当するオプションを選択します。
   - **両方**
   - **UPPER: 上限**
   - **より低い**

> **メモ**
> オプションは以下で詳細に説明します。

5. サンプルデザインを準備するために使用する入力値を入力します。
   - **階層数**
   - **セル数**
   - **層のサンプルサイズの最小値**
   - **最低合計サンプルサイズ**
   - **上位確実性層カットオフ**
   - **下位確実性層カットオフ**
   - **信頼度 (%)**
   - **金額精度**
   - **推定誤謬数**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

6. 省略可能。現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **注意**
   > 条件式を指定する場合、サンプルサイズの計算時とサンプルの抽出時とで、同じ条件式を使用する必要があります。
   > 一方の段階で使用した条件を他方の段階で使用しない場合、つまり 2 つの条件が同一でない場合、サンプリング結果が通常、統計的に無効になります。

7. **[出力]** タブ
   a. **[To]** パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analytics の表示領域に結果を表示します

        > **ヒント**
        > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

      - **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

        ファイルは Analytics の外部に保存されます。

   b. 出力タイプとして **[ファイル]** を選択した場合、次のいずれかを実行します。
      - **[名前]** テキストボックスにファイル名を入力します。
      - **[名前]** ボタンをクリックして、 **[保存]** または **[名前を付けて保存]** ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

        Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

        また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

8. [OK] をクリックします。

   CVS 準備出力結果が画面表示されるか、ファイルに保存されます。

   値が入力済みの CVSSAMPLE コマンドのバージョンは表示に含まれます。

> **メモ**
> 出力結果は以下で詳細に説明します。

CVSEVALUATE コマンドを後で使用するために保存しておきます(任意) 。

従来の変数サンプリングによるサンプルを準備したら、CVSSAMPLE コマンドを再利用のために保存しておくと便利です。

1. CVS 準備の表示領域の下部にある **CVSSAMPLE** へのリンクをクリックすることで、コマンドをコマンドラインに読み込みます。
2. コマンドラインに読み込んだコマンドの全体をコピーし、Analytics スクリプトに保存します。

   サンプルを準備したら、 [**CVS サンプル**] ダイアログ ボックスまたは CVSSAMPLE コマンドを使ってレコードのサンプルを抽出できます。

> **メモ**
> CVSSAMPLE コマンドを実行する場合は、そのコマンドに出力テーブルの名前 (と、オプションでシード値) を追加する必要があります。
> 詳細については、"CVSSAMPLE コマンド" ページ 1734を参照してください。

CVS 準備ダイアログ ボックスの入力値と結果

次の表は、 [**CSV 準備**] ダイアログ ボックスの入力値と出力結果の詳細を示します。

メイン タブ - 入力値

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例



入力値 - CVS 準備ダイアログ ボックス	説明
簿価	監査対象となる簿価が格納されているフィールド。
精度上限	使用する精度制限のタイプ。 **両方** 次の場合はこのオプションを選択します。 ◦ 勘定全体が過剰表示または過小表示である可能性がある ◦ 方向の虚偽表示が**金額精度**を超えるかどうかを推定することに関心がある **UPPER: 上限** 次の場合はこのオプションを選択します。 ◦ 全体としての勘定が過小評価されている可能性が高い ◦ 過小評価の合計金額が指定された**金額精度**を超過するかどうかのみを推定する **より低い** 次の場合はこのオプションを選択します。 ◦ 全体としての勘定が過大評価されている可能性が高い ◦ 過大評価の合計金額が指定された**金額精度**を超過するかどうかのみを推定する **注意** 選択するオプションがわからない場合は、**両方**を選択します。詳細については、「" 精度上限の仕組み" ページ 1114」を参照してください。
階層数	データセットを数値的に階層化するために使用する層 (小グループ) の数。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

入力値 - CVS 準備ダイアログ ボックス	説明
	層の数は下限が 1、上限が 256 です。 確実性層を指定する場合は、**層数**に含まれません。 詳細については、「"階層化" ページ 1087」を参照してください。 **メモ** **層数**は**セル数**の 50% を超えることができません。
セル数	データセットをあらかじめ階層化するために使用するセルの数。 セルの数は下限が 2、上限が 999 です。 詳細については、「"階層化" ページ 1087」を参照してください。 **メモ** **セル数**は少なくとも**層の数**の 2 倍である必要があります。\n
層のサンプル サイズの最小値	各層からサンプリングする最小レコード数。
最低合計サンプル サイズ	データセット全体からサンプリングするレコードの最小数。
上位確実性層カットオフ	省略可能。上位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以上の**簿価フィールド**の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。 カットオフ値を指定しない場合は、上位確実性層にレコードが追加されないようにする、次のデフォルトのカットオフ値が使用されます。 **簿価**]フィールドの最高額より大きい(>) 詳細については、「"確実性層" ページ 1089」を参照してください。
下位確実性層カットオフ	省略可能。下位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以下の**簿価フィールド**の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。 カットオフ値を指定しない場合は、下位確実性層にレコードが追加されないようにする、次のデフォルトのカットオフ値が使用されます。 **簿価**]フィールドの最低額より小さい(<) 詳細については、「"確実性層" ページ 1089」を参照してください。
信頼度 (%)	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。 信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% とい

入力値 - CVS 準備ダイアログ ボックス	説明
	うことと同じです。 ◦ **精度の限度**が**上**または**下**の場合、最低信頼度は 55%、最大信頼度は 99.5% です。 ◦ **精度の限度**が**両方**の場合、最低信頼度は 10%、最大信頼度は 99.5% です。
金額精度	許容虚偽表示および勘定で想定される虚偽表示の間の差異である金額。 たとえば、許容虚偽表示が $29,000 であり、想定される虚偽表意が $5,800 の場合、23200 ($23,200 の差異) を入力します。 金額精度は、勘定が公正に表記されていると見なされる許容度の範囲を確立します。
推定誤謬数	省略可能。サンプルで想定する最低誤謬数。 この値は CVS 計算で使用されません。代わりに、次の状況のいずれかで、通知を発生させるために使用されます。 ◦ **推定誤謬数(推定誤謬数)** が**層数**未満である ◦ CVS 評価段階において、サンプルで見つかった実際の誤謬数が**推定誤謬数(推定誤謬数)** 未満である このような状況のいずれかでは、使用可能な唯一の評価方法は単位あたりの平均です。

出力結果

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Invoices | CVS Prepare

As of: 15 Nov 2019 08:14:45

Command: CVSPREPARE ON INVOICE_AMOUNT NUMSTRATA 5 MINIMUM 0 PRECISION 928003.97 CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000 NCELLS 50 PLIMIT BOTH ERRORLIMIT 6 MINSAMPSIZE 0 TO SCREEN

Table: Invoices

Monetary Precision	**928,003.97**
Confidence Level	**95%**
Standard Error	**474,610.19**

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Percent of Count	Percent of Amount	Population Value	Sample Items	Variance	Standard Deviation	Mean
1	4376.88	1,279	31.33	7.29	3,382,131.93	37	1,022,929.96	1,011.40	2,644.36
2	9248.74	898	22.00	12.27	5,693,215.11	36	1,962,436.76	1,400.87	6,339.88
3	16904.52	763	18.69	21.52	9,987,014.57	49	5,030,465.84	2,242.87	13,089.14
4	23864.32	627	15.36	27.28	12,657,163.59	36	4,011,127.73	2,002.78	20,186.86
5	< 35000.00	479	11.73	28.76	13,346,354.63	39	7,757,896.09	2,785.30	27,862.95
Subtotal		**4,046**	**99.12%**	**97.12%**	**45,065,879.83**	**197**	**19,784,856.37**	**9,443.22**	**70,123.20**
Bottom	< 201.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Top	=> 35000.00	36	0.88	2.88	1,334,318.88	36	4,514,605.06	2,124.76	37,064.41
Total		**4,082**	**100%**	**100%**	**46,400,198.71**	**233**	**24,299,461.43**	**11,567.98**	**107,187.61**

Associated CVSSAMPLE Command
CVSSAMPLE ON invoice_amount NUMSTRATA 5 CUTOFF 35000.00 STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32,35000.00 SAMPLESIZE

出力結果 - CVS 準備	説明
金額精度	入力として指定した金額精度。
信頼度	入力として指定した信頼度。
階層番号	各層に割り当てられた連続で増える数。 また、確実性層には次の数値が割り当てられます(ただし、この画面には表示されていません) 。 ◦ **-1** -下位確実性層 ◦ **0** -上位確実性層
階層境界	確実性層のカットオフ値と各層の上限の境界。 簿価は以下の場合に層に割り当てられます。 ◦ 上限の境界より小さいか、上限の境界に等しい ◦ すぐ下の境界より大きい 簿価はカットオフ値以上の場合に確実性層に割り当てられます。

出力結果 - CVS 準備	説明
	簿価はカットオフ値以上の場合に上位確実性層に割り当てられます。
母集団項目	テーブルのレコード数。確実性層などの層にブレークダウンされます。
パーセントカウント	確実性層などの各層に含まれるレコード数の割合。
金額のパーセント	合計簿価に対する割合。確実性層などの各層に含まれます。
母集団値	テーブルの合計簿価。確実性層などの層にブレークダウンされます。
サンプル項目	合計必要サンプルサイズ。層にブレークダウンされます。確実性層のすべての項目を含みます。
関連付けられた CVSSAMPLE コマンド	CVS サンプル段階を実行するためのコマンド。CVS 準備段階の値があらかじめ入力されています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

従来の変数サンプリングの実行

アクティブなテーブルにある金額データの代表サンプルを含むテーブルを新たに作成することができます。

従来の変数サンプリングは、次のいずれかに関心がある場合に適しています。

- ファイルの合計監査済み金額
- ファイルの金額の虚偽表示の合計金額

Analytics は読み取り専用アプリケーションであるため、レコードのサンプルを抽出した後には、サンプルテーブルを Excel などデータを入力できるアプリケーションにエクスポートし、監査値を追加できるようにする必要があります。

従来の変数サンプリングの正しいプロセスを実行

レコードのサンプルを抽出する前に、レコードが格納されているテーブルを階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを計算します。

詳細については、「" 従来の変数サンプリングの準備" ページ 1114」を参照してください。

レコードのサンプルを描画する

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. サンプリングする予定の簿価を含むテーブルを開きます。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング (CVS) > サンプル**] を選択します。

> **メモ**
> メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

[**CVS サンプル銀**] ダイアログボックスが開きます。サンプリング段階の入力として、CVS 準備段階の出力結果を使用する場合は、フィールドのほとんどに必要な値が自動的に入力されます。

自動入力される値がいくつか欠けている場合は、以下を行ってください。

- 値を再生成するために、ログに記録されているCVSPREPAREコマンドを再実行する
- CVS準備段階で生成されたCVSSAMPLEコマンドを保存してある場合は、それを実行する

> **メモ**
> 保存してあるCVSSAMPLEコマンドを実行する場合は、そのコマンドに出力テーブルの名前(と、オプションでシード値)を追加する必要があります。
> 詳細については、"CVSSAMPLEコマンド" ページ 1734を参照してください。

3. あらかじめ入力された値を使用していない場合、または1つ以上の値を調整する場合は、必要な値を入力または更新します。
   - **簿価**
   - **階層数**
   - **上位確実性層カットオフ**
   - **下位確実性層カットオフ**
   - **階層境界**
   - **サンプルサイズ**
   - **母集団(カウント、値)**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

   > **注意**
   > 通常は、入力された値を変更しないでください。あらかじめ入力された値を変更すると、サンプリングプロセスの統計の有効性が否定される可能性があります。

4. 省略可能。 [**シード**]を選択し、数値を入力します。
   シード値については、以下で説明します。
5. CVS準備段階で条件式を使用した場合は、必ず [**If**]テキスト ボックスにも同じ式を指定してください。

   > **メモ**
   > CVS準備段階で指定したIf条件は、CVSサンプル段階に自動的に伝達されます。
   > 条件式を使用する場合は、両方の段階で同じ式を使用することで、サンプリング結果が統計的に有効になるようにする必要があります。

6. [**保存先**]テキスト ボックスで、出力結果を含めるAnalyticsテーブルの名前を指定します。

   > **ヒント**
   > 簿価テーブル名を使用し、サフィックス `_sample` を追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

7. [OK]をクリックします。
   レコードのランダムサンプルが簿価テーブルから抽出され、指定した出力テーブルに保存されます。
   サンプルプロセスと出力結果のサマリーは画面に表示されます。
   入力済みバージョンのCVSEVALUATEコマンドは表示に含まれます。

> **メモ**
> 出力結果は以下で詳細に説明します。

CVSEVALUATE コマンドを後で使用するために保存しておきます(任意)。

サンプリングしたレコードを一度分析したら、使用したCVSEVALUATE コマンドを保存しておくと便利です。

1. CVS サンプルの表示領域の下部にある **CVSEVALUATE** リンクをクリックすることで、このコマンドをコマンドラインに読み込みます。
2. コマンドラインに読み込んだコマンドの全体をコピーし、Analytics スクリプトに保存します。
   サンプリングされたデータを分析し、監査値を追加した後は、 **CSV 評価**]ダイアログボックスまたはCVSEVALUATE コマンドを使用して、分析結果を母集団全体に対して推定します。

> **メモ**
> CVSEVALUATE コマンドを使用する場合は、監査値フィールドの名前と評価タイプを更新する必要があります。
> 詳細については、"CVSEVALUATE コマンド" ページ 1725の説明を参照してください。

CVS サンプルダイアログボックスの入力値と結果

次の表は、 **CSV サンプル**]ダイアログボックスの入力値と出力結果の詳細を示します。

メインタブ - 入力値

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例



入力値 - CVS サンプルダイアログ ボックス	説明
簿価	監査対象となる簿価が格納されているフィールド。
階層数	データセットを数値的に階層化するために使用する層(小グループ)の数。 確実性層を指定する場合は、**層数**に含まれません。
上位確実性層カットオフ	上位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以上の**簿価フィールド**の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。
下位確実性層カットオフ	下位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以下の**簿価フィールド**の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

入力値 - CVS サンプル ダイアログ ボックス	説明
階層境界	データセットを階層化するために使用する境界値。
サンプル サイズ	各層からサンプリングするレコード数。
母集団 (カウント、値)	各層のレコード数と各層の合計値。
シード値	省略可能。任意の数値。 Analytics で乱数ジェネレーターを初期化するために使用される数値です。 **ヒント** シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値をブランクのままにします。

出力結果

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例



Invoices | CVS Prepare | CVS Sample

As of: 15 Nov 2019 08:50:05

Command: CVSSAMPLE ON INVOICE_AMOUNT NUMSTRATA 5 SEED 12345 CUTOFF 35000.00 STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32,35000.00 SAMPLESIZE 37,36,49,36,39 POPULATION 1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,13346354.63 TO "INVOICES_SAMPLE"

Table: Invoices

Seed	**12345**
Book Value Field	**invoice_amount**
Selection Method	**RANDOM**

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Population Value	Sample Items	Sample Value
1	4376.88	1,279	3,382,131.93	37	98,112.90
2	9248.74	898	5,693,215.11	36	206,801.51
3	16904.52	763	9,987,014.57	49	623,529.81
4	23864.32	627	12,657,163.59	36	723,926.60
5	< 35000.00	479	13,346,354.63	39	1,069,044.86
Subtotal		**4,046**	**45,065,879.83**	**197**	**2,721,415.68**
Top	>= 35000.00	36	1,334,318.88	36	1,334,318.88
Total		**4,082**	**46,400,198.71**	**233**	**4,055,734.56**

Associated CVSEVALUATE Command:
CVSEVALUATE BOOKED invoice_amount AUDITED invoice_amount ETYPE MPU STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32 POPULATI

出力結果 - CVS サンプル	説明
シード値	Analytics 乱数ジェネレーターを初期化するために使用されるシード値。 シード値は自分が指定するか、Analytics によってランダムに選択されます。
簿価フィールド	入力として指定した簿価フィールド。
選択方法	**RANDOM** - Analytics によって使用されるサンプル選択方法。
階層番号	各層に割り当てられた連続で増える数。 また、確実性層には次の数値が割り当てられます(ただし、この画面には表示されていません) 。 ◦ **-1** -下位確実性層 ◦ **0** -上位確実性層
階層境界	確実性層のカットオフ値と各層の上限の境界。 簿価は以下の場合に層に割り当てられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力結果 - CVS サンプル	説明
	◦ 上限の境界より小さいか、上限の境界に等しい ◦ すぐ下の境界より大きい 簿価はカットオフ値以上の場合に確実性層に割り当てられます。 簿価はカットオフ値以上の場合に上位確実性層に割り当てられます。
母集団項目	層でブレークダウンされ、確実性層を含む、ソーステーブルのレコードの数。
母集団値	層でブレークダウンされ、確実性層を含む、ソーステーブルの合計簿価。
サンプル項目	層で分解された、サンプルで抽出された合計レコード数。 確実性層のすべてのレコードは出力テーブルで自動的に抽出され、含まれます。
サンプル値	層でブレークダウンされ、確実性層レコードの値を含む、サンプルで抽出されたレコードの合計額。
関連付けられた CVSEVALUATE コマンド	CVS 評価段階を実行するためのコマンド。CVS 準備段階と CSV サンプル段階の値があらかじめ入力されています。

システム生成フィールド

Analytics により、自動的に 4 つのフィールドが生成され、サンプル出力テーブルに追加されます。サンプルに追加される各レコードのフィールドには、以下の記述的情報が格納されます。

- **層** -レコードが割り当てられる層の数
- **元のレコード番号** -ソースデータテーブル内の元のレコード番号
- **選択順序** -各層においてレコードがランダムに選択された順序
- **サンプルレコード番号** -サンプル出力テーブル内のレコード番号

Audit_Value(監査額) フィールドを追加し、サンプルテーブルをエクスポートします。

Analytics は読み取り専用アプリケーションであるため、サンプルレコードから成るテーブルを Excel などデータを入力できるアプリケーションにエクスポートする必要があります。サンプリングされたデータを分析する過程で検出した監査額をすべて外部アプリケーションに追加できます。

監査額が追加された時点で、テーブルを Analytics にインポートします。

テーブルをエクスポートする前には、簿価フィールドを複製するフィールドを追加します。必要に応じて、この複製されたフィールドを外部アプリケーションで編集できます。

監査額フィールドを追加します。

1. 簿価テーブルを閉じます。
2. サンプリングされたレコードを含む新しく作成されたテーブルを開きます。

   例：*<book_value_table>*_sample
3. このコマンドをコピーしてコマンド ラインに貼り付けます。

   ```
   DEFINE FIELD AUDIT_VALUE COMPUTED book_value_field
   ```

   コマンド ラインが表示されていない場合は、 [**ウィンドウ > コマンド ライン**] の順にクリックします。
4. `book_value_field` を簿価を含むテーブルのフィールドの実際の名前で置換します。

   例：

   ```
   DEFINE FIELD AUDIT_VALUE COMPUTED invoice_amount
   ```

   > **メモ**
   > 2 つの名前が異なる場合は、表示名ではなく、フィールドの物理名を使用します。
5. Enter を押し、新しいフィールドを作成します。

   > **ヒント**
   > AUDIT_VALUE(監査額) フィールドが作成されたことを確認する場合は、コマンド ラインで「`display`」を入力し、Enter を押してテーブルのフィールドのリストを表示します。

サンプル テーブルを Excel にエクスポートする

サンプル テーブルを Excel にエクスポートするか、または他の適した外部アプリケーションで使用するために区切り文字付きファイルにエクスポートします。

エクスポートを実行するとき：

- [**フィールド**] オプションを選択し、エクスポートするすべてのフィールドを選択します
- 追加されたサフィックス `_audited` が付いたサンプル テーブル名など、後からわかりやすいエクスポートされたテーブルの名前を指定します

  例：*<book_value_table>*_sample_audited

詳細については、「"データのエクスポート" ページ 223」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

従来の変数サンプリングの誤謬の評価

サンプリングされたデータのセットに対して監査手続きを実行した後には、Analytics を使用して次のことができます。

- 勘定全体に対してサンプルの監査金額を推定する
- 勘定全体に対して見つけたサンプルの虚偽表示を推定する
- 推定された合計監査金額と推定された合計虚偽表示金額の上限と下限を計算する

誤謬が見つからない場合でも、評価機能を使用して、サンプリングリスクの基本的な許容度を計算します。この場合、推定タイプとして平均推定を使用する必要があります。

従来の変数サンプリングの正しいプロセスを実行

従来の変数サンプリングのプロセスにおける最終段階は、エラーを評価することです。エラーを評価できるようになるには、これまでの段階を実行し終わっている必要があります。

詳細については、次を参照してください。

- "従来の変数サンプリングの準備" ページ 1114
- "従来の変数サンプリングの実行" ページ 1125

どの推定タイプを使用すればよいですか?

CVS 評価段階では、4 つの異なる推定タイプ(評価方法) から選択できます。

- 平均推定
- 差異
- 比率分離
- 比率結合

使用しなければならない推定タイプは、データの性質、サンプル簿価、サンプル監査金額、およびそれらの関係によって決まります。

ガイドライン

推定タイプの選択に役立つガイドラインを次に示します。

> **ヒント**
> さまざまな推定タイプによって生成された結果同士を比較するには、**推定タイプ**]ドロップダウンリストで **すべて**]を選択します。"**すべて**" を選択することで、評価出力にすべての推定タイプが含まれます。

詳しく表示

推定タイプ	虚偽表示の存在	虚偽表示のサイズ	簿価の符号	層間の比率の比較
平均推定	**虚偽表示がないか、非常に少ない虚偽表示しかない。** 監査したサンプル母集団に虚偽表示がないか、非常に少ない場合に、唯一有効な推定タイプ	n/a	n/a	n/a
差異	**虚偽表示が必要** 監査したサンプル母集団にはいくつかの虚偽表示が必要です。 たとえば、サンプルの 5% 以上に虚偽表示が含まれているなどの場合です。	**虚偽表示が比例しない場合** 虚偽表示が関連する簿価に比例しない場合、つまり虚偽表示のサイズが関連する簿価のサイズに比例しない場合に適しています。 つまり、簿価の大小に関係なく、それに含まれる虚偽表示が大きかったり小さかったりする場合です。	n/a	n/a
比率分離		**虚偽表示が関連する簿価に比例する場合** 虚偽表示が関連する簿価に比例する場合、つまり虚偽表示のサイズが関連する簿価のサイズに比例する場合に適しています。 つまり、簿価が小さければ虚偽表示が小さく、簿価が大きければ虚偽表示が大きくなる場合です。	**すべての簿価が同じ符号を持つ** サンプルの全簿価が同じ符合を持つ、つまりすべてプラスか、すべてマイナスかのどちらかである必要があります。	**比率が異なる** サンプルの監査金額の平均とサンプル簿価の平均との比率が層間で大きく異なる場合に適しています。
比率結合				**比率間の差異があまりない** サンプルの監査金額の平均とサンプル簿価の平均との比率が層間であまり差異がない場合に適しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

更新済みサンプルテーブルのインポート

Excel から、または監査額の追加に使用する任意の外部アプリケーションから、更新済みサンプルテーブルを Analytics にインポートします。

テーブルは次を含む必要があります。

- **簿価フィールド** -サンプルを抽出したときに存在していた元の記録された簿価
- **監査金額フィールド** -監査済み金額。分析の結果に基づいて必要な場合に更新されます

詳細については、「"Microsoft Excel データのインポート" ページ 271」を参照してください。

サンプル分析の結果の評価

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。これらの文字を使用すると、コマンドを実行できないか、エラーが発生します。

1. インポートした更新済みサンプルテーブルを開きます。
2. [**サンプリング > 従来の変数サンプリング (CVS) > 評価**] を選択します。

   > **メモ**
   > メニューオプションは、テーブルが開いていない場合は無効です。

   [**CVS 評価**] ダイアログボックスが開きます。評価段階の入力として、CVS 準備段階と CVS サンプル段階の出力結果を使用する場合は、フィールドのほとんどに必要な値が自動的に入力されます。

   自動入力される値がいくつか欠けている場合は、以下を行ってください。

   - 値を再生成するために、ログに記録されている CVSSAMPLE コマンドを再実行する
   - CVS サンプル段階で生成された CVSEVALUATE コマンドを保存してある場合は、それを実行する

     > **メモ**
     > 保存してある CVSEVALUATE コマンドを実行する場合は、監査値フィールドの名前と評価タイプを更新する必要があります。
     > 詳細については、"CVSEVALUATE コマンド" ページ 1725の説明を参照してください。

3. [**メイン**] タブで、 [**推定タイプ**] ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。
   - **MPU**
   - **差異**
   - **比率分離**
   - **比率結合**
   - **すべて**

> **メモ**
> オプションは上記で詳細に説明します。

4. あらかじめ入力された値を使用していない場合、または1つ以上の値を調整する場合は、必要な値を入力または更新します。
   - **信頼度 (%)**
   - **推定誤謬数**
   - **簿価**
   - **監査値**
   - **精度上限**
   - **上位確実性層(カットオフ、カウント、値)**
   - **下位確実性層(カットオフ、カウント、値)**
   - **階層境界**
   - **母集団(カウント、値)**

   > **メモ**
   > 入力値は以下で詳細に説明します。

   > **注意**
   > 通常は、入力された値を変更しないでください。あらかじめ入力された値を変更すると、評価プロセスの統計の有効性が否定される可能性があります。

5. [**出力**]タブ
   a. [**To**]パネルで、次のいずれかを選択します。
      - **画面** -Analytics の表示領域に結果を表示します

        > **ヒント**
        > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

      - **ファイル**-結果をテキスト ファイルに保存または追加します

        ファイルは Analytics の外部に保存されます。

   b. 出力タイプとして [**ファイル**]を選択した場合、次のいずれかを実行します。
      - [**名前**]テキストボックスにファイル名を入力します。
      - [**名前**]ボタンをクリックして、 [**保存**]または [**名前を付けて保存**]ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。

        Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

        また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> **ファイル タイプ** オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、**ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル**のいずれかのみです。

6. [**OK**] をクリックします。
   CVS 評価出力結果が表示されるか、ファイルに保存されます。

> **メモ**
> 出力結果は以下で詳細に説明します。
> 出力結果の解釈に関する追加情報については、「"請求書レコード全体の表示が公正であるかどうかを判定する" ページ 1112」を参照してください。

CVS 評価ダイアログ ボックスの入力値と結果

次の表は、 [**CSV 評価**] ダイアログ ボックスの入力値と出力結果の詳細を示します。

メイン タブ – 入力値

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例



入力値 - CVS 評価ダイアログ ボックス	説明
推定タイプ	使用する推定タイプ(評価方法) 。
信頼度 (%)	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。 信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

入力値 - CVS 評価ダイアログ ボックス	説明
推定誤謬数	サンプルで想定する最低誤謬数。 この値はCVS 評価計算で使用されません。サンプルで見つかった実際の誤謬数が**推定誤謬数**を下回る場合に、通知をトリガーするために使用されます。 実際の誤謬数が**推定誤謬数**未満の場合、使用可能な唯一の評価方法は平均推定です。
簿価	記録された簿価を含むサンプルテーブルの数値フィールド。
監査値	監査金額を含むサンプルテーブルの数値フィールド。
精度上限	使用する精度制限のタイプ。 詳細については、「" 従来の変数サンプリングの準備" ページ 1114」を参照してください。
上位確実性層(カットオフ、カウント、値)	CVS プロセスで使用された上位確実性層カットオフ値、上位確実性層のレコード数、および合計値。
下位確実性層(カットオフ、カウント、値)	CVS プロセスで使用された下位確実性層カットオフ値、下位確実性層のレコード数、および合計値。
階層境界	データセットを階層化するために使用された境界値。
母集団(カウント、値)	各ソーステーブルのレコード数と各層の合計値。

出力結果

従来の変数サンプリングのチュートリアルからの画面例



CVS Prepare | CVS Sample | CVS Evaluate | Invoices_sample_audited

As of: 15 Nov 2019 14:40:26

Command: CVSEVALUATE BOOKED INVOICE_AMOUNT AUDITED AUDIT_VALUE ETYPE DIFFERENCE STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32 POPULATION 1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,13346354.63 CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000.00,36,1334318.88 ERRORLIMIT 6 PLIMIT BOTH TO SCREEN

Table: Invoices_sample_audited

Evaluation Method:	DIFFERENCE
Confidence Level:	95%
Point Estimate	46,253,254.06
Standard Error of the Estimate	344,964.34
t-Distribution	1.96
Precision	676,130.11
Precision as a % of the Estimate	1.46

Estimated Total Audited Value

Lower Limit	Point Estimate	Upper Limit
45,577,123.95	46,253,254.06	46,929,384.17
-676,130.11		676,130.11

Estimated Total Error

Lower Limit	Point Estimate	Upper Limit
-823,074.76	-146,944.65	529,185.46
-676,130.11		676,130.11

Statistical Summary

Calculation	Sample	High Value Items	Total
Est. Total Audited Value	44,928,935.18	1,324,318.88	46,253,254.06
Est. Total Error	-136,944.65	-10,000.00	-146,944.65
Achieved Precision	676,130.11	0.00	676,130.11
Total Audited Value Upper Limit	45,605,065.29	1,324,318.88	46,929,384.17
Total Audited Value Lower Limit	44.252.805.07	1.324.318.88	45.577.123.95
Total Error Upper Limit	539,185.46	-10,000.00	529,185.46
Total Error Lower Limit	-813,074.76	-10,000.00	-823,074.76

Strata Breakdown

Stratum Number	Strata Boundaries	Population Items	Population Book Value	Sample Items	Sample Book Value	Sample Audit Value	Sample Difference Value	Estimated Total Audited Value	Standard Error of Estimate	Estimated Standard Deviation	Mean Error	Error Count
1	4376.88	1,279	3,382,131.93	37	98,112.90	93,543.23	4,569.67	3,224,169.55	138,158.63	666.78	-123.50	3
2	9248.74	898	5,693,215.11	36	206,801.51	201,305.97	5,495.54	5,556,131.92	111,859.54	762.84	-152.65	3
3	16904.52	763	9,987,014.57	49	623,529.81	641,639.81	-18,110.00	10,269,013.14	271,106.07	2,571.14	369.59	3
4	23864.32	627	12,657,163.59	36	723,926.60	723,870.10	56.50	12,656,179.55	6,738.62	66.42	-1.57	3
5	< 35000.00	479	13,346,354.63	39	1,069,044.86	1,059,037.28	10,007.58	13,223,441.02	117,712.04	1,601.25	-256.60	3
Subtotal		**4,046**	**45,065,879.83**	**197**	**2,721,415.68**	**2,719,396.39**	**2,019.29**	**44,928,935.18**	**344,964.34**	**5,668.43**	**-164.74**	**15**
Top	>= 35000.00	36	1,334,318.88	36	1,334,318.88	1,324,318.88	10,000.00	1,324,318.88	0.00	0.00	-277.78	1
Total		**4,082**	**46,400,198.71**	**233**	**4,055,734.56**	**4,043,715.27**	**12,019.29**	**46,253,254.06**	**344,964.34**	**5,668.43**	**-442.52**	**16**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力結果 - CVS 評価	説明
評価方法	選択した推定タイプ。
信頼度	入力として指定した信頼度。
点推定値	ソーステーブル内のデータセット全体の推定監査額を統計的に推定した値。 **点推定値**は推定された範囲の中点です。
精度	**点推定値**が取り得る金額の幅を統計的に推定した値。 この範囲の上限と下限は、**点推定値±精度**によって得られます。
推定合計監査値	**推定合計監査値**(推定監査総額)の範囲を視覚的に表したもの **範囲の使用方法** ◦ ソーステーブルの **母集団簿価**]が以下の範囲内の場合: *この勘定の表示が公正である可能性が非常に高くなります。* ◦ ソーステーブルの **母集団簿価**]が範囲の上限または下限の外部にある場合: *この勘定には重大な虚偽表示がある可能性があります。*
推定誤謬総額	**推定誤謬総額**の範囲を視覚的に表したもの **推定誤謬総額の範囲を計算する方法** ◦ 誤謬総額の**点推定値**は、**推定合計監査値**(推定監査総額)から**母集団簿価**を差し引いたものです。 ◦ この範囲の上限と下限は、**点推定値±精度**によって得られます。 ◦ マイナスの誤謬額は過剰計上の誤謬を表し、プラスの誤謬額は過少計上の誤謬を表します。 **範囲の使用方法** ◦ **推定誤謬総額**]の範囲がゼロ(0)±CVS 準備段階で指定した **金額精度**]の範囲内の場合: *この勘定の表示が公正である可能性が非常に高くなります。* ◦ **推定誤謬総額**]範囲の上限または下限が **金額精度**]範囲の上限または下限の外部にある場合: *この勘定には重大な虚偽表示がある可能性があります。*

条件付きサンプリング

> **注意**
>
> サンプル時にコマンド フィルタリングまたは範囲パラメーターを適用すると、サンプルの有効性が損なわれます。これを行う場合は、サンプルの結果が無効になる可能性があるという注記がログに生成されます。
>
> [**サンプル**] ダイアログ ボックスでは、コマンド フィルターや範囲パラメーターを適用できるオプションがありますが、本ガイドではサンプリング手順にこれらの手順を含めていません。

条件付きサンプリングは、特定の場所で発生する取引、特定の製造元で製造された製品など、指定された条件を満たすレコードにサンプル選択を制限するために使用されます。

条件付きサンプリングを実行する場合は、必ず正確なデータ セットで作業する必要があります。サンプル時にコマンド フィルターを使用してデータを絞り込むと、予期しない結果が生成される可能性があります。最初に、任意の条件を満たすデータを新しいテーブルに抽出してから、フィルターを使用せずに、新しいテーブルでサンプリングを実行することをお勧めします。

フィルタリングされたデータのサンプリングと、サンプリングされたデータのフィルタリング

条件付きサンプリングを実行するときには、次の差異に注意してください。

- フィルタリングされたデータのサンプリング
- サンプリングされたデータのフィルタリング

ベスト プラクティス: フィルタリングされたデータのサンプリング

1000 件のレコード中 150 件が条件 “Dept 03” を満たすテーブルを考えてください。“Dept 03” から 10 レコードのサンプルを抽出するとします。

最善の方法は “Dept 03” レコードをフィルタリングし、新しいテーブルに先に抽出してから、サンプルを抽出します。次に新しいテーブルをサンプリングし、“Dept 03” レコードのみから抽出します。この方法を使用すると、フィルタリングされたデータをサンプリングします。

回避する方法: サンプリングされたデータのフィルタリング

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1000 件のレコード中 150 件が条件 “Dept 03” を満たすテーブルを考えてください。“Dept 03” から 10 レコードのサンプルを抽出するとします。

1000 レコードある元のテーブルから 10 レコードのサンプルを抽出し、処理でコマンド フィルター `IF Dept = "03"` を適用する場合は、サンプリングされたデータをフィルタリングします。

この方法の問題は、まずフィルターリングされていないデータ セットから 10 件のレコードが選択されます。その中から "Dept 03" に一致するレコードが選択されるので、サンプルに必要なレコード数が 10 件よりも少なくなってしまいます。サンプルが代表的ではなく、無効です。

同様の理由から、サンプリングされたレコードを含む出力テーブルに対しフィルターリングした場合もサンプルが無効になります。

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データの分析

「データの分析」は、さまざまなプロセスと手法を網羅する幅広い概念です。同じデータ分析目標を達成するためには、複数の方法がある場合があります。多くの場合、全体的なプロセスは反復的であり、作業途中で検出した情報に基づいて、初期アプローチを修正していくことが必要になります。

効果的なデータ分析

基本的に、データの分析とは、データに関する情報を見つけ出す処理です。Analytics は、分析を実行し、調査しているデータに関する一般的な洞察を得て、特定の問題に対して回答するために使用できる多数のコマンドおよび他のツールを提供します。ただし、Analytics で 2 つまたは 3 つのボタンをクリックするだけで、すべてのデータ分析の回答が魔法のように得られるということはありません。

効果的なデータ分析の要件:

- データの本質を理解する
- 特定の分析目標を策定する
- 十分な知識を持ってツールを応用する

Analytics は、データ分析機能を大幅に強化することはできますが、それらを置き換えることはしません。

Analytics のデータ分析コマンドとツール

以下の表は、データ分析領域別に、Analytics コマンドとツールを分類します。この分類は絶対的なものではありません。分類外でもコマンドを有効に使用できる場合があります。並べ替えや結合などの一部のコマンドは、主に分析的ではない主要な目的に対応しますが、状況によっては分析の洞察を提供することができます。

> **メモ**
> 一般的に、基本事項以外に、データ分析では、単一のコマンドを分離して使用するのではなく、一連のコマンドを使用して、分析目標に向かって作業を進める必要があります。

データ分析領域	コマンドまたはツール	説明
自然言語によるデータ分析	AI コマンド	Analytics と外部 AI サービスを使用してデータ分析を実行します。 このノーコード オプションを使用すると、自然言語プロンプトを使用して、必要な分析と結果を記述することができます。
一般的な特性	確認 カウント 合計	これらのコマンドを使用して、次のようなデータセットの一般特性を検出します。 ◦ データの妥当性 ◦ レコード数

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ分析領域	コマンドまたはツール	説明
	プロファイル 統計 異常値 ソート インデックス	◦ 合計金額 ◦ 最低、最高、および平均金額 ◦ 標準偏差、中央値、最頻値、四分位値 ◦ 異常値 ◦ 範囲 ◦ 正の値と負の値の分布 ◦ パターン
信頼性/正確性	演算フィールド	演算フィールドを使用して、税込み合計金額などのデータセットの計算された金額の正確性を再計算およびテストします。
分離	フィルターリング 検索	フィルタリングを使用して、データセットまたはデータ処理を、関心があるレコードのサブセットに制限します 検索を使用して、データセットの特定の値を検索します
順次的な順序	順番検査	データが連続しているかどうかをテストし、順序から外れた項目を特定します
完全性	ギャップ	順次的な順序の一連の小切手など、連続するすべてのレコードが存在するかどうかを検証し、順番のギャップの場所を特定します
一意性チェック	重複	フィールドの重複値または項目、あるいは重複するレコード全体を特定します
不正確さ	あいまい重複	同じ現実のエンティティを参照する可能性があるほぼ同一の値を特定します
頻度分布 Materiality の集合化	階層化 年齢 分類化 要約 クロス集計 ヒストグラム クラスター	レコードをグループ化し、数値範囲またはクラスター、期間、ロケーションコード、業者/顧客番号、または製品 ID などのレコード識別子によって集合化されるレコード数と値を決定します 異常値の特定でも役立ちます
比較	結合 曖昧結合 関連付け	テーブルを結合し、請求書テーブルや PO テーブルなどのテーブル全体でレコードが一致しているか一致していないかどうかを検出します。
数値の例外	Benford(ベンフォード分析の実行)	想定されるベンフォード分布からの差異の先頭の数字をテストし、例外の数値データを検出します
スクリプト言語の統合	Python コマンド R コマンド	<< 執筆中 >> << 執筆中 >>

データのプロファイル分析

テーブルにある 1 つ以上の数値フィールドについて、以下の要約統計を表示できます。

- **合計値** - フィールドの値すべての合計。
- **絶対値** - 数値の符号を無視した、フィールドの値の合計です。絶対値は、金額単位サンプリングによってデータをサンプリングするときに、母集団パラメーターのデフォルト値として使用されます。
- **最小値** - フィールドの値の中の最小値。
- **最大値** - フィールドの値の中の最大値。

> **メモ**
> 最小値と最大値は、データを階層化したりヒストグラムを生成したりするときに、それぞれのパラメーターのデフォルト値としてよく使用されます。

Analytics には自動的にプロファイルを行うオプションがあります。このオプションを有効にすると、テーブルを開くたびにすべての数値型フィールドのプロファイルが自動的に行われます。

手順

データのプロファイル分析を行うと、テーブルにある 1 つ以上の数値フィールドについて、以下の要約統計を生成することができます。

方法の説明

1. [**分析**] > [**プロファイル**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**プロファイル フィールド**] リストからプロファイル対象のフィールドを選択します。
   - [**プロファイル フィールド**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

     フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

3. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
4. [**詳細**] タブをクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

5. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

6. [**OK**] をクリックします。

自動プロファイルを有効にする

Analytics では、テーブルを開くときに、自動的にプロファイルを実行するよう設定できます。プロファイルの結果を表示するため、表示領域で単独の [**プロファイル**] タブが生成されます。このオプションが有効な場合は、すべての Analytics テーブルに適用されます。

方法の説明

1. [**ツール > オプション**] の順に選択します。
2. [**テーブル**] タブをクリックします。

3. [**開くときに自動的にプロファイルを実行する**]を選択します。
4. [**OK**]をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

統計の生成

テーブルにある数値フィールドおよび日付時刻フィールドについて、詳細な統計を生成できます。統計はテーブルの概要を示し、データの異常値をハイライトして、後続の分析につなげることができます。

統計を生成するときには、標準出力オプションの他に、出力結果を含む様々なシステム変数が自動的に作成されます。詳細については、"Analytics コマンドによって作成されたシステム変数" ページ 1606を参照してください。

統計の生成結果は次の表で説明します。

> **メモ**
>
> すべての統計は数値フィールドに対して生成されます。日付時刻フィールドにはサブセットの統計のみが生成されます。
>
> いくつかの日付時刻統計は、シリアル日付時刻値として表示されます。変換関数を使用して、シリアル日付時刻値を人間が判読できる通常の日付時刻値に変換できます。詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。

統計名	数値フィールド	日付時刻フィールド
範囲	最高値および最低値の間の差	最新の日付と最も古い日付の間の日数
評価する	◦ 正の値の数 ◦ 正の値の合計 ◦ 正の値の平均	◦ 日付時刻値の数 ◦ すべてのシリアル日付時刻値の合計 日付や、時点を表す時間値に対して意味はありません。時間の合計を表す時間値に対して有意です。 詳細については、「"時間の量と時点" ページ 875」を参照してください。 ◦ 平均日付時刻値
評価しない	◦ 負の値の数 ◦ 負の値の合計 ◦ 負の値の平均	該当なし、生成されません
ゼロ	ゼロの値の数	空白の日付の数
合計	◦ 正、負およびゼロの値の数の合計 ◦ 正、負およびゼロのすべての値の合計 ◦ 正、負およびゼロのすべての値の平均	該当なし、生成されません
絶対値	数値の符号を無視した、値すべての合計	該当なし、生成されません

統計名	数値フィールド	日付時刻フィールド
標準偏差(オプション)	平均値からの標準偏差	平均日付時刻値からの標準偏差 統計を画面に出力するときには表示されませんが、システム生成出力変数 STDDEV*n* にキャプチャされます。
中央値(省略可能)	中央値 ◦ 奇数の値セット: 中央値 ◦ 偶数の値セット: 中央にある 2 つの値の平均	日付中央値 ◦ 奇数の日付セット: 日付中央値 ◦ 偶数の日付セット: 中央にある 2 つの日付の平均
Q25(省略可能)	最初の四分位数値(下四分位数値) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する	最初の四分位日付(下四分位日付) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数の結果から 1 日分オフセットします。 詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。
Q75(省略可能)	3 番目の四分位数(下四分位数) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する	3 番目の四分位日付(下四分位日付) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数の結果から 1 日分オフセットします。 詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。
最頻値(省略可能)	最も頻繁に発生する値 ◦ 2 回以上出現する値がない場合は、"N/A" が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も低い値が表示される	最も頻繁に発生する日付 ◦ 2 回以上出現する日付がない場合は、「N/A」が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も古い値が表示される
最高値	最高値から 5 番目までの値 **[統計]** ダイアログボックスの **[詳細]** タブにある **[高/低の #]** 設定で、高い値を変更することができます。	最新の日付順の上位 5 件 **[統計]** ダイアログボックスの **[詳細]** タブにある **[高/低の #]** 設定で、最近の日付の数を変更することができます。
最低	最低値から 5 番目までの値 **[統計]** ダイアログボックスの **[詳細]** タブにある **[高/低の #]** 設定で、低い値を変更することができます。	最も古い日付順の上位 5 件 **[統計]** ダイアログボックスの **[詳細]** タブにある **[高/低の #]** 設定で、最も古い日付の数を変更することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手順

テーブルにある数値フィールドと日付時刻フィールドについて、記述統計を生成できます。

方法の説明

1. **[分析] > [統計]** を選択します。
2. **[メイン]** タブで、次のいずれかを行います。
   - **[統計の対象]** リストから、統計を生成するフィールドを選択します。
   - **[統計の対象]** をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

     フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、**[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   >
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

3. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
4. **選択したフィールドの標準偏差を計算する場合は、[標準偏差]を選択します。**
5. 選択されたフィールドの中央値、最頻値、および第 1 と第 3 の四分位数の値を計算する場合は、**中央値**、**最頻値**、**Q25**、**Q75** を選択します。

   > **メモ**
   >
   > これらの追加の統計を計算するには、追加のコンピューター メモリが必要です。非常に大きいデータ セットの追加の統計を計算すると、コンピューターのメモリを超過し、エラー メッセージが表示される場合があります。

6. **[出力]** タブをクリックします。
7. **[出力先]** パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

     > **ヒント**
     >
     > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

     出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。

- **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
- **ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するには、このオプションを選択します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。

> **メモ**
> 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

8. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、"**ASCII テキスト ファイル**" または "**Unicode テキスト ファイル**" のいずれかのみです。結果を新しいテキスト ファイルに保存するか、または既存のテキスト ファイルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。
   - **ローカル** - 選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。
9. [**詳細**] タブをクリックします。
10. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、そ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
	れ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

11. **結果に含まれるフィールドの最高値と最低値の数を変更したい場合は、 [高値/低値の数] に数字を入力します。**
12. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存のテキスト ファイルの末尾に追加するときは、 [**既存のファイルに追加する**] を選択します。
13. [**OK**] をクリックします。
14. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

異常値の特定

Analytics で異常値機能を使用すると、正常ではなく、詳細な調査が必要な可能性があるレコードを特定できます。

異常値とは何か

異常値とは、グループのレコードの数値金額とは大幅に異なる数値金額を含むレコードです。

グループの異常値の例

買掛金ファイルで、一般的に、特定の会社からの請求書は、$500 から $1,000 の範囲です。しかし、$8,500 の請求書が 1 つあります。

> **メモ**
> 正当な理由で、レコードが異常値になることがあります。一般的に、Analytics で特定された異常値をさらに調査し、実際に問題があるかどうかを判断する必要があります。

レコードのグループ化は任意です

データの異常値を調べるときには、レコードをグループ化する必要はありません。特定のグループ内ではなく、テーブル全体で異常値を検出できます。

レコードの全体セットの異常値の例

買掛金ファイルで、一般的に、請求書の全体セットは、$40 から $5,000 の範囲です。しかし、$20,000 を超える請求書が 3 つあります。

異常値が特定される方法

レコードの各グループまたはレコードの全体セットに対して、Analytics は特定の数値フィールドの標準偏差または標準偏差の乗数を使用して、異常値の上限と下限を設定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

上限より大きいか下限より小さい数値フィールドの値の任意のレコードが、異常値として出力結果に追加されます。

標準偏差はデータセットの分布の測定です。つまり、値の拡散方法を測定します。異常値計算は母集団標準偏差を使用します。

数値のセットの異常値の特定

次のセットの数値で異常値を特定します。

-3, -3, -1, 2, 3, 5, 6, 6, 8, 11

数値の平均は 3.40 です。平均は、セットの標準偏差 (SD) を計算するために使用されます: 4.45。

平均 ± 1 標準偏差

最初の例では、平均 ± 1 標準偏差を使用して、異常値の上限と下限を設定します。4 つの値が異常値として特定されます。



平均 ± 1.5 標準偏差

2 番目の例では、平均 ± 1.5 標準偏差を使用して、異常値の上限と下限を設定します。1 つの値のみが異常値として特定されます。



異常値の境界の設定

必要に応じて、異常値の境界を設定するか、異なる位置をテストし、結果を比較できます。

境界を設定するには、異常値フィールドの標準偏差の正の乗数を指定します。0.5、1、1.5 など。たとえば、1.5 の乗数を指定する場合、異常値の境界は、異常値フィールドの値の平均または中央値の上下 1.5 標準偏差です。

同じデータセットに対し、標準偏差の乗数の値を大きくすると、出力結果の異常値の数が減る可能性があります。

データの分布

数値データのセットの値は、通常、最も小さい値から最も大きい値の範囲で分散します。正規分布では、値はデータの中心点付近に均等に分布し、ベル形状の曲線を描きます。一般的に、中心点は、値の平均として定義されますが、中央値または最頻値のこともあります。

詳しく表示

正規分布の標準偏差

正規分布値のセットの標準偏差を計算する場合、値の 68% が平均 (±) の 1 つの標準偏差内に入り、値の 99.7% が平均 (±) の 3 つの正規分布内に入ります。ごく一部の値のみが平均からの 3 つの標準偏差を超えます。

Analytics で分析するデータセットの値の分布は、一般的に、正規分布よりも歪んでいる場合があります。たとえば、取引ファイルに、相対的に小さい数千件の取引と数件の大きい取引があることがあります。ただし、異常値の境界が Analytics で動作する方法を簡潔に示すために、正規分布を使用できます。

以下の例のように、標準偏差乗数を大きくすると、異常値の上限と下限が分布曲線の最後近くに移動します。境界が最後に近づくにつれ、境界外の値が減っていきます。

平均から異常値 ±2.5 標準偏差

平均から +2.5 標準偏差または -2.5 標準偏差未満は、出力結果に異常値として含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



平均から異常値 ±3 標準偏差

平均から ±3 標準偏差または -3 標準偏差未満は、出力結果に異常値として含まれます。



ガイドライン

異常値機能の設定を指定するときには、分析しているデータの本質を考慮してください。

データの本質	設定ガイドライン
値が小さい範囲でクラスター化される	小さい標準偏差乗数を使用します。1 から始めます。1.25 などの小数の乗数を使用し、正確な調整を行います。
値が大きい範囲で分散される	大きい標準偏差乗数を使用します。3 から始めます。
データが歪んでいる。データの残りと比較して、大きい値または小さい値の割合が少ない	検査している値の中央点を計算する方法として、**平均**ではなく、**中央値**を使用します。

出力結果に基づく調整

- **結果が多すぎる**-標準偏差の乗数を大きくします
- **結果が少なすぎるか、結果がない**-標準偏差の乗数を小さくします

数値の乗数を使用でき、乗数は 1 未満です。例 : 0.75。

手順

> **メモ**
>
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「" 異常値] ダイアログ ボックス オプション" 見開きページ」を参照してください。

1. 異常値をテストするテーブルを開きます。
2. Analytics メインメニューから、 **分析 > 異常値**] を選択します。
3. **方法**] の下で、調査している数値フィールドの値の中心点を計算する方法を選択します。
   - **平均**
   - **中央値**
4. **標準偏差の回数**] で、異常値の境界に使用する標準偏差の乗数を指定します。

   任意の正の整数または 10 進数 (0.5、1、1.5、2、...) を指定できます。。。) で置換される。
5. 次のいずれかを実行します。
   - **主キー**] リストから、テーブルのレコードをグループ化するために使用する 1 つ以上のキー フィールドを選択します。

     > **ヒント**
     >
     > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

   - **キーなし**] を使用すると、特定のグループ内ではなく、テーブル全体の異常値を特定します。
6. **フィールド**] リストから、異常値を調査する数値フィールドを選択します (異常値フィールド) 。
7. 省略可能。 **他のフィールド**] リストで、出力テーブルに含める 1 つ以上の追加フィールドを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> キーフィールドと異常値フィールドは、自動的に出力テーブルに追加されるため、選択する必要はありません。

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

8.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

9. 次のいずれかを実行します。
   a. **[保存先]** テキスト ボックスに、出力テーブルの名前を指定します。
   b. **[画面]** を選択し、Analytics 表示領域に結果を出力します。
10. 必要に応じて、 **[事前並べ替え]** を選択解除します。

> **メモ**
> ガイダンスは以下に示します。

11. **[詳細]** タブ
    a. 省略可能。レコードのサブセットのみが処理されることを指定するには、 **[範囲]** パネルでオプションのいずれかを選択します。
    b. 省略可能。出力テーブルを自動的に開くようにするには、 **[出力テーブルの使用]** をオンにします。
    c. **[OK]** をクリックします。

[異常値] ダイアログ ボックス オプション

次の表は、 **[異常値]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

異常値 - [異常値] ダイアログ ボックス	**説明**
平均 中央値	異常値フィールドの値の中心点を計算する方法。 ◦ **平均** -フィールドの値の平均(平均値) が使用されます。 ◦ **中央値** -フィールドの値の中央値が使用されます。 これらの中心点は、異常値フィールドの値の標準偏差を計算する際に使用されます。

異常値 - 異常値] ダイアログ ボックス	説明
	メモ [**中央値**] を選択する場合、異常値フィールドを並べ替える必要があります。異常値フィールドが並べ替えられていない場合は、[**事前並べ替え**] を選択します。 **ヒント** 異常値がないかどうかを調べるデータに大きな偏りがある場合は、**Median** を指定した方が、データの大勢をより正しく表す結果を生成することができます。
標準偏差の回数	異常値フィールドにおいて、平均または中央値から異常値の上限および下限までに含まれる標準偏差の数。任意の正の整数または 10 進数 (0.5、1、1.5、2、...) を指定できます。。。) たとえば、2 を指定すると、各キー フィールド グループまたはフィールド全体に対して以下が設定されます。 ◦ 平均または中央値より標準偏差の 2 倍だけ大きい、異常値の上限 ◦ 平均または中央値より標準偏差の 2 倍だけ小さい、異常値の下限 上限より大きいか下限より小さい異常値フィールドの任意の値が、異常値として出力結果に追加されます。 **メモ** 同じデータ セットに対し、標準偏差の数の値を大きくすると、出力結果の異常値の数が減る可能性があります。
主キー 任意	テーブルのデータをグループ化するために使用するフィールド。 キー フィールド グループごとに、異常値フィールドにおけるそのグループの数値に関する標準偏差が計算されます。このグループの標準偏差は、グループの異常値を検出するための基準値として使用されます。 キー フィールドには、文字、数値、または日付時刻があります。複数のフィールドはデータ型を任意に組み合わせることができます。 複数のフィールドを選択すると、入れ子のグループが作成されます。入れ子でのフィールド間の順序は、フィールドを選択した順になります。 **メモ** 1 つまたは複数のキー フィールドを基準にして並べ替えを行っておく必要があります。1 つまたは複数のフィールドを基準にした並べ替えがまだ行われていない場合は、**事前並べ替え**を使用します。
キーなし 任意	テーブルのデータをグループ化しません。 異常値フィールドの標準偏差は全体として計算されます。このフィールドの標準偏差は、フィールドの異常値を検出するための基準値として使用されます。
フィールド ("異常値フィールド")	異常値がないかどうかを調べる数値型フィールド。一度に 1 つのフィールドしか調べることができません。 キー フィールドを指定した場合は、グループ レベルの異常値が検出されます。 [**キーなし**] を指定した場合は、フィールド レベルの異常値が検出されます。
その他のフィールド 任意	出力に含める 1 つ以上の追加フィールド。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>異常値 - 異常値] ダイアログ ボックス</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>メモ
キー フィールドと異常値フィールドは、自動的に出力テーブルに追加されるため、選択する必要はありません。</td></tr>
<tr><td>もし
任意</td><td>レコードを処理から除外する条件を作成できます
[f] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [f] ボタンをクリックし、式ビルダーを利用して WHILE ステートメントを作成することができます。</td></tr>
<tr><td>宛先
任意</td><td>出力テーブルの名前と場所を指定します。
◦ 出力テーブルを Analytics プロジェクト フォルダーに保存するには、-テーブル名のみを入力します。
◦ プロジェクト フォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、-絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定するか、 [保存先] をクリックし、別のフォルダーに移動します。
例 : <code>C:\Results\Output.fil</code> または <code>Results\Output.fil</code>。
保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。
Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。
メモ
Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。</td></tr>
<tr><td>画面
任意</td><td>出力テーブルではなく、Analytics 表示領域に結果を表示します。</td></tr>
<tr><td>事前並べ替え
任意</td><td>当該のコマンドを実行する前に並べ替え操作を実行します。
<table>
<tr><th>事前並べ替えと以下を指定した場合 :</th><th>並べ替えの基準 :</th></tr>
<tr><td>◦ 1 つ以上のキー
◦ 平均</td><td>◦ キー フィールドまたはフィールド
◦ キー フィールド、次に異常値フィールド (異常値フィールドが計算される場合)
メモ
計算された異常値フィールドの並べ替えは内部的な Analytics の技術要件です。</td></tr>
<tr><td>◦ 1 つ以上のキー
◦ 中央値</td><td>キーフィールド、次に異常値フィールド</td></tr>
<tr><td>◦ キーなし
◦ 平均</td><td>並べ替えなし</td></tr>
<tr><td>◦ キーなし
◦ 中央値</td><td>異常値フィールド</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

異常値 - [異常値] ダイアログ ボックス	説明
	ヒント 入力テーブル内の 1 つまたは複数の該当フィールドを基準にした並べ替えが既に行われている場合は、**事前並べ替え**を選択しないことで処理時間を短縮できます。

[詳細] タブ

異常値 - [異常値] ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理されるレコードを指定します。 ◦ **すべて** -(デフォルト) テーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、テーブルビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While** -WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいてテーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • [**While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイック ソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイック ソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

並べ替え、フィルタリング、検索

並べ替え、フィルタリング、検索は、Analytics でデータに対して実行できる最も基本的な操作のうちの 3 つです。メインの分析テストの準備としてこれらの操作を 1 つ以上実行する必要がある場合や、これらの操作だけでも有用な分析を示すこともあります。

並べ替えとフィルタリングでは、他の Analytics コマンドの実行に欠かせない要素として、これらの操作を実行するオプションもあります。たとえば、年次テーブルで第三四半期の取引のみを集計するために、データフィルターを集計コマンドに取り込むことができます。

可能な別のアプローチ

以下の表は、並べ替え、フィルタリング、検索で取ることができるさまざまなアプローチについて概説します。

運用	アプローチ
並べ替え	◦ **クイックソート** -ビューのレコードを一時的に並べ替えるために、列の値を並べ替えます ◦ **Sort コマンド** -レコードを並べ替え、新しい物理的に並べ替えられた Analytics テーブルに出力します ◦ **Index コマンド** -レコードのインデックスを作成し、現在のテーブルで一時的に並べ替えます ◦ **事前並べ替え** -Analytics コマンドの実行の不可欠な要素としてレコードを並べ替えます
フィルターリング	◦ **クイックフィルター** -ビューでマウスを使用して、データをフィルタリングします ◦ **グローバルフィルター** -ビューで表示するレコード、Analytics 操作で処理するレコードを制限します ◦ **ローカルフィルター** -単一の Analytics 操作の 1 回の実行中に処理されるレコードを制限します
検索	◦ **クイック検索** -テーブルの単語、語句、数値、日付を検索します ◦ **一致するすべてのレコードを分離する** -検索条件と一致するレコードのみを含めるために、簡易検索または詳細検索を実行します ◦ **一致する最初のレコードを選択する** -検索条件と一致するテーブルの最初のレコードを選択します

ビューのデータでクイックソートを使用する

ビュー内の列にクイックソートを実行すると、選択している列の値を基準にして、レコードを昇順または降順に並べ替えることができます。

列をクイックソートすると、[**インデックス**] ダイアログボックスでインデックスを作成する処理を通さずに、選択した列を基に、ビューの一時的なインデックスが作成されます。

> **メモ**
> クイックソートは最大 247 文字のフィールドで動作します。フィールドが 247 文字を超える場合、**クイックソート** メニューオプションは無効です。

手順

1. 並べ替えで使用する列の列見出しを右クリックします。
2. [**クイックソート 昇順**] または [**クイックソート 降順**] を選択し、その列を昇順または降順に並べ替えます。
3. クイックソートを解除する場合は、列を右クリックして [**クイックソート オフ**] を選択します。

   クイックソートは、テーブルを閉じるときに自動的に解除されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ビューのデータでクイックフィルターを使用する

クイックフィルターを使用すると、マウスを使ってビュー内の値を選択することで、データを簡単かつ迅速にフィルターリングできます。1つの値、または隣接している複数の値を選択できます。クイックフィルターは、どのデータ型でも使用できます。

クイックフィルターはフィルター式の構文を自動的に生成します。その後、それを編集して別のフィルターを作成したり複雑なフィルターを作成したりすることができます。

クイックフィルターは、**式ビルダー**や手動入力よりも簡単にフィルターを作成できますが、制限も多くあります。このフィルターはほかのタイプのフィルターと同様、後で再利用するために名前を付けて保存することができます。

クイックフィルターはグローバルフィルターです

作成するクイックフィルターは**グローバルフィルター**です。グローバルフィルターは、ビューで表示するレコード、Analytics操作で処理するレコードを制限します。詳細については、「"グローバルフィルター(ビューフィルター)" ページ 1209」を参照してください。

隣接しない値を使用したクイックフィルターリング

最初のクイックフィルターでは、隣接しない値を使用することはできません。フィルターの複雑さによっては、ビュー内のフィールドの配置を変えて値が隣り合うようにすることができます。

最初のクイックフィルターで作成されたデータのサブセットに対して、さらに(2番目の)クイックフィルターを適用する場合は、隣接していない値を使用することができます。

フィルターリングされていないデータセットに対して単独フィルターを適用するときに、隣接していない値を使用する必要がある場合、また、フィールドの配置を変えて値が隣り合うようにすることができない場合は、フィルター式を手動で入力するか、あるいは**式ビルダー**を使用してフィルター式を作成する必要があります。

空白または空白以外の値によるクイックフィルターリング

クイックフィルタリング文字フィールドのオプションのうちの2つは、**空白**と**空白以外**です。これらの条件のいずれかを使用するには、まずフィールドの値を選択する必要がありますが、実際に選択された値は無視さ

れます。この動作により、空白の値を最初に検索せずに、非常に長い列のデータの空白にフィルターを適用できます。

空白または空白以外の値による数値または日付時刻フィールドの詳細については、"データの検索" ページ 1221を参照してください。

日付、日付時刻、または時刻によるクイックフィルタリング

日付または時刻値の表示書式を指定したときに、その書式がソースデータで利用できるすべてのデータ要素を表示しないものであった場合は、日付、日付時刻または時刻でクイックフィルターを実行すると不正な結果が生成されます。たとえば、時、分、秒を含む時刻データに対して **hh:mm** という書式を指定した場合などです。

日付と時刻の書式の詳細については、「"日付と時刻オプション" ページ 141」を参照してください。

クイックフィルターオプション

クイックフィルター] メニューのオプションは、フィルタリングするフィールドのデータ型、および単一の値を選択するか、隣接する複数の値を選択するかどうかによって異なります。

詳しく表示

選択したデータ	クイックフィルターメニューオプション
単独の文字値	◦ 等しい ◦ 等しくない ◦ 次の値より大きい ◦ 以上 ◦ より小さい ◦ 以下 ◦ 空白 ◦ 空白以外
単独の数値	◦ 等しい ◦ 等しくない ◦ 次の値より大きい ◦ 以上 ◦ より小さい ◦ 以下
単独の日付値	◦ オン ◦ 当日以外 ◦ 後 ◦ 以降 ◦ 前 ◦ 以前
単独の日付時刻値または時刻値	◦ 同時刻 ◦ 同時刻外

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

選択したデータ	クイック フィルター メニュー オプション
	◦ 後 ◦ 以降 ◦ 前 ◦ 以前
単独の論理値	◦ 等しい ◦ 等しくない
同じレコード内で隣接している複数の値	◦ 等しい 選択した**すべての**値に適合するレコードをフィルターリング後のテーブルに抽出します。 ◦ 等しくない 選択した**すべての**値に適合**しない**レコードをフィルターリング後のテーブルに抽出します。 ◦ いずれかが等しくない 選択した**いずれかの**値に適合**しない**レコードをフィルターリング後のテーブルに抽出します。
同じ列内で隣接している複数の文字値	◦ 等しい ◦ 等しくない ◦ の間(~) ◦ 範囲外 ◦ 空白 ◦ 空白以外
同じ列内で隣接している複数の数値	◦ 等しい ◦ 等しくない ◦ の間(~) ◦ 範囲外
同じ列内で隣接している複数の日付値	◦ オン ◦ 当日以外 ◦ の間(~) ◦ 範囲外
同じ列内で隣接している複数の日付時刻値または時刻値	◦ 同時刻 ◦ 同時刻外 ◦ の間(~) ◦ 範囲外
2つ以上のレコードまたは2つ以上の列におよぶ値のブロック	◦ 等しい(表示されません)

手順

初期クイックフィルターの適用

1. クイックフィルターの基準となる、1つの値、または隣接する複数の値を選択します。

   隣接している複数の値を選択するには、クリックしてから選択対象の範囲までドラッグします。

   空白または空白以外の値で文字フィールドにクイックフィルターを適用する場合は、フィールドの任意の値を選択します。

2. ビューのデータ領域内を右クリックして [**クイックフィルター**]を選択し、サブメニューから適切なオプションを選択します。

   テーブル内のレコードは、選択に基づいてフィルターリングされます。ビュータブの上部にある [フィルター]テキストボックスに、自動生成されたフィルター式の構文が表示されます。

   複数のレコードおよび複数の列におよぶ値のブロックを選択した場合、サブメニューオプションは利用できません。クイックフィルターは、選択した値(複数)と一致するレコードのみを自動的にフィルターリングしてビューに表示します。

フィルターされたレコードの数をカウントします。

クイックフィルターを適用した後、以下の手法を用いてフィルターに含まれるレコードの数をカウントします。クイックフィルターを変更または拡張した後は同じ手法を用います。

1. Analytics メインメニューから、[**カウント**]をクリックします。
2. [OK]をクリックします。

   フィルターに含まれるレコードの数とテーブル内のレコードの総数は、Analytics インターフェイスの下部にあるステータスバーに表示されます。例:**レコード: 108/772**

クイックフィルターの修正

クイックフィルターを編集したい場合は、[フィルター]テキストボックスでフィルター式を手動で編集し、[**フィルターの設定**] をクリックします。

クイックフィルターの拡張

さらに1つ以上のクイックフィルターを追加適用して、クイックフィルターを拡張したい場合は、以下の手順を実行します。

1. 1つの値、または隣接している複数の値を選択します。
2. ビューのデータ領域内を右クリックして、[**クイックフィルター > AND**]または [OR]を選択し、サブメニューから適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

`Customer = '795401'` を、さらに取引タイプが "IN" のレコードに絞り込むには、`IN` の値を選択して右クリックし、 **[クイック フィルター > AND > 等しい]** の順に選択します。フィルター式は次のように変更されます。

`(Customer = '795401') AND (Type = 'IN')`

AND は、最初にフィルターリングされたデータ セットをさらに絞り込みます。拡張されたフィルター式の詳細にもよりますが、通常、OR は最初にフィルターリングされたデータ セットを拡張します。

現在のクイック フィルターの置換

現在のクイック フィルターを新しいクイック フィルターに置き換えたい場合は、以下の手順を実行します。

1. 1 つの値、または隣接している複数の値を選択します。
2. ビューのデータ領域内を右クリックして **[クイック フィルター > 置換]** を選択し、サブメニューから適切なオプションを選択します。

クイック フィルターの削除

クイック フィルターを削除する場合は、フィルター ツール バーにある **[フィルターの削除]** をクリックします。

クイック フィルターを名前付きフィルターとして保存する

クイック フィルターを、テーブルに関連付けられる名前付きフィルターとして保存する場合は、フィルター ツール バーにある **[ビュー フィルターの編集]** をクリックし、 **[次の名前で保存]** テキスト ボックスにフィルターの名前を入力して、 **[OK]** をクリックします。

テーブルのクイック検索

[ビュー]タブの上部にある[フィルター]テキスト ボックスに1つ以上の検索語を入力して、テーブル内のデータのクイック検索を実行することができます。



検索の範囲

現在のビューに表示されているデータだけではなく、テーブルのすべてのソース データが検索されます。ソース データ、テーブル、およびビューについては、「"Analytics テーブルの構造" ページ 119」を参照してください。

特定のフィールドではなく、レコードの未定義の部分を含むレコード全体が検索されます。たとえば、`casino` と入力すると、レコード内のどこかに「casino」を含んでいるレコードが検索されます。特定のフィールドを検索する必要がある場合は、後から検索を修正できます(文字データの検索のみ)。

演算フィールドと関連フィールドは、続いて、その検索を修正して特定のフィールドを指定しない限り、検索されません。

検索されたデータ型

文字データの検索は、クイック検索の最も簡単な使い方です。数値データや日付時刻データも検索できますが、考慮すべきいくつかの事項があります。これについては、次のセクションで説明します。

検索語のフィルターへの自動変換

入力した検索語は、FIND( ) 関数を使用するグローバル フィルターに自動的に変換されます。

たとえば、`casino` を入力すると、フィルター `FIND("casino")` という結果になります。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィルターにより [フィルター] テキスト ボックスに自動的に入力が行われますが、必要に応じて値を変更できます。たとえば、`FIND("casino")` を変更して、検索対象を特定のフィールドに限定できます。`FIND("casino", Merchant)`.

また、フィルターはフィルタ履歴とコマンド ログに追加されます。後で、ここからフィルターを再適用することができます。

検索語とフィルター構文の自動識別

[フィルター] テキスト ボックスは、検索語とフィルター構文を自動的に識別します。たとえば、 [フィルター] テキスト ボックスに `match` と入力すると、文字列「match」を検索しますが、`match(City, "New York", "Washington")` と入力すると、MATCH( ) 関数を使用するフィルターを作成します。

手順

> **メモ**
> 数値または日付時刻値を検索する場合は、ビューにおける書式ではなく、ソース データの書式と一致させる必要があります。詳細については、「"数値または日付時刻データのクイック検索" ページ 1175」を参照してください。

1 つ以上の検索語の検索

[ビュー] タブの上部にある [フィルター] テキスト ボックスで、1 つ以上の検索語を入力し、Enter を押します。

複数の検索語を入力した場合、クイック検索は論理 OR 演算を実行し、指定された検索語のうちの少なくとも 1 つを含むレコードを検出します。

正確な語句の検索

[ビュー] タブの上部にある [フィルター] テキストボックスで、語句を入力し、二重引用符で囲み、Enter を押します。

クイック検索は、正確な語句を含むレコードのみを検出します。

検索を特定のフィールド (文字フィールドのみ) に制限する

1. [フィルター] テキスト ボックスで自動生成されたフィルターを修正します。検索語の後にカンマを入力し、その後にフィールドの名前を追加します。

   たとえば、「`FIND("casino")`」を「`FIND("casino", Merchant)`」に修正します。
2. Enter キーを押します。

   検索は指定したフィールドに制限されます。

> **メモ**
>
> フィールドの物理名を使用する必要があります。物理名は、ビューにおけるフィールドの表示名とは異なる場合があります。
>
> 物理名を確認するには、該当する列ヘッダーを右クリックし、**プロパティ**]を選択します。必要に応じて、**列の変更**]ダイアログボックスの上部にあるテキストボックスから物理名をコピーします。**代替列見出し**]を使用しないでください。
>
> 関連付けられたフィールドで検索するには、フィールドの完全修飾名(つまり、*テーブル.フィールド名*)を指定する必要があります。例:`FIND("casino", Vendor.Vendor_Name)`

文字データのクイック検索

文字データをクイック検索するときは、単語全体、単語の一部、または正確な語句を入力できます。

詳しく表示

- 複数の単語を入力した場合、クイック検索は論理 OR 演算を実行し、指定された単語のうちの少なくとも 1 つを含むレコードを検出します。
- 正確な語句を検索するには、語句全体を二重引用符で囲みます。
- 検索語を識別するには、語の後に末尾のスペースを入れ、語とそのスペースを二重引用符で囲みます。

  たとえば、`"cash "` は "cash" を返しますが、"cashier" は返しません。これは、データ内の文字列 "cash" の後ろに 1 つ以上のスペースが続いていると見なされます。

検索語	次を含むレコードが返されます
cas	◦ **cas**ino ◦ **cas**h ◦ Ameri**cas** ◦ Lan**cas**hire ◦ etcetera .。。
casino	◦ casino ◦ casinos
casino liquor	◦ casino ◦ casinos ◦ liquor ◦ liquors ◦ casino(および) liquor(順序は考慮されない) ◦ etcetera .。。
"Diamond Casino"	◦ Diamond Casino
"Diamond Casino" "Golden Casino"	◦ Diamond Casino

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

検索語	次を含むレコードが返されます
	◦ Golden Casino ◦ Diamond Casino(および) Golden Casino(順序は考慮されない)
casino, "ABC Liquors"	◦ casino ◦ casinos ◦ ABC Liquors ◦ casino(および) ABC Liquors(順序は考慮されない) ◦ etcetera .。。
"ABC L"	◦ ABC Liquors ◦ ABC Limousine ◦ ABC Learning ◦ etcetera .。。
"cash " (単語「cash」の後ろにスペースが 1 つあります)	◦ cash (データ内で、文字列「cash」の後ろに 1 つ以上のスペースが続いている必要があります) ◦ 「cashier」や「Lancashire」を返しません

数値または日付時刻データのクイック検索

> **メモ**
> 特定のフィールドの数値データまたは日付時刻データを検索する場合は、クイックフィルターを使用します。詳細については、「"ビューのデータでクイックフィルターを使用する" ページ 1167」を参照してください。

数値データまたは日付時刻データをクイック検索するときには、検索対象はビューに表示されているデータではなく、元となるソースデータであることを覚えておく必要があります。

多くの場合、ソースデータの数値、日付、および時刻は、ビューの項目とは異なる方法で書式設定されています。**検索語は、ビューにおける書式ではなく、ソースデータの書式と一致する必要があります。**

[**編集 > テーブルレイアウト**] を選択すると、テーブルのソースデータを表示できます。

数値データのクイック検索

どのレコードが特定の検索後に返されるかに、ソースデータの数値書式が影響します。

詳しく表示

検索語	ビューの数値書式	ソースデータの数値書式	次を含むレコードが返されます
1234.00	9999.99	9999.99	1234.00
		9,999.99	レコードは返されません
1,234.00	9,999.99	9999.99	レコードは返されません
		9,999.99	1,234.00
		9.999,99	レコードは返されません
(1234.00)	(9999.99)	(9999.99)	(1234.00)
		-9999.99	レコードは返されません
1234.01	9999.99 (丸められた数値) 例:1234.01	9999.9999 例:1234.0085	レコードは返されません
1234.0085			1234.0085
123 456	9999.99	9999.99	◦ 123 ◦ 456 ◦ 123(および)456(順序は考慮されない)

日付時刻データのクイック検索

どのレコードが特定の検索後に返されるかに、ソースデータの日付時刻書式が影響します。

詳しく表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

検索語	ビューの日付時刻書式	ソースデータの日付時刻書式	次を含むレコードが返されます
12/31/2015	MM/DD/YYYY	MM/DD/YYYY	12/31/2015
		DD/MM/YYYY	レコードは返されません
		YYYYMMDD	レコードは返されません
31/12/2015		MM/DD/YYYY	レコードは返されません
		DD/MM/YYYY	31/12/2015
		YYYYMMDD	レコードは返されません
20151231		MM/DD/YYYY	レコードは返されません
		DD/MM/YYYY	レコードは返されません
		YYYYMMDD	20151231
2015-12-31	YYYY-MM-DD	YYYY-MM-DD	エラーメッセージ レコードは返されません
FIND("2015-12-31")			2015-12-31
23:59:59	hh:mm:ss	hh:mm:ss	23:59:59
		hhmmss	レコードは返されません
20151231.235959	MM/DD/YYYY hh:mm:ss	YYYYMMDD.hhmmss	20151231.235959
		MM/DD/YYYY hh:mm:ss	レコードは返されません

クイック検索のその他の特性

クイック検索には、ほかにも次のような特性があります。

特徴	説明
大文字と小文字の区別	検索は大文字と小文字を区別しません。
ワイルドカード	検索語内のワイルドカード文字はサポートされません。
スペース	複数の検索語における先頭、末尾、および中間のスペースは、検索語とスペースが二重引用符で囲まれている場合にのみ考慮されます。 スペースを二重引用符で囲んだ場合、そのスペースは文字として扱われ、データ内で正確に一致する必要があります。

 © 2026Diligent Corporation。

特徴	説明
二重引用符	語句を囲むために使用できるのは二重引用符だけです。一重引用符はこの目的ではサポートされず、通常の文字のように扱われます。
演算フィールド	演算フィールドは検索されません。
関連付けられたフィールド	関連フィールドは検索されません。
フィールド別検索の限定	自動入力されたフィルターを修正して、検索対象を特定のフィールドに限定するときは、文字フィールドのみを指定できます。 数値フィールドまたは日付時刻フィールドを指定すると、エラーになります。

サポートされていない文字	次に挙げる文字がクイック検索の検索語で使用された場合は、一貫しない結果になるか、エラーメッセージが発生する可能性があります。これらの文字は、Analytics 式で使用される演算子です。
	`^ * ( ) - + = < >`
	これらの文字のいずれかを検索する場合は、 [フィルター]テキスト ボックスで FIND( ) 関数を手動で入力します。例 :
	`FIND("a+b")` または `FIND("2015-12-31")`

フィールド境界 末尾のスペース	レコード内のフィールドの境界は無視されます。つまり、検索語は、フィールドの境界を越えて文字列と一致する可能性があるということです。フィールド内の末尾のスペースは文字のように扱われます。 このタイプの検索を明確に意図しない限り、フィールドの境界を越えて検出された検索結果は有効な結果ではありません。たとえば、口座番号の最後の数字と隣接するフィールドの金額の最初の数字は数値の検索語と一致する可能性がありますが、おそらく誤検出です。 **メモ** ここで言う「フィールド境界」は、レイアウト内のフィールドの物理的な順序に基づいて、テーブルレイアウトに表示される境界です。 レイアウト内のフィールドの順序は、関連付けられているビュー内の列の順序とは異なる場合があるため、レイアウトとビューでは隣接するものが異なる状況が生じます。 クイック検索で特定のレコードが返される理由がわからない場合は、 **編集 > テーブル レイアウト**] を選択して、検索するソース データを表示します。

検索およびフィルターリングの追加情報

- ワイルドカードの使用を含む、その他のさまざまなデータ検索オプションについては、"データの検索" ページ 1221を参照してください。
- フィルタリングの詳細については、「" データのフィルターリング" ページ 1205」を参照してください。
- FIND( ) 関数の詳細については、「"FIND( ) 関数" ページ 2330」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ソートとインデックス

並べ替えとインデックスの作成は、テーブル内のデータを順番どおりに並べるための2つの異なる方法です。一部のAnalyticsコマンドは、入力が最初に並べ替えるか、インデックスを付ける必要があります。データを順序付けることは、パターンと異常値に焦点を当て、それ自体が有用な分析操作として役立ちます。

運用	説明
並べ替え	テーブルを並べ替えると、物理的にデータを順番に整列し直して、その結果を新しいAnalyticsテーブルに出力します。
インデックス	インデックスは、元となるデータの物理的な順序に変更を加えません。その代わりに、テーブル内のレコードを参照する別個のインデックスファイルを作成して、物理的な順序ではなく順番でレコードにアクセスできるようにします。ビュー内のデータは、インデックスがアクティブである間のみ、そのインデックスに従って並べ替えられます。

他の操作の前提条件としてのデータの並べ替え

コンピューターは先頭レコードから順にファイルを処理するため、データが順番どおりに並んでいることが、Analyticsのいくつかの分析テストやその他の操作における前提条件となっています。結合や関連付けなどの、複数テーブルを用いる操作では、キーフィールドの並べ替えやインデックス付けを必要とすることがあります。

それ以外のテストや操作では順序付けられたデータを必要としないかもしれませんが、データが最初に並べ替えられたりインデックス付けされたりした場合は、より迅速に実行されます。

並べ替えまたはインデックス

並べ替えるかインデックスかの決定は、実行する特定のタスクによって異なる場合があります。例：

- **並べ替え**-以降の分析の基準となる新しいテーブルを出力するため、調査作業にとってのより良い選択であるかもしれません。
- **インデックス**-アクティブなテーブル内のデータの異なる表現をすばやく切り替えることができるため、情報作業や準備作業にとってのより良い選択であるかもしれません。

並べ替えとインデックスの利点と問題点

次の表は、並べ替えとインデックスの利点と問題点を比較し、前提条件として並べ替えまたはインデックスが必要である処理を一覧で示します。

機能分野	並べ替え	インデックス
物理的に別個の新規 Analytics テーブルに結果を出力する	はい	いいえ
データを物理的に並べ替える	はい	いいえ
操作の速度	遅い	速い
処理に必要なディスクの空き領域	詳細	少ない
コマンド実行後のファイルサイズ	大きい	小さい
並べ替えられたファイルまたはインデックスが付いたファイルの後続の処理	速い	遅い
文字フィールドの検索	遅い	速い
前提条件	◦ 結合 (お勧めしますが、主テーブルでは強制ではありません) ◦ マージ ◦ 重複 ◦ ギャップ	◦ Define Relation/関連付けの定義 (子テーブルのキーフィールドのインデックス付けは、Analytics によって自動的に実行されます) ◦ 結合 (副テーブルへのインデックスの適用は、コマンドラインまたはスクリプト内のみで行うことができます) ◦ マージ (副テーブルへのインデックスの適用は、コマンドラインまたはスクリプト内のみで行うことができます) ◦ 重複 ◦ ギャップ ◦ 検索 ◦ [文字検索]検索オプション ◦ Seek/検索 ◦ [式検索]検索オプション

[並べ替え順]オプションとソート順序

[**並べ替え順**]オプション([**ツール > オプション > テーブル**])は、文字データのソート順序(照合順序)を指定します。選択したオプションは、文字フィールドを用いた、レコードの並べ替えやインデックス付け、または順番の検査を行うときに、どのソート順序を使用するかを定義します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ソート順序

ソート順序は、Analytics が並べ替え、インデックスの作成、順番の検査、またはクイックソートを実行するときに、文字フィールド内の各値の最初の文字または文字列と比較するテンプレートのようなものです。

以下の表は、デフォルトの Analytics **ソート順序**設定と関連付けられたソート順序を示します。

Analytics Edition	[並べ替え順]のデフォルト	関連付けられているソート順序
非 Unicode 版	システムデフォルト (-ASCII)	◦ 数字、大文字、小文字 0, 1, 2... A, B, C... a, b, c... たとえば、"Z" は "a" の前にソートされます。 ◦ 特殊文字は、文字に応じて、シーケンス内の別のポイントで発生します。 ◦ 分音記号の付いた文字はシーケンスの最後に発生し、小文字の内部シーケンスの前に同じ大文字を使用します。 すべての並べ替えられた文字を表示する(非 Unicode エディション) `! " # $ % & ' ( ) * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ € ‚ ƒ „ … ˆ Š ‹ Ž ‘ ’ “ ” – — ˜ ™ š › ž Ÿ ¡ ¢ £ ¥ ¦ ¨ © « ® ± ´ ¸ » ¿ À Á Â Ã Ä Å Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ`
Unicode	混合言語 (-UCA)	◦ 数字、小文字と大文字の混合 0, 1, 2... a, A, b, B, c, C... たとえば、"a" は "Z" の前にソートされます。 ◦ 特殊文字は、数字の前に発生します。 ◦ 分音記号の付いた文字は、分音記号の付いていない文字と混合されます。 例 : e, E, é, É, f, F すべての並べ替えられた文字を表示する(Unicode エディション)

Analytics Edition	[並べ替え順]のデフォルト	関連付けられているソート順序
	(Unicode 照合アルゴリズム)	_ - – — , ; : ! ¡ ? ¿ . … ' ‘ ’ , ‹ › “ ” „ « » ( ) [ ] { } @ * / \ & # % ` ´ ~ ^ ¨ ¸ ˆ © ® + ± < = > | ¦ ~ ¢ $ £ ¥ € 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a A á Á à À â Â å Å ä Ä ã Ã b B c C ç Ç d D ð e E é É è È ê Ê ë Ë f F ƒ g G h H i I í Í ì Ì î Î ï Ï j J k K l L m M n N ñ Ñ o O ó Ó ò Ò ô Ô ö Ö õ Õ ø Ø p P q Q r R s S š Š ß t T ™ u U ú Ú ù Ù û Û ü Ü v V w W x X y Y ý Ý ÿ Ÿ z Z ž Ž þ Þ

並び替え順序を変更する

別の言語の方が分析しているデータとより一致する場合は、 **[並べ替え順]**をその言語に変更することができます。また、Unicode 版の Analytics では、この変更をコマンドに基づき、コマンド ラインまたはスクリプトで ISOLOCALE パラメーターを使用することによって行うこともできます。

ソート順序の変更

非 Unicode 版の Analytics では、別の言語を選択したときに、 **[並べ替え順]**テキスト ボックスで文字の並び順を変更することによって、関連付けられているソート順序を変更するオプションがあります。

また、独自のソート順序を作成するオプションもあります。 **[並べ替え順]**フィールドで **[カスタム]**を選択してシーケンス(順序付け)を指定するか、あるいは、コマンド ラインまたはスクリプトで `SET ORDER <TO> values` を入力してシーケンスを指定します。指定した文字は、その他すべての文字の前に、指定した順

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

序で並べ替えられます。たとえば、値 `aAbBcC...` を入力して、小文字と大文字が混合されるように指定することができます。`SET ORDER` を指定すると、並べ替え順序をデフォルト設定に戻します。

バイト順序に基づくデフォルトのソート順序

個々の言語のデフォルトのソート順序は、その文字セット内の各文字のバイト順序から導出されます。文字セット内の文字のバイト順は、Windows の文字コード表で見ることができます。

レコードの並べ替え

レコードを昇順または降順に並べ替えて、その結果を新しい、物理的に整列し直されたAnalyticsテーブルに出力することができます。Analyticsテーブルへの出力は唯一の出力オプションです。

レコードの並べ替えは複数のAnalytics操作の前提条件です。詳細については、"明示的な並べ替えを実行するか、事前並べ替えを使用するべきか" ページ 1186を参照してください。

並べ替えは、パターンと異常値に焦点を当て、それ自体が有用な分析操作として役立ちます。

> **メモ**
> レコードのインデックスは、レコードを並べ替えることの代替方法です。状況によっては、インデックスがより良い選択となることがあります。詳細については、「"並べ替えまたはインデックス" ページ 1179」を参照してください。

レコード全体または指定したフィールドのみを出力するべきか

並べ替えるときには、並べ替えられた出力テーブルのレコード全体または指定されたフィールドのみを含めることができます。以下に要約されているように、各オプションに関連付けられた意味があります。

選択するオプションは並べ替えの速度にも影響することがあります。詳細については、"並べ替えを高速化する方法" 見開きページを参照してください。

> **ヒント**
> フィールドで出力する特性を維持しながら、レコード全体が必要な場合は、フィールドで出力し、すべてのフィールドを選択します。

出力タイプ	意味
レコード	◦ レコード全体が並べ替えられた出力テーブルに含まれます。 ◦ 演算フィールドは演算式として保持されます。 ◦ 関連付けられたフィールドを含めることはできません。ただし、新しい出力テーブルは元の子テーブルに自動的に関連付けられ、子テーブルのフィールドを出力テーブルビューに追加できます。
フィールド	◦ 指定したフィールドのみが並べ替えられた出力テーブルに含まれます。キーフィールドは自動的に含まれ、指定する必要はありません。 ◦ 演算フィールドを、実際に計算された値が格納された物理フィールドに変換できます。 ◦ 関連付けられたフィールドを含めることができます。出力テーブルの永久物理フィールドになります。新しい出力テーブルは元の子テーブルに関連付けられません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のキーフィールドでの並べ替え

1つのキーフィールドを使用してレコードを並べ替えることができます。また、複数のキーフィールド(主キーフィールド、副キーフィールドなど)を基にして並べ替えることで、入れ子の並べ替えの構成を作成することができます。入れ子の並べ替えでは、キーフィールド全体で昇順と降順が混在しても、データ型が混在してもかまいません。

例

取引テーブルをDateキーフィールドで昇順に並べ替え、それぞれの日にち内をAmountキーフィールドで降順に並べ替えることができます。

以下の結果は、データ型が混在(日付時刻と数値)したネストされた並べ替えを昇順および降順で示します。

Dateフィールド (昇順)	Amountフィールド (降順、入れ子)
2011年1月15日	$2300.00
2011年1月15日	$1200.00
2011年1月15日	$600.00
16 Jan 2011	$900.00
16 Jan 2011	$100.00
17 Jan 2011	$4700.00
17 Jan 2011	$900.00
17 Jan 2011	$500.00

並べ替えを高速化する方法

数百万件のレコードがある非常に大きいテーブルを並べ替えると、時間がかかる場合があります。並べ替えは大量のシステムリソースを必要とするため、ほかのタスクが同時に実行されている場合は、処理速度が低下する可能性があります。

並べ替え速度の改善

2つのオプションで並べ替え速度を改善できます。

- **フィールドのサブセットを検索する**-期間に含まれるデータの一部のみが必要な場合は、並べ替えられた出力テーブルにレコード全体を含めないでください。必要なフィールドのみを選択します。多くの場合、これにより、並べ替え処理が高速化します。

  合計フィールド数の割合としてフィールドのサブセットが小さいほど、パフォーマンスが改善します。

- **ソートに使用できるメモリを増やす**-並べ替えで使用できるメモリを増やす並べ替え用の特定のメモリ量を最大2000 MBに割り当てることができます。 [**ツール > オプション > テーブル > 並べ替えメモリ**]に移動するか、SET SORTMEMORYコマンドを使用します。

追加の提案

大きいテーブルを並べ替える時間が問題になる場合は、次の点を考慮してください。

- コンピューターのハードウェアをアップグレードする
- スクリプトを作成して、スケジュールで夜間にデータを並べ替える

明示的な並べ替えを実行するか、事前並べ替えを使用するべきか

次の処理の前にレコードを並べ替えることは前提条件か推奨されます。

- テーブルの結合
- テーブルのマージ
- 集計(キーフィールドの同じ値の各セットで単一グループが必要な場合)
- 重複の検査
- ギャップの検査

これらすべての操作には [**あらかじめ並べ替える**]オプションが含まれており、操作の一部としてレコードを順番に並べ替える予備の手段を組み込むことができます。

1つのテーブルに対して複数の操作を実行している場合は、 [**あらかじめ並べ替える**]を繰り返し使用するよりも、最初に明確にテーブルを並べ替えた方がより効率的であるかもしれません。テーブルに含まれるレコード数が多い場合は特にそうです。

すべてのソースレコードが出力テーブルにあることを確認する

テーブル内のすべてのレコードを並べ替えて出力する場合は、数値フィールドにコントロール合計を設定することによって、実際にすべてのレコードが新しいテーブルへ出力されたかどうかを検証できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[テーブル レイアウト] ダイアログ ボックスで、フィールドにコントロール合計を設定します。レコードを並べ替えて出力したら、新しいテーブルで [ツール > テーブル履歴] を選択して、入力と出力のコントロール合計を比較します。詳細については、"物理フィールドを定義する" ページ 780を参照してください。

手順

アクティブなテーブルの 1 つまたは複数のキー フィールドによってレコードを並べ替え、その結果を新しい Analytics テーブルに出力することができます。並べ替えられた出力テーブルのレコード全体または指定されたフィールドのみを含めることができます。

方法の説明

> **メモ**
>
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「" [並べ替え] ダイアログ ボックス オプション" 次のページ」を参照してください。
>
> 並べ替えの処理中に使用される一時ファイルを作成するために、並べ替えられるファイルのサイズの少なくとも 2.5 倍の空き領域が必要です。

1. ナビゲーターで、並べ替えるテーブルを開きます。
2. [データ > 並べ替え] を選択します。
3. [メイン] タブで、次のいずれかを行います。
   - [並べ替えの対象] リストから、並べ替えるフィールドを選択します。
   - [並べ替えの対象] をクリックして、キー フィールドを選択するか、または式を作成します。

   > **ヒント**
   >
   > [並べ替えの対象] をクリックした場合は、任意で並べ替えの矢印 (デフォルト並べ順は昇順) をクリックすることにより、1 つまたは複数のキー フィールドの出力結果を降順にするよう指定することができます。

4. レコード全体または指定されたフィールドのみを出力するには、次のいずれかを実行します。
   - 並べ替えられた出力テーブルにレコード全体を含める場合は、 [レコード] を選択します。
   - 並べ替えられた出力テーブルにフィールドのサブセットのみを含める場合は、 [フィールド] を選択します。

   > **メモ**
   >
   > レコードに含まれるデータの一部のみが必要な場合は、特にテーブルが大きい場合は、 [フィールド] を選択します。
   >
   > 詳細については、"並べ替えを高速化する方法" ページ 1185を参照してください。

5. [フィールド] を選択した場合は、次のいずれかを行います。
   - [他のフィールド] リストから適切な非キー フィールドを選択します。
   - [その他のフィールド] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

> **ヒント**
> 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

6. **[保存先]** テキスト ボックスに、出力テーブルの名前を指定します。
7. **[詳細]** タブ
   a. (省略可能) レコードのサブセットのみが処理されることを指定するには、 **[範囲]** パネルでオプションのいずれかを選択します。
   b. **[OK]** をクリックします。

[並べ替え] ダイアログ ボックス オプション

次の表は、 **[並べ替え]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - [並べ替え] ダイアログ ボックス	説明
並べ替え基準	テーブルを並べ替えるために使用するキー フィールドを指定します。 ◦ **[並べ替え基準]** リストからフィールドを選択できます。 ◦ **[並べ替え基準]** をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成するか、降順を指定し、 **[OK]** をクリックします。 > **メモ** 論理フィールドでの並べ替えでは、 **[フィールド リストにフィルターを含める]** を選択する必要があります(**[ツール > オプション > インターフェイス]**)。 **キー フィールドのガイドライン:** ◦ **1 つのキー フィールド** -1 つのキー フィールドのみを選択する場合は、各並べ替えられたグループ内のレコードは相互に相対的な元の並べ順を保持します。 ◦ **複数のキー フィールド** -複数のキー フィールドを選択する場合、フィールドを選択する順序が入れ子になった並べ替えの優先度を示します。レコードが最初に選択したフィールドで並べ替えられ、最初のフィールドに複数の値の出現が存在する場合は、次にそのグループ内のレコードが 2 番目に選択したフィールドで並べ替えられる、というようになります。 詳細については、"複数のキー フィールドでの並べ替え" ページ 1185を参照してください。 ◦ **キー フィールド列の順序** • 出力テーブルにレコード全体を含める場合は、結果テーブルのキー フィールドの列順は、キー フィールドを選択する順序に関係なく、ソース テーブルの列順と同じです。 • 出力テーブルにフィールドのサブセットを含める場合は、結果テーブルのキー フィールドの列順は選択した順序と同じです。グループとして、出力テーブルの非キー フィールドの前にキー フィールドが表示されます。 ◦ **関連キーフィールド** -テーブル関係で子テーブルのフィールドで並べ替える場合: • **[並べ替え基準]** をクリックします。 **[選択済みのフィールド]** ダイアログボックスの **[対象テーブル]** ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - 並べ替え] ダイアログ ボックス	説明
	注意 [**レコード**] オプションを使用するときに関連するキー フィールドで並べ替える場合は、関連するキー フィールドは、並べ替えられた出力テーブルには含まれず、混乱する可能性があります。
レコード フィールド	並べ替えられた出力テーブルのレコード全体またはフィールドのサブセットのみを含めるかどうかを指定します。 ◦ **レコード** - [レコード] はレコード全体を含めます。出力テーブルのフィールドは、ソース テーブルと同じ並べ順です。 ◦ **フィールド** -フィールドを個別に含めます。出力テーブルのフィールドは選択した順序で表示されます。 1 つ以上の演算フィールドを含める場合: ◦ [**レコード**] を選択すると、フィールドは演算式として保持されます。 ◦ [**フィールド**] を選択すると、抽出されたフィールドは適切なデータ型の物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。 テーブルの関係における子テーブルからフィールドを含める場合: ◦ [**フィールド**] を選択します [**レコード**] オプションを使って子テーブルのフィールドを含めることはできません。
その他のフィールド	[**フィールド**] を選択した場合は、並べ替えられた出力テーブルに含める非キー フィールドを指定します。 ◦ [**他のフィールド**] リストから適切なフィールドを選択します。 ◦ [**その他のフィールド**] をクリックして、該当するフィールドを選択するか、または式を作成して、[OK] をクリックします。 **メモ** キー フィールドは自動的に出力テーブルに含まれます。**他のフィールド**として指定されると無視されます。 グループとして、出力テーブルの他のフィールドの前にキー フィールドが表示されます。 テーブルの関係における子テーブルからフィールドを選択したい場合: ◦ [**その他のフィールド**] をクリックします。 [**選択済みのフィールド**] ダイアログボックスの [**対象テーブル**] ドロップダウンリストを使用して、適切な子テーブルを選択できます。
もし	(省略可能) レコードを処理から除外する条件を作成できます [f] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [f] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。
宛先	出力テーブルの名前と場所を指定します。 ◦ **出力テーブルを Analytics プロジェクト フォルダーに保存するには、**-テーブル名のみを入力します。 ◦ **プロジェクト フォルダー以外の場所に出力テーブルを保存するには、**-絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定するか、 [**保存先**] をクリックし、別のフォルダーに移動します。 例:`C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。

オプション - [並べ替え] ダイアログ ボックス	説明
	保存する出力テーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。 Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバーテーブルに接続している場合は、出力テーブルを保存する場所を指定します。 ◦ **ローカルを選択** -Analytics プロジェクトと同じ場所、または指定したパス、または移動先の場所に出力テーブルを保存します。 ◦ **ローカルを選択解除** -AX Server の Prefix フォルダーに出力テーブルを保存します。
出力テーブルを使用する	操作の完了時に、出力結果を含んでいる Analytics テーブルを自動的に開くかどうかを指定します。

[詳細] タブ

オプション - [並べ替え] ダイアログ ボックス	説明
範囲パネル	処理されるソーステーブルのレコードを指定します。 ◦ **すべて** -(デフォルト) ソーステーブルのすべてのレコードが処理されます。 ◦ **先頭** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、ソーステーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 ◦ **次へ** -このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、ソーステーブルビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 行内のデータではなく、左端の列の実際のレコード番号が選択されている必要があります。 ◦ **While** -WHILE ステートメントを使用して、条件に基づいてソーステーブル内のレコードの処理を制限するには、このオプションを選択します。 • [While] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [While] ボタンをクリックし、**式ビルダー** を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 • WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、レコードを処理することができます。 • **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。 **メモ** "**先頭**" または "**次**" オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイックソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

オプション - [並べ替え] ダイアログ ボックス	説明
既存のファイルに追加する	出力結果が既存の Analytics テーブルの最後に追加されることを指定します。 結果として生じる結合されたテーブルは、並べ替えられていないテーブルと見なされます。これは、並べ替えられたレコードを出力先テーブルの末尾に追加するときに、出力先テーブルの既存の並べ替え順が何も考慮されないからです。 ◦ レコードまたはフィールドと出力先テーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択します。 ◦ 出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。 **メモ** 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。 追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。
OK	処理を実行します。 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。 **[最後に追加]** オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 **[いいえ]** をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

レコードのインデックス付け

インデックスは、独立したインデックスファイル(.inx ファイル) を作成します。このファイルによって、物理的な順序 (つまり、未処理データの順序) ではなく、シーケンシャルな順序で Analytics テーブル内のレコードにアクセスできます。

インデックスは、テーブル内のデータを物理的に並べ替えません。ただし、テーブルのインデックスがアクティブであるときは、ビュー内のデータは、インデックスで指定された順序に従って並べ替えられ、分析は、この順序に基づいてデータを処理します。テーブルに複数のビューがある場合は、すべてのビューがアクティブなインデックスの対象になります。

インデックスがアクティブなときは、ステータスバーのレコード数の前に、「**インデックス**」という語が表示されます。例 : **レコードのインデックス付け: 500**。

インデックスがアクティブでないときは、ビュー内のレコードは元の物理的な順序に戻ります。Analytics テーブルを開くとき、既存のすべてのインデックスは、デフォルトで非アクティブになっています。

> **メモ**
> レコードの並べ替えは、インデックスを作成することの代替方法です。状況によっては、並べ替えがより良い選択となることがあります。詳細については、「"並べ替えまたはインデックス" ページ 1179」を参照してください。

インデックスとフィールド型

演算フィールドや一時的に作成した式など、データ型に関係なく、あらゆる種類のフィールドのインデックスを作成することができます。

論理フィールドでのインデックスでは、 [**フィールド リストにフィルターを含める**] を選択する必要があります ([**ツール > オプション > インターフェイス**]) 。

単一テーブルの複数のインデックス

単一のテーブルに対して複数のインデックスを作成し、必要に応じてインデックス間を切り替えることができます。これは、データのセットを一次審査する場合に役立ちます。一度にアクティブにできるインデックスは 1 つだけです。

入れ子のインデックス

1 つのキーフィールドを使用してレコードのインデックスを作成することができます。また、複数のキーフィールド (主キーフィールド、副キーフィールドなど) を基にしてインデックスを作成し、入れ子のインデックス構

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

成を作成することができます。

入れ子のインデックスでは、キーフィールド全体で昇順と降順が混在しても、データ型が混在してもかまいません。

昇順と降順が混在する入れ子のインデックス

並べ替えられていない取引テーブルで、日ごとの最大取引金額を表示できます。日付キーフィールドで昇順に、各日の金額キーフィールドで降順に、テーブルにインデックスを作成します。

Date フィールド (昇順)	Amount フィールド (降順、入れ子)
2011 年 1 月 15 日	$2300.00
2011 年 1 月 15 日	$1200.00
2011 年 1 月 15 日	$600.00
16 Jan 2011	$900.00
16 Jan 2011	$100.00
17 Jan 2011	$4700.00
17 Jan 2011	$900.00
17 Jan 2011	$500.00

インデックスは Analytics テーブルに制限されます

インデックスは Analytics テーブル、つまり、.fil ソース データ ファイルを持つテーブルに限定されています。ローカル ベースとサーバー ベースの Analytics テーブルは、.fil ファイルを持っている場合は、どちらもインデックスを作成できます。

データベース プロファイルを使用して接続しているデータベース テーブルのインデックスを作成することはできません。これらには .fil ファイルがありません。データは、データベースから直接読み取られます。このような状況でデータを順序付けるには、データベースへのアクセス時に、**データ定義ウィザード**で SQL の ORDER 句を使用することができます。

一部の Analytics コマンドに必要なインデックス

インデックスは、Analytics テーブルを検索するときに、 **検索**] ダイアログ ボックスで **文字検索**] および **試検索**] オプションを使用するための前提条件です(それぞれのオプションは、FIND コマンドと SEEK コマンドに相当します) 。

次の場合にのみこれらのオプションを使用できます。

- テーブルにインデックスが作成されている
- インデックスが有効である
- インデックスの主キー フィールドが昇順にインデックスが作成された文字フィールドである

テーブルには入れ子のインデックスを持つことができますが、検索されるのは主キー フィールドだけです。

条件付きインデックス

インデックスには、 [f] 、 [先頭] 、 [次] 、および [While] パラメーターを含めることができます。これらが指定されている場合、インデックスは条件付きインデックスになります。条件付きインデックスがアクティブなときは、条件に一致するレコードのみがインデックス付けされます。それらが表示されて、分析に利用できます。

詳しく表示

インデックスをアクティブにするたびに、条件が自動的に再適用されます。条件付きインデックスを使って大きなテーブルのサブセットを作成することにより、特定のタイプの分析を円滑にすることができます。

If パラメーターを持つ条件付きインデックスがアクティブなときは、ステータス バーのレコード数の前に、「**フィルターされたインデックス**」という語が表示されます。例 : **フィルタリングされたインデックス レコード : 500**。 [先頭] 、 [次] 、および [While] パラメーターを持つ条件付きインデックスがアクティブなときは、条件の付いていないインデックスと同様、レコード数の前には「**インデックス**」という語が表示されます。

インデックスとフィルター

If パラメーターまたはフィルターを持つ条件付きインデックスを作成する際には、グローバル フィルター (ビューのフィルター) 、ローカル フィルター(コマンド内のフィルター) 、またはその両方を含めることができます。

次の表は、インデックスにフィルターを含める例と、サンプル データに対するインデックスの効果を示します。

フィルターはインデックス構文の一部なので、ログや、インデックスの詳細で見ることができます。詳細については、「"インデックスの詳細の表示" ページ 1198」を参照してください。

フィルターの種類	説明/インデックス構文	vendor_ID	trans_amount
なし	インデックスなし	212	1400.00

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィルターの種類	説明/インデックス構文	vendor_ID	trans_amount
	(物理的な順序)	108 359 108 359 212 359 212 359 108	3400.00 1600.00 1100.00 3400.00 1200.00 2200.00 1700.00 1400.00 2300.00
グローバル	インデックスには、業者番号 359 のレコードのみが含まれます `INDEX ON trans_amount TO "vendor 359 transactions"` グローバルフィルター:`vendor_ID = "359"`	359 359 359 359	1400.00 1600.00 2200.00 3400.00
ローカル	インデックスには、取引金額が $2000 以上のレコードのみが含まれます `INDEX ON trans_amount IF trans_amount >= 2000 TO "trans amount 2000 or greater"`	359 108 108 359	2200.00 2300.00 3400.00 3400.00
グローバル-ローカル	インデックスには、業者番号 359 のうち取引金額が $2000 以上のレコードのみが含まれます `INDEX ON trans_amount IF trans_amount >= 2000 TO "vendor 359 transactions 2000 or greater"` グローバルフィルター:`vendor_ID = "359"`	359 359	2200.00 3400.00

手順

レコードのインデックス付け

アクティブなテーブルの 1 つまたは複数のキーフィールドによって、レコードをインデックス付けすることができます。また、その結果作成されるインデックスを利用して、元となるデータの物理的な順序に影響を与えることなく、一時的にレコードを並べ替えることができます。

方法の説明

1. [**データ > インデックス**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**インデックスの対象**] リストから、インデックスを作成するフィールドを選択します。
   - [**インデックスの対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   複数のフィールドを選択する場合、フィールドを選択する順序が入れ子になったインデックスの優先度を示します。レコードが最初に選択したフィールドでインデックス付けられ、最初のフィールドに複数の値の出現が存在する場合は、次にそのグループ内のレコードが 2 番目に選択したフィールドでインデックス付けられる、というようになります。追加のフィールドを選択していない場合は、グループ内のレコードは元と同じ並び順が保持されます。

   式フィールドと演算フィールドを使用したインデックスの作成については、「"演算キー フィールドを使った並べ替えとインデックスの作成" ページ 1200」を参照してください。

   > **メモ**
   > インデックスが作成されるフィールドの合計の長さは、247 文字を超えてはいけません。

3. [**インデックスの対象**] をクリックした場合は、任意で並べ替えの矢印 (デフォルトは昇順) をクリックすることにより、1 つまたは複数の選択したフィールドのインデックスを降順にするよう指定することができます。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

4. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
5. 次のいずれかを実行します。
   - [**保存先**] テキスト ボックスに、インデックス ファイルの名前を指定します。
   - [**保存先**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでインデックス ファイル名を指定するか、または既存のインデックス ファイルに上書きする場合は、そのファイルを選択します。

   Analytics によってインデックス ファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

   > **メモ**
   > インデックスの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> インデックスには、そのインデックスによって設定される順序付けの性質を説明する、意味のある名前を付けることが最良の策です。たとえば、テーブルを Date によって昇順で並べ、日にちごとでは Amount によって降順で並べるインデックスならば、"Date_Amount_D" という名前にします。

6. インデックスを直ちにアクティブにしたいかどうかに応じて、 **[出力テーブルを開く]** をオンまたはオフにします。

   テーブルのインデックスはいつでも、ビューの右上にある **[インデックス]** ドロップダウンリストから選択することで、アクティブにすることができます。

7. **[詳細]** タブをクリックします。
8. **[適用範囲]** パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 **[While]** テキストボックスに条件を入力するか、または **[While]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、**"すべて"**、**"先頭"**、または **"次"** オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

9. [OK] をクリックします。
10. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

    インデックスのエントリが、[ビュー] タブの [**インデックス**] ドロップダウンリストに追加されます。[**出力テーブルを開く**] を選択した場合、インデックスがアクティブ化され、インデックスに従ってテーブルが並べ替えられます。

インデックスを非アクティブにする

インデックスは、作成時、または作成後いつでもアクティブにすることができます。Analytics テーブルを開くとき、既存のすべてのインデックスは、デフォルトで非アクティブになっています。

方法の説明

- インデックスをアクティブにするには、次のいずれかを行います。
  - インデックスの作成時に、すぐにインデックスをアクティブにするには、[**インデックス**] ダイアログボックスで [**出力テーブルを開く**] をオンにします。
  - ビューの右上にある [**インデックス**] ドロップダウンリストからインデックスを選択します。
- インデックスを非アクティブにするには、次のいずれかを行います。
  - ビューの右上にある [**インデックス**] ドロップダウンリストで [**(なし)**] を選択します。
  - 別のインデックスに切り替えます。
  - テーブルを閉じます。

インデックスの詳細の表示

インデックスの詳細 (つまり、特定の Index コマンドの実際の構文) を表示することができます。コマンド構文には、キーフィールド、およびすべてのパラメーター、フィルター、式が含まれます。インデックスの詳細は、特定のインデックスがテーブル内のレコードをどのように処理するのかを明らかにします。

方法の説明

1. インデックスを含んでいるテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**でテーブルを右クリックし、[**プロパティ**] を選択します。
3. [**インデックス**] タブをクリックし、インデックス名を選択してから [**詳細**] をクリックします。

   [**インデックス プロパティ**] ダイアログボックスに、インデックスの詳細が表示されます。

   - **コマンド** -Index コマンドの構文が、ローカルフィルターも含めて表示されます。
   - **フィルター** -インデックスの一部であるグローバルフィルターの構文が表示されます。
4. [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして [**テーブル プロパティ**] ダイアログボックスを終了します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

インデックスの管 理

[テーブル プロパティ] ダイアログ ボックスの [インデックス] タブで、インデックスのコピー、名 前 変 更 、または削 除 を行うことができます。また、ここでインデックスを追 加 することもできます。

方 法 の説 明

> **メモ**
>
> このようなメンテナンス タスクは、Analytics を介してのみ実 行 できます。直 接 Windows フォルダーでインデックス ファイル(.inx ファイル) の名 前 を変 更 すると、Analytics でそのインデックスを次 回 アクティブにしたとき、元 の名 前 でインデックス ファイルが自 動 的 に再 作 成 されます。直 接 インデックス ファイルを削 除 すると、そのインデックスを次 回 アクティブにしたとき、インデックス ファイルが自 動 的 に再 作 成 されます。

1. インデックスを含 んでいるテーブルを開きます。
2. **ナビゲーター**でテーブルを右 クリックし、 [プロパティ] を選 択 します。
3. [インデックス] タブをクリックし、インデックス名 を選 択 してから、次 のいずれかを行 います。
   - インデックスをコピーするには、 [コピー] をクリックします。

     インデックス名 の末 尾 に、増 分 数 が付 加 されたインデックスがコピーされます。
   - インデックスの名 前 を変 更 するには、 [名 前 変 更] をクリックし、新 しい名 前 を入 力 したら [OK] をクリックします。

     > **メモ**
     >
     > インデックスの名 前 は、64 文 字 までの英 数 字 に制 限 されます。名 前 にはアンダースコア文 字 (_) を使 用 できますが、他 の特 殊 文 字 やスペースは使 用 できません。名 前 の先 頭 を数 字 にすることはできません。

   - インデックスを削 除 するには、 [削 除] をクリックし、もう一 度 [削 除] をクリックします。
4. 新 しいインデックスを追 加 する場 合 は、 [追 加] をクリックします。

   [インデックス] ダイアログ ボックスが表 示 され、通 常 の方 法 でインデックスを作 成 することができます。
5. [OK] をクリックして [テーブル プロパティ] ダイアログ ボックスを終 了 します。

演算キーフィールドを使った並べ替えとインデックスの作成

キーフィールド内のデータの書式が、テーブルの正確な並べ替えやインデックス付けを妨げている場合は、演算キーフィールドを作成することにより、正確な結果を得られる場合があります。並べ替えやインデックス付けを妨げるデータ書式の例として、数値に含まれる数字以外のプレフィックスや先頭のスペースに一貫性がない、大文字で始める名前に一貫性がない、などが挙げられます。演算キーフィールドを作成して、データの一貫性を確保してから、演算キーフィールドを使用して並べ替えやインデックスの作成ができます。

また、厳密にキーフィールドの値の順番どおりではない方法でテーブルを整列させるために、演算キーフィールドを使用して並べ替えやインデックス付けを行うこともできます。たとえば、演算キーフィールドを使用して、テーブル内のレコードの物理順序を逆にしたり、偶数の金額値をグループ化したり、特定の文字列を含んでいる名前をグループ化したりすることができます。

演算キーフィールド値を表示する

演算キーフィールドを使用してインデックス付けを行う最良の実践は、ビューに演算フィールドを追加することです。そうすると、演算フィールドを使用してどのようにテーブルのインデックスが作成されるかを正確に見ることができます。演算キーフィールドを使用して並べ替えを行った場合、新しい並べ替え済みのテーブルには、その演算フィールドが自動的に含まれます。

並べ替えおよびインデックス処理で直接式を取り込み、演算キーフィールドと同じ結果を得ることができます。ただし、このアプローチは推奨されません。テーブルを並べ替えるために使用されている演算値が表示されないためです。

演算キーフィールドを使った並べ替えとインデックスの作成の例

演算キーフィールドを使った並べ替えとインデックスの作成の複数の例は以下のとおりです。比較のため、物理キーフィールドの非演算、順次的な順序も含まれます。

詳しく表示

説明/演算キーフィールド式	Analytics 関数	キーフィールド (物理的な順序)	キーフィールド (順次的な順序、Analytics 非 Unicode)	演算キーフィールド (順次的な順序)	キーフィールド (演算キーフィールドの順序に基づく順序)
数字以外の文字とスペースを無視し、数字のみを並	INCLUDE( )	92 12	20 #85	12 20	12 20

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

説明/演算キーフィールド式	Analytics 関数	キーフィールド (物理的な順序)	キーフィールド (順次的な順序、Analytics 非 Unicode)	演算キーフィールド (順次的な順序)	キーフィールド (演算キーフィールドの順序に基づく順序)
並べ替え/インデックスの対象とします `INCLUDE(dept_ID, "1234567890")`		T-38 20 #85	12 92 T-38	38 85 92	T-38 #85 92
大文字と小文字の違いによって並べ替え/インデックスの相違が生じないようにします `UPPER(last_name)`	UPPER( )	Smythe JONES Smith JOHNSON SMYTHE Jones SMITH Johnson	JOHNSON JONES Johnson Jones SMITH SMYTHE Smith Smythe	JOHNSON JOHNSON JONES JONES SMITH SMITH SMYTHE SMYTHE	JOHNSON Johnson JONES Jones Smith SMITH Smythe SMYTHE
テーブル内のレコードの物理的な順序を逆にします **メモ** 演算キーフィールドは降順である必要があります。レコード番号は、降順が適用されても常に昇順で表示されます `RECNO( )`	RECNO( )	82.12 87.00 62.79 97.47 43.00	43.00 62.79 82.12 87.00 97.47	1 2 3 4 5	43.00 97.47 62.79 87.00 82.12
偶数の金額をグループにし、グルー	MOD( )	82.12 **87.00**	**43.00** 62.79	0.00 0.00	**43.00** **87.00**

説明/演算キーフィールド式	Analytics 関数	キーフィールド (物理的な順序)	キーフィールド (順次的な順序、Analytics 非 Unicode)	演算キーフィールド (順次的な順序)	キーフィールド (演算キーフィールドの順序に基づく順序)
プ内の金額を順番に並べます **メモ** 演算キーフィールド内で、キーフィールドの並べ替え/インデックスを入れ子にする必要があります `MOD(trans_amount, 1.00)`		62.79 97.47 **43.00**	82.12 **87.00** 97.47	0.12 0.47 0.79	82.12 97.47 62.79
特定の文字列を含んでいる値をグループにし、グループ内の値を順番に並べます	FIND( )	**Lilydale Hardware**	Binford Tools	T	**Global Trade Hardware**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

説明/演算キーフィールド式	Analytics 関数	キーフィールド (物理的な順序)	キーフィールド (順次的な順序、Analytics 非 Unicode)	演算キーフィールド (順次的な順序)	キーフィールド (演算キーフィールドの順序に基づく順序)
メモ 演算キーフィールドは降順である必要があります。演算キーフィールド内で、キーフィールドの並べ替え/インデックスを入れ子にする必要があります `FIND("Hardware", vendor_name)`					
		Triathalon Group	Bolton Distribution	T	**Lilydale Hardware**
		Wholesome Hardware	**Global Trade Hardware**	T	**Wholesome Hardware**
		Steel Case Manufacturing	Industrial Equipment Co-Op	F	Binford Tools
		Industrial Equipment Co-Op	**Lilydale Hardware**	F	Bolton Distribution
		Global Trade Hardware	Steel Case Manufacturing	F	Industrial Equipment Co-Op
		Binford Tools	Triathalon Group	F	Steel Case Manufacturing
		Bolton Distribution	**Wholesome Hardware**	F	Triathalon Group

手順

演算キーフィールドを使った並テーブルのべ替えとインデックスの作成の手順については、下記の一般的な用語で説明されています。

演算フィールドの作成や、並べ替えまたはインデックスの実行に関する詳細については、このガイドの関連するセクションを参照してください。

1. 適切な式を使用して、並べ替えまたはインデックスの物理キーフィールドに基づいた演算キーフィールドを作成します。
2. インデックス操作を実行しようとしている場合は、ビューに演算キーフィールドを追加します。
3. 演算フィールドをキーフィールドとして使用して、通常の並べ替えまたはインデックスの手順を実行します。
   - 必要であれば、演算キーフィールドに降順を指定します。一部の式では、テーブルの上部に結果を配置するために、降順であることを必要とします。

- 演算キーフィールド式によって作成されたグループ内の結果を順番に並べたい場合は、並べ替えやインデックスを構成するときに、演算キーフィールドと物理キーフィールドの両方を選択します。演算キーフィールドが物理キーフィールドより優先されるよう、最初に演算キーフィールドを選択するようにしてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データのフィルターリング

フィルターは、データを分析する際に不可欠なツールです。テーブル内の現在不要なデータを除外できるので、ターゲットのレコード サブセットのみを分析できます。

除外されたデータは [ビュー] タブに表示されず、抽出などの Analytics 操作によって処理されません。除外されたデータは非表示になるだけで、削除されません。また、フィルターを削除すると、いつでも表示できます。フィルターは、プロジェクト全体ではなくAnalytics プロジェクトの特定のテーブルに関連付けられます。

フィルターの仕組み

フィルターは、テーブル内のすべてのレコードを評価して、**True**(T) または **False**(F) を返す論理式です。たとえば、`Invoice_Amount > 1000.00` のような式です。

True として評価されたデータは、フィルターリングされたテーブルに含まれたり Analytics 操作の対象として含まれたりするのに対し、False として評価されたデータはそれらから除外されます。

フィルターは、Analytics 内のいくつもの異なる場所から適用でき、さらに、それらを互いに組み合わせて使用することができます。

フィルターのタイプ

Analytics プロジェクトで作成できるフィルターにはさまざまな種類があります。

- グローバル フィルター。ビュー フィルターとも呼ばれます。
- クイック フィルター
- ローカル フィルター。コマンド フィルターとも呼ばれます。
- データ フィルター

フィルターは、「**その場限りで使用する**」、つまりテーブルに永続的に保存されないようにするか、あるいは後で再利用できるよう、**名前を付けて**テーブルに保存することができます。また、名前付きフィルターはワークスペースに保存すると、複数のテーブル間で共有することもできます。

グローバルフィルター(ビューフィルター)

グローバル フィルターは、テーブル レイアウトに関連付けられている 1 つまたは複数のビューに適用して、表示または処理されるレコードを制限します。グローバル フィルターが適用されると、テーブルで実行されるあらゆる操作は、そのフィルターに含まれるレコードに対してのみ実行されます。

グローバルフィルターは、削除する、別のグローバルフィルターに置き換える、またはテーブルを閉じるまではアクティブなままです。グローバルフィルターを、あるテーブルのデフォルト フィルターとし、そのテーブルを開くときには自動的にグローバルフィルターが適用されるようにすることもできます。

詳細については、「"グローバル フィルター(ビュー フィルター)" ページ 1209」を参照してください。

クイック フィルター

クイック フィルターはグローバル フィルターの一種です。ビューで右クリックし、ショートカット メニューの **[クイック フィルター]** オプションを使用することにより適用されます。クイック フィルターを使用すると、フィルターの値や条件を手作業で指定しなくてもマウスで選択することができ、有効なフィルター構文を使った式が [フィルター] テキスト ボックスに自動的に生成されるため、便利です。

フィルターの値と条件はマウスを使って選択する必要があるため、クイック フィルターには特定の制限があります。通常、複数の条件を含む複雑なフィルターを作成する場合には使用できません。

詳細については、「"ビューのデータでクイック フィルターを使用する" ページ 1167」を参照してください。

ローカル フィルター(コマンド フィルター)

ローカル フィルターは、単一の Analytics コマンドの単一の実行に適用して、そのコマンドが処理するテーブル内のレコードを制限します。コマンドがその処理を終えた時点で、ローカル フィルターはアクティブでなくなります。

詳細については、「" ローカル フィルター(コマンド フィルター) " ページ 1219」を参照してください。

データ フィルター

データ フィルターは特定の目的を果たします。これは、印刷イメージ(レポート) ファイルや複数レコード タイプ ファイルなど、複数のレコード タイプを含んでいるデータ ソースのデータを選択的に定義するための方法を提供します。ほかの種類のフィルターとは異なり、Analytics でのデータ分析における一般的利用を目的としていません。

詳細については、「"データ フィルターについて" ページ 824」を参照してください。

一時的フィルターと名前付きフィルター

一時的なフィルター

グローバル フィルターやローカル フィルターは、たとえば `Invoice_Amount > 1000.00` のように、フィルター構文を単独で使用して適用することができます。この場合、フィルターはその場限りです。その場限りの一時的フィルターは、テーブルに永続的に保存されません。

一時的なグローバル フィルターは、特定のテーブルに関連付けられているフィルター履歴に表示される間に限り、保持されます。

一時的なローカル フィルターは、単一の Analytics 操作の間しか保持されません。ただし、必要であれば、コマンド ログから取得することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前付きフィルター

後で再利用するために、グローバルフィルターやローカルフィルターに名前を付けて保存することができます。この場合は、関連付けられたAnalyticsテーブルに永続的に保存されます。たとえば、一時的フィルターの`Invoice_Amount > 1000.00`に“Inv_greater_than_1K”という名前を付けて保存することができます。

フィルターを再適用するときは、構文を再作成するのではなくフィルター名を指定するので、手間が省けます。また、フィルターに名前を付けることは、多数保存されているフィルターを識別しやすくします。例：

- 「Inv_less_than_1K」
- “Inv_1K_to_5K”
- 「Inv_greater_than_5K」

フィルターの名前付けと保存は、フィルターを作成した時点、あるいはそれ以降、その一時的フィルターがフィルター履歴に表示されている任意の時点に行えます。名前を付けて保存されると、そのフィルターは、テーブルに関連付けられたすべてのビューでグローバルフィルターとして、また、テーブルで実行されるすべての操作のローカルフィルターとして利用できるようになります。

フィルターに名前を付けて保存する方法や、一時的フィルターを名前付きフィルターに変換する方法については、「"ビューへのグローバルフィルターの適用" ページ 1214」を参照してください。

フィルター履歴

テーブルにグローバルフィルターを適用すると、そのテーブルに関連付けられたフィルター履歴にフィルターが保存されます。そのフィルターがフィルター履歴に残っている限り、ビューの上部にある [フィルター]ドロップダウンリストからそれを選択して、再適用することができます。

フィルター履歴には、一時的と名前付きの両方のグローバルフィルターが保存されます。ローカルフィルターは、フィルター履歴には保存されません。

フィルター履歴の詳細：

フィルター履歴機能	詳細
テーブル、ビュー、およびフィルター履歴	テーブルごとに別々のフィルター履歴を持ちます。同じテーブルの複数のビューは、同じフィルター履歴を共有します。
フィルター履歴の保持	テーブルを閉じても、プロジェクトを閉じても、またAnalyticsを閉じても、フィルター履歴は保持されます。
フィルタードロップダウンリストでのフィルターの順序	最近適用したフィルターが、 [フィルター]ドロップダウンリストの先頭に表示されます。
保存されるフィルターの最大数	最大10個までのフィルターが保存されます。最大数を超えると、最も古いフィルターがリストの下から削除され、最新のフィルターが一番上に追加されます。
重複したフィルター	フィルター履歴内のフィルターは一意です。フィルターを複数回適用しても、重複したフィルター履歴のエントリが発生することはありません。

フィルター履歴機能	詳細
削除した名前付きフィルター	削除した名前付きフィルターは、フィルター履歴からは削除されませんが、機能しなくなります。
フィルター履歴の消去	[フィルター]テキスト ボックスを右クリックして **[履歴のクリア]**を選択すると、フィルター履歴全体を消去できます。フィルター履歴からフィルターを選択的に削除することはできません。フィルター履歴を消去しても、名前付きフィルターは削除されません。

フィルター保持の要約

次の表では、フィルター保持についてまとめています。

フィルターの種類	テーブルへの永続的な保存	フィルター履歴への追加
一時的グローバルフィルター	いいえ	はい
一時的ローカルフィルター	いいえ	いいえ
名前付きグローバルフィルター	はい	はい
名前付きローカルフィルター	はい	いいえ

構成可能なフィルター オプション

2 つの構成可能なオプションにより、フィルターの動作のさまざまな側面を制御できます。

構成可能オプション	影響
フィールド一覧にフィルターを含める	フィールド一覧に名前付きフィルターを表示するかどうかを制御します。 詳細については、"インターフェイス オプション" ページ 127を参照してください。
フィルターされたレコードを表示しない	フィルターされたレコードをビューに表示しないか、あるいは表示はするが視覚的に目立たないようにするかを制御します。 詳細については、"ビュー オプション" ページ 135を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グローバルフィルター(ビューフィルター)

グローバルフィルターは、ビューで表示するレコード、Analytics 操作で処理するレコードを制限します。

レコードを大まかにフィルタリングするための、条件が 1 つの単純なフィルターや、非常に特定のデータのサブセットを分離するための、条件が複数ある複雑なフィルターを構築することができます。

シンプルなフィルターと複雑なフィルター

シンプルなフィルター

以下などの特定のエンティティに関連するレコードは、条件が 1 つのシンプルなフィルターを作成すれば抽出できます。

- 名前
- 日付
- 勘定科目番号

たとえば、買掛金テーブルで、特定の業者に関するレコードのみを表示または処理できるようにするため、その業者の業者番号でフィルターすることができます。

```
Vendor_No = "14438"
```

複雑なフィルター

より限定されたデータサブセットを抽出したい場合は、複数の条件を使って複雑なフィルターを作成します。

たとえば、買掛金テーブルから次の 3 つの条件をすべて満たす請求書のみを抽出するフィルターを作成できます。

- ベンダー 14438
- 2014 年に送信
- $1000.00 以上

```
(Vendor_No = "14438") AND (BETWEEN(Invoice_Date,`20140101`,`20141231`)) AND
(Invoice_Amount >= 1000.00)
```

ビューへは一度に 1 つしかフィルターを適用できませんが、上の例で示したように、AND や OR などの論理演算子を使用すれば 1 つのフィルター内で複数の条件を組み合わせることができます。

論理演算子の詳細については、「"Analytics 式の演算子" ページ 857」を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

フィルター式で抽出の条件を指定する

`Vendor_No = "14438"` などのフィルター式を作成する際には、レコードがフィルタリング後のテーブルに**含めるための条件や要件を指定します。**

フィルター式でブール論理の **True** と評価されたレコードが、フィルター後のテーブルに抽出されます。**False** と評価されたレコードは除外されます。

したがって、この例の場合は、次のようになります。

- ベンダー番号 14438 のレコードはすべて True と評価されるため、抽出される
- ベンダー番号 90215 のレコードはすべて False と評価されるため、除外される

> **ヒント**
> どのようなレコードをフィルターで包含するのかをわかりやすくするため、フィルター式の前に "レコード抽出条件: " というフレーズを付けてみてください。このテクニックは、複雑な式を作成したり、NOT や Not Equal To (<>) などの否定を行う論理演算子を使用する場合に役立つことがあります。

フィルター式の例

次の例は、同じフィルター値グループと同じデータセットを使用するフィルタリングのバリエーションです。

レコード抽出条件:

- すべての値に適合する
- いずれかの値に適合する
- すべての値に適合しない
- いずれかの値に適合しない

すべての値に適合するレコードを抽出する

次のフィルター式によってフィルタリング後のテーブルに抽出されるレコードとは、ベンダーが 14438、日付が 2014 年 7 月 15 日、かつ請求金額が $1,000 であるレコードです。

つまり、これら 3 つの条件のすべてに適合するレコードがフィルタリング後のテーブルに抽出されます。

```
(Vendor_No = "14438") AND (Invoice_Date = `20140715`) AND (Invoice_Amount = 1000.00)
```

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
はい	**14438**	**2014 年 7 月 15 日**	**$1000**
いいえ	90215	**2014 年 7 月 15 日**	**$1000**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
いいえ	**14438**	2015 年 5 月 25 日	**$1000**
いいえ	**14438**	**2014 年 7 月 15 日**	$500
いいえ	90215	2015 年 5 月 25 日	$500

いずれかの値に適合するレコードを抽出する

次のフィルター式によってフィルタリング後のテーブルに抽出されるレコードとは、ベンダーが 14438、日付が 2014 年 7 月 15 日、または請求金額が $1,000 であるレコードです。

つまり、これら 3 つ条件のいずれかに適合するレコードがフィルタリング後のテーブルに抽出されます。

```
(Vendor_No = "14438") OR (Invoice_Date = `20140715`) OR (Invoice_Amount =
1000.00)
```

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
はい	**14438**	**2014 年 7 月 15 日**	**$1000**
はい	90215	**2014 年 7 月 15 日**	**$1000**
はい	**14438**	2015 年 5 月 25 日	**$1000**
はい	**14438**	**2014 年 7 月 15 日**	$500
いいえ	90215	2015 年 5 月 25 日	$500

すべての値に適合しないレコードを抽出する

次のフィルター式によってフィルタリング後のテーブルに抽出されるレコードとは、ベンダーが 14438 以外、日付が 2014 年 7 月 15 日以外、かつ請求金額が $1,000 以外であるレコードです。

つまり、これら 3 つの条件のすべてに適合するレコードがフィルタリング後のテーブルに抽出されます。

```
(Vendor_No <> "14438") AND (Invoice_Date <> `20140715`) AND (Invoice_Amount
<> 1000.00)
```

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
いいえ	14438	2014 年 7 月 15 日	$1000

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
いいえ	**90215**	2014 年 7 月 15 日	$1000
いいえ	14438	**2015 年 5 月 25 日**	$1000
いいえ	14438	2014 年 7 月 15 日	**$500**
はい	**90215**	**2015 年 5 月 25 日**	**$500**

いずれかの値に適合しないレコードを抽出する

次のフィルター式によってフィルタリング後のテーブルに抽出されるレコードとは、ベンダーが 14438 以外、日付が 2014 年 7 月 15 日以外、または請求金額が $1,000 以外であるレコードです。

つまり、これら 3 つ条件のいずれかに適合するレコードがフィルタリング後のテーブルに抽出されます。

```
(Vendor_No <> "14438") OR (Invoice_Date <> `20140715`) OR (Invoice_Amount <>
1000.00)
```

含まれていますか?	ベンダー番号	請求日付	請求金額
いいえ	14438	2014 年 7 月 15 日	$1000
はい	**90215**	2014 年 7 月 15 日	$1000
はい	14438	**2015 年 5 月 25 日**	$1000
はい	14438	2014 年 7 月 15 日	**$500**
はい	**90215**	**2015 年 5 月 25 日**	**$500**

部分一致

文字データをフィルタリングするときは部分一致がサポートされます。つまり、フィルタリングに使用するフィールドに含まれる長い値の一部をフィルター値に指定できます。

例：

- `Vendor_Name = "R"` は、テーブルを "R" で始まる名前の業者に制限します。
- `Address = "PO Box"` は、テーブルを "PO Box" で始まる住所に制限します。

> **メモ**
> フィルター値は、一致を成すフィールドの先頭に現れる必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

[**正確な文字比較を行う**] オプションがオフ (デフォルト設定) の場合、部分一致は有効になります。オプションをオンにすると、部分一致は無効になり、フィルター値は、一致を成すフィールドの値と正確に一致しなければなりません。詳細については、"テーブルオプション" ページ 130を参照してください。

フィルターの保持

グローバルフィルターは、削除する、別のグローバルフィルターに置き換える、またはテーブルを閉じるまではアクティブなままです。グローバルフィルターを、あるテーブルのデフォルトフィルターとし、そのテーブルを開くときには自動的にグローバルフィルターが適用されるようにすることもできます。

グローバルフィルターはローカルフィルターとは異なります。ローカルフィルターは、単独の Analytics 操作の 1 回の実行時にのみアクティブになるフィルターです。

グローバルフィルターがアクティブになっている場合、ステータスバーには **グローバルフィルター** インジケーターが表示され、それに続いて、フィルター構文 (一時的なフィルターの場合) またはフィルター名 (名前付きフィルターの場合) が表示されます。

- **一時的なフィルター**-グローバルフィルター: (Vendor_No = "14438")
- **名前付きフィルター**-グローバルフィルター: Vend_14438

グローバルフィルターを作成および適用するさまざまな方法

グローバルフィルターを作成および適用するには、次のようにさまざまな方法があります。

- [フィルター] テキストボックスに手動でフィルター構文を入力する
- クイックフィルターを作成する
- **式ビルダー**を使用してフィルターを作成する、または既存のフィルターを選択する
- [フィルター] ドロップダウンリストから既存のフィルターを選択する

ビューへのグローバルフィルターの適用

グローバルフィルターを作成するか、既存のフィルターを選択し、それをビューに適用することによって、表示されるレコードやAnalytics操作で処理されるレコードを制限することができます。

また、グローバルフィルターを、あるテーブルのデフォルトフィルターとして指定し、そのテーブルを開くときには自動的にグローバルフィルターが適用されるようにすることもできます。

単純なフィルターは[フィルター]テキストボックスに直接入力するか、クイックフィルターを使用して作成できます。複数の条件を用いる複雑なフィルターの場合は、**式ビルダー**を使用した方が簡単に作成できます。

新しいフィルターを作成する

新しいグローバルフィルターを作成するには、次のいずれかを使用します。

- **[フィルター]テキストボックス** - [フィルター]テキストボックスにフィルター式(「`Invoice_Amount > 1000.00`」など)を入力して、[**フィルターの設定**]をクリックします。

  このフィルターは一時的なもので、テーブルに関連付けられているフィルター履歴に表示される間に限り、保持されます。

- **クイックフィルター** -クイックフィルターを作成します。詳細については、「"ビューのデータでクイックフィルターを使用する" ページ 1167」を参照してください。

  このフィルターは一時的なもので、テーブルに関連付けられているフィルター履歴に表示される間に限り、保持されます。

  > **ヒント**
  > クイックフィルターを使用して有効なフィルター構文を自動的に作成してから、それを手動で編集することで、必要とするフィルターを作成できます。

- **式ビルダー** - [**ビューフィルターの編集**]をクリックして**式ビルダー**を開きます。フィルター式を作成して、任意で[**次の名前で保存**]テキストボックスにフィルターの名前を入力して[OK]をクリックします。

  フィルターの名前を入力した場合、そのフィルターはテーブルで永続的に保存されます。名前を入力しない場合、このフィルターは一時的なもので、テーブルに関連付けられているフィルター履歴に表示される間に限り、保持されます。

  フィルター名は、256文字以内の英数字で指定できますが、名前の先頭に数字は使用できません。

  [**式ビルダー**]の使用方法については、「"式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

フィルターされたレコードの数のカウント

グローバルフィルターを適用したら、以下のメソッドのいずれかを使用して、ビューに残っているレコードの数をカウントできます。

- 自動カウント
- 明示的なカウント

自動カウント

レコード数が100万以下のテーブルでは、ビューにフィルターを適用すると、Analyticsが残りのレコード数を自動的にカウントします。この数字は、Analyticsインターフェイスの下部にあるステータスバーに表示されます。たとえば、772個のレコードを含むテーブルにフィルターを適用した後、588個のレコードが残った場合は次のようになります。**レコード: 588/772**

フィルターされたレコードの自動カウントはユーザーインターフェイス機能のみであり、結果はログに保存されません。

自動カウントは [**オプション**] ダイアログボックスで [**フィルタリングされたレコードを自動的にカウントします**] が選択されている場合に有効になります。詳細については、「"フィルタリングされたレコードを自動的にカウントします" ページ 138」を参照してください。

明示的なカウント

レコード数が100万を超えるテーブルの場合、残りのレコード数を把握するには、手動でカウント操作を実行する必要があります。

1. ビューにグローバルフィルターを適用します。
2. Analyticsメインメニューから、[**カウント**] をクリックします。
3. [**OK**] をクリックします。

   フィルターに含まれるレコードの数とテーブル内のレコードの総数は、Analyticsインターフェイスの下部にあるステータスバーに表示されます。例: **レコード: 108/772**

   手動カウント操作の結果はログに保存されます。

グローバルフィルターをテーブルのデフォルトフィルターとして指定する

1. [**ビューフィルターの編集**] をクリックして**式ビルダー**を開きます。フィルター式を作成して、[**次の名前で保存**] テキストボックスにフィルターの名前を入力して [**OK**] をクリックします。

   フィルター名は、256文字以内の英数字で指定できますが、名前の先頭に数字は使用できません。

2. [**編集 > テーブル レイアウト**] の順にクリックします。
3. [**フィールド/式 の編集**] タブでフィルターの名前をダブルクリックしします。
4. [**デフォルト フィルター**] オプションをオンにします。
5. [**入力を受け入れる**] をクリックし、 [**閉じる**] ボタンをクリックして [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスを終了します。

   このフィルターはテーブルに保存されたので、今後、このテーブルを開くときには、そのフィルターが自動的に適用されます。1 つのテーブルに対し、一度に指定できるデフォルト フィルターは 1 つのみです。

   デフォルト フィルターを削除する場合は、 [**編集 > テーブル レイアウト**] の順に選択し、そのフィルター名をダブルクリックして [**デフォルト フィルター**] オプションをオフにします。このフィルターはその後もテーブルへ適用されますが、デフォルト フィルターではなくなります。

既存のフィルターを選択する

既存のフィルターを選択する場合は、次のいずれかを使用します。

- [**フィルター] ドロップダウンリスト** - [フィルター] ドロップダウンリストからフィルターを選択します。

  このリストには、テーブルに対して最近適用された 10 個のフィルターが表示されます。

- **式ビルダー** - [**ビュー フィルターの編集**] をクリックして**式ビルダー**を開き、 [**フィルター**] リストで名前付きフィルターをダブルクリックして [OK] をクリックします。

  テーブルで永続的に保存された名前付きフィルターのみが [**フィルター**] リストに表示されます。名前を付けなかった一時的なフィルターは [**フィルター**] リストには表示されません。

一時的なフィルターを名前付きフィルターに変換する

1. 一時的なフィルターをテーブルへ適用します。
2. [**ビュー フィルターの編集**] をクリックして**式ビルダー**を開きます。 [**次の名前で保存**] テキスト ボックスにそのフィルターの名前を入力して [OK] をクリックします。

   そのフィルターはテーブルで永続的に保存されます。

現在適用されているフィルターを削除する

[**フィルターの削除**] をクリックします。

これはフィルター自体を完全に削除するわけではありません。一時的なフィルターは、テーブルに関連付けられているフィルター履歴に表示される間に限り、保持されます。名前付きフィルターの場合は、テーブルで永続的に保存されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前付きフィルターの管理

[フィルター] ダイアログ ボックスを使用すると、テーブルに関連付けられた名前付きフィルターを使用して、次のアクションを実行できます。

- 追加
- 変更
- 複製
- 名前を変更
- 削除

変更を行うことなく、名前付きフィルターの構文を見ることもできます。

> **メモ**
> 現在テーブルに適用されているフィルターについては、名前を変更したり削除したりすることはできません。

1. 管理する名前付きフィルターがあるテーブルを開きます。
2. [**編集 > フィルター**] の順にクリックします。

   Analytics にテーブルに関連付けられている名前付きフィルターが表示されます。
3. 新しいフィルターを追加する場合は、 [**新規作成**] をクリックし、**式ビルダー**を使ってフィルターを作成します。

   > **メモ**
   > フィルターを定義する場合に使用できるのは論理式のみです。

   [**式ビルダー**] の使用方法については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。
4. 既存のフィルターについて作業する場合は、一覧の中からフィルターを選択し、次のいずれかを実行します。
   - [OK] をクリックして、選択したフィルターを**式ビルダー**で表示または変更します。既存のフィルター構文を表示または変更したら、 [OK] をクリックします。

     フィルターを変更した場合、 [OK] をクリックして**式ビルダー**を閉じると、そのフィルターが更新されます。
   - [**複製**] をクリックして、選択したフィルターの複製を作成します。フィルターの完全なコピーを作成するには、 [**完了**] をクリックします。複製されたフィルターで使用される式を変更するには、 [OK] をクリックします。

     > **ヒント**
     > 複雑なフィルターを複製して変更することで、フィルターを一から作成するよりも作業が簡単になります。

   - [**名前変更**] をクリックし、テキスト ボックスに新しい名前を入力したら、 [OK] をクリックします。

フィルター名は、256 文字以内の英数字で指定できますが、名前の先頭に数字は使用できません。フィルターの既存の値を使用する場合は [**完了**] をクリックし、フィルターで使用される式を編集する場合は [OK] をクリックします。

- [**削除**] をクリックして、フィルターを削除します。確認ダイアログ ボックスでもう一度 [**削除**] をクリックし、 [**完了**] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ローカルフィルター(コマンドフィルター)

ローカルフィルターはAnalytics操作の一環として、その操作で処理するレコードを制限するために適用します。たとえば、買掛金テーブルに対する合計操作に、特定の業者から提示された請求書の総額を計算するためのローカルフィルターを含めることができます。

ローカルフィルターの作成に使用する式は、グローバルフィルター用の式の場合と同じ方法で機能します。詳細および具体例については、「"グローバルフィルター(ビューフィルター)" ページ 1209」を参照してください。

ローカルフィルターの存続期間

ローカルフィルターは、単独のAnalytics操作の1回の実行に対して適用されるもので、ビュー内のレコードの表示は変更しません。操作が完了すると、ローカルフィルターは非アクティブになります。

ローカルフィルターはグローバルフィルターとは異なります。グローバルフィルターは、削除する、別のグローバルフィルターに置き換える、またはテーブルを閉じるまではアクティブなままです。

ローカルフィルターとグローバルフィルターの同時適用

ローカルフィルターとグローバルフィルターは同時に適用することができます。この場合は、両方のフィルターの条件に一致するレコードのみを対象としてAnalytics操作を処理します。

2つのフィルターは論理的に一貫性を持たせる必要があります。一方のフィルターによって除外されるレコードを、もう一方のフィルターで包含することはできません。たとえば、グローバルフィルターには`(Invoice_Amount >= 1000.00)`という条件があり、ローカルフィルターには`(Invoice_Amount >= 500.00)`という条件がある場合は、ローカルフィルターの指定にかかわらず、$1000.00未満の請求金額は処理の対象から除外されます。

ローカルフィルターの作成

Analytics操作の一環として、ローカルフィルターを作成して、または既存の名前付きフィルターを選択して、表示するレコードを制限することができます。

単純なフィルターであれば、Analyticsコマンド ダイアログ ボックスにある **[f]** テキスト ボックスに手動で入力することができます。

複数の条件を用いる複雑なフィルターの場合は、**式ビルダー**を使用した方が簡単に作成できます。ローカルフィルターに名前を付けて保存する場合は、**式ビルダー**で作成する必要があります。

1. Analytics コマンド ダイアログ ボックスで次のいずれかを実行します。
   - **If** テキスト ボックスにフィルター式を入力します。

     たとえば、`Invoice_Amount > 1000.00`このフィルターは一時的なもので、適用されるのはその Analytics 操作の処理中のみです。

   - **[f]** をクリックしてフィルターを**式ビルダー**で作成、または既存のフィルターを選択します。
2. **式ビルダー**を使用する場合は、以下のいずれかの手順を実行します。
   - フィルター式を作成し、任意で **[次の名前で保存]** テキスト ボックスにフィルターの名前を入力して **[OK]** をクリックします。

     フィルターの名前を入力した場合、そのフィルターはテーブルで永続的に保存されます。名前を入力しなかった場合、このフィルターは一時的なもので、適用されるのはその Analytics 操作の処理中のみです。

     フィルター名は、256 文字以内の英数字で指定できますが、名前の先頭に数字は使用できません。

     [式ビルダー] の使用方法については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

   - **[フィルター]** リストで名前付きフィルターをダブルクリックして、 **[OK]** をクリックします。

     テーブルで永続的に保存された名前付きフィルターのみが **[フィルター]** リストに表示されます。名前を付けなかった一時的なフィルターは **[フィルター]** リストには表示されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データの検索

Analytics テーブルからデータを検索するには、複数の方法を使用することができます。

必要な結果	検索式を入力する場所	方法
一致するすべてのレコードを分離する	[フィルター] テキスト ボックス	◦ **基本検索** -等しい (=)、より小さい (<)、または、より大きい (>) などの演算子を使って基本検索を行います。 ◦ **クイック検索** -クイック検索機能またはクイック フィルター機能を使って、クイック検索を行います。 ◦ **関数** -Analytics 関数を使って検索を行う
一致する最初のレコードを選択する	**検索**] ダイアログ ボックス	◦ **コマンド** -Analytics のコマンドを使って検索を行います。

> **ヒント**
> 一般に、ユーザーは検索を行い、一致するすべてのレコードを分離して一連の結果を返します。このため、通常は [フィルター] テキスト ボックスを使用するので、 [検索] ダイアログ ボックスは無視できます。

一致するすべてのレコードを検索して分離する

基本検索

基本検索を行うには、テーブル ビューの上部にある [フィルター] テキスト ボックスに式を入力し、Enter キーを押します。

以下の例では、Vendor_Name フィールドに "United Equipment" という名前が入っているすべてのレコードを分離しています。

演算子を使用した他の基本検索

- $5,000.00 以上の請求書を分離する:

```
Invoice_Amount >= 5000
```

- 2017 年第 3 四半期の請求書を分離する:

```
(Invoice_Date >= `20170701`) AND (Invoice_Date <= `20170930`)
```

> **ヒント**
> 検索式は、それがシンプルな場合にのみ、ゼロから作成します。複雑な検索については、クイックフィルター手法か、または関数を使った高度な検索を使用します。

空白、空、または無効な値の検索

空白テキストまたは数値か、空白または無効な日付時刻値を検索できます。空白以外の値を検索するには、式で使用する演算子を変更します。

空白または空白以外のテキスト値

- Vendor_Name フィールドが空白のすべてのレコードを分離します。

```
Vendor_Name = " "
```

```
ISBLANK(Vendor_Name)
```

- Vendor_Name フィールドが空白ではないすべてのレコードを分離します。

```
Vendor_Name <> " "
```

```
NOT(ISBLANK(Vendor_Name))
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

空白または空白以外の数値

- Invoice_Amount フィールドが空白またはゼロ (0) のすべてのレコードを分離します:

```
Invoice_Amount = 0
```

- Invoice_Amount フィールドが空白でもゼロ (0) でもないすべてのレコードを分離します:

```
Invoice_Amount <> 0
```

空白または空白以外の日付時刻値

- Invoice_Date フィールドが空白であるか、値が無効であるすべてのレコードを分離します。

```
Invoice_Date = `19000101`
```

```
NOT VERIFY(Invoice_Date)
```

日付値がフィールドで使用されている日付書式と一致しない場合、または日付が存在しない場合、無効になる場合があります。例:2020 年 4 月 31 日。

- Invoice_Date フィールドが空白でなく、かつ値が有効であるすべてのレコードを分離します。

```
Invoice_Date <> `19000101`
```

```
VERIFY(Invoice_Date)
```

基本検索のガイドライン

機能分野	ガイドライン
フィールド名	検索するフィールド名としては、テーブルビュー内の表示名でなく、テーブルレイアウト内の物理フィールド名を指定する必要があります。 **ヒント** 物理フィールド名を確認するには、テーブルビュー内の列ヘッダーを右クリックし、**[プロパティ]** を選択します。

機能分野	ガイドライン
複数のフィールドで検索を行う	複数のフィールドで検索を行う式を作成することができます。レコード内のすべてのフィールドにまたがって検索を行う最も簡単な方法は、関数を使って検索を行うことです。詳細については、「" Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232」を参照してください。
部分一致	検索語の部分一致はサポートされていません。 部分一致の使用について詳しくは、" Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232を参照してください。
二重引用符	テキストの検索語は"二重引用符"で囲む必要があります。
バッククオート	日付時刻の検索語は`バッククオート`で囲む必要があります。
日付時刻書式	◦ 日付時刻の検索語にはYYYYMMDDまたはYYMMDDの書式を使用する必要があります。 ◦ 時刻の部分にはhhmmss書式を使用する必要があります。また、その前には1つの空白スペース、文字 't'、または文字 'T' を付ける必要があります。例 : `t183000` ◦ 日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。
演算子	有効な演算子の一覧については、"Analytics式の演算子" ページ 857を参照してください。
関連付けられたフィールド	関連付けられたフィールドで検索を行うには、フィールドの完全修飾名(つまり、*テーブル名.フィールド名*) を指定する必要があります。

クイック検索とクイックフィルター

クイック検索とクイックフィルターは、 [フィルター] テキスト ボックスに検索式を作成することで簡単に検索を行えるようにする、Analytics の 2 つの機能です。

- **クイック検索** - [フィルター] テキスト ボックスにテキスト語を入力します。
- **クイックフィルター**-マウスを使って検索条件を選択します。

詳細については、次を参照してください。

- " テーブルのクイック検索" ページ 1172
- " ビューのデータでクイックフィルターを使用する" ページ 1167
- "グローバルフィルター(ビューフィルター)" ページ 1209

> **メモ**
> クイック検索とクイックフィルターにあるいくつかの制限については、これらの機能についてのトピックを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics関数を使って検索を行う

関数を使った検索により、最高レベルの検索能力と柔軟性が得られます。 [フィルター]テキスト ボックスに検索式を入力するのは基本検索の場合と同じですが、式に関数を含める点が異なります。

上の例では`FINDMULTI( )`関数を使用しています。この関数は、検索語のうち1つ以上を含むレコードをすべて分離します。

関数を使用した検索の詳細については、" Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232を参照してください。

一致する最初のレコードを選択する

メイン メニューから操作できる、Analyticsコマンドを使用して、テーブル内で検索条件を満たす最初のレコードを選択することができます。この機能は、特定のタスクを実行するのに他のコマンドと組み合わせた使用が可能であるAnalyticsスクリプト内で主に役立ちます。

あるコマンドでは、特定のレコード番号に直接アクセスできます。これは、Analyticsのユーザー インターフェイスで大型テーブルを操作する際に役立ちます。

詳細については、"一致する最初のレコードの選択" 次のページを参照してください。

一致する最初のレコードの選択

Analytics コマンドを使用して、テーブル内で検索条件に一致する最初のレコードを選択することができます。レコードは、選択されますが、Analytics の他のタイプの検索と違って分離されることはありません。他のレコードはテーブルビューに残っています。

スクリプトでの有用性

一致する最初のレコードを選択する機能は、主に Analytics スクリプトで役立ちます。たとえば、下記のコマンドは他のスクリプト作成テクニックと組み合わせることで、選択された各レコードに対して反復アクションを実行するプレカーソルとしてテーブル内のレコード間を順次移動するのに使用することができます。

[検索] ダイアログボックス

Analytics ユーザーインターフェイスでは、 **検索**] ダイアログボックス(**データ > 検索**) からコマンドにアクセスできます。



検索] ダイアログボックスの他のオプションを下の表に示します。また、これらのオプションが主に ACLScript スクリプトで役立つと考えて、同等の Analytics スクリプトコマンドも示します。

> **メモ**
> コマンドの詳細については、下記のコマンド名をクリックしてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

検索]ダイアログ ボックスのオプション	同等の Analytics コマンド	説明
レコード検索	LOCATE RECORD	テーブル内の特定のレコード番号を選択します。
条件検索	LOCATE	あらゆる型のリテラル、任意のデータ型を使用した式、またはデータ型が混在した式の最初の出現を選択します。テーブルは、インデックス付けされている必要はありません。 例: ◦ Vendor_City = "New York" ◦ Invoice_Amount = 296.50 ◦ Invoice_Date = `20141231` ◦ Vendor_City = *v_city* ◦ Vendor_City = *v_city* AND Invoice_Amount > 1000
文字検索	FIND	昇順でインデックス付けされている文字フィールドで、文字リテラル(たとえば、New York) の最初の出現を選択します。 **メモ** FIND コマンドと FIND( ) 関数は Analytics の 2 つの別個の機能であり、大きな違いがあります。
式検索	SEEK	昇順でインデックス付けされている文字フィールドで、文字リテラル(たとえば、"New York") または文字式(たとえば、*v_city*) の最初の出現を選択します。

インデックスの必要性

文字検索]または **式検索**]オプションを使用するには、検索する文字フィールドにまず昇順のインデックスを作成する必要があります。どちらのオプションも、インデックス付きのフィールドでのみ検索を行います。

テーブルが 2 つ以上のフィールドでインデックス付けされている(入れ子のインデックス) 場合は、主キー フィールドのみが検索されます。ただし、主キー フィールドは、昇順でインデックス付けされた文字フィールドであるとします。インデックスが条件付きである場合は、ビューから除外されたレコードは検索対象からも除外されます。

ガイドライン

機能分野	ガイドライン
データ型	文字フィールドではすべてのオプションを使用できます。日付時刻フィールドまたは数値フィールドでは、 **条件検索**]オプションのみを使用できます。
部分一致	文字フィールドを検索する場合には部分一致がサポートされますが、検索文字列はフィールドの先頭に現れる必要があります。 たとえば、`Vendor_Name = "Uni"` は "United Equipment" を見つけることができますが、`Vendor_Name =`

機能分野	ガイドライン
	`"Equip"` では見つけられません。
大文字と小文字の区別	すべてのオプションは、文字フィールドの検索に使用される場合、大文字と小文字を区別します。
パフォーマンス	**条件検索**]オプションはテーブルを順次検索するため、**文字検索**]や**式検索**]のようなインデックス付きのテーブルを検索するオプションよりも処理速度が遅くなります。ただし、**条件検索**]オプションには、テーブルのインデックス付けに費やされる時間はかかりません。
レコードの順序	**条件検索**]オプションは、テーブル内のレコードの元の順序を保持することになり、分析の性質によっては、このことが望ましい場合もあります。

テーブル内の特定のレコード番号を選択する

1. Analytics メインメニューから、**データ > 検索 > レコード検索**]を選択します。
2. **式**]テキストボックスにレコード番号を入力して **OK**]をクリックします。

   レコード番号が見つかった場合、そのレコードが選択され、テーブルはそのレコードに位置付けられます。

任意の型のリテラルまたは式の最初のオカレンスを選択する

1. Analytics メインメニューから、**データ > 検索 > 条件検索**]を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
   - **式**]ボックスに式を入力して **OK**]をクリックします。
   - **式**]をクリックして**式ビルダー**を開き、式を作成して **OK**]をクリックし、もう一度 **OK**]をクリックします。

   式は、要求に応じて簡単にも複雑にもなります。1 つのフィールドまたは複数のフィールドを含むことができるほか、データ型を混在させることもできます。例:

   - `Vendor_Name = "United Equipment"`
   - `Invoice_Amount > 1000`
   - `Vendor_Name = "United Equipment" AND Invoice_Amount > 1000 AND Invoice_Date > ` `20140930`

   文字リテラル値は引用符で囲み、日付時刻値は逆引用符で囲む必要があります。

   指定した値が見つかった場合、テーブルはそのレコードに位置付けられます。

   指定した値が見つからなかった場合、テーブルは最初のレコードに位置付けられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

インデックス付きテーブル内の文字リテラルの最初のオカレンスを選択する

1. 検索したいテーブルのインデックスをアクティブ化します。

   テーブルには、検索したい文字フィールドでインデックスを作成しておく必要があります。
2. Analytics メイン メニューから、 [**データ > 検索 > 文字検索**] を選択します。
3. [**式**] テキスト ボックスに文字リテラル値を入力して [OK] をクリックします。

   引用符がフィールドのデータの一部でない限り、文字リテラル値を引用符で囲まないでください。例:

   - `United Equipment`
   - `R` ("R" で始まる最初の値を検索する場合)

   指定した値が見つかった場合、テーブルはそのレコードに位置付けられます。

   指定した値が見つからなかった場合は、"キーと一致するインデックスがありません" というメッセージが表示されます。テーブルは、指定した値よりも大きいキー フィールド値を持つ最初のレコードに位置付けられます。指定した値より大きい値がない場合は、テーブルの最初のレコードに位置付けられます。

インデックス付きテーブル内の文字リテラルまたは式の最初のオカレンスを選択する

1. 検索したいテーブルのインデックスをアクティブ化します。

   テーブルには、検索したい文字フィールドでインデックスを作成しておく必要があります。
2. Analytics メイン メニューから、 [**データ > 検索 > 式検索**] を選択します。
3. 次のいずれかを実行します。
   - [**式**] テキスト ボックスに文字型の式または文字リテラル値を入力して、 [OK] をクリックします。
   - [**式**] をクリックして**式ビルダー**を開き、式を作成して [OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックします。

   例:

   - *v_vendor_name*
   - `"United Equipment"`

   文字リテラル値は、引用符で囲む必要があります。

   指定した値が見つかった場合、テーブルはそのレコードに位置付けられます。

   指定した値が見つからなかった場合は、"キーと一致するインデックスがありません" というメッセージが表示されます。テーブルは、指定した値よりも大きいキー フィールド値を持つ最初のレコードに位置付けられます。指定した値より大きい値がない場合は、テーブルの最初のレコードに位置付けられます。

Analytics 検索コマンドの比較

以下に、Analytics 検索コマンド同士での主要機能の比較対照表を示します。Analytics スクリプトでコマンドを使用する場合、各コマンドを制御する詳細な規則が異なることがあるのを知っておくと役立ちます。

機能分野	レコード検索 / 条件検索	文字検索	式検索
検索可能なデータ型	◦ 文字 ◦ 日付時刻 ◦ 数値 (レコード番号で検索することもできます)	文字	
検索場所	◦ フィールド ◦ フィールド	フィールド	
関連フィールドでの検索	はい (完全修飾フィールド名を指定する必要があります)	はい	
インデックスの必要性	いいえ	はい (昇順である必要があります)	
先頭スペースの検索	はい (データまたは検索文字列内のスペースは、文字として扱われます)	いいえ	はい (データまたは検索文字列内のスペースは、文字として扱われます)
大文字と小文字の区別	はい		
部分一致	はい (検索文字列は、フィールドの先頭に現れる必要があります。文字のみ)	はい (検索文字列は、フィールドの先頭に現れる必要があります)	
検索語を囲む引用符の必要性	◦ はい(文字) ◦ いいえ(数値) ◦ 任意(レコード番号) ◦ 逆引用符(日付時刻)	いいえ(引用符がデータの一部でない限り、検索語を引用符で囲んではいけません)	はい
[正確な文字比較を行う]オプションによる影響 (SET EXACT ON/OFF)	はい	いいえ	
式のサポート	はい	いいえ	はい
付記	**検索**]ダイアログ ボックスの	**検索**]ダイアログ ボックスの**文字検索**]操作とFIND	**検索**]ダイアログ ボックスの**式検索**]操作とSEEKコ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	レコード検索 / 条件検索	文字検索	式検索
	[**レコード検索**] および [**条件検索**] 操作と、LOCATE RECORD/LOCATE コマンドは同等です。	コマンドは同等です。	マンドは同等です。

Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う

Analytics 関数を使用して、テーブルのデータに対して、強力で効果的な検索とフィルタリングを実行することができます。

検索またはフィルタリング関数を使用するには、テーブルビューの上部にある [フィルター] テキストボックスでフィルターを作成します。フィルターには、下記の Analytics 関数の 1 つを使用します。

たとえば、次のフィルターでは `FINDMULTI( )` 関数を使用しています。この関数は、検索語のうち 1 つ以上を含むレコードをすべて分離します。

関数を使用して検索またはフィルタリングを実行するためのガイドライン

機能分野	ガイドライン
フィールド名	検索するフィールド名としては、テーブルビュー内の表示名でなく、テーブルレイアウト内の物理フィールド名を指定する必要があります。 **ヒント** 物理フィールド名を確認するには、テーブルビュー内の列ヘッダーを右クリックし、 **プロパティ**] を選択します。
二重引用符	テキストの検索語は "二重引用符" で囲む必要があります。
バッククオート	日付時刻の検索語は `バッククオート` で囲む必要があります。
日付時刻書式	◦ 日付時刻の検索語には YYYYMMDD または YYMMDD の書式を使用する必要があります。 ◦ 時刻の部分には hhmmss 書式を使用する必要があります。また、その前には 1 つの空白スペース、文字 't'、または文字 'T' を付ける必要があります。例 : `t183000` ◦ 日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。
関連付けられた	関連付けられたフィールドで検索を行うには、フィールドの完全修飾名 (つまり、*テーブル名.フィールド名*) を指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	ガイドライン
フィールド	
関数の規則	どの関数にも、サポートされるデータ型や大文字と小文字の区別など、その動作を制御する特定の規則があります。 "Analytics 検索関数の比較" ページ 1242には、Analytics の検索関数を制御する規則同士の比較対照表が掲載されていますので、参照してください。各関数の詳細については、下記のリンク付き関数名をクリックしてください。

検索のタイプ

関数を使用して、テキスト、数値、日付時刻データを検索またはフィルタリングできます。ただし、検索またはフィルタリングしているデータ型に合った正しい関数を使用する必要があります。

- **関数でサポートされるデータ型** -関数は特定のデータ型で機能するように設計されています。また、場合によっては、複数のデータ型に対応することもあります。

  たとえば、ISBLANK( ) 関数はテキスト データ(文字データ) で使用できますが、数値または日付時刻データでは使用できません。MATCH( ) または BETWEEN( ) 関数は、文字、数値、日付時刻データで使用できます。
- **データのデータ型** -検索またはフィルタリングしているデータのデータ型を認識し、データ型に合った関数を使用する必要があります。一般的に、数字と日付のデータ型は数値または日付時刻です。ただし、文字データ型を使用する場合もあります。

> **メモ**
> 各関数の詳細については、下記の関数名をクリックしてください。

> **ヒント**
> 下記の例をコピーして [フィルター] テキスト ボックスに貼り付け、お使いのデータに合わせて検索語とその他の入力値を修正することができます。

テキスト検索 (文字データ型)

単一の検索語を検索する

使用 : "FIND( ) 関数" ページ 2330

説明 : 制限が最も少ない検索関数です。大文字と小文字を区別しません。個々のフィールドまたは複数のフィールドに加え、レコード全体を検索することができます。

例	結果
`FIND("United Equipment")`	レコード内のどこかに "United Equipment" という名前が入っているすべてのレコードを分離します。
`FIND("Equip")`	レコード内のどこかに "Equip" という文字列が入っているすべてのレコードを分離します。
`FIND("United Equipment", Vendor_Name)`	Vendor_Name フィールドに "United Equipment" という名前が入っているすべてのレコードを分離します。
`FIND("United Equipment", Vendor.Vendor_Name)`	関連する Vendor テーブルの Vendor_Name フィールドに "United Equipment" という名前が含まれるすべてのレコードを分離します。

空白のテキスト値を検索する

使用: "ISBLANK( ) 関数" ページ 2378

説明: 文字フィールドで空白値を検索することができます。

例	結果
`ISBLANK(First_Name)`	First_Name が空白であるすべてのレコードを分離します。

複数のテキスト語を検索する

使用: "FINDMULTI( ) 関数" ページ 2335

説明: FIND( ) と似ていますが、複数の検索語を指定できる点が異なります。

例	結果
`FINDMULTI(RECORD, "United Equipment", "Muller Corp.")`	レコード内のどこかに “United Equipment” または "Muller Corp." という名前が入っているすべてのレコードを分離します。
`FINDMULTI(RECORD, "equip", "supp")`	“equip” または "supp" という文字列が含まれるすべてのレコードを分離します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例	結果
`FINDMULTI(Vendor_Name, "United Equipment", "Muller Corp.")`	Vendor_Name フィールドに "United Equipment" または Muller Corp." という名前が入っているすべてのレコードを分離します。
`FINDMULTI(Vendor.Vendor_Name, "United Equipment", "Muller Corp.")`	関連する Vendor テーブルの Vendor_Name フィールドに "United Equipment" または "Muller Corp." という名前が含まれるすべてのレコードを分離します。

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

説明: 多目的に使える検索関数です。1 つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2 つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH(Vendor_City, "Phoenix", "Austin", "Los Angeles")`	Vendor_City フィールド内の値が "Phoenix"、"Austin"、または "Los Angeles" と正確に一致するか、またはこれらの文字列で始まるすべてのレコードを分離します。
`NOT MATCH(Vendor_City, "Phoenix", "Austin", "Los Angeles")`	Vendor_City フィールド内の値が "Phoenix"、"Austin"、または "Los Angeles" と正確に一致しないか、またはこれらの文字列で始まらないすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Product_Code, "A", "D", "F")`	Product_Code フィールド内の製品コードが "A"、"D"、または "F" であるか、もしくは "A"、"D"、"F" で始まるすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Product_Code, "A", "D", "F")`	Product_Code フィールド内の製品コードが 1 文字の "A"、"D"、または "F" であるすべてのレコードを分離します。 **[正確な文字比較を行う]** オプションをオンにする必要があります。

例	結果
メモ MATCH( ) に関する例では、特に指定のない限り、 **[正確な文字比較を行う]** オプションはオフになっているものとします。	

大文字と小文字の区別があるテキスト語を検索する

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

説明: 多目的に使える検索関数です。1 つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2 つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH(Last_Name, "SMITH")`	Last_Name フィールドの値が "SMITH"(すべて大文字) になっているすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Last_Name, "smith")`	Last_Name フィールドの値が "smith"(すべて小文字) になっているすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Last_Name, "Smith")`	Last_Name フィールドの値が "Smith"(単語の先頭文字が大文字) になっているすべてのレコードを分離します。

複数のフィールドでテキスト語を検索する

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

説明: 多目的に使える検索関数です。1 つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2 つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH("Phoenix", Vendor_City, City, City_2)`	Vendor_City、City、または City_2 フィールドの値のうち少なくとも 1 つが "Phoenix" と正確に一致するか、またはこの文字列で始まるすべてのレコードを分離します。

複数のテキスト語に一致させる検索を行う

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

説明: 多目的に使える検索関数です。1つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH(Vendor_Address, Employee_Address)`	業者と従業員の住所がまったく同じであるすべてのレコードを分離します。 業者と従業員の住所の形式を統一する必要がある場合は、その他の関数を使用します。

特定の文字または部分文字列の1つまたは複数の出現を検索する

使用: "OCCURS( ) 関数" ページ 2449

説明: 文字フィールドにおける、部分文字列の1つまたは複数の出現を検索することができます。

例	結果
`OCCURS(Invoice_Number, "-") > 1`	請求書番号にハイフンが2つ以上入っているすべてのレコードを分離します。
`OCCURS(Full_Name, ALLTRIM(Last_Name))=1`	Last_Name フィールドの値が Full_Name フィールドに現れるすべてのレコードを分離します。 式に ALLTRIM( ) 関数を含めると、Last_Name フィールドの先頭と末尾のスペースがすべて取り除かれ、テキスト値のみが比較されるようになります。
`OCCURS(Vendor_Name, "UNITED EQUIPMENT") > 0`	Vendor_Name フィールドに "UNITED EQUIPMENT" という名前が大文字で入っているすべてのレコードを分離します。 FIND( ) 関数とは異なり、OCCURS( ) 関数は大文字と小文字を区別します。

特定のバイト位置で始まる部分文字列を検索します。

使用: "AT( ) 関数" ページ 2228

説明: 文字フィールドで、続いて現れる部分文字列を検索して、目的の部分文字列の開始バイト位置を特定することができます。

例	結果
`AT(2, "-", Invoice_Number) > 10`	請求書番号に2つ以上のハイフンが入っており、2つ目のハイフンが、文字列内の10番目の文字より後に現れるすべて

例	結果
	のレコードを分離します。

範囲のテキストの検索

使用: "BETWEEN( ) 関数" ページ 2231

説明: 範囲内に入っているテキスト値を検索することができます。

例	結果
`BETWEEN(Last_Name, "C", "K")`	Last_Name フィールドの値が、"C" から "K" まで(これらの値も含む) の文字で始まるすべてのレコードを分離します。 **正確な文字比較を行う**] オプションをオフにする必要があります。

ほぼ同じテキスト値(あいまい重複) を検索する

使用: "ISFUZZYDUP( ) 関数" ページ 2382

説明: 同一の値だけでなく、ほぼ同一の値(あいまい重複) を検索することができます。大文字と小文字を区別しません。

使用: "LEVDIST( ) 関数" ページ 2398

説明: ISFUZZYDUP( ) と似ていますが、デフォルトで大文字と小文字が区別される点が異なります。

例	結果
`ISFUZZYDUP(Last_Name, "Braun", 2)`	Last_Name フィールドに "Braun" という名前か、または "Braun" のあいまい重複が入っているすべてのレコードを分離します。 この例では、レーベンシュタイン距離(あいまいさの度合い) を 2 に設定していますが、この値は増減できます。
`LEVDIST(TRIM(Last_Name), "Braun") < 3`	Last_Name フィールドに "Braun" という名前か、または "Braun" のあいまい重複が入っているすべてのレコードを分離します。 この例では、レーベンシュタイン距離(あいまいさの度合い) を < 3 に設定していますが、この値は増減できます。 式に TRIM( ) 関数を含めると、Last_Name フィールドから先頭のスペースがすべて取り除かれ、テキスト値のみが比較されるようになります。

基本的なパターンを検索する

使用: "MAP( ) 関数" ページ 2408

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

説明: ワイルドカード文字、リテラル文字、またはその両方の組み合わせを使用して、検索することができます。

例	結果
`MAP(Invoice_Number, "XX99999")`	請求書番号が、2つの文字の後に5つの数字が続く構成であるか、またはこの構成で始まるすべてのレコードを分離します。
`MAP(Invoice_Number, "AB12345")`	請求書番号が"AB12345"であるか、または"AB12345"で始まるすべてのレコードを分離します。
`MAP(Invoice_Number, "AB99999")`	請求書番号が、"AB"の後に5つの数字が続く構成であるか、またはこの構成で始まるすべてのレコードを分離します。
`NOT MAP(SSN, "999-99-9999")`	SSNフィールドの値が社会保障番号の標準形式と一致しないすべてのレコードを分離します。

複雑なパターンを検索する

使用: "REGEXFIND( ) 関数" ページ 2513

説明: 最も強力で柔軟性のある検索関数です。リテラル文字とメタ文字を組み合わせた正規表現を使用して検索することができます。他の検索関数を使用するより複雑になることがあります。

例	結果
`REGEXFIND(Vendor_City, "Phoenix|Austin|Los Angeles")`	Vendor_Cityフィールドの値に"Phoenix"、"Austin"、または"Los Angeles"を含んでいるすべてのレコードを分離します。
`REGEXFIND(Product_Code, "\b\d{3}-[a-zA-Z]{6}\b")`	製品コードが、3つの数字で始まり、その後に1つのハイフンと6つの文字が続くすべてのレコードを分離します。
`REGEXFIND(Product_Code, "\b\d{3,}-[a-zA-Z]{6}")`	製品コードが、3つ以上の数字で始まり、その後に1つのハイフンと6つ以上の文字が続くすべてのレコードを分離します。

数値検索

数値を検索する

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

説明: 多目的に使える検索関数です。1 つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2 つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH(Invoice_Amount,154.00)`	$154.00 の請求金額が含まれるすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Invoice_Amount,154.00, 522.00)`	$154.00 または $522.00 の請求金額が含まれるすべてのレコードを分離します。
`NOT MATCH(Inventory_Value_at_Cost, Cost_x_Quantity)`	Inventory_Value_at_Cost フィールドの金額と演算フィールド Cost_x_Quantity の金額が異なるすべてのレコードを分離します。

範囲の数字の検索

使用: "BETWEEN( ) 関数" ページ 2231

説明: 範囲内に入っている数値を検索することができます。

例	結果
`BETWEEN(Invoice_Amount, 1000, 5000)`	請求金額が 1000 ドルから 5000 ドルまで(これらの値も含む) であるすべてのレコードを分離します。

テーブル全体からの数字の検索

使用: "FIND( ) 関数" ページ 2330

説明: 個々のフィールドまたは複数のフィールドに加え、レコード全体を検索することができます。

使用: "FINDMULTI( ) 関数" ページ 2335

説明: FIND( ) と似ていますが、複数の検索語を指定できる点が異なります。

> **メモ**
>
> FIND( ) や FINDMULTI( ) 関数を使って数値や日付時刻値を検索する際には、注意が必要です。これらの関数はソース データ ファイル(.fil) 内の厳密に一致する文字を検索しますが、このような文字はテーブル ビューではさまざまな外観で表示されます。
>
> 検索結果に一貫性がないように思われる場合は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスでソース データを調べてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例	結果
`FIND("154.00")`	ソース データ ファイルから、**154.00** という文字がこのまま含まれるすべてのレコードを分離します。

日付時刻検索

日付時刻値を検索する

使用: "MATCH( ) 関数" ページ 2415

説明: 多目的に使える検索関数です。1 つのフィールドで同時に複数の検索語を探したり、複数のフィールドで同じ検索語を探したりすることができます。また、2 つのフィールドで一致する値を検索することもできます。

例	結果
`MATCH(Invoice_Date, `20170731`)`	請求日が 2017 年 7 月 31 日であるすべてのレコードを分離します。
`MATCH(Invoice_Date, `20170731`, `20170831`, `20170930`)`	第 3 四半期の各月末の日付が入った請求書が含まれるすべてのレコードを分離します。

空白または無効な日付値の検索

使用: "VERIFY( ) 関数" ページ 2628

説明: 日付フィールドで空白値または無効な値を検索することができます。

例	結果
`NOT VERIFY(Invoice_Date)`	Invoice_Date フィールドの日付が空白か無効であるすべてのレコードを分離します。

範囲の日付時刻値の検索

使用: "BETWEEN( ) 関数" ページ 2231

説明: 範囲内に入っている日付時刻値を検索することができます。

例	結果
`BETWEEN(Invoice_Date, `20140930`, `20141030`)`	請求日が2014年9月30日から2014年10月30日まで(これらの日付も含む)であるすべてのレコードを分離します。
`NOT BETWEEN(Invoice_Date, `20140930`, `20141030`)`	請求日が2014年9月30日から2014年10月30日まで(これらの日付も含む)の範囲内でないすべてのレコードを分離します。

テーブル全体からの日付時刻値の検索

使用: "FIND( ) 関数" ページ 2330

説明: 個々のフィールドまたは複数のフィールドに加え、レコード全体を検索することができます。

使用: "FINDMULTI( ) 関数" ページ 2335

説明: FIND( ) と似ていますが、複数の検索語を指定できる点が異なります。

> **メモ**
> FIND( ) や FINDMULTI( ) 関数を使って日付時刻値を検索する際には、注意が必要です。これらの関数はソース データ ファイル(.fil) 内の厳密に一致する文字を検索しますが、このような文字はテーブル ビューではさまざまな外観で表示されます。
> 検索結果に一貫性がないように思われる場合は、 **テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスでソース データを調べてください。

例	結果
`FINDMULTI(RECORD, "31/07/2017", "31/08/2017")`	ソース データ ファイルから、**31/07/2017** または **31/08/2017** という文字がこのまま含まれるすべてのレコードを分離します。 日付時刻書式(YYYYMMDD、YYMMDD、hhmmss、hhmm) に関する一般的な制限は、FIND( ) oや FINDMULTI( ) を使って日付時刻値を検索する際には適用されません。

Analytics 検索関数の比較

次の表に、Analytics 検索関数同士での主要機能の比較対照表を示します。各関数を制御する特定の規則がどのような点で異なっているかを知ると、Analytics 内で検索表現を作成する際に役立ちます。

検索時のデータ型

詳しく表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サポートされているデータ型	関数
文字	AT( ) FIND( ) FINDMULTI( ) ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( ) MAP( ) OCCURS( ) REGEXFIND( )
文字 日付時刻 数値	BETWEEN( ) MATCH( )

検索する場所(フィールド、レコード)

詳しく表示

サポートされている検索場所	関数
単一のフィールド	BETWEEN( ) ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( )
1つ以上のフィールド	AT( ) MAP( ) MATCH( ) OCCURS( ) REGEXFIND( )
1つ以上のフィールド レコード	FIND( ) FINDMULTI( )

先頭スペースの検索

詳しく表示

先頭スペースの検索	関数
はい データ内の先頭スペースは、状況に応じて、検索文字列と一致させることができます	AT( ) BETWEEN( )

先頭スペースの検索	関数
	FIND( ) FINDMULTI( ) OCCURS( )
はい データ内の先頭スペースは、検索文字列内のスペースと正確に一致している必要があります	MAP( ) MATCH( )
はい データまたは検索文字列内のスペースは、文字として扱われます	ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( ) REGEXFIND( )

大文字と小文字の区別

詳しく表示

この関数は大文字と小文字が区別されます。	関数
はい	AT( ) BETWEEN( ) MAP( ) (リテラル文字) MATCH( ) OCCURS( ) REGEXFIND( )
いいえ	FIND( ) FINDMULTI( ) ISFUZZYDUP( ) MAP( ) (ワイルドカード文字)
任意	LEVDIST( )

部分一致

詳しく表示

部分一致がサポートされる場合とは	関数
はい 検索文字列は、フィールド内のどこに現れてもかまいません	AT( ) FIND( ) FINDMULTI( )

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

部分一致がサポートされる場合とは	関数
	OCCURS( ) REGEXFIND( )
はい 検索文字列は、フィールドの先頭に現れる必要があります。文字データ型のみ	BETWEEN( ) MATCH( )
はい 検索文字列は、データ値と同じ長さであるか、または短くなければなりません	MAP( )
はい	ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( )

複数の検索語

詳しく表示

複数の検索語のサポート	関数
はい	FINDMULTI( ) MATCH( ) REGEXFIND( )
いいえ	AT( ) BETWEEN( ) FIND( ) ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( ) MAP( ) OCCURS( )

[正確な文字比較を行う]オプション(SET EXACT ON/OFF) による影響

詳しく表示

[正確な文字比較を行う]オプションによる影響 (SET EXACT ON/OFF)	関数
はい	BETWEEN( )

[正確な文字比較を行う]オプションによる影響 (SET EXACT ON/OFF)	関数
	MATCH( )
いいえ	AT( ) FIND( ) FINDMULTI( ) ISFUZZYDUP( ) LEVDIST( ) MAP( ) OCCURS( ) REGEXFIND( )

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

順番検査

シーケンシャル順の検査(［順番検査］オプション)を使用すると、データが既にソート済みであるか、またはインデックス付けされているかどうかを検証できます。また、特定の分析テストやデータの結合操作を実行する前に、並べ替えやインデックスの作成が必要であるかどうかを検証できます。

Analyticsのいくつかのテストや操作では、結果を有効なものにするため、また操作を正常に実行するために、データが順番どおりに並んでいることを要求します。不必要にテーブルをソートしたりインデックス付けしたりする代わりに、それらの操作が必要であるかどうかを調べるために、最初に検査することができます。特に大きなテーブルでは、並べ替えにかなりの時間とシステムリソースを要することがあるため、最初に検査することは時間の節約になります。

文字、数値、日付時刻、または演算フィールドの順番を検査できます。また、データが2つ以上のフィールドによって並べ替えられたり、インデックス付けされたりしている場合は、複数のフィールドやデータ型を組み合わせて検査することができます。

> **メモ**
> 順番に並べられたデータは、データにギャップがないということではありません。たとえば、数値系列1、3、5は順番に並べられています。ギャップのテストは別の操作です。詳細については、"ギャップの検査" ページ 1254を参照してください。

レコードを並べ替えない順番検査

順番検査は、レコードを順番どおりに並べたり、並べ替えたりしません。いかなる方法でも、検査するテーブル内のレコードの並び順を変えることはありません。テーブル内の指定されたフィールドが、現在順番どおりに並んでいるかどうかを検証し、順番の誤りをすべて報告します。レコードを並べ替えるには並べ替え操作を、レコードを順番どおりに並べるにはインデックスの作成操作を別々に実行する必要があります。

順番が正しくない項目の検査

また、順番検査では、順番どおりに並んでいることが要求される請求書番号や小切手番号などのデータ内で、順序が正しくない項目を識別することができます。これは不正行為の可能性を示しています。たとえば、特定の業者の請求書データを請求日順に並べ替え、その後、請求書番号の順番を検査することができます。順序が正しくない請求書番号は、詳細な調査を必要とするかもしれません。

文字データの検査の並べ順

文字フィールドの順番は、**並べ替え順**］オプション(**ツール > オプション テーブル**］)で文字データに指定されている**並べ替え順**に対して検査されます。設定を変更していない限り、通常は、デフォルトの並べ替

え順が指定されます(0,1,2...A,B,C...) 。非 Unicode 版の Analytics には、並べ替えにいくつかの微妙な違いがあります。たとえば、デフォルトの並べ替え順は、大文字のすべての英文字が小文字のすべての英文字より前に並べ替えられるように指示します。

順番検査エラーが報告される方法

順番検査は、列の最初の値を 2 番目の値と比較し、2 番目の値を 3 番目の値と、というように、列を下へ進みながらペアとなる値を比較していきます。値のペアが順番を途切れさせると、順番検査エラーが報告されます。

途切れた後、あらためて順番が開始され、2 番目のペアとなる値を新しい開始点として使用します。この中断点の後にある値を中断点の前の値と比較した場合に、順序どおりになっていなくても、それらは報告されません。たとえば、次のような値の列を昇順として検査した場合、Analytics は 2 個の順番検査エラー(4、1) を報告します。5 個(4、4、5、1、2) ではありません。

```
1
3
6
4    sequence error
4
5
6
9
1    sequence error
2
```

入れ子になっている並べ替え順の検査

2 つ以上のフィールドを組み合わせて順番を検査する場合に、有効な結果を得るためには、検査対象とするフィールドを選択するとき、並べ替え順やインデックス順の優先順位と同じ順序で主キーフィールド、副キーフィールドというように選択する必要があります。また、各フィールドの並び順の方向、つまり昇順または降順も一致している必要があります。

入れ子の並べ替え順を検査した場合の有効な結果と無効な結果

次の例では、検査順序がネストされた並べ順と、**日付**および**時刻**キーフィールドの値の方向と一致するかどうかに基づいて、有効な結果と無効な結果を示しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付 (主キーフィールドの昇順)	金額 (ネストされた副キーフィールドの降順)
2011 年 1 月 15 日	$2300.00
2011 年 1 月 15 日	$1200.00
2011 年 1 月 15 日	$600.00
16 Jan 2011	$900.00
16 Jan 2011	$100.00
17 Jan 2011	$4700.00
17 Jan 2011	$900.00
17 Jan 2011	$500.00

有効な結果

順番検査エラー 0 を返します。

```
SEQUENCE ON Date Amount D
```

検査するフィールドと同じ優先順位および方向を使用しています。

無効な結果

2 つの順番検査エラーを返します。

```
SEQUENCE ON Amount D Date
```

Record Number	Amount	Date
4	900	01/16/2011
6	4,700	01/17/2011

検査するフィールドと異なる優先順位を使用しています。**Amount** フィールドをネストされていないフィールドとして扱っています。

無効な結果

5 つの順番検査エラーを返します。

```
SEQUENCE ON Date Amount
```

Record Number	Date	Amount
2	01/15/2011	1,200
3	01/15/2011	600
5	01/16/2011	100
7	01/17/2011	900
8	01/17/2011	500

検査するフィールドのうちの 1 つが異なる方向を使用しています。**Amount** フィールドが昇順にソートされているものとして扱っています

手順

順番検査オプションを使用すると、アクティブなテーブル内の 1 つまたは複数のフィールドが順番どおりに並んでいるかどうかを確認したり、順序が正しくない項目を識別したりすることができます。

> **メモ**
> 現在アクティブなテーブルにクイックソートが適用されていないことを確認してください。順番検査で有効な結果を提供するためには、元となる Analytics テーブルの実際の物理的な順序でビューが表示されている必要があります。

方法の説明

1. [**分析**] > [**順序検査**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**順番検査の対象**] リストから、検査の対象となるフィールドを選択します。
   - [**順番検査の対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   複数のフィールドを選択する場合、フィールドを選択する順序が検査する優先度を示します。最初に選択したフィールドについてレコードが検査されます。その最初のフィールドに、同じ値が連続して複数存在してる場合は、そのグループ内のレコードが 2 番目に選択したフィールドで検査される、というようになります。複数のフィールドを選択していない場合は、グループ内のレコードは、どの二次検査の対象にもなりません。

   > **メモ**
   > 複数のフィールドで並べ替えまたはインデックス付けされている(入れ子の並べ替えまたはインデックス付け) テーブルを検査している場合、結果を有効なものにするには、検査する優先順位が、並べ替えやインデックスの優先順位(主キーフィールド、副キーフィールドなど) と一致している必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。

3. [**順番検査の対象**]をクリックした場合は、任意で並べ替えの矢印 (デフォルトは昇順)をクリックすることにより、1つまたは複数の選択したフィールドを降順にするよう指定することができます。

> **メモ**
> 以前に並べ替えまたはインデックス付けされているフィールドを検査する場合、結果を有効なものにするには、指定する並べ替え順の方向、つまり昇順または降順が、検査するフィールドの方向と一致している必要があります。

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[**f**]テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

4.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

5. [**出力**]タブをクリックします。
6. [**出力先**]パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

> **ヒント**
> ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。

   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
   - **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
   - **ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するには、このオプションを選択します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。

> **メモ**
> 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

7. 出力の種類として [**ファイル**]を選択した場合は、[**出力指定**]パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、"**ASCII テキスト ファイル**" または "**Unicode テキスト ファイル**" のいずれかのみです。結果を新しいテキスト ファイルに保存するか、または既存のテキスト ファイルに追加します。

- **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

  また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。

- **ローカル** - 選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。

8. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

   複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、 [**ヘッダー**] または [**フッター**] ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキスト ボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

   デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダー テキストやフッター テキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

   > **メモ**
   > 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

9. [**詳細**] タブをクリックします。
10. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキスト ボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、そ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
	れ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

11. [**エラー制限**] テキスト ボックスで、列挙する順序どおりでない項目の最大数を指定するか、またはデフォルトの 10 のままにしておきます。

    制限に達すると、Analytics は処理を停止し、その時点までの順序通りでない項目を出力します。 [**エラー制限**] の数は、検査されるすべてのフィールドにおけるエラーの合計数に適用されます。フィールドごとの制限ではありません。

12. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存のテキスト ファイルの末尾に追加するときは、 [**既存のファイルに追加する**] を選択します。
13. [**OK**] をクリックします。
14. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

ギャップの検査

順番に並んでいる数値フィールドや日付時刻フィールドにおける欠落は、データファイルが不完全であることを示す可能性があります。フィールドの順番に並んでいる値にギャップがないかを調べ、1つまたは複数のギャップや欠落項目がある場合は、それを識別することができます。

有効な結果を得るために、検査されるフィールドは、事前に順番どおりに整列されている必要があります。フィールドの並べ替えは、前もって実行しておくか、ギャップの検査時に **あらかじめ並べ替える**] オプションを使用して行うことができます。

数値フィールドや日付時刻フィールド、あるいは文字フィールド内の数字を検査することができます。一度に1つのフィールドしか検査できません。

ギャップの幅の列挙または欠落している項目の列挙

ギャップの検査結果を出力する際のオプションは2つあります。

- **ギャップ幅の列挙**
- **欠落項目の列挙**

ギャップ幅の列挙

ギャップの開始点と終了点、およびギャップ内の欠落項目の総数を割り出します。

ギャップの開始点と終了点を特定する値は、その値自体は欠落項目でありません。開始点と終了点は連続した値で、ギャップの直前および直後に現れる値です。これらには、「**ギャップ開始(除く)**」と「**ギャップ終了(除く)**」というラベルが付けられます。たとえば、小切手番号 12345 と12350 がある場合、それら2つの番号の間に4つの欠落項目を含むギャップが割り出されます。

欠落項目の列挙

ギャップ内の個々の欠落項目を一覧表示します。たとえば、小切手番号 12346、12347、12348、および 12349 となります。

これらの欠落した項目は計算された値であり、実際は検査するデータに現れません。このオプションを使用する場合は、 **欠落項目の最大数**] フィールドで、各ギャップについて個別に列挙する欠落項目の最大数を指定できます。これは、ギャップが大きい場合に有用です。最大数を超えると、Analytics は代わりに範囲の方法を用いてギャップを特定します。1つの差異について、ギャップの開始点と終了点を識別する値が、連続する欠落項目の最初と最後になります。これらには、「**ギャップ開始(含める)**」と「**ギャップ終了(含める)**」というラベルが付けられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **欠落項目の最大数**]に指定した数は、ギャップ単位で適用されます。これは、データセット全体での結果となる欠落項目の総数を制限するものではありません。個別に列挙されるか、それともグループで列挙されるかどうかを制限します。

欠落項目の方法を使用する場合は、 **欠落項目の最大数**]フィールドの値とそれぞれ異なるギャップのサイズに応じて、結果には個々の欠落項目と範囲が混在して含まれます。

数値データ内のギャップ検査

数値データのギャップを検査する場合、次のようにデータの小数点以下の桁数によってデータ内の許容間隔が制御されます。

- **数値データに整数のみ(小数部なし)が含まれる場合** -許容間隔は1です

  1より大きい間隔が1つのギャップです。範囲として報告されるギャップの場合、欠落項目の数は欠落している整数の数です。

- **小数を含む数値データ**-許容間隔は最小の小数位を基準とします。

  たとえば、数値フィールドに小数点以下2桁がある場合、許容間隔は0.01です。最も小さい小数間隔よりも大きい間隔が1つのギャップです。範囲として報告されるギャップの場合、欠落項目の数は欠落している小数間隔の数です。

数値データ内のギャップ検査の例

最初の例では、数値データに整数のみが含まれます。許容間隔は1です。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
-2 -1 0 1 4 5 15	0 3 6 ~ 14 (6と14も含む)	1 (整数) 1 (整数) 9 (整数)

2番目の例では、数値データに小数点2桁が含まれます。許容される間隔は0.01です。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
4.24	4.27	1(0.01間隔)

検査値	欠落項目	欠落項目の数
4.25 4.26 4.29 4.30 5.00	4.28 4.31 ~ 4.99(4.31と4.99も含む)	1(0.01間隔) 69(0.01間隔)

日付時刻データ内のギャップ検査

日付、日付時刻または時刻データでギャップを検査することができます。

- **日付フィールドにおける許容間隔は1日です**

  1日以上の間隔が1つのギャップです。範囲として報告されるギャップの場合、欠落項目の数は欠落している日数です。

- **日付時刻または時刻フィールドにおける許容間隔は1秒です**

  1秒以上の間隔が1つのギャップです。範囲として報告されるギャップの場合、欠落項目の数は欠落している秒数です。したがって、1時間のギャップは3,600個の欠落項目がある範囲として報告され、1日のギャップは86,400個の欠落項目がある範囲として報告されます。

日付および日付時刻データ内のギャップ検査の例

最初の例では、データに日付のみが含まれます。許容間隔は1日です。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
2014/12/27 2014/12/28 2014/12/31 2015/01/01 2015/01/02 2015/01/12 2015/01/13	2014/12/29 2014/12/30 2015/01/03 ~ 2015/01/11	1(日) 1(日) 9(日)

2番目の例では、データに日付時刻が含まれます。許容間隔は1秒です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
2014/12/31 23:59:54 2014/12/31 23:59:55 2014/12/31 23:59:58 2014/12/31 23:59:59 2015/01/01 01:00:00 01 Jan 2015 01:00:01 2015/01/02 01:00:02	2014/12/31 23:59:56 2014/12/31 23:59:57 2015/01/01 00:00:00 ~ 2015/01/01 00:59:59 2015/01/01 01:00:02 ~ 2015/01/02 01:00:01	1(秒) 1(秒) 3,600(秒) 86,400(秒)

文字フィールド内の数値データのギャップ検査

文字フィールドに存在する数値データ(通常は文字データとして書式設定される小切手番号など)に対してギャップ検査を行うことができます。

文字フィールドに文字と数字が続けて現れる場合は、数字のみが検査され、文字は無視されます。

文字フィールド内の数字のギャップ検査の例

英字のプレフィックスは無視されます。数値のみが考慮されます。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
A123 C124		0(文字数字)
A123 B125	124	1(文字数字)

文字フィールドの並べ替えがギャップの検査に影響することがある

文字フィールドの値の文字と数字の配列によっては、ギャップ検査の結果間に矛盾が存在する可能性があります。たとえば、一部の数字は文字の前にあり、一部は前にない場合、あるいはAnalyticsの非Unicode版で、前にある一部の文字は小文字で、一部は大文字である場合は、結果が正確でないかもしれません。

不正確な結果になるのは、アルファベット文字の存在が一貫していない、あるいはアルファベット文字の大文字/小文字の表記が統一されていないため、 **あらかじめ並べ替える**]オプションで適切な順序で並

べ替えられないことが原因です。次の表の [欠落項目] 欄で示す 126 と 127、および 124 は実際には欠落してる項目ではありませんが、検査値が英数文字として並べ替えられているため、欠落項目として挙げられています。

検査値に矛盾があるのではないかと疑わしい場合は、そのフィールドで個別に並べ替えて、ギャップが検査される文字フィールドの値の順序を明らかにします。連続する数値の順序が文字の存在によって不適切になる場合に、有効な結果を確実に得るには、ギャップを検査する前に、INCLUDE( ) などの Analytics 関数を使用して文字を取り除いておくことができます。

ギャップ検査の不正な結果の例

一貫性がない英字の存在、または一貫性がない英字の大文字と小文字により、項目が欠落していると誤って報告されます。

検査値	欠落項目	欠落項目の数
123 124 125 128 129 A-126 A-127	126 127	1(文字数字) 1(文字数字)
A-123 a-124 A-125 A-128 A-129 A-126 A-127	124	1(文字数字)

手順

順番に並んでいる数値や日付時刻値に欠落 (ギャップ) がないかどうかを検出するために、アクティブなテーブルについて一度に 1 つのフィールドを検査することができます。

方法の説明

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドの選択

1. ナビゲーターでギャップをテストするテーブルを開きます。
2. [**分析 > ギャップ**] を選択します。
3. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**ギャップの対象**] リストから、テストするフィールドを選択します。
   - [**ギャップの対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   一度に 1 つのフィールドしか検査できません。
4. 省略可能。[**ギャップの対象**] をクリックした場合は、選択したフィールドの横の並べ替えの矢印 をクリックすることにより、出力結果を降順に並べ替えるように指定できます (デフォルトは昇順)。

レコードを処理対象から除外する(省略可能)

- 現在のビューに処理から除外したいレコードがある場合には、次のようにします。
  - [If] テキストボックスに条件を入力します
  - [If] をクリックし、**式ビルダー**を使用して IF ステートメントを作成します

  If 条件は、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

> **メモ**
>
> **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

事前並べ替え] をオフにする(省略可能)

- テストフィールドが前の操作で既に並べ替え済みであれば、[**あらかじめ並べ替える**] をオフにすることにより、大きなテーブルのギャップを検査する場合の時間を節約できます。

  テストフィールド内のデータがソートされていない場合は、すべてのギャップが確実に検出されるようにするために、[**あらかじめ並べ替える**] はオンのままにしておいてください。

> **メモ**
>
> [**あらかじめ並べ替える**] をオフにする場合、結果を有効なものにするには、テストフィールドが事前に並べ替えられている必要があります。メッセージ**警告:ソートされていないフィールドに対して検査を行うと、結果にファイルの順序が正しくありません**というメッセージが提示されます。結果を Analytics テーブルに出力する場合、警告メッセージはコマンドログに記載されます。

欠落の範囲または欠落アイテムの出力

- [**出力タイプ**] の下で、以下のいずれかを選択します。
  - **ギャップ幅の列挙** -ギャップの開始点と終了点、およびギャップ内の個々の欠落項目の総数を割り出すことができます。
  - **欠落項目の列挙** -ギャップ内の個々の欠落項目を一覧表示できます。

    [**欠落項目の最大数**] テキスト ボックスで、各ギャップについて個別に列挙する欠落項目の最大数を指定するか、またはデフォルトの 5 のままにしておきます。

出力を構成する

1. [**出力**] タブをクリックします。
2. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。

> **メモ**
> 特定の分析操作に対して適用されない場合に、出力オプションは無効になります。

オプション	詳細
画面	Analytics の表示領域に結果を表示します > **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
印刷	通常使うプリンターに結果を送信します。
グラフ	結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示します
ファイル	結果を新しい Analytics テーブルまたはテキスト ファイル保存または追加するか、あるいは既存のテーブルまたはファイルを上書きします。 ◦ **Analytics テーブル** -テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。 ◦ **テキスト ファイル** -ファイルは Analytics の外部に保存されます。

3. 出力タイプとして [**ファイル**] を選択した場合は、[**出力指定**] パネルで適切な情報を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	詳細
ファイルの種類	◦ **Analytics テーブル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するか、既存のテーブルを上書きします。 ◦ **ASCII テキストファイル**または **Unicode テキストファイル** - 結果をテキストファイルに保存または追加するか、既存のファイルを上書きします。
名前	◦ 新しいテーブルまたはファイルを保存するには、次のようにします。 [**名前**] テキストボックスにファイル名を入力します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 ◦ 既存のテーブルまたはファイルに追加するか、既存のテーブルまたはファイルを上書きするには、次のようにします。 [**名前**] をクリックして、[**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログボックスで既存のテーブルまたはファイルを選択します。 絶対ファイルパスや相対ファイルパスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所とは違う場所でファイルの保存、追加、または上書きを実行したりできます。例： `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバーテーブルに接続されており、Analytics テーブルに保存、追加、またはそれを上書きする場合にのみ有効になります。 ◦ **[ローカル] を選択** - すると、Analytics プロジェクトと同じ場所で保存、追加、または上書きを実行できます。 ◦ **[ローカル] を選択解除したままにする** - サーバーの Prefix フォルダーで保存、追加、または上書きを実行できます。 **メモ** 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、**[ローカル]** を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

4. 省略可能。適切なテキストボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

   複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、**[ヘッダー]** または **[フッター]** ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

   デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

> **メモ**
> 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

処理の範囲を指定する

1. **詳細**]タブをクリックします。
2. [**適用範囲**]パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト)ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**]テキストボックスに条件を入力するか、または[**While**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してWHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件がtrue と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件がfalse と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または"**次**"オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
> [**先頭**]または[**次**]オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**]または[**次**]では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**"は"**先頭**"のように動作します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定の最終処理と結果の出力

1. 省略可能。出力タイプとして[**ファイル**]を選択した場合、出力結果を既存テーブルまたはファイルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
   - **既存のファイルに追加する**-出力結果とテーブルまたはファイルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、[既存のファイルに追加する]を選択します。

     [**既存のファイルに追加する**]では、出力結果と既存のテーブルやファイルのレコード長が異なっていても、強制的に追加が実行されます。レコード長が異なっていれば、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。
   - **[既存のファイルに追加する]を選択解除したままにする**-出力結果と既存のテーブルのレコード長をAnalyticsに比較させたい場合は、[既存のファイルに追加する]を選択解除したままにしておきます。この自動チェックはAnalyticsテーブルに対してのみ実行され、テキストファイルには実行されません。

     > **メモ**
     >
     > 出力結果と既存のテーブルが同一のデータ構造であるかどうかが不明な場合は、[**既存のファイルに追加する**]を選択解除したままにしておきます。データ構造の追加の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

2. 出力の種類として**ファイル(Analyticsテーブル)**を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、[**出力テーブルを開く**]を選択します。
3. [**OK**]をクリックします。
4. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

   [**最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、[**いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

重複の検査

1つ以上のフィールドの値が重複している、すなわち重複レコードは、データの入力ミスの結果であるか、もしくは調査を回避するためにクレジットカードの決済を分けている、などの不正行為の結果である可能性があります。

一意の値の要件

重複を含んではいけないフィールドとは、その値によってレコードを一意に識別するフィールドです。たとえば、従業員テーブルの場合、従業員番号は各従業員を一意に識別するものなので重複してはいけません。

有効な重複

重複値が有効な場合もあります。たとえば、取引テーブルには、重複する顧客番号が含まれているかもしれませんが、これは同じ顧客によって複数の取引が行われたためである可能性があります。

さまざまな種類の重複検査

Analyticsでは、次のような方法で重複を検査することができます。

テスト範囲	次の場合にはこのテストを使用します。
1つのフィールド	特定フィールドのすべての値が一意である必要がある、たとえば、従業員番号や小切手番号など。
2つ以上のフィールドの組み合わせ	各フィールドが分離した状態では一意性が要求されないが、フィールドを組み合わせた状態では一意性が要求される。 **例** 年間の給与支払ファイルでは、従業員番号フィールドと給料日フィールドはそれぞれ多くの重複を含んでいるでしょう。従業員は2週間ごとに給与が支払われ、複数の従業員が同じ日に給与を受け取ります。 ただし、個々の従業員は特定の日付に一度しか現れてはいけません。従業員番号と支払日を組み合わせて全体で重複が存在する場合、従業員が同じ給与期間に2回支払われている可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テスト範囲	次の場合にはこのテストを使用します。
レコードのすべてのフィールド	レコード内のすべてのフィールドが複製されている、全体が重複しているレコードを調べる。全体が重複しているレコードは、データの入力ミスの結果であるか、もしくは他の不正な取引行為の結果である可能性があります。

並べ替えと重複

一般に、重複がないかどうかをテストするには、1つまたは複数のキーフィールドを並べ替える必要があります。キーフィールド内の重複値が、それら同士がすぐ隣に並んでいる場合にのみ検出できるためです。

キーフィールドを並べ替えずに重複値がないかどうかをテストしても、隣り合っていない重複値は重複値として報告されません。同じ重複値の塊が2つ以上ある場合でも、それらの塊は別々のグループの重複値として報告されます。

分析の目的によっては、キーフィールドを並べ替えずに重複値がないかどうかをテストすることにも意味がある場合があります。たとえば、ソーステーブル内ですぐ隣に並んでいる重複値のみを検出して、隣り合っていない重複値は無視したい場合が、その例です。

出力テーブルにグループ番号フィールドを含める

重複値の出力テーブルには、**グループ番号**フィールドを含めることができます。このフィールドは、一意の各重複値グループに対し、1ずつ増える連番を割り当てたものです。重複値グループを番号で参照するこの機能は、出力テーブル内のデータを分析する場合に使用できます。

重複値の出力テーブルをグループ番号でフィルター処理する

複数のキーフィールドを組み合わせて使用することで、買掛金テーブルに重複レコードがないかどうかをテストすることができます。

- ベンダー番号
- Invoice_No(請求書番号)
- 請求日
- 請求金額

結果の重複値出力テーブルをフィルター処理することで、いくつかの重複値グループのみを追加処理することができます。

キーフィールドの組み合わせを使ってフィルターを作成することは、次のように骨が折れます。例：

```
SET FILTER TO ((Vendor_No = "11475") AND (Invoice_No = "8752512") AND
(Invoice_Date = `20191021`) AND (Invoice_Amount = 7125.80)) OR
((Vendor_No = "12130") AND (Invoice_No = "589134") AND (Invoice_Date =
`20191117`) AND (Invoice_Amount = 10531.71)) OR ((Vendor_No = "13440")
AND (Invoice_No = "5518912") AND (Invoice_Date = `20191015`) AND
(Invoice_Amount = 11068.20))
```

このようにする代わりに、次のようにグループ番号を基準にしたフィルターを作成することでも、同じ結果が得られます。

```
SET FILTER TO MATCH(GROUP_NUM, 3 , 8, 11)
```

手順

重複する値や、全体が重複しているレコードが存在するかどうかを検出するために、アクティブなテーブル内の1つ以上のフィールドを検査することができます。

方法の説明

文字、数値、および日付時刻フィールドの重複を検査することができます。文字フィールドに文字と数字が続けて現れる場合、すべての英数文字が検査されます。

> **メモ**
> 有効な結果を得るために、テストされるフィールドは、事前に順番どおりに整列されている必要があります。フィールドの並べ替えは、前もって実行しておくか、重複のテスト時に[**あらかじめ並べ替える**]オプションを使用して行うことができます。

フィールドの選択

1. ナビゲーターで、重複をテストするテーブルを開きます。
2. [**分析 > 重複**]を選択します。
3. 1つまたは複数のフィールド内の重複値を検出するには
   a. [**メイン**]タブで、次のいずれかを行います。
      - [**重複の対象**]リストから、テストするフィールドを選択します。
      - [**重複の対象**]をクリックして、テストするフィールドを選択するか、または式を作成します。

      複数のフィールドを選択する順序が、出力結果にフィールドが表示される順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、フィールドの選択と順序は、既存のテーブルのフィールドの選択と順序と同一でなければなりません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

b. 省略可能。[**重複の対象**] をクリックした場合は、選択した 1 つ以上のフィールドの横の並べ替えの矢印 をクリックすることにより、出力結果を降順に並べ替えるように指定できます (デフォルトは昇順)。

c. 次のいずれかを実行します。

- [**フィールドの一覧**] リストで、出力結果に含める 1 つ以上の追加フィールドを選択します。
- [**フィールドの一覧**] をクリックして含める 1 つ以上の追加フィールドを選択するか、または式を作成します。

追加フィールドによって、結果に有益なコンテキストを提供することができます。重複のテスト対象に選択したフィールドは、結果レコードの先頭に自動的に表示されます。それらを [**フィールドの一覧**] で特別に選択する必要はありません。

d. 省略可能。出力テーブルに [**グループ番号**] フィールドを含めたい場合は、 [**グループの追加**] を選択します。

[**グループ番号**] フィールドは、一意の各重複値グループに対し、1 ずつ増える連番を割り当てたものです。

4. すべての重複値レコードを検出するには

a. [**メイン**] タブの [**重複の対象**] をクリックします。

b. [**すべて追加**] をクリックして、すべてのフィールドを [**選択済みのフィールド**] に追加します。

c. 省略可能。選択した 1 つ以上のフィールドの横の並べ替えの矢印 をクリックすることにより、出力結果を降順に並べ替えるように指定できます (デフォルトは昇順)。

d. [**OK**] をクリックします。

結果レコードには、テーブル内のすべてのフィールドが表示されるので、 [**フィールドの一覧**] リストからフィールドを選択する必要はありません。

e. 省略可能。出力テーブルに [**グループ番号**] フィールドを含めたい場合は、 [**グループの追加**] を選択します。

[**グループ番号**] フィールドは、一意の各重複値グループに対し、1 ずつ増える連番を割り当てたものです。

レコードを処理対象から除外する(省略可能)

- 現在のビューに処理から除外したいレコードがある場合には、次のようにします。
  - [If] テキストボックスに条件を入力します
  - [If] をクリックし、**式ビルダー**を使用して IF ステートメントを作成します

If 条件は、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

事前並べ替え]をオフにする(省略可能)

- テストフィールドが前の操作で既に並べ替え済みであれば、[**あらかじめ並べ替える**] をオフにすることにより、大きなテーブルの重複を検査する場合の時間を節約できます。

  フィールド内のデータが並べ替えられていない場合は、すべての重複が確実に検出されるようにするために、[**あらかじめ並べ替える**] はオンのままにしておいてください。

> **メモ**
>
> [**あらかじめ並べ替える**] をオフにする場合、結果を有効なものにするには、検査対象のフィールドは、前に並べ替えられたフィールドと同じものにする必要があります。
>
> メッセージ**警告:選択したフィールドとソート済みフィールドの間に不一致がある場合は、結果に「ファイルの順序が正しくありません」**というメッセージが提示されます。結果をAnalyticsテーブルに出力する場合、警告メッセージはコマンドログに記載されます。

出力を構成する

1. [**出力**]タブをクリックします。
2. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。

> **メモ**
>
> 特定の分析操作に対して適用されない場合に、出力オプションは無効になります。

オプション	詳細
画面	Analyticsの表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
印刷	通常使うプリンターに結果を送信します。
グラフ	結果を基にグラフを作成し、それをAnalytics表示領域に表示します
ファイル	結果を新しいAnalyticsテーブルまたはテキストファイル保存または追加するか、あるいは既存のテーブルまたはファイルを上書きします。 ◦ **Analyticsテーブル**-テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	詳細
	◦ **テキスト ファイル**-ファイルは Analytics の外部に保存されます。

3. 出力タイプとして [**ファイル**] を選択した場合は、[**出力指定**] パネルで適切な情報を指定します。

オプション	詳細
ファイルの種類	◦ **Analytics テーブル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するか、既存のテーブルを上書きします。 ◦ **ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するか、既存のファイルを上書きします。
名前	◦ 新しいテーブルまたはファイルを保存するには、次のようにします。 [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 ◦ 既存のテーブルまたはファイルに追加するか、既存のテーブルまたはファイルを上書きするには、次のようにします。 [**名前**] をクリックして、[**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログボックスで既存のテーブルまたはファイルを選択します。 絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所とは違う場所でファイルの保存、追加、または上書きを実行したりできます。例: `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバーテーブルに接続されており、Analytics テーブルに保存、追加、またはそれを上書きする場合にのみ有効になります。 ◦ **[ローカル] を選択** - すると、Analytics プロジェクトと同じ場所で保存、追加、または上書きを実行できます。 ◦ **[ローカル] を選択解除したままにする** - サーバーの Prefix フォルダーで保存、追加、または上書きを実行できます。 **メモ** 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、 **[ローカル]** を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

4. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

   複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、 **[ヘッダー]** または **[フッター]** ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキスト ボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

> **メモ**
> 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

処理の範囲を指定する

1. **詳細**] タブをクリックします。
2. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

設定の最終処理と結果の出力

1. 省略可能。出力タイプとして[**ファイル**]を選択した場合、出力結果を既存テーブルまたはファイルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
   - **既存のファイルに追加する**-出力結果とテーブルまたはファイルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 [既存のファイルに追加する]を選択します。

     [**既存のファイルに追加する**]では、出力結果と既存のテーブルやファイルのレコード長が異なっていても、強制的に追加が実行されます。レコード長が異なっていれば、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。
   - **[既存のファイルに追加する]を選択解除したままにする**-出力結果と既存のテーブルのレコード長をAnalyticsに比較させたい場合は、[既存のファイルに追加する]を選択解除したままにしておきます。この自動チェックはAnalyticsテーブルに対してのみ実行され、テキストファイルには実行されません。

     > **メモ**
     >
     > 出力結果と既存のテーブルが同一のデータ構造であるかどうかが不明な場合は、[**既存のファイルに追加する**]を選択解除したままにしておきます。データ構造の追加の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

2. 出力の種類として**ファイル(Analyticsテーブル)**を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 [**出力テーブルを開く**]を選択します。
3. [OK]をクリックします。

   出力結果では、次の両方を行う場合は、重複する値またはレコードのみが表示され、値またはレコードの最初の出現は表示されません。
   - 結果を画面またはテキストファイルに出力する
   - テスト済みのフィールドのみを出力結果に含め、追加のフィールドは選択しない

   画面に出力する場合は、値をクリックすると、重複に加えて値またはレコードの最初の出現を見ることができます。
4. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

   [**最後に追加**]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 [**いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

重複の削除

要約操作を使用して、データセットから重複値またはレコードを削除し、残った一意の値またはレコードを新しいAnalyticsテーブルに保存することができます。

方法の説明

フィールドの選択

1. ナビゲーターで、重複を削除するテーブルを開きます。
2. [**分析 > 要約**] の順に選択します。
3. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**要約の対象**] リストから、重複値を含んでいる可能性のあるフィールドを選択します。
   - [**要約の対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   フィールドを選択する順序が、結果に表示する列の順序になります。

   > **メモ**
   >
   > 該当するフィールドを選択し、必要な一意性の度合いを実現します。
   >
   > たとえば、重複する従業員レコードを削除し、姓フィールドのみを選択する場合、同じ姓で名前が異なる従業員のすべてのレコードを削除するリスクがあります。姓フィールドと名フィールドの両方を選択すると、一意性の度合いが上がります。
   >
   > 完全に重複するレコードのみを削除するには、 [**要約の対象**] と [**すべて追加**] をクリックします。

4. [**小計フィールド**] は何も選択しないでください。
5. 省略可能。次のいずれかを実行します。
   - [**その他のフィールド**] リストから、出力結果に含めるその他のフィールドを選択します。
   - [**その他のフィールド**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   > **メモ**
   >
   > 各要約グループ内のすべてのレコードが同じ値を含んでいるフィールドに対してのみを選択してください。詳細については、"その他のフィールド オプション" ページ 1331を参照してください。

[事前並べ替え] をオフにする(省略可能)

- 重複値を含んでいる可能性のあるフィールドが既に並べ替え済みであれば、[**あらかじめ並べ替える**] を選択解除します。

  フィールド内のデータがソートされていない場合は、有効な結果を得るために、 [**あらかじめ並べ替える**] はオンのままにしておいてください。

レコードを処理対象から除外する(省略可能)

- 現在のビューに処理から除外したいレコードがある場合には、次のようにします。
  - [If] テキストボックスに条件を入力します
  - [If] をクリックし、**式ビルダー**を使用して IF ステートメントを作成します

  If 条件は、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

出力を構成する

1. [**出力**] タブをクリックします。
2. [**出力先**] パネルで、 [**ファイル**] を選択します。
3. [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは "**Analytics テーブル**" のみです。結果を新しい Analytics テーブルに保存するか、または既存の Analytics テーブルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにテーブル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでテーブル名を入力するか、既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのテーブルを選択します。Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にテーブルを保存したり、その場所にあるテーブルに追加したりすることもできます。例 :

     `C:\Results\No_duplicates.fil` または `Results\No_duplicates.fil`。
   - **ローカル** - サーバー テーブルに接続している場合のみ有効になります。プロジェクトと同じ場所に出力テーブルを保存する、パスを指定する、または別のローカル フォルダーへ移動する場合は、 [**ローカル**] を選択します。Analytics サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、 [**ローカル**] を選択解除されたままにしておきます。

     > **メモ**
     > 出力結果が Analytics Exchange のサーバー テーブルの分析や処理から生成される場合は、 [**ローカル**] を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために [**ローカル**] 設定を使用することはできません。

処理の範囲を指定する

1. [**詳細**] タブをクリックします。
2. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
   - **すべて**
   - **先頭**
   - **次へ**
   - **While**

   詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

設定の最終処理と結果の出力

1. 処理の完了時に、出力テーブルを自動的に開くようにするには、 **[出力テーブルの使用]** をオンにします。
2. 出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加する場合は、次のいずれかを行います:
   - 出力結果と既存のテーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択します。
   - 出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 **[既存のファイルに追加する]** を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

3. **[OK]**をクリックします。
4. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

   [最後に追加]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、**[いいえ]**をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

あいまい重複分析

あいまい重複は、実体としては同一の可能性があるほぼ同一の文字値です。たとえば、以下の4つの値はすべて同じ会社である可能性があります。

- Intercity Couriers
- Inter-city Couriers
- Intercity Couriers Inc.
- Intrecity Couriers

あいまい重複の原因としてよく挙げられるのは、タイプミスやスペルミス、データの書式設定の相違、および異なるデータ入力規則などのデータ入力エラーです。ほぼ同一の値を意図的に作成することは、不正を意味する可能性があります。あいまい重複は、一貫性のある実体を基準とするデータに依存するデータ分析の妨げになります。

曖昧結合と曖昧重複

曖昧重複機能は、単一のAnalyticsテーブルの単一のフィールドの値を分析します。曖昧一致を使用するには、2つのAnalyticsテーブルのフィールドを組み合わせて、新しい3番目のテーブルにします。"曖昧結合" ページ 975を参照してください。

機能の仕組み

Analyticsのあいまい重複では、テーブルの特定の文字フィールドをテストし、フィールドに含まれるあいまい重複を特定できます。出力結果は、指定した相違の度合いに基づいてあいまい重複をグループ化します。相違の度合いを調整すると、出力グループの数とサイズ、グループメンバー間の相違の量を制御できます。

あいまい重複グループメンバーが実際に同一のエンティティを参照しているかどうかを確認するには、テストフィールド以外のフィールドの重複テストといった追加の分析を実行しなければならない場合もあります。

> **メモ**
> あいまい重複の検査は、厳密な重複の特定よりも複雑です。あいまい重複間の相違の度合いを制御する設定や、あいまい重複を出力結果でどのようにグループ化するかを制御する設定を理解しておけば、この機能を最大限に利用することができます。

あいまい重複の出力結果

以下は、あるテーブルのLast Nameフィールドに対してあいまい重複の検査を実行した出力結果の例です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



Welcome | Fuzzy_Duplicates_Results

Filter:

	Group	Last Name	Group Number	Original Record Number
1	Group 2	Hansen	2	2
2		Hanssen	2	4
3		Hanson	2	5
4		Jansen	2	6
5	Group 3	Janson	3	3
6		Hanson	3	5
7		Jansen	3	6
8		Jansan	3	7
9		Jansn	3	9
10	Group 6	Jansen	6	6
11		Janszen	6	8
	<< End of File >>			

出力結果は、**2**、**3**、**6** として特定されたグループに配置されます。各グループの先頭にあるあいまい重複の**元のレコード番号**は、グループの識別に使用されます。たとえば、"Janson" は元のテーブルでレコード番号 3 の名前です。この "Janson" は元のテーブルのレコード順序に従い、グループ内で 1 番目の値となるため、そのグループは "**グループ 3**" として分類されます。詳細については、「"あいまい重複をグループ化する方法" ページ 1296」を参照してください。

あいまい重複機能は文字に基づく比較を使用します。

2 つの値を比較する場合、あいまい重複機能は単語ベースではなく文字ベースでの比較を実行します。この機能では、単語間の空白やスペースを文字として扱い、個々の単語間を区別しません。値内の単語数に関係なく、その値を切れ目のない単独文字列として扱います。

この方法の実装は、データの性質や **あいまい重複**] ダイアログボックスで指定した設定の違いによって、人間の目にはあいまい重複と思われる値でも出力結果に含まれない可能性があります。

例

次の名前を考えます。

- "JW Smith" と "John William Smith"
- "Diamond Tire" と "Diamond Tire & Auto"

1 番目の例は、同じ名前の 2 つのバージョンで、ファースト ネームとミドル ネームを頭文字で略したものと、略さずに記述したものです。2 番目の例は、会社名を短いバージョンと長いバージョンで記述しています。

これらのペアはいずれも、相違の設定をかなりゆるくしないとあいまい重複として出力されません。設定をゆるくすることは、多くの誤検知も出力されてしまう弊害も生じます。

あいまい重複機能は、例に挙げたそれぞれのペアを単純に2つの文字列として処理します。それぞれの例で、対となる2つの文字列の長さは大きく異なるので、文字レベルで判断すると、文字列は互いに大きく異なります。

詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。

あいまい重複分析の効果の改善

目的の結果を得るには、あいまい重複の主機能に加え、テスト データ セットのサイズの制限、あいまい重複のヘルパー関数の使用、検査フィールドの連結が必要となる場合もあります。

次の表は、あいまい重複分析の効果を改善するためのさまざまな手法についてまとめています。

ヘルパー関数の詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」を参照してください。

手法	Analytics 機能	詳細
検査するデータ セットのサイズを制限する	フィルター データのサブセットを抽出	分析対象として有効なレコードのみを処理することで実行時間を短縮する
テスト フィールド値の個別の要素を並べ替える	SORTWORDS( ) 関数	テスト値の個別の要素の物理的な配置の重要度を最小化することで、結果のサイズを減らし、精度を高める **メモ** あいまい重複機能は文字に基づく比較を使用しますが、テスト値の単語または要素を並べ替えると、比較対象の文字列の間により関連性を持たせながら文字を配置することができます。
テスト フィールド値から汎用要素を削除する	OMIT( ) 関数	意味のある相違が生じる可能性があるテスト値の部分のみを分析の対象とすることで、サイズを減らし、結果の精度を高める
テスト値の一意性を高めるためにフィールドを連結する	加算演算子 (+) を使用した Analytics 式	テストする値の一意性を高めることで、サイズを減らし、結果の精度を高める (一意性を高める値は、2つ以上のフィールドを連結することで生成できます)
あいまい重複出力結果で、特定の値のあいまい重複の単一かつ網羅的なリストを生成する	ISFUZZYDUP( ) 関数	分析の目的に特に関連の深い出力値を対象に、あいまい重複の便利で完全な一覧を生成する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テスト フィールドの並べ替えが必要かどうか

あいまい重複のフィールドをテストするために、フィールドを並べ替える必要はありません。テストの前にテスト フィールドでテーブルを並べ替えても、あいまい重複処理の効果が上がることはありません。ただし、出力結果を見やすくするため、また [**あいまい重複**] ダイアログ ボックスには [**あらかじめ並べ替える**] オプションがないことから、事前に検査フィールドを並べ替えてもよいでしょう。

> **メモ**
>
> テスト フィールド値を並べ替えても効果は上がりませんが、住所などの複数の要素を含むフィールド値の個別の要素を並べ替えると、効果が大幅に向上することがあります。詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」を参照してください。

完全な重複を含める

あいまい重複を検査する場合、出力結果に完全な重複も含めることができます。完全な重複のみを検索することが目的であれば、"重複の検索" 機能を使用してください。詳細については、" 重複の検査" ページ 1264を参照してください。

あいまい重複の検査

アクティブなテーブル内の 1 つの文字フィールドを検査し、ほぼ同一の値 (あいまい重複) が存在するかどうかを検出することかできます。任意で、ほぼ同一の値だけでなく、厳密に同一 (完全な重複) の値も出力結果に含めることができます。

出力結果に含まれる 1 つ以上のあいまい重複グループのサイズが最大サイズに達した場合には、ログにメッセージが表示されます。詳細については、「"あいまい重複の結果のサイズ制御" ページ 1289」を参照してください。

あいまい重複テストの効果の改善

次の手法を 1 つ以上取り入れると、あいまい重複テストの効果を大幅に高めることができます。

- テスト フィールド値の個別の要素を並べ替える
- テスト フィールド値から汎用要素を削除する
- テスト フィールドを連結する

詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」および「" フィールドの連結" ページ 251」を参照してください。

実行時間と出力結果のサイズを減らす

あいまい重複機能は、検査フィールドの値を、そのフィールドの後続の各値と比較する必要があるため、プロセッサを消費します。

分析に支障がなければ、レコードのフィルターリングやサブセット抽出などの方法を利用して、検査対象のデータ セットのサイズを制限してください。データ セットのサイズを抑えることで、全体的な実行速度も上がり、また出力結果のサイズの制御にも役立ちます。

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。" [あいまい重複] ダイアログ ボックス オプション" ページ 1282を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. [**分析 > あいまい重複**]の順にクリックします。
2. [**メイン**]タブで、次のいずれかを行います。
   - [**あいまい重複の対象**]ドロップダウンリストから、検査の対象となるフィールドを選択します。
   - [**あいまい重複の対象**]をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   > **ヒント**
   >
   > ヒント式の作成は、テストフィールドを連結したり、テストフィールド値から汎用要素を削除したり、テストフィールド値の個別の要素を並べ替えたりする方法です。詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」および「"フィールドの連結" ページ 251」を参照してください。

3. 省略可能。結果に任意の追加フィールドを含めるには、[**フィールドの一覧**]リストから1つ以上のフィールドを選択します。または[**フィールドの一覧**]をクリックして、フィールドを選択したり、フィールドを[**すべて追加**]したり、式を作成したりすることもできます。

   フィールドを追加することで、結果に有用な前後関係を提供でき、また、あいまい重複が実体としては同一のものを指しているかどうかの検証にも役立ちます。

   > **メモ**
   >
   > あいまい重複の検査対象に選択したフィールドは、結果レコードの先頭に自動的に表示されるので、[**フィールドの一覧**]で特に選択する必要はありません。

4. あいまい重複間の相違の量を制御するには[**相違のしきい値**]を指定します。

   設定は次の説明のとおりです。

5. 次のいずれかを実行します。
   - [**相違のパーセント**]を指定すると、各あいまい重複における相違の割合を制御することができます。
   - [**相違のパーセント**]オプションのチェックをオフにすると、このオプション指定は無効になります。

   設定は次の説明のとおりです。

6. 次のいずれかを実行します。
   - [**結果サイズ(%)**]で、検査フィールドのサイズに対する結果の最大サイズを指定します。
   - [**結果サイズ(%)**]オプションのチェックをオフにすると、このオプション指定は無効になります。

   設定は次の説明のとおりです。

7. 結果にあいまい重複だけでなく厳密な重複も含めるようにしたい場合は、[**完全な重複を含める**]オプションを選択します。

   詳細については、「"あいまい重複をグループ化する方法" ページ 1296」を参照してください。

8. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[**f**]テキストボックスに条件を指定します。直接入力するか、または[**f**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してIFステートメントを作成します。

   IFステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

9. サーバーテーブルに接続されている場合は、次のいずれかを実行します。
   - プロジェクトと同じ場所に出力テーブルを保存する、パスを指定する、または別のローカルフォルダーへ移動する場合は、[**ローカル**]を選択します。

- サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、 **[ローカル]** を選択解除されたままにしておきます。

> **メモ**
> 出力結果が Analytics Exchange のサーバーテーブルの分析や処理から生成される場合は、 **[ローカル]** を選択します。結果テーブルを Analytics Exchange へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

10. 次のいずれかを実行します。
    - **[保存先]** テキスト ボックスで、出力結果を含める Analytics テーブルの名前を指定します。
    - **[保存先]** ボタンをクリックして、 **[保存]** または **[ファイルを保存する名前]** ダイアログ ボックスで既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのテーブルを選択します。

    また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にテーブルを保存したり、その場所にあるテーブルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。

    保存または追加するテーブルの場所に関係なく、そのテーブルが開いているプロジェクトにまだ存在しないときは、プロジェクトに追加されます。

    Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

11. 処理の完了時に、出力テーブルを自動的に開くようにするには、 **[出力テーブルの使用]** をオンにします。
12. **[OK]** をクリックします。
13. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

[あいまい重複] ダイアログ ボックス オプション

次の表は、 **[あいまい重複]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

オプション - [あいまい重複] ダイアログ ボックス	**説明**
相違のしきい値	あいまい重複間で許可される相違の量。 1 から 10 までの数値を指定します。 **[相違のしきい値]** の値を大きくすると、あいまい重複の各値間で許容される相違の文字数が多くなり、結果のサイズが大きくなります。 詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。
相違のパーセント	各あいまい重複における相違の割合。 1 から 99 までのパーセントを指定します。 **[相違のパーセント]** の値を大きくすると、あいまい

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - [あいまい重複] ダイアログ ボックス	説明
	重複の値に対して許容される相違の割合が高くなり、結果のサイズが大きくなります。 **相違のパーセント**]オプションをオフにすると、あいまい重複における相違の割合は結果に考慮しません。この結果のサイズは、**相違のパーセント**]オプションを使用して値を設定したときよりも大きくなります。 詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。
結果サイズ (%)	検査フィールドのサイズに対する結果の最大サイズ。 1 から 1000 までのパーセントを指定します。このオプションを使用すると、結果のサイズが、有用と考えられるサイズを超えたときにあいまい重複操作を自動的に終了させることができます。 たとえば、50,000 個の値を持つ検査フィールドの場合、**結果サイズ (%)**]に 1 を設定すると、結果のあいまい重複数が 500 を超えた場合に処理が終了します。処理が終了した場合、出力テーブルは作成されません。 **結果サイズ (%)**]オプションをオフにすると、結果のサイズに制限がなくなります。 **注意** **結果サイズ (%)**]オプションをオフにすると、過度に大きな結果セットが生成され、処理時間が非常に長くなったり、使用可能なメモリの超過を引き起こして、処理が終了してしまう可能性があります。結果が、対処できる妥当なサイズであると確信している場合にのみ、このオプションをオフにしてください。 詳細については、「"あいまい重複の結果のサイズ制御" ページ 1289」を参照してください。

あいまい重複のヘルパー関数

Analytics の次の 2 つの関数を使用すると、あいまい重複機能がより効果を発揮します。

- SORTWORDS( )
- OMIT( )

2 つの関数は別々に使用するか組み合わせて使用できます。

3 つ目の関数 ISFUZZYDUP( ) では、フィールド全体ではなく、特定の値のあいまい重複を特定できます。

SORTWORDS 関数

あいまい重複機能を使用するときには、SORTWORDS( ) 関数を使用して、テスト フィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替える式または演算フィールドを作成します。

住所の構成要素などの要素を並べ替えると、あいまい重複比較における要素の物理位置の重要度が低下します。結果として、効果が改善され、大幅に低い**相違のしきい値**を使用し、誤検出が少なく、絞り込まれた小さい結果セットを生成できます。

詳細については、「"SORTWORDS( ) 関数" ページ 2564」を参照してください。 **相違のしきい値**] の詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。

SORTWORDS( ) の概要を説明する動画については、「Fuzzy Matching Using SORTWORDS()」(英語のみ) をご覧ください。

例

次の 2 つの値では、22 以上の**相違のしきい値**をあいまい重複出力結果に含める必要があります。

- 125 SW 39TH ST, Suite 100
- Suite 100, 125 SW 39TH ST

許可される最大の**相違のしきい値**は 10 であるため、あいまい重複機能は 2 つの値を相互のあいまい重複として特定しません。それらは明確に同じ住所です。

対照的に、SORTWORDS( ) を使用して、個別の住所の要素を並べ替える式または演算フィールドを作成する場合、**相違のしきい値** 2 のみが 2 つの住所を相互のあいまい重複として返します。

- 100 125 39TH ST, SW Suite
- 100, 125 39TH ST SW Suite

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

OMIT 関数

あいまい重複機能を使用するときには、OMIT( ) 関数を使用して、テスト フィールド値から汎用要素を削除する式または演算フィールドを作成します。

ハイフン、カンマ、数値記号、"Inc."、"Street"、"St." などの単語や略語といった要素を削除すると、あいまい重複比較が、有意な相違が発生する可能性があるテスト値の部分にのみ集中します。結果として、効果が改善され、大幅に低い**相違のしきい値**を使用し、誤検出が少なく、絞り込まれた小さい結果セットを生成できます。

詳細については、「"OMIT( ) 関数" ページ 2454」を参照してください。 **相違のしきい値**] の詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。

例

次の 2 つの値では、8 以上の**相違のしきい値**をあいまい重複出力結果に含める必要があります。

- Intercity Couriers Corporation
- Inter-city Couriers Corp.

相違のしきい値 8 では、焦点が定まらない大きな結果のセットが生成され、その結果のほとんどが誤検出となるでしょう。ただし、**相違のしきい値**では、2 つの値が相互のあいまい重複として検出されないようにすることができます。

対照的に、OMIT( ) を使用して、"Corporation" や "Corp." などの汎用要素を削除する式または演算フィールドを作成する場合、**相違のしきい値** 1 のみが 2 つの名前を相互のあいまい重複として返します。

- Intercity Couriers
- Inter-city Couriers

ISFUZZYDUP 関数

あいまい重複機能を使用して結果を確認後、ISFUZZYDUP( ) 関数を使用し、結果の特定の値に対するあいまい重複の単一かつ完全な一覧を出力することができます。分析目標に特に関連していると思われる値に対して、この追加のステップを実施できます。

「網羅的」とは、検査値から指定された相違の度合いの範囲内であれば、検査値に関連する検査フィールド内の位置に関係なく、すべての値が返されることを意味します。

設計では、あいまい重複機能は、網羅的ではないグループの出力結果を整理します。結果は全体として網羅的ですが、個々のグループはそうでない場合もあります。このアプローチでは、出力結果が大きくなりすぎて管理できなくなる状況を防止できます。

完全でないグループでも、分析の目的を果たしている可能性があります。そうでない場合は、ISFUZZYDUP( ) を使用して、個々の値に対する完全な結果を生成することができます。

詳細については、「"ISFUZZYDUP( ) 関数" ページ 2382」を参照してください。完全でないグループについて詳しくは、「"あいまい重複をグループ化する方法" ページ 1296」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

あいまい重複の出力結果を使った作業

あいまい重複の出力テーブルにおけるグループ所有者と各グループメンバー間の実際の相違のしきい値(レーベンシュタイン距離)、また所有者とメンバー1組ごとに適用される実際の相違のパーセントを見る場合は、演算フィールドを追加してそれらの値を表示することができます。演算フィールドを追加したら、あいまいさの度合いによって出力結果を順序付けるために、入れ子の並べ替えを作成できます。

3つの演算フィールドを次の順序で作成する必要があります。

- グループ所有者用の演算フィールド
- レーベンシュタイン距離用の演算フィールド
- 相違のパーセント用の演算フィールド

相違のしきい値用フィールドおよび相違のパーセント用フィールドを追加するには

1. あいまい重複の出力結果が含まれるテーブルを開き、**[編集 > テーブルレイアウト]**の順に選択します。
2. 次の手順で、グループ所有者用の演算フィールドを作成します。
   a. **[フィールド/式の編集]**タブで、**[新しい式の追加]**をクリックします。
   b. **[名前]**フィールドに、「`Group_Owner`」と入力します。
   c. **[デフォルト値]**フィールドで、出力結果にあるあいまい重複検査フィールドの物理名(「vendor_name」など)を入力するか、または**[f(x)]**をクリックして**式ビルダー**で一覧からそのフィールドを選択します。
   d. **[f]**フィールドに、次の式を入力します。`NOT ISBLANK(GROUP_FL)`.
   e. **[静的]**オプションを選択します。
   f. **[入力を受け入れる]**をクリックします。
3. 次の手順で、レーベンシュタイン距離用の演算フィールドを作成します。
   a. **[新しい式の追加]**をクリックします。
   b. **[名前]**フィールドに、「Lev_Dist」と入力します。
   c. **[デフォルト値]**フィールドに次の式を入力するか、または**[f(x)]**をクリックして**式ビルダー**で式を作成します。

      LEVDIST(ALLTRIM(Group_Owner),ALLTRIM (*あいまい重複検査フィールド*),F)

      <*あいまい重複検査フィールド*> 部分は、あいまい重複検査の対象となる実際のフィールド名に置き換えてください。

   d. **[入力を受け入れる]**をクリックします。
4. 次の手順で、相違のパーセント用の演算フィールドを作成します。
   a. **[新しい式の追加]**をクリックします。
   b. **[名前]**フィールドに、「`Diff_Pct`」と入力します。
   c. **[デフォルト値]**フィールドに次の式を入力するか、または**[f(x)]**をクリックして**式ビルダー**で式を作成します。

```
100*DEC(Lev_Dist,2)/MINIMUM(LENGTH(ALLTRIM(Group_Owner)), LENGTH
(ALLTRIM(fuzzy_dup_test_field))
```

<*あいまい重複検査フィールド*> 部分は、あいまい重複検査の対象となる実際のフィールド名に置き換えてください。

d. [**入力を受け入れる**] をクリックし、 [**閉じる**] ボタンをクリックして [**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスを終了します。

5. **Lev_Dist** および **Diff_Pct** 演算フィールドをビューに追加します。

   グループ所有者と各グループ メンバー間の実際の相違のしきい値 (レーベンシュタイン距離) 、および所有者とメンバー 1 組ごとに適用される実際の相違のパーセントが表示されるようになりました。

   フィールドをビューに追加する方法については、「"ビューに列を追加する" ページ 838」を参照してください。

6. 出力結果をあいまいの度合いによって順序付けする場合は、以下の作業を行います。
   a. グループ フィールド以外のフィールドはすべて新しいテーブルに抽出し、そこからグループ フィールドが空でないレコードを取り除きます。

      この抽出操作に対応する ACLScript 構文は次のようになります。

      ```
      EXTRACT FIELDS Lev_Dist Diff_Pct GROUP_NUM Group_Owner ORIG_REC_NUM
      fuzzy_dup_test_field IF ISBLANK(GROUP_FL) TO "Ranked_Fuzzy_Dupes_1"
      OPEN
      ```

      <*あいまい重複検査フィールド*> 部分は、あいまい重複検査の対象となる実際のフィールド名に置き換えてください。

   b. 抽出したテーブルで入れ子の並べ替えを実行します。1 番目 (主) の並べ替えフィールドとして **Lev_Dist** を使用し、2 番目 (副) の並べ替えフィールドとして **Diff_Pct** を使用します。

      この並べ替え操作に対応する ACLScript 構文は次のようになります。

      ```
      SORT ON Lev_Dist Diff_Pct TO "Ranked_Fuzzy_Dupes_2" OPEN
      ```

      出力結果のあいまいさはテーブルの下方に行くにつれて大きくなります。**グループ番号** フィールドは、あいまい重複グループにおけるグループ所有者のオリジナルのレコード番号であり、 [**オリジナル レコード番号**] フィールドは、あいまい重複グループにおけるグループ メンバーの元のレコード番号です。

      入れ子の並べ替えを作成する方法の詳細については、「"複数のキー フィールドでの並べ替え" ページ 1185」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

あいまい重複の結果のサイズ制御

あいまい重複機能では検査フィールドの値に対し多対多比較を実行するアルゴリズムを使用するため、あいまい重複の結果のサイズが非常に大きくなる可能性があります。また、設計上、この比較では、完全一致が必要な比較よりも簡単に一致が返されます。

データの性質と指定する差異設定によっては、結果がテスト対象のテーブルの何倍も大きくなる可能性があります。結果が検査テーブルに対して大きくなり過ぎる場合は、検査の意味がなく、また結果のほとんどが誤検出である可能性があります。

あいまい重複の結果のサイズ制御方法

以下の方法を使用すれば、あいまい重複の結果のサイズを制御し、返される誤検出数を減らすことができます。

- **複数のテストフィールドを使用する**-検査値の一意性の度合いを高めるために検査フィールドを連結します。
- **テストフィールド値の要素を並べ替える**-SORTWORDS( ) 関数を使用して、テストフィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替えます。これにより、小さい **相違のしきい値**] を使用できます。
- **テストフィールド値から汎用要素を削除する**-OMIT( ) 関数を使用して、テストフィールド値から汎用要素を除去します。これにより、 **相違のしきい値**] に指定する値を小さくすることができます。
- **相違のしきい値** - **相違のしきい値**] に最初は小さな値 (たとえば 3 以下) を指定して実行し、結果への制限が強すぎると感じる場合には値を大きくします。
- **相違のパーセント** - **相違のパーセント**] に最初は既定の値 (50) を指定して実行し、結果への制限が強すぎると感じる場合には値を大きくします。特に理由がない限り、 **相違のパーセント**] オプションをオフにしないでください。
- **結果サイズ (%)**-結果のサイズが大きくなり過ぎて扱いにくくならないよう、検査フィールドの値の数に基づき **結果サイズ (%)**] を指定する。 **結果サイズ (%)**] で、検査フィールドのサイズに対する結果の最大サイズを設定します。特に理由がない限り、 **結果サイズ (%)**] オプションをオフにしないでください。

  > **メモ**
  > この設定は、誤検出を含めるか除外するかには影響しません。

- **あいまい重複グループサイズを制限する**-SET コマンドを使用して、あいまい重複グループの最大サイズに既定のサイズ 20 より小さい値を指定します。たとえば、`SET FUZZYGROUPSIZE TO 10`。

  > **メモ**
  > この設定は、誤検出を含めるか除外するかには影響しません。

> **注意**
>
> 上記の一部の方法では、制限が強すぎると有効なあいまい重複が除外される可能性があります。設定の組み合わせをいろいろ試してみて、特定のデータセットでどれが最も良い状態で機能するかを調べる必要があるかもしれません。
>
> 有効なあいまい重複を除外する可能性が最も低い方法は、SORTWORDS( ) 関数とOMIT( ) 関数を使用して連結されます。

最大結果サイズの指定

結果サイズ (%)] オプションに結果の最大サイズを指定すると、結果のサイズが、有意と考えられるサイズを超えたときにあいまい重複操作を自動的に終了させることができます。操作が終了した場合、出力テーブルは作成されません。

結果サイズ (%)] オプションは、処理時間が非常に長くなることを防止するための安全なメカニズムです。返される結果の有効性には関係しません。大きい結果サイズ制限を指定すると、結果の誤検出数が増える場合があります。逆に、小さい結果サイズを指定すると、すべての有効なあいまい重複が取り込まれる前に、処理が終了する可能性があります。

適切な制限を選択する

結果サイズに適切な制限を選択することは判断の問題であり、ある程度の実験が必要になることもあります。低めの制限から始めてください。制限を超え、処理が終了した場合、制限を上げることができます処理を完了できる制限になったら、結果を検査します。偽陽性が多数含まれている場合は、"あいまい重複の結果のサイズ制御方法" 前のページを1つ以上使用するのが最善の方法です。

最適な結果セットでは、テストフィールドにすべての有効なあいまい重複 (真の検出) が含まれますが、誤検出数も最小限に抑えられます。一般的に、最適な結果セットを達成するには、すべてのあいまい重複設定と使用可能なヘルパー方法でバランスを取る必要があります。

100 パーセントを超える結果サイズ制限を指定できる理由

結果セットのサイズは、デフォルトで検査フィールドのサイズの 10 % です。このサイズは変更可能で、1 から 1000 までのパーセントを指定できます。1000% の制限は多対多一致の性質に対応し、処理の暴走を回避します。多対多一致では、元の検査データセットより大きい結果が生成されるかもしれません。ただし、元の検査データセットのサイズを超える結果は、主に誤検出である可能性があります。

結果サイズ計算の端数処理

結果サイズの計算では、正の整数になるよう丸め (四捨五入) を使用します。また、2 未満の数字については最小結果サイズである 2(グループ所有者 1 とメンバー 1) に切り上げます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

結果サイズ制限を無効にする

一般的に、結果が、対処できる妥当なサイズであると確信できない限り、 **結果サイズ(%)**]オプションをオフにしないでください。結果の数に制限を設けることなくあいまい重複操作を実行すると、処理時間が非常に長くなる、または使用可能なメモリを超過し、その結果、処理が終了します。

あいまい重複グループの最大サイズの設定

SETコマンドを使用してあいまい重複グループの最大サイズを指定することは、グループのサイズを制限する1つの方法です。サイズが制限されなければ、多くの誤検出が含まれるでしょう。この機能は、出力結果のいくつかのグループのみを対象にサイズを制限する設定を見つける場合には非常に有効です。全グループまたはグループの大半がその最大サイズに達するような場合は、設定が小さすぎるかもしれません。また、これによって有効なあいまい重複が除外されてしまう可能性があります。このほか、相違の設定が十分に制限されていない可能性もあります。これにより、グループのサイズが大きくなってしまいます。

最大グループサイズの既定の値は20です。これにグループの所有者は含みません。既定以外の値にする場合は、2から100までの数値を指定できます。指定された最大サイズは、Analyticsセッションの間は有効となります。

グループが最大サイズに達した場合の動作

1つのあいまい重複グループが最大サイズに達すると、それ以降、そのグループ所有者に対するあいまい重複は検出されず、そのグループには現れません。その除外されたあいまい重複が、後続のグループに現れるかどうかはわかりません。これは、そのあいまい重複が後続のあいまい重複一致の一部であるかどうかで決まります。

分析において、最大サイズに達したグループの所有者に対するあいまい重複の完全な一覧を生成することが重要な場合は、この目的のためにISFUZZYDUP( )関数を使用することができます。詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」を参照してください。

1つ以上のグループがその最大サイズに達した場合、メッセージがログに表示されます。最大サイズに達したグループ数が10以下の場合、そのグループはグループ番号によって個別に識別されます。

完全な重複はグループサイズ計算に含まれます

完全な重複は結果に含めないようにした(完全な重複を含める]オプションがオフ) 場合でも、それはグループサイズの計算に含まれます。たとえば、あるグループが、最大グループサイズ20(グループ所有者1とグループメンバー20) に達したとしてログに表示されたが、結果にはグループメンバーが18個しか現れなかった場合、検査フィールドにグループ所有者の完全重複が最低でも2つ存在しています。

すべてが完全重複で構成されるグループも、最大グループサイズに達した場合はログに表示されます。しかし、完全な重複を結果に含めないようにしていた(完全な重複を含める]オプションがオフ) 場合は、そのグループは出力結果に現れません。

詳細については、"SETコマンド" ページ 2133を参照してください。

設定による動作の違い

あいまい重複は、指定した相違の度合いに基づいて選択され、出力結果でグループ化されます。相違の度合いは、 **[あいまい重複]** ダイアログボックスにある以下の2つの設定の組み合わせで決まります。

- **相違のしきい値** -2つのあいまい重複間で許容される相違数を制御します。
- **相違のパーセント** -個々の値に対する相違の割合を制御します。

この2つの設定は、それぞれ独立したしきい値として動作します。検査対象のフィールドの値が結果のあいまい重複のグループに含まれるようにするには、それらの値がこの**両方の**しきい値の範囲内にある必要があります。2つの設定を調整することで、結果の精度や有用性を最大限に高めることができます。

相違のパーセントの指定はオフにすることができます。その場合、**相違のしきい値**の範囲内にのみ値がある必要があります。**相違のしきい値**の指定をオフにすることはできません。

相違のしきい値の詳細

相違のしきい値は、2つの値があいまい重複と認定されるために、それらの値間で許容されるレーベンシュタイン距離の最大値です。

レーベンシュタイン距離の概要

レーベンシュタイン距離は、ある値を別の値と同一にするために、1つの文字を編集する必要がある最小回数です。必要な編集回数は、コンピューティングサイエンスアルゴリズムによって計算されます。

レーベンシュタイン距離の例

“Smith” と “Smythe” の間のレーベンシュタイン距離は2です。

- **編集1** -‘y’ は ‘i’ に代入される必要があります
- **編集2** -‘e’ は挿入される必要があります

レーベンシュタイン距離がより大きければ、2つの値間の相違も大きくなります。距離が0(ゼロ)ということは、2つの値がまったく同じということです。

以下の表では、レーベンシュタイン距離のさまざまな例を示しています。レーベンシュタイン距離の詳細については、LEVDIST( ) を参照してください。

> **メモ**
> レーベンシュタインアルゴリズムでは、単語間の空白やスペースを文字として扱います。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

値 1	値 2	レーベンシュタイン距離	「相違のしきい値」が 3 の場合、結果に含まれる
Smith	Smith	0	はい (「**完全な重複を含める**」オプションが選択された場合)
Smith	Smithe	1	はい
Smith	Smythe	2	はい
Hanssen	Jansn	3	はい
Smith	Brown	5	いいえ
Intercity Couriers	Intercity Couriers Inc.	5	いいえ
Diamond Tire	Diamond Tire & Auto	7	いいえ
JW Smith	John William Smith	10	いいえ

相違のしきい値の変更

相違のしきい値を大きくすると、許容されるレーベンシュタイン距離の最大値も大きくなります。これにより、相違の度合いがより大きい値も含まれることになり、結果のサイズが大きくなります。**相違のしきい値**には 1 から 10 までの数値を指定できます。

この数値に上限を設けている理由は、最大レーベンシュタイン距離が一定の限度を超える大きな値になると、多くの誤検出を含む非常に大きい結果セットが生成されてしまうからです。

この数値に下限を設けている理由は、0(ゼロ) を指定すると完全な重複のみが対象となってしまうからです。完全な重複のみを検索することが目的であれば、"重複の検索" 機能を使用してください。

相違のパーセントの詳細

相違のパーセントは、2 つの値があいまい重複と認定されるために、比較する 2 つ値のうち短い方の値に対して許容される相違の割合の最大値です。

相違のパーセントの計算方法

検査フィールドで比較する値のペアごとのレーベンシュタイン距離を使用して、Analytics は次の内部的な計算を実行します。

レーベンシュタイン距離 / 短い方の値の文字数 × 100 = 相違のパーセント

相違のパーセントの例

"Smith" と "Smythe" の間のレーベンシュタイン距離は 2 で、2 つの値のうち短い方の値は 5 文字なので、相違のパーセントは 40(2/5) になります。

この相違のパーセントが **相違のパーセント**] オプションで指定した割合以下の場合、2 つの値は結果に含まれます。これは、その値がレーベンシュタイン距離の許容される最大値 (**相違のしきい値**) の範囲内であることを前提とします。

以下の表では、相違のパーセントのさまざまな例を示しています。

値 1(長さ)	値 2(長さ)	レーベンシュタイン距離、相違のパーセント	相違のパーセント] に 50 が設定された場合、結果に含まれる
Smith (5)	Smith (5)	0、0% (0/5)	はい (**完全な重複を含める**] オプションが選択された場合)
Smith (5)	Smithe (6)	1、20% (1/5)	はい
Smith (5)	Smythe (6)	2、40% (2/5)	はい
Hanssen (7)	Jansn (5)	3、60% (3/5)	いいえ
Smith (5)	Brown (5)	5, 100% (5/5)	いいえ
Intercity Couriers (18)	Intercity Couriers Inc. (23)	5、27.77% (5/18)	はい
Diamond Tire (12)	Diamond Tire & Auto (19)	7, 58.33% (7/12)	いいえ
JW Smith (8)	John William Smith (18)	10、125% (10/8)	いいえ

相違のパーセントの変更

相違のパーセント を大きくすると、相違の割合がより大きい値も含まれることになり、結果のサイズが大きくなります。**相違のパーセント** には 1 から 99 までの数値を指定できます。

この数値に上限を設けている理由は、相違のパーセントが 100 以上になると、同じあいまい重複グループ内で完全に異なる値のペアが含まれるようになるからです。たとえば、"ABC" と "XYZ" のレーベンシュタイン距離は 3、短い方の値の長さは 3 なので、相違のパーセントは 100 になります。

この数値に下限を設けている理由は、0(ゼロ) を指定すると完全な重複のみが対象となってしまうからです。完全な重複のみを検索することが目的であれば、"重複の検索" 機能を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

相違のパーセントをオフにする

相違のパーセントの指定は、状況に応じてオフにすることができます。 **相違のパーセント**]オプションをオフにすると、値における相違の割合は結果に考慮しません。これにより、"JW Smith" と"John William Smith" などの有効なあいまい重複も出力される可能性があります。ただし、その場合のあいまい重複グループには、"Smith" と"Brown" などの完全に異なる値も含まれることになります。この結果のサイズは、**相違のパーセント**]オプションを使用して値を設定したときよりも大きくなります。

[相違のしきい値]および[相違のパーセント]オプションを併用した場合の動作

以下の表は、 **相違のしきい値**]および **相違のパーセント**]オプションを併用した場合の動作を示します。"相違のしきい値の詳細" ページ 1292と"相違のパーセントの詳細" ページ 1293に表示される比較された値は、結果に含まれるには、両方のしきい値の境界内にある必要があります。

相違のしきい値と**相違のパーセント**が個別に判断される場合に、"Hanssen/Jansn" と"Intercity Couriers/Intercity Couriers Inc." が含まれます。ただし、2 つの設定がまとめて考慮されるときには、含まれません。両方のしきい値の境界に当てはまらないためです。

値 1(長さ)	値 2(長さ)	レーベンシュタイン距離、相違のパーセント	[相違のしきい値]に3、 [相違のパーセント]に50 が設定された場合、結果に含まれる
Smith (5)	Smith (5)	0、0% (0/5)	はい (**完全な重複を含める**]オプションが選択された場合)
Smith (5)	Smithe (6)	1、20% (1/5)	はい
Smith (5)	Smythe (6)	2、40% (2/5)	はい
Hanssen (7)	Jansn (5)	3、60% (3/5)	いいえ
Smith (5)	Brown (5)	5, 100% (5/5)	いいえ
Intercity Couriers (18)	Intercity Couriers Inc. (23)	5、27.77% (5/18)	いいえ
Diamond Tire (12)	Diamond Tire & Auto (19)	7, 58.33% (7/12)	いいえ
JW Smith (8)	John William Smith (18)	10、125% (10/8)	いいえ

あいまい重複をグループ化する方法

あいまい重複操作では、データを処理するときに検査フィールドを下方(後方)へ順に移動します。この操作では、フィールドの1番目の値を後続の各値と比較し、次にフィールドの2番目の値を後続の各値と比較するというように、すべての値がその後続の各値と比較されるまで、そのフィールドをループします。前(上方)の値と比較されることはありません。



Rec #	Last Name
1	Ronson
2	Hansen
3	Janson
4	Hanssen
5	Hanson
6	Jansen
7	Jansan
8	Janszen
9	Jansn

あいまい重複操作では、指定されている相違の設定に基づいて、2つの比較値があいまい重複かどうかを判断します(相違の設定の詳細については、「"設定による動作の違い" ページ 1292」を参照してください。)2つの値があいまい重複の場合、これらの値は共に同じグループに入れられます。重複するあいまい重複は表示されません(これについては後で説明します)。あいまい重複操作の結果には、複数のグループが含まれる可能性があります。

グループ所有者とグループメンバー

グループ内の1番目のあいまい重複が、グループの制御値であり所有者です。これは単に、検査対象のフィールドにおけるグループメンバーの中で最初に現れる値を基準にしているだけです。検査フィールドに同じデータが複数存在しているが、それらが別々に格納されている場合は、グループ所有者が異なる別々のグループが作成されます。

グループはグループ所有者のレコード番号によって識別されます。以下の例は、[姓]フィールドのテスト結果を示します。"Janson" は(相違の設定に基づいて)グループを形成します。この "Janson" は元のテーブルでレコード番号が3なので、グループは「**グループ 3**」となります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Welcome | Fuzzy_Duplicates_Results

Filter:

	Group	Last Name	Group Number	Original Record Number
1	Group 2	Hansen	2	2
2		Hanssen	2	4
3		Hanson	2	5
4		Jansen	2	6
5	Group 3	Janson	3	3
6		Hanson	3	5
7		Jansen	3	6
8		Jansan	3	7
9		Jansn	3	9
10	Group 6	Jansen	6	6
11		Janszen	6	8
	<< End of File >>			

グループ所有者は、正確な値である必要はありません。

グループ所有者は、正確な値または基準となる値である必要はありません。これは単に、指定された相違の度合いに基づく値が、グループの形成の処理で測定または計算されるということです。グループの全メンバーはそのグループ所有者の、指定された相違の度合いの範囲内にあります。メンバーが互いに、指定された相違の度合いの範囲内にあるかどうかはわかりません。

以下の図は、上記の出力テーブルの結果を視覚的に表したものです。**相違のしきい値**が 1 ということは、グループのメンバーはグループ所有者と最大 1 文字まで異なってもよいことを意味します。あいまい重複のいくつかが、複数のグループに現れていることに注意してください。



完全な結果と完全でない結果

結果のサイズが大きくなり過ぎないようにするため、あいまい重複機能は**完全でない**グループを生成するよう設計されています。「完全でない」とは、あいまい重複の個々のグループには、そのグループ所有者の指定された相違の度合いの範囲内にある、検査フィールドのすべてのあいまい重複が含まれない可能

性があることを意味します。ただし、グループ所有者が検査フィールド内の別の値のあいまい重複である場合は、2つの値が結果の(グループ所有者と関連があるグループに限らず)どこかのグループに一緒に現れます。このため、グループは完全ではない可能性がありますが、全体の結果は完全です。

分析において、検査フィールド内の特定の値に対するあいまい重複の、単一かつ完全な一覧を生成することが重要な場合は、この目的のためにISFUZZYDUP( )関数を使用することができます。詳細については、「"あいまい重複のヘルパー関数" ページ 1284」を参照してください。

グループ形成の詳細

あいまい重複機能では、既に前のグループのグループ所有者に伴って出現した値は、以降のグループから除外することによって、完全でないグループを作成します。この方法によって、グループ形成では余分なあいまい重複のペアの数が減るので、結果全体のサイズを制御するのに役立ちます。

グループ形成を管理する規則については、後で例を挙げて説明します。

ルール	説明
所有者とメンバーの関係は非相互的	あいまい重複操作では、検査フィールドを下方(後方)へ順に移動するので、グループ所有者は、フィールド内でそのグループ所有者の下(後続)に現れるあいまい重複のみと関連付けられます。グループ所有者の前に現れるあいまい重複とは関連付けられません。 グループ所有者は、既にその上で現れる1つ以上のグループのメンバーである可能性があります。ただし、その逆はありません。上方(前方)にあるグループの所有者は、後続グループのメンバーにはなりません。値がグループの所有者になった場合、その値はそれ以降のグループに現れることはありません。 上記の例では、**グループ 6** の所有者である"Jansen"は、前の2つのグループのメンバーです。しかし、それら2つののグループの所有者("Hansen"と"Janson")は、"Jansen"のあいまい重複であるにもかかわらず、**グループ 6** のメンバーではありません。
2つの値が前のグループのメンバーであり、値の1つがその後続グループの所有者となる場合は、その2つの値が共に後続グループに入ることはありません。	上記の例では、"Jansen"、"Jansan"および"Jansn"はすべて**グループ 3** のメンバーです。"Jansen"が**グループ 6** の所有者になった場合、"Jansan"と"Jansn"は、共にあいまい重複であり、それらが検査フィールドで"Jansen"の後方に現れるとしても、そのグループには入りません。
2つの値が前のグループのメンバーであり、どちらの値もその後続グループの所有者とならない場合は、その2つの値は共に後続グループに入ることができます。	上記の例では、"Hanson"と"Jansen"は**グループ 2** と**グループ 3** の両方に出現します。この場合、相違の度合いが、2つの値間ではなく、それぞれのグループの所有者から測定されるので、複数のグループへ一緒に現れることになります。

> **メモ**
>
> 2番目および3番目の規則には例外があります。実行時に、あいまい重複操作では値を一時的に格納します。これらの一時的な値のために割り当てられる容量がいっぱいになった場合、1つ以上の重複するグループメンバーを持つグループ所有者が出力されることがあります(所有者とメンバーは前のグループに一緒に現れています)。あいまい重複グループ用に指定する最大サイズを小さくすると、この余分な重複が起こりやすくなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

あいまい重複によるデータ処理とグループ形成

以下の表は、上記の例のレコード単位の処理を示します。データは降順で処理されます。冗長性を減らすため、前のグループのグループ所有者と一緒に出現した値はグループから除外されます。

(相違の設定:相違のしきい値 = 1、相違のパーセント = 99)

レコード数	姓	あいまい重複が見つかりました	出力結果
1	Ronson		
2	Hansen	Hanssen, Hanson, Jansen	グループ 2 グループ所有者:Hansen グループメンバー:Hanssen, Hanson, Jansen
3	Janson	Hanson, Jansen, Jansan, Jansn	グループ 3 グループ所有者:Janson グループメンバー:Hanson, Jansen, Jansan, Jansn
4	Hanssen		
5	Hanson		
6	Jansen	Jansan, Janszen, Jansn	グループ 6 グループ所有者:Jansen グループメンバー:Janszen
7	Jansan	Jansn	
8	Janszen		
9	Jansn		

結果に完全な重複を含める

あいまい重複操作では、データを処理するときに必ず完全な重複を含めますが、 **あいまい重複**]ダイアログ ボックスの **完全な重複を含める**]オプションを選択していなければ、その完全な重複は結果から除去されます。

正確な重複には、あいまい重複と同じグループ形式ルールが適用されます。前のグループのグループ所有者と一緒に出現したメンバーはグループから除外されます。グループの所有者と除外された値が完全重複の場合、その除外された値は所有者のグループに入れる必要があるように思えるかもしれません。しかし、2 つの値は共に前のグループに入っているので、この除外はグループの形成規則に合致しています。

以下の表は、正確な重複の処理を示します。データは降順で処理されます。

- "Ronson(3)" は "Ronson(4)" とグループを形成しません。これら 2 つの値は既にグループ 1 に入っているからです。
- "Jansen(9)" は "Jansen(8)" で形成されたグループからは除外されます。これら 2 つの値は既にグループ 2 とグループ 5 に入っているからです。

(相違の設定 : 相違のしきい値 = 1, 相違のパーセント = 99, 完全な重複を含める = Y)

レコード数	姓	検出されたあいまい重複と完全重複	出力結果
1	**Ronson**	Ronson (3), Ronson (4)	グループ 1 グループ所有者 : Ronson グループメンバー: Ronson (3), Ronson (4)
2	Hansen	Hanssen, Hanson, Jansen (8), Jansen (9)	グループ 2 グループ所有者 : Hansen グループメンバー: Hanssen, Hanson, Jansen (8), Jansen (9)
3	**Ronson**	Ronson (4)	
4	**Ronson**		
5	Janson	Hanson, Jansen (8), Jansen (9), Jansan, Jansn	グループ 5 グループ所有者 : Janson グループメンバー: Hanson, Jansen (8), Jansen (9), Jansan, Jansn
6	Hanssen		
7	Hanson		
8	**Jansen**	Jansen (9), Jansan, Janszen, Jansn	グループ 8 グループ所有者 : Jansen

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

レコード数	姓	検出されたあいまい重複と完全重複	出力結果
			グループメンバー: Janszen
9	**Jansen**	Jansan, Janszen, Jansn	グループ 9 グループ所有者 : Jansen グループメンバー: Janszen
10	Jansan	Jansn	
11	Janszen		
12	Jansn		

データのグループ化

データをグループ化すると、パターン、傾向、不規則性、または異常値を識別するのに役立つ概要が作成されます。フィールドの値、または複数のフィールドの値の組み合わせに基づいて、データをグループ化します。

グループ化により、選択した評価基準または識別子によって、集中させるレコード数、および値や数量の量を決めることができます。

グループ化で使用できる値

グループ化の1つの強力な要素は、さまざまな異なる型の値でグループ化できることです。

- 数値または値の範囲
- 特定の数
- 類似した数値
- 期間
- 特定の日付
- 次のようなレコード識別子
  - 業者または顧客番号
  - 決済コード
  - 製品識別子
  - ロケーションコード

グループ化処理

運用	データ型	機能	出力
階層化	数値	◦ 数値データをグループ化します。 ◦ ある範囲内の数値間隔でレコードをグループ化し、指定した数値フィールドの小計を計算します。範囲のサイズと、その範囲内における間隔数を指定できます。	◦ 画面 ◦ グラフ ◦ 印刷 ◦ ファイル(テキストまたはAnalyticsテーブル)
年齢	日付時刻	◦ 日付時刻データをグループ化します。 ◦ 日付範囲または年齢調べ間隔でレコードをグループ化し、指定した数値フィールドの小計を計算します。	◦ 画面 ◦ グラフ ◦ 印刷 ◦ ファイル(テキスト)
分類化	文字 数値	◦ 文字または数値データをグループ化します。 ◦ 文字または数値フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、指定した数値フィールドの小計を計算します。	◦ 画面 ◦ グラフ ◦ 印刷 ◦ ファイル(Analyticsテーブル)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

運用	データ型	機能	出力
要約	文字 数値 日付時刻	◦ 文字、数値、または日付時刻データをグループ化します。 ◦ 1つ以上の文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、指定した数値フィールドの小計を計算します。 ◦ 要約は分類化と似ていますが、複数のフィールド別にレコードをグループ化できる点が異なります。	◦ 画面 ◦ 印刷 ◦ ファイル(Analytics テーブル)
クロス集計	文字 数値	◦ 文字または数値データをグループ化します。 ◦ 2つ以上の文字または数値フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、その結果として生じるグループを行と列のグリッドに表示します。また、数値フィールドの小計を計算します。 ◦ クロス集計は、2つの文字または数値フィールドを使用する要約と似ています。	◦ 画面 ◦ グラフ ◦ 印刷 ◦ ファイル(テキストまたは Analytics テーブル)
ヒストグラム	文字 数値	◦ 文字または数値データをグループ化します。 ◦ 文字フィールドまたは数値フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、その結果として生じるグループを棒グラフで表示します。数値フィールドの小計をサポートしていません。 ◦ 文字フィールドを使用するヒストグラムは、分類化に似ています。数値フィールドを使用するヒストグラムは、階層化に似ています。	◦ 画面 ◦ グラフ ◦ 印刷 ◦ ファイル(テキスト)
クラスター	数値	◦ 数値データをグループ化します。 ◦ 1つ以上の数値フィールドの類似または付近の値に基づいて、レコードをグループ化します。	◦ ファイル(Analytics テーブル)

データの階層化

階層化は、数値フィールドの値に基づいて、テーブル内のレコードを数値間隔(値範囲)でグループ化し、各間隔のレコード数をカウントします。

たとえば、売掛金テーブルを請求金額フィールドに基づいて5000ドル間隔、つまり、0 ~ 4,999.99ドルの請求書、5,000 ~ 9,999.99ドルの請求書というようにグループ化し、各間隔の取引の総数と取引金額の総額を調べることができます。

関連付けられた数値フィールドの小計

階層化すると、任意で1つ以上の関連付けられた数値フィールドを小計できます。上記の例では、割引金額フィールドの小計を計算して、各間隔の割引金額の総額を調べることができます。

> **メモ**
> 小計フィールドを指定しないと、階層化の対象とするフィールドの小計が自動的に計算されます。

数値間隔の動作

数値間隔とは値の範囲です。数値間隔を作成するオプションは2つあります。

- 均等サイズの間隔
- カスタムサイズの間隔

均等サイズの間隔

Analyticsは、キーフィールドの値を特定の間隔の数にグループ化して均等サイズの間隔を計算します。

均等サイズの間隔を作成するには、第1間隔の最小値と最終間隔の最大値、および必要な間隔の数を指定します。

> **ヒント**
> フィールドの実際の最小値と最大値を使用する場合は、間隔のサイズは一般に丸め金額ではありません。間隔のサイズを丸め金額とする場合は、たとえば、0と5000のように、丸め金額の最小値と最大値を指定することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

カスタムサイズの間隔

Analytics は、キーフィールドの値を、指定する開始値を持つ間隔にグループ化してカスタムサイズの間隔を計算します。

カスタムサイズの間隔を作成するには、各間隔の開始値、および最後の間隔の終了値を指定します。均等サイズの間隔、またはサイズがさまざまな間隔を作成できます。

均等サイズの間隔とカスタムサイズの間隔の例

以下のテーブルは、48.19ドルから4,792.83までの範囲にある値一式で作成しうる間隔のタイプの例を示したものです。

均等サイズの間隔 (実際の最小値と最大値を使用)	均等サイズの間隔 (最小値と最大値は丸めの値で指定)	カスタムサイズの間隔
48.19 - 997.11	0.00 - 999.99	0.00 - 99.99
997.12 - 1,946.04	1,000.00 - 1,999.99	100.00 - 999.99
1,946.05 - 2,894.97	2,000.00 - 2,999.99	1,000.00 - 5,000.00
2,894.98 - 3,843.90	3,000.00 - 3,999.99	
3,843.91 - 4,792.83	4,000.00 - 5,000.00	

階層化と並べ替え

テーブルが並べ替えられているかどうかに関係なく階層化できます。並べ替えられていないテーブルを階層化する場合、Analytics は階層化操作の一環として出力結果を自動的に並べ替えます。

統計オプション

[**小計フィールドの統計を含める**]オプションを使用すると、小計を出す各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算することができます。上の例で、統計オプションを使用すると、間隔ごとに請求金額の平均値、最小値、および最大値が計算されます。さらに、割引金額フィールドの小計を計算している場合は、間隔ごとに割引金額の平均値、最小値、および最大値も計算されます。

階層化の詳細

階層化では、次の操作を実行します。

 © 2026Diligent Corporation。

運用	「"階層化の結果" 下」内の位置
数値フィールドに基づいてレコードを間隔ごとにグループ化する	**Trans Amount** フィールド, 1 番目
各間隔に該当するレコード数をカウント(小計)し、その小計が全体に占める割合(カウントの割合)を計算する	**カウント** フィールド **カウントの割合** フィールド
階層化される数値フィールドの最小値と最大値を提供する	表示されません
任意で、間隔ごとに1つ以上の数値フィールドの値の小計を計算し、最初に選択したフィールドを対象にその小計がフィールド合計に占める割合を計算する	**Trans Amount** フィールド, 2 番目 **フィールドの割合** フィールド
任意で、小計を計算する各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する	表示されません
出力結果に含まれる全数値フィールドの合計を提供する	**合計** 行
任意で、出力結果を文字フィールド(顧客 ID やトランザクションタイプなど)の値に基づいてブレークダウンする(文字フィールドは、階層化を実行する前にソートされている必要があります)。	表示されません

階層化の結果

次によって生成される出力結果:

- 売掛金テーブルの取引額の階層化

  (`ACL DATA\Sample Data Files\Sample Project.ACL` の [Ar] テーブル)
- $1000 間隔を使用
- 結果を画面に出力する

Trans Amount	Count	Percent of Count	Percent of Field	Trans Amount
-4,000.00 - -3,000.01	1	0.13%	-0.76%	-3,582.98
-3,000.00 - -2,000.01	3	0.39%	-1.36%	-6,371.13
-2,000.00 - -1,000.01	16	2.07%	-4.69%	-21,974.43
-1,000.00 - -0.01	141	18.26%	-5.65%	-26,468.32
0.00 - 999.99	421	54.53%	44.55%	208,898.46
1,000.00 - 1,999.99	151	19.56%	43.96%	206,110.67
2,000.00 - 2,999.99	24	3.11%	12.15%	56,980.77
3,000.00 - 3,999.99	12	1.55%	8.61%	40,357.68
4,000.00 - 4,999.99	2	0.26%	2%	9,380.78
5,000.00 - 6,000.00	1	0.13%	1.18%	5,549.19
Totals	772	100%	100%	468,880.69

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

手順

テーブル内のレコードを均等な数値間隔またはカスタムサイズの数値間隔でグループ化することによって、データを階層化することができます。

各間隔について、任意で、関連する数値フィールドの小計、平均値、最小値、最大値の計算を含めることができます。

方法の説明

1. [**分析**] > [**階層化**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**階層化の対象**] ドロップダウンリストから、階層化の対象となるフィールドを選択します。
   - [**階層化の対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。
3. 省略可能。 [**小計フィールド**] を 1 つ以上選択するか、または [**小計フィールド**] ボタンをクリックして、小計フィールドを選択するか式を作成します。

   小計フィールドを選択しないと、階層化の対象とするフィールドの小計が自動的に計算されます。階層化するフィールドと、それ以外の 1 つ以上のフィールドの小計を出したい場合、または小計された階層化対象フィールドの統計を含めたい場合は、階層化するフィールドを明示的に選択する必要があります。

   小計フィールドを選択する順序は、列が結果に表示される順序になります。既存の Analytics テーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。
4. [**最小値**] で、最初の間隔の最小値を入力します。

   階層化するフィールドに対して事前にプロファイルまたは統計を実行している場合は、階層化するフィールドの最小値がデフォルトで入力されています。必要に応じて、デフォルトを変更できます。
5. [**最大値**] で、最後の間隔の最大値を入力します。

   階層化するフィールドに対して事前にプロファイルまたは統計を実行している場合は、階層化するフィールドの最大値がデフォルトで入力されています。必要に応じて、デフォルトを変更できます。
6. [**間隔のサイズ**] で、次のいずれかを実行します。
   - [**均等**] を選択し、 [**最小値**] と [**最大値**] によって指定された範囲内に必要な、均等サイズの間隔の数を入力します。デフォルトの間隔数は 10 です。

     > **ヒント**
     > デフォルトの間隔数は、 [**ツール**] > [**オプション**] の順に選択し、 [**コマンド**] タブで [**間隔**] の数を更新することによって変更できます。

   - カスタムサイズの間隔を作成するには [**カスタム**] を選択し、各間隔の開始値および最後の間隔の終了値を入力します。各値は改行で区切って入力する必要があります。例:

     ```
     1 26 51 76 100
     ```

[**カスタム**]を使用する場合、 [**最小値**]と [**最大値**]の指定は任意です。 [**最小値**]と [**最大値**]を指定した場合は、それらの値がそれぞれ最初の間隔の開始点と最後の間隔の終了点となります。 [**カスタム**]フィールドに入力した値は、範囲内に追加の間隔を生成します。 [**カスタム**]に指定する値は、 [**最小値**]で指定された値より大きく、かつ [**最大値**]で指定された値未満である必要があります。

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**If**]テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**If**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

7.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

8. 省略可能。小計された各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する場合は、 [**小計フィールドの統計を含める**]を選択します。

   統計を含めるには、少なくとも 1 つの小計フィールドを選択する必要があります。

9. [**出力**]タブをクリックします。
10. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。

> **メモ**
> 特定の分析操作に対して適用されない場合に、出力オプションは無効になります。

オプション	詳細
画面	Analytics の表示領域に結果を表示します > **ヒント** > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
印刷	通常使うプリンターに結果を送信します。
グラフ	結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示します
ファイル	結果を新しい Analytics テーブルまたはテキストファイル保存または追加するか、あるいは既存のテーブルまたはファイルを上書きします。 ◦ **Analytics テーブル**-テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加され

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	詳細
	ます。 ◦ **テキスト ファイル**-ファイルは Analytics の外部に保存されます。

11. 出力タイプとして [**ファイル**] を選択した場合は、[**出力指定**] パネルで適切な情報を指定します。

オプション	詳細
ファイルの種類	◦ **Analytics テーブル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するか、既存のテーブルを上書きします。 ◦ **ASCII テキスト ファイル**または **Unicode テキスト ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するか、既存のファイルを上書きします。
名前	◦ 新しいテーブルまたはファイルを保存するには、次のようにします。 [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 ◦ 既存のテーブルまたはファイルに追加するか、既存のテーブルまたはファイルを上書きするには、次のようにします。 [**名前**] をクリックして、[**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログボックスで既存のテーブルまたはファイルを選択します。 絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所とは違う場所でファイルの保存、追加、または上書きを実行したりできます。例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバーテーブルに接続されており、Analytics テーブルに保存、追加、またはそれを上書きする場合にのみ有効になります。 ◦ **[ローカル] を選択** -すると、Analytics プロジェクトと同じ場所で保存、追加、または上書きを実行できます。 ◦ **[ローカル] を選択解除したままにする**-サーバーの Prefix フォルダーで保存、追加、または上書きを実行できます。 **メモ** 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、 **[ローカル]** を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

12. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、[**ヘッダー**] または [**フッター**] ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

> **メモ**
> 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

13. [**詳細**] タブをクリックします。
14. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

15. **最小値**と**最大値**で指定された値を超える値を含めないようにする場合は、 **範囲外を出力しない**]を選択します。
16. 出力結果を文字フィールドの値に基づいてブレークダウンさせる場合は、 **ブレーク**]テキスト ボックスにフィールド名を入力するか、 **ブレーク**]をクリックしてフィールドを選択または式を作成します。

    たとえば、売掛金テーブルを決済額で階層化した結果を、さらに顧客別に分類する可能性があるでしょう。 **ブレーク**]で使用できるのは 1 つの文字フィールドのみであるため、入れ子のブレークダウンには対応していません。

    > **メモ**
    >
    > **ブレーク**]オプションによって有効な結果を得るためには、階層化を実行する前にブレークダウン対象の文字フィールドを並べ替えておく必要があります。

17. 出力の種類として **ファイル**]を選択した場合、出力結果を既存ファイルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
    - テキスト ファイル、または出力結果とまったく同じ構造であることがわかっている Analytics テーブルに追加する場合は、 **既存のファイルに追加する**]を選択します。
    - Analytics テーブルに追加するときに、出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 **既存のファイルに追加する**]を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

    > **メモ**
    >
    > 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 **既存のファイルに追加する**]を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

18. 出力の種類として**ファイル(Analytics テーブル)** を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 **出力テーブルを開く**]を選択します。
19. **OK**]をクリックします。
20. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

    最後に追加]オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 **いいえ**]をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

データの年齢調べ

年齢調べは、日付または日付時刻フィールドの値に基づいてテーブル内のレコードを年齢調べ間隔でグループ化し、各期間のレコードの数をカウントします。

年齢調べは、販売傾向の評価、取扱量の調査、未払い日数による請求書のグループ化などでよく使用されます。

たとえば、売掛金テーブルの年齢調べを請求日フィールドに基づいて行うことができます。レコードを30日の期間、つまり、締切日から29日前まで、30日前から59日前まで、というようにグループ化し、各期間の未払い請求書の総数を調べます。

> **メモ**
> 日付時刻の値を対象として年齢調べを行うことはできますが、処理の対象となるのはその値の日付部分のみです。時刻部分は無視されます。時刻データだけで年齢調べを行うことはできません。

数値フィールドの小計

年齢調べを行う場合、任意で1つ以上の数値フィールドを小計できます。上記の例では、請求金額フィールドの小計を計算して、各年齢調べ間隔の未払い請求金額の合計を調べることができます。

年齢調べ間隔の動作

年齢調べ間隔は、次のいずれかの時から遡って測定される日付の間隔(つまり、日数)に基づきます。

- 現在のシステム日付
- 会計期間末日など、指定する締切日

30の単一の日付間隔を指定すると、締切日より30日前、またはそれ以前の日付を含む年齢調べ間隔が作られます。

複数日付の間隔を指定すると、複数の年齢調べ間隔が作られます。年齢調べ間隔の開始点を0、90、120などの日数間隔で指定できますが、デフォルトの設定の0、30、60、90、120、10,000を使用することもできます。

10,000日の間隔、または指定した適切な最後の間隔は、無効と思われる日付が入っているレコードの抽出に使用されます。

以下のテーブルは、5つの年齢調べ間隔を作るために締切日と年齢調べ間隔開始値がどのように結合されているか、および各期間に含まれる日付を示したものです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

締切日	年齢調べ間隔開始値				
	0 日間	30 日間	60 日間	90 日間	120 日間
2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 2 日 宛先 2023 年 12 月 31 日	2023 年 11 月 2 日 宛先 2023 年 12 月 1 日	2023 年 10 月 3 日 宛先 2023 年 11 月 1 日	2023 年 9 月 3 日 宛先 2023 年 10 月 2 日	最も早い日付 宛先 2023 年 9 月 2 日
	日付の範囲は**両端を含みます**				

統計オプション

[**小計フィールドの統計を含める**] オプションを使用すると、小計を出す各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算することができます。上の例で、統計オプションを使用すると、各年齢調べ間隔の請求金額の平均値、最小値、および最大値が計算されます。

年齢調べの詳細

年齢調べでは、次の操作を実行します。

運用	「"年齢調べの結果" 次のページ」の場所
締切日および間隔 (日数) に基づいてレコードを年齢調べ間隔ごとにグループ化する	**年齢調べ間隔** フィールド
年齢調べ間隔ごとにレコード数のカウント (小計) を計算し、その小計が全体に占める割合 (カウントの割合) を計算する	**カウント** フィールド **カウントの割合** フィールド
レコードの年齢の最低値および最高値 (最も新しいおよび最も古い) を提供する	表示されません
任意で、年齢調べ間隔ごとに 1 つ以上の数値フィールドの値の小計を計算し、最初に選択したフィールドを対象にその小計が全体に占める割合を計算する	Trans Amount フィールド **フィールドの割合** フィールド
任意で、小計を計算する各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する	表示されません
出力結果に含まれる全数値フィールドの合計を提供する	**合計** 行
任意で、出力結果を文字フィールド (顧客 ID やトランザクションタイプなど) の値に基づいてブレークダウンする (文字フィールドは、年齢調べを実行する前にソートされている必要があります) 。	表示されません

年齢調べの結果

次によって生成される出力結果:

- 売掛金テーブルの請求日の年齢調べ

  (ACL DATA\Sample Data Files\Sample Project.ACL の [Ar] テーブル)
- 取引金額の小計
- 30 日の年齢調べ期間を使用する
- 結果を画面に出力する

Days	Count	Percent of Count	Percent of Field	Trans Amount
0 - 29	212	27.46%	6.06%	28,422.47
30 - 59	240	31.09%	36.16%	169,527.02
60 - 89	179	23.19%	27.54%	129,133.34
90 - 119	107	13.86%	25.63%	120,153.91
120 - 10,000	34	4.4%	4.62%	21,643.95
Totals	772	100%	100%	468,880.69

> **メモ**
> 結果を画面またはグラフに出力する場合、グラフは、年齢調べ間隔ごとの小計を表示します。あるいは年齢調べ操作で 1 つ以上の数値の小計フィールドを含める場合は数値の小計を表示します。

手順

テーブル内のレコードを年齢調べ間隔でグループ化することによって、データの年齢を調べることができます。

各期間について、任意で、関連する数値フィールドの小計、平均値、最小値、最大値の計算を含めることができます。

方法の説明

1. [**分析**] > [**年齢調べ**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**年齢調べの対象**] ドロップダウンリストから、年齢調べの対象とするフィールドを選択します。
   - [**年齢調べの対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。
3. [**締切日**] フィールドは、デフォルトの現在の日付のままにするか、以下のいずれかの手順を使用して締切日を指定します。
   - [**締切日**] フィールド内に日付を直接入力します。
   - 下矢印をクリックして、カレンダーから日付を選択します。カレンダーの上部左右にある左矢印または右矢印をクリックすると、一ヶ月単位で過去または未来へ移動します。上部中央で年月、年または 10 年期間と順にクリックしていく程、長期間の単位で過去または未来へ移動することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

締切日の指定が可能なので、年齢調べの最初の期間の期首を会計年度末の日付などに合わせることができます。デフォルトの日付のままにしておくと、年齢調べの最初の期間は現在の日付から開始します。これは、目的とする分析に適切でない場合があります。

4. 使用する年齢調べ間隔を [**年齢調べ間隔**] テキスト ボックスに入力するか、デフォルトの値をそのまま使用します。

   年齢調べ間隔の値は日数で入力する必要があります。各値は、昇順(最近から最も古い順)で1行に1つずつ入力する必要があります。値 '0' は、最初の年齢調べ間隔が指定した締切日から始まることを示します。最後の値は最も古い年齢調べ間隔の期末を示します。

   > **メモ**
   >
   > デフォルトの年齢調べ間隔として設定される値は、 [**ツール > オプション**] の順に選択し、 [**日付と時刻**] タブの [**年齢調べ間隔**] を更新することによって変更できます。

5. 省略可能。 [**小計フィールド**] を1つ以上選択するか、または [**小計フィールド**] ボタンをクリックして、小計フィールドを選択するか式を作成します。

   小計フィールドを選択する順序は、列が結果に表示される順序になります。既存の Analytics テーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   >
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

6. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

7. 省略可能。小計された各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する場合は、 [**小計フィールドの統計を含める**] を選択します。

   統計を含めるには、少なくとも1つの小計フィールドを選択する必要があります。

8. [**出力**] タブをクリックします。
9. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。

- **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

  > **ヒント**
  >
  > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。

- **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
- **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
- **ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するには、このオプションを選択します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。

> **メモ**
> 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

10. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
    - **ファイルの種類** - オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、"**ASCII テキスト ファイル**" または "**Unicode テキスト ファイル**" のいずれかのみです。結果を新しいテキスト ファイルに保存するか、または既存のテキスト ファイルに追加します。
    - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

      また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。
    - **ローカル** - 選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。
11. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

    複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、 [**ヘッダー**] または [**フッター**] ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキスト ボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

    デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダー テキストやフッター テキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

    > **メモ**
    > 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

12. [**詳細**] タブをクリックします。
13. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

詳しく表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

14. 指定した年齢調べ間隔に該当しない値を出力結果から除外したい場合は、 **範囲外を出力しない**] チェックボックスをオンにします。
15. 出力結果を文字フィールドの値に基づいてブレークダウンさせる場合は、 **ブレーク**] テキスト ボックスにフィールド名を入力するか、 **ブレーク**] をクリックしてフィールドを選択または式を作成します。

    たとえば、売掛金テーブルに対し一定期間の集計を行う場合、顧客別に分類する可能性があるでしょう。 **ブレーク**] で使用できるのは 1 つの文字フィールドのみであるため、入れ子のブレークダウンには対応していません。

> **メモ**
>
> **ブレーク**] オプションによって有効な結果を得るためには、年齢調べを実行する前に文字フィールドを並べ替えておく必要があります。

16. 出力の種類として **ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存のテキスト ファイルの末尾に追加するときは、 **既存のファイルに追加する**] を選択します。

17. [OK] をクリックします。

    結果を画面またはグラフに出力する場合、表示領域の下部にある [**テキスト**] ボタンと [**グラフ**] ボタンを使用して出力タイプを切り替えることができます。

18. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

分類化と要約の比較

分類化と要約は、データのグループ化方法は類似していますが、それらは異なるオプションを持ち、データの処理方法も異なります。テーブルがソートされているかどうかに関係なく分類または要約できます。

次のいずれかを実行する場合は、分類化ではなく要約を行う必要があります。

- 日付時刻キーフィールドの操作
- 複数のキーフィールドの使用
- キーフィールド以外のフィールドを出力テーブルに含める

要件	分類化	要約
テーブルにおけるキーフィールド値の出現回数を計算して報告する	はい	はい
選択した数値フィールドの小計を計算して表示する	はい	はい
小計を計算する数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算して表示する	はい	はい
パーセンテージを計算して表示する	はい	はい
小計された数値フィールドの追加の統計値を計算し、表示する (標準偏差、中央値、最頻値、第 1 および第 3 四分位数)	いいえ	はい
キーフィールドは文字でも可	はい	はい
キーフィールドは数値でも可	はい	はい
キーフィールドは日付時刻でも可	いいえ	はい
複数のキーフィールドが使用可能	いいえ	はい
キーフィールド以外のフィールドを出力に含める	いいえ	はい
処理を行う主な場所	RAM(ランダムアクセスメモリ)	ハードディスク
キーフィールドの長さの制限	はい (最大 2048 文字)	いいえ
出力結果のソート	はい	はい(**あらかじめ並べ替える**]がオン) いいえ(**あらかじめ並べ替える**]がオフ)
テーブル、画面、または印刷への出力	はい	はい
グラフへの出力	はい	いいえ

データの分類化

分類化は、等しいキーフィールドの値に基づいてテーブル内のレコードをグループ化し、各グループのレコード数をカウントします。キーフィールドには文字または数値が可能です。

たとえば、取引テーブルを顧客番号フィールドに基づいて分類化し、各顧客の総取引数を調べることができます。

以下の例では、入力テーブルの 顧客番号]フィールドに10個の値があります。一意の値もあれば、等しい値もあります。要約後、値は4つの一意のグループにグループ化されます。カウントにより、レコードまたは取引がいくつ各顧客番号グループにあるかが分かります。

入力テーブル	出力結果	
キーフィールド:顧客番号	分類されたグループ	カウント
795401	230575	1
518008	518008	5
518008	795401	3
925007	925007	1
518008		
795401		
518008		
230575		
795401		
518008		

関連付けられた数値フィールドの小計

分類すると、任意で1つ以上の関連付けられた数値フィールドを小計できます。上記の例では、取引金額フィールドの小計を計算して、各顧客の総取引額を調べることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

分類化および並べ替え

テーブルがソートされているかどうかに関係なく分類できます。ソートされていないテーブルを分類する場合、Analytics は分類化作業の一環で出力結果を自動的に並べ替えます。

並べ替えられていないテーブルを分類化する場合、Analytics では、キーフィールドの等しい値のセットごとに変数を作成し、テーブル全体が読み込まれるまでこれらの変数をメモリに格納する必要があります。大きいテーブルを使用して作業する場合、必要な変数の並べ替えを行うには多くの RAM が必要なので、実行速度が低下する可能性があります。

統計オプション

[小計フィールドの統計を含める] オプションでは、指定する小計フィールドで平均値、最小値、および最大値を計算することができます。計算結果は、分類された出力テーブルでグループ別に内訳が示されます。

上の例では、統計オプションで、各顧客の取引金額の平均値、最小値、および最大値が計算されます。

分類化の詳細

分類化では、次の操作を実行します。

運用	「"分類化の結果" 次のページ」の場所
文字または数値フィールドの等しい値に基づいてレコードをグループ化する	**Product Class** フィールド
グループごとにレコード数のカウント(小計)を行い、その小計が全体に占める割合(カウントの割合)を計算する	**カウント** フィールド **カウントの割合** フィールド
任意で、グループごとに 1 つ以上の数値フィールドの値の小計を計算し、最初に選択した数値フィールドを対象にその小計が全体に占める割合を計算する	**原価の在庫金額** フィールド **フィールドの割合** フィールド
任意で、小計を計算する各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する	表示されません
出力結果に含まれる全数値フィールドの合計を提供する	**合計** 行
任意で、出力結果を文字フィールド(顧客 ID やトランザクションタイプなど)の値に基づいてブレークダウンする(文字フィールドは、分類化を実行する前にソートされている必要があります)。	表示されません

 © 2026Diligent Corporation。

分類化の結果

次によって生成される出力結果:

- 在庫テーブルの製品クラスに基づく分類

  (ACL DATA\Sample Data Files\Sample Project.ACL の **[在庫]** テーブル)
- 棚卸資産価格の小計
- 結果を画面に出力する

結果は、次の4製品クラスに在庫金額が集中していることを示しています。03, 04, 08, 09.

Product Class	Count	Percent of Count	Percent of Field	Inventory Value at Cost
01	17	11.18%	5.14%	34,954.68
02	19	12.5%	3.02%	20,544.20
03	20	13.16%	15.09%	102,702.76
04	17	11.18%	13.08%	89,018.95
05	13	8.55%	6.24%	42,479.36
06	17	11.18%	8.59%	58,479.60
07	7	4.61%	7%	47,609.10
08	19	12.5%	27.66%	188,230.86
09	21	13.82%	11.85%	80,646.05
13	1	0.66%	1.67%	11,352.48
18	1	0.66%	0.66%	4,461.90
Totals	152	100%	100%	680,479.94

手順

文字または数値フィールドの等しい値に基づいてテーブル内のレコードをグループ化することによって、データを分類化することができます。

各グループについて、任意で、関連する数値フィールドの小計、平均値、最小値、最大値の計算を含めることができます。

方法の説明

> **メモ**
>
> 分類化は、最大 2048 文字のキーフィールド長をサポートしています。
>
> 2048 文字より長いキーフィールドを使用してテーブルを分類化したい場合は、長さの制限がない要約を使用することができます。詳細については、"データの要約" ページ 1327 を参照してください。
>
> 大きいデータセットを分類し、結果を画面またはグラフに出力する場合は、使用可能なメモリ量を超える場合があります。画面に出力するときにメモリ使用量を減らすには、**[コマンド結果の XML 出力を生成しない]** (**[ツール > オプション > コマンド]**) を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

1. [分析] > [分類化] の順に選択します。
2. [メイン] タブで、次のいずれかを行います。
   - [分類化の対象] ドロップダウンリストから、分類の対象となるフィールドを選択します。
   - [分類化の対象] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。
3. 省略可能。 [小計フィールド] を 1 つ以上選択するか、または [小計フィールド] ボタンをクリックして、小計フィールドを選択するか式を作成します。

   小計フィールドを選択する順序は、列が結果に表示される順序になります。既存の Analytics テーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [f] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [f] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

4. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
5. 省略可能。小計された各数値フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算する場合は、 [小計フィールドの統計を含める] を選択します。

   統計を含めるには、少なくとも 1 つの小計フィールドを選択する必要があります。
6. [出力] タブをクリックします。
7. [出力先] パネルで、適切な出力オプションを選択します。

- **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

  > **ヒント**
  > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

  出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
- **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
- **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
- **ファイル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するには、このオプションを選択します。テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。

  > **メモ**
  > 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

8. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは "**Analytics テーブル**" のみです。結果を新しい Analytics テーブルに保存するか、または既存の Analytics テーブルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにテーブル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでテーブル名を入力するか、既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのテーブルを選択します。Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にテーブルを保存したり、その場所にあるテーブルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。

     > **メモ**
     >
     > Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

   - **ローカル** - サーバー テーブルに接続している場合のみ有効になります。プロジェクトと同じ場所に出力テーブルを保存する、パスを指定する、または別のローカル フォルダーへ移動する場合は、 [**ローカル**] を選択します。サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、 [**ローカル**] を選択解除されたままにしておきます。

     > **メモ**
     >
     > 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、 [**ローカル**] を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために [**ローカル**] 設定を選択解除することはできません。

9. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

   複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、 [**ヘッダー**] または [**フッター**] ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキスト ボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

   デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダー テキストやフッター テキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

   > **メモ**
   >
   > 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

10. [**詳細**] タブをクリックします。
11. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **次へ**
- **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

12. 出力結果を文字フィールドの値に基づいてブレークダウンさせる場合は、 [**ブレーク**] テキスト ボックスにフィールド名を入力するか、 [**ブレーク**] をクリックしてフィールドを選択または式を作成します。

    たとえば、売掛金テーブルを決済タイプで分類化した結果を、さらに顧客別に分類する可能性があるでしょう。 [**ブレーク**] で使用できるのは 1 つの文字フィールドのみであるため、入れ子のブレークダウンには対応していません。

> **メモ**
>
> [**ブレーク**] オプションによって有効な結果を得るためには、分類化を実行する前にブレークダウン対象の文字フィールドを並べ替えておく必要があります。

13. 出力の種類として**ファイル(Analytics テーブル)** を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 [**出力テーブルを開く**] を選択します。
14. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。

- 出力結果と既存のテーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択します。
- 出力結果と既存のテーブルのレコード長をAnalyticsに比較させたい場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

> **メモ**
>
> 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、**[既存のファイルに追加する]**を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加とデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

15. **[OK]**をクリックします。
16. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

[最後に追加]オプションが表示されるはずなのに表示されない場合は、**[いいえ]**をクリックしてこの操作を取り消し、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データの要約

要約は、1 つまたは複数のキーフィールドの等しい値に基づきテーブルのレコードをグループ化し、各グループのレコード数をカウントします。また、各グループに各種の統計計算を実行するオプションもあります。

複数のキーフィールド別に要約する場合は(入れ子の要約) 、グループはキーフィールド全体の値の等しい組み合わせに基づきます。

キーフィールドには、文字、数値、または日付時刻があります。

1 つのキーフィールドによる要約

1 つのキーフィールドによる要約は、最も容易な形の要約です。

たとえば、取引テーブルを顧客番号フィールドに基づいて要約し、顧客別の総取引数を調べることができます。

以下の例では、入力テーブルの 顧客番号]フィールドに 10 個の値があります。一意の値もあれば、等しい値もあります。要約後、値は 4 つの一意のグループにグループ化されます。カウントにより、レコードまたは取引がいくつ各顧客番号グループにあるかが分かります。

入力テーブル	出力結果	
キーフィールド:顧客番号	要約されたグループ	カウント
795401	230575	1
518008	518008	5
518008	795401	3
925007	925007	1
518008		
795401		
518008		
230575		
795401		
518008		

複数のキーフィールドによる要約

複数のキーフィールドによる要約、または入れ子の要約により、データをさらに詳細に分析することができます。

たとえば、取引テーブルを顧客番号フィールドと取引日フィールドに基づいて要約し、顧客別に、その顧客が取引を行った日付ごとの総取引数を調べることができます。

以下の例では、入力テーブルの [顧客番号] フィールドに 10 個の値があり、 [請求日付] フィールドに付随する日付があります。顧客番号と日付の組み合わせは、一意であるものもあれば、等しいものもあります。要約後、顧客番号と日付の組み合わせは 7 つの一意のグループに分けられます。カウントにより、レコードまたは取引がいくつ各グループにあるかが分かります。

入力テーブル		出力結果		
キーフィールド 1: 顧客番号	キーフィールド 2: 請求日付	入れ子の要約されたグループ		カウント
795401	08/20/2016	230575	06/13/2016	1
518008	10/15/2016	518008	04/30/2016	1
518008	07/17/2016	518008	07/17/2016	3
925007	05/21/2016	518008	10/15/2016	1
518008	04/30/2016	795401	06/30/2016	1
795401	08/20/2016	795401	08/20/2016	2
518008	07/17/2016	925007	05/21/2016	1
230575	06/13/2016			
795401	06/30/2016			
518008	07/17/2016			

詳細な入れ子の要約

複数のキーフィールドで要約する場合、出力結果で入れ子になった要約されたグループを作成します。

入れ子の階層

キーフィールドを選択する順序が、入れ子の階層を決定します。レコードは、まず、1 番目に選択したフィールド別に要約され、次にこれら一次グループのそれぞれで、2 番目に選択したフィールド別に要約さ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

れます。

> **メモ**
> この2つの要約キーフィールドの選択順序を逆にすると、まったく異なる結果が得られる場合があります。

出力結果のフィールドの順序

キーフィールドを選択する順序が、出力結果に表示される列の順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。

要約と並べ替え

要約では、データは並べ替えられていてもいなくても処理できます。 **あらかじめ並べ替える**]オプションにより、要約時にデータの初回の並べ替えを含めることができます。

あらかじめ並べ替える]を使用する場合

あらかじめ並べ替える]を使用する場合、出力結果は並べ替えられており、キーフィールド内の同一値セットごと、または値の等しい組み合わせごとに1つの一意のグループが含まれます。

> **ヒント**
> 入力テーブルがすでに並べ替えられている場合は、 **あらかじめ並べ替える**]オプションを選択解除して処理時間を節約することができます。

あらかじめ並べ替える]を使用しない場合

あらかじめ並べ替える]を使用しない場合、出力結果は、入力テーブルの並べ替え順序を使用します。

キーフィールドに入っている同一の値が連続して並んでいない場合、出力結果には、同一値セットごと、または値の等しいの組み合わせごとに2つ以上のグループが含まれることになります。

> **メモ**
> コンテキストによっては、同一値セットごと、または値の等しい組み合わせに2つ以上のグループが含まれることが、要約の目的よりも優先されることがあります。

数値フィールドの小計

要約すると、任意で 1 つ以上の数値フィールドを小計できます。上記の例では、計算する取引金額フィールドを小計できます。

- 顧客ごとの総取引額
- 顧客が取引した各日付の顧客ごとの総取引額

統計オプション

指定する小計フィールドで統計演算を実行するオプションがあります。統計計算は、出力テーブルでグループ別に内訳が示されます。

上記の例では、取引金額フィールドを小計する場合、計算する統計オプションの 1 つを使用することもできます。

- 顧客ごとの平均、最小、および最大の取引金額
- 顧客が取引した各日付の顧客ごとの平均、最小、および最大の取引金額

詳細な小計と統計オプション

以下のテーブルは、小計と統計のオプションと計算に関する詳細を示したものです。

詳しく表示

オプション	出力テーブルの列見出し (表示名)	出力テーブルのフィールド名	小計フィールドで実行された計算
小計フィールド	**Total** + *小計対象となる代替列見出し*	*小計対象となるフィールド名*	各グループの小計された値
平均、最小、最大	**Average** + *小計対象となる代替列見出し*	**a_***小計対象となるフィールド名*	各グループの平均値
	Minimum + *小計対象となる代替列見出し*	**m_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最小値
	Maximum + *小計対象となる代替列見出し*	**x_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最大値
標準偏差、フィールドの %	**STDDEV** + *小計対象となる代替列見出し*	**d_***小計対象となるフィールド名*	各グループの標準偏差
	% Field + *小計対象となる代替列見出し*	**f_***小計対象となるフィールド名*	フィールドの合計の割合として表現される各グループの小計
中央値、最頻値、Q25、	**Median** + *小計対象となる*	**c_***小計対象となるフィール*	各グループの中央値

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	出力テーブルの列見出し (表示名)	出力テーブルのフィールド名	小計フィールドで実行された計算
Q75	*代替列見出し*	*ド名*	◦ 奇数の値セット: 中央値 ◦ 偶数の値セット: 中央にある 2 つの値の平均
	Mode + *小計対象となる代替列見出し*	**o_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最も頻繁に発生する値 ◦ 2 回以上出現する値がない場合は、"N/A" が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も低い値が表示される
	Q25 + *小計対象となる代替列見出し*	**q_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最初の四分位数値 (下四分位数値) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する
	Q75 + *小計対象となる代替列見出し*	**p_***小計対象となるフィールド名*	各グループの 3 番目の四分位数 (下四分位数) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する
カウントの %	**パーセントカウント**	COUNT_PERCENTAGE	各グループに属するソーステーブルレコードの割合 **メモ** 小計フィールドは必要ありません。

その他のフィールド オプション

その他のフィールド] では、出力に含めたい追加の文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドを選択できます。選択したフィールドに含まれる値が、要約される各グループの全レコードに対応するものであれば、このオプションによって有用な情報を提供できます。

たとえば、テーブルを顧客番号で要約する場合、該当する「その他のフィールド」は顧客名となります。顧客名は、同じ顧客番号を持つすべてのレコードで同じです。

要約されるグループに対し異なった値を含んでいるフィールドを「その他のフィールド」として指定すると、グループの最初のレコードの値のみが表示され意味がありません。

たとえば、業者テーブルを"州"別に要約し、「その他のフィールド」として"市"を選択すると、出力で、各州に対して表示される市が最初の1つのみとなります。このような場合、州と市の両方をキーフィールドとして(州、市の順番で)要約を行うことをお勧めします。

要約の対象

以下の例は、顧客番号と取引の種類に関して売掛金テーブルを要約した結果を示したものです。取引金額が一部の関連付けられた統計と共に小計されています。結果が画面に出力されています。

この例では、ACL DATA\Sample Data Files\Sample Project.ACL の [AR] テーブルにある顧客番号のサブセットを使用します。

Cust Number	Trans Type	Total Trans Amount	Average Trans Amount	Minimum Trans Amount	Maximum Trans Amount	Percent of Count	Count	Name
051593	CN	-73.40	-73.40	-73.40	-73.40	0.80	1	CONNECTICUT CORP.
051593	IN	1,189.11	1,189.11	1,189.11	1,189.11	0.80	1	CONNECTICUT CORP.
056016	IN	1,807.66	903.83	736.74	1,070.92	1.60	2	CITIZENS INTERNATIONAL
056016	PM	-1,807.66	-903.83	-1,070.92	-736.74	1.60	2	CITIZENS INTERNATIONAL
065003	CN	-685.59	-52.74	-146.83	-9.17	10.40	13	UNIVERSITY ELECTRONICS
065003	IN	105,020.57	1,207.13	73.40	4,954.64	69.60	87	UNIVERSITY ELECTRONICS
065003	PM	-8,443.97	-562.93	-1,954.88	116.72	12.00	15	UNIVERSITY ELECTRONICS
081559	IN	1,779.07	1,779.07	1,779.07	1,779.07	0.80	1	KIDDER ENTERPRISES
090398	IN	634.38	317.19	55.02	579.36	1.60	2	AMSER SYSTEMS
097627	IN	1,301.83	1,301.83	1,301.83	1,301.83	0.80	1	STEPPING ELECTRONICS
Totals		100,722.00	5,105.26	1,889.14	10,172.34	100.00	125	

要約の詳細

要約では、次の操作を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

運用	上記の"要約の対象" 前のページの場所
1つ以上の文字、数値、または日付時刻のキーフィールドで、等しい値、または値の等しい組み合わせに基づきレコードをグループ化する	**Cust Number** フィールド **Trans Type** フィールド
任意で、グループごとに1つ以上の数値フィールドの小計を計算する	**総取引額** フィールド
任意で、各小計された数値フィールドで統計計算を実行します	**平均**、**最小**、および**最大取引金額**フィールド **メモ** 追加統計計算が表示されません
各グループに属するソーステーブルレコードの割合を任意で計算する	**カウントの割合**フィールド
グループごとにレコード数をカウントする(小計する)	**カウント** フィールド
任意で、補足的な情報として文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドを追加表示する	**Name** フィールド
出力結果に含まれる全数値フィールドの合計を提供する **メモ** [**合計**] 行は、結果が画面に出力される場合のみ提供されます。	**合計**行

手順

1つ以上の文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドの等しい値、または値の等しい組み合わせに基づいてテーブル内のレコードをグループ化することによって、データを要約することができます。

任意で関連付けられた数値フィールドを小計できます。指定する小計フィールドで統計演算を実行することもできます。統計演算の結果は、集計された出力テーブルでグループ別に内訳が示されます。

方法の説明

1. [**分析 > 要約**] の順に選択します。
2. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**要約の対象**] リストから、要約の対象となるフィールドを選択します。
   - [**要約の対象**] をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

> **メモ**
> 複数のフィールドを選択すると、出力結果に、入れ子になった要約されたグループが作成されます。詳細については、"詳細な入れ子の要約" ページ 1328を参照してください。

3. 省略可能。 [**小計フィールド**]を1つ以上選択するか、または [**小計フィールド**]ボタンをクリックして、小計フィールドを選択するか式を作成します。

   小計フィールドを選択する順序は、列が結果に表示される順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。

4. 省略可能。次のいずれかを実行します。
   - [**その他のフィールド**]リストから、出力結果に含めるその他のフィールドを選択します。
   - [**その他のフィールド**]をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   > **メモ**
   > 各要約グループ内のすべてのレコードが同じ値を含んでいるフィールドに対してのみを選択してください。詳細については、"その他のフィールド オプション" ページ 1331を参照してください。

5. 要約対象のフィールドが既にソート済みであれば、 [**あらかじめ並べ替える**]を選択解除することもできます。

   > **メモ**
   > ソートされていないフィールドの要約も可能ですが、同じ値に対して要約されたグループが複数生じる結果となる可能性があります。
   >
   > 分析の性質によっては、ソートされていないフィールドを要約することが適切な場合もあります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 [**f**]テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**f**]ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してIF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

6.

   IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

7. 省略可能。1つ以上の統計オプションを選択し、小計フィールドで統計演算を実行します。
   - **平均**、**最小**、**最大**
   - **標準偏差**、**フィールドの%**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **中央値、最頻値、Q25、Q75**
- **カウントの %**

詳細については、"統計オプション" ページ 1330を参照してください。

> **メモ**
> 統計を含めるには、少なくとも 1 つの小計フィールドを選択する必要があります。
> **カウントの %** には小計フィールドは必要ありません。
> これらの統計を計算するには、追加のコンピューター メモリが必要です。非常に大きいデータ セットの統計を計算すると、コンピューターのメモリを超過し、エラー メッセージが表示される場合があります。

8. [**出力**] タブをクリックします。
9. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

     > **ヒント**
     > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

     出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
   - **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
   - **ファイル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するには、このオプションを選択します。テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。

     > **メモ**
     > 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

10. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
    - **ファイルの種類** - オプションは "**Analytics テーブル**" のみです。結果を新しい Analytics テーブルに保存するか、または既存の Analytics テーブルに追加します。
    - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにテーブル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでテーブル名を入力するか、既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのテーブルを選択します。Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

      また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にテーブルを保存したり、その場所にあるテーブルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

- **ローカル** - サーバーテーブルに接続している場合のみ有効になります。プロジェクトと同じ場所に出力テーブルを保存する、パスを指定する、または別のローカルフォルダーへ移動する場合は、[**ローカル**]を選択します。サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、[**ローカル**]を選択解除されたままにしておきます。

> **メモ**
> 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、[**ローカル**]を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために[**ローカル**]設定を選択解除することはできません。

11. 省略可能。適切なテキストボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

    複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、[**ヘッダー**]または[**フッター**]ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

    デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<)を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

> **メモ**
> 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

12. [**詳細**]タブをクリックします。
13. [**適用範囲**]パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト)ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

適用範囲オプション	詳細
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

14. 出力の種類として**ファイル(Analytics テーブル)** を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 [**出力テーブルを開く**] を選択します。
15. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
    - 出力結果と既存のテーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択します。
    - 出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

> **メモ**
>
> 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加およびデータ構造の詳細については、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

16. [**OK**] をクリックします。
17. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

    [**最後に追加**] オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 [**いいえ**] をクリックして操作をキャンセルし、「"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219」を参照してください。

データのクロス集計

クロス集計は、2つ以上のキーフィールドの値の、等しい組み合わせに基づいてテーブル内のレコードをグループ分けし、各グループのレコード数をカウントします。キーフィールドには文字または数値が可能です。

結果として生じるグループが、ピボットテーブルに似た行と列のグリッドで表示されることにより、データ内の関係やパターンが視覚化されます。

たとえば、在庫テーブルを**製品の場所**と**製品クラス**のフィールドに基づいてクロス集計し、各場所におけるクラス別のレコードの数を調べることができます。

キーフィールド 1 (製品の位置)	キーフィールド 2 (製品クラス)	クロス集計グループ (製品の位置および製品クラス)		レコード数
A-01	17	A-01	16	1
F-19	22	A-01	17	3
F-19	08	B-03	17	0
A-01	16	F-19	22	0
B-03	17	F-19	08	1
Q-28	03	Q-28	03	1
A-01	17			
F-19	22			
A-01	17			
B-03	17			

数値フィールドの小計

クロス集計すると、任意で1つ以上の数値フィールドを小計できます。上記の例では、在庫金額フィールドを小計して、各場所の製品クラスごとに合計在庫金額を見つけることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

クロス集計は要約と似ています。

クロス集計は、2 つのフィールドを使用する要約と似ています。両方の操作で、出力結果のカウントや小計は同じですが、その情報の配置は異なります。

クロス集計では、カウントや小計がゼロ(0) でも表示しますが、要約では表示しません。実施しようとする分析の種類によっては、カウントや小計のゼロ表示が有用になることがあります。

クロス集計と並べ替え

テーブルは、並べ替えられているかどうかに関係なくクロス集計できます。並べ替えられていないテーブルをクロス集計すると、Analytics はクロス集計操作の一環として出力結果を自動的に並べ替えます。

クロス集計の詳細

クロス集計では、次の操作を実行します。

運用	"クロス集計の結果" 下内の位置
2 つ以上の文字または数値フィールドの値の等しい組み合わせに基づいてレコードをグループ化し、そのグループを行と列のグリッドに表示する	**Cust Number** フィールド (行) と **Type** フィールド (列) の交差位置
任意で、グループごとに 1 つ以上の数値フィールドの小計を計算する	**Amount** フィールド
任意で、グループごとにレコード数の小計を計算する **メモ** 小計フィールドが何も選択されていない場合は、自動的にカウントが含められます。	**カウント** フィールド
出力結果に含まれる全列の合計を提供する	**合計** 行

クロス集計の結果

次によって生成される出力結果 :

- 売掛金テーブルでの顧客番号と取引タイプのクロス集計

  (`ACL DATA\Sample Data Files\Sample Project.ACL` の [Ar] テーブル)
- 取引金額の小計
- 結果を画面に出力する

Cust Number	Amount Type CN	Count CN	Amount Type IN	Count IN	Amount Type PM	Count PM
051593	-73.40	1	1,189.11	1	0.00	0
056016	0.00	0	1,807.66	2	-1,807.66	2
065003	-685.59	13	105,020.57	87	-8,443.97	15
081559	0.00	0	1,779.07	1	0.00	0
090398	0.00	0	634.38	2	0.00	0
097627	0.00	0	1,301.83	1	0.00	0
113236	0.00	0	681.93	1	0.00	0
176437	-241.49	3	14,825.62	13	-1,779.01	2
202028	-26.60	1	1,767.74	3	0.00	0
207275	0.00	0	3,678.68	3	0.00	0
Totals	-1,027.08	18	132,686.59	114	-12,030.64	19

手順

2つ以上の文字または数値フィールドの値の等しい組み合わせに基づいてテーブル内のレコードをグループ化することによって、データをクロス集計することができます。

結果として生じるグループが、ピボット テーブルに似た行と列のグリッドで表示されることにより、データ内の関係やパターンが視覚化されます。

方法の説明

1. **[分析] > [クロス集計]** の順に選択します。
2. **[メイン]** タブで、次のいずれかを行います。
   - **[行]** リストから、行として表示するフィールドを選択します。
   - **[行]** をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。

   複数のフィールドを選択すると、出力結果に入れ子の追加レベルが作成されます(1つの行と1つの列を使用したクロス集計は、すでに入れ子の形式です。) フィールドを選択する順序が、入れ子の階層を決定します。レコードは、まず、1番目に選択したフィールド別にクロス集計され、次にこれらー次グループのそれぞれで、2番目に選択したフィールド別にクロス集計されます。この2つのフィールドの選択順序を逆にすると、まったく異なる結果が得られます。

   フィールドを選択する順序は、フィールドが結果に表示される順序でもあります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。
3. 次のいずれかを実行します。
   - **[列]** ドロップダウンリストから、列として表示するフィールドを選択します。
   - **[列]** をクリックして、フィールドを選択するか、または式を作成します。
4. 省略可能。 **[小計フィールド]** を1つ以上選択するか、または **[小計フィールド]** ボタンをクリックして、小計フィールドを選択するか式を作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

小計フィールドを選択する順序は、列が結果に表示される順序になります。既存のAnalyticsテーブルに結果を追加する場合は、結果と既存テーブル内の列の選択と順序は同一である必要があります。

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]**テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]**ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してIF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> **If**条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

5.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

6. 行と列の交差ごとのレコード数のカウントを含める場合は、 **[カウントを含める]**を選択します。

   小計フィールドが何も選択されていない場合は、自動的にカウントが含められます。

7. **[出力]**タブをクリックします。
8. **[出力先]**パネルで、適切な出力オプションを選択します。

> **メモ**
> 特定の分析操作に対して適用されない場合に、出力オプションは無効になります。

オプション	詳細
画面	Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
印刷	通常使うプリンターに結果を送信します。
グラフ	結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示します
ファイル	結果を新しい Analytics テーブルまたはテキストファイル保存または追加するか、あるいは既存のテーブルまたはファイルを上書きします。 ◦ **Analytics テーブル**-テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。 ◦ **テキスト ファイル**-ファイルは Analytics の外部に保存されます。

9. 出力タイプとして **[ファイル]**を選択した場合は、**[出力指定]**パネルで適切な情報を指定します。

オプション	詳細
ファイルの種類	◦ **Analytics テーブル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するか、既存のテーブルを上書きします。 ◦ **ASCII テキストファイル**または **Unicode テキストファイル** - 結果をテキストファイルに保存または追加するか、既存のファイルを上書きします。
名前	◦ 新しいテーブルまたはファイルを保存するには、次のようにします。 [**名前**] テキストボックスにファイル名を入力します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。 ◦ 既存のテーブルまたはファイルに追加するか、既存のテーブルまたはファイルを上書きするには、次のようにします。 [**名前**] をクリックして、[**保存**] または [**名前を付けて保存**] ダイアログボックスで既存のテーブルまたはファイルを選択します。 絶対ファイルパスや相対ファイルパスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所とは違う場所でファイルの保存、追加、または上書きを実行したりできます。例： `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。 **メモ** Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
ローカル	サーバーテーブルに接続されており、Analytics テーブルに保存、追加、またはそれを上書きする場合にのみ有効になります。 ◦ **[ローカル] を選択** - すると、Analytics プロジェクトと同じ場所で保存、追加、または上書きを実行できます。 ◦ **[ローカル] を選択解除したままにする** - サーバーの Prefix フォルダーで保存、追加、または上書きを実行できます。 **メモ** 出力結果が AX Server テーブルの分析や処理から生成される場合は、**[ローカル]** を選択します。結果テーブルを AX Server へインポートするために **[ローカル]** 設定を選択解除することはできません。

10. 省略可能。適切なテキストボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

    複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、**[ヘッダー]** または **[フッター]** ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

    デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

11. [**詳細**] タブをクリックします。
12. [**適用範囲**] パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

    詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

13. 出力の種類として**ファイル(Analytics テーブル)** を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 [**出力テーブルを開く**] を選択します。
14. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存ファイルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
    - テキスト ファイル、または出力結果とまったく同じ構造であることがわかっている Analytics テーブルに追加する場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択します。

- Analytics テーブルに追加するときに、出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、**[既存のファイルに追加する]** を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

> **メモ**
>
> 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、**[既存のファイルに追加する]** を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

15. **[OK]** をクリックします。
16. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

    [最後に追加] オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、**[いいえ]** をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ヒストグラムの作成

ヒストグラムを作成すると、テーブル内のレコードをグループ化し、各グループ内のレコード数をカウントして、そのグループとカウントを垂直棒グラフで表示します。

レコードをグループ化することができます。

- 文字フィールドの等しい値に基づく(分類化と類似)
- 等しいサイズ、またはカスタムのサイズの数値間隔に(階層化と類似)

一部の出力書式に利用できるブレークフィールド

棒グラフのほかに、画面、テキスト ファイル、または印刷に結果を出力することもできます。これらの形式に結果を出力する場合は、任意で、顧客 ID や取引タイプなどの文字フィールドの値に基づいて、結果をブレークダウンすることができます。このオプションによって有効な結果を得るためには、ヒストグラムを作成する前に、ブレークダウン対象の文字フィールドを並べ替えておく必要があります。

数値フィールドの小計

Analytics 内の他のグループ化操作とは異なり、ヒストグラムは数値フィールドの小計をサポートしていません。

ヒストグラムと並べ替え

ヒストグラムは、テーブルが並べ替えられていてもいなくても作成できます。並べ替えられていないテーブルを使用した場合でも、Analytics により出力結果がヒストグラム作成の一環として自動的に昇順に並べ替えられます。

手順

テーブル内のレコードをグループ化し、そのグループを棒グラフで表示する、ヒストグラムを作成することができます。

レコードをグループ化することができます。

- 文字フィールドの等しい値に基づく
- 等しいサイズ、またはカスタムのサイズの数値間隔に

方法の説明

1. [分析] > [ヒストグラム] の順に選択します。
2. [メイン] タブで、次のいずれかを行います。
   - [ヒストグラムの対象] ドロップダウンリストから、ヒストグラムの対象とするフィールドを選択します。
   - [ヒストグラムの対象] をクリックしてフィールドを選択するか、式を作成します。
3. [ヒストグラムの対象] で数値フィールドまたは式を選択した場合は、以下のことを行います。
   a. [最小値] で、最初の間隔の最小値を入力します。

      数値フィールドに対して事前にプロファイルまたは統計を実行している場合は、フィールドの最小値がデフォルトで入力されています。必要に応じて、デフォルトを変更できます。

   b. [最大値] で、最後の間隔の最大値を入力します。

      数値フィールドに対して事前にプロファイルまたは統計を実行している場合は、フィールドの最大値がデフォルトで入力されています。必要に応じて、デフォルトを変更できます。
4. [ヒストグラムの対象] で数値フィールドまたは式を選択した場合は、以下のいずれかを行います。
   - [間隔] を選択し、[最小値] と [最大値] によって指定された範囲内に必要な、均等な間隔の数を入力します。デフォルトの間隔数は 10 です。

     > **ヒント**
     > デフォルトの間隔数は、[ツール] > [オプション] の順に選択し、[コマンド] タブで [間隔] の数を更新することによって変更できます。

   - カスタムサイズの間隔を作成するには [フリー] を選択し、各間隔の開始値および最後の間隔の終了値を入力します。各値は改行で区切って入力する必要があります。

     [フリー] を使用する場合、[最小値] と [最大値] の指定は任意です。[最小値] と [最大値] を指定した場合は、これらの値がそれぞれ最初の間隔の開始点と最後の間隔の終了点となり、入力した値が範囲内に追加の間隔を生成します。入力する値は、[最小値] で指定された値より大きく、かつ [最大値] で指定された値以下である必要があります。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[f] テキストボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [f] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
5. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
6. [出力] タブをクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

7. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

     > **ヒント**
     > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

     出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
   - **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
   - **ファイル** - 結果をテキスト ファイルに保存または追加するには、このオプションを選択します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。

     > **メモ**
     > 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

8. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは、使用している Analytics のエディションに応じて、"**ASCII テキスト ファイル**" または "**Unicode テキスト ファイル**" のいずれかのみです。結果を新しいテキスト ファイルに保存するか、または既存のテキスト ファイルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでファイル名を入力するか、既存のファイルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。Analytics によってファイル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.txt` または `Results\Output.txt`。
   - **ローカル** - 選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。
9. 省略可能。適切なテキスト ボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

   複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、 [**ヘッダー**] または [**フッター**] ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキスト ボックスで、改行文字としてセミコロン (;) を入力することもできます。

   デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダー テキストやフッター テキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

   > **メモ**
   > 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

10. **詳細**]タブをクリックします。
11. [**適用範囲**]パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

    詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト)ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキストボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

12. **最小値**と**最大値**で指定された値を超える値を含めないようにする場合は、**範囲外を出力しない**]を選択します。
13. 省略可能。ヒストグラムの結果をテキスト ファイルに出力する場合は、棒グラフをテキストで表現するときの x 軸の長さを **列数**]に入力して指定します。

    入力する数値は、x 軸(および y 軸のラベル)に使用する文字スペース(テキスト列)の数です。ほとんどの場合、**列数**]を空白のままにして、デフォルトの文字スペース数の 78 を使用できます。
14. 省略可能。画面、ファイル、またはプリンターにヒストグラムの結果を出力している場合、**ブレーク**]テキスト ボックスにブレーク フィールド名を入力するか、**ブレーク**]をクリックして、フィールドを選択するか、式を作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

たとえば、売掛金テーブルのヒストグラムは顧客別に分類する可能性があるでしょう。 [**ブレーク**]で使用できるのは 1 つの文字フィールドのみであるため、入れ子のブレークダウンには対応していません。

> **メモ**
>
> [**ブレーク**]オプションによって有効な結果を得るためには、ヒストグラムを作成する前に文字フィールドを並べ替えておく必要があります。

15. 出力の種類として [**ファイル**]を選択した場合、出力結果を既存のテキスト ファイルの末尾に追加するときは、 [**既存のファイルに追加する**]を選択します。
16. [**OK**]をクリックします。
17. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

機械学習分析

Analytics における機械学習 (AutoML) は自動化されています。データ前処理、アルゴリズム選択、ハイパーパラメーター調整、モデル検証などの複雑な計算作業が、Analytics によって自動化されます。この自動化によって、専門的なデータ サイエンスのスキルを必要とせずに、比較的少ない労力で、自社のデータに対する機械学習を実行できます。

管理あり/なしの機械学習

管理あり/なしの機械学習が Analytics によりサポートされています。

管理ありの機械学習では、カテゴリや数値のラベルが付いたデータを、ラベルが付いていない類似のデータにおけるカテゴリや数値を予測するためのベースにします。

管理なしの機械学習では、カテゴリ分けやラベル付けが行われていないデータから、カテゴリを発見します。

機械学習は 32 ビット コンピューターではサポート外

32 ビット コンピューターに Analytics をインストールする場合には、機械学習処理はサポートされないため、 **機械学習**] メニューは表示されません。機械学習に必要な演算は、プロセッサーの負荷が高いため、64 ビット コンピューターの方が適しています。

機械学習処理

運用	ML(機械学習) タイプ	サポートされているデータ型	機能	出力
学習	監視あり	文字 数値 日付時刻 論理	◦ 自動機械学習を使用して、予測モデルを作成します。	◦ 予測モデル ファイル (*.model) ◦ モデル評価 ファイル (Analytics テーブル)
予測	監視あり	文字 数値 日付時刻	◦ 予測モデルをラベルがないデータ セットに適用し、クラスまたは数値を予測します。	◦ 結果ファイル (Analytics テーブル)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

運用	ML(機械学習)タイプ	サポートされているデータ型	機能	出力
		論理		
クラスター	監視なし	数値	◦ 数値データをグループ化します。 ◦ 1つ以上の数値フィールドの類似または付近の値に基づいて、レコードをグループ化します。	◦ 結果ファイル(Analytics テーブル)

クラスと数値の予測

Analytics の自動機械学習を使用して、ラベルがないデータに関連付けられたクラスまたは数値を予測します。関心があるクラスまたは数値がデータに存在しない場合、データはラベルがありません。たとえば、機械学習を使用して、融資の債務不履行または将来の住宅価格を予測できます。

予測問題	予測タイプ	説明
融資の債務不履行	分類	年齢、職業、信用評価などの申請者情報に基づいて、融資を実行した場合に債務不履行になる申請者を予測します。 つまり、申請者がクラス Default = Yes または Default = No に該当するかどうかということです。
将来の住宅価格	再帰	年齢、平方メートル、郵便番号、間取り、浴室・トイレの数などの特長に基づいて、将来の住宅の販売価格を予測します。

自動機械学習

Analytics の機械学習は「自動」です。2 つの関連するコマンドである学習と予測は、予測モデルの学習と、予測モデルをラベルがないデータセットに適用することに関連するすべての演算作業を実行します。Analytics の自動化によって、専門的なデータ科学技術を必要とせずに、自社データに対する機械学習を実行できます。

学習および予測ワークフロー

学習および予測ワークフローは 2 つの関連するプロセス、および 2 つの関連するデータセットから成ります。

- **学習プロセス**-学習プロセスは学習データセット(ラベル付き)を使用します
- **予測プロセス**-予測プロセスは新しいデータセット(ラベルなし)を使用します

学習プロセス

学習プロセスが先に実行され、**ラベル付きフィールド**(**対象フィールド**)を含む学習データセットを使用します。

ラベル付きフィールドには、学習データセットの各レコードに関連付けられる、既知のクラス、既知の数値が含まれます。たとえば、借り手が融資で債務不履行になったかどうか(Y/N)、や住宅の販売価格です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機械学習アルゴリズムを使用して、学習プロセスが**予測モデル**を生成します。学習プロセスは、実行している予測タスクに最適なモデルを検出するために、さまざまな異なるモデル順列を生成します。

予測プロセス

予測プロセスは2番目に実行されます。学習プロセスによって生成される予測モデルが、学習データセットのデータに似ているデータを含む新しいラベルがないデータセットに適用されます。

融資の債務不履行情報や住宅販売価格などのラベル値は、将来のイベントであるため、新しいデータセットに存在します。

予測モデルを使用して、予測プロセスは、新しいデータセットの各ラベルがないレコードに関連付けられたクラスまたは数値を予測します。



学習および予測ワークフローの詳細

順番検査	処理	説明	データセットの例
1	**トレーニング** (学習コマンド)	◦ **学習コマンド** -学習データセットに対して学習コマンドを実行し、予測モデルを学習します。 コマンドは、予測タスクに最適な単一のモデルを選択する前に、複数の異なる機械学習アルゴリズムを使用して、さまざまなモデルを生成します(「ウィニング モデル」)。 ◦ **学習データセット** -データセットにはキーフィールド(機能)とラベル付きフィールド(対象フィールド)があります。 ◦ **学習** -学習プロセスは、キーフィールドとラベル付きフィールドとの関係を表す数学モデルを作成するものです。 ◦ **例** -たとえば、他のすべての機能が等しいと、学習プロセスでは4番目の寝室が家の販売価格を35,000ドル増加させたことがわかるかもしれません。 「寝室数」がキーフィールドであり、「販売価格」がラベルフィールドです。 ◦ **予測モデル**-学習プロセスは、予測モデルを出力ファイルに保存します。	◦ **ローンデータ**-融資債務不履行情報を含む、履歴融資データ(Y/N) 「債務不履行」はラベル付きフィールドです。 ◦ **家のデータ**-住宅データ販売価格を含む、最近の住宅販売データ 「販売価格」はラベル付きフィールドです。
2	**予測** (予測コマンド)	◦ **予測コマンド** -予測コマンドを使用して、学習コマンドで生成された予測モデルを適用します。 ◦ **新しいデータ**-学習データセットと同じキーフィールド(機能)があり、ラベル付きフィールドがない、新しいデータセットにモデルを適用します。 ◦ **予測** -予測プロセスは、予測モデルに保存された数学的関係を使用して、新しいデータセット内にある同様の関係を持つキーフィールド同士の関係に対するラベル値を予測します。 ◦ **例** -たとえば、他のすべての機能が等しい場合、予測プロセスは3ベッドルームの部屋の販売価格を$400,000と予測し、4ベッドルームの場合$435,000と予測します。 ◦ **確率** -(分類のみ) 各予測された値に対して、予測出力には、予測が正確である確率または信頼度が含まれます。	◦ **ローンデータ**-現在のローン申請者データ 融資債務不履行情報は存在しません。融資は申請段階だからです。 ◦ **家のデータ**-住宅価格評価データ 最近の販売価格データは存在しません。住宅はまだ販売されていないためです。

処理時間

機械学習で必要な演算は時間がかかり、プロセッサーの負荷が高くなります。多数のフィールドを含む大きいデータセットを使用して予測モデルを学習するには数時間かかることがあり、通常は夜間に実行するタスクです。

学習プロセスに日付時刻キーフィールドを含めると、各日付時刻フィールドを使用して自動的に10個の合成特徴量を抽出するため、特にプロセッサーの負荷が高くなります。日付時刻合成特徴量は予測データの範囲を大幅に拡大できますが、関連性が考えられる場合にのみ日付時刻フィールドを含めてください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> Analytics の機械学習に慣れる場合は、小さいデータセットを使用し、処理時間を管理可能に保つと、結果が比較的速く表示されます。

学習データセットのサイズを削減するためのストラテジー

さまざまなストラテジーを使用して、結果の予測モデルの精度に大幅な影響を与えずに、学習データセットのサイズ、関連付けられた処理時間を減らすことができます。

- 予測精度に影響せずに学習プロセスからフィールドを除外する関連のないフィールドと冗長なフィールドを除外します。
- 予測精度に影響しない場合には、学習プロセスからフィールドを除外します。ただし、日付時刻フィールドが関連していないことを想定するには注意してください。詳細については、"日付時刻キーフィールド" 下を参照してください。
- 学習データセットを抽出し、学習プロセスの入力として、抽出されたデータを使用します。考えられるサンプリングアプローチ:
  - 大半のクラスをサンプリングしてデータクラスのサイズのバランスを保ち、平均的な少数のクラスサイズを近似する
  - 学習データセット全体のランダムサンプリング
  - 機能に基づく階層化サンプリング
  - クラスターに基づく階層化サンプリング

日付時刻キーフィールド

予測モデルを学習するときには、1 つ以上の日付時刻フィールドをキーフィールドとして使用できます。一般的に、日付時刻フィールドに存在する一意の値が多すぎると、フィールドは学習プロセスで適切なカテゴリのソースまたは特定可能な特徴量になりません。未加工の日付時刻データは、該当する対象フィールドに関連していないように見える場合もあります。

しかし、分類されると、日付時刻データが関連性をもつように見える場合があります。たとえば、調査しているイベントが特定の曜日または特定の時間に発生しているというパターンが見られる場合があります。

学習プロセスはは、未加工の日付時刻データを分類することで、各日付時刻フィールドから多数の**合成特徴量**を自動的に抽出します。これらの合成特徴量は、**予測モデル**を生成するアルゴリズムに含まれます。

日付時刻フィールドから抽出された合成特徴量

日付、時刻、日付時刻フィールドから自動的に抽出される合成特徴量の一覧は次のとおりです。

合成特徴量の説明	特徴量の種類	合成特徴量名
曜日	数値(1 ~ 7)	*フィールド名*_DOW
月	数値(1 ~ 12)	*フィールド名*_MONTH

合成特徴量の説明	特徴量の種類	合成特徴量名
四半期	数値(1 ~ 4)	*フィールド名*_QTR
月初からの日数	数値(1 ~ 31)	*フィールド名*_DAY
年初からの日数	数値(1 ~ 366)	*フィールド名*_DOY
秒	数値(00 ~ 59)	*フィールド名*_SECOND
時間	数値(1 ~ 24)	*フィールド名*_HOUR
1日の開始からの秒数	数値(1 ~ 86400)	*フィールド名*_SOD
日の四分位	カテゴリー: ◦ 00:00-06:00 ◦ 06:00-12:00 ◦ 12:00-18:00 ◦ 18:00-24:00	*フィールド名*_QOD
日の八分位	カテゴリー: ◦ 00:00-03:00 ◦ 03:00-06:00 ◦ 06:00-09:00 ◦ 09:00-12:00 ◦ 12:00-15:00 ◦ 15:00-18:00 ◦ 18:00-21:00 ◦ 21:00-24:00	*フィールド名*_OOD

予測モデルの学習

> **メモ**
> 学習プロセスで使用されるデータセットのサポートされる最大サイズは1 GBです。
> 機械学習メニューオプションが無効な場合は、Pythonエンジンがインストールされていない可能性があります。詳細については、「"ACL for Windowsをインストールする" ページ2744」を参照してください。

手順

学習プロセスの基本設定を指定する

1. 学習データセットがあるAnalyticsテーブルを開きます。
2. Analyticsメインメニューで、 **機械学習 > 学習**]を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. 学習プロセスに割り当てる時間を指定します。

オプション	詳細
最適モデルの検索時間	予測モデルの生成とテスト、および勝利モデルの選択に費やす合計時間(分単位)。 モデルごとに、最大評価時間の 10 倍の検索時間を指定します。
モデル評価当たりの最大の時間	最大実行時間は、モデル評価ごとの分数です。 100 MB の学習データごとに 45 分を割り当てます。

> **メモ**
> 学習プロセスの合計実行時間は、検索時間と最大モデル評価時間を最大で 2 倍した値の合計です。
> これらの提案された時間割り当ては、処理時間と多様なモデルタイプの評価を可能にすることの間で、合理的なバランスを取っています。

4. 使用する予測タイプを指定する:
   - **分類** -分類アルゴリズムを使用してモデルを学習します。

     ラベルがないデータセットのどのクラスまたはカテゴリのレコードが属するかを予測する場合は、分類を使用します。
   - **再帰** -再帰アルゴリズムを使用してモデルを学習します。

     ラベルがないデータセットのレコードに関連付けられた数値を予測する場合は、再帰を使用します。

   分類と回帰で使用される特定のアルゴリズムについては、"学習アルゴリズム" ページ 1362を参照してください。
5. [**モデル スコアラー**]ドロップダウンリストで、学習プロセス中に生成されたモデルのスコアを決定するときに使用するメトリクスを選択します。

   生成されたモデルのうち、このメトリクスの最善値を有するモデルが保持され、そうでないモデルは破棄されます。

   使用している予測タイプに応じて、メトリクスの別のサブセットが有効となります。

予測タイプ	使用可能なメトリック
分類	Log loss | AUC | Accuracy | F1 | Precision | Recall
再帰	平均二乗誤差 | 平均絶対誤差 | R2

> **メモ**
> 分類メトリクス **AUC** は、バイナリデータ(Yes/No、True/False などの 2 つのクラス)が含まれるターゲット フィールドで使用されるときにのみ有効です。

フィールドの選択

1. [**学習対象**]リストで、モデルを学習するときに入力として使用する1つ以上のキーフィールドを選択します。

   キーフィールドは、ラベルがないデータセットで対象フィールド値を予測する基礎となる機能です。キーフィールドは、文字、数値、日付時刻、または論理型を使用できます。合成特徴量は日付時刻キーフィールドから自動的に抽出されます。

   > **メモ**
   >
   > 文字フィールドは「分類的」である必要があります。つまり、カテゴリまたはクラスを特定し、一意の値の最大数以下でなければなりません。
   >
   > 最大値は[**最大カテゴリ**]オプション(**ツール > オプション > コマンド**)で指定されます。

   > **ヒント**
   >
   > 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

2. [**対象フィールド**]リストから、対象フィールドを選択します。

   対象フィールドは、入力キーフィールドに基づいて予測するようにモデルが学習されているフィールドです。

   分類と回帰はさまざまな対象フィールド データ型で機能します。

   - **分類** -文字または論理対象フィールド
   - **再帰** -数値対象フィールド

モデルファイルと出力 Analytics テーブルの名前の指定

1. [**モデル名**]テキストボックスで、学習プロセスで出力されたモデルファイル出力の名前を指定します。

   モデルファイルには、学習データセットに最適なモデルが含まれます。モデルファイルを予測プロセスに入力し、新しい未確認のデータセットに関する予測を生成します。

2. [**保存先**]テキストボックスで、学習プロセスで出力されたモデル評価テーブル出力の名前を指定します。

   モデル評価テーブルには、以下の2つの異なるタイプの情報が格納されています。

   - **スコアラー/メトリクス** -これらは、学習プロセスによって生成されたモデルファイルの予測パフォーマンスの定量的な推定、分類メトリクスまたは回帰メトリクスを意味します。
   - **重要性/係数(降順)** -(降順):モデルによって生成された予測に対する各機能(予測印子)の寄与度を示す値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> **If** 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

3.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

学習データセットのサブセットのみが使用されることを指定する(任意)

[詳細] タブで、 **[範囲]** パネルのオプションのいずれかを選択します。

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト) テーブル内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキスト ボックスに数を入力します。テーブル内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	このオプションを選択してテキスト ボックスに数を入力すると、テーブル ビュー内で現在選択されているレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。 テキスト ボックスに数を入力します。テーブル ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILE ステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてテーブル内のレコードの処理を制限します。 [**While**] テキスト ボックスに条件を入力するか、または [**While**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成します。 WHILE ステートメントでは、指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While** オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または "**次**" オプションと組み合わせて使用することができます。1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

学習プロセスの詳細設定を指定する

1. [詳細]タブ [交差検証分割数]を指定します。

   既定の数値の5を使用するか、別の数値を指定します。有効な数値は2 ~ 10です。

   分割は学習データセットの下位分割であり、モデル評価と最適化中に、交差検証プロセスで使用されます。

   一般的に、モデルの学習時に、5 ~ 10分割を使用すると、適切な結果が得られます。

   > **ヒント**
   > 分割数が増えると、モデルの予測性能の推定値が改善されることがありますが、全体的な実行時間も長くなります。

2. 省略可能。 [シード]を選択し、数値を入力します。

   の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。

   シードを省略した場合は、Analyticsがシード値がランダムに選択します。

   明示的にシード値を指定し、将来に学習プロセスを同じデータセットで複製したい場合は、それを記録します。

3. 省略可能。線形モデルのみを学習し、スコアを決定するには、 **線形モデルのみを評価する**]を選択します。

   このオプションを未選択にする場合、分類または再帰に関連するすべてのモデルタイプが評価されます。

   > **メモ**
   > データセットが大きくなると、一般的に、線形モデルのみが含まれている場合に、学習プロセスがより短い時間で完了します。
   > 線形モデルのみを含めると、出力の係数が保証されます。

4. 省略可能。学習プロセスからこれらの下位プロセスを除外するには、 **機能選択と前処理を無効にする**]を選択します。

   機能選択は、予測モデルを最適化する際に最も有用な学習データセットで、自動化されたフィールドの選択です。自動化された選択は予測性能を改善することがありますが、モデル最適化に関連するデータ量が減ります。

   データ前処理は、学習データセットでの調整や標準化などの変換を実行し、学習アルゴリズムにより適したものにします。

   > **注意**
   > 理由がある場合にかぎり、機能選択とデータ前処理を無効にしてください。

5. [OK]をクリックします。

   学習プロセスが開始し、指定した入力設定と経過した処理時間を示すダイアログボックスが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

予測モデルをラベルがないデータセットに適用する

> **メモ**
> 機械学習メニューオプションが無効な場合は、Python エンジンがインストールされていない可能性があります。詳細については、「"ACL for Windows をインストールする" ページ 2744」を参照してください。

手順

1. ラベルがないデータセットがある Analytics テーブルを開きます。
2. Analytics メインメニューで、 **機械学習 > 予測**] を選択します。
3. **[モデル]** をクリックし、 **[ファイルを選択]** ダイアログボックスで、前の学習プロセスによって生成されたモデルファイルを選択し、 **[開く]** をクリックします。

   モデルファイルのファイル拡張子は `*.model` です。

   > **メモ**
   > モデルファイルは、ラベルのないデータセットと同じフィールドまたはほぼ同じフィールドのデータセットで学習されている必要があります。
   >
   > バージョン 14.1 の Analytics で学習されたモデルファイルは使用できません。バージョン 14.1 のモデルファイルは、それ以降のバージョンの Analytics と互換性がありません。予測プロセスと使用するには、新しい予測モデルを学習してください。

4. **[保存先]** テキストボックスで、予測プロセスで出力された Analytics テーブル出力の名前を指定します。

   この出力テーブルには、学習プロセス中に指定したキーフィールドと、予測プロセスで生成された、以下の 1 つまたは 2 つのフィールドが含まれます。

   - **予測** -ラベルがないデータセットの各レコードに関連付けられた予測されたクラスまたは数値。
   - **確率** -(分類のみ) 予測されたクラスが正しい確率

   > **メモ**
   > Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

5. 現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[f]** テキストボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

6. 省略可能。ラベルがないデータセットのサブセットのみを処理するには、 **詳細**] タブで、 **範囲**] パネルのオプションのいずれかを選択します。
7. [OK] をクリックします。

学習アルゴリズム

3 つの学習コマンド オプションは、予測モデルを学習するために使用される機械学習アルゴリズムを指示します。

オプション	学習ダイアログボックス タブ
分類または**再帰**	[**メイン**] タブ
線形モデルのみを評価	[**詳細**] タブ
機能選択と前処理を無効にする	[**詳細**] タブ

次のセクションでは、使用されるアルゴリズムを制御するオプションを要約します。

アルゴリズム名は、Analytics ユーザー インターフェイスに表示されません。学習コマンドによって最終的に選択されたモデルを生成するために使用されるアルゴリズムの生がログに表示されます。

> **メモ**
> アルゴリズムの詳細については、scikit-learn ドキュメントを参照してください。scikit-learn は、Analytics が使用する Python 用の機械学習ライブラリです。

分類アルゴリズム

詳しく表示

使用されるアルゴリズム **使用されないアルゴリズム**

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
アルゴリズム タイプ: 分類化					

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
ロジスティック回帰	✓				
線形サポート ベクター マシン	✓				
ランダム フォレスト		✓	✗		
Extremely Randomized Trees		✓	✗		
勾配ブースティング マシン		✓	✗		
アルゴリズム タイプ: 機能プリプロセッサー					
ワンホット エンコーディング(カテゴリ特徴量)	✓				
Fast 独立成分分析				✓	✗
Feature Agglomeration				✓	✗
主成分分析(特異値分解)				✓	✗
Second Degree Polynomial Features				✓	✗
Binarizer				✓	✗
ロバスト スカラー				✓	✗
標準スカラー				✓	✗
最大絶対スカラー				✓	✗
最小最大スカラー				✓	✗
Normalizer				✓	✗
ニューストレム カーネル近似				✓	✗

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
RBF カーネル近似				✓	✗
ゼロ カウンター				✓	✗
アルゴリズム タイプ: 特徴選択					
ファミリーワイズエラー率				✓	✗
最高スコア百分位				✓	✗
差異しきい値				✓	✗
再帰的特徴消去				✓	✗
重要度重み				✓	✗

再帰アルゴリズム

詳しく表示

✓**使用されるアルゴリズム** ✗**使用されないアルゴリズム**

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
アルゴリズム タイプ: リグレッサー					
Elastic Net	✓				
Lasso	✓				
Ridge	✓				
線形サポート ベクター マシン	✓				
ランダム フォレスト		✓	✗		

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
Extremely Randomized Trees		✓	✗		
勾配ブースティング マシン		✓	✗		
アルゴリズム タイプ: 機能プリプロセッサー					
ワンホット エンコーディング(カテゴリ特徴量)	✓				
Fast 独立成分分析				✓	✗
Feature Agglomeration				✓	✗
主成分分析(特異値分解)				✓	✗
Second Degree Polynomial Features				✓	✗
Binarizer				✓	✗
ロバスト スカラー				✓	✗
標準スカラー				✓	✗
最大絶対スカラー				✓	✗
最小最大スカラー				✓	✗
Normalizer				✓	✗
ニューストレム カーネル近似				✓	✗
RBF カーネル近似				✓	✗
ゼロ カウンター				✓	✗
アルゴリズム タイプ: 特徴選択					

アルゴリズム名	常に含まれる	線形モデルのみを評価		機能選択と前処理を無効にする	
		選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション	選択されていないオプション(デフォルト)	選択されたオプション
ファミリーワイズエラー率				✓	✗
最高スコア百分位				✓	✗
差異しきい値				✓	✗
重要度重み				✓	✗

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データのクラスター

クラスターは、1 つ以上の数値キーフィールドの類似した値に基づいて、テーブルのレコードをグループ化します。類似した値は、データセット全体のコンテキストで相互に近い値です。これらの類似した値は、特定されると、データのパターンを明らかにするクラスターを表します。

> **メモ**
> 分析プログラムでクラスターを定期的に実行する場合は、Diligent アカデミーコースの「Analytics で CLUSTER コマンドを使用してデータグループを検索する(ACL 361) 」を受講することをお勧めします(お客様のログインが必要です) 。

他の Analytics グループ化コマンドとクラスターの違い

クラスターは他の Analytics グループ化コマンドとは異なります。

- クラスターでは、取引タイプや加盟店カテゴリコードといった既存のデータカテゴリや、数値の境界がハードコーディングされた定義済みの層でグループ化する必要がありません。代わりに、クラスターはデータ内の類似した数値(つまり、相互に近い値) に基づいてデータをグループ化します。
- 複数のフィールドに基づくクラスターは、ネストされない(非階層) 結果を出力します。

クラスター対象のフィールドの選択

クラスターにより、存在することを知らないデータの有機的なグループを検出することができます。特に、機械学習を利用せずに、複数の数値フィールドに基づくクラスター(多次元クラスター) を特定することは困難です。この意味で、クラスターは説明的であり、監視されない機械学習の例です。

ただし、出力クラスターの有意性を保証するには、クラスターで選択するフィールド間に有意な関係が存在する必要があります。

単一フィールドのクラスター

単一フィールドでのクラスターは比較的簡単です。単一の値のセットに集中し、クラスターは値間の近さ(近似) に基づいて値をグループ化します。たとえば、金額フィールドをクラスター化し、値の範囲で金額が集中する場所を見つけることができます。

階層化などの従来のアプローチに対するクラスターの利点は、前もって、集中が存在する可能性がある場所を想定したり、任意の数値境界を作成したりする必要がないことです。クラスターは、特定のクラスター数の境界がある場所を検出します。

例

単一の数値フィールドでのクラスターの例

Ap_Trans テーブルを **Invoice Amount** でクラスター化し、値の範囲で金額が集中する場所を見つけることができます。想定される結果は、金額のほとんどが範囲の下限でクラスター化されることです。クラスターは、想定されたパターン通りになるかどうかを確認します。

Invoice Amount フィールドを 5 つのクラスターにグループ化することを決め、クラスターを要約して、各クラスターのレコード数を検出します。

出力結果

次の出力結果では、最初の 5 つのレコードがシステムで生成され、指定した任意のクラスター数と同じになります。**Invoice Amount** フィールドでは、5 つのレコードが**中心**を示します。これは、請求金額の 5 つのクラスターそれぞれに対してクラスターアルゴリズムが計算する中心点です。たとえば、クラスター 3 (`C3`) の中心は 2,969.04 です。詳細については、「"クラスターアルゴリズムの仕組み" ページ 1371」を参照してください。

システムで生成されたフィールドの下では、ソースデータフィールドがクラスターにグループ化されます。これはクラスター `0` から始まります。**Distance** フィールドの値は、実際の請求金額から、そのクラスターの計算された中心値までの距離です。このため、たとえば、レコード 6 では、請求金額 618.30 から距離 64.935317 を差し引くと、中心値 553.36 と等しくなります。

> **メモ**
> 実際の値が中心値より大きいか小さいかによって、距離値を加算または減算します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



	Invoice Amount	Cluster	Distance	Invoice Date	Invoice Number	Vendor Number	Vendor Name
1	553.36	C0	0.000000				
2	56,767.20	C1	0.000000				
3	18,010.28	C2	0.000000				
4	2,969.04	C3	0.000000				
5	8,061.46	C4	0.000000				
6	618.30	0	64.935317	17 Nov 2000	5981807	11663	More Power Industries
7	49.68	0	503.684683	31 Jan 2000	517506	13136	Muller Corp.
8	783.99	0	230.625317	31 Jan 2000	122088	10721	Witz & Partners
9	187.60	0	365.764683	31 Jan 2000	2653864	10448	PacRim Engineered Products
10	538.47	0	14.894683	31 Jan 2000	54324133	11435	Group Services
11	1,151.15	0	597.785317	14 Nov 2000	239388	12701	Harris Projects
12	965.77	0	412.405317	14 Nov 2000	232195	10025	Mitchell Ent.
13	760.77	0	207.405317	14 Aug 2000	294698	14438	Bloom County Construction
14	92.16	0	461.204683	14 Feb 2000	26530	11009	Waterson Services
15	1,744.40	0	1,191.035317	14 Feb 2000	8752383	11475	Triathalon Group
16	540.80	0	12.564683	14 Feb 2000	2650620	10448	PacRim Engineered Products
17	561.20	0	7.835317	14 Feb 2000	70936	10134	Stars Trading
18	397.80	0	155.564683	01 Dec 2000	54326778	11435	Group Services
19	287.00	0	266.364683	13 Feb 2000	121053	10721	Witz & Partners
20	1,271.00	0	717.635317	13 Feb 2000	8757170	11475	Triathalon Group
21	537.74	0	15.624683	30 Sep 2000	293732	14438	Bloom County Construction

クラスターの要約

Cluster フィールドを要約し、要約された出力をカウントで並べ替えると、次の結果が出力され、値の分布が想定通りであることを確認します。全体的に、請求金額が低い値に向かって大きく歪みます。(比較しやすいように中心値がテーブルに追加されています。)

クラスターの単一の大きい値は単独で異常値のように出現し、一般的に調査が必要です。

クラスター	カウント	中心値
0	73	553.36
3	16	2,969.04
4	8	8,061.46
0	4	18,010.28
1	1	56,767.20

複数のフィールドのクラスター

2つ以上のフィールドでクラスター化するときには、フィールドを関連付ける方法を確認する必要があります。クラスターを使用して、仮定をテストできます。たとえば、会社が従業員の退職率に関心があるとします。管理者は、より若い給与が低い従業員に集中していると考えています。

クラスターを使用して、次の間に強い関係があるかどうかを検出できます。

- 勤続期間と従業員の年齢(2次元クラスター)
- 勤続期間、従業員の年齢、給与(3次元クラスター)

> **メモ**
> この分析では、取得された傷病休暇日数など、仮定とは明確に関係しないフィールドを含めないようにする必要があります。

出力クラスターの評価

クラスター アルゴリズムは、常に、指定されたクラスター数のテーブルを出力します。出力テーブルのすべてのレコードはクラスターにあります。

この時点では、クラスターに分析上の有意性または意味があるかどうかを評価する必要があります。アルゴリズムがクラスターのレコードをグループ化するからといって、必ずしも、グループ化が有意であるわけではありません。クラスターが有意なパターンを形成しているかどうかを確認する必要があります。クラスターがストーリーを伝えているかどうか

> **ヒント**
> クラスター出力テーブルをレポート ツールの散布図としてグラフ化し、各クラスターに別の色を割り当てると、出力クラスターの全体的な特性をすばやく、簡単に評価できます。

次の特性は、出力されたクラスターの有意性を評価する際に役立ちます。

- **クラスターの一貫性** -クラスターの個別の値すべてが比較的中心に近い位置にあるか、クラスターが分散しているか。クラスターの一貫性が高いほど、クラスターを構成する値の関係が強くなります。
- **クラスターのサイズ** -1つまたは2つの大きいクラスターにほとんどの値が含まれているか。この場合、値が多数のクラスター間で比較的均等に分散しているデータセットに比べ、データセットが大きく偏っています。
- **異常値** -重要なクラスターのいずれにも含まれない値を検討します。このような異常値は、追加で精査する必要がある項目を示している可能性があります。また、「内部異常値」を検討します。つまり、重要なクラスターに含まれていて、クラスターの外側の端にある値です。

> **メモ**
> 上記の特性はすべて、クラスター評価でも、人間が行う主観的な方法です。クラスター評価ではさまざまな機械的な方法が存在しますが、そのような方法は本 Analytics ヘルプの対象範囲外です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

クラスター アルゴリズムの仕組み

Analytics のクラスターは、k 平均法アルゴリズムを使用します。これは、一般的な機械学習アルゴリズムです。k 平均法の詳細については、インターネットの説明をご覧ください。

アルゴリズムの概要は以下のとおりです。

詳しく表示

k 平均法アルゴリズムは、反復プロセスを使用して、クラスターを最適化します。

順番 検査	アクション	詳細
1	クラスター数の指定	◦ データセットをグループ化するために使用するクラスターまたはグループ数を決定します。"K" は指定するクラスター数を表します。 ◦ データセットのデータ点は、単一数値フィールドの値、または複数の数値フィールドに基づいてアルゴリズムが演算する複合値にすることができます。
2	クラスター中心の初期化	◦ ランダム データ点のセットを生成し、クラスター計算の初期中心または中央点として使用します。 ◦ 生成された中心数は、指定したクラスター数と同じです。
3	各データ点を最も近い中心に割り当てる	◦ 各データ点から中心への最短距離を見つけます。距離の比較は平方ユークリッド距離を使用します。 ◦ 各データ点を最も近い中心に割り当てます。特定の中心に割り当てられたすべてのデータ点がクラスターになります。
4	中心の再計算	◦ クラスターのすべてのデータ点の平均または中央値を計算します。中央値がクラスターの新しい中心になります。
5	反復	◦ 手順 3 および 4 を繰り返します。 • 各データ点から中心への最短距離を再計算します。 • 各データ点を最も近い中心に割り当てます。これにより、一部のデータ点がもう一度別のクラスターに割り当てられます。 • 中心の再計算 ◦ データ点が割り当てられなくなるまで、または指定された反復の最大数に達するまで、反復を繰り返します。 ◦ 各反復で、クラスターの構成がより一貫します。つまり、クラスターのデータ点はより近くなります。

クラスター数 (K 値) の選択

データのクラスター化で使用する最適なクラスター数を決定するには、テストと実験が必要になることがあります。特定のデータセットに対する、正確な答えはありません。

詳しく表示

最適なクラスター数を決定するためのガイドライン

- **データを理解する** -前もってデータセットを理解し、データのプロファイル、および値の明確な集中について概要を把握します。

- **最初は高めにする**-最初は8 ~ 10の比較的多いクラスター数を選択します。
- **別のクラスター数を試す**-複数回クラスターを実行し、毎回別のK値を指定します。出力結果をレビューすると、クラスターを増やすのか減らすのかを判断できます。
- **エルボー法**-エルボー法を使用すると、クラスターの最適な数をプログラミングで特定します。最適な数とは、クラスターの一貫性が最も高く、追加クラスターの収穫逓減(既に一貫しているクラスターを分割しても限界的にしか一貫性を実現できないこと)を回避する点です。

  エルボー法の結果を折れ線グラフでプロットし、「エルボー」または変曲点を視覚的に特定します。ここでは、クラスター数を増やしても一貫性は大きく改善されません。

文字または日付時刻フィールドでクラスター化できますか。

一般的に、文字または日付時刻フィールドでクラスター化できません。クラスターアルゴリズムは数値だけを許可し、数値で計算を実行します(ユークリッド距離、中央値)

詳しく表示

カテゴリ文字データ

ロケーションIDなどのカテゴリ文字データが数値の形式になっていることがあります。あるいは、演算フィールドを使用して、文字カテゴリを作成する数値コードのセットにマッピングできます。このデータを数値データ型に変換し、クラスターで使用できます。ただし、結果のクラスターは有効になりません。数値ではない対象を表す数値に対して数学的演算を実行するためです。

たとえば、ロケーションIDのリストの平均に基づいて中心位置を計算すると、意味のない数値になります。計算は、ロケーション番号間の数学的な距離が何らかの実際の世界の測定可能な距離と等しいという無効な想定に基づいています。

物理的な距離を考慮する場合、ロケーション1とロケーション9の間の距離がロケーション1とロケーション5の間の距離の2倍であるということは無意味です。ロケーション1と9は隣で、ロケーション5が数マイル離れている可能性があります。

ロケーションや物理的な距離に関するクラスター分析では、使用する有効なデータは地理座標です。

スケールを表すカテゴリデータ

スケールを表すカテゴリデータでクラスターできます。たとえば、不可から優までの評価スケールと、対応する1 ~ 5のコードです。この場合、数値コードの平均には意味があります。

日付時刻データ

Analytics関数を使用して、日付時刻データを数値データに変換できます。ただし、結果の数値データは連続していません。これは、数値の連続セットを想定するクラスター分析では問題となります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

たとえば、次の3つの数値は、日付としては、1日違いです。ただし、数値としては、最初と2番目の数値にかなりのギャップまたは距離があります。

- 20181130
- 20181201
- 20181202

クラスター分析では、シリアル日付値を使用できます。シリアル日付は、1900年1月1日からの経過日数を表す、整数の連続セットです。

手順

> **メモ**
> 機械学習メニューオプションが無効な場合は、Python エンジンがインストールされていない可能性があります。詳細については、「"ACL for Windows をインストールする" ページ 2744」を参照してください。

クラスターアルゴリズムの設定の指定

1. クラスター化するデータがあるテーブルを開きます。
2. Analytics メインメニューで、 **機械学習 > クラスター**] を選択します。
3. **クラスター数(k値)**] で、データをグループ化するために使用するクラスター数を指定します。
4. **最大繰り返し数**] で、クラスターアルゴリズムで実行される反復数の上限を指定します。
5. **初期化数**] で、ランダム中心の初期セットを生成する回数を指定します。
6. 省略可能。 **シード**] を選択し、数値を入力します。

データ処理方法の指定

複数のキーフィールドでクラスター化する場合は、クラスターで使用する前に、**前処理**機能を使用して、フィールドのスケールを標準化してください。

一般的に、異なる数値フィールドのスケールと単位は異なります。たとえば、年間のドル金額を含む給料フィールドの範囲は20,000 ~ 100,000で、年を含む年齢フィールドの範囲は18 ~ 70であるという可能性があります。給料フィールドと年齢フィールドを使用してクラスター化し、調整を行わない場合、出力されたクラスターは、給料/年齢クラスターではなく、基本的に給料クラスターとなります。その場合、年齢数と比較して、給料の数値のサイズにクラスターが偏ります。

前処理を実行すると、次の方法によって、すべてのクラスターのキーフィールドのすべての値を調整するため、クラスター処理中に均等に重み付けすることができます。

前処理オプション	説明
標準化	キーフィールド値の中央を平均ゼロ(0)にし、調整します。これは、値をz得点相当(標準得点)に変換するプロセスです。

前処理オプション	説明
	z得点は、未加工の値を各フィールドの未加工の平均値から分離する標準偏差数の測定です。調整されたフィールドでは、平均値がゼロ(0)で表されます。表される未加工の値がフィールドの未加工の平均値より大きいか小さいかによって、z得点が正または負になります。 **メモ** キーフィールドにほとんどゼロ以外の値が含まれている場合はこのオプションを使用します(密行列)。 例 **z得点の計算の例** 調整された年齢フィールドでは、元の年齢値55は、z得点では1.038189になります。 • 年齢フィールドの元の平均値:42.04054054 • 年齢フィールドの標準偏差:12.48276021 • 元の平均値を減算して元の値を中心にする:55 - 42.04054054 = 12.95945946 • 標準偏差で除算して中心の元の値を調整する:12.95945946/12.48276021 = 1.038189 • 55は元の平均値から離れた標準偏差1.038189です。
単位分散になるようにスケール	標準偏差で除算してキーフィールド値を調整しますが、中央を平均ゼロ(0)にしません。 **メモ** 1つ以上のキーフィールドに多数のゼロ(0)値が含まれる場合にはこのオプションを使用します(疎行列)。 例 **中心化せずに調整する例** 調整された年齢フィールドでは、元の年齢値55は、調整された値4.406077になります。 • 年齢フィールドの標準偏差:12.48276021 • 標準偏差で除算して元の値を調整する:55/12.48276021 = 4.406077
なし	キーフィールドは中心化も調整もされません。クラスターを計算するときに、クラスターは中心化も調整もされない、元の値を使用します。

フィールドの選択

1. [**対象クラスター**]リストから、テーブルのレコードをクラスター化するために使用する1つ以上のキーフィールドを選択します。

   キーフィールドは数値である必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

2. 省略可能。 **[他のフィールド]**リストで、出力テーブルに含める 1 つ以上の追加フィールドを選択します。

> **ヒント**
> 隣接する複数のフィールドを選択するには、**Shift キー + クリック**を、隣接していない複数のフィールドを選択するには、**Ctrl キー + クリック**を利用できます。

コマンド入力の確定

現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、 **[If]**テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または **[If]**ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

> **メモ**
> If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

1.

IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。

2. **[保存先]**テキスト ボックスに、出力テーブルの名前を指定します。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

3. 省略可能。 **[詳細]**タブ
   a. レコードのサブセットのみが処理されることを指定するには、 **[範囲]**パネルでオプションのいずれかを選択します。
   b. 出力テーブルを自動的に開くようにするには、 **[出力テーブルの使用]**をオンにします。
4. **[OK]**をクリックします。

ベンフォード分析の実行

ベンフォード分析は、フィールドに表示される最初の桁(1 ~ 9)や最初の桁の組み合わせの数をカウントし、実数と予測数を比較します。

ベンフォード式で計算された、想定されたカウントは、ベンフォード分布を提供します。自然に発生する数字のセットにおいて、先頭の数の実際のカウントの頻度分布は、ベンフォード分布に近似します。

テストされるデータの1つ以上の先頭の数または数の組み合わせが、ベンフォード分布から大幅に逸脱している場合は、数が操作された可能性があることを示すことがあります。逸脱はシンプルかつ合理的な説明である場合もあり、必ずしも操作を示すものではありません。

ベンフォード分析を使用してテストできるデータ

ベンフォード分析は、会計金額、取引金額、費用、またはアドレス番号などの「自然発生数」から構成される数値データをテストする目的でのみ、使用してください。ベンフォード分析は、いかなる方法でも制約を受けた数値データには適していません。

ベンフォード分析に適した数値データを特定するには、次のガイドラインに従ってください。

- **データセットのサイズ**-有効は分布をサポートするには、データセットが十分に大きいサイズである必要があります。ベンフォード分析では、499レコード以下の場合には、信頼できる結果が得られない場合があります。
- **先頭の数の要件** -1 ~ 9のすべての数値が、先頭の数として発生する可能性がなければなりません。
- **先頭の数の組み合わせの要件** -0 ~ 9のすべての数値が、先頭から2番目の数および分析対象の追加の数として発生する可能性がなければなりません。
- **制約されたデータ**-あらかじめ定義されたパターンに従って割り当てまたは生成された数値データは、ベンフォード分析に適していません。たとえば、次の分析では、ベンフォード分析を使用しないでください。
  - 連番の小切手または請求書番号
  - 特定のパターンにマッピングされる社会保障番号または電話番号
  - 特定の数字が出現しない範囲がある番号体系
- **乱数** -乱数生成器で生成された数値は、ベンフォード分析に適していません。

使用の詳細

以下の表は、Analyticsでのベンフォード分析の使用に関する詳細を示します。

機能分野	詳細
分析する先頭桁数	先頭桁数を最高6桁まで分析できます。4桁以上を分析する場合、ベンフォード分析の結果は、画面に表示したり、プリンターへ送信したりするのではなく、ファイルに出力する必要が

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	詳細
	あります。
処理時間	作業対象のレコード数にもよりますが、5 桁以上の先頭桁数の分析には数分かかる可能性があります。分析している桁数にかかわらず、**Esc** キーを押せばいつでもこのコマンドを終了させることができます。
データセットのサイズ	効果的にベンフォード分析を実行するには、大きなデータセットが必要になります。Analytics では、指定した桁数に対してデータセットが小さすぎると、結果出力で警告メッセージが表示されます。
正の値と負の値	正の値と負の値を別々に分析すると、異常なデータはより明白になります。分析を始める前にフィルターを使用して、正と負の値を分けます。
ゼロおよび数値以外の文字	値がゼロのレコードは無視されますが、その除外されたレコード数は報告されます。 また、先頭にあるゼロ、小数点やドル記号などの数値書式、およびその他の数値以外の桁、さらにテスト基準を満たさないレコードも無視されます。結果として出された数字の桁数が指定した数より少ない場合は、Analytics は結果の右側にゼロを追加します。

ベンフォード分析出力結果

ベンフォード分析では以下の出力結果が生成されます。

機能分野	詳細
先頭桁	検証する先頭桁が表示されます。たとえば、1 桁の先頭桁を指定した場合、1 から 9 の数字が表示されます。2 桁の先頭桁を指定した場合は、10 から 99 の数字が表示されます。
実数	各先頭桁の総数か、フィールドに含まれる先頭桁の組み合わせの実際の総数が表示されます。
予測数	ベンフォードの法則に従って計算された、各先頭桁の予測数か、先頭桁の組み合わせの予測数が表示されます。
Z 統計量	実際のカウントと予測されるカウントの間の距離の標準偏差の測定である、各数または数の組み合わせの Z 統計量を示します。たとえば、Z 統計量 0.500 は標準偏差の半分を表します。
下限範囲 上限範囲 (省略可能)	各先頭の数または数の組み合わせのカウントの計算された上限値と下限値を示します。 出力結果の複数の桁または桁の組み合わせの実際のカウントが境界のいずれかを超える場合、データは操作された可能性があり、調査が必要になります。 > **メモ** > **下限**と**上限**の値が含まれるのは、[**ベンフォード**] ダイアログボックスの [**上限および下限を含める**] チェックボックスをオンにした場合のみです。

手順

フィールドでベンフォード分析を実施し、1つ以上の先頭の数または数の組み合わせがベンフォード分布から大幅に逸脱するかどうかを検査します。

方法の説明

1. 分析するフィールドを含むテーブルを開きます。
2. [**分析**] > [**ベンフォード**] の順に選択します。
3. [**メイン**] タブで、次のいずれかを行います。
   - [**ベンフォードの対象**] ドロップダウンリストから分析の対象となるフィールドを選択します。
   - [**ベンフォードの対象**] をクリックしてフィールドを選択するか、式を作成します。

   > **メモ**
   > 取引金額などの「自然発生数」を含むフィールドを選択します。ベンフォード分析は、いかなる方法でも制約を受けた数値データには適していません。詳細については、「"ベンフォード分析を使用してテストできるデータ" ページ 1376」を参照してください。

4. [**分析する先頭桁数**] に、分析する桁数を1から6までの数値で入力します。

   > **メモ**
   > 4桁以上の先頭桁を分析する場合、結果はファイルへ出力する必要があります。4桁以上の分析の結果は、画面へ表示、プリンターへ送信、またはグラフで表示することはできません。

   現在のビューの中に処理から除外したいレコードがある場合は、[**If**] テキスト ボックスに条件を指定します。直接入力するか、または [**If**] ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して IF ステートメントを作成します。

   > **メモ**
   > If 条件は、任意の範囲オプション(**先頭**、**次へ**、**While**) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

5. IF ステートメントは、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
6. (省略可能) 各数または数の組み合わせの出力結果に計算された境界値を含める場合は、[**上限および下限を含める**] を選択します。
7. [**出力**] タブをクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

8. [**出力先**] パネルで、適切な出力オプションを選択します。
   - **画面** - Analytics の表示領域に結果を表示するには、このオプションを選択します。

     > **ヒント**
     > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

     出力レコードに多数のレコードが含まれている場合は、結果を画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。
   - **印刷** - デフォルトのプリンターに結果を送信するには、このオプションを選択します。
   - **グラフ** - 結果を基にグラフを作成し、それを Analytics 表示領域に表示するには、このオプションを選択します。
   - **ファイル** - 結果を Analytics テーブルに保存または追加するには、このオプションを選択します。テーブルがまだプロジェクトに存在しないときは、開いているプロジェクトに追加されます。

     > **メモ**
     > 当該の分析操作に対して適用されない出力オプションは無効になります。

9. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合は、 [**出力指定**] パネルで次の情報を指定します。
   - **ファイルの種類** - オプションは "**Analytics テーブル**" のみです。結果を新しい Analytics テーブルに保存するか、または既存の Analytics テーブルに追加します。
   - **名前** - [**名前**] テキスト ボックスにテーブル名を入力します。もしくは、 [**名前**] ボタンをクリックして、 [**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスでテーブル名を入力するか、既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのテーブルを選択します。Analytics によってテーブル名があらかじめ設定されている場合は、その設定されている名前を受け入れることも、あるいは変更することもできます。

     また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にテーブルを保存したり、その場所にあるテーブルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Output.fil` または `Results\Output.fil`。

     > **メモ**
     > Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

   - **ローカル** - サーバー テーブルに接続している場合のみ有効になります。プロジェクトと同じ場所に出力テーブルを保存する、パスを指定する、または別のローカル フォルダーへ移動する場合は、 [**ローカル**] を選択します。サーバーの Prefix フォルダーに出力テーブルを保存する場合は、 [**ローカル**] を選択解除されたままにしておきます。

> **メモ**
> 出力結果がAX Serverテーブルの分析や処理から生成される場合は、**[ローカル]**を選択します。結果テーブルをAX Serverへインポートするために**[ローカル]**設定を選択解除することはできません。

10. 省略可能。適切なテキストボックスに**ヘッダー**または**フッター**を指定します。

    複数行のヘッダーやフッターを入力する場合は、**[ヘッダー]**または**[フッター]**ボタンをクリックします。ヘッダーまたはフッターのテキストボックスで、改行文字としてセミコロン(;)を入力することもできます。

    デフォルトでは、ヘッダーとフッターは中央揃えで出力されます。ヘッダーテキストやフッターテキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<)を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。

    > **メモ**
    > 出力タイプによっては、ヘッダーまたはフッターを指定できないものもあります。

11. **[詳細]**タブをクリックします。
12. **[適用範囲]**パネルで、適切なオプションを選択します。
    - **すべて**
    - **先頭**
    - **次へ**
    - **While**

    詳しく表示

適用範囲オプション	詳細
すべて	(デフォルト)ビュー内のすべてのレコードを処理することを指定します。
先頭	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の先頭レコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。
次へ	テキストボックスに数を入力します。ビュー内の現在選択したレコードから処理が開始され、指定した件数のレコードのみが処理対象とされます。行内のデータではなく、ビュー内の左端列で実際のレコード番号が選択されている必要があります。
While	WHILEステートメントを使用して、特定の条件または条件のセットに基づいてビュー内のレコードの処理を制限します。 **[While]**テキストボックスに条件を入力するか、または**[While]**ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用してWHILEステートメントを作成します。 WHILEステートメントでは、指定した条件がtrueと評価される間のみ、ビュー内のレコードを処理することができます。条件がfalseと評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。 **While**オプションは、"**すべて**"、"**先頭**"、または"**次**"オプションと組み合わせて使用することができます。1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> [**先頭**] または [**次**] オプションは、テーブル内のレコードの物理的な順序またはインデックス付けされた順序のいずれかを参照します。[**先頭**] または [**次**] では、テーブルビューに適用されたフィルタリングまたはクイックソートは無視されます。ただし、分析操作の出力結果ではすべてのフィルターを考慮します。
>
> ビューでクイックソートが実行されている場合、"**次**" は "**先頭**" のように動作します。

13. 出力の種類として**ファイル(Analytics テーブル)** を選択した場合、操作の完了時に、自動的に出力テーブルを開く場合は、 [**出力テーブルを開く**] を選択します。
14. 出力の種類として [**ファイル**] を選択した場合、出力結果を既存の Analytics テーブルの末尾に追加するときは、次のいずれかを行います。
    - 出力結果と既存のテーブルの構造がまったく同じであることがわかっている場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択します。
    - 出力結果と既存のテーブルのレコード長を Analytics に比較させたい場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておきます。レコード長が同一でなければ、データ構造は同じではなく、追加は正しく動作しません。

> **メモ**
>
> 出力結果と既存のテーブルの構造が同一であるかどうかが不確かな場合は、 [**既存のファイルに追加する**] を選択解除されたままにしておくことをお勧めします。追加およびデータ構造の詳細については、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

15. [**OK**] をクリックします。
16. 上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

    [**最後に追加**] オプションが表示されることを期待していたのに表示されない場合は、 [**いいえ**] をクリックして操作をキャンセルし、"既存テーブルへの出力結果の追加" ページ 219を参照してください。

データ分析で AI を使用する

Analytics AI コマンドと外部 AI サービスを使用して、データ分析に AI を組み込むことができます。このノーコードまたはローコードのオプションをすると、AI サービスで実行させたい分析と返してほしい結果のタイプを記述する自然言語のユーザープロンプトを Analytics インターフェイスで入力できます。

> **メモ**
>
> 外部 AI サービスは、Diligent によって提供されません。お客様の組織が提供する必要があります。
>
> 組織によって使用が承認されている外部 AI サービスにのみ接続してください。機密データを Analytics から AI サービスに送信する場合は、必ずすべてのセキュリティプロトコルに従ってください。
>
> AI の結果には不正確な部分やエラーが含まれる可能性があります。絶対的な正確さが必要な場合は、別の方法を使用して結果を検証します。

AI コマンドの使用目的

AI コマンドは、Analytics の既存のデータ分析機能を拡張または強化することを目的としており、それらに取って代わるものではありません。AI は、フリーテキストフィールドの非構造化データを含むテキストベースのデータの定性的分析を行う場合に特に役立ちます。AIは、推論を用いてテキストを処理し、意味、意図、コンテキストを引き出したり、パターンを特定したりすることができます。この推論に基づく定性的分析を、定量的でルールベースの既存の Analytics コマンドセットを使用して実行することは困難または不可能です。

また、AI を使ってインターネット上で公開されている情報をすばやく調査し、その調査結果を Analytics で構築しているデータ分析に組み込むこともできます。たとえば、ベンダーテーブル内の個々のベンダーの評判や費用請求の妥当性を AI に評価させることができます。

AI コマンドを使用すると、Analytics での作業に次のような分析を追加できます。

- **分類** -リスク調査の回答の運用、戦略、財務、システムなどへの分類
- **感情分析** -顧客レビュー、従業員フィードバック、自由回答式アンケートの質問、インタビューの記録の感情分析と分類
- **データクレンジング** -トランザクションの説明からの個人識別情報 (PII) のクレンジング
- **評価** -ベンダー名と住所に基づくベンダーの評価
- **比較** -妥当性と表面上の異常を確認するための費用の説明と金額の比較
- **相関関係** -数値評価やスコアなどの定量フィールドと自由回答データの相関の測定

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

AIコマンドの例

以下の例はAIコマンドの3つの有効な用途を示しています。他にも多くの有効な用途が存在しています。これらのタスクを手動で実行するには、非常に長い時間がかかります。

- **AIを使用したベンダー評価** -一般に公開されている情報を利用して、ベンダーテーブル内の各ベンダーの基本的な妥当性を迅速に評価します。
- **AIを使用した費用レビュー**-費用請求の妥当性を確認するために、費用の説明、単価、商品およびサービスに関する公開情報を検討します。
- **AIを使用した感情分析** -顧客コメントフィールドの非構造化テキストを処理して、顧客の気持ちや感情を推測し、結果に基づいてコメントを分類します。

AIを使用したベンダー評価

ベンダーテーブルの基本チェックを実行して、架空のベンダーが存在する可能性を明らかにします。AIサービスにベンダー名と住所のフィールドを入力し、ベンダーをCommon(一般)、Rare(希少)、Unknown(不明)に分類するように指示します。

例を見る

ユーザープロンプト	これは一般的に知られているベンダーですか? 出力値は、一般的な場合はCOMMON、既知でも稀な場合はRARE、そうでない場合はUNKNOWNになる必要があります。
AIの回答	Industrial Business Equip, 6 E Monroe St Ste 1004, RARE Officemax 896, 2300 E Highland Dr, COMMON Staples 500, 2910 E Harding Ave, COMMON Ingras Garden Images, 1203 N 4th St, UNKNOWN
AIがどのように役立つか	AIプロセスは、ベンダーに関する一般に入手可能な大量の情報を利用して、ベンダーテーブル内の各ベンダーの妥当性を迅速に評価します。

ユーザープロンプトは、自分に適した方法で形を変えることができます。出力の3つのカテゴリの内訳の代わりに、次のようなより詳細なものが必要な場合があります。

- 収益性、成長性の確立
- 確立されたベンダー
- 一部の情報が利用可能
- 不明

AIを使用した費用レビュー

Pカード取引をレビューし、品目またはサービスと購入価格との間に不一致がある経費にフラグを付けたいと考えています。AIサービスに経費の説明と経費フィールドを入力し、経費が妥当かどうかを判断するように指示します。

例を見る

ユーザープロンプト	「説明」と「単価」の組み合わせを考慮して、そのコストが「一般的」か「異常」かを示します。
AI の回答	5-Shelf Steel Shelving Unit, 112.50, Typical price for basic metal shelving(5段スチール棚ユニット、112.50ドル、一般的な金属の棚の標準価格) 60" Urban Bookcase, Cherry, 276.20, Typical price for a quality wooden bookcase(60インチの都会的なブックケース、チェリー、276.20ドル、高品質の木製ブックケースの標準価格) Stainless Steel Water Bottle, 312.90, Unusually high for a water bottle(ステンレス製水筒、312.90ドル、水筒としては異常に高い) Deluxe High-Back Computer Operator Chair, 532.00, Typical for ergonomic chair(デラックスなハイバックコンピューターオペレーター用の椅子、532.00ドル、人間工学に基づいた椅子の標準価格) File Folder Red Lgl, 13.10, Slightly high for file folders(ファイルフォルダー赤リーガルサイズ、13.10ドル、ファイルフォルダーとしてはやや高め) Color Paper Grey Ltr Cascade, 22.50, Unusually high for colored paper(カラーペーパーグレーレターサイズカスケード、22.50ドル、カラーペーパーとしては異常に高い)
AI がどのように役立つか	AI プロセスは、商品やサービスの価格に関する一般に入手可能な大量の情報を利用して、P カード取引テーブルの各費用の妥当性を迅速に評価します。

AI を使用した感情分析

顧客のホテルレビューを含むテーブルで、感情分析と自由回答コメントフィールドの分類を実行したいと考えています。AI サービスにコメントを人間の基本的な 6 つの感情で分類するように指示します。

例を見る

簡単なユーザープロンプト

ユーザープロンプト	reviews_text フィールドで感情分析を実行し、以下の基本的な人間の感情によってレビューを分類します。幸福、怒り、恐怖、悲しみ、嫌悪、驚き
ゲストのコメント #1	悪い: 下の「ロビー」から少し騒音があるが、それも街の特徴の一部でしょう。良い: 全体的に清潔感があって、感じが良く、フレンドリーで有能なスタッフがいて、ハッピーアワーが良かった。素晴らしいロケーション。
AI の回答 #1	幸福 - わずかな騒音の懸念はあるものの、全般的に肯定的
ゲストのコメント #2	悪い: 部屋の料金はひどく、Booking.com の料金が適用されず、大きな違いがあり、滞在が台無しになった。今のところ説明がない。良い: 場所
AI の回答 #2	怒り - 立地が良いにもかかわらず、料金の不一致に不満を感じています。
AI がどのように役立つか	AI サービスは、顧客コメントフィールドの非構造化テキストを処理し、次のように推測できます。 ◦ 顧客の気持ちや感情 ◦ 感情の強さ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	◦ 対立する感情 AI による推論は、顧客が選択した特定の単語、強意語と修飾語(「非常に」、「極端に」、「ある程度」)、いやみや皮肉の存在、その他の様々な言語的および文脈的な側面に基づいて行われます。 推論のあらゆる側面に基づいて、AI プロセスは各コメントを 6 つの基本的な人間の感情のいずれかに割り当てます。

非常に限定的な長いユーザープロンプト

> **ヒント**
> ChatGPT などのオンライン AI チャットボットにプロンプトを作成してもらい、必要に応じて改良することができます。たとえば、チャットボットに次のように指示します。「ホテルレビューのテーブルの顧客コメント フィールドで感情分析を行う際に使用する適切なプロンプトを教えて」

ユーザープロンプト	あなたはホスピタリティ業界の顧客フィードバック分析を専門とするエキスパート データ アナリストです。 あなたの仕事は、ホテルでの滞在についての各顧客のコメントの感情を評価することです。 各入力コメントに対して、次のような回答を返します。 感情 – 次のいずれか肯定的、中立的、または否定的。 sentiment_score(感情スコア) - 1.0(非常に否定的) ~ +1.0(非常に肯定的) の数値。 key_reasons(主な理由) – 感情を駆り立てたものを説明する短いリスト (1 ~ 3 フレーズ) (例 : フレンドリーなスタッフ、汚れた部屋、素晴らしいロケーション) 。 テーマ - 言及されている主な側面、スタッフ、清潔さ、食べ物、アメニティ、ロケーション、価値、快適さ、サービス、予約、その他。 重要 : トーン、コンテキスト、修飾語を考慮します(例 : 悪くない = やや肯定的) 。 感情が混在している場合は、全体的な印象の評価を基にします。 レビュー全体で簡潔にし、一貫性を維持します。 入力例 : 部屋は清潔で、スタッフは親切だったが、Wi-Fi は使えなかった。 想定される出力の例 : 感情 : 評価する sentiment_score(感情スコア) : 0.4 key_reasons(主な理由) : 清潔な部屋、親切なスタッフ、Wi-Fi が使用できない テーマ: 清潔さ、スタッフ、アメニティ
ゲストのコメント #1	水辺の新しい商業地区に建つ新しいホテル。環状道路から容易にアクセスできます。フレンドリーなスタッフ、清潔な部屋、快適なベッドでした。唯一の不満は、私たちが降りてきた 2 回(土曜日の午前 7 時と午前 9 時) に、Hampton Inn の朝食の全メニューが提供されていなかったことです。午前 9 時のとき、食べ物は長い間容器に入れられていました。それでも自分で作るワッフルやおいしい卵ブリトーなど、他の場所のコンチネンタル ブレックファーストよりも選択肢が豊富です。コミュニティ ガレージの駐車料金は、ルーム キーがあれば無料で、最後に出るときの便利なルーム キー返却サービスも含まれていました。プールはありますが、ホット タブはありません。
AI の回答 #1	感情 : 評価する

	sentiment_score(感情スコア):0.6 key_reasons(主な理由):清潔な部屋、フレンドリーなスタッフ、朝食の問題 テーマ:清潔さ、スタッフ、食べ物
ゲストのコメント #2	悪い:タイミングが悪かったようです。朝食で長い時間待たされ、私たちの後から来た人たちよりも長くかかりました。バレーパーキングで私たちの車が運ばれるまで、かなり長い時間待たされました。コミュニケーションに問題があったようです。スタッフは親切で、私たちにもそうでしたが、それがいつもの傾向のようで、少しがっかりしました。良い:設備の整った部屋、絶好のロケーション。
AI の回答 #2	感情:どちらでもない sentiment_score(感情スコア):0.3 key_reasons(主な理由):いい部屋、サービスに時間がかかる テーマ:サービス、アメニティ
AI がどのように役立つか	前の例で説明した推論と基本的な分類に加えて、このより徹底したAI分析により、出力に複数の有効なコンポーネントが提供されます。 ◦ 顧客の実際の言葉から導き出されたきめ細かい感情スコアは、顧客が割り当てる一般的な1 ~ 5の星の評価よりも信頼性の高い定量的なメトリクスを提供する可能性があります。 ◦ テーマごとのコメントのグループ化は、ホテル経営者が注意とリソースをどこに集中させるかを判断するのに役立つ可能性があります。

AI サービスを効果的に使用する

AI サービスは通常、各操作で処理するデータ量を制限します。Analytics テーブル内のレコードはデータ制限内に収まる可能性を高めるために、バッチで AI サービスに送信されます。バッチ処理は役に立ちますが、AI コマンドのパフォーマンスと応答時間を最適化するには、次のガイドラインに従う必要があります。

- **分析目標のために厳密に必要なフィールドのみを送信する**-ソーステーブル全体を送信しないようにします。送信するデータに一意の識別子フィールドを含めると、AI サービスから返されたテーブルを元のソーステーブルと結合または関連付けることができます。詳細については、「"一意の識別子フィールドの作成" ページ 1390」を参照してください。
- **送信するレコードの数を制限する**-データをAI サービスに送信する前に、データの準備とキュレーションの手順を実行してデータセットを抽出します。
- **AI サービスを使用して定性的分析を行う**-大規模な数値分析や定量分析にAI サービスを使用しないでください。この種の分析は、ソート、分類、要約、階層化などの既存の Analytics 操作を使用して、ローカルでより迅速かつ効率的に実行できます。

作業を開始する前に

これらの前提条件の設定は、AI コマンドを使用する前に行う必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- Python のインストール

  コマンドを実行するコンピューターに互換性のあるバージョンの Python をインストールし、構成する必要があります。次の 2 つの Python ライブラリもインストールする必要があります。Pandas と OpenAI Python API。詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。

- AI サービスの接続設定

  [**オプション**] ダイアログ ボックスで、外部 AI サービスと Analytics の接続に必要な設定の値を指定する必要があります。詳細については、「"外部 AI サービスの接続設定" ページ 125」を参照してください。

外部 AI サービスを使用したデータの分析

AI コマンドを使用して、分析のために外部 AI サービスにデータを送信します。

1. データを含んでいるテーブルを開きます。
2. Analytics メイン メニューから、 [**分析**] > [**AI コマンド**] の順に選択します。

   AI サービスの API キーを要求するメッセージが表示された場合は、[**オプション**] ダイアログ ボックスで API キーを指定する必要があります。詳細については、「"外部 AI サービスの接続設定" ページ 125」を参照してください。

3. [**フィールドの選択**] を選択し、AI サービスに送信する 1 つ以上のフィールドを指定します。

   > **メモ**
   >
   > 分析目標に厳密に必要なフィールドのみを指定することで、AI サービスに送信されるデータの総量を制限します。
   >
   > AI サービスから返されたテーブルを元のソース テーブルと結合または関連付ける場合は、一意の識別子フィールドを含めます。詳細については、「"一意の識別子フィールドの作成" ページ 1390」を参照してください。

4. 省略可能。AI サービスに送信されるレコードをフィルターリングするには、 [**f**] をクリックし、 [**式ビルダー**] ダイアログ ボックスを使って、フィルターとして使用する条件式を作成します。

   テーブル内の少なくとも 1 つのレコードがフィルターに含まれている必要があります。フィルターがテーブル内のすべてのレコードを除外した場合、Analytics にエラーが表示され、AI コマンドが実行されません。

   式ビルダーを使用した式の作成の詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

5. [**宛先**] テキスト ボックスで、AI サービスから返されるデータを格納するテーブルの名前を指定します。

   [**宛先**] をクリックし、ファイル エクスプローラーを使って返されるデータ テーブルを保存するフォルダーに移動します。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

6. 処理の完了時に、テーブルを自動的に開くようにするには、[**出力テーブルの使用**]をオンにします。
7. 次のいずれかを実行します。
   - [**Python スクリプト**]フィールドを空白のままにして、Analytics のデフォルトの Python スクリプトを使用して AI サービスを操作します。
   - 独自の Python スクリプトを使用して AI サービスを操作します。

     [**Python スクリプト**]フィールドで、使用する Python スクリプトのファイルパスと名前を指定します。

     例:`C:\Users\<account_name>\Documents\ACL Data\<analytics_project_name>\Python_scripts\your_python_script.py`

     Python スクリプトへの相対パスを指定できます。また、スクリプトが Analytics プロジェクトフォルダー内にある場合は、スクリプトのファイル名だけを指定することも可能です。

     [**参照**]をクリックし、コンピューター上の Python スクリプトに移動することもできます。

     詳細については、「"独自の Python スクリプトの使用" ページ 1680」を参照してください。
8. [**ユーザープロンプト**]テキストフィールドで、AI サービスに入力するプロンプトを指定します。

   プロンプトは、送信する入力データの処理方法と、サービスが返信する出力を AI サービスに指示します。プロンプトの例については、「"AI コマンドの例" ページ 1383」を参照してください。

   作業スペースを増やすには、[**プロンプトを編集**]を選択して[**ユーザープロンプトビルダー**]を開きます。[**使用可能なフィールドリスト**]でフィールド名をダブルクリックして、[**ユーザープロンプト**]テキストフィールドにすばやく追加できます。

> **メモ**
> [**ユーザープロンプト**]フィールドに二重引用符(")を含めないでください。二重引用符を使用すると、コマンドが失敗します。代わりに、フィールドで一重引用符(')を使用することができます。

9. [**AI モデル**]フィールドに正しい AI モデル情報が含まれていることを確認します。

   必要に応じて、AI モデル情報を更新することができます。

   [**AI モデル**]フィールドには、[**オプション**]ダイアログボックス([**ツール**] > [**オプション**] > [**システム**])で指定された値が事前入力されています。詳細については、「"外部 AI サービスの接続設定" ページ 125」を参照してください。
10. [**AI ベース URL**]フィールドに AI サービス API の完全な URL が含まれていることを確認します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

必要に応じて、AI サービス API の URL を更新できます。URL を更新する場合は、[**オプション**] ダイアログ ボックスの [**AI API キー**] も更新する必要がある可能性が高くなります。これは、AI サービスでの認証に必要なパスワードまたはライセンス キーの値です。

[**AI ベース URL**] フィールドには、[**オプション**] ダイアログ ボックス ([**ツール**] > [**オプション**] > [**システム**]) で指定された値が事前入力されています。詳細については、「"外部 AI サービスの接続設定" ページ 125」を参照してください。

11. 省略可能。[**バッチ サイズ**] フィールドで、AI サービスに送信される各バッチに含めるレコードの数を指定します。

    フィールドを空白のままにすると、デフォルトのバッチ サイズである 100 レコードが使用されます。100 未満の値を指定すると、バッチごとに AI サービスに送信されるデータの総量が減少します。バッチごとのデータ量を減らすことで、AI サービスのデータ制限内に収まる可能性が向上します。

12. 省略可能。ダイアログ ボックスの [**詳細**] タブで、使用する範囲関連オプションを指定します。

    詳細については、「"[詳細] タブ" 下」を参照してください。

13. コマンドを実行するには、[**OK**] をクリックします。

    AI サービスから返された出力テーブルでは、AI 分析の結果を単一の **ai_response** フィールドに格納します。

    AI サービスに送信するデータの量によっては、コマンドの実行に数分かかる場合があります。返される結果の種類をすぐに把握できるように、最初に 100 レコードの小さなテスト セットを送信することを検討してください。

    エラー メッセージが表示されて AI コマンドが実行できない場合は、バッチ サイズを 50 または 25 レコードに減らしてみてください。詳細については、「"AI サービスを効果的に使用する" ページ 1386」を参照してください。

> **メモ**
>
> **ai_response** フィールドに複数のコンポーネントまたは要素が含まれている場合、標準的な Analytics 手法を使用してコンポーネントを別々のフィールドに分離できます。詳細については、「"ai_response フィールドでの複数のコンポーネントの分離" ページ 1681」を参照してください。

AI コマンド ダイアログ ボックスのオプション

[詳細] タブ

オプション	説明
すべて	ビュー内のすべてのレコード (デフォルトの選択対象) を処理します。
先頭	テーブル内の冒頭のレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。
次へ	テーブル内の現在選択されているレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。

オプション	説明
	メモ **"先頭"** または **"次"** オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイックソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイックソートが実行されている場合、**"次"** は **"先頭"** のように動作します。
While	WHILE ステートメントを使用すると、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限できます。 指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードが処理されます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

一意の識別子フィールドの作成

AI サービスから返されたテーブルを元のソーステーブルと結合したくても、一意の識別子フィールドがない場合は、AI コマンドを使用する前に RECNO( ) 関数を使用して識別子フィールドを作成することができます。

1. ソーステーブルで、以下の式を使用する **record_number** という名前の演算フィールドを作成します。

   ```
   RECNO( )
   ```

   RECNO( ) 関数は、テーブル内の各レコードに対して、**record_number** フィールドに一意のレコード番号を追加します。

   詳細については、「"基本演算フィールド" ページ 787」を参照してください。
2. AI コマンドで指定したフィールドに **record_number** を含め、外部 AI サービスに送信します。
3. **record_number** フィールドを共通キーフィールドとして使用し、AI サービスから返されたテーブルをソーステーブルと結合します。

   詳細については、「" テーブルの結合" ページ 960」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Python スクリプトの統合

Analytics Python コマンドを使用すると、ACLScript スクリプトと Python スクリプトをシームレスに統合できます。このコマンドを使用することで、2 つの環境間でデータをやり取りできます。つまり、Analytics の 1 つのデータ分析ワークフロー内で、特定のタスクに最適な環境を選んで使用することができます。

> **メモ**
> ACLScript Python コマンドを使用するには、コマンドを実行するコンピューターに互換性のあるバージョンの Python をインストールし、構成する必要があります。詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。

機能の仕組み

Python コマンドは、Analytics テーブルをデータフレームとして外部の Python スクリプトに渡し、Python スクリプトが実行されるのを待ってから、Python スクリプトから返された出力を使用して Analytics プロジェクトに新しいテーブルを作成します。Python コマンドは、Analytics スクリプト内で必要な回数だけ使用できます。

Analytics インストールには次の 2 つの Python 関数が含まれ、Python スクリプトでそれらの関数を使用してデータの入出力を行います。

- **入力データ** -acl_py_util.from_an() は Analytics のデータを Python にインポートします。
- **出力データ** -acl_py_util.to_an() は Python のデータを Analytics にエクスポートします。

さまざまな目的での Python コマンドの使用

ACLScript Python コマンドには柔軟性があり、さまざまな目的で使用できます。

- **データの往復** -データを Analytics から Python にインポートし、Python で分析を実行し、分析結果を Analytics に戻します
- **データの一方向送信** -データを Analytics から Python にインポートし、Python で分析またはファイル変換を実行し、結果を Analytics 以外の保存先に、またはファイル形式で保存します
- **データの一方向送信** -データを外部ソースから Python にインポートし、Python で分析またはファイルの準備を行い、結果を Analytics にエクスポートします。
- **データを転送しない** -Analytics から Python スクリプトをトリガーし、ワークフロー全体に関連するタスクを実行します。

AnalyticsとPythonのスクリプトの整合

ACLScript Pythonコマンドと、データの入出力を行う2つのPython関数は、比較的簡単に使用できます。ただし、ACLScript Pythonコマンドと、対応するPythonスクリプトのスクリプト ロジックが整合していることを確認する必要があります。整合性がないと、統合プロセスが失敗する原因となります。以下の表は指針です。

ACLScript Python コマンド	Python スクリプト
◦ データをエクスポートする	◦ データ入力関数が存在する必要がある: acl_py_util.from_an()
◦ Analytics フィールド名を使用してデータがエクスポートされることを指定する	◦ 参照されるフィールド名はAnalytics フィールド名と一致する必要がある
◦ 実行するPython スクリプトを指定する	◦ 名前とファイル パスの場所が一致するPython スクリプトがなければならない
◦ テーブルがAnalytics に返されることを指定する	◦ データ出力関数が存在する必要がある: acl_py_util.to_an()
◦ パスワードを含む	◦ Python 変数は、パスワード値を含むAnalytics 環境変数を正しく参照しなければならない。 `password_from_analytics = os.getenv("ACL_PY_PASSWORD")`

ログ ファイルの使用したトラブルシューティング

Analytics によって、ACLScript Python コマンドに関連付けられた2つのログ ファイルが作成されます。ログは、AnalyticsとPython の統合に関するトラブルシューティングや、関連するAnalytics およびPython スクリプトのエラーのデバッグに役立ちます。

ログ ファイルは、Analytics プロジェクト フォルダーに格納されます。

- `aclpython.log` - ACLScript Python コマンドが失敗したときのAnalytics エラー メッセージが記録されます。
- `acl_py_util.log` - Python スクリプトによって出力される情報メッセージが記録されます。

  `acl_py_util.log` は、Analytics のインストールに含まれる構成可能なログです。ログのセットアップと構成の方法について詳しくは、"acl_py_util.log をセットアップする" ページ 2077 を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Python スクリプトを実行する

ACLScript Python コマンドを使用して、Analytics から Python スクリプトを実行します。コマンドに必要な情報は、実行する Python スクリプトのファイルパスと名前だけです。

このコマンドを使用すると、Analytics のデータを Python スクリプトにエクスポートしたり、Python スクリプトのデータを Analytics に返したりできます。ただし、データの転送は必須ではありません。

1. Analytics のデータを Python スクリプトにエクスポートするには、対象のデータが含まれるテーブルを開きます。
2. Analytics メインメニューから、 **[分析] > [Python]** の順に選択します。
3. **[Python スクリプト]** フィールドで、実行する Python スクリプトのファイルパスと名前を指定します。

   例 : `C:\Python_data_analysis_scripts\testInOutput.py`

   [参照] をクリックし、コンピューター上の Python スクリプトに移動できます。

   Python スクリプトへの相対パスを指定できます。また、スクリプトが Analytics プロジェクト フォルダー内にある場合は、スクリプトのファイル名だけを指定することも可能です。
4. Python にデータをエクスポートする場合、以下を実行します。
   a. **[フィールドの選択]** をクリックし、Analytics によって Python スクリプトからアクセスできるようにされるデータフレームに、1 つ以上のフィールドを追加します。

      > **ヒント**
      > データフレームには、フィールドとして式も追加することができます。式を作成するには、 **[式]** をクリックし、表示されるダイアログ ボックスで選択できる関数、フィールド、演算子を使用します。詳細については、「" 式ビルダーの概要" ページ 859」を参照してください。

   b. 省略可能。 **[データ エクスポート オプション]** セクションでは、Analytics データを Python スクリプトに送信する方法を定義します。

      詳細については、「"データ エクスポート オプション" 次のページ」を参照してください。
   c. 省略可能。Python スクリプトに送信されるレコードをフィルタリングするには、 **[f]** をクリックし、 **[式ビルダー]** ダイアログ ボックスを使って、フィルターとして使用する条件式を作成します。

      式ビルダーを使用した式の作成の詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。
   d. 省略可能。Python スクリプトにパスワードを入力する必要がある場合は、 **[パスワードの確認]** を選択します。

      Python コマンドを実行すると、パスワードの入力を求められます。パスワードは一時的に安全にメモリに格納されます。パスワードはログに表示されません。
5. Python のデータを返す場合、以下を実行します。

a. [宛先]テキスト ボックスで、返されるデータを格納するテーブルの名前を指定します。

[宛先]をクリックし、ファイル エクスプローラーを使ってソース データ ファイルを保存するフォルダーに移動します。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

b. 処理の完了時に、テーブルを自動的に開くようにするには、[出力テーブルの使用]をオンにします。

6. 省略可能。ダイアログ ボックスの [詳細]タブで、使用する範囲関連オプションを指定します。

詳細については、「"[詳細]タブ" 下」を参照してください。

7. コマンドを実行するには、[OK]をクリックします。

エラー メッセージが表示され、Python コマンドまたは Python スクリプトの実行に失敗する場合、[オプション]ダイアログ ボックスで指定した [Python パス]値が正しいことを確認してください。詳細については、「"Analytics のオプションに仮想環境パスを追加する" ページ 2786」を参照してください。

Python コマンド ダイアログボックスのオプション

データ エクスポート オプション

オプション	説明
フィールド名付きでエクスポートする	ソース Analytics テーブルのフィールド名を Python データフレームの列名として使用します。このオプションは、コマンドの `KEEPTITLE` オプションを設定します。また、このオプションは、Python スクリプト内で列名を使ってデータを取得したい場合に必要です。
列区切り	Python にデータを送信する際に、フィールド間の区切り文字として使用する文字。
テキスト修飾子	Python にデータを送信する際にフィールド値を識別するテキスト修飾子として使用する文字。

[詳細]タブ

オプション	説明
すべて	ビュー内のすべてのレコード(デフォルトの選択対象)を処理します。
先頭	テーブル内の冒頭のレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	説明
次へ	テーブル内の現在選択されているレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。 **メモ** **"先頭"** または **"次"** オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイックソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイックソートが実行されている場合、**"次"** は **"先頭"** のように動作します。
While	WHILE ステートメントを使用すると、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限できます。 指定した条件が true と評価される間のみ、ビュー内のレコードが処理されます。条件が false と評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

R スクリプトの実行

Analytics テーブルを外部 R スクリプトで分析して返されたデータを使って、新しいテーブルを Analytics プロジェクト内に作成します。ソース データはデータ フレームとして R に渡されます。このデータ フレームは同梱の関数を使って参照できます。

R での Analytics データの操作

Analytics 内から実行する R スクリプトを作成する場合は、ACL と R スクリプトの間でデータをやり取りする方法に習熟してください。Analytics に同梱されている R 関数を、作成する R スクリプト内で使用することで、RCOMMAND を正常に実行できます。

詳しく表示

R スクリプトでの Analytics データの参照

Analytics テーブルは R **データ フレーム**としてスクリプトに渡されます。データ フレームはタブ形式のデータ オブジェクトであり、データの異なるモードまたは型の列を含むことがあります。

R スクリプトで Analytics によって作成されたデータ型を操作するには、`acl.readData()` 関数を呼び出し、返されたデータ フレームを変数に格納します。

```
# Analytics テーブルをデータ フレーム myTable に格納します。これはスクリプトを使用して参照できます
myTable<-acl.readData()
```

データ フレームのセルからデータを取得するには、次のアプローチのうちの 1 つを使用できます。

- 行と列の座標の使用:

  ```
  # データ フレームの 1 行 2 列の値を取得します。
  myTable[1,2]
  ```

  > **メモ**
  > 座標はコマンドで指定されたフィールドの順序に基づいているのであり、テーブル レイアウトや、現在開いているビューに基づいているのではありません。

- 行と列の名前の使用:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
# データ フレームの 1 行 "myColumnTitle" 列の値を取得します。
myTable["1","myColumnTitle"]
```

列の名前を使用するには、コマンドの **KEEPTITLE** オプションを指定する必要があります。

行は、"1"、"2"、"3" と命名されており、そのように増加します。名前と座標の組み合わせを使用することもできます。

Analytics へのデータの返送

データ フレームまたはマトリクスを Analytics に戻し、新しいテーブルを作成するには、次の構文を使用します。

```
#  myNewTable データ フレームを Analytics に戻し、新しいテーブルを作成します
acl.output<-myNewTable
```

> **メモ**
> R スクリプトが終了するときに、データ フレームまたはマトリクスを Analytics に戻す必要があります。データ フレームまたはマトリクスの列には原子値のみが含まれ、リスト、マトリクス、配列、非原子オブジェクトがないことを確認します。値を Analytics データ型に変換できない場合は、コマンドが失敗します。

R データのマッピング

Analytics データ型は、Analytics プロジェクトと R スクリプトの間の翻訳プロセスを使用して、R データ型に変換されます。

Analytics データ型	R データ型
論理	論理
数値	数値
文字	文字
日付時刻	日付、POSIXct、POSIXlt

パフォーマンスとファイル サイズ制限

R スクリプトの実行と返されるデータの処理にかかる時間は、入力データが 1 GB を超える場合には長くなります。R では、2 GB 以上の入力ファイルはサポートされていません。

また、R に送信されるレコード数もパフォーマンスに影響します。ファイル サイズは同じだがレコード数が異なる 2 つのテーブルでは、レコード数が少ないテーブルの方が処理が高速になります。

複数バイト文字データの処理

中国語のような、複数バイトの文字セットでデータをRに送信する場合、Rスクリプトにシステムロケールを適切に設定する必要があります。複数バイトのデータのテーブルをRに正常に送信するには、Rスクリプトの第1行に、次の関数が含まれている必要があります。

```
# ロケールを中国語に設定する例
Sys.setlocale("LC_ALL","Chinese")
```

Sys.setlocale( ) の詳細については、Rドキュメントを参照してください。

「Hello world」の例

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS "Hello", ", world!" TO "r_result" RSCRIPT "C:\scripts\r_
scripts\analysis.r"
```

R スクリプト (analysis.r)

```
srcTable<-acl.readData()

# ACL に返送するテーブルを作成
output<-data.frame(
  c(srcTable[1,1]),
  c(srcTable[1,2])
)

# 列名を追加して ACL にテーブルを返送
colnames(output) <- c("Greeting","Subject")
acl.output<-output
```

R スクリプトの実行

1. メニューから、 **[分析 > R]** を選択します。

   [RCOMMAND] ダイアログボックスが表示されます。
2. **[Rスクリプト]** フィールドの横にある **[参照]** をクリックして、コンピューターにある実行対象のRスクリプトに移動します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [フィールドの選択]をクリックし、Analytics によって R スクリプトからアクセスできるようにされるデータフレームに、1 つ以上のフィールドを追加します。

> **ヒント**
> データフレームには、フィールドとして式も追加することができます。式を作成するには、[式]をクリックし、表示されるダイアログボックスで選択できる関数、フィールド、演算子を使用します。詳細については、「" 式ビルダーの概要" ページ 859」を参照してください。

4. 省略可能。**RCommand オプション**のセクションでは、Analytics データを R スクリプトに送信する方法を定義します。

   詳細については、"RCOMMAND のオプション" 下を参照してください。

5. 省略可能。R スクリプトに送信されるレコードをフィルターリングするには、[f]をクリックし、**[式ビルダー]**ダイアログボックスを使って、フィルターとして使用する条件式を作成します。

   式ビルダーを使用した式の作成の詳細については、「" 式ビルダーによる式の作成" ページ 862」を参照してください。

6. 出力テーブルを指定するには、[転送先]をクリックして、[ファイル名]フィールドにテーブルの名前および関連する `.FIL` ファイルを入力します。

   フォルダーエクスプローラーを使って、ソースデータファイルの保存に使用したいフォルダーに移動します。

> **メモ**
> Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字(拡張子 .FIL を含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

7. 省略可能。ダイアログボックスの[詳細]タブで、RCOMMAND の範囲関連オプションを指定します。

   詳細については、「" [詳細]タブ" 次のページ」を参照してください。

8. RCOMMAND を実行するには、[OK]をクリックします。

[RCOMMAND]ダイアログボックスのオプション

RCOMMAND のオプション

オプション	説明
フィールド名付きでエクスポートする	R スクリプトのデータフレームのヘッダー値として、ソースの Analytics テーブルの列見出しを使用します。このオプションは、RCOMMAND に対して **KEEPTITLE** オプションを設定します。また、このオプションは、R スクリプト内で列名を使ってデータを取得したい場合に必要です。

オプション	説明
列区切り	Rスクリプトにデータを送信する際に、フィールド間の区切り文字として使用する文字。
テキスト修飾子	Rスクリプトにデータを送信する際にフィールド値を識別するテキスト修飾子として使用する文字。

[詳細]タブ

オプション	説明
すべて	ビュー内のすべてのレコード(デフォルトの選択対象)を処理します。
先頭	テーブル内の冒頭のレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。
次へ	テーブル内の現在選択されているレコードと、そのレコードから数えて指定された件数のレコードまでを処理します。 **メモ** **"先頭"** または **"次"** オプションで指定されたレコード数は、テーブル内の物理的な順番またはインデックス順のレコードを参照するもので、ビューに適用されたフィルターやクイックソートは一切無視します。ただし、分析操作の結果ではすべてのフィルターを考慮します。 ビューでクイックソートが実行されている場合、**"次"** は **"先頭"** のように動作します。 **注意** 現在のバージョンでは、RCOMMANDを実行する際、"次"の動作に問題があることが知られています。このオプションは使用しないでください。選択しているレコードに関係なく、レコード参照で最初のレコードが参照されるようにリセットされてしまう可能性があるためです。
While	WHILEステートメントを使用すると、条件に基づいて主テーブル内のレコードの処理を制限できます。 指定した条件がtrueと評価される間のみ、ビュー内のレコードが処理されます。条件がfalseと評価されるとすぐに処理が終了し、それ以上レコードは判断されません。詳細については、「"式ビルダーによる式の作成"ページ862」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

調査結果のレポート作成

通常、Analytics で分析を完了した後には、調査結果を報告する必要があります。Analytics 標準のレポート機能を使用するか、Analytics データを Tableau などのサード パーティのレポート アプリケーションにインポートできます。

作成するレポートの種類は、分析の結果の表し方やレポート レイアウトの複雑さによって決まります。

Analytics を使って調査結果を報告

Analytics には、調査結果と分析を表すために利用できるレポートが 2 種類あります。

- Analytics レポート
- Analytics グラフ

Analytics レポート

Analytics で定義したビューに基づいて、テキスト レポートを作成できます。さまざまな設定可能なオプションを使用して、レポートの内容やレイアウトを決定できます。

詳細については、"Analytics レポートの書式設定および生成" ページ 1404を参照してください。

Analytics グラフ

Analytics の一部の操作の出力としてグラフを生成できます。また、ビューで選択したデータをグラフ化することもできます。グラフ ツールバーには、グラフの書式を設定するためのさまざまなオプションがあります。

詳細については、"Analytics グラフを使った作業" ページ 1410を参照してください。

サードパーティ レポート アプリケーションを使用した調査結果の報告

ODBC 準拠のレポート アプリケーションを使用して、Analytics データに接続し、調査結果を報告できます。使用できるアプリケーション

- Tableau
- Microsoft Power BI Desktop
- Excel
- Crystal Reports
- Qlik
- MicroStrategy

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細については、"サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続" ページ 1422を参照してください。

Analytics レポートの書式設定および生成

データの形式とビューの列に基づいて、Analytics で従来の表形式のレポートを作成できます。レポートにデータを表示する方法を制御するには、ビューのさまざまな設定を構成します。これらの設定はビューと一緒に保存されます。

> **ヒント**
> 個別のビューを作成して、レポート設定を構成して保存できます。これは、データを表示するためのビューとは異なります。

初めてレポートを生成するときは、行間、ヘッダー/フッターテキスト、およびレポートの出力タイプなど、さらに多くのプロパティを指定することができます。これらのプロパティは Analytics プロジェクトの保存時に一緒に保存されます。

ビューを設定してレポートの書式を設定する

レポートの書式を設定するには、画面上でデータを表示するビューをそのまま使用することができます。または、レポート用に新しいビューを作成することもできます。必要に応じて、同じデータセットに基づいて異なるレポートで異なる設定の複数のビューを作成することができます。

より見やすく、わかりやすいレポートを作成するために、多くの方法でビューを設定することができます。

機能分野	説明
データのフィルター	フィルターを作成して、関連のないのレコードをビューから除去します。除外されたレコードはレポートに含まれません。たとえば、売上データのテーブルをフィルタリングし、関心のある店舗のみを含めることができます。
レコードのインデックス付け	インデックスを作成し、ビューの 1 つ以上の列を基準にレコードを並び替えます。
特定の列の選択	ビューへ列を追加する、またはビューから列を削除して、必要なデータのみを表示させます。物理データフィールドまたは演算フィールドをテーブルレイアウトに含めることができます。
列の整列	ビューの列を並べ替え、必要な情報のシーケンスのみを表示することができます。
サブセクションの作成	ブレーク列を指定し、レポートを小計のセクションに分割します。 たとえば、請求書テーブルで Customer_Name(顧客名) フィールドをブレーク列として指定すると、顧客名でグループ化され、そのグループ単位で請求金額の小計を計算します。また、レポートの各グループの後にページを挿入することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能分野	説明
データのカスタマイズ	繰り返される名前などの重複する識別子値を抑制し、意味のない数値の合計を抑制して、ゼロを空欄として表示します。
レポート幅の制御	ビューの各行を複数行に拡張します。

> **メモ**
> ビューの構成の詳細については、「" ビュー内の列のカスタマイズ" ページ 838」を参照してください。

レポート フォントの指定

印刷または HTML ファイルへの個別のレポート出力のフォントを指定できます。

方法の説明

1. レポートに設定されたビューを開きます。
2. 表示領域の上で、 [**フォントを選択**] を選択します。
3. [**ビュー フォントの選択**] ダイアログボックスで、書式設定するレポートの部分のボタンをクリックします。
4. [**フォント**] ダイアログボックスで、フォント情報を指定し、 [OK] をクリックします。
5. フォントの指定が完了したら、 [**ビュー フォントの選択**] ダイアログボックスで、 [OK] をクリックします。

   指定されたフォントは、ビューから生成されたレポートで使用されます。

レポートの生成

レポートの基本として使用するビューを設定すると、レポートを生成できます。

方法の説明

手順

> **メモ**
> 手順の後に詳細情報が表示されます。「" [レポート] ダイアログ ボックスのオプション" 次のページ」を参照してください。

1. レポートに設定されたビューを開きます。
2. [**データ > レポート**] の順にクリックします。
3. 以下のテーブルをガイドとして使用し、 [**レポート**] ダイアログボックスでオプションを指定してから、 [OK] をクリックします。

   レポートが生成されます。
4. (省略可能) 指定したレポート オプションを完全に保存する場合は、 [**ファイル > プロジェクトの保存**] を選択します。

レポート オプションはビューとともに保存され、次回同じビューからレポートを生成するときにあらかじめ選択されます。

> **ヒント**
> 同じレポート オプションを使用して、同じビューから後続のレポートをすばやく生成するには、 **[ファイル > 印刷]** を選択します。

[レポート] ダイアログ ボックスのオプション

次の表は、 **[レポート]** ダイアログ ボックスのオプションの詳細を示します。

[メイン] タブ

オプション - [レポート] ダイアログ ボックス	説明
ヘッダー **フッター** 任意	レポート ヘッダーおよびフッターを作成します。 ヘッダーおよびフッターは複数行の入力が可能で、デフォルトで中央に配置されます。ヘッダー テキストやフッター テキストを左揃えにするには、テキストの前に始め山かっこ(<) を入力します。複数行を左揃えにするには、各行の先頭に山括弧が必要です。 のセッション中に生成されるすべてのレポートに適用される標準のヘッダーとフッターを指定することもできます。詳細については、「" 標準のヘッダーおよびフッターを指定する" ページ 1409」を参照してください。
もし 任意	レポートに表示されるレコードを指定する条件を作成します。 **[f]** テキスト ボックスに条件を入力するか、または **[f]** ボタンをクリックし、**式ビルダー**を利用して WHILE ステートメントを作成することができます。 IF 条件は、ビュー内のすべてのレコードを判断し、指定された条件を満たさないレコードを除外します。
事前並べ替え 任意	レポートの並べ替え条件: ◦ **ブレーク列** -列プロパティで **[ブレーク列]** が選択されたビューの任意の列 ◦ **列または複数の列を並べ替える** -列プロパティで **[キー列を並べ替える]** が選択されたビューの任意の列 入れ子になったソートでは、ビュー内の区切り列またはソート列の順序を、左端の列から順に使用します。 > **メモ** この **[あらかじめ並べ替える]** オプションは、ビューの 1 つ以上の列で **[キー列を並べ替える]** オプションまたは **[ブレーク列]** オプションが選択されている場合にのみ利用できます。 詳細については、「" 列プロパティの変更" ページ 843を参照してください。
要約 任意	キー ブレーク フィールドの小計と合計のみを含んで詳細行を除外するレポートが生成されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション - [レポート] ダイアログ ボックス	説明
詳細の空白行を出力しない 任意	レポートから空白の明細行を自動的に削除します。
シングルスペース **ダブルスペース** **トリプルスペース**	レポートの間隔を指定します。
セットアップ	さまざまな印刷のオプションを指定します。
プレビュー 任意	レポートのプレビューを表示します。
ページに合わせる 任意	レポートを調整し、ビューのすべての列を含めます。 [**ページ幅に合わせる**] オプションを選択しない場合は、ビュー内のページ幅インジケーター (垂直点線) より左側にある列のみが印刷レポートに表示されます。 > **メモ** > ファイルとして保存されるレポート、または画面に表示されるレポートには、ビュー内のすべての列が自動的に含まれます。

[出力] タブ

オプション - [レポート] ダイアログ ボックス	説明
パネル**へ**	◦ **画面** -Analytics の表示領域にレポートを表示します。レポートに多数のレコードが含まれている場合は、レポートを画面に表示するよりファイルに保存した方が、処理が速く便利です。 ◦ **印刷** -通常使うプリンターにレポートを送信します。 ◦ **ファイル** -レポートをテキスト ファイルまたは HTML ファイルに保存または追加します。ファイルは Analytics の外部に保存されます。
パネル**として**	ファイル出力のみ。 ◦ **ファイルの種類** -テキスト ファイルまたは HTML ファイルへの出力を指定します。 ◦ **名前** -出力ファイルの名前を指定します。 次のいずれかを実行します。 • [**名前**] テキスト ボックスにファイル名を入力します。 • [**名前**] をクリックしてファイル名を入力します • [**名前**] ボタンをクリックして、[**保存**] または [**ファイルを保存する名前**] ダイアログ ボックスで既存のテーブルに上書きまたは追加する場合はそのファイルを選択します。 また、絶対ファイル パスや相対ファイル パスを指定したり、別のフォルダーへ移動したり、プロジェクトの場所以外の場所にファイルを保存したり、その場所にあるファイルに追加したりすることもできます。例 : `C:\Results\Report.txt` または `Results\Report.htm`。

オプション - [レポート] ダイアログ ボックス	説明
	◦ **ローカル**-選択された状態で無効になっています。ファイルをローカルに保存するのが唯一のオプションです。
ヘッダー **フッター** 任意	[**メイン**] タブからヘッダーまたはフッター テキストを複製します。 必要に応じて、 [**出力**] タブでヘッダーまたはフッター テキストを追加するか、既存のヘッダーまたはフッター テキストを更新できます。既存のテキストの変更は、自動的に、 [**メイン**] タブで更新されます。 [**ヘッダー**] または [**フッター**] テキスト ボックスでセミコロン(;)を入力し、改行を作成します。
OK	レポートを生成します。 レポートをファイルに保存する場合に、上書きを確認するメッセージが表示されたら、適切なオプションを選択します。

グローバル レポート オプション

複数のレポート オプションをグローバルで指定できます。グローバル オプションのほとんどは、印刷するレポート出力にのみ適用されます。

追加情報の追加

Analytics テーブル名やフィールド定義情報などの追加情報を、印刷されたレポートの最後に追加することができます。 [**オプション**] ダイアログボックスで追加情報のオプションを指定します。

方法の説明

1. [**ツール > オプション > 印刷**] の順に選択します。
2. 以下の任意のオプションを指定し、 [**OK**] をクリックします。

   指定された情報は、生成するすべての印刷レポートの最後に表示されます。

オプション	説明
レポートにレポート履歴を含める	印刷レポートの最後に以下の情報を追加します。 ◦ Analytics プロジェクト、テーブル、データ ファイル名 ◦ レポートを生成するための REPORT コマンド ◦ テーブル履歴情報 ◦ 任意のテーブル レイアウトのメモ
テーブル履歴にフィールド定義を含める	印刷レポートの最後に以下の情報を追加します。 ◦ テーブル レイアウト内の各物理データ フィールドおよび演算フィールドのフィールド定義がレポートに追加されます。 ◦ 任意のフィールドのメモ このオプションは、 [**レポートにレポート履歴を含める**] オプションも選択する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

オプション	説明
レポート履歴にビューノートを含める	印刷レポートの最後に以下の情報を追加します。 ◦ ビュー名 ◦ 任意のビューのメモ このオプションは、 **[レポートにレポート履歴を含める]**オプションも選択する必要があります。

> **メモ**
> レコードノートをレポートに含める場合は、まず、**RecordNote** 列をビューに追加する必要があります。レコードノートは、グローバルレポートオプションの影響は受けません。

余白の設定

印刷されたレポートで使用される余白を指定できます。

方法の説明

1. **[ツール > オプション > 印刷]** の順に選択します。
2. **[余白]** テキストボックスを使用して、印刷されたレポートの余白を指定します。

   指定された余白は、生成するすべての印刷レポートで使用されます。

標準のヘッダーおよびフッターを指定する

Analytics のセッション中に生成されるすべてのレポートに適用される標準のヘッダーとフッターを指定できます。指定するヘッダーとフッターは、HEADER および FOOTER システム変数に格納されます。

方法の説明

1. Analytics **コマンドライン**で、`HEADER = "header text"` または `FOOTER = "footer text"` と入力します。

   複数行のヘッダーまたはフッターを作成するには、行をセミコロンで区切ります。例：

   `HEADER = "header line 1;header line 2"`
2. Enter キーを押します。

   ここで指定した値は、Analytics 操作の実行中に指定されたヘッダーやフッターによって上書きされない限り、自動的にすべての Analytics レポートのヘッダーまたはフッターとして使用されます。

   HEADER および FOOTER の値は、変数が更新または削除されるまで、もしくは現在の Analytics セッションが終了するまで有効です。

Analytics グラフを使った作業

Analytics データは、さまざまな種類のグラフを用いて表示することができます。テーブル データからグラフを生成するには、次の 2 つの方法があります。

- **コマンドの結果からグラフを生成する** - [分析] メニューにある以下のコマンド、およびこれらに相当する ACLScript コマンドでは、結果をグラフとして出力するオプションが使用できます。
  - 年齢
  - 分類化
  - クロス集計
  - ヒストグラム
  - ベンフォード解析
  - 階層化

  適切なコマンドを含むスクリプトでは、そのコマンドの結果をグラフで表示することができます。これにより、時間の経過に伴い変化するデータの分析に、グラフ ベースのレポート生成を自動化することができます。

  コマンドの結果からグラフを生成した場合、グラフ化されたデータのサブセットを分析するためにドリルダウン オプションを使用することができます。分析対象のグラフ データをドリルダウンすると、Analytics のフィルターが作成され、選択されたレコードのサブセットが Analytics ビューに表示されます。
- **ビューで選択したデータを基にグラフを生成する** - Analytics ビューでデータを選択し、そのデータに対応するグラフを作成することができます。Analytics ビューでデータを選択して作成したグラフの場合、ドリルダウン オプションは利用できません。これは、そのデータのサブセットが既にビューで選択されているからです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グラフの書式設定の変更

グラフツールバーには、グラフレイアウトのある特定の側面を変更するために使用できるさまざまなコマンドがあります。また、以下の一般的な Windows 操作を実行すれば、**グラフ**]タブまたはグラフウィンドウ(**選択データのグラフ化**])内でグラフを直接編集することもできます。

- グラフまたはグラフの凡例をクリックして(サイズ変更)ハンドルを表示し、1つのハンドルをドラッグしてその項目のサイズを変更する
- 項目をクリックして選択し、その項目をドラッグして移動する
- グラフまたはグラフの凡例をダブルクリックして、**プロパティ**ダイアログボックスを表示する

グラフの表示領域

分析]メニューの分析用コマンドを使用してグラフを生成する場合は、Analytics 表示領域の新しいタブでグラフが表示されます。グラフのヘッダーには、そのグラフを生成するために実行した ACLScript コマンド名が表示され、フッターにはそのコマンドの完全な構文が表示されます。

ビューからグラフを直接生成する場合は、別ウィンドウが開き、そのウィンドウでグラフが表示されます。グラフのヘッダーには "ビューの列をグラフ化" というテキストが表示されます。

コマンドおよびビューのどちらから生成されたグラフでも、その表示領域には同じ機能が含まれています。ただし、ビューから生成したグラフではツールバーのドリルダウンオプションが無効になっています。

グラフツールバー

グラフのヘッダーの上部にあるグラフツールバーには、以下のことを行うことができるボタンがあります。

- グラフのさまざまな表示設定
- グラフの保存、コピーまたは印刷
- グラフデータの特定のサブセットを分析するため、該当するビューにドリルダウン

グラフの生成に使用する方法および表示されるグラフの種類によっては、利用できないツールバー機能もあります。たとえば、ビューでデータを選択してグラフを生成する場合はドリルダウンコマンドが使用できません。

アイコン	名前	説明
	グラフの種類	表示するグラフの種類を選択します。
	グラフプロパティ	フォント、背景、フレームなどのグラフプロパティや、グリッド線、軸または凡例をグラフ表示に含めるかどうかを指定するオプションを編集します。
	凡例プロパティ	グラフに表示される各フィールドのフォント、境界線および配色などの凡例プロパティを編集します。

アイコン	名前	説明
	軸プロパティ	フォント、スタイルおよび目盛りなど、軸のプロパティを編集します。
	データの書式設定	フォント、グラフに含めるフィールド、データ系列の文字の方向、ラベルおよび配色など、データ書式のプロパティを編集します。
	ラベルプロパティ	フォント、境界線および方向など、ラベルのプロパティを編集します。
	凡例を表示する/しない	グラフの凡例の表示/非表示を切り替えます。
	軸を表示する/しない	グラフ軸の表示/非表示を切り替えます。
	グラフの印刷	インストールされている Windows 印刷デバイスにグラフを出力します。
	グラフをビットマップとして保存	グラフをビットマップイメージファイルとして保存します。
	グラフをクリップボードにコピー	グラフを別のアプリケーションに貼り付けるために、クリップボードにコピーします。
	コマンドの編集	グラフを生成するために実行したコマンドを編集します。
	グラフを左に回転	円グラフを左へ回転します。
	グラフを右に回転	円グラフを右へ回転します。
	ドリルダウン	分析のために、選択したグラフセグメントをテーブルビューで開きます。

グラフの種類の変更

デフォルトのグラフタイプは 3D 棒グラフです。作業しているデータの種類によって、次に挙げるフォーマットでグラフを表示することができます。グラフのデータに適用されるオプションのみが使用できます。適用しないオプションは使用できません。

> **メモ**
>
> Analytics で生成されるデフォルトのグラフタイプを変更する場合は、コマンドラインで適切な SET GRAPH コマンドを入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アイコン	グラフの種類	アイコン	グラフの種類	アイコン	グラフの種類
	2D 棒グラフ		3D 積み上げグラフ		3D 階層グラフ
	3D 棒グラフ		2D 円グラフ		折れ線グラフ
	2D 積み上げグラフ		3D 円グラフ		ベンフォード グラフ

方法の説明

1. **グラフの種類**] をクリックします。

> **メモ**
> グラフ出力の結果に表示される項目が 1 つしかない場合は、Analytics は積み上げと 3D 階層のオプションが淡色表示になります。複数の項目がグラフに表示される場合は、積み上げと 3D 階層のオプションは使用できますが、円グラフのオプションは使用不可になります。

2. 利用可能なグラフ フォーマットの中から 1 つをクリックします。
3. [OK] をクリックします。

> **ヒント**
> 円グラフ内の個々のデータ区分を切り離して表示するには、データ区分を右クリックして [**円グラフの切り出し**] を選択します。

グラフ プロパティの変更

[**グラフ プロパティ**] ダイアログ ボックスでは、グラフの背景色、軸のプロパティ、および枠線を変更することができます。また、グラフ上のすべてのテキスト要素に使用されているフォントを変更することもできます。

方法の説明

1. **グラフ プロパティ**] をクリックします。
2. 変更するグラフ プロパティがあるタブをクリックします。
   - **グローバル フォント** -グラフ上のすべてのテキスト要素のフォント、スタイル、サイズ、色、または背景色の設定を変更します。
   - **背景** -グラフ表示領域の境界線や背景色の設定を変更します。
   - **フレーム** -グラフ化されたデータを含むフレームの境界線や背景色の設定を変更します。
   - **オプション** -グリッド線、軸および凡例の表示オプションを選択します。
3. [OK] をクリックします。

グラフの凡例プロパティの変更

[**凡例プロパティ**] ダイアログ ボックスでは、凡例のフォントや色を変更したり、凡例ボックスをカスタマイズすることができます。

方法の説明

1. [**凡例プロパティ**] をクリックします。
2. 変更する凡例プロパティがあるタブをクリックします。
   - **凡例の属性** -境界線のスタイル、色、太さ、影付きなどの属性を変更します。
   - **フォント** -凡例テキストのフォント、スタイル、サイズ、色または背景色の設定を変更します。
   - **データ系列** -フィールドのグラフ表示の配色、および表示オプション(透明または塗りつぶし) の設定を変更します。
3. [**OK**] をクリックします。

> **メモ**
>
> 凡例を右クリックして、凡例に表示するフィールドを選択する、あるいはその凡例を非表示にすることができます。ツールバーの [**凡例を表示する/しない**] をクリックすると、凡例の表示/非表示を切り替えることもできます。

グラフの軸プロパティの変更

[**軸プロパティ**] ダイアログ ボックスを使用して、グラフ軸のスタイル、目盛り、およびフォントを変更することができます。

方法の説明

1. [**軸プロパティ**] をクリックします。
2. 変更する軸プロパティがあるタブをクリックします。
   - **軸スタイル**-スタイル、色、太さ、および軸上を一定の間隔で線引きする目盛オプションなどのプロパティを変更します。
   - **軸目盛** -軸上に表示する最小値と最大値、および目盛間隔を指定します。 [**自動**] を選択すると、これらの値が自動的に割り当てられます。表示するよう選択したテキスト値の表示方向を指定することもできます。
   - **フォント** -軸テキストのフォント、スタイル、サイズ、色または背景色の設定を変更します。
3. [**OK**] をクリックします。

> **ヒント**
>
> 軸を右クリックして、軸の表示を横方向または縦方向に切り替えることができます。ツールバーの [**軸を表示する/しない**] をクリックすると、軸の表示/非表示を切り替えることもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グラフ データ表示プロパティの変更

[**データの書式設定**] ダイアログ ボックスを使用すると、グラフに表示されるフィールドを選択したり、各フィールドに割り当てられる色を変更したりすることができます。たとえば、表示するフィールドを減らす、またはデフォルトで非表示になっていたフィールドを表示させることができます。

また、データ ラベルのフォント サイズ、スタイル、色、方向などを変更することもできます。あるいはデータ ラベルをまとめて非表示にすることも可能です。

方法の説明

1. [**データの書式設定**] をクリックします。
2. 変更するデータ表示プロパティがあるタブをクリックします。
   - **データ** -グラフに表示するフィールドを [使用可能なフィールド] リストから選択して、 [**選択済みのフィールド**] リストへ移動します。 [**上へ**] ボタンおよび [**下へ**] ボタンを使用すると、選択したフィールドがグラフや凡例で表示される順序を変更することができます。

     > **ヒント**
     > グラフ表示領域で右クリックし、 [**フィールドの選択**] を選択して、グラフに表示するフィールドを選択することもできます。

   - **オプション** -ラベル テキストの表示方向オプションを変更します。
   - **フォント** -*x* 軸上のテキストのフォント、スタイル、サイズまたは色を変更します。
   - **データ系列** -フィールドのグラフ表示の配色、および表示オプション(透明または塗りつぶし) の設定を変更します。
3. [**OK**] をクリックします。

グラフ ラベルの追加

グラフ ラベルは、必要に応じて追加および移動させることができます。

方法の説明

1. グラフ領域内のラベルを置く位置で右クリックし、 [**ラベルの追加**] を選択します。
2. テキスト ボックスにラベル テキストを入力します。
3. [**OK**] をクリックします。
4. ラベルを移動させる場合は、以下の手順で行います。
   a. ラベルをクリックして、そのラベル ボックスの境界線が表示されるようにします。
   b. ラベル ボックスの境界線上にマウス ポインターを置くと、そのポインターが 4 方向を指す矢印に変わります。
   c. そのラベル ボックスをグラフ上の目的の移動先までドラッグします。

グラフラベルプロパティの変更

[**ラベルプロパティ**] ダイアログボックスを使用すると、ラベルプロパティを変更することができます。ラベルは、コマンドまたはビューから生成されたグラフの要素についての説明を表すために使用できます。グラフ表示領域で右クリックして [**ラベルの追加**] を選択すると、ラベルを新規作成することができます。

方法の説明

1. 変更するラベルをクリックして、[**ラベルプロパティ**] をクリックします。
2. 変更するラベルプロパティがあるタブをクリックします。
   - **方向** -ラベルの表示方向を角度で指定、あるいはラベルテキストの横方向または縦方向の配置を変更します。
   - **フォント** -選択したラベルのテキストのフォント、スタイル、サイズ、色または背景色の設定を変更します。
   - **属性** -ラベルの境界線のスタイル、色、太さおよび影付きなどの属性を変更します。
3. [**OK**] をクリックします。

> **ヒント**
>
> ラベルを右クリックすると、そのラベルを切り取り/コピー/貼り付け、または削除することができます。

円グラフの回転

円グラフは左方向または右方向へ回転させることができます。回転オプションを使用できるのは、円グラフの場合のみです。

方法の説明

1. 円グラフを回転させる方向によって、以下のいずれかの手順を実行します。
   - 左へ回転させるには、[**グラフを左に回転**] をクリックします。
   - 右へ回転させるには、[**グラフを右に回転**] をクリックします。
2. 必要に応じて上記の動作を繰り返し、円グラフを 22.5 度ずつ回転させます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グラフの元データへのドリルダウン

ドリルダウンオプションを使用すると、グラフで選択したデータ区分に対応するデータをビューに表示することができます。Analytics はグラフを使って、選択したグラフデータのみを表示するフィルターを定義し、フィルターリングされたデータを開いているビューに表示します。

> **メモ**
> ドリルダウン機能は、ビュー内でデータを選択して作成したグラフには利用できません。この制限があるのは、そのグラフの作成に使用されたデータ自体が、既にビューで選択されたものであるからです。

グラフのドリルダウン機能を使用するには

1. 次のいずれかを実行します。
   - 棒グラフまたは円グラフで、1 つのデータ区分をクリックして選択します。
   - 棒グラフまたは円グラフで、隣接している複数のデータ区分をまとめて選択するには、まず最初のデータ区分をクリックし、次に **Shift** キーを押したまま、最後のデータ区分をクリックします。
   - 棒グラフまたは円グラフで、隣接していない複数のデータ区分を選択するには、**Ctrl** キーを押したまま、それら選択対象のデータ区分をクリックします。
2. [**ドリルダウン**] をクリックします。

   > **ヒント**
   > 1 つのデータ区分に対するテーブルデータを分析する場合は、そのデータ区分をダブルクリックするだけでドリルダウンできます。

   Analytics では、グラフで選択したデータ区分に対応するフィルターリングされたデータのビューが表示されます。このデータに対し、さらにほかの Analytics コマンドや関数を使用して分析を続けることができます。元のテーブルビューに戻す場合は、[**フィルターの削除**] クリックします。

グラフコマンドの編集

[**コマンドの編集**] ボタンを使用すると、グラフを生成したコマンドを編集することができます。

> **メモ**
> この [**コマンドの編集**] ボタンは、グラフが Analytics コマンドによって生成された場合にのみ有効になります。

グラフの生成に使用されたコマンドを編集するには

1. [**コマンドの編集**] をクリックします。
2. 変更するコマンド パラメーターがあるタブをクリックします。たとえば、分類化 (Classify) コマンドを使用してグラフが生成されていた場合は、 [**分類化**] ダイアログ ボックスの [**メイン**] タブと [**詳細**] タブで設定を変更し、変更後のパラメーターでグラフを新たに生成することができます。
3. [OK] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

グラフをクリップボードへコピー

グラフを別のドキュメントに貼り付けるために、クリップボードにコピーすることができます。グラフのクリップボードへのコピーが失われる前に、ビットマップファイルを読み込むことができるアプリケーションを開き、そのファイルにグラフを貼り付けます。

グラフをクリップボードへコピーするには

- **グラフをクリップボードにコピー**] をクリックします。

グラフをイメージとして保存

グラフをビットマップファイルとして保存することで、別のドキュメントに挿入したり、グラフ化したデータのスナップショットとして保持したりすることができます。

グラフを保存するには

1. **[グラフをビットマップとして保存** **]** をクリックします。
2. **[「グラフ」を保存する名前]** ダイアログボックスで、保存先のフォルダーを指定し、保存するグラフの名前を入力します。
3. **[保存]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グラフの印刷

[**グラフの印刷**]コマンドを使用すると、インストールされているプリンター デバイスでグラフを印刷することができます。グラフを最大解像度で印刷するには、印刷前にグラフ ウィンドウを最大化してください。

グラフを印刷するには

1. [**グラフの印刷**] をクリックします。
2. [**印刷**]ダイアログ ボックスで、適切なプリンター デバイスを選択し、印刷のプロパティを変更し、必要であれば印刷部数を指定します。
3. [OK]をクリックします。

サードパーティレポート アプリケーションからの Analytics への接続

ODBC 準拠のレポート アプリケーションを使用して、Analytics データに接続し、調査結果を報告できます。使用できるアプリケーション

- Tableau
- Microsoft Power BI Desktop
- Excel
- Crystal Reports
- Qlik
- MicroStrategy

動作

選択したレポート アプリケーションで、ODBC 機能を使用して、任意の Analytics プロジェクトへの接続を Analytics 用 ACL コネクターを使用して作成します。

接続されると、Analytics プロジェクトからテーブルとフィールドを選択し、結合やフィルタリングなどのサードパーティ アプリケーションで使用できる追加の ODBC 機能を使用できます。

> **メモ**
>
> サードパーティ レポート アプリケーションのデータ接続機能は異なります。たとえば、一部のアプリケーションでは、結合する複数のテーブルに接続する必要がありますが、別のアプリケーションでは複数のテーブルへの個別の接続をサポートします。
>
> Analytics 用 ACL コネクターはローカル Analytics テーブルへの接続のみをサポートします。Analytics プロジェクトのサーバー テーブルへの接続はサポートされません。

最適なパフォーマンス

Analytics 用 ACL コネクターから最適なパフォーマンスを得るには、接続する Analytics データセットのサイズを制限します。コネクターはさまざまなレポート ツールをサポートするように設計されていますが、ソースデータ テーブル全体ではなく、結果に共通のより小さいデータセットでのみ動作することを意図しています。接続処理でテーブルを結合すると、特にリソースを消費します。

Analytics データはフラット ファイルに格納されるため、データベースよりも ODBC でのアクセス速度が低下します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データ接続の作成(DSN)

使用するレポート アプリケーションによっては、最初にWindowsでデータ接続を作成してから、Analyticsにレポート アプリケーションから接続する必要があります。

例:

- Microsoft Power BI Desktopでは、手動で接続文字列を入力せずにすむように、最初にデータ接続を作成します。
- TableauとExcelでは、自動的に接続が作成されるため、データ接続を作成する必要がありません。

データ接続はDSNで、データソース名を表します。

> **ヒント**
> 異なるAnalyticsプロジェクトへの複数の接続を保存する方法として、TableauまたはExcel用のデータ接続を手動で作成することができます。

1. Windowsオペレーティング システムの**管理ツール**フォルダーから、接続する第三者のアプリケーションのビット(32ビットまたは64ビット)に対応する**ODBC データソース管理者**のバージョンを開きます。

   たとえば、32ビット版のExcelから接続する場合は、32ビットの**ODBC Data Source Administrator**を開きます。

   > **注意**
   > 間違ったバージョンの**ODBC Data Source Administrator**でデータ接続を作成すると、サードパーティ アプリケーションで接続が表示されないか、アクセスできません。あるいは、アクセスできても、接続エラーが発生します。

2. **ODBC Data Source Administrator**で次のいずれかを実行します。
   - コンピューターを使用する全員がデータ接続を使用できるようにする場合は、**[システム DSN]**を選択します。
   - 自分だけがデータ接続を使用する場合に、**[ユーザー DSN]**を選択します。

   > **メモ**
   > デフォルト のAnalytics データ接続 **ACL ODBC**または**ACL ODBC 64**はすでに**[システム DSN]**タブに存在します。このデフォルト データ接続を修正しないでください。詳細については、"デフォルト Analytics データ接続" 次のページを参照してください。

3. **[追加]**をクリックし、**[ACL Connector for Analytics]**を選択し、**[完了]**をクリックします。
4. **[ACL データストア インターフェイス DSN]**ダイアログ ボックスで、次の情報を入力します。
   - **データ ソース名** -「Analytics 勘定元帳プロジェクト」などのわかりやすい名前を入力します。
   - **説明** -「勘定元帳監査 2017」など、Analyticsプロジェクトのわかりやすい説明を入力します。
   - **ACL プロジェクト ファイル**- **[参照]**をクリックして、**[プロジェクト ファイルを開く]**ダイアログボックスでAnalyticsプロジェクトを選択します。

5. [OK] をクリックします。

   指定した Analytics プロジェクトへの新しいデータ接続が作成され、サードパーティレポート アプリケーションで選択できます。

   必要に応じて、他の Analytics プロジェクトへの追加のデータ接続を作成できます。

6. [OK] をクリックし、**ODBC Data Source Administrator** を終了します。

デフォルト Analytics データ接続

Analytics をインストールするには、次の名前の 32 ビットまたは 64 ビット接続 (DSN) がコンピューターで作成されます。

- **ACL ODBC** (32 ビット)
- **ACL ODBC 64** (64 ビット)

これらは指定されていない Analytics プロジェクトがある Analytics 接続です。これらを使用して、異なる Analytics プロジェクトにその場で接続できます。つまり、Analytics プロジェクトを選択して、接続する時点で接続できます。一部のレポート アプリケーションではこの使用をサポートしていない場合があり、特定の Analytics プロジェクトを事前に指定したデータ接続が必要な場合があります。

> **メモ**
>
> 別の Analytics プロジェクトにその場で接続する機能を維持する場合は、デフォルトのデータ接続のいずれかに接続情報を追加しないでください。

Analytics プロジェクトへの接続

以下の手順は、サードパーティアプリケーションを使用して Analytics プロジェクトに接続する 3 つの例を示します。

- "Tableau Desktop 10.1 から接続" 下
- "Microsoft Power BI Desktop 2.42 から接続" ページ 1426
- "Excel から接続" ページ 1427

> **メモ**
>
> これらの手順は一般的なガイダンスのみを提供し、指定されているサードパーティアプリケーションのバージョン固有です。
>
> サードパーティアプリケーションでの ODBC 接続の作成の詳細については、アプリケーションのヘルプを参照してください。

Tableau Desktop 10.1 から接続

1. Tableau の [Connect] パネルの [To a Server] の下で [More] をクリックします。
2. [他のデータベース(ODBC)] をクリックします。
3. [他のデータベース(ODBC)] ダイアログボックスで、 [DSN] を選択し、 [DSN] ドロップダウン リストで次のいずれかを選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- プロジェクトへの既存のデータ接続を使用するには、接続名を選択し、 **接続**]をクリックします。

> **メモ**
> すでにデータ接続を作成している必要があります。詳細については、"データ接続の作成(DSN)" ページ 1423を参照してください。

- プロジェクトへのデータ接続をその場で作成するには、**ACL ODBC** または **ACL ODBC 64** を選択し、 **接続**]をクリックします。

> **メモ**
> **ACL ODBC** と ACL ODBC 64 の両方が表示される場合は、Tableau のバージョンのビット数(32 ビットまたは 64 ビット)と一致する方を選択します。詳細については、"デフォルト Analytics データ接続" 前のページを参照してください。

4. **ACL ODBC** または **ACL ODBC 64** を選択した場合は、 **プロジェクト ファイルを開く**]ダイアログボックスで、Analytics プロジェクト(.acl)に移動して、ファイルを選択し、 **開く**]をクリックします。
5. **他のデータベース(ODBC)**]ダイアログ ボックスで **サインイン**]をクリックします。

   Tableau は Analytics プロジェクトに接続します。
6. 省略可能。同時に複数の Analytics プロジェクトに接続する場合は、 **データソース**]タブの **接続**]パネルで **追加**]をクリックし、手順 2 ~ 5 を繰り返します。
7. **データ ソース**]タブの **データベース**]ドロップダウン リストで、接続する Analytics プロジェクトを選択します。

   複数の Analytics プロジェクトに接続する場合は、最初に **接続**]パネルで該当するプロジェクトを選択します。
8. **テーブル**]パネルで、次の一方を実行します。
   - **Analytics プロジェクトのテーブルをすべて一覧表示するには:** **検索**]をクリックします。
   - **特定のテーブルを検索するには:** テーブルの名前を入力し、**Enter** を押します。

> **ヒント**
> テーブル名の検索は大文字と小文字を区別します。
> **完全一致**検索ではどのテーブルも返されない場合は、**含む**または**で始まる**を試してください。

9. 返された Analytics テーブルを作業エリアにドラッグします。
10. データ プレビュー エリアで **今すぐ更新**]をクリックし、Analytics テーブルのデータを表示します。
11. 必要な追加タスクを実行します。
    - 作業領域にテーブルを追加して結合する

      必要に応じて異なる Analytics プロジェクトのテーブルを結合できます。
    - データのフィルター
    - フィールド名の更新

    テーブルの結合または他のデータ準備タスクの詳細については、Tableau Desktop ヘルプを参照してください。

> **メモ**
> 1 つまたは両方のテーブルが大きい場合、結合の速度が低下する場合があります。

12. [**ファイル > 保存**] をクリックし、Tableau ワークブックを保存します。

Microsoft Power BI Desktop 2.42 から接続

1. Power BI **ホーム** タブで [**データの取得**] ドロップダウン リストをクリックし、 [**その他**] を選択します。
2. [**データの取得**] ダイアログ ボックスで、 [**その他] > ODBC**] を選択し、 [**接続**] をクリックします。
3. [**ODBC から**] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを実行します。
   - Analytics プロジェクトへの既存のデータ接続を使用するには、 [**データ ソース名 (DSN)**] ドロップダウン リストから接続名を選択し、 [**OK**] をクリックします。

     > **メモ**
     > すでにデータ接続を作成している必要があります。詳細については、"データ接続の作成 (DSN) " ページ 1423を参照してください。

   - Analytics プロジェクトへのその場でのデータ接続を作成するには、**ACL ODBC** または **ACL ODBC 64** を [**データ ソース名 (DSN)**] ドロップダウン リストから選択し、 [**詳細オプション**] をクリックして、該当する**接続文字列**を入力し、 [**OK**] をクリックします。

     接続文字列は次の形式を使用する必要があります。`DBF=;DBQ=<Analytics プロジェクトのパスとファイル名.acl>`

     例 : `DBF=;DBQ=C:\Users\john_smith\Documents\ACL Data\Sample Data Files\Sample Project.acl`

     > **メモ**
     > **ACL ODBC** と **ACL ODBC 64** の両方が表示される場合は、Power BI のバージョンのビット数 (32 ビットまたは 64 ビット) と一致する方を選択します。詳細については、"デフォルト Analytics データ接続" ページ 1424を参照してください。

4. [**ODBC ドライバー**] ダイアログ ボックスが表示される場合は、次を実行します。
   a. [**Windows**] を選択します。
   b. [**現在の資格情報を使用する**] を選択します。
   c. [**接続**] をクリックします。

   Power BI は Analytics プロジェクトに接続します。
5. [**ナビゲーター**] ダイアログ ボックスで、Analytics プロジェクト テーブルを含むノードを展開し、接続先の 1 つ以上のテーブルを選択します。

   テーブルをハイライトすると、テーブル データのプレビューが右側のプレビュー ペインに表示されます。
6. 次のいずれかを実行します。
   - [**読み込み**] をクリックして、選択したテーブルを Power BI に読み込みます。
   - [**編集**] をクリックして、ODBC クエリを編集します。編集が完了したら、 [**閉じて適用**] をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のテーブルが個別にPower BIに読み込まれます。必要に応じてPower BIでテーブルを関連付けることができます。場合によっては、テーブルの関連付けが自動的に生成されます。

テーブルの関連付けまたはODBCクエリの編集については、Power BI Desktopヘルプを参照してください。

7. 省略可能。同時に複数のAnalyticsプロジェクトに接続する場合は、手順1 ~ 6を繰り返します。

   必要に応じてPower BIで異なるAnalyticsプロジェクトのテーブルを関連付けることができます。

8. Power BIファイルを保存します。

Excelから接続

> **メモ**
>
> Excelからの接続手順は、Excelのバージョンによっては、以下の手順とは少し異なる場合があります。

1. Excel **データ**タブで **[他のソースから]**ドロップダウンリストをクリックし、 **[Microsoft Query]**からを選択します。
2. **[データソースの選択]**ダイアログボックスで次の手順を実行します。 **[クエリウィザードを使用してクエリを作成/編集する]**が選択されていることを確認します。
3. **[データベース]**タブで以下のいずれかを実行します。
   - プロジェクトへの既存のデータ接続を使用するには、接続名を選択し、 **[OK]**をクリックします。

     > **メモ**
     >
     > すでにデータ接続を作成している必要があります。詳細については、"データ接続の作成(DSN)" ページ 1423を参照してください。

   - プロジェクトへのデータ接続をその場で作成するには、**ACL ODBC**または**ACL ODBC 64**を選択し、 **[OK]**をクリックします。

     > **メモ**
     >
     > **ACL ODBC**と**ACL ODBC 64**の両方が表示される場合は、Excelのバージョンのビット数(32ビットまたは64ビット)と一致する方を選択します。詳細については、"デフォルト Analytics データ接続" ページ 1424を参照してください。

4. **ACL ODBC**または**ACL ODBC 64**を選択した場合は、 **[プロジェクト ファイルを開く]**ダイアログボックスで、Analyticsプロジェクト(.acl)に移動して、ファイルを選択し、 **[開く]**をクリックします。
5. **クエリウィザード**で、画面の手順に従い、次を実行します。
   - プロジェクトからインポートするテーブルまたは列を選択します。
   - 複数のAnalyticsテーブルを選択する場合は、テーブルを結合します。
   - 省略可能。インポートされるデータをフィルタリングします。
   - 省略可能。インポートされたデータの並べ順を指定します。

   クエリウィザードの詳細については、Excelヘルプを参照してください。

> **メモ**
> ODBC 接続処理中にテーブルを結合せずに複数の Analytics テーブルに接続する場合は、個別の接続処理を実行する必要があります。

6. [**データのインポート**] ダイアログ ボックスで、必要なオプションを指定し、 [**OK**] をクリックします。
   Excel は ODBC クエリを実行し、Excel ワークシートに Analytics データを入力します。
7. [**ファイル > 保存**] をクリックし、Excel ワークブックを保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

参照情報

このセクションでは、Analytics 全体で適用される情報について説明します。

" Analytics における文字およびサイズの制限 " 見開きページ	Analytics では、ある特定の入力範囲とユーザー定義のパラメーターに、アプリケーションで強制的に適用される制限があります。
"予約キーワード" ページ 1438	Analytics の内部プロセス用に予約され、フィールドまたは変数名で使用できないキーワード
"キーボード ショートカット" ページ 1440	Analytics で使用できるキーボード ショートカット

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics における文字およびサイズの制限

Analytics では、ある特定の入力範囲とユーザー定義のパラメーターに制限があります。以下のセクションは、超過するときの上限と結果を説明します。

備考

これらの詳細は、Analytics における文字とサイズの制限に適用されます。

- **非 Unicode と Unicode** -記載されている場合を除き、指定された制限は、非 Unicode および Unicode 版の Analytics の両方に適用されます。
- **文字とバイト** -文字制限は非 Unicode 版で使用されるシングルバイト文字エンコーディング、と Unicode 版で使用されるダブルバイト文字エンコーディングに適用されます。つまり、256 文字の制限は、いずれの版では 256 文字であることを意味します。
- **ソースデータの場所** -Analytics 制限は、ソースデータが Analytics データファイル(.fil) にある場合でも、外部ファイルまたはデータベースにある場合でも同じです。外部データソースは Analytics における制限とは異なる固有の制限を適用する場合があります。

Analytics プロジェクトにおける制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
Analytics プロジェクトの最大ファイルサイズ	1 GB(テスト成功済み)	
Analytics プロジェクト内のテーブルの最大数	5,150(テスト成功済み)	
Analytics プロジェクトのパスと名前の合計の最大長	259 文字 ファイルパス、プロジェクト名、およびファイル拡張子(.acl) を含む	259 文字に切り詰め
Analytics プロジェクトのパスとコマンドログ名の合計の最大長	259 文字 ファイルパス、コマンドログ名、およびファイル拡張子(.log) を含む	エラーメッセージ
Analytics プロジェクトフォルダー名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
Analytics プロジェクトフォルダー名における有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用した	無効な文字をアンダースコア文字(_) に置き換え

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
	り、名前を数字で始めることはできません。	
ノートの最大長(テーブル、レイアウト、ビュー、プロジェクト)	32,765 文字	32,765 文字に切り詰め
フィールド ノートの最大長	4,996 文字	4,996 文字に切り詰め

テーブルの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
テーブルのレコードの最大数	2,147,483,647(テスト成功済み)	
最大レコード長	32,767 文字(非 Unicode 版) 16,383 文字(Unicode 版)	Analytics は 32,767 文字または 16,383 文字にリセットされます
テーブルのフィールドの最大数	1,498(テスト成功済み)	
テーブル レイアウト名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
テーブル レイアウト名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換え
ソース データ ファイルのパスと名前の最大長	255 文字	Analytics は動作を停止します

ビューの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
ビューにおける列の最大数	列数には特定の制限はありません 列は最大レコード長の 32,767 文字(非 Unicode)/16,383 文字(Unicode)を超えることはできません	エラー メッセージ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
	メモ データの最初のインポートの後は、それよりも多い列がインポートされた場合でも、デフォルト ビューには最大 256 列が表示されます。必要に応じて、追加の列を手動でビューに追加できます。詳細については、「"ビューに列を追加する" ページ 838」を参照してください。	
ビュー名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
ビュー名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換え

フィールドと列の制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
最大フィールド長	32,767 文字(非 Unicode 版) 16,383 文字(Unicode 版)	エラー メッセージ
フィールド名の最大長	256 文字 ODBC インポートの場合は 64 文字 Microsoft Excel および Access にエクスポートする場合は 64 文字	256 文字に切り詰め 64 文字に切り詰め エラー メッセージ
フィールド名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換え
代替列見出しの最大文字数(表示名)	256 文字	256 文字に切り詰め
演算フィールドの最大幅	255 文字	入力値が 255 文字を超える場合はエラーメッセージと値が 1 にリセットされる
ビューにおける列の最大幅	255 文字	入力値が 255 文字を超える場合はエラーメッセージと値が 1 にリセットされる

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
		ビュー内で列の境界をドラッグして、255 文字を一時的に超えることは可能だが、 [列の変更] ダイアログ ボックスでリセットされる
数値フィールドの最大桁数 (小数点以下を含む)	22	切り詰めまたはエラー メッセージ

フィルター制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
フィルター名の最大長	256 文字	256 文字に切り詰め
フィルター名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字 (_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字 (_) に置き換え

インデックスの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
インデックス名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
インデックス名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字 (_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字 (_) に置き換え
インデックス キー フィールドの最大長	247 文字	エラー メッセージ
インデックス キー フィールドの最大数	246 文字の合計長	エラー メッセージ

クイック ソート上限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
クイック ソート フィールドの最大長	247 文字	**クイック ソート** メニュー オプションが無

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
		効です

コマンドの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
コマンドの文字の最大数	32,765 文字 **メモ** 場合によっては、規定された制限を超えるコマンド構文が動作することがあります。ただし、Analytics の後続のバージョンが制限の超過を引き続きサポートするという保証はありません。	32,765 文字に切り捨てられ、関連するエラー メッセージが表示される

パスワードの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
指定または入力するパスワードの最大文字数	◦ **パスワード要件があるほとんどのコマンド** -256 文字 ◦ **DEFINE TABLE DB、NOTIFY** - 30 文字	最大長に切り詰めて接続エラー

式の制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
式内の最大文字数	8188 文字	エラー メッセージ
IF または WHILE 条件での最大文字数	4094 文字	エラー メッセージ
個々の条件や値での最大文字数	4094 文字	エラー メッセージを表示して、2 KB にリセット
条件演算フィールドに含まれる条件の	32,000 文字	エラー メッセージ

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
文字の最大数		

変数の制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
変数名の最大長	31 文字	エラー メッセージ
変数名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換えるか、またはエラー メッセージを表示

スクリプトの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
スクリプト名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
スクリプト名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換え

ワークスペースの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
ワークスペース名の最大長	64 文字	64 文字に切り詰め
ワークスペース名で有効な文字	英数文字とアンダースコア文字(_) 名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。	無効な文字をアンダースコア文字(_)に置き換え

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付の制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
サポートされる日付の範囲	西暦 1900 年 1 月 1 日 ~ 9999 年 12 月 31 日	エラー メッセージ

ダイアログ ビルダーの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
ドロップダウン リストのオプションの最大数	32 リスト項目	ラベル一覧で、33 番目の項目のテキスト入力は受け入れ拒否
各ドロップダウン項目のラベルの最大サイズ	256 文字	256 文字に切り詰め

オプション ダイアログ ボックスの制限

パラメーター	制限	制限を超過した場合の結果
最大バッファー サイズ	255KB	エラー メッセージ

予約キーワード

Analytics では、特定の目的のために特定のキーワードが予約されています。これら予約キーワードの値をフィールド名や変数名に使用することはできません。

予約キーワードに接尾辞を付ければ、それをフィールド名や変数名として使用することができます。たとえば、"Field" という名前は許可されませんが、"Field_1" や "Field_2" は許可されます。

> **メモ**
> また一部の例では、"Can"(CANCEL) 、"Form" (FORMAT)、"Rec"(RECORD) などの、予約キーワードの省略形を使用することもできません。

予約キーワード	Analytics の目的
ALL	既に定義されているすべてのフィールドを表します。
AND	論理演算子の AND を表します。
AS	表示名を出力フィールドまたは式に割り当てます。
キャンセル	現在のコマンドをキャンセルします。
D	直前に指定した式またはフィールド名のソート順が降順であることを表します。
END	一連の入力を終了し、空白行のように振る舞います。
EXPR	デフォルトの出力フィールド名の前に付けます。
F	論理式の *False* 値を表します。
FIELD/FIELDS	EXPORT コマンド、EXTRACT コマンド、JOIN コマンド、SAMPLE コマンドの一部として使用します。
FORMAT	Analytics テーブルレイアウトの古い名前。 Analytics テーブルの名前としては使用できません。
IF	条件を指定します。
LINE	DEFINE COLUMN コマンドで、フィールドを指定された行数に分断するかどうかを指定します。
NODUPS	Analytics レポートで、空のフィールドの重複表示値を表示しません。
NOT	論理演算子 NOT を表します。
NOZEROS	数値フィールドまたはレポートで、ゼロ値を空白として印刷または表示します。
ON	フィールドリスト名の前に置きます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

予約キーワード	Analytics の目的
または	論理演算子 OR
OTHER	SUMMARIZE コマンドの出力に含めるが、小計しないフィールドまたは式を示します。
PAGE	REPORT コマンドを使用して、改ページを作成します。
PICTURE	数値フィールドの形式を表します。
PRIMARY	特定のタイプの結合を指定します。
RECORD	入力レコード全体を現状のままで表します。
RECORD_LENGTH	レコード長を表します。この値はレコード処理が必要な操作で使用します。
SECONDARY	特定のタイプの結合を指定します。
SUPPRESS	数値の合計を出力しないようにします。
T	論理式の *True* 値を表します。
TAPE	Analytics でデータにアクセスするための古い方法を参照します。 Analytics テーブルの名前としては使用できません。
TO	コマンドで使用する出力先ファイルを指定します。
WIDTH	特定のフィールドまたは式に対してデフォルトで設定されている印刷幅を変更します。

キーボード ショートカット

次の表は、Analytics で使用できるキーボード ショートカットを列挙しています。

ショートカット	Analytics での該当箇所	アクション
Alt+F4	グローバル	Analytics を終了する
Ctrl+Tab	グローバル	次のタブを表示する
Ctrl+Shift+Tab	グローバル	前のタブを表示する
Ctrl+PgDn	**ナビゲーター**	**総覧**] タブ、 **ログ**] タブ、および **変数**] タブ間で表示を切り替える
	表示	次のビューを表示する(テーブルに複数のビューがある場合)
	コマンド結果	結果をグラフとして表示する(結果をグラフ化できるコマンドの場合)
Ctrl+PgUp	**ナビゲーター**	**総覧**] タブ、 **ログ**] タブ、および **変数**] タブ間で表示を切り替える
	表示	前のビューを表示する(テーブルに複数のビューがある場合)
	コマンド結果	結果をテキストとして表示する
Ctrl+1	グローバル	スクリプトを実行する
Ctrl+2	グローバル	テーブル履歴からスクリプトを作成する
Ctrl+3	グローバル	**カウント**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+4	グローバル	**合計**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+5	グローバル	**階層化**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+6	グローバル	**順番検査**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+7	グローバル	**結合**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+8	グローバル	**ヒストグラム**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+9	グローバル	**サンプル**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+0	グローバル	**要約**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+B	グローバル	最後に使った Analytics プロジェクトを開く
Ctrl+I	グローバル	**テーブル レイアウト**] ダイアログ ボックスを開く

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ショートカット	Analytics での該当箇所	アクション
Ctrl+O	グローバル	Analytics プロジェクトを開く
Ctrl+R	グローバル	[**レポート**] ダイアログ ボックスを開く
Ctrl+S	グローバル	現在の Analytics プロジェクトを上書き保存する
Ctrl+Y	スクリプト エディター	操作をやり直す
Ctrl+Z	スクリプト エディター	操作を元に戻す
F1	グローバル	状況依存のオンライン ヘルプを表示する
F2	コマンド ライン [フィルター] テキスト ボックス スクリプト エディター [**式**] テキスト ボックス	[**フィールドの挿入**] ダイアログ ボックスを表示する
F4	コマンド ライン [フィルター] テキスト ボックス スクリプト エディター [**式**] テキスト ボックス	[**プロジェクト項目の挿入**] ダイアログ ボックスを開く
F5	スクリプト エディター	スクリプトを実行する
F8	コマンド ライン [フィルター] テキスト ボックス スクリプト エディター [**式**] テキスト ボックス	[**日付と時刻セレクター**] ダイアログ ボックスを開く
F9	スクリプト エディター	ブレーク ポイントを挿入/削除する
F10	グローバル スクリプト エディター	ステータス バーの表示/非表示を切り替える 1 度に 1 つのスクリプト行をステップ実行する
Enter	[**総覧**] タブ	選択した項目を開く
	コマンド ダイアログ ボックス コマンド ライン	コマンドを実行する

このページは意図的に空白のままにしています

Analytics のスクリプト作成

Analytics のスクリプト作成

スクリプト作成は、Analytics での作業を自動化する方法です。スクリプトを作成せずに、アドホックまたは手動によって、Analytics を使用して、さまざまな価値を得ることができます。ただし、Analytics の価値、能力、および効率を最大化するには、スクリプトを作成する必要があります。

ですが、幸いにも、Analytics には、初心者でもスクリプトを比較的容易に作成できるツールが用意されています。

Analytics スクリプトの機能

ACLScript の強力なスクリプト言語である Analytics を使用して、スクリプトを記述します。ACL は監査コマンド言語を表します。

Analytics スクリプトとは、特定のタスク、またはいくつかの関連するタスクを実行する、一連の ACLScript コマンドです。スクリプトは、Analytics の能力を活用する鍵です。

- 1 度に複数のコマンドを実行する

  スクリプトは、複数の Analytics コマンドを組み立てて、それらを連続したシーケンスで実行できるようにします。

- 繰り返しの自動化

  スクリプトは繰り返し実行することができます。同じ分析テストや、同じ分析関連のタスク、たとえば、特定のデータファイルのインポートや準備などを定期的に実行する場合には、労力が大幅に軽減されます。

- 一貫性の確保

  スクリプトは、実行されるたびに、同じコマンドを同じ順序で実行することによって、一貫性を確保します。

- 分析の共有

  スクリプトは移動可能かつ共有可能です。他のユーザーに送信したり、ネットワークの場所で利用可能にしたり、Analytics プロジェクト間でコピーしたりすることができます。

- 専門知識の拡充

  スクリプトは、熟練の Analytics ユーザーが分析テストを開発し、スクリプトを記述することがないユーザーとそのテストを共有できるようにします。

- ユーザー操作の許可

  スクリプトで、ユーザーに入力を求めることができます。つまり、ユーザーが独自に名前付きのテーブルやフィールドに対して、独自の入力条件を使用してスクリプトを実行できるように設計することができます。

- 自動実行のスケジュール

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトをスケジュールしたり、無人で実行したりすることができます。これにより各社では、時間のかかるデータ処理を夜間に実行したり、自動化された分析または継続的な分析のプログラムをセットアップしたりすることが可能になります。

コア スクリプト リソース

Analytics スクリプトを作成するユーザー向けのコア リソースは ACLScript 言語リファレンスです。このリファレンスでは、すべての Analytics コマンド、関数、アナリティクス タグについて詳細に説明し、さまざまな例やコード スニペットを提供しています。

- **"コマンドの概要" ページ 1634** -Analytics コマンド
- **"関数の概要" ページ 2200** -Analytics 関数
- **"アナリティクス スクリプトの概要" ページ 2646** -ロボット で実行できるアナリティクス スクリプト開発の指針

スクリプト チュートリアル

さまざまなチュートリアルが用意され、Analytics でのスクリプト作成の基本について説明します。「"スクリプトの基本 " ページ 1448」を参照してください。

スクリプトの操作

Analytics ユーザー インターフェイスでのスクリプト作成の基本事項と、各種スクリプト作成ツールについては、"スクリプトの操作" ページ 1550を参照してください。

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの基本

Analytics でスクリプトを開始する方法がわからない場合、このセクションでは、レベルに応じて役立つ情報を提供します。新しいユーザーは初心者向けチュートリアルを使用できます。上級ユーザーは ACLScript の仕組みの概要について基本セクションを参照できます。

適切な対象者向けの適切なコンテンツ

スクリプトの背景と Analytics の信頼度によっては、このセクションの一部のトピックが他よりもニーズに合っています。

初心者

スクリプトと Analytics についてゆっくりと学習したいユーザーの場合は、インタラクティブな初級者レベルのチュートリアルについて次のセクションを参照してください。

- "初心者向けのスクリプト" 見開きページ
- "関数を使用する方法" ページ 1494
- "Analytics でのスクリプト作成の基本事項" ページ 1467

中級から上級ユーザー

Analytics またはスクリプト全般に関する知識がある場合は、クイックリファレンスとより詳細なチュートリアルとして次のセクションが提供されています。

- "Analytics でのスクリプト作成の基本事項" ページ 1467
- "高度な関数の使用" ページ 1516
- "最もよく使用される 30 個の Analytics 関数 " ページ 1534
- " Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

初心者向けのスクリプト

ACLScriptでは多数の処理を実行できます。また、さまざまなコマンドと関数を使用できるため、少しずつ始め、Analyticsの実践的な知識を学ぶことをお勧めします。

Analyticsのインストール

スクリプトを開始する前に、Analyticsをインストールし、コンピューターで実行する必要があります。詳細については、「"ACL for Windows インストールおよびアクティベーションガイド" ページ 2726」を参照してください。

サンプルプロジェクトを開く

このセクションでは、Analyticsをインストールしてアクティブ化していること、また、同アプリケーションに同梱されているサンプルデータにアクセスできることを前提にしています。

サンプルプロジェクトを開くには、コンピューターでサンプルプロジェクトを含むフォルダーに移動し、`Sample Project.ACL` をダブルクリックします。

> **メモ**
> デフォルトでは、サンプルデータプロジェクトは、ローカルファイルシステムの `C:\Users\username\Documents\ACL Data\Sample Data Files` にインストールされます。

スクリプトとは何か

スクリプトは、Analyticsで実行するコマンドのリストです。スクリプトは一連のタスクを自動的に実行する際に有用です。ユーザーインターフェイスから各コマンドを手動で実行する必要がないためです。スクリプトの詳細については、"スクリプトとは何か" 次のページを参照してください。

あなたにとって最初のAnalyticsスクリプト

この短いチュートリアルを完了し、ACLScriptの基本を学習します。このチュートリアルでは、テーブルを開くことと、レコードのサブセットを抽出を行います。チュートリアルを表示するには、"あなたにとって最初のAnalyticsスクリプト" ページ 1454を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトとは何か

スクリプトは一連のAnalyticsコマンドであり、連続して実行され、Analytics内で作業を自動化するために使用されます。すべてのAnalyticsコマンドはスクリプトに含めることができます。

スクリプトを使用する理由

スクリプトの使用にはさまざまな利点があります。

処理の自動化

一連の繰り返しタスクまたはルーチンを定期的に実行する必要がありますか。現在これらのタスクを手動で実行していますか。その場合、スクリプトを使用して、これらのタイプのプロセスを自動化できる可能性があります。スクリプトを使用して、複雑なルーチンに関連付けられた手動作業を回避できます。ルーチンが複雑になるほど、スクリプトの実行で削減できる時間が多くなります。

処理のスケジュール

一般的に、スクリプトのスケジュールは、大きいデータセットを処理するときに必須です。ロボット を使用する場合は、業務時間外でも、スケジュールでスクリプトを実行できます。単一のスクリプトまたは一連のスクリプトをスケジュールし、特定の日時に実行することもできます。

精度の改善

手動で実行されると、複雑なデータ分析ルーチンは人的エラーを起こしやすくなります。スクリプトを使用すると、処理の一貫性と正確性を保証できます。また、同じスクリプトが実行されるたびに、同じ命令が同じ順序で実行されることを絶対に確実にすることもできます。

複雑さの低減

スクリプトは複雑なファイル構造を処理でき、データフィールドで複雑な演算を作成できます。時々、より複雑な分析はスクリプトでのみ実行できます。たとえば、通常、継続監視プログラムでは、スクリプトで処理を自動化する必要があります。

分析の共有

スクリプトは移動可能かつ共有可能です。他のユーザーに送信したり、ネットワークの場所で利用可能にしたり、Analyticsプロジェクト間でコピーしたりすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ユーザー操作の許可

スクリプトで、ユーザーに入力を求めることができます。つまり、ユーザーが独自に名前付きのテーブルやフィールドに対して、独自の入力条件を使用してスクリプトを実行できるように設計することができます。

ドキュメントの取り込み

スクリプトは監査レビューのための優れたドキュメントのソースであり、監査証跡の一部として使用できます。スクリプトを作成すると、アナリティクステストの結果を作成する処理を文書化しています。これは、将来に簡単に参照できます。スクリプトにコメントを追加して、ドキュメントをさらに補足することもできます。

スクリプトで自動化できる一般的なプロセス

スクリプトには、単一フィールドに対して 1 つのコマンドを実行するだけのシンプルなものもあれば、分析目標を達成するための作業の大部分を実行するほど内容の充実したものもあります。

スクリプトは、次の 1 つ以上のプロセスを実行するために最も一般的に使用されます。

データのインポート

スクリプトを使用すると、固定幅、区切り、レポート/PDF、Excel、ODBC 経由でアクセスされたファイルなど、さまざまなソースファイルを Analytics にインポートできます。

```
COMMENT *** Imports data from a Microsoft Access database file to an
Analytics table named employees_list.
IMPORT ACCESS TO employees_list PASSWORD 1 "C:\ACL DATA\Sample Data
Files\employees_list.fil" FROM "Employees_List.mdb" TABLE "[Employees_List]"
CHARMAX 60 MEMOMAX 70
```

データの準備

スクリプトを使用して分析のためにデータを準備できます。スクリプトを使用して、テーブルの結合または関連付けの前にフィールドを標準化し、先頭または末尾のスペースを値から削除し、不要な文字を削除し、フィールドのデータ型を変換できます。

```
COMMENT *** Creates a new computed field containing the PO_No value. All
leading blank spaces are removed so that the value is properly left
justified.
DEFINE FIELD c_PO_No COMPUTED ALLTRIM(PO_No)
```

データの分析

スクリプトはデータ分析コマンドと関数を使用して、分析目的を達成します。スクリプトを使用して、レコードをグループ化し、比較して、問題、傾向、または異常値を特定できます。

```
COMMENT *** Opens Sales2016Actual table, classifies on Customer Number,
subtotals on Sales Order Amount, and sends the results to
Sales2016ByCustomer.
OPEN Sales2016Actual
CLASSIFY ON Customer_Number SUBTOTAL Sales_Order_Amount TO
Sales2016ByCustomer
```

スクリプトの例

シナリオ

毎月、クライアントは業者、請求書、および発注書情報を提供します。発注書フィールドに空欄がないことを確認し、データの整合性を検証する必要があります。

タスクが繰り返されるため、スクリプトを作成する良い機会であると考えられます。すべてのフィールドを分析で使用し、発注書フィールドの空欄を検索できます。

処理

次のアクションを実行するスクリプトを作成します。

1. Invoice_Amts テーブルを開きます。
2. 発注書フィールド (PO_No) の空欄を検索します。
3. 空の発注書番号のレコードを新しいテーブル(r_Blank_Purchase_Orders) に抽出し、例外をフォローアップできます。

> **ヒント**
>
> テーブルを容易に特定するには、次の名前付け規則を使用します。
>
> - **準備済みのテーブル**-テーブル名にプレフィックス p_ を付ける
> - **一時テーブル**-テーブル名にプレフィックス t_ を付ける
> - **結果テーブル**-テーブル名にプレフィックス r_ を付ける

結果

```
COMMENT *** Opens table "Invoice_Amts".
OPEN Invoice_Amts
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT *** Searches for blanks in the purchase order field.
SET FILTER TO ISBLANK(PO_No)

COMMENT *** Extracts results to a new table called "r_Blank_Purchase_
Orders".
EXTRACT FIELDS Vendor_Name Invoice_No Payment_Date Invoice_Date Invoice_Amt
Vendor_Name Invoice_No PO_No TO r_Blank_Purchase_Orders
```

次の手順

短いチュートリアルの ""あなたにとって最初の Analytics スクリプト" 次のページ" を完了し、独自のスクリプトを作成してください。

あなたにとって最初の Analytics スクリプト

ACLScript の基礎を短くシンプルなチュートリアルとして示します。このチュートリアルでは、テーブルを開くことと、レコードのサブセットを抽出することだけを行いますが、ACLScript ではもっと多くのことを行うことができます。

何を行いたいですか?

このチュートリアルでは、Analytics をインストールしてアクティブ化していること、また、同アプリケーションに同梱されているサンプル データにアクセスできることを前提にしています。

> **メモ**
> デフォルトでは、サンプル データ プロジェクトは、ローカル ファイル システムの `C:\Users\username\Documents\ACL Data\Sample Data Files` にインストールされます。

セットアップ

サンプルの Analytics プロジェクトを開く

1. ACL for Windows を開きます。
2. **[アナリティクス プロジェクトを開く]** をクリックし、`ACL Data\Sample Data Files` フォルダーから **[Sample Project.ACL]** を選択します。

スクリプトを作成してみましょう

1. **ナビゲーター**で、 **[総覧]** タブ内の **[スクリプト]** フォルダーを右クリックし、 **新規作成 > スクリプト** を選択します。

   新しいスクリプト がナビゲーターに追加され、スクリプト エディターで表示されます。
2. **新しいスクリプト** を右クリックし、 **[名前の変更]** を選択して、「`extract_invoices`」と入力します。

スクリプトのロジック

このスクリプトでは ACLScript を使って次のことを行おうとしています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. **Ap_Trans** テーブルを開く。
2. 1000.00 を超える請求金額が含まれるすべてのレコードをテーブルからコピーし、**Ap_Trans_High** という新しいテーブルに格納する。
3. この新しいテーブルを開き、結果を確認する。

Ap_Trans テーブルを開く

データはテーブルに格納されているため、データを操作するには、まずテーブルを開く必要があります。`OPEN` コマンドは、ユーザーが指定したテーブルを操作しようとしていることを通知し、そのテーブルのデータをスクリプトのコマンドからアクセスできるようにします。

```
OPEN Ap_Trans
```

この行をコピーし、スクリプト エディターに貼り付けて、Editor のツールバーの **実行**] をクリックします。

`Ap_Trans` テーブルが開いたら、スクリプトが機能していることになります。テーブルを閉じて先に進みます。

すべてのレコードを Ap_Trans_High に抽出し、Ap_Trans を閉じる

スクリプトで `Ap_Trans` テーブルを操作できるようになったため、`EXTRACT` コマンドを使って、**Ap_Trans** 内のレコードを **Ap_Trans_High** という新しいテーブルにコピーします。

```
EXTRACT RECORD TO 'Ap_Trans_High'
CLOSE Ap_Trans
```

この行をコピーし、スクリプト エディターの `OPEN` コマンド後の行に貼り付けて、Editor のツールバーの **実行**] をクリックします。

`Ap_Trans_High` テーブルが、**ナビゲーター**で **テーブル > Accounts_Payable**] に表示されます。この新しいテーブルには `Ap_Trans` からコピーされたレコードが格納されています。

レコードのサブセットを Ap_Trans_High に抽出し、Ap_Trans を閉じる

ここで、1000.00 を超える金額を含む請求書レコードのみがコピーされるようにする条件分岐の `IF` パラメーターを `EXTRACT` コマンドに追加できます。

`Invoice_Amount` フィールドの値が 1000.00 より大きいかどうかをテストするために、`IF` パラメーターをどのように使用するかに注目してください。このテストが True として評価されなかった場合には、レコードは抽出されません。

```
EXTRACT RECORD TO 'Ap_Trans_High' IF Invoice_Amount > 1000.00
CLOSE Ap_Trans
```

この行をコピーし、スクリプト エディター内の既存の`EXTRACT`コマンドをその行に置き換えて、Editor のツールバーの **実行**]をクリックします。

`Ap_Trans_High`テーブルを上書きするよう求められたら、 [はい]をクリックします。これにより、`Ap_Trans_High`テーブルには、1000.00 を超える金額を含むレコードが`Ap_Trans`からコピーされて格納されます。

Ap_Trans_High テーブルを開く

スクリプトの最後に新しいテーブル、**Ap_Trans_High** を開くことで、`EXTRACT`コマンドの結果を確認できるようにします。これがこのスクリプトの最後のアクションであるため、このテーブルが開いたら、レコードを確認することができます。

```
OPEN Ap_Trans_High
```

この行をコピーし、スクリプト エディターの`EXTRACT`コマンド後の行に貼り付けて、Editor のツールバーの **実行**]をクリックします。

これにより、スクリプトの完了時に`Ap_Trans_High`が開き、`Ap_Trans`から抽出されたレコードを確認できます。

スクリプト全体

```
OPEN Ap_Trans

EXTRACT RECORD TO 'Ap_Trans_High' IF Invoice_Amount > 1000.00
CLOSE Ap_Trans

OPEN Ap_Trans_High
```

次の学習ステップ

- Analytics でのスクリプトの基礎の概要については、「"Analytics でのスクリプト作成の基本事項" ページ 1467」を参照してください
- 上級トレーニングについては、アカデミー のスクリプト作成コースを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テキスト データの比較

テキストを操作するときには、一般的に、1 つの値を別の値と比較します。比較は大文字と小文字を区別するため、大文字と小文字が異なる形式で保存されたテキストを比較することが困難です。Analytics は、比較しているテキストを正規化された大文字または小文字の形式に変換することで、比較の信頼性を高める機能を提供しています。

テキスト比較演算子

Analytics のスクリプトでは、2 つの演算子を使用してテキスト値を比較できます。

- **等号演算子 (=)** -等号演算子の左側の値が右側の値と正確に同じ場合に真と評価します
- **不等号演算子 (<>)** -不等号演算子の左側の値が右側の値と正確に同じでない場合に真と評価します

いずれの演算子も大文字と小文字を区別し、2 つの値を比較します。`valueOne <> valueTwo`.

テキスト比較を使用したテーブルのフィルタリング

次のテーブルを操作し、財務部のレコードのみが表示されるようにフィルタリングする必要があります。

部門	Max_Hourly	Min_Hourly	位置
Executive	205.13	166.67	CEO 兼社長
Executive	141.03	89.74	財務部長
ファイナンス	24.62	20.51	会計士
ファイナンス	23.08	17.95	担当者、現金支払い
ファイナンス	18.46	14.67	担当者、買掛金
ファイナンス	18.46	14.67	担当者、購買
情報システム	23.08	14.36	テクニカル サポート
情報システム	30.77	23.08	Web 管理者

テーブルをフィルタリングするには、等号演算子 (=) を使用して簡単な式を作成します:

```
COMMENT filters the table to show records where Department is "Finance"
SET FILTER TO Department = "Finance"
```

最初のフィルター結果

このフィルターに基づき、フィルタリングされたテーブルには 4 つのレコードが表示されることが想定されますが、代わりに 2 つのみが表示されます。

部門	Max_Hourly	Min_Hourly	位置
ファイナンス	24.62	20.51	会計士
ファイナンス	18.46	14.67	担当者、購買

等号演算子は大文字と小文字を区別するため、Department フィールドが "finance" を含むレコードが結果から除外されます。これらのレコードも結果に含める必要があります。

LOWER( ) 関数を使用してテーブルをフィルタリングする

比較を実行するには、Analytics は、比較しているテキストを既知の大文字または小文字の形式に変換することで、比較の信頼性を高める機能を提供しています。

テーブルをフィルタリングし、大文字と小文字の形式に関係なく、財務部のすべての従業員を結果に含めるようにするには、同じ式を使用しますが、`LOWER( )` 関数を使用してすべての値を小文字に変換します。

```
COMMENT filters the table to show records where Department is "finance"
SET FILTER TO LOWER(Department) = "finance"
```

式が評価されるときに、`LOWER("Finance")` は `"finance"` になり、等号演算子の右側の文字列と比較されます。

2 番目のフィルター結果

`LOWER( )` 関数を式で使用するときには、フィルターは財務部のすべての従業員を含みます。

部門	Max_Hourly	Min_Hourly	位置
ファイナンス	24.62	20.51	会計士
ファイナンス	23.08	17.95	担当者、現金支払い

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

部門	Max_Hourly	Min_Hourly	位置
ファイナンス	18.46	14.67	担当者、買掛金
ファイナンス	18.46	14.67	担当者、購買

 © 2026Diligent Corporation。

空のデータ値のフィルタリング

時々、データは不完全であるか任意であるため、Analytics テーブルのフィールドが ~ または空白の値になる場合があります。Analytics の式が空の日付値を検出すると、空の日付は最小システム値の 1900-01-01 として処理されます。日付を比較する式を作成するときには、常に、この動作を考慮する必要があります。

受注テーブル

次の受注テーブルを操作し、2011 年より前に送信されたすべての注文を分析できるようにフィルタリングします。レコードに注文日がない場合、キャンセル済み注文を表し、フィルタリングされたレコードに含めません。

カテゴリー	Order_Date	Order_ID	数量
事務用品		3	6
事務用品		293	49
事務用品	07/23/2012	293	27
技術	10/15/2010	483	30
事務用品	08/28/2010	515	19
家具	08/28/2010	515	21
事務用品	06/17/2011	613	12
事務用品	06/17/2011	613	22
事務用品	03/24/2012	643	21
事務用品	02/26/2009	678	44

簡易フィルターの使用

テーブルを最初にフィルタリングしようとするときには、次の簡易式を使用して、2011 年以降のすべての注文を除外します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> リテラル日付値を囲むバッククオート `` ` `` に注意してください。リテラル日付時刻値は常にこの修飾子で囲む必要があります。詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

```
COMMENT filters out records with an order date of Jan 1 2011 or later
SET FILTER TO Order_Date < `20110101`
```

最初のフィルター結果

Analytics は空の日付値を 1900-01-01 として処理し、1900 年 1 月 1 日は 2011 年 1 月 1 日よりも前であるため、結果は除外したい空の **Order_Date** 値があるレコードを含みます。

カテゴリー	Order_Date	Order_ID	数量
事務用品		3	6
事務用品		293	49
技術	10/15/2010	483	30
事務用品	08/28/2010	515	19
家具	08/28/2010	515	21
事務用品	02/26/2009	678	44

フィルタリング中に空欄を確認する

関数を使用するときには、2011 年以降のレコードを除外する前に空の日付値を除外できます。

`ISBLANK( )` 関数はテキスト値が空の場合に真を返すため、**Order_Date** フィールドの操作によっては、空の値を除外できます。

```
COMMENT excludes blank dates and order dates from 2011 and later
SET FILTER TO NOT ISBLANK(DATETIME(Order_Date)) AND Order_Date < `20110101`
```

この式が評価されるときには、関数が内部から実行され、次の処理が発生します。

1. `DATETIME( )` 関数が `Order_Date` 日付値をテキスト値 (`20100828` から "20100828") に変換します。
2. `ISBLANK( )` 関数は、テキスト値が空白であるかどうかを確認し、真または偽を評価します。

3. `NOT` 演算子は `ISBLANK( )` から返される論理値を反転し、その結果次のようになります。
   - `Order_Date` が空白(真)の場合、値は偽に反転され、このレコードがフィルターにより除外されます
   - `Order_Date` が空(偽)でない場合には、値は真に反転され、フィルターにより、注文日が2011よりも前かどうかがチェックされて、**注文日**の値が2011年1月1日よりも前のすべてのレコードが包含されます

> **ヒント**
> 下位式がAND演算子の両側で真と評価されるレコードのみが含まれます。下位式のいずれかが偽と評価される場合、レコードは除外されます。

2番目のフィルター結果

2番目のフィルターは、2011年より前に注文が行われたかどうかをテストする前に空の日付値を除外します。このため、結果には、最初のフィルターに含まれていたキャンセルされた注文は含まれません。

カテゴリー	Order_Date	Order_ID	数量
技術	10/15/2010	483	30
事務用品	08/28/2010	515	19
家具	08/28/2010	515	21
事務用品	02/26/2009	678	44

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトでの決定

実行することにはすべて決定があり、スクリプトも同じです。場合によっては、一部の他の条件が真である場合にのみコマンドを実行したいことがあります。また、含まれるデータによってテーブルの一部のレコードを処理する場合があります。ACLScript はスクリプトでの複数の決定方法を提供し、すべては条件式を使用します。

条件式とは何か

条件式は真または偽に評価される式です。条件式はスクリプトで実行される処理を支持し、スクリプト作成者によって指定されます。

これはかなり技術的な定義ですが、簡単な実際の例を使用すると、その意味がわかりやすくなります。

例

通りを歩き、知っている人にあったとします。この人に挨拶することは礼儀正しいのですが、会ったときに「おはようございます」というのか、「こんにちは」というのでしょうか。

答えは簡単な条件によって決まります。12:00 PM を過ぎているかどうかです。答えが**はい**の場合、「こんにちは」、そうでない場合は「おはようございます」と言います。

この例では、条件式は、真(はい)と評価されるかどうかによって、実行するアクション(使用する挨拶)を決定します。

前の例の式は ACLScript で次のように翻訳できます。

```
COMMENT checks if the current time is 12:00 PM or later
NOW() >= `t120000`
```

次の行をコピーして Analytics のコマンドラインに貼り付けると、この例を実行できます。これを実行する時刻によって、式が真または偽に評価されます。

```
DISPLAY NOW() >= `t120000`
```

> **ヒント**
> コマンド ラインが表示されていない場合は、 **[ウィンドウ > コマンド ライン]** の順にクリックします。

例を実行すると、式でリテラル時刻値の 12:00 PM を変更し、反対に評価されるようにすることができます。

コマンドが実行されるかどうかを決定する

Analytics は`IF`コマンドを提供し、コマンドを実行するかどうかを決定できるようにします。コマンドには 2 つの入力が必要です。

- 条件式
- 式が真の場合に実行するコマンド

条件式が偽と評価された場合、コマンドは実行されません。

"こんにちは" と言う

上記の例を続け、次のコードをコマンドラインに貼り付けます。

```
IF NOW() >= `t120000` DISPLAY "Good afternoon"
```

時刻が 12:00 PM を過ぎている場合は、`DISPLAY`コマンドが出力タブに "こんにちは" を出力します。一方、ローカル時刻がまだ午前中の場合は、何も出力されません。スクリプトは`DISPLAY`コマンドを実行しません。

"おはようございます" と言う

式が偽と評価された場合に、コマンドに "おはようございます" と出力させる方法は何でしょうか。一部のスクリプト言語は "else" 構文を提供し、真と偽の両方を処理しますが、ACLScript では提供されていません。代わりに、2 番目の`IF`コマンドを反対の式で使用します。

この式をコマンドラインに貼り付けます。

```
IF NOW() < `t120000` DISPLAY "Good morning"
```

この例は前のように動作します。ただし、時刻が 12:00 PM より前の場合、`DISPLAY`コマンドが "おはようございます" を出力します。

スクリプトの内容

これまでは、例がコマンドラインからのみ使用できる`DISPLAY`コマンドに制限されています。しかし、スクリプトでは、同じ原理が適用されます。挨拶を表示タブに出力する代わりに、この例ではスクリプトが挨拶を変数`v_greeting`に格納します。

```
COMMENT stores the correct greeting depending on the time of day
IF NOW() >= `t120000` ASSIGN v_greeting = "Good afternoon"
IF NOW() < `t120000` ASSIGN v_greeting = "Good morning"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

このスクリプトが 12:00 PM より前に実行される場合、変数に格納された値は "おはようございます" です。12:00 PM 以降に実行される場合は、変数に格納された値は "こんにちは" です。これをスクリプト エディターに貼り付け、実行します。実行した後に**変数**タブで変数の値を確認できます。

処理するレコードを決定する

上記のようにスクリプトがコマンドを実行するかどうかを決定するときがありますが、テーブルの特定のレコードにのみコマンドを実行するときもあります。これは別の決定シナリオですが、`IF` コマンドを使用する場合とは異なります。

選択したレコードを処理する状況では、ACLScript はさまざまなコマンドで `IF` パラメーターを提供します。このアプローチを使用するときには、コマンドは入力として条件式を指定する必要があります。式はテーブルの各レコードに対してテストされ、真と評価されるときには、レコードが処理されます。

```
COMMENT sums the Amount field for records that have a Quantity greater than
5
TOTAL Amount IF Quantity > 5
```

午後に発生する取引を計算する

同じ条件式 `NOW( ) >= `t120000`` を使用して、午後に発生したテーブルのすべての取引の合計を計算できます。取引データの次のテーブルを考慮します。

Transaction_Amount	Unit_Cost	Product_No	Transaction_Date	数量
618.3	6.87	070104397	2000-11-17 12:00	90
6705.12	6.87	070104677	2000-11-17 09:30	976
7955.46	6.87	070104657	2000-11-17 14:45	1158
4870.83	6.87	070104327	2000-11-17 15:00	709
10531.71	6.87	070104377	2000-11-17 09:57	1533
5734	47	030414313	2000-10-30 1:00	122
2196	18	030414283	2000-10-30 18:25	122

`Transaction_Amount` フィールドの合計を計算するには、`TOTAL` コマンドを使用します。

```
COMMENT Sums the Transaction_Amount field
TOTAL Transaction_Amount
```

このコマンドは、テーブルのすべてのレコードを処理し、すべての取引の合計である合計 38,611.42 を計算します。

決定をコマンドに追加し、12:00 PM 以降に発生した取引のみを処理するには、`IF` パラメーターを `TOTAL` に追加します。最初に例の同じ条件式を使用しますが、`NOW( )` を取引日の時刻部分で置換します。

```
COMMENT Sums the Transaction_Amount field for all transactions occuring in
the afternoon
COMMENT uses functions to extract the time part of the data in the
Transaction_Date field
TOTAL Transaction_Amount IF CTOT(TIME(Transaction_Date)) >= `t120000`
```

コマンドでは、関数を使用して、取引日の時刻部分を分離する必要がありますが、一度実行すると、最初の例と同じ条件式 (12:00 PM 以降か?) が決定になります。答えが**はい**の場合、金額が合計に含まれます。

このコマンドは、テーブルのすべての午後の取引の合計である合計 15,640.59 を計算します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics でのスクリプト作成の基本事項

ACLScript は Analytics コマンドをプログラミングして自動的に実行できるようにするコマンド言語です。ACLScript の構造および要素はシンプルですが強力です。

> **メモ**
> まったく初めてスクリプトを作成する場合は、いきなりこのコンテンツを学習する前に、アカデミーを訪れて基本的なトレーニングを受けてください。スクリプトの作成と Analytics の使用に関するコースについては、www.diligentoneplatform.com を参照してください。

コマンド

スクリプト内のどの行も ACLScript コマンドを実行するため、コマンド名で始まります。コマンドは、Analytics で操作を実行するための命令です。

コマンド名の後に `parameter_nameparameter_value` の形を持つパラメーターが 1 つ以上続きます。

> **ヒント**
> コマンドによって、必須になるパラメーターとオプションになるパラメーターがあります。オプションのパラメーターの指定は必須ではありません。省略すると、コマンドはそのパラメーターなしで実行するか、またはデフォルト値を使用します。

CLASSIFY コマンドを使用した例

次の例は、`CLASSIFY` コマンドとそれに続くパラメーターを示しています。

- `ON` - 分類の基準にする、対象テーブルのフィールドを指定します。
- `SUBTOTAL` - 出力における小計の対象にするオプションのフィールドを指定します。
- `TO` - `CLASSIFY` コマンドの結果を書き込む出力テーブルを指定します。

各パラメーターの後に 1 つまたは複数のパラメーター値が指定されていることに注目してください。



コマンド構文に関する重要なメモ

- スクリプトの行の最初の単語はコマンド名である必要がある
- ほとんどのコマンドにおいて、コマンド名の後に指定するパラメーターの順序は重要ではない
- 大半のコマンドにおいて、コマンドを実行する前にターゲット テーブルを開くこと、つまりコマンドの前に`OPEN table_name`テーブル名を実行することが必要です。

コメント

ACLScript では、スクリプト言語のように`COMMENT`キーワードを使ってコメントを追加できます。コメントを使うことで、作成するコードを理解しやすくできるとともに、スクリプトを参照、使用、理解、または更新しようとしているユーザーと対話することができます。ACLScript では、2 種類のコメントがサポートされています。

- **単一行のコメント** -`COMMENT`の後から行末までのすべてのテキストが無視されます。
- **複数行のコメントから成るブロック** -`COMMENT`から`END`キーワードまでのすべての行または空白行が無視されます。

詳細と例については、"コメント" ページ 1472を参照してください。

データ型

ACLScript では、4 つの基本的なデータ型がサポートされています。

- **論理** -最もシンプルなデータ型です。論理型のデータは、真(T)または偽(F)という真理値を表します
- **数値** -0 ~ 9 の数字のほか、必要な場合に使用される負号や小数点がある
- **文字** -1 つまたは複数の英数字文字
- **日付時刻** -サポートされる書式で表される日付、日付時刻、または時刻の値です。

各データ型は Analytics によって異なる方法で処理され、さまざまなコマンドや関数で使用できます。
データ型の詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式

式とは、値を持つ、または値を生成するすべてのステートメントのことです。最もシンプルな形の式は`2`や`"test"`などのリテラルですが、式は通常計算として使用され、演算子、条件、関数、および指定可能な値を有効に組み合わせることができる範囲で複雑にすることもできます。

```
((2 + (3 - 2)) * 2) > ROOT(9,0)
```

式は通常、Analytics内で、演算フィールドに値を入力するために使用されたり、条件付きロジックの入力として使用されます。式の詳細については、"式" ページ 1475を参照してください。

関数

関数とは、一定数のパラメーターを入力とし、単一の値を返す組み込みルーチンです。関数を使用することで、コマンド内で使用する変数や、フィールド値を操作できます。

> **メモ**
> 関数はフィールドデータを変更しません。入力としてフィールドデータまたは変数を使用するアルゴリズムまたは計算に基づいて、新しい値を生成して返します。関数が返す値をコマンドの入力として使用します。

関数は、関数名で始まり、そのすぐ後に左かっこ、関数に引数として渡される0個以上の値をカンマで区切ったリスト、右かっこと続きます。

例

`BETWEEN(value, min, max)`関数は3つの引数を取り、値が最小値から最大値までの範囲内であればTrueを返し、範囲外であればFalseを返します。

- `value` - テストする式またはフィールド
- `min` - 範囲の最小値
- `max` - 範囲の最大値

```
BETWEEN(amount, 500, 5000)
```

関数の詳細については、"関数" ページ 1479を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

変数

変数とは、値を一時的に格納する場所です。変数には対応するIDがあり、これを使ってコンピューターのメモリに格納されている値を参照、使用できます。

ACLScriptは、`ASSIGN`コマンドを使って、変数を作成すると同時にそれに値を代入します。

```
ASSIGN v_age_in_years = 3
```

簡略化するために、`ASSIGN`キーワードを省略することもできますが、`ASSIGN`は暗黙に使用されて実行されます。

```
v_age_in_years = 3
```

> **メモ**
> ACLScriptではヌル値はサポートされていません。すべての変数には、サポートされているいずれかのデータ型を持つ、対応する値を設定する必要があります。スクリプトのインタープリターは、値の代入に使用されたデータ形式およびデータ修飾子を使ってデータ型を評価します。詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

変数の使用

変数は作成後、フィールド名や変数を参照する任意の場所で参照できます。また、`ASSIGN`コマンドを使って、それに新しい値を代入することもできます。

```
EXTRACT RECORD TO 'result.fil' IF age > v_age_in_years
v_age_in_years = 5
```

また、文字列補間または変数代入を使用して、変数を文字列リテラルに含めるには、`%`文字に変数をラッピングできます。代入される変数がAnalyticsで検出されると、プレースホルダーが対応する値に置換されます。

```
ASSIGN v_table = "erp_data"
OPEN %v_table%
```

変数の詳細については、"変数" ページ 1481を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

統制構造

制御構造は、指定したパラメーターに基づいて取るべき方向を決定する、スクリプトのコンポーネントです。ACLScript には、条件分岐のロジックおよびループ構造が用意されています。

条件分岐ロジック

ACLScript には、この言語の `IF` コマンドや、多数のコマンドのオプション パラメーターとして、条件付きロジックが実装されています。

> **ヒント**
> `IF` コマンドは他のコマンドを実行するかどうかを制御するのに使用するのに対し、`IF` パラメーターは他のコマンドの実行対象とするテーブル内レコードを決定するのに使用します。

IF コマンド

```
IF v_counter > 10 CLASSIFY ON customer_no
```

IF パラメーター

```
CLASSIFY ON customer_no IF state = 'NY'
```

ループ

`LOOP` コマンドは、ACLScript におけるループ制御構造を提供します。このコマンドは、統制テストの式が True と評価される限り、ループ内のステートメントを処理します。

制御構造の詳細については、"統制構造" ページ 1484を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

コメント

ACLScript では、スクリプト言語のように`COMMENT`キーワードを使ってコメントを追加できます。コメントを使うことで、作成するコードを理解しやすくできるとともに、スクリプトを参照、使用、または理解しようとしているユーザーと対話することができます。

コメントの種類

ACLScript では、2 種類のコメントがサポートされています。

- **単一行のコメント** -`COMMENT`の後から行末までのすべてのテキストが無視されます。
- **複数行のコメントから成るブロック** -`COMMENT`から`END`キーワードまでのすべての行または空白行が無視されます。

単一行のコメント

単一行のコメントは、作成するスクリプト内の各ステップについて説明したり、変数について説明したりするために使用できます。

```
COMMENT *** the start date for the analysis period
v_Start_Date = `20150101`
```

複数行のコメントから成るブロック

複数行のコメントから成るブロックは、スクリプトまたはスクリプトのセクションについて説明する場合に使用できます。

```
COMMENT
**********************
** This section of the script prepares data for import
**********************
END
```

ヘッダーコメント ブロック

各スクリプトの先頭にスクリプトの主な内容を記述したヘッダーコメント ブロックを追加するのは、有効な方法です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT
************************************************************
*** Script Name: {App_ID}{Script name}
*** Parameters: {Detailed description}
*** Output: {Describe parameters}
*** Written By: {Name}, ABC Corporation, {Month YYYY}
*** Modified By: {Name}, ABC Corporation, script purpose and logic
*** Version: 1.1.1 {app_ver.script_ver.defect.fix}
************************************************************
END
```

 © 2026Diligent Corporation。

データ型

ACLScript では、論理、数値、文字、日付時刻という4 つの基本的なデータ型がサポートされています。

種類	説明	制限	修飾子あり	例
文字	1 つまたは複数の文字です。	32,767 バイト	一重引用符または二重引用符	◦ 'John Doe' ◦ "John Doe"
数値	数値型の値には、0 ~ 9 の数字のほか、必要な場合に使用される負号や小数点があります。	22 桁	修飾子なし	◦ 100 ◦ -5 ◦ 5.01 ◦ 22222.1232
日付時刻	サポートされる書式で表される日付、日付時刻、または時刻の値です。	◦ 最小値 = 1900-01-01 ◦ 最大値 = 9999-12-31	◦ バッククォート ◦ 時刻値の場合 : 先頭の 't' または単一の空白	◦ `20160101` ◦ `141231` ◦ `t2359` ◦ `20141231T235959` ◦ `20141231 235959`
論理	最もシンプルなデータ型です。論理型のデータは、T(True、真) または F(False、偽) という真理値を表します。 '='、'>'、'<' などの比較演算子は論理型の値を返します。	◦ T ◦ F	修飾子なし	`ASSIGN v_truth = 5 > 4` は `T` に評価されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式

式とは、値を持つすべてのステートメントのことです。最もシンプルな形の式はリテラルですが、演算子、条件、関数、および指定可能な値を有効に組み合わせることができる範囲で複雑にすることもできます。

式の要素

リテラル値

リテラル値は、文字リテラル`'my value'`など、文字どおりに解釈されるように記述された値です。リテラルの詳細については、"データ型" 前のページを参照してください。

演算子

演算子は、算術を実行したり、指定された値の文字列評価、比較評価、または論理的評価を実行したりするようにスクリプトのインタプリターに指示する記号です。

演算子の種類(優先順位順に一覧表示)	演算子(優先順位順に一覧表示)	例
かっこ	◦ `()`は優先順位を指定します ◦ `()`関数の演算子	`(5 + 3) * 2` `ROOT(1000,2)`
単項	◦ `NOT`論理 ◦ `-`否定	`v_truth = NOT (3 < 2)`
算術演算子	◦ `^`指数 ◦ `*`乗算、`/`除算 ◦ `+`加算、`-`減算 **メモ** 乗算演算子同士の優先順位は等しいため、左から右に評価されます。 加算演算子同士の優先順位は等しいため、左から右に評価されます。	`1 + 5 - 3 * 2`
文字列	`+`連結	`"This is" + " my script"`
比較演算子	◦ `<`より小さい ◦ `>`より大きい	`IF amount <> 100`

演算子の種類(優先順位順に一覧表示)	演算子(優先順位順に一覧表示)	例
	◦ `=` 等しい ◦ `>=` 以上 ◦ `<=` 以下 ◦ `<>` 等しくない **メモ** 比較演算子同士の優先順位は等しいため、左から右に評価されます。	
二項論理演算子	◦ `AND` または `&` ◦ `OR` または `|`	`IF amount > 5 AND amount < 10`

関数

式は、関数によって返された値を使って評価されます。関数は、式の全要素のうち、最も高い優先順位で実行されます。関数の詳細については、"関数" ページ 1479を参照してください。

式の例

6 として評価されます。

```
(2 + (3 - 2)) * 2
```

True として評価されます。

```
((2 + (3 - 2)) * 2) > ROOT(9,0)
```

'ACLScript チュートリアル' として評価されます。

```
'AC' + 'LScri' + 'pt ' + 'tutorial'
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式を使用した演算フィールドの定義

現在開いているテーブルに式を使って追加のデータフィールドを作成するには、**演算フィールド**を使用します。演算フィールドは、開いているテーブルに追加されるフィールドであり、指定された式の値が入力されます。

演算フィールドの構文

```
DEFINE FIELD name COMPUTED expression
```

- **名前** -生成する演算フィールドの名前
- **式** -フィールドの値を生成するための演算または計算

演算フィールドの例

```
DEFINE FIELD c_full_name COMPUTED first_name + ' ' + last_name
```

> **ヒント**
> 演算フィールドの前には`c_`という接頭辞を付けることで、このフィールドが元のソースデータでなく演算データであることを示します。

条件付き演算フィールド値の定義

演算フィールドに条件を使うことで、様々な場合用に値を定義することもできます。

```
DEFINE FIELD c_total COMPUTED

amount * ca_tax_rate IF state = 'CA'
amount * ny_tax_rate IF state = 'NY' OR state = 'NJ'
amount * general_rate
```

最初の条件式がTrueと評価された場合、その場合に指定されていた値が使用されます。この例では、`amount * general_rate`は、いずれの条件式もTrueと評価されなかった場合に使用されるデフォルト値です。

> **メモ**
>
> `DEFINE FIELD` コマンドで `IF`、`WIDTH`、`PIC`、または `AS` パラメーターを指定する場合を除いて、行のコマンドと条件の間には空白行を追加する必要があります。詳細については、"DEFINE FIELD . . . COMPUTED コマンド" ページ 1747を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数

関数とは、一定数のパラメーターを入力とし、単一の値を返す組み込みルーチンです。関数を使用することで、コマンド内で使用する変数や、フィールド値を操作できます。

> **メモ**
> 関数はフィールドデータを変更しません。入力としてフィールドデータまたは変数を使用するアルゴリズムまたは計算に基づいて、新しい値を生成して返します。関数が返す値をコマンドの入力として使用します。

関数構文

関数は、関数名で始まり、そのすぐ後に左かっこ、関数に引数として渡される0個以上の値をカンマで区切ったリスト、右かっこと続きます。

例

`BETWEEN(value, min, max)` 関数は3つの引数を取り、値が最小値から最大値までの範囲内であればTrueを返し、範囲外であればFalseを返します。

- `value` - テストする式またはフィールド
- `min` - 範囲の最小値
- `max` - 範囲の最大値

```
BETWEEN(amount, 500, 5000)
```

関数の引数

関数の引数とは、その関数に渡される特定の入力値のことです。

関数の引数は引数リストを介して関数に渡されます。引数リストは、リテラル値、変数および、パラメーターのデータ型の値として評価される式をカンマで区切ったリストです。データ型の操作の詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

> **メモ**
> プロジェクトでヨーロッパの数値書式を使用する場合、または複数のリージョンで互換性のあるスクリプトを作成する場合、符号付き数値を渡すのでなければ、カンマでなく空白文字で関数の引数を区切ってください。符合付き数値を受け入れる関数を使用するには、明示的な区切り文字が必要です。

関数とコマンド

コマンドと関数の違いは微妙ですが、この違いはACLScriptを使用する場合には重大な意味を持ちます。

関数	コマンド
入力としてフィールド、値、またはレコードを使用し、新しい値を生成して、それを返します。	入力としてテーブルを使用し、新しいレコードおよびテーブルを生成します。
式、演算フィールド、コマンド パラメーター値、変数、フィルターの中で使用され、コマンドの実行を支援、変更します。	データの分析およびインポート、ならびに結果の生成に使用されます。
スクリプト内で独立したステップになることはできません。	スクリプト内で独立したステップになることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

変数

変数とは、値を一時的に格納する場所です。変数には対応するIDがあり、これを使ってコンピューターのメモリに格納されている値を参照、使用できます。

> **メモ**
> このトピックでは、ACLScriptの変数の基本事項について説明します。詳細については、「"ACLScriptでの変数の操作" ページ 1576」を参照してください。

ACLScript内で変数を使用する方法

変数の作成とそれへの値の代入

ACLScriptは、`ASSIGN`コマンドを使って、変数を作成すると同時にそれに値を代入します。

```
ASSIGN v_age_in_years = 3
```

簡略化するために、`ASSIGN`キーワードを省略することもできますが、`ASSIGN`は暗黙に使用されて実行されます。

```
v_age_in_years = 3
```

> **メモ**
> ACLScriptではヌル値はサポートされていません。すべての変数には、サポートされているいずれかのデータ型を持つ、対応する値を設定する必要があります。スクリプトのインタープリターは、値の代入に使用されたデータ形式およびデータ修飾子を使ってデータ型を評価します。詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

変数の使用

変数は作成後、フィールド名や変数を参照する任意の場所で参照できます。また、`ASSIGN`コマンドを使って、それに新しい値を代入することもできます。

```
EXTRACT RECORD TO 'result.fil' IF age > v_age_in_years
v_age_in_years = 5
```

また、文字列補間または変数代入を使用して、変数を文字列リテラルに含めるには、`%`文字に変数をラッピングできます。代入される変数がAnalyticsで検出されると、プレースホルダーが対応する値に置換されます。

```
ASSIGN v_table = "erp_data"
OPEN %v_table%
```

変数のタイプ

Analyticsでは次の種類の変数が使用されます。

- **システム生成変数** -この変数は、コマンドを実行すると自動的に生成されます。
- **永続変数** -削除されるまで、コンピューターのメモリに残り、Analyticsプロジェクトを閉じた後にも永続します

> **メモ**
> 永続的な変数を定義するには、識別子の前にアンダースコア(_)を付けます。`_v_company_name = 'Acme'`.

- **セッション変数** -削除されるまで、また、Analyticsプロジェクトを閉じるまで、コンピューターのメモリに残ります

変数ID

変数IDは大文字と小文字を区別せず、変数の種類に関連した特定の規約に従います。

- システム生成変数IDでは`OUTPUTFOLDER`のようにすべて大文字が使用されます。
- 永続変数IDには、アンダースコア(_)を接頭辞として付ける必要があります:`_v_permanent`
- セッション変数IDでは規則により`v_varname`という書式が使用されますが、この命名規則に制限されることはありません。

変数値の表示

スクリプト開発中またはデバッグ中にスクリプトを実行する際、変数値を追跡すると有益な場合があります。スクリプトのログファイルに変数値を収集するには、`DISPLAY`コマンドを使用します。

```
DISPLAY v_age_in_years
```

ACLScriptはこのコマンドに遭遇すると、そのコマンドをログファイルに記録します。スクリプト実行のこの段階で変数値を表示するには、ログに記録されたそのエントリをクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ヒント

変数を使って、デバッグを支援することもできます。それには、スクリプト内にブレークポイントを挿入したうえで、**ナビゲーターの [変数]** タブで変数値を調べます。

統制構造

制御構造は、指定したパラメーターに基づいて取るべき方向を決定する、スクリプトのコンポーネントです。ACLScript には、条件分岐の IF ロジックおよびループ構造が用意されています。

IF を使用した条件分岐ロジック

ACLScript には、この言語の `IF` コマンドや、多数のコマンドのオプション パラメーターとして、条件分岐ロジックが実装されています。

- **コマンド** -そのコマンドを実行するかどうかを制御します。
- **パラメーター** -そのコマンドの実行対象となる、テーブル内のレコードを決定します。

IF コマンド

`IF` コマンドを使用する際には、条件式と、その式が True として評価された場合に実行するコマンドを指定します。

```
IF v_counter > 10 CLASSIFY ON customer_no
```

この条件付き構造は実行するコードを制御するので、テストの式に基づいてテーブル全体を処理したい場合には、`IF` コマンドを使用できます。式が True として評価された場合には、コマンドはテーブル内のすべてのレコードに対して実行されます。`IF` コマンドの詳細については、"IF コマンド" ページ 1910を参照してください。

IF パラメーター

コマンドの実行対象にするレコードをフィルターで抽出するために使用できるオプションの `IF` パラメーターは、数多くのコマンドが受け付けています。

```
CLASSIFY ON customer_no IF state = 'NY'
```

このステートメントが実行されると、`state` フィールドの値が `'NY'` である、テーブル内のすべてのレコードが分類化されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ループ

LOOP コマンド

LOOP コマンドは、ACLScript におけるループ制御構造を提供します。

> **メモ**
> LOOP コマンドは、GROUP コマンド内で実行する必要があり、単独で実行することはできません。

以下の例の LOOP コマンドは、指定された WHILE 式が true である限り、ループ内のステートメントを処理します。

```
ASSIGN v_counter = 10
GROUP
  LOOP WHILE v_counter > 0
    v_total = v_total + amount
    v_counter = v_counter - 1
  END
END
```

この構造は amount フィールドの値を変数 v_total への加算を 10 回繰り返します。各繰り返しの終わりに v_counter 変数が 1 ずつ減算され、WHILE 式でテストされます。この式が False と評価されると、ループは終了し、スクリプトが進行します。

ループが完了すると、v_total には 10 レコードの amount フィールドの値の合計が保持されます。

ループの詳細については、"LOOP コマンド" ページ 2030を参照してください。

LOOPING とサブスクリプト

時々、LOOP コマンドは必要な正確なループ機能を提供しません。この場合、DO SCRIPT コマンドを使用して、ループを実行する別の Analytics スクリプトを呼び出すこともできます。`DO SCRIPT scriptName WHILE conditionalTest`.

次の一般的な方法のいずれかを使用して、ループが終了するときを制御できます。

- **フラグ**-論理フラグ変数が偽に設定されるまでループが続きます。
- **カウンター**-増分または減少変数が条件しきい値を超えるまでループが続きます。

サブスクリプトの呼び出しの詳細については、"DO SCRIPT コマンド" ページ 1788を参照してください。

例

C:\data フォルダーのすべての CSV ファイルをプロジェクトにインポートする必要があります。DIRECTORY コマンドを使用して、フォルダーからファイルのリストを取得できます。ただし、IMPORT コマンドを GROUP 構造内で使用できません。DIRECTORY が作成するテーブルを使用した別のループ方法が必要です。

このためには、次のメイン スクリプトを作成します。

1. DIRECTORY コマンドを実行し、結果をテーブルに保存します。
2. テーブルのレコード数を取得し、カウンターとして使用します。
3. テーブルのレコードごとにサブスクリプトを 1 回呼び出し、現在のレコードに対して IMPORT コマンドを実行します。

メインのスクリプト

```
COMMENT Main script

DIRECTORY "C:\data\*.csv" TO T_Table_To_Loop
OPEN T_Table_To_Loop
COUNT
v_Num_Records = COUNT1
v_Counter = 1
DO SCRIPT Import_Subscript WHILE v_Counter <= v_Num_Records
```

サブスクリプトのインポート

```
COMMENT Import_Subscript

OPEN T_Table_To_Loop
LOCATE RECORD v_Counter

COMMENT code to import CSV file in record goes here...

ASSIGN v_Counter = v_Counter + 1
```

変数はプロジェクトで実行されるすべてのスクリプトで共有されるため、メイン スクリプトは、v_Counter の値が v_Num_Records の値を超えるまでサブスクリプトを呼び出します。サブスクリプトが実行されるたびに、v_Counter が増えます。

この構造では、各レコードに対して IMPORT コマンドを呼び出しながら、テーブルをループできます。メインのスクリプトが完了すると、C:\data フォルダーからすべての CSV ファイルがインポートされます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グループ化とループ処理

GROUP および LOOP コマンドは、一連のコマンドを繰り返し実行するための 2 つの方法を提供します。GROUP は各レコードに対して 1 つ以上のコマンドを 1 回繰り返します。LOOP は単一レコードに対して一連のコマンドを複数回繰り返して実行し、GROUP ブロック内でのみ使用できます。

GROUP の簡単な例

請求書データのテーブル **Ap_Trans** があります。このデータを使用して、請求金額の合計を計算する必要があります。

Vendor_Number	Vendor_Name	Invoice_Number	日付	金額
11663	More Power Industries	5981807	2000-11-17	618.30
13808	NOVATECH Wholesale	2275301	2000-11-17	6705.12
12433	Koro International	6585673	2000-11-17	7955.46

この金額を計算するには、GROUP コマンドを使用します。GROUP の各繰り返し内で次のことを実行します。

1. 現在のレコードの時点で合計を計算します。
2. 請求書番号、金額、日付、合計を結果テーブルに抽出します。

```
OPEN Ap_Trans

COMMENT set the initial value of running total to zero END
ASSIGN v_running_total = 0.00

COMMENT iterate over each record in the table and then calculate and extract
the running total END
GROUP
  ASSIGN v_running_total = v_running_total + Amount
  EXTRACT Invoice_Number, Amount, Date, v_running_total AS "Running total"
TO results1
END
```

スクリプトが実行されると、GROUP ブロック内のコマンドはテーブルの各レコードに対して上から下に処理され、合計が計算され、抽出されます。実行される GROUP コマンドを見ると、次のような仕組みになっています。

GROUP の最初の繰り返し: 合計 = 0.00 + 618.30

GROUP は最初のレコードの請求金額を 0.00 の初期合計に追加し、フィールドを結果テーブルに抽出します。

Vendor_Number	Vendor_Name	Invoice_Number	日付	金額
11663	More Power Industries	5981807	2000-11-17	618.30
13808	NOVATECH Wholesale	2275301	2000-11-17	6705.12
12433	Koro International	6585673	2000-11-17	7955.46

GROUP の 2 番目の繰り返し: 合計 = 618.30 + 6705.12

GROUP は 2 番目のレコードの請求金額を新しい合計の 618.30 に追加し、フィールドを結果テーブルに抽出します。

Vendor_Number	Vendor_Name	Invoice_Number	日付	金額
11663	More Power Industries	5981807	2000-11-17	618.30
13808	NOVATECH Wholesale	2275301	2000-11-17	6705.12
12433	Koro International	6585673	2000-11-17	7955.46

GROUP の 3 番目の繰り返し: 合計 = 7323.42 + 7955.46

GROUP は 3 番目のレコードの請求金額を新しい合計 7323.42 に追加し、フィールドを毛かテーブルに抽出します。

Vendor_Number	Vendor_Name	Invoice_Number	日付	金額
11663	More Power Industries	5981807	2000-11-17	618.30
13808	NOVATECH Wholesale	2275301	2000-11-17	6705.12
12433	Koro International	6585673	2000-11-17	7955.46

最終結果テーブル

GROUP がテーブルの最終レコードを処理した後、次の結果テーブルが作成されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Invoice_Number	金額	日付	Running_total
5981807	618.30	2000-11-17	618.30
2275301	6705.12	2000-11-17	7323.42
6585673	7955.46	2000-11-17	15278.88

GROUP IF を使用したさまざまな場合の処理

上記と同じ Ap_Trans テーブルを使用して、3 種類の請求書の累計を計算する必要があります。

- 高額(1000.00 以上)
- 標準額(100.00 ~ 1000.00)
- 低額(100.00 未満)

GROUP コマンドは異なる場合を処理するために IF/ELSE 構造を提供します。テストする条件式を提供し、レコードが真と評価される場合は、ブロック内のコマンドが実行されます。

場合のテスト方法

場合は**上から下に**テストされ、レコードは 1 つの IF/ELSE ブロックでのみ処理できます。レコードの真に評価される最初の場合は、レコードを処理するものです。

1. GROUP が最初のレコードを処理すると、最初の IF 条件に対してテストします(`Amount >= 1000`) 。真と評価される場合、この場合のコードが実行され、他の場合はテストされません。
2. 最初の場合が偽と評価されると、次の ELSE IF 条件 (`Amount >= 100`) がテストされます。同時に真と評価される場合、この場合のコードが実行され、他の場合はテストされません。
3. いずれの IF または ELSE IF 場合が真と評価される場合、ELSE ブロックのデフォルトの場合がレコードを処理します。

> **メモ**
> レコードが複数の場合で真と評価される場合、レコードはテストする最初の IF/ELSE ブロックでのみ処理されます。レコードは GROUP コマンド内の複数の IF/ELSE ブロックでは処理されません。

```
OPEN Ap_Trans

COMMENT set initial values for running totals END
ASSIGN v_running_total_hi = 0.00
ASSIGN v_running_total_med = 0.00
ASSIGN v_running_total_low = 0.00

COMMENT use GROUP IF to run different ASSIGN and EXTRACT commands depending
on invoice amount END
GROUP IF Amount >= 1000
```

```
  ASSIGN v_running_total_hi = v_running_total_hi + Amount
  EXTRACT Invoice_Number, Amount, Date, v_running_total_hi AS "Running
total" TO results_hi
ELSE IF Amount >= 100
  ASSIGN v_running_total_med = v_running_total_med + Amount
  EXTRACT Invoice_Number, Amount, Date, v_running_total_med AS "Running
total" TO results_med
ELSE
  ASSIGN v_running_total_low = v_running_total_low + Amount
  EXTRACT Invoice_Number, Amount, Date, v_running_total_low AS "Running
total" TO results_low
END
```

スクリプトの実行時には、GROUPコマンドは各レコードの請求金額をテストします。金額によっては、レコードは3つの合計(低、中、高)のいずれかを更新するために使用され、3つの結果テーブルが生成されます。

GROUP内のLOOP

GROUPを使用してテーブルのレコードを処理するときには、LOOPコマンドを使用して、単一のレコードに対して一連のコマンドを複数回実行できます。LOOPはGROUP内の繰り返し内で発生する2番目の繰り返しであり、指定するテスト条件が偽と評価されるまで実行されます。

LOOPを使用してフィールドを分割する

請求データを含む次のテーブルがあり、部署単位で請求金額の特定の情報を分離する必要があります。1つの請求書は複数の部署に関連付けることができ、部署コードがカンマ区切りでテーブルに保存されます。

Vendor_Number	Invoice_Number	日付	金額	Dept_Code
11663	5981807	2000-11-17	618.30	CCD,RDR
13808	2275301	2000-11-17	6705.12	CCD
12433	6585673	2000-11-17	7955.46	CCD,LMO,RDR

請求金額を部署ごとに抽出するには

1. GROUPコマンドを使用して、テーブルの各レコードを処理します。
2. 各レコードに関連付けられた部署(*n*)数を計算します。
3. LOOPコマンドを使用して、レコードに関連付けられた各部署のデータを抽出する操作を*n*回繰り返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> LOOP 内では v_counter 変数を増やす必要があります。そうしない場合、WHILE テストは常に真と評価され、スクリプトは無限ループに入ります。スクリプトに SET LOOP コマンドを含め、無限ループを防止できます。詳細については、SET LOOP コマンドを参照してください。

```
COMMENT
Use GROUP to count commas in each department code field as a way of
identifying how many departments are associated with the record
"LOOP" over each record for each code in the field, with each iteration of
the loop extracting the record with a single code to the result1 table
END

GROUP
  v_department_count = OCCURS(Dept_Code,',')
  v_counter = 0
  LOOP WHILE v_counter <= v_department_count
    v_dept = SPLIT(Dept_Code, ',', (v_counter + 1))
    EXTRACT FIELDS Invoice_Number, Amount, v_dept AS "Department" TO result1
    v_counter = v_counter + 1
  END
END
```

スクリプトが実行されると、GROUP ブロック内のコマンドは上から下にテーブルの各レコードに対して処理されます。各レコードでは、LOOP コマンドがカンマ区切りのリストの部署コード単位で 1 回レコードに対して繰り返され、レコードを抽出します。実行される GROUP および LOOP コマンドを見ると、次のような仕組みになっています。

GROUP の最初の繰り返し: LOOP を 2 回繰り返す

Vendor_Number	Invoice_Number	日付	金額	Dept_Code
11663	5981807	2000-11-17	618.30	CCD,RDR
13808	2275301	2000-11-17	6705.12	CCD
12433	6585673	2000-11-17	7955.46	CCD,LMO,RDR

テーブルの 1 番目のレコードでは、v_department_count の値が 1 になるため、LOOP は 2 回繰り返します。

1. LOOP の最初の繰り返し:
   - v_counter = 0
   - v_depart = CCD

   次のレコードが抽出され、v_counter の値が 1 に増えるため、LOOP はもう一度繰り返します。

5981807	618.30	CCD

2. LOOP の 2 回目の繰り返し:
   - v_counter = 1
   - v_depart = RDR

   次のレコードが抽出され、v_counter の値が 2 になるため、LOOP は繰り返さず、GROUP は次のレコードに進みます。

5981807	618.30	RDR

GROUP の 2 番目の繰り返し: LOOP を 1 回繰り返す

Vendor_Number	Invoice_Number	日付	金額	Dept_Code
11663	5981807	2000-11-17	618.30	CCD,RDR
13808	2275301	2000-11-17	6705.12	CCD
12433	6585673	2000-11-17	7955.46	CCD,LMO,RDR

テーブルの 2 番目のレコードでは、v_department_count の値が 0 になるため、LOOP は 1 回繰り返します。

- v_counter = 0
- v_depart = CCD

次のレコードが抽出され、v_counter の値が 1 になるため、LOOP は繰り返さず、GROUP は次のレコードに進みます。

2275301	6705.12	CCD

GROUP の 3 番目の繰り返し: LOOP を 3 回繰り返す

Vendor_Number	Invoice_Number	日付	金額	Dept_Code
11663	5981807	2000-11-17	618.30	CCD,RDR
13808	2275301	2000-11-17	6705.12	CCD
12433	6585673	2000-11-17	7955.46	CCD,LMO,RDR

テーブルの 3 番目のレコードでは、v_department_count の値が 2 であるため、LOOP は 3 回繰り返します。

1. LOOP の最初の繰り返し:
   - v_counter = 0
   - v_depart = CCD

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次のレコードが抽出され、v_counter の値が 1 に増えるため、LOOP はもう一度繰り返します。

6585673	7955.46	CCD

2. LOOP の 2 回目の繰り返し:
   - v_counter = 1
   - v_depart = LMO

   次のレコードが抽出され、v_counter の値が 2 に増えるため、LOOP はもう一度繰り返します。

6585673	7955.46	LMO

3. LOOP の 3 回目の繰り返し:
   - v_counter = 2
   - v_depart = RDR

   次のレコードが抽出され、v_counter の値が 3 になるため、LOOP は繰り返さず、GROUP はテーブルの最後に達します。

6585673	7955.46	RDR

最終結果テーブル

GROUP がテーブルの各レコードを処理し、LOOP がすべての部署コードを繰り返した後、次の結果テーブルが生成されます。

Invoice_Number	金額	部門
5981807	618.30	CCD
5981807	618.30	RDR
2275301	6705.12	CCD
6585673	7955.46	CCD
6585673	7955.46	LMO
6585673	7955.46	RDR

関数を使用する方法

スクリプトを作成しない Analytics の新しいユーザーまたは基本ユーザーの場合でも、関数を使用すると、簡単かつ効果的にデータを操作できます。

関数は、フィルター、演算フィールド、コマンド内の式、スクリプトなどの Analytics のさまざまな領域で使用できます。これらの領域について知識がない場合でも問題ありません。関数の使用方法の手順の一部として、概要を説明します。

短いチュートリアル

併せて、このセクションの短いチュートリアルでは、Analytics 関数の概要を説明し、有用なことを実現するための使用方法を示します。

順番にチュートリアルを行うか、即時のニーズに対応するチュートリアルのみを行うことができます。

行いたいこと。。	チュートリアル
関数について理解する	"関数とは何か" ページ 1496 ◦ 関数の概念 ◦ 関数の 3 つの基本部分
Analytics 関数について理解する簡単な方法を学習する	"さまざまな関数の詳細" ページ 1500 ◦ Analytics 関数をすばやく簡単に理解する方法 ◦ 関数を使用するときの一般的なエラー
関数を使用してデータをフィルタリングまたは検索する方法を学習する	"関数を使用してフィルターを作成する" ページ 1504 ◦ フィルターの概要 ◦ 以下を行うための関数の使用: • 日付でフィルター • 複数の値でフィルター • 曖昧値でフィルター
関数を使用してデータをクリーニングまたは準備する方法を学習する	"関数を使用してデータをクリーニングする" ページ 1508 ◦ データのクリーニングの概要 ◦ 以下を行うための関数の使用: • 空白スペースの削除 • 不要な文字の削除
関数を組み合わせて効率と能力を高める方法を学習する	"データを同時にクリーニングしてフィルタリングする" ページ 1512 ◦ ネストされた関数の概要

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な関数の使用

基本を理解した後は、追加のチュートリアルで、Analytics で使用する関数を配置するさまざまな方法を説明します。

"高度な関数の使用" ページ 1516を参照してください。

関数とは何か

Analytics の関数は、特定の有用なタスクを実行する小さいツールであると考えることができます。たとえば、関数を使用して、一貫しない書式設定のテキストで、大文字と小文字を標準化できます。

関数と入力	出力
`PROPER("john SMITH")`	`John Smith`

関数に対するもう一つの考え方は「不透明ボックス」です。片側から入力され、内部で変換処理が実行され、反対側から出力されます。



関数の3つの基本部分

例の`PROPER("john SMITH")`は任意の関数の3つの基本部分を示します。

- **関数名** -この場合、`PROPER`です。
- **括弧のセット** -開く括弧`(`と閉じ括弧`)`
- **関数入力** -括弧内のすべて:この場合、`"john SMITH"`(引用符を含む)

> **メモ**
> Analytics のどのドキュメントでも、関数名は大文字で記載されていますが、これはあくまでも書式設定の表記規則上、そう記載されているにすぎません。Analytics 自体では、関数を大文字で入力する必要はありません。

入出力

関数をより技術的に説明すると、**入力**と**出力**を許可するコンピューターによって実行される演算または処理です。

上記の例では、入力は`"john SMITH"`、出力は`John Smith`です。`PROPER( )`関数によって実行される演算では、すべての単語を適切な大文字と小文字に変換します(先頭が大文字、その後が小文字)。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数はソースデータを修正しません

関数は入力として使用されたソースデータを修正しません。入力データを使用して、出力結果を計算し、結果はコンピューターのメモリに格納されるため、それらを利用できます。

上記の例では、物理データ`john SMITH`はコンピューターで変更されません。出力の`John Smith`は「仮想データ」と見なすことができます。これはメモリに存在し、後続の処理で使用できます。

この点については、作成された演算フィールドで関数を使用する際にもう一度説明します。

関数の範囲

特定の関数によって実行される演算または処理の範囲は狭いです。`PROPER( )`関数はテキストの大文字と小文字の変換以外何もしません。ただし、チュートリアルでは、各関数の範囲が狭い場合でも関数は強力であり、Analytics のデータ分析において重要です。

関数とコマンドの違い

Analytics の関数とコマンドはいずれもデータに対して演算または処理を実行しますが、関数の範囲は狭く、コマンドの範囲は通常広いです。例：

- **狭い範囲** -`PROPER( )`関数はテキストの大文字と小文字を変換します
- **広い範囲** -`SUMMARIZE`コマンドはテーブルのすべてのレコードをグループ化します

関数はコマンドの入力として使用できます。たとえば、`PROPER( )`関数を使用して、Name フィールドの大文字と小文字を変換してから、`SUMMARIZE`コマンドを使用して、正規化された Name フィールドでレコードをグループ化できます。

逆は当てはまりません。コマンドは関数の入力として使用できません。

その他の例

関数を使用すると、テキストの先頭と末尾のスペースを削除したり、ID 番号からハイフンを削除したり、特定の日付範囲の日付のレコードを検索できます。

例

次の例では、3 つの異なる関数を実行できます。

- ALLTRIM( ) 関数
- EXCLUDE( ) 関数
- BETWEEN( ) 関数

関数と入力	出力
`ALLTRIM(" Chicago ")`	`Chicago` 文字のみ、先頭と末尾のスペースなし。
`EXCLUDE("VT-123-45", "-")`	`VT12345` 文字と数値のみ、ハイフンなし。
`BETWEEN(`20170701`, `20170101`, `20171231`)` 関数入力: ◦ 最初の日付がテストされています ◦ 2番目の日付が範囲の開始日です ◦ 3番目の日付が範囲の終了日です	`T` 真の`T`を返します。2017年7月1日は、2017年1月1日と12月31日の間です。

関数への入力としてのリテラル値とフィールド

上記の例は実際またはリテラル入力値を使用するため、各関数の処理を正確に示します。Analyticsでは、一般的に、関数の主な入力としてフィールドまたは変数を使用します。

関数入力としてのフィールドは以下のとおりです。関数入力としての変数は次のチュートリアルで説明します。

例

これは、上記からのBETWEEN()の例ですが、入力がリテラル値ではなく日付フィールドです

```
BETWEEN(Invoice_Date, `20170101`, `20171231`)
```

関数は真の`T`を、2017年に該当するInvoice_Dateフィールドのすべての日付に対して返します。他の年の日付には偽の`F`を返します。

> **メモ**
> BETWEEN()関数で指定する2つの境界値は両方含まれます。このような詳細は、各関数のヘルプトピックを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の学習ステップ

任意のAnalyticsの関数をすばやく簡単に理解する方法を学習する:"さまざまな関数の詳細" 次のページ

さまざまな関数の詳細

関数の動作を理解する最も簡単な方法は、Analyticsコマンドラインで関数を使用してみることです。前のチュートリアルの例を使用して試してみることができます。

`PROPER("john SMITH")`	`EXCLUDE("VT-123-45", "-")`
`ALLTRIM(" Chicago ")`	`BETWEEN(`20170701`, `20170101`, `20171231`)`

1. AnalyticsでAnalyticsプロジェクトを開きます。
2. コマンドラインが開いていることを確認します。

開いていない場合は、 **[ウィンドウ > コマンド ライン]**を選択します。

3. 上記の関数の例のいずれかをコピーして、コマンドラインに貼り付けます。
4. 貼り付けられた例の前に`DISPLAY`とスペースを入力し、Enterを押します。

戻り値という関数出力がAnalytics表示画面に表示されます。

> **メモ**
> 表示画面の関数出力に対しては何の操作もできません。これは読み取り専用の出力であり、特定の入力に対して特定の関数が返す内容を表示できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

5. 関数出力を一時的に保存するには、表示画面を固定 します。

> **ヒント**
> 表示画面でリンクされた関数をクリックすると、コマンド ラインに簡単に読み込むことができます。

一部の入力値を変更してみます。。。

関数をコマンドラインで入力するか読み込んで、1 つ以上の入力値を変更して、出力の変化を確認します。

> **ヒント**
> コマンド ラインで関数を多数実験する場合は、`DISPLAY` の代わりに `disp` と入力できます。

EXCLUDE( ) の例

EXCLUDE( ) の例では、`VT` を除外する文字に追加する場合、数値のみを含む出力にしてください。

```
EXCLUDE("VT-123-45", "VT-")
```

BETWEEN( ) の例

BETWEEN( ) の例では、リテラル請求日付を 2016 年 7 月 1 日に変更するときに何が起こるでしょうか。

請求日は 3 つの入力値の最初の値です。

```
BETWEEN(`20160701`, `20170101`, `20171231`)
```

出力が `T` から `F`(真から偽) に変わったことがわかります。2016 年 7 月 1 日は、2017 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間ではないためです。

使用できる他の関数

コマンド ラインで `DISPLAY` 方法を使用すると、Analytics 関数で実験できます。Analytics にはさまざまな目的に対応する 130 以上の関数があります。

> **メモ**
> コマンドラインで関数とともに`DISPLAY`を使用することは、テストまたは学習目的専用です。Analytics使用時にこれら以外の目的で`DISPLAY`を関数と一緒に使用することはありません。

試してみる他の関数を見つける

1. [関数]のメインページに移動します。
2. [**関数リスト**]セクションで、[**アルファベット順**]タブまたは[**カテゴリ**]タブのいずれかを選択します。
3. 目的の関数名をクリックします。
4. 個別の関数ページの例をコピーし、コマンドラインに貼り付けます。

   フィールドまたは汎用プレースホルダーではなく、リテラル値を使用する例を必ず選択します。
5. 貼り付けられたコマンドの前に`DISPLAY`とスペースを入力し、ヘルプトピックと同じ出力値を返すことを確認します。
6. 入力値を変更し、異なる出力値を作成して、関数の動作を詳細に学習します。

> **ヒント**
> 一部の関数入力を理解する必要がある場合は、関数ヘルプトピックを参照してください。

エラーメッセージが表示される場合

関数の実験中にエラーメッセージが表示される場合は、コマンドラインに関数を入力したときに細かいエラーがあった可能性が考えられます。

一部のエラーメッセージは重大に見える場合がありますが、一般的にエラーは微細であり、内容がわかれば簡単に修正できます。

関数を入力する方法を制御するルールは、Analyticsのコマンドラインでもコマンドライン以外の場所でも、厳格に適用されます。

関数構文	ルール
関数名	関数名は正しい綴りで入力する必要があります。
括弧	開くかっこは関数名の直後に置き、間にスペースを入れません。 `PROPER ("john SMITH")`ではなく、`PROPER("john SMITH")` 関数の括弧は開いて閉じる必要があります。 ネストされた関数の場合、開く括弧と閉じ括弧を追跡することが困難になってきます。
テキスト	リテラルテキスト値は、引用符で囲む必要があります。 疑問符は標準の疑問符である必要があります。一部のソースからコピーして貼り付けたときに発生する可能性がある曲がった疑問符や傾いた疑問符はエラーの原因になります。
日付	リテラル日付値は`バッククオート`で囲み、YYYYMMDD形式(またはYYMMDD)を使用する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数構文	ルール
フィールドと数値	フィールド名と数値には句読点がありません。 ◦ Invoice_Date ◦ 1000.00
DISPLAY	コマンド ラインでは関数の前に`DISPLAY`を置く必要があります(他の場所では異なる)。
データ型	関数では、入力値が特定のデータ型である必要があります。 一部の関数は複数のデータ型を許可しますが、他の関数は文字データ型または数値データ型などのみを許可します。関数のヘルプトピックでは、各関数で有効なデータ型を説明します。 データ型の詳細については、「" Analytics のデータ型" ページ 801」を参照してください。

> **ヒント**
>
> 関数構文の細かいエラーは見つけることが困難です。エラーが発生した場合は、構文を注意して確認してください。
>
> 関数ヘルプトピックでは、各関数に必要な構文の包括的な情報を提供します。

次の学習ステップ

関数を使用してさまざまな方法でデータをフィルターリングする方法を学習する:"関数を使用してフィルターを作成する" 次のページ

関数を使用してフィルターを作成する

Analytics の関数を使用してフィルターを作成できます。さまざまな関数により、特定のニーズに応じて、異なる種類のフィルターを作成できます。

フィルターの目的

フィルターはデータ分析の基本かつ重要なコンポーネントです。フィルターにより、現在関心がないレコードを除外し、検査したいレコードのみを含めることができます。

百万件のレコードがあるテーブルがあり、その一部のみを検査する場合、何らかのフィルターが必要です。

フィルターの仕組み

フィルターはテーブルのレコードを評価する式であり、値 "T" (True) または "F" (False) を各レコードに対して返します。

例

重大であると見なされる売掛金テーブルの金額のみを検査したいとします。重大性のしきい値は $1000.00 であるため、次のフィルターを使用します。

```
Invoice_Amount >= 1000.00
```

このフィルターは $1000.00 以上の金額に対して True、$1000.00 未満の金額に False を返します。真と評価されたレコードはフィルターに含まれ、偽と評価されたレコードは除外されます。

除外されたレコードはフィルターの適用中はビューに表示されません。また、テーブルに対して実行する Analytics コマンドの実行対象から除外されます。

高度なフィルター

より大きい `>` や未満 `<` 記号などの演算子を使用して、簡易フィルターを作成できますが、関数を使用すると、より高度なフィルターを作成できます。

日付でフィルター

前のチュートリアルから BETWEEN( ) 例のバージョンを使用して、最初の四半期からの請求書のみを含むフィルターを作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. Analytics で `Sample Project.ACL` を開き、**Ap_Trans** テーブル (`Tables\Accounts_Payable\Ap_Trans`) を開きます。

   `Sample Project.ACL` がない場合は、日付フィールドがある他のテーブルを開きます。この例を操作するときには、フィールドが日付時刻データ型である必要があります。

2. このバージョンの BETWEEN( ) の例をコピーして、 [ビュー] タブの上部にある [フィルター] テキストボックスに貼り付け、Enter キーを押します。

   ```
   BETWEEN(Invoice_Date, `20000101`, `20000331`)
   ```

   

   結果: このテーブルは、その年の第 1 四半期の請求書のみを表示するようにフィルタリングされます。

   Ap_Trans テーブルを使用しない場合、BETWEEN( ) 関数のフィールド名と境界日付を更新して、データと一致させます。

   フィールド名は表示名 (代替列タイトル) ではなく、物理フィールド名である必要があります。日付フィールドのヘッダーを右クリックし、 [**プロパティ**] を選択して、物理および表示フィールド名を確認します。

   > **メモ**
   > [フィルター] テキスト ボックスでは `DISPLAY` を使用しないでください。

3. いずれかまたは両方の境界日付を変更し、別の日付フィルターを作成してみてください。

   リテラル日付を入力するときには、`` `YYYYMMDD` `` 形式を使用する必要があります。**Ap_Trans** テーブルを使用する場合、すべての日付は 2000 です。

> **ヒント**
> BETWEEN( ) を使用して、数値またはテキスト データをフィルタリングします。テキスト入力を `"quotation marks"` で囲みます。フィールド名または数値入力は句読点で囲まないでください: `Invoice_Amount`、`1000.00`

複数の値でフィルター

MATCH( ) 関数を使用して、複数の値で同時にフィルタリングします。

1. これらの入力を含む MATCH( ) 関数をコピーして、[フィルター] テキスト ボックスに貼り付け、Enter キーを押します。

   ```
   MATCH(Vendor.Vendor_City, "Austin", "Chicago", "Salt Lake City")
   ```

結果: Ap_Trans テーブルのフィルターが更新され、指定された 3 つの都市の業者からの請求書のみが表示されます。

> **メモ**
> Vendor_City フィールドは **Vendor** テーブルにあります。これは **Ap_Trans** テーブル (`Sample Project.ACL`) に関連付けられます。関数で関連するフィールドを参照するには、*table name.field name* 構文を使用します。
> 開いているテーブルでフィールドを参照するには、*field name* のみを使用します。

2. フィールドを変更し、照合する 3 つの用語を追加して、異なる種類のフィルターを作成してみてください。

> **メモ**
> MATCH( ) 関数の検索語は大文字と小文字を区別します。

曖昧値でフィルター

関数の能力と有用性を理解し始めているはずです。この 3 番目のフィルターは ISFUZZYDUP( ) 関数を使用します。同じまたはほぼ同じ値でフィルタリングできます。

大きいテーブルで同様の処理を手動で実行することは、不可能ではないとしても、非常に時間がかかります。

1. これらの入力を含む ISFUZZYDUP( ) 関数をコピーして、[フィルター] テキスト ボックスに貼り付け、Enter キーを押します。

```
ISFUZZYDUP(Vendor.Vendor_Name, "Miller Co", 4)
```

結果: Ap_Trans テーブルのフィルターが更新され、"Miller Co" と同一またはほぼ同一の名前を持つ業者からの請求書のみが表示されます。業者 "Muller Corp." の 2 つのレコードが表示されます。

2. `4` から `8` に曖昧度を上げ、Enter を押します。
   "MGMT Mfg." の追加レコードは、フィルターで含まれるようになったはずです。
3. **フィルターの削除** [ ] をクリックし、業者名を確認して、"Miller Co" を完全に一致しない他の業者名に似たような名前に変更します。
   さまざまな曖昧設定で実験する値設定は 1 ~ 10 です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics の簡易検索は実際にはフィルターです

Analytics の簡易検索機能は、実際には FIND( ) 関数を使用したフィルターが機能しているものです。

1. **Ap_Trans** テーブルで、 **フィルターの削除**] をクリックします。
2. フィルター テキスト ボックスの検索語 `931` を入力し、Enter を押します。

   結果: 文字 **931** がないかどうか、テーブルが検索され、フィルターリングされた結果に 2 つのレコードが含まれます。

   - 1 つには末尾が 931 の請求書番号が含まれます
   - もう 1 つには末尾が 931 の製品番号が含まれます

フィルター テキスト ボックスでは、検索語が FIND( ) 関数に変換され、入力 "931" `FIND("931")` を使用します。

ジョブの適切なツール

FIND( ) は、データをフィルタリングしたり特定の項目を検索したりするために使用できる Analytics 関数です。テーブルのすべてのデータを検索できます。

ただし、既に学習したとおり、データのフィルタリングと検索には、その他の強力で柔軟な方法を提供する他の関数があります。

すべての Analytics 関数に精通すると、現在実現しようとしている処理に応じて、選択すべき関数が決まることがわかるようになります。

要点

関数を使用すれば、Analytics のどの場所 (含む: スクリプト) でもフィルターを作成できます。関数で作成されたフィルターは、Analytics のデータ分析の基本要素です。

次の学習ステップ

関数を使用してデータのクレンジングまたはデータ準備タスクを実行する方法を学習する: "関数を使用してデータをクリーニングする" 次のページ

関数を使用してデータをクリーニングする

Analytics の関数を使用して、データをクリーニングできます。さまざまな関数により、特定のニーズに応じて、さまざまなタイプのデータクリーニングを実行できます。

データのクリーニングが必要な理由

頻繁に、Analytics にインポートされるデータはクリーンではありません。つまり、完璧な書式または正規化が行われていません。書式設定が正しくないか、標準データではない場合、Analytics のコマンドが機能しないか、不正確な結果を返します。

データクリーニングの仕組み

データをクリーニングするときには、実際のソースデータをクリーニングまたは修正していません。ソースデータは常に読み取り専用です。

代わりに、ソースデータを処理し、正しい書式と正規化の「仮想データ」に出力する関数にソースデータを入力します。次に、クリーニングされた仮想データを、元のソースデータではなく、Analytics のコマンドに入力します。

要点

1 つ以上の関数を使用すると、さまざまなデータクリーニングまたは**データ準備**タスクを実行し、ソースデータが一貫していない場合でも、効果的かつ正確に作業できます。データ準備はほとんどのデータ分析の基本的な事前準備タスクです。

空白スペースの削除

データの一貫しない空白スペースは不正確な結果の一般的な原因です。ALLTRIM( ) 関数を使用すると、先頭と末尾の空白スペースを削除し、正確な結果を保証します。

例: 空白

業者テーブルを都市で並べ替えますが、一部の都市名の先頭のスペースが不正確な並べ替えの原因です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Vendor_City 並べ替え
[ ] [ ] [ ] [ ] Salt Lake City
[ ] [ ] Chicago
Ann Arbor
Austin
Englewood
[ ] = 空白

ALLTRIM( ) 関数を使用して、先頭のスペースを削除し、正確な並べ替えを保証します。

```
ALLTRIM(Vendor_City)
```

ALLTRIM(Vendor_City) 並べ替え
Ann Arbor
Austin
Chicago
Englewood
Salt Lake City

> **メモ**
> ALLTRIM( ) 関数を Vendor_City フィールドに適用するには、ALLTRIM( ) を使用する演算フィールドを作成します。演算フィールドは後続のチュートリアルで検討します。

不要な文字の削除

一貫しない文字または重要ではない文字は、一般的に、データ分析を阻害します。Analytics のコマンドでデータを処理する前に、異なる関数を使用して、特定の文字のみを含めるか、特定の文字または文字列を除外できます。

自分で試す

以下の関数の例をコピーして、コマンドラインに貼り付け、戻り値を検証するか、異なる入力で実験できます。

コマンドラインでは、`DISPLAY` とスペースを例の前に置く必要があります。コマンドラインでの実験は前のチュートリアルで説明しています。

例: 不要な文字

テーブルで重複テストを実行しますが、データの書式が一貫していないため、不正確な結果になります。

たとえば、一致しない書式の Phone Number フィールドで重複コマンドを実行すると、明らかに重複している次の 2 つの電話番号が重複として報告されません。

- (604) 555-1212
- 電話番号 : 604-555-1212

すべての重複が検出されるようにするには、重複処理を実行する前に、関数を使用してデータを標準化します。

タスク	関数の例

データ番号の正規化	`INCLUDE("(604) 555-1212", "1234567890")`
	
	6045551212 を返します
	
	`INCLUDE("Tel. No: 604-555-1212", "1234567890")`
	
	6045551212 を返します
	
	INCLUDE( ) 関数には指定された文字のみが出力に含まれます。この場合は、0 ~ 9 の数値のみです。
	
	ヒント
	含める文字のセットが小さく、除外するセットが大きい場合は、INCLUDE( ) を使用します。

住所の正規化	`EXCLUDE("#1550-980 Howe St.", "#.")` **1550-980 Howe St** を返します

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

タスク	関数の例
	`EXCLUDE("1550-980 Howe St", "#.")` **1550-980 Howe St** を返します EXCLUDE( ) 関数は出力から指定された文字を除外します。この場合ハッシュ記号 (#) とピリオド (.) です。 **ヒント** 含める文字のセットが大きく、除外する文字のセットが小さい場合は、EXCLUDE( ) を使用します。

住所を正規化し、番地の略語を削除する	`OMIT("#1550-980 Howe St.", " Street, St.,#")`
	
	1550-980 Howe を返します
	
	`OMIT("1550-980 Howe Street", " Street, St.,#")`
	
	1550-980 Howe を返します
	
	OMIT( ) 関数は指定された文字と文字列を出力から除外します。この場合、ハッシュ記号 (#) と書式が一致しない **St.** および **Street** が対象です。
	
	ヒント
	特定の文字列を除外し、文字列を構成する個別の文字を除外しない場合は、OMIT( ) を使用します。
	たとえば、単位として出現する **Street** は除外しますが、別の単語の **S**、**t**、**r**、**e**、または **t** は除外しません。

次の学習ステップ

関数を使用して複数のタスクを同時に実行する方法を学習する: "データを同時にクリーニングしてフィルタリングする" 次のページ

データを同時にクリーニングしてフィルタリングする

2つの前のチュートリアルでは、関数を使用してデータをフィルタリングし、データをクリーニングする方法を説明しました。ここでは、関数を**ネスト**して、両方のタスクを同時に実行する方法を説明します。

入れ子になった関数

別の関数内に関数をネストし、片方の関数だけでは得られない結果を得ることができます。

基本構造

1レベルのネストでネストされた関数の基本構造を示します。

```
FUNCTION_2(FUNCTION_1(function_1 input), function_2 input)
```

`FUNCTION_1( )`は完全に`FUNCTION_2( )`内に含まれていることがわかります。

評価の順序

ネストされた関数は最も内側の関数から最も外側の関数に向かって評価されます。このため、上記の一般的な例では次のようになります。

1. `FUNCTION_1(function_1 input)`が最初に評価されます。
2. `FUNCTION_1( )`の出力は`FUNCTION_2( )`の入力のいずれかになります。
3. `FUNCTION_2( )`は2番目に評価されます。

入力と出力について考える

一般的に、別の関数内で任意のAnalytics関数をネストし、必要な場合は複数のネストレベルを作成できます。

ただし、関数の出力はそれを含む関数の入力要件を満たす必要があります。たとえば、関数にデータ入力が必要な場合、それを含む関数を日付時刻データ型の値を出力する必要があります。

要点

関数のネストは強力で柔軟な機能であり、有益なさまざまな結果を達成できます。データをコマンドに入力する準備で、ソースデータの複数の変換を同時に実行できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

大文字と小文字の標準化、複数の値でのフィルタリング

前のチュートリアルでは、MATCH( ) を使用して、複数の値をフィルタリングしました。MATCH( ) は大文字と小文字を区別します。このため、入力値の大文字と小文字が異なる場合、フィルターは不正確な結果を生成します。

正確な結果を得るには、UPPER( ) 関数を MATCH( ) 関数内でネストします。

例

Vendor_City フィールドを使用して、テーブルのレコードをフィルタリングしますが、都市名の入力が一貫していません。一部は先頭のみが大文字 ("Austin") で、一部はすべて大文字 ("AUSTIN") です。

UPPER( ) 関数を MATCH( ) 関数内にネストして、次のことができます。

1. Vendor_City フィールドのすべての値を大文字に変換する
2. 市区町村でレコードをフィルタリングする

   フィルター用語をすべて大文字に調整し、UPPER() 関数による大文字値の出力と一致させる必要があります。

   ```
   MATCH(UPPER(Vendor_City), "AUSTIN", "CHICAGO")
   ```

以下のテーブルは、MATCH( ) 関数のみの使用と、ネストされた関数の使用との違いを示します。

MATCH( ) だけでは、フィルターが厳しすぎ、含まれるべきレコードが除外されます。

関数:	**関数:**
MATCH(Vendor_City, "Austin", "Chicago")	**MATCH(UPPER(Vendor_City), "AUSTIN", "CHICAGO")**
Austin	Austin
Chicago	Chicago
	AUSTIN
	CHICAGO

> **ヒント**
>
> 入れ子になった関数を使用する代わりに、フィルター用語にバリエーションを追加することができます。`MATCH(Vendor_City, "Austin", "AUSTIN", "Chicago", "CHICAGO")`.ただし、追加のフィルター条件では、このアプローチは作業が多くなり、"AUstin" などの入力ミスがある値を取り込めません。UPPER( ) のネストが適切な方法です。

> **メモ**
>
> MATCH( ) または UPPER( ) 関数を Vendor_City フィールドに適用するには、関数を使用する演算フィールドを作成します。演算フィールドは後続のチュートリアルで検討します。

大文字と小文字の標準化、先頭のスペースの削除、複数の値でのフィルタリング

1 レベルのネストにのみ制限されていません。要件に応じて、複数レベルのネストを作成できます。

注意 :

- ネストされた関数は、最も内側から最も外側の関数へと評価されます。
- 関数の出力は、それを含む関数の入力要件を満たす必要があります。

例

2 番目の例では、Vendor_City フィールドのデータはさらに一貫性がありません。最初の文字が一致していないだけではなく、一部の値には 1 つ以上の先頭スペースがあり、スペースがないものもあります。

UPPER( ) 関数を ALLTRIM( ) 関数内で、ALLTRIM( ) 関数を MATCH( ) 関数内でネストすると、次のことができます。

1. Vendor_City フィールドのすべての値を大文字に変換する
2. すべての先頭空白スペースの削除
3. 市区町村でレコードをフィルタリングする

   `MATCH(ALLTRIM(UPPER(Vendor_City)), "AUSTIN", "CHICAGO")`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
>
> ネストされた関数を作成するときには、先頭括弧と後の括弧の数が合わなくなることが多くあります。括弧がない場合や一致しないことは、関数エラーの一般的な原因です。
>
> 先頭括弧 `(` の数は常に後の括弧 `)` の数と一致する必要があります。上記の例では、3 つの先頭括弧と 3 つの閉じ括弧があります。

以下のテーブルは、MATCH( ) 関数のみの使用と、ネストされた関数の使用との違いを示します。

MATCH( ) だけでは、フィルターが厳しすぎ、含まれるべきレコードが除外されます。

関数:	関数:
MATCH(Vendor_City, "Austin", "Chicago")	MATCH(ALLTRIM(UPPER(Vendor_City)), "AUSTIN", "CHICAGO")
Austin	Austin
Chicago	Chicago
	AUSTIN
	CHICAGO
	[ ] Austin
	[ ] [ ] [ ] Chicago
	[ ] [ ] AUSTIN
	[ ] CHICAGO
	[ ] = 空白

次の学習ステップ

"関数を使用する方法" ページ 1494のすべてのチュートリアルを完了した場合、"高度な関数の使用" 次のページに進めます。

高度なチュートリアルでは、Analytics の主要機能での関数の使用方法を説明します。

高度な関数の使用

Analytics 関数の基本を理解した後は、Analytics で関数を使用する方法を学習できます。

このセクションのチュートリアルでは、演算フィールドの関数、コマンドに埋め込まれた関数、スクリプトの関数を使用する方法を説明します。関数の実際の有用性は、これらの中心的な Analytics 機能で使用するときに明らかになります。

演算フィールドまたはスクリプトに精通していない場合でも問題ありません。チュートリアルのコースで説明します。

> **メモ**
> このような他の状況で関数を使用することは、前のチュートリアルで説明した使用方法よりも少し複雑です。ただし、関数自体は**まったく同じ方法で動作**します。
> Analytics コマンド ラインで関数をすばやく簡単にテストして機能を確認できます。"さまざまな関数の詳細" ページ 1500

短いチュートリアル

チュートリアルは順番に完了するように設計されています。

学習内容。。	チュートリアル
フィールドのすべての値に関数を適用する	"関数を使用して月別にレコードをグループ化する" 見開きページ ◦ 以下を行うことによるフィールドのすべての値への関数の適用 • 演算フィールドを作成する • コマンドに関数を埋め込む
関数で変数を使用する	"関数で変数を使用してユーザー入力を許可する" ページ 1524 ◦ 変数の概要 ◦ 関数の入力として変数を使用する
スクリプトで関数を使用する	"すべてまとめる: スクリプトで関数を使用する" ページ 1529 ◦ さまざまな関数を利用するインタラクティブ スクリプト

関数の使用の基本

関数の使用の基本の概要については、"関数を使用する方法" ページ 1494を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数を使用して月別にレコードをグループ化する

前のチュートリアルでシンプルにするために、多数のAnalytics関数の例はリテラル入力値を使用しています。たとえば、"john SMITH"、"VT-123-45" などです。しかし、Analyticsテーブルのフィールドの値の全体セットに関数を適用するにはどうするのでしょうか。

関数をフィールド全体に適用すると、月別のテーブルのレコードのグループ化などのタスクを実行できます。

演算フィールド

フィールドのすべての値に関数を適用する1つの方法は、**演算フィールド**を作成することです。演算フィールドは一般的に実際の物理フィールドに基づいて作成するフィールドですが、Analyticsによって計算される値から構成されます。

関数の出力と同様に、メモリに存在するAnalyticsによって計算された仮想データと演算フィールドを見なすことができます。計算すると、この仮想データは後続の処理で使用できます。

演算フィールドを作成し、月別にレコードをグループ化する

MONTH( ) 関数を使用して、請求日フィールドのすべての日付から月の部分を抽出する**Month**演算フィールドを作成できます。月別にテーブルのレコードをグループ化できます。

演算フィールドを作成する

1. Analyticsで `Sample Project.ACL` を開き、**Ap_Trans** テーブル (`Tables\Accounts_Payable\Ap_Trans`) を開きます。

   `Sample Project.ACL` がない場合は、日付フィールドがある他のテーブルを開きます。この例を操作するときには、フィールドが日付時刻データ型である必要があります。

2. **Month** 演算フィールドを作成するには、次の手順を実行します。
   a. テーブルビューの上部にある [**テーブルレイアウトの編集**] を選択します。
   b. [**テーブルレイアウト**] ダイアログボックスで [**新しい式の追加**] をクリックします。
   c. [**名前**] フィールドに `Month` と入力し、[**デフォルト値**] フィールドにこのバージョンのMONTH( ) 関数をコピーして貼り付けます。

```
MONTH(Invoice_Date)
```

Ap_Trans テーブルを使用していない場合は、データに一致するようにフィールド名を更新します。

d. [入力を受け入れる] をクリックし、[テーブル レイアウト] ダイアログ ボックスを終了します。
e. テーブル ビューで Invoice Date 列のヘッダーを右クリックし、[使用可能なフィールド] の下で [列の追加] を選択し、[月] をダブルクリックして、[OK] をクリックします。

結果: Month 演算フィールドがビューに追加されます。Invoice Date 列の各日付の月の部分が含まれ、1 ~ 12 の数値で表示されます。

f. [開いているプロジェクトの保存] をクリックして変更を保存します。

月別のレコードをグループ化する

Month 演算フィールドを作成したので、これを使用して、Ap_Trans テーブルのレコードをグループ化できます。

1. メイン メニューから、[分析 > 要約] を選択します。
2. [要約日] リストから、Monthフィールドを選択します。
3. [小計フィールド] リストで Invoice_Amount を選択します。
4. [出力] タブをクリックし、[ファイル] を選択して、Name フィールドに `Ap_Trans_grouped` と入力して、[OK] をクリックします。

結果: Analytics は新しいテーブルを出力します。これは Ap_Trans テーブルのレコードを月別にグループ化します。月ごとに請求金額小計があり、月に発生するレコード数のカウントがあります。

月	請求金額	カウント
1	85,670.22	12
0	4,496.56	6
3	2,941.80	5
4	467.40	1
5	8,272.57	5
6	1,582.86	2
7	3,101.98	4
8	21,146.96	2
9	32,577.32	20

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

月	請求金額	カウント
10	41,595.89	19
11	70,779.26	19
12	6,008.51	7

提案される活動：月名の表示

CMOY( ) 関数を使用すると、月の名前を表示する場合に、2 番目の演算フィールドを作成できます。CMOY は "Character Month of Year" の略語です。

1. **Ap_Trans** テーブルで、**Month** 演算フィールドを作成したのに使用したのと同じ手順に従い、テーブルビューに追加します。ただし、こちらの手順では次の点が異なります。
   - **[名前]** フィールドで「`Month_2`」と入力します。
   - **[デフォルト値]** フィールドに、このバージョンの CMOY( ) 関数をコピーして貼り付けます。

     ```
     CMOY(Invoice_Date, 9)
     ```

   結果： [Month_2] 演算フィールドが各月の名前でビューに追加されます。
2. **Ap_Trans** テーブルから月別にレコードをグループ化するのに使用したのと同じ手順に従います。ただし、こちらの手順では次の点が異なります。
   - **[その他のフィールド]** リストで "**Month_2**" を選択します。
   - **[出力]** タブで出力ファイル名 `Ap_Trans_grouped_2` を指定します。

   結果： Analyticsは新しいテーブルを出力します。これは **Ap_Trans** テーブルのレコードを月別にグループ化します。ただし、月名が含まれます。

月	請求金額	カウント	Month_2
1	85,670.22	12	1月
2	4,496.56	6	2月
3	2,941.80	5	3月
4	467.40	1	4月
5	8,272.57	5	5月
6	1,582.86	0	6月
7	3,101.98	4	7月
8	21,146.96	0	8月

月	請求金額	カウント	Month_2
9	32,577.32	20	9月
10	41,595.89	19	10月
11	70,779.26	19	11月
12	6,008.51	7	12月

演算フィールドの作成をスキップする

多くの場合、関数を複数の値に適用する方法として演算フィールドを作成することが有効です。ただし、Analytics で同じ結果を実現し、作業を合理化するには、Analytics コマンド内で直接関数を埋め込みます。

関数を埋め込んで月別にレコードをグループ化する

上記と同じ例を使用しますが、演算フィールドを作成しません。代わりに、関数を直接要約コマンドに埋め込みます。

1. Ap_Trans テーブルを開く。
2. メイン メニューから、 [**分析 > 要約**] を選択します。

MONTH( ) 関数を埋め込む

1. [**要約オン**] をクリックし、 [**Expr**] をクリックします。
2. **式ビルダー**で [**関数**] リストの "**MONTH(date/datetime)**" をダブルクリックします。

> **ヒント**
> MONTH() 関数を見つけやすくするには、**関数**リストの上部のドロップダウン フィルターから [**日時**] を選択します。

3. [**式**] テキストボックスで**日付時刻**を選択し、**使用可能なフィールド** リストで **Invoice_Date** をダブルクリックします。

   [**式**] テキスト ボックスには `MONTH( Invoice_Date )` があるはずです。

> **メモ**
> 式はよく知っている式のように見えます。前の例の演算フィールドと同じです。要約コマンドに埋め込まれているだけです。

4. [**OK**] をクリックして、**式ビルダー**を終了し、 [**OK**] をクリックして、 [**フィールドの選択**] ダイアログボックスを終了します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CMOY( ) 関数を埋め込む

1. [**他のフィールド**] をクリックし、 [**Expr**] をクリックします。
2. **式ビルダー**で**関数**リストの **CMOY(date/datetime , length)** をダブルクリックします。
3. [**式**] テキストボックスで、**日付/日付時刻**を **Invoice_Date** に、**長さ**を `9` に置き換えます。

   [**式**] テキスト ボックスには `CMOY( Invoice_Date , 9)` があるはずです。
4. [OK] をクリックして、**式ビルダー**を終了し、 [OK] をクリックして、 [**フィールドの選択**] ダイアログボックスを終了します。

要約処理の確定

1. [**小計フィールド**] リストで **Invoice_Amount** を選択します。
2. [**出力**] タブをクリックし、 [**ファイル**] を選択して、**Name** フィールドに `Ap_Trans_grouped_3` と入力して、 [OK] をクリックします。

   結果: Analytics は新しいテーブルを出力します。これは **Ap_Trans** テーブルのレコードを月別にグループ化します。2 つの埋め込まれた関数が表示されます。

MONTH(Invoice_Date)	請求金額	カウント	CMOY(Invoice_Date, 9)
1	85,670.22	12	1月
2	4,496.56	6	2月
3	2,941.80	5	3月
4	467.40	1	4月
5	8,272.57	5	5月
6	1,582.86	0	6月
7	3,101.98	4	7月
8	21,146.96	0	8月
9	32,577.32	20	9月
10	41,595.89	19	10月
11	70,779.26	19	11月
12	6,008.51	7	12月

要点

2 つの異なる方法を使用して、まったく同じ結果を実現します。

- **演算フィールド** -コマンドでフィールドを使用する前に演算フィールドを作成することは、文字通り段階的なアプローチです。複数の目的で演算フィールドを使用する場合は、適切なアプローチであることがあります。
- **組み込み関数** -演算フィールドの作成を回避し、コマンドに関数を埋め込むことは、より合理化されたアプローチです。スクリプトのコンテキストでは適切なアプローチになることがあり、より効率的なスクリプトを生成します。

提案された活動：曜日別にレコードをグループ化する

関数の使用をさらに練習し、演算フィールドを作成するか、コマンドに関数を埋め込む場合は、上記の活動の一部またはすべてをやり直し、DOW( ) および CDOW( ) 関数を代替します。

DOW( ) および CDOW( ) は MONTH( ) および CMOY( ) に非常に似ています。ただし、年の月ではなく、日付の曜日を抽出します。

> **ヒント**
> DOW( ) および CDOW( ) を使用すると、さまざまな曜日で売上値がどのように変化するのかを分析できます。

関数のテストのヒント

コマンド ラインで `DISPLAY` 方法を使用して、演算フィールドを作成するときまたはコマンドに関数を埋め込むときの出力の概要を確認できます。

1. **Ap_Trans** テーブルが開いている状態で、このバージョンの UPPER( ) 関数をコマンドラインに貼り付け、貼り付けられた関数の前に `DISPLAY` とスペースを入力して、Enter を押します。

   ```
   UPPER(Vendor.Vendor_Name)
   ```

   The UPPER( ) 関数はすべての入力テキストを大文字に変換します。

   Ap_Trans テーブルの最初のレコードが選択される場合、関数出力は MORE POWER INDUSTRIES です。

2. テーブルで、レコード番号 6 を選択します。

   レコードを番号をクリックし、レコードを選択します。選択されているレコードの番号が緑色で強調表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



	Vendor Number	Vendor Name	Vendor City
1	11663	More Power Industries	Los Angeles
2	13808	NOVATECH Wholesale	Des Moines
3	12433	Koro International	Sheveport
4	11663	More Power Industries	Los Angeles
5	12130	Stroud & Sons	Minneapolis
6	13411	United Equipment	Salt Lake City
7	12433	Koro International	Sheveport
8	10721	Witz & Partners	Jacksonville

3. 関数をコマンドラインに入力するか再読み込みし、Enter を押します。

   関数出力は UNITED EQUIPMENT です。

4. 1 つまたは 2 つの他のレコードを選択し、処理を繰り返します。

   要点: レコード単位で、演算フィールドまたは埋め込み関数が Vendor.Vendor_Name フィールドのすべての値に対して実行する内容が表示されます。

   入力用のフィールドを取得する Analytics 関数でこのテスト方法を使用できます。

次の学習ステップ

関数と変数を使用して対話機能を作成する方法を学習する: "関数で変数を使用してユーザー入力を許可する" 次のページ

関数で変数を使用してユーザー入力を許可する

これまで、関数の入力としてフィールドリテラル値を使用する方法を学習しました。このアプローチはAnalyticsで比較的簡単で、必要なすべてのことです。

Analyticsスクリプトでは、フィールドやリテラル値ではなく、**変数**が一般的に関数の入力として使用されます。

このチュートリアルでは、関数で変数を使用します。このチュートリアルの最後には、変数を入力として使用する関数を含む簡単なスクリプトがあります。変数により、ユーザーは実際の入力値をインタラクティブに指定できます。

変数の概要と有用な理由

コンピューターのメモリの名前付きコンテナとして変数を考えることができます。変数を作成するときには名前を指定します。変数は一時的またはより永久的に、ユーザーが選択または指定する値を格納できます。

変数には2つの非常に有用な質があります。

- **柔軟性** -変数はスクリプトをより柔軟にします。

  たとえば、特定のフィールド名または日付セットを要求する代わりに、スクリプトは変数を使用して、ユーザーに任意のフィールド名または日付を選択または指定させることができます。

- **明瞭性** -変数は、確認または更新するときに、スクリプトをわかりやすくします。

  未加工データよりも関数入力としてわかりやすい名前の変数を使用した方がわかりやすくなります。以下の2つのBETWEEN( )関数の例では、違いがわかります。

詳細については、「"ACLScriptでの変数の操作" ページ 1576」を参照してください。

BETWEEN( ) (変数を使用しない)

前のチュートリアルでフィルターを作成するために使用したBETWEEN( )の例を考えます。

```
BETWEEN(Invoice_Date, `20000101`, `20000331`)
```

フィルターはInvoice_Dateフィールドのレコードを2000年の最初の四半期に制限します。

別のコンテキストで使用するたびに、手動でフィールド名と開始日および終了日を変更する場合は、このバージョンのBETWEEN( )関数でも問題はありません。

しかし、他のデータで他のユーザーによって実行されるスクリプトにこのフィルターを含め、他のユーザーが関数入力の更新方法がわからないとしたら、どうでしょうか。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

また、視覚的な検査にのみ基づいて、関数入力を提供する未加工データの目的を知る方法はありません。

BETWEEN( ) (変数を使用)

実際のフィールドとリテラル値を BETWEEN( ) 関数の入力として使用する代わりに、変数を指定できます。

```
BETWEEN(v_date_field, v_start_date, v_end_date)
```

インタラクティブなスクリプトと組み合わせ、このバージョンの BETWEEN( ) 関数では、ユーザーは任意の日付を選択し、2 つの境界日付を指定できます。

また、関数を見るだけで、各入力の目的が明確です。

> **メモ**
> 規約として、スクリプト作成者は変数名の前に "v_" を付け、複雑なスクリプトでも何が変数で何が変数でないのかをわかりやすくします。

要点

変数を使用すると、幅広くより柔軟に関数を作成できます。

変数を使用する BETWEEN( ) 関数をテストする

BETWEEN( ) 関数を Analytics コマンドラインでテストし、変数の仕組みを正確に確認できます。

コマンドラインでの関数のテストの詳細については、前のチュートリアルを参照してください。"さまざまな関数の詳細" ページ 1500

変数の作成

1. Analytics で、**ナビゲーター**の下部にある **[変数]** タブをクリックします。

   [変数] タブには、Analytics プロジェクトに現存するすべての変数と、各変数に現在設定されている値が表示されます。
2. コマンドラインで次の変数定義を 1 つずつ入力し、3 つの変数例を作成します。
   - `v_date_field = `20170715``

     この例では、実際のフィールドではなく、`v_date_field` 変数に単一のリテラル値を指定します。
   - `v_start_date = `20170701``
   - `v_end_date = `20170731``

変数]タブでは、作成した3つの変数と割り当てられた値が表示されます。

がBETWEEN( ) のテスト

1. BETWEEN( ) の例をコピーし、コマンドラインに貼り付けます。

   ```
   BETWEEN(v_date_field, v_start_date, v_end_date)
   ```

2. 例の前に`DISPLAY`とスペースを入力し、Enterを押します。

   結果は、変数に含まれる値に基づいて、Trueの`T`になるはずです。

   2017年7月15日は指定された開始日と終了日の間です。

変数値のいずれかを変更して結果を確認する

1. コマンドラインに次のように入力して、`v_start_date`の値を更新します。

   ```
   v_start_date = `20170716`
   ```

   変数]タブで、`v_start_date`の値が2017年7月16日に更新され、`v_date_field`値の後になっていることが確認できるはずです。

2. コマンドラインでBETWEEN( ) 関数を再実行します。

   変数に含まれる値に基づいて、結果はFalseの`F`になるはずです。

   2017年7月15日は指定された開始日と終了日の間ではありません。

スクリプトでBETWEEN( ) 関数を試す

以下の簡易スクリプトでは、ユーザーは日付フィルターを日付フィールドがあるAnalyticsテーブルに適用できます。

すべてのスクリプト構文を理解する必要はありません。要点は、スクリプトで実行中のさまざまなBETWEEN( ) 関数を確認することです。

スクリプト構文の前の`COMMENT`は構文の処理を簡単に説明しています。関数は茶色でハイライトされます。

Analyticsでサンプルスクリプトを実行する方法

1. 日付フィールドがある1つ以上のテーブルを含むAnalyticsプロジェクトを開きます。

   `Sample Project.ACL`には日付フィールドがある複数のテーブルがあります。

2. 新しい空のスクリプトを作成します。
   a. **ナビゲーター**でフォルダーまたは最上位のプロジェクトエントリをクリックし、**新規 > スクリプト**]を選択します。
   b. 以下のスクリプト全体をコピーして、スクリプトエディターの新しいスクリプトに貼り付けます。
   c. プロジェクトを保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [実行]をクリックして、スクリプトを実行します。
4. ダイアログボックス プロンプトに従い、テーブルと日付フィールドを選択し、開始日と終了日を指定します。

   スクリプトが実行され、指定したフィールドと日付に基づいて、選択したテーブルがフィルタリングされます。

> **ヒント**
> 空のテーブルまたはレコードが多いテーブルがある場合は、フィルタリングされていないテーブルで日付を確認し、レコード数が少ないことがわかっている境界日付でスクリプトを再実行します。

注記

- フィルタリングされたテーブルでは、BETWEEN( ) 関数は、指定した実際の入力値のフィルターテキストボックスに表示されます。
- [変数]タブを確認します。3 つの例の変数の値は、スクリプトの実行時に選択および指定した値で更新されます。

スクリプト例 : レコードを日付でフィルタリング

スクリプト例は、指定した日付を使用して、テーブルのレコードを日付でフィルタリングする

> **メモ**
> CTOD 関数が BETWEEN 関数内でネストされています。CTOD( ) 関数は文字値を日付値に変換します。これは、この状況で必要です。
> 詳細については、"ACCEPT コマンド" ページ 1648を参照してください。

```
COMMENT
This simple script allows you to apply a date filter to any Analytics table
with a date field.
END

COMMENT Prompts you to select a table in the Analytics project.
ACCEPT "Select a table with a date field:" FIELDS "xf" TO v_table_name

COMMENT Opens the selected table.
OPEN %v_table_name%

COMMENT Prompts you to select a field from the table.
ACCEPT "Select a date field:" FIELDS "D" TO v_date_field

COMMENT Prompts you to specify the start and end dates for the filter.
ACCEPT "Specify a start date (YYYYMMDD):" TO v_start_date, "Specify an end
```

```
date (YYYYMMDD):" TO v_end_date

COMMENT Applies the filter to the table and field you selected.
SET FILTER TO BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(%v_start_date%), CTOD(%v_end_
date%))
```

次の学習ステップ

複数の関数を使用して実際のタスクを実行するスクリプトをレビューして実行する: "すべてまとめる: スクリプトで関数を使用する" 見開きページ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

すべてまとめる：スクリプトで関数を使用する

最後のAnalytics関数チュートリアルでは、変数と実際のタスクを実行するスクリプト内の多数の関数を使用して、すべてまとめます。

> **メモ**
> このチュートリアルを実行するには、スクリプトの知識は不要です。チュートリアルの下の作成済みスクリプトをコピーして、Analyticsに貼り付けます。

スクリプトの処理

スクリプトの例では、スクリプトを実行して、日付フィールドのAnalyticsテーブルに日付フィルターを適用し、フィルターに含まれるレコードを月別にグループ化します。

スクリプトは、前の関数チュートリアルで説明した処理を組み合わせます。

関数がスクリプトに関連付けられる方法

1つのスクリプトでは、Analyticsスクリプト作成者は、複数の関数を使用して、さまざまな小さく重要なヘルパータスクを実行し、スクリプトによる全体的なデータ分析を支援します。

スクリプトに関数を含めても、関数の動作は変わりません。スクリプトの関数は、Analyticsコマンドラインで個別に関数をテストするときとまったく同じ方法で動作します。

提案された活動

- **スクリプトのレビュー**

  チュートリアルの下のスクリプト例をレビューします。Analyticsスクリプトは、各行が上から1行ずつ実行されます。このため、スクリプトを順番に下に実行し、各 `COMMENT` を読み取って、スクリプトロジックの実行内容を把握できます。

  `COMMENT` 行はスクリプトロジックの一部ではなく、実行されません。

- **関数の処理を理解する**

  スクリプトに含まれる関数には特に注意します。関数は茶色でハイライトされます。各関数で実行される小さいタスクの詳細については、スクリプトの上のテーブルを参照してください。

  前の関数チュートリアルを完了した場合は、スクリプトと実行するタスクのほとんどの関数を既に理解しています。

- **スクリプトを実行する**

  スクリプトと含まれる関数を理解したら、スクリプトをコピーして、Analytics に貼り付け、実行してスクリプトがインタラクティブに動作する方法を確認します。

Analytics でサンプルスクリプトを実行する方法

1. 日付フィールドがある 1 つ以上のテーブルを含む Analytics プロジェクトを開きます。

   `Sample Project.ACL` には日付フィールドがある複数のテーブルがあります。

2. 新しい空のスクリプトを作成します。
   a. **ナビゲーター**でフォルダーまたは最上位のプロジェクト エントリをクリックし、 **新規 > スクリプト**] を選択します。
   b. 以下のスクリプト全体をコピーして、スクリプト エディターの新しいスクリプトに貼り付けます。
   c. プロジェクトを保存します。
3. **実行**] をクリックして、スクリプトを実行します。
4. ダイアログボックス プロンプトに従い、テーブルと日付フィールドを選択し、開始日と終了日を指定して、数値小計フィールドを選択します。

スクリプト例 : レコードのフィルタリングとグループ化

スクリプト例には 2 つの主要なことがあります。

- 指定した日付を使用して、テーブルのレコードを日付でフィルタリングする
- フィルターに含まれるレコードを月別にグループ化する

すべてのスクリプト構文を理解する必要はありません。要点は、スクリプトでさまざまな Analytics 関数が実行される様子を確認することです。

スクリプト構文の前の `COMMENT` は構文の処理を簡単に説明しています。

スクリプト例で使用される関数

スクリプト例で使用される各関数の目的は以下のとおりです。

スクリプトでは、関数は茶色でハイライトされます。

スクリプトの関数	目的
DATE( )	`MIN1` および `MAX1` 変数を日付時刻から文字データ型に変換します。ダイアログボックスでテキスト文字列の変数の内容を表示するには、文字データ型が必要です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの関数	目的
	MIN1 および MAX1 は STATISTICS コマンドによって自動的に作成されたシステム変数です。選択した日付フィールドの最も古い日付と最も新しい日付が含まれます。
ALLTRIM( )	ダイアログボックスで表示される最も古い日付と最も新しい日付の余分なスペースを取ります。
CTOD( )	v_start_date および v_end_date 変数を文字データ型から日付時刻データ型に変換します。日付時刻データ型は、データの抽出または比較で必要です。
CTOD( )	v_start_date および v_end_date 変数を文字データ型から日付時刻データ型に変換し、v_date_field 変数と一致するようにします。すべての BETWEEN 関数パラメーターは同じデータ型である必要があります。
BETWEEN( )	指定した開始日と終了日に基づいて日付フィールドをフィルタリングします。
MONTH( )	日付フィールドのすべての日付から数値として月を抽出します。
CMOY( )	日付フィールドのすべての日付から文字値として月を抽出します。

スクリプト例：レコードを日付でフィルタリングし、フィルタリングされたレコードを月別にグループ化する

```
COMMENT
This script allows you to apply a date filter to any Analytics table with a
date field, and then group by month the records included by the filter.
END

COMMENT Prompts you to select a table in the Analytics project.
ACCEPT "Select a table with a date field:" FIELDS "xf" TO v_table_name

COMMENT Opens the selected table.
OPEN %v_table_name%

COMMENT Prompts you to select a date field from the table.
ACCEPT "Select a date field:" FIELDS "D" TO v_date_field

COMMENT Identifies the oldest and the most recent dates in the selected date
field.
STATISTICS ON %v_date_field%

COMMENT Assigns the oldest and the most recent dates to variables. The
variables are used to display the existing date range in the dialog box
where you specify the start and end dates for the date filter. It's easier
to specify filter dates if you know what the existing date range is.
ASSIGN v_min_date = ALLTRIM(DATE(MIN1, "YYYYMMDD"))
ASSIGN v_max_date = ALLTRIM(DATE(MAX1, "YYYYMMDD"))
```

```
COMMENT Prompts you to specify the start and end dates for the date filter.
DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 484 HEIGHT 153 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 370 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Specify a start date:" AT
12 16 ) (EDIT TO "v_start_date" AT 156 12 DEFAULT "YYYYMMDD" ) (TEXT TITLE
"Specify an end date:" AT 12 52 ) (EDIT TO "v_end_date" AT 156 48 DEFAULT
"YYYYMMDD" ) (TEXT TITLE "Date range in table:" AT 12 88 ) (TEXT TITLE "%v_
min_date% to %v_max_date%" AT 156 88 )

COMMENT Displays a warning if the user-specified date filter spans more than
1 year.
IF CTOD(v_end_date) - CTOD(v_start_date) > 365 OR CTOD(v_start_date) - CTOD
(v_end_date) > 365 DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog" WIDTH 469 HEIGHT 100 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 348 8 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Date range
exceeds 1 year. Monthly groupings may include records from more than 1
year." AT 12 28 WIDTH 326 HEIGHT 33 ) (TEXT TITLE "Caution" AT 12 8 )

COMMENT Displays a warning if the user-specified start date is after the end
date.
IF CTOD(v_start_date) > CTOD(v_end_date) DIALOG (DIALOG TITLE "User Dialog"
WIDTH 469 HEIGHT 100 ) (BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 348 8 DEFAULT 1 )
(TEXT TITLE "Start date is after end date. Records between the two dates are
included." AT 12 28 WIDTH 326 HEIGHT 33 ) (TEXT TITLE "Caution" AT 12 8 )

COMMENT Applies the date filter to the table and field you selected.
SET FILTER TO BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(%v_start_date%), CTOD(%v_end_
date%))

COMMENT Prompts you to select a subtotal field.
ACCEPT "Select a numeric field to subtotal for each month:" FIELDS "N" TO v_
subtotal_field

COMMENT Groups the table by month, and outputs the results to a new table.
SUMMARIZE ON MONTH(%v_date_field%) SUBTOTAL %v_subtotal_field% OTHER CMOY
(%v_date_field%, 9) TO "%v_table_name%_by_month.FIL" OPEN PRESORT
```

次の学習ステップ

"関数を使用する方法" ページ 1494および"高度な関数の使用" ページ 1516のすべてのチュートリアルを完了した場合は、おめでとうございます。これで、あなたは Analytics における Analytics 関数の動作の基礎がみっちり理解できるようになりました。

関数の知識を高めるには、次のことをお勧めします。

- **探求を続ける**
  - 最も頻繁に使用される Analytics 関数と例の一覧については、"最もよく使用される 30 個の Analytics 関数 " ページ 1534を確認してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

  - 「" Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232」は、Analytics 関数を使用して、テーブルのデータに対して、強力で効果的な検索とフィルタリングを実行する多くの例を提供します。
  - Analytics "関数の概要" ページ 2200のセット全体を参照します。関数が実行できるあらゆる処理の概要を理解します。
- **関数を忘れない**

  Analytics のデータ分析の課題に直面したときには、「1 つの関数で解決できるか。複数の関数を組み合わせて解決できるか」を考えます。

  Analytics コマンドを使用したデータ分析では、最も大きい課題は分析用のデータを準備することです。関数は単独でも組み合わせても、一般的に、準備において重要です。

最もよく使用される30個のAnalytics関数

ACLScriptの上位30の関数は、さまざまなタスクで役に立ちます。これらの関数を定期的に使用し、スクリプトでデータを準備、解析、変換、および調整できます。

先頭と末尾のスペースを削除する

Analytics関数テーブルの文字フィールドは、一般的に、フィールド幅が固定長であるため、先頭または末尾にスペースがあります。文字フィールドからのデータを使用して演算を実行する必要があるときには、これらのスペースを削除し、文字列に実際のデータのみが含まれるようにします。

ALLTRIM( )

入力文字列から先頭と末尾のスペースを除去した文字列を返します。

> **メモ**
> 別の関数の入力として使用しているフィールドで`ALLTRIM()`を使用し、先頭または末尾のスペースが返される値に影響しないようにすることをお勧めします。

例

`Vendor_Number`フィールドに値`" 1254"`が含まれています。`Vendor_Number`からこの余分なスペースを削除し、フィールドを別のテーブルのデータと一致させる必要があります。

```
COMMENT returns "1254"
ALLTRIM(Vendor_Number)
```

英字の大文字と小文字を同期する

Analyticsの文字列比較は大文字と小文字を区別するため、データを使用して比較、結合、または関係を実行する前に、フィールドのすべてのデータの大文字と小文字を同期することが有用です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UPPER( )

アルファベット文字を大文字に変換した文字列を返します。

例

`Last_Name` フィールドに値 `"Smith"` が含まれています。この値を大文字にし、別のテーブルの大文字値と比較する必要があります。

```
COMMENT returns "SMITH"
UPPER(Last_Name)
```

LOWER( )

アルファベット文字を小文字に変換した文字列を返します。

例

`Last_Name` フィールドに値 `"Smith"` が含まれています。この値を小文字にし、別のテーブルの小文字値と比較する必要があります。

```
COMMENT returns "smith"
LOWER(Last_Name)
```

PROPER( )

各単語の最初の文字を大文字に、残りの文字を小文字に設定した文字列を返します。

例

`Last_Name` フィールドに値 `"smith"` が含まれています。出力に固有名詞として表示する必要があります。

```
COMMENT returns "Smith"
PROPER(Last_Name)
```

文字列の計算と分離

長い文字列からデータのセグメントを抽出するか、長さや内容などの文字列の情報をテストする必要があるときには、これらの関数を使用します。

SUBSTR( )

文字列のうちの指定された部分文字列を返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。最初の 3 バイトまたは 3 文字を文字列から抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "001"
ASSIGN v_start_pos = 1
ASSIGN v_length = 3
SUBSTR(GL_Account_Code, v_start_pos, v_length)
```

LAST( )

文字列の末尾から指定された数の文字を返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。最初の 2 バイトまたは 2 文字を文字列から抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "99"
ASSIGN v_num_chars = 2
LAST(GL_Account_Code, v_num_chars)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SPLIT( )

文字列のうちの指定された部分を返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。文字列からコードの 2 番目のセグメントを抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "458"
ASSIGN v_delimiter = "-"
ASSIGN v_segment_num = 2
SPLIT(GL_Account_Code, v_delimiter, v_segment_num)
```

AT( )

文字値における部分文字列の特定の出現の開始位置を示す数値を返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。値 `"458"` の開始バイト位置を決定し、GL コードの 2 番目のセグメントが "458" (開始位置 "5") であるかどうかをテストする必要があります。

```
COMMENT returns "5"
ASSIGN v_occurrence = 1
ASSIGN v_substring = "458"
AT(v_occurrence, v_substring, GL_Account_Code)
```

OCCURS( )

部分文字列が指定された文字値内に現れる回数を数えて返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。データに 3 つのハイフン文字があることを確認し、GL コードが正しい形式であることを判定する必要があります。

```
COMMENT returns "3"
ASSIGN v_substring = "-"
OCCURS(GL_Account_Code, v_substring)
```

LENGTH( )

文字列に含まれている文字数を返します。

例

`GL_Account_Code` フィールドに値 `"001-458-873-99"` が含まれています。データに 14 文字があることを確認し、GL コードが正しい形式であることを判定する必要があります。

```
COMMENT returns "14"
LENGTH(GL_Account_Code)
```

データ型の変換

Analytics テーブルを生成したデータソースとインポート文によっては、1 つのデータ型から別のデータ型にフィールドの値を変換し、演算をできるようにする必要があります。たとえば、文字 (`"12345"`) としてインポートされたデータで演算を実行するには、数値に変換する必要があります。

STRING( )

数値を文字列に変換します。

例

`Invoice_Amount` フィールドに値 `12345.67` が含まれています。これを文字データに変換する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT returns "12345.67"
ASSIGN v_str_length = 8
STRING(Invoice_Amount, v_str_length)
```

VALUE( )

文字列を数値に変換します。

> **ヒント**
> 一般的に、VALUE() は ZONED() とともに使用され、先頭のゼロを追加します。

例

`Invoice_Amount` フィールドに値 `"12345.67"` が含まれています。これを数値データに変換する必要があります。

```
COMMENT returns 12345.67
VALUE(Invoice_Amount, 2)
```

CTOD( )

文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。

例

`Submission_Date` フィールドに値 `"April 25, 2016"` が含まれています。これを日付時刻データに変換する必要があります。

```
COMMENT returns `20160425`
ASSIGN v_date_format = "mmm dd, yyyy"
CTOD(Submission_Date, v_date_format)
```

DATE( )

指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。

例

`Submission_Date` フィールドに値 `` `20160425` `` が含まれています。これを文字データに変換する必要があります。

```
COMMENT returns "04/25/2016"
ASSIGN v_date_format = "MM/DD/YYYY"
DATE(Submission_Date, v_date_format)
```

先頭のゼロの追加

先頭のゼロが必要なフィールドと一致させる必要があるときに、数値データを文字データに変換し、出力に先頭のゼロを追加します。

ZONED( )

数値データを文字データに変換し、出力の先頭にゼロを追加します。

例

`Employee_Number` フィールドに値 `"254879"` が含まれています。値を先頭ゼロ埋めの 10 桁の文字列に変換する必要があります。

> **ヒント**
> `VALUE()` 関数を使用して文字を数値データに変換してから、`ZONED()` への入力値として数値を使用します。

```
COMMENT returns "0000254879"
ASSIGN v_str_length = 10
ASSIGN v_num_decimals = 0
ZONED(VALUE(Employee_Number, v_num_decimals), v_str_length)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

BINTOSTR( )

ZONED または EBCDIC 文字データから変換された Unicode 文字データを返します。"Binary to String" の省略形です。

> **メモ**
> Unicode 版のみ。非 Unicode 版については、上記の `ZONED()` を参照してください。

例

`Employee_Number` フィールドに値 `"254879"` が含まれています。値を先頭ゼロ埋めの 10 桁の文字列に変換する必要があります。

> **ヒント**
> `VALUE()` 関数を使用して文字を数値データに変換してから、`ZONED()` への入力値として数値を使用します。そこで `BINTOSTR()` を使用し、`ZONED()` から返された ASCII データを Unicode に変換します。

```
COMMENT returns "0000254879"
ASSIGN v_str_length = 10
ASSIGN v_num_decimals = 0
ASSIGN v_str_type = "A"
BINTOSTR(ZONED(VALUE(Employee_Number, v_num_decimals), v_str_length),
v_str_type)
```

日付時刻部分の抽出

これらの関数を使用して、日付時刻値の特定のコンポーネントを分離および抽出します。

MONTH( )

指定された日付または日付時刻から月を抽出し、それを数値 (1 ~ 12) として返します。

例

`Transaction_Date`フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。先頭にゼロがある文字データとして月を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "08"
ASSIGN v_str_length = 2
ZONED(MONTH(Transaction_Date), v_str_length)
```

DAY( )

指定された日付または日付時刻から日にちを抽出し、それを数値(1 ~ 31)として返します。

例

`Transaction_Date`フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。文字データとして日を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "15"
ASSIGN v_str_length = 2
STRING(DAY(Transaction_Date), v_str_length)
```

YEAR( )

指定された日付または日付時刻から年を抽出し、それを YYYY 書式の数値として返します。

例

`Transaction_Date`フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。数値として年を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns 2016
YEAR(Transaction_Date)
```

HOUR( )

指定された時刻または日付時刻から時間を抽出し、それを 24 時間制の数値として返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

`Transaction_Date` フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。数値として時間を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns 10
HOUR(Transaction_Date)
```

MINUTE( )

指定された時刻または日付時刻から分数を抽出し、それを数値として返します。

例

`Transaction_Date` フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。数値として分を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns 2
MINUTE(Transaction_Date)
```

SECOND( )

指定された時刻または日付時刻から秒数を抽出し、それを数値として返します。

例

`Transaction_Date` フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。数値として秒を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns 52
SECOND(Transaction_Date)
```

CDOW( )

指定された日付または日付時刻の曜日を返します。"Character Day of Week" の省略形です。

例

`Transaction_Date` フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。文字データとして日の名前を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "Mon"
CDOW(Transaction_Date, 3)
```

CMOY( )

指定された日付または日付時刻の月の名前を返します。"Character Month of Year" の省略形です。

例

`Transaction_Date` フィールドに値 `` `20160815 100252` `` が含まれています。文字データとして月の名前を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "Aug"
CMOY(Transaction_Date, 3)
```

文字列の操作

これらの関数を使用して、文字フィールドのセグメントを削除または置換します。

INCLUDE( )

指定した文字のみを含む文字列を返します。

例

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

`Address`フィールドに値`"12345 ABC Corporation"`が含まれています。住所番号を抽出し、会社の名前を除外する必要があります。

```
COMMENT returns "12345"
ASSIGN v_chars_to_return = "0123456789"
INCLUDE(Address, v_chars_to_return)
```

EXCLUDE( )

指定した文字を除外する文字列を返します。

例

`Address`フィールドに値`"12345 ABC Corporation"`が含まれています。会社名を抽出し、住所番号を除外する必要があります。

```
COMMENT returns "ABC Corporation"
ASSIGN v_chars_to_exclude = "0123456789"
EXCLUDE(Address, v_chars_to_exclude)
```

REPLACE( )

指定された文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。

例

`Address`フィールドに値`"12345 Acme&Sons"`が含まれています。"&" 文字を単語 " and " で置換する必要があります。

```
COMMENT returns "12345 Acme and Sons"
ASSIGN v_target_char = "&"
ASSIGN v_replacement_char = " and "
REPLACE(Address, v_target_char, v_replacement_char)
```

OMIT( )

指定した1つ以上の部分文字列が削除された文字列を返します。

例

`Address`フィールドに値`"12345 Fake St"`が含まれています。番地の接尾辞がない住所を抽出する必要があります。

```
COMMENT returns "12345 Fake"
ASSIGN v_chars_to_omit = "St"
OMIT(Address, v_chars_to_omit)
```

REVERSE( )

文字の順番を逆にした文字列を返します。

例

`Report_Line`フィールドに値`"001 Correction 5874.39 CR "`が含まれています。値を逆にし、先頭または末尾のスペースを省略する必要があります。

```
COMMENT returns "RC 93.4785 noitcerroC 100"
REVERSE(ALLTRIM(Report_Line))
```

BLANKS( )

指定された数の空白スペースを含んでいる文字列を返します。

例

`region_code`フィールドの値に基づいて、領域名の演算フィールドを作成する必要があります。コマンドの最後に指定するデフォルト値が少なくとも最も長い入力値と同じ長さであることを確認する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT BLANKS returns a string of 8 " " chars
ASSIGN v_length = 8
DEFINE FIELD region COMPUTED

"Southern" IF region_code = 1
"Northern" IF region_code = 2
"Eastern" IF region_code = 3
"Western" IF region_code = 4
BLANKS(v_length)
```

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの操作

Analytics スクリプトは、Analytics の一部であるスクリプト エディターで、プレーン テキストとして作成されます。すべてのプレーン テキストの内容のように、スクリプト エディターと他のプレーン テキスト ソースの間で自由にテキストをコピーして貼り付けることができます。

Analytics ユーザー インターフェイスのスクリプト

スクリプトは、**ナビゲーター**の [**概要**] タブで個別に視覚化されます。スクリプトは個別に視覚化されますが、Analytics プロジェクトのすべてのスクリプトは単一のAnalytics プロジェクト ファイル (`*.acl`) 内に含まれます。

必要に応じて、スクリプトは、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別の `.aclscript` ファイルとしてエクスポートすることができます。別ファイルとしてエクスポートされたスクリプトは、後で任意の Analytics プロジェクトにインポートできます。

以下のメイン Analytics ユーザー インターフェイスには、スクリプト エディターで最初のスクリプトが開いている状態で、**ナビゲーター**のさまざまなスクリプトが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。


ACL_DigiLink_Travel.ACL - Analytics
File Edit Import Data Analyze Machine Learning Sampling Applications Tools Server Window Help
NAVIGATOR
ACL_DigiLink_Travel.ACL
ACL_DigiLink_Travel
Scripts
Delete_Temp_Tables
Delete_Temp_Tables_A00
IMPORT_Travel_Data
PREP_Travel_Data
TNE01_Keyword_Search
TNE02_High_Risk_Exp_Category
TNE03_Outlier_Exp_Category
Overview Log Variables
COMMAND LINE
Delete_Temp_Tables
1 COMMENT
2 ********** ScriptHub ID: Delete_Temp_Tables
3 Deletes all table layouts and linked FIL files with names starting with T_.
4 *
5 LEGAL: These Scripts are provided "as is" and ACL does not warrant that these
6 Scripts are free from errors. ACL does not provide Support for Scripts, however,
7 assistance is provided through the ACL Support user forum. By using these
8 Scripts you are agreeing to the ACL Script License Agreement, the full document
9 can be found here: http://www.acl.com/legal
10 **********
11 END
12
13 COMMENT *** Set preferences to delete fil with table layout
14 SET DELETE_FILE ON
15 SET SAFETY OFF
16
17 COMMENT *** Obtain list of temporary files in the project directory
18 CLOSE PRIMARY SECONDARY
19 DIRECTORY 'T_*.fil' TO File_List SUPPRESS
20
21 COMMENT *** Delete each table in the list
22 v_count_max = %WRITE1%
23 v_count = 1
24 OPEN File_List
25 DO Delete_Temp_Tables_A00 WHILE v_count <= v_count_max
26
27 COMMENT *** Clean up our own files
28 CLOSE PRIMARY SECONDARY
29 DELETE FORMAT File_List OK
30
31 COMMENT *** Return preferences to not delete data file with table layout
32 SET DELETE_FILE OFF
33
34

スクリプト記述ツール

スクリプトはさまざまな方法で作成、編集、またはデバッグすることができます。一部のツールでは、事前に構文を知らなくても、自動的にACLスクリプト構文を作成できます。

上記のツールを単独または組み合わせて使用すれば、新しいスクリプトを作成したり既存のスクリプトを編集したりすることができます。

道具	説明
スクリプト エディター	ACLScript構文を入力して、スクリプトを作成または編集します。
コマンド ログ	コマンド ログのエントリを選択して、自動的にACL Scriptを作成します。プロジェクトで実行された全てのコマンドのレコードは保持されます。
スクリプト レコーダー	スクリプト記録が有効なときに、実行するACLScriptコマンドを記録して、ACLScript構文を自動的に作成します。
構文キャプチャ	構文キャプチャが有効なときに、ACLScript ユーザー インターフェイスでアクセスするACLScriptコマンドを記録して、Analytics構文を自動的に作成します。コマンドは実際に実行されません。
テーブルの履歴	ACL スクリプト コマンドまたは一連のコマンドの出力として作成されたACLScriptテーブルのテーブル履歴から自動的にACLスクリプト構文を作成します。
Diligent 開発者ポータル	Diligent 開発者ポータルで ACLScript コード サンプルからスクリプトまたはスニペットをインポートします。
デバッグ機能	スクリプトをテストまたはデバッグするために、ブレーク ポイントを設定したり、スクリプトを一度に1行ずつステップ実行したりします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの作成と編集

スクリプトの作成にはいくつかのオプションがあります:

- **スクリプト エディター**-**スクリプト エディタ** ウィンドウのスクリプト構文を入力する
- **コマンド ログ**-コマンド ログからスクリプト構文をコピーして貼り付ける
- **スクリプト レコーダー**-実行時にコマンドの構文を記録する
- **構文キャプチャ**-コマンドを実行せずユーザー インターフェイスで選択する場合にコマンドの構文を挿入する
- **テーブルの履歴** -出力テーブル履歴からスクリプトの構文をコピーする

これらのオプションは組み合わせで利用できます。たとえば、コマンド ログから構文をコピーして、**スクリプト エディター** ウィンドウに直接構文を追加してスクリプトを開始することができます。

Analytics 内の既存のスクリプトを編集するには、**スクリプト エディター**を使用する必要があります。

また、選択したテキスト エディターを使用して、Analytics スクリプトに構文をコピーして貼り付けることもできます。

コード補完

スクリプト エディターでスクリプト構文を入力する際、Analytics によってさまざまな種類のコード補完が実行されます。コード補完により、構文の入力が簡素化されるだけでなく、ACLScript のコマンド、関数、キーワード、パラメーターの有効な形式も提示されます。

- **コマンド、関数、キーワードの自動補完** -自動補完機能により、入力した文字に基づいて、ACLScript のコマンド、関数、キーワードの選択リストが順次更新されます。リストから項目を選択すると、構文項目が自動的に補完されます。
- **関数パラメーターのポップアップ ヘルプ** -有効な関数名の後に開き括弧を入力すると、ポップアップ ヘルプが表示され、関数が返す出力のデータ型と、関数パラメーターに必要な形式が示されます。
- **ペアの構文項目の自動閉じ** -以下のペアになっている構文項目のいずれかの開き記号を入力すると、閉じ記号が自動的に入力されます。
  - 二重引用符 `""`
  - 単一引用符 `''`
  - 逆引用符 ``` `` ```
  - 括弧 `()`

コマンド、関数、キーワードのオートコンプリートをオフにするには、 **オプション**] ダイアログボックスの **インターフェイス**] タブ(**ツール**] > **オプション**]) で **スクリプトのオートコンプリートを無効にする**] を選択します。

関数パラメーターのポップアップ、および一般的な構文項目の自動閉じを無効にすることはできません。

スクリプト エディターでスクリプトを作成または編集する

必要な ACLScript 構文を直接**スクリプト エディター**に入力するか、あるいは既存のスクリプトに対してはその他の方法のいずれかを使用することで、スクリプトを作成または編集することができます。

> **メモ**
>
> スクリプトに ACLScript コマンドを追加する場合は、改行に関する次の構文規則に従う必要があります。
>
> - 各コマンドは別々の行で入力する必要があります。2 つのコマンドが同じ行 (同じ行番号) を使用することはできません。
> - ほとんどすべての ACLScript コマンドを 1 行 (1つの行番号) に入力する必要があります。単一行のコマンドを複数行に分割することはできません。複数行のコマンドは、規定された複数行の構文に従う必要があります。必要な構文については、個々のコマンドのヘルプトピックを参照してください。「コマンド」を参照してください。

方法の説明

スクリプトの作成または編集

1. **スクリプト エディター**でスクリプトを開くには、次の手順のいずれかを実行します。
   - スクリプトを新規作成するには、 [**ファイル > 新規作成 > スクリプト**] を選択します。

     スクリプトは名前 **新しいスクリプト** で作成されます。名前を右クリックし、 [**名前の変更**] をクリックすると、スクリプトの名前を変更します。

     > **メモ**
     >
     > スクリプトの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

   - 既存のスクリプトを開くには、**ナビゲーター**の [**総覧**] タブでそのスクリプトをダブルクリックします。
2. **スクリプト エディター**で、ACLScript 構文を追加、変更、または削除します。

   > **ヒント**
   >
   > 一般的な操作には以下のショートカットキーを使用できます:
   >
   > - **Ctrl+Z** -キーを押すと、1 段階以上の操作を元に戻します。
   > - **Ctrl+Y** -キーを押すと、1 段階以上の操作をやり直します。
   > - **Ctrl+S** -開いているスクリプトも含め、Analytics プロジェクトを保存します。

3. (オプション) スクリプト内の適切な場所にカーソルを置き、次のいずれかの手順を実行して、1 つまたは複数の特定の項目を挿入します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アイテム	手順
プロジェクト項目名 (テーブル、スクリプト、ビュー、ワークスペース、またはインデックス)	a. **挿入を右クリックして、[プロジェクト項目]**をクリックします。 b. **[項目の種類]**ドロップダウンリストから、項目の種類を選択します。 c. 1つ以上の項目名を選択し、**[OK]**をクリックします。
フィールド名	a. **スクリプトエディターの**ツールバーで、**[フィールドの挿入]** をクリックします。 b. 1つ以上のフィールド名を選択して**[OK]**をクリックします。
式	a. **スクリプトエディターの**ツールバーで、**[式の挿入]** をクリックします。 b. 式を作成して**[OK]**をクリックします。
ダイアログボックス	a. **スクリプトエディターの**ツールバーで、**[ダイアログの新規作成]** をクリックします。 b. カスタムダイアログボックスを作成し、**[閉じる]**、**[OK]**の順にクリックします。 詳細については、"カスタムダイアログボックスの作成" ページ 1612を参照してください。
日付と時刻	a. **挿入 > 日付時刻**を右クリックして選択します。 b. 日付、日付時刻、または時刻を入力または選択して**[OK]**をクリックします。
Diligent Oneトークン	詳細については、「"Diligent Oneアクセストークン アクセストークンを取得する" ページ 1561」を参照してください。

4. **[ファイル > プロジェクトを上書き保存]の順にクリックします**。
5. 確認ダイアログボックスで、**[はい]**をクリックします。

繰り返し使われる用語や構文項目を強調表示する

テーブル、フィールド、変数、キーワードの名前など、スクリプト全体で繰り返し使用される用語を強調表示できます。また、括弧、引用符などの繰り返される構文項目も強調表示できます。

特定の用語や構文項目のすべての出現箇所を強調表示する機能は、スクリプトの開発とデバッグに役立ちます。

- **用語** -特定の用語の複数インスタンスを強調表示するには、スクリプト内の任意の場所でその用語の1つのインスタンスをダブルクリックします。
- **語句** -語句の複数インスタンスを強調表示するには、スクリプト内の任意の場所でその語句の1つのインスタンスを選択します。

> **メモ**
> 強調表示する動作は、必ずしも期待どおりに機能しないこともあります。たとえば、変数名を囲んでいる百分率記号 % を選択しても、変数のその他のインスタンスが強調表示されない場合があります。スクリプト全体で一貫した強調表示を行うには、変数名をダブルクリックしてください。

対応する括弧を強調表示する

入れ子になったパラメーターを含む関数など、式内の対応する括弧を強調表示できます。複雑な式で対応する開き括弧と閉じ括弧を強調表示する機能は、コーディングの効率を高め、括弧の不一致によるバグの発生リスクを軽減します。

対応する括弧を強調表示するには、スクリプト内の1つの括弧の直前または直後にカーソルを置きます。開き括弧と閉じ括弧の両方が強調表示されます。対応する括弧が強調表示されない場合、いずれかの括弧が欠落していることが分かります。

ダイアログボックスを使用してコマンド構文を編集する

スクリプト内のコマンドを手作業で編集するのではなく、関連するダイアログボックスを使用して編集することができます。

> **メモ**
> この方法は、ダイアログボックスを持つコマンドに対してのみ使用できます。

1. スクリプトで既存のACLスクリプトコマンドを選択します。
2. **スクリプトエディター**のツールバーで、[**コマンドの編集**]をクリックします 。

   ダイアログボックスが表示されます。
3. ダイアログボックスでコマンドパラメータに必要な変更を行い、[OK]をクリックします。

   スクリプト構文が更新されます。

2つのスクリプトを横並びで開く

スクリプトエディターで2つのスクリプトを横並びで開くことができ、スクリプト構文を簡単に比較したり、相互にコピーしたりすることができます。

1. **ナビゲーター**の[**総覧**]タブで、横並びに開く2つのスクリプトを選択します。

   Ctrlを押しながらクリックして隣接していない2つのスクリプトを選択するか、**Shiftを押しながらクリックして**隣接しているスクリプトを選択します。
2. 選択したスクリプトのいずれかを右クリックし、[**並べて編集**]を選択します。

   2つのスクリプトが横並びモードで表示されます。
3. いずれかのスクリプトの本文をクリックすると、スクリプト間を移動できます。

   スクリプトエディターでデフォルトの背景色を使用している場合、現在アクティブなスクリプトの背景がより明るく表示されます。
4. 片方または両方のスクリプトの変更を保存するには、以下のいずれかを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- Ctrl+S を押し、表示される確認ダイアログボックスで [**はい**] をクリックします。
- ツールバーで、 [**開いているプロジェクトを上書き保存**] をクリックし、表示される確認ダイアログ ボックスで [**はい**] をクリックします。

5. 横並びモードを終了するには、スクリプト タブの閉じるアイコン をクリックします。

   2 つのスクリプトが別々の**スクリプト エディター** タブで表示されます。

スクリプトをテストする

スクリプトをテストするために実行またはステップ実行してみる場合は、**スクリプト エディター** ツールバーにある [**実行**] または [**ステップ**] をクリックします。

> **メモ**
> スクリプトを実行またはステップ実行している場合は、開いているすべてのスクリプトが自動的に保存されます。

コマンド ログからスクリプトを作成する

ナビゲーターの [**ログ**] タブにあるログ エントリを、スクリプトを新規作成するための出発点として、または既存のスクリプトに追加するためにコピーすることができます。Analytics で以前に実行された各コマンドの構文は個別のログ エントリに記録されます。

次のタイプのログ エントリを選択し、新しい、または既存のスクリプトにコピーします。

- 個別のエントリ
- テーブルに関連付けられた一連のエントリ
- セッションまたは期間に関連付けられたエントリのより大きいグループ

方法の説明

1. **ナビゲーター**で [**ログ**] タブをクリックしてログを表示します。
2. スクリプトに含めるログ エントリまたはエントリのグループを選択します。

   ツリービュー内の上位レベルの項目を選択すると、サブエントリも自動的に選択されます。

3. 次のいずれかを実行します。

新しいスクリプトを作成する	a. **ログ**タブで右クリックして [**選択項目の保存 > スクリプト**] を選択します。 b. [**スクリプトを別名で保存**] ダイアログ ボックスで、新しいスクリプトの名前を入力して [**OK**] をクリックします。 > **メモ** > スクリプトの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 新しいスクリプトが**ナビゲーター**の [**概要**] タブに追加されます。スクリプトはアクティブ

	な Analytics テーブルを含むフォルダー、またはテーブルが開いていない場合はルートプロジェクトに保存されます。
既存のスクリプトに構文をコピーする	a. [ログ] タブで右クリックして [コピー] を選択します。 b. 既存のスクリプトがまだ開いていない場合は、そのスクリプトを開きます。 c. **スクリプト エディター**で、コピーした構文を挿入する位置にカーソルを置きます。 d. [貼り付け] を右クリックし、選択します。

スクリプト レコーダーを使用してスクリプトを作成する

Analytics **スクリプト レコーダー**では、Analytics ユーザーインターフェイスでテーブルに対して行った操作やコマンドを記録することによって、スクリプトを作成できます。**スクリプト レコーダー**を使用してスクリプトを作成する利点は、使用する ACLScript コマンドに対して構文を入力することや構文の知識が必要ないという点です。

スクリプト レコーダー が記録するのはコマンドだけです。原則として、コマンド ログに表示されるコマンドは**スクリプト レコーダー**に記録できます。

> **ヒント**
>
> **スクリプト レコーダー**は ACLScript を学ぶための有用なツールでもあります。**スクリプト レコーダー** を使用して、実行した一連の分析手順をスクリプトに記録しておけば、そのスクリプトを見ることで、実行した分析を再現するために必要な一連のコマンドおよび構文を確認することができます。

方法の説明

1. Analytics のメインメニューから、 [**ツール > スクリプト レコーダーをオンに設定**] を選択します。

   スクリプト レコーダーアイコン がオンであることを示すため、ステータス バーにはスクリプト レコーダーアイコンが表示され、メニュー項目の左側にはチェック ボックスが表示されます。

2. レコードの分析や処理を実行します。

   Analytics は処理した各コマンドを新しいスクリプトに記録します。

3. データに対する解析または処理が終了したら、再度、 [**ツール > スクリプト レコーダーをオンに設定する**] を選択して**スクリプト レコーダー**をオフにします。

   Analytics がスクリプトの保存を求めます。

4. スクリプトの内容が特定しやすい名前をテキスト グ ボックスに入力して、 [OK] をクリックします。

> **メモ**
>
> スクリプトの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文のキャプチャを使用してスクリプトを作成する

構文のキャプチャを使用すると、Analytics メニューとダイアログボックスを使用して、ACLScript スクリプト構文をスクリプトに自動的に挿入できます。

方法の説明

1. 作業したいスクリプトを開きます。
2. (オプション) 作業したいテーブルを開きます。

> **ヒント**
> テーブルを開く前に構文のキャプチャを開始すると、構文のキャプチャ中にコマンドが実際に実行されないため、 [表示] タブではテーブルが物理的に開きません。ガイダンスのために開いたテーブル無しで後続のコマンドを視覚化するのは難しいかもしれません。

3. **スクリプト エディター**のツールバーで、[**構文のキャプチャを開始する**] をクリックします 。
4. レコードの分析や処理を実行します。

   関連する構文が自動的にスクリプトに挿入されます。コマンド自体は実行されません。

5. [**構文のキャプチャを終了**] をクリックして、スクリプトへのコマンド構文の挿入を停止します。

テーブル履歴からスクリプトを作成する

Analytics 出力または結果または結果テーブルに関連付けられた履歴に基づいてスクリプトを作成できます。

たとえば、Analytics プロジェクトに月次棚卸テーブルを追加し、関連する部署と項目を新しいテーブルに抽出する場合は、作成した最初の出力テーブルに関連付けられたテーブル履歴に基づいてこのプロセスをスクリプト化できます。

Analytics では、Analytics コマンドの実行結果の出力として作成されたテーブルごとに、そのテーブルの作成に使用したコマンドの記録を保持しています。これには、元の ACL テーブルと出力テーブル間に存在した中間テーブルを作成したコマンドも含まれます。後続の出力テーブルの作成を自動化するために使用できる新しいスクリプトにこのテーブル履歴をコピーできます。

方法の説明

1. スクリプトで自動化するプロセスの結果である出力テーブルを開きます。
2. [**ツール > テーブル履歴からのスクリプト作成**] を選択します。

   [デフォルト_ビュー] (Default_View) がアクティブな場合、新しいスクリプトを実行するときに上書きされないようにするため、Analytics ではビューの名前を変更するよう促します。

3. ビューの名前の変更を促された場合は、 **名前の変更**]をクリックして新しい名前を入力し、 **OK**]をクリックします。
4. **スクリプトを別名で保存**]ダイアログ ボックスで、新しいスクリプトの名前を入力して **OK**]をクリックします。

> **メモ**
> スクリプトの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

5. (オプション) スクリプトの動作を調整する場合は、新しいスクリプトを開いて編集します。

   たとえば、元のテーブルを上書きする代わりに、別の名前のテーブルに結果を出力できます。

Diligent 開発者ポータルからスクリプトやスニペットをインポートする

スクリプトを作成するための別のオプションは、Diligent 開発者ポータルの ACLScript コード サンプルを利用することです。ポータルには、Diligent 製品を使用するための多くの開発者リソースが含まれており、Diligent 従業員によって開発された Analytics スクリプト項目の Web ベースのライブラリが含まれています。サブスクリプションの一部として、これらのスクリプト項目をダウンロードおよび使用できます。

方法の説明

スクリプト項目を Diligent 開発者ポータルからダウンロードし、Analytics にインポートします。

> **メモ**
> スクリプト項目をそのまま使用できる場合もあれば、ニーズに合わせてカスタマイズする必要がある場合もあります。

コード サンプル ページからスクリプト項目をダウンロードする

1. Diligent 開発者ポータルで [コード サンプル]ページに移動します。
2. 右上の **ログイン**]を選択し、Diligent One アカウントを使用してサインインします。
3. **コード サンプル**]ページで、使用する項目を見つけて選択します。
4. 前提条件、データ要件、および制限に関する情報を確認します。
5. 項目がニーズに一致する場合は、 **ファイル**]パネルのダウンロード アイコン を選択して、項目を `*.aclscript` ファイルとしてコンピューターにダウンロードします。

   ファイル]に複数の項目がある場合は、すべての項目をダウンロードします。項目間に依存関係が存在します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

6. [ファイル] パネルに [依存コード スニペット] セクションがある場合は、それらの項目に移動してダウンロードすることもできます。

スクリプト項目を Analytics にインポートする

1. スクリプト項目のインポートに使用する Analytics プロジェクトを開きます。
2. **ナビゲーター**の [概要] タブで、スクリプト項目に使用するフォルダーを右クリックし、[**プロジェクト項目のインポート > スクリプト**] を選択します。
3. ダウンロードした項目に移動して選択し、[**開く**] を選択します。

   スクリプト項目が、Analytics にインポートされ、指定したフォルダーに配置されます。
4. 確認ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
5. ダウンロードしたその他の項目についても、この手順を繰り返します。
6. インポートした項目をダブルクリックして、**スクリプト エディター**に表示します。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
>
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
>
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、[**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。

- 既存のトークンを使用する
  a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
  b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。
  マスクされていないトークンが表示されます。
  c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する
  a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
  b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません > **メモ** > あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

  c. **[トークンを生成]** をクリックします。
  d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワード パラメーターフィールドに貼り付けます。
- **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

スクリプトのテストおよびデバッグ

Analytics**スクリプト エディター**には、Analytics スクリプトを開発する際のテストやデバッグに役立つ機能がいくつか備わっています:

- スクリプトの一部のみを実行する
- ブレークポイントを設定して、特定の行でスクリプトの実行を一時停止する
- スクリプトを一度に 1 行ずつステップ実行する
- スクリプトエラーを分離する
- 関連付けられた **変数**]タブで、変数の作成や、変数への値の割り当てをリアルタイムで追跡する

これらの機能は、スクリプトが**スクリプト エディター**で開いていればいつでも利用できます。開いているスクリプトが 1 つ以上のサブスクリプトを呼び出す場合、それらのサブスクリプトは呼び出されたときに自動的に開かれます。

スクリプトをステップ モードまたはブレーク ポイント モードで実行している間、スクリプトは読み取り専用となり、Analytics の他の機能はコマンド ラインも含め、ほとんどが無効になります。スクリプト エラーが発生した場合は、エラーを修復できるように、スクリプトは編集可能となります。

スクリプトを実行すると、その実行方法に関係なく、開いているすべてのスクリプトが自動的に保存されます。

> **メモ**
> 実行またはステップ実行が完了した時点でテーブルが開いたままである場合は、Analytics の表示領域は**スクリプト エディター**から、ビュータブで開いているテーブルの表示へ自動的に切り替わります。スクリプトをテストまたはデバッグしている間は、そのまま**スクリプト エディター**が表示され続けるようにしたい場合は、スクリプトの最後に一時的に CLOSE コマンドを含めることができます。

スクリプトの一部を実行する

スクリプトを開発する際、特定の部分だけをテストすることで、スクリプト全体を不必要に実行して時間や労力を無駄にすることを避けることができます。現在フォーカスしているスクリプトの一部だけを実行できるいくつかのオプションが用意されています。

- **カーソルまで実行** -最初の行から、カーソルのある行までのスクリプトを実行します。カーソルがある行も含まれます。
- **カーソルから実行** -カーソルがある行から、最後の行までスクリプトを実行します。カーソルがある行も含まれます。
- **カーソルからステップ** -カーソルがある行から開始し、スクリプトを一度に 1 行ずつ手動でステップ実行します。
- **選択したコードを実行** -選択したスクリプトの行のみを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの実行中はこれらのどのオプションも使用できません。これらのオプションは、スクリプトの一部を実行する場合や、スクリプトエラーが発生した後、またはエラーを修正した後にスクリプトを再開する場合に使用できます。

> **メモ**
> スクリプトの一部のみを実行する場合、前提条件となる操作を含むスクリプトロジックの実行を省略すると、その部分が正しく実行されない可能性が高くなります。スクリプトの一部を実行する前に、必須テーブルなどの前提条件が満たされていることを確認してください。

手順

方法の説明

1. Analytics スクリプトを開きます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 実行したい行、または実行を開始したい行にカーソルを置きます。
   - 実行したい行、または実行したい行ブロックを選択します。
3. 右クリックして、使用する以下のいずれかのオプションを選択します。
   - **カーソルまで実行**
   - **カーソルから実行**
   - **カーソルからステップ**
   - **選択したコードを実行**

   スクリプトでは、指定した行のみが実行されます。 **カーソルからステップ**] の詳細については、「"スクリプトをステップ実行する" ページ 1567」を参照してください。

ブレークポイントを設定する

Analytics スクリプト内に 1 つ以上のブレークポイントを設定して、特定の行でスクリプトの実行を一時停止させることができます。ブレークポイントによって、スクリプト全体を実行する必要なく、スクリプトの一部分をテストできるようになります。また、スクリプト内の特定の時点における Analytics プロジェクトの状態を調べることが可能になります。スクリプトのより複雑、より重要な部分を開発およびテストしているとき、ブレークポイントは有用なツールとなるでしょう。

ブレークポイントからスクリプトを再起動する

ブレークポイントからスクリプトを再起動する場合、以下のオプションがあります:

- ブレークポイントからスクリプトをステップ実行する
- スクリプトを挿入した場合は次のブレークポイントまでスクリプトを実行する
- スクリプトを最後まで実行する
- スクリプトを終了する

空白行とコメント

ブレークポイントを空白行またはコメント行に設置した場合、スクリプトはその空白行またはコメント行の後にある最初のスクリプト行で一時停止します。

ブレークポイントの持続性

- ブレークポイントは、そのスクリプトを閉じても、スクリプト内に保持されます。
- **スクリプト エディター**内で右クリックして [**すべてのブレークポイントをクリア**] を選択すると、Analytics プロジェクト内のすべてのスクリプトからすべてのブレークポイントをいつでも削除することができます。
- すべてのブレークポイントは、Analytics を閉じるときに、プロジェクト内のすべてのスクリプトから自動的に削除されます。

手順

方法の説明

1つ以上のブレークポイントを設定する

1. ブレークポイント を設定したい Analytics スクリプトを開きます 。
2. Analytics スクリプト内のターゲット行の左側に接しているブレークポイント列をクリックします。

   ブレーク ポイント列は、行番号の列とスクリプトの左余白の間に配置されます。

   ブレーク ポイントは、スクリプト内のターゲット行にカーソルを置いて **F9** キーを押すか、または**スクリプト エディター** ツールバーにある [**ブレークポイントの設定/解除**] をクリックしても設定できます。
3. ブレークポイントを削除するには、そのブレークポイントをクリックするか、ターゲット行にカーソルを置いてから **F9** キーを押す、または [**ブレークポイントの設定/解除**] をクリックします。

ブレークポイントでスクリプトを実行する

1. スクリプトをブレークポイントまで実行するには、 [**実行**] をクリックするか **F5** キーを押します。

   スクリプトが実行を開始し、ブレーク ポイントまで実行されます。スクリプトをブレークポイント モードで実行している間、スクリプトは読み取り専用となり、Analytics の他の機能はコマンドラインも含め、ほとんどが無効になります。
2. ブレークポイントを越えて移動するには、 [**実行**] をクリックするか **F5** キーを押します。

   次のブレークポイントまでスクリプトを実行するか、あるいは他のブレークポイントがない場合は、スクリプトの実行を完了します。
3. ステップ矢印が赤色 に変わり行で停止している場合は、エラーを示しており、スクリプトが編集可能になります。エラーを修正し、その後次のいずれかを行うことができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- エラーの発生場所からスクリプトの実行を続行するか、または適切な行にカーソルを置き、右クリックして [**カーソルから実行**] を選択することによって、別の行から実行を続行する。
- [**実行**] をクリックするか **F5** キーを押して、スクリプトを先頭から再実行する。

エラーが発生したときにテーブルが開いた状態である場合は、Analytics の表示領域は**スクリプトエディター**から、ビュータブで開いているテーブルの表示へ自動的に切り替わります。**スクリプトエディター**に切り替えて、エラーを修正します。

4. スクリプトが完了する前にスクリプトを終了したい場合は、**Esc** キーを押し、確認プロンプトで [**はい**] をクリックします。

   Analytics を閉じることによって、スクリプトを終了することもできます。

5. ブレークポイントの後、またはエラーを修正した後、残りのスクリプトをステップ実行したい場合は、次のいずれかを行います
   - ブレークポイントの後は、 [**ステップ**] をクリックするか、**F10** キーを押します。
   - エラーを修正した後は、適切な行にカーソルを置き、右クリックして [**カーソルから実行**] を選択します。

スクリプトをステップ実行する

一度に 1 行ずつステップ実行することで、Analytics スクリプトを実行できます。スクリプトを実行すると、制御された方法で実行をテストし、あらゆるエラーをそれが発生する正確な行で見つけることができます。

ステップ矢印

緑色の矢印 -スクリプトをステップ実行しているとき、緑色のステップ矢印 が実行されようとしているスクリプト内の行を示します。矢印が行を越えて 1 ステップ進んだら、その行は実行済みです。

赤色の矢印 -行に無効なコマンド構文や何かほかの種類の誤りがある場合、スクリプトは停止し、ステップ矢印は赤色 に変わって進まなくなり、誤っている場所が強調表示されます。スクリプトは、ステップ実行している間は読み取り専用になりますが、エラーが発生した場合は、エラーを修復できるように編集可能となります。

手順

方法の説明

1. ステップ実行したい Analytics スクリプトを開きます。
2. 繰り返し、 [**ステップ**] をクリックするか **F10** キーを押します。

   [**ステップ**] をクリックするか **F10** キーを押すと、スクリプトが開始します。さらに [**ステップ**] をクリックするか **F10** キーを押すごとに、単一行が順番に実行されます。

   スクリプトをステップモードで実行している間、スクリプトは読み取り専用となり、Analytics の他の機能はコマンドラインも含め、ほとんどが無効になります。

3. ステップ矢印が赤色 に変わった場合は、エラーを示しており、スクリプトが編集可能になります。エラーを修正し、その後次のいずれかを行うことができます。
   - エラーの発生場所からスクリプトのステップ実行を続行するか、または適切な行にカーソルを置き、右クリックして [**カーソルからステップ**] を選択することによって、別の行からステップ実行を続行する。
   - [**ステップ**] をクリックするか **F10** キーを押して、スクリプトを再実行し、先頭からステップ実行を開始する。

   エラーが発生したときにテーブルが開いた状態である場合は、Analytics の表示領域は**スクリプト エディター**から、ビュータブで開いているテーブルの表示へ自動的に切り替わります。**スクリプト エディター**に切り替えて、エラーを修正します。
4. スクリプトが完了する前にスクリプトを終了したい場合は、**Esc** キーを押し、確認プロンプトで [**はい**] をクリックします。

   Analytics を閉じることによって、スクリプトを終了することもできます。
5. どの時点でも、ステップ実行しないで残りのスクリプトを実行したい場合は、 [**実行**] をクリックするか **F5** キーを押します。

スクリプト エラーを分離する

スクリプトが失敗する原因となるエラーが発生するスクリプトを Analytics で実行するたびに、エラーが発生する行は**スクリプト エディター**内で自動的に強調表示されます。**スクリプト エディター**が開いていない場合は、自動的に開きます。このスクリプトエラーの識別は、スクリプトを**スクリプト エディター**で直接実行したか、 [**ツール**] メニューから、コマンドラインから、あるいは**ナビゲーター**内でスクリプトを右クリックして実行したかに関係なく発生します。

この自動エラー識別は強力なトラブルシューティング機能で、特に、深く入れ子になっているサブスクリプトで発生するエラーにとって有用です。スクリプトを記述できる Analytics ユーザーであれば、エラーに遭遇したときに、そのエラーを直接修正することができます。スクリプト記述に慣れていないユーザーは、エラーが発生したスクリプトの名前と行番号を記録しておけば、スクリプトの問題について助けを求めることが容易になります。

[変数] タブを使用する

ナビゲーターの [**変数**] タブでは、変数の作成や、変数への値の割り当てをリアルタイムで追跡します。読み取り専用タブには、Analytics プロジェクトのすべての変数の名前、データ型、現在の値が表示されます。名前はアルファベット順に表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



スクリプトを 1 行ずつ進むと、スクリプトで定義された変数またはシステムで生成された変数が作成時に **[変数]** タブに表示されます。変数がすでに存在する場合は、スクリプト ロジックに基づいて値が動的に更新されます。(**スクリプト エディター**で、 **[ステップ]** オプションを使用してスクリプトを進めます。)

スクリプト変数で発生している正確な変更を発生時に監視できるのは、重要な診断ツールです。この機能では、スクリプト構文の調査だけでは検出が難しいスクリプト エラーをピンポイントで特定できます。

スクリプトを実行する場合、変数に関連するすべての変更は、ブレークポイントに達したとき、またはスクリプトが完了したときに **[変数]** タブに表示されます。

複数行のコマンド

GROUP、LOOP、または DEFINE FIELD の複数行コマンドの内容をステップ実行することはできません。。。スクリプトをステップモードで実行していて複数行コマンドに遭遇した場合は、そのコマンドの内容全体が実行され、ステップ矢印は、複数行コマンドの直後にある行に位置付けられます。

ブレークポイントは、複数行コマンドの内部では認識されません。複数行コマンドの内部にブレークポイントを設定した場合、スクリプトは、複数行コマンドの直後にある行で一時停止されます。

> **ヒント**
> 複数行コマンドの内容部分は、囲んでいるコマンド構文なしで内容を別のスクリプトへコピーすることによって、テストできるかもしれません。

PASSWORD アナリティクス タグを含むアナリティクスのテスト

スクリプトのアナリティクス ヘッダーに PASSWORD タグがある場合に、アナリティクス スクリプトを Analytics で実行して、テストすると、Analytics によって自動的に PASSWORD コマンドが生成されるため、ユーザーは該当するパスワードを入力するように求められます。この自動生成されたコマンドにより、テスト目的でアナリティクス スクリプトのスクリプト部で PASSWORD コマンドを挿入し、アナリティクス スクリプトをロボットにアップロードする前にそれを削除する必要がありません。自動生成された PASSWORD コマンドは、パスワード値なしでログに保存されます。

パスワード値は、Analytics でアナリティクス スクリプトを実行するときに保存されるため、カーソル位置からのアナリティクスの実行またはステップなど、スクリプトを実行するたびにパスワードを指定する必要があります。

アナリティクス スクリプトはアナリティクス ヘッダーがある標準のスクリプトであり、ロボット プラットフォームのロボット アプリで実行できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの実行

Analytics でスクリプトを実行する場合、スクリプト内の各コマンドは、そのスクリプトの最後まで順番どおりに処理されます。

スクリプトの実行中は、Analytics でほかの作業を行うことはできません。また、一度に実行できるスクリプトは 1 つのみです。ただし、DO SCRIPT コマンドを使用して、ほかのスクリプトを呼び出して実行するスクリプトを作成することはできます。

スクリプト状態

スクリプト実行中は、処理状態とスクリプトまたはサブスクリプトの名前がステータス バーに表示されます。

スクリプトの実行が完了すると、ステータス バーにアイコンが表示され、実行が正常に完了した場合は 、失敗した場合は が示されます。スクリプトが失敗した場合は、エラーの発生場所である行が**スクリプト エディター**で自動的に強調表示 されます。

必要であれば、**Esc** キーを押すか Analytics を閉じることによって、スクリプトの処理を停止することができます。

メイン メニューからのスクリプトの実行

メイン メニューからスクリプトを実行するには 2 つの方法があります。

- **アプリケーション メニュー**-カスタム メニューから特定のスクリプト名を選択します。

  詳細については、「" Analytics のメイン メニューへのカスタム項目の追加" ページ 161」を参照してください。

- **ツール オプション**-プロジェクトのすべてのスクリプトのピック リストを表示します
  1. [**ツール > スクリプトの実行**] をクリックします。
  2. [**スクリプトの実行**] ダイアログ ボックスで表示される、現在のプロジェクト内で利用可能なスクリプトの一覧から、実行するスクリプトを選択します。
  3. スクリプトを実行するために真と評価される必要がある条件を指定する場合は、次のいずれかを実行します。
     - **If** テキスト ボックスに論理式を入力します。
     - [**If**] をクリックし、**式ビルダー**を使用して論理式を作成します。

       この論理式は、スクリプトを実行するかどうかを決定するために 1 回だけ評価されます。論理式が False と評価された場合、スクリプトは実行されません。
  4. [**OK**] をクリックします。

[総覧]タブからスクリプトを実行する

ナビゲーターの **[総覧]**タブで、ツリービューで実行対象のスクリプトを右クリックして **[実行]**を選択します。

スクリプト エディターからスクリプトを実行する

スクリプト エディターからスクリプトを開き、**スクリプト エディター**のツールバーで **[実行]** をクリックします。

スクリプト エディターでスクリプトに変更を加えた場合、その変更内容は、スクリプトを実行するときに自動的に保存されます。

Windows コマンドラインからのスクリプトの実行

Windows コマンド ラインまたはバッチ ファイル(`*.bat`) からスクリプトを実行できます。これにより、Windows タスク スケジューラーなどのユーティリティを使用してスクリプトをスケジュールし、無人で実行できます。

コマンドライン構文はこの基本フォームを使用します。

```
acl_executable_path acl_project_path </vVarName=value> /bScript_name </min>
```

例

以下のコマンド ライン構文では、`Sample Project.ACL` が開き、スクリプト Calculate_Median_Value が実行されます。

```
"C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 14\ACLWin.exe"
"C:\Users\username\Documents\ACL Data\Sample Data Files\Sample
Project.ACL" /vv_table_name="Ap_Trans" /vv_field_name="Invoice_Amount"
/bCalculate_Median_Value
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンドラインの構文

> **メモ**
> ファイル名およびファイル拡張子を含む Analytics 実行ファイルと、Analytics プロジェクトへの完全パスを指定します。パスにスペースが含まれている場合は、パスを引用符で囲んでください。

パラメーター	詳細と例
"*ACL_exe_path_and_filename*"	Analytics 実行ファイル、および実行ファイル名 (`ACLWin.exe`) へのパスを指定します。 `"C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 14\ACLWin.exe"`
"*ACL_project_path_and_filename*"	Analytics プロジェクト ファイル、およびスクリプトを含むプロジェクトのファイル名 (`*.acl`) へのパスを指定します。 `"C:\Users\username\Documents\ACL Data\Sample Data Files\Sample Project.ACL"`

/v
任意
	変数名を指定し、値を割り当てます。Analytics プロジェクトが開くと、変数が自動的に初期化されます。
	このとき、`/v` スイッチと変数名の間にはスペースを入れません。たとえば、変数 `v_table_name` の場合は次のようになります。
	`/vv_table_name="Ap_Trans"`
	メモ
	割り当てられた値のデータ型は、スクリプトの変数のデータ型と一致する必要があります。データ型が一致しない場合、"式タイプ不一致" エラーが発生し、スクリプトが失敗します。
	引用符を使用して、文字列値を修飾し、バッククオートを使用して、日付時刻値を修飾します。
	文字変数
	`/vv_table_name="Ap_Trans" /vv_field_name="Invoice_Amount"`
	数値変数
	`/vv_materiality=10000`
	日付時刻変数
	`/vv_start_date=`20180101` /vv_end_date=`20180331``

 © 2026Diligent Corporation。

パラメーター	詳細と例
/b	実行対象のスクリプトの名前を指定します。 このとき、`/b` スイッチとスクリプト名の間にはスペースを入れません。 `/bCalculate_Median_Value`
/min 任意	開くときに、Analytics が最小化するように指定します。

無人で実行されるスクリプトを作成するためのガイドライン

ユーザー操作の回避

次のユーザー操作コマンドを使用しないでください。

- `DIALOG`
- `ACCEPT`
- `PASSWORD`
- `PAUSE`

代わりに、上述のコマンドライン構文を使用して、必要な変数を指定し、値を割り当てます。

確認ダイアログボックスの抑制

スクリプトの始まりに `SET SAFETY OFF` コマンドを追加すると、確認ダイアログボックスを表示しないで、必要に応じてファイルを上書きできるようになります。デフォルトの動作に戻すには、スクリプトの終わりに `SET SAFETY ON` コマンドを追加します。

`DELETE` や `RENAME` などの通常は確認ダイアログボックスを表示するコマンドの後に、`OK` パラメーターを追加します。

Analytics を終了する

`QUIT` コマンドでスクリプトを終え、Analytics を終了します。

Windows ショートカットからスクリプトを実行する

Windows ショートカットからスクリプトを実行できます。

1. Analytics のショートカットを作成します。
2. ショートカットを右クリックし、 **[プロパティ]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3. [ターゲット]フィールドで、該当するコマンドライン構文(上記)を入力します。
4. [OK]をクリックします。
5. ショートカットをダブルクリックして、スクリプトを実行します。

ACLScript での変数の操作

Analytics でスクリプトを作成するときには、通常、変化する値を構成する必要があります。例：

- **スクリプト構成** -すべての値の出現を更新せずにテーブルやフィールド名などのスクリプト ロジックの値をカスタマイズする簡単な方法が必要です。
- **ユーザー入力** -ユーザーがスクリプトを実行するときに、日付範囲やしきい値金額などの入力値をカスタマイズする必要があります。
- **一時ストレージ** -スクリプトのロジックは、カウンターや合計などのスクリプトが進むに従って継続的に更新される値を一時的に保存する必要があります。

このような目的では、**変数**を使用します。

変数について

変数は、変化する値を格納または保存する名前付きコンテナーであると考えることができます。値は変化しますが、変数の名前は変わりません。スクリプト作成者は、スクリプト ロジック全体で固定の変数名を使用します。スクリプトが実行されるときには、変数名は処理されません。スクリプトは、現在変数に格納されている値にアクセスし、その値を処理します。

以下の例では、`v_start_date` および `v_end_date` は変数名で、日付は変数に格納されている値です。



公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

変数の利点

スクリプト全体で、リテラル値ではなく、変数を使用できます。実際のテーブル名、フィールド名、数値、日付をそれらの項目を参照する変数で置換することで、スクリプトの柔軟性が大幅に向上します。1つの特定な状況でのみ動作するスクリプトを作成するのではなく、あらゆる状況で使用できるスクリプトを作成できます。

変数を使用する方法と変数を使用できる場所

変数が参照するリテラル項目のように、変数の作成、名前変更、削除、演算やさまざまな式での使用、エクスポート、抽出ができます。つまり、リテラル項目が有効であるすべての場所で、変数を使用できます。

変数を作成する方法

変数を作成するには、Analyticsコマンドの ASSIGN コマンドまたは他のコマンドのいずれかを使用します。一般的には、コマンドはスクリプトに含めますが、Analyticsコマンドラインで ASSIGN コマンドを入力すると、手動で変数を作成することもできます。

例

スクリプトにカスタマイズ可能な日付範囲を設定し、開始日と終了日の変数を作成する必要があります。

次の例では、現在、`v_start_date` という変数には日付値 `` `20210101` ``、`v_end_date` という変数には日付値 `` `20210331` `` が格納されています。

これらの2つの変数を使用して、ユーザーが指定するすべての開始日と終了日を格納できます。日付が必要になる場合には、スクリプト ロジックで `v_start_date` および `v_end_date` を指定します。ただし、スクリプトが実行されるときには、ユーザーが指定した実際の日付が使用されます。

```
ASSIGN v_start_date = `20210101`
ASSIGN v_end_date = `20210331`
```

> **ヒント**
> これらの変数のいずれかを作成するには、ASSIGN コマンドとパラメーターを Analytics コマンドラインにコピーし、Enter を押します。**ナビゲーター**で **[変数]** タブを開き、結果を表示します。
>
> **[コマンド ライン]** テキスト ボックスが表示されていない場合は、**[ウィンドウ > コマンド ライン]** の順にクリックします。

Analytics プロジェクトでの変数の表示

変数を操作するときには、Analytics プロジェクトに存在する変数と現在の値を確認できると、非常に便利です。次の 2 つの方法を使用すると、変数と値を表示できます。

- **変数**] タブ
- DISPLAY VARIABLES コマンド

変数] タブ

ナビゲーターの **変数**] タブでは、変数の作成や、変数への値の割り当てをリアルタイムで追跡します。読み取り専用タブには、Analytics プロジェクトのすべての変数の名前、データ型、現在の値が表示されます。名前はアルファベット順に表示されます。



スクリプトを 1 行ずつ進むと、スクリプトで定義された変数またはシステムで生成された変数が作成時に **変数**] タブに表示されます。変数がすでに存在する場合は、スクリプト ロジックに基づいて値が動的に更新されます。(**スクリプト エディター**で、 **ステップ**] オプションを使用してスクリプトを進めます。)

スクリプト変数で発生している正確な変更を発生時に監視できるのは、重要な診断ツールです。この機能では、スクリプト構文の調査だけでは検出が難しいスクリプト エラーをピンポイントで特定できます。

スクリプトを実行する場合、変数に関連するすべての変更は、ブレークポイントに達したとき、またはスクリプトが完了したときに **変数**] タブに表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DISPLAY VARIABLES コマンド

DISPLAY VARIABLES コマンドには、Analytics プロジェクトのすべての変数の名前、データ型、現在の値が表示されます。名前は、変数の作成日時または更新日時に基づいて、日時の新しい順に表示されます。

`DISPLAY variable_name` は、単一の変数に関連付けられた情報を返します。

DISPLAY VARIABLES コマンドは次の 2 つの方法で使用できます。

- **プロジェクト変数の現在の状態** -コマンド ラインで `DISPLAY VARIABLES` と入力し、**Enter** キーを押します。

  プロジェクト内のすべての変数とその現在値が、時系列を遡って画面に表示されます。

- **スクリプトの別の点にあるプロジェクト変数の状態** -プロジェクト変数の状態を取り込むスクリプトの時点で、`DISPLAY VARIABLES` をスクリプトに追加します。この目的でもブレークポイントを使用できます。ブレークポイントはスクリプトの実行を一時停止しますが、DISPLAY VARIABLES コマンドはスクリプトの実行を一時停止しないという点が違いです。

  スクリプトが完了した後、コマンド ログで対応する `DISPLAY VARIABLES` エントリをダブルクリックします。指定したスクリプトの時点でのプロジェクト変数の状態が、日時の新しい順に画面に表示されます。

> **メモ**
> GROUP コマンド内では DISPLAY VARIABLES コマンド コマンドを使用できません。

ACLScript 変数に関して理解しておくべき 8 つの事項

他のプログラミング言語やスクリプト言語に詳しい場合は、すでに変数や変数のさまざまな使用法についても熟知しています。ACLScript 変数の主な特長は次のとおりです。

スクリプトと変数を初めて使う場合は、変数の操作を始めると、次の情報を理解できるようになります。

"1. 変数は、値を割り当てるときに自動的に作成される" 次のページ
"2. 変数を作成する別の方法が存在する" 次のページ
"3. 変数のデータ型は自動的に指定される" ページ 1581
"4. 変数名は一部の制限がありますが柔軟です" ページ 1584
"5。 変数はグローバル スコープにある" ページ 1585
"6。 変数は Analytics プロジェクトが終了するまで永続します" ページ 1585
"7。 変数は明示的に削除できる" ページ 1585
"8。 システム変数は一部の Analytics コマンドによって自動的に作成される" ページ 1587

1. 変数は、値を割り当てるときに自動的に作成される

変数は、初期値を名前付き変数に割り当てるときに自動的に作成(宣言)されます。変数への初期値の割り当ては、変数の初期化とも呼ばれます。

次の例では、ASSIGNコマンドを使用して、値 `"Ap_Trans"` を変数に割り当てるときに、`v_input_table` 変数が自動的に作成されます。つまり、変数の作成と、変数への値の割り当て(宣言、初期化)は1つのステップで実行されます。

```
ASSIGN v_input_table = "Ap_Trans"
```

変数を作成するタイミングと場所

変数を最初に使用する前に変数が作成されるかぎり、変数はスクリプトのどの部分でも作成できます。

ベストプラクティスとして、すべてのユーザー入力変数とスクリプト構成変数をスクリプトの先頭で作成することをお勧めします。このアプローチに従うと、ユーザーはスクリプトの開始時点ですべての必須入力値を入力し、スクリプトを実行させることができます。また、すべての必須のスクリプト構成変数がスクリプトの先頭の単一の整理された場所に配置されていることを保証できます。

ユーザー入力や詳細構成が必要ない変数は、スクリプトの変数が必要になる部分で作成できます。

必要に応じて、文字または日付時刻変数に空白の値を割り当て、変数だけ存在し、初期値が空になるようにできます。

```
ASSIGN v_input_table = ""
ASSIGN v_all_field_list = BLANKS(20000)
ASSIGN v_start_date = `19000101`
```

2. 変数を作成する別の方法が存在する

変数を作成する方法は、変数を使用する方法によって異なります。

使用方法	作成方法
スクリプト構成 一時ストレージ スクリプトの他の使用	ASSIGNコマンド スクリプトの別の行で"ASSIGNコマンド" ページ 1692を使用し、変数を宣言して初期化します。割り当てられた値のデータ型は、変数のデータ型を示します。 **メモ** `ASSIGN` キーワードを明示的に指定することをお勧めします。スクリプトが読みやすくわかりやすくなります。ただし、`ASSIGN` キーワードを省略し、次のように指定することもできます: `variable_name = variable_value`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

使用方法	作成方法
ユーザー入力	ACCEPT コマンド "ACCEPT コマンド" ページ 1648を使用して、1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認する基本のダイアログボックスを作成します。各入力値は、それが表す内容に関係なく、名前付き**文字**変数に格納されます。 「"インタラクティブ スクリプトの作成" ページ 1610」も参照してください。
	DIALOG コマンド "DIALOG コマンド" ページ 1767、および関連付けられたダイアログ ビルダーを使用して、1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認する高度なダイアログボックスを作成します。各入力値は名前付き変数に格納されます。ほとんどの入力オプションは**文字**変数を使用します。 ACCEPT コマンドで提供されるオプションのほかに、DIALOG コマンドではチェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウンリストなどのその他のオプションが提供されます。 「"インタラクティブ スクリプトの作成" ページ 1610」も参照してください。
	PARAM タグ、TABLE タグ、FIELD タグ ロボットで実行されるスクリプトでのユーザー入力には、analytic ヘッダーを作成し、"PARAM タグ" ページ 2682、"TABLE タグ" ページ 2695または "FIELD タグ" ページ 2697を使用します。 PARAM タグは 1 つの変数作成方法であり、関連付けられた変数のデータ型を明示的に指定する必要があります。 TABLE タグと FIELD タグには、文字変数の入力値が格納されます。
資格情報入力	PASSWORD コマンド "PASSWORD コマンド" ページ 2059を使用して、パスワード、トークン、または他の機密情報をインタラクティブにユーザーに確認するダイアログボックスを作成します。PASSWORD コマンドは、保護されたメモリの場所に資格情報値の安全なデータ入力と暗号化された保存を提供します。 資格情報の安全な処理の一部として、機密情報を含む変数は表示されず、直接管理できません。 「"インタラクティブ スクリプトの作成" ページ 1610」も参照してください。 SET PASSWORD コマンドを使用して、ユーザー入力せずに、直接パスワードを指定することもできます。ただし、パスワードはスクリプトにプレーン テキストとして表示されます。
	PASSWORD タグ ロボット で実行されるスクリプトの資格情報入力では、アナリティクス ヘッダーを作成し、" PASSWORD タグ" ページ 2692 を使用します。

3. 変数のデータ型は自動的に指定される

ASSIGN コマンドを使用するときには、変数に割り当てられた値のデータ型を示します。このプロセスは暗黙の型宣言と呼ばれます。ほとんどの場合、Analytics で変数のデータ型を明示的に指定することはありません。

> **ヒント**
> 作成するスクリプトの変数のデータ型には十分に注意してください。スクリプト エラーの一般的な原因は、変数のデータ型と変数を使用している方法が一致していないことです。詳細については、「"変数のデータ型の重要性" ページ 1588」を参照してください。

変数に割り当てられる値の種類

リテラル値を変数に割り当てたり、フィールドを変数に割り当てたりすることができます。変数は、現在選択されているレコードのフィールド値で初期化されます。1 つの変数の現在の値を別の変数に割り当てることもできます。

値のデータ型

Analytics では、すべてのデータ値が次のデータ型 (またはカテゴリ) のいずれかになっています。

- 文字
- 数値
- 日付時刻
- 論理

値のデータ型は次のいずれかの方法で定義されます。

- **リテラル値** -リテラル値のデータ型は、値を囲む修飾子の有無と、値を構成する英数字で定義されます。
- **フィールド** -フィールドの値のデータ型はフィールドのデータ型で定義されます。
- **変数** -"from" 変数とそこに含まれる値はすでに設定され、"to" 変数のデータ型になります。一般的に、作成した後は、変数のデータ型は変更しません(ただし、このような操作は禁止されていません) 。

ASSIGN コマンドを使用して、別のデータ型の変数を作成する例

> **メモ**
> 変数を作成する ACCEPT コマンド、または DIALOG コマンドのほとんどのオプションを使用するときには、含まれる値の型に関係なく、変数は文字データ型です。

変数と値のデータ型	例
文字 文字値には、英数字文字と特殊文字を含めることができます。 文字リテラル値は、引用符または二重引用符で囲む必要があります。 文字値に引用符が含まれる場合は、次のアプローチを使用してくださ	文字の例 文字値 `"Vendor_number"` を `v_input_table` 変数に割り当てます。 `ASSIGN v_input_table = "Vendor_number"` 現在選択されている文字 `Vendor_number` フィールドの値を `v_identifier` 変数に割り当てます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>変数と値のデータ型</th><th>例</th></tr>
<tr><td>い。
◦ 文字値に二重引用符がある場合は、値全体を一重引用符で囲んでください。
◦ 文字値に一重引用符がある場合は、値全体を二重引用符で囲んでください。</td><td>

```
ASSIGN v_identifier = Vendor_number
```

メモ
修飾フィールド名を変数に割り当てることと、非修飾フィールド名を変数に割り当てることの違いを理解することが重要です。
<code>"Vendor_number"</code>を割り当てると、フィールド名を構成する実際の文字列が割り当てられます。
<code>Vendor_number</code>を割り当てると、<code>Vendor_number</code>フィールドに含まれる値のいずれかが割り当てられます。



</td></tr>
<tr><td>数値
数値には、0 ～ 9 の数値、小数点、負号を含めることができます。
リテラル数値は修飾子で囲まないでください。</td><td>数値の例
数値<code>1000</code>を<code>v_min_amount</code>変数に割り当てます。

```
ASSIGN v_min_amount = 1000
```

現在選択されているレコードの数値<code>Invoice_Amount</code>フィールドの値を<code>v_running_total</code>変数に割り当てます。

```
ASSIGN v_running_total = Invoice_Amount
```

</td></tr>
<tr><td>日付時刻
日付時刻値は日付、時刻、または日付時刻にすることはできます。値は Analytics でサポートされている形式を使用する必要があります。
サポートされている日付時刻書式の詳細については、「"日付時刻リテラルの書式" ページ 878」を参照してください。
リテラル日付時刻値はバッククオー</td><td>日付時刻の例
日付値<code>`20210101`</code>を<code>v_start_date</code>変数に割り当てます。

```
ASSIGN v_start_date = `20210101`
```

現在選択されているレコードの日付時刻値<code>Invoice_Date</code>フィールドの値を<code>v_date</code>変数に割り当てます。</td></tr>
</table>

変数と値のデータ型	例
トで囲む必要があります。 **メモ** Analytics は文字データ型を使用する日付時刻値もサポートします。詳細については、「"日付時刻値について" ページ 1588」を参照してください。	`ASSIGN v_date = Invoice_Date`

論理
 	
論理値は`T`または`F`にすることができます。
 	
リテラル論理値は修飾子で囲まないでください。
	論理値の例
	
	論理値`T`を`v_Q1`変数に割り当てます。
	
	`ASSIGN v_Q1 = T`
	
	現在選択されているレコードの論理値`Approved`フィールドの値を`v_approved`変数に割り当てます。
	
	`ASSIGN v_approved = Approved`

4. 変数名は一部の制限がありますが柔軟です

ほとんどの場合、目的に最適な方法で変数名を指定できます。

自発的な変換

これらの自発的な変換により、スクリプトが読みやすく、わかりやすくなります。

- スクリプトで変数が実行する役割に直接関連する、理解しやすくわかりやすい名前を変数に指定します。変数の目的がわかりにくい短く不可解な名前よりも、長めのわかりやすい名前の方が良いです。
- すべての変数名の先頭に`v_`を付けるなど、一般的な命名規則を採用します。

適用される制限事項

Analytics では、変数名について次の制限事項が適用されます。

- **最大長** -31 文字
- **有効な文字** -英数文字とアンダースコア文字(`_`)。名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 代入変数に使用される変数の名前に、é のような英語以外の文字は使用しないでください。変数名に英語以外の文字が含まれていると、変数の代入が失敗します。
>
> このヘルプトピックの英語版以外のバージョン(フランス語版など) には、アクセント付き文字で変数名が表記されている場合があります。実際のスクリプトでは、変数代入で使用される変数名にアクセント付き文字を絶対に使用しないでください。

- **一意性チェック** -変数名は Analytics プロジェクトで一意でなければなりません。変数はプロジェクト全体でグローバルに機能するためです。

変数名は大文字と小文字が区別されません。ACLScript では、`v_start_date` と `v_Start_Date` は同じ変数です。

5。 変数はグローバルスコープにある

Analytics スクリプトで作成された変数は、後続のすべての部分で使用できます。Analytics プロジェクトの他のスクリプトでも使用できます。親スクリプトで定義された子スクリプトで変数を使用する場合には、この動作が役立ちます。

ACLScript は変数のローカルスコーピングをサポートしません。

6。 変数は Analytics プロジェクトが終了するまで永続します

変数は、変数に含まれる Analytics プロジェクトが終了するか、変数を明示的に削除するまで、コンピューターのメモリに残ります。

プロジェクトを終了した後にも変数を永続させ、プロジェクトをもう一度開くときに使用可能にする場合は、永続変数を作成できます。永続変数を作成するには、変数名の前にアンダースコアを付けます。例 : `_v_start_date` 変数と変数に含まれる値の両方が永続します。永続変数を削除するには、明示的に削除するしかありません。

> **メモ**
> 永続変数は、ロボットで実行されるスクリプトではサポートされません。

7。 変数は明示的に削除できる

1 つ以上の現在の変数を明示的に削除するには、 **変数**] タブの **削除**] ボタン、または DELETE コマンドを使用できます。

[削除]ボタンを使用して変数を削除する

プロジェクト内にある1つ、複数、またはすべての変数を明示的に削除するには、**ナビゲーター**の **[変数]** タブ上部にある **[削除]** ボタンを使用します。

1. **ナビゲーター**で **[変数]** タブを開きます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - すべての変数を削除する場合、 **[削除]** をクリックします。
   - 特定の変数を削除する場合には、その変数を選択してから **[削除]** をクリックします。

     隣接していない複数の変数を選択するには、**Ctrl を押しながらクリック**します。
3. 確認ダイアログボックスで、 **[はい]** をクリックします。

   変数が削除されます。

DELETE コマンドを使用して変数を削除する

Analytics プロジェクトで1つまたはすべての変数を明示的に削除するには、コマンドラインまたはスクリプトで DELETE コマンドを使用します。

特定の変数を明示的に削除する

```
DELETE variable_name OK
```

すべての変数を明示的に削除する

```
DELETE ALL OK
```

削除される内容

変数を削除するときには、名前付きコンテナーと底に含まれる値をコンピューターのメモリからのみ削除します。

変数を削除しても、スクリプトの変数に関連する項目には影響しません。メモリの変数を元に戻すには、コマンドラインの ASSIGN コマンドを手動で実行し、変数割り当てを含むスクリプトを実行します。

変数とその値を削除しても、Analytics テーブルなどの変数外に存在する値によって参照される項目には影響しません。

例

次の2つの例は、変数と変数によって参照されている項目がどのように個別のエンティティになるのかを示しています。一方を削除しても他方には影響しません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> この例では、変数代入を使用して、変数名に変数の内容を代入します。

最初の例では、変数 `v_test_table` を削除すると、変数値 `"Running_totals"` が削除されますが、実際の `Running_totals` テーブルは削除されません。

```
ASSIGN v_test_table = "Running_totals"

COMMENT 正常に実行されます
OPEN %v_test_table%

COMMENT 変数が削除されます
DELETE v_test_table OK

COMMENT 正常に実行されます
OPEN Running_totals
```

2番目の例では、`Running_totals` テーブルを削除しても `v_test_table` 変数の影響はありませんが、変数値は存在しないテーブルを参照しています。

```
ASSIGN v_test_table = "Running_totals"

COMMENT Executes successfully
OPEN %v_test_table%

COMMENT Delete the table referred to by the variable
DELETE FORMAT %v_test_table% OK

COMMENT Fails with the error "Table 'Running_totals' invalid"
OPEN %v_test_table%
```

8。 システム変数は一部の Analytics コマンドによって自動的に作成される

特定の Analytics コマンドを実行するときに、システム変数が自動的に作成されます。たとえば、COUNT コマンドは `COUNTn` システム変数を生成します。これには合計のレコード数が含まれます。スクリプトの後続の部分では、これらの変数を変数に含まれる値を使用できます。

たとえば、ユーザーがレコードのないテーブルを選択した場合に、このスクリプトは自動的に終了します。

```
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table
OPEN %v_input_table%
COUNT
```

```
PAUSE "The table you selected contains no records. The script will
terminate." IF COUNT1 = 0
ESCAPE IF COUNT1 = 0
DO SCRIPT summarize_transactions
```

詳細については、「"Analytics コマンドによって作成されたシステム変数" ページ 1606」を参照してください。

変数のデータ型の重要性

Analytics コマンドまたは関数が変数を参照するときには、変数のデータ型がコマンドまたは関数で許可されたデータ型と一致する必要があります。データ型が一致しない場合、エラーが発生し、コマンドまたは関数の処理が失敗します。

このような状況でエラーを回避するために、Analytics 関数を使用して、変数の格納された値を使用可能なデータ型に変換できます。たとえば、次の式では、文字変数に格納された日付を日付時刻データ型に変換します。

```
CTOD(v_character_date)
```

次の式では、文字変数に格納された数値を数値データ型に変換します。

```
VALUE(v_character_number, 2)
```

For more information, see Conversion functions.

> **メモ**
> 日付および数値は、ユーザー入力で入力された場合は、文字変数に格納されます。詳細については、変数を作成するためのさまざまな方法を参照してください。

日付時刻値について

Analytics では、日付時刻データ型または文字データ型を使用する日付時刻値を処理できます。一般的に、日付時刻値に関連付けられたデータ型は、Analytics にインポートするときのデータの性質に基づいています。

日付、時刻、日付時刻値を含む変数の意味。簡潔に言うと、操作している基本データのデータ型を認識している必要があるということです。スクリプト構文は、使用中のデータ型に基づいて異なる必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

次の2つの例では、ユーザーが入力した日付範囲に基づいて、日付フィールドをフィルタリングする構文を示します。

- 最初の例では、日付フィールドが日付時刻データ型を使用します。
- 2番目の例では、日付フィールドが文字データ型を使用します。
- いずれの例でも、`v_start_date` および `v_end_date` 変数は文字データ型を使用します。これらはACCEPTコマンドまたはDIALOGコマンドを使用して作成されたからです。

最初の例では、CTOD( ) 関数を使用して、日付範囲値を文字データ型から日付時刻データ型に変換する必要があります。(CTODは「Character to Date」を表します。) 日付範囲値のデータ型が日付時刻日付フィールドのデータ型と一致するように、この変換を実行する必要があります。

```
SET FILTER TO BETWEEN(datetime_date_field, CTOD(v_start_date), CTOD(v_
end_date))
```

2番目の例では、日付範囲値の変換を実行しません。文字日付フィールドのデータ型とすでに一致するからです。変換する場合は一致せず、スクリプト エラーが発生します。

```
SET FILTER TO BETWEEN(character_date_field, v_start_date, v_end_date)
```

代入変数

Analyticsコマンドまたは関数の入力として文字変数を使用するときには、変数名に変数の値を代入する必要があります。この代入を実行しない場合、コマンドまたは関数は、変数に格納されている値ではなく実際の変数名で動作しようとし、エラーが発生します。

変数代入は、変数名の文字変数に格納されている値を代入する方法です。変数代入を使用するには、文字変数の名前をパーセント記号 (`%`) で囲みます。たとえば、`%v_input_table%` は `v_input_table` に格納された実際のテーブル名を取得し、それを変数名に代入します。

ほとんどの場合、スクリプトのユーザー入力は文字変数に格納されるため、変数代入は、ユーザー入力をスクリプト ロジックを取り込むときに一般的に使用されます。

> **メモ**
> 変数代入は、文字データを表す値を格納する文字変数での使用のみが想定されています。他のデータ型の変数、または数値、日付時刻、論理値を表す値を格納する文字変数で変数代入を使用すると、信頼できない結果またはエラーが生じる可能性があります。

例

スクリプトで、ユーザーに入力テーブルを選択できるようにします。ユーザーが選択したテーブルをスクリプトによって開きます。OPENコマンドで変数代入を使用し、コマンドが正しいテーブル名に対して実行されるようにします。

`OPEN %v_input_table%`を指定すると、スクリプトによって次の内容が実際に表示されます。

`OPEN *Name_of_table_selected_by_user*`

```
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table
OPEN %v_input_table%
```

この例で変数代入を使用しない場合、OPENコマンドがテーブル`v_input_table`を開こうとして、その名前のテーブルは存在しないため、通常はスクリプトが失敗します。

```
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table
OPEN v_input_table
```

変数代入の使用は注意が必要です

特定の状況では、変数代入が必要に思われる場合がありますが、実際には変数代入によりエラーが発生します。

前述の例の1つについて考えてみます。

```
SET FILTER TO BETWEEN(character_date_field, v_start_date, v_end_date)
```

次の例では、変数とフィールドの両方で文字データとして格納された日付値を比較しているため、変数で変数代入を使用すると動作するはずです。

```
SET FILTER TO BETWEEN(character_date_field, %v_start_date%, %v_end_date%)
```

では、この状況で変数代入のエラーが発生する理由は何でしょうか。それは変数代入が**絶対にリテラル**だからです。エラーのトラブルシューティングを実行するには、変数に格納された正確な値を確認し、手動で式に代入して、結果の式を確認します。例：

```
SET FILTER TO BETWEEN(character_date_field, 20000101, 20001231)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

この式は、文字データ型を使用する日付と、代入後に数値データ型を使用する数値を比較します。これはデータ型が一致していません。

BETWEEN( ) で文字フィールドを指定したため、この関数は`v_start_date`と`v_end_date`の値を自動的に文字値として解釈し、変数代入を使用する必要はありません。

詳細については、「"トラブルシューティング" ページ 1604」を参照してください。

ルールの例外

場合によっては、数値変数で問題なく変数代入をできることがあります。この利点は、数値変数の値がログに取り込まれ、トラブルシューティングで役立つということです。

次の例はいずれも`COUNT1`数値変数の値を`v_counter`数値変数に割り当てます。ただし、最初の例では、実際の割り当てられた値はログに取り込まれません。2 番目の例では、実際の値が取り込まれます。

```
COMMENT log entry: ASSIGN v_counter = COUNT1
ASSIGN v_counter = COUNT1
```

```
COMMENT log entry: ASSIGN v_counter = 500
ASSIGN v_counter = %COUNT1%
```

手動による変数の管理

Analytics メインメニューから **[変数]** ダイアログボックスを使用して手動で変数を管理できます。変数の作成、名前の変更、複製、または削除、あるいは変数値の更新ができます。



実行するメンテナンスは、メモリ内の変数の現在のインスタンスにのみ影響します。たとえば、変数の名前を変更する場合は、メモリの変数のインスタンスの名前のみを変更しています。スクリプトの変数は変更していません。

> **メモ**
> ユーザー インターフェイスで手動で変数を管理する機能は、一部の状況で役立つ場合があります。手動の管理では、追加の機能がなく、コマンドを使用して変数を管理します。
> ほとんどのスクリプト作成者は**スクリプト エディター**と、コマンドラインや **[変数]** タブなどの関連付けられた機能でのみ変数を操作します。

1. Analytics のメイン メニューから、 **[編集 > 変数]** を選択します。

   [変数] ダイアログボックスが開き、プロジェクトに含まれるすべてのシステム変数とユーザー定義変数が表示されます。システム変数は、コマンドによって自動的に作成される変数です。

2. 次のいずれかを実行します。

新しい変数の作成	a. **[新規作成]** をクリックして**式ビルダー**を開きます。 b. 変数に割り当てる式または値を **[式]** テキスト ボックスに入力します。 リテラル値は正しい形式と修飾子 (必要な場合) を使用する必要があります。詳細については、変数のデータ型は自動的に指定されますを参照してください。 c. 省略可能。 **[検証]** をクリックし、値または式が有効であることを確認します。 d. **[次の名前で保存]** テキスト ボックスに変数の名前を入力します。 詳細については、次を参照してください。 • 変数名は一部の制限がありますが柔軟です • 変数は Analytics プロジェクトが終了するまで永続します e. **[OK]** をクリックします。 変数が作成され、 **[変数]** タブに表示されます。
変数値を更新する	a. リストの変数を選択し、 **[OK]** をクリックして、**式ビルダー**を開きます。 b. 変数に割り当てられた式または値を **[式]** テキスト ボックスで更新します。 リテラル値は正しい形式と修飾子 (必要な場合) を使用する必要があります。詳細については、変数のデータ型は自動的に指定されますを参照してください。 c. 省略可能。 **[検証]** をクリックし、値または式が有効であることを確認します。 d. **[OK]** をクリックします。 変数に割り当てられた値がコンピューターのメモリで更新されます。
変数名を変更する	a. リストの変数を選択し、 **[名前の変更]** をクリックします。 b. **[名前の変更]** テキストボックスで、新しい名前を入力して、 **[OK]** をクリックします。 変数名がコンピューターのメモリで変更されます。 c. **[キャンセル]** をクリックして、 **[変数]** ダイアログ ボックスを閉じます。
変数を複製する	a. リストの変数を選択し、 **[複製]** をクリックします。 変数と値がコンピューターのメモリで複製されます。複製された変数の名前には、数値サフィックスが追加されます。 b. 次のいずれかを実行します。 • **[完了]** をクリックして、 **[変数]** ダイアログ ボックスを閉じます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	• [OK]をクリックして、変数に割り当てられた値または式を更新します。
変数の削除	a. リストの変数を選択します。 b. 省略可能。複数の変数を選択して削除するには、**Shift** キー + クリック、または **Ctrl** キー + クリックを使用します。 c. [**削除**]をクリックします。 d. もう一度 [**削除**]をクリックします。 変数がコンピューターのメモリから削除されます。 e. [**完了**]をクリックして、 [**変数**]ダイアログボックスを閉じます。

変数の使用例

- "スクリプト構成の変数" 下
- "ユーザー入力の変数" ページ 1595
- "ユーザー入力変数のデフォルト値" ページ 1598
- "一時保存の変数" ページ 1601

スクリプト構成の変数

売上税金額を計算し、定期的に変更される売上税率を処理するスクリプトを作成します。

必須の変数

異なる税率と日付範囲の構成を許可するには、"ASSIGN コマンド" ページ 1692を使用して、次の変数のセットを作成します。

変数名	変数の内容
`v_tax_1`	最初の税率
`v_tax_2`	2番目の税率
`v_tax_2_start`	2番目の税率が有効になる日付
`v_tax_2_end`	2番目の税率が終了する日付、または現在の日付(税率がまだ有効な場合)

スクリプト

```
COMMENT Create and initialize variables for sales tax rates and a date
range
COMMENT If required, you can extend the script by adding additional
tax rate and date range variables
ASSIGN v_tax_1 = 0.05
ASSIGN v_tax_2 = 0.06
ASSIGN v_tax_2_start = `20210701`
ASSIGN v_tax_2_end = `20211231`

COMMENT Create a conditional computed field that uses different sales
tax rates for two different periods
DEFINE FIELD sales_tax COMPUTED

Invoice_Amount * v_tax_2 IF BETWEEN(Invoice_Date, v_tax_2_start, v_
tax_2_end)
Invoice_Amount * v_tax_1
```

[変数]タブで作成および初期化された変数

スクリプトを実行した後は、作成および初期化された変数が **[変数]**タブに表示されます。

ASSIGN コマンドは変数を作成するため、割り当てられた値のデータ型は変数のデータ型を示します。この例では、2 つの数値変数と 2 つの日付時刻変数があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



ユーザー入力の変数

ユーザーがAnalyticsプロジェクトで任意のテーブルを選択し、数値範囲と日付範囲でテーブルのレコードをフィルタリングして、フィルタリングされたレコードを新しいテーブルに出力するスクリプトを作成します。

必須の変数

スクリプトのユーザー入力を取り込むには、"ACCEPTコマンド" ページ 1648を使用して、次の変数のセットを作成します。

変数名	変数の内容
`v_input_table`	入力として使用するAnalyticsテーブルの名前
`v_output_table`	フィルタリングされたレコードのAnalytics出力テーブルの名前
`v_numeric_field`	数値範囲で使用する入力テーブルの数値フィールド
`v_min_amount`	数値範囲の下限

変数名	変数の内容
`v_max_amount`	数値範囲の上限
`v_date_field`	日付範囲で使用する入力テーブルの日付フィールド
`v_start_date`	日付範囲で最も早い日付
`v_end_date`	日付範囲で最も遅い日付

スクリプトの考慮事項

ACCEPT コマンドを使用して、対話型でユーザーにスクリプトの入力値を確認しているため、値が数値でも日付でも、各入力値は名前付きの**文字**変数に格納されます。この事実を考慮すると、スクリプトの特定の位置で Analytics 関数を使用して、変数値をスクリプト ロジックで必要なデータ型に変換する必要があります。

例：

- VALUE( ) 関数は、`v_min_amount` に格納された数値を文字データ型から数値データ型に変換します：

```
VALUE(v_min_amount, 2)
```

- CTOD( ) 関数は `v_start_date` に格納された日付を文字データ型から日付データ型に変換します：

```
CTOD(v_start_date)
```

これらの変数の値は、数値または日付時刻データ型を使用するフィールドの値と比較されているため、これらのデータ型変換を実行する必要があります。

変数代入を使用して、テーブルの実際の名前と変数の一部に格納されたフィールドにアクセスする必要もあります。

例：

```
OPEN %v_input_table%
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプト

```
COMMENT Create a dialog box to prompt the user for an input table and
an output table
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table, "Specify
an output table name (no spaces):" TO v_output_table

COMMENT Open the input table selected by the user
OPEN %v_input_table%

COMMENT Create a dialog box to prompt the user for a numeric field and
a numeric range
ACCEPT "Select a numeric field to filter by:" FIELDS "N" TO v_numeric_
field, "Specify a minumum amount:" TO v_min_amount, "Specify a maximum
amount:" TO v_max_amount

COMMENT Create a dialog box to prompt the user for a date field and a
date range
ACCEPT "Select a date field to filter by:" FIELDS "D" TO v_date_field,
"Specify a start date (YYYYMMDD):" TO v_start_date, "Specify an end
date (YYYYMMDD):" TO v_end_date

COMMENT Filter the input table based on the user's numeric and date
ranges
SET FILTER TO BETWEEN(%v_numeric_field%, VALUE(v_min_amount, 2), VALUE
(v_max_amount, 2)) AND BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(v_start_date),
CTOD(v_end_date))

COMMENT Extract the filtered set of records to the output table
specified by the user
EXTRACT RECORD TO %v_output_table%

COMMENT Open the output table with the filtered records
OPEN %v_output_table%
```

[変数]タブで作成および初期化された変数

スクリプトを実行した後は、作成および初期化された変数が **[変数]**タブに表示されます。

ACCEPTコマンドは変数を作成するため、変数値が数値または日付を表す場合でも、変数は文字データ型を使用します。

`WRITE1` はシステム変数です。この現在の状況では、値は出力テーブル(`v_output_table`)のレコード数を表します。詳細については、「"Analyticsコマンドによって作成されたシステム変数" ページ 1606」を参照してください。



ユーザー入力変数のデフォルト値

ユーザーに空白フィールドを表示するのではなく、ユーザー入力フィールドにデフォルト値をあらかじめ入力します。デフォルト値は、入力値の正しい形式を表示することで、作業とエラーを減らすことができます。

デフォルト値を指定するには、最初に"ASSIGNコマンド" ページ 1692を使用して、デフォルト値で変数を初期化します。次に、同じ変数名を指定して"ACCEPTコマンド" ページ 1648を使用し、ユーザーが任意でデフォルト値を上書きできるようにします。

この例は上記の"ユーザー入力の変数" ページ 1595と同じです。ただし、数値および日付範囲のデフォルト値で変数を初期化するための予備セクションが追加されています。

デフォルト値で変数を初期化する

デフォルト値で変数を初期化するには、ASSIGNコマンドを使用して、次の変数を作成します。

変数名	変数の内容
`v_min_amount`	数値範囲の下限

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

変数名	変数の内容
v_max_amount	数値範囲の上限
v_number_of_months	日付範囲の長さ(月)
v_end_date	日付範囲で最も遅い日付(演算)
v_start_date	日付範囲で最も速い日付(演算)

スクリプトの考慮事項

ACCEPTコマンドによって作成されたデフォルト値をフィールドにあらかじめ入力しているため、これらの値は文字データ型を使用する必要があります別のデータ型の値を入力しようとすると、値が表示されません。

この事実を考慮して、Analytics関数を使用し、デフォルト値を文字データ型に変換しなければならない場合があります。(スクリプトの後の部分では、他の関数を使用して、スクリプトロジックで必要なデータ型に変数値を変換できます。)

例:

- STRING()関数は5000という数値を文字列に変換します。この文字列はv_min_amount変数に格納されます:

```
ASSIGN v_min_amount = STRING(5000, 4)
```

- DATE()関数は計算された終了日をv_end_date変数に格納された文字列に変換します:

```
ASSIGN v_end_date = ALLTRIM(DATE(EOMONTH(TODAY(),-1)))
```

日付範囲の計算

日付範囲の計算により、デフォルトの範囲が現在の日付のちょうど12か月前に設定されます。範囲の長さを変更するには、v_number_of_months変数に割り当てられた値を更新します。日付範囲を計算するために使用される関数の詳細については、"EOMONTH()関数" ページ 2319を参照してください。

スクリプト

```
COMMENT Set the date format for the duration of the Analytics session
SET DATE "YYYYMMDD"

COMMENT Specify default values for the bottom and top ends of the
numeric range
ASSIGN v_min_amount = STRING(5000, 4)
ASSIGN v_max_amount = STRING(100000, 6)

COMMENT Specify the length of the calculated date range in months
ASSIGN v_number_of_months = 12

COMMENT Calculate the start and end dates of the default date range
based on the current date and the length specified by v_number_of_
months
ASSIGN v_end_date = ALLTRIM(DATE(EOMONTH(TODAY(),-1)))
ASSIGN v_start_date = ALLTRIM(DATE(EOMONTH(CTOD(v_end_date), -v_
number_of_months) + 1))

COMMENT Create a dialog box to prompt the user for an input table and
an output table
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table, "Specify
an output table name (no spaces):" TO v_output_table

COMMENT Open the input table selected by the user
OPEN %v_input_table%

COMMENT Create a dialog box to prompt the user for a numeric field and
a numeric range
ACCEPT "Select a numeric field to filter by:" FIELDS "N" TO v_numeric_
field, "Specify a minumum amount:" TO v_min_amount, "Specify a maximum
amount:" TO v_max_amount

COMMENT Create a dialog box to prompt the user for a date field and a
date range
ACCEPT "Select a date field to filter by:" FIELDS "D" TO v_date_field,
"Specify a start date (YYYYMMDD):" TO v_start_date, "Specify an end
date (YYYYMMDD):" TO v_end_date

COMMENT Filter the input table based on the user's numeric and date
ranges
SET FILTER TO BETWEEN(%v_numeric_field%, VALUE(v_min_amount, 2), VALUE
(v_max_amount, 2)) AND BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(v_start_date),
CTOD(v_end_date))

COMMENT Extract the filtered set of records to the output table
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
specified by the user
EXTRACT RECORD TO %v_output_table%

COMMENT Open the output table with the filtered records
OPEN %v_output_table%
```

一時保存の変数

スクリプトを作成し、数値フィールドの値に基づいて合計を計算します。識別子フィールドの各一意の値の合計はゼロ(0.00) から開始します。

必須の変数

スクリプト入力は、次の3つの目的で変数を使用します。

- ユーザー入力
- 一時ストレージ
- スクリプト構成

ユーザー入力

スクリプトのユーザー入力を取り込むには、"ACCEPT コマンド" ページ 1648を使用して、次の変数のセットを作成します。

変数名	変数の内容
`v_input_table`	入力として使用する Analytics テーブルの名前
`v_output_table`	合計の Analytics 出力テーブルの名前
`v_id_field`	顧客 ID や業者 ID などの識別子値を格納する入力テーブルのフィールド。
`v_numeric_field`	合計を計算するために使用する入力テーブルの数値フィールド

値の一時保存、およびスクリプト構成

スクリプトがレコード単位で入力テーブルを処理するときに値の一時保存を許可するには、"ASSIGN コマンド" ページ 1692を使用して、次の2つの変数を作成および更新します。必要に応じて、ゼロ(0.00) 以外の合計の開始点を構成できます。

変数名	変数の内容
`v_id_value`	スクリプトが現在処理しているレコードの識別子値
`v_running_total`	スクリプトが現在処理しているレコードの合計値

スクリプト

```
COMMENT
Allow overwriting of files without displaying a confirmation dialog
box
END
SET SAFETY OFF

COMMENT
Create a dialog box to prompt the user for an input table and an
output table
END
ACCEPT "Select an input table:" FIELDS "xf" TO v_input_table, "Specify
an output table name (no spaces):" TO v_output_table
OPEN %v_input_table%

COMMENT
Create a dialog box to prompt the user for a character identifier
field
END
ACCEPT "Select a character identifier field:" FIELDS "C" TO v_id_field

COMMENT
Create a dialog box to prompt the user for a numeric field
END
ACCEPT "Select a numeric field:" FIELDS "N" TO v_numeric_field

COMMENT
Index (sort) the table on the character identifier field
END
INDEX ON %v_id_field% TO "ID_field_sorted"
SET INDEX TO "ID_field_sorted"

COMMENT
Assign the current value in the character identifier field to the v_
id_value variable.
When v_input_table is first opened, the current value is the first
value in the field. Subsequently, the current value depends on the
record currently being processed by the script.
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
END
ASSIGN v_id_value = %v_id_field%

COMMENT
Set the start value for the running total to zero (0.00)
END
ASSIGN v_running_total = 0.00

COMMENT
Process the table record by record. For each unique identifier,
calculate a running total for the numeric field.
END
GROUP IF v_id_value = %v_id_field%
  ASSIGN v_running_total = v_running_total + %v_numeric_field%
  EXTRACT %v_id_field% %v_numeric_field% v_running_total AS "%v_
numeric_field% running total" TO %v_output_table%
ELSE
  ASSIGN v_id_value = %v_id_field%
  ASSIGN v_running_total = 0.00
  ASSIGN v_running_total = v_running_total + %v_numeric_field%
  EXTRACT %v_id_field% %v_numeric_field% v_running_total AS "%v_
numeric_field% running total" TO %v_output_table%
END

COMMENT Open the output table with the calculated running totals
OPEN %v_output_table%

COMMENT Restore the default behavior of displaying a confirmation
dialog box before overwriting files
SET SAFETY ON
```

[変数]タブで作成および初期化された変数

スクリプトを実行した後は、作成および初期化された変数が **[変数]** タブに表示されます。

ACCEPT コマンドで作成された変数は文字データ型を使用します。ASSIGN コマンドで作成された変数(`v_id_value`、`v_running_total`)は割り当てられた値のデータ型を使用します。

`v_id_value` および `v_running_total` に割り当てられた値は、スクリプトの進行に従い、継続的に更新されます。 **[変数]** タブには、スクリプトが完了する前の最終地が表示されます。

システム変数(`WRITEn`)とその番号付けスキームについては、「"連続番号が付けられたシステム変数" ページ 1606」を参照してください。



トラブルシューティング

スクリプトで変数を操作するときには、次の2つの種類のエラーが多く発生します。

- **予期しない結果** -スクリプトは最後まで実行されて完了しましたが、変数を含む分析で想定された結果が得られません。
- **データ型の問題** -スクリプトは、「式の型が不一致」、「文字式が必要」などのデータ型に関連するエラーのため、失敗しました。

予期しない結果

初めて発生したエラーの場合には、次のトラブルシューティング手順を試してください。

1. **ナビゲーター**で **変数**]タブを開きます。
2. Analytics コマンド ラインで `DELETE ALL OK` と入力し、既存の変数を削除します。

   コマンド ライン]テキスト ボックスが表示されていない場合は、 **ウィンドウ > コマンド ライン**]の順にクリックします。
3. **スクリプト エディター**]で **ステップ**]オプションを使用し、スクリプトを1行ずつ進め、 **変数**]タブで各変数と割り当てられた値の作成状況を追跡します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

変数に割り当てられている値が想定している値とは異なり、スクリプトの調整が必要であることが判明する場合があります。詳細については、「" スクリプトのテストおよびデバッグ" ページ 1564」を参照してください。

> **メモ**
> GROUP、LOOP、または DEFINE FIELD の複数行コマンドの内容をステップ実行することはできません。。。この状況でスクリプト ロジックをテストするには、周辺のコマンド構文を除いたスクリプト ロジックを一時的に別のスクリプトにコピーします。

データ型の問題

変数を利用するスクリプトを開発するときには、多くの場合、データ型の不一致が原因のエラーが発生します。変換関数と変数代入を同じ式で組み合わせている場合は、特に、エラーが発生する確率が高くなります。

エラーの発生は普通のことであり、エラーを解消するには、別の方法をテストし、次の原則を覚えておく必要があります。

- 式の**すべての要素**のデータ型に十分に注意する。式のすべてのデータ型が ACLScript で規定されている方法で一致しているか。
- 変数代入は**絶対にリテラル**である。変数代入でエラーが発生している疑いがある場合は、変数に格納された正確な値を確認し、手動でその値を式に代入します。シンプルなトラブルシューティング手順を実行するだけで、問題が明らかになる場合があります。
- スクリプトの別の場所に DISPLAY VARIABLES コマンドを挿入すると、プロジェクト変数のその時点の状態を取り込むことができます。
- スクリプトを 1 行ずつ進み、ブレークポイントを設定すると、トラブルシューティングが大幅に容易になります。詳細については、「" スクリプトのテストおよびデバッグ" ページ 1564」を参照してください。

Analyticsコマンドによって作成されたシステム変数

Analyticsのダイアログボックスで情報を入力する、またはスクリプトを実行することで、特定のコマンドが実行されると、Analyticsによってシステム変数が自動的に作成されます。これらの変数とそれに含まれる値は、後続のAnalyticsコマンドを処理する際に利用できます。

システム変数の値は、同じコマンドを再度実行すると、更新された値に置き換わります。

"Analyticsシステム変数" 見開きページに、Analyticsによって作成されるシステム変数の一覧を示します。

> **メモ**
> システム変数およびそれに含まれる値は、現在のAnalyticsセッションの間のみ有効です。

変数の現在の値の表示

次の方法のいずれでも、Analyticsプロジェクト内のシステム変数を含むすべての変数の名前と現在の値を表示できます。

- **ナビゲーター**で **変数**]タブを選択
- コマンドラインに`DISPLAY VARIABLES`を入力します。

連続番号が付けられたシステム変数

"Analyticsシステム変数" 見開きページのうち、*n*が含まれているシステム変数名の場合、コマンドをコマンドのグループの外部で実行するときには、*n*は常に1になります。たとえば、**TOTAL1** のようになります。

複数のコマンドを実行するのにコマンドのグループを使用する場合、結果となるシステム変数には、その変数を生成したコマンドの行番号に基づいた番号が付けられます。グループ内の最初のコマンドの行番号は2となります。

例:

- TOTALコマンドがグループ内の3番目のコマンドである場合、結果は変数 **TOTAL4** に格納されます。
- TOTALコマンドがグループ内で5番目のコマンドである場合、結果は変数 **TOTAL6** に格納されます。

スクリプトで同じシステム変数の複数のバージョンが必要な場合は、グループを作成します。詳細については、"GROUPコマンド" ページ 1866を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics システム変数

次の表は、システム変数を自動的に作成する Analytics コマンドと、変数に割り当てられた値の一覧です。

コマンド	システム変数	割り当てられた値
テーブルまたはファイルを出力するコマンド	WRITE*n*	出力テーブルまたはファイル内のレコード数
Analytics テーブルを出力するコマンド	OUTPUTFOLDER	出力テーブルを格納する、**ナビゲーター**内の Analytics プロジェクト フォルダーへのパス。 これは DOS 形式のパスで、**/フォルダー名/サブフォルダー名** の形式を用います。最初のスラッシュ(/) は **[総覧]** タブのルート階層を表します。 **ヒント** 別の出力フォルダーを指定する、または出力フォルダーを新規作成する場合は、SET FOLDER コマンドを使用します。
COUNT	COUNT*n*	集計されたレコード数。
DISPLAY VERSION Analytics のバージョン番号はメジャー.マイナー.パッチという形式で表されます。	ACL_Ver_Major	現在実行している Analytics のメジャー バージョンです。
	ACL_Ver_Minor	現在実行している Analytics のマイナー バージョンです。
	ACL_Ver_Patch	現在実行している Analytics のパッチ バージョンです。
	ACL_Ver_Type	現在実行している Analytics のエディションです。 ◦ 値が '0' の場合 : 非 Unicode 版 ◦ 値が '1' の場合 : Unicode 版
DUPLICATES	GAPDUP*n*	重複の合計数。
EVALUATE	MLE*n*	金額単位サンプリング 推定誤謬額(推定による虚偽表示) レコード サンプリング 最大誤謬率(計算される上限逸脱率)
	UEL*n*	金額単位サンプリング 最大誤謬額(虚偽表示上限)
EXECUTE	RETURN_CODE	EXECUTE コマンドを使用した外部アプリケーションまたはプロセス実行によって返されるコード(リターン コード) 。 リターン コードは外部アプリケーションまたはプロセスによって生成される数値であり、Analytics に返されることで外部プロセスの結果を示します。Analytics はリターン コードを生成しません。

コマンド	システム変数	割り当てられた値
		通常、リターンコードは数値で、特定の通知やエラーメッセージが割り当てられています。たとえば、リターンコード "0" は "処理が正常終了した" ことを示します。リターンコード "2" は "指定されたファイルが見つからない" ことを示します。 特定のリターンコードとその意味は外部アプリケーションまたはプロセスによって異なります。リターンコードは "エラーコード" や "終了コード" とも呼ばれ、それらの意味は、関連する外部アプリケーションのドキュメントに記載されている可能性があります。リターンコードの一覧はインターネット上でも見ることができます。 RETURN_CODE 変数は、EXECUTE コマンドが同期的に使用されているときは作成されますが、コマンドが非同期的に使用されているときは作成されません。
FUZZYDUP	GAPDUP*n*	あいまい重複グループの合計数。
GAPS	GAPDUP*n*	ギャップの合計数。
SEQUENCE	WRITE*n*	順番検査エラーの数。
SIZE	SAMPINT*n*	必要なサンプリング間隔です。
	SAMPSIZE*n*	必要なサンプル数です。
STATISTICS **メモ** 複数のフィールドに対して同時に STATISTICS コマンドを実行する場合、システム変数には、指定した最初のフィールドの値が含まれます。	ABS*n*	指定した最初のフィールドの値の絶対値です。
	AVERAGE*n*	指定した最初のフィールドの値の平均値です。
	COUNT*n*	集計されたレコード数。
	HIGH*n*	指定した最初のフィールドの値のうち、5 番目に高い値です。 5 番目に高い値はデフォルト設定です。この設定を変更するには、**統計**] ダイアログボックスで **[高値/低値の数]** オプションを使用します。 **メモ** Analytics で最も高い値が確認される際、重複値は除外されません。たとえば、降順の値リストが 100、100、99、98 の場合、3 番目に高い値は 98 でなく 99 になります。
	LOW*n*	指定した最初のフィールドの値のうち、5 番目に低い値です。 5 番目に低い値はデフォルト設定です。この設定を変更するには、**統計**] ダイアログボックスで **[高値/低値の数]** オプションを使用します。 **メモ** Analytics で最も低い値が確認される際、重複値は除外されません。たとえば、昇順の値リストが 1、1、2、3 の場合、3 番目に低い値は 3 でなく 2 になります。
	MAX*n*	指定した最初のフィールドの値の最大値です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド	システム変数	割り当てられた値
	MEDIAN*n*	指定した最初のフィールドの値の中央値です。
	MIN*n*	指定した最初のフィールドの値の最小値です。
	MODE*n*	指定した最初のフィールドの値のうち、最もよく使用している値です。
	Q25*n*	指定した最初のフィールドの値のうち、最初の四分位数値(下位四分位数値)です。
	Q75*n*	指定した最初のフィールドの値のうち、3番目の四分位数値(上位四分位数値)です。
	RANGE*n*	指定した最初のフィールドの値の最大値と最小値の差です。
	STDDEV*n*	指定した最初のフィールドの値の標準偏差です。
	TOTAL*n*	指定した最初のフィールドの値の総計です。
TOTAL	TOTAL*n*	指定した最初のフィールドの値の総計です。
確認	WRITE*n*	データの妥当性エラーの数。

その他のシステム変数

以下の変数は、コマンドで生成されるのではなく、システムで生成されます。

- **OUTPUTFOLDER** -現在の Analytics プロジェクト出力フォルダー

インタラクティブ スクリプトの作成

ユーザーに入力を確認するインタラクティブなスクリプトを作成できます。自動で実行される標準スクリプトとは異なり、インタラクティブなスクリプトは、必要な情報がユーザーによって入力されるまで実行を一時停止します。

インタラクティブであることの利点

インタラクティブな場合、適用性が広がり、柔軟なスクリプトを作成できます。あらかじめすべての入力情報を指定する必要はありません。このためには、テーブルやフィールド名などの情報を把握する必要があり、一般的には単一目的で絞り込まれたスクリプトになります。

スクリプト インタラクティブを使用すると、ユーザーがスクリプトを実行するときに、1つ以上のダイアログボックスを使用して、入力情報を収集できます。たとえば、インタラクティブを使用して次の入力のいずれかを収集できます。

- ユーザー名とパスワード
- テーブル名とフィールド名
- ファイル名
- 金額しきい値
- 日付範囲
- マーチャント コード、支店コード、業者および顧客 ID などの識別子
- コマンド パラメーター

インタラクティブの連続

可能であれば、スクリプトの先頭にすべてのインタラクティブ ダイアログ ボックスを置き、以降のスクリプトで中断することなくスクリプトを実行できるようにしてください。

インタラクティブなダイアログボックスがスクリプトの中間で発生した場合、ユーザーは入力が必要なところでスクリプトの実行に参加できないことがあります。入力があるまでスクリプトが停止します。

インタラクティブを作成するには 3 つの方法があります。

Analytics はスクリプトのインタラクティブを作成するための 3 つの方法を提供します。各方法は Analytics コマンドに関連付けられています。

ACCEPT および PASSWORD コマンドは ACL スクリプト構文を使用してのみ作成できます。DIALOG コマンドは ACL スクリプト構文を使用して作成できます。あるいは、視覚的ユーティリティの**ダイアログ ビルダー**を使用して構文を自動生成できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド	説明
"ACCEPT コマンド" ページ 1648	ACCEPT コマンドはデフォルトのインタラクティブ ダイアログボックスを作成します。これはユーザー入力の 2 つの方法をサポートします。 ◦ **テキスト ボックス** -日付、業者または顧客 ID など、ユーザーが入力する必要がある情報を収集します。 ◦ **プロジェクト項目一覧** -テーブル、フィールド、変数などの Analytics プロジェクト項目の一覧をユーザーに表示します。 項目の一覧は、スクリプトが実行される Analytics プロジェクトの内容に基づいて動的に入力されます。 項目ごとに個別のダイアログ ボックスを作成して、一度に 1 項目について入力を求めることもできますが、1 つのダイアログ ボックスで複数項目について入力を求めることもできます。
"DIALOG コマンド" ページ 1767 ダイアログ ビルダー	DIALOG コマンドはカスタム インタラクティブ ダイアログボックスを作成します。カスタム ダイアログボックスはより高度なレイアウト オプションと、ユーザー入力の 5 つの方法をサポートします。 ◦ **テキスト ボックス** -日付、業者または顧客 ID など、ユーザーが入力する必要がある情報を収集します。 ◦ **チェック ボックス** -ユーザーに表示されるバイナリ選択肢です。つまり、関連付けられたオプションはオンまたはオフにできます。 ◦ **ラジオ ボタン** -相互に排他的なオプションをユーザーに表示します。表示されたオプションのいずれかのみを 1 度に選択できます。 ◦ **ドロップダウン リスト** -カスタムのテキスト ベース オプションの一覧をユーザーに提示します。 ◦ **プロジェクト項目一覧** -テーブル、フィールド、変数などの Analytics プロジェクト項目の一覧をユーザーに表示します。 項目の一覧は、スクリプトが実行される Analytics プロジェクトの内容に基づいて動的に入力されます。 項目ごとに個別のダイアログ ボックスを作成して、一度に 1 項目について入力を求めることもできますが、1 つのダイアログ ボックスで複数項目について入力を求めることもできます。
"PASSWORD コマンド" ページ 2059	PASSWORD コマンドは、パスワードを入力するための単一フィールドがある簡単なダイアログボックスを作成します。 パスワードを入力すると、ダイアログ ボックスには入力した文字がアスタリスク(*) で表示されます。パスワードは Analytics セッション中にメモリに保持されますが、スクリプトまたはログには表示されません。

カスタムダイアログボックスの作成

Analytics **ダイアログビルダー**では、1つ以上のカスタムダイアログボックスを作成し、スクリプトの実行中にユーザー入力を収集できます。

カスタムダイアログボックスを使用して、次のようなさまざまな機能を実行します。

- ユーザーに対し、テーブル名、フィールド名、日付の範囲などを入力するように求める
- ユーザーが複数のオプションから選択できる
- 標準のメッセージボックスよりも多くの情報を表示する
- Analyticsプロジェクト項目を動的に一覧表示する

> **メモ**
> カスタムダイアログボックスを使用してパスワードを入力することは安全ではありません。
> 代わりに、"PASSWORDコマンド" ページ 2059を使用してください。

ダイアログボックスコントロール

ダイアログビルダーでは、ユーザー入力**コントロール**をダイアログボックスに追加して、カスタムダイアログボックスを設計および作成できます。

コントロールは小さいインタラクティブなソフトウェアコンポーネントであり、スクリプトによって要求されるユーザー入力を収集するためのさまざまな方法を提供します。1つ以上のコントロールをダイアログボックスに追加し、ニーズに合わせて設定します。

次のオプションを使用できます。

- テキストラベル
- テキストボックス
- チェックボックス
- ラジオボタン
- ドロップダウンリスト
- プロジェクト項目一覧

以下のサンプルカスタムダイアログボックスは各タイプのコントロールの例を提供します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。



コマンドに自動的に変換されるダイアログボックス

新しく作成されたカスタムダイアログボックスを保存するときには、Analytics は自動的に視覚的なダイアログボックスを一致する ACLScript `DIALOG` コマンドに変換します。

コマンドは、カーソルが配置されるスクリプトの行に挿入されます。スクリプトを実行するときには、視覚的なダイアログボックスが表示されます。

以下の例は、1 つのテキストラベルと 1 つのドロップダウンリストの他に、対応する `DIALOG` コマンドがある簡単なダイアログボックスを示しています。

カスタムダイアログボックス



対応するDIALOGコマンド

```
DIALOG (DIALOG TITLE "Select Branch" WIDTH 464 HEIGHT 116 ) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT 336 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE "Select the branch:" AT 12
16 ) (DROPDOWN TITLE "Central Branch;East Branch;West Branch" TO "DROPDOWN1"
AT 156 12 )
```

カスタムダイアログボックスの作成 - 一般的な手順

1. カスタムダイアログボックスを追加するAnalyticsスクリプトを開きます。
2. スクリプト内で、`DIALOG`コマンドを挿入したい行にカーソルを配置します。

   > **メモ**
   > 空白の行にカーソルを配置します。必要に応じて、空白のスペースを作成します。

3. **新しいダイアログの作成**] をクリックします。

   Analyticsに、**ダイアログビルダー**が"ユーザーダイアログ"というデフォルトのタイトルで表示されます。

4. 次の手順を行って、カスタムダイアログボックスを作成します。
   - **ダイアログビルダー**をダブルクリックして、ダイアログボックスのタイトルやサイズを変更します。

     ダイアログボックスの**幅**と**高さ**をピクセルで指定します。また、ダイアログボックスのサイズを変更するには、**ダイアログビルダー**の作業領域の右下隅をドラッグします(**グリッドに合わせる**をオンにする必要があります)。

   - **グリッドに合わせる**] をクリックして、**ダイアログビルダー**のグリッドの表示をオンまたはオフにします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

グリッドを使用すると、レイアウト領域のコントロールの位置を調整できます。グリッドをオンにすると、各コントロールの左上隅を、最も近いグリッドポイントに合わせて配置します。

- **ダイアログビルダー**の左側で、コントロールアイコンをクリックしてからレイアウト領域内をクリックすると、そのコントロールがフォーム上に追加されます。

> **メモ**
> 特定のコントロールを追加および設計するための手順が以下に表示されます。

5. 必要な数のコントロールを追加します。
6. 追加した後にコントロールを修正する必要がある場合は、コントロールをダブルクリックします。
7. **ダイアログビルダー**からコントロールを削除したい場合は、そのコントロールを選択して [**削除**] をクリックします。

> **メモ**
> [**OK**] および [**キャンセル**] ボタンは削除できませんが、名前は変更できます(以下を参照)。

8. [**閉じる**] ボタンをクリックして**ダイアログビルダー**を終了します。
9. 変更を保存する場合は確認ダイアログボックスで [**OK**] をクリックして、終了します。

   Analytics に、**スクリプトエディター**に対応する `DIALOG` のコマンドが表示されます。右にスクロールすると、カスタムダイアログボックスのすべてのコントロールに対応するスクリプト表現を見ることができます。
10. 省略可能。スクリプトの `DIALOG` コマンドで、OK またはキャンセルボタンのラベルテキストを編集します。

    一般的に、OK およびキャンセルラベルは編集しないでください。ラベルを変更する場合は、必ず肯定的な値([はい]など)が否定的な値([いいえ]など)の前に来るようにしてください。

    ラベルテキストのみを編集します。例:`"&Yes;&No"`

カスタムダイアログボックスの修正

カスタムダイアログボックスを作成した後に修正する必要がある場合は、対応する `DIALOG` コマンドにカーソルを置き、[**コマンドを編集**] をクリックします。

テキストラベルを追加する

テキストコントロールを使用して、テキストラベルをカスタムダイアログボックスに追加します。

テキストラベルは次のいずれかの目的で使用できます。

- 別のコントロールを特定する
- 通知を提供する

- ユーザーに確認または指示する
- カスタムダイアログボックスで必要な他のテキスト情報を提供する

テキストラベルは表示専用であり、インタラクティブ機能に関連付けられていません。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、 **テキスト**]をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   テキスト]ダイアログボックスが開きます。

2. **ラベル**]フィールドに、カスタムダイアログボックスに表示するテキストを入力します。

   スペースを含め255文字以内で入力します。

3. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された**x**(水平)および**y**(垂直)値を修正します。

   > **ヒント**
   > コントロールを配置するには、**ダイアログビルダー**をドラッグすることもできます。

4. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 **幅**]または **高さ**]フィールドの横にある **自動**]選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -テキスト コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -テキスト コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

   > **ヒント**
   > **ダイアログビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

5. **左**]、 **右**]または **中央**]の選択によって、コントロール内におけるテキストの配置を指定できます。
6. **OK**]をクリックして、コントロールを**ダイアログビルダー**に追加します。

テキストボックスの追加

編集ボックスコントロールを使用して、テキストボックスをカスタムダイアログボックスに追加します。

テキストボックスは、日付、業者または顧客IDなど、ユーザーが入力する必要がある情報を収集します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

編集ボックス変数

編集ボックスコントロールは、ユーザー入力を保存するための文字変数を作成します。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、 **編集ボックス**]をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   編集ボックス]ダイアログボックスが開きます。

2. 省略可能。 **変数**]フィールドでは、カスタムダイアログボックスでユーザーが入力した値を格納する変数の名前を入力します。

   `EDITn` のデフォルト変数名を保持することを選択できます。

3. 省略可能。 **デフォルトテキスト**]フィールドで、テキストボックスのデフォルト入力値を指定します。

   ユーザーが入力値を指定しない場合は、デフォルト値が使用されます。

4. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された**x**(水平)および**y**(垂直)値を修正します。

   > **ヒント**
   > コントロールを配置するには、**ダイアログビルダー**をドラッグすることもできます。

5. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 **幅**]または **高さ**]フィールドの横にある **自動**]選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -編集ボックスコントロールはコントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -編集ボックスコントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

   > **ヒント**
   > **ダイアログビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

6. **OK**]をクリックして、コントロールを**ダイアログビルダー**に追加します。

チェックボックスを追加する

チェックボックスコントロールを使用して、チェックボックスをカスタムダイアログボックスに追加します。

チェックボックスはユーザーに表示されるバイナリ選択肢です。つまり、関連付けられたオプションはオンまたはオフにできます。たとえば、チェックボックスを使用すると、ユーザーが従業員テーブルから抽出されたデータに電子メールアドレスフィールドを含めるか除外できます。

オプションの組み合わせ

複数のチェックボックスを使用して、カスタムダイアログボックスのオプションの組み合わせを選択できます。相互に排他的なオプションの場合は、ラジオボタンを使用するようにしてください。

チェックボックス変数

チェックボックスコントロールは、ユーザー入力を保存するための論理変数を作成します。チェックボックスがオンの場合はTrue、チェックボックスがオフの場合はFalseの値が変数に格納されます。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、 **チェックボックス**]をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   チェックボックス]ダイアログボックスが開きます。

2. 省略可能。 **変数**]フィールドでは、カスタムダイアログボックスでユーザーが入力した値を格納する変数の名前を入力します。

   `CHECKBOXn` のデフォルト変数名を保持することを選択できます。

3. **ラベル**]フィールドに、チェックボックスのテキストを入力します。

   スペースを含め255文字以内で入力します。

4. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された**x**(水平)および**y**(垂直)値を修正します。

   > **ヒント**
   > コントロールを配置するには、**ダイアログビルダー**をドラッグすることもできます。

5. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 **幅**]または **高さ**]フィールドの横にある **自動**]選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -チェックボックスコントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -チェックボックスコントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> **ダイアログビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

6. [**初期状態**]の下で、カスタムダイアログボックスが最初に開いたときに、チェックボックスが**オフ**か**オン**かを指定します。
7. [**OK**]をクリックして、コントロールを**ダイアログビルダー**に追加します。

ラジオボタンの追加

ラジオボタンコントロールを使用して、2つ以上のラジオボタンをカスタムダイアログボックスに追加します。

ラジオボタンは相互に排他的なオプションをユーザーに表示します。表示されたオプションのいずれかのみを1度に選択できます。たとえば、2つのラジオボタンを使用して、ユーザーが次のいずれかを選択できるようにします。

- $5000未満の金額
- $5000以上の金額

相互に排他的なオプション

複数のラジオボタンを使用すると、ユーザーがカスタムダイアログボックスでさまざまなオプションから1つのみを選択できます。相互に排他的なオプションでない場合は、チェックボックスを使用するようにしてください。

ラジオボタン変数

ラジオボタンコントロールは、ユーザー入力を保存するための数値変数を作成します。この変数の値は、最初のラジオボタンをクリックすると1、2番目のラジオボタンをクリックすると2という形になります。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、[**ラジオボタン**]をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   [**ラジオボタン**]ダイアログボックスが開きます。
2. 省略可能。[**変数**]フィールドでは、カスタムダイアログボックスでユーザーが入力した値を格納する変数の名前を入力します。

   `RADIOn`のデフォルト変数名を保持することを選択できます。
3. [**ラベル**]フィールドで、最初のラジオボタンのテキストを入力し、[**追加**]をクリックします。

   スペースを含め255文字以内で入力します。

ラジオボタンは**ラベル リスト**に追加されます。

4. 任意の各追加のラジオボタンのラベルを追加します。

   各追加のラジオボタンは**ラベル リスト**の最後に追加されます。

> **メモ**
> ラジオ ボタン コントロールは相互に排他的なオプションを作成するため、2 つ以上のラジオ ボタンが必要です。

5. 省略可能。 [**ラベル リスト**] の末尾にラジオ ボタンを追加する代わりに、以下の他のオプションのいずれかを使用します。

オプション	説明
挿入	[**ラベル リスト**] の任意の場所にラジオ ボタンを挿入できます。 [**挿入**] をクリックする前に、新しいラジオボタンを挿入する場所の真下のリスト項目を選択します。
置換 (名前を変更)	[**ラベル リスト**] のラジオ ボタンを置換できます。**置換**は基本的にラジオボタン名を変更します。 [**置換**] をクリックする前に、新しいラジオボタンで置換するリスト項目を選択します。
削除	**ラベル リスト**からラジオ ボタンを削除できます。 削除したいリスト項目を選択し、 [**削除**] をクリックします。
デフォルトに設定	カスタム ダイアログボックスが最初に開くときにデフォルトで選択されるラジオ ボタンを指定します。 デフォルトに設定するリスト項目を選択し、 [**デフォルトに設定**] をクリックします。

6. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された**x**(水平) および**y**(垂直) 値を修正します。

> **ヒント**
> コントロールを配置するには、**ダイアログ ビルダー**をドラッグすることもできます。

7. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 [**幅**] または [**高さ**] フィールドの横にある [**自動**] 選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -ラジオ ボタン コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -ラジオ ボタン コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

> **ヒント**
> **ダイアログ ビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

8. [**整列**]の下で、カスタムダイアログボックスでラジオボタンに**水平**または**垂直**整列があるかどうかを指定します。
9. [**OK**]をクリックして、コントロールを**ダイアログビルダー**に追加します。

ドロップダウンリストを追加する

ドロップダウンリストコントロールを使用して、ドロップダウンリストをカスタムダイアログボックスに追加します。

ドロップダウンリストは、選択可能なカスタム、テキストベースオプションの一覧をユーザーに提示します。ユーザーは1度に1つのオプションのみを選択できます。たとえば、ドロップダウンリストを使用して、ユーザーが次の項目を選択できるようにします。

- 年の月
- カテゴリ
- 会社の部署または支店

相互に排他的なオプション

ドロップダウンリストのオプションは相互に排他的です。ラジオボタンを使用して、類似した結果を実現できますが、項目数が多いリストの場合、ドロップダウンの方がよりコンパクトになり、使用しやすくなります。

ユーザーが1度に複数のオプションを選択できるようにする場合は、代わりにチェックボックスを使用します。

ドロップダウンリスト変数

ドロップダウンリストコントロールは、ユーザー入力を保存するための文字変数を作成します。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、[**ドロップダウンリスト**]をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   [**ドロップダウンリスト**]ダイアログボックスが開きます。
2. 省略可能。[**変数**]フィールドでは、カスタムダイアログボックスでユーザーが入力した値を格納する変数の名前を入力します。

   `DROPDOWN`*n* のデフォルト変数名を保持することを選択できます。
3. [**ラベル**]フィールドで、最初のドロップダウンリスト項目のテキストを入力し、[**追加**]をクリックします。

   スペースを含め255文字以内で入力します。

   リスト項目は**ラベルリスト**に追加されます。

4. 任意の各追加のリスト項目のラベルを追加します。
   各追加のリスト項目は**ラベル リスト**の最後に追加されます。

   > **メモ**
   > ドロップダウン リスト コントロールは相互に排他的なオプションを作成するため、2 つ以上のリスト項目が必要です。

5. 省略可能。 [**ラベル リスト**] の末尾にリスト項目を追加する代わりに、以下の他のオプションのいずれかを使用します。

オプション	説明
挿入	[**ラベル リスト**] の任意の場所にリスト項目を挿入できます。 [**挿入**] をクリックする前に、新しい項目を挿入する場所の真下でリスト項目を選択します。
置換 (名前を変更)	[**ラベル リスト**] のリスト項目を置換できます。**置換**は基本的にリスト項目名を変更します。 [**置換**] をクリックする前に、新しい項目で置換するリスト項目を選択します。
削除	**ラベル リスト**からリスト項目を削除できます。 削除したいリスト項目を選択し、 [**削除**] をクリックします。
デフォルトに設定	カスタム ダイアログボックスが最初に開くときにデフォルトで選択されるリスト項目を指定します。 デフォルトに設定するリスト項目を選択し、 [**デフォルトに設定**] をクリックします。

6. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された **x**(水平) および **y**(垂直) 値を修正します。

   > **ヒント**
   > コントロールを配置するには、**ダイアログ ビルダー**をドラッグすることもできます。

7. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 [**幅**] または [**高さ**] フィールドの横にある [**自動**] 選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -ドロップダウン リスト コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -ドロップダウン リスト コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

   > **ヒント**
   > **ダイアログ ビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

8. [**OK**] をクリックして、コントロールを**ダイアログ ビルダー**に追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロジェクト項目一覧を追加する

プロジェクト項目一覧コントロールを使用して、プログラム項目一覧をカスタムダイアログボックスに追加します。

プロジェクト項目リストには、テーブルなどの Analytics プロジェクト項目が一覧表示されます。項目の一覧は、スクリプトが実行される Analytics プロジェクトの内容に基づいて動的に入力されます。

ユーザーは 1 度に 1 つのオプションのみを選択できます。たとえば、プロジェクト項目一覧を使用して、ユーザーが次の項目を選択できるようにします。

- 年のすべてのテーブルから、特定の月のテーブル
- テーブルのすべての数値フィールドから、特定の数値フィールド
- 複数の可能なスクリプトから、特定のスクリプト

プロジェクト項目のカテゴリ

プロジェクト項目一覧を作成するときには、実際のプロジェクト項目を指定しません。プロジェクト項目のカテゴリを指定します。たとえば、スクリプトを実行するときに開いているテーブルですべての文字フィールドのリストをユーザーに表示する場合は、**文字フィールド** カテゴリを指定します。

指定するカテゴリに基づき、Analytics は動的にカスタムダイアログボックスにプロジェクト項目一覧を入力します。

使用可能なカテゴリ

次のカテゴリを使用できます。

◦ 文字フィールド ◦ 数値フィールド ◦ 日付時刻フィールド ◦ 論理フィールド	◦ 文字変数 ◦ 数値変数 ◦ 日付時刻変数 ◦ 論理変数	◦ テーブル ◦ 表示 ◦ スクリプト ◦ インデックス ◦ ワークスペース

プロジェクト項目一覧変数

プロジェクト項目一覧コントロールは、ユーザー入力を保存するための文字変数を作成します。

手順

方法の説明

1. **ダイアログビルダー**で、 **プロジェクト項目リスト**] をクリックしてから配置したいレイアウトでクリックします。配置される位置はコントロールの左上隅が基準となっています。

   プロジェクト項目一覧] ダイアログボックスが開きます。

2. 省略可能。 **変数**]フィールドでは、カスタムダイアログボックスでユーザーが入力した値を格納する変数の名前を入力します。

   `ITEMn` のデフォルト変数名を保持することを選択できます。

3. **カテゴリ**]ドロップダウンリストで、プロジェクト項目リストに入れるプロジェクト項目のカテゴリを選択し、 **追加**]をクリックします。

   たとえば、**数値フィールド**を選択する場合は、スクリプトを実行するときに、プロジェクト項目一覧に開いているテーブルのすべての数値フィールドが含まれます。

   カテゴリは**カテゴリリスト**に追加されます。

4. 省略可能。任意のその他のカテゴリーを追加します。

   各追加のカテゴリは**カテゴリリスト**の最後に追加されます。

> **注意**
> テーブルとフィールド、またはスクリプトと変数などの異なるカテゴリを追加すると、ユーザーが混乱する可能性があります。ベストプラクティスは、文字フィールドと数値フィールドなどの類似したカテゴリのみを追加することです。

5. 省略可能。 **カテゴリリスト**]の末尾にカテゴリを追加する代わりに、以下の他のオプションのいずれかを使用します。

オプション	説明
挿入	**カテゴリリスト**]の任意の場所にカテゴリを挿入できます。 **挿入**]をクリックする前に、新しいカテゴリを挿入する場所の真下のカテゴリを選択します。
置換	**カテゴリリスト**でカテゴリを置換できます。 **置換**]をクリックする前に、新しいカテゴリで置換するカテゴリを選択します。
削除	**カテゴリリスト**からカテゴリを削除できます。 削除したいカテゴリを選択し、 **削除**]をクリックします。

6. 省略可能。 **デフォルト**]フィールドで、カスタムダイアログボックスが最初に開くときにデフォルトで選択されるプロジェクト項目を指定します。

   たとえば、特定のテーブル名またはフィールド名を指定できます。

> **メモ**
> **カテゴリ**名を指定しないでください。
> アンダースコア(_) を含むプロジェクト項目のスペリングを正確に入力してください。

7. 省略可能。コントロールの正確な位置を指定する場合は、ピクセルで指定された**x**(水平)および**y**(垂直)値を修正します。

> **ヒント**
> コントロールを配置するには、**ダイアログビルダー**をドラッグすることもできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

8. 省略可能。コントロールのサイズを指定する場合は、 **幅**]または **高さ**]フィールドの横にある **自動**]選択をオフにして、ピクセル単位で指定されている値を変更します。
   - **自動選択** -プロジェクト項目一覧コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに合わせて自動的に調整されます
   - **自動選択解除** -プロジェクト項目コントロールは、コントロールに含まれるテキストのサイズに関係なく、指定されたサイズのままです

   > **ヒント**
   > **ダイアログビルダー**のサイズ変更ハンドルを使用して、コントロールのサイズを変更することもできます。

9. **OK**]をクリックして、コントロールを**ダイアログビルダー**に追加します。

スクリプト エディターのカスタマイズ

スクリプト エディターは、右端で折り返すかどうかを切り替えたり、テキストの色やフォントを変更したり、編集領域の背景色を変更したりして、カスタマイズすることができます。キーワードのオートコンプリートを無効にすることもできます。関数パラメーターのオンスクリーン ヘルプを無効にすることはできません。

以下のテキスト タイプについてカスタマイズできます。

- **デフォルト スタイル** - コメントまたは ACLScript キーワード以外のすべてのスクリプト テキスト
- **コメント スタイル** - スクリプトのコメント
- **コマンド スタイル** - ACLScript コマンドのキーワード
- **パラメーター スタイル** - ACLScript パラメーターのキーワード
- **関数スタイル** - ACLScript 関数のキーワード

スクリプト テンプレートを作成し、テンプレートやスクリプト ヘッダーなどの標準コンテンツを利用して、新しいスクリプトを自動的に追加することもできます。

1. 右端での折り返しを有効または無効にするには、**スクリプト エディター**のツール バーにある [**右端で折り返す**] をクリックします。
2. **スクリプト エディター**の背景色やテキスト スタイルを変更するには、以下の手順を実行します。
   a. [**ツール > オプション**] の順にクリックします。
   b. [**アプリケーション フォント**] タブをクリックします。

      > **メモ**
      > [**アプリケーション フォント**] タブの固定幅フォントおよびプロポーショナル フォントの設定は、**スクリプト エディター**内のフォントだけでなく、アプリケーション全体のフォントに適用されます。

   c. [**スクリプト エディターの設定**] 領域で、**背景色**または変更対象のテキスト スタイルを選択し、[**色の変更**] をクリックします。
   d. [**色の設定**] ダイアログ ボックスで、[**基本色**] 領域または色のパレットから希望の色を選択します。また、希望する色に対応する**赤**、**緑**、および**青** (RGB) の値がわかっている場合は、それぞれのテキスト ボックスに値を入力します。
   e. [**OK**] をクリックします。
   f. 選択したスタイルに太字属性を適用するには、[**太字**] を選択します。
   g. 選択したスタイルに斜体属性を適用するには、[**斜体**] を選択します。
   h. [**OK**] をクリックします。

   Analytics が最初にインストールされたときに使用した背景色とテキスト スタイルの設定に戻したい場合は、[**オプション**] ダイアログ ボックスの下部にある [**既定値に戻す**] ボタンをクリックします。[**既定値に戻す**] をクリックすると、**スクリプト エディター**内の背景色やテキスト スタイルだけでなく、[**オプション**] ダイアログ ボックスのすべてのタブにある全オプションをデフォルトの設定に戻します。
3. キーワードのオートコンプリートを無効にする場合は、次の手順を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

a. [**ツール > オプション**] の順にクリックします。
b. [**インターフェイス**] タブをクリックします。
c. [**スクリプトのオートコンプリートを無効にする**] を選択します。
d. [**OK**] をクリックします。

4. スクリプト テンプレートを作成する場合、以下の手順を実行します。
   a. [**ツール > オプション**] の順にクリックします。
   b. [**インターフェイス**] タブをクリックします。
   c. [**新しいスクリプトでテンプレートを使用する**] を選択します。
   d. このオプションのすぐ下にあるテキスト ボックスにテンプレート コンテンツを挿入します。
   e. [**OK**] をクリックします。

   詳細については、「"新しいスクリプトでテンプレートを使用する" ページ 128」を参照してください。

スクリプトのコピー

ある Analytics プロジェクトから別のプロジェクトへスクリプトをコピーすることができます。同時に単一のスクリプト、または複数のスクリプトをコピーできます。

Analytics プロジェクトの外部に個別のファイルとして存在するスクリプトをインポートしたい場合は、「"スクリプトのインポート" 見開きページ」を参照してください。

1. コピーされたスクリプトを格納するプロジェクトを開きます。
2. **ナビゲーター**の **[総覧]** タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、 **[別のプロジェクトからコピー] > [スクリプト]** を選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。

3. **[プロジェクト ファイルの場所]** ダイアログ ボックスで、スクリプトのコピー元となる Analytics プロジェクトを探して選択し、 **[開く]** をクリックします。
4. **[インポート]** ダイアログ ボックスで、次のいずれかの作業を行って、1 つ以上のスクリプトを **[インポート先 < *プロジェクト名* >]** リストに追加します。
   - スクリプトをダブルクリックする。
   - 複数のスクリプトを **Ctrl キーを押しながらクリック**し、右矢印ボタンをクリックする。
   - **[すべて追加]** をクリックして、すべてのスクリプトを追加する。

   [インポート先 < *プロジェクト名* >] リストからスクリプトを削除するには、個々のスクリプトをダブルクリックするか、複数のスクリプトを **Ctrl キーを押しながらクリック**した後に左矢印ボタンをクリックするか、または **[すべてクリア]** をクリックします。

5. **[OK]** をクリックして、コピー先のプロジェクトにスクリプトをコピーします。

   プロジェクト内に同じ名前のスクリプトが既に存在する場合は、コピーしたスクリプト名の末尾に増分数字が付けられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトのインポート

個別の `.aclscript` ファイルとして Analytics プロジェクトの外部に存在するスクリプトをインポートすることができます。一度にインポートできるスクリプトは 1 つだけです。

別の Analytics プロジェクトからスクリプトをインポートする場合は、「" スクリプトのコピー" 前のページ」を参照してください。

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブで、Analytics プロジェクトのエントリまたはプロジェクト フォルダーを右クリックし、 [**プロジェクト項目のインポート > スクリプト**] の順に選択します。

   Analytics プロジェクトは、ツリービューにおける最上位のフォルダーです。

2. [**プロジェクト**] ダイアログボックスで、スクリプト ファイル(`.aclscript`) を探して選択し、 [**開く**] をクリックします。
3. 確認ダイアログ ボックスで、 [**OK**] をクリックします。

   スクリプトがプロジェクトにインポートされます。プロジェクト内に同じ名前のスクリプトが既に存在する場合は、インポートしたスクリプト名の末尾に増分数字が付けられます。

スクリプトのエクスポート

スクリプトは、Analytics プロジェクトの外部に保存される個別の `.aclscript` ファイルとしてエクスポートすることができます。別ファイルとしてエクスポートされたスクリプトは、後で任意の Analytics プロジェクトにインポートできます。一度にエクスポートできるスクリプトは 1 つだけです。

1. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブでスクリプトを右クリックし、 [**プロジェクト項目のエクスポート**] を選択します。
2. [**名前を付けて保存**] ダイアログ ボックスで、スクリプトを保存する場所を選択し、必要であればスクリプトの名前を変更して、 [**保存**] をクリックします。確認ダイアログ ボックスで [**OK**] をクリックします。

   指定した場所にスクリプトがエクスポートされます。

> **メモ**
>
> スクリプト名を 64 文字の英数字 (`.aclscript` 拡張子を含まない) に制限し、スクリプトが Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。
>
> 名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。先頭に数字を使用することもできません。特殊文字、スペース、先頭の数字はすべて、スクリプトのインポート時にアンダースコア文字に置換されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テキストの検索と置換

Analytics スクリプト内で、文字列を検索し、さらにそれを置換することもできます。

1. **スクリプト エディター**内の、文字列の検索を開始する位置でクリックします。

   スクリプト全体を検索する場合は、先頭行の先頭(最左端)でクリックします。
2. 右クリックして [**データ検索**]を選択します。
3. [**置換**]ダイアログボックスで、次の情報を入力します。
   - **検索する文字列** - 検索する文字列を指定します。
   - **置換後の文字列** - (任意)検索した文字列を別の文字列に置き換える場合は、その置換後の文字列を指定します。
   - **単語単位で探す** - 検索する単語と厳密に一致する値のみを検索の対象とします。たとえば、"int" という文字列を検索する場合、デフォルトでは "integer" も一致する文字列となりますが、このオプションを適用すると、"int" のみが検索され、この文字列以外の長さの文字列は無視されます。
   - **大文字と小文字を区別する** - このオプションを選択すると、検索で大文字と小文字を区別します。たとえば、"Integer" という文字列を検索する場合、デフォルトでは "Integer" と“integer”が一致する文字列となりますが、このオプションを適用すると、"Integer" のみが検索されます。
4. 以下のいずれかの作業を行います。
   - [**次を検索**]をクリックすると、最初に一致した文字列の場所に移動します。もう一度クリックすると、次に一致した場所に移動します。このボタンを繰り返しクリックしていくと、一致する文字列の場所を順に移動することができます。
   - [**置換して次に**]をクリックすると、現在強調表示されている一致文字列を [**置換後の文字列**]の値に置き換えます。
   - [**すべて置換**]をクリックすると、一致するすべての文字列を [置換後の文字列]の値に置き換えます。完了すると、置換を行った数が Analytics に表示されます。

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンドの概要

ACLScript コマンドは、一般に範囲が広いデータに対して処理を実行します。

たとえば、SUMMARIZE コマンドはフィールドの同一の値に基づいてレコードをグループ化し、各グループの小計および統計値を計算します。

多くのコマンドは結果を新しい Analytics テーブルに出力します。他のコマンドはさまざまなアプリケーションタスクを実行します。

次のページに、Analytics で使用可能なコマンドを網羅したリストをカテゴリ別に列挙します。

- "インポートとエクスポート" ページ 1636
- "データのプロファイルと検証" ページ 1638
- "データの並べ替え" ページ 1639
- "データのグループ化" ページ 1639
- "データの結合" ページ 1640
- "サンプルデータ" ページ 1641
- "機械学習" ページ 1642
- "フィールド、レコード、テーブル" ページ 1642
- "一般的なスクリプトとユーザー操作" ページ 1644
- "HighBond API 要求" ページ 1645
- "レポート" ページ 1646
- "ファイルとシステム" ページ 1646

表記規則と使用方法

コマンド名の省略

> **注意**
>
> ACL は、スクリプトのコマンド名を省略せず、各名前の完全なバージョンを使用することをお勧めします。
>
> 省略により、スクリプトが読み取りにくく、理解が困難になります。完全なコマンド名なしでは、オンライン ヘルプでのコマンドの検索が難しくなります。
>
> スクリプトが省略に精通していない人によって修正または継承される場合、特に省略が問題になります。

スクリプトのコマンドを指定するときには、名前を省略できます。コマンド名から十分な先頭文字を含め、すべての Analytics コマンドでコマンドを一意に特定する必要があります。

例 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- `EXT` は、`EXTRACT` コマンドを一意に特定し、有効な略語にします。
- `EX` は、`EXTRACT` コマンドを一意に特定せず、エラーメッセージを生成します。



コマンドが一意に特定される場合は、必要に応じて略語を短くすることができます。

たとえば、次のすべての略語は `OPEN` コマンドで有効です。

- `OPE`
- `OP`
- `O`

> **メモ**
> 略語が短くなると、他のユーザーが認識することが難しくなります。

ACL コマンドのパラメーターの順序

> **メモ**
> スクリプトの作成において、Analytics のスクリプト作成者は、Analytics のユーザーインターフェイスからコマンドを実行したときにコマンドログに現れる順序と同じ順序でパラメーターを指定するようにしてください。

多くの Analytics コマンドは柔軟にパラメーターの順序を指定できます。たとえば、次に示す同じ CLASSIFY コマンドの 3 つのバリエーションはすべて同じ処理を実行し、すべて正しく実行されます。

```
CLASSIFY ON CUSTNO SUBTOTAL AMOUNT IF AMOUNT >= 100 TO "Classify_1.FIL" OPEN
APPEND KEY CODES STATISTICS
```

```
CLASSIFY ON CUSTNO SUBTOTAL AMOUNT KEY CODES IF AMOUNT >= 100 TO "Classify_
1.FIL" OPEN APPEND STATISTICS
```

```
CLASSIFY ON CUSTNO IF AMOUNT >= 100 SUBTOTAL AMOUNT STATISTICS KEY CODES TO
"Classify_1.FIL" APPEND OPEN
```

一部のコマンドでは、1 つ以上のパラメーターが特定の順序で指定される必要があります。必要な順序はこれらのコマンドのトピックを参照してください。

> **メモ**
> コマンドのパラメーターの物理的な順序は、Analytics がパラメーターを処理する順序には影響しません。たとえば、範囲パラメーター(ALL、FIRST、NEXT、WHILE) は、パラメーターの相対的な位置に関係なく、IF パラメーターの前に適用されます。

コマンドドキュメントで使用される規則

表記	使用目的
大文字	ACLScript のキーワード。 一般的な構文セクションにおいて、山かっこ(`< >`) で囲まれていない**キーワード**は、必須の構文項目です。 > **メモ** > Analytics のどのドキュメントでも、キーワードであるコマンドおよびパラメーターは大文字で記載されていますが、これはあくまでも書式設定の表記規則上、そう記載されているにすぎません。Analytics 自体では、キーワードを大文字で入力する必要はありません。
斜体	ユーザーが指定するコマンド パラメーター。
| |(縦棒)	山かっこまたは波かっこで囲まれた構文項目の選択肢を区切ります。項目のうち 1 つだけを使用できます。
`< >` (山かっこ)	オプションの構文項目。山かっこを入力しないでください。
`{ }` (波かっこ)	必須の構文項目。波かっこを入力しないでください。
`<,...n>`	前の項目が *n* 回繰り返されることを示します。出現はカンマによって区切られます。
`<...n>`	前の項目が *n* 回繰り返されることを示します。出現は空白によって区切られます。
[ラベル] ::=	構文のブロックの名前。 この規則は、複数の場所で使用される可能性がある長い構文セクションや構文単位をグループ化してラベル(名前) を付ける際に使用します。構文のブロックが使用される場所は角かっこで囲んだラベルで示されます。例 : [フィールド構文]

インポートとエクスポート

インポートコマンドでは、さまざまなデータソースからデータをインポートできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データソースによっては、インポートの一部として、ソースデータを定義します。データの定義は、フィールド名、フィールド長、フィールドデータ型などの属性を指定することを意味します。

エクスポートコマンドでは、データをさまざまなファイル形式または結果のリザルトにエクスポートできます。

Analytics によるデータアクセスは読み取り専用です

データソースに接続するとき、またはデータソースからインポートするときには、Analytics は厳密に読み取り専用です。Analytics はデータソースのデータを追加、更新、削除できまん。また、いかなる方法でも、データソースを修正することはできません。この制限は、ファイルベースのデータソース、データベース、クラウド データ サービスといった Analytics がアクセスできるすべてのデータソースに適用されます。

インポートされたデータから作成される Analytics データ ファイル (.fil) も Analytics によって読み取り専用として処理されます。データソースからファイルを更新する以外に、Analytics は .fil ファイルを修正できません。

.fil ファイルは作成するために使用されるデータソースとは完全に別です。.fil ファイルを削除すると、データソースに影響しません。

コマンド説明

コマンド	説明
ACCESSDATA	さまざまな ODBC 準拠データソースからデータをインポートします。 64 ビットと 32 ビットのどちらの ODBC ドライバーを使用するかによって、このコマンドは ACCESSDATA64 または ACCESSDATA32 という形を取ります。
DEFINE TABLE DB	AX コネクターを使用してデータベース テーブルに接続し、Analytics サーバー テーブルを定義します。Microsoft SQL Server、Oracle、DB2 データベースに接続することができます。
エクスポート	指定されたファイル形式に、または Analytics 内のリザルト アプリまたはロボット アプリに、結果からデータをエクスポートします。
GETSAPDATA	一連の Analytics テーブルへの SAP データの並列ダウンロード後に、テーブルを Analytics プロジェクトにインポートします。
IMPORT ACCESS	Microsoft Access データベース ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT DELIMITED	区切り文字付きテキスト ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT EXCEL	Microsoft Excel ワークシートまたは名前付き範囲を定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT GRCPROJECT	Analytics プロジェクト テーブルをインポートして、Diligent One テーブルを作成します。
IMPORT GRCRESULTS	Analytics のリザルト テーブルまたは解釈をインポートして、Diligent One テーブルを作成します。

コマンド	説明
IMPORT MULTIDELIMITED	複数の区切り文字付きファイルを定義およびインポートすることで、複数の Analytics テーブルを作成します。
IMPORT MULTIEXCEL	複数の Microsoft Excel ワークシートまたは名前付き範囲を定義およびインポートして、複数の Analytics テーブルを作成します。
IMPORT ODBC	ODBC データソースからデータを定義およびインポートし、Analytics テーブルを作成します。 ODBC は Open Database Connectivity であり、データベースにアクセスするための標準的な方法です。
IMPORT PDF	Adobe PDF ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT PRINT	印刷イメージ(レポート) ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT SAP	Direct Link を使用して、SAP システムからデータをインポートし、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT XBRL	XBRL ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
IMPORT XML	XML ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。
RETRIEVE	バックグラウンド処理に送信された Direct Link クエリの結果を取得します。

データのプロファイルと検証

プロファイル コマンドでは、レコードをカウントし、数値フィールドを合計し、データの統計プロファイルを作成できます。

検証コマンドは、データ セットの整合性を検査するためのさまざまな方法を提供します。たとえば、データの有効性、データの順番、および重複を検査できます。

コマンド説明

コマンド	説明
BENFORD	フィールドに表示される最初の桁(1 ~ 9) や最初の桁の組み合わせの数をカウントし、実数と予測数を比較します。予測数はベンフォードの法則によって計算されます。
COUNT	現在のビュー内のレコードの合計数や、指定した条件を満たすレコード件数をカウントします。
DUPLICATES	重複値または重複レコードが Analytics テーブル内に存在するかどうかを検出します。
FUZZYDUP	文字フィールドでほぼ同一の値(あいまい重複) を検出します。
GAPS	Analytics テーブルの数値または日付時刻フィールドに 1 つ以上のギャップが連続して含まれるかどうか

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド	説明
	を検出します。
OUTLIERS	数値型フィールドにおける統計上の異常値を検出します。異常値の検出対象は、数値型フィールド全体であるか、あるいは 1 つまたは複数の文字型、数値型、または日付時刻型キーフィールドの値に基づく複数のグループです。
プロファイル	Analytics テーブルで 1 つまたは複数の数値フィールドまたは数値式について要約統計値を生成します。
SEQUENCE	Analytics テーブル内の 1 つ以上のフィールドが順番どおりに整列されているかどうかを確認したり、順序が正しくない項目を識別したりします。
STATISTICS	Analytics テーブルで、1 つ以上の数値または日付時刻フィールドについて統計計算します。
TOTAL	Analytics テーブルの 1 つ以上のフィールドの合計値を計算します。
確認	テーブルレイアウト内のフィールド定義とデータが一致しているかを検証することで、Analytics テーブル内の 1 つ以上のフィールドにおけるデータ妥当性エラーをチェックします。

データの並べ替え

並べ替えコマンドとしては、Analytics のレコードを異なる方法で並べ替えることができる、2 つのコマンドがあります。`INDEX` コマンドは一時的に既存のテーブルを並べ替えます。`SORT` コマンドは、物理的に並べ替えられたレコードで新しいテーブルを生成します。

コマンド説明

コマンド	説明
INDEX	物理的ではなく連続的な順番でレコードへのアクセスを可能にする、Analytics テーブルのインデックスを作成します。
SORT	Analytics テーブルのレコードを、指定されたキーに基づいて昇順または降順に並べ替えます。結果は新しい物理的に並べ替えられた Analytics テーブルに出力されます。

データのグループ化

グループコマンドでは、同じ値または類似した値に基づいてレコードをグループ化できます。コマンドによって、テキスト値、数値、または日付、あるいはこれらの種類の組み合わせをグループ化できます。

コマンド説明

コマンド	説明
AGE	日付または日付時刻フィールドの値に基づいて、レコードを年齢調べ間隔でグループ化します。各期間のレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計を期間ごとに求めます。
CLASSIFY	文字または数値フィールドの等しい値に基づいてレコードをグループ化する各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。
CLUSTER	1つ以上の数値フィールドの類似した値に基づいて、レコードをクラスターにグループ化します。クラスターは単次元または多次元です。
CROSSTAB	2つ以上の文字または数値フィールドの値の等しい組み合わせに基づいてレコードをグループ化し、結果のグループを行と列のグリッドに表示します。各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。
HISTOGRAM	文字フィールドまたは数値フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、各グループ内のレコード数をカウントして、グループとカウントを棒グラフで表します。
OUTLIERS	数値型フィールドにおける統計上の異常値を検出します。異常値の検出対象は、数値型フィールド全体であるか、あるいは1つまたは複数の文字型、数値型、または日付時刻型キーフィールドの値に基づく複数のグループです。
STRATIFY	数値フィールドの値に基づいて、レコードを数値間隔でグループ化します。各間隔のレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計を間隔ごとに求めます。
SUMMARIZE	1つ以上の文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドの同じ値に基づいて、レコードをグループ分けします。各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。

データの結合

データの結合コマンドは、Analytics 内でデータを結合するためのいくつかの方法を提供します。

Analytics でのデータの結合の概要については、" データの結合 " ページ 900を参照してください。

コマンド説明

コマンド	説明
APPEND	2つ以上の Analytics テーブルからのレコードを結合するには、それらのレコードを新しい Analytics テーブルに追加します。
DEFINE RELATION	2つの Analytics テーブル間の関連付けを定義します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド	説明
EXTRACT	Analytics テーブルからデータを抽出し、それを新しい Analytics テーブルに出力するか、または既存の Analytics テーブルへ追加します。レコード全体または選択したフィールドを抽出することができます。
FUZZYJOIN	曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルのフィールドを組み合わせて 1 つの新しい Analytics テーブルにします。
JOIN	2 つの Analytics テーブルのフィールドを連結して 1 つの新しい Analytics テーブルにします。
MERGE	同一の構造を持つ 2 つの並べ替え済み Analytics テーブルのレコードを結合して、元のテーブルと同じ並べ替え順になっている新しい Analytics テーブルに出力します。

サンプル データ

Analytics には、次の 3 つのサンプリングの種類があります。

- レコード サンプリング(属性サンプリング)
- 金額単位サンプリング
- 従来の変数サンプリング

選択するサンプリングの種類は、行う分析の性質とデータの性質によって決まります。

使用するサンプリングの種類に関する指針については、" データのサンプリング" ページ 1011を参照してください。

サンプリング コマンドの順序

サンプル コマンドは、特定の順番で使用されるように設計されています。

従来の変数サンプリングの順番

1. `CVSPREPARE` - 母集団を階層化し、各層の適切なサンプル サイズを計算します。
2. `CVSSAMPLE` - レコードのサンプルを抽出する
3. `CVSEVALUATE` - レコードの母集団全体に対して、サンプルで見つかった誤謬を推定する

金額単位のサンプリングまたはレコードのサンプリングの順番

1. `SIZE` - 適切なサンプル サイズを計算する
2. `SAMPLE` - レコードのサンプルを抽出する
3. `EVALUATE` - レコードの母集団全体に対して、サンプルで見つかった誤謬を推定する

コマンド説明

コマンド	説明
CVSPREPARE	母集団を階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを従来の変数サンプリングのために計算します。
CVSSAMPLE	従来の変数サンプリング方法を使用して、レコードのサンプルを抽出します。
CVSEVALUATE	従来の変数サンプリングのために、サンプル分析の結果を母集団全体に対して推定するための4つの方法があります。
SIZE	金額単位のサンプリングまたはレコードのサンプリングに対し、統計的に有効なサンプルサイズおよびサンプル間隔を計算します。
SAMPLE	レコードサンプリングまたは金額単位サンプリング方法を使用して、レコードのサンプルを抽出します。
EVALUATE	レコードサンプリングまたは金額単位サンプリングでは、サンプリングされたデータで決定された誤謬を基に母集団全体を予測し、逸脱率の上限または誤謬額を計算します。

機械学習

機械学習コマンドを使用すると、ラベルがないデータにおけるクラスまたは数値を予測したり、パターンを発見したりすることができます。

コマンド説明

コマンド	説明
CLUSTER	1つ以上の数値フィールドの類似した値に基づいて、レコードをクラスターにグループ化します。クラスターは単次元または多次元です。
TRAIN	自動的な機械学習を使用して、トレーニングデータセットに対する最適の予測モデルを作成します。
PREDICT	予測モデルをラベルがないデータセットに適用し、個別のレコードに関連付けられたクラスまたは数値を予測します。

フィールド、レコード、テーブル

このグループのコマンドは、Analyticsでデータを整理および表示するために使用される中心的な項目であるフィールド、レコード、またはテーブルに対して、さまざまな処理を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド説明

コマンド	説明
ACTIVATE	Analytics ワークスペースに保存されたフィールド定義を Analytics テーブル レイアウトのフィールド定義の既存のセットに追加します。
CREATE LAYOUT	特定のスクリプト作成状況で必要になる場合がある、空の Analytics テーブル レイアウトを作成します。
DEFINE COLUMN	1 つ以上の列を作成し、既存のビューに追加します。
DEFINE FIELD	Analytics テーブル レイアウトで物理データ フィールドを定義します。
DEFINE FIELD...COMPUTED	Analytics テーブル レイアウトの演算フィールドを定義します。
DEFINE REPORT	新しいビューを作成するか、既存のビューを開きます。
DEFINE VIEW	新しいビューの定義または既存のビューを上書きします。
EXTRACT	Analytics テーブルからデータを抽出し、それを新しい Analytics テーブルに出力するか、または既存の Analytics テーブルへ追加します。レコード全体または選択したフィールドを抽出することができます。
FIELDSHIFT	テーブル レイアウトでフィールド定義の開始位置を変更します。
FIND	インデックス付き文字フィールドで、指定した文字列と一致する最初の値を検索します。
IMPORT LAYOUT	外部のテーブル レイアウト ファイル(.layout) を Analytics プロジェクトにインポートします。
LIST	Analytics テーブルの 1 つ以上のフィールドのデータを、列で書式設定されたディスプレイに出力します。
LOCATE	指定された値または条件に一致する最初のレコードを検索するか、または指定されたレコード番号に移動します。
メモ	Analytics テーブル内の個々のレコードに関連付けられている注釈(ノート) を作成、編集、または削除します。
開く	Analytics テーブルおよび関連するデータ ファイルを開きます。
更新	関連するデータ ソースを基に、Analytics テーブル内のデータを更新します。
保存	Analytics テーブルのコピーを作成してそれを別の名前で保存したり、Analytics プロジェクトを保存します。
SAVE LAYOUT	Analytics テーブル レイアウトを外部のテーブル レイアウト ファイル(.layout) に保存するため、またはテーブル レイアウトのメタデータを Analytics テーブルに保存します。

コマンド	説明
SAVE TABLELIST	Analytics プロジェクトのすべてのテーブルのリストを Analytics テーブルまたは CSV ファイルに保存します。
SAVE WORKSPACE	ワークスペースを作成して保存します。
SEEK	インデックス付き文字フィールドで、指定した文字式または文字列と一致する最初の値を検索します。
SPLITVALUES	キーフィールドの一意の値に基づいてテーブルを 2 つ以上のテーブルに分割します。出力テーブルはテーブル名を一意の値として使用します。これにはテキストプレフィックスが伴う場合があります(省略可能) 。
TOP	Analytics テーブルの最初のレコードに移動します。

一般的なスクリプトとユーザー操作

一般的なスクリプト コマンドとユーザー操作コマンドにより、スクリプトの動作を構造化および制御できます。いくつかのコマンドでは、Python、R、AI モデルなど、Analytics 外部のアプリケーション、プロセス、プログラミング言語と対話するスクリプトを作成できます。

コマンド説明

コマンド	説明
承諾	1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認するダイアログ ボックスを作成します。各入力値は名前付き文字変数に格納されます。
AICOMMAND	Analytics を外部 AI サービスと統合することで、自然言語データ分析をサポートします。
ASSIGN	変数を作成し、変数に値を割り当てます。
CALCULATE	1 つ以上の式の値を計算します。
閉じる	Analytics のテーブル、インデックス ファイル、またはログ ファイルを閉じ、**スクリプト記録** セッションを終了します。
コメント	処理に影響を与えずに、スクリプトに注釈を追加します。
削除	Analytics プロジェクト項目、テーブル レイアウトのフィールド、変数、1 つ以上のテーブル履歴エントリ、テーブル間の関係、または Windows フォルダーのファイルを削除します。ビューの列も削除します。
DIALOG	1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認するカスタム ダイアログ ボックスを作成します。各入力値は名前付き変数に格納されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド	説明
DO SCRIPT	ACL スクリプト内から第 2 のまたは外部スクリプトを実行します。
ESCAPE	Analytics を終了することなく、処理中のスクリプト、あるいはすべてのスクリプトを終了します。
EXECUTE	Analytics の外部にあるアプリケーションやプロセスを実行します。Windows の Run コマンドをエミュレートします。Windows のコマンド プロンプトを操作するために使用できます。
グループ	テーブルの次のレコードに移動する前に、テーブルを 1 回通過するだけで、レコードに対して 1 つ以上の ACLScript コマンドを実行します。コマンド実行は条件によって制御できます。
IF	コマンドを実行するために true と評価する必要のある条件を指定します。
LOOP	指定された条件が真と評価されている間、一連の ACLScript コマンドをレコードで繰り返し実行します。
NOTIFY	受信者に中継する SMTPメールサーバーに電子メール通知メッセージを送信します。
PASSWORD	スクリプトの実行中にパスワードの入力をユーザーに求めるために、パスワード値を含まないパスワード定義を作成します。
PAUSE	スクリプトを一時停止し、ユーザーのダイアログ ボックスに情報を表示します。
PYCOMMAND	Analytics テーブルを外部 Python にデータ フレームとして渡し、Python スクリプトから戻される出力を使用して、Analytics プロジェクトで新しいテーブルを作成します。
RCOMMAND	Analytics テーブルを外部 R スクリプトにデータ フレームとして渡し、R スクリプトから戻される出力を使用して、Analytics プロジェクトで新しいテーブルを作成します。
RENAME	Analytics プロジェクト項目またはファイルの名前を変更します。
SET	構成可能な Analytics オプションを設定します。

HighBond API 要求

HighBond API 要求コマンドは HTTP 要求をアナリティクス スクリプトから Analytics に送信します。回答は `*.json` ファイルで返されます。

スクリプト化された HighBond API 要求を使用して、ACL スクリプトと Diligent One プラットフォームオブジェクトの間の自動連携を構築します。このスクリプトは Analytics でもロボットでも実行できます。

利用可能な HighBond API 要求およびエンドポイントの詳細については、HighBond API リファレンスを参照してください。

> **メモ**
> HighBond API 要求コマンドは HighBond API でのみ使用できます。その他の API では機能しません。
> これらのコマンドは ACLスクリプトでのみサポートされています。Analytics のユーザーインターフェイスには同等のコマンドはありません。

コマンド説明

コマンド	説明
HB_API_DELETE	HighBond API に DELETE 要求を送信します。
HB_API_GET	HighBond API に GET 要求を送信します。
HB_API_PATCH	HighBond API に PATCH 要求を送信します。
HB_API_POST	HighBond API に POST 要求を送信します。
HB_API_PUT	HighBond API に PUT 要求を送信します。

レポート

レポートコマンドでは、基本 Analytics レポートを書式設定、生成、および印刷できます。

コマンド説明

コマンド	説明
DO REPORT	指定された Analytics レポートを生成します。
PRINT	テキスト ファイル、Analytics ログ ファイル、その他外部ファイルとしてエクスポートされた Analytics プロジェクト項目 (スクリプト (.aclscript) 、テーブル(.layout) 、ワークスペース(.wsp) など) を印刷します。コマンドで生成されたグラフも印刷できます。
REPORT	開いている Analytics テーブルに基づき、レポートを書式設定し、生成します。

ファイルとシステム

ファイルとシステムコマンドは、ファイル、プロジェクト、およびオペレーティングシステムレベルでさまざまな処理を実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

コマンド説明

コマンド	説明
DIRECTORY	指定されたディレクトリ内のファイルとフォルダーの一覧を生成します。
DISPLAY	指定された Analytics 項目タイプの情報を表示します。式の結果、または関数の出力も表示できます。
DUMP	ファイルや現在のレコードの内容を 16 進、ASCII、および EBCDIC 文字エンコードで表示します。
HELP	Analytics ヘルプ文書をブラウザーで起動します。
QUIT	現在のセッションを終了し、Analytics を終了します。
RANDOM	一連の乱数を生成します。
SAVE LOG	コマンド ログ全体、または現在の Analytics セッションのログ エントリを、外部ファイルに保存します。

ACCEPT コマンド

1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認するダイアログ ボックスを作成します。各入力値は名前付き文字変数に格納されます。

> **メモ**
>
> ACCEPT コマンドを使用してパスワードを入力することは安全ではありません。代わりに、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を使用してください。
>
> ACCEPT コマンドは、ロボットで実行されるスクリプトでサポートされません。
>
> "DIALOG コマンド" ページ 1767では高度なインタラクティブ ダイアログボックスを作成できます。

構文

```
ACCEPT {message_text <FIELDS project_item_category> TO variable_name} <...n>
```

パラメーター

名前	説明
メッセージ テキスト	入力するよう指示するために使用されるテキストとして、ダイアログ ボックスに表示されるラベルです。引用符で囲んだ文字列か、文字型変数を指定する必要があります。 複数のプロンプトを入力する場合は、カンマで区切ることができます。カンマを使用すると、スクリプト判読性を向上させますが、必須ではありません。 `ACCEPT "Specify a start date:" TO v_start_date, "Specify an end date:" TO v_end_date`
FIELDS *プロジェクト項目カテゴリ* 任意	テキスト ボックスではなく、ユーザー入力用のプロジェクト項目ドロップダウンリストを作成します。ユーザーはリストから、プロジェクト項目、フィールド、または変数の 1 つの値を選ぶことができます。 *プロジェクト項目カテゴリ*は、リストに表示する項目タイプを指定します。たとえば、`xf` と指定すると、リストにすべてのプロジェクト テーブルが表示されます。*プロジェクト項目カテゴリ*は引用符で囲みます。 `FIELDS "xf"` カテゴリの指定に使用されるコードについては、「"プロジェクト項目カテゴリーのコード" ページ 1651」を参照してください。 同じプロンプトで複数のコードを指定できますが、プロジェクト項目、フィールド、変数を混在させることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
TO 変数名	ユーザー入力を格納するために使用する文字変数の名前。変数自体が存在していない場合は、変数が作成されます。 この変数が既に存在する場合は、現在の値がデフォルト値としてダイアログボックスに表示されます。 **メモ** 代入変数に使用される変数の名前に、é のような英語以外の文字は使用しないでください。変数名に英語以外の文字が含まれていると、変数の代入が失敗します。 ACCEPT コマンドは文字変数のみを作成します。別のデータ型の入力が必要な場合は、スクリプトの後の処理で、文字変数を必要な型に変換する必要があります。詳細については、"入力データ型" ページ 1652を参照してください。

例

ユーザーに対し、開くAnalytics テーブルを選択するよう求める

開くテーブルの名前を選択するようユーザーに求めるダイアログボックスが必要です。ユーザーが選択したテーブルをスクリプトによって開きます。

```
ACCEPT "Select the table to open:" FIELDS "xf" TO v_table_name
OPEN %v_table_name%
```

パーセント記号を使用する理由は、開こうとするテーブルの名前が *v_table_name* 変数に格納されていることを示すためです。パーセント記号を省略した場合には、スクリプトは "v_table_name" というテーブルを開こうとします。

必要な入力を収集するために多数のダイアログボックスを使用する

スクリプト ユーザーが入力する必要がある各値のダイアログボックスを個別に作成したいとします。

ACCEPT コマンドの各インスタンス内に 1 つのプロンプト文字列を指定します。スクリプトにより、以下の各項目を入力するダイアログボックスを別々に生成します。

- テーブル名
- サンプリングに使用するフィールド

- サンプリング間隔
- ランダムな開始値

```
ACCEPT "Enter the name of the table to analyze" TO v_table_name
OPEN %v_table_name%
ACCEPT "Select the field to sample" FIELDS "N" to v_field_to_sample
ACCEPT "Enter the sampling interval" TO v_sampling_interval
ACCEPT "Enter the random start value" TO v_random_start_value
SAMPLE ON %v_field_to_sample% INTERVAL v_sampling_interval FIXED v_
random_start_value RECORD TO Sample_output OPEN
```

スクリプトを実行すると、次の動作が行われます。

1. 最初のダイアログボックスは、テーブルの名前を入力するように求めます。
2. 2番目のダイアログボックスでは、`FIELDS "N"`によって、数値フィールドのドロップダウンリストからのフィールドの選択を求めます。
3. 3番目のダイアログボックスでは、サンプリング間隔値の入力を求めます。
4. 4番目のダイアログボックスでは、ランダム開始値の入力を求めます。

必要な入力を収集するために多数のプロンプトを備えた単一のダイアログボックスを使用する

スクリプトユーザーが入力する必要があるすべての値のダイアログボックスを作成したいとします。

ユーザーに複数の入力値を要求する場合には、ACCEPTコマンド内に複数のプロンプトをカンマで区切って指定します。次の例では、日付範囲の開始日と終了日のプロンプトが同じダイアログボックスに表示されます。

```
ACCEPT "Specify a start date:" TO v_start_date, "Specify an end date:"
TO v_end_date
```

備考

変数の使用について詳しくは、「"ACLScript での変数の操作" ページ 1576」を参照してください。

インタラクティブ

インタラクティブスクリプトを作成するには、ACCEPTコマンドを使用します。ACCEPTコマンドが処理されるときにはスクリプトが中断し、Analyticsが次の処理で使用する入力をユーザーに促すダイアログボッ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

クスが表示されます。

項目ごとに個別のダイアログボックスを作成して、一度に1項目について入力を求めることもできますが、1つのダイアログボックスで複数項目について入力を求めることもできます。

DIALOGとACCEPT

DIALOGコマンドでは、次の1つ以上のタイプのコントロールを使用できるより高度なインタラクティブダイアログボックスを作成できます。

- テキストボックス
- チェックボックス
- ラジオボタン
- カスタマイズされた値のドロップダウンリスト
- プロジェクト項目一覧

ダイアログボックスのレイアウトは柔軟にカスタマイズできます。詳細については、"DIALOGコマンド" ページ1767を参照してください。

プロジェクト項目カテゴリーのコード

次のコードを使用して、ドロップダウンリストで表示するプロジェクト項目のカテゴリーを指定します。

プロジェクト カテゴリー

コード	カテゴリー
xf	テーブル
xb	スクリプト
xi	インデックス
xr	ビューとレポート
xw	ワークスペース

フィールドカテゴリ

コード	カテゴリー
C	文字フィールド
N	数値フィールド
D	日付時刻フィールド

コード	カテゴリー
L	論理フィールド

変数カテゴリ

コード	カテゴリー
c	文字変数
n	数値変数
d	日付時刻変数
l	論理変数

入力データ型

ACCEPT はユーザー入力を 1 つ以上の文字変数として保存します。数値や日付時刻値として保存するには、VALUE( ) 関数や CTOD( ) 関数を使用します。文字変数の値がそれぞれ数値や日付時刻値に変換されます。

```
SET FILTER TO BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(%v_start_date%), CTOD(%v_end_
date%))
```

この例では、フィルターの開始日付および終了日付は文字値として保存されています。これらの日付は、日付時刻データ型を使用する日付フィールドで使用するには、日付型の値に変換する必要があります。

変数名をパーセント記号 (%) で囲むと、変数名の変数によって含まれる文字値を代入します。CTOD( ) 関数は文字値を日付値に変換します。

ACCEPT コマンドの位置

可能な限り、ACCEPT コマンドはすべてスクリプトの先頭部分に配置することをお勧めします。最初にすべての情報入力を要求し、必要な情報が入力されていれば、その後スクリプトを円滑に実行できます。

> **メモ**
> GROUP コマンド内では ACCEPT コマンドを使用できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACCESSDATA コマンド

さまざまな ODBC 準拠データ ソースからデータをインポートします。

64 ビットと 32 ビットのどちらの ODBC ドライバーを使用するかによって、このコマンドは ACCESSDATA64 または ACCESSDATA32 という形を取ります。

構文

```
{ACCESSDATA64 | ACCESSDATA32} {CONNECTOR | ODBC {"Driver"|"Dsn"|"File"}}
NAME value <USER user_id> <PASSWORD num | PROMPT_PASSWORD> <PASSWORD num AS
password_keyname<...n>> TO table_name CHARMAX max_field_length MEMOMAX max_
field_length <ALLCHARACTER> <ASYNC> SOURCE (connection_settings) <HASH(salt_
value, fields)>
SQL_QUERY
(SQL_syntax)
END_QUERY
```

パラメーター

名前	説明
CONNECTOR | ODBC {"ドライバー"|"Dsn"|"ファイル"}	行いたい ODBC 接続の種類。 ◦ **CONNECTOR** -ネイティブの Analytics データ コネクターを使って接続する ◦ **ODBC "ドライバー"** -お使いのコンピューターにインストールされている Windows ODBC ドライバーを使って接続する ◦ **ODBC "Dsn"** -お使いのコンピューターに保存されている DSN(データ ソース名) を使って接続する ◦ **ODBC "ファイル"** -DSN ファイル(保存されている .dsn ファイル) を使って接続する
NAME *値*	Analytics データ コネクター、ODBC ドライバー、または DSN の名前。 例 : ◦ `NAME "SAP"` ◦ `NAME "Amazon Redshift"` ◦ `NAME "Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)"` ◦ `NAME "My Excel DSN"` ◦ `NAME "excel.dsn"`
USER *ユーザーID* 任意	ユーザー ID が必要なデータ ソースのユーザー ID。

名前	説明
PASSWORD *数値* | PROMPT_PASSWORD 任意	単一のパスワードが必要なデータソース: ◦ **PASSWORD *番号*** -使用するパスワード定義 ◦ **PROMPT_PASSWORD** -パスワード プロンプトを表示します。 詳細については、「"ACCESSDATA でパスワード定義を使用する" ページ 1659」を参照してください。 抑制されるパスワード値 データアクセスウィンドウのデータ アクセス ウィンドウを使用して ACCESSDATA コマンドを実行し、パスワードを入力すると、パスワード値はログに記録されません。PROMPT_PASSWORD パラメーターが代用されます。 PASSWORD コマンドを PASSWORD *数値* とともに使用すると、PROMPT_PASSWORD の使用と同様の結果になります。両方のアプローチでユーザーにパスワードを要求します。PROMPT_PASSWORD にはユーザー *ID* を変更できるという利点があります。
PASSWORD *数値* AS *パスワード キー名 <...n>* 任意	複数のパスワードが必要なデータソースで使用するパスワード定義。 *パスワード キー名* は、SOURCE で指定された接続設定に表示されるように正確にパスワード キー名を複製する必要があります。 詳細については、「"ACCESSDATA でパスワード定義を使用する" ページ 1659」を参照してください。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所: ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例: `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
CHARMAX *最大フィールド長*	インポートしているソースの文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 デフォルト値は 50 です。最大フィールド長を超えるデータは、Analytics にインポートすると切り捨てられます。 フィールドを切り詰める機能では、時折出現する長い値が原因で、インポート処理でサポートされるレコード全体の長さを超えることがなくなります。 ◦ 32,767 文字(非 Unicode Analytics) ◦ 16,383 文字(Unicode Analytics)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
MEMOMAX *最大フィールド長*	インポートするテキスト、ノート、またはメモフィールドの文字の最大長。 デフォルト値は 100 です。最大フィールド長を超えるデータは、Analytics にインポートすると切り捨てられます。
ALLCHARACTER 任意	インポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 **ヒント** ALLCHARACTER は、数値 ID 値を含むテーブルをインポートする際に有効な場合があります。ALLCHARACTER を使用すると、Analytics は自動的に数値データ型を、文字データ型を使用すべき値に割り当てることができません。
ASYNC 任意	**メモ** ASYNC パラメーターは、SAP コネクター (ACL コネクター for SAP) を使用してデータをインポートする場合にのみ使用できます。 SAP テーブルを SAP システムから非同期にダウンロードすることを指定します。 それぞれに ASYNC を指定した複数の ACCESSDATA コマンドでブロックを構成して、複数の SAP テーブルを並列 (つまり同時または非同期) にダウンロードすることができます。また、ブロック内の最後の ACCESSDATA コマンドの直後にも "GETSAPDATA コマンド" ページ 1864を使用する必要があります。従う必要があるガイドラインを含む詳細については、「"複数の SAPテーブルの並列でのインポート" ページ 1665」を参照してください。 ASYNC を省略すると、SAP からの複数のインポートが順次 (つまり同期で) 実行されます。ASYNC を省略した場合は、GETSAPDATA コマンドを使用しないでください。
SOURCE *接続設定*	データソースへの接続に必要な接続設定 (接続文字列) 。
HASH(*salt 値*, *フィールド*) 任意	暗号ハッシュ値として指定されたフィールドをインポートします。ハッシュ値は単方向の変換であり、フィールドのインポート後に復号化できません。 ◦ ***ソルト値*** -フィールドの値のハッシュを強化するためにソースデータ値と連結された英数字文字列。引用符で囲まれた文字列としてハッシュ値を入力します。 ソルト値は 128 文字以下です。次の文字は使用しないでください: ( ) " ◦ ***フィールド*** -ハッシュ化する 1 つ以上のフィールドのリスト。引用符で囲まれた文字列としてフィールドを入力し、各フィールドをカンマで区切ります。 データソースの物理フィールド名ではなく、 [データアクセス] ウィンドウプレビューとステージング領域に表示されるフィールド名を指定する必要があります。 **メモ** データアクセスウィンドウプレビューに表示されるフィールド名は、SQL クエリ (`"field_name" AS "alias"`) のフィールド エイリアス値です。エイリアス値を使用して、フィールドを参照する必要があります。 `HASH("QZ3x7", "SSN_NO, CC_NO, Last_Name")`

名前	説明
	インポート中にハッシュ化された値とACLScriptでハッシュ化された値の比較については、「"ACCESSDATA でハッシュ化されたデータを ACLScript HASH( ) 関数でハッシュ化されたデータと比較する" ページ 1664」を参照してください。
SQL_QUERY (*SQL構文*) END_QUERY	SQL のインポート文。 丸括弧内はすべて SQL クエリの構成要素のため有効な SQL である必要があります。 **メモ** SQL インポート文の本文では、ACLScript 構文(コマンドまたは関数)を使用できません。有効な SQL 構文のみを使用する必要があります。

例

ネイティブの Analytics データ コネクターを使用してデータをインポートする

Amazon Redshift クラウド データ サービスからのデータをインポートする必要があるとします。そうするには、Analytics Amazon Redshift データ コネクターを使用します。

```
ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "Amazon Redshift" USER "ACL_user" PROMPT_
PASSWORD TO "Entitlement_History.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 SOURCE(
boolsaschar=0;cachesize=100;database=usage;declarefetchmode=0;maxbytea-
=255;maxlongvarchar=8190;maxvarchar=255;port=5439;servername=acl_
test.highbond.com;singlerowmode=1;sslmode=require;textaslongvarchar=0;-
usemultiplestatments=0;useunicode=1)
  SQL_QUERY(
    SELECT
      "entitlement_history"."organization" AS "organization",
      "entitlement_history"."user_email" AS "user_email",
      "entitlement_history"."plan_id" AS "plan_id",
      "entitlement_history"."date_from" AS "date_from",
      "entitlement_history"."date_to" AS "date_to"
    FROM
      "prm"."entitlement_history" "entitlement_history"
  ) END_QUERY
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Windows ODBCドライバーを使 用してデータをインポートする

Microsoft Access データベースからデータをインポートする必 要 があるとします。インポートを行うには、Windows ODBCドライバーを使 用して MS Access に接 続します。

```
ACCESSDATA32 ODBC "Driver" NAME "Microsoft Access Driver (*.mdb)" TO
"Invoices.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 SOURCE( dbq=C:\Users\lachlan_
murray\Documents\ACL Data\Sample Data
Files\Sample.mdb;defaultdir=C:\Users\lachlan_murray\Documents\ACL
Data\Sample Data Files;driverid=281;fil=MS
Access;maxbuffersize=2048;maxscanrows=8;pagetimeout=5;safetransactions-
=0;threads=3;usercommitsync=Yes)
  SQL_QUERY(
    SELECT
      `Customer`.`CustID` AS `CustID`,
      `Customer`.`Company` AS `Company`,
      `Customer`.`Address` AS `Address`,
      `Customer`.`City` AS `City`,
      `Customer`.`Region` AS `Region`,
      `Customer`.`PostalCode` AS `PostalCode`,
      `Customer`.`Country` AS `Country`,
      `Customer`.`Phone` AS `Phone`,
      `Orders`.`OrderID` AS `OrderID`,
      `Orders`.`CustID` AS `Orders_CustID`,
      `Orders`.`ProdID` AS `ProdID`,
      `Orders`.`OrderDate` AS `OrderDate`,
      `Orders`.`Quantity` AS `Quantity`,
      `Product`.`ProdID` AS `Product_ProdID`,
      `Product`.`ProdName` AS `ProdName`,
      `Product`.`UnitPrice` AS `UnitPrice`,
      `Product`.`Descript` AS `Descript`,
      `Product`.`ShipWt` AS `ShipWt`
    FROM
      (`Customer` `Customer`
    INNER JOIN
      `Orders` `Orders`
      ON `Customer`.`CustID` = `Orders`.`CustID`
      )
    INNER JOIN
      `Product` `Product`
      ON `Orders`.`ProdID` = `Product`.`ProdID`
    WHERE
    (
```

```
    `Customer`.`Region` = 'BC'
    OR `Customer`.`Region` = 'WA'
  )
) END_QUERY
```

Windows DSN(データソース名) を使 用してデータをインポートする

Microsoft Excel ファイルからデータをインポートする必 要 があるとします。インポートを行うには、Windows DSN を使 用して Excel に接 続します。

```
ACCESSDATA32 ODBC "Dsn" NAME "Excel Files" TO "Trans_April_15_
cutoff.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 SOURCE( dbq=C:\Users\lachlan_
murray\Documents\ACL Data\Sample Data Files\Trans_
April.xls;defaultdir=C:\Users\lachlan_murray\Documents\ACL Data\Sample
Data Files;driverid=1046;maxbuffersize=2048;pagetimeout=5)
  SQL_QUERY(
    SELECT
      `Trans_Apr_`.`CARDNUM` AS `CARDNUM`,
      `Trans_Apr_`.`AMOUNT` AS `AMOUNT`,
      `Trans_Apr_`.`TRANS_DATE` AS `TRANS_DATE`,
      `Trans_Apr_`.`CODES` AS `CODES`,
      `Trans_Apr_`.`CUSTNO` AS `CUSTNO`,
      `Trans_Apr_`.`DESCRIPTION` AS `DESCRIPTION`
    FROM
      `Trans_Apr$` `Trans_Apr_`
    WHERE
      (
       `Trans_Apr_`.`TRANS_DATE` <= {ts '2003-04-15 00:00:00'}
      )
  ) END_QUERY
```

備 考

このコマンド の動 作 の詳 細については、「" データアクセスウィンドウの作 業 " ページ 396」を参 照してください。

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACCESSDATA でパスワード定義を使用する

一般的に、ACCESSDATA コマンドで接続するデータソースでは、パスワード、トークン、または他のシークレット認証値を使用した認証が必要です。一部のデータソースでは、複数の認証値が必要です。

ACCESSDATA コマンドの一部として、複数の**パスワード定義**を指定してこの認証を提供できます。パスワード定義はパスワードや認証値自体ではありません。どちらかというと、パスワード変数のようなものであり、以前に入力されたパスワードや認証値を安全に保存します。ACCESSDATA コマンドでパスワード定義を指定すると、SOURCE で指定された接続設定で、実際のパスワードをクリアテキストに表示しないようにすることができます。

パスワード定義の作成

インポート スクリプトでは、パスワード定義を作成した後に、ACCESSDATA コマンドで定義を使用できます。

Analytics で使用するパスワード定義の作成については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。

ロボット で使用するパスワード定義の作成については、" PASSWORD タグ" ページ 2692を参照してください。

パスワード定義を指定する 2 つのオプション

ACCESSDATA でパスワード定義を指定するときには 2 つのオプションがあります。

- **PASSWORD *番号*** -単一のパスワードが必要なデータ ソースに対して、単一のパスワード定義を指定します
- **PASSWORD *数値* AS *パスワード キー名*** -繰り返し使用して、複数の認証値が必要なデータ ソースで複数のパスワード定義を指定できます

> **メモ**
> オプションは 1 つずつ使用することも、2 つまとめて使用することもできます。

PASSWORD *数値*の仕組み

データソースで単一のパスワードが必要な場合にのみ、PASSWORD *数値*パラメーターを使用します。

以下の例:

1. `PASSWORD 1` コマンドはパスワードを入力するようにユーザーに指示し、入力されたパスワードを安全に保存するパスワード定義を作成します。
2. `ACCESSDATA` コマンドでは、`PASSWORD 1` パラメーターがパスワード定義を参照し、保存されたパスワード値を `SOURCE` (`auth_accesstoken=[$pwd]` で指定された接続設定に安全に渡します。

```
PASSWORD 1
ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "Concur" PASSWORD 1 TO "Concur_data_
import.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 SOURCE( auth_accesstoken=
[$pwd];auth_type=OAuth
2.0;enabledoublebuffer=1;host=www.concursolutions.com;useencryptedendp-
oints=1;userparam=all)
  SQL_QUERY(
    SELECT
      "List_Items"."Level_7_Code" AS "Level_7_Code",
      "List_Items"."Name" AS "Name",
      "List_Items"."Level_10_Code" AS "Level_10_Code",
      "List_Items"."Level_8_Code" AS "Level_8_Code",
      "List_Items"."URI" AS "URI",
      "List_Items"."Id" AS "Id",
      "List_Items"."Level_3_Code" AS "Level_3_Code",
      "List_Items"."List_Id" AS "List_Id",
      "List_Items"."Level_4_Code" AS "Level_4_Code",
      "List_Items"."Level_1_Code" AS "Level_1_Code",
      "List_Items"."Parent_Id" AS "Parent_Id",
      "List_Items"."Level_2_Code" AS "Level_2_Code",
      "List_Items"."Level_5_Code" AS "Level_5_Code",
      "List_Items"."Level_6_Code" AS "Level_6_Code",
      "List_Items"."Level_9_Code" AS "Level_9_Code"
    FROM
      "Concur"."List_Items" "List_Items"
  ) END_QUERY
```

PASSWORD *数値* AS *パスワード キー名* の仕組み

データソースで複数のパスワードまたは認証値が必要な場合は、PASSWORD *数値* AS *パスワード キー名* パラメーターを使用します。

以下の例:

1. ロボット では、アナリティクス ヘッダーの `//PASSWORD` タグは、ユーザーが認証値を入力する必要がある 4 つのパスワード パラメーターを作成します。4 つのパラメーターは、入力された値を安全に保存する 4 つのパスワード定義を作成します。
2. `ACCESSDATA` コマンドでは、4 つの `PASSWORD` パラメーターがパスワード定義を参照し、保存された認証値を `SOURCE` で指定された接続設定に安全に渡します。
   - `oauthclientid=`
   - `oauthclientsecret=`
   - `oauthaccesstoken=`
   - `oauthaccesstokensecret=`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細については、「"複数のパスワード定義で動作するようにACCESSDATAを構成する" 次のページ」を参照してください。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE IMPORT Import Twitter data
//PASSWORD 1 Enter OAuth Client ID:
//PASSWORD 2 Enter OAuth Client Secret:
//PASSWORD 3 Enter OAuth Access Token:
//PASSWORD 4 Enter OAuth Access Token Secret:
//RESULT TABLE Twitter_user_data
END

ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "Twitter" PASSWORD 1 AS oauthclientid
PASSWORD 2 AS oauthclientsecret PASSWORD 3 AS oauthaccesstoken
PASSWORD 4 AS oauthaccesstokensecret TO "Twitter_user_data.FIL"
CHARMAX 50 MEMOMAX 100 SOURCE(
oauthclientid=;oauthclientsecret=;oauthaccesstoken=;oauthaccesstokense-
cret=;readonly=true;drivertype=ACL Connector for
Twitter;connectonopen=true;convertdatetimetogmt=true;limitkeysize=255;-
maptolongvarchar=-
1;maptowvarchar=true;uppercaseidentifiers=false;supportenhancedsql=tru-
e;proxyauthscheme=BASIC;proxyautodetect=true;_persist_=encrypted-dp
{AQA ... kX3E8yyh05HoG1rH4bm1lhwudUQ==}})
  SQL_QUERY(
    SELECT
      "Users"."ID" AS "ID",
      "Users"."Name" AS "Name",
      "Users"."Screen_Name" AS "Screen_Name",
      "Users"."Location" AS "Location",
      "Users"."Profile_URL" AS "Profile_URL",
      "Users"."Lang" AS "Lang",
      "Users"."Created_At" AS "Created_At",
      "Users"."Friends_Count" AS "Friends_Count",
      "Users"."Followers_Count" AS "Followers_Count",
      "Users"."Favourites_Count" AS "Favourites_Count",
      "Users"."Statuses_Count" AS "Statuses_Count",
      "Users"."Time_Zone" AS "Time_Zone",
      "Users"."Following" AS "Following",
      "Users"."Contributors_Enabled" AS "Contributors_Enabled",
      "Users"."Follow_Request_Sent" AS "Follow_Request_Sent",
      "Users"."Listed_Count" AS "Listed_Count",
      "Users"."Description" AS "Description",
      "Users"."Default_Profile" AS "Default_Profile"
    FROM
      "Twitter"."Users" "Users"
  ) END_QUERY
```

複数のパスワード定義で動作するようにACCESSDATAを構成する

複数のパスワード定義で動作するようにACCESSDATAコマンドを構成するには、コマンドにPASSWORDパラメーターを挿入し、SOURCEパラメーターのパスワード キー名をPASSWORDパラメーターにコピーします。

1. Analyticsでデータ アクセス ウィンドウを使用して、複数の認証値が必要なデータソースからデータをインポートします。
2. ログの`ACCESSDATA`コマンドをスクリプト エディターで開いているスクリプトにコピーします。

   一般的に、1つの認証値のみが`SOURCE`パラメーターでマスク(`[$pwd]`)されます。追加の値はクリア テキストで表示されます。例:

   ```
   SOURCE( oauthclientid=cXQ ... dR4;oauthclientsecret=QUt ...
   beo;oauthaccesstoken=913 ... cPn;oauthaccesstokensecret=[$pwd]; ... )
   ```

3. `SOURCE`パラメーターからクリア テキスト認証値を削除し、パスワード キー名と等号のみを残します。

   例:

   ```
   SOURCE(
   oauthclientid=;oauthclientsecret=;oauthaccesstoken=;oauthaccesstokensec-
   ret=[$pwd]; ... )
   ```

   > **メモ**
   > 認証値は、PASSWORDコマンドまたはPASSWORDアナリティクス タグで作成されたパスワード定義を使用してユーザーが指定する必要があります。詳細については、「"パスワード定義の作成" ページ 1659」を参照してください。

4. 省略可能。マスクされた認証値の1つのパスワード キー名から`[$pwd]`を削除します。

   このパスワード キー名では、2つの方法のいずれかを使用して、ACCESSDATAコマンドでパスワード定義を指定できます。詳細については、「"パスワード定義を指定する2つのオプション" ページ 1659」を参照してください。

5. `PROMPT_PASSWORD`パラメーターを`ACCESSDATA`コマンドから削除します。
6. `PROMPT_PASSWORD`を削除した場所に番号が付けられた`PASSWORD`パラメーターを挿入し、`SOURCE`パラメーターのパスワード キー名をコピーして`PASSWORD`パラメーターに貼り付けます。

   例:

   ```
   ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "Twitter" PASSWORD 1 AS oauthclientid
   PASSWORD 2 AS oauthclientsecret PASSWORD 3 AS oauthaccesstoken PASSWORD
   4 AS oauthaccesstokensecret ... SOURCE(
   oauthclientid=;oauthclientsecret=;oauthaccesstoken=;oauthaccesstokensec-
   ret=; ... )
   ```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **重要**
> パスワード キー名 は、SOURCE パラメーターとPASSWORD パラメーターで同じで なければなりません。異なる場合 、ACCESSDATA コマンドが失敗します。

7. マスクされた認証値のパスワード キー名から `[$pwd]` を削除しなかった場合 、単一のパスワード定義を指定する方法を使用します。

   例 :

   ```
   ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "Twitter" PASSWORD 1 AS oauthclientid
   PASSWORD 2 AS oauthclientsecret PASSWORD 3 AS oauthaccesstoken PASSWORD
   4 ... SOURCE(
   oauthclientid=;oauthclientsecret=;oauthaccesstoken=;oauthaccesstokensec-
   ret=[$pwd]; ... )
   ```

   結果 -ACCESSDATA コマンドと個別に作成されたパスワード定義が、SOURCE 接続設定にクリアテキスト認証値を表示せずにインポート スクリプトで使用できるようになりました。

多要素認証は適切ではありません

多要素認証(MFA) が必要データソースにアクセスするには、ACCESSDATA コマンドを使用することはできません。スクリプトはこの方法で認証することができません。MFA で保護されたデータにアクセスする必要がある場合は、MFA が必要ではない汎用作業者アカウントの使用が組織で許可されているかどうかを確認してください。

データコネクターの更新

Analytics またはロボット エージェントをアップグレードする場合は、いずれかのロボット エージェント データコネクターを使ってデータをインポートするスクリプト(ACCESSDATA コマンド) をテストする必要があります。

データ ソースまたは ODBC ドライバーのサード パーティ ベンダーが加えた変更により、1 つまたは複数のデータ コネクターを更新しなければならない可能性があります。スクリプトに作り込んだデータ接続を引き続き正常に動作させるには、それを更新する必要があります。

- **インポートの再実行** -接続機能を最も簡単に更新する方法は、更新されたバージョンの Analytics のデータアクセスウィンドウを使って、インポートを手動で実行することです。ログに記録されている ACCESSDATA コマンドをコピーし、それを使ってスクリプトを更新します。

  > **メモ**
  > データ ソースに接続してインポートを再実行する前に、コネクターのキャッシュを消去することで、既存の一連のテーブル名を削除します。
  >
  > データアクセスウィンドウの **[既存の接続]** タブで、接続名の横にある **[...] >キャッシュの消去**]を選択します。

- **フィールド指定の更新** -データソースまたはODBCドライバーのテーブルスキーマの変更と一致するように、スクリプト本体内のフィールド指定を更新しなければならない場合もあります。必要に応じてフィールド名、フィールドのデータ型、およびフィールド長とレコード長を変更します。
- **フィルター処理の結果の確認** -データインポートの一環として適用したフィルター処理の結果も確認する必要があります。インポートのフィルター処理によってレコードを正しく追加または除外できたかどうかを確認します。

ODBC 接続設定とSQL インポート文の作成

ODBC 接続設定とSQL インポート文は例に示すように通常、きわめて長く複雑です。

ACCESSDATA コマンドのこれらの部分を最も簡単に作成するには、まず データアクセスウィンドウの Data Access ウィンドウを使ってターゲットのデータソースに接続してからデータをインポートします。次に、ログから、接続設定やインポート文などACCESSDATA コマンド全体をコピーし、必要に応じてこのコマンドをカスタマイズします。

ACCESSDATA ログファイル

2 つのログファイルはACCESSDATA コマンドに関連付けられたトランザクションを記録し、データ接続が失敗した場合にトラブルシューティングで使用できます。

- **ServerDataAccess.log** -データをインポートする前にすべてのアクティビティとエラーを記録します

  場所：`C:\Users\<user account>\AppData\Local\ACL\ACL for Windows\Data Access\ServerDataAccess.log`

  > **メモ**
  >
  > `ServerDataAccess.log` の "Server" は Analytics がインストールされているコンピューターでローカルに実行されている Analytics のデータアクセスコンポーネントを参照します。

- **DataAccess.log** -インポート操作に関する情報と、次にデータをインポートしている Analytics プロジェクトに関する情報が記録されます

  場所：`..\<Analytics project folder>\DataAccess.log`

ACCESSDATA でハッシュ化されたデータを ACLScript HASH( ) 関数でハッシュ化されたデータと比較する

ハッシュデータの未加工値を読み取れない場合でも、データの結合または分析時に役立ちます。

インポート中にACCESSDATA でハッシュ化された値を、ACLScript の HASH( ) 関数を使用してハッシュ化された値と比較する場合は、Analytics の数値または日付時刻フィールドを文字値に変換し、データをハッシュ化する前に前後のスペースを切り取る必要があります。

文字に変換するときには、日付時刻フィールドは次の形式を使用する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **日付時刻** -"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
- **日付** -"YYYY-MM-DD"
- **時間** -"hh:mm:ss"

次の例は、STRING( ) および ALLTRIM( ) 関数を使用して、ACLScript's HASH( ) 関数を使用して値をハッシュ化する前に、数値のクレジットカード番号フィールドをを文字データに変換します。

```
COMMENT ACL HASH function used after importing data
HASH(ALLTRIM(STRING(CC_No, 16)), "QZ3x7")
```

Analytics 値をハッシュ化すると、ACCESSDATA コマンドインポートの一部としてハッシュ化された値を比較できます。

複数の SAPテーブルの並列でのインポート

複数の SAP テーブルを後続の分析の基礎としてAnalytics にインポートする必要がある場合、最も迅速で効率的な方法は、Analytics にインポートする前に SAP システムからテーブルを並列で、または非同期でダウンロードすることです。非同期ダウンロードに指定できるテーブルの合計数に制限はありませんが、一度に同時にダウンロードできるテーブルは 5 つのみです。

スクリプト作成のガイドライン

以下のガイドラインに従って、SAPテーブルの並列ダウンロードとそれに続くインポートをスクリプト化します。

- **ACCESSDATA コマンドのブロック** -ACCESSDATA コマンドのブロックを作成します(ダウンロードする SAP テーブルごとに 1 つのコマンド) 。ACCESSDATA コマンドのブロックは、他のタイプの ACLScript コマンドが間に入っていない、連続したものでなければなりません。
- **正しいビット版の使用** -64 ビット版の ACCESSDATA コマンド (ACCESSDATA64) を使用します。32 ビット版の SAP GUI for Windows がインストールされている場合は、ACCESSDATA32 を使用できます。ただし、メモリ例外の可能性を避けるため、ACCESSDATA64 を使用することを推奨します。64 ビット版の SAP GUI がインストールされている場合は、ACCESSDATA64 を使用する必要があります。SAP GUI の詳細については、「"SAP 向け ACL コネクターの設定" ページ 659」を参照してください。

  ACCESSDATA コマンドの同じブロック内で ACCESSDATA64 と ACCESSDATA32 を混在させることはできません。
- **ASYNC パラメーター** -各 ACCESSDATA コマンドは ASYNC パラメーターを使用する必要があります。コマンドブロックの中に、非同期と同期の SAP ダウンロードを混在させることはできません。
- **接続文字列** -ブロック内のすべてのコマンドは、同じ接続文字列を使用して同じ SAP サーバーに接続する必要があります。
- **GETSAPDATA コマンド** -最後の ACCESSDATA コマンドの直後に GETSAPDATA コマンドが続きます。他のどのタイプの ACLScript コマンドも間に入れることはできません(ただし COMMENT コマンドを除く) 。

SAP テーブルの並列ダウンロード後に、GETSAPDATA はダウンロードによって生成された Analytics テーブルを Analytics プロジェクトにインポートします。ACCESSDATA コマンドのブロック内のいずれかのダウンロード操作が失敗した場合、GETSAPDATA コマンドは失敗し、一部の SAP テーブルが正常にダウンロードされた場合でも、テーブルはプロジェクトに追加されません。

SAP コネクターを使用した複数の SAP テーブルの並列でのダウンロードおよびインポート

後続の分析の基礎として、3 つの SAP テーブルからデータをダウンロードしてインポートする必要があります。

- T001
- T002
- T003

最も効率的な方法は、テーブルを並列でダウンロードすることです各テーブルに 1 コマンドずつで、複数の ACCESSDATA コマンドのブロックを組み立てます。各コマンドは ASYNC パラメーターを使用して、3 つのダウンロード操作が並列で(つまり非同期に) 実行されるように指定します。

ACCESSDATA コマンドのブロックの直後に、GETSAPDATA コマンドを使用して、ダウンロードしたテーブルを Analytics プロジェクトにインポートします。

```
COMMENT Download three SAP tables in parallel ACCESSDATA64 CONNECTOR
NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO "T001.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX
100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T001
  ) END_QUERY

ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO
"T002.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T002
  ) END_QUERY

ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO
"T003.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T003
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
  ) END_QUERY COMMENT Import the three downloaded tables to the
Analytics project GETSAPDATA
```

ACTIVATE コマンド

Analytics ワークスペースに保存されたフィールド定義を Analytics テーブルレイアウトのフィールド定義の既存のセットに追加します。

構文

```
ACTIVATE <WORKSPACE> workspace_name <OK>
```

パラメーター

名前	説明
WORKSPACE ワークスペース名	アクティブにするワークスペースの名前。
OK 任意	アクションを確認せずに、項目を削除または上書きします。 アクティブ化されたワークスペースのフィールドと同じ名前のテーブルのフィールドがある場合は、確認なしで上書きされます。ただし、演算フィールドが参照しているフィールドを置き換えることはできません。

例

Analytics プロジェクトでワークスペースをアクティブにする

ComplexFormulas ワークスペースをアクティブにします。

```
ACTIVATE WORKSPACE ComplexFormulas OK
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics プロジェクト と同じフォルダー内 のファイル (.wsp) として保 存 されたワークスペースをアクティブにする

.wsp ファイルとして保 存 された **ComplexFormulas** ワークスペースをアクティブにします。

```
ACTIVATE WORKSPACE ComplexFormulas.WSP OK
```

備 考

機 能 の仕 組 み

ACTIVATE は、ワークスペースのフィールド定 義 をアクティブなテーブルで使 用 できるようにします。ワークスペースをアクティブにしたら、アクティブ テーブルを閉じない限 りは、テーブルでワークスペースのフィールドを使 用 できます。

テーブル レイアウト の編 集

次 の場 合 、ワークスペースのフィールド はテーブル レイアウト に永 続 的 に追 加 されます。

- ワークスペースをアクティブにした後 でテーブル レイアウト を編 集 した場 合
- テーブル レイアウト が保 存 されるような変 更 を行 った場 合

ワークスペースのフィールドをテーブル レイアウト に保 存 すると、以 下 の操 作 を行 えるようになります。

1. DEFINE COLUMN コマンドを使 ってビューにそれらのフィールドを追 加 する
2. SAVE コマンドを使 って変 更 を保 存 する

AGE コマンド

日付または日付時刻フィールドの値に基づいて、レコードを年齢調べ間隔でグループ化します。各期間のレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計を期間ごとに求めます。

構文

```
AGE <ON> date_field <CUTOFF cutoff_date> <INTERVAL days <,...n>> <SUPPRESS>
<SUBTOTAL numeric_field <...n>|SUBTOTAL ALL <EXCLUDE numeric_field <...n>>>
<IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <TO
{SCREEN|filename|GRAPH|PRINT}> <KEY break_field> <HEADER header_text>
<FOOTER footer_text> <APPEND> <STATISTICS>
```

パラメーター

名前	説明
ON *日付フィールド*	年齢調べに用いる日付時刻フィールドまたは式の名前。 日付時刻フィールドを対象として年齢調べを行うことはできますが、日付時刻値の日付部分しか考慮されません。時刻部分は無視されます。時刻データだけで年齢調べを行うことはできません。
CUTOFF *締切日* 任意	*日付フィールド*の値と比較される日付。 *締切日*は、日付フィールドの形式に関係なく、引用符で囲まれていない YYMMDD または YYYYMMDD の形式で指定する必要があります。例：`CUTOFF 20141231` 締切日を省略した場合は、締切日として、現在のシステム日付が使用されます。
INTERVAL *日数 <,...n>* 任意	年齢調べ間隔の計算で使用する日付の間隔（つまり、日数）。 *日数*は、*締切日*から過去に遡る各年齢調べ間隔の始まりを表します。 ◦ 最初の*日数*値は、最初の年齢調べ間隔の始まりを決定します。 ◦ 最初の*日数*値を '0' にした場合、最初の年齢調べ間隔は指定した*締切日*から始まります。 ◦ 最後の*日数*値は、最終の年齢調べ間隔の終わりを決定します。 間隔は、引用符で囲まれていないカンマ区切りの文字列値として指定する必要があります。 `INTERVAL 0,90,180,270,365` デフォルトの年齢調べ間隔は "0"、"30"、"60"、"90"、"120"、"10,000" 日です。10,000 日の

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	期間は、無効と思われる日付が入っているレコードを分離するために使用されます。 必要に応じて、ほかの内部年齢調べレポートを反映するように、日付の間隔をカスタマイズすることができます。
SUPPRESS 任意	指定した年齢調べ間隔に該当しない日付をコマンドの出力から除外します。
SUBTOTAL *数値フィールド <...n>* | SUBTOTAL ALL 任意	グループごとに小計を計算する1つ以上の数値フィールドまたは式。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。テーブル内のすべての数値フィールドについて小計を求める場合はALLを指定します。
EXCLUDE *numeric_field* 任意	SUBTOTAL ALLを使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDEでは、指定したフィールドを除外して、SUBTOTAL ALLを微調整できます。 EXCLUDEはSUBTOTAL ALLの直後に置く必要があります。例: `SUBTOTAL ALL EXCLUDE field_1 field_2`
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IFパラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILEをFIRSTまたはNEXTとともに使用する場合は、1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
TO SCREEN | *ファイル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analyticsの表示領域に結果を表示します

名前	説明
	ヒント ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それをAnalyticsの表示領域に表示します ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
KEY *ブレークフィールド* 任意	小計計算をグループ化するフィールドまたは式。*ブレークフィールド*の値が変わるたびに、小計が計算されます。 *ブレークフィールド*は、文字フィールドか式である必要があります。指定できるフィールドは1つだけですが、1つ以上のフィールドを含んでいる式を使用することができます。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analyticsのシステム変数であるHEADERの値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analyticsのシステム変数であるFOOTERの値よりも優先されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analyticsによって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
STATISTICS 任意	**メモ** SUBTOTALも指定されていない場合は使用できません。 すべてのSUBTOTALフィールドの平均値、最小値、および最大値を計算します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

小計された金額がある請求書の年齢調べ

Invoice_Date(請求日) フィールドに基づいて Ar(売掛金) テーブルの年齢調べを行い、**Invoice_Amount**(請求金額) フィールドの小計を求めたいとします。

請求書は以下の 30 日の期間によってグループ化されます。

- 締切日からその 29 日前まで
- 締切日の 30 日前から 59 日前まで
- といった具合です。

次のコマンドにより、各期間の未払い請求金額の合計が出力されます。

```
OPEN Ar
AGE ON Invoice_Date CUTOFF 20141231 INTERVAL 0,30,60,90,120,10000
SUBTOTAL Invoice_Amount TO SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" データの年齢調べ" ページ 1312を参照してください。

年齢調べ間隔

AGE コマンドは、日付または日付時刻フィールドに基づいて、レコードを年齢調べ間隔でグループ化します。出力結果には、期間ごとに 1 つのレコードが含まれ、各レコードには、ソーステーブル内でその期間に該当するレコードの数が含まれます。

間隔測定

年齢調べ間隔は、現在のシステム日付、あるいは会計年度末の日付など、指定した締切日から過去に遡る日数の間隔に基づきます。

将来の期間

日付の間隔に負の値を入力することによって、締切日より後の年齢調べ間隔を作成することができます。たとえば、次のコマンドでは、締切日から経過する年齢調べの間隔(マイナスの年齢調べ間隔) と、締切日から遡る年齢調べの間隔が作成されます。

```
INTERVAL -60,-30,0,30,60,90
```

この手法でさまざまな時点を使用すれば、テーブル内の全レコードの日付を含んだ日付プロファイルを作成することができます。

一般的な用途

年齢調べは、販売傾向の評価、取扱量の調査、未払い日数による請求書のグループ化などでよく使用されます。

Analytics は、指定された年齢調べ間隔に該当しない日付用として、1 つまたは 2 つの追加年齢調べ間隔を自動的に作成します。ただし、これは SUPPRESS を使用していないことを前提とします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

AICOMMAND コマンド

Analytics を外部 AI サービスと統合することで、自然言語データ分析をサポートします。

> **メモ**
>
> AICOMMAND を使用するには、コマンドを実行するコンピューターに互換性のあるバージョンの Python をインストールし、構成する必要があります。次の 2 つの Python ライブラリもインストールする必要があります。Pandas と OpenAI Python API。詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。
>
> 外部 AI サービスは、Diligent によって提供されません。お客様の組織が提供する必要があります。
>
> 組織によって使用が承認されている外部 AI サービスにのみ接続してください。機密データを Analytics から AI サービスに送信する場合は、必ずすべてのセキュリティプロトコルに従ってください。
>
> AI の結果には不正確な部分やエラーが含まれる可能性があります。絶対的な正確さが必要な場合は、別の方法を使用して結果を検証します。

構文

```
AICOMMAND {<FIELDS> field <...n>|<FIELDS> ALL} <SCRIPT "path_and_filename">
TO table_name USER_PROMPT "user_prompt_text" <PASSWORD num> MODEL "model_
information" URL "ai_service_api_url" <BATCHSIZE number_of_records> <IF
test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL	AI サービスに送信するソース Analytics テーブルからのフィールドまたは式。 1 つ以上のフィールドまたは式を指定する必要があります。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定した 1 つまたは複数のフィールド、または式が含まれます。 範囲をフィールド名で分けます。フィールドは一覧の順序でエクスポートされます。 関連付けられたフィールドをエクスポートするには、フィールドの完全修飾名 (つまり、*テーブル名.フィールド名*) を指定します。例 : `Vendor.Vendor_Name` ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。関連

名前	説明
	フィールドはエクスポートされません。 **メモ** 分析目標に厳密に必要なフィールドのみを指定することで、AI サービスに送信されるデータの総量を制限します。 AI サービスから返されたテーブルを元のソーステーブルと結合または関連付ける場合は、一意の識別子フィールドを含めます。詳細については、「"一意の識別子フィールドの作成" ページ 1681」を参照してください。
SCRIPT "*パスとファイル名*" 任意	AICOMMAND で独自の Python スクリプトを使用する場合は、スクリプトのファイルパスと名前。 スクリプトを指定した場合、PASSWORD、MODEL、URL はオプションです。詳細については、「"独自の Python スクリプトの使用" ページ 1680」を参照してください。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
USER_PROMPT "*ユーザープロンプトのテキスト*"	AI サービスに入力するプロンプトのテキスト。 プロンプトは、送信する入力データの処理方法と、必要な出力を AI サービスに指示します。 **メモ** *ユーザープロンプトのテキスト* は二重引用符 (") で囲む必要があります。ただし、*ユーザープロンプトのテキスト*の本文には二重引用符を含めないでください。プロンプトのテキストの本文に二重引用符が含まれていると、コマンドが失敗します。プロンプトのテキストには一重引用符 (') を使用できます。
PASSWORD *番号* 任意	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクスプロジェクトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ **メモ** AICOMMAND は、キーが保存されていると仮定して、ローカルレジストリに保存されている AI API キーを使用します。キーが保存されていない場合、または別のキーを使用する場合は、PASSWORD を使用する必要があります。詳細については、「"外部 AI サービスの接続設定" ページ 125」を参照してください。
MODEL "*モデル情報*"	使用する特定の AI モデルの識別情報。 例： `MODEL "anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0"` AI サービスは、使用できるさまざまなモデルを提供する場合があります。 OpenAI と互換性のある大規模言語モデル (LLM)、つまり OpenAI モデル、または OpenAI のモデルと同じ API スキーマを使用するモデルを使用できます。
URL "*AI サービス API URL*"	AI サービス API の完全な URL。 例： `URL "https://api.anthropic.com/v1"`
BATCHSIZE *レコードの数* 任意	AI サービスに送信される各バッチに含めるレコードの数。 AICOMMAND が失敗した場合は、バッチ サイズに 50 または 25 を指定してみてください。 BATCHSIZE を指定しない場合は、デフォルトのバッチ サイズの 100 レコードが使用されます。 AI サービスは通常、各操作で処理するデータ量を制限します。Analytics テーブル内のレコードはデータ制限内に収まる可能性を高めるために、バッチで AI サービスに送信されます。すべてのバッチに対する AI の回答は、単一の Analytics 出力テーブルに集められます。
IF *テスト* 任意	現在のレコードを処理するのに満たす必要がある条件。AI サービスに送信されるデータには、この条件を満たすレコードのみが含まれます。 テーブル内の少なくとも 1 つのレコードが IF 条件に含まれている必要があります。条件によってテーブル内のすべてのレコードが除外された場合、結果がエラーになり、コマンドは実行されません。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

例

AI を使用したベンダー評価

ベンダーテーブルの基本チェックを実行して、架空のベンダーが存在する可能性を明らかにします。AI サービスにベンダー名と住所のフィールドを入力し、ベンダーを Common(一般) 、Rare(希少) 、Unknown(不明) に分類するように指示します。

不明として分類されたベンダーについては、実際に存在するかどうかを判断するために追加の調査が必要になります。

```
OPEN Vendors
AICOMMAND FIELDS vendor_name address TO "ai_vendor_classification"
USER_PROMPT "Is this a commonly known vendor? The output value should
be COMMON if common, RARE if known but uncommon, UNKNOWN otherwise."
MODEL "anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0" URL
"https://hackfest-bedrock-proxy.diligentoneplatform-dev.com/api/v1"
```

AI を使用した費用レビュー

P カード取引をレビューし、品目またはサービスと購入価格との間に不一致がある経費にフラグを付けたいと考えています。AI サービスに経費の説明と経費フィールドを入力し、経費が妥当かどうかを判断するように指示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OPEN PcardTransactions
AICOMMAND FIELDS Description UnitCost TO "ai_expense_cost_review"
USER_PROMPT "Given the combination of Description and Unit Cost,
indicate whether the cost is typical or unusual." MODEL
"anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0" URL "https://hackfest-
bedrock-proxy.diligentoneplatform-dev.com/api/v1"
```

AI を使用したホテルレビューの感情分析

顧客のホテルレビューを含むテーブルで、感情分析と自由回答コメントフィールドの分類を実行したいと考えています。AI サービスにコメントを人間の基本的な 6 つの感情で分類するように指示します。

```
OPEN hotel_reviews
AICOMMAND FIELDS reviews_rating reviews_text TO "ai_hotel_reviews_
sentiment_analysis" USER_PROMPT "Perform a sentiment analysis on the
reviews_text field and categorize the reviews by the following basic
human emotions: Happiness, Anger, Fear, Sadness, Disgust, Surprise."
MODEL "anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0" URL
"https://hackfest-bedrock-proxy.diligentoneplatform-dev.com/api/v1"
BATCHSIZE 50 OPEN
```

備考

Analytics と外部 AI サービスの統合の動作

フィールドの選択、ユーザープロンプトの作成、および AICOMMAND の実行は、Analytics と外部 AI サービスの間の往復統合の開始点です。

1. **Analytics** -AICOMMAND は、Analytics テーブルから選択した 1 つまたは複数のフィールドを抽出し、CSV ファイルに保存します。
2. **Analytics** -AICOMMAND は、ユーザープロンプトと AI サービス API の接続情報を、デフォルトの Python スクリプトまたは作成した Python スクリプトで使用できるようにします。

   デフォルトの Python スクリプトの場所:

   C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows *<version>*\acl_py_util\ai_main.py

> **注意**
> デフォルトの Python スクリプトを移動したり、変更したりしないでください。AICOMMAND のデフォルトの動作は、デフォルトの Python スクリプトが正しい場所にあり、かつ変更されていないことに依存します。

3. **Python** -Python スクリプトは CSV ファイルをインポートし、Pandas データフレームに変換します。
4. **Python** -Python スクリプトは、データフレームとユーザープロンプトを AI サービス API に送信します。API データ制限内に収まるようにするために、スクリプトはデータフレームをバッチで送信します。
5. **AI サービス** -AI サービスは、ユーザープロンプトの指示に基づいてデータフレームを処理します。
6. **AI サービス** -AI サービスは、AI 処理の結果を含む **ai_response** 列を追加して、データフレームを Python スクリプトに返します。
7. **Python** -Python スクリプトは返されたデータフレームを Analytics テーブルに変換し、AICOMMAND で指定された出力テーブル名を使用して Analytics にエクスポートします。
8. **Analytics** -Analytics で出力テーブルを開いて AI 処理の結果を表示したり、その結果を追加のデータ分析の基礎として使用したりすることができます。

独自の Python スクリプトの使用

AICOMMAND では独自の Python スクリプトを使用できます。AI サービス API の操作に必要なロジックを使用してスクリプトを作成します。AICOMMAND では、SCRIPT パラメーターを使用して、スクリプトのパスとファイル名を指定します。

使用可能なアプローチの 1 つとして、AICOMMAND で使用するデフォルトの Python スクリプトを独自のスクリプトの開始点としてコピーできます。デフォルト スクリプトは、Analytics のインストールフォルダーに置かれています。Analytics をデフォルトの場所にインストールした場合、スクリプトは次の場所にあります。

```
C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows <version>\acl_py_util\ai_main.py
```

> **注意**
> デフォルトの Python スクリプトを移動したり、変更したりしないでください。AICOMMAND のデフォルトの動作は、デフォルトの Python スクリプトが正しい場所にあり、かつ変更されていないことに依存します。

AICOMMAND で使用される Python スクリプトには、デフォルトのスクリプトか独自のスクリプトかに関係なく、外部 AI サービスの接続設定が含まれている必要があります。独自のスクリプトには、次の 2 つのオプションがあります。

- **Analytics からの接続設定を使用する** -AICOMMAND パラメーターで指定されたホスト、モデル、AI API キーの値を使用します。

  Python スクリプトで AICOMMAND 値を使用するには、3 つの変数を定義するか、デフォルトの Python スクリプトから変数定義をコピーします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
an_api_key = os.getenv("ACL_PY_API_KEY")
ai_base_url = os.getenv("ACL_PY_AI_BASE_URL")
ai_model = os.getenv("ACL_PY_AI_MODEL")
```

- **独自の方法を使用する**-独自の方法を使用して、ホスト、モデル、AI API キーの値を指定します。独自の方法を使用する場合は、AICOMMAND パラメーターで接続値を指定する必要はありません。

一意の識別子フィールドの作成

AI サービスから返されたテーブルを元のソーステーブルと結合したくても、一意の識別子フィールドがない場合は、AICOMMAND を使用する前に RECNO( ) 関数を使用して識別子フィールドを作成することができます。

1. ソーステーブルで、以下の式を使用する **record_number** という名前の演算フィールドを作成します。

   ```
   RECNO( )
   ```

   RECNO( ) 関数は、テーブル内の各レコードに対して、**record_number** フィールドに一意のレコード番号を追加します。

   詳細については、"DEFINE FIELD . . . COMPUTED コマンド" ページ 1747

2. AICOMMAND を使用し、外部の AI サービスを使用してデータを処理します。
3. **record_number** フィールドを共通キーフィールドとして使用し、AI サービスから返されたテーブルをソーステーブルと結合します。

   詳細については、"JOIN コマンド" ページ 2015を参照してください。

ai_response フィールドでの複数のコンポーネントの分離

AICOMMAND によって返される出力テーブルでは、**ai_response** フィールドの値が複数のコンポーネントまたは要素を含んでいる場合があります。たとえば、以下に示す 1 つの値には、sentiment、sentiment_score、key_reasons、themes という 4 つのコンポーネントが含まれています。themes コンポーネントには、3 つの個別の値が含まれています。

```
感情:Positive, sentiment_score: 0.6, key_reasons(主な理由):clean rooms,
friendly staff, breakfast issues(清潔な部屋、フレンドリーなスタッフ、朝食の問
題)themes(テーマ):cleanliness, staff, food(清潔さ、スタッフ、食べ物)
```

後続の分析をサポートするために、次に示す計算式を使用して、構築する個別の計算フィールドにコンポーネントと値を分離できます。

計算フィールドの構築方法に関する一般的な情報については、「"演算フィールドの定義" ページ 785」を参照してください。

演算フィールドの名前	計算式	結果値
sentiment (感情)	`REGEXREPLACE(ai_response, "sentiment\:\s(.*?),.*", "$1")`	評価する
sentiment_score(感情スコア)	`VALUE(REGEXREPLACE(ai_response, ".*sentiment_score\:\s(.*?),.*", "$1"), 1)`	0.6
key_reasons(主な理由)	`REGEXREPLACE(ai_response, ".*key_reasons\:\s(.*?),\sthemes.*", "$1")`	clean rooms, friendly staff, breakfast issues(清潔な部屋、フレンドリーなスタッフ、朝食の問題)
テーマ	`REGEXREPLACE(ai_response, ".*themes\:\s(.*?)", "$1")`	cleanliness, staff, food (清潔さ、スタッフ、食べ物)
theme_1	`SPLIT(REGEXREPLACE(ai_response, ".*themes\:\s(.*?)", "$1"), ",", 1)`	cleanliness (清潔さ)
theme_2	`SPLIT(REGEXREPLACE(ai_response, ".*themes\:\s(.*?)", "$1"), ",", 2)`	staff(スタッフ)
theme_3	`SPLIT(REGEXREPLACE(ai_response, ".*themes\:\s(.*?)", "$1"), ",", 3)`	food(食べ物)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

APPEND コマンド

2 つ以上の Analytics テーブルからのレコードを結合するには、それらのレコードを新しい Analytics テーブルに追加します。

構文

```
APPEND table_1, table_2, <...n> TO table_name <COMMONFIELDS> <OPEN> <ASCHAR>
<ALLCHAR> <SOURCETABLE>
```

パラメーター

名前	説明
テーブル1, *テーブル2*, *<...n>*	追加するテーブル。 各テーブル内のレコードが、テーブルを指定した順に追加されます。出力テーブルには*テーブル1* のレコード、*テーブル2* のレコード、という順に格納されます。 各ソーステーブルは、レコード構造が同じでも異なっていてもどちらでも構わず、また、並べ替えても並べ替えなくても構いません。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所: ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
COMMONFIELDS	追加対象となるすべてのテーブルに共通のフィールドのみが、出力テーブルに追加されます。

名前	説明
任意	COMMONFIELDS を省略した場合は、すべてのテーブルの全フィールドが出力テーブルに追加されます。ソーステーブルにフィールドがない場所は、出力テーブルでは空白値になります。 **ヒント** これら 2 つのオプションの例を示した図と画面キャプチャについては、" テーブルの追加" ページ 918を参照してください。 **メモ** APPEND コマンドでは、演算フィールドの追加がサポートされていないためです。詳細については、「"演算フィールドがサポートされていない" ページ 1688」を参照してください。 ## フィールドが共通と見なされる条件とは フィールドが共通と見なされるには、フィールドが次のようである必要があります。 ◦ すべてのソーステーブルに出現している ◦ 同じ物理名を持つ ◦ 同じデータ型 (下記) に属している: • 文字 • 数値 • 日付時刻 • 論理 ## 同じ名前、異なるデータカテゴリ 2 つのフィールドが同じ名前を持っているが、異なるデータカテゴリに属している場合には、エラーメッセージが表示され、APPEND コマンドは実行されません。 このエラーメッセージには、APPEND で指定された全テーブルにおけるデータカテゴリの不一致のすべてが表示されます。このメッセージはコマンドログに保存されます。 **メモ** ASCHAR または ALLCHAR を使用してデータカテゴリを一致させることで、このような状況を回避できます。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
ASCHAR 任意	非文字フィールドを文字データカテゴリに変換することで、同じ名前で異なるデータカテゴリのフィールドを一致させます。 たとえば、Employee_ID フィールドは 1 つのテーブルの文字データであり、もう 1 つの表の数値データである 2 つのテーブルを追加します。数値的 Employee_ID フィールドは文字データに変換され、2 つのフィールドはエラーなしで追加されます。Employee_ID フィールドは文字データに変換され、2 つのフィールドはエラーなしで最後に追加されます。 ALLCHAR も指定されている場合、ASCHAR は無視されます。
ALLCHAR 任意	文字データカテゴリに最後に追加されるすべてのテーブルのすべての非文字フィールドを変換します。 この文字データへのグローバル変換により、すべて同じ名前のフィールドはエラーなしで最後に

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	追加されます。 **メモ** 最後に追加後は、フィールドに含まれているデータに応じて、最後に追加されたフィールド全体のデータカテゴリを変更することができます。
SOURCETABLE 任意	出力テーブルに**ソーステーブル**フィールド(`Source_Table`)を含めます。 出力テーブルの各レコードの[**ソーステーブル**]フィールドには、そのレコードのソーステーブルが表示されます。 **ヒント** 追加するソーステーブルの名前を含めておくと、出力テーブルのデータを分析する際に役立つ可能性のある情報が得られます。

例

3つの月次取引テーブルを最後に追加する

以下の例では、3つの月次取引テーブルが追加され、それらのテーブル内のすべてのフィールドを追加した四半期取引テーブルが出力されます。

```
APPEND Trans_Jan, Trans_Feb, Trans_Mar TO Trans_Q1
```

3つの従業員テーブルを最後に追加し、共通フィールドのみを含める

以下の例では、3つの課員テーブルが追加され、それらのテーブル内の共通フィールドのみを追加したマスター従業員テーブルが出力されます。

```
APPEND Employees_central, Employees_east, Employees_west TO Employees_
master COMMONFIELDS
```

3 つの従業員テーブルを最後に追加し、異なるデータカテゴリのフィールドを一致させる

以下の例では、3 つの部門別従業員テーブルを最後に追加されており、そこでは、いくつかの同じ名前のフィールドは異なるデータカテゴリを使用しています。

最初の例では、一致のために必要な場合のみ、非文字フィールドを文字データカテゴリに変換しています:

```
APPEND Employees_central, Employees_east, Employees_west TO Employees_
master ASCHAR
```

2 番目の例では、一致に必要かどうか関わらず、すべての非文字フィールドを文字データカテゴリに変換しています:

```
APPEND Employees_central, Employees_east, Employees_west TO Employees_
master ALLCHAR
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、"テーブルの追加" ページ 918を参照してください。

機能の仕組み

APPEND コマンドは、2 つ以上のテーブル内のレコードを追加した新しいテーブルを作成することで、それらのテーブル内のレコードを結合します。ここで、追加とはレコード グループを別のレコード グループの末尾に付加することです。

同じ物理名と同じデータカテゴリを持つソース テーブル フィールドは、互いのフィールドに直接追加されます。

すべてのソース テーブルにおいて一意である物理名を持つフィールドは、出力テーブルには追加されますが、互いのフィールドには直接追加されません。

> **ヒント**
> 名前が異なるフィールドを直接追加したい場合は、事前に各テーブル レイアウト内のフィールドの物理名を統一しておいてください(フィールドが同じデータカテゴリに属しているか、ASCHAR または ALLCHAR を使用してフィールドのデータカテゴリを一致させていると仮定します。)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

APPEND の使用に適する場面

APPEND は、構造が同じまたは類似である複数のテーブル内のデータを結合したい場合に使用できます。たとえば、月次テーブルまたは四半期テーブルを年次テーブルに結合する場合に使用することをお勧めします。

> **ヒント**
> APPEND コマンドを 1 回実行しただけで、APPEND オプションを指定した EXTRACT コマンドの複数回の実行結果が置き換えられます。

JOIN や DEFINE RELATION の代替としては使用できない

APPEND は JOIN および DEFINE RELATION コマンドの代替としては使用できません。その理由は、共通キーフィールド内の一致する、または一致しない値に基づいてレコードを包含または除外することができないためです。APPEND では、すべてのソーステーブル内の全レコードが出力テーブルに追加されます。

類似性がまったくないテーブルの追加

類似性がまったくないテーブル、つまり共通のフィールドがない 2 つ以上のテーブルを追加することができます。類似性がないテーブルを追加することが分析目的に資する場合もあります(これは APPEND コマンドの意図した主な用途ではありませんが) 。

日付時刻フィールドの追加

2 つ以上の日付時刻フィールドを追加するには、次の条件を満たす必要があります。

- 物理名が同じ
- データカテゴリが同じ(日付時刻)
- データサブタイプが同じ(日付、日付時刻、時刻)
- タイムゾーンインジケーターの使用有無の一致 - 追加対象となるすべてのフィールドで使用するか、使用しないかのいずれか

2 つの日付時刻フィールドが同じ名前を持っているが、その他の条件のいずれかを満たしていない場合には、エラーメッセージが表示され、APPEND コマンドは実行されません。

エラーメッセージには、APPEND で指定された全テーブルにおいて満たされなかったすべての条件が表示されます。このメッセージはコマンドログに保存されます。

> **メモ**
> 異なる日付時刻フィールドを文字データカテゴリに変換してすることでこれらのフィールドを一致させ、それから最後に追加ことができます。このアプローチでは、データを 1 つのテーブルに結合することができます。ただし、ソースデータの性質によっては、結合されたデータを日付時刻データに戻すことができない場合があります。

自動調整

次の場合、APPEND コマンドにより、フィールドを追加するために、フィールドが自動的に調整されます。

フィールドのデータカテゴリ	調整の実行
文字	◦ 異なるフィールド長は調整されます。 ◦ フィールドを ASCII または UNICODE データ型に変換することで、カスタム、PCASCII、EBCDIC など様々な文字データ型が調整されます。
数値	◦ 異なるフィールド長は調整されます。フィールドは ACL データ型に変換されます。 ◦ 異なる小数点以下桁数が定義されている場合は、調整されます。小数点以下桁数は、必要に応じて数値の末尾にゼロが付加されて、最大の桁数に統一されます。フィールドは ACL データ型に変換されます。 ◦ フィールドを ACL データ型に変換することで、Print、Float、EBCDIC、Micro など複数のデータ型が調整されます。
日付時刻	◦ フィールドを Analytics のデフォルト書式に変換することで、ソースデータ内にある複数の日付書式、日付時刻書式、時刻書式が調整されます。 • YYYYMMDD • YYYYMMDD hh:mm:ss • hh:mm:ss

自動調整が実行されない場合とは

次の場合、フィールドは Analytics によって自動調整されません。エラーメッセージが表示され、追加操作は実行されません。

- 名前が同じ 2 つのフィールドが異なるデータカテゴリに属する
- 名前が同じ 2 つの日付時刻フィールドが異なる日付時刻サブタイプ(日付、日付時刻、時刻) に属する
- 名前が同じ 2 つの日付時刻フィールドにおいて、タイムゾーンインジケーターの使用有無が一致していない

> **メモ**
> 同じ名前で異なるデータカテゴリのフィールドのユーザー指定の一致については上記で説明されています。詳細については、「"ASCHAR" ページ 1684」および「"ALLCHAR" ページ 1684」を参照してください。

演算フィールドがサポートされていない

APPEND コマンドでは、演算フィールドの追加がサポートされていないためです。テーブルを追加する場合、ソーステーブル内のすべての演算フィールドは自動的に出力テーブルから除外されます。

あるソーステーブル内の演算フィールドが、別のソーステーブル内の物理フィールドと同じ名前を持っている場合には、エラーメッセージが表示され、APPEND コマンドは実行されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 演算フィールドを追加するには、まずこのようなフィールドを抽出して、物理フィールドに変換します(詳細については、"EXTRACT コマンド" ページ 1834を参照してください。) 次に、抽出したテーブルを追加操作で使用します。
> 別のアプローチとしては、追加された出力テーブルに演算フィールドを再作成します。

レコード ノート フィールドがサポートされていない

APPEND コマンドでは、レコード ノート フィールドの追加がサポートされていないためです。テーブルを追加する場合、ソース テーブル内のすべてのレコード ノート フィールドは自動的に出力テーブルから除外されます。

あるソース テーブル内のレコード ノート フィールドが、別のソース テーブル内の物理フィールドと同じ名前を持っている場合には、エラー メッセージが表示され、APPEND コマンドは実行されません。

レコード ノート フィールドは、レコードにノートを追加したときに Analytics によって自動的に生成されるものです。

レコード長

追加時にすべてのソース テーブル内の全フィールドを含めるには、出力テーブルのレコード長がソース テーブル内の最も長いレコードより長くなる可能性があります。

出力テーブルのレコード長が Analytics の上限である 32 KB を超えると、エラー メッセージが表示されます。

追加と小数点以下桁数

小数位がある数値フィールドの追加は、特定の動作によって制御されます。

小数位設定

APPEND コマンドでは、テーブル レイアウトのフィールド定義にある**小数位**設定に定義された小数点以下桁数が使用されます。

> **メモ**
> **小数位**設定は、ソース データ内の実際の小数点以下桁数とは同じでない場合があります。**小数位**設定を超える小数点以下桁数は未定義のため、計算では丸められます。

統一されていない小数位設定

最後に追加された数値フィールドの**小数位**設定が統一されていない場合には、それらのフィールドは ACL データ型に変換され、最も長い**小数位**設定に自動的に調整されます。

最も長い**小数位**設定を超えるソース データ ファイル内の小数点以下桁数は、APPEND で生成される出力テーブルから**除外**されます。

統一されている小数位設定

追加された数値フィールドの**小数位**設定が統一されている場合には、データ型変換も調整も行われません。

小数位設定を超えるソース データ ファイル内の小数点以下桁数は、APPEND で生成される出力テーブルに**追加**されます。

並べ替え

ソース テーブルに存在するすべての並べ替え順は、出力テーブル内のそれぞれのレコード セットで別々に保持されます。

たとえ両方のテーブルのレコードが並べ替えられていても、結果として生じる結合されたテーブルは、並べ替えられていないテーブルと見なされます。これは、抽出されたレコードを出力先テーブルの末尾にグループとして追加するときに、出力先テーブルの既存の並べ替え順が何も考慮されないからです。

たとえば、月次または四半期テーブルを追加して年次テーブルを作成する場合は、月次または四半期データの内部並べ替えは保持されます。必要であれば、追加操作を実行した後で、出力テーブルを並べ替えることもできます。

フィールドの順序の使用方法

共通フィールド

ソース テーブルの共通フィールドは、同じ順序になっていなくても追加できます。

たとえば、以下のフィールドは順序が異なっていても正常に追加されます。

テーブル	フィールド
テーブル1	ラスト ネーム | ファースト ネーム | ミドル ネーム
テーブル2	ファースト ネーム | ミドル ネーム | ラスト ネーム

出力テーブル内でのフィールドの順序は、APPEND コマンドに指定した最初のテーブルによって決まります。したがって、上の例では、出力テーブルの順序は次のようになります。

- ラスト ネーム | ファースト ネーム | ミドル ネーム

共通でないフィールド

ソース テーブル内の共通でないフィールドは、選択したテーブル グループに出現している順に出力テーブルに出力されます。

たとえば、以下の 2 つのテーブルを追加する場合を考えます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル	フィールド
テーブル1	役職 | ラストネーム | ファースト ネーム | ミドルネーム
テーブル2	ファーストネーム | ミドルネーム | ラストネーム | 生年月日

出力テーブルでの順序は次のようになります。

- 役職 \| ラストネーム \| ファーストネーム \| ミドルネーム \| 生年月日

代替列見出し

ソーステーブルの代替列見出しは、出力テーブルにも出力されます。複数のソーステーブルで同じフィールドに代替列見出しがある場合は、最初に選択したテーブルの代替列見出しが優先的に出力されます。

ASSIGN コマンド

変数を作成し、変数に値を割り当てます。

構文

```
ASSIGN variable_name = value <IF test>
```

> **メモ**
> ASSIGN キーワードを明示的に指定することをお勧めします。スクリプトが読みやすくわかりやすくなります。ただし、ASSIGN を省略し、次のように指定することもできます。
>
> ```
> variable_name = value
> ```

パラメーター

名前	説明
変数名	値を割り当てる変数の名前。変数自体が存在していない場合は、変数が作成されます。変数が既に存在する場合は、新しい値で更新されます。 代入変数に使用される変数の名前に、é のような英語以外の文字は使用しないでください。変数名に英語以外の文字が含まれていると、変数の代入が失敗します。 > **メモ** > 変数の名前は、31 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
値	変数に割り当てる値。新しい変数が作成される場合、変数の型は*値*のデータ型に基づいて決定されます。
IF テスト 任意	変数を作成したり変数に値を割り当てたりするには true となる必要のある条件式。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

変数に値を割り当てる

現在のレコード内の **Amount** フィールドの値を変数 *v_current_amount* に割り当てるとします。

```
ASSIGN v_current_amount = Amount
```

変数に条件付きで値を割り当てる

変数 *v_counter* が 10 未満の場合にのみ、変数 *v_quantity* の値を 1 に更新する必要があるとします。

v_counter が 10 以上の場合は割り当てが行われず、*v_quantity* の値は変わりません。

オプションの ASSIGN キーワードは省略されている点に注目してください。

```
v_quantity = 1 IF v_counter < 10
```

備考

変数の使用について詳しくは、「"ACLScript での変数の操作" ページ 1576」を参照してください。

変数の期間

変数は現在の ACL Analytics セッションの間のみ有効です。通常、Analytics プロジェクトを閉じると、プロジェクトのすべての変数が自動的に削除されます。

変数を Analytics プロジェクトで永続的に保存する場合は、変数名の先頭にアンダースコア(_) を付けてください。

```
ASSIGN _variable_name = value
```

演算フィールドまたはGROUPで使用される変数の再割り当て

以下の場合に既存の変数に値を割り当てると、その新しい値は割り当てられるものの、前の値の長さおよび小数点以下桁数は保持されます。

- 変数が演算フィールド内で使用されている場合
- GROUP内で変数に値が再度割り当てられる場合

必要に応じて、新しい値の長さを伸ばしたり切り詰めたり、小数点以下桁数が調整されます。

上記以外の場合に変数に値を再度割り当てると、前の値、その長さおよび小数点以下桁数は上書きされます。

Analyticsコマンドによって作成される変数

Analyticsのダイアログボックスで情報を入力する、またはスクリプトを実行することで、特定のコマンドが実行されると、Analyticsによってシステム変数が自動的に作成されます。これらの変数とそれに含まれる値は、後続のAnalyticsコマンドを処理する際に利用できます。

システム変数の値は、同じコマンドを再度実行すると、更新された値に置き換わります。

詳細については、「"Analyticsコマンドによって作成されたシステム変数" ページ 1606」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

BENFORD コマンド

フィールドに表示される最初の桁(1 ~ 9)や最初の桁の組み合わせの数をカウントし、実数と予測数を比較します。予測数はベンフォードの法則によって計算されます。

構文

```
BENFORD <ON> numeric_field <LEADING n> <IF test> <BOUNDS> <TO {SCREEN|table_
name|GRAPH|PRINT}> <LOCAL> <HEADER header_text> <FOOTER footer_text>
<WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND> <OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
ON *数値フィールド*	分析する数値フィールド。 **メモ** 取引金額などの「自然発生数」を含むフィールドを選択します。ベンフォード分析は、いかなる方法でも制約を受けた数値データには適していません。 詳細については、「"ベンフォード分析を使用してテストできるデータ" ページ 1697」を参照してください。
LEADING *n* 任意	分析する先頭桁数。*n* の値は 1 から 6 の範囲で指定します。 LEADING を省略した場合は、デフォルト値の 1 が使用されます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
BOUNDS 任意	出力結果に計算された上限および下限値を含めます。 出力結果の 2 つ以上のカウントが境界のいずれかを超える場合、データは操作された可能性があり、調査が必要になります。
TO SCREEN | *テーブル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します

名前	説明
任意	**ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します テーブル名、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それを Analytics の表示領域に表示します ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲*	処理するレコード数 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

例

結果をグラフに出力する

Amount フィールドに対して BENFORD コマンドを実行し、その結果をグラフに出力します。

```
BENFORD ON Amount LEADING 2 BOUNDS TO GRAPH
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" ベンフォード分析の実行" ページ 1376」を参照してください。

ベンフォード分析を使用してテストできるデータ

ベンフォード分析は、会計金額、取引金額、費用、またはアドレス番号などの「自然発生数」から構成される数値データをテストする目的でのみ、使用してください。ベンフォード分析は、いかなる方法でも制

約を受けた数値データには適していません。

ベンフォード分析に適した数値データを特定するには、次のガイドラインに従ってください。

- **データセットのサイズ** -有効は分布をサポートするには、データセットが十分に大きいサイズである必要があります。ベンフォード分析では、499 レコード以下の場合には、信頼できる結果が得られない場合があります。
- **先頭の数の要件** -1 ~ 9 のすべての数値が、先頭の数として発生する可能性がなければなりません。
- **先頭の数の組み合わせの要件** -0 ~ 9 のすべての数値が、先頭から 2 番目の数および分析対象の追加の数として発生する可能性がなければなりません。
- **制約されたデータ** -あらかじめ定義されたパターンに従って割り当てまたは生成された数値データは、ベンフォード分析に適していません。たとえば、次の分析では、ベンフォード分析を使用しないでください。
  - 連番の小切手または請求書番号
  - 特定のパターンにマッピングされる社会保障番号または電話番号
  - 特定の数字が出現しない範囲がある番号体系
- **乱数** -乱数生成器で生成された数値は、ベンフォード分析に適していません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CALCULATE コマンド

1 つ以上の式の値を計算します。

構文

```
CALCULATE expression <AS result_label> <,...n>
```

パラメーター

名前	説明
式	計算する式。 式は次の 4 種類のいずれかにすることができます。 ◦ 文字 ◦ 数値 ◦ 日付時刻 ◦ 論理 式が複数ある場合は、カンマで区切ります。 `CALCULATE 4.7 * 18.5, 1 + 2, "a" + "b"`
AS *結果ラベル* 任意	画面と Analytics コマンド ログに表示する結果の名前。 *結果ラベル* パラメーターには、引用符で囲まれた文字列か有効な文字式を指定する必要があります。 このパラメーターを指定しない場合は、計算を行う式が結果名として使用されます。

例

単純な計算を行う

CALCULATE を使用して、4.70 を 18.50 で乗算し、結果の 86.95 を返します。

```
CALCULATE 4.70 * 18.50
```

計算結果に名前を付ける

定義済みの販売価格と単価のフィールドを使って、現在選択されているレコードの粗利益を導出するには、CALCULATE を使用します。

```
CALCULATE Sale_price - Unit_cost AS "Margin"
```

結果は画面とログで、"Margin" と表示されます。

備考

機能の仕組み

CALCULATE には、Analytics の関数、変数、および現在選択されているレコード内データにアクセスしながら計算する機能があります。

コマンドの出力

CALCULATE をどこで実行するかによって、異なる場所に結果が出力されます。

- **コマンド ラインでコマンドを入力した場合** -結果は画面に表示されます
- **スクリプト内でコマンドを使用した場合** -結果はログに記録されます。

結果ラベル パラメーターの値は変数ではないのでスクリプト内で使用できません。これは単に画面またはログで計算を識別するために使用されます。

出力における小数点以下桁数

数値計算の結果の小数位は、式の中で小数位が最も多い式要素と同じになります。

1 が返されます。

```
CALCULATE 365/52/7
```

1.0027 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
CALCULATE 365.0000/52/7
```

テーブル入力の操作

式にフィールド値が含まれる場合は、そのフィールドが属するテーブルを開いておく必要があります。CALCULATE コマンドで分析するレコードに移動するためには、FIND、SEEK、または LOCATE コマンドを使用することができます。

CLASSIFY コマンド

文字または数値フィールドの等しい値に基づいてレコードをグループ化する各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。

構文

```
CLASSIFY <ON> key_field <SUBTOTAL numeric_field <...n>|SUBTOTAL ALL <EXCLUDE
numeric_field <...n>>> <INTERVALS number> <SUPPRESS> <TO {SCREEN|table_
name|GRAPH|PRINT}> <LOCAL> <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
<HEADER header_text> <FOOTER footer_text> <KEY break_field> <OPEN> <APPEND>
<STATISTICS>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* 任意	分類する文字または数値フィールド。 キーフィールドの最大長は 2048 文字です。 2048 文字より長いキーフィールドを使用してテーブルを分類化したい場合は、SUMMARIZE コマンドを使用します。SUMMARIZE コマンドにはキーフィールドの長さ制限はありません。
SUBTOTAL *数値フィールド <...n>* | SUBTOTAL ALL 任意	グループごとに小計を計算する 1 つ以上の数値フィールドまたは式。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。テーブル内のすべての数値フィールドについて小計を求める場合は ALL を指定します。
EXCLUDE *numeric_field* 任意	SUBTOTAL ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、SUBTOTAL ALL を微調整できます。 EXCLUDE は SUBTOTAL ALL の直後に置く必要があります。例: `SUBTOTAL ALL EXCLUDE field_1 field_2`
INTERVALS *数* 任意	出力結果のグループの最大数。 分類化されるフィールドにある同一値セットの数が指定された最大数を超える場合は、列の先頭から数えた同一値セット数のみの同一値セットが使用されます。 最大数を超える同一値セットは、"OTHER"(その他) というグループにまとめられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	INTERVALS を省略した場合は、分類化されるフィールドの同一値セットごとに 1 つのグループが作成されます。 **メモ** このパラメーターは Analytics のユーザー インターフェイスには実装されていません。ACLScript 構文の一部としてのみ使用することができます。
SUPPRESS 任意	**メモ** INTERVALS も指定されていない場合は使用できません。SUPPRESS は Analytics のユーザー インターフェイスには実装されていません。スクリプトまたはコマンド ラインで、ACLScript 構文の一部としてのみ使用することができます。 INTERVALS で指定された最大数を超える同一値セットは、コマンド出力から除外します。
TO SCREEN | *テーブル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例: `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それを Analytics の表示領域に表示します ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。

名前	説明
	メモ Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
KEY *ブレークフィールド* 任意	小計計算をグループ化するフィールドまたは式。*ブレークフィールド*の値が変わるたびに、小計が計算されます。 *ブレークフィールド*は、文字フィールドか式である必要があります。指定できるフィールドは 1 つだけですが、1 つ以上のフィールドを含んでいる式を使用することができます。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
STATISTICS 任意	**メモ** SUBTOTAL も指定されていない場合は使用できません。 すべての SUBTOTAL フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算します。

例

顧客ごとの総取引額

Customer_Number(顧客番号) フィールドに基づいて Ar(売掛金) テーブルを分類化し、**Trans_Amount**(取引額) フィールドの小計を求めたいとします。出力結果は、顧客ごとでグループ化され、各顧客の総取引額が含まれます。

```
OPEN Ar
CLASSIFY ON Customer_Number SUBTOTAL Trans_Amount TO "Customer_
total.FIL"
```

顧客ごとの取引額の合計、平均、最小、および最大

前の例と同様に、**Customer_Number**(顧客番号) フィールドに基づいて Ar(売掛金) テーブルを分類化し、**Trans_Amount**(取引額) フィールドの小計を求めます。

今回は、各顧客の取引額の平均値、最小値、および最大値を計算するために STATISTICS を追加します。

```
OPEN Ar
CLASSIFY ON Customer_Number SUBTOTAL Trans_Amount TO "Customer_
stats.FIL" STATISTICS
```

同じ請求金額

AP_Trans(買掛取引) テーブルに2回以上出現する請求金額を特定したいとします。

それには、テーブルを **Invoice_Amount**(請求金額) フィールドで分類化します。出力結果は請求金額によってグループ化され、2回以上出現する請求金額を特定するために使用できる関連カウントとともに表示されます。

```
OPEN Ap_Trans
CLASSIFY ON Invoice_Amount TO "Grouped_invoice_amounts.FIL" OPEN
SET FILTER TO COUNT > 1
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" データの分類化" ページ 1320を参照してください。

機能の仕組み

CLASSIFY は、文字または数値フィールドに同じ値を持つレコードをグループ化します。

出力にはグループごとに、ソーステーブルのうち、そのグループに属するレコードの数が記録された特別なレコードが含まれます。

並べ替えとCLASSIFY

CLASSIFY では、データは並べ替えられていてもいなくても処理できます。出力は、自動的に昇順に並べ替えられます。

自動生成された小計と統計フィールドの名前

STATISTICS を使用して、1つ以上の SUBTOTAL フィールドで統計演算を実行し、結果を Analytics テーブルに出力する場合は、パラメーターによって自動生成されたフィールドの名前は次のようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

自動生成されたフィールドの説明	出力テーブルのフィールド名	出力テーブルの列見出し(表示名)
小計フィールド	*集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Total** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*
平均フィールド	**a_***集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Average** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*
最小フィールド	**m_***集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Minimum** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*
最大フィールド	**x_***集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Maximum** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*

CLOSE コマンド

Analytics のテーブル、インデックス ファイル、またはログ ファイルを閉じ、**スクリプト 記 録** セッションを終 了します。

構 文

```
CLOSE <table_name|PRIMARY|SECONDARY|INDEX|LOG|LEARN>
```

パラメーター

名 前	説 明
テーブル名 |PRIMARY|SECONDARY|INDEX|LOG|LEARN 任 意	閉じる対 象 となる項 目 は次 のとおりです。 ◦ ***テーブル名*** -閉じる対 象 となる Analytics テーブルの名 前 ◦ **PRIMARY** -Analytics の主 テーブルが閉じられます。 CLOSE をパラメーターなしで使 用すると主 テーブルを閉じます。 ◦ **SECONDARY** -Analytics の副 テーブルが閉じられます。 ◦ **INDEX** -Analytics テーブルに適 用されている現 在 のインデックスが閉じられます。 ◦ **ログ** -SET LOG コマンドを使 用して別 のログ ファイルが指 定されている場 合 、ログ ファイルをデフォルト のコマンド ログに戻します。 ◦ **LEARN** -アクティブな **スクリプト レコーダー** セッションを終 了し、セッションが記 録されたスクリプト ファイルを保 存するかどうかを確 認します。 LEARN はスクリプト 内 で使 用することができますが、その目 的とする用 途 はコマンド ラインにあります。**スクリプト レコーダー**は、ACLScript のユーザー インターフェイスでダイアログボックスを使 用して実 行されるコマンドの Analytics 構 文を記 録します。

例

名 前 によってテーブルを閉じる

Inventory という名 前 のテーブルを閉じるには、次 のようにします。

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
CLOSE Inventory
```

種類によってテーブルを閉じる

現在の副テーブルを閉じるには、次のようにします。

```
CLOSE SECONDARY
```

デフォルトの Analytics コマンド ログに戻す

スクリプトのデータ検証フェーズを別のログ ファイルに取り込んだ後で、ログ ファイルをデフォルトのコマンド ログに再設定するには、次のようにします。

```
SET LOG TO "DataVerificationPhase.log"
COMMENT Execute data verification commands
CLOSE LOG
```

備考

CLOSE を使用しない場合とは

Analytics テーブルは通常、閉じる必要がありません。アクティブな Analytics テーブルは、ユーザーが別のテーブルを開けば自動的に閉じられるからです。主テーブルも、OPEN コマンドや QUIT コマンドを実行する前に自動的に閉じられます。

CLOSE で Analytics プロジェクトを閉じることはできません。代わりに QUIT を使用します。

関連するフィールドおよびテーブル

主テーブルや副テーブルを閉じると、関連するすべてのフィールド定義がメモリから解放されます。テーブルが閉じられる前に、テーブル レイアウトへの変更が保存されます。

テーブルの関連付けが定義された Analytics プロジェクトで CLOSE コマンドを実行すると、主テーブルと副テーブルがともに閉じられます。また、関連するテーブルも閉じられます。

CLUSTER コマンド

1 つ以上の数値フィールドの類似した値に基づいて、レコードをクラスターにグループ化します。クラスターは単次元または多次元です。

> **メモ**
> Analytics を 32 ビット コンピューターで実行する場合は、CLUSTER コマンドはサポートされません。このコマンドに必要な演算は、プロセッサーの負荷が高いため、64 ビット コンピューターの方が適しています。

構文

```
CLUSTER ON key_field <...n> KVALUE number_of_clusters ITERATIONS number_of_
iterations INITIALIZATIONS number_of_initializations <SEED seed_value>
<OTHER field < ...n>|OTHER ALL> TO table_name <IF test> <WHILE test> <FIRST
range|NEXT range> OPEN {no_keyword|NOCENTER|NOSCALE}
```

パラメーター

名前	説明
ON *キー フィールド <...n>*	クラスター化する 1 つ以上の数値フィールド。複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。
KVALUE *クラスター数*	出力結果で生成されるクラスター数。 詳細については、「"クラスター数 (K 値) の選択" ページ 1371」を参照してください。
ITERATIONS *繰り返し数*	クラスター計算が再実行される最大回数。
INITIALIZATIONS *初期化数*	ランダム中心の初期セットを生成する回数。
SEED *シード値* 任意	Analytics の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。 SEED を省略した場合は、シード値がランダムに選択されます。
OTHER *フィールド <...n>* | OTHER ALL 任意	出力に含める 1 つ以上の追加フィールド。 ◦ **OTHER *フィールド <...n>*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	◦ **OTHER ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 > **メモ** > キーフィールドは自動的に出力フィールドに含まれます。ただし、NOSCALE を指定しないと、値が調整されます。OTHER を使用すると、2 番目の調整されていないキーフィールドを含めることができます。
TO *テーブル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` > **メモ** > テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** > WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

名前	説明
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
キーワードなし | NOCENTER | NOSCALE	クラスターを計算する前にキーフィールドの数値を前処理するメソッド。 ◦ ***キーワードなし*** -キーフィールド値の中央を平均ゼロ (0) にし、標準偏差で除算して調整します。これは、値をz得点相当(標準得点)に変換するプロセスです。 ◦ **NOCENTER** -標準偏差で除算してキーフィールド値を調整しますが、中央を平均ゼロ(0)にしません。 ◦ **NOSCALE** -元のキーフィールド値を使用します。中央合わせや調整は行いません。 詳細については、「"データ処理方法の指定" ページ 1373」を参照してください。

例

請求金額でのクラスター

Invoice_Amount フィールドで売掛金テーブルを階層化するほかに、同じフィールドでクラスター化することも決定します。

- 階層化により、$1000 間隔などのあらかじめ定義された数値の境界を使用して、金額が階層にグループ化されます。
- クラスターにより、前もって数値の境界を決定せずに、データに存在する金額の有機グループを検出します。

```
OPEN Ar
CLUSTER ON Invoice_Amount KVALUE 8 ITERATIONS 30 INITIALIZATIONS 10
OTHER No Due Date Ref Type TO "Clustered_invoices" NOSCALE
```

各出力クラスターに含まれるレコード数を簡単に検出する方法として、Clustered_invoices 出力テーブルを **Cluster** フィールドで分類します。

```
OPEN Clustered_invoices
CLASSIFY ON Cluster TO SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" データのクラスター" ページ 1367を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

COMMENT コマンド

処理に影響を与えずに、スクリプトに注釈を追加します。

構文

単一行コメント

```
COMMENT comment_text
```

複数行コメント

```
COMMENT
  comment_text
  <...n>
<END>
```

> **メモ**
> コメント テキストの行の前には、^ キャラット文字を使用しないでください。キャラットは .acl プロジェクト ファイルにおいて特殊な使用方法があり、コメントの前にキャラットを置くと、個別の行のコメント テキストは保存されません。

パラメーター

名前	説明
コメント テキスト	追加するコメント。 ◦ **単一行コメント** -改行なしでコメント テキスト全体を入力します。 ◦ **複数行コメント** -COMMENT コマンドの直後の行から、必要な数のコメント テキストを入力します。 複数行コメントを終了するには、別々の行で END キーワードを指定するか、空白行を指定します。
END 任意	複数コメント行を伴うCOMMENT コマンドの終了。 END を使用する場合は、これを最後のコメント行の直後の行に入力する必要があります。END を使用しない場合、最後のコメント行の直後には空白行を挿入する必要があります。

例

単一行コメント

単一行コメントは、スクリプトを将来保守するユーザーへの説明を追加するため、各コマンドの前に使用します。

```
COMMENT Generate the standard deviation and average.
STATISTICS ON %v_amt% STD TO SCREEN NUMBER 5
COMMENT Create fields for storing standard deviation and average.
DEFINE FIELD Standard_Dev COMPUTED STDDEV1
DEFINE FIELD Average COMPUTED AVERAGE1
```

複数行コメント

作成する各スクリプトの先頭に、そのスクリプトの目的を説明する複数行コメントを記述することができます。

```
COMMENT
  This analytic identifies multiple records having common
  transaction originator IDs (like vendor ID or merchant ID)
  where the transaction date values are either equal or one day apart.
  This analytic can be used for split invoices, split purchase orders,
  split requisitions, and split corporate card transactions.
END
```

備考

COMMENT の用途

COMMENT の用途は、スクリプトの目的や使用するロジックに関する情報、またスクリプトで必要な入力、定義した各変数の目的などの情報を含めることです。

スクリプトが実行されるたびに、スクリプト中のコメントも Analytics コマンド ログに書き込まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

COUNT コマンド

現在のビュー内のレコードの合計数や、指定した条件を満たすレコード件数をカウントします。

構文

```
COUNT <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
```

パラメーター

名前	説明
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

Analytics の出力変数

名前	含む
COUNT*n*	コマンドによって計算されたレコード数。 ◦ 変数名が COUNT1 の場合、それは最近実行されたコマンドのレコード数を格納しています。 ◦ 変数名 COUNT*n* の *n* が 1 より大きい場合、変数は GROUP コマンドの内で実行されたコマンドのレコード数を格納しています。 *n* の値は GROUP 内のコマンドの行番号に基づいて割り当てられます。たとえば、コマンドが GROUP コマンドの 1 行下にある場合、値は COUNT2 が割り当てられます。コマンドが GROUP コマンドの 4 行下にある場合、値は COUNT5 が割り当てられます。

例

COUNT1 を保管する

COUNT コマンドの結果は COUNT1 出力変数に保管されます。この変数の値を取得してユーザー定義変数に保管することができます。

COUNT コマンドが実行されるたびに、COUNT1 変数が上書きされます。したがって、この変数の値は、テーブルにフィルターを適用した後でこのコマンドが再度実行される前に、ユーザー定義変数に格納しておく必要があります。

```
OPEN CustomerAddress
COUNT
TotalRec = COUNT1
SET FILTER TO ModifiedDate > '20100101'
COUNT
TotalFilteredRec = COUNT1
```

備考

COUNT の用途

COUNT コマンドの用途は、Analytics テーブル内のレコード数をカウントしたり、特定のテスト条件を満たすレコードのみをカウントしたりすることです。テスト条件を指定しないと、Analytics テーブル内のレコードの合計が表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

COUNT へのフィルターの影響

ビューにフィルターが適用されている場合は、フィルターリング条件の適用後、ビュー内に残っているレコード数がカウントされます。

CREATE LAYOUT コマンド

特定のスクリプト作成状況で必要になる場合がある、空の Analytics テーブル レイアウトを作成します。

構文

```
CREATE LAYOUT layout_name WIDTH characters <RECORD 0|RECORD 1>
```

パラメーター

名前	説明
レイアウト名	レイアウトの名前。
WIDTH *文字数*	レコード長の文字単位。
RECORD 0 | RECORD 1 任意	◦ `RECORD 0` を指定するか、またはこのパラメーターを省略した場合は、レコードもソース データ ファイルもないテーブル レイアウトが作成されます。 ◦ `RECORD 1` を指定した場合は、1 件の空レコードと *レイアウト名*.fil というソース データ ファイルを持つテーブル レイアウトが作成されます。

例

レコードのない空のテーブル レイアウトを作成する

レコード長が 100 文字である空のテーブル レイアウトを作成するには、次のようにします。

```
CREATE LAYOUT empty_table WIDTH 100
```

1 件のレコードを含む空のテーブル レイアウトを作成する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次を作成します。

- 1 件の空のレコードを含む空のテーブル レイアウト
- 50 文字のレコード長
- `empty_table.fil` という対応する Analytics データ ファイル

```
CREATE LAYOUT empty_table WIDTH 50 RECORD 1
```

備考

作成されるこの空のテーブル レイアウトには、**Field_1** という文字フィールドがあります。このフィールドの長さは、WIDTH で指定したレコード長と同じです。

CROSSTAB コマンド

2 つ以上の文字または数値フィールドの値の等しい組み合わせに基づいてレコードをグループ化し、結果のグループを行と列のグリッドに表示します。各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。

構文

```
CROSSTAB {ON row_field <...n>|ON ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} COLUMNS
column_field <SUBTOTAL numeric_field <...n>|SUBTOTAL ALL <EXCLUDE numeric_
field <...n>>> TO {SCREEN|table_name|filename|GRAPH|PRINT} <LOCAL> <IF test>
<WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND> <COUNT> <OPEN> <HEADER
header_text> <FOOTER footer_text>
```

パラメーター

名前	説明
ON *行フィールド <...n>* | ON ALL	結果として生じる行列グリッドの行に使用する、1 つ以上の文字または数値フィールドまたは式。 ◦ **ON *行フィールド <...n>*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。また、異なるデータ型を指定できます。 1 つ以上のフィールドを使用する場合、フィールドはリストの順序で含まれます。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します すべてのフィールドを使用する場合、フィールドは、テーブルレイアウトに表示される順序で含まれます。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例： `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`
COLUMNS *列フィールド*	結果として生じる行列グリッドの列に使用する、文字または数値フィールドまたは式。列に使用するフィールドや式は、1 つしか指定できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
SUBTOTAL *数値フィールド <...n>* | SUBTOTAL ALL 任意	グループごとに小計を計算する 1 つ以上の数値フィールドまたは式。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。テーブル内のすべての数値フィールドについて小計を求める場合は ALL を指定します。
EXCLUDE *numeric_field* 任意	SUBTOTAL ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、SUBTOTAL ALL を微調整できます。 EXCLUDE は SUBTOTAL ALL の直後に置く必要があります。例 : `SUBTOTAL ALL EXCLUDE field_1 field_2`
TO SCREEN | *テーブル名* | *ファイル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それを Analytics の表示領域に表示します

名前	説明
	◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
COUNT 任意	レコード数が列に挿入されます。カウントは、SUBTOTAL を使用する場合に便利です。 小計フィールドが何も選択されていない場合は、自動的にカウントが含められます。
開く	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。

例

SUBTOTAL を使って売掛金(Ar)テーブルをクロス集計する

顧客番号(Customer_Number)フィールドと**取引タイプ(Trans_Type)**フィールドを基準にして売掛金(Ar)テーブルをクロス集計したいとします。また、**取引金額(Trans_Amount)**フィールドの値の小計も求めたいとします。

出力は顧客別にグループ化され、さらに各顧客内では取引タイプ別にグループ化されます。出力には、取引タイプごとに各顧客の総取引額が含まれます。

```
OPEN Ar
CROSSTAB ON Customer_Number COLUMNS Trans_Type SUBTOTAL Trans_Amount
COUNT TO SCREEN
```

売掛金(Ar)テーブルをクロス集計することで重複取引を検出する

売掛金(Ar)テーブルから重複取引の証拠を検出したいとします。

これを行うには、売掛金テーブルを**取引金額(Trans_Amount)**フィールドと**取引タイプ(Trans_Type)**フィールドに基づいてクロス集計します。出力では、取引タイプごとに同一の取引額がグループ化され、カウントされます。

```
OPEN Ar
CROSSTAB ON Trans_Amount COLUMNS Trans_Type TO SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" データのクロス集計" ページ 1338」を参照してください。

機能の仕組み

CROSSTAB は、2 つ以上の文字または数値フィールドの値で、同じ組み合わせを持つレコードをグループ化します。

出力には、ピボット テーブルと似た行と列で構成されるグリッドが含まれます。出力にはグループごとに 1 つの行と列の交差が含まれるほか、そのグループに属するソース テーブル内のレコードの数が含まれます。

並べ替えとCROSSTAB

CROSSTAB では、データは並べ替えられていてもいなくても処理できます。出力の*行フィールド*と*列フィールド*は、どちらも自動的に昇順に並べ替えられます。

複数の*行フィールド*を指定する場合は、フィールドはネストされた並べ替えを使用します。ネストの順序は、指定するフィールド順序、または ON ALL を使用している場合はテーブル レイアウトのフィールド順序に従います。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CVSEVALUATE コマンド

従来の変数サンプリングのために、サンプル分析の結果を母集団全体に対して推定するための 4 つの方法があります。

構文

```
CVSEVALUATE BOOKED book_value_field AUDITED audit_value_field ETYPE
{MPU|DIFFERENCE|RATIO SEPARATE|RATIO COMBINED|ALL} STRATA boundary_value
<,...n> POPULATION stratum_count, stratum_book_value <,...n> CONFIDENCE
confidence_level CUTOFF value, certainty_stratum_count, certainty_stratum_
book_value ERRORLIMIT number PLIMIT {BOTH|UPPER|LOWER} <BCUTOFF value,
certainty_stratum_count, certainty_stratum_book_value> <TO
{SCREEN|filename}>
```

パラメーター

> **メモ**
>
> CVSPREPARE および CVSSAMPLE コマンドの出力結果を CVSEVALUATE コマンドの入力として使用している場合は、多数のパラメーター値が既に指定され、変数に格納されています。詳細については、"CVSPREPARE コマンド" ページ 1729と "CVSSAMPLE コマンド" ページ 1734を参照してください。
>
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
BOOKED *簿価フィールド*	評価で使用する数値型の簿価フィールド
AUDITED *監査値フィールド*	評価で使用する数値型の監査金額フィールド
ETYPE MPU | DIFFERENCE | RATIO SEPARATE | RATIO COMBINED | ALL	使用する推定タイプ: • MPU(平均) • 差異 • 比率分離 • 比率結合 • すべて 詳細については、「"どの推定タイプを使用すればよいですか?" ページ 1727」を参照してください。

名前	説明
STRATA *境界値* <,...*n*>	*簿価フィールド*を階層化するために使用される上限の境界値
POPULATION *層カウント*, *層値* <,...*n*>	*簿価フィールド*の各層のレコード数と合計値
CONFIDENCE *信頼度*	従来の変数サンプルの準備段階で使用される信頼度
CUTOFF *値*, *確実性層数*, *確実性層簿価*	◦ ***値*** -従来の変数サンプルの準備およびサンプル段階で使用される上位確実性層カットオフ値 ◦ ***certainty_stratum_count*** -上位確実性層のレコード数 ◦ ***certainty_stratum_book_value*** -上位確実性層のレコードの合計簿価
ERRORLIMIT *数値*	サンプルで想定する最低誤謬数。 **メモ** サンプルを分析したときに見つかった実際の誤謬数がERRORLIMIT *数値*より小さい場合は、使用可能な評価方法は平均推定のみです。
PLIMIT BOTH | UPPER | LOWER	使用する精度制限のタイプ: ◦ 両方 ◦ UPPER: 上限 ◦ より低い 詳細については、"CVSPREPARE コマンド" ページ 1729を参照してください。
BCUTOFF *値*, *確実性層数*, *確実性層簿価* 任意	◦ ***値*** -従来の変数サンプルの準備およびサンプル段階で使用される下位確実性層カットオフ値 ◦ ***certainty_stratum_count*** -下位確実性層のレコード数 ◦ ***certainty_stratum_book_value*** -下位確実性層のレコードの合計簿価
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例: `TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

レコードの母集団全体に対して、サンプルされたデータで見つかった誤謬を推定する

サンプルデータのテストを完了し、見つかった虚偽表示を記録しました。検出したすべての誤謬を母集団に対して投影できます。

以下の例は、サンプル分析の結果から母集団全体について推定するには、推定タイプ DIFFERENCE を使用します。

```
CVSEVALUATE BOOKED invoice_amount AUDITED AUDIT_VALUE ETYPE DIFFERENCE
STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32 POPULATION
1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,1334-
6354.63 CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000.00,36,1334318.88 ERRORLIMIT 6
PLIMIT BOTH TO SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 従来の変数サンプリングの誤謬の評価" ページ 1133」を参照してください。

どの推定タイプを使用すればよいですか?

使用しなければならない推定タイプは、データの性質、サンプル簿価、サンプル監査金額、およびそれらの関係によって決まります。

ガイドライン

推定タイプの選択に役立つガイドラインを次に示します。

> **ヒント**
> 様々な推定タイプによって生成された結果同士を比較するには、すべての推定タイプを評価出力対象とするため、`ETYPE ALL` を指定します。

推定タイプ	虚偽表示の存在	虚偽表示のサイズ	簿価の符号	層間の比率の比較
平均推定	**虚偽表示がないか、**	n/a	n/a	n/a

推定タイプ	虚偽表示の存在	虚偽表示のサイズ	簿価の符号	層間の比率の比較
	非常に少ない虚偽表示しかない。 監査したサンプル母集団に虚偽表示がないか、非常に少ない場合に、唯一有効な推定タイプ			
差異	**虚偽表示が必要** 監査したサンプル母集団にはいくつかの虚偽表示が必要です。 たとえば、サンプルの 5% 以上に虚偽表示が含まれているなどの場合です。	**虚偽表示が比例しない場合** 虚偽表示が関連する簿価に比例しない場合、つまり虚偽表示のサイズが関連する簿価のサイズに比例しない場合に適しています。 つまり、簿価の大小に関係なく、それに含まれる虚偽表示が大きかったり小さかったりする場合です。	n/a	n/a
比率分離		**虚偽表示が関連する簿価に比例する場合** 虚偽表示が関連する簿価に比例する場合、つまり虚偽表示のサイズが関連する簿価のサイズに比例する場合に適しています。 つまり、簿価が小さければ虚偽表示が小さく、簿価が大きければ虚偽表示が大きくなる場合です。	**すべての簿価が同じ符号を持つ** サンプルの全簿価が同じ符合を持つ、つまりすべてプラスか、すべてマイナスかのどちらかである必要があります。	**比率が異なる** サンプルの監査金額の平均とサンプル簿価の平均との比率が層間で大きく異なる場合に適しています。
比率結合				**比率間の差異があまりない** サンプルの監査金額の平均とサンプル簿価の平均との比率が層間であまり差異がない場合に適しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CVSPREPARE コマンド

母集団を階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを従来の変数サンプリングのために計算します。

構文

```
CVSPREPARE ON book_value_field NUMSTRATA number MINIMUM minimum_strata_
sample_size PRECISION value CONFIDENCE confidence_level <CUTOFF value>
<BCUTOFF value> NCELLS number PLIMIT {BOTH|UPPER|LOWER} ERRORLIMIT number
<IF test> <MINSAMPSIZE minimum_sample_size> TO {SCREEN|filename}
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
ON *簿価フィールド*	従来の変数サンプルの準備の基準として使用する数値型の簿価フィールド。
NUMSTRATA *数値*	*簿価フィールド*を数値的に階層化するために使用する層の数。 層の数は下限が 1、上限が 256 です。 `NUMSTRATA 1` を指定しても `CUTOFF` を指定していない場合には、サンプルを抽出する前に母集団が階層化されなくなります。 > **メモ** > 層の数は `NCELLS` に対して指定されたセルの数 50% を超過できません。
MINIMUM *層サンプルの最低数*	各層からサンプリングする最小レコード数。 最低数を指定する理由が特にない限り、デフォルト値ゼロ(0) を使用してください。
PRECISION *値*	許容虚偽表示および勘定で想定される虚偽表示の間の差異である金額。 ◦ **許容虚偽表示** -サンプルフィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです。重大な虚偽表示額とまでは見なされません ◦ **推定虚偽表示** -サンプルフィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです 精度は勘定が公正に表示されていることの許容度の範囲を決定します。

名前	説明
	精度を下げると、サンプル サイズを大きくする必要がある許容度の範囲 (誤謬のマージン) が小さくなります。
CONFIDENCE *信頼度*	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。 ◦ `PLIMIT` に `BOTH` を指定した場合には、最低信頼度は 10%、最大信頼度は 99.5% になります。 ◦ `PLIMIT` が `UPPER` または `LOWER` の場合、最低信頼度は 55%、最大信頼度は 99.5% です。
CUTOFF *値* 任意	上位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以上の*簿価フィールド*の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。 CUTOFF を指定しない場合は、*簿価フィールド*の最大金額に等しいデフォルトのカットオフ値が使用されるので、上位確実性層にはレコードが追加されなくなります。
BCUTOFF *値* 任意	下位確実性層のカットオフ値。 カットオフ値以下の*簿価フィールド*の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。 BCUTOFF を指定しない場合は、*簿価フィールド*の最大金額に等しいデフォルトのカットオフ値が使用されるので、上位確実性層にはレコードが追加されなくなります。
NCELLS *数値*	*簿価フィールド*をあらかじめ階層化するために使用するセルの数。 セルの数は、層の数より分割可能な数が少なくなります。階層化の前処理は、層の境界の位置を最適化する内部処理の一部です。最終的に階層化された出力には、セルは保持されません。 セルの数は下限が 2、上限が 999 です。 **メモ** セル数は少なくとも層の `NUMSTRATA` 数の 2 倍である必要があります。
PLIMIT BOTH | UPPER | LOWER	使用する精度制限のタイプ。 ◦ `BOTH` - 次の場合にこのオプションを指定します。 • 勘定全体が過剰表示または過小表示である可能性がある • 方向のいずれかの虚偽表示が指定された `PRECISION` を超過するかどうかを推定する ◦ `UPPER` - 次の場合にこのオプションを指定します。 • 全体としての勘定が過小評価されている可能性が高い • 過小評価の合計金額が指定された `PRECISION` を超過するかどうかのみを推定する ◦ `LOWER` - 次の場合にこのオプションを指定します。 • 全体としての勘定が過大評価されている可能性が高い • 過大評価の合計金額が指定された `PRECISION` を超過するかどうかのみを推定する **注意** 指定するオプションがわからない場合は、`BOTH` を指定します。
ERRORLIMIT *数値*	サンプルで想定する最低誤謬数。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ サンプルを分析したときに見つかった実際の誤謬数がERRORLIMITに指定した*数値*より小さい場合は、使用可能な評価方法は平均推定のみです。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **注意** 条件式を指定する場合、サンプルサイズの計算時とサンプルの抽出時とで、同じ条件式を使用する必要があります。 一方の段階で使用した条件を他方の段階で使用しない場合、つまり2つの条件が同一でない場合、サンプリング結果が通常、統計的に無効になります。
MINSAMPSIZE *最低サンプルサイズ* 任意	母集団全体からサンプリングする最低レコード数。 最低数を指定する理由が特にない限り、デフォルト値ゼロ(0)を使用してください。
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analyticsの表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

Analyticsの出力変数

名前	含む
CONFIDENCE	ユーザーが指定する信頼度。
ERRLIMIT	ユーザーが指定する最低誤謬数。

名前	含む
NSTRATA	ユーザーが指定する層の数。
PLIMIT	ユーザーが指定する精度限度のタイプ。
S_IF	ユーザーが指定する条件式
S_TOP	ユーザーが指定する上位確実性層カットオフ値。何も指定されていない場合は、コマンドで計算された上位層の上限境界。
SAMPLEFIELD	ユーザーが指定する簿価フィールド。
SBOTTOM	ユーザーが指定する下位確実性層カットオフ値。何も指定しない場合は、コマンドで計算された下位層の下限境界。
SBOUNDARY	コマンドで計算されたすべての層の上限境界。上位確実性層や下位確実性層は指定しません。
SPOPULATION	各層のレコード数のカウントと合計値。上位確実性層や下位確実性層は指定しません。
SSAMPLE	コマンドによって計算された、各層のサンプルサイズ。上位確実性層や下位確実性層は指定しません。

例

従来の変数サンプリングの準備

従来の変数サンプリングを使用して、請求書を含む勘定の金額虚偽表示の合計金額を推定することを決定しました。

サンプルを抽出する前に、母集団を階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを計算します。

Analytics によって抽出されるサンプルの 95% の時間が全体として母集団を表す信頼度が必要です。

指定された信頼度を使用して、以下の例は、**invoice_amount** フィールドを基準にしてテーブルを階層化し、上位確実性層と各層のサンプルサイズを計算します。

```
CVSPREPARE ON invoice_amount NUMSTRATA 5 MINIMUM 0 PRECISION 928003.97
CONFIDENCE 95.00 CUTOFF 35000 NCELLS 50 PLIMIT BOTH ERRORLIMIT 6
MINSAMPSIZE 0 TO SCREEN
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 従来の変数サンプリングの準備" ページ 1114」を参照してください。

数値の長さ制限

従来の変数サンプリングの準備段階では、いくつかの内部計算が行われます。これらの計算では、最大 17 桁の数値がサポートされます。計算結果が 17 桁を超える場合には、その計算結果が出力に含まれなくなるため、サンプリング処理を続行できなくなります。

注意 : 17 桁未満のソースデータの数値から、17 桁を超える内部計算結果が生成される場合もあります。

 © 2026Diligent Corporation。

CVSSAMPLE コマンド

従来の変数サンプリング方法を使用して、レコードのサンプルを抽出します。

構文

```
CVSSAMPLE ON book_value_field NUMSTRATA number <SEED seed_value> CUTOFF
value <BCUTOFF value> STRATA boundary_value <,...n> SAMPLESIZE number
<,...n> POPULATION stratum_count, stratum_value <,...n> <IF test> TO table_
name
```

パラメーター

> **メモ**
> CVSPREPARE コマンドの出力結果を CVSSAMPLE コマンドの入力として使用している場合は、多数のパラメーター値が既に指定され、変数に格納されています。詳細については、"CVSPREPARE コマンド" ページ 1729を参照してください。
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
ON *簿価フィールド*	サンプルの基準として使用する数値簿価フィールド。
NUMSTRATA *数値*	*簿価フィールド*を階層化するために使用する層の数。
SEED *シード値* 任意	Analytics の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。 SEED を省略した場合は、シード値がランダムに選択されます。
CUTOFF *値*	上位確実性層のカットオフ値。 カットオフ*値*以上の*簿価フィールド*の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。
BCUTOFF *値* 任意	下位確実性層のカットオフ値。 カットオフ*値*以上の*簿価フィールド*の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。
STRATA *境界値* <,...*n*>	*簿価フィールド*を階層化するために使用される上限の境界値
SAMPLESIZE *数値* <,...*n*>	各層からサンプリングするレコード数。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
POPULATION *層カウント*, *層値* <,...*n*>	各層のレコード数と各層の合計値。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **注意** 条件式を指定する場合、サンプルサイズの計算時とサンプルの抽出時とで、同じ条件式を使用する必要があります。 一方の段階で使用した条件を他方の段階で使用しない場合、つまり2つの条件が同一でない場合、サンプリング結果が通常、統計的に無効になります。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果をAnalyticsテーブルに保存します *テーブル名*、.FILファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は64文字の英数字(.FIL拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

Analyticsの出力変数

名前	含む
S_TOPEV	ユーザーが指定する上位確実性層カットオフ値。何も指定しない場合は、CVSPREPAREコマンドで以前に計算された上位層の上限境界。 また、上位確実性層のレコード数とそれらのレコードの合計金額値も指定します。
SBOTTOMEV	ユーザーが指定する下位確実性層カットオフ値。何も指定しない場合は、CVSPREPAREコマンドで以前に計算された下位層の下限境界。 また、下位確実性層と合計金額値のレコード数も指定します。
SBOUNDARYEV	コマンドによってあらかじめ入力、またはユーザーが指定したすべての層の上限の境界。上位確実性層や下位確実性層は指定しません。

名前	含む
SPOPULATION	各層のレコード数のカウントと合計値。上位確実性層や下位確実性層は指定しません。

例

従来の変数サンプリングの抽出

従来の変数サンプリングを使用して、請求書を含む勘定の金額虚偽表示の合計金額を推定します。

母集団を階層化し、各層の統計的に有効なサンプルサイズを計算した後に、サンプルを抽出できます。

以下の例は、**invoice_amount** フィールドを基準にしてレコードの階層化サンプルを抽出し、その階層化されたレコードを `Invoices_sample` テーブルに出力します。

```
CVSSAMPLE ON invoice_amount NUMSTRATA 5 SEED 12345 CUTOFF 35000.00
STRATA 4376.88,9248.74,16904.52,23864.32,35000.00 SAMPLESIZE
37,36,49,36,39 POPULATION
1279,3382131.93,898,5693215.11,763,9987014.57,627,12657163.59,479,1334-
6354.63 TO "Invoices_sample"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 従来の変数サンプリングの実行" ページ 1125」を参照してください。

システム生成フィールド

Analytics により、自動的に 4 つのフィールドが生成され、サンプル出力テーブルに追加されます。サンプルに追加される各レコードのフィールドには、以下の記述的情報が格納されます。

- **STRATUM** -レコードが割り当てられる層の数
- **ORIGIN_RECORD_NUMBER** -ソースデータテーブル内の元のレコード番号
- **SELECTION_ORDER** -各層においてレコードがランダムに選択された順序
- **SAMPLE_RECORD_NUMBER** -サンプル出力テーブル内のレコード番号

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE COLUMN コマンド

1 つ以上の列を作成し、既存のビューに追加します。

構文

```
DEFINE COLUMN view_name field_name <AS display_name> <POSITION n> <WIDTH
characters> <PIC format> <SORT|SORT D> <KEY> <PAGE> <NODUPS> <NOZEROS> <LINE
n>
```

パラメーター

名前	説明
ビュー名	列を追加するビュー。
フィールド名	列を作成するフィールド。 関連テーブルのフィールドを使用する場合は、`table_name.field_name`の形式でフィールド名を指定します。
AS *表示名* 任意	ビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) 。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、AS を使用しないでください。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。
POSITION *n* 任意	ビュー内の列の位置を、左から右へ数えた数字。 ◦ 省略する場合、列は追加した時点で一番右の列として配置されます。 ◦ 指定した位置番号が見当たらない場合、列が連続して配置されるように列の位置を調整します。 ◦ 位置番号が既に使用されている場合、新しい列は現在その位置番号を使用している列の左側に配置されます。
WIDTH *文字数* 任意	フィールドの表示幅 (文字数) 。 指定した値によって、Analytics のビューおよびレポートにおけるフィールドの表示幅が決まります。表示幅はデータを変更するものではありませんが、表示幅がフィールド長より短い場合にはデータが隠れる可能性があります。 WIDTH を省略した場合には、表示幅は、テーブルレイアウトのフィールドに指定された幅に設定されます。

名前	説明
	メモ WIDTH で指定する文字数は、固定幅の文字数です。実際の文字の幅に関係なく、各文字には同じ空白量が割り当てられます。 Analytics のビューでは、固定幅の文字間隔と対応しないプロポーショナルフォントがデフォルトで使用されます。 WIDTH の値とビューの文字数との間に 1 対 1 の対応が必要な場合は、**オプション**] ダイアログボックスの **[プロポーショナルフォント**] 設定を Courier New などの固定幅フォントに変更することができます。
PIC *書式* 任意	**メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソースデータの日付時刻値の物理形式 (日付時刻文字、区切り文字の順など) **メモ** 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソースデータの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソースデータが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
SORT | SORT D 任意	カラム(列) で並べ替えます。 ◦ **昇順** -`SORT` ◦ **降順** -`SORT D`
KEY 任意	列はレポートのブレークフィールドに指定されています。列の値が変更されると、レポートは小計され、分割されます。ブレークフィールドに対し次のような制限があります。 ◦ 文字フィールドか式である必要があります。 ◦ フィールドにブレーク列を設定する場合、その列は一番左の列でなければなりません。 ◦ ビュー内の最後の列をブレークフィールドにすることはできません。 ◦ 複数の列をブレークフィールドにする場合、追加するブレークフィールドの左側にある列もすべてブレークフィールドにしなければなりません。
PAGE 任意	ブレークフィールド値が変化するたびに改ページを挿入します。
NODUPS 任意	フィールドの繰り返し値に空白値を使用します。 たとえば、請求書レコードごとに顧客名が記載されている場合、各顧客名の最初のインスタンスだけを記載すれば、レポートが読みやすくなるかもしれません。
NOZEROS 任意	フィールドのゼロ値に空白値を使用します。 たとえば、レポートのフィールド大量のゼロ値がある場合、ゼロ以外の値のみを表示すると読みやすくなります。
LINE *n* 任意	列の行数。値が指定されない場合、列は単一行をデフォルトとします。*n* の値は 2 から 60 の間で指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

6 つの列を使ってビューを定義する

AR テーブルを開いた状態で、6 つの列を使って AR_Report というビューを定義します。これらの列は、指定した順序で表示されます。

```
OPEN Ar
DEFINE VIEW AR_Report OK
DEFINE COLUMN AR_Report No AS "Customer Number" WIDTH 7 KEY
DEFINE COLUMN AR_Report Date AS "Invoice Date" WIDTH 10
DEFINE COLUMN AR_Report Due AS "Due Date" WIDTH 10
DEFINE COLUMN AR_Report Reference AS "Reference Number" WIDTH 6
DEFINE COLUMN AR_Report Type AS "Transaction Type" WIDTH 5
DEFINE COLUMN AR_Report Amount AS "Transaction Amount" WIDTH 12 PIC "-
9999999999.99"
```

DEFINE FIELD コマンド

Analytics テーブルレイアウトで物理データフィールドを定義します。

構文

```
DEFINE FIELD field_name data_type start_position length <decimals|date_
format> <NDATETIME> <PIC format> <AS display_name> <WIDTH characters>
<SUPPRESS> <field_note>
```

パラメーター

名前	説明
フィールド名	フィールドの名前。 **メモ** フィールド名は 256 文字までの小文字の英字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 Analytics には多くの予約キーワードがあり、フィールド名にこのキーワードを使用することはできません。完全なリストについては、「"予約キーワード" ページ 1438」を参照してください。
データ型	データを解釈するときに使用するデータ型。サポートされているデータ型のリストについては、「" サポートされているデータ型 " ページ 1746」を参照してください。 たとえば、請求書番号がソース内に数値として格納されているとします。これらの値を数値ではなく、文字列として処理するには、文字データとしてフィールドを定義できます。
開始位置	Analytics データファイル内のフィールドの開始バイトを指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

メモ

非 Unicode 版 Analytics	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、Unicode データ	2 バイト = 1 文字

Unicode データでは、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
</td></tr>
<tr><td>長さ</td><td>フィールド長のバイト数。

メモ

非 Unicode 版 Analytics	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ	1 バイト = 1 文字
Unicode 版 Analytics、Unicode データ	2 バイト = 1 文字

Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。</td></tr>
<tr><td>小数位
任意</td><td>数値フィールドの小数点以下の桁数</td></tr>
<tr><td>日付書式
任意</td><td>ソース日付フィールドでの日付書式。
日付時刻フィールドまたは時刻フィールドについては、代わりに PIC 書式を使用します。PIC 書式は、日付フィールドにも使用できます。
ソース データにスラッシュなどの区切り文字が含まれている場合は、日付書式書式にその区切り文字を含める必要があります。たとえば、ソース データが 12/31/2014 である場合は、書式を <code>MM/DD/YYYY</code> として入力します。日付書式を引用符で囲まないでください。</td></tr>
<tr><td>NDATETIME
任意</td><td>数値フィールドに格納されている日付、日付時刻、または時刻の値を日付時刻データとして扱います。
NDATETIME を使用するには、PIC 書式を使ってソースの日付時刻書式も指定されている必要があります。</td></tr>
<tr><td>PIC 書式
任意</td><td>

メモ

数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。

- **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式
- **日付時刻フィールド** -ソース データの日付時刻値の物理形式 (日付時刻文字、区切り文字の順など)
</td></tr>
</table>

名前	説明
	メモ 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソースデータの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソースデータが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
AS *表示名* 任意	ビューにおけるフィールドの表示名(代替列見出し)。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、AS を使用しないでください。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。
WIDTH *文字数* 任意	フィールドの表示幅(文字数)。 指定した値によって、Analytics のビューおよびレポートにおけるフィールドの表示幅が決まります。表示幅はデータを変更するものではありませんが、表示幅がフィールド長より短い場合にはデータが隠れる可能性があります。 このため、表示幅には*フィールド名*や*表示名*の長さより短い値を指定しないでください。 WIDTH を省略した場合には、表示幅はフィールド長の文字数に設定されます。 **メモ** WIDTH で指定する文字数は、固定幅の文字数です。実際の文字の幅に関係なく、各文字には同じ空白量が割り当てられます。 Analytics のビューでは、固定幅の文字間隔と対応しないプロポーショナルフォントがデフォルトで使用されます。 WIDTH の値とビューの文字数との間に 1 対 1 の対応が必要な場合は、**オプション**] ダイアログボックスの **プロポーショナルフォント**] 設定を Courier New などの固定幅フォントに変更することができます。
SUPPRESS 任意	数値フィールドにのみ適用されます。 Analytics レポートの数値フィールドの自動合計を抑制します。 一部の数値フィールドの合計は適切ではありません。たとえば、単価フィールドまたは値引率フィールドです。
フィールドノート 任意	テーブルレイアウトでフィールド定義に追加するフィールドノートのテキスト。 *フィールドノート*は、その他すべての必須およびオプションパラメーターよりも後の、最後に指定する必要があります。テキストは、複数行にすることはできません。引用符は必要ありません。

例

文字フィールドの定義

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

文字フィールド **ProdDesc** を定義します。ビューでのこの列の見出しは、**製品説明** です。

非 Unicode 版 Analytics

- 開始:バイト 12(文字位置 12)
- 長さ:24 バイト(24 文字)

```
DEFINE FIELD ProdDesc ASCII 12 24 AS "Product Description"
```

Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ

- 開始:バイト 12
- 長さ:24 バイト(24 文字)

```
DEFINE FIELD ProdDesc ASCII 12 24 AS "Product Description"
```

Unicode 版 Analytics、Unicode データ

- 開始:バイト 13
- 長さ:48 バイト(24 文字)

```
DEFINE FIELD ProdDesc UNICODE 13 48 AS "Product Description"
```

数値フィールドの定義

数値フィールド **QtyOH** を定義します。ビューでは、列は指定された表示書式を使用し、ビューの列見出しは **在庫数** です。

- 開始:バイト 61
- 長さ:10 バイト
- 小数点以下桁数:なし

```
DEFINE FIELD QtyOH NUMERIC 61 10 0 PIC "(9,999,999)" AS "Quantity On
Hand"
```

文字データからの日付時刻フィールドの定義

ソース文字データから、以下の最初の2つの例は、日付時刻フィールドの**取引日**を定義します。ソースデータでは、日付形式はDD/MM/YYYY です。列見出しは、指定されていないため、デフォルトでフィールド名になります。

- 開始：バイト 20
- 長さ：10 バイト

ここでは、*日付形式* を使用して、日付形式が指定されます。

```
DEFINE FIELD Transaction_date DATETIME 20 10 DD/MM/YYYY
```

ここでは、PIC *形式* を使用して、日付形式が指定されます。

```
DEFINE FIELD Transaction_date DATETIME 20 10 PIC "DD/MM/YYYY"
```

時刻データを含む日付時刻フィールドを定義するときには、PIC *形式*を使用する必要があります。

以下の例は、日付時刻フィールドの**電子メール タイムスタンプ**を定義します。ソースデータでは、日付時刻形式は、YYYY/MM/DD hh:mm:ss-hh:mm です。

- 開始：バイト 1
- 長さ：25 バイト

```
DEFINE FIELD email_timestamp DATETIME 1 25 PIC "YYYY/MM/DD hh:mm:ss-
hh:mm"
```

数値データからの日付時刻フィールドの定義

次の例では、ソースの数値型データを使用して、そのソース データに指定されている日付書式を持っていて、**Receipt_timestamp** という日付時刻型フィールドを定義しています。

- 開始：バイト 15
- 長さ：15 バイト

```
DEFINE FIELD Receipt_timestamp DATETIME 15 15 PIC "YYYYMMDD.hhmmss"
```

"数値" 日付時刻フィールドの定義

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の例では、ソースの数値型データを使用して、そのソースデータに指定されている日付書式を持っていて、**Receipt_timestamp** という数値型フィールドを定義しています。

次の例では、NDATETIME パラメーターにより、Analytics が、数値フィールドに格納されている日付時刻値を日付時刻データとして扱うことができるようになっています。

- 開始：バイト 15
- 長さ：15 バイト
- 小数点以下桁数：6

```
DEFINE FIELD Receipt_timestamp PRINT 15 15 6 NDATETIME PIC
"YYYYMMDD.hhmmss"
```

メインフレームのパックデータを読み取る物理データフィールドを定義する

NDATETIME オプションを使用して、パックされた数値フィールドから日付値を読み取る物理データフィールドを作成できます。

Analytics では、1 桁あたり 1 バイト未満に圧縮された、日付書式でない数値の日付は認識できません。したがって、NDATETIME で数値をアンパックしてすべての桁の数字を取得してから、PIC で日付書式を指定する必要があります。

それぞれの数字と年、月、日の対応を正確に示すには、パック型レコードレイアウトの日付書式と同じものを指定します。

```
DEFINE FIELD date_field_name NUMERIC 1 8 0 NDATETIME PIC "YYYYMMDD"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" 物理フィールドの定義" ページ 778を参照してください。

スクリプトを使ってフィールドを上書きする

既存のフィールドと同じ名前を使用するフィールドを定義することによって、テーブルレイアウト内のフィールドを上書きすることができます。SET SAFETY ON を実行した場合は、既存のフィールドを上書きする前に確認ダイアログボックスが表示されます。

スクリプトが中断されないようにするには、SET SAFETY OFF を実行します。これにより、追加の確認が行われることなく、既存のフィールドが上書きされます。

サポートされているデータ型

データカテゴリ	データ型
文字	ASCII
	CUSTOM
	EBCDIC
	NOTE
	PCASCII
	UNICODE
数値	ACCPAC
	ACL
	BASIC
	BINARY
	FLOAT
	HALFBYTE
	IBMFLOAT
	MICRO
	NUMERIC
	PACKED
	PRINT
	UNISYS
	UNSIGNED
	VAXFLOAT
	ZONED
日付時刻	DATETIME
論理	LOGICAL

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE FIELD . 。 。COMPUTED コマンド

Analytics テーブル レイアウトの演算フィールドを定義します。

構文

演算フィールドを定義するには

```
DEFINE FIELD フィールド名 COMPUTED 式
```

オプション パラメーターを持つ演算フィールドを定義するには

```
DEFINE FIELD フィールド名 COMPUTED
<IF テスト> <STATIC> <PIC 書式> <AS 表示名> <WIDTH 文字> <SUPPRESS> <フィールド
メモ>
式
```

条件付き演算フィールドを定義するには

```
DEFINE FIELD フィールド名 COMPUTED
*** BLANK_LINE ***
値 IF 条件
<値 IF 条件>
<...n>
デフォルト値
```

オプション パラメーターを持つ条件付き演算フィールドを定義するには

```
DEFINE FIELD フィールド名 COMPUTED
<IF テスト> <STATIC> <PIC 書式> <AS 表示名> <WIDTH 文字> <SUPPRESS> <フィールド
メモ>
値 IF 条件
<値 IF 条件>
<...n>
デフォルト値
```

> **メモ**
> 上記の一般的な構文は、以下の例に示すように、複数行の構文は正確に構造化される必要があります。

パラメーター

名前	説明
フィールド名	演算フィールド名。 > **メモ** > フィールド名は256文字までの小文字の英字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 > Analyticsには多くの予約キーワードがあり、フィールド名にこのキーワードを使用することはできません。完全なリストについては、「"予約キーワード" ページ 1438」を参照してください。
式	演算フィールドの値を定義する有効なAnalytics式。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IFパラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
STATIC 任意	異なる値を検出するまで、テーブル内の対象フィールドの各行にはすべて同じ値が表示されます。 たとえば、次のソースデータに姓フィールドがある場合: ◦ 最初のレコードが値 "Smith"を表示する ◦ 次の5レコードが空白の行を表示する ◦ 7番目のレコードが値 "Wong" を表示する この場合、"Smith" は6つの連続する行に表示され、"Wong" は7番目の行に表示されます。
PIC *書式* 任意	> **メモ** > 数値型のフィールドにのみ適用されます。 Analyticsのビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
AS *表示名* 任意	ビューにおけるフィールドの表示名(代替列見出し)。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、ASを使用しないでください。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン(;)を入れます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
WIDTH *文字数* 任意	フィールドの表示幅(文字数)。 指定した値によって、Analytics のビューおよびレポートにおけるフィールドの表示幅が決まります。表示幅はデータを変更するものではありませんが、表示幅がフィールド長より短い場合にはデータが隠れる可能性があります。 このため、表示幅には*フィールド名*や*表示名*の長さより短い値を指定しないでください。 WIDTH を省略した場合には、表示幅はフィールド長の文字数に設定されます。 **メモ** WIDTH で指定する文字数は、固定幅の文字数です。実際の文字の幅に関係なく、各文字には同じ空白量が割り当てられます。 Analytics のビューでは、固定幅の文字間隔と対応しないプロポーショナルフォントがデフォルトで使用されます。 WIDTH の値とビューの文字数との間に 1 対 1 の対応が必要な場合は、**オプション**] ダイアログボックスの **[プロポーショナル フォント**] 設定を Courier New などの固定幅フォントに変更することができます。
SUPPRESS 任意	数値型のフィールドにのみ適用されます。 Analytics レポートの数値演算フィールドの自動合計を抑制します。 一部の数値フィールドの合計は適切ではありません。たとえば、単価フィールドまたは値引率フィールドです。
フィールドノート 任意	テーブルレイアウトでフィールド定義に追加するフィールド ノートのテキスト。 *フィールドノート*は、その他すべての必須およびオプション パラメーターよりも後の、最後に指定する必要があります。テキストは、複数行にすることはできません。引用符は必要ありません。
値 IF *条件*	条件付き演算フィールドのみ。 ◦ ***値*** -*条件*が True と評価される場合に使用する演算フィールド値または式 ◦ ***条件*** -評価される論理テスト
デフォルト値	条件付き演算フィールドのみ。 条件のどれも True と評価されない場合に演算フィールドで使用する値または式。 **メモ** すべての数値演算値の小数精度は、*デフォルト値* の精度で統制されます。たとえば、既定値として 0.00 を指定すると、演算値はすべて小数点以下 2 桁まで計算され、必要に応じて四捨五入されます。精度を高めるには、*デフォルト値* の小数点以下桁数を増やします。

例

演算フィールドを定義する

Cost フィールドと **Quantity** フィールドの積を計算した **Value** 演算フィールドを定義するには、次のように指定します。

```
DEFINE FIELD Value COMPUTED Cost * Quantity
```

オプションを使って演算フィールドを定義する

7 つのオプションを定義することで、**Value_03** という演算フィールドを定義するとします。演算フィールドで処理されるレコードを制限する IF 条件を追加します。

```
DEFINE FIELD Value_03 COMPUTED
IF Product_Class = "03" PIC "($9,999,999.99)" AS "Value Prod Class 3"
Value is cost times quantity
Cost * Quantity
```

条件付き演算フィールドを定義する

取引が発生した州に応じて異なる消費税を計算する条件演算フィールド **Sales_tax** を定義するとします。3 つの州以外で発生した取引の消費税はデフォルトの $0.00 です。

> **メモ**
> メモ 2 番目の行は空白にする必要があります。省略可能なパラメーターはありません。

```
DEFINE FIELD Sales_tax COMPUTED

.0750 * Sale_amount IF State = "CA"
.0400 * Sale_amount IF State = "NY"
.0625 * Sale_amount IF State = "TX"
0.00
```

オプションを使って条件付き演算フィールドを定義する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

取引が発生した州に応じて異なる消費税を計算する条件演算フィールド **Sales_tax_100** を定義するとします。このフィールドでは、$100 以上の金額にかかる税のみを計算します。

3 つの州以外で発生した取引の消費税はデフォルトの $0.00 です。

> **メモ**
> 省略可能なパラメーターを指定するときには、改行を残さないでください。

```
DEFINE FIELD Sales_tax_100 COMPUTED
IF Sale_amount >= 100
.0750 * Sale_amount IF State = "CA"
.0400 * Sale_amount IF State = "NY"
.0625 * Sale_amount IF State = "TX"
0.00
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、"演算フィールドの定義" ページ 785を参照してください。

2 種類の演算フィールド

演算フィールドには 2 種類あります。

- **標準演算フィールド**

  標準演算フィールドはテーブルのすべてのレコードに対して同じ計算を実行します。

  たとえば、Inventory テーブルでは、Cost フィールドの値を Quantity フィールドの値で乗算し、各レコードのコストで棚卸資産の価額を計算する演算フィールドを作成できます。

- **条件付き演算フィールド**

  条件付き演算フィールドは、指定する条件群に基づいて、テーブルのレコードに対して異なる計算を実行できます。レコードに対して実行された計算は、レコードが満たす条件によって異なります。

  たとえば、Transactions テーブルで、取引が発生した州に基づいて調整されるレートを使用して、売上税を計算する条件付き演算フィールドを作成できます。`IF State = "CA"` や `IF State = "NY"` などの条件では、各レコードをテストしてどのレートを使用するかを特定します。

条件付き演算フィールドの作成のためのガイドライン

> **メモ**
> 条件付き演算フィールドを定義するときには、2 行目にオプションのパラメーターをどれも指定しない場合は、2 行目を**空白**のままにしておいてください。

条件付きの演算フィールドを作成するには、デフォルト値に加えて、少なくとも 1 つの条件値が必要です。条件付きの演算フィールドを定義するには、次のような複数行構文を使用する必要があります。

- オプションのパラメーターは 2 行目に配置します
- オプションのパラメーターがない場合、2 行目が空白になります
- 最初の条件は 3 行目に配置します
- 各追加条件ステートメントは別々の行に配置します
- デフォルト値は最後の行に配置します

フィールド定義の上書き

既存のフィールドと同じ名前を使用するフィールドを定義することによって、テーブル レイアウト内のフィールド定義を上書きすることができます。

SET SAFETY を ON にした場合は、既存のフィールドを上書きする前に確認ダイアログ ボックスが表示されます。スクリプトが中断されないようにするには、SET SAFETY を OFF に設定します。そのようにすると、既存のフィールドが、確認を求められることなく上書きされます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE RELATION コマンド

2 つの Analytics テーブル間の関連付けを定義します。

> **メモ**
> 最大 18 の Analytics テーブルを関連付け、それらのテーブルのフィールドは単独のテーブルに存在しているかのように扱うことができ、任意に組み合わせてデータにアクセスし分析することが可能です。関連するテーブルの各ペアの個別の DEFINE RELATION コマンドを指定する必要があります。

構文

```
DEFINE RELATION key_field WITH related_table_name INDEX index_name <AS
relation_name>
```

パラメーター

名前	説明
キーフィールド名	親テーブルのキーフィールド。 指定できるキーフィールドは、各リレーションにつき 1 つのみです。 > **メモ** > 親テーブルと孫テーブルの関係を作成するときには、*テーブル名.フィールド名* の形式で完全修飾キーフィールド名を指定する必要があります。 > 「"3 つのテーブルを関連付ける" 次のページ」で、以下を参照してください。 > `Vouchers.created_by`
WITH *関連テーブル名*	関連テーブルの名前。
INDEX *インデックス名*	関連テーブルのキーフィールドのインデックスの名前。 テーブルを関連付ける前に、キーフィールドを基に関連テーブルにインデックスを作成する必要があります。
AS *リレーション名* 任意	一意のリレーション名。 デフォルトでは、子テーブルの名前がリレーション名となります。同じ子テーブルに対し、さらに関連付けを追加して定義する場合は、一意な名前を指定する必要があります。

例

2 つのテーブルの関連付け

以下の例では、顧客番号フィールド(**CustNum**) をキーフィールドに指定して、現在開いているテーブルを **Customer** テーブルと関連付けます。

```
DEFINE RELATION CustNum WITH Customer INDEX Customer_on_CustNum
```

Customer_on_CustNum は、キーフィールドの子テーブルインデックスの名前です。子テーブルインデックスはテーブルを関連付けるときに必要です。

子テーブルインデックスが DEFINE RELATION コマンドを実行するときに存在していない場合は、エラーメッセージが表示され、関連付けが実行されません。

> **ヒント**
> Analytics のユーザーインターフェイスで関係を定義する場合、子テーブルインデックスが自動的に作成されます。

2 つのテーブルを関連付ける前に子テーブルインデックスを作成できます。

必要に応じて、2 つのテーブルを関連付ける直前に子テーブルインデックスを作成できます。次の例は、**Ar** テーブルを **Customer** テーブルに関連付ける前に、**Customer** 子テーブルでインデックスを作成する方法を示します。

```
OPEN Customer
INDEX ON CustNum TO Customer_on_CustNum
Open Ar
DEFINE RELATION CustNum WITH Customer INDEX Customer_on_CustNum
```

3 つのテーブルを関連付ける

以下の例は、`ACL_Rockwood.ACL` サンプルプロジェクトで 3 つのテーブルを関連付けます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- Vouchers_items -親テーブル
- Vouchers -子テーブル
- EmployeesEmployees -孫テーブル

Vouchers テーブルを関係の中間テーブルとして使用すると、各伝票項目を、項目を処理した従業員に関連付けることができます。

```
OPEN Vouchers
INDEX ON voucher_number TO "Vouchers_on_voucher_number"
OPEN Vouchers_items
DEFINE RELATION voucher_number WITH Vouchers INDEX Vouchers_on_
voucher_number
OPEN Employees
INDEX ON employee_number TO "Employees_on_employee_number"
OPEN Vouchers_items
DEFINE RELATION Vouchers.created_by WITH Employees INDEX Employees_on_
employee_number
```

構文ロジックの説明

1. Vouchers テーブルを開き、voucher_number フィールドにインデックスを作成します。
2. Vouchers_items テーブルを開き、voucher_number をキーフィールドとして使用し、Vouchers テーブルに関連付けます。
3. Employees テーブルを開き、employee_number フィールドにインデックスを作成します。
4. Vouchers_items テーブルを開き、Vouchers.created_by をキーフィールドとして使用し、Employees テーブルに関連付けます。

> **メモ**
>
> Vouchers.created_by は 2 番目の関係でキーフィールドとして使用できます。最初の関係で Vouchers_items と Vouchers をすでに関連付けているためです。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" テーブルの関連付け" ページ 989」を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE REPORT コマンド

新しいビューを作成するか、既存のビューを開きます。

構文

```
DEFINE REPORT view_name
```

パラメーター

名前	説明
ビュー名	既存のビューまたは新しいビューの名前。 ◦ **新しいビュー**-開いているテーブルに指定された名前で空白のビューを作成します ビュー名のスペースはアンダースコア文字に置き換えられます。 ◦ **既存のビュー**-開いているテーブルで指定されたビューを開きます

例

新しいビューを作成する

新しいビュー **Q4_AR_review** を使用します。

```
DEFINE REPORT Q4_AR_review
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE TABLE DB コマンド

AX コネクターを使用してデータベース テーブルに接続し、Analytics サーバー テーブルを定義します。Microsoft SQL Server、Oracle、DB2 データベースに接続することができます。

構文

```
DEFINE TABLE DB {SOURCE database_profile <PASSWORD num> <PASSWORD num> |
SERVER server_profile <PASSWORD num>} <FORMAT format_name> SCHEMA schema
<TITLED acl_table_name> <PRIMARY|SECONDARY> DBTABLE db_tablename FIELDS
{field_names|ALL} <...n> <WHERE condition> <ORDER field_names>
```

パラメーター

SOURCE *データベース プロファイル*	データベース エンジンにアクセスするために使用する Analytics データベース プロファイル。 データベース プロファイルには、次のように、データベース エンジンに接続するために必要な情報があります。 ◦ 関連付けられたサーバー プロファイルへの参照 ◦ データベースのタイプ ◦ データベースの名前 ◦ ユーザー アカウント情報 **メモ** DEFINE TABLE DB は、以下のデータベースへの接続のみをサポートします。Microsoft SQL Server、Oracle、または DB2。
PASSWORD *番号* 任意	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ このパスワードは、データベース プロファイルにパスワードを指定して保存していない場合にのみ指定する必要があります。SOURCE キーワードの後に PASSWORD を 2 回使用します。1 番目のパスワードでサーバーにログオンし、2 番目のパスワードでデータベースにログオンします。

	メモ Analytics は、サーバープロファイルのパスワード、データベースプロファイルのパスワード、またはメールサーバーのパスワードを指定または入力するときに最大 30 文字サポートしています。この長さを超えるパスワード値を指定すると、パスワードが切り詰められ、接続エラーになります。
SERVER *サーバープロファイル*	使用されなくなりました。 バージョン 10.0 より前の Analytics では、ACL Server Edition for z/OS へ接続するときに使用されていました。バージョン 10.0 以降の Analytics には、ACL Server Edition for z/OS が同梱されなくなりました。
FORMAT *フォーマット名* 任意	使用したいテーブルレイアウトを持つ、Analytics テーブルまたはテーブルレイアウト ファイル(.layout) の名前。
SCHEMA *スキーマ*	接続するスキーマ。スキーマ名は引用符で囲む必要があります。
TITLED *ACL テーブル名* 任意	作成する Analytics テーブルの名前。 *ACL テーブル名* は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。TITLED を省略すると、データベースのテーブル名が使用されます。一度に複数のテーブルにアクセスした場合は、最初のテーブル名が使用されます。
PRIMARY | SECONDARY 任意	複数ファイル コマンド内でテーブルを主テーブルと副テーブルのどちらとして使用します。どちらのオプションも指定されない場合、デフォルト値の PRIMARY が使用されます。
DBTABLE *データベース テーブル名*	アクセスするデータベース テーブル。*データベース テーブル*は、引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
FIELDS *フィールド名* | ALL	出力に含めるフィールド: ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定されたフィールドを使用します *フィールド名* は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ◦ **ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します 複数のテーブルからフィールドを使用するには: a. 最初のテーブル名、そのテーブルのフィールドの順に入力します。 b. 次のテーブル名、そのテーブルのフィールドの順に入力します。 c. テーブルを追加するごとに手順 b を繰り返します。 `DBTABLE "DSN1310" FIELDS "Field_A Field_B Field_C" DBTABLE "DSN2516" FIELDS "Field_L Field_M Field_N"` **メモ** AX Connector を使用すると、無制限の関連したテーブルにアクセスすることができますが、5 つ以下のアクセスを推奨します。複数のテーブルにアクセスする場合は処理時間が増えます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

WHERE *条件* 任意	対象となるデータを、指定した条件を満たすレコードに限定する SQL WHERE 節。 引用符で囲まれた文字列として入力された有効な SQL 構文を使用する必要があります。 複数のテーブルを結合しようとすると、WHERE 句に結合条件が表示されます。 `"Table_1.First_name = Table_2.First_name"`
ORDER *複数のフィールド名* 任意	データベース エンジンがレコードの並べ替えに使用するフィールド。*フィールド名*は、引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 レコードを並べ替えるときにはコマンドの実行に時間がかかります。並べ替えが重要であるときにのみ ORDER を使用します。

例

例

Microsoft SQL Server データベース内のデータに AX Connector 経由でアクセスしたいとします。それには、DEFINE TABLE DB コマンドを使用します。データベース プロファイルを使用して AX Connector に接続する SOURCE パラメーターも指定します。

```
DEFINE TABLE DB SOURCE "SQLServer_Audit" SCHEMA "HR" TITLED "Payroll"
DBTABLE "HR.Employee" FIELDS "EmployeeID" DBTABLE
"HR.EmployeePayHistory" FIELDS "Rate PayFrequency" WHERE
"HR.Employee.EmployeeID=HR.EmployeePayHistory.EmployeeID"
```

備考

機能の仕組み

Analytics サーバー テーブルは、データベース プロファイルを使用してデータベース テーブルに接続するためのクエリとして定義されます。

日付時刻値の時刻部分を非表示にする

日付時刻値の時刻部分を非表示にするには、DEFINE TABLE DB コマンドの前に SET SUPPRESSTIME コマンドを置きます。

SET SUPPRESSTIME ON は、バージョン 10.0 より前の Analytics スクリプトで使用することを目的としています。それらのスクリプトでは、日付時刻値の時刻部分は切り捨てられることが前提となっています。それらのスクリプトは、SET SUPPRESSTIME ON を追加しない場合には、日付時刻型対応バージョンの Analytics では動作することができません。

詳細については、"SET コマンド" ページ 2133の「SET SUPPRESSTIME」セクションを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEFINE VIEW コマンド

新しいビューの定義または既存のビューを上書きします。

構文

```
DEFINE VIEW view_name <RLINES n> <ALL> <SUPPRESS> <SUMMARIZED> <IF test>
<WHILE test> <HEADER header_text> <FOOTER footer_text> <TO report_file_name
<HTML>> <OK>
```

パラメーター

名前	説明
ビュー名	作成または上書きするビューの名前。 **メモ** ビューの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
RLINES *n* 任意	ビューやレポートの詳細レコードの行間隔。デフォルトでは、詳細行の行間隔は 1 行です。
ALL 任意	アクティブな Analytics テーブルレイアウト内のすべてのフィールドがビューに追加されます。
SUPPRESS 任意	ビューから生成されるレポートで、空白の詳細行を表示させません。レポートの生成時、空白の詳細行は出力から除外されます。このオプションは、複数行ビューを基にしたレポートに適用されます。
SUMMARIZED 任意	ビューから生成されるレポートに小計と合計は含めるが、詳細行を含めないことを指定します。 小計は、ビューで定義されているブレークフィールドを基に生成されます。このオプションを指定しないと、レポートには、指定した各ブレークフィールドの小計と併せて詳細行も含まれます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。

名前	説明
	メモ IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
TO *レポートファイル名* HTML 任意	このビューから作成されるレポートのファイル名と種類。 HTML キーワードを使用して、このビューから生成されたレポートを HTML ファイル(.htm) として保存します。デフォルトでは、生成されるレポートは ASCII テキスト ファイルとして出力されます。
OK 任意	アクションを確認せずに、項目を削除または上書きします。

例

ビューを作成する

次の例では、Ar テーブルを開き、そのテーブル レイアウトの全フィールドを含む AR_Report というビューを作成します。

```
OPEN Ar
DEFINE VIEW AR_Report HEADER "AR Report" ALL OK
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DELETE コマンド

Analytics プロジェクト項目、テーブルレイアウトのフィールド、変数、1 つ以上のテーブル履歴エントリ、テーブル間の関係、または Windows フォルダーのファイルを削除します。ビューの列も削除します。

構文

目的	構文
Analytics プロジェクト項目を削除するには	`DELETE item_type item_name <OK>`
テーブルレイアウトからフィールドを削除するには	`DELETE field_name <OK>`
ビューから列を削除するには	`DELETE COLUMN view_name field_name <ALL> <OK>`
1 つまたはすべての変数を削除するには	`DELETE {variable_name|ALL} <OK>`
現在の Analytics テーブルの履歴を削除するには	`DELETE HISTORY <retain_history_entries> <OK>`
2 つのテーブル間の関係を削除するには	`DELETE RELATION <child_table_name|relation_name> <OK>`
ファイルを削除するには	`DELETE file_name <OK>`
開いているテーブルからすべてのレコードノートと自動生成された **RecordNote** フィールドを削除するには	`DELETE NOTES <OK>`

パラメーター

名前	説明
項目の種類 項目名	削除対象となる項目の種類と名前。 次の項目タイプのいずれかを指定します。

名前	説明
	◦ **FOLDER** -指定するプロジェクト フォルダーとその内容 ◦ **FORMAT** -指定したテーブル レイアウト、そのすべてのビューと、関連するインデックスおよび関係 関連付けられているテーブルのその他のテーブル レイアウトは保持されます。 **[オプション]** ダイアログ ボックス(**[ツール] > [オプション]**) の **[テーブル]** タブで、 **[テーブルと一緒にデータ ファイルを削除する]** オプションがオンになっていなければ、テーブル レイアウトに関連付けられたデータ ファイル (.fil) は削除されません。 このオプションのオン/オフは、スクリプトまたはコマンド ラインで `SET DELETE_FILE {ON|OFF}` を使用して切り替えることもできます。詳細については、"SET コマンド" ページ 2133を参照してください。 > **注意** **[テーブルと一緒にデータ ファイルを削除する]** オプションをオンにするときには注意してください。テーブル レイアウトと共に元のデータ ファイルが削除される場合もあります。 データ ファイルはすぐに削除されます。Windows のごみ箱には送られません。 ◦ **REPORT** -指定されたビュー ビューは、現在アクティブである場合には削除できません。 ◦ **COLUMN** -指定された列 ◦ **SCRIPT(または BATCH)** -指定されたスクリプト ◦ **ワークスペース** -指定されたワークスペース ◦ **INDEX** -指定されたインデックス ◦ **メモ** -開いているテーブル内のすべてのレコード ノートと、テーブル レイアウト内の **RecordNote** フィールド
フィールド名 | ALL	## フィールドの削除 現在の Analytics テーブル レイアウトから削除するフィールドの名前 フィールドは、現在のビューに含まれている場合でもテーブル レイアウトから削除できます。 > **メモ** 演算フィールドから参照されているフィールドは、まずその演算フィールドを削除してからでないと削除できません。 ## 列の削除 指定したビューから削除する列の名前 > **メモ** 列表示名ではなく、物理フィールド名を使用します。 ◦ **ALL included(すべて含める)** -ビューにおける指定列のすべての出現箇所を削除します。 ◦ **ALL omitted(すべて省略)** -ビューにおける指定列の最初(一番左) の出現箇所を削除します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
ビュー名	列を削除するビューの名前。
変数名 | ALL	削除する変数の名前。すべての変数を削除する場合は、ALL を使用します。 ALL を指定すると、プロジェクトから以下のタイプの変数の出現がすべて削除されます。 ◦ システム変数 ◦ 一時的なユーザー定義変数 ◦ 永続的なユーザー定義変数 **メモ** 演算フィールドから参照されている変数は、まずその演算フィールドを削除してからでないと削除できません。
HISTORY *保持する履歴エントリ数*	テーブルの全履歴エントリのうち、*保持する履歴エントリ数*で指定した数の直近のエントリより前の履歴エントリがすべて削除されます。 すべてのエントリを削除する場合は、*保持する履歴エントリ数*を省略します。
RELATION *子テーブル名* | *関連付け名*	依存関係がなく、アクティブなビューやアクティブな演算フィールドで参照される関連フィールドもない関係がすべて削除されます。 削除する関連付けを指定するには、以下のオプションを使用します。 ◦ ***子テーブル名*** -関連付けに固有の名前が付けられていない場合に(関連付けを作成したときのデフォルト名を) 使用します。 ◦ ***関連付け名*** -関連付けが固有の名前を付けて作成されている場合に使用します。そうでない場合は、*子テーブル名*を使用します。 どちらのオプションも使用しない場合は、最後に定義された関連付けが削除されます。
ファイル名	削除する物理ファイルの名前。 削除するファイルへの絶対パスまたは相対パスを指定することができます。パスにスペースが含まれている場合は、パスを二重引用符で囲みます。
OK 任意	確認ダイアログボックスを表示せずに項目を削除します。

例

日付フィールドの削除

次の例では、Ar テーブルに関連付けられているテーブルレイアウトから Date フィールドが削除されます。

```
OPEN Ar
DELETE Date
```

ビューから複数の列を削除する

Ar テーブルに関連付けられている AR_Report ビューから 2 つの列を削除するとします。次の例では、スクリプト実行時に確認プロンプトが表示されないよう、2 つの DELETE コマンドのどちらでも OK が指定されています。

```
OPEN Ar
DELETE COLUMN AR_Report Date OK
DELETE COLUMN AR_Report Invoice_Date OK
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DIALOG コマンド

1 つ以上のスクリプト入力値をインタラクティブにユーザーに確認するカスタム ダイアログ ボックスを作成します。各入力値は名前付き変数に格納されます。

> **メモ**
>
> DIALOG コマンドを使用してパスワードを入力することは安全ではありません。代わりに、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を使用してください。
>
> DIALOG コマンドは、ロボット スクリプトではサポートされません。
>
> "ACCEPT コマンド" ページ 1648では基本的なインタラクティブ ダイアログボックスを作成できます。

> **ヒント**
>
> カスタム ダイアログボックスを作成する最も簡単な方法は、**ダイアログビルダー**を使用することです。詳細については、"カスタム ダイアログボックスの作成" ページ 1612を参照してください。

構文

```
DIALOG (DIALOG TITLE title_text WIDTH pixels HEIGHT pixels) (BUTTONSET TITLE
"&OK;&Cancel" AT x_pos y_pos <WIDTH pixels> <HEIGHT pixels> DEFAULT item_num
<HORZ>) <[label_syntax]|[text_box_syntax]|[check_box_syntax]|[radio_button_
syntax]|[drop_down_list_syntax]|[project_item_list_syntax]> <...n>
```

```
label_syntax ::=
(TEXT TITLE title_text AT x_pos y_pos <WIDTH pixels> <HEIGHT pixels>
<CENTER|RIGHT>)
```

```
text_box_syntax ::=
(EDIT TO var_name AT x_pos y_pos <WIDTH pixels> <HEIGHT pixels> <DEFAULT
string>)
```

```
check_box_syntax ::=
(CHECKBOX TITLE title_text TO var_name AT x_pos y_pos <WIDTH pixels> <HEIGHT
pixels> <CHECKED>)
```

 © 2026Diligent Corporation。

```
radio_button_syntax ::=
(RADIOBUTTON TITLE value_list TO var_name AT x_pos y_pos <WIDTH pixels>
<HEIGHT pixels> <DEFAULT item_num> <HORZ>)
```

```
drop_down_list_syntax ::=
(DROPDOWN TITLE value_list TO var_name AT x_pos y_pos <WIDTH pixels> <HEIGHT
pixels> <DEFAULT item_num>)
```

```
project_item_list_syntax ::=
(ITEM TITLE project_item_category TO var_name AT x_pos y_pos <WIDTH pixels>
<HEIGHT pixels> <DEFAULT string>)
```

パラメーター

一般パラメーター

名前	説明
DIALOG TITLE *タイトルテキスト*	メインダイアログボックスとダイアログボックスタイトルを作成します。 *タイトルテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。
BUTTONSET TITLE "&OK;&キャンセル"	ダイアログボックスの [**OK**] ボタンおよび [**キャンセル**] ボタンのラベル。 通常、ラベルのテキスト値は編集しないでください。変更する場合は、必ず肯定的な値が否定的な値の前に来るようにしてください。例 : `"&Yes;&No"`
WIDTH *ピクセル*	個々のコントロールの幅、またはダイアログボックスの幅 (DIALOG コントロールに対して指定された場合) 。 値はピクセル数で指定します。値がコントロールに対して指定されない場合は、幅はコントロールに含まれる最も長い値に基づいて計算されます。
HEIGHT *ピクセル数*	個々のコントロールの高さ、または DIALOG コントロールに対して指定された場合はダイアログボックスの高さ。 値はピクセル数で指定します。
AT *X座標 Y座標*	カスタムダイアログボックス上のコントロールの左上隅の場所。 ◦ *X座標*はダイアログボックスの左端からの水平距離 (ピクセル) です。 ◦ *Y座標*はダイアログボックスの上端からの垂直距離 (ピクセル) です。
DEFAULT *項目番号*	BUTTONSET 値で、デフォルトとして選択する項目に相当する数値。 たとえば、BUTTONSET 値が「&OK;&キャンセル」の場合、`DEFAULT 1` を指定し、デフォルトで OK を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

名前	説明
HORZ 任意	BUTTONSET コントロールで値が左右に並べて表示されます。値はデフォルトで上下に並べて表示されます。

> **メモ**
> ほとんどのコントロールタイプでは、DIALOG コマンドは、ユーザー入力を保存するための変数を作成します。代入変数に使用される変数の名前に、é のような英語以外の文字は使用しないでください。変数名に英語以外の文字が含まれていると、変数の代入が失敗します。
> デフォルトでは、DIALOG 変数の一部は、文字変数として作成されます。文字変数を使用して、数値または日付時刻値を保存する場合は、スクリプトの後の処理で、変数を必要なデータ型に変換する必要があります。詳細については、"入力データ型" ページ 1774を参照してください。

ラベルパラメーター

名前	説明
TEXT	テキストラベルを作成して、特定、通知、または指示します。
TITLE *タイトルテキスト*	コントロールラベル。 *タイトルテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。
CENTER | RIGHT 任意	コントロール内のテキストの配置。 CENTER または RIGHT を省略する場合、左寄せがデフォルトで使用されます。

テキストボックスパラメーター

名前	説明
編集	ユーザー入力用のテキスト ボックスを作成します。
TO *変数名*	ユーザーによって指定された入力を格納する文字変数の名前。 変数が既に存在する場合は、指定された値が割り当てられます。変数が存在しない場合、変数が作成され、指定された値が割り当てられます。
DEFAULT *文字列* 任意	コントロールに表示するデフォルトのテキスト文字列。 *文字列*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。

チェックボックスパラメーター

名前	説明
CHECKBOX	チェックボックスを作成して、ユーザーへのオプションを表示します。
TITLE *タイトルテキスト*	コントロールラベル。 *タイトルテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。
TO *変数名*	ユーザーによって指定されたTrueまたはFalse値を格納する論理変数の名前。 変数が既に存在する場合は、指定された値が割り当てられます。変数が存在しない場合、変数が作成され、指定された値が割り当てられます。
CHECKED 任意	コントロールがデフォルトでオンにされるように設定します。

ラジオボタンパラメーター

名前	説明
RADIOBUTTON	ラジオボタンを作成して、相互に排他的なオプションをユーザーに表示します
TITLE *値リスト*	コントロールに表示される値のリスト。 値は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。各値はセミコロン(;) で区切ります。
TO *変数名*	ユーザーによって選択されたラジオボタン値の数値位置を格納する数値変数の名前。 変数が既に存在する場合は、指定された値が割り当てられます。変数が存在しない場合、変数が作成され、指定された値が割り当てられます。
DEFAULT *項目番号* 任意	項目リスト中で、デフォルトとして選択する項目に相当する数値。 たとえば、*値リスト*は"赤;緑;青"であるとします。デフォルトで「緑」が選択されるようにするには、`DEFAULT 2`を指定します。
HORZ 任意	コントロールで値が左右に並べて表示されます。値はデフォルトで上下に並べて表示されます。

ドロップダウンリストパラメーター

名前	説明
DROPDOWN	ドロップダウンリストを作成して、ユーザーへのオプションのリストを表示します

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
TITLE *値リスト*	コントロールに表示される値のリスト。 値は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。各値はセミコロン(;) で区切ります。
TO *変数名*	ユーザーによって選択されたドロップダウンリスト値を格納する文字変数の名前。 変数が既に存在する場合は、指定された値が割り当てられます。変数が存在しない場合、変数が作成され、指定された値が割り当てられます。
DEFAULT *項目番号* 任意	項目リスト中で、デフォルトとして選択する項目に相当する数値。 たとえば、*値リスト*は「赤;緑;青」であるとします。ドロップダウンリストが表示されるときにデフォルトで「緑」が選択されるようにするには、`DEFAULT 2`を指定します。

プロジェクト項目一覧

名前	説明
ITEM	プロンプト項目リストを作成して、フィールドなどのAnalyticsプロジェクト項目のリストをユーザーに表示します。
TITLE *プロジェクト項目カテゴリ*	プロジェクト項目コントロールに含めるプロジェクト項目のカテゴリ。 1つ以上のカテゴリを指定できます。ユーザーはプロジェクト項目リストから1つの値を選ぶことができます。 *project_item_category*を引用符で囲みます。カテゴリ間にはスペースまたは句読点を入れません。 カテゴリを指定するために使用されるコードについては、「"プロジェクト項目カテゴリーのコード" ページ 1773」を参照してください。 **メモ** 特に理由がない場合は、同じITEMコントロールに異なるカテゴリを混在させないでください。たとえば、テーブルとフィールドを混在させないでください。結果のプロジェクト項目一覧がユーザーにとって混乱するものになる可能性があります。
TO *変数名*	ユーザーによって選択されたプロジェクト項目の名前を格納する文字変数の名前。 変数が既に存在する場合は、指定された値が割り当てられます。変数が存在しない場合、変数が作成され、指定された値が割り当てられます。
DEFAULT *文字列* 任意	デフォルトとして選択するプロジェクト項目の正確な名前。 *文字列*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。

例

テーブルとスクリプトを選択するようユーザーに求める

スクリプトでは、解析の実行に使用するAnalyticsのテーブルおよびスクリプトを選択するようユーザーに求める必要があるとします。

ACL_Demo.aclプロジェクトのMetaphor_Inventory_2012テーブルをAnalyticsテーブルのデフォルトとして選択されるように指定しています。ただし、ユーザーはプロジェクト内で任意のテーブルを選択することもできます。

実行するスクリプトも、Analyticsプロジェクト内でのスクリプトのリストから選択する必要があります。

```
DIALOG (DIALOG TITLE "Inventory analysis" WIDTH 500 HEIGHT 200 )
(BUTTONSET TITLE "&OK;&Cancel" AT 370 12 DEFAULT 1 ) (TEXT TITLE
"Choose the Analytics project items to analyze." AT 50 16 ) (TEXT
TITLE "Table:" AT 50 50 ) (ITEM TITLE "f" TO "v_table" AT 50 70
DEFAULT "Metaphor_Inventory_2012" ) (TEXT TITLE "Script:" AT 230 50 )
(ITEM TITLE "b" TO "v_script" AT 230 70 )
```

その他の例

その他のDIALOGの例については、「"スクリプト例：レコードを日付でフィルタリングし、フィルタリングされたレコードを月別にグループ化する" ページ 1531」を参照してください。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"カスタムダイアログボックスの作成" ページ 1612」を参照してください。

変数の使用について詳しくは、「"ACLScriptでの変数の操作" ページ 1576」を参照してください。

インタラクティブ

インタラクティブスクリプトを作成するには、DIALOGコマンドを使用します。DIALOGコマンドが処理されるときにはスクリプトが中断し、Analyticsが次の処理で使用する入力をユーザーに促すダイアログボックスが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

項目ごとに個別のダイアログボックスを作成して、一度に1項目について入力を求めることもできますが、1つのダイアログボックスで複数項目について入力を求めることもできます。

ACCEPTとDIALOG

ACCEPTコマンドでは、次の1つ以上のタイプのコントロールを使用できる基本的なインタラクティブダイアログボックスを作成できます。

- テキストボックス
- プロジェクト項目一覧

基本的な対話性については、ACCEPTで十分であると考えられます。詳細については、"ACCEPTコマンド" ページ 1648を参照してください。

プロジェクト項目カテゴリーのコード

次のコードを使用して、プロジェクト項目リストで表示するプロジェクト項目のカテゴリを指定します。

プロジェクト カテゴリー

コード	カテゴリー
f	テーブル
十億	スクリプト
i	インデックス
r	ビューとレポート
w	ワークスペース

フィールドカテゴリ

コード	カテゴリー
C	文字フィールド
N	数値フィールド
D	日付時刻フィールド
L	論理フィールド

変数カテゴリ

コード	カテゴリー
c	文字変数
n	数値変数
d	日付時刻変数
l	論理変数

入力データ型

DIALOG コマンドのコントロールの一部は、文字変数にユーザー入力を保存します。数値や日付時刻値として保存するには、VALUE( ) 関数や CTOD( ) 関数を使用します。文字変数の値がそれぞれ数値や日付時刻値に変換されます。

```
SET FILTER TO BETWEEN(%v_date_field%, CTOD(%v_start_date%), CTOD(%v_end_
date%))
```

この例では、フィルターの開始日付および終了日付は文字値として保存されています。これらの日付は、日付時刻データ型を使用する日付フィールドで使用するには、日付型の値に変換する必要があります。

変数名をパーセント記号 (%) で囲むと、変数名の変数によって含まれる文字値を代入します。CTOD( ) 関数は文字値を日付値に変換します。

DIALOG コマンドの位置

可能な限り、DIALOG コマンドはすべてスクリプトの先頭部分に配置することをお勧めします。最初にすべての情報入力を要求し、必要な情報が入力されていれば、その後スクリプトを円滑に実行できます。

> **メモ**
> GROUP コマンド内では DIALOG コマンド コマンドを使用できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DIRECTORY コマンド

指定されたディレクトリ内のファイルとフォルダーの一覧を生成します。

構文

```
DIRECTORY <file_spec> <SUPPRESS> <SUBDIRECTORY> <APPEND> <TO table_name|filename>
```

パラメーター

名前	説明
ファイルスペック 任意	含まれている情報を一覧表示および表示する Windows フォルダーまたはファイル。 アスタリスクのワイルドカード (*) を使用して、特定の拡張子を持つすべてのファイルや、特定の文字列で始まるすべてのファイル、またはフォルダー内のすべてのファイルを選択できます。例 : ◦ `*.fil` - ファイル名の拡張子が .fil であるすべてのファイル(Analytics データファイル) が一覧表示されます。 ◦ `Inv*.*` - ファイル拡張子が何であれ、名前が "Inv" で始まるすべてのファイルが一覧表示されます。 ◦ `Results\*` または `Results\*.*` - Results フォルダー内のすべてのファイルが一覧表示されます。 一覧表示されるファイルを特定のフォルダーに制限するには、Analytics プロジェクト フォルダーへの相対パスを指定するか、完全パスを指定できます。例 : ◦ `Results\*.*` - Analytics プロジェクト フォルダーの Results サブフォルダーの内容が表示されます。 ◦ `C:\ACL Data\Results\*.*` - 指定したフォルダーの内容が表示されます。 **メモ** ワイルドカード文字は、指定されたファイルパスの中間レベルで使用できません。上記のように、パスの最終レベルでのみ使用できます。 スペースを含んでいるパスまたはファイル名は、二重引用符で囲む必要があります。 *ファイルスペック*を使用する場合は、ほかのパラメーターの前に配置する必要があります。*ファイルスペック*がほかの位置に表示されると、DIRECTORY コマンドが処理されず、エラーが発生します。 *ファイルスペック*を省略した場合は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内のすべてのファイルが一覧表示されます。*ファイルスペック*を省略したら、ほかのパラメーターはどれも使用できません。

名前	説明
SUPPRESS 任意	出力にパス情報が表示されずに、ファイル名とプロパティのみが表示されます。
SUBDIRECTORY 任意	サブフォルダーの内容が、ディレクトリの一覧に含まれます。 たとえば、*ファイルスペック*が `Results\*.fil` の場合は、Results フォルダーと、Results フォルダー下のすべてのサブフォルダーで、`.fil` ファイルが検索されます。 サブフォルダーで検索が行われるとき、一覧表示する必要のあるサブフォルダーとファイルの数によっては、SUBDIRECTORY を使用することで遅延が生じる可能性があります。Analytics により、コマンド実行の進捗を示すダイアログ ボックスが表示されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
TO *テーブル名* | *ファイル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定し

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	ます。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` TO を省略した場合は、ディレクトリの一覧は Analytics の表示領域に表示されます。

例

ファイルの様々な一覧表示方法

ファイルの一覧表示機能は、臨時の調査に有効であるほか、スクリプトへの組み込み対象として有効なものです。

DIRECTORY コマンドを使ってファイルを一覧表示する様々な方法を次に示します。

すべてのファイルを一覧表示

Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内のすべてのファイルをリストアップする

```
DIRECTORY
```

特定のタイプのすべてのファイルを一覧表示

Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内のすべての .fil ファイル(Analytics データファイル) をリストアップする

```
DIRECTORY *.fil
```

ワイルドカードを使用してファイルを一覧表示

Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内の、"Inv" で始まるすべてのファイル名をリストアップする

```
DIRECTORY Inv*.*
```

Analytics プロジェクト フォルダーに相対的なサブフォルダーのすべてのファイルを一覧表示

Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内の、Results サブフォルダーにあるすべてのファイルをリストアップする

```
DIRECTORY "Results\*"
```

指定したフォルダー内のすべてのファイルをリストアップする

Results サブフォルダーのすべてのファイルを一覧表示

```
DIRECTORY "C:\ACL Data\Results\*"
```

特定の場所の特定のタイプのすべてのファイルを一覧表示

指定したフォルダーとそのすべてのサブフォルダー内にある、すべての .fil ファイル(Analytics データファイル) を一覧表示する

```
DIRECTORY "C:\ACL Data\Results\*.fil" SUBDIRECTORY
```

指定されたフォルダーのすべてのファイルを一覧表示し、リストを Analytics テーブルに出力

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Results フォルダー内のすべてのファイルを一覧表示し、そのリストを、Analytics プロジェクトが入っているフォルダー内の Analytics テーブルに出力する

```
DIRECTORY "C:\ACL Data\Results\*" TO Results_Folder_Contents.fil
```

新しいテーブル Results_Folder_Contents が開いているプロジェクトに追加されます。

1 つのフォルダーのすべてのファイルを一覧表示し、リストを別のフォルダーの Analytics テーブルに出力

ACL Data\Results フォルダーのすべてのファイルを一覧表示し、リストを GL Audit 2014\Results フォルダーの Analytics テーブルに出力

```
DIRECTORY "C:\ACL Data\Results\*" TO "C:\ACL Projects\GL Audit
2014\Results\Results_Folder_Contents.fil"
```

新しいテーブル Results_Folder_Contents が開いているプロジェクトに追加されます。関連するデータ ファイル(Results_Folder_Contents.fil) が指定した出力フォルダーに作成されます。このフォルダーは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーであってもなくてもかまいません。

備考

DIRECTORY によって表示されるプロパティ

DIRECTORY コマンドは、Windows の DIR コマンドに似ています。フォルダー内のファイルとサブフォルダーの一覧を表示することに加え、DIRECTORY コマンドでは、次のファイル プロパティおよびフォルダー プロパティも表示します。

◦ ファイル サイズ ◦ 属性	◦ 作成日 ◦ 作成時刻	◦ アクセス日 ◦ アクセス時刻	◦ 変更日 ◦ 更新時刻 ◦ 指定された条件に一致するファイルおよびフォルダーの総数

スクリプト内での DIRECTORY の使用

スクリプト内で DIRECTORY コマンドを使用すると、ファイル システムを調べることができます。たとえば、DIRECTORY をほかのコマンドと連携させて、ファイルの有無を検出したり、ファイルのサイズを調べたり、

ほかのファイル プロパティに基づいて判断を下したりすることができます。

DIRECTORY の結果を出力する

コマンド ラインからこのコマンドを実行する場合は、ディレクトリの一覧を画面に表示するか、一覧を Analytics テーブルまたは .txt ファイルに保存することができます。

DIRECTORY の結果を保存したテーブルを開く方法

DIRECTORY コマンドには OPEN パラメーターが含まれていません。スクリプトでコマンドを使用し、結果を Analytics テーブルに出力する場合、その結果テーブルを開きたいときは、DIRECTORY コマンドの後に OPEN コマンドを続けてください。例：

```
DIRECTORY "C:\ACL Data\Results\*" TO Results_Folder_Contents.fil
OPEN Results_Folder_Contents
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DISPLAY コマンド

指定された Analytics 項目タイプの情報を表示します。式の結果、または関数の出力も表示できます。

構文とパラメーター

構文	目的
`DISPLAY`	フィールド定義を表示し、現在アクティブな Analytics テーブルの関連付けられた子テーブルを表示する
`DISPLAY OPEN`	開いている Analytics のテーブルおよびプロジェクト ファイルの一覧を表示する ◦ **Analytics テーブル**-テーブル レイアウトの名前ではなく、ソース データ ファイルの名前が表示されます。 ◦ **複数テーブル モード** -PRIMARY として特定されるソース データ ファイルは、現在アクティブなテーブルと関連付けられています。 ◦ **関連テーブル**-親テーブルが開いている場合、[ビュー] タブで子テーブルが開いていなくても、親と子の両方のテーブルのソース データ ファイルが表示されます。
`DISPLAY {<PRIMARY>|SECONDARY}`	主テーブルまたは副テーブルの名前およびテーブル レイアウト情報を表示する ◦ **PRIMARY(またはキーワードを指定しない場合)** -現在アクティブなテーブルの情報が表示されます。 ◦ **SECONDARY** -副テーブルの情報が表示されます。 複数テーブル モードでは、SECONDARY は現在アクティブなテーブルに関連付けられている副テーブルを参照します。 以下の情報が表示されます。 ◦ テーブル レイアウト名 ◦ ソース データ ファイル名 ◦ 現在アクティブなテーブルとその他のテーブルとの間にあるあらゆる関連付け ◦ テーブル レイアウト内のフィールド定義情報
`DISPLAY HISTORY`	現在のアクティブな Analytics テーブルのテーブル履歴を表示する **メモ** テーブルには、関連するテーブル履歴がある場合もない場合もあります。

構文	目的
`DISPLAY RELATION`	現在アクティブな Analytics テーブルの関連付け情報を表示する ◦ すべての子テーブルの名前 ◦ キーフィールド名 ◦ インデックス名
`DISPLAY {variable_name|VARIABLES}`	1 つの変数あるいはすべての変数の値を表示する ◦ ***変数名*** -値の表示対象となる単独の変数の名前 ◦ **VARIABLES** -すべてのシステム変数およびユーザー定義変数の値が表示されます。また、変数を格納するために利用できる残りのメモリ量も表示されます。
`DISPLAY VERSION`	インストールされた Analytics のバージョンに関する情報を次の書式で表示する ◦ ***バージョン*** -*メジャーバージョン番号*.*マイナーバージョン番号* ◦ ***パッチ*** -*パッチ番号* ◦ ***種類*** -Analytics の非 Unicode 版 (000) または Unicode 版 (001) ◦ ***をビルド*** -*ソフトウェアのビルド番号*
`DISPLAY {DATE|TIME}`	オペレーティングシステムの現在の日付と時刻を表示する **DATE | TIME** -いずれかのキーワードを指定します。どちらのキーワードを指定しても上記の機能が実行されます。
`DISPLAY {FREE|SPACE}`	Analytics で使用できる物理メモリ(RAM) の量を表示する 表示されるこの数値には、変数用に確保されたメモリは含まれません。デフォルトで、Analytics は変数を格納するために 60 KB の物理メモリを予約しますが、このサイズは必要に応じて自動的に増加します。 **FREE | SPACE** -いずれかのキーワードを指定します。どちらのキーワードを指定しても上記の機能が実行されます。
`DISPLAY expression`	式の結果を表示する ***式*** -結果の表示対象となる式
`DISPLAY function`	関数の出力を表示する ***関数*** -出力の表示対象となる関数

例

Analytics テーブルのレイアウトを表示する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルレイアウトを表示する機能は、いろいろな場合に使用できます。たとえば、2つ以上のテーブルを結合する場合や、フィールドの長さとデータ型を調べる場合に使用できます。

次の例では、Ap_Trans テーブルのレイアウトを表示しています。

```
OPEN Ap_Trans
DISPLAY
```

DISPLAY コマンドにより行われる画面への出力は下記のとおりです。

> **メモ**
> Analytics コマンド ラインに直接「`DISPLAY`」を入力する場合には、出力がすぐに表示されます。
> これに対し、スクリプト内で `DISPLAY` を実行した場合には、コマンド ログ内の該当する **DISPLAY** エントリをダブルクリックすれば出力が表示されます。

画面への出力

関連

インデックス 'Vendor_on_Vendor_No' を使用した 'Vendor' と 'Vendor_No' の関連付け

ファイル

PRIMARY ファイルは 'Ap_Trans.fil'(書式 'Ap_Trans') です。

レコード長は 59 です。

フィールド

名前	種類	開始	長さ	小数点以下桁数	フィールドの説明
Vendor_No	ASCII	1	5		AS "業者;番号" WIDTH 7
Invoice_No	ASCII	6	15		AS "請求書;番号"
Invoice_ Date	DATETIME	21	8		PICTURE "MM/DD/YY" AS "請求日" WIDTH 8
Invoice_ Amount	NUMERIC	29	12	0	PICTURE "(9,999,999.99)" AS "請求;金額" WIDTH 12
Prodno	ASCII	41	9		AS "製品番号"
数量	MICRO	50	4	0	SET PICTURE "(9,999,999.99)"
Unit_Cost	NUMERIC	54	6	0	PICTURE "(9,999,999)" AS "単価"

名前	種類	開始	長さ	小数点以下桁数	フィールドの説明
					SUPPRESS

Analytics プロジェクト内の全変数の値を表示する

DISPLAY VARIABLES は**ナビゲーターの 変数**] タブに表示されるのと同じ情報を出力します。DISPLAY VARIABLES を使用することの 1 つのメリットは、表示された情報をコピーして貼り付けることができることです。

次の例は、2 つのユーザー定義変数と 2 つのシステム変数を作成して、それらすべての変数の値を表示しています。

```
ASSIGN v_table_name = "Ap_Trans"
ASSIGN v_field_name = "Invoice_Amount"
OPEN %v_table_name%
TOTAL FIELDS %v_field_name%
DISPLAY VARIABLES
```

DISPLAY コマンドにより行われる画面への出力は下記のとおりです。

> **メモ**
> Analytics コマンド ラインに直接「`DISPLAY VARIABLES`」を入力する場合には、出力がすぐに表示されます。
> これに対し、スクリプト内で `DISPLAY VARIABLES` を実行した場合には、コマンド ログ内の該当する **DISPLAY VARIABLES** エントリをダブルクリックすれば出力が表示されます。

画面への出力

名前	種類	値
TOTAL1	N	278,641.33
OUTPUTFOLDER	C	"/Tables/Accounts_Payable"
v_field_name	C	"Invoice_Amount"
v_table_name	C	"Ap_Trans"

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式の結果を表示する

次の例により、選択したレコードにおける Sale_Price フィールドの値とQuantity_on_Hand フィールドの値を乗算した結果が表示されます。

```
DISPLAY Sale_Price * Quantity_on_Hand
```

関数の出力を表示する

次の例により、選択したレコードの Invoice_Date フィールドの日付以来経過した日数が表示されます。

```
DISPLAY AGE(Invoice_Date)
```

備考

コマンドの実行結果の場所

DISPLAY を Analytics のコマンド ラインから実行した場合 -結果は画面に表示されます。

DISPLAY をスクリプト内で実行した場合 -結果は Analytics コマンド ログに書き込まれます。結果を画面に表示するには、コマンド ログの当該エントリをダブルクリックします。

DO REPORT コマンド

指定された Analytics レポートを生成します。

構文

```
DO REPORT report_name
```

パラメーター

名前	説明
レポート名	生成し、レポートとして出力するビューの名前。

例

デフォルトのビューを印刷する

AP_Trans テーブルを開いてデフォルトのビューを印刷するとします。

```
OPEN AP_Trans
DO REPORT Default_View
```

備考

コマンド ラインでの DO REPORT の実行とスクリプト内での DO REPORT の実行との比較

レポートを印刷するために使用される設定は、コマンドを実行する場所によって異なります。

- **コマンド ラインでコマンドを入力した場合** - **印刷**] ダイアログボックスが開き、ページを選択して、レポートの他のオプションを印刷および構成できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **スクリプトの場合** -レポートのデフォルト設定を使用して直ちにレポートが印刷されます。

DO SCRIPT コマンド

ACL スクリプト内から第 2 のまたは外部スクリプトを実行します。

構文

```
DO <SCRIPT> script_name {<IF test>|<WHILE test>}
```

パラメーター

名前	説明
SCRIPT *スクリプト名*	実行対象となるスクリプトの名前。Analytics プロジェクトで副スクリプトを実行するか、.aclscript、.txt、.bat などの拡張子を持つテキスト ファイルに保存された外部スクリプトを実行することができます。 外部スクリプトへのファイルパスを指定できます。スペースがある場合は、パスを引用符で囲む必要があります。 > **メモ** > 既に実行されているスクリプトを呼び出すことはできません。たとえば、ScriptA が ScriptB を呼び出す場合、ScriptB から ScriptA を呼び出すことはできません。ScriptA は、ScriptB が完了するのを待つ間も実行されています。
IF *テスト* 任意	スクリプトを実行するかどうかを判断するために 1 回評価される条件式。条件が True と評価された場合はスクリプトを実行します。そうでない場合は実行しません。 同じコマンド内で WHILE と一緒に使用することはできません。両方を使用する場合は、スクリプトが処理される際に WHILE が無視されます。コメントがログに入力されますが、スクリプトの実行は停止しません。
WHILE *テスト* 任意	スクリプトの実行後、再度スクリプトを実行するかどうかを判断するために評価される条件式。テストが True と評価された場合はスクリプトを再実行します。そうでない場合は実行しません。 > **メモ** > WHILE を使用する場合は、テストが最終的に false として評価されるようにしてください。そうしないと、スクリプトが無限ループになります。無限ループになった場合にスクリプト処理を取り消すには、**Esc** キーを押します。 同じコマンド内で IF と一緒に使用することはできません。両方を使用する場合は、スクリプトが処理される際に WHILE が無視されます。コメントがログに入力されますが、スクリプトの実行は停止しません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

入力が有効とされるまでサブスクリプトを繰り返し実行する

ダイアログボックスを使ってユーザー入力を収集するサブスクリプトがあるとします。このサブスクリプトは以下を行います。

1. 必要な値の入力をユーザーに求める
2. そのユーザー入力を確認する
3. 入力値が有効とされたら、*v_validated* 変数を true に設定する

ユーザーが有効な入力を行ったことを確認するには、DO SCRIPT を使用し、入力が有効とされるまでスクリプトでこのコマンドが再実行されるように WHILE 条件を追加します。変数の値が有効になると、メインのスクリプトはその次のコマンドに進みます。

```
DO SCRIPT GetUserInput WHILE v_validated = F
```

共有ロケーションからのサブスクリプトの実行

共有ロケーションで複数のユーティリティサブスクリプトを管理することができます。分析時にサブスクリプトのいずれかが必要な場合は、共有ロケーションへの絶対パスを使ってサブスクリプトを参照します。

```
DO SCRIPT "C:\My utility scripts\GetUserInput.aclscript" WHILE v_
validated = F
```

備考

関連コマンド

DO SCRIPT は、Analytics の旧リリースで作成されたスクリプト内で使用されている DO BATCH コマンドと同等です。

GROUP コマンド内で DO SCRIPT コマンドを使用することはできません。

外部スクリプトの利便性

スクリプトを外部に保存すれば、Analytics スクリプト内から呼び出せるので、同じサブスクリプトを別の Analytics スクリプトとプロジェクトで再利用することができます。

スクリプトの単一のコピーを 1 つの場所に保存し、複数の場所で管理するのではなく 1 つの場所で更新できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DUMP コマンド

ファイルや現在のレコードの内容を 16 進、ASCII、および EBCDIC 文字エンコードで表示します。

> **メモ**
> このコマンドは、コマンド ラインでのみ入力できます。スクリプト内で使用することはできません。

構文

```
DUMP {RECORD|file_name} <SKIP bytes> <COLUMN bytes> <HORIZONTAL>
```

パラメーター

名前	説明
RECORD	選択したレコードの内容を表示する *ファイル名* に値を指定しない場合は必須です。
ファイル名	表示するファイルの名前。 RECORD を指定しない場合は必須です。 > **メモ** > Analytics テーブルの文字エンコードを表示するには、ソース データ ファイルの名前とファイル拡張子を指定する必要があります。例 : `Ap_Trans.fil`
SKIP *バイト数* 任意	ダンプを開始する前にバイパスするバイト数。デフォルトは 0 です。
COLUMN *バイト* 任意	出力における列の幅 (バイト数) 。 > **メモ** > *バイト* として指定された数値は、Analytics のレコードまたはテーブルに含まれるバイト数を示します。 > 出力におけるエンコードされた文字数は、ビューにおける文字数とは 1 対 1 で対応しない場合もあります。たとえば、数字 1 の 16 進エンコードは `31` です。 縦方向に表示した場合の各列のデフォルト数は 16 バイトであるのに対し、横方向に表示した場合の 1 列のデフォルト数は 64 バイトです。指定できる最大バイト数は 255 です。

名前	説明
HORIZONTAL 任意	文字エンコードが、縦方向である隣接するブロック(デフォルト) でなく、横方向である行に表示されます。

例

Inventory テーブルの文字エンコードを表示する

次の例により、Inventory テーブル内のデータの 16 進、ASCII、EBCDIC 文字エンコードが表示されます。出力は水平行で配置されます(16 進数エンコーディングは 2 行使用します) 。各行には、当該の Analytics テーブルからのデータが 97 バイト分、表現されています。

```
DUMP Inventory.fil COLUMN 97 HORIZONTAL
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DUPLICATES コマンド

重複値または重複レコードが Analytics テーブル内に存在するかどうかを検出します。

構文

```
DUPLICATES {<ON> key_field <D> <...n>|<ON> ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}
<OTHER field <...n>|OTHER ALL <EXCLUDE field_name <...n>>> <UNFORMATTED>
<ADDGROUP> <PRESORT> <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
<APPEND> <OPEN> <TO {SCREEN|table_name|filename|PRINT}> <LOCAL> <HEADER
header_text> <FOOTER footer_text> <ISOLOCALE locale_code>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* D <...*n*> | ON ALL	重複がないかどうかをテストする 1 つまたは複数のキーフィールド、あるいは式。 ◦ **ON *キーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します 複数のフィールドでテストする場合、レコードが重複として検出されるには、指定したすべてのフィールドの値が同一である必要があります。 フィールドはリストの順序で出力結果に含まれます。 キーフィールドを降順に並べ替える D を含めます。デフォルトのソート順は昇順です。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します テーブル内のすべてのフィールドをテストする場合、レコードが重複として検出されるには、レコードが完全に同一である必要があります。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで出力結果に含まれます。 ON ALL では昇順でしか並べ替えることができません。 **メモ** レコードの未定義部分はテストされません。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用して重複をテストするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例：

名前	説明
	`ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`
OTHER *フィールド <...n>* | OTHER ALL 任意	出力に含める 1 つ以上の追加フィールド。 ◦ **OTHER *フィールド <...n>*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 ◦ **OTHER ALL** -キー フィールドとして指定しなかった、テーブル内のすべてのフィールドが含まれます。
EXCLUDE *field_name* 任意	OTHER ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、OTHER ALL を微調整できます。 EXCLUDE は OTHER ALL の直後に置く必要があります。例 : `OTHER ALL EXCLUDE field_1 field_2`
UNFORMATTED 任意	結果をファイルに出力する場合、ページ見出しや改ページは除去されます。
ADDGROUP 任意	出力テーブルに**グループ番号**フィールド (`GROUP_NUM`) を含めます。 **グループ番号**] フィールドは、一意の各重複値グループに対し、1 ずつ増える連番を割り当てたものです。 **ヒント** 重複値グループを番号で参照するこの機能は、出力テーブル内のデータを分析する場合に使用できます。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前にキー フィールドでテーブルを並べ替えます。 **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲*	処理するレコード数 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
TO SCREEN | *テーブル名* | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します

名前	説明
	*ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。 例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

Analytics の出力変数

名前	含む
GAPDUP*n*	コマンドによって確認されたギャップ、重複、またはあいまい重複グループの合計数。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

1 つのフィールドの重複値のテスト

次の例：

- **Invoice_Number** フィールドの重複値のテスト
- 重複する請求書番号を含むレコードを新しい Analytics テーブルに出力する

```
DUPLICATES ON Invoice_Number OTHER Vendor_Number Invoice_Date Invoice_
Amount PRESORT TO "Duplicate_Invoices.FIL"
```

2 つ以上のフィールドの組み合わせの重複値のテスト

次の例：

- **Invoice_Number** および **Vendor_Number** フィールドの値の重複した組み合わせのテスト
- 同じ請求書番号と同じ業者番号を含むレコードを新しい Analytics テーブルに出力する

このテストと前のテストの間の違いは、2 つの異なる業者番号からの同じ請求書番号が誤検出として報告されないことです。

```
DUPLICATES ON Invoice_Number Vendor_Number OTHER Invoice_Date Invoice_
Amount PRESORT TO "Duplicate_Invoices.FIL"
```

重複するレコードを検索する

下記の例では以下が行われます。

- Inventory テーブルのすべてのフィールドに重複値がないかどうかをテストする
- 完全に同じレコードを新しい Analytics テーブルに出力する

```
DUPLICATES ON ProdNum ProdClass Location ProdDesc ProdStatus UnitCost
CostDate SalePrice PriceDate PRESORT TO "Duplicate_Inventory_
Items.FIL"
```

この構文は、`ALL`を使用すれば次のように簡素化できます。

```
DUPLICATES ON ALL PRESORT TO "Duplicate_Inventory_Items.FIL"
```

重複値の出力テーブルをグループ番号でフィルター処理する

複数のキーフィールドを組み合わせて使用することで、買掛金テーブルに重複レコードがないかどうかをテストすることができます。

- ベンダー番号
- Invoice_No(請求書番号)
- 請求日
- 請求金額

結果の重複値出力テーブルをフィルター処理することで、いくつかの重複値グループのみを追加処理することができます。

キーフィールドの組み合わせを使ってフィルターを作成することは、次のように骨が折れます。例:

```
SET FILTER TO ((Vendor_No = "11475") AND (Invoice_No = "8752512") AND
(Invoice_Date = `20191021`) AND (Invoice_Amount = 7125.80)) OR
((Vendor_No = "12130") AND (Invoice_No = "589134") AND (Invoice_Date =
`20191117`) AND (Invoice_Amount = 10531.71)) OR ((Vendor_No = "13440")
AND (Invoice_No = "5518912") AND (Invoice_Date = `20191015`) AND
(Invoice_Amount = 11068.20))
```

このようにする代わりに、次のようにグループ番号を基準にしたフィルターを作成することでも、同じ結果が得られます。

```
SET FILTER TO MATCH(GROUP_NUM, 3 , 8, 11)
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 重複の検査" ページ 1264」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

並べ替えと重複

一般に、DUPLICATES コマンドは、並べ替えた 1 つまたは複数のキーフィールドに対してのみ実行する必要があります。キーフィールド内の重複値が、それら同士がすぐ隣に並んでいる場合にのみ検出できるためです。

キーフィールドを並べ替えずに DUPLICATES コマンドを実行しても、隣り合っていない重複値は重複値として報告されません。同じ重複値の塊が 2 つ以上ある場合でも、それらの塊は別々のグループの重複値として報告されます。

分析の目的によっては、キーフィールドを並べ替えずに DUPLICATES コマンドを実行することにも意味がある場合があります。たとえば、ソーステーブル内ですぐ隣に並んでいる重複値のみを検出して、隣り合っていない重複値は無視したい場合が、その例です。

ESCAPE コマンド

Analytics を終了することなく、処理中のスクリプト、あるいはすべてのスクリプトを終了します。

> **メモ**
> スクリプトを終了して、Analytics を閉じるには、「"QUIT コマンド" ページ 2079」を参照してください。

構文

```
ESCAPE <ALL> <IF test>
```

パラメーター

名前	説明
ALL 任意	アクティブなすべてのスクリプトが強制終了されます。このパラメーターを省略した場合は、現在のスクリプトが強制終了されます。
IF テスト 任意	コマンドが実行されるのに True として評価される必要のあるテスト。テストが False と評価された場合、コマンドは実行されません。

例

スクリプトを条件付きで強制終了する

次の例では、テーブル内のレコード数をカウントし、カウントしたレコード数が 100 未満である場合は、ESCAPE コマンドを使ってスクリプトを強制終了します。

```
COUNT
ESCAPE IF COUNT1 < 100
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

ESCAPE の用途

ESCAPE を使用する場面は、条件に基づいてスクリプトまたはサブスクリプトの実行を停止する場合や、実行中のすべてのスクリプトの実行を停止する場合です。

サブスクリプト内で ESCAPE を使用する

サブスクリプト内で ESCAPE を実行すると、そのサブスクリプトが実行を停止し、メインのスクリプトが、そのサブスクリプトを呼び出した DO SCRIPT コマンドから処理を再開します。

サブスクリプトの ESCAPE コマンドに ALL オプションを追加した場合は、サブスクリプトとメインのスクリプトがどちらも処理を停止します。

```
ESCAPE ALL
```

EVALUATE コマンド

レコード サンプリングまたは金額単位サンプリングでは、サンプリングされたデータで決定された誤謬を基に母集団全体を予測し、逸脱率の上限または誤謬額を計算します。

レコードのサンプリング 金額単位のサンプリング

構文

```
EVALUATE RECORD CONFIDENCE confidence_level SIZE sample_size
ERRORLIMIT number_of_errors <TO {SCREEN|filename}>
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
RECORD	レコード サンプルで見つかった誤謬を評価する
CONFIDENCE *信頼度*	サンプル サイズの計算時に指定したのと同じ信頼度
SIZE *サンプル数*	サンプルのレコード数。 **メモ** 抽出した実際のサンプル サイズを指定します。これは、Analytics によって当初計算されたサンプル サイズと異なっていてもかまいません。
ERRORLIMIT *誤謬の数*	サンプルで見つかった誤謬または逸脱の総数。
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

Analyticsの出力変数

名前	含む
MLE*n*	コマンドによって計算された最大誤謬率(計算された上限逸脱率)。

例

レコードの母集団全体に対して、サンプルされたデータで見つかった誤謬を推定する

サンプルデータのテストを完了し、見つかったコントロール逸脱を記録しました。検出したすべての誤謬を母集団に対して投影できます。

以下の例は、サンプリングされたデータで見つかった2つの誤謬を基に母集団全体を予測し、**最大誤謬率**(計算される上限逸脱率)を6.63%と算出しました。

```
EVALUATE RECORD CONFIDENCE 95 SIZE 95 ERRORLIMIT 2 TO SCREEN
```

Analyticsが誤謬を評価する際に値を計算する方法の詳細については、"レコード サンプルの誤謬を評価する" ページ 1047を参照してください。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"レコード サンプルの誤謬を評価する" ページ 1047」を参照してください。

構文

```
EVALUATE MONETARY CONFIDENCE confidence_level <ERRORLIMIT book_value,
misstatement_amount <,...n>> INTERVAL interval_value <TO {SCREEN|filename}>
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
MONETARY	金額単位サンプルで見つかった誤謬を評価する
CONFIDENCE *信頼度*	サンプル サイズの計算時に指定したのと同じ信頼度
ERRORLIMIT *簿価,誤謬額*	サンプルで見つかった虚偽表示の全誤謬。 虚偽表示額と金額の簿価をカンマで区切って指定します。たとえば、金額の簿価が $1,000 で、金額の監査額が $930 の場合は、`1000,70` と指定します。 過剰計上は正の金額として、過少計上は負の金額として指定します。たとえば、金額の簿価が $1,250 で、金額の監査額が $1,450 の場合は、`1250,-200` と指定します。 *簿価と誤謬額*のペアが複数組ある場合はカンマで区切ってください。 `1000,70,1250,-200`
INTERVAL *間隔値*	サンプルの抽出時に使用した間隔値。 > **メモ** > 使用した間隔値は、Analytics によって当初計算された間隔値と異なっていてもかまいません。
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	ヒント ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

Analytics の出力変数

名前	含む
MLE*n*	コマンドによって計算された推定誤謬額(推定による虚偽表示) 。
UEL*n*	コマンドによって計算された最大誤謬額(虚偽表示上限) 。

例

レコードの母集団全体に対して、サンプルされたデータで見つかった誤謬を推定する

サンプル データのテストを完了し、見つかった虚偽表示を記録しました。検出したすべての誤謬を母集団に対して投影できます。

以下の例は、サンプリングされたデータで見つかった誤謬を基に母集団全体を予測し、以下を含む 7 つの値を計算しています。

- **基本精度** -サンプリング リスクの基本的な許容誤謬 (18,850.00)
- **最尤誤謬** -推定による母集団全体の虚偽表示額 (1,201.69)
- **上限誤謬** -母集団の虚偽表示上限 (22,624.32)

```
EVALUATE MONETARY CONFIDENCE 95 ERRORLIMIT 1000,70,1250,-200,3200,900
INTERVAL 6283.33 TO SCREEN
```

Analytics が誤謬を評価する際に値を計算する方法の詳細については、" 金額単位サンプルの誤謬を評価する" ページ 1079を参照してください。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 金額単位サンプルの誤謬を評価する" ページ 1079」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EXECUTE コマンド

Analytics の外部にあるアプリケーションやプロセスを実行します。Windows の Run コマンドをエミュレートします。Windows のコマンド プロンプトを操作するために使用できます。

> **メモ**
>
> EXECUTE コマンドでは、Analytics 外部のオペレーティング システムやアプリケーションを操作することができるため、Analytics のネイティブ機能の範囲を超えた技術的な問題が発生する可能性があります。
>
> サポート チームでは、サポート 内における EXECUTE コマンドの操作の手助けはできますが、Analytics 外部のプロセスやアプリケーションで発生する問題についてはサポートの対象外です。

構文

```
EXECUTE Windows_Run_command_syntax <ASYNC>
```

パラメーター

名前	説明
Windows_Run_コマンド構文	実行するアプリケーションの名前、開くフォルダーまたはファイル、あるいは実行するコマンドと、任意の必要な引数やコマンド スイッチ。 引用符で囲まれた有効な Windows Run コマンドである必要があります。
ASYNC 任意	このコマンドを非同期モードで実行します。 非同期モードでは、Analytics スクリプトは、EXECUTE コマンドによって開始されたプロセスが完了するのを待たずに、実行を続行します。 ASYNC を省略した場合は、Analytics スクリプトが続行されるには、EXECUTE コマンドによって開始されたプロセスが完了する必要があります。外部プロセスが実行中の場合は、Analytics にはアクセスできません。 **メモ** Analytics のコマンド ラインから EXECUTE を使用する場合は、ASYNC を指定する必要があります。

Analytics の出力変数

名前	含む
RETURN_CODE	EXECUTE コマンドを使用した外部アプリケーションまたはプロセス実行によって返されるコード(リターンコード)。 ### リターンコードの概要 リターンコードは外部アプリケーションまたはプロセスによって生成される数値であり、Analytics に返されることで外部プロセスの結果を示します。Analytics はリターンコードを出力せず、入力として受け付けるだけです。 ### 一般的なリターンコード 通常、リターンコードは数値で、特定の通知やエラーメッセージが割り当てられています。たとえば、リターンコード "0" は "処理が正常終了した" ことを示します。リターンコード "2" は "指定されたファイルが見つからない" ことを示します。 ### 特定のリターンコードの意味 特定のリターンコードとその意味は外部アプリケーションまたはプロセスによって異なります。リターンコードは "エラーコード" や "終了コード" とも呼ばれ、それらの意味は、関連する外部アプリケーションのドキュメントに記載されている可能性があります。リターンコードの一覧はインターネット上でも見ることができます。 ### デフォルトモードでのみ作成された変数 RETURN_CODE 変数は、デフォルトモードでEXECUTE コマンドが実行されるときに、作成されます。変数は、コマンドが非同期モードで実行されるときには、作成されません。

例

アプリケーションを開く

Microsoft Excel を開く:

```
EXECUTE "Excel"
```

Adobe Acrobat Reader を開く

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
EXECUTE "AcroRd32.exe"
```

アプリケーションを閉じる

Microsoft Excel を閉じる:

```
EXECUTE "TASKKILL /f /im Excel.exe"
```

> **メモ**
> `/f` スイッチは慎重に使用してください。これは、変更の保存を確認するダイアログボックスなど、一切のダイアログボックスを表示しないで、アプリケーションを強制的に閉じます。

ファイルを開く

以下の Excel ワークブック `AP_Trans.xlsx` を開きます。

```
EXECUTE '"C:\ACL Projects\Source Data\AP_Trans.xlsx"'
```

新しいフォルダーを作成

`Source Data` という名前の新しいフォルダーを作成します。

```
EXECUTE 'cmd /c MD "C:\ACL Projects\Source Data"'
```

外部スクリプト、または Analytics の外部のバッチファイル(.bat) を実行する

以下のスクリプト `My_Batch.bat` を実行します。

```
EXECUTE '"C:\ACL Projects\Batch Files\My_Batch.bat"'
```

Analytics の外部のバッチファイルにパラメーターを渡す

2 つのパラメーターを My_Batch.bat に渡します。パラメーターには、リテラルまたは Analytics 変数を指定できます。

```
EXECUTE '"C:\ACL Projects\Batch Files\My_Batch.bat" param1%v_param2%'
```

他の Analytics プロジェクトで Analytics スクリプトを実行する

AP Trans Tests.acl で「AP_Trans_script」を実行します。

```
EXECUTE 'aclwin.exe "C:\ACL Projects\AP Trans Tests.acl" /b AP_Trans_
script'
```

> **メモ**
> 別のプロジェクト内で Analytics スクリプトを実行すると、もう 1 つの Analytics インスタンスが起動されます。そのもう 1 つの Analytics インスタンスを閉じたら制御が 1 番目のインスタンスに戻るように、2 番目のプロジェクト内のスクリプトの末尾に QUIT コマンドを記述しておく必要があります。

Analytics スクリプトに待ち時間を組み込む

どちらの例も、30 秒の待ち時間を設けます。

```
EXECUTE "TIMEOUT /t 30"
```

```
EXECUTE "cmd /c PING -n 31 127.0.0.1 > nul"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

EXECUTE を使用して便利なタスクを実行する

EXECUTE コマンドは、Windows コマンドおよび DOS コマンドを Analytics のコマンド ラインから、または Analytics スクリプトから実行できるようにします。

この機能を使用すると、以下に挙げる多様で便利なタスクを実行することにより、Analytics スクリプトの自動化を向上させることができます。これらのタスクは、ACLScript 構文だけを使用しては不可能です。

EXECUTE 使用して開始できるタスクの例

他のプログラムやアプリケーションを開いて、Analytics スクリプトで必要なタスクを実行する	バッチ ファイルにパラメーターを渡す	ネットワークの場所からデータにアクセスする	Active Directory アカウント一覧を組み込む
任意のファイルをその既定のアプリケーションで開く	他の Analytics プロジェクトで Analytics スクリプトを実行する	FTP を使用して、リモートの場所からデータにアクセスする	VBScript と統合する
Analytics の外に存在するファイルやフォルダーのコピー、移動、作成、削除、または比較などのファイルおよびフォルダーの管理タスクを実行する	Analytics スクリプトに待ち時間を組み込む	データを圧縮または解凍する	SQL データベースと統合する
外部スクリプト、または Analytics の外部のバッチ ファイル(.bat) を実行する	Analytics スクリプトに Windows のタスク スケジュールを組み込む	データを暗号化または復号する	Web ページを開く

> **メモ**
> これらのタスクのいずれかを実行する方法の具体的な詳細は、Diligent ヘルプドキュメントで記載していません。サポートが必要な場合は、適切な Windows オペレーティング システムのドキュメント、またはその他サード パーティのドキュメントを参照してください。

デフォルト モードと非同期モード

デフォルト モードまたは非同期モードで、EXECUTE コマンドを実行できます。

- **デフォルト モード** -EXECUTE で開始するプロセスは、Analytics スクリプトを続行する前に、完了する必要があります。

  外部プロセスが実行中の場合は、Analytics にはアクセスできません。
- **非同期モード** -Analytics スクリプトは、EXECUTE コマンドによって開始されたプロセスが完了するのを待たずに、実行を続行します。

外部プロセスが実行中の場合は、Analytics にはアクセスし続けることができます。

ASYNC 指定する場合、EXECUTE コマンドは非同期モードで実行されます。

使用するモード

EXECUTE コマンドを使用する Analytics スクリプトを作成する場合は、どちらのモードの操作が適切であるかを考慮する必要があります。

デフォルト モードを使用する	非同期モードを使用する / ASYNC
◦ ファイルおよびフォルダー管理タスク ◦ 待機期間の指定 ◦ 後続のタスクが依存するタスク ◦ すぐ後のスクリプトの実行が RETURN_CODE 変数の結果に依存します	◦ 外部タスクにより、アプリケーション インターフェイスまたはポップアップ ダイアログボックスが開きます

自動実行される Analytics スクリプト

EXECUTE コマンドを含む Analytics スクリプトを自動で実行する場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- タスクで非同期モードを使用することにより、アプリケーション インターフェイスまたはポップアップ ダイアログボックスが開きます
- 自動スクリプトでインターフェイス要素を開かないようにします

> **メモ**
>
> インターフェイス要素が閉じるまで、実行中のプロセスを表します。これらのインターフェイス要素がデフォルト モードで EXECUTE とともに開く場合、Analytics スクリプトの後続の行は実行されず、スクリプトがハングします。

ロボットの EXECUTE コマンド

ロボットのアナリティクス スクリプトで、EXECUTEコマンドを使用する場合は、特に実行するコマンドを構成する必要があります。詳細については、ロボット エージェントの構成を参照してください。

二重引用符

EXECUTE コマンドで使用する Windows の Run コマンドの構文は、一重引用符または二重引用符で囲む必要があります。

次の例は、Windows `MD` コマンドを使用して新しいフォルダーを作成しています。

```
EXECUTE 'cmd /c md C:\New_Data_Folder'
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ネストされた二重引用符

Run コマンド構文内のパスにスペースが含まれている場合は、そのパスも引用符で囲む必要があります。

引用符でパスを囲むときには、2 つのオプションがあります。

- **一重引用符内の二重引用符** -一重引用符で Run コマンドの文字列全体を囲み、二重引用符で内部的にパスを囲みます:

  ```
  EXECUTE 'cmd /c md "C:\New Data Folder"'
  ```

  この方法の方が、2 番目の方法より視認性が高いかもしれません。

  > **メモ**
  > 入れ子の順序を逆にする、つまり、二重引用符で文字列全体を囲み、一重引用符でパスを囲むと、動作しません。

- **二重引用符** -二重引用符で Run コマンドの文字列全体を囲み、2 つの二重引用符で内部的にパスを囲みます:

  ```
  EXECUTE "cmd /c md ""C:\New Data Folder"""
  ```

  この 2 番目の方法を使用する場合、内部で使用される 2 つの二重引用符は直接隣接している必要があり、それらの間にスペースを入れることはできません。

内部コマンドおよび外部コマンド

Windows コマンドは、**内部**または**外部**のいずれかです。

- **内部コマンド** -コマンド プロンプトからのみ実行できます。これはつまり、コマンドを指定する前に、`cmd /c` または `cmd /k` を用いて、コマンド シェルを開いておく必要があるということです。
- **外部コマンド** -コマンド プロンプトからでも、直接 EXECUTE コマンドを用いても実行できます。これはつまり、コマンド シェルを開くことは任意であり、必須ではないということです。

次の例では、違いを説明するために、内部 Windows `DIR` コマンド(ディレクトリの内容を表示する) と外部 Windows `COMP` コマンド(2 つのファイルを比較する) を使用しています。

```
EXECUTE 'cmd /k dir "C:\ACL DATA\Sample Data Files"'
EXECUTE 'comp C:\File_1.txt C:\File_2.txt'
```

Windows コマンドを含んでいる外部スクリプトまたはバッチ ファイルを作成し、バッチ ファイルを起動するためだけに EXECUTE コマンドを使用することによって、この複雑な事態を避けることができます。例:

```
EXECUTE 'C:\My_Batch.bat'
```

複数行の Run コマンド構文

EXECUTE コマンドは、複数行の Run コマンド構文をサポートしていません。Analytics スクリプトに複数行の Run コマンドを組み込むには、以下の方法のいずれかを使用します。

方法	例
Run コマンドごとに EXECUTE コマンドを繰り返します。	`EXECUTE 'cmd /c md "C:\New Data Folder"'` `EXECUTE 'cmd /c copy C:\File_1.txt "C:\New Data Folder"'`
'&' を使用して、複数の Run コマンドを結合します。	`EXECUTE 'cmd /c md "C:\New Data Folder" & copy C:\File_1.txt "C:\New Data Folder"'`
複数行の Run コマンドを含んでいる外部スクリプトまたはバッチファイルを作成し、バッチファイルを起動するためだけに EXECUTE コマンドを使用します。	`EXECUTE 'C:\My_Batch.bat'`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EXPORT コマンド

指定されたファイル形式に、または Analytics 内のリザルト アプリまたはロボット アプリに、結果 からデータをエクスポートします。

> **メモ**
> EXPORT コマンドで古い Excel ファイル (*.xls) や Microsoft Access ファイル (*.mdb) を扱うには、Microsoft 365 Access Runtime (32-bit) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

構文

```
EXPORT {<FIELDS> field_name <AS export_name> <...n>|<FIELDS> ALL <EXCLUDE
field_name <...n>>} <UNICODE> export_type <SCHEMA> <PASSWORD num> TO
{filename|aclgrc_id|highbond_api_url} <OVERWRITE> <IF test> <WHILE test> <
{FIRST range|NEXT range}> <APPEND> <KEEPTITLE> <SEPARATOR character>
<QUALIFIER character> <WORKSHEET worksheet_name> <DISPLAYNAME>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名* AS *エクスポート名* <...*n*> | FIELDS ALL	エクスポートするフィールド。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定されたフィールドをエクスポートします。 範囲をフィールド名で分けます。フィールドは一覧の順序でエクスポートされます。 任意で "AS *エクスポート名*" を使って、エクスポート ファイル内のフィールドとは異なる名前を追加することもできます。*エクスポート名* は引用符で囲みます。 Diligent One 結果 (`ACLGRC`) へのエクスポートを行う場合は、AS と DISPLAYNAME パラメーターを組み合わせることもできます。詳細については「"Diligent One のリザルトにエクスポートを行う際の DISPLAYNAME と AS の相互作用" ページ 1830」を参照してください。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドをエクスポートします フィールドは、テーブル レイアウトに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。
EXCLUDE *field_name* 任意	FIELDS ALL を使用してエクスポートするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。

名前	説明

	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

UNICODE 任意	Analytics の Unicode 版でのみ利用可能です。テキストファイル、区切り文字付きテキストファイル、XML ファイル、Windows クリップボード出力にのみ適用されます。(`ASCII`、`DELIMITED`、`XML`、`CLIPBOARD`) Unicode UTF-16 LE 文字エンコードが適用されている Analytics データをエクスポートします。 ◦ **Unicode を指定** -エクスポートしているデータが拡張 ASCII (ANSI) によってサポートされていない場合 ◦ **Unicode を指定しない** -エクスポートしているデータのすべての文字が拡張 ASCII (ANSI) によってサポートされている場合 エクスポートされたデータは拡張 ASCII (ANSI) としてエンコードされます。 **メモ** サポートされていない文字はエクスポートされたファイルから省略されます。 詳細については、" Diligent Unicode 製品" ページ 2737を参照してください。
エクスポート形式	出力ファイル形式または宛先。 次のいずれかのオプションを指定します。 ◦ `ACCESS` - Microsoft Access データベースファイル (`*.mdb`) デフォルトで、データは Unicode としてエクスポートされます。 ◦ `ACLGRC` - Diligent One 結果 ◦ `AI_STUDIO` - ACL AI Studio ◦ `ASCII` - ASCII プレーンテキスト (`*.txt`) ◦ `CLIPBOARD` - Windows クリップボード ◦ `DBASE` dBASE 互換ファイル (`*.dbf`) ◦ `DELIMITED` - 区切り文字付きテキストファイル (`*.del`)、またはカンマ区切り値ファイル (`*.csv`) ◦ `EXCEL` - Excel 1997 ～ 2003 と互換性がある Microsoft Excel ファイル (`*.xls`) ◦ `HBDATA` - Diligent Oneロボットアプリの HighBond ロボット または ワークフローロボット に対して圧縮されたカンマ区切り値ファイル (`*.csv.gz`) ◦ `JSON` - JSON ファイル (`*.json`) ◦ `LOTUS` - Lotus 123 ファイル ◦ `WDPF6` - Wordperfect 6 ファイル ◦ `WORD` - MS Word ファイル (`*.doc`) ◦ `WP` - Wordperfect ファイル ◦ `XLS21` - Microsoft Excel バージョン 2.1 のファイル (`*.xls`) ◦ `XLSX` - Microsoft Excel ファイル (`*.xlsx`) デフォルトで、データは Unicode としてエクスポートされます。 ◦ `XML` - XML ファイル (`*.xml`)
SCHEMA 任意	XML ファイルへの出力のみに適用されます。(`XML`) エクスポートされた XML ファイルに XML スキーマを含めます。XML スキーマには、フィールドのデータ型など、XML ファイルの構造を記述するメタデータが含まれています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>ファイルがエクスポートされたら、スキーマに対してファイルを検証することができます。</td></tr>
<tr><td>PASSWORD 番号
任意</td><td>Diligent One アプリにのみ適用されます。(<code>ACLGRC</code>, <code>HBDATA</code>, <code>AI_STUDIO</code>)
使用するパスワード定義。
実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD 番号の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。
番号はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、<code>PASSWORD 2</code> により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。
パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。
◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059
◦ SET PASSWORD コマンド
◦ PASSWORD アナリティクス タグ
PASSWORD 番号 は、TO の直前またはコマンド構文の文字列の最後に配置する必要があります。
必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1830」を参照してください。
PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics
(オフライン アクティベーション)</td><td rowspan="2">PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
<tr><td>ロボット</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TO ファイル名</td><td>ファイルにエクスポートする場合にはファイルの名前。
必要に応じて、絶対ファイル パスまたは相対ファイル パスのいずれかを含めることができますが、その Windows フォルダーは既に存在している必要があります。ファイル名の値は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
メモ
カンマ区切り値ファイル (<code>*.csv</code>) にエクスポートするには、ファイル名の一部として <code>.csv</code> ファイル拡張子を指定する必要があります。例 : <code>vendors.csv</code></td></tr>
<tr><td>TO aclgrc_id</td><td>Diligent One リザルト アプリにエクスポートするにはリザルトの宛先。(<code>ACLGRC</code>)
aclgrc_id 値には、リザルトの統制テストの ID 番号が含まれている必要があるほか、北米 (US) 以外のデータ センターへエクスポートする場合には、そのデータセンターのコードも含まれている必要があります。aclgrc_id 値は引用符で囲む必要があります。
統制テスト ID 番号とデータセンターコードは、記号 (@) で区切られる必要があります。たとえば、<code>TO "99@eu"</code></td></tr>
</table>

名前	説明
	統制テスト ID 番号がわからない場合は、Analytics のユーザーインターフェイスを使用して、リザルトへのエクスポートを開始します。統制テスト ID 番号を特定したら、エクスポートをキャンセルします。詳細については、" Diligent One における 結果 アプリへの例外のエクスポート " ページ 229を参照してください。 データセンターのコードは、どの地域の Diligent One サーバーにデータをエクスポートするのかを指定します。 ◦ `af` - アフリカ (南アフリカ) ◦ `ap` - アジア太平洋 (シンガポール) ◦ `au` - アジア太平洋 (オーストラリア) ◦ `ca` - 北米 (カナダ) ◦ `eu` - ヨーロッパ (ドイツ) ◦ `jp` - アジア太平洋 (東京) ◦ `sa` - 南米 (ブラジル) ◦ `us` - 北米 (米国) 組織の Diligent One インスタンスに対して承認されているデータ センター コードのみを使用できます。北米のデータセンターがデフォルトであるため、`@us` を指定するのはオプションです。
TO *highbond_api_url*	Diligent One リザルト アプリにエクスポートするにはリザルトの宛先。(`HBDATA`) **メモ** ACLロボットにはエクスポートできません。HighBond ロボット ロボット または ワークフロー ロボット にエクスポートする必要があります。 *highbond_api_url* 値は、宛先ロボットの HighBond API 要求 URL です。以下のエクスポート例では、`*.csv.gz` ファイルが次の宛先にエクスポートされます。 ◦ ID 番号 52053 のロボット ◦ ID 番号 1000236 の Diligent One 組織 ◦ Diligent One 北米 (US) のデータセンター内 `TO "https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/1000236/robots/52053/working_files?env=development"` `env` クエリ文字列パラメーターを使用して、ファイルをロボットの開発モードにエクスポートするか本番モードにエクスポートするかを指定します。 開発モード (デフォルト) : ◦ `?env=development` または ◦ クエリ文字列を指定しない 本番モード : ◦ `?env=production`
宛先 : *ai_studio_api_url*	Diligent One リザルト アプリにエクスポートするにはリザルトの宛先。(`AI_STUDIO`) *ai_studio_api_url* 値は、宛先データセットの ACL AI Studio API URL です。次の例では、テーブルを ACL AI Studio にエクスポートします。 `TO "https://apis.highbond.com/orgs/1234567/ai-studio/datasets/54321/tables/May_Transactions"`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	構文の各要素の意味は、次のとおりです。 ◦ `1234567` は、テーブルのエクスポート先の組織 ID です。 ◦ `54321` はデータセット ID です。
OVERWRITE 任意	Diligent One アプリにのみ適用されます。(`ACLGRC` , `HBDATA` , `AI_STUDIO`) ◦ **OVERWRITE 指定** -対象統制テスト(テーブル) またはロボットのすべての既存のデータが、エクスポートされたデータによって上書きされます。データを上書きするには、ターゲット コレクションで、Professional 部門長 部門長ロールが必要です。 ◦ **OVERWRITE 省略** -対象統制テスト(テーブル) のすべての既存のデータの最後に、エクスポートされたデータが追加されます。詳細については、"Diligent One のリザルトへのエクスポート" ページ 1829を参照してください。 ロボットの `*.csv.gz` ファイルでは、この追加動作はサポートされていません。 対象とする統制テスト(テーブル) の解釈は、上書きか追加かには関係なく、インポートされたデータを反映するために動的に更新されます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** > WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲* は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	テキストファイルと区切り文字付きテキストファイルのみに適用されます。(`ASCII` 、 `DELIMITED`) コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

名前	説明
	メモ コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
KEEPTITLE 任意	テキストファイル、区切り文字付きテキストファイル、カンマ区切り値ファイルのみに適用されます(`ASCII`、`DELIMITED`) Analytics フィールド名とエクスポートされたデータを含めます。省略された場合、フィールド名は出力ファイルに表示されません。
SEPARATOR *文字* 任意	区切り文字付きテキストファイルとカンマ区切り値ファイルのみに適用されます。(`DELIMITED`) フィールド間の区切りとして使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトでは、カンマが使用されます。カンマ区切り値ファイルにエクスポートしている場合は、カンマ以外の文字を指定しないでください。
QUALIFIER *文字* 任意	区切り文字付きテキストファイルとカンマ区切り値ファイルのみに適用されます。(`DELIMITED`) フィールド値を折り返すためと識別するためにテキスト修飾子として使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトでは、二重引用符が使用されます。
WORKSHEET *ワークシート名* 任意	Microsoft Excel `*.xlsx` ファイルのみに適用されます。(`XLSX`) 新規または既存の Excel ファイルに作成される Excel ワークシートの名前。最大 31 文字まで指定できます。 デフォルトでは、ワークシート名としてエクスポートする Analytics テーブルの名前が使用されます。31 文字以上の名称は切り捨てられます。 *ワークシート名*には、英数文字とアンダースコア文字 (_) のみを含めることができます。名前に特殊文字や空白を使用したり、名前を数字で始めることはできません。値を引用符で囲むのは任意です。 エクスポートするときに Excel ワークブックとワークシートを上書きする詳細については、"WORKSHEET パラメーターと上書き" ページ 1828を参照してください。
DISPLAYNAME 任意	Diligent One リザルトにのみ適用されます。(`ACLGRC`) フィールド名自体に影響を与えることなく表示名がリザルトの列見出しに表示されるように、フィールド名をフィールド名として、表示名を表示名としてエクスポートします。 DISPLAYNAME を AS と組み合わせて使用することもできます。詳細については「"Diligent One のリザルトにエクスポートを行う際の DISPLAYNAME と AS の相互作用" ページ 1830」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

"Excel の例" 下
"区 切り文 字 付きファイルの例" 次 のページ
"カンマ区 切り値 (CSV) ファイルの例" ページ 1823
"リザルト アプリの例" ページ 1824
"ロボット アプリの例" ページ 1825
"リザルト アプリの例" ページ 1826

Excel の例

Excel .xlsx ファイルにデータをエクスポートします。

Vendor テーブル内 の特 定 のフィールドを Excel `*.xlsx` ファイルにエクスポート するには、次 のようにします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS Vendor_No Vendor_Name Vendor_City XLSX TO "VendorExport"
```

ワークシート 名 を指 定して、データを Excel .xlsx ファイルへエクスポート する

Vendor テーブル内 の特 定 のフィールドを Excel `*.xlsx` ファイル内 での **Vendors_US** というワークシート にエクスポート するには、次 のようにします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS Vendor_No Vendor_Name Vendor_City XLSX TO "VendorExport"
WORKSHEET Vendors_US
```

区切り文字付きファイルの例

すべてのフィールドを区切りファイルにエクスポートする

Vendor テーブル内のフィールドを以下の 2 つの区切り文字付きテキスト ファイルにエクスポートします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS ALL DELIMITED TO "VendorExport"
```

フィールドのサブセットを区切りファイルにエクスポートする

テーブルのフィールドのサブセットを外部ファイルにエクスポートする際には、2 つのオプションがあります。

- エクスポートする個別のフィールドを指定する
- FIELDS ALL を指定し、エクスポートから除外するフィールドを指定する

> **ヒント**
> 最も作業が少ない方法を使用してください。

次の例は、8 つのフィールドがある **Vendor** テーブルを参照します。

- ベンダー番号
- 業者名
- 業者番地
- 業者市区郡
- 業者都道府県
- 業者郵便番号
- 前回有効日
- レビュー日

エクスポートするフィールドを指定する

Vendor テーブル内のフィールドを以下のすべての区切り文字付きテキスト ファイルにエクスポートします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS Vendor_No Vendor_Name DELIMITED TO "Vendors" KEEPTITLE
SEPARATOR "|" QUALIFIER '"'
```

FIELDS ALL を指定し、除外するフィールドを指定する

Vendor テーブル内の前回有効日およびレビュー日フィールドを除くすべてのフィールドを、区切り文字付きファイルにエクスポートします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS ALL EXCLUDE Vendor_Last_Active Vendor_Review_Date
DELIMITED TO "Vendor_addresses" KEEPTITLE SEPARATOR "|" QUALIFIER '"'
```

GROUP を使用して、データを複数の区切り文字付きテキスト ファイルへエクスポートする

Vendor テーブル内の特定のフィールドを以下の 2 つの区切り文字付きテキスト ファイルにエクスポートします。

- "A" から "M" の業者名の 1 つのファイル
- "N" から "Z" の業者名の 1 つのファイル

GROUP コマンドと IF 条件を使って、各レコードの業者名をテストします。

```
GROUP
  EXPORT FIELDS Vendor_No Vendor_Name DELIMITED TO "AtoM" IF BETWEEN
(UPPER(VENDOR_NAME), "A", "M")
  EXPORT FIELDS Vendor_No Vendor_Name DELIMITED TO "NtoZ" IF BETWEEN
(UPPER(VENDOR_NAME), "N", "Z")
END
```

カンマ区切り値 (CSV) ファイルの例

すべてのフィールドをカンマ区切り値ファイルにエクスポート

Vendor テーブル内のフィールドをカンマ区切り値ファイルにエクスポートします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS ALL DELIMITED TO "VendorExport.csv"
```

リザルト アプリの例

結果 のロボット アプリへのデータのエクスポート

エクスポートするフィールドを指定する

AR_Exceptions テーブル内の特定のフィールドを Diligent One リザルトにエクスポートするとします。対象統制テスト(テーブル)内の既存のデータを上書きします。

```
OPEN AR_Exceptions
EXPORT FIELDS No Due Date Ref Amount Type ACLGRC TO "10926@us"
OVERWRITE
```

ロボット でコマンドを実行するために必要なパスワード定義を作成します

EXPORT コマンドで PASSWORD Analytics タグとそれに対応する PASSWORD パラメーターの 2 つの部分からなるパスワード定義を作成します。

`//PASSWORD 1` Analytics タグは、ロボットのタスクのパスワード入力パラメーターを作成します。EXPORT コマンドの一致する `PASSWORD 1` パラメーターは、タスクに保存され暗号化されたパスワード値を参照します。必須のパスワードは、有効な Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1830」を参照してください。

```
コメント
//ANALYTIC データのリザルトへのエクスポート
//PASSWORD 1 Diligent One アクセス トークン アクセス トークン:
//RESULT LOG
END

OPEN AR_Exceptions
EXPORT FIELDS No Due Date Ref Amount Type ACLGRC PASSWORD 1 TO
"10926@us" OVERWRITE
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ロボット アプリの例

ロボット のロボット アプリへのデータのエクスポート

> **メモ**
> ACLロボット にはエクスポート できません。HighBond ロボット ロボット または ワークフローロボット にエクスポート する必 要 があります。
> ロボット にエクスポートした後 のデータへのアクセス方 法 については、load_working_file() method を参 照してください

エクスポート するフィールドを指 定 する

Trans_May テーブル内 の特 定 のフィールドを Diligent One ロボット の圧 縮された CSV ファイル (`*.csv.gz`) にエクスポート するとします。開 発 モードで、ロボット 52053 に同じ名 前 のファイルが存 在している場 合 、上 書きされます。

```
OPEN Trans_May
EXPORT FIELDS CARDNUM AS 'CARDNUM' CODES AS 'CODES' DATE AS 'DATE'
CUSTNO AS 'CUSTNO' DESCRIPTION AS 'DESCRIPTION' AMOUNT AS 'AMOUNT'
HBDATA TO "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/1000236/robots/52053/working_
files?env=development" OVERWRITE
```

ロボット でコマンドを実 行 するために必 要 なパスワード定 義 を作 成します

EXPORT コマンドで PASSWORD Analytics タグとそれに対 応 する PASSWORD パラメーターの 2 つの部 分 からなるパスワード定 義 を作 成します。

`//PASSWORD 1` Analytics タグは、ロボット のタスクのパスワード 入 力 パラメーターを作 成します。EXPORT コマンドの一 致 する `PASSWORD 1` パラメーターは、タスクに保 存 され暗 号 化 されたパスワード値を参 照します。必 須 のパスワードは、有 効な Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳 細については、「"パスワード定 義 の作 成とパスワード値 の指 定" ページ 1830」を参 照してください。

```
コメント
//ANALYTIC ロボット への分 析 データのエクスポート
//PASSWORD 1 Diligent One アクセス トークン アクセス トークン:
//RESULT LOG
END
```

```
OPEN Trans_May
EXPORT FIELDS CARDNUM AS 'CARDNUM' CODES AS 'CODES' DATE AS 'DATE'
CUSTNO AS 'CUSTNO' DESCRIPTION AS 'DESCRIPTION' AMOUNT AS 'AMOUNT'
HBDATA PASSWORD 1 TO "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/1000236/robots/52053/working_
files?env=development" OVERWRITE
```

すべてのフィールドをエクスポート

Trans_May テーブルのすべてのフィールドを Diligent One ロボット の圧縮された *.csv ファイル (*.csv.gz) にエクスポートするには、次のようにします。

```
OPEN Trans_May
EXPORT FIELDS ALL HBDATA PASSWORD 3 TO "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/1000236/robots/52053/working_
files?env=development" OVERWRITE
```

FIELDS ALL を指定し、除外するフィールドを指定する

Vendor テーブル内の前回有効日およびレビュー日フィールドを除くすべてのフィールドを、Diligent One ロボット の圧縮された *.csv ファイル (*.csv.gz) にエクスポートするには、次のようにします。

```
OPEN Vendor
EXPORT FIELDS ALL EXCLUDE Vendor_Last_Active Vendor_Review_Date HBDATA
PASSWORD 3 TO "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/1000236/robots/52053/working_
files?env=development" OVERWRITE
```

リザルト アプリの例

ACL AI Studio のロボット アプリへのデータのエクスポート

エクスポートするフィールドを指定する

May_Transactions テーブル内のフィールドを ACL AI Studio にエクスポートします。対象統制テスト (テーブル) 内の既存のデータを上書きします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OPEN May_Transactions
EXPORT FIELDS ALL PASSWORD 1 AI_STUDIO TO "/orgs/1234567/ai-
studio/datasets/54321/tables/May_Transactions"
```

ACL ロボットでコマンドを実行するために必要なパスワード定義を作成します

EXPORT コマンドで PASSWORD Analytics タグとそれに対応する PASSWORD パラメーターの 2 つの部分からなるパスワード定義を作成します。

`//PASSWORD 1` Analytics タグは、ロボットのタスクのパスワード入力パラメーターを作成します。EXPORT コマンドの一致する `PASSWORD 1` パラメーターは、タスクに保存され暗号化されたパスワード値を参照します。必須のパスワードは、有効な Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1830」を参照してください。

```
コメント
//ANALYTIC データの ACL AI Studio へのエクスポート
//PASSWORD 1 Diligent One アクセス トークン アクセス トークン:
//RESULT LOG
END

OPEN May_Transactions
EXPORT FIELDS ALL PASSWORD 1 AI_STUDIO TO "/orgs/1234567/ai-
studio/datasets/54321/tables/May_Transactions" OVERWRITE
```

備考

EXPORT と GROUP コマンドの使用

ほとんどのエクスポート形式は、GROUP コマンドを使ってデータを複数ファイルへ同時にエクスポートすることができます。

Microsoft Excel および Microsoft Access にデータをエクスポートする場合は、同時に 1 つのファイルのみ作成することができます。

Excel へのエクスポート

データを Excel ファイルにエクスポートするときには、以下の制限事項があります。

制限	詳細
レコード数	◦ **Excel 2007 以降 (*.xlsx)** -16,384 フィールドで最大 1,048,576 レコード(Excel がサポートする最大ワークシート サイズ) ◦ **Excel 97 および 2003** -最大 65,536 レコード この最大件数を超える Analytics テーブルでもエクスポートは行えますが、上限を超えた分のレコードは無視されエクスポートされません。
フィールドの長さ	◦ 特定のフィールド長上限なし ◦ 結合フィールドの長さは、レコード全長の制限である 32KB を超えることはできない (非 Unicode Analytics では 32,765 文字、Unicode Analytics では 16,382 文字) ◦ Excel 2.1 の場合は、最大 247 文字
フィールド名の長さ	◦ 最大 64 文字 ◦ Excel 2.1 の場合は、最大 248 文字
ワークシート名の長さ	◦ 最大 31 文字 Analytics テーブル名は、ワークシート名として使用する場合には、31 文字を超えているとExcel へのエクスポート時に切り捨てられます。

WORKSHEET パラメーターと上書き

Analytics テーブルから Excel ファイルにエクスポートするときに WORKSHEET コマンドを使用する場合としない場合の結果は、以下で説明します。

一致	説明	使用される WORKSHEET パラメーター	使用されない WORKSHEET パラメーター
一致する Excel ファイル名がない	◦ TO に指定された*ファイル名*の値が既存のどの Excel ファイルの名前とも一致しない	指定された名前のワークシートで新しい Excel ファイルが作成される	エクスポートされた Analytics テーブルの名前を使用するワークシートで、新しい Excel ファイルが作成される
一致する Excel ファイル名がある 一致するワークシート名がある	◦ TO に指定された*ファイル名*の値と既存の Excel ファイルの名前が一致する ◦ WORKSHEET に指定された*ワークシート名*が Excel ファイルのワークシート名と一致しない	指定された名前のワークシートが既存の Excel ファイルに追加される	エクスポートされた Analytics テーブルの名前を使用するワークシートで、既存の Excel ファイルが新しい Excel ファイルによって上書きされる
Excel ファイル名とワークシート名が一致する	◦ TO に指定された*ファイル名*の値と既存の Excel ファイルの名前が一致する ◦ WORKSHEET に指定された*ワークシート名*が Excel ファイルのワークシート名と一致する	最初に Analytics から作成された場合は、指定された名前のワークシートが既存のワークシートを上書きします。 既存のワークシートが最初に直接 Excel で作成された	エクスポートされた Analytics テーブルの名前を使用するワークシートで、既存の Excel ファイルが新しい Excel ファイルによって上書きされる

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

一致	説明	使用される WORKSHEET パラメーター	使用されない WORKSHEET パラメーター
		場合は、エラーメッセージが表示され、エクスポート処理がキャンセルされます。	

Diligent One のリザルトへのエクスポート

以下の表では、リザルトで統制テストにエクスポートする方法の詳細について説明しています。

アイテム	詳細
必要なアクセス許可	結果の統制テストへ結果をエクスポートする機能は、特定の Diligent One の役割の割り当て、または管理者特権を必要とします。 ◦ Professional ユーザー ユーザーまたは Professional 部門長 のロールを担うユーザーは、結果コレクション内のあらゆる統制テストに結果をエクスポートすることができます。 **メモ** Professional 部門長 部門長のロールのユーザーのみが統制テストの既存のデータをエクスポートおよび上書きできます。 ◦ Diligent One システム管理者およびリザルト管理者は、システム管理者 組織、または管理する組織のすべてのコレクションで自動的にプロフェッショナル部門長の役割を取得します。 詳細については、リザルト アプリアクセス許可を参照してください。
エクスポートの制限事項	統制テストにエクスポートする際、次の制限が適用されます。 ◦ エクスポートごとに最大 100,000 レコード ◦ 統制テストごとに最大 100,000 レコード ◦ レコードごとに最大 500 フィールド ◦ フィールドごとに最大 256 文字 同じ統制テストへは、複数回 ~ 全体の上限回数までエクスポートを行うことができます。
フィールドの追加 (OVERWRITE 指定なし)	既存のフィールドと一致する物理フィールド名がある場合は、Analytics テーブル内の順序に関係なく、エクスポートされたフィールドは統制テストの既存のフィールドの最後に追加されます。 Analytics では、物理フィールド名はテーブル レイアウトの名前です。既存のフィールド名と一致しないエクスポートされたフィールドは 結果 のテーブルに新しい列として追加されます。 Analytics とリザルトのフィールドの表示名は、考慮されません。ただし、オプションの `AS export_name` パラメーターを使用する場合に、`DISPLAYNAME` を使用しないときは、`export_name` 値が物理フィールド名として使用されます。 アンケート フィールドの末尾にデータを追加するときには、リザルトの列の表示名は、アンケート構成で指定された名前のままです。 対象統制テストの主キー フィールドが指定されている場合、最後に追加は異なる方法で動作します。詳細については、" Diligent One における 結果 アプリへの例外のエクスポート " ページ 229を参照してください。

アイテム	詳細
	メモ リザルトと結果の間でデータを往復し、データがリザルトで不一致になる場合は、不一致のフィールド名がある可能性があります。 詳細については、"リザルト データをインポートおよびエクスポートするときのフィールド名の考慮事項" ページ 1948を参照してください。
パスワード要件	「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" 下」を参照してください。

Diligent One のリザルトにエクスポートを行う際の DISPLAYNAME と AS の相互作用

下記のマトリクスは、Analytics からリザルトにフィールド名をエクスポートする際の DISPLAYNAME パラメーターと AS の相互作用を示しています。

	AS を指定しない場合	AS を指定した場合
DISPLAYNAME を指定しない場合	結果のフィールド名が、リザルトのフィールド名と表示名になります。	リザルトのフィールド名と表示名が、AS パラメーターの表示名になります。
DISPLAYNAME を指定した場合	結果のフィールド名が、Analytics のフィールド名になります。結果の表示名が、リザルトの表示名になります。	結果のフィールド名が、Analytics のフィールド名になります。リザルトの表示名が、AS パラメーターの表示名になります。

Diligent One ロボットへのエクスポートに必要なアクセス許可

圧縮 CSV ファイル (`*.csv.gz`) をロボット アプリにアップロードする機能には、特定のロボット ロールの割り当て、または管理者権限が必要です。

- エディター または 所有者 を持つユーザーは、圧縮された CSV ファイルをロボットにアップロードできます。レビュー担当者 ロールを持つユーザーは、アップロードできません。
- ロボット管理者は自動的にすべてのロボットのコラボレーターになり、所有者のロールを持ちます。
- Professional サブスクリプションを持つ Diligent One システム管理者 システム管理者は、自動的にロボット管理者 になります。

詳細については、ロボット アプリのアクセス許可を参照してください。

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボット でスクリプトを実行してデータを 結果 アプリにエクスポートするまたは圧縮された (`*.csv.gz`) ファイルを ロボット アプリにアップロードする場合、EXPORT コマンドとともにパスワード定義を含める必要があ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 下」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ (ロボット で実行するスクリプト 用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
>
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
>
> アクセストークンはアカウント パスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 **[挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [API トークンを管理] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの **[API トークンを管理]** ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。

        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

        > **ヒント**
        > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
     b. **[新しい Analytics トークン]** サイド パネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドまたはオプション	説明
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **トークンを生成**]をクリックします。

d. **コピー**]をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワードパラメーターフィールドに貼り付けます。
   - **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。
4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイドパネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

EXTRACT コマンド

Analytics テーブルからデータを抽出し、それを新しい Analytics テーブルに出力するか、または既存の Analytics テーブルへ追加します。レコード全体または選択したフィールドを抽出することができます。

構文

```
EXTRACT {RECORD|FIELDS field_name <AS new_field_name> <...n>|FIELDS ALL}
<related_table_name.ALL <...n>> <EXCLUDE field_name <...n>> TO table_name
<LOCAL> <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <EOF> <APPEND>
<OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
RECORD | FIELDS *フィールド名* | FIELDS ALL	出力に含めるフィールド: ◦ **RECORD** -ソースデータファイル内のレコード全体、つまり、テーブル内のすべてのフィールド、およびレコード内の未定義部分すべてが使用されます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドを保持します。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定されたフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 関連テーブルのフィールドを使用する場合は、*related_table_name.field_name*(関連テーブル名.フィールド名)を指定します。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型(ASCII 型または Unicode 型(Analytics のエディションによる)、ACL 型(ネイティブの数値データ型)、日付時刻型、あるいは論理型)の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型(ASCII 型または Unicode 型(Analytics のエディションによる)、ACL 型(ネイティブの数値データ型)、日付時刻型、あるいは論理型)の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。
AS *新しいフィールド名*	FIELDS *フィールド名*を使って抽出を行う場合にのみ有効です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	出力テーブルのフィールドの新しい物理名と表示名(代替の列タイトル)。 指定した特殊文字やスペースは表示名に保持され、テーブルレイアウトの物理フィールド名では自動的にアンダースコア(_)に変換されます。 *新しいフィールド名* を引用符で囲んだ文字列として指定します。表示名に改行を入れたい場合は、語句の間にセミコロン(;)を入れます。 **メモ** AS は新しいテーブルに抽出を行う場合にのみ使用します。既存のテーブルに追加している場合は、既存テーブルの代替列見出しが優先されます。
関連テーブル名.ALL 任意	指定された関連テーブルのすべてのフィールドを使用します。

EXCLUDE *field_name*
任意
	FIELDS ALL または *関連テーブル名*.ALL を使用して抽出したときのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例:
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

TO テーブル名	コマンドの結果を送信する場所: ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します テーブル名、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例: `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL)は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない)に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。

名前	説明
	メモ Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
EOF 任意	ファイルの終わりに達した後、コマンドをもう一度実行します。 これにより、GROUP コマンド内でテーブルの最後のレコードが処理されることが保証されます。すべてのフィールドが以前のレコードを参照する演算フィールドである場合にのみ使用してください。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

テーブル内のすべてのレコードを新しいテーブルへ抽出する

次の例では、既存のすべてのレコードを新しい Analytics テーブルへ抽出することにより、**AR_Customer** テーブルの正確な複製を作成します。すべての演算フィールドは演算フィールドとして保持されます。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT RECORD TO "AR_Customer_2"
```

テーブル内のすべてのフィールドを新しいテーブルへ抽出する

AR_Customer テーブル内の定義済みのすべてのフィールドを新しい Analytics テーブルへ抽出するとします。すべての演算フィールドが、物理フィールドに変換され、実際に計算された値が格納されます。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT FIELDS ALL TO "AR_Customer_2"
```

テーブルのすべてのレコードの抽出と、既存のテーブルへの追加

AR_Customer テーブルのすべてのレコードを抽出し、**AR_Customer_Master** テーブルの最後にグループとして追加します。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT RECORD TO "AR_Customer_Master" APPEND
```

テーブルのすべてのレコードの抽出と、別のフォルダーの既存のテーブルへの追加

AR_Customer テーブルのすべてのレコードを抽出し、**AR_Customer_Master** テーブルの最後にグループとして追加します。これは、Analytics プロジェクト フォルダー以外のフォルダーです。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT RECORD TO "C:\Users\Customer Data\AR_Customer_Master" APPEND
```

テーブルから新しいテーブルへフィールドのサブセットを抽出する

テーブルのフィールドのサブセットを抽出する際には、2 つのオプションがあります。

- 抽出する個別のフィールドを指定する
- FIELDS ALL を指定し、抽出から除外するフィールドを指定する

> **ヒント**
> 最も作業が少ない方法を使用してください。

次の例は、7 つのフィールドがある **AR_Customer** テーブルを参照します。

- reference number(参照番号)
- customer number(顧客番号)
- customer name(顧客名)
- transaction type(取引形態)
- 請求日
- due date(期日)
- 請求金額

抽出するフィールドを指定する

次の例では、**AR_Customer** テーブルから 3 つのフィールドを新しい Analytics テーブルへ抽出します。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT FIELDS Name Due Date TO "AR_Customer_Dates.fil"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FIELDS ALL を指定し、除外するフィールドを指定する

次の例では、**AR_Customer** テーブルから、Reference_num フィールドを除くすべてのフィールドを新しい Analytics テーブルへ抽出します。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT FIELDS ALL EXCLUDE Reference_num TO "AR_Customer_Dates.fil"
```

抽出されたフィールドの新規名の作成

次の例では、**AR_Customer** テーブルから 3 つのフィールドを抽出し、新しい Analytics テーブルにそれらのフィールドの新しい物理名と表示名を作成します。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT FIELDS Name AS "Customer;Name" Due AS "Due;Date" Date AS
"Invoice;Date" TO "AR_Customer_Dates.fil"
```

語句の間にセミコロン (;) を入れると、表示名に改行が入ります。物理フィールド名では、セミコロンは自動的にアンダースコア (_) に変換されます。

条件に基づいてフィールドを抽出する

次の例では、**Due** フィールドの日付が 2014 年 7 月 1 日より前の日付の場合に、**AR_Customer** テーブルから 3 つのフィールドを新しい Analytics テーブルへ抽出します。

```
OPEN AR_Customer
EXTRACT FIELDS Name Due Date IF Due < `20140701` TO "Overdue.fil"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" データの抽出 " ページ 208」または「" データの抽出と追加 " ページ 930」を参照してください。

テーブルの抽 出 (EXTRACT) とテーブルのコピーの比 較

EXTRACT では、新しいテーブル レイアウト だけでなく、新しいソース データ ファイル(.fil) も作 成されます。

ナビゲーター(**編 集] > コピー**]) を使ってテーブルをコピーすると、元 のソース データ ファイルとも関 連 付けられた新しいテーブル レイアウト が作 成されます。この場 合 、新しいデータ ファイルが作 成されるわけではありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FIELDSHIFT コマンド

テーブルレイアウトでフィールド定義の開始位置を変更します。

構文

```
FIELDSHIFT START starting_position COLUMNS bytes_to_shift <FILTER data_
filter_name> <OK>
```

パラメーター

名前	説明
START *開始位置*	シフトする最初のフィールド定義の開始バイト位置。 すべてのフィールド定義が、指定されたフィールド定義の右にシフトされます。 非開始バイト位置を指定する場合は、次の開始バイト位置が使用されます。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字 Unicode データでは、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
COLUMNS *シフトバイト数*	フィールド定義をシフトするバイト数。 フィールド定義を右にシフトする正の数値を入力します。フィールド定義を左にシフトする負の数値を入力します。

名前	説明
	メモ 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字 Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
FILTER *データフィルター名* 任意	特定のレコード定義に関連するフィールド定義を識別するためのフィルターの名前。
OK 任意	アクションを確認せずに、項目を削除または上書きします。

例

フィールド定義をシフトする

バイト 11 でフィールド定義と後続のフィールド定義 4 バイトを右にシフトします。

```
FIELDSHIFT START 11 COLUMNS 4
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" テーブルレイアウトにおけるフィールドのシフト " ページ 814」を参照してください。

シフトされたフィールド定義は、レコード長内にある必要があります。

1 つ以上のフィールド定義を左右にシフトするときには、フィールドがいずれの方向でもレコード長を超えることができません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FIELDSHIFT は、指定されたフィールド定義と、任意のフィールド定義の両方を、指定された定義の右に移動します。定義のシフトされたブロックがいずれかの方向でレコード長を超える場合、エラー メッセージが表示され、コマンドは実行されません。

> **ヒント**
> レコードの最後を超過しているためにエラー メッセージが表示される場合は、最終フィールド定義を削除し、シフト対象のフィールド定義の場所を作ってください。

FIND コマンド

インデックス付き文字フィールドで、指定した文字列と一致する最初の値を検索します。

> **メモ**
> FIND コマンドと FIND( ) 関数は Analytics の 2 つの別個の機能であり、大きな違いがあります。関数の詳細については、「"FIND( ) 関数" ページ 2330」を参照してください。

構文

```
FIND search_value
```

パラメーター

名前	説明
検索値	検索する文字列。 *検索値*は大文字と小文字を区別し、先頭のスペースを含めることができません。 引用符が検索されるデータの一部でない限り、値を引用符で囲まないでください。

例

特定の値の検索

文字型フィールド **Card_Number** の値のうち、"8590124" と完全に一致するか "8590124" で始まる最初の値を検索したいとします。

まず、**Card_Number** フィールドにインデックスを昇順に作成します。次に、FIND を実行します。これらを実行する例は次のようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
INDEX ON Card_Number TO "CardNum" OPEN
SET INDEX TO "CardNum"
FIND 8590124
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"一致する最初のレコードの選択" ページ 1226」を参照してください。

FIND の用途

FIND コマンドを使用すると、テーブル内で、インデックス付きの文字フィールドに指定した*検索値*を含んでいる最初のレコードに直接移動できます。

INDEX を使用するための要件

このコマンドを使用するには、検索対象のテーブルに、昇順の文字フィールドに基づくインデックスが作成されている必要があります。

複数の昇順の文字フィールドを基にインデックスが作成されている場合は、そのインデックスに指定されている最初のフィールドだけが検索されます。このコマンドで、文字以外のインデックスフィールドや、降順でインデックス付けされた文字フィールドを検索することはできません。

部分一致

部分一致がサポートされます。インデックス付きフィールドに含まれる長い値の一部を検索値に指定できるのです。ただし、検索値は、一致を成すフィールドの先頭に現れる必要があります。

一致に応じた FIND の出力

FIND コマンドの結果は、検索値が見つかったかどうかに応じて、以下のいずれかになります。

- **検索値が見つかった場合** -テーブル内で最初の一致するレコードが選択されます。
- **検索値が見つからない場合** -テーブル内で、検索値よりも大きい値を持つ最初のレコードが、選択されます。

  検索値よりも大きい値がインデックス付きフィールドに存在しない場合は、テーブルは最初のレコードに位置付けられます。どちらの場合も、"キーと一致するインデックスがありません" というメッセージが表示されます。

FIND コマンドは、 **正確な文字比較を行う**] オプション(SET EXACT ON/OFF) の影響を受けません。

FUZZYDUP コマンド

文字フィールドでほぼ同一の値(あいまい重複)を検出します。

> **メモ**
> 曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルのフィールドを組み合わせて 1 つの新しい Analytics テーブルにします。"FUZZYJOIN コマンド" ページ 1852を参照してください。

構文

```
FUZZYDUP ON key_field <OTHER field <...n>|OTHER ALL <EXCLUDE field_name
<...n>>> LEVDISTANCE value <DIFFPCT percentage> <RESULTSIZE percentage>
<EXACT> <IF test> TO table_name <LOCAL> <OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド*	あいまい重複をテストする文字フィールドまたは式。
OTHER *フィールド <...n>* | OTHER ALL 任意	出力に含める 1 つ以上の追加フィールド。 ◦ **OTHER *フィールド <...n>*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **OTHER ALL** -キーフィールドとして指定しなかった、テーブル内のすべてのフィールドが含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。
EXCLUDE *field_name* 任意	OTHER ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、OTHER ALL を微調整できます。 EXCLUDE は OTHER ALL の直後に置く必要があります。例: `OTHER ALL EXCLUDE field_1 field_2`
LEVDISTANCE *値*	2 つの文字列があいまい重複と認定されて結果に含まれるために、それらの文字列間で許容される最大のレーベンシュタイン距離。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	LEVDISTANCE の値は 1 未満にすることや、10 を超えることはできません。LEVDISTANCE の値を大きくすると、あいまい度が高い値 (相互の関連性が低い値) が含まれるため、結果の件数が多くなります。 詳細については、「"FUZZYDUP 動作" ページ 1849」を参照してください。
DIFFPCT *割合* 任意	「相違のパーセント」、つまり、文字列のうち異なっていてもよい割合を制限するしきい値。 あいまい重複の可能性のあるペアが結果に含まれるためには、そのペアに対して実行される Analytics 内部での計算によって出力されるパーセントは、DIFFPCT の値以下である必要があります。DIFFPCT の値は 1 未満にすることや、99 を超えることはできません。 DIFFPCT が省略された場合、しきい値はオフになり、FUZZYDUP コマンドの処理時に相違のパーセントは考慮されません。 詳細については、「"FUZZYDUP 動作" ページ 1849」を参照してください。
RESULTSIZE *割合* 任意	キーフィールドのレコード数の割合として、出力結果のセットの最大サイズ。 たとえば、50,000 個の値を持つキーフィールドの場合、RESULTSIZE に 3 を設定すると、結果のあいまい重複数が 1500 を超えた場合 (50,000 x 0.03) に処理が終了します。処理が終了した場合、出力テーブルは作成されません。 RESULTSIZE の値は 1 未満にすることや、1000 パーセントを超えることはできません。1000% の上限は多対多一致の本質に対応するためのものです。多対多一致では、元の検査データセットより大きい結果が生成されるかもしれません。 RESULTSIZE が省略された場合、しきい値はオフになり、FUZZYDUP コマンドの処理時に結果のサイズは考慮されません。 **注意** RESULTSIZE を省略すると、過度に大きな結果のセットが生成され、処理時間が非常に長くなったり、使用可能なメモリの超過を引き起こして、処理が終了したりする可能性があります。結果が管理可能なサイズになると確信している場合にのみ、RESULTSIZE を省略してください。
EXACT 任意	あいまい重複だけでなく完全な重複も結果に含まれます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを

名前	説明
	指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない)に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

Analytics の出力変数

名前	含む
GAPDUP*n*	コマンドによって確認されたギャップ、重複、またはあいまい重複グループの合計数。

例

あいまい重複の姓フィールドのテスト

姓フィールドであいまい重複を検査(**[Last_Name]** フィールドは、`ACL DATA\Sample Data Files\Metaphor_Employee_Data.ACL` の **[Employee_List]** テーブルにあります)します。結果は新しい Analytics テーブルに出力されます。

- 検査フィールドに加え、他のフィールドも結果に含まれます。
- 許容される最大のレーベンシュタイン距離は 1 です。
- 異なってもよい文字列の割合は 50% に制限されています。
- 結果のサイズは、検査フィールドのサイズの 20% に制限されています。
- あいまい重複に加え、完全な重複も含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OPEN Employee_List
FUZZYDUP ON Last_Name OTHER First_Name EmpNo LEVDISTANCE 1 DIFFPCT 50
RESULTSIZE 20 EXACT TO "Fuzzy_Last_Name" OPEN
```

備考

機能の仕組み

FUZZYDUP コマンドは、ほぼ同一の値 (あいまい重複) の検出や、手作業で入力されたデータで一貫性のないつづりを見つけます。

ISFUZZYDUP( ) 関数は、単一の文字値に対するあいまい重複の完全な一覧を識別します。それとは異なり、FUZZYDUP コマンドでは、フィールド内のすべてのあいまい重複を識別し、それらを完全でないグループにまとめて、結果を出力します。

このコマンドの動作の詳細については、「" あいまい重複分析" ページ 1276」を参照してください。

「網羅的でない」とは

「完全でない」とは、結果のあいまい重複の個々のグループには、そのグループ所有者の指定された相違の度合いの範囲内にある、検査フィールドのすべてのあいまい重複が含まれない可能性があることを意味します。ただし、グループ所有者が検査フィールド内の別の値のあいまい重複である場合は、2 つの値が結果のどこかのグループに一緒に現れます。このため、グループは完全ではない可能性がありますが、全体の結果は完全です。

分析において、検査フィールド内の特定の値に対するあいまい重複の、単一かつ完全な一覧を生成することが重要な場合は、この目的のために ISFUZZYDUP( ) 関数を使用することができます。

FUZZYDUP 動作

FUZZYDUP コマンドには、2 つのパラメーターがあります。これらを指定して、あいまい重複間の相違の度合いや結果のサイズを制御することができます。

- LEVDISTANCE
- DIFFPCT

これらの 2 つのパラメーターの設定の組み合わせをいろいろ試してみて、特定のデータセットでどれが最も良い状態で機能するかを調べる必要があるかもしれません。

LEVDISTANCE (レーベンシュタイン距離)

データの処理中に、FUZZYDUP コマンドは、検査フィールドで評価される文字列のペアごとにレーベンシュタイン距離を計算し、相違のパーセントを求めます。レーベンシュタイン距離は、ある文字列を別の

文字列にするために必要な、1 文字の編集の最小回数を示す値です。詳細については、"LEVDIST( ) 関数" ページ 2398を参照してください。

DIFFPCT (相違のパーセント)

相違のパーセントは、評価される 2 つの文字列の長さが異なるとき、それらのうち短い方に対する割合であり、2 つの文字列間のレーベンシュタイン距離を使用する、次のような Analytics 内部での計算の結果です。

レーベンシュタイン距離 / 短い文字列内の文字数 × 100 = 相違のパーセント

詳しい情報

あいまい重複のさまざまな設定、結果サイズの制御、およびあいまい重複のグループに関する詳細については、『" あいまい重複分析" ページ 1276』を参照してください。

大文字と小文字の区別

FUZZYDUPコマンドでは大文字と小文字が区別されないため、"SMITH" は "smith" と同じであると判断されます。

最後の空白は自動的に削除されます

FUZZYDUP コマンドは、*キーフィールド*内の末尾にあるスペースを自動的に除去するため、*キーフィールド*の単一フィールドを指定するときに TRIM( ) または ALLTRIM( ) 関数を使う必要はありません。

*キーフィールド*のフィールドを連結する場合は、以下のように、ALLTRIM() を使用してください。

FUZZYDUP の効果の改善

次の 3 つの手法は FUZZYDUP コマンドの効果を大幅に高めることができます。

- テスト フィールド値の個別の要素を並べ替える
- テスト フィールド値から汎用要素を削除する
- テスト フィールドを連結する

これらの手法では、誤検出が少なく、真の検出が多い、より絞り込まれた結果セットを生成します。これらの手法は別々に使用するか組み合わせて使用できます。

テスト フィールド値の個別の要素を並べ替える

SORTWORDS( ) 関数は、テスト フィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替えることで、FUZZYDUP コマンドの効果を高めることができます。

アドレスの構成要素などの要素を並べ替えると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似した 2 つの文字列を作成できます。より密接な類似性により、文字列の組み合わせが相互のあいまい重複として選択される確率が上がります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細については、"SORTWORDS( ) 関数" ページ 2564を参照してください。

SORTWORDS( ) の概要を説明する動画については、「Fuzzy Matching Using SORTWORDS()」(英語のみ) をご覧ください。

テスト フィールド値から汎用要素を削除する

OMIT( ) 関数は、テスト フィールド値から "Corporation" や "Inc."、カンマ、ピリオド、アンパサンド (&) 文字などの一般的要素を除去することによって、FUZZYDUP コマンドの効果を高めることができます。

一般的要素および句読点の除去により、FUZZYDUP の文字列比較は、意味のある違いが発生する可能性のある文字列の部分だけに集中されます。

詳細については、"OMIT( ) 関数" ページ 2454を参照してください。

テスト フィールドを連結する

2 つ以上の検査フィールドを連結すると、検査値の一意性の度合いが増すことによって、FUZZYDUP コマンドの有効性を高めることができます。

たとえば、住所フィールドと市区郡フィールドを連結することで、別の市の住所との曖昧一致を回避できます。

```
FUZZYDUP ON ALLTRIM(Address)+ALLTRIM(City) OTHER Address City Vendor_Name
LEVDISTANCE 4 DIFFPCT 50 RESULTSIZE 20 EXACT TO "Vendor_Name_Fuzzy_Dupes"
OPEN
```

その他の文字列比較方法

- **DICECOEFFICIENT( ) 関数** -文字または文字ブロックの相対位置を重視しない、または完全に無視して文字列を比較するための方法を提供します。
- **SOUNDSLIKE( ) 関数および SOUNDEX( ) 関数** -正字法の比較 (綴り) ではなく、発音記号の比較 (発音) に基づいて文字列を比較するための方法を提供します。

FUZZYJOIN コマンド

曖昧一致を使用して、2 つの Analytics テーブルのフィールドを組み合わせて 1 つの新しい Analytics テーブルにします。

> **メモ**
> 単一の文字フィールドでほぼ同一の値 (あいまい重複) を検出するには、"FUZZYDUP コマンド" ページ 1846を参照してください。
> 完全に一致するキーフィールド値を使用してテーブルを結合するには、"JOIN コマンド" ページ 2015を参照してください。

構文

```
FUZZYJOIN {DICE PERCENT percentage NGRAM n-gram_length|LEVDISTANCE DISTANCE
value} PKEY primary_key_field SKEY secondary_key_field {FIELDS primary_
fields|FIELDS ALL <EXCLUDE primary_fields <...n>>} <WITH secondary_
fields|WITH ALL <EXCLUDE secondary_fields <...n>>> <IF test> <OPEN> TO
table_name <FIRSTMATCH> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND>
```

> **メモ**
> サーバーのテーブルに対してローカルで FUZZYJOIN コマンドを実行することはできません。
> FUZZYJOIN コマンドはその全体を指定する必要があります。簡略化することはできません。

パラメーター

名前	説明
DICE PERCENT *範囲* NGRAM *n-gram 長* | LEVDISTANCE DISTANCE *値*	使用するあいまい一致アルゴリズム **ダイス**-ダイス係数アルゴリズムを使用します ◦ **PERCENT %**-あいまい一致として認定される 2 つの文字列の最小許容ダイス係数 0.0000 ~ 1.0000 の小数を指定します (例 : 0.7500) 。小数点 4 桁の最大値を使用します。 値を小さくすると、あいまい度が高い値 (相互の関連性が低い文字列) が含まれるため、一致の件数が多くなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	◦ **NGRAM *n-gram の長さ*** -使用する *n*-gram の長さ 1 以上の整数を指定します。 *n*-gram の長さを大きくすると、2 つ文字列の間の類似度の基準が厳しくなります。 *n*-gram は、ダイス係数計算の構成要素であり、比較対象となる 2 つの文字列にとって、構成要素であると同時に重なり合う、部分文字列 (文字ブロック) です。 **メモ** DICE を指定するときには、FUZZYJOIN コマンドは、IF 文で DICECOEFFICIENT( ) 関数を使用し、キーフィールド値を条件付きで結合します。関数の詳細については、「"DICECOEFFICIENT( ) 関数" ページ 2300」を参照してください。 **LEVDISTANCE** -レーベンシュタイン距離アルゴリズムを使用します ◦ **DISTANCE *値*** -あいまい一致として認定される 2 つの文字列間の最大許容 Levenshtein 距離 1 以上の整数を指定します。 値を大きくすると、あいまい度が高い値 (相互の関連性が低い文字列) が含まれるため、一致の件数が多くなります。 **メモ** LEVDISTANCE を指定するときには、FUZZYJOIN コマンドは、IF 文で LEVDIST( ) 関数を使用し、キーフィールド値を条件付きで結合します。関数の詳細については、「"LEVDIST( ) 関数" ページ 2398」を参照してください。 関数とは異なり、FUZZYJOIN コマンドのレーベンシュタイン距離アルゴリズムは、自動的に先頭と末尾の空白を取り除きます。大文字と小文字は区別されません。
PKEY *主キーフィールド*	主テーブルの文字キーフィールドまたは式 。 主キーフィールドは 1 つだけ指定できます。
SKEY *副キーフィールド*	副テーブルの文字キーフィールドまたは式 。 副キーフィールドは 1 つだけ指定できます。
FIELDS *主フィールド* | FIELDS ALL	結合先の出力テーブルに含める、主テーブル内のフィールドまたは式 。 ◦ **FIELDS *主テーブルのフィールド*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 **メモ** 結合テーブルに含める場合は、主キーフィールドを明示的に指定する必要があります。FIELDS ALL を指定しても含まれます。
EXCLUDE *主フィールド*	FIELDS ALL を使用して、曖昧結合を実行するときにのみ有効です。

名前	説明

任意	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

WITH *副フィールド* | WITH ALL 任意	結合先の出力テーブルに含める、副テーブル内のフィールドまたは式。 ◦ **WITH *副フィールド*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **WITH ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 **メモ** 結合テーブルに含める場合は、副キーフィールドを明示的に指定する必要があります。WITH ALL を指定すると含まれます。
EXCLUDE *副フィールド* 任意	WITH ALL を使用して、曖昧結合を実行するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、WITH ALL を微調整できます。 EXCLUDE は WITH ALL の直後に置く必要があります。例： `WITH ALL EXCLUDE field_1 field_2`
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。 **メモ** IF 条件は、主テーブル、副テーブル、または両方を参照できます。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
FIRSTMATCH 任意	各主キー値が、最初に発生した副キーと一致にのみ結合されることを指定します。 最初の発生が完全一致であった場合は、後続の主キー値のあいまい一致は、結合された出力テーブルに含まれません。 FIRSTMATCH を省略する場合、FUZZYJOIN のデフォルト動作では、各主キー値をすべての副キーと一致に結合します。 FIRSTMATCH は、完全一致またはあいまい一致の一致が 2 つのテーブル間に存在するかどうかを確認し、すべての一致を特定するために必要な処理時間を減らしたい場合にのみ役立ちます。 各主キー値に対する一致が副テーブルで多くても 1 つだけであることが確実な場合は、FIRSTMATCH を使用することもできます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

名前	説明
	メモ コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

例

あいまい一致を使用して、業者である可能性がある従業員を検索するための方法として、2 つのテーブルを結合する

次の例は、共通キーフィールドとして住所 (Address および Vendor_Street フィールド) を使用し、Empmast および Vendor テーブルを結合します。

FUZZYJOIN コマンドは、完全一致またはあいまい一致の主および副レコードを含む新しいテーブルを作成します。結果は、同一の住所または類似した住所の従業員と業者のリストです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FUZZYJOIN とダイス係数アルゴリズム

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
FUZZYJOIN DICE PERCENT 0.8000 NGRAM 2 PKEY Address SKEY Vendor_Street
FIELDS Employee_Number First_Name Last_Name Address WITH Vendor_Number
Vendor_Name Vendor_Street OPEN TO "Employee_Vendor_Match"
```

FUZZYJOIN とレーベンシュタイン距離アルゴリズム

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
FUZZYJOIN LEVDISTANCE DISTANCE 5 PKEY Address SKEY Vendor_Street
FIELDS Employee_Number First_Name Last_Name Address WITH Vendor_Number
Vendor_Name Vendor_Street OPEN TO "Employee_Vendor_Match"
```

すべてのフィールドを含める

このバージョンの FUZZYJOIN コマンドは、主テーブルと副テーブルのすべてのフィールドを結合された出力テーブルに含めます。

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
FUZZYJOIN LEVDISTANCE DISTANCE 5 PKEY Address SKEY Vendor_Street
FIELDS ALL WITH ALL OPEN TO "Employee_Vendor_Match"
```

曖昧一致の効果の改善

次の例では、SORTWORDS( ) 関数を使用して、Address フィールドと Vendor_Street フィールド間の曖昧一致の効果を高めます。UPPER( ) 関数を使用すると、キーフィールド値の要素の並べ替えに大文字と小文字が影響しないことを保証します。

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
FUZZYJOIN LEVDISTANCE DISTANCE 5 PKEY SORTWORDS(UPPER(Address)) SKEY
SORTWORDS(UPPER(Vendor_Street)) FIELDS Employee_Number First_Name
```

```
Last_Name Address WITH Vendor_Number Vendor_Name Vendor_Street OPEN TO
"Employee_Vendor_Match"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" 曖昧結合" ページ 975 を参照してください。

大文字と小文字の区別

FUZZYJOIN コマンドは、使用するあいまい一致アルゴリズムに関係なく、大文字と小文字を区別しません。このため、"SMITH" は "smith" と同じです。

先頭と末尾の空白

FUZZYJOIN コマンドは、使用するあいまい一致アルゴリズムに関係なく、フィールドの先頭と末尾の空白を自動的に取り除きます。主および副キーフィールドを指定するときに、TRIM( ) または ALLTRIM( ) 関数を使用する必要はありません。

FUZZYJOIN の効果の改善

次の 3 つの手法は FUZZYJOIN コマンドの効果を大幅に高めることができます。

- 主キーおよび副キーフィールド値の個別の要素を並べ替える
- 主キーおよび副キーフィールド値から汎用要素を削除する
- 主キーおよび副キーフィールド値を調整する

これらの手法では、より厳密な曖昧設定を使用して、同じ曖昧一致を取得しながら、誤検出一致の数を減らすことができます。これらの手法は別々に使用するか組み合わせて使用できます。

キーフィールド値の個別の要素を並べ替える

SORTWORDS( ) 関数では、主キーフィールド値と副キーフィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替えることで、FUZZYJOIN コマンドの効果を改善することができます。

アドレスの構成要素などの要素を並べ替えると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似したキーフィールド値を作成できます。より密接な類似性により、キーフィールド値が相互の曖昧一致として選択される確率が上がります。

詳細については、"SORTWORDS( ) 関数" ページ 2564を参照してください。

SORTWORDS( ) の概要を説明する動画については、「Fuzzy Matching Using SORTWORDS()」(英語のみ) をご覧ください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

メモ

キーフィールド値の要素の並べ替えは、レーベンシュタイン距離アルゴリズムを使用した曖昧一致に最適です。

ダイ係数アルゴリズムを使用しているときには、要素の並べ替えが有効な場合とそうでない場合があります。本番設定でダイ係数アルゴリズムとSORTWORDS( ) を使用するかどうかを決定する前に、サンプルデータのセットをテストしてください。

注意

FUZZYJOIN コマンドとSORTWORDS( ) を使用する場合は、SORTWORDS( ) を比較対象の両方の文字列または両方のフィールドに適用する必要があります。

キーフィールド値から汎用要素を削除する

OMIT( ) 関数は、主キーフィールド値および副キーフィールド値から "Corporation" や "Inc."、カンマ、ピリオド、アンパサンド(&) 文字などの一般的要素を除去することによって、FUZZYJOIN コマンドの効果を高めることができます。

一般的要素と句読点の除去により、曖昧一致は、意味のある違いが発生する可能性のあるキーフィールド値の部分だけに集中されます。

詳細については、"OMIT( ) 関数" ページ 2454を参照してください。

キーフィールド値を一致させる

REPLACE( ) またはREGEXREPLACE( ) 関数は、主キーフィールド値と副キーフィールド値の同じ要素の変異形を一致させることで、FUZZYJOIN コマンドの効果を改善できます。たとえば、"Street"、"St."、"St" を一致させ、単一の値 "St" を使用できます。

要素を一致させると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似したキーフィールド値を作成できます。より密接な類似性により、キーフィールド値が相互の曖昧一致として選択される確率が上がります。

詳細については、簡単な置換の場合は「"REPLACE( ) 関数" ページ 2535」、複雑な置換の場合は「"REGEXREPLACE( ) 関数" ページ 2521」を参照してください。

GAPS コマンド

Analytics テーブルの数値または日付時刻フィールドに 1 つ以上のギャップが連続して含まれるかどうかを検出します。

構文

```
GAPS <ON> key_field <D> <UNFORMATTED> <PRESORT> <MISSING limit>
<HEADER header_text> <FOOTER footer_text> <IF test> <WHILE test> <FIRST
range|NEXT range> <TO {SCREEN|table_name|filename|PRINT}> <LOCAL> <APPEND>
<OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* D	ギャップを検査するフィールドや式。 キーフィールドを降順に並べ替える D を含めます。デフォルトのソート順は昇順です。
UNFORMATTED 任意	結果をファイルに出力する場合、ページ見出しや改ページは除去されます。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前にキーフィールドでテーブルを並べ替えます。 **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。
MISSING *制限* 任意	ギャップの幅ではなく、欠落している個々の項目を出力結果に含めません。 *制限*値は、識別された各ギャップでレポートする欠落項目の最大数を指定します。デフォルト値は 5 です。制限を超えると、欠落項目はその特定のギャップの範囲としてレポートされます。 *制限*値は、レポートされる欠落項目の総数を制限するものではなく、特定のギャップの範囲内でレポートされる欠落項目の数を制限するだけです。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト*	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	*フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
TO SCREEN | *テーブル名* | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例: `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

名前	説明
	◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 > **メモ** > Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 > LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 > **メモ** > コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 > • 同じフィールド > • 同じフィールド順序 > • 一致するフィールドが同じ長さ > • 一致するフィールドが同じデータ型 > 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

Analytics の出力変数

名前	含む
GAPDUP*n*	コマンドによって確認されたギャップ、重複、またはあいまい重複グループの合計数。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

欠落した請求書番号がないかどうかをテストする

次の例では、GAPS を使用して、**Invoices** テーブルから欠落している請求書番号がないことを確認しています。

```
OPEN Invoices
GAPS ON Inv_Num PRESORT TO "Invoices_Gaps.fil"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"ギャップの検査" ページ 1254」を参照してください。

文字フィールドに対して GAPS を使用する

数値または日付時刻フィールドをテストする他に、文字フィールドに存在する数値データに対してもギャップがないかどうかをテストすることができます。たとえば、通常、文字データとして書式設定される小切手番号などに対してテストを行うことができます。

文字フィールドに文字と数字が続けて現れる場合は、数字のみが検査され、文字は無視されます。

GETSAPDATA コマンド

一連の Analytics テーブルへの SAP データの並列ダウンロード後に、テーブルを Analytics プロジェクトにインポートします。

> **メモ**
> GETSAPDATA コマンドの前には、1 つ以上の ACCESSDATA を付ける必要があります。。。ASYNC パラメーターを指定した SAP コマンド。詳細については、「"複数の SAP テーブルの並列でのインポート" ページ 1665」を参照してください。

構文

```
GETSAPDATA
```

パラメーター

このコマンドにはパラメーターがありません。

例

SAP コネクターを使用した複数の SAP テーブルの並列でのダウンロードおよびインポート

後続の分析の基礎として、3 つの SAP テーブルからデータをダウンロードしてインポートする必要があります。

- T001
- T002
- T003

最も効率的な方法は、テーブルを並列でダウンロードすることです各テーブルに 1 コマンドずつで、複数の ACCESSDATA コマンドのブロックを組み立てます。各コマンドは ASYNC パラメーターを使用して、3 つのダウンロード操作が並列で(つまり非同期に) 実行されるように指定します。

ACCESSDATA コマンドのブロックの直後に、GETSAPDATA コマンドを使用して、ダウンロードしたテーブルを Analytics プロジェクトにインポートします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT Download three SAP tables in parallel ACCESSDATA64 CONNECTOR
NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO "T001.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX
100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T001
  ) END_QUERY

ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO
"T002.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T002
  ) END_QUERY

ACCESSDATA64 CONNECTOR NAME "SAP" USER "irosario" PASSWORD 1 TO
"T003.FIL" CHARMAX 50 MEMOMAX 100 ASYNC SOURCE
(server=192.0.2.255;client=800;language=EN;instancenumber=01;variables-
tringlength=256;TemporaryWorkingDirectory=Default)
  SQL_QUERY(
    SELECT * FROM T003
  ) END_QUERY COMMENT Import the three downloaded tables to the
Analytics project GETSAPDATA
```

GROUP コマンド

テーブルの次のレコードに移動する前に、テーブルを 1 回通過するだけで、レコードに対して 1 つ以上の ACLScript コマンドを実行します。コマンド実行は条件によって制御できます。

構文

```
GROUP <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
  command
  <...n>
<ELSE IF test>
  command
  <...n>
<ELSE>
  command
  <...n>
END
```

> **メモ**
> 一部の Analytics コマンドは、GROUP コマンドとともに使用できません。詳細については、「"GROUP コマンドの内部で使用することができるコマンド" ページ 1870」を参照してください。

パラメーター

名前	説明
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲*	処理するレコード数 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
任意	◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
コマンド <...n>	GROUP 内で実行する 1 つまたは複数の ACLScript コマンド。GROUP 内でサポートされているコマンドの完全なリストについては、「"GROUP コマンドの内部で使用することができるコマンド" ページ 1870」を参照してください。 これらの各コマンドの前に IF または ELSE IF がある場合には、テストの評価結果が true になる必要があります。 これらの各コマンドが ELSE より後に記述されている場合は、そのコマンドより前にあるどのコマンドでも処理されていないレコードが存在するときに、そのコマンドが実行されます。各コマンドは別々の行で開始して、複数のコマンドを含めることができます。
ELSE IF *テスト* 任意	GROUP コマンドの ELSE IF ブロックを開きます。この条件は、GROUP コマンド テスト、およびその条件より前にあるどの ELSE IF テストにも適合しなかったレコードをテストするものです。 複数の ELSE IF テストを含めることができ、それらは上から下へ、レコードが True と評価されて、その ELSE IF ステートメントに続くコマンドが実行されるまで評価されます。
ELSE 任意	GROUP コマンドの ELSE ブロックを開きます。このブロックより前にあるすべてのテストが False と評価されたレコードに対し、このブロックに入力したコマンドが実行されます。
END	GROUP コマンドの終わり。

例

単純な GROUP

単純なグループは、GROUP コマンドで始まり、その後に一連のコマンド群が続き、END コマンドで終わります。

```
GROUP
  COUNT
  HISTOGRAM ON Quantity MINIMUM 0 MAXIMUM 100 INTERVALS 10
  CLASSIFY ON Location SUBTOTAL Quantity
END
```

GROUP IF

条件付きグループでは、条件が True または False のどちらであるかに基づいてコマンドを実行します。たとえば、次の GROUP コマンドは、**Product_class** フィールドの値が 5 未満であるレコードに対してのみ実行されます。

```
GROUP IF Product_class < "05"
  COUNT
  HISTOGRAM ON Quantity MINIMUM 0 MAXIMUM 100 INTERVALS 10
  CLASSIFY ON Location SUBTOTAL Quantity
END
```

GROUP IF ...ELSE

ELSE ブロックを指定しない限り、条件を満たしていないレコードは無視されます。

ELSE ステートメントに続くコマンドの数に制限はありません。次の例では、条件を満たしていないレコードすべての **Quantity** フィールドを合計します。

```
GROUP IF Product_class < "05"
  COUNT
  HISTOGRAM ON Quantity MINIMUM 0 MAXIMUM 100 INTERVALS 10
  CLASSIFY ON Location SUBTOTAL Quantity
ELSE
  TOTAL Quantity
END
```

GROUP IF...ELSE IF...ELSE

ELSE IF ブロックは、各ブロックが別々の条件式であれば、グループ内に複数指定できます。次の例では、ELSE IF および ELSE ブロックは 4 つの合計を生成します。

```
GROUP IF Product_class < "05"
  COUNT
  HISTOGRAM ON Quantity MINIMUM 0 MAXIMUM 100 INTERVALS 10
  CLASSIFY ON Location SUBTOTAL Quantity
ELSE IF Product_class = "05"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
  TOTAL Quantity
ELSE IF Product_class = "06"
  TOTAL Quantity
ELSE IF Product_class = "07"
  TOTAL Quantity
ELSE
  TOTAL Quantity
END
```

入れ子の GROUP コマンド

入れ子のグループとは、別のグループの中に入っているグループのことをいいます。入れ子のグループを使用すると、レコードに対してどのコマンドを実行するかを強力に制御できます。ほとんどのアプリケーションではこうした高度な機能は必要ありませんが、必要に応じて使用することができます。

ほかの種類のグループと同様、入れ子のグループの終了には END コマンドを使用します。Analytics のデータ処理は、すべてのグループコマンドが終了してから開始されます。

```
GROUP IF Product_class < "05"
  COUNT
  STRATIFY ON Quantity SUBTOTAL Quantity MIN 0 MAX 100 INT 10
  GROUP IF Quantity > 0
    STATISTICS ON Quantity
    HISTOGRAM ON Quantity
  END
ELSE
  TOTAL Quantity
END
```

この例では、**Product_class** が 05 未満である場合にのみ、COUNT から次の GROUP までに含まれるコマンドすべてが実行されます。

STATISTICS コマンドと HISTOGRAM コマンドは、**Quantity** が 0 より大きい場合にのみ実行されます。ただし、2 番目の GROUP コマンドは入れ子になっているため、STATISTICS コマンドと HISTOGRAM コマンドは、**Product_class** < "05" の条件と **Quantity** > 0 の条件の両方を満たすレコードに対してのみ実行されます。

GROUP ブロック内でシステム変数を生成する

1 つの GROUP コマンドで、複数のシステム変数を作成できます。

通常、TOTAL、COUNT、STATISTICS などのコマンドを実行すると、ただ 1 つのシステム変数が生成されます。コマンドを実行するたびに、前回のコマンド実行によって生成されたシステム変数の値は上書きされます。GROUP ブロック内で実行されるコマンドのインスタンスごとに、固有の変数が作成されます。

次の例では、TOTAL コマンドにより、**Metaphor_Trans_2002** テーブル内の各製品クラスの **Amount** フィールドの合計が計算されます。下記のコードを実行すると、以下の変数が生成され、GROUP ブロックの後続のコマンド内で使用できるようになります。

- **TOTAL2** -製品クラス 03 の **Amount** フィールドの合計
- **TOTAL3** -製品クラス 05 の **Amount** フィールドの合計
- **TOTAL4** -製品クラス 08 の **Amount** フィールドの合計
- **TOTAL5** -製品クラス 09 の **Amount** フィールドの合計

```
OPEN Metaphor_Trans_2002
GROUP
  TOTAL AMOUNT IF PRODCLS = "03"
  TOTAL AMOUNT IF PRODCLS = "05"
  TOTAL AMOUNT IF PRODCLS = "08"
  TOTAL AMOUNT IF PRODCLS = "09"
END
CLOSE Metaphor_Trans_2002
```

備考

> **ヒント**
> GROUP および LOOP コマンドの詳細なチュートリアルについては、"グループ化とループ処理" ページ 1487を参照してください。

GROUP コマンドの内部で使用することができるコマンド

以下の表は Analytics コマンドの内部で使用することができるコマンドを示しています。

コマンドが以下の一覧にない場合は、GROUP 内で使用できません。

AGE	ASSIGN	BENFORD
CLASSIFY	コメント	COUNT
CROSSTAB	DUPLICATES	エクスポート
EXTRACT	GAPS	グループ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HISTOGRAM	JOIN	LIST
LOOP	MERGE	プロファイル
REPORT	SEQUENCE	STATISTICS
STRATIFY	SUMMARIZE	TOTAL
確認		

グループ化とループ処理

GROUP コマンドを使用すると、テーブル内の次のレコードに移動する前にレコードにいくつかのコマンドを実行することができます。これにより、処理時間を大幅に減らすことができます。

レコードに対して一連のコマンドを複数回実行する必要がある場合には、GROUP コマンド内で LOOP コマンドを使用することができます。

GROUP での変数の使用

ユーザー定義変数

GROUP コマンド内で変数を使用するには、その GROUP ブロックを入力する前に、その変数を定義しておきます。

> **メモ**
> GROUP のブロック内で変数を定義して初期化することもできますが、お勧めしません。GROUP 内で初期化された変数を使用すると、予期しない結果が生成される場合があります。

グループで変数を評価するには、代入変数を使用します。変数の値は、GROUP 内に入る前の値から変わらなくなります。

GROUP 内で変数を定義した場合に、代入変数を使ってその変数を参照することはできません。

```
ASSIGN v_test = "hello"
GROUP
  ASSIGN v_test2 = "%v_test% world"
  COMMENT this would be invalid: v_test3 = "%v_test2% again"
END
```

システム定義変数

TOTAL や STATISTICS など特定のコマンドでは、実行する計算に基づくシステム変数を生成します。これらのコマンドを実行するのに GROUP を使用すると、生成されるすべてのシステム変数には連続番号が付けられます。この連続番号は、GROUP 内のコマンドの行番号で始まり(空行は除く) 、*n* で終わります。*n* の値は GROUP の行番号ごとに 1 ずつ増えていきます。

> **メモ**
>
> GROUP ブロック内で作成されたシステム生成変数を使用するには、GROUP ブロックが完了するまで待つ必要があります。変数が使用可能になるには、コマンドがテーブル内のすべてのレコードに対して実行される必要があります。これらの変数は、GROUP ブロックを終了する END キーワードの後に使用してください。

次の例では、最初の TOTAL コマンドにより変数 TOTAL2 が生成され、2 番目の TOTAL コマンドにより変数 TOTAL4 が生成されます。これらの変数は両方とも、GROUP ブロックの完了後に後続のコマンドで使用できます。

```
GROUP
  TOTAL Discount IF Order_Priority = "Low"
  ASSIGN v_var = "test"
  TOTAL Discount IF Order_Priority = "High"
END
```

構文に関するメモ

- GROUP コマンドには複数行の構文の記述が必要なため、コマンド ラインでこのコマンドを入力することはできません。
- 各 GROUP コマンドは END コマンドで終了する必要があります。
- スクリプト内で GROUP コマンドを使用するときは、グループ内に記載されたコマンドをインデントすることにより、コマンド ブロックの読みやすさを向上させることができます。ただし、インデントは必須ではありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HB_API_DELETE コマンド

HighBond API に DELETE 要求を送信します。

構文

```
HB_API_DELETE HighBond API 要求 URL HEADERS header_information PASSWORD num
<TO response_file>
```

パラメーター

名前	説明
HighBond API 要求 URL	Diligent One リソースの要求詳細。 以下の詳細を要求 URL に含めます: ◦ ホスト情報 (Diligent One のリージョンを含む) ◦ API バージョン番号 (現在のメジャーバージョン番号) ◦ Diligent One インスタンス ID(組織 ID) ◦ HighBond API エンドポイント名、および ID 番号などの追加のエンドポイント詳細 例: `"https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots"` 特定の Diligent One リソースの要求構文については、HighBond API リファレンスを参照してください。
HEADERS *ヘッダー情報*	要求ヘッダー情報。 ヘッダーで、HighBond API 要求のコンテンツの種類を指定します。 `'{"content-type": "application/vnd.api+json"}'`
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号* の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号* はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" 見開きページ」を参照してください。
PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics
(オフライン アクティベーション)</td><td rowspan="2">PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
<tr><td>ロボット</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TO 回答ファイル
任意</td><td>
要求の回答を含むファイルの名前。
*.json ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として回答ファイルを指定します。例：
<pre><code>TO "response.json"</code></pre>
回答 JSON ファイルを保存する場所。
回答 JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
Analytics でスクリプトを実行する
デフォルトでは、回答 JSON ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。
ファイルを別の既存のフォルダーに保存するには、ファイルパスにその名前を含めます。
<pre><code>TO "C:\HighBond API responses\response.json"</code></pre>
ロボット でスクリプトを実行する
アナリティクス ヘッダーで //RESULT FILE タグを指定すると、回答 JSON ファイルは、ロボットでのそれぞれのタスク実行の出力として保存されます。
ファイル名のみを指定します。ファイルパスを指定しないでください。
</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット に要求を送信するスクリプトを実行する場合、要求を送信するコマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 次のページ」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ (ロボットで実行するスクリプト用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメインメニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。
        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. [**コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

     > **ヒント**
     > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. [**トークンを追加**] > [**Analytics**] をクリックします。
     b. [**新しい Analytics トークン**] サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドまたはオプション	説明
	◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **トークンを生成**] をクリックします。

d. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイド パネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワード パラメーターフィールドに貼り付けます。
   - **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。
4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

HB_API_GET コマンド

HighBond API に GET 要求を送信します。

構文

```
HB_API_GET HighBond API 要求 URL HEADERS header_information PASSWORD num TO response_file
```

パラメーター

名前	説明
HighBond API 要求 URL	Diligent One リソースの要求詳細。 以下の詳細を要求 URL に含めます: ◦ ホスト情報 (Diligent One のリージョンを含む) ◦ API バージョン番号 (現在のメジャーバージョン番号) ◦ Diligent One インスタンス ID(組織 ID) ◦ HighBond API エンドポイント名、および ID 番号などの追加のエンドポイント詳細 例: `"https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots"` 特定の Diligent One リソースの要求構文については、HighBond API リファレンスを参照してください。
HEADERS *ヘッダー情報*	要求ヘッダー情報。 ヘッダーで、HighBond API 要求のコンテンツの種類を指定します。 `'{"content-type": "application/vnd.api+json"}'`
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1882」を参照してください。
PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics
(オフライン アクティベーション)</td><td rowspan="2">PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
<tr><td>ロボット</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TO 回答ファイル</td><td>
要求の回答を含むファイルの名前。
*.json ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として回答ファイルを指定します。例:
<pre><code>TO "response.json"</code></pre>
回答 JSON ファイルを保存する場所。
回答 JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
Analytics でスクリプトを実行する
デフォルトでは、回答 JSON ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。
ファイルを別の既存のフォルダーに保存するには、ファイルパスにその名前を含めます。
<pre><code>TO "C:\HighBond API responses\response.json"</code></pre>
ロボット でスクリプトを実行する
アナリティクス ヘッダーで //RESULT FILE タグを指定すると、回答 JSON ファイルは、ロボットでのそれぞれのタスク実行の出力として保存されます。
ファイル名のみを指定します。ファイルパスを指定しないでください。
</td></tr>
</table>

例

組織のすべてのロボットのリストを返します

最初の例では、応答 JSON ファイルを Analytics プロジェクトフォルダーに保存します。

```
HB_API_GET "https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots" HEADERS
'{"content-type": "application/vnd.api+json"}' TO "all_robots.json"
```

2 番目の例では、応答 JSON ファイルを Analytics プロジェクトフォルダー以外の場所に保存します。

```
HB_API_GET "https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots" HEADERS
'{"content-type": "application/vnd.api+json"}' TO "C:\HighBond API
responses\all_robots.json"
```

上記の両方の例で、`all_robots.json` 回答ファイルのロボットのリストは同じです。例：

```
{
  "data": [
    {
      "id": "17504",
      "type": "robots",
      "attributes": {
        "active_app_version": 4,
        "app_versions_count": 5,
        "name": "Concur T&E Data Integration",
        "category": "acl",
        "drive_system_user": "exYRZqYABvrjHCjV7E7j"
      }
    },
    {
      "id": "24202",
      "type": "robots",
      "attributes": {
        "active_app_version": 2,
        "app_versions_count": 2,
        "name": "Test_Steele_Adverse_Media",
        "category": "highbond",
        "drive_system_user": "exYRZqYABvrjHCjV7E7j"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
      }
    }
  ]
}
```

パスワード付きのコマンドを使用する

HighBond API 要求コマンドをロボットで使用する場合、またはロボット でオフラインアクティベーションにより使用する場合、コマンドでパスワードの定義を含める必要があります。

以下の例は、ロボットのスクリプト実行でパスワード定義を設定する方法を示しています。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成する場合は、パスワード、HighBond APIトークンを入力します。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" 次のページ」を参照してください。

```
COMMENT //ANALYTIC Sample HighBond API request //PASSWORD 1 HighBond
API token: //RESULT FILE all_robots.json END HB_API_GET "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots" HEADERS '{"content-type":
"application/vnd.api+json"}' PASSWORD 1 TO "all_robots.json"
```

短い形式のコマンドを使用します(米国リージョンのみ)

Diligent One 組織が米国の AWS リージョンにある場合は、短い形式のコマンドを使用できます。短い形式は、API 要求詳細の標準部分、およびヘッダー情報を、バックグラウンドで次のように提供します。

```
HB_API_GET "robots" TO "all_robots.json"
```

自動的に提供される詳細は、以下にリストするデフォルトです。デフォルトのリージョンまたは組織以外で HighBond API 要求を行うには、要求の詳細で明示的に指定する必要があります。

デフォルトの要求の詳細

Diligent One のリージョンと Diligent One の組織 ID のデフォルト値は、スクリプトが実行される環境によって異なります。

スクリプトが実行される環境	デフォルト値
Analytics (オンライン アクティベーション)	Diligent One をアクティブ化する際に使用した Analytics のリージョンと組織 ID が使用されます。
Analytics (オフライン アクティベーション)	スクリプトが実行される Diligent One のリージョンと組織 ID を使用します。
ロボット	

備考

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット に要求を送信するスクリプトを実行する場合、要求を送信するコマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 見開きページ」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ (ロボットで実行するスクリプト用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

方法	説明
行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。
        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. [**コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

     > **ヒント**
     > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. [**トークンを追加] > [Analytics**] をクリックします。
     b. [**新しい Analytics トークン**] サイド パネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **トークンを生成**] をクリックします。

d. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイド パネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワード パラメーターフィールドに貼り付けます。
   - **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。
4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HB_API_PATCH コマンド

HighBond API に PATCH 要求を送信します。

構文

```
HB_API_PATCH HighBond API 要求 URL HEADERS header_information DATA payload_
file PASSWORD num <TO response_file>
```

パラメーター

名前	説明
HighBond API 要求 URL	Diligent One リソースの要求詳細。 以下の詳細を要求 URL に含めます: ◦ ホスト情報 (Diligent One のリージョンを含む) ◦ API バージョン番号 (現在のメジャーバージョン番号) ◦ Diligent One インスタンス ID(組織 ID) ◦ HighBond API エンドポイント名、および ID 番号などの追加のエンドポイント詳細 例: `"https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots"` 特定の Diligent One リソースの要求構文については、HighBond API リファレンスを参照してください。
HEADERS *ヘッダー情報*	要求ヘッダー情報。 ヘッダーで、HighBond API 要求のコンテンツの種類を指定します。 `'{"content-type": "application/vnd.api+json"}'`
DATA *ペイロードファイル*	要求ペイロードを含むファイルの名前。 要求ペイロードは Diligent One に送信するデータです。JSON ファイルにデータを格納し、`DATA` を使用して HighBond API 要求のファイルを参照します。特定の Diligent One リソースのペイロードデータの構築については、HighBond API リファレンスを参照してください。 `*.json` ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*ペイロードファイル*を指定します。例:

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
<pre><code>DATA "payload.json"</code></pre>
<blockquote>
メモ
ロボットで実行するスクリプトの場合、アナリティクス ヘッダーで、DATA ペイロードファイル パラメーターに対応する //FILEタグも指定する必要があります。例：
<pre><code>COMMENT //ANALYTIC Test HB API commands //FILE
payload.json END</code></pre>
</blockquote>
ペイロード JSON ファイルを保存する場所
ペイロード JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
Analytics でスクリプトを実行する
Analytics プロジェクトを含むフォルダーまたは別のフォルダーにペイロード JSON ファイルを保存できます。
プロジェクト フォルダー以外のフォルダーにファイルを保存する場合、ペイロード ファイルにファイル パスとファイル名を含める必要があります。
<pre><code>DATA "C:\HighBond API payloads\payload.json"</code></pre>
ロボット でスクリプトを実行する
ペイロード JSON ファイルを、スクリプトを実行するロボットの [入力/出力] タブにアップロードします。スクリプトを実行する前に、ファイルがこのタブに存在している必要があります。
ペイロード ファイルでファイル名のみを指定します。ファイル パスを指定しないでください。
</td></tr>
<tr><td>PASSWORD 番号</td><td>
使用するパスワード定義。
実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD 番号の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンド か SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。
番号はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、<code>PASSWORD 2</code> により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。
パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" 見開きページ」を参照してください。

PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics</td><td>PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

公開済みの内容は© 2026 Diligent Corporation。

名前	説明

TO *回答ファイル*
任意
	要求の回答を含むファイルの名前。
	*.json ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*回答ファイル*を指定します。例：
	`TO "response.json"`
	回答 JSON ファイルを保存する場所。
	回答 JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
	Analytics でスクリプトを実行する
	デフォルトでは、回答 JSON ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。
	ファイルを別の既存のフォルダーに保存するには、ファイルパスにその名前を含めます。
	`TO "C:\HighBond API responses\response.json"`
	ロボット でスクリプトを実行する
	アナリティクス ヘッダーで //RESULT FILE タグを指定すると、回答 JSON ファイルは、ロボットでのそれぞれのタスク実行の出力として保存されます。
	ファイル名のみを指定します。ファイルパスを指定しないでください。

備考

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット に要求を送信するスクリプトを実行する場合、要求を送信するコマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 次のページ」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。

方法	説明
(ロボットで実行するスクリプト用)	詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 **[挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [API トークンを管理] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの **[API トークンを管理]** ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

マスクされていないトークンが表示されます。

c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する
  a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
  b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

  c. **[トークンを生成]** をクリックします。
  d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワードパラメーターフィールドに貼り付けます。

- **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホームで、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HB_API_POST コマンド

HighBond API に POST 要求を送信します。

構文

```
HB_API_POST HighBond API 要求 URL HEADERS header_information DATA payload_
file PASSWORD num <TO response_file>
```

パラメーター

名前	説明
HighBond API 要求 URL	Diligent One リソースの要求詳細。 以下の詳細を要求 URL に含めます: ◦ ホスト情報 (Diligent One のリージョンを含む) ◦ API バージョン番号 (現在のメジャーバージョン番号) ◦ Diligent One インスタンス ID(組織 ID) ◦ HighBond API エンドポイント名、および ID 番号などの追加のエンドポイント詳細 例: `"https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots"` 特定の Diligent One リソースの要求構文については、HighBond API リファレンスを参照してください。
HEADERS *ヘッダー情報*	要求ヘッダー情報。 ヘッダーで、HighBond API 要求のコンテンツの種類を指定します。 `'{"content-type": "application/vnd.api+json"}'`
DATA *ペイロードファイル*	要求ペイロードを含むファイルの名前。 要求ペイロードは Diligent One に送信するデータです。JSON ファイルにデータを格納し、`DATA` を使用して HighBond API 要求のファイルを参照します。特定の Diligent One リソースのペイロードデータの構築については、HighBond API リファレンスを参照してください。 `*.json` ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*ペイロードファイル*を指定します。例:

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
<pre>DATA "payload.json"</pre>
<blockquote>
メモ
ロボットで実行するスクリプトの場合、アナリティクス ヘッダーで、DATA ペイロードファイル パラメーターに対応する //FILEタグも指定する必要があります。例：
<pre>COMMENT //ANALYTIC Test HB API commands //FILE
payload.json END</pre>
</blockquote>
ペイロード JSON ファイルを保存する場所
ペイロード JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
Analytics でスクリプトを実行する
Analytics プロジェクトを含むフォルダーまたは別のフォルダーにペイロード JSON ファイルを保存できます。
プロジェクト フォルダー以外のフォルダーにファイルを保存する場合、ペイロード ファイルにファイル パスとファイル名を含める必要があります。
<pre>DATA "C:\HighBond API payloads\payload.json"</pre>
ロボット でスクリプトを実行する
ペイロード JSON ファイルを、スクリプトを実行するロボットの [入力/出力] タブにアップロードします。スクリプトを実行する前に、ファイルがこのタブに存在している必要があります。
ペイロード ファイルでファイル名のみを指定します。ファイル パスを指定しないでください。
</td></tr>
<tr><td>PASSWORD 番号</td><td>
使用するパスワード定義。
実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD 番号の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンド か SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。
番号はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、<code>PASSWORD 2</code> により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。
パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1894」を参照してください。

PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics</td><td>PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

公開済みの内容は© 2026 Diligent Corporation。

名前	説明

TO *回答ファイル*
任意
	要求の回答を含むファイルの名前。
	*.json ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*回答ファイル*を指定します。
	例：
	`TO "response.json"`
	回答 JSON ファイルを保存する場所。
	回答 JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
	Analytics でスクリプトを実行する
	デフォルトでは、回答 JSON ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。
	ファイルを別の既存のフォルダーに保存するには、ファイルパスにその名前を含めます。
	`TO "C:\HighBond API responses\response.json"`
	ロボット でスクリプトを実行する
	アナリティクス ヘッダーで //RESULT FILE タグを指定すると、回答 JSON ファイルは、ロボットでのそれぞれのタスク実行の出力として保存されます。
	ファイル名のみを指定します。ファイルパスを指定しないでください。

例

Diligent One プロジェクトで問題を作成する

JSON 形式を使用する要求ペイロードを構築し、`create_issue.json` という名前のファイルにペイロードを保存します。`HB_API_POST` コマンドを使用して、コマンドでペイロード ファイルを指定し、ID 19756 のプロジェクトに問題を作成します。

> **ヒント**
> ペイロード構文をすばやく構築するには、適切なペイロード構文ブロックを HighBond API リファレンスからコピーします。ペイロード ブロックをコピーした後、空のままにする予定のキーと値のペアを削除します。

```
HB_API_POST "https://apis-
us.highbond.com/v1/orgs/11594/projects/19756/issues" HEADERS '
```

```
{"content-type": "application/vnd.api+json"}' DATA "create_issue.json"
PASSWORD 1 TO "hb_api_response.json"
```

`create_issue.json` のコンテンツ:

```
{
"data":        {
        "type": "issues",
        "attributes": {
            "description": "Description of issue",
            "owner": "Jane Sleaman",
            "deficiency_type": "Deficiency",
            "title": "Data retention and backup",
            "severity": "High",
            "published": true,
            "identified_at": "2021-11-01T18:15:30Z"
                }
    }
}
```

備考

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット に要求を送信するスクリプトを実行する場合、要求を送信するコマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 見開きページ」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ (ロボットで実行するスクリプト用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

方法	説明
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメインメニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入**] > [**Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。
        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. [**コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する
  a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
  b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

  c. **[トークンを生成]** をクリックします。
  d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワードパラメーターフィールドに貼り付けます。
   - **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

HB_API_PUT コマンド

HighBond API に PUT 要求を送信します。

構文

```
HB_API_PUT HighBond API 要求 URL HEADERS header_information DATA payload_
file PASSWORD num <TO response_file>
```

パラメーター

名前	説明
HighBond API 要求 URL	Diligent One リソースの要求詳細。 以下の詳細を要求 URL に含めます: ◦ ホスト情報 (Diligent One のリージョンを含む) ◦ API バージョン番号 (現在のメジャーバージョン番号) ◦ Diligent One インスタンス ID(組織 ID) ◦ HighBond API エンドポイント名、および ID 番号などの追加のエンドポイント詳細 例: `"https://apis-us.highbond.com/v1/orgs/11594/robots"` 特定の Diligent One リソースの要求構文については、HighBond API リファレンスを参照してください。
HEADERS *ヘッダー情報*	要求ヘッダー情報。 ヘッダーで、HighBond API 要求のコンテンツの種類を指定します。 `'{"content-type": "application/vnd.api+json"}'`
DATA *ペイロードファイル*	要求ペイロードを含むファイルの名前。 要求ペイロードは Diligent One に送信するデータです。JSON ファイルにデータを格納し、`DATA` を使用して HighBond API 要求のファイルを参照します。特定の Diligent One リソースのペイロードデータの構築については、HighBond API リファレンスを参照してください。 `*.json` ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*ペイロードファイル*を指定します。例:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
<pre><code>DATA "payload.json"</code></pre>
<blockquote>
メモ
ロボットで実行するスクリプトの場合、アナリティクス ヘッダーで、DATA ペイロード ファイル パラメーターに対応する //FILE タグも指定する必要があります。例：
<pre><code>COMMENT //ANALYTIC Test HB API commands //FILE
payload.json END</code></pre>
</blockquote>
ペイロード JSON ファイルを保存する場所

ペイロード JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。

Analytics でスクリプトを実行する

Analytics プロジェクトを含むフォルダーまたは別のフォルダーにペイロード JSON ファイルを保存できます。

プロジェクト フォルダー以外のフォルダーにファイルを保存する場合、ペイロード ファイルにファイル パスとファイル名を含める必要があります。
<pre><code>DATA "C:\HighBond API payloads\payload.json"</code></pre>
ロボット でスクリプトを実行する

ペイロード JSON ファイルを、スクリプトを実行するロボットの [入力/出力] タブにアップロードします。スクリプトを実行する前に、ファイルがこのタブに存在している必要があります。

ペイロード ファイルでファイル名のみを指定します。ファイル パスを指定しないでください。
</td></tr>
<tr><td>PASSWORD 番号</td><td>
使用するパスワード定義。

実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD 番号 の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンド か SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。

番号 はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、<code>PASSWORD 2</code> により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。

パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセス トークン アクセス トークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" 次のページ」を参照してください。

PASSWORD 番号 は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号 要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号 は不要です。

Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセス トークン アクセス トークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics</td><td>PASSWORD 番号 は必要です。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

名前	説明

TO *回答ファイル*
任意
	要求の回答を含むファイルの名前。
	*.json ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として*回答ファイル*を指定します。
	例：
	`TO "response.json"`
	回答 JSON ファイルを保存する場所。
	回答 JSON ファイルを保存する場所はスクリプトを実行する場所によって決まります。
	Analytics でスクリプトを実行する
	デフォルトでは、回答 JSON ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。
	ファイルを別の既存のフォルダーに保存するには、ファイルパスにその名前を含めます。
	`TO "C:\HighBond API responses\response.json"`
	ロボット でスクリプトを実行する
	アナリティクス ヘッダーで //RESULT FILE タグを指定すると、回答 JSON ファイルは、ロボットでのそれぞれのタスク実行の出力として保存されます。
	ファイル名のみを指定します。ファイルパスを指定しないでください。

備考

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット に要求を送信するスクリプトを実行する場合、要求を送信するコマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 見開きページ」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

方法	説明
(ロボットで実行するスクリプト用)	詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 **[挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [API トークンを管理] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの **[API トークンを管理]** ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。

マスクされていないトークンが表示されます。

c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する
  a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
  b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

  c. **[トークンを生成]** をクリックします。
  d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワードパラメーターフィールドに貼り付けます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホームで、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

HELP コマンド

Analytics ヘルプ文書をブラウザーで起動します。

構文

```
HELP
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HISTOGRAM コマンド

文字フィールドまたは数値フィールドの値に基づいてレコードをグループ化し、各グループ内のレコード数をカウントして、グループとカウントを棒グラフで表します。

構文

```
HISTOGRAM {<ON> character_field|<ON> numeric_field MINIMUM value MAXIMUM
value {<INTERVALS number>|FREE interval_value <...n> last_interval}} <TO
{SCREEN|filename|GRAPH|PRINT}> <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT
range> <HEADER header_text> <FOOTER footer_text> <KEY break_field>
<SUPPRESS> <COLUMNS number> <APPEND> <OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
ON *文字フィールド*	ヒストグラムに使用する文字フィールドまたは式。
ON *数値フィールド*	ヒストグラムに使用する数値フィールドまたは式。
MINIMUM *値*	数値型のフィールドにのみ適用されます。最初の数値間隔の最小値。 FREE を使用している場合、MINIMUM は省略可能です。それ以外の場合は必要になります。
MAXIMUM *値*	数値型のフィールドにのみ適用されます。最後の数値間隔の最大値。 FREE を使用している場合、MAXIMUM は省略可能です。それ以外の場合は必要になります。
INTERVALS *数* 任意	数値型のフィールドにのみ適用されます。 MINIMUM 値と MAXIMUM 値によって指定された範囲の間に Analytics が生成する、均等な間隔の数。間隔の数を指定しない場合は、デフォルトの数が使用されます。 デフォルトは、 **オプション**] ダイアログ ボックスの **コマンド**] タブの **間隔の数**] によって決定されます。
FREE *間隔値 <...n> 最終間隔* 任意	数値型のフィールドにのみ適用されます。 各間隔の開始点と最後の間隔の終了点を指定することにより、カスタム サイズの間隔を作成することができます。

名前	説明
	MINIMUM 値とMAXIMUM 値を指定した場合は、これらの値がそれぞれ最初の間隔の開始点と最後の間隔の終了点となり、各*間隔値*が範囲内に追加の間隔を生成します。指定する間隔値は、MINIMUM 値より大きく、かつMAXIMUM 値以下である必要があります。 間隔値は、数値順でなければならず、重複値を含めることはできません。次に例を示します。 `FREE -1000, 0, 1000, 2000, 3000` FREE とINTERVALS の両方を指定する場合は、INTERVALS が無視されます。
TO SCREEN | *ファイル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所： ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それを Analytics の表示領域に表示します ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します **メモ** ファイルに出力されたヒストグラムの結果は、棒グラフのテキスト表現として表示されます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalse と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
KEY *ブレークフィールド* 任意	小計計算をグループ化するフィールドまたは式。*ブレークフィールド*の値が変わるたびに、小計が計算されます。 *ブレークフィールド*は、文字フィールドか式である必要があります。指定できるフィールドは 1 つだけですが、1 つ以上のフィールドを含んでいる式を使用することができます。
SUPPRESS 任意	MAXIMUM 値より大きい値と MINIMUM 値より小さい値をコマンド出力から除外します。
COLUMNS *数* 任意	ヒストグラムの結果をテキスト ファイルに出力する場合は、棒グラフをテキストで表示するときの x 軸の長さを指定します。 数の値は、x 軸(および y 軸のラベル) に使用する文字スペース(テキスト列) の数です。COLUMNS を省略した場合は、デフォルトの文字スペース数の 78 が使用されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

例

時給の基本的なヒストグラム

次の例は、HISTOGRAM を使用して、時給 0 ~ 100 ドルの間の賃金の分布を示すグラフを作成しています。

```
HISTOGRAM ON Rate MINIMUM 0 MAXIMUM 100 TO GRAPH
```

時給用に定義された間隔を使用したヒストグラム

直前の例に続けて HISTOGRAM を使用し、直前の例より意味のあるやり方でグラフの範囲を指定します。

賃金の大部分は時給 20 ~ 50 ドルの範囲に含まれているため、グラフに含まれる間隔の数は以下のとおりです。

- 20 ~ 50 の範囲に 3 つ
- 0 ~ 20 に 1 つ
- 50 ~ 100 に 1 つ
- 100 より大きい範囲に 1 つ

```
HISTOGRAM ON Rate MINIMUM 0 MAXIMUM 100 FREE 20,30,40,50,100 TO GRAPH
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"ヒストグラムの作成" ページ 1345」を参照してください。

最小値と最大値を設定する

HISTOGRAM コマンドを実行する前に、数値フィールドで STATISTICS コマンドまたは PROFILE コマンドを実行して、フィールド内の最小値と最大値を MINIMUM パラメーターと MAXIMUM パラメーターに自動的に設定することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関連コマンド

文字フィールドを使用してヒストグラムを作成するのは、分類に似ています。数値フィールドを使用してヒストグラムを作成するのは、階層化に似ています。

Analytics 内の他のグループ化操作とは異なり、ヒストグラムは数値フィールドの小計をサポートしていません。

IF コマンド

コマンドを実行するために true と評価する必要のある条件を指定します。

構文

```
IF test command
```

パラメーター

名前	説明
検査	コマンドを実行するために満たす必要のある条件。
コマンド	テストの評価結果が true の場合に実行する、任意の有効な ACLScript コマンド。

例

スクリプトを条件付きで実行する

v_counter 変数が 10 より大きい場合にのみ、テーブルに対して CLASSIFY を実行するには、次のように指定します。

```
IF v_counter > 10 CLASSIFY ON Location TO "Count_by_Location.fil" OPEN
```

ユーザーの決定に基づいてコマンドを実行する

テーブルを分類化するかどうかをスクリプトのユーザーに決定させたいとします。

スクリプトで、ダイアログボックスと、選択した場合には CLASSIFY コマンドを実行できるというチェックボックスを含めます。チェックボックスには、論理変数 *v_classify_checkbox* に True または False 入力値が保存されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IF テストを使用して、*v_classify_checkbox* の値を決定します。値が True の場合は、CLASSIFY は次を実行します。

```
IF v_classify_checkbox=T CLASSIFY ON Location TO "Count_by_
Location.fil" OPEN
```

備考

> **ヒント**
> IF コマンドと IF パラメーターに関する詳細なチュートリアルについては、「"スクリプトでの決定" ページ 1463」および「"統制構造" ページ 1484」を参照してください。

IF コマンドと IF パラメーターの比較

IF コマンドのロジックは、ほとんどのコマンドでサポートされている IF パラメーターとは異なります。

- **IF コマンド** -テスト式の値に基づいて、関連付けられたコマンドを実行するかどうかを判断します
- **IF パラメーター** -Analytics テーブル内の各レコードに対し、テスト式の値に基づいて、コマンドを実行するかどうかを判断します

スクリプト内で判断を行う

スクリプトでは、一連の IF コマンド条件を入力して、その結果を基に異なるコマンドを実行できます。さらに処理を行うかどうかを判断するために、IF コマンドを使用して変数の値をテストすることができます。

IMPORT ACCESS コマンド

Microsoft Access データベース ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

> **メモ**
> IMPORT ACCESS コマンドが機能するには、Microsoft 365 Access Runtime(32 ビット) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

構文

```
IMPORT ACCESS TO table <PASSWORD num> import_filename FROM source_filename
TABLE input_tablename CHARMAX max_field_length MEMOMAX max_field_length
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
PASSWORD *番号* 任意	パスワード保護された Access ファイルでのみ使用します。 使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
インポート ファイル名	作成する Analytics データ ファイルの名前。 *インポート ファイル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソース データ ファイルの名前。*ソース ファイル名*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソース データ ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。 ◦ `"C:\data\source_filename"` ◦ `"data\source_filename"`
TABLE *入力テーブル名*	インポートする Microsoft Access データベース ファイルのテーブルの名前。
CHARMAX *最大フィールド長*	インポートしているソースの文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 1 ~ 255 文字を指定できます。 フィールドを切り詰める機能では、時折出現する長い値が原因で、インポート処理でサポートされるレコード全体の長さを超えることがなくなります。 ◦ 32,767 文字(非 Unicode Analytics) ◦ 16,383 文字(Unicode Analytics)
MEMOMAX *最大フィールド長*	インポートするテキスト、ノート、またはメモ フィールドの文字の最大長。 1 ~ 32767 文字(非 Unicode 版の Analytics)、または 16383 文字(Unicode 版の Analytics) を指定できます。

例

このコマンドの動作の詳細については、「" Microsoft Access データベース ファイルのインポート" ページ 284」を参照してください。

テーブルへのインポート

Microsoft Access ファイル `Acceptable_Codes.mdb` があります。**[Acceptable_Codes]** テーブルを Analytics からインポートする必要があります。このためには、次のコマンドを使用して、**acc_**

codes テーブルを Analytics で作成します。

インポートされた文字またはメモフィールドの長さが、フィールドの最も長い値の長さまたは指定された文字の最大数の短い方に設定されます。

```
SET ECHO NONE
SET PASSWORD 1 TO "qr347wx"
SET ECHO ON
IMPORT ACCESS TO acc_codes PASSWORD 1 "C:\ACL DATA\Sample Data
Files\acc_codes.fil" FROM "Acceptable_Codes.mdb" TABLE "[Acceptable_
Codes]" CHARMAX 60 MEMOMAX 70
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IMPORT DELIMITED コマンド

区切り文字付きテキスト ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT DELIMITED TO table import_filename FROM source_filename <SERVER
profile_name> source_char_encoding SEPARATOR {char|TAB|SPACE} QUALIFIER
{char|NONE} <CONSECUTIVE> STARTLINE line_number <KEEPTITLE> <CRCLEAR>
<LFCLEAR> <REPLACENULL> <ALLCHAR> {ALLFIELDS|[field_syntax] <...n> <IGNORE
field_num> <...n>}
```

```
field_syntax ::=
FIELD name type AT start_position DEC value WID bytes PIC format AS display_
name
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポート ファイル名	作成する Analytics データ ファイルの名前。 *インポート ファイル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソース データ ファイルの名前。*ソース ファイル名* は引用符で囲んだ文字列として指定する必

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>要があります。
ソース データ ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。
◦ <code>"C:\data\source_filename"</code>
◦ <code>"data\source_filename"</code></td></tr>
<tr><td>SERVER プロファイル名
任意</td><td>インポートしたいデータが置かれている AX Server のサーバー プロファイル名。</td></tr>
<tr><td>ソースの文字エンコード</td><td>ソース データの文字セットおよび文字エンコード。
お使いの Analytics エディションとソース データのエンコードに応じて、次のうち該当するコードを指定してください。
<table>
<tr><th>コード</th><th>Analytics版</th><th>ソース データのエンコード</th></tr>
<tr><td><code>0</code></td><td>非 Unicode 版</td><td>すべてのデータ</td></tr>
<tr><td><code>0</code></td><td>Unicode 版</td><td>ASCII データ</td></tr>
<tr><td><code>2</code></td><td>Unicode 版</td><td>Unicode データ、UTF-16 LE エンコード</td></tr>
<tr><td><code>3 numeric_code</code></td><td>Unicode 版</td><td>Unicode データ、UTF-16 LE エンコード
ソースデータのエンコードに適合する数値コードを決定するには、データ定義ウィザードを使用してインポートを実行し、[エンコードされたテキスト]オプションを選択し、付属するドロップダウンリストを使って適合するエンコードを見つけます。
コードを指定するには、<code>3</code>、1 つのスペース、数値コードを順に指定します。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SEPARATOR 文字 | TAB | SPACE</td><td>ソース データのフィールド間で使用される区切り文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
タブまたは空白を区切り文字として指定するには、それらを二重引用符で囲んで入力するか、またはそれらのキーワードを使用します。
◦ <code>SEPARATOR " "</code> または <code>SEPARATOR TAB</code>
◦ <code>SEPARATOR " "</code> または <code>SEPARATOR SPACE</code></td></tr>
<tr><td>QUALIFIER 文字 | NONE</td><td>ソース データ内のフィールド値を折り返すため と識別するために使用するテキスト修飾子文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
文字をテキスト修飾子として指定するには、二重引用符を一重引用符で囲む必要があります。<code>QUALIFIER '"'</code>.
テキスト修飾子がないことを指定するには、次のいずれかの方法を使用します。
◦ <code>QUALIFIER ""</code>
◦ <code>QUALIFIER NONE</code></td></tr>
<tr><td>CONSECUTIVE
任意</td><td>連続したテキスト修飾子を単一の修飾子として扱います。</td></tr>
<tr><td>STARTLINE 行番号</td><td>ファイルの読み取りを開始する行番号。</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	たとえば、ファイルの先頭 3 行に不要なヘッダー情報が含まれている場合に、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「`STARTLINE 4`」を指定します。
KEEPTITLE 任意	◦ **KEEPTITLE とALLFIELDS を組み合わせて使用する**-STARTLINE に指定する行番号をデータでなくフィールド名と見なします。 KEEPTITLE を指定しない場合は、汎用フィールド名が使用され、STARTLINE に指定した行番号はデータとして扱われます。 ◦ **KEEPTITLE と各 FIELD 構文を組み合わせて使用する**-STARTLINE に指定した行番号がインポートされなくなります。"FIELD *名前*" の "名前" にはフィールド名を指定します。 KEEPTITLE を指定しない場合には、STARTLINE に指定した行番号はデータとして扱われます。"FIELD *名前*" の "名前" にはフィールド名を指定します。
CRCLEAR 任意	テキスト修飾子間で発生するすべての CR 文字 (キャリッジリターン) をスペース文字で置換します。CRCLEAR を使用するには、QUALIFIER と文字値を指定する必要があります。 CRCLEAR とLFCLEAR の両方を使用する場合は、CRCLEAR を最初に記述する必要があります。
LFCLEAR 任意	テキスト修飾子間で発生するすべての LF 文字 (ラインフィード) をスペース文字で置換します。LFCLEAR を使用するには、QUALIFIER と文字値を指定する必要があります。 CRCLEAR とLFCLEAR の両方を使用する場合は、CRCLEAR を最初に記述する必要があります。
REPLACENULL 任意	スペースで区切られたファイルで発生するすべての NUL 文字を置換します。置き換えられたすべての NULL 文字の数がログに記録されます。
ALLCHAR 任意	インポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字のデータ型を割り当てると、区切り文字付きテキスト ファイルのインポート処理が容易になります。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 Analytics によって識別子のフィールドに数値のデータ型が自動的に割り当てられたテーブルをインポートする際、実際には文字のデータ型を使用する必要がある場合には、ALLCHAR を使用することができます。
ALLFIELDS	ソース データ ファイルの全フィールドがインポートされます。 ALLFIELDS を使用する際に Analytics によってデータ型が割り当てられる方法の詳細については、「"備考" ページ 1921」を参照してください。 **メモ** ALLFIELDS を指定する場合、個別の FIELD 構文や IGNORE 指定しないでください。
FIELD *名前* *型*	インポートするソース データ ファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。 *型*については、「"フィールド データ型の識別子" ページ 1922」を参照してください。

名前	説明
	メモ ALLCHAR を指定した場合には、*型*は無視されます。
AT *開始位置*	Analytics データ ファイル内のフィールドの開始バイトを指定します。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
DEC *値*	数値フィールドの小数点以下の桁数 **メモ** DEC を指定した場合には、PIC は無視されます。
WID *バイト*	Analytics テーブル レイアウトにおけるフィールドの長さ(バイト数) **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
PIC *書式*	**メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソース データの日付時刻値の物理形式(日付時刻文字、区切り文字の順など) **メモ** 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソース データの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソース データが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。 **メモ** ALLCHAR を指定した場合には、PIC は無視されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
AS *表示名*	新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) 。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の*表示名*を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。
IGNORE *フィールド番号* <...*n*> 任意	テーブルレイアウトからフィールドを除外します。 *フィールド番号*は、ソースデータファイルにおける除外対象フィールドの位置を指定します。たとえば、`IGNORE 5` は、ソースデータファイルの 5 番目のフィールドを Analytics テーブルレイアウトから除外します。 **メモ** このフィールドのデータは、インポートは行われますが、定義されないため、新しい Analytics テーブルには表示されません。必要に応じ、データを後で定義して、テーブルに追加することができます。 特定のフィールドをインポート対象から完全に除外するには、個別に各フィールドを指定する際にそのフィールドを指定しないでください。

例

すべてのフィールドをインポートする

カンマ区切りファイルから **Employees** という名前の Analytics テーブルにすべてのフィールドをインポートするとします。このファイルでは、テキスト修飾子として二重引用符が使用されています。データ型は、"備考" ページ 1921に示した規則セットに基づいて自動的に割り当てられます。

```
IMPORT DELIMITED TO Employees "Employees.fil" FROM "Employees.csv" 0
SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE
ALLFIELDS
```

すべてのフィールドをインポートし、文字のデータ型を自動的に割り当てる

カンマ区切りファイルから **Employees** という名前の Analytics テーブルにすべてのフィールドをインポートするとします。このファイルでは、テキスト修飾子として二重引用符が使用されています。イ

ンポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。

```
IMPORT DELIMITED TO Employees "Employees.fil" FROM "Employees.csv" 0
SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE ALLCHAR
ALLFIELDS
```

指定したフィールドをインポートし、文字のデータ型を自動的に割り当てる

タブ区切りファイルから **Employees** という名前の Analytics テーブルに指定のフィールドをインポートするとします。このファイルでは、テキスト修飾子として二重引用符が使用されています。インポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。

```
IMPORT DELIMITED TO Employees "Employees.fil" FROM "Employees.csv" 0
SEPARATOR TAB QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE ALLCHAR
FIELD "First_Name" C AT 1 DEC 0 WID 25 PIC "" AS "First Name" FIELD
"Last_Name" C AT 26 DEC 0 WID 25 PIC "" AS "Last Name" FIELD "CardNum"
C AT 51 DEC 0 WID 16 PIC "" AS "Card Num" FIELD "EmpNo" C AT 67 DEC 0
WID 6 PIC "" AS "Emp Num" FIELD "HireDate" C AT 73 DEC 0 WID 10 PIC ""
AS "Hire Date" FIELD "Salary" C AT 83 DEC 0 WID 5 PIC "" AS "" FIELD
"Bonus_2016" C AT 88 DEC 0 WID 10 PIC "" AS "Bonus 2016"
```

指定したフィールドをインポートし、フィールドごとにデータ型を割り当てる

セミコロン区切りファイルから **Employees** という名前の Analytics テーブルに指定のフィールドをインポートするとします。このファイルではテキスト修飾子は使用されていません。インポートするフィールドごとにデータ型を指定します。

```
IMPORT DELIMITED TO Employees "Employees.fil" FROM "Employees.csv" 0
SEPARATOR ";" QUALIFIER "" CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE FIELD
"First_Name" C AT 1 DEC 0 WID 25 PIC "" AS "First Name" FIELD "Last_
Name" C AT 26 DEC 0 WID 25 PIC "" AS "Last Name" FIELD "CardNum" C AT
51 DEC 0 WID 16 PIC "" AS "Card Num" FIELD "EmpNo" C AT 67 DEC 0 WID 6
PIC "" AS "Emp Num" FIELD "HireDate" D AT 73 DEC 0 WID 10 PIC
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
"MM/DD/YYYY" AS "Hire Date" FIELD "Salary" N AT 83 DEC 0 WID 5 PIC ""
AS "" FIELD "Bonus_2016" N AT 88 DEC 2 WID 10 PIC "" AS "Bonus 2016"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 区切り文字付きテキスト ファイルのインポート" ページ 286」を参照してください。

ALLFIELDS を使用する際に Analytics によってデータ型が割り当てられる仕組み

個別にフィールドを定義する代わりに ALLFIELDS パラメーターを使用すると、区切り文字付きファイルの先頭にあるレコードのサブセットが Analytics によって調べられ、次に示す規則セットに基づいてフィールドにデータ型が割り当てられます。

Analytics にインポートされたデータのフィールドには、必要に応じて数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。

区切り文字付きファイル内のフィールド値の説明	例	割り当てられるデータ型
テキスト修飾子で囲んだ値	"ABC Suppliers" "6,990.75"	文字
フィールド内の任意の位置の値には、数値の区切り文字として使用されるカンマとピリオド、および負号 (-) を除く、数字以外の文字を 1 つ使用できます。	$995 (995)	文字
値には数値、数値の区切り文字、および負号 (-) のみを使用できます。	6,990.75 -6,990.75 995	数値
フィールドには 1 つまたは複数の空白値が出現します。		文字
区切り文字や英字の月名を含む複数の日付時刻値	2016/12/31 2016 年 12 月 31 日	文字
数字のみから成る日付時刻値	20161231	数値

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ型を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用して EBCDIC、Unicode、または ASCII フィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORT ステートメントを手作業で入力するか、既存の IMPORT ステートメントを編集する場合、EBCDIC または Unicode フィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC
I	IBMFLOAT
千	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手紙	Analytics データ型
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS
Z	ZONED

IMPORT EXCEL コマンド

Microsoft Excel ワークシートまたは名前付き範囲を定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

> **メモ**
> IMPORT EXCEL コマンドで古い Excel ファイル(*.xls) を扱うには、Microsoft 365 Access Runtime(32 ビット) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

構文

```
IMPORT EXCEL TO table import_filename FROM source_filename TABLE input_
worksheet_or_named_range <KEEPTITLE> <STARTLINE line_number> <ALLCHAR>
{ALLFIELDS|CHARMAX max_field_length|[field_syntax] <...n> <IGNORE field_num>
<...n>} <OPEN>
```

```
field_syntax ::=
FIELD import_name type {PIC format|WID characters DEC value} AS display_name
```

> **メモ**
> IMPORT EXCEL パラメーターは、上記と完全に同じ順序で、以下の表にあるように、指定する必要があります。
> ワークブックの保護ビューが有効な場合、Analytics は Excel ワークブックからインポートできません。まず、ワークブックで編集を有効にし、ワークブックを保存して閉じてから、インポートを実行する必要があります。

パラメーター

名前	説明
TO テーブル	データをインポートする Analytics テーブルの名前。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポートファイル名	作成する Analytics データファイルの名前。 *インポートファイル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソースデータファイルの名前。*ソースファイル名* は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソースデータファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。 ◦ `"C:\data\source_filename"` ◦ `"data\source_filename"`
TABLE *ワークシートまたは名前付き範囲* 任意	Excel のソースデータファイルからインポートするワークシートまたは名前付き範囲。 要件: ◦ ワークシート名の最後に "$" 記号を追加する 例 : `TABLE "Corp_Credit_Cards$"` ◦ 名前付き範囲は、Excel にあるとおりに指定する 例 : `TABLE "Employees_Sales"` ◦ *ワークシートまたは名前付き範囲* は、引用符で囲んだ文字列として指定する
KEEPTITLE 任意	◦ **KEEPTITLE と ALLFIELDS または CHARMAX を組み合わせて使用する** - STARTLINE に指定する行番号をデータでなくフィールド名と見なします。 KEEPTITLE を指定しない場合は、汎用フィールド名が使用され、STARTLINE に指定した行番号はデータとして扱われます。 ◦ **KEEPTITLE と各 FIELD 構文を組み合わせて使用する** -STARTLINE に指定した行番号がインポートされなくなります。"FIELD *名前*" の "名前" にはフィールド名を指定します。 KEEPTITLE を指定しない場合には、STARTLINE に指定した行番号はデータとして扱われます。"FIELD *名前*" の "名前" にはフィールド名を指定します。
STARTLINE *行番号* 任意	ワークシートの読み取りを開始する行番号。 たとえば、ワークシートの先頭 3 行に不要なヘッダー情報が含まれている場合に、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「`STARTLINE 4`」を指定します。 STARTLINE を指定しない場合には、開始行はワークシートの 1 行目となります。

名前	説明
	メモ 名前付き範囲の開始行は、STARTLINE の設定値に関係なく、常に名前付き範囲の 1 行目になります。
ALLCHAR 任意	インポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字データ型を割り当てると、Execel ファイルのインポート処理が容易になります。 Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 Analytics によって識別子のフィールドに数値のデータ型が自動的に割り当てられたテーブルをインポートする際、実際には文字のデータ型を使用する必要がある場合には、ALLCHAR を使用することができます。
ALLFIELDS	ソース データ ファイルの全フィールドがインポートされます。 **メモ** ALLFIELDS を指定する場合、個別の FIELD 構文、CHARMAX、IGNORE 指定しないでください。
CHARMAX *最大フィールド長*	Excel のソースデータファイル内の文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 Excel ファイル内の最大フィールド長を超えるデータは、Analytics にインポートすると切り捨てられます。 Excel ファイルの全フィールドが、データ型に関係なく、インポートされます。 **メモ** CHARMAX を指定する場合には、個別の FIELD 構文、ALLFIELDS、IGNORE はいっさい指定しないでください。
FIELD *インポート名 型*	インポートするソース データ ファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。 *インポート名* は、Analytics テーブル内のフィールド名になります。*インポート名* は、ソース データ ファイル内のフィールド名と同じである必要はありませんが、同じにすることもできます。 **ヒント** *インポート名* とは異なる表示名を指定するには、追加で AS を使用します。 *型* は、Analytics テーブルのフィールドの日付タイプになります。*型* は、ソース データ ファイル内のフィールド データ型と同じである必要はありませんが、同じにすることもできます。*型* の詳細については、「"フィールド データ型の識別子" ページ 1931」を参照してください。 **メモ** ALLCHAR を指定した場合には、*型* は無視されます。 個別の FIELD 構文を指定する場合には、ALLFIELDS や CHARMAX は指定しないでください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	## フィールドの除外 フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。また、除外するフィールドに対しては、IGNORE を指定することも必要です。
PIC *書式*	> **メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソースデータの日付時刻値の物理形式(日付時刻文字、区切り文字の順など) > **メモ** 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソースデータの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソースデータが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
WID *文字*	Analytics テーブルレイアウトにおけるフィールドの長さ(文字)。
DEC *値*	数値フィールドの小数点以下の桁数
AS *表示名*	新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名(代替列見出し)。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の*表示名*を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。
IGNORE *フィールド番号* <...*n*> 任意	テーブルレイアウトからフィールドを除外します。 *フィールド番号*は、ソースデータファイルにおける除外対象フィールドの位置を指定します。たとえば、`IGNORE 5` は、ソースデータファイルの 5 番目のフィールドを Analytics テーブルレイアウトから除外します。 > **メモ** *フィールド番号*が除外対象フィールドの位置を正確に指すように注意してください。追加対象フィールド(フィールド定義)を表しているか、存在しないフィールド位置を表している*フィールド番号*を指定すると、インポートが正しく行われなくなります。 FIELD パラメーター数と IGNORE パラメーター数の合計が、ソースデータテーブル内の総フィールド数と一致する必要があります。これらの数が一致しないと、インポートが正しく行われません。 ALLFIELDS または CHARMAX を指定する場合は、IGNORE を指定しないでください。
開く	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

名前	説明
任意	

例

指定されたフィールドをインポートする

Credit_Cards という名前の新しい Analytics テーブルを定義するインポートを行うとします。このインポートでは、Excel データの 1 行目をフィールド名として使用します。

この Analytics テーブルにはソース テーブルの 12 個のフィールドのうち、3 つのフィールドを定義、追加し、9 個のフィールドは除外します。

```
IMPORT EXCEL TO Credit_Cards "Credit Cards.fil" FROM "Credit_Cards_
Metaphor.xls" TABLE "Corp_Credit_Cards$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C
WID 16 AS "Card Number" FIELD "EXPDT" D WID 10 PIC "YYYY-MM-DD" AS
"Expiry Date" FIELD "PASTDUEAMT" N WID 6 DEC 2 AS "Past Due" IGNORE 2
IGNORE 3 IGNORE 5 IGNORE 6 IGNORE 7 IGNORE 9 IGNORE 10 IGNORE 11
IGNORE 12
```

すべてのフィールドをインポートする

May_Transactions という名前の新しい Analytics テーブルを定義するインポートを行うとします。このインポートでは、Excel データの 1 行目をフィールド名として使用します。

Analytics テーブルにはソース テーブルのすべてのフィールドを含め、デフォルトのフィールド定義を使用します。

最も長い値に設定されたフィールド長

最初の例では、ソース データ ファイルの文字データから生成されるフィールドの長さは、そのフィールド内で最長の値の長さに設定されます。

```
IMPORT EXCEL TO May_Transactions "May_Transactions.fil" FROM "Trans_
May.xls" TABLE "Trans1_May$" KEEPTITLE ALLFIELDS
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

制約されたフィールド長

2 番目の例では、ソース データ ファイルの文字データから生成されるフィールドの長さは、そのフィールド内で最長の値の長さの 50 文字の CHARMAX 値のうち、短い方に設定されます。

```
IMPORT EXCEL TO May_Transactions "May_Transactions.fil" FROM "Trans_
May.xls" TABLE "Trans1_May$" KEEPTITLE CHARMAX 50
```

すべてのフィールドを文字データ型としてインポートする

May_Transactions という名前の新しい Analytics テーブルを定義するインポートを行うとします。数値や日付を含むすべてのフィールドが文字データ型としてインポートされます。

```
IMPORT EXCEL TO May_Transactions "May_Transactions.fil" FROM "Trans_
May.xls" TABLE "Trans1_May$" KEEPTITLE ALLCHAR ALLFIELDS
```

すべてのフィールドを文字データとしてインポートし、ヘッダー情報をスキップする

Past_Due_Report という名前の新しい Analytics テーブルを定義するインポートを行うとします。

Excel ファイルのうち、レポート ヘッダー情報が含まれる最初の 2 行スキップし、フィールド名が含まれる 3 行目からファイルの読み取りを開始します。数値や日付を含むすべてのフィールドが文字データ型としてインポートされます。

```
IMPORT EXCEL TO Past_Due_Report "Past_Due_Report.fil" FROM "Past_Due_
Report.xlsx" TABLE "Sheet1$" KEEPTITLE STARTLINE 3 ALLCHAR ALLFIELDS
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"Microsoft Excel データのインポート" ページ 271」を参照してください。

個別にフィールドを定義するか、デフォルト定義を使用してすべてのフィールドをインポートします。

Analytics テーブルに Excel ファイルをインポートするとき、FIELD パラメーターを使用して各フィールドを個別に定義するか、あるいは ALLFIELDS パラメーターまたは CHARMAX パラメーターを使用して、デフォルトの Analytics フィールド定義を基にすべてのフィールドをインポートすることができます。

パラメーターの組み合わせを変えると、異なる結果が生成されます。以下の表は様々な組み合わせと結果をまとめたものです。

> **メモ**
> "定義する" とは、フィールド名、データ型、長さ、日付時刻書式などの項目を手動で指定することを意味しています。

目的	使用すべきパラメーター	使用してはいけないパラメーター
◦ すべてのフィールドをデフォルトの定義を使って自動的にインポートする ◦ フィールドを Analytics にインポートした後に必要に応じてフィールドを定義する	ALLFIELDS	CHARMAX、FIELD
◦ すべてのフィールドをデフォルトの定義を使って自動的にインポートする ◦ フィールドを Analytics にインポートした後に必要に応じてフィールドを定義する ◦ 長い文字フィールドを切り捨てる	CHARMAX	ALLFIELDS、FIELD
◦ フィールドをインポート前に定義する	FIELD	ALLFIELDS、CHARMAX
◦ フィールドをインポート前に定義する ◦ 一部のフィルターをインポート対象から除外する	FIELD IGNORE	ALLFIELDS、CHARMAX
◦ フィールドをインポート前に部分的に定義する ◦ すべてのフィールドを自動的に文字データとしてインポートする	ALLCHAR FIELD	ALLFIELDS、CHARMAX
◦ ワークシートの冒頭にあるヘッダー情報や空白行を除外する	STARTLINE	
◦ ワークシートの先頭行をフィールド名として使用する	KEEPTITLE	
◦ STARTLINE に指定したワークシート行をフィールド名として使用する	KEEPTITLE STARTLINE	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ALLFIELDS または CHARMAX を使用する際に Analytics によってデータ型が割り当てられる仕組み

個別にフィールドを定義する代わりに ALLFIELDS または CHARMAX パラメーターを使用すると、Excel ファイルの先頭にあるレコードのサブセットが Analytics によって調べられ、一連の内部規則に基づいてフィールドにデータ型が割り当てられます。

Analytics にインポートされたデータのフィールドには、必要に応じて数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。

データ インポートの最大サイズ

ファイル形式 .xlsx または .xlsm

.xlsx または .xlsm ファイルからインポートできる Excel の列の最大数、およびフィールド内の最大文字数は特定の数に制限されません。

これらの Excel ファイルの種類からのインポートは、Analytics データ ファイル(.fil) における 32 KB のレコード長の制限によって制御されます。ソース Excel ファイル内のいずれかのレコードによって 32 KB より長い Analytics レコードが作成される場合、インポートは失敗します。

ファイル形式 .xls

.xls(Excel 97 - 2003) ファイルのインポートは違う種類の処理を用いており、次を最大数としています。

- 255 列
- フィールドにつき 255 文字
- レコードにつき 32 KB
- 65,000 行

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ*型*を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用してEBCDIC、Unicode、またはASCIIフィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORTステートメントを手作業で入力するか、既存のIMPORTステートメントを編集する場合、EBCDICまたはUnicodeフィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC
I	IBMFLOAT
チ	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手紙	Analytics データ型
Z	ZONED

IMPORT GRCPROJECT コマンド

Analytics プロジェクト テーブルをインポートして、Diligent One テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT GRCPROJECT TO table import_filename PASSWORD num FROM org_id/type_id
<FIELD name AS display_name <...n>> <CHARMAX max_field_length>
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポート ファイル名	作成する Analytics データ ファイルの名前。 *インポート ファイル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号* の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号* はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1938」を参照してください。

PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics
(オフライン アクティベーション)</td><td rowspan="2">PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
<tr><td>ロボット</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FROM 組織 ID タイプ ID</td><td>
組織とインポート中のデータを定義する情報のタイプ。

組織 ID - データをインポートしている Diligent One 組織
タイプ ID - インポートする情報のタイプ。

組織 ID 値と タイプ ID 値はスペースを入れずにスラッシュで区切る必要があります。
<code>FROM "125@-eu/audits"</code>
文字列全体を引用符で囲む必要があります。

組織 ID

組織 ID には、組織の ID 番号が含まれている必要があるほか、北米 (米国) 以外のデータセンターへインポートする場合には、そのデータセンターコードも含まれている必要があります。組織 ID 番号とデータ センター コードは、アット マーク (<code>@</code>) とハイフン (<code>-</code>) で区切る必要があります。
<code>FROM "125@-eu"</code>

メモ
北米 (US) データセンターコードを指定する場合は、ハイフンを含まない少し異なる形式が使用されます。
<code>FROM "125@us"</code>

データ センター コードは、どの地域の Diligent One サーバーからデータをインポートするのかを指定します。

<code>af</code> - アフリカ (南アフリカ)
<code>ap</code> - アジア太平洋 (シンガポール)
<code>au</code> - アジア太平洋 (オーストラリア)
<code>ca</code> - 北米 (カナダ)
<code>eu</code> - ヨーロッパ (ドイツ)
<code>jp</code> - アジア太平洋 (東京)

</td></tr>
</table>

名前	説明
	◦ `sa` - 南米 (ブラジル) ◦ `us` - 北米 (米国) 組織の Diligent One インスタンスに対して承認されているデータセンターコードのみを使用できます。北米のデータセンターがデフォルトであるため、`@us` を指定するのはオプションです。 組織 ID 番号がわからない場合は、Analytics のユーザーインターフェイスを使用して、プロジェクトからテーブルをインポートします。組織 ID 番号はログのコマンドに含まれます。詳細については、「"Diligent One プロジェクトデータのインポート " ページ 749」を参照してください。 ### タイプ ID *タイプ ID* はインポートする情報のタイプを指定します。プロジェクトの情報は一連の関連するテーブルに含まれます。 *タイプ ID* では、次のリストの値のいずれかを使用します。必要に応じて、表示される値を正確認入力します(アンダースコアを含む) 。 ◦ `audits` - プロジェクト ◦ `control_test_plans` - 統制テスト計画 ◦ `control_tests` - 統制テスト ◦ `controls` - 統制 ◦ `finding_actions` - アクション ◦ `findings` - 問題 ◦ `mitigations` - リスクコントロールの関連付け ◦ `narratives` - 説明文 ◦ `objectives` - 目標 ◦ `risks` - リスク ◦ `walkthroughs` - ウォークスルー > **ヒント** > プロジェクトのテーブルが関連付けられる方法および Analytics にインポートした後にテーブルを結合するために使用できるキーフィールドについては、「"Diligent One プロジェクトデータのインポート " ページ 749」を参照してください。
FIELD *名前* AS *表示名* <...*n*> 任意	インポートするソースデータの個別のフィールド。名前を指定します。 FIELD を省略すると、すべてのフィールドがインポートされます。 ◦ *名前* は、プロジェクトのテーブルの物理フィールド名と正確に一致する必要があります。大文字小文字も区別されます。 ◦ *表示名* は、新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) です。各 FIELD 名の表示名を指定する必要があります.*表示名* の値は引用符で囲まれた文字列。 列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 Analytics の他のいくつかの IMPORT コマンドとは異なり、FIELD 名を表示名として使用する方法として、空の *表示名* を指定することはできません。 > **ヒント** > 物理フィールド名を取得するには、Analytics のユーザーインターフェイスを使用して、プロジェクトから該当するテーブルをインポートします。物理フィールド名はログのコマンドに含まれます。 > 後続のインポートをスクリプト化できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
CHARMAX *最大フィールド長* 任意	プロジェクトテーブル内の文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 プロジェクトテーブル内の最大フィールド長を超えるデータは、プロジェクト にインポートすると切り捨てられます。 フィールドを切り詰める機能では、時折出現する長い値が原因で、インポート処理でサポートされるレコード全体の長さを超えることがなくなります。 ◦ 32,767 文字(非 Unicode Analytics) ◦ 16,383 文字(Unicode Analytics)

例

指定したフィールドをプロジェクトテーブルからインポートする

組織 286(米国地域) に属するすべてのアクティブなプロジェクトに関する**プロジェクト** テーブル内の指定したフィールドを、Analytics テーブル **All_Projects** にインポートするとします。

```
IMPORT GRCPROJECT TO All_Projects "C:\Projects Data\All_Projects.fil"
FROM "286@us/audits" FIELD "id" AS "Id" FIELD "description" AS
"Description" FIELD "name" AS "Name" FIELD "start_date" AS "Start
date" FIELD "status" AS "Status" FIELD "created_at" AS "Created at"
```

プロジェクトテーブルからすべてのフィールドをインポートする

組織 286(米国地域) に属するすべてのアクティブなプロジェクトに関する**プロジェクト** テーブル内のすべてのフィールドを、Analytics テーブル **All_Projects** にインポートするとします。接続を認証するため、番号付けされたパスワード定義を追加します。以上を行うコマンドは次のようになります。

```
IMPORT GRCPROJECT TO All_Projects "C:\Projects Data\All_Projects.fil"
PASSWORD 1 FROM "286@us/audits"
```

プロジェクトテーブルからインポートするときのフィールド長の制限

プロジェクトテーブル内のすべてのフィールドを、Analytics テーブル **All_Projects** にインポートするとします。`CHARMAX` パラメーターを使用してフィールド長を制限します。

```
IMPORT GRCPROJECT TO All_Projects "C:\Projects Data\All_Projects.fil"
PASSWORD 1 FROM "286@us/audits" CHARMAX 200
```

結果として得られた Analytics テーブルでは、リザルト内の文字データから発生するすべてのフィールドは、指定した 200 文字長に制限されます。制限を超えるフィールド値は 200 文字に切り詰められます。

すべてのフィールドを問題テーブルからインポートする

この例では、組織 11594(欧州地域) に属するすべてのアクティブなプロジェクトに関する**問題**テーブルのすべてのフィールドを、Analytics テーブル **All_Issues** にインポートします

```
IMPORT GRCPROJECT TO All_Issues "C:\Projects Data\All_Issues.fil" FROM
"11594@-eu/findings"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"Diligent One プロジェクトデータのインポート " ページ 749」を参照してください。

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット プロジェクトテーブルをインポートするスクリプトを実行する場合、IMPORT GRCPROJECT コマンドを使用してパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 見開きページ」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクスタグ (ロボットで実行するスクリプト用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメインメニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 **[挿入] > [Diligent One トークン]** の順に選択します。

   [API トークンを管理] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの **[API トークンを管理]** ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。

- 既存のトークンを使用する
  a. **[トークン]** 列で、使用するトークンをクリックします。
  b. Diligent One のパスワードを入力し、 **[確認]** をクリックします。
     マスクされていないトークンが表示されます。
  c. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

- 新しいトークンを作成する
  a. **[トークンを追加] > [Analytics]** をクリックします。
  b. **[新しい Analytics トークン]** サイドパネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません > **メモ** > あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

  c. **[トークンを生成]** をクリックします。
  d. **[コピー]** をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワード パラメーターフィールドに貼り付けます。
- **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
- **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。

4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイド パネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

インポート デバッグ機能

Diligent One からのインポートには、簡易デバッグ機能があります。

インポートされたデータは、対象 Analytics プロジェクトを含むフォルダーの JSON 中間ファイルに一時的に格納されます。Analytics プロジェクトを含むフォルダーでは、データが Analytics にインポートされた後に削除する代わりに、JSON ファイルを保持するテキストファイルを作成できます。

- **JSON ファイルが存在する** -Diligent One からのインポートが失敗し、JSON ファイルがコンピューターにある場合は、問題が Analytics 側ではなく、Diligent One 側にあることがわかっています。
- **JSON ファイルが存在しない** -Diligent One からのインポートが失敗し、JSON ファイルがコンピューターにない場合は、問題が Diligent One 側にあることがわかっています。

この情報はトラブルシューティングで役立ちます。

JSON 中間ファイルの保持を設定する

ターゲット Analytics プロジェクトを含むフォルダーで、`_grc_import_debug.txt` という名前の空のテキスト ファイルを作成します。

Diligent One の結果 またはプロジェクト プロジェクトからインポートするときには、JSON 中間ファイルは `results.json` という名前で保持されます。ファイルは後続の各 Diligent One からのインポートするたびに上書きされます。

IMPORT GRCRESULTS コマンド

Analytics のリザルト テーブルまたは解釈をインポートして、Diligent One テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT GRCRESULTS TO table import_filename PASSWORD num FROM Results_
resource_path <FIELD name AS display_name <...n>> <CHARMAX max_field_length>
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポート ファイル名	作成する Analytics データ ファイルの名前。 *インポート ファイル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号* の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号* はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

"PASSWORD コマンド" ページ 2059
SET PASSWORD コマンド
PASSWORD アナリティクス タグ

必須のパスワード値は、Diligent One アクセストークン アクセストークンです。詳細については、「"パスワード定義の作成とパスワード値の指定" ページ 1949」を参照してください。

PASSWORD 番号は必要な場合と不要な場合があります。スクリプトを実行する環境によって異なります。
<table>
<tr><th>スクリプトが実行される環境</th><th>PASSWORD 番号要件</th></tr>
<tr><td>Analytics
(オンライン アクティベーション)</td><td>PASSWORD 番号は不要です。
Windows レジストリに保管されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。</td></tr>
<tr><td>Analytics
(オフライン アクティベーション)</td><td rowspan="2">PASSWORD 番号は必要です。</td></tr>
<tr><td>ロボット</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FROM リザルト リソース パス</td><td>
インポートしているデータへのリザルト パス。

パスの形式は、インポートしているデータによって異なります。パスの形式の詳細については、"リザルト パス" ページ 1946を参照してください。

メモ
結果 パスの形式は API によって提供され、変更されることがあります。パスの正確な現在の構文を取得する最も簡単で信頼できる方法は、対象データの手動インポートを実行し、コマンド ログからパスをコピーすることです。
</td></tr>
<tr><td>FIELD <i>名前</i> AS <i>表示名</i> <...<i>n</i>>

任意</td><td>
インポートするソース データの個別のフィールド。名前を指定します。

FIELD を省略すると、すべてのフィールドがインポートされます。

名前

名前は、プロジェクトのテーブルの物理フィールド名と正確に一致する必要があります。大文字小文字も区別されます。物理フィールド名を表示するには、次のいずれかを実行します。

リザルトで、テーブル ビューの列見出しをクリックします。 [フィールド名] の後に物理フィールド名が表示されます。
Analytics では、リザルトのテーブルをインポートするときに、フィールドを選択できるダイアログ ボックスの表示名の後にかっこ付きで物理フィールド名が表示されます。

メモ
リザルトの物理フィールド名は、テーブル ビューの列見出しに使用される表示名ではありません。

また、"リザルト データをインポートおよびエクスポートするときのフィールド名の考慮事項" ページ 1948を参照してください。
</td></tr>
</table>

名前	説明
	表示名 *表示名*は、新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) です。各 FIELD 名の表示名を指定する必要があります.*表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。 列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 Analytics の他のいくつかの IMPORT コマンドとは異なり、FIELD 名を表示名として使用する方法として、空の*表示名*を指定することはできません。
CHARMAX *最大フィールド長* 任意	リザルトテーブルまたは解釈内の文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 リザルトテーブルまたは解釈内の最大フィールド長を超えるデータは、結果 にインポートすると切り捨てられます。 フィールドを切り詰める機能では、時折出現する長い値が原因で、インポート処理でサポートされるレコード全体の長さを超えることがなくなります。 ◦ 32,767 文字 (非 Unicode Analytics) ◦ 16,383 文字 (Unicode Analytics)

例

リザルトのテーブル内の指定したフィールドをインポートする

リザルトのテーブルから結果 テーブル **T and E exceptions** に指定されたフィールドをインポートしています。

```
IMPORT GRCRESULTS TO T_and_E_exceptions "C:\Secondary Analysis\T_and_
E_exceptions.fil" PASSWORD 1 FROM "results/api/orgs/11594/control_
tests/185699/exceptions" FIELD "metadata.status" AS "Status" FIELD
"EmpNo" AS "Employee Number" FIELD "DATE" AS "Date" FIELD "CARDNUM" AS
"Card Number" FIELD "CODES" AS "MC Codes" FIELD "AMOUNT" AS "Amount"
FIELD "DESCRIPTION" AS "Description"
```

リザルトのテーブル内のすべてのフィールドをインポートする

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の例では、リザルトのテーブルから結果テーブル **T and E exceptions** にすべてのフィールドをインポートしています。

```
IMPORT GRCRESULTS TO T_and_E_exceptions "C:\Secondary Analysis\T_and_
E_exceptions.fil" PASSWORD 1 FROM "results/api/orgs/11594/control_
tests/185699/exceptions"
```

リザルトのテーブルからインポートするときのフィールド長の制限

次の例では、リザルトのテーブルから結果テーブル **T and E exceptions** にすべてのフィールドをインポートしています。`CHARMAX` パラメーターを使用してフィールド長を制限します。

```
IMPORT GRCRESULTS TO T_and_E_exceptions "C:\Secondary Analysis\T_and_
E_exceptions.fil" PASSWORD 1 FROM "results/api/orgs/11594/control_
tests/185699/exceptions" CHARMAX 200
```

結果として得られた Analytics テーブルでは、リザルト内の文字データから発生するすべてのフィールドは、指定した 200 文字長に制限されます。制限を超えるフィールド値は 200 文字に切り詰められます。

リザルトの解釈内のデータをインポートする

次の例では、リザルトの解釈を結果テーブル **T and E exceptions filtered** にインポートしています。

```
IMPORT GRCRESULTS TO T_and_E_exceptions_filtered "C:\Secondary
Analysis\T_and_E_exceptions_filtered.fil" FROM
"results/api/orgs/11594/control_
tests/185699/interpretations/22699/exceptions"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"Diligent One 結果データのインポート " ページ 754」を参照してください。

 © 2026Diligent Corporation。

並べ替え順やフィルターを保持する

リザルトからデータをインポートする場合、並べ替えやフィルターなどのデータカスタマイズは、データのインポート方法に応じて、インポート後の結果テーブルでは保持されるか、破棄されます。

- **テーブルのインポート** -データカスタマイズが破棄されます。省略するように選択したフィールドを除き、テーブルのすべてのデータがインポートされます。
- **解釈のインポート** -データカスタマイズが保持されます。

リザルトパス

> **メモ**
> 結果パスの形式はAPIによって提供され、変更されることがあります。パスの正確な現在の構文を取得する最も簡単で信頼できる方法は、対象データの手動インポートを実行し、コマンドログからパスをコピーすることです。

`FROM`パラメーターの結果パスは次の一般的な形式を使用します。

```
FROM "results<-region code>/api/orgs/<org ID>/control_tests/<control test ID>/exceptions
```

例：

```
FROM "results/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"
```

組織IDはプラットフォームホームにログインするときにブラウザーのアドレスバーに表示されます。統制テストIDおよび解釈IDは、リザルトでテーブルを表示するときにアドレスバーに表示されます。

以下の表は、リザルトパスのバリエーションを示します。

インポートするには	次の形式のリザルトパスを使用します。
統制テスト(テーブル)のデータ	`FROM "results/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
統制テスト(テーブル)の監査証跡	`FROM "results/api/orgs/11594/control_tests/4356/audit_trail"`
統制テスト(テーブル)のコメント	`FROM "results/api/orgs/11594/control_tests/4356/comments"`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

インポートするには	次の形式のリザルトパスを使用します。
解釈	`FROM "results/api/orgs/11594/control_ tests/4356/interpretations/1192/exceptions"`

デフォルト地域(us)以外のDiligent One地域のデータ	◦ **アフリカ(南アフリカ)**
	`FROM "results-af/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **アジア太平洋(オーストラリア)**
	`FROM "results-au/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **アジア太平洋(シンガポール)**
	`FROM "results-ap/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **アジア太平洋(東京)**
	`FROM "results-jp/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **ヨーロッパ(ドイツ)**
	`FROM "results-eu/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **北米(カナダ)**
	`FROM "results-ca/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`
	◦ **南米(ブラジル)**
	`FROM "results-sa/api/orgs/11594/control_tests/4356/exceptions"`

システムで生成された情報列

リザルトからデータをインポートするときには、次で示すシステムで生成された情報列を1つ以上インポートすることができます。

システムで生成された列は次のいずれかです。

- リザルト のテーブルの一 部 であり、個 々 のレコードに関 連 する処 理 情 報を含 んでいます。
- 追 加 情 報 - コレクション名 、テーブル名 、またはレコード ID 番 号

以 下 に示 すように、システムで生 成 された列 のフィールド 名 を正 確 に指 定 する必 要 があります。結 果 の ユーザーインターフェイスを使 用 して リザルト からインポート するときには、デフォルト の表 示 名 が適 用 されま す。インポート 処 理 のスクリプトを作 成 する場 合 は、表 示 名 を自 由 に変 更 できます。

フィールド 名	デフォルト の表 示 名
metadata.priority	優 先 度
metadata.status	ステータス
metadata.publish_date	公 開 済 み
metadata.publisher	公 開 者 名
metadata.assignee	割 り当 てられたユーザー
metadata.group	グループ
metadata.updated_at	更 新
metadata.closed_at	終 了
extras.collection	コレクション
extras.results_table	結 果 テーブル
extras.record_id	レコード ID

リザルト データをインポート およびエクスポート するときの フィールド 名 の考 慮 事 項

リザルト と結 果 間 でデータを往 復 する場 合 は、リザルト テーブルのすべてのフィールド 名 がより厳 しい Analytics フィールド 名 要 件 を満 たすことを確 認 する必 要 があります。そうでない場 合 、Analytics とリザル ト データが一 致 しないおそれがあります。

たとえば、リザルト フィールド 名 の特 殊 文 字 は、結 果 にインポート されるときに自 動 的 にアンダースコアに 変 換 されます。これは、フィールド 名 がリザルト の元 の名 前 と一 致 しないことを意 味 します。後 から Analytics データをリザルト の元 のテーブルにエクスポート する場 合 は、フィールド が正 しく一 致 しません。

往 復 するデータでこの問 題 を回 避 するには、CSV または Excel ファイルからリザルト にデータをアップロード する前 に、以 下 の 結 果 フィールド 名 要 件 を満 たしていることを確 認 します。

- 特 殊 文 字 またはスペースがない
- 数 字 で始 まらない
- 英 数 文 字 またはアンダースコア文 字 (_) のみを含 む

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パスワード定義の作成とパスワード値の指定

ロボットで ロボット リザルトテーブルまたは解釈をインポートするスクリプトを実行する場合、IMPORT GRCRESULTS コマンドとともにパスワード定義を含める必要があります。オフラインアクティベーションを使用する場合、同じ要件が Analytics で実行されるスクリプトに適用されます。

どの方法を用いてパスワード定義を作成したかにかかわらず、パスワードには値として Diligent One アクセストークン アクセストークンを指定する必要があります。このトークンは プラットフォームホーム で生成できます。詳細については、「"Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する" 下」を参照してください。

パスワード定義方法

方法	説明
PASSWORD アナリティクス タグ (ロボットで実行するスクリプト用)	PASSWORD アナリティクスタグを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。ロボットでスクリプトを実行するタスクを作成すると、**タスクデザイナー**の入力フィールドで実際のパスワードを指定できます。 詳細については、PASSWORD アナリティクスタグを参照してください。
PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されません。スクリプトで接続しようとすると、パスワードプロンプトが表示されます。 詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。
SET PASSWORD コマンド (Analytics で実行するスクリプトでは、オフラインアクティベーション)	SET PASSWORD コマンドを使用して、Diligent One に接続するための番号付けされたパスワード定義を作成した場合、スクリプトでパスワードの値が指定されるため、パスワードプロンプトは表示されません。この方法は自動実行用に作成されたスクリプトに適していますが、スクリプトに実際のパスワードがクリアテキストで表示されるため、この状況には適していません。 詳細については、SET PASSWORD コマンドを参照してください。

Diligent One アクセストークン アクセストークンを取得する

> **注意**
>
> 生成されるアクセストークンは Diligent One へのサインインに使用するアカウントと一致します。他のユーザーが使用するスクリプトを作成する場合は、そのスクリプト内に自身のアクセストークンを指定することは不適切です。
>
> アクセストークンはアカウントパスワードと同じように保護してください。

新しいアクセストークンを作成する理由がない場合は、既存のトークンを使用してください。既存のトークンが機能しない場合は、新しいトークンを作成してください。既存のトークンを使用すると、管理する必要があるトークン数が減ります。

1. 次のいずれかを実行します。
   - Analytics のメイン メニューから [**ツール > Diligent One アクセストークン**] を選択します。
   - **スクリプト エディター**内を右クリックし、 [**挿入] > [Diligent One トークン**] の順に選択します。

   [**API トークンを管理**] ページがお使いのブラウザーで開きます。まず Diligent One にサインインするように求められる場合があります。

   Analytics からの [**API トークンを管理**] ページへのアクセスが便利です。Diligent One にサインインし、Analytics を使用せずにユーザープロファイルからこのページにアクセスすることもできます。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 既存のトークンを使用する
     a. [**トークン**] 列で、使用するトークンをクリックします。
     b. Diligent One のパスワードを入力し、 [**確認**] をクリックします。

        マスクされていないトークンが表示されます。
     c. [**コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

        > **ヒント**
        > トークンが含まれているこのダイアログボックスは、そのトークンを貼り付けるまで閉じないでください。

   - 新しいトークンを作成する
     a. [**トークンを追加] > [Analytics**] をクリックします。
     b. [**新しい Analytics トークン**] サイド パネルで、次の情報を指定します。

フィールドまたはオプション	説明
説明	次のような有用な情報を提供する説明を入力します。 ◦ トークンの目的 ◦ トークンの使用場所 - 例えば、Analytics スクリプトの名前と場所、ロボットのタスクの名前と場所など。
トークンの有効期限	◦ **有効** -指定した日数後にトークンの有効期限が切れます ◦ **無効** -トークンの有効期限はありません **メモ** あなたの組織には、トークンを一定期間後に失効させるセキュリティポリシーがあるかもしれません。有効期限付きのトークンを作成することは良い習慣です。Diligent Oneでは、有効期限の前に自動でメール通知が送られます。
有効期限が切れるまでの日数	トークンの有効期限が切れるまでの日数を指定します (1 ~ 365)。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドまたはオプション	説明
パスワード	Diligent One アカウントのパスワードを入力します。

c. **トークンを生成**] をクリックします。

d. **コピー**] をクリックしてトークンをコピーします。

> **ヒント**
> トークンが含まれているこのサイドパネルは、トークンを貼り付けるまで閉じないでください。

3. 使用しているパスワード定義方法に応じて次のいずれかを実行します。
   - **PASSWORD アナリティクス タグ** -ACL ロボット の**タスクデザイナー**で、コピーしたトークンをパスワードパラメーターフィールドに貼り付けます。
   - **PASSWORD コマンド** -Analytics で、コピーしたトークンを、スクリプト実行中に表示されるパスワードの確認に貼り付けます。
   - **SET PASSWORD コマンド** -Analytics で、スクリプトの SET PASSWORD コマンド構文内の適切な位置にコピーしたトークンを貼り付けます。
4. プラットフォームホーム で、トークンが含まれているダイアログボックスまたはサイドパネルを閉じます。

   新しいトークンを作成した場合は、部分的にマスクされたバージョンのトークンが、トークンのリストに追加されます。

   詳細については、Diligent One アクセストークンの作成と管理を参照してください。

インポートデバッグ機能

Diligent One からのインポートには、簡易デバッグ機能があります。

インポートされたデータは、対象 Analytics プロジェクトを含むフォルダーの JSON 中間ファイルに一時的に格納されます。Analytics プロジェクトを含むフォルダーでは、データが Analytics にインポートされた後に削除する代わりに、JSON ファイルを保持するテキストファイルを作成できます。

- **JSON ファイルが存在する** -Diligent One からのインポートが失敗し、JSON ファイルがコンピューターにある場合は、問題が Analytics 側ではなく、Diligent One 側にあることがわかっています。
- **JSON ファイルが存在しない** -Diligent One からのインポートが失敗し、JSON ファイルがコンピューターにない場合は、問題が Diligent One 側にあることがわかっています。

この情報はトラブルシューティングで役立ちます。

JSON 中間ファイルの保持を設定する

ターゲット Analytics プロジェクトを含むフォルダーで、`_grc_import_debug.txt` という名前の空のテキスト ファイルを作成します。

Diligent One の結果 またはプロジェクト プロジェクトからインポートするときには、JSON 中間ファイルは `results.json` という名前で保持されます。ファイルは後続の各 Diligent One からのインポートするたびに上書きされます。

大きいテーブルのインポート

単一の IMPORT GRCRESULTS コマンドを使用して、多数のフィールドがあるテーブルは正常にインポートされない場合があります。リザルト外で多数のフィールドを含む単一のテーブルを操作する必要がある場合は、次のいずれかの方法を使用します。

- **テーブルの分割：** -2 つ以上の IMPORT GRCRESULTS コマンドを使用して、フィールドのサブセットをインポートしてから、JOIN コマンドを使用して、Analytics の結果テーブルを結合します。
- **テーブルをファイルにエクスポート：** -CSV 形式にエクスポートを使用してから、IMPORT DELIMITED コマンドを使用して、Analytics に結果ファイルをインポートします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IMPORT LAYOUT コマンド

外部のテーブル レイアウト ファイル(.layout) を Analytics プロジェクトにインポートします。

> **メモ**
> バージョン 11 より前の Analytics では、外部テーブル レイアウト ファイルのファイル拡張子には .fmt を使用していました。拡張子を手動で指定すれば、拡張子 .fmt のテーブル レイアウト ファイルを今後もインポートすることができます。

構文

```
IMPORT LAYOUT external_layout_file TO table_layout_name
```

パラメーター

名前	説明
外部レイアウト ファイル	外部テーブル レイアウト ファイルの名前。ファイル名やパスにスペースが含まれている場合は、`"Ap Trans.layout"` のように引用符で囲む必要があります。 ファイル拡張子 .layout はデフォルトで使用されるので、指定する必要はありません。.fmt など、別のファイル拡張子を必要に応じて使用することもできます。 レイアウト ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーにない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。 例 : `"C:\Saved layouts\Ap_Trans.layout"` または `"Saved layouts\Ap_Trans.layout"`。
TO *テーブル レイアウト名*	インポートされたテーブル レイアウトの、Analytics プロジェクトにおける名前。たとえば、`"Ap Trans May"` と指定します。*テーブル レイアウト名* にスペースが含まれる場合は、引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。*外部レイアウト ファイル*の名前とは異なる*テーブルレイアウト名*を指定することができます。

例

外部テーブル レイアウト ファイルのインポート

次の例では、Analytics プロジェクトに **Ap_Trans.layout** という名前の外部テーブルレイアウト ファイルをインポートし、**Ap_Trans _May** という新しいテーブルレイアウトを作成しています。

```
IMPORT LAYOUT "C:\Saved layouts\Ap_Trans.layout" TO "Ap_Trans_May"
```

備考

IMPORT LAYOUT の使用に適する場面

外部テーブルレイアウト ファイルをインポートし、データ ファイルに関連付けると、新しいテーブルレイアウトをゼロから作成する手間を省くことができます。

- インポートしたテーブルレイアウトに特定の Analytics データ ファイル(.fil) との関連が指定されており、プロジェクトを含んでいるフォルダーに同じ名前のデータ ファイルが存在する場合には、フォルダー内のそのデータ ファイルとインポートしたテーブルレイアウトは自動的に関連付けられます。
- プロジェクト フォルダーに同じ名前のデータ ファイルが存在しない場合は、インポートしたテーブルレイアウトを新しいデータ ソースにリンクする必要があります。

テーブルレイアウトとソース データ ファイルが対応している必要性

インポートするテーブルレイアウトと、それに関連付けるデータ ファイルは、対応している必要があります。つまり、データ ファイル内のデータの構造は、テーブルレイアウトのメタデータによって規定されるフィールド定義に対応している必要があります。

データ構造は、データ ファイルに含まれるデータ要素 (フィールド) 、フィールド数やフィールドの並び順、各フィールドのデータ型や長さを示します。テーブルレイアウトとデータ ファイルが一致していない場合は、雑然としたデータになったり、データが欠落する結果となります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IMPORT MULTIDELIMITED コマンド

複数の区切り文字付きファイルを定義およびインポートすることで、複数の Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT MULTIDELIMITED <TO import_folder> FROM {source_filename|source_
folder} source_char_encoding SEPARATOR {char|TAB|SPACE} QUALIFIER
{char|NONE} <CONSECUTIVE> STARTLINE line_number <KEEPTITLE> <CRCLEAR>
<LFCLEAR> <REPLACENULL> <ALLCHAR>
```

> **メモ**
> IMPORT MULTIDELIMITED パラメーターを上記と完全に同じ順序で、以下のテーブルで指定する必要があります。
> 複数の区切り文字付きファイルを完全な形でインポートするには、それらすべてのファイルのインポート前の構造が同一である必要があります。
> 詳細については、「"同一のファイル構造が必要" ページ 1961」を参照してください。

パラメーター

名前	説明

TO *インポート フォルダー*
任意
	データをインポートするフォルダー。
	フォルダーを指定するには、絶対ファイル パス、または Analytics プロジェクトを含むフォルダーに相対的なファイル パスを使用します。*インポート フォルダー*は引用符で囲んで指定します。
	例
	`TO "C:\Point of sale audit\Data\Transaction working data"`
	`TO "Data\Transaction working data"`

名前	説明
	`TO` を省略すると、データは Analytics プロジェクトを含むフォルダーにインポートされます。

FROM *ソースファイル名* | *ソースフォルダー*	ソース データ ファイル、またはソース データファイルを含むフォルダーの名前。
	ソース ファイル名 または*ソース フォルダー*は引用符で囲んで指定します。
	本コマンドでは、以下の 4 種類の区切り文字付きファイルがサポートされています。
	◦ `*.csv`
	◦ `*.dat`
	◦ `*.del`
	◦ `*.txt`
	メモ
	区切り文字付きファイルの 64 文字を超える名前は、Analytics にインポートする際に切り捨てられます。Analytics のテーブル名は、最長で 64 文字の英数字 (拡張子 .FIL を含まない) に制限されます。
	また、区切り文字付きファイル名に含まれる以下の文字は、Analytics テーブル名ではアンダースコア文字 (_) に置き換わります。
	• アンダースコア文字以外の特殊文字
	• スペース
	• 先頭の数字
	ルートの Analytics プロジェクト フォルダーのソース データ ファイル
	複数のファイルを指定するには、ファイル名の中の一意の文字の代わりに、ワイルドカード文字 (*) を使用します。ワイルドカード文字は、任意の文字、数字、または特殊文字のゼロ (0) 回以上の出現を表します。
	例
	`FROM "Transactions_FY*.csv"`
	次のファイルが選択されます。
	`Transactions_FY18.csv`
	`Transactions_FY17.csv`
	ワイルドカードは、ファイル名およびファイル拡張子における複数の位置にも使用できます。
	例
	`FROM "Transactions_FY*.*"`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明

	次のファイルが選択されます。
	`Transactions_FY18.txt`
	`Transactions_FY17.csv`
	
	ルートの Analytics プロジェクト フォルダー以外の場所にあるソース データ ファイル
	
	ソース データ ファイルが Analytics プロジェクトと同じディレクトリに位置していない場合、ファイルの位置を指定するために、絶対ファイル パス、またはプロジェクトを含むフォルダからの相対ファイル パスを使用する必要があります。
	
	例
	
	`FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files\Transactions_FY*.csv"`
	
	`FROM "Data\Transaction master files\Transactions_FY*.csv"`
	
	ソース データ ファイルを含むフォルダー
	
	ソース データ ファイル名を指定する代わりに、そのファイルを含むフォルダーの名前だけを指定することもできます。フォルダー内のサポートされているすべての区切り文字付きファイルがすべてインポートされます (`*.csv`、`*.dat`、`*.del`、`*.txt`) 。
	
	ソース データ フォルダーを指定するには、絶対ファイル パス、またはAnalytics プロジェクトを含むフォルダーに相対的なファイル パスを使用します。
	
	例
	
	`FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files"`
	
	`FROM "Data\Transaction master files"`

ソースの文字エンコード	ソース データの文字セットおよび文字エンコード。 お使いの Analytics エディションとソース データのエンコードに応じて、次のうち該当するコードを指定してください。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>Analytics版</th><th>ソース データのエンコード</th></tr>
<tr><td><code>0</code></td><td>非 Unicode 版</td><td>すべてのデータ</td></tr>
<tr><td><code>0</code></td><td>Unicode 版</td><td>ASCII データ</td></tr>
<tr><td><code>2</code></td><td>Unicode 版</td><td>Unicode データ、UTF-16 LE エンコード</td></tr>
<tr><td><code>3 numeric_code</code></td><td>Unicode 版</td><td>Unicode データ、UTF-16 LE エンコード
ソースデータのエンコードに適合する数値コードを決定するには、データ定義ウィザードを使用してインポートを実行し、 [エンコードされたテキスト]オプションを選択し、付属するドロップダウンリストを使って適合するエンコードを見つけます。
コードを指定するには、<code>3</code>、1 つのスペース、数値コードを順に指定します。</td></tr>
</table>

メモ
コードを指定しない場合は、非 Unicode 版の Analytics では<code>0</code>が、Unicode 版の Analytics では<code>2</code>が、それぞれ自動的に使用されます。
</td></tr>
<tr><td>SEPARATOR 文字 | TAB | SPACE</td><td>ソース データのフィールド間で使用される区切り文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
タブまたは空白を区切り文字として指定するには、それらを二重引用符で囲んで入力するか、またはそれらのキーワードを使用します。
◦ <code>SEPARATOR "	"</code>または<code>SEPARATOR TAB</code>
◦ <code>SEPARATOR " "</code>または<code>SEPARATOR SPACE</code></td></tr>
<tr><td>QUALIFIER 文字 | NONE</td><td>ソース データ内のフィールド値を折り返すためと識別するために使用するテキスト修飾子文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。
文字をテキスト修飾子として指定するには、二重引用符を一重引用符で囲む必要があります。<code>QUALIFIER '"'</code>.
テキスト修飾子がないことを指定するには、次のいずれかの方法を使用します。
◦ <code>QUALIFIER ""</code>
◦ <code>QUALIFIER NONE</code></td></tr>
<tr><td>CONSECUTIVE
任意</td><td>連続したテキスト修飾子を単一の修飾子として扱います。</td></tr>
<tr><td>STARTLINE 行番号</td><td>データが始まる行。
たとえば、データの最初の 4 行にヘッダー情報が含まれており、それらをインポートの対象外とする場合は、行番号「<code>5</code>」を指定します。

メモ
IMPORT MULTIDELIMITED を 1 回実行することでインポートするすべての区切り文字付きファイルにおいて、データの開始行を同じにすることをお勧めします。
開始行が異なる場合は、「"同一のファイル構造が必要" ページ 1961」を参照してください。</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
KEEPTITLE 任意	STARTLINE に指定する行番号をデータでなくフィールド名と見なします。KEEPTITLE を省略すると、汎用フィールド名が使用されます。 **メモ** IMPORT MULTIDELIMITED を 1 回実行することでインポートするすべての区切り文字付きファイルにおいて、各フィールド名が同じ行番号になければなりません。 フィールド名が異なる行番号にある場合は、「"同一のファイル構造が必要" ページ 1961」を参照してください。
CRCLEAR 任意	テキスト修飾子間で発生するすべての CR 文字 (キャリッジリターン) をスペース文字で置換します。CRCLEAR を使用するには、QUALIFIER と文字値を指定する必要があります。 CRCLEAR と LFCLEAR の両方を使用する場合は、CRCLEAR を最初に記述する必要があります。
LFCLEAR 任意	テキスト修飾子間で発生するすべての LF 文字 (ラインフィード) をスペース文字で置換します。LFCLEAR を使用するには、QUALIFIER と文字値を指定する必要があります。 CRCLEAR と LFCLEAR の両方を使用する場合は、CRCLEAR を最初に記述する必要があります。
REPLACENULL 任意	スペースで区切られたファイルで発生するすべての NUL 文字を置換します。置き換えられたすべての NULL 文字の数がログに記録されます。
ALLCHAR 任意	インポートされたすべてのフィールドには、自動的に文字のデータ型が割り当てられます。 **ヒント** インポートされたすべてのフィールドに文字のデータ型を割り当てると、区切り文字付きテキスト ファイルのインポート処理が容易になります。Analytics にインポートされたデータのフィールドには、数値や日付時刻などのさまざまなデータ型を割り当て、書式の詳細を指定することができます。 Analytics によって識別子のフィールドに数値のデータ型が自動的に割り当てられたテーブルをインポートする際、実際には文字のデータ型を使用する必要がある場合には、ALLCHAR を使用することができます。

例

後続の例では、次のような 12 個の区切り文字付きファイルに保存された月次取引データがある場合を想定しています。

- `Transactions_Jan.csv` から `Transactions_Dec.csv` まで

> **メモ**
> インポートする区切り文字付きファイルごとに、独立した Analytics テーブルが作成されます。

すべての区切り文字付きファイルをインポートする

12 個すべての区切り文字付きファイルをインポートするとします。各ファイル名に含まれる月名の位置で、ワイルドカード記号 (*) を使用します。

Analytics は各フィールドに適切なデータ型を割り当てようとします。

```
IMPORT MULTIDELIMITED FROM "Transactions_*.csv" 0 SEPARATOR ","
QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE
```

すべての区切り文字付きファイルを文字型データとしてインポートする

この例は上の例と似ていますが、相違点は、インポートされるすべてのフィールドに対して Analytics により自動的に文字のデータ型が割り当てられる点です。

```
IMPORT MULTIDELIMITED FROM "Transactions_*.csv" 0 SEPARATOR ","
QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE ALLCHAR
```

指定されたフォルダーからすべての区切り文字付きファイルをインポートする

`C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files` フォルダー内のすべての区切り文字付きファイルをインポートします。

```
IMPORT MULTIDELIMITED FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction
master files" 0 SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1
KEEPTITLE
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

指定されたフォルダーにあるすべての区切り文字付きファイルをインポートし、Analytics テーブルを別のフォルダーに保存

この例は上記の例と同じですが、Analytics テーブルをルート プロジェクト フォルダーに保存するのではなく、`C:\Point of sale audit\Data\Transaction working data` フォルダーに保存します。

```
IMPORT MULTIDELIMITED TO "C:\Point of sale audit\Data\Transaction
working data" FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master
files" 0 SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE
```

備考

同一のファイル構造が必要

IMPORT MULTIDELIMITED を使って複数の区切り文字付きファイルを完全な形でインポートするには、それらすべてのファイルの構造が同一である必要があります。

異なる構造の区切り文字付きファイルをインポートした場合でも、後から Analytics でデータをクレンジングおよび正規化することもできます。ただし、このように行うと、より多くの作業が必要となる可能性があります。通常、これより簡単なのは、区切り文字付きファイルをインポートする前にそれらを同じ構造にしておくことです。

複数の区切り文字付きファイルを完全な形でインポートするには、以下の項目がすべてのファイルにおいて同じである必要があります。

アイテム	ACLScript のキーワード	問題	解決策
ソース データの文字セットおよび文字エンコード	*数値コード*	(Analytics の Unicode 版のみ) ソースの区切り文字付きファイルに応じて、異なる文字エンコードが使用されています。たとえば、ASCII エンコードを使用しているファイルもあれば、Unicode エンコードを使用しているファイルもあります。	エンコード タイプ別にソース ファイルをグループ化し、各グループを別々にインポートします。
区切り文字	SEPARATOR	ソースの区切り文字付きファイルに応じて、フィールド間に異なる区切り文字が使用されています。	次のいずれかを実行します。 ◦ ソース ファイルをインポートする前に、それらの中の区切り文字を正規化します。

アイテム	ACLScript のキーワード	問題	解決策
			◦ 区切り文字別にソースファイルをグループ化し、各グループを別々にインポートします。
テキスト修飾子文字	QUALIFIER	ソースの区切り文字付きファイルに応じて異なるテキスト修飾子文字が使用されることで、フィールド値が折り返されるとともに識別されています。	次のいずれかを実行します。 ◦ ソースファイルをインポートする前に、その中の修飾子文字を正規化します。 ◦ 修飾子文字別にソースファイルをグループ化し、各グループを別々にインポートします。
データの開始行	STARTLINE	ソースの区切り文字付きファイルごとにデータの開始行が異なります。	次のいずれかを実行します。 ◦ ソースファイルをインポートする前に、それらの中の開始行を正規化します。 ◦ 同じ開始行を持つソースファイルをグループ化し、各グループを別々にインポートします。 ◦ すべてのファイルのうちで最も遅い開始行を*行番号*に指定してください。ファイルを Analytics テーブルにインポートしたら、"EXTRACT コマンド" ページ 1834を使用して、任意のテーブルから不要としたヘッダー情報が含まれたレコードだけを抽出できます。
フィールド名	KEEPTITLE	ソースの区切り文字付きファイルに応じて、各フィールド名が異なる行番号にあります。	次のいずれかを実行します。 ◦ ソースファイルをインポートする前に、それらの中のフィールド名がある行番号を正規化します。 ◦ 同じフィールド名が同じ行番号にあるソースファイルをグループ化し、各グループを別々にインポートします。
フィールド名	KEEPTITLE	ソースの区切り文字付きファイルによって、フィールド名があるファイルと、フィールド名がないファイルがあります。	次のいずれかを実行します。 ◦ すべてのファイルをインポートする前に、フィールド名が必要なソースファイルにフィールド名を追加します。 ◦ フィールド名のあるソースファイルをグループ化するとともに、フィールド名のないソースファイルもグループ化します。次いで、各グループを別々にインポートします。 ◦ 汎用フィールド名を使ってすべてのファイルをインポートするには、KEEPTITLE を省略します。ファイルを Analytics テーブルにインポートしたら、"EXTRACT コマンド" ページ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アイテム	ACLScript のキーワード	問題	解決策
			1834を使用して、任意のテーブルから必要なデータのみを抽出できます。

複数の IMPORT DELIMITED コマンド

IMPORT MULTIDELIMITED コマンドは、インポートされるファイルごとに実際に個別の IMPORT DELIMITED コマンドを 1 つずつ実行するものです。ログの IMPORT MULTIDELIMITED エントリをダブルクリックすると、個別の IMPORT DELIMITED コマンドが表示領域に表示されます。

複数の区切り文字付きファイルをインポート後に結合する

複数の区切り文字付きファイルを個々の Analytics テーブルにインポート後に、それらを 1 つの Analytics テーブルに結合できます。たとえば、12 個の月次テーブルのデータをすべてのデータを含む単一の年次テーブルに結合できます。

複数の Analytics テーブルを結合する方法については、「"APPEND コマンド" ページ 1683」を参照してください。

IMPORT MULTIEXCEL コマンド

複数の Microsoft Excel ワークシートまたは名前付き範囲を定義およびインポートして、複数の Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT MULTIEXCEL <TO import_folder> FROM {source_filename|source_folder}
TABLE input_worksheets_or_named_ranges <PREFIX> <KEEPTITLE> <STARTLINE line_
number> <CHARMAX max_field_length>
```

> **メモ**
>
> IMPORT MULTIEXCEL パラメーターを上記と完全に同じ順序で、以下のテーブルで指定する必要があります。
>
> ワークブックの保護ビューが有効な場合、Analytics は Excel ワークブックからインポートできません。まず、ワークブックで編集を有効にし、ワークブックを保存して閉じてから、インポートを実行する必要があります。

パラメーター

名前	説明

TO *インポート フォルダー*
任意
	データをインポートするフォルダー。
	フォルダーを指定するには、絶対ファイル パス、または Analytics プロジェクトを含むフォルダーに相対的なファイル パスを使用します。*インポート フォルダー*は引用符で囲んで指定します。
	例
	`TO "C:\Point of sale audit\Data\Transaction working data"`
	`TO "Data\Transaction working data"`
	TO を省略すると、データは Analytics プロジェクトを含むフォルダーにインポートされます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明

FROM *ソース ファイル名* | *ソース フォルダー*	ソース データ ファイル、またはソース データファイルを含むフォルダーの名前。
	ソース ファイル名 またはソース *フォルダー*は引用符で囲んで指定します。
	ルートの Analytics プロジェクト フォルダーのソース データ ファイル
	◦ **単一の Excel ファイル**
	Excel ファイルの完全なファイル名と拡張子を指定します。
	例
	`FROM "Transactions_FY18.xlsx"`
	◦ **複数の Excel ファイル**
	複数のファイルを指定するには、ファイル名の中の一意の文字の代わりに、ワイルドカード文字 (*) を使用します。ワイルドカード文字は、任意の文字、数字、または特殊文字のゼロ (0) 回以上の出現を表します。
	例
	`FROM "Transactions_FY*.xlsx"`
	次のファイルが選択されます。
	`Transactions_FY18.xlsx`
	`Transactions_FY17.xlsx`
	ワイルドカードは、ファイル名およびファイル拡張子における複数の位置にも使用できます。
	例
	`FROM "Transactions_FY*.*"`
	次のファイルが選択されます。
	`Transactions_FY18.xlsx`
	`Transactions_FY17.xls`
	ルートの Analytics プロジェクト フォルダーのソース データ ファイル

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
ソース データ ファイルまたはファイルが Analytics プロジェクトと同じディレクトリに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対ファイル パスまたはプロジェクトを含むフォルダへの相対ファイル パスを使用する必要があります。

例

<code>FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files\Transactions_FY18.xlsx"</code>

<code>FROM "Data\Transaction master files\Transactions_FY*.xlsx"</code>

ソース データ ファイルを含むフォルダー

ファイル名を指定する代わりに、ソース データ ファイルを含むフォルダーの名前を指定できます。

ソース データ フォルダーを指定するには、絶対ファイル パス、またはAnalytics プロジェクトを含むフォルダーに相対的なファイル パスを使用します。

例

<code>FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files"</code>

<code>FROM "Data\Transaction master files"</code>

メモ
フォルダーを指定すると、ワークシート名が TABLE 値と一致する場合に、フォルダーの任意の Excel ファイルのワークシートがインポートされます。
</td></tr>
<tr><td>TABLE 入力
ワークシートまたは名前付き範囲</td><td>
インポートするワークシートまたは名前付き範囲の名前。インポートされた各ワークシートまたは名前付き範囲の個別の Analytics テーブルが作成されます。

input_worksheets_or_named_ranges は引用符で囲んで指定します。

ワークシートまたは範囲の名前で、固有の文字の代わりに、ワイルドカード (*) を使用します。

たとえば、<code>"Trans_*$"</code> は、次のワークシートを選択します。

Trans_Jan
Trans_Feb
Trans_Mar
など

</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ ワイルドカード文字 (*) は、任意の文字、数字、または特殊文字のゼロ (0) 回以上の出現を表します。 複数の場所でワイルドカードを使用できます。たとえば、`*Trans*$` は次を選択します。 • `Trans_Jan` • `Jan_Trans` ## ドル記号 ($) の意味 Excel ファイルでは、ワークシートは、ワークシート名 (`Trans_Jan$`) に付加されているドル記号 ($) で識別されます。ドル記号は Excel には表示されません。 名前付き範囲は、ドル記号がないことによって特定されます (`Trans_Jan_commercial`)。 IMPORT MULTIEXCEL を使用するときには、ドル記号の指定は不要です。ただし、次の状況では、それを含めるか、除外してください。 ◦ **"$" を含める** -ワークシートのみをインポートし、名前付き範囲をインポートしない場合は、ワークシート名の最後にドル記号 ($) を入れます。 ◦ **"$" を除外する** -名前付き範囲またはワークシートと名前付き範囲を 1 つのインポート処理でインポートする場合は、ドル記号を入れません。
PREFIX 任意	Excel ファイルを Analytics テーブルの名前の前に追加します。 **ヒント** 別のファイルのワークシートの名前が同じ場合は、Excel ファイル名を前に付けると、テーブル名の競合を回避できます。
KEEPTITLE 任意	◦ **KEEPTITLE を STARTLINE と組み合わせずに使用する** -データの代わりに、フィールド名としてデータの最初の行を処理します。 ◦ **KEEPTITLE と STARTLINE を組み合わせて使用する** -STARTLINE に指定する行番号をデータでなくフィールド名と見なします。 ◦ **KEEPTITLE を省略する** -汎用フィールド名が使用されます。データの最初の行、または STARTLINE に指定する行番号をデータと見なします。 **メモ** インポートするワークシートと名前付き範囲は、一貫性がある構造を使用してください。最初の行、または開始行は、すべてのデータセットで、フィールド名、データのいずれかです。1 つのインポート処理で 2 つの内容を混在させないでください。 データセットの構造に一貫性がない場合、2 つの別のインポート処理を使用してください。
STARTLINE *行番号* 任意	ワークシートの読み取りを開始する行番号。 たとえば、ワークシートの先頭 3 行に不要なヘッダー情報が含まれている場合に、4 行目からデータの読み取りを開始するには、「`STARTLINE 4`」を指定します。 STARTLINE を指定しない場合には、開始行はワークシートの 1 行目となります。 **メモ** STARTLINE では、名前の付いた範囲の使用はサポートされていません。

名前	説明
CHARMAX *最大フィールド長* 任意	Excel ソースデータファイル内の文字データから発生する Analytics テーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 Excel ファイル内の最大フィールド長を超えるデータは、Analytics にインポートすると切り捨てられます。 フィールドを切り詰める機能では、時折出現する長い値が原因で、インポート処理でサポートされるレコード全体の長さを超えることがなくなります。 ◦ 32,767 文字 (非 Unicode Analytics) ◦ 16,383 文字 (Unicode Analytics)

例

次の例は、Excel ファイルに保存された 3 年間分の月次取引データがあるとします。

- `Transactions_FY18.xlsx`
- `Transactions_FY17.xlsx`
- `Transactions_FY16.xlsx`

各 Excel ファイルには 12 ワークシート (年の各月に 1 つずつ) 。また、ワークシートには、取引の各種サブセットを識別する一部の名前付き範囲もあります。

> **メモ**
> インポートする各ワークシートまたは名前付き範囲の個別の Analytics テーブルが作成されます。

ワークシートのインポート

すべての FY18 ワークシートのインポート

FY18 Excel ファイルから、すべての 12 ヶ月のワークシートをインポートします。

- 各ワークシート名で月が発生する場所で、ワイルドカード記号 (*) を使用します。
- ワークシート名の最後にドル記号 ($) を入れ、ワークシートのみが選択され、名前付き範囲が選択されないようにします。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "Transactions_FY18.xlsx" TABLE "Trans_*$"
```

すべての FY18 ワークシートをインポートし、フィールド名を保持し、最大文字フィールド長を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

この例は上記の例と同じですが、Excel ファイルのフィールド名を保持し、文字フィールドの長さを制限します。

- KEEPTITLE を追加すると、Excel データの最初の行をフィールド名として使用できます。
- CHARMAX 50 を追加し、Excel ファイルの文字データとして発生するフィールドが、結果の Analytics テーブルで 50 文字に制限されます。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "Transactions_FY18.xlsx" TABLE "Trans_*$"
KEEPTITLE CHARMAX 50
```

すべての 3 つのファイルからすべてのワークシートをインポート

3 つの Excel ファイルから、すべての 36 ヶ月のワークシートをインポートします。

- 各ワークシート名で月が発生する場所で、ワイルドカード記号 (*) を使用します。
- ワークシート名の最後にドル記号 ($) を入れ、ワークシートのみが選択され、名前付き範囲が選択されないようにします。
- 各 Excel ファイル名で年が発生する場所で、ワイルドカード記号 (*) を使用します。
- 命名の競合の可能性を削減する方法として、PREFIX を使用して、ソース Excel ファイルの名前を各 Analytics テーブル名の前に追加します。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "Transactions_FY*.xlsx" TABLE "Trans_*$" PREFIX
```

名前付き範囲のインポート

すべての FY18 "Commercial_transaction" 名前付き範囲のインポート

すべての "Commercial_transaction" 名前付き範囲を FY18 Excel ファイルからインポートし、ワークシートと他の名前付き範囲を無視します。

- 別の範囲の名前で一意の識別子が発生する場所でワイルドカード記号 (*) を使用します。
- ドル記号 ($) を除外し、名前付き範囲が選択できるようにします。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "Transactions_FY18.xlsx" TABLE "Commercial_
transaction_*"
```

ワークシートと名前付き範囲のインポート

すべてのFY18ワークシートと名前付き範囲のインポート

FY18 Excelファイルから、すべての12ヶ月のワークシートと他の名前付き範囲をインポートします。

- TABLEでワイルドカード記号 (*) のみを使用して、ファイルのすべてのワークシートと名前付き範囲が選択されるようにします。
- ドル記号 ($) を除外し、名前付き範囲が選択できるようにします。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "Transactions_FY18.xlsx" TABLE "*"
```

ディレクトリの管理

指定されたフォルダーですべてのExcelファイルからすべてのワークシートをインポート

`C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files` フォルダーですべてのExcelファイルからすべてのワークシートをインポートします。

- TABLEでワイルドカード記号 (*) のみを使用して、各ファイルのすべてのワークシートが選択されるようにします。また、ドル記号 ($) を使用して、ワークシートのみが選択され、名前付き範囲が選択されないようにします。
- 命名の競合の可能性を削減する方法として、PREFIXを使用して、ソースExcelファイルの名前を各Analyticsテーブル名の前に追加します。

```
IMPORT MULTIEXCEL FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master
files" TABLE "*$" PREFIX
```

指定されたフォルダーですべてのExcelファイルからすべてのワークシートをインポートし、Analyticsテーブルを別のフォルダーに保存

この例は上記の例と同じですが、Analyticsテーブルをルート プロジェクト フォルダーに保存するのではなく、`C:\Point of sale audit\Data\Transaction working data` フォルダーに保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
IMPORT MULTIEXCEL TO "C:\Point of sale audit\Data\Transaction working
data" FROM "C:\Point of sale audit\Data\Transaction master files"
TABLE "*$" PREFIX
```

備考

複数の IMPORT EXCEL コマンド

IMPORT MULTIEXCEL コマンドは、実際に、複数の個別の IMPORT EXCEL コマンドを実行します。インポートされる各ワークシートに 1 つあります。ログの IMPORT MULTIEXCEL エントリをダブルクリックすると、個別の IMPORT EXCEL コマンドが表示領域に表示されます。

インポートされた最後のテーブルは、自動的に開きます。

IMPORT MULTIEXCEL は OPEN キーワードをサポートしません。ただし、コマンドの実行後、インポートされた最後のテーブルが自動的に開きます。

インポート後に複数のワークシートを結合

複数のワークシートを個々の Analytics テーブルにインポート後に、それらを 1 つの Analytics テーブルに結合できます。たとえば、12 個の月次テーブルのデータをすべてのデータを含む単一の年次テーブルに結合できます。

複数の Analytics テーブルを結合する方法については、「"APPEND コマンド" ページ 1683」を参照してください。

IMPORT ODBC コマンド

ODBC データソースからデータを定義およびインポートし、Analytics テーブルを作成します。

ODBC は Open Database Connectivity であり、データベースにアクセスするための標準的な方法です。

構文

```
IMPORT ODBC SOURCE source_name TABLE table_name <QUALIFIER data_qualifier>
<OWNER user_name> <USERID user_id> <PASSWORD num> <WHERE where_clause>
<TO table_name> <WIDTH max_field_length> <MAXIMUM max_field_length>
<FIELDS field <,...n>>
```

パラメーター

名前	説明
SOURCE *ソース名*	接続する ODBC データソースのデータソース名 (DSN) 。DSN は既に存在し、正しく構成されている必要があります。 **メモ** コンピューターにインストールされている Windows ODBC ドライバーを使用するデータソースに制限されています。ACCESSDATA コマンドで使用できる Analytics ネイティブ データ コネクターは IMPORT ODBC で使用できない場合があります。
TABLE *テーブル名*	データをインポートする ODBC データソースのテーブル名 。 通常、*テーブル名* はソース データのデータベース テーブルを参照しますが、Analytics がインポートするものは何でもテーブルとして参照することができます。たとえば、Microsoft Text Driver を使用するならば、*テーブル名* は、データをインポートするテキスト ファイルを参照します。
QUALIFIER *データ修飾子* 任意	フィールド値を折り返すため と識別するためにテキスト修飾子として使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 引用符を使用して、二重引用符文字を指定します: `'"'`.
OWNER *ユーザー名* 任意	接続するテーブルを所有するデータベース ユーザー アカウント の名前 。
USERID *ユーザーID* 任意	データ ソースにアクセスするために必要なユーザー名 。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
PASSWORD *番号* 任意	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前にPASSWORDコマンドかSET PASSWORDコマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に2つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2`により、2番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORDコマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORDコマンド ◦ PASSWORDアナリティクス タグ
WHERE *WHERE句* 任意	指定した条件に基づいて返されたレコードを制限するSQL WHERE句。有効なSQLステートメントである必要があるほか、引用符で囲んだ文字列として入力する必要があります。 `WHERE "SALARY > 50000".`
TO *テーブル名* 任意	作成するAnalyticsテーブルの名前。 *テーブル名*、.FILファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Invoices.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL)は、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `TO "C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `TO "data\Invoices.FIL"` **メモ** Analyticsのテーブル名は、最長で64文字の英数字(拡張子.FILを含まない)に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
WIDTH *最大フィールド長* 任意	インポートしているソースの文字データから発生するAnalyticsテーブルの任意のフィールドの文字の最大長。 1から254までの値を入力することができます。デフォルト値は50です。最大フィールド長を超えるデータは、Analyticsにインポートすると切り捨てられます。
MAXIMUM *最大フィールド長* 任意	インポートするテキスト、ノート、またはメモ フィールドの文字の最大長。 1から1100までの値を入力することができます。デフォルト値は100です。最大フィールド長を超えるデータは、Analyticsにインポートすると切り捨てられます。
FIELDS *field* <,...*n*> 任意	インポートするソース データの個別のフィールド。名前を指定します。 複数のフィールドを指定する場合は、カンマによってそれぞれのフィールドを区切る必要があります。FIELDSを省略すると、すべてのフィールドがインポートされます。

名前	説明
	フィールド名を引用符で囲むと、大文字と小文字が区別されるようになります。引用符を使用する場合は、フィールド名の大文字小文字は、FIELDS とODBC データソースとの間で正確に一致する必要があります。引用符を使用した場合、フィールド名の大文字小文字が一致しないフィールドはインポートされません。 **メモ** FIELDS は、IMPORT ODBC パラメーターの間の最後に置く必要があります。FIELDS が最後にない場合は、コマンドが失敗します。

例

SQL Server からデータをインポートする

次の例では、SQL Server データベースから **Trans_Dec11** という名前の Analytics テーブルにデータをインポートしています。

```
IMPORT ODBC SOURCE "SQLServerAudit" TABLE "Transactions" OWNER "audit"
TO "C:\ACL DATA\Trans_Dec11.FIL" WIDTH 100 MAXIMUM 200 FIELDS
"CARDNUM","CREDLIM","CUSTNO","PASTDUEAMT"
```

備考

ODBC データソースに接続するための古い方法

IMPORT ODBC コマンドは、Analytics から ODBC 準拠のデータソースに接続するための古い方法です。ODBC データソースに接続するための新しい方法では、Data Access ウィンドウと ACCESSDATA コマンドを使用します。

IMPORT ODBC は引き続き Analytics で使用できます。ただし、この接続方法はスクリプトと Analytics コマンドラインでしか使用できなくなりました。この接続方法に**データ定義ウィザード**からアクセスすることはできなくなりました。

日付時刻値の時刻部分を非表示にする

IMPORT ODBC コマンドを使用して Analytics テーブルを定義する場合は、このコマンドの前に SET SUPPRESSTIME ON コマンドを置くことにより、日付時刻値の時刻部分を非表示にすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

この機能により、日付時刻値の時刻部分が自動的に切り捨てられていた、バージョン 10.0 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトを組み込むことができます。それらのスクリプトは、SET SUPPRESSTIME ON を追加しない場合には、日付時刻型対応バージョンの Analytics では動作しません。

詳細については、"SET コマンド" ページ 2133の「SET SUPPRESSTIME」セクションを参照してください。

IMPORT PDF コマンド

Adobe PDF ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT PDF TO table <PASSWORD num> import_filename FROM source_filename
<SERVER profile_name> skip_length <PARSER "VPDF"> <PAGES page_range>
{[record_syntax] [field_syntax] <...n>} <...n>
```

```
record_syntax ::=
RECORD record_name record_type lines_in_record transparent [test_syntax]
<...n>
```

```
test_syntax ::=
TEST include_exclude match_type AT start_line,start_position,range logic
text
```

```
field_syntax ::=
FIELD name type AT start_line,start_position SIZE length,lines_in_field DEC
value WID bytes PIC format AS display_name
```

パラメーター

一般パラメーター

名前	説明
TO テーブル	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
PASSWORD *番号* 任意	パスワードで保護されたPDFファイルのパスワードに使用します。 使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前にPASSWORDコマンドかSET PASSWORDコマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に2つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2`により、2番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORDコマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORDコマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ
インポート ファイル名	作成するAnalyticsデータファイルの名前。 *インポート ファイル名*、.FILファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データファイル(.FIL)は、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソース データファイルの名前。*ソース ファイル名*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソース データファイルがAnalyticsプロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。 ◦ `"C:\data\source_filename"` ◦ `"data\source_filename"`
SERVER *プロファイル名* 任意	インポートするデータを含むサーバーのプロファイル名。
スキップする長さ 任意	ファイルの先頭でスキップするバイト数。 たとえば、先頭から32バイトにヘッダー情報が含まれている場合、この情報を除外するには、スキップする長さの値として32を指定します。 **メモ** Unicodeデータでは、偶数バイトのみを指定します。奇数のバイトを指定すると、インポートされたデータの後続の処理で問題が発生する可能性があります。
PARSER "VPDF" 任意	ファイル定義の処理時にVeryPDFパーサーを使用して、PDFファイルを解析します。 PARSERを省略した場合は、デフォルトのXpdfパーサーが使用されます。 初めてPDFファイルをインポートし、特に理由がない場合は、デフォルトのXpdfパーサーを使

名前	説明
	用してください。Xpdf を使用して、既にデータの整列に問題が発生している場合は、VeryPDF パーサーを使用して解析結果が改善されるか確認してください。
PAGES *ページの範囲* 任意	PDF ファイル内のすべてのページをインポートしない場合に含めるページ。*page_range* は引用符で囲まれた文字列で指定する必要があります。 以下を指定できます。 ◦ カンマで区切った個々のページ(1,3,5) ◦ ページの範囲(2-7) ◦ ページと範囲の組み合わせ(1, 3, 5-7, 11) PAGES を省略する場合は、PDF ファイルのすべてのページがインポートされます。

RECORD パラメーター

一般レコード定義情報。

> **メモ**
> 一部のレコード定義情報は、データ定義ウィザードのオプションにマッピングされる数値コードを使用して指定されます。
> **スクリプトでは、オプション名ではなく、数値コードを指定します。**

名前	説明
RECORD *レコード名*	データ定義ウィザードのレコード名。 IMPORT PDF コマンドでは、*レコード名*を指定する必要がありますが、*レコード名*値は結果の Analytics テーブルに表示されません。 データ定義ウィザードでは、Analytics は、レコードのタイプに基づいて、デフォルト名を提供します。 ◦ `Detail` ◦ `Header`*`n`* ◦ `Footer`*`n`* デフォルト名を指定するか、別の名前を指定できます。
レコードのタイプ	PDF ファイルを定義するときには、3 つのレコードタイプがあります。 ◦ `0` - 詳細 ◦ `1` - ヘッダー ◦ `2` - フッター > **メモ** 単一の IMPORT PRINT の実行では、複数のセットのヘッダーおよびフッターレコードを定義できますが、詳細レコードは 1 セットのみです。
レコードの行	PDF ファイルのレコードが占める行数。 PDF ファイルのデータと一致する単一行または複数行のレコードを定義します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
透明	ヘッダーレコードの透明設定。 **メモ** ヘッダーレコードにのみ適用されます。 ◦ `0` - 透明でない ◦ `1` - 透明 透明なヘッダーレコードは複数行の詳細レコードに分割されません。 ヘッダーレコードがソース PDF ファイルの複数行の詳細レコードを分割する場合 (改ページで発生する場合があります) 、 `1`] (透明) を指定すると、結果の Analytics テーブルの詳細レコードが統合されます。

TEST パラメーター

PDF ファイルのレコードのセットを定義する条件。RECORD の各出現には、1 つ以上の TEST (8つまで) があります。

> **メモ**
> 一部の条件は、データ定義ウィザードのオプション(オプション名は以下で括弧内に示されています) にマッピングされる数値コードを使用して指定されます。
> **スクリプトでは、オプション名ではなく、数値コードを指定します。**

名前	説明
TEST *含める/除外する*	一致するデータを処理する方法 : ◦ `0` - (**含める**) 条件を満たすデータがレコードのセットに含まれます ◦ `1` - (**除外する**) 条件を満たすデータがレコードのセットから除外されます
一致タイプ	実行する一致のタイプ: ◦ `0` - (**正確に一致する**) 一致するレコードには、指定された文字または文字列が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。 ◦ `2` - (**英文字**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の英文字を含んでいる必要があります。 ◦ `3` - (**数字**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の数字を含んでいる必要があります。 ◦ `4` - (**空白**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の空白を含んでいる必要があります。 ◦ `5` - (**空白以外**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の空白以外の文字 (特殊文字を含む) を含んでいる必要があります。 ◦ `7` - (**行で検索**) 一致するレコードには、指定された文字または文字列が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。 ◦ `8` - (**範囲で検索**) 一致するレコードには、 [テキスト] フィールドにある文字または文字列が、指定された範囲の、レコードの指定された行の指定された範囲のどこかに含まれている必要があります。

名前	説明
	◦ 10 - (**独自のマップ**) 一致するレコードには、指定された文字パターンと一致する文字が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。
AT *開始行*, *開始位置*, *範囲*	◦ ***start_line*** - 条件が適用されるレコードの行 たとえば、独自のマップを使用して郵便番号と一致させ、郵便番号が3行レコードの3行目に表示される場合は、 *開始行*] で 3 を指定する必要があります。 **メモ** 単一行のレコードの場合、*開始行*の値は常に 1 です。 ◦ ***開始位置*** -条件と比較する PDF ファイルの開始バイト位置 ◦ ***範囲*** - 条件との比較に使用する PDF ファイルの開始バイト位置からのバイト数 開始バイト位置のみを使用し、範囲を指定しない場合は、*範囲*に 0 を指定します。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字
論理	条件間の論理関係： ◦ 0 - (**And**) 現在および次の条件は、論理 AND に関連しています ◦ 1 - (**Or**) 現在および次の条件は、論理 OR に関連しています ◦ 4 - (**新しいグループ** > **And**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。現在のグループと次のグループは、論理 AND で関連付けられます。 ◦ 5 - (**新しいグループ** > **Or**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。現在のグループと次のグループは、論理 OR で関連付けられます。 ◦ 7 - (**終了**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。
テキスト	次に対して一致するリテラルまたはワイルドカード文字： ◦ **[正確に一致する]、 [行で検索]、または [範囲で検索] の場合** -PDF ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字または文字列を指定します。 ◦ **[独自のマップ] の場合** -PDF ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字パターンを指定します。 **[独自のマップ]** オプションは "MAP( ) 関数" ページ 2408と同じ構文を使用します。 他の一致タイプについては、テキストは空の文字列 "" です。

FIELD パラメーター

フィールド定義情報。

名前	説明
FIELD *名前* *型*	インポートするソースデータファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。 *型*については、「"フィールド データ型の識別子" ページ 1983」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
AT *開始行*, *開始位置*	◦ ***開始行*** - PDF ファイル内のレコード内のフィールドの開始行 PDF ファイル内の複数行レコードの場合、*開始行*により、レコードの任意の行からフィールドを開始できます。*レコードの行*が`1`の場合、*開始行*は常に`1`です。 ◦ ***開始位置*** - PDF ファイルのフィールドの開始バイト位置 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
SIZE *長さ*, *フィールドの行*	◦ ***長さ*** - Analytics テーブルレイアウトにおけるフィールドの長さ(バイト数) **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。 ◦ ***フィールドの行*** - PDF ファイルの単一フィールド値が占める行数 ファイルのデータと一致する単一行または複数行のフィールドを定義します。 **メモ** フィールドに指定された行数は、フィールドを含むレコードに指定された行数を超えることができません。
DEC *値*	数値フィールドの小数点以下の桁数
WID *バイト*	フィールドの表示幅(バイト数) 。 指定した値によって、Analytics のビューおよびレポートにおけるフィールドの表示幅が決まります。表示幅はデータを変更するものではありませんが、表示幅がフィールド長より短い場合にはデータが隠れる可能性があります。
PIC *書式*	**メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソースデータの日付時刻値の物理形式(日付時刻文字、区切り文字の順など)

名前	説明
	メモ 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソースデータの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソースデータが 12/31/2014 である場合は、書式を`"MM/DD/YYYY"`として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
AS *表示名*	新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名(代替列見出し)。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の*表示名*を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。

例

PDF ファイルの特定のページからデータをインポートする

次の例では、パスワードで保護された PDF ファイル `Vendors.pdf` の 1 ページからデータをインポートしています。

詳細レコードの1 セットと 3 つのフィールドが、結果の Analytics テーブル **Vendor_List** に作成されます。

```
IMPORT PDF TO Vendor_List PASSWORD 1 "Vendor_List.FIL" FROM
"Vendors.pdf" 2 PAGES "1" RECORD "Detail" 0 1 0 TEST 0 3 AT 1,1,0 7 ""
FIELD "Vendor_Number" C AT 1,1 SIZE 10,1 DEC 0 WID 10 PIC "" AS ""
FIELD "Vendor_Name" C AT 1,33 SIZE 58,1 DEC 0 WID 58 PIC "" AS ""
FIELD "Last_Active_Date" D AT 1,277 SIZE 20,1 DEC 0 WID 20 PIC
"DD/MM/YYYY" AS ""
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"印刷イメージ(レポート)ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics Unicode 版への PDF のインポートのトラブルシューティング

Analytics の Unicode 版を使って PDF ファイルをインポートする際に発生した問題は、長さの仕様に関連している可能性があります。

- 外国語の文字が突然表示されたり、結果の Analytics テーブルのレイアウトが歪んだりしている場合は、SIZE の長さを偶数に設定してください。

  SIZE の長さに奇数のバイトを指定すると、インポートされたデータの処理で問題が発生する可能性があります。
- 作成する Analytics テーブルにレコードが含まれない場合、スキップするファイルの先頭にヘッダーデータがあるときは、*skip_length* を `2` またはその他の偶数に設定してみてください。

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ*型*を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用して EBCDIC、Unicode、または ASCII フィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORT ステートメントを手作業で入力するか、既存の IMPORT ステートメントを編集する場合、EBCDIC または Unicode フィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC

手紙	Analytics データ型
I	IBMFLOAT
千	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS
Z	ZONED

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IMPORT PRINT コマンド

印刷イメージ(レポート)ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT PRINT TO table import_filename FROM source_filename <SERVER profile_
name> character_set_value <code_page_number> {[record_syntax] [field_syntax]
<...n>} <...n>
```

```
record_syntax ::=
RECORD record_name record_type lines_in_record transparent [test_syntax]
<...n>
```

```
test_syntax ::=
TEST include_exclude match_type AT start_line,start_position,range logic
text
```

```
field_syntax ::=
FIELD name type AT start_line,start_position SIZE length,lines_in_field DEC
value WID bytes PIC format AS display_name
```

パラメーター

一般パラメーター

名前	説明
TO テーブル	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

名前	説明
インポート ファイル名	作成する Analytics データ ファイルの名前。 *インポート ファイル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソース データ ファイルの名前。*ソース ファイル名*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソース データ ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。 ◦ `"C:\data\source_filename"` ◦ `"data\source_filename"`
SERVER *プロファイル名* 任意	インポートするデータを含むサーバーのプロファイル名。
文字セット値	印刷イメージ(レポート) ファイルのエンコードに使用する文字セット。以下の値がサポートされています。 ◦ `0` - ASCII ◦ `1` - EBCDIC ◦ `2` - Unicode ◦ `3` - エンコードされたテキスト
コードページ番号 任意	*文字セット値*に対して `3`(エンコードされたテキスト) を指定した場合は、さらにコード ページ番号を入力する必要があります。

RECORD パラメーター

一般レコード定義情報。

> **メモ**
> 一部のレコード定義情報は、データ定義ウィザードのオプションにマッピングされる数値コードを使用して指定されます。
> **スクリプトでは、オプション名ではなく、数値コードを指定します。**

名前	説明
RECORD *レコード名*	データ定義ウィザードのレコード名。 IMPORT PRINT コマンドでは、*レコード名*を指定する必要がありますが、*レコード名*値は結

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	果の Analytics テーブルに表示されません。 データ定義ウィザードでは、Analytics は、レコードのタイプに基づいて、デフォルト名を提供します。 ◦ `Detail` ◦ `Headern` ◦ `Footern` デフォルト名を指定するか、別の名前を指定できます。
レコードのタイプ	印刷イメージ ファイルを定義するときには、3 つのレコード タイプがあります。 ◦ `0` - 詳細 ◦ `1` - ヘッダー ◦ `2` - フッター **メモ** 単一の IMPORT PRINT の実行では、複数のセットのヘッダーおよびフッター レコードを定義できますが、詳細レコードは 1 セットのみです。
レコードの行	印刷イメージ ファイルのレコードが占める行数。 ファイルのデータと一致する単一行または複数行のレコードを定義します。
透明	ヘッダー レコードの透明設定。 **メモ** ヘッダー レコードにのみ適用されます。 ◦ `0` - 透明でない ◦ `1` - 透明 透明なヘッダー レコードは複数行の詳細レコードに分割されません。 ヘッダー レコードがソースの印刷イメージ ファイルの複数行の詳細レコードを分割する場合 (改ページで発生する場合があります)、 `1` (透明) を指定すると、結果の Analytics テーブルの詳細レコードが統合されます。

TEST パラメーター

印刷イメージ ファイルのレコードのセットを定義する条件。RECORD の各出現には、1 つ以上の TEST (8つまで) があります。

> **メモ**
> 一部の条件は、データ定義ウィザードのオプション (オプション名は以下で括弧内に示されています) にマッピングされる数値コードを使用して指定されます。
> **スクリプトでは、オプション名ではなく、数値コードを指定します。**

名前	説明
TEST *含める/除外する*	一致するデータを処理する方法: ◦ `0` - (**含める**) 条件を満たすデータがレコードのセットに含まれます ◦ `1` - (**除外する**) 条件を満たすデータがレコードのセットから除外されます
一致タイプ	実行する一致のタイプ: ◦ `0` - (**正確に一致する**) 一致するレコードには、指定された文字または文字列が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。 ◦ `2` - (**英文字**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の英文字を含んでいる必要があります。 ◦ `3` - (**数字**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の数字を含んでいる必要があります。 ◦ `4` - (**空白**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の空白を含んでいる必要があります。 ◦ `5` - (**空白以外**) 一致するレコードには、指定された開始行の指定された開始位置にあるか、指定された範囲のすべての位置にある 1 つ以上の空白以外の文字 (特殊文字を含む) を含んでいる必要があります。 ◦ `7` - (**行で検索**) 一致するレコードには、指定された文字または文字列が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。 ◦ `8` - (**範囲で検索**) 一致するレコードには、 [テキスト] フィールドにある文字または文字列が、指定された範囲の、レコードの指定された行の指定された範囲のどこかに含まれている必要があります。 ◦ `10` - (**独自のマップ**) 一致するレコードには、指定された文字パターンと一致する文字が、指定された位置で始まる、指定された開始行に含まれている必要があります。
AT *開始行*, *開始位置*, *範囲*	◦ ***start_line*** - 条件が適用されるレコードの行 たとえば、独自のマップを使用して郵便番号と一致させ、郵便番号が 3 行レコードの 3 行目に表示される場合は、 *開始行*] で `3` を指定する必要があります。 **メモ** 単一行のレコードの場合、*開始行* の値は常に `1` です。 ◦ ***開始位置*** - 条件と比較する印刷イメージ ファイルの開始バイト位置 ◦ ***範囲*** - 条件との比較に使用する印刷イメージ ファイルの開始バイト位置からのバイト数 開始バイト位置のみを使用し、範囲を指定しない場合は、*範囲* に `0` を指定します。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字 Unicode データの場合、*範囲* は、偶数バイト数である必要があります。たとえば、`50,59` (10 バイト) です。奇数バイト数を指定すると、条件に対する正しい一致が行われなくなる可能性があります。
論理	条件間の論理関係: ◦ `0` - (**And**) 現在および次の条件は、論理 AND に関連しています

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

名前	説明
	◦ 1 - (**Or**) 現在および次の条件は、論理 OR に関連しています ◦ 4 - (**新しいグループ** > **And**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。現在のグループと次のグループは、論理 AND で関連付けられます。 ◦ 5 - (**新しいグループ** > **Or**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。現在のグループと次のグループは、論理 OR で関連付けられます。 ◦ 7 - (**終了**) 現在の条件は論理条件のグループの最後です。
テキスト	次に対して一致するリテラルまたはワイルドカード文字: ◦ **[正確に一致する]、 [行で検索]、または [範囲で検索] の場合** - 印刷イメージ ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字または文字列を指定します。 ◦ **[独自のマップ] の場合** - 印刷イメージ ファイルのレコードのセットを一意に識別する文字パターンを指定します。 **[独自のマップ]** オプションは "MAP( ) 関数" ページ 2408と同じ構文を使用します。 他の一致タイプについては、テキストは空の文字列 "" です。

FIELD パラメーター

フィールド定義情報。

名前	説明
FIELD *名前 型*	インポートするソース データ ファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。 *型* については、「"フィールド データ型の識別子" ページ 1991」を参照してください。
AT *開始行*, *開始位置*	◦ ***開始行*** - 印刷イメージ ファイル内のレコード内のフィールドの開始行 印刷イメージ ファイル内の複数行レコードの場合、*開始行* により、レコードの任意の行からフィールドを開始できます。*レコードの行* が 1 の場合、*開始行* は常に 1 です。 ◦ ***開始位置*** - 印刷イメージ ファイルのフィールドの開始バイト位置 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字
SIZE *長さ*, *フィールドの行*	◦ ***長さ*** - Analytics テーブル レイアウトにおけるフィールドの長さ(バイト数)

名前	説明
	メモ 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字 Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。 ◦ ***フィールドの行*** - 印刷イメージ ファイルの単一フィールド値が占める行数 ファイルのデータと一致する単一行または複数行のフィールドを定義します。 **メモ** フィールドに指定された行数は、フィールドを含むレコードに指定された行数を超えることができません。
DEC *値*	数値フィールドの小数点以下の桁数
WID *バイト*	フィールドの表示幅 (バイト数) 。 指定した値によって、Analytics のビューおよびレポートにおけるフィールドの表示幅が決まります。表示幅はデータを変更するものではありませんが、表示幅がフィールド長より短い場合にはデータが隠れる可能性があります。
PIC *書式*	**メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソース データの日付時刻値の物理形式 (日付時刻文字、区切り文字の順など) **メモ** 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソース データの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソース データが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。
AS *表示名*	新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) 。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の*表示名*を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

印刷イメージ(レポート)ファイルからデータをインポートする

印刷イメージ(レポート)ファイル Report.txt からデータをインポートします。

1 件のヘッダーレコード、詳細レコードの1 セット、および 5 つのフィールドが、結果の Analytics テーブル **Inventory_report** に作成されます。

```
IMPORT PRINT TO Inventory_report "Inventory_report.FIL" FROM
"Report.txt" 0 RECORD "Header1" 1 1 0 TEST 0 0 AT 1,17,0 7 ":" FIELD
"Field_1" C AT 1,19 SIZE 2,1 DEC 0 WID 2 PIC "" AS "Prod Class" FIELD
"Field_2" C AT 1,24 SIZE 31,1 DEC 0 WID 31 PIC "" AS "Prod
Description" RECORD "Detail" 0 1 0 TEST 0 0 AT 1,59,59 7 "." FIELD
"Field_3" X AT 1,6 SIZE 9,1 DEC 0 WID 9 PIC "" AS "Item ID" FIELD
"Field_4" C AT 1,16 SIZE 24,1 DEC 0 WID 24 PIC "" AS "Item Desc."
FIELD "Field_5" N AT 1,40 SIZE 10,1 DEC 0 WID 10 PIC "" AS "On Hand"
FIELD "Field_6" N AT 1,50 SIZE 12,1 DEC 2 WID 12 PIC "" AS "Cost"
FIELD "Field_7" N AT 1,62 SIZE 12,1 DEC 2 WID 12 PIC "" AS "Total"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"印刷イメージ(レポート)ファイルと PDF ファイルの定義とインポート" ページ 299」を参照してください。

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ型を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用してEBCDIC、Unicode、またはASCIIフィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORTステートメントを手作業で入力するか、既存のIMPORTステートメントを編集する場合、EBCDICまたはUnicodeフィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC
I	IBMFLOAT
チ	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手紙	Analytics データ型
Z	ZONED

IMPORT SAP コマンド

Direct Link を使用して、SAP システムからデータをインポートし、Analytics テーブルを作成します。

> **メモ**
> IMPORT SAP コマンドは、Direct Link がローカルコンピューターと組織の SAP システムにインストールおよび構成されている場合にのみサポートされます。

構文

```
IMPORT SAP PASSWORD num TO table_name SAP SOURCE "SAP AGENT" import_details
```

パラメーター

名前	説明
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号* の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号* はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ > **メモ** > このパスワードは、SAP システムにアクセスするのに使用します。
TO *テーブル名*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 > **メモ** > テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
SAP SOURCE "SAP AGENT"	SAP データをインポートするために必要です。"SAP AGENT" が選択可能な唯一の選択肢です。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

名前	説明
インポートの詳細	クエリの詳細。<q></q> タグで囲む必要があります。この文字列では、"Direct Link クエリタグ" ページ 1997に記載されているタグを使用してクエリを定義します。 この値の物理的なサイズは最大 16 KB です。

例

複数のテーブルに対するクエリーを実行する

この例では、IMPORT SAP コマンドを使用して、複数のテーブルに対するクエリを実行します。

有効なクエリ文字列を作成するには、タグの順序と入れ子が正確であることが必要です。例内のタグの順序と入れ子は、正確です。この例は、必要とされる IMPORT SAP クエリタグの順序と入れ子を判断するのに使用してください。

> **メモ**
> この例は、読みやすくなるように複数の行に分けて書かれています。ただし、スクリプトでは、コマンドとクエリ文字列は改行せずに入力する必要があります。

> **ヒント**
> IMPORT SAP クエリ文字列の構文は通常、複雑です。IMPORT SAP コマンドとクエリ文字列をスクリプトに追加する最良の方法は、Analytics の [ログ] タブから既存の IMPORT SAP コマンドをコピーして、必要に応じてクエリタグを編集することです。

```
IMPORT SAP PASSWORD 1 TO Purchasing_doc SAP SOURCE "SAP AGENT"
<q version="6.0">
  <s>0</s>
  <d>IDES</d>
  <u>mzunini</u>
  <c>800</c>
  <lg>en</lg>
  <cf>C:\ACL Data\Purchasing_doc.fil</cf>
  <sf>E:\Data\DL_JSMITH111107.DAT</sf>
  <jcount>11110701</jcount>
  <jname>DL_JSMITH111107.DAT</jname>
  <dl>75</dl>
  <m>2</m>
  <dt>20140321</dt>
  <tm>033000</tm>
  <r>500</r>
```

```
<ar>0</ar>
<e>500</e>
<ts>
  <t>
    <n>EKKO</n>
    <a>T00001</a>
    <td>Purchasing Document Header</td>
    <fs>
      <f>EBELN</f>
      <f>BUKRS</f>
      <f>BSTYP</f>
      <f>BSART</f>
      <f>STATU</f>
      <f>WKURS</f>
    </fs>
    <wc>
      <w>
         <f>BUKRS</f>
         <o>0</o>
         <l>1000</l>
         <h></h>
      </w>
    </wc>
  </t>
  <t>
    <n>EKPO</n>
    <a>T00002</a>
    <td>Purchasing Document Item</td>
    <fs>
      <f>EBELP</f>
      <f>WERKS</f>
      <f>MENGE</f>
      <f>BRTWR</f>
    </fs>
    <wc></wc>
  </t>
</ts>
<js>
  <jc>
    <pt>
      <pa>T00001</pa>
      <pf>EBELN</pf>
    </pt>
    <ct>
      <ca>T00002</ca>
      <cf>EBELN</cf>
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
      </ct>
    </jc>
  </js>
</q>
```

備考

"Direct Link クエリタグ" 下に記載されているテーブルには、*import_details* パラメーターに指定できるタグの一覧が示されています。**必須** 列では、以下の値を使用して、各タグの指定がどのような場合に必須であるかが示されています。

- **Y** -必須
- **N** -任意
- **M** -複数テーブルのクエリの場合のみ必須
- **B** -必須。ただし、値を渡すことはできません
- **W** -フィルターを利用する場合のオプション
- **S** -スケジュールモードが指定されるときに必須

Direct Link クエリタグ

名前	タグ	必須	説明
テーブル別名	<a>	M	クエリ内で一意にテーブルを識別する別名。これにより、同じテーブルを2回以上使用できるようになります。 6文字を上限とします。
すべての行	<ar>	Y	すべての一致する行がクエリの結果セットの一部として返されることを示します。 有効な値は次のとおりです。 **1** -<r> タグで指定されたレコード数を上書きします(最大行) **0** -<r> タグで指定されたレコード数を返します(最大行) このタグは、常に <r></r> タグの後に指定します。
クライアント	<c>	N	SAP システム内のクライアント。
子テーブル別名	<ca>	M	子テーブルの別名。
子テーブルフィールド	<cf>	M	結合条件に基づく子テーブル内のフィールド。
クライアント ファイル名	<cf>	Y	クエリの結果が格納されるクライアント システム上のターゲット ファイルを識別します。

名前	タグ	必須	説明
子テーブル	<ct>	M	結合条件の子テーブル。
宛先	<d>	N	SAP システムを特定するために使用する、SAP RFC ライブラリファイル (sapnwrfc.ini) 内の宛先を指定します。
データ長	<dl>	B	各行内の文字の数。これには、レコードの終わりを示すキャリッジ リターン文字とライン フィード文字 (CR+LF、つまり 16 進数の文字 0D+0A) が含まれます。
日付	<dt>	S	スケジュール モードを使用するときに必須です。SAP ジョブを実行する時間を指定します。 YYYYMMDD の形式である必要があります。たとえば、2014 年 12 月 31 日は、20140131 と指定する必要があります。
予想される行数	<e>	B	クエリが返すと予想される行数。
フィールド名	<f>	Y	ネイティブ フィールド名。
フィルター フィールド	<f>	W	フィルターを適用するネイティブ フィールド名。
フィールド	<fs>	Y	クエリ結果の一部として返される、テーブル内のフィールドの一覧。
上限値	<h>	W	Between 演算子を使用するときに上限値を格納します。他の演算子を使用している場合は無視されます。
結合条件	<jc>	M	結合条件。
ジョブ数	<jcount>	B	バックグラウンド モードのクエリを識別するために、SAP によって内部的に使用されます。
ジョブ名	<jname>	B	バックグラウンド モードのクエリを識別するために、SAP によって内部的に使用されます。
結合関係	<js>	Y	クエリ内でテーブルをリンクするための結合条件の一覧。
結合切り替え	<jw>	N	結合切り替え列挙型に等価な数値。 有効な値は次のとおりです。 **0** -内部結合 **1** -左外部結合
下限値	<l>	W	Between 演算子を使用するときには下限値、他の演算子を使用するときには値を格納します。
言語	<lg>	Y	SAP データベースのフィールドのロケールを決定するために使用される言語識別子。
モード	<m>	Y	サブミッション モード列挙型に等価な数値。 有効な値は次のとおりです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	タグ	必須	説明
			0 -即時に抽出 **1** -背景 **2** -スケジュールされている
テーブル名	<n>	Y	ネイティブ テーブル名。
演算子	<o>	W	演算子列挙型に等価な数値。 有効な値は次のとおりです。 **0** -等しい (=) **1** -等しくない (<>) **2** -未満 (<) **3** -次の値以下 (<=) **4** -次の値より大きい (>) **5** -以上 (>=) **6** -の間(~) **7** -含む
親テーブル別名	<pa>	M	親テーブルの別名。
親テーブル フィールド	<pf>	M	結合条件に基づく親テーブル内のフィールド。
親テーブル	<pt>	M	結合条件の親テーブル。
クエリ	<q>	Y	クエリを囲みます。
最大行数	<r>	Y	クエリが返す行の最大数。
選択済み	<s>	Y	<s> タグが <f> タグの下に現れる場合、それはフィールドがクエリの結果セットの一部として返されるかどうか示します。
システム	<s>	Y	<s> タグが<q> タグの下に現れる場合は、このクエリが使用されるシステムの種類を識別します(現在のところ、SAP のみがサポートされます) 。
サーバー ファイル名	<sf>	B	バックグラウンド モード クエリの結果を保持するサーバー上のファイルを識別します。
サーバー グループ名	<sg>	N	サーバー グループの名前。最大 20 文字。
サーバー名	<sn>	N	サーバーの名前。最大 20 文字。
テーブル	<t>	Y	テーブル。
テーブルの詳細	<td>	Y	SAP データ ディクショナリーのテーブル記述。常に <a> タグの下に現れます。

名前	タグ	必須	説明
時間	<tm>	S	スケジュール モードを使用するときに必須です。SAP ジョブを実行する時間を指定します。 hhmmss の形式である必要があります。たとえば、2:30 pm は 143000 と指定する必要があります。
テーブル	<ts>	Y	クエリがデータを抽出するテーブルの一覧。
テーブル タイプ	<tt>	Y	SAP テーブルのタイプ。 有効な値は次のとおりです。 **0** -クラスター **1** -透明 **2** -プール **3** -表示
ユーザー名	<u>	N	ユーザーのログオン名。
フィルター	<w>	W	テーブルのデータに適用されるフィルター。
フィルター	<wc>	W	テーブル内に含まれるデータに適用されるフィルターの一覧。
フィルター切り替え	<ws>	N	フィルター切り替え列挙型に等価な数値。 有効な値は次のとおりです。 **0** -(Or) および (Or) **1** -(And) または (And)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

IMPORT XBRL コマンド

XBRL ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT XBRL TO table import_filename FROM source_filename CONTEXT context_
name <...n> [field_syntax] <...n> <IGNORE field_num> <...n>
```

```
field_syntax ::=
FIELD name type AT start_position DEC value WID bytes PIC format AS display_
name
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポートファイル名	作成する Analytics データファイルの名前。 *インポートファイル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソースデータファイルの名前。*ソースファイル名*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソースデータファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。

名前	説明
	◦ `"C:\data\source_filename"` ◦ `"data\source_filename"`
CONTEXT *コンテキスト名*	テーブルを定義する XBRL コンテキスト。1 つ以上のコンテキストを指定する場合、コンテキストはすべて同じタイプ(Instant、Period、または Forever) である必要があります。
FIELD *名前 型*	インポートするソース データ ファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。 *型*については、「"フィールド データ型の識別子" 見開きページ」を参照してください。
AT *開始位置*	Analytics データ ファイル内のフィールドの開始バイトを指定します。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
DEC *値*	数値フィールドの小数点以下の桁数
WID *バイト*	Analytics テーブル レイアウトにおけるフィールドの長さ(バイト数) **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode Analytics: 2 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics では、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
PIC *書式*	**メモ** 数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。 ◦ **数値フィールド** -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式 ◦ **日付時刻フィールド** -ソース データの日付時刻値の物理形式(日付時刻文字、区切り文字の順など) **メモ** 日付時刻フィールドの場合、*形式*はソース データの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソース データが 12/31/2014 である場合は、書式を `"MM/DD/YYYY"` として入力します。 *書式*は引用符で囲む必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
AS *表示名*	新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) 。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の*表示名*を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。
IGNORE *フィールド番号* 任意	テーブルレイアウトからフィールドを除外します。 *フィールド番号*は、ソースデータにおけるフィールドの位置を指定します。たとえば、`IGNORE 5` は、ソースデータの 5 番目のフィールドを Analytics テーブルレイアウトから除外します。

例

XBRL ファイルを Analytics テーブルにインポートする

次の例は、XBRL ファイルの **Current_AsOf** コンテキストから **Financials** という Analytics テーブルにデータをインポートしています。

```
IMPORT XBRL TO Financials "Financials.fil" FROM
"FinancialStatemenXBRL.xml" CONTEXT "Current_AsOf" FIELD "Item" C AT 1
DEC 0 WID 57 PIC "" AS "" FIELD "Value" X AT 58 DEC 0 WID 7 PIC "" AS
"" IGNORE 1 IGNORE 3
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" XBRL ファイルのインポート" ページ 373」を参照してください。

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ*型*を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用してEBCDIC、Unicode、またはASCIIフィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORTステートメントを手作業で入力するか、既存のIMPORTステートメントを編集する場合、EBCDICまたはUnicodeフィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC
I	IBMFLOAT
チ	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

手紙	Analytics データ型
Z	ZONED

IMPORT XML コマンド

XML ファイルを定義およびインポートして、Analytics テーブルを作成します。

構文

```
IMPORT XML TO table import_filename FROM source_filename [field_syntax]
<...n>
```

```
field_syntax ::=
FIELD name type AT start_position DEC value WID bytes PIC format AS display_
name RULE xpath_expression
```

パラメーター

名前	説明
TO *テーブル*	データをインポートする Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
インポートファイル名	作成する Analytics データファイルの名前。 *インポートファイル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。たとえば、`"Invoices.FIL"` デフォルトでは、データファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 ◦ `"C:\data\Invoices.FIL"` ◦ `"data\Invoices.FIL"`
FROM *ソースファイル名*	ソースデータファイルの名前。*ソースファイル名* は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。 ソースデータファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに位置しない場合、ファイルの位置を指定するために絶対パスまたは相対パスを使用する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

<code>"C:\data\source_filename"</code>
<code>"data\source_filename"</code>

</td></tr>
<tr><td>FIELD 名前 型</td><td>インポートするソース データ ファイル内の個別フィールドの名前およびデータ型。フィールドをインポート対象から除外する場合は、そのフィールドを指定しないでください。

型については、「"フィールド データ型の識別子" 次のページ」を参照してください。</td></tr>
<tr><td>AT 開始位置</td><td>Analytics データ ファイル内のフィールドの開始バイトを指定します。

メモ
<table><tr><td>非 Unicode 版 Analytics</td><td>1 バイト = 1 文字</td></tr><tr><td>Unicode Analytics</td><td>2 バイト = 1 文字</td></tr></table>
Unicode 版 Analytics では、一般的に、奇数で開始するバイト位置を指定してください。偶数の開始位置を指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。</td></tr>
<tr><td>DEC 値</td><td>数値フィールドの小数点以下の桁数</td></tr>
<tr><td>WID バイト</td><td>Analytics テーブル レイアウトにおけるフィールドの長さ(バイト数)

メモ
<table><tr><td>非 Unicode 版 Analytics</td><td>1 バイト = 1 文字</td></tr><tr><td>Unicode Analytics</td><td>2 バイト = 1 文字</td></tr></table>
Unicode 版 Analytics では、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。</td></tr>
<tr><td>PIC 書式</td><td>メモ
数値フィールドまたは日付時刻フィールドにのみ適用されます。

数値フィールド -Analytics のビューおよびレポートに含まれる数値の表示形式
日付時刻フィールド -ソース データの日付時刻値の物理形式(日付時刻文字、区切り文字の順など)

メモ
形式はソース データの物理形式と正確に一致する必要があります。たとえば、ソース データが 12/31/2014 である場合は、書式を<code>"MM/DD/YYYY"</code>として入力します。

書式は引用符で囲む必要があります。</td></tr>
<tr><td>AS 表示名</td><td>新しい Analytics テーブルのビューにおけるフィールドの表示名(代替列見出し) 。

表示名の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。</td></tr>
</table>

名前	説明
	フィールドの定義時には、AS は必須です。表示名をフィールド名と同じにしたい場合は、空の表示名を入力します。つまり、次の構文を使用します。`AS ""`.2 つの二重引用符の間にスペースがないことを確認してください。
RULE *xpath式*	xpath 式は XML ファイルからフィールド内容を選択するために使用されます。 xpath は XML ファイルのデータにアクセスする標準的な方法です。たとえば、`acct/title/text()` は XML ファイルの `<title>` タグ内のテキストを取得します。

例

XML ファイルのデータを Analytics テーブルにインポートする

次の例では、XML ファイルのデータを **Employees** という名前の Analytics テーブルにインポートしています。

```
IMPORT XML TO Employees "Employees.fil" FROM "emp.XML" FIELD "Empno" C
AT 1 DEC 0 WID 6 PIC "" AS "" RULE "/RECORDS/RECORD/Empno/text()"
FIELD "First" C AT 7 DEC 0 WID 13 PIC "" AS "" RULE
"/RECORDS/RECORD/First/text()" FIELD "Last" C AT 20 DEC 0 WID 20 PIC
"" AS "" RULE "/RECORDS/RECORD/Last/text()" FIELD "HireDate" D AT 40
DEC 0 WID 10 PIC "YYYY-MM-DD" AS "" RULE
"/RECORDS/RECORD/HireDate/text()" FIELD "Salary" N AT 50 DEC 2 WID 8
PIC "" AS "" RULE "/RECORDS/RECORD/Salary/text()"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" XML ファイルのインポート" ページ 364」を参照してください。

フィールド データ型の識別子

以下の表は、`FIELD` でデータ*型*を指定するときに使用する必要がある文字の一覧を示します。各文字は Analytics データ型の 1 つに対応します。

たとえば、文字データ型が必要な姓フィールドを定義する場合は、"C": `FIELD "Last_Name" C`.

詳細については、" Analytics のデータ型" ページ 801を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> **データ定義ウィザード**を使用してEBCDIC、Unicode、またはASCIIフィールドを含むテーブルを定義する場合、それらのフィールドには自動的に文字 "C"(CHARACTER 型) が割り当てられます。
>
> IMPORTステートメントを手作業で入力するか、既存のIMPORTステートメントを編集する場合、EBCDICまたはUnicodeフィールドに対して、より特有の文字 "E" または "U" に置き換えることができます。

手紙	Analytics データ型
A	ACL
B	BINARY
C	CHARACTER
D	DATETIME
E	EBCDIC
F	FLOAT
G	ACCPAC
I	IBMFLOAT
チ	UNSIGNED
L	LOGICAL
N	PRINT
P	PACKED
Q	BASIC
R	MICRO
S	CUSTOM
T	PCASCII
U	UNICODE
V	VAXFLOAT
X	NUMERIC
Y	UNISYS

手紙	Analytics データ型
Z	ZONED

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

INDEX コマンド

物理的ではなく連続的な順番でレコードへのアクセスを可能にする、Analytics テーブルのインデックスを作成します。

構文

```
INDEX {<ON> key_field <D> <...n>|<ON> ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO
file_name <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <OPEN> <ISOLOCALE
locale_code>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* D <...*n*> | ON ALL	インデックスで使用するキーフィールドまたはフィールド、または式。 演算フィールドや一時的に作成した式など、データ型に関係なく、あらゆる種類のフィールドのインデックスを作成することができます。 ◦ **ON *キーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します 複数のフィールドでインデックスを作成すると、テーブルに入れ子のインデックスが作成されます。入れ子でのフィールド間の順序は、フィールドを指定した順になります。 キーフィールドに降順にインデックスを作成する D を含めます。デフォルトのインデックス順は昇順です。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します テーブル内のすべてのフィールドでインデックスを作成すると、入れ子のインデックスが作成されます。入れ子でのフィールド間の順序は、テーブルレイアウトで指定した順になります。 ON ALL では昇順でしかインデックスを作成することができません。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用して、インデックスを作成するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例： `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`
TO *ファイル名*	インデックスと関連付けられたインデックスファイルの名前。インデックスファイルは .INX 拡張子

名前	説明
	で作成されます。 **メモ** Analytics のユーザー インターフェイスでは、インデックスの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
開く 任意	テーブルを開き、インデックスをテーブルに適用します。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システム ロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダ フランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

インデックスを作成し、テーブルを開く

業者テーブルで、**業者市区郡**フィールドにインデックスを作成し、テーブルを開きます。

```
OPEN Vendor
INDEX ON Vendor_City to "CityIndex" OPEN
```

インデックスを作成し、テーブルに適用する

業者テーブルで、**業者市区郡**フィールドにインデックスを作成します。後から、インデックスをテーブルに適用します。

```
OPEN Vendor
INDEX ON Vendor_City to "CityIndex"
.
.
.
SET INDEX TO "CityIndex"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" レコードのインデックス付け" ページ 1192を参照してください。

INDEX コマンドの並べ替えシーケンス

INDEX コマンドは、 **並べ替え順序**] オプション(**ツール > オプション > テーブル**]) で指定された並べ順を使用します。デフォルトの並べ替え順序は次のとおりです。

詳細については、「" 並べ替え順] オプションとソート順序" ページ 1180」を参照してください。

Analytics Edition	並べ替え順] のデフォルト	関連付けられているソート順序
非 Unicode 版	システム デフォルト	数字、大文字、小文字、小文字 :

Analytics Edition	[並べ替え順] のデフォルト	関連付けられているソート順序
	(ASCII)	`0, 1, 2...A, B, C... a, b, c...` たとえば、"Z" は "a" の前にソートされます。
Unicode	混合言語 (UCA) (Unicode 照合アルゴリズム)	数字、小文字と大文字の混合 : `0, 1, 2... a, A, b, B, c, C...` たとえば、"a" は "Z" の前にソートされます。

大文字と小文字の区別

INDEX では大文字と小文字は区別されません。ご使用の Analytics のエディション(非 Unicode または Unicode) によって、文字列の大文字と小文字がインデックス作成に影響する場合があります。

大文字と小文字がインデックスに影響しないようにしたい場合は、INDEX と一緒に UPPER( ) 関数を使用できます。

```
INDEX ON UPPER(key_field) TO "Index_file"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

JOIN コマンド

2 つの Analytics テーブルのフィールドを連結して 1 つの新しい Analytics テーブルにします。

> **メモ**
> 曖昧一致を使用して、テーブルを結合するには、「"FUZZYJOIN コマンド" ページ 1852」を参照してください。

構文

```
JOIN {PKEY primary_key_fields|PKEY ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} {FIELDS
primary_fields|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} {SKEY secondary_key_
fields|SKEY ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} <WITH secondary_fields|WITH ALL
<EXCLUDE field_name <...n>>> {no_
keyword|MANY|UNMATCHED|PRIMARY|SECONDARY|PRIMARY SECONDARY} <IF test> TO
table_name <LOCAL> <OPEN> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND>
<PRESORT> <SECSORT> <ISOLOCALE locale_code>
```

パラメーター

名前	説明
PKEY *主テーブルのキーフィールド* | PKEY ALL	主テーブルのキーフィールド (複数可) または式。 ◦ **PKEY *主テーブルのキーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 ◦ **PKEY ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	PKEY ALL を使用して、結合を実行するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、PKEY ALL を微調整できます。 EXCLUDE は PKEY ALL の直後に置く必要があります。例 : `PKEY ALL EXCLUDE field_1 field_2`
FIELDS *主フィールド* | FIELDS ALL	結合先の出力テーブルに含める、主テーブル内のフィールドまたは式。

名前	説明
	◦ **FIELDS *主テーブルのフィールド*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 **メモ** 結合テーブルに含める場合は、主キーフィールドを明示的に指定する必要があります。FIELDS ALL を指定しても含まれます。

EXCLUDE *主フィールド*
任意
	FIELDS ALL を使用して、結合を実行するときにのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

SKEY *副テーブルのキーフィールド* | SKEY ALL	副テーブルのキーフィールド (複数可) または式。 ◦ **SKEY *副テーブルのキーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 ◦ **SKEY ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	SKEY ALL を使用して、結合を実行するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、PKEY ALL を微調整できます。 EXCLUDE は SKEY ALL の直後に置く必要があります。例： `SKEY ALL EXCLUDE field_1 field_2`
WITH *副フィールド* | WITH ALL 任意	結合先の出力テーブルに含める、副テーブル内のフィールドまたは式。 ◦ **WITH *副フィールド*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **WITH ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

> **メモ**
> 結合テーブルに含める場合は、副キーフィールドを明示的に指定する必要があります。WITH ALL を指定すると含まれます。
> 結合タイプ "UNMATCHED" を使用する場合には、"WITH" は指定できません。

</td></tr>
<tr><td>EXCLUDE field_name
任意</td><td>

WITH ALL を使用して、結合を実行するときにのみ有効です。

コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、WITH ALL を微調整できます。

EXCLUDE は WITH ALL の直後に置く必要があります。例：

```
WITH ALL EXCLUDE field_1 field_2
```

</td></tr>
<tr><td>キーワードなし | MANY | UNMATCHED | PRIMARY | SECONDARY | PRIMARY SECONDARY</td><td>

実行する結合の種類。

キーワードなし(結合タイプのどのキーワードも指定しない)



<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容：</th><th>結合] ダイアログボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ すべての一致した主レコードおよび最初に一致した副レコード</td><td>一致した主レコードおよび副レコード
(一致する 1 件目の副レコード)</td></tr>
</table>

MANY



<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容：</th><th>結合] ダイアログボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ すべての一致した主レコードおよびすべての一致した副レコード
◦ 主および副テーブル間の各一致に 1 つのレコード</td><td>一致した主レコードおよび副レコード
(重複する副レコードのすべての一致)</td></tr>
</table>

UNMATCHED



<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容：</th><th>結合] ダイアログボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ 不一致の主レコード</td><td>主テーブル上の不一致レコードのみを出力</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>
PRIMARY

<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容:</th><th>結合]ダイアログ ボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ すべての主レコード(一致と不一致の両方)、最初に一致した服レコード</td><td>すべての主レコードと、キーに一致する副レコード</td></tr>
</table>

メモ
キーワード、BOTH は、PRIMARY を指定することと同じです。

SECONDARY

<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容:</th><th>結合]ダイアログ ボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ すべての副レコード(一致と不一致)およびすべての一致した主レコード
重複した副一致の最初のインスタンスだけが主レコードに結合されます。</td><td>すべての副レコードと、キーに一致する主レコード</td></tr>
</table>
PRIMARY SECONDARY

<table>
<tr><th>結合された出力テーブルの内容:</th><th>結合]ダイアログ ボックスの対応するオプション</th></tr>
<tr><td>◦ すべての主レコードおよび副レコード(一致および不一致)
重複した副一致の最初のインスタンスだけが主レコードに結合されます。</td><td>すべての主レコードおよび副レコード</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>IF テスト
任意</td><td>
各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。

メモ
IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ ほとんどの結合タイプで、IF 条件が主テーブルにのみ適用されます。 例外は多対多結合で、IF 条件が副テーブルも参照できます。副テーブルを参照するには、完全修飾フィールド名 (*テーブル名.フィールド名*) を指定する必要があります。例 : `IF Customer.State="NY"`
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字 (.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します

名前	説明
	*範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前に主キーフィールドで主テーブルを並べ替えます。 **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。 ### 並べ替えの代わりのインデックス 主テーブルは、並べ替える代わりにインデックスを付けることができます。大きなテーブルでは並べ替えよりインデックス作成を行った方が、テーブルの結合に必要な時間を短くすることができます。 また、インデックス付きの共通のキーフィールドを使用して 2 つのテーブルを結合する場合は、PRESORT とSECSORT を省略します。
SECSORT 任意	コマンドを実行する前に副テーブルのキーフィールドで副テーブルを並べ替えます。 **メモ** SECSORT は GROUP コマンド内では使用できません。 ### 並べ替えの代わりのインデックス 副テーブルは、並べ替える代わりにインデックスを付けることができます。大きなテーブルでは並べ替えよりインデックス作成を行った方が、テーブルの結合に必要な時間を短くすることができます。 また、インデックス付きの共通のキーフィールドを使用して 2 つのテーブルを結合する場合は、PRESORT とSECSORT を省略します。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

例

業者である可能性がある従業員を検索するための方法として、2 つのテーブルを結合する

次の例は、共通キー フィールドとして住所 (Address および Vendor_Street フィールド) を使用し、Empmast および Vendor テーブルを結合します。

JOIN コマンドは、新しいテーブルと、一致する主および副レコードを作成します。これにより、同じ住所の従業員と業者のリストが作成されます。

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
JOIN PKEY Address FIELDS Empno First Last Address SKEY Vendor_Street
WITH Vendor_No Vendor_Name Vendor_Street TO "Employee_Vendor_Match"
OPEN PRESORT SECSORT
```

このバージョンの JOIN コマンドは、主テーブルと副テーブルのすべてのフィールドを結合された出力テーブルに含めます。

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
JOIN PKEY Address FIELDS ALL SKEY Vendor_Street WITH ALL TO "Employee_
Vendor_Match" OPEN PRESORT SECSORT
```

このバージョンの JOIN コマンドは IF 条件を使用して、結合された出力テーブルを、カリフォルニアに所在地がある従業員と業者に制限しています。

結合タイプは `MANY` です。IF 条件で副テーブルを参照する場合には、このタイプが必要です。副テーブルのフィールド名は完全修飾名でなければなりません (`Vendor.Vendor_State`) 。

```
OPEN Empmast PRIMARY
OPEN Vendor SECONDARY
JOIN PKEY Address FIELDS ALL SKEY Vendor_Street WITH ALL IF State="CA"
AND Vendor.Vendor_State="CA" TO "Employee_Vendor_Match" OPEN PRESORT
MANY SECSORT
```

一致する顧客がない売掛金レコードを検出する方法として、2 つのテーブルを結合します。

次の例では、Ar テーブルと Customer テーブルを、顧客番号 (CustNo) を共通のキーフィールドとして用いて結合します。

JOIN コマンドは、結合タイプ UNMATCHED を使用して、主テーブルの不一致レコードを含む新しいテーブルを作成しています。その結果、どの Customer レコードとも関連付けられていない Ar レコードの一覧が生成されます。

```
OPEN Ar PRIMARY
OPEN Customer SECONDARY
JOIN PKEY CustNo FIELDS CustNo Due Amount SKEY CustNo UNMATCHED TO
"CustomerNotFound.fil" OPEN PRESORT SECSORT
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" テーブルの結合 " ページ 950を参照してください。

書き込みエラー検出のアクティブ化

JOIN コマンドが完了し、結合された出力テーブルを作成せずに成功を報告することがあります。Analytics の外部のディスクまたは環境への書き込みの問題が根本原因です。

このような場合は、スクリプトで `SET WRITEFAILSTOP ON` を指定することで書き込みエラー検出をアクティブ化することができます。JOIN コマンドが出力テーブルを作成できなかった場合、コマンド処理が直ちに停止し、エラーメッセージがログに記録されます。

詳細については、SET WRITEFAILSTOP を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

LIST コマンド

Analytics テーブルの 1 つ以上のフィールドのデータを、列で書式設定されたディスプレイに出力します。

構文

```
LIST {FIELDS field_name <AS display_name> <...n>|FIELDS ALL} <LINE number
field_list> <TO {SCREEN|filename|PRINT}> <UNFORMATTED> <IF test> <WHILE
test> <FIRST range|NEXT range> <HEADER header_text> <FOOTER footer_text>
<SKIP lines> <EOF> <APPEND>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL	出力に含めるフィールド。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。
AS *表示名* 任意	FIELDS *フィールド名*を使ってデータを一覧表示する場合にのみ使用します。 出力におけるフィールドの表示名 (代替列見出し) 。表示名をフィールド名、またはソーステーブル内の既存の表示名と同じにしたい場合は、AS を使用しないでください。 *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。
LINE *番号 フィールドリスト* 任意	複数の行が各レコードの出力に使用されます。 ◦ ***数字*** -2 から 60 までの行番号 (両端を含む) のいずれかでなければなりません ◦ ***フィールド リスト*** -その行に含めるフィールド
TO SCREEN | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します

 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	*ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
UNFORMATTED 任意	出力は書式設定されていないテキストとして表示されます。出力は EXPORT ASCII コマンドで作成される出力と同じです。書式なしのデータは、ほかのソフトウェアプログラムで処理する目的でファイルに出力できます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** > WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
SKIP *行数* 任意	リストの各レコード間に、指定した数の空白行が挿入されます。たとえば`LIST ALL SKIP 1`と指定すると、1 行おきの行間、つまり各レコード間に空白行が 1 行あるリストが作成されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
EOF 任意	ファイルの終わりに達した後、コマンドをもう一度実行します。 これにより、GROUP コマンド内でテーブルの最後のレコードが処理されることが保証されます。すべてのフィールドが以前のレコードを参照する演算フィールドである場合にのみ使用してください。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

例

例外をリストアップしてテキスト ファイルに保存する

LIST を使用して、在庫テーブル内で発見された例外をリストアップするレポートを作成するとします。レポートはテキスト ファイルとして保存されます。以上を行うコマンドの例を次に示します。

```
LIST Product_number Description Quantity Unit_cost Value IF Quantity <
0 OR Unit_cost < 0 HEADER "Negative Values" TO "Exceptions.txt"
```

備考

LIST の用途

LIST を使用する場面は、データの印刷、画面へのデータの表示、テキスト ファイルへのデータのエクスポートを行うときです。

書式設定と合計

UNFORMATTED を指定する場合を除いて、次の情報が自動的に含まれます。

- ページ番号
- 日付
- 時間
- ユーザー ID
- 列見出し

また、数値列が自動的に合計されます。

LOCATE コマンド

指定された値または条件に一致する最初のレコードを検索するか、または指定されたレコード番号に移動します。

構文

```
LOCATE {IF test <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>|RECORD num}
```

パラメーター

名前	説明
IF *テスト*	検索する値または条件。文字リテラル値は引用符で囲み、日付時刻値は逆引用符で囲む必要があります。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
RECORD *番号*	位置を示すレコード番号。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

指定した値と一致する最初のレコードを検索する

次の例では、LOCATE コマンドを使用して、特定の値が最初に現れるテーブルを見つける方法を示します。

```
LOCATE IF Vendor_Name = "United Equipment"
```

```
LOCATE IF Vendor_Name = "Uni"
```

```
LOCATE IF Invoice_Amount > 1000
```

```
LOCATE IF Invoice_Date = `20141231`
```

指定した条件または式と一致する最初のレコードを検索する

次の例では、LOCATE コマンドを使用して、特定の条件または式が最初に現れるテーブルを見つける方法を示します。

```
LOCATE IF Vendor_Name = "United Equipment" AND Invoice_Amount > 1000
AND Invoice_Date > `20140930`
```

```
LOCATE IF Vendor_City = v_city
```

レコード番号によってレコードを検索する

次の例では、LOCATE コマンドを使用して、テーブル内の特定のレコードへ移動する方法を示します。

```
LOCATE RECORD 50
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"一致する最初のレコードの選択" ページ 1226」を参照してください。

機能の仕組み

LOCATE コマンドは、指定した値または条件と一致する、テーブル内の最初のレコードに直接移動する場合に使用します。

指定した値または条件が見つかった場合、テーブル内で最初に一致するレコードが選択されます。指定した値または条件が見つからなかった場合、テーブルは最初のレコードに位置付けられます。

また、LOCATE を使用すると、特定のレコード番号に直接移動できます。

LOCATE と FIND および SEEK の比較

FIND コマンドや SEEK コマンドとは違い、LOCATE コマンドでは、検索対象はインデックス付きのテーブルや単一の文字フィールドに制限されません。LOCATE を使用すると、あらゆる型のリテラル、任意のデータ型を使用した式、データ型が混在した式を検索することができます。

インデックス付きでないテーブルの検索に使用した場合、LOCATE コマンドはテーブル内の各レコードを順次処理する必要があるため、FIND コマンドや SEEK よりも処理速度が著しく低下する可能性があります。必要な処理時間は、テーブルのサイズ、一致するレコードの場所、および WHILE、FIRST、または NEXT を使用して検索範囲を狭めているかどうかによって異なります。

部分一致がサポートされる場合とは

文字検索では、部分一致がサポートされます。フィールドまたは検索対象フィールドに含まれる長い値の一部を検索値に指定できるのです。ただし、検索値は、一致を成すフィールドの先頭に現れる必要があります。

部分一致を有効または無効にする

SET コマンドを使用するか、 **オプション**] ダイアログボックスを使用して、部分一致を有効または無効にできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

部分一致を有効にする	部分一致を無効にする
次を指定します: `SET EXACT OFF` または **選択解除:** [**オプション**] ダイアログボックス(**ツール > オプション > テーブル**) の [**正確な文字比較**] **結果:** フィールドまたは検索対象フィールドに含まれる長い値の一部を検索値に指定できるのです。検索値は、一致を成すフィールドの先頭に現れる必要があります。	**次を指定します:** `SET EXACT ON` または **次のオプションを選択します。** [**オプション**] ダイアログボックス(**ツール > オプション > テーブル**) の [**正確な文字比較**] **結果:** 検索値は、一致を成すフィールドの値と正確に一致しなければなりません。

SET EXACT の詳細については、「"SET コマンド" ページ 2133」を参照してください。

[**正確な文字比較を行う**] オプションの詳細については、"テーブル オプション" ページ 130を参照してください。

LOOP コマンド

指定された条件が真と評価されている間、一連の ACLScript コマンドをレコードで繰り返し実行します。

> **メモ**
> LOOP コマンドは GROUP コマンドで囲む必要があります。

構文

```
LOOP WHILE test
  command
  <...n>
END
```

パラメーター

名前	説明
WHILE *テスト*	LOOP コマンド内のコマンドを実行するために、True と評価される必要があるテスト。そのテストが True と評価された場合、それが False と評価されるまで対象コマンドが繰り返し実行されます。
コマンド <...n>	実行対象となる 1 つまたは複数のコマンド。 LOOP コマンド内には複数のコマンドを入力することができます。各コマンドは別々の行で入力する必要があります。
END	LOOP コマンドの終わり。

例

カンマ区切りのフィールドを分割する

請求データを含むテーブルがあり、請求金額の特定の情報を部署ごとに抽出する必要があるとします。1 つの請求書は複数の部署に関連付けることができ、部署コードがカンマ区切りでテーブルに保存されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

請求金額を部署ごとに抽出するには

1. GROUP コマンドを使用して、テーブルの各レコードを処理します。
2. 各レコードに関連付けられた部署数(n) を計算します。
3. LOOP コマンドを使用して、レコードに関連付けられた各部署のデータを抽出する操作を n 回繰り返します。

```
COMMENT
Use GROUP to count commas in each department code field as a way of
identifying how many departments are associated with the record
"LOOP" over each record for each code in the field, with each
iteration of the loop extracting the record with a single code to the
result1 table
END

GROUP
  v_department_count = OCCURS(Dept_Code,',')
  v_counter = 0
  LOOP WHILE v_counter <= v_department_count
    v_dept = SPLIT(Dept_Code, ',', (v_counter + 1))
    EXTRACT FIELDS Invoice_Number, Amount, v_dept AS "Department" TO
result1
    v_counter = v_counter + 1
  END
END
```

備考

> **ヒント**
> LOOP および GROUP コマンドの詳細なチュートリアルについては、「"統制構造" ページ 1484」および「"グループ化とループ処理" ページ 1487」を参照してください。

LOOP の用途

ループは、処理するデータのセグメントがレコード内に繰り返し含まれている場合に多く用いられます。

機能の仕組み

各 LOOP コマンドでは、テストする WHILE 条件を指定し、END ステートメントで閉じる必要があります。指定したテストが True と評価される間は、LOOP と END の間にあるコマンドが現在のレコードに対して繰り返し実行されます。

テストが False になると、その時点でコマンドは実行されなくなります。

無限ループを回避する

無限ループを回避するために、必ず最終的にFalseが返されるテストを指定してください。また、SET LOOPコマンドを使用すると、無限ループを防ぐことができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MERGE コマンド

同一の構造を持つ2つの並べ替え済み Analytics テーブルのレコードを結合して、元のテーブルと同じ並べ替え順になっている新しい Analytics テーブルに出力します。

構文

```
MERGE {{ON key_fields|ON ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}|{PKEY primary_key_
fields|PKEY ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} {SKEY secondary_key_
fields|SKEY ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}} <IF test> TO table_name
<LOCAL> <OPEN> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND> <PRESORT>
<ISOLOCALE locale_code>
```

> **メモ**
>
> MERGE では、文字型のフィールドまたは文字型の演算フィールドのみ、キーフィールドとして使用できます。
>
> 主テーブルおよび副テーブルのキーフィールドは、どちらも昇順で並べ替えられている必要があります。一方または両方のキーフィールドが並べ替えられていない、あるいは降順で並べ替えられている場合には、MERGE コマンドは失敗します。
>
> PRESORT を使用すると、主テーブルのキーフィールドを並べ替えることができます。副テーブルのキーフィールドが並べ替えられていない場合は、マージを実行する前に、まず別個の並べ替え操作でフィールドの並べ替えを行ってください。
>
> 主テーブルと副テーブルは、並べ替える代わりにインデックスを付けることができます。大きなテーブルでは並べ替えよりインデックス作成を行った方が、テーブルのマージに必要な時間を短くすることができます。

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* | ON ALL	> **メモ** > 主および副テーブルの対応するキーフィールドの名前が同じ場合にのみ ON を使用できます。フィールド名が異なる場合や実際の物理フィールドでなく式の場合は、PKEY と SKEY を使用する必要があります。 主テーブルと副テーブルの両方のキーフィールド。 ◦ **ON *キーフィールド*** -指定された1つまたは複数のフィールドを使用します

名前	説明
	フィールドは一覧の順序で使用されます。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用してマージするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例： `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`
PKEY *主テーブルのキーフィールド* | PKEY ALL	主テーブルのキーフィールド(複数可)または式。 ◦ **PKEY *主テーブルのキーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 ◦ **PKEY ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	PKEY ALL を使用してマージするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、PKEY ALL を微調整できます。 EXCLUDE は PKEY ALL の直後に置く必要があります。例： `PKEY ALL EXCLUDE field_1 field_2`
SKEY *副テーブルのキーフィールド* | SKEY ALL	副テーブルのキーフィールド(複数可)または式。 ◦ **SKEY *副テーブルのキーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 ◦ **SKEY ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	SKEY ALL を使用してマージするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、PKEY ALL を微調整できます。 EXCLUDE は SKEY ALL の直後に置く必要があります。例： `SKEY ALL EXCLUDE field_1 field_2`
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
TO *テーブル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所: ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

名前	説明
任意	**メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前に主キーフィールドで主テーブルを並べ替えます。 **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。 以下の場合は、PRESORT を省略します。 ◦ 主テーブルのキーフィールドが既に並べ替えられている場合 ◦ インデックス付きの共通のキーフィールドを使用して 2 つのテーブルをマージする場合
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

例

キーフィールド名が同一のテーブルをマージする

次の例では、キーフィールド名が同一である 2 つのテーブルをマージします。

```
OPEN Employees_Location_1 PRIMARY
OPEN Employees_Location_2 SECONDARY
MERGE ON Last_Name TO "AllEmployees" PRESORT
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

キー フィールド名 が異なるテーブルをマージする

次 の例 では、キー フィールド 名 が異 なる 2 つのテーブルをマージします。

```
OPEN Employees_Location_1 PRIMARY
OPEN Employees_Location_2 SECONDARY
MERGE PKEY Last_Name SKEY Surname TO "AllEmployees" PRESORT
```

備 考

このコマンド の動 作 の詳 細 については、" テーブルのマージ" ページ 941を参 照 してください。

マージの代 替 手 段

マージを正 常 に実 行 するには、特 別 な方 法 があります。追 加 してから並 べ替 える、あるいは抽 出 または追 加 してから並 べ替 えるのでも、同 じ結 果 を得 ることができます。

詳 細 については、"APPEND コマンド" ページ 1683と"EXTRACT コマンド" ページ 1834を参 照 してください。

2 つのソース テーブルが既 に並 べ替 えられている場 合 は、マージはより効 率 的 で、より迅 速 に実 行 できます。

NOTES コマンド

Analytics テーブル内の個々のレコードに関連付けられている注釈(ノート)を作成、編集、または削除します。

構文

```
NOTES <IF test> <TEXT note_text> <APPEND> <CLEAR>
```

パラメーター

名前	説明
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。 ◦ IF テストを指定しなければ、ノートテキストはテーブルの各レコードに追加されます。 ◦ IF テストとCLEAR を指定すると、条件を満たすレコードのノートが削除されます。
TEXT *ノートテキスト* 任意	メモとして追加するテキスト。*note_text* は、引用符で囲まれた文字列、または文字式でなければなりません。
APPEND 任意	ノート テキストは既存ノートの末尾に追加されます。省略した場合は、既存のノートがすべて上書きされます。
クリア 任意	ノートは削除されます。テーブル内のすべてのレコード ノートを削除しても、自動生成された **RecordNote** フィールドはテーブル レイアウトから削除されません。

例

複数のレコードに同じノートを追加する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の例では、指定したレコードの既存のノートがすべて上書きされます。

```
NOTES IF MATCH(RECNO(),1,3,5,7) TEXT "note text"
```

複数のレコードに同じノートを追加または付加する

次の例では、指定したレコードの既存のノートに、新しいノート テキストが付加されます。

```
NOTES IF MATCH(RECNO(),1,3,5,7) TEXT "note text" APPEND
```

複数のレコードからノートを削除する

次の例では、テーブルのすべてのレコード メモが削除されます。

```
NOTES CLEAR
```

次の例では、指定したレコードのノートが削除されます。

```
NOTES IF MATCH(RECNO(),1,3,5,7) CLEAR
```

次の例では、レコード 1 ~ 100 のノートが削除されます。

```
NOTES IF RECNO() <= 100 CLEAR
```

備考

RecordNote フィールドを削除する

テーブル レイアウトから **RecordNote** フィールドを削除することでテーブル内のすべてのノートを削除するには、`DELETE NOTES` コマンドをオプションの指定なしで使用します。

NOTIFY コマンド

受信者に中継するSMTPメールサーバーに電子メール通知メッセージを送信します。

構文

認証されているコマンド構文

```
NOTIFY SMTP SMTPUSER SMTP_account_name PORT port_number <ENABLESSL> USER
sender_email PASSWORD encrypted_password MAILBOX SMTP_server_name ADDRESS
recipient_email <CC cc_recipient_email> <BCC bcc_recipient_email> SUBJECT
subject_line MESSAGE message_text <ATTACHMENT file_path>
```

認証されていないコマンド構文

> **メモ**
> この以前のバージョンのNOTIFYコマンドは、ローカルメールシステム、または認証を必要としないSMTPメールサーバーで使用するためのものです。通常認証が必要な最新の電子メールシステムでは動作しません。

```
NOTIFY USER sender_email <PASSWORD encrypted_password> MAILBOX SMTP_server_
name ADDRESS recipient_email <CC cc_recipient_email> <BCC bcc_recipient_
email> SUBJECT subject_line MESSAGE message_text <ATTACHMENT file_path>
```

パラメーター

名前	説明
SMTP	SMTP サーバー(Simple Mail Transfer Protocol サーバー) に対して認証された送信を行うことを指定します。 ◦ `SMTP` **の指定** - サーバーが認証された接続を必要とするSMTPを指定します ◦ `SMTP` **を指定しない** -オープンなSMTPサーバーを使用し、ポート25を使用して接続している場合、または認証を必要としないローカルメールシステムを使用している場合

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ SMTP を使用する事実上すべての新しい電子メールシステムは、認証が必要です。 以下のパラメーターを有効にするには、`SMTP` を指定する必要があります。 ◦ `SMTPUSER` ◦ `PORT` ◦ `ENABLESSL`
SMTPUSER *SMTPアカウント名*	SMTP サーバーに対して認証を行い、アクセスするためのユーザーアカウント名。 SMTPUSER を省略すると、USERによって指定された送信元電子メールアドレスを使用して、ローカルメールシステム、または認証を必要としない SMTPメールサーバーにアクセスします。
PORT *ポート番号*	SMTP サーバーへのアクセスに使用するポート番号。 IT部門に依頼して、使用するポートを調査しなければならない場合があります。SMTP サーバーの一般的なポート番号は次のとおりです。 ◦ 587 ◦ 2525 ◦ 465 SMTPUSER を使用する場合、PORT を使用する必要があります。SMTPUSER を省略した場合、PORT は省略でき、デフォルトのポート 25 が使用されます。
ENABLESSL 任意	セキュリティ保護された SMTP/SSL 接続を使用して SMTP サーバーにアクセスすることを指定します。 ご使用の SMTP サーバーが SSL 接続を必要とするかどうかについては、IT 部門に問い合わせることが必要になる場合があります。または、電子メールで ENABLESSL を指定したものとしないものの両方をテストで送信してみます。
USER *送信元の電子メールアドレス*	SMTP サーバー経由で送信する電子メール通知の送信元の電子メールアドレスを定義します。 **メモ** SMTP サーバーの設定によっては、USER と SMTPUSER が同じアカウントである場合とそうでない場合があります。
PASSWORD *暗号化されたパスワード*	SMTP サーバーのユーザーアカウントパスワード。パスワードは暗号化された文字列として指定する必要があります。 詳細については、「"暗号化されたパスワードの生成" ページ 2044」を参照してください。 ローカルメールシステムまたは認証を必要としない SMTP メールサーバーにアクセスするには、パスワードは不要な場合があります。
MAILBOX *SMTPサーバー名*	電子メールメッセージを送信するために使用する SMTP サーバーのドメイン名。例： `MAILBOX "smtp.example.com"`

名前	説明
ADDRESS *受信者の電子メールアドレス*	1 人または複数人の受信者の電子メールアドレス。 複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。最大 1020 文字を入力します。
CC *cc 受信者の電子メールアドレス* 任意	1 人または複数人のカーボンコピー受信者の電子メールアドレス。 複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。最大 1000 文字を入力します。
BCC *bcc 受信者の電子メールアドレス* 任意	1 人または複数人のブラインドカーボンコピー受信者の電子メールアドレス。 複数人の受信者の電子メールアドレスの場合は、カンマで区切ります。
SUBJECT *メッセージの件名*	電子メールメッセージの件名。
MESSAGE *メッセージの本文テキスト*	電子メールメッセージの本文テキスト。 メッセージはプレーンテキストのため、HTML はサポートされていません。メッセージに改行を挿入したい場合は、2 つのカラット文字 (^^) を使用します。
ATTACHMENT *ファイルのパス* 任意	1 つ以上の添付ファイルのパスとファイル名。 ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーにある場合は、パスを指定する必要はありません。 パスとファイル名を引用符で囲みます。*ファイルパス* にカンマで区切ったファイルのリストを入力して、複数の添付ファイルを指定します。 `ATTACHMENT "result1.csv,result2.csv"` **メモ** カンマ区切りのリストでは、カンマの後にスペースがないようにしてください。

例

エラー報告の電子メールを送信する

メモ
認証されたコマンド構文。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトを実行し、失敗した場合には電子メール通知を送信したいとします。NOTIFY を使って電子メールメッセージを定義し、以下の 2 つの添付ファイルを添付します。

- ログファイル
- エラーが記録された .fil ファイル

```
NOTIFY SMTP SMTPUSER "mail_admin@example.com" PORT 587 ENABLESSL USER
"support@company.com" PASSWORD "9QZC2524830864..." MAILBOX
"smtp.company.com" ADDRESS "script_admin@company.com" SUBJECT "Error
Report" MESSAGE "Failed to process script. Details attached."
ATTACHMENT "Errors.fil,ACL_Demo.log"
```

エラー報告の電子メールを送信する

> **メモ**
> 認証されていないコマンド構文。

スクリプトを実行し、失敗した場合には電子メール通知を送信したいとします。NOTIFY を使って電子メールメッセージを定義し、以下の 2 つの添付ファイルを添付します。

- ログファイル
- エラーが記録された .fil ファイル

```
NOTIFY USER "support@company.com" MAILBOX "mail.company.com" ADDRESS
"script_admin@company.com" SUBJECT "Error Report" MESSAGE "Failed to
process script. Details attached." ATTACHMENT "Errors.fil,ACL_
Demo.log"
```

備考

受信者と添付ファイル

NOTIFY コマンドを使用すると、1 人以上の受信者に電子メール通知メッセージを送信することができます。メッセージには、データファイルや Analytics プロジェクトを添付して含めることができます。

NOTIFY コマンドの一般的な使用法は、スクリプトが予期せず失敗したときに適切な担当者に警告することです。

互換性のあるSMTPサーバー

NOTIFYコマンドは、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) をサポートするメールサーバーで使用でき、認証接続を必要とする幅広いSMTPサーバーで動作するはずです。ただし、すべてのSMTPサーバーやサービスで動作するわけではありません。たとえば、NOTIFYはGmailでは動作しません。サードパーティアプリをGoogleアカウントに接続するには、NOTIFYがサポートするユーザー名とパスワード以上のセキュリティ構成が必要です。

一般に、NOTIFYを使用してSMTPサーバーに電子メールを正常に送信するには、Analytics側だけでなくSMTPサーバー側にも互換性のある構成が必要であることに注意してください。NOTIFYが接続に失敗し、電子メールを正常に送信できない場合は、IT部門と連携して、Analyticsとサーバーの間に互換性のある接続構成があることを確認してください。

暗号化されたパスワードの生成

> **メモ**
> Analyticsは、サーバープロファイルのパスワード、データベースプロファイルのパスワード、またはメールサーバーのパスワードを指定または入力するときに最大30文字サポートしています。この長さを超えるパスワード値を指定すると、パスワードが切り詰められ、接続エラーになります。

NOTIFYコマンドのPASSWORDパラメーターとともに暗号化されたパスワード値を指定する必要があります。NOTIFYで使用するパスワードを適切に暗号化するには、Analyticsのユーザーインターフェイスの[**通知**]ダイアログボックスにパスワードを入力する必要があります。

1. 省略可能。Analyticsのコマンドラインで、「`SET NOTIFYRETRYATTEMPTS TO 0`」と入力します。

   NOTIFYの再試行を一時的にオフにすることで、暗号化されたパスワードの生成が高速化されます。
2. Analyticsのメインメニューから[**ツール > 電子メールによる通知**]を選択します。
3. [**通知**]ダイアログボックスで、必須のフィールドをすべて記入し、必要に応じて任意のフィールドに記入します。

送信者	*送信元の電子メールアドレス*	必須
パスワード	SMTPサーバーのユーザーアカウントパスワード(クリアテキスト) 。 **メモ** パスワードが30文字を超えると、NOTIFYコマンドは失敗します。	必須
メールボックスパス	*SMTPサーバー名*	必須
宛先	*受信者の電子メールアドレス*	必須

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Cc	*cc 受信者の電子メールアドレス*	任意
Bcc	*bcc 受信者の電子メールアドレス*	任意
件名	*メッセージの件名*	必須
テキスト	*メッセージ テキスト*	必須
添付ファイル	*ファイルのパス*	任意

4. [OK] をクリックします。

   認証を必要とする SMTP サーバーに接続しようとすると、NOTIFY コマンドが成功したように見えても、接続の試行は(予想どおり) 失敗します。

5. NOTIFY コマンドをログからコピーしてスクリプトに貼り付けます。

   NOTIFY コマンドに PASSWORD の暗号化された値が格納されます。

6. スクリプトで、コピーされた NOTIFY コマンドに次のパラメーターを追加し、適切なパラメーター値を指定します。

   パラメーターは、`NOTIFY` キーワードの直後に挿入できます。

   - SMTP
   - SMTPUSER *SMTPアカウント名*
   - PORT *ポート番号*
   - ENABLESSL(必要な場合)

7. 以前に NOTIFY 再試行回数を `0` に指定した場合は、コマンド ラインに「`SET NOTIFYRETRYATTEMPTS TO 5`」と入力します。

   再試行回数を `5` ではなく、別の回数に設定していた場合は、その該当する回数を入力します。

8. スクリプトを実行して NOTIFY コマンドをテストします。

   SMTP メールサーバーで動作するようにすべての必須の値を正しく構成すると、NOTIFY コマンドは成功するようになります。

接続の試行に失敗した場合の Analytics の応答の仕方

Analytics をメール サーバーに接続できない場合は、接続の試行が 10 秒おきに 5 回繰り返されます。この自動再試行機能は、メールサーバーが一時的に利用できなくなった場合の問題に対応します。

すべての接続試行に失敗した場合、NOTIFY コマンドはキャンセルされ、ログにメッセージが書き込まれますが、コマンドを含むスクリプトは処理を続行します。

SET コマンドを使用すると、デフォルトの再試行動作を変更できます。以下を指定できます。

- 異なる接続試行回数
- 追加の接続試行なし

- 異なる試行間隔
- NOTIFY コマンドが接続に失敗し、キャンセルされた場合のスクリプトの失敗

SET コマンドの詳細については、「"SET コマンド" ページ 2133」を参照してください。

SET コマンド構文	例および備考
SET NOTIFYRETRYATTEMPTS <TO> *数*	`SET NOTIFYRETRYATTEMPTS TO 10` デフォルト設定：5 回 NOTIFY コマンドが最初の試行に失敗した後、電子メールの送信を試行する回数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。0 を入力すると、最初の失敗後に追加の試行は行われません。 NOTIFY コマンドが電子メールの送信に失敗することについて考えられる理由の 1 つは、電子メールサーバーを利用できないということです。
SET NOTIFYRETRYINTERVAL <TO> *秒数*	`SET NOTIFYRETRYINTERVAL TO 30` デフォルト設定：10 秒 NOTIFYRETRYATTEMPTS 間の秒数を指定します。1 から 255 までの数値を入力します。
SET NOTIFYFAILSTOP {ON|OFF}	`SET NOTIFYFAILSTOP ON` デフォルト設定：OFF ◦ **NOTIFYFAILSTOP が OFF の場合** -スクリプト内の NOTIFY コマンドが失敗しても、スクリプトの続行が Analytics によって許可されます。 ◦ **NOTIFYFAILSTOP が ON の場合** -スクリプト内の NOTIFY コマンドが失敗すると、Analytics により、スクリプトの処理が停止されると共にメッセージがログに書き込まれます。スクリプトは、最初の失敗後に停止するか、または NOTIFYRETRYATTEMPTS に指定された試行回数後、どの試行も成功しなかった場合に停止します。 **メモ** 電子メールの受信者が無効である場合は、NOTIFY コマンドの失敗とは見なされず、NOTIFYFAILSTOP の設定にかかわらず、スクリプトが停止することはありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

OPEN コマンド

Analytics テーブルおよび関連するデータ ファイルを開きます。

構文

```
OPEN {table_name|data_file <FORMAT layout_name>} <BUFFERLENGTH length>
<CRLF> <DBASE> <INDEX index_file> <PRIMARY|SECONDARY> <SKIP bytes> <RELATION
key_field>
```

パラメーター

名前	説明
テーブル名	開く Analytics テーブルの名前。
データファイル	FORMAT *レイアウト名* で指定されたテーブルに関連付けるデータ ファイル。 拡張子が指定されない場合、Analytics はファイル拡張子を .fil と仮定します。拡張子のないファイルを開くには、ファイル名の最後にピリオド (.) を入れてください。
FORMAT *レイアウト名* 任意	開くデータ ファイルに適用する Analytics テーブル レイアウト。
BUFFERLENGTH *長さ* 任意	テーブルに割り当てる入力バッファー領域の長さ (バイト数) 。デフォルト値は 33,000 バイトです。 バッファー領域を増やすと処理速度は向上しますが、Analytics コマンドを格納するために使用可能な RAM が使われます。 バッファー長を超す IBM 可変長ブロックを読み取ると、Analytics はエラー メッセージを表示して処理を停止します。デフォルト値は、 **オプション**] ダイアログ ボックスの **テーブル**] タブにある **バッファー サイズ**] フィールドで設定します。 BUFFERLENGTH *n* のデフォルト値は、ほとんどの状況を処理できるような設定になっているため、パラメーターの変更が必要になることはほとんどありません。
CRLF 任意	可変長 ASCII ファイルが読み取られることを指定します。変化するレコード長は Analytics によって自動的に調整されます。 デフォルトで、ファイルは固定長ファイルであると仮定されます。
DBASE 任意	データ ソースが dBASE ファイルであることを指定します。Analytics によって dBASE ファイルの種類が認識され、そのファイル記述を基に自動的にテーブルが作成されます。.dbf ファイル拡張子の付いた dBASE ファイルでは省略することができます。
INDEX *インデックスファイル*	テーブルを開くとき、そのテーブルに適用されるインデックス ファイル。

名前	説明
任意	インデックス ファイル名に拡張子を指定しないと、.inx と見なされます。INDEX は、主テーブルまたは副テーブルのいずれかに指定することができます。
PRIMARY | SECONDARY 任意	テーブルを主テーブルまたは副テーブルのいずれとして開くかを指定します。省略した場合、テーブルは主テーブルとして開かれます。
SKIP *バイト数* 任意	テーブルの物理的な先頭部分でバイパスするバイトの数。 テーブルのヘッダー レコード、あるいはテーブル先頭部分でテーブルのレイアウトに従っていない部分を無視する場合に SKIP を使用できます。省略した場合、テーブルは最初のバイトから読み取られます。 **メモ** 非 Unicode 版 Analytics: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、拡張 ASCII (ANSI) データ: 1 バイト = 1 文字 Unicode 版 Analytics、Unicode データ: 2 バイト = 1 文字 Unicode データでは、偶数バイトのみを指定します。奇数バイトを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。
RELATION *キーフィールド* 任意	テーブルを一時的に関連付けられたテーブルとして開くことを指定します。Analytics は、テーブルを閉じるときにこの関係を保存しません。 RELATION を使用する場合は、INDEX パラメーターも指定する必要があります。*キー フィールド*は、2 つのテーブル間の関係を作成するために使用されるキー フィールドまたは式です。

例

テーブル レイアウトを指定してテーブルを開く

次の例では、**March_2012** テーブル レイアウトを使って **April_2012** テーブルを開きます。

```
OPEN April_2012 FORMAT March_2012
```

dBASE ファイルを開く

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の例では、既存のテーブルが存在しない Inventory.dbf という名前の dBASE ファイルを開きます。

```
OPEN Inventory
```

テーブルを開き、既存のインデックスを適用する

主または副いずれかのテーブルを開いて、そのテーブルに既存のインデックスを適用するには、次の構文を使用します。

```
OPEN Accounts_receivable INDEX Customer_number_AR
```

```
OPEN Customer SECONDARY INDEX Customer_number
```

テーブルを開き、別のテーブルとの間の一時的な関連付けを作成する

Customers テーブル(主テーブル) を開き、このテーブルと **Accounts_receivable** テーブル(副テーブル) の間に一時的な関連付けを作成する必要があるとします。

Customer_index というインデックスと、主テーブル内の **Last_name** というキーフィールドを使用する場合、コマンドは次のようになります。

```
OPEN Accounts_receivable INDEX Customer_index RELATION Last_name
```

OUTLIERS コマンド

数値型フィールドにおける統計上の異常値を検出します。異常値の検出対象は、数値型フィールド全体であるか、あるいは 1 つまたは複数の文字型、数値型、または日付時刻型キーフィールドの値に基づく複数のグループです。

構文

```
OUTLIERS {AVERAGE|MEDIAN} {PKEY key_field <...n>|PKEY ALL <EXCLUDE field_
name <...n>>|NOKEY} ON numeric_field <OTHER field <...n>|OTHER ALL <EXCLUDE
field_name <...n>>> NUMSTDEV number_of_std_devs <IF test> <TO {SCREEN|table_
name}> <PRESORT> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <OPEN>
```

> **メモ**
> サーバーのテーブルに対してローカルで OUTLIERS コマンドを実行することはできません。
> OUTLIERS コマンドはその全体を指定する必要があります。簡略化することはできません。

パラメーター

名前	説明
AVERAGE | MEDIAN	*数値型フィールド*(異常値フィールド) の値の中心点を計算する方法。 ◦ **AVERAGE** -値の平均(平均値) が計算されます。 ◦ **MEDIAN** -値の中央値が計算されます 中心点は、以下のいずれかについて計算されます。 ◦ 数値型フィールド全体 ◦ 各キーフィールド グループの数値 これらの中心点は、後で数値型フィールドまたは各グループの標準偏差を計算する際に使用されます。 > **メモ** > MEDIAN を指定する場合は、*数値型フィールド*を基準にして並べ替えを行っておく必要があります。*数値型フィールド*を基準にした並べ替えがまだ行われていない場合は、PRESORT を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	ヒント 異常値がないかどうかを調べるデータに大きな偏りがある場合は、MEDIAN を指定した方が、データの大勢をより正しく表す結果を生成することができます。
PKEY *キーフィールド* <...*n*> | PKEY ALL | NOKEY	テーブルのデータをグループ化するために使用する 1 つ以上の文字、数値、日付時刻フィールド。 NOKEY を指定した場合は、データがグループ化されず、フィールドレベルの異常値が検出されます。 **メモ** キーフィールドを並べ替える必要があります。1 つまたは複数のフィールドを基準にした並べ替えがまだ行われていない場合は、PRESORT を使用します。 ◦ **PKEY *キーフィールド*** -指定したフィールドを使用してテーブル内のデータをグループ化します。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。また、異なるデータ型を指定できます。 複数のフィールドを指定すると、出力テーブルで入れ子のグループが作成されます。入れ子でのフィールド間の順序は、フィールドを指定した順になります。 グループごとに、*数値型フィールド*におけるそのグループの数値に関する標準偏差が計算されます。このグループの標準偏差は、グループの異常値を検出するための基準値として使用されます。 ◦ **PKEY ALL** -テーブル内のすべてのフィールドを使用してテーブル内のデータをグループ化します。 すべてのフィールドを指定すると、出力テーブルで入れ子のグループが作成されます。ネストは、テーブルレイアウトで指定した順序に従います。 グループごとに、*数値型フィールド*におけるそのグループの数値に関する標準偏差が計算されます。このグループの標準偏差は、グループの異常値を検出するための基準値として使用されます。 **メモ** すべてのフィールドでグループ化すると、*数値型フィールド*が含まれますが、意味がない場合があります。EXCLUDE を使用すると、*数値フィールド*をグループ化から除外できます。 ◦ **NOKEY** -テーブルのデータをグループ化しません。 *数値型フィールド*の標準偏差は全体として計算されます。このフィールドの標準偏差は、フィールドの異常値を検出するための基準値として使用されます。
EXCLUDE *field_name* 任意	PKEY ALL を使用してテーブルデータをグループ化するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、PKEY ALL を微調整できます。 EXCLUDE は PKEY ALL の直後に置く必要があります。例：

名前	説明
	`PKEY ALL EXCLUDE field_1 field_2`
ON *数値フィールド*	異常値がないかどうかを調べる数値型フィールド。一度に 1 つのフィールドしか調べることができません。 異常値とは、フィールドまたは主キーグループの標準偏差またはそのような標準偏差の指定倍数によって設定される上限と下限の範囲に含まれない値のことです。
OTHER *フィールド <...n>* | OTHER ALL 任意	出力に含める 1 つ以上の追加フィールド。 ◦ **OTHER *フィールド <...n>*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドが含まれます。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **OTHER ALL** -キーフィールドまたは小計フィールドとして指定しなかった、テーブル内のすべてのフィールドが含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 **メモ** キーフィールドと異常値フィールドは、自動的に出力テーブルに追加されるため、OTHER に指定する必要はありません。
EXCLUDE *field_name* 任意	OTHER ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、OTHER ALL を微調整できます。 EXCLUDE は OTHER ALL の直後に置く必要があります。例 : `OTHER ALL EXCLUDE field_1 field_2`

NUMSTDEV *標準偏差数*	*数値型フィールド*において、平均または中央値から異常値の上限および下限までに含まれる標準偏差の数。任意の正の整数または 10 進数 (0.5、1、1.5、2、...) を指定できます。。。)
	異常値の境界を作成するための式 :
	`mean/median ± (number_of_std_devs * standard deviation)`
	メモ
	標準偏差はデータセットの分布の測定です。つまり、値の拡散方法を測定します。異常値計算は母集団標準偏差を使用します。
	異常値の境界の例
	`NUMSTDEV 2`
	*数値型フィールド*全体または各キーフィールドグループに対し、以下が設定されま

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	す。 • 平均または中央値より標準偏差の2倍だけ大きい、異常値の上限 `mean/median + (2 * SD)` • 平均または中央値より標準偏差の2倍だけ小さい、異常値の下限 `mean/median – (2 * SD)` 上限より大きいか下限より小さい任意の値が、異常値として出力結果に追加されます。 **メモ** 同じデータセットに対し、*標準偏差数*の値を大きくすると、返される異常値の数が減る可能性があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
TO SCREEN | *テーブル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名* 、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は64文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
PRESORT	当該のコマンドを実行する前に並べ替え操作を実行します。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td>任意</td><td>

> **ヒント**
> 入力テーブル内の 1 つまたは複数の該当フィールドを基準にした並べ替えが既に行われている場合は、PRESORT を指定しないことで処理時間を短縮できます。

<table>
<tr><th>PRESORT と以下を指定した場合:</th><th>並べ替えの基準:</th></tr>
<tr><td>PKEY, AVERAGE</td><td>◦ キーフィールドまたはフィールド
◦ キーフィールドまたはフィールド、次に数値フィールド(数値フィールドが計算される場合)

メモ
計算された数値型フィールドの並べ替えは内部的な Analytics の技術要件です。</td></tr>
<tr><td>PKEY, MEDIAN</td><td>キーフィールドまたはフィールド、次に数値フィールド</td></tr>
<tr><td>NOKEY, AVERAGE</td><td>並べ替えなし</td></tr>
<tr><td>NOKEY, MEDIAN</td><td>数値フィールド</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>WHILE テスト
任意</td><td>各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

メモ
WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。</td></tr>
<tr><td>FIRST 範囲 | NEXT 範囲
任意</td><td>処理するレコード数:
◦ FIRST -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します
◦ NEXT -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します

範囲は処理するレコード数を指定します。

FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。</td></tr>
<tr><td>開く
任意</td><td>コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。</td></tr>
</table>

例

異常な取引金額の検出

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Sample Project.acl 内の Ar テーブル全体から、異常な取引金額を検出したいとします。

異常値の上下限を「Amount(金額) フィールドから標準偏差の±3 倍」に設定します。次のテストにより、772 個のレコードから成るテーブルから、16 個の異常値が返されます。

```
OPEN Ar
OUTLIERS AVERAGE NOKEY ON Amount NUMSTDEV 3 PRESORT TO "Outliers_
AR.fil" OPEN
```

「標準偏差の±3.5 倍」にしてテストを繰り返します。異常値の上下限が Amount フィールドの値群の中心点から遠くなったため、6 個の異常値がこのテストによって返されます。

```
OPEN Ar
OUTLIERS AVERAGE NOKEY ON Amount NUMSTDEV 3.5 PRESORT TO "Outliers_
AR.fil" OPEN
```

顧客別の異常な取引金額の検出

Sample Project.acl 内の Ar テーブルから、顧客別に異常な取引金額を検出したいとします。

異常値の上下限を「各顧客の取引グループから標準偏差の±3 倍」に設定します。

```
OPEN Ar
OUTLIERS AVERAGE PKEY No ON Amount NUMSTDEV 3 PRESORT TO "Outliers_
Customer_AR.fil" OPEN
```

このテストにより、7 個の異常値が返されます。各顧客の取引グループについて、標準偏差と平均が報告されます。

	顧客番号(No.)	取引金額	STDEV	AVERAGE	グループ番号
1	065003	4,954.64	1015.58	833.83	1
2	**262001**	3,567.34	772.44	438.81	0
3	**262001**	(2,044.82)	772.44	438.81	0
4	376005	(931.55)	411.18	484.57	3
5	501657	5,549.19	1332.80	441.14	4

	顧客番号(No.)	取引金額	STDEV	AVERAGE	グループ番号
6	811002	3,409.82	634.20	672.10	5
7	925007	3,393.87	736.48	906.16	6

顧客 262001 に関する異常値の特定方法

Ar テーブルには顧客 262001 の取引が 101 個あり、そのうち 2 つが異常値として報告されたとします。これらは、その顧客の異常値境界を超えるためです。

異常値	下限	上限	異常値
(2,044.82)	(1,878.51)	2,756.13	3,567.34

顧客 262001 に関する異常値境界の計算方法

異常値の上下限は、顧客 262001 の全取引の平均に、取引の標準偏差の指定倍数をプラスマイナスしたものです。

顧客 262001 の全取引の平均	438.81
標準偏差の指定倍数	3
取引の標準偏差	772.44
	438.81 ± (3 * 772.44) = 438.81 ± 2,317.32 = **(1,878.51) (下限)** = **2,756.13 (上限)**

MEDIAN を使用した、顧客別の異常な取引金額の検出

AVERAGE の代わりに MEDIAN を使用した場合でも、上記の例で行ったのと同じ異常値テストを行うことができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OPEN Ar
OUTLIERS MEDIAN PKEY No ON Amount NUMSTDEV 3 PRESORT TO "Outliers_
Customer_AR_Median.fil" OPEN
```

上のテストでは、直前のテストで返された7個の異常値の代わりに、10個の異常値が返されます。MEDIANとAVERAGEでは、データの性質に応じて多少異なる結果が返されます。

	顧客番号(No.)	取引金額	STDEV	MEDIAN	グループ番号
1	065003	4,954.64	1015.58	663.68	1
2	262001	(2,044.82)	772.44	450.67	0
3	262001	3,567.34	772.44	450.67	2
4	376005	(931.55)	411.18	517.16	3
5	501657	4,426.14	1332.80	146.80	4
6	501657	5,549.19	1332.80	146.80	4
7	811002	3,409.82	634.20	624.53	5
8	925007	2,972.78	736.48	717.88	6
9	925007	3,030.71	736.48	717.88	6
10	925007	3,393.87	736.48	717.88	6

各顧客に関する異常値境界の計算方法

異常値の上下限は、各顧客の取引の中央値に、取引の標準偏差の指定倍数をプラスマイナスしたものです。

たとえば、顧客262001の場合：450.67 ± (3 * 772.44)

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"異常値の特定" ページ 1156」を参照してください。

異常値境界フィールドを結果テーブルに追加する

Analyticsは、自動的に、**STDEV**および**AVERAGE**または**MEDIAN**演算フィールドを異常値結果テーブルに追加します。結果テーブルで異常値を特定するために使用される異常値境界を示す2つの

演算フィールドも追加すると役立つ場合があります。

1. 異常値結果テーブルを開きます。
2. この式を Analytics コマンド ラインに貼り付け、必要に応じて編集し、Enter キーを押します。

```
DEFINE FIELD Lower_Boundary COMPUTED AVERAGE - (number_of_std_devs *
STDEV)
```

   - *標準偏差数*については、使用した実際の標準偏差乗数を代替します。
   - 平均ではなく中央点として中央値を使用した場合は、AVERAGE に MEDIAN を使用します。
3. この式を Analytics コマンド ラインに貼り付け、必要に応じて編集し、Enter キーを押します。

```
DEFINE FIELD Upper_Boundary COMPUTED AVERAGE + (number_of_std_devs *
STDEV)
```

   - *標準偏差数*については、使用した実際の標準偏差乗数を代替します。
   - 平均ではなく中央点として中央値を使用した場合は、AVERAGE に MEDIAN を使用します。
4. ビュー内で右クリックしてから **[列の追加]** を選択します。
5. **[使用可能なフィールド]** リストから、**下限**および**上限**をダブルクリックし、**[選択したフィールド]** リストに追加します。
6. **[OK]** をクリックします。
7. 省略可能。列ヘッダーをドラッグして、追加したフィールドを再配置します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PASSWORD コマンド

スクリプトの実行中にパスワードの入力をユーザーに求めるために、パスワード値を含まないパスワード定義を作成します。

構文

```
PASSWORD num <prompt>
```

パラメーター

名前	説明
数字	パスワード定義を一意に識別する 1 から 10 までの値。
プロンプト 任意	パスワードの入力を求めるために使用されるダイアログ ボックスに表示される文字型の有効な式。この場合、リテラル文字列は引用符で囲みます。 *プロンプト*を省略した場合は、メッセージのないデフォルト ダイアログ ボックスが表示されます。

例

パスワード情報の入力を求める

PASSWORD コマンドを使用して、必要な 3 つのパスワードを入力するようスクリプトでユーザーに求めるとします。ユーザーが必要なパスワードを入力したら、スクリプトは中断することなく、残りの処理を完了することができます。

```
PASSWORD 1 "Enter the password for the Receivables database"
PASSWORD 2 "Enter the password for the Payables database"
PASSWORD 3 "Enter the password for the Customer database"
```

Analytics テーブルを更新するときパスワードを指定する

パスワードで保護されたデータファイルを更新するために、REFRESH コマンドと PASSWORD コマンドを組み合わせた例を次に示します。

```
PASSWORD 1 "Password:"
REFRESH Abc PASSWORD 1
```

サーバーテーブルを定義するためにパスワードを指定する

AX Connector 経由でサーバーテーブルを定義するとき、データベースプロファイルと関連するサーバープロファイルのパスワードを必要とする場合には、DEFINE TABLE DB コマンドと共に PASSWORD コマンドを使用できます。

```
DEFINE TABLE DB SOURCE Inventory_DBProfile PASSWORD 9 PASSWORD 3
```

備考

PASSWORD の用途

PASSWORD コマンドを使用すると、スクリプトがパスワード保護されたデータにアクセスするか、パスワード保護されたデータをインポートまたは構成する前に、ユーザーのパスワード入力を要求します。

スクリプトでは最大 10 個の異なるパスワード定義を作成できます。

PASSWORD は次の場合に有用です。

- スクリプトに実際のパスワードを入力する(SET PASSWORD コマンドで要求される) ことを避けたい場合
- 各ユーザーが異なるパスワードを入力する必要がある場合

パスワードの保存方法

ユーザーが入力したパスワードは一時的に安全にメモリに格納されます。

ユーザーがプロンプト ダイアログボックスにパスワードを入力するときには、アスタリスク(*) を使用して、文字がマスクされます。パスワードは、スクリプトにもログにも表示されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サーバーに基づくアナリティクスのパスワードを保存する

PASSWORD コマンドは、ロボット、またはレガシーサーバースクリプトのアナリティクス スクリプト実行ではサポートされません。

ユーザーがロボットでアナリティクス スクリプトをスケジュールするときには、パスワードを確認するために PASSWORD アナリティクスタグを使用できます。

SET PASSWORD コマンドを使用すると、レガシーサーバースクリプトでパスワードを指定できます。

PAUSE コマンド

スクリプトを一時停止し、ユーザーのダイアログ ボックスに情報を表示します。

構文

```
PAUSE message <IF test>
```

パラメーター

名前	説明
件のメッセージ	ダイアログ ボックスに表示するメッセージ。199 文字を上限とします。 *メッセージ*は二重引用符で囲む必要があります。メッセージ内に二重引用符がある場合は、二重引用符を一重引用符で囲んでください。
IF テスト 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

例

エラー メッセージを表示する

特定の要件を満たすユーザー入力が必要であるとします。入力が要件を満たさないことを検出した場合には、PAUSE コマンドを使ってエラー メッセージをダイアログ ボックスに表示します。次のようにします。

```
PAUSE "The product class must be a 2-digit value."
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

PAUSE の用途

PAUSE の用途は、スクリプトの実行中に読み取り専用のメッセージを画面に表示することです。エラーメッセージや分析操作の結果などの情報を表示できます。

機能の仕組み

メッセージ ダイアログ ボックスが表示されている間、スクリプトの実行は停止され、ユーザーが [OK] をクリックしてメッセージ ダイアログ ボックスを閉じた後にのみ再開されます。このため、無人で実行する必要があるスクリプトやアナリティクスで PAUSE を使用することはできません。

制限

PAUSE には次の制限があります。

- GROUP コマンド内に含めることができない
- ロボットで実行されるアナリティクスで使用できない

PREDICT コマンド

予測モデルをラベルがないデータセットに適用し、個別のレコードに関連付けられたクラスまたは数値を予測します。

> **メモ**
> Analytics を 32 ビット コンピューターで実行する場合は、PREDICT コマンドはサポートされません。このコマンドに必要な演算は、プロセッサーの負荷が高いため、64 ビット コンピューターの方が適しています。

構文

```
PREDICT MODEL model_name TO table_name <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
```

パラメーター

名前	説明
MODEL *モデル名*	クラスまたは値を予測するために使用するモデル ファイルの名前。以前に TRAIN コマンドで生成されたモデル ファイルを使用します。 ファイル拡張子 `*.model` を指定する必要があります。例: `MODEL "Loan_default_prediction.model"` **メモ** モデル ファイルは、ラベルのないデータセットと同じフィールドまたはほぼ同じフィールドのデータセットで学習されている必要があります。 バージョン 14.1 の Analytics で学習されたモデル ファイルは使用できません。バージョン 14.1 のモデル ファイルは、それ以降のバージョンの Analytics と互換性がありません。PREDICT コマンドと使用して新しい予測モデルを学習してください。
TO *テーブル名*	予測プロセスで生成された Analytics テーブル この出力テーブルには、学習プロセス中に指定したキー フィールドと、予測プロセスで生成された 1 つまたは 2 つのフィールドが含まれます。 ◦ **予測** -ラベルがないデータセットの各レコードに関連付けられた予測されたクラスまたは数値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	◦ **確率** -(分類のみ) 予測されたクラスが正しい確率 *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Loan_applicants_default_predicted.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 ◦ `TO "C:\Loan_applicants_default_predicted.FIL"` ◦ `TO "ML Predict output\Loan_applicants_default_predicted.FIL"` > **メモ** > テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** > WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

例

分類モデルを使用して、予測を行う

分類モデルを PREDICT コマンドを入力し、融資が実行された場合に、現在の融資申請者が債務不履行になる予測を行います。

以前に、融資のデフォルト情報を含む履歴融資データのセットに対して TRAIN コマンドを使用して、分類モデルを生成しました。

```
OPEN "Loan_applicants_current"
PREDICT MODEL "Loan_default_prediction.model" TO "Loan_applicants_
default_predicted.FIL"
```

回帰モデルを使用して予測を行う

回帰モデルを PREDICT コマンドに入力することで、将来の住宅販売価格を予測します。

あなたは以前に、販売価格を含む最近の住宅販売データのセットに対して TRAIN コマンドを使用して、回帰モデルを作成しました。

```
OPEN "House_price_evaluation"
PREDICT MODEL "House_price_prediction.model" TO "House_prices_
predicted.FIL"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" クラスと数値の予測" ページ 1352」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PRINT コマンド

テキスト ファイル、Analytics ログ ファイル、その他 外 部 ファイルとしてエクスポートされた Analytics プロジェクト 項 目 (スクリプト (.aclscript) 、テーブル(.layout) 、ワークスペース(.wsp) など) を印 刷します。コマンドで生 成されたグラフも印 刷 できます。

構 文

```
PRINT {file_name|GRAPH}
```

パラメーター

名 前	説 明
ファイル名|GRAPH	印 刷する項 目 : ◦ ***ファイル名*** -印 刷 するファイルの相 対 パスまたは絶 対 パスとファイル名 例 : `"C:\ACL Data\Sample Data Files\ACL_Demo.log"` または `"Sample Data Files\ACL_Demo.log"`。 パスまたはファイル名 にスペースが含 まれている場 合 は、*ファイル名*を引 用 符 で囲 む必 要 があります。 ◦ **GRAPH** -コマンドの結 果 として以 前 に出 力されたグラフを印 刷します

例

ログ ファイルを印 刷 する

`ACL_Demo.acl` プロジェクト 用 のログ ファイルを印 刷 するには、次 のコマンドを指 定します。

```
PRINT "C:\ACL Data\Sample Data Files\ACL_Demo.log"
```

グラフを印 刷 する

BENFORD コマンドから生成されたグラフを印刷するには、次のコマンドを指定します。

```
OPEN Metaphor_APTrans_2002
BENFORD ON Invoice_Amount LEADING 1 TO GRAPH
PRINT GRAPH
```

備考

プリンターを選択する

使用されるプリンターは、Microsoft Windows で設定された通常使うプリンターです。プリンターを変更するには Windows の通常使うプリンターを変更する必要があります。

関連コマンド

プロジェクト内の Analytics テーブルの内容を印刷するには、DO REPORT コマンドを使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PROFILE コマンド

Analytics テーブルで 1 つまたは複数の数値フィールドまたは数値式について要約統計値を生成します。

構文

```
PROFILE {<FIELDS> numeric_field <...n>|<FIELDS> ALL <EXCLUDE numeric_field
<...n>>} <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *数値フィールド* <...*n*> | FIELDS ALL	個別のフィールドを指定してプロファイルするか、ALL を指定して Analytics テーブルのすべての数値フィールドをプロファイルします。

EXCLUDE *numeric_field*
任意
	FIELDS ALL を使用したプロファイリングでのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

例

単一フィールドのプロファイルを作成する

Salary フィールドのプロファイルを作成するコマンドを次に示します。

```
OPEN Employee_Payroll
PROFILE FIELDS Salary
```

このコマンドにより、次の出力が生成されます。

フィールド名	合計値	絶対値	最小値	最大値
給与 (Salary)	1,152,525	1,152,525	15,340	52,750

備考

出力に表示される統計

コマンドに指定された数値フィールドまたは数値式ごとに次の統計が表示されます。

- 合計値
- 絶対値
- 最小値
- 最大値

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PYCOMMAND コマンド

Analytics テーブルを外部 Python にデータ フレームとして渡し、Python スクリプトから戻される出力を使用して、Analytics プロジェクトで新しいテーブルを作成します。

構文

```
PYCOMMAND <<FIELDS> field <...n>|<FIELDS> ALL> <IF test> <TO table_name>
SCRIPT path_to_script <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <KEEPTITLE>
<SEPARATOR character> <QUALIFIER character> <PASSWORD num|PROMPT_PASSWORD>
<OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL 任意	Python スクリプトに送信されるデータ フレームに追加する、ソースの Analytics テーブル内のフィールド、あるいは式。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定した 1 つまたは複数のフィールド、または式が含まれます。 範囲をフィールド名で分けます。フィールドは一覧の順序でエクスポートされます。 関連付けられたフィールドをエクスポートするには、フィールドの完全修飾名 (つまり、*テーブル名.フィールド名*) を指定します。例 : `Vendor.Vendor_Name` ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを含めます。 フィールドは、テーブル レイアウトに現れる順序と同じ並びでエクスポートされます。関連フィールドはエクスポートされません。
IF *テスト* 任意	現在のレコードを処理するのに満たす必要がある条件。Python スクリプトに渡されるデータ フレームには、この条件を満たすレコードのみが含まれます。
TO *テーブル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。

名前	説明
	• `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` > **メモ** > テーブル名は64文字の英数字(.FIL拡張子を含まない)に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 出力テーブルは、Pythonスクリプトが返すデータフレームから作成されます。
SCRIPT *スクリプトのパス*	Pythonスクリプトの、ファイルシステムにおける絶対パスまたは相対パス。*スクリプトへのパス*は引用符で囲んでください。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** > WHILEをFIRSTまたはNEXTとともに使用する場合は、1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
KEEPTITLE 任意	データの代わりに、フィールド名としてデータの最初の行を処理します。省略すると、フィールド名はPythonスクリプトに送信されません。 このオプションは、Pythonスクリプトの列名を使ってデータを取得したい場合に必要です。
SEPARATOR *文字* 任意	フィールド間の区切りとして使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトの文字はカンマです。 > **メモ** > 入力フィールドに表示される文字を使用しないでください。SEPARATOR文字が入力データに表示される場合は、結果に影響する可能性があります。
QUALIFIER *文字* 任意	フィールド値を折り返すため識別するためにテキスト修飾子として使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトの文字は二重引用符です。 > **メモ** > 入力フィールドに表示される文字を使用しないでください。QUALIFIER文字が入力データに表示される場合は、結果に影響する可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
PASSWORD *数値* | PROMPT_PASSWORD 任意	PASSWORD *番号* 使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前にPASSWORDコマンドかSET PASSWORDコマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に2つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2`により、2番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ PROMPT_PASSWORD パスワード定義を使用する代わりに、PROMPT_PASSWORDを使用して、PYCOMMANDの実行時にパスワード プロンプトを表示します。 詳細については、「"PYCOMMAND によって Python スクリプトでパスワードを利用できるようにする方法" ページ 2078」を参照してください。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

例

- "Analytics と Python スクリプト間でデータをやり取りする" 下
- "Python スクリプトを使用してデータを Analytics にインポートする" ページ 2075

Analytics と Python スクリプト間でデータをやり取りする

Analytics の買掛金データを Python スクリプトに送信し、Python でデータになんらかの分析または操作を実行してから、Python での結果を Analytics に再度エクスポートします。

Analytics コマンド

PYCOMMAND は、指定された買掛金フィールドを Python スクリプト `testInOutput.py` にエクスポートし、スクリプトが実行されるまで待機してから、Python スクリプトの結果を新しい Analytics テーブル **AN_Python_roundtrip** に保存します。

```
OPEN AP_Trans
PYCOMMAND FIELDS Vendor_No Invoice_No Invoice_Date Invoice_Amount
Prodno Quantity Unit_Cost SCRIPT "testInOutput.py" KEEPTITLE TO AN_
Python_roundtrip.fil
```

このバージョンのコマンドは、**Ap_Trans** テーブル内のすべてのフィールドを Python スクリプトにエクスポートします。

```
OPEN Ap_Trans
PYCOMMAND FIELDS ALL SCRIPT "testInOutput.py" KEEPTITLE TO AN_Python_
roundtrip.fil
```

Python スクリプト (testInOutput.py)

```
import sys
import os
import logging
import pandas as pd
from acl_py_util import acl_py_util
from acl_py_util import logger

def main(args):
    error_file = os.getenv("ACL_PY_ERROR_FILE")
    if not error_file:
        error_file = os.getenv('LOCALAPPDATA') + "/acl_py_utl.error"

    # Analytics のデータを Python にインポートする
    # Analytics に含まれる Python 関数を使用する
    df = acl_py_util.from_an()

    ''' サンプル ユーザー コード '''

    # データフレームの列名と行を使用して acl_py_util ログ エントリを作成する
    logger.info(df)

    # 元のデータフレームを新しいデータフレームにコピーする
    user_df = df.copy()

    # Invoice_Amount 列に 2 をかける
    user_df.Invoice_Amount = user_df.Invoice_Amount * 2

    # データフレームの列名と行を使用して acl_py_util ログ エントリを作成する
    logger.info(user_df)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
    ''' サンプル ユーザー コードの終了 '''

    # Python のデータを Analytics にエクスポートする
    # Analytics に含まれる Python 関数を使用する
    acl_py_util.to_an(user_df)

    # acl_py_util ログ エントリ記録スクリプト完了メッセージを作成し、空の行を追加
する
    logger.info(f"*** Python script completed successfully ***\n")

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
```

Python スクリプトを使用してデータを Analytics にインポートする

Python スクリプトを使用して買掛金データを Analytics にインポートします。

この例では、Python スクリプトによってサンプル データを生成します。通常、スクリプトは外部ソースからデータを Python にインポートし、Python で分析やファイルの準備を行った後、その結果を Analytics にエクスポートします。

Analytics コマンド

PYCOMMAND が Python スクリプト `testOutput.py` を呼び出し、Python スクリプトの結果を新しい Analytics テーブル **Input_from_Python** に保存します。

```
PYCOMMAND SCRIPT "testOutput.py" TO Input_from_Python.fil
```

Python script (testOutput.py)

```
import sys
import os
import logging
import pandas as pd
from acl_py_util import acl_py_util
from acl_py_util import logger

def main(args):
```

```
    # サンプル買掛金データを初期化する
    data = {'Vendor_Number': ['12701', '10134', '11663'],
            'Vendor_Name': ['Harris Projects', 'Stars Trading', 'More
Power Industries'],
            'Vendor_City': ['Baton Rouge', 'Milwaukee', 'Los
Angeles'],
            'Invoice_Number': ['232556', '74841', '5986811'],
            'Invoice_Date': ['2024-10-22', '2024-10-22', '2024-10-
23'],
            'Invoice_Amount': [2064.48, 18883.34, 1145.58],
            'Product_Number': ['030302903', '030302303', '090501551'],

            'Quantity': [204, 458, 626],
            'Unit_Cost': [10, 41, 1]}

    # データフレームを作成する
    df = pd.DataFrame(data)

    # データフレームの列名と行を使用して acl_py_util ログ エントリを作成する
    logger.info(df)

    # サンプル ユーザー コード

    user_df = df

    # サンプル ユーザー コードの終了

    # Python のデータを Analytics にエクスポートする
    # Analytics に含まれる Python 関数を使用する
    acl_py_util.to_an(user_df)

    # acl_py_util ログ エントリ記録スクリプト完了メッセージを作成し、空の行を追加
する
    logger.info(f"*** Python script completed ***\n")

if __name__ == "__main__":
    main(sys.argv)
```

備考

PYCOMMAND の仕組み

PYCOMMAND は、Analytics テーブルをデータフレームとして外部の Python スクリプトに渡し、Python スクリプトが実行されるのを待ってから、Python スクリプトから返された出力を使用して Analytics で新しい

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルを作成します。PYCOMMAND を、Analytics スクリプト内で必要な回数だけ使用できます。

Analytics インストールには次の 2 つの Python 関数が含まれ、Python スクリプトでそれらの関数を使用してデータの入出力を行います。

- **入力データ** -acl_py_util.from_an() は Analytics のデータを Python にインポートします。
- **出力データ** -acl_py_util.to_an() は Python のデータを Analytics にエクスポートします。

ログファイル

Analytics によって、PYCOMMAND に関連付けられた 2 つのログファイルが作成されます。ログは、Analytics と Python の統合に関するトラブルシューティングや、関連する Analytics および Python スクリプトのエラーのデバッグに役立ちます。

ログファイルは、Analytics プロジェクト フォルダーに格納されます。

- `aclpython.log` - PYCOMMAND が失敗したときの Analytics エラーメッセージが記録されます。
- `acl_py_util.log` - Python スクリプトによって出力される情報メッセージが記録されます。

acl_py_util.log をセットアップする

`acl_py_util.log` は、Analytics のインストールに含まれる構成可能なログです。以下の手順に従って、ログをセットアップして構成します。

> **メモ**
> 使用する Python スクリプトごとに、個別にログをセットアップして構成する必要があります。

1. Python スクリプトの先頭にある import ステートメントのブロックに、次のステートメントを追加します。

   from acl_py_util import logger

2. ログエントリを作成する Python スクリプトの任意に場所に、次の行を追加します。

   logger.info(*Python_object*)

   例 :

   - logger.info(*dataframe_name*.head(10)) は、指定されたデータフレームの現在の状態から列名と最初の 10 行をログに出力します。
   - logger.info(f"*** Python script completed ***\n") は、ログの最後にスクリプト記録完了メッセージを挿入した後、それぞれのスクリプト実行に関するログ詳細の間に空の行を挿入します。

PYCOMMAND によって Python スクリプトでパスワードを利用できるようにする方法

PYCOMMAND が PASSWORD パラメーターまたは PROMPT_PASSWORD パラメーターのどちらかを含んでいる場合、ユーザーが指定したパスワードが Python スクリプトで利用できるようになります。パスワードは一時的かつ安全にメモリの ACL_PY_PASSWORD 環境変数に格納されます。パスワードは Analytics ログに表示されません。

Python スクリプト内の password 環境変数にアクセスするには、次の構文を使用して Python 変数を定義します。

```
password_from_analytics = os.getenv("ACL_PY_PASSWORD")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

QUIT コマンド

現在のセッションを終了し、Analytics を終了します。

> **メモ**
> Analytics を終了せずに、スクリプトを終了するには、「"ESCAPE コマンド" ページ 1800」を参照してください。

構文

```
QUIT
```

例

ファイルが存在するかどうかを確認して、存在しない場合に Analytics を終了させる例を考えます。

他のユーザーに実行させるスクリプトを作成しましたが、必要なファイルが存在しない場合に Analytics を終了させる必要があるとします。

次の例では、必要な `Inventory.csv` ファイルが存在するかどうかを確認して、存在しない場合に Analytics を終了させています。

```
IF FILESIZE("Inventory.csv") = -1 QUIT
```

スクリプトが完了したら自動的に Analytics を終了させる

次のスクリプトは、Inventory テーブルを要約し、出力結果を生成して、自動的に Analytics を終了させています。

```
OPEN Inventory
SUMMARIZE ON Location ProdCls SUBTOTAL Value TO "Inventory_value_by_
location_class.FIL" PRESORT CPERCENT
QUIT
```

備考

変更は保存される

QUIT を実行すると、終了する前に、開いているすべての Analytics テーブルが保存されて閉じられます。

アクティブなビューやスクリプトの変更を保存していない場合、Analytics は終了前にその変更を保存するように指示するメッセージを表示します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RANDOM コマンド

一連の乱数を生成します。

構文

```
RANDOM NUMBER n <SEED seed_value> MINIMUM min_value MAXIMUM max_value
<COLUMNS n> <UNIQUE> <SORTED> <TO {SCREEN|filename}> <APPEND>
```

パラメーター

名前	説明
NUMBER *n*	生成される乱数一式のサイズ。 最大 32767 の数字を生成できます。
SEED *シード値* 任意	乱数ジェネレーターを初期化するために使用される値。 シード値を指定する場合、任意の数字を指定することができます。シード値がそれぞれ一意であると、異なる乱数一式になります。同じシード値を指定すると、同じ乱数一式が生成されます。分析を複製する場合は、同じ乱数一式を再生成しなければならないことがあります。 ◦ **シード値** -特定の乱数一式を複製したい場合のシード値を明示的に指定し、保存します。 ◦ **シード値なし** -シード値を Analytics にランダムに選択させたい場合は、シード値には '0' または空白を指定します。
MINIMUM *最小値*	乱数一式に使用可能な最小の数値。有効な任意の数値または数式が使用できます。
MAXIMUM *最大値*	乱数一式に使用可能な最大の数値。有効な任意の数値または数式が使用できます。
COLUMNS *n* 任意	乱数一式の表示に使用する列数。 COLUMNS を省略した場合のデフォルトは 6 列です。
UNIQUE 任意	一意の数値のみが乱数一式に含まれます。 UNIQUE を省略した場合は、乱数一式内で重複する値が生成される可能性があります。

名前	説明
	メモ 乱数一式の指定サイズが最小値と最大値の差異の75%を超える場合は、UNIQUEを選択しないでください。選択すると、乱数の選択肢が破棄される数が多くなりすぎます。
SORTED 任意	乱数一式が昇順で表示されます。 SORTEDを省略した場合は、数字が無作為な順序で選択されて表示されます。
TO SCREEN | *ファイル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所： ◦ **SCREEN** -Analyticsの表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` TOを省略した場合は、乱数一式が画面に出力されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analyticsによって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

100 個の乱数が含まれるテキスト ファイルを生成する

10,000 ~ 20,000 の番号が付いた一連のファイルから、ランダムに 100 個のハード コピー ファイルを取り出したいとします。

10,000 ~ 20,000 の範囲に含まれる 100 個の乱数が含まれたテキスト ファイルを生成するには、RANDOM コマンドを使用することができます。その後で、それらの乱数に一致する番号の付いたハード コピー ファイルを取り出します。これらの番号は、一意であり、10 個の列に昇順で並べられます。

```
RANDOM NUMBER 100 SEED 45387 MINIMUM 10000 MAXIMUM 20000 COLUMNS 10
UNIQUE SORTED TO "Random_Numbers.txt"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"乱数の生成" ページ 252」を参照してください。

乱数アルゴリズム

RANDOM コマンドでは、Analytics のデフォルトの乱数アルゴリズムが使用されます。SAMPLE コマンドと異なり、RANDOM コマンドではメルセンヌツイスター乱数アルゴリズムは使用できません。

RCOMMAND コマンド

Analytics テーブルを外部 R スクリプトにデータ フレームとして渡し、R スクリプトから戻される出力を使用して、Analytics プロジェクトで新しいテーブルを作成します。

構文

```
RCOMMAND FIELDS field <...n> RSCRIPT path_to_script TO table_name <IF test>
<WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <KEEPTITLE> <SEPARATOR character>
<QUALIFIER character> <OPEN>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>*	R スクリプトに送信されるデータ フレームに追加する、ソースの Analytics テーブル内のフィールド、あるいは式。 使用する Analytics のエディションによっては、次の特殊文字を含むデータを R スクリプトに送信するときにエラーが発生する可能性があります。 ◦ **非 Unicode 版** -"\" ◦ **Unicode** -"ÿ" または "Ŝ" ◦ **両方** -ボックスは、ブロック、黒い四角、および垂直の破損した棒などの文字を描画します **メモ** 日本語の文字と中国語の文字が両方とも含まれているテーブルなど、複数の言語が混在するデータも、サポートされていません。
RSCRIPT *スクリプトのパス*	R スクリプトの、ファイル システムにおける絶対パスまたは相対パス。*スクリプト*へのパスは引用符で囲んでください。
TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	• `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は64文字の英数字(.FIL拡張子を含まない)に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 Rスクリプトによって返すデータフレームまたはマトリクスから作成する出力テーブルの名前。
IF *テスト* 任意	現在のレコードを処理するのに満たす必要がある条件。Rスクリプトに渡されるデータフレームには、この条件を満たすレコードのみが含まれます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILEをFIRSTまたはNEXTとともに使用する場合は、1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。 **注意** 現在のバージョンでは、RCOMMANDを実行する際、NEXTの動作に問題があることが知られています。このオプションは使用しないでください。選択しているレコードに関係なく、レコード参照で最初のレコードが参照されるようにリセットされてしまう可能性があるためです。
KEEPTITLE 任意	データの代わりに、フィールド名としてデータの最初の行を処理します。省略すると、汎用フィールド名が使用されます。 このオプションは、Rスクリプトの列名を使ってデータを取得したい場合に必要です。
SEPARATOR *文字* 任意	フィールド間の区切りとして使用する文字。文字は引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトの文字はカンマです。 **メモ** 入力フィールドに表示される文字を使用しないでください。SEPARATOR文字が入力データに表示される場合は、結果に影響する可能性があります。
QUALIFIER *文字*	フィールド値を折り返すためと識別するためにテキスト修飾子として使用する文字。文字は

名前	説明
任意	引用符で囲まれた文字列として指定する必要があります。 デフォルトの文字は二重引用符です。 **メモ** 入力フィールドに表示される文字を使用しないでください。QUALIFIER 文字が入力データに表示される場合は、結果に影響する可能性があります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。

例

R スクリプト (Hello world) を起動し、稼働する

Hello world スクリプトを作成し、Analytics と R スクリプトの接続をテストする場合を考えます。

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS "Hello", ", world!" TO "r_result" RSCRIPT
"C:\scripts\r_scripts\analysis.r"
```

R スクリプト (analysis.r)

```
srcTable<-acl.readData()

# ACL に返送するテーブルを作成
output<-data.frame(
  c(srcTable[1,1]),
  c(srcTable[1,2])
)

# 列名を追加して ACL にテーブルを返送
colnames(output) <- c("Greeting","Subject")
acl.output<-output
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

行と列の座標を使用してフィールド データにアクセスする

いくつかの請求書関連フィールドを Analytics 外での分析のため R スクリプトに送信するとします。

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS Department_Code Invoice_Amount Invoice_Date Invoice_
Number Vendor_Number TO "r_result" RSCRIPT "C:\scripts\r_
scripts\analysis.r"
```

R スクリプト (analysis.r)

```
# R スクリプトでデータ フレームの 2 行目から請求書番号を取り出す
srcTable<-acl.readData()
srcTable[2,4]
```

列名を使用してフィールド データにアクセスする

いくつかの請求書関連フィールドを Analytics 外での分析のため R スクリプトに送信するとします。列が R スクリプト内で名前で呼び出せるように、KEEPTITLE オプションを使用します。

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS Department_Code Invoice_Amount Invoice_Number TO "r_
result" RSCRIPT "C:\scripts\r_scripts\analysis.r" KEEPTITLE
```

R スクリプト (analysis.r)

```
# R スクリプトでデータ フレームの 2 行目から請求書番号を取り出す
srcTable<-acl.readData()
srcTable["2","Invoice_Number"]
```

1000.00 の金額を超える請求書レコードを R スクリプトに送信する

いくつかの請求書関連フィールドを Analytics 外での分析のため R スクリプトに送信するとします。R スクリプトに送信するレコード数を制限するには、IF を使用します。1000.00 を超える請求金額が含まれるレコードのみが送信されます。

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS Department_Code Invoice_Amount Invoice_Number TO "r_
result" IF Invoice_Amount > 1000.00 RSCRIPT "C:\scripts\r_
scripts\analysis.r" KEEPTITLE
```

R スクリプト (analysis.r)

```
# R スクリプトでデータ フレームの 2 行目から請求書番号を取り出す
srcTable<-acl.readData()
srcTable["2","Invoice_Number"]
```

請求書レコードを送信し、乗算した請求書金額を返す

いくつかの請求書関連フィールドを Analytics 外での分析のため R スクリプトに送信するとします。この R スクリプトでは、指定した列のすべてのセルに対して単一のアクションが実行されます。

Analytics コマンド

```
RCOMMAND FIELDS Department_Code Invoice_Amount Invoice_Number TO "r_
result" RSCRIPT "C:\scripts\r_scripts\analysis.r" KEEPTITLE
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

R スクリプト (analysis.r)

```
# 2 倍の値の ACL テーブルのスライスを返す
srcTable<-acl.readData()
acl.output<-srcTable["Invoice_Amount"] * 2
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"R スクリプトの実行" ページ 1396」を参照してください。

R スクリプトでの Analytics データの参照

Analytics テーブルは R **データフレーム**としてスクリプトに渡されます。データフレームはタブ形式のデータオブジェクトであり、データの異なるモードまたは型の列を含むことがあります。

R スクリプトで Analytics によって作成されたデータ型を操作するには、`acl.readData()` 関数を呼び出し、返されたデータフレームを変数に格納します。

```
# Analytics テーブルをデータ フレーム myTable に格納します。これはスクリプトを使用して参照できます
myTable<-acl.readData()
```

データフレームのセルからデータを取得するには、次のアプローチのうちの 1 つを使用できます。

- 行と列の座標の使用 :

  ```
  # データ フレームの 1 行 2 列の値を取得します。
  myTable[1,2]
  ```

  > **メモ**
  > 座標はコマンドで指定されたフィールドの順序に基づいているのであり、テーブルレイアウトや、現在開いているビューに基づいているのではありません。

- 行と列の名前の使用 :

  ```
  # データ フレームの 1 行 "myColumnTitle" 列の値を取得します。
  myTable["1","myColumnTitle"]
  ```

  列の名前を使用するには、コマンドの **KEEPTITLE** オプションを指定する必要があります。

行は、"1"、"2"、"3" と命名されており、そのように増加します。名前と座標の組み合わせを使用することもできます。

Analytics へのデータの返送

データフレームまたはマトリクスを Analytics に戻し、新しいテーブルを作成するには、次の構文を使用します。

```
# myNewTable データ フレームを Analytics に戻し、新しいテーブルを作成します
acl.output<-myNewTable
```

> **メモ**
> R スクリプトが終了するときに、データフレームまたはマトリクスを Analytics に戻す必要があります。データフレームまたはマトリクスの列には原子値のみが含まれ、リスト、マトリクス、配列、非原子オブジェクトがないことを確認します。値を Analytics データ型に変換できない場合は、コマンドが失敗します。

データ型のマッピング

Analytics データ型は、Analytics プロジェクトと R スクリプトの間の翻訳プロセスを使用して、R データ型に変換されます。

Analytics データ型	R データ型
論理	論理
数値	数値
文字	文字
日付時刻	日付、POSIXct、POSIXlt

パフォーマンスとファイルサイズ制限

R スクリプトの実行と返されるデータの処理にかかる時間は、入力データが 1 GB を超える場合には長くなります。R では、2 GB 以上の入力ファイルはサポートされていません。

また、R に送信されるレコード数もパフォーマンスに影響します。ファイルサイズは同じだがレコード数が異なる 2 つのテーブルでは、レコード数が少ないテーブルの方が処理が高速になります。

複数バイト文字データの処理

中国語のような、複数バイトの文字セットでデータを R に送信する場合、R スクリプトにシステムロケールを適切に設定する必要があります。複数バイトのデータのテーブルを R に正常に送信するには、R スクリ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プトの第 1 行に、次の関数が含まれている必要があります。

```
# ロケールを中国語に設定する例
Sys.setlocale("LC_ALL","Chinese")
```

Sys.setlocale( ) の詳細については、R ドキュメントを参照してください。

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

REFRESH コマンド

関連するデータソースを基に、Analytics テーブル内のデータを更新します。

構文

```
REFRESH <table_name> <PASSWORD num>
```

パラメーター

名前	説明
テーブル名 任意	更新する Analytics テーブルの名前。*テーブル名*を指定しない場合、開いているテーブルが更新されます。
PASSWORD *番号* 任意	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号*の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号*はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ **メモ** このパスワードは、元のソース データ システムにアクセスするのに使用します。 PDF を除き、ファイルベースのデータソースでパスワードでは、REFRESH を使用できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

パスワードを要求せずにテーブルを更新する

データソースにパスワードが必要でない場合は、REFRESH コマンドと、更新する Analytics テーブルの名前を入力します。

```
REFRESH Invoices
```

対話型のスクリプト内でユーザーに入力するよう求めたパスワードを使ってテーブルを更新する

対話型のスクリプトを作成している場合は、ユーザーにパスワードの入力を求めることができます。

```
PASSWORD 1 "Enter your password:"
REFRESH Invoices PASSWORD 1
```

ACCESSDATA コマンドを使用して、パスワード保護されたデータソースから最初にインポートされたテーブルを更新する場合、パスワード プロンプトは自動であり、個別に指定する必要はありません。

```
REFRESH Invoices
```

非対話型のスクリプト内に設定したパスワードを使ってテーブルを更新する

パスワード値の入力をユーザーに求めないようにするには、スクリプト内にパスワードを設定します。

```
SET PASSWORD 1 TO "password"
REFRESH Invoices PASSWORD 1
```

この方法の欠点は、スクリプト内でパスワードが文字としてはっきりと表示されることです。

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" Analytics テーブルのデータの更新" ページ 772」を参照してください。

機能の仕組み

REFRESH コマンドは、テーブルを定義およびインポートするときに最初に使用される IMPORT コマンドまたは ACCESSDATA コマンドを再実行して、テーブルの内容を更新します。

REFRESH でテーブル内容のみが更新される

REFRESH コマンドでは、Analytics テーブルにおける既存のフィールドの内容のみが更新されます。Analytics テーブルレイアウトは更新されません。

ソースデータの構造が変更された場合 (フィールドが追加または削除された場合など) は、REFRESH を使用できません。データを再インポートする必要があります。

更新がサポートされるデータソース

REFRESH コマンドを使用すると、以下のコマンドのいずれかを使用して作成された Analytics テーブルの内容を更新できます。

- IMPORT ACCESS
- IMPORT DELIMITED
- IMPORT EXCEL
- IMPORT ODBC(レガシー ODBC コマンド)
- IMPORT PDF
- IMPORT PRINT
- IMPORT SAP
- IMPORT XBRL
- IMPORT XML
- ACCESSDATA(ODBC データソース)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> REFRESH コマンドで古い Excel ファイル (`*.xls`) や Microsoft Access ファイル (`*.mdb`) を扱うには、Microsoft 365 Access Runtime (32-bit) がインストールされている必要があります。詳細については、「"以前の Excel (*.xls) または Access ファイル (*.mdb) の操作" ページ 265」を参照してください。

REFRESH と ACCESSDATA

次のガイドラインは、ACCESSDATA コマンドを使用して ODBC データソースからインポートされたテーブルを更新するときに適用されます。

- **テーブルを開く**-更新するときにテーブルが開いている場合は、一時的に、テーブルのサイズの 2 倍に相当するディスク領域が必要です。ディスク領域が限られている場合は、更新する前にテーブルを閉じてください。
- **Analytics 12** -Analytics バージョン 12 で ACCESSDATA コマンドを使用してインポートされたテーブルは、新しいバージョンの Analytics を使用している場合でも更新できません。

  これらのテーブルを更新するには、Analytics 12.5 以降を使用して再インポートしてください。

REFRESH とパスワード

データベースまたはクラウド データ サービスに存在するパスワードで保護されたデータソースで、REFRESH コマンドを使用できます。

Excel ファイルなどのパスワードで保護されたファイルベースのデータソースでは、REFRESH コマンドを使用できません。ただし、パスワードで保護された PDF は例外です。

 © 2026Diligent Corporation。

RENAME コマンド

Analytics プロジェクト項目またはファイルの名前を変更します。

構文

```
RENAME item_type name <AS|TO> new_name <OK>
```

パラメーター

名前	説明
項目の種類 名前	名前の変更元となるプロジェクト項目またはファイルの種類および名前。 **メモ** ほとんどの場合、アクティブであるか、開いているか、使用中の場合には、項目またはファイル名を変更できません。 次に示す有効な種類のうち、いずれかを指定します。 ◦ **FIELD** -物理的なデータ フィールド、演算フィールド、または変数 • フィールドを含むテーブルが開いている必要があります。ただし、アクティブなビューにはフィールドを含めることができません。 • ただし、演算フィールドが参照しているフィールドの名前を変更することはできません。 ◦ **FORMAT** -Analytics テーブル ◦ **INDEX** -インデックス ◦ **REPORT** -レポートまたはビュー ◦ **ワークスペース** -ワークスペース ◦ **SCRIPT(または BATCH)** -スクリプト ◦ **DATA** -Analytics データ ファイル(.fil) ◦ **ファイル** -ファイル システムのデータ ファイル ◦ **ログ** -Analytics ログ ファイル(.log) ◦ **TEXT** -テキスト ファイル
AS | TO *新しい名前*	プロジェクト項目またはファイルの新しい名前 **メモ** 長さ制限はほとんどの Analytics プロジェクト項目名に適用されます。詳細については、" Analytics における文字およびサイズの制限 " ページ 1431を参照してください。
OK 任意	アクションを確認せずに、項目を削除または上書きします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

フィールド名の変更

ProdNo フィールドの名前を **ProdNum** に変更する場合を考えます。追加の確認を行わずにこのアクションを実行する場合は、「OK」を使用します。以上を行うコマンドを次に示します。

```
OPEN Inventory
RENAME FIELD ProdNo AS ProdNum OK
```

 © 2026Diligent Corporation。

REPORT コマンド

開いている Analytics テーブルに基づき、レポートを書式設定し、生成します。

構文

```
REPORT <ON break_field <PAGE> <NODUPS> <WIDTH characters> <AS display_name>>
<...n> FIELD other_fields <WIDTH characters> <AS display_name> <...n>
<SUPPRESS> <NOZEROS> <LINE n other_fields> <PRESORT <sort_field>> <...n>
<SUMMARIZED> <SKIP n> <EOF> <TO {SCREEN|PRINT|filename <HTML>}> <IF test>
<WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <HEADER header_text> <FOOTER footer_
text> <APPEND>
```

パラメーター

名前	説明
ON *内訳フィールド* PAGE NODUPS WIDTH *文字* AS *表示名* <...n> 任意	レポートをセクションに区切るために使用される文字フィールド。 *内訳フィールド*の値が変わるたびに、新しいレポート セクションと小計が作成されます。レポートをセクションに分割することで、レポートがスキャンしやすくなります。 ◦ ***内訳フィールド*** -内訳フィールドとして使用するフィールド ビューに基づいたレポートを実行 (DO REPORT) するには、ビューにおける左端の文字型フィールドを内訳フィールドとする必要があります。 ◦ **PAGE** -内訳フィールド値が変化するたびに改ページを挿入します ◦ **NODUPS** -内訳フィールドの重複表示値を抑制します たとえば、請求書レコードごとに顧客名が記載されている場合、各顧客名の最初のインスタンスだけを記載すれば、レポートが読みやすくなるかもしれません。 ◦ **WIDTH *文字数*** -文字フィールドの出力長さ(文字数) ◦ **AS *表示名*** -レポートにおけるフィールドの表示名 (代替列見出し) *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。表示名をフィールド名、またはソース テーブル内の既存の表示名と同じにしたい場合は、AS を使用しないでください。 **メモ** *内訳フィールド*、PAGE、NODUPS、または PRESORT を使用するには、ON を指定する必要があります。
FIELD *他のフィールド* WIDTH *文字* AS *表示名*	レポートに含めるフィールド。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
<...*n*>	◦ **WIDTH *文字数*** -文字フィールドの出力長さ(文字数) ◦ **AS *表示名*** -レポートにおけるフィールドの表示名(代替列見出し) *表示名*の値は引用符で囲まれた文字列。列見出しを改行したい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。表示名をフィールド名、またはソーステーブル内の既存の表示名と同じにしたい場合は、AS を使用しないでください。 SUBTOTAL および ACCUMULATE キーワードは、廃止され、FIELD に取って代わられました。すべての数値フィールドの小計は、自動で計算されます。 **メモ** 内訳フィールドは、自動的にレポートに追加されるため、*その他のフィールド*に指定する必要はありません。
SUPPRESS 任意	レポートから空白の明細行を除外します。
NOZEROS 任意	フィールドのゼロ値に空白値を使用します。 たとえば、レポートのフィールド大量のゼロ値がある場合、ゼロ以外の値のみを表示すると読みやすくなります。
LINE *n その他のフィールド* 任意	行番号 *n* に表示される列とフィールドの出力行数を指定します。 値が指定されない場合、列は単一行をデフォルトとします。*n* には、2 ~ 60 に含まれる値 (両端を含む) を指定する必要があります。 レポートの列見出しは、最初の行のフィールドのみによって決定されます。*その他のフィールド*は、レポートの適切なフィールドまたは式を指定します。
PRESORT *並べ替えフィールド* <...*n*> 任意	◦ 並べ替え *内訳フィールド* 、1つ以上の内訳フィールドが指定されている場合。 ◦ 並べ替え *並べ替えフィールド*, 1つ以上の並べ替えフィールドが指定されている場合。 PRESORT は、*並べ替えフィールド*としてリストされていない限り、*その他のフィールド*としてリストされたフィールドを並べ替えません。
SUMMARIZED 任意	詳細行のない、小計と合計のみのレポートを作成します。 小計は、一意の内訳フィールドの値に対して生成されます。SUMMARIZED を指定しない場合には、KEY で指定した各内訳フィールドの小計だけでなく詳細行も含んだレポートが作成されます。
SKIP *n* 任意	レポート内の詳細行の間に空白行を挿入します。 *n* には、挿入する行数を示す整数を指定する必要があります。たとえば、`SKIP 1` は 1 行おきの行間のレポートを生成します。
EOF 任意	ファイルの終わりに達した後、コマンドをもう一度実行します。 これにより、GROUP コマンド内でテーブルの最後のレコードが処理されることが保証されます。すべてのフィールドが以前のレコードを参照する演算フィールドである場合にのみ使用してください。
TO SCREEN | PRINT| *ファイル名* <HTML> 任意	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します

名前	説明
	ヒント ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します デフォルトでは、レポートはファイルに出力され、ASCII テキスト ファイルとして保存されます。レポートを HTML ファイル(.htm) として出力したい場合は、`HTML` を指定します。 TO を省略した場合は、レポートが画面に出力されます。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。

例

HTML レポートを生成する

次の例では、Ar テーブルからレポートを生成し、書式付きの HTML ファイルに出力します。

```
OPEN Ar
REPORT ON No FIELD Due Type Amount TO "C:\Reports\AR.htm" HTML
```

RETRIEVE コマンド

バックグラウンド処理に送信された Direct Link クエリの結果を取得します。

> **メモ**
> RETRIEVE コマンドは、Direct Link がローカルコンピューターと組織の SAP システムにインストールおよび構成されている場合にのみサポートされます。

構文

```
RETRIEVE table_name PASSWORD num
```

パラメーター

名前	説明
テーブル名	Direct Link クエリによって Analytics 内に最初に作成されるテーブルの名前。 RETRIEVE を使用する前に、テーブルが存在する必要があります。
PASSWORD *番号*	使用するパスワード定義。 実際のパスワードを入力することを求めたり指定したりするのには、PASSWORD *番号* の構文は使用しません。パスワード定義とは、以前に PASSWORD コマンドか SET PASSWORD コマンドを使用して入力または設定されたパスワードのことです。 *番号* はパスワード定義の番号です。たとえば、以前に 2 つのパスワードをスクリプトで設定したり入力したりしている場合、またはアナリティクス スクリプトをスケジュールしている場合、`PASSWORD 2` により、2 番目のパスワードを使用することを指定します。 パスワードの入力または設定の詳細については、次を参照してください。 ◦ "PASSWORD コマンド" ページ 2059 ◦ SET PASSWORD コマンド ◦ PASSWORD アナリティクス タグ > **メモ** > このパスワードは、SAP システムにアクセスするのに使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

バックグラウンド モードでのクエリの結果を取得する

次の例では、パスワードを設定した後、**DD02T_Data** という名前の Analytics テーブルに対するバックグラウンド モードでのクエリの結果を取得します。

```
SET PASSWORD 1 TO "pwd"
RETRIEVE DD02T_Data PASSWORD 1
```

SAMPLE コマンド

レコード サンプリングまたは金額単位サンプリング方法を使用して、レコードのサンプルを抽出します。

レコードのサンプリング 金額単位のサンプリング

構文

> **メモ**
> フィルターリング(IF ステートメント) や範囲パラメーターを適用するとサンプルの妥当性を低下させてしまうため、それらのオプションはこの構文に含まれていません。

固定間隔選択方法

```
SAMPLE <ON> RECORD INTERVAL interval_value <FIXED initial_value>
{RECORD|FIELDS field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO
table_name <LOCAL> <OPEN> <APPEND>
```

セル選択方法

```
SAMPLE <ON> RECORD CELL INTERVAL interval_value <RANDOM seed_value>
{RECORD|FIELDS field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO
table_name <LOCAL> <OPEN> <APPEND> <MERSENNE_TWISTER>
```

ランダム選択方法

```
SAMPLE <ON> RECORD NUMBER sample_size <RANDOM seed_value> <ORDER>
{RECORD|FIELDS field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO
table_name <LOCAL> <OPEN> <APPEND> <MERSENNE_TWISTER>
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号は含めないでください。

名前	説明
ON RECORD	レコード サンプリングを使用します。
INTERVAL *間隔値* FIXED *最初の値* | CELL INTERVAL *間隔値* | NUMBER *サンプルサイズ*	**INTERVAL *間隔値* FIXED *最初の値*** **固定間隔**選択方法を使用します。 最初のレコードを選択すると、そのレコードから固定した間隔、つまり固定した距離だけ離れたレコードが続いて選択されます。たとえば、最初に選択したレコードの後は、20 件に 1 件のレコードが選択されます。 ◦ **INTERVAL *間隔値*** -サンプル数の計算によって生成された間隔の値を入力します。 ◦ **FIXED *初期値*** -選択した最初のレコード番号を指定します。 ゼロ ('0') の*初期値*を指定するか、FIXED を省略した場合は、Analytics は初期レコードをランダムに選択します。 **CELL INTERVAL *間隔値*** **セル**選択方法を使用します。 データ セットが複数の均等なセルまたはグループに分割され、各セルから 1 つのレコードがランダムに選択されます。 各セルのサイズは*間隔値*によって指定します。サンプル数の計算によって生成された間隔の値を入力します。 **NUMBER *サンプルサイズ*** **ランダム**選択方法を使用します。 すべてのレコードがデータセット全体からランダムに選択されます。 サンプル サイズの計算によって生成されたサンプル サイズを入力します。
RANDOM *シード値* 任意	> **メモ** セルおよびランダム選択方法の場合のみ。 Analytics の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。 ゼロ('0') の値を指定するか、または RANDOM を省略した場合は、Analytics はシード値をランダムに選択します。
ORDER 任意	> **メモ** ランダム選択方法の場合のみ。 FIELDS を指定する場合には、ORDER のみを使用できます。 出力結果に ORDER フィールドを追加します。 このフィールドには、各レコードの選択順序がランダムであることが表示されます。

名前	説明
RECORD | FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL	◦ **RECORD** -レコード全体が出力テーブルに含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -レコード全体ではなく、個々のフィールドが出力テーブルに含まれます。 含めるフィールドまたは式を指定します。複数のフィールドを指定する場合、空白によってそれぞれのフィールドを区切る必要があります。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **FIELDS ALL** -すべてのフィールドが出力テーブルに含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。

EXCLUDE *field_name*
任意
	FIELDS ALL を使用してサンプリングするときにのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

TO *テーブル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
MERSENNE_TWISTER 任意	**メモ** セルおよびランダム選択方法の場合のみ。 Analytics の乱数ジェネレーターでは、メルセンヌツイスター アルゴリズムが使用されます。 このパラメーターを省略した場合は、Analytics のデフォルトのアルゴリズムが使用されます。 **メモ** バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、単純にデフォルトの Analytics アルゴリズムを使用してください。

例

レコード サンプルの抽出

レコード サンプルを使用して、請求書を含む勘定の規定された統制からの逸脱率を推定します。

統計的に有効なサンプル サイズを計算した後、サンプルを抽出する準備ができています。ランダム選択方法を使用します。

以下の例：

- 開いている Analytics テーブルからサンプルを抽出する
- シード値 123456 を指定してランダム選択方法を使用する
- サンプルサイズとして 95 レコードを指定する
- 指定したフィールドのみを出力テーブルに含める

- Analytics の乱数ジェネレーターでメルセンヌツイスター アルゴリズムを使用することを指定する

```
SAMPLE ON RECORD RANDOM 123456 NUMBER 95 FIELDS RefNum CustNum Amount
Date Type TO "Ar_record_sample" OPEN MERSENNE_TWISTER
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"レコード サンプリングの実行" ページ 1042」を参照してください。

構文

> **メモ**
> フィルターリング(IF ステートメント) や範囲パラメーターを適用するとサンプルの妥当性を低下させてしまうため、それらのオプションはこの構文に含まれていません。

固定間隔選択方法

```
SAMPLE <ON> mus_numeric_field INTERVAL interval_value <FIXED initial_value>
<CUTOFF top_stratum_cutoff_value> <SUBSAMPLE> <NOREPLACEMENT> {RECORD|FIELDS
field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO table_name
<LOCAL> <OPEN> <APPEND>
```

セル選択方法

```
SAMPLE <ON> mus_numeric_field CELL INTERVAL interval_value <CUTOFF top_
stratum_cutoff_value> <RANDOM seed_value> <SUBSAMPLE> <NOREPLACEMENT>
{RECORD|FIELDS field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO
table_name <LOCAL> <OPEN> <APPEND> <MERSENNE_TWISTER>
```

ランダム選択方法

```
SAMPLE <ON> mus_numeric_field NUMBER sample_size POPULATION absolute_value
<RANDOM seed_value> <SUBSAMPLE> <NOREPLACEMENT> <ORDER> {RECORD|FIELDS
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
field_name <...n>|FIELDS ALL <EXCLUDE field_name <...n>>} TO table_name
<LOCAL> <OPEN> <APPEND> <MERSENNE_TWISTER>
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号は含めないでください。

名前	説明
ON *MUS数値フィールド*	金額単位サンプリング(monetary unit sampling : MUS) を使用します。 *MUS数値フィールド*は、サンプリングのベースとして使用する数値フィールドまたは式です。
INTERVAL *間隔値* FIXED *最初の値* | CELL INTERVAL *間隔値* | NUMBER *サンプルサイズ* POPULATION *絶対値*	**INTERVAL *間隔値* FIXED *最初の値*** **固定間隔**選択方法を使用します。 最初の金額単位を選択すると、その金額単位から固定した間隔、つまり固定した距離だけ離れた金額単位が続いて選択されます。たとえば、最初に選択した金額単位の後は、5000 個おきの金額単位が選択されます。 ◦ **INTERVAL *間隔値*** -サンプル数の計算によって生成された間隔の値を入力します。 ◦ **FIXED *初期値*** -選択した初期通貨単位を指定します。 ゼロ ('0') の*初期値*を指定するか、FIXED を省略した場合は、Analytics は初期金額単位をランダムに選択します。 **CELL INTERVAL *間隔値*** **セル**選択方法を使用します。 データセットが複数の均等なセルまたはグループに分割され、各セルから 1 つの金額単位がランダムに選択されます。 各セルのサイズは*間隔値*によって指定します。サンプル数の計算によって生成された間隔の値を入力します。 **NUMBER *サンプルサイズ* POPULATION *絶対値*** **ランダム**選択方法を使用します。 すべての金額単位がデータセット全体からランダムに選択されます。 ◦ **NUMBER *サンプルサイズ*** -サンプルサイズの計算によって生成されたサンプルサイズを入力します。 ◦ **POPULATION *絶対値*** -*MUS数値フィールド*の絶対値合計額を指定します。この合計額が、サンプルの選択元の母集団になります。
CUTOFF *最上層のカットオフ値* 任意	> **メモ** 固定間隔選択方法およびセル選択方法の場合のみ。 最上層のカットオフ値。 カットオフ値以上の*MUS(Monetary Unit Sampling : 金額単位サンプリング) 数値フィールド*の金額が自動的に選択され、サンプルに取り込まれます。

名前	説明
	CUTOFF を省略した場合は、*間隔値*に等しいデフォルトのカットオフ値が使用されます。
RANDOM *シード値* 任意	**メモ** セルおよびランダム選択方法の場合のみ。 Analytics の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。 ゼロ('0') の値を指定するか、または RANDOM を省略した場合は、Analytics はシード値をランダムに選択します。
SUBSAMPLE 任意	**メモ** FIELDS を指定する場合には、SUBSAMPLE のみを使用できます。 出力結果に SUBSAMPLE フィールドを追加します。 サンプルフィールドの各金額が複数の独立した取引の合計を表す場合に、サンプリングした各合計金額のうち 1 つの取引に対してのみ監査手続きを実行したいときには、SUBSAMPLE フィールドの値を使って任意に個々の取引を選択できます。 詳細については、" 金額単位サンプリングの実行" ページ 1070を参照してください。
NOREPLACEMENT 任意	同じレコードが複数回選択されることはありません。このため、サンプルには SIZE コマンドで計算されたレコード数よりも少ないレコードが含まれるようになる可能性があります。 NOREPLACEMENT を省略した場合、または REPLACEMENT を指定した場合は、レコードを複数回選択できます。
ORDER 任意	**メモ** ランダム選択方法の場合のみ。 FIELDS を指定する場合には、ORDER のみを使用できます。 出力結果に ORDER フィールドを追加します。 このフィールドには、各レコードの選択順序がランダムであることが表示されます。
RECORD | FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL	◦ **RECORD** -レコード全体が出力テーブルに含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -レコード全体ではなく、個々のフィールドが出力テーブルに含まれます。 含めるフィールドまたは式を指定します。複数のフィールドを指定する場合、空白によってそれぞれのフィールドを区切る必要があります。 フィールドは一覧の順序で含まれます。 ◦ **FIELDS ALL** -すべてのフィールドが出力テーブルに含まれます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで含まれます。
EXCLUDE *field_name* 任意	FIELDS ALL を使用してサンプリングするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。 EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明

	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

TO *テーブル名* ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。	コマンドの結果を送信する場所 :
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。

名前	説明
MERSENNE_TWISTER 任意	**メモ** セルおよびランダム選択方法の場合のみ。 Analytics の乱数ジェネレーターでは、メルセンヌ ツイスター アルゴリズムが使用されます。 このパラメーターを省略した場合は、Analytics のデフォルトのアルゴリズムが使用されます。 **メモ** バージョン 12 より前の Analytics で作成された Analytics スクリプトまたはサンプリングの結果との後方互換性が必要な場合は、単純にデフォルトの Analytics アルゴリズムを使用してください。

例

金額単位サンプルの抽出

金額単位サンプリングを使用して、請求書を含む勘定の金額虚偽表示の合計金額を推定します。

統計的に有効なサンプル サイズを計算した後、サンプルを抽出する準備ができています。固定間隔選択方法を使用します。

以下の例:

- 取引金額フィールドに基づいて、開いている Analytics テーブルからサンプルを抽出する
- 間隔値 $6,283.33 で固定間隔選択方法を使用する
- 選択した最初のレコードに 100,000 ($1,000 に含まれるセント数) 番目の金額単位を指定する
- 最上層のカットオフとして $5,000 を使用する
- レコード全体を出力テーブルに含める

```
SAMPLE ON Amount INTERVAL 6283.33 FIXED 1000.00 CUTOFF 5000.00 RECORD
TO "Ar_monetary_unit_sample" OPEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 金額単位サンプリングの実行" ページ 1070」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SAVE コマンド

Analytics テーブルのコピーを作成してそれを別の名前で保存したり、Analytics プロジェクトを保存します。

構文

Analytics テーブルのコピーを作成し、それを別の名前で保存するには

```
SAVE 新規テーブル FORMAT ACLテーブル
```

現在のプロジェクトへの変更を保存するには

```
SAVE
```

パラメーター

名前	説明
新規テーブル	作成または保存する新しい Analytics テーブルの名前。 **メモ** テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字 (_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
FORMAT *ACLテーブル*	既存の Analytics テーブルの名前。テーブルレイアウトの名前を使用します。関連するデータファイルの名前ではありません。

例

既存のテーブルを基に新しいテーブルを作成する

下記の例では、既存のテーブル **Payables_master** に基づいて、**Payables_March** という名前の新しいテーブルを作成しています。その後で、**Payables_March** を 3 月の買掛金データファイルに

リンクすることもできます。

```
SAVE Payables_March FORMAT Payables_master
```

備考

機能の仕組み

SAVE FORMAT は、**ナビゲーター**の **[総覧]** タブで Analytics テーブルをコピーして貼り付けるのと同様の結果を生成します。新しい Analytics テーブルが作成され、元のテーブルと同じデータファイルまたはデータソースに関連付けられます。

必要に応じて、新しく作成されたテーブルを別のデータソースにリンクすることができます。

SAVE を使用して入力要求を回避する

特定の時点において、現在のプロジェクトへの変更を保存するように、Analytics によって要求されます。スクリプトの実行が中断されないようにするために、Analytics から変更の保存を要求される前に SAVE コマンドを使用して変更を保存しておくことができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SAVE LAYOUT コマンド

Analytics テーブル レイアウトを外部のテーブル レイアウト ファイル(.layout) に保存するため、またはテーブル レイアウトのメタデータを Analytics テーブルに保存します。

> **メモ**
> バージョン 11 より前の Analytics では、外部テーブル レイアウト ファイルのファイル拡張子には .fmt を使用していました。拡張子を手動で指定すれば、拡張子 .fmt のテーブル レイアウト ファイルを今後も保存することができます。

構文

```
SAVE LAYOUT {FILE|TABLE} TO {file_name|table_name}
```

パラメーター

名前	説明
FILE | TABLE	◦ **ファイル**-Analytics テーブル レイアウトを外部テーブル レイアウト ファイル (.layout) に保存する ◦ **テーブル**-テーブル レイアウトのメタデータを Analytics テーブル (.fil) に保存する
TO *ファイル名* | *テーブル名*	出力ファイルの名前、出力場所: ◦ ***ファイル名*** -.layout ファイルの名前 *ファイル名* の値は引用符で囲んだ文字列として指定します。例 : `TO "Ap_Trans.layout"`. .layout ファイル拡張子はデフォルトで使用されるため、指定は省略可能です。 デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Ap_Trans.layout"` • `TO "Table Layouts\Ap_Trans.layout"` **メモ** テーブル レイアウト名を 64 文字の英数字(.layout 拡張子を含まない) に制限し、テーブル レイアウトが Analytics にインポートされるときに名前が切り捨てられないようにします。 名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

名前	説明
	◦ ***テーブル名*** -Analyticsテーブルと.fil ファイルの名前 *テーブル名*は引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Ap_Trans_layout_metadata.fil"`. .fil ファイル拡張子はデフォルトで使用されるため、指定は省略可能です。 デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.fil) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Ap_Trans_layout_metadata.fil"` • `TO "Layout Metadata\Ap_Trans_layout_metadata.fil"` **メモ** テーブル名は64文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。

例

テーブル レイアウトを外部テーブル レイアウト ファイル (.layout) に保存する

次の例では、開いているテーブルで使用されているテーブル レイアウトを、**Ap_Trans.layout** という名前の外部テーブル レイアウト ファイルに保存しています。

この場合、テーブル レイアウト ファイルは Analytics プロジェクト フォルダーに保存されます。

```
SAVE LAYOUT FILE TO Ap_Trans.layout
```

次の例では、テーブル レイアウト ファイルは指定したフォルダーに保存されます。

```
SAVE LAYOUT FILE TO "C:\ACL_DATA\AP Audit 2013\Ap_Trans.layout"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブル レイアウト のメタデータのコピーを新しい Analytics テーブルに保 存 する

次 の例 では、開いているテーブルで使 用されているテーブル レイアウト のメタデータのコピーを、**Ap_Trans_layout_metadata** という名 前 の新しい Analytics テーブルに保 存 しています。

次 の例 では、新しい Analytics テーブルは Analytics プロジェクト フォルダーに保 存 されます。

```
SAVE LAYOUT TABLE TO Ap_Trans_layout_metadata
```

次 の例 では、Analytics テーブルを指 定 したフォルダーに保 存 しています。

```
SAVE LAYOUT TABLE TO "C:\ACL_DATA\AP Audit 2013\Ap_Trans_layout_
metadata"
```

備 考

SAVE LAYOUT FILE と SAVE LAYOUT TABLE の比 較

SAVE LAYOUT コマンド は、次 の 2 つの用 途 に使 用されます。

- **ファイル**-開いている Analytics テーブルのテーブル レイアウト を、拡 張 子 `.layout` の付いた外 部 テーブル レイアウト ファイルに保 存 する
- **テーブル**-開いている Analytics テーブルのテーブル レイアウト からメタデータを抽 出し、それを新しい Analytics テーブルに保 存 する

SAVE LAYOUT FILE

機 能 の仕 組 み

SAVE LAYOUT FILE は、開いている Analytics テーブルのテーブル レイアウト を外 部 のテーブル レイアウト ファイルに、拡 張 子 .layout で保 存 します。

テーブル レイアウト にはメタデータが含 まれており、これにより、関 連 付 けられたソース データ ファイルの生 データの構 造 化 された解 釈 が提 供 されます。テーブル レイアウト にソース データ自 体 は一 切 含 まれていません。

SAVE LAYOUT FILE(テーブル レイアウトの .layout ファイルとしての保 存) の用 途

テーブル レイアウトを .layout ファイルとして保 存 すると、テーブル レイアウトとそのメタデータが移 動 可 能 かつ再 利 用 可 能 になります。

.layout ファイルは、Analytics プロジェクトにインポートして、対 応 するソース データ ファイルに関 連 付 けることができます。つまり、ソース データ ファイル内 のデータ要 素 は、テーブル レイアウトのメタデータによって規 定 されるフィールド定 義 に対 応 している必 要 があります。

たとえば、3 月 と4 月 のソース データ ファイル内 のデータの構 造 は同 一 であると仮 定 して、取 引 ファイルの 3 月 のテーブル レイアウトを保 存 し、それを 4 月 の取 引 を含 んでいるソース データ ファイルに関 連 付 けることができます。.layout ファイルをこのように使 用 すると、新 しいテーブル レイアウトを一 から作 成 する手 間 を省 くことができます。

Analytics テーブルの構 造 の詳 細 については、「" テーブル レイアウトを使 用 したデータの構 造 化 " ページ 759」を参 照 してください。

SAVE LAYOUT TABLE

機 能 の仕 組 み

SAVE LAYOUT TABLE は、開 いている Analytics テーブルのテーブル レイアウト からメタデータを抽 出 し、それを新 しい Analytics テーブルに保 存 します。

新 しいテーブルは、テーブル レイアウト そのものではなくむしろ標 準 の Analytics テーブルで、元 のテーブルのテーブル レイアウト メタデータの要 約 を含 んでいます。Analytics スクリプト でこの要 約 にアクセスすることで、その情 報 に基 づいてスクリプト 内 で意 思 決 定 することが可 能 になります。

元 のテーブル内 の各 フィールドについて、テーブル レイアウト メタデータのうち以 下 の部 分 が新 しいテーブルに抽 出 されます。

> **メモ**
> 新 しいテーブル内 のこれらのフィールド名 は、どのローカライズ版 の Analytics を使 用 しているかに関 係 なく、常 に英 語 で生 成 されます。

新 しいテーブルのフィールド名	テーブル レイアウト メタデータ
フィールド名	フィールド の名 前
データ型	フィールド のデータ型
カテゴリ	フィールド のデータ カテゴリ
開 始 位 置	フィールド の開 始 位 置
フィールド長	フィールド の長 さ

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

新しいテーブルのフィールド名	テーブル レイアウト メタデータ
小数位	フィールドの小数点以下の桁数(数値フィールドのみ)
書式	フィールドの書式(日付時刻フィールドと数値フィールドのみ)
代替タイトル	フィールドの代替列見出し
列幅	ビュー内での列の幅

追加の詳細

演算フィールド	抽出されたメタデータに演算フィールドは含まれますが、演算フィールドで使用される式や、条件はどれも記録されません。また、演算フィールドには、開始位置、フィールド長、および小数点以下の桁数も記録されません。
関連付けられたフィールド	関連フィールドは、テーブル レイアウトの一部ではないので含まれません。
フィールド レベルのフィルター フィールド ノート	フィールド レベルのフィルターおよびフィールド ノートは含まれません。
代替列見出し 列幅	代替列見出しおよび列の幅に記録される値は、テーブル レイアウトで指定された値です。列に対して指定できる、ビュー レベルの値ではありません。

SAVE LOG コマンド

コマンド ログ全 体 、または現 在 の Analytics セッションのログ エントリを、外 部 ファイルに保 存します。

構 文

```
SAVE LOG <SESSION> AS filename {<ASCII>|HTML} <OK>
```

パラメーター

名 前	説 明
SESSION 任 意	現 在 の Analytics セッションのログ エントリだけが保 存 されます。
AS *ファイル名*	出 力ファイルの名 前 。 *ファイル名* の値 は引 用 符 で囲 んだ文 字 列 として指 定します。例 : `AS "Command Log"`.ファイル拡 張 子 (.txt、.htm または .html) を指 定 することはできますが、必 須 ではありません。 デフォルト では、出 力 ファイルは、Analytics プロジェクト が入 っているフォルダーに保 存 されます。 既 存 の異 なるフォルダーにファイルを保 存 するには、絶 対 または相 対 ファイル パスを指 定します。 ◦ `AS "C:\Command Log.TXT"` ◦ `AS "Results\Command Log.TXT"`
ASCII | HTML	出 力 結 果 の書 式 : ◦ **ASCII(またはキーワードなし)** -ASCII プレーン テキスト ファイル ◦ **HTML** -HTML ファイル
OK 任 意	*ファイル名* と同 じ名 前 のファイルが既 に存 在 している場 合 でも、確 認 なしで上 書 きします。

例

買 掛 金 分 析 のコマンドのログを保 存 する

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

3 月の買掛金ファイルに対してデータ分析を実行して、対応するコマンドのログを調書の一部として保存したいとします。

次の例では現在の Analytics セッションの項目を HTML ファイルに保存します。同じ名前のファイルが存在している場合でも、確認なしで上書きします。

```
SAVE LOG SESSION AS "C:\Payables_March_Log.htm" HTML OK
```

SAVE TABLELIST コマンド

Analytics プロジェクトのすべてのテーブルのリストを Analytics テーブルまたは CSV ファイルに保存します。

構文

```
SAVE TABLELIST {FILE|TABLE} TO {table_name|file_name}
```

パラメーター

名前	説明
FILE | TABLE	◦ **ファイル**-テーブルリストを CSV ファイル(.csv) に保存します ◦ **テーブル**-Analytics テーブルにテーブルリストを保存します
TO *テーブル名* | *ファイル名*	テーブルリストを保存する場所 : ◦ ***テーブル名*** -TABLE を使用するときの出力 Analytics テーブルの名前と、関連付けられた .fil ファイル .fil ファイル拡張子はデフォルトで使用されるので、指定する必要はありません。このテーブルは、作業中の Analytics プロジェクトと同じフォルダーに保存され、別のフォルダーには保存できません。 **メモ** Analytics テーブルの名前は、64 文字までの英数字に制限されます。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ ***ファイル名*** -FILE を使用するときの .csv ファイルの名前 .csv ファイル拡張子はデフォルトで使用されるので、指定する必要はありません。絶対パスまたは相対パスを指定して、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーとは別の既存のフォルダーに CSV ファイルを保存することができます。相対パスを指定する場合は、Analytics の作業ディレクトリに対して相対です。 スペースを含む場合は、引用された文字列として値を指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

新しいテーブルを作成する

次の例では、Analytics プロジェクトに **Table_list_complete** という新しいテーブルを作成しています。

```
SAVE TABLELIST TABLE TO Table_list_complete
```

CSV ファイルを作成する

次の例では、`C:\ACL Data` フォルダーに `Table_list_complete.csv` という新しい CSV ファイルを作成しています。

```
SAVE TABLELIST FILE TO "C:\ACL Data\Table_list_complete"
```

備考

出力の列

出力される Analytics テーブルまたは CSV ファイルには 3 つの列があります。

- **テーブル名** -Analytics テーブルレイアウトの名前
- **種類** -Analytics テーブルがローカルテーブルとサーバーテーブルのどちらを表すかを示します
- **データファイルパス** -ソースデータファイルへの完全パス

SAVE WORKSPACE コマンド

ワークスペースを作成して保存します。

構文

```
SAVE WORKSPACE workspace_name {field_name <...n>}
```

パラメーター

名前	説明
ワークスペース名	現在の Analytics プロジェクトで作成および追加するワークスペースの名前。
フィールド名 <...n>	ワークスペースに追加するフィールドの名前。複数のフィールド名をスペースで区切って指定することができます。

例

ワークスペースのアクティブ化

Metaphor_Inventory_2002 テーブルにある 2 つの演算フィールドを用いて **Inventory_margin** というワークスペースを作成します。次に、そのワークスペースをアクティブにして、演算フィールドが **Inventory** テーブルで利用できるようにします。

```
OPEN Metaphor_Inventory_2002
SAVE WORKSPACE Inventory_margin Gross_unit_margin Percent_unit_margin
OPEN Inventory
ACTIVATE WORKSPACE Inventory_margin OK
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

演算フィールドの作成に使用するフィールド名の一致要件

ワークスペースに保存する演算フィールドを作成する式の中で使用するあらゆるフィールド名は、そのワークスペースを使用するテーブルのフィールド名と一致していなければなりません。

たとえば、ワークスペース内に`Value=Sale_price*Quantity`という演算フィールドがある場合は、アクティブテーブルにも **Sale_price** フィールドと **Quantity** フィールドが存在している必要があります。

SEEK コマンド

インデックス付き文字フィールドで、指定した文字式または文字列と一致する最初の値を検索します。

構文

```
SEEK search_expression
```

パラメーター

名前	説明
検索式	検索する文字式。 任意の有効な文字式、文字変数、または引用符付き文字列を使用できます。*search_expression* は大文字と小文字を区別し、文字のように扱われる先行スペースを含めることができます。

例

文字変数と一致するフィールドの最初の値を見つける

Card_Number フィールドは文字フィールドとして定義されており、昇順でインデックス付けされています。

次の例は、*v_card_num* 変数の値と完全に一致するか、先頭が一致するフィールドの最初の値を検索します。

```
INDEX ON Card_Number TO "CardNum" OPEN
SET INDEX TO "CardNum"
SEEK v_card_num
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

文字文字列と一致するフィールドの最初の値を見つける

Card_Number フィールドは文字フィールドとして定義されており、昇順でインデックス付けされています。

次の例は、文字リテラル"AB-123" 値と完全に一致するか、先頭が一致するフィールドの最初の値を検索します。

```
INDEX ON Card_Number TO "CardNum" OPEN
SET INDEX TO "CardNum"
SEEK "AB-123"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"一致する最初のレコードの選択" ページ 1226」を参照してください。

機能の仕組み

SEEK コマンドを使用すると、テーブル内で、インデックス付きの文字フィールドに指定した*検索式*を含んでいる最初のレコードに直接移動できます。

- ***search_expression* が見つかった場合**、-テーブル内で最初の一致するレコードが選択されます。
- ***検索式*が見つからない場合**、-"キーと一致するインデックスがありません" というメッセージが表示され、テーブルは、検索式よりも大きい値を持つ最初のレコードに位置付けられます。

  検索式よりも大きい値がインデックス付きフィールドに存在しない場合は、テーブルは最初のレコードに位置付けられます。

インデックスの必要性

SEEK を使用して、文字フィールドを検索するには、最初に昇順でフィールドにインデックスを作成する必要があります。複数の昇順の文字フィールドを基にインデックスが作成されている場合は、そのインデックスに指定されている最初のフィールドだけが検索されます。

SEEK で、文字以外のインデックス フィールドや、降順でインデックス付けされた文字フィールドを検索することはできません。

部分一致がサポートされる場合とは

部分一致がサポートされます。インデックス付きフィールドに含まれる長い値の一部を検索式に指定できるのです。ただし、検索式は、一致を成すフィールドの先頭に現れる必要があります。

SEEK コマンドは、 **[正確な文字比較を行う]** オプション(SET EXACT ON/OFF) の影響を受けません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SEQUENCE コマンド

Analytics テーブル内の 1 つ以上のフィールドが順番どおりに整列されているかどうかを確認したり、順序が正しくない項目を識別したりします。

構文

```
SEQUENCE <ON> {<FIELDS> key_field <D> <...n>|<FIELDS> ALL <EXCLUDE field_
name <...n>>} <UNFORMATTED> <ERRORLIMIT n> <IF test> <WHILE test> <FIRST
range|NEXT range> <TO {SCREEN|filename|PRINT}> <APPEND> <HEADER header_text>
<FOOTER footer_text> <PRESORT> <ISOLOCALE locale_code>
```

パラメーター

名前	説明
ON FIELDS キー *フィールド* D <...*n*> | FIELDS ALL	連続順序をテストする 1 つ以上の文字、数値、日付時刻フィールド。 ◦ **FIELDS *key_field*** -指定した 1 つまたは複数のフィールドをテストします。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。また、異なるデータ型を指定できます。 複数のフィールドでテストする場合、フィールドはリストの順でテストされます。 キーフィールド値を降順でテストする D を含めます。デフォルトのテスト並べ順は昇順です。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドをテストします。 すべてのフィールドでテストする場合、フィールドはテーブルレイアウトに表示される順序でテストされます。 FIELDS ALL の唯一のオプションは、昇順でキーフィールド値をテストすることです。 **メモ** 複数のフィールドでテストするときには、ソーステーブルでネストされた連続順序をテストしています。SEQUENCE の有効な使用には、ソーステーブルの既存のネストされた連続順序と同じ順序でテストフィールドを指定する必要があります。複数のテストフィールドはネストされたグループとしてテストされます。このようなフィールドは相互に独立してテストされることはありません。
EXCLUDE *field_name* 任意	FIELDS ALL を使用して連続順序のテストをするときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。

名前	説明

	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

UNFORMATTED 任意	結果をファイルに出力する場合、ページ見出しや改ページは除去されます。
ERRORLIMIT *n* 任意	コマンドが停止するまでに許容されるエラー数。デフォルト値は 10 です。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
TO SCREEN | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所： ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前にキーフィールドでテーブルを並べ替えます。 **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルトシステムロケールが使用されます。

Analytics の出力変数

名前	含む
WRITE*n*	コマンドによって検出された順番検査エラーの合計数。

例

順番誤りの従業員 ID のテスト

次の例は、**EmployeeID** フィールドで特定されたすべての順番検査エラーをテキスト ファイルに書き込んでいます。

```
SEQUENCE ON EmployeeID ERRORLIMIT 10 TO "SequenceErrors.txt"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" 順番検査" ページ 1247」を参照してください。

SEQUENCE を GROUP 内で使用する

SEQUENCE コマンドは、GROUP コマンド内で実行しても、グループの処理に影響を及ぼさないようになっています。ただし、GROUP コマンド以降のデータ順番検査エラーを報告することはありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SET コマンド

構成可能な Analytics オプションを設定します。

> **メモ**
>
> SET コマンドは、Analytics セッション中のみの Analytics オプションを設定します。この動作は、SET コマンドの使用場所が Analytics コマンド ラインであろうと Analytics スクリプトであろうと適用されます。
>
> Analytics オプションが Analytics セッション間で存続されるようにするには、 **オプション**] ダイアログ ボックスを使用する必要があります。 **オプション**] ダイアログボックスでは、オプションのサブセットのみが使用できます。詳細については、" Analytics のオプションの設定" ページ 123を参照してください。

SET BEEP	SET CENTURY	SET CLEAN
SET DATE	SET DELETE_FILE	SET DESIGNATION
SET ECHO	SET EXACT	SET FILTER
SET FOLDER	SET FORMAT	SET FUZZYGROUPSIZE
SET GRAPH	SET HISTORY	SET INDEX
SET LEARN	SET LOCKAUTOSAVEFILE	SET LOG
SET LOOP	SET MARGIN	SET MATH
SET MONTHS	SET NOTIFYFAILSTOP	SET NOTIFYRETRYATTEMPTS
SET NOTIFYRETRYINTERVAL	SET ORDER	SET OVERFLOW
SET PASSWORDSET PASSWORD	SET PERIODS	SET PICTURE
SET PYTHONPATH	SET READAHEAD	SET RETRY
SET RETRYIMPORT	SET SAFETY	SET SEPARATORS
SET SESSION	SET SORTMEMORY	SET SUPPRESSTIME
SET SUPPRESSXML	SET TEST	SET TIME
SET UTCZONE	SET VERIFY	SET WIDTH
SET WRITEFAILSTOP		

構文

構文	例および備考
SET BEEP *値*	`SET BEEP 2` デフォルト設定：0 コマンド処理が完了したときにビープ音を鳴らす回数を指定します。 *value* パラメーターは 0 ～ 255 の範囲で指定する必要があります。`0` を指定するとビープ音はオフになります。 [**オプション**] ダイアログボックス："インターフェイスオプション" ページ 127
SET CENTURY *値*	`SET CENTURY 40` デフォルト設定：40 世紀を解釈する開始年を 2 桁の年で指定します。 *値* パラメーターは 0 から 99 までである必要があります。 世紀解釈の開始年の値を 40 に設定すると、2 桁の年の 40 から 99 までは 1940 年から 1999 年と解釈され、2 桁の年の 00 から 39 までは 2000 年から 2039 年として解釈されます。 [**オプション**] ダイアログボックス："日付と時刻オプション" ページ 141
SET CLEAN {ON|OFF}	`SET CLEAN ON` このオプションをオンにすると、Analytics は無効な文字データは空白に、無効な数値データはゼロに置き換えます。
SET DATE <TO> {0|1|2|*文字列*}	`SET DATE "YYYY/MM/DD"` デフォルト設定：MM/DD/YYYY ビュー、レポート、エクスポートされたファイルにおける日付、および日付時刻の日付部分の表示形式を指定します。 ◦ **0** - 日付を MM/DD/YYYY 形式に設定します。 ◦ **1** - 日付を MM/DD/YY 形式に設定します。 ◦ **2** - 日付を DD/MM/YY 形式に設定します。 ◦ ***string*** - 日付を指定のカスタム形式に設定します。 [**オプション**] ダイアログボックスで日、月、年にそれぞれ 'D'、'M'、'Y' 以外を指定している場合でも、SET DATE コマンドを使ってカスタム日付書式を指定するときには、日、月、年に 'D'、'M'、'Y' を使用する必要があります。例：

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

構文	例および備考
	``` SET DATE "DD MMM YYYY" ``` **オプション**] ダイアログ ボックス: "日付と時刻オプション" ページ 141
SET DELETE_FILE {ON|OFF}	``` SET DELETE_FILE ON ``` デフォルト設定 : OFF テーブル レイアウトを削除するときに、テーブル レイアウトに関連付けられたデータファイル (`*.fil`) を自動的に削除するかどうかを制御します。 ◦ **ON** -関連付けられたデータ ファイルは自動的に削除されます。 ◦ **OFF** -関連付けられたデータ ファイルは削除されません。 > **注意** > このオプションをオンにするときには注意してください。テーブルと共に元のデータ ファイルが削除される場合もあります。 > データ ファイルはすぐに削除されます。Windows のごみ箱には送られません。 アンダースコア(_) を DELETE_FILE に含める必要があります。 コマンド ラインで、SET DELETE_FILE をパラメーターなしで指定すると、DELETE_FILE が現在オンであるかオフであるかが表示されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "テーブル オプション" ページ 130
SET DESIGNATION *値*	``` SET DESIGNATION "Produced by ABC Corporation" ``` *値* パラメーターは、印刷された各ページの一番上に表示されるラベルを指定する、引用符で囲まれた文字列です。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "ビュー オプション" ページ 135
SET ECHO {ON|NONE}	``` SET ECHO NONE COMMENT Commands and results in scripts are excluded from the log. SET ECHO ON ``` スクリプト内のコマンドと結果を Analytics コマンド ログに保存するかどうかを制御します。 ◦ **ON** -スクリプト内のコマンドと結果をコマンド ログに保存します。 ◦ **NONE** -スクリプト内のコマンドと結果をコマンド ログに保存しません。

<table>
<tr><th>構文</th><th>例および備考</th></tr>
<tr><td></td><td>

> **メモ**
> SET ECHO コマンドは、スクリプト内のコマンドと結果のログ記録に対してのみ適用されます。Analytics ユーザーインターフェイスから実行されたコマンド、またはコマンドラインから発行されたコマンドと、それによる結果は、ECHO の設定に関係なく常にログに記録されます。

コマンド ラインで、SET ECHO をパラメーターなしで指定すると、スクリプト内のコマンドと結果のログ記録が現在オンであるかオフであるかが表示されます。</td></tr>
<tr><td>SET EXACT {ON|OFF}</td><td>

```
SET EXACT ON
```

デフォルト設定 : OFF

文字型フィールド、識別子、リテラル値を Analytics で比較する方法を制御できます。

> **メモ**
> スペースは文字のように扱われます。

- **ON** -一致を成すには、比較文字列同士が完全に同じでなければなりません。異なる長さの 2 つの文字列を比較する場合、Analytics により、長い方の文字列の長さに一致するよう、短い方の文字列の末尾にスペースが埋め込まれます。

  たとえば、"AB" は "AB" と等しいですが、"ABC" と等しいとは見なされません。
- **OFF** -Analytics は、長さが等しくない 2 つの文字列を比較する場合、短い方の文字列を使用します。比較は左から右へ行われます。

  たとえば、"AB" は、"AB" と一致するほか、"ABC" とも一致すると見なされます。

SET EXACT のその他の例については、"テーブル オプション" ページ 130の [正確な文字比較を行う] を参照してください。

先頭および末尾のスペースを削除することで、文字列と文字列内部のスペースのみが比較されるようにするには、ALLTRIM( ) 関数を使用します。

例 : `ALLTRIM(" AB") = ALLTRIM("AB")` は値が ALLTRIM( ) でラップされている場合は True ですが、そうでない場合は False です。

Analytics のコマンドや関数は、SET EXACT の影響を受けるものもあれば、受けないものもあります。

影響を受ける	影響を受けない
◦ LOCATE コマンド ◦ MATCH( ) 関数 ◦ BETWEEN( ) 関数	◦ JOIN コマンド ◦ DEFINE RELATION コマンド ◦ FIND( ) 関数 ◦ FINDMULTI( ) 関数

[**オプション**] ダイアログ ボックス: "テーブル オプション" ページ 130</td></tr>
<tr><td>SET FILTER <TO> {テスト|フィルター名}</td><td>

```
SET FILTER TO ProdNo = "070104347"
```
</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考
	`SET FILTER TO ProdNoFilter` 開いているテーブルでグローバル フィルター(ビュー フィルター) を作成し、論理テストを指定するか、または保存されている既存のフィルターの名前を指定します。 SET FILTER をパラメーターなしで指定し、開いているテーブルからフィルターを削除します。
SET FOLDER *フォルダーパス*	`SET FOLDER /Tables/Results` コマンド出力のために、 **総覧**] タブ内の Analytics プロジェクト フォルダーを指定します。デフォルトの出力フォルダーは、アクティブなテーブルを含んでいるフォルダーです。 これは DOS 形式のパスで、「**/フォルダー名 /サブフォルダー名** 」の形式を用います。最初のスラッシュ(/) は **総覧**] タブのルート階層を表します。ファイルの絶対パスを指定する必要があります。 ◦ `SET FOLDER /Tables/Results` は、出力フォルダーを結果サブフォルダーに設定します。Results サブフォルダーが存在しなければ、作成されます。 ◦ `SET FOLDER /` は、出力フォルダーを **総覧**] タブのルート階層に設定します。 ◦ `SET FOLDER` は、出力フォルダーをデフォルト設定 (アクティブなテーブルを含んでいるフォルダー) にします。 出力フォルダーは、リセットするか、プロジェクトを閉じない限り、設定したままの状態であり続けます。プロジェクトを開くときに、出力フォルダーはデフォルトのアクティブなテーブル フォルダーに戻ります。
SET FORMAT {ON|OFF}	`SET FORMAT ON` デフォルト設定 : OFF 新しいテーブルを開いたときに、現在のテーブル レイアウトと演算フィールド定義を Analytics で自動的に表示するかどうかを制御します。 ◦ **ON** -現在のテーブル レイアウトと演算フィールドの定義が自動的に表示されます。また、その結果はコマンド ログに保存されます。 ◦ **OFF** -現在のテーブル レイアウトと演算フィールド定義は表示されません。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "テーブル オプション" ページ 130
SET FUZZYGROUPSIZE <TO> *数*	`SET FUZZYGROUPSIZE TO 10` デフォルト設定 : 20 個の項目 出力結果のあいまい重複グループに表示できる項目の最大数を指定します。*数* パラメーターは 2 未満にすることや、100 を超えることはできません。指定されたサイズは、Analytics セッションの間は有効となります。

構文	例および備考
SET GRAPH *グラフの種類*	`SET GRAPH LINE` 以降に生成されるすべてのグラフで使用するグラフの種類を指定します。コマンドの実行は、指定されたグラフの種類と互換性がある必要があります。たとえば、BENFORD コマンドで PIE2D または PIE3D チャートを作成することはできません。互換性がないグラフの種類が指定された場合は、デフォルトのグラフの種類が使用されます(BAR3D) 。 *グラフの種類*パラメーターは下記のうちの 1 つである必要があります。 ◦ PIE2D ◦ PIE3D ◦ BAR2D ◦ BAR3D - これがデフォルトのグラフの種類です。 ◦ STACKED2D ◦ STACKED3D ◦ LAYERED ◦ LINE ◦ BENFORD - 2D 棒グラフと 2D 折れ線グラフを組み合わせます。
SET HISTORY <TO> *値*	`SET HISTORY TO 50` 保持するテーブル履歴エントリの最大数を指定します。*値*パラメーターは 1 ~ 100 である必要があります。
SET INDEX <TO> *値*	`SET INDEX TO "CustomerCode.INX"` アクティブなテーブルに適用するインデックスを指定します。
SET LEARN <TO> *スクリプト*	`SET LEARN TO InventoryRec` **スクリプト レコーダー**でコマンドを記録するために使用されるスクリプト ファイルの名前を指定します。
SET LOCKAUTOSAVEFILE {ON | OFF}	`SET LOCKAUTOSAVEFILE ON` デフォルト設定 : OFF データを Analytics ログ ファイル(*.LOG) に保存するメカニズムを指定します。 ◦ **ON** -ログ データを、書き込みバッファーを使用せず、直接ディスクに保存します。 書き込みバッファーを使用せずにログ データが直接ディスクに保存されると、複雑なスクリプトが実行され、ウイルス対策監視や自動バックアップなどのコンピューターの他のプロ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考
	セスと競合する可能性があるときにログファイルの破損を防止できます。 **メモ** ONを指定すると、Analyticsの実行が低速になる場合があります。ログファイルの破損が発生した場合にのみ、このオプションを使用してください。 ◦ **OFF** -ログデータをディスクに保存する前に、書き込みバッファーに保存します。 書き込みバッファーは一時データ保存場所であり、ハードディスクドライブよりもアクセスが高速であるため、Analyticsスクリプトの全体的な実行が高速化します。

SET LOG <TO> {*ファイル* | OFF}	`SET LOG TO "analysis.log"`
	
	`SET LOG OFF`
	
	最初のコマンドはログインを指定したログに切り替えます。指定したログが存在していない場合は、作成されます。
	2番目のコマンドはログを元のAnalyticsコマンドログに復元します。
	
	メモ
	Analyticsプロジェクトパスとログ名の最大長は259文字です。これには、ファイルパス、ログ名、ファイル拡張子(.log)が含まれます。

SET LOOP <TO> *数*	`SET LOOP TO 100` LOOPコマンドで処理されるレコードについて、1つのレコードに対して実行可能なコマンドの最大数を指定します。 *num*の範囲は0 ~ 32767です。`0`を指定すると、1レコードあたりのコマンド実行数の制限は無効になります。 **注意** `0`を指定すると、スクリプトが無限ループに入る危険性があります。ベストプラクティスは、常にSET LOOP制限を指定することです。 レコードあたりのコマンド実行回数の計算方法 特定のレコードについて、SET LOOP最大値との比較に使用される数値は、そのレコードを処理するGROUP-LOOPブロック内の全コマンドの合計数です。コマンドの内訳は以下のとおりです。

<table>
<tr><th>構文</th><th>例および備考</th></tr>
<tr><td></td><td>
ヒント
レコードのコマンドの総数の計算方法を理解するために、GROUP-LOOP ブロック内のコマンドを一行ずつ手動で数えることができます。GROUP コマンドで開始し、GROUP コマンドを終了させる END コマンドで終了します。
LOOP コマンドまできたら、特定のレコードに対してループが反復する回数を考慮する必要があります。詳細は、以下のコマンドの内訳を参照してください。
変数の割り当てはコマンドであることを忘れないでください。オプションの ASSIGN コマンドキーワードは、たいていの場合、省略されます。
コメントもコマンドです(COMMENT) 。
<table>
<tr><th>GROUP-LOOP ブロック内のコマンド</th><th>カウント</th></tr>
<tr><td>GROUP コマンド、END コマンドで終了</td><td>2</td></tr>
<tr><td>ELSE IF 文と ELSE 文</td><td>レコードが処理される ELSE IF または ELSE ブロックの前の各オカレンスにつき、1
レコードが処理される ELSE IF または ELSE ブロックにつき、1</td></tr>
<tr><td>GROUP 内の各コマンド。。。END、またはレコードが処理される ELSE IF ブロックや ELSE ブロック内
LOOP を含みません。。。END、またはループに含まれるいずれかのコマンド。</td><td>ループを含まない、グループ内、あるいは ELSE IF または ELSE ブロック内のコマンドの数に等しくなります。</td></tr>
<tr><td>(LOOP コマンド + LOOP...END 内のコマンド数。。END) x(レコードのループ反復回数)
LOOP コマンドを終了させる END コマンドを含みません。</td><td>LOOP コマンドの積 × レコードのループ反復回数に等しくなります</td></tr>
<tr><td>LOOP コマンドの最終実行で、False と評価されるもの</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LOOP コマンドを終了させる END コマンド</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SET MARGIN 側面 <TO> 値</td><td>

```
SET MARGIN TOP TO 100
```

デフォルト設定 : 51(インチの 51/100)
側面 パラメーターには LEFT、RIGHT、TOP、または BOTTOM を指定します。四方の余白を変更する場合は、個別の SET MARGIN コマンドで各余白を指定する必要があります。値 に 100 を指定すると、1 インチの余白が作られます。
オプション] ダイアログボックス: "印刷オプション" ページ 152
</td></tr>
<tr><td>SET MATH <TO> {FIRST|LAST|MIN|MAX}</td><td>

```
SET MATH TO MIN
```

デフォルト設定 : 最大
</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考
	2 つのオペランドが数式で評価されるときに小数点精度が動作する方法を指定します。 ◦ **FIRST** -オペランドのペアの最初のオペランドの小数点桁数を使用します ◦ **過去** -オペランドのペアの最後のオペランドの小数点桁数を使用します ◦ **最小** -オペランドのペアで最も少ない小数点桁数を使用します ◦ **最大** -オペランドのペアで最も多い小数点桁数を使用します 複数のオペランドの式では、SET MATH 設定はペアで動作します。標準の演算順序 (BOMDAS) で評価されるときに、指定された設定を各オペランドのペアに適用し、必要に応じて端数処理します。 SET MATH 設定で、結果の小数点桁数が減る場合、結果は切り捨てられず、端数処理されます。 詳細については、"数式の端数処理と小数点精度の制御" ページ 864を参照してください。 **メモ** Analytics テーブルが開いている間には、SET MATH を使用できません。
SET MONTHS <TO> *文字列*	`SET MONTHS "Ene,Feb,Mar,Abr,May,Jun,Jul,Ago,Set,Oct,Nov,Dic"` 3 文字形式のデフォルトの月名を指定します。*文字列*パラメーターは、カンマで区切られた月名の省略形のリストです。 [**オプション**] ダイアログ ボックス: "日付と時刻オプション" ページ 141
SET NOTIFYFAILSTOP {ON|OFF}	`SET NOTIFYFAILSTOP ON` デフォルト設定 : OFF NOTIFY コマンドが失敗した場合のスクリプトの動作を制御します。 ◦ **ON** -スクリプト内の NOTIFY コマンドが失敗した場合、スクリプト処理を停止し、メッセージをログに書き込みます。スクリプトは、最初の失敗後に停止するか、または NOTIFYRETRYATTEMPTS に指定された試行回数後、どの試行も成功しなかった場合に停止します。 ◦ **OFF** -スクリプトの NOTIFY コマンドが失敗しても、スクリプト処理を続行します。 [**オプション**] ダイアログ ボックス: "コマンドオプション" ページ 137
SET NOTIFYRETRYATTEMPTS <TO> *数*	`SET NOTIFYRETRYATTEMPTS TO 10` デフォルト設定 : 5 回 NOTIFY コマンドが最初の試行に失敗した後、電子メールの送信を試行する回数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。0 を入力すると、最初の失敗後に追加の試行は行われません。 NOTIFY コマンドが電子メールの送信に失敗することについて考えられる理由の 1 つは、電子メール サーバーを利用できないということです。 [**オプション**] ダイアログ ボックス: "コマンドオプション" ページ 137

構文	例および備考
SET NOTIFYRETRYINTERVAL <TO> *秒数*	`SET NOTIFYRETRYINTERVAL TO 30` デフォルト設定：10 秒 NOTIFYRETRYATTEMPTS 間の秒数を指定します。1 から 255 までの数値を入力します。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "コマンドオプション" ページ 137

SET ORDER <TO> *値*	`SET ORDER TO aAbBcC...`
	
	`SET ORDER`
	
	デフォルト設定：システムデフォルト
	
	文字フィールドの並べ替え順を指定します。*values* パラメーターは、指定の並べ替え順のすべての文字を列挙します。
	
	2 番目のコマンドは、並べ替えの順序をシステムのデフォルト設定に戻します。
	
	詳細については、「" 並べ替え順] オプションとソート順序" ページ 1180」を参照してください。

SET OVERFLOW {ON|OFF}	`SET OVERFLOW OFF` デフォルト設定：ON 数値のオーバーフローが発生した場合のスクリプトの動作を制御します。 ◦ **ON** -数値のオーバーフローが発生した場合、スクリプトの処理を停止し、メッセージをログに書き込みます。 ◦ **OFF** -数値のオーバーフローが発生しても、スクリプト処理を続行します。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "数値オプション" ページ 149
SET PASSWORD *番号* <TO> *文字列*	`SET PASSWORD 1 TO "password123"` パスワード定義を作成し、スクリプトの無人実行用にパスワード値を指定します。 *番号* パラメーターはパスワード定義を一意に識別するものであり、1 から 10 までの値である必要があります。パスワード値は、引用符で囲んだ値として指定します。 **注意** SET PASSWORD コマンドは、スクリプトに実際のパスワードをクリアテキストで表示するため、この状況には適していません。より安全な代替手段として、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を使用してスクリプト実行の最初にパスワードの入力を求め、メモリにパスワード値を一時的に安全に格納できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考
SET PERIODS <TO> *値 <,...n>*	`SET PERIODS TO "0,30,90,180,10000"` デフォルト設定：0,30,60,90,120,10000 AGE コマンドによって使用される年齢調べ間隔のデフォルトを指定します。 **オプション**] ダイアログ ボックス："日付と時刻オプション" ページ 141
SET PICTURE *書式*	`SET PICTURE "(9,999,999.99)"` デフォルト設定：-999999.99 数値のデフォルト書式を指定します。 **オプション**] ダイアログ ボックス："数値オプション" ページ 149
SET PYTHONPATH <TO> *フォルダーパスとファイル名*	`SET PYTHONPATH TO "C:\temp\testpython\venv\Scripts\python.exe"` デフォルト設定：空のフィールド Python のスクリプト統合で使用する Python 実行ファイル (Analytics`python.exe`) の絶対パスとファイル名を指定します。 **注意** コンピューターに Python 実行ファイルが複数存在する場合もあります。正しい実行ファイルを指定するようにしてください。機械学習コマンドをサポートするために Analytics でオプションでインストールされた Python インスタンスを指定しないでください。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。
SET READAHEAD <TO> *バッファーのサイズ*	`SET READAHEAD TO 100` デフォルト設定：33 キロバイト 読み込むデータブロック(データバッファー) の大きさをキロバイト単位で指定します。5 から 255 までの数値を入力します。この設定の変更は、サポートからアドバイスされていない限り、行わないでください。 **オプション**] ダイアログ ボックス："テーブル オプション" ページ 130
SET RETRY <TO> *数* SET RETRYIMPORT <TO> *num*	`SET RETRY TO 20` デフォルト設定：0 回 最初の試行が失敗した場合、Analytics がコマンドの実行を試行する回数を指定します。0 から 255 までの数値を入力します。0 を入力すると、最初の失敗後に追加の試行は行

<table>
<tr><th>構文</th><th>例および備考</th></tr>
<tr><td></td><td>われません。
再試行の間の待ち時間は 1 秒です。
再試行を指定する機能は、データベースまたはクラウド データ サービスに接続する場合に便利ですが、一時的に利用できない可能性があります。データのディスクへの書き込みまたはデータのディスクからの読み取りで問題が発生した場合にもコマンドを再試行できます。
SET RETRY は以下のコマンドに適用されます。
<table>
<tr><td>ACCESSDATA</td><td>DIRECTORY</td><td>INDEX</td><td>SAMPLE</td></tr>
<tr><td>AGE</td><td>DUPLICATES</td><td>JOIN</td><td>保存</td></tr>
<tr><td>APPEND</td><td>EVALUATE</td><td>LIST</td><td>SEQUENCE</td></tr>
<tr><td>BENFORD</td><td>エクスポート</td><td>MERGE</td><td>SIZE</td></tr>
<tr><td>CLASSIFY</td><td>EXTRACT</td><td>OUTLIER</td><td>SORT</td></tr>
<tr><td>CLUSTER</td><td>FUZZYDUP</td><td>PREDICT</td><td>STATISTICS</td></tr>
<tr><td>CROSSTAB</td><td>FUZZYJOIN</td><td>RANDOM</td><td>STRATIFY</td></tr>
<tr><td>CVSPREPARE</td><td>HISTOGRAM</td><td>RCOMMAND</td><td>SUMMARIZE</td></tr>
<tr><td>CVSSAMPLE</td><td>GAPS</td><td>更新</td><td>TRAIN</td></tr>
<tr><td>CVSEVALUATE</td><td>インポート</td><td>REPORT</td><td>確認</td></tr>
</table>

メモ
SET RETRYIMPORT は旧バージョンとの互換性を保つために引き続きサポートされます。SET RETRYIMPORT と SET RETRY では、同じアクションが実行されます。
オプション] ダイアログ ボックス: "コマンド オプション" ページ 137</td></tr>
<tr><td>SET SAFETY {ON|OFF}</td><td><pre>SET SAFETY OFF</pre>デフォルト : ON
以下のいずれかの項目を上書きする前に確認ダイアログボックスを表示するかどうかを制御します。
◦ テーブル レイアウトにおけるフィールド
◦ Analytics テーブル
◦ Analytics データファイル (<code>*.fil</code>) などのファイル
◦ ON -確認ダイアログボックスが表示され、上書きを確認する必要があります。
◦ OFF -確認ダイアログボックスは表示されず、自動的に上書きが行われます。</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考
	コマンド ラインで、SET SAFETY をパラメーターなしで指定すると、SAFETY が現在オンであるかオフであるかが表示されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "インターフェイス オプション" ページ 127
SET SEPARATORS <TO> *値*	`SET SEPARATORS TO ".,,"` Analytics で使用されるデフォルトの小数点の記号、桁区切り文字、およびリストの区切り文字を指定します。SET SEPARATORS の値は、3 つの有効な区切り文字を次の順序で指定する必要があります。 ◦ 小数点の記号 (ピリオド、カンマ、またはスペース) ◦ 桁区切り記号 (ピリオド、カンマ、またはスペース) ◦ リストの区切り文字 (セミコロン、カンマ、またはスペース) 3 つの区切り文字のうち、小数点の記号は一意である必要があります。このコマンドを使用する場合は、3 つの区切り文字をすべて指定してください。リストの区切り文字は主に、関数のパラメーターを区切るために使用されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "数値オプション" ページ 149

SET SESSION <*セッション名*>	`SET SESSION`
	`SET SESSION "Analysis"`
	Analytics コマンド ログ内に新しいセッションを出力します。セッションは、現在のスタンプによって識別されます。
	オプションの *セッション名* では、30文字までの追加識別情報を追加できます。引用符は許可されていますが、必要ありません。

SET SORTMEMORY *数字*	`SET SORTMEMORY 800` デフォルト設定 : 0 ソート処理とインデックス処理に割り当てるメモリの最大量を指定します。*数字* パラメーターは 0 から 2000 メガバイト (MB) で、20 MB 単位で入力します。ソート メモリに 0 を設定した場合、Analytics により、現在空いているメモリが使用されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "テーブル オプション" ページ 130
SET SUPPRESSTIME {ON|OFF}	`SET SUPPRESSTIME ON` デフォルト設定 : OFF Analytics が日付時刻ソースデータの時間部分の表示を抑制するかどうかを制御します。

構文	例および備考
	メモ この設定は、ODBC データソースを使用する(IMPORT ODBC コマンド) 、またはデータベースに直接アクセスする(DEFINE TABLE DB コマンド) Analytics テーブルを定義する場合にのみ使用します。 ◦ **ON** -テーブルを定義するときに、Analytics により日付時刻値の時間部分の表示が抑制されます。たとえば、20141231 235959 を読み取って、ビューに表示したら、その後は 20141231 として処理されます。 以前の Analytics スクリプト(v.10.0 より前) の日付時刻では、日付時刻データの時刻部分は切り捨てられることが前提となっていましたが、このコマンドを含めると、日付時刻型対応バージョンの Analytics でそのスクリプトを実行できるようになります。 Analytics は、日付時刻書式の日付部分のみを使用するので、時刻部分を出力しません。時刻データは依然として、`*.fil` ファイルやデータベーステーブルに存在します。必要であれば、データの時刻部分を含めるように、フィールドを定義し直したり、新しいフィールドを定義したりすることができます。 ◦ **OFF** -ODBC または直接データベースアクセスを使用して定義された Analytics テーブルには、完全な日付時刻値が含まれます。 SET SUPPRESSTIME ON/OFF コマンドは、スクリプト内またはコマンド ラインから発行できます。 コマンド ラインで、SET SUPPRESSTIME をパラメーターなしで指定すると、日付時刻データの時刻部分の出力抑制が現在オンであるかオフであるかが表示されます。
SET SUPPRESSXML {ON|OFF}	`SET SUPPRESSXML ON` デフォルト設定 : OFF 画面へのコマンド出力をプレーンテキストと書式設定されたテキストのどちらで表示するかを制御します。 ◦ **ON** -画面へのコマンド出力をプレーンテキストとして表示します。 ◦ **OFF** -画面へのコマンド出力を書式設定されたテキストとして表示します。 コマンドラインでパラメーターを指定せずに SET SUPPRESSXML を指定すると、現在の設定がオン/オフのどちらであるかが表示されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "コマンドオプション" ページ 137
SET TEST {ON|OFF}	`SET TEST ON` デフォルト設定 : ON GROUP コマンドに関連する IF、WHILE、FOR、NEXT テストの結果をログに記録するかどうかを制御します。 ◦ **ON** -ログに結果を記録します。 ◦ **OFF** -ログに結果を記録しません。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "コマンドオプション" ページ 137

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

構文	例および備考

SET TIME <TO> *文字列*	`SET TIME "hh:mm:ss PM"`
	
	デフォルト設定：hh:mm:ss PM
	
	ビュー、レポート、およびエクスポートされたファイルでの、日付時刻の時間部分と、独立した時間値の表示形式を指定します。
	
	オプション] ダイアログ ボックスで別の時刻書式文字を指定した場合でも、SET TIME コマンドを使用して時刻書式を指定するときは、時間には 'h'、分には 'm'、秒には 's' を使用する必要があります。例：
	
	`SET TIME TO "hh:mm"`
	
	オプション] ダイアログ ボックス："日付と時刻オプション" ページ 141

SET UTCZONE {ON|OFF}	`SET UTCZONE OFF` デフォルト設定：ON UTC オフセットを含む時刻データの表示を制御します。UTC は協定世界時で、経度 0 度地点の時刻です。 ◦ **ON** -UTC オフセットのある時刻データは、UTC に相当する時刻として表示されます。 ◦ **OFF** -UTC オフセットのある時刻データは、UTC に変換されずに表示されます。 例： ◦ 01 Jan 2015 04:59:59 (`SET UTCZONE ON`) ◦ 31 Dec 2014 23:59:59-05:00 (`SET UTCZONE OFF`) > **メモ** > UTC への時間の変換は表示上のことのみを目的としており、ソースデータには影響しません。この 2 つの異なる表示モードは、いつでも変更して切り替えることができます。 **オプション**] ダイアログ ボックス："日付と時刻オプション" ページ 141
SET VERIFY {ON|OFF|BLANK}	`SET VERIFY BLANK` デフォルト設定：OFF テーブルが開かれるとき、またはテーブルのフィールドがコマンドによって処理されるときに、データの自動検証を制御します。 ◦ **ON** -Analytics は、データフィールドの内容がテーブルレイアウト内のフィールドのデータ型に対応しているかどうかを自動的に検証します。テーブルビューでは、影響を受けたフィールドには `### ERR ###` と表示されます。エラーが発生した場合、データ処理は停止します。 ◦ **OFF** -自動データ検証を行いません。

構文	例および備考
	◦ **BLANK** -Analytics は ON パラメーターで説明した検証に加えて、無効な文字データを空白に、無効な数値データをゼロに置き換えます。エラーが発生してもデータ処理は続行され、Analytics プロジェクト フォルダーの ERROR.LOG にエラーが記録されます。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "数値オプション" ページ 149
SET WIDTH <TO> *文字*	`SET WIDTH TO 20` デフォルト設定 : 12 数値演算フィールドや一時的に作成した数式の表示幅のデフォルト値 (文字) を指定します。Analytics は最大幅を指定することはできません。 **オプション**] ダイアログ ボックス: "数値オプション" ページ 149
SET WRITEFAILSTOP {ON | OFF}	`SET WRITEFAILSTOP ON` デフォルト設定 : OFF 出力テーブルを生成する必要があるときにコマンドが作成に失敗した場合に、ログにエラーメッセージが記録して ACLScript コマンドの処理をただちに停止するかどうかを制御します。 ◦ **ON** -コマンドが出力テーブルの作成に失敗した場合、エラー メッセージをログに記録してコマンド処理をただちに停止します。 ◦ **OFF** -コマンドが出力テーブルの作成に失敗した場合でも、コマンド処理を続行し、成功を報告することができます。 外部のディスクまたは環境への書き込みの問題により、Analytics の出力テーブルの作成が妨げられることがあります。 コマンド ラインでパラメーターを指定せずに SET WRITEFAILSTOP を指定すると、現在の設定がオン/オフのどちらであるかが表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SIZE コマンド

金額単位のサンプリングまたはレコードのサンプリングに対し、統計的に有効なサンプル サイズおよびサンプル間隔を計算します。

レコードのサンプリング 金額単位のサンプリング

構文

```
SIZE RECORD CONFIDENCE confidence_level POPULATION population_size PRECISION
tolerable_rate <ERRORLIMIT expected_rate> <TO {SCREEN|filename}>
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
RECORD	レコード サンプルのサンプル サイズを計算する ATTRIBUTE は、RECORD と同じ操作を行う、廃止されたパラメーターです。
CONFIDENCE *信頼度*	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。
POPULATION *母集団の大きさ*	テーブルからサンプリングするレコード数
PRECISION *許容逸脱率*	許容逸脱率。許容逸脱率とは、発生し得るが、発生した場合でも統制が有効であると見なすことのできる、規定した統制からの逸脱率の上限のことです。 たとえば、5 を指定するとは、逸脱率が 5% を超えたときに統制を無効と見なすことができるということです。
ERRORLIMIT *予想誤謬率* 任意	母集団における推定逸脱率。検出する規定の統制からの逸脱率です。 たとえば、1 を指定するとは、この逸脱率が 1% 以内であることを指定することです。 このパラメーターを省略した場合は、母集団における推定逸脱率として 0% が使用されます。

名前	説明
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

Analytics の出力変数

名前	含む
SAMPINT*n*	コマンドによって計算された、必須のサンプル間隔。
SAMPSIZE*n*	コマンドによって計算された、必須のサンプルサイズ。

例

レコード サンプルのサンプルサイズおよび間隔を計算する

レコード サンプルを使用して、請求書を含む勘定の規定された統制からの逸脱率を推定することを決定しました。

サンプルを抽出する前に、各層の統計的に有効なサンプルサイズを計算します。

Analytics によって抽出されるサンプルの 95% の時間が全体として母集団を表す信頼度が必要です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

指定された信頼度を使用し、下記の例では、レコード サンプルを抽出する場合に使用するためのサンプル サイズおよびサンプル間隔値がそれぞれ 95 および 8.12 として計算されます。

```
SIZE RECORD CONFIDENCE 95 POPULATION 772 PRECISION 5 ERRORLIMIT 1 TO
SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" レコード サンプルのサンプル サイズを計算 " ページ 1036」を参照してください。

構文

```
SIZE MONETARY CONFIDENCE confidence_level POPULATION population_size
MATERIALITY tolerable_misstatement <ERRORLIMIT expected_misstatement> <TO
{SCREEN|filename}>
```

パラメーター

> **メモ**
> 値を指定する際、3 桁の区切り記号やパーセント記号は含めないでください。

名前	説明
MONETARY	金額単位サンプルのサンプル サイズを計算する
CONFIDENCE *信頼度*	必要な信頼度。この信頼度で、結果のサンプルが母集団全体を表します。 たとえば、95 を指定した場合は、サンプルが実際に 95% の確率で母集団を代表しているとお客様が信頼したいということを意味します。信頼度は "サンプリング リスク" の補数です。信頼度が 95% ということはサンプリング リスクが 5% ということと同じです。
POPULATION *母集団の大きさ*	数値サンプル フィールドの合計絶対値
MATERIALITY *許容虚偽表示*	許容虚偽表示。許容虚偽表示とは、サンプル フィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです。重大な虚偽表示額とまでは見なされません。 たとえば、29000 を指定するとは、虚偽表示合計金額が $29,000 を上回る場合に重大な虚偽表示額と見なすということです。

名前	説明
ERRORLIMIT *推定虚偽表示額* 任意	推定虚偽表示額。サンプルフィールドの値として許容する最大の虚偽表示合計金額のことです。 たとえば、5800 を指定するとは、虚偽表示合計金額として $5,800 までを許容するということです。 このパラメーターを省略した場合は、推定予想虚偽表示額として $0.00 が使用されます。
TO SCREEN | *ファイル名*	コマンドの結果を送信する場所： ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"`

Analytics の出力変数

名前	含む
SAMPINT*n*	コマンドによって計算された、必須のサンプル間隔。
SAMPSIZE*n*	コマンドによって計算された、必須のサンプルサイズ。

例

金額単位サンプルのサンプルサイズおよび間隔を計算する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

金額単位サンプリングを使用して、請求書を含む勘定の金額虚偽表示の合計金額を推定することを決定しました。

サンプルを抽出する前に、各層の統計的に有効なサンプル サイズを計算します。

Analytics によって抽出されるサンプルの 95% の時間が全体として母集団を表す信頼度が必要です。

指定された信頼度を使用し、下記の例では、金額単位サンプルを抽出する場合に使用するためのサンプル サイズおよびサンプル間隔値がそれぞれ 93 および 6,283.33 として計算されます。

```
SIZE MONETARY CONFIDENCE 95 POPULATION 585674.41 MATERIALITY 29000
ERRORLIMIT 5800 TO SCREEN
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「"金額単位サンプルのサンプル サイズを計算" ページ 1063」を参照してください。

SORT コマンド

Analytics テーブルのレコードを、指定されたキーに基づいて昇順または降順に並べ替えます。結果は新しい物理的に並べ替えられた Analytics テーブルに出力されます。

構文

```
SORT {<ON> key_field <D> <...n>|<ON> ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}
<FIELDS field_name <AS new_field_name> <...n>|FIELDS ALL> <related_table_
name.ALL <...n>> <EXCLUDE field_name <...n>> TO tablename <LOCAL> <IF test>
<WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND> <OPEN> <ISOLOCALE locale_
code>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* D <...*n*> | ON ALL	並べ替えで使用するキーフィールドまたはフィールド、または式。 演算フィールドや一時的に作成した式など、データ型に関係なく、あらゆる種類のフィールドを並べ替えることができます。 ◦ **ON *キーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します 複数のフィールドを指定すると、出力テーブルで入れ子の並べ替えが作成されます。入れ子でのフィールド間の順序は、フィールドを指定した順になります。 キーフィールドを降順に並べ替える D を含めます。デフォルトのソート順は昇順です。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します テーブル内のすべてのフィールドを基準にして並べ替えを行うと、出力テーブルが入れ子で並べ替えられます。入れ子でのフィールド間の順序は、テーブルレイアウトで指定した順になります。 ON ALL では昇順でしか並べ替えることができません。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用して並べ替えるときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例： `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL 任意	**メモ** キーフィールドは、自動的に出力テーブルに追加されるため、FIELDS に指定する必要はありません。 出力に含めるフィールド: ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定されたフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 関連テーブルのフィールドを使用する場合は、*related_table_name.field_name*(関連テーブル名.フィールド名) を指定します。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型 (ASCII 型または Unicode 型 (Analytics のエディションによる) 、ACL 型 (ネイティブの数値データ型) 、日付時刻型、あるいは論理型) の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型 (ASCII 型または Unicode 型 (Analytics のエディションによる) 、ACL 型 (ネイティブの数値データ型) 、日付時刻型、あるいは論理型) の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。 ◦ **FIELDS を省略する場合** -並べ替えられた出力テーブル内のレコード全体、つまりすべてのフィールドとレコードの未定義部分が含まれます フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドは保持されます。 **ヒント** レコードに含まれるデータの一部のみが必要な場合は、並べ替え後の出力テーブルにすべてのフィールド、つまりレコード全体が含まれないようにしてください。必要なフィールドのみを選択します。多くの場合、これにより、並べ替え処理が高速化します。
AS *新しいフィールド名* 任意	FIELDS を使用するときにのみ有効です。 出力テーブルのフィールドの新しい物理名と表示名 (代替の列タイトル) 。 指定した特殊文字やスペースは表示名に保持され、テーブルレイアウトの物理フィールド名では自動的にアンダースコア (_) に変換されます。 *新しいフィールド名* を引用符で囲んだ文字列として指定します。表示名に改行を入れたい場合は、語句の間にセミコロン (;) を入れます。 **メモ** AS は、新しいテーブルへの出力時にのみ使用します。既存のテーブルに追加している場合は、既存テーブルの代替列見出しが優先されます。
関連テーブル名.ALL 任意	指定された関連テーブルのすべてのフィールドを使用します。
EXCLUDE *field_name*	FIELDS ALL または *関連テーブル名*.ALL を使用したときのみ有効です。

名前	説明

任意	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

TO *テーブル名* 任意	コマンドの結果を送信する場所： ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例：`TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	テーブルを開き、インデックスをテーブルに適用します。
ISOLOCALE *ロケールコード* 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システムロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダフランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

例

単一のフィー津おで並べ替え、レコード全体を出力する

サンプル **Inventory** テーブルのレコードを製品番号で並べ替えるとします。並べ替えられたレコードは、新しい Analytics テーブル **Inventory_Product_Number** に抽出されます。

レコード全体が出力テーブルに含まれます。

```
SORT ON ProdNo TO "Inventory_Product_Number"
```

デフォルトの昇順を降順に変更するには、キーフィールド名の後に D を追加します。

```
SORT ON ProdNo D TO "Inventory_Product_Number"
```

単一のフィールドで並べ替え、フィールドのサブセットを出力する

サンプル **Inventory** テーブルのレコードを製品番号で並べ替えるとします。キーフィールドと指定された非キーフィールドのみが新しい Analytics テーブル **Inventory_Quantity_on_Hand** に抽出されます。

3 番目の非キーフィールド **QtyOH** に対し、出力テーブルでの表示名として **Qty on Hand**(在庫数量) 、および物理フィールド名として **Qty_on_Hand** が指定されます。

```
SORT ON ProdNo FIELDS ProdDesc ProdStat QtyOH AS "Qty on Hand" TO
"Inventory_Quantity_on_Hand"
```

単一のフィールドで並べ替え、すべてのフィールドを出力する

サンプル **Inventory** テーブルのレコードを製品番号で並べ替えるとします。すべてのフィールドは、新しい Analytics テーブル **Inventory_Product_Number** に抽出されます。

FIELDS ALL がレコード全体の出力と異なる点は、**FIELDS ALL** では、ソーステーブルのすべての演算フィールドが出力テーブルの物理フィールドに変換され、フィールドに実際の演算された値が入力されることです。

```
SORT ON ProdNo FIELDS ALL TO "Inventory_Product_Number"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のフィールドで並べ替える(ネストされた並べ替え)

サンプル **Inventory** テーブルのレコードをロケーション、製品クラス、製品番号の順で並べ替えるとします。並べ替えられたレコードを、新しい Analytics テーブル **Inventory_Location_Class_Number** に抽出します。以上を行うコマンドの例は次のようになります。

```
SORT ON Location ProdCls ProdNo TO "Inventory_Location_Class_Number"
```

関連するフィールドを使用して並べ替える

サンプル **Ap_Trans** テーブルのレコードを次のフィールドで並べ替えるとします。

- Vendor_State(業者が拠点とする州。関連 : **Vendor** テーブル)
- Vendor_City(業者が拠点とする市区町村。関連 : **Vendor** テーブル)
- Vendor_No(業者番号。**Ap_Trans** テーブル)

すべての 3 つのキーフィールド、および関連するフィールド **Vendor.Vendor_Name** を含む指定された非キーフィールドを、新しい Analytics テーブル **Ap_Trans_State_City** に抽出する例を次に示します。

```
SORT ON Vendor.Vendor_State Vendor.Vendor_City Vendor_No FIELDS
Vendor.Vendor_Name Invoice_No Invoice_Date Invoice_Amount Prodno
Quantity Unit_Cost TO "Ap_Trans_State_City"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" レコードの並べ替え" ページ 1184を参照してください。

SORT コマンドの並べ替えシーケンス

SORT コマンドは、 **[並べ替え順序]** オプション(**[ツール > オプション > テーブル]**) で指定された並べ順を使用します。デフォルトの並べ替え順序は次のとおりです。

詳細については、「" [並べ替え順] オプションとソート順序" ページ 1180」を参照してください。

Analytics Edition	[並べ替え順] のデフォルト	関連付けられているソート順序
非 Unicode 版	システムデフォルト	数字、大文字、小文字、小文字 :

Analytics Edition	[並べ替え順]のデフォルト	関連付けられているソート順序
	(ASCII)	`0, 1, 2...A, B, C... a, b, c...` たとえば、"Z" は "a" の前にソートされます。
Unicode	混合言語(UCA) (Unicode 照合アルゴリズム)	数字、小文字と大文字の混合: `0, 1, 2... a, A, b, B, c, C...` たとえば、"a" は "Z" の前にソートされます。

大文字と小文字の区別

SORT は大文字と小文字を区別します。ご使用の Analytics のエディション(非 Unicode または Unicode) によって、文字列の大文字と小文字が並べ替えに影響する場合があります。

大文字と小文字が並べ替えに影響しないようにしたい場合は、SORT と一緒に UPPER() 関数を使用できます。

```
SORT ON UPPER(key_field) TO "Sorted_Table"
```

関連するフィールドで並べ替える

関連するフィールドで並べ替え、並べ替えられた出力テーブルに、非キーフィールドとして関連するフィールドを含めることができます。SORT コマンドで関連するフィールドを参照するには、*子テーブル名.フィールド名*を指定します。

固定長データファイルと可変長データファイルの比較

SORT コマンドは固定長、可変長いずれのデータファイルでも使用することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SPLITVALUES コマンド

キーフィールドの一意の値に基づいてテーブルを 2 つ以上のテーブルに分割します。出力テーブルはテーブル名を一意の値として使用します。これにはテキストプレフィックスが伴う場合があります(省略可能) 。

> **メモ**
> テーブルを分割する際にサポートされる一意のキーフィールド値の最大数は 450 です。

構文

```
SPLITVALUES ON key_field <PREFIX prefix_text> {FIELDS field_name <AS new_
field_name> <...n>|FIELDS ALL} <related_table_name.ALL <...n>> <IF test> <TO
folder_name> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド*	テーブルを分割するために使用するキーフィールド。 キーフィールドは、文字、数値、日付時刻、または論理型を使用できます。 複数のキーフィールドを使用するには、キーフィールドを連結する演算フィールドを作成し、その演算フィールドをキーフィールドとして使用します。 > **メモ** > キーフィールドは自動的に出力テーブルに組み込まれるため、FIELDS を使用して指定する必要はありません。
PREFIX *プレフィックステキスト* 任意	すべての出力テーブル名のプレフィックスとして使用される英数字文字列。 PREFIX を省略した場合、出力テーブルは一意のキーフィールド値のみをテーブル名として使用します。 テーブル名のプレフィックスは、英数字 32 文字までに制限されています。テーブル名全体は、英数字 64 文字までに制限されています。テーブル名のプレフィックスとキーフィールド値の組み合わせが 64 文字を超える場合、テーブル名は右から切り捨てられます。 テーブル名のプレフィックスにはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。プレフィックスの先頭を数字にすることはできません。

名前	説明
	ヒント 日付時刻または数値キーフィールドを使用する場合は、D_ または N_ などのプレフィックスを使用して、キー値の先頭の数字が出力テーブル名に保持されるようにします。
FIELDS *フィールド名* | FIELDS ALL	出力に含めるフィールド: ◦ **RECORD** -ソースデータファイル内のレコード全体、つまり、テーブル内のすべてのフィールド、およびレコード内の未定義部分すべてが使用されます。 フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドを保持します。 ◦ **FIELDS *フィールド名*** -指定されたフィールドを使用します フィールドは一覧の順序で使用されます。 関連テーブルのフィールドを使用する場合は、*related_table_name.field_name*(関連テーブル名.フィールド名)を指定します。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型(ASCII 型または Unicode 型(Analytics のエディションによる)、ACL 型(ネイティブの数値データ型)、日付時刻型、あるいは論理型)の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。 ◦ **FIELDS ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します フィールドは、テーブルレイアウトに現れる順序と同じ並びで使用されます。 演算フィールドを出力先テーブル内の適切なデータ型(ASCII 型または Unicode 型(Analytics のエディションによる)、ACL 型(ネイティブの数値データ型)、日付時刻型、あるいは論理型)の物理フィールドに変換します。演算された実際の値を物理フィールドに設定します。
AS *新しいフィールド名* 任意	FIELDS *フィールド名*を使って抽出を行う場合にのみ有効です。 出力テーブルのフィールドの新しい物理名と表示名(代替の列タイトル)。 指定した特殊文字やスペースは表示名に保持され、テーブルレイアウトの物理フィールド名では自動的にアンダースコア(_)に変換されます。 *新しいフィールド名* を引用符で囲んだ文字列として指定します。表示名に改行を入れたい場合は、語句の間にセミコロン(;)を入れます。
関連テーブル名.ALL 任意	指定された関連テーブルのすべてのフィールドを使用します。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
TO *フォルダー名* 任意	出力テーブルの宛先フォルダー。 TO を省略すると、テーブルは Analytics プロジェクトを含むフォルダーに保存されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILEをFIRSTまたはNEXTとともに使用する場合は、1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

例

単一のキーフィールドに基づいてテーブルを分割する

Ap_Transテーブルの**Vendor_Name**フィールドの一意の値に基づいて、複数の出力テーブルを生成します。

```
OPEN Ap_Trans
SPLITVALUES ON Vendor_Name PREFIX Vendor_ FIELDS Vendor_No Vendor_City
Invoice_No Invoice_Date Invoice_Amount Prodno Quantity Unit_Cost TO
"Vendor_tables"
```

各出力テーブルには、一意のキー値を共有するすべてのレコードが含まれます。テーブルは**Vendor_*vendor_name***と名前が付けられます。たとえば、**Vendor_Koro_International**という名前のテーブルには、`Koro International`が**Vendor_Name**値であるすべてのレコードが含まれます。

テーブルは、Analytics作業ディレクトリの**Vendor_tables**フォルダーに保存されます。

複数のキーフィールドに基づいてテーブルを分割する

Ap_Transテーブルの**Vendor_Name**フィールドと**Invoice_Date**フィールドの一意の値の組み合わせに基づいて、複数の出力テーブルを生成します。

ALLTRIM( ) 関数は、ベンダー名の値から不要な先頭と末尾のスペースを削除します。スペースは削除しないと複数のアンダースコア文字 (_) に変換され、出力テーブル名の限られたスペースの無駄遣いになります。

DATE( ) 関数は **Invoice_Date** フィールドを連結に必要な文字データ型に変換します。

```
OPEN Ap_Trans
SPLITVALUES ON ALLTRIM(Vendor_Name)+"_"+DATE(Invoice_Date, "MM/DD/YY")
FIELDS Vendor_No Vendor_Name Invoice_No Invoice_Date Invoice_Amount
Prodno Quantity Unit_Cost TO "Vendor_Date_tables"
```

各出力テーブルには、一意のキー値の組み合わせを共有するすべてのレコードが含まれます。テーブルは ***vendor_name_invoice_date* と名前が付けられます**。たとえば、**Koro_International_06_15_23** という名前のテーブルには、`Koro International` が **Vendor_Name** 値であり `06_15_23` が **Invoice_Date** 値であるすべてのレコードが含まれます。

テーブルは、Analytics 作業ディレクトリの **Vendor_Date_tables** フォルダーに保存されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

STATISTICS コマンド

Analytics テーブルで、1 つ以上の数値または日付時刻フィールドについて統計計算します。

構文

```
STATISTICS {<ON> field_name <...n>|<ON> ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}
<STD> <MODMEDQ> <NUMBER n> <TO {SCREEN|filename|PRINT}> <IF test> <WHILE
test> <FIRST range|NEXT range> <APPEND>
```

パラメーター

名前	説明
ON *フィールド名* <...*n*> | ON ALL	合計する 1 つ以上の数値または日付時刻フィールドを指定するか、あるいは、Analytics テーブル内の数値フィールドと日付時刻フィールドすべてについて統計を生成する場合は ON ALL を指定します。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用して統計情報を生成するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例 : `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`
STD 任意	STD を指定すると、指定したフィールドの標準偏差もほかの統計情報と共に計算されます。
MODMEDQ 任意	指定したフィールド群の最頻値、中央値、上位四分位数、および 3 番目の四分位数値を他の統計のほかに計算します。
NUMBER *n* 任意	処理の間に保持しておく高値と低値の数。デフォルト値は 5 です。
TO SCREEN | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します

名前	説明
	ヒント ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。

Analytics の出力変数

> **メモ**
> テーブル内の複数のフィールドを対象として統計を生成した場合、システムで生成される出力変数には、最初に列挙したフィールドの値が含まれています。

名前	含む
ABS*n*	コマンドによって計算された絶対値。 日付時刻フィールドについては計算されません。
AVERAGE*n*	コマンドによって計算された平均値。
COUNT*n*	コマンドによって計算されたレコード数。 ◦ 変数名が COUNT1 の場合、それは最近実行されたコマンドのレコード数を格納しています。 ◦ 変数名 COUNT*n* の *n* が 1 より大きい場合、変数は GROUP コマンドの内で実行されたコマンドのレコード数を格納しています。 *n* の値は GROUP 内のコマンドの行番号に基づいて割り当てられます。たとえば、コマンドが GROUP コマンドの 1 行下にある場合、値は COUNT2 が割り当てられます。コマンドが GROUP コマンドの 4 行下にある場合、値は COUNT5 が割り当てられます。
HIGH*n*	このコマンドによって確認された 5 番目に高い値、つまり最新の日付から 5 番目の日付。 5 番目に高い値はデフォルト設定です。この設定を変更するには NUMBER パラメーターを使用します。たとえば、`NUMBER 3` は、3 番目に高い値を格納することを指定するものです。 **メモ** Analytics で最も高い値が確認される際、重複値は除外されません。たとえば、降順の値リストが 100、100、99、98 の場合、3 番目に高い値は 98 でなく 99 になります。
LOW*n*	このコマンドによって確認された 5 番目に低い値、つまり最も古いほうから 5 番目の日付。 5 番目に低い値はデフォルト設定です。この設定を変更するには NUMBER パラメーターを使

名前	含む
	用します。たとえば、`NUMBER 3` は、3 番目に低い値を格納することを指定するものです。 **メモ** Analytics で最も低い値が確認される際、重複値は除外されません。たとえば、昇順の値リストが 1、1、2、3 の場合、3 番目に低い値は 3 でなく 2 になります。
MAX*n*	このコマンドによって確認された最大値、つまり最も新しい日付。
MEDIAN*n*	コマンドによって確認された中央値。 日付中央値はシリアル日付時刻値として表示されます。
MIN*n*	このコマンドによって確認された最小値、つまり最も古い日付。
MODE*n*	コマンドによって確認された最頻値。 モーダル日付はシリアル日付時刻値として表示されます。
Q25*n*	コマンドによって計算された最初の四分位数値(下位四分位数値)。 最初の四分位日付はシリアル日付時刻値として表示されます。
Q75*n*	コマンドによって計算された 3 番目の四分位数値(上位四分位数値)。 3 番目の四分位日付はシリアル日付時刻値として表示されます。
RANGE*n*	コマンドによって計算された最大値と最小値の差。
STDDEV*n*	コマンドによって計算された標準偏差値。
TOTAL*n*	コマンドによって計算された最初の合計値。 TOTAL コマンドが GROUP コマンド内になければ、*n* の値は 1 です。*n* の値は GROUP コマンド内の TOTAL コマンドの行番号に相当します。 詳細については、"GROUP コマンド" ページ 1866を参照してください。 日付時刻フィールドの場合、フィールド内のすべてのシリアル日付時刻値の合計。

例

条件付き統計を生成する

次の例では、製品クラス ID(ProdCls) が '01' であるレコードの、**数量**(Qty) フィールドの統計を生成しています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
STATISTICS ON Quantity IF ProdCls = "01"
```

備考

すべての統計は数値フィールドに対して生成されます。日付時刻フィールドにはサブセットの統計のみが生成されます。

いくつかの日付時刻統計は、シリアル日付時刻値として表示されます。変換関数を使用して、シリアル日付時刻値を人間が判読できる通常の日付時刻値に変換できます。詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。

統計名	数値フィールド	日付時刻フィールド
範囲	最高値および最低値の間の差	最新の日付と最も古い日付の間の日数
評価する	◦ 正の値の数 ◦ 正の値の合計 ◦ 正の値の平均	◦ 日付時刻値の数 ◦ すべてのシリアル日付時刻値の合計 日付や、時点を表す時間値に対して意味はありません。時間の合計を表す時間値に対して有意です。 詳細については、「"時間の量と時点" ページ 875」を参照してください。 ◦ 平均日付時刻値
評価しない	◦ 負の値の数 ◦ 負の値の合計 ◦ 負の値の平均	該当なし、生成されません
ゼロ	ゼロの値の数	空白の日付の数
合計	◦ 正、負およびゼロの値の数の合計 ◦ 正、負およびゼロのすべての値の合計 ◦ 正、負およびゼロのすべての値の平均	該当なし、生成されません
絶対値	数値の符号を無視した、値すべての合計	該当なし、生成されません
標準偏差(オプション)	平均値からの標準偏差	平均日付時刻値からの標準偏差 統計を画面に出力するときには表示されませんが、システム生成出力変数 STDDEV*n* にキャプチャされます。
中央値(省略可能)	中央値 ◦ 奇数の値セット: 中央値	日付中央値 ◦ 奇数の日付セット: 日付中央値

統計名	数値フィールド	日付時刻フィールド
	◦ 偶数の値セット: 中央にある 2 つの値の平均	◦ 偶数の日付セット: 中央にある 2 つの日付の平均
Q25(省略可能)	最初の四分位数値(下四分位数値) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する	最初の四分位日付(下四分位日付) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数の結果から 1 日分オフセットします。 詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。
Q75(省略可能)	3 番目の四分位数(下四分位数) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する	3 番目の四分位日付(下四分位日付) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数の結果から 1 日分オフセットします。 詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。
最頻値(省略可能)	最も頻繁に発生する値 ◦ 2 回以上出現する値がない場合は、"N/A" が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も低い値が表示される	最も頻繁に発生する日付 ◦ 2 回以上出現する日付がない場合は、「N/A」が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も古い値が表示される
最高値	最高値から 5 番目までの値 **統計**] ダイアログボックスの **詳細**] タブにある **高/低の#**] 設定で、高い値を変更することができます。	最新の日付順の上位 5 件 **統計**] ダイアログボックスの **詳細**] タブにある **高/低の#**] 設定で、最近の日付の数を変更することができます。
最低	最低値から 5 番目までの値 **統計**] ダイアログボックスの **詳細**] タブにある **高/低の#**] 設定で、低い値を変更することができます。	最も古い日付順の上位 5 件 **統計**] ダイアログボックスの **詳細**] タブにある **高/低の#**] 設定で、最も古い日付の数を変更することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

STRATIFY コマンド

数値フィールドの値に基づいて、レコードを数値間隔でグループ化します。各間隔のレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計を間隔ごとに求めます。

構文

```
STRATIFY <ON> numeric_field MINIMUM value MAXIMUM value {<INTERVALS
number>|FREE interval_value <...n> last_interval} <SUPPRESS>
<SUBTOTAL numeric_field <...n>|SUBTOTAL ALL <EXCLUDE numeric_field <...n>>>
<KEY break_field> <TO {SCREEN|table_name|filename|GRAPH|PRINT}> <LOCAL> <IF
test> <FIRST range|NEXT range> <WHILE test> <APPEND> <OPEN> <HEADER header_
text> <FOOTER footer_text> <STATISTICS>
```

パラメーター

名前	説明
ON *数値フィールド*	階層化する数値フィールドまたは式。
MINIMUM *値*	数値型のフィールドにのみ適用されます。最初の数値間隔の最小値。 FREE を使用している場合、MINIMUM は省略可能です。それ以外の場合は必要になります。
MAXIMUM *値*	数値型のフィールドにのみ適用されます。最後の数値間隔の最大値。 FREE を使用している場合、MAXIMUM は省略可能です。それ以外の場合は必要になります。
INTERVALS *数* 任意	数値型のフィールドにのみ適用されます。 MINIMUM 値と MAXIMUM 値によって指定された範囲の間に Analytics が生成する、均等な間隔の数。間隔の数を指定しない場合は、デフォルトの数が使用されます。 デフォルトは、 **オプション**] ダイアログ ボックスの **コマンド**] タブの **間隔の数**] によって決定されます。
FREE *間隔値 <...n> 最終間隔* 任意	数値型のフィールドにのみ適用されます。 各間隔の開始点と最後の間隔の終了点を指定することにより、カスタム サイズの間隔を作成することができます。 MINIMUM 値と MAXIMUM 値を指定した場合は、これらの値がそれぞれ最初の間隔の開始点と最後の間隔の終了点となり、各 *間隔値* が範囲内に追加の間隔を生成します。指定

名前	説明
	する間隔値は、MINIMUM 値より大きく、かつ MAXIMUM 値以下である必要があります。 間隔値は、数値順でなければならず、重複値を含めることはできません。次に例を示します。 `FREE -1000, 0, 1000, 2000, 3000` FREE と INTERVALS の両方を指定する場合は、INTERVALS が無視されます。
SUPPRESS 任意	MAXIMUM 値より大きい値と MINIMUM 値より小さい値をコマンド出力から除外します。
SUBTOTAL *数値フィールド <...n>* | SUBTOTAL ALL 任意	グループごとに小計を計算する 1 つ以上の数値フィールドまたは式。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。テーブル内のすべての数値フィールドについて小計を求める場合は ALL を指定します。 小計フィールドを選択しないと、階層化の対象とするフィールドの小計が自動的に計算されます。 階層化するフィールドと、それ以外の 1 つ以上のフィールドの小計を出したい場合、または小計された階層化対象フィールドの統計を含めたい場合は、階層化するフィールドを明示的に指定する必要があります。
EXCLUDE *numeric_field* 任意	SUBTOTAL ALL を使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、SUBTOTAL ALL を微調整できます。 EXCLUDE は SUBTOTAL ALL の直後に置く必要があります。例 : `SUBTOTAL ALL EXCLUDE field_1 field_2`
KEY *ブレークフィールド* 任意	小計計算をグループ化するフィールドまたは式。*ブレークフィールド*の値が変わるたびに、小計が計算されます。 *ブレークフィールド*は、文字フィールドか式である必要があります。指定できるフィールドは 1 つだけですが、1 つ以上のフィールドを含んでいる式を使用することができます。
TO SCREEN | *テーブル名* | *ファイル名* | GRAPH | PRINT	コマンドの結果を送信する場所 : ◦ **SCREEN** -Analytics の表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の 1 つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果を Analytics テーブルに保存します *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Output.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォル

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	ダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` **メモ** テーブル名は64文字の英数字(.FIL拡張子を含まない)に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_)を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **GRAPH** -結果をグラフに表示し、それをAnalyticsの表示領域に表示します ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analyticsプロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 **メモ** Analyticsテーブルである出力ファイルを含むサーバーテーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCALパラメーターはTOパラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IFパラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT)が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
WHILE *テスト*	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

名前	説明
任意	**メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。
STATISTICS 任意	**メモ** SUBTOTAL も指定されていない場合は使用できません。 すべての SUBTOTAL フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算します。

例

請求金額で階層化する

Ar(売掛金) テーブルを **Invoice_Amount**(請求金額) フィールドで階層化する必要があるとします。請求金額の小計は自動的に求められます。

出力は以下のような $1000 間隔でグループ化されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- $0 ~ $999.99
- $1,000 ~ $1,999.99
- といった具合です。

各間隔の請求金額合計も求められます。

```
OPEN Ar
STRATIFY ON Invoice_Amount MINIMUM 0 MAXIMUM 10000 INTERVALS 10 TO
"Stratified_invoices.FIL"
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、" データの階層化" ページ 1304を参照してください。

機能の仕組み

STRATIFY は、数値フィールドの値に基づいて、レコードを均等な数値間隔またはカスタムサイズの数値間隔にグループ化します。

出力には間隔ごとに、ソーステーブルのうち、その間隔に属するレコードの数が記録された特別なレコードが含まれます。

MINIMUM および MAXIMUM 値を自動的に入力する

STRATIFY コマンドを実行する前に、階層化の対象フィールドで STATISTICS コマンドまたは PROFILE コマンドを実行して、フィールド内の最小値と最大値を MINIMUM パラメーターと MAXIMUM パラメーターに自動的に設定することができます。

自動生成された小計と統計フィールドの名前

STATISTICS を使用して、1 つ以上の SUBTOTAL フィールドで統計演算を実行し、結果を Analytics テーブルに出力する場合は、パラメーターによって自動生成されたフィールドの名前は次のようになります。

自動生成されたフィールドの説明	出力テーブルのフィールド名	出力テーブルの列見出し(表示名)
小計フィールド	*集計対象となる、ソーステーブルのフィールド名*	**Total** + *集計対象となる、ソーステーブルの代替列見出し*
平均フィールド	**a_***集計対象となる、ソーステーブルのフィールド名*	**Average** + *集計対象となる、ソーステーブルの代替列見出し*

自動生成されたフィールドの説明	出力テーブルのフィールド名	出力テーブルの列見出し(表示名)
最小フィールド	**m_***集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Minimum** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*
最大フィールド	**x_***集計対象となる、ソース テーブルのフィールド名*	**Maximum** + *集計対象となる、ソース テーブルの代替列見出し*

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SUMMARIZE コマンド

1 つ以上の文字フィールド、数値フィールド、または日付時刻フィールドの同じ値に基づいて、レコードをグループ分けします。各グループのレコード数をカウントし、指定した数値フィールドの小計をグループごとに求めます。

構文

```
SUMMARIZE {ON key_field <...n>|ON ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}
<SUBTOTAL numeric_field<...n>|SUBTOTAL ALL <EXCLUDE numeric_field <...n>>>
<OTHER field <...n>|OTHER ALL <EXCLUDE field_name <...n>>> <TO
{SCREEN|table_name|PRINT}> <LOCAL> <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT
range> <PRESORT> <APPEND> <OPEN> <HEADER header_text> <FOOTER footer_text>
<STATISTICS> <MODMEDQ> <STDEV> <CPERCENT> <ISOLOCALE locale_code>
```

パラメーター

名前	説明
ON *キーフィールド* <...n> | ON ALL	要約する 1 つ以上の文字、数値、日付時刻フィールド。 ◦ **ON *キーフィールド*** -指定された 1 つまたは複数のフィールドを使用します 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。また、異なるデータ型を指定できます。 1 つ以上のフィールドで要約する場合、フィールドはリストの順序で要約されます。PRESORT を指定する場合、出力テーブルのネストされた並べ替えが同じ順序に従います。 ◦ **ON ALL** -テーブルのすべてのフィールドを使用します すべてのフィールドで集計すると、フィールドはテーブルレイアウトに表示される順序で集計されます。PRESORT を指定する場合、出力テーブルのネストされた並べ替えが同じ順序に従います。
EXCLUDE *field_name* 任意	ON ALL を使用して要約するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ON ALL を微調整できます。 EXCLUDE は ON ALL の直後に置く必要があります。例： `ON ALL EXCLUDE field_1 field_2`

名前	説明
SUBTOTAL *数値フィールド <...n>* | SUBTOTAL ALL 任意	グループごとに小計を計算する1つ以上の数値フィールドまたは式。 複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。テーブル内のすべての数値フィールドについて小計を求める場合はALLを指定します。
EXCLUDE *numeric_field* 任意	SUBTOTAL ALLを使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDEでは、指定したフィールドを除外して、SUBTOTAL ALLを微調整できます。 EXCLUDEはSUBTOTAL ALLの直後に置く必要があります。例: `SUBTOTAL ALL EXCLUDE field_1 field_2`
OTHER *フィールド <...n>* | OTHER ALL 任意	出力に含める1つ以上の追加フィールド。 ◦ **OTHER *フィールド <...n>*** -指定した1つまたは複数のフィールドが含まれます。 ◦ **OTHER ALL** -フィールドまたは小計フィールドとして指定しなかった、テーブル内のすべてのフィールドが含まれます OTHERは、各要約グループ内のすべてのレコードが同じ値を含んでいるフィールドに対してのみ使用してください。要約されるグループに対し異なった値を含んでいるフィールドを指定すると、グループ内の最初のレコードの値しか表示されず、これでは意味がありません。 例: ◦ **テーブルを顧客番号で要約する** -適切な「OTHER(その他の)フィールド」の例としては**顧客名**を指定できます。通常、顧客名は、同じ顧客番号を持つすべてのレコードで同じです。 ◦ **州で業者テーブルを要約する** -不適切な「OTHER(その他の)フィールド」は**都市**です。各州の一覧の最初の都市のみが出力に表示されます。このような場合、州と市の両方をキーフィールドとして(州、市の順番で)要約を行うことをお勧めします。
EXCLUDE *field_name* 任意	OTHER ALLを使用するときにのみ有効です。 コマンドから除外するフィールド。EXCLUDEでは、指定したフィールドを除外して、OTHER ALLを微調整できます。 EXCLUDEはOTHER ALLの直後に置く必要があります。例: `OTHER ALL EXCLUDE field_1 field_2`
TO SCREEN | *テーブル名* | PRINT	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analyticsの表示領域に結果を表示します > **ヒント** > ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***テーブル名*** -結果をAnalyticsテーブルに保存します *テーブル名*、.FILファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.FIL"`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	デフォルトでは、テーブル データ ファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータ ファイルを保存するには、絶対または相対ファイル パスを指定します。 • `TO "C:\Output.FIL"` • `TO "Results\Output.FIL"` > **メモ** テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。 ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
LOCAL 任意	Analytics プロジェクトと同じ場所に出力ファイルを保存します。 > **メモ** Analytics テーブルである出力ファイルを含むサーバー テーブルに対してコマンドを実行するときにのみ適用されます。 LOCAL パラメーターは TO パラメーターの直後に置く必要があります。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 > **メモ** WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数 : ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
PRESORT 任意	コマンドを実行する前にキー フィールドでテーブルを並べ替えます。 > **メモ** GROUP コマンドの内部では PRESORT を使用することができません。

名前	説明
	## PRESORT を使用する場合 **PRESORT** を使用すると、出力は並べ替えられ、キーフィールド内の同一値セットごと、または値の等しい組み合わせごとに 1 つの一意のグループが含まれます。 > **ヒント** 入力テーブルがすでに並べ替えられている場合は、**PRESORT** を指定しないことで処理時間を短縮できます。 ## Presort を使用しない場合 **PRESORT** を使用しない場合、出力結果は、入力テーブルの並べ替え順序を使用します。 キーフィールドに入っている同一の値が連続して並んでいない場合、出力結果には、同一値セットごと、または値の等しいの組み合わせごとに 2 つ以上のグループが含まれることになります。 > **メモ** コンテキストによっては、同一値セットごと、または値の等しい組み合わせに 2 つ以上のグループが含まれることが、要約の目的よりも優先されることがあります。
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。 > **メモ** コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 > - 同じフィールド - 同じフィールド順序 - 一致するフィールドが同じ長さ - 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。
開く 任意	コマンドを実行した後、コマンドによって作成されたテーブルを開きます。コマンドが出力テーブルを作成する場合にのみ有効です。
HEADER *ヘッダーテキスト* 任意	レポートの各ページの最上部に挿入されるテキスト。 *ヘッダーテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である HEADER の値よりも優先されます。
FOOTER *フッターテキスト* 任意	レポートの各ページの最下部に挿入されるテキスト。 *フッターテキスト*は引用符で囲んだ文字列として指定する必要があります。この値は、Analytics のシステム変数である FOOTER の値よりも優先されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
STATISTICS 任意	**メモ** SUBTOTAL も指定されていない場合は使用できません。 すべての SUBTOTAL フィールドの平均値、最小値、および最大値を計算します。
MODMEDQ 任意	**メモ** SUBTOTAL も指定されていない場合は使用できません。 最頻値、中央値、最初の四分位数、および3 番目の四分位数値がすべての SUBTOTAL フィールドに対して計算されます。
STDEV 任意	**メモ** SUBTOTAL も指定されていない場合は使用できません。 標準偏差と合計の割合がすべての SUBTOTAL フィールドに対して計算されます。
CPERCENT 任意	レコード数における各グループの割合を計算します。
ISOLOCALE 任意	**メモ** Analytics の Unicode 版にのみ適用されます。 システム ロケールは「*言語-国*」の形式で入力します。たとえば、カナダ フランス語はコード `fr_ca` を入力します。 次のコードを使用します。 ◦ **言語** -ISO 639 標準言語コード ◦ **country** -ISO 3166 標準の国コード 国コードを指定しない場合、その言語のデフォルトの国が使用されます。 ISOLOCALE を使用しない場合は、デフォルト システム ロケールが使用されます。

例

顧客ごとの総取引額

Customer_Number(顧客番号) フィールドに基づいて Ar(売掛金) テーブルを要約し、**Trans_Amount**(取引額) フィールドの小計を求めたいとします。出力は、顧客ごとでグループ化され、各顧客の総取引額が含まれます。

```
OPEN Ar
SUMMARIZE ON Customer_Number SUBTOTAL Trans_Amount TO "Customer_
total.FIL" PRESORT
```

顧客ごとの取引日別の総取引額

Customer_Number(顧客番号)と**Trans_Date**(取引日)フィールドに基づいてAr(売掛金)テーブルを要約したいとします。**Trans_Amount**フィールドの小計を求めます。

出力は、顧客ごとと、顧客内の取引日ごとにグループ化され、各顧客の取引日別に総取引額が含まれます。

```
OPEN Ar
SUMMARIZE ON Customer_Number Trans_Date SUBTOTAL Trans_Amount TO
"Customer_total_by_date.FIL" PRESORT
```

顧客ごと、取引日別の取引額の合計、平均、最小、および最大

直前の例にSTATISTICSを追加します。

顧客ごとに、その顧客が取引をした日付別の取引額の小計に加え、日付別の取引額の平均値、最小値、および最大値も計算することができます。次のように指定します。

```
OPEN Ar
SUMMARIZE ON Customer_Number Trans_Date SUBTOTAL Trans_Amount TO
"Customer_stats_by_date.FIL" PRESORT STATISTICS
```

同じ取引額、同じ日付

Trans_Date(取引日)フィールドと**Trans_Amount(取引金額)**フィールドに基づいて、クレジットカード取引テーブルを集計する場合を考えます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力は日付別にグループ化され、その日付内で金額別にグループ化されます。関連付けられたカウントを使用して、同じ金額と同じ日付の取引を特定できます。以上を行うコマンドの例を次に示します。

```
OPEN CC_Trans
SUMMARIZE ON Trans_Date Trans_Amount TO "Transactions_by_date_
amount.FIL" OPEN PRESORT
SET FILTER TO COUNT > 1
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、"データの要約" ページ 1327を参照してください。

機能の仕組み

SUMMARIZE はフィールドに同じ値があるレコード、または複数のフィールドで値の組み合わせが同じであるレコードをグループ化します。出力結果には、グループごとに 1 つのレコードが含まれ、各レコードには、ソース テーブル内でそのグループに属するレコードの数が含まれます。

小計と統計 : 出力結果の計算とフィールド名

1 つ以上の任意のパラメーターを使用して、指定する SUBTOTAL フィールドで統計演算を実行することもできます。統計計算は、出力においてグループ別に内訳が示されます。

省略可能なパラメーター	出力テーブルの列見出し (表示名)	出力テーブルのフィールド名	小計フィールドで実行された計算
SUBTOTAL	**Total** + *小計対象となる代替列見出し*	*小計対象となるフィールド名*	各グループの小計された値
STATISTICS	**Average** + *小計対象となる代替列見出し*	**a_***小計対象となるフィールド名*	各グループの平均値
	Minimum + *小計対象となる代替列見出し*	**m_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最小値
	Maximum + *小計対象となる代替列見出し*	**x_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最大値
MODMEDQ	**Median** + *小計対象となる代替列見出し*	**c_***小計対象となるフィールド名*	各グループの中央値 ◦ 奇数の値セット: 中央値 ◦ 偶数の値セット: 中央にある 2 つの値の平均

省略可能なパラメーター	出力テーブルの列見出し (表示名)	出力テーブルのフィールド名	小計フィールドで実行された計算
	Mode + *小計対象となる代替列見出し*	**o_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最も頻繁に発生する値 ◦ 2回以上出現する値がない場合は、"N/A" が表示される ◦ 関連付けの場合は、最も低い値が表示される
	Q25 + *小計対象となる代替列見出し*	**q_***小計対象となるフィールド名*	各グループの最初の四分位数値 (下四分位数値) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する
	Q75 + *小計対象となる代替列見出し*	**p_***小計対象となるフィールド名*	各グループの3番目の四分位数 (下四分位数) ◦ 結果は Analytics のアルゴリズムによって計算された補間値である ◦ Microsoft Excel の QUARTILE および QUARTILE.INC 関数と同じ結果を生成する
STDEV	**STDDEV** + *小計対象となる代替列見出し*	**d_***小計対象となるフィールド名*	各グループの標準偏差
	% Field + *小計対象となる代替列見出し*	**f_***小計対象となるフィールド名*	フィールドの合計に対する割合として表される各グループの小計
CPERCENT	**パーセントカウント**	**COUNT_PERCENTAGE**	各グループに属するソーステーブルレコードの割合 **メモ** 小計フィールドは必要ありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TOP コマンド

Analytics テーブルの最 初 のレコードに移 動します。

構 文

```
TOP
```

パラメーター

このコマンドにはパラメーラーがありません。

備 考

TOP を使 用する場 面

直 前 に実 行されたコマンド(FIND など) により、テーブル内 で先 頭 以 外 のレコードが選 択されていた場 合 に先 頭 レコードに移 動 するのに、TOP を使 用 することができます。

TOTAL コマンド

Analytics テーブルの 1 つ以上のフィールドの合計値を計算します。

構文

```
TOTAL {<FIELDS> numeric_field <...n>|<FIELDS> ALL <EXCLUDE numeric_field
<...n>>} <IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *数値フィールド* <...*n*> | FIELDS ALL	値の合計を求める数値フィールド。 テーブル内の数値フィールドの各々について合計を求める場合は ALL を指定します。

EXCLUDE *numeric_field*
任意
	FIELDS ALL を使用して合計するときにのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

IF テスト 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE テスト 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST と NEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。

Analytics の出力変数

メモ
テーブル内の複数のフィールドを合計した場合、システムで生成される出力変数には、最初に列挙したフィールドの合計が含まれています。

名前	含む
TOTAL*n*	コマンドによって計算された最初の合計値。 TOTAL コマンドが GROUP コマンド内になければ、*n* の値は 1 です。*n* の値は GROUP コマンド内の TOTAL コマンドの行番号に相当します。 詳細については、"GROUP コマンド" ページ 1866を参照してください。

例

最初の 25 レコードの合計を求める

次の例は、テーブル内の最初の 25 レコードの **MKTVAL** フィールドの総量を計算しています。

```
TOTAL FIELDS MKTVAL FIRST 25
```

備考

TOTAL の用途

TOTAL は、コントロール合計を作成して、ソースデータの完全性や正確性を検証する場合に使用できます。このコマンドにより、指定されたフィールドあるいは式の算術合計が計算されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TRAIN コマンド

自動的な機械学習を使用して、トレーニング データ セットに対する最適の予測モデルを作成します。

> **メモ**
> Analytics を 32 ビット コンピューターで実行する場合は、TRAIN コマンドはサポートされません。このコマンドに必要な演算は、プロセッサーの負荷が高いため、64 ビット コンピューターの方が適しています。

構文

```
TRAIN {CLASSIFIER|REGRESSOR} <ON> key_field <...n> TARGET labeled_field
SCORER {ACCURACY|AUC|F1|LOGLOSS|PRECISION|RECALL|MAE|MSE|R2} SEARCHTIME
minutes MAXEVALTIME minutes MODEL model_name TO table_name <IF test> <WHILE
test> <FIRST range|NEXT range> FOLDS number_of_folds <SEED seed_value>
<LINEAR> <NOFP>
```

> **メモ**
> TRAIN コマンドで使用されるデータセットのサポートされる最大サイズは 1 GB です。

パラメーター

名前	説明
CLASSIFIER | REGRESSOR	予測モデルを学習するときに使用する予測タイプ。 ◦ **CLASSIFIER** -分類アルゴリズムを使用してモデルを学習します。 どのクラスまたはカテゴリのレコードが属するかを予測する場合は、分類を使用します。 ◦ **REGRESSOR** -再帰アルゴリズムを使用してモデルを学習します。 レコードに関連付けられた数値を予測する場合は、回帰を使用します。
ON *キー フィールド* <...*n*>	1 つ以上学習入力フィールド。 フィールドは、文字、数値、または論理型を使用できます。複数のフィールドはスペースで区切る必要があります。

<table>
<tr><th>名前</th><th>説明</th></tr>
<tr><td></td><td>

> **メモ**
>
> 文字フィールドは「分類的」である必要があります。つまり、カテゴリまたはクラスを特定し、最大数の一意の値を含む必要があります。
>
> 最大値は **最大カテゴリ**] オプション(**ツール > オプション > コマンド**) で指定されます。

</td></tr>
<tr><td>TARGET ラベル付きフィールド</td><td>学習入力フィールドに基づいて予測するようにモデルが学習されているフィールド。
別の予測タイプ(分類または回帰) は別のフィールド データ型で動作します。
<table>
<tr><td>CLASSIFIER で有効</td><td>文字または論理対象フィールド</td></tr>
<tr><td>REGRESSOR で有効</td><td>数値対象フィールド</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SCORER ACCURACY | AUC | F1 | LOGLOSS | PRECISION | RECALL | MAE | MSE | R2</td><td>生成されたモデルのスコアを決定(調整およびランク付け) するときに使用するメトリクス。
生成されたモデルのうち、このメトリクスの最善値を有するモデルが保持され、そうでないモデルは破棄されます。
使用している予測タイプ(分類または回帰) に応じて、メトリクスの別のサブセットが有効となります。
<table>
<tr><td>CLASSIFIER で有効</td><td>SCORER ACCURACY | AUC | F1 | LOGLOSS | PRECISION | RECALL | MAE | MSE | R2</td></tr>
<tr><td>REGRESSOR で有効</td><td>MAE | MSE | R2</td></tr>
</table>

> **メモ**
>
> 分類メトリクス AUC は、*ラベル付きフィールド*にバイナリデータ(Yes/No、True/False などの 2 つのクラス) が含まれるときにのみ有効です。

</td></tr>
<tr><td>SEARCHTIME 分</td><td>予測モデルの学習および最適化にかかる合計時間(分) 。
学習および最適化は、異なるパイプライン構成の検索を伴います(異なるモデル、プリプロセッサー、およびハイパーパラメーターの組み合わせ) 。

> **メモ**
>
> TRAIN コマンドの合計実行時間は SEARCHTIME と最大で MAXEVALTIME の 2 倍です。

> **ヒント**
>
> MAXEVALTIME の 10 倍以上である SEARCHTIME を指定します。
>
> この時間割り当ては、処理時間と多様なモデルタイプの評価を可能にすることの間で、合理的なバランスを取っています。

</td></tr>
<tr><td>MAXEVALTIME 分</td><td>最大実行時間は、モデル評価ごとの分数です。

> **ヒント**
>
> 100 MB の学習データごとに 45 分を割り当てます。
>
> この時間割り当ては、処理時間と多様なモデルタイプの評価を可能にすることの間で、合理的なバランスを取っています。

</td></tr>
</table>

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
MODEL *モデル名*	学習プロセスで生成されたモデルファイル。 モデルファイルには、学習データセットに最適なモデルが含まれます。モデルを PREDICT コマンドに入力し、新しい未確認のデータセットに関する予測を生成します。 引用された文字列として*モデル名*を指定します。例 : `TO "Loan_default_prediction"` ファイル拡張子 `*.model` を指定するか、それを Analytics で自動で指定させます。 デフォルトでは、モデルファイルは、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにモデルファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 ◦ `TO "C:\Loan_default_prediction"` ◦ `TO "ML Train output\Loan_default_prediction.model"`
TO *テーブル名*	学習プロセスで生成されたモデル評価テーブルの名前。 モデル評価テーブルには、以下の 2 つの異なるタイプの情報が格納されています。 ◦ **スコアラー/メトリクス**-これらは、学習プロセスによって生成されたモデルファイルの予測パフォーマンスの定量的な推定、分類メトリクスまたは回帰メトリクスを意味します。 メトリクスが異なると、提供される推定値のタイプも異なります。**スコアラー**には、SCORER に指定したメトリクスが表示されます。**メトリクス**には、指定しなかったメトリクスが表示されます。 ◦ **重要性/係数(降順)** -(降順) : モデルによって生成された予測に対する各機能(予測印子) の寄与度を示す値。 *テーブル名*、.FIL ファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例 : `TO "Model_evaluation.FIL"` デフォルトでは、テーブルデータファイル(.FIL) は、Analytics プロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにデータファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 ◦ `TO "C:\Model_evaluation.FIL"` ◦ `TO "ML Train output\Model_evaluation.FIL"` > **メモ** > テーブル名は 64 文字の英数字(.FIL 拡張子を含まない) に制限されています。名前にはアンダースコア文字(_) を使用できますが、他の特殊文字やスペースは使用できません。名前の先頭を数字にすることはできません。
IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 > **メモ** > IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件が false と評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。

名前	説明
	メモ WHILE を FIRST または NEXT とともに使用する場合は、1 つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数： ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRST とNEXT を省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
FOLDS *分割数* 	モデルを評価および最適化するときに使用する交差検証分割数。 分割は学習データセットの下位分割であり、交差検証プロセスで使用されます。 一般的に、モデルの学習時に、5 ～ 10 分割を使用すると、適切な結果が得られます。許可された最小分割数は 2 です。最大数は 10 です。 **ヒント** 分割数が増えると、モデルの予測性能の推定値が改善されることがありますが、全体的な実行時間も長くなります。
SEED *シード値* 任意	Analytics の乱数ジェネレーターを初期化するために使用するシード値。 SEED を省略した場合は、シード値がランダムに選択されます。 明示的にシード値を指定し、将来に学習プロセスを同じデータセットで複製したい場合は、それを記録します。
LINEAR 任意	学習して、線形モデルのみのスコアを決定します。 LINEAR が省略される場合、分類または再帰に関連するすべてのモデルタイプが評価されます。 **メモ** データセットが大きくなると、一般的に、線形モデルのみが含まれている場合に、学習プロセスがより短い時間で完了します。 線形モデルのみを含めると、出力の係数が保証されます。
NOFP 任意	機能選択とデータ前処理を学習プロセスから除外します。 機能選択は、予測モデルを最適化する際に最も有用な学習データセットで、自動化されたフィールドの選択です。自動化された選択は予測性能を改善することがありますが、モデル最適化に関連するデータ量が減ります。 データ前処理は、学習データセットでの調整や標準化などの変換を実行し、学習アルゴリズムにより適したものにします。 **注意** 理由がある場合にかぎり、機能選択とデータ前処理を除外してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

分類モデルの学習

債務不履行になる融資申請者を予測するために後続のプロセスで使用できる分類モデルに学習させる必要があるとします。

顧客が債務不履行になったかどうかなど各融資の確認済みの結果が含まれる、融資データ履歴セットに関する学習をモデルに行わせます。

直後の予測プロセスで、TRAINコマンドで生成されたモデルを使用して、現在の融資申請者データを処理します。

```
OPEN "Loan_applicants_historical"
TRAIN CLASSIFIER ON Age Job_Category Salary Account_Balance Loan_
Amount Loan_Period Refinanced Credit_Score TARGET Default SCORER
LOGLOSS SEARCHTIME 960 MAXEVALTIME 90 MODEL "Loan_default_
prediction.model" TO "Model_evaluation.FIL" FOLDS 5
```

回帰モデルに学習させる

将来の住宅販売価格を予測するために後続のプロセス内で使用できる回帰モデルに学習させる必要があるとします。

販売価格を含む最近の住宅販売データのセットを当該のモデルに学習させます。

直後の予測プロセスで、TRAINコマンドで生成されたモデルを使って住宅価格評価を生成します。

```
OPEN "House_sales"
TRAIN REGRESSOR ON Lot_Size Bedrooms Bathrooms Stories Driveway
Recroom Full_Basement Gas_HW Air_conditioning Garage_Places Preferred_
Area TARGET Price SCORER MSE SEARCHTIME 960 MAXEVALTIME 90 MODEL
"House_price_prediction.model" TO "Model_evaluation.FIL" FOLDS 5
```

備考

このコマンドの動作の詳細については、「" クラスと数値の予測" ページ 1352」を参照してください。

VERIFY コマンド

テーブルレイアウト内のフィールド定義とデータが一致しているかを検証することで、Analytics テーブル内の 1 つ以上のフィールドにおけるデータ妥当性エラーをチェックします。

構文

```
VERIFY {<FIELDS> field_name <...n>|<FIELDS> ALL <EXCLUDE field_name <...n>>}
<IF test> <WHILE test> <FIRST range|NEXT range> <ERRORLIMIT n> <TO
{SCREEN|filename|PRINT}> <APPEND>
```

パラメーター

名前	説明
FIELDS *フィールド名 <...n>* | FIELDS ALL	検証するフィールドまたは式。ALL を指定すると、テーブルのすべてのフィールドを検証します。 **メモ** 定義では、演算フィールド、アドホック式、およびバイナリフィールドは常に有効です。

EXCLUDE *field_name*
任意
	FIELDS ALL を使用して検証するときにのみ有効です。
	コマンドから除外するフィールド。EXCLUDE では、指定したフィールドを除外して、ALL キーワードを微調整できます。
	EXCLUDE は、FIELDS ALL の直後、または 1 つ以上の関連テーブルのフィールドを含める場合は ALL キーワードの最後の出現の直後に続く必要があります。例：
	
	`FIELDS ALL EXCLUDE field_1 field_2`
	
	`FIELDS ALL related_table_name.ALL EXCLUDE field_1 field_2`

IF *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。コマンドは、その条件を満たすレコードに対してのみ実行されます。 **メモ** IF パラメーターは、任意の範囲パラメーター(WHILE、FIRST、NEXT) が適用された後に、テーブルに残るレコードに対してのみ評価されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
WHILE *テスト* 任意	各レコードを処理するために真である必要がある条件式。条件がfalseと評価するか、テーブルの最後に達したら、コマンドは実行を中止します。 **メモ** WHILEをFIRSTまたはNEXTとともに使用する場合は、1つの制限に達するとすぐに、レコードの処理が停止します。
FIRST *範囲* | NEXT *範囲* 任意	処理するレコード数: ◦ **FIRST** -指定されたレコード数に達するまで、最初のレコードから処理を開始します ◦ **NEXT** -指定されたレコード数に達するまで、現在選択されているレコードから処理を開始します *範囲*は処理するレコード数を指定します。 FIRSTとNEXTを省略すると、すべてのレコードがデフォルトで処理されます。
ERRORLIMIT *n* 任意	コマンドが停止するまでに許容されるエラー数。デフォルト値は10です。
TO SCREEN | *ファイル名* | PRINT 任意	コマンドの結果を送信する場所: ◦ **SCREEN** -Analyticsの表示領域に結果を表示します **ヒント** ヒント表示領域内で、リンク付きの任意の結果値をクリックすると、関連付けられているソーステーブル内の1つまたは複数のレコードにドリルダウンすることができます。 ◦ ***ファイル名*** -結果をファイルに保存します *ファイル名*を適切なファイル拡張子を持つ引用符で囲まれた文字列として指定します。例:`TO "Output.TXT"` デフォルトでは、出力ファイルは、Analyticsプロジェクトが入っているフォルダーに保存されます。 既存の異なるフォルダーにファイルを保存するには、絶対または相対ファイルパスを指定します。 • `TO "C:\Output.TXT"` • `TO "Results\Output.TXT"` ◦ **PRINT** -通常使うプリンターに結果を送信します
APPEND 任意	コマンドの出力を既存ファイルに上書きしないで、そのファイルの末尾に追加します。

名前	説明
	メモ コマンドの出力と既存のファイルの構造が同一であるようにする必要があります。 • 同じフィールド • 同じフィールド順序 • 一致するフィールドが同じ長さ • 一致するフィールドが同じデータ型 出力は、既存ファイルとの間でファイル構造が違っている場合でも、Analytics によって既存ファイルに追加されます。出力と既存のファイルの構造が一致しない場合は、データが混在、不足、不正確になります。

Analytics の出力変数

名前	含む
WRITE*n*	コマンドによって検証されたすべてのフィールドのデータ検証エラーの合計数。

例

データの検証と誤謬限度の指定

テーブル内のすべての列を検証し、誤謬上限を 10 に設定するとします。次のコマンドは、10 個のデータ検証エラーが検出されると処理を停止します。

```
VERIFY ALL ERRORLIMIT 10 TO "ImportErrors.txt"
```

備考

機能の仕組み

VERIFY は、1 つ以上のフィールドの値をテーブルレイアウトの各フィールドに指定されているデータ型と比較し、エラーを報告します。このコマンドは、次のことを確認します。

- **文字フィールド** -有効な文字だけを含んでおり、印刷できない文字を含んでいない。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **数値フィールド** -が有効な数字データだけを含んでいる。数値フィールドは、数字のほかに、数字の前に1つのプラス記号またはマイナス記号を含んでいたり、1つの小数点を含んでいたりしても構いません。
- **日付時刻フィールド** -が有効な日付、日付時刻、または時刻を含んでいる。

識別される各エラーについては、レコード番号とフィールド名が、16進形式の無効な値と共に出力されます。

このページは意図的に空白のままにしています

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数の概要

ACLScript 関数は、範囲が狭い Analytics のカスタマイズされたルーチンです。特定のタスクまたは演算を実行し、値を返します。

たとえば、ALLTRIM( ) 関数はすべての先頭または末尾のスペースをフィールドのテキスト値から削除します。

Analytics で使用可能な関数を網羅したリストを以下にアルファベット順またはカテゴリ別に整理して示します。

- "検索、置換" ページ 2203
- "比較" ページ 2204
- "変換" ページ 2205
- "テキスト" ページ 2206
- "数学" ページ 2208
- "日付と時刻" ページ 2209
- "財務" ページ 2211
- "フィールドとレコード" ページ 2212
- "テーブル、ファイル、およびプロジェクト" ページ 2213
- "変数テスト" ページ 2213
- "Python" ページ 2214
- "R" ページ 2214
- "ビット エンコードと文字エンコード" ページ 2215

表記規則と使用方法

関数構文規則

表記	説明

かっこ `( )`	◦ 関数への入力値は、かっこで囲む必要があります。
	`ALLTRIM(Vendor_Name)`
	◦ 開くかっこは関数名の直後に置き、間にスペースを入れません。
	`ALLTRIM(Vendor_Name)`
	間違った例 :
	`ALLTRIM (Vendor_Name)`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

表記	説明
	◦ 入力値を指定しない場合でも、かっこを使用する必要があります。 `RECNO( )`

区切り文字	◦ 関数への複数の入力値は、区切り文字で区切る必要があります。
	`SUBSTRING(Product_ID,5,12)`
	◦ 有効な区切り文字は、空白スペース、カンマ、セミコロンです。
	[**オプション**] ダイアログ ボックスの [**数値**] タブの [**リストの区切り文字**] では、カンマまたはセミコロンの区切り文字を指定する必要があります。
	ヒント
	読みやすくするために、空白スペースと、カンマまたはセミコロンのどちらかを両方とも使用することもできます。
	`SUBSTRING(Product_ID, 5, 12)`

修飾子あり	◦ リテラル文字値の前後には、一重引用符または二重引用符が必要です。
	`EXCLUDE(Product_ID, "#-")`
	◦ リテラル日付時刻値の前後にはバッククォートが必要です。
	`AGE(Due_date, `20141231`)`
	◦ 数値には修飾子は使用しません。
	`ABS(-7.2)`
	◦ 論理値(TF)には修飾子は使用しません。
	`LEVDIST(Vendor_Name, Vendor_Name_2, F)`
	◦ フィールド名には修飾子は使用しません。
	`ALLTRIM(Vendor_Name)`

リテラル日付時刻書式	◦ リテラル日付値は **YYYYMMDD** または **YYMMDD** 書式で入力する必要があります。 • `` `20141231` ``

表記	説明
	• `141231` ◦ リテラル時刻値は、前に`T`または`t`を付けたうえで **hhmmss** または **hhmm** 書式で入力する必要があります。 • `t235959` • `20141231 2359`

関数名の省略

> **注意**
>
> ACL は、演算フィールド、式、スクリプトの関数名を省略せず、各名前の完全なバージョンを使用することをお勧めします。
>
> 省略により、演算フィールド、式、スクリプトが読み取りにくく、理解が困難になります。完全な関数名なしでは、オンライン ヘルプでの関数の検索が難しくなります。
>
> Analytics プロジェクトまたはスクリプトが、省略に精通していない人によって修正または継承される場合、特に省略(短縮)が問題になります。

演算フィールド、式、スクリプトの関数を指定するときには、名前を省略できます。関数名から十分な先頭文字を含め、すべての Analytics 関数で関数を一意に特定する必要があります。

例:

- `MAX` は `MAXIMUM` 関数を一意に特定し、有効な略語にします。
- `MA` は `MAXIMUM` を関数を一意に特定せず、エラー メッセージを生成します。



関数が一意に特定される場合は、必要に応じて略語を短くすることができます。

たとえば、次のすべての略語は `ALLTRIM` 関数で有効です。

- `ALLTR`
- `ALLT`
- `ALL`
- `AL`

> **メモ**
>
> 略語が短くなると、他のユーザーが認識することが難しくなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数ドキュメントで使用される規則

表記	使用目的
大文字	ACLScript 関数の名前です。 **メモ** Analytics のどのドキュメントでも、関数名は大文字で記載されていますが、これはあくまでも書式設定の表記規則上、そう記載されているにすぎません。Analytics 自体では、関数を大文字で入力する必要はありません。
斜体	ユーザーが指定する関数パラメーター。
| |(縦棒)	山かっこまたは波かっこで囲まれた構文項目の選択肢を区切ります。項目のうち 1 つだけを使用できます。
`< >` (山かっこ)	オプションの構文項目。山かっこを入力しないでください。
`{ }` (波かっこ)	必須の構文項目。波かっこを入力しないでください。
`<,...n>`	前の項目が *n* 回繰り返されることを示します。出現はカンマによって区切られます。

関数ドキュメントで使用されるデータ型用語

次の用語は、関数パラメーター引数のデータ型を特定し、値を返すために使用されます。

期間	次のものを使用できます。
文字	文字リテラルや、Analytics の文字 (C) カテゴリに属するフィールド名、式、または変数。
数値	数値や、Analytics 数値 (N) データカテゴリに属するフィールド名、式、または変数。
日付時刻	日付時刻リテラルや、Analytics の日付時刻 (D) カテゴリに属するフィールド名、式、または変数。
論理	論理値や、Analytics の論理 (L) カテゴリに属するフィールド名、式、または変数。
フィールド	任意の Analytics データカテゴリに属するフィールドの名前。

検索、置換

検索関数では、さまざまなタイプの検索を実行できます。データの文字、範囲内の値、空の値、およびパターンに一致する値の特定の単語または順序を検索できます。

置換関数は、データを検索および置換するためのさまざまなオプションを提供します。

> **ヒント**
> 関数を使用して、テーブルのデータに対して、強力で効果的な検索とフィルタリングを実行するさまざまな例については、「" Analytics関数を使って検索とフィルタリングを行う" ページ 1232」を参照してください。

関数の説明

関数	説明
AT( )	文字値における部分文字列の特定の出現の開始位置を示す数値を返します。
BETWEEN( )	指定された値が範囲内にあるかどうかを示す論理値を返します。
CLEAN( )	文字列内で、最初の無効な文字とそれ以降のすべての文字を空白に置き換えます。
FIND( )	指定された文字列が、特定のフィールド中またはレコード全体のどこかに存在するかどうか示す論理値を返します。
FINDMULTI( )	指定された1つまたは複数の文字列が、特定のフィールド中、またはレコード全体のどこかに存在するかどうか示す論理値を返します。
ISBLANK( )	入力値が空白かどうか示す論理値を返します。
MAP( )	文字列が、ワイルドカード文字やリテラル文字を含んでいる指定された書式文字列と一致するかどうかを示す論理値を返します。
MATCH( )	指定された値が比較対象の値のうちのどれかと一致するかどうかを示す論理値を返します。
OCCURS( )	部分文字列が指定された文字値内に現れる回数を数えて返します。
REGEXFIND( )	正規表現で指定されたパターンが文字列内に現れるかどうかを示す論理値を返します。
REGEXREPLACE( )	正規表現と一致する文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。
REPLACE( )	指定された文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。
TEST( )	指定された文字列がレコード内の特定のバイト位置に現れるかどうか示す論理値を返します。

比較

比較関数は、指定された値に対して、同一またはほぼ同一のテキスト値を検出するさまざまな方法を提供します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **ヒント**
> 同一のテキスト値のみを検出する場合は、このサンプル方法も使用できます。
> `field_name = "text value"`
> 例：`last_name = "Smith"`
> テキスト*値*は大文字と小文字を区別します。

関数の説明

関数	説明
DICECOEFFICIENT( )	2 つの指定された文字列のダイス係数を返します。これは、2 つの文字列間の類似度を測定したものです。
ISFUZZYDUP( )	文字列が、比較文字列のあいまい重複であるかどうかを示す論理値を返します。
LEVDIST( )	指定された 2 つの文字列間のレーベンシュタイン距離を返します。これは、2 つの文字列がどの程度異なっているかを測る数値です。
SOUNDEX( )	ほかの文字列との発音の比較に使用できる、指定された文字列の soundex コードを返します。
SOUNDSLIKE( )	文字列が比較文字列と発音学的に一致しているかどうかを示す論理値を返します。

変換

変換機能では、データ型を変換できます。これらの機能の 1 つの重要な使用方法は、特定のデータ型の入力を求める Analytics コマンドのフィールドを準備することです。

関数の説明

関数	説明
BINTOSTR( )	ZONED または EBCDIC 文字データから変換された Unicode 文字データを返します。"Binary to String" の省略形です。
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

 © 2026Diligent Corporation。

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティング システム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティング システムの日付時刻を返すこともできます。
DTOU( )	Analytics 日付値を指定された言語およびロケール書式の Unicode 文字列に変換します。"Date to Unicode" の省略形です。
EBCDIC( )	EBCDIC 文字エンコードに変換された文字列を返します。
HASH( )	入力値に基づいてソルト付き暗号化ハッシュ値を返します。
LEADINGZEROS( )	文字列または数値の先頭にゼロを追加します。
PACKED( )	パック データ型に変換された数値データを返します。
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24 時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24 時間を 1 として、24 時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。
STRING( )	数値を文字列に変換します。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティング システムの時刻を返すこともできます。
UNSIGNED( )	符号なしデータ型に変換された数値データを返します。
UTOD( )	書式設定された日付が含まれる Unicode 文字列を Analytics 日付値に変換します。"Unicode to Date" の省略形です。
VALUE( )	文字列を数値に変換します。
ZONED( )	数値データを文字データに変換し、出力の先頭にゼロを追加します。

テキスト

テキスト関数では、文字データでさまざまなタスクを実行できます。

たとえば、先頭または末尾のスペースを削除したり、特定の文字を除外または含めたり、文字列の一部のみを分離したり、大文字または小文字を標準したりできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数の説明

関数	説明
ALLTRIM( )	入力文字列から先頭と末尾のスペースを除去した文字列を返します。
BINTOSTR( )	ZONED または EBCDIC 文字データから変換された Unicode 文字データを返します。"Binary to String" の省略形です。
BLANKS( )	指定された数の空白スペースを含んでいる文字列を返します。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
DTOU( )	Analytics 日付値を指定された言語およびロケール書式の Unicode 文字列に変換します。"Date to Unicode" の省略形です。
EBCDIC( )	EBCDIC 文字エンコードに変換された文字列を返します。
EXCLUDE( )	指定した文字を除外する文字列を返します。
INCLUDE( )	指定した文字のみを含む文字列を返します。
INSERT( )	元の文字列の指定のバイト位置に、指定した文字列が挿入された内容が返されます。
LAST( )	文字列の末尾から指定された数の文字を返します。
LEADINGZEROS( )	文字列または数値の先頭にゼロを追加します。
LENGTH( )	文字列に含まれている文字数を返します。
LOWER( )	アルファベット文字を小文字に変換した文字列を返します。
LTRIM( )	入力文字列から先頭のスペースを除去した文字列を返します。
OMIT( )	指定した 1 つ以上の部分文字列が削除された文字列を返します。
PROPER( )	各単語の最初の文字を大文字に、残りの文字を小文字に設定した文字列を返します。
REMOVE( )	指定した文字のみを含む文字列を返します。
REPEAT( )	指定された回数だけ部分文字列を繰り返す文字列を返します。
REVERSE( )	文字の順番を逆にした文字列を返します。
RJUSTIFY( )	文字列の末尾の空白をすべて先頭に移動させ、指定された文字列と同じ長さの右寄せした文字列を返します。
SORTWORDS( )	連続する順序で並べ替えられた個別の単語を含む文字列を返します。

関数	説明
SPLIT( )	文字列のうちの指定された部分を返します。
STRING( )	数値を文字列に変換します。
SUBSTR( )	文字列のうちの指定された部分文字列を返します。
TRANSFORM( )	指定された文字列内の双方向テキストの表示方向を逆にします。
TRIM( )	入力文字列から末尾のスペースを除去した文字列を返します。
UPPER( )	アルファベット文字を大文字に変換した文字列を返します。
ZONED( )	数値データを文字データに変換し、出力の先頭にゼロを追加します。

数学

数学関数はさまざまな数学的計算を実行します。

関数の説明

関数	説明
ABS( )	数式の絶対値を返します。数の絶対値は符号のない数です。
COS( )	ラジアン単位で表された角度のコサインを、小数点以下 15 桁の精度で返します。
DEC( )	指定された小数点以下の桁数で値または数式の結果を返します。
EXP( )	数式の指数値(底 10) を指定された小数点以下の桁数で返します。
FREQUENCY( )	連続する先頭の正の数値桁について、ベンフォードの法則で期待される頻度を小数点以下 8 桁で返します。
INT( )	数式またはフィールド値の整数値を返します。
LEADING( )	指定された数の先頭桁を含んでいる文字列を返します。
LOG( )	数式またはフィールド値の対数(底 10) を、指定された小数点以下の桁数で返します。
MAXIMUM( )	一連の数値中の最大値、または一連の日付時刻値中の最も新しい値を返します。
MINIMUM( )	一連の数値中の最小値、または一連の日付時刻値中の最も古い値を返します。
MOD( )	2 つの数値を除算して余りを返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数	説明
NORMDIST( )	正規分布データセットのランダム変数が指定した値以下になるか、指定した値とまったく同じになる確率を返します。
NORMSINV( )	標準正規分布で指定された確率に関連付けられたzスコアを返します。zスコアは、標準正規分布の平均を基準にした、値の標準偏差数です。
PI( )	円周率πの値を、小数点以下15桁で返します。
RAND( )	指定した境界内にあるランダム数を返します。
ROOT( )	数式の平方根を返します。
ROUND( )	数値を丸めた整数を返します。
SIN( )	ラジアン単位で表された角度のサインを、小数点以下15桁の精度で返します。
TAN( )	ラジアン単位で表された角度のタンジェントを、小数点以下15桁の精度で返します。
VALUE( )	文字列を数値に変換します。
ZONED( )	数値データを文字データに変換し、出力の先頭にゼロを追加します。
ZSTAT( )	標準Z統計量を返します。

日付と時刻

日付および時刻関数では、日付、日付時刻、または時刻データのさまざまなタスクを実行できます。

たとえば、2つの日付間の日数を計算し、月のみなどの日付の一部を抽出したり、各日付に対応する曜日を検索できます。

日時関数の詳細

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTCオフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

関数の説明

関数	説明
AGE( )	指定した日付と指定した締切日の間の経過日数(年齢)、現在のオペレーティングシステム日付、または任意の2つの日付間の経過日数を返します。
CDOW( )	指定された日付または日付時刻の曜日を返します。"Character Day of Week" の省略形です。
CMOY( )	指定された日付または日付時刻の月の名前を返します。"Character Month of Year" の省略形です。
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
DAY( )	指定された日付または日付時刻から日にちを抽出し、それを数値(1 ~ 31)として返します。
DOW( )	指定された日付または日付時刻の曜日を表す数値(1 ~ 7)を返します。(1 = 日曜日、2 = 月曜日など) "Day of Week" の省略形です。
EOMONTH( )	指定された日付から起算して、指定された月数だけ前または後の月の末日の日付を返します。
GOMONTH( )	指定された日付から、指定された月数だけ前または後の日付を返します。
HOUR( )	指定された時刻または日付時刻から時間を抽出し、それを24時間制の数値として返します。
MAXIMUM( )	一連の数値中の最大値、または一連の日付時刻値中の最も新しい値を返します。
MINIMUM( )	一連の数値中の最小値、または一連の日付時刻値中の最も古い値を返します。
MINUTE( )	指定された時刻または日付時刻から分数を抽出し、それを数値として返します。
MONTH( )	指定された日付または日付時刻から月を抽出し、それを数値(1 ~ 12)として返します。
NOW( )	現在のオペレーティングシステム時刻を日付時刻データ型で返します。
SECOND( )	指定された時刻または日付時刻から秒数を抽出し、それを数値として返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24 時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24 時間を 1 として、24 時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティング システムの時刻を返すこともできます。
TODAY( )	現在のオペレーティング システム日付を日付時刻データ型で返します。
UTOD( )	書式設定された日付が含まれる Unicode 文字列を Analytics 日付値に変換します。"Unicode to Date" の省略形です。
WORKDAY( )	2 つの日付の間の就業(稼働) 日数を返します。
YEAR( )	指定された日付または日付時刻から年を抽出し、それを YYYY 書式の数値として返します。

財務

財務関数は、年金、貸付金、投資、元金、利息、支払いに関連するさまざまな計算を実行します。

> **メモ**
>
> Analytics 12.0 から、Analytics の前提条件である Visual C++ 再頒布可能パッケージに Microsoft が行った変更により、一部の Analytics 財務関数の結果が Analytics の以前のバージョンの結果と多少異なるようになりました。
>
> Visual C++ の変更は、演算精度を向上させるために Microsoft によって行われました。このため、PMT() や FVSCHEDULE() などの Analytics 関数の丸め処理が、以前とは異なる方法で動作するようになっています。

関数の説明

関数	説明
CUMIPMT( )	期間の範囲中に貸付金に対して支払う累積利息を返します。
CUMPRINC( )	期間の範囲中に貸付金に対して支払う累積元金を返します。
EFFECTIVE( )	貸付金に適用される実効年利率を返します。

関数	説明
FVANNUITY( )	一定の利率を使って計算した一連の預金額の将来価値を返します。将来価値は、毎月の預金額と複利利息の合計です。
FVLUMPSUM( )	一定の利率を使って計算した現在の総額の将来価値を返します。
FVSCHEDULE( )	一連の利率を使って計算した現在の総額の将来価値を返します。
IPMT( )	単一の期間で貸付金に対して支払われた利息を返します。
NOMINAL( )	貸付金の名目年利率を返します。
NPER( )	貸付金を完済するのに必要な期間の数値を返します。
PMT( )	貸付金を完済するのに必要な定期払込金額(元金 + 利息) を返します。
PPMT( )	単一の期間で貸付金に対して支払われた元金を返します。
PVANNUITY( )	一定の利率を使って計算した一連の将来価値の現在価値を返します。現在価値は現在の総額です。
PVLUMPSUM( )	一定の利率を使って計算する特定の将来総額を生成するのに必要な現在価値を返します。現在価値は現在の総額です。
RATE( )	期間ごとの利率を返します。

フィールドとレコード

フィールドおよびレコード関数は、Analytics テーブルを構成する基本コンポーネントに対してさまざまなタスクを実行します。

たとえば、フィールドが存在するかどうかをテストし、フィールドのデータ型を検出し、レコード番号を取り込むことができます。フィールドおよびレコード関数は、Analytics スクリプトでのデータ分析中に有用なヘルパータスクを実行できます。

関数の説明

関数	説明
FTYPE( )	フィールドまたは変数のデータカテゴリや、Analytics プロジェクト項目の種類を識別する文字を返します。
HASH( )	入力値に基づいてソルト付き暗号化ハッシュ値を返します。
ISDEFINED( )	指定されたフィールドが定義されている場合は **T**(true) 、そうでない場合は **F**(false) を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数	説明
OFFSET( )	指定されたバイト数によって補正された開始位置からフィールドの値を返します。
RECLEN( )	現在のレコードの長さを返します。
RECNO( )	現在のレコード番号を返します。
RECOFFSET( )	現在のレコードを基準にして、指定されたn番目にあるレコードのフィールド値を返します。
VERIFY( )	物理データフィールドのデータが有効かどうか示す論理値を返します。

テーブル、ファイル、およびプロジェクト

テーブル、ファイル、およびプロジェクト関数は、Analyticsスクリプトでのデータ分析中に役立つヘルパータスクを実行できます。

たとえば、FTYPE( ) 関数を使用して、フィールドのデータカテゴリを特定できます。これは、他の関数またはコマンドをフィールドに正しく適用するために知る必要がある場合があります。

関数の説明

関数	説明
FILESIZE( )	指定されたファイルのサイズをバイト数で返します。ファイルが存在しない場合は-1を返します。
FTYPE( )	フィールドまたは変数のデータカテゴリや、Analyticsプロジェクト項目の種類を識別する文字を返します。
GETOPTIONS( )	指定されたAnalyticsオプションの現在の設定(**オプション**]ダイアログボックスの設定)を返します。
PROPERTIES( )	指定されたAnalyticsプロジェクト項目のプロパティ情報を返します。

変数テスト

変数テスト関数では、変数のデータ型、および変数が存在するかどうかを確認できます。

関数の説明

関数	説明
FTYPE( )	フィールドまたは変数のデータカテゴリや、Analyticsプロジェクト項目の種類を識別する文字を返します。

関数	説明
ISDEFINED( )	指定されたフィールドが定義されている場合は T(true) 、そうでない場合は F(false) を返します。

Python

ACLScript の Python 関数は、Python プログラミング言語を使用して実行された計算の結果を Analytics スクリプトに取り込みます。

ACLScript の Python 関数を使用するには、Analytics スクリプトが実行されるコンピューターに互換性があるバージョンの Python をインストールして構成する必要があります。詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。

関数の説明

関数	説明
PYDATE( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された日付値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
PYDATETIME( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された日付時刻値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
PYLOGICAL( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された論理値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
PYNUMERIC( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された数値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
PYSTRING( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された文字値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
PYTIME( )	外部の Python スクリプトの関数によって計算された時刻値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

R

ACLScript の R 関数は、R プログラミング言語を使用して実行された計算の結果を Analytics スクリプトに取り込みます。

ACLScript の R 関数を使用するには、Analytics スクリプトが実行されるコンピューターに互換性があるバージョンの R をインストールして構成する必要があります。詳細については、"ACL for Windows のシステム要件" ページ 2772を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数の説明

関数	説明
RDATE( )	R の関数またはスクリプトによって計算された日付値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
RDATETIME( )	R の関数またはスクリプトによって計算された日付時刻値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
RLOGICAL( )	R の関数またはスクリプトによって計算された論理値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
RNUMERIC( )	R の関数またはスクリプトによって計算された数値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
RSTRING( )	R の関数またはスクリプトによって計算された文字列の値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。
RTIME( )	R の関数またはスクリプトによって計算された時刻値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

ビット エンコードと文字エンコード

ビット エンコード関数と文字エンコード関数により、ビット、バイト、文字のエンコードのレベルでデータを認識、操作する一連のツールを実現できます。

関数の説明

関数	説明
ASCII( )	指定された文字の ASCII コードを返します。
BIT( )	現在のレコードにおける指定されたバイト位置のバイナリ表記を 8 文字の文字列として返します。
BYTE( )	現在のレコード内で指定されたバイト位置に格納されている文字を返します。
CHR( )	指定された ASCII コードに対応する文字を返します。
DBYTE( )	レコード内の指定されたバイト位置にある Unicode 文字を返します。
DHEX( )	Unicode 文字列を 16 進数の文字列に変換します。
DIGIT( )	指定された位置にある Packed データ型のバイトから、上位または下位の数字を返します。

 © 2026Diligent Corporation。

関数	説明
HEX( )	ASCII 文字列を 16 進数の文字列に変換します。
HTOU( )	16 進数の文字列を Unicode 文字列に変換します。"Hexadecimal to Unicode" の省略形です。
MASK( )	2 つの文字列の最初の各バイトに対してビットごとの AND 演算を実行します。
SHIFT( )	入力値の最初の文字のビットを左または右に移動させた 1 文字の文字列を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ABS( ) 関数

数式の絶対値を返します。数の絶対値は符号のない数です。

構文

```
ABS(number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	絶対値を確認する値。

出力

数値。

例

基本的な例

7.2 が返されます。

```
ABS(7.2)
```

7.2 が返されます。

```
ABS(-7.2)
```

AGE( ) 関数

指定した日付と指定した締切日の間の経過日数(年齢)、現在のオペレーティングシステム日付、または任意の2つの日付間の経過日数を返します。

構文

```
AGE(date/datetime/string <,cutoff_date>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻/文字列	文字 日付時刻	年齢を調べるフィールド、式、またはリテラル値。
締切日 任意	文字 日付時刻	*日付/日付時刻/文字列*と比較するフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、締切日として、現在のオペレーティングシステム日付が使用されます。

> **メモ**
> *日付/日付時刻/文字列*と*締切日*は日付時刻値を受け入れることはできます。時刻値だけでAGE( )を使用することはできません。
> 詳細については、「"日付時刻データでAGE( )を使用する" ページ 2221」を参照してください。

出力

数値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

締切日がない

2014 年 12 月 31 日と現在の日付の間の日数を返します。

- 正の値が返された場合、値は、過去 2014 年 12 月 31 日からこれまでの日数に相当します。
- 負の値が返された場合、値は、将来 2014 年 12 月 31 日になるまでの日数に相当します。
- '0' が返された場合、2014 年 12 月 31 日は現在の日付です。

```
AGE(`20141231`)
```

期日フィールドの日付と現在の日付の間の日数が返されます。

```
AGE(Due_date)
```

データ型の混在

以下のいずれによっても、指定した 2 つの日付間の日数である 518 が返されます。

```
AGE(`20130731`,`20141231`)
```

```
AGE("20130731","20141231")
```

```
AGE(`20130731`,"20141231")
```

```
AGE(`20130731 235959`,`20141231`)
```

締切日とフィールドの使用

期日フィールドの日付と、締切日である 2014 年 12 月 31 日の間の日数が返されます。

- 締切日より前の日付を指定した場合は、その日付から締切日までの日数に等しい正の値が返されます。

- 締切日より後の日付を指定した場合は、締切日からその日付が発生するまでの日数に等しい負の値が返されます。

```
AGE(期日, `20141231`)
```

2014 年 12 月 31 日と**期日**フィールドの日付の間の日数が返されます。結果の絶対値はすぐ上の例と同じですが、戻り値の符号(正または負)が逆になります。

```
AGE(`20141231`, Due_date)
```

フィールド同士の日付の比較

支払日フィールドの日付と、**期日**フィールドの日付の間の日数が返されます。

- 期日前の支払日を指定した場合は、期日までの支払いを示す正の値が返されます。
- 期日後の支払日は、支払遅延を示す負の値を返します。

```
AGE(支払日, 期日)
```

支払日フィールドの日付と、**期日**フィールドの日付の間の日数に猶予期間の 15 日を加算した数値が返されます。

- 期日前、または期日後 15 日までの支払日を指定した場合は、正の値が返されます。
- 期日後 15 日を超えている支払日を指定した場合は、猶予期間外の支払遅延を示す負の値が返されます。

```
AGE(Payment_date, Due_date+15)
```

高度な例

期限が過ぎた支払いを抽出する

締切日を 2014 年 12 月 31 日として、請求書(Invoice_Date)の経過日数が 180 日を超えている各レコードについて、名前、金額、請求日付を抽出します。

```
EXTRACT FIELDS Name Amount Invoice_Date TO "Overdue" IF AGE(Invoice_
Date,`20141231`) > 180
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

機能の仕組み

AGE( ) 関数は、2 つの日付間の日数を計算します。

AGE( ) の用途

AGE( ) を使用できる場面は、2 つの日付を比較して期日を過ぎた取引先を特定する場合や、残高の経過日数を分析する場合など、2 つの日付の間の経過日数が必要な任意の作業を実行する場合です。

負の戻り値

*日付/日付時刻/文字列*に指定した値が*締切日*として指定された日付より後の日付であるか、オペレーティング システム日付 (*締切日*が指定されていない場合) より後の日付である場合は、負数が返されます。

-518 を返します。

```
AGE(`20141231`, `20130731`)
```

どちらの日付が新しいのかに関係なく、2 つの日付間の経過日数を常に正数にする場合、ABS( ) 関数内の AGE( ) 関数をネストします。

518 が返されます。

```
ABS(AGE(`20141231`, `20130731`))
```

日付時刻データで AGE( ) を使用する

AGE( ) 関数では、片方または両方のパラメーターで日付時刻データを使用することができます。ただし、データの時刻部分に UTC オフセット (タイムゾーン インジケーター) が含まれる場合には、注意が必要で

す。

UTC オフセットがない日付時刻データ

時刻データにUTC オフセットが含まれない場合は、日付時刻値の時刻部分は、AGE( ) で実行される日付演算には影響しません。

UTC オフセットがある日付時刻データ

片方または両方のパラメーターにある時刻データにUTC オフセットが含まれる場合は、日付時刻値の時刻部分は、AGE() で実行される日付演算には影響することがあります。演算を実行する前に、Analytics は自動的にUTC オフセットを調整します。これにより、深夜 0 時を境に調整が前後する場合、結果が 1 日変わることがあります。

詳細については、"UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889を参照してください。

締切日フィールドの使用

締切日のリテラル日付値を必要とするAGE コマンドとは異なり、AGE( ) 関数では締切日フィールドを使用できます。

例 :

```
AGE(Payment_date, Due_date)
```

このようにAGE( ) 関数を使用することは、式で 2 つの日付フィールドを減算して日付間の差を求めることと同等です。

例 :

```
Due_date - Payment_date
```

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻/文字列*または*締切日*に指定された日付時刻フィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

*日付/日付時刻/文字列*または*締切日*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` または `"20141231"` のように、値を逆引用符、一重引用符、または二重引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。文字の時刻値ではコロンを使用できます。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231` "20141231"
YYMMDD	`141231` "141231"
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959` "20141231 235959"
YYMMDDthhmm	`141231t2359` "141231t2359"
YYYYMMDDThh	`20141231T23` "20141231T23"
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500` "20141231 235959-0500"
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01` "141231 2359+01"
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

ALLTRIM( ) 関数

入力文字列から先頭と末尾のスペースを除去した文字列を返します。

構文

```
ALLTRIM(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	先頭と末尾のスペースを除去するフィールド、式、リテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

"Vancouver" が返されます。

```
ALLTRIM("   Vancouver   ")
```

"New York" が返されます。

```
ALLTRIM("   New York   ")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

文字フィールドの連結

ALLTRIM の使用に適する場面は、名前フィールドと姓フィールドなどの文字フィールドを連結した後のフィールドで、連結された値同士の間に複数の空白が入らないようにスペースを削除する場合です。

```
DEFINE FIELD Full_Name COMPUTED ALLTRIM(First_Name) + " " + ALLTRIM
(Last_Name)
```

改行なしスペースの削除

改行なしスペースは ALLTRIM( ) 関数で削除されません。

先頭または末尾の改行なしスペースを削除する必要がある場合は、次の式を使用して演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Description_cleaned COMPUTED ALLTRIM(REPLACE(Description,
CHR(160), CHR(32)))
```

REPLACE( ) 関数がすべての改行なしスペースを標準のスペースに置換してから、ALLTRIM( ) がすべての先頭または末尾の標準スペースを削除します。

備考

機能の仕組み

ALLTRIM() 関数は文字列から先頭と末尾のスペースを除去します。文字列内の、先頭と末尾にないスペースは、除去されません。

関連する関数

文字列から先頭のスペースのみを除去したい場合は LTRIM( ) 関数を、末尾のスペースのみを除去したい場合は TRIM( ) 関数を使用してください。

ASCII( ) 関数

指定された文字のASCIIコードを返します。

構文

```
ASCII(character)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字	文字	ASCIIコードの確認対象となる文字。 引用符で囲まれた文字、あるいは複数文字の文字列、フィールド、または式を指定します。複数文字の列を指定した場合、最初の文字だけが評価されます。

出力

数値。

例

基本的な例

65 が返されます。

```
ASCII("A")
```

49 が返されます。

```
ASCII("1")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

タブ文字で始まるレコードの抽出

"Description" フィールドの先頭にタブ文字が入っているレコードを抽出します。タブ文字の ASCII コードは "9" です。

```
EXTRACT RECORD TO "Tab_Entries.acl" IF ASCII(Description) = 9
```

備考

出力不可能文字がないかどうかのテスト

以下の出力不可能文字がないかどうかをテストするには、ASCII( ) を使用します。

- **ヌル** -ASCII "0"
- **タブ** -ASCII "9"
- **ラインフィード (LF)** -ASCII "10"
- **キャリッジ リターン (CR)** -ASCII "13"

関連する関数

ASCII( ) は CHR( ) の逆関数です。

AT( ) 関数

文字値における部分文字列の特定の出現の開始位置を示す数値を返します。

構文

```
AT(occurrence_num, search_for_string, within_text)
```

パラメーター

名前	種類	説明
出現番号	数値	位置を返す*検索文字列*の出現箇所(インスタンス) たとえば、*検索文字列*の最初の出現箇所の開始位置を返させる場合は、`1`を指定します。
検索文字列	文字	*検索されるテキスト*内から検索する部分文字列。この値では大文字と小文字が区別されます。 *検索文字列*が二重引用符を含んでいる場合は、検索文字列の値を一重引用符で囲む必要があります。 `AT(1,'"test"', Description)`
検索されるテキスト	文字	検索される値。 テーブル内の複数のフィールドで検索したい場合は、*検索されるテキスト*パラメーターで 2 つ以上のフィールドを連結することができます。 `AT(1,'"test"', Description+Summary)`

出力

数値。*検索文字列*の指定された出現の開始バイト位置を返します。文字列が検出されなかった場合はゼロ値を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

出現箇所が見つかった場合

4 が返されます。

```
AT(1, "-", "604-669-4225")
```

8 が返されます。

```
AT(2, "-", "604-669-4225")
```

出現箇所が見つらなかった場合

この値には 3 番目のハイフンがないため、0 が返されます。

```
AT(3, "-", "604-669-4225")
```

この値には 4 番目の小文字の "a" がないので、0 が返されます。

```
AT(4, "a", "Alabama")
```

文字のグループ

5 が返されます。

```
AT(2, "iss", "Mississippi")
```

フィールド内の検索

Invoice_Number(請求書番号) フィールド内の各値における最初のハイフンのバイト位置が返されます。

```
AT(1, "-", Invoice_Number)
```

高度な例

2 つ目のハイフンが 10 番目のバイト位置より後に現れる請求書番号を見つける

AT( ) 関数を使って以下のようなフィルターを作成することにより、テーブル内の請求書番号の一貫性を分析することができます。請求書番号に 2 つ以上のハイフンが入っていて 2 つ目のハイフンが 10 バイト目の位置より後に現れる、すべてのレコードが、このフィルターにより抽出されます。

```
SET FILTER TO AT(2, "-", Invoice_Number) > 10
```

備考

AT( ) の用途

この関数は、文字値における以下の開始位置を取得する場合に使用することができます。

- 部分文字列の開始位置
- 部分文字列の後続の出現箇所の開始位置

フィールド内に同じ部分文字列が複数回出現することを確認したいだけである場合は、OCCURS( ) 関数がより良い代替手段です。詳細については、"OCCURS( ) 関数" ページ 2449を参照してください。

*出現番号*が出現箇所の数より大きい場合に、値が返されます。

*出現番号*が*検索されるテキスト*内における部分文字列の実際の出現数より大きい場合には、関数は部分文字列の出現を見つけられないので 0 を返します。

連結されたフィールドと戻り値

複数のフィールド内を検索した場合、見つかったインスタンスに対する戻り値は、指定したすべてのフィールドにおける*検索文字列*の開始位置になります。連結したフィールドは 1 つのフィールドのように扱われます。ただし、ALLTRIM( ) 関数を使用して個々のフィールドからスペースを除去しなければ、各フィールドの先頭と末尾のスペースを含むフィールドとなります。

たとえば、それぞれ幅が 8 バイトである 2 つのフィールドから文字列の最初の出現箇所を検索した場合に、その文字列が 2 番目のフィールドの先頭で見つかったときは、戻り値は 9 になります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

BETWEEN( ) 関数

指定された値が範囲内にあるかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
BETWEEN(value, min, max)
```

パラメーター

名前	種類	説明
値	文字 数値 日付時刻	テストするフィールド、式、またはリテラル値。
最小値	文字 数値 日付時刻	範囲の最小値。 フィールド、式、またはリテラル値にすることができます。
最大値	文字 数値 日付時刻	範囲の最大値。 フィールド、式、またはリテラル値にすることができます。

> **メモ**
> T(true) と評価する範囲には、*最小値*と*最大値*が含まれます。
> 文字範囲については、「"SET EXACT の動作" ページ 2233」を参照してください。

出力

論理。*値*が*最小値*以上かつ*最大値*以下である場合は、T(true) を返します。そうでない場合は F(false) を返します。

例

基本的な例

数値型の入力値

T が返されます。

```
BETWEEN(500,400,700)
```

F が返されます。

```
BETWEEN(100,400,700)
```

文字型の入力値

T が返されます。

```
BETWEEN("B","A","C")
```

文字の比較で大文字と小文字が区別され、小文字 "b" は大文字 "A" と"C" の間には位置しないため、F が返されます。

```
BETWEEN("b","A","C")
```

日付時刻型の入力値

T が返されます。

```
BETWEEN(`141230`,`141229`,`141231`)
```

Login_time フィールドの値のうち、午前 7 時 0 分 0 秒から午前 9 時 0 分 0 秒までのすべての値を指定した場合は 'T' が返され、それ以外の値を指定した場合は 'F' が返されます。

```
BETWEEN(Login_time,`t070000`,`t090000`)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SET EXACT の動作

Last_Name フィールドの値のうち、"C" から "K" の文字で始まるすべての値を指定した場合は 'T' が返され、それ以外の値を指定した場合は 'F' が返されます(SET EXACT を OFF にしておく必要があります) 。

```
BETWEEN(Last_Name, "C", "K")
```

Last_Name フィールドの値のうち、"C" から "J" の文字で始まるすべての値を指定した場合は 'T' が返され、それ以外の値を指定した場合は 'F' が返されます(SET EXACT を ON にしておく必要があります) 。単一の文字 "K" を指定した場合には、T が返されます。

```
BETWEEN(Last_Name, "C", "K")
```

フィールドへの入力値

Invoice_Date フィールドの値のうち、2014 年 9 月 30 日から 2014 年 10 月 30 日までのすべての値を指定した場合は 'T' が返され、それ以外の値を指定した場合は 'F' が返されます。

```
BETWEEN(Invoice_Date, `20140930`, `20141030`)
```

請求日(Invoice_Date) が発注日(PO_Date) と支払日(Paid_Date) の間にないすべてのレコードに対しては 'T' が返され、それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
NOT BETWEEN(Invoice_Date, PO_Date, Paid_Date)
```

Invoice_Amount フィールドの値のうち、2014 年 9 月 30 日から 2014 年 10 月 30 日までのすべての値を指定した場合は 'T' が返され、それ以外の値を指定した場合は 'F' が返されます。

```
BETWEEN(Invoice_Amount, 1000, 5000)
```

高度な例

給与の範囲を表示するためのフィルターを作成する

次の例は、**Employee_List** サンプルテーブルを開き、給与が40,000.00ドル以上、50,000.00ドル以下の従業員のみが含まれるように、表示されるレコードを制限するフィルターを適用しています。

```
OPEN Employee_List
SET FILTER TO BETWEEN(Salary, 40000.00, 50000.00)
```

変化する範囲内の日付を検索するフィルターを作成する

会社の旅費交通費システムのデータを、会社のクレジットカード データに結合するテーブルを作成しました。会社のクレジットカードに課金されたホテルの宿泊料金が払い戻された従業員を検出したいと思います。

金額フィールドで2つのデータのセットを結合し、ホテルの宿泊日と旅費の発生日を使用して、2つの金額が同じ費用を指していることを確認する計画です。問題は、費用システムの日付が会社のクレジットカード データのホテルの日付と1、2日ずれる可能性があることです。

以下の例は、**Joined_expense_data** テーブルを開き、ホテルの宿泊日の範囲内の費用発生日を検索するフィルターを適用します。実際の日付値ではなくフィールドを使用すると、日付とともに範囲が代わります。

```
OPEN Joined_expense_data
SET FILTER TO BETWEEN(T_E_date, Arrival_date-2, Arrival_date+2) OR
BETWEEN(T_E_date, Departure_date-2, Departure_date+2)
```

備考

サポートされているデータ型

BETWEEN( ) 関数への入力には数値、文字、日付時刻のデータを指定できます。データ型を混在させることはできません。3つの入力はすべて同じデータ型に属している必要があります。

AND 演算子の代わりにBETWEEN( ) を使用する

AND 演算子を使用する式の代わりにBETWEEN( ) 関数を使用することができます。

例 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
BETWEEN(Invoice_Amount, 1000, 5000)
```

上記の関数は、次の式と同等です。

```
Invoice_Amount >= 1000 AND Invoice_Amount <= 5000
```

最小値と最大値の順序

BETWEEN( ) 関数に指定する*最小値*と*最大値*の順序は重要ではありません。値の大小関係は Analytics が自動的に識別します。

次の例ではいずれも T が返されます。

```
BETWEEN(2500, 1000, 5000)
```

```
BETWEEN(2500, 5000, 1000)
```

数値型入力値の小数点以下の精度

比較する数値型入力値の小数点以下の精度が異なる場合、比較は高い方の精度に合わせて行われます。

1.23 は 1.23 と等しいため、T が返されます。

```
BETWEEN(1.23, 1.23, 1.25)
```

小数点第 3 位まで考慮されるため、1.23 は 1.234 より小さいと判定されるので、F が返されます。

```
BETWEEN(1.23, 1.234, 1.25)
```

文字データ

大文字と小文字の区別

文字データが使用される場合、BETWEEN( ) 関数は大文字と小文字を区別します。文字を比較する場合、"a" は "A" と同等ではありません。

F が返されます。

```
BETWEEN("B","a","C")
```

大文字と小文字のどちらかに統一されていないデータを操作する場合は、BETWEEN( ) 関数を使用する前にUPPER( ) 関数を使用して、値をすべて大文字に変換することができます。

T が返されます。

```
BETWEEN(UPPER("B"), UPPER("a"), UPPER("C"))
```

部分一致

文字比較では、部分一致がサポートされます。

*値*が*最小値*より大きいと見なされる場合があります。

値 "AB" は*最小値* "ABC" より小さいように見えますが、T が返されます。

```
BETWEEN("AB", "ABC", "Z")
```

*最大値*が*値*より小さいと見なされる場合があります。

値 "ZZ" は*最大値* "Z" より大きいように見えますが、T が返されます。

```
BETWEEN("ZZ", "ABC", "Z")
```

> **メモ**
> 文字比較において、短い値は、一致を成す長い値の先頭に現れる必要があります。

部分一致とSET EXACT

部分一致は、Analytics のデフォルト設定である SET EXACT = OFF の場合に有効になります。SET EXACT = ON にすると、部分一致は無効になり、比較値が一致を成すには、正確に一致しなければなりません。

SET EXACT が ON の場合、上記の例はどちらも False になります。

SET EXACT(**[正確な文字比較を行う]** オプション) の詳細については、"SET コマンド" ページ 2133を参照してください。

SET EXACT の OFF または ON への設定

BETWEEN( ) 関数で **[正確な文字比較を行う]** オプションが使用されないようにしたい場合は、 **[オプション]** ダイアログボックスの **[テーブル]** タブ(**[ツール] > [オプション]**) でこのオプションが選択されていないことを確認してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトを使用している場合は、BETWEEN( ) 関数が現れる前に`SET EXACT OFF`コマンドを追加できます。必要に応じて、`SET EXACT ON`コマンドによって前の状態に戻すことができます。

日付時刻パラメーター

関数への入力として指定された日付、日付時刻、または時刻フィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式、日付時刻書式、または時刻書式でも使用することができます。

日付型、日付時刻型、時刻型の入力値を混在させる

BETWEEN( ) 関数の3つの入力値に日付値、日付時刻値、および時刻値を混在させることは禁止されていませんが、これら日付時刻のサブタイプを混在させると、意味のない結果が返される可能性があります。

日付時刻値の日付部分のみに関心があっても、時刻部分はまだ計算の一部を構成しているため、Analytics は対応するシリアル値を使用して、日付時刻の計算を処理しています。

次の例で考えてみましょう。

2014 年 12 月 31 日は*最小値*と*最大値*によって指定された範囲に含まれるため、T が返されます。

```
BETWEEN(`20141231`,`20141229`,`20141231`)
```

2014 年 12 月 31 日は*最小値*と*最大値*によって指定された範囲に含まれるように見えますが、F が返されます。

```
BETWEEN(`20141231 120000`,`20141229`,`20141231`)
```

これら 2 つの式の対応するシリアル値を見ると、どうして 2 番目の式が false と評価されるのかがわかります。

シリアル値である*値*がシリアル値である*最大値*と等しいため、T が返されます。

```
BETWEEN(42003.000000, 42001.000000, 42003.000000)
```

シリアル値である*値*がシリアル値である*最大値*より大きいため、F が返されます。

```
BETWEEN(42003.500000, 42001.000000, 42003.000000)
```

2 つの日付が同一であっても、シリアル番号の`42003.500000`は`42003.000000`より大きいため、範囲外になります。`0.500000`は 12:00 PM に相当するシリアル番号です。

日付時刻サブタイプ同士を一致させる

混在する日付時刻サブタイプによって発生する可能性のある問題を回避するには、サブタイプ同士を一致させる関数を使用します。

たとえば、次の式では、上記の2番目の式と同じ初期値が使用されていますが、Fでなく T が返されます。

```
BETWEEN(CTOD(DATE(`20141231
120000`,"YYYYMMDD"),"YYYYMMDD"),`20141229`,`20141231`)
```

リテラル日付、日付時刻、または時刻値の指定

関数への入力のいずれかにリテラルの日付値、日付時刻値、または時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース1つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

BINTOSTR( ) 関数

ZONED または EBCDIC 文字データから変換された Unicode 文字データを返します。"Binary to String" の省略形です。

> **メモ**
> この関数は Analytics の Unicode 版に固有です。非 Unicode 版ではサポートされない関数です。

構文

```
BINTOSTR(string, string_type)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	Unicode 文字エンコードに変換する ZONED 値または EBCDIC 値。
文字列のタイプ	文字	変換元の書式。次のいずれかの値を指定する必要があります。 ◦ `"A"` - 変換元は ZONED(ASCII) データです。 ◦ `"E"` - 変換元は EBCDIC データです。

出力

文字。

例

基本的な例

式 ZONED(-6448,4) は値 -6448 を文字型書式 "644Q" に変換していますが、Analytics の Unicode 版では BINTOSTR( ) を使って ZONED( ) の出力を Unicode 文字に変換する必要があります。

Unicode 書式の "644Q" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
BINTOSTR(ZONED(-6448,4), "A")
```

備考

BINTOSTR( ) の使用に適する場面

この関数は、ZONED( ) および EBCDIC( ) 関数からの戻り値を Unicode 値に変換する場合に使用することができます。

> **メモ**
> この関数を Analytics の Unicode 版の ZONED( ) および EBCDIC( ) の戻り値に適用しない場合は、エンコードが正確に解釈されないので、戻り値の表示が不正確になります。

BIT( ) 関数

現在のレコードにおける指定されたバイト位置のバイナリ表記を 8 文字の文字列として返します。

構文

```
BIT(byte_location)
```

パラメーター

名前	種類	説明
バイト位置	数値	バイナリ値として返されるバイト位置。

出力

文字。

例

基本的な例

8 番目のバイトに "1" が含まれる場合に、"00110001" が返されます。

```
BIT(8)
```

9 番目のバイトに "A" が含まれる場合に、"01000001" が返されます。

```
BIT(9)
```

17 番目のバイトに "a" が含まれる場合に、"01100001" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
BIT(17)
```

高度な例

BIT ( ) および SUBSTRING ( ) を使用した値の抽出

バイト 17 に 8 つの信用フラグが含まれているとします。

3 番目のビットが 1 に設定されたすべての顧客 ("出荷対象外"の顧客) のレコードを抽出するには、次のように指定します。

```
EXTRACT IF SUBSTRING(BIT(17), 3, 1) = "1"
```

この例では、SUBSTRING( ) 関数を使って、3 番目のビットの値を抽出しています。

備考

機能の仕組み

BIT( ) は、指定されたバイト位置にあるバイトを 1 と 0 で構成される 8 文字の列に変換します。

BIT( ) の用途

BIT( ) は、バイト中の個々のビットを調べる場合に使用できます。

関連する関数

指定されたバイト位置にある文字を読み出したい場合は、BYTE( ) 関数を使用してください。

BLANKS( ) 関数

指定された数の空白スペースを含んでいる文字列を返します。

構文

```
BLANKS(count)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数	数値	挿入する空白スペースの数。

出力

文字。

例

基本的な例

"　" が返されます。

```
BLANKS(5)
```

"ABC Corporation" を返します。

```
"ABC" + BLANKS(1) + "Corporation"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

BLANKS( ) の用途

BLANKS( ) 関数を使用できる場面は、フィールドを一致させる場合や、スクリプトで変数を初期化する場合、あるいはフィールドの書式設定や文字列の連結を行うときに空白を挿入する場合です。

BYTE( ) 関数

現在のレコード内で指定されたバイト位置に格納されている文字を返します。

構文

```
BYTE(byte_location)
```

パラメーター

名前	種類	説明
バイト位置	数値	文字値として返されるバイト位置。 バイト位置はフィールド定義とは関係なく、レコード内での位置(1から開始)を参照します。

出力

文字。

例

基本的な例

"1" を値とするIDフィールドで始まるレコードに対して、"1" が返されます。

```
byte(112)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

一貫した書式設定を使用した印刷ファイルまたはPDFの中のレコードを識別する

BYTE( ) を使用して、データファイル内のレコードのうち、特定の文字が特定のバイト位置に存在するレコードを識別することができます。これは、ドキュメント全体を通してデータが一貫した方法で書式設定されている、印刷イメージ(レポート) ファイルまたはAdobe Acrobat(PDF) ファイルで典型的なケースです。

たとえば、バイト位置 113 にピリオドのあるレコードを見つけて抽出するには、次のコマンドを使用します。

```
EXTRACT RECORD IF BYTE(113) = "." TO "Output.fil"
```

備考

BYTE( ) の用途

BYTE( ) 関数を使用すると、フィールドを定義しなくても、レコード内の特定の位置にある内容を調べることができます。

EBCDIC データに対するBYTE( ) の使用

EBCDIC データに対してこの関数を使用した場合は、返される値もEBCDICになります。この値を文字値と比較することはできないかもしれません。

関連する関数

指定されたバイト位置のバイナリ表記を取得したい場合は、BIT( ) 関数を使用してください。

CDOW( ) 関数

指定された日付または日付時刻の曜日を返します。"Character Day of Week" の省略形です。

構文

```
CDOW(date/datetime, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	曜日を返すフィールド、式、またはリテラル値。
長さ	数値	出力文字列の長さを指定する 1 から 9 の間の値。曜日名の省略形を表示するには、より小さな値を指定してください。

出力

文字。

例

基本的な例

2014 年 12 月 31 日が水曜日 (Wednesday) に当たり、*長さ*が 9 のため、"Wednesday" が返されます。

```
CDOW(`20141231`, 9)
```

2014 年 12 月 31 日が水曜日 (Wednesday) に当たり、*長さ*が 9 のため、"Wed" が返されます。

```
CDOW(`20141231 235959`, 3)
```

Invoice_date フィールドの各値に対して曜日の正式名称が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
CDOW(Invoice_date, 9)
```

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して曜日の省略名称が返されます。

```
CDOW(Receipt_timestamp, 3)
```

高度な例

日付の曜日を識別するフィールドを追加する

CDOW( ) 関数を使用して、日付フィールドの全日付の曜日を識別するための演算フィールドを作成することができます。演算フィールドを作成したら、ビューの日付列の横にそれを追加できます。

```
DEFINE FIELD Name_of_Day COMPUTED CDOW(Trans_Date, 3)
```

フィルターを作成して、週末に発生した取引をテストする

CDOW( ) 関数を使用して、フィルターを作成し、週末に発生した取引を抽出することができます。

```
SET FILTER TO CDOW(Trans_Date, 3) = "Sat" OR CDOW(Trans_Date, 3) =
"Sun"
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

*長さ*パラメーターが曜日名より短い場合、曜日名は指定された長さに切り詰められます。*長さ*パラメーターが曜日名より長い場合、曜日名は空白スペースで埋められます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

曜日を数字(1 ~ 7)として返したい場合は、CDOW( ) でなくDOW( ) を使用してください。

CHR( ) 関数

指定されたASCIIコードに対応する文字を返します。

構文

```
CHR(number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	1から255の間の有効な数式。

出力

文字。

例

基本的な例

"A" が返されます。

```
CHR(65)
```

"1" が返されます。

```
CHR(49)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

通貨フィールドの値に英国のポンド記号(£)を付加する

Invoice_Amount フィールドの金額の前にポンド記号(ASCII コード 163) を付加する演算フィールドを作成します。数値型の **Invoice_Amount** フィールドがまず文字型のフィールドに変換されて、次いで先頭と末尾の空白額が削除されます。

```
DEFINE FIELD Currency_UK COMPUTED CHR(163)+ALLTRIM(STRING(Invoice_
Amount, 12))
```

備考

CHR( ) の用途

CHR( ) 関数は、キーボードから直接入力できない文字や画面に表示できない文字など、あらゆる ASCII コードに対応する文字を返す場合に使用できます。CHR( ) を使用して、フィールドやレコードの中からこれら特定の文字を見つけることができます。

NUL の参照

ASCII の NUL(ヌル) 文字は Analytics でテキスト修飾子として使用されるため、これに相当する `CHR(0)` を参照すると、予測できない結果をもたらす可能性があります。できれば参照を避けてください。

関連する関数

CHR( ) は ASCII( ) の逆関数です。

 © 2026Diligent Corporation。

CLEAN( ) 関数

文字列内で、最初の無効な文字とそれ以降のすべての文字を空白に置き換えます。

構文

```
CLEAN(string <,extra_invalid_characters>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	デフォルトで設定されている無効文字および追加指定の無効文字を削除する対象となる値

追加指定の無効文字
任意
	文字	*文字列*から削除する対象となる、デフォルトで設定されている無効な文字以外の無効な文字。追加指定の無効文字は複数、指定できます。
		`" ,;\"`
		タブ文字、ヌル文字、およびキャリッジ リターン/ライン フィード文字はデフォルトの無効な文字であり、自動的に削除されるため、指定する必要はありません。
		二重引用符を追加指定の無効文字として指定するには、*追加指定の無効文字*に、一重引用符で囲んだ二重引用符を指定してください。
		`'"'`

出力

文字。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

"ABC　"("ABC" および 4 つの空白) が返されます。

```
CLEAN("ABC%DEF","%")
```

"1234.56　　"("1234.56" および 6 つの空白) が返されます。

```
CLEAN("1234.56,111,2", ",")
```

備考

CLEAN( ) の用途

この関数は、無効なデータを含むフィールドが正しく印刷されるようにするために使用します。また、この関数を使用すると、フィールドの一部を分離することができます。たとえば、姓と名前の両方が入っている顧客フィールドから姓を分離できます。

無効な一重引用符または二重引用符の指定

無効文字として一重引用符と二重引用符を両方とも指定するには、CLEAN( ) 関数を入れ子にする必要があります。

```
CLEAN(CLEAN(string, '"'), "'")
```

Automatic CLEAN( )

Analytics スクリプトに`SET CLEAN ON`を追加することによって、すべての文字フィールドに対して自動的に CLEAN( ) 関数を適用できます。このオプションを使用して、追加指定の無効文字を指定することはできません。

CMOY( ) 関数

指定された日付または日付時刻の月の名前を返します。"Character Month of Year" の省略形です。

構文

```
CMOY(date/datetime, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	月の名前を返すフィールド、式、またはリテラル値。
長さ	数値	出力文字列の長さを指定する 1 から 9 の間の値。月の名前の省略形を表示するには、より小さな値を指定してください。

出力

文字。

例

基本的な例

"December" が返されます。

```
CMOY(`20141231`, 9)
```

"Dec" が返されます。

```
CMOY(`20141231 235959`, 3)
```

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して月の省略名称が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
CMOY(Receipt_timestamp, 3)
```

Invoice_date フィールドの各値に対して月の正式名称が返されます。

```
CMOY(Invoice_date, 9)
```

Invoice_date フィールドの各値の 15 日後に当たる月の正式名称が返されます。

```
CMOY(Invoice_date + 15, 9)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

*長さ*パラメーターが月の名前より短い場合、月の名前は指定された長さに切り詰められます。*長さ*パラメーターが月の名前より長い場合、月の名前は空白スペースで埋められます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

月を数字(1 ～ 12) として返したい場合は、CMOY( ) でなくMONTH( ) を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

COS( ) 関数

ラジアン単位で表された角度のコサインを、小数点以下 15 桁の精度で返します。

構文

```
COS(radians)
```

パラメーター

名前	種類	説明
ラジアン	数値	ラジアン単位の角度。

出力

数値。

例

基本的な例

指定したラジアン数に対して 0.500000000000000 が返されます。

```
COS(1.047197551196598)
```

高度な例

入力値として度を使用する

60 度の余弦である 0.500000000000000 が返されます。

```
COS(60 * PI( )/180)
```

小数点第 3 位までの小数に丸める

60 度の余弦を小数点第 3 位に丸めた 0.500 が返されます。

```
DEC(COS(60 * PI( )/180),3)
```

備考

Mantissa Arc Test の実行

Analytics の 3 つの三角関数 SIN( )、COS( )、および TAN( ) は、ベンフォードの法則に関連する Mantissa Arc Test の実行をサポートします。

度のラジアンへの変換

入力値が度で表されている場合は、PI( ) 関数を使用して角度をラジアンに変換できます。(度 * PI ( )/180) = ラジアン 必要に応じて、DEC( ) 関数を使用して、戻り値を丸めたり切り捨てたりすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CTOD( ) 関数

文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。

構文

```
CTOD(string/number <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字/数値	文字 数値	日付に変換する、あるいは日付を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。
書式 任意	文字	*文字/数値*を日付書式にした値。YYYYMMDD または YYMMDD を除く日付書式を使用した値を指定する場合には、*書式*が必須です。書式の例 : `"DD/MM/YYYY"` **メモ** *書式*パラメーターを必要とする日付時刻値で CTOD 関数を使用する場合は、書式の日付部分のみを指定してください。時刻部分を指定してはいけません。例 : `CTOD("31/12/2014 23:59:59", "DD/MM/YYYY")` 時刻部分を指定すると、結果が表示されなくなります。

出力

日付時刻。日付値は、現在 Analytics に設定されている日付の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

文字リテラルの入力値

`20141231` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Dec 2014 が返されます。

```
CTOD("20141231")
```

```
CTOD("31/12/2014", "DD/MM/YYYY")
```

```
CTOD("20141231 235959")
```

数値リテラルの入力値

`20141231` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Dec 2014 が返されます。

```
CTOD(20141231)
```

```
CTOD(31122014, "DDMMYYYY")
```

```
CTOD(20141231.235959)
```

フィールドへの文字型入力値

指定した文字フィールドの各値が現在の Analytics 日付表示形式を使用した日付として返されます。

```
CTOD(Invoice_date, "DD/MM/YYYY")
```

```
CTOD(Receipt_timestamp)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

フィールドへの数値型入力値

指定した数値フィールドの各値が現在のAnalytics日付表示形式を使用した日付として返されます。

```
CTOD(Due_date, "DDMMYYYY")
```

```
CTOD(Payment_timestamp)
```

高度な例

文字フィールドまたは数値フィールドを日付と比較する

日付を表す値が格納されている文字フィールドまたは数値フィールドに対して日付を比較するには、CTOD( ) 関数を使用します。

下のフィルターでは、次の2つの値が比較されています。

- 書式 DDMMYYYY で数値として日付を格納する数値型の **Due_date** フィールド
- リテラル日付値、2014 年 7 月 1 日

```
SET FILTER TO CTOD(Due_date, "DDMMYYYY") < `20140701`
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

必須の日付書式

日付値または日付時刻値を含んでいる文字フィールドおよび数値フィールドは、次の表内の書式と一致している必要があります。日付時刻値は、そのデータ型に有効な日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2つの間に区切り文字を入れる必要があります。

日付、または日付時刻値の日付部分は、Analytics でサポートされており、そのデータ型に有効であれば、どのような日付書式でも使用することができます。ただし、YYYYMMDD と YYMMDD 以外の書式は、*書式*で正しく定義されてさえいれば使用できます。

日付書式	区切り文字形式	時刻書式
文字フィールド		
YYYYMMDD	単一の空白スペース	hhmmss hh:mm:ss
YYMMDD	文字 't'	hhmm hh:mm
*書式*で定義されている場合は、データ型に有効な、Analytics がサポートする任意の日付書式	文字 'T'	hh
		+/-hhmm +/-hh:mm (UTC オフセット)
		+/-hh (UTC オフセット)
		メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。
数値フィールド		
YYYYMMDD	小数点	hhmmss
YYMMDD		hhmm
*書式*で定義されている場合は、データ型に有効な、Analytics がサポートする任意の日付書式		hh

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

他の日付時刻変換関数

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

CTODT( ) 関数

文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。

構文

```
CTODT(string/number <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字/数値	文字 数値	日付時刻に変換するフィールド、式、またはリテラル値。
書式 任意	文字	*文字/数値*を日付書式にした値。値の日付部分に対し、YYYYMMDD または YYMMDD を除く日付書式を使用した値を指定する場合には、*書式*が必須です。書式の例 : `"DD/MM/YYYY"`

出力

日付時刻。日付時刻値は、現在 Analytics に設定されている日付と時刻の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

文字リテラルの入力値

`20141231t235959` が返されます。これは、現在の Analytics 日付時刻表示書式である DD MMM YYYY hh:mm:ss を適用した 31 Dec 2014 23:59:59 として表示されます。

```
CTODT("20141231 235959")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
CTODT("31/12/2014 23:59:59", "DD/MM/YYYY hh:mm:ss")
```

数値リテラルの入力値

`20141231t235959` が返されます。これは、現在の Analytics 日付時刻表示書式である DD MMM YYYY hh:mm:ss を適用した 31 Dec 2014 23:59:59 として表示されます。

```
CTODT(20141231.235959)
```

```
CTODT(31122014.235959, "DDMMYYYY.hhmmss")
```

フィールドへの文字型入力値

Receipt_timestamp フィールドの各値が現在の Analytics の日付表示書式を適用した日付時刻として返されます。

```
CTODT(Receipt_timestamp, "DD/MM/YYYY hh:mm:ss")
```

フィールドへの数値型入力値

数値フィールド、**Payment_timestamp** の各値が、現在の Analytics の日付表示書式を適用した日付時刻として返されます。

```
CTODT(Payment_timestamp, "DD/MM/YYYY hh:mm:ss")
```

高度な例

文字フィールドまたは数値フィールドを日付時刻と比較する

日付時刻を表す値が格納されている文字フィールドまたは数値フィールドに対して日付時刻を比較するには、CTODT( ) 関数を使用します。

下のフィルターでは、次の 2 つの値が比較されています。

- 日付時刻を書式 DD/MM/YYYY hh:mm:ss の文字データとして格納する文字フィールド、**Receipt_timestamp**
- リテラル日付時刻値、2014 年 7 月 1 日 13:30:00

```
SET FILTER TO CTODT(Receipt_timestamp, "DD/MM/YYYY hh:mm:ss") <
`20140701t133000`
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

必須の日付時刻書式

日付時刻値を含んでいる文字フィールドおよび数値フィールドは、次の表内の書式と一致している必要があります。日付時刻値は、そのデータ型に有効な日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を入れる必要があります。

値の日付部分は、Analytics でサポートされており、そのデータ型に有効であれば、どのような日付書式でも使用することができます。ただし、YYYYMMDD と YYMMDD 以外の書式は、*書式*で正しく定義されてさえいれば使用できます。*書式*を使用する場合は、時刻書式も指定する必要があり、次の表に示されている時刻書式のいずれかである必要があります。

Analytics は、日付時刻値の日付部分と時刻部分の間の区切り文字を自動的に認識するため、*書式*に区切り文字を指定する必要はありません。指定したい場合は、区切り文字を指定してもかまいません。

日付書式	区切り文字形式	時刻書式
文字フィールド		
YYYYMMDD	単一の空白スペース	hhmmss hh:mm:ss
YYMMDD	文字 't'	hhmm hh:mm

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付書式	区切り文字形式	時刻書式
*書式*で定義されている場合は、データ型に有効な、Analytics がサポートする任意の日付書式	文字 'T'	hh
		+/-hhmm +/-hh:mm (UTC オフセット)
		+/-hh (UTC オフセット)
		メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。
数値フィールド		
YYYYMMDD	小数点	hhmmss
YYMMDD		hhmm
*書式*で定義されている場合は、データ型に有効な、Analytics がサポートする任意の日付書式		hh

他の日付時刻変換関数

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

CTOT( ) 関数

文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

構文

```
CTOT(string/number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字/数値	文字 数値	時刻に変換する、あるいは時刻を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

日付時刻。時刻値は、現在 Analytics に設定されている時刻の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

文字リテラルの入力値

`t235959` が返されます。これは、現在の Analytics 時刻表示書式である hh:mm:ss を適用した 23:59:59 として表示されます。

```
CTOT("t235959")
```

```
CTOT("23:59:59")
```

```
CTOT("20141231 235959")
```

数値リテラルの入力値

`t235959` が返されます。これは、現在の Analytics 時刻表示書式である hh:mm:ss を適用した 23:59:59 として表示されます。

```
CTOT(.235959)
```

```
CTOT(0.235959)
```

```
CTOT(20141231.235959)
```

フィールドへの文字型入力値

文字フィールド **Login_time** の各値が、現在の Analytics の時刻表示書式を適用した時刻として返されます。

```
CTOT(Login_time)
```

フィールドへの数値型入力値

数値フィールド、**Payment_timestamp** の各値が、現在の Analytics の時刻表示書式を適用した、日付部分なしの時刻として返されます。

```
CTOT(Payment_datetime)
```

高度な例

文字フィールドまたは数値フィールドを時刻と比較する

時刻を表す値が格納されている文字フィールドまたは数値フィールドに対して時刻を比較するには、CTOT( ) 関数を使用します。

下のフィルターでは、次の 2 つの値が比較されています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 時刻を数値データとして格納した数値型の **Login_time** フィールド
- リテラル時刻値 09:30:00

```
SET FILTER TO CTOT(Login_time) > `t093000`
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

必須の日付時刻書式

時刻値または日付時刻値を含んでいる文字フィールドおよび数値フィールドは、次の表内の書式と一致している必要があります。

時刻値は、区切り文字と時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。関数が正しく動作するためには、時刻値の前に区切り文字を置くか、あるいは時刻の要素の間にコロンを入れる必要があります。

日付時刻値は、そのデータ型に有効な日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を入れる必要があります。

文字または数値の日付値を日付に変換する場合、あるいは、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返す場合は、CTOD( ) 関数を使用してください。

文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換する場合は、CTODT( ) 関数を使用してください。

日付書式	区切り文字形式	時刻書式
文字フィールド		
YYYYMMDD	単一の空白スペース	hhmmss hh:mm:ss
YYMMDD	文字 't'	hhmm hh:mm
	文字 'T'	hh

日付書式	区切り文字形式	時刻書式
		+/-hhmm +/-hh:mm (UTC オフセット)
		+/-hh (UTC オフセット)
		メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。)
数値フィールド		
YYYYMMDD	小数点	hhmmss
YYMMDD		hhmm
		hh

他の日付時刻変換関数

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

CUMIPMT( ) 関数

期間の範囲中に貸付金に対して支払う累積利息を返します。

構文

```
CUMIPMT(rate, periods, amount, start_period, end_period <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	支払期間の総数。
金額	数値	貸付金の元金。
開始期	数値	計算対象となる最初の期。 *開始期*には 0 は指定できません。
終了期	数値	計算対象となる終了の期。 *終了期*には、支払期間の総数を超える数を指定することはできません。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例 :
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

数値。

例

基本的な例

$275,000 の貸付金を年利 6.5 パーセントで 25 年間にわたって返済する場合 (支払期日は月末です) の、2 年目に支払う利息の合計額、($) 17437.23 が返されます。

```
CUMIPMT(0.065/12, 12*25, 275000, 13, 24, 0)
```

上記の貸付金について、初年度に支払う利息の合計額、($) 17741.31 が返されます。

```
CUMIPMT(0.065/12, 12*25, 275000, 1, 12, 0)
```

備考

関連する関数

CUMPRINC( ) 関数は CUMIPMT( ) 関数に対して補完的役割を果たします。

CUMIPMT( ) 関数は単一の期間に支払われた利息を計算します。

CUMPRINC( ) 関数

期間の範囲中に貸付金に対して支払う累積元金を返します。

構文

```
CUMPRINC(rate, periods, amount, start_period, end_period <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	支払期間の総数。
金額	数値	貸付金の元金。
開始期	数値	計算対象となる最初の期。 *開始期*には 0 は指定できません。
終了期	数値	計算対象となる終了の期。 *終了期*には、支払期間の総数を超える数を指定することはできません。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例 :
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

数値。

例

基本的な例

$275,000 の貸付金を年利 6.5 パーセントで 25 年間にわたって返済する場合(支払期日は月末です)の、2 年目に支払う元金の合計額、$4844.61 が返されます。

```
CUMPRINC(0.065 / 12, 12*25, 275000, 13, 24)
```

上記の貸付金の最初の月に支払う元金の額、$367.24 が返されます。

```
CUMPRINC(0.065/12, 12*25, 275000, 1, 1, 0)
```

備考

関連する関数

CUMIPMT( ) 関数は CUMPRINC( ) 関数に対して補完的役割を果たします。

CUMPPMT( ) 関数は単一の期間に支払われた元金を計算します。

 © 2026Diligent Corporation。

DATE( ) 関数

指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。

構文

```
DATE(<date/datetime> <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻 任意	日付時刻	日付を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、現在のオペレーティングシステム日付が返されます。
書式 任意	文字	出力文字列に適用する書式。例：`"DD/MM/YYYY"`このパラメーターを省略した場合は、現在のAnalyticsの日付表示書式が使用されます。*日付/日付時刻*を省略した場合に、*書式*を指定することはできません。

出力

文字。

例

基本的な例

"20141231" に対して現在のAnalytics日付表示書式を適用した値が返されます。

```
DATE(`20141231 235959`)
```

"31-Dec-2014" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
DATE(`20141231 235959`, "DD-MMM-YYYY")
```

現在のオペレーティングシステム日付が、現在のAnalyticsの日付表示書式を適用した文字列として返されます。

```
DATE()
```

Receipt_timestamp フィールドの各値が、現在のAnalyticsの日付表示書式を適用した文字列として返されます。

```
DATE(Receipt_timestamp)
```

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して、指定した日付表示書式を適用した文字列が返されます。

```
DATE(Receipt_timestamp, "DD/MM/YYYY")
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

出力文字列の長さ

出力文字列の長さは常に12文字です。指定した出力*書式*、またはAnalyticsの日付の表示書式が12文字より短い場合は、出力文字列の末尾に空白が埋められます。

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

*書式*を使用して出力文字列の表示方法を制御する場合は、サポートされている任意のAnalytics日付表示書式を使用することができます。例:

- DD/MM/YYYY
- MM-DD-YY
- DD MMM YYYY

*書式*は、一重引用符または二重引用符を使用して指定する必要があります。たとえば、`"DD MMM YYYY"`のように指定します。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` ``のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース1つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

日付時刻値として現在のオペレーティングシステム日付を返すには、DATE( ) の代わりに TODAY( ) を使用してください。

他の日付時刻変換関数

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DATETIME( ) 関数

日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。

構文

```
DATETIME(<datetime> <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付時刻 任意	日付時刻	変換するフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、現在のオペレーティングシステム日付が返されます。
書式 任意	文字	出力文字列に適用する書式。例：`"DD/MM/YYYY"`このパラメーターを省略した場合は、現在のAnalyticsの日付表示書式が使用されます。*日付/日付時刻*を省略した場合に、*書式*を指定することはできません。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラル日付時刻の入力値

"20141231 235959" に対して現在のAnalytics日付時刻表示書式を適用した値が返されます。

```
DATETIME(`20141231 235959`)
```

"31-Dec-2014 11:59 P" が返されます。

```
DATETIME(`20141231 235959`, "DD-MMM-YYYY hh:mm A")
```

現在のオペレーティングシステム日付時刻に対して、現在のAnalyticsの日付時刻表示書式を適用した文字列が、返されます。

```
DATETIME()
```

フィールドへの入力値

Receipt_timestamp フィールドの各値が、現在のAnalyticsの日付時刻表示書式を適用した文字列として返されます。

```
DATETIME(Receipt_timestamp)
```

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して、指定した日付時刻表示書式を適用した文字列が返されます。

```
DATETIME(Receipt_timestamp, "DD/MM/YYYY hh:mm:ss")
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

出力文字列の長さ

出力文字列の長さは常に27文字です。指定した出力*書式*、またはAnalyticsの日付と時刻の表示書式が27文字より短い場合は、出力文字列の末尾に空白が埋められます。

パラメーターの詳細

*日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付時刻書式でも使用することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

*書式*を使用して出力文字列の表示方法を制御する場合は、次の表内の書式に制限されます。

- 日付、時刻、および AM/PM の書式を任意に組み合わせて使用することができます。
- 日付は時刻の前に置く必要があります。Analytics は出力文字列の区切り文字として単一のスペースを自動的に使用するので、両者の間に区切り文字を置く必要はありません。
- AM/PM 書式は省略可能で、最後に置きます。
- *書式*は、一重引用符または二重引用符を使用して指定する必要があります。

  例 : `"DD-MMM-YYYY hh:mm:ss AM"`

日付書式	時刻書式	AM/PM 書式	例
サポートされるすべての Analytics 日付表示書式	hh:mm:ss	なし 24 時間制	"DD/MM/YYYY hh:mm:ss"
	hhmmss	AM または PM 12 時間制	"MMDDYY hhmmss PM"
	hh:mm	A または P 12 時間制	"DD-MMM-YYYY hh:mm A"
	hhmm		
	hh		

リテラル日付時刻値の指定

*日付時刻*にリテラルの日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231 235959` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

他の日付時刻変換関数

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

DAY( ) 関数

指定された日付または日付時刻から日にちを抽出し、それを数値(1 ~ 31) として返します。

構文

```
DAY(date/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	日にちを抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

31 が返されます。

```
DAY(`20141231`)
```

```
DAY(`20141231  235959`)
```

Invoice_date フィールドの各値に対して日付が返されます。

```
DAY(Invoice_date)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号 (+) またはマイナス記号 (-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

以下の各値を返させたい場合は、それぞれ該当する関数を使用します。

- 曜日を数字(1 ~ 7)として返させる場合:DAY() でなくDOW() を使用
- 曜日の名前を返させる場合:DAY() でなくCDOW() を使用

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DBYTE( ) 関数

レコード内の指定されたバイト位置にある Unicode 文字を返します。

> **メモ**
> この関数は Analytics の Unicode 版に固有です。非 Unicode 版ではサポートされない関数です。

構文

```
DBYTE(byte_location)
```

パラメーター

名前	種類	説明
バイト位置	数値	文字値として返されるバイト位置。 意味のある値を返すために、2 バイト文字の開始場所を指定する必要があります。これは単に、*バイト位置*パラメーターには奇数を指定してくださいということです。

出力

文字。

例

基本的な例

次の例は、11 文字 (22 バイト) の値、**美丽 10072DOE**を含んでいる Unicode 値に適用されたときのこの関数の動作を示しています。

"丽" が返されます。

```
DBYTE(3)
```

"D" が返されます。

```
DBYTE(17)
```

"E" が返されます。

```
DBYTE(21)
```

備考

DBYTE( ) の用途

DBYTE( ) 関数は、フィールドを定義しなくてもレコード内の特定の位置にある内容を調べる場合に使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DEC( ) 関数

指定された小数点以下の桁数で値または数式の結果を返します。

構文

```
DEC(number, decimals)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	小数位の数を調節する値または結果。 ◦ **整数** -小数点桁数が末尾のゼロとして*数値*の最後に追加されます。 ◦ **小数** -小数点桁数が減る場合、*数値*は切り捨てられずに、端数処理されます。小数点桁数が増える場合、末尾のゼロが*数値*の最後に追加されます。
小数位	数値	戻り値で使用する小数点以下の桁数。 **メモ** DEC( ) を使用して、結果の小数点精度を増やすことはできません。 小数点精度を増やす方法については、"数式の端数処理と小数点精度の制御" ページ 864を参照してください。

出力

数値。

例

基本的な例

7.00 が返されます。

```
DEC(7, 2)
```

7.565 が返されます。

```
DEC(7.5647, 3)
```

7.56470 が返されます。

```
DEC(7.5647, 5)
```

高度な例

日歩の計算

Annual_rate というフィールドの日歩を小数点第 6 位まで求めるには、次のように指定します。

```
DEC(Annual_rate, 6) / 365
```

備考

DEC( ) の用途

この関数は、フィールドで小数位を調整する場合や、値や計算結果の小数位を指定した桁数に丸める場合に使用できます。

DEC( ) は固定小数点端数処理を元に戻すことはできません

DEC( ) 関数を使用して、数式で固定小数点演算で実行される標準の端数処理を元に戻すことはできません。

例

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics で次の一連の式を検討します。

```
1.1 * 1.1 = 1.2
1.1 * 1.10 = 1.21
DEC(1.1 * 1.1, 2) = 1.20
```

固定小数点の端数処理は、`1.1 * 1.1` の結果は 1.2 で、1.21 ではありません。これは端数処理されていない結果です。DEC( ) を使用して、小数点 2 桁の結果を指定しても、小数点 2 桁の精度は作成されません。代わりに、末尾のゼロが追加され、精度を上げずに、指定された小数点桁数を作成します。

小数点精度を増やす方法については、"数式の端数処理と小数点精度の制御" ページ 864を参照してください。

関連する関数

値を最も近い整数に丸めたい場合は、"ROUND( ) 関数" ページ 2549関数を使用してください。

DHEX( ) 関数

Unicode 文字列を 16 進数の文字列に変換します。

> **メモ**
> この関数は Analytics の Unicode 版に固有です。非 Unicode 版ではサポートされない関数です。

構文

```
DHEX(field)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字	16 進数の文字列に変換する Unicode 文字列。

出力

文字。

例

基本的な例

"00410042004300310032003300" が返されます。

```
DHEX("ABC123")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

機能の仕組み

DHEX( ) 関数は、各 2 バイト文字をビッグエンディアンで、最上位の 2 バイトから順に格納して表示します。

各文字は 4 文字のコードで表されます。出力文字列は、*フィールド*値の 4 倍の長さで、16 進数の値を構成する 0 から 9 までの数字と A から F までの文字を含んでいます。

関連する関数

DHEX( ) は、16 進数の文字列を Unicode 文字列に変換する HTOU( ) 関数の逆関数です。

DICECOEFFICIENT( ) 関数

2 つの指定された文字列のダイス係数を返します。これは、2 つの文字列間の類似度を測定したものです。

構文

```
DICECOEFFICIENT(string1, string2 <,ngram>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列 1	文字	比較の最初の文字列。
文字列 2	文字	比較の 2 番目の文字列。
n-gram 任意	数値	使用する *n*-gram の長さ。 1 以上の整数を指定します。*n-gram* の長さを大きくすると、2 つ文字列の間の類似度の基準が厳しくなります。 長さを指定しない場合、デフォルトの長さの 2 が使用されます。 *n*-gram は、ダイス係数計算の構成要素であり、比較対象となる 2 つの文字列にとって、構成要素であると同時に重なり合う、部分文字列 (文字ブロック) です。 詳細については、「"備考" ページ 2303」を参照してください。

出力

数値。値は 2 つの文字列のダイス係数です。これは、同一の 2 つの文字列の *n*-gram の合計数の割合を表します。範囲は 0.0000 ~ 1.0000 です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

n-gram の長さが結果に及ぼす影響

下の 3 つの例は、同じ 2 つの文字列を比較したものです。返される類似度は、指定した *n*-gram の長さによって変わります。

次の例では 0.9167 が返されます(デフォルトの *n*-gram 長さ(2) を使用すると、2 つの文字列間の *n*-gram の同一度が 92% になる) 。

```
DICECOEFFICIENT("125 SW 39TH ST, Suite 100","Suite 100, 125 SW 39TH ST")
```

次の例では 1.0000 が返されます(*n*-gram 長さに 1 を使用すると、2 つの文字列間の *n*-gram の同一度が 100% になる) 。

```
DICECOEFFICIENT("125 SW 39TH ST, Suite 100","Suite 100, 125 SW 39TH ST", 1)
```

次の例では、0.8261 が返されます(*n*-gram 長さに 3 を使用すると、2 つの文字列間の *n*-gram の同一度が 83% になる) 。

```
DICECOEFFICIENT("125 SW 39TH ST, Suite 100","Suite 100, 125 SW 39TH ST", 3)
```

フィールドへの入力値

デフォルトの *n*-gram 長さ 2 を使用した場合の、文字列「125 SW 39TH ST, Suite 100」と"**Address**" フィールドの各値との間のダイス係数が返されます。

```
DICECOEFFICIENT(Address,"125 SW 39TH ST, Suite 100")
```

高度な例

要素間の順序を入れ替えた文字列の使用

要素間の順序を入れ替えた文字列を検索する場合に、DICECOEFFICIENT( ) を最適化するには、*n*-gram 長さを小さくし、重要でない文字を削除します。

次の例では 0.7368 が返されます(デフォルトの *n*-gram 長さ(2) を使用すると、2 つの文字列間の *n*-gram の同一度が 76% になる) 。

```
DICECOEFFICIENT("John Smith","Smith, John")
```

次の例では、1.0000 が返されます(姓と名の間のカンマを除外し、*n*-gram 長さ 1 を使用すると、2 つの文字列間の *n*-gram の同一度が 100% になる) 。

```
DICECOEFFICIENT("John Smith", EXCLUDE("Smith, John", ","), 1)
```

「125 SW 39TH ST, Suite 100」に対する類似度のランキング

次の例は、「125 SW 39TH ST, Suite 100」と"**Address**" フィールドの各値との間のダイス係数を表示する演算フィールド **Dice_Co** を作成しています。

```
DEFINE FIELD Dice_Co COMPUTED DICECOEFFICIENT(Address,"125 SW 39TH ST,
Suite 100")
```

「125 SW 39TH ST, Suite 100」との類似度に基づいてすべての "**Address**" フィールド値をランキングするには、演算フィールド **Dice_Co** をビューに追加し、そのフィールドの降順でクイックソートします。

「125 SW 39TH ST, Suite 100」に対するあいまい重複の抽出

次の例は、「125 SW 39TH ST, Suite 100」との指定した類似度以上の類似度を持つすべての "**Address**" フィールド値を抽出するフィルターを作成しています。

```
SET FILTER TO DICECOEFFICIENT(Address,"125 SW 39TH ST, Suite 100") >
0.5
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

式の数値を変更すると、フィルターリングされる値の類似度を調整することができます。

備考

DICECOEFFICIENT( ) の使用に適する場面

DICECOEFFICIENT( ) 関数は、ほぼ同一の値 (あいまい重複) を検出する場合に使用できます。また、同一またはほぼ同一の内容で、要素間の順序を入れ替えた文字列を検索する場合にも使用できます。例 :

- 数字が入れ替わった電話番号、社会保障番号
- 形式が異なる複数の同じ住所

機能の仕組み

DICECOEFFICIENT( ) は 2 つの評価された文字列間のダイス係数を返します。ダイス係数は、文字列間の類似度を測定したもので、0.0000 ~ 1.0000 で示されます。返された値が大きいと、2 つの文字列間の類似度が高くなります。

- **1.0000** - 各文字列が同じ文字から構成されていることを示します。ただし、文字の順序と大文字小文字の表記は異なる場合があります。
- **0.7500** - 2 つの文字列の *n*-gram の同一度が 75% になることを意味します。
- **0.0000** - 2 つの文字列に共有 *n*-grams(以下で説明) がないか、計算で使用される *n*-gram の指定された長さが比較対象の 2 つの文字列のうちの短い方の文字列よりも長いことを意味します。

使用上のヒント

- **フィルターリングまたは並べ替え** -ダイス係数に基づいてフィールドの値をフィルターリングするか並べ替えると、比較文字列に最も類似している値が特定されます。
- **大文字と小文字の区別** -この関数では大文字と小文字が区別されないため、"SMITH" は "smith" と同じであると判断されます。
- **先頭と末尾の空白** -フィールド内の先頭と末尾にあるスペースを自動的に除去するため、パラメーターとしてフィールドを指定するときに TRIM( ) および ALLTRIM( ) 関数を使う必要はありません。

ダイス係数の計算方法

ダイス係数は、同一の 2 つの文字列の *n*-gram の合計数の割合を表します。

まず、ダイス係数は比較対象の 2 つの文字列を *n*-gram 文字ずつに分割して計算されます。N-grams (q-grams とも呼ばれる) は、長さ n の重ね合わせる部分文字列、または重ね合わせる文字ブロックです。ngram パラメーターを使用して n の長さを指定するか、デフォルトの長さ 2 をそのまま使用できます。

2 つの名前は *n*-grams に分割されます。

「John Smith」と「John D. Smith」という名前は、長さが 2 の *n*-gram と長さが 3 の *n*-gram に分割されます。アンダースコアはスペースを示します。内部スペースと句読点は文字と見なされます。

n-gram の長さ	“John Smith” *n*-gram	“Smith, John D.” *n*-grams
2	Jo | oh | hn | n_ | _S | Sm | mi | it | th	Sm | mi | it | th | h, | ,_ | _J | Jo | oh | hn | n_ | _D | D.
3	Joh | ohn | hn_ | n_S | _Sm | Smi | mit | ith	Smi | mit | ith | th, | h,_ | ,_J | _Jo | Joh | ohn | hn_ | n_D | _D.

ダイス係数の計算式

2 つの比較対象の文字列に対して *n*-grams が確立されたら、次の式を使用して計算が完了します。

- *2 x 共有 n-grams の数 / 両方の文字列の n-grams の数*

"共有 *n*-grams" は両方の文字列に表示される *n*-grams です。たとえば、*n*-gram 長さ 2(AB | **BC** と **BC** | CD) の場合、「ABC」と「BCD」は *n*-gram「BC」を共有します。

ダイス係数の計算例

次の表では、異なる *n*-gram の長さを使用して、2 つの文字列「John Smith」および「John D. Smith」のダイス係数を計算する例を示します。

同じ文字列のペアの *n*-gram の長さが大きくなると、ダイス係数値が小さくなり、類似度が低いことを示します。文字列は同じですが、類似度の基準がより厳しくなります。文字列をより長い *n*-grams に分割する場合、共有と見なされるには、より長い連続文字が *n*-gram と一致する必要があります。

この点については、*n*-gram の長さを大きくすると、文字の相対位置の重みが大きくなると考えることもできます。対照的に、長さ 1 の *n*-gram を使用しているときには、文字の相対位置は考慮されません。相対位置は、文字列内での絶対的位置ではなく、文字列の、他の文字列からの相対的位置のことです。

> **ヒント**
> 特に入れ替えを検索している場合は、*n*-gram 長さ 1 を使用します。

n-gram の長さ	“John Smith” *n*-gram	“Smith, John D.” *n*-grams	共有 *n*-grams	ダイス係数
1	J | o | h | n | _ | S | m | i | t | h (10 n-grams)	S | m | i | t | h | , | _ | J | o | h | n | _ | D | . (14 n-grams)	10	2x10 / (10+14) = **0.8333**
2 (デフォルト)	Jo | oh | hn | n_ | _S | Sm | mi | it | th (9 n-grams)	Sm | mi | it | th | h, | ,_ | _J | Jo | oh | hn | n_ | _D | D. (13 *n*-grams)	8	2x8 / (9+13) = **0.7273**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

n-gram の長さ	“John Smith” *n*-gram	“Smith, John D.” *n*-grams	共有 *n*-grams	ダイス係数
3	Joh | ohn | hn_ | n_S | _Sm | Smi | mit | ith (8 n-grams)	Smi | mit | ith | th, | h,_ | ,_J | _Jo | Joh | ohn | hn_ | n_D | _D. (12 n-grams)	6	2x6 / (8+12) = **0.6000**
4	John | ohn_ | hn_S | n_Sm | _Smi | Smit | mith (7 *n*-grams)	Smit | mith | ith, | th,_ | h,_J | ,_Jo | _Joh | John | ohn_ | hn_D | n_D. (11 *n*-grams)	4	2x4 / (7+11) = **0.4444**

DICECOEFFICIENT( ) とISFUZZYDUP( ) およびLEVDIST( ) の比較

DICECOEFFICIENT( ) 関数とレーベンシュタイン距離を使用するISFUZZYDUP( ) およびLEVDIST( ) の主な違いの1つは、DICECOEFFICIENT( ) は比較対象の2つの文字列の文字または文字ブロックの相対位置を重視しないか、完全に無視するという点です。これに対して、レーベンシュタイン距離に基づく関数では相対位置が重要になります。

比較対象値(要素入れ替えの考慮あり)

要素全体の配置が入れ替わる可能性がある住所などの文字列を比較する場合は、DICECOEFFICIENT( ) を使用した方がよいことがあります。たとえば、同じ住所で「Suite」要素が入れ替わっている場合は、DICECOEFFICIENT( ) を使用すると高い類似度が示されますが、LEVDIST( ) では高い相違性が示されます。

住所ペア	ダイス係数 (デフォルトの *n*-gram 2)	レーベンシュタイン距離
◦ 125 SW 39TH ST, Suite 100 ◦ Suite 100, 125 SW 39TH ST	0.9167	22 (レーベンシュタイン距離が大きくなれば、2つの文字列間の相違も大きくなります)

比較対象値(要素入れ替えの考慮なし)

入れ替えが問題ではない場合、LEVDIST( ) はより有用な結果を提供する可能性があります。たとえば、同じ会社名に異なる句読点が含まれている場合、DICECOEFFICIENT( ) を使用すると高い相違度が示されますが、LEVDIST( ) では高い類似度が示されます。

会社名の組み合わせ	ダイス係数 (デフォルトの *n*-gram 2)	レーベンシュタイン距離
◦ AVS, Inc	0.3750	3

会社名の組み合わせ	ダイス係数 (デフォルトの *n*-gram 2)	レーベンシュタイン距離
◦ A.V.S.Inc		

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DIGIT( ) 関数

指定された位置にある Packed データ型のバイトから、上位または下位の数字を返します。

構文

```
DIGIT(byte_location, position)
```

パラメーター

名前	種類	説明
バイト位置	数値	レコード内のバイト位置。
位置	数値	返させる数字: ◦ バイトの上位半分を返させる場合は `1` を指定します。 ◦ バイトの下位半分を返させる場合は `2` を指定します。

出力

数値。

例

基本的な例

小数点以下 2 桁で、10 バイト目から始まる、値 123.45(00 12 34 5C) のパックフィールドは、データレコードでは次の形式で表されます。

	バイト 10	バイト 11	バイト 12	バイト 13
上位 4 ビット (1)	0	1	3	5
下位 4 ビット (2)	0	0	4	C

次の例では 3 が返されます(12 バイト目の上位 4 ビットに格納されている数字を取得します) 。

```
DIGIT(12, 1)
```

次の例では 4 が返されます(12 バイト目の上位 4 ビットに格納されている数字を取得します) 。

```
DIGIT(12, 2)
```

備考

機能の仕組み

DIGIT( ) は、1 バイトの半分をそれぞれ区分し、位置パラメーターで指定されたバイトの値を 0 から 15 までの数字で返します。

DIGIT( ) の用途

DIGIT( ) は個々のハーフバイト(上位バイトまたは下位バイト) にアクセスする場合に使用できます。Unisys アプリケーションなどの、ハーフバイト(4 ビット) 単位で配列されたパックフィールドを使用するアプリケーションで作業を行う場合は、これが必要です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

DOW( ) 関数

指定された日付または日付時刻の曜日を表す数値(1 ~ 7)を返します。(1 = 日曜日、2 = 月曜日など) "Day of Week" の省略形です。

構文

```
DOW(date/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	曜日の数値を返す対象となるフィールド、式、またはリテラルの値。

出力

数値。

例

基本的な例

2014 年 12 月 31 日は 4 番目の曜日である水曜日に当たるため、4 が返されます。

```
DOW(`20141231`)
```

```
DOW(`20141231 235959`)
```

Invoice_date フィールドの各値の曜日を表す数値が返されます。

```
DOW(Invoice_date)
```

高度な例

週末に発生する取引の特定

DOW( ) 関数を使用して、週末に発生する取引を特定することができます。次のフィルターは、**Trans_Date** フィールドの日付のうち、土曜日または日曜日となる日付を抽出します。

```
SET FILTER TO DOW(Trans_Date) = 7 OR DOW(Trans_Date) = 1
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

以下の各値を返させたい場合は、それぞれ該当する関数を使用します。

- 曜日の名前を返させる場合 : DOW( ) でなくCDOW( ) を使用
- 日付を数字(1 ~ 7) として返させる場合 : DOW( ) でなくDAY( ) を使用

DTOU( ) 関数

Analytics 日付値を指定された言語およびロケール書式の Unicode 文字列に変換します。"Date to Unicode" の省略形です。

> **メモ**
> この関数は Analytics の Unicode 版に固有です。非 Unicode 版ではサポートされない関数です。

構文

```
DTOU(<date> <,locale> <,style>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付 任意	日付時刻	Unicode 文字列に変換するフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、現在のオペレーティングシステム日付が使用されます。 *日付*には日付時刻値を指定できますが、値の時刻部分は無視されます。単独の時刻値はサポートされていません。 フィールドまたはリテラルの日付値を指定できます。 ◦ **フィールド** -フィールドにはどのような日付書式でも使用することができます(ただし、フィールド定義で正しく書式を定義している場合) ◦ **リテラル**-YYYYMMDD 書式または YYMMDD 書式のいずれかを使用する必要があります。例 : `20141231` サポートされている最も古い*日付*値は 1969 年 12 月 31 日です。
ロケール 任意	文字	出力文字列の言語(と、オプションで、特定の国や地域に関連付けられている言語バージョン) を指定するロケールコード。 たとえば、`"zh"` では中国語が指定され、`"pt_BR"` ではブラジルのポルトガル語が指定されます。 これを省略した場合は、コンピューターに設定されているデフォルトのロケールが使用されます。言語コードを指定したが、国コードを指定しなかった場合は、言語コードにデフォルトで設定されている国コードが適用されます。 *日付*を指定しなかった場合に、*ロケール*を指定することはできません。 ロケールコードに関する情報については、www.unicode.org を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	種類	説明
スタイル 任意	数値	Unicode 文字列に使用する日付書式スタイル。この書式スタイルは、指定したロケールの標準書式スタイルと一致します。 ◦ `0` - "Sunday, September 18, 2016" などの完全仕様の書式 ◦ `1` - "September 18, 2016" などの長い書式 ◦ `2` - "Sep 18, 2016" などの中ぐらいの長さの書式 ◦ `3` - "9/18/16" などの短い数値型書式 これを省略した場合は、デフォルト値の 2 が使用されます。*日付とロケール*を指定しなかった場合に、*スタイル*を指定することはできません。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラルの入力値

"31 de dezembro de 2014" が返されます。

```
DTOU(`20141231`, "pt_BR", 1)
```

"31 grudnia 2014" が返されます。

```
DTOU(`20141231`, "pl", 1)
```

フィールドの入力値

Invoice_date フィールドの数値の各日付に対する Unicode 文字列が返されます。

```
DTOU(Invoice_date, "zh", 1)
```

出力では正式の日付スタイルが使用されます。

"星期三, 2014 十二月 31" が返されます(地域識別子の指定なし) 。

```
DTOU(`20141231`, "zh", 0)
```

"2014年12月31日 星期三" が返されます(地域識別子の指定あり) 。

```
DTOU(`20141231`, "zh_CN", 0)
```

出力では長い形式の日付スタイルが使用されます。

"2014 十二月 31" が返されます(地域識別子の指定なし) 。

```
DTOU(`20141231`, "zh", 1)
```

"2014年12月31日" が返されます(地域識別子の指定あり) 。

```
DTOU(`20141231`, "zh_CN", 1)
```

備考

関連する関数

DTOU( ) は、Unicode 文字列を日付に変換する UTOD( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EBCDIC( ) 関数

EBCDIC 文字エンコードに変換された文字列を返します。

構文

```
EBCDIC(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	EBCDIC に変換する値。

出力

文字。

例

基本的な例

Returns "ñòó@Æ '…@â£K":

```
EBCDIC("123 Fake St.")
```

高度な例

エクスポート対象となる、EBCDIC でエンコードされるフィールドの作成

EBCDIC エンコードを必要とするアプリケーションへエクスポートするために、**ADDRESS** フィールドの値の EBCDIC でエンコードされた値を格納するフィールドを作成するには、次のように指定します。

```
DEFINE FIELD Name_Exp COMPUTED EBCDIC(Name)
```

備考

EBCDIC( ) の用途

この関数は、データを EBCDIC(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) 文字エンコードに変換する場合に使用できます。EBCDIC 文字エンコードは、主として z/OS のような IBM メインフレームオペレーティング システム上で使用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EFFECTIVE( ) 関数

貸付金に適用される実効年利率を返します。

構文

```
EFFECTIVE(nominal_rate, periods)
```

パラメーター

名前	種類	説明
名目利率	数値	名目年利率。
期間	数値	年間の複利計算回数。 **メモ** 整数を指定してください。小数部分を指定しても切り捨てられるためです。

出力

数値。利率は小数点以下 8 桁で計算されます。

例

基本的な例

次の例では、クレジット カードの年利が 18% で、未払い分に対して毎月複利計算される場合の実効年利率、0.19561817(19.56%) が返されます。

```
EFFECTIVE(0.18, 12)
```

備考

実効年利率とは

貸付金の実効年利率とは、未払い額に対する利息に対して毎月または毎日複利計算が行われた場合の、実際に支払われた年利率です。

関連する関数

NOMINAL( ) 関数は EFFECTIVE( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EOMONTH( ) 関数

指定された日付から起算して、指定された月数だけ前または後の月の末日の日付を返します。

構文

```
EOMONTH(<date/datetime> <,months>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻 任意	日付時刻	月末の日付を計算するための起算日となるフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、現在のオペレーティング システム日付から月末の日付が求められます。 **メモ** *日付/日付時刻*には日付時刻値を指定できますが、値の時刻部分は無視されます。
月 任意	数値	*日付/日付時刻*の前または後にある、月を示す数字。これを省略した場合は、デフォルトの 0(ゼロ) が使用されます。 *日付/日付時刻*を省略した場合に、*月数*を指定することはできません。

出力

日付時刻。日付値は、現在 Analytics に設定されている日付の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

入力値なし

現在のオペレーティング システム日付の月末の日付が返されます。

```
EOMONTH()
```

リテラルの入力値

月の末日

`20140131` に対して現在の ACL 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Jan 2014 が返されます。

```
EOMONTH(`20140115`)
```

3 か月後の月の末日

`20140430` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、30 Apr 2014 が返されます。

```
EOMONTH(`20140115`, 3)
```

3 か月前の月の末日

`20131031` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Oct 2013 が返されます。

```
EOMONTH(`20140115`, -3)
```

フィールドの入力値

3 か月後の月の末日

Invoice_date フィールドの各日付の 3 か月後の月の末日が返されます。

```
EOMONTH(Invoice_date, 3)
```

猶予期間に応じて、3 か月後または 4 か月後の月の末日

Invoice_date フィールドの各日付の 3 か月後または 4 か月後の月の末日が返されます。15 日間の猶予期間の追加により、請求書の日付が月の境界を超える場合、結果はさらに 1 か月延長されます。

```
EOMONTH(Invoice_date + 15, 3)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

翌月の初日を返す

翌月の初日の日付を返させるには、EOMONTH( ) 関数の結果に 1 を加算します。

`20140501` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、01 May 2014 が返されます。

```
EOMONTH(`20140115`, 3) + 1
```

今月の初日を返す

Invoice_date フィールドの各日付の月の初日が返されます。

```
EOMONTH(Invoice_date, -1) + 1
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

日付時刻書式

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付値には、次のいずれかの書式を使用する必要があります。

- YYYYMMDD
- YYMMDD

リテラル日付値はバッククォートで囲む必要があります。例 : `` `20141231` ``

月数の値の動作

- **正の値** -出力日付は指定された*日付/日付時刻*より新しい日付になります。
- **負の値** -出力日付は指定した*日付/日付時刻*より前の日付になります。
- **値を省略した場合、または '0'(ゼロ) を使用した場合** -出力日付は*日付/日付時刻*が存在する月の末日になります。

関連する関数

指定された日付から起算して、指定された月数だけ前または後の月の末日の日付ではなく正確な日付を返したい場合は、GOMONTH( ) 関数を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

EXCLUDE( ) 関数

指定した文字を除外する文字列を返します。

構文

```
EXCLUDE(string, characters_to_exclude)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	文字を除外するフィールド、式、またはリテラル値。
取り除く文字	文字	取り除く文字のリスト。 *取り除く文字*の中に二重引用符を指定する場合は、文字のリスト全体を一重引用符で囲む必要があります。 例：`'"-/'`

出力

文字。

例

基本的な例

入力文字列からすべての数字を取り除いた " Alberni Street" が返されます。

```
EXCLUDE("1550 Alberni Street", "0123456789")
```

Product_Number フィールドにあるすべての値からスラッシュとシャープ記号を取り除いたものが返されます。

```
EXCLUDE(Product_Number, "/#")
```

備考

機能の仕組み

EXCLUDE( ) 関数は、*文字列*内の各文字を、*取り除く文字*に列挙された文字と比較します。一致した文字は出力文字列から取り除かれます。

たとえば、`EXCLUDE("123-45-4536", "-")` の出力は「123454536」です。

一致する文字がない場合

*文字列*と*取り除く文字*の間に一致する文字がない場合は、関数の出力は*文字列*と同じになります。

たとえば、`EXCLUDE("ABC", "D")` の出力は「ABC」です。

大文字と小文字の区別

EXCLUDE( ) 関数では大文字と小文字が区別されます。*取り除く文字*に"ID" を指定した場合、"id#94022" からこれらの文字は取り除かれません。大文字と小文字の両方が混在している可能性がある場合は、UPPER( ) 関数を使用して*文字列*を大文字に変換します。

例:

```
EXCLUDE(UPPER("id#94022"), "ID#")
```

使用上のヒント

含める文字のセットが大きく、取り除く文字のセットが小さい場合は、EXCLUDE( ) を使用します。

一重引用符と二重引用符を取り除く

引用符は文字列の前後の区切り文字として使用されるため、一重引用符と二重引用符を取り除くには、引用符のタイプごとにEXCLUDE( ) が使用されるように、EXCLUDE( ) を入れ子にする必要があります。

```
EXCLUDE(EXCLUDE(field_to_process, "'"), '"')
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関連する関数

EXCLUDE( ) 関数は INCLUDE( ) 関数の逆関数です。

 © 2026Diligent Corporation。

EXP( ) 関数

数式の指数値(底 10) を指定された小数点以下の桁数で返します。

構文

```
EXP(number, decimals)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	指数値を返す対象となる数値フィールド、式、値。
小数位	数値	戻り値に含める小数点以下桁数。

出力

数値。

例

基本的な例

1000.00 が返されます。

```
EXP(3, 2)
```

72443.596007 が返されます。

```
EXP(4.86, 6)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

立方根を求める

フィールド X の立方根を小数点以下 2 桁で表すフィールドを作成するには、次のようにします。

```
DEFINE FIELD cube_root COMPUTED EXP(LOG(X, 6) / 3, 2)
```

> **ヒント**
> ある値の指数 *n* の累乗根は、値の対数を *n* で割ってから、その結果の指数を取ることによって求められます。

備考

機能の仕組み

この関数は数式の指数値 (底は 10) を返します。指数値は 10 の *n* 乗と定義されています。たとえば、3 の指数値は 10^3 、つまり 1000 です。

EXP( ) の用途

EXP( ) 関数は、複雑な数学的計算を必要とする財務アプリケーションで使用します。EXP( ) 関数は指数演算子 (^) と同様の演算を行いますが、LOG( ) 関数も実行するアプリケーションで使用すると有用です。

関連する関数

指数の逆は対数です。したがって、EXP( ) は LOG( ) 関数の逆関数です。

FILESIZE( ) 関数

指定されたファイルのサイズをバイト数で返します。ファイルが存在しない場合は -1 を返します。

構文

```
FILESIZE(filename)
```

パラメーター

名前	種類	説明
ファイル名	文字	ファイルの名前。 ファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーに存在する場合は、ファイルのパスを指定する必要はありません。 他のフォルダーに存在するファイルの場合は、相対パスまたは絶対パスを指定します。例： ◦ `"results\test_output.fil"` ◦ `"c:\results\test_output.fil"` **メモ** テーブル名ではなく、Analytics テーブルの物理データファイル名 (.fil) を指定する必要があります。

出力

数値。

例

基本的な例

14744 が返されます。

```
FILESIZE("Inventory.fil")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サイズを調べるファイルが Analytics プロジェクトと同じフォルダーにない場合は、ファイルの相対パスか絶対パスを指定します。

6018 が返されます。

```
FILESIZE("C:\ACL Data\Sample Data Files\Backup\Ap_Trans.fil")
```

高度な例

ファイルが存在しない場合にスクリプトを実行する

`Metaphor_Inventory_2002.fil` ファイルが存在しない場合にのみ **import_data** というスクリプトを実行します。

```
DO SCRIPT import_data IF FILESIZE("Metaphor_Inventory_2002.fil") = -1
```

Analytics コマンド ログにファイルのサイズを記録する

Analytics コマンド ログに `Metaphor_Inventory_2002.fil` のサイズを記録するには、CALCULATE コマンドを使用します。

```
CALCULATE FILESIZE("Metaphor_Inventory_2002.fil")
```

FIND( ) 関数

指定された文字列が、特定のフィールド中またはレコード全体のどこかに存在するかどうか示す論理値を返します。

> **メモ**
> FIND( ) 関数と"FIND コマンド" ページ 1844 FIND コマンドは Analytics の 2 つの別個の機能であり、有意な差を備えています。

構文

```
FIND(string <,field_to_search_in>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	検索する文字列。この検索では大文字と小文字が区別されません。
検索フィールド 任意	文字	検索場所のフィールドまたは変数。省略した場合は、未定義部分もすべて含めたレコードの全体が検索されます。

出力

論理。指定された*文字列*の値が見つかった場合は **T**(true) 、そうでない場合は **F**(false) を返します。

例

基本的な例

レコード全体を検索する

次の例では、単一のフィールド、複数のフィールドのいずれか、または未定義部分の値が文字列 "New York" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
FIND("New York")
```

単一のフィールド内の検索

次の例では、**City** フィールドの値が文字列 "New York" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND("New York", City)
```

City フィールドの値が文字列 "Ne" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND("Ne", City)
```

次の例では、**City** フィールドの値が 1 つ以上のスペースと文字列 "New York" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND(" New York", City)
```

次の例では、*v_search_term* 変数の値と完全一致または部分一致する値を **Description** フィールドに持つすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND(v_search_term, Description)
```

複数のフィールド内の検索

次の例では、**City** フィールドか **City_2** フィールドのいずれかの値が文字列 "New York" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND("New York", City+City_2)
```

次の例では、**City** フィールドか **City_2** フィールドのいずれかの値が文字列 "New York" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND("New York", City) OR FIND("New York", City_2)
```

他の関数との組み合わせ

次の例では、**Last_Name_2** フィールドの値が **Last_Name** フィールドの値と完全一致または部分一致するすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FIND(ALLTRIM(Last_Name), Last_Name_2)
```

備考

FIND( ) の使用に適する場面

FIND( ) 関数は、指定された*文字列*が特定のフィールド、2 つ以上のフィールドのいずれか、またはレコード内のいずれかのフィールドに存在するかどうかを調べる場合に使用できます。

文字列が一致する仕組み

*文字列*の値は、正確に一致することもあれば、長い文字列の中に含まれることもあります。フィールド内の先頭スペースは、*文字列*値の先頭に 1 つ以上のスペースを入れない限り、検索には影響しません。

レコード全体を検索する

任意指定の*検索フィールド*が指定されていない場合は、未定義部分もすべて含めたレコードの全体が検索されます。レコード全体が検索される場合には、フィールドの境界は無視され、フィールドの末尾のスペースは文字として扱われます。

> **メモ**
> レコード全体を検索する場合は、物理レコードが検索されます。演算フィールドおよび関連フィールドは検索されません。

フィールドのサブセットを検索する

テーブル内のフィールドのサブセット内を検索したい場合は、2 つ以上のフィールドを連結して*検索フィールド*に指定することができます。たとえば、**City** フィールドと **City_2** フィールドの両方で文字列 "New York" を検索するには、次の関数を使用します。

```
FIND("New York", City+City_2)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

連結したフィールドは 1 つのフィールドのように扱われます。ただし、ALLTRIM( ) 関数を使用して個々のフィールドからスペースを除去しなければ、各フィールドの先頭と末尾のスペースを含むフィールドとなります。

また、各フィールド内を別々に検索する式を作成することもできます。

```
FIND("New York", City) OR FIND("New York", City_2)
```

*文字列*の先頭にスペースが含まれている場合には、この 2 つの手法の検索結果は異なってくる可能性があります。

大文字と小文字の区別と正確な文字比較

FIND( ) 関数は大文字と小文字を区別せず、ASCII 文字とEBCDIC 文字の両方を検索します。この関数は、 **[正確な文字比較を行う]** オプション(SET EXACT ON/OFF) の影響を受けません。

演算フィールド内を検索する

演算フィールド内を検索するには、*検索フィールド*にその演算フィールドの名前を指定する必要があります。たとえば、**Vendor_City** が住所から市区町村を抽出する演算フィールドの場合は、次のように指定します。

```
FIND("New York", Vendor_City)
```

関連フィールド内を検索する

関連付けられたフィールド内を検索するには、*検索フィールド*値にフィールドの完全修飾名 (つまり、*<テーブル>.<フィールド名>*) を指定する必要があります。

```
FIND("New York", Vendor.Vendor_City)
```

日付時刻データまたは数値データを検索する

レコード レベルでの日付時刻データまたは数値データの検索には、FIND( ) 関数を使用できます。日付時刻または数値の検索では、*検索フィールド*の指定はサポートされていません。

数値または日付時刻 *文字列*は引用符で囲む必要があるとともに、ビューにおける書式ではなくソースデータの書式と完全に一致する必要があります。

FIND( ) 関数を使用して演算フィールドや関連フィールド内で日付時刻データや数値データを検索することはできません。

> **メモ**
> FIND( ) 関数は、日付時刻データや数値データをあまりうまく検索できないため、お勧めしません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FINDMULTI( ) 関数

指定された 1 つまたは複数の文字列が、特定のフィールド中、またはレコード全体のどこかに存在するかどうか示す論理値を返します。

構文

```
FINDMULTI({search_in|RECORD}, string_1 <,...n>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
検索対象 | RECORD	文字	検索場所となるフィールドまたは変数。 未定義部分もすべて含めたレコードの全体を検索するには、キーワード、`RECORD` を指定します。 また、複数のフィールド名を連結したフィールド リストを指定することもできます。 `Field_1+Field_2+Field_3`
文字列 1 <,...n>	文字	検索する 1 つまたは複数の文字列。複数の検索文字列を指定する場合は、カンマで区切ります。 `FINDMULTI(RECORD, "Joa", "Jim", "Joh")` 検索は大文字と小文字を区別しません。

出力

論理。指定された*文字列*の値のいずれかが見つかった場合は **T**(True) 、そうでない場合は **F**(False) を返します。

例

基本的な例

レコード全体を検索する

次の例では、特定のフィールド、複数のフィールド、または未定義部分に "New York" または "Chicago" を含んでいるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(RECORD, "New York", "Chicago")
```

単一のフィールド内の検索

次の例では、**City** フィールドの値が "New York" または "Chicago" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(City, "New York", "Chicago")
```

次の例では、**City** フィールドの値が文字列 "Ne" または "Chi" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(City, "Ne", "Chi")
```

次の例では、**City** フィールドの値が、"New York" または "Chicago" の前に 1 つ以上のスペースが付加された文字列であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(City, " New York", " Chicago")
```

次の例では、*v_search_term* 変数のいずれかの値と完全一致または部分一致する値を **Description** フィールドに持つすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(Description, v_search_term_1, v_search_term_2, v_search_term_3)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のフィールド内の検索

次の例では、**City** フィールドか **City_2** フィールドのどちらかの値が文字列 "New York" または "Chicago" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(City+City_2, "New York", "Chicago")
```

次の例では、**City** フィールドか **City_2** フィールドのどちらかの値が文字列 "New York" または "Chicago" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(City, "New York", "Chicago") OR FINDMULTI(City_2, "New York",
"Chicago")
```

他の関数との組み合わせ

次の例では、**Last_Name_1** フィールドの値が **Last_Name_2** または **Last_Name_3** フィールドの値と完全一致または部分一致するすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
FINDMULTI(Last_Name_1, ALLTRIM(Last_Name_2), ALLTRIM(Last_Name_3))
```

備考

FINDMULTI( ) の使用に適する場面

FINDMULTI( ) 関数は、指定された文字列のいずれかが特定のフィールド、2 つ以上のフィールドのいずれか、またはレコード内のいずれかのフィールドに存在するかどうかを調べる場合に使用できます。

文字列が一致する仕組み

*文字列*の値は、正確に一致することもあれば、長い文字列の中に含まれることもあります。フィールド内の先頭スペースは、*文字列*値の先頭に 1 つ以上のスペースを入れない限り、検索には影響しません。

レコード全体を検索する

検索対象フィールド パラメーターの代わりに RECORD を指定した場合には、レコードは、未定義部分もすべて含め、全体が検索されます。レコード全体が検索される場合には、フィールドの境界は無視され、フィールドの末尾のスペースは文字として扱われます。

> **メモ**
> レコード全体を検索する場合は、物理レコードが検索されます。演算フィールドおよび関連フィールドは検索されません。

フィールドのサブセットを検索する

テーブル内のフィールドのサブセット内を検索したい場合は、*検索対象*パラメーターの中で2つ以上のフィールドを連結することができます。たとえば、**City**フィールドと**City_2**フィールドの両方で文字列 "New York" または "Chicago" を検索するには、次の関数を使用します。

```
FINDMULTI(City+City_2, "New York", "Chicago")
```

連結したフィールドは1つのフィールドのように扱われます。ただし、ALLTRIM( ) 関数を使用して個々のフィールドからスペースを除去しなければ、各フィールドの先頭と末尾のスペースを含むフィールドとなります。

また、各フィールド内を別々に検索する式を作成することもできます。

```
FINDMULTI(City, "New York", "Chicago") OR FINDMULTI(City_2, "New York",
"Chicago")
```

*文字列*の値に先頭スペースが含まれている場合、この2つの手法の検索結果は異なる場合があります。

大文字と小文字の区別と正確な文字比較

FINDMULTI( ) 関数は大文字と小文字を区別せず、ASCII文字とEBCDIC文字の両方を検索します。この関数は、 **[正確な文字比較を行う]**オプション(SET EXACT ON/OFF) の影響を受けません。

演算フィールド内を検索する

演算フィールド内を検索するには、*検索対象*にその演算フィールドの名前を指定する必要があります。たとえば、**Vendor_City**が住所から市区町村を抽出する演算フィールドの場合は、次のように指定します。

```
FINDMULTI(Vendor_City, "New York", "Chicago")
```

関連フィールド内を検索する

関連付けられたフィールド内を検索するには、*検索対象*の値としてフィールドの完全修飾名(つまり、<*テーブル*>.<*フィールド名*>) を指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
FINDMULTI(Vendor.Vendor_City, "New York", "Chicago")
```

日付時刻データまたは数値データを検索する

レコード レベルで日付時刻データまたは数値データを検索するには、FINDMULTI( ) 関数を RECORD とともに使用します。日付時刻または数値の検索では、*検索対象*フィールドの指定はサポートされていません。

数値または日付時刻の文字*列*値は引用符で囲む必要があり、ビューにおける書式ではなくソース データの書式と完全に一致する必要があります。

FINDMULTI( ) 関数を使用して演算フィールドや関連フィールド内で日付時刻データや数値データを検索することはできません。

> **メモ**
> FINDMULTI( ) 関数は、日付時刻データや数値データをあまりうまく検索できないため、お勧めしません。

FREQUENCY( ) 関数

連続する先頭の正の数値桁について、ベンフォードの法則で期待される頻度を小数点以下 8 桁で返します。

構文

```
FREQUENCY(digit_string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字列	文字	頻度を識別する数字(0 ~ 9) を含む文字列。*数字列*は正の数でなければならず、先行ゼロは無視されます。

出力

数値。

例

基本的な例

0.00998422 が返されます。

```
FREQUENCY("43")
```

0.00000000 が返されます。

```
FREQUENCY("87654321")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> 結果は 0.00000000495 になりますが、Analytics は計算結果を小数点以下 8 桁の精度にするため、ゼロ値が返されます。

備考

機能の仕組み

連続する先頭の正の数値桁について、ベンフォードの法則で予測される頻度を小数点以下 8 桁で返します。この結果を使用して、特定の状況に限定されたベンフォード検査を実施できます。

特定の数値の組み合わせにこの関数を使用する

特定の数字の組み合わせに着目したい場合は、BENFORD コマンドの代わりにこの関数を使用できます。たとえば、承認する請求金額が制限されている保険請求を監査する場合に、限度額をほんの少し下回るだけの請求金額について調べるためなどに FREQUENCY( ) 関数を使用することができます。

承認される限度額の $5,000 に近い請求金額を調べるために、$4,900 から $4,999 の範囲を選択することができます。まず、レコードの総数を求めます。次に、フィルターを使用して LEADING( ) 関数で 49 が返されるレコードの数を求めます。最後に、2 つの件数の比率と、FREQUENCY("49") を実行して得た値とを比較します。

この方法は、百万件のレコードを持つテーブルで完全な分析を実行するよりも短時間で実行でき、テーブルやコマンド ログのサイズも抑えられます。

6 桁を超える文字列を指定する

6 桁を超える文字列を指定すると結果がゼロになる場合があります。6 桁を超える文字列の計算では、Analytics の制限である小数点以下 8 桁よりも高い精度が必要になる場合があるためです。

FTYPE( ) 関数

フィールドまたは変数のデータカテゴリや、Analytics プロジェクト項目の種類を識別する文字を返します。

構文

```
FTYPE(field_name_string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド名文字列	文字	フィールド名、変数名、または Analytics プロジェクト項目の名前。 *フィールド名文字列*は引用符で囲みます。 `FTYPE("Amount")`

出力

文字。この関数はフィールド、変数、または Analytics プロジェクト項目の種類を示す以下の文字の 1 つを返します。

- **"C"** -文字フィールド
- **"N"** -数値フィールド
- **"D"** -日付時刻フィールド
- **"L"** -論理フィールド
- **"c"** -文字変数
- **"n"** -数値変数
- **"d"** -日付時刻変数
- **"l"** -論理変数
- **"b"** -Analytics スクリプト
- **"y"** -Analytics テーブルレイアウト
- **"w"** -Analytics ワークスペース
- **"i"** -Analytics インデックス
- **"r"** -Analytics レポート
- **"a"** -Analytics ログファイル
- **"U"** -未定義

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

次の例では、*num* 変数に値 4 を代入した後、その種類を検査しています。

"n" が返されます。

```
ASSIGN num = 4
FTYPE("num")
```

高度な例

フィールドのデータ型のテスト

数値型の **Amount** フィールドを必要とするスクリプト、つまりアナリティクスがあるとします。そのフィールドが適切な型であるかを調べてから、スクリプトを実行する必要があります。

次のコマンドは、**Amount** が数値フィールドの場合のみ Script_1 を実行します。

```
OPEN Invoices
DO Script_1 IF FTYPE("Amount") = "N"
```

テーブルまたは Analytics プロジェクト項目が存在するかどうかをテストする

次のコマンドは、プロジェクトに Invoices というテーブルがある場合に限り、Script_1 を実行します。

```
DO Script_1 IF FTYPE("Invoices") <> "U"
```

FVANNUITY( ) 関数

一定の利率を使って計算した一連の預金額の将来価値を返します。将来価値は、毎月の預金額と複利利息の合計です。

構文

```
FVANNUITY(rate, periods, payment <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	支払期間の総数。
支払金額	数値	1 期間あたりの支払金額。 年金期間中、支払金額は毎回同じ金額でなければなりません。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*、*支払金額*を指定する際には、**1 期あたりの利率**を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、*期間*に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。結果は小数点以下 2 桁まで計算されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

月次支払額

2 年間、毎月月初に支払う$1,000 の将来価値(月利 1% の複利)として、($) 27243.20 が返されます。

```
FVANNUITY(0.01, 12, 1000, 1)
```

同じ年金の 1 年後の将来価値として、($) 12809.33 が返されます。

```
FVANNUITY(0.01, 12, 1000, 1)
```

年次支払額

2 年間、毎年年末に支払う$12,000 の将来価値(年利 12% の複利)として、($) 25440.00 が返されます。

```
FVANNUITY(0.12, 2, 12000, 0)
```

高度な例

年金の計算

年金の計算では、次の 4 つの変数が使用されます。

- **現在価値または将来価値** -下の例では $21,243.39 と $26,973.46
- **1 期間あたりの支払金額** -下の例では $1,000.00
- **1 期間あたりの利率** -下の例では月あたり 1%
- **期間の数** -下の例では 24 か月

これらの変数のうち 3 つの値がわかっている場合は、Analytics 関数を使って残りの変数の値を計算できます。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
現在価値	PVANNUITY( ) 21243.39 が返されます。 `PVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
将来価値	FVANNUITY( ) 26973.46 を返す: `FVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
1 期間あたりの支払金額	PMT( ) 1000 が返されます。 `PMT(0.01, 24, 21243.39)`
1 期間あたりの利率	RATE( ) 0.00999999(1%) を返す: `RATE(24, 1000, 21243.39)`
期間の数	NPER( ) 24.00 が返されます。 `NPER(0.01, 1000, 21243.39)`

年金の式

期末年金(期末払い) の**現在価値**を計算する式 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

$$PV_A = Pmt\left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^N}}{i}\right]$$

$$21243.39 = 1000\left[\frac{1-\frac{1}{(1+0.01)^{24}}}{0.01}\right]$$

期末年金(期末払い)の**将来価値**を計算する式:

$$FV_A = Pmt\left[\frac{(1+i)^N-1}{i}\right]$$

$$26973.46 = 1000\left[\frac{(1+0.01)^{24}-1}{0.01}\right]$$

備考

関連する関数

PVANNUITY( ) 関数は FVANNUITY( ) 関数の逆関数です。

 © 2026Diligent Corporation。

FVLUMPSUM( ) 関数

一定の利率を使って計算した現在の総額の将来価値を返します。

構文

```
FVLUMPSUM(rate, periods, amount)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	期間の総数。
金額	数値	最初の期間の冒頭に支払う投資(出資)額。

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。結果は小数点以下 2 桁まで計算されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

月ごとに複利が付く場合

総額 $1,000を月利 1% の複利で 2 年間運用した場合の将来価値として、($) 1269.73 が返されます。

```
FVLUMPSUM(0.01, 2*12, 1000)
```

同じ投資の 1 年後の将来価値として、($) 1126.83 が返されます。

```
FVLUMPSUM(0.01, 12, 1000)
```

月利 1% の複利で 2 年間運用した場合の $21,455.82 の将来価値として、($) 27243.20 が返されます。

```
FVLUMPSUM(0.01, 2*12, 21455.82)
```

半年ごとに複利が付く場合

総額 $1,000 を年利 12% の年複利で 2 年間運用した場合の将来価値として、($) 1262.48 が返されます。

```
FVLUMPSUM(0.12/2, 2*2, 1000)
```

1 年ごとに複利が付く場合

総額 $1,000 を年利 12% の年複利で 2 年間運用した場合の将来価値として、($) 1254.408 が返されます。

```
FVLUMPSUM(0.12, 2, 1000)
```

備考

将来価値とは

運用する総額の将来価値は、初期投資元本と複利の合計です。

関連する関数

PVLUMPSUM( ) 関数はFVLUMPSUM( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FVSCHEDULE( ) 関数

一連の利率を使って計算した現在の総額の将来価値を返します。

構文

```
FVSCHEDULE(principal, rate1 <,rate2...>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
元金	数値	初期投資額。
利率1, 利率2...	数値	同じ長さを持つ複数の期間における一連の利率。 **メモ** タイプが同じ複数の期間により、複数の月、年、またはその他の期間を表すことができます。 **1 期間あたりの**利率を指定する必要があります。したがって、利率の 1 つが年 5% で、期間が月の場合は、0.05/12 を指定します。

出力

数値。結果は小数点以下 2 桁まで計算されます。

例

基本的な例

$1000 の総額を 1 年目に 10%、2 年目に 9%、3 年目に 7% の年複利で運用した場合の将来価値として、($) 1282.93 が返されます。

```
FVSCHEDULE(1000, 0.1, 0.09, 0.07)
```

備考

運用する総額の将来価値は、初期投資元本と複利の合計です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

GETOPTIONS( ) 関数

指定されたAnalytics オプションの現在の設定(**オプション**] ダイアログ ボックスの設定) を返します。

構文

```
GETOPTIONS(option)
```

パラメーター

名前	種類	説明
オプション	文字	設定を返す対象となるAnalytics オプション。 オプションの名前は、以下の一覧に示されるとおり正確に指定する必要があり、また引用符で囲む必要があります。 ◦ **separators** - Analytics の3 つの区切り文字の現在の設定を次の順序で返します。 • 小数点の記号 • 桁区切り記号 • リストの区切り文字 **メモ** 現在のところ、`"separators"` は、GETOPTIONS( ) 関数で指定できる唯一の*オプション*です。

出力

文字。

例

基本的な例

3 つのAnalytics 区切り文字の現在の設定が返されます。例 : ".,,"

```
GETOPTIONS("separators")
```

高度な例

スクリプト内での GETOPTIONS( ) の使用

スクリプトで Analytics の区切り文字のうち 1 つ以上を変更する必要が生じた場合、GETOPTIONS( ) 関数により現在の設定を検出することができます。現在の設定を変数に格納しておき、スクリプトの最後で元に戻すことができます。

```
ASSIGN v_SeparatorsSetting = GETOPTIONS("separators")
SET SEPARATORS ",.;"
<script content>
SET SEPARATORS "%v_SeparatorsSetting%"
```

備考

3 つの Analytics 区切り文字が、**[オプション]** ダイアログ ボックスにある以下のオプションとして指定されています。

- **小数点の記号**
- **桁区切り記号**
- **リストの区切り文字**

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

GOMONTH( ) 関数

指定された日付から、指定された月数だけ前または後の日付を返します。

構文

```
GOMONTH(date/datetime, months)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	出力日付を求めるフィールド、式、またはリテラル値。
月	数値	*日付/日付時刻*の前または後にある、月を示す数字。 **メモ** *日付/日付時刻*には日付時刻値を指定できますが、値の時刻部分は無視されます。

出力

日付時刻。日付値は、現在 Analytics に設定されている日付の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

リテラルの入力値

3 か月を加算する

現在の Analytics 日付表示書式 DD MMM YYYY の形式を `20140415` に適用した値、15 Apr 2014 が返されます。

```
GOMONTH(`20140115`, 3)
```

3 か月を減算する

`20131015` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、15 Oct 2013 が返されます。

```
GOMONTH(`20140115`, -3)
```

フィールドの入力値

3 か月を加算する

Invoice_date フィールドの各日付の 3 か月後の日付が返されます。

```
GOMONTH(Invoice_date, 3)
```

3 か月と 15 日を加算する

Invoice_date フィールドの各日付に猶予期間 15 日を加えた日付から 3 か月後の日付が返されます。

```
GOMONTH(Invoice_date + 15, 3)
```

高度な例

実在しない日付にしないための日付の丸め処理

*日付/日付時刻と月数*の組み合わせが実在しない日付を作り出す場合は、GOMONTH( ) 関数は「日付の丸め」を使用して、最も近い有効な過去の日付を返します。

日付の丸め処理は不要

30 March 2014 に 1 か月を加算すると、現在の Analytics 日付表示書式 DD MMM YYYY の形式を `20140430` に適用した値、30 Apr 2014 が返されます。

```
GOMONTH(`20140330`, 1)
```

日付の丸め処理を適用

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

31 March 2014 に 1 か月を加算しても、現在の Analytics 日付表示書式 DD MMM YYYY の形式を `20140430` に適用した値、30 Apr 2014 が返されます。日付の丸め処理は、2 番目の例が無効な日付である 31 Apr 2014 を返すのを防ぎます。

```
GOMONTH(`20140331`, 1)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

日付時刻書式

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付値には、次のいずれかの書式を使用する必要があります。

- YYYYMMDD
- YYMMDD

リテラル日付値はバッククォートで囲む必要があります。例 : `` `20141231` ``

月数の値の動作

- **正の値** -出力日付は指定された*日付/日付時刻*より新しい日付になります。
- **負の値** -出力日付は指定した*日付/日付時刻*より前の日付になります。
- **値を省略した場合、または '0'(ゼロ) を使用した場合** -出力日付は*日付/日付時刻*と同じになります。

関連する関数

指定された日付から、指定された月数だけ前または後に当たる月の、正確な日付ではなく末日の日付を返したい場合は、EOMONTH( )関数を使用してください。

HASH( ) 関数

入力値に基づいてソルト付き暗号化ハッシュ値を返します。

構文

```
HASH(field <,salt_value>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字 数値 日付時刻 論理	ハッシュする値。
ソルト値 任意	文字 数値	使用するソルト値。1 から 10 までの`PASSWORD`識別番号か、または文字列を指定できます。 これを省略した場合は、Analytics のデフォルトのソルト値が使用されます。 ソルト値は 128 文字に制限されています。それより長いソルト値を指定した場合は、自動的に 128 文字に切り詰められます。 詳細については、「"ソルト値" ページ 2362」を参照してください。

出力

文字。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

Analytics のデフォルトのソルト値を使用する場合

"819A974BB91215D58E7753FD5A42226150100A0763087CA7DECD93F3C3090405" が返されます。

```
HASH("555-44-3322")
```

Credit_card_num フィールド内の各番号のハッシュ値が返されます。

```
HASH(Credit_card_num)
```

ユーザー指定のソルト値を使用する場合

"AD1E7D9B97B6F6B5345AB13471A74C31EBE6630CA2622BB7E8C280E9FBEE1F17" が返されます。

```
HASH("555-44-3322", "my salt value 123")
```

高度な例

同一のハッシュ値が確実に生成されるようにする

クリアテキスト値を統一して同一のハッシュ値を生成するために、HASH( ) とともにその他の関数を使用します。

次の一連の例について考えてください。最初の 2 つの例では、クリアテキスト値の大文字と小文字の違いによって出力のハッシュ値がまったく変更されるかどうかに注目してください。

"DF6789E1EC65055CD9CA17DD5B0BEA5892504DFE7661D258737AF7CB9DC46462" が返されます。

```
HASH("John Smith")
```

"3E12EABB5940B7A2AD90A6B0710237B935FAB68E629907927A65B3AA7BE6781D" が返されます。

```
HASH("John Smith")
```

次の例では、UPPER( ) 関数を使って大文字と小文字の違いを統一することで、同一のハッシュ値が生成されます。

"3E12EABB5940B7A2AD90A6B0710237B935FAB68E629907927A65B3AA7BE6781D" が返されます。

```
HASH(UPPER("John Smith"))
```

HASH( ) を使用した大きなテキストのブロック同士の比較

HASH( ) 関数を使用して、2 つのコメント フィールド内のテキストのブロックが同一であるかどうかをテストすることができます。

このテストを実行するには、以下と同様の 2 つの演算フィールドを作成してから、同一でないテキスト ブロックを見つけるためのフィルターを作成します。

```
DEFINE FIELD Hash_1 COMPUTED HASH(Comment_Field_1)
DEFINE FIELD Hash_2 COMPUTED HASH(Comment_Field_2)
SET FILTER TO Hash_1 <> Hash_2
```

コメント フィールドが別々のテーブルにある場合は、各テーブルに HASH( ) 演算フィールドを作成し、その演算フィールドを共通のキー フィールドとして使用してそれら 2 つのテーブルを不一致結合します。結合された出力テーブル内のレコードは、同一でないテキスト ブロックを表します。

備考

HASH( ) の用途

HASH( ) 関数は、クレジット カード番号、給与情報、および社会保障番号などの機密データを保護する場合に使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

機能の仕組み

HASH( ) では一方向のエンコードが行われます。クリア テキストのデータを使用してハッシュ値を生成することはできますが、その後、そのハッシュ値のエンコードを解除したり、ハッシュ値を復号したりすることはできません。

特定のクリア テキスト値は常に同じハッシュ値を生成するため、ハッシュされたクレジット カード番号のフィールドで重複を検索したり、ハッシュされたクレジット カード番号の 2 つのフィールドを結合したりすることができます。この操作を同等のクリア テキスト フィールドで実行した場合、結果は同じになります。

機密データの保護

機密データをサーバー上に保存することを避けるために、ローカルで HASH( ) 関数を使用して演算フィールドを作成することができます。ハッシュされたフィールドとその他必要なフィールドを抽出すると同時に、クリア テキスト フィールドを除外して、新しいテーブルを作成します。分析でサーバー上の新しいテーブルを使用して、一度その結果を得たら、ハッシュされたデータのクリア テキスト バージョンを確認する必要がある場合には、元のテーブルを参照することができます。

初期使用以外で、機密データをローカルに保存することが禁止されている場合は、ハッシュ値を使って新しいテーブルを作成した後、元のテーブルを削除してもかまいません。削除しても、クリア テキスト値について元のソース システムを参照することができます。

クリア テキスト値は同一である必要あり

同一のハッシュ値を生成するためには、2 つのクリア テキスト値はまったく同じでなければなりません。たとえば、同じクレジット カード番号でもハイフンがあるかどうかによって、また、同じ名前でも先頭文字が大文字かすべて大文字かどうかによって、異なるハッシュ値になります。

クリア テキスト値を統一するために、INCLUDE( )、EXCLUDE( )、または UPPER( ) などの関数を HASH ( ) 関数に組み込む必要があるかもしれません。

先頭と末尾のスペースは HASH( ) 関数によって自動的に除去されるため、TRIM( ) 関数や ALLTRIM( ) 関数を使用する必要はありません。

先頭や末尾にあるスペースに意味がある場合の処理

値の先頭や末尾にあるスペースで、値間の違いを表しているデータがある場合は、スペースを別の文字に置き換えてから、値のハッシュ値を求める必要があります。

ハッシュ処理を行う前に、フィールド値内のスペースをアンダースコア文字 (_) に置き換えます。

```
HASH(REPLACE(field_name, " ", "_"))
```

HASH( ) で使用される暗号化アルゴリズム

HASH( ) は、SHA-2 暗号化ハッシュアルゴリズムを使用します。このアルゴリズムでは、入力値の長さに関係なく、64 バイトの固定長のハッシュされた出力が生成されます。クリアテキストの入力値は 64 バイトより長くてもかまいません。

ソルト値

機能の仕組み

HASH( ) 関数によって提供される保護は、ハッシュする前にソルト値を自動的に追加することによって強化されます。ソルト値は、ソースデータ値と連結される英数字の文字列です。連結された文字列全体を使用して、ソルト付きのハッシュされた値が生成されます。この手法は、ハッシュされた値の復号技術に対する耐性を強めます。

任意で独自のソルト値を指定する

ソルト値を指定しない限り、固定のデフォルトのソルト値が使用されます。次のいずれかの方法を使用して、ソルト値を指定できます。

- **クリアテキスト文字列としてのソルト値**

  英数字の文字列を指定します。例 :

  ```
  HASH(Credit_card_num, "my salt value")
  ```

- **パスワードとしてのソルト値**

  HASH( ) 関数と併せて PASSWORD コマンドを使用し、1 から 10 までの PASSWORD 識別番号を指定します。例 :

  ```
  PASSWORD 3 "Enter a salt value"
  EXTRACT FIELDS HASH(Credit_card_num, 3) TO "Protected_table"
  ```

  > **メモ**
  > HASH( ) 関数のフィールドを抽出するには、その前に PASSWORD のソルト値を入力しておく必要があります。

  HASH() とともに PASSWORD 識別番号を使用することの利点は、クリアテキストのソルト値をあらわにしないで済むことです。

  詳細については、"PASSWORD コマンド" ページ 2059を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

パスワード方式のガイドライン

このパスワード方式は、スクリプトの先頭、あるいはスクリプト内で HASH( ) 関数が現れる前に、パスワードの入力を求めるスクリプトで使用することを目的としています。

PASSWORD の割り当ては Analytics を閉じるときに削除されるため、パスワード方式は演算フィールドでの使用には適していません。

さらに、パスワード ベースのソルト値を使用している演算フィールドは、Analytics を再度開くときにビューから自動的に削除されます。この削除は、デフォルトのソルト値を使用したハッシュ値の再計算を避けるために必要です。再計算される値は、ユーザー指定したソルト値を使って計算された元のハッシュ値とは異なることになります。

HEX( ) 関数

ASCII 文字列を 16 進数の文字列に変換します。

構文

```
HEX(field)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字	16 進数の文字列に変換する ASCII 文字列。

出力

文字。

例

基本的な例

"3132333435" が返されます。

```
HEX("12345")
```

Count フィールドの値に対する 16 進数の文字列が返されます。

```
HEX(Count)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

機能の仕組み

この関数は、指定されたフィールド値または式と等価な 16 進数の文字列を返します。CR(キャリッジ リターン) 、LF(ライン フィード) 、NUL(ヌル) など画面に表示できない文字を含んでいるフィールドの正確な内容を確認する必要がある場合に、この関数を使用できます。

戻り値の長さ

戻り値は、*フィールド*値の 2 倍の長さを持つ文字列になります。0 から 9 までの数字と A から F までの文字(10 から 15 までの数字に相当) によって 16 進数の値を表します。

式でなくフィールドを入力値として使用する

一般に、この関数は式ではなくフィールドに適用します。式に適用すると、式の内部記憶形式が表示され、ほとんどの場合意味がないためです。

HOUR( ) 関数

指定された時刻または日付時刻から時間を抽出し、それを 24 時間制の数値として返します。

構文

```
HOUR(time/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
時刻/日付時刻	日付時刻	時間を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

23 が返されます。

```
HOUR(`t235959`)
```

```
HOUR(`20141231 235959`)
```

Call_start_time フィールドの各値の時間数が返されます。

```
HOUR(Call_start_time)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*時刻/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような時刻書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル時刻または日付時刻値の指定

*時刻/日付時刻*にリテラルの時刻または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231 235959` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **時刻値** - 以下の表に示す任意の時刻の書式を使用することができます。関数が正しく動作するためには、単独の時刻値の前に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は文字 't' または 'T' です。24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。
- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

形式の例	リテラル値の例
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

HTOU( ) 関数

16 進数の文字列を Unicode 文字列に変換します。"Hexadecimal to Unicode" の省略形です。

> **メモ**
> この関数は Analytics の Unicode 版に固有です。非 Unicode 版ではサポートされない関数です。

構文

```
HTOU(hex_string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
16 進数文字列	文字	Unicode 文字列に変換する 16 進数の文字列。この文字列には "20AC" などの 16 進値のみを指定できます。

出力

文字。

例

基本的な例

「ABC123」が返されます:

```
HTOU("004100420043003100320033")
```

高度な例

金額に通貨記号を付加する

金額単位フィールドを新しいテーブルに抽出する必要があるとします。このフィールドには、ユーロ通貨記号(€)と、数値型の **Amount** フィールドの値が表示されます。

```
EXTRACT HTOU("20AC") + STRING(Amount, 10) AS "Currency_Amount" TO
Display_Table
```

この EXTRACT コマンドを実行すると、HTOU( ) により、ユーロ記号 "€" と、STRING( ) によって文字に変換された **Amount** の値が併せて表示されます。**Amount** の元の値が 2000 の場合は、**Currency_Amount** の値は "€2000" となります。

備考

関連する関数

HTOU( ) は、Unicode 文字列を 16 進数文字列に変換する DHEX( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

INCLUDE( ) 関数

指定した文字のみを含む文字列を返します。

構文

```
INCLUDE(string, characters_to_include)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	含める文字に制限するフィールド、式、リテラル値。
含める文字	文字	含める文字のリスト。 *含める文字*の中に二重引用符を指定する場合は、文字のリスト全体を一重引用符で囲む必要があります。 例：`'"-/'` **メモ** 含める文字のリストに指定した文字が*文字列*にない場合には、その文字は戻り値に含まれません。

出力

文字。

例

基本的な例

入力文字列の中から数字のみを選択した"123" が返されます：

```
INCLUDE("123 Main St.", "0123456789")
```

入力文字列の中から数字のみを選択した"1231234" が返されます。

```
INCLUDE("123-123-4", "1243")
```

入力文字列には"D" が含まれていないため、"" が返されます(つまり、何も返されません) 。

```
INCLUDE("ABC", "D")
```

備考

機能の仕組み

INCLUDE( ) 関数は、*文字列*内の各文字を、*含める文字*に列挙された文字と比較します。一致した文字は出力文字列に追加されます。

一致する文字がない場合

*文字列*と*含める文字*の間に一致する文字がない場合、関数の出力は空になります。

大文字と小文字の区別

INCLUDE( ) 関数では大文字と小文字が区別されます。このため、*含める文字*に"ID" を指定しても、これらの文字は"id#94022" には含まれていないことになります。大文字と小文字の両方が混在している可能性がある場合は、UPPER( ) 関数を使用して*文字列*を大文字に変換します。

例 :

```
INCLUDE(UPPER("id#94022"), "ID0123456789")
```

使用上のヒント

含める文字のセットが小さく、取り除く文字のセットが大きい場合は、INCLUDE( ) を使用します。

関連する関数

INCLUDE( ) 関数はEXCLUDE( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

INSERT( ) 関数

元の文字列の指定のバイト位置に、指定した文字列が挿入された内容が返されます。

構文

```
INSERT(string, insert_text, location)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	テキストを挿入するフィールド、式、またはリテラル値。
挿入するテキスト	文字	挿入するテキスト。
位置	数値	*挿入テキスト*を*文字列*に挿入する文字の位置。

出力

文字。

例

基本的な例

"aXXXbcde" が返されます。

```
INSERT("abcde", "XXX", 2)
```

"XXXabcde" が返されます。

```
INSERT("abcde", "XXX", 0)
```

`"abcde"` の長さが 5 バイトのため、バイト位置 8 でなく 6 に `"XXX"` を挿入した "abcdeXXX" が返されます。

```
INSERT("abcde", "XXX", 8)
```

備考

機能の仕組み

INSERT( ) 関数は、指定された文字またはスペースを文字列の指定された桁に挿入します。

INSERT( ) の用途

INSERT( ) は、データを正規化する場合に使用できます。データの正規化は、書式を設定する場合や、重複するデータを突き合わせる場合、また、フィールド同士が一致している必要のある JOIN および DEFINE RELATION コマンドを使用する場合などに行います。

たとえば、パーツ番号フィールドが、あるファイルでは "12345" という形式になっていて、別のファイルでは "12-345" という形式になっているとします。最初のファイルでは、INSERT( ) 関数を使って、3 桁目にハイフン(-) を挿入できます。

位置についてのガイドライン

- *位置* の値が *文字列* の長さより大きい場合、*挿入するテキスト* の値は文字列の最後に挿入されます。
- *位置* が 0 または 1 の場合は、*挿入するテキスト* は文字列の先頭に挿入されます。

二重引用符を挿入する

含める文字 の中に二重引用符を指定する場合は、二重引用符を一重引用符で囲む必要があります。

例 : `'""'`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

INT( ) 関数

数式またはフィールド値の整数値を返します。

構文

```
INT(number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	整数に変換するフィールドまたは数式。指定された値が小数を含んでいる場合、小数点以下は四捨五入されないで切り捨てられます。

出力

数値。

例

基本的な例

7 が返されます。

```
INT(7.9)
```

-7 が返されます。

```
INT(-7.9)
```

IPMT( ) 関数

単一の期間で貸付金に対して支払われた利息を返します。

構文

```
IPMT(rate, specified_period, periods, amount <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
指定期間	数値	支払利息を確認する期間。
期間	数値	支払期間の総数。
金額	数値	貸付金の元金。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

$275,000 の貸付金を年利 6.5 パーセントで 25 年間にわたって返済する場合 (支払期日は月末です) の、1 年目に支払う利息、($) 1489.58 が返されます。

```
IPMT(0.065/12, 1, 12*25, 275000, 0)
```

貸付金の最終月において支払う利息、($) 10.00 が返されます。

```
IPMT(0.065/12, 300, 12*25, 275000, 0)
```

備考

関連する関数

PPMT( ) 関数は IPMT( ) 関数に対して補完的役割を果たします。

CUMIPMT( ) 関数は一連の期間にわたって支払われた利息を計算します。

ISBLANK( ) 関数

入力値が空白かどうか示す論理値を返します。

構文

```
ISBLANK(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	空白データを調べる値。

出力

論理。*文字列*パラメーターの値が空白の場合は**T**(true) 、そうでない場合は**F**(false) を返します。

例

基本的な例

F が返されます。

```
ISBLANK("  A")
```

T が返されます。

```
ISBLANK(" ")
```

```
ISBLANK("")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Address フィールド内のすべての値が空白の場合は 'T'、そうでない場合は 'F' が返されます。

```
ISBLANK(Address)
```

備考

ISBLANK( ) の使用に適する場面

ISBLANK( ) は、データが欠落したフィールドを識別するために、分析プロジェクトのデータの整合性フェーズで使用することができます。このようなフィールドは、ソースデータの問題を示している可能性があります。

空白の入力値とは

この関数が true と評価されるには、入力値が次のいずれかである必要があります。

- 完全に空白 (つまり、スペースのみが含まれる)
- 長さがゼロの文字列

ただし、この関数ではソースデータ内にある真の空白が識別されるだけで、ビュー内で空白として表示される無効な文字は識別されません。

NULL 文字

ISBLANK( ) では、NULL 文字を値として持つ文字フィールドを使用した場合、有効な結果が返されない可能性があります。Analytics では、文字列の終端を示すために NULL 文字が使用されています。このため、ISBLANK( ) 関数は NULL 文字があった場合、それ以降の文字を空白も含めてすべて読み取りません。

ISDEFINED( ) 関数

指定されたフィールドが定義されている場合はT(true) 、そうでない場合はF(false) を返します。

構文

```
ISDEFINED(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	存在を確認するフィールドまたは変数の名前。値は、引用符で囲んだ文字列として入力する必要があります。 `ISDEFINED("v_numeric_limit")`

出力

論理。

例

基本的な例

`v_numeric_limit` が変数またはフィールドとして定義されている場合はT、それ以外の場合はF が返されます。

```
ISDEFINED("v_numeric_limit")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

ISDEFINED( ) を使ってフィールドをテストする

次の例では、**Limit** フィールドの値に基づいてレコードを抽出する前に、このフィールドがテーブルに定義されているかどうかを ISDEFINED( ) 関数を使ってテストしています。

```
OPEN Metaphor_Employees_US
IF ISDEFINED("Limit") EXTRACT RECORD IF Limit > 50000 TO
"HighLimit.fil"
```

ISFUZZYDUP( ) 関数

文字列が、比較文字列のあいまい重複であるかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
ISFUZZYDUP(string1, string2, levdist <,diffpct>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列1	文字	比較の最初の文字列。
文字列2	文字	比較の2番目の文字列。
レーベンシュタイン距離	数値	2つの文字列があいまい重複と認定されるために、それらの文字列間で許容される最大のレーベンシュタイン距離。 *レーベンシュタイン距離*の値は1未満にすることや、10を超えることはできません。 *レーベンシュタイン距離*の値を大きくすると、あいまい度が高い値(相互の関連性が低い値)が含まれるため、結果の件数が多くなります。
相違のパーセント 任意	数値	'相違のパーセント'(相違度)の上限。 相違のパーセントは、「"機能の仕組み" ページ 2385」で説明されています。 *相違のパーセント*の値は1未満にすることや、99を超えることはできません。 *相違のパーセント*の値を大きくすると、長さに比べて相違の割合が高い値が含まれるようになるため、結果の件数が多くなります。 このパラメーターを省略した場合は、ISFUZZYDUP( )関数の処理時に相違のパーセントが考慮されません。

出力

論理。*文字列*の値があいまい重複である場合はT(true)、そうでない場合はF(false)が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

"Smith" を "Smythe" に変えるには 2 回の編集が必要ですが、*レーベンシュタイン距離*値が 1 にすぎないため、F が返されます。

```
ISFUZZYDUP("Smith","Smythe", 1, 99)
```

"Smith" を "Smythe" に変えるには 2 回の編集が必要ですが、*レーベンシュタイン距離*値が 2 のため、T が返されます。

```
ISFUZZYDUP("Smith","Smythe", 2, 99)
```

"SMITH" を "smith" に変えるには編集が不要 (ISFUZZYDUP( ) では大文字と小文字が区別されない) であり、*レーベンシュタイン距離*値が 1 のため、T が返されます。

```
ISFUZZYDUP("SMITH","smith", 1, 99)
```

Last_name フィールド内の個々の値が、文字列 "Smith" のあいまい重複であるかどうかを示す論理値 (T または F) が返されます。

```
ISFUZZYDUP(Last_Name,"Smith", 3, 99)
```

高度な例

相違のパーセントの使用方法

相違のパーセントは、ISFUZZYDUP( ) で返される誤検出の数を減らすための手段になります。

***相違のパーセント*を指定しなかった場合**

"abc" を "Smith" に変えるには 5 回の編集が必要ですが、*レーベンシュタイン距離*値が 5 のため、T が返されます。

```
ISFUZZYDUP("abc", "Smith", 5)
```

***相違のパーセント*を指定した場合**

"abc" が "Smith" から指定したレーベンシュタイン距離内にあっても、*長さ3の文字列に対して5回の編集*を行うと相違のパーセントが 167% になり、指定した*相違のパーセント*である 99% を超えるため、F が返されます。

```
ISFUZZYDUP("abc", "Smith", 5, 99)
```

相違のパーセントは、「"機能の仕組み" 見開きページ」ですべて説明されています。

"Smith" に対するあいまい重複の抽出

Last_name フィールド内から "Smith" に対するあいまい重複であるすべての値を抽出するフィルターを作成するには、次のように指定します。

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(Last_Name, "Smith", 3, 99)
```

*レーベンシュタイン距離*または*相違のパーセント*を変更すると、フィルターされる値の相違の量を調整することができます。

業者名に対するあいまい重複の抽出

Vendor_Name フィールド内から "Pacific Lighting and Electrical Supply, Inc." に対するあいまい重複であるすべての値を抽出するフィルターを作成するには、次のように指定します。

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(Vendor_Name, "Pacific Lighting and Electrical
Supply, Inc.", 2, 99)
```

ISFUZZYDUP( ) 関数と追加の関数を使用して、フィルターの効果を改善します。

ISFUZZYDUP( ) とOMIT( ) を使用すると、次の結果が返されます。

- Pacific Lighting and Electrical Supply, Inc.
- Pacific Lighting and Electrical Supply
- Pacific Lighting & Electrical Supply, Inc.

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(OMIT(Vendor_Name, ".,&,and,Inc,Ltd,"),
"Pacific Lighting Electrical Supply", 2, 99)
```

ISFUZZYDUP( ) とOMIT( ) とUPPER( ) を使用すると、次の結果が返されます。

- Pacific Lighting and Electrical Supply, Inc.
- Pacific Electrical and Lighting Supply, Inc.

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(SORTWORDS(UPPER(Vendor_Name)), SORTWORDS
(UPPER("Pacific Lighting and Electrical Supply, Inc.")), 2, 99)
```

ISFUZZYDUP( ) とSORTWORDS( )、OMIT( )、UPPER( ) を使用すると、次の結果が返されます。

- Pacific Lighting and Electrical Supply, Inc.
- Pacific Lighting and Electrical Supply
- Pacific Lighting & Electrical Supply, Inc.
- Pacific Electrical and Lighting Supply, Inc.

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(SORTWORDS(UPPER(OMIT(Vendor_Name,
".,&,and,Inc,Ltd,"))), SORTWORDS(UPPER("Pacific Lighting Electrical
Supply")), 2, 99)
```

備考

ISFUZZYDUP( ) の使用に適する場面

ISFUZZYDUP( ) 関数は、ほぼ同一の値 (あいまい重複) の検出や、手作業で入力されたデータで一貫性のないつづりを見つける場合に使用できます。

機能の仕組み

ISFUZZYDUP( ) 関数は、2 つの文字列間のレーベンシュタイン距離を計算し、相違のパーセントを求めます。

ISFUZZYDUP( ) は次の場合にT(true) と評価されます。

- 実際のレーベンシュタイン距離が、指定した*レーベンシュタイン距離*の値以下の場合
- 実際の相違のパーセントが、*相違のパーセント*の値 (指定されている場合) 以下の場合

レーベンシュタイン距離

レーベンシュタイン距離は、ある文字列を別の文字列にするために必要な、1 文字の編集の最小回数を示す値です。

詳細は、"LEVDIST( ) 関数" ページ 2398 関数を参照してください。

相違のパーセント

相違のパーセントは、異なる 2 つの評価対象文字列のうちの短い方の文字列に対する長い方の文字列のパーセントです。

相違のパーセントは、2 つの文字列間のレーベンシュタイン距離を使用する、次のような Analytics での内部計算の結果です。

レーベンシュタイン距離 / 短い文字列内の文字数 × 100 = 相違のパーセント

任意である相違のパーセントを使用することで、ISFUZZYDUP( ) で返される誤検出の数を減らすことができます。

- *相違のパーセント*の上限は 99% です。99% では、文字列の置き換えがすべて禁止されるため、文字列が同一になります。
- 長さに比べて多数回の編集が必要な文字列は除外されます。

使用上のヒント

- **大文字と小文字の区別** -この関数では大文字と小文字が区別されないため、"SMITH" は "smith" と同じであると判断されます。
- **末尾にあるスペース**-フィールド内の末尾にあるスペースを自動的に除去するため、パラメーターとしてフィールドを指定するときに TRIM( ) 関数を使う必要はありません。
- **要素の並べ替え**-SORTWORDS( ) 関数は、フィールド値の個別の要素を連続する順序に並べ替えることで、ISFUZZYDUP( ) 関数の効果を高めることができます。

  アドレスの構成要素などの要素を並べ替えると、同じ情報を含む、形式が異なり、相互により密接に類似した 2 つの文字列を作成できます。より密接な類似性により、文字列の組み合わせが相互のあいまい重複として選択される確率が上がります。
- **一般的要素の除去** -OMIT( ) と EXCLUDE( ) 関数は、フィールド値から "Corporation" や "Inc."、カンマ、ピリオド、アンパサンド (&) 文字などの総称要素を除去することによって、ISFUZZYDUP( ) 関数の有効性を高めることができます。

  一般的要素および句読点の除去により、ISFUZZYDUP( ) の文字列比較は、意味のある違いが発生する可能性のある文字列の部分だけに集中されます。

FUZZYDUP コマンドと ISFUZZYDUP( ) 関数の相違点

FUZZYDUP コマンドでは、フィールド内のすべてのあいまい重複を特定し、それらを完全ではないグループにまとめて、全体的に網羅的である結果を出力します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

これに対し、ISFUZZYDUP( ) 関数は、特定の文字値に対するあいまい重複と完全重複を含む、単一かつ網羅的な一覧を生成します。

FUZZYDUP コマンドとISFUZZYDUP( ) 関数はともに完全重複を特定します。しかし、ISFUZZYDUP( ) 関数を使用する場合には、FUZZYDUP コマンドとは違って完全重複を除外することができません。

「網羅的」とは

「網羅的」とは、検査値から指定された相違の度合いの範囲内であれば、検査値に関連する検査フィールド内の位置に関係なく、すべての値が返されることを意味します。

ISFUZZYDUP( ) 関数は、FUZZYDUP コマンドによって生成された非網羅的なグループでは分析目的に適していない場合や、特定の文字値のあらゆるあいまい重複について直接綿密に調べる必要がある場合に役に立ちます。

関連する関数

- **LEVDIST( )** -レーベンシュタイン距離に基づいて文字列を比較するためのもう1つの手段です。

  ISFUZZYDUP( ) とは異なり、LEVDIST( ) では既定で大文字と小文字が区別されます。
- **DICECOEFFICIENT( )** -文字列を比較するときに、文字または文字ブロックの相対位置を重視しないか、または完全に無視します。
- **SOUNDSLIKE( ) および SOUNDEX( )** -正字法の比較(綴り) ではなく、発音記号の比較(発音) に基づいて文字列を比較します。

LAST( ) 関数

文字列の末尾から指定された数の文字を返します。

構文

```
LAST(string, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	文字を返すフィールド、式、またはリテラル値。
長さ	数値	返させる文字数。

出力

文字。

例

基本的な例

"Savings" が返されます。

```
LAST("Account Type: Savings", 7)
```

"efghi" が返されます。

```
LAST("abcdefghi", 5)
```

"fghi" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LAST("abcdefghi ", 5)
```

*文字列*が指定された長さである 6 より短いので、短い分のスペースが出力の先頭に追加されるため、" abc" が返されます。

```
LAST("abc", 6)
```

備考

末尾のスペースによって結果が空白になる場合

*文字列*の末尾にスペースがあるために、LAST( ) 関数によって生成される結果が空白になる場合があります。

たとえば、`LAST("6483-30384   ", 3)` の出力は「 」です。

ALLTRIM( ) 関数と LAST( ) を組み合わせて使用して*文字列*内の末尾のスペースをすべて取り除くことができます。

たとえば、`LAST(ALLTRIM("6483-30384   "), 3)` は "384" を返します。

文字列の先頭から文字を返す

文字列の先頭にある指定数の文字を返すには、SUBSTR( ) 関数を使用します。詳細については、"SUBSTR( ) 関数" ページ 2597を参照してください。

LEADING( ) 関数

指定された数の先頭桁を含んでいる文字列を返します。

構文

```
LEADING(number, leading_digits)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	先頭桁を返す値。
先頭桁数	数値	返される先頭桁数。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラル数値の入力値

623 が返されます。

```
LEADING(6234.56, 3)
```

62345 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LEADING(-6234.56, 5)
```

末尾にゼロを追加する

000 が返されます。

```
LEADING(0.00, 3)
```

00000 が返されます。

```
LEADING(0.00, 5)
```

35500 が返されます。

```
LEADING(3.55, 5)
```

備考

LEADING( ) を使用すると、数値フィールドから数字を文字列として抽出し、小数点やドル記号などの非数値の要素を取り除くことができます。

LEADINGZEROS( ) 関数

文字列または数値の先頭にゼロを追加します。

構文

```
LEADINGZEROS(string/number, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字/数値	文字 数値	先頭のゼロを追加するフィールド、式、またはリテラル値。 先頭と末尾のスペースは、先頭のゼロが追加される前に、文字値、および文字式の結果から、自動的に切り捨てられます。
長さ	数値	出力文字列の長さ。 **メモ** *文字/数値*の値のうち、*長さ*を超える部分は左から切り捨てられます。

出力

文字。

例

基本的な例

文字型の入力値

次の例では、*長さ*が*文字列/数値*の文字数より大きいので、先頭に3つのゼロが追加されて "00235" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LEADINGZEROS("235", 6)
```

次の例では、*長さが文字/数値*の文字数より小さいので、結果が左から切り詰められて "35" が返されます。

```
LEADINGZEROS("235", 2)
```

整数の入力値

"235" が返されます。

```
LEADINGZEROS(235, 3)
```

次の例では、*長さが文字列/数値*の桁数より大きいので、先頭に2つのゼロが追加されて "00235" が返されます。

```
LEADINGZEROS(235, 5)
```

小数の入力値

LEADINGZEROS( ) は小数点を削除するため、"023585" を返します。

```
LEADINGZEROS(235.85, 6)
```

負の入力値

LEADINGZEROS( ) は負の記号を削除するため、"0644894" を返します。

```
LEADINGZEROS(-6448.94, 7)
```

高度な例

数値を含む文字フィールドに先頭ゼロを追加する

`Employee_Number` フィールドに値 `"254879"` が含まれています。値を先頭ゼロ埋めの 10 桁の文字列に変換する必要があります。

```
COMMENT returns "0000254879"
ASSIGN v_str_length = 10
LEADINGZEROS(Employee_Number, v_str_length)
```

テーブルを関連付ける際にキーフィールドを一致させる

2 つのテーブル、**Ar** と **Customer** がある場合に、これらをキーフィールドである CustNum で関連付けてさらに分析するとします。ただし、2 つのキーフィールドに異なるデータ形式があり、値が一致しなくなります。

テーブル	キーフィールド	データ型	フィールド長	例
<ar>	CustNum	数値	4	4455
顧客	CustNo	文字	6 (数値の先頭をゼロ埋め)	"004455"

フィールド同士を関連付けの際に調整するには、**Ar** テーブル内に、LEADINGZEROS( ) 関数を使用する演算フィールドを作成します。次いで、この演算フィールドを使って関連付けを行います。

```
OPEN Customer
INDEX ON CustNo TO Customer_on_CustNo
OPEN Ar
COMMENT Create the computed field CustNum_Zeros that converts the
CustNum field to the character data type and adds leading zeros.
DEFINE FIELD CustNum_Zeros COMPUTED LEADINGZEROS(CustNum,6)
COMMENT Relate the Ar table using the newly created CustNum_Zeros
computed field.
DEFINE RELATION CustNum_Zeros WITH Customer INDEX Customer_on_CustNo
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

機能の仕組み

この関数は、指定する出力値が入力値の長さより大きい場合に、先頭のゼロを出力に追加します。この関数は、さまざまな種類の文字および数値の入力を許可し、文字列を出力します。この関数は、Unicode および非 Unicode の Analytics で同様に動作します。

この関数は、小切手番号や、発注番号、請求書番号フィールドなどの、先頭にゼロを必要とするフィールドを正規化させるためによく利用されます。

入力長さと出力値

入力長さ	出力値
長さ未満の文字列/数値	先頭ゼロを追加
長さと等しい文字列/数値	ゼロが追加されない
長さより大きい文字列/数値	値は左から切り捨てられる

負の記号、千の位の桁区切り、小数点

入力値	結果
数値	LEADINGZEROS( ) では、数値型の入力値から、負の記号、千の位の桁区切り、小数点が削除されます。 削除された記号は、入力値の長さに含まれません。
文字	LEADINGZEROS( ) では、文字型の入力値からは、負の記号、千の位の桁区切り、小数点は削除されません。 削除された記号は、入力値の長さに含まれます。

LENGTH( ) 関数

文字列に含まれている文字数を返します。

構文

```
LENGTH(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	長さを検出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

15 が返されます。

```
LENGTH("ABC Corporation")
```

テーブルレイアウト内の **Description** フィールドの、文字数で表した長さを返します。

```
LENGTH(Description)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

住所関連フィールドの各住所の長さを表示する

Vendor_Street フィールド内の各住所の、文字数で表した長さを表示する演算フィールドを作成します。住所の値から最初に削除される先頭と末尾のスペースは、長さにカウントされません。

```
DEFINE FIELD Address_Length COMPUTED LENGTH(ALLTRIM(Vendor_Street))
```

備考

機能の仕組み

LENGTH( ) 関数はスペースも含めて文*字列*中の文字数を計算して、その数を返します。

末尾のスペース

末尾のスペースは文字としてカウントされます。末尾のスペースをカウントしたくない場合は、TRIM( ) またはALLTRIM( ) 関数を使用して末尾のスペースを削除します。例：

```
LENGTH(TRIM(Vendor_Street))
```

フィールドの値の長さを表示する演算フィールドを作成する場合に、末尾のスペースを削除しないときは、値ごとにフィールドの最大長が表示されます。

LEVDIST( ) 関数

指定された2つの文字列間のレーベンシュタイン距離を返します。これは、2つの文字列がどの程度異なっているかを測る数値です。

構文

```
LEVDIST(string1, string2 <,case_sensitive>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列1	文字	比較の最初の文字列。
文字列2	文字	比較の2番目の文字列。
大文字と小文字の区別 任意	論理	文字列の大文字と小文字を区別して比較する場合は`T`、大文字と小文字を無視する場合は`F`を指定します。 これを省略した場合は、デフォルト値のTが使用されます。

出力

数値。この値は、2つの文字列間のレーベンシュタイン距離です。

例

基本的な例

"smith" を "Smythe" に変えるには、2回の置換と1回の挿入が必要なため、3が返されます。

```
LEVDIST("smith","Smythe")
```

大文字と小文字が無視されるので、"smith's" を "Smythe" に変えるために必要なのは2回の置換だけのため、2が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LEVDIST("smith's","Smythes",F)
```

Last_name フィールドの各値と文字列 "Smith" の間のレーベンシュタイン距離が返されます。

```
LEVDIST(TRIM(Last_Name),"Smith")
```

高度な例

"Smith" に対する値をランク付けする

"Smith" と **Last_Name** フィールドの各値とのレーベンシュタイン距離を表示する演算フィールド、**Lev_Dist** を作成します。

```
DEFINE FIELD Lev_Dist COMPUTED LEVDIST(TRIM(Last_Name),"Smith", F)
```

ビューに演算フィールド **Lev_Dist** を追加して、この演算フィールドの昇順にクイックソートを行うことで、**Last_name** フィールドのすべての値を "Smith" との相違の量によってランク付けすることができます。

"Smith" に対するあいまい重複の抽出

Last_name フィールドから、"Smith" とのレーベンシュタイン距離が指定された範囲内であるすべての値を抽出するフィルターを作成するには、次のように指定します。

```
SET FILTER TO LEVDIST(TRIM(Last_Name),"Smith", F) < 3
```

式の数字を変更すると、フィルターされる値のレーベンシュタイン距離の量を調整することができます。

備考

LEVDIST( ) の使用に適する場面

LEVDIST( ) 関数は、ほぼ同一の値 (あいまい重複) の検出や、手作業で入力されたデータで一貫性のないつづりを見つける場合に使用できます。また、LEVDIST( ) は完全な重複も識別します。

機能の仕組み

LEVDIST( ) 関数は、2 つの評価される文字列間のレーベンシュタイン距離を返します。レーベンシュタイン距離とは、ある文字列を別の文字列にするために必要な、1 文字の編集の最小回数を示す値です。

必要な編集を行うたびに、レーベンシュタイン距離の値に 1 が加算されます。レーベンシュタイン距離が大きいほど、2 つの文字列間の相違が大きいことになります。距離がゼロ(0) ということは、文字列がまったく同じということです。

編集の種類

編集には次の 3 つの種類があります。

- 挿入
- 削除
- 置換

転置 (隣接する 2 つの文字の位置を入れ替える) は、レーベンシュタイン アルゴリズムでは認識されないため、2 回の編集、具体的には 2 回の置換と見なされます。

英数字以外の文字

句読点、特殊文字、および空白は、普通の文字や数字と同様、単一の文字として扱われます。

大文字と小文字

*大文字と小文字の区別*を使用して大小文字の区別をオフにしない限り、文字に使用されている大文字または小文字の変更が 1 回の置換として数えられます。

文字の位置

レーベンシュタイン距離は文字の位置を考慮に入れます。同じ文字の組み合わせでも文字の順序が異なると、レーベンシュタイン距離が変化する可能性があります。

2 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LEVDIST("abc", "dec")
```

3 が返されます。

```
LEVDIST("abc", "cde")
```

LEVDIST( ) とTRIM( ) の併用

LEVDIST( ) を使って "Smith" などのリテラル文字列を文字フィールドと比較する場合、正確な結果を確保するためには、TRIM( ) 関数を使用してフィールドから末尾の空白を除去しておく必要があります。

2 つのフィールドを比較する場合は、フィールドごとにTRIM( ) 関数を使用してください。

レーベンシュタイン アルゴリズムは空白を文字として数えるため、末尾に空白があると、それらは 2 つの文字列を同一にするために必要な編集回数の計算にすべて含まれます。

関連する関数

- **ISFUZZYDUP( )** -レーベンシュタイン距離に基づいて文字列を比較するためのもう 1 つの手段です。

  LEVDIST( ) のデフォルトの動作とは異なり、ISFUZZYDUP( ) では大文字と小文字が区別されません。
- **DICECOEFFICIENT( )** -文字列を比較するときに、文字または文字ブロックの相対位置を重視しないか、または完全に無視します。
- **SOUNDSLIKE( ) および SOUNDEX( )** -正字法の比較 (綴り) ではなく、発音記号の比較 (発音) に基づいて文字列を比較します。

LOG( ) 関数

数式またはフィールド値の対数(底 10) を、指定された小数点以下の桁数で返します。

構文

```
LOG(number, decimals)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	対数を確認する値。
小数位	数値	戻り値の小数点以下の桁数。

出力

数値。

例

基本的な例

3.0000 が返されます。

```
LOG(1000, 4)
```

4.86 が返されます。

```
LOG(72443, 2)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

立方根を求める

フィールド X の立方根を小数点以下 2 桁で表すフィールドを作成するには、次のようにします。

```
DEFINE FIELD Cube_root COMPUTED EXP(LOG(X, 6) / 3, 2)
```

> **メモ**
> ある値の指数 *n* の累乗根は、値の対数を *n* で割ってから、その結果の指数を取ることによって求められます。

備考

機能の仕組み

数値の対数とは、その数値を生成するために必要な、10 を底とする指数 (すなわち累乗) です。たとえば、1000 の対数は 3 です。

関連する関数

LOG( ) は EXP( ) 関数の逆関数です。

LOWER( ) 関数

アルファベット文字を小文字に変換した文字列を返します。

構文

```
LOWER(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	小文字に変換するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

"abc" が返されます。

```
LOWER("ABC")
```

"abc 123 def" が返されます。

```
LOWER("abc 123 DEF")
```

"abcd 12" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
LOWER("AbCd 12")
```

Last_Name フィールドのすべての値を小文字に変換した値が返されます。

```
LOWER(Last_Name)
```

備考

機能の仕組み

LOWER( ) 関数は文字*列*内のすべてのアルファベットを小文字に変換します。アルファベット以外の文字は変換されません。

LOWER( ) の使用に適する場面

LOWER( ) 関数は、大文字と小文字が混在するデータや、どちらの表記が使用されているか不明なデータを検索する場合、または小文字形式のデータが必要な場合に使用できます。

 © 2026Diligent Corporation。

LTRIM( ) 関数

入力文字列から先頭のスペースを除去した文字列を返します。

構文

```
LTRIM(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	先頭のスペースを削除するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

どちらの例も、LTRIM( ) 関数では末尾のスペースが除去されないことに注目してください。
"Vancouver " が返されます。

```
LTRIM("   Vancouver   ")
```

"New York " が返されます。

```
LTRIM("   New York   ")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

改行なしスペースの削除

改行なしスペースはLTRIM( ) 関数で削除されません。

先頭の改行なしスペースを削除する必要がある場合は、次の式を使用して演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Description_cleaned COMPUTED LTRIM(REPLACE(Description,
CHR(160), CHR(32)))
```

REPLACE( ) 関数がすべての改行なしスペースを標準のスペースに置換してから、LTRIM( ) がすべての先頭の標準スペースを削除します。

備考

機能の仕組み

LTRIM( ) 関数は先頭スペースだけを除去します。文字列の内部スペースおよび後続スペースは除去されません。

関連する関数

LTRIM( ) の関連関数として、文字列の末尾のスペースを除去するTRIM( ) 関数と、先頭と末尾の両方のスペースを除去するALLTRIM( ) 関数があります。

MAP( ) 関数

文字列が、ワイルドカード文字やリテラル文字を含んでいる指定された書式文字列と一致するかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
MAP(string, format)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	一致をテストするフィールド、式、またはリテラル値。
書式	文字	*文字列*と比較するデータパターンまたは文字列。 *書式*には、ワイルドカード文字、リテラル文字、これら2つの組み合わせを指定できます。 `"\9\9\9-999-9999"` 次のワイルドカード文字がサポートされています。 ◦ `"X"` - すべてのアルファベットに一致します(a ~ z、A ~ Z、欧州文字) このワイルドカード文字には大文字と小文字の区別はありません。つまり、"X" と"x" のいずれをも使用できます。 ◦ `"9"` - すべての数字に一致します(0 ~ 9) ◦ `"!"` - 空白以外のすべての文字に一致します。 ◦ `"?"` - 空白を含むすべての文字に一致します。 ◦ `"\"` - 直後の文字をリテラルとして指定するエスケープ文字。ワイルドカード文字(X、x、9、!、?) のどれかと文字どおり一致させたい場合は、エスケープ文字を使用します。 ◦ `"\\"` - リテラルの円記号(¥) を指定しています。

出力

論理。一致するものが見つかった場合は**T**(true)、そうでない場合は**F**(false) を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

シンプルな検索パターン

T が返されます。

```
MAP("ABC Plumbing", "xxx")
```

*文字列*には 4 桁の数字が要求されているのに、3 桁の数字しかないため、F が返されます。

```
MAP("045", "9999")
```

ワイルドカードをエスケープする

リテラル文字 "X" で始まってその後に任意の文字が続く値に対してのみ 'T' を返すことが目的である場合は、*書式*パラメーター "\XX" を使用することで、最初の "X" をワイルドカードとしてでなくリテラルとして解釈されるようにします。

T が返されます。

```
MAP("XA-123", "XX")
```

```
MAP("GC-123", "XX")
```

```
MAP("XA-123", "\XX")
```

F が返されます。

```
MAP("GC-123", "\XX")
```

フィールドとパターン

次の例では、2 つの文字の後に 5 つの数字が続く構成であるか、またはこの構成で始まっている請求書番号が含まれるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MAP(Invoice_Number, "XX99999")
```

次の例では、請求書番号が"AB12345" であるか、または"AB12345" で始まるすべてのレコードに対して、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MAP(Invoice_Number, "AB12345")
```

次の例では、"AB" の後に5つの数字が続く構成であるか、またはこの構成で始まっている請求書番号が含まれるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MAP(Invoice_Number, "AB99999")
```

次の例では、SSN フィールドの値が社会保障番号の標準形式と一致しないすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
NOT MAP(SSN, "999-99-9999")
```

高度な例

「859-」で始まる 10 文字の製品コードを持つレコードを抽出する

「859-」で始まる 10 文字以上の製品コードを持つレコードのみを抽出するには、次の IF ステートメントと MAP( ) 関数を使用します。

```
EXTRACT RECORD IF MAP(Product_Code, "85\9-999999") TO "Long_Codes_859"
```

備考

MAP( ) の用途

MAP( ) 関数は、英数字データからパターンや特定の書式を検索する場合に使用できます。このパターンや書式にはワイルドカード文字、リテラル文字、またはその双方の組み合わせを指定できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

大文字と小文字の区別

MAP( ) 関数で 2 つのリテラル値を比較する場合、大文字と小文字は区別されません。たとえば、"a" は "A" と同等ではありません。

*文字列*のデータが大文字と小文字のどちらかに統一されていない場合は、MAP( ) 関数を使用する前に UPPER( ) 関数を使用して、大文字と小文字のどちらかのみになるように値を変換することができます。

例 :

```
MAP(UPPER(Invoice_Number), "AB99999")
```

部分一致

MAP( ) では、部分一致がサポートされる場合とサポートされない場合があります。

MAP( ) における部分一致は、 **[正確な文字比較を行う]** オプション(SET EXACT ON/OFF) の影響を受けるわけではありません。

部分一致がサポートされる場合とは

部分一致がサポートされるのは、*書式*の値が*文字列*の値より短い場合です。

*書式*が 7 文字で、*文字列*が 9 文字のため、T が返されます。

```
MAP("AB1234567", "AB99999")
```

> **メモ**
> T(True) が返されるには、*書式*の値が*文字列*の値の先頭に出現している必要があります。

部分一致がサポートされない場合とは

部分一致がサポートされないのは、*書式*の値が*文字列*の値より長い場合です。

*書式*が 7 文字で、*文字列*が 6 文字のため、F が返されます。

```
MAP("AB1234", "AB99999")
```

*書式*が*文字列*より長い場合には、結果は常に False になります。

空白の処理

空白は文字として扱われ、次のいずれかの方法で処理できます。

- 文字どおり空白に一致させる。そのように処理するには、*書式*の値の該当する位置に空白を挿入します。
- ワイルドカード `"?"` を使用します。これは、空白を含むすべての文字に一致します。

必要に応じて、*文字列*パラメーターに対し、TRIM( )、LTRIM( ) またはALLTRIM( ) 関数を使用して先頭または末尾の空白を除去することにより、テキストの文字とテキスト中の空白のみが比較されるようにすることができます。

フィールドの連結

テーブル内の複数のフィールド内の値を検索したい場合は、2 つ以上のフィールドを連結して*文字列*に指定することができます。連結したフィールドは 1 つのフィールドのように扱われます。ただし、ALLTRIM( ) 関数を使用して個々のフィールドから空白を除去しなければ、各フィールドの先頭と末尾の空白を含むフィールドとなります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MASK( ) 関数

2 つの文字列の最初の各バイトに対してビットごとの AND 演算を実行します。

構文

```
MASK(character_value, character_mask)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字の値	文字	バイトを調べる文字列。
文字のマスク	文字	バイトを調べる相手となる文字列(マスク値) 。

出力

文字。出力は、ビットごとの AND 演算のバイナリ結果に対する文字表記です。

例

基本的な例

3(00110011) と6(00110110) のビットごとの AND 演算の結果である "2"(00110010) が返されます。

```
MASK("3", "6")
```

備考

MASK( ) の用途

MASK( ) 関数は、1 バイト データにおける特定のビット パターン(特定のビットが 1 に設定されているかどうかは問わない) を識別する場合に使用できます。

機能の仕組み

MASK( ) 関数は、*文字の値*と*文字のマスク*の最初の文字のバイナリ表記に対してビットごとの AND 論理演算を実行します。比較対象となる 2 つのバイトが一度に 1 ビットずつ比較されて、第 3 のバイナリ値への出力が行われます。

対応する各ビット同士の比較結果は 1 か 0 になります。

文字の値のビット	*文字のマスクのビット*	結果
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

比較対象となる文字列が 1 バイトより長い

比較対象となる文字列のどちらかが 1 バイトより長い場合、後続の文字は無視されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MATCH( ) 関数

指定された値が比較対象の値のうちのどれかと一致するかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
MATCH(comparison_value, test <,...n>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
比較値	文字 数値 日付時刻	一致をテストするフィールド、式、またはリテラル値。
テスト <,...n>	文字 数値 日付時刻	*比較値*と比較するフィールド、式、またはリテラル値。 必要な数のテスト値を指定できますが、指定したすべての値は同じデータ型である必要があります。 `MATCH(comparison_value, `20140930`, `20141030`)`

> **メモ**
> MATCH( ) 関数への入力値には文字、数値、日付時刻のデータを指定できます。データ型を混在させることはできません。入力値はすべて同じデータ型に属している必要があります。

出力

論理。1 つでも一致するものが見つかった場合は T(true) 、そうでない場合は F(false) を返します。

例

基本的な例

> **メモ**
> 特に指定のない限り、SET EXACT は OFF(デフォルト設定) であることを前提として、文字比較の値を返します。

リテラル値をテストする

T が返されます。

```
MATCH("ABC", "BCD", "CDE", "AB")
```

F が返されます。

```
MATCH(98, 99, 100, 101)
```

フィールドをテストする

次の例では、**Vendor_City** フィールドの値が "Phoenix"、"Austin"、または "Los Angeles" であるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MATCH(Vendor_City, "Phoenix", "Austin", "Los Angeles")
```

次の例では、**Vendor_City** フィールドの値が "Phoenix"、"Austin"、または "Los Angeles" でないすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
NOT MATCH(Vendor_City, "Phoenix", "Austin", "Los Angeles")
```

次の例では、**Vendor_City** フィールドの値が "PHOENIX"、"AUSTIN"、または "LOS ANGELES"(大文字か小文字かを問わない) であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

Vendor_City フィールドの値が、大文字に変換されてから、大文字の都市名と比較されます。

```
MATCH(UPPER(Vendor_City), "PHOENIX", "AUSTIN", "LOS ANGELES")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

複数のフィールドをテストする

次の例では、**Vendor_City**、**City**、または **City_2** フィールドの値が "Phoenix" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MATCH("Phoenix", Vendor_City, City, City_2)
```

SET EXACT の動作

次の例では、**Product_Code** フィールド内の製品コードが "A"、"D"、または "F" であるか、もしくは "A"、"D"、"F" で始まるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MATCH(Product_Code, "A", "D", "F")
```

次の例では、**Product_Code** フィールド内の製品コードが 1 文字の "A"、"D"、または "F" であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます(SET EXACT を ON にしておく必要があります) 。

```
MATCH(Product_Code, "A", "D", "F")
```

2 つのフィールドを比較する

次の例では、業者と従業員の住所が同一の値であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

業者と従業員の住所の形式を統一する必要がある場合は、その他の関数を使用します。

```
MATCH(Vendor_Address, Employee_Address)
```

日付同士を比較する

次の例では、請求日が 2014 年 9 月 30 日か 2014 年 10 月 30 日であるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
MATCH(Invoice_Date, `20140930`, `20141030`)
```

高度な例

異常な在庫レコードを抽出する

Inventory_Value_at_Cost フィールドと演算フィールド **Cost_x_Quantity** の間で金額が異なるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。

```
EXTRACT RECORD IF NOT MATCH(Inventory_Value_at_Cost, Cost_x_Quantity)
TO "Non_matching_amounts"
```

部門 101、103、および 107 のレコードを抽出する

以下のようにIF ステートメントとMATCH( ) 関数を使用することで、部門 101、103、または 107 に関連するレコードのみを抽出できます。

```
EXTRACT RECORD IF MATCH(Dept, "101", "103", "107") TO "Three_
Departments"
```

備考

OR 演算子の代わりにMATCH( ) を使用する

AND 演算子を使用する式の代わりにMATCH( ) 関数を使用することができます。

例 :

```
MATCH(City, "Phoenix", "Austin", "Los Angeles")
```

上記の関数は、次の式と同等です。

```
City="Phoenix" OR City="Austin" OR City="Los Angeles"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

数値型入力値の小数点以下の精度

比較する数値型入力値の小数点以下の精度が異なる場合、比較は高い方の精度に合わせて行われます。

1.23 は 1.23 と等しいため、T が返されます。

```
MATCH(1.23, 1.23, 1.25)
```

小数点第 3 位まで考慮されるため、1.23 は 1.234 と等しくないと判定されるので、F が返されます。

```
MATCH(1.23, 1.234, 1.25)
```

文字パラメーター

大文字と小文字の区別

文字データが使用される場合、MATCH( ) 関数は大文字と小文字を区別します。文字を比較する場合、"a" は "A" と同等ではありません。

F が返されます。

```
MATCH("a","A","B","C")
```

大文字と小文字のどちらかに統一されていないデータを操作する場合は、MATCH( ) 関数を使用する前に UPPER( ) 関数を使用して、値をすべて大文字か小文字に変換することができます。

T が返されます。

```
MATCH(UPPER("a"), UPPER("A"), UPPER("B"), UPPER("C"))
```

部分一致

文字比較では、部分一致がサポートされます。比較するどちらか一方の値がもう一方の値の一部である場合に、これらの値が一致と見なされます。

次の例ではいずれも T が返されます。

```
MATCH("AB", "ABC")
```

```
MATCH("ABC", "AB")
```

> **メモ**
> 短い値は、一致を成す長い値の先頭に出現している必要があります。

部分一致とSET EXACT

部分一致は、Analytics のデフォルト設定である SET EXACT = OFF の場合に有効になります。SET EXACT = ON にすると、部分一致は無効になり、比較値が一致を成すには、正確に一致しなければなりません。

SET EXACT が ON の場合、上記の例はどちらも False になります。

SET EXACT([**正確な文字比較を行う**] オプション) の詳細については、"SET コマンド" ページ 2133を参照してください。

SET EXACT の OFF または ON への設定

MATCH( ) 関数で [**正確な文字比較を行う**] オプションが使用されないようにしたい場合は、 [**オプション**] ダイアログ ボックスの [**テーブル**] タブ([**ツール**] > [**オプション**]) でこのオプションが選択されていないことを確認してください。

スクリプトを使用している場合は、MATCH( ) 関数が現れる前に `SET EXACT OFF` コマンドを追加できます。必要に応じて、`SET EXACT ON` コマンドによって前の状態に戻すことができます。

日付時刻パラメーター

関数への入力として指定された日付、日付時刻、または時刻フィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式、日付時刻書式、または時刻書式でも使用することができます。

日付型、日付時刻型、時刻型の入力値を混在させる

MATCH( ) 関数の入力値に日付値、日付時刻値、および時刻値を混在させることは禁止されていませんが、これら日付時刻のサブタイプを混在させると、意味のない結果が返される可能性があります。

日付時刻値の日付部分のみに関心があっても、時刻部分はまだ計算の一部を構成しているため、Analytics は対応するシリアル値を使用して、日付時刻の計算を処理しています。

次の例で考えてみましょう。

2014 年 12 月 31 日は 2 番目の テスト値と一致しているため、T が返されます。

```
MATCH(`20141231`,`20141229`,`20141231`)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

*比較値*と2番目のテスト値は同一の日付2014年12月31日を持っているにもかかわらず、Fが返されます。

```
MATCH(`20141231 120000`,`20141229`,`20141231`)
```

これら2つの式の対応するシリアル値を見ると、どうして2番目の式がfalseと評価されるのかがわかります。

*比較値*のシリアル番号が2番目のテスト値のシリアル番号と等しいため、Tが返されます。

```
MATCH(42003.000000, 42001.000000, 42003.000000)
```

*比較値*のシリアル番号がどのテスト値とも等しくないため、Fが返されます。

```
MATCH(42003.500000, 42001.000000, 42003.000000)
```

シリアル番号 `42003.500000` と `42003.000000` の間では、日付部分は一致していますが、時刻部分は一致していません。`0.500000` は12:00 PMに相当するシリアル番号です。

日付時刻サブタイプ同士を一致させる

混在する日付時刻サブタイプによって発生する可能性のある問題を回避するには、サブタイプ同士を一致させる関数を使用します。

たとえば、次の式では、上記の2番目の式と同じ初期値が使用されていますが、FでなくTが返されます。

```
MATCH(CTOD(DATE(`20141231 120000`,"YYYYMMDD"),"YYYYMMDD"),`20141229`,
`20141231`)
```

リテラル日付、日付時刻、または時刻値の指定

関数への入力のいずれかにリテラルの日付値、日付時刻値、または時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2つの間に区切り文字を使用

する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号 (+) またはマイナス記号 (-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MAXIMUM( ) 関数

一連の数値中の最大値、または一連の日付時刻値中の最も新しい値を返します。

構文

```
MAXIMUM(value_1, value_2 <,...n>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
値1、値2 <, ...n>	数値 日付時刻	カンマによって区切られた、比較し合う値。 すべての値は同じデータ型である必要があります。 また、日付時刻値は同じサブタイプである必要があります。この関数の1回の実行において、日付値、日付時刻値、時刻値を混在させることはできません。

出力

数値または日付時刻。

例

基本的な例

リテラル数値の入力値

7 が返されます。

```
MAXIMUM(4, 7)
```

8 が返されます。

```
MAXIMUM(4, 7.25, 3, 8)
```

8.00 が返されます。

```
MAXIMUM(4, 7.25, 3, 8)
```

リテラル日付時刻の入力値

`20161231` が返されます。

```
MAXIMUM(`20161231`, `20161229`, `20161230`)
```

`20161231 23:59:59` が返されます。

```
MAXIMUM(`20161231 235959`, `20161229 235959`)
```

`23:59:59` が返されます。

```
MAXIMUM(`.235957`, `.235959`, `.235958`)
```

フィールドへの入力値

各レコードについて、次の 3 つのフィールドのうち、最も新しい日付が返されます。

```
MAXIMUM(PO_Date, Invoice_Date, Payment_Date)
```

高度な例

演算フィールドを作成してデフォルトの最小額を設定する

期限経過勘定のテーブルに**支払利息**という演算フィールドを作成してデフォルトの最小額 $1.00 を設定するには、次の式を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
DEFINE FIELD Interest_Due COMPUTED MAXIMUM(BALANCE * ANNUAL_RATE, 1)
```

残高に利率を掛けた値が $1.00 より小さい場合、MAXIMUM( ) 関数は 1 を返します。そうでない場合、MAXIMUM( ) は計算した利息を返します。

四半期の終了日より後の日付を検出する

複数のフィールドにまたがる日付が四半期の終了日を過ぎているかどうかを判断するには、下記のような式を使用した演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Past_Qtr COMPUTED MAXIMUM(PO_Date, Invoice_Date, Payment_
Date, `20160331`)
```

- 2016 年 3 月 31 日以前の日付が含まれるすべてのレコードに対し、`20160331` が返されます。
- 2016 年 3 月 31 日より後の日付が含まれるレコードに対しては、上記 3 つのフィールドのうち、最新の日付が返されます。

備考

数値の比較における小数点以下の桁数の動作

比較し合う数値の小数点以下の桁数が異なる場合、比較結果は最も大きい小数点以下の桁数に合わせて調整されます。

20.400 が返されます。

```
MAXIMUM(3.682, 10.88, 20.4)
```

DEC( ) 関数を使用して、*値* パラメーターの小数点以下の桁数を調整することができます。

20.40 が返されます。

```
MAXIMUM(DEC(3.682, 2), 10.88, 20.4)
```

MINIMUM( ) 関数

一連の数値中の最小値、または一連の日付時刻値中の最も古い値を返します。

構文

```
MINIMUM(value_1, value_2 <,...n>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
値 1、値 2<, ...n>	数値 日付時刻	カンマによって区切られた、比較し合う値。 すべての値は同じデータ型である必要があります。 また、日付時刻値は同じサブタイプである必要があります。この関数の 1 回の実行において、日付値、日付時刻値、時刻値を混在させることはできません。

出力

数値または日付時刻。

例

基本的な例

リテラル数値の入力値

4 が返されます。

```
MINIMUM(4, 7)
```

3 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
MINIMUM(4, 7, 3, 8)
```

3.00 が返されます。

```
MINIMUM(4, 7.25, 3, 8)
```

リテラル日付時刻の入力値

`20161229` が返されます。

```
MINIMUM(`20161231`, `20161229`, `20161230`)
```

`20161229 23:59:59` が返されます。

```
MINIMUM(`20161231 235959`, `20161229 235959`)
```

`23:59:57` が返されます。

```
MINIMUM(`.235957`, `.235959`, `.235958`)
```

フィールドへの入力値

各レコードについて、次の 3 つのフィールドのうち、最も古い日付が返されます。

```
MINIMUM(PO_Date, Invoice_Date, Payment_Date)
```

高度な例

複数のフィールドの値のうち、最も低い値を識別する

"Cost"(費用)、**"Sale_Price**(販売価格)、**"Discount_Price"**(割引価格)フィールドの値のうち、最も低い値を識別するには、次の式を使用した演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Low_Value COMPUTED MINIMUM(Cost, Sale_Price, Discount_
Price)
```

四半期の開始日より前の日付を検出する

複数のフィールドにまたがる日付が四半期の開始日より前であるかどうかを判断するには、下記のような式を使用した演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Pre_Qtr COMPUTED MINIMUM(PO_Date, Invoice_Date, Payment_
Date, `20160101`)
```

- 2016 年 1 月 1 日以後の日付が含まれるレコードに対し、`20160101` が返されます。
- 2016 年 1 月 1 日より前の日付が含まれるレコードに対しては、上記 3 つのフィールドのうち、最も古い日付が返されます。

備考

数値の比較における小数点以下の桁数の動作

比較し合う数値の小数点以下の桁数が異なる場合、比較結果は最も大きい小数点以下の桁数に合わせて調整されます。

3.600 が返されます。

```
MINIMUM(3.6,10.88, 20.482)
```

DEC( ) 関数を使用して、*値* パラメーターの小数点以下の桁数を調整することができます。

次の例では 3.60 が返されます。

```
MINIMUM(3.6,10.88, DEC(20.482, 2))
```

省略形 MIN( )

ACLScript では、省略形の MIN は関数を一意に識別しないにもかかわらず、MINIMUM( ) 関数の省略形として使用することができます。これは、関数名を省略するときの規定の要件です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MIN() は MINUTE( ) の省略形である可能性も考えられますが、Analytics では、省略形 MIN() を MINIMUM( ) 関数のために取ってあります。

MINUTE( ) 関数

指定された時刻または日付時刻から分数を抽出し、それを数値として返します。

構文

```
MINUTE(time/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
時刻/日付時刻	日付時刻	分数を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

59 が返されます。

```
MINUTE(`t235930`)
```

```
MINUTE(`20141231 235930`)
```

Call_start_time フィールドの各値の分数が返されます。

```
MINUTE(Call_start_time)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

スクリプトにおける MINUTE( ) の省略形

ACLScript で MINUTE( ) 関数を短縮する場合は、少なくとも最初の 4 文字 (`MINU`) を使用する必要があります。Analytics では、MINIMUM( ) 関数の省略形 `MIN` が予約されています。

パラメーターの詳細

*時刻/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような時刻書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル時刻または日付時刻値の指定

*時刻/日付時刻*にリテラルの時刻または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231 235959` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **時刻値** - 以下の表に示す任意の時刻の書式を使用することができます。関数が正しく動作するためには、単独の時刻値の前に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は文字 't' または 'T' です。24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号 (+) またはマイナス記号 (-) で始める必要があります。
- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

形式の例	リテラル値の例
thhmmss	`t235959`

形式の例	リテラル値の例
Thhmm	`T2359`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MOD( ) 関数

2 つの数値を除算して余りを返します。

構文

```
MOD(number, divisor_number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	除算する数値。
除数	数値	*数値*を除算する数値。 *数値*または*除数*、あるいはこれら両方が小数を含んでいる場合、出力の小数点以下の精度は、入力値で小数点以下の桁数が多い方と同じになります。たとえば、`MOD(45.35, 5.3)`の出力は「2.95」です。

出力

数値。

例

基本的な例

3 が返されます。

```
MOD(93, 10)
```

2.0 が返されます。

 © 2026Diligent Corporation。

```
MOD(66, 16.00)
```

3.45 が返されます。

```
MOD(53.45, 10)
```

高度な例

創業記念日を計算する

前回の創業記念日からの経過月数を表示するフィールドを定義するには、次のように指定します。

```
DEFINE FIELD Months_since_last_anniversary COMPUTED MOD(Months_of_
service, 12)
```

備考

MOD( ) の用途

MOD( ) 関数は、2 つの数値が等分できるかどうかをテストしたり、除算の余りを分離させたりする場合に使用します。この関数は、一方の数値を別の数値で割り、その余りを返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MONTH( ) 関数

指定された日付または日付時刻から月を抽出し、それを数値(1 ~ 12)として返します。

構文

```
MONTH(date/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	月を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

12 が返されます。

```
MONTH(`20141231`)
```

```
MONTH(`20141231 235959`)
```

Invoice_date フィールドの各値に対して月が返されます。

```
MONTH(Invoice_date)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

月の名前を返したい場合は、MONTH( ) でなくCMOY( ) を使用してください。

NOMINAL( ) 関数

貸付金の名目年利率を返します。

構文

```
NOMINAL(effective_rate, periods)
```

パラメーター

名前	種類	説明
実効利率	数値	実効年利率。
期間	数値	年間の複利計算回数。 **メモ** 整数を指定してください。小数部分を指定しても切り捨てられるためです。

出力

数値。利率は小数点以下 8 桁で計算されます。

例

基本的な例

19.56% の実効年利を請求されるクレジット カードの未払い分に対し、名目年利率 0.17998457 (18%) が返されます。

```
NOMINAL(0.1956, 12)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

名目年利率とは

貸付金の名目年利率とは、未払い額に対する利息を考慮せずに毎月または毎日複利計算が行われると仮定した場合の名目利率または公示利率です。

関連する関数

EFFECTIVE( ) 関数は NOMINAL( ) 関数の逆関数です。

NORMDIST( ) 関数

正規分布データセットのランダム変数が指定した値以下になるか、指定した値とまったく同じになる確率を返します。

構文

```
NORMDIST(x, mean, standard_deviation, cumulative)
```

パラメーター

名前	種類	説明
x	数値	確率を計算する値。
平均	数値	データセットの平均値。
標準偏差	数値	データセットの標準偏差。*標準偏差*値は0より大きくなければなりません。
累計	論理	Tを指定すると、ランダム変数が*x*以下である確率(累計確率)を計算します。Fを指定すると、ランダム変数が*x*に等しい確率(単純な確率)を計算します。

出力

数値。

例

基本的な例

0.908788780274132が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
NORMDIST(42, 40, 1.5, T)
```

0.109340049783996 が返されます。

```
NORMDIST(42, 40, 1.5, F)
```

NORMSINV( ) 関数

標準正規分布で指定された確率に関連付けられたz スコアを返します。z スコアは、標準正規分布の平均を基準にした、値の標準偏差数です。

構文

```
NORMSINV(probability)
```

パラメーター

名前	種類	説明
確率	数値	z スコアを計算する確率。

出力

数値。

例

基本的な例

1.333401745213610 が返されます。

```
NORMSINV(0.9088)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

NOW( ) 関数

現在のオペレーティングシステム時刻を日付時刻データ型で返します。

構文

```
NOW()
```

パラメーター

この関数にはパラメーターはありません。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

現在のオペレーティングシステム時刻が、現在の Analytics の時刻表示書式を使用して表示される日付時刻値 (`t235959` など) として返されます。

```
NOW()
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886

 © 2026Diligent Corporation。

- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

関連する関数

現在のオペレーティングシステム時刻を文字列として返させたい場合には、NOW( ) でなくTIME( ) を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

NPER( ) 関数

貸付金を完済するのに必要な期間の数値を返します。

構文

```
NPER(rate, payment, amount <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
支払金額	数値	1 期間あたりの支払金額。
金額	数値	貸付金の元金。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

出力

数値。

例

基本的な例

毎月末までに $1,856.82 を支払うことによって年利 6.5% の貸付金、$275,000 を完済するのに必要な月数、300.00 が返されます。

```
NPER(0.065/12, 1856.82, 275000, 0)
```

毎月末までに$2,000を支払うことによって同じ貸付金を完済するのに必要な月数、252.81が返されます。

```
NPER(0.065/12, 2000, 275000, 0)
```

毎月月初までに$2,000を支払うことによって同じ貸付金を完済するのに必要な月数、249.92が返されます。

```
NPER(0.065/12, 2000, 275000, 1)
```

高度な例

年金の計算

年金の計算では、次の4つの変数が使用されます。

- **現在価値または将来価値** -下の例では$21,243.39と$26,973.46
- **1期間あたりの支払金額** -下の例では$1,000.00
- **1期間あたりの利率** -下の例では月あたり1%
- **期間の数** -下の例では24か月

これらの変数のうち3つの値がわかっている場合は、Analytics関数を使って残りの変数の値を計算できます。

求めたい値:	使用するAnalytics関数
現在価値	PVANNUITY() 21243.39が返されます。 `PVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
将来価値	FVANNUITY() 26973.46を返す: `FVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
1期間あたりの支払金額	PMT()

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
	1000 が返されます。 `PMT(0.01, 24, 21243.39)`
1 期間あたりの利率	RATE( ) 0.00999999(1%) を返す: `RATE(24, 1000, 21243.39)`
期間の数	NPER( ) 24.00 が返されます。 `NPER(0.01, 1000, 21243.39)`

年金の式

期末年金(期末払い) の**現在価値**を計算する式:

$$PV_A = Pmt\left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^N}}{i}\right]$$

$$21243.39 = 1000\left[\frac{1-\frac{1}{(1+0.01)^{24}}}{0.01}\right]$$

期末年金(期末払い) の**将来価値**を計算する式:

$$FV_A = Pmt\left[\frac{(1+i)^N - 1}{i}\right]$$

$$26973.46 = 1000\left[\frac{(1+0.01)^{24} - 1}{0.01}\right]$$

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

OCCURS( ) 関数

部分文字列が指定された文字値内に現れる回数を数えて返します。

構文

```
OCCURS(string, search_for)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	検索される値。 テーブル内の複数のフィールド内の値を検索したい場合は、2 つ以上のフィールドを連結することができます。 `OCCURS(First_Name+Last_Name,"John")`
検索語	文字	検索対象となる値。検索は大文字と小文字を区別します。

出力

数値。

例

基本的な例

2 が返されます。

```
OCCURS("abc/abc/a","ab")
```

3 が返されます。

```
OCCURS("abc/abc/a","a")
```

Invoice_Number フィールド内の各値におけるハイフンの出現回数が返されます。

```
OCCURS(Invoice_Number, "-")
```

高度な例

ハイフンが 2 つ以上入っている請求書番号を見つける

テーブル内の Invoice_Number にハイフンが 1 つしか入ってはいけない場合は、OCCURS( ) 関数を使って、2 つ以上のハイフンが含まれる Invoice_Number を抽出するフィルターを作成します。

```
SET FILTER TO OCCURS(Invoice_Number, "-") > 1
```

あるフィールドの値の他フィールドへの出現箇所を見つける

あるフィールドの値の他フィールドへの出現箇所を見つけるには、OCCURS( ) を使用します。たとえば、**Last_Name** の値が **Full_Name** フィールドに出現しているレコードを抽出するフィルターを作成できます。

```
SET FILTER TO OCCURS(Full_Name, ALLTRIM(Last_Name)) = 1
```

式に ALLTRIM( ) 関数を追加すると、**Last_Name** フィールドの先頭と末尾のスペースがすべて取り除かれ、テキスト値のみが比較されるようになります。

大文字と小文字を区別する検索を実行する

FIND( ) 関数とは異なり、OCCURS( ) 関数は大文字と小文字を区別するため、大小文字を区別した検索を実行できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の式は、**Vendor_Name** フィールドに大文字の "UNITED EQUIPMENT"という名前が入っているすべてのレコードを抽出します("United Equipment" の出現箇所は無視) 。

```
SET FILTER TO OCCURS(UPPER(Vendor_Name), "UNITED EQUIPMENT") > 0
```

大文字と小文字の違いを無視して "United Equipment" のすべての出現箇所を見つけたい場合は、UPPER( ) 関数を使って検索フィールドの値を大文字に変換します。

```
SET FILTER TO OCCURS(UPPER(Vendor_Name), "UNITED EQUIPMENT") > 0
```

OFFSET( ) 関数

指定されたバイト数によって補正された開始位置からフィールドの値を返します。

構文

```
OFFSET(field, number_of_bytes)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字 数値 日付時刻	フィールド名。
バイト数	数値	任意の正の数式。

出力

戻り値は、入力の*フィールド* パラメーターと同じデータ型になります。

例

基本的な例

"Number" というフィールドに値 "1234567890" が入っており、"Offset_Number" という開始位置 1、長さ 3、小数位なしの重複フィールドを定義するとします。OFFSET( ) 関数を使用して、フィールド内の数字の位置を変えることができます。

123 が返されます。

```
OFFSET(Offset_Number,0)
```

234 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
OFFSET(Offset_Number,1)
```

789 が返されます。

```
OFFSET(Offset_Number,6)
```

備考

フィールドの開始位置の一時的な補正としてこの関数を使用できます。フィールドの開始位置が可変であるデータを処理している場合、これは有用です。

条件演算フィールドで OFFSET( ) 関数を使用する場合、IF テストで参照されるフィールドも補正される点に注意してください。

OMIT( ) 関数

指定した１つ以上の部分文字列が削除された文字列を返します。

構文

```
OMIT(string1, string2 <,case_sensitive>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列1	文字	１つ以上のサブ文字列を削除するフィールド、式、またはリテラル値。
文字列2	文字	削除対象となる１つ以上の部分文字列。 ◦ 複数の部分文字列を区切るにはカンマを使用します。 ◦ その部分文字列が削除したい部分文字列の一部である場合のみ、カンマの後にスペースを使用します。 ◦ 部分文字列のいずれかに二重引用符文字が出現している場合は、*文字列2*パラメーターの前後を二重引用符でなく一重引用符で囲む必要があります(' ') 。 ◦ カンマを削除するには、部分文字列のリストの最後に単一のカンマを置き、その直後に閉じる引用符を続けます(下記の最後の例を参照してください) 。
大文字と小文字の区別 任意	論理	部分文字列で大文字と小文字が区別されるようにするには T を指定し、大文字と小文字の違いが無視されるようにするには F を指定します。 *大文字と小文字の区別*を省略した場合は、デフォルト値の T が使用されます。

出力

文字。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

リテラル文字の入力値

"Intercity Couriers" が返されます。

```
OMIT("Intercity Couriers Corporation", " Corporation, Corp.")
```

"Inter-city Couriers" が返されます。

```
OMIT("Inter-city Couriers Corp.", " Corporation, Corp.")
```

> **メモ**
> この戻り値と上記の例の戻り値との間のレーベンシュタイン距離は 1 です。一般的要素が削除されていない場合、2 つの例の間の距離は 8 となり、値がお互いのあいまい重複としての検出を逃れる可能性があります。

フィールドへの入力値

"Corporation" および "Inc." などの一般的な要素を削除した**業者名**フィールドのすべての値を返します:

```
OMIT(Vendor_Name," Corporation, Corp., Corp, Inc., Inc, Ltd., Ltd")
```

"Corporation" および "Inc." などの一般的な要素を削除した**業者名**フィールドのすべての値を返します:

```
OMIT(Vendor_Name," ,.,Corporation,Corp,Inc,Ltd")
```

> **メモ**
> 上記の 2 つの例は同じ結果を返しますが、2 番目の例の構文の方がより効率的です。

Vendor_Name フィールドのすべての値から "Corporation" や "Corp" などの要素とすべてのカンマを削除した値が返されます。

```
OMIT(Vendor_Name," Corporation, Corp,")
```

備考

OMIT( ) により、部分文字列ごとに削除を行うことができます。

OMIT( ) 関数は、文字列から 1 つ以上の部分文字列を削除します。これは、CLEAN( )、EXCLUDE( )、INCLUDE( )、および REMOVE( ) などの関数とは異なり、文字単位ではなく、部分文字列単位で文字列と一致し、削除を行います。サブ文字列の削除により、文字列から特定の単語、略語、あるいは繰り返し現れる文字の並びを、文字列の残り部分に影響を与えることなく削除することができます。

あいまい比較用のヘルパー関数

OMIT( ) は、テスト フィールド値から "Corporation" や "Inc."、カンマ、ピリオド、アンパサンド (&) 文字などの一般的要素を除去することによって、ISFUZZYDUP( ) 関数、FUZZYDUP コマンド、FUZZYJOIN コマンドの効果を高めることができます。

一般的要素と句読点の除去により、曖昧比較は、意味のある違いが発生する可能性のある文字列の部分だけに集中されます。

部分文字列間の順序が結果に及ぼす影響

削除する部分文字列を複数指定する場合、*文字列 2* にそれらを列挙した順序が出力結果に影響を与えることがあります。

OMIT( ) 関数の処理時、最初の部分文字列がそれを含んでいるすべての値から削除され、次に 2 番目の部分文字列がそれを含んでいるすべての値から削除され、というように続きます。もし、ある部分文字列が別の文字列の一部を構成している場合、たとえば "Corp" と "Corporation" という場合には、先に短い部分文字列を削除すると、長い部分文字列を含んでいる値も変えてしまい("Corporation" が "oration" になります) 、長い部分文字列が検出されなくなります。

このような状況を回避するために、長い部分文字列を、それに含まれるあらゆる短い部分文字列よりも先に指定してください。例 :

```
OMIT(Vendor_Name," Corporation, Corp., Corp")
```

まず特殊文字を削除するようにしてください。

句読点、特殊文字、およびスペースなどの単一文字の部分文字列を指定して、文字列内の一般的な構成要素をさらに減らすことができます。最初にピリオドや空白などの単一文字を削除する方が効率的かもしれません。これにより、その後指定する必要のある部分文字列の変化形の数が減ります。上記の 3 番目と 4 番目の例を比較してください。どちらも同じ結果を返しますが、4 番目の例の方がより効率的です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

空白やスペースの扱い

部分文字列内の空白やスペースは他の文字と同様に扱われます。サブ文字列の一部として削除する各ペースを明示的に指定する必要があります。たとえば、空白をまったく入れないでアンパサンドを指定した場合("&") 、"Ricoh Sales & Service" は "Ricoh Sales Service" になります。空白を入れた場合(" & ") 、"Ricoh Sales & Service" は "Ricoh SalesService" になります。

サブ文字列の一部ではない空白を指定する場合、サブ文字列は検索されません。たとえば、アンパサンドと空白(" & ") を指定する場合、"Ricoh Sales&Service" は変更されません。

カンマを使って複数の部分文字列を区切る場合、カンマの後にスペースを入れるのは、そうすることで、削除したい実際の部分文字列と一致するときのみです。

空白を扱う手法の 1 つは、最初にフィールドからすべての空白を削除することです。これは、ほかのどの部分文字列を指定するより先に、空白を単一文字の部分文字列として指定することで行えます。

OMIT( ) を使用した結果を見直す

OMIT( ) を使って演算フィールドを作成した後、そのフィールドの内容を見直して、文字列の意味のある部分を不注意に削除していないかを確認してください。たとえば、"Co" を削除すると、"Company" に対してよく用いられる略語(Co) が取り除かれますが、それはまた、"Coca-Cola" の 2 か所から文字 "Co" を除くことにもなります。

PACKED( ) 関数

パック データ型に変換された数値データを返します。

構文

```
PACKED(number, length_of_result)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	変換する数値またはフィールド。
結果の長さ	数値	出力文字列で使用するバイトの数。

出力

数値。

例

基本的な例

整数と小数の入力値

00075C が返されます。

```
PACKED(75, 3)
```

```
PACKED(7.5, 3)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

桁を切り捨てて出力する

00000012456D が返されます。

```
PACKED(-12.456, 6)
```

456D が返されます。

```
PACKED(-12.456, 2)
```

高度な例

メインフレームを更新する 8 バイトのフィールドを作成する

メインフレームへのアップロード対象として、各従業員の給与をパック型の数値にした 8 バイトのフィールドを作成する場合は、次のように指定します。

```
EXTRACT PACKED(SALARY, 8) AS "Salary_Export" TO "export"
```

備考

パック データとは

パック データ型は、メインフレーム オペレーティング システムで使用されるデータ型で、最小の記憶域を使用する形式で数値を格納します。パック データ型は 1 バイトにつき 2 桁の数字を格納し、最終バイトは、値が正負いずれであるかを示します。

PACKED( ) の使用に適する場面

PACKED( ) 関数は、数値データをメインフレーム システムへエクスポートするために、数値データをパックされた形式に変換する場合に使用できます。

戻り値が切り捨てられる場合とは

*結果の長さ*の値が*数値*の長さより短い場合は、余分な桁が切り詰められます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PI( ) 関数

円周率 π の値を、小数点以下 15 桁で返します。

構文

```
PI( )
```

パラメーター

この関数にはパラメーターはありません。

出力

数値。

例

基本的な例

3.141592653589793(小数点以下 15 桁での円周率 π の値) が返されます。

```
PI( )
```

60 度のラジアンに相当する 1.047197551196598 が返されます。

```
60 * PI( )/180
```

高度な例

入力値として度を使用する

60 度の正弦に相当する 0.866025403784439 が返されます。

```
SIN(60 * PI( )/180)
```

備考

PI( ) の用途

PI( ) を使用して度をラジアンに変換します。(度 * PI( )/180) = ラジアン ラジアンは、Analytics の次の 3 つの数学関数で入力が必須です。SIN( )、COS( )、TAN( )

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PMT( ) 関数

貸付金を完済するのに必要な定期払込金額(元金 + 利息) を返します。

構文

```
PMT(rate, periods, amount <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	支払期間の総数。
金額	数値	貸付金の元金。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
>
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
>
> 例 :
>
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。

 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

$275,000 の貸付金を年利 6.5 パーセントで 25 年間で完済する場合(支払期日は月末です) の月次支払額(元金 + 利息)、($) 1856.82 が返されます。

```
PMT(0.065/12, 12*25, 275000, 0)
```

同じ貸付金を完済する場合(支払期日は月初です) の月次支払額(元金 + 利息)、($) 1846.82 が返されます。

```
PMT(0.065/12, 12*25, 275000, 1)
```

高度な例

年金の計算

年金の計算では、次の 4 つの変数が使用されます。

- **現在価値または将来価値** -下の例では $21,243.39 と $26,973.46
- **1 期間あたりの支払金額** -下の例では $1,000.00
- **1 期間あたりの利率** -下の例では月あたり 1%
- **期間の数** -下の例では 24 か月

これらの変数のうち 3 つの値がわかっている場合は、Analytics 関数を使って残りの変数の値を計算できます。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
現在価値	PVANNUITY() 21243.39 が返されます。 `PVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
将来価値	FVANNUITY() 26973.46 を返す:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
	`FVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
1 期間あたりの支払金額	PMT( ) 1000 が返されます。 `PMT(0.01, 24, 21243.39)`
1 期間あたりの利率	RATE( ) 0.00999999(1%) を返す: `RATE(24, 1000, 21243.39)`
期間の数	NPER( ) 24.00 が返されます。 `NPER(0.01, 1000, 21243.39)`

年金の式

期末年金(期末払い) の**現在価値**を計算する式:

$$PV_A = Pmt\left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^N}}{i}\right]$$

$$21243.39 = 1000\left[\frac{1-\frac{1}{(1+0.01)^{24}}}{0.01}\right]$$

期末年金(期末払い) の**将来価値**を計算する式:

$$FV_A = Pmt\left[\frac{(1+i)^N - 1}{i}\right]$$

$$26973.46 = 1000\left[\frac{(1+0.01)^{24} - 1}{0.01}\right]$$

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PPMT( ) 関数

単一の期間で貸付金に対して支払われた元金を返します。

構文

```
PPMT(rate, specified_period, periods, amount <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
指定期間	数値	元金の支払いを確認する期間。
期間	数値	支払期間の総数。
金額	数値	貸付金の元金。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。

 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

$275,000 の貸付金を年利 6.5 パーセントで 25 年間にわたって返済する場合 (支払期日は月末です) の、1 年目に支払う元金、($) 367.24 が返されます。

```
PPMT(0.065/12, 1, 12*25, 275000, 0)
```

上記の貸付金の最終月において支払う元金、($) 1846.82 が返されます。

```
PPMT(0.065/12, 300, 12*25, 275000, 0)
```

備考

関連する関数

IPMT( ) 関数は PPMT( ) 関数に対して補完的役割を果たします。

CUMPRINC( ) 関数は一連の期間にわたって支払われた元金を計算します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PROPER( ) 関数

各単語の最初の文字を大文字に、残りの文字を小文字に設定した文字列を返します。

構文

```
PROPER(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	適切な大文字または小文字に変換するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

"John Doe" が返されます。

```
PROPER("JOHN DOE")
```

"John Doe" が返されます。

```
PROPER("john doe")
```

"1550 Alberni St." が返されます。

```
PROPER("1550 ALBERNI st.")
```

"Bill O'Hara" が返されます。

```
PROPER("BILL O'HARA")
```

Company_Name フィールドのすべての値を適切な大文字と小文字に変換した値が返されます。

```
PROPER(Company_Name)
```

備考

機能の仕組み

PROPER( ) 関数は、*文字列*の最初の文字と、空白の次に来る任意の文字を大文字に変換します。

ハイフン、アポストロフィ、アンパサンド (&) 、および他のいくつかの句読点と特殊文字に続く文字も大文字に変換されます。ほかのすべてのアルファベット文字は小文字に変換されます。

PROPER( ) の用途

PROPER( ) の最も一般的な使い方は、すべて大文字かすべて小文字でデータソースに保存されている名前を適切な大文字と小文字書式に変換して、定型書簡やレポートに名前が正しく表示されるようにすることです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PROPERTIES( ) 関数

指定されたAnalyticsプロジェクト項目のプロパティ情報を返します。

構文

```
PROPERTIES(name, obj_type, info_type)
```

パラメーター

名前	種類	説明
名前	文字	情報が必要なAnalyticsプロジェクト項目の名前。*名前*は大文字と小文字を区別しません。 プロジェクト項目がAnalyticsテーブルである場合は、データファイル名ではなくテーブルレイアウト名を指定します。例:`"january_invoices.fil"`ではなく、`"Invoices"` PROPERTIES( )関数を使用してアクティブなテーブルの名前を返させる場合は、*名前*`"activetable"`を指定します。
オブジェクトの種類	文字	*名前*で参照するAnalyticsプロジェクト項目の種類。 **メモ** 現在のところ、サポートされているプロジェクト項目の種類は`"table"`のみです。
情報の種類	文字	Analyticsプロジェクト項目について必要な情報の種類。 詳細については、「"プロパティ情報の種類" ページ 2473」を参照してください。

出力

文字。出力文字列の最大長は260文字です。プロパティ情報が見つからない場合は、空の文字列が返されます。

例

基本的な例

Analytics データ ファイル(.fil) に関する情報

"Ap_Trans.fil" が返されます。

```
PROPERTIES("Ap_Trans", "table", "filename")
```

"C:\ACL DATA\Sample Data Files" が返されます。

```
PROPERTIES("Ap_Trans", "table", "filepath")
```

開かれている Analytics テーブルに関する情報

"Ap_Trans" が返されます。

```
PROPERTIES("activetable", "table", "open")
```

外部データ ソースに関する情報

"Trans_May.xls" が返されます。

```
PROPERTIES("Trans_May", "table", "sourcename")
```

"C:\Project Data\Monthly Invoices_Excel" が返されます。

```
PROPERTIES("Trans_May", "table", "sourcepath")
```

"EXCEL" が返されます。

```
PROPERTIES("Trans_May", "table", "sourcetype")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

ファイル情報

"file" で始まる種類の情報は、Analytics テーブルと関連付けられている Analytics データ ファイル(.fil) に関する情報を提供します。

ソース情報

"source" で始まる種類の情報は、Analytics テーブルと関連付けることができる外部データ ソースに関する情報を提供します。PROPERTIES( ) 関数を使用して報告できる外部データ ソースは、Analytics テーブルの更新をサポートしている次の外部データ ソースだけです。

- Microsoft Excel
- Microsoft Access
- 区切り文字付きテキスト
- Adobe Acrobat(PDF)
- 印刷イメージ(レポート)
- SAP プライベート ファイル形式/DART
- XML
- XBRL
- ODBC データ ソース

プロパティ情報の種類

次の表は、PROPERTIES( ) 関数が返すことのできるプロパティ情報の種類の一覧です。Analytics テーブルが、PROPERTIES( ) 関数で現在使用できる唯一の Analytics プロジェクト項目です。

オブジェクトの種類	情報の種類	戻り値
`"table"`	`"filename"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ファイルの名前。
	`"filepath"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ファイルのパス。
	`"filesize"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ファイルのサイズ(KB) 。
	`"filemodifiedat"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ファイルが最後に変更された日付と時刻。
	`"sourcename"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ソースの名前。 データ ソースは、Excel、Access、PDF、XML、または区切り文字付きテキスト ファイルなどの外部ファイルか、ODBC データ ソースである可能性があります。
	`"sourcepath"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ソースのパス。

オブジェクトの種類	情報の種類	戻り値
		ODBC データ ソースではサポートされません。
	`"sourcetype"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ソースの種類。
	`"sourcesize"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ソースのサイズ(KB) 。 ODBC データ ソースではサポートされません。
	`"sourcemodifiedat"`	Analytics テーブルに関連付けられているデータ ソースが最後に変更された日付と時刻。 ODBC データ ソースではサポートされません。
	`"open"`	現在アクティブな Analytics テーブルの名前。 **メモ** 複数の Analytics テーブルを同時に開くことは可能ですが、ユーザー インターフェイスでは一度に 1 つのテーブルしかアクティブにすることができません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PVANNUITY( ) 関数

一定の利率を使って計算した一連の将来価値の現在価値を返します。現在価値は現在の総額です。

構文

```
PVANNUITY(rate, periods, payment <,type>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	支払期間の総数。
支払金額	数値	1 期間あたりの支払金額。 年金期間中、支払金額は毎回同じ金額でなければなりません。
種類 任意	数値	支払いのタイミング: ◦ `0` - 期末払い ◦ `1` - 期首払い 支払いのタイミングが省略された場合は、デフォルト値の 0 が使用されます。

> **メモ**
> *利率*、*期間*、*支払金額*を指定する際には、**1 期あたりの利率**を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、*期間*に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。結果は小数点以下 2 桁まで計算されます。

 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

月次支払額

2 年間、月利 1% の複利で毎月月初に$1,000 を支払う場合の現在価値として、($) 21455.82が返されます。

```
PVANNUITY(0.01, 2*12, 1000, 1)
```

年次支払額

2 年間、年利 12% の複利で毎年年末に$12,000 を支払う場合の現在価値として、($) 20280.61 が返されます。

```
PVANNUITY(0.12, 2, 12000, 0)
```

高度な例

年金の計算

年金の計算では、次の 4 つの変数が使用されます。

- **現在価値または将来価値** -下の例では $21,243.39 と $26,973.46
- **1 期間あたりの支払金額** -下の例では $1,000.00
- **1 期間あたりの利率** -下の例では月あたり 1%
- **期間の数** -下の例では 24 か月

これらの変数のうち 3 つの値がわかっている場合は、Analytics 関数を使って残りの変数の値を計算できます。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
現在価値	PVANNUITY( ) 21243.39 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
	`PVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
将来価値	FVANNUITY( ) 26973.46 を返す: `FVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
1 期間あたりの支払金額	PMT( ) 1000 が返されます。 `PMT(0.01, 24, 21243.39)`
1 期間あたりの利率	RATE( ) 0.00999999(1%) を返す: `RATE(24, 1000, 21243.39)`
期間の数	NPER( ) 24.00 が返されます。 `NPER(0.01, 1000, 21243.39)`

年金の式

期末年金(期末払い) の**現在価値**を計算する式 :

$$PV_A = Pmt\left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^N}}{i}\right]$$

$$21243.39 = 1000\left[\frac{1-\frac{1}{(1+0.01)^{24}}}{0.01}\right]$$

期末年金(期末払い)の**将来価値**を計算する式:

$$FV_A = Pmt\left[\frac{(1+i)^N - 1}{i}\right]$$

$$26973.46 = 1000\left[\frac{(1+0.01)^{24} - 1}{0.01}\right]$$

備考

関連する関数

FVANNUITY( ) 関数は PVANNUITY( ) 関数の逆関数です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PVLUMPSUM( ) 関数

一定の利率を使って計算する特定の将来総額を生成するのに必要な現在価値を返します。現在価値は現在の総額です。

構文

```
PVLUMPSUM(rate, periods, amount)
```

パラメーター

名前	種類	説明
利率	数値	1 期あたりの利率。
期間	数値	期間の総数。
金額	数値	将来総額(最終期間の期末時の価値)

> **メモ**
> *利率*、*期間*を指定する際には、**1 期あたりの**利率を確実に指定するため、整合性のある期間を使用する必要があります。
> 例:
> - 年利 5% の 2 年間の貸付金または投資に対して月払いする場合は、*利率*に 0.05/12、期間に 2 * 12 を指定します。
> - 同じ貸付金または投資に対して年払いする場合は、*利率*に 0.05、*期間*に 2 を指定します。

出力

数値。結果は小数点以下 2 桁まで計算されます。

 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

月ごとに複利が付く場合

月利 1% の複利で 2 年間運用した場合に将来総額 $1,269.73 を生み出せる初期投資元本として、($) 1000.00 が返されます。

```
PVLUMPSUM(0.01, 2*12, 1000)
```

月利 1% の複利で 2 年間運用した場合に将来総額 $1,000 を生み出せる初期投資元本として、($) 787.57 が返されます。

```
PVLUMPSUM(0.01, 2*12, 1000)
```

月利 1% の複利で 2 年間運用した場合に将来総額 $27,243.20 を生み出せる初期投資元本として、($) 21455.82 が返されます。

```
PVLUMPSUM(0.01, 2*12, 27243.20)
```

半年ごとに複利が付く場合

年利 12% の半年複利で 2 年間運用した場合に将来総額 $1,000 を生み出せる初期投資元本として、($) 792.09 が返されます。

```
PVLUMPSUM(0.12/2, 2*2, 1000)
```

1 年ごとに複利が付く場合

年利 12% の複利で 2 年間運用した場合に将来総額 $1,000 を生み出せる初期投資元本として、($) 797.19 が返されます。

```
PVLUMPSUM(0.12, 2, 1000)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

現在価値とは

運用する総額の現在価値とは、特定の時間枠内に特定の将来総額を生み出せる初期元本のことです。将来価値は、元本と複利の合計です。

関連する関数

FVLUMPSUM( ) 関数は PVLUMPSUM( ) 関数の逆関数です。

PYDATE( ) 関数

外部の Python スクリプトの関数によって計算された日付値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
PYDATE("PyFile,PyFunction" <, field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行する Python スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に `PYTHONPATH` システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数* は、Python の datetime.date オブジェクトを返す必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

`20160630` が返されます。

```
PYDATE('hello,due_date', `20160531`, 30)
```

次の例は、日付と、日数としての猶予期間を入力として取って、請求書の支払期日を計算する外部 Python スクリプトです。請求日が **2016-05-31** で、猶予期間が 30 日の場合、支払期日は次のとおりです。"2016-06-30":

```
#! python
日付時刻インポート時間差分から

def due_date(inv_date, period):
    return(inv_date + timedelta(period))
```

高度な例

演算フィールドを定義する

Python スクリプトを使って支払期日を計算する演算フィールドを `Ap_Trans` テーブルに定義します。

```
OPEN Ap_Trans
DEFINE FIELD due_date COMPUTED
WIDTH 27
    PYDATE( "hello,due_date" ,Invoice_Date, Pay_Period)
```

PYDATETIME( ) 関数

外部のPython スクリプトの関数によって計算された日付時刻値を返します。Python によるデータ処理はAnalytics の外部で行われます。

構文

```
PYDATETIME("PyFile,PyFunction" <, field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行するPython スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に`PYTHONPATH`システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数*は、Python の datetime オブジェクトを返す必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()`関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

`20170101t0500` が返されます。

```
PYDATETIME("hello, combine_date_time", `20170101`, `t0500`)
```

次の例は、日付の引数と時間の引数を入力として取り、これらを合成した datetime オブジェクトを返す外部 Python スクリプトです。

```
# hello.py content
日付時刻インポート日付時刻から

def combine_date_time(d,t):
    return datetime.combine(d,t)
```

高度な例

日付時刻に時刻を付加する

`20160101t2230` が返されます。

```
PYDATETIME("hello,add_time", `20160101 150000`, `t073000`)
```

日付時刻と時刻を受け取り、日付時刻に時刻を追加する外部 Python スクリプト : 2016-01-01 15:00:00 + 7 hours, 30 minutes, 00 seconds = 2016-01-01 22:30:00.

```
# hello.py content
日付時刻インポート時間差分から
日付時刻インポート日付時刻から
```

```
日付時刻インポート時刻から
def add_time(start, time_to_add):
    return start + timedelta(hours=time_to_add.hour, minutes=time_to_
add.minute, seconds=time_to_add.second)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PYLOGICAL( ) 関数

外部の Python スクリプトの関数によって計算された論理値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
PYLOGICAL("PyFile,PyFunction" <, field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行する Python スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に `PYTHONPATH` システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数* は、Python の真理値を返す必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

論理。

例

基本的な例

F が返されます。

```
PYLOGICAL( "hello,str_compare", "basketball", "baseball", "b" )
```

次の例は、*char* として渡される文字カウントを使って、*str1* と *str2* を比較する外部 Python スクリプトです。

```
# hello.py content
def str_compare(str1, str2, char):
    return str1.count(char) > str2.count(char)
```

高度な例

フィールドを使用する

Vendor_Name と Vendor_City を比較したときの真理値が返されます。

```
PYLOGICAL( "hello,str_compare" Vendor_Name, Vendor_City, 'b' )
```

次の例は、*char* として渡される文字カウントを使って、*str1* と *str2* を比較する外部 Python スクリプトです。

```
# hello.py content
def str_compare(str1, str2, char):
    return str1.count(char) > str2.count(char)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PYNUMERIC( ) 関数

外部の Python スクリプトの関数によって計算された数値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
PYNUMERIC(PyFile,PyFunction, decimal <, field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行する Python スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に `PYTHONPATH` システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数* は、Python の数値型を返す必要があります。
10 進型	数値	戻り値に含める小数点以下の桁数。正の整数である必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

数値。

例

基本的な例

35.00 が返されます。

```
PYNUMERIC("hello,get_nth_percent", 2, 80, 120, 30, 45, 30, 100, 35, 45)
```

次の例は、複数の値を含む、動的にサイズ設定したリストにおける、要求したパーセンタイルの値を返す外部 Python スクリプトです。

```
# hello.py content
演算インポート上限から
def get_nth_percent(percentage, *values):
    input_length = len(values)
    position = ceil((percentage/100.00) * input_length)
    return values[position-1]
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

PYSTRING( ) 関数

外部の Python スクリプトの関数によって計算された文字値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
PYSTRING("PyFile,PyFunction", length <,field|value <,...n>>)
```

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行する Python スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に`PYTHONPATH`システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数*は、Python の string オブジェクトを返す必要があります。
長さ	数値	返される文字列に割り当てられる長さ。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()`関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

文字。

例

基本的な例

"my test" が返されます。

```
PYSTRING('hello,main', 20, "my")
```

次の例は、文字列を入力として取り、その文字列に "test" を連結する外部 Python スクリプトです。

```
#! python
# hello.py content
def main(str):
    str2 = str + ' test'
    return(str2)
```

高度な例

部分文字列が返される

次の例では、Vendor_Name フィールドから最後の 2 文字が削除されて、削除後の部分文字列が返されます。

```
PYSTRING( "hello,sub_set", LENGTH(Vendor_Name), ALLTRIM(Vendor_Name),
LENGTH(ALLTRIM(Vendor_Name)), 0, LENGTH(ALLTRIM(Vendor_Name)) - 2
```

次の例は、文字列(str)、文字列長(length)、2 つの桁位置(p1 と p2)を入力として取る外部 Python スクリプトです。この関数により、p1(位置 1)と p2(位置 2)の間にある部分文字列が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

```
#hello.py content
def sub_set(str, length, p1, p2):
    if p1 >= 0 and p2 < length and p1 < p2:
        str2 = str[p1:p2]
    else:
        str2 = str
    return str2
```

PYTIME( ) 関数

外部の Python スクリプトの関数によって計算された時刻値を返します。Python によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
PYTIME("PyFile,PyFunction" <, field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
Py ファイル、Py 関数	文字	実行する Python スクリプトの名前、カンマ、値を返す関数の名前。 `"myScript,myFunction"` Python スクリプトを指定する場合、ファイル拡張子は省略してください。呼び出す関数から、同じ Python スクリプトやその他のスクリプトにある他の関数を呼び出すことができますが、実行するスクリプトはすべて、実行前に `PYTHONPATH` システム環境変数のフォルダーに入れておく必要があります。 詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。 **メモ** 使用する *Py関数* は、Python の datetime.time オブジェクトを返す必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	Python 関数の引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るこのリスト。値は呼び出す関数に指定順に渡されます。 Python スクリプトの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

`t2122` が返されます。

```
ASSIGN v_time_part = PYTIME("hello,get_time", `20160101 212223`)
```

外部 Python スクリプト：

```
# hello.py content
日付時刻インポート時刻から
日付時刻インポート日付から

def get_time(timestamp):
    return timestamp.time();
```

RAND( ) 関数

指定した境界内にあるランダム数を返します。

構文

```
RAND(number)
```

パラメーター

名前	種類	説明

数字	数値	乱数の数値境界。
		小数点以下の桁数を持つ数値を指定した場合には、生成される乱数は、数値と同じ小数点以下の桁数を持つことになります。
		◦ **正の数値を入力した場合** -返される乱数はゼロ以上、指定した数値未満になります。
		0 ~ 99 の数値が返されます。
		`RAND(100)`
		◦ **負の数値を入力した場合** -返されるランダム数は指定した数値以上、ゼロ未満になります。
		-1 ~ -100 の数値が返されます。
		`RAND(-100)`

出力

数値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

278.61 が返されます。

```
RAND(1000.00)
```

3781 が返されます。

```
RAND(10000)
```

> **メモ**
> 戻り値は関数の実行ごとに異なります。

備考

RAND( ) では結果を複製できない

RAND( ) 関数を同じ*数値*に対して 2 度続けて使用した場合、異なる結果が返されます。RAND( ) 関数には、RANDOM コマンドと違ってシード値がありません。

重複する乱数は生成される可能性あり

RAND( ) を使用して、乱数をテーブルのすべてのレコードに割り当てる演算フィールドを作成する場合は、重複する乱数が生成されることがあります。乱数が一意である保証はありません。

テーブルのレコード数に対する*数値*の比率が大きいほど、生成される数が一意である確率が高くなります。

乱数は動的に更新される

簡易並べ替えを実行したり、フィルターを適用したり、列の配置を変えたり、ビューをスクロールしたりするような操作を実行するたびに、RAND( ) 関数の演算フィールドにより新しい乱数セットが生成されます。

乱数セットを固定するには、 **抽出**] ダイアログ ボックスで **ビュー**] または **フィールド**] オプションを使用して、新しいテーブルにそのデータを抽出します。

RATE( ) 関数

期間ごとの利率を返します。

構文

```
RATE(periods, payment, amount)
```

パラメーター

名前	種類	説明
期間	数値	支払期間の総数。
支払金額	数値	1 期間あたりの支払金額。
金額	数値	貸付金の元金。

> **メモ**
> RATE( ) 関数では支払は期末に行われることが前提となっています。

出力

数値。利率は小数点以下 8 桁で計算されます。

例

基本的な例

$275,000 の 25 年ローンに対して毎月 $1856.82 を支払う場合の月利率として、0.00541667(0.54%) が返されます。

```
RATE(12*25, 1856.82, 275000)
```

同じローンの年利率として 0.06500004(6.5%) が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
RATE(12*25, 1856.82, 275000)*12
```

高度な例

名目利率から実効利率を求める

RATE( ) 関数では名目利率が計算されます。RATE( ) の結果から実効利率を求めるには、EFFECTIVE( ) 関数を使用します。

前記例のローンの実効利率として 0.06715155(6.7%) が返されます。

```
EFFECTIVE((RATE(12*25, 1856.82, 275000)*12), 12*25)
```

年金の計算

年金の計算では、次の 4 つの変数が使用されます。

- **現在価値または将来価値** -下の例では $21,243.39 と $26,973.46
- **1 期間あたりの支払金額** -下の例では $1,000.00
- **1 期間あたりの利率** -下の例では月あたり 1%
- **期間の数** -下の例では 24 か月

これらの変数のうち 3 つの値がわかっている場合は、Analytics 関数を使って残りの変数の値を計算できます。

求めたい値:	使用する Analytics 関数
現在価値	PVANNUITY( ) 21243.39 が返されます。 `PVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
将来価値	FVANNUITY( ) 26973.46 を返す: `FVANNUITY(0.01, 24, 1000)`
1 期間あたりの支払金額	PMT( )

求めたい値:	使用する Analytics 関数
	1000 が返されます。 `PMT(0.01, 24, 21243.39)`
1 期間あたりの利率	RATE( ) 0.00999999(1%) を返す: `RATE(24, 1000, 21243.39)`
期間の数	NPER( ) 24.00 が返されます。 `NPER(0.01, 1000, 21243.39)`

年金の式

期末年金(期末払い) の**現在価値**を計算する式:

$$PV_A = Pmt\left[\frac{1-\frac{1}{(1+i)^N}}{i}\right]$$

$$21243.39 = 1000\left[\frac{1-\frac{1}{(1+0.01)^{24}}}{0.01}\right]$$

期末年金(期末払い) の**将来価値**を計算する式:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

$$FV_A = Pmt\left[\frac{(1+i)^N - 1}{i}\right]$$

$$26973.46 = 1000\left[\frac{(1+0.01)^{24} - 1}{0.01}\right]$$

RDATE( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された日付値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RDATE(rScript|rCode <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

日付時刻。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

`20160530` が返されます。

```
RDATE("as.Date(value1,'%m-%d-%Y')", "05-30-16")
```

高度な例

外部 R スクリプトを使用する

文字列から変換された日付が返されます。

```
RDATE("a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]",
dateText)
```

外部 R スクリプト (sample.r) :

```
dateForm <- function(dateText) {
    return(as.Date(dateText,format='%y%m%d'))
}
dateForm(value1)
```

備考

R からデータを返す

R スクリプトを呼び出す場合、`source` 関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R 関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RDATETIME( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された日付時刻値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RDATETIME(rScript|rCode <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

現在の日付と時刻に45分が加算されます。

```
RDATETIME("Sys.time() + value1",2700)
```

高度な例

外部Rスクリプトを使用する

次の例では、外部R関数にフィールドとリテラル値を渡すことで、45分が日付時刻フィールドに加算されます。

```
RDATETIME("a<-'c:\\scripts\\sample.r');a[[1]]", start_date, 2700)
```

外部Rスクリプト(sample.r):

```
add_time <- function(start, sec) {
    return(start + sec)
}
add_time(value1, value2)
```

備考

Rからデータを返す

Rスクリプトを呼び出す場合、`source`関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

システム タイムゾーン

グリニッジ標準時 (GMT) は、Analytics で使用される R 環境のデフォルトの現在のタイムゾーンです。

RECLEN( ) 関数

現在のレコードの長さを返します。

構文

```
RECLEN( )
```

パラメーター

この関数にはパラメーターはありません。

出力

数値。

例

基本的な例

次の例では、長さが 110 であるすべてのレコードが抽出されます。

```
EXTRACT RECORD IF RECLEN( ) = 110 TO "Extract.fil"
```

備考

特定の長さのレコードを識別したり、予測より短いレコードを検査したりするには、RECLEN( ) 関数を使用します。この関数はレコード長を簡単に調べられる方法を提供するので、印刷イメージ(レポート)ファイルで作業している場合に有用です。

- 固定長のレコードでは、戻り値は一定(レコード長)です。
- 可変長のレコードでは、レコードによって戻り値は異なります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RECNO( ) 関数

現在のレコード番号を返します。

構文

```
RECNO( )
```

パラメーター

この関数にはパラメーターはありません。

出力

数値。

例

基本的な例

次の例は、番号 10 から 20 のレコードを新しい Analytics テーブルに抽出します。

```
EXTRACT RECORD IF BETWEEN(RECNO( ),10,20) TO "Subset.fil"
```

備考

RECNO( ) 関数を使用すると、レコード番号をテーブルに出力したり、特定のレコードのテーブル内での相対的な位置を確認できます。

インデックス付きのテーブルとインデックス付きでないテーブル

この関数は現在の論理レコード番号を返します。

- テーブルにインデックスが付いていない場合、RECNO( ) 関数は値 1 から始まり、テーブル内のレコードごとに 1 ずつ増えていきます。この場合、論理レコード番号と物理レコード番号は同じです。
- テーブルにインデックスが付いている場合も RECNO( ) 関数による操作は変わりませんが、物理的ではなく論理的な順番でレコードをカウントします。

SEEK または FIND コマンドを実行する

SEEK または FIND コマンドを実行すると、レコード番号は 1 にリセットされます。

レコードを並べ替える

テーブル内のレコードを並べ替えても、RECNO( ) によって生成されたレコード番号の順序は変えられません。レコードに元々関連付けられていたレコード番号を保持するには、レコードを並べ替える前に、[**フィールド**] オプションを使用してこのデータを新しいテーブルに抽出してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RECOFFSET( ) 関数

現在のレコードを基準にして、指定されたn番目にあるレコードのフィールド値を返します。

構文

```
RECOFFSET(field, number_of_records)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字 数値 日付時刻	値を取得するフィールドの名前。
レコードの数	数値	現在のレコードから数えたレコード数。現在のレコードより後のレコードを指定する場合は正の数、現在のレコードより前のレコードを指定する場合は負の数にします。

出力

文字、数値、または日付時刻。戻り値は、入力の*フィールド*と同じデータカテゴリに属します。

例

基本的な例

次のレコードのAmount値が返されます。

```
RECOFFSET(Amount,1)
```

前のレコードのAmount値が返されます。

```
RECOFFSET(Amount, -1)
```

高度な例

演算フィールド内で RECOFFSET を使用する

演算フィールド **Next_Amount** には、次のレコードが同じ顧客番号である場合に限り、次のレコードの **Amount** フィールドの値が表示されます。

この演算フィールドをスクリプトで定義するには、次の構文を使用します。

```
DEFINE FIELD Next_Amount COMPUTED

RECOFFSET(Amount,1) IF RECOFFSET(Customer,1) = Customer
0
```

次のレコードの顧客番号が現在のレコードの顧客番号と同じ場合に限り、**Next_Amount** は次のレコードの **Amount** フィールドの値になります。そうでない場合、**Next_Amount** には値ゼロが割り当てられます。

備考

RECOFFSET( ) 関数は現在のレコードを基準にして、指定された前後 n 番目にあるレコードのフィールド値を返します。

RECOFFSET( ) の使用に適する場面

この関数は高度な比較テストを行う場合によく使用されます。

この関数は、現在のレコードのフィールドと別のレコードのフィールドで値を比較するために使用できます。たとえば、現在のレコードの金額と前のレコードの金額の差額を計算する演算フィールドを追加する場合などに使用します。

テーブルの開始または終了位置

この関数では、フィールドにテーブルの開始または終了位置を指定した場合、数値フィールドに対してはゼロ、文字フィールドに対しては空白の文字列、日付フィールドに対しては 1900/01/01 が返されます。現在のレコードと比較するレコードがそれ以上存在しないため、このような場合には、関数は空白の出力を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REGEXFIND( ) 関数

正規表現で指定されたパターンが文字列内に現れるかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
REGEXFIND(string, pattern)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	パターンとの一致をテストするフィールド、式、またはリテラル値。
パターン	文字	検索するパターン文字列(正規表現)。 パターンには、リテラル文字、メタ文字、またはこれら 2 つの組み合わせを指定できます。リテラル文字には、すべての英数字、一部の句読点、および空白が含まれます。 検索は大文字と小文字を区別します。つまり、英字の大文字と小文字は明確に指定しなければならないということです。

出力

論理。指定されたパターンの値が見つかった場合は **T**(true) 、そうでない場合は **F**(false) を返します。

例

基本的な例

英字のパターン

次の例では、**Vendor_City** フィールドの値が "Phoenix"、"Austin"、または "Los Angeles" であるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Vendor_City, "Phoenix|Austin|Los Angeles")
```

次の例では、ラスト ネームが "John" または "Jon" で始まるすべてのレコードに対し、T が返されます。例 : John、Jon、Johnson、Johnston、Jonson、Jonston、Jones などが該当します。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Last_Name,"^Joh?n")
```

次の例では、ラスト ネームが "John" または "Jon" であるすべてのレコードに対してのみ、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Last_Name,"^Joh?n\b")
```

数値文字のパターン

次の例では、請求書番号に "98" を含んでいるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "98")
```

次の例では、請求書番号が "98" で始まるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b98")
```

次の例では、請求書番号が "98" で終わるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "98\b")
```

次の例では、請求書番号の左端から 5 桁目と 6 桁目に "98" を含んでいるすべてのレコードに対し、'T' が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b\d\d\d\d98")
```

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b\d{4}98")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

文字が混在するパターン

次の例では、製品コードが 3 つの数字、1 つのハイフン、6 つの文字の順になっているすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Product_Code, "\b\d{3}-[a-zA-Z]{6}\b")
```

次の例では、製品コードが 3 つ以上の数字、1 つのハイフン、6 つ以上の文字の順になっているすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Product_Code, "\b\d{3,}-[a-zA-Z]{6}")
```

次の例では、英数字の請求書番号の左端から 5 桁目と 6 桁目に "98" を含んでいるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b\w{4}98")
```

次の例では、請求書番号に次の文字をすべて含んでいるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては F が返されます。

- 左端から 4 桁目までに任意の文字
- 左端から 5 桁目と 6 桁目に "98"

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b.{4}98")
```

次の例では、請求書番号に "98" を含んでおり、その前に 1 ～ 4 文字があるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては 'F' が返されます。

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b.{1,4}98")
```

次の例では、請求書番号に次の文字をすべて含んでいるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては F が返されます。

- 左端から 3 桁目までに任意の文字
- 左端から 4 桁目に "5" または "6"
- 左端から 5 桁目と 6 桁目に "98"

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b.{3}[56]98")
```

次の例では、請求書番号の次の文字をすべて含んでいるすべてのレコードに対し、T が返されます。それ以外のレコードに対しては F が返されます。

- 左端から2桁目までに任意の文字
- 左端から3桁目と4桁目に"55"または"56"
- 左端から5桁目と6桁目に"98"

```
REGEXFIND(Invoice_Number, "\b.{2}(55|56)98")
```

備考

機能の仕組み

REGEXFIND( ) 関数は正規表現を使ってAnalyticsでデータを検索します。

正規表現は、さまざまな検索操作を実行する特殊文字であるメタ文字と、リテラル文字を組み合わせた、強力で柔軟性のある検索文字列です。

例：

```
REGEXFIND(Last_Name,"Sm(i|y)the{0,1}")
```

これはグループ、`( )`交替、`|`量指定子の`{ }`メタ文字を使用して、**Last_Name**フィールド内から"Smith"、"Smyth"、"Smithe"、または"Smythe"を見つけるための正規表現を作成しています。

照合は順次実行される

*文字列*の値と*パターン*の値との照合は、順次実行されます。上記の例：

- "S"が**Last_Name**フィールドの左端から1桁目と照合される
- "m"が2桁目と照合される
- "i"と"y"が3桁目と照合される
- "t"が4桁目と照合される
- "h"が5桁目と照合される
- "e"が6桁目と照合される(照合対象に6桁目が存在する場合)

REGEXFIND( ) の使用に適する場面

REGEXFIND( ) は、シンプルまたは複雑なパターン一致を使ってデータを検索する場合に使用できます。

正規表現の構文を見るのは初めてである場合は特に、正規表現の作成は難しいかもしれません。より単純なFIND( )、MATCH( )、またはMAP( )などのAnalytics検索関数を使用して、検索の目的を達成できる可能性もあります。

検索要件がこれらの単純な関数の能力を超えている場合は、正規表現を使用することで、検索文字列の作成にほぼ無制限の柔軟性を与えられます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REGEXFIND( ) によるスペースの扱い

スペース(空白) は、*文字列*と*パターン*のどちらに指定した場合でも文字として扱われるので、スペースを扱う際には注意が必要です。

*パターン*に空白を空白そのものとして指定するには、スペースを入力するか、またはメタ文字の `\s` を使用します。メタ文字を使用すると、特に複雑なパターンを指定する場合に、パターン内のスペースが読みやすくなるため、見落とされにくくなります。

フィールドの連結

同時に複数のフィールドにわたって検索したい場合は、2 つ以上のフィールドを連結して*文字列*に指定することができます。

例 :

```
REGEXFIND(Vendor_Name+Vendor_Street,"Hardware.*Main")
```

Vendor_Name と **Vendor_Street** の両方のフィールドで、"Hardware" と "Main" という単語間に 0 個以上の文字が入っているパターンを検索します。

名前に "Hardware" という単語を含み、"Main" という通り沿いに立地する企業は、この正規表現に一致します。"Hardware on Main" という企業 (名) は一致します。

連結したフィールドは 1 つのフィールドのように扱われます。ただし、ALLTRIM( ) 関数を使用して個々のフィールドからスペースを除去しなければ、各フィールドの先頭と末尾のスペースを含むフィールドとなります。

連結するフィールド間の順序は重要

REGEXFIND( ) は、パターン内の文字を指定された順序で検索するため、フィールドを連結する順序は検索に影響を与えます。上の式で **Vendor_Name** と **Vendor_Street** を逆にした場合、得られる結果が少なくなる可能性があります。

正規表現のメタ文字

次の表は、REGEXFIND( ) および REGEXREPLACE( ) で使用できるメタ文字の一覧と、それぞれのメタ文字で実行される操作を示しています。

このほかの正規表現構文もあって、Analytics でサポートされていますが、もっと複雑です。それらの構文の完全な説明はこのガイドには記載されていません。正規表現について説明している多数のリソースがインターネットで入手できます。

Analytics は、**ECMAScript** の正規表現の実装を使用しています。ほとんどの正規表現の実装は、共通のコア構文を使用しています。

> **メモ**
> Analytics における現在の正規表現の実装は、英語以外の言語の検索を完全にサポートしていません。

メタ文字	説明
。	任意の 1 文字に一致します(改行文字を除く) 。
?	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 0 回または 1 回一致します。
*	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 0 回以上一致します。
+	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 1 回以上一致します。
{}	直前のリテラル、メタ文字、または要素と指定した回数一致します。正確な数、範囲、または終わりが決められていない範囲を指定できます。 例 : ◦ **a{3}** は "aaa" と一致します。 ◦ **X{0,2}L** は "L"、"XL"、および "XXL" と一致します。 ◦ **AB-\d{2,}-YZ** は、英数字の識別子で、接頭辞に "AB-"、接尾辞に "-YZ"、および本体部分に 2 つ以上の数字を持つすべての識別子と一致します。
[]	角かっこで囲まれた文字の中のいずれかに一致します。 例 : ◦ **[aeiou]** は a、e、i、o、または u と一致します。 ◦ **[^aeiou]** は a、e、i、o、または u 以外の文字と一致します。 ◦ **[A-G]** は大文字の英字 A から G の範囲にある任意の文字と一致します。 ◦ **[A-Ga-g]** は大文字の英字 A から G、または小文字の英字 a から g の範囲にある任意の文字と一致します。 ◦ **[5-9]** は 5 から 9 の範囲にある任意の数字と一致します。
()	文字の並びまたはブロックを定義するグループを作成します。その後、グループは単一ユニットとして扱うことができます。 例 : ◦ **S(ch)?mid?th?** は "Smith" または "Schmidt" と一致します。 ◦ **(56A.*){2}** は、"56A" の並びが少なくとも 2 回出現するすべての英数字の識別子と一致します。 ◦ **(56A).*-.*\1** は、"56A" の並びが少なくとも 2 回出現し、2 つの出現の間にハイフンがあるすべての英数字の識別子と一致します。
¥	エスケープ文字は、直後の文字がリテラルであることを示します。メタ文字と文字どおり一致させたい場合は、エスケープ文字を使用します。たとえば、**\(** は左かっこを見つけ、**** はバックスラッシュを見つけます。 次の文字のいずれかと完全に一致させたい場合は、エスケープ文字を使用します。 **^ $.* + ? = ! : | \ ( ) [ ] { }** アンパサンド (&) やアットマーク(@) などの他の句読点文字は、エスケープ文字を必要としません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

メタ文字	説明
int	前にかっこ **( )** を使って定義したグループが繰り返し現れることを指定します。*int* は、前に定義したグループにおける、対象グループの順次位置を特定する整数です。このメタ文字は、REGEXFIND( ) とREGEXREPLACE( ) いずれのパターンパラメーターでも使用できます。 例 : ◦ **(123).*\1** は、数字 "123" のグループが少なくとも 2 回出現するすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\d{3}).*\1** は、先頭の 3 桁の数字が繰り返し現れるすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\d{3}).*\1.*\1** は、先頭の 3 桁の数字が繰り返し少なくとも 2 回現れるすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\D)(\d)-.*\2\1** は、先頭の英字と数字が反転して再び現れるすべての識別子と一致します。
$*int*	ターゲット文字列で見つかったグループが置換文字列で使用されることを指定します。*int* は、ターゲット文字列内のグループにおける、対象グループの順次位置を特定する整数です。このメタ文字は、REGEXREPLACE( ) の*新しい文字列*パラメーターで使用できます。 例 : ◦ さまざまな電話番号の表示形式と一致させるために **(\d{3})[-]?(\d{3})[-]?(\d{4})** というパターンを使用している場合、*新しい文字列*として **($1)-$2-$3** を使用すると、それ自体を数字と置き換えて、表示形式を標準化することができます。999 123-4567 と9991234567 はどちらも (999)-123-4567 になります。
|	パイプ(|) の前後にある文字、文字のブロック、または式と一致します。 例 : ◦ **a|b** は a または b と一致します。 ◦ **abc|def** は "abc" または "def" と一致します。 ◦ **Sm(i|y)th** は "Smith" または "Smyth" と一致します。 ◦ **[a-c]|[Q-S]|[x-z]** は a、b、c、Q、R、S、x、y、z のいずれかの文字と一致します。 ◦ **\s|-** は空白文字またはハイフンと一致します。
\w	単語に使用される任意の文字と一致します(a から z、A から Z、0 から 9、およびアンダースコア _) 。
\W	単語に使用される文字以外の任意の文字と一致します(a から z、A から Z、0 から 9、またはアンダースコア _ 以外) 。
\d	任意の数字(10 進数字) と一致します。
\D	10 進数字以外の任意の 1 文字と一致します。
\s	スペース(空白文字) と一致します。
\S	空白文字以外の任意の文字と一致します。
\b	単語の境界(\w 文字と\W 文字の間) と一致します。 単語の境界自体に領域は取りません。例 : ◦ "United Equipment" には単語の境界が 4 つあります。スペースの左右に 1 つずつと、文字列のはじめと終わりに 1 つずつです。"United Equipment" は、正規表現 **\b\w*\b\W\b\w*\b** と一致します。

メタ文字	説明
	ヒント 単語の境界は、単語を区切るスペース以外の、カンマやピリオドなどの文字によっても区切ることができます。 たとえば、次の式は True と評価されます。 `REGEXFIND("jsmith@example.net", "\bexample\b")`
^	文字列の先頭と一致します。 角かっこ [ ] 内では、^ は指定内容の否定になります。
円	文字列の末尾と一致します。

関連する関数

一致パターンを検索、置換したい場合は、"REGEXREPLACE( ) 関数" 見開きページを使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REGEXREPLACE( ) 関数

正規表現と一致する文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。

構文

```
REGEXREPLACE(string, pattern, new_string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	パターンとの一致をテストするフィールド、式、またはリテラル値。
パターン	文字	検索するパターン文字列(正規表現)。 パターンには、リテラル文字、メタ文字、またはこれら2つの組み合わせを指定できます。リテラル文字には、すべての英数字、一部の句読点、および空白が含まれます。 検索は大文字と小文字を区別します。つまり、英字の大文字と小文字は明確に指定しなければならないということです。
新しい文字列	文字	パターンと一致するすべての値と置き換える文字列。 置換文字列には、リテラル文字、元の文字列に基づく文字のグループ(`$int`要素を使用)、またはこれら2つの組み合わせを含めることができます。

出力

文字。

例

基本的な例

スペースを操作する

次の例では、文字列間の複数のスペースを単一スペースに置換することで、"AB CD EF" が返されます。

```
REGEXREPLACE("AB CD   EF", "\s+", " ")
```

文字フィールドのデータに対し、単語間の間隔を単一スペースに統一したデータが返されます。

```
REGEXREPLACE(文字フィールド, "\s+", " ")
```

文字フィールドのデータに対し、単語間の間隔を単一スペースに統一したデータが返されます。*新しい文字列*としてリテラルスペースの代わりにBLANKS( ) 関数を使用すると、スペースが視認しやすくなり、見落とされる可能性が低くなります。

```
REGEXREPLACE(character_field, "\s+", BLANKS(1))
```

電話番号を標準的な書式にする

"(123) 456-7890" が返されます。つまり、電話番号 '1234567890' が標準的な書式に置き換えられました。

```
REGEXREPLACE(SUBSTR("1234567890",1,14), "(\d{3})[\s-]*(\d{3})[\s-]*(\d
{4})","($1) $2-$3")
```

Telephone_Number フィールド内の数字を標準的な書式にした値が返されます。

```
REGEXREPLACE(Telephone_Number, ".*(\d{3})[\s-\.\)]*(\d{3})[\s-\.]*(\d{4})",
"($1) $2-$3")
```

テキストから "123-456-7890" が抽出されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
REGEXREPLACE("Tel num: 123-456-7890 (office)", "(.*)(\d{3}[\s-\)\.]*\d{3}
[\s-\.]*\d{4})(.*)", "$2")
```

Comment フィールドのテキスト内から電話番号を抽出し、標準的な書式に置き換えます。

```
REGEXREPLACE(Comment, "(.*)(\d{3})[\s-\)\.]*(\d{3})[\s-\.]*(\d{4})(.*)","
($2) $3-$4")
```

一般的な書式を抽出する

文字列("1ABC-123aa") によって指定された値の一般的な書式を示す "9XXX-999xx" が返されます。

```
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE("1ABC-123aa","\d","9"),"[a-z]","x"),"
[A-Z]", "X")
```

Invoice_Number フィールド内のすべての識別子の一般的な書式が返されます。

```
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(Invoice_Number,"\d","9"),"[a-
z]","x"),"[A-Z]", "X")
```

氏名を標準的な書式に置き換える

"John David Smith" が返されます。

```
REGEXREPLACE("Smith, John David", "^(\w+),(\s\w+)(\s\w+)?(\s\w+)?","$2$3$4
$1")
```

Full_Name] フィールド内の名前を通常の順序で返します。*最初*(*中間*) (*中間*) *最後*:

```
REGEXREPLACE(Full_Name, "^(\w+),(\s\w+)(\s\w+)?(\s\w+)?","$2$3$4 $1")
```

> **メモ**
> 氏名のデータには、アポストロフィが入った名前など、さまざまな要素の複雑な結合が存在していることがあります。氏名のデータにおける変化が多ければ、必要となる正規表現はこの例で提供されているものより通常、複雑になります。

HTML マークアップの削除

"https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-166.pdf" を返します。

```
REGEXREPLACE("<a href='https://www.flgov.com/wp-
content/uploads/orders/2020/EO_20-166.pdf'
target='blank'>https://www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-
166.pdf</a>", "<[^>]*>",' ')
```

HTML マークアップが削除された **Source_URL_Link** フィールドのハイパーリンクを返します。

```
REGEXREPLACE(Source_URL_Link, "<[^>]*>",' ')
```

備考

機能の仕組み

REGEXREPLACE( ) 関数では、正規表現を使って、データ内で一致するパターンを見つけ、その一致する値を新しい文字列で置き換えることができます。

例 :

```
REGEXREPLACE(character_field, "\s+", " ")
```

これは、テキスト文字の間にある 1 つ以上のスペースを単一のスペースに置き換えることにより、文字データにおける間隔を標準化しています。

REGEXREPLACE( ) 関数の検索部分は、REGEXFIND( ) 関数の検索部分と同じです。両方の関数に共通する検索機能の詳細については、「"REGEXFIND( ) 関数" ページ 2513」を参照してください。

REGEXREPLACE( ) の使用に適する場面

REGEXREPLACE( ) は、Analytics でシンプルまたは複雑なパターン一致を使ってデータを検索、置換したい場合に使用できます。

文字列をそれ自体に置換する

`$int` 要素を使用すると、文字列をそれ自体に置換できます。これにより、意味のあるデータ部分を維持しながら、周囲のデータや混合されたデータを標準化または省略することが可能になります。

上には、電話番号と名前を使用するいくつかの例が示されています。

`$int` 要素を使用するには、まずパターン値をかっこ `( )` で囲むことでグループを作成する必要があります。詳細については、「"REGEXFIND( ) 関数" ページ 2513」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

文字の順次の照合を避ける

REGEXREPLACE( ) 関数を入れ子にすることで、文字の順次の照合を避け、他の部分文字列との位置関係にかかわらず、部分文字列を置き換えることができます。

次の 2 つの例における課題は、数字と文字がランダムな順序で出現している英数字のソースデータから一般的な書式を抽出することです。このように数字と文字の順序が不明な場合、どのようにしてパターン文字列を指定できるでしょうか?

解決策は、以下に例を示すように、まず内側の REGEXREPLACE( ) 関数を使って数字を検索、置換し、次に外側の REGEXREPLACE( ) 関数を使って文字を検索、置換することです。

"999XXX "が返されます。

```
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE("123ABC","\d","9"),"[A-Z]","X")
```

次の例の場合には、"9X9X9X" が返されます。

```
REGEXREPLACE(REGEXREPLACE("1A2B3C","\d","9"),"[A-Z]","X")
```

置換文字列の長さと切り詰め

REGEXREPLACE( ) を使用して演算フィールドを作成した場合、演算フィールドの長さは元のフィールドの長さと同じになります。

置換文字列の長さがターゲット文字列の長さを超えており、文字列全体の長さが増えた場合、その増えた文字列の長さを演算フィールドの長さに収めることができないときには、文字列が切り詰められます。

まず、ターゲット文字列の末尾の文字から切り詰められ、次に置換文字列の末尾から切り詰められます。以下に切り詰めの例を示します。

文字列	*パターン*	*新しい文字列*	フィールド長	結果	切り詰め後の文字
x123x	123	A	5	xAx	なし
x123x	123	ABC	5	xABCx	なし
x123x	123	ABCD	5	xABCD	x
x123x	123	ABCDE	5	xABCD	x、E
x123x	123	ABCDE	6	xABCDE	x
x123x	123	ABCDE	7	xABCDEx	なし

切り詰めを避ける方法

切り詰められないようにするには SUBSTR( ) 関数を使用してフィールド長を大きくしておきます。次の 2 番目の例を参照してください。

置換文字列 "E" と既存の文字 "x" を切り捨てた "xABCD" が返されます。

```
REGEXREPLACE("x123x","123","ABCDE")
```

すべての置換文字列と、置換されなかった既存の文字列で構成される、"xABCDEx" が返されます。

```
REGEXREPLACE(SUBSTR("x123x",1,10),"123","ABCDE")
```

正規表現のメタ文字

次の表は、REGEXFIND( ) および REGEXREPLACE( ) で使用できるメタ文字の一覧と、それぞれのメタ文字で実行される操作を示しています。

このほかの正規表現構文もあって、Analytics でサポートされていますが、もっと複雑です。それらの構文の完全な説明はこのガイドには記載されていません。正規表現について説明している多数のリソースがインターネットで入手できます。

Analytics は、**ECMAScript** の正規表現の実装を使用しています。ほとんどの正規表現の実装は、共通のコア構文を使用しています。

> **メモ**
> Analytics における現在の正規表現の実装は、英語以外の言語の検索を完全にサポートしていません。

メタ文字	説明
.	任意の 1 文字に一致します(改行文字を除く) 。
?	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 0 回または 1 回一致します。
*	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 0 回以上一致します。
+	直前のリテラル、メタ文字、または要素と 1 回以上一致します。
{}	直前のリテラル、メタ文字、または要素と指定した回数一致します。正確な数、範囲、または終わりが決められていない範囲を指定できます。 例 : ◦ **a{3}** は "aaa" と一致します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

メタ文字	説明
	◦ **X{0,2}L** は "L"、"XL"、および "XXL" と一致します。 ◦ **AB-\d{2,}-YZ** は、英数字の識別子で、接頭辞に "AB-"、接尾辞に "-YZ"、および本体部分に 2 つ以上の数字を持つすべての識別子と一致します。
[]	角かっこで囲まれた文字の中のいずれかに一致します。 例 : ◦ **[aeiou]** は a、e、i、o、または u と一致します。 ◦ **[^aeiou]** は a、e、i、o、または u 以外の文字と一致します。 ◦ **[A-G]** は大文字の英字 A から G の範囲にある任意の文字と一致します。 ◦ **[A-Ga-g]** は大文字の英字 A から G、または小文字の英字 a から g の範囲にある任意の文字と一致します。 ◦ **[5-9]** は 5 から 9 の範囲にある任意の数字と一致します。
()	文字の並びまたはブロックを定義するグループを作成します。その後、グループは単一ユニットとして扱うことができます。 例 : ◦ **S(ch)?mid?th?** は "Smith" または "Schmidt" と一致します。 ◦ **(56A.*){2}** は、"56A" の並びが少なくとも 2 回出現するすべての英数字の識別子と一致します。 ◦ **(56A).*-.*\1** は、"56A" の並びが少なくとも 2 回出現し、2 つの出現の間にハイフンがあるすべての英数字の識別子と一致します。
¥	エスケープ文字は、直後の文字がリテラルであることを示します。メタ文字と文字どおり一致させたい場合は、エスケープ文字を使用します。たとえば、**\(** は左かっこを見つけ、**** はバックスラッシュを見つけます。 次の文字のいずれかと完全に一致させたい場合は、エスケープ文字を使用します。 **^ $.* + ? = ! : | \ ( ) [ ] { }** アンパサンド (&) やアットマーク (@) などの他の句読点文字は、エスケープ文字を必要としません。
int	前にかっこ **( )** を使って定義したグループが繰り返し現れることを指定します。*int* は、前に定義したグループにおける、対象グループの順次位置を特定する整数です。このメタ文字は、REGEXFIND( ) と REGEXREPLACE( ) いずれのパターンパラメーターでも使用できます。 例 : ◦ **(123).*\1** は、数字 "123" のグループが少なくとも 2 回出現するすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\d{3}).*\1** は、先頭の 3 桁の数字が繰り返し現れるすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\d{3}).*\1.*\1** は、先頭の 3 桁の数字が繰り返し少なくとも 2 回現れるすべての識別子と一致します。 ◦ **^(\D)(\d)-.*\2\1** は、先頭の英字と数字が反転して再び現れるすべての識別子と一致します。
$*int*	ターゲット文字列で見つかったグループが置換文字列で使用されることを指定します。*int* は、ターゲット文字列内のグループにおける、対象グループの順次位置を特定する整数です。このメタ文字は、REGEXREPLACE( ) の*新しい文字列*パラメーターで使用できます。 例 : ◦ さまざまな電話番号の表示形式と一致させるために **(\d{3})[-]?(\d{3})[-]?(\d{4})** というパターンを使用している場合、*新しい文字列*として **($1)-$2-$3** を使用すると、それ自体を数字と置き換えて、表示形式を標準化

メタ文字	説明
	することができます。999 123-4567 と9991234567 はどちらも (999)-123-4567 になります。
|	パイプ(|) の前後にある文字、文字のブロック、または式と一致します。 例 : ◦ **a|b** は a または b と一致します。 ◦ **abc|def** は "abc" または "def" と一致します。 ◦ **Sm(i|y)th** は "Smith" または "Smyth" と一致します。 ◦ **[a-c]|[Q-S]|[x-z]** は a、b、c、Q、R、S、x、y、z のいずれかの文字と一致します。 ◦ **\s|-** は空白文字またはハイフンと一致します。
\w	単語に使用される任意の文字と一致します(a から z、A から Z、0 から 9、およびアンダースコア _) 。
\W	単語に使用される文字以外の任意の文字と一致します(a から z、A から Z、0 から 9、またはアンダースコア _ 以外) 。
\d	任意の数字(10 進数字) と一致します。
\D	10 進数字以外の任意の 1 文字と一致します。
\s	スペース(空白文字) と一致します。
\S	空白文字以外の任意の文字と一致します。
\b	単語の境界(\w 文字と\W 文字の間) と一致します。 単語の境界自体に領域は取りません。例 : ◦ "United Equipment" には単語の境界が 4 つあります。スペースの左右に 1 つずつと、文字列のはじめと終わりに 1 つずつです。"United Equipment" は、正規表現 **\b\w*\b\W\b\w*\b** と一致します。 **ヒント** 単語の境界は、単語を区切るスペース以外の、カンマやピリオドなどの文字によっても区切ることができます。 たとえば、次の式は True と評価されます。 `REGEXFIND("jsmith@example.net", "\bexample\b")`
^	文字列の先頭と一致します。 角かっこ **[ ]** 内では、**^** は指定内容の否定になります。
円	文字列の末尾と一致します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関連する関数

一致パターンを置換せずに検索したいだけの場合は、"REGEXFIND( ) 関数" ページ 2513を使用します。

REMOVE( ) 関数

指定した文字のみを含む文字列を返します。

構文

```
REMOVE(string, valid_characters)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	文字を削除するフィールド、式、またはリテラル値。
有効な文字	文字	*文字列*のうち、保持する文字。 *有効な文字*の中に二重引用符を指定する場合は、文字のリスト全体を一重引用符で囲む必要があります。 例：`'"-/'` **メモ** 指定する文字が*文字列*にない場合、戻り値に含まれません。

出力

文字。

例

基本的な例

"ABC123　" が返されます。

```
REMOVE("ABC 123 XX4","ABC123")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

"ABC123XX　" が返されます。

```
REMOVE("zABC 123 XX4","ABCX123")
```

"1234　　" が返されます。

```
REMOVE("ABC 123 XX4", "1234567890")
```

Product_Number フィールドのすべての値から数字以外のすべての文字を削除した値が返されます。

```
REMOVE(Product_Number,"0123456789")
```

備考

> **メモ**
> 現在では、REMOVE 関数の代わりに INCLUDE( ) 関数と EXCLUDE( ) 関数が使われるようになりました。
> しかし、旧バージョンとの互換性を保つために、現行バージョンの Analytics でも REMOVE( ) を使用できます。

機能の仕組み

REMOVE( ) 関数は文字データから不要な文字を取り除き、固定長文字列を返します。

REMOVE( ) の用途

REMOVE( ) 関数は、住所フィールドなど、書式が統一されていないデータフィールドの書式を統一する場合に使用できます。また、編集が不十分なフィールドから句読点やその他の無効な文字を削除する場合にも使用できます。

さらに、SORT または JOIN コマンドの使用、重複の照合、あるいはレポートの出力を行う前にフィールド内のデータをクリーンにする場合にも、使用できます。

大文字と小文字の区別

REMOVE( ) 関数では大文字と小文字が区別されます。このため、*有効な文字*に "ID" を指定しても、これらの文字は "id#94022" には含まれていないことになります。大文字と小文字の両方が混在している可能性がある場合は、UPPER( ) 関数を使用して*文字列*を大文字に変換します。

例 :

```
REMOVE(UPPER("id#94022"), "ID0123456789")
```

関連する関数

REMOVE( ) 関数は INCLUDE( ) 関数と似ていますが、次の点が異なります。

- REMOVE( ) では、削除された文字の代わりとして、空白が出力の末尾に追加されます。*文字列* の元の長さが保持されます。
- INCLUDE( ) では空白が追加されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REPEAT( ) 関数

指定された回数だけ部分文字列を繰り返す文字列を返します。

構文

```
REPEAT(string, count)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	繰り返すフィールド、式、またはリテラル値。
数	数値	*文字列*の値を繰り返す回数。

出力

文字。

例

基本的な例

"ABCABCABC" が返されます。

```
REPEAT("ABC",3)
```

"000000000" が返されます。

```
REPEAT("0",9)
```

備考

REPEAT( ) の用途

REPEAT( ) 関数は、変数を定数値や空白で初期化したり、演算フィールドにデフォルト値を設定したりする場合に使用することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REPLACE( ) 関数

指定された文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。

構文

```
REPLACE(string, old_text, new_text)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	文字が置き換えられる値。
元のテキスト	文字	置き換える文字。検索は大文字と小文字を区別します。
新しいテキスト	文字	*元のテキスト*の値を置き換えるテキスト。

出力

文字。

例

基本的な例

"a12345efg"が返されます。

```
REPLACE("abcdefg","bcd","12345")
```

"Rd." が返されます。

```
REPLACE("Road","Road","Rd.")
```

 © 2026Diligent Corporation。

"ac" が返されます。

```
REPLACE("abc","b","")
```

高度な例

指定された文字を削除する

REPLACE( ) 関数では、指定した文字列を空文字列("") で置き換えることによって、指定文字列をソース文字列から削除することもできます。

"1234 Scott" が返されます。

```
REPLACE("1234 Scott rd.", "rd.", "")
```

フィールド長の調整

新しいテキスト("ABC") が*元のテキスト*("X") より長い場合は、置換後の文字列のフィールド長が置換結果を収めることができるように自動的に拡張されます。

フィールド長が 3 文字から 5 文字に拡張されることで、"9ABC9" が返されます。

```
REPLACE("9X9", "X", "ABC")
```

フィールド長は、2 回目以降の置換では自動拡張されないため、すべての新しい文字を収めることができるほど十分に長くない場合には切り詰められます。

"9ABC9A"が返されます。

```
REPLACE("9X9X", "X", "ABC")
```

切り詰められないようにするには、BLANKS( ) 関数またはリテラルスペースを使用して*文字列*の長さを大きくしておきます。

"9ABC9ABC"が返されます。

```
REPLACE("9X9X" + BLANKS(2), "X", "ABC")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
REPLACE("9X9X" + "", "X", "ABC")
```

結果の文字列が*文字列*より短くなる場合には、フィールド長を同じにするため、結果の文字列にスペースが追加されます。

"9X9 " が返されます。

```
REPLACE("9ABC9", "ABC", "X")
```

備考

機能の仕組み

REPLACE( ) 関数は既存の文字列のすべてのインスタンスを新しい文字列で置き換えます。

"1234 Scott Road" が返されます。

```
REPLACE("1234 Scott rd.", "rd.", "Road")
```

REPLACE( ) の使用に適する場面

REPLACE( ) 関数は、住所フィールドなどの書式が統一されていないデータフィールドを正規化する場合や、編集が不十分なフィールドの無効な文字を置換する場合に使用します。重複の検査や、テーブルの結合または関連付けなどの操作を正確に実行するためには、正規化または標準化された書式のデータを必要とします。

大文字と小文字の区別

REPLACE ( ) 関数では大文字と小文字が区別されます。*元のテキスト*に`"RD."`と指定した場合、*文字列*内のその値が小文字であると一致は検出されないため、*新しいテキスト*の値に置き換えられません。

*文字列*に大文字と小文字の両方が混在している可能性がある場合は、最初にUPPER( ) 関数を使用してすべての文字を大文字に変換します。

"1234 SCOTT ROAD" が返されます。

```
REPLACE(UPPER("1234 Scott rd."), "RD.", "ROAD")
```

不用意な置換が行われないようにする

REPLACE( ) 式を作成する際は、不用意な置換が行われないように、*文字列*内に存在し得る*元のテキスト*のすべてのインスタンスを把握しておいてください。

"Richard" の最後の 2 文字が "rd" のため、"645 RichaRoad Road" が返されます。

```
REPLACE("645 Richard rd  ", "rd", "Road")
```

*元のテキスト*の値の前後にスペースを追加すると(`" rd "`)、名前に含まれる "rd" のインスタンスのように、前にスペースがないインスタンスは置換されないようになります。

"645 Richard Road" が返されます。

```
REPLACE("645 Richard rd  ", " rd ", " Road")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

REVERSE( ) 関数

文字の順番を逆にした文字列を返します。

構文

```
REVERSE(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	順序を逆にするフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

"E DCBA" が返されます。

```
REVERSE("ABCD E")
```

RJUSTIFY( ) 関数

文字列の末尾の空白をすべて先頭に移動させ、指定された文字列と同じ長さの右寄せした文字列を返します。

構文

```
RJUSTIFY(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	右寄せにするフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

" ABC" が返されます。

```
RJUSTIFY("ABC   ")
```

備考

RJUSTIFY( ) の使用に適する場面

RJUSTIFY( ) 関数は文字フィールドを右寄せする場合に使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RLOGICAL( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された論理値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RLOGICAL(rScript|rCode <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

論理。

例

基本的な例

T が返されます。

```
RLOGICAL("(value1>0.6) & (value2>0.7) & (value3>0.5)", 0.8, 0.9, 0.55)
```

高度な例

外部 R スクリプトを使用する

金額と上下限値を入力として取ります。一連の論理比較に基づいて、真理値が返されます。

```
RLOGICAL("a<-'c:\\scripts\\sample.r');a[[1]]", expense_amt, threshold_
low, threshold_hi)
```

外部 R スクリプト (sample.r) :

```
test_truth <- function(amt, low, hi) {
    return(((amt > low) & (amt < hi)) | ((amt==low) | (amt==hi)))
}
test_truth(value1, value2, value3)
```

変数に格納された R コードの使用

次の例は、AND ロジックを使って 3 つのフィールドの論理テストを行っています。

```
v_rcode = "(value1>0.6) & (value2>0.7) & (value3>0.5)"
RLOGICAL(v_rcode, PACKED, MICRO_LONG, ACCPAC)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

R からデータを返す

R スクリプトを呼び出す場合、`source` 関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R 関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

RNUMERIC( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された数値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RNUMERIC(rScript|rCode, decimals <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
小数位	数値	戻り値に含める小数点以下の桁数。正の整数である必要があります。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

数値。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

100 に対し、小数点以下の桁数を 10 にした 100.0000000000 が返されます。

```
RNUMERIC("print(value1)", 10, 100)
```

高度な例

変数への R コードの格納

100 に対し、小数点以下の桁数を 10 にした 100.0000000000 が返されます。

```
ASSIGN v_rcode = "print(value1)"
RNUMERIC(v_rcode, 10, 100)
```

外部ファイルに書き込む

簡単な加算を行い、R 内で `sink` 関数を使って、関数に付加したコメントをファイルに書き込みます。

```
RNUMERIC("foo<-function(x,y){x+y};attr(foo, 'comment') <- 'foo
performs simple addition';sink('c:/temp/result.txt');attributes
(foo);sink(NULL);foo(value1,value2)",0, amt, gross)
```

備考

R からデータを返す

R スクリプトを呼び出す場合、`source` 関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R 関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ROOT( ) 関数

数式の平方根を返します。

構文

```
ROOT(number, decimals)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	平方根を計算する数式。 *数値*が負の数の場合は、ゼロが返されます。
小数位	数値	出力で使用する小数点以下桁数。

出力

数値。

例

基本的な例

10.00 が返されます。

```
ROOT(100, 2)
```

31.6228 が返されます。

```
ROOT(1000, 4)
```

 © 2026Diligent Corporation。

備考

機能の仕組み

ROOT( ) 関数は、数式やフィールド値の平方根を、指定された小数点以下の桁数で返します。この場合、返す値は適切に丸められます。

ROOT( ) の用途

3 乗根などその他のルート関数を実行する場合は、LOG( ) を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ROUND( ) 関数

数値を丸めた整数を返します。

構文

```
ROUND(number)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	最も近い整数に丸める値。

出力

数値。

例

基本的な例

7 が返されます。

```
ROUND(7.2)
```

8 が返されます。

```
ROUND(7.5)
```

-8 が返されます。

 © 2026Diligent Corporation。

```
ROUND(-7.5)
```

高度な例

通貨額を丸める

残高を最も近いドル金額に丸めたフィールドを作成するには、次のように指定します。

```
DEFINE FIELD Nearest_dollar_value COMPUTED ROUND(Balance)
```

備考

機能の仕組み

ROUND( ) は*数値*を最も近い整数に丸めた値を返します。

端数処理動作	正の値	負の値
次の整数に切り上げます	>= 0.5 `ROUND(1.50) = 2`	>= 0.5 `ROUND(-1.50) = -2`
次の整数に切り下げます	< 0.5 `ROUND(1.49) = 1`	< 0.5 `ROUND(-1.49) = -1`

小数点以下を特定の桁数で丸める

小数点以下を特定の桁数で丸める必要がある場合は、"DEC( ) 関数" ページ 2295を使用してください。ROUND( ) 関数は、0 の小数位を指定した DEC( ) 関数と同じです。

```
ROUND(number)
```

上記のコマンドは、次のコマンドと同等です。

```
DEC(number, 0)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RSTRING( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された文字列の値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RSTRING(rScript|rCode, length <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
長さ	数値	返される文字列に割り当てられる長さ。
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 **メモ** 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

文字。

例

基本的な例

"abc123" が返されます。

```
RSTRING("print(paste(value1,value2,sep=""))",6,"abc","123")
```

高度な例

外部 R スクリプトを使用する

x と y を連結し、スペース文字で区切って単一の文字列に格納します。

```
RSTRING("a<-source('./sample.r');a[[1]]",50, FirstName, LastName)
```

外部 R スクリプト (sample.r) :

```
conc <- function(x, y) {
    paste(x, y, sep=" ")
}
print(conc(value1, value2))
```

変数に格納された R コードの使用

x と y を連結し、スペース文字で区切って単一の文字列に格納します。

```
ASSIGN v_script = "conc <- function(x, y){paste(x, y, sep=' ')};conc
(value1, value2)"
RSTRING(v_script, 50, FirstName, LastName)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

テーブルの UUID を生成する R スクリプトを使用する

リザルトにアップロードする、例外から成るテーブルを作成しているとします。レコードごとに、一意であることが保証されている識別子が必要です。このようなフィールドを生成するには、R の **uuid** パッケージを使って、レコードごとに一意の主キー値を作成します。

```
EXTRACT RSTRING("uuid::UUIDgenerate()", 36) AS "id", first_name, last_
name, birthdate TO export_table
```

> **ヒント**
>
> uuid パッケージをインストールするには、R.exe を開いて次のコマンドを実行します。
>
> ```
> install.packages("uuid")
> ```

備考

R からデータを返す

R スクリプトを呼び出す場合、`source` 関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R 関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

RTIME( ) 関数

R の関数またはスクリプトによって計算された時刻値を返します。R によるデータ処理は Analytics の外部で行われます。

構文

```
RTIME(rScript|rCode <,field|value <,...n>>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
*rScript	rCode*	文字	実行する R コードのスニペットまたは R スクリプトの絶対または相対パス。 外部ファイルを使用せずに直接 R コードを入力する場合、コード内では、前後の引用符文字はエスケープしても使用することはできません。 ◦ **有効** - `'var <- "\"test\"" '` ◦ **無効** - `'var <- "\'test\'" '`
フィールド|値 <,...n> 任意	文字 数値 日付時刻 論理	R スクリプトまたは R コード スニペットの引数として使用するフィールド、式、リテラル値から成るリスト。 値は呼び出す関数に指定順に渡されます。また、値を参照するには、R コード内で「`value1, value2 ... valueN`」を使用します。 R コードの関数定義を満たすのに必要な数の引数を指定できます。 > **メモ** > 文字入力から先頭と末尾の空白を除去するには、`ALLTRIM()` 関数を使用します。`ALLTRIM(str)`.詳細については、"ALLTRIM( ) 関数" ページ 2224を参照してください。

出力

日付時刻。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

`t0545` が返されます。

```
RTIME("value1+2700",`t0500`)
```

高度な例

外部 R スクリプトを使用する

次の例では、外部 R 関数にフィールドとリテラル値を渡すことで、45 分が時刻フィールドに加算されます。

```
RTIME("a<-source('c:\\scripts\\sample.r');a[[1]]", end_time, 2700)
```

外部 R スクリプト (sample.r) :

```
add_time <- function(start, sec) {
    return(start + sec)
}
add_time(value1, value2)
```

備考

R からデータを返す

R スクリプトを呼び出す場合、`source` 関数を使用して、戻りオブジェクトを変数に割り当てます。次に、R 関数から返されて戻りオブジェクトに格納された値に、次のようにアクセスできます。

```
# 'a' はレスポンス オブジェクトを格納し、a[[1]] はデータ値にアクセスしています
"a<-source('c:\\scripts\\r_scripts\\sample.r');a[[1]]"
```

R のログ ファイル

R 言語のメッセージは、Analytics によりプロジェクト フォルダーの `aclrlang.log` ファイルに記録されます。このファイルを使って、R のエラーをデバッグします。

システム タイムゾーン

グリニッジ標準時 (GMT) は、Analytics で使用される R 環境のデフォルトの現在のタイムゾーンです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SECOND( ) 関数

指定された時刻または日付時刻から秒数を抽出し、それを数値として返します。

構文

```
SECOND(time/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
時刻/日付時刻	日付時刻	秒数を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

30 が返されます。

```
SECOND(`t235930`)
```

```
SECOND(`20141231 235930`)
```

Call_start_time フィールドの各値の秒数が返されます。

```
SECOND(Call_start_time)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*時刻/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような時刻書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル時刻または日付時刻値の指定

*時刻/日付時刻*にリテラルの時刻または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231 235959` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **時刻値** - 以下の表に示す任意の時刻の書式を使用することができます。関数が正しく動作するためには、単独の時刻値の前に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は文字 't' または 'T' です。24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。
- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

形式の例	リテラル値の例
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

SHIFT( ) 関数

入力値の最初の文字のビットを左または右に移動させた 1 文字の文字列を返します。

構文

```
SHIFT(character, number_of_bits_to_left)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字	文字	ビットを移動する値。
移動させるビット数	数値	文字値を移動させるビット数を指定します。 ◦ **この値が正の場合** -文字は左側に移動します。 ◦ **この値が負の場合** -文字は右側に移動します。 ビット数が 15 より大きいか -15 より小さい場合、結果はバイナリのゼロ、CHR(0) になります。

出力

文字。

例

基本的な例

文字 "X" または CHR(88) が返されます(00010110 が 01011000 になります) 。

```
SHIFT(CHR(22), 2)
```

BS(後退) または CHR(8) が返されます(00010000 が 00001000 になります) 。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
SHIFT(CHR(16), -1)
```

アクサン グラーブ文字または CHR(96) が返されます(10011011 が 01100000 になります) 。

```
SHIFT(CHR(155), 5)
```

備考

SHIFT( ) の用途

SHIFT( ) 関数を BYTE( ) や CHR( )、MASK( ) 関数と組み合わせて使用すると、レコード内の個々のビットを分離させたり移動させることができます。

SIN( ) 関数

ラジアン単位で表された角度のサインを、小数点以下 15 桁の精度で返します。

構文

```
SIN(radians)
```

パラメーター

名前	種類	説明
ラジアン	数値	ラジアン単位の角度。

出力

数値。

例

基本的な例

指定したラジアン数(30 度に相当) に対し、その正弦である 0.500000000000000 が返されます。

```
SIN(0.523598775598299)
```

30 度に対し、その正弦値である 0.500000000000000 が返されます。

```
SIN(30 * PI( )/180)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

入力値として度を使用する

30 度の正弦を小数点第 3 位に丸めた 0.500 が返されます。

```
DEC(SIN(30 * PI( )/180),3)
```

備考

Mantissa Arc Test の実行

Analytics の 3 つの三角関数 SIN( )、COS( )、および TAN( ) は、ベンフォードの法則に関連する Mantissa Arc Test の実行をサポートします。

度のラジアンへの変換

入力値が度で表されている場合は、PI( ) 関数を使用して角度をラジアンに変換できます。(度 * PI ( )/180) = ラジアン 必要に応じて、DEC( ) 関数を使用して、戻り値を丸めたり切り捨てたりすることができます。

SORTWORDS( ) 関数

連続する順序で並べ替えられた個別の単語を含む文字列を返します。

構文

```
SORTWORDS(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	並べ替える単語を含む文字列または式。 「単語」とは、任意の文字、またはスペース区切りの文字のグループです。 ◦ 実際の単語または名前 ◦ 文字データ型を使用する数値 ◦ 略語や特定するプレフィックスなどの文字、数字、特殊文字のグループ 単語間の複数のスペースは自動的に 1 つのスペースに変換されます。先頭または末尾のスペースは自動的に切り取られます。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラル文字の入力値

"1 2 A Z a z" を返します(非 Unicode Analytics)

```
SORTWORDS("Z a 2 z A 1")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

"1 2 a A z Z" を返します(Unicode Analytics)

```
SORTWORDS("Z a 2 z A 1")
```

"1 2 A A Z Z" を返します

```
SORTWORDS(UPPER("Z a 2 z A 1"))
```

"CA, FL NY, TX," を返します

```
SORTWORDS("CA, TX, NY, FL")
```

"CA FL NY TX" を返します

```
SORTWORDS(OMIT("CA, TX, NY, FL", ","))
```

フィールドへの入力値

住所要素が連続する順序に並べ替えられた **Vendor_Address** フィールドのすべての値を返します。

```
SORTWORDS(Vendor_Address)
```

高度な例

住所要素を並べ替え、あいまい重複一致を改善する

Analytics で各種あいまい一致を実行するときには、SORTWORDS( ) をヘルパー関数として使用できます。

レーベンシュタイン距離に対する SORTWORDS( ) の効果

まず、形式が異なる 2 件の同じ住所でレーベンシュタイン距離を確認します。

SORTWORDS( ) 関数を使用しないと、返されるレーベンシュタイン距離は 22 です。そのような大きいレーベンシュタイン距離は、2 つの文字列が同じ住所ではないことを示唆しています。

```
LEVDIST("125 SW 39TH ST, Suite 100", "Suite 100, 125 SW 39TH ST")
```

では、SORTWORDS( ) 関数を追加します。返されるレーベンシュタイン距離は 2 となり、大幅に小さくなります。これは 2 つの文字列が同じ住所であることを示しています。

```
LEVDIST(SORTWORDS("125 SW 39TH ST, Suite 100"), SORTWORDS("Suite 100,
125 SW 39TH ST"))
```

「125 SW 39TH ST, Suite 100」に対するあいまい重複の抽出

次の例は、「125 SW 39TH ST, Suite 100」との指定したレーベンシュタイン距離内にあるすべての "**Vendor_Address**" フィールド値を抽出するフィルターを作成します。

```
SET FILTER TO LEVDIST(SORTWORDS(Vendor_Address), SORTWORDS("125 SW
39TH ST, Suite 100"), F) < 3
```

```
SET FILTER TO ISFUZZYDUP(SORTWORDS(Vendor_Address), SORTWORDS("125 SW
39TH ST, Suite 100"), 3, 99)
```

式のレーベンシュタイン距離 (`3`) を増減させると、フィルターされた値の距離の度合いを調整することができます。

レーベンシュタイン距離の詳細については、「"LEVDIST( ) 関数" ページ 2398」を参照してください。

備考

概要のビデオ

この関数の概要を説明する動画については、「Fuzzy Matching Using SORTWORDS()」(英語のみ) をご覧ください。

SORTWORDS( ) で使用される並べ替え順序

SORTWORDS( ) 関数は、 [**並べ替え順序**] オプション([**ツール > オプション > テーブル**]) で指定された並べ順を使用します。デフォルトの並べ替え順序は次のとおりです。

詳細については、「" [並べ替え順] オプションとソート順序" ページ 1180」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics Edition	[並べ替え順] のデフォルト	関連付けられているソート順序
非 Unicode 版	システム デフォルト (ASCII)	数字、大文字、小文字、小文字: `0, 1, 2...A, B, C... a, b, c...` たとえば、"Z" は "a" の前にソートされます。
Unicode	混合言語 (UCA) (Unicode 照合アルゴリズム)	数字、小文字と大文字の混合: `0, 1, 2... a, A, b, B, c, C...` たとえば、"a" は "Z" の前にソートされます。

大文字と小文字の区別

SORTWORDS( ) は大文字と小文字を区別します。ご使用の Analytics のエディション (非 Unicode または Unicode) によって、文字列の大文字と小文字が並べ替えに影響する場合があります。

大文字と小文字が並べ替えに影響しないようにしたい場合は、SORTWORDS( ) と一緒に UPPER( ) 関数を使用できます。

```
SORTWORDS(UPPER("string"))
```

SORTWORDS( ) は曖昧一致を改善できます

SORTWORDS( ) は、曖昧一致コマンドのほか、曖昧一致関数を使用するフィルターや条件の効果を高めることができます。

- "FUZZYJOIN コマンド" ページ 1852
- "FUZZYDUP コマンド" ページ 1846
- "ISFUZZYDUP( ) 関数" ページ 2382
- "LEVDIST( ) 関数" ページ 2398
- "DICECOEFFICIENT( ) 関数" ページ 2300

> **注意**
> 曖昧一致コマンドまたは関数と SORTWORDS( ) を使用する場合は、SORTWORDS( ) を比較対象の両方の文字列または両方のフィールドに適用する必要があります。2 つの文字列またはフィールドのいずれかにのみ関数を適用すると、曖昧一致の結果が大幅に低下することがあります。

レーベンシュタイン距離アルゴリズム

レーベンシュタイン距離アルゴリズムに基づくコマンドと関数を使用するときには、SORTWORDS( ) が特に有効です。この関数は、2 つの文字列の同一または類似した要素が別の位置にあると、大きい相違値を返します。最初に要素を並べ替えると、レーベンシュタイン アルゴリズムによって返される相違値を大幅に減らすことができます。結果セットの誤検出が少なくなり、真の検出が多くなります。

ダイス係数アルゴリズム

ダイス係数アルゴリズムに基づくコマンドや関数を使用するときには、SORTWORDS( ) が有効な場合があります。ただし、効果の改善がいつでも得られるわけではありません。設計上、ダイス係数アルゴリズムにより、要素の位置の重要度が最小化されるため、レーベンシュタイン距離アルゴリズムよりも要素の並べ替えの影響が少なくなります。

データの性質によっては、SORTWORDS( ) によって、ダイス係数アルゴリズムが低いスコアを返し、実際には効果が低下する場合もあります。本番設定でダイ係数アルゴリズムとSORTWORDS( ) を使用するかどうかを決定する前に、サンプル データのセットをテストしてください。

もう一つの考慮事項は、ダイス係数の *n*-gram 長さが短くなると、SORTWORDS( ) を使用する利点がそれほど大きくならないということです。*n*-gram 長さを減らすと、ダイス係数アルゴリズムは要素の位置の重要度を大幅に最小化します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SOUNDEX( ) 関数

ほかの文字列との発音の比較に使用できる、指定された文字列のsoundexコードを返します。

構文

```
SOUNDEX(name)
```

パラメーター

名前	種類	説明
名前	文字	評価する文字式。

出力

文字。4文字のsoundexコードを返します。

例

基本的な例

発音は同じだが、綴りが異なる単語

次の2つの例では、綴りが異なっていても発音が同じのため、同じsoundexコードが返されます。

F634が返されます。

```
SOUNDEX("Fairdale")
```

F634が返されます。

```
SOUNDEX("Faredale")
```

発音が似ている単語

次の 2 つの例では異なる soundex コードが返されますが、これら 2 つの単語は発音が似ているため、近い値が返されます。

J525 が返されます。

```
SOUNDEX("Jonson")
```

J523 が返されます。

```
SOUNDEX("Jonston")
```

発音が異なる単語

次の 2 つの例では、2 つの単語がまったく似ていないため、互いから非常に遠い soundex コードが返されます。

S530 が返されます。

```
SOUNDEX("Smith")
```

M235 が返されます。

```
SOUNDEX("MacDonald")
```

フィールドへの入力値

Last_name フィールドの各値の soundex コードが返されます。

```
SOUNDEX(Last_Name)
```

高度な例

一致する soundex コードを特定する

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Last_Name フィールドの各値の soundex コードを表示する演算フィールド、**Soundex_Code** を作成します。

```
DEFINE FIELD Soundex_Code COMPUTED SOUNDEX(Last_Name)
```

ビューに演算フィールド **Soundex_Code** を追加し、その演算フィールドで重複検査を実行することによって、一致するあらゆる soundex コードを特定することができます。

```
DUPLICATES ON Soundex_Code OTHER Last_Name PRESORT OPEN TO "Possible_
Dupes.fil"
```

一致する soundex コードは、**Last_name** フィールドの関連する文字値が重複している可能性があることを示しています。

備考

SOUNDEX( ) の使用に適する場面

SOUNDEX( ) 関数は発音の似た値を検索する場合に使用できます。発音の類似は、重複している可能性がある値や、手作業で入力されたデータで不統一な綴りを見つける 1 つの方法です。

機能の仕組み

SOUNDEX( ) は、評価される文字列の American Soundex コードを返します。コードはすべて、1 文字の後に 3 つの数字が続きます。例 : "F634"。

Soundex コードの意味

- コードの最初の文字は、評価される文字列中の最初の文字を表します。
- コード内の各番号は、6 つの American Soundex グループのうちの 1 つを表します。これらのグループは、発音が似た子音で構成されています。

  これらのグループに基づいて、soundex 処理は、評価される文字列のうち、先頭文字の後に来る最初の 3 つの子音をエンコードします。

Soundex 処理で無視される内容

Soundex 処理では以下が無視されます。

- 大文字の使用
- 母音

- 子音 "H"、"W"、"Y"
- エンコードされた3つの子音の後に来るすべての子音

返されるコード内の末尾にある1つ以上のゼロ(0)は、評価される文字列には、最初の文字の後に子音が3つ未満しかないことを示しています。

Soundex処理にある制限

SOUNDSLIKE( )関数とSOUNDEX( )関数のどちらにも、ある制限があります。

- soundexアルゴリズムは、英語で発音された言葉を処理するように設計されており、他の言語で使用した場合には、有効性の度合いが違ってきます。
- soundex処理は発音の照合を実行しますが、一致する単語は同じ文字で始まっていなければなりません。これはつまり、発音が同じであるいくつかの単語は一致しないということです。

  たとえば、"F" で始まる単語と"Ph" で始まる単語は発音が同じですが、これらは決して一致しません。

関連する関数

- **SOUNDSLIKE( )** -文字列の発音を比較するもう1つの方法。
- **ISFUZZYDUP( ) および LEVDIST** -発音記号の比較(発音)ではなく、正字法の比較(綴り)に基づいて文字列を比較します。
- **DICECOEFFICIENT( )** -文字列を比較するときに、文字または文字ブロックの相対位置を重視しないか、または完全に無視します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SOUNDSLIKE( ) 関数

文字列が比較文字列と発音学的に一致しているかどうかを示す論理値を返します。

構文

```
SOUNDSLIKE(name, sounds_like_name)
```

パラメーター

名前	種類	説明
名前	文字	比較の最初の文字列。
発音の似ている名前	文字	比較の2番目の文字列。

出力

論理。比較する値同士の発音が一致している場合は**T**(true) 、そうでない場合は**F**(false) が返されます。

例

基本的な例

"Fairdale" と"Faredale" はどちらも soundex コードが F634 のため、T が返されます。

```
SOUNDSLIKE("Fairdale","Faredale")
```

"Jonson" の soundex コードは J525、"Jonston" の soundex コードは J523 のため、F が返されます。

```
SOUNDSLIKE("Jonson","Jonston")
```

Last_name フィールドの各値の soundex コードが文字列 "Smith" の soundex コードと一致するかどうかを示す論理値 (T または F) が返されます。

```
SOUNDSLIKE(Last_Name,"Smith")
```

高度な例

"Smith" と発音が似ている値を抽出する

Last_name フィールドの、"Smith" と発音が似ているすべての値を抽出するフィルターを作成するには、次のように指定します。

```
SET FILTER TO SOUNDSLIKE(Last_Name,"Smith")
```

備考

SOUNDSLIKE( ) の使用に適する場面

SOUNDSLIKE( ) 関数は発音の似た値を検索する場合に使用できます。発音の類似は、重複している可能性がある値や、手作業で入力されたデータで不統一な綴りを見つける 1 つの方法です。

機能の仕組み

SOUNDSLIKE( ) 関数はまず、比較対象となる文字列を 4 文字の American Soundex コードに変換します。このコードは、各文字列の最初の文字と、その後に続く最初の 3 つの子音に基づきます。

次に、各文字列のコードを比較し、それらが一致するかどうかを示す論理値を返します。

soundex コードの詳細については、「"SOUNDEX( ) 関数" ページ 2569」を参照してください。

大文字と小文字の区別

この関数では大文字と小文字が区別されないため、"SMITH" は "smith" と同じであると判断されます。

Soundex 処理にある制限

SOUNDSLIKE( ) 関数と SOUNDEX( ) 関数のどちらにも、ある制限があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

- soundex アルゴリズムは、英語で発音された言葉を処理するように設計されており、他の言語で使用した場合には、有効性の度合いが違ってきます。
- soundex 処理は発音の照合を実行しますが、一致する単語は同じ文字で始まっていなければなりません。これはつまり、発音が同じであるいくつかの単語は一致しないということです。

  たとえば、"F" で始まる単語と "Ph" で始まる単語は発音が同じですが、これらは決して一致しません。

関連する関数

- **SOUNDEX( )** -文字列の発音を比較するもう 1 つの方法。
- **ISFUZZYDUP( ) および LEVDIST** -発音記号の比較 (発音) ではなく、正字法の比較 (綴り) に基づいて文字列を比較します。
- **DICECOEFFICIENT( )** -文字列を比較するときに、文字または文字ブロックの相対位置を重視しないか、または完全に無視します。

SPLIT( ) 関数

文字列のうちの指定された部分を返します。

構文

```
SPLIT(string, separator, segment <,text_qualifier>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	セグメントを抽出するフィールド、式、またはリテラル値。
区切り文字	文字	セグメントを区切る文字または文字列。 詳細については、「"区切り文字の動作" ページ 2578」を参照してください。
セグメント	数値	抽出するセグメント。 抽出するセグメントを指定するには、番号を使用します。たとえば、3 番目のセグメントを抽出するには、「3」を指定します。
テキスト修飾子 任意	文字	テキストのセグメントの開始位置と終了位置を示す文字または文字列。 テキスト修飾子のペアの内部に出現する*区切り文字*は、区切り文字でなくテキストとして読み取られます。 *テキスト修飾子*は引用符で囲む必要があります。一重引用符のテキスト*修飾子*は二重引用符で、二重引用符テキスト*修飾子*は一重引用符で、それぞれ囲む必要があります。 **ヒント** この任意のパラメーターは、区切り文字とテキスト修飾子が含まれるソースデータをインポートして操作するときに役立つ場合があります。

出力

文字。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

例

基本的な例

カンマで区切られたセグメント

"seg1" が返されます。

```
SPLIT("seg1,seg2,seg3", ",", 1)
```

"seg3" を返します。

```
SPLIT("seg1,seg2,seg3", ",", 3)
```

"" が返されます(3 番目のセグメントは空です) 。

```
SPLIT("seg1,seg2,,seg4", ",", 3)
```

文字列およびスペースの区切り文字

"seg3" を返します。

```
SPLIT("seg1/*seg2/*seg3", "/*", 3)
```

"Doe" が返されます。

```
SPLIT("Jane Doe", " ", 2)
```

区切り文字をテキスト修飾子でエスケープする

区切り文字でなくテキストとして読み取られるカンマが含まれている "Doe, Jane" が返されます。

```
SPLIT('"Doe, Jane","Smith, John"', ",", 1, '"')
```

高度な例

クレジット カード番号から数字を抽出する

SPLIT( ) 関数を使用して、クレジット カード番号からダッシュを取り除くことができます。

変数を使用してクレジット カード番号の各セグメントを取得した後、それらのセグメントを連結して別の変数に格納します。

```
ASSIGN seg1 = SPLIT("4150-2222-3333-4444", "-", 1)
ASSIGN seg2 = SPLIT("4150-2222-3333-4444", "-", 2)
ASSIGN seg3 = SPLIT("4150-2222-3333-4444", "-", 3)
ASSIGN seg4 = SPLIT("4150-2222-3333-4444", "-", 4)
ASSIGN ccNum = seg1 + seg2 + seg3 + seg4
```

ccNum の値は "4150222233334444" です。

この例は SPLIT( ) 関数について説明していますが、EXCLUDE( ) 関数を使用すると、より効率的にダッシュを取り除くことができることに留意してください。

備考

機能の仕組み

SPLIT( ) 関数は、文字データをスペースやカンマなどの区切り文字に基づいてセグメントに区切り、指定されたセグメントを返します。

SPLIT( ) の用途

SPLIT( ) 関数は、レコードまたはフィールドからデータの特定のセグメントを抽出する場合に使用できます。このセグメントは、個々のレコードまたはフィールドの同じ位置に存在している必要があります。

区切り文字の動作

区切り文字は、ソース文字列においてデータをセグメントとして区切ったり指定したりするものです。

多数のセグメントがある文字列では、セグメントの大部分は 2 つの区切り文字に挟まれています。これに対し、最初のセグメントの前と、最後のセグメントの後には区切り文字がありません。

ソース文字列が区切り文字で始まっている場合、最初の区切り文字の前のセグメントはセグメント 1 として処理されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

"seg1" が返されます。

```
SPLIT("seg1,seg2,seg3", ",", 1)
```

ソース文字列の先頭が区切り文字の場合、セグメント 1 はヌルと見なされます。その区切り文字の後のセグメントはセグメント 2 として処理されます。

"seg1" が返されます。

```
SPLIT(",seg1,seg2,seg3", ",", 2)
```

大文字と小文字の区別

*区切り文字*または*テキスト修飾子*として、大文字や小文字がある文字を指定する場合、その文字と、データ内の区切り文字やテキスト修飾子の間で、大文字と小文字の違いも一致している必要があります。

関連する関数

SPLIT( ) とSUBSTR( ) はともに、長いソース文字列からデータのセグメントを返します。

- SPLIT( ) は区切り文字を使ってセグメントを識別します。
- SUBSTR( ) は数値文字の位置を使ってセグメントを識別します。

STOD( ) 関数

シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。

構文

```
STOD(serial_date <,start_date>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
シリアル日付	数値	変換するフィールド、式、またはリテラル値。 *シリアル日付*には、シリアル日付またはシリアル日付時刻を指定できます。シリアル日付時刻の日付部分のみが考慮されます。時刻部分は無視されます。
開始日 任意	日付時刻	シリアル日付の計算基準となる開始日。これを省略した場合は、デフォルトの開始日である 1900 年 1 月 1 日が使用されます。

出力

日付時刻。日付値は、現在 Analytics に設定されている日付の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

`20141231` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Dec 2014 が返されます。

```
STOD(42003)
```

`20181231` に対して現在の Analytics 日付表示書式である DD MMM YYYY を適用した、31 Dec 2018 が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
STOD(42003, `19040101`)
```

Invoice_Date フィールドの各シリアル日付値に対応する日付が返されます。

```
STOD(Invoice_Date)
```

高度な例

開始日を 1900-01-01 より前の日付に変更する

Analytics の最早の開始日である 1900 年 1 月 1 日より前の値に開始日を変更するには、日付の算術を行います。

1. デフォルトの開始日を使ってシリアル日付を変換します。
2. 実際の開始日から 1900-01-01 までの日数を差し引きます。

次の例は、開始日として 1899-01-01 を使用した場合に`20131231`と評価されます。

```
STOD(42003) - 365
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

機能の仕組み

STOD( ) 関数を使用すると、シリアル日付を標準の日付に変換することができます。Analytics のシリアル日付は、1900 年 1 月 1 日からの経過日数を表します。

シリアル日付	相当する標準の日付
1	1900 年 1 月 2 日

シリアル日付	相当する標準の日付
365	1900 年 12 月 31 日
42003	2014 年 12 月 31 日
0	有効でない

シリアル日付の詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。

Analytics のシリアル日付と Excel シリアルの日付との比較

Analytics のシリアル日付は Microsoft Excel のシリアル日付に似ています。注意すべき類似のキーポイントが 1 つと、相違のキーポイントが 1 つあります。これら 2 つのポイントには関連性がありません。

類似のポイント

Analytics と Excel はどちらも、1900 年を 366 日ある閏年として扱います。1900 年は実際には閏年ではありませんでしたが、Excel は Lotus 1-2-3 との互換性を保つために、この年を閏年として処理しました。

差異の点

Analytics のシリアル日付は、Excel のシリアル日付から 1 日ずれています。Excel では、1900 年 1 月 1 日はシリアル日付 '1' になります。Analytics では、1900 年 1 月 1 日はカウントされないので、1900 年 1 月 2 日がシリアル日付「1」になります。

開始日

一部のソースデータファイルは 1900 年 1 月 1 日以外の開始日を使用する場合があります。*開始日* は、ソースデータファイルの開始日と一致させることができます。シリアル日付の計算基準となる開始日。

ソースデータファイルの開始日	次を指定します。	詳細
1900 年 1 月 1 日	`STOD(date_field)`	1900 年 1 月 1 日はデフォルト開始日であるため、*開始日*を指定する必要はありません。
1901 年 1 月 1 日	`STOD(date_field, `19010101`)`	*開始日* `19010101` を指定し、ソースデータファイルで使用される 1901 年 1 月 1 日の開始日と合わせます。
1899 年 1 月 1 日	`STOD(date_field) - 365`	1900 年 1 月 1 日より前の*開始日*を指定することはできません。ソースデータファイルが 1900 年 1 月 1 日より前の開始日を使用する場合は、STOD( ) 関数の出力結果から適当な日数を減算する日付時刻式を作成することができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

他の日付時刻変換関数

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

STODT( ) 関数

シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。

構文

```
STODT(serial_datetime <,start_date>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
シリアル日付時刻	数値	変換するフィールド、式、またはリテラル値。 日付と時刻の部分が小数点で区切られたシリアル日付時刻値が必要です。たとえば、42003.75000 のように指定します。
開始日 任意	日付時刻	シリアル日付の計算基準となる開始日。これを省略した場合は、デフォルトの開始日である 1900 年 1 月 1 日が使用されます。

出力

日付時刻。日付時刻値は、現在 Analytics に設定されている日付と時刻の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

開始日を調整しない場合

`20141231t060000` に対して現在の Analytics 日付時刻表示書式である DD MMM YYYY hh:mm:ss PM を適用した、31 Dec 2014 06:00:00 AM が表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
STODT(42003.25000)
```

`20141231t191530` が返されますが、表示上は、現在の Analytics 日付時刻表示書式である DD MMM YYYY hh:mm:ss PM を適用した 31 Dec 2014 07:15:30 PM となります。

```
STODT(42003.802431)
```

開始日を調整した場合

`20181231t120000` が返されますが、表示上は、現在の Analytics 日付時刻表示書式である DD MMM YYYY hh:mm:ss PM を適用した 31 Dec 2018 12:00:00 PM として表示されます。

```
STODT(42003.50000, `19040101`)
```

入力用フィールド

Receipt_timestamp フィールドの各シリアル日付時刻値に対応する日付時刻が返されます。

```
STODT(Receipt_datetime)
```

高度な例

開始日を 1900-01-01 より前の日付に変更する

Analytics の最早の開始日である 1900 年 1 月 1 日より前の値に開始日を変更するには、日付の算術を行います。

1. デフォルトの開始日を使ってシリアル日付時刻を変換します。
2. 実際の開始日から 1900-01-01 までの日数を差し引きます。

次の例は、開始日として 1899-01-01 を使用した場合に `20131231t180000` と評価されます。

```
STODT(42003.75000) - 365
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

機能の仕組み

STODT( ) 関数を使用すると、シリアル日付時刻を標準の日付時刻に変換することができます。Analytics のシリアル日付時刻は、1900 年 1 月 1 日からの経過日数を表し、小数点以下は、24 時間を 1 とする、24 時間の小数を表します。

シリアル日付時刻	相当する標準の日付時刻
1.25	1900 年 1 月 2 日午前 6 時 0 分 0 秒
365.75000	1900 年 12 月 31 日午後 6 時 0 分 0 秒
42003.79167	2014 年 12 月 31 日午後 7 時 0 分 0 秒
42003.802431	2014 年 12 月 31 日午後 7 時 15 分 30 秒
42003.00000	2014 年 12 月 31 日午前 12 時 0 分 0 秒
42003.50000	2014 年 12 月 31 日午後 12 時 0 分 0 秒
0.0	有効でない

シリアル日付時刻の詳細については、"シリアル日付時刻" ページ 886を参照してください。

Analytics のシリアル日付と Excel シリアルの日付との比較

Analytics のシリアル日付は Microsoft Excel のシリアル日付に似ています。注意すべき類似のキーポイントが 1 つと、相違のキーポイントが 1 つあります。これら 2 つのポイントには関連性がありません。

類似のポイント

Analytics と Excel はどちらも、1900 年を 366 日ある閏年として扱います。1900 年は実際には閏年ではありませんでしたが、Excel は Lotus 1-2-3 との互換性を保つために、この年を閏年として処理しました。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

差異の点

Analytics のシリアル日付は、Excel のシリアル日付から 1 日ずれています。Excel では、1900 年 1 月 1 日はシリアル日付 '1' になります。Analytics では、1900 年 1 月 1 日はカウントされないので、1900 年 1 月 2 日がシリアル日付「1」になります。

開始日

一部のソースデータファイルは 1900 年 1 月 1 日以外の開始日を使用する場合があります。*開始日*は、ソースデータファイルの開始日と一致させることができます。シリアル日付時刻の計算基準となる開始日。

ソースデータファイルの開始日	次を指定します。	詳細
1900 年 1 月 1 日	`STODT(datetime_field)`	1900 年 1 月 1 日はデフォルト開始日であるため、*開始日*を指定する必要はありません。
1901 年 1 月 1 日	`STODT(datetime_field, `19010101`)`	*開始日* `19010101` を指定し、ソースデータファイルで使用される 1901 年 1 月 1 日の開始日と合わせます。
1899 年 1 月 1 日	`STODT(datetime_field) - 365`	1900 年 1 月 1 日より前の*開始日*を指定することはできません。ソースデータファイルが 1900 年 1 月 1 日より前の開始日を使用する場合は、STODT( ) 関数の出力結果から適当な日数を減算する日付時刻式を作成することができます。

他の日付時刻変換関数

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24 時間を 1 として、24 時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

STOT( ) 関数

シリアル時刻、つまり、24 時間を 1 として、24 時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

構文

```
STOT(serial_time)
```

パラメーター

名前	種類	説明
シリアル時刻	数値	変換するフィールド、式、またはリテラル値。 *シリアル時刻*には、シリアル時刻またはシリアル日付時刻を指定できます。シリアル日付時刻の時刻部分のみが考慮されます。日付部分は無視されます。

出力

日付時刻。時刻値は、現在 Analytics に設定されている時刻の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

`t060000` が返されますが、表示上は、現在の Analytics 時刻表示書式である hh:mm:ss PM を適用した 06:00:00 AM となります。

```
STOT(0.25000)
```

`t191530` が返されますが、表示上は、現在の Analytics 時刻表示書式である hh:mm:ss PM を適用した 07:15:30 PM となります。

```
STOT(0.802431)
```

Login_time フィールドの各シリアル時刻値に相当する標準の時刻が返されます。

```
STOT(Login_time)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

STOT( ) の使用に適する場面

STOT( ) 関数は、シリアル時刻を標準の時刻に変換する場合に使用できます。

シリアル時刻とは

Analytics のシリアル時刻は、24 時間を 1 として、24 時間制の時刻を小数として表したものです。

例 :

- 1 時間に相当するシリアル時刻は 1/24、つまり 0.04167 です。
- 1 分に相当するシリアル時刻は 1/1440、つまり 0.0006945 です。

シリアル時刻の先頭には、'0'(ゼロ) と小数点 、または小数点のみを使用できます。

1.000000 は有効なシリアル時刻ではありません。

シリアル時刻を計算する目的のために、24 時間は 1 に等しいとしていますが、1.000000 は有効なシリアル時刻ではありません。有効なシリアル時刻は 1 未満のすべての小数です。例 : 0.75000 (06:00:00 PM)。

Analytics はシリアル値 1.000000 を、1900 年 1 月 2 日午前 12 時に対応するシリアル日付時刻として扱います。STOT( ) は日付時刻の日付部分を無視するため、`STOT(1.000000)` は `STOT(0.000000)` と同等となり、どちらも標準時刻の午前 12 時に相当します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

シリアル時刻とそれに相当する標準の時刻

シリアル時刻	相当する標準の時刻
0.00	12:00:00 AM
0.0006945	12:01:00 AM
0.04167	01:00:00
0.0423645	01:01:00 AM
0.042998	01:01:55 AM
0.25	06:00:00 AM
0.50	12:00:00 PM
0.75	06:00:00 PM
0.79167	07:00:00 PM
0.802431	07:15:30 PM
1.00	12:00:00 AM

他の日付時刻変換関数

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を

関数	説明
	抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティング システム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティング システムの日付時刻を返すこともできます。
TIME( )	指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティング システムの時刻を返すこともできます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

STRING( ) 関数

数値を文字列に変換します。

構文

```
STRING(number, length <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	文字に変換する数値。
長さ	数値	出力文字列の長さの文字数。 ◦ *長さ*が*数値*より長い場合は、出力文字列の先頭にスペースが追加されます。 ◦ *長さ*が*数値*より短い場合、出力文字列は左側から切り詰められます。 指定した長さのスペースが十分にあり、任意の*書式*パラメーターを指定した場合の数値以外の書式文字など、フィールドで最も長い数値が格納されることを確認してください。
書式 任意	文字	出力文字列に適用する書式。 *書式*は二重引用符で囲む必要があります。例：`"(9,999.99)"` 任意の*書式*パラメーターを使用して、ソースデータに存在しない出力文字列に書式を追加します。ドル記号、パーセント記号、1つ以上の小数点プレースホルダー、千の位の桁区切り文字、括弧などを追加できます。 **メモ** 指定する数値以外の書式文字では、*数値*の長さが増えます。

出力

文字。

例

基本的な例(出力が書式設定されていない)

数値 `125.2`

" 125.2" が返されます。

```
STRING(125.2, 6)
```

*長さ*の値が`6`で、*数値*の桁数と書式文字よりも 1 文字長いため、出力文字列の先頭には 1 つのスペースが埋め込まれます。

数値 `-125.2`

"25.2" が返されます。

```
STRING(-125.2, 4)
```

*長さ*の値が`4`で、*数値*の桁数と書式文字よりも 2 文字短いため、出力文字列は切り詰められます。

"-125.2" が返されます。

```
STRING(-125.2, 7)
```

*長さ*の値が`7`で、*数値*の桁数と書式文字よりも 1 文字長いため、出力文字列の先頭には 1 つのスペースが埋め込まれます。

基本的な例(出力が書式設定されている)

数値 `125.2`

"25.20" が返されます。

```
STRING(125.2, 6, "(9,999.99)")
```

*長さ*の値が`6`で、指定した書式が適用された後の*数値*よりも 1 文字短いため、出力文字列は切り詰められます。

"125.20" が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
STRING(125.2, 7, "(9,999.99)")
```

> **メモ**
> 特定の*数値*のインスタンスで書式文字が必要ではない場合であっても、*書式*に指定した文字は、右側から*数値*の長さの計算に含まれます。上記の例では、*数値*で正値を表すために括弧が必要でない場合でも、右端の括弧が文字としてカウントされます。

数値 `-125.2`

" (125.20)" が返されます。

```
STRING(-125.2, 10, "(9,999.99)")
```

*長さ*の値が`10`で、指定した書式が適用された後の*数値*よりも 2 文字長いため、出力文字列の先頭に 2 つのスペースが埋め込まれます。

基本的な例 (フィールド入力)

文字列型の長さ 10 文字の数値を **Employee_number** フィールドが返されます。必要に応じて、出力文字列は空白が埋め込まれたり、切り捨てられたりします。

```
STRING(Employee_number, 10)
```

備考

出力文字列の書式設定

出力文字列の書式を設定し、ソースデータには含まれていない場合でも、書式を表示することができます。

書式のプレースホルダー桁数

指定する書式で、数字`9`は桁数のプレースホルダーとして機能します。フィールドの最も長い数値を格納できるように、必ず十分なプレースホルダー桁数を指定してください。たとえば、フィールドの金額が最大 $5,000,000 で、小数点 2 桁まである場合は、9 桁のプレースホルダー`"$9,999,999.99"`を指定する必要があります。

出力文字列で必要な最小の長さに書式が及ぼす影響

*長さ*で指定する値は、少なくとも、フィールドの最も長い値のすべての数字と、指定するすべての書式文字を格納できる長さが必要です。

最大 $5,000,000 の金額を含むフィールドの値に、ドル記号と千の位の桁区切り文字を追加する場合は、*長さ*に`13`以上を指定する必要があります。9 桁 + 4 桁の非数値書式文字。

金額フィールドの数値が、指定した書式が付いた文字列として返されます。

```
STRING(Amount, 13, "$9,999,999.99")
```

$4,789,123.50 が文字列として返されます。

```
STRING(4789123.50, 13, "$9,999,999.99")
```

関連する関数

STRING( ) 関数は VALUE( ) 関数の逆関数です。後者は、文字データを数値データに変換します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SUBSTR( ) 関数

文字列のうちの指定された部分文字列を返します。

構文

```
SUBSTR(string, start, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	サブ文字列を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。
開始	数値	部分文字列の開始文字位置。 *文字列*内の文字の数値位置は`1`から始まります。文字列`ABCDEF`から`C`で始まる文字列を抽出するには、*開始*値として`3`を指定します。
長さ	数値	部分文字列の文字数。 *長さ*が 0 の場合は、出力は空です。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラル文字の入力値

"BCD" が返されます。

```
SUBSTR("ABCDEF", 2, 3)
```

"EF" が返されます。

```
SUBSTR("ABCDEF", 5, 10)
```

構造的な文字データを解析する

"189543" が返されます。

```
SUBSTR("***189543***", 4, 6)
```

"MM/DD/YYYY" として書式設定された日付が含まれる文字フィールドのうち、4 桁の年

```
SUBSTR(DATE, 7, 4)
```

高度な例

フィールド長を大きくする

文字フィールドの長さを大きくするのにSUBSTR( ) を使用できます。フィールド長を大きくすることは、2 つのフィールドを結合したり追加したりする前に必要に応じて行うことができる一般的な調整作業です。

次の例は、**Product_Description** フィールドにスペースを追加して、長さが 50 文字の演算フィールド、**Product_Description_Long** を作成しています。

```
DEFINE FIELD Product_Description_Long COMPUTED SUBSTR(Product_
Description, 1, 50)
```

備考

機能の仕組み

SUBSTR( ) 関数は、*文字列*値内の、*開始位置*で指定された桁位置から始まる文字列を返します。*長さ*には、返される文字数を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

SUBSTR( ) がスペースを処理する方法

*文字列*値の先頭、末尾、または内部のスペースは文字として処理されます。*開始位置*および*長さ*で取り込まれたスペースは出力文字列に含まれます。

スペースの追加の動作

*長さ*の値が*開始*位置から*文字列*の終わりまでの文字数(スペースを含む)を超える場合は、出力の右側にスペースが追加される場合とされない場合があります。

スペースが追加される場合とは

フィールドを作成するコマンド内で SUBSTR( ) を使用する場合は、出力にスペースが追加されます。

演算フィールドを作成する場合のスペースの追加

次の例は、長さが 24 文字の物理フィールド、**Product_Description** に基づいて、長さが 50 文字の演算フィールド、**Product_Description_Long** を作成しています。

```
DEFINE FIELD Product_Description_Long COMPUTED SUBSTR(Product_
Description, 1, 50)
```

物理フィールドを抽出する場合のスペースの追加

次の例は、長さが 24 文字の物理フィールド、**Product_Description** に基づいて、長さが 50 文字の演算フィールド、**Product_Description_Long** を新しいテーブルに抽出しています。

```
EXTRACT FIELDS SUBSTR(Product_Description, 1, 50) AS "Product_
Description_Long" TO New_Table
```

スペースが追加されない場合とは

変数定義または式で SUBSTR( ) を使用する場合は、出力にはスペースが追加されません。

 © 2026Diligent Corporation。

変数を定義する場合にはスペースが追加されない

次の例は、**Product_Description** のフィールド長に基づいて、長さが 24 文字の変数、*v_prod_desc* を作成しています。

```
ASSIGN v_prod_desc = SUBSTR(Product_Description, 1, 50)
```

> **メモ**
> SUBSTR( ) の長さに 50 文字を指定していても、出力は **Product_Description** のフィールド長に制限されます。

関連する関数

SUBSTR( ) とSPLIT( ) はともに、長いソース文字列からデータのセグメントを返します。

- SUBSTR( ) は数値文字の位置を使ってセグメントを識別します。
- SPLIT( ) は区切り文字を使ってセグメントを識別します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TAN( ) 関数

ラジアン単位で表された角度のタンジェントを、小数点以下 15 桁の精度で返します。

構文

```
TAN(radians)
```

パラメーター

名前	種類	説明
ラジアン	数値	ラジアン単位の角度。

出力

数値。

例

基本的な例

指定したラジアン数(45 度に相当) に対し、その正接である 0.999999999999999 が返されます。

```
TAN(0.785398163397448)
```

45 度に対し、その正接である 0.999999999999999 が返されます。

```
TAN(45 * PI( )/180)
```

高度な例

入力値として度を使用する

45 度に対し、その正接を小数点以下 3 桁に丸めた 1.000 が返されます。

```
DEC(TAN(45 * PI( )/180),3)
```

備考

Mantissa Arc Test の実行

Analytics の 3 つの三角関数 SIN( )、COS( )、および TAN( ) は、ベンフォードの法則に関連する Mantissa Arc Test の実行をサポートします。

度のラジアンへの変換

入力値が度で表されている場合は、PI( ) 関数を使用して角度をラジアンに変換できます。(度 * PI ( )/180) = ラジアン 必要に応じて、DEC( ) 関数を使用して、戻り値を丸めたり切り捨てたりすることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TEST( ) 関数

指定された文字列がレコード内の特定のバイト位置に現れるかどうか示す論理値を返します。

構文

```
TEST(byte_position, string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
バイト位置	数値	*文字列*の先頭文字の位置を確認する、テーブルレイアウトでの左からの連番です。 先頭文字の位置を*文字列*の開始位置とすることができない場合は、その*文字列*がレコードの別の位置に存在しているとしても、この関数はF(false) と評価されます。
文字列	文字	検索する文字列。 検索は大文字と小文字を区別します。大文字と小文字の両方が混在している可能性がある場合は、UPPER( ) 関数を使用してすべての文字を大文字に変換します。

出力

論理。指定された文字列がレコード内の指定されたバイト位置から始まっている場合はT(true) 、そうでない場合はF(false) を返します。

例

基本的な例

次のようなレコードを例に説明します。

```
    Department: Marketing
....|....|....|....|....|
```

T が返されます。

```
TEST(5, "Department")
```

レコードにおける "Department" の開始バイト位置が 6 でなく 5 のため、F が返されます。

```
TEST(6, "Department")
```

この関数は大文字と小文字が区別されるため、F が返されます。

```
TEST(5, "DEPARTMENT")
```

高度な例

ページ見出しになっているレコードを抽出する

TEST( ) を使用することで、"Page:" で始まるすべてのレコードを抽出するフィルターを作成できます。

```
SET FILTER TO TEST(1, "Page:")
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TIME( ) 関数

指定された時刻または日付時刻から時刻を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステムの時刻を返すこともできます。

構文

```
TIME(<time/datetime> <,format>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
時刻/日付時刻 任意	日付時刻	時刻を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。これを省略した場合は、現在のオペレーティングシステムの時刻が hh:mm:ss 書式で返されます。
書式 任意	文字	出力文字列に適用する書式。例：`"hh:mm:ss"`このパラメーターを省略した場合は、現在の Analytics の時刻表示書式が使用されます。*時刻/日付時刻*を省略した場合に、*書式*を指定することはできません。

出力

文字。

例

基本的な例

リテラルの入力値

現在の Analytics 時刻表示書式である hh:mm:ss を適用した時刻、"23:59:59" が返されます。

```
TIME(`20141231 235959`)
```

"11:59 P" が返されます。

```
TIME(`20141231 235959`, "hh:mm A")
```

現在のオペレーティングシステム時刻が hh:mm:ss 書式(24 時間制)で文字列として返されます。

```
TIME()
```

入力値用フィールド

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して現在の Analytics の時刻表示書式を適用した文字列が返されます。

```
TIME(Receipt_timestamp)
```

Receipt_timestamp フィールドの各値に対して、指定した時刻表示書式を適用した文字列が返されます。

```
TIME(Receipt_timestamp, "hh:mm:ss")
```

高度な例

実行するコマンドまたはスクリプトの経過時間を計算する

特定の Analytics コマンドまたはスクリプト全体の実行にかかる時間を計算するために TIME( ) 関数を使用することができます。

時間を計測するコマンドの直前、またはスクリプトの開始時に、現在のオペレーティングシステムの時間を格納する変数を作成するために次の行を指定します。

```
ASSIGN Time_started = TIME()
```

コマンドの実行直後、またはスクリプトの終了時に次の 2 行を指定します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

最初の行は、コマンドまたはスクリプトが完了した後にオペレーティングシステムの時間を格納する変数を作成します。2行目は終了と開始時間の差を計算して、結果を見やすい書式に変換します。

> **ヒント**
> コマンドやスクリプトの経過時間は、CALCULATE ログエントリをダブルクリックしても見ることができます。

```
ASSIGN Time_finished = TIME()
CALCULATE STOT(CTOT(Time_finished) - CTOT(Time_started))
```

コマンドまたはスクリプトが日付をまたいで実行される場合は、代わりにこの2行を使用します。

```
CALCULATE `T000000` - (CTOT(Time_started) - CTOT(Time_finished))
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

出力文字列の長さ

出力文字列の長さは常に14文字です。指定した出力*書式*、またはAnalyticsの時刻表示書式が12文字より短い場合は、出力文字列の末尾に空白が埋められます。

パラメーターの詳細

*時刻/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような時刻書式または日付時刻書式でも使用することができます。

*書式*を使用して出力文字列の表示方法を制御する場合は、次の表内の書式に制限されます。時刻とAM/PMの書式を任意に組み合わせて使用することができます。AM/PM書式は省略可能で、最後に置きます。

*書式*は、一重引用符または二重引用符を使用して指定します。例：`"hh:mm:ss AM"`.

時刻書式	AM/PM 書式	例
hh:mm:ss	なし 24 時間制	"hh:mm:ss"
hhmmss	AM または PM 12 時間制	"hhmmss PM"
hh:mm	A または P 12 時間制	"hh:mm A"
hhmm		
hh		

リテラル時刻または日付時刻値の指定

*時刻/日付時刻*にリテラルの時刻または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231 235959` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **時刻値** - 以下の表に示す任意の時刻の書式を使用することができます。関数が正しく動作するためには、単独の時刻値の前に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は文字 't' または 'T' です。24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。
- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。

形式の例	リテラル値の例
thhmmss	`t235959`
Thhmm	`T2359`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

形式の例	リテラル値の例
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

関連する関数

日付時刻値として現在のオペレーティングシステム時刻付を返すには、TIME( ) の代わりに NOW( ) を使用してください。

他の日付時刻変換関数

日付時刻から文字への変換

関数	説明
DATE( )	指定された日付または日付時刻から日付を抽出し、それを文字データとして返します。また、現在のオペレーティングシステム日付を返すこともできます。
DATETIME( )	日付時刻を文字列に変換します。また、現在のオペレーティングシステムの日付時刻を返すこともできます。

文字または数値から日付時刻への変換

関数	説明
CTOD( )	文字または数値の日付値を日付に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から日付を抽出し、それを日付として返すこともできます。"Character to Date" の省略形です。
CTODT( )	文字または数値の日付時刻値を日付時刻に変換します。"Character to Datetime" の省略形です。
CTOT( )	文字または数値の時刻値を時刻に変換します。また、文字または数値の日付時刻値から時刻を抽出し、それを時刻として返すこともできます。"Character to Time" の省略形です。

シリアルから日付時刻への変換

関数	説明
STOD( )	シリアル日付、つまり、整数で表される日付を日付値に変換します。"Serial to Date" の省略形です。
STODT( )	シリアル日付時刻、つまり、整数部分と24時間の小数部分で表される日付時刻を日付時刻値に変換します。"Serial to Datetime" の省略形です。
STOT( )	シリアル時刻、つまり、24時間を1として、24時間が小数部分で表される時刻を時刻値に変換します。"Serial to Time" の省略形です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TODAY( ) 関数

現在のオペレーティングシステム日付を日付時刻データ型で返します。

構文

```
TODAY()
```

パラメーター

この関数にはパラメーターはありません。

出力

日付時刻。

例

基本的な例

現在のオペレーティングシステム日付が、現在の Analytics 日付書式を使用して表示された日付時刻値(`20141231` など) として返されます。

```
TODAY()
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

関連する関数

現在のオペレーティングシステム日付を文字列として返させたい場合には、TODAY( ) でなくDATE( ) を使用してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TRANSFORM( ) 関数

指定された文字列内の双方向テキストの表示方向を逆にします。

構文

```
TRANSFORM(original_string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
元の文字列	文字	双方向テキストを含むフィールド、式、リテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

入力文字列において、文字列 "XZQB" は入力文字列におけるヘブライ語/双方向文字を表します。入力文字列には、それ以外の文字としては、通常の文字が含まれています。

出力文字列では、"XZQB" の方向は逆になり、"BQZX" が返されます。"XZQB" 以外の文字列は変更されません。

"ABC BQZX 123" が返されます。

```
TRANSFORM("ABC XZQB 123")
```

備考

機能の仕組み

TRANSFORMS( ) 関数は双方向データを識別して、そのテキストを右から左へ正しく表示します。

この関数で処理されるその他すべての文字列は、変更されず、引き続き左から右へ表示されます。

TRANSFORMS( ) の使用に適する場面

TRANSFORMS( ) 関数は、アラビア語やヘブライ語の文字が正しく表示されるように、文字の表示方向を変更する場合に使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TRIM( ) 関数

入力文字列から末尾のスペースを除去した文字列を返します。

構文

```
TRIM(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	末尾のスペースを除去するフィールド、式、リテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

両方の例において、先頭のスペースと単語間のスペースが TRIM() 関数によって除去されないことに注意してください。

" Vancouver" が返されます。

```
TRIM("   Vancouver   ")
```

" New York" が返されます。

```
TRIM("   New York")
```

高度な例

改行なしスペースの削除

改行なしスペースはTRIM( ) 関数で削除されません。

末尾の改行なしスペースを削除する必要がある場合は、次の式を使用して演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Description_cleaned COMPUTED TRIM(REPLACE(Description,
CHR(160), CHR(32)))
```

REPLACE( ) 関数がすべての改行なしスペースを標準のスペースに置換してから、TRIM( ) がすべての末尾の標準スペースを削除します。

備考

機能の仕組み

TRIM( ) 関数は末尾のスペースだけを除去します。文字列の内部スペースおよび先頭のスペースは除去されません。

関連する関数

TRIM( ) 関数の関連関数として、文字列の先頭のスペースを除去するLTRIM( ) 関数と、先頭と末尾の両方のスペースを除去するALLTRIM( ) 関数があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UNSIGNED( ) 関数

符号なしデータ型に変換された数値データを返します。

構文

```
UNSIGNED(number, length_of_result)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	変換する値。
結果の長さ	数値	出力文字列で使用するバイトの数。

出力

数値。

例

基本的な例

000075 が返されます。

```
UNSIGNED(75, 3)
```

```
UNSIGNED(-75, 3)
```

```
UNSIGNED(7.5, 3)
```

2456 が返されます(*結果の長さ* が 2 のため、4 桁しか格納できないので、1 が切り詰められます) 。

```
UNSIGNED(12456, 2)
```

000000012456 が返されます。

```
UNSIGNED(-12.456, 6)
```

備考

符号なしデータとは

符号なしデータ型は、メインフレーム オペレーティング システムで使用されるデータ型で、1 バイトにつき 2 桁の数字を格納する、最小の記憶域を使用する形式で数値を格納します。符号なしデータ型はパック データ型と同じですが、このデータ型は、値が正負いずれであるかを示すために最終バイトを使用しません。

UNSIGNED( ) の使用に適する場面

UNSIGNED( ) 関数は、メインフレーム システムへのエクスポートのために、数値データを符号なし形式に変換する場合に使用できます。

戻り値が切り捨てられる場合とは

*結果の長さ*の値が*数値*の長さより短い場合は、余分な桁が切り詰められます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UPPER( ) 関数

アルファベット文字を大文字に変換した文字列を返します。

構文

```
UPPER(string)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	大文字に変換するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

文字。

例

基本的な例

"ABC" が返されます。

```
UPPER("abc")
```

"ABC 123 DEF" が返されます。

```
UPPER("abc 123 DEF")
```

"ABCD 12" が返されます。

 © 2026Diligent Corporation。

```
UPPER("AbCd 12")
```

Last_Name フィールドのすべての値を大文字に変換した値が返されます。

```
UPPER(Last_Name)
```

備考

機能の仕組み

UPPER( ) 関数は文字*列*のすべてのアルファベットを大文字に変換します。アルファベット以外の文字は変換されません。

UPPER( ) の用途

UPPER( ) は、フィールド、変数、または式のすべての文字を大文字に統一する必要がある場合に使用できます。大文字への統一は、値を比較する場合には特に重要です。

また、UPPER( ) はレポート内の値を大文字テキストとして書式設定する場合にも使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

UTOD( ) 関数

書式設定された日付が含まれるUnicode文字列をAnalytics日付値に変換します。"Unicode to Date" の省略形です。

> **メモ**
>
> この関数はAnalyticsのUnicode版に固有です。非Unicode版ではサポートされない関数です。
>
> この関数は、デフォルトのインストールとは異なる言語および書式の日付を操作する場合に使用します。変換元の文字列をデフォルトの言語で表す場合は、代わりにCTOD( ) を使用します。

構文

```
UTOD(string <,locale> <,style>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	日付に変換するUnicode文字列。 Unicode文字列に日付時刻値を入れることはできますが、値の時刻部分は無視されます。単独の時刻値はサポートされていません。 *文字列*は、日付のロケールの*スタイル*に必要な入力書式と一致している必要があります。
ロケール 任意	文字	出力文字列の言語およびロケール(と、オプションで、特定の国や地域に関連付けられている言語バージョン) を指定するコード。 たとえば、`"zh"`では中国語が指定され、`"pt_BR"`ではブラジルのポルトガル語が指定されます。 これを省略した場合は、コンピューターに設定されているデフォルトのロケールが使用されます。言語コードを指定したが、国コードを指定しなかった場合は、言語コードにデフォルトで設定されている国コードが適用されます。 *日付*を指定しなかった場合に、*ロケール*を指定することはできません。 ロケールコードに関する情報については、www.unicode.org を参照してください。
スタイル 任意	数値	Unicode文字列に使用する日付書式スタイル。この書式スタイルは、指定したロケールの標準書式スタイルと一致します。

名前	種類	説明
		◦ `0` - "Sunday, September 18, 2016" などの完全仕様の書式 ◦ `1` - "September 18, 2016" などの長い書式 ◦ `2` - "Sep 18, 2016" などの中ぐらいの長さの書式 ◦ `3` - "9/18/16" などの短い数値型書式 これを省略した場合は、デフォルト値の**2**が使用されます。*ロケール*を指定しなかった場合に、*スタイル*を指定することはできません。 **ヒント** 入力文字列に必要な書式を判定するには、以下のいずれかを行います。 • スタイルとロケールを指定してDTOU()関数を実行して、値の例を生成します。 この値を出力するには、コマンド ラインでDISPLAYコマンドを実行します。 `DISPLAY DTOU(`20160909`, "es_MX", 3)` • 特定のロケールでのスタイルの標準的な日付書式については、信頼できる情報源を参照してください。

出力

日付時刻。日付値は、現在 Analytics に設定されている日付の表示書式を使用して出力されます。

例

基本的な例

> **メモ**
> どの例でも、現在の Analytics 日付表示書式は DD MMM YYYY であるとします。
> 下の例で、中国語 (`"zh"`) および簡体字中国語 (`"zh_CN"`) のロケールコードはさまざまな入力文字列に一致しますが、互いに交換することはできません。
> また、正しい*スタイル*を指定する必要があります。*スタイル*`2`. を指定した場合、長い形式の Unicode 日付文字列 (つまり、*スタイル*は `1`) は Analytics 日付を返しません。

リテラルの入力値

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
UTOD("31 de dezembro de 2014", "pt_BR", 1)
```

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します。

```
UTOD("31 grudnia 2014", "pl", 1)
```

フィールドの入力値

Invoice_date フィールドの各 Unicode 文字列に対応する数値の日付が返されます。

```
UTOD(Invoice_date, "zh", 1)
```

入力では完全な日付スタイルが使用されます。

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します(地域 ID 未指定) 。

```
UTOD("星期三, 2014 十二月 31", "zh", 0)
```

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します(地域 ID 指定) 。

```
UTOD("2014年12月31日星期三", "zh_CN", 0)
```

入力では長い形式の日付スタイルが使用されます。

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します(地域 ID 未指定) 。

```
UTOD("2014 十二月 31", "zh", 1)
```

31 Dec 2014 として表示される `20141231` を返します(地域 ID 指定) 。

```
UTOD("2014年12月31日", "zh_CN", 1)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考

慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

Unicode 文字列を正しく変換する

日付を含んでいる Unicode 文字列を Analytics 日付に正しく変換するには、*ロケール* パラメーターと*スタイル* パラメーターを、Unicode 文字列内の日付の言語、国/地域 (該当する場合) 、およびスタイルと一致するように指定する必要があります。

関連する関数

UTOD( ) は、日付を Unicode 文字列に変換する DTOU( ) 関数の逆関数です。UTOD( ) に指定する国/地域およびスタイルが不確かな場合は、DTOU( ) を使って、何を指定したら UTOD( ) で変換したい入力 Unicode 文字列の形式に一致する出力 Unicode 文字列を生成できるか、さまざまなパラメーターを試してみることができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

VALUE( ) 関数

文字列を数値に変換します。

構文

```
VALUE(string, decimals)
```

パラメーター

名前	種類	説明
文字列	文字	変換するフィールド、リテラル、または式の値。
小数位	数値	出力に含める小数点以下桁数。

出力

数値。

例

基本的な例

-123.400 が返されます。

```
VALUE("123.4-", 3)
```

123456.00 が返されます。

```
VALUE("$123,456", 2)
```

-77.45 が返されます。

 © 2026Diligent Corporation。

```
VALUE("77.45CR", 2)
```

-123457 が返されます。

```
VALUE(" (123,456.78)", 0)
```

フィールドへの入力値

小数位のない数値としての文字型の値が **Salary**(給与) フィールドに返されます。

```
VALUE(Salary, 0)
```

備考

機能の仕組み

この関数は文字データを数値データに変換します。VALUE( ) 関数は、Analytics コマンドで使用するために、文字式やフィールド値を数値に変換する必要がある場合に使用できます。

入力数値の書式設定

VALUE( ) はどのような書式の数値でも受け付けます。入力として、句読点、先頭または末尾の記号、かっこなど、Print データ型で受け付けられる数値書式はすべて使用できます。

負の値

VALUE( ) 関数は、かっこやマイナス記号などさまざまな負数のインジケーターを解釈することができます。さらに、CR(貸方) および DR(借方) を解釈することができます。例 :

-1000.00 が返されます。

```
VALUE("(1000)", 2)
```

```
VALUE("1000CR", 2)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

小数値と整数値

*文字列*値に小数点以下の桁を含めない場合には、文字列の数値は整数として処理されます。例：

123.00 が返されます。

```
VALUE("123", 2)
```

*小数位*に指定された小数点以下の桁数がフィールドや式の小数点以下桁数より少ない場合、結果は丸められます。例：

"10.6" が返されます。

```
VALUE("10.56", 1)
```

関連する関数

VALUE( ) 関数は STRING( ) 関数の逆関数です。後者は、数値データを文字データに変換します。

VERIFY( ) 関数

物理データフィールドのデータが有効かどうか示す論理値を返します。

構文

```
VERIFY(field)
```

パラメーター

名前	種類	説明
フィールド	文字 数値 日付時刻	物理データフィールドである必要があります。

出力

論理。フィールドのデータが有効な場合は **T**(true) 、そうでない場合は **F**(false) を返します。

例

基本的な例

VERIFY( ) 関数が False と評価したレコードを新しい Analytics テーブルに抽出します。

```
EXTRACT RECORD IF NOT VERIFY(Address) TO "InvalidEntries.fil"
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

VERIFY( ) 関数は、フィールドのデータがそのフィールドに指定されたデータ型と一致しているかどうかを判断します。

VERIFY( ) の用途

この関数は、VERIFY コマンドや [**オプション**] ダイアログ ボックス([**ツール > オプション**]) の [**数値**] タブにある [**データを検証する**] オプションを用いるよりも、検証するフィールドをより厳密に制御できるようにします。この関数を使用して、個々のフィールドのエラーを検出して状況に応じた処理を行えます。

この関数が true と評価される場合とは

関数が true に評価するための条件は次のとおりです。

- 文字フィールドには、文字、数字、および記号などの、有効な印刷可能な文字のみが入っている
- 数値フィールドには、数字、小数点、および通貨記号などの、有効な数値文字のみが入っている
- 日付時刻フィールドには、有効な日付、日付時刻、あるいは時刻のみが入っている

演算フィールドと式

演算フィールドと式は常に **T**(true) と評価されます。そのため、まず演算フィールドや式を物理フィールドに変換しない限り、それらに対してこの関数を使用することはできません。 [**抽出**] ダイアログ ボックスの [**フィールド**] オプションを使用して演算フィールドおよび式を抽出することにより、それらを物理フィールドに変換します。

WORKDAY( ) 関数

2 つの日付の間の就業 (稼働) 日数を返します。

構文

```
WORKDAY(start_date, end_date <,nonworkdays>)
```

パラメーター

名前	種類	説明
開始日	日付時刻	就業日の計算対象期間の開始日。開始日は期間内に含まれます。
終了日	日付時刻	就業日の計算対象期間の終了日。終了日は期間内に含まれます。
休日 任意	文字	週末または休日に当たるため、計算から除外する曜日。*休日*を省略する場合は、土曜日と日曜日がデフォルトの休日として使用されます。 *休日*を入力する場合は、次の略語をカンマまたはスペースで区切ります。 ◦ 月 ◦ 火 ◦ 水 ◦ 木 ◦ 金 ◦ 土 ◦ 日 *休日*では大文字と小文字が区別されません。英語版以外の Analytics を使用している場合でも、略語は英語で入力する必要があります。 `"Fri, Sat, Sun"`

> **メモ**
> *開始日*や*終了日*には日付時刻値を指定することもできますが、値の時刻部分は無視されます。
> *開始日*が*終了日*より後の場合は、負の数値が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力

数値。就業日の計算対象期間内の就業日数。

例

基本的な例

リテラルの入力値

2015 年 3 月 2 日月曜日から 2015 年 3 月 8 日日曜日までの就業日数、5 が返されます。

```
WORKDAY(`20150302`, `20150308`)
```

日曜日のみが休日の場合の、2015 年 3 月 2 日月曜日から 2015 年 3 月 8 日日曜日までの就業日数、6 が返されます。

```
WORKDAY(`20150302`, `20150308`, "Sun")
```

金曜日と土曜日が休日の場合の、2015 年 3 月 1 日日曜日から 2015 年 3 月 7 日土曜日までの就業日数、5 が返されます。

```
WORKDAY(`20150301`, `20150307`, "Fri Sat")
```

また、関数を使用して、日付範囲の週末の日数を計算することもできます。
2015 年 3 月 2 日月曜日から 2015 年 3 月 8 日日曜日までの週末の日数、2 が返されます。

```
WORKDAY(`20150302`, `20150308`, "Mon, Tue, Wed, Thu, Fri")
```

フィールドの入力値

開始日フィールドの各日付から 2015 年 12 月 31 日までの就業日数が返されます。

```
WORKDAY(Start_date, `20151231`)
```

Start_date フィールドの各日付から **End_date** フィールドの対応する日付までの就業日数が返されます。

- 法定祝日は就業日合計に含まれるので、別個の計算を使用して除外しなければならない場合があります。
- 戻り値が負の場合は、開始日が終了日よりも後であることを示します。

```
WORKDAY(Start_date, End_date)
```

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- " 式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

日付書式

*開始日*または*終了日*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式でも使用することができます。

*開始日*または*終了日*にリテラルの日付値を指定する場合は、`YYYYMMDD` と `YYMMDD` 書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

土曜日と日曜日以外の休日

土曜日と日曜日以外の休日を指定すると、月曜日から金曜日までの就業日または週に 5 日の就業日に基づかないデータで WORKDAY( ) 関数を使用できます。

たとえば、`"Sun"` を休日に指定すると、月曜日から土曜日までの週 6 日を就業日とすることができます。

法定祝日の考慮

WORKDAY( ) 関数は法定祝日を考慮しません。つまり、期間内に 1 日以上の法定祝日が含まれている場合、戻り値に期間内の実際の就業日数が反映されないことがあります。

法定祝日を減算するための条件付き演算フィールド

必要に応じて、条件付き演算フィールドを作成し、WORKDAY( ) 関数で返された値から法定祝日を差し引くことができます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

たとえば、2015 年の第 1 四半期の場合、特定の期間に含まれる以下の各祝日について、WORKDAY ( ) の戻り値を 1 ずつ減算できます。

- 2015/01/01
- 2015/01/19
- 2015/2/16

次の例では、この四半期内に開始日と終了日がある複数の期間を示します。

まず、**Workdays** などの演算フィールドを作成し、四半期中の特定の期間の就業日数を計算します。

```
DEFINE FIELD Workdays COMPUTED WORKDAY(Start_date, End_date)
```

次に、先の演算フィールド (**Workdays**) に返された値を調整する、**Workdays_no_holidays** などの条件付き演算フィールドを作成します。

```
DEFINE FIELD Workdays_no_holidays COMPUTED

Workdays-1 IF Start_date = `20150101` AND End_date < `20150119`
Workdays-2 IF Start_date = `20150101` AND End_date < `20150216`
Workdays-3 IF Start_date = `20150101` AND End_date <= `20150331`
Workdays   IF Start_date < `20150119` AND End_date < `20150119`
Workdays-1 IF Start_date < `20150119` AND End_date < `20150216`
Workdays-2 IF Start_date < `20150119` AND End_date <= `20150331`
Workdays-1 IF Start_date = `20150119` AND End_date < `20150216`
Workdays-2 IF Start_date = `20150119` AND End_date <= `20150331`
Workdays   IF Start_date < `20150216` AND End_date < `20150216`
Workdays-1 IF Start_date < `20150216` AND End_date <= `20150331`
Workdays-1 IF Start_date = `20150216` AND End_date <= `20150331`
Workdays   IF Start_date < `20150331` AND End_date <= `20150331`
Workdays
```

> **メモ**
>
> この条件付き演算フィールド内での条件の順序は重要です。
>
> Analytics では、複数の条件を上から順に評価します。あるレコードに対して真と評価される最初の条件が、そのレコードの条件付き演算フィールドの値を割り当てます。真と評価される後続の条件は、割り当てられた値を変更しません。

YEAR( ) 関数

指定された日付または日付時刻から年を抽出し、それを YYYY 書式の数値として返します。

構文

```
YEAR(date/datetime)
```

パラメーター

名前	種類	説明
日付/日付時刻	日付時刻	年を抽出するフィールド、式、またはリテラル値。

出力

数値。

例

基本的な例

2014 が返されます。

```
YEAR(`20141231`)
```

```
YEAR(`141231 235959`)
```

Invoice_date フィールドの各値に対して年が返されます。

```
YEAR(Invoice_date)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

備考

日付および時刻関数は正しく使用することが難しい場合があります。ヘルプの関数トピックでは、各関数の動作について、具体的かつ詳細に説明します。日付および時刻関数を使用するときの一般的な考慮事項については、次のトピックを参照してください。

- "式での日付時刻の使用" ページ 874
- "シリアル日付時刻" ページ 886
- "UTC オフセットが時刻日付式に与える影響" ページ 889
- "日付と時刻オプション" ページ 141

パラメーターの詳細

*日付/日付時刻*に指定されたフィールドは、フィールド定義で正しく書式を定義してさえいれば、どのような日付書式または日付時刻書式でも使用することができます。

リテラル日付または日付時刻値の指定

*日付/日付時刻*にリテラルの日付値または日付時刻値を指定する場合は、次の表内の書式に制限されます。また、`` `20141231` `` のように、値を逆引用符で囲む必要があります。

日付または時刻の個々の要素の間に、スラッシュ(/) やコロン(:) のような区切り文字をいっさい使用しないでください。

- **日付時刻値** - 以下の表に示す日付、区切り文字、および時刻の書式を任意に組み合わせて使用することができます。日付を時刻の前に置く必要があり、かつ、2 つの間に区切り文字を使用する必要があります。有効な区切り文字は空白スペース 1 つ、あるいは文字 't' または 'T' です。
- **時刻値** - 24 時間形式で時刻を指定する必要があります。UTC(Coordinated Universal Time: 協定世界時) からのオフセットは、プラス記号(+) またはマイナス記号(-) で始める必要があります。

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDD	`20141231`
YYMMDD	`141231`
YYYYMMDD hhmmss	`20141231 235959`
YYMMDDthhmm	`141231t2359`

形式の例	リテラル値の例
YYYYMMDDThh	`20141231T23`
YYYYMMDD hhmmss+/-hhmm (UTC オフセット)	`20141231 235959-0500`
YYMMDD hhmm+/-hh (UTC オフセット)	`141231 2359+01`
メモ UTC オフセットが設定されているデータのメインの時刻書式で hh を単独で使用しないでください。たとえば、「hh+hhmm」という使い方は避けてください。信頼できない結果になる可能性があります。	

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ZONED( ) 関数

数値データを文字データに変換し、出力の先頭にゼロを追加します。

> **メモ**
>
> Analytics の Unicode 版を使用している場合、ZONED( ) の戻り値を正しく表示するには、BINTOSTR( ) 関数の内部で ZONED( ) 関数をネストする必要があります。
>
> また、ZONED( ) の戻り値を別の関数のパラメーターとして使用する場合は、ZONED( ) を BINTOSTR( ) の内部でネストする必要もあります。
>
> フィールドの値に先頭のゼロを追加することが目的である場合、ZONED( ) の代わりに LEADINGZEROS( ) 関数を使用できます。多くの場合、ZONED( ) よりも LEADINGZEROS( ) の方が使用が簡単です。LEADINGZEROS( ) は、Analytics の Unicode 版と非 Unicode 版の両方でサポートされています。
>
> 詳細については、「"BINTOSTR( ) 関数" ページ 2240」および「"LEADINGZEROS( ) 関数" ページ 2392」を参照してください。

構文

```
ZONED(number, length)
```

パラメーター

名前	種類	説明
数字	数値	文字に変換する数値。 **メモ** 数字の文字列を含む文字値に先頭ゼロを追加する場合は、値を ZONED( ) の入力として使用する前に、VALUE( ) 関数を使用して文字を数値データ型に変換する必要があります。詳細については、"VALUE( ) 関数" ページ 2625 を参照してください。
長さ	数値	出力文字列の長さ。

出力

文字。

例

基本的な例

整数の入力値

"235" が返されます。

```
ZONED(235, 3)
```

次の例では、*長さ*が*数値*の桁数より大きいので、先頭に2つのゼロが追加されて "00235" が返されます。

```
ZONED(235, 5)
```

次の例では、*長さ*が*数値*の桁数より小さいので、左端の桁が切り詰められて "35" が返されます。

```
ZONED(235, 2)
```

小数の入力値

次の例では、ZONED データ型では小数点がサポートされないため、"23585" が返されます。

```
ZONED(235.85, 5)
```

負の入力値

次の例では、数値が負であるのと、右端の桁である 4 が "M" で表されるのとで、"64489M" が返されます。

```
ZONED(-6448.94, 6)
```

次の例では、*長さ*が*数値*の桁数より小さいので左端の 2 桁が切り詰められるほか、数値が負であるのと、右端の桁である 1 が "J" で表されるのとで、"489J" が返されます。

```
ZONED(-6448.91, 4)
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

高度な例

数値を含む文字フィールドに先頭ゼロを追加する

`Employee_Number` フィールドに値 `"254879"` が含まれています。値を先頭ゼロ埋めの 10 桁の文字列に変換する必要があります。

> **ヒント**
> VALUE( ) 関数を使用して文字を数値データに変換してから、ZONED( ) への入力値として数値を使用します。

```
COMMENT returns "0000254879"
ASSIGN v_str_length = 10
ASSIGN v_num_decimals = 0
ZONED(VALUE(Employee_Number, v_num_decimals), v_str_length)
```

テーブルを結合する際にキーフィールドを一致させる

2 つのテーブル、**Ar** と **Customer** がある場合に、これらを **CustNo** フィールドで結合してさらに分析する必要があるとします。これら 2 つのテーブルにはどちらにも **CustNo** フィールドがありますが、このフィールドのデータ書式が異なっています。

- **<ar>** -数値フィールド(値の例 : 235)
- **顧客** -5 文字の文字フィールド。数値文字フィールドですが、1 ~ 9 でない先頭の桁にはゼロが追加されます("00235" など) 。

結合を行う場合、データ型と長さが等しくなるようにフィールド同士を一致させるには、ZONED( ) 関数を使って **Ar** テーブルの **CustNo** キーフィールドを長さ 5 の文字フィールドに変換することで、その書式を **Customer** テーブルの CustNo キーフィールドの書式に一致させます。

```
OPEN Ar PRIMARY
OPEN Customer SECONDARY
JOIN PKEY ZONED(CustNo,5) FIELDS CustNo Due Amount SKEY CustNo
UNMATCHED TO Ar_Cust OPEN PRESORT SECSORT
```

備考

機能の仕組み

この関数は数値データを文字データに変換し、先頭にゼロを追加して出力します。この関数は、小切手番号や、発注番号、請求書番号フィールドなどの、先頭にゼロを必要とするフィールドを一致させるためによく利用されます。

ZONED( ) の用途

この関数は、正の数値を先頭にゼロを付けた文字値に変換する場合に使用できます。この関数は、キーフィールドとして使用されるフィールドのデータを正規化する場合に役立ちます。

たとえば、あるテーブルでは請求書番号は数値フィールドに 100 という形式で格納されており、別のテーブルでは文字フィールドに 00100 という形式で格納されているとします。ZONED 関数を使用して、数値 100 を文字値 00100 に変換できます。これで請求書番号を比較することができます。

文字列の長さと戻り値

*長さ*が*数値*の桁数より大きい場合は、出力値の先頭にゼロが追加されます。*長さ*が*数値*の桁数より小さい場合は、出力の左側から切り詰められます。*数値*と*長さ*が同じ長さの場合、ゼロは追加されません。

10 進数

ZONED データ形式は明示的な小数点を含んでいません。

負の数値

入力値である*数値*が負の場合には、結果では右端の桁が文字として表示されます。

- 右端の桁が 0 の場合は、文字 "}" として表示
- 右端の桁が 1 ~ 9 の場合は、"J" ~ "R" の間の文字として表示

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ZSTAT( ) 関数

標準 Z 統計量を返します。

構文

```
ZSTAT(actual, expected, population)
```

パラメーター

名前	種類	説明
実際値	数値	◦ **パラメーターを数値として指定する場合** -値は先頭桁やその組合せなど実際の数値を指定します。 ◦ **比率としてパラメーターを指定する場合** -検査する値の予期される比率は 0 から 1 の範囲で指定します(0 以上で 1 以下) 。
期待値	数値	◦ **パラメーターを数値として指定する場合** -先頭桁やその組合せなど期待される数値を指定します。 ◦ **比率としてパラメーターを指定する場合** -検査する値の予期される比率は 0 から 1 の範囲で指定します(0 より大きく 1 未満) 。
母集団	数値	検査する項目の総数。この値は 0 より大きい正の整数でなければなりません。

出力

数値。

例

高度な例

値が数値のパラメーター

過去 10 年のデータを調べた結果、通常は月ごとの高度障害保険請求件数の分布がほぼ一定であることが判明しました。今年の 4 月、5 月、6 月には請求件数が例年より 10 パーセント多く、例年は 1 か月平均 200 件ですが今年は 220 件ありました。7 月と 8 月の件数はやや少なく、それぞれ 193 件と 197 件でした。今年の請求件数の合計は 2,450 件でした。これらの高い数値結果と低い数値結果が有意なものであったかどうかを調べるには、Z 統計を使用します。

4 月から 6 月までの実際の請求件数は 660 件で予想より高いです。この期間の請求件数の期待値は年間の請求件数である 2.450 件の 25 パーセント、つまり 612.5 件です。これらの統計量に対する Z 統計量は 2.193 と計算されます。

```
ZSTAT(660, 612.5, 2450)
```

Z 統計量 1.96 の有意性は 0.05 で、Z 統計量 2.57 の有意性は 0.01 です。したがって、請求件数が偶然高くなる確率は 1/20 と 1/100 の間です。

7 月から 8 月までの実際の請求件数は 390 件で予想より低いです。この期間の請求件数の期待値は年間の請求件数である 2,450 件の 1/6、つまり 408.33 件です。これらの比率に対する Z 統計量は 0.967 と計算されます。

```
ZSTAT(390, 408.33, 2450)
```

これはあまり有意な結果ではありません。1.000 未満の Z 統計量は非常に一般的で、通常は無視できる範囲の値です。

値が比率のパラメーター

過去 10 年のデータを調べた結果、通常は月ごとの高度障害保険請求件数の分布がほぼ一定であることが判明しました。今年の 4 月、5 月、6 月には請求件数が例年より 10 パーセント多く、例年は 1 か月平均 200 件ですが今年は 220 件ありました。7 月と 8 月の件数はやや少なく、それぞれ 193 件と 197 件でした。今年の請求件数の合計は 2,450 件でした。これらの高い数値結果と低い数値結果が有意なものであったかどうかを調べるには、Z 統計を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

4 月から 6 月までの請求件数の実際値は予想より高く、比率 660/2450 で表されます。この期間の請求件数の期待値は年間の請求件数である 2,450 件の 25 パーセントです。これらの比率に対する Z 統計量は 2.193 です。

```
ZSTAT((1.00000000 * 660 / 2450), 0.25, 2450)
```

Z 統計量 1.96 の有意性は 0.05 で、Z 統計量 2.57 の有意性は 0.01 です。したがって、請求件数が偶然高くなる確率は 1/20 と 1/100 の間です。

7 月から 8 月までの実際の請求件数は 390 件と少ないです。この期間の請求件数の期待値は年間の請求件数である 2,450 件の 1/6、つまり 16.6667 パーセントです。これらの比率に対する Z 統計量は 0.967 です。

```
ZSTAT((1.00000000 * 390 / 2450), 0.16667, 2450)
```

これはあまり有意な結果ではありません。1.000 未満の Z 統計量は非常に一般的で、通常は無視できる範囲の値です。

備考

機能の仕組み

ZSTAT( ) 関数は、デジタル解析をはじめとするさまざまな問題解決のタスクに使用する標準 Z 統計量を計算します。小数点以下 3 桁の精度で結果を出力します。

ZSTAT( ) を使用する

ZSTAT( ) 関数を使用すると、指定した期間やカテゴリで得られる結果についての発生の頻度を評価することができます。結果の Z 統計量が大きいほど発生の可能性は低くなります。

たとえば、Z 統計量 1.96 の有意性は 0.05(20 回に 1 回発生すると予測される) であるのに対し、Z 統計量 2.57 の有意性は 0.01(100 回に 1 回発生すると予測される) です。Z 統計量については、統計関係の書籍を参照してください。

ZSTAT( ) の入力値を指定する

ZSTAT( ) のパラメーターには数値か比率のいずれかを指定できます。

- 両方の入力値に数値を指定した場合、この関数は浮動小数点演算を使用して Z 統計量を計算します。
- 両方の入力値に比率を指定した場合、この関数は固定小数点演算を使用して Z 統計量を計算します。この場合、小数の乗数を使用して、丸めを制御する必要があります。

- *実際値*または*期待値*を求める式の中で式を使用する場合、小数の乗算によって結果の精度を指定する必要があります。Analytics では小数点以下 8 桁が使用されるので、1.00000000 の乗算によって、得られる範囲で最高の精度の値が返されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス スクリプトの概要

スクリプトは Analytics でのみ実行されるように制限されていません。標準のスクリプトは、**アナリティクス スクリプト**に変換すると、ロボット プラットフォーム上のロボット アプリでスケジュールおよび実行できるようになります。

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

アナリティクス スクリプトとは

アナリティクス スクリプトまたは「アナリティクス」は、**アナリティクス ヘッダー**を持つ標準のスクリプトです。アナリティクス ヘッダーは、ロボットでスクリプトの実行を可能にする一連の宣言タグです。アナリティクス ヘッダーには、即時、または予定時刻のいずれかに、無人でのアナリティクス スクリプトの実行を可能にする、ユーザーが事前に設定する入力パラメーターが含まれます。

標準のスクリプトをアナリティクス スクリプトに変換する

アナリティクス スクリプトは標準のスクリプトとして作成を開始します。標準のスクリプトをロボットで実行するには、それをアナリティクス スクリプトに変換する必要があります。

1. Analytics でスクリプトを作成してテストします。
2. 該当するアナリティクス ヘッダー タブを追加し、スクリプトをアナリティクス スクリプトにします。
3. ロボットの開発モードで 1 つ以上のアナリティクス スクリプトおよび補助スクリプトを**スクリプト バージョン**としてコミットし、本番モードの有効なスクリプト バージョンをスケジュールおよび実行します。

詳細については、"アナリティクス スクリプトの開発" ページ 2648を参照してください。

アナリティクス ヘッダーの追加

アナリティクス ヘッダーは、スクリプトの先頭行から始まるコメント ブロック内で定義されます。スクリプトがアナリティクス スクリプトであることをアナリティクス ヘッダーに宣言することが、最低限必要です。

```
COMMENT
//ANALYTIC Identify missing checks
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
This analytic script identifies missing check numbers
END
```

詳細については、"アナリティクス ヘッダーを使った作業" ページ 2655を参照してください。

補助スクリプトの概要

補助スクリプトは、アナリティクス スクリプトと連動するように設計されている、**アナリティクス ヘッダーがない**標準のスクリプトです。一般的な設計では、アナリティクス スクリプトは DO SCRIPT コマンドを使用して、1 つ以上の補助スクリプトを呼び出します。補助スクリプトが完了すると、処理は実行し続けるアナリティクス スクリプトに戻ります。

補助スクリプトはサブスクリプト、セカンダリスクリプト、ユーティリティ スクリプト、ヘルパー スクリプトとも呼ばれます。補助スクリプトの使用は必須ではありません。補助スクリプトでは、条件付き、再利用可能、または親アナリティクス スクリプトを含めるために拡張できるスクリプト ロジックのブロックを区分することができます。

補助スクリプトの制限

補助スクリプトはさまざまな方法で使用できますが、アナリティクス ヘッダーは存在しないため、次の 2 つの制限事項が適用されます。

- **入出力タグがない**-入出力アナリティクス タグを指定できません。このため、補助スクリプト自体では、入出力パラメーターを作成できません。必要なパラメーターはすべて、親アナリティクス スクリプトのアナリティクス ヘッダーで作成する必要があります。
- **直接実行できない**-ユーザーは補助スクリプトを直接スケジュールまたは実行できません。直接呼び出すか、別の補助スクリプトから間接的に呼び出すかには関係なく、補助スクリプトはアナリティクス スクリプトからのみ呼び出すことができます。

アナリティクス スクリプトの開発

アナリティクス スクリプトの開発において推奨される方法は、まず Analytics で標準のスクリプトを作成、テストすることです。スクリプトが正しく動作している場合は、アナリティクス ヘッダーを追加し、ロボットで実行可能なアナリティクス スクリプトにスクリプトを変換します。

正規のスクリプトの作成の詳細については、"スクリプトの基本 " ページ 1448を参照してください。

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

スクリプトの入力と出力の特定

アナリティクス ヘッダーでは、**アナリティクス タグ**を使用して、スクリプトの入力と、エンド ユーザーを利用可能にしたり、後続のスクリプトの入力として使用したりするスクリプトの出力を宣言します。さまざまな種類の入力と出力が、括弧内に関連するアナリティクス タグを伴って以下で説明されています。

> **ヒント**
>
> 始める前に、必要な入力と出力を特定すると、開発が一層スムーズに進みます。

入力	出力
◦ Excel ファイルや区切り文字付きファイルなどの非 Analytics ファイル ("FILE タグ" ページ 2679) ◦ 切捨額、日付、ID コードなどの入力パラメーター ("PARAM タグ" ページ 2682) ◦ パスワード (" PASSWORD タグ" ページ 2692) ◦ Analytics のテーブルとフィールド ("TABLE タグ" ページ 2695、"FIELD タグ" ページ 2697)	◦ Analytics および非 Analytics の結果テーブル ("RESULT タグ" ページ 2700) ◦ 成功したスクリプトのログ ファイル ("RESULT タグ" ページ 2700) ◦ 後続のスクリプトの入力として使用される Analytics 出力テーブル ("DATA タグ" ページ 2706)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スクリプトの入出力 - 拡大図

次の図は、アナリティクス スクリプト間で受け渡しが可能なすべての入力と出力を示します。各入出力は次の項目を示します。

- データ型またはユーザー入力
- 関連付けられたアナリティクス タグ(該当する場合)
- 関連付けられた ACLScript コマンド
- 入出力データ、テーブル、またはファイルの場所

設計と目的によっては、単一のアナリティクス スクリプトに複数の入出力が存在する場合があります。



公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

ソース データへのアクセス

アナリティクス スクリプトによって要求されるソース データにアクセスするための基本的なアプローチは 2 つあります。

- 接続の自動化
- 手動のアップロード

必要に応じて、同じアナリティクス スクリプトにおいて自由に双方のアプローチが使用できます。

接続の自動化

このアプローチの利点は、スケジュールして実行させるなど、ロボットへのデータのインポートは完全な自動化が可能という点です。

アナリティクス スクリプト本体では、外部のデータ ソースへの接続、データのインポート、およびデータをコピーした ACLScript テーブルの作成において、Analytics コマンドの 1 つを使用します。

- ACCESSDATA
- IMPORT ODBC
- IMPORT GRCRESULTS
- IMPORT GRCPROJECT
- DEFINE TABLE DB

> **メモ**
>
> これらのコマンドでは、アナリティクス ヘッダーで対応するアナリティクス タグは必要ありません。
>
> 他のコマンドのいずれかを使用する理由がない限り、ACCESSDATA を使用してください。DEFINE TABLE DB は、昔のスクリプトを使って下位互換性で保持されている昔のコマンドです。

手動のアップロード

手動のアップロードは、ロボットにデータをインポートするシンプルな方法を提供します。ユーザーがソース データ ファイルをローカルに保管している場合にこの方法が適切かもしれません。

Excel や区切り文字などの非 Analytics ファイルを手動でロボット アプリにアップロードできます。Analytics テーブルを利用可能にするには、異なる方法を使用する必要があります。

- **非 Analytics ファイル**-Excel または区切り文字などの非 Analytics ファイルを、ロボットで [**入力/出力**] タブに手動でアップロードできます。アナリティクス スクリプトでアップロードしたデータにアクセスするには、アナリティクス ヘッダーでは FILE タグを使用し、スクリプト本体では IMPORT EXCEL などの適切なインポート コマンドを使用します。
- **Analytics テーブル**-Analytics テーブルは、 [**入力/出力**] タブに手動でアップロードすることはできません。代わりに、アナリティクス ヘッダーで DATA タグを使用し、Analytics 出力テーブルを [**入力/出力**] タブに保存します。後続のスクリプトで Analytics テーブルにアクセスするには、スクリプト本体で OPEN コマンドを使用します。

アナリティクス スクリプトの作成とテストのワークフロー

> **メモ**
> 次のワークフローをアナリティクス スクリプト開発方法として推奨しますが、ご自分に最も適した方法で自由にアナリティクス スクリプトを開発することができます。

Analytics スクリプトを作成する

ユーザー入力のためのカスタム ダイアログ ボックスや、その他スクリプトの実行中にユーザー操作を必要とする機能を一切使用せずに、Analytics でスクリプトを作成します。アナリティクス スクリプトは、スクリプトの実行に先立ってユーザー入力をできるようにしますが、スクリプトとは異なり、実行中のユーザー操作はサポートしていません。

Analytics スクリプトにテスト入力値を保存するには、スクリプトの先頭で、変数を一時的に作成します。例：

```
ASSIGN v_AnalysisTable = "Trans_May"
```

スクリプトがエラーなしで実行されるまで、スクリプトをテストしてデバッグします。

アナリティクス ヘッダーおよびアナリティクス タグの追加

スクリプトにアナリティクス ヘッダーを追加します。スクリプトの先頭からアナリティクス ヘッダー デザイナー内の対応するタグへ変数名をコピーします。

アナリティクス ヘッダーの結果タグの例：

```
//TABLE v_AnalysisTable "Table to classify"
```

詳細については、"アナリティクス ヘッダーを使った作業" ページ 2655を参照してください。

アナリティクス スクリプト結果にログを含める

ログは、アナリティクス スクリプトの失敗の原因を診断する重要なツールです。ログは、アナリティクス スクリプトが成功しても予期しない結果となった場合にも重要となります。ログは、アナリティクス スクリプトが失敗した場合には自動的に出力されますが、アナリティクス スクリプトが成功した場合は、`RESULT` アナリティクス タグを指定した場合にのみ出力されます。

アナリティクス ヘッダー デザイナーでは、 **ログ ファイルを保持する**] をオンにして、アナリティクス スクリプトを実行するときはいつでもログを利用できるようにします。アナリティクス ヘッダーに対応するタグを加えます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
//RESULT LOG
```

アナリティクス ヘッダーを検証する

アナリティクス ヘッダーを検証します。必要とする頻度でアナリティクス ヘッダーを検証することができます。

詳細については、"アナリティクス ヘッダーの検証" ページ 2661を参照してください。

アナリティクス タグに一時的なテスト値を代入する

特殊な代入演算子(`:=`)を使用して、ユーザー入力を必要とするすべての分析タグに一時的なテスト値を代入します。スクリプトの先頭にある一時的な変数代入からテスト値をコピーすることができます。例:

```
//TABLE v_AnalysisTable "Table to classify" := "Trans_May"
```

アナリティクス ヘッダー デザイナーを使用して一時的にテスト値を割り当てるには、ユーザーの入力に必要なすべてのアナリティクス タグに対して **[テスト値]** フィールドに値を入力します。

一時テスト値の割り当ての詳細については、「"Analytics でのテスト入力値の指定" ページ 2673」を参照してください。

一時変数を削除する

スクリプトの先頭から一時変数を削除するか、または、それらを再度使用するかもしれない場合は、一時変数をコメントにします。

アナリティクス スクリプトをステップ実行する

実行 をクリックするか、または **F10** キーを繰り返し押して、アナリティクス スクリプトをステップ実行します。**ナビゲーター**の **[変数]** タブの内容をよく調べて、アナリティクス ヘッダー内のすべての変数が正しく作成され、テスト値が正しく割り当てられていることを確認します。

アナリティクス スクリプトがエラーなしで実行されるまで、テストしてデバッグします。

> **メモ**
>
> アナリティクス スクリプトが完了する前にそのアナリティクス スクリプトを終了したい場合は、**Esc** キーを押し、確認プロンプトで **[はい]** をクリックします。

> **ヒント**
>
> コマンド ラインで `DELETE ALL OK` と入力することにより、Analytics プロジェクトからすべての格納された変数と変数の代入値を削除することができます。ステップ実行する前に **[変数]** タブをクリアすると、アナリティクス スクリプトをクリーンに開始できます。

一時的なテスト値を削除する

テストが完了したら、すべてのアナリティクスタグから、一時的なテスト値と特殊な代入演算子を削除できます。または、追加のテストが必要な場合があると想定する場合は、これらを維持します。開発環境ではテスト値は無視されます。

アナリティクス スクリプトの展開

アナリティクス スクリプトを展開するには、スクリプトをロボットにコミットします。

詳細については、「"ロボットへのACL スクリプトのコミット(アップロード)" ページ 2802」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス ヘッダーを使った作業

アナリティクス ヘッダーは、スクリプトの始めにコメント ブロックに囲まれた一連のタグです。タグは、スクリプトの入力またはスクリプトの出力のいずれかを指定します。

アナリティクス スクリプトの入力と出力、および関連するアナリティクス タグの視覚的な概要については、「"スクリプトの入出力 - 拡大図" ページ 2649」を参照してください。

ユーザーが直面する入力パラメータを指定するタグは、ユーザーが事前にスクリプトの入力値を指定できるようにします。すなわち、即時、またはスケジュールした時間のいずれかにアナリティクス スクリプトは無人で実行できるということです。

Analytics プロジェクトでスクリプトを開発したあとは、スクリプトをロボットにコミットする前に、1 つ以上のスクリプトにアナリティクス ヘッダーを追加する必要があります。

アナリティクス ヘッダー デザイナーを使用するのが、アナリティクス ヘッダーを追加または変更する最も簡単な方法です。アナリティクス ヘッダーは、手動で追加したり、変更したりすることもできます。

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

アナリティクス ヘッダー デザイナー

アナリティクス ヘッダー デザイナーには、アナリティクス ヘッダーを構成するアナリティクス タグを進行的に追加する上で直感的なインターフェイスがあります。アナリティクス ヘッダーを構築しながら、自由にタグを追加、変更、または削除することができます。

自動エラー チェックおよびデザイナーに埋め込まれたガイダンスは、確実に、構築するヘッダーが有効で、かつ正確に動作するよう支援します。

デザイナーで [**保存**] をクリックすると、設定したタグは、スクリプトのトップでアナリティクス ヘッダーに自動的に解釈されます。必要に応じてアナリティクス ヘッダーを手動で編集できますが、デザイナーを再度開いて編集を行うことが推奨されます。



サンプルのアナリティクス ヘッダー

見つからない小切手を特定するアナリティクス スクリプトの、以下に示すアナリティクス ヘッダーが、上に示すアナリティクス ヘッダー デザイナーのタグを使用して作成されました。スペース節約のため、デザイナーのスクリーン キャプチャは、アナリティクス ヘッダーでタグのサブセットのみを表示するようサイズが変更されます。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE ANALYSIS Identify missing checks
  This analytic script identifies missing check numbers
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
//TABLE v_table_payments Payments Table
  Select a table that lists payments and includes a check number column
//FIELD v_check_num CN Check Number
  Select the field that contains the check numbers
//PARAM v_start_date D OPTIONAL Start Date (Optional)
  Enter the start date for the analysis
//PARAM v_end_date D OPTIONAL End Date (Optional)
  Enter the end date for the analysis
//PARAM v_region C MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' VALUES
|Northeast|Southeast|Central|Western|West Coast| Regions
  Enter one or more regions to include in the analysis
//RESULT TABLE Missing_Checks
//RESULT FILE Missing_Checks.xls
//RESULT LOG
END

COMMENT The body of the script starts here.
SET SAFETY OFF
OPEN %v_table_payments%
.
.
.
SET SAFETY ON
```

ロボットでのスクリプトの入力の状況

上述のサンプルのアナリティクスヘッダーにある入力タグは、ロボットでアナリティクススクリプトをスケジュールまたは実行する際にユーザーが投入する必要のある入力パラメータを作成します。

入力パラメーターがロボットアプリにどのように表示されるかを次に示します。



各タグの実行内容

上述のサンプルのアナリティクス ヘッダー内の各アナリティクス タグは、ロボットでユーザーが関連するアナリティクス スクリプトをスケジュールまたは実行する際に特定のタスクを実行します。

アナリティクス ヘッダーの構文	説明
`COMMENT . . . END`	アナリティクス タグのブロックを囲みます。 すべてのアナリティクス ヘッダーは、スクリプトの先頭行から始まる `COMMENT` コマンドによって囲まれている必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス ヘッダーの構文	説明
`//ANALYTIC`	アナリティクス スクリプトのタイプと名前を含む、アナリティクス ヘッダーの基本構成を作成します。 すべてのアナリティクス ヘッダーは、`//ANALYTIC` タグで始まる必要があります。
`//TABLE v_table_payments`	ユーザーによる支払テーブルの選択を可能にする入力パラメータを作成します。 テーブル名は多様であるため、ユーザーが選択するテーブル名は `v_table_payments` 変数に格納されます。
`//FIELD v_check_num`	ユーザーによる支払テーブルからの小切手番号フィールドの選択を可能にする入力パラメータを作成します。 フィールド名は多様であるため、ユーザーが選択するフィールド名は `v_check_num` 変数で並べ替えられます。
`//PARAM v_start_date`	分析されるレコード範囲の開始日のユーザーによる指定を可能にする、入力パラメータを作成します。 ユーザーはさまざまな開始日を指定するため、ユーザーが指定した実際の日付は `v_start_date` 変数に格納されます。
`//PARAM v_end_date`	分析されるレコード範囲の終了日のユーザーによる指定を可能にする、入力パラメータを作成します。 ユーザーはさまざまな終了日を指定するために、ユーザーが指定する実際の日付は `v_end_date` 変数で並び替えられます。
`//PARAM v_region`	ユーザーによる分析に含まれる地域の指定を可能にする入力パラメータを作成します。 ユーザーはさまざまな地域を指定するために、ユーザーが指定する実際の地域は `v_region` 変数で並び替えられます。
`//RESULT TABLE Missing_Checks`	Missing_Checks 結果テーブルをロボットでユーザーが利用できるよう指定する出力パラメーターを作成します。 スクリプトからの出力結果は、存在していても、自動的に利用可能にはなりません。アナリティクス ヘッダーで可用性を指定する必要があります。
`//RESULT FILE Missing_Checks.xls`	Missing_Checks.xls 結果ファイルをロボットでユーザーが利用できるよう指定する出力パラメーターを作成します。 スクリプトからの出力結果は、存在していても、自動的に利用可能にはなりません。アナリティクス ヘッダーで可用性を指定する必要があります。
`//RESULT LOG`	ログファイルが正常に実行するスクリプト用の出力であることを指定します。 ログファイルは、スクリプトが失敗した場合に自動的に出力されます。

アナリティクス ヘッダーの作成

アナリティクス ヘッダーを作成するには、必要なスクリプトの入力と出力は何かを事前に知っておく必要があります。詳細については、「"スクリプトの入力と出力の特定" ページ 2648」を参照してください。

アナリティクス ヘッダーの基本構成の設定

1. スクリプト エディターで新規または既存のスクリプトを開きます。
2. [**アナリティクス ヘッダーの編集**] をクリックします。

   アナリティクス ヘッダー デザイナーが開きます。
3. [**アナリティクス タイプ**] を選択します。

   アナリティクス スクリプトは、ロボットでタイプ別にグループ化されます。グループはスクリプト シーケンスでユーザーをガイドします。

   - `IMPORT` - データ ソースからデータを取得するスクリプト。
   - `PREPARE` - 生データを分析に適したものにするために必要な方法で生データを変換するスクリプト。
   - `ANALYSIS` - データで分析を実行するスクリプト。
4. **アナリティクス名** を指定します。

   > **メモ**
   > Analytics プロジェクトのアナリティクス スクリプト名は一意でなくてはなりません。
   > 名前はロボットでアナリティクス スクリプトを識別します。このアナリティクス スクリプト名は、スクリプトを初めに作成したときに、Analytics で指定するスクリプト名とは同じではありません。

5. 正常に終了したスクリプトのログ ファイルを維持するかどうかを選択します。
   - **ログ ファイルを保持する** -スクリプトが正常に実行された場合にログ ファイルが自動的に出力されます
   - [**ログ ファイルを保持する**] **をオフにする** -スクリプトが正常に実行された場合、ログ ファイルは出力されません

   [**ログ ファイルを保持する**] 設定にかかわらず、スクリプトが失敗するとログ ファイルが自動的に出力されます。

   > **ヒント**
   > 正常に終了したスクリプト用のログ ファイル名をカスタマイズする場合、`RESULT LOG` タグを使用します。

アナリティクス タグの追加

アナリティクス ヘッダーの基本構成を設定したら、必要なだけ多くのアナリティクス タグを追加できます。

タグを追加する順序に制限はありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

1. アナリティクス ヘッダー デザイナーで、 [**タグを追加する**] をクリックします。
2. [**タグ タイプ**] を選択します。
3. タグを構成するには、タグの構成で必要なフィールドのすべて、および必要なオプションのフィールドを完了します。

   タグの構成に関するガイダンスは、各タグの構成セクションに埋め込まれています。

   アナリティクス ヘッダー構文の詳細と、アナリティクス タグの完全な一覧については、"アナリティクス ヘッダーおよびアナリティクス タグ" ページ 2671を参照してください。
4. アナリティクス ヘッダーで必要な各追加タグのプロセスを繰り返します。
5. 終了したら [**保存**] をクリックします。

アナリティクス ヘッダーの検証

1 つ以上のスクリプトにアナリティクス ヘッダーを追加したら、Analytics のツールを使用して、ヘッダー構文を検証し、それが正しいことを確認します。アナリティクス スクリプトの実行時に失敗しないように、スクリプトをロボットにコミットする前に検証を行います。

1 つのツールは、スクリプト レベルで個別のアナリティクス ヘッダーを検証します。他のツールは、1 度に 1 つのプロジェクトのすべてのアナリティクス ヘッダーを検証します。2 つの種類の検証の焦点は異なります。

個別のアナリティクス ヘッダーを検証する

アナリティクス ヘッダーのスクリプト レベルの検証は、個別のアナリティクス タブの構文に焦点を置き、エラーと該当する行番号を報告します。

1. アナリティクス ヘッダーを含んでいるスクリプトを開きます。
2. スクリプト エディター ツールバーで、 [**アナリティクス ヘッダーの検証**] をクリックします 。

   アナリティクス ヘッダーが有効であることを知らせるメッセージか、または発生したエラーと発生場所の行番号を示すメッセージが表示されます。
3. アナリティクス ヘッダーにエラーがある場合は、エラーを修正してからもう一度 [**アナリティクス ヘッダーの検証**] をクリックし、これ以上エラーがないことを確認します。

> **ヒント**
>
> エラーの本質がエラー メッセージからは明らかでない場合は、関連するアナリティクス タグのヘルプ トピックを参照してください。トピックの構文をアナリティクス ヘッダーの構文と注意して比較します。エラーは、アナリティクス ヘッダー構文のわずかな違いが原因で発生することもあります。

プロジェクトのすべてのアナリティクス ヘッダーを検証する

アナリティクス ヘッダーのプロジェクト レベルの検証は次の 2 つのことを確認します。

- 1 つ以上のアナリティクス ヘッダーがプロジェクトに存在する
- 複数のアナリティクス スクリプトの名前が一意である

> **メモ**
>
> アナリティクス スクリプト名は、**ナビゲーターの [概要]** タブのスクリプト名ではなく、`ANALYTIC` タグで指定された名前です。

スクリプトをロボットにコミットするときに、プロジェクト レベルの検証が自動的に実行されます。 **[スクリプトの確認** **]** ボタンを Analytics ツールバーに追加する場合に、手動で検証を実行することもできます。

1. 必要に応じて、 **[スクリプトの確認]** ボタンを Analytics ツールバーに追加します。
   a. ツール バー上の何もない場所をダブルクリックすると、 **[ツール バーの変更]** ダイアログ ボックスが開きます。
   b. **[利用できるツール バー ボタン]** リストで、 **[スクリプトの確認]** を選択し、 **[追加]** をクリックします。
   c. **[現在のツール バー ボタン]** リストで、 **[スクリプトの確認]** ボタンを選択し、 **[上へ]** または **[下へ]** をクリックして、ボタンの位置を変更します。

      上から下へのボタンの順序は、ツール バーの左から右への位置に対応しています。

   d. **[閉じる]** をクリックして、変更を保存します。
2. ツールバーで、 **[スクリプトのチェック]** をクリックします。

   プロジェクトのアナリティクス ヘッダーが有効であること、または 1 つ以上のエラーを示すメッセージが表示されます。
3. アナリティクス ヘッダーにエラーがある場合は、エラーを修正してからもう一度 **[スクリプトの確認** **]** をクリックし、これ以上エラーがないことを確認します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス開発のベストプラクティス

アナリティクス スクリプトでは、標準のスクリプトで使用できるコマンドのほとんどがサポートされています。ただし、開発者としては、アナリティクス スクリプトをユーザーの操作なしに実行できるようにすると共に、ロボット のロボット アプリのアナリティクス スクリプトを処理するエンジンでサポートされていないコマンドをアナリティクス スクリプトに記述しないようにする必要があります。

アナリティクス スクリプトではすべての ACLScript 関数がサポートされます。

一般的なベストプラクティス

ロボットごとに 1 つの Analytics プロジェクトを使用する

ロボットごとに新しい Analytics プロジェクトを作成します。プロジェクトには、ロボットを構成するすべてのアナリティクス スクリプトと、必要となるすべてのサブスクリプトが含まれている必要があります。

ローカルでテストする

どのアナリティクス スクリプトも、ロボット アプリに展開する前に、ローカルでテストします。アナリティクス スクリプトが想定通りに実行され、ユーザー操作が必要でないことを確認します。

詳細については、"アナリティクス スクリプトの開発" ページ 2648を参照してください。

テストに安定したデータ接続を使用する

ODBC データ ソースを使用しているかどうかについてローカルでアナリティクス スクリプトをテストするには、お使いのローカル コンピューター上で、アナリティクス スクリプトが実行する環境の接続と一致する、ODBC 接続を構成する必要があります。

絶対ファイルパスの使用を避ける

アナリティクス スクリプトが実行される環境に同一のファイルパスが存在していることが確実な場合以外、アナリティクス スクリプトで絶対ファイルパス(`C:\results` など) を使用することは避けてください。

相対ファイルパス(`\results` など) を使用すると、アナリティクス スクリプトをローカルで開発してテストし、他の環境に同じディレクトリ構造がなくても、別の環境に展開できます。

SET を使って初期設定を行う

SET コマンドを使用して、アナリティクス スクリプトで必要となるすべての初期設定を指定します。アナリティクス スクリプトの初期設定をしない場合は、Analytics のデフォルトの初期設定が使用されます。アナリ

ティクス ヘッダーの後ろ、アナリティクス スクリプト ロジックの前に`SET`コマンドを置きます。

結果テーブルやデータ出力テーブルでは演算フィールドは使用禁止

アナリティクス スクリプトを実行するセッション以外のセッションでも保持したい出力テーブル内では、演算フィールドを使用しないでください。

解釈内での使用目的に、あるいは後続のスクリプトの入力として保持される結果テーブルやデータテーブルが演算フィールドを含んでいる場合には、予期しない値が表示される可能性があります。演算値は初期設定ファイル(`.prf`) に定義されている設定によって決まるか、または`SET`コマンドを使って作成されるため、環境に応じて、出力される値が異なってきます。

演算フィールドの値を保持する必要がある場合は、`EXTRACT`コマンドを`FIELDS`または`ALL`オプションとともに使用することで、そのフィールドを結果テーブルやデータ テーブルの物理フィールドに変換します。詳細については、"EXTRACT コマンド" ページ 1834を参照してください。

データ接続のパスワードを暗号化する

アナリティクス スクリプトにデータ ソースのパスワードをプレーン テキストで設定しないようにするには、`//PASSWORD`アナリティクス タグを使用します。このタグは、アナリティクス スクリプトを実行する前に、パスワードの入力をユーザーに求め、入力された値を暗号化します。

Diligent One との間でインポートまたはエクスポートを行うときにパスワードを使用する

`PASSWORD`パラメーターは、Diligent One との間でインポートまたはエクスポートを行うすべてのコマンドで必要です。

- `IMPORT GRCRESULTS`
- `IMPORT GRCPROJECT`
- `EXPORT... ACLGRC`
- `EXPORT... HBDATA`

ロボット では、コマンドは`PASSWORD`パラメーターを指定しないと失敗します。

コマンド内で`PASSWORD`パラメーターを使用するときには、アナリティクス ヘッダーにある関連の`//PASSWORD`タグも指定する必要があります。詳細については、" PASSWORD タグ" ページ 2692 を参照してください。

> **メモ**
>
> `PASSWORD`パラメーターは、Analytics でインポートおよびエクスポート コマンドを実行するときには不要です。Windows レジストリにローカル保存されている現在のユーザーの Diligent One アクセストークン アクセストークンが自動的に使用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ユーザー操作の回避

アナリティクス スクリプトは、ユーザーの操作なしに実行できるようにしておく必要があります。コマンドがダイアログ ボックスを作成しようとすると、開発環境のエンジンがアナリティクス スクリプトを停止し、エラーがログに記録されます。

ユーザー操作コマンドをアナリティクス タグに置き換える

ユーザー操作を必要とする Analytics コマンドを使用しないようにします。アナリティクス ヘッダーの同等のアナリティクス タグで置換します。アナリティクス タグでは、アナリティクス スクリプトを実行する前に、ユーザーが入力値を指定できます。

使用しない	以下のファイルと置換
`DIALOG`	`//PARAM`、`//TABLE`、`//FIELD`
`ACCEPT`	`//PARAM`、`//TABLE`、`//FIELD`
`PASSWORD`	`//PASSWORD`
`PAUSE`	相当するオプションなし

ガイドライン

- **インタラクティブ コマンド** -アナリティクス スクリプト処理が失敗しないようにするには、すべてのインタラクティブ コマンドを削除します。
- **SET SAFETY** -必要に応じてファイルを上書きできるようにする(確認ダイアログボックスの表示なし) には、アナリティクス スクリプトの冒頭に`SET SAFETY OFF`コマンドを追加します。

  アナリティクス スクリプトの終わりに`SET SAFETY ON`コマンドを追加することで、デフォルトの動作に戻しておくことができます。
- **OK パラメーター** -確認ダイアログによってアナリティクス スクリプトがクラッシュしないようにするには、通常、確認ダイアログボックスを表示する以下のコマンドの後に`OK`パラメーターを追加します。
  - `RENAME`
  - `DELETE`

スクリプト構文を確認する

Analytics は、アナリティクス スクリプトが失敗する原因となるスクリプト構文、またはローカル環境とアナリティクス スクリプトが展開される環境との間で調整が必要になるスクリプト構文を検出するツールを提供しています。このツールでは警告のみが表示されます。警告のあるアナリティクス スクリプトでも、コミットまたはインポートできます。

ツールの確認機能

ツールは、次の項目について、プロジェクトのすべてのスクリプトを確認します。

- ユーザー操作を必要とするコマンド
- 絶対ファイルパス
- 外部スクリプトの呼び出し

確認が実行されるタイミング

スクリプト構文確認は、スクリプトをロボットにコミットするときに、自動的に実行されます。

構文の確認はデフォルトで有効です。オフにする場合は、**[オプション]**ダイアログボックス(**[ツール > オプション > インターフェイス]**)で、**[スクリプトをコミットする前に、スクリプト構文チェックを無効にする]**を選択します。

確認を手動で実行する

スクリプト構文の確認を手動で実行できます。Analytics ツールバーに**スクリプトの確認** ボタンを最初に追加しなければならない場合があります。

1. 必要に応じて、**[スクリプトの確認]**ボタンを Analytics ツールバーに追加します。
   a. ツールバー上の何もない場所をダブルクリックすると、**[ツールバーの変更]**ダイアログボックスが開きます。
   b. **[利用できるツールバーボタン]**リストで、**[スクリプトの確認]**を選択し、**[追加]**をクリックします。
   c. **[現在のツールバーボタン]**リストで、**[スクリプトの確認]**ボタンを選択し、**[上へ]**または**[下へ]**をクリックして、ボタンの位置を変更します。

      上から下へのボタンの順序は、ツールバーの左から右への位置に対応しています。

   d. **[閉じる]**をクリックして、変更を保存します。
2. ツールバーで、**[スクリプトのチェック]** をクリックします。

   プロジェクトのスクリプト構文が有効であること、または 1 つ以上の警告を示すメッセージが表示されます。
3. 次のいずれかを実行します。
   - 警告があるスクリプト構文を修正し、**[スクリプトの確認** **]**をもう一度クリックして、警告が表示されないことを確認します。
   - 展開環境にディレクトリ構造、またはアナリティクススクリプトで指定されたパスまたは外部スクリプトと一致する外部スクリプトがあることを確認します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス スクリプトのサンプル

アナリティクス スクリプトのサンプルには、1 つのスクリプトのインポート、1 つの準備スクリプト、そして 1 つの分析スクリプトが含まれています。アナリティクス スクリプトはロボットで実行できます。

アナリティクス スクリプトの順序

3 つのアナリティクス スクリプトは、合わせて作業するために設計され、次の順序で実行する必要があります。

順番検査	`ANALYTIC TYPE`	アナリティクス スクリプト名
1	`IMPORT`	`Sample Import analytic Robots_AX`
2	`PREPARE`	`Sample Preparation analytic`
3	`ANALYSIS`	`Sample Analysis analytic`

インポート アナリティクス スクリプトのサンプル

サンプルの Excel ファイル `Trans_May.xls` からデータをインポートし、それを新しい Analytics テーブル `Trans_May_raw`(生データ テーブル) に保存します。

アナリティクス スクリプト名	使用場所	インポート ファイルの要件
インポート アナリティクス Robots_AX のサンプル	◦ ロボット	◦ **ロボット** - の `Trans_May.xls` ファイルはアナリティクス スクリプトと同じロボットの **[入力/出力]** タブにある必要があります

ロボット用インポート アナリティクス スクリプトのサンプル

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE IMPORT Sample Import analytic Robots_AX
  This analytic script imports data from the sample Excel file Trans_May.xls
and saves it to the new Analytics table "Trans_May_raw" (the raw data
table).
//FILE Trans_May.xls
//DATA Trans_May_raw
//RESULT LOG
END
```

```
SET SAFETY OFF
IMPORT EXCEL TO Trans_May_raw Trans_May_raw.fil FROM "Trans_May.xls" TABLE
"Trans2_May$" KEEPTITLE FIELD "CARDNUM" C WID 22 AS "" FIELD "CODES" C WID 4
AS "" FIELD "DATE" D WID 10 PIC "YYYY-MM-DD" AS "" FIELD "CUSTNO" C WID 6 AS
"" FIELD "DESCRIPTION" C WID 95 AS "" FIELD "AMOUNT" N WID 9 DEC 2 AS ""
SET SAFETY ON
```

準備アナリティクス スクリプトのサンプル

分析対象となる生データテーブルを準備し、それを新しい Analytics テーブル `Trans_May_prepared` (分析テーブル) に保存します。分類化では最大 64 文字のフィールド長しかサポートされないので、このアナリティクス スクリプトでは "Description" フィールドの短い方のバージョンを定義します。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE PREPARE Sample Preparation analytic
  This analytic script prepares the raw data table for analysis and saves it
to the new Analytics table "Trans_May_prepared" (the analysis table). The
analytic script defines a shorter version of the "Description" field because
classifying only supports field lengths up to 64 characters.
//TABLE v_RawTable Table to prepare
  Select the raw data table you want to prepare
//RESULT TABLE Trans_*_prepared
//DATA Trans_*_prepared
//RESULT LOG
END

SET SAFETY OFF
OPEN %v_RawTable%
DEFINE FIELD DESC_SHORT ASCII 43 64
EXTRACT RECORD TO "Trans_May_prepared"
SET SAFETY ON
```

サンプル分析アナリティクス スクリプト

分析テーブルを分類化し、その結果を新しい Analytics テーブル `Classified_Trans_May_prepared` (結果テーブル) に出力します。ユーザーは、テーブルを分類化するために使用するフィールドを指定できます。また、処理されるレコードを制限するために、商業カテゴリコード、顧客番号と、日付および取引金額の範囲を指定することができます。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE ANALYSIS Sample Analysis analytic
  This analytic script classifies the analysis table and outputs the results
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
to the new Analytics table "Classified_Trans_May_prepared" (the results
table). You can specify merchant category codes, customer numbers, and date
and transaction amount ranges, to restrict which records are processed.
//TABLE v_AnalysisTable Table to classify
  Select the analysis table you want to classify
  //FIELD v_FieldA C Field to classify on
  Select the field you want to classify on
//PARAM v_codes C MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' VALUES |4112 Passenger
Railways|4121 Taxis/Limousines|4131 Bus travel|4215 Courier Services - Air
or Ground|4411 Cruise Lines|4457 Boat Leases and Boat Rentals|4722 Travel
Agencies and Tour Operations|4814 Local/long-distance calls|5812
Restaurants|5813 Drinking Places (Alcoholic Beverages)|5814 Fast food
restaurants|5921 Package Stores, Beer, Wine, Liquor|5993 Cigar Stores &
Stands|5994 Newsstand|7216 Dry cleaners| MC codes to include
  Specify one or more merchant category codes to include
//PARAM v_cust_no C OPTIONAL MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' Customer Numbers
to exclude (optional)
  Specify one or more customer numbers to exclude. Press "Enter" after each
number, so that each number is on a separate line. Do not enclose numbers in
quotation marks.
//PARAM v_start_date D VALUES
|05/01/2003|05/02/2003|05/03/2003|05/04/2003|05/05/2003|05/06/2003|05/07/200-
3|05/08/2003|05/09/2003|05/10/2003|05/11/2003|05/12/2003|05/13/2003|05/14/20-
03|05/15/2003|05/16/2003|05/17/2003|05/18/2003|05/19/2003|05/20/2003|05/21/2-
003|05/22/2003|05/23/2003|05/24/2003|05/25/2003|05/26/2003|05/27/2003|05/28/-
2003|05/29/2003|05/30/2003|05/31/2003|Start Date
  Select a start date
//PARAM v_end_date D End Date
  Enter an end date or pick one from the calendar
//PARAM v_min_amount N Minimum Amount
  Enter a minimum amount
//PARAM v_max_amount N Maximum Amount
  Enter a maximum amount
//RESULT TABLE Classified_*
//RESULT LOG
END

SET SAFETY OFF
OPEN %v_AnalysisTable%
IF NOT ISDEFINED("v_cust_no") v_cust_no = ""
GROUP IF v_cust_no = ""
  CLASSIFY ON %v_FieldA% IF MATCH(CODES, %v_codes%) AND BETWEEN(DATE, v_
start_date, v_end_date) AND BETWEEN(AMOUNT, v_min_amount, v_max_amount)
SUBTOTAL AMOUNT TO "Classified_%v_AnalysisTable%.FIL" OPEN
ELSE
  CLASSIFY ON %v_FieldA% IF MATCH(CODES, %v_codes%) AND NOT MATCH(CUSTNO,
%v_cust_no%) AND BETWEEN(DATE, v_start_date, v_end_date) AND BETWEEN(AMOUNT,
```

```
v_min_amount, v_max_amount) SUBTOTAL AMOUNT TO "Classified_%v_
AnalysisTable%.FIL" OPEN
END
SET SAFETY ON
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス ヘッダーおよびアナリティクス タグ

アナリティクス ヘッダーは、Analytics スクリプトの最初にコメント ブロックで囲まれた一連のタグです。アナリティクス タブは、アナリティクス スクリプトの実行またはスケジュール前にユーザーが入力する入力パラメーターと出力パラメーターを指定します。

アナリティクス ヘッダーは、ロボットで実行する予定の、アナリティクス スクリプトで必要です。

アナリティクス スクリプトの入力と出力、および関連するアナリティクス タグの視覚的な概要については、「"スクリプトの入出力 - 拡大図" ページ 2649」を参照してください。

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

アナリティクス ヘッダーの追加または変更

アナリティクス ヘッダーを追加または変更する最も簡単な方法は、アナリティクス ヘッダー デザイナーを使用することです。デザイナーに備わる自動エラー チェックおよび埋め込まれているガイダンスを使用することで、作成するヘッダーが有効であり、かつ正確に動作するようにできます。詳細については、"アナリティクス ヘッダーを使った作業" ページ 2655を参照してください。

また、アナリティクス ヘッダーを作成する別の方法として、必要な ANALYTIC タグを手動で入力するという方法もあります。あるいは、手動入力とデザイナーを組み合わせて使用することもできます。

基本的なアナリティクス ヘッダーの要件

アナリティクス ヘッダーは、スクリプトの先頭行から始まるコメント ブロック内に定義する必要があります。次を除き、タグは任意の順序でアナリティクス ヘッダーに配置できます。

- `ANALYTIC` タグは先頭に配置する必要がある
- `FIELD` タグは関連付けられた `TABLE` タグの直後に配置する必要があります。

例

このアナリティクス ヘッダーは、スクリプトで使用するテーブルおよびフィールドと開始日パラメーターを特定します。

```
COMMENT
//ANALYTIC Identify missing checks
  This analytic script identifies missing check numbers
//TABLE v_table_payments Payments Table
  Select a table that lists payments and includes a check number
column
//FIELD v_check_num CN Check Number
  Select the field that contains the check numbers
//PARAM v_start_date D OPTIONAL Start Date (Optional)
  Enter the start date for the analysis
END
```

タグ形式

ヘッダーの各タグは次の形式を使用します。

```
//tag_name attributes
  optional_descriptive_text
```

`//` タグ インジケーターは、スクリプト行でスペース以外の最初の文字でなければなりません。タグ名は、タグ インジケーターの直後に、間にスペースも文字も入れずに続ける必要があります。

任意の説明テキストは、タグより後の次の行に入力する必要があります。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。説明テキストをロボットで表示する場合には、改行は保持されません。

タグ表記

コンポーネント	表記
タグ名	タグ名は大文字と小文字が区別されません。 Analytics のコマンド名と関数名とは異なり、タグ名は省略できません。
タグ属性	タグの属性を指定するときには、スペースを含め、任意で引用符で値を囲むことができます。
タグ説明	説明は省略可能です。説明を指定する場合には複数行を指定できますが、ロボットでは改行が保持されません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics でのテスト入力値の指定

特殊割り当て演算子 (`:=`) を使用し、定義が必要なアナリティクスタグのテスト入力値を指定できます:

- `FILE`
- `PARAM`
- `TABLE`
- `FIELD`

次の構文を使用して、Analytics でのアナリティクススクリプトの実行とテストを行います。

```
//TABLE v_AnalysisTable "Table to classify" := "Trans_May"
```

Analytics でスクリプトを実行するときには、パラメーターは割り当てで指定された値を取得します。アナリティクススクリプトがロボットで実行されるときには、テスト値が無視され、ユーザー定義入力パラメーターが使用されます。

割り当て演算子とその前のタグ構文の間にはスペースを残す必要があります。割り当て値は、Analytics 全体で必要なデータ型に適切な修飾子を使用する必要があります。詳細については、"データ型" ページ 1474を参照してください。

使用可能なアナリティクスタグの完全な一覧

タグ	説明
" ANALYTIC タグ" ページ 2675	スクリプトをロボットで実行可能なアナリティクススクリプトとして指定します。
入力タグ	
"FILE タグ" ページ 2679	ロボットで実行するアナリティクススクリプトで使用する入力を提供する、Excel ファイルや区切り文字付きファイルなどの、Analytics ファイル以外のファイルを指定します。このファイルはアナリティクススクリプトと同じロボットの **[入力/出力]** タブにある必要があります。
"PARAM タグ" ページ 2682	アナリティクススクリプトのための入力パラメーターを作成し、その入力値の要件を定義します。 入力パラメーターは、ユーザーがアナリティクススクリプトを実行またはスケジュールする際に使用する実際の値を指定できるようにするプレースホルダーです。
" PASSWORD タグ" ページ 2692	アナリティクススクリプトのパスワード入力パラメーターを作成します。パラメーターは、ACLScript コマンドで後から使用するための暗号化されたパスワードの格納場所を提供します。 ユーザーは、アナリティクススクリプトをスケジュールまたは開始するときに、必要なパスワード値を指定するように要求されます。これにより、アナリティクススクリプトを実行するときにユーザーの介入が不要になります。
"TABLE タグ" ページ 2695	ユーザーがアナリティクススクリプトの入力として選択する Analytics テーブルを定義します。 `TABLE` タグの後には、順次行に入力されたゼロ個以上の `FIELD` タグを続けることができます。

タグ	説明
"FIELD タグ" ページ 2697	ユーザーがアナリティクス スクリプトの入力として選択するフィールドを定義します。 このフィールドは、先行する `TABLE` タグで定義したテーブルに含まれます。最初の `FIELD` タグは、`TABLE` タグの直後に続ける必要があります。その後続けて、追加の `FIELD` タグを連続した行に入力できます。
出力タグ	
"RESULT タグ" ページ 2700	エンドユーザーがロボットで、アナリティクス スクリプトで出力された結果を使用できるように指定します。 出力結果は、存在していても、自動的に利用可能にはなりません。
"DATA タグ" ページ 2706	アナリティクス スクリプトによって出力された Analytics テーブルを、ロボットの中央データ保存場所にコピーすることを指定します。 通常は、後続のアナリティクス スクリプトの入力テーブルとして利用できるよう、Analytics テーブルを格納します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ANALYTIC タグ

スクリプトをロボットで実行可能なアナリティクス スクリプトとして指定します。

構文

```
//ANALYTIC <TYPE IMPORT|PREPARE|ANALYSIS> name <description>
```

> **メモ**
>
> ACLScript の `COMMENT` コマンドはアナリティクス スクリプトの 1 行目に入力し、その後 2 行目に `ANALYTIC` タグを続ける必要があります。ほかの場所で `ANALYTIC` タグが使用されている場合、そのタグは無視されます。
>
> Analytics プロジェクト内の 1 つ以上のスクリプトに `ANALYTIC` タグを含めることができます。

パラメーター

名前	説明
TYPE 任意	アナリティクス スクリプトを次の 3 つのタイプのいずれかとして指定します。 ◦ `IMPORT` - データ ソースからデータを取得します。インポート アナリティクス スクリプトの出力は、生のデータ テーブルです。 ◦ `PREPARE` - 生データを分析に適したものにするために必要な方法で生データを変換します。準備アナリティクス スクリプトの出力は、分析テーブルです。 ◦ `ANALYSIS` - 分析テーブルのデータでテストを実行します。分析アナリティクス スクリプトの出力は、1 つまたは複数の結果テーブルです。 指定したタイプは、アナリティクス スクリプトの実際の内容に対する制限がありません。スクリプト作成者は、指定したタイプとスクリプトの内容がどのように一致するのかを制御します。 指定したタイプのアナリティクス スクリプトは、ロボットの対応する領域でグループ化されます。この領域は次のように並べて表示されます。 ◦ **インポート** ◦ **準備** ◦ **分析** `TYPE` を省略した場合は、アナリティクス スクリプトが **[分析]** 領域に表示されます。 詳細については、「"アナリティクス スクリプト タイプと名前を使用して、一連のスクリプトを順番に並べ替える" ページ 2678」を参照してください。
名前	アナリティクス スクリプトの名前。 名前はロボットでアナリティクス スクリプトを識別します。このアナリティクス スクリプト名は、スクリプトを初めに作成したときに、Analytics で指定するスクリプト名とは同じではありません。

名前	説明
	メモ 同じプロジェクトのアナリティクス スクリプト名は一意でなければなりません。複数のアナリティクス スクリプトで同じ*名前*が使用されていると、アナリティクス スクリプトをコミットしようとしたときにエラーが発生します。 ### アナリティクス スクリプト名でサポートされている文字 アナリティクス スクリプト名で処理の問題が発生しないことを保証するために、*名前*では次の文字のみを使用することがベストプラクティスです。 `A-Z`、`a-z`、`0-9`、アンダースコア (`_`)、またはダッシュ (`-`) ### アナリティクス スクリプト名でサポートされていない文字 *名前*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。 `< > : " / \ | ? *` 名前として`TYPE`という値を使用しないでください。 ### アナリティクス スクリプト名で連続のプレフィックスを使用する ロボットでは、アナリティクス スクリプト名は英数字順にリストされます。複数のアナリティクス スクリプトを正しい順序で実行するようユーザーを導くには、アナリティクス スクリプト名を順序付けるためのプレフィックスを追加します。例：`A_01_analyze_POs`、`A_02_analyze_invoices`など詳細については、「"アナリティクス スクリプト タイプと名前を使用して、一連のスクリプトを順番に並べ替える" ページ 2678」を参照してください。
説明 任意	アナリティクス スクリプトの説明や、アナリティクス スクリプトを正常に実行するために必要と思われるその他の情報の説明。 この説明は、ロボット内にアナリティクス スクリプトと一緒に表示されます。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。説明は、関連する`ANALYTIC`タグの下の行に入力する必要があります。

例

基本的なアナリティクス ヘッダー

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次のアナリティクス ヘッダーには、アナリティクス スクリプトの名前と説明が表示されています。

```
COMMENT
//ANALYTIC Identify missing checks
  This analytic script identifies missing check numbers.
END
```

アナリティクス ヘッダーおよびアナリティクス タイプ

次のアナリティクス ヘッダーは、準備アナリティクス スクリプトと、スクリプトの機能の説明を指定しています。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE PREPARE Standardize address data
  This analytic script cleans and standardizes the address field in
preparation for duplicates analysis.
END
```

アナリティクス ヘッダーと追加のアナリティクス タグ

次のアナリティクス ヘッダーには追加のアナリティクス タグが含まれます。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE IMPORT Import transactional data
  This analytic script imports data from the Excel file Trans_May.xls
and saves it to the new Analytics table "Trans_May_raw" (the raw data
table).
//FILE Trans_May.xls
//DATA Trans_May_raw
//RESULT LOG
END
```

 © 2026Diligent Corporation。

備考

アナリティクス スクリプト タイプと名前を使用して、一連のスクリプトを順番に並べ替える

`TYPE` および *name* パラメーターを使用して、ロボットのタスクで一連のアナリティクス スクリプトを順番に並べ替えることができます。

> **メモ**
> `TYPE` および *name* パラメーターは、アナリティクス スクリプトの順序にのみ影響します。`DO SCRIPT` コマンドを使用して呼び出される補助スクリプトやヘルパー スクリプトには影響しません。

`TYPE` パラメーター	次の順序で、アナリティクス スクリプトをタスクの個別の領域にグループ化します。 ◦ **インポート** ◦ **準備** ◦ **分析**
name パラメーター	タスクまたはタスクの領域で、アナリティクス スクリプトを名前のアルファベット順に並べ替える
アナリティクス スクリプト実行シーケンス	実行シーケンスが適用されます。 シーケンスは、*name* または `TYPE` と *name* で規定される順序に従います。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FILE タグ

ロボットで実行するアナリティクス スクリプトで使用する入力を提供する、Excel ファイルや区切り文字付きファイルなどの、Analytics ファイル以外のファイルを指定します。このファイルはアナリティクス スクリプトと同じロボットの [**入力/出力**] タブにある必要があります。

構文

```
//FILE filename <description>
```

パラメーター

名前	説明
ファイル名	アナリティクス スクリプトの入力ファイルとして使用する、ロボットの**入力/出力**タブにあるファイルの名前。 **メモ** *ファイル名* 値は、 [**入力/出力**] タブのファイル名と完全に一致する必要があります。*ファイル名* にパスを含めることはできません。 名前一致を支援するために、*ファイル名* の中でワイルドカード文字を使用することができます。 *ファイル名* には変数を使用できません。 ### ファイル名でサポートされていない文字 *ファイル名* にはスペースを使用しないでください。 *ファイル名* では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。 `< > : " \ / |` ### ワイルドカード文字 ファイル名を指定する際には、ワイルドカードを使用できます。連続する 0 個以上の文字の代わりに単一のアスタリスク (`*`) を使用します。 例: ◦ `Inv12*` は、以下のすべてに一致します。`Inv12`、`Inv123`、`Inv1234` ◦ `*.*` はすべての拡張子と一致します ◦ `Inv_*.*` は `Inv_Jan.pdf` と `Inv_Feb.xls` に一致します。

名前	説明
	◦ `*.xlsx` は `.xlsx` 拡張子のすべての Excel ファイルと一致します。
説明 任意	Analytics ファイル以外のファイルやその他の情報に関する説明テキスト。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。 説明は、アナリティクス ヘッダーにのみ存在するものであり、ロボットのエンドユーザーには表示されません。

例

基本的な例

特定のファイルを指定します。

```
//FILE FlaggedAccounts.csv
```

"Flagged" で始まるすべての CSV ファイルを指定します。

```
//FILE Flagged*.csv
```

すべてのファイルを指定します。

```
//FILE *.*
```

高度な例

関連ファイルからのデータのインポート

毎月ロボットの**入力/出力**タブに手動でアップロードされる区切り文字付きファイルに含まれる、従業員データの月次分析を実行するとします。ロボットのアナリティクス スクリプトでは、区切り文字付きファイル内のデータを ロボット テーブルにインポートします。

```
COMMENT
//ANALYTIC TYPE IMPORT employee_import
  Imports employee records from a delimited file stored in the
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
Input/Output tab.
//FILE Employees.csv
END
IMPORT DELIMITED TO Employees "Employees.fil" FROM "Employees.csv" 0
SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE FIELD
"First_Name" C AT 1 DEC 0 WID 11 PIC "" AS "First Name" FIELD "Last_
Name" C AT 12 DEC 0 WID 12 PIC "" AS "Last Name"
```

備考

Analytics ファイル以外のファイルをスクリプト内で使用するには、まず Analytics テーブルにインポートする必要があります。Analytics ファイル以外のファイルをスクリプト内で直接使用することはできません。

PARAM タグ

アナリティクス スクリプトのための入力パラメーターを作成し、その入力値の要件を定義します。

入力パラメーターは、ユーザーがアナリティクス スクリプトを実行またはスケジュールする際に使用する実際の値を指定できるようにするプレースホルダーです。

構文

```
//PARAM variable_name type <OPTIONAL> <MULTI> <SEPARATOR value>
<QUALIFIER value> <VALUES value_list> label <description>
```

パラメーター

名前	説明
変数名	ユーザーによって選択または指定された入力値を格納する変数の名前。*変数名*をアナリティクス スクリプト内で使用することで、入力値を参照できます。 例: ◦ `v_start_date` ◦ `v_regions` ◦ `v_input_file` パラメーターの一意の識別子にもなります。 **メモ** アナリティクス スクリプトが実行されたとき、ユーザーが入力値を提供する場合にのみ、この変数は作成されます。パラメーターが省略可能で、ユーザーが入力をスキップした場合、変数は作成されません。 アナリティクス スクリプトの以降のロジックで変数の存在が必要となる場合は、変数の存在をテストすることができるので、存在しなければ、変数を作成して初期化します。詳細については、「"省略可能な入力パラメーターの設計" ページ 2688」を参照してください。 ## パラメーター変数名でサポートされていない文字 *変数名*にはスペースを使用しないでください。 *変数名*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。 `` ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ : ; ' " < > , ./ ? ``

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
種類 任意	パラメーターのデータ型。これにより、入力できる入力値の種類を制御します。 次の型を、大文字を使用して指定することができます。 ◦ C - 文字データ ◦ N - 数値データ ◦ D - 日付時刻データの日付サブタイプ ◦ DT - 日付時刻データの日付時刻サブタイプ ◦ T - 日付時刻データの時刻サブタイプ ◦ L - 論理データ **メモ** アナリティクス スクリプトが正常に実行されるようにするには、文字の入力値を修飾することが必要です。
OPTIONAL 任意	パラメーターは任意であり、ユーザーは値を入力しなくてもいいことを示します。 詳細については、「"省略可能な入力パラメーターの設計" ページ 2688」を参照してください。
MULTI 任意	パラメーターは複数の入力値を受け入れることを示します。 **メモ** MULTI は、*型*が L (論理名) または F (ファイル) の場合には使用できません。 **MULTI と VALUES** MULTI は、VALUES オプションの有無にかかわらず使用できます。 MULTI ✔ VALUES ✔ — ユーザーは値のリストから 1 つ以上の値を選択できます。 MULTI ✔ VALUES ✘ — ユーザーは 1 つ以上の値を手動で入力できます。 詳細については、「"MULTI および VALUES オプションの要約" ページ 2689」を参照してください。 **複数文字入力値** MULTI を指定し、*型*が C (文字) である場合は、入力値の文字列に区切り文字とテキスト修飾子が自動的に挿入されるよう、SEPARATOR と QUALIFIER オプションを指定することもできます。 **メモ** アナリティクス スクリプトが正常に実行されるようにするには、複数の文字の入力値を区切ったり修飾したりすることが必要です。区切り文字および修飾子は自動的に挿入するか、ユーザーが手動で挿入できます。
SEPARATOR *値* 任意	SEPARATOR は、MULTI が指定され、*型*が C (文字) も場合にのみ使用できます。 処理するアナリティクス スクリプトに渡される区切り文字付きの一覧を作成するときに、複数の文字入力値の間に区切り文字を自動的に挿入することを指定します。 *値*には、使用する区切り文字を指定します。よく使われる分離記号、すなわち区切り文字

名前	説明
	はカンマ`,`です。 `SEPARATOR`を省略した場合は、デフォルトで、1つのスペースが区切り文字として使用されます。スペース文字を*値*として指定することはできません。 詳細については、「"文字入力値の区切りと修飾" ページ 2689」を参照してください。
QUALIFIER *値* 任意	`QUALIFIER`は、`MULTI`が指定され、*型*が`C`(文字)も場合にのみ使用できます。 処理するアナリティクス スクリプトに渡される区切り文字付きの一覧を作成するときに、各文字入力値の始まりと終わりにテキスト修飾子の文字を自動的に挿入することを指定します。修飾子文字内に囲まれたあらゆるテキストが、プレーン テキストとして扱われます。 *値*には、使用する修飾子文字を指定します。よく使われる修飾子は一重引用符`'`です。 `QUALIFIER`を省略した場合に使用されるデフォルトの修飾子はありません。スペース文字を*値*として指定することはできません。 詳細については、「"文字入力値の区切りと修飾" ページ 2689」を参照してください。 **メモ** アナリティクスの入力パラメーターは現在のところ、テキスト修飾子として二重引用符(")の使用をサポートしていません。代わりに、一重引用符(')を使用することができます。二重引用符を指定すると、`PARAM`タグが正しく動作しなくなります。
VALUES *値リスト* 任意	ユーザーがアナリティクス スクリプトを実行するときに選択できる値のリスト。 次の構文を使用して、値を指定します。 `VALUES |Value 1|Value 2|Value 3|Value n|` **VALUES と MULTI** `VALUES`は、`MULTI`オプションの有無にかかわらず使用できます。 `VALUES` ✔ `MULTI` ✔ — ユーザーは値のリストから1つ以上の値を選択できます。 `VALUES` ✔ `MULTI` ✘ — ユーザーは値のリストから単一の値を選択できます。 詳細については、「"MULTI および VALUES オプションの要約" ページ 2689」を参照してください。 ***値リスト*の値の形式** 文字値 — ○ スペースと句読点を含めることができます 数値 — ○ 正数でも負数でも指定できます。 ○ 10進表記法を用いて、桁区切り記号を付けないで指定する必要があります。 例:`1500.00`または`-1500.00` 日付時刻値 — ○ **日付**-書式 MM/DD/YYYY を使用して指定する必要があります

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明
	例 : `12/31/2014` ◦ **日付時刻** -書式 MM/DD/YYYY hh:mm:ss を使用して指定する必要があります 例 : `12/31/2014 23:59:59` ◦ **時間** -書式 hh:mm:ss を使用して指定する必要があります 例 : `23:59:59` 論理値 : `VALUES` は、*型* が `L` (論理名) の場合には使用できません。
ラベル	パラメーターのユーザー インターフェイスのラベル。 ロボットで、*ラベル*は入力フィールドで表示されます。
説明 任意	パラメーターに関する詳細情報を提供する説明テキスト。 ロボットで、*説明*は入力フィールドで表示されます。 *説明*はユーザーを支援する手順を提供できます。たとえば、"給与支払期間の締切日を入力してください" などと指定します。 *説明*は、関連する `PARAM` タグより後の次の行に入力する必要があります。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。ロボットで表示する場合には、改行は保持されません。

例

基本的な例

ユーザーが任意で日付の範囲を指定できるようにする

```
//PARAM v_start_date D OPTIONAL 開始日(任意)
  分析の開始日を入力します
//PARAM v_end_date D OPTIONAL 終了日(任意)
  分析の終了日を入力します
```

ユーザーに処理する取引の最大数を選択するように要求する

```
//PARAM v_maxTrans N VALUES |250|500|750|1000| 処理する最大取引数
```

ユーザーに商業カテゴリコードを 1 つ以上指定するように要求する

```
//PARAM v_codes C MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' 含める MC コード
  商業カテゴリ コードを 1 つ以上指定します。コードの後に Enter を押して、各コードが新しい
行に移動するようにします。コードを引用符で囲まないでください。
```

ユーザーに商業カテゴリコードを 1 つ以上選択するように要求する

```
//PARAM v_codes C MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' VALUES |4121
Taxis/Limousines|5812 Restaurants|5813 Drinking Places - Alcoholic
Beverages|5814 Fast food restaurants| MC Codes to include
  Select one or more merchant category codes.
```

高度な例

ユーザーに金額の範囲を指定するように要求する

最低金額 ~ 最高金額の範囲内に含まれる、テーブル内のレコードを分類化する必要があります。この範囲は変更される場合があるため、スクリプト作成者は、アナリティクス スクリプトを実行するユーザーがスクリプトをスケジュールまたは実行する際にこの範囲を定義できるようにする入力パラメーターを提供します。

```
COMMENT
//ANALYTIC test_analytic
//PARAM v_min_amount N Minimum Amount
  Enter a minimum amount
//PARAM v_max_amount N Maximum Amount
  Enter a maximum amount
END

CLASSIFY ON %v_FieldA% IF BETWEEN(AMOUNT, v_min_amount, v_max_amount)
SUBTOTAL AMOUNT TO "Classified_%v_AnalysisTable%.FIL"
```

ユーザーが任意で 1 つ以上の顧客番号を除外できるようにする

テーブル内のレコードを分類化する必要がある場合に、ユーザーに分析から特定の顧客を除外できるようにさせたいとします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

これを行うには、スクリプト作成者はオプションの文字パラメーターを提供します。作成するスクリプトでは、顧客番号の値が指定されたかどうかをテストし、指定されている場合には、指定された顧客番号を分類化コマンドの対象から除外します。

```
COMMENT
//ANALYTIC test_analytic
//PARAM v_cust_no C OPTIONAL MULTI SEPARATOR , QUALIFIER ' Customer
Numbers to exclude (optional)
  Specify one or more customer numbers. Press "Enter" after each
number, so that each number is on a separate line. Do not enclose
numbers in quotation marks.
END

IF FTYPE("v_cust_no") = "U" v_cust_no = ""
GROUP IF v_cust_no = ""
  CLASSIFY ON %v_FieldA% SUBTOTAL AMOUNT TO "Classified_%v_
AnalysisTable%.FIL"
ELSE
  CLASSIFY ON %v_FieldA% IF NOT MATCH(CUSTNO, %v_cust_no%) SUBTOTAL
AMOUNT TO "Classified_%v_AnalysisTable%.FIL"
END
```

オプションのパラメーターへのデフォルト値の使用

取引レコードを結果テーブルに抽出するアナリティクススクリプトを作成するとします。スクリプトを実行するユーザーに対し、日付範囲を提供するだけでなく、抽出するレコードをフィルターリングするためのエンティティの一覧をも提供するオプションを用意する必要があります。

そのようにするには、以下の3つのオプションパラメーターを作成します。

- v_start_date
- v_end_date
- v_entity_list

スクリプトの冒頭の数行で、これらの値が設定されているかどうかをテストします。設定されていない場合は、最早日付および最遅日付のデフォルト値と、v_entity_list に対してテストするというデフォルトフラグを設定します。

EXTRACT コマンドでは、レコードをフィルターリングする値を使用します。

```
COMMENT
//ANALYTIC test
  This analytic script tests the PARAM
//RESULT TABLE t_results
//PARAM v_start_date D OPTIONAL Enter Start Date
```

```
//PARAM v_end_date D OPTIONAL Enter End Date
//PARAM v_entity_list C MULTI OPTIONAL |entity1|entity2|
END

IF NOT ISDEFINED("v_start_date") v_start_date = `19000101`
IF NOT ISDEFINED("v_end_date") v_end_date = `99991231`
IF NOT ISDEFINED("v_entity_list") v_entity_list = "'all'"

EXTRACT FIELDS ALL TO t_results IF BETWEEN(transaction_date v_start_
date v_end_date) AND (MATCH(entity_field %v_entity_list%) OR v_entity_
list = "'all'")
```

備考

省略可能な入力パラメーターの設計

`PARAM` タグで `OPTIONAL` を使用した場合、その入力パラメーターに関連付けられた変数は、アナリティクススクリプトの実行時に作成されるかどうかわかりません。

- **変数が自動的に作成される** -ユーザーが入力値を指定した場合
- **変数が作成されない** -ユーザーが省略可能なパラメーターをスキップし、入力値を指定しなかった場合

パラメーター変数の存在のテスト

アナリティクス スクリプトの以降のロジックが、パラメーター変数の内容を評価できるものとしている場合は、それが空や NULL の状態を評価するものであっても、パラメーター変数の存在をテストする必要があります。パラメーター変数が存在しない場合は、作成して、ヌルに初期化する必要があります。

IF コマンドと FTYPE( ) 関数または ISDEFINED( ) 関数を使用し、テストを実行して、存在しない場合は変数を作成します。

```
IF FTYPE("var_name") = "U" var_name = ""
```

```
IF NOT ISDEFINED("var_name") var_name = ""
```

テストを実行するとき

アナリティクス ヘッダーより後、パラメーター変数の存在に依存する Analytics スクリプトのロジックより前に、テストを実行します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

MULTI および VALUES オプションの要約

以下の表は、ユーザー インターフェイスのユーザー入力コントロールに対する、MULTI および VALUE オプションの効果の要約です。

ユーザー入力コントロール(ロボット)	パラメーター設計	MULTI	VALUES
	フィールドに単一の入力値を手動で入力する	✗	✗
	フィールドに 1 つ以上の入力値を手動で入力する	✓	✗
	値のドロップダウンリストから選択された単一の入力値	✗	✓
	チェックリストの値から 1 つ以上の入力値を選択する	✓	✓

文字入力値の区切りと修飾

文字入力値が複数存在する場合は、値を区切り文字で区切る必要があります。また、アナリティクス スクリプトを正常に実行させるために、値を修飾する必要があります。

入れ子になったテキスト修飾子を使用しない

文字の入力パラメーターを作成するとき、またアナリティクス スクリプトを実行するユーザーに文字入力値の入力方法を指示するときには、余分なテキスト修飾子、つまり入れ子になったテキスト修飾子(修飾子の中の修飾子)を作成しないように注意する必要があります。余分なテキスト修飾子により、入力パラメーターが正しく動作しなくなります。

テキスト修飾子を挿入する方法

文字入力値の前後にテキスト修飾子を挿入するための方法は4種類あります。方法によっては、入力値の間に区切り文字も挿入されます。

アナリティクス スクリプトを開発するときには、別の方法で実験し、ユーザーが入力する文字値に適切なものを見つけなければならない場合があります。

> **メモ**
>
> MULTI オプションとVALUES オプションをどのように使用しているかによって、1つまたは複数の方法を適用できない場合があります。
>
> 各入力パラメーターはこれらの方法の**1つのみ**を使用する必要があります。

	方法	説明
1	SEPARATOR および QUALIFIER を使用する	PARAM タグに SEPARATOR および QUALIFIER オプションを含めます。 例: `//PARAM v_regions C MULTI SEPARATOR , QUALIFIER '` MULTI なしで VALUES を使用する場合は適用されません。 **ヒント** 可能な限り、この方法を使用します。これは、必要とする労力が最も少なく、また、エラーを起こす度合いが最も低いです。
2	区切り文字と修飾子を手動で指定する	アナリティクス スクリプトのユーザーに、実際の入力値に加えて区切り文字と修飾子を手動で指定するように要求します。 例: `'North America','Europe','Asia'` MULTI の有無にかかわらず、VALUES を使用する場合は適用されません。
3	値リストに修飾子を含める	VALUES オプションと一緒に指定される*値リスト*の各値に修飾子を含めます。 例:

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

	方法	説明
		`VALUES |'Asia'|'Europe'|'Middle East'|'North America'|` VALUES なしで MULTI を使用する場合は適用されません。
4	パラメーター変数を修飾子で囲む	Analytics スクリプトの構文で、パラメーター変数をテキスト修飾子で囲みます。 例： `IF MATCH(REGIONS, "%v_regions%")` この方法は、MULTI なしで VALUES を使用している場合にのみ使用します。
	メモ アナリティクスの入力パラメーターは現在のところ、テキスト修飾子として二重引用符(") の使用をサポートしていません。その代わりに、*値リスト*で、あるいは入力値の前後に手動で修飾子を指定するときは、QUALIFIER オプションによって一重引用符(') を使用できます。二重引用符は、Analytics スクリプトの本文ではテキスト修飾子として使用できます。	

別の方法を使用するとき

以下の表には、テキスト修飾子を挿入するさまざまな方法をどのような場合に使用するかまとめてあります。

	`MULTI` ✔ `VALUES` ✘	`MULTI` ✘ `VALUES` ✔	`MULTI` ✔ `VALUES` ✔
方法 1 SEPARATOR および QUALIFIER オプションを使用する	使用した場合は、方法 2 を使用しない	該当なし	使用した場合は、方法 3 を使用しない
方法 2 区切り文字と修飾子を手動で指定する	使用した場合は、方法 1 を使用しない	該当なし	該当なし
方法 3 *値リスト*に修飾子を含める	該当なし	使用した場合は、方法 4 を使用しない	使用した場合は、方法 1 を使用しない
方法 4 パラメーター変数を修飾子で囲む	使用しない	使用した場合は、方法 3 を使用しない	使用しない

PASSWORD タグ

アナリティクス スクリプトのパスワード入力パラメーターを作成します。パラメーターは、ACLScript コマンドで後から使用するための暗号化されたパスワードの格納場所を提供します。

ユーザーは、アナリティクス スクリプトをスケジュールまたは開始するときに、必要なパスワード値を指定するように要求されます。これにより、アナリティクス スクリプトを実行するときにユーザーの介入が不要になります。

構文

```
//PASSWORD identifier label <description>
```

パラメーター

名前	説明
識別子	パスワードに関連付ける数値識別子。値は 1 から 10 までのいずれかでなければなりません。
ラベル	ロボットで、パスワードを入力するように指示されたときにユーザーに表示されるインターフェイス ラベル。例 : `SAP Password:`
説明 任意	ロボットで、ユーザーに表示される必須パスワードに関連付けられた説明テキスト。この説明により、ユーザーはパスワードを入力できます。 説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。説明は、関連する `PASSWORD` タグの下の行に入力する必要があります。

例

Direct Link SAP クエリのパスワード入力パラメーターを作成する

アナリティクス ヘッダーは、SAP パスワードを入力するようにユーザーに指示するパスワード入力パラメーターを指定します。保存されたパスワードは、スクリプトの本文の後続の RETRIEVE コマンドで使用されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
COMMENT
//ANALYTIC SAP Password Example
//PASSWORD 1 SAP Password:
//DATA RSADMIN
END
SET SAFETY OFF
RETRIEVE RSADMIN PASSWORD 1
OPEN RSADMIN
SET SAFETY ON
```

> **メモ**
> RETRIEVE コマンドのパスワード入力パラメーターとパスワードパラメーターは、同じ数値 ID を使用してリンクされます。
>
> ```
> //PASSWORD 1 SAP Password:
> .
> .
> .
> RETRIEVE RSADMIN PASSWORD 1
> ```

リザルトにエクスポートするためのパスワード入力パラメーターを作成する

アナリティクス ヘッダーは、Diligent One パスワードを入力するようにユーザーに指示するパスワード入力パラメーターを指定します。保存されたパスワードは、スクリプトの本文の後続の EXPORT コマンドで使用されます。

```
COMMENT
//ANALYTIC Diligent One Password Example
//PASSWORD 3 Diligent One Password:
END
SET SAFETY OFF
OPEN AR_Exceptions
EXPORT FIELDS No Due Date Ref Amount Type ACLGRC PASSWORD 3 TO
"10926@us"
SET SAFETY ON
```

備考

パスワードの格納と暗号化

パスワードの値は、個々のユーザーと関連付けられ、格納時に暗号化されます。パスワードは、アナリティクス スクリプト処理を通じて安全性を確保し続け、展開環境で作成されるすべての一時ファイルで暗号化されます。

Analytics でのテスト

Analytics 内に 1 つ以上の `PASSWORD` タグを持つアナリティクス スクリプトをテストすると、Analytics により、PASSWORD コマンドが自動的に生成され、適切なパスワードを入力するように求められます。この自動生成されたコマンドにより、テスト目的でアナリティクス スクリプトのスクリプト部で PASSWORD コマンドを挿入し、アナリティクス スクリプトをユーザーに提供する前にそれを削除する必要がありません。

自動生成された PASSWORD コマンドは、パスワード値なしでログに保存されます。

パスワード値は、Analytics でアナリティクス スクリプトを実行するときに保存されるため、カーソル位置からのアナリティクスの実行またはステップなど、アナリティクス スクリプトを実行するたびにパスワードを指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

TABLE タグ

ユーザーがアナリティクス スクリプトの入力として選択する Analytics テーブルを定義します。

`TABLE` タグの後には、順次行に入力されたゼロ個以上の `FIELD` タグを続けることができます。

> **メモ**
>
> `TABLE` および `FIELD` タグは、選択できるようにするために、Analytics テーブルが格納場所にあらかじめ存在することを要求します。詳細については、「"DATA タグ" ページ 2706」を参照してください。
>
> ユーザーが同じアナリティクス スクリプトで使用するために別のテーブルやフィールドを指定できる変数を作成する場合は、TABLE および `TABLE` および `FIELD` タグを使用します。スクリプトが常に同じテーブルやフィールドのセットで実行され、名前が変更されないという設計の場合は、テーブル名とフィールド名をスクリプトにハードコーディングして、`TABLE` および `FIELD` タグを使用しないこともできます。

構文

```
//TABLE variable_name label <description>
```

パラメーター

名前	説明
変数名	ユーザーによって選択された入力テーブル名を格納する変数の名前。*変数名*をアナリティクス スクリプト内で使用することで、テーブルを参照できます。 *変数名*にはスペースを使用しないでください。 *変数名*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。 `` ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ : ; ' " < > , ./ ? ``
ラベル	ロボットで、テーブルを選択するように指示されたときにユーザーに表示されるインターフェイス ラベル。例：`Payments Table`
説明 任意	ロボットで、ユーザーに表示される入力フィールドに関連付けられた説明テキスト。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。 この説明により、ユーザーは正しいテーブルを選択できます。例：`Select a table that lists payments and includes a check number column.` 説明は、関連する `TABLE` タグの下の行に入力する必要があります。

例

基本的な例

ユーザーが正しい入力テーブルを選択できるようにするための説明がある `TABLE` タグ:

```
//TABLE v_table_payments Payments Table
  Select a table that lists payments and includes a check number column.
```

高度な例

TABLE タグで定義したテーブルのスクリプトでの使用

次のスクリプトは、プロジェクト内のデータテーブルからユーザーが選択したテーブルに対して AGE コマンドを実行します。

```
COMMENT
//ANALYTIC example_script
//TABLE v_table_payments Payments Table
  Select a table that lists payments and includes a check number
column.
END

OPEN %v_table_payments%
AGE ON payment_date CUTOFF 20141231 INTERVAL 0,30,60,90,120,10000
SUBTOTAL Payment_Amount TO r_output
CLOSE %v_table_payments%
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

FIELD タグ

ユーザーがアナリティクス スクリプトの入力として選択するフィールドを定義します。

このフィールドは、先行する `TABLE` タグで定義したテーブルに含まれます。最初の `FIELD` タグは、`TABLE` タグの直後に続ける必要があります。その後続けて、追加の `FIELD` タグを連続した行に入力できます。

> **メモ**
>
> `TABLE` および `FIELD` タグは、選択できるようにするために、Analytics テーブルが格納場所にあらかじめ存在することを要求します。詳細については、「"DATA タグ" ページ 2706」を参照してください。
>
> ユーザーが同じアナリティクス スクリプトで使用するために別のテーブルやフィールドを指定できる変数を作成する場合は、TABLE および `TABLE` および `FIELD` タグを使用します。スクリプトが常に同じテーブルやフィールドのセットで実行され、名前が変更されないという設計の場合は、テーブル名とフィールド名をスクリプトにハードコーディングして、`TABLE` および `FIELD` タグを使用しないこともできます。

構文

```
//FIELD variable_name type label <description>
```

パラメーター

名前	説明
変数名	ユーザーによって選択された入力フィールド名を格納する変数。*変数名*をアナリティクス スクリプト内で使用することで、フィールドを参照できます。 *変数名*にはスペースを使用しないでください。 *変数名*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。 `` ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ : ; ' " < > , ./ ? ``
種類	選択できるフィールドの型。次の一覧から、任意の型または型の組み合わせを選択できます。 ◦ `C` - 文字データ ◦ `N` - 数値データ ◦ `D` - 日付、日付時刻、または日付時刻データの時刻サブタイプ ◦ `L` - 論理データ テーブル内の演算フィールドは、指定された*型*に関係なく選択できます。

名前	説明
ラベル	ロボットで、フィールドを選択するように指示されたときにユーザーに表示されるインターフェイスラベル。例：`Payment Date Field`
説明 任意	ロボットで、ユーザーに表示される入力フィールドに関連付けられた説明テキスト。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。 この説明により、ユーザーは正しいフィールドを選択できます。例：`Select the column that contains the check payment date.` 説明は、関連する`FIELD`タグの下の行に入力する必要があります。

例

基本的な例

文字フィールドを指定します。

```
//FIELD v_last_name C Last Name Field
```

文字または数値フィールドを指定します。

```
//FIELD v_inv_num CN Invoice Number
```

高度な例

2 つの FIELD タグを指定した TABLE

次のアナリティクス ヘッダーは、スクリプトが実行される際にユーザーが *v_table_payments* テーブル内の 2 つの入力フィールドを指定できるようにしています。

```
COMMENT
//ANALYTIC test analytic
//TABLE v_table_payments Payments Table
  Select a table that lists payments and includes a check number
column.
//FIELD v_check_num CN Check Number Field
//FIELD v_payment_date D Payment Date Field
  Select the column that contains the check payment date.
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
END

OPEN %v_table_payments%
EXTRACT FIELDS %v_check_num%, %v_payment_date% TO t_analyze
```

RESULT タグ

エンドユーザーがロボットで、アナリティクス スクリプトで出力された結果を使用できるように指定します。出力結果は、存在していても、自動的に利用可能にはなりません。

> **メモ**
> 組織でオンプレミスの ロボット エージェント を使用している場合は、`RESULT` タグを指定すると、エージェントから Diligent One のクラウドベースの ロボット アプリにデータをアップロードできます。詳しくは、「"クラウドベースのロボット アプリへのアップロード" ページ 2704」を参照してください。

構文

```
//RESULT typename <description>
```

パラメーター

名前	説明
種類	結果項目の種類: ◦ `TABLE` - Analytics テーブルと関連付けられたデータ ファイル (.fil) ◦ `LOG` - アナリティクスのログ ファイル ◦ `FILE` - 非 Analytics ファイル **メモ** オンプレミスのロボット エージェントを使用していて、ロボットへのファイル アップロードが無効になっている場合は、`//RESULT LOG` や `//RESULT FILE` を使用しないでください。詳しくは、「"クラウドベースのロボット アプリへのアップロード" ページ 2704」を参照してください。 ログの詳細については、「"ログ ファイルの出力方法" ページ 2705」を参照してください。
名前	結果項目の名前。 **メモ** *名前* 値はアナリティクス スクリプトの結果項目の名前と正確に一致する必要があります。*名前* で項目名を指定していません。スクリプトで指定された名前と一致しています。 スクリプトを使った名前一致を支援するために、*名前* の中でワイルドカード文字を使用することができます。 *名前* には変数を使用できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明

	## テーブル名
	
	*名前*値には、Analytics テーブル名を指定します。ソースデータファイルの名前ではなく、テーブルの名前である必要があります。
	
	正しい記述：
	
	``
	//RESULT TABLE Missing_Checks
	``
	
	間違った記述：
	
	``
	//RESULT TABLE Missing_Checks.fil
	``
	
	*名前*にはスペースを使用しないでください。
	
	*名前*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。
	
	``
	! @ # $ % ^ & ( ) - + = { } [ ] | \ : ; ' " < > , / .` ~
	``
	
	## ログ名
	
	省略可能。*名前*値はアナリティクスログファイル名を指定します。*名前*を指定しない場合は、デフォルトログ名の *analytic_name*.log が使用されます。
	
	> **メモ**
	> ログ名を指定する場合は、スクリプトに`SET LOG TO Log_name`が必要です。
	
	*名前*にはスペースを使用しないでください。
	
	*名前*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。
	
	``
	< > : " \ / |
	``
	
	## ファイル名
	
	*名前*値には、Analytics ファイル以外のファイルの名前を指定します。
	
	出力される非 Analytics ファイルの種類には、適切なファイル拡張子を指定する必要があります。
	
	正しい記述：
	
	``
	//RESULT FILE Missing_Checks.xlsx
	``

名前	説明

	間違った記述:
	`//RESULT FILE Missing_Checks`
	*名前*にはスペースを使用しないでください。
	*名前*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。
	`< > : " \ / |`
	## ワイルドカード文字
	スクリプトを使ってテーブル名、ログ名、またはファイル名との一致を支援するために、*名前*の中で1つまたは複数のワイルドカード文字を使用することができます。連続する0個以上の文字の代わりに単一のアスタリスク(`*`)を使用します。
	ワイルドカード文字とリテラル文字を混在させて作成したパターンを使用することで、特定のファイルの種類の全項目と一致させたり(例:`*.xlsx`)、スクリプト内の変数定義によって名前の一部が変化する項目と一致させたりすることができます。

説明 任意	結果やその他の情報に関する説明テキスト。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。 説明は、アナリティクスヘッダーにのみ存在するものであり、ロボットのエンドユーザーには表示されません。

例

基本的な例

Analytics テーブルを示す`RESULT`タグ:

```
//RESULT TABLE Missing_Checks
```

アナリティクスのログを示す`RESULT`タグ(名前はデフォルト値):

```
//RESULT LOG
```

アナリティクスのログを示す`RESULT`タグ(名前は指定された値):

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

```
//RESULT LOG My_log_name
。
。
。
SET LOG TO My_log_name
```

特定の Excel ファイルを示す `RESULT` タグ:

```
//RESULT FILE Missing_Checks.xlsx
```

すべての Excel ファイルを示す `RESULT` タグ:

```
//RESULT FILE *.xlsx
```

高度な例

変化する月名を含んだテーブル名

出力テーブル名に月名が含まれている(invoices-jan、invoices-feb など) ため、「`invoices-*`」と指定すれば、月の接尾辞に限定されないテーブル名を結果内で利用できるようになります。

```
//RESULT TABLE invoices-*
```

変化する日付が含まれたログ名

ログファイル名には日付スタンプが含まれている(prepare_invoice_table_31072019 など) ため、日付スタンプに限定されないログファイル名を結果内で利用できるように、「`prepare_invoice_table_*`」を指定します。

```
//RESULT LOG prepare_invoice_table_*
```

変化する月名を含んだファイル名

出力ファイル名に月名が含まれている(invoices-jan.xlsx、invoices-feb.xlsx など) ため、「`invoices-*.xlsx`」と指定すれば、月の接尾辞に限定されないファイル名を結果内で利用できるようになります。

```
//RESULT FILE invoices-*.xlsx
```

変化する月名とファイル形式名を含んだファイル名

出力ファイル名に月名が含まれており、さまざまなファイル形式で出力される(invoices-jan.xlsx、invoices-jan.del など) ため、「`invoices-*.*`」と指定すれば、月の接尾辞やファイルの種類に限定されないファイル名を結果内で利用できるようになります。

```
//RESULT FILE invoices-*.*
```

備考

クラウドベースのロボット アプリへのアップロード

組織でオンプレミスのロボット エージェントを使用している場合は、アナリティクス ヘッダーの`RESULT`タグを指定すると、エージェントから Diligent One のクラウドベースの ロボット アプリにデータをアップロードできます。転送中のデータとロボットに保存されているデータはすべて暗号化されます。

ロボットの **許可されたファイル アップロード**] 構成設定は、`RESULT`タグで指定された出力結果が次の状態であるかどうかを制御します。

- ロボットにアップロードされる
- ロボット エージェントがインストールされているサーバーでのローカル出力に制限されている

構成設定の詳細については、ロボット エージェントの構成を参照してください。

アナリティクス タグ	許可されたファイル アップロード] 設定 :		
	結果ファイルとログのみ	結果テーブル、ファイル、ログ	ファイル アップロードは許可されていません
`//RESULT TABLE`	Analytics 結果テーブル レイアウトのみがアップロードされます(フィールド名、データ型、フィールド長) 。 結果のテーブル データはネットワークのサーバーに残りま	Analytics 結果テーブル(レイアウトとデータ) がアップロードされます。	Analytics 結果テーブル レイアウトのみがアップロードされます(フィールド名、データ型、フィールド長) 。 結果のテーブル データはネットワークのサーバーに残りま

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス タグ	許可されたファイル アップロード] 設定:		
	結果ファイルとログのみ	結果テーブル、ファイル、ログ	ファイル アップロードは許可されていません
	す。		す。
//RESULT LOG	Analytics ログ ファイル(成功したタスクと失敗したタスクの両方) がアップロードされます。	Analytics ログ ファイル(成功したタスクと失敗したタスクの両方) がアップロードされます。	指定しない] はアナリティクス スクリプトが失敗します。
//RESULT FILE	Excel のような非 Analytics の結果ファイルがアップロードされます。	Excel のような非 Analytics の結果ファイルがアップロードされます。	指定しない] はアナリティクス スクリプトが失敗します。

ログ ファイルの出力方法

アナリティクス スクリプトのログ ファイルの出力方法は、次の条件によって異なります。

- スクリプトが成功したか失敗したかどうか
- ネットワークまたはクラウドでスクリプトを実行しているかどうか
- 許可されたファイル アップロード] 構成設定(オンプレミス ロボット エージェントのみ)

  構成設定の詳細については、ロボット エージェントの構成を参照してください。

アナリティクス スクリプト成功

オンプレミス ロボット エージェント	クラウド ベースの ロボット エージェント
◦ 指定された RESULT LOG 許可されたファイル アップロード] 設定が [ファイル アップロードは許可されていません] ではない場合、ログ ファイルはクラウド ベースのロボット アプリにアップロードされます。 ◦ 指定されていない RESULT LOG ログ ファイルなし	◦ 指定された RESULT LOG ログファイルはクラウド ベースのロボット アプリにアップロードされます。 ◦ 指定されていない RESULT LOG ログ ファイルなし

アナリティクス スクリプト失敗

オンプレミス ロボット エージェント	クラウド ベースの ロボット エージェント
◦ RESULT LOG タグは考慮されない 許可されたファイル アップロード] 設定が [ファイル アップロードは許可されていません] ではない場合、ログ ファイルは自動的にクラウド ベースのロボット アプリにアップロードされます。	◦ RESULT LOG タグは考慮されない ログファイルは自動的にクラウド ベースのロボット アプリにアップロードされます。

DATA タグ

アナリティクス スクリプトによって出力された Analytics テーブルを、ロボットの中央データ保存場所にコピーすることを指定します。

通常は、後続のアナリティクス スクリプトの入力テーブルとして利用できるよう、Analytics テーブルを格納します。

> **メモ**
> Analytics テーブルの中央データ保管場所への保存は、オンプレミスのロボット エージェントを持つ ACL ロボットでのみサポートされています。クラウド ベースのロボット エージェントを使用している場合、この機能は使用できません。`DATA` タグは、クラウド ベースのエージェントで実行されるアナリティクス スクリプトでは無視されます。

構文

```
//DATA table_name <description>
```

パラメーター

名前	説明
テーブル名	格納する Analytics テーブルの名前。 **メモ** *テーブル名* 値はアナリティクス スクリプトの Analytics 出力テーブルの名前と正確に一致する必要があります。*テーブル名* でテーブル名を指定していません。スクリプトで指定されたテーブル名と一致しています。 スクリプトを使ったテーブル名一致を支援するために、*テーブル名* の中でワイルドカード文字を使用することができます。 *テーブル名* には変数を使用できません。 ソースデータファイルの名前ではなく、テーブルの名前である必要があります。 正しい記述： `//DATA Missing_Checks` 間違った記述：

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

名前	説明

	``
	//DATA Missing_Checks.fil
	``
	
	メモ
	データサブフォルダーの既存の Analytics の名前が指定した値と同じ場合、既存のテーブルが上書きされます。
	
	## データテーブル名でサポートされていない文字
	
	*テーブル名*にはスペースを使用しないでください。
	
	*テーブル名*では次の文字を使用しないでください。次の文字はサポートされていません。
	
	``
	! @ # $ % ^ & ( ) - + = { } [ ] | \ : ; ' " < > , / .` ~
	``
	
	## ワイルドカード文字
	
	テーブル名の一部が変化する可能性がある場合は、テーブルの*名前*にワイルドカード文字を使用することができます。たとえば、テーブル名が月によって異なる場合 (invoices-jan、invoices-feb など) は、「`invoices-*`」と指定すれば、月の接尾辞に関係なくテーブルがデータサブフォルダーにコピーされます。
	
	分析スクリプト内のすべての Analytics 出力テーブルをデータサブフォルダーにコピーするために、単一のワイルドカード文字を指定できます:
	
	``
	//DATA *
	``
	
	注意
	ワイルドカード文字を使用するときには注意してください。指定するワイルドカードパターンが意図していないテーブルと一致する場合、既存のデータテーブルが意図せず上書きされる場合があります。
	ベストプラクティスとして、*テーブル名*値をできるかぎり具体的にします。必要な場合にのみワイルドカード文字を使用してください。
	
	## ロボットへのアップロード
	
	ロボットへのアップロードについて詳しくは、「"クラウドベースのロボット アプリへのアップロード" ページ 2709」を参照してください。

説明 任意	出力テーブルやその他の情報に関する説明テキスト。説明を複数行で指定することはできますが、行を飛ばすことはできません。 説明は、アナリティクス ヘッダーにのみ存在するものであり、ロボットのエンドユーザーには表示されません。

例

Analytics テーブルを格納場所にコピーする

次のアナリティクス ヘッダーは、関連付けられたスクリプトで出力されるインボイステーブルが格納場所にコピーされることを指定します:

```
COMMENT
//ANALYTIC Import Table
//DATA Invoices
END
IMPORT DELIMITED TO Invoices "Invoices.fil" FROM "Invoices.csv" 0
SEPARATOR "," QUALIFIER '"' CONSECUTIVE STARTLINE 1 KEEPTITLE ALLCHAR
ALLFIELDS
```

備考

出力テーブルの格納

出力テーブルは自動的に格納場所にコピーされません。格納したいテーブルごとに`DATA`タグを使用する必要があります。必要に応じて、1 つのアナリティクス ヘッダーに複数の`DATA`タグを含めることができます。

DATA タグを使用するとき

次の 2 つの状況では、`DATA`タグを使用して、Analytics テーブルを格納する必要があります。

- 出力テーブルが後続のアナリティクス スクリプトの入力として使用される
- ユーザーがアドホックでアナリティクス スクリプトをスケジュールまたは実行するときに、入力テーブルまたはフィールドを選択できる

> **メモ**
> データ分析プロセス全体が単一のアナリティクス スクリプトを使用して完了する場合、`DATA`タグを使用する必要はありません。
> `DATA`タグは、結果テーブルを指定するために使用するものではありません。代わりに`RESULT`タグを使用します。詳細については、"RESULT タグ" ページ 2700 を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

出力テーブルが後続のアナリティクス スクリプトの入力として使用される

展開環境および関連付けられたスクリプトの構造によっては、DATA タグを使用して、後続のアナリティクス スクリプトで使用するための Analytics 出力テーブルを格納しなければならない場合があります。

アナリティクス スクリプト処理中に、ロボット は一時ディレクトリを使用して、Analytics 出力テーブルを格納してアクセスするため、DATA タグを使用する必要がない場合があります。

以下の表は指針です。

展開環境	DATA タグを使用する場合	DATA タグを使用する必要がない場合
ロボット (Enterprise Edition のみ)	◦ 1 つのロボットのタスク内で出力された Analytics テーブルが、別のロボットのタスクの入力として必要である	◦ Analytics テーブルが出力され、単一のロボットのタスクでの一連のアナリティクス スクリプト実行中に後から入力される ◦ データ分析プロセス全体が単一のアナリティクス スクリプトを使用して完了する

ユーザーが入力テーブルまたはフィールドを選択できる

TABLE および FIELD アナリティクス タグは、ユーザーが Analytics テーブルを選択し、テーブルからフィールドを選択できる入力パラメーターを作成し、アナリティクス スクリプトの入力として使用します。ただし、選択できるようにするために、テーブルが格納場所に予め存在する必要があります。

ユーザーが 1 つ以上の入力テーブルとフィールドを選択できるアナリティクス スクリプトを開発している場合は、DATA タグの前のアナリティクス スクリプトを実行し、適切なテーブルを保存場所に保存する必要があります。

ロボットのソーステーブルセクションで出力テーブルを見つける

任意で、src_ プレフィックスを出力テーブル名に追加し、ロボット の [**入力/出力**] タブの [**ソース テーブル**] セクションで出力テーブルを検索することができます。

```
//DATA src_Invoices
```

DATA タグと付属するスクリプトの両方で、プレフィックスをテーブルに追加する必要があります。

[**ソーステーブル**] セクションでは、後続のスクリプトの入力を提供するテーブルを視覚的に区切ることができます。出力テーブル名に src_ プレフィックスがない場合、 [**ソース テーブル**] セクションは [**入力/出力**] タブに表示されず、すべてのテーブルは [**他のテーブル**] セクションでデフォルトで検索されます。

クラウド ベースのロボット アプリへのアップロード

ロボット のインストールでアナリティクス スクリプトを実行し、DATA 指定すると、オンプレミスロボット エージェント から Diligent One のクラウド ベースのロボット アプリにテーブル レイアウトのみ(フィールド名、データ

型、ファイル長さ) をアップロードします。テーブルデータは、ロボット エージェント ディレクトリ内の組織のネットワークにあります。

すべての情報は転送中に暗号化されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アナリティクス スクリプトの Unicode への変換

非 Unicode の既存のアナリティクス スクリプトおよび標準スクリプトを Unicode 版の Analytics に移行する場合、これらは自動的に Unicode に変換されます。ただし、これらを Unicode データに適用した場合でもスクリプトのロジックが変わらないことを確認する必要があります。

Unicode とは

Unicode は、各文字を表すために 2 バイト以上を使用するテキストのエンコードの標準であり、すべての言語の文字が単一の文字セットに格納されています。Unicode 版の Diligent 製品を使用すると、現在使用されている全言語で、Unicode でエンコードされたデータを含んでいるファイルやデータベースの表示および操作が行えます。

> **メモ**
> Analytics および ロボット エージェント は、リトルエンディアン(LE) でエンコードされた Unicode データをサポートしています。これらの製品を使用して、ビッグエンディアン(BE) でエンコードされたデータを分析することはできません。

必要なアナリティクス スクリプトの変更

バイト数で値を指定するすべてのパラメーターの更新

非 Unicode 版 Analytics での文字の長さは 1 バイトです。Unicode データの場合、Unicode エディションでの文字の長さは 2 バイトです。非 Unicode 版 Analytics で、フィールド長または開始位置をバイトで指定するときには、バイト数は文字数と同じです。これは Unicode 版 Analytics における Unicode データには当てはまりません。

スクリプトを Unicode 版 Analytics で使用できるように変換するには、バイト数でフィールドの長さや開始位置を指定したすべてのパラメーターの数値を調整する必要があります。たとえば、非 Unicode 版 Analytics で 7 の `WID` 値を指定する `IMPORT DELIMITED` コマンドの場合、Unicode 版 Analytics で同じ結果を出力するには、`WID` の値を 2 倍の 14 にする必要があります。

また、Unicode データの場合、フィールドの奇数の開始バイト位置とフィールド長の偶数のバイト数を指定します。偶数の開始位置または奇数の長さを指定すると、文字が正しく表示されない可能性があります。

IMPORT PRINT および IMPORT DELIMITED の全インスタンスを再作成する

`IMPORT PRINT` および `IMPORT DELIMITED` コマンドのすべてのインスタンスを再作成する必要があります。

1. Unicode 版の Analytics でデータ定義ウィザードを使用してソースデータファイルをインポートします。

   データ定義ウィザードを使用すると、すべての構文が有効であることが保証されます。
2. ログからインポート構文を使用してスクリプトを更新します。
3. アナリティクス スクリプトの場合、スクリプトをロボットに再コミットします。

ZONED() および EBCDIC() 関数の全インスタンスの変更

次のように `ZONED()` および `EBCDIC()` 関数の全インスタンスを変更し、関数で返される ASCII 値が正しく Unicode データに変換されるようにする必要があります。

- **演算フィールド** - `BINTOSTR()` 関数を `ZONED()` インスタンスまたは `EBCDIC()` インスタンスで囲みます。
- **静的な式** - `ZONED()` インスタンスを `BINTOSTR()` 関数で囲みます。

```
BINTOSTR(ZONED(%result%, 5), 'A')
```

OPEN FORMAT コマンドのすべてのインスタンスを変更します

`OPEN FORMAT` コマンドのすべてのインスタンスを変更する必要があります。`SKIP` パラメーターを使用して、開いている Unicode ファイルの最初の 2 バイトをスキップする必要があります。これは、UTF-16 エンコードファイルの最初の 2 バイトはバイト オーダー マークとして予約されており、ファイル内のテキストとは異なるものであるため、必要となります。

非 Unicode 版

```
OPEN "ascii_test.txt" FORMAT template_table CRLF
DEFINE FIELD full_rec ASCII 1 10
```

Unicode

```
OPEN "utf-16_test.txt" FORMAT template_table CRLF SKIP 2
DEFINE FIELD full_rec UNICODE 1 20
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

変換されたアナリティクス スクリプトの検証

Unicode 版のアナリティクス スクリプトによって生成される結果が、非 Unicode 版のアナリティクス スクリプトによって生成された結果とまったく同じになるかどうかを検証します。これを行う最良の方法は、Diff ツールを使用して、分析で生成されたログ ファイルを比較することです。Diff ツールは、ファイル間のあらゆる相違点を識別します。

結果がまったく同じでなかった場合の処置

Unicode 版のアナリティクス スクリプトを使用しても非 Unicode 版と同じ結果を生成できなかった場合には、スクリプトのログ出力をアナリティクス スクリプトのステップごとに比較することで、問題の切り分けができる可能性があります。

Unicode 互換性チェック

Unicode 版にアップグレードする際は、スクリプトに追加したすべてのカスタムロジックが、Unicode データに対して実行されたときに同じ結果を生じるかどうかを検証する必要があります。スクリプトが Unicode データに対して実行されたときに、スクリプトが影響を受ける可能性があることが予測できる領域があります。

ビットおよび文字関数

以下に挙げる関数はそれぞれ、バイト位置やバイト数に基づいて値を返します。非 Unicode 版で使用される 1 バイト文字の表現から、Unicode データに使用される 2 バイト文字エンコードへ移動しても、これらの関数が正しく使用されているかどうかをチェックする必要があります。

- ASCII( )
- BIT( )
- BYTE( )
- CHR( )
- DIGIT( )
- HEX( )
- MASK( )
- SHIFT( )

バイト長と文字長は等しくない

以下の関数について、データ内の文字数とバイト数が一対一対応でと見なす方法で使用されていないことを保証するために、これらの関数がスクリプトで使用されている方法を確認する必要があります。

文字とバイト間を一対一対応と見なすロジックがあるインスタンスを見つけた場合は、そのロジックが Unicode データで正常に動作するよう、つまり、1 文字を表すために 2 バイトを使用するように調整する必要があります。`STRING(1000, 4)` 内の 4 など、文字列関数のパラメーターとして指定された数値は文字数を表すため、このような関数を標準的な方法で使用しても問題は発生しません。

変換関数

- PACKED( )
- STRING( )
- UNSIGNED( )

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- VALUE( )
- ZONED( )

文字列関数

- AT( )
- BLANKS( )
- INSERT( )
- LAST( )
- LENGTH( )
- REPEAT( )
- SUBSTRING( )

その他の関数

- FILESIZE( )
- LEADING( )
- OFFSET( )
- RECLEN( )

Unicode 固有の関数を代用する

Diligent Unicode 製品は、非 Unicode データと Unicode データ間の変換をサポートする、6 個の Unicode 固有の関数をサポートしています。次の関数を Diligent Unicode 製品で使用できます。

- **BINTOSTR()** -ZONED または EBCDIC データを対応する Unicode 文字列に変換します。これにより、ZONED または EBCDIC のデータとしてエンコードされた値を正しく表示できるようになります。
- **DHEX( )** -指定された Unicode のフィールド値と等価な 16 進数を返します。これは HTOU( ) の逆関数です。
- **DBYTE( )** -レコード内の指定された位置にある 2 バイト文字に相当する Unicode 文字を返します。
- **DTOU( )** -指定されたロケール設定に基づいて、日付値を正しい Unicode 文字列表示に変換します。
- **HTOU( )** -指定された 16 進数の文字列と等価な Unicode 文字列を返します。これは DHEX( ) の逆関数です。
- **UTOD( )** -ロケール固有の Unicode 文字列を Analytics の日付値に変換します。

スクリプト エンジン エラー コード

以下の表は、アナリティクス スクリプトを実行するときに発生する可能性のあるエラーコードを示します。

スクリプト エンジンスタート アップエラー

エラー コード	説明
202	システム エラーです。
203	評価期間が終了しました。
204	評価期間が終了しました。
205	アクティベーションに失敗しました。
206	セッションの最大数に達しました。
207	メモリの初期化に問題があります。
209	不明なスクリプト エラーです。
210	データベース プロファイルのパスワードがありません。
211	サーバー接続に失敗しました。
212	サポートされていないコマンドが検出されました。
213	ダイアログ ボックスがスクリプトによって生成されました。
256	スクリプト エンジンの開始に失敗しました。

スクリプト エンジンエラーコード

エラー コード	説明
1000	初期設定ファイル (*.prf) が見つかりませんでした。新しいデフォルト初期設定ファイルが作成されました。
1001	初期設定ファイル(*.prf) に必要な情報がありません。新しいデフォルト初期設定ファイルが作成されました。
1002	初期設定ファイル(*.prf) が見つからず、必要なフォルダーアクセス許可が存在しないので新しいデフォルト初期設定ファイルを作成できないため、スクリプト エンジンを開始できません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラーコード	説明
1003	プロジェクトは以前のバージョンからアップグレードされました。コピーが拡張子 .old で保存されました。
1004	プロジェクト ファイルを処理できませんでした。前回保存したプロジェクトが使用されます。
1005	プロジェクト ファイルが指定されていません。
1006	指定されたプロジェクト ファイルは存在しません。
1007	指定されたプロジェクト ファイルは読み取り専用です。
1008	指定されたプロジェクトは現在、別のアプリケーションで使用されています。
1009	指定された .old プロジェクト ファイルは使用できません。拡張子が .ACL のプロジェクト ファイルを指定する必要があります。
1010	指定されたプロジェクト ファイルは Analytics プロジェクト ファイルではありません。
1011	プロジェクトは、Unicode に変換できませんでした。
1012	指定されたプロジェクト ファイルは、以前のバージョンとして保存することはできません。
1013	ログ ファイルを書き込み用に開けません。
1014	スクリプトが指定されていません。
1015	指定されたスクリプトは存在しません。
1016	Analytics ライセンスが見つからなかったか無効です。
1017	必要なライブラリファイル(`*.dll`) が見つかりませんでした。
1018	書き込みアクセス許可がないため、作業ディレクトリにデータを保存できませんでした。
1019	Analytics サブスクリプションを検証できませんでした。
1020	Analytics のライセンスはリリースできません。
1021	不明なエラーが発生しました。

コマンド エラー

以下の表は、ACLScript コマンドが無効であることが原因でアナリティクス スクリプトが失敗した場合に返されるエラーコードを示します。返されるエラー コード番号によって、失敗したコマンドが特定されます。

エラーコード	コマンド
1	SAMPLE
2	EXTRACT
3	LIST
4	TOTAL
5	DEFINE
6	コメント
7	QUIT
8	STOP
9	BYE
10	USE
11	開く
12	保存
13	DISPLAY
14	ACTIVATE
15	閉じる
16	HELP
17	COUNT
18	STATISTICS
19	HISTOGRAM
20	STRATIFY
21	SUMMARIZE
22	EXPLAIN
23	グループ
24	ELSE

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラーコード	コマンド
25	END
26	キャンセル
27	送信
28	削除
29	RANDOM
30	SORT
31	FIND
32	DIRECTORY
33	TYPE
34	DUMP
35	INDEX
37	SET
40	DO
41	TOP
42	エクスポート
43	確認
44	SEEK
45	JOIN
46	MERGE
47	SEQUENCE
48	CALCULATE
49	PRINT
50	LOCATE
51	RENAME

エラーコード	コマンド
54	COPY
55	REPORT
56	EJECT
58	LET
59	ACCUMULATE
63	承諾
64	ASSIGN
65	AGE
66	CLASSIFY
67	プロファイル
68	DO REPORT
69	LOOP
70	PAUSE
71	SIZE
72	EVALUATE
73	DIALOG
74	IF
75	GAPS
76	DUPS
77	SQLOPEN
78	PASSWORD
79	インポート
80	更新
81	NOTIFY

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラーコード	コマンド
82	CONNECT
83	RETRIEVE
84	FIELDSHIFT
85	BENFORD
86	CROSSTAB
87	(未使用)
88	ESCAPE
89	メモ
90	FUZZY DUPLICATE
91	EXECUTE
92	ACCESSDATA32
93	ACCESSDATA64
94	APPEND
95	RCOMMAND
96	CVSPREPARE
97	CVSSAMPLE
98	CVSEVALUATE
99	OUTLIER
100	FUZZYJOIN
101	CLUSTER
102	TRAIN
103	PREDICT

アナリティクス ジョブ処 理 エラー

> **メモ**
> これらのエラーの中 には、レガシー製 品 である Analytics Exchange と AX Exception に特 に関 連 するものがあります。

エラー コード	エラー メッセージ
-10	アナリティクスの実 行 開 始 後 に出 力 先 の結 果 フォルダーが削 除 されたため、アナリティクスの結 果 を保 存 できませんでした。
-11	ジョブが停 止 されました。
-12	サーバーがシャット ダウンしたため、停 止 されました。
-13	結 果 を作 成 できませんでした。
-16	サーバー プロパティの構 成 エラーのため、実 行 できませんでした。
-17	一 意 の名 前 の結 果 ディレクトリを作 成 できません。
-19	ジョブがスキップされました。
-20	結 果 テーブルを公 開 する準 備 ができませんでした。
-21	結 果 を AX Exception に公 開 できませんでした。
-22	公 開 に失 敗 しました。テーブル名 が無 効 です。
-23	公 開 に失 敗 しました。テーブルの 1 つ以 上 の列 の名 前 が長 すぎます。
-24	公 開 に失 敗 しました。Analytics テーブルのデータ セル内 の値 が無 効 です。
-25	公 開 に失 敗 しました。テーブルのフィールド 内 にサポート されないデータ型 があります。
-26	公 開 に失 敗 しました。AX Exception サーバーに接 続 できませんでした。
-27	ジョブは実 行 されませんでした。ユーザーが削 除 された、またはユーザーにアクセス許 可 がありません。
-28	ジョブは実 行 されませんでした。予 期 しないエラーです。詳 細 については、サーバー ログおよび Analytics ログを調 べてください。
-29	データ ファイルをコピーできませんでした。必 要 なデータ ファイルをジョブ ディレクトリにコピーできなかったため、アナリティクスは失 敗 しました。
-30	ジョブは実 行 されませんでした。分 析 のリンクが機 能 していません。

公 開 済 み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

エラーコード	エラー メッセージ
-31	公開に失敗しました。例外マッピング ファイルが見つかりませんでした。
-32	公開に失敗しました。例外マッピング ファイルを解析できませんでした。
-34	ジョブの結果を保存できませんでした。ジョブフォルダーを保管するドライブ上に十分なスペースがあることと、データファイルがロックされていないことを確認します。

このページは意図的に空白のままにしています

ACL for Windows インストールおよびアクティブ化ガイド

ACL for Windows インストールおよびアクティベーションガイド

このガイドは、次のコンポーネントを含む ACL for Windows をインストールするための詳細な説明を提供します。

- Analytics
- オフライン プロジェクト

前のバージョンからのアップグレード

ACL for Windowsインストールパッケージは、Analytics 19.0 の新規インストールを実行します。このインストーラーは、Analytics または ACL Desktop の以前のバージョンからのアップデートは行いません。

Analytics 19.0 は、以前の Analytics の任意のバージョンや、バージョン 19.0 より前の ACL Desktop と共存インストールすることができます。

Unicode 版と非 Unicode 版の Analytics または ACL Desktop は、バージョン番号にかかわらず共存することはできません。

ACL for Windows インストールクイックスタート

(詳細なインストールの手順については、「"ACL for Windows をインストールする" ページ 2744」を参照してください) 。

> **重要**
>
> ACL for Windows をインストールする場合、インストール中に指定した Analytics 作業ディレクトリにある既存の Analytics サンプルデータファイルは上書きされます。
>
> サンプルプロジェクトやデータファイルに対して行ったどのような変更も保持したい場合は、インストールする前に、他の場所にファイルを保存するか、それらが含まれるフォルダーの名前を変更してください。関連付けられたコマンドログファイルを維持したい場合は、ログと同じ操作を実行します。

Analytics が認証局に接続できることを確認する

Analytics はデジタル証明書を使用して、その信頼性と完全性を検証します。証明書は、検証できるように、サードパーティの認証局である DigiCert へのインターネット接続が必要です。ネットワークファイアウォールの背後に Analytics をインストールする場合、ファイアウォールは、証明書が DigiCert に接続できるように設定されている必要があります。必要な接続がないと、Analytics を使用することはできません。

詳細については、「"Analytics が認証局に接続できることを確認する" ページ 2745」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Diligent Oneプラットフォームドメインをネットワーク許可リストに追加する

企業または組織の設定で Analytics をインストールする場合は、IT 部門に、次の両方の Diligent Oneプラットフォームドメイン URL をネットワーク許可リストに追加するように依頼します。

- https://accounts.highbond.com
- https://accounts.diligentoneplatform.com

これらの URL がネットワーク上で認証されていない場合、Analytics をアクティブ化できません。

> **メモ**
> Diligent Oneプラットフォームは現在デュアルドメインの期間であり、diligentoneplatform.com ドメインと highbond.com ドメインの両方がサポートされています。highbond.com ドメインは 2026 年 7 月 31 日に廃止される予定です。現時点で両方のドメイン URL を許可リストに登録すれば、将来の混乱を避けることができます。詳細については、「サポート対象ドメインに関する FAQ」を参照してください。

> **重要**
> AWS GovCloudリージョンで Diligent Oneプラットフォームを使用している組織は、両方のドメイン URL も許可する必要があります。Diligent Oneプラットフォームの GovCloud インスタンスは、GovCloud 固有のドメインを使用しますが、Analytics アクティブ化処理の設計では、引き続き highbond.com にアクセスする必要があり、バージョン 19 以降では diligentoneplatform.com にアクセスする必要があります。

インストーラーをダウンロード

プラットフォームホームから ACL for Windows インストールパッケージ (`ACLforWindows19.exe`) をダウンロードします。

1. Diligent One (www.diligentoneplatform.com) にサインインします。

   サインイン資格情報がない場合は、「"ACL for Windows をインストールする" ページ 2744」を参照してください。

2. プラットフォームホームの **[監査とアナリティクス]** で、**[アナリティクス]** タイルを選択してダウンロードにアクセスします。
3. 最上部のメニューにある **[ACL for Windows]** を選択します。
4. **[バージョン 19 のダウンロード]** を選択します。

   インストールパッケージがコンピューターにダウンロードされます。

インストールファイルを抽出

1. そのコンピューター上で ACL for Windows インストールパッケージ (`ACLforWindows19.exe`) をダブルクリックします。

2. セキュリティ警告のダイアログボックスが表示された場合は、リストされた情報を確認して、 **[はい]** をクリックします。

   > **ヒント**
   > セキュリティの警告ダイアログボックスは、開いているウィンドウの後ろに隠れている可能性があります。

3. インストールに使用したい言語を選択して、 **[OK]** をクリックします。
4. **[展開場所の設定]** ページで、 **[展開]** をクリックします。

   ファイルが展開された後、インストーラーが自動的に開始されます。

必須コンポーネントをインストール(必要な場合)

必須コンポーネントをインストールするよう求められた場合は、 **[インストール]** をクリックします。

必須コンポーネントがインストールされた後、インストーラーは自動的に進みます。

ACL for Windows インストールを実行

画面の手順に従い、ACL for Windows をインストールをします。インストーラーは Analytics 19.0 の新規インストールを実行します。

[ACL エディションの選択] ページで、インストールするエディションを選択します。

- **非 Unicode 版**
- **Unicode**

> **注意**
> インストールするエディションが、御社に合ったエディションであることを確認してください。
> 詳細については、「"Analytics の非 Unicode 版または Unicode 版をインストールすべきですか? " ページ 2731」を参照してください。

> **メモ**
> Analytics を旧バージョンと共存インストールする場合、インストーラーにより、その現在インストールされている旧バージョンと同じエディションが強制的に選択されます。
> 非 Unicode 版と Unicode 版を並べてインストールすることはできません。詳細については、「"異なるバージョンまたはエディションの共存インストール" ページ 2733」を参照してください。

オプションの Python エンジンをインストールする

Analytics 機械学習コマンドを有効する場合には、オプションの Python エンジンをインストールします。詳細については、「" 機械学習分析 " ページ 1350」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Python エンジンをインストールせず、後から機械学習コマンドを使用することにする場合は、ACL for Windows をアンインストールしてから再インストールする必要があります。

Analytics をアクティブ化

> **メモ**
> アクティベーションを行うには、diligentoneplatform.comドメインURLがネットワーク許可リストにすでに追加されている必要がある。
> 旧バージョンと共存させてインストールする場合は、Analytics が既にアクティブ化されている場合があります。

Analytics のアクティブ化の方法は、御社の認証方法によって異なります。

- **標準認証** -単一の Analytics サブスクリプションをご利用の場合は、高い確実性で標準認証を使用します。
- **カスタムドメインを使用した認証** -組織でシングルサインオン (SSO) を使用する場合は、カスタムドメインを使用して認証します。

> **メモ**
> 御社がカスタムドメインをご利用の場合は、プラットフォームホーム サインイン画面の最初の画面で電子メールアドレスとパスワードを入力**しないでください**。そうするのではなく、 **カスタムドメインにサインインしてください**] をクリックします。

標準認証

詳細については、「"Analytics をアクティブ化" ページ 2750」を参照してください。

1. デスクトップにある **ACL for Windows 19** ショートカットをダブルクリックします。
2. 使用する認証タイプを選択して、 **続行**] をクリックします。
   - **ユーザー名とパスワード**
   - **ご使用の Analytics トークン**
3. 認証資格情報を入力して、 **サインイン**] または **続行**] をクリックします。
4. Diligent One インスタンスを選択するように指示されたら、そのようにし、 **Analytics のアクティブ化**] をクリックします。

   アクティベーションが成功したら、ACL for Windows のメイン画面が表示されます。

カスタムドメインを使用した認証

> **メモ**
> このサインインと認証の方法は、企業により設定されている場合のみ利用できます。

1. デスクトップにある **ACL for Windows 19** ショートカットをダブルクリックします。
2. **[ユーザー名とパスワード(またはカスタムドメイン)]** を選択して、**[続行]** をクリックします。
3. プラットフォームホーム サインイン画面の下で、**[カスタムドメインにサインイン]** をクリックします。

   > **重要**
   > この画面ではメールアドレスとパスワードを入力しないでください。

4. 御社のカスタムドメインを入力し、**[続行]** をクリックします。

   自分のカスタムドメインが分からない場合は、会社の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者にお問い合わせください。
5. SSO 資格情報を入力します。
6. Diligent One インスタンスが選択されていることを確認し、**[Analytics をアクティブ化]** をクリックします。

   アクティベーションが成功したら、ACL for Windows のメイン画面が表示されます。

   オフライン プロジェクトのみを使用する必要がある場合は、**[ライセンスをアクティブ化せずに続行する]** をクリックすることもできます。

Analytics の開始

Analytics の作業を開始するには、ACL for Windows のメイン画面でオプションを選択します。

オプション	アクション
新しい空の Analytics プロジェクトを作成する	**[作成する]** から、**[Analytics プロジェクト]** をクリックします
既存の Analytics プロジェクトを開く	**[開く]** から、**[Analytics プロジェクト]** をクリックします
最近使用したプロジェクトまたはサンプルの Analytics プロジェクト (`*.acl`) を開く	**[最近のアナリティクス ファイル]**、または **[サンプル ファイル]** から、プロジェクト名をクリックします

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACL for Windows インストールおよびアクティブ化の概要

このセクションでは、非 Unicode または Unicode 版をインストールするかどうかに関するガイダンスを含む、ACL for Windows のインストールまたはアクティブ化に関する一般的な情報を提供します。

ACL for Windows には次のコンポーネントがあります。

- Analytics
- オフライン プロジェクト

Analytics の非 Unicode 版または Unicode 版をインストールすべきですか?

Analytics には Unicode 版と非 Unicode 版があります。いずれのエディションも同じインストールパッケージに含まれ、インストール時にインストールするエディションを指定します。

Unicode データの表示または分析のための要件がある場合を除き、非 Unicode 版をインストールする必要があります。Unicode データは、Analytics の Unicode 版でのみ開くことができます。

グローバル情報システムのある環境で作業する、または複数の言語を含むデータを分析する場合に、Unicode データを見る可能性が高くなります。

Unicode 版が必要なとき

次のデータを表示または分析するには、Unicode 版をインストールする必要があります。

- アジア文字
- 非 Unicode、または従来の文字エンコーディングの組み合わせ

  たとえば、これらの文字エンコーディングのうち少なくとも 2 つの言語の組み合わせ:

  - ラテン 1(英語および西欧)
  - ラテン 2(中欧)
  - キリル文字
  - ギリシャ語
  - アラビア語

> **メモ**
>
> 中国語または日本語の Analytics ユーザーインターフェイスを使用するための唯一の選択肢は、Unicode エディションをインストールすることです。Unicode エディションが必要な理由は、データの言語でなくユーザーインターフェイスの言語に関連しています。

現在使用中の Analytics のエディションを特定するにはどうすればよいですか?

現在使用中の Analytics のエディションを特定するには、 **[ヘルプ > バージョン情報]** を選択し、製品およびサブスクリプション情報が記載されているダイアログ ボックスを開きます。バージョン番号の後に **Unicode** または **非 Unicode** が表示されます。

Analytics の非 Unicode 版と Unicode 版の間での変更

ACL for Windows インストーラーを使用して、非 Unicode 版の Analytics を Unicode 版の Analytics へアップグレードすることはできません。逆も同様です。

バージョンのアップグレードと同時に Analytics のエディションも変更するには、まず既存の Analytics をアンインストールし、その後、新しいバージョンの新規インストールを実行します。

言語サポート

ACL for Windows は英語とその他 6 言語で用意されています。

以下の表に、利用可能な言語と、それらの言語における非 Unicode 版および Unicode 版のサポートをまとめてあります。

言語	サポートされているエディション
中国語	Unicode
英語	非 Unicode、Unicode
フランス語	非 Unicode、Unicode
ドイツ語	非 Unicode、Unicode
日本語	Unicode
ポルトガル語	非 Unicode、Unicode
スペイン語	非 Unicode、Unicode

インストール - 作業の概要

ACL for Windows をインストールするには、次の作業を実行します。

1. **要件の確認** -ACL for Windows をインストールするコンピューターの構成が、ソフトウェアとハードウェアの最小要件を満たしているか確認します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

詳細については、「"ACL for Windows のシステム要件" ページ 2772」を参照してください。

2. **管理者権限** -インストールを行うコンピューターの管理者権限を持っていることを確認します。
3. **ダウンロード** -Diligent からのウェルカムメール、または Diligent One からのメール通知の情報を使用して、プラットフォームホーム (www.diligentoneplatform.com) から、ACL for Windows インストールパッケージをダウンロードします。
4. **インストール**-このガイドの説明を使用して ACL for Windows をインストールします。
5. **アクティブ化** -Analytics をアクティブ化します。

   Analytics のインストールとアクティベーションの詳細については、「"ACL for Windows をインストールする" ページ 2744」を参照してください。

   アクティベーションとライセンスの詳細については、プラットフォームホーム ヘルプを参照してください。

前のバージョンからのアップグレード

ACL for Windowsインストールパッケージは、Analytics 19.0 の新規インストールを実行します。このインストーラーは、Analytics または ACL Desktop の以前のバージョンからのアップデートは行いません。

異なるバージョンまたはエディションの共存インストール

Analytics 19.0 は、以前の Analytics の任意のバージョンや、バージョン 19.0 より前の ACL Desktop と共存インストールすることができます。

Unicode 版と非 Unicode 版の Analytics または ACL Desktop は、バージョン番号にかかわらず共存することはできません。

> **注意**
> Analytics 19.0 を以前のバージョンと共存インストールした場合、以前のバージョンの Analytics のデータコネクターが機能しなくなることがあります。旧バージョンのデータコネクターを引き続き動作させるには、これら 2 つのバージョンを同じコンピューターに共存インストールしないでください。
> これらのデータコネクターはデータアクセスウィンドウに表示されます。

将来のアップグレード

Analytics 19.0 をインストールすると、利用可能になった新しいすべてのバージョンが自動的に通知され、アップグレードをダウンロードしてインストールするオプションが与えられます。

サイレントインストール

IT 管理者は ACL for Windows をサイレントに、ユーザー操作を要さずにインストールすることができます。詳細については、"サイレント インストールによる ACL for Windows のインストール" ページ 2753を参照してください。

アクティブ化およびアカウント管理

ACL for Windows はサブスクリプション型のソフトウェアです。インストール時に、シリアル番号の入力は要求されません。代わりに、初めて使用する前にソフトウェアをアクティブ化する必要があります。

ソフトウェアのアクティブ化は、プラットフォームホーム (www.diligentoneplatform.com) にサインインすることによって行います。これは、すべての Diligent オンプレミス ソフトウェアをダウンロードしたり、カスタマー サービスおよびリソースへアクセスしたりすることのできるポータルサイトです。プラットフォームホームにサインインする方法は、Diligent からすべてのライセンスユーザーへ送信されたウェルカムメールに記載されています。

Analytics アカウント管理者

Analytics アカウント管理者 アカウント管理者は通常、弊社に登録されている御社のご担当者です。アカウント管理者は社内のサブスクリプションを管理します。必要に応じて、別のアカウント管理者、または追加のアカウント管理者を指名することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。

デフォルトでは、単一の Analytics ライセンスを持つ個々のお客様が Analytics アカウント管理者 アカウント管理者です。

プラットフォームホームを使用したアカウントの集中管理

プラットフォームホームは集中型のアカウント管理を提供し、Analytics アカウント管理者 アカウント管理者が次のタスクを実行できるようにしています。

- 社内の Analytics ユーザーを 1 つ以上の Diligent One インスタンスに招待する

  ユーザーをインスタンスに招待すると、自動的にそのユーザーがプラットフォームホームに追加されます。プラットフォームホームに追加されたら、ユーザーは使用可能な ACL for Windows ライセンスをアクティブ化することができます。
- インスタンスからユーザーを削除する
- 個々のユーザーの ACL for Windows ライセンスを取り消す
- サブスクリプション情報を表示する
- 組織の設定を更新する

Diligent One インスタンスは、御社と直接関連付けることができます。つまり、御社は、さまざなま部門や作業単位を反映した 2 つ以上の Diligent One インスタンスを作成することができます。

詳細については、Diligent One ヘルプを参照してください。

ACL for Windows インストーラーの配布

Diligent ソフトウェアはサブスクリプションベースであり、Analytics アカウント管理者 アカウント管理者は ACL for Windows インストールパッケージをダウンロードして、自社内の Analytics ユーザーに配布できるようになりました。各ユーザーに個別にダウンロードさせるよりも、インストールパッケージを社内で配布する方が簡単です。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ソフトウェアをインストールできるユーザー数に制限はありません。ただし、貴社のソフトウェアサブスクリプションの種類の利用規約により、一度に割り当てることができる最大ライセンス数が規定されています。詳細については、サブスクリプションとライセンスを参照してください。

インストールされていても、使用可能なライセンスでアクティブ化されていないソフトウェアは機能しません。

複数デバイスでのインストールとアクティブ化

ACL for Windows サブスクリプションの各ユーザーは、本ソフトウェアを複数のコンピューターにインストールできます。ただし、**これは本ソフトウェアがインストールされるすべてのコンピューターで本ソフトウェアを個人で使用する場合に限ります。**たとえば、次の複数デバイスへのインストールはいずれも許可されています。

- 会社のコンピューターと自宅のコンピューター
- デスクトップコンピューターと、移動時に使用するノートブックコンピューター
- 2 台の会社のコンピューター。1 台はスクリプトを実行するために使用し、もう 1 台はスクリプトを開発したり、一時的な分析を実行したりするために使用する場合。

本ソフトウェアは、インストールされている各コンピューターでアクティブ化する必要があります。ソフトウェアのアクティブ化は Diligent によって追跡されます。2 人の異なるユーザーがソフトウェアを使用する場合は、2 つの個別のライセンスが必要です。「Diligent 一般条件」では次のように述べられています。

Diligent サービスの利用権は、複数の個人で共有したり使用したりすることはできません。クライアントは、ユーザーが他の個人または事業体に(ユーザー ID およびパスワードの共有などにより) Diligent サービスまたはソフトウェアへのアクセスを許可してはなりません。クライアントは、サブスクリプションを購入したユーザー数に制限されます。

「Diligent 一般条件」を参照してください。

構成可能なオプションの設定

構成可能なオプションは、Analytics の [**オプション**] ダイアログボックスの設定です。

グローバル設定

バージョン 10 以降の Analytics の構成可能なオプションのグローバル設定に行った変更は、バージョン 19.0 のインストールにも複製されます。

ACL Desktop 9.3 またはそれ以前のバージョンでグローバル設定に対して行った変更は、バージョン 19.0 では複製されません。バージョン 19.0 のインストールを完了した後、 [**オプション**] ダイアログボックスで任意のカスタマイズした設定を再作成することができます。

プロジェクト固有の設定

構成可能なオプションにプロジェクト固有の設定がされている Analytics プロジェクトがある場合、Analytics 19.0 をインストールすると、これらの設定は保持されます。

Analytics の共存インストール

Analytics 19.0 が以前のバージョンの Analytics と共存インストールされている場合は、それぞれのバージョンで後から指定されたグローバルまたはプロジェクト固有の初期設定は別々に扱われ、お互いに影響を与えません。

詳しい情報

構成可能なオプションのグローバルおよびプロジェクト固有の設定の詳細については、「" Analytics の初期設定ファイルの動作" ページ 154」を参照してください。

オフライン プロジェクト インストーラーに含まれる ACL for Windows

オフライン プロジェクトは、オフライン プロジェクト インストールパッケージに同梱されており、ACL for Windows をインストールすると自動的にインストールされます。

オフライン プロジェクトはデスクトップ ベースのアプリケーションであり、オフライン プロジェクト ユーザーは、Diligent One から切断中にプロジェクトから実地調査セクションで引き続き作業することが可能です。

Diligent One ユーザーではない方には、オフライン プロジェクトはお使いのコンピューターで が無効になります。

詳細については、オフライン プロジェクトの使用を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Diligent Unicode 製品

Unicode 版の Diligent 製品では、Unicode データが含まれるファイルを表示したり操作したりできます。

Unicode とは、ほとんどの世界の言語をサポートする文字暗号化を行う業界標準の方法です。

Analytics の非 Unicode 版または Unicode 版をインストールすべきですか?

Analytics には Unicode 版と非 Unicode 版があります。いずれのエディションも同じインストールパッケージに含まれ、インストール時にインストールするエディションを指定します。

Unicode データの表示または分析のための要件がある場合を除き、非 Unicode 版をインストールする必要があります。Unicode データは、Analytics の Unicode 版でのみ開くことができます。

グローバル情報システムのある環境で作業する、または複数の言語を含むデータを分析する場合に、Unicode データを見る可能性が高くなります。

Unicode 版が必要なとき

次のデータを表示または分析するには、Unicode 版をインストールする必要があります。

- アジア文字
- 非 Unicode、または従来の文字エンコーディングの組み合わせ

  たとえば、これらの文字エンコーディングのうち少なくとも 2 つの言語の組み合わせ:

  - ラテン 1(英語および西欧)
  - ラテン 2(中欧)
  - キリル文字
  - ギリシャ語
  - アラビア語

> **メモ**
>
> 中国語または日本語の Analytics ユーザーインターフェイスを使用するための唯一の選択肢は、Unicode エディションをインストールすることです。Unicode エディションが必要な理由は、データの言語でなくユーザーインターフェイスの言語に関連しています。

一言語だけで書かれたデータ

作業するデータが英語のみである、または西欧言語の 1 つのみを使用する場合は、高い可能性で非 Unicode 版をインストールする必要があります。ただし、英語のみのファイルを Unicode とすることが可能であることを認識しておいてください。

> **メモ**
> 操作する御社データでどのような文字エンコードが使用されているかが不明な場合は、IT 部門にお問い合わせください。

Unicode データに対する非 Unicode 版 Analytics の使用

Unicode データに対して非 Unicode 版の Analytics を使用することが可能である場合と望ましい場合があります。

作業する Unicode データのすべての文字が、たとえば英語のみのデータなど、従来の文字暗号化の 1 つでサポートされている場合は、Unicode 版の Analytics を使用する必要はありません。このデータを非 Unicode 版の Analytics にインポートする場合、テキスト フィールドは、データを損傷したり破損することなく、Unicode から ASCII に自動的に変換されます。

このアプローチが望ましい理由については、"Unicode 版の欠点" 見開きページを参照してください。

> **メモ**
> Unicode データを非 Unicode 版の Analytics にインポートし、そのデータに拡張 ASCII 文字セットでサポートされていない文字が含まれている場合は、データの破損が生じます。

重要なのはデータの言語

作業するデータの言語とは、通常、インストールすべき Analytics のエディションを指示する言語であり、Analytics のユーザー インターフェイスの言語ではありません。

たとえば、組織では Analytics のスペイン語インターフェイスを使用しているかもしれませんが、非 Unicode 版と Unicode 版のどちらをインストールするかは、データ内で見る可能性がある言語に基づいて選択します。

ただし、Analytics の中国語および日本語のユーザー インターフェイスは、Analytics のエディションの選択に関する一般的なガイドラインにおける例外です。いずれのインターフェイスにも Unicode エディションしかありません。ローカライズされる Analytics インターフェイスと Unicode のサポートの詳細については、"言語サポート" ページ 2732を参照してください。

現在使用中の Analytics のエディションを特定するにはどうすればよいですか?

現在使用中の Analytics のエディションを特定するには、 [**ヘルプ > バージョン情報**] を選択し、製品およびサブスクリプション情報が記載されているダイアログ ボックスを開きます。バージョン番号の後に **Unicode** または **非 Unicode** が表示されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ロボットユーザー

組織で使用するロボット エージェントのエディションと一致する Analytics のエディションをインストールする必要があります。エディションが一致しない場合、Analyticsはロボットまたはロボット エージェントと連携することができません。

Unicode 版の欠点

Unicode 版 Analytics には以下の欠点があります。

- **データ ファイルのサイズが大きい** -Unicode データは、非 Unicode データの約 2 倍の記憶域が必要になります。これは、各文字が 1 バイトではなく 2 バイトで表されるためです。
- **パフォーマンスが低下する可能性** -データ ファイルが大きくなるため一部の Analytics コマンドは明らかに実行時間が長くなる場合があります。これは、Unicode 版では処理されるデータ量が 2 倍になるためです。

これらの欠点があるため、実際に Unicode データで作業する必要がある場合のみ Unicode 版をインストールしてください。

Analytics の 1 バイト文字と 2 バイト文字

非 Unicode 版の Analytics

データ ファイルの読み取りと書き込み時には、非 Unicode 版の Analytics は 1 バイト文字セット (SBCS) でのみ動作します。1 バイト文字セットでは、1 バイトのデータを使用して各文字を表し、最大 256 の異なる文字がサポートされます。

非 Unicode 版 Analytics で使用される 1 バイト文字セットは、コンピューターの**システム ロケール**設定で指定された言語によって異なります。システム ロケールが英語または西欧言語のいずれかを指定する場合は、Windows-1252 文字セットが使用されます。Windows-1252 は「Windows Latin 1」とも呼ばれます。Windows コントロール パネルでシステム ロケールを設定できます。

1 バイト文字セットを参照する他の一般的な方法は、"ANSI"、"ANSI 文字セット"、"拡張 ASCII" です。

> **メモ**
> 非 Unicode 版 Analytics がデータを処理するために使用する文字セットは、必ずしも、Analytics ユーザー インターフェイスのテキストで使用される文字セットと同じではありません。

Unicode Analytics

データの読み込み

Unicode 版 Analytics は 2 バイトまたは 1 バイト文字セットを読み取ることができます。2 バイト Unicode 文字は 2 バイトのデータを使用して、各文字を表します。2 バイト (以上) のデータを使用して文字をエンコーディングすると、Unicode は、1 文字セットの世界の言語すべてを表すことができます。

データの書き込み

出力ファイルを作成する書き込み処理では、一般的に、Unicode 版 Analytics は 2 バイト UTF-16 文字エンコーディングを使用します。一部の処理については、出力ファイルはソースファイルにある 1 バイト文字エンコーディングを維持します。

型の数と文字数の比較

2 バイト Unicode データを操作しているときは、 **[テーブル レイアウト]** ダイアログ ボックスに示されるバイト単位のフィールドの長さと、文字単位のフィールドの長さの違いに留意してください。

たとえば、Unicode フィールドの長さが **[テーブル レイアウト]** ダイアログボックスで 44 バイトの場合、フィールドには実際に 22 文字が含まれます。

ACLスクリプトでバイトと文字が問題になる理由

STRING( ) や SUBSTRING( ) などの、フィールド長パラメーターを持つ関数を使用する場合には、長さはバイトではなく文字で指定します。逆に、DEFINE FIELD などの一部のコマンドでは、文字ではなく、バイトでフィールド長を指定する必要があります。

非 Unicode 版 Analytics では、1 バイトが 1 文字に相当します。このため、バイトと文字の違いは問題になりません。Unicode 版 Analytics では、ダブルバイトの Unicode データを操作するときには、2 バイトが 1 バイトに相当するため、違いが問題になります。

特定のコマンドと関数で使用する単位のタイプの詳細については、ACLScript ドキュメントを参照してください。

Unicode 版 Analytics へのテキスト ファイルのインポート

テキスト ファイルの文字エンコードは、テキスト ファイルが Unicode 版 Analytics にどのようにインポートされるかと、インポート後の Analytics テーブル内の文字フィールドで使用されるデータ型に影響します。

ASCII および EBCDIC ファイルを Unicode 版 Analytics にインポートするときには、次の 2 つのオプションがあります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- 文字データ型を UNICODE に変換して Analytics データファイルを作成する

  その後 UNICODE データ型を ASCII または EBCDIC に変更すると、フィールド内の文字は正しく表示されません。
- ASCII または EBCDIC 文字エンコーディングを保持し、Analytics データファイルなしで Analytics テーブルレイアウトのみを作成する

  Analytics テーブルレイアウトはソーステキストファイルに引き続きリンクされます。

テキストファイル文字エンコーディング	データ定義ウィザードオプション	Analytics テーブルの文字データ型	文字長
UTF-16 LE (Unicode)	**Unicode テキスト**	UNICODE	2 バイト文字
UTF-8 (Unicode)	**エンコードされたテキスト** + データファイルの適切な文字セット (コードページ)	UNICODE	2 バイト文字
拡張 ASCII (ANSI 文字セット)	**ASCII > 区切り文字付きテキストファイル** **ASCII > 印刷イメージ (レポート) ファイル**	UNICODE	2 バイト文字
	ASCII > その他のファイル形式	ASCII	1 バイト文字
EBCDIC	**EBCDIC > 印刷イメージ (レポート) ファイル**	UNICODE	2 バイト文字
	EBCDIC > その他のファイル形式	EBCDIC	1 バイト文字

リトルエンディアンおよびビッグエンディアンデータ

「リトルエンディアン」(LE) および「ビッグエンディアン」(BE) は、Unicode データをエンコードするための 2 つの異なる方法を示す用語です。Microsoft Windows コンピューターから作成された Unicode データは通常、リトルエンディアンとしてエンコードされます。Windows コンピューターで Analytics を使用している場合は、ビッグエンディアンデータを解析できません。

非 Unicode 版 Analytics プロジェクトの Unicode への変換

Unicode 版 Analytics で、非 Unicode 版の Analytics プロジェクトを開くことができます。その逆の、Unicode 版の Analytics プロジェクトを非 Unicode 版の Analytics で開くことはできません。

プロジェクトの種類	非 Unicode 版 Analytics で開く	Unicode 版 Analytics で開く
非 Unicode プロジェクト	はい	はい
Unicode プロジェクト	いいえ	はい

プロジェクトの変換

Unicode 版 Analytics で非 Unicode 版 Analytics プロジェクトを開く場合、プロジェクトと関連ログファイルを Unicode に自動的に変換する旨プロンプト表示されます。プロジェクトの変換を進める場合、元の非 Unicode プロジェクトとログファイルのコピーが .OLD というファイル拡張子を付けて保存され、それらが変更されることはありません。

> **メモ**
> 非 Unicode 版 Analytics プロジェクトを Unicode に変換した場合、そのプロジェクトを非 Unicode 版 Analytics で開くことはできなくなります。そのプロジェクトを非 Unicode に再変換することはできません。必要に応じて、.OLD ファイルを使用すると、プロジェクトの非 Unicode 版を復元できます。

Analytics データファイル

非 Unicode 版 Analytics プロジェクトを Unicode に変換しても、関連する Analytics データファイル(.fill) は Unicode に変換されません。Unicode プロジェクトでは、1 バイトの ASCII (ANSI) データのままです。

> **メモ**
> Unicode 版 Analytics では、変換されていない 1 バイト データのフィールドのバイト位置とバイト長は、非 Unicode 版 Analytics と同じ方法で動作します。1 バイトは 1 文字に相当します。バイト位置またはバイト長を参照する変換されていないデータに対してコマンドを実行する場合は、この違いに注意してください。

Analytics の Unicode 用関数

Analytics には、データの解析および変換を支援する、6 つの Unicode 固有の関数があります。次の表ではこれらの関数の概要を説明しています。これらの関数は Unicode 版 Analytics にのみ搭載されています。

関数	目的
BINTOSTR( )	ZONED または EBCDIC 文字データから変換された Unicode 文字データを返します。"Binary to String" の省略形です。 この変換により、確実に ZONED または EBCDIC でエンコードされた値を正しく表示できるようになります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

関数	目的
DBYTE( )	レコード内の指定されたバイト位置にある Unicode 文字を返します。
DHEX( )	Unicode 文字列を 16 進数の文字列に変換します。 HTOU( ) の逆です。
HTOU( )	16 進数の文字列を Unicode 文字列に変換します。"Hexadecimal to Unicode" の省略形です。 DHEX( ) の逆です。
DTOU( )	Analytics 日付値を指定された言語およびロケール書式の Unicode 文字列に変換します。"Date to Unicode" の省略形です。 UTOD( ) の逆です。
UTOD( )	書式設定された日付が含まれる Unicode 文字列を Analytics 日付値に変換します。"Unicode to Date" の省略形です。 DTOU( ) の逆です。

ACL for Windows をインストールする

以下の手順は、ACL for Windows をインストールする方法を概説しています。

> **メモ**
> IT 管理者は ACL for Windows をサイレントに、ユーザー操作を要さずにインストールすることもできます。詳細については、"サイレント インストールによる ACL for Windows のインストール" ページ 2753を参照してください。

お客様が所属する御社の窓口担当者である場合：

御社の窓口担当者本人の場合は、Diligent アカウントにサインインする方法が記載されている、プラットフォームホーム からのウェルカム電子メールをお受け取りになっていることと思います。

ウェルカム電子メールをお受け取りになっていない場合は、サポートにお問い合わせください。

> **メモ**
> プラットフォームホーム アカウントにサインインして ACL for Windows を使用し、御社の他の ACL for Windows ユーザーにライセンスを供与できる必要があります。

お客様が窓口担当者でない場合

窓口担当者のご本人ではない方は、窓口担当者、または会社の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者があなたを プラットフォームホーム に追加した場合は、電子メール通知が送信されているはずです。電子メール通知には、プラットフォームホーム にサインインする方法が記載されています。**プラットフォームホーム を使用するには、ACL for Windows にサインインできる必要があります。**

電子メール通知をお受け取りになっていない場合は、貴社の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者にお問い合わせください。スパム フィルターもチェックしてください。電子メール通知は notifications@diligentoneplatform.com から送信されます。

Analytics プロジェクトおよびデータ ファイル

Analytics をインストールまたはアップグレードしても、以前に作成した Analytics プロジェクト、およびデータ ファイルへの影響はなく、すべて新しいバージョンで使用できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics サンプル データ ファイル

Analytics をインストールまたはアップグレードする場合、インストールまたはアップグレード中に指定した Analytics 作業ディレクトリにある既存の Analytics サンプル データ ファイルは上書きされます。

作業ディレクトリのデフォルトの場所は次のとおりです。

```
C:\Users\user_account_name\Documents\ACL Data\Sample Data Files
```

バージョン 11 より前の作業ディレクトリは次のとおりです。

```
C:\ACL DATA\Sample Data Files
```

> **注意**
> サンプルプロジェクトやデータファイルに対して行ったどのような変更も保持したい場合は、インストールまたはアップグレードを実行する前に、他の場所にファイルを保存するか、それらが含まれるフォルダーの名前を変更してください。関連付けられたコマンドログファイルを維持したい場合は、ログと同じ操作を実行します。

Analytics が認証局に接続できることを確認する

Analytics はデジタル証明書を使用して、その信頼性と完全性を検証します。証明書は、検証できるように、サードパーティの認証局である DigiCert へのインターネット接続が必要です。ネットワークファイアウォールの背後に Analytics をインストールする場合、ファイアウォールは、証明書が DigiCert に接続できるように設定されている必要があります。必要な接続がないと、Analytics を使用することはできません。

必要な場合は、組織の IT 部門と協力して、証明書と DigiCert の接続を許可するネットワークファイアウォールまたはプロキシサーバーを設定してください。Analytics のデジタル証明書は、以下の URL を使用して DigiCert の証明書取り消しリストと OCSP サーバーに接続します。

- http://cacerts.digicert.com
- http://crl3.digicert.com
- http://crl4.digicert.com
- http://ocsp.digicert.com

より詳細な URL 情報については、インストール済みの証明書を検査できます。

インストール済みの証明書を確認する

Analytics をインストールした後、インストール済みの証明書を検査すると、認証局の URL を確認できます。

1. Analytics インストール ディレクトリで、`ACLWin.exe` を右クリックして、 **プロパティ**] を選択します。

   デフォルトのインストール ディレクトリーは `C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 19\` です。
2. **ACLWin.exe プロパティ**] ダイアログボックスで **デジタル署名**] タブを選択します。
3. **署名リスト**] リストで **Diligent Corporation** をダブルクリックし、 **証明書の表示**] をクリックします。
4. **証明書**] ダイアログボックスの **詳細**] タブで、次の各フィールドを選択します。
   - **CRL 配布ポイント**
   - **認証局情報アクセス**

   各フィールドで、URL は、ダイアログボックスの下部にある表示領域に表示されます。
5. **証明書**] ダイアログボックスの **証明書パス**] タブで、以下を実行します。
   a. 次の証明書パスの各項目を選択します。
      - **DigiCert Trusted Root G4**
      - **DigiCert Trusted G4 コードが署名中です...**

   b. 各項目について、 **証明書の表示**] をクリックします。
   c. **詳細**] タブで、これらの各フィールドを選択します。
      - **認証局情報アクセス**
      - **CRL 配布ポイント**

      各フィールドで、URL は、ダイアログボックスの下部にある表示領域に表示されます。

Diligent Oneプラットフォームドメインをネットワーク許可リストに追加する

企業または組織の設定で Analytics をインストールする場合は、IT 部門に、次の両方の Diligent Oneプラットフォームドメイン URL をネットワーク許可リストに追加するように依頼します。

- https://accounts.highbond.com
- https://accounts.diligentoneplatform.com

これらの URL がネットワーク上で認証されていない場合、Analytics をアクティブ化できません。

> **メモ**
> Diligent Oneプラットフォームは現在デュアルドメインの期間であり、diligentoneplatform.com ドメインと highbond.com ドメインの両方がサポートされています。highbond.com ドメインは 2026 年 7 月 31 日に廃止される予定です。現時点で両方のドメイン URL を許可リストに登録すれば、将来の混乱を避けることができます。詳細については、「サポート対象ドメインに関する FAQ」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

重要

AWS GovCloudリージョンで Diligent Oneプラットフォームを使用している組織は、両方のドメイン URL も許可する必要があります。Diligent Oneプラットフォームの GovCloud インスタンスは、GovCloud 固有のドメインを使用しますが、Analytics アクティブ化処理の設計では、引き続き highbond.com にアクセスする必要があり、バージョン 19 以降では diligentoneplatform.com にアクセスする必要があります。

インストール手順

注意

インストール処理中に特定の時点でコンピューターを再起動するように指示された場合は、すぐに再起動してください。**コンピューターの再起動のメッセージは無視しないでください。**

指示されたときにコンピューターを再起動しないと、.NET、他の前提条件、または ACL for Windows のインストールで問題が生じるおそれがあります。

インストーラーのダウンロードとインストールの開始

1. プラットフォームホームから ACL for Windows インストールパッケージ (`ACLforWindows19.exe`) をダウンロードします。
   a. Diligent One (www.diligentoneplatform.com) にサインインします。
   b. プラットフォームホームの [**監査とアナリティクス**] で、 [**アナリティクス**] タイルを選択してダウンロードにアクセスします。
   c. 最上部のメニューにある [**ACL for Windows**] をクリックします。
   d. [**バージョン 19 のダウンロード**] を選択します。

      インストールパッケージがコンピューターにダウンロードされます。

   会社の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者は他のユーザーにインストールパッケージを提供することもできます。

   インストールパッケージには、Analytics の非 Unicode 版と Unicode 版の両方が含まれています。
2. 他のすべての Windows アプリケーションを閉じます。
3. インストールパッケージをダブルクリックします。
4. セキュリティ警告のダイアログボックスが表示された場合は、リストされた情報を確認して、 [**はい**] をクリックします。

   ヒント

   セキュリティの警告ダイアログボックスは、開いているウィンドウの後ろに隠れている可能性があります。
5. インストールに使用したい言語を選択して、 [**OK**] をクリックします。

インストールファイルを抽出

[**セットアップの展開場所**]ページで、インストールファイルを展開するフォルダーを指定して、[**展開**]をクリックします。

[**参照**]をクリックしてフォルダーを選択するか、または次のデフォルトの場所をそのまま使用します。

```
C:\Users\user_account_name\Downloads\ACL Installers\ACLforWindows19
```

セットアップファイルは指定したインストール先フォルダーに展開されます。ファイルが展開された後、インストーラーが自動的に開始されます。

> **メモ**
> インストーラーが何らかの理由で起動されなかった場合は、Windows エクスプローラーを使ってセットアップファイルの展開先フォルダーに移動し、`setup.exe` をダブルクリックします。

必須コンポーネントをインストール(必要な場合)

必須コンポーネントをインストールするよう求められた場合は、[**インストール**]をクリックします。必須コンポーネントがインストールされた後、インストーラーは自動的に進みます。

前提条件の一覧については、「"自動的にインストールされる前提条件" ページ 2774」を参照してください。

Windows のインストールまたはアップグレードのための主要な ACL を実行する

1. [**ようこそ**]ページで、[**次へ**]をクリックします。
2. [**使用許諾契約**]ページで、[**上記の条項に同意します**]を選択して、[**次へ**]をクリックします。
3. [**ACL エディションの選択**]ページで、インストールするエディションを選択し、[**次へ**]をクリックします。
   - **非 Unicode 版**
   - **Unicode**

> **注意**
> インストールするエディションが、組織に合ったエディションであることを確認してください。
> 詳細については、「"Analytics の非 Unicode 版または Unicode 版をインストールすべきですか? " ページ 2731」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Analytics を旧バージョンと共存インストールする場合、インストーラーにより、その現在インストールされている旧バージョンと同じエディションが強制的に選択されます。
> 非 Unicode 版と Unicode 版を並べてインストールすることはできません。

4. **[機械学習を有効にする]** ページで **[次へ]** をクリックして、Analytics 機械学習コマンドを有効にするために Python エンジンのインストールを許可します。

   詳細については、「" 機械学習分析 " ページ 1350」を参照してください。

   任意の Python エンジンをインストールしない場合は、**[機械学習を有効にする(Analytics 版 Python エンジンをインストールする)]** をオフにしてから、**[次へ]** をクリックします。将来、Python エンジンをインストールする場合は、ACL for Windows をアンインストールしてから再インストールする必要があります。

5. **[転送先フォルダー]** ページで、ACL for Windows アプリケーションファイル、および Analytics のサンプルデータファイルがインストールされる場所を指定し、次に **[次へ]** をクリックします。

   必要に応じて、**[変更]** をクリックしてデフォルトの場所の一方または両方を変更します。

   サンプルデータファイルをインストールする場所が、デフォルトの Analytics 作業ディレクトリになります。

アプリケーションファイルまたはデータファイル	デフォルトの場所
ACL for Windows アプリケーションファイル (64 ビットオペレーティングシステム)	`C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 19\`
ACL for Windows アプリケーションファイル (32 ビットオペレーティングシステム)	`C:\Program Files\ACL Software\ACL for Windows 19\`
Analytics サンプルデータファイル	`C:\Users\`*`user_account_name`*`\Documents\ACL Data\Sample Data Files\`

6. **[プログラムをインストールする準備ができました]** ページで、**[インストール]** をクリックします。

   ACL for Windows がインストールされます。

7. インストールまたはアップグレード処理が完了したら、**[完了]** をクリックします。

Analytics をアクティブ化

> **メモ**
>
> アクティベーションを行うには、diligentoneplatform.comドメインURLがネットワーク許可リストにすでに追加されている必要がある。
>
> 旧バージョンと共存させてインストールする場合は、Analytics が既にアクティブ化されている場合があります。

Analytics のアクティブ化の方法は、御社の認証方法によって異なります。

- **標準認証** -単一の Analytics サブスクリプションをご利用の場合は、高い確実性で標準認証を使用します。
- **カスタムドメインを使用した認証** -組織でシングルサインオン (SSO) を使用する場合は、カスタムドメインを使用して認証します。

> **メモ**
>
> 御社がカスタムドメインをご利用の場合は、プラットフォームホーム サインイン画面の最初の画面で電子メールアドレスとパスワードを入力**しないでください**。そうするのではなく、 **カスタムドメインにサインインしてください**] をクリックします。

標準認証

1. デスクトップにある **ACL for Windows 19** ショートカットをダブルクリックします。
2. 使用する認証タイプを選択して、 **続行**] をクリックします。
   - **ユーザー名とパスワード**
   - **ご使用の Analytics トークン**
3. **ユーザー名とパスワード**] を選択した場合は、次のようにします。
   a. プラットフォームホーム のサインイン画面で、プラットフォームホーム ユーザー名 (メールアドレス) とパスワードを入力します。

      これらの資格情報は、ウェルカム メールまたは電子メール通知の説明に従って手続きされていれば、この時点で既にお持ちのはずです。

   b. **サインイン**] をクリックします。
4. **ご使用の Analytics トークン**] を選択した場合は、次のようにします。
   a. トークン入力ダイアログボックスで、ご使用の Analytics トークンを入力します。
   b. **続行**] をクリックします。

   「**トークンが無効です**」というエラーが表示された場合は、入力したトークンの有効期限が切れている可能性があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **重要**
> 有効期限が切れていない**Analytics トークン**を入力する必要があります。有効期限が切れたトークン、HighBond API トークン、または活動ログ API トークンを入力すると、アクティベーションプロセスでエラーが起きる原因となります。
>
> 必要な場合は、 **新しい Analytics トークンを生成する**] をクリックして、Diligent One のトークン生成ページに移動します。Diligent One に現在サインインしていない場合には、サインインする必要があります。詳細については、「Diligent One アクセストークンの作成と管理」を参照してください。

5. Diligent One インスタンスを選択するように指示されたら、そのようにし、 **Analytics のアクティブ化**] をクリックします。

   アクティベーションが成功したら、ACL for Windows のメイン画面が表示されます。

   オフライン プロジェクトのみを使用する必要がある場合は、 **ライセンスをアクティブ化せずに続行する**] をクリックすることもできます。

> **メモ**
> アクティベーションが失敗したというエラーメッセージ(状態コード 401 または 403) が表示される場合は、誤ったタイプのトークンを使用している可能性があります。アクティベーションプロセスを再開して、Analytics トークンや活動ログ API トークンではなく、HighBond API トークンを使用していることを確認します。

カスタムドメインを使用した認証

> **メモ**
> このサインインと認証の方法は、企業により設定されている場合のみ利用できます。

1. デスクトップにある **ACL for Windows 19** ショートカットをダブルクリックします。
2. **ユーザー名とパスワード(またはカスタムドメイン)**] を選択して、 **続行**] をクリックします。
3. プラットフォームホーム サインイン画面の下で、 **カスタムドメインにサインイン**] をクリックします。

> **重要**
> この画面ではメールアドレスとパスワードを入力**しないでください**。

4. 御社のカスタムドメインを入力し、 **続行**] をクリックします。

   自分のカスタムドメインが分からない場合は、会社の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者にお問い合わせください。
5. SSO 資格情報を入力します。
6. Diligent One インスタンスが選択されていることを確認し、 **Analytics をアクティブ化**] をクリックします。

   アクティベーションが成功したら、ACL for Windows のメイン画面が表示されます。

オフライン プロジェクトのみを使用する必要がある場合は、 **[ライセンスをアクティブ化せずに続行する]** をクリックすることもできます。

Analytics の開始

Analytics の作業を開始するには、ACL for Windows のメイン画面でオプションを選択します。

オプション	アクション
新しい空の Analytics プロジェクトを作成する	**[作成する]** から、 **[Analytics プロジェクト]** をクリックします
既存の Analytics プロジェクトを開く	**[開く]** から、 **[Analytics プロジェクト]** をクリックします
最近使用したプロジェクトまたはサンプルの Analytics プロジェクト (`*.acl`) を開く	**[最近のアナリティクス ファイル]** 、または **[サンプル ファイル]** から、プロジェクト名をクリックします

ツールバーとコマンドラインの表示

Analyticsで、ツールバーまたはコマンドラインを表示するには、 **[ウィンドウ] > [ツールバー]** または **[ウィンドウ] > [コマンドライン]** を選択します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

サイレント インストールによる ACL for Windows のインストール

> **メモ**
>
> ACL for Windows のサイレント インストールでは、オプションの Python エンジンの除外はサポートされていません。Python エンジンを除外する場合は、インストール ウィザードを使用してインストールを実行する必要があります。
>
> 詳細については、「"Windows のインストールまたはアップグレードのための主要な ACL を実行する" ページ 2748」を参照してください。

多くのワークステーションに ACL for Windows を配置する必要がある場合は、サイレント インストールを使用して、ユーザー操作を要さずにインストーラーを実行することができます。

ACL for Windows 19 の新規インストールは、サイレント インストールを使用することができます。

サイレント インストールを実行した後に、ACL for Windows をアクティブ化する必要があります。ACL for Windows をアクティブ化する手順については、「"Analytics をアクティブ化" ページ 2750」を参照してください。

機能の仕組み

サイレント インストールは、Windows コマンド ラインを使用し、事前に選択されたオプションと一緒に、ユーザー インターフェイスなしで、ACL for Windows インストーラーを実行します。

このコマンドは、インストール パッケージからのインストーラー ファイルのいずれかを使用します。どれを使用すべきか判断するには、"2 つのインストーラー ファイル" 次のページを参照してください。

例

以下の図に、Windows コマンド ラインで入力できるサイレント インストール構文例を提供します。



インストーラー ファイルを抽出する

インストーラーファイルにアクセスするには、プラットフォームホームから ACL for Windows のインストールパッケージ (ACLforWindows19.exe) をダウンロードします。インストール パッケージを実行して 2 つのインストーラー ファイルを抽出します。

1. Diligent One (www.diligentoneplatform.com) にサインインします。
2. プラットフォームホーム の **[監査とアナリティクス]** で、 **[アナリティクス]** タイルを選択してダウンロードにアクセスします。
3. 最上部のメニューにある **[ACL for Windows]** をクリックします。
4. **[バージョン 19 のダウンロード]** を選択します。

   インストール パッケージがコンピューターにダウンロードされます。
5. 他のすべての Windows アプリケーションを閉じます。
6. インストールパッケージをダブルクリックします。
7. セキュリティ警告のダイアログ ボックスが表示された場合は、リストされた情報を確認して、 **[はい]** を選択します。

   > **ヒント**
   > セキュリティの警告ダイアログボックスは、開いているウィンドウの後ろに隠れている可能性があります。

8. インストールに使用したい言語を選択して、 **[OK]** を選択します。

   インストーラー ファイルの抽出が開始されます。
9. インストーラー ファイルの抽出が完了したら、すぐに **[キャンセル]** を選択します。

   この時点でキャンセルしないと、インストール パッケージは自動的にウィザード ベースのインストール プロセスを続行します。

   展開されたファイルのデフォルトの場所は次のとおりです。

   `C:\Users\user_account_name\Downloads\ACL Installers\ACLforWindows19\`

2 つのインストーラー ファイル

ACL for Windows インストール パッケージ (ACLforWindows19.exe) には 2 つのインストーラー ファイルがあります。

- setup.exe
- ACL for Windows.msi

サイレント インストールの実行に使用するインストーラー ファイルは、必要なソフトウェア必須コンポーネントが対象コンピューターにインストール済みであるかどうかによって変わります。

ソフトウェアの必須コンポーネントの一覧については、「"ACL for Windows のシステム要件" ページ 2772」を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

setup.exe

`setup.exe` 必要なソフトウェア要件が対象コンピューターにインストールされていない場合は、それをインストールします。

ACL for Windows.msi

`ACL for Windows.msi` を使用するには、対象コンピューターにすべてのソフトウェア要件をインストールする必要があります。

サイレント インストールを実行

1. インストール パッケージ `ACLforWindows19.exe` をダブルクリックし、インストーラーが抽出されたらすぐに [**キャンセル**] をクリックします。
2. 管理者として Windows コマンド プロンプトを開きます。

   Windows のバージョンによりますが、管理者としてコマンド プロンプトを開くにはさまざまな方法があります。

   この方法は Windows のあらゆるバージョンで使用できます。

   Windows Explorer を使って、`C:\windows\system32` サブフォルダーにある `cmd.exe` を右クリックし、 [**管理者として実行**] を選択します。
3. 以下のサイレント インストール コマンドのいずれかを実行します。

> **メモ**
>
> インストーラー ファイルの絶対パスを指定してください。パスにスペースが含まれている場合は、パスを引用符で囲んでください。
>
> 下記の例は一般的な構文のみを示しています。詳細な構文のガイドライン、およびサイレント インストールに関する追加情報が、後続のセクションで確認できます。

アクション	インストーラー ファイル	サイレント インストール コマンド
ACL for Windows 19 をインストールする	`setup.exe`	`"setup_exe_path_and_filename" /s /L<Language ID> /v"/qn APPENCODING=<Analytics Edition> RUNFROMSETUPEXE=1"`
	`ACL for Windows.msi`	`msiexec /i "msi のパスとファイル名" TRANSFORMS=<言語 ID>.mst APPENCODING=<Analytics 版> /qn`

サイレント インストールのガイドライン

ガイドラインを確認し、ガイドラインに従って、Windows のコマンド ラインでサイレント インストールのコマンド構文を入力してください。

> **注意**
> ガイドラインのいずれかに従わないと、サイレント インストールが失敗する原因となります。

ガイドライン	詳細
管理者として実行	.msi ファイルを使用して ACL for Windows をサイレント インストールするためには、Windows コマンド ラインを管理者として実行する必要があります。**cmd.exe** を右クリックして、 **管理者として実行**] を選択します。
構文の改行	構文中に改行を入れないでください。Windows のコマンド ラインは、構文を次の行へ自動的に折り返すことができます。
パラメーターの区切り	パラメーターはスペースで区切ります。 例 : `TRANSFORMS=1033.mst INSTALLDIR="C:\Program Files\Analytics"` 唯一の例外は、次のような構文の要素です。これは、スペースを入れないで入力する必要があります。例 : /v"/qn"

スペースを含む値	スペースを含むパラメーター値やネットワーク パスは、引用符で囲む必要があります。
	例 :
	`DATADIR="C:\Analytics Data"`
	`"\\nas-server-2\installers\ACLforWindows19\ACL for Windows.msi"`

/v パラメーターに続く複数のパラメーター	/v パラメーターの後に続く複数のパラメーターは、引用符で囲む必要があります。 例 : `/v"/qn INSTALLDIR=C:\Analytics DATADIR=C:\Analytics_Data"`
引用符内の引用符	引用符の内側で引用符を記述する場合は、エスケープ文字として円記号を使用する必要があります (\")。 例 :

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ガイドライン	詳細
	`/v"/qn DATADIR=\"C:\Analytics Data\""` 上記の例では、2 つのパラメーター(/qn と DATADIR) を引用符で囲む必要があり、またスペースを含むパラメーター(C:\Analytics Data) も引用符で囲む必要があります。内側にある引用符のセットの各引用符の前に、エスケープ文字を置く必要があります。
引用符の形式	構文をコピーして Windows のコマンド ラインに貼り付ける場合は、すべての引用符が、波状の引用符ではなく直線状の引用符になっていることを確認してください。

コマンド ラインのパラメーター

setup.exe のパラメーター

パラメーター	詳細
"*setup_exe のパスとファイル名*"	setup.exe インストーラー ファイルへのネットワーク パスまたはローカル パスを指定します。パスにはファイル名とファイル拡張子を含める必要があります。 エンド ユーザーのコンピューターに必須コンポーネントがまだインストールされていない場合は、このパラメーターを使用します。
/s	setup.exe がサイレント モードで実行するよう指定します。
/L<*言語 ID*>	ACL for Windows ユーザー インターフェイスの言語を指定します。
/v	パラメーター値がインストーラーに渡されることを指定します。 ◦ このとき、/v と最初のパラメーターの間にスペースを入れてはいけません。 ◦ /v に 1 つ以上のパラメーターが続く場合、パラメーター リストを引用符で囲む必要があります。
/RUNFROMSETUPEXE=1	このパラメーターと値 1 を使用すると、サイレント インストールが setup.exe インストーラー ファイルを使用することを指定します。

ACL for Windows.msi のパラメーター

パラメーター	詳細
msiexec /i *"msi のパスとファイル名"*	ACL for Windows.msi インストーラー ファイルへのネットワーク パスまたはローカル パスを指定します。パスにはファイル名とファイル拡張子を含める必要があります。 エンド ユーザーのコンピューターに必須コンポーネントがすべてインストールされている場合は、このパラメーターを使用します。

パラメーター	詳細
TRANSFORMS=*言語 ID*	ACL for Windows ユーザー インターフェイスの言語を指定します。

一般的なパラメーター - setup.exe および ACL for Windows.msi

パラメーター	詳細
/qn	ユーザー インターフェイスを表示しないで、インストーラーがサイレント モードで実行するよう指定します。
INSTALLDIR=*ACL for Windows アプリケーション ファイル フォルダーへのパス*	アプリケーション ファイルのインストール先フォルダーを指定します。 パラメーターを省略した場合は、デフォルト値が使用されます。 ◦ **64 ビット オペレーティング システム** - `C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 19\` ◦ **32 ビット オペレーティング システム** - `C:\Program Files\ACL Software\ACL for Windows 19\`
DATADIR=*サンプル データ ファイル フォルダーへのパス*	Analytics サンプル データ ファイルのインストール先フォルダーを指定します。このフォルダーは、Analytics 作業ディレクトリにもなります。 パラメーターを省略した場合は、デフォルト値が使用されます。 `C:\Users\user_account_name\Documents\ACL Data\Sample Data Files\` > **メモ** > エンド ユーザーに対して、指定したデータ ファイル フォルダーの読み取りおよび書き込みが許可されていることを確認してください。
APPENCODING=*Analytics のエディション*	インストールする Analytics エディションを指定します。 ◦ APPENCODING=NonUnicode Analytics の非 Unicode エディションをインストールするように指定します。パラメーターを省略しても同様のことを行います。 ◦ APPENCODING=Unicode は、Analytics の Unicode エディションをインストールするように指定します。
INSTALL_PYENGINE=FALSE	Analytics 機械学習コマンドに使用されるオプションの Python エンジンが ACL for Windows インストールの一部としてインストールされないことを指定します。

ユーザー インターフェイスの言語の指定

ACL for Windows ユーザー インターフェイスの言語の指定

- /L パラメーターを `setup.exe` で使用する
- TRANSFORMS パラメーターを `ACL for Windows.msi` で使用する

各パラメーターを使用して、適切な言語 ID を指定する必要があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

例：

- `setup.exe` を使用している場合に、英語のユーザー インターフェイスを指定するには、/L1033 を使用します
- `setup.exe` を使用している場合に、スペイン語のユーザー インターフェイスを指定するには、/L1034 を使用します
- `ACL for Windows.msi` を使用している場合に、スペイン語のユーザー インターフェイスを使用するには、TRANSFORMS=1034.mst を使用します

> **メモ**
> 英語のオペレーティング システムに英語版の ACL for Windows をインストールする場合でも、常に言語パラメーターを使用することをお勧めします。

言語パラメーターの省略

言語パラメーターを省略した場合、インストールでは使用するインストーラー ファイルに応じて、コンピューターのオペレーティング システムの言語、または英語をデフォルトとして設定します。

言語パラメーターとインストーラー ファイルの動作

使用されるパラメーター	`setup.exe`	`ACL for Windows.msi`
/L	ACL for Windows は指定された言語を使用します	n/a
TRANSFORMS	n/a	ACL for Windows は指定された言語を使用します
パラメーターを省略	ACL for Windows はオペレーティング システムの言語を使用します。ACL for Windows がオペレーティング システムの言語をサポートしていない場合は、英語を使用します。	ACL for Windows は英語を使用します

ACL for Windows でサポートされている言語のサイレント インストールの構文

言語	`setup.exe` 構文	`ACL for Windows.msi` 構文
中国語	/L2052	TRANSFORMS=2052.mst
英語	/L1033	TRANSFORMS=1033.mst

言語	setup.exe 構文	ACL for Windows.msi 構文
フランス語	/L1036	TRANSFORMS=1036.mst
ドイツ語	/L1031	TRANSFORMS=1031.mst
日本語	/L1041	TRANSFORMS=1041.mst
ポルトガル語	/L1046	TRANSFORMS=1046.mst
スペイン語	/L1034	TRANSFORMS=1034.mst

非 Unicode または Unicode 版の指定

> **メモ**
> - インストーラーを使用して、非 Unicode エディションの Analytics を Unicode エディションの Analytics へアップグレードすることはできません。逆も同様です。
> - Analytics または ACL Desktop の Unicode エディションと非 Unicode エディションは、共存させることができません。

インストールする Analytics のエディションを指定するには、`setup.exe` または `ACL for Windows.msi` を指定をして APPENCODING パラメーターを使用します。非 Unicode 版をインストールする場合は、このパラメーターは任意です。

- APPENCODING=NonUnicode を使用するか、パラメーターを使用せずに、非 Unicode 版の Analytics をインストールします。
- APPENCODING=Unicode を使用して、Unicode 版の Analytics をインストールします。

> **メモ**
> 中国語および日本語版の Analytics は Unicode のみです。

オプションの Python エンジンを除外する

Analytics 機械学習コマンドを使用しない場合は、オプションの Python エンジンを ACL for Windows インストールから除外できます。

Python エンジンを除外し、後から機械学習コマンドを使用することにする場合は、ACL for Windows をアンインストールしてから再インストールする必要があります。

詳細については、「" 機械学習分析 " ページ 1350」を参照してください。

- オプションの Python エンジンを除外するには、`setup.exe` または `ACL for Windows.msi` を指定して INSTALL_PYENGINE=FALSE を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- オプションの Python エンジンを含めるには、INSTALL_PYENGINE パラメーターを使用しないでください。

Syntax examples

If you are installing ACL for Windows on computers running 32-bit operating systems, and you are specifying an installation directory rather than using the default location, substitute `C:\Program Files\` for `C:\Program Files (x86)\` in the examples below.

Non-Unicode with default settings using setup.exe

The following example installs the English non-Unicode edition and required software prerequisites:

```
\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\setup.exe /s /L1033
/v"/qn RUNFROMSETUPEXE=1"
```

Unicode with default settings using setup.exe

The following example installs the Unicode edition in the operating system language with required software prerequisites:

```
"\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\setup.exe" /s /v"/qn
APPENCODING=Unicode RUNFROMSETUPEXE=1"
```

Non-Unicode with two custom settings using setup.exe

The following example installs the English non-Unicode edition with required software prerequisites:

```
\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\setup.exe /s /L1033
/v"/qn APPENCODING=NonUnicode INSTALLDIR=\"C:\Program Files
(x86)\Analytics\" DATADIR=\"C:\Analytics Data\" RUNFROMSETUPEXE=1"
```

Unicode with default settings using setup.exe

The following example installs the German Unicode edition with required software prerequisites:

```
\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\setup.exe /s /L1031
/v"/qn RUNFROMSETUPEXE=1"
```

Non-Unicode with one custom setting using ACL for Windows.msi

The following example installs the English non-Unicode edition (required software prerequisites must already be installed):

```
msiexec /i "\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\ACL for
Windows.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files (x86)\Analytics"
TRANSFORMS=1033.mst APPENCODING=Unicode /qn
```

Non-Unicode with default settings using ACL for Windows.msi

The following example installs the Chinese Unicode edition (required software prerequisites must already be installed):

```
msiexec /i "\\nas-server-2\shared_files\installers\ACLforWindows19\ACL for
Windows.msi" TRANSFORMS=2052.mst APPENCODING=Unicode /qn
```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACL for Windows のアンインストール

ACL for Windows をアンインストールすると、以下をアンインストールすることになります。

- Analytics
- オフライン プロジェクト

すべての ACL for Windows アプリケーション ファイルはコンピューターから削除されますが、Analytics プロジェクト ファイル、データ ファイル、ログ、およびあらゆるプロジェクト固有の設定ファイルは Analytics プロジェクト フォルダーに残っています。

> **メモ**
> アプリケーションをアンインストールするには、管理者権限減を持つ Windows ユーザーとしてログインしている必要があります。

1. Windows コントロール パネルで [**プログラムと機能**] を開きます。
2. **ACL for Windows** を選択し、 [**アンインストール**] をクリックします。
3. 確認ダイアログ ボックスで、 [**はい**] をクリックします。
4. セキュリティ警告のダイアログボックスが表示された場合は、リストされた情報を確認して、 [**はい**] をクリックします。
5. これらのプロンプトのいずれかまたは両方が表示されたら、[OK] をクリックします。
   - **システムの実行中に更新できないファイルまたはサービスを、セットアップで更新する必要があります。**
   - **インストールを続ける前に、次のアプリケーションを終了してください。**

   ACL for Windows がアンインストールされます。
6. アンインストールを完了するには、コンピューターを再起動します。

インストールのトラブルシューティングとアクティブ化

ACL for Windows をインストールできない場合や、インストールした後にソフトウェアをアクティブ化できない場合は、このセクションのトラブルシューティング情報を使用して解決できる可能性があります。

> **メモ**
> サポートに問い合わせる前に、ここで情報を確認してください。

インストールのトラブルシューティング

さまざまな問題が ACL for Windows のインストールを妨げる可能性があります。一般的に、このような問題は次の 3 つのカテゴリのいずれかに該当します。

- **管理者権限** -コンピューターの管理者権限がなく、ソフトウェアをインストールできない。
- **IT の承認** -ソフトウェアが IT 部門によって承認されるまでは、会社によって、新しいソフトウェアまたは既存のソフトウェアの新しいバージョンのインストールが禁止されている。
- **技術要件** -コンピューターが ACL for Windows をインストールするために必要なソフトウェアまたはハードウェア要件を満たしていない。

  詳細については、「"ACL for Windows のシステム要件" ページ 2772」を参照してください。

上記の状況のいずれにおいても、通常は、IT 部門に問い合わせて問題を解決する必要があります。

アクティブ化のトラブルシューティング

さまざまな問題が ACL for Windows のアクティブ化を妨げる可能性があります。アクティブ化しないとソフトウェアを使用できません。一般的に、このような問題は次の 2 つのカテゴリのいずれかに該当します。

- **接続またはサインイン** -プラットフォームホームに接続できないか、サインインできない。

  ACL for Windows をアクティブ化するには、プラットフォームホーム(www.highbond.com) にサインインする必要があります。これは、Diligent 製品とサービスへのアクセスを管理するための Diligent のクラウドベースのポータルです。
- **ライセンス** -プラットフォームホームにサインインできるが、ACL for Windows ライセンスを取得できない。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
>
> ACL for Windows は、アクティブ化の問題をトラブルシューティングする際の助けとなるアクティベーション ログを作成します。
>
> `C:\Users\user_account_name\AppData\Local\ACL\activation.log`
>
> 詳細については、「"ACL for Windows のアクティブ化ログ" ページ 2768」を参照してください。

以下の表にはアクティブ化に関連するトラブルシューティング情報があります。

問題	考えられる解決策
[ACL for Windows] サインイン ダイアログ ボックスにサインイン フィールドがなく、エラー メッセージが表示されます。 または [ACL for Windows] サインイン ダイアログ ボックスでサインイン認証情報を入力すると、エラー メッセージは表示されないがソフトウェアをアクティブ化できないか、または「アクティブ化エラーが発生しました」というメッセージが表示されます。	◦ コンピューターがインターネットに接続されていることを確認してください。 ◦ コンピューターがファイアウォールの後ろにあるか、プロキシ サーバー経由でインターネットに接続している場合は、IT 部門が Analytics(ACLWin.exe) と Internet Explorer 実行ファイルを、インターネットへのアクセスが許可されたアプリケーションのリストに追加しなければならない場合があります。 Analytics はポート番号 443 を使用してプラットフォームホーム (*.diligentoneplatform.com) にアクセスする必要があります。 Analytics はサイレント認証を提供するプロキシ サーバーとファイアウォールにだけ対応します。プロキシ サーバーまたはファイアウォールが送信接続を認証するように要求する場合は、Analytics の有効化が失敗する可能性があります。 ◦ プロキシ サーバーがセッション接続を許可する場合は、ブラウザーを開き、www.diligentoneplatform.com に接続してから、アクティブ化処理を開始してください。 > **メモ** > > 詳細については、「"プロキシ サーバーを介した Diligent Oneプラットフォーム への接続" ページ 2771」を参照してください。
[ACL for Windows] サインイン ダイアログ ボックスの内容が正しく表示されない(たとえば、内容が多すぎてダイアログ ボックスに収まらない) か、ポップアップ ウィンドウにスクリプト エラーが表示されます。	Internet Explorer のセキュリティ設定のレベルを高くすると、この問題が発生する可能性があります。 この問題を解決するには、https://*.diligentoneplatform.com を、Internet Explorer 設定の信頼できるサイトのリストに追加します。あるいは、Internet Explorer のデフォルトのセキュリティ設定を復元できます。
[ACL for Windows] サインイン ダイアログ ボックスにサインイン認証情報を入力すると、次のメッセージのいずれかが表示されます。 ◦ "無効な認証情報" ◦ "組織に所属していません" ◦ "サブスクリプションの有効期限が切れました"	a. コンピューターでサポートされているブラウザー(IE 9 以上、Chrome、Firefox、または Safari) を開き、プラットフォームホーム(www.diligentoneplatform.com) に移動します。 b. プラットフォームホーム 認証情報を使用してサインインします。 サインインが失敗したら、次の理由のいずれかが考えられます。 • 認証情報が無効である。 正しい電子メールドメインを使用していることを確認してください。gmail.com や hotmail.com などのドメインではなく、社内の電子メールドメイン(たとえば、*my_company.com*) を使用してください。パスワードを忘れた場合は、**[パスワードの再設定]** オプションを使用します。 • プラットフォームホーム アカウントがありません。 社内の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者に連絡し、ユーザー アカウ

問題	考えられる解決策
	ントを作成してもらうか、サポートまでお問い合わせください。 c. プラットフォームホームにサインインできる場合、左側のナビゲーションメニューで **[プラットフォームの設定] > [組織]** の順にクリックします。 • **[注文したサブスクリプションの種類]** の下のエントリを確認し、ACL for Windows サブスクリプションが購入済みであることを確認します。 この一覧には、**[アナリティクス]** が購入済みのライセンス数、および現在割り当てられている数と共に表示されます。 例: • **割り当てられている合計数** 5 • **合計ライセンス数** 8 すべてのライセンスが現在割り当てられている場合は、社内の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者は、プラットフォームホームにサインインして、ライセンスの割当先担当者は誰か、および使用できるようライセンスをリリースできるかどうかを確認できるはずです。 **アナリティクス** サブスクリプションのエントリが表示されない場合は、社内で ACL for Windows が購入されていないか、注文がまだ処理されていないことになります。サポートについては、社内の Analytics アカウント管理者 アカウント管理者、あるいは Diligent の御社アカウント担当者またはサポートまでお問い合わせください。 d. 問題が解決しない場合は、コンピューターのレジストリの次の場所のいずれかにあるエントリの画面をキャプチャして、サポートまでお問い合わせください。 • 32 ビットの Windows を使用している場合: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACL Software • 64 ビットの Windows を使用している場合: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WoW6432Node\ACL Software

Analyticsロボット エージェント 接続のトラブルシューティング

Analytics のバージョン 19 とオンプレミス ロボット エージェント で、アプリケーション間の安全な通信に使用される暗号化方法が Twofish 128 から AES-256 に更新されました。この更新により、業界標準の暗号化方式が採用され、パフォーマンスが向上しました。

Analytics とロボット エージェント が更新された暗号化方法を使用して通信するようにするには、次のアクションを実行します。

- ロボット エージェント と Analytics をバージョン 19(またはそれ以降) に同時にアップグレードします。

  1 つのアプリケーションをバージョン 19(またはそれ以降) にアップグレードして、もう一方のアプリケーションがバージョン 18(またはそれ以前) のままである場合、Analytics のロボット エージェント テーブルにアクセスできなくなります。両方のアプリケーションで同じ暗号化方法を使用する必要があります。
- Analytics 19で、**RobotsProfile** サーバー プロファイルを再作成します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

RobotsProfile サーバー プロファイルの再作成

Analytics とロボット エージェント の両方をバージョン 19(またはそれ以降) にアップグレードした後で、次の手順を実行して、更新された暗号化方法を使用するように **RobotsProfile** サーバー プロファイルを再作成します。

> **メモ**
> 開始する前に、オンプレミスの ロボット エージェント にアクセスするための正しいパスワードを持っていることを確認してください。

現在の RobotsProfile サーバー プロファイルを削除する

1. Analytics のメイン メニューから、 [**サーバー > サーバー プロファイル**] を選択します。
2. [**プロファイル名**] フィールドで、 [**RobotsProfile**] が選択されていることを確認します。
3. サーバー プロファイルの値を記録しておくために、 [**サーバー プロファイル**] ダイアログ ボックスの画面を印刷します。
4. 確認ダイアログ ボックスで [**削除**] と [**OK**] を選択します。

   RobotsProfile サーバー プロファイルが削除されます。
5. [**閉じる**] をクリックして [**サーバー プロファイル**] ダイアログ ボックスを終了します。

ACL for Windows からサインアウトする

1. Analytics を終了する
2. ACL for Windows メイン画面で、プロファイル アイコン の下にある [**サインアウトして閉じる**] を選択します。

   必要に応じて、デスクトップの **ACL for Windows 19** ショートカットをダブルクリックして、ACL for Windows メイン画面を開きます。

Analytics の再アクティブ化

通常使用する方法を使用して、Analytics を再有効化します。

詳細については、「"Analytics をアクティブ化" ページ 2750」を参照してください。

RobotsProfile サーバー プロファイルの再作成

1. ロボット エージェント サーバー テーブルを含む Analytics プロジェクトを開きます。
2. Analytics のメイン メニューから、 [**サーバー > サーバー プロファイル**] を選択します。

[**サーバー プロファイル**] ダイアログ ボックスが表示されます。パスワードなしで自動的に再作成された **RobotsProfile** サーバー プロファイルが含まれているはずです。

3. ダイアログ ボックスの画面の印刷を使用して、すべてのサーバー プロファイル値が正しいことを確認します。
4. [**接続**] を選択し、オンプレミス ロボット エージェントにアクセスするためのパスワードを入力して、[**OK**] を選択します。
5. **ナビゲーター**の [**総覧**] タブの ロボット エージェント サーバー テーブルをダブルクリックして接続をテストします。

ACL for Windows のアクティブ化ログ

ACL for Windows を使用できない原因となっているアクティブ化の問題をお客様や IT 部門がトラブルシューティングするために、Analytics のアクティブ化ログを使用することができます。

場所

アクティブ化ログは、お使いのコンピューターの `AppData` フォルダーにあります。

`C:\Users\user_account_name\AppData\Local\ACL\activation.log`

アクティブ化ログをテキスト エディターで開いて末尾までスクロールすることで、最新の情報を確認することができます。

アクティブ化ログの設定

アクティブ化ログは、デフォルトでは最小限の情報量のみを記録するように設定されています。効率的にトラブルシューティングを行うには、それよりも多い情報量を記録するようにアクティブ化ログを設定する必要があります。

アクティブ化ログの設定	ログを設定する場所	詳細
0	Windows レジストリ	すべてのログ記録をオフにする 設定は手動で変更するまで保持される
1	Windows レジストリ	最小限のログ記録 (デフォルト) 設定は手動で変更するまで保持される
`start aclwin.exe /debugactivation`	Windows コマンド プロンプト	より詳細なログ記録 設定は現在の Analytics セッション中のみ保持される
2	Windows レジストリ	完全なログ記録 (含む: Analytics の全ネットワークトラフィック)

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

アクティブ化ログの設定	ログを設定する場所	詳細
		設定は手動で変更するまで保持される

Windows レジストリを使ってアクティブ化ログの設定を変更する

手動で変更するまで保持されるアクティブ化ログの設定を指定するには、Windows レジストリエディターを使用します。

> **メモ**
> この変更を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

1. レジストリエディターを開きます。

   レジストリエディターを開くには、いくつかの方法があります。この方法はご使用の Windows バージョンで動作するはずです。

   Windows Explorer を使って、`C:\windows\system32` サブフォルダーにある `regedt32.exe` を右クリックし、 **管理者として実行**] を選択します。
2. `Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ACL Software` に移動します。
3. **LogSubscription** をダブルクリックします。
4. **Value data(値のデータ)**] フィールドにアクティブ化ログの設定 (0、1、または 2) を入力し、 **OK**] をクリックします。
5. レジストリエディターを終了します。

   次回 Analytics を使用すると、アクティブ化ログによって、指定した設定が使用されます。

Windows コマンド プロンプトを使ってアクティブ化ログの設定を変更する

Analytics セッションの間により詳細なログを記録するように指定するには、Windows コマンド プロンプトを使用します。

> **メモ**
> この変更を行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

1. 管理者として Windows コマンド プロンプトを開きます。

   Windows のバージョンによりますが、管理者としてコマンド プロンプトを開くにはさまざまな方法があります。

   この方法は Windows のあらゆるバージョンで使用できます。

Windows Explorer を使って、`C:\windows\system32` サブフォルダーにある `cmd.exe` を右クリックし、**管理者として実行**]を選択します。

2. 以下のコマンド構文を入力し、Enter キーを押します。

```
start aclwin.exe /debugactivation
```

Analytics が開き、セッションの間、アクティブ化ログは指定した設定を使用します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

プロキシ サーバーを介したDiligent Oneプラットフォーム への接続

Analytics をアクティブ化するには、Diligent Oneプラットフォーム へのHTTPS 接続、データのインポートおよびエクスポート、および ロボット に対するACL スクリプトのコミットが必要です。.プロキシサーバーを介してインターネットに接続するには、Diligent One のWeb サイトのURL が許可リストに登録されるようにプロキシサーバーを構成する必要があります。

Diligent One Web サイト接続の許可

Analytics は、Diligent One ドメイン上のいくつかのサイトを使用します。プロキシ サーバーを介してこれらの接続を許可する最も簡単な方法は、現在使用されている次の両方のDiligent Oneプラットフォームドメイン名を許可することです。

- *.highbond.com
- *.diligentoneplatform.com。

ポート 443 での接続を許可する必要があります。

> **メモ**
> Diligent Oneプラットフォーム は現在デュアルドメインの期間であり、diligentoneplatform.com ドメインと highbond.com ドメインの両方がサポートされています。highbond.com ドメインは 2026 年 7 月 31 日に廃止される予定です。現時点で両方のドメイン URL を許可リストに登録すれば、将来の混乱を避けることができます。詳細については、「サポート対象ドメインに関するFAQ」を参照してください。

ACL for Windows の構成

ACL for Windows は 2 つの目的で Diligent One に接続します。

- **アクティベーション** -Web ブラウザーの設定を使用して接続します
- **データの共有 (アップロードとダウンロード)** -では統合 Windows 認証を使用しないプロキシ認証など、プロキシ設定が透過でない場合、追加の構成が必要になります。

ACL for Windows のシステム要件

ACL for Windows のインストールに進む前に、インストール先のコンピューターが以下に概要を示した要件を満たしていることを必ず確認してください。

ソフトウェア要件

ユーザーによって確認またはインストールされる必要がある要件

> **メモ**
> ACL for Windows は、一覧に記載されているバージョンのオペレーティング システムとサードパーティ製ソフトウェアで動作することがテスト、検証されています。ACL for Windows は一覧に記載されていないバージョンでも動作する場合がありますが、保証は行われません。
>
> 一覧に記載されていないバージョンで ACL for Windows を使用することは「サポートされていないインストール」と見なされます。問題が発生した場合に、サポート チームが解決できない可能性があります。

要件	追加情報
Windows オペレーティングシステム 次のうち、いずれかのオペレーティング システム: ◦ Microsoft Windows 11(64 ビット) ◦ Microsoft Windows 10(64 ビット)	ACL for Windows は Windows の 64 ビット バージョンで実行される 32 ビット アプリケーションです。 **メモ** Windows XP、Windows 7、および Windows 8.1 オペレーティングシステムは、ACL for Windows インストールでサポートされていません。
R、64ビット (オプション) R プログラム言語と統合する Analytics 関数を使用するには、次のものをインストールし、構成する必要があります。 以下のバージョンの R はテスト済みであり、Analytics で動作します。 ◦ 4.0.3 ◦ 3.4.4 ◦ 3.3.2 ◦ 3.3.1	CRAN R パッケージの 1 つを使用している場合は、R バイナリフォルダーへのパスをご利用のコンピューターの PATH 環境変数に追加する必要があります。 例 : `C:\Program Files\R\R-<バージョン>\bin\x64` **メモ** R 関数または RCOMMAND を使用しない場合は、R をインストールする必要はありません。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

<table>
<tr><th>要件</th><th>追加情報</th></tr>
<tr><td>
◦ 3.2.5
◦ 3.2.3

CRAN R または Microsoft R を使用できます。

メモ
その他のバージョンの R も同様に動作するはずですが、保証の限りではありません。
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">
メモ
Analytics の2つのオプションの機能では、Python の別個の2つのインスタンスをインストールする必要があります:
• Analytics Python 関数 -顧客がインストールした Python のインスタンスが必要です。
• Analytics 機械学習コマンド -Analytics のインストールの一環として、インストール可能な Python のインスタンスが必要となります
その他の詳細は以下に表示されます。
</td></tr>
<tr><td>
Python、32 ビット (オプション)

Python プログラミング言語と統合できる Analytics 関数を使用するには、次の項目をインストールし、構成する必要があります。

◦ Python
◦ PYTHONPATH 環境変数
◦ ACLPYTHONDLL 環境変数

以下のバージョンの Python はテスト済みであり、Analytics で動作します。

◦ 3.7
◦ 3.8
◦ 3.9

メモ
3.7.x 以降のバージョンの Python は Analytics と連携するはずです。ただし、リストにないバージョンが動作するかは保証できません。
</td><td>
Python をインストールする場合は、お使いのコンピューターでも実行できるよう Python を設定する必要があります。詳細については、"Python の Analytics 連携用設定" ページ 2783を参照してください。

メモ
Python 言語と Analytics 関数を統合して使用しない場合は、この言語をインストールする必要はありません。
</td></tr>
<tr><td>
Python、32 ビット (オプション)

Analytics 機械学習コマンドを有効にするには、次の項目をインストールする必要があります。

◦ Python エンジン(Analytics
</td><td>
ACL for Windowsのインストール中に 機械学習を有効にする(Analytics 版 Python エンジンをインストールする)] チェックボックスをオンにした場合は、Analytics 版 Python エンジンがインストールされます。
</td></tr>
</table>

要件	追加情報
版) (3.7.9)	**メモ** Paython のこのインスタンスは、Analytics の Python 関数との併用、または一般的な Python の使用を目的としたものではありません。これらの用途には、Python の別のインスタンスをインストールする必要があります。
Oracle Instant Client (オプション) ACL コネクター for Oracle を使用するには、次をインストールする必要があります。 ◦ Oracle Instant Client 11g または 12c	◦ ACL コネクター for Oracle を使用しない場合は、Oracle Instant Client をインストールする必要はありません。 ◦ Oracle Instant Client が何ビット版であるかと、お使いのオペレーティング システムが何ビット版であるかが一致する必要があります。32 ビット版の Instant Client を 64 ビット マシンにインストールしても、接続が失敗するためです。

自動的にインストールされる前提条件

次のソフトウェア必須コンポーネントがコンピューターにインストールされていない場合、それらは ACL for Windows インストーラーによって自動的にインストールされます。

- Microsoft .NET Framework 4.6.2

  > **メモ**
  > お使いのコンピューターに既に .NET 4.6.0 または 4.6.1 がインストールされている場合、ACL for Windowsではそのインストールされている .NET のバージョンが使用されるため、4.6.2 バージョンはインストールされません。

- Microsoft Visual C++ 2015-2019 再配布可能パッケージ(x64 および x86)

Analytics のインストール ディレクトリに格納される、必要なソフトウェア

以下のコンポーネントのローカル コピーは、Analytics とともにインストールされ、Analytics のインストール ディレクトリに格納されます。

- Chromium Embedded Framework (CEF) 137.0.100.0 - Analytics の埋め込み Chromium ブラウザー機能で使用されます。
- Python エンジン 3.7.9 および TPOT 0.10.2 - Analytics の機械学習コマンドで使用されます。

サポートされているオペレーティング システムの一環としてインストールされる要件

次のコンポーネントも Analytics の必須コンポーネントですが、サポートされているオペレーティング システムの一部としてインストールされています。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- Microsoft Data Access Components(MDAC) 2.8
- Microsoft Jet 4.0 Database Engine (MSJet)
- Microsoft XML Core Services(MSXML) 6.0
- Internet Explorer 9 以上(画面に出力されるコマンド結果を XML ベースで書式設定するために必要)

Analytics データ コネクター

Analytics インストールには多数のデータ コネクターが含まれます。ほとんどのコネクターは ODBC ドライバーで、Analytics インストール ディレクトリにインストールされます。

ACL for Windows をインストールするときには、デフォルトで次のデータ コネクターがインストールされます。

カテゴリー	コネクター
ビッグデータと NoSQL	◦ Amazon Athena ◦ Amazon DynamoDB (v.2) ◦ Amazon Redshift (v.2) ◦ Apache Cassandra (v.2) ◦ Apache HBase (v.2) ◦ Apache Hive (v.2) ◦ Apache Phoenix ◦ Azure Data Catalog ◦ Azure Data Lake Storage ◦ Azure Table ◦ CockroachDB ◦ Couchbase (v.2) ◦ Databricks ◦ Elasticsearch ◦ Google BigQuery (v.2) ◦ IBM Cloudant ◦ MarkLogic ◦ MongoDB (v.2) ◦ Parquet ◦ Presto ◦ Snowflake ◦ Spark SQL (v.2)
ERP および CRM システム	◦ Dynamics 365 Business Central ◦ Dynamics 365 Finance and Operations ◦ Dynamics 365 Sales ◦ Dynamics CRM ◦ Epicor ERP ◦ Exact Online ◦ NetSuite ◦ Odoo ◦ Oracle Financials Cloud ◦ Oracle HCM Cloud ◦ Salesforce (v.2) ◦ SAP(機能させるには、追加のサブスクリプション資格が必要です) ◦ SAP ByDesign ◦ ServiceNow ◦ SugarCRM ◦ SuiteCRM ◦ Workday

カテゴリー	コネクター
財務会計ツール	◦ ADP ◦ Dynamics GP ◦ Dynamics NAV ◦ QuickBooks ◦ QuickBooks Online ◦ QuickBooks POS ◦ Sage 50 UK ◦ Sage Cloud Accounting ◦ Sage Intacct ◦ SAP Concur (v.2)
マーケティングおよびアナリティクス	◦ Google Analytics ◦ LinkedIn ◦ Marketo ◦ Oracle Eloqua ◦ Oracle Sales Cloud ◦ Splunk ◦ SurveyMonkey ◦ Twitter
コラボレーションソリューション	◦ Active Directory ◦ Airtable ◦ AWS Data Management ◦ Azure Active Directory ◦ Azure Management ◦ Basecamp ◦ DocuSign ◦ メール ◦ Excel ◦ Excel Online ◦ Exchange ◦ GitHub ◦ Google Contacts ◦ Google Sheets ◦ Jira ◦ Kintone ◦ Microsoft Teams ◦ SAP SuccessFactors ◦ SharePoint ◦ Slack ◦ Zendesk
ファイルおよび API 統合	◦ Amazon S3 ◦ Box ◦ CSV ◦ DigitalOcean ◦ Dropbox ◦ Google Cloud Storage ◦ Google Drive ◦ JSON ◦ LDAP ◦ Microsoft OneDrive ◦ OData ◦ REST ◦ RSS/ATOM ◦ SFTP

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

カテゴリー	コネクター
e コマースソリューション	◦ Edgar Online ◦ Open Exchange Rates ◦ ShipStation ◦ 四角 ◦ Stripe ◦ UPS ◦ USPS
関係データベース	◦ Apache Impala (v.2) ◦ Azure Analysis Services ◦ Microsoft Access ◦ MySQL ◦ Oracle (v.2) ◦ SAP Business One ◦ SAP Hybris Cloud for Customer ◦ SQL Server (v.2) ◦ Sybase ◦ Sybase IQ ◦ Teradata (v.2) ◦ xBase
セキュリティツール	◦ Qualys ◦ Tenable.sc
その他のコネクター	◦ Rsam

ACL Connector for Analytics 用 ACL コネクターと Tableau を使用する

Analytics 用 ACL コネクターを使用して、Analytics プロジェクトから Tableau にデータを抽出できます。

Tableau と Analytics との統合を最適化するには、次の手順に従います。

1. ACL for Windows をインストールします。
2. `ACL Connector for Analytics.tdc` のコピー元：

   `C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 19\ACL ODBC`

   宛先：

   `..\Documents\My Tableau Repository\Datasources`

   > **メモ**
   > これらのファイルパスはデフォルトの場所です。のインストールと Tableau のインストールとの間で、異なる場所が使用されている可能性があります。

3. Tableau を再起動します。

ハードウェア要件

> **メモ**
> 本番環境での最善の Analytics のパフォーマンスには、一覧の最低仕様よりも多くのリソースを必要とする場合があります。

コンポーネント	最小値	推奨
プロセッサ	1.8 GHz	
メモリ (RAM)	2GB	◦ 64 ビット オペレーティング システム特に大規模ファイルを並べ替える場合は 8GB 以上 ◦ 32 ビット オペレーティング システム特に大規模ファイルを並べ替える場合は 4GB
ハード ディスク領域 (Analytics アプリケーション ファイル)	1.2 GB	
ハード ディスク領域 (ソフトウェア必須コンポーネント)	8GB	
ハード ディスク領域 (データ ストレージ)		100GB 以上 Analytics アプリケーション ファイルと前提条件をインストールするために必要なハード ディスク領域の他に、コンピューターがデータの抽出、フラット ファイル、および結果を保存するために使用される場合は、追加の大きい領域が必要です。

接続

TCP/IP の接続は次の目的で必要となります。

- インストール後、ACL for Windows をアクティブ化するために必要となります
- コンテキスト オンライン ヘルプにアクセスするために必要となります
- 進行中のソフトウェア サブスクリプションを定期的に確認するために必要となります
- 自動ソフトウェア更新のために定期的に必要となります

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

接続要件

> **メモ**
> プロキシ サーバー、ファイアウォール、または ACL for Windows がインターネットに接続できないようにするその他のネットワーク セキュリティ対策を導入している場合は、"プロキシ サーバーを介した Diligent Oneプラットフォームへの接続" ページ 2771、および"インストールのトラブルシューティングとアクティブ化" ページ 2764を参照してください。

ACL for Windows で次の機能を実行するには、インターネット接続が必要です。

- 初めて使用する前にソフトウェアをアクティブ化する
- 継続的にソフトウェアのサブスクリプションを検証する
- Diligent One とデータを共有する
- Analytics ソフトウェアコンポーネント間でアプリケーションレベルの通信を提供する
- ソフトウェア更新の通知を送信する
- 状況依存のオンライン ヘルプにアクセスする

ACL for Windows 内のさまざまな実行ファイルで必要な特定の接続は次のとおりです。

アプリケーション名 (実行ファイル)	必要な接続	接続の理由
Analytics (ACLWin.exe)	https://*.diligentoneplatform.com、ポート 443	◦ Analytics の初期アクティブ化 ◦ 進行中のソフトウェアサブスクリプション確認 ◦ Diligent One とのデータの共有
ソフトウェア更新の通知	https://*.diligentoneplatform.com、ポート 443	◦ ソフトウェア更新の自動通知
(ACL-service.exe)	localhost(動的ポート)	◦ Analytics ソフトウェアコンポーネント間でのアプリケーションレベルの通信
Internet Explorer (Iexplore.exe)	https://*.diligentoneplatform.com、ポート 443	◦ Analytics の初期アクティブ化

重大なセキュリティ脆弱性(CVE-2021-44832、-45105、-45046、-44228)のパッチ

> **メモ**
> 以下で説明するセキュリティの脆弱性は、バージョン 15.1.0 までですべてのバージョンの Analytics に影響します。バージョン 16.0 の Analytics では脆弱性のあるコンポーネントが含まれなくなったため、この脆弱性はありません。

分析アプリウィンドウの [分析アプリ] ウィンドウは Apache Log4j を使用しています。結果として、次の一覧の Log4j 重大なセキュリティ脆弱性の影響を受けますが、Analytics にとっての実際の脆弱性は**低**レベルです。

- CVE-2021-44832
- CVE-2021-45105
- CVE-2021-45046
- CVE-2021-44228

この脆弱性の一覧は、以前のパッチが不完全であることが判明したときに大きくなりました。Analytics の上記の脆弱性をすべて軽減するパッチを用意しました。

オプション

Analytics ユーザーにとってのリスクは高くありませんが、次のオプションのいずれかを使用して脆弱性の状況を解決することをお勧めします。

- **Analytics 19.0 へのアップグレード** -詳細については、「"ACL for Windows インストールおよびアクティベーションガイド" ページ 2726」を参照してください。
- **既存のバージョンの Analytics に手動でパッチを適用する** -詳細と手順については、以下を参照してください。

パッチについて

このパッチは Log4j のプロバイダーである Apache からの正式リリースです。Analytics の CVE-2021-44832、CVE-2021-45105、CVE-2021-45046、CVE-2021-44228 が軽減されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026 Diligent Corporation。

脆弱な Analytics のバージョン

リスクは低いものの、15.1.0 以下のすべてのバージョンの Analytics が影響を受けます。インストールしたバージョンに関係なく、最新バージョンの Analytics (19.0) にアップグレードするか、今すぐ既存のバージョンの Analytics に手動でパッチを適用することをお勧めします。

> **Note**
> Versions of Analytics prior to version 15.1.0 are affected by other vulnerabilities and defects, which are not fixed by this manual patch. If you are using a version of Analytics prior to version 15.1.0, the recommended course of action is to upgrade to Analytics 19.0, which addresses all previously identified vulnerabilities and defects.

パッチをインストールする方法

> **メモ**
> ACL for Windows が `Program Files` フォルダーにインストールされている場合は、このパッチを実行するためにコンピューターで管理者権限が必要です。パッチを自分で実行できない場合は、システム管理者にサポートを依頼してください。

このパッチは、Analytics がインストールされている各コンピューターにインストールする必要があります。手動でインストールするか、バッチ スクリプトを使用してインストールできます。

複数のバージョンの Analytics をサイドバイサイド インストールしている場合は、すべてのインストール済みのバージョンに個別でパッチを適用する必要があります。

バッチ スクリプト方式

Analytics がデフォルトの場所 (`C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows <<version>>`) にインストールされている場合にのみ、この方法を使用します。Analytics が別の場所にインストールされている場合は、次に説明する手動の方法を使用してください。

1. 開いている場合は、Analytics と ACL for Windows を終了します。
2. この zip 圧縮されたフォルダーをコンピューターにダウンロードします。
3. `C:/temp/patch` などの簡単な場所でフォルダーを解凍します。
4. 管理者モードで Windows コマンド プロンプトを開きます。
5. 作成したフォルダーに移動します。たとえば、`C:/temp/patch` に解凍した場合は、次のように入力します。

```
cd c:\temp\patch
```

6. 解凍したフォルダーからバッチ スクリプトを実行します。

```
.\do_replace.bat
```

手動の方法

1. 開いている場合は、Analytics と ACL for Windows を終了します。
2. この zip 圧縮されたフォルダーをコンピューターにダウンロードします。
3. フォルダーを解凍します。
4. ACL for Windows がインストールされているフォルダーに移動します。たとえば、`C:\Program Files (x86)\ACL Software\ACL for Windows 15`
5. `ACL App` フォルダーを開きます。
6. `acl-service.ini` をダウンロードした新しいバージョンのファイルで置換します。
7. `lib` フォルダーを開きます。
8. 次の一覧の 4 つの `*.jar` ファイルを、ダウンロードした新しいバージョンのファイルで置き換えます。新しいバージョンはファイル名に `2.17.1` が含まれています。
   - `log4j-1.2-api-2.8.2.jar`
   - `log4j-api-2.8.2.jar`
   - `log4j-core-2.8.2.jar`
   - `log4j-slf4j-impl-2.8.2.jar`

Analytics Exchange にもパッチを提供する必要がある場合があります

組織で Analytics Exchange を使用する場合は、システム管理者がパッチを実行するかアップグレードしてください。Analytics Exchange にパッチを適用する手順を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Python の Analytics 連携用設定

> **メモ**
> これらの設定のインスタンスは、ACLScript AI および Python コマンド (AICOMMAND および PYCOMMAND) または ACLScript Python 関数を使用するために必要な顧客がインストールする Python インスタンスについて言及しています。Python のこのインスタンスは、機械学習コマンドをサポートするための Analytics のインストールの一環としてインストール可能な Python のインスタンスと同じものではありません。

Analytics には、Python プログラミング言語と Python スクリプトをデータ自動化およびデータ分析のワークフローに統合するためのさまざまなオプションが備わっています。

Analytics 機能分野	必要な Python ビット数	サポートされる Python バージョン	Python セットアップ方法
ACLScript AI コマンド (AICOMMAND) ACLScript Python コマンド (PYCOMMAND)	◦ 64 ビット (推奨) ◦ 32 ビット	3.12.4(テスト済み) 他のバージョンの Python もおそらく動作しますが、テストされていません。	お客様が Analytics とは別個に Python をインストールおよび構成します "ACLScript AI および Python コマンドをサポートするための Python の構成" 下を参照してください。
ACLScript Python 関数	◦ 32 ビット	3.7、3.8、3.9	お客様が Analytics とは別個に Python をインストールおよび構成します "ACLScript Python 関数をサポートするための Python の構成" ページ 2787を参照してください。
ACLScript 機械学習コマンド	◦ 32 ビット	3.7.9	お客様が Analytics インストールプロセス中にオプションの Python インストールを選択します "ACL for Windows をインストールする" ページ 2744を参照してください。

ACLScript AI および Python コマンドをサポートするための Python の構成

ACLScript AI および Python コマンド (AICOMMAND および PYCOMMAND) の使用をサポートするために Python をインストールおよび構成します。Pandas モジュールもインストールする必要があります。AI コマンドを使用するには、OpenAI Python API ライブラリを追加でインストールする必要があります。

AI コマンドを使用すると、外部から提供される AI 処理を Analytics でのデータ分析に組み込むことができます。Python スクリプトは、Analytics と AI サービスの間の仲介として使用されます。

Python コマンドを使用すると、Analytics スクリプト作成と Python スクリプト作成をシームレスに統合し、2 つの環境間でデータをやり取りできるようになります。

Python をインストールする(64 ビットまたは 32 ビット)

> **メモ**
> ACLScript AI および Python コマンドは 32 ビットと 64 ビットのどちらの Python でも動作します。サポートされるパッケージの選択肢が増え、処理するデータ量によってはパフォーマンスが向上するため、64 ビット版の Python をインストールすることをお勧めします。

1. Python ダウンロード ページから、最新バージョンの Python をお使いのコンピューターまたはサーバーにダウンロードします。

   ACLScript AI コマンドおよび Python コマンドは Python 3.12.4 を使用してテスト済みです。その他の最新バージョンの Python も動作するはずですが、動作は保証されていません。
2. コンピューターまたはサーバーで、Python インストーラーをダブルクリックします。
3. インストーラーで、 **[Use admin privileges when installing py.exe]** を選択します。
4. **[Install Now]** をクリックして、画面の説明に従います。

PATH 環境変数に Python フォルダー パスを追加する

PATH 環境変数に Python インストール用の 2 つのフォルダー パスを追加します。

1. Windows タスクバーで、**環境変数**を検索します。
2. **[システム環境変数の編集]** を選択します。

   [システムのプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. **[詳細設定]** タブで、 **[環境変数]** を選択します。

   [環境変数] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. **[システム変数]** リストで、 **[Path]** 、 **[編集]** の順に選択します。

   [環境変数の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 以下を実行して、2 つの Python フォルダー パスを追加します。
   a. **[新規]** を選択して、次のフォルダー パス(デフォルトの Python インストール場所) を追加します。

      ```
      C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\Programs\Python\Python<バージョン>\
      ```


公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

> **メモ**
> Python を別の場所にインストールした場合、Python 実行ファイル (`python.exe`) が含まれるフォルダーへの正しいパスを指定してください。

b. 新しく追加したパスを選択して、[上へ] を使用してリストの先頭にパスを移動します。
c. [新規] を再度選択し、次のフォルダーパスを追加します (必要に応じて変更してください)。
   `C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\Programs\Python\Python<バージョン>\Scripts`
d. 2 番目に追加したパスを選択して、[上へ] を使用して最初に追加したパスの下にこのパスを移動します。

6. 変更を保存するには、各ダイアログボックスで [OK] を選択します。
   - **環境変数の編集**
   - **環境変数**
   - **システムのプロパティ**
7. コンピューターまたはサーバーを再起動し、Path 環境変数への更新内容を有効にします。

> **メモ**
> オペレーティングシステムや環境によっては、再起動が必要ない場合もあります。ただし、次の手順が機能しない場合には、手順を再試行する前にコンピューターまたはサーバーを再起動してください。

Python 仮想環境を作成する

> **メモ**
> Python 仮想環境の作成は必須ではありません。開発作業には Python 基本環境を使用できます。ただし、仮想環境で作業することは、異なる Python アクティビティや依存関係を分離できるため、良いプラクティスと言えます。

1. Python 仮想環境を格納する Windows フォルダーを作成します。
   たとえば、`C:\Python_ACL_integration`
2. Windows コマンドプロンプトを開き、**管理者として実行**します。
3. `python.exe --version` と入力して **Enter** を押します。
   インストール済みの Python バージョンが返されます。例:
   Python 3.12.4。
   Windows コマンドプロンプトでこのコマンドが認識されない場合、Path 環境変数の変更が反映されていない可能性があります。コンピューターまたはサーバーを再起動してから、もう一度試してください。
4. Python 仮想環境用に作成したフォルダーに切り替えます。
   例: `cd C:\Python_ACL_integration`。
5. Python 仮想環境を作成するには、`python -m venv venv` というコマンドを入力します。

最初の **venv** は、Python venv モジュールを使用することを指定します。2 番目の **venv** は仮想環境に名前を指定します。必要に応じて仮想環境に別の名前を指定できますが、仮想環境であることが明確に分かる名前にしてください。

これで、Python 仮想環境に作成したフォルダーに venv サブフォルダーが作成されます。たとえば、C:\Python_ACL_integration\venv

Python 仮想環境が正しく作成されなかった場合、**Path** 環境変数の変更が反映されていない可能性があります。コンピューターまたはサーバーを再起動してから、もう一度試してください。

6. Python 仮想環境をアクティブ化するには、このコマンドを入力します。**.\venv\Scripts\activate**。

   コマンド プロンプトで、(venv) で始まる仮想環境フォルダーが返されます。例 : (venv) c:\Python_ACL_integration>

7. Python 仮想環境に Pandas モジュールをインストールするため、**pip install pandas** というコマンドを入力します。

   Pandas が正常にインストールされると、コマンド プロンプトの最終行に次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   Successfully installed numpy-2.2.2 pandas-2.2.3 python-dateutil-
   2.9.0.post0 pytz-2024.2 six-1.17.0 tzdata-2025.1
   ```

8. Python 仮想環境に OpenAI Python API ライブラリをインストールするため、**pip install openai** というコマンドを入力します。

   OpenAI ライブラリが正常にインストールされると、コマンド プロンプトの最終行に次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   Successfully installed annotated-types-0.7.0 anyio-4.11.0 certifi-
   2025.10.5 colorama-0.4.6 distro-1.9.0 h11-0.16.0 httpcore-1.0.9 httpx-
   0.28.1 idna-3.11 jiter-0.11.1 openai-2.6.0 pydantic-2.12.3 pydantic-
   core-2.41.4 sniffio-1.3.1 tqdm-4.67.1 typing-extensions-4.15.0 typing-
   inspection-0.4.2
   ```

Analytics のオプションに仮想環境パスを追加する

1. ACL for Windows を開きます。
2. Analytics のメイン メニューから [**ツール**] > [**オプション**] の順に選択します。
3. [**システム**] タブを選択します。
4. [**Python パス**] フィールドに、先ほど作成した仮想環境にある Python 実行ファイルの絶対パスとファイル名を入力します。

   例 : C:\Python_ACL_integration\venv\Scripts\python.exe

5. [**OK**] をクリックして、変更を保存します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

次の手順

Python、仮想環境、Pandas、OpenAI ライブラリのインストールと設定が正常に完了したら、Analytics と Python の統合をテストできます。詳細については、次を参照してください。

- "データ分析で AI を使用する" ページ 1382
- "AICOMMAND コマンド" ページ 1675
- "Python スクリプトの統合" ページ 1391
- "PYCOMMAND コマンド" ページ 2071

ACLScript Python 関数をサポートするための Python の構成

Analytics で動作するように Python を設定するには、互換バージョンの Python をインストールし、Python 実行可能ファイルをコンピューターの PATH 環境変数に追加する必要があります。ACLPYTHONDLL および PYTHONPATH システム環境変数を設定する必要もあります。

機能の仕組み

Python スクリプトを実行するには、Analytics では Python 実行可能ファイルを呼び出し、実行を指示するスクリプトを見つけられる必要があります。Analytics では、Python を探すには PATH 環境変数を使用し、スクリプトを探すには PYTHONPATH 環境変数を使用します。

Python をインストール (32ビット)

1. [Python ダウンロードページ] から、次のバージョンの Python の 1 つをお使いのコンピューターまたはサーバーにダウンロードします。
   - 3.7.x
   - 3.8.x
   - 3.9.x

   > **メモ**
   >
   > リストにある Python のバージョンは、テスト済みであり、Analytics または ロボット エージェント で動作することを検証済みです。
   >
   > バージョン 3.7.x 以上の Pythonon は動作するはずです。ただし、リストにないバージョンが動作するかは保証できません。

2. コンピューターまたはサーバーで、インストーラーをダブルクリックします。
3. インストーラーで、 [**Python *バージョン番号* の PATH への追加**] を選択します。
4. [**インストール**] をクリックし、画面の説明に従います。

5. Analytics スクリプトで呼び出される Python スクリプトを実行する前に、コンピューターまたはサーバーを再起動します。

ACLPYTHONDLL および PYTHONPATH 環境変数の設定

1. お使いの Windows オペレーティング システムの `C:\` に、Python スクリプトを格納する 1 つまたは複数のフォルダーを作成します。

   例 -`C:\python_scripts`

2. オペレーティング システムから、 **[システムのプロパティ]** ダイアログ ボックスを開き、 **[環境変数]** をクリックします。
3. **[システム変数]** セクションで、 **[新規]** をクリックし、次の変数を入力します。

変数名	変数値
PYTHONPATH	Python スクリプトを格納するために作成したフォルダーへの完全なパス。複数のフォルダーのパスをセミコロンで区切ります。 例: `C:\python_scripts;C:\dev;C:\tmp`
ACLPYTHONDLL	Python インストール フォルダー内の Python DLL ファイルのフル パスとファイル名。 例: `c:\python_install\python35.dll` **メモ** インストール時に、Python は DLL をインストール フォルダーではなく、システム フォルダー (`c:\windows\system32\python35.dll`) に追加します。システムフォルダーからインストールフォルダーに DLL をコピーし、変数値としてインストールフォルダーのロケーションを使用します。Analytics またはロボット エージェントは、Python インストールフォルダーの DLL を検索します。 また、インストール フォルダーに読み取り専用設定があれば、その解除も必要です。

4. 変数を保存するには、 **[OK]** をクリックして、 **[システムのプロパティ]** ダイアログ ボックスで **[OK]** をクリックします。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics の Python 関数における Python の使用

Analytics から、お使いの PYTHONPATH に存在するスクリプトの関数を呼び出すには、Analytics の Python 関数を使用します。

詳細については、「"Python" ページ 2214」を参照してください。

> **メモ**
> Python スクリプトに編集を行う場合は、Analytics プロジェクトでビューを更新し、最新バージョンの Python スクリプトを使用する必要があります。ビューを更新する最も簡単な方法は、操作中のテーブルを閉じてから、もう一度開くことです。

このページは意図的に空白のままにしています

自動化と共有

自動化と共有

Analytics でデータ分析作業の価値を高めるには、幅広いワークフローの一部として他のユーザーが使用できるようにします。Analytics プロジェクトとそこに含まれる作業を共有および拡張するための複数のオプションがあります。

下記の機能や製品は、Analytics に統合される別々のソフトウェアです。

> **メモ**
>
> バージョン 16 以降の Analytics は、Analytics Exchange (AX) と連携しません。Diligent は 2023 年 1 月 1 日をもって Analytics Exchange のサポートを終了します。詳細を確認するか、ロボットにアップグレードしてください。
>
> Analytics と Analytics Exchange の連携の詳細については、『Analytics および ACLScript 15.1 のヘルプ』を参照してください。

データをストーリーボードに公開する	リザルトは、追加の処理および問題改善のためのレコードのアップロード先となる結果アプリです。リザルトには、トリガー、アンケート、およびメトリクスなどのワークフローの自動化ツールがあります。データを視覚化することもできます。
"データをストーリーボードに公開する" ページ 2795	ストーリーボードは、単一のプレゼンテーションで複数の視覚化とリッチ テキスト コンテンツを表示する Diligent One アプリおよびコミュニケーション プラットフォームです。ストーリーボードは、簡単に管理職や他の関係者と共有できます。
ロボットを使用した自動化	ロボットは、ロボット で作成されたアナリティクス スクリプトを使用した自動的な定期タスクに使用できる Diligent One アプリです。ロボットは、構成に応じて定期のタスクを処理します。

ACL Robotics のインフォグラフィック

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。


ACL
Robotics
1
Create analytic scripts and upload them to Robots
Analytics
Analytic Header
2
Schedule and run tasks in Robots
The Robots Agent processes the data
Robots
Robots Agent
Data
3
View task results in Analytics or Results
Present results in Storyboards
Analytics
Results
Storyboards

データをストーリーボードに公開する

リザルトは結果の一部です。リザルトは、改善およびワークフローを自動化するアプリであり、例外データの管理、およびアンケートによる人間の背景の追加を行い、監視をトリガーとメトリクスで継続します。

リザルトは、視覚化を構築して、活動を自動化するために使用できるため、結果 や Analytics での作業を公開する場所として最適です。

特徴と機能

- **ほかのユーザーとのコラボレーション** -チームを招待し、データ アナリティクスで特定された問題を調査、改善、および追跡できます。
- **ワークフローの自動化** -会社の改善プロセスを自動化するトリガーを作成します。
- **アンケート回答をデータ分析に統合** -アンケートを送信して追加の証拠を収集し、回答を分析します。
- **データの視覚化** -視覚化と解釈を作成してデータに対する洞察を伝え、ストーリーボードで表示します。
- **監視の提供** -プロセスまたはプログラムに対する完全な監視のための予防統制を検出統制を組み合わせます。
- **データの保存** -参照テーブルを使い、データを他のソースから Diligent One に取り込み、このプラットフォームで参照します。

結果 入門

すべての Analytics ユーザーは Diligent One にアクセスできます。また、拡張機能を使用すると、リザルトにもアクセスできます。

- 結果 への例外のエクスポート
- EXPORT を使用してリザルトへのエクスポートをスクリプト化する
- Diligent One へのログイン
- 結果 の使用に関する一般的なヘルプ

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

データをストーリーボードに公開する

ストーリーボードは Diligent One のアプリです。ストーリーボードは、単一のプレゼンテーションで複数の視覚化とリッチテキストコンテンツを表示するコミュニケーションプラットフォームです。ストーリーボードは、簡単に管理職や他の関係者と共有できます。



ストーリーボードの仕組み

ストーリーボードは、行と列に視覚化とリッチテキストコンテンツを表示します。リザルトでデータを入力すると、そのデータを使用して、視覚化とメトリクスを作成できます。次に、ストーリーボードでこれらの視覚化やメトリクスを追加します。

- Diligent One へのログイン
- 結果 の使用に関する一般的なヘルプ
- ストーリーボードの使用に関する一般的なヘルプ

ロボットを使用した自動化

ロボットは、ロボット で構築されたスクリプトを使用して、定期タスクの自動化に使用する Diligent One アプリです。スクリプトを作成したら、これをロボットにアップロードし、必要なタスクの自動化を構成できます。ロボットは、構成に応じて定期のタスクを処理します。

ロボット アプリの詳細については、Diligent One ヘルプのロボットを使用した作業の自動化を参照してください。Diligent One へのログインについては、アカウントへのアクセスを参照してください。

ロボットで自動化する方法

ロボットを使って定期タスクを自動化するには、まず、1 つ以上の**アナリティクス スクリプト**を含むロボット でプロジェクトを作成する必要があります。アナリティクス スクリプトは、それを実行するために、アナリティクス ヘッダーを使っていくつかの命令とプロパティを宣言した、標準の Analytics スクリプトです。

アナリティクス スクリプトとアナリティクス ヘッダーの詳細については、"アナリティクス スクリプトの概要" ページ 2646を参照してください。

スクリプトのコミットとロボットの作成

アナリティクス スクリプトまたはスクリプトを作成した後、ロボット アプリにアップロードします。スクリプトを Analytics からロボットにアップロードするアクションは、**スクリプトのコミット**と呼ばれます。初めてスクリプトをコミットすると、**ロボット**がロボット アプリで作成されます。ロボットは、コミットされたアナリティクス スクリプト、補助スクリプト、関連するファイルを格納するコンテナです。ロボットは、スケジュールされた、自動化されたタスクを実行するように構成するオブジェクトです。

開発モードと本番モード

スクリプトは、ロボットでのみ開発モードにコミットされ、本番モードにコミットされることはありません。この設計により、本番スクリプトは開発モードとは完全に分離されて保護されます。

スクリプトの最終バージョンを開発モードにコミットしたら、そのバージョンは本番環境で明示的にアクティブ化する必要があります。

代替アプローチ

ロボット アプリでは、空のロボットを作成してから、ロボット のスクリプトを空のロボットにコミットすることができます。ロボット アプリで手動でロボットを作成するか、初めてスクリプトをコミットするときに自動的にロボットを作成するかどうかに関係なく、結果は同じです。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics および ロボット における ACL スクリプトの開発 ワークフロー

アナリティクススクリプト (ACL スクリプト) のオーサリングが Analytics アプリで実施されます。Analytics でアナリティクス スクリプトを作成し、必要に応じて Analytics で更新します。

Analytics からロボット アプリにアナリティクススクリプトをアップロードする準備ができたら、特定の ACL ロボット にスクリプトを**コミット**します。詳細については、「"ロボット への ACL スクリプト のコミット (アップロード) " ページ 2802」を参照してください。

スクリプトをコミットする際に、新バージョンのスクリプトが ACL ロボット に追加され、そのバージョンは開発モードでアクセスできます。新しいバージョンには、コミットするスクリプトの正確な内容が含まれます。バージョンは自己完結型で、前のバージョンのスクリプトとマージされません。Analytics でスクリプトを削除した場合、ロボット では新しいバージョンのスクリプトは使用できません。

開発モードでスクリプト バージョンが正常に動作していることを確認できたら、本番モードで使用するためにアクティブ化できます。



反復 ワークフロー

1 つ以上 のスクリプトを編集し、ロボット に再コミット できます。スクリプトを再びコミットするたびに、新バージョンのスクリプトを作成します。これらの方法のいずれかを使用して、スクリプトの編集および再コミットができます。

- ロボットに関連付けられたAnalyticsプロジェクトで既存のスクリプトを編集し、もう一度スクリプトをコミットします。
- ロボットからAnalyticsにスクリプトをダウンロードし、1つ以上のスクリプトを編集し、スクリプトをコミットします。

スクリプト バージョンの仕組み

- **バージョンは連続して採番される**

  1つ以上のスクリプトを同じロボットにコミットするたびに、新しい、連番のバージョンのスクリプト(バージョン1、バージョン2など)が作成されます。

  連続したスクリプトのバージョンを保存することで、ロボット アプリは、スクリプト作業が一切失われないことを保証し、必要に応じて、古いバージョンに簡単にアクセスすることができます。

- **バージョンは自己完結している**

  各コミットされたバージョンは、完全に自己完結しています。前のバージョンのスクリプトは上書きされませんが、スクリプトがバージョン間でマージされることはありません。

  プロジェクトからスクリプトを削除すると、コミットする後続のすべてのバージョンにはスクリプトが含まれません。

- **バージョンにはすべてのスクリプトが含まれる**

  バージョンは、スクリプトをロボットにコミットするときに、プロジェクトにあるすべてのスクリプト(すべてのアナリティクス スクリプト、およびすべての補助スクリプト)を含みます。プロジェクトからスクリプトを選択してコミットすることはできません。

- **バージョン変更が記録されます**

  開発モードの [**スクリプト バージョン**] タブでは、スクリプト バージョンを選択し、そのバージョンの個別のスクリプトの名前とカテゴリを表示できます。新規追加、削除、または修正されたスクリプトの名前はハイライト表示されます。

スクリプト バージョンの例

シナリオ

現在、部署で隔週の給与ファイルに対して手動で実行する分析テストのセットを自動化したいと考えています。テストは、従業員が正しく支払われていること、適切な給与控除が行われていること、存在しない従業員に支払われていないことなどを確認します。

スクリプト開発ワークフロー

- Analyticsで、給与ファイルをインポートし、一部の事前データ準備タスクを実行してから、すべての分析テストを実行するスクリプトを開発します。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

- スクリプトをロボットにコミットします。ロボットでは、開発モードで、実際のデータのコピーに対してスクリプトを実行し、正常に動作することを確認します。
- スクリプトが正常に動作したら、本番モードで使用するためにアクティブ化し、2 週間ごとに自動実行されるようにスケジュールします。

Analytics	アクション/結果	ロボット
 スクリプトのコミット >>	◦ **コミット** -スクリプト 1 をコミットします。これは、隔週の給与データをインポート、準備、分析します。 ◦ **テスト** -ロボット 開発モードでスクリプト 1 をテストします。正常に動作しているように思われます。 ◦ **問題** -スクリプト 1 に含まれている機能が多すぎるため、他の人が簡単に理解したり編集したりすることが難しいかもしれないということに気付きました。	 **>> バージョン 1**
 スクリプトのコミット >>	◦ **編集** -スクリプト 1 を3 つの個別のスクリプト(2、3、4) に分割します。それぞれ、インポート、準備、分析フェーズです。スクリプト 1 を削除します。 ◦ **コミット** -プロジェクトでスクリプトをコミットします。 ◦ **テスト** -3 つのスクリプトをテストします。出力に結果の一部が含まれていないことに気付きました。 ◦ **問題** -スクリプト 3 によって実行されるデータ クレンジングが十分に包括的でないため、一部の結果が失われています。	 **>> バージョン 2**
 スクリプトのコミット >>	◦ **編集** -スクリプト 3 で、Analytics 機能を使用して、追加のデータ クレンジングを実行する演算フィールドを作成します。スクリプト 2 および 4 は変更しません。 ◦ **コミット** -プロジェクトでスクリプトをコミットします。 ◦ **テスト** -3 つのスクリプトをテストします。出力にすべての結果が含まれています。	 **>> バージョン 3**

Analytics	アクション/結果	ロボット
	◦ **成功** -すべての 3 つのスクリプトとプロセス全体が正常に動作しています。本番モードで使用するために、スクリプトのバージョン 3 をアクティブ化します。	
編集されたスクリプト **変更されていないスクリプト**		

スクリプトを編集、コミットする際のベスト プラクティス

ロボットのスクリプトをマスター バージョンとして取り扱う

スクリプトはいったんロボットにコミットされると、変更されないよう保護されます。ベスト プラクティスとして、ロボットのスクリプトをマスター バージョンとして取り扱う必要があります。スクリプトを編集する場合は、ローカルで保存されたコピーを使用するのではなく、ロボットからスクリプトをまずダウンロードする必要があります。

ロボットの最新バージョンのスクリプトのダウンロードに制限されていません。作業する任意のバージョンのスクリプトをダウンロードできます。

ローカル コピーを使用して作業を始めるリスク

スクリプトのローカル コピーを使って作業の編集を始めるリスクは、そのコピーがロボットのバージョンと一致しない場合があることです。

- ローカル コピーを不注意に変更してしまった、またはそれを変更したことを忘れてしまった
- 自分がスクリプトを最後にコミットした後に、誰かがスクリプトのバージョンをロボットにコミットした

ダウンロードをスキップしても安全なのはいつか?

スクリプト バージョンをダウンロードした後の、単一のスクリプト作成セッション中に、反復間でダウンロードせずに、Analytics プロジェクトから直接スクリプトの反復バージョンをコミットすることが一般的に安全です。

他の誰かが自分と同時にスクリプトで作業をしている可能性がある場合は、反復間でダウンロードします。一度に一人のみがスクリプト バージョンで作業することが推奨されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

スケジュール済みタスクの一部である編集されたスクリプトをテストする

編集されたスクリプト、またはロボットのスケジュール済みタスクの一部であるスクリプトを常にテストし、編集でタスクが破壊されていないことを確認する必要があります。

たとえば、スクリプトのアナリティクスヘッダーに次の編集を行うと、関連タスクが破壊される場合があり、タスクを再び作成する必要があります。

- 入力パラメーターの追加または削除
- 入力ファイル、テーブル、またはフィールドの追加または削除
- ハードコーディングされた入力ファイル、テーブル、またはフィールド名の変更

構文検証

スクリプトをロボットにコミットするたびに、ロボット は自動的に2つのタイプの構文検証または確認を実行します。

- アナリティクスヘッダー検証
- スクリプト構文確認

スクリプトが検証または確認を渡さない場合は、スクリプトをコミットできず、問題の場所を示すメッセージが表示されます。

アナリティクスヘッダー検証

アナリティクススクリプトのアナリティクスヘッダーは特定の要件に適合する必要があります。適合しない場合は、実行時にアナリティクススクリプトが失敗します。

アナリティクスヘッダー検証は無効にできません。

詳細については、"アナリティクスヘッダーを使った作業" ページ 2655を参照してください。

スクリプト構文確認

ランタイムユーザー対話コマンドや絶対ファイルパスなどのアナリティクススクリプトの特定の要素はサポートされないか、推奨されません。

スクリプト構文の確認はデフォルトで有効です。オフにする場合は、 **オプション**] ダイアログボックス(**ツール > オプション > インターフェイス**]) で、 **スクリプトをコミットする前に、スクリプト構文チェックを無効にする**] を選択します。

詳細については、"アナリティクス開発のベストプラクティス" ページ 2663を参照してください。

ロボットへのACLスクリプトのコミット(アップロード)

ACLスクリプトをロボット アプリにコミット (アップロード) する方法として、次の2つの方法が存在します。

- Analyticsからロボットにスクリプトをコミットする
- ロボットを使用してACLスクリプトをアップロードする

> **メモ**
> ロボットを使用してACLスクリプトをアップロードするこの方法は、ロボットを使用して、新規作成されたロボットにACLスクリプトの初回アップロードを実行する方法とは異なります。詳細については、「スクリプト自動化をロボットに追加する」を参照してください。

各方法の比較

スクリプトをコミットする各方法の最終結果は同じで、スクリプトの新しいバージョンが宛先のロボットに作成されます。しかし、方法によって次のような違いが存在します。

- **構文検証** -Analyticsからスクリプトをコミットする際に、構文の自動検証を行います。ロボットを使用してスクリプトをアップロードする場合は、検証は行われません。
- **プロジェクトとロボットの関連付け** -Analyticsからスクリプトをコミットする際に、スクリプトを含むAnalyticsプロジェクトとアップロード先のロボットが自動的に関連付けられます。ロボットを使用してスクリプトをアップロードする場合は、関連付けは行われません。

構文検証やプロジェクトとロボットの関連付けは便利な機能なので、Analyticsからロボットにスクリプトをコミットする方法を推奨します。プロジェクトとロボットの関連付けが確立された後、また構文検証の回避があまり問題でないスクリプトの小さな更新をする場合に便利な機能として、ロボットからアップロードすることができます。

スクリプトをコミットする仕組み

スクリプトをACLロボット アプリにコミットするときには、ロボット プロジェクトのすべてのスクリプトがコミットされ、関連付けられたロボットで「バージョン」になります。プロジェクトからスクリプトを選択してコミットすることはできません。詳細については、「"Analyticsおよびロボット におけるACLスクリプトの開発ワークフロー" ページ 2797」を参照してください。

スクリプトをロボットにコミットするには、ロボット アプリの該当するロールに割り当てる必要があります。詳細については、ロボット アプリのアクセス許可を参照してください。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics からロボットへのスクリプトのコミット

Analytics のスクリプトをロボットアプリの ACL ロボットにコミットまたはアップロードするときには、複数の方法があります。

さまざまな可能性を理解するための最も簡単な方法は、Analytics プロジェクトと ACL ロボットを、関連付けることができる、スクリプトを格納するための 2 つのコンテナであると考えることです。関連付けると、プロジェクトの連続したバージョンのスクリプトをロボットにコミットできます。

アクション	コミットの結果
"スクリプトを新しい ACL ロボットにコミットする" 下	コミットされたスクリプトのバージョン 1 を含む、新しい ACL ロボットが作成されます。
"スクリプトを既存の ACL ロボットにコミットする" 次のページ	既存の ACL ロボットにはコミットされたスクリプトが含まれます。バージョン番号は、ロボットに既にスクリプトが含まれているかどうかによって異なります。
"編集されたスクリプトを ACL ロボットにコミットする" ページ 2805	新しいバージョンのスクリプトは、プロジェクトに関連付けられた ACL ロボットにコミットされます。
"スクリプトを別の ACL ロボットにコミットする" ページ 2806	スクリプトは、新しく作成された ACL ロボットまたは既存の ACL ロボットにコミットされます。 プロジェクトと前のロボットの間の関連付けは削除されます。

スクリプトを新しい ACL ロボットにコミットする

初めてスクリプトをロボットアプリにコミットし、コミットされたスクリプトを含む新しい ACL ロボットを作成します。

1. コンピューターからスクリプトが含まれる Analytics プロジェクトを開きます。
2. Analytics メインメニューから、 **[ファイル > スクリプトのコミット]** を選択します。

   エラーメッセージが表示される場合は、プロジェクトの 1 つ以上のスクリプトで、アナリティクスヘッダーまたはスクリプト構文に問題がある場合があります。

   For more information, see ACL script development workflow in Analytics and Robots.
3. 必要に応じて、 **[送信先の選択]** ダイアログボックスで、該当する Diligent One インスタンスをダブルクリックします。

   [ロボットコレクション] と既存のロボットの一覧が表示されます。
4. **[新しいロボット]** フィールドにロボット名を入力し、 **[作成]** をクリックします。

   ロボットが作成され、ロボット ID が自動的に生成されます。

   スクリプトを含む Analytics プロジェクトと既存ロボットが関連付けられ、次回以降のコミットでロボットを手動で検索する必要がなくなります。

> **メモ**
> ロボット名には次の文字を使用しないでください。「$」、「€」

5. コミットされたスクリプトを説明する簡潔なコミット メッセージを入力し、 [OK] をクリックします。

   バージョン 1 のスクリプトが新しく作成されたロボットにコミットされます。このスクリプトは、この時点では開発モードでのみ存在します。

6. 省略可能。 [**スクリプトのコミットが成功しました**] ダイアログボックスで、新しく作成されたロボット、あるいはコミットされたスクリプトを検査するためのリンクのいずれかをクリックします。
7. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

スクリプトを既存の ACL ロボットにコミットする

ACL ロボットにスクリプトをコミットし、ロボットを入力します。既存のロボットはスクリプトが含まれていても、空であってもかまいません。

> **メモ**
> プロジェクトがまだロボットに関連付けられていない場合に、この方法を使用します。プロジェクトがロボットに関連付けられている場合は、「"スクリプトを別の ACL ロボットにコミットする" ページ 2806」を参照してください。

1. コンピューターからスクリプトが含まれる Analytics プロジェクトを開きます。
2. Analytics メイン メニューから、 [**ファイル > スクリプトのコミット**] を選択します。

   エラー メッセージが表示される場合は、プロジェクトの 1 つ以上のスクリプトで、アナリティクス ヘッダーまたはスクリプト構文に問題がある場合があります。

   For more information, see ACL script development workflow in Analytics and Robots.

3. 必要に応じて、 [**送信先の選択**] ダイアログボックスで、該当する Diligent One インスタンスをダブルクリックします。

   [**ロボット コレクション**] と既存のロボットの一覧が表示されます。

4. ロボットのリストで、スクリプトをコミットするロボットを選択し、 [OK] をクリックします。

   スクリプトを含む Analytics プロジェクトと既存ロボットが関連付けられ、次回以降のコミットでロボットを手動で検索する必要がなくなります。

5. コミットされたスクリプトを説明する簡潔なコミット メッセージを入力し、 [OK] をクリックします。

   スクリプトは、既存のロボットにコミットされます。スクリプトのバージョン番号は、ロボットに既にスクリプトがあるか、以前に空であったかどうかによって異なります。

   このスクリプトは、この時点では開発モードでのみ存在します。

6. 省略可能。 [**スクリプトのコミットが成功しました**] ダイアログボックスで、既存のロボット、あるいはコミットされたスクリプトを検査するためのリンクのいずれかをクリックします。
7. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

編集されたスクリプトを ACL ロボットにコミットする

編集されたスクリプトをコミットし、関連付けられた ACL ロボットで新しいバージョンのスクリプトを作成します。

コミットする前にスクリプトを編集するには、2 つの方法があります。関連付けられたプロジェクトでスクリプトを編集するか、ロボットから新しい ロボット プロジェクトにスクリプトをダウンロードして、新しいプロジェクトでスクリプトを編集できます。

> **メモ**
> 編集作業を開始する前にロボットからスクリプトをダウンロードすることをお勧めします。ローカル保存されたスクリプトとは異なり、ダウンロードしたスクリプトが変更されないようにすることができます。
>
> 単一のスクリプト作成セッション中に、自分だけがスクリプトで作業している場合は、一般的に、反復間でダウンロードせずに、プロジェクトから直接、反復するスクリプトのバージョンを安全にコミットできます。

ロボットからスクリプトをダウンロードする

既にローカル コンピューターにあるスクリプトではなく、ロボットに含まれるスクリプトで作業する場合は、この手順の一部を実行します。

1. **ロボット** アプリを開きます。
2. ロボット のダッシュボードから、 **[ACL ロボット]** を選択します。
3. ダウンロードするスクリプトが含まれるロボットに移動し、そのロボットを選択して開きます。
4. ロボットの右上隅で、 **[本番]** または **[開発]** をクリックして、使用するモードを選択します。

   詳細については、「ロボットの開発モードと本番モード」を参照してください。
5. 次のいずれかを実行します。
   - 現在有効なスクリプトのバージョンをダウンロードする

     本番モードで、 **[ロボットをダウンロード]** をクリックします。
   - 最新の開発スクリプト バージョンをダウンロードする

     開発モードでは、 **[ロボットをダウンロード]** をクリックします。
   - 最古のバージョンのスクリプトをダウンロードする

     a. 開発モードで、 **[スクリプト バージョン]** タブを選択します。

     b. **[スクリプト バージョン]** リストで、ダウンロードするバージョンを選択します。

     c. **[バージョンの詳細]** パネルで、 **[スクリプトをダウンロード]** をクリックします。

   スクリプトがコンピューターのデフォルトのダウンロード フォルダーにダウンロードされます。スクリプトは、ダウンロードしたロボットと同じ名前で、新しく作成された Analytics プロジェクトに含まれます。プロジェクトとロボットは自動的に関連付けられます。

> **メモ**
> ロボットは2つのプロジェクトに関連付けられます。ダウンロードによって作成されたプロジェクトと、スクリプトをコミットするために以前に使用されたプロジェクトです。1つのロボットは複数のプロジェクトに関連付けることができます。

6. 省略可能。別のフォルダーで作業する場合は、ダウンロードしたスクリプトを含むプロジェクトを移動します。

Analytics でスクリプトを編集してコミットする

1. コンピューターからスクリプトが含まれるAnalyticsプロジェクトを開きます。
2. スクリプトを編集し、変更を保存します。

> **メモ**
> 必要に応じて、スクリプトを追加したり、削除したりすることもできます。

3. Analyticsメインメニューから、 **[ファイル > スクリプトのコミット]**を選択します。

   エラーメッセージが表示される場合は、プロジェクトの1つ以上のスクリプトで、アナリティクスヘッダーまたはスクリプト構文に問題がある場合があります。

   For more information, see ACL script development workflow in Analytics and Robots.
4. コミットされたスクリプトの変更を説明する簡潔なコミットメッセージを入力し、 **[OK]**をクリックします。

   スクリプトは関連付けられたロボットにコミットされ、新しいバージョンとして保存されます。ロボットの既存のバージョンのスクリプトは上書きされません。

   関連付けられたロボットが見つからないというエラーメッセージが表示される場合は、ロボットがロボットに存在することと、ロールがスクリプトのコミットを許可していることを確認します。
5. 省略可能。 **[スクリプトのコミットが成功しました]**ダイアログボックスで、新しいバージョンのスクリプトを検査するためのリンクのいずれかをクリックします。
6. **[OK]**をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

スクリプトを別のACLロボットにコミットする

スクリプトを別のACLロボットにコミットし、スクリプトのバージョンをロボットに追加して、プロジェクトに関連付けられたロボットを変更します。スクリプトは編集または編集解除できます。

スクリプトを別のロボットにコミットするときには、2つの方法があります。

- スクリプトを新しいロボットにコミットする
- スクリプトを既存のロボットにコミットする

1. コンピューターからスクリプトが含まれるAnalyticsプロジェクトを開きます。
2. Analyticsメインメニューから、 **[ファイル] > [名前を付けてスクリプトをコミット]**を選択します。

   エラーメッセージが表示される場合は、プロジェクトの1つ以上のスクリプトで、アナリティクスヘッダーまたはスクリプト構文に問題がある場合があります。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

For more information, see ACL script development workflow in Analytics and Robots.

3. 必要に応じて、 [**送信先の選択**] ダイアログボックスで、該当する Diligent One インスタンスに移動します。

   [**ロボットコレクション**] と既存のロボットの一覧が表示されます。

4. 次のいずれかを実行します。
   - **スクリプトを新しいロボットにコミットする** - [**新しいロボット**] フィールドにロボット名を入力し、 [**作成**] をクリックします。

     ロボットが作成され、ロボット ID が自動的に生成されます。スクリプトを含む Analytics プロジェクトと新しいロボットが関連付けられます。

     > **メモ**
     > ロボット名には次の文字を使用しないでください。「$」、「€」

   - **スクリプトを既存のロボットにコミットする** -ロボットのリストで、スクリプトをコミットするロボットを選択し、 [**OK**] をクリックします。

     スクリプトを含む Analytics プロジェクトと既存のロボットが関連付けられます。

   プロジェクトと前のロボットの間の関連付けは削除されます。

5. コミットされたスクリプトを説明する簡潔なコミット メッセージを入力し、 [**OK**] をクリックします。

   スクリプトは、新しく作成されたロボットまたは既存のロボットにコミットされます。スクリプトのバージョン番号は、ロボットに既にスクリプトがあるか、以前に空であったかどうかによって異なります。

   このスクリプトは、この時点では開発モードでのみ存在します。

6. 省略可能。 [**スクリプトのコミットが成功しました**] ダイアログボックスで、新しく作成されたロボットまたは既存のロボット、あるいはコミットされたスクリプトを検査するためのリンクのいずれかをクリックします。
7. [**OK**] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ロボットを使用した ACL スクリプトのアップロード

ロボット を開くことなく、ロボットを使用して ACL スクリプトをアップロードすることができます。この方法では、構文検証を回避してスクリプトをアップロードするため、検証済みのスクリプトの小さい更新をアップロードする場合にのみ使用する必要があります。

> **メモ**
> この方法は、新規作成したロボットに ACL スクリプトを初めてアップロードする場合には使用できません。

1. **ロボット** アプリを開きます。
2. ロボット のダッシュボードから、 [**ACL ロボット**] を選択します。

3. ACL ロボットをクリックして開きます。
4. ロボットの右上隅で、 [**開発**] をクリックし、開発モードに切り替えます。
5. [**スクリプト バージョン**] タブで、[**アップロード**] をクリックします。
6. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. [**コンピューターから選択**] をクリックし、スクリプトが含まれる Analytics プロジェクトに移動します。
   b. プロジェクトを選択して、 [**開く**] をクリックします。

      Analytics プロジェクトを [**アップロードされたスクリプト**] 領域にドラッグすることもできます。
7. [**メッセージをコミット**] を入力して、[**アップロードしてコミット**] をクリックします。

   スクリプトがロボットにアップロードされ、 [**スクリプト バージョン**] リストの最上部に新しいスクリプト バージョンが作成されます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

ACL ロボット のテーブル、ファイル、ログの表示

ACL ロボットに含まれる Analytics テーブルまたは結果ファイルを表示するには、まずそれらをローカルコンピューターにダウンロードする必要があります。結果ログはロボットから直接閲覧することもできますし、ダウンロードすることもできます。テーブル、ファイル、ログのダウンロードと表示に関するさまざまなオプションは、以下のとおりです。

テーブルまたはファイルの種類	結果パッケージまたは Analytics プロジェクトでダウンロード	個別にダウンロード	ロボットで表示
Analytics データテーブル	✓	✗	✗
Analytics 結果テーブル	✓	✗	✗
Analytics 結果ファイル	✓	✓	✗
Analytics 結果ログ	✓	✓	✓
非 Analytics 関連ファイル	✗	✓	✗

Analytics でのテーブルの表示

ダウンロードした Analytics テーブルがどのように表示されるかは、使用しているロボットエージェントの種類によって異なります。ダウンロードしたテーブルは、ダウンロードした結果パッケージ(`*.zip`) または Analytics プロジェクト(`*.acl`) に含まれています。

ロボット エージェントの詳細については、ロボット ヘルプを参照してください。

エージェントの種類	詳細をダウンロードおよび表示
オンプレミスロボット エージェント	◦ **ダウンロード** -ダウンロード済みパッケージまたはプロジェクトには、テーブルのレイアウトのみが含まれています。テーブルデータは組織のネットワークに残りますが Analytics で分析用データを使用できます。 ◦ **表示** -サーバープロファイルを使用して、Analytics から組織の ロボット エージェント 内のテーブルデータに接続します。 ◦ **サポートされるテーブル**-Analytics 結果テーブルと Analytics データ テーブル。
クラウド ベースのロボット エージェント	◦ **ダウンロード** -ダウンロード済みパッケージまたはプロジェクトには、テーブル レイアウトとテーブル データの両方が含まれています。 ◦ **表示** -Analytics のみを使用してローカルのテーブル データにアクセスします。 ◦ **サポートされるテーブル**-Analytics 結果テーブルのみ。

タスク結果のダウンロード

タスク結果には、Analytics 結果テーブル、他のファイルタイプ、およびログファイルを含めることができます。

タスク結果は //RESULT アナリティクス タグを使用して指定されます。詳細については、"RESULT タグ" ページ 2700を参照してください。

1. プラットフォームホーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から **ロボット** アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用して ロボット アプリに切り替えることができます。
2. ロボット のダッシュボードから、 **[ACL ロボット]** を選択します。
3. 結果が含まれるロボットに移動し、そのロボットを選択して開きます。
4. ロボットの右上隅で、 **[本番]** または **[開発]** をクリックして、使用するモードを選択します。
5. **[タスクの実行]** タブを選択します。
6. ダウンロードする結果のタスク実行を選択します。
7. **タスク実行の詳細** パネルで、次のいずれかを実行します。
   - **結果ファイルを個別にダウンロードする**

     Excel などの Analytics 結果ファイルや、Analytics ログファイルをダウンロードするには、ファイル名の横にある **[ダウンロード]** をクリックします。

     結果 -ファイルはローカルのファイル システムにダウンロードされ、ネイティブ アプリケーションで開くことができます。Analytics ログ ファイルは任意のテキスト エディターで開けます。また、ログファイル名の横の **[表示]** をクリックすると、ログを直接表示できます。
   - **パッケージ内の全結果をダウンロードする**

     タスクの実行のすべての結果 (任意の Analytics の結果テーブルを含む) をダウンロードするには、次を実行します。

     a. **[結果パッケージを生成]** をクリックし、結果パッケージが生成されるまで待ちます。

     b. **[結果パッケージをダウンロード]** をクリックします。

     結果 -Analytics プロジェクトを含む圧縮ファイル `<robot_name>.zip` は、ローカル ファイル システムにダウンロードされます。

     ここでは、圧縮ファイルの内容を抽出し、Analytics で Analytics プロジェクトを開き、Analytics の結果テーブルを表示することができます。Excel など、ネイティブ アプリケーションで、他の結果ファイルタイプを開くことができます。

     タスク実行が失敗した場合、 **[失敗したパッケージのダウンロード]** をクリックして、ログファイルをダウンロードします。また、ログファイル名の横の **[表示]** をクリックすると、ログを直接表示できます。ログファイルを使用すると、タスクが失敗した理由を特定できます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。

Analytics データテーブルのダウンロード

> **メモ**
> Analytics データ テーブルは、オンプレミスロボット エージェントでのみサポートされます。これらは、クラウド ベースのロボット エージェントではサポートされません。

データ テーブルは、//DATA アナリティクス タグを使用して指定されます。詳細については、「"DATA タグ" ページ 2706」を参照してください。

1. プラットフォームホーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から **ロボット** アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用して ロボット アプリに切り替えることができます。

2. ロボット のダッシュボードから、 **[ACL ロボット]** を選択します。
3. データ テーブルが含まれるロボットに移動し、そのロボットを選択して開きます。
4. ロボットの右上隅で、 **[本番]** または **[開発]** をクリックして、使用するモードを選択します。
5. **[入力/出力]** タブを選択します。
6. テーブルを含むセクションの 1 つで、ダウンロードするデータテーブルを選択します。
7. **[テーブル詳細]** パネルで、 **[AN でテーブルを表示]** をクリックします。

   結果 -`<robot_name>.acl` という名前の Analytics プロジェクトがローカル コンピューターにダウンロードされます。プロジェクトには、選択したテーブルだけではなく、 **[入力/出力]** タブのすべてのデータ テーブルが含まれます。

   Analytics でプロジェクトを開き、データ テーブルを表示できます。

ダウンロードした Analytics テーブルを開く(オンプレミス ロボット エージェント)

作業を開始する前に

ロボット エージェント からロボット エージェント上のデータに接続するには、次の要件を満たす必要があります。

- Analytics ユーザーは、ロボット エージェントがインストールされているサーバーで、適切な Windows ログオン権限とフォルダー アクセス権が必要です。

  詳細については、オンプレミス ロボット エージェント セキュリティを参照してください。

- Analytics の **[サーバー統合を有効にする]** オプション(**[ツール > オプション > インターフェイス]**) を選択する必要があります。
- Analytics で **[RobotsProfile]** サーバー プロファイルを構成する必要があります。
- Analytics のエディション(Unicode または非 Unicode) がロボット エージェントのエディションと一致する必要があります。

テーブルを開く

1. お使いのコンピューターで、ダウンロードまたは圧縮した Analytics プロジェクト (`*.zip` or `*.acl`) に移動します。
2. 圧縮されているプロジェクトの場合は、それを右クリックし、該当するオプションを選択して解凍します。
3. ダウンロードまたは解凍されたプロジェクトをダブルクリックします。

   Analytics でプロジェクトが開きます。
4. ロボット テーブルをダブルクリックして開きます。
5. ロボット エージェント サーバー プロファイルのパスワードを入力し、 [**OK**] を選択します。

トラブルシューティング

ロボット でロボット テーブルを開こうとしているときに接続エラーが発生する場合は、次の修正策を実行してください。

- **ロボット データサービス**-ロボット エージェント がインストールされているサーバーで、ロボット データ サービス が実行中であることを確認します。停止している場合は、サービスを起動します。
- **ロボット サーバー プロファイル**-**RobotsProfile** サーバー プロファイルを削除し、Analytics プロジェクトを閉じてからもう一度開き、更新されたプロファイルを自動的に作成します。

  [**RobotsProfile**] を削除するには、Analytics メイン メニューで、 [**サーバー > サーバー プロファイル**] に移動します。

ダウンロードした Analytics テーブルを開く(クラウド ロボット エージェント)

1. お使いのコンピューターで、圧縮されている Analytics プロジェクト (`*.zip`) に移動します。
2. このプロジェクトを右クリックし、該当するオプションを選択して解凍します。
3. 解凍されたプロジェクトをダブルクリックします。

   Analytics でプロジェクトが開きます。
4. テーブルをダブルクリックして開きます。

公開済み 2026/09/28 © 2026Diligent Corporation。